

NEU BA 30X3.5 TB V4A R60M (861 335)



Abbildung unverbindlich

Edelstahlband, tintenbeschriftet (Abstand 1 Meter), nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

Aufdruck:
 BANDSTAHL/FLAT STRIP V4A WST 1. 4404 AISI 316L 60 M RG
 DEHN-ART.NO. 861335 MAT. 3006278 DIM: 30 x 3,5 MM

Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.

Typ	BA 30X3.5 TB V4A R60M
Art.-Nr.	861 335 ^{NEU}
Breite	30 mm
Dicke	3,5 mm
Querschnitt	105 mm ²
Werkstoff	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4404
ASTM / AISI:	316L
Ausführung	mit Tintenbedruckung
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert	≥ 1,25 m / Ohm mm ²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,8 Ohm mm ² / m
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA
Gewicht	824 g
Zolltarifnummer	72202021
GTIN (EAN)	4013364292628
VPE	60 m

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Bänder in abweichenden Abmessungen und Werkstoffen auf Anfrage.