


## PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN (306 105)



Abbildung unverbindlich



Klemmen mit Federring zum Verbinden/Anschließen von Rundleitern/Seile in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1/21, 2/22. Die Klemmen sind entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2) gegen Selbstlockern gesichert.

Typ	PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
Art.-Nr.	306 105 <b>NEU</b>
Werkstoff Klemme	Cu/gal Sn
Klemmbereich Rd / Rd	5-12,5 mm
Klemmbereich (mehrdrätig / Seil)	16-95 mm <sup>2</sup>
Schraube	M8 x 45 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	<b>NIRO (V4A)</b>
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Ausführung	mit Federring
Blitzstoßstrom (10/350 µs) zündfunkenfrei	25 kA
Kurzschlussstrom (50 Hz) (0,1 s) zündfunkenfrei	1,65 kA
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Gewicht	242 g
Zolltarifnummer	85369010
GTIN (EAN)	4013364269125
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.