

BEV OL PF R (750 219)



Abbildung unverbindlich

| Set – Bestückung: | | |
|--|------------|-----------------|
| Typ | Art.-Nr. | Pos.-Nr. |
| Ausführung Knebel (K) oder Ratsche (R) | | |
| EKV K H 50 12000 | 1x 751 121 | 1+4+8+11 |
| EKV R H 50 12000 | 1x 751 122 | 1+5+8+11 |
| ESTC SQL RW 5000 | 1x 769 502 | 12 |

Abbildung unverbindlich

| Typ | BEV OL PF R |
|---|---------------------------------|
| Art.-Nr. | 750 219 |
| Ausführung | Ratsche |
| Ausführung Seil | einpolig |
| Seilquerschnitt Phasenseite | 50 mm ² |
| Seilquerschnitt Erdseite | 50 mm ² |
| Länge einpoliges Seil | 12000 mm |
| Vollisoliert | Nein |
| Norm | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Max. Kurzschlussstrom I _k 0,06 s | 34,0 kA |
| Gewicht | 16,87 kg |
| Zolltarifnummer | 85359000 |
| GTIN (EAN) | 4013364157231 |
| VPE | 1 Stk. |

^{*)} Profilfreies Erden bedeutet, dass das Erdungsseil seitlich am Masten abhängig ist und somit ein eingeschränkter Fahrbetrieb mit einer Diesellok ermöglicht wird.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.