

**SR D50 5000 FSP1000 IA HVIP GFK AL (105 565)**




Abbildung unverbindlich

Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangspitze Ø10 mm.

Typ	SR D50 5000 FSP1000 IA HVIP GFK AL
Art.-Nr.	105 565
Werkstoff Fangspitze	Al
Länge Fangspitze	1000 mm
Werkstoff Stützrohr	GFK / Al
Länge Stützrohr	5000 mm
Durchmesser Ø Außen	50 mm
Transportlänge	5000 mm
Wandstärke	4 mm
Materialfaktor km	0,7
Länge der Isolierstrecke	1800 mm
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Ausführung	UV-stabilisiert
Hülse	60 x 5 mm
Geeignet für Rohraußenverlegung	Ja
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage)	4000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage, 1x HVI-power innen)	203 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Wandmontage, 1x HVI-power innen / außen)	181 km/h
Gewicht	7,92 kg
Zolltarifnummer	85389099
GTIN (EAN)	4013364271944
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.