


## DR MOD 150 (953 014)


- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste



Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild DR MOD 150



Maßbild DR MOD 150

Schutzmodul mit integrierter Y-Schutzbeschaltung.

| Typ<br>Art.-Nr.  | DR MOD 150<br>953 014 |
|--|-----------------------|
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) ( $I_n$ )                  | 2 kA                  |
| Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] ( $I_{total}$ ) | 4 kA                  |
| Höchste Dauerspannung AC ( $U_c$ )                       | 150 V                 |
| Höchste Dauerspannung DC ( $U_c$ )                       | 150 V                 |
| Gewicht  | 26 g                  |
| Zolltarifnummer  | 85363030              |
| GTIN (EAN)   | 4013364109667         |
| VPE  | 1 Stk.                |

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.