


## DG MOD 440 (952 015)


- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren / Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen



Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild DG MOD 440



Maßbild DG MOD 440

Varistor-Schutzmodul für DEHNguard M ... und DEHNguard S ...

Typ	DG MOD 440
Art.-Nr.	952 015
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) ( $I_n$ )	20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) ( $I_{max}$ )	40 kA
Höchste Dauerspannung AC ( $U_c$ )	440 V
Gewicht	53 g
Zolltarifnummer	85363030
GTIN (EAN)	4013364109803
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.