

**NEU HVI P LO 90 27 L36...80M SW (819 161)**



Abbildung unverbindlich

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Äquivalenter Trennungsabstand  $s \leq 90$  cm (in Luft) oder  $s \leq 180$  cm (fester Baustoff).

Bei einer Ableitung können somit je nach Schutzklasse des Blitzschutzsystems (LPS) folgende maximale Leitungslängen realisiert werden:

- LPS I max. 11,25 m
- LPS II max. 15,0 m
- LPS III/IV max. 22,50 m

Blitzstromgeprüft mit 200 kA (10/350  $\mu$ s) in Anlehnung an EN 62561-1.

Die HVI-power long-Leitung erfüllt die Anforderung entsprechend DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202).

Die Verarbeitungstemperatur -5 bis +40 °C und der Dauertemperaturbereich (bei fester Verlegung) von -30 bis +70 °C sind zu beachten.

HVI-power long-Leitung abgelängt als Trommelware für die Konfektionierung vor Ort.

Typ	HVI P LO 90 27 L36...80M SW
Art.-Nr.	819 161 <small>NEU</small>
Werkstoff Leiter	Cu
Werkstoff Isolierung	PE
Werkstoff Mantel	PE
Farbe Leitung	schwarz •
Farbe RAL	ähnlich 9011
Querschnitt Seele	25 mm <sup>2</sup>
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	$\leq 90$ cm
Durchmesser Ø Leitung	27 mm
Anschlussdurchmesser	10 mm
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Werkstoff Anschusselemente	NIRO
Mindestbestelllänge	36 m
Max. Bestelllänge	80 m
Gewicht	25,97 kg
Zolltarifnummer	85446010
GTIN (EAN)	4013364281646
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.