

SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M (832 295)



Abbildung unverbindlich

Kupferseil verzinkt nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.

Typ	SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M
Art.-Nr.	832 295 ✓
Querschnitt	95 mm ²
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht	19 x 2,5 mm
Werkstoff	Cu/gal Sn
Zinnschichtdicke Mittelwert	2 µm
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen	12,5 mm
Spezifischer Leitwert	≥ 52,63 m / Ohm mm ²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,019 Ohm mm ² / m
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 150 °C)	13,8 kA
Gewicht	845 g
Zolltarifnummer	74130000
GTIN (EAN)	4013364093447
VPE	50 m

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Seile in abweichenden Abmessungen und Werkstoffen auf Anfrage.