

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Arbeitsstromauslöser 259792 Typ NZM1-XAHIVL24AC/DC Arbeitsstromauslöser, 24VAC/DC, +1fs Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Nicht in Verbindung mit Fernantrieb NZM...XR.. einsetzbar. Wenn der Arbeitsstromauslöser spannungsführend ist, wird das Berühren der Schalterhauptkontakte bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Voreilen des Hilfskontakts beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung) ca. 20ms. Arbeitsstromauslöser nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfsschalter NZM...XHIV.. oder Unterspannungsauslöser NZM...XU.. einbaubar. Verwendbar für NZM1(-4), N(S)1(-4), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259792 EAN Nr. 4015082597924

Knipex Seitenschneider 77 02 135 H Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide 135 mm Für extreme Anforderungen an schneidende Zangen durch harte oder zähe Materialien, z.B. Piano-, Nickel-, Wolfram- und Diodendraht, wie sie immer häufiger in der Elektronik- und Luft-/Raumfahrtindustrie eingesetzt werden. Immer das richtige Schneidwerkzeug, auch bei härtestem Material. Präzisions-Hartmetallschneiden eingelötet in geschmiedete Rohlinge. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Schneidhärte der HM-Schneiden 80 - 83 HRC. Zangen mit Hartmetallschneiden haben eine wesentlich höhere Standzeit als solche mit konventionellen Schneiden. Dauerhaft zuverlässige Schneidergebnisse durch die Vermeidung von Schneidendeformationen durch Überlastung. Hohe Kostenersparnis durch längere Lebensdauer der Zangen Typ 7702135H EAN Nr. 4003773075806

Bega Bodeneinbauleuchte 88800K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 88800K4, überrollbar für Druckbelastung bis 4.000 kg. Lichtaustritt 60°. LED, 3,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 33 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Optische Gürtellinse aus Kristallglas. Eine Leitungsverdrahtung, 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser Ø 220 mm, Einbautiefe 175 mm. Einbauöffnung Ø 255 mm. EAN Nr. 4044017234542

Eaton Taster 125966 Typ CTA01/03-LED Taster, 1-fach, +LED, Funk, 45x45mm Der Taster sendet beim Betätigen an die Aktoren der komfortablen Elektroinstallation. LED's zeigen an, ob das Signal abgesendet, richtig verstanden und rückbestätigt wurde, geben jedoch keine Rückmeldung über den tatsächlichen Schaltzustand des Aktors. Es ist keine Unterscheidung zwischen Jalousie, Dimmer usw. oder Wechsel-, Kreuzschalter oder Jalousieschalter usw. notwendig. Das Gerät ist mit einer Knopf-Batterie versorgt und kann dadurch überall und einfach angebracht (geschraubt und geklebt) werden. Aufgrund der flachen Bauform ist KEINE Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose erforderlich. Der Taster ist mit dem 45x45mm-Niko-Designs Pure, Intense und Original kompatibel. Batterie im Lieferumfang enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125966 EAN Nr. 4015081236138

Bega Wandfluter 22383AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandfluter 22383A. Einseitiger Lichtaustritt. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 20,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2324 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. Abmessungen: 240 x 105 x 200 mm. EAN Nr. 4044017174213

Weidmüller Reihenklemmen 1806980000 Typ ZDU 4-2/4AN Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelbeige Reihenklemmen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfabgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklemmenfamilien. Die Klemmen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klemmbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klemmenanzahl verteilen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp ZDU424AN EAN Nr. 4032248279319

Eberle Spannungswächter WU 80 Nr. 040011731600 Spannungswächter UC 15.100V 50/60 Hz, 8 A, 1We, Einstellbereich UC 20.80V Die Überwachungsrelais WU dienen der Überwachung von Über- oder Unterspannung. Über den frontseitigen Wahlschalter wird zwischen Über- oder Unterspannung mit oder ohne Speicherfunktion gewählt. Wenn die überwachte Spannung im Überspannungsbetrieb den Schwellwert für eine längere als die frontseitig eingestellte Dauer überschreitet, öffnet das Ausgangsrelais Sobald die Spannung unter den Schwellwert minus der Hysterese sinkt, schließt das Relais sofort wieder. Wenn die überwachte Spannung im Unterspannungsbetrieb den Schwellwert für eine längere als die frontseitig eingestellte Dauer unterschreitet, öffnet das Ausgangsrelais. Sobald die Spannung über den Schwellwert plus der Hysterese steigt, schließt das Relais sofort wieder. Zulassungen UL und CSA. Typ WU80 EAN Nr. 4017254148750

Fischer Ankerstange 512250 Typ RG M 16 x 190 fvz Ankerstange RG M16x190 fvz Die fischer Ankerstange RG M wird aus feuerverzinktem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrerhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Treppen im Innenbereich. Herstellertyp RGM16x190fvz EAN Nr. 4048962115277

Assa Abloy Gleitschiene DC700-----35-- Gleitschienen-Ts Dc700 Niro-Design Cam Closer En 3-6 ASSA ABLOY RZ100, Die Rauchschtzentrale RZ100 steuert die ASSA ABLOY-Feststellvorrichtungen, -Haftmagnete und Türschließer/Gleitschienen mit 24V Gleichstrom und schaltet diese im Frühstadium eines Brandes oder bei Stromausfall ab und gewährleistet so das sichere Schließen von Türen., Allgemeine DIBt-Prüfung als Feststellgestänge, Die Rauchschtzentrale RZ100 enthält Rauchmelder, Auslösevorrichtung und Energieversorgung in einem Gehäuse. Der optische Rauchmelder nach dem Streulichprinzip hat eine Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung., LED-Anzeige Betrieb = grün Alarm = rot Verschmutzung = gelb (blinkend), Anschlussmöglichkeit für weitere Melder oder Handauslösetaster, integriertes potentialfreies Alarmrelais, Zugelassen zur Verwendung mit allen ASSA ABLOY Feststellvorrichtungen effeff Typ DC70035 EAN Nr. 4042203445062

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 7789190030 Typ PAC-S300-RV24-V0-3M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, WEIDMUELLER RSV 24P Stecker Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, WEIDMUELLER RSV 24P Stecker Herstellertyp PACS300RV24V03M EAN Nr. 4032248207848

ABB Sicherungsautomat 2CDS254001R0824 Typ S204-C100 Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 80A-100A schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1 und DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 50 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. EAN Nr. 4016779916448

Weidmüller Kabel 7789609025 Typ PAC-S300-UNIS-V1-2M5 SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 40 Pole, Kabel LiYCY, 2.5 m, 0.25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²sup Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 40 Pole, Kabel LiYCY, 2.5 m, 0.25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²) Herstellertyp PACS300UNISV12M5 EAN Nr. 4050118085150

BTR Anschlusseinheit 1401263310ME E-DAT Industry IP67 V5 metal bulkhead + RJ45 coupler insert Cat.6 Class EA RJ45 Anschlusseinheit in Flanschgehäuse mit Klammerverschluss nach Norm 61076-3-106 Var. 5, field jack insert Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, coupler insert Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, kein Spezialwerkzeug nötig, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich, Anschluss handelsüblicher RJ45-Stecker möglich (kein IP-Schutz), Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten, Varianten field jack insert, coupler insert BTR Metz Connect Typ 1401263310ME EAN Nr. 4250184114963

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1003P16A1A Servomotor BMH, 8,4 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 8.4 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 8.4 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 25.1 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 25.1 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 2700 W für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 2700 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 6.2 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 6.2 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485196510

Berker Lichtsignal 52038989 Lichtsignal mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend. Lichtsignal mit Rahmen, zur Installation außerhalb des WC über neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht Blinklicht, Dauerton pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Lichtsignal mit Rahmen, zur Installation außerhalb des WC über neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht Blinklicht, Dauerton pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334354116

RZB Stahlmast 611893.0031 Leuchtenmast D114, H5300, d76, Eingrab Stahlmaste für Leuchten mit Zopf ø 76 mm, Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit bündig eingeleger Masttür, 85 x 400 mm, Türverschluss VA. Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 andere Verschlüsse auf Anfrage. Gerüstesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm UKK 500 mm unter Erde., CE-zertifizierte Lichtmaste aus Stahl nach EN 40 mit durchgehendem Erdstück, auf Wunsch Ausführung mit Flanschplatte. Konische Maste werden ohne sichtbaren Nahtauftrag geliefert. Präziser Türausschnitt für formschlüssige Passgenauigkeit der bündigen Masttür. Pulverbeschichtung mit RZB Standardfarben zur optimalen Übereinstimmung mit der Leuchtenfarbe, RAL, oder DB-Farben auf Anfrage möglich. Sorgfältige Glättung der Sichtfläche als Vorbehandlung zur Pulverbeschichtung. Direkt-Transport mit Spezialfahrzeugen vom Herstellwerk an den Lieferort zur Vermeidung von Transportschäden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6118930031 EAN Nr. 4051859081289

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811558 Typ CLI C 1-6 GE/SW 37 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 37, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 37, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW37CD EAN Nr. 4032248443178

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 311670.004.1 Pendelleuchte LED 24W-4000K D495, H55, LP230, 2550 lm Eine in dieser Form und Dimension einzigartige Leuchte für Innenräume. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Eine handwerkliche Meisterleistung mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, In der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Wandleuchten. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Geschaffen aus Glas und Aluminium. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche Aluminium eloxiert, Rohr für Deckenbefestigung \varnothing 30 mm, h 196 mm Aluminium eloxiert, Baldachin Aluminium eloxiert \varnothing 221, h 36 mm, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3116700041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859026211

Cellpack Gießharz Abzweigmuffe P 3 EG Nr. 127703 Gießharz-Abzweigmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Papier-Massekabel Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Geeignet für Kabelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Kompakte Bauweise, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Gute mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung, Sechskantschrauben und Muttern, Montageanleitung Typ P3EG EAN Nr. 4010311003474

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457690500 Typ SAIL-M12BW-5-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW550U EAN Nr. 4032248229062

Funke + Huster IP Telefon 11264383 Telefon ResistTel IP2 sw 2xLAN + Relais Voice over IP Telefon ResistTel IP2 für die Außenanwendung Einsatzgebiete Innen- und Außenbereich (IP66) Gehäuse GFK (glasfaserverstärkter Polyester) Tastatur aus V4A Stahlarmierte Hörschnur Verschiedene Gehäusefarben Beleuchtetes und beheiztes Display Protokoll H323 und SIP Anschluss 10/100BASE-T Ethernet LAN, PoE Spannungsversorgung PoE oder externe Speisung Menügesteuert Kopfhörer Set als Zubehör lieferbar Temperaturbereich -40°C bis +70°C Maße in mm B 227 / H 293 / T 135 Wetterfestes Telefon ResistTel IP2 schwarz mit 2xLAN + Relais Schutzart (IP) IP66 Anschlussnetz VoIP Gehäusewerkstoff Polyester glasfaserverstärkt Hörschnur Stahlpanzerschnur Mit Display Ja Mit Tastatur Ja Tastaturwerkstoff rostfreier Stahl (V4A) Head-Set-Anschluss Ja Geeignet für Wandmontage Ja Geeignet für Tischmontage Nein Geeignet für Einbaumontage Nein Freisprecheinrichtung Ja Gehäusefarbe schwarz Hörerfarbe schwarz Temperaturbereich -40 - +70 Höhe 293 mm Breite 227 mm Tiefe 135 mm Zusatzfunktionen 2. LAN Anschluss, Relais Anzahl Memory Tasten 0 Nr. FHF11264383 EAN Nr. 4250235533453

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1937970300 Typ SAIL-M8WM12W-3-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8WM12W330U EAN Nr. 4032248610440

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925361000 Typ SAIL-M12GM12W-5-10V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W510V EAN Nr. 4032248567850

EFB Elektronik Patchkabel O3061.7,5 Duplex Jumper LC/SC 62,5/125 μ 7.5 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026660

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059471000 Typ SAIL-M12GM12W-3S10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W3S10U EAN Nr. 4032248807260

Elcom Innenstation 1715102 Typ BFT-510 SW BFT-510SW Innenst. Audio Stand. 2D-Video BFT-510SW Innenst. Audio Standard AP 2D-Video schwarz. Audio Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 5 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht und Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastenlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Sonderfunktion: Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. EAN Nr. 4250111813990

Eaton Verteiler 174210 Typ IKA-2/36-OT IKA Verteiler IP65 2R 36TE ohne Klemmen IKA Feuchtraumkleinverteiler RAL7035, ohne Neutral- und Schutzleiterklemme, CNC geschäumte Dichtung für Schutzart IP65 nach IEC/EN 62208, 36 Teilungseinheiten, 2-reihig, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, integrierte Modulkompensation für unterschiedliche Gerätebreiten, metrische Leitungsvorprägungen mit Zentrierungspunkt, Gehäuse aus ABS und Tür aus Polycarbonat, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, AC 1000 V, DC 1500 V, RoHS-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit herausnehmbarem Hutprofilschienenegerüst aus verzinktem Stahlblech, Hutschiene tiefenverstellbar in 2 Positionen, direkt Montage Wandbefestigungslöcher, Vorprägung für metrische Leitungseinführungen oben und unten, seitliche Vorprägungen für Verbindungselemente zur Verbindung von zwei oder mehreren Gehäusen nebeneinander, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, transparente Tür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, Türanschlag nachträglich einfach vor Ort wechselbar ohne das Gehäuseoberteil zu entnehmen, Gehäuseoberteil mit plombierbaren Schnellverschlüssen, Tür abschließbar mit Zubehör LOCK-KIT-IKA, Tür plombierbar, inklusive Beschriftungstreifen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174210 EAN Nr. 4015081706723

RZB LED Einbaustrahler 911287.002 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D180, H170, mittel, 2800 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911287002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859119203

RZB LED Einbaustrahler 911336.004.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-3100K 360x180, DALI, 7650 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91133600476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859131571

Busch Jaeger Raumtemperaturregler 6124 01-884 Nr. 2CKA006134A0255 Raumtemperaturregler, studioweiß matt, Busch-Powernet KNX, Bedienelemente solo, Raumtemperaturregler Heiz- Kühlbetrieb Farbkonzept Mit Beschriftungsfeld. Für Busch-Installationsbus KNX Busankoppler 6120 12-101, 6120 13 und Busch-Powernet KNX Netzankopplung 6920 12, 6920 13. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral keine Funktionszuordnung oder Standardbeleuchtung rot grün. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von 6164 10, 6164 11 in Verbindung mit KNX-Heizungsaktoren, handelsüblichen Stellantrieben oder analogen Stellantrieben Stetigregler. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren Fan Coil in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.. Klasse des Temperaturreglers 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%. Bedienelemente Tastkontakte links rechts zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente Betriebsartenanzeige über LCD Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 63 mm x 63 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 612401884 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6134-0-0255 EAN Nr. 4011395135532

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Schütz 3RT1055-6AP36-3PA0 Schütz, AC-3, 75 kW / 400 V, AC 50.60Hz / DC-Betätigung UC 220. 240 V Hilfskontakte 2 NO + 2 NC 3-polig, Baugröße S6 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Schraubanschluss Hilfsschalterblock unlösbar, DIN 50012 Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren. Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung direkt oder über PLC-Eingang. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA und IE3/IE4ready. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie können mit AC oder DC betätigt werden, einige Varianten besitzen einen Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Hauptstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich. Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT10556AP363PA0 EAN Nr. 4047621035017

Doepke Schnittstellenkabel Typ DKT 2 Doepke Artikel Nr. 09501128 Dupline ist ein zentral gesteuertes Zweidraht-Bussystem für die Gebäudeautomatisierung. Es zeichnet sich besonders durch einfache Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme aus. Durch die robuste Datenübertragung sind beliebige Topologien verwendbar, also auch Stickleitungen, und die Leitungslänge darf bis zu 10 km betragen. Die Zentralgeräte DKG generieren das Bussignal, versorgen dezentrale Komponenten mit Strom und bieten Platz für bis zu 128 vordefinierte Funktionen. Da bis zu 32 DKG miteinander vernetzbar sind, ist auch die Realisierung großer Anwendungen möglich. Durch das breite Portfolio an Aktoren und Sensoren sind innerhalb dieser Anwendungen eine Vielzahl von Automatisierungslösungen, wie z. B. die Licht- und Rollladensteuerung, die Messwerterfassung oder die Temperatursteuerung realisierbar. Die offene, integrierte Modbus-Schnittstelle bietet zudem weit gefächerte Möglichkeiten der Visualisierung mit Touchpanel oder PCs. Weitere Schnittstellenkomponenten ermöglichen die Verwendung von Funkbus- und DALI-Komponenten sowie Smartphones und Tablets (iPad, iPhone). Dieses Ersatzkabel stellt die Verbindung zwischen dem Testgerät DTG und dem Dupline-Bus direkt her. Durch die Prüfklemmen kann das Bussignal an beliebiger Stelle des Busses abgegriffen werden. Eigenschaften: - Kabel zur direkten Verbindung des Testgerätes mit dem Dupline-Bus; - flexible Leitung; - Ausführung Klinke-Prüfklemmen; - Länge ca. 0,6 m; Montageart: - Klemmverbindung durch Prüfklemme direkt am Bus; - Steckverbindung Dupline Ersatzkabel, Klinke auf Klemme für DTG DKT2 EAN Nr. 4014712111257

Mennekes Steckdosenkombination 940002 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 4015394223528

RZB LED Einbaustrahler 911377.004.76 Einbaustrahler LED 39,2W-2000K D180, H303, DALI, 2250 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & amp play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox., B Hersteller RZB Leuchten Nr. 91137700476 Energieeffizienzklasse B EAN Nr. 4051859139058

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 30820 Leistungsschalter Compact NS160L, STR22SE, 160A, 4p4D. Produktbereich: Compact NS100.630 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NS160L - Leistungsschalterbezeichnung: Compact NS160L - Beschr. der geschützten Pole: 3t, 3t + N/2, 4t - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennstrom In: 150 A 65 °C, 160 A 40 °C - Betriebsbemessungsspannung Ue: 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 750 V DC gemäß IEC 60947-2 - Leitungssch.-Leistungskennz.: L - Unterbrechungskapazität: 130 kA bei 480 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1 HIC, 130 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 150 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 150 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 20 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 200 kA bei 240 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1 HIC, 50 kA bei 600 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1 HIC, 50 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 70 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics: Ics 130 kA 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 150 kA 220/240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 150 kA 380/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 20 kA 660/690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 50 kA 525 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 70 kA 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Nutzungskategorie: Kategorie A - Bez. der Auslöseeinheit: STR22SE - Technologie der Auslöseeinheit: elektronisch - Auslöseeinheits-Nennwert: 144 A (70 °C), 152 A (60 °C), 160 A (20 °C) - Schutzart: Kurzschlusschutz (Kurzzeit), Kurzschlusschutz, unverzögert, Schutz des vierten Pols, Überlastschutz (Langzeit). EAN Nr. 3303430308201

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Leistungsschalter GWD7165 Leistungsschalter MTXE 160 160A 50KA 3P Typ S Auslöser SEP/1 Prozessor LS/I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz. Die Schutzfunktionen S und I, koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wahlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723672

Berker Glas Sensor 2fach 75642130 Glas Sensor 2fach mit Temperaturregler TS Sensor konfiguriert, polarweiß. Glas Sensor konfiguriert 2 fach mit Temperaturregler mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt, Tast, Dimm, Jalousie, Temperaturreglerfunktionen. Ein und Zweiflächenbedienung parametrierbar. Nebenstelle für Lichtszenen Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. Für Heiz und oder Kühlbetrieb mit ohne Zusatzstufe. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Reglerbetriebsarten Komfort, Standby, Nacht und Frost Hitzeschutz Betrieb. LED Display mit Symboldarstellung, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum, Außentemperatur, Uhrzeit Zeitgeber erforderlich. Mit 2 zusätzlichen Display Sensorflächen. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, als Regler Nebenstelle verwendbar. Temperturregelung über Vorort Messung oder Messwert über Objekt. Wertgeber für Dimm, Positions, Helligkeits und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX Spannungsversorgung möglich Stromaufnahme beachten, separate Spannungsversorgung erforderlich. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2 fach verwenden. Mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Mit blauer Betriebs LED und 4 weißen Status LEDs. Nur für KNX geeignet! Glas Sensor konfiguriert 2 fach mit Temperaturregler mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt, Tast, Dimm, Jalousie, Temperaturreglerfunktionen. Ein und Zweiflächenbedienung parametrierbar. Nebenstelle für Lichtszenen Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. Für Heiz und oder Kühlbetrieb mit ohne Zusatzstufe. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Reglerbetriebsarten Komfort, Standby, Nacht und Frost Hitzeschutz Betrieb. LED Display mit Symboldarstellung, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum, Außentemperatur, Uhrzeit Zeitgeber erforderlich. Mit 2 zusätzlichen Display Sensorflächen. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, als Regler Nebenstelle verwendbar. Temperaturregelung über Vorort Messung oder Messwert über Objekt. Wertgeber für Dimm, Positions, Helligkeits und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX Spannungsversorgung möglich Stromaufnahme beachten, separate Spannungsversorgung erforderlich. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2 fach verwenden. Mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Mit blauer Betriebs LED und 4 weißen Status LEDs. Nur für KNX geeignet! Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334383987

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,10-A FT Doepke Artikel Nr. 09145921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktdaten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst ; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5 A$ und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.10 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4063-4/0,10-AFT EAN Nr. 4014712146808

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Schaltuhr 85745224 KNX Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. KNX Funk Zeitschaltuhr quicklink zum Aufstecken auf passende Berker.Net Einsätze. Zum manuellen, zeitgesteuerten oder automatischen Schalten der angeschlossenen Lasten. Niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit Umschaltung Hand Automatikbetrieb, Astroprogramm zum Schalten abhängig von Sonnenaufgang untergang, mit Stadt Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, Standalone Programm, Funk und Nebenstellen Befehle werden nicht ausgeführt, mit Tastensperre, Party Funktion, keine Ausführung von Automatik, Funk und Nebenstellenbefehlen Schaltsicherung, Sende und oder Empfangsverhalten konfigurierbar, quicklink Konfiguration über Tasten und Display möglich, quicklink Funktionen Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Resetfunktion auf Werkseinstellung, Integration via Medienkoppler ins KNX TP System, ETS Zusatz Funktionen +6 Szenen, Betriebsart Ein Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige, mit automatischer Sommer Winterzeit Umschaltung abschaltbar, Anzeige der Aufsatz Einsatz Kompatibilität im Display, LC Display leuchtet während der Bedienung, LC Display Kontrast einstellbar, Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. Funk Sende Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX Funk Anzahl Funk Kanäle 1 Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender Empfänger Funk Sendeleistung 10 mW Funk Sendereichweite Freifeld max. 100 m Funk Sendereichweite Gebäude max. 30 m Astrozeitverschiebung ± 2 h Zufallsgenerator ± 15 min Ganggenauigkeit ± 3 min Jahr Gangreserve ~ 24 h Anzahl Schaltzeiten für Ein Aus 20 Tag Betriebstemperatur 5. +45°C. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. KNX Funk Zeitschaltuhr quicklink zum Aufstecken auf passende Berker.Net Einsätze. Zum manuellen, zeitgesteuerten oder automatischen Schalten der angeschlossenen Lasten. Niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit Umschaltung Hand Automatikbetrieb, Astroprogramm zum Schalten abhängig von Sonnenaufgang untergang, mit Stadt Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, Standalone Programm, Funk und Nebenstellen Befehle werden nicht ausgeführt, mit Tastensperre, Party Funktion, keine Ausführung von Automatik, Funk und Nebenstellenbefehlen Schaltsicherung, Sende und oder Empfangsverhalten konfigurierbar, quicklink Konfiguration über Tasten und Display möglich, quicklink Funktionen Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Resetfunktion auf Werkseinstellung, Integration via Medienkoppler ins KNX TP System, ETS Zusatz Funktionen +6 Szenen, Betriebsart Ein Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige, mit automatischer Sommer Winterzeit Umschaltung abschaltbar, Anzeige der Aufsatz Einsatz Kompatibilität im Display, LC Display leuchtet während der Bedienung, LC Display Kontrast einstellbar, Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. Funk Sende Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX Funk Anzahl Funk Kanäle 1 Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender Empfänger Funk Sendeleistung 10 mW Funk Sendereichweite Freifeld max. 100 m Funk Sendereichweite Gebäude max. 30 m Astrozeitverschiebung ± 2 h Zufallsgenerator ± 15 min Ganggenauigkeit ± 3 min Jahr Gangreserve ~ 24 h Anzahl Schaltzeiten für Ein Aus 20 Tag Betriebstemperatur 5. +45°C. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443728

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Aufputzventilator 0084.0150 Typ ER-AP 60 Beschreibung: Standardausführung ER 100: Drehzahlsteuerbar. ER 60: Nicht drehzahlsteuerbar. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftgeprüfte vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 60, Ausführung: Standardausführung, Fördervolumen: 61 m³/h, Drehzahl: 1.250 1/min, Luftströmung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 21 W, I_{Max}: 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzleitung: 3 / 1,5 mm², Einbaort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,9 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Schalldruckpegel: 40 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, Standardausführung ER 100: Drehzahlsteuerbar. ER 60: Nicht drehzahlsteuerbar. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftgeprüfte vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 60, Ausführung: Standardausführung, Fördervolumen: 61 m³/h, Drehzahl: 1.250 1/min, Luftströmung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 21 W, I_{Max}: 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzleitung: 3 / 1,5 mm², Einbaort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,9 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Schalldruckpegel: 40 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, Standardausführung ER 100: Drehzahlsteuerbar. ER 60: Nicht drehzahlsteuerbar. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftgeprüfte vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 60, Ausführung: Standardausführung, Fördervolumen: 61 m³/h, Drehzahl: 1.250 1/min, Luftströmung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 21 W, I_{Max}: 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzleitung: 3 / 1,5 mm², Einbaort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,9 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Schalldruckpegel: 40 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, EAN Nr. 4012799841500 Typ ER-AP60

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P31A2A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennndrehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139091

Eltako 2 fach Rahmen 30000315 Typ R2-wg 2-fach-Rahmen. Für die Taster 55x55mm. Hersteller Eltako Typ R2wg EAN Nr. 4010312903728

Haupa Kabelverschraubung 250668 Kabelverschraubung Messing EMV vernickelt PG9 0 EAN Nr. 4011923566357

VIMAR Abdeckrahmen 21668.87 Abd.8(4+4)M Kristall gänzl.weiß-diamant Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352419988

Wago Trennwand 281-354 Trennwand 2 mm dick überstehend lichtgrau Wago Serie 281 EAN Nr. 4017332199315

EVN Funk Dimmer Sender EFDSP2 Funk-Dimmer-Sender - 868MHz - IP20 für den Anschluss an Taster Hersteller EVN EAN Nr. 4037293014762

Haupa Presseinsatz 211165 Presseinsatz Aderendhülsen 35 qmm Aderendhülsen, Trapezpressung für Aderendhülsen EAN Nr. 4011923073107

ABB Leistungsschalter 1SDA055730R0001 Typ E1N 12 PR121-LSIG R1250 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570705

ABB Leistungsschalter 1SDA056730R0001 Typ E3L 20 PR121-LSIG R2000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580704

ABB Leistungsschalter 1SDA059393R0001 Typ E3S 10 PR121-LSIG R1000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617547

ABB Sicherungsautomat 2CDV251103R0487 Typ S201-K20NAH10 Sicherungsautomat + HS K-Char., 6 kA, 20 A, 1P+NA, 1S EAN Nr. 4016779538176

Mennekes Wanddose 1345 Wanddose TwinCONTACT, 32A3p4h110V, IP44 Außenbefestigung schraubenlose Anschluss technik EAN Nr. 4015394213932

Siemens Zeitähler 7KT5502 Zeitähler 48x48mm AC 230V 50Hz ohne Blende 55x 55mm Siemens Hersteller Nr. 7KT5502 EAN Nr. 4001869198422

ABB Leistungsschalter 1SDA057764R0001 Typ E3V-A 20 PR122-LI R2000 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600273

Bticino Taster L4044N Taster 2 poliger Schließer, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4044N EAN Nr. 8005543419465

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZT574G 7035 POLY-WS 500X750X420, 1 TUER Hersteller Sarel Typ NSYPLAZT574G EAN Nr. 3606480776267

SLV LED Strips 552545 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz FLEXLED ROLL 3D 24V, 3m, 5000K EAN Nr. 4024163155731

Cimco Stellring 147029 Stellring für Achsdurchmesser 76mm zu 147027 Stellring für Achsdurchmesser 76 mm zu 147027 EAN Nr. 4021103470299

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Europakartengehäuse 0041219 Typ KE4196.29/B00 Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. KE4196.29/B00 EAN Nr.4030641412197

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267200 Sortiment Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 160 tlg Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586683

Weidmüller Remote IO Modul 1993880000 Typ UR20-4AI-UI-DIF-16-DIAG Remote-IO-Modul Herstellertyp UR204AIUIDIF16DIAG EAN Nr. 4050118378894

OBO Bettermann Federring 3405111 Typ DIN 128 A M10V4A Federring M10 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195909750

Kaiser Frontteil 1281-09 Einbaugehäuse, Frontteil, für HaloX Ø 130 mm in Ortbeton, Deckenauslass 75x75 mm Typ 128109 EAN Nr. 4013456546660

Dold Koppelmodul 0058289 Typ HC3096.48/501 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.48/501DC24V EAN Nr.4030641582890

Weidmüller Zubehör 1091690000 Typ KOEL POCON KOEL POCON KOEL POCON Herstellertyp KOELPOCON EAN Nr. 4032248901692

Wago Fixierelement 285-1179 Fixierelement für Hochstromklemmen 185 mm² orange Wago Serie 285 EAN Nr. 4055143354394

Schneider Electric Telemecanique Motorkabel FCE322020A200 Motorkabel ILD62 - Asynchron Motor 2.0 m Hersteller Telemecanique Typ FCE322020A200

Weidmüller Gehäuse 1194880003 Typ KTB MH 352620 S2N3 KTB MH 352620 S2N3 KTB MH 352620 S2N3 Herstellertyp KTBMH352620S2N3 EAN Nr. 4050118107197

SLV LED Strips 552123 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz FLEXLED ROLL RGB 24V, 41W, 5m, 48 LED/m EAN Nr. 4024163119498

ABB Leistungsschalter 1SDA054216R0001 Typ T4H003025T01174002 T4H250 TMD020-0320 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644553166

ABB Schütz 1SBL156004R2010 Typ AF12Z-30-10S-20 Schütz 12-20VDC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 5,5kW, 12A AC3/400V EAN Nr. 3471523118508

Assa Abloy Verriegelung N1910000XX30007 St.Flg.-Verriegelung M. Integr. Ftr 40 Uni Eckig 270 20 effeff Typ N1910000XX30007 EAN Nr. 4042203558489

Siemens Tür 8MF1780-2UT34-0BA2 8MF1 Fachtür H07 B08 Fachtür Rechtsanschlag IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF17802UT340BA2 EAN Nr. 4001869489902

OBO Bettermann Gegenmutter 2048949 Typ 116 M32 LGR PA Gegenmutter M32 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195944652

Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AT16-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Breaker-Status-Sensor Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AT160AA0

ABB Leistungsschalter 1SDA071298R0001 Typ E6.2H 63 H-T LSI E6.2H 63 Ekip HI-Touch LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751487

Hager Baustein universN UE31D2 Baustein,universN,450x250mm,mit Sammelschienenensystem 50mm,4x 20x5mm,senkrecht Hersteller Hager EAN Nr. 3250616151512

ABB Leistungsschalter 1SDA072519R0001 Typ E4.2H 32 H-T LSI E4.2H 32 Ekip HI-Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763695

ABB Sicherungslastschaltleiste 1SEP102142R0221 Typ XLBM2-3P-Z Sicherungslastschaltleiste 400A 3P mit Krallenklemme inkl. 3 M12 EAN Nr. 7025840021629

ABB Zubehör Kit 1SDA066968R0001 Typ KIT FB XT3 8PCS Anchl. Flex-Kupfer. Fb XT3 8Stck Zub. f. Leistungsschalter XT3 Anschlüsse EAN Nr. 8015644008741

ABN Montageplatten Feld PMF312N Montageplatten-Feld 3-feldrig breit, Bauhöhe 12 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ PMF312N EAN Nr. 4015153572232

Hager Komplettschrank ZB323Q15A Komplettschrank,1ZP/VF-5rh/APZ,univ.Z,1100x550x205mm,IP44,SKII,2-feld,NetzeBW Hersteller Hager EAN Nr. 3250617625968

Dold Motorsteuergerät 0059211 Typ SX9033 3AC400V 4KW 4-6A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX90333AC400V4KW4-6A EAN Nr.4030641592110

Merten Rahmen 1fach 478144 M-SMART-Rahmen, 1fach, weiß glänzend Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 478144 EAN Nr. 4042811032951

Walther-Werke Wandsteckdose AL160407SA Wandsteckdose 63A 4P 500V 7h IP44 Ausschalter 3 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743704

ABB Leistungsschalter 1SDA061849R0001 Typ T5V010060E20423002 T5V600 PR222DS-LSI R600 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T5 EAN Nr. 8015644643843

ABN Cu-Schiene XCUW121K Cu-Schiene 1FB 20x10x198mm Waagrecht zwischen Trägerprofil Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW121K EAN Nr. 4015153598041

Berker RolloTec Schaltuhr 17740001 RolloTec Schaltuhr Komfort mit Display Arsys braun, glänzend Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334263890

Pepperl + Fuchs RFID Reader 265937 Typ IQT1-FP-R4-V1 Schreib-/Lesestation HF, ISO 15693 Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQT1FPR4V1

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU30M3XS001A Bundle LXM28AU30M3X + BCH2MR3011CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU30M3XS001A

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4415-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, C, 1.6A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44157 EAN Nr. 4001869182155

ABB Motorantrieb 1SDA062115R0001 Typ MOTORANTRIEB T9 Motorantrieb T7M-X1 100-130V AC/DC Zub. f. Leistungsschalter T7/X1 Motorantrieb EAN Nr. 8015644646554

Siemens Ausschalter 5TA21510KK DELTA Schalter-Geräteinsatz UP, Ausschalter 1-polig ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397313

ABB Positionsschalter 1SBV016354R2101 Typ LS25M54D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Verstellb. Stahl-Rollenschwenkhebel EAN Nr. 3471522639301

ABB Zubehör Leistungsschalter 1SDA073774R0001 Typ RTC_READY TO CL. 2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 RTC_Ready To Cl. 24V E2.2.E6.2 EAN Nr. 8015644777074

Dold Drehzahlwächter 0031339 Typ BA9055 DC24V 5-50IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055DC24V5-50IPM1-20S EAN Nr.4030641313395

ABB Leistungsschalter 1SDA068258R0001 Typ XT3N 250 TMG 63-40 0 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021641

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gira Abdeckung Zugtaster/schalter 063842 Abdeckung Zugtaster/schalter S-Color Grau Abdeckung fürZugschalter und Zugtaster S Color Grau EAN Nr. 4010337638421
- Dold Not Aus Modul 0056174 Typ BH5928.47/61 AC/DC24V 0,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.47/61AC/DC24V05-5S EAN Nr.4030641561741
- ABN Ergänzungsbaustein PB12004N Ergänzungsbaustein, mit Montageplatte und Klarsichthaube Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ PB12004N EAN Nr. 4015153069428
- Dold Stromrelais 0041447 Typ MK9053 DC20-200MA UH AC110V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC20-200MAUHAC110V1S EAN Nr.4030641414474
- Gira Knebel 146620 Knebel Gira E22 Edelstahl Knebel für Jalousieschalter taster und Zeitschalter E22 Jalousiesteuerungs System Edelstahl EAN Nr. 4010337020622
- Weidmüller SPS Verbindungskabel 1350250030 Typ PAC-CMLX-UNI-VO-3M PAC-CMLX-UNI-VO-3M PAC-CMLX-UNI-VO-3M Herstellertyp PACCMLXUNIUV03M EAN Nr. 4032248191949
- ABB Leistungsschalter 1SDA061101R0001 Typ E2H-A 08 PR123-LSI R0800 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636241
- Dold Zeitrelais 0020028 Typ AI 903.82 AC50/60HZ 240V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82AC50/60HZ240V5-100S EAN Nr.4030641200282
- Siemens Seitenwand 8MF1200-2UW63-1C SIVACON, Seitenwand, flach, IP40, H=2200 mm, B=1000 mm, RAL7035 Hersteller Siemens Typ 8MF12002UW631C EAN Nr. 4001869545394
- Wago Digitaleingangsklemme 750-1500 16-Kanal-Digitalausgangsklemme DC 24 V 0,5 A Flachbandkabel positivschaltend lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454898267
- Dold Zeitrelais 0021143 Typ AI 954N.82 AC50/60HZ 48V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82AC50/60HZ48V015-3S EAN Nr.4030641211431
- Legrand Endwand 032807 Passend für Fußbodenprofil Kunststoff Ref.Nr. 0328 00 ENDW.F.TRITTLEISTENKANAL Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060328078
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8620-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 3P+N, C20 Siemens Hersteller Nr. 5SY86207 EAN Nr. 4001869264820
- Legrand Grundplatte 387415 1.5 mm Wandstärke für 387745 Gehäuse, 238 x 198 Grundplatte für Geh. 387745 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561510807
- PC Electric Anbaugerätestecker 77715-4 Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 4h IP44 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE)
- Weidmüller Zubehör 1271010000 Typ FKSC M4X28 TX-TR FKSC M4X28 TX-TR FKSC M4X28 TX-TR Herstellertyp FKSCM4X28TXTR EAN Nr. 4050118059816
- Hager Verbindungslasche UZ00VL Hager Installation Verbindungslasche, univers N, zum Verbinden von Tragschienen (10St) EAN Nr. 3250616373556 Hager Artikel Nr. UZ00VL
- Siemens Fernschalter 5TT4112-3 Fernschalter mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung DC 12V Siemens Hersteller Nr. 5TT41123 EAN Nr. 4001869414850
- Berker Abdeckung 3313076084 Z. Stk. für Steckdosen, British Standard abschaltbar Q.1 Q.3 alu samt, lackiert Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443735
- Dold Taktgeber 0034386 Typ BA7864.82/200 AC/DC24V+AC220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7864.82/200AC/DC24V+AC220-240V EAN Nr.4030641343866
- Legrand Rahmen 3 fach Galea 771003 Rahmen 3-fach waagrecht Galea ultraweiss Rahmen 3-fach Galea horiz. UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710036
- Wago Stiftleiste 734-150/046-000 Stiftleiste mit geraden Einlötfstiften mit Fehlsteckschutz Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4050821361985
- Dold Frequenzrelais 0052127 Typ AA9837.11/110 40-120HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.11/11040-120HZUHAC230V EAN Nr.4030641521271
- Siemens Schildträger 3TX4210-0J Packung mit 100 Schildträgern für beliebige Montage Siemens Hersteller Nr. 3TX42100J EAN Nr. 4011209096684
- Siemens Schütz 3RT1034-1AQ20 Schütz, AC-3, 15kW/400V, AC 500V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341AQ20 EAN Nr. 4011209474918
- ABB Schutzleiterklemme 1SNA146074R2700 Typ D2.5/5.P.ADO.EX D2,5/5.P.ADO.Ex Schutzleiter-Reihenkl. 2,5mm²,5mm,grün/gelb EAN Nr. 3472591460742
- Dold Zeitrelais 0033911 Typ EC7666.21/031 50/60HZ 240V,15S-30H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7666.21/03150/60HZ240V15S-30H EAN Nr.4030641339111
- Siemens Schilder 8WH8141-2AB65 Schilder, flach, Querbeschriftung 61-70 Größe ZBF5 Siemens Hersteller Nr. 8WH81412AB65 EAN Nr. 4001869350288
- Siemens Schütz 3RT2016-4BB42 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1Ö, DC 24V, 3-polig, Baugr. S00, Ringkabelschuhanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20164BB42 EAN Nr. 4011209847453
- Siemens Schutzschalter 5SM3745-8 FI-Schutzschalter Typ A 125A 3+N-pol. IFN 500mA 400V 4TE für selektive Abschaltung Siemens Hersteller Nr. 5SM37458 EAN Nr. 4001869199597
- Lovato Electric Schütz BF1210A230 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160282

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Lovato Electric Spule n BFX92A024 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF AC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975170304
- ABB Leistungsschalter 1SDA053870R0001 Typ TMAX T1B100 R015 I1000 1P F FC CUAL UL T1B100 R015 I1000 1P F FC CUAL UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T1 EAN Nr. 8015644549152
- Dold Asymmetrierelais 0054563 Typ BA9040.12/010 3AC50/60HZ 110V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0103AC50/60HZ110V5-5S EAN Nr.4030641545635
- Dold Isolationswächter 0046895 Typ AG5876.11/300 AC40-400HZ 230V 500K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AG5876.11/300AC40-400HZ230V500K EAN Nr.4030641468958
- OBO Bettermann Profilschiene 1104320 Typ 1268 L 800 FS Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 800x35x18 Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012195036791
- Sirena Schallgeber DL112HDC024R/B-P Typ DL112HDC024R/B-P blau Schallgeber rot m.LED Warnlicht 45Töne 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112HDC024RBP
- Siemens Taster 3SU1000-3AB66-0A00 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß-, weiß: +, Druckknöpfe, flach Siemens Hersteller Nr. 3SU10003AB660A00 EAN Nr. 4011209964037
- Legrand Wippe Schalter 781484 Wippe IOBL elektronischer Schalter 2-fach Galea titanium IOBL Wippe Schal 2-f Galea TI Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067814840
- Phoenix Contact Blindstopfen 3063921 Typ KDT-ST 3 Blindstopfen, für die Tüllen CES--3 Phoenix Contact Hersteller Typ KDT-ST3 EAN Nr. 4046356301381
- Sirena Basiselement 31587 Typ NANOTWSBC Basiselement f.Signalsäule NANO 18mm 24VACDC grau 31587 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NANOTWSBC EAN Nr. 8010152315879
- Gewiss Erweiterung GW76869 Erweiterung aus vernickeltem Messing PG29-PG36 Erweiterung aus vernickeltem Messing mit Dichtung. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564218956
- IFM Electronic Klemmstück E10843 Zubehör, Klemmstück, für magnet-induktive Sensoren, Zugstange, Werkstoff Gehäuse Zinkdruckguss teflonbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siemens Schütz 3RT1016-1AP61 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 220V 50Hz/240V 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AP61 EAN Nr. 4011209348196
- Dold Unterspannungsrelais 0047644 Typ IK9171.11/240 3/N AC380/220V 0,75UN Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9171.11/2403/NAC380/220V075UN EAN Nr.4030641476441
- ESYLUX Wandausleger EL10810527 Typ Wall Arm 700 WH Wandausleger, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN Hersteller Esylux Typ Wall Arm 700 WH EAN Nr. 4015120810527
- Merten Rahmen 4fach 481429 ARTEC-Rahmen, 4fach, lichtgrau Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: lichtgrau. Typ 481429 EAN Nr. 4011281815050
- Siemens Starter 3RW4073-2BB44 SIRIUS Sanftstarter, S12, 230A, 132kW/400V, 40 Grad, AC 200-460V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40732BB44 EAN Nr. 4011209611931
- EFB Elektronik Duplex Jumper O7413.25 Duplex Jumper SC - SC 50/125µ,25 m, OM3, LSZH, aqua Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759147754
- Siemens Schütz 3TH2031-0APO Hilfsschütz 31E, DIN EN50011, 3NO+1NC, Schraubanschluss, AC-Betätigung AC 230V 50Hz, 277V 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TH20310APO EAN Nr. 4011209045620
- Siemens Tür 8MF3203 Standardtür statt der Standard-Rückwand HxB=1800x1000 IP40 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3203 EAN Nr. 4025515204565
- Dehn + Söhne Anzeigergerät 767726 Typ PHE3 A 60 110 L Anzeigergerät PHE III 60-110kV 50Hz Kategorie L Anzeigergerät PHE III mit M12-Gewindebolzen. Typ PHE3A60110L EAN Nr. 4013364136007
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0125T NH-Sicherungseinsatz NHO gG 500V 125A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0125T EAN Nr. 3250614132377
- Siemens Sicherungsschalter 3NW7533-1HG Sicherungshalter, kompakt Class CC 600V 30A 3-polig 45mm für Motorstarter-Kombinationen Siemens Hersteller Nr. 3NW75331HG EAN Nr. 4001869422329
- EFB Elektronik Spleißbox B71901TS.48OM3 Spleißbox LC 50/125µ a.OM448 Pigtails / 24 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173869
- Siemens Verteiler 8GK1032-3KK21 ALPHA 160 DIN, Wandverteiler, AP-Leerschrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=800 B=550 T=140 Siemens Hersteller Nr. 8GK10323KK21 EAN Nr. 4001869256917
- Wago Betätigungswerkzeug 233-331 Betätigungswerkzeug für Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss isoliert gelb Wago Serie 233 EAN Nr. 4017332125147
- ABN Komplett Zählerplatz Z37H751N Komplett-Zählerplatz 3Pkt. Th, 2Z 1T Bestückt und Verdrahtet B750xH1050mm 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z37H751N EAN Nr. 4015153507159
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0064625 Typ BH5932.22/013/61 AC230V 10-20000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/013/61AC230V10-20000IPM EAN Nr.4030641646257
- Phoenix Contact Steckergehäuse 3190302 Typ STG 8-RV/Q Steckergehäuse, Polzahl: 8, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ STG8-RV/Q EAN Nr. 4017918093259
- Phoenix Contact Umrüstsatz 1212376 Typ CF 3000-TOOLKIT 0,25 Rüstsatz, für CF 3000, 0,25 mm² und 0,34 mm², komplett Phoenix Contact Hersteller Typ CF3000-TOOLKIT0,25 EAN Nr. 4046356461467

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

A.L.S. IHU LONG, mit Adapter, AGL, max. 105W, E27, grün Typ IHU-11017GR Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Gewiss Abdeckrahmen GW16303LA Abdeckrahmen ART 3M Ahorn Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274693

Phoenix Contact Crimpzange 1772748 Typ CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-2,50 Crimpzange für gedrehte Kontakte CK 1,6-ED. Phoenix Contact Hersteller Typ CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-2,50 EAN Nr. 4017918037390

Siemens Standardschrank 8MF2894-4RB Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=1800x900x400 Aufstellung: Reihe belüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF28944RB EAN Nr. 4025515203162

Gira Abdeckung Wippe 029040 Abdeckung + Wippe Kontrollfenster S-Color Reinweiß Abdeckung und Wippe mit Kontroll Fenster für Wippschalter und Wipptaster S Color Reinweiß EAN Nr. 4010337290407

Sirena Signalsäulenmodul 27722 Typ TWSLMT24240A orange Signalsäulenmodul 75mm Blinkl. 24-240VAC grau 27722 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSLMT24240A EAN Nr. 8010152277221

Lovato Electric FI Schutzschalter P1RC4P25AC300 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter FI-Schutzschalter 2P und 4P. 2 und 4 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Pepperl + Fuchs Transmitterspeisegerät 119311 Typ EGT-101 Europakarte 4TE Speisespannung 24VDC Eingang 0-20mA Ausgang 0-20mA Eingang [EEx ia] IIC 2-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ EGT101

Phoenix Contact Software 2404204 Typ NC4-250-SMA-1YR Wartungslizenz (1 Jahr Verlängerung) für Niagara 4-Gerätelizenz NC4-250 Hersteller Phoenix Contact Typ NC4250SMA1YR EAN Nr. 4055626352367

Siemens Modul 3SU1401-1BG40-3AA0 LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V grün, Federzuganschluss, für Frontplattenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SU14011BG403AA0 EAN Nr. 4011209938434

Jung Hotelcard Schalter CD 590 CARD GB-L Hotelcard-Schalter ohne Schalter-Einsatz, für Einsätze 533 U und 534 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590CARDGB-L EAN Nr. 4011377049161

Phoenix Contact Feste Brücke 3213085 Typ FB 10-17 ISO Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ FB10-17ISO EAN Nr. 4046356547901

Pilz Sicherheitssystem 773520 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul 2 sichere Relaisausgänge. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mo2p 2n/o EAN Nr. 4046548012965

B.E.G. DUO Leuchte 98292 Typ VL-Kabel Steuerleitung M-DUO 2 m BEG VERL.DUO-LEUCHTE-3-ADRI-1,5QMM-2M 1,5qmm 2m blau Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelSteuerleitungMDUO2m EAN Nr. 4007529982929

Gewiss Abdeckrahmen GW16303TB Abdeckrahmen ART 3M Milchweiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564272149

Jung Schutzkontakt Steckdose 520-45 SCHUKO-Steckdose — 16 A 250 V ~, 45°, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 520-45 EAN Nr. 4011377469501

Siemens Schütz 3RT2026-1AC24 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 2S+2Ö, AC 24V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S0 Schraubanschluss, Hilfsschalter lösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20261AC24 EAN Nr. 4011209898189

Klauke Presseinsätze RU240185 Presseinsätze RU, se: 240 mm², sm: 185 mm², Serie 18 Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel. EAN Nr. 4012078029209

Dehn Adapter Typ AD PHE4 STK 410 Nr. 783930 Adapter mit M12-Gewindebolzen und Steckkupplung für Spannungsprüfer PHE4. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ ADPHE4STK410 EAN Nr. 4013364292451

EFB Elektronik Stecker 37512.1-100 Modular Stecker UTP,E-MO 4/4 SF RJ10 VPE100 RJ-Westernstecker ungeschirmt. RJ 45 8P4C. Geeignete Handzange: für RJ11/RJ12/RJ45: E-MUC410. EAN Nr. 4049759133863

Gira Tastschalter Wechsel 012840 Tastschalter Wechsel Wechsel S-Color Reinweiß Tastschalter 10 A 250 V~ mit Abdeckung und Serienwippen Wechsel Wechselschalter S Color Reinweiß EAN Nr. 4010337128403

Jung Abdeckung Ackermann LS 022 A-2 Abdeckung, für Ackermann Type 73022 A 2 Ruftaster mit Beruhigungslampe, blaue Ruftaste Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS022A-2 EAN Nr. 4011377085855

Siemens Relais 3UG4511-2BP20 Überwachungsrelais, analog, Phasenfolgeüberwachung 3x 360 bis 520V AC 50 bis 60 Hz, 2 Wechsler Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG45112BP20 EAN Nr. 4011209642522

Siemens Versorgung 6AG1931-2BA00-3AA0 SIPLUS PS 24V/0,375A Betauung zulässig in: 48.220V DC out: DC 24V/0,375A based on 6EP1731-2BA00 Siemens Hersteller Nr. 6AG19312BA003AA0 EAN Nr. 4025515132615

Eaton Käfigmutter 255215 Typ NWS-KG/MU Käfigmutter, M6 Käfigmutter M6 Zubehör für 19, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255215 EAN Nr. 4015082552152

Jung Wippe AS 590 P WW Abdeckung, mit Symbolen Pfeile, volle Platte, für Taster BA 1fach Mittenstellung Art.-Nr. 2071.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS590PWW EAN Nr. 4011377990616

Bachmann Rahmen 917.164 Rahmen Miniklinke 3,5mm StereoSchraubklemme weiss Rahmen weiss Miniklinke 3,5mm Buchse Rückseite Schraubklemme inkl. 2 Torx Schrauben Bachmann Typ 917164 EAN Nr. 4016514039562

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181102 Typ NCN4-12GM35-NO-10M Schaltabstand 4 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCN412GM35N010M

Bachmann Kabeltrommel 398.180 Stahlblechkabeltrommel 3-fach Stahlblechkabeltrommel 3 Steckdosen mit Deckel mit Thermoschutzschalter 40m HO7RN-F 3G1,5mm² schwarz Bachmann Typ 398180 EAN Nr. 4016514004225

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Knebelschalter 3SB2000-2DG01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, weiß, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x62 Grad Siemens Hersteller Nr. 3SB20002DG01 EAN Nr. 4011209027763
- Wago Anschlussleitung 771-9993/217-302 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig 3 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273152
- Cimco Spanplattenschraube 191229 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Pan-Head 4,5x50mm TORX T20 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Pan-Head 4,5x50mm TORX T20 EAN Nr. 4021103912294
- Spelsberg Montageplatte 19500901 Typ TK MPI-1309 Montageplatte TK MPI-1309, Montageplatte aus Isolierstoff, inkl. Befestigungsschrauben und Distanzhaltern, 110 x 74 x 2,5, TK PS/PC 1309 EAN Nr. 4013902152186
- Siemens Zubehör Hilfsschalter 3VL9400-2AH00 Zubehör für VL160X, VL160, VL250, VL400, Adapter für Hilfsschalter bis 3 HS für Einbau N-pol./links/rechts Siemens Hersteller Nr. 3VL94002AH00 EAN Nr. 4011209475526
- Wago Klemmenleiste 745-160 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 10-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918671279
- OBO Stahldraht Spannseil 5303194 TYP 957 8 V4A Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele). Hersteller OBO Bettermann Typ 9578V4A Preis per VPE von 50 Meter EAN Nr. 4012195936299
- Weidmüller Schuko Steckdose 4341270000 Typ Einbausteckdose schwarz Schuko-Steckdose Einbausteckdose schwarz Schuko-Steckdose Herstellertyp Einbausteckdoseschwarz EAN Nr. 4032248882854
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 240784-0007 Typ V1-W-E8W-BK1M-PUR-A-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, LED Polzahl 4 Kabel PUR schweißspritzerbeständig Länge 1 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE8WBK1MPURAV1G
- Eaton Ersatzspule 281166 Typ DILM65-XSP(115V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281166 EAN Nr. 4015082811662
- Eaton Leistungsschalter 124148 Typ IZM32H4-P08F Leistungsschalter, 4p, 800A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 800A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124148 EAN Nr. 4015081217533
- Lovato Electric Isoliergehäuse M2PA Elektromechanische Motorstarter Leere Isoliergehäuse Gehäuse mit Start- und Stopp- Reset-Taste Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975151754
- Siemens Anschl 3RT1966-4EA1 Anschlussabdeckung für Schienenanschlüsse für Schütze Baugr. S10/S12 für Überlastrelais 3RB106 für Sanftstarter 3RW407., 3RW444. Siemens Hersteller Nr. 3RT19664EA1 EAN Nr. 4011209506084
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE3636-0C SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 630A aR 1000V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 130mm Siemens Hersteller Nr. 3NE36360C EAN Nr. 4001869369532
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417819 Typ SLP65-4-R Alter Typenname SLP65-4 Sicherheitslichtgitter Empfänger Typ 4 EN61496-1 RW=12-65m TBB 43-2153 4 Schutzstrahlen, Strahlabstand 300mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLP654R
- Weidmüller Kabelverschraubung 1967070000 Typ VG ASI1 M20-K68 Polyamid 6, RAL 7036, M 20 x 1,5 VG ASI1 M20-K68 Polyamid 6, RAL 7036, M 20 x 1,5 Herstellertyp VGASI1M20K68 EAN Nr. 4032248660681
- Lovato Electric Entstörglieder 11BGX79240 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Entstörglieder mit Schnellanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080535
- Merten British Standard Steckdosen 201219 British-Standard Steckdosen-Einsatz, polarweiß, System M Erhöhter Berührungsschutz gemäß BS 1363. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 201219 EAN Nr. 4042811000943
- Phoenix Contact Aderendhülse 1213203 Typ AI 6-12 GN -1000 Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09. Hersteller Phoenix Contact Typ AI612GN1000 EAN Nr. 4055626280837
- Wago Basisklemmenblock 769-184/769-314 1-Leiter/1-Pin-Basisklemmenblock mit 2-fach-Querbrückung mit oranger Trennplatte 21,1 mm breit nach EN 60715 8-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918934886
- Wago Federleiste 722-739/047-000 Federleiste mit Distanzflanschen 100 % fehlsteckgeschützt mit geraden Einlötfistfen kodierbar mit Rastnase lichtgrau Hersteller WAGO Serie 722 EAN Nr. 4050821618065
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1771189 Typ HC-B 6-SMLD-52/M2PG16 Sockelgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 52 mm, mit Verschraubung, 2x Pg16, mit Schutzdeckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-SMLD-52/M2PG16 EAN Nr. 4017918035921
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 801650 Typ NBB15-30GM50-WS Schaltabstand 15 mm Einbau quasi bündig Schaltelementfunktion AC Schließer Betriebsspannung 20 253 V Betriebsstrom 5 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB1530GM50WS
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241037 Typ WP-G BRASS IP40 PG7 Kabelverschraubung aus Messing mit Pg-Gewinde, Schutzklasse IP40 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GBRASSIP40PG7 EAN Nr. 4046356711739
- Siemens Leistungsschalter 3RV2032-4VA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 35.45A, N-ausl. 650A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20324VA10 EAN Nr. 4011209945838
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1DC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 3,2A, N-ausl. 42A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211DC10 EAN Nr. 4011209903081
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826242:1 Typ SD-WMS 10 (NU)R YE:1 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 1, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RYE:1 EAN Nr. 4046356425322
- Schneider Electric Telemecanique Beschriftungs Aufkleber 13260 Beschriftungs-Aufkleber, 10 Blätter. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: Blech - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör. EAN Nr. 3303430132608
- Phoenix Contact Kontakteinsatz 1418782 Typ CUC-DSI-J15TZ-A/DSL5B2P15S UL-zugelassene Kontakteinsätze. Normkonformes Steckgesicht. Hersteller Phoenix Contact Typ CUCDSI15TZADSL5B2P15S EAN Nr. 4055626150703

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Einzelklemme 250-115 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 15-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918647892

Wago Einzelklemme 256-744/332-000 Anreihbare Einzelklemme mit Betätigungsdrücker 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in mit 5,5 mm langen Lötstiften blau Wago Serie 256 EAN Nr. 4044918760751

Weidmüller Schnittstelle 8022901001 Typ RSD 10 LP/LP Schnittstelle, RSD, Free diode, Schraubanschluss Schnittstellen mit Dioden als Überspannungsschutz, Lampentest oder Verpolungsschutz. Herstellertyp RSD10LPLP EAN Nr. 4032248060474

Phoenix Contact Schutzstecker 2856016 Typ PT 1X2-5DC-ST Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. HART-fähig. Phoenix Contact Hersteller Typ PT1X2-5DC-ST EAN Nr. 4017918599225

Assa Abloy Haftmagnet 830-8IGW---F90 Magnet 830lgw 800N Wand 24 V Gs Magnet Modell 830-8IGW, Haftmagnet im Aluminiumgehäuse., Im Alugehäuse für Wandmontage Haftkraft 800 N Wandabstand 96 mm effeff Typ 8308IGWF90 EAN Nr. 4042203424807

Gewiss Anschluss Set GWD8407 Anschluss rueckseitig f Leistungsschalter MTX/M250 (4 St.) Anschluss- Set senkrecht zum rueckseitigen Anschluss von Leistungsschaltern Anschlussgewinde M8 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564728202

PC Electric 2-Wegekupplung 94325002 T-Connect 2-Wegekupplung mit Kabeleinlass IP44 schwarz Bestückung 1 Kabeleinlass mit Zugentlastung Klemmleiste max. 3x2,5mm², 2 CEE-Dosen 16A 3p 6h Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399737282

Eaton FI LS Schalter 168285 Typ FRBDM-C16/1N/01-G/A FI/LS, 16A, 100mA, LS-Kennline-C, 1p+N, FI-Char A FI/LS, 16A, 100mA, LS-Kennline-C, 1p+N, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168285 EAN Nr. 4015081648634

Haupa 2K VDE Schraubendreher 101952 2K VDE Schraubendreher PZ 1 mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft Kreuzschlitz Schraubendreher Pozidriv EAN Nr. 4011923158521

Siemens Taster 3SB3254-0AA21 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, mit Halter, 1Ö, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32540AA21 EAN Nr. 4011209521377

Kathrein Mini Compact Verstärker 230051 Typ VCC 37 Mini-Compact-Verstärker 3 Eingänge FM BIII UHF Verstärkung VHF-UHF 20 dB Rauschmaß 7 dB Max. Ausgangspegel 110 dbµV DIN, 66 dB KMA Hersteller Kathrein Werke Typ VCC37 EAN Nr. 4021121079528

Siemens Schütz 3RT1275-6AU36 Vakuumschütz, 200kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 240-277V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Siemens Hersteller Nr. 3RT12756AU36 EAN Nr. 4011209509375

Wago Endklemme 261-357/342-000 Platzsparende 4-Leiter-Endklemme beidseitig mit Betätigungsdrückern ohne seitlich überstehenden Rastfuß für Klemmenleisten mit Rastfüßen grün-gelb Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918614672

Walther Werke Wandsteckdose AT139309 Wandsteckdose 32A 3P 9h mit 2-pol. Ausschalter CH, mit Bodenverriegel. wasserd. Wandsteckdose 32A 3P 400V 9h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter und Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609276653

Jung Glasrahmen 1fach LSP 981 GL WW Glasrahmen, 1fach, für die LS-Serien und das FD-design, Abmessungen B x H 115 x 115 mm, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSP981GLWW EAN Nr. 4011377069626

Wago Federleiste 231-211/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 11-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918367462

Phoenix Contact ST-COMBI Kupplung 1980705 Typ ST 4-PCBV/ 2-G-6,2 ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung vertikal zur Platine, Raster: 6,2 mm, Polzahl: 2 Phoenix Contact Hersteller Typ ST4-PCBV/2-G-6,2 EAN Nr. 4017918972370

RZB LED Wandleuchte 58323.004 Wandleuchte LED 17,6W-3000K 230x230x230, 670 lm Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung Glas opal seidenglanz. Hersteller RZB Leuchten Nr. 58323004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859186878

"Rutenbeck Cat.5e-Anschlussdose 135111070 Typ UAE-Cat.5e-8/8 Ap rw Cat.5e-Anschlussdose; 2-fach, mit Aufputzgehäuse, Zentralstück und Abdeckplatte; reinweiß (ähnlich RAL 9010); 80 x 80 x 46 mm; 256 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659861

Wago Aufstock Stiflleisten 232-335 Aufstock-Stiflleisten mit abgewinkelten Lötstiften 5-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685467

Weidmüller Steckverbinder 1170140000 Typ SAI-M23-KSC-0.08/0.56 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KSC-0.08/0.56 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KSC008056 EAN Nr. 4032248962235

Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS332G508 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975086339

Siemens Stecker 6ES7972-0BB12-0XA0 SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90 Grad Kabelabgang, 15,8x64x35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse Siemens Hersteller Nr. 6ES79720BB120XA0 EAN Nr. 4025515067085

Schneider Electric Sarel Kabelbinder ENN46968 Thorsman Cintura, Kabelbinder, schwarz, 4,8x250mm. Produktbereich: TeSys GB2 - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinder - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3295150469686

Siemens Relais 3RP2505-2BT20 Zeitrelais, Multifunktion, 2 Wechsler, 27 Funktionen, 15 Zeitbereiche (1,3,10,30,100) (s, min, h), AC 400.440V bei AC 50/60Hz mit LED, Federzuganschluss (Push-In) Siemens Hersteller Nr. 3RP25052BT20 EAN Nr. 4011209944367

Siemens Spannungsauslöser 3RV1902-1DB00-OFB0 Spannungsauslöser AC 20.24V, 50/60Hz, 100% ED AC 20.70V, 50/60Hz, 5sec ED DC 20.70V, 5sec ED für Leistungsschalter, Baugr. S00.S3 FA: ABB Siemens Hersteller Nr. 3RV19021DB000FB0 EAN Nr. 4011209390737

Bticino Taster HD4055B 1 poliger Wipptaster 10 A inklusive Wippe mit Symbol Glocke für das Schalterprogramm AXOLUTE, Anschluss mit Schraubklemmen, 1 modulige Ausführung, Farbe White Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4055B EAN Nr. 8012199985091

Hager Abdeckung WYA431 Hager Schalter Abdeckung kallysto f.Profilhalbzylinder(Schalter/Taster WUJ21), creme. Abdeckung für Unterputz Jalousie Schlüsselschalter-/taster WUJ21, passend für kallysto Designlinien. EAN Nr. 3250617021821 Hager Artikel Nr. WYA431

Helios Anschluß 9360 Typ IP-ARZ 180/125 Aus Stahlblech verzinkt. Zur Verbindung von zwei Rohrstücken unterschiedlicher Durchmesser. IP-ARZ 180/125, Anschluß-RZ für Sole-Erdwärmetauscher von DN 180auf DN 125 Hersteller Typ IP-ARZ180/125 EAN Nr. 4010184093602

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Schnappfuß 2263007 Typ SF-SKBI 64 Schnappfuß, zur waagerechten oder senkrechten Befestigung der SKBI-Steckkarten-Blöcke, auf der NS 35/7,5 Tragschiene
Phoenix Contact Hersteller Typ SF-SKBI64 EAN Nr. 4017918053864
- Schneider Electric Telemecanique Adapterkabel XBTZGCOM2 Magelis XBT, Adapterkabel, für XBTGT2000/4000/5000/6000/7000. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-
/Teilekategorie: Anpassungszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Adapterleitung. EAN Nr. 3595863885491
- Eaton Standsockel 122382 Typ XAP010808C-SOND-RAL* Standsockel, Eckfeld, HxBxT=100x850x850mm, Sonderfarbe Standsockel fuer Eckfeld komplett - starke Ausführung
(xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122382
- Finder Relais 55.13.9.024.0000 Miniatur-Printrelais 3 Wechslern für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V DC, 1 W, 600 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller
Finder EAN Nr. 8012823248059 Artikelnummer 551390240000
- PC Electric Wandgerätestecker 9515-9 Wandgerätestecker 16A 5p 9h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäuse durchschleifbar, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben, 2x
unten oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399229152
- Siemens Knebelschalter 3SU1062-2EF40-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün, Knebel, lang, Frontring für flachen Einbau, verrastend, Schaltwinkel 90
Grad, 10: 30H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10622EF400AA0 EAN Nr. 4011209968370
- Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch 2891479 Typ FL SWITCH SMCS 6GT/2SFP Ethernet Smart Managed Compact Switch mit sechs 10/100/1000 MBit/s RJ45-Ports und zwei
1000 MBit/s SFP-Slots Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCHSMCS6GT/2SFP EAN Nr. 4046356166089
- Eaton Dauerlichtmodul 171428 Typ SL7-L24-G-HP Dauerlichtmodul, grün, Hochleistungs-LED, 24 V Dauerlichtmodul, grün, IP66, Hochleistungs-LED für höchste Signalwirkung, 24 V
AC/DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171428 EAN Nr. 4015081677603
- Eaton Stern Dreieck Schützkombination 100417 Typ SDAINLM16(24VDC) Stern-Dreieck-Schützkombination, 7,5 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck
Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 100417 EAN Nr. 4015081003945
- Berker Zentralstück 11350022 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys weiß, glänzend. Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweiß. Zentralstück mit
Regulierknopf mit Aufdruck Schweiß. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334274759
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1724-860 Nr. 2CKA001754A4257 Abdeckrahmen, edelstahl, carat, Rahmen carat, Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte
Montage. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1724860 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4257 EAN Nr. 4011395056851
- Phoenix Contact Installationsklemme 3075731 Typ UTI 35 BU Installationsklemme, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, Breite: 15,2 mm, Farbe: blau,
Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UTI35BU EAN Nr. 4046356518048
- Phoenix Contact Zackband 0808749:0081 Typ ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81. 90, weiß Phoenix Contact
Hersteller Typ ZBF6,LGS:FORTL.ZAHLEN81-90 EAN Nr. 4017918596569
- Walther Werke Tüllengehäuse P712310 Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,QVN,M25,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit
Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609612925
- Peha Zentralplatte D 80.610 MJ2 NA AW Nr. 00750311 Zentralplatte für Tragplatte Artikel-Nr. 600 MJ1-600 MJ12 für 2 Modular-Jack mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7
x 44 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.610MJ2NAAW EAN Nr. 4010105750317
- OBO Dachleitungshalter 5202568 TYP 132 GB-M8 Dachleitungshalter mit drei M8-Gewindenippeln zur Positionierung des Halters, geeignet zur Befestigung von Rundleitern an
Firstziegeln. Hersteller OBO Bettermann Typ 132GBM8 EAN Nr. 4012196194162
- PC Electric Anbausteckdose 382-4f87v Anbausteckdose gerade 16A 2p 24/42V 4h IP44/54 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte,
Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Peha Steckdose D 6611.36 ME GLK Nr. 00259211 Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0602, mit Frontbefestigung, mit
Abdeckung, mit Kontroll-Licht Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D6611.36MEGLK EAN Nr. 4010105259216
- Siemens Leistungsschalter 3RV2021-4PA15 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 30.36A, N-ausl. 432A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen, mit
querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20214PA15 EAN Nr. 4011209841376
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404193 Typ SAC-8P- 5,0-PUR/M 8FR Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse
gewinkelt M8, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-5,0-PUR/M8FR EAN Nr. 4046356681155
- Walther Werke Anbaugehäuse 744110 Anbaugehäuse BHT 10 in Alu mit H:28mm,QVB Anbaugehäuse BHT10, seewasserfestes Aluminium-Druckguss Gehäuse Höhe 28 mm, in
schwarz, mit Querverriegelungsbügel aus nichtrostendem Stahl, IP65 (Montageausschnitt 65x35) EAN Nr. 4015609033263
- IFM Electronic Adapter E11914 Zubehör, T-Nut-Adapter für C-Nut-Schalter, für Bauformen MKC C-Nut-Zylinderschalter zum Einbau in T-Nut-Zylinder, für Bauformen MKC, Höhe 7,7
mm, Werkstoff Gehäuse Zinkdruckguss Befestigungselement Edelstahl Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415719 Typ SAC-8P-M12MS/10,0-PVC Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies
Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-M12MS/10,0-PVC EAN Nr. 4055626052410
- Schneider Electric Telemecanique Deckensäule INS42405 OptiLine 50, Deckensäule, Spannmontage, einseitig, weiß. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp
Energiesäule - Menge pro Satz à 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS42405 EAN Nr. 3606480486616
- Weidmüller Ventilstecker 1845202000 Typ SAIL-VSCD-20U(0.5) Ventilstecker mit integrierter Dichtung, Kabelende offen - Ventilstecker SAIL-VSCD-20U(0.5) Ventilstecker mit
integrierter Dichtung, Kabelende offen - Ventilstecker Herstellertyp SAILVSCD20U05 EAN Nr. 4050118190588
- Cimco Kabelbinder 181484 Kabelbinder gelb BxL 4,5x200mm Kabelbaum, 3-51mm Mindestzugfestigkeit 22kp/216N Kabelbinder zum Kennzeichnen und Markieren, gelb BxL
4,5x200mm Kabelbaumdurchmesser 3-51mm Mindestzugfestigkeit 22kp/216N EAN Nr. 4021103814840
- Haupa Gabelkabelschuh 260716 Gabelkabelschuh blau isoliert 1,5 2,5 M5PVC Gabelkabelschuhe DIN 46237 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt Nylon isoliert, mit aufgeweiteter
Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923105235
- Weidmüller Kabeltülle 1827920000 Typ CABTITE KT 15 b Kabeltülle, Kunststoff, schwarz, 15.00 - 16.00 mm, -20 °C - 80 °C CABTITE KT 15 b Kabeltülle, Kunststoff, schwarz, 15.00 -
16.00 mm, -20 °C - 80 °C Herstellertyp CABTITEKT15b EAN Nr. 4032248333431
- Phoenix Contact Zackband 0800035:0002 Typ ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN 2-20 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 2. 20, weiß, Breite: 5 mm
Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:GERADEZAHLEN2-20 EAN Nr. 4017918492663

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Stecker 3209992 Typ PP-H 2,5/14 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H2,5/14 EAN Nr. 4046356366885

Phoenix Contact Etikett 0803817 Typ US-EML (15X6) YE Etikett, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 6 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEML15X6YE EAN Nr. 4055626172477

Eaton Winkelrollenhebel 048399 Typ WR-ATO Winkelrollenhebel Antriebskopf für ATO, IEC EN 60947-5-1, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 048399 EAN Nr. 4015080483991

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1619960 Typ CA-17P1N122S00 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Flachdichtung, 4xØ3,2 Phoenix Contact Hersteller Typ CA-17P1N122S00 EAN Nr. 4046356820226

Wago Federleiste 734-471 Federleiste mit geraden Lötstiften 11-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötlstift 0,9 mm x 0,9 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastnasen xxxx Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454928445

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 9456750002 Typ SAI-8-FMM-4P M12 5M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 5 m, Ja SAI-8-FMM-4P M12 5M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 5 m, Ja Herstellertyp SAI8FMM4PM125M EAN Nr. 4032248256372

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BD87 Frontelem. schwarz, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110827552

Wago Stifteleiste 733-333/100-000 Stifteleiste für PressIn-Technik mit geraden PressIn-Stiften 3-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4045454750398

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K53S35, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen EAN Nr. 4011721103587

Lovato Electric Positionsschalter KME1L20 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116180

Phoenix Contact Kabelmarker 0824815 Typ UC-WMT (15X4) YE CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(15X4)YECUS EAN Nr. 4046356361361

Peha Steckdose D 6511.36 UF WI Nr. 00488811 Steckdose SCHUKO 45° mit Steckklemmen, für Unterflur-Einbau 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, 1fach Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ D6511.36UFWI EAN Nr. 4010105488814

Phoenix Contact Steckerteil 1827583 Typ PC 4/12-STF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PC4/12-STF-7,62 EAN Nr. 4017918050146

Siemens Einzellizenz 6AV6361-2CE00-0AJ0 Information Server Option 3 DataSource Access, Runtimesoftware, 3 Einzellizenzen Typ count relevant, License Key Download ***** E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63612CE00AJ0

Walther Werke Tüllengehäuse 727316 OV Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:100mm,Bajo.-verrieg.,M32,Kabeleinf.gerade,grau Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 100 mm, mit Bajonettverriegelung in grau, Leitungseinführung gerade 1xM32, mit Gewindebohrung, IP67 EAN Nr. 4015609469475

Phoenix Contact Steckerteil 1816878 Typ MC 1,5/ 4-ST-3,5-LR Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/4-ST-3,5-LR EAN Nr. 4046356753890

Schneider Electric Sarel Sammelschiene NSYAS800L Unt. vert. Sammelsch. in 3200A 10mm Schienen. f.Schienenabst. 115mm B800mm. Zubehör-/Teiletyp: Einstellungsunterstützung - Geräteanwendung: Mehrzweck, Prisma Anwendung - Montageort: unten - Sammelschienenposition: vertikal. EAN Nr. 3606480211478

Eaton Verteilerfeld 114572 Typ XVTL-MP/BX/IC-10/3/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1000x300mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteile Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114572 EAN Nr. 4015081139729

Wago Multibeschriftungssystem 793-4652 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht +/- (50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454158439

Eaton Schienenhalter 110268 Typ XBSB163-ST5 Schienenhalter, HSH, bis 1600A, 3L Hauptsammelschienenhalter, Montagelage hinten, Niro, 3 polig, minimale Felddtiefe 600mm, 1600A, Sammelschienenquerschnitt 2x40x10 mm², Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110268 EAN Nr. 4015081098088

Phoenix Contact Grundgehäuse 1789481 Typ MC 1,5/ 7-GF-3,5 P20 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/7-GF-3,5P20THR EAN Nr. 4046356612272

Gewiss Abdeckrahmen GW35903AH Abdeckrahmen Dahlia 3 fach Farbe Hanf Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857087

Peha Wippe D 11.540.03 GLK Nr. 00321671 Wippe für 500er Grundelemente mit Linse für Kontroll- oder beleuchtete Schalter/Taster (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 550 LED/PHC, D 556 GLK) Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.540.03GLK EAN Nr. 4010105321678

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1682016 Typ SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR/M 8FR-2L Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf Buchse gewinkelt M8, mit 2 LEDs, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MS/3,0-PUR/M8FR-2L EAN Nr. 4017918158675

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8HL31-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz li=1,5.10 x In ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158HL310AAO EAN Nr. 4042948849132

Walther Werke Gerätestecker 10842 NORVO Wandgerätetecker z. Außenbef. 16A 3P 4h f. Kleinsp,Kabeleinf.o Wandgerätetecker der Serie NORVO 16A 3P 42V 4h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung und 1 Kabeleinführung oben, Außenmaß 81x80 EAN Nr. 4015609005543

Siemens Relais 3RB2163-4GC2 Überlastrelais 55.250A für Motorschutz Baugr. S10/S12, Class 5.30, Schützenbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schienenanschluss Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset int. Erdschlusserkennung Siemens Hersteller Nr. 3RB21634GC2 EAN Nr. 4011209638501

Phoenix Contact Steckerteil 1834990 Typ MVSTBW 2,5/11-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5/11-STF-5,08 EAN Nr. 4017918121747

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1682870 Typ SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR SH Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MR/1,5-PURSH EAN Nr. 4017918169008

Striebel & John Abdeckhalter 2CPX062600R9999 Typ ED137P4 Abdeckungshalter 45 mm hoch, zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF-Profileschienen sowie zum Aufrasten einer Schottwand, bei Hutprofileschienen 35 x 7,5 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden, Verpackungseinheit 4 Stück. EAN Nr. 4011617626008

EFB Elektronik Spleißbox B71922TS.48 Spleißbox LC 9/125µ a.,48 Pigtails / 24 Kupplungen Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759139728

Phoenix Contact Grundgehäuse 1915181 Typ EMSTBV 2,5/14-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBV2,5/14-GF EAN Nr. 4017918181888

Busch Jaeger Zentralscheibe 1794-84 Nr. 2CKA001710A3544 Zentralscheibe, studioweiß, carat, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 179484 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3544 EAN Nr. 4011395044285

Siemens Einschubspule 3RT1955-5XF42 Einschubspule Bahnschütz S6 für 3RT105.-.- OLA2 oder 3RT145.-.- OLA2 DC 110Vx 0,7-1,25 Speisespannung 24.110V DC Steuerspannung Federzuganschluss Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT19555XF42 EAN Nr. 4047621023205

Schneider Electric Telemecanique Sicherungs Lasttrennschalter MGN02663 Sicherungs-Lasttrennschalter D02, 1p+N, 63A. Produktbereich: D0 - Kurzbezeichnung des Geräts: D02 - Produkt oder Komponententyp: Sicherung für Lasttrennschalter - Beschreibung der Pole: 1P + N. EAN Nr. 3606480518188

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3044611 Typ UT 4-CB BN Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: braun, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-CBBN EAN Nr. 4046356907927

Weidmüller Profildichtung 1044610000 Typ HDC DG 06B Zubehör, Profildichtung, Schutzart Ausführung Gehäuse Bügelausführung Bauform Zulassungen HDC DG 06B Zubehör, Profildichtung, Schutzart Ausführung Gehäuse Bügelausführung Bauform Zulassungen Herstellertyp HDCDG06B EAN Nr. 4032248777051

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1407357 Typ NBC-MSD/ 2,0-93E SCO Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MSD/2,0-93ESCO EAN Nr. 4046356774857

Phoenix Contact Abisolierwerkzeug 1212172 Typ WIREFOX-D SHIELD Abisolierzange, zum Entmanteln von Leitungen für Kabelausschnitte, Leitungsabgriffe und Schirmanschlüsse von 8 - 9 mm Durchmesser, bis 1,2 mm Isolationsstärke, Abisolierlänge ab 20 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WIREFOX-DSHIELD EAN Nr. 4046356454308

Striebel & John Schottwand 2CPX039075R9999 Typ ZX75 Vertikale Schottwand aus Kunststoff, Bauhöhe 5 (9 RE), Farbe ähnlich RAL 7035, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird im benachbarten Modul im Abdeckungshalter eingeschoben. EAN Nr. 4011617390756

Weidmüller Abschlussplatte 2052520000 Typ AEP 2C 6 OR Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 2.1 mm, orange Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 2.1 mm, orange Herstellertyp AEP2C6OR EAN Nr. 4050118412123

Eaton Schutzdach 143286 Typ XAD0405 Schutzdach, IP31, für BxT=425x500mm Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 425mm, Tiefe 500mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143286 EAN Nr. 4015081399505

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1727081 Typ MKDS 1/ 9-3,81 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS1/9-3,81 EAN Nr. 4017918025557

Phoenix Contact Übergabemodul 2283870 Typ DFLK-D 9 SUB/S Das VARIOFACE-Durchführungs-Modul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen Schraubanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Stiftleiste (Polzahl 9). Es steht ein separater Masseabgriff zur Verfügung. Phoenix Contact Hersteller Typ DFLK-D9SUB/S EAN Nr. 4017918055639

Albert Wandleuchte 690256 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 690256 Edelstahl mit opales Glas sowie Montageplatte aus Aluminiumguß. Eingerichtet für 1 x Allgebrauchsglühlampe A60 max. 75W, Fassung E27. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 103 x 300 x 150 mm EAN Nr. 4007235902563

Gira Abdeckrahmen 5fach 021525 Abdeckrahmen 5f Gira E2 Farbe Alu Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher 5fach E2 Farbe Alu Auch für Kanalinstallationen geeignet.In Verbindung mit Dichtungsset auch für die Installation wassergeschützt Unterputz IP 44 geeignet.Bruchsicher. EAN Nr. 4010337215257

Siemens Kommutierungsrossel 4EP3701-7DS00 Kommutierungsrossel für Stromrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 400, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 31,5/50, I LN (A): 28,35, UK (%): 4, LN (mH): 0,7, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, EN61558-2-20 Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EP37017DS00 EAN Nr. 4001869937564

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3244245 Typ MSDB 2,5-F BU Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: blau, Montageart: auf Montageplatte Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5-FBU EAN Nr. 4046356145602

ABL Sursum Sammelschiene SB41618 Die Sammelschiene von ABL ist für FI/LS-Schalter geeignet und in Gabelschuhausführung erhältlich. Ausführung: 3-phasig + N, L1/N, L2/N, L3/N, Schienenstrom: 80A (Schienenanfang) - 130A (Mitteleinspeisung), Teilungseinheiten 18/3, Querschnitt 16mm². ABL Sursum Typ SB41618 EAN Nr. 4011721161228

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320AB0 EAN Nr. 4042949053958

Schneider Electric Telemecanique Encoder Splitter TSXESP3001 Encoder-Splitter für PacDrive 3 und Lexium 32, Kabellänge 1m. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör - Nebenziel: Lexium 32, Lexium 62, Sicheres Modul zur Drehzahlüberwachung. EAN Nr. 3606480795886

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Federleiste 232-869/047-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Distanzflanschen 9-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für bündige Gehäusemontage orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4017332538664

Pepperl + Fuchs Lesekopf 233821 Typ PCV80-F200-R4-V15-LS221 Schnittstellentyp RS 485-Schnittstelle Übertragungsrate 62500 Bit/s Ausgabecode Binär-Code Betriebsspannung 15 30 V DC, PELV Leistungsaufnahme 3 W Betriebstemperatur 0 60 °C 32 140 °F, -20 60 °C -4 140 °F nicht kondens Hersteller Pepperl+Fuchs Typ PCV80F200R4V15LS221

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-558 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 310, 320, 400 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274098

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF420AA0 EAN Nr. 4042948809303

Schneider Electric Sarel Regendach NSYSC1230 Spacial SF/SM-Regendach, 1200x300mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Kappe - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Oberseite des Gehäuses - Geräteaufbau: 1x Kappe, Befestigungselemente, Bohrschablone. EAN Nr. 3606485131122

Pilz Lichtschränke 632061 Sicherheitslichtschränke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 300mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN opII4H-s-30-030 EAN Nr. 4046548076387

Phoenix Contact Kabelmarker 0825342 Typ UC-WMTBA (24X5) OG Kabelmarker, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(24X5)OG EAN Nr. 4046356350013

Schneider Electric Sarel Teilmontageplatte NSYSPMP2580 Spacial SF/SM-Teilmontageplatte, 247x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 1 Montageplatte, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485132426

Bals Steckdosenkombination 51068 Typ 51068 Steckdosenkombination Wandmontage Schutzart IP 44 Gehäuse 170 x 118 mm mit Betätigungsclappe Bestückung 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p Absicherung 1 x B-Automat 16A 1p Leitungseinf. 1 x M32 oben (offen) 1 x M32 unten (verschl.) Anschlussfertig verdrahtet Typ 51068

Hager Sockelleiste FZ665 Hager Installation Sockelleiste, univers, 200 x 1300 x 350mm (HxBxT). Sockelleisten, 100 oder 200 mm hoch, zur Montage unter Anschlusssockel oder Wandaufbauschränke. Mit (200 mm) oder ohne (100 mm) abnehmbare vordere Blende und Kabelabfangschiene, oben und unten offen. Korp EAN Nr. 3250612766659 Hager Artikel Nr. FZ665

Pepperl + Fuchs Befehls und Meldegerät 265376 Typ LCP1.K10X.B Gehäusematerial glasfaserverstärktes Polyester GFP Gehäusegröße HxBxT 110 x 110 x 101 mm Finish Eigenfarbe schwarz Gehäusedeckel komplett abnehmbar Dichtung Silikonband, einteilig Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb Staub-Exp Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCP1K10XB

Finder Koppelrelais 49.62.7.024.0050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 2 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung, Spannungsfestigkeit zwischen den Kontakten 2,5 kV Hersteller Finder EAN Nr. 8012823118109 Artikelnummer 496270240050

Hager Wandschrank FP75TN Hager Installation Wandschrank, IP44, SKI, 1100x1300x205mm, leer, univers. Wandaufbauschränke für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666362 Hager Artikel Nr. FP75TN

Phoenix Contact Rundkabel 2321075 Typ CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-OUT Konfektioniertes Rundkabel zur Ankopplung von 32 Ausgängen der S7-300 Karte 6ES7 322-1BP50-0AA0. Das Systemkabel verfügt über eine 40-polige Fujitsu-Leiste und eine 50-polige FLK Leiste, Länge 8 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FCN40/1X50/8,0M/S7-OUT EAN Nr. 4046356331784

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS2571A240 2-phasiger Schrittmotor, 0,64 Nm, Welle Ø 6,35mm, L = 45mm, ohne Bremse, 2,4A. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD2 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS2 - Motortyp: 2-phasiger Schrittmotor. EAN Nr. 3606480211089

Siemens Lizenz 6AV6362-1BA00-0AHO SIMATIC WinCC/Web Navigator, Diagnostic Client License, Option f. WinCC ab V7.4 und WinCC Prof. ab V14, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel Download ***** E-Mail Adresse für die auslieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63621BA000AHO EAN Nr. 4047622377239

Hager Orion Schrank FL221B Hager Installation Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Standardtür 650x500x250mm. Leergehäuse aus Polyester, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/3, VDE 0660 Teil 500/504. Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau EAN Nr. 3250610670897 Hager Artikel Nr. FL221B

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045622R9999 Typ 2/8R6 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung)- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456223

Siemens Leistungsschalter 3VL1710-2EA43-8CB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17102EA438CB1

Eaton Geräteraumtür 132997 Typ XSDMRV0611 Geräteraumtür, belüftet, R, IP30, HxB=600x1100mm Geräteraumtür sicher bis IP30, rechts anschlagbar, belüftet, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 600mm, Breite 1100mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132997 EAN Nr. 4015081299089

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brumberg Stromschiene 88164250 1-Phasen-Stromschie. DALI, 4m, alu anod. 1-Phasen-DALI-Stromschiene aus extrudiertem Aluminium, zum Anschluß an 230V-Netzspannung, maximale Belastung 16A, zum Deckenanbau bzw. zur Pendelmontage geeignet, quadratische Form, Länge 4000 mm, Oberfläche alu anodisiert, Schutzklasse I, IP20, IMQ-zertifiziert EAN Nr. 4250047793861

Siemens Leistungsschalter 3VA2440-5HL42-0AAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA24405HL420AAO EAN Nr. 4042948834190

Phoenix Contact Kabel 2305994 Typ FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 14-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u.a. zur Übergabe von 8 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 14-polige Leitung. Kabellänge: 2,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK14/EZ-DR/HF/250/KONFEK EAN Nr. 4046356091671

Schneider Electric Telemecanique Motorantrieb LV431548 Motorantrieb, MT250, 48..60 V AC 50/60Hz. Produktbereich: Easypact CVS100.250, NSX100.250, NSX100.250 DC, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Produktkompatibilität: PowerPact-H-Rahmen, PowerPact-J-Rahmen - Betriebsbemessungsstrom Ie: 250 A. EAN Nr. 3606480020148

Weidmüller Systemkabel 1463640020 Typ IE-C6ES8UG0020XCSXCS-E Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m IE-C6ES8UG0020XCSXCS-E Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA /s Herstellertyp IEC6ES8UG0020XCSXCS EAN Nr. 4050118270747

Hager Fehlerstromschutzschalter CFA225D Hager Installation Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 300mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1, VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichem Anbau von Zusatzeinrichtungen EAN Nr. 3250611610151 Hager Artikel Nr. CFA225D

Hager Zähleranschluss säule ZAS205BE6 Hager Installation Zähleranschluss säule Stw. in Baden-Würt., 1ZP + 1V6R, TN-C Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule ist na EAN Nr. 3250611071501 Hager Artikel Nr. ZAS205BE6

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1408734 Typ NBC-MRD/ 5,0-93E SCO US Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MRD/5,0-93ESCOUS EAN Nr. 4046356828703

Gewiss Wandsteckdose GW62438 IEC Wandsteckdose 10° 230V 32A 9h 4P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, vernickelte Kontakte, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005624

Phoenix Contact Relaismodul 2900191 Typ PLC-RSC- 12DC/21-21/C1D2 PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC, UL/cUL: zugelassen für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2 Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC12DC2121C1D2 EAN Nr. 4046356506144

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0HCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360HCO EAN Nr. 4042949074908

Schneider Electric Telemecanique Speichererweiterung TSXMFPP128K Flash-EPROM-Awendungsspeichererweiterung, 128 KB. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Zubehör-/Teilebezeichnung: Flash-EPROM Anwendungsspeicher-Erweiterung - Zubehör-/Teiletyp: Speichererweiterung - Zubehör-/Teilekategorie: Ersatzteile - Nebenziel: Prozessor. EAN Nr. 3595862070225

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1606780000 Typ BL 3.50/16/180F SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Flansch, 3.50 mm, Polzahl: 16, verzinkt, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BL35016180FSNORBX EAN Nr. 04008190012731

BTR Kupplung 1509005C-I OpDAT E2000 DC APC H+S Kupplung SM (Keramik, grün) Gehäuse der E2000 DC (Duplex Compact) Kupplung aus Kunststoff, Führungshülse aus Keramik geschlitz, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Varianten blau (SM), grün (SM APC), beige (MM) BTR Metz Connect Typ 1509005CI EAN Nr. 4250184149446

Merten Verteiler 6fach 552019 6fach Verteiler Für sekundärseitige Verdrahtung von NV-Halogenleuchten, mit sechs Doppelsteckklemmen (bis 2,5 mm²) und Zuleitung zur Sekundärseite des Transformators. Eingangsspannung: Ueff / 42 V. Ausgangsströme: Ieff / 17 A für den Eingang (ca. 200 W bei 12 V). Ieff / 8,5 A je Abzweig (ca. 100 W bei 12 V). Typ 552019 EAN Nr. 4011281357307

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-2EA46-0AAO Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17042EA460AAO EAN Nr. 4011209639621

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EJ43-8JB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (15+10) Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EJ438JB1

Busch Jaeger Verbinder 8113 Nr. 2CKA008100A0354 Verbinder, Busch-SmartEnergy, Busch-EnergyMonitor, Verbinder Zur individuellen Konfektionierung des Flachbandkabels. Menge 15 Stk. Hinweis Zur optimalen Konfektionierung empfehlen wir die Parallelfachzange Typ 86 05 150 von Knipex. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8113 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8100-0-0354 EAN Nr. 4011395178164

Bega Wandleuchte 89679.2 Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 89679.2 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-L 24 W, mit EVG, Sockel 2 G 11, 1800 lm. Glashalterung aus Metall. Oberfläche Aluminium matt. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Abmessungen: 100 x 425 x 115 mm. EAN Nr. 4044018191769

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Einsteckschild 0803852 Typ US-EMT (50X26) TQ Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 50 x 26 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT50X26TQ EAN Nr. 4055626172873

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1271630300 Typ SAIS-M23M-19P-ST-3.0M Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, 19, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, 19, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAISM23M19PST30M EAN Nr. 4050118070149

Jung Tastensatz 1fach LC 501 TSA 4320J Tastensatz, 1fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 1fach Art.-Nr. A 5071 TSM, Tastsensor-Modul Universal 1fach Art.-Nr. A 5091 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 1fach Art.-Nr. A 5212 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5091 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC501TSA4320J EAN Nr. 4011377134812

EFB Elektronik Patchkabel K5513.1 RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat. 6 1.0m blau, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat. 6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021320

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1024270000 Typ B2L 3.50/08/180 SN BK BX PRT Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss Technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.50 mm, Polzahl: 8, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ B2L35008180SNBKBXPRT EAN Nr. 04032248743711

IFM Electronic Induktiver Sensor I22006 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 164 180 x 210, Kunststoffhülse, Schaltabstand 120 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC, Betriebsspannung 90.250 V AC 47.63 Hz, Schließer, n.o., Steckverbindung, 7 8 Steckverbindung, mit Montageplatte, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PBT Montageplatte Aluminium eloxiert Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Motorkabel VW3E1143R050 PD3-Motorkabel, 1,5mm P30 Steckverbinder 5m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 52, Lexium 62 - Produktkompatibilität: LXM 52 Servoantrieb, LXM 62 Servoantrieb, MH3070.P., MH3100.P., SH3055.P., SH3070.P/M., SH3100.P/M., SH31401M. - Produkt oder Komponententyp: Kabel. EAN Nr. 3606485287089

IFM Electronic Verbindungskabel EVC312 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 1 m, PUR-Kabel, 4 x 0,25 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1990203 Typ PTSA 0,5/22-2,5-Z Leiterplattenklemme, Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 22, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Versetze Lötbeine, zweireihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA0,5/22-2,5-Z EAN Nr. 4017918973773

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EC46-2HD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EC462HD1

Bals Kreuzverteiler 540021 Kreuzverteiler Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse (PC) mit Aufhängebügel Maße 100 x 100 mm / H x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 Zugang CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Gerät mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss Technik. Typ 540021 EAN Nr. 4024941107815

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2MP36-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202MP360AA0 EAN Nr. 4011209809925

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL32-0BHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL320BHO EAN Nr. 4042949033431

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EJ46-8RD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EJ468RD1

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2DC36-8TD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47312DC368TD1 EAN Nr. 4011209756595

Siemens Switch 6GK5308-2FP10-2AA3 SCALANCE X308-2LH+managed plus IE Switch, 2x1000MBit/s SM SC 1x10/100/1000MBit/s und 7x10/100MBit/s RJ45-Ports, LED-Diagnose, Fehlermeldekontakt mit Select/Set-Taster, PROFINET-IO Device, Netzwerk-Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,...) C-Plug im Lieferumfang Siemens Hersteller Nr. 6GK53082FP102AA3 EAN Nr. 4047622157466

Schneider Electric Telemecanique CEE Wandgerätestecker PKX32W435 CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432417000

Schneider Electric Telemecanique Schutzmodul RUW240BD Schutzmodul, Diode, 6..250 V AC/DC, für Sockel RUZ und RPZ. Produktbereich: Zelio Relay - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teiletyp: Schutzmodul - Produktkompatibilität: Steckdose RPZ (3 C/O), Steckdose RPZ (4 OC), Steckdose RUZ (2 OC), Steckdose RUZ (3 C/O) - Nebenziel: Zelio Relay RPM, Zelio Relay RUM. EAN Nr. 3389119403320

Striabel & John Berührungsschutz 2CPX010657R9999 Typ TZP508 Berührungsschutz, 5FB, 8RE, 8RE, 8RE, unmontiert, für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, der Berührungsschutz im schutzisolierten Schrank ist im Lieferumfang enthalten, für den geerdeten Schrank muss er separat als Zubehör bestellt werden, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G508. EAN Nr. 4011617106579

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53363.15 Dämpfungsglied FC/APC 15 dB Return Loss 60 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. APC = Return Loss max. 60 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071431

Busch Jaeger Bedienelement 6430-82-102 Nr. 2CKA006430A0327 Bedienelement, elfenbeinweiß, carat, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol II Einsatz 6411 U-101, 6411 U S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 643082102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6430-0-0327 EAN Nr. 4011395076699

Eaton Schild 216468 Typ M22-XAK4 Schild, NOT-AUS, gelb, D = 90 mm, 4-sprachig, DE, SV, FI, DA Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegel, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216468 EAN Nr. 4015082164683

Jung Abdeckung Drehdimmer ES 1940 Abdeckung, für Drehdimmer Art.-Nrn. 225 TDE, 225 NVDE, 211 GDE, 266 GDE und 254 UDIE1, Nebenstelle Art.-Nr. 254 NIE1, Potentiometer 1 - 10 V Art.-Nrn. 240-10 und 240-31, Ledotron-Steuergerät Art.-Nr. 242 LTS DE, DALI-Potentiometer Art.-Nrn. 240 DPE und 240 PDPE und KNX Drehsensor Art.-Nr. DS 4092 TS Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES1940 EAN Nr. 4011377113763

Schneider Electric Telemecanique Interfacekarte VW3A3406 Encoder-Interfacekarte mit Gegentakt-Ausgängen (push-pull), 15 V DC. Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q, Altivar Lift - Anzahl von Impulsen pro Umdrehung: = 10000 für ATV71H..383, = 5000 für alle ATV61-Antriebe, = 5000 für ATV71H.M3, = 5000 für ATV71H.M3X, = 5000 für ATV71H.N4. EAN Nr. 3389118067257

Phoenix Contact Durchgangsklemme 2800334 Typ UKK 5-MTK-P/P-DIO/OL-U Durchgangsklemme, mit Prüfbuchschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Nennstrom: 26 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 80 mm, Breite: 6 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UKK5-MTK-P/P-DIO/OL-U EAN Nr. 4046356072076

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EE32-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EE320HHO EAN Nr. 4042949087724

Merten Adapter MEG4500-6033 System Design Adapter für Einsätze nach DIN 49075, Sahara, System Design Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR usw. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Sahara. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196301

Siemens Leistungsschalter 3VA2140-5MN32-0JH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=40A Überlastschutz IR=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21405MN320JH0 EAN Nr. 4042949110026

Spelsberg Leergehäuse 13700885 Typ TK PC 2518-9-tm PV Leergehäuse TK PC 2518-9-tm PV, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 254 x 180 x 90, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902834150

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8JT31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusssalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158JT310AA0 EAN Nr. 4042948851852

Schneider Electric Telemecanique Lichttaster XUB4BNBNM12 LICHTTASTER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Lichttaster - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110155457

Bega Ersatzglas 14001102 zu Bega Leuchten 12196.1K4 Bega Leuchte 12196.2K4 Bega Leuchte 12196.3K4 Bega Leuchte 12197.1K4 Bega Leuchte 12197.2K4 Bega Leuchte 12197.3K4 Bega Leuchte 12201.1K4 Bega Leuchte 12201.2K4 Bega Leuchte 12201.3K4 Bega Leuchte 12202.1K4 Bega Leuchte 12202.2K4 Bega Leuchte 12202.3K4 Bega Leuchte 12206.1K4 Bega Leuchte 12206.2K4 Bega Leuchte 12206.3K4 Bega Leuchte 12233.1K4 Bega Leuchte 12233.2K4

OBO Profilschiene 1122673 TYP MS4182P6000FT Schwere C-Profilschiene, doppelt, zur beidseitigen Montage von Abhängungen. Doppelte Ausführung bedeutet, zwei am Boden verbundene (geclinchte) Profilschienen. Montage von Abhängungen mit Hammerkopfschraube MS41HB bzw. MS41HBF oder Gleitmutter MS41SN bzw. MS41SNF, separat zu bestellen. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4182P6000FT Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012196114597

Assa Abloy Elektro Türöffner 118RR-----B71 Radiustüröffner 118®Rr ohne Stulp 22-42 V GS/WS+EE Universal Türöffner 118RR ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, Kompatibel zu gängigen Schließblechen, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118RRB71 EAN Nr. 4042203347090

Hensel Stufenstutzen STM 40 Stufenstutzen IP 55, M 40 Leitungseinführung als Stufenstutzen. Für Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Schutzart nach IEC 60 529 IP 55. Werkstoff TPE, schwer entflammbar, halogen- und silikonfrei. Farbe grau, RAL 7035. Fabrikat HENSEL. Typ STM. Größe M40 Typ. STM40 EAN Nr. 4012591771791

Eaton Ein Aus Schalter 207165 Typ T3-1-102/I2 EIN-AUS-Schalter, 2-polig, 32 A, 90°, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbaugeschäuse, Frontschild ca. 48x48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207165 EAN Nr. 4015082071653

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7HN32-0CH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22257HN320CH0 EAN Nr. 4042949033462

Weidmüller Leiterplattenklemme 1769810000 Typ LM3R 5.08/63/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 63, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM3R 5.08/63/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 63, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM3R508639035SNORBX EAN Nr. 4032248117185

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Leiterplattenklemme 1769320000 Typ LM2H 5.08/20/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM2H 5.08/20/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss Herstellertyp LM2H508209035SNORBX EAN Nr. 4032248116379

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1942480000 Typ SC 3.81/05/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SC 3.81/05/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge Herstellertyp SC3810590F32SNORBX EAN Nr. 4032248655113

Weidmüller Leiterplattenklemme 1876060000 Typ LSF-SMT 5.00/05/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 5.00/05/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5000518015SNBKRL EAN Nr. 4032248466528

Friedland Funk Taste DCP911G Dahtloser Klingeltaster - Querformat - Einfache Installation - keine Verdrahtung erforderlich - Drahtlose Reichweite von bis zu 200 m - LED-Vertrauenslicht - Namensschild - Geheime Klopfunktion - Anzeige für geringen Batterieladestand - Wasserdicht (IP55) - Inklusive Halterungen - Bis zu 2 Jahre Batteriebensdauer Größe: 30 x 70 x 16 mm Batterien: 1 x CR2032 (3 V) (inbegriffen) EAN Nr. 5004100965790

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1950040000 Typ BLZP 5.08HC/02/90F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 2, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², Bo BLZP 5.08HC/02/90F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 2, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC0290F5SNBKBX EAN Nr. 4032248627974

Bega Lichtbaustein 66860 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 66860, Lichtbaustein Eckleuchte. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 75 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 100 x 200 x 120 mm. EAN Nr. 4044017204620

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1148920000 Typ SL 5.08HC/16/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/16/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, Lötstift Herstellertyp SL508HC16180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248931903

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5508 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Stufenschalter 004321 Typ T3-6-15253/E Stufenschalter, Kontakte 12, 32 A, Frontschild 1-12, 30°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004321 EAN Nr. 4015080043218

Siemens Software 6AV2105-3DD02-0AE0 SIMATIC WinCC Runtime Professional 512 Powertags V12 SP1, Upgrade V11- V12 SP1, Runtime-Software, Single-License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, ch), Ablauf unter Windows XP (32 Bit)/Windows 7 (32/64 Bit)/Windows Server 2003 R2/2008 (32 Bit)/Windows Server 2008 R2 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV21053DD020AE0 EAN Nr. 4019169311441

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter 47166 Trennschalter Masterpact NT12HA, 4p, 1250A, 690 V, Festeinbau. Baureihe: Masterpact - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT12 - Trennschaltername: Masterpact NT12 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Leitungssch.-Leistungskennz.: HA - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430471660

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706165 Typ MCV 0,5/ 5-G-2,54 P20THRR44C2 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C2 Phoenix Contact Hersteller Typ MCV0,5/5-G-2,54P20THRR44C2 EAN Nr. 4046356841887

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-6HN32-0CLO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, li=12xIn Schraubflanschanschluss Unterspannungsauslöser UVR 120-127V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldesalter Hersteller Siemens Typ 3VA25806HN320CLO EAN Nr. 4042949119586

Schneider Electric Telemecanique Reihenklempen NSYTRV42SF5 Linergy Sicherungstrennklemmenblock, 4mm², 6,3A, 1 Eb., 1x1, Schr., schwarz. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRV - Typ des Klemmenblocks: gesicherte Trennung - Montagemodus: steckbar - nomineller Querschnitt: 4 mm² - Länge: 72.5 mm - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480532337

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841170000 Typ SL-SMT 5.00HC/03/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 3, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 5.00HC/03/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzah Herstellertyp SLSMT500HC03180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248352067

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1895020000 Typ SLDV-THR 5.00/12/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SLDV-THR 5.00/12/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzah Herstellertyp SLDVTHR50012180G15SNBKBX EAN Nr. 4032248509737

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF20680 Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 2000x600x800mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 800 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485118307

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861522 Typ FKCOR 2,5/ 8-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR258STF508 EAN Nr. 4055626125640

Schneider Electric Telemecanique Verbinder 490NAD91103 Profibus DP-Verbinder mit Abschluss. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Profibus DP Stecker, Abschlusswiderstand - Nebenziel: Profibus DP Kommunikationsadapter - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 15 Bewegungsregelung, Modicon Momentum-Automatisierungsplattform, Modicon Premium-Automatisierungsplattform, Motorstarter TeSys, Preventa safety PLCs. EAN Nr. 3595862096591

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Stromstossschalter 265291 Typ Z-S110/W Stromstossschalter, 110AC, 1W, 16A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 110V 50Hz, Funktion 1 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265291 EAN Nr. 4015082652913

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1003T16A1A Servomotor BMH, 8,2 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485197937

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH131A157B24 VarplusCan HDuty-Kondensator, 13,1/15,7 kvar, 240 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 240 V - 50 Hz : 13,1 kvar, 240 V - 60 Hz : 15,7 kvar, 260 V - 50 Hz : 15,4 kvar, 260 V - 60 Hz : 18,4 kvar. EAN Nr. 3606485253633

Fischer Nagelschelle 058173 Typ NS 7 Nagelschelle NS 7 Die fischer Nagelschelle NS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen – fertig. Die fischer Nagelschelle NS ist geeignet, um Kabel in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen. Herstellertyp NS7 EAN Nr. 4006209581735

EFB Elektronik Fachboden 691640.3 19 Schwerlast Fachboden, Bolzenmont., T=870 mm, Schrankt. 1000, RAL7035 Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke Nutzbreite 445 mm Befestigung der Bolzen an den vorderen und hinteren 19" Streben Einhängen des Fachbodens in die montierten Bolzen 4 Bolzen sind im Lieferumfang enthalten Material Fachboden: Stahlblech Material Bolzen: Stahl, galvanisch verzinkt Lackierung Fachboden RAL7035, lichtgrau EAN Nr. 4049759037307

Peweta Nebenuhr 74.370.421 Innenuhr, quadratisch, einseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74370421 EAN Nr. 4250594516210

Eaton Sammelschienenadapter 142526 Typ BBA0L-25 Sammelschienenadapter, B = 45 mm, 25 A, 1 Tragschiene 45mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienenensystem, eine Tragschiene, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG12 / 4mm²) zum Anschluss an Schaltgerät, verwendbar für Direktstarter mit Motorschutzschalter PKZMO / PKE und Softstarter DS7...004N bis DS7.012N, Bemessungsbetriebsstrom 25A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 142526 EAN Nr. 4015081392551

Helios Verschlussklappe 1247 Typ DVS 180 Zur Verhinderung von Kaltluft einfall bei stehendem Ventilator. Funktion durch Ventilatorbetrieb. Zylindrisches Stahlblechgehäuse mit beidseitigen Flanschen. Direkt auf die Ventilatorgrundplatte bzw. den Flansch anschraubbar. Lochbild nach DIN 24155. Geräuscharmer Betrieb. Federmechanismus außerhalb Luftstrom, Zuhaltekraft einstellbar. DVS 180, Rohr-Verschlussklappe vertikaleinbau, selbsttätig Hersteller Typ DVS180 EAN Nr. 4010184012474

Phoenix Contact Grundgehäuse 1956276 Typ CCVA 2,5/10-G-5,08RNP26THRR88 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastflansch, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ CCVA2,5/10-G-5,08RNP26THRR88 EAN Nr. 4017918927028

Elso Steckdose 265100 EAN Nr. 4013984187823 Steckdoseneinsatz mit Aufdruck EDV Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187823

IFM Electronic Reflexlichttaster O6T400 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Metall, Tastweite 500 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 16 mA, Hell- Dunkelschaltung umschaltbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Geeignet für den Einsatz in der Werkzeugindustrie Verwendung von Öl- und Kühlschmiermitteln, einstellbar, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Kunststoff PPSU Dichtung FKM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

"Nobile Downlight 1850307900 Typ N 5030 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5030 gold Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für den Einbaudurchmesser 65 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden: MR16 COB LED 4/5W COB LED Modul für N 5800 LED Modul D50 mit Linse EAN Nr. 4044538004525

Schneider Electric Telemecanique Hauptschalter VBF02 Hauptschalter VBF- 3, 690 V 12A, schwarzer Griff, abschließbar. Baureihe: TeSys - Produktname: TeSys VARIO - Kurzbezeichnung des Geräts: VBF - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter - Leistungsfähigkeit: hohe Leistung - Beschreibung der Pole: 3P - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 S - Netzwerktyp: AC, DC - Montageart des Drehgriffs: direkt - Grifffarbe: schwarz - Farbe der Grifffrontplatte: schwarz. EAN Nr. 3389110200980

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKT2121G11 Pos.schalter XCKT, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, m. Rückst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKT - Gehäusestyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110319217

Dehn + Söhne Erdungsrohrschelle 410200 Typ ERS 60 AB11 STTZN Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung St/tZn mit Schrauben M8, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinde. Hersteller DEHN + Söhne Typ ERS60AB11STTZN EAN Nr. 4013364026292

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 265767 Typ NZMH4-AE1600 Leistungsschalter, 3p, 1600A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265767 EAN Nr. 4015082657673

Schneider Electric Telemecanique Gehäuse ZCKJ4046H29 Gehäuse für Endschalter mit Kopf, ZCK-J -40 ?, 2 OC, Anschlussklemmen. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Teilbares Gehäuse mit Antrieb für Drehachsen-Betätigung, mit Rückstellung - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKJ - Gehäusertyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKJ - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110906103

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218BLNBL2 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn8mm, NPN, NC, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - produktspezifische Anwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 51 mm - Gehäusertyp: befestigt - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389119003070

Eaton Schlüsseltaste 186250 Typ C22-WS3-MS1-K20-P32 Sortiment: RMQ compact solution, Kompletgerät, tastend, Kabel (schwarz) mit M8-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 1 m, nicht schließanlagenfähig, 3 Stellungen, Schließung: MS1, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung S = Schließer 2 S, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WS3MS1K20P32 EAN Nr. 4015081817511

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2F006N Nockenschaltwerk K2-F, 20A, 1-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - 225° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110478792

Spelsberg Verbindungsdose 49049401 Typ Abox-i 2400-240² Verbindungsdose - Industrie Qualität -, Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, plombierbar, Spezial-Schraubklemme für Leitereinführung von oben, je Pol bis 2 x 185²/240² oder 4 x 120², passende Kabeleinführungen siehe Zubehör, Schutzart IP65, bis 240², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Halogenfrei, 640 x 320 x 179, grau, 4-polig 50 bis 2 x 240 mm², AL/CU Hersteller Spelsberg Typ Aboxi2400240 EAN Nr. 4013902361915

Bals Anbaugerätestecker 27214 Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt 16A 4p (3P+PE) 50V (50V) 2h IP44 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Typ 27214 EAN Nr. 4024941272148

Eaton Leistungsschalter 113572 Typ NZMH3-AE630-T-AVE Leistungsschalter, 3p, 630A, Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM...-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113572 EAN Nr. 4015081130979

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILP2R422MB1A Integrierter Antrieb ILP mit 2-Phasen-Schrittmotor, 24-48 V DC, RS485, 0,33 Nm. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILP - Motortyp: 2-phasiger Schrittmotor - Netzwerktyp: DC - elektrische Verbindung: lose Leiter - Nennspannung: 24.48 V - Länge: 61.7 mm - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 400 rpm bei 24 V, 600 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606480157011

Bals Anbausteckdose 12055 Anbausteckdose TE geneigt 125A 5p (3P+N+PE) 50V (50V) 2h IP67 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 114x114 mm, Befestigung 90x90 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 70,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 15°. Typ 12055 EAN Nr. 4024941120555

Eaton Sicherungseinsatz 800SJ28 Typ 800A 415V AC TYPE J FUSE EVU-Sicherungseinsatz, Niederspannung, 800 A, AC 415 V, BS88/J, 73 x 129 mm, gL/gG, BS, 92mm Stichmaß Sicherung Sicherungseinsatz für Energieversorgung Niederspannung 800 A AC 415 V BS88/J 73 x 129 mm gL/gG BS Doppel-Schraubblaschen 92 mm Schraubabstand Elektranten BS88-2 IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 80 kA Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter JW4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 800SJ28 EAN Nr. 5027590055680

Eaton Überspannungsableiter 167577 Typ SPCT2-075 Überspannungsableiter Einsatz, 75VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüflasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167577 EAN Nr. 4015081640690

Schneider Electric Telemecanique Sensor XU9M18MA230 Optoe. Sensor, Objekt, Sn 2m, S, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XU9 - Erkennungssystem: polarisierter Reflex - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: AC/DC - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110735864

Siemens Software 6AV2105-4FF02-0AE0 SIMATIC WinCC Runtime Professional, 2048 Powertags V12 SP1, Upgrade WinCC V7.0 RT 2048- WinCC Runtime Professional 2048 Powertags V12 SP1, Runtime-Software, Single-License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, ch), Ablauf unter Windows XP (32 Bit)/Windows 7 (32/64 Bit)/Windows Server 2003 R2/2008 (32 Bit)/Windows Server 2008 R2 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV21054FF020AE0 EAN Nr. 4019169311847

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peha Radio UP D 20.485.02 RADIO Nr. 00174713 Unterputz-Radio im AURA-Design zum Einbau in 2 Unterputzdosen (nicht kombinationsfähig), mit drehbarem Displayeinsatz für senkrechte und waagerechte Montage, RDS-Radio, 5 Sender speicherbar, mit beleuchtetem Display, Helligkeit im EIN- und AUS-Zustand getrennt einstellbar. Zeitanzeige, Weckfunktion, Sleep-Funktion (automatisches Ausschalten). Anschluss: 230 V AC, Menüsprache wählbar (D, NL, GB, F). Peha Warengruppe Audio Typ D20.485.02RADIO EAN Nr. 4010105174717

Phoenix Contact Verteilerblock 3273128 Typ PTFIX 6 18X2,5-NS35 OG Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX618X25NS35OG EAN Nr. 4055626391236

EFB Elektronik Port EBUSB102 USB2.0 Hub 4-Port, Mini, Magnetbefestigung Entspricht den USB 1.1/2.0 Spezifikation Alle ausgehenden Ports beherrschen High-Speed (480Mbps), Full-Speed (12Mbps), und Low-Speed (1.5Mbps) Übertragungen Unterstützt Plug & Play und Hot-Plugin Ausgestattet mit einer Überstrom Erkennung & Schutz Vorrichtung Stromversorgung über USB oder Netzteil Erweiterung um 4 USB-Ports Mit magnetischer Befestigung Unterstützt Windows XP/Vista/Windows 7/8 und Mac OS 8.6 oder höher EAN Nr. 4049759084370

Dehn + Söhne Erdungsstange Kopfstück 769503 Typ EST KS SQL 1500 Erdungsstange-Kopfstueck L 1600mm m. Trichterkupplung SQL Erdungsstange - Kopfstück, Spindel mit Querstift. Arbeitskopf mit robuster Alu - Bajonettkupplung und Druckfeder für sicheren Halt der freigeleiteten Erdungs- und Kurzschließvorrichtung zum Erden und Kurzschließen an Freileitungsanlagen und Freileitungen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Formschlüssige Alu - Schraubkupplung zur optionalen Verlängerung. Typ ESTKSSQL1500 EAN Nr. 4013364003996

Berker Beschriftungsfeld 19050069 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring polarweiß, glänzend. Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334172376

Bega Decken- u. Wandleuchte 22503A Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 22503A. Freistrahlandes Licht. Für 2 Lampen mit einer Leistung von max. je 60 W, Sockel E 27. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Schlagfeste Kunststoffabdeckung aus Polycarbonat. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 110 mm. EAN Nr. 4044017176248

Gewiss Scheinwerfer GW84673 Scheinwerfer STADIUM 2000W HIT-I lichtbündelnd asymm IP66 Hochleistungsscheinwerfer STADIUM, ohne Vorschaltgeräteeinheit, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, zur Vermeidung von Kondensatbildung ist im Anschlussraum ein Klimamembranstützen eingebracht Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564035690

Klauke Pressverbinder 333R240 Pressverbinder von Al 300 mm² rm/sm auf Cu 240 mm² rm/sm Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Anschluss zugentlasteter Aluminium- und Kupferverbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078067331

Siedle Türstation CL V130 04 B-02 Siedle Artikel Nr. 200048676-00 Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, mit Unterputz-Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech. Türlautsprecher, 4 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, Kamera 130 mit integrierter Infrarotbeleuchtung. Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 171 x 435 x 2 Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 154 x 415 x 65 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C EAN Nr. 4015739486762 Alte Artikel Nr. 048676

Helios Dachdurchführung 1850 Typ DDF 200 G Für Luftein- und -auslaß bzw. zum Anschluss von Lüftungsrohren mit Nenndurchmesser. Durch großflächige, umlaufende Walzblei-Verwahrung problemlos an alle Ziegelarten und -Formen auf Satteldach anpaßbar. Einbindung ebenfalls auf Flachdächern möglich. Trägerplatte für Befestigung und restliche Teile aus verzinktem Stahlblech. Haube schiefergrau lackiert. DDF 200 G, Dachdurchführung für Rohrdurchmesser 200 mm Dachhaube schiefergrau lackiert Hersteller Typ DDF200G EAN Nr. 4010184018506

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N21599 Leitungsschutzschalter iDPN, 3p+N, 25A, C-Charakteristik. Produktbereich: Clario - Baureihe: Clario - Produktname: iDPN - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480382703

Eaton Hilfsschütz 231799 Typ DILER-22-C(24V50/60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231799 EAN Nr. 4015082317997

Eaton Not Halt Aus Taste 152863 Typ M22-PV45P-MPI NOT-HALT/AUS-Taste, d = 45 mm, zugentriegelt, unbeleuchtet, Schaltstellungsanzeige Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 152863 EAN Nr. 4015081496419

Klauke Quetschkabelschuh 65616 Quetschkabelschuh isoliert, M16, Isolierhülse PA, 50 mm² Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Maße im Leiteranschlussbereich entsprechend DIN 46234. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105 °C. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078474757

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Dämmstoffhalter 512153 Typ DHK 200 Dämmstoffhalter DHK 200 Der fischer Dämmstoffhalter DHK ist der wirtschaftliche Kunststoff-Dämmstoffhalter für Dämmplatten mit geringer Druckfestigkeit. Der DHK wird in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen. Beim Einschlagen verspannen die Rippen im Bohrloch und der DHK wird optimal angepresst. Der fischer Dämmstoffhalter DHK ist geeignet, um Dämmplatten in Voll- und Lochstein, Beton und Porenbeton zu verankern. Herstellertyp DHK200 EAN Nr. 4048962112641

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS2D573PC1A0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..48 V, DeviceNet, 3,5A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 138.9 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 300 rpm bei 24 V, 600 rpm bei 48 V.

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C1A1PBM8 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=40x40x15mm, PNP, NC, 3L, 12-24VDC, M8. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 15 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 15 mm bündiger Einbau, 25 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: DC. EAN Nr. 3389110142709

Eaton Sicherungseinsatz 10NHG01B Typ NH FUSE 10A 500V GL/GG SIZE 01 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 10NHG01B EAN Nr. 5027590147736

Phoenix Contact Trennklemme 3002617 Typ PT 4-PE L MT Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung. Hersteller Phoenix Contact Typ PT4PELMT EAN Nr. 4055626370309

Schneider Electric Telemecanique Gehäuse ZCKJ25 Gehäuse für Endschalter, ZCK-J 120 °C, 2 OC, Anschlussklemmen. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKJ - Gehäuse Typ: befestigt - Produktkompatibilität: XCKJ - zugehöriger Kopf: ZCKE05, ZCKE06, ZCKE08, ZCKE21, ZCKE23, ZCKE61, ZCKE619, ZCKE62, ZCKE629, ZCKE63, ZCKE64, ZCKE65, ZCKE66, ZCKE67 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110599541

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE1M35U716 Motorstarter LE1-M, IP 65, 4kW, 1 Drehr., Tasten 0/1, Sp. 240VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1M - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Erdungsklemme, Klemmenleiste für Erdung, Schütz, thermisches Überlastrelais - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 240 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110781311

Eaton Leitungsschutzschalter 279124 Typ FAZ-C4/1-DC LS-Schalter, 4A, 1p, C-Char, DC Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 50 A, Auslösecharakteristik C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2, bis 250V DC pro Pol, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279124 EAN Nr. 4015082791247

Gewiss Steckdose GW66105 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 16A/4 pol. 230V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029118

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U07N4 Frequenzumrichter, ATV950, 0,75kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U07N4 EAN Nr. 3606480883736

Bticino Alarmzentrale 3485STD Zentrale Polyx Alarm mit Selbstlernfunktion der Anlage und mit Bildschirmanzeige der Konfiguration. Steuerbar mit Transponder oder Tastatur. Handhabbar sind max. 72 Melder, 8 Zonen und 16 Einsatzszenarien. Ausgestattet mit Festnetz Telefonwählgerät zur Weiterleitung der Alarme. Programmierbar mit der Applikations Software TiSecurity. Mitgelieferter Metallbügel für Wandmontage. Speisung durch mitgelieferte Batterie Best.Nr. 3506. Abmessungen L x B x T 128 x 125 x 25 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 3485STD EAN Nr. 8005543496985

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ C13SL3, Leitungsschutzschalter 3-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 13A, Bemessungsschaltvermögen 6 KA, Bemessungsspannung 230/400V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: mit schraubenloser Abgangsklemme plug2power max. 4 mm², nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11, Produktreihe SL, singlefix - für die Entnahme aus einer unten montierten Sammelschiene und plug2power - die innovative, schraubenlose Klemmtechnik für schnelle und sichere Verbindungen, mit transparentem Beschriftungsfenster EAN Nr. 4011721071329

Busch Jaeger Zwischenring 2118 GK-31 Nr. 2CKA001710A3784 Zwischenring mit Klappdeckel, braun, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000 SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2118GK31 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3784 EAN Nr. 4011395103999

Eaton Transformatorschutzschalter 088914 Typ PKZM0-4-T Transformatorschutzschalter, 3-polig, Ir = 2,5 - 4 A, Schraubanschluss Transformatorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 088914 EAN Nr. 4015080889144

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Vorlauffaserbox OV1K09E2ALCA2000S2 AL.Vorlauffaserbox Faser 9/125 E2000-APC/LC-APC Länge 200 m Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114022

Weidmüller Relais 8870370000 Typ RCI484T30 Relais, RIDERSERIES RCI, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 8 A, Raster in mm 5.00 Standardrelais in der RIDERSERIES RCI. ul li 2 Wechsler Kontakte /li li Relais mit AC-Spule /li li Relais mit Prüftaste und integrierter Statusanzeige /li /ul Technische Daten Relais, RIDERSERIES RCI, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 8 A, Raster in mm 5.00 Herstellertyp RCI484T30 EAN Nr. 4032248613755

Schneider Electric Telemecanique Grüner Leuchtdrucktaster XB6ECF3J2P Grüner Leuchtdrucktaster Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung, 12 V, 20C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschalereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Faston-Stecker : 2,8 x 0,5 mm, gelötete Verbinder - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110628425

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS112B3PBL5 Näherungsschalter, induktiv, M12, kurz, Sn4mm, PNP, NC, 3L, 12-24VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 35 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036436

Klauke Winkelpresskabelschuh 169R10BK Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M10, 90° abgewinkelt, Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078472081

Peha Dimmermodul D 949 DM M-AB Nr. 00290917 PHC-Phasenabschnittdimmer Master 1000 W Dimmermodul für Phasenabschnitt Master, für ohmsche Lasten und elektronische Trafos, mit 1000-W-Dimmausgang und 2 Slave- Ausgängen, zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, inkl. Verbindungskabel 30 cm, 108 mm breit (6 TE), mit Memory-Funktion, Mindestlast 60 W. Es können je nach Absicherung bis zu 4 Slavegeräte, Artikel-Nr. 439 SL-AB REG angeschlossen werden. Die Ausgänge der Master- und Slave-Geräte dürfen parallel geschaltet werden. Peha Warengruppe Gebäudesystemtechnik PHC Typ D949DMM-AB EAN Nr. 4010105290912

Eaton Steuerschalter 009479 Typ TO-1-8201/IVS EIN-AUS-Schalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 0-1, 60°, rastend, Verteilereinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße TO, Verteilereinbauform, Einbaumassee nach DIN 43 880, aufschnappbar auf Hutschiene, Schutzart Front IP30 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentrleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 009479 EAN Nr. 4015080094791

Peweta Einbauuhr 71.470.320 Analog-Einbauuhr für OP-Räume, fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 301 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebaute Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Flaches Mineralglas (3 mm), weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung ist 12-60 V Minutenimpuls. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71470320 EAN Nr. 4250594511857

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC05-1KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC051KA1

EVN LED Wandleuchte C54150502 Die LED-Wandleuchte wurd aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt und ist für vielfältige Anwendungen im Innenbereich geeignet. Dank der Schutzart kann die Leuchte auch im Feuchtraum verwendet werden. Durch die Außergewöhnliche Bauform wird die Leuchte der Blickfang in jedem Raum. Der richtung Wand gerichteten Lichtaustritt, kombiniert mit der Lichtleistung, sorgt für eine funktionelle und gleichzeitig stilvolle Beleuchtung ohne Blendeffekt. Das Vorschaltgerät ist im hinteren Teil der Leuchte integriert. Hersteller EVN Nr. C54150502 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4037293014434

Eaton Leitungsschutzschalter 236590 Typ PXL-B16/4 LS-Schalter, 16A, 4p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236590 EAN Nr. 4015082365905

Eaton Leistungsschutz 276842 Typ DILM12-10(*V50HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Schließer, 5,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276842

Fischer Schraube 652294 Typ FPF-ST 3,0 x 12 ZPF 200 Power-Fast 3,0x12 Senkk. blvz VG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen, beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST3,0x12ZPF200 EAN Nr. 4048962033014

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Zentralplatte 587044 Zentralplatte mit Sichtfenster, weiß, System M Für LED-Lichtsignal-Einsatz. Handelsübliche Folien verwenden. Optional können vorgedruckte Foliensets bestellt werden. Bei vorhandener Beschriftungssoftware kann das Formular der Zentralplatte unter www.merten.de heruntergeladen werden. Zu komplettieren mit: LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig 5870.. LED-Lichtsignal-Einsatz, 2-farbig 587092. Zubehör: Folienset für LED-Lichtsignal-Einsatz 587096/95. Hinweis: Zum individuellen Beschriften steht die Beschriftungssoftware Art.-Nr. 615022 zur Verfügung. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ 587044 EAN Nr. 4042811009670

Weidmüller Reihenklempen 9520320000 Typ SAK 2.5 K.IN Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5 mm², Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 32, beige/gelb Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklempen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5 mm², Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 32, beige/gelb Herstellertyp SAK25KIN EAN Nr. 4008190460075

Gewiss Scheinwerfer GWS4151BS Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 3000K Spot 10° Blau Scheinwerfer flache Ausführung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefarbteten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Nachtblau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564867604

Berker Wippen 16441909 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Wippen mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 2 fach. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Wippen mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 2 fach. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334221838

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2E661PC1A6 EC-Motor 24..48V- EtherCAT-Schnittstelle, L = 174mm, 54:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 54:1 (1715:32) - Nenndrehzahl: 75 U/min bei 24 V, 75 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 6 N.m bei 24 V, 6 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485188942

Eaton Tastenplatte 216440 Typ M22-XDP-*-* Tastenplatte, Pilz, Sonderbeschriftung Individuell auf Kundenwunsch konfigurierbare Tastenplatte, passend für einen RMQ-Titan Pilzdrucktaster vom Typ M22-DP..., M22-DRP..., M22S-DP... und M22S-DRP... Bei der Bestellung muss die Farbe der Tastenplatte bestimmt werden sowie das individuelle Symbol für die Beschriftung. Unter Berücksichtigung der Tastenfarbe, können durch die Wahl der Tastenplatte individuelle wie auch homogene Farbkombinationen erzielt werden. Tip Nur mit der Labeleditor Software von EATON lassen sich vorab individuelle Symbole auf den Drucktaster anpassen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216440

Weidmüller Klemmenmarkierung 1919870000 Typ ESO 8/20 P DIN A4 WS Klemmenmarkierung, 20 x 7 mm, Polyester, PVC frei, weiß Mit den verschiedenen Klemmenmarkierern von Weidmüller lösen Anwender nahezu jede Bezeichnungsaufgabe bei allen Leitungsverbindern. Ob mehrstellige Beschriftungen, einsatzfertige Markierer mit Standarddruck oder individuelle Beschriftung, ob weiße oder farbige Markierer oder Gruppenbezeichnungen auf den Klemmstellen - das umfassende Produktprogramm löst jede Markierungsaufgabe einfach, schnell und übersichtlich. Technische Daten Klemmenmarkierung, 20 x 7 mm, Polyester, PVC frei, weiß Herstellertyp ESO820PDINA4WS EAN Nr. 4032248556861

Brumberg Tunable white LED 40603074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Downlight Tunab. white, 21W, IP44 LED-Downlight Tunable white, rund, Lichtstrom 1250lm, Abstrahlwinkel 45°, Farbwiedergabe CRI 90. Zur Gestaltung von Räumen aus dem Deckenbereich mit steuerbarer Farbtemperatur von kaltweiß bis warmweiß. Tagsüber beispielsweise kaltweiß und abends ein gemütliches, warmes Licht. Steuerbar über 2x 1-10V-Schnittstellen: 1. zur Dimmung der Leuchte, 2. zur Regelung der Lichtfarbe 3000K-5700K. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047790907

Bega Wandleuchte 22280K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandleuchte 22280. Gerichtetes Licht. LED, 7,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 188 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Eine Leitungsverdrahtung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 160 x 70 x 55 mm. EAN Nr. 4044017172950

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JC56-1KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JC561KA3

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10112744 Typ PNLNOV100308TWWHCLC500 LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV100308TWWHCLC500 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112744

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Transformatorschutz Schalter GV2RT10 Transformatorschutzschalter, 3p, 4-6,3A, Kipphebel, Schraubanschluss. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV2RT - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Geräteanwendung: Motor - Netzwerktyp: AC - Nutzungskategorie: AC-3 gemäß IEC 60947-4-1, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu bei 220/230 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 3 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - magnetischer Auslösestrom: 138 A. EAN Nr. 3389110520651

Cellpack Warmschrumpfschlauch SR1F 6.4-3.2 Nr. 203930 Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abschnitten selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Ohne thermoplastischen Kleber, Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil), Selbstverlöschend (außer Transparent) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SR1F6.4-3.2 EAN Nr. 4010311117300

Weidmüller Überspannungsschutz 1351690000 Typ VPU I 3 LCF 280V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 6 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Typ I/II Blitzstromableiter für den Vor/Nachzählerbereich ul li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Geeignet mit 35 kA (10/350 µs) für Schutzzone I,II,III und IV (LPL I/II/III/IV) /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 6 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU13LCF280V25KA EAN Nr. 4050118158465

Eaton Anschlussklemme 017082 Typ K240/1/BR Anschlussklemme, 400A, 1p, rund/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite rund, Bemessungsbetriebsstrom Ie=400 A, Pole=1, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x50-240 oder 2x25-120qmm oder Aluminium, Sektorkabel eindrähtig=1x95-185 oder 2x50-95qmm. Andere Seite Cu-Band 6x16x0.8 bis 10x16x0.8 oder Cu-Schiene=25x15mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017082 EAN Nr. 4015080170822

Berker Steckdose 47380069 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsyp polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334170648

IFM Electronic Füllstand Sensor LR2750 Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, Messbereich L-40 mm, Prozessanschluss G 1 A Aseptoflex Vario, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.30 V DC, Stromaufnahme 50 mA, OUT1 Schließer Öffner programmierbar IO-Link,OUT2 Schließer Öffner programmierbar oder analog 4.20 mA skalierbar, invertierbar, OUT1 n.o. n.c. progr. IO-Link,OUT2 n.o. n.c. progr. oder analog 4.20 mA skalierbar, invertierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung nach EN 61076-2-101, Geführte Mikrowelle, Kommunikationsschnittstelle IO-Link 1.1, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L PEI PFA PBT FKM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L PEEK, Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,8 Hersteller ifm Electronic GmbH

Bega Wandleuchte 31085K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandleuchte 31085. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 692 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 23. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Dach aus Kupfer. Mundgeblasenes Kristallglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 360 x 840 x 525 mm. Montageplatten-Durchmesser: 130 mm. EAN Nr. 4044017272100

Eaton Träger Schild 205554 Typ ZFS66-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in FI, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205554 EAN Nr. 4015082055547

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG56-3HH3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG563HH3

Fränkische Rohrwerke Metallschutzschlauch FFMS-K 13 10 m Nr. 28020013 Preis per 10 Meter Ring 10m Ring Schwerer Metallschutzschlauch, flexibel, grau, FFMS-K ist ein flexibler wendelgewickelter Metall-Schutzschlauch mit eingehaktem Profil, ohne Dichtung, aus verzinktem Stahl mit hochwertigem PVC-Mantel in Farbe grau erhältlich. Verwendet wird dieser Metall-Schutzschlauch für schwere Maschinen und Anlageninstallationen. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit und Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Dieser schwere Metall-Schutzschlauch ist flexibel und kann somit an bewegten Maschinenteilen eingesetzt werden. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-23 Temperaturbeständigkeit -25°C bis +60°C Typ FFMSK1310m EAN Nr. 4013960204636

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss FI/LS Schalter GW95237 FI/LS-Schalter (RCBO) C-16/0.3A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Überstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschoß abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564075238

Legrand FI Leitungsschutzschalter 411236 Legrand FI LS-Schutzschalter DX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach EN 61009-1, unverzögert. LS-Schutzschalterteil C-Kennlinie. Bemessungsspannung 230 400 V~, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Auslöseanzeige blau=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. DX3 FILS C25A 4P 6KA 30MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064112369

Weidmüller Gerätemarkierung 1520940000 Typ CC 85/27 MC NE GE Gerätemarkierung, 85 x 27 mm, Polyamid 66, gelb Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic und MC-Mobilo möglich. ul li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Universelle Befestigung /li li Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder) /li li Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar) /li li Oder selbstklebende Schilder /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, 85 x 27 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp CC8527MCNEGE EAN Nr. 4050118327953

RZB LED Pendelleuchte 311534.000.76 Pendelleuchte LED 25W-3000K LP1200, dim.DALI, 2000 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Ein mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt verteilt das Licht freistrahlend im Raum. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Stufenlos höhenverstellbare 3-Punkt-Stahlseilabhangung. Armatur und Baldachin Edelstahl gebürstet, mit Verbindungsleitung und Stahlseil, 3-Punkt Stahlseilabhangung einstellbar bis 1200mm, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, LEDs im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31153400076 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859003694

Busch Jaeger Komfortschalter 6815 U Nr. 2CKA006800A2270 Busch-Komfortschalter 2-Draht-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Bewegungsmelder Komfortschalter, Busch-Komfortschalter 2-Draht-Einsatz 2-Leiter-Anschluss-technik Neutralleiter nicht erforderlich. Für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx. Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster 2020 US, 2021 6 UK möglich. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Lastart 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden. Nennleistung 40 - 300 W VA Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C British Standard EN 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6815U Busch-Jaeger Vorganger Nr. 6800-0-2270 EAN Nr. 4011395061008

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2894 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,00.10,00 bar -14,5.145,0 psi -0,100.1,000 MPa, Prozessanschluss G 1 A-Dichtkonus, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 3,6.21 2L 45 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, G 1 A-Dichtkonus, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 FPM Viton PTFE PBT Pocan PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al2O3 PTFE V4A 316L 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1159450616 Eco-Line Comfort Switch Steckdosenleiste 6-fach anthrazit 2m H05VV-F 3G1,5Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand/Fußschalter.Zum bequemen Ein- und Ausschalten elektrischer Geräte mit dem externen Fußschalter, während die Steckdosenleiste unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank liegt.Robuster Fußschalter mit Kontroll-Leuchte.Sicher und Strom sparend durch 2-polige Abschaltung.1,5 m flexible Steuerleitung zum externen Fußschalter.2 m belastbare Netzversorgungsleitung.Belastbar bis 16 A/3680 W.Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.Im farbigen Verkaufs-Karton.Design geschützt.Kabellange 2 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Lange ca. 39 cm Steckdosen 6 Farbe Anthrazit Stecksystem DE EAN Nr. 4007123616329

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K0.5T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüf nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehor an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulassig. Anschliebare Leiterquerschnitte Zugbugelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbugelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K05T1 EAN Nr. 4011721068022

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K2.5T8 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüf nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehor an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulassig. Anschliebare Leiterquerschnitte Zugbugelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbugelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K25T8 EAN Nr. 4011721068176

Hensel Leergehause Mi 0211 Mi-Leergehause, Einbaumae 275x275x191mm, nicht durchsicht. Deckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgeratekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehause müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetatigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Gluhdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmanahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Leergehause mit nicht durchsichtigem Deckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi0211 EAN Nr. 4012591650096

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ZRB LED Einbaudownlight 901503.004.76 Einbaudownlight LED 16,7W-3000K D156, H114, dim.DALI, 2000 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90150300476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859109655

Weidmüller Gehäuse 1200110000 Typ KTB QL 352615 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 260 x 350 x 150 mm, elektropliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeseinsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 260 x 350 x 150 mm, elektropliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeseinsatz Herstellertyp KTBQL352615S4E0 EAN Nr. 4032248983063

Nobile LED Modul 8058001538 Energieeffizienzklasse A+ COB LED Modul für N 5800 7W 2500K BR 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Ideal zur Umrüstung der Leuchte N 5800 auf die energiesparende und langlebige LED Technik. Echtglasreflektor Farbwiedergabe MT Ra 90, BR Ra 97, FR COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM Lebensdauer 50.000 Std. (L80 B10) Betriebsgerät (SK II) inklusive Dimmung mit Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung möglich. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material Aluminium Glas Abmessungen (ØxH) 50x47 mm Abmessungen Betriebsgerät (ØxH) 57x19 mm Anschlussleitung 15 cm mit AMP-Stecksystem 2-polig Bitte beachten Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053059

Schneider Electric Telemecanique Schütz LC1BR33M22 Barrenschütz, 3p, 440V/AC3, 1800A, 220V/50-400 Hz. Produktbereich: TeSys B - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1BR - Anwendung des Schützes: Motor - Heizung - Beleuchtung - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Typ des Steuerkreises: AC - Spulentyp: Standard - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Nennstrom In: 1800 A (= 55 °C) AC Stromnetz AC-3 für Hauptstromkreis, 2750 A (= 40 °C) AC Stromnetz AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 500 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 750 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 900 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 900 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 900 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 900 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 900 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 2 NO + 2 NC. EAN Nr. 3389110103106

PC Electric Kabeltrommel 9250013-p Kabeltrommel XREEL250 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Shutter Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart IP54 1 Thermoschutzschalter 1 Spannungskontrollleuchte grün 25m Kabel schwarz H07RN-F 3G1,5mm2 Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL250 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSPrI 2014/35/EU Vollständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 Normen IEC / EN 61242 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399300486

BTR Stecker 1401465010ME E-DAT Industry IP67 V5 metal plug housing + RJ45 field plug insert Cat.6 Class EA Cat.6 Klasse EA Stecker in Steckergehäuse mit Klammerverschluss nach Norm IEC 61076-3-106 Var. 5, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, Varianten field plug insert, plug insert BTR Metz Connect Typ 1401465010ME EAN Nr. 4250184114505

Weidmüller Reihenklempen 0478260000 Typ AST 1 6.3/2.8 Durchgangs-Reihenklempen, Flachsteckanschluss, 2,5 mm², 500 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 32, beige/gelb Um den unterschiedlichen Anforderungen an unsere Produkte gerecht zu werden, ist der Einsatz verschiedener, auf die Anwendung zugeschnittener Isolierstoffe erforderlich. Alle von Weidmüller eingesetzten Isolierstoffe sind frei von gefährlichen Schadstoffen. Vor allem wird auf cadmiumfreie Materialien Wert gelegt. Sie enthalten ferner keine Farbpigmente auf Schwermetallbasis und sind frei von Dioxin- oder Furanbildner. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Flachsteckanschluss, 2,5 mm², 500 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 32, beige/gelb Herstellertyp AST16328 EAN Nr. 4008190003043

Bega Bodeneinbauleuchte 88801K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 88801K4, überrollbar für Druckbelastung bis 4.000 kg. Lichtaustritt 180°. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 81 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Optische Gürtellinse aus Kristallglas. Eine Leitungsverdrahtung. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser Ø 220 mm, Einbautiefe 175 mm. Einbauöffnung Ø 255 mm. EAN Nr. 4044017234573

Bega Wandfluter 22383WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandfluter 22383W. Einseitiger Lichtaustritt. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 20,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2324 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar. Abmessungen: 240 x 105 x 200 mm. EAN Nr. 4044017174244

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Reihenklempen 1806990000 Typ ZDU 4-2/4AN BL Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, blau Reihenklempen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklempenfamilien. Die Klempen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klempbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potentiale über eine beliebige Klempenanzahl verteilen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, blau Herstellertyp ZDU424ANBL EAN Nr. 4032248279333

Eberle Spannungswächter WU 12 Nr. 040011741500 Spannungswächter DC 7.20V, 8 A, 1We, Einstellbereich DC 9.15V Die Überwachungsrelais WU dienen der Überwachung von Über- oder Unterspannung. Über den frontseitigen Wahlschalter wird zwischen Über- oder Unterspannung mit oder ohne Speicherfunktion gewählt. Wenn die überwachte Spannung im Überspannungsbetrieb den Schwellwert für eine längere als die frontseitig eingestellte Dauer überschreitet, öffnet das Ausgangsrelais Sobald die Spannung unter den Schwellwert minus der Hysterese sinkt, schließt das Relais sofort wieder. Wenn die überwachte Spannung im Unterspannungsbetrieb den Schwellwert für eine längere als die frontseitig eingestellte Dauer unterschreitet, öffnet das Ausgangsrelais. Sobald die Spannung über den Schwellwert plus der Hysterese steigt, schließt das Relais sofort wieder. Zulassungen UL und CSA. Typ WU12 EAN Nr. 4017254148767

Knipex Seitenschneider 77 02 120 H ESD Elektronik-Seitenschneider ESD mit eingesetzter Hartmetallschneide 120 mm Für extreme Anforderungen an schneidende Zangen durch harte oder zähe Materialien, z.B. Piano-, Nickel-, Wolfram- und Diodendraht, wie sie immer häufiger in der Elektronik- und Luft-/Raumfahrtindustrie eingesetzt werden. Immer das richtige Schneidwerkzeug, auch bei härtestem Material. Präzisions-Hartmetallschneiden eingelötet in geschmiedete Rohlinge. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Schneidhärte der HM-Schneiden 80 - 83 HRC. Zangen mit Hartmetallschneiden haben eine wesentlich höhere Standzeit als solche mit konventionellen Schneiden. Dauerhaft zuverlässige Schneidergebnisse durch die Vermeidung von Schneidendeformationen durch Überlastung. Hohe Kostenersparnis durch längere Lebensdauer der Zangen. Griffe elektrisch ableitend - dissipativ Typ 7702120HESD EAN Nr. 4003773075813

Weidmüller Kabel 7789618100 Typ PAC-RX3i-HE20-V0-10M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 10 m, 0.25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 10 m, 0.25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P Herstellertyp PACRX3iHE20V010M EAN Nr. 4032248152155

Fischer Ankerstange 512251 Typ RG M 20 x 220 Ankerstange RG M20x220 Die fischer Ankerstange RG M wird aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich. Herstellertyp RGM20x220 EAN Nr. 4048962115284

ABB Sicherungsautomat 2CDS251103R0804 Typ S201-C80NA Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 80A-100A schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1 und DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 50 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. EAN Nr. 4016779916585

Siemens Überlastrelais 3RU2146-4MD0 Überlastrelais 80.100A für Motorschutz Baugröße S3, Class 10 Schützenbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfstromkreis: Federzugklemme Hand-Automatik-Reset Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall. Diese Baureihe ist besonders flexibel und kostengünstig. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, sowie für Einzelaufstellung erhältlich. Das Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RU21464MD0 EAN Nr. 4047621013046

Gira LED Orientierungsleuchte 116266 LED-Leuchte Blau Gira TX_44 WG UP Reinweiß LED Orientierungsleuchte für den privaten und gewerblichen Einsatz. Das Orientierungslicht dient z.B. zur Beleuchtung von Treppenstufen, als Orientierungshilfe in dunklen Fluren oder als Lichtakzent auf Fassaden. Als Leuchtmittel werden, je nach Ausführung, weiße, blaue oder orange LED eingesetzt. Die LED benötigen nur sehr wenig Energie und haben eine sehr lange Lebensdauer. Das Gerät wird über einer Leuchtauslassdose oder einer normalen UP Einbaudose installiert. Zur wassergeschützten Montage IP 44 muss das Orientierungslicht auf eine UP Einbaudose mit einem Dichtring im Lieferumfang des TX_44 Abdeckrahmens installiert werden. Spannungsversorgung: AC 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme: 0,85 W 5,6 VA Lichtstärke: 0,8 cd Weiß 0,3 cd Blau 0,4 cd Orange Schutzart: IP 44 bei Montage mit Dichtungsring auf einer UP Einbaudose Betriebstemperatur: 15 C bis +50 C EAN Nr. 4010337162667

Merten Busankoppler 671299 Busankoppler-Einsatz 2fach, mit Mittelstellung Die Wippe für Serienschalter, Wippe für Rollladenschalter und -taster aus System M und System Fläche können auf den Busankoppler-Einsatz 2fach aufgesteckt werden.. Als Sonderanfertigung können auch die Schalterprogramme AQUADESIGN und AQUACLASSIC für den Busankoppler-Einsatz 2fach angepasst werden. Mit integriertem Busankoppler. Bei der Ausführung mit Mittelstellung können die Wippen nach oben und nach unten betätigt werden (Dreistellungswippe). Bei der Ausführung ohne Mittelstellung werden nur bei Betätigungen der unteren Wippenhälfte Telegramme erzeugt (Zweistellungswippe). Für die Montage in eine 60er-Installationsdose. Mit Taster und LED für den Programmiervorgang. Softwarefunktionen KNX: Für Art.-Nr. 671298: Schalten. Umschalten. Dimmen. 1 Jalousiegruppe. Für Art.-Nr. 671299: Schalten. Umschalten. Dimmen. 2 Jalousiegruppen. Ausführung: mit Mittelstellung. Typ 671299 EAN Nr. 4011281619559

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Querverbinder 1065000000 Typ WQL 2 WFF70 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 32.00, 192 A, grau Das umfangreiche Bolzenklemmen-Programm bietet sichere Anschlüsse für alle Applikationen, bei welchen Energie übertragen wird. Der Anschlussbereich reicht von 10 mm² bis 300 mm². Mit vercrimpten Kabelschuhen werden die Leiter am Gewindebolzen aufgelegt und durch Anziehen der Sechskantmutter sicher miteinander verbunden. Je nach Leiterquerschnitt sind Bolzenklemmen mit M5 bis M16 Gewindebolzen verwendbar. Ein niedriger Spannungsfall und selbstverlöschendes Material der Brandschutzklasse V-0 (UL94) gewährleisten höchste Sicherheit. Alle Bolzenklemmen sind entsprechend der internationalen Bahnstandards (EN 50343, EN 50155, NF F61-017, NF16-101 Ria 20) getestet und genügen den dort aufgeführten Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 32.00, 192 A, grau Herstellertyp WQL2WFF70 EAN Nr. 4008190113933

Bega Aufsatzleuchte silber 99515AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99515AK3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 26 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3643 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mastzopf Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Mastinnendurchmesser min. 62 / max. 70 mm. Werkzeugloser Verschluss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Abmessungen: 255 x 60 x 440 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. EAN Nr. 4044017248075

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811559 Typ CLI C 1-6 GE/SW 38 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 38, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 38, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW38CD EAN Nr. 4032248443185

Weidmüller Schnittstelle 1457190000 Typ RSMS-16 24VAC/DC 1CO S Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, LP3R 5.08mm, Schraubanschluss, LP 5.08 mm, 24 V AC ± 10%, 24 V DC ± 10%, 6 mA, 15,6 mA Herstellertyp RSMS1624VACDC1COS EAN Nr. 4050118263657

RZB Stahlmast 611897.0031 Leuchtenmast D124, H4800, d76, Eingrab Stahlmaste für Leuchten mit Zopf ø 76 mm, Konisch-runder Lichtmast aus Stahl, mit beschliffener Längsschweißnaht, nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit bündig eingelegter Masttür 85 x 400 mm. Türverschluss VA. Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 andere Verschlüsse auf Anfrage. Gerüstesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm UKK 500 mm unter Erde., CE-zertifizierte Lichtmaste aus Stahl nach EN 40 mit durchgehendem Erdstück, auf Wunsch Ausführung mit Flanschplatte. Konische Maste werden ohne sichtbaren Nahtauftrag geliefert. Präziser Türausschnitt für formschlüssige Passgenauigkeit der bündigen Masttür. Pulverbeschichtung mit RZB Standardfarben zur optimalen Übereinstimmung mit der Leuchtenfarbe, RAL, oder DB-Farben auf Anfrage möglich. Sorgfältige Glättung der Sichtfläche als Vorbehandlung zur Pulverbeschichtung. Direkt-Transport mit Spezialfahrzeugen vom Herstellwerk an den Lieferort zur Vermeidung von Transportschäden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6118970031 EAN Nr. 4051859091936

RZB LED Pendelleuchte 311671.004.1.76 Pendelleuchte LED 32W-4000K D690, LP300, dim.DALI, 3550 lm Eine in dieser Form und Dimension einzigartige Leuchte für Innenräume. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Eine handwerkliche Meisterleistung mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, In der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Wandleuchten. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Geschaffen aus Glas und Aluminium. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche Aluminium eloxiert, Rohr für Deckenbefestigung ø 40 mm, h 270 mm Aluminium eloxiert, Baldachin Aluminium eloxiert ø 263, h 40 mm, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311671004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859026273

Cellpack Gießharz Abzweigmuffe P 4 EG Nr. 127698 Gießharz-Abzweigmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Papier-Massekabel Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Geeignet für Kabelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Kompakte Bauweise, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Gute mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung, Sechskantschrauben und Muttern, Montageanleitung Typ P4EG EAN Nr. 4010311003481

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457910500 Typ SAIL-M12BG-5-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG550U EAN Nr. 4032248228850

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1984530300 Typ SAIL-M12GM8GR-3-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nei Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8GR330U EAN Nr. 4032248691326

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925401000 Typ SAIL-M12WM12W-5-10V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halog Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12W510V EAN Nr. 4032248570058

EFB Elektronik Patchkabel O6013.0,50 Duplex Jumper ST/ST 50/125µ, 0.5 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026806

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1403T22A1P AC Servomotor BSH, 27,8 Nm, 3000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 4800 U/min - Dauermoment im Stillstand: 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: international standard - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485201481

RZB LED Pendelleuchte 311776.002 Pendelleuchte LED 27+14,9W-3000K L1362, LP1500, 3650 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Lichtaustritt direkt Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA satiniert. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311776002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859086048

Assa Abloy Gleitschiene DCG-23-10-9016 Gleitschiene G-Co 3200 Kpl. 9016 Sliding Rail G-Co Complete ASSA ABLOY DC700G-CO, Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregung für 2-flügelige Türen, geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6, mechanische Schließfolgeregung in der durchgehenden Gleitschiene, alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 mm – 2500 mm (3200 mm), Schließfolgeregung nach dem Klemmkeil-System, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, für Normalmontage auf der Bandseite, gleiches Bohrild wie Standardgleitschiene, Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, Achse 14 mm höhenverstellbar, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar, Standardfarben Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design, Sonderfarben auf Anfrage, Gleitschiene G-CO, Daten für Türschließer siehe DC700 effeff Typ DCG23109016 EAN Nr. 4042203434486

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059480150 Typ SAIL-M12GM12W-4S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W4S15U EAN Nr. 4032248807277

Elcom Innenstation 1715103 Typ BFT-510 WS BFT-510WS Innenst. Audio Stand. 2D-Video BFT-510WS Innenst. Audio Standard AP 2D-Video weiß. Audio Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 5 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht und Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Sonderfunktion: Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. EAN Nr. 4250111814003

RZB LED Einbaustrahler 911340.002.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-3100K 360x180, DALI, 7750 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91134000276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859131588

Siemens Schütz 3RT1055-7AB36-0SF1 Schütz, AC-3, 75 kW / 400 V, AC 50.60Hz / DC-Betätigung UC 23 - 26 V Federzug Hilfskontakte 2 NO + 2 NC 3-polig, Baugröße S6 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Federzuganschluss-technik Rahmenklemmenblock 3RT1955-4G montiert Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren. Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung direkt oder über PLC-Eingang. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA und IE3/IE4ready. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie können mit AC oder DC betätigt werden, einige Varianten besitzen einen Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Hauptstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich. Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT10557AB360SF1 EAN Nr. 4047621014715

Mennekes Steckdosenkombination 940003 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 4015394223535

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

RZB LED Einbaustrahler 911381.002.76 Einbaustrahler LED 39,2W-2000K D180, H303, DALI, 2250 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox., B Hersteller RZB Leuchten Nr. 91138100276 Energieeffizienzklasse B EAN Nr. 4051859139065

Merten Relais Schalter MEG5161-0000 Relais-Schalt-Einsatz Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Schalten von einem Ausgang. -Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. -Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Nennstrom: max. 10 AX, cos Phi 0,6. Ausgänge: 1 x Schließer. Max. Schaltleistung pro Kanal: Glühlampen: 2200 W. HV-Halogenlampen: 2000 W. NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA. Elektronische Trafos: 1050 W. Kapazitive Last: 10 A, 140 uF. Energiesparlampen: 100 VA. Motorlast: 1000 VA. Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300. Taster-Modul Comfort Plus mit IR, 1fach System M MEG5112-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300. Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300. Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 Typ MEG5161-0000 EAN Nr. 4042811164621

Gewiss Leistungsschalter GWD7170 Leistungsschalter MTXE 160 160A 50KA 3P Typ S Auslöser SEP/1 Prozessor I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz. Die Schutzfunktionen S und I, koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wahlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723726

Gira Zimmerterminal 592500 Zimmerterminal Arzt + Anwesenheit System 55 Das Zimmerterminal Arzt und Anwesenheit Plus ist die zentrale Steuer und Bedieneinheit für das Zimmer. Um ein Zimmer mit Sprechfunktion auszurüsten ist ein Zimmerterminal unbedingt erforderlich. Dem Pflegedienst stehen großflächige Tasten zur Ruf Notrufauslösung, zum Arzt und für die Anwesenheitsmarkierung und für eine zweite Anwesenheit zur Verfügung. Über ein hintergrundbeleuchtetes 2 x 8 stelliges Display und die 3 kapazitiven Tasten kann der Pflegedienst gezielt die für ihn wichtigen Informationen anzeigen. Alle Geräte eines Zimmers werden über den Zimmerbus mit dem Zimmerterminal verbunden. Zur visuellen Rufsignalisierung auf dem Flur wird eine Zimmersignalleuchte angeschlossen. Über den Stationsbus werden die Zimmerterminals und oder Zimmermodule einer Station mit der zugehörigen Stationszentrale sowie auch untereinander verbunden. Freisprechfunktion nach Rufauslösung über ein optional angeschlossenes Sprachmodul. Die Montage des Zimmerterminals und des optionalen Sprachmoduls erfolgt in separaten Unterputzdosen. Bedien und Anzeigeelemente: 4 Taster, 3 kapazitive Tasten, Display Funktionen: Rote Ruf Notruftaste mit Finde Beruhigungslicht.. Blaue Arzt ruftaste mit Finde Beruhigungslicht.. Grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.. Gelbe Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.. Sprechmöglichkeit zum Dienstzimmer über optional angeschlossenes Sprachmodul.. Rufanzeige über Punktmatrix Display.. Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber.. Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs.. Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente.. Akustische und optische Meldung von Störungen im Zimmer. Für Sprachfunktion ist das Sprachmodul Plus 5990.. erforderlich. Zum Anschluss an: Stationsbus Montage: Unterputzdose für das Terminal liegt bei. Schnittstellen: Zimmerbus EAN Nr. 4010337011484

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Schwimmerschalter Typ Champ 2 G-L/F 03 m Doepke Artikel Nr. 09921003 Schwimmerschalter sind Schaltvorrichtungen, die der Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten dienen. Die Geräte lösen bei zuvor definierten Füllständen Schaltbefehle aus und sind somit in der Lage, füllstandsabhängig z. B. Füllungs- und Entleerungspumpen zu steuern oder bei bestimmten Flüssigkeitsständen Alarm auszulösen. Die Geräte der Baureihe Champ sind wahlweise mit einem Schließer- oder Wechslerkontakt ausgestattet und können dadurch bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Bei steigendem oder sinkendem Füllstand im Behälter ändert sich die Lage des Schwimmers, sodass sich bei einem definierbaren Füllstand die Kontakte öffnen oder schließen. Durch ein optional erhältliches, verschiebbares Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich für jeden Flüssigkeitsstand eine entsprechende Schwimmerlage einstellen. Die Schalthysterese z. B. zwischen Pumpe ein und Pumpe aus ist dabei fest eingestellt. Der Schaltkontakt ist in ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse eingebaut. Der Schwimmer bildet mit dem Anschlusskabel eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausführung dieser Schalter ist in der Lage, z. B. Flüssigkeitsbehälter sowohl zu befüllen als auch zu entleeren. Geräte dieser Variante verfügen über eine Zuleitung aus Gummi. Geräte dieser Variante eignen sich für die Verwendung in Standardumgebungen, z. B. für Wasserbehälter. Eigenschaften: - Champ 1F: 1 Schließerkontakt zum Befüllen; - Champ 1L: 1 Schließerkontakt zum Entleeren; - Champ 2: 1 Wechslerkontakt zum Befüllen/Entleeren; - hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung; - Gehäusematerial aus nichttoxischem PP; - hochflexible Neopren-Anschlussleitung; - Erfüllen die Anforderungen der SEMKO 124-1966 (CEE 24) und sind zusätzlich von VDE, ÖVE, SEV, DEMKO, NEMKO und FIMKO zugelassen (Champ 1.); Einsatzgebiete: Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort, wo eine zuverlässige Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten gefordert wird. Hinweise: - nicht für DC- und Kleinspannung geeignet; - nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet Schwimmerschalter (füllen/leeren), 3 m Champ2G-L/F03m EAN Nr. 4014712063013

Maico Axialwandventilator 0083.0182 Typ DZQ 45/6 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zonen 1 und 2. Typenreihe EZQ.-Ex, DZQ.-Ex mit quadratischer Wandplatte. EZS.-Ex, DZS.-Ex mit Stahlwandring. Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Drehstrommotor Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Elektrischer Anschluss EZQ/EZS 20 E Ex e: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZQ/DZS. Ex e: Anschlussleitung ca. 2 m lang. Notwendige Sicherheitstechnik DZQ/DZS-Ex Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht explosionsgefährdeten Bereich. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen als Sonderausführungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZQ 45/6 B Ex e, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 4.300 m³/h, Drehzahl: 970 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 140 W, INenn : 0,56 A, IA /IN : 3,1, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 16,1 kg, Nennweite: 450 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4, EAN Nr. 4012799831822 Typ DZQ45/6BExe

Maico Abluftbox 0080.0882 Typ EKR 20-2 Beschreibung: Merkmale Die Baureihe wurde speziell für die harten Betriebsbedingungen eines Küchenabluftventilators entwickelt. Der Motor ist vom Luftstrom getrennt. Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech für hohe Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel. Förderung mittlerer bis großer Luftmengen bei hohen Widerständen. Unempfindlich gegen heiße Fördermedien bis 120° C. Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen, mit Doppeldichtlippen. Mit Montageschiene und 4 Schwingungsdämpfern. Ventilatoreinheit für Reinigung und Wartung ausschwenkbar. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Mit Kondensatablauf, wenn der Ausblasstutzen nach oben zeigt. Druckstarke Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Motor Motor mittels Spannungsminde rung regelbar. Thermokontakte sind auf Klemmen geführt. Motorvollschutz durch externes Auslösegerät vom Typ MAICO MVE 10. Schutzart IP X4 bei geschlossenem Gehäusedeckel sowie saug- und druckseitigem Rohranschluss. Montagehinweise Einbau mit Ausblasstutzen nach oben, rechts oder links. Bei Montage mit Ausblasstutzen nach rechts oder links zeigend, ist der bauseitige Umbau der Revisionstür notwendig. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Dazu Schutzgitter anbringen. Artikel: EKR 20-2, Fördervolumen: 1.650 m³/h, FördervolumenNenn : 873 m³/h, Druck pfs, Nenn : 516 Pa, Drehzahl nNenn : 2.837 1/min, Drehzahl: 2.840 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 260 W, INenn : 1,1 A, IMax: 1,8 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: F, Netz-zuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 29 kg, Ventilator ausschwenkbar: ja, Nennweite: 200 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 120 °C, Umgebungstemperatur: 80 °C, Gesamteffizienz ? : 46,1 %, Messkategorie: A, Effizienz-kategorie: statisch, Effizienzgrad N: 62,9, VSD erforderlich: nein, PBEP: 252 W, IBEP: 1,1 A, FördervolumenBEP : 873 m³/h, pfs, BEP : 516 Pa, nBEP : 2.837 1/min, Schallleistungspegel LWAS : 73 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :EAN Nr. 4012799808824 Typ EKR20-2

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,30-A FT Doepke Artikel Nr. 09146921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktdaten wie DHI; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5 A$ und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.30 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4063-4/0,30-AFT EAN Nr. 4014712146822

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützkombination LC2DT40E7 Wendeschützkombination, 4p, 40A/AC1, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Wendeschütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung $U_e = 300 V$ DC für Hauptstromkreis, $= 690 V$ AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei $60^\circ C$ für Signalschaltkreis, 40 A bei $60^\circ C$ für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A $= 40^\circ C$ 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A $= 40^\circ C$ 10 s Hauptstromkreis, 380 A $= 40^\circ C$ 1 s Hauptstromkreis, 50 A $= 40^\circ C$ 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei $= 690 V$ Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei $= 690 V$ Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach $\varnothing 6$, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach $\varnothing 6$, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110246636

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Aufputzventilator 0084.0152 Typ ER-AP 60 F Beschreibung: Ausführung mit Lichtsteuerung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Die Lichtsteuerung schaltet den Ventilator ab einer Mindesthelligkeit im Raum ein, z. B. beim Einschalten einer Lampe. Einschalthelligkeit (am Gerät) min. 30 Lux. Ausschalthelligkeit (am Gerät) max. 0,3 Lux. Keine zusätzliche Installation vom Schalter zum Gerät notwendig. Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann der Ventilator unabhängig von der Raumbeleuchtung abgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluft rate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 60 F, Ausführung: Lichtsteuerung, Fördervolumen: 61 m³/h, Drehzahl: 1.250 1/min, Luft richtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 21 W, IMax: 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,9 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 40 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, Ausführung mit Lichtsteuerung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Die Lichtsteuerung schaltet den Ventilator ab einer Mindesthelligkeit im Raum ein, z. B. beim Einschalten einer Lampe. Einschalthelligkeit (am Gerät) min. 30 Lux. Ausschalthelligkeit (am Gerät) max. 0,3 Lux. Keine zusätzliche Installation vom Schalter zum Gerät notwendig. Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann der Ventilator unabhängig von der Raumbeleuchtung abgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluft rate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 60 F, Ausführung: Lichtsteuerung, Fördervolumen: 61 m³/h, Drehzahl: 1.250 1/min, Luft richtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 21 W, IMax: 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,9 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 40 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, EAN Nr. 4012799841524 Typ ER-AP60F

Asa Abloy Winkelschließblech 1410-6006635-05 At-Stück 1410-60 IW EST Din Rechts effeff Typ 1410600663505 EAN Nr. 4042203225589

Eltako 2 fach Rahmen 30000317 Typ R2-an 2-fach-Rahmen. Für die Taster 55x55mm. Hersteller Eltako Typ R2an EAN Nr. 4010312903711

Siemens Fachboden 8MF4817 perforierter Fachboden fest montiert HxT=800x800 Siemens Hersteller Nr. 8MF4817 EAN Nr. 4025515209430

ABB Leistungsschalter 1SDA055731R0001 Typ E1N 12 PR122-LI R1250 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570712

ABB Leistungsschalter 1SDA056731R0001 Typ E3L 20 PR122-LI R2000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580711

Haupa Kabelverschraubung 250652 Kabelverschraubung Messing EMV vernickelt M16 0 EAN Nr. 4011923566456

Haupa Presseinsatz 211166 Presseinsatz Aderendhülsen 50 qmm Aderendhülsen, Trapezpressung für Aderendhülsen EAN Nr. 4011923073114

VIMAR Abdeckrahmen 21668.88 Abd.8(4+4)M Kristall gänzl.schwarz-diam. Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352419995

ABB Sicherungsautomat 2CDV251103R0488 Typ S201-Z20NAH10 Sicherungsautomat + HS Z-Char., 6 kA, 20 A, 1P+NA, 1S EAN Nr. 4016779563246

Asa Abloy Elektro Türöffner 34.4005-----E91 34 Atp Diode ohne Gehäuse 12 V GS Universal effeff Typ 344005E91 EAN Nr. 4042203419827

Pepperl + Fuchs Glasfaser Lichtleiter 102337 Typ TLG45-KX-S-500 Lichtleiter TLG45-KX-S-500 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ TLG45KXS500

Siemens Zeitzähler 7KT5503 Zeitzähler 48x48mm AC 115V 60Hz ohne Blende 55x 55mm Siemens Hersteller Nr. 7KT5503 EAN Nr. 4001869198439

Gira Knebel 1466203 Knebel Gira E22 Aluminium Knebel für Jalousieschalter taster und Zeitschalter E22 Aluminium EAN Nr. 4010337066217

Wago Federleiste 769-106/000-037 1-Leiter-Federleiste grau, grün-gelb Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454272319

Legrand Stecker 050462 Anschlusskabel nicht mitgeliefert STECKER MIT SDO WS Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060504625

OBO Bettermann Gegenmutter 2049104 Typ 116 M32 SW PA Gegenmutter M32 Polyamid schwarz EAN Nr. 4012195095651

Siemens Sechskantmutter 8PQ9500-0BA07 SIVACON S4 Sechskantmutter ISO 4032 M8 Siemens Hersteller Nr. 8PQ95000BA07 EAN Nr. 4042948169742

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267204 Sortiment Wärmeschumpfschlauch 3 1; schwarz; 25 tlg Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586706

SLV LED Strips 552453 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz FLEXLED ROLL MULTICOLOUR 24V, 3m EAN Nr. 4024163155496

Wago Endplatte 2002-1091 Endplatte für Sicherungsklemmen 2 mm dick grau Wago Serie 2002 EAN Nr. 4050821421481

Wago Abschlussplatte 261-361 Abschlussplatte mit Befestigungsflansch grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4017332141260

Hager Abfangschiene FZ701 Hager Installation Abfangschiene, univers, für Standverteiler, 1-feld EAN Nr. 3250612767014 Hager Artikel Nr. FZ701

ABN Ergänzungsbaustein PB12005N Ergänzungsbaustein, für Reihenklemmen Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ PB12005N EAN Nr. 4015153069374

ABN Wandgehäuse S19 Wandgehäuse schutzisoliert IP43, BxHxT: 300x1400x210mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S19 EAN Nr. 4015153000063

Dold Koppelmodul 0058828 Typ HC3096.48/700 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.48/700DC24V EAN Nr. 4030641588281

Siemens Adapter 3TX4210-0L Prüfadapter für Prüfstecker 4mm Siemens Hersteller Nr. 3TX42100L EAN Nr. 4011209054127

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA7103TG 7035 POLY-WS 750X1000X320 2 SICHTTUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLA7103TG EAN Nr. 3606480775000

Schneider Electric Telemecanique Motorkabel FCE322025A200 Motorkabel ILD62 - Asynchron Motor 2.5 m Hersteller Telemecanique Typ FCE322025A200

Weidmüller Gehäuse 1194740003 Typ KTB MH 303015 S2N4 KTB MH 303015 S2N4 KTB MH 303015 S2N4 Herstellertyp KTBMH303015S2N4 EAN Nr. 4050118107616

ABN Cu-Schiene XCUW121 Cu-Schiene 1FB 20x10x245mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW121 EAN Nr. 4015153597211

Legrand Anschlussgehäuse 387644 G1" Anschlussgehäuse A G1 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561121645

ABB Leistungsschalter 1SDA054217R0001 Typ T4H003025T01204002 T4H250 TMD032-0320 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644552541

ABB Schütz 1SBL156004R2022 Typ AF12Z-30-22S-20 Schütz 12-20VDC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 5,5kW, 12A AC3/400V EAN Nr. 3471523118706

Assa Abloy Verriegelung N1910000XX30008 St.Flg.-Verriegelung M. Integr. Ftr 40 Uni Eckig 270 24 effeff Typ N1910000XX30008 EAN Nr. 4042203558496

Siemens Tür 8MF1760-2UT34-0BA2 8MF1 Fachtür H07 B06 Fachtür Rechtsanschlag IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF17602UT340BA2 EAN Nr. 4001869489896

ABB Reihenklemme 1SNA146081R1700 Typ D6/8.P.ADO3.EX Schutzleiter-Reihenklemme 6mm², 8mm, grün/gelb EAN Nr. 3472591460810

Dold Not Aus Modul 0064808 Typ BH5928.91/001 DC24V 3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.91/001DC24V3S EAN Nr. 4030641648084

OBO Bettermann LightEarth 5000335 Typ LE ERDER V4A LightEarth Tiefenerder 1,5m Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195708834

Hager Wandleranlage UF32W6N3P Wandleranlage 100A 3-Punktmessung mit Prüfklemmen TAB Bayernwerk Hersteller Hager Typ UF32W6N3P EAN Nr. 3250611031550

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6150-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 50A Siemens Hersteller Nr. 5SL61507 EAN Nr. 4001869388250

Weidmüller Stecker LWL 1962970000 Typ IE-PS-LCD-MM Steckverbinder für Lichtwellenleiter. Hersteller Weidmüller Typ IEPSCDMM EAN Nr. 04032248645152

ABB Leistungsschalter 1SDA072520R0001 Typ E4.2H 32 G H-T LS E4.2H 32 Ekip G HI-Touch LSIG 3P W Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763701

ABB Zubehör Kit 1SDA066969R0001 Typ KIT FB XT4 3PCS Anchl. Flex-Kupfer. Fb XT4 3Stck Zub. f. Leistungsschalter XT4 Anschlüsse EAN Nr. 8015644008758

Bachmann Modul 917.120 USB A/A 3.0 Keystone Modul schwarz USB A/A Keystone Modul 3.0 schwarz im Polybeutel Bachmann Typ 917120 EAN Nr. 4016514035632

A.L.S. SAT, Installationsrahmen für SATV und SATB, 2-flammig, weiss A.L.S. Nr. SAT-ER21 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Leistungsschalter 1SDA071299R0001 Typ E6.2H 63 H-T LSIG E6.2H 63 Ekip HI-Touch LSIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751494

Schneider Electric Telemecanique Filterkreisdrossel LVR07X00A69T FILTERKREISDROSSEL 690V, 100KVAR 190HZ EAN Nr. 3606480541797

ABB Leistungsschalter 1SDA061987R0001 Typ T7S110080E15443002 T7S800M PR332/P-LSIRC R800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644645335

ABB Sicherungsautomat 2CDS272427R0427 Typ S202PR-K10 Sicherungsautomat K-Char., 10 kA, 10 A, 2P, RTT, UL1077 für Ringkabelanschluss EAN Nr. 4016779847230

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU30M3XS011A Bundle LXM28AU30M3X + BCH2MR3011CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU30M3XS011A

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4415-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, D, 1.6A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44158 EAN Nr. 4001869202563

Wago Abschluss Zwischenplatte 281-355 Abschluss- und Zwischenplatte 2,5 mm dick lichtgrau Wago Serie 281 EAN Nr. 4017332199339

ABB Leistungsschalter 1SDA059394R0001 Typ E3S 10 PR121-LSIG R1000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617554

ABB Motorantrieb 1SDA062117R0001 Typ MOTORANTRIEB T11 Motorantrieb T7M-X1 380-415V AC/DC Zub. f. Leistungsschalter T7/X1 Motorantrieb EAN Nr. 8015644646578

ABB Positionsschalter 1SBV016354R2601 Typ LS25M54B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Verstellb. Stahl-Rollenschwenkhebel EAN Nr. 3471522639318

Dold Motorsteuergerät 0058160 Typ SX9033 3AC400V 5,5KW 6-10A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX90333AC400V55KW6-10A EAN Nr. 4030641581602

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Leistungsschalter 1SDA068259R0001 Typ XT3N 250 TMG 80-40 0 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021658
- Assa Abloy Sicherheitsschloss 809M34-72B65F94 Elektro-Si-Schloss 809®-34 DIN Ls 65mm Dorn 24V GS Eint.Vierk. effeff Typ 809M3472B65F94 EAN Nr. 4042203120822
- Weidmüller Ventilstecker 9457010030 Typ SAIL-VSA-M12G-0.3U Ventilstecker SAIL-VSA-M12G-0.3U Ventilstecker Herstellertyp SAILVSAM12G03U EAN Nr. 4032248707249
- ABB Zubehör Leistungsschalter 1SDA073775R0001 Typ RTC_READY TO CL. E Zub. f. Leistungsschalter Emax2 RTC_Ready To Cl. Ekip 24V E2.2.E EAN Nr. 8015644777081
- OBO Bettermann Abstandschelle 1361663 Typ 733 29 V4A Abstandschelle mit Langloch 24-29mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195912767
- ABB Leistungsschalter 1SDA057765R0001 Typ E3V-A 20 PR122-LI R2000 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600280
- Dold Stromrelais 0033345 Typ MK9053 DC20-200MA UH AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC20-200MAUHAC230V1S EAN Nr.4030641333454
- Dold Zeitrelais 0010887 Typ AI 903.82 AC50/60HZ 24V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82AC50/60HZ24V05-10S EAN Nr.4030641108878
- Siemens Fernschalter 5TT4111-1 Fernschalter mit 1 Schließer, Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung DC 110V Siemens Hersteller Nr. 5TT41111 EAN Nr. 4001869414805
- ABB Lastschaltleiste 1SEP102142R0231 Typ XLBM2-3P-SI.ÜBERW. XLBM2-3P-SI.ÜB.-Z Si.-Lastschaltleiste 400A 3P mit Si-Überwachung inkl. 3 M12 EAN Nr. 7025840021650
- ABB Leistungsschalter 1SDA061102R0001 Typ E2H-A 08 PR123-LSI R0800 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636258
- Siemens Wechselschalter 5TA21560KK DELTA Schalter-Geräteinsatz UP, aus-/Wechselschalter ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397306
- Wago Digitaleingangsklemme 750-1501 16-Kanal-Digitalausgangsklemme DC 24 V 0,5 A Flachbandkabel negativschaltend lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454898274
- Dold Not Aus Modul 0057216 Typ BH5928.47/61 AC/DC24V 30-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.47/61AC/DC24V30-300S EAN Nr.4030641572167
- Dold Zeitrelais 0020403 Typ AI 954N.82 AC50/60HZ 48V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82AC50/60HZ48V05-10S EAN Nr.4030641204037
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8620-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 3P+N, D20 Siemens Hersteller Nr. 5SY86208 EAN Nr. 4001869265001
- Walther-Werke Wandsteckdose AL160407SJ Wandsteckdose 63A 4P 500V 7h IP44 Ausschalter 3 polig RCD 4 polig 63A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743711
- ABN Türe Schwenkhebel RT08020 ARS-Tür mit Schwenkhebel (FZ13), in RAL9002 BxHxT 800x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RT08020 EAN Nr. 4015153067738
- Siemens Schütz 3RT1034-1AR00 Schütz, AC-3, 15kW/400V, AC 415V, 50Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341AR00 EAN Nr. 4011209366893
- Dold Frequenzrelais 0025494 Typ AA9837.11/30 100-300HZ UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.11/30100-300HZUHDC24V EAN Nr.4030641254940
- Siemens Spannungsauslöser 3VA9988-0BA22 Spannungsauslöser flexibel 110-127V AC 50/60Hz Zubehör für: 3VA1/2 Siemens Hersteller Nr. 3VA99880BA22 EAN Nr. 4042949011569
- Wago Kleinschaltrelais 788-176 Steckbare Kleinschaltrelais AC 115 V 15 mm Bauhöhe je 2 Wechsler (2u) Wago Serie 788 EAN Nr. 4050821867883
- Dold Taktgeber 0037896 Typ BA7864.82/200 AC/DC24V+AC220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7864.82/200AC/DC24V+AC220-240V EAN Nr.4030641378967
- Legrand Rahmen 4 fach Galea 771004 Rahmen 4-fach waagrecht Galea ultraweiss Rahmen 4-fach Galea horiz. UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710043
- Dold Zeitrelais 0019607 Typ EC7666.21/036 50/60HZ 230V 0,25-60H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7666.21/03650/60HZ230V025-60H EAN Nr.4030641196073
- EVN Funk Dimmer Wandpanel EFDWP4 Funk-Dimmer-Wandpanel - 4-Kanal - 868MHz Touch-Bedienfeld - passend für EFD23400 und EFD12244X5A Hersteller EVN EAN Nr. 4037293014809
- Siemens Schilder 8WH8141-2AB75 Schilder, flach, Querbeschriftung 71-80 Größe ZBF5 Siemens Hersteller Nr. 8WH81412AB75 EAN Nr. 4001869350295
- Siemens Schütz 3RT2026-1AD00 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, AC 42V 50Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20261AD00 EAN Nr. 4011209898196
- Dold Drehzahlwächter 0047545 Typ BA9055/005 AC230V 0,05-0,5IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/005AC230V005-05IPM1-20S EAN Nr.4030641475451
- Lovato Electric Schütz BF1210A024 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160251
- Lovato Electric Spule n BFX92A110 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF AC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975170342

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Schütz 3RT2017-1AB01 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, AC 24V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AB01 EAN Nr. 4011209783973
- Wago Anschlussleitung 771-9995/205-803 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 8 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² grau Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143344098
- Weidmüller SAI passiv 2535910000 Typ WIL-860-W-M12G-0.3U-S SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WIL860WM12G03US EAN Nr. 4050118547573
- ABB Leistungsschalter 1SDA053871R0001 Typ TMAX T1B100 R020 I1000 1P F FC CUAL UL T1B100 R020 I1000 1P F FC CUAL UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T1 EAN Nr. 8015644549169
- Sirena Schallgeber DL112HDC024R/B-UL Typ DL112HDC024R/B-UL blau Schallgeber rot m.LED Warnlicht UL 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112HDC024RBUL
- Dold Asymmetrierelais 0049362 Typ BA9040.12/010 3AC50/60HZ 220V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0103AC50/60HZ220V5-5S EAN Nr.4030641493622
- Dold Isolationswächter 0046906 Typ AG5876.11/300 AC40-400HZ 400V 500K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AG5876.11/300AC40-400HZ400V500K EAN Nr.4030641469061
- Gewiss Erweiterung GW76872 Erweiterung aus vernickeltem Messing M32-M40 Erweiterung aus vernickeltem Messing mit Dichtung. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564218987
- OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2007805 Typ T 100 ZE IP30 Kabelabzweigkasten mit Zugentlastungseinführungen 151x117x67 Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195615781
- OBO Bettermann Profilschiene 1104427 Typ 1268 SL 800 FS Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 800x35x18 Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012195051732
- Legrand Wippe Schalter 781485 Wippe IOBL elektronischer Schalter 1-fach Galea titanium IOBL Wippe Schal 1-f Galea TI Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067814857
- Lovato Electric Trennschalter GD040AT4 Trennschalter 4polig für Photovoltaic Anwendungen 40A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975216804
- Phoenix Contact Blindstopfen 3063934 Typ KDT-ST 4 Blindstopfen, für die Tüllen CES--4 Phoenix Contact Hersteller Typ KDT-ST4 EAN Nr. 4046356301398
- Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261634 Typ IPC03-20K1 10pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC0320K110pcs
- Siemens Schütz 3RT1016-1AP62 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1Ö, AC 220V 50Hz/240V 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AP62 EAN Nr. 4011209348202
- Dold Unterspannungsrelais 0055291 Typ IK9171.11/240 3/N AC400/230V 0,75UN Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9171.11/2403/NAC400/230V075UN EAN Nr.4030641552916
- EFB Elektronik Duplex Jumper O7413.30 Duplex Jumper SC - SC 50/125µ,30 Meter, OM3, LSZH Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759066093
- Siemens Starter 3RW4073-2BB45 SIRIUS Sanftstarter, S12, 230A, 160kW/500V, 40 Grad, AC 400-600V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40732BB45 EAN Nr. 4011209611948
- PC Electric Anbaugerätestecker 777152-4TT Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 4h IP67 Turbo Twist, schraublose Anschlusstechnik, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE)
- Rutenbeck VGA-Kabel 21740002 Typ K VGA HE 1 m VGA High-End-Zusatzlänge 1 m, zu K VGA HE, halogenfrei, flammgehemmt, schwarz, 13,0 mm Ø Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659274
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0160T NH-Sicherungseinsatz NHO gG 500V 160A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0160T EAN Nr. 3250614132384
- Siemens Modul 3SU1401-2BG40-1AA0 LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V grün, Schraubanschluss, für Bodenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SU14012BG401AA0 EAN Nr. 4011209946248
- Sirena Akustikelement 36462 Typ NBABYTWSA Akustikelement f.Signalsäule BABY 36mm 24VACDC schwarz 36462 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NBABYTWSA EAN Nr. 8010152364624
- EFB Elektronik Spleißbox B71901TS.48OM4 Spleißbox LC 50/125µ a.OM448 Pigtails / 24 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173876
- Phoenix Contact Steckergehäuse 3190195 Typ STG 8-RV/L Steckergehäuse, Polzahl: 8, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ STG8-RV/L EAN Nr. 4017918093150
- Siemens Verteiler 8GK1032-3KK31 ALPHA 160 DIN, Wandverteiler, AP-Leerschrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=800 B=800 T=140 Siemens Hersteller Nr. 8GK10323KK31 EAN Nr. 4001869256924
- A.L.S. IHU LONG, mit Adapter, AGL, max. 105W, E27, rot Typ IHU-11017R Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Siemens Klemme 8WA2111-3KE30 Aktorklemme (L +, S, A) ohne LED, NPN, Käfigzugfeder, Gr. 1,5qmm, 5mm Siemens Hersteller Nr. 8WA21113KE30 EAN Nr. 4001869367316
- IFM Electronic Klemmstück E10891 Zubehör, Klemmstück, für Pneumatikzylinder, Profilstangenzyylinder mit Stangenbreite bis 13 mm, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siemens Schütz 3RH1344-2AP00-OKA0 Hilfsschütz, AC 230V 50/60Hz Cage-Clamp-Anschluss, Baugr. S00 2S+2Ö Grundgerät DIN EN50005 Siemens Hersteller Nr. 3RH13442AP000KA0 EAN Nr. 4011209545847

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Sirena Signalsäulenmodul 27723 Typ TWSLMT24240A rot Signalsäulenmodul 75mm Blinkl. 24-240VAC grau 27723 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSLMT24240A EAN Nr. 8010152277238

A.L.S. WHITE, Einhängestrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, weiss Typ WHE-3531 Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Gewiss Abdeckrahmen GW16303LC Abdeckrahmen ART 3M Kirsch Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274754

Klauke Presseinsätze RU3525 Presseinsätze RU, se: 35 mm², sm: 25 mm², Serie 18 Rundrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel. EAN Nr. 4012078029131

Phoenix Contact Software 2404208 Typ NC4-500-SMA-1YR Wartungslizenz (1 Jahr Verlängerung) für Niagara 4-Gerätelizenz NC4-500 Hersteller Phoenix Contact Typ NC4500SMA1YR EAN Nr. 4055626352701

Siemens Modul 3RK1405-0BG00-0AA2 ASIsafe Modul S22,5F zwei sicheren Eingängen 2FDI und zwei Standard-Ausgängen 2DO Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RK14050BG000AA2 EAN Nr. 4011209629561

B.E.G. DUO Leuchte 98293 Typ VL-Kabel Steuerleitung M-DUO 3?m BEG VERL.DUO-LEUCHTE-3-ADRI-1,5QMM-3M 1,5qmm 3m blau Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelSteuerleitungMDUO3?m EAN Nr. 4007529982936

Gewiss Abdeckrahmen GW16303TN Abdeckrahmen ART 3M Tonschwarz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564272170

Siemens Zubehör Hilfsschalter 3VL9400-2AJ10 Zubehör für VL160X, VL160, VL250, VL400, Adapter für Hilfsschalter 2 HS+1 AS für Einbau links Siemens Hersteller Nr. 3VL94002AJ10 EAN Nr. 4011209475519

Wago Federleiste 231-2110/026-000 2-Leiter-Federleiste 10-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563161

Weidmüller Einbaustecker 2422180000 Typ SAID-M12B-4S-9SMT Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIDM12B4S9SMT EAN Nr. 4050118431292

Assa Abloy Elektro Türöffner 118RRE-02135A71 118®Rr E Fafix HZ 021 EST 10-24 V AC/DC (11-13V GS Ee) Univ. Türöffner 118RRE mit Flachschießblech 021 effeff Typ 118RRE02135A71 EAN Nr. 4042203369016

Siemens Relais 3UG4511-2BQ20 Überwachungsrelais, analog, Phasenfolgeüberwachung 3x 420 bis 690V AC 50 bis 60 Hz, 2 Wechsler Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG45112BQ20 EAN Nr. 4011209642539

Lovato Electric Isoliergehäuse M2N Elektromechanische Motorstarter Leere Isoliergehäuse Gehäuse ohne externe Tasten Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975151747

Merten Rahmen 2fach 478219 M-SMART-Rahmen, 2fach, polarweiß glänzend Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 478219 EAN Nr. 4042811032975

Wago Netzanschlussklemme 294-8113 Netzanschlussklemme 17mm-Ausführung mit PE-Direktkontakt N / PE / L (Netz) 3-polig Kodierung A weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098805

Assa Abloy Gleitschiene DCG-23-10--9005 Gleitschiene G-Co 3200 Kpl.9005 Sliding Rail G-Co Complete ASSA ABLOY DC700G-CO, Gleitschiene Schwarz ähnlich RAL9005 effeff Typ DCG23109005 EAN Nr. 4042203439412

Eaton Summer 229025 Typ M22-XAM Summer BA9s,18-30V,Dauerton Summer BA9s, 18-30V, Dauerton, für Akustikmelder M22-AMC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 229025 EAN Nr. 4015082290252

Siemens Modul 6ES7158-0AD01-0XA0 SIMATIC DP, DP/DP-Koppler Koppelmodul zum Verbinden von zwei PROFIBUS-DP Netzen redundante Stromeinspeisung Siemens Hersteller Nr. 6ES71580AD010XA0 EAN Nr. 4025515070726

Bticino Steckdose L4141MAP Schutzkontakt Steckdose mit Klappdeckel und Kinderschutz 16?A, Steckklemmen SL -2 Module, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4141MAP EAN Nr. 8005543479353

Phoenix Contact Abschlussdeckel 3006593 Typ D-ZDIK 1,5 Abschlussdeckel, Länge: 73,5 mm, Breite: 2 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-ZDIK1,5 EAN Nr. 4017918139162

Siemens Sicherungsschalter 3NW7534-1HG Sicherungshalter, kompakt Class CC 600V 30A 3-polig 45mm mit LED Signalmelder für Motorstarter-Kombinationen Siemens Hersteller Nr. 3NW75341HG EAN Nr. 4001869422336

Pilz Sicherheitssystem 773510 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul 2 sichere zweipolige Halbleiterausgänge. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mo3p 2so EAN Nr. 4046548012972

Wago Anschlussleitung 771-9994/117-101 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821038887

Cimco Spanplattenschraube 191235 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Pan-Head 5,0x40mm TORX T25 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Pan-Head 5,0x40mm TORX T25 EAN Nr. 4021103912355

Eaton Dauerlichtmodul 171314 Typ SL4-L24-G Dauerlichtmodul, grün, LED, 24 V Dauerlichtmodul, grün, IP66, LED, 24 V AC/DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171314 EAN Nr. 4015081678549

Spelsberg Montageplatte 19501001 Typ TK MPI-1809 Montageplatte TK MPI-1809, Montageplatte aus Isolierstoff, inkl. Befestigungsschrauben und Distanzhaltern, 160 x 74 x 2,5, TK PS/PC 1809 EAN Nr. 4013902153701

Helios Einbauring 0954 Typ EBR 125 Für den Einbau von Tellerventilen in Blechwände, dünne Platten oder Aluflexrohre. Aus verzinktem Stahlblech. EBR 125, Einbauring Hersteller Typ EBR125 EAN Nr. 4010184009542

Wago Klemmenleiste 745-162 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 12-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918671286

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Leistungsschalter 123858 Typ IZM32H4-P08W Leistungsschalter, 4p, 800A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 800A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123858 EAN Nr. 4015081214631
- Wago Einzelklemme 235-408/333-000 Klemmenleiste mit Prüfoffnung 2 Lötstifte/Pol 8-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918830287
- Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1011122 Typ MC 1,5 5-GF-3,5 P26 THRR44 Leiterplattensteckverbinder Hersteller Phoenix Contact Typ MC155GF35P26THRR44 EAN Nr. 4055626484662
- Wago Klemmenleiste 256-603/334-000 Klemmenleiste mit abgewinkelten Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 3-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in grau Wago Serie 256 EAN Nr. 4055143385602
- OBO Stahldraht Spannseil 5303197 TYP 957 10 V4A Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele). Hersteller OBO Bettermann Typ 95710V4A Preis per VPE von 50 Meter EAN Nr. 4012195936305
- Weidmüller Buchse 1091750000 Typ SAIEND 1/3 M8 3P 1.2K SAIEND 1/3 M8 3P 1.2K SAIEND 1/3 M8 3P 1.2K Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker Herstellertyp SAIEND13M83P12K EAN Nr. 4032248862658
- Phoenix Contact Gehäusedeckel 2201832 Typ EH 35 F-C CS/ABS GY7035 Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH35FCCSABSGY7035 EAN Nr. 4046356912075
- Pepperl + Fuchs Schreib Lesekopf 119320 Typ IPH-30GM-V1 Schreib-/Lesekopf für IDENTControl Arbeitsfrequenz 125 kHz Arbeitsabstand maximal 70 mm Versorgung aus der IDENTControl Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPH30GMV1
- Phoenix Contact Flachdichtung 3241174 Typ WP-FS HF IP68 M12 Flachdichtung, Höhe: 1,6 mm, Durchmesser: 20 mm, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ WP-FSHFIP68M12 EAN Nr. 4046356785808
- Siemens Klemmenabd 3RT1966-4EA2 Klemmenabdeckung für Rahmenklemmenblock für Schütze Baugr. S10/S12 für Überlastrelais 3RB106 für Sanftstarter 3RW407., 3RW444. Siemens Hersteller Nr. 3RT19664EA2 EAN Nr. 4011209506091
- Siemens Überspannungsableiter 5SD7424-3 Überspannungsableiter T2, UN 240/400V, UC 350/264V a.c., Schutzbausteine steckbar, 3+1 Schaltung TN-S, TT, Breite 49,2mm Hersteller Siemens Typ 5SD74243 EAN Nr. 4001869549293
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181103 Typ NCN4-12GM35-N0-V1 Schaltabstand 4 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V r i ca. 1 kΩ Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCN412GM35NOV1
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 203062 Typ NBB20-U4-E2 Schaltabstand 20 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB20U4E2
- Phoenix Contact Trennklemme 3002618 Typ PT 4-PE L TG Einfach und werkzeuglos direkt stecken mit dem Push-in-Mehrleiteranschluss. Hersteller Phoenix Contact Typ PT4PELTG EAN Nr. 4055626370316
- Haupa Stossverbinder 291054 Stossverbinder Standard verzinkt 2.5 qmm Stoßverbinder, Standardserie Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923132248
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1475340150 Typ SAIL-URPM8G-C-1.5V Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3, Mantelmaterial PVC SAIL-URPM8G-C-1.5V Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 Herstellertyp SAILURPM8GC15V EAN Nr. 4050118296648
- Bachmann Kabeltrommel 398.181 Stahlblechkabeltrommel mit Thermoschutzschalter Stahlblechkabeltrommel 4 Steckdosen ohne Deckel mit Thermoschutzschalter 25m HO5RR-F 3G1,5mm² schwarz Bachmann Typ 398181 EAN Nr. 4016514004232
- Eaton Ersatzspule 281169 Typ DILM65-XSP(190V50HZ,220V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281169 EAN Nr. 4015082811693
- Lovato Electric Entstörglieder 11BGX77240 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Entstörglieder mit Schnellanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080566
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826349:2 Typ SD-WMS 10 (NU)R CC:2 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 2 Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RCC:2 EAN Nr. 4046356425766
- Wago Basisklemmenblock 769-185/769-314 1-Leiter/1-Pin-Basisklemmenblock mit 2-fach-Querbrückung mit oranger Trennplatte 26,1 mm breit nach EN 60715 10-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918934909
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1BC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 2A, N-ausl. 26A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211BC10 EAN Nr. 4011209903098
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241051 Typ WP-G BRASS IP65 PG7 Kabelverschraubung aus Messing mit Pg-Gewinde, Schutzklasse IP65 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GBRASSIP65PG7 EAN Nr. 4046356712019
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4WA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 42.52A, N-ausl. 741A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314WA10 EAN Nr. 4011209945715
- Eaton Yagi Antenna 173201 Typ ANTYU6-400-* Yagi Antenna 1,2m (47z) long, 9dBi gain, N-type(female) lead Yagi Antenna 1,2m (47z) long, 9dBi gain, N-type(female) lead, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173201
- Eaton Standsockel 122098 Typ XAP010808-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=100x800x800mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122098
- Phoenix Contact Elektronikmodul 2941507 Typ CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK Elektronikmodul, zum Einsetzen von Leiterplatten, mit einer 35 mm hohen Abdeckhaube Phoenix Contact Hersteller Typ CM175-LG/H35/BO/DB/GHBK EAN Nr. 4017918080471
- Phoenix Contact Kabelgehäuse 3212837 Typ PH 1,5/S/11 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 38,5 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 11, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH1,5/S/11 EAN Nr. 4046356573603
- Eaton FI LS Schalter 168300 Typ FRBDM-C16/2/001-G/A FI/LS, 16A, 10mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A FI/LS, 16A, 10mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168300 EAN Nr. 4015081648771

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Anschluss Set GWD8418 Anschluss rueckseitig waagrecht f L-Schalter/FI-Einheit MTX/E160 (4 St.) Anschluss- Set waagrecht zum rueckseitigen Anschluss von Leistungsschaltern Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564728264

Eaton Standsockel 143447 Typ XAP0113503-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=100x1350x300mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143447

Phoenix Contact Kontakteinsatz 1418783 Typ CUC-DSI-J1STZ-A/DLSLB1P20S UL-zugelassene Kontakteinsätze. Normkonformes Steckgesicht. Hersteller Phoenix Contact Typ CUCDSIJ1STZADLSLB1P20S EAN Nr. 4055626150710

Siemens Knebelschalter 3SB2000-2EB01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, schwarz, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Rückzug von links und rechts, Schaltwinkel 2x50 Grad Siemens Hersteller Nr. 3SB20002EB01 EAN Nr. 4011209027770

Wago Einzelklemme 250-116 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 16-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918647922

Bticino Taster HD4055M2 1 poliger Wipptaster 10 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm AXOLUTE, Anschluss mit Schraubklemmen, 2 modulige Ausführung, Farbe White Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4055M2 EAN Nr. 8012199985114

Mennekes Wanddose 5512AA Wanddose, 16A4p7h500V, IP67 für Durchgangsverdrahtung mit Klemmleiste 3X10 mm2 (L1-L3) und 2X16 mm2 (PE) Einführungen 1 M25 oben (offen) 1 M32 oben (verschlossen) 2 M25 unten (verschlossen) EAN Nr. 4015394155560

Haupa 2K VDE Schraubendreher 101954 2K VDE Schraubendreher PZ 2 mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft Kreuzschlitz Schraubendreher Pozidriv EAN Nr. 4011923158538

Walther Werke Wandsteckdose AA139306 Wandsteckdose 32A 3P 6h mit 2-pol. Ausschalter CH ohne Verriegelung, wasserd. Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609262335

Siemens Schütz 3RT1275-6AV36 Vakuumschütz, 200kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 380-420V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Siemens Hersteller Nr. 3RT12756AV36 EAN Nr. 4011209509382

Peha Wippe D 11.642.03 Nr. 00316781 Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss für Ausschalter 2-polig, 16 A und Ausschalter 3-polig Artikel-Nr. 612/16, 613 Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.642.03 EAN Nr. 4010105316780

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417826 Typ SLPCM10-2-R/31 Alter Typenname SLPCM10-2-R/31 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=0,2 - 10m 2 Schutzstrahlen, Strahlabstand 500mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM102R31

Schneider Electric Telemecanique Kompensation A9C15413 Kompensation für Leuchttaster iATLz, 130-240V AC. Produktbereich: iTL - Kurzbezeichnung des Geräts: iATLz - Produkt oder Komponententyp: impedance adaptation auxiliary. EAN Nr. 3606480374869

Wago Aufstock Stiflleisten 232-336 Aufstock-Stiflleisten mit abgewinkelten Lötstiften 6-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685474

PC Electric Wandgerätestecker 515-9TT Wandgerätestecker 16A 5p 9h IP44 Turbo Twist, schraublose Anschlussstechnik, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399723636

RZB LED Wandleuchte 58323.002.1 Wandleuchte LED 17,6W-4000K 230x230x230, 720 lm Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung Glas opal seidenglanz. Hersteller RZB Leuchten Nr. 583230021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859186885

Weidmüller Einsatz 1079720000 Typ HDC HP 250 F 25 HDC - Einsatz, Buchse, 3000 V, 250 A, Crimpanschluss, Baugröße 250 Herstellertyp HDCHP250F25 EAN Nr. 4032248841646

Weidmüller Steckverbinder 1170150000 Typ SAI-M23-KSC-0.14/1.00 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KSC-0.14/1.00 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KSC014100 EAN Nr. 4032248961108

Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS332G509 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975086346

Hager Zugschalter WYE460 Hager Schalter Zugschalter mit Abdeckung Kallysto, Aus-/Wechselschaltung, brilliantweiß. Zugschalter mit Abdeckung kallysto, Ausführung Aus-/Wechselschaltung für Unterputzmontage. EAN Nr. 3250617020756 Hager Artikel Nr. WYE460

Schneider Electric Sarel Kabelbinder ENN46969 Thorsman Cintura, Kabelbinder, schwarz, 4,8x300mm. Produktbereich: TeSys GB2 - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinder - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3295150469693

Siemens Knebelschalter 3SU1062-2DC40-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün, Knebel, kurz, Frontring für flachen Einbau, tastend, Schaltwinkel 45 Grad, 10: 30H/12H Siemens Hersteller Nr. 3SU10622DC400AA0 EAN Nr. 4011209967441

Siemens Taster 3SB3255-0AA21-0CC0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 230V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32550AA210CC0 EAN Nr. 4011209637283

Siemens Relais 3RP2505-2BW30 Zeitrelais, Multifunktion, 2 Wechsler, 27 Funktionen, 15 Zeitbereiche (1,3,10,30,100) (s, min, h), AC/DC 12V.240V bei AC 50/60Hz mit LED, Federzuganschluss (Push-In) Siemens Hersteller Nr. 3RP25052BW30 EAN Nr. 4011209943520

Weidmüller Durchführungsklemme 2428450000 Typ WGK 50 VP/Z BK BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 50 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGK50VPZBKBX EAN Nr. 4050118437744

Finder Relais 55.14.9.060.0000 Miniatur-Printrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 60 V DC, 1 W, 4000 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823248271 Artikelnummer 551490600000

Pepperl + Fuchs Glasfaser Lichtleiter 043399 Typ LME 18-1,9-1,0-K12 Lichtleiterlänge 1000 mm Mantel Metall Kern Glasfaser Umgebungstemperatur -20 85 °C -4 185 °F [Adapter] - 50 200 °C -58 392 °F [Endstück und Mantel] Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LME181910K12

PC Electric 2-Wegekupplung 94326000 T-Connect 2-Wegekupplung mit Kabeleinlass IP67 schwarz Bestückung 1 Kabeleinlass mit Zugentlastung Klemmleiste max. 3x2,5mm², 1 CEE-Dose 16A 3p 6h, 1 CEE-Stecker 16A 3p 6h Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399722691

PC Electric Anbausteckdose 3822-4f9v Anbausteckdose gerade 16A 2p 24/42V 4h IP66/67 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, Verschlussdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3RV2111-0AA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 0,11.0,16A, N-ausl. 2,1A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21110AA10 EAN Nr. 4011209713222

Siemens Taster 3SU1030-3AB11-0AQ0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, schwarz: Symbol 5264 IEC 60417, schwarz: Symbol 5264 IEC 60417, Druckknöpfe, flach, waagerechter Einbau Siemens Hersteller Nr. 3SU10303AB110AQ0 EAN Nr. 4011209961388

Weidmüller Aderendhülse 9037280000 Typ H1,0/25 ZH GE Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 22 mm, 18 mm, gelb H1,0/25 ZH GE Aderendhülse, 1 mm², 18 mm, Farbcode Weidmüller, gelb (RAL 1023) Herstellertyp H1025ZHGE EAN Nr. 4008190492755

Dehn Adapter Typ AD SQ ZK 165 Nr. 766396 Adapter Spindel Querstift / Zahnkupplung. Geeignet zum Aufsetzen auf Isolierstangen mit Trichterkupplung für Spindel mit Querstift Bajonettverriegelung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ ADSQZK165 EAN Nr. 4013364307056

IFM Electronic Adapter E11928 Zubehör, T-Nut-Adapter für C-Nut-Schalter, für Bauformen MKC C-Nut-Zylinderschalter zum Einbau in T-Nut-Zylinder, für Bauformen MKC, Höhe 5 mm, Werkstoff Gehäuse Zinkdruckguss Befestigungselement Edelstahl Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Zackband 0808626:0091 Typ ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 91. 100, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF4,LGS:FORTL.ZAHLEN91-100 EAN Nr. 4017918597757

Walther Werke Tüllengehäuse P712310MS Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,QVN,M25,Stutzen,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609612932

Gewiss Anschlussleitung GW98335 Anschlussleitung f. Leistungsschalter Festeinbau MTSE/M1600 f. Motorantrieb 2m Anschlussleitung mit Steckverbinder fuer Leistungsschalter Festeinbau. Zum Anschluss von einem Motorantrieb. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564157392

Schneider Electric Telemecanique Klemmenblockhalter 13361 Klemmenblockhalter für Mini-Kleinverteiler, 4 TE. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleistenhalterung - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3303430133612

Eaton Stern Dreieck Schützkombination 240032 Typ SDAINLM165(110V50HZ,120V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 3-polig, 90 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240032 EAN Nr. 4015082400323

Finder Relais 55.13.9.024.0001 Miniatur-Printrelais 3 Wechslern für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V DC, 1 W, 600 Ohm, Relaischutzart: RT III - waschdicht Hersteller Finder EAN Nr. 8012823022154 Artikelnummer 551390240001

Cimco Kabelbinder 181486 Kabelbinder gelb BxL 4,5x280mm Kabelbaum, 5-76mm Mindestzugfestigkeit 22kp/216N Kabelbinder zum Kennzeichnen und Markieren, gelb BxL 4,5x280mm Kabelbaumdurchmesser 5-76mm Mindestzugfestigkeit 22kp/216N EAN Nr. 4021103814864

Phoenix Contact Zackband 1052808:0002 Typ ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN 2-20 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 2. 20, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:GERADEZAHLEN2-20 EAN Nr. 4017918568726

Busch Jaeger Zentralscheibe 8254-212 Nr. 2CKA008200A0143 Zentralscheibe, weiß, SI Reflex SI, Abdeckungen für Multimedia Kommunikationsadapter, Zentralscheibe Für Busch-iDock 8218 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8254212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8200-0-0143 EAN Nr. 4011395133552

Dehn + Söhne Arbeitskopf 766365 Typ AK 36 SQ STK 360 Arbeitskopf 36kV m. Steckkupplung u. Spindel-Querstift L 360 mm Arbeitskopf STK / Spindel Querstift (Bajonettverriegelung) für Innenraumanwendung. Einzelteil zum Isolierstangenset IS STK. Typ AK36SQSTK360 EAN Nr. 4013364121768

Weidmüller Kabeltülle 1827930000 Typ CABTITE KTs 16 b Kabeltülle, Kunststoff, schwarz, 16,00 - 17,00 mm, -20 °C - 80 °C CABTITE KTs 16 b Kabeltülle, Kunststoff, schwarz, 16,00 - 17,00 mm, -20 °C - 80 °C Herstellertyp CABTITEKTs16b EAN Nr. 4032248333448

Schneider Electric Telemecanique Deckensäule INS42445 OptiLine 50, Deckensäule, Spannmontage, vier Montagekästen, weiß. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Energiesäule - Menge pro Satz Satz à 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS42445 EAN Nr. 3606480489624

Dehn + Söhne Erdungsstange 769504 Typ EST ZS 1500 Erdungsstange Zwischenstück m. Kupplungselement L 1500mm Erdungsstange – Zwischenstück. Formschlüssige Alu – Schraubkupplung zur optionalen Verlängerung der Erdungsstange mit Alu – Bajonettkupplung. Typ ESTZS1500 EAN Nr. 4013364004559

Weidmüller Remote IO Modul 1506930000 Typ UR20-4AO-UI-16-DIAG-HD Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, Strom/Spannung, 4 Kanal UR20-4AO-UI-16-DIAG-HD Remote-IO-Modul, IP 20, Analogsignale, Ausgang, Strom/Spannung, 4 Kanal Herstellertyp UR204AOUI16DIAGHD EAN Nr. 4050118315516

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BD77 Frontelem. schwarz, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110827576

Siedle Nebensignalgerät BNS 640-0 W Siedle Artikel Nr. 200086720-00 Bus-Nebensignalgerät mit eingebautem Tongenerator für Siedle Multi zur Erzeugung aller aktiven Rufsignale, Rufflautstärke regelbar, an jeder Stelle der Anlage anschließbar. EAN Nr. 4015739867202 Alte Artikel Nr. 086720

Weidmüller Elektronikgehäuse 4352940000 Typ PF RS 100 BK 2000MM Elektronikgehäuse, RS 100 schwarz, Strangprofil, Breite 104 mm PF RS 100 BK 2000MM Elektronikgehäuse, RS 100 schwarz, Strangprofil, Breite 104 mm Preis per VPE von 2 Meter Herstellertyp PFRS100BK2000MM EAN Nr. 4032248945511

Lovato Electric Positionsschalter KME1L12 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116173

Phoenix Contact Kabelmarker 0824820 Typ UC-WMT (15X4) GN CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(15X4)GNCUS EAN Nr. 4046356361415

Schneider Electric Telemecanique Anschlusszubehör VW3E6046 Lexium 62 ILM Daisy chain M23 housing connector set. Produktbereich: PacDrive 3 - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Steckersatz - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62 ILM. EAN Nr. 3606485393667

Eaton Käfigmutter 107439 Typ NWS-KG/MU/BF/SRB/KSZ/6X14 Käfigmutter, +Schraube, (Satz) Schraubenset für 19 Befestigung, bestehend aus Kombi-Schlitzschraube M6, Käfigmutter M6 sowie Rosette, 50 Stk. Packung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 107439 EAN Nr. 4015081071685

Wago Federleiste 734-541 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften 11-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötfstift 0,9 mm x 0,9 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastnasen xxxx Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454928452

Phoenix Contact Seitenelement 2909442 Typ UM122-SEMFE-A92 Seitenelement, für Profilabdeckung UM 122 auf Tragschiene NS 35/7,5, mit Schraubenbefestigung M3-Schraube, Anzugsmoment 0,5 Nm, 0,6 Nm Phoenix Contact Hersteller Typ UM122-SEMFE-A92 EAN Nr. 4017918171681

Phoenix Contact Passivmodul 2322333 Typ VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 VARIOFACE-COMPACT-LINE, Übergabemodul für Allen-Bradley Control-Logix, mit Control-Logix spezifischer Beschriftung, Polzahl: 2 x 14, Modulbreite: 98 mm Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 EAN Nr. 4046356451734

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Walther Werke Tüllengehäuse 727716 OV Tüllengehäuses B16 in Alu mit H:100mm,Bajo.-verrieg.,M25,Kabeleinf.seitl.,grau Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 100 mm, mit Bajonettverriegelung in grau, Leitungseinführung seitlich 1xM32, mit Gewindebohrung, IP67 EAN Nr. 4015609469581

Eaton Verteilerfeld 114595 Typ XVTL-MP/BX/IC-10/3/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1000x300mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114595 EAN Nr. 4015081139958

Jung Schutzkontakt Steckdose LS 1520 BFKIKL O SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz und Klappdeckel mit Rückstellfeder, bruchsicher, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS1520BFKIKLO EAN Nr. 4011377064287

Phoenix Contact Steckerteil 1817068 Typ MC 1,5/ 4-ST-3,81-LR Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/4-ST-3,81-LR EAN Nr. 4046356754187

Merten British Standard Steckdosen 202319 British-Standard Steckdosen-Einsatz, abschaltbar, polarweiß, System M Erhöhter Berührungsschutz gemäß BS 1363. Mit Schalter und Kontrollampe. Passend in eine 60er-Einbaudose. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 202319 EAN Nr. 4011281894703

Siemens Relais 3RB2163-4GF2 Überlastrelais 55.250A für Motorschutz Baugr. S10/S12, Class 5.30, Schützenbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schienenanschluss Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset int. Erdschlusserkennung Siemens Hersteller Nr. 3RB21634GF2 EAN Nr. 4011209638525

Walther Werke Gerätestecker 10843 NORVO Wandgerätestecker z. Außenbef. 16A 3P 2h f. Kleinsp,Kabeleinf.o Wandgerätestecker der Serie NORVO 16A 3P 42V 2h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung und 1 Kabeleinführung oben, Außenmaß 81x80 EAN Nr. 4015609005550

Gewiss Abdeckrahmen GW35903AG Abdeckrahmen Dahlia 3 fach Farbe Hellgrau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857070

Wago Federleiste 232 840/039 000 Federleiste mit abgewinkelten Einlötfistfen 10 polig mit Verriegelungsklinken Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötfistf 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143582087

Schneider Electric Telemecanique Encoder Splitter TSXESPPM005 Encoder-Splitter für PacDrive M, Kabellänge 5m. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör - Nebenziel: Antrieb MC4, Sicheres Modul zur Drehzahlüberwachung. EAN Nr. 3606480795879

EFB Elektronik Spleißbox BA71901.48 Spleißbox LC 50/125µ a.,48 Pigtails abgesetzt/24 Kuppl Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759139964

Siemens Einschubspule 3RT1955-5XF41 Einschubspule Bahnschütz S6 für 3RT105.-.- OLA2 oder 3RT145.-.- OLA2 DC 110Vx 0,7-1,25 Speisespannung 24.110V DC Steuerspannung Schraubanschluss Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT19555XF41 EAN Nr. 4047621023069

Siemens Schlüsselschalter 3SU1030-5PL21-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug I Siemens Hersteller Nr. 3SU10305PL210AA0 EAN Nr. 4011209949911

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF32-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5.10x in Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF320AA0 EAN Nr. 4042948808863

Striebel & John Abdeckungshalter 2CPX062601R9999 Typ ED137P40 Abdeckungshalter 45 mm hoch, zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF-Profileschienen sowie zum Aufrasten einer Schottwand, bei Hutprofileschienen 35 x 7,5 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden, Verpackungseinheit 40 Stück. EAN Nr. 4011617626015

Finder Relais 55.32.8.024.0040 Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V AC, 1.5 VA, 190 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823079721 Artikelnummer 553280240040

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1333 Frontelement Leuchtwahlschalter, 3 Stellungen Ø 22, grün. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906110

Siemens Leistungsschalter 3VA2440-5HL32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA24405HL320AA0 EAN Nr. 4042948834206

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1005400000 Typ BCZ 3.81 AH15 BK BX Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 15 BCZ 3.81 AH15 BK BX Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 15 Herstellertyp BCZ381AH15BKBX EAN Nr. 4032248752621

Phoenix Contact Powerleitung 1408819 Typ SAC-4P-MRT/ 2,0-PUR SCO Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, T-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis 12 A / 60 V Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-MRT/2,0-PURSCO EAN Nr. 4046356839013

ABL Sursum Sammelschiene SB41627 Die Sammelschiene von ABL für FI/LS-Schalter ist in Gabelschuhausführung erhältlich. Ausführung: 3-phasig + N, L1/N, L2/N, L3/N, Schienenstrom: 80A (Schienenanfang) - 130A (Mitteleinspeisung), Teilungseinheiten 27/2 3 + N, Querschnitt 16mm². ABL Sursum Typ SB41627 EAN Nr. 4011721161198

Pepperl + Fuchs Gabellichtschranke 801670 Typ GL5-L/28a/115 Gabelweite 5 mm Hindernisgröße 0,8 x 1,8 mm Lichtart IRED Signalausgang 2 npn antivalent, überspannungsfest Schaltungsart hell-/dunkelschaltend Anschluss 2 m Kabel, 4 x 0,09 mm², PVC Betriebsspannung 5 24 V DC, class 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GL5L28a115

Phoenix Contact Grundgehäuse 1915330 Typ EMSTBV 2,5/14-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBV2,5/14-GF-5,08 EAN Nr. 4017918182151

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1988053 Typ PT 2,5/12-7,5-V Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 800 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5/12-7,5-V EAN Nr. 4046356036580

Pilz Lichtschränke 630762 Sicherheitslichtschränke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 450mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN op4H-s-30-045/1 EAN Nr. 4046548062212

IFM Electronic Reflexlichttaster OH5004 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 50 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,09 mm², Werkstoff Gehäuse ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckerteil 1715251 Typ TPC 16/ 2-STF-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ TPC16/2-STF-10,16 EAN Nr. 4046356103329

Kaiser Frontteil 1281-10 Einbaugehäuse, Frontteil, für HaloX Ø 130 mm in Ort beton, Deckenauslass variabel Kunststoff, Deckenauslass bis Ø 100 mm stufenlos möglich, Deckenbündigkeit durch Ausspachteln der Restfläche (Restfläche vorbehandeln, z.B. mit verdünntem Styropor-Kleber, Betokontakt usw.) Typ 128110 EAN Nr. 4013456546677

Phoenix Contact Aderendhülse 1213200 Typ AI 0,75- 8 BU -1000 Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09. Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt. Hersteller Phoenix Contact Typ AI0758BU1000 EAN Nr. 4055626280806

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-559 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 410, 420. 500 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274104

Phoenix Contact Rundkabel 2318473 Typ VIP-CAB-FLK16/0,14/1,0M Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 16-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt über einen mit 90° und einen mit 180° angeschlagenen Steckverbinder, Kabellänge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-CAB-FLK16/0,14/1,0M EAN Nr. 4046356312103

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3244261 Typ MSDB 2,5-M BU Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: blau, Montageart: Direktmontage mit Flansch Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5-MBU EAN Nr. 4046356145626

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 3211942 Typ PT 4/1P-PE Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT4/1P-PE EAN Nr. 4046356482905

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1436178 Typ SAC-4PY- 3,0-PUR/2XF Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert und Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4PY-3,0-PUR/2XF EAN Nr. 4046356432429

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360BA0 EAN Nr. 4042949041108

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2DK36-0AA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch IN=315A, Bemessungsstrom II=2000.4000A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47312DK360AA0 EAN Nr. 4011209629660

Weidmüller Stecker Buchse 1784060000 Typ SAIS-4-IDC M8 Freikonfektionierbarer Stecker, M8, {Reference (AttributeDefinition) not found pattr3384105687385} SAIS-4-IDC M8 Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M8, {Reference (AttributeDefinition) not found pattr33841 Herstellertyp SAIS4IDCM8 EAN Nr. 4032248186457

Phoenix Contact Kabelmarker 0825345 Typ UC-WMTBA (29X8) OG Kabelmarker, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(29X8)OG EAN Nr. 4046356349987

Albert Wandleuchte 690258 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis B Wandleuchte 690258 aus Edelstahl mit opales Glas sowie Montageplatte aus Aluminiumguß. Eingerichtet für 1 x Kompaktleuchtstofflampe mit integr. EVG TC-DSE 18 W, Fassung E27. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 80 x 380 x 120 mm EAN Nr. 4007235902587

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3244262 Typ MSDB 2,5-FE-M Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: schwarz/gelb, Montageart: Direktmontage mit Flansch Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5-FE-M EAN Nr. 4046356793162

Wago Federleiste 722-139/031-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Durchführungsflanschen 9-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastnasen für durchgeführte Montage lichtgrau Wago Serie 722 EAN Nr. 4044918626811

Wago Multibeschriftungssystem 793-4653 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 10, 20. 50 (je 20x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 2 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918918039

Phoenix Contact Rundkabel 2321156 Typ CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-IN Konfektioniertes Rundkabel zur Ankopplung von 32 Eingängen der S7-300 Karte 6ES7 321-1BP00-0AA0. Das Systemkabel verfügt über eine 40-polige Fujitsu-Leiste und eine 50-polige FLK Leiste, Länge 8 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FCN40/1X50/8,0M/S7-IN EAN Nr. 4046356331883

Schneider Electric Telemecanique CEE Wandsteckdose PKY16W423 CEE Wandsteckdose Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC. EAN Nr. 3303432416362

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EE32-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflächenschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EE320BA0 EAN Nr. 4042949041382

Hager Wandschrank FP75TW Hager Installation Wandschrank,IP54,SKI,1100x1300x205mm,leer,univers. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666942 Hager Artikel Nr. FP75TW

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 2199676 Typ MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Artikel mit seitlichem Pinabgang Phoenix Contact Hersteller Typ MKDSO2,5HV/2L-7,5KMGY EAN Nr. 4046356464260

Brumberg Stromschiene 88164080 1-Phasen-Stromschie. DALI, 4m, schwarz 1-Phasen-DALI-Stromschiene aus extrudiertem Aluminium, zum Anschluß an 230V-Netzspannung, maximale Belastung 16A, zum Deckenanbau bzw. zur Pendelmontage geeignet, quadratische Form, Länge 4000 mm, Oberfläche schwarz, Schutzklasse I, IP20, IMQ-zertifiziert EAN Nr. 4250047793854

Hager Orion Schrank FL229B Hager Installation Orion Schrank,Polyester Schutzklasse II,Standardtür 800x600x300mm. Leergehäuse aus Polyester, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/3, VDE 0660 Teil 500/504. Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau EAN Nr. 3250610670903 Hager Artikel Nr. FL229B

Siemens Leistungsschalter 3VA6140-8HM31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=40A Überlastschutz Ir=16A.40A Kurzschlusschutz Ii=1,5.12 x In Erdschlusschutz Ig=0,375.1 x In, tg=0,1/0,3s ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61408HM312AA0 EAN Nr. 4042948849088

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUN-72 Nr. 2CKA002011A3846 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, elfenbein weiß, impuls, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Beschriftungsfeld 2-polig 2 P + E Größe des Beschriftungsfeldes 60 x 9 mm. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUN72 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3846 EAN Nr. 4011395082881

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045623R9999 Typ 3/8R6 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung)- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456230

Weidmüller Systemkabel 1102200150 Typ IE-C5DS4VG0150MCSA20-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m IE-C5DS4VG0150MCSA20-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m Herstellertyp IEC5DS4VG0150MCSA20E EAN Nr. 4050118285628

Schneider Electric Telemecanique Motorantrieb LV432639 Motorantrieb, MT400/630, 48..60 V AC 50/60Hz. Produktbereich: EasyPact CVS400.630, NSX400.630, NSX400.630 DC, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Produktkompatibilität: PowerPact-L-Rahmen - Betriebsbemessungstrom Ie: 400 A, 630 A. EAN Nr. 3606480020155

Eaton Geräteraumtür 132999 Typ XSDMLV0611 Geräteraumtür, belüftet, L, IP30, HxB=600x1100mm Geräteraumtür sicher bis IP30, links anschlagbar, belüftet, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 600mm, Breite 1100mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132999 EAN Nr. 4015081299102

Hager Leistungsschalter HNB102H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 100A TM N 50% geschützt. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montagepla EAN Nr. 3250613347833 Hager Artikel Nr. HNB102H

Pepperl + Fuchs Transmitterspeisegerät 240657 Typ KCD2-STC-EX1.SP 1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung Power Rail, Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen, Ausgang für 4 mA 20 mA oder 1 V 5 V, Betriebsart Senke oder Quelle, Gehäusebreite 12,5 mm, Anschluss über Federklemmen, Bis SIL2 gem Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KCD2STCEX1SP

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-2EH43-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17042EH430AA0 EAN Nr. 4011209473355

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444090000 Typ SCZ 3.81/04/180LR SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 4, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38104180LRSNORBX EAN Nr. 04050118542813

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360BC0 EAN Nr. 4042949068938

Hager Berührungsschutzabdeckung US31F3 Hager Installation Berührungsschutzabdeckung,universN,450x250,3x 10PLE. Ersatzartikel,zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmässig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfa EAN Nr. 3250616292659 Hager Artikel Nr. US31F3

Hager Zähleranschluss säule ZAS205NM9 Hager Installation Zähleranschluss säule MITNETZ, 2ZP + 1SDE, TN-C Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsocle, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule ist nach den aktuel EAN Nr. 3250611071754 Hager Artikel Nr. ZAS205NM9

Gewiss Wandsteckdose GW62439 IEC Wandsteckdose 10° 230V 32A 9h 5P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, vernickelte Kontakte, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005051

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Schild ZB6Y2203 SCHILD EIN. Produktbereich: Harmony XB6 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schild-Halter - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 21 mm - Sprache: Deutsch. EAN Nr. 3389110949407

Schneider Electric Telemecanique Speichererweiterung TSXMFP224K Flash-EPROM-Awendungsspeichererweiterung, 224 KB. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Zubehör-/Teilebezeichnung: Flash-EPROM Anwendungsspeicher-Erweiterung - Zubehör-/Teiletyp: Speichererweiterung - Zubehör-/Teilekategorie: Ersatzteile - Nebenziel: Prozessor. EAN Nr. 3595862070232

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-2EH43-8CD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17042EH438CD1

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1615920000 Typ BL 3.50/16/180F SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Flansch, 3.50 mm, Polzahl: 16, verzinkt, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ BL35016180FSNBKXB EAN Nr. 04008190064143

Phoenix Contact Steckerteil 1853159 Typ TMSTBP 2,5/ 7-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Mit dem Stecker lassen sich Leiter von Modul zu Modul durchschleifen Phoenix Contact Hersteller Typ TMSTBP2,5/7-STF-5,08 EAN Nr. 4017918109356

Mennekes Leergehäuse 4372 Cepex-Leergehäuse, IP44 RJ 45 Kategorie 6 AMP CO Plus Installations-Kit mit Beschriftungsfeld, abschließbar Schutzgrad IP 44 lichtgrau RAL 7035 Verpackungseinheit 5 Stück, Gewicht 170 g/Stck. Gleichschließendes Schloss Bestell-Nr.+Index G Die Dateneinsätze/Module AMP CO Plus sind nicht im MENNEKES Lieferprogramm enthalten EAN Nr. 4015394217077

Weidmüller Endwinkel 1991920000 Typ AEB 35 SC/1 A-Reihe, Endwinkel Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Herstellertyp AEB35SC1 EAN Nr. 4050118376722

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0060 Typ LGS8-1500-IO/35/110/115b/146 - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 1500mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperat Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS81500IO35110115b146

Siemens Leistungsschalter 3VL5731-3EC46-0AA0 Leistungsschalter VL630L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57313EC460AA0 EAN Nr. 4011209486874

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-2EM43-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, N geschützt N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27052EM430AA0 EAN Nr. 4011209735194

Siemens Switch 6GK5310-0FA10-2AA3 SCALANCE X310, managed plus IE Switch, 3x10/100/1000MBit/s und 7x10/100MBit/s RJ45-Ports, LED-Diagnose, Fehlermeldekontakt mit Select/Set-Taster, PROFINET-IO Device, Netzwerk-Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-Plug im Lieferumfang Siemens Hersteller Nr. 6GK53100FA102AA3 EAN Nr. 4047622157480

Striebel & John Schottwand 2CPX010701R9999 Typ ZX842 Horizontale Schottwand aus Stahlblech, Feldbreite 3 (500 mm), passend für TwinLine-G, -L, -W, Schranktiefe 225, 275, 350 mm, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird über zusätzliche Halteschiene an WR-Profil / EDF-Profil geschraubt. EAN Nr. 4011617107019

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1271630500 Typ SAIS-M23M-19P-ST-5.0M Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, 19, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, 19, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAISM23M19PST50M EAN Nr. 4050118070217

Schneider Electric Telemecanique Adapterkabel XBTZN999 Adapterkabel. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Anpassungszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Adapterleitung - Nebenziel: zwischen alter Anzeigeeinheit XBTN200 und Verbindungskabel XBTZ9780, zwischen neuer Anzeigeeinheit XBTN200 und Verbindungskabel XBTZ978 - Kabellänge: 0.1 m. EAN Nr. 3389119003599

Jung Tastensatz 1fach LC 501 TSA 4320K Tastensatz, 1fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 1fach Art.-Nr. A 5071 TSM, Tastsensor-Modul Universal 1fach Art.-Nr. A 5091 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 1fach Art.-Nr. A 5212 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5091 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC501TSA4320K EAN Nr. 4011377135741

Phoenix Contact Optokoppler 5603262 Typ PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, Eingang: 120 V AC/110 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A, UL/cUL: zugelassen für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2 Hersteller Phoenix Contact Typ PLCOSC120UC24DC2C1D2 EAN Nr. 4046356679831

Phoenix Contact Rundkabel 2321648 Typ CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/M340 Konfektioniertes Rundkabel (40-polige Fujitsu-Leiste auf 50-polige FLK-Leiste) zur Ankopplung von 32 Kanälen an I/O-Karten der MODICON ® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DDO 3202K, BMX DDO 6402K, BMX DDM 3202K), Kabellänge 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FCN40/1X50/1,0M/M340 EAN Nr. 4046356412490

Siemens Network Access 6GK5204-0BS00-2NA3 SCALANCE X204RNA EEC, redundant Network Access für HSR Netzwerk, 2x 100MBit/s RJ45-Ports, 2x100MBit/s combo-Ports, LED-Diagnose, Fehlermeldekontakt mit Setttaster, redundante Spannungsversorgung, Netzwerk-Management, inkl. elektron. Handbuch Handbuch auf CD-ROM, C-Plug optional Siemens Hersteller Nr. 6GK52040BS002NA3 EAN Nr. 4019169273084

Bals Aufbaugerätestecker 2610 Aufbaugerätestecker 16A 5p (3P+N+PE) 110V (57/100 bis 75/130V) 4h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 84x84 mm, Befestigung 64x64 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 2610 EAN Nr. 4024941026109

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel K5513.1,5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 1.5m blau, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021337

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2MS33-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80.200A, Überlastschutz, TC=10A.30, II=6/8/11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202MS330AA0 EAN Nr. 4011209809376

IFM Electronic Verbindungskabel EVC313 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 2 m, PUR-Kabel, 4 x 0,25 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1990164 Typ PTSA 0,5/18-2,5-Z Leiterplattenklemme, Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 18, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Versetze Lötbeine, zweireihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA0,5/18-2,5-Z EAN Nr. 4017918973735

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-8CD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ468CD1

Jung Wippe LS 990 H LG Wippe, mit Linse, Lichtleiter und Aufschrift Heizung, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU und beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS990HLG EAN Nr. 4011377018655

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1567173 Typ SAC-4P-M12MS/0,6-800/M12FR-3L Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schweißperlenbeständig, hochflexibel, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 0,6 m, für Roboter und Schleppketten Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/0,6-800/M12FR-3L EAN Nr. 4046356326360

Schneider Electric Sarel Kabeleinführungsplatte NSYEC810 Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 800x1000mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Geräteanwendung: elektronisch - Montageort: Gehäuseboden - Kabeleinführungstyp: Standard - Geräteaufbau: 1 Platte, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480064142

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EC46-2UD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EC462UD1

OBO Bügelschelle 1163582 TYP 2056N 58 FT Passend zu allen C-Profilsschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite, mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, Farbe Lichtgrau RAL 7035, halogenfrei. Hersteller OBO Bettermann Typ 2056N58FT EAN Nr. 4012196192847

Siemens Siplus Modul 6AG1010-1AU00-4AA0 SIPLUS SIMOCODE pro V Grundgerät 2-25.+ 60 Grad C mit Conformal Coating based on 3UF7010-1AU00-0. PROFIBUS-DP-Schnittstelle 12 MBit/s, RS-485, 4E/3A frei parametrierbar, US: AC/DC 110-240V, Eingang für Thermistor-Anschluss, monostabile Relais-Ausgänge, erweiterbar durch Erweiterungsmodule Siemens Hersteller Nr. 6AG10101AU004AA0 EAN Nr. 4042948593554

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1985014 Typ PTSA 1,5/ 7-3,5-F Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA1,5/7-3,5-F EAN Nr. 4017918922092

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1985166 Typ PTSA 1,5/22-3,5-F Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 22, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA1,5/22-3,5-F EAN Nr. 4017918922245

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HM42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Erdschlusschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HM420AA0 EAN Nr. 4042948803554

Siemens Leistungsschalter 3VA1132-5EF36-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=32A Überlastschutz IR=22A.32A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11325EF360HHO EAN Nr. 4042949087489

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53363.2 Dämpfungsglied FC/APC 2 dB Return Loss 60 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. APC = Return Loss max. 60 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071448

Phoenix Contact D-SUB-Kontakteinsatz 1655344 Typ VS-15-BU-DSUB-2P-5S-LH D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 5 Signalkontakten, für Leiterplattenmontage, abgewinkelt, Aufnahme für 2 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, Befestigung mittels Gewinde M3 und Lötzapfen, für Anbaurahmen VS-15-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-15-BU-DSUB-2P-5S-LH EAN Nr. 4046356029285

Phoenix Contact Einsteckschild 0803853 Typ US-EMT (50/28X13) Einsteckschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 1 mal 50 x 13 mm und 1 mal 28 x 13 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT5028X13 EAN Nr. 4055626172880

Phoenix Contact Wanddurchführung 1403725 Typ QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 BK Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm². 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 6 mm. 11 mm, Montagegewinde: M20, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4PE2,5-6-11M20,5BK EAN Nr. 4046356664998

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF32-0JH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF320JH0 EAN Nr. 4042949089483

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-1EJ43-8RD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27051EJ438RD1

Spelsberg Verbindungsdose 49047001 Typ Abox-i 700-70² Verbindungsdose - Industrie Qualität -, Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, plombierbar, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör, Schutzart IP65, bis 70², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Halogenfrei, 440 x 320 x 179, grau, mit 4 Klemmblöcken 4 x 70 mm², 16 - 70² Hersteller Spelsberg Typ Aboxi70070 EAN Nr. 4013902311927

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1565780000 Typ CSL1,6R14-12 SN I3,5 Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, verzinkt, Klemmbereich, max. [Proxy] 2.5 mm² CSL1,6R14-12 SN I3,5 Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, verzinkt, Klemmbereich, max. [Proxy] 2.5 mm² Herstellertyp CSL16R1412SNI35 EAN Nr. 4008190056735

IFM Electronic Induktiver Sensor I27003 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 164 180 x 210, Kunststoffhülse, Schaltabstand 120 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², mit Montageplatte, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PBT Montageplatte Aluminium eloxiert Hersteller ifm Electronic GmbH

Bticino Abdeckrahmen 331221 Abdeckrahmen 2 Module vertikal -alu Abdeckrahmen für einen 2fach Modulträger vertikal, zur Abdeckung des Modulträgers nach der Montage, Farbe: aluminium Maße: 139 x 235 x 16 mm Anzahl der Einheiten: 2 Diebstahlsicherung integrierbar: Nein Werkstoff: Aluminium Farbe: grau Montageart: Unterputz Höhe: 233 mm Breite: 140 mm Tiefe: 18 mm Hersteller Typ 331221 EAN Nr. 8012199209258

Eaton Traggerüstprofil 098594 Typ WS6-ID Traggerüstprofil, vertikal, L=750mm Profil für Traggerahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 098594 EAN Nr. 4015080985945

Schneider Electric Telemecanique Interfacekarte VW3A3407 Encoder-Interfacekarte mit Gegentakt-Ausgängen (push-pull), 24 V DC. Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q, Altivar Lift - Anzahl von Impulsen pro Umdrehung: = 10000 für ATV71H..383, = 5000 für alle ATV61-Antriebe, = 5000 für ATV71H.M3, = 5000 für ATV71H.M3X, = 5000 für ATV71H.N4. EAN Nr. 3389118067264

Bega Erdstück 70896 BEGA Erdstück 70896, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 500 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M8 x 25 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 70 x 30 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden. EAN Nr. 4044017029551

EVN Leuchte 637201 Die Leuchte für den Innenbereich ist in einem Stück im Druckgussverfahren gefertigt. Auch ein Einsatz im geschützten Außenbereich wäre mit dieser Leuchte realisierbar. Es können die verschiedensten Leuchtmittel in die Leuchte eingesetzt werden, jedoc h dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Hersteller EVN Nr. 637201 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293014496

Spelsberg Leergehäuse 13701285 Typ TK PC 3625-11-tm PV Leergehäuse TK PC 3625-11-tm PV, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 361 x 254 x 111, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902834181

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1612490000 Typ STV S 2 LB90 Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 7.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, versilbert, kieselgrau, B STV S 2 LB90 Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, Lötanschluss, 7.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, v Herstellertyp STVS2LB90 EAN Nr. 4008190199210

Phoenix Contact Touch Panel 2401305 Typ TPM121ZTM-12/800330904 S00061 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TPM121ZTM12800330904S00061 EAN Nr. 4055626107578

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8JT31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158JT312AA0 EAN Nr. 4042948851845

Berker Steckdose 6768792089 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.B5 Serie R.Classic polarweiß, glänzend. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Schraubklemmen, in 45° Stufen variable Einbaulage. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Schraubklemmen, in 45° Stufen variable Einbaulage. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334377108

Eaton Linse Leuchtmelder 216458 Typ M22-XL-*.* Linse, Leuchtmelder flach, Sonderbeschriftung Einfarbige flache RMQ-Titan Leuchtmelder-Farblinse. Passt auf das Leuchtmelder Frontelement. Die Farbe und Beschriftung wird nach Kundenwunsch gewählt. Tip Nur mit der Labeleditor Software von EATON lassen sich vorab individuelle Symbole auf die Linse anpassen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216458

Theben Raumthermostate 7460130 Typ RAMSES 746 UP-Raum-Thermostate, Anschl. für Temperaturabs., Schalter Heizung Raumtemperaturregler, Austauschgerät ohne Abdeckung und Stellknopf für Flächenschalterprogramme, 5-30°C, mit integrierter Temperaturabsenkung (4 K) durch externe Ansteuerung (z.B. Schalter, Zeitschaltuhr) möglich, Schalter für Heizung EIN/AUS mit Kontrolllampe, Farbe reinweiß, Öffner EAN Nr. 4003468746028

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248384 Typ MP 16X1,5-RZ BU Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 35,7 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: blau, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP16X15RZBU EAN Nr. 4055626309835

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1701810000 Typ BLZ 7.50/04/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.50 mm, Polzahl 4, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² BLZ 7.50/04/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.50 mm, Polzahl 4, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Be Herstellertyp BLZ7500490SNORBX EAN Nr. 4008190908393

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Schutzmodul RUW241P7 Schutzmodul, RC-Glied, 110..240 V AC, für Sockel RUZ und RPZ. Produktbereich: Zelio Relay - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teiletyp: Schutzmodul - Produktkompatibilität: Steckdose RPZ (3 C/O), Steckdose RPZ (4 OC), Steckdose RUZ (2 OC), Steckdose RUZ (3 C/O) - Nebenziel: Zelio Relay RPM, Zelio Relay RUM. EAN Nr. 3389119403337

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1971000000 Typ SCZ 3.81/10/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² SCZ 3.81/10/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SCZ38110180FSNORBX EAN Nr. 4032248680818

Weidmüller Leiterplattenklemme 1876160000 Typ LSF-SMT 5.00/05/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 5.00/05/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5SMT5000518035SNBKRL EAN Nr. 4032248466627

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1971580000 Typ SCZ 3.81/02/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², B SCZ 3.81/02/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SCZ38102180LRSNORBX EAN Nr. 4032248681587

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1971680000 Typ SCZ 3.81/09/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², B SCZ 3.81/09/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SCZ38109180LRSNORBX EAN Nr. 4032248681754

Schneider Electric Telemecanique Reihenklempen NSYTRR162PE Linergy Erdungsklemme, 16mm², eine Ebene, 1x1, Feder, grün-gelb. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRR - Typ des Klemmenblocks: Schutzterdung - Montagemodus: steckbar - nomineller Querschnitt: 16 mm² - Länge: 80 mm - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480532887

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1059590000 Typ BLZ 7.62HP/03/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZ 7.62HP/03/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZ762HP03180SNBKBX EAN Nr. 4032248807543

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1943210000 Typ SC 3.81/05/180F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SC 3.81/05/180F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge Herstellertyp SC38105180F32SNORBX EAN Nr. 4032248654383

Eaton Universal Montageplatte 102474 Typ BPZ-MPL180-800 Universal Montageplatte, für HxB=180x800mm Universal-Montageplatte, BPZ-MPL Breite 800mm, Höhe 180mm zur Montage von Sammelschienenenträger und anderen Geräten Stahlblech (2 mm), verzinkt für UP, AP, Wand- und Standverteiler inklusive Schrauben Lieferumfang 1 Montageplatte, div. Montagezubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102474 EAN Nr. 4015081023622

Friedland Funk Taster DCP311G Dahtloser Klingeltaster - Hochformat - Einfache Installation - keine Verdrahtung erforderlich - Drahtlose Reichweite von bis zu 200 m - LED-Vertrauenslicht - Namensschild - Geheime Klopfunktion - Anzeige für geringen Batterieladestand - Wasserdicht (IP55) - Inklusive Halterungen - Bis zu 2 Jahre Batteriebensdauer Größe: 30 x 70 x 16 mm Batterien: 1 x CR2032 (3 V) (inbegriffen) EAN Nr. 5004100965745

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1950310000 Typ BLZP 5.08HC/02/270F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 5.08 mm, Polzahl 2, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZP 5.08HC/02/270F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 5.08 mm, Polzahl 2, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC02270FSNORBX EAN Nr. 4032248628421

Eaton Leistungsschalter 290374 Typ NZMH4-AE1600-S1 Leistungsschalter, 3p, 1600A 1000V Die Leistungsschalter der Serie NZM...-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290374 EAN Nr. 4015082903749

Cimco Gel 151010 Alpa-Gel 250 ML Alpa-Gel - Die einfache Lösung um Kabelverbindungen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen (IP 68). Aus härtung der Gelmasse ist ein Entfernen jederzeit möglich. Das lösungsfreie Zwei-Komponenten-Silicongel im Mischungsverhältnis 1:1 und einer Durchschlagsfestigkeit von 20 KV/mm wird mit Mischbecher, Mischspachtel und Einweghandschuh in 2 verschiedenen Gebindegrößen geliefert. 250 ml EAN Nr. 4021103510100

Siemens Leistungsschalter 3VA2140-5MN32-0JLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55ka @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=40A Überlastschutz IR=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA21405MN320JLO EAN Nr. 4042949111108

Fischer Schraube 652671 Typ FPF-PZ 5,0 x 60 ZPF 100 Power-Fast 5,0x60 Halbrundk. blvz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-PZ PZP ist eine blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Herstellertyp FPF-PZ5,0x60ZPF100 EAN Nr. 4048962048827

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1862880000 Typ SC-SMT 3.81/06/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SC-SMT 3.81/06/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCSMT3810690G32SNBKRL EAN Nr. 4032248428014

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1148930000 Typ SL 5.08HC/11/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 11, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sc SL 5.08HC/11/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 11, 180° Herstellertyp SL508HC11180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248934966

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706184 Typ MCV 0,5/ 5-G-2,54 P20THRR44C1 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Baulemente, Feste Kodierung des ersten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C1 Phoenix Contact Hersteller Typ MCV0,5/5-G-2,54P20THRR44C1 EAN Nr. 4046356841733

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter 47167 Trennschalter Masterpact NT16HA, 3p, 1600A, 690 V, Festeinbau. Baureihe: Masterpact - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT16 - Trennschaltername: Masterpact NT16 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerffrequenz: 50/60 Hz - Leitungssch.-Leistungskennz.: HA - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430471677

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706190 Typ MC 0,5/15-G-2,54 P20THRR56C2 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C2 Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/15-G-2,54P20THRR56C2 EAN Nr. 4046356841689

Siemens Transformator 4AM4642-8JD40-0FA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,4/1,44, Upri (V): 400-230 +/-15, Usec (V): 2x115, Isec (A): 1,74-3,48, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM46428JD400FA0 EAN Nr. 4001869902746

Schneider Electric Telemecanique Reihenverbinder 490NAD91104 Profibus DP-Reihenverbinder. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Profibus DP Stecker, Zwischenverbindung - Nebenziel: Profibus DP Kommunikationsadapter - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 15 Bewegungsregelung, Modicon Momentum-Automatisierungsplattform, Modicon Premium-Automatisierungsplattform, Motorstarter TeSys, Preventa safety PLCs. EAN Nr. 3595862096607

Eaton Stromstosschalter 265313 Typ Z-S110/WW Stromstosschalter, 110AC, 2W, 16A, 50Hz, 2TE Stromstosschalter, Steuerspannung 110V 50Hz, Funktion 2 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265313 EAN Nr. 4015082653132

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5712 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Fischer Nagelschelle 058174 Typ NS 8 Nagelschelle NS 8 Die fischer Nagelschelle NS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen – fertig. Die fischer Nagelschelle NS ist geeignet, um Kabel in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen. Herstellertyp NS8 EAN Nr. 4006209581742

Merten Rahmen 1fach 503125 M-PLAN II-Rahmen, 1fach, bündiger Einbau, aktivweiß glänzend Für bündigen Einbau in die Wand. Zu komplettieren mit: Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-PLAN II 512403. Zubehör: Schalungsadapter M-PLAN II 512499. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 503125 EAN Nr. 4042811078478

Peweta Nebenuhr 74.370.511 Innenuhr, quadratisch, einseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74370511 EAN Nr. 4250594516227

Schneider Electric Telemecanique Ausgangs Interface ABR1S611F Ausgangs-Interface, 17,5mm, elektromechanisch, 110 V AC, 1Ö+1S. Produktbereich: Schnittstelle für digitale Signale - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Steuerkreisspannung: 115.127 V - Typ des Steuerkreises: AC - Gehäusebreite: 17.5 mm - Kurzschlusschutz: 16 A externe Sicherung gF (Ik = 2,5 kA AC und Ik = 100 A DC), 16 A externe Sicherung gG (Ik = 2,5 kA AC und Ik = 100 A DC). EAN Nr. 3389110569780

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMPE06C2431 Druckschalter XMP 6 bar, justierbarer Bereich 2 Schwellenwerte, 3 NC. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 6 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110759358

Siemens Transformator 4AP2142-8CC40-0HD0 Transformator SITAS, Phasen: 3, PN/PN (S6) (kVA): 0,8/3,5, Upri (V): Y500-440-380 +/-20/D289254-220 +/-11, Usec (V): Y 400/D 230, Isec (A): 1,12/2, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: IIIIII0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP54, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AP21428CC400HD0 EAN Nr. 4001869922973

Elso Steckdose 265104 EAN Nr. 4013984187830 Steckdoseneinsatz mit Aufdruck EDV Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187830

Eaton Überspannungsableiter 167578 Typ SPCT2-075/1 Überspannungsableiter steckbar, 1p, 75VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167578 EAN Nr. 4015081640706

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKT2145G11 Pos.schalterXCKT, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, längenverst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKT - Gehäusetyt: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmaterial: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110319224

Bals Anbaugerätestecker 27223 Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Typ 27223 EAN Nr. 4024941272230

Eaton Stufenschalter 004322 Typ T3-6-15253/EZ Stufenschalter, Kontakte 12, 32 A, Frontschild 1-12, 30 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004322 EAN Nr. 4015080043225

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Nobile Downlight 1850308000 Typ N 5030 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5030 gold-matt Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für den Einbaudruckmesser 65 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden: MR16 COB LED 4/5W COB LED Modul für N 5800 LED Modul D50 mit Linse EAN Nr. 4044538004532

Eaton Schlüsseltaste 186266 Typ C22-WS3-MS1-K20-P62 Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, tastend, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 1 m, nicht schließanlagenfähig, 3 Stellungen, Schließung: MS1, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung S = Schließer 2 S, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WS3MS1K20P62 EAN Nr. 4015081817672

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D3420T Spacial S3D tspt Tür ohne Montageplatte. H300xB400xT200 IP66 IK08 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 300 mm - Gehäuse-Nennbreite: 400 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 200 mm - Beschreibung der Montageplatte: ohne Montageplatte - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 1, Schliessung 1, Tür 1. EAN Nr. 3606480159640

Bals Anbausteckdose 12106 Anbausteckdose TE geneigt 125A 5p (3P+N+PE) 110V (57/100 bis 75/130V) 4h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 114x114 mm, Befestigung 90x90 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 70,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die neigung beträgt 15°. Typ 12106 EAN Nr. 4024941121064

Schneider Electric Telemecanique Hauptschalter VBF01 Hauptschalter, 4-Loch bef., 3p, 690V AC, 20A, Griff schwarz abschließbar. Baureihe: TeSys - Produktname: TeSys VARIO - Kurzbezeichnung des Geräts: VBF - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter - Leistungsfähigkeit: hohe Leistung - Beschreibung der Pole: 3P - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 S - Netzwerktyp: AC, DC - Montageart des Drehgriffs: direkt - Grifffarbe: schwarz - Farbe der Grifffrontplatte: schwarz. EAN Nr. 3389110201000

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5JP32-0BL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635JP320BL0 EAN Nr. 4042949036883

Elcom Diodenmatrix Modul 5813100 Typ MBM-300 MBM-300 IP Taster-Erweiterung HB MODESTA MBM-300 IP Taster-Erweiterung HB MODESTA. IP-Diodenmatrix-Modul zur Verbindung an IP Türlautsprecher-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Türstationen. Diodenmatrix zur Befestigung in Türstationen für den Anschluss von bis zu 15 Ruftastern. Türsprechmodul kann mit bis zu 5 Diodenmatrix-Modulen kaskadiert werden (bis zu 75 Ruftaster). EAN Nr. 4250111849319

Schneider Electric Telemecanique Sensor XU9M18MB230 Optoelektronischer Sensor, Objekt, Sn 2m, Ö, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XU9 - Erkennungssystem: polarisierter Reflex - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: AC/DC - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110735871

Siemens Software 6AV2105-4DD02-0AE0 SIMATIC WinCC Runtime Professional, 512 Powertags V12 SP1, Upgrade WinCC V7.0 RT 512- WinCC Runtime Professional 512 Powertags V12 SP1, Runtime-Software, Single-License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, ch), Ablauf unter Windows XP (32 Bit)/Windows 7 (32/64 Bit)/Windows Server 2003 R2/2008 (32 Bit)/Windows Server 2008 R2 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV21054DD020AE0 EAN Nr. 4019169311830

Eaton Not Halt Aus Taste 152864 Typ M22-PV60P NOT-HALT/AUS-Taste, d = 60 mm, zugentriegelt, unbeleuchtet Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 152864 EAN Nr. 4015081496426

Klauke Pressverbinder 333R300 Pressverbinder von Al 300 mm² rm/sm auf Cu 300 mm² rm/sm Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Anschluss zugentlasteter Aluminium- und Kupferverbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078067348

Helios Dachdurchführung 1849 Typ DDF 160 G Für Luftein- und -auslaß bzw. zum Anschluss von Lüftungsrohren mit Nenndurchmesser. Durch großflächige, umlaufende Walzbleiverwahrung problemlos an alle Ziegelarten und -Formen auf Satteldach anpaßbar. Einbindung ebenfalls auf Flachdächern möglich. Trägerplatte für Befestigung und restliche Teile aus verzinktem Stahlblech. Haube schiefergrau lackiert. DDF 160 G, Dachdurchführung für Rohrdurchmesser 160 mm Dachhaube schiefergrau lackiert Hersteller Typ DDF160G EAN Nr. 4010184018490

Jung Temperaturregler TR SL 236 SW Raumtemperaturregler, 10/5 A Heizen/Kühlen, 4/2 A induktive Belastung bei cos φ = 0,6, AC 230 V ~, 50/60 Hz, Schraubbefestigung, Wechsler 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRSL236SW EAN Nr. 4011377045835

Eaton Hilfsschutz 231786 Typ DILER-22-C(24V50HZ) Hilfsschutz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231786 EAN Nr. 4015082317867

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILT2A421MC1A Integrierter Antrieb ILT mit Schrittmotor, 24-48 V DC, CANopen, 0,19 Nm. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILT - Motortyp: 2-phasiger Schrittmotor - Netzwerktyp: DC - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Nennspannung: 24.48 V - Länge: 77.72 mm - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 1500 rpm bei 48 V, 800 rpm bei 24 V. EAN Nr. 3606480157226

Klauke Quetschkabelschuh 65710 Quetschkabelschuh isoliert, M10, Isolierhülse PA, 70 mm² Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Maße im Leiteranschlussbereich entsprechend DIN 46234. Mit Rippenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105 ° C. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078474764

Brumberg RGBW Einbau Dowlight 18406022 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz RGBW-Einbau.24V IP44 max. 39W, chrom vitaLED 2.0 Downlight, rund, Bestückung: 6xRGBW-LED, insg. 39W max. Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Anschluss an Verteiler 18301000 nur möglich über Systemkabel 18900000 - 18902000. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047783312

Fischer Dämmstoffhalter 512154 Typ DHK 220 Dämmstoffhalter DHK 220 Der fischer Dämmstoffhalter DHK ist der wirtschaftliche Kunststoff-Dämmstoffhalter für Dämmplatten mit geringer Druckfestigkeit. Der DHK wird in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen. Beim Einschlagen verspannen die Rippen im Bohrloch und der DHK wird optimal angepresst. Der fischer Dämmstoffhalter DHK ist geeignet, um Dämmplatten in Voll- und Lochstein, Beton und Porenbeton zu verankern. Herstellertyp DHK220 EAN Nr. 4048962112726

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1349730005 Typ PAC-UNIV-HE10-F-0M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 0,5 m, 0,14 mm², H0.14/10 FERRULES 0,14mm², FLAT CABLE CONECTOR HE10 10P Hersteller Weidmüller Typ PACUNIVHE10F0M5 EAN Nr. 04032248302574

Eaton Ein Taster 009482 Typ T0-1-8204/E EIN-Taster, Kontakte 1, 20 A, Frontschild 0 1, 45 °, tastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 009482 EAN Nr. 4015080094821

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C1A1NAM8 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=40x40x15mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, M8. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 15 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 15 mm bündiger Einbau, 25 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: DC. EAN Nr. 3389110142716

Eaton Sicherungseinsatz 125NHG0B Typ NH FUSE 125A 500V GL/GG SIZE 0 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, NH0, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, NH0, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125NHG0B EAN Nr. 5027590147705

Eaton Leitungsschutzschalter 132761 Typ FAZ-B15/2-RT LS-Schalter, 15A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, herausnehmbaren Anschlussschrauben bei Verwendung von Ring-Kabelschuhen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132761 EAN Nr. 4015081297108

Schneider Electric Telemecanique Direktanlasser LG8K12Q716 Isolierter gekapselter umkehrender Direktanlasser für Maschinen gemäß. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LG8K - Geräteanwendung: Sicherheit - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Leistungsschalter, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 3 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 5,5 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz, 5,5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster AUS schwarz O, Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot, Wahlschalter mit 2 Positionen Start schwarz I-II. EAN Nr. 3389110103533

Dehn + Söhne Erdungsrohrschelle 410212 Typ ERS 76 AB11 STTZN Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung St/tZn mit Schrauben M8, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder, oder zum Anschluss der Schutzfunkenstrecke am Freileitungs-Dachständer. Hersteller DEHN + Söhne Typ ERS76AB11STTZN EAN Nr. 4013364026308

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS112B3PBM12 Indukt. Näherungssch. XS1 M12, L50mm, Messing, Sn4mm, 12..24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 50 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036443

Gewiss Steckdose GW66106 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 16A/5 pol. 230V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029125

Eaton Leistungsschütz 277631 Typ DILCM25-10(48V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 11 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277631 EAN Nr. 4015082776312

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U07N4E Frequenzumrichter, ATV950, 0,75kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U07N4E EAN Nr. 3606480883903

Busch Jaeger Rauchalarm 6834-84 Nr. ZCKA006800A2716 Busch-Rauchalarm ProfessionalLINE, studioweiß, Sicherheitstechnik, Busch-Rauchalarm, Busch-Rauchalarm ProfessionalLINE Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip Tyndall. Mit Testknopf und Stummschaltung. Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Nicht vernetzbar. Durchmesser 120 mm. Höhe 47,50 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 683484 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2716 EAN Nr. 4011395186923

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09E2XSCA1200OS2 Vorlauff.Alu-Koffer,E2000/SC-A PC,1200 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahllarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114039

Phoenix Contact Etikett 0804548 Typ EML 15X6 RL YE Die selbstklebenden Gerätemarker EML . sind für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau entwickelt worden. Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar. Exaktes Schriftbild und hohe Klebkraft. Eine spezielle Verpackung schützt angebrochene Rollen vor Verschmutzung in industrieller Umgebung. Hersteller Phoenix Contact Typ EML15X6RLYE EAN Nr. 4055626408804

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCKJ7 Hilfsschaltergehäuse ZCKJ, o. Anzeige, 2 Ö, Monoblockgehäuse, Metall. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKJ - Gehäuse Typ: befestigt - Produktkompatibilität: XCKJ - zugehöriger Kopf: ZCKE05, ZCKE06, ZCKE08, ZCKE21, ZCKE23, ZCKE61, ZCKE619, ZCKE62, ZCKE629, ZCKE63, ZCKE64, ZCKE65, ZCKE66, ZCKE67 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110599565

Phoenix Contact Grundgehäuse 1717372 Typ PST 1,3/14-H-5,0 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löt, Spannung und Strom sind abhängig von der eingesetzten Steckklemme. Gültig ist jeweils der Wert der schwächeren Komponente. Polzahlen über 16 auf Anfrage. Die Stifteleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet. Phoenix Contact Hersteller Typ PST1,3/14-H-5,0 EAN Nr. 4046356138734

Busch Jaeger Zwischenring 2118 GK-33 Nr. ZCKA001710A3785 Zwischenring mit Klappdeckel, alusilber, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000 SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2118GK33 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3785 EAN Nr. 4011395103982

Eaton Leitungsschutzschalter 278666 Typ FAZ-C4/1N LS-Schalter, 4A, 1p+N, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278666 EAN Nr. 4015082786663

Gewiss Scheinwerfer GW84693 Scheinwerfer COLOSSEUM 1000W E40 Leergehaeue lichtstreuend symm Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, Lichtverteilung: lichtstreuend symmetrisch, 1000 Watt E40, Leergehäuse ohne Betriebsgeräte, ohne Verdrahtung und ohne Anschlußklemme, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Abmessung: 602 x 610 x 295 mm, Gewicht: 15,6 kg Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564073470

Eaton Motorschutzschalter 072738 Typ PKZM0-6,3 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 4 - 6,3 A, Schraubanschluss Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 072738 EAN Nr. 4015080727385

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10112836 Typ PNLNOV100308TWWHOOELCS00 LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV100308TWWHOOELCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112836

Peweta Einbauuhr 71.470.330 Analog-Einbauuhr für OP-Räume, fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 301 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Flaches Mineralglas (3 mm), weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung ist 12-60 V Minutenimpuls. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71470330 EAN Nr. 4250594511864

Berker Relais Schalter 16406099 Relais Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.1 Q.3 polarweiß samt. Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung. Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404798

Klauke Winkelpresskabelschuh 169R12 Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M12, 90° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078472098

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leitungsschutzschalter 236010 Typ PXL-B2,5/1 LS-Schalter, 2,5A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236010 EAN Nr. 4015082360108

Weidmüller Überspannungsschutz 1351700000 Typ VPU III SO LD+A Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Unterputz Montage, 230 V, AC, 16 A Überspannungsschutz Typ III /b Kompakter Typ III Ableiter für den AC/DC Schutz nach IEC61643-11 2012 bzw EN 61643-11. Geeignet zum Schutz von Endgeräten. Der Installationsort ist in der Nähe des zu schützenden Gerätes. Bei Nennströmen 16 A ist der Ableiter als one port Ableiter einsetzbar. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Unterputz Montage, AC, 16 A Herstellertyp VPUIIISOLD+A EAN Nr. 4050118158458

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB6ECW4B2P Leuchtdrucktaster, rot Ø 16, o. Rastung, 24 V, 20C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschalereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110627695

Eaton Leistungsschutz 276843 Typ DILM12-10(*V60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Schließer, 5,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276843

Berker Steckdose 3315326084 3 x Cinch S Video Steckdose Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. 3 x Cinch S Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio und Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen vorder und rückseitig für Audioanschluss rot, weiß, S Video Doppelbuchse vorder und rückseitig, vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 3 x Cinch S Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio und Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen vorder und rückseitig für Audioanschluss rot, weiß, S Video Doppelbuchse vorder und rückseitig, vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443742

Fischer Schraube 653012 Typ FPF-SZ 2,5 x 12 YZF 200 Power-Fast 2,5x12 Senkk. gevz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ2,5x12YZF200 EAN Nr. 4048962029185

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JC05-3BB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 800.2000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JC053BB3

Klauke Rohrkabelschuh 10B6 Rohrkabelschuh, blue connection, 10mm², M6, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078790383

Gewiss Scheinwerfer GWS4151GS30K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 3000K Spot 10° Grau Scheinwerfer flache Ausführung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbeugel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaeerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564879294

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18351 Leitungsschutzschalter C120N, 3p, 125A, B Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379253

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG05-3HB1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG053HB1

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM16630P Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1600x600x300mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Montageplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplatte Fixiert mit Schrauben für Montageplattenhalterung, Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 1600 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 300 mm. EAN Nr. 3606485120102

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18784 Leistungsschalter NG125L, 1p, 63A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 110.130 V AC 50/60 Hz, 12,5 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 144 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 12 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 125 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187844

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2P661PC1A6 EC-Motor 24..48 V, Ethernet Powerlink-Schnittstelle, L = 174mm, 54:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 54:1 (1715:32) - Nenndrehzahl: 75 U/min bei 24 V, 75 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 6 N.m bei 24 V, 6 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485189147

Weidmüller Klemmenmarkierung 1919880000 Typ ESO 8/20 P DIN A4 GE Klemmenmarkierung, 20 x 7 mm, Polyester, PVC frei, gelb Mit den verschiedenen Klemmenmarkierern von Weidmüller lösen Anwender nahezu jede Bezeichnungsaufgabe bei allen Leitungsverbindern. Ob mehrstellige Beschriftungen, einsatzfertige Markierer mit Standarddruck oder individuelle Beschriftung, ob weiße oder farbige Markierer oder Gruppenbezeichnungen auf den Klemmstellen - das umfassende Produktprogramm löst jede Markierungsaufgabe einfach, schnell und übersichtlich. Technische Daten Klemmenmarkierung, 20 x 7 mm, Polyester, PVC frei, gelb Herstellertyp ESO820PDINA4GE EAN Nr. 4032248556878

ABL Sursum Trafoschutzschalter MST25 Der Transformatorschutzschalter Typ MST von ABL mit Überlast- und Kurzschlussauslösern, Temperaturkompensation und Phasenausfallempfindlichkeit zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschalttrush verfügt über eine Gost (neu EAC) Zulassung. Der Transformatorschutzschalter ist mit einem Hauptschalter und Trennfunktion ausgestattet. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. ABL bietet für den Transformatorschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte von 1,0mm² bis 4,0mm². ABL Sursum Typ MST25 EAN Nr. 4011721052410

IFM Electronic Füllstand Sensor LL8022 Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, mit Leckageüberwachung, Messbereich 195 mm, 6-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 18.30 V DC, Stromaufnahme 60 mA, 4 x Schließer Öffner programmierbar, 4 x n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung nach EN 61076-2-101, 4 Schaltausgänge, 1 Arbeitsschaltausgang, 1 Schaltausgang plötzliche Leckage, und Mindestfüllstand-Alarm, 1 Schaltausgang schleichende Leckage, 1 Überfüllschaltausgang, Temperaturanzeige, -10.100 °C, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 FKM NBR PBT PC PEI PP TPE V, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium PP Hersteller ifm Electronic GmbH

Bega Wandleuchte 22280AK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandleuchte 22280A. Gerichtetes Licht. LED, 7,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 188 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Eine Leitungsverdrahtung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 160 x 70 x 55 mm. EAN Nr. 4044017172974

Cellpack Schrumpfschlauch 203935 Typ SR1F / Gelb Warmschrumpfschlauch dünnwandig. Anwendung Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz. Eigenschaften Dünnwandig, Ohne thermoplastischen Kleber, Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig, wärmeformstabil, Selbstverlöschend außer Transparent. Lieferumfang Warmschrumpfschlauch dünnwandig als Abschnitte. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ SR1FGelb EAN Nr. 4010311117355

Schneider Electric Telemecanique Transformatorschutz Schalter GV2RT14 Transformatorschutzschalter, 3p, 6-10A, Kipphebel, Schraubanschluss. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV2RT - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Geräteanwendung: Motor - Netzwerktyp: AC - Nutzungskategorie: AC-3 gemäß IEC 60947-4-1, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 220/230 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 15 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 3 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - magnetischer Auslösestrom: 200 A. EAN Nr. 3389110520675

Weidmüller Reihenklemmen 1393400000 Typ WDU 35 IR Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 1000 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelb Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 1000 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WDU35IR EAN Nr. 4050118299373

Eaton Anschlussklemme 039255 Typ K240/3 Anschlussklemme, 400A, 3p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=400 A, Pole=3, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x50-240 oder 2x25-120qmm oder Aluminium, Sektorkabel eindrähtig=1x95-185 oder 2x50-95qmm. Andere Seite Cu-Band 6x16x0.8 bis 10x16x0.8 oder Cu-Schiene=25x15mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 039255 EAN Nr. 4015080392552

Bega Aufsatzleuchte silber 77031A Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Aufsatzleuchte 77031A. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. Für 1 Halogen-Metaldampflampe HIT-CE 150 W, Sockel G 12, 15100 lm. Schutzart IP 66. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 3 x 1 qmm, Länge 6 m. Anstellwinkel in 10°-Stufen bis +90° einstellbar. Mastzopf Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 95 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 6000 mm. Abmessungen: 225 x 290 x 500 mm. EAN Nr. 4044017207331

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Walther Werke Steckdosenleiste 6510102 Tragb.Kunstst.Steckdosenleiste 16A mit CEEAbg.16A, 3Schuko, Leitung16Asteck. WALTHER Tragbare Kunststoff Steckdosenleisten nach IEC 61439-Teil 1 und 3Gehäuse (651) aus silikon- und halogenfreiem PC ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 – lichtgrau – mit Tragegriff mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart : IP44 Größe ca.: 110 x 446 x 115mm H-B-Anschluss: 2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5P 400V 6h Abgänge Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A 30mA1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 16A EAN Nr. 4015609275144

Eaton Träger Schild 205537 Typ ZFS66-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in FI, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205537 EAN Nr. 4015082055370

IFM Electronic Combi Drucksensor PY2794 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,00.10,00 bar -14,5.145,0 psi -0,100.1,000 MPa, Prozessanschluss G 1 A Aseptoflex Vario, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 45 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, tottraumfrei, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 FKM PTFE PBT PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al2O3 PTFE V4A 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

Elcom Standanlage Briefkasten 3202111 Typ EST-1/1 EST-1/1 Stand-Briefkasten TLS 1/1 ESTA EST-1/1 Stand-Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA. Briefkasten Standanlage nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem Edelstahlstandrohr (Ø 60 mm) mit Fußplatte zum Aufschrauben inkl. Befestigungsmaterial, viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-Sicherheitschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurflappe(n), Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111860673

Legrand FI Leitungsschutzschalter 411237 Legrand FI LS-Schutzschalter DX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach EN 61009-1, unverzögert. LS-Schutzschalterteil C-Kennlinie. Bemessungsspannung 230 400 V~, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Auslöseanzeige blau=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklammer, Anbau von Hilfsgeräten möglich. DX3 FILS C32A 4P 6KA 30MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064112376

Weidmüller Gerätemarkierung 1520970000 Typ CC 85/27 MC NE GR Gerätemarkierung, 85 x 27 mm, Polyamid 66, grau Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Printlet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic und MC-Mobilo möglich. ul li Hochresistente Druckqualität mit dem Printlet als Graviersatz /li li Universelle Befestigung /li li Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder) /li li Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar) /li li Oder selbstklebende Schilder /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, 85 x 27 mm, Polyamid 66, grau Herstellertyp CC8527MCNEGR EAN Nr. 4050118327946

Bega Aufsatzleuchte 77165K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77165. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 35 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3342 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Klarer Kunststoffzylinder. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 6 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 70 mm. Für Lichtpunkthöhen von 3500 - 6000 mm. EAN Nr. 4044017209922

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K25T8 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklammer unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklammer oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K25T8 EAN Nr. 4011721068237

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K08T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklammer unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklammer oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K08T1 EAN Nr. 4011721068046

Fränkische Rohrwerke Muffe FK-M 36 Click Muffe IP66 gr Nr. 28580536 Kunststoff-Muffe, FK-M Click IP66 ist eine Kunststoff-Click-Muffe aus Polyamid 6, zur Verbindung von zwei Kunststoff-Wellschläuchen des gleichen Types. Die Muffe besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe grau. Verwendet wird diese Verbindungsmuffe für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKCM36ClickIP66gr EAN Nr. 4013960335903

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaudownlight 901504.002.76 Einbaudownlight LED 16,7W-3000K D156, H114, dim.DALI, 1950 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90150400276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859109686

Weidmüller Gehäuse 1200160000 Typ KTB QL 352620 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 260 x 350 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzzeinsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 260 x 350 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzzeinsatz Herstellertyp KTBQL352620S4E0 EAN Nr. 4032248982868

Nobile LED Modul 8058001438 Energieeffizienzklasse A++ COB LED Modul für N 5800 7W 3000K COS 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Ideal zur Umrüstung der Leuchte N 5800 auf die energiesparende und langlebige LED Technik. Echthglasreflektor Farbwiedergabe MT Ra 90, BR Ra 97, FR COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM Lebensdauer 50.000 Std. (L80 B10) Betriebsgerät (SK II) inklusive Dimmung mit Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung möglich. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material Aluminium Glas Abmessungen (ØxH) 50x47 mm Abmessungen Betriebsgerät (ØxH) 57x19 mm Anschlussleitung 15 cm mit AMP-Stecksystem 2-polig Bitte beachten Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053042

Fischer Duopower 555010 Typ DUOPOWER 10 x 50 DUOPOWER 10x50 Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der DUOPOWER ist die erste Wahl bei der Befestigung beispielsweise von Hängeschränke, Wandregale, Spiegelschränke, Werkzeugwände, schwere Spiegel und Garderoben. Herstellertyp DUOPOWER10x50 EAN Nr. 4048962235586

Bega Scheinwerfer 84527K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84527 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Bündelnde rotationsymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3849 lm, Halbstreuwinkel 21°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 175 x 255 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278126

Eaton Ein Aus Schalter 207166 Typ T3-1-102/I2-RT EIN-AUS-Schalter, 2-polig, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T3, 690 V/32A, Schutzart Front IP65, mit rotem Drehgriff. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207166 EAN Nr. 4015082071660

Siedle Videosprechstelle S 851-0 A/S AT/CH/IT/ES Siedle Artikel Nr. 200044677-00 Siedle Scope mobile Video-Sprechstelle und schnurloses Festnetztelefon für den In-Home-Bus. Bestehend aus Smart Gateway Mini, das als Basisstation dient, Mobilteil, Ladeschale und der Siedle App für Smart Gateway Mini. Siedle Scope und die Siedle App vereinen ihre Stärken zur idealen Kombination für die mobile Video-Türkommunikation. Scope bietet alle Funktionen einer Video-Innenstation, inklusive Freisprechfunktion, Türöffnertaste und Schaltfunktionen. Zugleich ist es ein DECT-Telefon für externe und interne Telefonie. 2 Jahre Updates inklusive. Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C Schutzart: IP 40 Abmessungen (mm) B x H x T: Basisstation 180 x 180 x 32, Mobilteil 50 x 170,5 x 25, Ladeschale 100 x 100 x 28 EAN Nr. 4015739446773 Alte Artikel Nr. 044677

PC Electric Kabeltrommel 9250156-p Kabeltrommel XREEL250 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Shutter Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart IP54 1 Thermoschutzschalter 1 Spannungskontrollleuchte grün 25m Kabel gelb N07V3V3-F 3G1,5mm2 Taurus Schutzkontaktstecker Gummi 16A 2p+PE 250V IP44 0511-s nach österr./deutsch. System XREEL250 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 Normen IEC / EN 61242 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399402067

BTR Stecker 1401565010ME E-DAT Industry IP67 V5 metal plug housing + RJ45 plug insert Cat.6 Class EA Cat.6 Klasse EA Stecker in Steckergehäuse mit Klammerverschluss nach Norm IEC 61076-3-106 Var. 5, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, Varianten field plug insert, plug insert BTR Metz Connect Typ 1401565010ME EAN Nr. 4250184114499

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Scheinwerfer 77681K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Scheinwerfer 77681K3 mit Montagedose Ø 100 mm. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 15,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1219 lm, Halbstreuwinkel 33°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 140 x 205 x 140 mm. EAN Nr. 4044017217859

Knipex Bolzenschneider 71 72 460 Bolzenschneider grau atramentiert mit Mehrkomponenten-Hüllen 460 mm Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbig Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Messer Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet. Gelenk Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet. Schenkel Stahl-Rohr, pulverbeschichtet Typ 7172460 EAN Nr. 4003773066750

Bega Bodeneinbauleuchte 88802K4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 88802K4, überrollbar für Druckbelastung bis 4.000 kg. Zweiseitiger Lichtaustritt je 60°. LED, 5,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 39 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Optische Gürtellinse aus Kristallglas. Eine Leitungsverdrahtung. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser Ø 220 mm, Einbautiefe 175 mm. Einbauöffnung Ø 255 mm. EAN Nr. 4044017234603

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311578.004 Wand-Deckenleuchte LED 47W-3000K 598x598x49, 4300 lm Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichtevertelung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahleilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Armatur Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff opal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311578004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008101

Eberle Spannungswächter WU 1 Nr. 040011760100 Spannungswächter UC 50.270V 50/60 Hz, 5 A, 1We, Einstellbereich UC 65.260V Die Überwachungsrelais WU dienen der Überwachung von Über- oder Unterspannung. Über den frontseitigen Wahlschalter wird zwischen Über- oder Unterspannung mit oder ohne Speicherfunktion gewählt. Wenn die überwachte Spannung im Überspannungsbetrieb den Schwellwert für eine längere als die frontseitig eingestellte Dauer überschreitet, öffnet das Ausgangsrelais Sobald die Spannung unter den Schwellwert minus der Hysterese sinkt, schließt das Relais sofort wieder. Wenn die überwachte Spannung im Unterspannungsbetrieb den Schwellwert für eine längere als die frontseitig eingestellte Dauer unterschreitet, öffnet das Ausgangsrelais. Sobald die Spannung über den Schwellwert plus der Hysterese steigt, schließt das Relais sofort wieder. Zulassungen UL und CSA. Typ WU1 EAN Nr. 4017254148743

Weidmüller Kabel 7789619100 Typ PAC-RX3i-HE20-V1-10M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 10 m, 0,25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 10 m, 0,25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P Herstellertyp PACRX3iHE20V110M EAN Nr. 4032248152131

ABB Sicherungsautomat 2CDS252001R0804 Typ S202-C80 Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 80A-100A schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1 und DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 50 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. EAN Nr. 4016779916660

Weidmüller Kabel 7789276015 Typ PAC-S400-RV36-V1-1M5 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 1,5 m, 0,25 mm², SIEMENS S7400 6ES7492-1CL00-0AA0 48P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 1,5 m, 0,25 mm², SIEMENS S7400 6ES7492-1CL00-0AA0 48P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Herstellertyp PACS400RV36V11M5 EAN Nr. 8430243967419

Knipex Seitenschneider 77 32 120 H ESD Elektron-Seitenschneider ESD mit eingesetzter Hartmetallschneide 120 mm Für extreme Anforderungen an schneidende Zangen durch harte oder zähe Materialien, z.B. Piano-, Nickel-, Wolfram- und Diodendraht, wie sie immer häufiger in der Elektronik- und Luft-/Raumfahrtindustrie eingesetzt werden. Immer das richtige Schneidwerkzeug, auch bei härtestem Material. Präzisions-Hartmetallschneiden eingelötet in geschmiedete Rohlinge. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Schneidenhärte der HM-Schneiden 80 - 83 HRC. Zangen mit Hartmetallschneiden haben eine wesentlich höhere Standzeit als solche mit konventionellen Schneiden. Dauerhaft zuverlässige Schneidergebnisse durch die Vermeidung von Schneidendeformationen durch Überlastung. Hohe Kostenersparnis durch längere Lebensdauer der Zangen. Griffe elektrisch ableitend - dissipativ Modell Mit kleiner Facette. Spitzer Kopf mit Auskehlung. Typ 7732120HESD EAN Nr. 4003773075820

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Aufsatzleuchte 99515K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99515K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 26 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3643 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Mastinnendurchmesser min. 62 / max. 70 mm. Werkzeugloser Verschluss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Abmessungen: 255 x 60 x 440 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. EAN Nr. 4044017246620

Weidmüller Kabelmarkierer 1025260000 Typ SFC 3/21 MC NE WS Kabelmarkierungssystem, 3,5 - 7 mm, 21 x 12,5 mm, Polyamid 66, weiß Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V2 /li li Schnelle, werkzeuglose Montage /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li li Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3,5 - 7 mm, 21 x 12,5 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp SFC321MCNEWS EAN Nr. 4032248746323

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703P16F1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485199405

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811560 Typ CLI C 1-6 GE/SW 39 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 39, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 39, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW39CD EAN Nr. 4032248443192

Berker Lichtsignal 52039909 Lichtsignal mit Rahmen S.1 polarweiß, matt. Lichtsignal mit Rahmen, zur Installation außerhalb des WC über neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht Blinklicht, Dauerton pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Lichtsignal mit Rahmen, zur Installation außerhalb des WC über neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht Blinklicht, Dauerton pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334354093

ESYLUX Bewegungsmelder EB10430459 Typ MD 180i/16 Basic weiß Wand-Bewegungsmelder mit 180Grad Erfassungsbereich. 10 A Hochleistungsrelais mit Nulldurchgangsschaltung. Speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben und Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben Zubehör. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung. Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Hersteller ESYLUX Typ MD 180i 16 Basic weiß EAN Nr. 4015120430459

RZB Stahlmast 611899.0031 Leuchtenmast D134, H5800, d76, Eingrab Stahlmaste für Leuchten mit Zopf ø 76 mm, Konisch-runder Lichtmast aus Stahl, mit beschliffener Längsschweißnaht, nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit bündig eingeleger Masttür 85 x 400 mm. Türverschluss VA. Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 andere Verschlüsse auf Anfrage. Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm UKK 500 mm unter Erde., CE-zertifizierte Lichtmaste aus Stahl nach EN 40 mit durchgehendem Erdstück, auf Wunsch Ausführung mit Flanschplatte. Konische Maste werden ohne sichtbaren Nahtauftrag geliefert. Präziser Türausschnitt für formschlüssige Passgenauigkeit der bündigen Masttür. Pulverbeschichtung mit RZB Standardfarben zur optimalen Übereinstimmung mit der Leuchtenfarbe, RAL, oder DB-Farben auf Anfrage möglich. Sorgfältige Glättung der Sichtfläche als Vorbehandlung zur Pulverbeschichtung. Direkt-Transport mit Spezialfahrzeugen vom Herstellwerk an den Lieferort zur Vermeidung von Transportschäden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6118990031 EAN Nr. 4051859081470

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1159490936 Secure-Tec 19.500A Überspannungsschutz-Automatiksteckdosenleiste 8-fach anthrazit 3m H05VV-F 3G1,5 1xMaster 5xSlave 2xPermanentMit Master-Slave Funktion und Überspannungsschutz.Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.Hoher Komfort durch 1 Master- (3500 W) und 5 Slave-Steckdosen (3500 W).Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W).Je eine Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz und Slave-Steckdosen.Sicherheitschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.Extra langes Kabel 3 m.Im Bliester verpackt.Design geschützt.Kabellänge 3 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 57 cm Steckdosen 1 Master5 Slave2 Permanent Nennstrom 16 A Entstörfilter - Zusätzliche Ausstattung 2 Permanent-Steckdosen Stecksystem DE Farbe Anthrazit EAN Nr. 4007123611867

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cellpack Gießharz Abzweigmuffe P 5 EG Nr. 127733 Gießharz-Abzweigmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Papier-Massekabel Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Geeignet für Kabelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Kompakte Bauweise, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Gute mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung, Sechskantschrauben und Muttern, Montageanleitung Typ P5EG EAN Nr. 4010311003498

RZB LED Einbaudownlight 901561.002 Einbaudownlight LED 23,9W-3000K 242x242x143,5, sym., 3150 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamtreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascale die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und quadratische Abschlussplatte Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901561002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859143086

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1403T12A1P AC Servomotor BSH, 27,8 Nm, 3000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 4800 U/min - Dauermoment im Stillstand: 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: international standard - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485201405

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F05263 Leitungsschutzschalter iC60N, 2p, 63A, D Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72.125 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72.125 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480441479

EFB Elektronik Patchkabel O6013.1 Duplex Jumper ST/ST 50/125µ 1 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026813

BTR Anschlusseinheit 130B11S30201-E C6Amodul 3 Port 180°M GB2 perlweiß Anschlusseinheit zum Einbau in Geräteinsätze im Unterflurbereich, passend zu Unterflur-Geräteinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann) und einzelne Typen von hager (Electraplan Solutions), Bauform GB2, mit C6Amodul 180°, GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, getestet Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrätig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrätig) an IDC-Schneidklemmen, inkl. Modulträger, Abdeckkappen und Blindabdeckungen, Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Farbe Gerätebecher schwarz Abdeckteile perlweiß, Varianten 3 Port, 6 Port, 9 Port BTR Metz Connect Typ 130B11S30201E EAN Nr. 4250184131793

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059480300 Typ SAIL-M12GM12W-4S3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W4S30U EAN Nr. 4032248807284

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 311675.004.1.76 Pendelleuchte LED 32+30W-4000K D690, LP1200, DALI, 4950 lm Eine in dieser Form einzigartige Leuchte für Innenräume. Mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, In der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Deckenanbau, oder Wandleuchte. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Stufenlos höhenverstellbare Stahlseilabhängung Sonderlängen auf Wunsch. LED-Lebensdauer 50.000 Stunden Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. Dimmbar DALI Switch DIM, corridor funktion. Betriebsgeräte im Baldachin. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglas FerroMurano, blau, Baldachin Aluminium eloxiert ø 263, h 40 mm, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311675004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859026433

RZB LED Einbaustrahler 911393.004.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D155, H123, dim.DALI, 2650 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffing. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91139300476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153023

RZB LED Einbaustrahler 911287.003 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D180, H170, mittel, 2800 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffing, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911287003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859119210

RZB LED Einbaustrahler 911340.003.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-3100K 360x180, DALI, 7750 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffing, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91134000376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859131595

Busch Jaeger Raumtemperaturregler 6124 01-885 Nr. 2CKA006134A0256 Raumtemperaturregler, schwarz matt, Busch-Powernet KNX, Bedienelemente solo, Raumtemperaturregler Heiz- Kühlbetrieb Farbkonzept Mit Beschriftungsfeld. Für Busch-Installationsbus KNX Busankoppler 6120 12-101, 6120 13 und Busch-Powernet KNX Netzankopplung 6920 12, 6920 13. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral keine Funktionszuordnung oder Standardbeleuchtung rot grün. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von 6164 10, 6164 11 in Verbindung mit KNX-Heizungsaktoren, handelsüblichen Stellantrieben oder analogen Stellantrieben Stetigregler. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren Fan Coil in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.. Klasse des Temperaturreglers 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%. Bedienelemente Tastkontakte links rechts zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente Betriebsartenanzeige über LCD Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 63 mm x 63 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 612401885 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6134-0-0256 EAN Nr. 4011395135549

Gewiss Leistungsschalter GWD7255 Leistungsschalter f Generatorschutz MTX 250 160A 36KA 4P Typ N Auslöser TMG Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waehlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbauesetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhagaengig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724426

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 4015394223542

RZB LED Einbaustrahler 911381.003.76 Einbaustrahler LED 39,2W-2000K D180, H303, DALI, 2250 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossener Betriebsgerät in separater Gerätebox., B Hersteller RZB Leuchten Nr. 91138100376 Energieeffizienzklasse B EAN Nr. 4051859139072

Siemens Bahnschutz 3RT1054-1XF46-0LA2 Bahnschutz AC 3: 55 kW/400V Spule DC 110Vx 0,7.1,25 SPS Eingang 24.110V DC Hilfskontakte 2S+2 Ö 3-polig Baugröße S6 mit Rahmenklemmen Spulenanschluss: Schraubanschluss Leistungsschutz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen. Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung direkt oder über PLC-Eingang. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA und IE3/IE4ready. Diese Variante zeichnet sich durch einen erweiterten Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen aus. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie besitzen einen DC-Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Hauptstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich. Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen. Die Leistungsschütze 3RT1 für extreme Bedingungen lösen die bewährte Baureihe 3TB5 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT10541XF460LA2 EAN Nr. 4047621022437

Merten Relais Schalter MEG5162-0000 Relais-Schalt-Einsatz, 2fach Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Schalten von zwei Ausgängen. -Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. -Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Nennstrom: max. 10 AX, cos Phi 0,6. Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten. Ausgänge: 2 x Schließer. Max. Schaltleistung pro Kanal: Glühlampen: 2200 W. HV-Halogenlampen: 2000 W. NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA. Elektronische Trafos: 1050 W. Kapazitive Last: 10 A, 140 uF. Energiesparlampen: 100 VA. Motorlast: 1000 VA. Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300. Taster-Modul Comfort Plus mit IR, 1fach System M MEG5112-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Drehregler-Modul System M MEG5252-03.-/04.. ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03.-/04.. ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03.-/04.. ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03.-/04.. ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03.-/04.. Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300. Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300. Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 Typ MEG5162-0000 EAN Nr. 4042811164638

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Dienstzimmerterminal 592900 Dienstzimmertermin. Arzt + Anwesenheit System 55 Das Dienstzimmerterminal Arztruf und Anwesenheit Plus ist die zentrale Steuer und Bedieneinheit für das Dienstzimmer. Für den Pflegedienst stehen großflächige Tasten zur Ruf Notrufauslösung, zum Arztruf sowie für die Anwesenheitsmarkierung und für zweite Anwesenheit zur Verfügung. Über ein hintergrundbeleuchtetes 2 x 8 stelliges Display und die 3 kapazitiven Tasten kann der Pflegedienst gezielt die für ihn wichtigen Informationen anzeigen. Dabei können über die drei kapazitiven Funktionstasten unterhalb der Displays individuell Zusatzfunktionen abgerufen und organisatorische Einheiten zusammengeschaltet werden. Zur visuellen Rufsignalisierung auf dem Flur wird eine Zimmersignalleuchte angeschlossen. Über den Stationsbus ist das Dienstzimmerterminal der jeweiligen Station mit der zugehörigen Stationszentrale verbunden. Freisprechfunktion nach Rufauslösung über ein optional angeschlossenes Sprachmodul. Die Montage des Dienstzimmerterminals und des optionalen Sprachmoduls erfolgt in separaten Unterputzdosen. Bedien- und Anzeigeelemente: 4 Taster, 3 kapazitive Tasten, Display Funktionen: Rote Ruf Notruftaste mit Finde Beruhigungslicht.. Blaue Arztruftaste mit Finde Beruhigungslicht.. Grüne Anwesenheits Abstelltaste mit Anwesenheitslicht.. Gelbe Taste für zweite Anwesenheit mit Anwesenheitslicht.. Sprachfunktion über optional angeschlossenes Sprachmodul zur Kommunikation mit den Zimmern.. Rufanzeige über Punktmatrix Display.. Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber.. Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs.. Zusammenschaltung von organisatorischen Einheiten über Funktionstasten.. Akustische und optische Meldung von Störungen im Zimmer. Für Sprachfunktion ist das Sprachmodul Plus 5990.. erforderlich. Zum Anschluss an: Stationsbus Montage: Unterputzdose für das Terminal liegt bei. EAN Nr. 4010337011491

Doepke Schwimmerschalter Typ Champ 1 GS-L 03 m Doepke Artikel Nr. 09921001 Schwimmerschalter sind Schaltvorrichtungen, die der Grenzstandfassung von Flüssigkeiten dienen. Die Geräte lösen bei zuvor definierten Füllständen Schaltbefehle aus und sind somit in der Lage, füllstandsabhängig z. B. Füllungs- und Entleerungspumpen zu steuern oder bei bestimmten Flüssigkeitsständen Alarm auszulösen. Die Geräte der Baureihe Champ sind wahlweise mit einem Schließer- oder Wechslerkontakt ausgestattet und können dadurch bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Bei steigendem oder sinkendem Füllstand im Behälter ändert sich die Lage des Schwimmers, sodass sich bei einem definierbaren Füllstand die Kontakte öffnen oder schließen. Durch ein optional erhältliches, verschiebbares Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich für jeden Flüssigkeitsstand eine entsprechende Schwimmerlage einstellen. Die Schalthysterese z. B. zwischen Pumpe ein und Pumpe aus ist dabei fest eingestellt. Der Schaltkontakt ist in ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse eingebaut. Der Schwimmer bildet mit dem Anschlusskabel eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausführung dieser Schalter hat die Funktion Leeren. Die Zuleitung der Geräte dieser Variante ist aus Gummi und beinhaltet den Schutzleiter (PE). Geräte dieser Variante eignen sich für die Verwendung in Standardumgebungen, z. B. für Wasserbehälter. Eigenschaften: - Champ 1F: 1 Schließerkontakt zum Befüllen; - Champ 1L: 1 Schließerkontakt zum Entleeren; - Champ 2: 1 Wechslerkontakt zum Befüllen/Entleeren; - hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung; - Gehäusematerial aus nichttoxischem PP; - hochflexible Neopren-Anschlussleitung; - Erfüllen die Anforderungen der SEMKO 124-1966 (CEE 24) und sind zusätzlich von VDE, ÖVE, SEV, DEMKO, NEMKO und FIMKO zugelassen (Champ 1); Einsatzgebiete: Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort, wo eine zuverlässige Grenzstandfassung von Flüssigkeiten gefordert wird. Hinweise: - nicht für DC- und Kleinspannung geeignet; - nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet Schwimmerschalter (leeren), 3 m Champ1GS-L03m EAN Nr. 4014712061729

Berker Glas Sensor 3fach 75643030 Glas Sensor 3fach mit Temperaturregler TS Sensor, polarweiß. Glas Sensor 3 fach mit Temperaturregler mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt, Tast, Dimm, Jalousie, Temperaturreglerfunktionen. Ein und Zweiflächenbedienung parametrierbar. Nebenstelle für Lichtszenen Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. Für Heiz und oder Kühlbetrieb mit ohne Zusatzstufe. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Reglerbetriebsarten Komfort, Standby, Nacht und Frost Hitzeschutz Betrieb. LED Display mit Symboldarstellung, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum, Außentemperatur, Uhrzeit Zeitgeber erforderlich. Mit 2 zusätzlichen Display Sensorflächen. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, als Regler Nebenstelle verwendbar. Temperaturregelung über Vorort Messung oder Messwert über Objekt. Wertgeber für Dimm, Positions, Helligkeits und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX Spannungsversorgung möglich Stromaufnahme beachten, separate Spannungsversorgung erforderlich. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2 fach verwenden. Mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Mit blauer Betriebs LED und 6 weißen Status LEDs. Nur für KNX geeignet!. Glas Sensor 3 fach mit Temperaturregler mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt, Tast, Dimm, Jalousie, Temperaturreglerfunktionen. Ein und Zweiflächenbedienung parametrierbar. Nebenstelle für Lichtszenen Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. Für Heiz und oder Kühlbetrieb mit ohne Zusatzstufe. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Reglerbetriebsarten Komfort, Standby, Nacht und Frost Hitzeschutz Betrieb. LED Display mit Symboldarstellung, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum, Außentemperatur, Uhrzeit Zeitgeber erforderlich. Mit 2 zusätzlichen Display Sensorflächen. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, als Regler Nebenstelle verwendbar. Temperaturregelung über Vorort Messung oder Messwert über Objekt. Wertgeber für Dimm, Positions, Helligkeits und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX Spannungsversorgung möglich Stromaufnahme beachten, separate Spannungsversorgung erforderlich. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2 fach verwenden. Mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung. Mit blauer Betriebs LED und 6 weißen Status LEDs. Nur für KNX geeignet! Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334383994

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Wendeschtztkombination LC2DT40FE7 Wendeschtztkombination, 4p, 40A/AC1, Spule 115V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Wendeschtz - Kurzbezeichnung des Gerats: LC2D - Anwendung des Schtzes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Erluterungen zum Gerat: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC fur Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz fur Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 O - berspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 C fur Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 C fur Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-5-1, 250 A DC fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V fur Hauptstromkreis gema IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 C 10 min. Hauptstromkreis - zugehor. Sicherungsnennleist.: 10 A gG fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 fur Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 fur Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V fur Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V fur Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V fur Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V fur Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V fur Hauptstromkreis gema IEC 60947-4-1, 690 V fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlusse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach  6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach  6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schlieung, 4.19 ms ffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schtzt mit Nennlast gema EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schtzt mit mechanischer Last gema EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110246964

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,30-A KV TWIN Doepke Artikel Nr. 09146809 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmanahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gema den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Gerate der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausfuhrung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Wahrend DFS 4 in der Ausfuhrung fur Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerstrome fur dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden konnen, gibt es in den allstromsensitiven Ausfuhrungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten fur den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Mae sind eine Vielzahl verschiedener Auslosestrome und Charakteristiken bei Bemessungsstromen - je nach Ausfuhrung - bis zu 125 A verfugbar. Alle Gerate sind in der Ausfuhrung HD erhaltlich, die sich besonders fur den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbader etc.) eignet. Auerdem verfugen sie uber groe Doppelstockklemmen zur Aufnahme groer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und konnen durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhangig und ermoglichen die Erkennung sinusformiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerstrome. Fehlerstromschutzschalter der Ausfuhrung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzogerung nur auf Fehlerstrome mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegen uber unverzogerten Schaltern erheblich unempfindlicher fur kurzzeitige impulsformige Fehlerstrome und ermoglichen einen storungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitz berspannungen in der Anlage kapazitive Stofehlerstrome oder Isolations berschlage mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfullen damit auch die Anforderungen fur gewitterfeste RCCB gema der osterreichischen Norm VE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslosezeiten fur unverzogerte RCCB werden auch von den Geraten der Ausfuhrung KV eingehalten. Sie konnen daher grundsatzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Die Twin-Ausfuhrung ist eine Kombination zweier vollstandiger RCCB, die einen Funktionstest jedes einzelnen Teil-RCCB ermoglicht, ohne den Laststromkreis abzuschalten. Sie bietet wahrend der Funktionsprufung einen vollwertigen Fehlerstromschutz, wobei jeder der parallel arbeitenden RCCB den vollen Bemessungsstrom fuhren kann. Der kontinuierliche Stromfluss wahrend der Testprozedur wird dabei durch eine Parallelschaltung der Schaltkontakte beider Teil-RCCB erreicht, d. h. wenn beide RCCB eingeschaltet sind, kann einer der beiden Teilschalter uber seine Pruftaste ausgelost werden, wahrend der zweite Schalter die Stromfuhrung ubernimmt. Zeigt der Funktionstest die Nichtauslosung eines defekten RCCB, so kann die Wirksamkeit der Schutzmanahme durch Einschalten des intakten RCCB wiederhergestellt werden. Ein defektes Gerat kann in diesem Fall mit der werksseitig montierten Wiedereinschaltsperrung WES 2 gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Eigenschaften: - Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters ohne Stromunterbrechung; - normgerechter Fehlerstromschutz auch wahrend der Testprozedur; - keine Kosten durch Anlagenstillstand; - hohe Anlagenverfugbarkeit; - hohe Immunitat gegen Stofehlerstrome und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhangige Auslosung; - sensitiv fur Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerstrome (Typ A); - geringe Baugroe fur alle Bemessungsstrome; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen fur groen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelost; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebauden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen, in denen herkommliche RCCBs infolge transientser Ableitstrome unerwunscht auslosen, wie z. B. Anlagen mit groen Leitungslangen hinter dem RCCB, Beleuchtungsanlagen mit vielen Leuchtstofflampen (> 20 Stuck), Computeranlagen, Solaranlagen und Rontgenanlagen.; - Die Twin-Ausfuhrung ermoglicht die Durchfuhrung des regelmaig vorgeschriebenen Funktionstests ohne Stromunterbrechung.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerstrome oder Fehlerstrome mit Frequenzen > 50 Hz verursachen konnen. FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.30 A, Typ A, kurzzeitverz., Twin, N links DFS4063-4/0,30-AKV TWIN EAN Nr. 4014712216709

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P01A1A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139114

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Maico Aufputzventilator 0084.0154 Typ ER-AP 60 H Beschreibung: Ausführung mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Einschaltpunkt: 60 %, 70 %, 80 % oder 90 % relative Feuchte mit Steckbrücke (Jumper) einstellbar. Ausschaltpunkt: ca. 10 % unter dem Einschaltpunkt (immer fest eingestellter Wert). Nicht drehzahlsteuerbar. Nicht für Zweitraumlüftung geeignet. Manuelle Bedienung über einen Schalter möglich, z. B. Einschalten der Volllast per Lichtschalter. Standardschaltung: Ventilator läuft im Grundlastbetrieb, Feuchtesteuerung ist aktiv, bei Überschreitung des Einschaltpunkts Volllastbetrieb, bei Unterschreitung des Ausschaltpunkts Grundlastbetrieb. Weitere Schaltungsvarianten: Ventilatorbetrieb mit oder ohne Grundlastbetrieb; manuelle Zuschaltung der Volllast; Ein- bzw. Ausschalten des Ventilators durch einen Schalter. Einschalten der Volllast durch den Lichtschalter und damit verbunden eine Nachlaufsteuerung (Nachlaufzeit 6 min) des Ventilators. Der Ventilator läuft immer so lange nach bis die Luftfeuchtigkeit im Raum unter die Ausschaltfeuchte gefallen ist, unabhängig der Schaltungsvarianten. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftgeprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 60 H, Ausführung: Feuchtesteuerung, Fördervolumen: 35 / 61 m³/h, Drehzahl: 900 / 1.250 1/min, Luftströmung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 11 / 21 W, I_{Max}: 0,13 / 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzanschluss: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Schalldruckpegel: 33 / 40 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, Ausführung mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Einschaltpunkt: 60 %, 70 %, 80 % oder 90 % relative Feuchte mit Steckbrücke (Jumper) einstellbar. Ausschaltpunkt: ca. 10 % unter dem Einschaltpunkt (immer fest eingestellter Wert). Nicht drehzahlsteuerbar. Nicht für Zweitraumlüftung geeignet. Manuelle Bedienung über einen Schalter möglich, z. B. Einschalten der Volllast per Lichtschalter. Standardschaltung: Ventilator läuft im Grundlastbetrieb, Feuchtesteuerung ist aktiv, bei Überschreitung des Einschaltpunkts Volllastbetrieb, bei Unterschreitung des Ausschaltpunkts Grundlastbetrieb. Weitere Schaltungsvarianten: Ventilatorbetrieb mit oder ohne Grundlastbetrieb; manuelle Zuschaltung der Volllast; Ein- bzw. Ausschalten des Ventilators durch einen Schalter. Einschalten der Volllast durch den Lichtschalter und damit verbunden eine Nachlaufsteuerung (Nachlaufzeit 6 min) des Ventilators. Der Ventilator läuft immer so lange nach bis die Luftfeuchtigkeit im Raum unter die Ausschaltfeuchte gefallen ist, unabhängig der Schaltungsvarianten. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftgeprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 60 H, Ausführung: Feuchtesteuerung, Fördervolumen: 35 / 61 m³/h, Drehzahl: 900 / 1.250 1/min, Luftströmung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 11 / 21 W, I_{Max}: 0,13 / 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzanschluss: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Schalldruckpegel: 33 / 40 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, Ausführung mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Einschaltpunkt: 60 %, 70 %, 80 % oder 90 % relative Feuchte mit Steckbrücke (Jumper) einstellbar. Ausschaltpunkt: ca. 10 % unter dem Einschaltpunkt (immer fest eingestellter Wert). Nicht drehzahlsteuerbar. Nicht für Zweitraumlüftung geeignet. Manuelle Bedienung über einen Schalter möglich, z. B. Einschalten der Volllast per Lichtschalter. Standardschaltung: Ventilator läuft im Grundlastbetrieb, Feuchtesteuerung ist aktiv, bei Überschreitung des Einschaltpunkts Volllastbetrieb, bei Unterschreitung des Ausschaltpunkts Grundlastbetrieb. Weitere Schaltungsvarianten: Ventilatorbetrieb mit oder ohne Grundlastbetrieb; manuelle Zuschaltung der Volllast; Ein- bzw. Ausschalten des Ventilators durch einen Schalter. Einschalten der Volllast durch den Lichtschalter und damit verbunden eine Nachlaufsteuerung (Nachlaufzeit 6 min) des Ventilators. Der Ventilator läuft immer so lange nach bis die Luftfeuchtigkeit im Raum unter die Ausschaltfeuchte gefallen ist, unabhängig der Schaltungsvarianten. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftgeprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 60 H, Ausführung: Feuchtesteuerung, Fördervolumen: 35 / 61 m³/h, Drehzahl: 900 / 1.250 1/min, Luftströmung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 11 / 21 W, I_{Max}: 0,13 / 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzanschluss: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Schalldruckpegel: 33 / 40 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, EAN Nr. 4012799841548 Typ ER-AP60H

Hager Schaltschrankheizgerät FL252Z Hager Installation Schaltschrankheizgerät 15W EAN Nr. 3250619272528 Hager Artikel Nr. FL252Z

Wago Trennwand 281-356 Trennwand 2 mm dick überstehend lichtgrau Wago Serie 281 EAN Nr. 4017332199322

ABB Leistungsschalter 1SDA055732R0001 Typ E1N 12 PR122-LSI R1250 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570729

ABB Leistungsschalter 1SDA056732R0001 Typ E3L 20 PR122-LSI R2000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580728

Haupa Presseinsatz 211167 Presseinsatz Aderendhülsen 70 qmm Aderendhülsen, Trapezpressung für Aderendhülsen EAN Nr. 4011923073121

VIMAR Abdeckrahmen 21657.31 Abdeckrahmen 7M Holz italienisch-walnuss Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352419476

ABB Leistungsschalter 1SDA059395R0001 Typ E3S 10 PR121-LSIG R1000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617561

ABB Sicherungsautomat 2CDV251103R0518 Typ S201-Z25NAH10 Sicherungsautomat + HS Z-Char., 6 kA, 25 A, 1P+NA, 1S EAN Nr. 4016779563253

ABB Schütz 1SBL156004R2101 Typ AF12Z-30-01S-21 Schütz 24-60/50/60 20-60 Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523118614

Assa Abloy Elektro Türöffner 24SKF--27135D14 24 S KF S-271 EST 6-12 V GS/WS DIN Links effeff Typ 24SKF27135D14 EAN Nr. 4042203095243

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Zeitähler 7KT5504 Zeitähler 48x48mm AC 230V 60Hz ohne Blende 55x 55mm Siemens Hersteller Nr. 7KT5504 EAN Nr. 4001869198446

Wago Federleiste 769-106/000-036 1-Leiter-Federleiste grün-gelb/grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454486686

ABB Drucktaster 1SFA611100R1001 Typ MP1-10R Druckt-Bedienelem.tast.flach rot n.beleucht.CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500260975

ABB Zeitschaltuhr 2CSM204265R0611 Typ DT1-K DT1-K digitale Wochenzeitschaltuhr mit Programmierschlüssel, 1-Kanal EAN Nr. 8012542042655

ABN Türe Schwenkhebel RT08012 ARS-Tür Schwenkhebel, 800x1200x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RT08012 EAN Nr. 4015153387782

Haupa Schaumeinlage 220376 Schaumeinlage SysCon 400x300x15 Weichschaum, 400 x 300 x 15 mm Schaumeinlage SysCon EAN Nr. 4011923555689

ABB Leistungsschalter 1SDA061103R0001 Typ E2H-A 08 PR123-LSI G R0800 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636265

ABB Verriegelung 1SDA062135R0001 Typ SCHLUESSELVER. Schlüsselver. Klc Aus T7 Nr.20005 Zub. f. Leistungsschalter T7 EAN Nr. 8015644646745

ABB Reihenklemme 1SNK506322R0000 Typ ZS6-S-BL Messertrenn-Reihenklemme blau, Trennmesser EAN Nr. 3472595063222

Wago Brückungskamm 745-180 Brückungskamm 10-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303255

Hager Abfangschiene FZ702 Hager Installation Abfangschiene,univers,für Standverteiler,2-feld EAN Nr. 3250612767021 Hager Artikel Nr. FZ702

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZZ5104G 7035 POLY.SOCKEL H500 B1035 T410 PLAZ Hersteller Sarel Typ NSYZZ5104G EAN Nr. 3606480778087

Wago Endplatte 2002-1092 Endplatte für Sicherungsklemmen 2 mm dick orange Wago Serie 2002 EAN Nr. 4050821421498

A.L.S. Montageset zur Anbaumontage für LR-xx, aus Kunststoff A.L.S. Nr. Z-LR1 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Dold Koppelmodul 0061385 Typ HC3096.48/900 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.48/900DC24V EAN Nr.4030641613853

SLV LED Strips 552582 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz FLEXLED ROLL HIGHEND 24V, 2m, 2700K EAN Nr. 4024163155779

ABB Leistungsschalter 1SDA072521R0001 Typ E4.2V 32 D LI 3P E4.2V 32 Ekip DIP LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763718

ABN Ergänzungsbaustein PB12100N Ergänzungsbaustein, mit 1 Trenner NH00 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ PB12100N EAN Nr. 4015153069497

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552044 Typ 3RG4023-3AB60-PF Induktiver Sensor 3RG4023-3AB60-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40233AB60PF

Kaiser Einbaugehäuse 1290-41 HaloX-O Gehäuse mit Trafo-Tunnel, mit Trafo-Tunnel Einbaugehäuse HaloX-O, mit Trafo-Tunnel EAN Nr. 4013456332935

OBO Bettermann Drahtseilklemme 5302178 Typ 947 6 V4A Drahtseilklemme 6mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195901365

Schneider Electric Telemecanique Motorkabel FCE322035A200 Motorkabel ILD62 - Asynchron Motor 3,5 m Hersteller Telemecanique Typ FCE322035A200

Weidmüller Gehäuse 1194840003 Typ KTB MH 352615 S2N4 KTB MH 352615 S2N4 KTB MH 352615 S2N4 Herstellertyp KTBMH352615S2N4 EAN Nr. 4050118107319

A.L.S. Elektronisches Vorschaltgerät für CDM-T/TC/Mini R 20W A.L.S. Nr. VT-201EKB Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Legrand Anschlussgehäuse 387684 G1" Anschlussgehäuse C G1 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561123007

ABB Leistungsschalter 1SDA054218R0001 Typ T4H003025T11234002 T4H250 TMD050-0500 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644552558

OBO Bettermann Rohrmanschette 7202212 Typ TCX-180 Rohrmanschette für brennbare Rohre 264x40 Intumeszierender Baustoff grau EAN Nr. 4012196086917

Siemens Taster Geräteeinsetz 5TD21200KK DELTA Taster-Geräteeinsetz, UP 1S ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397320

Siemens Tür 8MF1680-2UT34-0BA2 8MF1 Fachtür H06 B08 Fachtür Rechtsanschlag IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF16802UT340BA2 EAN Nr. 4001869489834

ABB Reservevar 2CTB815704R1200 Typ OVR T2 40-275S P Q S SPD T2 mit Reservevar 230/400V einpolig 1polig, I_{max} 40kA, U_p 1,5kV EAN Nr. 3660308525291

Schneider Electric Sarel Frontplatte NSYCRTM1UVT 19 -Frontplatte 1HE mit Schalter und Thermostat, für Belüftung in RAL 7016 EAN Nr. 3606480173929

ABB Leistungsschalter 1SDA0712R0001 Typ E6.2V 40 G H-T LS Emax2_E6.2V 40 Ekip G Hi-Touch LSIG 3p F Offener Leistungsschalter EAN Nr. 8015644751005

Hager Baustein universN UE31D3 Baustein,universN,450x250mm,mit Sammelschienenensystem 50mm,4x 30x5mm,senkrecht Hersteller Hager EAN Nr. 3250616151536

ABB Zubehör Kit 1SDA066970R0001 Typ KIT FB XT4 4PCS Anchl. Flex-Kupfer. Fb XT4 4Stck Zub. f. Leistungsschalter XT4 Anschlüsse EAN Nr. 8015644008765

ABB Zubehör Leistungsschalter 1SDA073776R0001 Typ S51 AUSGEL. 250V E 1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 S51 Ausgel. 250V E1.2 EAN Nr. 8015644777098

Assa Abloy Verriegelung N1910000XX4000A St.Flg.-Verriegelung M. Integr. Ftr 45 Uni U-Stulp 270 24X6 effeff Typ N1910000XX4000A EAN Nr. 4042203558618

OBO Bettermann Gegenmutter 2049554 Typ 116 M32 LGR PS Gegenmutter M32 Polystyrol lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195161592

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4110-6 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 10A Siemens Hersteller Nr. 5SL41106 EAN Nr. 4001869439228

SLV LED Strips 552131 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz FLEXLED ROLL PRO 24V, 15W, weiss, 1m, 60 LED/m EAN Nr. 4024163123143

Walther-Werke Wandsteckdose AL160409SA Wandsteckdose 63A 4P 230V 9h IP44 Ausschalter 3 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743728

ABB Leistungsschalter 1SDA061995R0001 Typ T7S111080E15444002 T7S800M PR332/P-LSIRC R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644645410

Berker RolloTec Schaltuhr 17740002 RolloTec Schaltuhr Komfort mit Display Arsys weiß, glänzend Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334263906

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4416-5 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, A, 16A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44165 EAN Nr. 4001869201542

ABB Sicherungsautomat 2CDS272427R0447 Typ S202PR-K13 Sicherungsautomat K-Char., 10 kA, 13 A, 2P, RTT, UL1077 für Ringkabelanschluss EAN Nr. 4016779847247

Dold Not Aus Modul 0065252 Typ BH5928.91/900 DC24V 0,3-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.91/900DC24V03-3S EAN Nr.4030641652524

Hager Wandleranlage FP72W5N3P Wandleranlage bis 100A 3punkt Zählung und Prüfklemme EnergieNetz Mitte Hersteller Hager Typ FP72W5N3P EAN Nr. 3250612666072

Legrand Wippe Szenen 781529 Wippe IOBL Szenenschalter Galea perlmutt IOBL WIPPE SZENE GALEA PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067815298

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU30M3XS001F Bundle LXM28AU30M3X + BCH2MR3011CF6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU30M3XS001F

Gira Abdeckung Zugtaster/schalter 063843 Abdeckung Zugtaster/schalter S-Color Rot Abdeckung fürZugschalter und Zugtaster S Color Rot EAN Nr. 4010337638438

ABB Positionsschalter 1SBV016354R2701 Typ LS25M54D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Verstellb. Stahl-Rollenschwenkhebel EAN Nr. 3471522639325

Assa Abloy Sicherheitsschloss 809M34-72B65F95 Elektro-Si-Schloss 809®-34 DIN Rs 65mm Dorn 24V GS Eint.Vierk. effeff Typ 809M3472B65F95 EAN Nr. 4042203285736

Siemens 19-Zoll Schwenkrahmentraverse 8MF4894 19-Zoll Schwenkrahmentraverse B=600 bestehend aus 2 Stück Siemens Hersteller Nr. 8MF4894 EAN Nr. 4025515209942

Walther Werke Erdstück EG3ES Erdstück passend zur Produktreihe CUBE 400 mit 3 Ladefächern Erdstück in der Ausführung mit 3 Ladefächern EAN Nr. 4015609720750

ABB Leistungsschalter 1SDA068260R0001 Typ XT3N 250 TMG 100-4 00 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021665

ABN Flachverteiler MK25RK Flachverteiler AP T:160mm, 72TE- REG / 48TE- Klemmen 2x5-reihig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MK25RK EAN Nr. 4015153545335

Dold Motorsteuergerät 0059212 Typ SX9033 3AC400V 7,5KW 10-16A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX90333AC400V75KW10-16A EAN Nr.4030641592127

ABB Leistungsschalter 1SDA057766R0001 Typ E3V-A 20 PR122-LI R2000 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600297

Dold Stromrelais 0049731 Typ MK9053 DC20-200MA UH AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC20-200MAUHAC230V5S EAN Nr.4030641497316

Dold Zeitrelais 0016377 Typ AI 903.82 AC50/60HZ 24V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82AC50/60HZ24V15-30S EAN Nr.4030641163778

ABN Cu-Schiene XCUW121E Cu-Schiene 1FB 20x10x290mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW121E EAN Nr. 4015153597525

Dold Frequenzrelais 0022457 Typ AA9837.11/30 10-30HZ UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.11/3010-30HZUHDC24V EAN Nr.4030641224578

Dold Not Aus Modul 0062039 Typ BH5928.47/61 AC/DC24V 60-600S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.47/61AC/DC24V60-600S EAN Nr.4030641620394

Dold Zeitrelais 0037882 Typ AI 954N.82 AC50/60HZ 48V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82AC50/60HZ48V15-30S EAN Nr.4030641378820

Peha Wippe D 20.245.02 T Nr. 00152211 Wippe für Gruppentaster für Artikel-Nr. 254 T Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.245.02T EAN Nr. 4010105152210

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8625-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 3P+N, C25 Siemens Hersteller Nr. 5SY86257 EAN Nr. 4001869264837

Dold Zeitrelais 0039023 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 110V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ110V015-3S EAN Nr.4030641390235

Sirena Schallgeber DL112HDC024R/C Typ DL112HDC024R/C klar Schallgeber rot m.LED Warnlicht 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112HDC024RC

OBO Bettermann Putzausgleichsring 2003287 Typ UG 60 PA 12 Putzausgleichsring Unterputz Ø60mm, H12mm Polystyrol rot EAN Nr. 4012195027911

Phoenix Contact Monitor 2400515 Typ BL FPM 21.5 Umgebungstemperatur im Betrieb von -10 °C bis 60 °C. Hersteller Phoenix Contact Typ BLFPM21.5 EAN Nr. 4055626076201

Merten Rahmen 4fach 481446 ARTEC-Rahmen, 4fach, Edelstahl Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ 481446 EAN Nr. 4011281830657

Pepperl + Fuchs Kabeldose 043419 Typ V1-W-A2-10M-PUR Kabeldose, M12, LED, 4-polig, PUR-Kabel Länge 10 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WA210MPUR

Siemens Spannungsauslöser 3VA9988-0BA23 Spannungsauslöser flexibel 208-277V AC 50/60Hz Zubehör für: 3VA1/2 Siemens Hersteller Nr. 3VA99880BA23 EAN Nr. 4042949011576

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- EVN Funk Dimmer Wandpanel EFDWP1 Funk-Dimmer-Wandpanel -1-Kanal - 868MHz Druck-Dreh-Dimmer passend für EFD23400 und EFD12244X5A Hersteller EVN EAN Nr. 4037293014793
- Legrand Rahmen 5 fach Galea 771005 Rahmen 5-fach waagrecht Galea ultraweiss Rahmen 5-fach Galea horiz. UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710050
- Dold Drehzahlwächter 0055483 Typ BA9055/005 AC230V 0,5-5IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/005AC230V05-5IPM1-20S EAN Nr.4030641554835
- OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2007807 Typ T 100 WB3 Kabelabzweigkasten ohne Wielandbuchsen 3polig 151x117x67 Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195615811
- Dold Zeitrelais 0025234 Typ EC7666.21/041 50/60HZ 230V,15S-30H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7666.21/04150/60HZ230V15S-30H EAN Nr.4030641252342
- Hager Glasfaserriegel UZ10GFL Hager Installation Glasfaserriegel, 40x40x1000mm, L-Form zur kurzschlussfesten Stabilität EAN Nr. 3250616370579 Hager Artikel Nr. UZ10GFL
- Siemens Schilder 8WH8141-2AB85 Schilder, flach, Querbeschriftung 81-90 Größe ZBF5 Siemens Hersteller Nr. 8WH81412AB85 EAN Nr. 4001869350301
- Siemens Schütz 5TT5000-0 INSTA-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50000 EAN Nr. 4001869434957
- Siemens Schütz 3RT1016-1AQ01 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 380V 50/60Hz 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AQ01 EAN Nr. 4011209443716
- Wago Basisklemme 769-191 1-Leiter/1-Leiter-Basisklemme mit 2-fach-Querbrückung nach EN 60715 2-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918934749
- Phoenix Contact Zubehör für Plotter 5145614 Typ P1 ENGRAVING CC2 Zubehör für Plotter mit Gravureinheit Phoenix Contact Hersteller Typ P1ENGRAVINGCC2 EAN Nr. 4046356154796
- Siemens Schütz 3RT1034-1AR04 Schütz, AC-3, 15kW/400V, AC 415V, 50Hz, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341AR04 EAN Nr. 4011209406339
- Dold Halbleiterschütz 0061379 Typ PH9260.91/001/02 AC48-480V AC100A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. PH9260.91/001/02AC48-480VAC100A EAN Nr.4030641613792
- Lovato Electric Schütz BF1210A400 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160299
- Siemens Schütz 3RT2017-1AB02 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, AC 24V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AB02 EAN Nr. 4011209784987
- ABB Leistungsschalter 1SDA053872R0001 Typ TMAX T1B100 R025 I1000 1P F FC CUAL UL T1B100 R025 I1000 1P F FC CUAL UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T1 EAN Nr. 8015644549176
- Siemens Schütz 3TH4382-0AG2 Hilfsschütz 82E, DIN EN50011, 8NO+2NC, Schraubanschluss, AC-Betätigung, AC 110V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TH43820AG2 EAN Nr. 4011209090545
- Dold Asymmetrirelais 0050474 Typ BA9040.12/010 3AC50/60HZ 380V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0103AC50/60HZ380V5-5S EAN Nr.4030641504748
- Weidmüller SAI passiv 2512810000 Typ SAI-8-S-3P-M8L-M12-LOG SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAI8S3PM8LM12LOG EAN Nr. 4050118527902
- Gewiss Erweiterung GW76873 Erweiterung aus vernickeltem Messing M40-M50 Erweiterung aus vernickeltem Messing mit Dichtung. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564218994
- Phoenix Contact Blindstopfen 3063947 Typ KDT-ST 5 Blindstopfen, für die Tüllen CES--5 Phoenix Contact Hersteller Typ KDT-ST5 EAN Nr. 4046356301404
- Dold Unterspannungsrelais 0055288 Typ IK9171.11/240 3/N AC415/240V 0,75UN Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9171.11/2403/NAC415/240V075UN EAN Nr.4030641552886
- Siemens Starter 3RW4073-6BB34 SIRIUS Sanftstarter, S12, 205A, 150HP/460V, 50 Grad, AC 200-460V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40736BB34 EAN Nr. 4011209611955
- IFM Electronic Klemmstück E10893 Zubehör, Klemmstück, für Pneumatikzylinder, Zylinder mit T-Nut, Zylinder mit Trapeznut, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Gira Abdeckung Wippe 029042 Abdeckung + Wippe Kontrollfenster S-Color Grau Abdeckung und Wippe mit Kontrollfenster für Wippschalter und Wipptaster S Color Grau EAN Nr. 4010337290421
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0016T NH-Sicherungseinsatz NHO gG 500V 16A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0016T EAN Nr. 3250614132278
- Sirena Basiselement 36449 Typ NBABYTW5BC Basiselement f.Signalsäule BABY 36mm 24VACDC schwarz 36449 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NBABYTW5BC EAN Nr. 8010152364495
- EFB Elektronik Duplex Jumper O6413.35 Duplex Jumper SC - SC 50/125µ,35 m, OM2, LSZH, orange Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759170172
- OBO Bettermann Profilschiene 1119678 Typ 2068 L 800 FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 800x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195059295
- PC Electric Anbaugerätestecker 777152-4 Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 4h IP67 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399314308

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Kabeldose 254648 Typ V15-W-S-YE2M-PUR-A Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel Polzahl 5 Kabel PUR Länge 2 m Adern 5 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15WSYE2MPURA

Siemens Stromwandler 3UL2304-1A Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung Durchführungsöffnung 80mm, Fehlerstrom 30mA-40A Siemens Hersteller Nr. 3UL23041A EAN Nr. 4011209897526

Lovato Electric Anschlusssteil 11BA15751 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975054109

Phoenix Contact Blindstecker 3069883 Typ FBP-2/12 Blindstecker, Länge: 72,9 mm, Breite: 130,8 mm, Polzahl: 12, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ FBP-2/12 EAN Nr. 4046356962452

Wago Netzanschlussklemme 294-8213 Netzanschlussklemme 17mm-Ausführung mit PE-Rastkontakt N / PE / L (Netz) 3-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098843

Siemens Verteiler 8GK1032-3KK41 ALPHA 160 DIN, Wandverteiler, AP-Leerschrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=800 B=1050 T=140 Siemens Hersteller Nr. 8GK10323KK41 EAN Nr. 4001869256931

Phoenix Contact Steckergehäuse 3190386 Typ STG 8-VKK4 Steckergehäuse, Polzahl: 8, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ STG8-VKK4 EAN Nr. 4017918093334

Sirena Signalsäulenmodul 36521 Typ TWSMULTISMD240A blau Signalsäulenmodul 75mm LED 240VAC grau 36521 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMD240A EAN Nr. 8010152365218

Weidmüller Dateneinsatz 2503800100 Typ HDC XX6A02 MFSXXXX-0100 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MFSXXXX0100 EAN Nr. 4050118522518

A.L.S. IHU LONG, mit Adapter, AGL, max. 105W, E27, weiss Typ IHU-11017W Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Gewiss Abdeckrahmen GW16303LW Abdeckrahmen ART 3M Wenge Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274723

Gewiss Abdeckrahmen GW16303VT Abdeckrahmen ART 3M Titan Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564272200

Siemens Schutzschalter 5SM3746-4 FI-Schutzschalter SIQUENCE Typ B Allstrom-sensitiv 63A 3+N-pol. IFN 500mA 400V 4TE kurzzeitverzögert Siemens Hersteller Nr. 5SM37464 EAN Nr. 4001869320021

Finder Steckmodul 99.80.0.024.59 Steckmodul, grüne LED, ohne EMV-Schutz, 6-24 V DC/AC Farbe blau Hersteller Finder EAN Nr. 8012823105192 Artikelnummer 9980002459

Gira Tastschalter Wechsel 012842 Tastschalter Wechsel Wechsel S-Color Grau Tastschalter 10 A 250 V~mit Abdeckung und Serienwippen Wechsel Wechselschalter S Color Grau EAN Nr. 4010337128427

Siemens Modul 3SU1401-2BH00-3AA0 LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24-240V, amber, Federzuganschluss, für Bodenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SU14012BH003AA0 EAN Nr. 4011209944114

Klauke Presseinsätze RU5035 Presseinsätze RU, se: 50 mm², sm: 35 mm², Serie 18 Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel. EAN Nr. 4012078029148

Siemens Schütz 3RT2026-1AD04 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 2S+2Ö, AC 42V 50Hz, 3-polig, Baugr. S0 Schraubanschluss, Hilfsschalter lösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20261AD04 EAN Nr. 4011209898202

A.L.S. WHITE, Hängestrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, schwarz Typ WHE-3532 Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Lovato Electric FI Schutzschalter P1RC4P40AC300 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter FI-Schutzschalter 2P und 4P. 2 und 4 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Siemens Modul 3SU1401-1BG30-3AA0 LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V gelb, Federzuganschluss, für Frontplattenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SU14011BG303AA0 EAN Nr. 4011209938427

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261624 Typ IPC02-12 50pcs Codeträger Typ/Größe ROM 64 Bit 40 Bit Code, 24 Bit Datensicherung Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC021250pcs

B.E.G. DUO Leuchte 98294 Typ VL-Kabel Steuerleitung M-DUO 4 m BEG VERL.DUO-LEUCHTE-3-ADRIG-1,5QMM-4M 1,5qmm 4m blau Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelSteuerleitungMDUO4m EAN Nr. 4007529982943

Phoenix Contact Software 2404216 Typ NC4-5000-SMA-1YR Wartungslizenz (1 Jahr Verlängerung) für Niagara 4-Gerätelizenz NC4-5000 Hersteller Phoenix Contact Typ NC45000SMA1YR EAN Nr. 4055626352787

Spelsberg Montageplatte 19501201 Typ TK MPI-3625 Montageplatte TK MPI-3625, Montageplatte aus Isolierstoff, inkl. Befestigungsschrauben, 331 x 220 x 2,5, 331 x 220 x 2,5 mm EAN Nr. 4013902152193

IFM Electronic Touch Panel E2D400 Objekterkennung, Touch Panel PC, 12,1 Farb Display, Intel Atom CPU 1,6 GHz, 2 GByte RAM, Windows Embedded Standard 7 SP1 32 Bit Hersteller ifm Electronic GmbH

Lovato Electric Leergehäuse M3N Elektromechanische Motorstarter Leere Isoliergehäuse Gehäuse ohne externe Tasten Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975179871

Pilz Sicherheitssystem 773500 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul 4 sichere Halbleiterausgänge. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mo1p 4 so EAN Nr. 4046548012996

Eaton Einlegeschild 216482 Typ M22-XST-* Einlegeschild, 18 x 27, individuelle Beschriftung Einlegeschild 18x27 individuelle Beschr., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216482

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Zubehör Hilfsschalter 3VL9400-2AJ20 Zubehör für VL160X, VL160, VL250, VL400, Adapter für Hilfsschalter 2 HS+1 AS für Einbau rechts Siemens Hersteller Nr. 3VL94002AJ20 EAN Nr. 4011209475502

Wago Messumformer 857-800 JUMPFLEX®-Messumformer Temperaturmessumformer Pt100, Pt200, Pt500 und Pt1000 sowie Widerstände 0. 1 kOhm, 0. 4,5 kOhm lichtgrau Wago Serie 857 EAN Nr. 4045454470128

EFB Elektronik Spleißbox BA70901.48 Spleißbox LC 50/125µ n.a. 48 Pig 24 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174347

Siemens Relais 3UG4512-1AR20 Überwachungsrelais, analog, Phasenausfall und-Folge 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60 Hz, 1 Wechsler Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3UG45121AR20 EAN Nr. 4011209642249

Eaton Summer 229028 Typ M22-XAMP Summer BA9s, 24 V, Pulston Summer BA9s, 18-30V, Pulston, für Akustikmelder M22-AMC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 229028 EAN Nr. 4015082290283

Jung Abdeckung Ackermann LS 022 A-2 WW Abdeckung, für Ackermann Type 73022 A 2 Ruftaster mit Beruhigungslampe, blaue Ruftaste Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS022A-2WW EAN Nr. 4011377085954

Weidmüller Anschlussdose 1990600000 Typ IE-CC-V14M-RJ45-FJ-P Anschlussdose, FreeCon, RJ45 Modul IE-CC-V14M-RJ45-FJ-P Anschlussdose, FreeCon, RJ45 Modul Herstellertyp IECCV14MRJ45FJP EAN Nr. 4050118375206

Phoenix Contact Trennklemme 3044801 Typ UTTB 4-TG P/P Trennklemme, zur Montage auf Tragschiene NS 35, mit Prüfbuchsen-schrauben, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UTTB4-TGP/P EAN Nr. 4017918997137

Assa Abloy Elektro Türöffner 11805RR09635B71 Radiusöffner 118*05 RR Diode KL 096 22-42 V GS (22-26V 100% Ed) Uni Türöffner 11805RR mit Flachschießblech 096 effeff Typ 11805RR09635B71 EAN Nr. 4042203426672

Cimco Spanplattenschraube 191237 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Pan-Head 5,0x50mm TORX T25 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Pan-Head 5,0x50mm TORX T25 EAN Nr. 4021103912379

Eaton Dauerlichtmodul 171462 Typ SL7-L24-G Dauerlichtmodul, grün, LED, 24 V Dauerlichtmodul, grün, IP66, LED, 24 V AC/DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171462 EAN Nr. 4015081677900

Siedle Codeschloss DCA/IT 740-0 Set Siedle Artikel Nr. 200086730-00 DoorCom-Analog Set für Siedle Multi bestehend aus zwei Einzelgeräten im Schalttafelgehäuse. EAN Nr. 4015739867301 Alte Artikel Nr. 086730

Helios Einbauring 0955 Typ EBR 160 Für den Einbau von Tellerventilen in Blechwände, dünne Platten oder Aluflexrohre. Aus verzinktem Stahlblech. EBR 160, Einbauring Hersteller Typ EBR160 EAN Nr. 4010184009559

ABL Sursum Neutralleiter-Schalter Typ N63UL, Neutralleiter-Schalter, rechts und links anbaubar für alle Schaltgeräte AC nach UL489, Bemessungsstrom 40 - 63 A, Bemessungsspannung 240 V AC EAN Nr. 4011721082806

Phoenix Contact Richtantenne 5606613 Typ RAD-ISM-5000-ANT-PAR-18-N Richtantenne, 5 GHz, Gewinn 18 dBi, anschluss N (female), IP55 Phoenix Contact Hersteller Typ RAD-ISM-5000-ANT-PAR-18-N EAN Nr. 4046356479806

Schneider Electric Telemecanique Kontaktblock LUA1C20 Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1S+1S. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUA1 - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt. EAN Nr. 3389110367300

PC Electric Wandgerätestecker 5152-9k Wandgerätestecker 16A 5p 9h IP67, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE)

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181107 Typ NCB5-18GM40-N0-V1 Schaltabstand 5 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V R i ca. 1 kOhm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCB518GM40N0V1

Pepperl + Fuchs Schreib Lesekopf 119321 Typ IPH-L2-V1 Schreib-/Lesekopf für IDENTControl Arbeitsfrequenz 125 kHz Arbeitsabstand maximal 80 mm Versorgung aus der IDENTControl Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPHL2V1

Wago Klemmenleiste 256-602/334-000 Klemmenleiste mit abgewinkelten Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 2-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in grau Wago Serie 256 EAN Nr. 4055143385466

Weidmüller Gehäuse 2021870000 Typ KTB LID MH 3030 S4E Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, silber, silber KTB LID MH 3030 S4E Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse Herstellertyp KTB LID MH 3030 S4E EAN Nr. 4050118403176

Eaton Ersatzspule 283379 Typ DILM65-XSP(208V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283379 EAN Nr. 4015082833794

Jung Wipp Kontrollschalter 606 KO5 A Wipp-Kontrollschalter, 10 AX, 250 V ~, Universal Aus-Wechsel, mit Glimmlampe 90, N-Leiter erforderlich Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 606KO5A EAN Nr. 4011377049109

Gewiss Befestigungsmutter GW76941 Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing PG7 ATEX Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Kabelverschraubungen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564288416

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 252995 Typ V15-G-S-YE2M-PUR-A-V15-G Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 5-polig Polzahl 5 Kabel PUR Länge 2 m Adern 5 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15GSYE2MPURAV15G

Siemens Sicherungseinsatz 3NE3637-0C SITOP-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 710A aR 1000V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 130mm Siemens Hersteller Nr. 3NE36370C EAN Nr. 4001869369549

Eaton Leistungsschalter 124149 Typ IZM32H4-P10F Leistungsschalter, 4p, 1000A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 1000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124149 EAN Nr. 4015081217540

Phoenix Contact Flachdichtung 3241178 Typ WP-FS HF IP68 M32 Flachdichtung, Höhe: 2,2 mm, Durchmesser: 44 mm, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ WP-FSHFIP68M32 EAN Nr. 4046356785846

Siemens Überspannungsableiter 5SD7424-2 Überspannungsableiter T2, UN 240/400V, UC 350/264V a.c., Schutzbausteine steckbar, 3+1 Schaltung TN-S, TT, Breite 49,2mm Hersteller Siemens Typ 5SD74242 EAN Nr. 4001869549286

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 194769 Typ NBB20-U1-E0 Schaltabstand 20 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NPN Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB20U1E0

Schneider Electric Telemecanique Steckbare Muttern 03164 Steckbare Muttern (20), M4, für DIN-Schiene. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Clip-Muttern - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031642

Wago Federleiste 231-2110/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 10-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563178

Bachmann Kabeltrommel 398.182 Stahlblechkabeltrommel mit Thermoschutzschalter Stahlblechkabeltrommel 4 Steckdosen ohne Deckel mit Thermoschutzschalter 50m HO5RR-F 3G1,5mm² schwarz Bachmann Typ 398182 EAN Nr. 4016514004249

Lovato Electric Entstörglieder 11BGX79415 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Entstörglieder mit Schnellanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080559

Wago Federleiste 2231-115/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 15-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454877453

Phoenix Contact Sicherheitsrelais 2702094 Typ PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC Ein- und zweikanalige Ansteuerung. 2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang. Hersteller Phoenix Contact Typ PSRMC702NO1DO24DCSC EAN Nr. 4046356952262

Finder Plombierhaube 07E.16 Abdeck und Plombierhaube für 7E.16 - 1 Stück erforderlich. Für 7E.36, 7E.46 und 7E.56 sind 4 Stück erforderlich. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823318868 Artikelnummer 07E16

Phoenix Contact Kabelgehäuse 3212840 Typ PH 1,5/S/12 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 42 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 12, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH1,5/S/12 EAN Nr. 4046356573610

Siemens Knebelschalter 3SB2000-2EC01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, rot, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Rückzug von links und rechts, Schaltwinkel 2x50 Grad Siemens Hersteller Nr. 3SB20002EC01 EAN Nr. 4011209027787

Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1CC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 2,5A, N-ausl. 33A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211CC10 EAN Nr. 4011209903104

Phoenix Contact Aufbaugehäuse 2908809 Typ UM122-LG 13 Strangprofil-Aufbaugehäuse, 13 mm schmales Modul, bestehend aus zwei Seitenelementen Phoenix Contact Hersteller Typ UM122-LG13 EAN Nr. 4017918160685

Phoenix Contact Dichtung 1400374 Typ VS-ASI-FC-SEAL-HP Enddichtung für AS-Interface Flachleitung, beidseitig verwendbar, Schutzart IP67 Hersteller Phoenix Contact Typ VSASIFCSEALHP EAN Nr. 4046356495080

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826242:2 Typ SD-WMS 10 (NU)R YE:2 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 2, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RYE:2 EAN Nr. 4046356425339

Siemens Lasttrennschalter 3KD3060-ONE20-0 Lasttrennschalter 100A, Baugr. 2, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss inkl. Phasentrennwänden Siemens Hersteller Nr. 3KD30600NE200 EAN Nr. 4001869514871

Striebel & John Schottwand 2CPX039080R9999 Typ ZX80 Senkrechte Trennwand als Zwischenschottung, im oberer Anschlussraum des Zählerplatz, für Zählerabgangsfelder 1-reihig, für 2-reihig werden 2 Stück benötigt. EAN Nr. 4011617390800

Eaton Standsockel 122099 Typ XAP011004-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=100x100x400mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122099

Haupa Sortimentseinlage 220375 S Sortimentseinlage SysCon mit Schaum Polypropylen, 10 Fächer Inhalt \1\220399\Schaumeinlage SysCon 395 x 300 x 10 mm \1\220375\Sortimentseinlage SysCon Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923578855

Siemens Schütz 3RT1275-6LA06 Vakuumschütz, 200kW/400V/AC-3 ohne Spule Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Hauptleiter: Schienenanschlüsse Hilfsleiter: Schraubanschlüsse Siemens Hersteller Nr. 3RT12756LA06 EAN Nr. 4011209509399

Wago Einzelklemme 250-117 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 17-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüfoffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918648004

Kathrein UFOcompact DVB S 20610127 Typ UFO 878 UFOcompact plus-8fach-Transmod. DVB-S 2 -DVB-C Eing. 8x 950-2150 MHz DiSEqC TS-Proz. Ausg. 8x DVB-C, 47-1006 MHz QAM-Mode 16-256 Hersteller Kathrein Werke Typ UFO878 EAN Nr. 4021121517884

Peha Wippe D 11.640.02 GLK Nr. 00319141 Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss mit Kontrolllicht für Wechselschalter 2-polig Artikel-Nr. 616/2 Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.640.02GLK EAN Nr. 4010105319149

PC Electric 2-Wegekupplung 94326002 T-Connect 2-Wegekupplung mit Kabeleinlass IP67 schwarz Bestückung 1 Kabeleinlass mit Zugentlastung Klemmleiste max. 3x2,5mm², 2 CEE-Dosen 16A 3p 6h Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399739552

Walther Werke Wandsteckdose AD139306 Wandsteckdose 32A 3P 6h mit 2-pol.Ausschalter KG ohne Verrieg. wasserd. Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609263110

Haupa 2K VDE Schraubendreher 101956 2K VDE Schraubendreher PZ 3 mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft Kreuzschlitz Schraubendreher Pozidriv EAN Nr. 4011923158545

Dehn Aderendhülse Typ AEH 50 L22 CUGALSN Nr. 444050 Aderendhülse zur sicheren Fixierung des Aluminiumseils mit einem Querschnitt von 50 mm² Art.-Nr. 840 050. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ AEH50L22CUGALSN EAN Nr. 4013364291218

Siemens Taster 3SB3255-0AA21 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32550AA21 EAN Nr. 4011209521438

Jung Glasrahmen 2fach LSP 982 GL SW Glasrahmen, 2fach, für die LS-Serien und das FD-design, Abmessungen B x H 115 x 186 mm, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSP982GLSW EAN Nr. 4011377069572

Siemens Taster 3SU1000-3AB11-0AQ0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz: Symbol 5264 IEC 60417, schwarz: Symbol 5265 IEC 60417, Druckknöpfe, flach, waagerechte Einbau Siemens Hersteller Nr. 3SU10003AB110AQ0 EAN Nr. 4011209964068

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Hager Zugschalter WYE461 Hager Schalter Zugschalter mit Abdeckung Kallysto, Aus-/Wechselschaltung, creme. Zugschalter mit Abdeckung kallysto, Ausführung Aus-/Wechselschaltung für Unterputzmontage. EAN Nr. 3250617020787 Hager Artikel Nr. WYE461
- Wago Einzelklemme 250-603/000-006 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol in Reihe 3-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in mit Prüföffnung für Prüfstecker bis Ø 2 mm blau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918304276
- Haupa Rundstift 260772 Rundstift isoliert 1,25 2,5 Nylon Rundstifte aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt Nylon isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923132705
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417827 Typ SLPCM10-3-R/31 Alter Typenname SLPCM10-3-R/31 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=0,2 - 10m 3 Schutzstrahlen, Strahlabstand 400mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM103R31
- Phoenix Contact Grobschutzmagazin 2765398 Typ CT 10-2/2-GS Grobschutzmagazin CT zur Aufnahme von 20 2-Elektroden-Gasableitern der Bauform H, unbestückt. Ausführung: 10 Doppeladern Phoenix Contact Hersteller Typ CT10-2/2-GS EAN Nr. 4017918066291
- Weidmüller Steckverbinder 1170170000 Typ SAI-M23-KSC-1.00-1.5 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KSC-1.00-1.5 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KSC10015 EAN Nr. 4032248962310
- Wago Aufstock Stifteleisten 232-337 Aufstock-Stifteleisten mit abgewinkelten Lötstiften 7-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685481
- RZB LED Wandleuchte 58323.003.1 Wandleuchte LED 17,6W-4000K 230x230x230, 720 lm Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung Glas opal seidenglanz. Hersteller RZB Leuchten Nr. 583230031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859186892
- Striebel & John Sammelsch. Halter 2CPX068676R9999 Typ ZX555 Sammelschienenhalter, für Cu-Schiene 1 x 80 x 10 mm, Verteilsammelschienenensystem (VSS) 1600 A, Sammelschienenmittenabstand 185 mm, passend für TriLine® PowerModule. EAN Nr. 4011617686767
- Weidmüller Einsatz 1079730000 Typ HDC HP 250 F 35 HDC - Einsatz, Buchse, 3000 V, 250 A, Crimpanschluss, Baugröße 250 HDC HP 250 F 35 HDC - Einsatz, Buchse, 3000 V, 250 A, Crimpanschluss, Baugröße 250 Herstellertyp HDCHP250F35 EAN Nr. 4032248841783
- Siemens Relais 3RP2505-2BB30 Zeitrelais, Multifunktion, 2 Wechsler, 27 Funktionen, 15 Zeitbereiche (1,3,10,30,100) (s, min, h), AC/DC 24V, bei AC 50/60Hz mit LED, Federzuganschluss (Push-In) Siemens Hersteller Nr. 3RP25052BB30 EAN Nr. 4011209943506
- Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS332G510 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975086353
- Weidmüller Verschlussstopfen 1777730000 Typ VP M16-MS65 VP, Verschlussstopfen, M16, 5 mm, Messing, vernickelt VP M16-MS65 VP, Verschlussstopfen, M 16, 5 mm, Messing, vernickelt Herstellertyp VPM16MS65 EAN Nr. 4032248158003
- Schneider Electric Sarel Kabelbinder ENN46970 Thorsman Cintura, Kabelbinder, schwarz, 4,8x368mm. Produktbereich: TeSys GB2 - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinder - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3295150469709
- Pepperl + Fuchs Netzgerät 211139 Typ K34-STR-24...30V-3X500VAC-10A Schaltnetzteil, 23 30 V DC, 8 A Wirkungsgrad 89 % Spannung 30 V +- 1 % Einstellbereich 23 30 V DC Schutzart IP20 Befestigung Hutschiene Hersteller Pepperl+Fuchs Typ K34STR2430V3X500VAC10A
- "Rutenbeck Cat.6A-iso-Anschlussdose 136101070 Typ UAE-Cat.6A iso-8/8 Ap Cat.6A iso-Anschlussdose; 2-fach, mit Aufputzgehäuse, Zentralstück und Abdeckplatte; perlweiß (ähnlich RAL 1013); 80 x 80 x 46 mm; 256 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659892
- Weidmüller Aderendhülse 9037460000 Typ H1,0/25D ZH R Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 22 mm, 18 mm, rot H1,0/25D ZH R Aderendhülse, 1 mm², 18 mm, Farbcode DIN, rot (RAL 3020) Herstellertyp H1025DZHR EAN Nr. 4008190493035
- Bticino Taster HD4055P 1 poliger Wipptaster 10 A inklusive Wippe mit Aufdruck PRESS für das Schalterprogramm AXOLUTE, Anschluss mit Schraubklemmen, 1 modulige Ausführung, Farbe White Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4055P EAN Nr. 8012199985138
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1725 KA-22G Nr. 2CKA001754A4153 Abdeckrahmen, elfenbein weiß, alpha, Rahmen alpha exclusive, Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1725KA22G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4153 EAN Nr. 4011395012369
- Wago Anschlussleitung 771-9993/3217-301 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig 3 m lang Kodierung A für die Installation von Schaltern und Steckdosen halogenfrei Leiterenden 16 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454918255
- Siemens Anschlussabdeckung 3RT1966-4EA3 Anschlussabdeckung für Schienenanschlüsse zwischen Schütz Baugr. S10/S12 und Überlastrelais 3RB106, Adapter für Abdeckung 3RT19664A1 in Schützkombinationen S10/12 Siemens Hersteller Nr. 3RT19664EA3 EAN Nr. 4011209512467
- PC Electric Anbausteckdose 3822-4f87v Anbausteckdose gerade 16A 2p 24/42V 4h IP66/67 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, Verschlussdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Siemens Leistungsschalter 3RV2111-0BA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 0,14.0,2A, N-ausl. 2,6A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21110BA10 EAN Nr. 4011209713239
- Phoenix Contact Schutzdeckel 1411520 Typ HC-B 24-TMS-SD-IP66 HEAVYCON ADVANCE, IP66, Schutzdeckel B24 für Anbauseite, mit Schraubverriegelung, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 3 mm Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-TMS-SD-IP66 EAN Nr. 4046356918732
- Eaton Stern Dreieck Schützkombination 101007 Typ SDAINLM200(110V50HZ,120V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 110 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101007 EAN Nr. 4015081009060
- Phoenix Contact Zackband 0808820:0091 Typ ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN 91-100 Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 91. 100, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF4,QR:FORTL.ZAHLEN91-100 EAN Nr. 4017918598754
- Siemens Leistungsschalter 3RV2032-4WA15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 42.52A, N-ausl. 741A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20324WA15 EAN Nr. 4047621001432
- Peha Zentralplatte D 80.610.02 MJ2 NA Nr. 00752411 Zentralplatte für Tragplatte Artikel-Nr. 600 MJ1-600 MJ12 für 2 Modular-Jack mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.610.02MJ2NA EAN Nr. 4010105752410
- Wago Doppelstock 2020-2208 2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme L ohne Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau intern gebrückt Federleisteneinführung violett bedruckt grau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4050821049531

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Leergehäuse 1963530000 Typ IE-BH-V05M Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP67 IE-BH-V05M Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP 67 Herstellertyp IEBHV05M EAN Nr. 4032248645626
- Phoenix Contact Gravurplatte 0806482 Typ GPK/SK 610X610X0,8 SR/BK Gravurplatte, Platte, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: Gravur, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 610 x 610 mm Phoenix Contact Hersteller Typ GPK/SK610X610X0,8SR/BK EAN Nr. 4017918138561
- Berker Zentralstück 11350089 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller Arsys polarweiß, glänzend. Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweiß. Zentralstück mit Regulierknopf mit Aufdruck Schweiß. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334274766
- Schneider Electric Telemecanique Klemmenblockhalter 13362 Klemmenblockhalter für Mini-Kleinverteiler, 6 TE. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleistenhalterung - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3303430133629
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1509461 Typ SAC-4P-M12MS/10,0-186 Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/10,0-186 EAN Nr. 4017918899103
- Walther Werke Tüllengehäuse P712310MV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,QVN,M25,Versch.,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609612949
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1709005 Typ IPCV 5/ 9-GF-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ IPCV5/9-GF-7,62 EAN Nr. 4046356089982
- Weidmüller Kabeltülle 1827940000 Typ CABTITE KT5 17 b Kabeltülle, Kunststoff, schwarz, 17.00 - 18.00 mm, -20 °C - 80 °C CABTITE KT5 17 b Kabeltülle, Kunststoff, schwarz, 17.00 - 18.00 mm, -20 °C - 80 °C Herstellertyp CABTITEKT517b EAN Nr. 4032248333455
- Phoenix Contact Zackband 0800035:0022 Typ ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN 22-40 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 22. 40, weiß, Breite: 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:GERADEZAHLEN22-40 EAN Nr. 4017918492670
- Schneider Electric Telemecanique Anschlussbuchse XZCPV1965L10 Vorverdr. Anschlussbuchse XZ, abgewinkelt, 1/2 20 UNF 3p 10m-PVC-Kabel. Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: vorverdrahtete Stecker - Name der Reihe: „General Purpose“. EAN Nr. 3389119073363
- Siemens Knebelschalter 3SU1100-2BL60-1NA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, 10: 30H/12H/13: 30H, mit Halter, 1S, 1S, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11002BL601NA0 EAN Nr. 4011209957602
- Eaton Käfigmutter 107438 Typ NWS-KG/MU/BF/SRB/SZ/6X16 Käfigmutter, +Schraube, (Satz) Schraubensatz für 19 Befestigung, bestehend aus Schlitzschraube M6, Käfigmutter M6 sowie Rosette, 50 Stk. Packung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 107438 EAN Nr. 4015081071678
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1830757 Typ IMCV 1,5/ 6-G-3,5 P20 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ IMCV1,5/6-G-3,5P20THR EAN Nr. 4046356887922
- Phoenix Contact Steckerteil 1768781 Typ SMSTB 2,5/ 4-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/4-ST EAN Nr. 4017918034146
- Schneider Electric Sarel Frontsockel NSYSPF7200 Spacial-SF/SM-Frontsockel, 200x700mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 2 Frontplatte, 2 Rückwand, 4 Eckabdeckung, 4 Ecke, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606480169243
- Wago Stiftleiste 733-334/100-000 Stiftleiste für PressIn-Technik mit geraden PressIn-Stiften 4-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4045454750404
- Eaton Einbausatz 178379 Typ XTMP21X16FM-H550W1000 Einbausatz für 2x IZMX16, Festeinbau, HxB=550x1000mm Einbausatz für 2x IZMX16 Festeinbau Höhe 550mm Breite 1000mm, Stahlblech, inklusive Montagematerial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178379 EAN Nr. 4015081736829
- Lovato Electric Positionsschalter KME1L21 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116197
- Phoenix Contact Steckerteil 1910089 Typ FKCVW 2,5/ 7-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCVW2,5/7-ST EAN Nr. 4017918174866
- Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3E3064R040 Sercos cable between Lexium ILM 62 integrated drives, 4m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62, Lexium 62 ILM - Produktkompatibilität: LXM 62 distribution box, LXM 62 ILM integrated drive. EAN Nr. 3606485393612
- Phoenix Contact Kabelmarker 0824821 Typ UC-WMT (15X4) OG CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(15X4)OGCUS EAN Nr. 4046356361422
- Merten Adapter MEG4080-6034 System Design Adapter für System M Artikel in System Design, Anthrazit, System Design Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Anthrazit. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196226
- Phoenix Contact Kabelmarkerträger 0830424 Typ WM-CARRIER/B (55X15)LPR Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbinde montage, Kabeldurchmesser: 9 mm, Schriftfeldgröße: 55 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WM-CARRIER/B(55X15)LPR EAN Nr. 4046356716147
- Albert Wandeinbaustrahler 690262 Energieeffizienzklasse A+ Wandeinbauleuchte 690262 aus Edelstahl mit Borosilikatglas klar. Eingerichtet für 1 x HIT-TC-CE 35 W, Fassung G 8,5. Einbauöffnung 182 x 182 x 90 mm Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 185 x 185 x 85 mm EAN Nr. 4007235902624
- Weidmüller Reihenklemmen 1699600000 Typ ZDKB 2.5/1.5 Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 250 V, 16 A, dunkelbeige Technische Daten Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 250 V, 16 A, dunkelbeige Herstellertyp ZDKB2515 EAN Nr. 4008190901592
- Eaton Verteilerfeld 114559 Typ XVTL-MP/BX/IC-10/4/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x1000x400mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteile Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114559 EAN Nr. 4015081139590
- Theben Raumthermostate 7460131 Typ RAMSES 746 RA UP-Raum-Thermostate, Anschl. für Temperaturabs., Schalter Heizung Raumtemperaturregler, 5-30°C, mit Rahmen, Temperaturabsenkung (4 K) durch externe Ansteuerung (z.B. Schalter, Zeitschaltuhr) möglich, Gehäuse reinweiß, Öffner EAN Nr. 4003468746035
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1789708 Typ MC 1,5/ 7-GF-3,5 P14 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/7-GF-3,5P14THR EAN Nr. 4046356611244
- Legrand Aufputzverteiler 601976 Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz IP 65 - IK 09. Anzahl der Reihen 1, Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 6, Maße in mm H x B x T 200 x 164 x 115,6. Inklusive N- und PE-Klemmen. AP VERT. IP65 1-Reihig 6MOD Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066019765

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Abdeckrahmen GW35903AW Abdeckrahmen Dahlia 3 fach Farbe Weiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857117

Phoenix Contact Ethernet Switch 2702332 Typ FL SWITCH 2206-2FX ST Unmanaged Mode. RSTP. DHCP Client, DHCP Server pool-basiert und port-basiert, DHCP Option 82. VLANs. MRP Client und Master. -40 °C. 70 °C Umgebungstemperatur. Hersteller Phoenix Contact Typ FLSWITCH22062FXST EAN Nr. 4055626128597

Eaton FI Schalter 187453 Typ PFIM-40/2/03-G/F Fehlerstromschuttschalter PFIM-F, 2-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I_N: 0,3 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Hersteller Eaton Typ PFIM40203GF EAN Nr. 4015081825110

Siemens Leistungsschalter 3VA5145-5ED11-0AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 277V 1-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=45A Überlastschutz Ir=45A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51455ED110AA0 EAN Nr. 4042948838570

Walther Werke Gerätestecker 10844 NORVO Wandgerätestecker z. Außenbef. 16A 3P 3h f. Kleinsp.,Kabeleinf.o Wandgerätestecker der Serie NORVO 16A 3P 42V 3h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung und 1 Kabeleinführung oben, Außenmaß 81x80 EAN Nr. 4015609005567

Wago Federleiste 232 841/039 000 Federleiste mit abgewinkelten Einlötfittgen 11 polig mit Verriegelungsklinken Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötfittg 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143582094

Siemens Relais 3RB2163-4MC2 Überlastrelais 160.630A für Motorschutz Baugr. S10/S12, Class 5.30, Schützenbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schienenanschluss Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset int. Erdschlusserkennung Siemens Hersteller Nr. 3RB21634MC2 EAN Nr. 4011209638518

Dehn + Söhne Erdungsstange 769505 Typ EST ES 1500 Erdungsstange Endstück m. Kupplungselement L 1500mm Erdungsstange – Endstück. Formschlüssige Alu – Schraubkupplung zur optionalen Verlängerung der Erdungsstange mit Alu – Bajonettkupplung und Abschlussstiel mit Ringöse. Typ ESTES1500 EAN Nr. 4013364004566

Phoenix Contact Grundgehäuse 1900196 Typ EMSTB 2,5/14-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTB2,5/14-GF EAN Nr. 4017918170684

Finder Koppelrelais 49.52.9.024.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 2 Wechsler 8 A / 250 V AC, Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung-Varistormodul Hersteller Finder EAN Nr. 8012823220918 Artikelnummer 495290240060

Siemens Einschubspule 3RT1955-5XB42 Einschubspule Bahnschütz S6 für 3RT105...-OLA2 oder 3RT145...-OLA2 DC 24Vx 0,7-1,25 Speisespannung 24.110V DC Steuerspannung Federzuganschluss Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT19555XB42 EAN Nr. 4047621023076

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL320AA0 EAN Nr. 4042948832721

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1745700000 Typ BL 3.50 AH15 BK BX Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 15 BL 3.50 AH15 BK BX Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 15 Herstellertyp BL350AH15BKBX EAN Nr. 4008190985264

Gewiss Erweiterungssatz GW98336 Erweiterungssatz f. Motorantrieb in Leistungsschalter Ausfahrbar MTSE/M1600 Erweiterungssatz Steckverbinder fuer Leistungsschalter Ausfahrbar. Zum Anschluss von einem Motortrieb. Wird zusaetzlich zur Anschlussleitung benoetigt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564157408

Peha Steckdose D 6611.36 ME GLK SI Nr. 00259311 Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0602, mit Frontbefestigung, mit Abdeckung, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 und Kontroll-Licht Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D6611.36MEGLKSI EAN Nr. 4010105259315

Peha Wandsender D 450/61.022 FU-BLS N Nr. 00343866 Easyclick-Mini-Wandsender, 2-Kanal für Einzelmontage Wippe mit neutraler Mittelstellung, ohne Bedruckung, durch die kleine Bauform universell verwendbar, Abmessungen: 61 x 61 mm, H = 15 mm Peha Warengruppe Funksysteme Typ D450/61.022FU-BLSN EAN Nr. 4010105343861

Merten Rahmen 2fach 478225 M-SMART-Rahmen, 2fach, aktivweiß glänzend Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 478225 EAN Nr. 4042811043759

Wago Klemmenleiste 261-252/332-000 4-Leiter-Klemmenleiste einseitig mit Betätigungsdrückern mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 2-polig grau Hersteller WAGO Serie 261 EAN Nr. 4050821732006

Phoenix Contact Funkmodul 2884282 Typ ILB BT ADIO 2/2/16/16 Wireless-IO-Modul, 16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge, 2 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge, Bluetooth V1.2, Frequenzband 2,4 GHz, 1 Funkinterface, WLAN-BlackChannelList, LEM Phoenix Contact Hersteller Typ ILBBTADIO2/2/16/16 EAN Nr. 4046356049658

Schneider Electric Telemecanique Verbinder TSXCBYK9 X-BUS SUB-D 9-Verbinder. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: 9-poliger Bus X SUB-D-Stecker - Nebenziel: Kabelende - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3389110782646

Merten British Standard Steckdosen 203919 British-Standard Steckdosen-Einsatz, abschaltbar, polarweiß glänzend, System M Erhöhter Berührungsschutz gemäß BS 1363. Mit Schalter und Kontrollampe. Passend in eine 60er-Einbaudose. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 203919 EAN Nr. 4042811033606

Kaiser Frontteil 1281-11 Einbaugehäuse, Frontteil, für HaloX Ø 130 mm in Ortbeton, Deckenauslass variabel Mineralfaser, Deckenauslass bis Ø 100 mm stufenlos möglich, zeitsparend, ohne weitere Nacharbeiten evtl. Oberfläche glätten, Ersatz-Mineralfaserplatte für HaloX-O (Art-Nr. 1299-27) Typ 128111 EAN Nr. 4013456546684

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-OACO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360ACO EAN Nr. 4042949056034

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Striebel & John Abdeckungshalter 2CPX062602R9999 Typ ED138P12 Abdeckungshalter 52,5 mm hoch, zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF- und WR-Profileschienen sowie zum Aufrasten einer Trennwand, bei Hutprofilschienen 35 x 15 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden, Verpackungseinheit 12 Stück. EAN Nr. 4011617626022

Pepperl + Fuchs Gabellichtschranke 801671 Typ GL5-T/28a/115 Gabelweite 5 mm Hindernisgröße 0,8 x 1,8 mm Lichtart IRED Signalausgang 2 npn antivalent, überspannungsfest Schaltungsart hell-/dunkelschaltend Anschluss 2 m Kabel, 4 x 0,09 mm², PVC Betriebsspannung 5 24 V DC, class 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GL5T28a115

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1343 Frontelem. rot, f. Leuchtwahlschalter Ø22, 3 Stellungen rastend. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906127

Busch Jaeger Zentralscheibe 2548-020 F-84 Nr. 2CKA001724A4385 Zentralscheibe, studioweiß, Rufsysteme, Licht-Ton-Rufsysteme, Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik- Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 A3. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2548020F84 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395227480

Legrand Leergehäuse 001917 Anreihbar an 2-reihige Plexo³ Feuchtraumverteiler mit Verbinder Best-Nr.001967 optional. Für den Einsatz von z.B. Plexo55 Modulargeräten, P17 Tempra CEE-Anbausteckdosen 16 A und 32 A und weiteren diversen Geräten. Leergehäuse 2-reihig Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060019174

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BJ27 Frontelement Wahlschalter, 2 Stellungen, Ø 22, schwarz. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: nicht abschließbar - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90°. EAN Nr. 3389110827590

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF460AA0 EAN Nr. 4042948821084

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3244342 Typ MSDB 2,5-RZ BU Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: blau, Montageart: auf Montageplatte Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5-RZBU EAN Nr. 4046356145541

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668522 Typ SAC-4P-M12MS/0,6-PUR/M12FR-3L Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 0,6 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/0,6-PUR/M12FR-3L EAN Nr. 4017918136017

Phoenix Contact Steckerteil 1971125 Typ SMSTB 2,5/ 8-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/8-STF-5,08 EAN Nr. 4017918931261

Siemens Gehäuse 3SB3801-ODF3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberseite gelb, mit Schutzkragen, 1 Befehlsstelle, A=Not-Halt-Pilzdrucktaster rot, 40mm, drehentriegelt, 1Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB3801ODF3 EAN Nr. 4011209513563

Phoenix Contact Steckerteil 1975833 Typ IPC 16/ 4-STGF-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ IPC16/4-STGF-10,16 EAN Nr. 4017918953157

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-560 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 510, 520, 600 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274111

Weidmüller Gehäuse 1665760000 Typ HDC 07A DODL 2BO HDC - Gehäuse, Baugröße 1, Schutzart IP65, Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Standard HDC 07A DODL 2BO HDC - Gehäuse, Baugröße 1, Schutzart IP 65, Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Standard Herstellertyp HDC07ADODL2BO EAN Nr. 4008190422783

Schneider Electric Telemecanique Abgangseinheit KSB400DC4TRE Abgangseinheit 400A für Compact NS TRE. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produktkompatibilität: Compact NSX400H, Compact NSX400L, Compact NSX400N, Stützdurchführungsplatte FL21 - Montagemodus: steckbar - Polarität Abzweigeinheit: 3L+N+PE. EAN Nr. 3606485057712

Knipex Sicherungsringzange 44 31 J02 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 140 mm Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 4431J02 EAN Nr. 4003773066941

Weidmüller Stecker Buchse 1784050000 Typ SAIB-4-IDC M8 Freikonfektionierbare Buchse, M8, {Reference (AttributeDefinition) not found patnr3384105687385} SAIB-4-IDC M8 Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M8, {Reference (AttributeDefinition) not found patnr33841 Herstellertyp SAIB4IDCM8 EAN Nr. 4032248186440

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1706264 Typ IDC 0,3/11-3,81 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schneidklemmanschluss QUICKON, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ IDC0,3/11-3,81 EAN Nr. 4017918116767

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1805119 Typ MKKDS 3/ 9 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKKDS3/9 EAN Nr. 4046356670050

IFM Electronic Reflexlichttaster OH5005 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 50 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,2 m, PVC-Kabel, Werkstoff Gehäuse ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Combi Kupplung 3042227 Typ SC 2,5-RZ/ 1-L BU COMBI-Kupplung, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,8 mm, Farbe: blau, Montageart: auf Montageplatte Phoenix Contact Hersteller Typ SC2,5-RZ/1-LBU EAN Nr. 4017918922542

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407314 Typ SAC-4P-MR/ 2,0-28R SCO RAIL Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, RADOX® GKW S halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Bahnanwendungen Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-MR/2,0-28RSCORAIL EAN Nr. 4046356774307

Schneider Electric Telemecanique Wartungskit HMIZKITB1 Zubehörsatz für Magelis USB-Tastatur. Produktbereich: Magelis HMIZ - Produkt oder Komponententyp: Zubehörsatz - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: USB-Tastatur - Satzzusammenstellung: 5 Abzweiger, Rotationsschutz, 5 Kabelklemme USB Typ B. EAN Nr. 3595864175522

Pilz Lichtschranke 632062 Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 450mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN opII4H-s-30-045 EAN Nr. 4046548076394

Wago Federleiste 722-239/031-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Durchführungsflanschen 9-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastnasen für durchgeführte Montage Wago Serie 722 EAN Nr. 4045454535681

Schneider Electric Telemecanique Fußadapter ISM20832 OptiLine 50, Fußadapter für runden Fuß, grau, Durchmesser 60mm. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Fußadapter - Erläuterungen zum Gerät Adapter - Menge pro Satz Satz à 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ ISM20832 EAN Nr. 3606480297960

Phoenix Contact Kabelmarker 0825344 Typ UC-WMTBA (24X5) VT Kabelmarker, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(24X5)VT EAN Nr. 4046356349994

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF32-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF320BA0 EAN Nr. 4042949041054

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 225907 Typ OBE2000-R2-SE0 Betriebsreichweite Long Range Modus 0 2 m High Precision Modus 0 200 mm Lichtart rot, Wechsellicht, 630 nm Signalausgang 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart Schließer Anschluss Festkabel 2 m Be Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE2000R2SE0

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3244263 Typ MSDB 2,5-FE-F Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: schwarz/gelb, Montageart: Direktmontage mit Flansch Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5-FE-F EAN Nr. 4046356793155

Brumberg Stromschiene 88164070 1-Phasen-Stromschie. DALI, 4m, weiss 1-Phasen-DALI-Stromschiene aus extrudiertem Aluminium, zum Anschluß an 230V-Netzspannung, maximale Belastung 16A, zum Deckenanbau bzw. zur Pendelmontage geeignet, quadratische Form, Länge 4000 mm, Oberfläche weiß, Schutzklasse I, IP20, IMQ-zertifiziert EAN Nr. 4250047793847

Siemens Leistungsschalter 3VL1710-2EA43-8CA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17102EA438CA0

Schneider Electric Telemecanique CEE Wandsteckdose PKY16W424 CEE Wandsteckdose Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 200-250 V AC. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC. EAN Nr. 3303432416294

Hager Wandschrank FP81TN Hager Installation Wandschrank, IP44, SKI, 1250x300x205mm, leer, univers. Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666379 Hager Artikel Nr. FP81TN

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldesalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360AGO EAN Nr. 4042949064091

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2DK36-0AB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch IN=315A, Bemessungsstrom II=2000.4000A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47312DK360AB1 EAN Nr. 4011209756601

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 3Z30UM, Leitungsschutzschalter 3-polig, Auslösecharakteristik Z, Nennstrom 30A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721080185

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 2199773 Typ MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Artikel mit seitlichem Pinabgang Phoenix Contact Hersteller Typ MKDSO2,5HV/2R-7,5KMGY EAN Nr. 4046356464253

Busch Jaeger Speicherkarte 6144 44 Nr. 2CKA006140A0032 Speicherkarte, Busch-Installationsbus KNX, Steuerung, Logik und Zeit, Speicherkarte für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144 40 Für Datenübertragung und Datensicherung der 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144 40. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 614444 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6140-0-0032 EAN Nr. 4011395191927

Dehn + Söhne Arbeitskopf 766465 Typ AK SQL STK 365 Arbeitskopf 36kV m. Steckkupplung u. Spindel-Querstift Lang L 365 mm Arbeitskopf STK / Spindel Querstift Lang. Alu-Trichterkupplung mit Stellring (Bajonettverriegelung) für Freiluftanwendung zum Erden und Kurzschließen. Einzelteil zum Isolierstangenset IS STK. Typ AKSQLSTK365 EAN Nr. 4013364121775

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045624R9999 Typ 4/8R6 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung)- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456247

"Nobile Downlight 1850480100 Typ N 5048 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5048 chrom-matt Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 57 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. EAN Nr. 4044538004556

Schneider Electric Telemecanique Motorantrieb LV432640 Motorantrieb, MT400/630, 110..130 V AC 50/60Hz. Produktbereich: EasyPact CVS400.630, NSX400.630, NSX400.630 DC, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Produktkompatibilität: PowerPact-L-Rahmen - Betriebsbemessungstrom Ie: 400 A, 630 A. EAN Nr. 3606480020162

Hager Leistungsschalter HNB125H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße x250 3polig 40kA 125A TM. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stel EAN Nr. 3250613347741 Hager Artikel Nr. HNB125H

IFM Electronic Induktiver Sensor I22002 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 164, Kunststoffhülse, Schaltabstand 120 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC, Betriebsspannung 90.250 V AC 47.63 Hz, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse Gehäuse PBT Abschlussdeckel Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442520000 Typ BCZ 3.81/04/180LR SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 4, Hersteller Weidmüller Typ BCZ38104180LRSNBKBX EAN Nr. 04050118543377

Siemens Software 6AV6618-7XX01-3AF0 SIMATIC WinCC flexible 2008 Panel Optionen, Upgrade für 2004/2005/2007 Panel Optionen, beinhaltet Sm@rtAccess/SM@RTSERVICE/ProAgent/Audit für SIMATIC Panels und OPC-Server für SIMATIC Multi Panels, Runtime-Software, Single-License Lizenzschlüssel auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6AV66187XX013AF0 EAN Nr. 4019169187121

Hager Fehlerstromschutzschalter CF480D Hager Installation Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 80A 300mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1, VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichem Anbau von Zusatzeinrichtungen EAN Nr. 3250611664826 Hager Artikel Nr. CF480D

Hager Zähleranschluss säule ZAS205SK9 Hager Installation Zähleranschluss säule 1ZP + 1TSG + 1V4, HAK, ohne SaS, TN-C Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule ist nac EAN Nr. 3250611071761 Hager Artikel Nr. ZAS205SK9

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1EJ43-2HA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27061EJ432HA0

Weidmüller Schleppkettenkabel 1173030090 Typ IE-C5DD4UG0090A20A20-E Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 90 m IE-C5DD4UG0090A20A20-E Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 90 m Herstellertyp IEC5DD4UG0090A20A20E EAN Nr. 4050118353907

Gewiss Wandsteckdose GW62440 IEC Wandsteckdose 10° 400V 32A 9h 3P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, vernickelte Kontakte, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005617

Phoenix Contact Relaismodul 2834355 Typ PR1-RSC3-LV-230AC/21 Vormontierte Relaismodule PR1-RSC. mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel. Eingangsspannung: 230 V AC, 1 Wechsler, 12 A Phoenix Contact Hersteller Typ PR1-RSC3-LV-230AC/21 EAN Nr. 4046356044240

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2MS36-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80.200A, Überlastschutz, TC=10A.30, II=6/8/11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202MS360AA0 EAN Nr. 4011209809949

Phoenix Contact Einsteckschild 0803851 Typ US-EMT (50X26) Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 50 x 26 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT50X26 EAN Nr. 4055626172866

Brumberg Einbaustrahler 36144070 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/weiss HV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047780489

Menekes Leergehäuse 4374 Cepex-Leergehäuse, IP44 RJ 45 Kategorie 6 AMP CO Plus Installations-Kit mit Beschriftungsfeld, abschließbar Schutzgrad IP 44 alpinweiß RAL 9010 Verpackungseinheit 5 Stück, Gewicht 170 g/Stck. Gleichschließendes Schloss Bestell-Nr.+Index G Die Dateneinsätze/Module AMP CO Plus sind nicht im MENNEKES Lieferprogramm enthalten EAN Nr. 4015394217084

Siemens Leistungsschalter 3VL5740-3EC46-0AA0 Leistungsschalter VL630L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=315.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57403EC460AA0 EAN Nr. 4011209486966

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1271631000 Typ SAIS-M23M-19P-ST-10M Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, 19, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, 19, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAISM23M19PST10M EAN Nr. 4050118070156

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8KP31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In, li=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158KP312AA0 EAN Nr. 4042948848845

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EC46-2SB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EC462SB1

ABL Sursum CEE Stecker Typ S32SL25, CEE Stecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, schraubenlose Anschlussstechnik plug2power, Schnellverschluss-System turn2fix, alle Stecker sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721121758

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5851 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4571 aktive Fläche PBT Pocan farblos Hersteller ifm Electronic GmbH

OBO Bügelschelle 1166093 TYP 2056N 58 VA Passend zu allen C-Profileschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035. Hersteller OBO Bettermann Typ 2056N58VA EAN Nr. 4012196192960

Jung Tastensatz 1fach LC 501 TSA 4320M Tastensatz, 1fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 1fach Art.-Nr. A 5071 TSM, Tastsensor-Modul Universal 1fach Art.-Nr. A 5091 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 1fach Art.-Nr. A 5212 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5091 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC501TSA4320M EAN Nr. 4011377135130

EFB Elektronik Patchkabel K5513.10 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 10.0m blau, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021344

Ritto Signalgerät 1793020 Für die Übertragung von Rufsignalen in TwinBus Türsprechanlagen und Videosystemen. -Extra flaches Design - nur 23 mm Bauhöhe. -Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf. -5 melodische Ruftöne. -Lautstärke 4-stufig einstellbar. -Rufabschalter. -Türöffnerfunktion. Abmessungen : 90x152x23 mm (BxHxT). Zubehör: == UP-Rahmen 17322.. für UP-Montage EAN Nr. 4026529024880

Bals Aufbaugerätestecker 2611 Aufbaugerätestecker 16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 84x84 mm, Befestigung 64x64 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 2611 EAN Nr. 4024941026116

Jung Abdeckung Schalter AS 590 WW Abdeckung, volle Platte, für Wippschalter Art.-Nrn. 502 U, 503 U, 506 U und 507 U, Tastschalter Art.-Nrn. 502 TU, 506 TU und 507 TU, Taster Art.-Nrn. 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U und Taster BA 1fach Tasterstellung Art.-Nr. 2071.01 LED und Mittenstellung Art.-Nr. 2071.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS590WW EAN Nr. 4011377296657

IFM Electronic Verbindungskabel EVC314 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,25 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1985247 Typ PTSA 1,5/ 7-3,5-Z Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötens, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Versetze Lötbeine, zweireihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA1,5/7-3,5-Z EAN Nr. 4017918922320

Phoenix Contact Optokoppler 5603263 Typ PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, Eingang: 120 V AC/110 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL: zugelassen für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2 Hersteller Phoenix Contact Typ PLCOSC120UC48DC100C1D2 EAN Nr. 4046356683388

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1985399 Typ PTSA 1,5/22-3,5-Z Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 22, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötens, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Versetze Lötbeine, zweireihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA1,5/22-3,5-Z EAN Nr. 4017918922467

Walther Werke Anbausteckdose 10004 MONDO Anbau-Schuko gerade 16A 3P,lichtgrau Schutzkontaktsteckdose, gerade Anbaudose der Serie MONDO 16A 230V 2P+E IP44 aus PA-6 Material, in lichtgrau (RAL 7035), mit Schraubanschluss, Flanschmaß 80x70 Befestigungsmaß 53x32. Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. EAN Nr. 4015609003464

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EC46-2PD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EC462PD1

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-2EH43-8TD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17042EH438TD1 EAN Nr. 4011209750616

Peha Dreifachsteckdose D 80.6513.36 Nr. 00489011 Dreifach-Steckdose SCHUKO STANDARD, mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, geeignet für 3 Winkel- oder Flächenstecker Besonders geeignet zur zeitsparenden Installation in 2fach-Kanaldosen. Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D80.6513.36 EAN Nr. 4010105489019

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1985124 Typ PTSA 1,5/18-3,5-F Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 18, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötens, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA1,5/18-3,5-F EAN Nr. 4017918922207

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-2EM46-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27052EM460AA0 EAN Nr. 4011209735200

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8JT41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158JT412AA0 EAN Nr. 4042948851821

Busch Jaeger Bedienelement 6430-84-102 Nr. 2CKA006430A0329 Bedienelement, studioweiß, carat, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol II Einsatz 6411 U-101, 6411 U S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 643084102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6430-0-0329 EAN Nr. 4011395076729

Phoenix Contact Wanddurchführung 1403726 Typ QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 GY Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm². 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 6 mm. 10 mm, Montagegewinde: M20, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4PE2,56-11M200,5GY EAN Nr. 4046356665001

Schneider Electric Sarel Rahmen NSYRSWP21 Spacial SF/SM-19 -Rahmen, Schwenkbar, 1002mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: elektronisch - Racktyp: teilschwenkend - Montageort: Vorderseite des Gehäuses - Montagehalterung: 19 -Teilschwenkrahmenträger - Kompatible Produktfamilie: Spacial elektronische Version SF, Spacial SM enclosure. EAN Nr. 3606480067310

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53363.20 Dämpfungsglied FC/APC 20 dB Return Loss 60 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. APC = Return Loss max. 60 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071455

Bega Ersatzglas 14000645 zu Bega Leuchten 77006K4 Bega Leuchte 77006K3 Bega Leuchte 77106K4 Bega Leuchte 77106K3 Bega Leuchte 77125K4 Bega Leuchte 77125K3 Bega Leuchte 77146K4 Bega Leuchte 77146K3 Bega Leuchte 77177K4 Bega Leuchte 77177K3 Bega Leuchte 77913K4 Bega Leuchte 77913K3 Bega Leuchte 77961K4 Bega Leuchte 77961K3 Bega Leuchte 77971K4 Bega Leuchte 77971K3 Bega Leuchte 84381 Bega Leuchte 84384

Siemens Trafo 4AP2142-8HA20-2XA0 Spartransformator, Phasen: 3, PN, D (kVA): 5, U_{pri} (V): 480-460-440-415-380, U_{sec} (V): 400, I_{sec} (A): 7,217, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Yna0/0, tA/Isolierstoffklasse: 50/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-13 UL/CSA recognized Spartransformator Siemens Hersteller Nr. 4AP21428HA202XA0 EAN Nr. 4019169865319

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1582360000 Typ CSL1,6R18-16 SN I3,5 Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, verzinkt, Klemmbereich, max. [Proxy] 1.5 mm² CSL1,6R18-16 SN I3,5 Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - lang, verzinkt, Klemmbereich, max. [Proxy] 1.5 mm² Herstellertyp CSL16R1816SNI35 EAN Nr. 4008190063214

Schneider Electric Telemecanique Fehlerstrom Schutzschalter A9Z31225 Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2p, 25A, 30mA, Typ A, SI. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschlusschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: iID - Beschreibung der Pole: 2P - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.: 1500 A gemäß EN 61008-1, 1500 A gemäß IEC 61008-1. EAN Nr. 3606480442599

Eaton Traggerüstprofil 010794 Typ WS7-ID Traggerüstprofil, vertikal, L=875mm Profil für Traggerahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbindungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010794 EAN Nr. 4015080107941

EFB Elektronik Patchkabel K8560WS.0,50 RJ45 Patchkabel HRS TM31 S/FTP UC900MHZ 0,5 Meter weiss 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM31 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.9 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759016692

Siemens Leistungsschalter 3VA2140-5MN32-0KA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=40A Überlastschutz IR=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21405MN320KA0 EAN Nr. 4042949106609

Schneider Electric Telemecanique Hauptschalter VBF02GE Hauptschalter, 3p, 690V, 10A, +Aufbauehäuse, Griff schwarz abschließbar. Baureihe: TeSys - Produktname: TeSys VARIO - Kurzbezeichnung des Geräts: VBF - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter im Gehäuse - Leistungsfähigkeit: hohe Leistung - Beschreibung der Pole: 3P - Grifffarbe: schwarz - Farbe der Grifffrontplatte: schwarz. EAN Nr. 3389119403344

Siemens Software 6AV2104-0DA02-0AA0 SIMATIC WinCC Runtime advanced 512 Powertags V12 SP1 Runtime-Software, Single-License Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, ch), Ablauf unter Windows XP (32 Bit)/Windows 7 (32/64 Bit)/Windows Server 2003 R2/2008 (32 Bit)/Windows Server 2008 R2 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV21040DA020AA0 EAN Nr. 4019169305501

OBO Profilschiene 1122676 TYP MS4182P3000FS Schwere C-Profilschiene, doppelt, zur beidseitigen Montage von Abhängungen. Doppelte Ausführung bedeutet, zwei am Boden verbundene (geclinchte) Profilschienen. Montage von Abhängungen mit Hammerkopfschraube MS41HB bzw. MS41HBF oder Gleitmutter MS41SN bzw. MS41SNF, separat zu bestellen. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4182P3000FS Preis per VPE von 3 Meter EAN Nr. 4012196114603

Schneider Electric Telemecanique Schutzmodul RUW242B7 Schutzmodul, Varistor, 24 V AC/DC, für Sockel RUZ und RPZ. Produktbereich: Zelio Relay - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teiletyp: Schutzmodul - Produktkompatibilität: Steckdose RPZ (3 C/O), Steckdose RPZ (4 OC), Steckdose RUZ (2 OC), Steckdose RUZ (3 C/O) - Nebenziel: Zelio Relay RPM, Zelio Relay RUM. EAN Nr. 3389119403344

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1702030000 Typ BLZ 7.50/04/90B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.50 mm, Polzahl 4, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² BLZ 7.50/04/90B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.50 mm, Polzahl 4, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, B Herstellertyp BLZ7500490BSNORBX EAN Nr. 4008190908508

Dehn + Söhne Anschlusselement 410219 Typ PAE 17 20 AB11 V2A PA-Anschlusselement NIRO f. HVI-light-Leitung D 20mm grau PA-Anschlusselement zum Absteuern des elektrischen Feldes der HVI-light-Leitung im Bereich des Endverschlusses. Speziell geschlitzte Auflagefläche zur elektrischen Kontaktierung des halbleitenden Mantels. Ausführung NIRO mit Anschlussbohrung D11mm z. B. für KS-Verbinder. Typ PAE1720AB11V2A EAN Nr. 4013364118829

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Transformator 4AM4642-8JD40-0FA1 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,4/1,44, Upri (V): 400-230 +/-15, Usec (V): 2x115, Isec (A): 2x1,74, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, ta/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Cage-Clamp, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM46428JD400FA1 EAN Nr. 4001869907048

Weidmüller Leiterplattenklemme 1876250000 Typ LSF-SMT 5.08/05/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 5.08/05/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5080518035SNBKRL EAN Nr. 4032248466726

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1691020000 Typ BLZF 3.50/16/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 16, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BLZF 3.50/16/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 16, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZF35016180FSNORBX EAN Nr. 4008190329532

Friedland Funk Taster DCP311 Dahtloser Klingeltaster - Hochformat - Einfache Installation - keine Verdrahtung erforderlich - Drahtlose Reichweite von bis zu 200 m - LED-Vertrauenslicht - Namensschild - Geheime Klopfunktion - Anzeige für geringen Batterieladestand - Wasserdicht (IP55) - Inklusive Halterungen - Bis zu 2 Jahre Batteriebensdauer Größe: 30 x 70 x 16 mm Batterien: 1 x CR2032 (3 V) (inbegriffen) EAN Nr. 5004100965738

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1980490000 Typ BLZ 7.62HP/03/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZ 7.62HP/03/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZ762HP03180SNORBX EAN Nr. 4032248675548

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1148940000 Typ SL 5.08HC/12/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/12/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftl Herstellertyp SL508HC1290F32SNORBX EAN Nr. 4032248935772

Assa Abloy Elektro Türöffner 118RRE-----A71 Radiustüröffner 118*°R E ohne Stulp 10-24 V AC/DC (11-13V GS Ee) Univ. Türöffner 118RRE ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, Kompatibel zu gängigen Schließblechen, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118RREA71 EAN Nr. 4042203340756

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1950550000 Typ BLZP 5.08HC/02/270F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 2, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZP 5.08HC/02/270F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 2, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC02270FSNBK BX EAN Nr. 4032248628674

Spelsberg Verbindungsdose 33211201 Typ i 12 -2,5²/w Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, weiß, mit 5 aneinanderreihbaren Schraubklemmen 2,5 mm² Hersteller Spelsberg Typ i1225w EAN Nr. 4013902399284

Cimco Gel 151012 Alpa-Gel 1.000 ML Alpa-Gel - Die einfache Lösung um Kabelverbindungen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen (IP 68). Aus härtung der Gelmasse ist ein Entfernen jederzeit möglich. Das lösungsfreie Zwei-Komponenten-Silicongel im Mischungsverhältnis 1:1 und einer Durchschlagsfestigkeit von 20 KV/mm wird mit Mischbecher, Mischspachtel und Einweghandschuh in 2 verschiedenen Gebindegrößen geliefert. 1 000 ml EAN Nr. 4021103510124

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1863180000 Typ SC-SMT 3.81/06/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SC-SMT 3.81/06/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCSMT3810690G15SNBKRL EAN Nr. 4032248428373

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706209 Typ MC 0,5/15-G-2,54 P20THRR56C1 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des ersten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C1 Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/15-G-2,54P20THRR56C1 EAN Nr. 4046356841535

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter 47168 Trennschalter Masterpact NT16HA, 4p, 1600A, 690 V, Festeinbau. Baureihe: Masterpact - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT16 - Trennschaltername: Masterpact NT16 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Leitungssch.-Leistungskennz.: HA - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430471684

Maico Einbaurahmen 0092.0496 Typ EBR-D 16 Beschreibung: Einbaurahmen für Tellerventile mit Bajonetverschluss. Mit Gewinde und eingelassener Safe-Dichtung, Ausnahme: EBR 15. Zum Anschluss an die Rohrleitung. Notwendiges Zubehör zu Metall-Tellerventilen TFA oder TFZ. Artikel: EBR-D 16, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: verzinkt, Gewicht: 0,2 kg, Geeignet für Nennweite: 160 mm, EAN Nr. 4012799924968 Typ EBR-D16

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3M3805R030 Vorkonf. CANmotion/CANopen-Kabel, 3m, 1 RJ45, 1 9-pol. SUB-D-Buchsenstecker. Produktbereich: CANopen - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 28, Modicon LMC058, Modicon M238, Modicon M258 - Feldbus Typ: CANopen - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Produkt oder Komponententyp: CANopen- Kabel, vorkonfektioniert - Nebenziel: CANopen Bus. EAN Nr. 3606480060557

Eaton Grenztaster 017098 Typ AT0-02-1-IA Grenztaster, 2Ö, breit, IP65 IEC EN 60947-5-1, IP65, Basisgerät, erweiterbar, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017098 EAN Nr. 4015080170983

Eaton Wahl taste 186098 Typ C22-WK-K10-P1 Wahl taste, Sortiment: RMQ compact solution, Kompletgerät, Bauform: mit Knebelgriff, tastend, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.2 m, 2 Stellungen, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung S = Schließer 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WKK10P1 EAN Nr. 4015081815999

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1881310000 Typ SLDV-THR 5.08/28/180F 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 28, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Bo SLDV-THR 5.08/28/180F 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 28, 180°&de Herstellertyp SLDVTHR50828180F15SNBK BX EAN Nr. 4032248482610

Eaton Stromstossschalter 265272 Typ Z-S111/SS Stromstossschalter, 110AC, 2S, 16A, 60Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 110V 60Hz, Funktion 2 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschiennenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265272 EAN Nr. 4015082652722

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Verbinder 490NAD91105 Profibus DP-Verbinder mit Programmieranschluss. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Profibus DP Stecker mit Schnittstelle für Programmierung - Nebenziel: Profibus DP Kommunikationsadapter - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 15 Bewegungsregelung, Modicon Momentum-Automatisierungsplattform, Modicon Premium-Automatisierungsplattform, Preventa safety PLCs. EAN Nr. 3595862096614

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMF55 Mikroperf. Montageplatte H500x850mm. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Direktbefestigung auf Ansatzbolzen, Stufenschieber - Kompatible Produktfamilie: Spacial Gehäuse S3D, CRN, S57, S3X, Thalassa PLM-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480183072

EFB Elektronik Fachboden 691640TS.1 19 Schwerlast Fachboden, Bolzenmont., T=470 mm, Schrankt. 600, RAL9005 Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke Nutzbreite 445 mm Befestigung der Bolzen an den vorderen und hinteren 19" Streben Einhängen des Fachbodens in die montierten Bolzen 4 Bolzen sind im Lieferumfang enthalten Material Fachboden: Stahlblech Material Bolzen: Stahl, verzinkt Lackierung Fachboden RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096670

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2155P16 Pos.schalt. XCKP, Glasfaserstab 3mm, L = 125mm, 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusentyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389118068001

Fischer Nagelschelle 058175 Typ NS 9 Nagelschelle NS 9 Die fischer Nagelschelle NS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen – fertig. Die fischer Nagelschelle NS ist geeignet, um Kabel in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen. Herstellertyp NS9 EAN Nr. 4006209581759

Peweta Nebenuhr 74.370.521 Innenuhr, quadratisch, einseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74370521 EAN Nr. 4250594516234

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0DHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320DHO EAN Nr. 4042949034179

Eaton Leistungsschalter 265763 Typ NZMH4-AE630 Leistungsschalter, 3p, 630A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265763 EAN Nr. 4015082657635

Gira FI Schutzschalter 266426 FI-Schutzschalter 30 mA Farbe Alu Merkmale: - Beim FI-Schutzschalter handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. - Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters. Hinweise: - Einsatzgebiete: Brüstungskanäle, vor SCHUKO-fremden Steckdosen oder in Gira Energiesäulen. - Montage in eine tiefe Gerätedose. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337011934

Eaton Polumschalter 004335 Typ T3-6-158/E Polumschalter, Kontakte 12, 32 A, 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Frontschild 0-1-2-3, 60°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004335 EAN Nr. 4015080043355

Eaton Überspannungsableiter 167579 Typ SPCT2-075/2 Überspannungsableiter steckbar, 2p, 75VAC, 2x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167579 EAN Nr. 4015081640713

Bals Anbaugerätestecker 27227 Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt 16A 3p (2P+PE) 110V (100 bis 130V) 4h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Typ 27227 EAN Nr. 4024941272278

Elso Steckdose 265120 EAN Nr. 4013984187878 Steckdoseneinsatz mit Symbol Waschmaschine Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187878

Eaton Schlüsseltaste 186282 Typ C22-WS3-MS1-K20-P65 Sortiment: RMQ compact solution, Kompletgerät, tastend, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 3.5 m, nicht schließanlagenfähig, 3 Stellungen, Schließung: MS1, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung S = Schließer 2 S, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WS3MS1K20P65 EAN Nr. 4015081817832

Bals Anbausteckdose 12107 Anbausteckdose TE geneigt 125A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 114x114 mm, Befestigung 90x90 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 70,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 15°. Typ 12107 EAN Nr. 4024941121071

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Lichtschränke XU9M18MB230L5 REFL.LICHTSCHRANKE METALL. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XU9 - Erkennungssystem: polarisierter Reflex - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: AC/DC - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Kabellänge: 5 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110735895

Weidmüller Zusatzanschluss 1859580000 Typ WZAD 95N/120N W-Reihe, Zusatzanschluss Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Herstellertyp WZAD95N120N EAN Nr. 4032248718429

Eaton Hauptschalter 207198 Typ T3-1-102/I2/SVB Hauptschalter, 2-polig, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Aufbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbauehäuse, Schutzart IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207198 EAN Nr. 4015082071981

Schneider Electric Telemecanique Reihenklemmen NSYTRV162SF Linergy Klemml. m. festem Träger, 16mm², 10A, 1 Ebene, 1x1, Schr., schwarz. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRV - Typ des Klemmenblocks: feststehender Fuß - zugehör. Anschlusskomponente: Zylindersicherung - Montagemodus: steckbar - nomineller Querschnitt: 16 mm² - Länge: 62 mm - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480532320

Eaton Steuerschalter 009486 Typ T0-1-8204/XZ Kontakte 1, 20 A, 45 °, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 009486 EAN Nr. 4015080094869

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899009 Typ E S6 A 120X120X100 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ ES6A120X120X100 EAN Nr. 4046356927673

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2H008N Nockenschaltwerk K2-H, 20A, 1-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - 225° - 270° - 315° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110478815

Merten Überspannungsschutz Modul 552119 Überspannungsschutz-Modul Für elektronische Transformatoren MET B, MET D, MET S und ET-Dimmer. Zum Schutz des Trafos oder Dimmers bei Parallelbetrieb von Leuchtstofflampen und anderen induktiven Verbrauchern mit Trafos. Anschluss parallel zur Eingangsseite des Trafos oder Dimmers. Empfehlenswert ist 1 Modul für max. 10 Trafos je Stromkreis. Ableitstrom: (8/20) 4,5 kA (1x), 1 kA (100x). Restspannung bei Ableitstrom: (1 kA) ca. 1000 V. Typ 552119 EAN Nr. 4011281357352

Peha Radio UP D 20.485.64 RADIO Nr. 00174813 Unterputz-Radio im AURA-Design zum Einbau in 2 Unterputzdosen (nicht kombinationsfähig), mit drehbarem Displayeinsatz für senkrechte und waagerechte Montage, RDS-Radio, 5 Sender speicherbar, mit beleuchtetem Display, Helligkeit im EIN- und AUS-Zustand getrennt einstellbar. Zeitanzeige, Weckfunktion, Sleep-Funktion (automatisches Ausschalten). Anschluss: 230 V AC, Menüsprache wählbar (D, NL, GB, F). Peha Warengruppe Audio Typ D20.485.64RADIO EAN Nr. 4010105174816

Phoenix Contact Verteilerblock 3273130 Typ PTFIX 6 18X2,5-NS35-FE Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX618X25NS35FE EAN Nr. 4055626391243

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILT2A573MB1A Integrierter Antrieb ILT mit Schrittmotor, 24-48 V DC, CANopen, 1,44 Nm. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILT - Motortyp: 2-phasiger Schrittmotor - Netzwerktyp: DC - elektrische Verbindung: lose Leiter - Nennspannung: 24.48 V - Länge: 98.55 mm - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 300 rpm bei 24 V, 450 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606480157271

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH333A400B40 VarplusCan HDuty-Kondensator, 33,3/40 kvar, 400 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 380 V - 50 Hz : 30,1 kvar, 380 V - 60 Hz : 36,1 kvar, 400 V - 50 Hz : 33,3 kvar, 400 V - 60 Hz : 40 kvar, 415 V - 50 Hz : 35,8 kvar, 415 V - 60 Hz : 43,1 kvar. EAN Nr. 3606485253657

Siemens Software 6AV6381-2BT07-3AV0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3 Asia, RC 102400 (102400 Power Tags), Runtime & Configuration-Software auf DVD, Floating-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (en, chin. simpl., chin. trad., kor, jap) ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BT073AV0 EAN Nr. 4047622224809

Helios Dachdurchführung 1848 Typ DDF 125 G Für Luftein- und -auslaß bzw. zum Anschluss von Lüftungsrohren mit Nenndurchmesser. Durch großflächige, umlaufende Walzblei-Verwahrung problemlos an alle Ziegelarten und -Formen auf Satteldach anpaßbar. Einbindung ebenfalls auf Flachdächern möglich. Trägerplatte für Befestigung und restliche Teile aus verzinktem Stahlblech. Haube schiefergrau lackiert. DDF 125 G, Dachdurchführung für Rohrdurchmesser 125 mm Dachhaube schiefergrau lackiert Hersteller Typ DDF125G EAN Nr. 4010184018483

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Hilfsschütz 231788 Typ DILER-22-C(240V50HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231788 EAN Nr. 4015082317881

Eaton Not Halt Aus Taste 152865 Typ M22-PV60P-MPI NOT-HALT/AUS-Taste, d = 60 mm, zugentriegelt, unbeleuchtet, Schaltstellungsanzeige Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 152865 EAN Nr. 4015081496433

Klauke Quetschkabelschuh 65712 Quetschkabelschuh isoliert, M12, Isolierhülse PA, 70 mm² Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Maße im Leiteranschlussbereich entsprechend DIN 46234. Mit Rippenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078474771

Schneider Electric Telemecanique Anlasser Not Aus LG7K06Q710A29 Anlasser m. Not-Aus LG7-K, IP 657, 1 Drehr., 2,2kW, Sp. 440V. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LG7K - Geräteanwendung: Sicherheit - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Leistungsschalter, Schütz, Sperrvorrichtung - Motorleistung (kW): 1.1 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster AUS schwarz O, Drucktaster Start weiß I, Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot. EAN Nr. 3389110103618

Klauke Pressverbinder 353R Pressverbinder mit Cu-Bolzen, Al, 300 mm² mm/sm Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Verschrauben zugentlasteter Al-Verbindungen in Cu-Klemmen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078067447

Brumberg RGBW Einbau Dowlight 18406152 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz RGBW-Einbau.24V,IP44 max. 39W, nickelmatt vitalLED 2.0 Downlight, rund, Bestückung: 6xRGBW-LED, insg. 39W max. Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Anschluss an Verteiler 18301000 nur möglich über Systemkabel 189000000 - 18902000. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047783336

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C1A1NBM8 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=40x40x15mm, NPN, NC, 3L, 12-24VDC, M8. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 15 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 15 mm bündiger Einbau, 25 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: DC. EAN Nr. 3389110142723

Eberle Drehstrom Netzwachter DWN 1 Nr. 040022756400 Drehstrom-Netzwachter AC 3x208.3x480V, 5A, 1We, Asymmetrie 5-15% Der Drehstrom-Netzwachter überwacht die korrekte Phasenfolge L1, L2, L3, den Phasenausfall und die Phasenasymmetrie von 5 bis 15 % von Un. Bei falscher Phasenfolge oder bei Phasenausfall öffnet das Relais sofort. Tritt eine Asymmetriestörung auf, öffnet das Relais nach Ablauf der vom Benutzer eingestellten Verzögerung. Wenn beim Einschalten des Geräts ein Fehler erkannt wird, bleibt das Relais offen. Typ DWN1 EAN Nr. 4017254148842

Eaton Leitungsschutzschalter 132762 Typ FAZ-B16/2-RT LS-Schalter, 16A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, herausnehmbaren Anschlussschrauben bei Verwendung von Ring-Kabelschuhen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132762 EAN Nr. 4015081297115

Eaton Sicherungseinsatz 125NHG00B Typ NH FUSE 125A 500V GL/GG SIZE 00 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125NHG00B EAN Nr. 5027590190039

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS1B853PB1A0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..36 V, Profibus DP, 5A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 36 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 200.6 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 120 rpm bei 36 V, 60 rpm bei 24 V. EAN Nr. 3389119226967

Eaton Leistungsschütz 277661 Typ DILMC25-01(48V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 11 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277661 EAN Nr. 4015082776619

Gewiss Steckdose GW66107 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 16A/3 pol. 400V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029132

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U15N4 Frequenzumrichter, ATV950, 1,5kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U15N4 EAN Nr. 3606480883743

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMLK010B2C21TQ Drucksensor XMLK, 0..10bar, G 1/4A, 4..20mA, DIN, 25er-Satz. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektronischer Druckschalter - Bezeichnung des Drucksensors: XMLK - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Größe des Drucksensors: 10 bar - Lokale Anzeige: ohne - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR 0.80 °C, Frischwasser 0.80 °C - Leistungsaufnahme: 20 mA - Typ des Ausgangssignals: analog - Menge pro Satz: Satz à 25 Stück - Verpackungstyp: Gruppe. EAN Nr. 3389119048415

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09FCALCX05000S2 Vorlauf. Alu-Koffer,FC-APC/LC 500 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114046

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6661-0WA58-3HA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610WA583HA3

Weidmüller Reihenklempen 1966080000 Typ WSI 25/3 10x38 Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 25, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, TS 35, dunkelbeige Sicherungsklempen der Weidmüller W-Reihe werden in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten ul li Sicherungsklempen mit schwenkbarem Sicherungshebel /li li Sicherungsklempen mit steckbarem Sicherungshalter SIHA /li /ul Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 25, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WSI25310x38 EAN Nr. 4032248658138

Phoenix Contact Grundgehäuse 1935608 Typ PST 1,3/22-5,0 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 22, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löt-, Spannung und Strom sind abhängig von der eingesetzten Steckklemme. Gültig ist jeweils der Wert der schwächeren Komponente. Polzahlen über 16 auf Anfrage. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet. Phoenix Contact Hersteller Typ PST1,3/22-5,0 EAN Nr. 4017918920531

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCKJ8 Hilfsschaltergehäuse ZCKJ, o. Anzeige, 2S, Monoblockgehäuse, Metall. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKJ - Gehäusetyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKJ - zugehöriger Kopf: ZCKE05, ZCKE06, ZCKE08, ZCKE21, ZCKE23, ZCKE61, ZCKE619, ZCKE62, ZCKE629, ZCKE63, ZCKE64, ZCKE65, ZCKE66, ZCKE67 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NO - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110599572

Eaton Leitungsschutzschalter 278752 Typ FAZ-C/42 LS-Schalter, 4A, 2p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278752 EAN Nr. 4015082787523

Eaton Leistungsschalter 110875 Typ NZMN3-4-AE630-AVE Leistungsschalter, 4p, 630A, Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert I_r der Außenleiter. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110875 EAN Nr. 4015081104048

Gewiss Scheinwerfer GW84694 Scheinwerfer COLOSSEUM 1000W E40 Leergehaeue lichtstreuend asymm Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, Lichtverteilung: lichtstreuend asymmetrisch, 1000 Watt E40, Leergehäuse ohne Betriebsgeräte, ohne Verdrahtung und ohne Anschlußklemme, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Abmessung: 602 x 610 x 295 mm, Gewicht: 15,6 kg Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564073487

Eaton Motorschutzschalter 229677 Typ PKZM0-6,3-C Motorschutzschalter, 3-polig, I_r = 4 - 6,3 A, Federzuganschluss Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Federzugklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung U_e 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 229677 EAN Nr. 4015082296773

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE1D09B7 Motorstarter LE1-D, IP 657, 4kW, 1 Drehr., Tasten 0/1, Sp. 24VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110569896

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS112B3PBM12TQ Näherungsschalter, induktiv, M12, kurz, Sn4mm, PNP, NC, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Sammelverpackung - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 50 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036450

BTR Verbindungsleitung 142M1D19050 Verbindungsleitung M12 gewinkelt-M12 gerade 4-polig D-kodiert 5,0 m geschirmte M12 Ethernet-Verbindungsleitung, Cat.5e, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101, M12-Stecker, gewinkelt auf M12 Stecker, gerade, Kabel an M12-Steckern umspritzt, Adern 2x2xAWG22/7, verzinkt mit Kunststoffolie, Innenmantel FRNC, mit Aluminium beschichteter Kunststoffolie, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, ca. 85% Bedeckung, Beschaltung Profinet (WS-GE-BL-OR), Kabel PUR, grün, Standardvarianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M1D19050 EAN Nr. 4250184174998

Eaton Leistungsschutz 276850 Typ DILM12-10(*VDC) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Schließer, 5,5 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276850

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Zwischenring 2118 GKN-31 Nr. 2CKA001710A3786 Zwischenring mit Klappdeckel, braun, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000 SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2118GKN31 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3786 EAN Nr. 4011395103975

Klauke Winkelpresskabelschuh 169R1245 Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M12, 45° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078473002

Eaton Leitungsschutzschalter 236109 Typ PXL-B2,5/1N LS-Schalter, 2,5A, 1p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau von einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236109 EAN Nr. 4015082361099

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB6ECW4J2P Leuchtdrucktaster, rot Ø 16, o. Rastung, 12 V, 20C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschalereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110626988

Cimco Kabelbinder 181487 Kabelbinder-Tefzel BxL 4,7x192mm Kabelbaum, 46mm Mindestzugfestigkeit 100N Tefzel L-Kabelbinder aus Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymerisat. Sehr gut beständig gegen UV-Strahlung, Radioaktivität, viele aggressive Chemikalien (u. a. Säuren, Basen, Oxidationsmittel, Metallsalzlösungen, Öle, Fette), witterungsbeständig, nimmt kein Wasser auf, hitzestabilisiert und flammwidrig (UL 94 V 0), Betriebstemperatur 50°C bis + 155°C, idealer Binder zum Einsatz in Kernkraftwerken, chemischer Industrie, Raffinerien, u. a., BxL 4,7x192mm Kabelbaumdurchmesser 46mm Mindestzugfestigkeit 100N EAN Nr. 4021103814871

Klauke Rohrkabelschuh 70B16 Rohrkabelschuh, blue connection, 70 mm², M16, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078798815

Merten Zentralplatte 587060 Zentralplatte mit Sichtfenster, aluminium, System M Für LED-Lichtsignal-Einsatz. Handelsübliche Folien verwenden. Optional können vorgedruckte Foliensets bestellt werden. Bei vorhandener Beschriftungssoftware kann das Formular der Zentralplatte unter www.merten.de heruntergeladen werden. Zu komplettieren mit: LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig 5870.. LED-Lichtsignal-Einsatz, 2-farbig 587092. Zubehör: Foliensatz für LED-Lichtsignal-Einsatz 587096/95. Hinweis: Zum individuellen Beschriften steht die Beschriftungssoftware Art.-Nr. 615022 zur Verfügung. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ 587060 EAN Nr. 4042811005276

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10112898 Typ PNLNOV100308TWWHOLELCS00 LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV100308TWWHOLELCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112898

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18785 Leistungsschalter NG125L, 1p, 80A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 110.130 V AC 50/60 Hz, 12,5 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 144 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 12 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 125 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187851

Fischer Schraube 653396 Typ FPF-ST 3,0 x 12 YZF 200 Power-Fast 3,0x12 Senkk. gevz VG TX Die fischer Classic-Fast FSP-ST YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Montage insbesondere in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Schichtholz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST3,0x12YZF200 EAN Nr. 4048962035254

Gewiss Scheinwerfer GWS4153BS Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 3000K Tiefbreitstrahlend 60° Blau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbugel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Nachtblau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564867468

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2T661PC1A8 EC-Motor 24..48 V - Modbus TCP-Schnittstelle, L = 174mm, 115:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 115:1 (3675:32) - Nenndrehzahl: 35 U/min bei 24 V, 35 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 10.6 N.m bei 24 V, 10.6 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485189369

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6531-0JB58-3MA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 380.415V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65310JB583MA1

Bega Flächenstrahler 66852 Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Flächenstrahler 66852. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Für 1 Halogen-Metaldampflampe HIT-DE-CE 70 W, 7000 lm oder für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST-DE 70 W, 6600 lm, Sockel RX7s. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Anstellwinkel in 10°-Stufen von -30° bis 90° einstellbar. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 qmm. Abmessungen: 225 x 105 x 485 mm. Montageplatten-Durchmesser: 130 mm. EAN Nr. 4044017204484

IFM Electronic Füllstand Sensor LL8023 Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, mit Leckageüberwachung, Messbereich 390 mm, 6-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 18.30 V DC, Stromaufnahme 60 mA, 4 x Schließer Öffner programmierbar, 4 x n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung nach EN 61076-2-101, 4 Schaltausgänge, 1 Arbeitsschaltausgang, 1 Schaltausgang plötzliche Leckage, und Mindestfüllstand-Alarm, 1 Schaltausgang schleichende Leckage, 1 Überfüllschaltausgang, Temperaturanzeige, -10.100 °C, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 FKM NBR PBT PC PE PP TPE V, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium PP Hersteller ifm Electronic GmbH

Elcom Schaltrelais 1902140 Typ BER-140 BER-140 Schaltrelais+Eing. 1f UP i2Audio BER-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang UP i2Audio schwarz. Einbaurelais zum Einbau in Unterputzdose für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Relais für funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen. Funktionen: Etagenruffunktion, Türöffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Innenstation, Türöffnungssignalisierung, Türöffner-/Lichtdirektsteuerung, Funktionsauswahl/Adressierung über Jumper und Drehschalter, Steuereingang für potentialfreien Taster und potentialfreier Schaltkontakt. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. EAN Nr. 4250111813822

Cellpack Schrumpfschlauch 203934 Typ SR1F / Grün Warmschrumpfschlauch dünnwandig. Anwendung Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz. Eigenschaften Dünnwandig, Ohne thermoplastischen Kleber, Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig, wärmeformstabil, Selbstverlöschend außer Transparent. Lieferumfang Warmschrumpfschlauch dünnwandig als Abschnitte. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ SR1FGrün EAN Nr. 4010311117348

Fischer Langschaftdübel 024062 Typ SXS 10 x 160 FUS A4 Langschaftdübel SXS 10x160 FUS A4 Der fischer Langschaftdübel SXS ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon. Dank der patentierten CO-NA-Schraube aus nicht rostendem Stahl spreizt der SXS auch im Riss nach. Dies wird mit der ersten Zulassung für einen Rahmendübel für Einzelpunktbefestigungen bestätigt. Die hohe Tragfähigkeit und die Aufnahme hoher Querlasten machen den Rahmendübel besonders wirtschaftlich. Der fischer Langschaftdübel SXS-FUS mit Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe ist besonders geeignet für die Befestigung von Metallkonstruktionen. Herstellertyp SXS10x160FUSA4 EAN Nr. 4006209240625

Schneider Electric Telemecanique Transformatorschutz Schalter GV2RT16 Transformatorschutzschalter, 3p, 9-14A, Kipphebel, Schraubanschluss. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV2RT - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Geräteanwendung: Motor - Netzwerktyp: AC - Nutzungskategorie: AC-3 gemäß IEC 60947-4-1, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu bei 220/230 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 15 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 3 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 6 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 8 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - magnetischer Auslösestrom: 280 A. EAN Nr. 3389110520699

Fischer Langschaftdübel 522713 Typ SXRL 10 x 160 T A4 Langschaftdübel SXRL 10x160 T A4 Der fischer Langschaftdübel SXRL T ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Außenbereich wie Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen geeignet. Herstellertyp SXRL10x160TA4 EAN Nr. 4048962180886

Eaton Anschlussklemme 041628 Typ K240/4 Anschlussklemme, 400A, 4p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=400 A, Pole=4, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x50-240 oder 2x25-120qmm oder Aluminium, Sektorkabel eindrähtig=1x95-185 oder 2x50-95qmm. Andere Seite Cu-Band 6x16x0.8 bis 10x16x0.8 oder Cu-Schiene=25x15mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 041628 EAN Nr. 4015080416289

Weidmüller Überspannungsschutz 1351720000 Typ VPU I 4 R LCF 280V/25kA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 8 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Typ I/II Blitzstromableiter für den Vorzählerbereich ul li Geeignet mit 25kA (10/350µs) für Schutzzone I, II, III und IV (LPL I/II/III/IV) /li li Mit Fernmeldefunktion ein Wechslerkontakt /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 8 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU14RLCF280V25kA EAN Nr. 4050118158441

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MB56-3KB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MB563KB3

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Träger Schild 065753 Typ ZFS67-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in NL, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 065753 EAN Nr. 4015080657538

Berker Steckdose 3315396084 USB 3,5 mm Audio Steckdose Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. USB 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys oder MP3 Player Mini Audio sowie Digitalkameras und Computer Peripherie USB 2.0, USB Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse vorder und rückseitig vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. USB 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys oder MP3 Player Mini Audio sowie Digitalkameras und Computer Peripherie USB 2.0, USB Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse vorder und rückseitig vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443759

Bega Wandleuchte 22228K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 22228. Feststehende Lichtstärkeverteilung. LED, 4,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 161 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 120 x 120 x 70 mm. EAN Nr. 4044017171571

Bega Wandleuchte 22292K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 22292. Feststehende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 617 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 160 x 160 x 95 mm. EAN Nr. 4044017173049

Elcom Standanlage Briefkasten 3202122 Typ EST-2/2 EST-2/2 Stand-Briefkasten TLS 2/2 ESTA EST-2/2 Stand-Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 Edelstahl ESTA. Briefkasten Standanlage nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem Edelstahlstandrohr (Ø 60 mm) mit Fußplatte zum Aufschrauben inkl. Befestigungsmaterial, viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-Sicherheitschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurflappe(n), Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111860680

Gewiss FI/LS Schalter GW95238 FI/LS-Schalter (RCBO) C-20/0.3A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Überstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564075245

Legrand FI Leitungsschutzschalter 411357 Legrand FI LS-Schutzschalter DX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach EN 61009-1, unverzögert. LS-Schutzschalterteil C-Kennlinie. Bemessungsspannung 230 400 V~, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Auslöseanzeige blau=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. DX3 FILS C13A 4P 6KA 30MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064113571

Weidmüller Gerätemarkierung 1520930000 Typ CC 85/27 MC NE WS Gerätemarkierung, 85 x 27 mm, Polyamid 66, weiß Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic und MC-Mobilo möglich. ul li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz /li li Universelle Befestigung /li li Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder) /li li Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar) /li li Oder selbstklebende Schilder /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, 85 x 27 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp CC8527MCNEWS EAN Nr. 4050118327922

Bega Decken- u. Wandleuchte 12133K2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 12133K2 für den Innenbereich. LED, 16,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 893 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044018166972

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K2T8 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließendbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K2T8 EAN Nr. 4011721068190

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K1.6T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K16T1 EAN Nr. 4011721068060

Hensel Leergehäuse Mi 0220 Mi-Leergehäuse, Einbaumaße 275x275x115 mm, transp. Scharnierdeckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Leergehäuse mit transparentem Scharnierdeckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi0220 EAN Nr. 4012591650614

Bega Aufsatzleuchte silber 77165AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77165A. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 35 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3342 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Klarer Kunststoffzylinder. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 6 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 70 mm. Für Lichtpunkthöhen von 3500 - 6000 mm. EAN Nr. 4044017209946

Bega Wandeinbauleuchte 33296K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 33296K4. Orientierungsleuchte. LED, 6 W Leuchten-Anschlussleistung, 220-240 V DC, Leuchten-Lichtstrom 221 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen Abdeckrahmen: 150 x 150 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 139 x 139 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10463. EAN Nr. 4044017184984

PC Electric Kabeltrommel 9250003-p Kabeltrommel XREEL250 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen belg./franz. System mit Shutter Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart IP20 1 Thermoschutzschalter 1 Spannungskontrollleuchte grün 25m Kabel gelb N07V3V3-F 3G1,5mm² Taurus Schutzkontaktstecker Gummi 16A 2p+PE 250V IP44 0521-s zweifaches Erdungssystem XREEL250 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 Normen IEC / EN 61242 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399405891

RZB LED Einbaudownlight 901504.004.76 Einbaudownlight LED 16,7W-3000K D156, H114, dim.DALI, 1950 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpressprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90150400476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859109693

Weidmüller Gehäuse 1200220000 Typ KTB QL 403015 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 300 x 400 x 150 mm, elektropliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 300 x 400 x 150 mm, elektropliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz Herstellertyp KTBQL403015S4E0 EAN Nr. 4032248983018

Nobile LED Modul 8058001338 Energieeffizienzklasse A++ COB LED Modul für N 5800 7W 5500K FR 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Ideal zur Umrüstung der Leuchte N 5800 auf die energiesparende und langlebige LED Technik. Echtglasreflektor Farbwiedergabe MT Ra 90, BR Ra 97, FR COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM Lebensdauer 50.000 Std. (L80 B10) Betriebsgerät (SK II) inklusive Dimmung mit Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung möglich. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material Aluminium Glas Abmessungen (ØxH) 50x47 mm Abmessungen Betriebsgerät (ØxH) 57x19 mm Anschlussleitung 15 cm mit AMP-Stecksystem 2-polig Bitte beachten Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053035

Fränkische Rohrwerke Muffe FK-M 36 Click Muffe IP66 sw Nr. 28580036 Kunststoff-Muffe, schwarz, FK-M Click IP66 ist eine Kunststoff-Click-Muffe aus Polyamid 6, zur Verbindung von zwei Kunststoff-Wellschläuchen des gleichen Types. Die Muffe besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Verbindungsmuffe für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKCM36ClickIP66sw EAN Nr. 4013960335842

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Scheinwerfer 84527AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84527A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Bündelnde rotationsymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3849 lm, Halbstreuwinkel 21°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 175 x 255 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278300

Siedle Videosprechstelle S 851-0 E/S AT/CH/IT/ES Siedle Artikel Nr. 200044695-00 Siedle Scope mobile Video-Sprechstelle und schnurloses Festnetztelefon für den In-Home-Bus. Bestehend aus Smart Gateway Mini, das als Basisstation dient, Mobilteil, Ladeschale und der Siedle App für Smart Gateway Mini. Siedle Scope und die Siedle App vereinen ihre Stärken zur idealen Kombination für die mobile Video-Türkommunikation. Scope bietet alle Funktionen einer Video-Innenstation, inklusive Freisprechfunktion, Türöffnertaste und Schaltfunktionen. Zugleich ist es ein DECT-Telefon für externe und interne Telefonie. 2 Jahre Updates inklusive. Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C Schutzart: IP 40 Abmessungen (mm) B x H x T: Basisstation 180 x 180 x 32, Mobilteil 50 x 170,5 x 25, Ladeschale 100 x 100 x 28 EAN Nr. 4015739446957 Alte Artikel Nr. 044695

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2204 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,00.10,00 bar -14,50.145,0 psi -0,100.1,000 MPa, Prozessanschluss Clamp DN 38 1, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 3,6.21 2L 45 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Membrandurchmesser 34 mm, Füllflüssigkeit zur Druckübertragung medizinisches Weißöl lebensmitteltauglich, FDA konform, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L 1.4435 V4A 316L PBT PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4435 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

Fischer Duopower 555008 Typ DUOPOWER 8 x 40 DUOPOWER 8x40 Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der DUOPOWER ist die erste Wahl bei der Befestigung beispielsweise von leichten Wandregalen, leichten Spiegelschränken, Gardinenschienen, Blumenampeln, Elektroinstallationen und Wanduhren. Herstellertyp DUOPOWER8x40 EAN Nr. 4048962235579

Knipex Bolzenschneider 71 72 610 Bolzenschneider grau atramentiert mit Mehrkomponenten-Hüllen 610 mm Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidewinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Messer Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet. Gelenk Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet. Schenkel Stahl-Rohr, pulverbeschichtet Typ 7172610 EAN Nr. 4003773066767

Gewiss Steckdose GW66329N IEC Steckdose schaltbar/Sicherung senkrecht ohne Gehäuse 16A/3 pol. 400V IP67 IEC Steckdose ohne Gehäusenteil fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Zylindersicherungen sind als Sicherungstrenner unterhalb des Schalterantriebs angeordnet. Durch Öffnen der Klappe werden die Sicherungen gezogen und sind zur Wartung zugaenglich. Fuer die Bemessungsstroeme 16 und 32 A ist die Groesse 10,3x38 mm und fuer 63 A die Groesse 22x58 mm eingesetzt. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehaeusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741843

Fischer Patrone 007948 Typ UMV-P 16 x 125 dynamic Patrone UMV 125 M 16 P Die fischer UMV multicone Patrone ist eine Systemkomponente des fischer UMV multicone dynamic Verbundankers. Der für gerissenen Beton bauaufsichtlich zugelassene Verbundanker besteht aus dem Gewindestahl UMV-A dyn und der fischer UMV multicone Mörtelpatrone. Beim drehend-schlagenden Setzvorgang zerstört der Gewindestahl die Mörtelpatrone im Bohrloch. Der Mörtel verklebt den Gewindestahl vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab. Die Spannbuchse zum Ausgleich des Lochspiels wird nach Positionierung des Anbauteils über die Ankerstange geschlagen. Der fischer UMV multicone dynamic Verbundanker ist ideal, um dynamische Belastungen von Schwenkkranalagen, Fertigungsrobotern und Führungsschienen aufzunehmen. Herstellertyp UMV-P16x125 EAN Nr. 4006209079485

Bega Bodeneinbauleuchte 88804K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 88804K4, überrollbar für Druckbelastung bis 4.000 kg. Vierseitiger Lichtaustritt je 60°. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 75 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Optische Gürtellinse aus Kristallglas. Eine Leitungsver schraubung. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser Ø 220 mm, Einbautiefe 175 mm. Einbauöffnung Ø 255 mm. EAN Nr. 4044017234634

Weidmüller Kabel 7789621020 Typ PAC-RX3i-SD25-V2-2M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, SUB-D FEMALE 25P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, SUB-D FEMALE 25P Herstellertyp PACRX3iSD25V22M EAN Nr. 4032248150649

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Taster 126033 Typ CTA02/04-LED Taster 2-fach, +LED, Funk, 55x55mm Der Taster sendet beim Betätigen an die Aktoren der komfortablen Elektroinstallation. LED's zeigen an, ob das Signal abgesendet, richtig verstanden und rückbestätigt wurde, geben jedoch keine Rückmeldung über den tatsächlichen Schaltzustand des Aktors. Es ist keine Unterscheidung zwischen Jalousie, Dimmer usw. oder Wechsel-, Kreuzschalter oder Jalousieschalter usw. notwendig. Das Gerät ist mit einer Knopf-Batterie versorgt und kann dadurch überall und einfach angebracht (geschraubt und geklebt) werden. Aufgrund der flachen Bauform ist KEINE Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose erforderlich. Der Taster ist mit vielen 55mm Rahmen der Schalterindustrie kompatibel (Kompatibilitätsliste besichtigen). Batterie im Lieferumfang enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 126033 EAN Nr. 4015081236206

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311578.004.1 Wand-Deckenleuchte LED 47W-4000K 598x598x49, 4350 Im Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichte-Verteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Armatur Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoffopal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3115780041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008095

Knipex Seitenschneider 77 02 135 H ESD Elektronik-Seitenschneider ESD mit eingesetzter Hartmetallschneide 135 mm Für extreme Anforderungen an schneidende Zangen durch harte oder zähe Materialien, z.B. Piano-, Nickel-, Wolfram- und Diodendraht, wie sie immer häufiger in der Elektronik- und Luft-/Raumfahrtindustrie eingesetzt werden. Immer das richtige Schneidwerkzeug, auch bei härtestem Material. Präzisions-Hartmetallschneiden eingelötet in geschmiedete Rohlinge. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Schneidhärte der HM-Schneiden 80 - 83 HRC. Zangen mit Hartmetallschneiden haben eine wesentlich höhere Standzeit als solche mit konventionellen Schneiden. Dauerhaft zuverlässige Schneidergebnisse durch die Vermeidung von Schneidendeformationen durch Überlastung. Hohe Kostenersparnis durch längere Lebensdauer der Zangen. Griffe elektrisch ableitend - dissipativ Typ 7702135HESD EAN Nr. 4003773075837

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789044025 Typ PAC-CMLX-SD25-V1-2M5 SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 2,5 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, SUB-D FEMALE 25P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten: ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 2,5 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, SUB-D FEMALE 25P Herstellertyp PACCMXSD25V12M5 EAN Nr. 4032248234172

ABB Sicherungsautomat 2CDS253001R0804 Typ S203-C80 Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 80A-100A schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1 und DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 50 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. EAN Nr. 4016779916264

Gira LED Orientierungsleuchte 116267 LED-Leuchte Blau Gira TX_44 WG UP Anthrazit LED Orientierungsleuchte für den privaten und gewerblichen Einsatz. Das Orientierungslicht dient z.B. zur Beleuchtung von Treppenstufen, als Orientierungshilfe in dunklen Fluren oder als Lichtakzent auf Fassaden. Als Leuchtmittel werden, je nach Ausführung, weiße, blaue oder orange LED eingesetzt. Die LED benötigen nur sehr wenig Energie und haben eine sehr lange Lebensdauer. Das Gerät wird über einer Leuchtenauslassdose oder einer normalen UP Einbaudose installiert. Zur wassergeschützten Montage IP 44 muss das Orientierungslicht auf eine UP Einbaudose mit einem Dichtring im Lieferumfang des TX_44 Abdeckrahmens installiert werden. Spannungsversorgung: AC 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme: 0,85 W 5,6 VA Lichtstärke: 0,8 cd Weiß 0,3 cd Blau 0,4 cd Orange Schutzart: IP 44 bei Montage mit Dichtungsring auf einer UP Einbaudose Betriebstemperatur: 15 C bis +50 C EAN Nr. 4010337162674

Merten Steckdose MEG2300-3500 SCHUKO-Steckd.m.transparenter Abdeckung,BRS,StK,transparent/polarws. M-Creativ Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500. Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500. Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500. Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm. Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbinlegersset (weiß, schwarz, rot, beige). Mit Zentralplatte in der Farbe polarweiß. Farbe: transparent/polarweiß. Typ MEG2300-3500 EAN Nr. 4042811175016

Peweta Einbauuhr 71.480.310 Analog-Einbauuhr für innen, mit LED-Datumanzeige bzw. Stoppuhr-Funktion (Option), fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 387 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Analoguhr mit flachem Mineralglas (Klarglas/3mm), weißes Metallzifferblatt, mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. 6-stellige numerische Datumanzeige für Tag, Monat und Jahr, 7-Segment LED-Balkenanzeige, Zifferfarbe rot, Zifferhöhe 25 mm, 4-stufige, digitale Helligkeitsregelung. Flaches, entspiegeltes Mineralglas (3 mm) für die Digitalanzeige. Netzausfallreserve/Datenerhalt ca. 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC oder 12 V DC (Option) für die LED-Anzeige sowie 12-60 V Minutenimpuls. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71480310 EAN Nr. 4250594511871

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 1025270000 Typ SFC 3/21 MC NE GE Kabelmarkierungssystem, 3,5 - 7 mm, 21 x 12,5 mm, Polyamid 66, gelb Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V2 /li li Schnelle, werkzeuglose Montage /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li li Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3,5 - 7 mm, 21 x 12,5 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp SFC321MCNEGE EAN Nr. 4032248746330

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1159490966 Secure-Tec 19.500A Überspannungsschutz-Automatiksteckdosenleiste 6-fach anthrazit 3m H05VV-F 3G1,5 1xMaster 5xSlaveMit Master-Slave Funktion und Überspannungsschutz.Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.Hoher Komfort durch 1 Master- (3500 W) und 5 Slave-Steckdosen (3500 W).Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W).Je eine Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz und Slave-Steckdosen.Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.Extra langes Kabel 3 m.Im Blister verpackt.Design geschützt.Kabellänge 3 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 45 cm Steckdosen 1 Master5 Slave Nennstrom 16 A Entstörfilter - Farbe Anthrazit Zusätzliche Ausstattung - EAN Nr. 4007123611874

Busch Jaeger Komfortschalter 6815-212 Nr. 2CKA006800A2271 Busch-Komfortschalter Bedienelement, weiß, SI Reflex SI, Bedienelemente für Bewegungsmelder Komfortschalter, Busch-Komfortschalter Bedienelement mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches zeit - und bewegungsgesteuertes Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Automatikbetrieb, automatisches bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungslichte 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich frontal 5 m, seitlich 3 m Öffnungswinkel 170 ° Helligkeitsgrenzwert 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6815212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2271 EAN Nr. 4011395061015

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811561 Typ CLI C 1-6 GE/SW 40 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 40, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 40, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW40CD EAN Nr. 4032248443208

ESYLUX Bewegungsmelder EB10430626 Typ MD 180i/16 Basic Set SKK Wand-Bewegungsmelder mit 180Grad Erfassungsbereich. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt. Speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben und Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben Zubehör. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung. Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Hersteller Esylux Typ MD 180i 16 Basic Set SKK EAN Nr. 4015120430626

RZB Stahlmast 611903.0031 Leuchtenmast D191, H11500, d76, Eingrab Stahlmaste für Leuchten mit Zopf ø 76 mm, Konisch-runder Lichtmast aus Stahl, mit beschliffener Längsschweißnaht, nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit bündig eingelegter Masttür 85 x 400 mm. Türverschluss VA. Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 andere Verschlüsse auf Anfrage. Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm UKK 500 mm unter Erde., CE-zertifizierte Lichtmaste aus Stahl nach EN 40 mit durchgehendem Erdstück, auf Wunsch Ausführung mit Flanschplatte. Konische Maste werden ohne sichtbaren Nahtauftrag geliefert. Präziser Türausschnitt für formschlüssige Passgenauigkeit der bündigen Masttür. Pulverbeschichtung mit RZB Standardfarben zur optimalen Übereinstimmung mit der Leuchtenfarbe, RAL, oder DB-Farben auf Anfrage möglich. Sorgfältige Glättung der Sichtfläche als Vorbehandlung zur Pulverbeschichtung. Direkt-Transport mit Spezialfahrzeugen vom Herstellwerk an den Lieferort zur Vermeidung von Transportschäden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6119030031 EAN Nr. 4051859081593

Cellpack Gießharz Abzweigmuffe P 6 EG Nr. 127695 Gießharz-Abzweigmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Papier-Massekabel Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Geeignet für Kabelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Kompakte Bauweise, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Gute mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung, Sechskantschrauben und Muttern, Montageanleitung Typ P6EG EAN Nr. 4010311003504

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703T16F1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.7 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 650 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.9 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485195131

RZB LED Einbaudownlight 901561.004 Einbaudownlight LED 23,9W-3000K 242x242x143,5, sym., 3150 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascale die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und quadratische Abschlussplatte Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901561004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859143093

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457570300 Typ SAIL-M12GM8WR-3-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8WR330U EAN Nr. 4008190311605

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925420300 Typ SAIL-M12GM12W-4-2L3.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene J Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W42L30V EAN Nr. 4032248569984

EFB Elektronik Patchkabel O6013.10 Duplex Jumper ST/ST 50/125µ 10 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026820

EFB Elektronik Patchkabel O0330.0,5 Duplex Jumper LC/LC 62,5/125µ 0,5 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759022716

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1403T32A2P AC Servomotor BSH, 27,8 Nm, 3000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 4800 U/min - Dauermoment im Stillstand: 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: international standard - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485201573

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Funk Schaltaktor 115500 Funk Schaltaktor 4f REG Funk-Bus Der Funk Schaltaktor empfängt über eine separate Datenleitung vom Funk Empfangsmodul 1133 00 Funk Telegramme zum Schalten elektrischer Lasten AC 230 V~ 10 A. Montage auf DIN Hutschiene. Max. 30 Funk Kanäle.. Er kann in bis zu 5 Lichtszenen eingebunden werden. Diese werden mit entsprechenden Funk Sendern z.B. Handsender Komfort aufgerufen und gespeichert.. Automatisches Zuordnen einer vorhandenen ALLES EIN bzw. ALLES AUS Taste.. Bei Empfang eines Funk Wächter Telegramms schaltet der Schaltaktor für eine Nachlaufzeit von ca. 1 Minute ein.. Lichtregelung mit einem Funk Präsenzmelder im 2 Punkt Betrieb Last ein oder ausgeschaltet. Hinweis: Es kann keine Kombination aus Präsenzmelder und Wächter zugeordnet werden. Beachten Sie bitte die Planungshinweise im technischen Anhang. Spannungsversorgung: AC 230 V, 50 60 Hz Schaltkontakt: Relais 10 A Schaltleistung: 2300 W Glühlampen 2300 W HV Halogen 1000 VA NV Halogen, gewickelter Trafo 1500 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 1200 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert 920 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert 2300 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Schutzart: IP20 Abmessungen: REG Gerät mit 4 TE EAN Nr. 4010337042334

Assa Abloy Gleitschiene DCG-23-10--EV1- Gleitschiene G-Co 3200 Kpl. Alu Sliding Rail G-Co Complete ASSA ABLOY DC700G-CO, Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6, mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene, alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 mm – 2500 mm (3200 mm), Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, für Normalmontage auf der Bandseite, gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene, Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, Achse 14 mm höhenverstellbar, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar, Standardfarben Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design, Sonderfarben auf Anfrage, Gleitschiene G-CO, Daten für Türschließer siehe DC700 effeff Typ DCG2310EV1 EAN Nr. 4042203430938

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059480500 Typ SAIL-M12GM12W-4S5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W4S50U EAN Nr. 4032248807291

RZB LED Pendelleuchte 311675.004.76 Pendelleuchte LED 32+30W-3000K D690, LP1200, DALI, 4850 lm Eine in dieser Form einzigartige Leuchte für Innenräume. Mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, in der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglassscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Deckenanbau, oder Wandleuchte. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Stufenlos höhenverstellbare Stahleilabhängung Sonderlängen auf Wunsch. LED-Lebensdauer 50.000 Stunden Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. Dimmbar DALI Switch DIM, corridor funktion. Betriebsgeräte im Baldachin. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglass FerroMurano, blau, Baldachin Aluminium eloxiert ø 263, h 40 mm, 3-Punkt Stahleilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31167500476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859026426

Jung KNX Präsenzmelder 3361 WW KNX Präsenzmelder/Deckenwächter Standard, mit integriertem Busankoppler und integriertem Helligkeitssensor, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Bewegungsmelder, Nennspannung KNX DC 21 bis 32 V SELV, Stromaufnahme KNX maximal 12,5 mA, Anschluss Bus Anschluss- und Abzweigklemme, 3 PIR-Sensoren, Erfassungsfeld 360°, Reichweite ca. 16 m, Helligkeitssensor Messbereich 0 bis 2000 lx, Erfassungsbereich Ø 2 m, 5 Funktionsblöcke zur Bewegungs- bzw. Präsenzerfassung mit je 2 Ausgängen, Funktionsblöcke umschaltbar, z. B. für Tag-/Nachtbetrieb, Einsatz als Präsenzmelder, Bewegungsmelder oder für Meldebetrieb, Ausgangsfunktionen Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsmodusvorgabe für Raumtemperaturregler, Erfassungsbereich erweiterbar durch Parallelschalten mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle, Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit, Status-LED blinkt bei Bewegungserfassung je nach Programmierung im normalen Betrieb oder nur während des Gehtestbetriebs, relative Feuchte 5 bis 93 % keine Betauung, Lager- und Transporttemperatur – 25 bis + 70 °C, Umgebungstemperatur – 5 bis + 45 °C, Schutzklasse III Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 3361WW EAN Nr. 4011377095328

RZB LED Einbaustrahler 911396.003 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D155, mittelstr., 2500 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911396003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152637

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911287.004 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D180, H170, mittel, 2800 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911287004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859119227

RZB LED Einbaustrahler 911340.004.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-3100K 360x180, DALI, 7750 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91134000476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859131601

EFB Elektronik Netzwerkschrank 691942U Netzwerkschrank 42HE B600 T600, RAL7035, o.Türen + Seitenwände 19 Schrankgestell entsprechend DIN 41494 Geschweißtes Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Lieferung ohne Front-/Rücktür und Seitenwände zur modularen, individuellen Bestückung Bei installierter Front- und Rücktür Türanschlag links- und rechtsseitig möglich Bei installierter Front- und Rücktür Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere Schränke seitlich und rückseitig anreihbar mit und ohne Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei angenommenen Wänden, ansonsten verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 erreichbar durch Montage von Fronttür, Rücktür und Seitenwänden Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759138677

Gewiss Leistungsschalter GWD7312 Leistungsschalter MTX 320 125A 36KA 4P Typ N Auslöser TM2 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar oder Ausfahrbar (Zubehoer) umgerüstet werden. Es stehen verschiedene Umbausätze fuer die Anschlussklemmen zur Verfügung. Die Anschlüsse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgerüstet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhängig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geöffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Auslöseung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724730

Gira Notrufset 591401 Notrufset Funk System 55 Cremeweiß Im Notrufset Funk sind die angeschlossenen Geräte per Funksignal miteinander verbunden, damit entfällt eine aufwändige Verkabelung. Das Set besteht aus: Rufmodul Funk mit roter LED Signalleuchte Dauerlicht bei Notruf, integriertem potentialfreiem Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer Dauerton. Mit Pufferbatterie für den Fall eines Spannungsausfalls.. Zugtaster Funk batteriebetrieben mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand als auch Deckenmontage geeignet.. Abstelltaster Funk batteriebetrieben mit grüner Abstelltaste.. UP Netzteil für das Rufmodul.. Optional kann das Notrufset Funk um eine Dienstzimmereinheit mit Display und integriertem Schallgeber für akustische Rufsignalisierung und gelber Summer Abstelltaste erweitert werden. Die einzelnen Komponenten eines Sets sind funktechnisch so vorkonfiguriert, dass eine Inbetriebnahme mit geringem Aufwand möglich ist. Zur Erweiterung des Notrufsets Funk können die Komponenten einzeln nachgekauft werden. UP Netzteil für Rufmodul Funk: Pri.: AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 170 mA Sec.: DC 12 V, 1 A Spannungsversorgung Abstelltaster Funk und Zugtaster Funk: DC 3,6 V, 1200 mAh Batterien: 1x 1 2 AA, 3,6 V, 1200 mAh, Lithium 14,7 x 25,2 mm 1x CR 2, 3 V, 800 mAh, Lithium 14,5 x 25,6 mm für Rufmodul im Lieferumfang enthaltene Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden Sendefrequenz: 868,35 MHz Reichweite: max. 100 m Freifeld Temperaturbereich + 5 C bis + 40 C Montage: UP Dosen 1fach EAN Nr. 4010337889144

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Menekes Steckdosenkombination 940005 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 4015394223559

RZB LED Einbaustrahler 911381.004.76 Einbaustrahler LED 39,2W-2000K D180, H303, DALI, 2250 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & amp play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox., B Hersteller RZB Leuchten Nr. 91138100476 Energieeffizienzklasse B EAN Nr. 4051859139089

Doepke Schwimmerschalter Typ Champ 1 GS-F 03 m Doepke Artikel Nr. 09921002 Schwimmerschalter sind Schaltvorrichtungen, die der Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten dienen. Die Geräte lösen bei zuvor definierten Füllständen Schaltbefehle aus und sind somit in der Lage, füllstandsabhängig z. B. Füllungs- und Entleerungspumpen zu steuern oder bei bestimmten Flüssigkeitsständen Alarm auszulösen. Die Geräte der Baureihe Champ sind wahlweise mit einem Schließer- oder Wechslerkontakt ausgestattet und können dadurch bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Bei steigendem oder sinkendem Füllstand im Behälter ändert sich die Lage des Schwimmers, sodass sich bei einem definierbaren Füllstand die Kontakte öffnen oder schließen. Durch ein optional erhältliches, verschiebbares Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich für jeden Flüssigkeitsstand eine entsprechende Schwimmerlage einstellen. Die Schalthysterese z. B. zwischen Pumpe ein und Pumpe aus ist dabei fest eingestellt. Der Schaltkontakt ist in ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse eingebaut. Der Schwimmer bildet mit dem Anschlusskabel eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausführung dieser Schalter hat die Funktion Füllen. Die Zuleitung der Geräte dieser Variante ist aus Gummi und beinhaltet den Schutzleiter (PE). Geräte dieser Variante eignen sich für die Verwendung in Standardumgebungen, z. B. für Wasserbehälter. Eigenschaften: - Champ 1F: 1 Schließerkontakt zum Befüllen; - Champ 1L: 1 Schließerkontakt zum Entleeren; - Champ 2: 1 Wechslerkontakt zum Befüllen/Entleeren; - hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung; - Gehäusematerial aus nichttoxischem PP; - hochflexible Neopren-Anschlussleitung; - Erfüllen die Anforderungen der SEMKO 124-1966 (CEE 24) und sind zusätzlich von VDE, ÖVE, SEV, DEMKO, NEMKO und FIMKO zugelassen (Champ 1.); Einsatzgebiete: Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort, wo eine zuverlässige Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten gefordert wird. Hinweise: - nicht für DC- und Kleinspannung geeignet; - nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet Schwimmerschalter (füllen), 3 m Champ1GS-F03m EAN Nr. 4014712063006

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Info Display 75860026 Info Display Q.1 Q.3 anthrazit, samt. Info Display für Busankoppler Up, LC Display mit Beleuchtung, mit 1, 2 oder 4 Zeilen, 15 Zeichen pro Zeile und 12 Seiten, zum Anzeigen und Auslösen von Aktionen. Für max. 48 Meldegruppen, mit Piezo Signalgeber, optische akustische Alarmmeldung quittierbar. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Das Info Display empfängt Telegramme über den instabus EIB und bietet die Möglichkeit der Darstellung LCD Anzeige von frei programmierbaren Texten und Werten. Es sind bis zu 12 Seiten mit 1, 2 oder 4 Zeilen programmierbar. Jeder Zeile kann eine Funktion Schalten, Dimmen, Wert Anzeige usw. zugewiesen werden. Auf einer zusätzlichen Alarmseite können bis zu 12 Alarmmeldungen verwaltet werden. Einer Alarmmeldung kann eine akustische und oder optische Alarmfunktion zugeordnet werden. Die Programmierung des Gerätes erfolgt mit der ETS2 ab Version 1.2 Complex Device. Die zwei rechten Tasten dienen zum Auf und Abblättern der einzelnen Meldungen. Die beiden linken Tasten sind der jeweils angewählten Displayzeile funktional zugeordnet. Nach entsprechender Projektierung werden bei Betätigung dieser Tasten Telegramme auf den instabus EIB gesendet. Applikationseigenschaften Eigenschaften der LCD Hintergrundbeleuchtung einstellbar, Einschaltdauer der LCD Hintergrundbeleuchtung nach der letzten Tastenbetätigung festlegbar, Beleuchtung bei Objektwert einstellbar, Alarm bei Abzug des Anwendermoduls einstellbar, Alarmfunktionen Alarmseite, Datum Uhrzeit darstellbar, Funktion der Tasten parametrierbar, Zeilenanzahl 1,2 oder 4 parametrierbar, Zwangsführung möglich, Fehlbedienschutz, editierbare Zeilenparameter Zeilenfunktion Text Anzeige, Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Datum, Uhrzeit, Uhrzeit+Datum, ASCII Text, Lichtszene. Info Display für Busankoppler Up, LC Display mit Beleuchtung, mit 1, 2 oder 4 Zeilen, 15 Zeichen pro Zeile und 12 Seiten, zum Anzeigen und Auslösen von Aktionen. Für max. 48 Meldegruppen, mit Piezo Signalgeber, optische akustische Alarmmeldung quittierbar. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Das Info Display empfängt Telegramme über den instabus EIB und bietet die Möglichkeit der Darstellung LCD Anzeige von frei programmierbaren Texten und Werten. Es sind bis zu 12 Seiten mit 1, 2 oder 4 Zeilen programmierbar. Jeder Zeile kann eine Funktion Schalten, Dimmen, Wert Anzeige usw. zugewiesen werden. Auf einer zusätzlichen Alarmseite können bis zu 12 Alarmmeldungen verwaltet werden. Einer Alarmmeldung kann eine akustische und oder optische Alarmfunktion zugeordnet werden. Die Programmierung des Gerätes erfolgt mit der ETS2 ab Version 1.2 Complex Device. Die zwei rechten Tasten dienen zum Auf und Abblättern der einzelnen Meldungen. Die beiden linken Tasten sind der jeweils angewählten Displayzeile funktional zugeordnet. Nach entsprechender Projektierung werden bei Betätigung dieser Tasten Telegramme auf den instabus EIB gesendet. Applikationseigenschaften Eigenschaften der LCD Hintergrundbeleuchtung einstellbar, Einschaltdauer der LCD Hintergrundbeleuchtung nach der letzten Tastenbetätigung festlegbar, Beleuchtung bei Objektwert einstellbar, Alarm bei Abzug des Anwendermoduls einstellbar, Alarmfunktionen Alarmseite, Datum Uhrzeit darstellbar, Funktion der Tasten parametrierbar, Zeilenanzahl 1,2 oder 4 parametrierbar, Zwangsführung möglich, Fehlbedienschutz, editierbare Zeilenparameter Zeilenfunktion Text Anzeige, Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Datum, Uhrzeit, Uhrzeit+Datum, ASCII Text, Lichtszene. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334384489

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützkombination LC2DT40P7 Wendeschützkombination, 4p, 40A/AC1, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Wendeschütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I rms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110246988

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,30-A S TWIN Doepke Artikel Nr. 09146815 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Selektive Fehlerstromschutzschalter benötigen zur Auslösung eine längere Flussdauer des Fehlerstromes als unverzögerte Schalter. Damit wird in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen eine selektive Abschaltung möglich, d. h. bei hintereinandergeschalteten RCCB löst im Fehlerfall nur der RCCB aus, in dessen unmittelbar nachgeschaltetem Anlagenabschnitt der Erdschluss vorliegt. Infolge ihrer langen Abschaltzeiten und hoher Bemessungsfehlerströme ermöglichen selektive Fehlerstromschutzschalter nur einen Brandschutz und Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren). Ein zusätzlicher Schutz (Schutz bei direktem Berühren, Personenschutz) ist damit nicht möglich. Die Twin-Ausführung ist eine Kombination zweier vollständiger RCCB, die einen Funktionstest jedes einzelnen Teil-RCCB ermöglicht, ohne den Laststromkreis abzuschalten. Sie bietet während der Funktionsprüfung einen vollwertigen Fehlerstromschutz, wobei jeder der parallel arbeitenden RCCB den vollen Bemessungsstrom führen kann. Der kontinuierliche Stromfluss während der Testprozedur wird dabei durch eine Parallelschaltung der Schaltkontakte beider Teil-RCCB erreicht, d. h. wenn beide RCCB eingeschaltet sind, kann einer der beiden Teilschalter über seine Prüftaste ausgelöst werden, während der zweite Schalter die Stromführung übernimmt. Zeigt der Funktionstest die Nichtauslösung eines defekten RCCB, so kann die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme durch Einschalten des intakten RCCB wiederhergestellt werden. Ein defektes Gerät kann in diesem Fall mit der werksseitig montierten Wiedereinschaltsperrung WES 2 gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Eigenschaften: - Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters ohne Stromunterbrechung; - normgerechter Fehlerstromschutz auch während der Testprozedur; - keine Kosten durch Anlagenstillstand; - hohe Anlagenverfügbarkeit; - Ansprechverzögerung für selektive Ausführung; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst ; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, z. B. für Campingplätze, Yachthäfen, Kleingartenkolonien, Schaustellplätze. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; - Die Twin-Ausführung ermöglicht die Durchführung des regelmäßig vorgeschriebenen Funktionstests ohne Stromunterbrechung.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen > 50 Hz verursachen können.; Hinweise: - Wiedereinschaltsperrung WES 2 werksseitig montiert; - Um Selektivität des RCCB zu gewährleisten, muss der Bemessungsfehlerstrom des selektiven RCCB mindestens eine Stufe höher gewählt werden als der des nachgeschalteten unverzögerten Schalters. FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.30 A, Typ A, selektiv, Twin, N links DFS4063-4/0,30-ASTWIN EAN Nr. 4014712208216

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P01A2A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139121

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Maico Aufputzventilator 0084.0157 Typ ER-APB 60 VZ Beschreibung: Ausführung mit Verzögerungszeitschalter Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftleistung geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-APB 60 VZ, Ausführung: Verzögerungszeitschalter, Fördervolumen: 61 m³/h, Drehzahl: 1.250 1/min, Lufrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 21 W, I_{Max}: 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,1 kg, Filterklasse: G2, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 43 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-45, Ausführung mit Verzögerungszeitschalter Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftleistung geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-APB 60 VZ, Ausführung: Verzögerungszeitschalter, Fördervolumen: 61 m³/h, Drehzahl: 1.250 1/min, Lufrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 21 W, I_{Max}: 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,1 kg, Filterklasse: G2, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 43 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-45, Ausführung mit Verzögerungszeitschalter Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftleistung geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-APB 60 VZ, Ausführung: Verzögerungszeitschalter, Fördervolumen: 61 m³/h, Drehzahl: 1.250 1/min, Lufrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 21 W, I_{Max}: 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,1 kg, Filterklasse: G2, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 43 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-45, EAN Nr. 4012799841579 Typ ER-APB60VZ

Haupa Kabelverschraubung 250636 Kabelverschraubung Messing vernickelt PG13,5 0 EAN Nr. 4011923561697

Hager Schaltschrankheizgerät FL253Z Hager Installation Schaltschrankheizgerät 30W EAN Nr. 3250619272535 Hager Artikel Nr. FL253Z

Haupa Presseinsatz 211168 Presseinsatz Aderendhülsen 95 qmm Aderendhülsen, Trapezpressung für Aderendhülsen EAN Nr. 4011923073138

ABB Leistungsschalter 1SDA055733R0001 Typ E1N 12 PR122-LSIG R1250 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570736

ABB Leistungsschalter 1SDA056733R0001 Typ E3L 20 PR122-LSIG R2000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580735

ABB Sicherungsautomat 2CDV251103R0537 Typ S201-K32NAH10 Sicherungsautomat + HS K-Char., 6 kA, 32 A, 1P+NA, 1S EAN Nr. 4016779538206

Siemens Zeitähler 7KT5505 Zeitähler 48x48mm AC 24V 50Hz ohne Blende 55x 55mm Siemens Hersteller Nr. 7KT5505 EAN Nr. 4001869198453

ABB Schütz 1SBL156004R2110 Typ AF12Z-30-10S-21 Schütz 24-60/50/60 20-60 Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523118515

ABB Leistungsschalter 1SDA057767R0001 Typ E3V-A 20 PR122-LSI R2000 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600303

ABN Türe Schwenkhebel RT04020 ARS-Tür Schwenkhebel, 400x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RT04020 EAN Nr. 4015153067653

ABB Drucktaster 1SFA611100R1002 Typ MP1-10G Druckt-Bedienelem.tast.flach grün n.beleucht.CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500260982

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Umschalter HIB425M Hager Installation Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 250A EAN Nr. 3250613191375 Hager Artikel Nr. HIB425M

SLV Montagehalter 213320 Montagehalter für GLENOS WAND- PROFILE, alu eloxiert, inkl. Schrauben und Dübel, 3 Stück EAN Nr. 4024163120579

ABB Leistungsschalter 1SDA061104R0001 Typ E2H-A 08 PR123-LSI G R0800 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636272

ABB Leistungsschalter 1SDA068261R0001 Typ XT3N 250 TMG 125-4 00 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 EAN Nr. 8015644021672

ABB Verriegelung 1SDA062136R0001 Typ SCHLUESSELSVER. Schlüssilver. Kl. Aus T7 Nr.20006 Zub. f. Leistungsschalter T7 EAN Nr. 8015644646752

Wago Schutzleiterklemme 2007-8907 2-Leiter-Schutzleiterklemme grün-gelb Wago Serie 2007 EAN Nr. 4050821458388

ABB Zeitschaltuhr 2CSM204275R0611 Typ DT1-IK digitale Wochenzeitschaltuhr mit Programmierschlüssel, Impuls, 1-Kanal EAN Nr. 8012542042754

Hager Abfangschiene FZ703 Hager Installation Abfangschiene, univers., für Standverteiler, 3-feld EAN Nr. 3250612767038 Hager Artikel Nr. FZ703

SLV LED Strips 552583 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz FLEXLED ROLL HIGHEND 24V, 2m, 3000K EAN Nr. 4024163155786

Wago Brückungskamm 745-181 Brückungskamm von 1 auf 3 Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303262

ABB Leistungsschalter 1SDA072522R0001 Typ E4.2V 32 D LSI 3P E4.2V 32 Ekip DIP LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763725

Schneider Electric Telemecanique Motorkabel FCE322030A200 Motorkabel ILD62 - Asynchron Motor 3.0 m Hersteller Telemecanique Typ FCE322030A200

Weidmüller Gehäuse 1195010002 Typ KTB MH 453815 S4N1 KTB MH 453815 S4N1 KTB MH 453815 S4N1 Herstellertyp KTBMH453815S4N1 EAN Nr. 4050118106817

ABB Verriegelung 1SDA062153R0001 Typ SCHLUESSELSVER. Schlüssilver. KIF FP T7-T7M-X1 Divers Zub. f. Leistungsschalter T7/X1 EAN Nr. 8015644646929

Assa Abloy Verriegelung N1910000XX40003 St.Fig.-Verriegelung M. Integr. Ftr 45 Uni Rund 270 20 effeff Typ N1910000XX40003 EAN Nr. 4042203558540

Legrand Anschlussgehäuse 387734 G1" Anschlussgehäuse D G1 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561121911

Gewiss WLAN Schnittstelle GW90839 KNX/IP WLAN Schnittstelle Gebäudesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564745834

OBO Bettermann Deckel 2007826 Typ T 100 D MSD2A Deckel gestanzte ohne Steckdosen 151x117x15 Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195654582

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4210-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 10A Siemens Hersteller Nr. 5SL42108 EAN Nr. 4001869441412

Siemens Tür 8MF1660-2UT34-0BA2 8MF1 Fachtür H06 B06 Fachtür Rechtsanschlag IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF16602UT340BA2 EAN Nr. 4001869489827

OBO Bettermann Verschlussstopfen 2090562 Typ 168 MS M32 Verschlussstopfen M32 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195472995

ABB Zubehör Leistungsschalter 1SDA073777R0001 Typ S51 AUSGEL. 24V E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 S51 Ausgel. 24V E1.2 EAN Nr. 8015644777104

Siemens Schutzschalter 5SM3615-6KK FI-Schutzschalter Typ A 125A 1+N-pol. IFN 300mA 230V 2TE Siemens Hersteller Nr. 5SM36156KK EAN Nr. 4001869272740

ABB Leistungsschalter 1SDA071300R0001 Typ E6.2H 63 G H-T LS E6.2H 63 Ekip G HI-Touch LSI 3P F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751500

ABB Zubehör Kit 1SDA066971R0001 Typ KIT FB XT4 6PCS Anchl. Flex-Kupfer. Fb XT4 6Stck Zub. f. Leistungsschalter XT4 Anschlüsse EAN Nr. 8015644008772

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4113-6 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 13A Siemens Hersteller Nr. 5SL41136 EAN Nr. 4001869439235

Siemens Schienenklemmenzubehör 8WH8141-2AC05 91-100 Größe ZBF5 Siemens Hersteller Nr. 8WH81412AC05 EAN Nr. 4001869352015

ABB Leistungsschalter 1SDA054219R0001 Typ T4H003025T02284002 T4H250 TMA080/0400-0800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644552565

Dold Motorsteuergerät 0059332 Typ SX9033/100 3AC400V 25A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9033/1003AC400V25A EAN Nr.4030641593322

OBO Bettermann Potentialausgleichsschiene 5015844 Typ 1802 12 CU Potentialausgleichsschiene BigBar / 12 Anschlüsse 12xM10 Kupfer EAN Nr. 4012195699354

Schneider Electric Telemecanique Positions Schalter XCKP3110SC502 Positionsschalter m. Betätiger u. Stecke Hersteller Telemecanique Typ XCKP3110SC502

Dold Not Aus Modul 0062332 Typ BH5928.91 AC/DC24V 0,1-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.91AC/DC24V01-1S EAN Nr.4030641623326

EVN Funk Handsender EFDHS3 Funk-Handsender - 3 Kanäle - inkl. Wandhalterung geeignet für EFD2P3400 und EFD12244X5A Hersteller EVN EAN Nr. 4037293014786

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4416-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 16A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44166 EAN Nr. 4001869182056

ABB Lastschaltleiste 1SEP102142R0421 Typ XLBM2-3P-ZS Si.-Lastschaltleiste 3P 400A mit Krallenklemme Seitenanschluss inkl. 3 Klemmen EAN Nr. 7025840021643

ABB Sicherungsautomat 2CDS272427R0457 Typ S202PR-K15 Sicherungsautomat K-Char., 10 kA, 15 A, 2P, RTT, UL1077 für Ringkabelanschluss EAN Nr. 4016779847254

Dold Not Aus Modul 0065778 Typ BH5928.93/900 DC24V 0,3-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.93/900DC24V03-3S EAN Nr.4030641657789

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU30M3XS011F Bundle LXM28AU30M3X + BCH2MR3011CF6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU30M3XS011F

Wago Abschluss Zwischenplatte 281-357 Abschluss- und Zwischenplatte 2,5 mm dick lichtgrau Wago Serie 281 EAN Nr. 4017332199346

SLV LED Strips 552132 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz FLEXLED ROLL PRO 24V, 15W, warmweiss, 1m, 60 LED/m EAN Nr. 4024163123242

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Lasttrennschalter 1SDA069826R0001 Typ T7D/PV 1250 4P F F 1100V DC Kompakter Lasttrennschalter Tmax T7 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644705954

ABB Leistungsschalter 1SDA059396R0001 Typ E3S 10 PR121-LSIG R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617578

ABB Positionsschalter 1SBV016392R2001 Typ LS25M92B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Elastischer Stab mit isol. Endstück EAN Nr. 3471522639493

Mennekes Wanddose 420 Wanddose TwinCONTACT, 32A3p6h230V, IP44 schraubenlose Anschlussstechnik zum Durchschleifen Würgenippel eingelegt EAN Nr. 4015394213994

Siemens Rahmen 6AV6671-3CS00-0AX0 Montagerahmen für MP 277 8 Touch, IP65 und Blechstärke 2mm Siemens Hersteller Nr. 6AV66713CS000AX0 EAN Nr. 4025515076919

Dold Stromrelais 0030706 Typ MK9053 DC20-200MA UH AC24V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC20-200MAUHAC24V1S EAN Nr.4030641307066

Weidmüller Ventilstecker 9457680030 Typ SAIL-VSB-M12G-0.3U Ventilstecker SAIL-VSB-M12G-0.3U Ventilstecker Herstellertyp SAILVSBM12G03U EAN Nr. 4032248615353

Dold Zeitrelais 0018829 Typ AI 903.82 AC50/60HZ 24V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82AC50/60HZ24V5-100S EAN Nr.4030641188290

Siemens Spannungsauslöser 3VA9988-0BA20 Spannungsauslöser flexibel 24V AC 50/60Hz Zubehör für: 3VA1/2 Siemens Hersteller Nr. 3VA99880BA20 EAN Nr. 4042949011545

ABN Cu-Schiene XCUW121B Cu-Schiene 1FB 20x10x335mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW121B EAN Nr. 4015153597822

Dold Koppelmodul 0061949 Typ HC3096.48/912 DC24V waschdicht Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.48/912DC24Vwaschdicht EAN Nr.4030641619497

Dold Zeitrelais 0016847 Typ AI 954N.82 AC50/60HZ 60V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82AC50/60HZ60V05-10S EAN Nr.4030641168476

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8625-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 3P+N, D25 Siemens Hersteller Nr. 5SY86258 EAN Nr. 4001869265018

Wago Verbindungsleitung 771-9973/016-505 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 5 m lang Kodierung S halogenfrei schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821313106

Walther-Werke Wandsteckdose AL160409SJ Wandsteckdose 63A 4P 230V 9h IP44 Ausschalter 3 polig RCD 4 polig 63A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743735

ABN Ergänzungsbaustein PB12110N Ergänzungsbaustein, mit 1 Unterteil NH00 und Klarsichthaube Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ PB12110N EAN Nr. 4015153069442

Dold Zeitrelais 0027618 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 110V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ110V05-10S EAN Nr.4030641276188

OBO Bettermann Befestigungsschelle 1013877 Typ 822 16 V4A Befestigungsschelle einlappig 16mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195911814

Legrand Rahmen 2 fach Galea 771006 Rahmen 2-fach senkrecht Galea ultraweiss Rahmen 2-fach Galea vert. UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710067

OBO Bettermann Putzausgleichsring 2003295 Typ UG 60 PA 24 Putzausgleichsring Unterputz Ø60mm, H24mm Polystyrol rot EAN Nr. 4012195028031

Phoenix Contact Monitor 2402980 Typ BL FPM 15.6 Umgebungstemperatur im Betrieb von -10 °C bis 60 °C. Hersteller Phoenix Contact Typ BLFPM15.6 EAN Nr. 4055626202297

Dold Frequenzrelais 0021864 Typ AA9837.11/30 200-600HZ UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.11/30200-600HZUHDC24V EAN Nr.4030641218645

Pepperl + Fuchs Kabeldose 043421 Typ V1-W-A2-15M-PUR Kabeldose, M12, LED, 4-polig, PUR-Kabel Länge 15 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WA215MPUR

Siemens Rahmenklemmenblock 3RT1966-4G Rahmenklemmenblock für Schütze Baugr. S10/S12 für Überlastrelais 3RB106 Siemens Hersteller Nr. 3RT19664G EAN Nr. 4011209506107

Dold Halbleiterschütz 0065980 Typ BF9250.91/108 UH=DC4-32V AC25A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BF9250.91/108UH=DC4-32VAC25A EAN Nr.4030641659806

Pepperl + Fuchs Kabeldose 239998-0029 Typ V1-G-BK10M-PUR-A Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel Länge 10 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GBK10MPURA

Striebel & John Ausrüstungssatz 2CPX039967R9999 Typ VS670 Ausrüstungssatz zum Umbau eines Zählerplatzes BH4 oder BH5 für Überschusseinspeisung nach EEG. EAN Nr. 4011617399674

Dold Zeitrelais 0040451 Typ EC7666.21/045 50/60HZ 230V,15S-30H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7666.21/04550/60HZ230V15S-30H EAN Nr.4030641404512

Siemens Schütz 3RT2026-1AH00 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, AC 48V 50Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20261AH00 EAN Nr. 4011209867468

Siemens Schütz 3RT1016-1AR01 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 415V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AR01 EAN Nr. 4011209404793

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Stecker 3RK1902-4BA00-5AA0 M12 Stecker gerade Schraubanschluss max. 0,75qmm 5 POL A-kodiert max. 4A Siemens Hersteller Nr. 3RK19024BA005AA0 EAN Nr. 4011209947894
- Legrand Abdeckung Störmelder 781543 Abdeckung für IOBL Störmeldesystem Galea perlmutt IOBL ABD. STÖRMELDE GAL PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067815434
- Lovato Electric Schütz BF1801A110 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160633
- Siemens Schütz 3RT2017-1AD01 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, AC 42V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AD01 EAN Nr. 4011209842144
- ABB Leistungsschalter 1SDA053873R0001 Typ TMAX T1B100 R030 I1000 1P F FC CUAL UL T1B100 R030 I1000 1P F FC CUAL UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T1 EAN Nr. 8015644549183
- Brumberg DALI Endeinspeisung 88167080 DALI Endeinspeisung SL links, schwarz DALI Endeinspeisung für 1-Phasen-Stromschiene, Schutzleiter links, schwarz EAN Nr. 4250047793977
- Spelsberg Schraubendreher 19501801 Typ TK SDR T40 Schraubendreher TK SDR T40, Sonderschraubendreher zum Betätigen der TK-Deckelschraube mit Sonderkopf EAN Nr. 4013902873685
- Dold Asymmetrirelais 0044056 Typ BA9040.12/010 3AC50/60HZ 400V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0103AC50/60HZ400V5-5S EAN Nr.4030641440565
- Dold Drehzahlwächter 0047544 Typ BA9055/005 AC230V 500-5000IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/005AC230V500-5000IPM1-20S EAN Nr.4030641475444
- Sirena Schallgeber DL112HDC024R/C-P Typ DL112HDC024R/C-P klar Schallgeber rot m.LED Warnlicht 45Töne 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112HDC024RCP
- Phoenix Contact Dichtring 3241191 Typ WP-OR M25 Dichtring, Höhe: 2 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ WP-ORM25 EAN Nr. 4046356785976
- Siemens Taster Geräteeinsatz 5TD21230KK DELTA Taster-Geräteeinsatz, UP 1 Wechsler als Öffner einsetzbar ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397436
- Wago Einlegebrücke 261-402 Einlegebrücke isoliert 2-fach reduziert anschließbaren Querschnitt auf 1,5 mm² grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4045454033736
- Phoenix Contact Blindstopfen 3063950 Typ KDT-ST 6 Blindstopfen, für die Tüllen CES--6 Phoenix Contact Hersteller Typ KDT-ST6 EAN Nr. 4046356301411
- Wago Anschlussleitung 771-9995/205-805 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 8 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² hellgrün Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143344142
- Weidmüller SAI passiv 2512820000 Typ SAI-8-S-3P-M8L-M12-2AND SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAI8S3PM8LM122AND EAN Nr. 4050118527919
- Dold Unterspannungsrelais 0057655 Typ IK9171.11/803 3AC400V 0,55-1,05UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9171.11/8033AC400V055-105UN4% EAN Nr.4030641576554
- EFB Elektronik Duplex Jumper O7413.35 Duplex Jumper SC - SC 50/125µ,35 Meter, OM3, LSZH Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759066109
- OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2007874 Typ T100 WS 1S4 2S3C Kabelabzweigkasten mit Wielandstecker 1S4+1B4+2B3 151x117x67 Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195903666
- Siemens Starter 3RW4073-6BB35 SIRIUS Sanftstarter, S12, 205A, 200HP/575V, 50 Grad, AC 400-600V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40736BB35 EAN Nr. 4011209611962
- Siemens Schütz 5TT5001-0 INSTA-Schütz mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50010 EAN Nr. 4001869434971
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0020T NH-Sicherungseinsatz NHO gG 500V 20A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0020T EAN Nr. 3250614132285
- Siemens Schütz 3RT1034-1AR60 Schütz, AC-3, 15kW/400V, AC 400V, 50Hz/60Hz, 440V, 60Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341AR60 EAN Nr. 4011209495227
- Siemens Modul 3SU1401-2BG30-3AA0 LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V gelb, Federzuganschluss, für Bodenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SU14012BG303AA0 EAN Nr. 4011209938472
- Lovato Electric Anschlusssteil 11BA17001 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030134
- Phoenix Contact Software 2403053 Typ VISU+ 2 RT-D UNLTD REDNET WEB2 Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RTDUNLTDREDNETWEB2 EAN Nr. 4055626232287
- Siemens Verteiler 8GK1032-4KK11 ALPHA 160 DIN, Wandverteiler, AP-Leerschrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=950 B=300 T=140 Siemens Hersteller Nr. 8GK10324KK11 EAN Nr. 4001869256948
- Walther Werke Durchführungsgehäuse 750628 Durchführungsgehäuse B16 Durchführungsgehäuse B16, aus Polycarbonat UL 94 V-O, mit 3 Kabeleinführungsmöglichkeiten, IP54 EAN Nr. 4015609222735
- Cimco Maulringschlüssel 112450 Maulringschlüssel DIN 3113 A und ISO 3318, 6mm Maulringschlüssel 6mm DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt EAN Nr. 4021103124505
- Sirena Signalsäulenmodul 36525 Typ TWSMULTISMD240A gelb Signalsäulenmodul 75mm LED 240VAC grau 36525 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMD240A EAN Nr. 8010152365256

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Dateneinsatz 2503800150 Typ HDC XX6A02 MFSXXX-0150 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MFSXXX0150 EAN Nr. 4050118522525
- Siemens Standardschrank 8MF2296-4R Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2200x900x600 Aufstellung: Reihe unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF22964R EAN Nr. 4025515202134
- Weidmüller Steckverbinder 1987290000 Typ HDC HP550 O-RING 40X3 HDC HP550 O-RING 40X3 HDC HP550 O-RING 40X3 Herstellertyp HDCHP550ORING40X3 EAN Nr. 4050118372205
- A.L.S. WHITE, Einhängestrahler, HIT-CE, 50W, G12, EVG, weiss Typ WHE-5031 Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Eltako 2 fach Rahmen 30000817 Typ R2F-an 2-fach-Rahmen für Flächentaster. Rahmen-Innenmaß 63x63mm, 12mm hoch. Für das 63mm-Flächenprogramm Hersteller Eltako Typ R2Fan EAN Nr. 4010312904435
- Merten Rahmen 2fach 478244 M-SMART-Rahmen, 2fach, weiß glänzend Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 478244 EAN Nr. 4042811032982
- Klauke Presseinsätze RU7050 Presseinsätze RU, se: 70 mm², sm: 50 mm², Serie 18 Rundrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel. EAN Nr. 4012078029155
- Phoenix Contact Software 2404175 Typ SUP-0-SMA-1YR Wartungslizenz (1 Jahr Verlängerung) für Niagara 4-Supervisor-Lizenz SUP-0 Hersteller Phoenix Contact Typ SUP0SMA1YR EAN Nr. 4055626349251
- Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261625 Typ IPC02-16 50pcs Codeträger Typ/Größe ROM 64 Bit 40 Bit Code, 24 Bit Datensicherung Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC021650pcs
- Pilz Sicherheitssystem 773536 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul 4 sichere Relaisausgänge. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mo4p 4n/o EAN Nr. 4046548012910
- Lovato Electric Leergehäuse M0RA Elektromechanische Motorstarter Leere Isoliergehäuse Gehäuse mit Reset-Taste Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975151709
- A.L.S. FLOWLED Platine mit 16x0,5W POWER TOPLED,8W, kaltweiss Typ FLOW-1605CW Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- B.E.G. DUO Leuchte 98295 Typ VL-Kabel Steuerleitung M-DUO 5?m BEG VERL.DUO-LEUCHTE-3-ADRIG-1,5QMM-5M 1,5qmm 5m blau Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelSteuerleitungMDUO5?m EAN Nr. 4007529982950
- Gewiss Abdeckrahmen GW16303PB Abdeckrahmen ART 3M Leder Weiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274631
- Wago Anschlussleitung 771-8994/106-103 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung B aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821391272
- Siemens Schutzschalter 5SM3746-5 FI-Schutzschalter SIQUENCE Typ B Allstrom-sensitiv 63A 3+N-pol. IFN 500mA 400V 4TE für selektive Abschaltung Siemens Hersteller Nr. 5SM37465 EAN Nr. 4001869320069
- Sirena Blink Dauerleuchte 38941 Typ NCTL1200FLSMD1224DA blau Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38941 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL1200FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389412
- Wago Federleiste 231-2111/026-000 2-Leiter-Federleiste 11-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563192
- Siemens Anschlussabdeckung 3VL9600-8CB31 Zubehör für VL800UL (MG-FRAME) Anschlussabdeckung IP30 Standard besteht aus 2 Abdeckungen 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL96008CB31 EAN Nr. 4011209676749
- Wago Messumformer 857-801 JUMPFLEX®-Messumformer Temperaturmessumformer Pt100, Pt200, Pt500 und Pt1000 sowie Widerstände 0. 1 kOhm, 0. 4,5 kOhm lichtgrau Wago Serie 857 EAN Nr. 4045454502713
- A.L.S. Außenleuchte, Alu-Druckg., E27 f. AGL 1x100W o. FLE 1x20W we Typ ISO-10001 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Wago Netzanschlussklemme 294-8313 Netzanschlussklemme 17mm-Ausführung mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt N / PE / L (Netz) 3-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098881
- Weidmüller Tragschiene 1910110000 Typ TS35/172 KLIPPON K6 CSS KlippON K, Tragschiene, 7.5 mm, 172 mm, 35 mm TS35/172 KLIPPON K6 CSS Tragschiene Herstellertyp TS35172KLIPPONK6CSS EAN Nr. 4032248537020
- PC Electric Anbaugerätestecker 77715-6TT Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 6H IP44 Turbo Twist, schraublose Anschlusstechnik, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399729256
- EFB Elektronik Spleißbox BA70902V.48OM4 Spleißbox LC 50/125µ n.a. 48 Pig 24 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759086176
- IFM Electronic Klemmverschraubung E30025 Zubehör, Klemmverschraubung, Ø 6 8 10 mm - NPT, für Temperatursensoren, Prozessanschluss NPT, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4305 FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siemens Lasttrennschalter 3KD3060-2NE20-0 Lasttrennschalter 100A, Baugr. 2, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Siemens Hersteller Nr. 3KD30602NE200 EAN Nr. 4001869514888
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181108 Typ NCB5-18GM40-N0 Schaltabstand 5 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V R i ca. 1 kOhmega Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCB518GM40N0
- Cimco Spanplattenschraube 191238 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Pan-Head 5,0x60mm TORX T25 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Pan-Head 5,0x60mm TORX T25 EAN Nr. 4021103912386

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Anschlussleitung 771-9993/217-501 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig 5 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918272155
- Helios Einbauring 0953 Typ EBR 100 Für den Einbau von Tellerventilen in Blechwände, dünne Platten oder Aluflexrohre. Aus verzinktem Stahlblech. EBR 100, Einbauring Hersteller Typ EBR100 EAN Nr. 4010184009535
- Eaton Montagehilfe 115136 Typ XVTL-FITUP/BRA Montagehilfe Montagehilfe für Montageplatte in der Tiefe auf XVTL-BRA montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115136 EAN Nr. 4015081145362
- Schneider Electric Telemecanique Kontaktblock LUA1C11 Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1Ö+1S. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUA1 - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt. EAN Nr. 3389110367317
- Eaton Leistungsschalter 123859 Typ IZM32H4-P10W Leistungsschalter, 4p, 1000A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 1000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123859 EAN Nr. 4015081214648
- Weidmüller Gehäuse 2021920000 Typ KTB LID MH 3526 S4E Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse, silber, silber KTB LID MH 3526 S4E Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse Herstellertyp KTB LID MH 3526 S4E EAN Nr. 4050118403169
- Eaton Stößelbrückensatz 116461 Typ M22-XW4 Stößelbrückensatz, für 4-fach Tasten Zubehör für das Befehls- und Meldegeräteprogramm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116461 EAN Nr. 4015081162055
- Gewiss Befestigungsmutter GW76942 Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing PG9 ATEX Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Kabelverschraubungen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564288423
- Wago Einzelklemme 256-857 Anreißbare Einzelklemme mit abgewinkelten Betätigungsdrücker 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in hellgrün Wago Serie 256 EAN Nr. 4050821571247
- Eaton Ersatzspule 281178 Typ DILM65-XSP(220V50/60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281178 EAN Nr. 4015082811785
- Wago Klemmenleiste 2716-105 Klemmenleiste mit Betätigungshebeln 4 Lötstifte/Pol 5-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Brückerschacht grau Hersteller WAGO Serie 2716 EAN Nr. 4045454739294
- Haupa Stoßverbinder 294218 Stoßverbinder light 50 Stoßverbinder Serie Light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923489335
- Schneider Electric Telemecanique Steckbare Muttern 03165 Steckbare Muttern (20), M5, für DIN-Schiene. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Clip-Muttern - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031659
- Gewiss Halterung GW16802 Halterung Italienischer Standard fuer 2 Einsaetze Halterung fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274778
- Helios Anschlußleitung 9444 Typ KWL-AL 10 Anschlussleitung, 10 m lang, für Distanzen 3 m. Zu Bedienelement KWL 60 B. KWL-AL 10, Anschlußleitung zu Bedienelement, 10 m lang Hersteller Typ KWL-AL10 EAN Nr. 4010184094449
- Bachmann Kabeltrommel 398.183 Stahlblechkabeltrommel mit Thermoschutzschalter Stahlblechkabeltrommel 4 Steckdosen ohne Deckel mit Thermoschutzschalter 25m HO5VV-F 3G1,5mm² schwarz Bachmann Typ 398183 EAN Nr. 4016514004256
- Lovato Electric Entstörglieder 11BGX77125 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Entstörglieder mit Schnellanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080603
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 203063 Typ NBB20-U4-E2-V1 Schaltabstand 20 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB20U4E2V1
- Haupa Flachsteckhülse 260394 Flachsteckhülse blau isoliert 1,5 2,5/6,3x0,8 PVC Flachsteckhülsen Messing, verzinkt, PVC isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923089290
- Siemens Relais 3RP2505-1BB30 Zeitrelais, Multifunktion, 2 Wechsler, 27 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s.100h) AC/DC 24V, bei AC 50/60Hz mit LED, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RP25051BB30 EAN Nr. 4011209943490
- Eaton Dauerlichtmodul 171332 Typ SL4-L-G Dauerlichtmodul Ba15d, grün Dauerlichtmodul, grün, IP66, max. 250V AC/DC, für Glühlampe max. 4 W, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171332 EAN Nr. 4015081678693
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826349:3 Typ SD-WMS 10 (NU)R CC:3 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 3 Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RCC:3 EAN Nr. 4046356425773
- PC Electric Wandgerätestecker 523-10 Wandgerätestecker 32A 3p 10h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399620386
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1EC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 4A, N-ausl. 52A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211EC10 EAN Nr. 4011209903111
- Wago Federleiste 2231-315/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 15-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454873608
- Siemens Knebelschalter 3SB2000-2EE01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, grün, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Rückzug von links und rechts, Schaltwinkel 2x50 Grad Siemens Hersteller Nr. 3SB20002EE01 EAN Nr. 4011209027794
- Siemens Synchronisierungsmodul 6ES7960-1AA08-0XA0 SIMATIC PCS 7, Synchronisierungsmodul V8 XTR für Patch-Kabel bis 10m erweiterte Ausführung für Prozessautomatisierung Hersteller Siemens Typ 6ES79601AA080XA0 EAN Nr. 4047622301111
- Phoenix Contact Kabelgehäuse 3212853 Typ PH 1,5/S/13 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 45,5 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 13, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH1,5/S/13 EAN Nr. 4046356573627
- Eaton Standsockel 122100 Typ XAP011006-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=100x100x600mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122100

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Haupa Sortimentseinlage 220355 S Sortimentseinlage SysCon mit Schaum Polypropylen, 18 Fächer Inhalt \1\220399\Schaumeinlage SysCon 395 x 300 x 10 mm
\1\220355\Sortimentsseinlage SysCon Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923578862
- Siemens Abschließvorrichtung 3WL9111-0BA31-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Abschließvorrichtung aus-Stell. Castell-Schloss im Bedienpult Funktion sicheres aus
Trennerbedingung IEC 60947-2 Siemens Hersteller Nr. 3WL91110BA310AA0
- Wago Einzelklemme 250-118 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 18-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüfföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago
Serie 250 EAN Nr. 4044918648011
- Peha Wippe D 11.640.03 GLK Nr. 00316671 Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss mit Kontrolllicht für Wechselschalter 2-polig Artikel-Nr. 616/2 Peha
Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.640.03GLK EAN Nr. 4010105316674
- Wago Anschlussleitung 771-8982/116-801 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 2-polig 8 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm
litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143293730
- Walther Werke Wandsteckdose AD139406 Wandsteckdose 32A 4P 6h mit 3-pol.Ausschalter KG ohne Verrieg. wasserd. Wandsteckdose 32A 4P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, mit
Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609263134
- Wago Basisklemmenblock 769-192/769-319 1-Leiter/1-Leiter-Basisklemmenblock mit 2-fach-Querbrückung mit oranger Trennplatte 11,1 mm breit nach EN 60715 4-polig grau
Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4017332095334
- Jung Glasrahmen 2fach LSP 982 GL WW Glasrahmen, 2fach, für die LS-Serien und das FD-design, Abmessungen B x H 115 x 186 mm, für waagerechte und senkrechte Kombination
Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSP982GLWW EAN Nr. 4011377069633
- Weidmüller Kabeltülle 1828120000 Typ CABTITE KT ASI b Kabeltülle, Kunststoff, schwarz, -20 °C - 80 °C CABTITE KT ASI b Kabeltülle, Kunststoff, schwarz, -20 °C - 80 °C Herstellertyp
CABTITEKTASib EAN Nr. 4032248333639
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417828 Typ SLPCM10-4-R/31 Alter Typenname SLPCM10-4-R/31 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=0,2 - 10m 4
Schutzstrahlen, Strahlabstand 300mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM104R31
- Bticino Steckdose HD4113 Steckdose 2P E 10?A 250?V a.c., 19 mm Stiftabstand, 4 mm Stiftdurchmesser, mit Kinderschutz, Schraubklemmen SK, Verfügbarkeit auf Anfrage, Farbe
white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4113 EAN Nr. 8012199983158
- Hager Zugtaster WYE470 Hager Schalter Zugtaster mit Abdeckung Kallysto, Aus-/Wechselschaltung, brillantweiß. Zugtaster mit Abdeckung kallysto, Ausführung Aus-
/Wechselschaltung für Unterputzmontage. EAN Nr. 3250617020855 Hager Artikel Nr. WYE470
- Phoenix Contact Etikett 0803949 Typ MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, blau mit weißem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit
THERMOFOX Hersteller Phoenix Contact Typ MM-EMLFEX24RC1BUWH EAN Nr. 4055626212272
- Wago Aufstock Stiflleisten 232-338 Aufstock-Stiflleisten mit abgewinkelten Lötstiften 8-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685498
- Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS333 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel
Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975045282
- RZB LED Wandleuchte 58323.004.1 Wandleuchte LED 17,6W-4000K 230x230x230, 720 lm Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung Glas opal seidenglanz.
Hersteller RZB Leuchten Nr. 583230041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859186908
- Weidmüller Einsatz 1079740000 Typ HDC HP 250 F 50 HDC - Einsatz, Buchse, 3000 V, 250 A, Crimpanschluss, Baugröße 250 HDC HP 250 F 50 HDC - Einsatz, Buchse, 3000 V, 250 A,
Crimpanschluss, Baugröße 250 Herstellertyp HDCHP250F50 EAN Nr. 4032248841851
- Weidmüller Steckverbinder 1170180000 Typ SAI-M23-KBC-0.34/1.00 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KBC-0.34/1.00 Sensor/Aktor-Steckverbinder,
Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KBC034100 EAN Nr. 4032248962075
- Lovato Electric Überspannungsableiter SA1B1NA320R Überspannungsableiter Überspannungsableiter Typ 1, 2 in Monoblock-Ausführung Impulsstrom Iimp 10 350?s 25kA pro Pol
Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975217603
- Weidmüller Aderendhülse 9203630000 Typ H 4,0/20 DS GR Aderendhülse, isoliert, 15 mm, 12 mm, grau H 4,0/20 DS GR Aderendhülse, 4 mm², 12 mm, Farbcode sonstige, grau (RAL
7035) Herstellertyp H4020DSGR EAN Nr. 4032248565078
- Gewiss Kabelverschraubung GW76906 Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing langes Gewinde PG21 IP68 ATEX Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing fuer ATEX-
Umgebungen ohne Befestigungsmutter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564288287
- Siemens Knebelschalter 3SU1062-2DC20-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot, Knebel, kurz, Frontring für flachen Einbau, tastend, Schaltwinkel 45
Grad, 10: 30H/12H Siemens Hersteller Nr. 3SU10622DC200AA0 EAN Nr. 4011209967458
- Schneider Electric Sarel Kabelbinder ENN46974 Thorsman Cintura, Kabelbinder, schwarz, 7,6x297mm. Produktbereich: TeSys GB2 - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinder -
Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3295150469747
- Siemens Taster 3SB3255-0AA31-0CC0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 230V,
Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32550AA310CC0 EAN Nr. 4011209637306
- Siemens Relais 3UG4512-1BR20 Überwachungsrelais, analog, Phasenausfall und-Folge 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60 Hz, 2 Wechsler Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für
3UG3513-1BL50 oder 3UG3513-1PB50 Siemens Hersteller Nr. 3UG45121BR20 EAN Nr. 4011209642256
- "Rutenbeck Cat.6A-iso-Anschlussdose 136111070 Typ UAE-Cat.6A iso-8/8 Ap rw Cat.6A iso-Anschlussdose; 2-fach, mit Aufputzgehäuse, Zentralstück und Abdeckplatte; reinweiß
(ähnlich RAL 9010); 80 x 80 x 46 mm; 256 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659908
- Finder Relais 56.42.9.024.2000 Leistungs-Printrelais 2 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 24 V DC, 1 W, 600 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller
Finder EAN Nr. 8012823086828 Artikelnummer 564290242000
- Phoenix Contact Ersatzmodulelektronik 2701956 Typ IB STME 24 BAI 8/EF 8 analoge Eingänge zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen. Anschluss der
Sensoren in 2-Leiter-Technik. Hersteller Phoenix Contact Typ IBSTME24BAI8EF EAN Nr. 4046356895750
- Phoenix Contact Dichtung 1410929 Typ HC-B 6-FL-MDI Flanschdichtung, für HEAVYCON-Anbaugehäuse mit der Bauform B6, selbstklebend, Moosgummi aus Zellkautschuk, Farbe
schwarz Hersteller Phoenix Contact Typ HCB6FLMDI EAN Nr. 4046356893435

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Gravurplatte 0806437 Typ GPK/SK 610X610X0,8 WH/BK Gravurplatte, Platte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Gravur, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 610 x 610 mm Phoenix Contact Hersteller Typ GPK/SK610X610X0,8WH/BK EAN Nr. 4017918138516

Siemens Leistungsschalter 3RV2111-0CA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 0,18.0,25A, N-ausl. 3,3A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21110CA10 EAN Nr. 4011209713246

Eaton Rahmen 118134 Typ 150-76800/ABDECKPL--2FACH-71-STAHL Rahmen, 2-fach, Edelstahl Abdeckrahmen der Serie Pure. Alle Rahmen werden auf die gleichen Universaleinsätze montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118134 EAN Nr. 5413736194670

Dehn + Söhne Arbeitskopf 766364 Typ AK 36 SK STK 330 Arbeitskopf bis 36kV 50Hz Spindel Sechskant m. Steckkupplung L 330 mm Arbeitskopf STK / Spindel Sechskant für Innenraumanwendung. Einzelteil zum Isolierstangenset IS STK. Typ AK36SKSTK330 EAN Nr. 4013364128262

Eaton Stern Dreieck Schützkombination 101010 Typ SDAINLM200(230V50HZ,240V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 110 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101010 EAN Nr. 4015081009091

Schneider Electric Telemecanique Kabelschlätze ISM50850 OptiLine 50, Kabelschlätze für die Kabelzuführung. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Kabelschlauch - Menge pro Satz 2 Stücke. Hersteller Telemecanique Typ ISM50850 EAN Nr. 3606480150340

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4WA15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 42.52A, N-ausl. 741A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20314WA15 EAN Nr. 4047621001890

Phoenix Contact Zackband 0808804:0091 Typ ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 91. 100, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF8,LGS:FORTL.ZAHLEN91-100 EAN Nr. 4017918596460

Striebel & John Berührungsschutz 2CPX010725R9999 Typ TZP307A Berührungsschutz, 3FB, 7RE, im Schrank eingebaut, bei ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G307. EAN Nr. 4011617107255

Walther Werke Tüllengehäuse P712610 Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,LVN,M20,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM20, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609605743

Phoenix Contact Verdrahtungskanal 3240594 Typ CD-HF 60X40 BU Verdrahtungskanal, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 40 mm, Länge: 2000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CD-HF60X40BU EAN Nr. 4046356630122

Phoenix Contact Elektronischer Geräteschutzschalter 2905810 Typ CB E1 24DC/6A SI-C P Schalten des Steuereingangs per Fernbedienung möglich. Aktive Strombegrenzung, auch beim Schalten kapazitiver Lasten. Hersteller Phoenix Contact Typ CBE124DC6ASICP EAN Nr. 4046356998130

Siemens Schütz 3RT1275-6NB36 Vakuumschütz, 200kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 21-27, 3V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3RT12756NB36 EAN Nr. 4011209509405

Phoenix Contact Grundgehäuse 1776841 Typ MSTB 2,5/17-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/17-GF EAN Nr. 4017918039011

Schneider Electric Telemecanique Klemmenblockhalter 13363 Klemmenblockhalter für Mini-Kleinverteiler, 8 TE. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleistenhalterung - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3303430133636

Schneider Electric Telemecanique Adapter XBTZG919 Adapter für Terminal XBT. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Anpassungszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Adapter für Endgerät XBT - Nebenziel: Advanced Panel - Kabellänge: 0,2 m. EAN Nr. 3595863885453

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415875 Typ SAC-3P- 3,0-PVC/M 8FR-2L Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, mit 2 LEDs, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-3,0-PVC/M8FR-2L EAN Nr. 4055626054469

Phoenix Contact Magnetschild 1014311 Typ PMM (EX30) RYE Magnetschild, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 30 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PMM(EX30)RYE EAN Nr. 4046356786157

PC Electric Anbausteckdose 362f9v Anbausteckdose gerade 16A 2p 24V IP44/54 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399308635

Phoenix Contact Zackband 1052808:0022 Typ ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN 22-40 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 22. 40, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:GERADEZAHLEN22-40 EAN Nr. 4017918568733

Busch Jaeger Zentralscheibe 8254-214 Nr. 2CKA008200A0144 Zentralscheibe, alpinweiß, SI Reflex SI, Abdeckungen für Multimedia Kommunikationsadapter, Zentralscheibe Für Busch-iDock 8218 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8254214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8200-0-0144 EAN Nr. 4011395133569

Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31404P01F2000 Servomotor SH3 140 33,4Nm,kein Schlüssel,einz.,Bremsen,90°Anschl.IP54/IP65,4k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485298122

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1555622 Typ SAC-4P-MS/10,0-186 SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-MS/10,0-186SCO EAN Nr. 4046356173520

Lovato Electric Positionsschalter KME1L03 Positions schalter, Mikroschalter und Feibschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116159

Phoenix Contact Grundgehäuse 1830906 Typ IMCV 1,5/ 6-G-3,5 RN P20 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ IMCV1,5/6-G-3,5RNP20THR EAN Nr. 4046356888516

Siemens Einzellizenz 6AV6361-2BF00-0AJ0 Information Server Option 5 Client Access, Runtimesoftware, 5 Einzellizenzen Typ count relevant, License Key Download ***** E-Mail Adresse für die auslieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63612BF00AJ0

Theben Raumthermostate 7480130 Typ RAMSES 748 UP-Raum-Thermostate für Heizen bzw. Kühlen Raumtemperaturregler, Austauschgerät ohne Abdeckung und Stellknopf für Flächenschalterprogramme, 5-30°C, mit Umschalter für Heizen (10A) bzw. Kühlen (5A), Farbe reinweiß, Öffner EAN Nr. 4003468748022

Phoenix Contact Schildchenträger 0827449 Typ CARRIER-EMP 22 (27X27) Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Durchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CARRIER-EMP22(27X27) EAN Nr. 4046356446563

Phoenix Contact Kabelmarker 0826791 Typ UC-WMT (15X4) VT CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(15X4)VTCUS EAN Nr. 4046356363990

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1853324 Typ VC-MEMV-T1-Z Tüllengehäuse aus Metall, EMV-Beschichtung, Verriegelungsschrauben mit Zylinderkopf, mit leitfähiger Dichtung, Bauform 1, Kabelverschraubung Pg16 Phoenix Contact Hersteller Typ VC-MEMV-T1-Z EAN Nr. 4017918132927

Siemens Server 6AV6371-1DH07-2DX0 SIMATIC WinCC/Web Navigator V7.2, Server und Client Komponenten, inkl. 50 Client Lizenzen, Option für WinCC V7.2 und WinCC V7.2 Asia, Runtime-Software, Single-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6AV63711DH072DX0 EAN Nr. 4019169278966

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1435108 Typ SAC-5P- 5,0-PUR/AD-2L Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-5,0-PUR/AD-2L EAN Nr. 4046356413466

Eaton Verteilerfeld 114573 Typ XVTL-MP/BX/IC-10/4/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1000x400mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114573 EAN Nr. 4015081139736

Eaton Montageplatte 138719 Typ MPL-5040/RAL2000-CS Montageplatte, RAL2000, für HxB=500x400mm Montageplatte, ungelocht, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 2000, ohne Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138719 EAN Nr. 4015081354993

Assa Abloy Haftmagnet 830-5IGWU---F90 Magnet 830 Igw/U 500N Wandmontage 24V GS U-Taster Magnet Modell 830-5IGWU, Haftmagnet im Aluminiumgehäuse mit Unterbrechertaste., Im Alugehäuse für Wandmontage mit Unterbrechertaster Haftkraft 500 N Wandabstand 96 mm effeff Typ 8305IGWUF90 EAN Nr. 4042203424579

Eaton Schottung 173108 Typ XTPZBAVP-H250W1200 Vertikale Schottung für Hauptsammelschiene, HxB=250x1200mm Vertikale Schottung für Hauptsammelschiene, Stahlblech, inklusive Montagematerial, Höhe 250mm, Breite 1200mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173108 EAN Nr. 4015081696949

OBO Edelstahl Rohr 2046725 TYP S50W V2A Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Hersteller OBO Bettermann Typ S50WV2A Preis per VPE von 15 Meter EAN Nr. 4012195930075

Eaton Kranöse 255216 Typ NWS-KR/SET Kranöse (4Stück) Kranösen (4er Set) Verwendung beim Transport des Schrankes mit beispielsweise Kran, Stapler ..., Montage am Dachrahmen, Statische Zugkraft je 1400 N, Gesamt 3800 N, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255216 EAN Nr. 4015082552169

Siemens Leistungsschalter 3VA5150-5ED11-0AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 277V 1-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlusschutz li=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51505ED110AA0 EAN Nr. 4042948838600

Siemens Relais 3RB2163-4MF2 Überlastrelais 160.630A für Motorschutz Baugr. S10/S12, Class 5.30, Schützenbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schienenanschluss Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset int. Erdschlusserkennung Siemens Hersteller Nr. 3RB21634MF2 EAN Nr. 4011209638532

Gewiss Abdeckrahmen GW35904AN Abdeckrahmen Dahlia 4 fach Farbe Anthrazit Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857179

Phoenix Contact Grundgehäuse 1708569 Typ IPC 5/ 9-GF-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ IPC5/9-GF-7,62 EAN Nr. 4046356089487

Siemens Leistungsschalter 3VA1163-6MH36-0AC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, am, IN=63A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz li=5.15x IN Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA11636MH360AC0 EAN Nr. 4042949055112

Walther Werke Gerätestecker 10845 NORVO Wandgerätestecker z. Außenbef. 16A 3P 11h f. Kleinsp.,Kabeleinf.o Wandgerätestecker der Serie NORVO 16A 3P 42V 11h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung und 1 Kabeleinführung oben, Außenmaß 81x80 EAN Nr. 4015609005574

Siemens Einschubspule 3RT1955-5XB41 Einschubspule Bahnschütz S6 für 3RT105.-.- 0LA2 oder 3RT145.-.- 0LA2 DC 24Vx 0,7-1,25 Speisespannung 24.110V DC Steuerspannung Schraubanschluss Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT19555XB41 EAN Nr. 4047621023045

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407793 Typ SAC-8P- 1,5-PUR/FS SH SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-1,5-PUR/FSSHSCO EAN Nr. 4046356790451

Finder Relais 55.32.8.024.0050 Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V AC, 1.5 VA, 190 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823026800 Artikelnummer 553280240050

Peha Wandsender D 455/61.022 FU-BLS N Nr. 00343886 Easyclick-Mini-Wandsender, 4-Kanal für Einzelmontage Wippe mit neutraler Mittelstellung, ohne Bedruckung, durch die kleine Bauform universell verwendbar, Abmessungen: 61 x 61 mm, H = 15 mm Peha Warengruppe Funksysteme Typ D455/61.022FU-BLSN EAN Nr. 4010105343885

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1353 Frontelement Leuchtwahlschalter, 3 Stellungen Ø 22, gelb. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906134

Phoenix Contact Steckerteil 1909760 Typ FKCVR 2,5/ 7-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCVR2,5/7-ST EAN Nr. 4017918174545

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1751426 Typ MKKDS 1/ 5-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKKDS1/5-3,5 EAN Nr. 4017918115890

Phoenix Contact Trennklemme 3046456 Typ UT 4-HEDI BU Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 57,8 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-HEDIBU EAN Nr. 4046356055857

OBO Bügelschelle 1169580 TYP 2056F 58 FT Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035. Hersteller OBO Bettermann Typ 2056F58FT EAN Nr. 4012196193028

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3244232 Typ MSDB 2,5-F Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: grau, Montageart: auf Montageplatte Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5-F EAN Nr. 4046356145619

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Striebel & John Abdeckungshalter 2CPX062603R9999 Typ ED138P40 Abdeckungshalter 52,5 mm hoch, zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF- und WR-Profileschienen sowie zum Aufrasten einer Trennwand, bei Hutprofilschienen 35 x 15 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden, Verpackungseinheit 40 Stück. EAN Nr. 4011617626039

Pepperl + Fuchs Gabellichtschränke 801672 Typ GL5-U/28a/115 Gabelweite 5 mm Hindernisgröße 0,8 x 1,8 mm Lichtart IRED Signalausgang 2 npn antivalent, überspannungsfest Schaltungsart hell-/dunkelschaltend Anschluss 2 m Kabel, 4 x 0,09 mm², PVC Betriebsspannung 5 24 V DC, class 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GL5U28a115

Legrand Leergehäuse 001918 Anreihbar an 3-reihige Plexo³ Feuchtraumverteiler mit Verbinder Best-Nr.001967 optional. Für den Einsatz von z.B. Plexo55 Modulargeräten, P17 Tempra CEE-Anbausteckdosen 16 A und 32 A und weiteren diversen Geräten. Leergehäuse 3-reihig Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060019181

Weidmüller Systemkabel 8934630250 Typ IE-C5E58VG0250A40A40-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 25 m IE-C5E58VG0250A40A40-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 25 m Herstellertyp IEC5E58VG0250A40A40E EAN Nr. 4050118369601

Phoenix Contact LWL Patchkabel 1409818 Typ FOC-ST:A-LC:A-GZ02/1 Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM3, Stecker: LC / B-FOC (ST), Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-ST:A-LC:A-GZ02/1 EAN Nr. 4046356882446

Nobile Schalter 9108011001 Smartmatic Unterputz-Schalter 2,4GHz Nachdem der Smartmatic Unterputz-Schalter 2,4GHz sich in das Netzwerk eingewählt hat, kann man über das Almond Gateway oder einen externen Schalter die angeschlossenen Geräte ein- und ausschalten. Abmessungen (LxBxH) 51x48x20 mm Gewicht 40 g EAN Nr. 4044538054094

Striebel & John Querschottwand 2CPX039086R9999 Typ ZX86 Horizontale Schottwand aus Kunststoff, Feldbreite 1 (250 mm), Farbe ähnlich RAL 7035, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird im benachbarten Modul im Abdeckungshalter eingeschoben. EAN Nr. 4011617390862

Legrand Überspannungsschutz 694664 Befestigungsmöglichkeit für Wandmontage Schalter EIN AUS mit LED-Beleuchtung Drehbar, für mehr Flexibilität Überspannungsschutz mit LED-Anzeige Eine abgesetzte Steckdose für breite Netzteile RJ45-Anschluss MOE 4SDO 2RJ45 ÜBERSP.SCHUTZ Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066946641

Phoenix Contact Combi Kupplung 3042214 Typ SC 2,5-RZ/ 1-L COMBI-Kupplung, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,8 mm, Farbe: grau, Montageart: auf Montageplatte Phoenix Contact Hersteller Typ SC2,5-RZ/1-L EAN Nr. 4017918922535

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-561 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 610, 620, 700 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274128

Finder Relais 40.51.8.006.0000 Printrelais 1 Wechsler (AgNi) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 6 V AC, 1.2 VA, 21 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823239576 Artikelnummer 405180060000

Knipex Sicherungsringzange 44 31 J12 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 140 mm Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 4431J12 EAN Nr. 4003773066958

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804468:0001 Typ SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 1-10 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1. 10, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN1-10 EAN Nr. 4017918560607

IFM Electronic Reflexlichttaster OH5016 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 50 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,2 m, PVC-Kabel, Werkstoff Gehäuse ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3244340 Typ MSDB 2,5-FE-RZ Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: schwarz/gelb, Montageart: auf Montageplatte Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5-FE-RZ EAN Nr. 4046356855846

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BJ47 Frontelem. schwarz, f. Wahlschalter Ø22, 2 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: nicht abschließbar - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90°. EAN Nr. 3389110827637

Pilz Lichtschränke 632063 Sicherheitslichtschränke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 600mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN opII4H-s-30-060 EAN Nr. 4046548076509

Weidmüller Systemkabel 8950550090 Typ IE-C6E58UG0090A45A40-X Systemkabel, RJ45 IP 67 RockStar V05 Metall, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 9 m IE-C6E58UG0090A45A40-X Systemkabel, RJ45 IP 67 RockStar V05 Metall, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 Herstellertyp IEC6E58UG0090A45A40X EAN Nr. 4032248741205

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47200 Masterpact NT06H1, 3 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT06 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT06 - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: H1 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472001

Phoenix Contact Buskoppler 2725024 Typ IBS RL 24 BK RB-LK-LK Buskoppler mit Fernbus-Stich für INTERBUS, LWL-Technik mit 500 kBaud, robustes Metall-Gehäuse in der Schutzart IP67, werkzeuglose Montage auf separater Montageplatte, Einsatz direkt am Schweißroboter möglich Phoenix Contact Hersteller Typ IBSRL24BKRB-LK-LK EAN Nr. 4017918185435

Phoenix Contact Kabelmarker 0825347 Typ UC-WMTBA (29X8) VT Kabelmarker, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(29X8)VT EAN Nr. 4046356350037

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact LWL Konverter 2708083 Typ PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet, CAN, CANopen[®] bis 800 kBit/s, Basismodul, Schnittstellen: 1 x CAN, 1 x Alarm, 1 x LWL (BFOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaserkabel Phoenix Contact Hersteller Typ PSI-MOS-DNETCAN/FO850/BM EAN Nr. 4017918943202

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 225909 Typ OBE2000-R2-SE2 Betriebsreichweite Long Range Modus 0 2 m High Precision Modus 0 200 mm Lichtart rot, Wechsellicht, 630 nm Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart Schließer Anschluss Festkabel 2 m Be Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE2000R2SE2

Pepperl + Fuchs Modul 102352 Typ VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex G5-Ex-Modul 4 Eingänge/2 Ventilausgänge Spannung = 8,8 V DC Spannung = 28 V DC Gruppe, Kategorie, Zündschutzart [exsign] II 1GD 2G Ex e mb [ia] IIB/IIC T4 Eigensichere Ein- und Ausgangskreise können in Bereiche der Kategorien 1G und 1D geführt w Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAA4E2AG5NV2Ex

Wago Multibeschriftungssystem 793-4654 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 60, 70. 100 (je 20x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 2 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918918053

Albert Wandleuchte 690309 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis B Wandleuchte 690309 aus Edelstahl mit Acrylrohr sowie Montageplatte aus Aluminiumguß. Eingerichtet für 1 x Kompaktleuchtstofflampe mit integr. EVG TC-DSE max. 20W, Fassung E27. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 100 x 355 x 145 mm EAN Nr. 4007235903096

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUN-783 Nr. 2CKA002011A3847 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, alusilber, impuls, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Beschriftungsfeld 2-polig 2 P + E Größe des Beschriftungsfeldes 60 x 9 mm. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUN783 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3847 EAN Nr. 4011395082782

Hager Wandschrank FP81TW Hager Installation Wandschrank, IP54, SKI, 1250x300x205mm, leer, univers. Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666959 Hager Artikel Nr. FP81TW

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1752159 Typ SPTA 1/ 7-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 9 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 25 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPTA1/7-3,5 EAN Nr. 4046356321006

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 3Z32UM, Leitungsschutzschalter 3-polig, Auslösecharakteristik Z, Nennstrom 32A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721080192

"Nobile Downlight 1850480200 Typ N 5048 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5048 chrom Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 57 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. EAN Nr. 4044538004563

Schneider Electric Telemecanique CEE Wandsteckdose PKY16W425 CEE Wandsteckdose Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC. EAN Nr. 3303432416409

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045625R9999 Typ 5/8R6 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung)- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456254

Eaton Leuchtmelder 183288 Typ M30C-FL-R-* Leuchtmelder, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, Farbe Linse: rot, Tastenplatte individuell beschriftbar, Schutzart: IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: ø 36 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFLR*

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose 82925 Anbausteckdose, 32A, 2p, 20-25 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Kleinspannung - Beschreibung der Pole: 2P - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303430829256

Siemens Leistungsschalter 3VA1132-5EF32-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=32A Überlastschutz IR=22A.32A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldesalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11325EF320AGO EAN Nr. 4042949064145

Hager Leistungsschalter HNB126H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 125A TM. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stel EAN Nr. 3250613347796 Hager Artikel Nr. HNB126H

Siemens Leistungsschalter 3VL5750-2CP36-0AA0 Leistungsschalter VL630H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI IN=500A, Bemessungsstrom IR=200.500A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10x in, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57502CP360AA0

IFM Electronic Induktiver Sensor I22001 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, ø 164, Kunststoffhülse, Schaltabstand 120 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC, Betriebsspannung 90.250 V AC 47.63 Hz, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse Gehäuse PBT Abschlussdeckel Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 225588 Typ ML100-55/25/115b/120/154 Betriebsreichweite 0 5 m Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 pnp-Ausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart Hellschaltend Anschluss Festkabel 300 mm mit Gerätestecker M12 x 1, 4-polig Betriebssnn Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML1005525115b120154

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Berührungsschutzabdeckung US22F3 Hager Installation Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x500, 2x 24PLE, für UD22B3. Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinn EAN Nr. 3250616292673 Hager Artikel Nr. US22F3

Siemens Leistungsschalter 3VA2025-5HN42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=25A Überlastschutz IR=10A.25A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20255HN420AA0 EAN Nr. 4042948802915

Weidmüller Gehäuse 1787410000 Typ HDC 24D SDLU 2M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 24D SDLU 2M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabel Herstellertyp HDC24DSDLU2M32G EAN Nr. 4032248204755

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410299 Typ EL10 L30.0M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 10mm²/L 30,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-156-9114 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL10L300M2KSO810 EAN Nr. 4013364028555

Gewiss Wandsteckdose GW62441 IEC Wandsteckdose 10° 400V 32A 6h 4P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, vernickelte Kontakte, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005563

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0JC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360JC0 EAN Nr. 4042949076995

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EC46-0AA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EC460AA0 EAN Nr. 4011209485631

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1EJ43-2PB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27061EJ432PB1

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1872524 Typ MC 1,5/10-ST-3,81 BKBDWH:1-10Q Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn Hersteller Phoenix Contact Typ MC1510ST381BKBDWH:110Q EAN Nr. 4055626232508

Schneider Electric Telemecanique Schild ZB6Y2234 SCHILD STÖRUNG. Produktbereich: Harmony XB6 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schild-Halter - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 21 mm - Sprache: Deutsch. EAN Nr. 3389110949452

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-8JB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL3725EJ468JB1

Eaton Schild 269580 Typ M22-XBK Schild, NOT-AUS, gelb, blanko Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 269580 EAN Nr. 4015082695804

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-6HN32-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=12xIn Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser UVR 208-AC 230V 50/60Hz Hersteller Siemens Typ 3VA25806HN320DA0 EAN Nr. 4042949115830

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EA43-2UD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EA432UD1

Brumberg Einbaustrahler 36144250 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/alu-matt HV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047780496

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 228067 Typ ML4.2-P-20m-LAS/40b/76a/95/110 Betriebsreichweite 0 20 m Hindernisgröße min. 7 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungstyp hell-/dunkelhaltend elektronisch umschaltbar Anschluss Gerätestecker M8 x 1, 4-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML42P20mLAS40b76a95110

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8KP31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158KP310AA0 EAN Nr. 4042948848852

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-2EH46-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17042EH460AA0 EAN Nr. 4011209639720

Jung Tastensatz 1fach LC 501 TSA 4320R Tastensatz, 1fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 1fach Art.-Nr. A 5071 TSM, Tastsensor-Modul Universal 1fach Art.-Nr. A 5091 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 1fach Art.-Nr. A 5212 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5091 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC501TSA4320R EAN Nr. 4011377135468

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Einsteckschild 0803849 Typ US-EMT (31X12,5) YE Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200SP, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 31 x 12,5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT31X125YE EAN Nr. 4055626172842

Phoenix Contact Relaissockel 2980348 Typ PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 6,2 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, mit Sensor-Versorgungsspannungsverteilung (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSC-230UC/1/SEN/SO46 EAN Nr. 4017918895693

EFB Elektronik Patchkabel K5513.15 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 15.0m blau, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021351

Phoenix Contact Rundkabel 2321758 Typ CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 Konfektioniertes Rundkabel (40-polige Fujitsu-Leiste auf vier 14-polige FLK Leisten) zur Ankopplung von 32 Kanälen an I/O-Karten der MODICON ® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DDO 3202K, BMX DDO 6402K, BMX DDM 3202K), Kabellänge 4 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FCN40/4X14/4,0M/M340 EAN Nr. 4046356412544

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1985357 Typ PTSA 1,5/18-3,5-Z Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 18, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Versetze Lötbeine, zweireihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA1,5/18-3,5-Z EAN Nr. 4017918922429

Bals Aufbaugerätestecker 2649 Aufbaugerätestecker 16A 5p (3P+N+PE) 500V (277/480 bis 288/500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 84x84 mm, Befestigung 64x64 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 2649 EAN Nr. 4024941026499

Schneider Electric Sarel Frontplatte NSYMP158 Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 150x800mm, geschraubt. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Abdeckplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Anreihersatz für Rahmen - Geräteaufbau: Abdeckplatte, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480065866

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6JP32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636JP320AA0 EAN Nr. 4042948801321

IFM Electronic Verbindungskabel EVC377 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 3-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M12-Kupplung, 0,3 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Jung Wippe LS 990 H SW Wippe, mit Linse, Lichtleiter und Aufschrift Heizung, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU und beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS990HSW EAN Nr. 4011377018754

Gewiss Baustromverteiler GW68552 Baustromverteiler Einbaumodul mit 12 Teilungseinheiten 270x368 IP55 Einbaumodul fuer Baustromverteiler zur Bestueckung mit Reiheneinbaugeräeten Die Reiheneinbaugeräete sind unter einer transparenten Betaetigungsklappe montiert. Die Betaetigungsklappe kann durch ein Sicherheitsschloss nachgeruestet werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564743328

Albert Mastleuchte 620863 Energieeffizienzklasse A LED-Mastleuchte 620863 aus Aluminiumguß mit quadratischem ES-Glas, mattiert Eingerichtet für 1 x LED 35 Watt, 1950 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz. Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Nr. 690011. Abmessungen: B 500 x H 2500 x T 220 mm Farbe: anthrazit EAN Nr. 4007235208634

Siemens Leistungsschalter 3VA2140-5MN32-0KCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=40A Überlastschutz IR=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HP Hersteller Nr. 3VA21405MN320KCO EAN Nr. 4042949109129

IFM Electronic Trennschaltverstärker N0030A Auswertesysteme ATEX, Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94 9 EG ATEX, AC, Betriebsspannung 115 V AC 45.65 Hz, Relais 1 Wechslerkontakt, Klemmen bis 2,5 mm², ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1 G D, 1-kanalig, Relaisausgang, Ausgangsfunktion programmierbar, Kurzschluss- und Leitungsüberwachung Hersteller ifm Electronic GmbH

Merten Rahmen 2fach 503219 M-PLAN II-Rahmen, 2fach, bündiger Einbau, polarweiß glänzend Für bündigen Einbau in die Wand. Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Zu komplettieren mit: Inputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-PLAN II 512503. Zubehör: Schalungsadapter M-PLAN II 512599. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 503219 EAN Nr. 4042811078508

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1989793 Typ PTSA 0,5/ 7-2,5-F Leiterplattenklemme, Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA0,5/7-2,5-F EAN Nr. 4017918973391

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1989942 Typ PTSA 0,5/22-2,5-F Leiterplattenklemme, Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 22, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA0,5/22-2,5-F EAN Nr. 4017918973544

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EJ46-8VD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EJ468VD1

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF36-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF360HHO EAN Nr. 4042949087380

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53363.3 Dämpfungsglied FC/APC 3 dB Return Loss 60 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. APC = Return Loss max. 60 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071462

Merten Speicherchip MEG6606-0072 Speicherchip V2 für Jahreszeitschaltuhr Speicherkarte zur Programmierung der Jahreszeitschaltuhren. Das mit der Software erstellte Programm wird in den Speicherchip geladen und kann dann in eine oder mehrere Jahreszeitschaltuhren eingelesen werden. Im KNX zu komplettieren mit: KNX Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800 MEG6606-0008. Typ MEG6606-0072 EAN Nr. 4042811178086

Phoenix Contact Wanddurchführung 1403731 Typ QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 BK Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm². 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 9 mm. 16 mm, Montagegewinde: M20, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4PE2,59-16M200,5BK EAN Nr. 4046356665056

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1408741 Typ NBC-MRD/ 0,5-93E/MRD SCO US Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MRD/0,5-93E/MRDSCOUS EAN Nr. 4046356828659

Eaton Traggerüstprofil 013167 Typ WS8-ID Traggerüstprofil, vertikal, L=1000mm Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbindungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 013167 EAN Nr. 4015080131670

Kaiser Frontteil 1281-61 Einbauehäuse, Frontteil, für Halo Ø 130 mm in Sichtbeton, Deckenauslass Ø 68 mm, in Sichtbetonausführung, Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante, verhindert Unterfließen mit Beton, vermeidet Verfärbungen und Aussandungen, für exakte Abschlüsse bei Sichtbeton ohne weiteres Nacharbeiten, Feuerbeständigkeit 650° C nach DIN VDE 0606, halogenfrei Typ 128161 EAN Nr. 4013456546691

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320HHO EAN Nr. 4042949087755

Bega Erdstück 70897 BEGA Erdstück 70897, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 600 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M10 x 35 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 90 x 40 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden. EAN Nr. 4044017029599

Schneider Electric Telemecanique Hauptschalter VBF01GE Hauptschalter, 3p, 690V, 16A, +Aufbauehäuse, Griff schwarz abschließbar. Baureihe: TeSys - Produktname: TeSys VARIO - Kurzbezeichnung des Geräts: VBF - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter im Gehäuse - Leistungsfähigkeit: hohe Leistung - Beschreibung der Pole: 3P - Grifffarbe: schwarz - Farbe der Grifffrontplatte: schwarz. EAN Nr. 3389110201048

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2NA43-0AAO Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202NA430AAO EAN Nr. 4011209809512

EFB Elektronik Card Reader EBUSCARD100 Card Reader, USB2.0, Desktop, Multicard inkl. SDHC Der Cardreader ist ein komfortables Kartenlesegerät, welches Ihre wichtigen Daten von verschiedensten Speichermedien schnell und unkompliziert auf Ihren Computer überträgt. Der hochwertige Cardreader eignet sich zum Auslesen und Beschreiben aller gängigen Speicherkarten (SDXC/SD/SDHC/MMC/ microSD/micro). EAN Nr. 4049759084400

BTR Frontplatte 15024A3112-E OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 12xST MM (Ph-Br) Frontplatte 3HE/7TE mit 12 ST Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitz für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitz für Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REG pro und OpDAT REGpro24, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten SM, MM BTR Metz Connect Typ 15024A3112E EAN Nr. 4250184130390

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5EF42-0ADO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA12205EF420ADO EAN Nr. 4042949101345

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-8KT31-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In, li=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 o. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64608KT310AAO EAN Nr. 4042948864302

Haupa 2K VDE Schraubendrehersatz 101999 2K VDE Schraubendrehersatz PH mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 6 teilig. Inhalt: je 1 VDE Elektriker Schraubendreher 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, je 1 VDE Kreuzschlitzschraubendreher Phillips oder Pozidriv Größe 1 und 2 # 2K VDE Schraubendrehersortiment EAN Nr. 4011923158552

Schneider Electric Telemecanique Schutzmodul RUW242P7 Schutzmodul, Varistor, 240V AC/DC, für Sockel RUZ und RPZ. Produktbereich: Zelio Relay - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teiletyp: Schutzmodul - Produktkompatibilität: Steckdose RPZ (3 C/O), Steckdose RPZ (4 OC), Steckdose RUZ (2 OC), Steckdose RUZ (3 C/O) - Nebenziel: Zelio Relay RPM, Zelio Relay RUM. EAN Nr. 3389119403351

Assa Abloy Elektro Türöffner 118RRE-----B71 Radiustüröffner 118®Rr E ohne Stulp 22-42 V GS/WS+EE Universal Türöffner 118RRE ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, Kompatibel zu gängigen Schließblechen, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118RREB71 EAN Nr. 4042203340930

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1971410000 Typ SCZ 3.81/10/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² SCZ 3.81/10/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SCZ38110180FSNBK BX EAN Nr. 4032248681518

Helios Manschette 1696 Typ FM 630 EX Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleranzen. Elastische Manschette aus PVC-Gewebetuch. Geeignet für explosionsgeschützte Ventilatoren. Mit 2 Schlauchschellen zur Schnellmontage. FM 630 EX, Flexible Manschette für EX- Bereich mit 2 Schlauchschellen Hersteller Typ FM630EX EAN Nr. 4010184016960

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattenklemme 1876290000 Typ LSF-SMT 5.08/05/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 5.08/05/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT5080518015SNBKRL EAN Nr. 4032248466764

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1049020000 Typ BLZ 7.62HP/06/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZ 7.62HP/06/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZ762HP06180SNBKBX EAN Nr. 4032248786992

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1691250000 Typ BLZF 3.50/16/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 16, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BLZF 3.50/16/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 16, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZF35016180FSNBK BX EAN Nr. 4008190329792

Friedland Funk Taster DCP511 Dahtloser Klingeltaster - Querformat - Einfache Installation - keine Verdrahtung erforderlich - Drahtlose Reichweite von bis zu 200 m - LED-Vertrauenslicht - Namensschild - Geheime Klopfunktion - Anzeige für geringen Batterieladestand - Wasserdicht (IP55) - Inklusive Halterungen - Bis zu 2 Jahre Batteriebensdauer Größe: 30 x 70 x 16 mm Batterien: 1 x CR2032 (3 V) (inbegriffen) EAN Nr. 5004100965752

Merten British Standard Steckdosen 203925 British-Standard Steckdosen-Einsatz, abschaltbar, aktivweiß glänzend, System M Erhöhter Berührungsschutz gemäß BS 1363. Mit Schalter und Kontrollampe. Passend in eine 60er-Einbaudose. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 203925 EAN Nr. 4042811042653

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1959520000 Typ BLZP 5.00HC/02/90F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 2, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², Bo BLZP 5.00HC/02/90F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 2, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP500HC0290FSNORBX EAN Nr. 4032248638451

Spelsberg Verbindungsdose 33221201 Typ i 12 -L/sw Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, schwarz, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen Hersteller Spelsberg Typ i12Lsw EAN Nr. 4013902399291

Schneider Electric Telemecanique Reihenklemmen NSYTRV44DPE Linergy Erdungsklemme, 4mm², eine Ebene, 1x1, Schraube, grün-gelb. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRV - Typ des Klemmenblocks: Schutzerdung - Montagemodus: steckbar - nomineller Querschnitt: 4 mm² - Länge: 69.9 mm - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480532054

Schneider Electric Telemecanique Motorantrieb LV432641 Motorantrieb, MT400/630, 208..277 V 60Hz / 220..240 V 50/60Hz. Produktbereich: Easypact CVS400.630, NSX400.630, NSX400.630 DC, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Produktkompatibilität: PowerPact-L-Rahmen - Betriebsbemessungsstrom Ie: 400 A, 630 A - Steuerkreisspannung: 208.277 V AC 60 Hz, 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480020179

Eaton Leistungsschalter 290370 Typ NZMH4-AE630-S1 Leistungsschalter, 3p, 630A, 1000V Die Leistungsschalter der Serie NZM...-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290370 EAN Nr. 4015082903701

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1148950000 Typ SL 5.08HC/17/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/17/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 180°, Lötstif Herstellertyp SL508HC17180F32SNBK BX EAN Nr. 4032248932580

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955633 Typ CCV 2,5/ 2-GF-5,08 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCV2,5/2-GF-5,08P26THR EAN Nr. 4017918926397

Cimco Gel 151014 Alpa-Gel 10.000 ML Alpa-Gel - Die einfache Lösung um Kabelverbindungen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen (IP 68). Aus härtung der Gelmasse ist ein Entfernen jederzeit möglich. Das lösungsfreie Zwei-Komponenten-Silicongel im Mischungsverhältnis 1:1 und einer Durchschlagsfestigkeit von 20 KV/mm wird mit Mischbecher, Mischpachtel und Einweghandschuh in 2 verschiedenen Gebindegrößen geliefert. 10 000 ml EAN Nr. 4021103510148

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1889340000 Typ SLDV-THR 5.08/28/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 28, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Bo SLDV-THR 5.08/28/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 28, 180° Herstellertyp SLDVTHR50828180F32SNBK BX EAN Nr. 4032248495689

IFM Electronic Induktiver Sensor IF7100 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Grenztaster 005222 Typ AT0-02-1-IA/AR Grenztaster, 2Ö, breit, IP65, Winkelrollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 005222 EAN Nr. 4015080052227

EFB Elektronik Fachboden 691640TS.2 19 Schwerlast Fachboden, Bolzenmont., T=670 mm, Schrankt. 800, RAL9005 Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke Nutzbreite 445 mm Befestigung der Bolzen an den vorderen und hinteren 19" Streben Einhängen des Fachbodens in die montierten Bolzen 4 Bolzen sind im Lieferumfang enthalten Material Fachboden: Stahlblech Material Bolzen: Stahl, verzinkt Lackierung Fachboden RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096687

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKT2106G11 Positionsschalter Universal. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKT - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110319262

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Stromstossschalter 265309 Typ Z-S12/2S20 Stromstossschalter, 12AC, 2S+2Ö, 32A, 50Hz, 2TE Stromstossschalter, Steuerspannung 12V 50Hz, Funktion 2 Schliesser und 2 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrätig / 0,5-6 qmm feindrätig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265309 EAN Nr. 4015082653095

Peweta Nebenuhr 74.370.611 Innenuhr, quadratisch, einseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74370611 EAN Nr. 4250594516241

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0CHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeshalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320CHO EAN Nr. 4042949033554

Eaton Frequenzumrichter 9701-2101-00P Typ DG1-32012FB-C54C Frequenzumrichter, 3-phasig 240 V, 13 A, EMV-Filter, interner Bremstransistor, Schutzart IP54 Der DG1 Frequenzumrichter ist speziell für moderne und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Er verfügt bei einem Energiespar-Algorithmus, hohen Kurzschlusswerten und robustem Design eine erhöhte Effizienz, Sicherheit und Verlässlichkeit., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 9701210100P EAN Nr. 4015081734191

Bals Anbaugerätestecker 27228 Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt 16A 3p (2P+PE) 400V (380 bis 415V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Typ 27228 EAN Nr. 4024941272285

Eaton Überspannungsableiter 167580 Typ SPCT2-075/3 Überspannungsableiter steckbar, 3p, 75VAC, 3x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schaltheandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167580 EAN Nr. 4015081640720

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS150A180B40 VarplusCan SDuty-Kondensator, 15/18 kvar, 400 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 380 V - 50 Hz : 13.5 kvar, 380 V - 60 Hz : 16,2 kvar, 400 V - 50 Hz : 15 kvar, 400 V - 60 Hz : 18 kvar, 415 V - 50 Hz : 16.1 kvar, 415 V - 60 Hz : 19,4 kvar. EAN Nr. 3606485256153

Elsco Steckdose 265124 EAN Nr. 4013984187885 Steckdoseneinsatz mit Symbol Waschmaschine Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187885

Eaton Hauptschalter 207199 Typ T3-1-102/I2/SVB-SW Hauptschalter, 2-polig, 32 A, HALT-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Aufbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbauegehäuse, Schutzart IP65 mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207199 EAN Nr. 4015082071998

Bals Anbausteckdose 12133 Anbausteckdose TE geneigt 125A 5p (3P+N+PE) 500V (277/480 bis 288/500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 114x114 mm, Befestigung 90x90 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 70,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 15°. Typ 12133 EAN Nr. 4024941121330

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5KP32-0JL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeshalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeshalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635KP320JL0 EAN Nr. 4042949039426

Eaton Not Halt Aus Taste 152860 Typ M22-PVL45P NOT-HALT/AUS-Taste, d = 45 mm, zugentriegelt, beleuchtet Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 152860 EAN Nr. 4015081496389

Peha Radio UP D 20.485.70 RADIO Nr. 00174913 Unterputz-Radio im AURA-Design zum Einbau in 2 Unterputzdosen (nicht kombinationsfähig), mit drehbarem Displayeinsatz für senkrechte und waagerechte Montage, RDS-Radio, 5 Sender speicherbar, mit beleuchtetem Display, Helligkeit im EIN- und AUS-Zustand getrennt einstellbar. Zeitanzeige, Weckfunktion, Sleep-Funktion (automatisches Ausschalten). Anschluss: 230 V AC, Menüsprache wählbar (D, NL, GB, F). Peha Warengruppe Audio Typ D20.485.70RADIO EAN Nr. 4010105174915

Schneider Electric Telemecanique Körper K2H004PL Körper für Motorschalter mit 2 Geschw., 3p, 60°, 20A, Schraubanschluss. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Polumschalter für Zweistufenmotor - Motortyp: angezapfte Dahlander-Wicklung - Schaltpositionen: rechts: 0° - 60° - 120° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110799231

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

PC Electric Mobilverteiler 9134518 Kunststoff Mobilverteiler Modell ANIF4 IP44 320x222x114 10TE mit Griff 2m Kabel H07RN-F 5G4mm2 schwarz mit Stecker 32A 5p 400V 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V ungesichert 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p B 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399891892

RZB Abschlussstück 70337.002 Abschlußstück,3Ph. Abschlussstück für 3-Phasen-DALI-Stromschienen, Abschlussstück Kunststoff., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau,und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 70337002 EAN Nr. 4010319099608

Siemens Software 6AV6381-2BM07-3AV0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3 Asia, RC 128 (128 Power Tags), Runtime & Configuration-Software auf DVD, Floating-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (en, chin. simpl., chin. trad., kor, jap) ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BM073AV0 EAN Nr. 4047622224731

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1159500015 Eco-Line Steckdosenleiste mit Schalter 6-fach schwarz 1,5m H05VV-F 3G1,5Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.Sicherheitschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.Steckdosen mit Kinderschutz.Design geschützt.Kabellänge 1,5 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 34 cm Steckdosen 6 Farbe Schwarz Stecksystem DE EAN Nr. 4007123249398

Phoenix Contact Steckerteil 1809831 Typ MSTBC 2,5/12-STZF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/12-STZF-5,08 EAN Nr. 4017918047979

Siemens Modul 6SL3210-1PE13-2AL1 SINAMICS Power Module PM 240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,75kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 1,1kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 196x73x165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE132AL1 EAN Nr. 4042948665947

Jung Temperaturregler TR SL 236 WW Raumtemperaturregler, 10/5 A Heizen/Kühlen, 4/2 A induktive Belastung bei cos ϕ = 0,6, AC 230 V ~, 50/60 Hz, Schraubbefestigung, Wechsler 1-polig, mit Ein-/Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRSL236WW EAN Nr. 4011377045828

Eaton Frequenzumrichter 185767 Typ DC1-1D2D3NN-A6SCE1 Frequenzumrichter, 1-phasig 115 V, 2,3 A, 0,37 kW Frequenzumrichter mit schneller und einfacher Inbetriebnahme, kompakten Abmessungen, einfacher Montage (DIN-Schienenmontage und Tafelmontage), mit zusätzlichem Platinenschutz, integriertem LCD-Display, CANopen und Modbus on board, integriertem EMC-Filter, integriertem PI-Regler, einfacher PC-Parametrierung über Parametriertsoftware drivesConnect., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 185767 EAN Nr. 4015081812660

Klauke Quetschkabelschuh 65716 Quetschkabelschuh isoliert, M16, Isolierhülse PA, 70 mm² Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Maße im Leiteranschlussbereich entsprechend DIN 46234. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105 °C. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078474788

Brumberg RGBW Einbau Downlight 18407022 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz RGBW-Einbau.24V,IP44 max. 39W, chrom vitaLED 2.0 Downlight, rund, Bestückung: 6xRGBW-LED, insg. 39W max. Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Anschluss an Verteiler 18301000 nur möglich über Systemkabel 18900000 - 18902000. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047783374

Eaton Hilfsschütz 231796 Typ DILER-22-C(380V50HZ,440V60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231796 EAN Nr. 4015082317966

Eaton Umschalter 012742 Typ T0-1-8210/E Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1-0-2, 60 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 012742 EAN Nr. 4015080127420

Eaton Sicherungseinsatz 125NHG01B Typ NH FUSE 125A 500V GL/GG SIZE 01 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125NHG01B EAN Nr. 5027590190046

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D80T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 2,5 mm² bis 50 mm², Zugbügelklemme oben 2,5 mm² bis 50 mm². ABL Sursum Typ D80T1 EAN Nr. 4011721142340

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leitungsschutzschalter 279136 Typ FAZ-C4/2-DC LS-Schalter, 4A, 2p, C-Char, DC Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 50 A, Auslösecharakteristik C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2, bis 250V DC pro Pol, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279136 EAN Nr. 4015082791360

Eaton Leistungsschutz 277666 Typ DILMC25-01(115V60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 11 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277666 EAN Nr. 4015082776664

Gewiss Steckdose GW66108 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 16A/4 pol. 400V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029149

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U15N4E Frequenzumrichter, ATV950, 1,5kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß E. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U15N4E EAN Nr. 3606480883910

Weidmüller Querverbinder 1762630000 Typ ZQV 4N/3 GE Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 3, Raster in mm 6.10, 32 A, gelb Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 3, Raster in mm 6.10, 32 A, gelb Herstellertyp ZQV4N3GE EAN Nr. 4032248169788

Dehn Kombibleiter Typ DSH TN 255 FM Nr. 941205 Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombibleiter DEHNshield, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung. Zum Schutz von Wohngebäuden und zum Einsatz in speziellen Anwendungen. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A– 2. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ DSHTN255FM EAN Nr. 4013364289185

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09FCXE2X12000S2 Vorlauf. Alu-Koffer,FC/E2000 1200 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114053

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCKD39H0P16EX ENDSCHALTER ATEX COMPACT. Produktbereich: OsiSense ATEX D - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: M18 Rollenstößel - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Schalterbetätigung: am Ende - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC + 1 NO - Kontaktisoliationsform: Zb - minimale Auslösekraft: 15 N - Schutzart IP: IP66 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389118027480

Weidmüller Reihenklemmen 0699600000 Typ AST 1/35 6.3/2.8 DB Durchgangs-Reihenklemme, Flachsteckanschluss, 2,5 mm², 500 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 4, Wemid, TS 35, dunkelbeige Spezialfuß für TS 35 Querschnitt von 0,5 mm² bis 95 mm² Temperaturbereiche und Material ul li 100 °C – PA 6.6 /li li 130 °C – KrG /li li 160 °C – Epoxiharz /li li 250 °C – Keramik /li /ul Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Flachsteckanschluss, 2,5 mm², 500 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 4, Wemid, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp AST1356328DB EAN Nr. 4008190350666

Schneider Electric Sarel Spacial SD Compact Steuerpult NSYS6R Spacial-SD-Compact-Steuerpult mit Rückplatte, H1000xB600xT597, IP55. Produktbereich: Spacial SD - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Monobloc-Steuerpult mit Rückwand - Gehäuse-Nennhöhe: 1000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 597 mm - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: adjustment rail 4, Kabeleinführungsplatte 1, pneumatic stay 2 desk lid, Rückwand 1, Schliessung 2 Tür, Struktur 1, top plate 3 on top of control desk, Tür 1. EAN Nr. 3606480154423

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C1A1PAL01M12 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=40x40x15mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 15 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 15 mm bündiger Einbau, 25 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 0.15 m. EAN Nr. 3389110142730

Eaton Polumschalter 004339 Typ T3-6-158/Z Polumschalter, Kontakte 12, 32 A, 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Frontschild 0-1-2-3, 60°, rastend, Zwischenbau, SOND 30 Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004339 EAN Nr. 4015080043393

Gewiss Scheinwerfer GW84695 Scheinwerfer COLOSSEUM 1000W E40 Leergehäuse lichtbündelnd symm Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, Lichtverteilung: lichtbündelnd symmetrisch, 1000 Watt E40, Leergehäuse ohne Betriebsgeräte, ohne Verdrahtung und ohne Anschlußklemme, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Abmessung: 602 x 610 x 295 mm, Gewicht: 15,6 kg Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564099951

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3NAL2 Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn8mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 39 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036467

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique pushbutton XB6EDA11P Weißer pushbutton Ø 16, flach, o. Rastung, 10C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Tastschalereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber. EAN Nr. 3389110629477

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1412248 Typ SACC-CI-M8MS-3P SMD R32 Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder. Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar. Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte. Optionale Schirmanbindung und Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCIM8MS3PSMDR32 EAN Nr. 4046356988896

Klauke Winkelpresskabelschuh 169R12BK Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M12, 90° abgewinkelt, Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078472104

Eaton Ausgangs Blockmodul 140141 Typ XN-16DO-24VDC-0.5A-P Ausgangs-Blockmodul, digital, XI/ON, 24VDC, 16DO, 0,5A, plusschaltend Das XI/ON Standard I/O-System bietet aufgrund seiner hohen Modularität und der großen Funktionsvielfalt für jede Applikation die passende I/O-Lösung. Steckbare Module, schneller Modulwechsel (Hot Swap), Verdrahtung auf Basismodul Schraube oder Zugfeder, mechanische Kodierung der Module. Die Standard-Gateways bedienen die Bussysteme CANopen, Profibus-DP, DeviceNet und Ethernet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 140141 EAN Nr. 7640130120020

Eaton Leistungsschalter 113544 Typ NZMN3-4-AE630/400-AVE Leistungsschalter, 4p, 630A, 400A im 4.Pol. Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM...-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113544 EAN Nr. 4015081130696

Berker Relais Schalter 16408999 Relais Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1 polarweiß, glänzend. Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich. Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404750

Berker Steckdose 3315406084 VGA Steckdose Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren auch LCD Monitoren und Beamern, mit 15 poliger D Subminiatur Doppelbuchse vorder und rückseitig, S VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren auch LCD Monitoren und Beamern, mit 15 poliger D Subminiatur Doppelbuchse vorder und rückseitig, S VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443766

Fischer Steckfix 058179 Typ SF plus SD 40 Steckfix SF plus SD 40 Der fischer Steckfix plus Steckdübel SF plus SD ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Kabelkanälen und Kabelbügeln. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert Lasten bis zu 11 kg sicher in Beton und Vollstein. Der Steckfix plus Steckdübel SF hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C. Herstellertyp SFplusSD40 EAN Nr. 4006209581797

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218AAPAL5 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn12mm, PNP, NO, 3L, 12-48VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 60 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113472

Eaton Motorschutzschalter 229836 Typ PKZM0-6,3-SC Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 4 - 6,3 A, Schraub- /Federzuganschluss Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraub- und Federzugklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 229836 EAN Nr. 4015082298364

Schneider Electric Telemecanique Grafikterminal VW3A1101 Grafikterminal, abnehmbar, 240x160 Pixel, IP54, für ATV31/61/71. Produktbereich: Altivar - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 212, Altivar 312, Altivar 312 Solar, Altivar 32, Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q, Altivar Lift - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Anzeigedisplays - Nebenziel: Frequenzumrichter - produktspezifische Anwendung: Anzeige der aktuellen Werte, Speichern und Laden von Konfigurationen, zum Steuern, Einstellen und Konfigurierendes des Frequenzumrichters - IP-Schutzart: IP54. EAN Nr. 3389118069305

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10112980 Typ PNLNOV11030830WHC0ELCS00 LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030830WHC0ELCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112980

Eaton Leitungsschutzschalter 236208 Typ PXL-B2,5/2 LS-Schalter, 2,5A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236208 EAN Nr. 4015082362089

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Zwischenring 2118 GKN-33 Nr. 2CKA001710A3787 Zwischenring mit Klappdeckel, alusilber, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000 SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2118GKN33 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3787 EAN Nr. 4011395103968

Fischer Ankerstange 090277 Typ FIS A M 8 x 175 Ankerstange FIS A M8x175 Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw. zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet. Herstellertyp FISAM8x175 EAN Nr. 4006209902776

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRC1 1.2-0.6 Nr. 145120 Warmschrumpfschlauch dünnwandig halogenfrei Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Dauerhaft beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRC1.2-0.6 EAN Nr. 4010311035260

Busch Jaeger Rauchalarm 6833-84 Nr. 2CKA006800A2717 Busch-Rauchalarm ProfessionalLINE, studioweiß, Sicherheitstechnik, Busch-Rauchalarm, Busch-Rauchalarm ProfessionalLINE Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip Tyndall. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Nicht vernetzbar. Durchmesser 120 mm. Höhe 47,50 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 683384 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2717 EAN Nr. 4011395186930

Cimco Kabelbinder 181488 Kabelbinder-Tefzel BxL 4,7x365mm Kabelbaum, 104mm Mindestzugfestigkeit 100N Tefzel -Kabelbinder aus Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymerisat. Sehr gut beständig gegen UV-Strahlung, Radioaktivität, viele aggressive Chemikalien (u. a. Säuren, Basen, Oxidationsmittel, Metallsalzlösungen, Öle, Fette), witterungsbeständig, nimmt kein Wasser auf, hitzestabilisiert und flammwidrig (UL 94 V 0), Betriebstemperatur 50°C bis + 155°C, idealer Binder zum Einsatz in Kernkraftwerken, chemischer Industrie, Raffinerien, u. a., BxL 4,7x365mm Kabelbaumdurchmesser 104mm Mindestzugfestigkeit 100N EAN Nr. 4021103814888

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG05-3KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG053KA3

Busch Jaeger Binäreingang 6188 19 Nr. 2CKA006156A0068 Binäreingang, 10.230 V, Busch-Installationsbus KNX, REG-Binäreingänge, Universal-Ein- Ausgabe, Analogeingänge, Binäreingang, 10.230 V 4-fach 4 Eingänge zur Ankopplung von 10.230 V AC DC-Signalen Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente LED rot Anzeigeelemente 4 LEDs gelb Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Eingänge 4 Abfragespannung, unabhängig Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 36 mm x 64 mm Teilungseinheit 2 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 618819 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6156-0-0068 EAN Nr. 4011395132616

Klauke Presskabelschuh 373R12 Presskabelschuh 300 mm² mm²/sm, M12, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf und massiver Cu-Anschraubflasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078062770

Weidmüller Schnittstelle 1126730000 Typ RS ELCO 56/54RM S Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 54, LP2N 5.08mm ELCO-Kontakteinsätze werden z.B. in Elektrizitätskraftwerken, Raffinerien und verschiedenen Prozessanwendungen eingesetzt, in denen eine solide und zuverlässige Signalübertragung sowie #96dichte erforderlich sind. Das Hauptmerkmal des ELCO-Steckverbinders ist sein zuverlässiges Anschlusssystem und seine hohe Signalkapazität in nur einem Steckverbinder. Das Angebot von RS ELCO Schnittstellen und vorkonfektionierten Kabeln PAC ELCO ist speziell für die Lösung dieser Anforderungen ausgelegt. Herstellertyp RSELCO5654RMS EAN Nr. 4032248908264

Klauke Rohrkabelschuh 10B10 Rohrkabelschuh, blue connection, 10 mm², M10, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078792943

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18788 Leistungsschalter NG125L, 2p, 10A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187882

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18513 Leitungsschutzschalter C120H, 3p, 100A, D Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380846

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2K661PC1A6 EC-Motor 24..48V, EtherNet/IP-Schnittstelle, L = 174mm, 54:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 54:1 (1715:32) - Nenndrehzahl: 75 U/min bei 24 V, 75 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 6 N.m bei 24 V, 6 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485204826

Gewiss Scheinwerfer GWS4153GS30K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 3000K Tiefbreitstrahlend 60° Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaebrten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564879331

Weidmüller Klemmenleiste 0273820000 Typ MK 3/2 Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2,5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl 2, mittelgelb Mehrpolige Klemmenleisten sind bei Weidmüller seit vielen Jahren etabliert. Die Klemmenleisten können direkt auf dem Gehäuseboden verschraubt werden Ein nachziehen der Klemmschraube durch setzen des Leiters ist auch bei diesen Klemmen nicht erforderlich. Die Klemmenleisten sind in den Materialien KRG und PA und mit unterschiedlichen Anschlusstechniken erhältlich. Technische Daten Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2,5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl 2, mittelgelb Herstellertyp MK32 EAN Nr. 4008190142117

IFM Electronic Füllstand Sensor LL8024 Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, mit Leakageüberwachung, Messbereich 585 mm, 6-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 18.30 V DC, Stromaufnahme 60 mA, 4 x Schließer Öffner programmierbar, 4 x n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung nach EN 61076-2-101, 4 Schaltausgänge, 1 Arbeitsschaltausgang, 1 Schaltausgang plötzliche Leakage, und Mindestfüllstand-Alarm, 1 Schaltausgang schleichende Leakage, 1 Überfüllschaltausgang, Temperaturanzeige, -10..100 °C, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 FKM NBR PBT PE PCI PP TPE V, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium PP Hersteller ifm Electronic GmbH

Fischer Langschaftdübel 024063 Typ SXS 10 x 180 FUS A4 Langschaftdübel SXS 10x180 FUS A4 Der fischer Langschaftdübel SXS ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon. Dank der patentierten CO-NA-Schraube aus nicht rostendem Stahl spreizt der SXS auch im Riss nach. Dies wird mit der ersten Zulassung für einen Rahmendübel für Einzelpunktbefestigungen bestätigt. Die hohe Tragfähigkeit und die Aufnahme hoher Querlasten machen den Rahmendübel besonders wirtschaftlich. Der fischer Langschaftdübel SXS-FUS mit Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe ist besonders geeignet für die Befestigung von Metallkonstruktionen. Herstellertyp SXS10x180FUSA4 EAN Nr. 4006209240632

Schneider Electric Telemecanique Transformatorschutz Schalter GV2RT20 Transformatorschutzschalter, 3p, 13-18A, Kipphebel, Schraubanschluss. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV2RT - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Geräteanwendung: Motor - Netzwerktyp: AC - Nutzungskategorie: AC-3 gemäß IEC 60947-4-1, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu bei 220/230 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 15 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 3 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 6 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 8 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - magnetischer Auslösestrom: 400 A. EAN Nr. 3389110520712

Fischer Langschaftdübel 522708 Typ SXRL 10 x 290 T Langschaftdübel SXRL 10x290 T Der fischer Langschaftdübel SXRL T ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet. Herstellertyp SXRL10x290T EAN Nr. 4048962180831

Eberle Fensterspannungsrelais MFUL 80 Nr. 040012701600 Fensterspannungsrelais UC 15... 100 V, 8 A, 1We, Einstellbereich UC 20.80 V Die Überwachungsrelais MFU arbeiten im Fenstermodus, das heißt, sie überprüfen, ob die überwachte Spannung zwischen einem unteren und einem oberen Schwellwert liegt. Die Schwellwerte der Über- und Unterspannung werden über zwei Potentiometer eingestellt. Wenn die überwachte Spannung den eingestellten oberen Schwellwert bzw. den eingestellten unteren Schwellwert für eine längere als die frontseitig eingestellte Reaktionszeit über- bzw. unterschreitet, öffnet das Ausgangsrelais. Messspannung ist gleich Versorgungsspannung. Zulassungen UL und CSA. Typ MFUL80 EAN Nr. 4017254148781

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB56-3KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 25+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB563KA3

Walther Werke Steckdosenkombination 6430209A Tragb. GummiSteckdosenkombi 16A, 2CEEAbg. 16A, 4Schuko, Zug. 16A Anbaugerätest. WALTHER Tragbare Vollgummi Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 4 Stapelbares Gehäuse (643) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe: schwarz mit Tragegriff alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzklasse II Schutzart : IP44 Größe ca.: 339 x 270 x 270mm H-B-Anschluss: 1 CEE-Anbaugerätestecker schräg 16A 5P 400V 6h Abgänge Absicherung: 2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h 4 Schutzkontaktsteckdosen nach DIN VDE 0620-1 Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 16A EAN Nr. 4015609648603

Eaton Anschlussklemme 044001 Typ K240/5 Anschlussklemme, 400A, 5p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=400 A, Pole=5, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x50-240 oder 2x25-120qmm oder Aluminium, Sektorkabel eindrähtig=1x95-185 oder 2x50-95qmm. Andere Seite Cu-Band 6x16x0.8 bis 10x16x0.8 oder Cu-Schiene=25x15mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 044001 EAN Nr. 4015080440017

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Prüftrennklemme 9528080000 Typ WDTR 2.5 BL Trenn- und Messtrenn-Reihen-klemme, Schraubanschluss, 2.5, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 4, schwenkbar, ohne, dunkelbeige Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihen-klemme, Schraubanschluss, 2.5, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 4, schwenkbar, ohne, dunkelbeige Herstellertyp WDTR25BL EAN Nr. 4008190349806

Fränkische Rohrwerke Kunststoffstangenrohr FPKu-EM-F-UV 32 weiß Nr. 22520132 Preis per VPE von 16 Meter 2m Stange Mittleres Kunststoff-Stangenrohr, starr, weiss, FPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verpackt in wiederverschließbaren Kartons. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Die Vorteile liegen in der der mittleren Druckfestigkeit und der Korrosionsbeständigkeit gegen Säuren und Laugen. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Typ FPKuEMFUV32weiß EAN Nr. 4013960312379

Knipex Kraftseitenschneider 73 72 180 F KNIPEX TwinForce® Hochleistungs-Seitenschneider 180 mm Der überlegene Kraft-Seitenschneider mit dem patentierten Doppelgelenk. Optimale Übersetzung durch Doppelgelenk-Konstruktion. Schneidet zuverlässig alle Drahtsorten, aber auch Bandmaterial. Für grobes und feinstes Schneiden. Wenig Schnittschlag Die Hand wird geschont. Muskeln und Sehnen werden entlastet. Für den Einsatz mit mehr Komfort, für Vielschneider oder für besonders harte Schneidfälle. Hohe Stabilität und spielfreier Gang durch angeschmiedete und präzisionsgefräste Gelenkachsen. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet Modell Mit Öffnungsfeder für vereinfachtes Nachsetzen und für Vielschneider. Typ 7372180F EAN Nr. 4003773077657

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB56-3HH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB563HH3

Bega Decken- u. Wandleuchte 12133K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 12133K4 für den Innenbereich. LED, 16,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 931 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044018166989

Eaton Träger Schild 065750 Typ ZFS67-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in NL, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 065750 EAN Nr. 4015080657507

Bega Wandleuchte 22228AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 22228A. Feststehende Lichtstärkeverteilung. LED, 4,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 161 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 120 x 120 x 70 mm. EAN Nr. 4044017171595

Bega Wandleuchte 22292AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 22292A. Feststehende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 617 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 160 x 160 x 95 mm. EAN Nr. 4044017173063

Weidmüller Überspannungsschutz 1351730000 Typ VPU I 4 LCF 280V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 8 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Typ I/II Blitzstromableiter für den Nach- / Vorzählerbereich ul li Leckstromfreie Ausführung geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich /li li Geeignet für Schutzklasse III und IV (LPLIII/IV) /li li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 8 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Herstellertyp VPUI4LCF280V25KA EAN Nr. 4050118158434

Berker Steckdose 41102089 Steckdose SCHUKO mit Kontroll LED u. erh.BS R.1 R.3 polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Kontroll LED, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Kontroll LED, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334385080

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K1T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K1T1 EAN Nr. 4011721068084

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K3.5T8 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K35T8 EAN Nr. 4011721068251

RZB LED Einbaudownlight 901511.002.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K 135x135x114, DALI, 2000 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901511002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859110415

Weidmüller Gehäuse 1200270000 Typ KTB QL 403020 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 300 x 400 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 300 x 400 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz Herstellertyp KTBQL403020S4E0 EAN Nr. 4032248983131

Siedle Videosprechstelle S 851-0 A/S DE Siedle Artikel Nr. 200044682-00 Siedle Scope mobile Video-Sprechstelle und schnurloses Festnetztelefon für den In-Home-Bus. Bestehend aus Smart Gateway Mini, das als Basisstation dient, Mobilteil, Ladeschale und der Siedle App für Smart Gateway Mini. Siedle Scope und die Siedle App vereinen ihre Stärken zur idealen Kombination für die mobile Video-Türkommunikation. Scope bietet alle Funktionen einer Video-Innenstation, inklusive Freisprechfunktion, Türöffnertaste und Schaltfunktionen. Zugleich ist es ein DECT-Telefon für externe und interne Telefonie. 2 Jahre Updates inklusive. Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C Schutzart: IP 40 Abmessungen (mm) B x H x T: Basisstation 180 x 180 x 32, Mobilteil 50 x 170,5 x 25, Ladeschale 100 x 100 x 28 EAN Nr. 4015739446827 Alte Artikel Nr. 044682

PC Electric Kabeltrommel 9250007-p Kabeltrommel XREEL250 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen belg./franz. System mit Klappdeckel und Shutter Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart IP54 1 Thermoschutzschalter 1 Spannungskontrollleuchte grün 25m Kabel schwarz H05RR-F 3G1,5mm² Taurus Schutzkontaktstecker Gummi 16A 2p+PE 250V IP44 0521-s zweifaches Erdungssystem XREEL250 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 Normen IEC / EN 61242 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399405969

Bega Scheinwerfer 84527AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84527AK3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3735 lm, Halbstreuwinkel 21°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 175 x 255 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278638

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2304 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,00.10,00 bar -14,50.145,0 psi -0,100.1,000 MPa, Prozessanschluss Clamp DN 51 2, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 3,6.21 2L 45 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Membrandurchmesser 47,5 mm, Füllflüssigkeit zur Druckübertragung medizinisches Weißöl lebensmitteltauglich, FDA konform, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L 1.4435 V4A 316L PBT PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4435 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B50T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B50T2 EAN Nr. 4011721066066

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Pollerleuchte 77792K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte Nr. 77792 - rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung - mit LED 26,4 Watt, 2.750 Lumen, Farbtemperatur 3.000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA-LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 Volt, 50-60 Hz, Schutzart IP 66. Die Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Borosilikatglas und Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Ohne Tür, mit Montagebügel und eingebautem Anschlusskasten Nr. 70632 sowie mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück Nr. 70896. Standrohrdurchmesser 220 mm. Höhe der Leuchte über Flur 800 mm. EAN Nr. 4044017221511

Knipex Bolzenschneider 71 72 760 Bolzenschneider grau atramentiert mit Mehrkomponenten-Hüllen 760 mm Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzentrerschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Messer Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet. Gelenk Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet. Schenkel Stahl-Rohr, pulverbeschichtet Typ 7172760 EAN Nr. 4003773066774

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411805 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A-S, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, selektiv, verzögert mindestens 40 ms, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 630 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 63A 4P 300MA A-S Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970353863

RZB LED Notleuchte 672033.004 Notleuchte Deckenleuchte LED 2,5W 350x56x240,3h,1Motiv Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd/m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Display auf Abstand durch Distanzrohre, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest standardmäßig, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 672033004 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319991421

RZB LED Pendelleuchte 311677.000.1.76 Pendelleuchte LED 48,8W-4000K D675, H15, dim.DALI, 2750 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Umsetzung der neuesten LED-Technologie in minimalistischem Design. Ein nur 15 mm flaches eloxiertes Aluminium-Strangpressprofil fasst den Diffusor. Gestaltung der unverwechselbaren Flächenleuchte durch handwerklich gefertigte FerroMurano Glasscheiben in 4 Farbvarianten. Abdeckung Aluminium lackiert, Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor handgefertigtes Farbglas FerroMurano rot. Baldachin Aluminium eloxiert, D 263mm, H 40mm. 3-Punkt Stahlseilabhangung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311677000176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859026518

Weidmüller Kabel 7789626100 Typ PAC-RX3i-SD37-V2-10M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 10 m, 0,25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, SUB-D FEMALE 37P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- li Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- li Mehrpoliges LIYY- oder LYICY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.
- li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 10 m, 0,25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, SUB-D FEMALE 37P Herstellertyp PACRX3iSD37V210M EAN Nr. 4032248152162

ABN Flachverteiler ML36 Installationskleinverteiler Aufputz nach VDE 0660/500+504 und DIN EN 60 439/1+3, Höhen- und Breitenmaß nach DIN 43870, Maßnorm DIN 43871. Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Gehäuse und Volltür aus 1 mm pulverbeschichtetem Stahlblech, geeignet für AP-, UP- und teilversenkte Montage. Innenauscheidung aus Kunststoff. Serienmäßig Leitungseinführungen oben und unten in 2-Komponententechnik. Innenliegende Tür für werkzeuglose Montage, Demontage und Justierung. Der plombierbare Türverschluss ist problemlos auf Schließungen mit Schloß nachrüstbar. Vorbereitet für den Einbau von Komplettfeldern, Modul-Bäusätzen oder durchgehenden Montageplatten des ESPRO-Innenausbausystems. Geeignet für Einbaugeräte bis 125 A. Schutzart IP: 43 Schutzklasse: Schutzklasse II Farbe (RAL):9016 Höhe:950 mm Breite: 800 mm Tiefe:160 mm PLE:216 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ML36 EAN Nr. 4015153023352

Weidmüller Kabel 1349330010 Typ PAC-C300-32-F-25-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), 2 x BLC 5.08/16/180BR BK Die vorkonfektionierte Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), 2 x BLC 5.08/16/180BR BK Herstellertyp PACC30032F251M EAN Nr. 4032248258383

Weidmüller Gerätemarkierung 1526120000 Typ CC 85/27 K MC NE GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 85 x 27 mm, Polyamid 66, gelb Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic und MC-Mobilo möglich.

- li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz
- li Universelle Befestigung
- li /li Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- li /li Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar)
- li /li Oder selbstklebende Schilder
- li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind.

Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 85 x 27 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp CC8527KMCNEGE EAN Nr. 4050118332155

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 7789729050 Typ PAC-S300-HE20-V10-5M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0.25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0.25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACS300HE20V105M EAN Nr. 4032248987269

ABB Sicherungsautomat 2CDS253103R0804 Typ S203-C80NA Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 80A-100A schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1 und DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 50 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. EAN Nr. 4016779916349

Bega LED-Kompakttiefstrahler 50003.3K4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Deckeneinbau-Kompakttiefstrahler 50003.3K4. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 912 lm, Halbstreuwinkel 49°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Kristallglas teilmattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Edelstahl poliert. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung A05VV-F 2 x 0,5 qmm, Länge 0,5 m, mit Stecker. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 10-45 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 128 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10441. Abmessungen Ø 155 x 80 mm. EAN Nr. 4044018150414

Weidmüller Klemmenmarkierung 1341610000 Typ DEK 5/8-11.5 MC SDR Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Weidmueller, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Weidmueller, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp DEK58115MCS DR EAN Nr. 4050118146059

Peweta Einbauuhr 71.480.320 Analog-Einbauuhr für innen, mit LED-Datumanzeige bzw. Stoppuhr-Funktion (Option), fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 387 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Analoguhr mit flachem Mineralglas (Klarglas/3mm), weißes Metallzifferblatt, mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. 6-stellige numerische Datumanzeige für Tag, Monat und Jahr, 7-Segment LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe rot, Ziffernhöhe 25 mm, 4-stufige, digitale Helligkeitsregelung. Flaches, entspiegeltes Mineralglas (3 mm) für die Digitalanzeige. Netzausfallreserve/Datenerhalt ca. 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC oder 12 V DC (Option) für die LED-Anzeige sowie 12-60 V Minutenimpuls. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71480320 EAN Nr. 4250594511888

Weidmüller Kabelmarkierer 1025290000 Typ SFC 3/21 MC NE RT Kabelmarkierungssystem, 3,5 - 7 mm, 21 x 12,5 mm, Polyamid 66, rot Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2.

- Halogenfreies Material
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge

Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3,5 - 7 mm, 21 x 12,5 mm, Polyamid 66, rot Herstellertyp SFC321M CNERT EAN Nr. 4032248746347

Bega Aufsatzleuchte silber 99519AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99519AK3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 36,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4853 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Mastinnendurchmesser min. 62 / max. 70 mm. Werkzeugloser Verschluss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 8 m. Abmessungen: 255 x 60 x 440 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 8000 mm. EAN Nr. 4044017248082

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811562 Typ CLI C 1-6 GE/SW 41 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 41, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererearbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 41, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW41CD EAN Nr. 4032248443215

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Lichtsignal 52036089 Lichtsignal mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt. Lichtsignal mit Rahmen zur Installation außerhalb des WC über neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht Blinklicht, Dauerton pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber, zur Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Lichtsignal mit Rahmen zur Installation außerhalb des WC über neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht Blinklicht, Dauerton pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber, zur Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334354154

ESYLUX Bewegungsmelder EB10430633 Typ MD 180i/16 Basic Set EXX Wand-Bewegungsmelder mit 180Grad Erfassungsbereich. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt. Speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben und Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben Zubehör. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung. Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Hersteller Esylux Typ MD 180i 16 Basic Set EXX EAN Nr. 4015120430633

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1002P36A2A Servomot. BMH, 6,2 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagealterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485196138

Cellpack Gießharz Abzweigmuffe P 7 EG Nr. 127696 Gießharz-Abzweigmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Papier-Massekabel Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Geeignet für Kabelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Kompakte Bauweise, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Gute mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung, Sechskantschrauben und Muttern, Montageanleitung Typ P7EG EAN Nr. 4010311003511

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925470300 Typ SAIL-M12BW-4-2L3.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12BW42L30V EAN Nr. 4032248570676

RZB LED Einbaudownlight 901557.002 Einbaudownlight LED 23,9W-3000K D241, H143,5, sym., 3150 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamtreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascale die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901557002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859142171

EFB Elektronik Patchkabel O0320.1,5 Duplex Jumper LC/SC 50/125µ, 1,5 m, OM2, LSZH LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759094041

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O6013.15 Duplex Jumper ST/ST 50/125µ 15 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026837

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059481000 Typ SAIL-M12GM12W-4S10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W4S10U EAN Nr. 4032248807307

RZB LED Einbaustrahler 911224.002.1 r-E, LED 23,9W-3000K D172, breitstr., 2850 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112240021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105336

RZB LED Einbaustrahler 911396.004 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D155, mittelstr., 2500 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911396004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152644

RZB LED Einbaustrahler 911344.002.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-3100K 360x180, DALI, 7750 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikalschwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91134400276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859131618

RZB LED Strahler 721718.0031 Strahler LED 4x56W-3000K 501x374x182, Spot, 17400 lm Made in Germany. LED Scheinwerfer für Akzent, und Flächenbeleuchtung. Rotationssymmetrische Reflektroptik aus Reinst-Aluminium, gedreht und hochglanzeloxiert. Rotationssymmetrische breit, bzw. mittelbreit strahlende Lichtverteilung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6° Schritten einstellbar, mit präziser Winkelskala und Einstellverriegelung. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Serienmäßig mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Optional DALI-dimmbar. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet, Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell, und verriegelbar, thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil, ESG-Abdeckung, COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840, rotationssymmetrische Reflektoren aus Reinst-Aluminium, gedreht und hochglanzeloxiert, serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung, mit Stecklemme bis 3 x 2 x 2, 5 mm², für Netzleitung max. ø 13 mm, Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich, Kabeldurchführung als Zubehör. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7217180031 Energieeffizienzklasse A++ bis A+ EAN Nr. 4051859012160

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira NotrufSet 591403 Notrufset Funk System 55 Reinweiß Im Notrufset Funk sind die angeschlossenen Geräte per Funksignal miteinander verbunden, damit entfällt eine aufwändige Verkabelung. Das Set besteht aus: Rufmodul Funk mit roter LED Signalleuchte Dauerlicht bei Notruf, integriertem potentialfreiem Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer Dauerton. Mit Pufferbatterie für den Fall eines Spannungsausfalls.. Zugtaster Funk batteriebetrieben mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand als auch Deckenmontage geeignet.. Abstelltaster Funk batteriebetrieben mit grüner Abstelltaste.. UP Netzteil für das Rufmodul.. Optional kann das Notrufset Funk um eine Dienstzimmereinheit mit Display und integriertem Schallgeber für akustische Rufsignalisierung und gelber Summer Abstelltaste erweitert werden. Die einzelnen Komponenten eines Sets sind funktentechnisch so vorkonfiguriert, dass eine Inbetriebnahme mit geringem Aufwand möglich ist. Zur Erweiterung des Notrufsets Funk können die Komponenten einzeln nachgekauft werden. UP Netzteil für Rufmodul Funk: Pri.: AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 170 mA Sec.: DC 12 V, 1 A Spannungsversorgung Abstelltaster Funk und Zugtaster Funk: DC 3,6 V, 1200 mAh Batterien: 1x 1 2 AA, 3,6 V, 1200 mAh, Lithium 14,7 x 25,2 mm 1x CR 2, 3 V, 800 mAh, Lithium 14,5 x 25,6 mm für Rufmodul im Lieferumfang enthaltene Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden Sendefrequenz: 868,35 MHz Reichweite: max. 100 m Freifeld Temperaturbereich + 5 C bis + 40 C Montage: UP Dosen 1fach EAN Nr. 4010337886600

Mennekes Steckdosenkombination 940006 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 4015394223566

RZB LED Einbaustrahler 911374.002.76 Einbaustrahler LED 39,2W-2700K D180, H303, DALI, 3400 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & amp play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91137400276 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859139225

Siemens Bahnschütz 3RT1056-2XJ46-0LA2 Bahnschütz AC 3: 90 kW/400V Spule DC 72Vx 0,7,1,25 SPS Eingang 24.110V DC Hilfskontakte 2S+2 Ö 3-polig Baugröße S6 Schienenanschlüsse Spulenanschluss: Federzug Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen. Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung direkt oder über PLC-Eingang. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA und IE3/IE4ready. Diese Variante zeichnet sich durch einen erweiterten Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen aus. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie besitzen einen DC-Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Hauptstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich. Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen. Die Leistungsschütze 3RT1 für extreme Bedingungen lösen die bewährte Baureihe 3TB5 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT10562XJ460LA2 EAN Nr. 4047621023298

Weidmüller Gehäuse 9529140000 Typ KLIPPON K2 RAL7001 Metallgehäuse, 100 x 70 x 45 mm, Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, Neopren, Flanschplatte Nein, silbergrau, M4 Torxedelstahlschraube Seit vielen Jahren steht der Name Klippon® als Synonym für Kompetenz und Qualität bei Gehäusen, wenn es um kundenspezifische, anschlussfertige Kundenlösungen für industrielle Standardanwendungen und um Applikationen im explosionsgefährdeten Bereich geht. Diese Philosophie hat Weidmüller mit der Modernisierung und Aktualisierung der Klippon® K Gehäusereihe weiter verfolgt Verbesserte Produkte für alle Applikationsanforderungen. Ganz gleich welche Applikation der Kunde auch plant, Weidmüller liefert zahlreiche Aluminiumgehäuse, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprechen. Unser umfangreiches Programm bietet u.a. die folgenden Vorteile

- ul li Erhältlich in 2 Oberflächen natur und pulverbeschichtet (RAL 7001) /li li Standardmäßig mit Silikon- oder Chloroprenformdichtung /li li Einheitlicher Torx-Schlitzschraubenkopf über 19 Gehäusegrößen /li li Montagebohrungen außerhalb des Dichtungsbereichs /li li Hohe IP Schutzklassen von IP66, IP67 und IP68 /li li Schlagfestigkeit bis zu 7 (10) Joule /li li Neben der Leergehäusenorm sind die Gehäuse nach zahlreichen Zulassungen zertifiziert ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Russian Maritime Register und Germanischer Lloyd /li li Salzwasserbeständige Legierung /li li Standardisierte Verteilergehäuse mit Gewindebohrungen und verschiedenen Klemmenkonfigurationen /li /ul Technische Daten Metallgehäuse, 100 x 70 x 45 mm, Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, Neopren, Flanschplatte Nein, silbergrau, M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz Herstellertyp KLIPPONK2RAL7001 EAN Nr. 4008190918040

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Schwimmerschalter Typ Champ 2 G-L/F 05 m Doepke Artikel Nr. 09921006 Schwimmerschalter sind Schaltvorrichtungen, die der Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten dienen. Die Geräte lösen bei zuvor definierten Füllständen Schaltbefehle aus und sind somit in der Lage, füllstandsabhängig z. B. Füllungs- und Entleerungspumpen zu steuern oder bei bestimmten Flüssigkeitsständen Alarm auszulösen. Die Geräte der Baureihe Champ sind wahlweise mit einem Schließer- oder Wechslerkontakt ausgestattet und können dadurch bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Bei steigendem oder sinkendem Füllstand im Behälter ändert sich die Lage des Schwimmers, sodass sich bei einem definierbaren Füllstand die Kontakte öffnen oder schließen. Durch ein optional erhältliches, verschiebbares Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich für jeden Flüssigkeitsstand eine entsprechende Schwimmerlage einstellen. Die Schalthysterese z. B. zwischen Pumpe ein und Pumpe aus ist dabei fest eingestellt. Der Schaltkontakt ist in ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse eingebaut. Der Schwimmer bildet mit dem Anschlusskabel eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausführung dieser Schalter ist in der Lage, z. B. Flüssigkeitsbehälter sowohl zu befüllen als auch zu entleeren. Geräte dieser Variante verfügen über eine Zuleitung aus Gummi. Geräte dieser Variante eignen sich für die Verwendung in Standardumgebungen, z. B. für Wasserbehälter. Eigenschaften: - Champ 1F: 1 Schließerkontakt zum Befüllen; - Champ 1L: 1 Schließerkontakt zum Entleeren; - Champ 2: 1 Wechslerkontakt zum Befüllen/Entleeren; - hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung; - Gehäusematerial aus nichttoxischem PP; - hochflexible Neopren-Anschlussleitung; - Erfüllen die Anforderungen der SEMKO 124-1966 (CEE 24) und sind zusätzlich von VDE, ÖVE, SEV, DEMKO, NEMKO und FIMKO zugelassen (Champ 1.); Einsatzgebiete: Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort, wo eine zuverlässige Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten gefordert wird. Hinweise: - nicht für DC- und Kleinspannung geeignet; - nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet Schwimmerschalter (füllen/leeren), 5 m Champ2G-L/F05m EAN Nr. 4014712063044

Maico Axialrohrventilator 0086.0089 Typ DZL 56/6 B Beschreibung: Merkmale Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch und Nachleitwerk. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN 24154, Blatt 2, 7/66. DZL 56/6 B und DZL 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN 24145, Teil 2, 7/90. Hohe Schutzart IP 55. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Einbau in jeder Lage möglich. Motor Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZL 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Rohrventilatoren EZL / DZL sind nicht reversierbar. Drehstrommotor Typenreihe DZL Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Bei polumschaltbaren Axial-Rohrventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemme geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z. B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltülle. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZL 56/6 B, Fördervolumen: 8.400 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 1,3 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 29,7 kg, Nennweite: 560 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz?: 46,8 %, Messkategorie: D, Effizienzklasse: total, Effizienzgrad N: 55,9, VSD erforderlich: nein, PBEP: 365 W, IBEP: 0,75 A, FördervolumenBEP: 5.800 m³/h, pfs, BEP: 106 Pa, nBEP: 950 1/min, Schalleistungspegel LWAS: 75 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :EAN Nr. 4012799860891 Typ DZL56/6B

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Wendeschtzkomination LC2DT40V7 Wendeschtzkomination, 4p, 40A/AC1, Spule 400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Wendeschtz - Kurzbezeichnung des Gerats: LC2D - Anwendung des Schtzes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Erluterungen zum Gerat: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC fur Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz fur Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 O - berspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 C fur Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 C fur Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-5-1, 250 A DC fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V fur Hauptstromkreis gema IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 C 10 min. Hauptstromkreis - zugehor. Sicherungsnennleist.: 10 A gG fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 fur Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 fur Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V fur Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V fur Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V fur Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V fur Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V fur Hauptstromkreis gema IEC 60947-4-1, 690 V fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlusse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach  6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach  6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schlieung, 4.19 ms ffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schtzt mit Nennlast gema EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schtzt mit mechanischer Last gema EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110247015

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,30-A TWIN Doepke Artikel Nr. 09146810 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmanahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gema den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Gerate der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausfuhrung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Wahrend DFS 4 in der Ausfuhrung fur Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerstrome fur dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden konnen, gibt es in den allstromsensitiven Ausfuhrungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten fur den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Mae sind eine Vielzahl verschiedener Auslosestrome und Charakteristiken bei Bemessungsstromen - je nach Ausfuhrung - bis zu 125 A verfugbar. Alle Gerate sind in der Ausfuhrung HD erhaltlich, die sich besonders fur den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbader etc.) eignet. Auerdem verfugen sie uber groe Doppelstockklemmen zur Aufnahme groer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und konnen durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhangig und ermoglichen die Erkennung sinusformiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerstrome. Die Twin-Ausfuhrung ist eine Kombination zweier vollstandiger RCCB, die einen Funktionstest jedes einzelnen Teil-RCCB ermoglicht, ohne den Laststromkreis abzuschalten. Sie bietet wahrend der Funktionsprufung einen vollwertigen Fehlerstromschutz, wobei jeder der parallel arbeitenden RCCB den vollen Bemessungskurzschlussstrom fuhren kann. Der kontinuierliche Stromfluss wahrend der Testprozedur wird dabei durch eine Parallelschaltung der Schaltkontakte beider Teil-RCCB erreicht, d. h., wenn beide RCCB eingeschaltet sind, kann einer der beiden Teilschalter uber seine Pruftaste ausgelost werden, wahrend der zweite Schalter die Stromfuhrung ubernimmt. Zeigt der Funktionstest die Nichtauslosung eines defekten RCCB, so kann die Wirksamkeit der Schutzmanahme durch Einschalten des intakten RCCB wiederhergestellt werden. Ein defektes Gerat kann in diesem Fall mit der werksseitig montierten Wiedereinschaltsperrung WES 2 gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Eigenschaften: - Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters ohne Stromunterbrechung; - normgerechter Fehlerstromschutz auch wahrend der Testprozedur; - keine Kosten durch Anlagenstillstand; - hohe Anlagenverfugbarkeit; - netz- und hilfsspannungsunabhangige Auslosung; - sensitiv fur Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerstrome (Typ A); - geringe Baugroe fur alle Bemessungsstrome; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen fur groen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster fur Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelost; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen konnen Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Die Twin-Ausfuhrung ermoglicht die Durchfuhrung des regelmaig vorgeschriebenen Funktionstests ohne Stromunterbrechung.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerstrome oder Fehlerstrome mit Frequenzen > 50 Hz verursachen konnen.; Hinweise: - Wiedereinschaltsperrung WES 2 werksseitig montiert FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.30 A, Typ A, Twin, N links DFS4063-4/0,30-ATWIN EAN Nr. 4014712208186

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P01F1A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, glatt, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139138

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop Deutschland](#)

"Maico Aufputzventilator 0084.0159 Typ ER-APB 60 G Beschreibung: Ausführung mit Grundlastschaltung Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m³/h. Umschaltung auf Volllast möglich, z. B. bei längerem Aufenthalt in sonst unbenutzten Räumen. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftgeprüfte vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-APB 60 G, Ausführung: Grundlastschaltung, Fördervolumen: 35 / 61 m³/h, Drehzahl: 900 / 1.250 1/min, Lüfrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 11 / 21 W, IMax: 0,13 / 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,1 kg, Filterklasse: G2, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 33 / 43 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-45, Ausführung mit Grundlastschaltung Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m³/h. Umschaltung auf Volllast möglich, z. B. bei längerem Aufenthalt in sonst unbenutzten Räumen. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftgeprüfte vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-APB 60 G, Ausführung: Grundlastschaltung, Fördervolumen: 35 / 61 m³/h, Drehzahl: 900 / 1.250 1/min, Lüfrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 11 / 21 W, IMax: 0,13 / 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,1 kg, Filterklasse: G2, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 33 / 43 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-45, Ausführung mit Grundlastschaltung Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m³/h. Umschaltung auf Volllast möglich, z. B. bei längerem Aufenthalt in sonst unbenutzten Räumen. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftgeprüfte vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-APB 60 G, Ausführung: Grundlastschaltung, Fördervolumen: 35 / 61 m³/h, Drehzahl: 900 / 1.250 1/min, Lüfrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 11 / 21 W, IMax: 0,13 / 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,1 kg, Filterklasse: G2, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 33 / 43 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-45, EAN Nr. 4012799841593 Typ ER-APB60G

ABB Leistungsschalter 1SDA059397R0001 Typ E3S 10 PR122-LI R1000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617585

ABB Schraube 1SNA178135R2100 Typ SCHRAUBE FUER AF/SE 71 SCHRAUBE FUER AF/SE 71 EAN Nr. 3472591781359

Wago Trennwand 281-358 Trennwand 2 mm dick überstehend lichtgrau Wago Serie 281 EAN Nr. 4017332199353

ABB Leistungsschalter 1SDA055734R0001 Typ E1N 12 PR123-LSI R1250 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570743

ABB Leistungsschalter 1SDA056734R0001 Typ E3L 20 PR123-LSI R2000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580742

Haupa Kabelverschraubung 250128 Kabelverschraubung IP68 M40 schwarz Industrie 0 EAN Nr. 40119233557003

Wago Trennwand 280-394 Trennwand 1 mm dick 3 mm überstehend grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4055143031035

ABB Positionsschalter 1SBV010341R1411 Typ LS32P41D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522000446

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Zeitähler 7KT5600 Zeitähler 72x72mm DC 10-50V ohne Klemmenabdeckung Siemens Hersteller Nr. 7KT5600 EAN Nr. 4001869198460

ABB Sicherungsautomat 2CDV251103R0538 Typ S201-Z32NAH10 Sicherungsautomat + HS Z-Char., 6 kA, 32 A, 1P+NA, 1S EAN Nr. 4016779563260

Haupa Presseinsatz 211169 Presseinsatz C Verbinder 16 qmm C Abzweigklemmen, Ovalpressung für C Abzweigklemmen EAN Nr. 4011923073145

ABB Schütz 1SBL156004R2122 Typ AF12Z-30-22S-21 Schütz 24-60/50/60 20-60 Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523118713

ABB Zeitschaltuhr 2CSM204285R0611 Typ DT1-IK/24 digitale Wochenzeitschaltuhr mit Programmierschlüssel, Impuls, EAN Nr. 8012542042853

ABB Sammelschienenblock GHV0360874R0036 Typ SZ-PSB58N Sammelschienenblock 4Ph.,29x2Gabeln,10qmm,1056mm,1P.LS+NA EAN Nr. 4012233549900

Dold Koppelmodul 0056597 Typ HC3096.52 DC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52DC110V EAN Nr.4030641565978

ABB Leistungsschalter 1SDA057768R0001 Typ E3V-A 20 PR122-LSI R2000 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600310

ABN Türe Schwenkhebel RT06020 ARS-Tür Schwenkhebel, 600x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RT06020 EAN Nr. 4015153067691

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA7103G 7035 POLY-WS 750X1000X320 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLA7103G EAN Nr. 3606480774997

ABB Drucktaster 1SFA611100R1003 Typ MP1-10Y Druckt-Bedienelem.tast.flach gelb n.beleucht.CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500260999

ABB Leistungsschalter 1SDA068262R0001 Typ XT3N 250 TMG 160-4 80 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 EAN Nr. 8015644021689

ABB Verriegelung 1SDA062137R0001 Typ SCHLUESSELSVER. Schlüsselver. Klc Aus T7 Nr.20007 Zub. f. Leistungsschalter T7 EAN Nr. 8015644646769

Wago Brückungskamm 745-182 Brückungskamm 2-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303279

ABB Lastschaltleiste 1SEP102142R0501 Typ XLBM2-1P-Z2S Si.-Lastschaltleiste 400A 1P m. Krallenkl.Z mit Doppel-Seiten- EAN Nr. 7025840021803

ABB Neutralleiterklemme 1SNA120251R0700 Typ DR4/6.N Neutralleiterklemme 4mm²,30A,6mm,blau EAN Nr. 3472591202519

Hager Abfangschiene FZ704 Hager Installation Abfangschiene,univers,für Standverteiler,4-feld EAN Nr. 3250612767045 Hager Artikel Nr. FZ704

SLV LED Strips 552584 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz FLEXLED ROLL HIGHEND 24V, 2m, 4000K EAN Nr. 4024163155793

Weidmüller Crimpwerkzeug 9205320000 Typ IE-CT-SC-GOF Crimpwerkzeug IE-CT-SC-GOF Crimpwerkzeug Herstellertyp IECTSCGOF EAN Nr. 4032248725458

Elso Rahmen 204200 EAN Nr. 4013984109795 2-fach Rahmen, Farbe perlweiß geeignet für senkrechte und waagerechte Montage EAN Nr. 4013984109795

ABB Leistungsschalter 1SDA071301R0001 Typ E6.2V 63 D LI 3P E6.2V 63 Ekip DIP LI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751517

Wago Messumformer 857-811 JUMPFLEX®-Messumformer Temperaturmessumformer Thermoelemente Typ J, K lichtgrau Wago Serie 857 EAN Nr. 4045454502751

Weidmüller Gehäuse 1195010001 Typ KTB MH 453815 S2E1 KTB MH 453815 S2E1 KTB MH 453815 S2E1 Herstellertyp KTBMH453815S2E1 EAN Nr. 4050118106824

ABB Leistungsschalter 1SDA072523R0001 Typ E4.2V 32 D LSI 3 E4.2V 32 Ekip DIP LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763732

Assa Abloy Verriegelung N1910000XX40004 St.Flg.-Verriegelung M. Integr. Ftr 45 Uni Rund 270 24 effeff Typ N1910000XX40004 EAN Nr. 4042203558557

Legrand Anschlussgehäuse 387774 G1" Anschlussgehäuse S G1 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561122192

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4213-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 13A Siemens Hersteller Nr. 5SL42138 EAN Nr. 4001869441429

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4316-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, D, 16A Siemens Hersteller Nr. 5SL43168 EAN Nr. 4001869441610

Siemens Tür 8MF1580-2UT34-0BA2 8MF1 Fachtür H05 B08 Fachtür Rechtsanschlag IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF15802UT340BA2 EAN Nr. 4001869489766

Dold Zeitrelais 0011491 Typ AI 954N.82 DC24V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82DC24V005-1S EAN Nr.4030641114916

OBO Bettermann Bügelschelle 1175580 Typ 2056U 58 FT Bügelschelle 52-58mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195073215

OBO Bettermann Gerätedose 2003015 Typ UG 60 D Gerätedose Unterputz Ø60mm, H40mm Polystyrol schwarz EAN Nr. 4012195000204

OBO Bettermann Reduktion 2030632 Typ 107 R M32-12 PA Reduktion M32-M12 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195394518

ABB N Leiter 1SDA066975R0001 Typ TA NEUTRO EXT 40A Externe N-Leiter Ta 40A XT4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 Externer N-Leiter EAN Nr. 8015644008819

Siemens Anschlusssteilesatz 3RT1966-4PA00 Anschlusssteilesatz M10x30 komplett für ein Schütz Siemens Hersteller Nr. 3RT19664PA00 EAN Nr. 4011209673960

ABB Leistungsschalter 1SDA054220R0001 Typ T4H003025T02304002 T4H250 TMA100/0500-1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644552572

ABB Leistungsschalter 1SDA060250R0001 Typ T6H000063E06433002 T6H630 PR223DS-LSIG R630 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644627126

Hager Baustein universN UE32D6 Baustein,universN,450x500mm,mit Sammelschienen 4x 30x10mm,100mm Absand,senkrecht Hersteller Hager EAN Nr. 3250616151529

OBO Bettermann Potentialausgleichsschiene 5015847 Typ 1802 14 CU Potentialausgleichsschiene BigBar / 14 Anschlüsse 14xM10 Kupfer EAN Nr. 4012195699361

Schneider Electric Telemecanique Positions Schalter XCKP3110SC503 Positionsschalter m. Betätiger u. Stecke Hersteller Telemecanique Typ XCKP3110SC503

SLV LED Strips 552141 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz FLEXLED ROLL PRO 24V, 40W, weiss, 3m, 60 LED/m EAN Nr. 4024163123228

ABN Cu-Schiene XCUW521K Cu-Schiene 1FB 20x5x198mm Waagrecht zwischen Trägerprofil Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW521K EAN Nr. 4015153597952

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABN Ergänzungsbaustein PB12200N Ergänzungsbaustein, mit 2 Trenner NH00 Hutschiene Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ PB12200N EAN Nr. 4015153069503

Dold Not Aus Modul 0059015 Typ BH5928.91 AC/DC24V 0,3-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.91AC/DC24V03-3S EAN Nr.4030641590154

Siemens Stecker 3RK1902-4DA00-5AA0 M12 Stecker gewinkelt 5 POL Schraubanschluss max. 0,75qmm A-kodiert max. 4A Siemens Hersteller Nr. 3RK19024DA005AA0

Walther-Werke Wandsteckdose AL160504TA Wandsteckdose 63A 5P 110V 4h IP44 Ausschalter 4 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743759

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4416-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, C, 16A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44167 EAN Nr. 4001869182223

ABB Sicherungsautomat 2CDS272427R0467 Typ S202PR-K16 Sicherungsautomat K-Char., 10 kA, 16 A, 2P, RTT, UL1077 für Ringkabelanschluss EAN Nr. 4016779847261

ABB Umbausatz 1SDA062163R0001 Typ UMBAUSATZ SCHALTER Umbaus. Schalter T7-T7M-X1 4P FW Mp Zub. f. Leistungsschalter T7/X1 Anschlüsse EAN Nr. 8015644647025

Hager Wandlerschrank FT73W0 Hager Installation Wandlerschrank 400A, IP54, Schutzklasse II, 1100x800x275mm EAN Nr. 3250612702374 Hager Artikel Nr. FT73W0

OBO Bettermann Mehrzweckdübel 2347570 Typ 910 MZ 12x70 Mehrzweckdübel 12x70mm Polyamid grauweiß Ral 9002 EAN Nr. 4012195625667

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU30M3XS002A Bundle LXM28AU30M3X + BCH2MR3012CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU30M3XS002A

Siemens Rahmen 6AV6671-3CS01-0AX0 Montagerahmen für MP 277 8 Key, IP65 und Blechstärke 2mm Siemens Hersteller Nr. 6AV66713CS010AX0 EAN Nr. 4025515076902

Dold Stromrelais 0034488 Typ MK9053 DC2-20MA UH AC110V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC2-20MAUHAC110V1S EAN Nr.4030641344887

ABB Positionsschalter 1SBV016392R2101 Typ LS25M92D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Elastischer Stab mit isol. Endstück EAN Nr. 3471522639509

Mennekes Wanddose 421 Wanddose TwinCONTACT, 32A4p6h400V, IP44 schraubenlose Anschlussstechnik zum Durchschleifen Würgenippel eingelegt EAN Nr. 4015394214243

Gira Abdeckung Zugtaster/schalter 063846 Abdeckung Zugtaster/schalter S-Color Blau Abdeckung fürZugschalter und Zugtaster S Color Blau EAN Nr. 4010337638469

Berker RolloTec Schaltuhr 17740069 RolloTec Schaltuhr Komfort mit Display Arsys polarweiß, glänzend Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334263913

Dold Zeitrelais 0019543 Typ AI 903.82 AC50/60HZ 42V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82AC50/60HZ42V005-1S EAN Nr.4030641195434

Legrand Schaltuhr 781550 Einsatz Zeitschaltuhr 3-Leiter Galea perlmutt EINSATZ SCHALTUHR 3-L GAL PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067815502

Assa Abloy Sicherheitsschloss 809M34A72B60E95 Elektro-Si-Schloss 809®-34 Rs(24Mm) 60mm Dorn 12V GS Eint.Vierk. effeff Typ 809M34A72B60E95 EAN Nr. 4042203120846

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8632-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 3P+N, C32 Siemens Hersteller Nr. 5SY86327 EAN Nr. 4001869264844

Weidmüller Zubehör 8000023281 Typ SISB M6-1.3x100 im Beut SISB M6-1.3x100 im Beut SISB M6-1.3x100 im Beut Herstellertyp SISBM613x100imBeut EAN Nr. 4050118396164

ABB Leistungsschalter 1SDA061105R0001 Typ E2H-A 08 PR123-LSI G R0800 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636289

Dold Zeitrelais 0039298 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 110V 1,5-30M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ110V15-30M EAN Nr.4030641392987

Eaton Ersatztür 6081157 Typ EWP08122SD Ersatztür für EWP Ersatztür für EWP, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6081157 EAN Nr. 8711426109841

ABB Zubehör Leistungsschalter 1SDA073778R0001 Typ S51 AUSGEL. 250V E 2.2.E6.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 S51 Ausgel. 250V E2.2.E6.2 EAN Nr. 8015644777111

Legrand Rahmen 3 fach Galea 771007 Rahmen 3-fach senkrecht Galea ultraweiss Rahmen 3-fach Galea vert. UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710074

Phoenix Contact Gerätemarker 0832001 Typ LS-EMLP (27X8) SR CUS Gerätemarkierung zum Aufkleben. Hersteller Phoenix Contact Typ LSEMLP27X8SRCUS EAN Nr. 4046356931311

Dold Frequenzrelais 0037358 Typ AA9837.11/30 200-600HZ UH DC28V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.11/30200-600HZUHDC28V EAN Nr.4030641373580

Siemens Berührungsschutz 5ST2116 Berührungsschutzkappe für N-Automat, ohne Schrauben Siemens Hersteller Nr. 5ST2116 EAN Nr. 4001869028200

Siemens Spannungsauslöser 3VA9988-0BA24 Spannungsauslöser flexibel 380-500V AC 50/60Hz Zubehör für: 3VA1/2 Siemens Hersteller Nr. 3VA99880BA24 EAN Nr. 4042949011583

Dold Motorsteuergerät 0058386 Typ SX9033/400 3AC400V 7,5KW 16-24A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9033/4003AC400V75KW16-24A EAN Nr.4030641583866

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Drehzahlwächter 0041449 Typ BA9055/100 AC110V 1000-10000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC110V1000-10000IPM EAN Nr.4030641414498

Siemens Schütz 5TT5030-0 INSTA-Schütz mit 4 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50300 EAN Nr. 4001869435053

Siemens Schilder 8WH8141-2XA05 Schilder, Querbeschriftung, Sonderbeschriftung ZBF5 Siemens Hersteller Nr. 8WH81412XA05 EAN Nr. 4001869350325

Siemens Schütz 3RT1016-1AR02 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1Ö, AC 415V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AR02 EAN Nr. 4011209404809

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1474470150 Typ SAIL-ZW-M12BG-K63-1.5U SAIL-ZW-M12BG-K63-1.5U SAIL-ZW-M12BG-K63-1.5U Herstellertyp SAILZWM12BGK6315U EAN Nr. 4050118409567

Brumberg DALI Endeinspeisung 88167680 DALI Endeinspeisung SL links, silber DALI Endeinspeisung für 1-Phasen-Stromschiene, Schutzleiter links, silber EAN Nr. 4250047793984

Lovato Electric Schütz BF1801A230 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160640

Siemens Schütz 3RT2017-1AD02 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, AC 42V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AD02 EAN Nr. 4011209842182

Siemens Schütz 3RT2026-1AH20 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, AC 48V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20261AH20 EAN Nr. 4011209898219

Wago Anschlussleitung 771-9995/205-807 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 8 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² pink Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143344081

Weidmüller SAI passiv 2535800000 Typ WIL-140-W-XXXX-5.0U-S SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WIL140WXXXX50US EAN Nr. 4050118547467

ABB Leistungsschalter 1SDA053874R0001 Typ TMAX T1B100 R040 I1000 1P F FC CUAL UL T1B100 R040 I1000 1P F FC CUAL UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T1 EAN Nr. 8015644549190

Albert Wandstrahler 692417 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A+ bis B Wandstrahler Farbe: silber, Lichtaustritt breit/breit, mit 2 x LED 6,7 W, je 600 lm, 3000 K

Sirena Schallgeber DL112HDC024R/C-UL Typ DL112HDC024R/C-UL klar Schallgeber rot m.LED Warnlicht UL 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112HDC024RCUL

Dold Asymmetrirelais 0044318 Typ BA9040.12/010 3AC50/60HZ 415V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0103AC50/60HZ415V5-5S EAN Nr.4030641443184

Dold Halbleiterschütz 0066488 Typ BF9250.91/042 UH=AC/DC24V DC4-20mA Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BF9250.91/042UH=AC/DC24VDC4-20mA EAN Nr.4030641664886

Phoenix Contact Blindstopfen 3063963 Typ KDT-ST 7 Blindstopfen, für die Tüllen CES--7 Phoenix Contact Hersteller Typ KDT-ST7 EAN Nr. 4046356301428

Phoenix Contact Dichtring 3241197 Typ WP-OR PG16 Dichtring, Höhe: 2 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ WP-ORPG16 EAN Nr. 4046356786034

Dold Unterspannungsrelais 0059500 Typ IK9171.11/804 3AC400V 0,55-1,05UN1% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9171.11/8043AC400V055-105UN1% EAN Nr.4030641595005

Siemens Schilder 3TX4210-0R Geräte-Kennzeichnungsschild aufschraubbar besteht aus 380 Schilder Siemens Hersteller Nr. 3TX42100R EAN Nr. 4011209166370

Siemens Starter 3RW4073-6BB44 SIRIUS Sanftstarter, S12, 230A, 132kW/400V, 40 Grad, AC 200-460V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40736BB44 EAN Nr. 4011209611979

Gira Abdeckung Wippe 029043 Abdeckung + Wippe Kontrollfenster S-Color Rot Abdeckung und Wippe mitKontroll Fenster für Wippschalterund Wipptaster S Color Rot EAN Nr. 4010337290438

Merten Rahmen 4fach 481460 ARTEC-Rahmen, 4fach, aluminium Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ 481460 EAN Nr. 4011281857609

Hager NH-Sicherung NHO LNH0025T NH-Sicherungsersatz NHO gG 500V 25A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0025T EAN Nr. 3250614132292

Siemens Schütz 3RH1362-2GG20 Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 110V 50/60Hz Cage-Clamp-Anschluss, Baugr. S00 mit Vollweggleichrichter Siemens Hersteller Nr. 3RH13622GG20 EAN Nr. 4011209469983

EFB Elektronik Duplex Jumper O6413.40 Duplex Jumper SC - SC 50/125µ,40 m, OM2, LSZH, orange Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759145279

PC Electric Anbaugerätestecker 77715-6 Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 6h IP44 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399230639

EVN Gartenspot PLC65151502 Gartenspot - anthrazit - IP65 - 15W - 3000K - 934lm 200-240V - 1,8m Zuleitung mit Anschlussbox Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293014625

Lovato Electric Anschlusssteil 11BA1799 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030141

Phoenix Contact Buchseneinsatz 1648128 Typ HC-B 6-I-UT-F HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B6, 6 polig, Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-I-UT-F EAN Nr. 4046356092241

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Taster Geräteinsatz 5TD21160KK DELTA Taster-Geräteinsatz, UP mit Dauerlichtbeleuchtung 1S, mit N-Klemme ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397412
- Siemens Verteiler 8GK1032-4KK21 ALPHA 160 DIN, Wandverteiler, AP-Leerschrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=950 B=550 T=140 Siemens Hersteller Nr. 8GK10324KK21 EAN Nr. 4001869256955
- Dold Neu Erstwertstörmeldesystem 0064692 Typ RP5995PC/100 DC24V ERWEITERUNGSMOD. Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. RP5995PC/100DC24VERWEITERUNGSMOD. EAN Nr.4030641646929
- Gira Tastschalter Wechsel 012843 Tastschalter Wechsel Wechsel S-Color Rot Tastschalter 10 A 250 V~mit Abdeckung und Serienwippen Wechsel Wechselschalter S Color Rot EAN Nr. 4010337128434
- Sirena Signalsäulenmodul 36524 Typ TWSMULTISMD240A grün Signalsäulenmodul 75mm LED 240VAC grau 36524 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMD240A EAN Nr. 8010152365249
- Siemens Schütz 3RT1034-1AR64 Schütz, AC-3, 15kW/400V, AC 400V, 50Hz/60Hz, 440V, 60Hz, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341AR64 EAN Nr. 4011209495234
- Wago Netzanschlussklemme 294-8413 Netzanschlussklemme 17mm-Ausführung mit PE-Schraubkontakt N / PE / L (Netz) 3-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098928
- Eltako 2 fach Rahmen 30000815 Typ R2F-wg 2-fach-Rahmen für Flächentaster. Rahmen-Innenmaß 63x63mm, 12mm hoch. Für das 63mm-Flächenprogramm Hersteller Eltako Typ R2Fwg EAN Nr. 4010312904411
- Klauke Presseinsätze RU9570 Presseinsätze RU, se: 95 mm², sm: 70 mm², Serie 18 Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel. EAN Nr. 4012078029162
- Phoenix Contact Software 2404179 Typ SUP-1-SMA-1YR Wartungslizenz (1 Jahr Verlängerung) für Niagara 4-Supervisor-Lizenz SUP-1 Hersteller Phoenix Contact Typ SUP1SMA1YR EAN Nr. 4055626349299
- Siemens Einzellizenz 6FX2001-2GC00 Inkrementalgeber 6FX2001-2GC00 mit RS 422 TTL 2000 I/U Synchroflansch Welle 6mm Betriebsspannung 5V Flanschdose axial Hersteller Siemens Typ 6FX20012GC00
- A.L.S. WHITE, Einhängestrahler, HIT-CE, 50W, G12, EVG, schwarz Typ WHE-5032 Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Lovato Electric FI Schutzschalter P1RC4P63AC300 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter FI-Schutzschalter 2P und 4P. 2 und 4 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato
- Siemens Modul 3SU1401-1BG50-3AA0 LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V blau, Federzuganschluss, für Frontplattenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SU14011BG503AA0 EAN Nr. 4011209938441
- B.E.G. DUO Leuchte 98296 Typ VL-Kabel Steuerleitung M-DUO 6 m BEG VERL.DUO-LEUCHTE-3-ADRIG-1,5QMM-6M 1,5qmm 6m blau Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelSteuerleitungMDUO6m EAN Nr. 4007529982967
- A.L.S. FLOWLED Platine mit 16x0,5W POWER TOPLED,8W, warmweiss Typ FLOW-1605WW Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Bega Deckenverteiler 13114 BEGA Deckenverteiler 13114 · rund · für Anordnungen von Pendelgruppen nach Wunsch. Metallabdeckung Oberfläche Chrom. Abmessungen: Ø 450 x 60 mm. EAN Nr. 4044018193640
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181109 Typ NCB5-18GM40-N0-10M Schaltabstand 5 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCB518GM40N010M
- Phoenix Contact Ringkabelschuh 3240109 Typ C-RC 35/M16 DIN Ringkabelschuh, unisoliert, 35 mm², M16 Phoenix Contact Hersteller Typ C-RC35/M16DIN EAN Nr. 4046356453264
- A.L.S. Außenleuchte, Alu-Druckg., E27 f. AGL 1x100W o. FLE 1x20W Typ ISO-10006 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- OBO Bettermann Sechskantmutter mit Flansch 3156120 Typ DIN 6923 M8 VA Sechskantmutter mit Flansch mit Unterkopfverzahnung M8 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195849643
- Gewiss Abdeckrahmen GW16303PN Abdeckrahmen ART 3M Leder Schwarz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274600
- Sirena Blink Dauerleuchte 38945 Typ NCTL1200FLSMD1224DA gelb Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38945 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL1200FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389450
- Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261627 Typ IPC02-26-T6 10pcs Codeträger Typ/Größe ROM 64 Bit 40 Bit Code, 24 Bit Datensicherung Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC0226T610pcs
- Weidmüller Stromversorgung 8575260000 Typ CP NT 36W 24V 1.5A Stromversorgung, unregelt, 24 V CP NT 36W 24V 1.5A Stromversorgung, unregelt, 24 V Herstellertyp CPNT36W24V15A EAN Nr. 4032248225378
- Merten Rahmen 3fach 478319 M-SMART-Rahmen, 3fach, polarweiß glänzend Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 478319 EAN Nr. 4042811033101
- Siemens Relais 3UG4512-2AR20 Überwachungsrelais, analog, Phasenausfall und-Folge 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60 Hz, 1 Wechsler Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG45122AR20 EAN Nr. 4011209642546
- Wago Anschlussleitung 891-8994/105-103 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung B aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet grau Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821295556
- IFM Electronic Klemmverschraubung E30018 Zubehör, Klemmverschraubung, Ø 6 8 10 mm - G, für Temperatursensoren, Prozessanschluss G, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4305 FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Anschlussleitung 771-9993/217-502 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig 5 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273183
- EFB Elektronik Spleißbox BA70902VTS.48OM4 Spleißbox LC 50/125µ n.a. 48 Pig 24 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174439
- Wago Anschlussleitung 771-6993/107-102 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 3-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4050821523833
- Legrand Membranen Set 001955 bestehend aus 2x M32, 5x M25, 10x M20, Halterung für Klemmengehäuse geeignet für weitere Klemmenleisten Membranen Set Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060019556
- Helios Einbauring 0956 Typ EBR 200 Für den Einbau von Tellerventilen in Blechwände, dünne Platten oder Aluflexrohre. Aus verzinktem Stahlblech. EBR 200, Einbauring Hersteller Typ EBR200 EAN Nr. 4010184009566
- Lovato Electric Leergehäuse M3PA Elektromechanische Motorstarter Leere Isoliergehäuse Gehäuse mit Start- und Stopp- Reset-Taste Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975179888
- Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1011124 Typ MC 1,5 3-GF-3,5 P20 THRR44 Leiterplattensteckverbinder Hersteller Phoenix Contact Typ MC153GF35P20THRR44 EAN Nr. 4055626485928
- Siemens Dachblech 8MF3427 Dachblech, perforiert, statt des geschlossenen Standard-Dachbleches BxT=800x800 IP40 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3427 EAN Nr. 4025515205678
- Dehn + Söhne Erdungsseil 770001 Typ ES YM2 70 Erdungsseil YM2 70mm² Erdungsseil nach IEC 61138. Das Seil wird ohne Presskabelschuhe geliefert und kann meterweise bestellt werden. Typ ESYM270 EAN Nr. 4013364011762
- Pilz Sicherheitssystem 773534 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul 4 sichere, diversitäre Relaisausgänge. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mo5p 4 n/o burner EAN Nr. 4046548054255
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE3637-1C SITOP-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 710A aR 1000V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 140mm Siemens Hersteller Nr. 3NE36371C EAN Nr. 4001869369556
- Eaton Leistungsschalter 124150 Typ IZM32H4-P12F Leistungsschalter, 4p, 1250A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 1250A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124150 EAN Nr. 4015081217557
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 194771 Typ NBB20-U1-E2 Schaltabstand 20 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB20U1E2
- Spelsberg Montageplatte 19505501 Typ TK MPI-55 Montageplatte TK MPI-55, Montageplatte aus Isolierstoff mit Montageplattenhalter zur werkzeuglosen Montage, Set = 5 Stück, 46 x 44 x 2, TK PS/PC 55 EAN Nr. 4013902904396
- Pepperl + Fuchs Schwimmschalter 102357 Typ LFL1-BK-N-CSM5 nach EN 50227 NAMUR Kugelform Material PP Polypropylen Durchmesser 86 mm Anschlusskabel aus CSM Hypalon Kabellänge 5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL1BKNCMS5
- Schneider Electric Telemecanique Steckbare Muttern 03166 Steckbare Muttern (20), M6, für DIN-Schiene. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Clip-Muttern - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031666
- Gewiss Halterung GW16803 Halterung Italienischer Standard fuer 3 Einsetze Halterung fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274785
- Eaton Dauerlichtmodul 171434 Typ SL7-L-G Dauerlichtmodul Ba15d, grün Dauerlichtmodul, grün, IP66, für Glühlampe max. 250V AC/DC max.7W, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171434 EAN Nr. 4015081677665
- Wago Federleiste 231-2111/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 11-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563208
- Eaton Ersatzspule 281170 Typ DILM65-XSP(220V50HZ,240V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281170 EAN Nr. 4015082811709
- Lovato Electric Entstörglieder 11BGX77048 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Entstörglieder mit Schnellanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080597
- Phoenix Contact Ersatz-Gesenk 1212260 Typ CF 500/DIE TC 10 Gesenk für Crimpautomat CF 500, für gedrehte Kontakte Stiftdurchmesser 4 mm (CK 4,0) 6 - 10 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ CF500/DIETC10 EAN Nr. 4046356449823
- Phoenix Contact Magazin 5145711 Typ CMS-P1-M/GPE ENGRAVING Magazin für den CMS-P1-PLOTTER zur Aufnahme von GPE Materialien, speziell zum Gravieren Phoenix Contact Hersteller Typ CMS-P1-M/GPEENGRAVING EAN Nr. 4046356155595
- Rutenbeck Abspannklemme 40400014 Typ AKL 802 VA Abspannklemme, Spannungsbereich 8,5 bis 13,5 mm Ø, Zugentlastung max. 3,5 kN, 236 x 61 x 39 mm, 295 g, Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921657355
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417829 Typ SLPCM8-2-A/31 Sicherheitslichtgitter 24 VDC Aktivsäule mit Muting-Typ 4 EN 61496-1 Relais OSSD RW 0,2 - 8m 2 Schutzstrahlen Strahlabstand 500mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM82A31
- Schneider Electric Telemecanique Drucktaster A9E18033 Drucktaster iPB, 1S-1Ö, grau. Baureihe: Acti 9 - Produktbereich: iPB - Produkt oder Komponententyp: Drucktaster - Kurzbezeichnung des Geräts: iPB. EAN Nr. 3606480088254
- Schneider Electric Telemecanique Versiegelung XBTZG52 Versiegelung. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Dichtung - Nebenziel: Advanced Panel. EAN Nr. 3595863885378
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1FC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 5A, N-ausl. 65A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211FC10 EAN Nr. 4011209903128
- Wago Basisklemmenblock 769-193/769-319 1-Leiter/1-Leiter-Basisklemmenblock mit 2-fach-Querbrückung mit oranger Trennplatte 16,1 mm breit nach EN 60715 6-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918935258

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Federleiste 2231-206/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 6-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454810627

Haupa Rohrkabelschuhe 294112 Rohrkabelschuhe light 95M14 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923489014

Phoenix Contact Kabelgehäuse 3212866 Typ PH 1,5/S/14 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 49 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 14, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH1,5/S/14 EAN Nr. 4046356573634

Siemens Leistungsschalter 3RV2032-4WA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 42.52A, N-ausl. 741A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20324WA10 EAN Nr. 4011209945852

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826242:3 Typ SD-WMS 10 (NU)R YE:3 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 3, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RYE:3 EAN Nr. 4046356425346

Siemens Knebschalter 3SB2000-2EG01 Knebschalter, 16mm, rund, Kunststoff, weiß, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Rückzug von links und rechts, Schaltwinkel 2x50 Grad Siemens Hersteller Nr. 3SB20002EG01 EAN Nr. 4011209027800

Asa Abloy Austauschstück 1410E-----00 At-Fafix-Stueck 1410 E Mechan.Entriegelung Universal Austauschstück 1410E, DIN links und rechts verwendbar, Vorzurüsten für Modellreihen 14,17*,116 effeff Typ 1410E00 EAN Nr. 4042203054585

Eaton Standsockel 122101 Typ XAP011008-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=100x1000x800mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122101

Wago Einzelklemme 250-119 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 19-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918648042

Merten Zentralplatte 437319 Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter, polarweiß, System M Zu komplettieren mit: Dreistufen-Drehschalter-Einsatz 317400. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 437319 EAN Nr. 4011281894819

Striebel & John Bezeichnungs-Streifen 2CPX062707R9999 Typ ZA11P10 Bezeichnungsstreifen, 20 mm, selbstklebend, mit zusätzlicher Klarsichtfolie, Länge 1000 mm, für Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen. EAN Nr. 4011617627074

Hager Zugtaster WYE471 Hager Schalter Zugtaster mit Abdeckung Kallysto, Aus-/Wechselschaltung, creme. Zugtaster mit Abdeckung kallysto, Ausführung Aus-/Wechselschaltung für Unterputzmontage. EAN Nr. 3250617020862 Hager Artikel Nr. WYE471

Phoenix Contact Zackband 0808671:0091 Typ ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 91. 100, weiß Hersteller Phoenix Contact Typ ZBF5LGSFORTLZAHLEN91100 EAN Nr. 4017918598938

PC Electric Wandgerätestecker 9523-10 Wandgerätestecker 32A 3p 10h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäuse durchschleifbar, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)

Phoenix Contact Crimpkontakt 1605566 Typ SF-6FS2000 Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,5 mm².1,5 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SF-6FS2000 EAN Nr. 4046356174749

Walther Werke Wandsteckdose AI110406 Wandsteckdose 16A 4P 6h mit 3-pol.Ausschalter KG u. Geh. 698 ohne Verrieg. Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609263462

Eaton Wippe 184592 Typ CWIZ-01/47 Wippe 1-fach, weiß alpin glänzend, 1/0 Wippe 1-fach für 55mm Taster, ohne Linse, mit 1/0 Bedruckung, weiß alpin glänzend, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184592 EAN Nr. 4015081786213

Siemens Taster 3SB3255-0AA31 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32550AA31 EAN Nr. 4011209521445

Theben Raumthermostate 7480131 Typ RAMSES 748 RA UP-Raum-Thermostate für Heizen bzw. Kühlen, m. Rahmen Raumtemperaturregler, 5-30°C, mit Rahmen, mit Umschalter für Heizen (10A) bzw. Kühlen (5A), Farbe reinweiß, Umschalter EAN Nr. 4003468748039

Weidmüller Steckverbinder 1170210000 Typ SAI-M23-KBC-1.00-1.5 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KBC-1.00-1.5 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KBC10015 EAN Nr. 4032248962174

Wago Klemmenleiste 250-518/000-012 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol in Reihe 18-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Prüföffnung für Prüfstecker bis Ø 2 mm orange Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918304016

Walther Werke Stecker 231 Stecker 32A 5P 6h mit Trompetenverschr. Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung, sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben EAN Nr. 4015609000272

Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS330 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041611

Wago Aufstock Stiftleisten 232-340 Aufstock-Stiftleisten mit abgewinkelten Lötstiften 10-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685504

Weidmüller Einsatz 1079750000 Typ HDC HP 250 F 70 HDC - Einsatz, Buchse, 3000 V, 250 A, Crimpanschluss, Baugröße 250 HDC HP 250 F 70 HDC - Einsatz, Buchse, 3000 V, 250 A, Crimpanschluss, Baugröße 250 Herstellertyp HDCHP250F70 EAN Nr. 4032248841868

Gewiss Kabelverschraubung GW76907 Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing langes Gewinde PG29 IP68 ATEX Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Umgebungen ohne Befestigungsmutter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564288294

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384600150 Typ SAIL-M12W-5-1.5CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 1.5 m, Stift, gewinkelt SAIL-M12W-5-1.5CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 1.5 m, Stift, gewinkelt Herstellertyp SAILM12W515CGR EAN Nr. 4050118190557

Eaton EMI Board 744-A2833-00P Typ DXG-SPR-2FR5E2B EMI-2 Board für Frequenzumrichter DG1 230 V Baugröße 5 EMI-2 Board für Frequenzumrichter DG1 230 V Baugröße 5, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 744A283300P EAN Nr. 4015081734450

Legrand Rahmen 079336 Abdeckrahmen 2x6-modulig zur horizontalen Montage für das Schalterprogramm MOSAIC, zur Verwendung mit speziellen Installationsdosen, Farbe Aluminium MSC RAHMEN 2x6MOD ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970741950

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peha Zentralplatte D 11.610.03 TV Nr. 00319341 Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen nach DIN 45 330, mit 2 Schrauben für diverse Fabrikate 2- oder 3-Loch, ausbrechbar Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.610.03TV EAN Nr. 4010105319347

Schneider Electric Sarel Kabelbinder ENN46975 Thorsman Cintura, Kabelbinder, schwarz, 7,6x368mm. Produktbereich: TeSys GB2 - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinder - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3295150469754

Siemens Signalleitung 6FX3002-2CT20-1BA0 Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2CT20-1BA0 für ink. Geber in S-1FL6 LI 3x 2x 0.20+2x2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.5mm Länge m =10m Hersteller Siemens Typ 6FX30022CT201BA0 EAN Nr. 4042948674000

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1851770000 Typ SAI-4-F 4P M5 L5M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M5, Fixkabelversion, 5 m, Ja SAI-4-F 4P M5 L5M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M5, Fixkabelversion, 5 m, Ja Herstellertyp SAI4F4PM5L5M EAN Nr. 4032248383603

Gewiss Baustromverteiler GW68554 Baustromverteiler Einbaumodul fuer 4 IEC Steckd schaltb kompakt 270x368 IP55 Einbaumodul zur Montage im Baustromverteiler als Leerfeld zur Bestueckung mit IEC Steckdosen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564743342

Siemens Relais 3RP2535-2AW30 Zeitrelais, rückfallverzögert mit Steuersignal 1 Wechsler, 15 Zeitbereiche, 0,05 S.100h, DC 12.240V, Weitspannung bei AC 50/60Hz mit LED, Federzuganschluss (Push-In) Siemens Hersteller Nr. 3RP25352AW30 EAN Nr. 4011209943728

Pepperl + Fuchs Binäre Eingabe 541925 Typ LB 1002 A Binäre Eingabe Nicht Ex oder nL NAMUR-Eing./Kontakt/Opto Inst.in Zone 2/ Zone 22/nicht Ex belegt 1 Steckplatz 3-kanalig Leitungsüberwachung LFD Kanalweise galv. Trennung Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LB1002A

Finder Relais 55.13.9.048.0000 Miniatur-Printrelais 3 Wechslern für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 48 V DC, 1 W, 2400 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823248073 Artikelnummer 551390480000

Dehn + Söhne Arbeitskopf 766372 Typ AK 25 ESH STK SN7361 Arbeitskopf Eisschlaghammer 25kV 16,7Hz mit Steckkupplung D 56mm L 400mm Arbeitskopf Eisabschlaghammer mit STK zum Entfernen von Eiszacken z.B. in Bahntunneln. Typ AK25ESHSTKSN7361 EAN Nr. 4013364139916

Phoenix Contact Universalklemme 3002568 Typ UK 3-RETURN BU Universalklemme mit Schraub-Anschluss, Querschnitt: 0,2 - 2,5 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ UK3-RETURNBU EAN Nr. 4017918090333

Eaton Rahmen 118254 Typ 155-76800/ABDECKPL--2FACH-71-GRAU Rahmen, 2-fach, Grau, Alu Abdeckrahmen der Serie Pure. Alle Rahmen werden auf die gleichen Universaleinsätze montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118254 EAN Nr. 5413736197381

Siemens Leistungsschalter 3RV2111-0DA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 0,22.0,32A, N-ausl. 4,2A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21110DA10 EAN Nr. 4011209713253

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1725 KA-24G Nr. 2CKA001754A4157 Abdeckrahmen, studioweiß hochglanz, alpha, Rahmen alpha exclusive, Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1725KA24G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4157 EAN Nr. 4011395012444

Eaton Stern Dreieck Schützkombination 278333 Typ SDAINLM22(110V50HZ,120V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 11 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278333 EAN Nr. 4015082783334

Pepperl + Fuchs Montageset 043678 Typ BT32-F25-0 Betätigerset für Doppelsensoren F25, passend für Schwenkantriebe Wellenhöhe 20mm Wellendurchmesser 34 mm Lochbild 80 * 30 mm Montage ohne Konsole Schaltpunkte nicht einstellbar Hersteller Pepperl+Fuchs Typ BT32F250

Peha Zentralplatte D 80.610 MJ1 NA W Nr. 00752611 Zentralplatte für Tragplatte Artikel-Nr. 600 MJ1-600 MJ12 für 1 Modular Jack mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.610MJ1NAW EAN Nr. 4010105752618

Phoenix Contact Dichtung 1410932 Typ HC-B 10-FL-MDI Flanschdichtung, für HEAVYCON-Anbaugehäuse mit der Bauform B10, selbstklebend, Moosgummi aus Zellkautschuk, Farbe schwarz Hersteller Phoenix Contact Typ HCB10FLMDI EAN Nr. 4046356893442

Siemens Auswerteeinheit 3RB2283-4AA1 Auswerteeinheit für Motorvollschutz (monostabil) Baugr. S00.S12, Class 5.30 Einzelaufstellung Hauptstromkreis:-Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RB22834AA1 EAN Nr. 4011209641983

Phoenix Contact Relaissockel 2901873 Typ RIF-0-BPT/1 Relaissockel RIF-0., für Miniatur-Leistungsrelais mit 1 Schließer oder baugleiche Solid-State-Relais, Push-in-Anschluss, zur Montage auf NS 35/7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-0-BPT/1 EAN Nr. 4046356733120

Gewiss Befestigungsmutter GW76949 Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing M12 ATEX Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Kabelverschraubungen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564288447

Phoenix Contact Stecker 3060610 Typ UP 6/ 1 Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UP6/1 EAN Nr. 4046356607827

Siemens Schütz 3RT1275-6NF36 Vakuumschütz, 200kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 96-127V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3RT12756NF36 EAN Nr. 4011209509412

Jung Abdeckung Ackermann LS 071 A Abdeckung, für Ackermann Type 73073 D und 73075 B Rufmodul mit Ruftaster und Nebensteckkontakt 7-polig und Steckkontakt 6-polig für Diagnostikgeräte, rote Ruftaste Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS071A EAN Nr. 4011377087255

Schneider Electric Sarel Universal Traverse NSYSUCR4070 Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 700x700x700mm, Verp.einheit: 2 Stück. Produktbereich: Spacial SF, Spacial SM - Zubehör-/Teiletyp: Universal-Quertraversen 40 mm - Geräteanwendung: Mehrzweck. EAN Nr. 3606485133409

Phoenix Contact Gravurplatte 0806505 Typ GPK/SK 610X610X0,8. Gravurplatte, Platte, nach Kundenwunsch, unbeschriftet, beschriftbar mit: Gravur, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 610 x 610 mm Phoenix Contact Hersteller Typ GPK/SK610X610X0,8. EAN Nr. 4017918138585

Haupa Parallelverbinder 263362 Parallelverbinder blau isoliert 1,5 2,5 Nylon Parallelverbinder aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt Nylon isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923182106

Merten Beschriftungsstreifen 387100 Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger, polarweiß Zum individuellen Beschriften der 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger. Lieferumfang: 1 Bogen für 36 Sichtfenster. Farbe: polarweiß. Typ 387100 EAN Nr. 4042811124786

Walther Werke Tüllengehäuse P712610MS Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,LVN,M20,Stutzen,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM20, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609605729

Schneider Electric Telemecanique Klemmenblockhalter 13364 Klemmenblockhalter für Mini-Kleinverteiler, 12 TE. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleistenhalterung - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3303430133643

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Grundgehäuse 1777031 Typ MSTBV 2,5/17-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/17-GF EAN Nr. 4017918039202
- Walther Werke Stecker 230SL Stecker 32A 5P 6h schr.los, mit außenlieg. Kabelverschraubung schraubenloser Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schneidklemmtechnik außenliegender Kabelverschraubung, sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung. EAN Nr. 4015609522507
- PC Electric Anbausteckdose 362f4v Anbausteckdose gerade 16A 2p 24V IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 41x41, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399356308
- Phoenix Contact Zackband 0800035:0042 Typ ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN 42-60 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 42. 60, weiß, Breite: 5 mm
Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:GERADEZAHLEN42-60 EAN Nr. 4017918492687
- Siemens Knebelschalter 3SU1100-2BM60-1LA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, 10: 30H/12H/13: 30H, mit Halter, 2x15+1Ö, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11002BM601LA0 EAN Nr. 4011209957626
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31404P12A2100 Servomotor SH3 140 33,4Nm, Schlüssel, multi., k. Bremse, 90° Anschl. IP65/IP65, 4k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485298283
- Wago Stiftleiste 733-335/100-000 Stiftleiste für PressIn-Technik mit geraden PressIn-Stiften 5-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4045454750336
- Lovato Electric Positionsschalter KME2S11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116302
- Schneider Electric Sarel Metallmontageplatte NSYPMM712 Metallmontageplatte für PLA-Gehäuse H750xB1250mm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückseiteinsätze, Stufenschieber. EAN Nr. 3606480193828
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1705300000 Typ BLZ AH 12 SW Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 12 BLZ AH 12 SW Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 12 Herstellertyp BLZAH12SW EAN Nr. 4008190333058
- Eaton Verteilerfeld 114596 Typ XVTL-MP/BX/IC-10/4/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1000x400mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114596 EAN Nr. 4015081139965
- Fischer Injektionshilfe 505077 Typ Injektionshilfe (Ø 9) für Bohr-Ø 40 mm Injektionshilfe (Ø9) für Bohr-Ø40 Die fischer Injektionshilfe vereinfacht das Einbringen von Injektionsmörtel in das Bohrloch. Herstellertyp Injektionshilfe(Ø9)fürBohr-Ø40mm EAN Nr. 4048962065527
- OBO Edelstahl Rohr 2046726 TYP S63W V2A Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Hersteller OBO Bettermann Typ S63WV2A Preis per VPE von 9 Meter EAN Nr. 4012195930082
- Phoenix Contact Steckerteil 1826306 Typ SMSTB 2,5/4-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/4-ST-5,08 EAN Nr. 4017918122058
- Gewiss Abdeckrahmen GW35904AM Abdeckrahmen Dahlia 4 fach Farbe Creme Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857162
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415924 Typ SAC-3P- 5,0-PVC/B-1L-Z Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-5,0-PVC/B-1L-Z EAN Nr. 4055626054896
- Eaton Deckplatte 143391 Typ XSPTC08504 Deckplatte, geschlossen, IP55, für BxT=850x400mm Bodenblech / Dachblech, geschlossen, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 850mm, Tiefe 400mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143391 EAN Nr. 4015081400553
- Haupa Sortimentskasten 221131 Sortimentskasten mit Metallverschlüssen bestückt mit Boxenaus schwarzem Kunststoff, inklusive Kleinteileboxen Inhalt 4 x Box S 49 x 49 x 72 mm 6 x Box M 49 x 98 x 72 mm 2 x Box L 98 x 98 x 72 mm 4 x Box XL 98 x 148 x 72 mm Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923587246
- EFB Elektronik Spleißbox B71902TS.48 Spleißbox LC 50/125µ a., 48 Pigtails / 24 Kuppl. Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759139704
- Phoenix Contact Zackbandmatte 0825034 Typ ZBFM 4 CUS Zackbandmatte flach, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 5,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZBFM4CUS EAN Nr. 4046356357661
- Siemens Leistungsschalter 3VA1163-6MH36-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, am, IN=63A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz II=5.15x IN Klemmenanschluss 3 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA11636MH360AD0 EAN Nr. 4042949057208
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1708789 Typ IPC 5/9-GFU-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ IPC5/9-GFU-7,62 EAN Nr. 4046356089708
- Weidmüller Blindstopfen 1828170000 Typ CABTITE KT BTK Blindstopfen/Adaptertülle, Kunststoff, lichtgrau, 0.00 - 0.00 mm, -20 °C - 80 °C CABTITE KT BTK Blindstopfen/Adaptertülle, Kunststoff, lichtgrau, 0.00 - 0.00 mm, -20 °C - 80 °C Herstellertyp CABTITEKT BTK EAN Nr. 4032248333684
- Siemens Einschubspule 3RT1955-5XJ42 Einschubspule Bahnschutz S6 für 3RT105...- OLA2 oder 3RT145...- OLA2 DC72Vx 0,7-1,25 Speisespannung 24.110V DC Steuerspannung Federzuganschluss Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT19555XJ42 EAN Nr. 4047621023229
- Bachmann Steckdoseneinheit 906.024 STEP ALU Steckdoseneinheit, Aluminium-Profil, 2xSchutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 35° gedreht, 1xAbdeckung für Custom Modul 90° gedreht, Stromein- und -ausgang GST18, verpackt im Polybeutel Hersteller Bachmann Nr. 906024 EAN Nr. 4016514053018
- Merten Adapter MEG4080-6051 System Design Adapter für System M Artikel in System Design, Champagnermetallic, System Design Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Champagnermetallic. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196264
- Siemens Gehäuse 3SB3801-ODG3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil gelb, 1 Befehlsstelle, A=Not-Halt-Pilzdrucktaster rot, 40mm, drehentriegelt, 1Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB3801ODG3 EAN Nr. 4011209513570

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Kathrein Verteilverstärker 230243 Typ VCN 20 Verteilverstärker 10 dB 47-862 MHz z. Aufstecken auf Antennensteckdosen mit Steckernetzteil 3 Ausgänge TV Radio Ausgang verstärkt F-Conn. Max. Ausgangspegel 104 dBµV 60 dB KMA Max. Betriebspegel BK 36 TV 80 dBµV Hersteller Kathrein Werke Typ VCN20 EAN Nr. 4021121080234

Pepperl + Fuchs Lesekopf 236997 Typ PCV100-F200-R4-V19 Schnittstellentyp RS 485-Schnittstelle Übertragungsrate 38400 230400 Bit/s Ausgabecode Binär-Code Betriebsspannung 15 30 V DC, PELV Leistungsaufnahme 3 W Betriebstemperatur 0 60 °C 32 140 °F, -20 60 °C -4 140 °F ni Hersteller Pepperl+Fuchs Typ PCV100F200R4V19

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1708055 Typ MKKDS 1/ 5-3,81 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKKDS1/5-3,81 EAN Nr. 4017918023508

Phoenix Contact LWL Patchkabel 1409796 Typ FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/1 Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM3, Stecker: LC / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/1 EAN Nr. 4046356882323

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1363 Frontelem. blau, f. Leuchtwahlschalter Ø22, 3 Stellungen rastend. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906141

Busch Jaeger Zentralscheibe 2548-020 E-84 Nr. 2CKA001724A4384 Zentralscheibe, studioweiß, Rufsysteme, Licht-Ton-Rufsysteme, Zentralscheibe Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik- Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 E3. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2,54802E+95 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395227473

Eaton Kranöse 255217 Typ NWS-KR/SET/M Kranöse (4Stück), montiert Kranösen (4er Set), montiert Verwendung beim Transport des Schranke mit beispielsweise Kran, Stapler ..., Montage am Dachrahmen, Statische Zugkraft je 1400 N, Gesamt 3800 N,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255217 EAN Nr. 4015082552176

Pilz Lichtschränke 630764 Sicherheitslichtschränke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 750mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN op4H-s-30-075/1 EAN Nr. 4046548062236

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3FF46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11123FF460AA0 EAN Nr. 4042948823286

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S156, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 110V AC, 4h gelb, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 107x100mm EAN Nr. 4011721110820

Phoenix Contact Aderendhülse 1213201 Typ AI 2,5 -8 GY -1000 Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09. Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt. Hersteller Phoenix Contact Typ AI258GY1000 EAN Nr. 4055626280813

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3244258 Typ MSDB 2,5-M Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: grau, Montageart: Direktmontage mit Flansch Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5-M EAN Nr. 4046356145657

Phoenix Contact Steckerteil 1719024 Typ TVMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ TVMSTB2,5/4-ST-5,08 EAN Nr. 4046356156417

Striebel & John Querschottwand 2CPX039087R9999 Typ ZX87 Horizontale Schottwand aus Kunststoff, Feldbreite 2 (500 mm), Farbe ähnlich RAL 7035, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird im benachbarten Modul im Abdeckungshalter eingeschoben. EAN Nr. 4011617390879

Siemens Leistungsschalter 3VA5150-5ED11-1AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 277V 1-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=50A Überlastschutz Ir=50A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn UL 489 SB NAVAL, 50° CEL. ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51505ED111AA0 EAN Nr. 4042948844441

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1435056 Typ SAC-5P-MS/ 1,5-PUR/AD-2L SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MS/1,5-PUR/AD-2LSCO EAN Nr. 4046356413428

"Striebel & John Abdeckhalter 2CPX062604R9999 Typ ED139P4 Abdeckungshalter 88 mm hoch zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF- und WR-Profilsschienen sowie zum Aufrasten einer Trennwand, Verwendung beim Einbau von Geräten mit größerer Tiefe oder bei Sammelschienensystemen, Verpackungseinheit 4 Stück. EAN Nr. 4011617626046

Schneider Electric Telemecanique Modbus XBTZ9681 Serielle Uni-Telway/Modbus-Verbindung. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Zubehör-/Teilebezeichnung: Uni-Telway/Modbus serielle Leitung - Nebenziel: XBT-Endgerät - Kabellänge: 5 m. EAN Nr. 3389110783506

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-562 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 710, 720. 800 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274135

Phoenix Contact Geräteschutz 2905228 Typ PLT-SEC-T3-120-FM Steckbarer Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit integrierter stoßstromfester Sicherung und Fernmeldekontakt. Phoenix Contact Hersteller Typ PLT-SEC-T3-120-FM EAN Nr. 4046356939690

Walther Werke Wandsteckdose 136504 MONDO Aufputzwandsteckdose 32A 5P 4h,lichtgrau Wandsteckdose der Serie MONDO 32A 5P 110V 4h IP44 aus PA-6 Material, Aufputz in lichtgrau (RAL 7035), Außenmaß 115x72. Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. EAN Nr. 4015609011070

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Gerüststrahlen 143347 Typ XSFB1103 Gerüststrahlen, für BxT=1100x300mm Gerüststrahlen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 1100mm, Tiefe 300mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143347 EAN Nr. 4015081400119

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BJ37 Frontelem. schwarz, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen rastend. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: nicht abschließbar - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110827651

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804468:0011 Typ SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 11-20 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11. 20, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN11-20 EAN Nr. 4017918560614

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412600 Typ HC-STA-B10-HHFS-1STM25-EL-AL Tüllengehäuse B10, für Längsbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, Höhe: 72 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stützen: nein, 1x M25, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B10-HHFS-1STM25-EL-AL EAN Nr. 4055626059273

Wago Federleiste 2721-207/008-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Rastfüßen 7-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar mit 2 Rastnasen mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm lichtgrau Wago Serie 2721 EAN Nr. 4045454745103

Jung Wippe AS591 Wippe, Zentralplatte, für Wippschalter Art.-Nrn.: 502 U, 503 U, 506 U und 507 U, Tastschalter Art.-Nrn.: 502 TU, 506 TU und 507 TU, Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U und Taster BA 1fach Tasterstellung Art.-Nr.: 2071.01 LED und Mittenstellung Art.-Nr.: 2071.02 LED Hersteller Nr. AS591 EAN Nr. 4011377296558

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47202 Masterpact NT06L1, 3 P, 630A, max. Ausschaltverm. 150kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT06 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT06 - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: L1 - Nutzungskategorie: Kategorie A. EAN Nr. 3303430472025

Finder Relais 40.31.9.021.0000 Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgNi) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 3.5 mm Spulendaten: 21 V DC, 0,65 W, 700 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823239200 Artikelnummer 403190210000

Phoenix Contact Kabelmarker 0825349 Typ UC-WMTBA (60X11) GN Kabelmarker, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 11 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(60X11)GN EAN Nr. 4046356350051

IFM Electronic Reflexlichttaster OU5010 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.55 V DC, Stromaufnahme 35 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1DA33-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17051DA330AA0 EAN Nr. 4011209473348

Peha Doppelsteckdose D 80.6512/3.36 Nr. 00489111 Doppel-Steckdose SCHUKO mit Steckklappen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklappen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage. Besonders geeignet zur zeitsparenden Installation in 2fach-Kanal Dosen. Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D80.6512/3.36 EAN Nr. 4010105489118

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1752269 Typ SPTA 1/ 7-5,0 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 9 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 25 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPTA1/7-5,0 EAN Nr. 4046356321112

Phoenix Contact Combi Kupplung 3042230 Typ SC 2,5-RZ/ 1-L GNYE COMBI-Kupplung, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,8 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: auf Montageplatte Phoenix Contact Hersteller Typ SC2,5-RZ/1-LGNYE EAN Nr. 4017918922559

Schneider Electric Telemecanique CEE Wandsteckdose PKY16W433 CEE Wandsteckdose Schneidklappen, 16A, 2p+E, 380-415 V AC. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC. EAN Nr. 3303432416416

Weidmüller Flanschplatte 2024140000 Typ KTB GP 765020 CD S4 PE Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Tiefe 341 mm, Breite 167 mm, Tiefe 3 mm, Flanschplatten links, rechts, elektropoliert, silber, silber Klippon TB (Terminal Box) Flanschplatte, Breite 167 mm, Tiefe 3 mm, elektropoliert, Herstellertyp KTBGP765020CDS4PE EAN Nr. 4050118404036

Busch Jaeger Leitungseinführung 2137 WS-55 Nr. 2CKA001761A1442 Leitungseinführung, hellgrau, Aufputz IP 44, Zubehör ocean und Sondergeräte, Leitungseinführung mit Gewinde für Stapa-Rohr PG 16 Mit Gewinde für Stapa-Rohr PG 16. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2137WS55 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1761-0-1442 EAN Nr. 4011395757208

Hager Wandschrank FP82TN Hager Installation Wandschrank,IP44,SKI,1250x550x205mm,leer,univers. Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666386 Hager Artikel Nr. FP82TN

Hager Orion Schrank FL254B Hager Installation Orion Schrank,Polyester Schutzklasse II,Klarsichttür 350x300x160mm. Leergehäuse aus Polyester, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/3, VDE 0660 Teil 500/504. Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau EAN Nr. 3250610670910 Hager Artikel Nr. FL254B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045626R9999 Typ 1/10R6 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung)- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456261

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose 82926 Anbausteckdose, 32A, 3p, 20-25 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Kleinspannung - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303430829263

Schneider Electric Telemecanique Motorantrieb LV432642 Motorantrieb, MT400/630, 380..415 V AC 50/60Hz. Produktbereich: EasyPact CVS400.630, NSX400.630, NSX400.630 DC, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Produktkompatibilität: PowerPact-L-Rahmen - Betriebsbemessungsstrom Ie: 400 A, 630 A. EAN Nr. 3606480020186

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0AGO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360AGO EAN Nr. 4042949027669

Wago Federleiste 721-103/008-000/037-000 Federleiste mit Rastfüßen und Verriegelungsklinken 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar mit 2 Rastnasen mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm lichtgrau Hersteller WAGO Serie 721 EAN Nr. 4050821405696

Hager Leistungsschalter HNB127H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 125A TM N 50% geschützt. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montagepla EAN Nr. 3250613347840 Hager Artikel Nr. HNB127H

Weidmüller Gehäuse 1902670000 Typ HDC 32B SLU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 32B SLU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC32BSLU1M32G EAN Nr. 4032248585663

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG910 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 458A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110122428

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8KP41-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158KP410AAO EAN Nr. 4042948848838

Weidmüller Abdeckung 1609080000 Typ ZAD 2/4 Z-Reihe, Abdeckung Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Herstellertyp ZAD24 EAN Nr. 4008190263317

Schneider Electric Telemecanique Tischverteiler INS42610 OptiLine 50, Tischverteiler, Basic, 2xRJ45 blind, USB-Schnittstelle. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Energieverteiler - Art des Tischverteilers Basic - Erläuterungen zum Gerät vorverdrahtet - Menge pro Satz 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS42610 EAN Nr. 3606480489723

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EC46-8JA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EC468JA0

Gira Design-Tafel Präsentation 156510 Design-Tafel Präsentation Passend zum eigenen Stil. Die Gira Designvielfalt. Verschiedene Designvarianten in den Schalterprogrammen: Standard 55, E2, Event Klar, Event, Esprit, Esprit Glas C, E22, Flächenschalter, S Color Nicht in Funktion. Maße: B x H x T 990 x 1400 x 70 mm mit Aufhängevorrichtung EAN Nr. 4010337565109

Schneider Electric Telemecanique Seilzug Notschalter XY2CE1A296 Seilzug-Notschalter, mit Leuchtmelder, 50m Kabel, 2Ö+2S. Produktbereich: Preventa XY2 - Produkt oder Komponententyp: einrastender Not-Halt-Seilzugschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XY2CE - Überspannungskategorie: Klasse I gemäß EN/IEC 61140, Klasse I gemäß NF C 20-030. EAN Nr. 3389110319279

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2EA43-0AD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17052EA430AD1

Hager Fehlerstromschutzschalter CF484D Hager Installation Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 100A 300mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1, VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen EAN Nr. 3250611664833 Hager Artikel Nr. CF484D

Hager Berührungsschutzabdeckung US51A3N Hager Installation Berührungsschutzabdeckung,universN,750x250,für 2 Trennerleiste NH1-3 (E3),SVB. Ersatzartikel,zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt EAN Nr. 3250612665877 Hager Artikel Nr. US51A3N

Hager Zähleranschluss säule ZAS205BG9 Hager Installation Zähleranschluss säule Stw. in Sachsen-Anhalt, 1ZP + 1SDE, TN-C-S Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule is EAN Nr. 3250611071518 Hager Artikel Nr. ZAS205BG9

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-1EJ43-2PA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=80.100A, Überlastschutz, II=500.1000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27101EJ432PA0

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Klaue Quetschkabelschuh 165710 Quetschkabelschuh DIN 46234, 70 mm², M10, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078479004

Gewiss Wandsteckdose GW62442 IEC Wandsteckdose 10° 400V 32A 6h 5P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, vernickelte Kontakte, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005570

Phoenix Contact Direktsteckverbinder 1848736 Typ SDDC 1,5/11-PV-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik Hersteller Phoenix Contact Typ SDDC1511PV35 EAN Nr. 4055626307503

IFM Electronic Induktiver Sensor I27001 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 164, Kunststoffhülse, Schaltabstand 120 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse Gehäuse PBT Abschlussdeckel Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1410467 Typ SAC-5P-M12MS/2,0-92X/M12FSSHOD Bussystem-Kabel, CANopen[®], DeviceNet, 5-polig, FRNC halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MS/2,0-92X/M12FSSHOD EAN Nr. 4046356899055

Elcom IP Multiviewer Zusatzlizenz 1513020 Typ CBL-300 CBL-300 IP Multiviewer Kameralizenz CBL-300 IP Multiviewer Kameralizenz je weitere Kamera. Multiviewer-Kamera Lizenz für jeweils eine weitere IP Kamera (CBS-300). Lizenzcode für den Betrieb weiterer Kameras mit der Multiviewer-Software. Pro Lizenzcode kann eine weitere Kamera angezeigt werden. EAN Nr. 4250111813808

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EJ46-2HA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EJ462HA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0HC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320HC0 EAN Nr. 4042949074915

Weidmüller Systemkabel 1463640030 Typ IE-C6ES8UG0030XCXCS-E Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m IE-C6ES8UG0030XCXCS-E Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) Herstellertyp IEC6ES8UG0030XCXCS-E EAN Nr. 4050118270822

Jung Tastensatz 1fach LC 501 TSA 4320S Tastensatz, 1fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 1fach Art.-Nr. A 5071 TSM, Tastsensor-Modul Universal 1fach Art.-Nr. A 5091 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 1fach Art.-Nr. A 5212 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5091 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC501TSA4320S EAN Nr. 4011377134034

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0HC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320HC0 EAN Nr. 4042949075219

EFB Elektronik Patchkabel K5513.2 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 2.0m blau, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, Raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021368

Phoenix Contact Relaissockel 2980380 Typ PLC-BSP-230UC/ 1/SEN/SO46 6,2 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Zugfederanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, mit Sensor-Versorgungsspannungsverteilung (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSP-230UC/1/SEN/SO46 EAN Nr. 4017918895730

Ritto Signalgerät 1793040 Für die Übertragung von Rufsignalen in TwinBus Türsprechanlagen und Videosystemen. -Extra flaches Design - nur 23 mm Bauhöhe. -Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf. -5 melodische Ruftöne. -Lautstärke 4-stufig einstellbar. -Rufabschalter. -Türöffnerfunktion. Abmessungen : 90x152x23 mm (BxHxT). Zubehör: == UP-Rahmen 17322.. für UP-Montage EAN Nr. 4026529024897

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1773222 Typ FRONT 2,5-H/SA10/ 9 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT2,5-H/SA10/9 EAN Nr. 4046356465779

Phoenix Contact PLC Interface 2834876 Typ PLC-RSC- 24UC/ 1/S/L PLC-INTERFACE mit Schalter (Bedienung: Schraubendreher) für die Funktionen "Manuell, Null und Automatik", mit Schraubanschluss und integriertem Leistungskontaktrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-RSC-24UC/1/S/L EAN Nr. 4046356167802

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-2EM46-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27062EM460AA0 EAN Nr. 4011209735309

IFM Electronic Verbindungskabel EVC460 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 0,2 m, PUR-Kabel, 4 x 0,25 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

EFB Elektronik Patchkabel K5519.0,15 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 0.15m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, Raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759095659

Bals Aufbaugerätestecker 26036 Aufbaugerätestecker 16A 5p (3P+N+PE) 50V (50V) 2h IP44 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 84x84 mm, Befestigung 64x64 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 26036 EAN Nr. 4024941260367

Phoenix Contact Aktivmodul 2903733 Typ UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI 16-kanaliges Relaismodul für Honeywell C300 Ausgabe-Baugruppe TDOB01 und TDOB11. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss (Beschriftung: 1.48) zur Verfügung. Modulbreite: 142 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI EAN Nr. 4046356760775

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-6HN32-ODC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, li=12xln Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser UVR 208-AC 230V 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25806HN32ODCO EAN Nr. 4042949117933

IFM Electronic Trennschaltverstärker N0031A Auswertesysteme ATEX, Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94 9 EG ATEX, AC, Betriebsspannung 230 V AC 45.65 Hz, Relais 1 Wechslerkontakt, Klemmen bis 2,5 mm², ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1 G D, 1-kanalig, Relaisausgang, Ausgangsfunktion programmierbar, Kurzschluss- und Leitungsüberwachung Hersteller ifm Electronic GmbH

Asa Abloy Haftmagnet 830-3BW3-D--F90 Magnet 830 300N Boden/Wand 24 V GS 350mm Dämpfer Magnet Modell 8303BW3-D, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 300 N Bodenabstand 350 mm Wandabstand 455 mm Dämpfungselement effeff Typ 8303BW3DF90 EAN Nr. 4042203424289

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1989900 Typ PTSA 0,5/18-2,5-F Leiterplattenklemme, Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 18, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA0,5/18-2,5-F EAN Nr. 4017918973506

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EC46-0AD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs-/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EC460AD1 EAN Nr. 4011209756618

Weidmüller Steckverbinder 1682420000 Typ HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, CM 20, Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max. 0.2, gestanzt, Kupferlegierung HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU Schwere Steckverbinder, Kontakt, CM 20, Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max. 0.2, gestanzt, Kupferlegierung Herstellertyp HDCCM20SCG00802AU EAN Nr. 4008190859930

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2NA46-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202NA460AA0 EAN Nr. 4011209810082

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53363.4 Dämpfungsglied FC/APC 4 dB Return Loss 60 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. APC = Return Loss max. 60 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759109264

Phoenix Contact Wanddurchführung 1403732 Typ QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 GY Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm². 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 6 mm. 10 mm, Montagegewinde: M20, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4PE2,5-16M200,5GY EAN Nr. 4046356665063

Schneider Electric Telemecanique Antenne EBXA-GPRS-SIM GPRS transmitter with SIM card for ComX 200/210/510. Baureihe: PowerLogic - Zubehör-/Teilebezeichnung: Zubehörsatz für GSM-Modem - Produkt oder Komponententyp: USB-Schnittstelle - Zubehör-/Teilekategorie: Zubehör Kommunikation - Nebenziel: GSM-Modem - Modemtyp: 4-Band 900/1800 MHz, 850/1900 MHz - Packungsinhalt: Antenne. EAN Nr. 3606480579011

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB1B7 Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 24 V AC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403382

Schneider Electric Telemecanique Schukosteckdose PKS51G Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 50x50mm. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: Deutsch. EAN Nr. 3303432319809

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS030A036B44 VarplusCan SDuty-Kondensator, 3/3,6 kvar, 440 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 440 V - 50 Hz : 3 kvar, 440 V - 60 Hz : 3,6 kvar. EAN Nr. 3606485253312

Bega Ersatzglas 14000843 zu Bega Leuchten 33580K3 Bega Leuchte 33580AK3 Bega Leuchte 33580AK4 Bega Leuchte 33580K4 Bega Leuchte 33580WK3 Bega Leuchte 33580WK4 Bega Leuchte 33583 Bega Leuchte 33583A Bega Leuchte 33583W Bega Leuchte 33591K3 Bega Leuchte 33591AK3 Bega Leuchte 33591AK4 Bega Leuchte 33591K4 Bega Leuchte 33591WK3 Bega Leuchte 33591WK4 Bega Leuchte 33596 Bega Leuchte 33596A Bega Leuchte 33596W

EVN Leuchte 637215 Die Leuchte für den Innenbereich ist in einem Stück im Druckgussverfahren gefertigt. Auch ein Einsatz im geschützten Außenbereich wäre mit dieser Leuchte realisierbar. Es können die verschiedensten Leuchtmittel in die Leuchte eingesetzt werden, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Hersteller EVN Nr. 637215 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293014489

Kaiser Frontteil 1281-62 Einbaugehäuse, Frontteil, für HaloX Ø 130 mm in Sichtbeton, Deckenauslass Ø 75 mm, in Sichtbetonausführung, Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante, verhindert Unterfließen mit Beton, vermeidet Verfärbungen und Ausandungen, für exakte Abschlüsse bei Sichtbeton ohne weiteres Nacharbeiten, Feuerbeständigkeit 650° C nach DIN VDE 0606, halogenfrei Typ 128162 EAN Nr. 4013456546707

Eaton Traggerüstprofil 041643 Typ WW2-ID Traggerüstprofil, horizontal, L=150mm Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 041643 EAN Nr. 4015080416432

EFB Elektronik Patchkabel K8708OR.2 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP,Dätwyler 1200 MHz 2,0m orange 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759084417

EFB Elektronik Card Reader EBUSBCARD101 Card Reader, USB2.0, Mini, Multicard + SIM Der Cardreader ist ein komfortables Kartenlesegerät, welches Ihre wichtigen Daten von verschiedensten Speichermedien schnell und unkompliziert auf Ihren Computer überträgt. Der hochwertige Cardreader eignet sich zum Auslesen und Beschreiben aller gängigen Speicherkarten (SDXC/SD/SDHC/MMC/ microSD/micro). EAN Nr. 4049759084417

Nobile Trafo 8970100424 Typ EL-40-24V IP67 EL-40-24V IP67 LED Betriebsgerät für Innen- und Außenbereiche. Zulässige Temperatur ta -30°C ~ +50°C und tc max. +75°C. Aktive Power-Factor-Correction Leistungsfaktor: >0,95 bei 230V AC Vollast Primärseitig: 30 cm Anschlussleitung 18AWGx2C mit offenen Leistungsenden Sekundärseitig: 30 cm Anschlussleitung 18AWGx2C mit offenen Leitungsenden EAN Nr. 4044538044293

Schneider Electric Telemecanique Montageadapter VW3A1102 Montagebausatz, für Grafikterminal, Frequenzumrichter, IP54. Produktbereich: Altivar - Zubehör-/Teilekategorie: Befestigungs- und Montagezubehör - Zubehör-/Teiletyp: Montage-Kit - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 212, Altivar 32, Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q - IP-Schutzart: IP54. EAN Nr. 3389118069312

Siemens Leistungsschalter 3VA2140-5MN32-0KH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=40A Überlastschutz IR=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21405MN320KH0 EAN Nr. 4042949110200

Busch Jaeger Aufputz Montagedose 83400 AP-681 Nr. 2CKA008300A0375 Aufputz-Montagedose Gr. 1 1, anthrazit, Türkommunikation, Zubehör, Aufputz-Montagedose Gr. 1 1 Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome Außenstation. Schutzart Gerät IP 44 Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Maße H x B x T 137 mm x 133 mm x 31 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83400AP681 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0375 EAN Nr. 4011395197851

Weidmüller Leiterplattenklemme 1843210000 Typ LP5.00/5/135 3.2 OR Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 5, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LP5.00/5/135 3.2 OR Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 5, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Kl Herstellertyp LP500513532OR EAN Nr. 4032248354771

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5EF42-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA12205EF420AE0 EAN Nr. 4042949101543

Haupa 2K VDE Schraubendrehersatz 101999/PZ 2K VDE Schraubendrehersatz PZ mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 6 teilig. Inhalt: je 1 VDE Elektriker Schraubendreher 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, je 1 VDE Kreuzschlitzschraubendreher Phillips oder Pozidriv Größe 1 und 2 2K VDE Schraubendrehersortiment EAN Nr. 4011923158569

Fränkische Rohrwerke Endtülle E-Ku-E 25 schwarz UV-Beständig Nr. 25996025 Kunststoff-Endtülle, schwarz, E-Ku-E ist eine Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ EKüE25 EAN Nr. 4013960191011

Helios Manschette 1695 Typ FM 560 EX Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleranzen. Elastische Manschette aus PVC-Gewebetuch. Geeignet für explosionsgeschützte Ventilatoren. Mit 2 Schlauchschellen zur Schnellmontage. FM 560 EX, Flexible Manschette für EX- Bereich mit 2 Schlauchschellen Hersteller Typ FM560EX EAN Nr. 4010184016953

Weidmüller Leiterplattenklemme 1769260000 Typ LM2H 5.08/08/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LM2H 5.08/08/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM2H508089035SNORBX EAN Nr. 4032248116317

Siemens Leistungsschalter 3VA2025-5JQ42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSI, IN=25A Überlastschutz IR=10A.25A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20255JQ420AA0 EAN Nr. 4042948802946

Weidmüller Leiterplattenklemme 1874360000 Typ LSF-SMT 7.62/06/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 7.62/06/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5MT7620618035SNBKRL EAN Nr. 4032248459032

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1846340000 Typ SLS 5.08/15/180FI SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 15, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² SLS 5.08/15/180FI SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 15, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SLS50815180FISNORBX EAN Nr. 4032248362622

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1980520000 Typ BLZ 7.62HP/06/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZ 7.62HP/06/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZ762HP06180SNORBX EAN Nr. 4032248675579

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1643440000 Typ SL 3.50/13/135F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 13, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 3.50/13/135F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 13, 135°, Lötstiftl Herstellertyp SL35013135F32SNORBX EAN Nr. 4008190282202

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1959750000 Typ BLZP 5.00HC/02/90F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 2, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², Bo BLZP 5.00HC/02/90F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 2, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP500HC0290F5SNBKBX EAN Nr. 4032248638680

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320BC0 EAN Nr. 4042949029076

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1030530000 Typ SCD 3.81/20/180F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SCD 3.81/20/180F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstift Herstellertyp SCD38120180F32SNORBX EAN Nr. 4032248759668

Phoenix Contact Steckerteil 1926293 Typ MSTBT 2,5 HC/ 8-ST Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Die T-förmige Kontur des MSTBT-Steckerteils verteilt die Bauhöhe gleichmäßig auf Ober- und Unterseite der Leiterplatte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBT2,5HC/8-ST EAN Nr. 4017918811242

Phoenix Contact Grundgehäuse 1954692 Typ CC 2,5/ 2-GF-5,08 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CC2,5/2-GF-5,08P26THR EAN Nr. 4017918925512

Knipex Monierzange 99 01 220 Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange) 220 mm Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang schnell, zuverlässig und kostengünstig. Dank der unübertroffenen Präzision und Lebensdauer die meistgekauftete Monierzange der Welt. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Typ 9901220 EAN Nr. 4003773021469

Schneider Electric Telemecanique Reihenklemmen NSYTRV26T Linergy Klemmleiste zur Durchl., 2,5mm², 20A, 3 Ebenen, 1x1, Schraube, grau. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klemmleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRV - Typ des Klemmenblocks: Durchlass - Montagemodus: steckbar - nomineller Querschnitt: 2.5 mm² - Länge: 90 mm - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480531880

Siemens CPU 6AG1518-4AP00-4AB0 SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP mit Conformal Coating based on 6ES7518-4AP00-0AB0. Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 3 MByte für Programm und 10 MByte für Daten, 1. Schnittstelle, PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle, Ethernet, 3. Schnittstelle, Ethernet, 4. Schnittstelle, PROFIBUS, 1 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Siemens Hersteller Nr. 6AG15184AP004AB0 EAN Nr. 4047618053604

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1059500000 Typ SL 7.62HP/07/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schw SL 7.62HP/07/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 7, 90° Herstellertyp SL762HP0790G32SNBKBX EAN Nr. 4032248807321

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6JQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636JQ320AA0 EAN Nr. 4042948801338

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1148970000 Typ SL 5.08HC/12/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sc SL 5.08HC/12/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 12, 180& Herstellertyp SL508HC12180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248934782

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMB108 Isolierende Montageplatte für Gehäuse H1000xB800mm, aus Bakelit. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Direktbefestigung auf Ansatzbolzen, Stufenschieber - Kompatible Produktfamilie: Spacial Gehäuse S3D, CRN, S3X, Thalassa PLM-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480182662

Phoenix Contact Steckverbinder 1620409 Typ K-7E-M23 M9/2,0-D02/M23 F8 Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K7EM23M920D02M23F8 EAN Nr. 4046356831642

Merten Verlängerung 554395 Verlängerung, dunkelbrasil Zur Vergrößerung des Abstandes des Bewegungsmelders von der Wand kann die Verlängerung zwischen Wandhalterung und Sensorkopf beim ARGUS 300 montiert werden. Es können Hindernisse wie z. B. Regenfallrohre, die den Erfassungsbereich bei der Eckmontage störend abdecken, umgangen werden. Länge: 11,5 cm. Zu komplettieren mit: ARGUS 300 564315/19. Farbe: dunkelbrasil. Typ 554395 EAN Nr. 4011281580552

Eaton Stromstossschalter 265266 Typ Z-S12/S Stromstossschalter, 12AC, 1S, 32A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 12V 50Hz, Funktion 1 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265266 EAN Nr. 4015082652661

Eaton Grenztaster 007595 Typ AT0-02-1-IA/H Grenztaster, ZÖ, breit, IP65, Stangenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 007595 EAN Nr. 4015080075950

IFM Electronic Induktiver Sensor IF7101 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

EFB Elektronik Fachboden 691640TS.3 19 Schwerlast Fachboden, Bolzenmont., T=870 mm, Schrankt. 1000, RAL9005 Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke Nutzbreite 445 mm Befestigung der Bolzen an den vorderen und hinteren 19" Streben Einhängen des Fachbodens in die montierten Bolzen 4 Bolzen sind im Lieferumfang enthalten Material Fachboden: Stahlblech Material Bolzen: Stahl, verzinkt Lackierung Fachboden RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096694

Knipex Vornschneider 68 01 280 Vornschneider schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 280 mm Die Kopfform ermöglicht einen optimierten Bewegungsablauf beim Spannen des Flechtknötens bei Monierarbeiten. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Typ 6801280 EAN Nr. 4003773077664

Peweta Nebenuhr 74.370.621 Innenuhr, quadratisch, einseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74370621 EAN Nr. 4250594516258

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Abdeckhaube steckbar 116365 Abdeckhaube steckbar Gira TX_44 Farbe Alu Nicht für Feuchtraum Installation geeignet, da Schutzart IP 20. Mit dieser Abdeckhaube mit Zwischenplatte 55 x 55 mm und Abdeckrahmen 1 bis 4fach lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in TX_44 integrieren. Mit der Zwischenplatte mit quadratischem Ausschnitt 50 x 50 mm 0282.. können auch Fremdgeräte integriert werden. Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen. EAN Nr. 4010337163657

Eaton Leistungsschalter 265764 Typ NZMH4-AE800 Leistungsschalter, 3p, 800A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265764 EAN Nr. 4015082657642

Eaton Überspannungsableiter 167581 Typ SPCT2-075/4 Überspannungsableiter steckbar, 4p, 75VAC, 4x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167581 EAN Nr. 4015081640737

Elo Steckdose 265130 EAN Nr. 4013984187892 Steckdoseneinsatz mit Symbol Trockner Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187892

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218BLPAL2 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn8mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - produktspezifische Anwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 53 mm - Gehäusertyp: befestigt - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389119003117

Gira FI Schutzschalter 266403 FI-Schutzschalter 30 mA Reinweiß glänzend Merkmale: - Beim FI-Schutzschalter handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. - Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters. Hinweise: - Einsatzgebiete: Brüstungskanäle, vor SCHUKO-fremden Steckdosen oder in Gira Energiesäulen. - Montage in eine tiefe Gerätedose. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337011903

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter VCCF02 Trennschalter VCCF, 3p, 690 V 12A, verriegelbarer roter Griff. Baureihe: TeSys - Produktname: TeSys VARIO - Kurzbezeichnung des Geräts: VCCF - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter Not-Halt - Leistungsfähigkeit: hohe Leistung - Beschreibung der Pole: 3P - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 S - Netzwerktyp: AC, DC - Montageart des Drehgriffs: verlängert - Grifffarbe: rot - Farbe der Griffplatte: gelb. EAN Nr. 3389110201062

Spelsberg Verbindungsdose 33271201 Typ i 12 SB-L Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, rot, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen, zur Kennzeichnung von Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtung Hersteller Spelsberg Typ i12SBL EAN Nr. 4013902399352

Bals Anbausteckdose 12334 Anbausteckdose TE geneigt 125A 5p (3P+N+PE) 50V (50V) 10h IP67 100 bis einschließlich 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 114x114 mm, Befestigung 90x90 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 70,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 15°. Typ 12334 EAN Nr. 4024941123341

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899611 Typ E S4 A 300X500X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ ES4A300X500X160 EAN Nr. 4055626286532

Assa Abloy Rauchschutz 118S.13----A71 Rauchschutz 118*S.13 Profix 2 10-24 V GS/WS O.Stulp Universal Türöffner 118S.13 ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250, Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen, Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118S13A71 EAN Nr. 4042203395220

Eaton Hauptschalter 019120 Typ T3-1-102/V/SVB Hauptschalter, 2-polig, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, abschließbar in 0-Stellung, Zwischenbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schutzart Front IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschließbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 019120 EAN Nr. 4015080191209

Eaton Not Halt Aus Taste 152861 Typ M22-PVL60P NOT-HALT/AUS-Taste, d = 60 mm, zugentriegelt, beleuchtet Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 152861 EAN Nr. 4015081496396

PC Electric Wandverteiler 9134520 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF4 IP54 320x222x114 10TE 1xBohrung M25 oben, 1xBlindverschraubung M25 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V ungesichert 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p B 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399892110

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Überspannungsableiter 170487 Typ SPDT3-335-1+NPE Überspannungsableiter komplett, 1p+N, 335VAC Zum Schutz von Endgeräten gegen transiente Überspannungen als Geräte-Feinschutz, Prüfklasse III nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T3 nach EN 61643-11, Hohe Vorsicherung möglich 63 A gL / C 63, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Keine Entkopplung zum vorgeschalteten Überspannungsschutz der Verbraucheranlage notwendig, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170487 EAN Nr. 4015081669851

Eaton Schild 231762 Typ M22-XBK-* Schild, NOT-AUS, D = 60 mm, gelb, + Sonderbeschriftung Das Schild wird nach Ihren Wünschen beschriftet. Die Labeleditor Software von EATON passt vorab die Symbolik und Texte auf Das Schild an. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231762

RZB Abschlussstück 70337.003 Endkappe, 3Ph. Abschlussstück für 3-Phasen-DALI-Stromschienen, Abschlussstück Kunststoff., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 70337003 EAN Nr. 4010319099615

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2K010N Nockenschaltwerk K2-K, 20A, 1-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 30° - 60° - 90° - 120° - 150° - 180° - 210° - 240° - 270° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110478839

Berker Zentralstück 11371424 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller B.7 alu, matt. Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol Schweiß. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol Schweiß. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334274773

Eaton Schild 231181 Typ M22-XYK-* Schild, NOT-AUS, H x B = 50 x 50 mm, gelb, + Sonderbeschriftung Das Schild wird nach Ihren Wünschen beschriftet. Die Labeleditor Software von EATON passt vorab die Symbolik und Texte auf Das Schild an. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231181

Siemens Modul 6SL3210-1PE16-1AL1 SINAMICS Power Module PM 240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 1,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 2,2kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 196x73x165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE161AL1 EAN Nr. 4042948665985

Siemens Software 6AV6381-2BU07-3AV0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3 Asia, RC 153600 (153600 Power Tags), Runtime & Configuration-Software auf DVD, Floating-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (en, chin. simpl., chin. trad., kor, jap) ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BU073AV0 EAN Nr. 4047622224847

Bega Decken- u. Wandleuchte 22505 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 22505. Freistrahlenes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 60 W, Sockel E 14. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 200 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044017176255

Schneider Electric Telemecanique Direktstarter GV2ME14K1U7 Direktstarter, 4kW/400V/AC3, 240V 50/60Hz, 1 Drehrichtung. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV2ME - Produkt oder Komponententyp: Motorstarter - Typ des Motorstarters: 1 Drehrichtung - Beschreibung der Pole: 3P - Nutzungskategorie: AC-3 - Motorleistung (kW): 3 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - magnetischer Auslösestrom: 138 A. EAN Nr. 3389110949469

Eaton Hilfsschutz 231798 Typ DILER-22-C(415V50HZ,480V60HZ) Hilfsschutz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231798 EAN Nr. 4015082317980

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XC1AC131 POS.SCHALTER IP65 Ö+S. Produktbereich OsiSense XC - Name der Reihe Sonderformat - Produkt oder Komponententyp Positionsschalter - produktspezifische Anwendung Fördertechnik - Kurzbezeichnung des Geräts XC1AC - Gehäusetyp befestigt - Frontelementtyp Rollenstoßel - Montageart am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes linear - Schalterbetätigung am Ende - Aufbau und Typ des Anschlusses 1 NC + 1 NO - minimale Auslösekraft 33 N. Hersteller Telemecanique Typ XC1AC131 EAN Nr. 3389110314861

Brumberg RGBW Einbau Dowlight 18407152 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz RGBW-Einbau.24V,IP44 max. 39W, nickelmatt vitalLED 2.0 Downlight, rund, Bestückung: 6xRGBW-LED, insg. 39W max. Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Anschluss an Verteiler 18301000 nur möglich über Systemkabel 18900000 - 18902000. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047783381

Eaton Wende Polumschalter 000964 Typ T3-6-15866/EZ Wende-Polumschalter, Kontakte 12, 32 A, 2 Drehzahlen, 2 Drehrichtungen, Dahlanderschaltung, Frontschild 2-1-0-1-2, 60°, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 000964 EAN Nr. 4015080009641

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn + Söhne Erdungsrohrschelle 410300 Typ ERS 89 AB11 STTZN Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung St/tZn mit Schrauben M8, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder, oder zum Anschluss der Schutzfunkenstrecke am Freileitungs-Dachständer. Hersteller DEHN + Söhne Typ ERS89AB11STTZN EAN Nr. 4013364026315

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS2E573PB1A0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..48V, EtherCAT, 3,5A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 138.9 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 300 rpm bei 24 V, 600 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606485189437

Gewiss Steckdose GW66109 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 16A/5 pol. 400V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029156

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09FCXFCX1000S2 Vorlauf. Alu-Koffer,FC/FC 1000 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl EAN Nr. 4049759114060

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D11N4 Frequenzumrichter, ATV950, 11kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3 K. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D11N4 EAN Nr. 3606480883804

Weidmüller Querverbinder 1793980000 Typ ZQV 4N/3 RT Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 3, Raster in mm 6.10, 32 A, rot Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 3, Raster in mm 6.10, 32 A, rot Herstellertyp ZQV4N3RT EAN Nr. 4032248233779

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMLK010B2D21TQ Drucksensor XMLK, 0..10bar, G 1/4A, 4..20mA, M12, 25er-Satz. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektronischer Druckschalter - Bezeichnung des Drucksensors: XMLK - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Größe des Drucksensors: 10 bar - Lokale Anzeige: ohne - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR 0.80 °C, Frischwasser 0.80 °C - Leistungsaufnahme: 20 mA - Typ des Ausgangssignals: analog - Menge pro Satz: Satz à 25 Stück - Verpackungstyp: Gruppe. EAN Nr. 3389119048453

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C1A1PBL01M12 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=40x40x15mm, PNP, NC, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: -- Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 15 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 15 mm bündiger Einbau, 25 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 0.15 m. EAN Nr. 3389110142747

Dehn Kombibleiter Typ DSH TT 2P 255 FM Nr. 941115 Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombibleiter DEHNshield, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung. Zum Schutz von Wohngebäuden und zum Einsatz in speziellen Anwendungen. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A–2. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ DSHTT2P255FM EAN Nr. 4013364289208

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218AAPAM12 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn12mm, PNP, NO, 3L, 12-48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 70 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113496

Fischer Putzdübel 511771 Typ FIF-K 8/60 Putzdübel FIF-K 8/60 Der fischer Putzdübel FIF-K besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Kunststoffnagel. Der FIF-K wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-K ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Polystyrolplatten, Holzwole-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-K8/60 EAN Nr. 4048962110715

IFM Electronic Füllstand Sensor LT8022 Füllstandsensoren, Elektronischer Sensor für,Füllstand und Temperatur, Messbereich 195 mm, 6-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 18.30 V DC, Stromaufnahme 60 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar Füllstand,2 x Schließer Öffner programmierbar Temperatur, 2 x n.o. n.c. progr. Füllstand,2 x n.o. n.c. progr. Temperatur, 2 Schaltausgänge Füllstand, Steckverbindung, M12-Steckverbindung nach EN 61076-2-101, Werkstoff Gehäuse FKM NBR PBT PC PP TPE V V2A, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium PP Polypropylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Leitungsschutzschalter 278865 Typ FAZ-C4/3 LS-Schalter, 4A, 3p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278865 EAN Nr. 4015082788650

Eaton Transformatorschutzschalter 088915 Typ PKZM0-6,3-T Transformatorschutzschalter, 3-polig, Ir = 4 - 6,3 A, Schraubanschluss Transformatorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 088915 EAN Nr. 4015080889151

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Umschalter 048337 Typ T0-1-8210/EZ Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1-0-2, 60 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 048337 EAN Nr. 4015080483373

Fischer Kälteschelle 506510 Typ FRS K 108/19 Kälteschelle FRS K 108/19 Die fischer Kälteschelle FRS K für die Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle. Altersbeständiges Material für eine gleichbleibende Funktion. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Integriertes Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten. Herstellertyp FRSK108/19 EAN Nr. 4048962075038

Gewiss Scheinwerfer GW84696 Scheinwerfer COLOSSEUM 1000W E40 Leergehäuse lichtbündelnd asymm Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, Lichtverteilung: lichtbündelnd asymmetrisch, 1000 Watt E40, Leergehäuse ohne Betriebsgeräte, ohne Verdrahtung und ohne Anschlußklemme, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Abmessung: 602 x 610 x 295 mm, Gewicht: 15,6 kg Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564099982

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XB6EDA21P Drucktaster, schwarz Ø 16, flach, o. Rastung, 10C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Tastschalteinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber. EAN Nr. 3389110629491

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM18640 Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 1800x600x400mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 1800 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm. EAN Nr. 3606485120645

Weidmüller Reihenklempen 0128320000 Typ SAK 4 KRG Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb Die Weidmüller SAK Durchgangsreihenklempen entsprechen in ihrer Bauart den Bestimmungen IEC 60947-1 und sind mit Bemessungsquerschnitten von 0,08 mm² bis 240 mm² erhältlich. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb Herstellertyp SAK4KRG EAN Nr. 4008190024796

ABL Sursum FI/LS Schalter RB4010 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RB4010 EAN Nr. 4011721160795

Bals Kupplung 31305 Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 110V (57/100 bis 75/130V) 4h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm. Typ 31305 EAN Nr. 4024941313056

Maico Außengitter 0078.0037 Typ MGE 160 alu Beschreibung: Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. MGR 160 alu: Zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen. MGE 160 alu: Zum Abdecken rechteckiger Lüftungsöffnungen. Mit abgewinkelten Lamellen und Vogelschutzgitter. Mit DN 160-Stutzen für direkten Anschluss an Lüftungsrohre. MGE 160 alu hat einen runden Anschlussstutzen mit Gummidichtung. Artikel: MGE 160 alu, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Aluminium, Gewicht: 1 kg, Geeignet für Nennweite: 160 mm, Freier Querschnitt: 180 cm², EAN Nr. 4012799780373 Typ MGE160alu

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JC05-1KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 800.2000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JC051KA1

Fischer Steckfix 058183 Typ SF plus ES 28 Steckfix SF plus ES 28 Die fischer Steckfix plus Einzelschelle SF plus ES ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Leitungen und Rohren. Die aus hochwertigem Nylon hergestellte Einzelschelle vereint Dübel, Schraube und Schelle in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Rohre und Leitungen direkt in Beton und Vollstein. Die Steckfix plus Einzelschelle hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C. Herstellertyp SFplusES28 EAN Nr. 4006209581834

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3NAL2TQ Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn8mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Sammelverpackung - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 39 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036474

Weidmüller Reihenklempen 0699660000 Typ AST 1/35 6.3/2.8 Durchgangs-Reihenklempen, Flachsteckanschluss, 2,5 mm², 500 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 35, beige/gelb Spezialfuß für TS 35 Querschnitt von 0,5 mm² bis 95 mm² Temperaturbereiche und Material ul li 100 °C – PA 6.6 /li li 130 °C – KrG /li li 160 °C – Epoxidharz /li li 250 °C – Keramik /li /ul Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Flachsteckanschluss, 2,5 mm², 500 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 35, beige/gelb Herstellertyp AST1356328 EAN Nr. 4008190041861

Klauke Winkelpresskabelschuh 169R14 Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M14, 90° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078472111

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leitungsschutzschalter 236353 Typ PXL-B2,5/3 LS-Schalter, 2,5A, 3p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236353 EAN Nr. 4015082363536

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRC1 1.6-0.8 Nr. 145121 Warmschrumpfschlauch dünnwandig halogenfrei Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Dauerhaft beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRC11.6-0.8 EAN Nr. 4010311035277

Fischer Schraube 652227 Typ FPF-SZ 5,0 x 80 ZPP 200 Power-Fast 5,0x80 Senkk. blvz TG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ5,0x80ZPP200 EAN Nr. 4048962028423

Cimco Kabelbinder 181489 Kabelbinder-Tefzel BxL 7,5x335mm Kabelbaum, 85mm Mindestzugfestigkeit 320N Tefzel -Kabelbinder aus Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymerisat. Sehr gut beständig gegen UV-Strahlung, Radioaktivität, viele aggressive Chemikalien (u. a. Säuren, Basen, Oxidationsmittel, Metallsalzlösungen, Öle, Fette), witterungsbeständig, nimmt kein Wasser auf, hitzestabilisiert und flammwidrig (UL 94 V 0), Betriebstemperatur 50°C bis + 155°C, idealer Binder zum Einsatz in Kernkraftwerken, chemischer Industrie, Raffinerien, u. a., BxL 7,5x335mm Kabelbaumdurchmesser 85mm Mindestzugfestigkeit 320N EAN Nr. 4021103814895

Klauke Rohrkabelschuh 10B5 Rohrkabelschuh, blue connection, 10 mm², M5, Cu verzinnt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078793322

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18789 Leistungsschalter NG125L, 2p, 16A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187899

RZB LED Notleuchte 671996.004.1 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 2,2W 247x45x200 Gehäuse aus hochwertigem Aluminium. Sehr geringe Wartungskosten durch modernste LED-Technologie. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Automatischer Selbsttest serienmäßig. 3-teiliges Piktogrammset zum einfachen Einlegen beigelegt. Universell einsetzbar, durch Umstecken der Endkappen als Deckenanbau, oder Wandanbauvariante verwendbar. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil mit Universal Befestigungssatz für Decken, und Wandanbau, 3 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6719960041 EAN Nr. 4051859109143

Gewiss Scheinwerfer GWS4156GS Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 4000K Asymmetrisch Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaeerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564867130

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18354 Leitungsschutzschalter C120N, 4p, 100A, B Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379284

Eaton Ausbausatz 178848 Typ KLV-F3UUP-4PR Unterputz Ausbausatz mit Steckklemme 3-reihig, Projekte Lieferform Projekte-Lieferform Unterputz Ausbausatz Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, flaches Türrahmendesign, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, Lieferumfang Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Montageanleitung, Beschriftungsbogen. Normen Kompletter Verteiler entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178848 EAN Nr. 4015081741779

Bega Flächenstrahler 66852A Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Flächenstrahler 66852A. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Für 1 Halogen-Metaldampflampe HIT-DE-CE 70 W, 7000 lm oder für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST-DE 70 W, 6600 lm, Sockel RX7s. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Anstellwinkel in 10°-Stufen von -30° bis 90° einstellbar. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 qmm. Abmessungen: 225 x 105 x 485 mm. Montageplatten-Durchmesser: 130 mm. EAN Nr. 4044017204507

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10120091 Typ PNLNOV11030830WHCLELCS00 LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV11030830WHCLELCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120120091

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten LED Lichtsignal 587090 LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig, grün Grün, rot, weiß oder blau beleuchtete Anzeigeeinheit. Zur Ansteuerung des Lichtsignal-Einsatzes wird ein Wechselschalter verwendet. Versorgungsspannung: AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W. AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W. Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Sichtfenster System M 5874..., 5870.. Hinweis: Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden. Lieferumfang: 6 vorgedruckte Folien in Negativdruck (Aufzug mit Pfeil, Toilette mit Pfeil, Treppe abwärts mit Pfeil, Treppe aufwärts mit Pfeil, /EXIT/ mit Pfeil links, /EXIT/ mit Pfeil rechts). Farbe: grün. Typ 587090 EAN Nr. 4042811005238

Schneider Electric Telemecanique Transformatorschutz Schalter GV2RT21 Transformatorschutzschalter, 3p, 17-23A, Kipphebel, Schraubanschluss. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV2RT - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Geräteanwendung: Motor - Netzwerktyp: AC - Nutzungskategorie: AC-3 gemäß IEC 60947-4-1, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Unterbrechungskapazität: 15 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 3 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 4 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 kA Icu bei 220/230 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 6 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - magnetischer Auslösestrom: 400 A. EAN Nr. 3389110520729

Eberle Fensterspannungsrelais MFU 260 Nr. 040012760100 Fensterspannungsrelais UC 50.270 V 50/60Hz, 5A, 1We, Einstellber UC 65.260 V Die Überwachungsrelais MFU arbeiten im Fenstermodus, das heißt, sie überprüfen, ob die überwachte Spannung zwischen einem unteren und einem oberen Schwellwert liegt. Die Schwellwerte der Über- und Unterspannung werden über zwei Potentiometer eingestellt. Wenn die überwachte Spannung den eingestellten oberen Schwellwert bzw. den eingestellten unteren Schwellwert für eine längere als die frontseitig eingestellte Reaktionszeit über- bzw. unterschreitet, öffnet das Ausgangsrelais. Messspannung ist gleich Versorgungsspannung. Zulassungen UL und CSA. Typ MFU260 EAN Nr. 4017254148774

Eaton Leistungsschütz 106487 Typ DILM9-10(42V50HZ,48V60HZ)-GVP Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 4 kW/400 V/AC3, Großpackung Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106487 EAN Nr. 4015081062560

Weidmüller Überspannungsschutz 1351740000 Typ VPU I 1+1 R LCF 280V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Typ I/II Blitzstromableiter für den Vorzählerbereich ul li Geeignet mit 25kA (10/350µs) für Schutzzone I, II, III und IV (LPL I/II/III/IV) /li li Mit Fernmeldefunktion ein Wechslerkontakt /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU1+1RLCF280V25KA EAN Nr. 4050118158427

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG58-3HB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG583HB3

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB56-3KK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB563KK3

Eaton Träger Schild 065754 Typ ZFS68-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in IT, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 065754 EAN Nr. 4015080657545

Bega Wandleuchte 22228WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 22228W. Feststehende Lichtstärkeverteilung. LED, 4,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 161 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 120 x 120 x 70 mm. EAN Nr. 4044017171625

Bega Wandleuchte 22292WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 22292W. Feststehende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 617 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 160 x 160 x 95 mm. EAN Nr. 4044017173094

Weidmüller Reihenklempen 1032300000 Typ WDU 70/95/5/N Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 95 mm², 1000 V, 232 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, Montageplatte Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 95 mm², 1000 V, 232 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, Montageplatte, dunkelbeige Herstellertyp WDU70955N EAN Nr. 4008190114398

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Steckdosenkombination 51526 Steckdosenkombination Wandmontage Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit Betätigungsklappe Maße 460 x 180 mm / H x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 (7130) 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 (12980) 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 (12768) Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Leitungseinführung 2 x M40 oben (1 x offen / 1 x verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 qmm / Typ C (für Schleifleitung geeignet). CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Aufbau gem. Zeichnung 51466 Verdrahtung gem. Schaltplan 51265S Typ 51526

Gewiss FI/LS Schalter GW95239 FI/LS-Schalter (RCBO) C-25/0.3A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Ueberstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachträglichem Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschluss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564075252

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K3T8 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K3T8 EAN Nr. 4011721068275

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K2.5T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K25T1 EAN Nr. 4011721068169

Legrand FI Leitungsschutzschalter 411244 Legrand FI LS-Schutzschalter DX3, Typ A-Hpi, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach EN 61009-1, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms. LS-Schutzschalterteil C-Kennlinie. Bemessungsspannung 230 400 V~, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Auslöseanzeige blau=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. DX3 FILS C16 4P 6KA 30MA A-HPI Hersteller Legrand Schalterprogramm EAN Nr. 3245064112444

Bega Wandeinbauleuchte 33296AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 33296AK4. Orientierungsleuchte. LED, 6 W Leuchten-Anschlussleistung, 220-240 V DC, Leuchten-Lichtstrom 221 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas weiß. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen Abdeckrahmen: 150 x 150 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 139 x 139 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10463. EAN Nr. 4044017184977

Hensel Leergehäuse Mi 0221 Mi-Leergehäuse, Einbaumaße 275x275x115 mm, nicht durchs. Scharn.dec Isolierstoffgekapelte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Leergehäuse mit nicht durchsichtigem Scharnierdeckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi0221 EAN Nr. 4012591650621

RZB LED Einbaudownlight 901511.004.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K 135x135x114, DALI, 2000 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901511004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859110422

Weidmüller Gehäuse 1200330000 Typ KTB QL 453815 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 382 x 458 x 150 mm, elektroliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzinsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 382 x 458 x 150 mm, elektroliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzinsatz Herstellertyp KTBQL453815S4E0 EAN Nr. 4032248983070

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siedle Videosprechstelle S 851-0 E/S DE Siedle Artikel Nr. 200044675-00 Siedle Scope mobile Video-Sprechstelle und schnurloses Festnetztelefon für den In-Home-Bus. Bestehend aus Smart Gateway Mini, das als Basisstation dient, Mobilteil, Ladeschale und der Siedle App für Smart Gateway Mini. Siedle Scope und die Siedle App vereinen ihre Stärken zur idealen Kombination für die mobile Video-Türkommunikation. Scope bietet alle Funktionen einer Video-Innenstation, inklusive Freisprechfunktion, Türöffnertaste und Schaltfunktionen. Zugleich ist es ein DECT-Telefon für externe und interne Telefonie. 2 Jahre Updates inklusive. Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C Schutzart: IP 40 Abmessungen (mm) B x H x T: Basisstation 180 x 180 x 32, Mobilteil 50 x 170,5 x 25, Ladeschale 100 x 100 x 28 EAN Nr. 4015739446759 Alte Artikel Nr. 044675

PC Electric Kabeltrommel 9350235-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 1 CEE Anbausteckdose 16/5 6h 315-6f7 Nennspannung 400V und 3 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-0bsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 25m Kabel schwarz H07RN-F 5G2,5mm² CEE Stecker 16/5 6h IP44 vernickelt 015-6v XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61316 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399330797

Bega Scheinwerfer 84527K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84527K3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3735 lm, Halbstreuwinkel 21°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 175 x 255 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278577

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2203 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,00.25,00 bar -14,4.362,7 psi -0,100.2,500 MPa, Prozessanschluss Clamp DN 38 1, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 3,6.21 2L 45 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Membrandurchmesser 34 mm, Füllflüssigkeit zur Druckübertragung medizinisches Weißöl lebensmitteltauglich, FDA konform, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L 1.4435 V4A 316L PBT PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4435 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B16T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B16T9 EAN Nr. 4011721064604

Bega Pollerleuchte 77792AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte Nr. 77792A - rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung - mit LED 26,4 Watt, 2.750 Lumen, Farbtemperatur 3.000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA-LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 Volt, 50-60 Hz, Schutzart IP 66. Die Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Borosilikatglas und Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Ohne Tür, mit Montagebügel und eingebautem Anschlusskasten Nr. 70632 sowie mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück Nr. 70896. Standrohrdurchmesser 220 mm. Höhe der Leuchte über Flur 800 mm. EAN Nr. 4044017221535

Knipex Bolzenschneider 71 72 910 Bolzenschneider grau atramentiert mit Mehrkomponenten-Hüllen 910 mm Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzentrerschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Messer Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet. Gelenk Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet. Schenkel Stahl-Rohr, pulverbeschichtet Typ 7172910 EAN Nr. 4003773066781

Weidmüller Kabelmarkierer 2005890000 Typ TM-I 12 MM BL Kabelmarkierungssystem, 12 x 4 mm, blau Prozesssicher TM-I TM-I-Einstecketiketten verfügen über eine Führungslasche, mit der sich das Etikett komfortabel in transparente Hüllen einschieben lässt. Nachdem das Etikett platziert wurde, knickt man die Lasche an der Sollbruchstelle ab. Abschließend werden die fertig konfektionierten Hüllen einfach über den Leiter geschoben. Ihr Vorteil In einem Arbeitsschritt lassen sich große Markierermengen effizient vorkonfektionieren. Ihre Vorteile mit MultiMark /b ul li Kompaktes, praxisorientiertes Sortiment /li li Schnell gedruckt und konfektioniert /li li Sichere Identifikation Ihrer Verbindungen /li li Sehr gute Materialeigenschaften /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 12 x 4 mm, blau Herstellertyp TM12MMBL EAN Nr. 4050118390414

RZB LED Pendelleuchte 311679.000.76 Pendelleuchte LED 48,8W-3000K D675, H15, dim.DALI, 2900 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Umsetzung der neuesten LED-Technologie in minimalistischem Design. Ein nur 15 mm flaches eloxiertes Aluminium-Strangpressprofil fasst den Diffusor. Gestaltung der unverwechselbaren Flächenleuchte durch handwerklich gefertigte FerroMurano Glasscheiben in 4 Farbvarianten. Abdeckung Aluminium lackiert, Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor handgefertigtes Farbglas FerroMurano grün. Baldachin Aluminium eloxiert, D 263mm, H 40mm. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31167900076 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859026563

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1349990060 Typ PAC-UNIV-D37M-D37F-6M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 6 m, 0,25 mm², SUB-D FEMALE 37P, SUB-D MALE 37P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.
Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 6 m, 0,25 mm², SUB-D FEMALE 37P, SUB-D MALE 37P
Herstellertyp PACUNIVD37MD37F6M EAN Nr. 4032248235162

Jung KNX Heizungsaktor UP 1fach 2501 HZ UP KNX Heizungsaktor, 1fach, UP, mit Nebenstellenanschluss, ETS-Produktfamilie Heizung, Klima, Lüftung, Produkttyp Ventile, Nennspannung AC 230/240 V ~, 50/60 Hz, Schaltspannung AC 250 V ~, Anschluss Federklemme beiliegend, 1 bis 2,5 mm² eindrätig, Steuerleitung konfektionierte Leitung, YY 6 x 0,6, Eingangsart potentialfrei, Gesamtleitungslänge maximal 5 m, Abfragespannung Nebenstelleneingänge ca. 5 V, Versorgung KNX Spannung DC 21 V bis 32 V SELV, Leistungsaufnahme maximal 240 mW, Anschluss Anschlussklemme an Steuerausgang, Heizungsausgang Kontaktart Halbleiter Triac, ?, Schaltstrom 5 bis 25 mA, Einschaltstrom maximal 600 mA 2 s, Anzahl Antriebe pro Ausgang maximal 2, Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lager-/Transporttemperatur - 25 bis + 70 °C, Abmessungen Ø x T 53 x 28 mm
Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 2501HZUP EAN Nr. 4011377049147

Weidmüller Kabel 7789641005 Typ PAC-ABS8-HE20-V0-0M5 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 0,5 m, 0,25 mm², SUB-D FEMALE 25P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.
Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 0,5 m, 0,25 mm², SUB-D FEMALE 25P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACABS8HE20V00M5 EAN Nr. 4032248123346

Rutec Einbaustrahler R55056 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5505+Farbcode schwenkbar, für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5505+Color Code Adjustable, for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use - Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5505+Farbcode schwenkbar, für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5505+Color Code Adjustable, for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use - Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094550565

Weidmüller Gerätemarkierung 1526130000 Typ CC 85/27 K MC NE GR Gerätemarkierung, selbstklebend, 85 x 27 mm, Polyamid 66, grau Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic und MC-Mobilo möglich.

- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz
- Universelle Befestigung
- Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar)
- Oder selbstklebende Schilder

Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 85 x 27 mm, Polyamid 66, grau Herstellertyp CC8527KMCNEGR EAN Nr. 4050118332162

ABB Sicherungsautomat 2CDS254001R0804 Typ S204-C80 Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 80A-100A schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1 und DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 50 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. EAN Nr. 4016779916424

BTR Anschlussdose 1401010620ME E-DAT Industry IP67 V1 2 Port metal outlet Anschlussdosen IP67 bieten flexible Anschlussmöglichkeiten für Netzwerke im industriellen Umfeld, 2 Port komplett mit Flanschabdeckungen und Kabelverschraubungen, mit den Abgangsrichtungen gerade nach unten (bei Kabelzuführung von oben) oder Abgangsrichtung nach rechts (bei Kabelzuführung von oben), Metallflansch mit Bajonett-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, unbestückt, ohne Einsätze, für Wand- und Bodenmontage, Aluminium-Gehäuse aus AL-Si 12, robuste Pulverbeschichtung in RAL 7001, Maße 2 Port 124 x 78 x 57 mm (ohne Berücksichtigung der Flansche und Verschraubungen), passende Einsätze E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert oder OpDAT Industry LC-D adapter insert BTR Metz Connect Typ 1401010620ME EAN Nr. 4250184116479

Berker Steckdose 3315416084 VGA Steckdose mit Schraub Liftklemmen Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. VGA Steckdose mit Schraub Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren auch LCD Monitoren und Beamern, besonders für Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA Kabellänge, mit 15 poliger D Subminiatur Buchse Front, mit Schraub Liftklemmen Rück für Anschluss an 15 adriges VGA Kabel, S VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. VGA Steckdose mit Schraub Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren auch LCD Monitoren und Beamern, besonders für Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA Kabellänge, mit 15 poliger D Subminiatur Buchse Front, mit Schraub Liftklemmen Rück für Anschluss an 15 adriges VGA Kabel, S VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443773

RZB LED Lichtband 4037283011 LED-Band-MLB 67W-827,24V, L10000, 400 lm Flexibles LED Lichtband mit 400 lm m. Hohe Schutzart, geeignet für Innen und Außenanwendung. Lötfreie Verbindungstechnik gewährleistet die hohe Schutzart. Alle 18 cm teilbar, geeignet für Direkt, oder Indirektbeleuchtung. 2 Lichtfarben zur Auswahl 2700 K oder 6500 K. Vielfältiges Befestigungszubehör, NEU, Kanalbock mit einstellbarer Neigung. Flexibles, teilbares Niedervolt LED-Band für Innen, und Aussenbereich, UV IR resistenter TPU -Träger, einfache Steckverbindung, Erweiterung mittels Steckverbindungen möglich, LED-Band alle 180mm ablängbar, LED-Abstand 30mm, 33 LED's 6, 7W Meter, Ausstrahlwinkel 110°, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, Betriebsgerät separat, Verbindungen Konverter und Lichtbandsystem durch Steckverbinder, Zubehör Kontantspannungs-Konverter und Steckverbinder separat bestellen! Versorgungsspannung 24V DC. Hersteller RZB Leuchten Nr. 4037283011 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4010319988025

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Einbauuhr 71.480.330 Analog-Einbauuhr für innen, mit LED-Datumanzeige bzw. Stoppuhr-Funktion (Option), fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 387 mm, für Wandinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Analoguhr mit flachem Mineralglas (Klarglas/3mm), weißes Metallzifferblatt, mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. 6-stellige numerische Datumanzeige für Tag, Monat und Jahr, 7-Segment LED-Balkenanzeige, Zifferfarbe rot, Zifferhöhe 25 mm, 4-stufige, digitale Helligkeitsregelung. Flaches, entspiegeltes Mineralglas (3 mm) für die Digitalanzeige. Netzausfallreserve/Datenerhalt ca. 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC oder 12 V DC (Option) für die LED-Anzeige sowie 12-60 V Minutenimpuls. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71480330 EAN Nr. 4250594511895

Bega Aufsatzleuchte 99519K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99519K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 36,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4853 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mastzopfendurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Mastinnendurchmesser min. 62 / max. 70 mm. Werkzeugloser Verschluss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 8 m. Abmessungen: 255 x 60 x 440 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 8000 mm. EAN Nr. 4044017246637

Weidmüller Kabelmarkierer 1025300000 Typ SFC 3/21 MC NE BL Kabelmarkierungssystem, 3,5 - 7 mm, 21 x 12,5 mm, Polyamid 66, blau Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V2 /li li Schnelle, werkzeuglose Montage /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li li Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3,5 - 7 mm, 21 x 12,5 mm, Polyamid 66, blau Herstellertyp SFC321MCNEBL EAN Nr. 4032248746354

Assa Abloy Cam Closer DC860-----EV1- Verdeckt liegender-Ts Alufarben Concealed Cam Closer En 1-5 ASSA ABLOY DC860, Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und kleiner verdeckt liegender Standardgleitschiene G892 oder verdeckt liegender Gleitschiene G893, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5, für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet*, für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar, Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Öffnungswinkel bis ca. 120 °, großer Anwendungsbereich, Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung, Standardfarbe silber EV1, Sonderfarben auf Anfrage, * Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich effeff Typ DC860EV1 EAN Nr. 6416495110997

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMLBS20A2S11 DRUCK-REGLER. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts: XMLB - Größe des Drucksensors: 20 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Hydrauliköl (0.70 °C) - AWG Querschnitt: AWG 24.AWG 14 - produktspezifische Anwendung: 30 bar Überdruck - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: mit - Einstellbereich hohe Einstell.: 1.3.20 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.35.18.55 bar - mögl. max. Diff. b. hoh. Einst: 12.6 bar - max. zul. akzidentieller Druck: 37.5 bar - Zerstörungsdruck: 67.5 bar - Druck-Stellglied: Membran - Mater. in Kontakt m. Flüss.: FPM, FKM, Stahl - Gehäusematerial: Zinklegierung - Nennstrom In: 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1. EAN Nr. 3389110471458

Busch Jaeger Komfortschalter 6815-214 Nr. 2CKA006800A2272 Busch-Komfortschalter Bedienelement, alpinweiß, SI Reflex SI, Bedienelemente für Bewegungsmelder Komfortschalter, Busch-Komfortschalter Bedienelement mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches zeit- und bewegungsgesteuertes Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Automatikbetrieb, automatisches bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich frontal 5 m, seitlich 3 m Öffnungswinkel 170 ° Helligkeitsgrenzwert 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6815214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2272 EAN Nr. 4011395061022

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811563 Typ CLI C 1-6 GE/SW 42 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 42, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 42, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW42CD EAN Nr. 4032248444236

ESYLUX Bewegungsmelder EB10430640 Typ MD 180i/16 Basic Set SKJ Wand-Bewegungsmelder mit 180Grad Erfassungsbereich 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben Zubehör Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS Hersteller ESYLUX Typ MD 180i 16 Basic Set SKJ EAN Nr. 4015120430640

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

BTR Steckergehäuse 1402685020ME OpDAT Industry IP67 V14 plug housing + 2SC SM plug insert Steckergehäuse mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-117 Var. 14, Einhaltung der EN 50173-1 2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungs- und Reflexionsdämpfung, Steckerstift Zirkonoxid-Keramik, konvex vopoliert, Steckerkörper Kunststoff, flammwidrig und halogenfrei, Steckeraufnahme Zinkdruckguss, vernickelt, Zugentlastungselement von Breakout- und Mini-Breakoutkabeln an Stecker ancrimpbar, sichere Handhabung der konfektionierten Stecker bei der Montage, IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme des Industry Steckereinsatzes, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, Varianten, 2LC SM, MM, SC-RJ/2SC SM, MM, POF BTR Metz Connect Typ 1402685020ME EAN Nr. 4250184124429

Cellpack Gießharz Abzweigmuffe PB 4 EG Nr. 127763 Gießharz-Abzweigmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Papier-Massekabel Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Geeignet für Kabelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Kompakte Bauweise, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Gute mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung, Sechskantschrauben und Muttern, Montageanleitung Typ PB4EG EAN Nr. 4010311008356

Peha Easyclick-PHC-Interface D 941 FU C Nr. 00262717 Easyclick-PHC-Interface Das Easyclick-PHC-Interface ermöglicht eine bidirektionale Verbindung zwischen den Easyclick-Funksendern, -empfängern, und dem PHC-System, inkl. Verbindungskabel 30 cm, 72 mm breit (4 TE). Das Easyclick-PHC-Interface verfügt über 120 Eingänge für Easyclick-Sender und wandelt deren Funksignale in Eingangssignale für das PHC-System um. Insgesamt können bis zu 240 einzelne Senderkanäle (Tasten u.a.) verteilt auf beliebige Eingänge eingelernt werden. Des Weiteren verfügt das Easyclick-PHC-Interface über 120 Ausgänge für Easyclick-Schalt-, Rollladen/Jalousie- und Dimm-Empfänger. Das Easyclick-PHC-Interface 941 FU-C ist mit der PHC-Software ab Version 2.8 (Deutsch) zu programmieren. Technische Daten: Spannungsversorgung: 24 V DC über den PHC-Bus Eigenverbrauch: 30-40 mA Bedienelemente: 2 Tasten Program und Send/Clear Anzeigeelemente: 2 LEDs für Senden (rot) und Empfangen (grün) 3 x 7-Segment-Anzeige für die Kanaleinstellung Sendefrequenz: 868,3 MHz Anschlüsse: 2 Peha Warengruppe Gebäudesystemtechnik PHC Typ D941FUC EAN Nr. 4010105262711

RZB LED Einbaudownlight 901557.004 Einbaudownlight LED 23,9W-3000K D241, H143,5, sym., 3150 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamtreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörsscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901557004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859142188

Busch Jaeger Fenstermelder 6222 1 AP-66-WL Nr. 2CKA006200A0141 Fenstermelder free@home, Wireless, edelstahl, Busch-free@home, Fenstermelder Universalmelder, Wireless, Fenstermelder free@home, Wireless für Busch-free@home Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt. Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden. Der Fenstermelder wird zwischen dem vorhandenen Fenstergriff und dem Fensterrahmen montiert. Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet. Geeignet für Fenstergriff 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm BxH. Keine Leitungsverlegung notwendig. Zubehör zur Montage Vierkantverlängerung, Schrauben, Adapter für Nocken des Fenstermelders im Lieferumfang enthalten. Batterie im Lieferumfang enthalten. Batterietyp CR2 Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App. Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 50 °C Maße H x B x T 168 mm x 38 mm x 13 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 62221AP66WL Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395232477

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457770300 Typ SAIL-M12GM8G-3-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nei Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8G330U EAN Nr. 4032248227532

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1963930300 Typ SAIL-M12GM12W-4-3L3.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene J Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W43L30V EAN Nr. 4032248646500

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O6013.2 Duplex Jumper ST/ST 50/125µ 2 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026844

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F05363 Leitungsschutzschalter iC60N, 3p, 63A, D Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 125.180 V DC, 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 125.180 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480441622

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1002T36A2A Servomotor BMH, 6 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 6 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 18.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1450 W für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 750 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.5 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 4.6 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig - Nenn Drehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485197555

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1275470150 Typ SAIL-M12BW-8S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW8S15U EAN Nr. 4050118066388

RZB LED Einbaustrahler 911392.002 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D155, mittelstr., 2600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive geschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911392002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152361

RZB LED Einbaustrahler 911224.003.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D172, breitstr., 2850 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive geschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112240031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105381

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911344.003.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-3100K 360x180, DALI, 7750 lm Aluminium-DruckgussEinbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. IA+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 91134400376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859131625

RZB LED Strahler 721733.0031 Strahler LED 2x56W-3000K 501x374x182, Spot, 8900 lm Made in Germany. LED Scheinwerfer für Akzent, und Flächenbeleuchtung. Rotationssymmetrische Reflektroptik aus Reinst-Aluminium, gedrückt und hochglanzeloxiert. Rotationssymmetrische breit, bzw. mittelbreit strahlende Lichtverteilung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6° Schritten einstellbar, mit präziser Winkelskala und Einstellverriegelung. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Serienmäßig mit Gore&trade Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Optional DALI-dimmbar. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet, Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstellbar, und verriegelbar, thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil, ESG-Abdeckung, COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840, rotationssymmetrische Reflektoren aus Reinst-Aluminium, gedrückt und hochglanzeloxiert, serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung, mit Steckklemme bis 3 x 2 x 2, 5 mm², für Netzleitung max. ø 13 mm, Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich, Kabeldurchführung als Zubehör. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7217330031 Energieeffizienzklasse A++ bis A+ EAN Nr. 4051859045854

Gewiss Leistungsschalter GWD7224 Leistungsschalter MTX 250 125A 50KA 3P Typ S Auslöser TM1 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschlüsse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhängig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeost. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724204

Siemens Schütz 3RT1056-7AB36-0SF1 Schütz, AC-3, 90 kW / 400 V, AC 50.60Hz / DC-Betätigung UC 23 - 26 V Federzug Hilfskontakte 2 NO + 2 NC 3-polig, Baugröße S6E Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell mit 2 Rahmenklemmen 3RT19 55-4G bis 70 mm Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren. Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung direkt oder über PLC-Eingang. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA und IE3/IE4ready. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie können mit AC oder DC betätigt werden, einige Varianten besitzen einen Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Hauptstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich. Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT10567AB360SF1 EAN Nr. 4047621014722

Mennekes Steckdosenkombination 940007 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 4015394223573

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

RZB LED Einbaustrahler 911374.003.76 Einbaustrahler LED 39,2W-2700K D180, H303, DALI, 3400 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356°horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91137400376 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859139232

Doepke Schwimmerschalter Typ Champ 1 GS-F 05 m Doepke Artikel Nr. 09921005 Schwimmerschalter sind Schaltvorrichtungen, die der Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten dienen. Die Geräte lösen bei zuvor definierten Füllständen Schaltbefehle aus und sind somit in der Lage, füllstandsabhängig z. B. Füllungs- und Entleerungspumpen zu steuern oder bei bestimmten Flüssigkeitsständen Alarm auszulösen. Die Geräte der Baureihe Champ sind wahlweise mit einem Schließer- oder Wechslerkontakt ausgestattet und können dadurch bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Bei steigendem oder sinkendem Füllstand im Behälter ändert sich die Lage des Schwimmers, sodass sich bei einem definierbaren Füllstand die Kontakte öffnen oder schließen. Durch ein optional erhältliches, verschiebbares Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich für jeden Flüssigkeitsstand eine entsprechende Schwimmerlage einstellen. Die Schalthysterese z. B. zwischen Pumpe ein und Pumpe aus ist dabei fest eingestellt. Der Schaltkontakt ist in ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse eingebaut. Der Schwimmer bildet mit dem Anschlusskabel eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausführung dieser Schalter hat die Funktion Füllen. Die Zuleitung der Geräte dieser Variante ist aus Gummi und beinhaltet den Schutzleiter (PE). Geräte dieser Variante eignen sich für die Verwendung in Standardumgebungen, z. B. für Wasserbehälter. Eigenschaften: - Champ 1F: 1 Schließerkontakt zum Befüllen; - Champ 1L: 1 Schließerkontakt zum Entleeren; - Champ 2: 1 Wechslerkontakt zum Befüllen/Entleeren; - hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung; - Gehäusematerial aus nichttoxischem PP; - hochflexible Neopren-Anschlussleitung; - Erfüllen die Anforderungen der SEMKO 124-1966 (CEE 24) und sind zusätzlich von VDE, ÖVE, SEV, DEMKO, NEMKO und FIMKO zugelassen (Champ 1.); Einsatzgebiete: Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort, wo eine zuverlässige Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten gefordert wird. Hinweise: - nicht für DC- und Kleinspannung geeignet; - nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet Schwimmerschalter (füllen), 5 m Champ1GS-F05m EAN Nr. 4014712063037

Maico Axialwandventilator 0083.0184 Typ DZQ 50/6 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e: Erhöhte Sicherheit. Für Zonen 1 und 2. Typenreihe EZQ.-Ex, DZQ.-Ex mit quadratischer Wandplatte. EZS.-Ex, DZS.-Ex mit Stahlwandring. Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Drehstrommotor Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Elektrischer Anschluss EZQ/EZS 20 E Ex e: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZQ/DZS. Ex e: Anschlussleitung ca. 2 m lang. Notwendige Sicherheitstechnik DZQ/DZS-Ex Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht explosionsgefährdeten Bereich. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen als Sonderausführungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZQ 50/6 B Ex e, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 5.700 m³/h, Drehzahl: 960 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 165 W, INenn : 0,56 A, IA /IN : 3,1, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 18,4 kg, Nennweite: 500 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4, EAN Nr. 4012799831846 Typ DZQ50/6BExe

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axialrohrventilator 0086.0091 Typ DZL 60/6 B Beschreibung: Merkmale Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch und Nachleitwerk. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN 24154, Blatt 2, 7/66. DZL 56/6 B und DZL 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN 24145, Teil 2, 7/90. Hohe Schutzart IP 55. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Einbau in jeder Lage möglich. Motor Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZL 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Rohrventilatoren EZL / DZL sind nicht reversierbar. Drehstrommotor Typenreihe DZL Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Bei polumschaltbaren Axial-Rohrventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemme geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z. B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltülle. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZL 60/6 B, Fördervolumen: 9.850 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, I_{Max}: 1,3 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: nein, Netzleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 30,6 kg, Nennweite: 600 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz η : 44,5 %, Messkategorie: D, Effizienzklasse: total, Effizienzgrad η : 53,1, VSD erforderlich: nein, PBEP: 435 W, IBEP: 0,85 A, FördervolumenBEP : 7.110 m³/h, pfs, BEP : 98 Pa, nBEP : 910 1/min, Schallleistungspegel LWAS : 80 dB(A), spezifisches Verhältnis: η 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :EAN Nr. 4012799860914 Typ DZL60/6B

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 063-4/0,5-A FT Doepke Artikel Nr. 09147921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktarten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst ; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- u. TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).; Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom \geq 0,5 A und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.50 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4063-4/0,5-AFT EAN Nr. 4014712146846

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Info Display 75860071 Info Display K.5 Alu. Info Display für Busankoppler Up, LC Display mit Beleuchtung, mit 1, 2 oder 4 Zeilen, 15 Zeichen pro Zeile und 12 Seiten, zum Anzeigen und Auslösen von Aktionen. Für max. 48 Meldegruppen, mit Piezo Signalgeber, optische akustische Alarmmeldung quittierbar. Das Info Display empfängt Telegramme über den instabus EIB und bietet die Möglichkeit der Darstellung LCD Anzeige von frei programmierbaren Texten und Werten. Es sind bis zu 12 Seiten mit 1, 2 oder 4 Zeilen programmierbar. Jeder Zeile kann eine Funktion Schalten, Dimmen, Wert Anzeige usw. zugewiesen werden. Auf einer zusätzlichen Alarmseite können bis zu 12 Alarmmeldungen verwaltet werden. Einer Alarmmeldung kann eine akustische und oder optische Alarmfunktion zugeordnet werden. Die Programmierung des Gerätes erfolgt mit der ETS2 ab Version 1.2 Complex Device. Die zwei rechten Tasten dienen zum Auf und Abblättern der einzelnen Meldungen. Die beiden linken Tasten sind der jeweils angewählten Displayzeile funktional zugeordnet. Nach entsprechender Projektierung werden bei Betätigung dieser Tasten Telegramme auf den instabus EIB gesendet. Applikationseigenschaften Eigenschaften der LCD Hintergrundbeleuchtung einstellbar, Einschaltdauer der LCD Hintergrund beleuchtung nach der letzten Tastenbetätigung festlegbar, Beleuchtung bei Objektwert einstellbar, Alarm bei Abzug des Anwendermoduls einstellbar, Alarmfunktionen Alarmseite, Datum Uhrzeit darstellbar, Funktion der Tasten parametrierbar, Zeilenanzahl 1,2 oder 4 parametrierbar, Zwangsführung möglich, Fehlbedienschutz, editierbare Zeilenparameter Zeilenfunktion Text Anzeige, Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Datum, Uhrzeit, Uhrzeit+Datum, ASCII Text, Lichtszene. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Info Display für Busankoppler Up, LC Display mit Beleuchtung, mit 1, 2 oder 4 Zeilen, 15 Zeichen pro Zeile und 12 Seiten, zum Anzeigen und Auslösen von Aktionen. Für max. 48 Meldegruppen, mit Piezo Signalgeber, optische akustische Alarmmeldung quittierbar. Das Info Display empfängt Telegramme über den instabus EIB und bietet die Möglichkeit der Darstellung LCD Anzeige von frei programmierbaren Texten und Werten. Es sind bis zu 12 Seiten mit 1, 2 oder 4 Zeilen programmierbar. Jeder Zeile kann eine Funktion Schalten, Dimmen, Wert Anzeige usw. zugewiesen werden. Auf einer zusätzlichen Alarmseite können bis zu 12 Alarmmeldungen verwaltet werden. Einer Alarmmeldung kann eine akustische und oder optische Alarmfunktion zugeordnet werden. Die Programmierung des Gerätes erfolgt mit der ETS2 ab Version 1.2 Complex Device. Die zwei rechten Tasten dienen zum Auf und Abblättern der einzelnen Meldungen. Die beiden linken Tasten sind der jeweils angewählten Displayzeile funktional zugeordnet. Nach entsprechender Projektierung werden bei Betätigung dieser Tasten Telegramme auf den instabus EIB gesendet. Applikationseigenschaften Eigenschaften der LCD Hintergrundbeleuchtung einstellbar, Einschaltdauer der LCD Hintergrund beleuchtung nach der letzten Tastenbetätigung festlegbar, Beleuchtung bei Objektwert einstellbar, Alarm bei Abzug des Anwendermoduls einstellbar, Alarmfunktionen Alarmseite, Datum Uhrzeit darstellbar, Funktion der Tasten parametrierbar, Zeilenanzahl 1,2 oder 4 parametrierbar, Zwangsführung möglich, Fehlbedienschutz, editierbare Zeilenparameter Zeilenfunktion Text Anzeige, Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Datum, Uhrzeit, Uhrzeit+Datum, ASCII Text, Lichtszene. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334384632

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Aufputzventilator 0084.0170 Typ ER-AP 100 Beschreibung: Standardausführung ER 100: Drehzahlsteuerbar. ER 60: Nicht drehzahlsteuerbar. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluft rate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 100, Ausführung: Standardausführung, Fördervolumen: 100 m³/h, Drehzahl: 1.850 1/min, Luft richtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 29 W, I_{Max}: 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,9 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Schalldruckpegel: 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, Standardausführung ER 100: Drehzahlsteuerbar. ER 60: Nicht drehzahlsteuerbar. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluft rate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 100, Ausführung: Standardausführung, Fördervolumen: 100 m³/h, Drehzahl: 1.850 1/min, Luft richtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 29 W, I_{Max}: 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,9 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Schalldruckpegel: 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, Standardausführung ER 100: Drehzahlsteuerbar. ER 60: Nicht drehzahlsteuerbar. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluft rate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 100, Ausführung: Standardausführung, Fördervolumen: 100 m³/h, Drehzahl: 1.850 1/min, Luft richtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 29 W, I_{Max}: 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,9 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Schalldruckpegel: 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, EAN Nr. 4012799841708 Typ ER-AP100

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P01F2A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, glatt, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennndrehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139145

Siemens Rahmen 2fach 5TG1202 DELTA miro Rahmen 2-fach Echtmaterial Glas kristallgrün Abmessungen 161x90mm EAN Nr. 4001869308395

Hager Thermostat FL258Z Hager Installation Thermostat für Heizgerät FL252Z/FL253Z EAN Nr. 3250619272580 Hager Artikel Nr. FL258Z

Wago Verbindungskabel 755-601 4-Leiter-Verbindungskabel 2 m einseitig konfektioniert M12-KUG Wago Serie 755 EAN Nr. 4017332617925

ABB Leistungsschalter 1SDA055735R0001 Typ E1N 12 PR123-LSIG R1250 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570750

ABB Leistungsschalter 1SDA056735R0001 Typ E3L 20 PR123-LSIG R2000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580759

ABB Sicherungsautomat 2CDV251103R0557 Typ S201-K40NAH10 Sicherungsautomat + HS K-Char., 6 kA, 40 A, 1P+NA, 1S EAN Nr. 4016779538190

Bticino Taster NT4044N Taster 2 poliger Schließer, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4044N EAN Nr. 8005543419991

Dold Koppelmodul 0060836 Typ HC3096.52 DC20V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52DC20V EAN Nr.4030641608361

Haupa Kabelverschraubung 250148 Kabelverschraubung IP68 M40 lichtgrau Industrie 0 EAN Nr. 4011923556570

Haupa Presseinsatz 211170 Presseinsatz C Verbinder 25 qmm C Abzweigklemmen, Ovalpressung für C Abzweigklemmen EAN Nr. 4011923073152

ABB Reihenklemme 1SNA146064R2500 Typ DS4/6.ADO.EX Reihenklemme 4mm²,17,5A,6mm,grau EAN Nr. 3472591460643

ABB Sammelschienenblock GHV0360874R0038 Typ SZ-PSB60N Sammelschienenblock 4Ph.,29x2Gabeln,16qmm,1056mm,1P.LS+NA EAN Nr. 4012233550104

Siemens Zeitähler 7KT5601 Zeitähler 72x72mm AC 115V 50Hz ohne Klemmenabdeckung Siemens Hersteller Nr. 7KT5601 EAN Nr. 4001869198477

ABN Türe Schwenkhebel RT08520 ARS-Tür Schwenkhebel, 850x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RT08520 EAN Nr. 4015153067752

ABB Drucktaster 1SFA611100R1004 Typ MP1-10L Druckt-Bedienelem.tast.flach blau n.beleuchtet.CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500261002

ABB Leistungsschalter 1SDA068263R0001 Typ XT3N 250 TMG 200-6 00 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 EAN Nr. 8015644021696

ABB Verriegelung 1SDA062138R0001 Typ SCHLUESSELVER. Schlüssolver. Klc Aus T7 Nr.20008 Zub. f. Leistungsschalter T7 EAN Nr. 8015644646776

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAT7103G 7035 POLY-WS 750X1000X320 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAT7103G EAN Nr. 3606480775475

Wago Brückungskamm 745-183 Brückungskamm 3-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303286

Wago Industrierelais 858-150 Steckbare Industrierelais DC 24 V Hersteller WAGO Serie 858 EAN Nr. 4055143531931

ABB Lastschaltleiste 1SEP102142R0521 Typ XLBM2-3P-Z2S Si.-Lastschaltleiste 3P 400A m. KrallenklemmeZ inkl. 6Klemmen EAN Nr. 7025840021810

ABB FI/LS Kombination 2CDR272568R3167 Typ DS252N-UC-K16/0,3 FI/LS-Kombination 10kA,2P/N-UC,allstromsens.,K 16A,300mA EAN Nr. 4016779907613

Legrand Gegenmutter 386621 PG7 Gegenmutter PG7 Metall Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561462038

SLV LED Strips 552592 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz FLEXLED ROLL HIGHEND 24V, 3m, 2700K EAN Nr. 4024163155809

ABB Neutralleiterklemme 1SNA120491R1100 Typ DR4/6.1.N Neutralleiterklemme 4mm²,30A,6mm,blau EAN Nr. 3472591204919

Schneider Electric Telemecanique Drehmomentanzeige VW3E6016 Drehmomentanzeige 2,5 Nm TX20. Produktbereich: PacDrive 3. EAN Nr. 3606485306537

ABB Leistungsschalter 1SDA072524R0001 Typ E4.2V 32 T LI 3P E4.2V 32 Ekip Touch LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763749

ABN Cu-Schiene XCUW521 Cu-Schiene 1FB 20x5x245mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW521 EAN Nr. 4015153597068

Weidmüller Gehäuse 1194870001 Typ KTB MH 352620 S2E2 KTB MH 352620 S2E2 KTB MH 352620 S2E2 Herstellertyp KTBMH352620S2E2 EAN Nr. 4050118107241

ABB Leistungsschalter 1SDA071302R0001 Typ E6.2V 63 D LSI 3P E6.2V 63 Ekip DIP LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751524

ABN Ergänzungsbaustein PB13002N Ergänzungsbaustein, für Reiheneinbaugeräte Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ PB13002N EAN Nr. 4015153069404

Assa Abloy Verriegelung N1910000XX40007 St.Fig.-Verriegelung M. Integr. Ftr 45 Uni Eckig 270 20 effeff Typ N1910000XX40007 EAN Nr. 4042203558588

Dold Belastungswächter 0061463 Typ SX9097 3AC230V AC8A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX90973AC230VAC8A EAN Nr.4030641614638

Klauke Schneideinsatz S18 Schneideinsatz, 18 mm Schneidbereich, Serie 18 Für mehrdrähtige Al- und Cu-Kabel ohne Armierung. EAN Nr. 4012078028196

Dold Zeitrelais 0011492 Typ AI 954N.82 DC24V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82DC24V015-3S EAN Nr.4030641114923

Haupa Schrauberbit 102110 Schrauberbit 0,6x4,5/50 mm DIN 3126, Form E 6, 3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit EAN Nr. 4011923145941

Schneider Electric Telemecanique Unterlegschild ZBY41101 UNTERLEGSCHILD 30X40 GELB FÜR SCHRIFT SW EAN Nr. 3389119043205

Wago Abschluss Zwischenplatte 281-365 Abschluss- und Zwischenplatte 1 mm dick grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4017332554503

OBO Bettermann Reduktion 2030634 Typ 107 R M32-16 PA Reduktion M32-M16 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195401711

Siemens Adapter 3RT1926-4RD01 Adapter für Schütz Baugr. 50, Basisblock für Anschlussmodul Siemens Hersteller Nr. 3RT19264RD01 EAN Nr. 4011209675896

ABB N Leiter 1SDA066976R0001 Typ TA NEUTRO EXT 63A Externe N-Leiter Ta 63A XT4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 Externer N-Leiter EAN Nr. 8015644008826

ABB Zeitschaltuhr 2CSM204295R0611 Typ DT1-IK/DCF digitale Wochenzeitschaltuhr mit Programmierschlüssel, Impuls, DCF77, 1-Kanal EAN Nr. 8012542042952

ABB Schütz 1SBL156004R2201 Typ AF12Z-30-01S-22 Schütz 48-130V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 5,5kW, 12A AC3/400V EAN Nr. 3471523118621

IFM Electronic Klemmzylinder E20843 Zubehör, Klemmzylinder, Ø 10 mm, M8, Werkstoff Gehäuse Klemmzylinder Zinkdruckguss Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens DIN Montage 8GK9998-0KK20 ALPHA 160-630 DIN Montage von VORMONTIERTEN SYSTEMFELDERN Hersteller Siemens Typ 8GK99980KK20 EAN Nr. 4001869300399

EVN Gartenspot PLCA65151502 Gartenspot - anthrazit - IP65 - 15W - 3000K - 934lm 200-240V Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293014632

Legrand Abdeckung 781559 Abdeckung Zeitschalter Galea perlmutt ABD. ZEITSCH STROMST. GAL PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067815595

Dold Not Aus Modul 0056043 Typ BH5928.91 AC/DC24V 0,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.91AC/DC24V05-5S EAN Nr.4030641560430

Walther-Werke Wandsteckdose AL160504TH Wandsteckdose 63A 5P 110V 4h IP44 Ausschalter 4 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743766

ABB Leistungsschalter 1SDA062664R0001 Typ T7H110080E15443002 T7H800M PR332/P-LSIRC R800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652135

OBO Bettermann Aluminiumrohrbogen 2046018 Typ SB63 W ALU Aluminiumrohrbogen ohne Gewinde ø63mm Aluminium EAN Nr. 4012195925972

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4416-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, D, 16A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44168 EAN Nr. 4001869202648

ABB Leistungsschalter 1SDA059398R0001 Typ E3S 10 PR122-LI R1000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617592

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU30M3XS012A Bundle LXM28AU30M3X + BCH2MR3012CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU30M3XS012A

Dold Stromrelais 0031616 Typ MK9053 DC2-20MA UH AC110V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC2-20MAUHAC110V5S EAN Nr.4030641316167

SLV LED Strips 552142 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz FLEXLED ROLL PRO 24V, 40W, warmweiss, 3m, 60 LED/m EAN Nr. 4024163123259

ABB Positionsschalter 1SBV016392R2601 Typ LS25M92B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Elastischer Stab mit isol. Endstück EAN Nr. 3471522639516

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Not Aus Modul 0065306 Typ BH5928.47/61 AC/DC24V 3-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.47/61AC/DC24V3-30S EAN Nr.4030641653064
- Siemens Taster 3SU1000-1BD40-0AA0 Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, 40mm, tastend Siemens Hersteller Nr. 3SU10001BD400AA0 EAN Nr. 4011209956315
- Dold Drehzahlwächter 0039344 Typ BA9055/100 AC110V 50-500IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC110V50-500IPM EAN Nr.4030641393441
- Dold Zeitrelais 0020752 Typ AI 903.82 AC50/60HZ 42V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82AC50/60HZ42V05-10S EAN Nr.4030641207526
- ABB Leistungsschalter 1SDA057769R0001 Typ E3V-A 20 PR122-LSI R2000 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600327
- Assa Abloy Sicherheitsschloss 809M34A72B65E94 Elektro-Si-Schloss 809®-34 Ls(24Mm) 65mm Dorn 12V GS Eint.Vierk. effeff Typ 809M34A72B65E94 EAN Nr. 4042203285767
- Wago Verbindungsleitung 771-8995/018-301 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 3m lang Kodierung A halogenfrei schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143186759
- ABB Zubehör Leistungsschalter 1SDA073779R0001 Typ S51 AUSGEL. 24V E2.2.E6.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 S51 Ausgel. 24V E2.2.E6.2 EAN Nr. 8015644777128
- Dold Frequenzrelais 0025307 Typ AA9837.11/30 20-60HZ UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.11/3020-60HZUHDC24V EAN Nr.4030641253073
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8632-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 3P+N, D32 Siemens Hersteller Nr. 5SY86328 EAN Nr. 4001869265025
- ABB Leistungsschalter 1SDA061106R0001 Typ E2H-A 08 PR123-LSI G R0800 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636296
- Dold Zeitrelais 0035193 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 110V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ110V15-30S EAN Nr.4030641351939
- Eaton Ersatztür 6081183 Typ EWP13122RD Ersatztür für EWP Ersatztür für EWP, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6081183 EAN Nr. 8711426321410
- Sirena Schallgeber DL112HDC024R/G Typ DL112HDC024R/G grün Schallgeber rot m.LED Warnlicht 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112HDC024RG
- Dold Überspannungsrelais 0049740 Typ IK9172.11 AC110V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11AC110V09-13UN4% EAN Nr.4030641497408
- Siemens Schütz 3RT1034-1AU00 Schütz, AC-3, 15kW/400V, AC 240V 50Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341AU00 EAN Nr. 4011209366909
- Siemens Spannungsauslöser 3VA9988-0BA21 Spannungsauslöser flexibel 48-60V AC 50/60Hz Zubehör für: 3VA1/2 Siemens Hersteller Nr. 3VA99880BA21 EAN Nr. 4042949011552
- Legrand Rahmen 4 fach Galea 771008 Rahmen 4-fach senkrecht Galea ultraweiss Rahmen 4-fach Galea vert. UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710081
- Siemens Schütz 5TT5002-0 INSTA-Schütz mit 2 Öffnern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50020 EAN Nr. 4001869434995
- Siemens Schütz 3RT1016-1AR11 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 440V 60Hz 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AR11 EAN Nr. 4011209424951
- Siemens Schilder 8WH8141-3AB05 Schilder, flach, Querbeschriftung 1-10 Größe ZBF6 Siemens Hersteller Nr. 8WH81413AB05 EAN Nr. 4001869350455
- Hager Glasfaserriegel UZ20GFL Hager Installation Glasfaserriegel, 40x40x2000mm, L-Form zur kurzschlussfesten Stabilität EAN Nr. 3250616371804 Hager Artikel Nr. UZ20GFL
- Hager Wandlerschrank FT83W0 Hager Installation Wandlermess- und Zählerschrank 250A, IP44, SKII, 1250x800x275mm, VEW-Saar EAN Nr. 3250612662470 Hager Artikel Nr. FT83W0
- Brumberg DALI Endeinspeisung 88167070 DALI Endeinspeisung SL links, weiss DALI Endeinspeisung für 1-Phasen-Stromschiene, Schutzleiter links, weiss EAN Nr. 4250047793960
- Dehn Anzeigegerät Typ PHE3 A 60 110 S Nr. 767734 Anzeigegerät PHE III mit M12-Gewindebolzen. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE3A60110S EAN Nr. 4013364115149
- Siemens Taster Geräteeinsatz 5TD21140KK DELTA Taster-Geräteeinsatz, UP mit getrennter Rückmeldung ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397467
- Striebel & John Distanzstück 2CPX062610R9999 Typ ED135P4 Distanzstück, zur Verlängerung des Abdeckungshalters um 25 mm Verpackungseinheit 4 Stück. EAN Nr. 4011617626107
- Dold Halbleiterschütz 0065981 Typ BF9250.92/108 UH=DC7-32V 2xAC25A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BF9250.92/108UH=DC7-32V2xAC25A EAN Nr.4030641659813
- Pepperl + Fuchs Reflektor 119408 Typ REFLEKTOR H116HT Reflektor, steckbar mit Niete 6,5mm, 132 x 56 mm Höchsttemperatur 110°C Hersteller Pepperl+Fuchs Typ REFLEKTORH116HT
- Lovato Electric Schütz BF1801A024 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160619

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller SAI passiv 2535820000 Typ WIL-345-W-XXXX-5.0U-S SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WIL345WXXXX50US EAN Nr. 4050118547481
- ABB Leistungsschalter 1SDA053875R0001 Typ TMAX T1B100 R050 I1500 1P F FC CUAL UL T1B100 R050 I1500 1P F FC CUAL UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T1 EAN Nr. 8015644549206
- Siemens Schütz 3RT2017-1AF01 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, AC 110V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AF01 EAN Nr. 4011209827622
- Weidmüller Steckverbinder 1335310000 Typ HDC HP STUD M6X94 HDC HP STUD M6X94 HDC HP STUD M6X94 Herstellertyp HDCHPSTUDM6X94 EAN Nr. 4050118138467
- Dold Asymmetrirelais 0044408 Typ BA9040.12/010 3AC50/60HZ 440V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0103AC50/60HZ440V5-5S EAN Nr. 4030641444082
- OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2007814 Typ T 100 WB 6S 3x2 Kabelabzweigkasten mit Wielandbuchsen 6s3p 3x2 151x117x67 Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195854203
- Knipex Ersatzmesserkopf 71 79 460 Ersatzmesserkopf für 71 72 460 komplett mit Schrauben Ersatzmesserkopf für 71 72 460, komplett mit Schrauben Typ 7179460 EAN Nr. 4003773066804
- EFB Elektronik Duplex Jumper O7413.40 Duplex Jumper SC - SC 50/125µ,40 Meter, OM3, LSZH Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759156916
- Siemens Starter 3RW4073-6BB45 SIRIUS Sanftstarter, S12, 230A, 160kW/500V, 40 Grad, AC 400-600V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40736BB45 EAN Nr. 4011209611986
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0032T NH-Sicherungseinsatz NHO gG 500V 32A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0032T EAN Nr. 3250614132308
- Siemens Hilfsschalterblock 3TX4401-1A Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Motorschütze DIN EN50012 Kennzahl 11E, 1NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44011A EAN Nr. 4011209054165
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 250952 Typ NJ2-11-SN-G Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NJ211SNG
- Legrand Abdeckstreifen 001961 5 Module, ähnl. RAL 7001 silbergrau, teilbar in halbe und ganze Module Abdeckstreifen 5 Module Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060019617
- Siemens Modul 3SU1401-2BG50-3AA0 LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V blau, Federzuganschluss, für Bodenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SU14012BG503AA0 EAN Nr. 4011209938557
- Siemens Verteiler 8GK1032-4KK31 ALPHA 160 DIN, Wandverteiler, AP-Leerschrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=950 B=800 T=140 Siemens Hersteller Nr. 8GK10324KK31 EAN Nr. 4001869256962
- Schneider Electric Telemecanique Positions Schalter XCKN2102F12S66 POSITIONSSCHALTER OPTIMUM Hersteller Telemecanique Typ XCKN2102F12S66 EAN Nr. 3389119041904
- Walther Werke Durchführungsgehäuse 750629 Durchführungsgehäuse B24 Durchführungsgehäuse B24, aus Polycarbonat, UL 94 V-O, mit 4 Kabeleinführungsmöglichkeiten, IP54 EAN Nr. 4015609222742
- Sirena Signalsäulenmodul 36526 Typ TWSMULTISMD240A klar Signalsäulenmodul 75mm LED 240VAC grau 36526 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMD240A EAN Nr. 8010152365263
- Weidmüller Dateneinsatz 2503800300 Typ HDC XX6A02 MFSXXX-0300 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MFSXXX0300 EAN Nr. 4050118522532
- Siemens Schutzschalter 5SM3747-4 FI-Schutzschalter SIQUENCE Typ B Allstrom-sensitiv 80A 3+N-pol. IFN 500mA 400V 4TE kurzzeitverzögert Siemens Hersteller Nr. 5SM37474 EAN Nr. 4001869320038
- ABN Komplett Schrank S27RMN55XN Komplett-Schrank EFH/3Pkt. Bebra He 1Z 1TSG o.SH ZäStkl. Bestückt+Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27RMN55XN EAN Nr. 4015153639898
- Eltako 2 fach Rahmen 30000814 Typ R2F-sz 2-fach-Rahmen für Flächentaster. Rahmen-Innenmaß 63x63mm, 12mm hoch. Für das 63mm-Flächenprogramm Hersteller Eltako Typ R2Fsz EAN Nr. 4010312904404
- Eaton Kippschutz 101976 Typ NWS-KS/SO/0001 Kippschutz, für Sockel Kippschutz für Sockel Zubehör für 19, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101976 EAN Nr. 4015081018673
- B.E.G. DUO Leuchte 98297 Typ VL-Kabel Steuerleitung M-DUO 7 m BEG VERL.DUO-LEUCHTE-3-ADRIG-1,5QMM-7M 1,5qmm 7m blau Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelSteuerleitungMDUO7m EAN Nr. 4007529982974
- Phoenix Contact Software 2404183 Typ SUP-10-SMA-1YR Wartungslizenz (1 Jahr Verlängerung) für Niagara 4-Supervisor-Lizenz SUP-10 Hersteller Phoenix Contact Typ SUP10SMA1YR EAN Nr. 4055626349336
- Phoenix Contact Ringkabelschuh 3240112 Typ C-RC 50/M10 DIN Ringkabelschuh, unisoliert, 50 mm², M10 Phoenix Contact Hersteller Typ C-RC50/M10DIN EAN Nr. 4046356453295
- Siemens Sicherungseinsatz 3NW6606-4 PV-Sicherungseinsatz Größe 10x85 12A 1500V DC GP für Photovoltaik-Anwendungen Siemens Hersteller Nr. 3NW66064 EAN Nr. 4001869502663
- Eaton Abdeckung 107209 Typ BBC-CS1 Abdeckung, 3p, B=228mm, komplett Abdeckung, 3p, B=228mm, komplett, SASY60i, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 107209 EAN Nr. 4015081069729
- Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261628 Typ IPC02-3GL 100pcs Codeträger Typ/Größe ROM 64 Bit 40 Bit Code, 24 Bit Datensicherung Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC023GL100pcs

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Sirena Blink Dauerleuchte 38944 Typ NCTL1200FLSMD1224DA grün Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38944 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL1200FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389443
- Wago Federleiste 231-2112/026-000 2-Leiter-Federleiste 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563222
- Gewiss Abdeckrahmen GW16303PR Abdeckrahmen ART 3M Leder Rubinrot Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274662
- A.L.S. Außenleuchte, Alu-Druckg., E27 f. AGL 1x100W o. FLE 1x20W al Typ ISO-10007 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Dehn + Söhne Arbeitskopf 766526 Typ AK SQ STK 500 Arbeitskopf f. Spindel-Querstift m. Steckkupplung L 500mm Arbeitskopf Spindel mit Sechskant und Steckkupplung. Typ AKSQSTK500 EAN Nr. 4013364136267
- Pilz Sicherheitssystem 773410 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul 8 digitale Eingänge. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mi2p 8 standard input EAN Nr. 4046548013023
- Siemens Relais 3UG4512-2BR20 Überwachungsrelais, analog, Phasenausfall und-Folge 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60 Hz, 2 Wechsler Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG45122BR20 EAN Nr. 4011209642553
- Wago Anschlussleitung 891-8994/205-103 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung B aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet grau Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821295631
- Siemens Knebelschalter 3SB2000-2HB01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, schwarz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad Siemens Hersteller Nr. 3SB20002HB01 EAN Nr. 4011209150850
- PC Electric Anbaugerätestecker 777152-6TT Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 6h IP67 Turbo Twist, schraublose Anschlusstechnik, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399729249
- Lovato Electric Hauptkontakte BFX99038T Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Hauptkontakte fürSchütze der Serie BF Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975153574
- Wago Anschlussleitung 771-8994/106-105 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung B aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4050821621331
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181113 Typ NCB5-18GK40-N0 Schaltabstand 5 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V R i ca. 1 kOmega Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCB518GK40N0
- Wago Anschlussleitung 891-8995/115-701 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821016861
- Cimco Spanplattenschraube 191500 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 3,0x16mm TORX T10 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 3,0x16mm TORX T10 EAN Nr. 4021103915004
- EFB Elektronik Spleißbox BA70901TS.12OM3 Spleißbox LC 50/125µ n.a.,OM3 12 Pig 6 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174354
- Jung Tastensatz RCD LS 4092 TSA LG Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen auf Raum-Controller-Modul 2fach Art.-Nr. RCD LS 4092 M Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ RCDLS4092TSALG EAN Nr. 4011377103863
- Siemens Software 6AV6371-1DN07-2LA0 SIMATIC WinCC/DataMonitor V7.2, Powerpack von 1 auf 3 Clients, Single-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6AV63711DN072LA0 EAN Nr. 4019169279352
- Siemens Rahmen 6AV6671-8XS00-0AX0 Montagerahmen für KTP 1000 Basic, MP 277 10 Touch, MP 377 12 Touch, Thin Client 10 , IP65 und Blechstärke 2mm Siemens Hersteller Nr. 6AV66718XS000AX0 EAN Nr. 4025515076896
- Spelsberg Kabelverschraubung 22742001 Typ KVR M20-MGM Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM20MGM EAN Nr. 4013902012541
- Weidmüller Ersatzmesser 9001530000 Typ ERSATZMESSER AM 25/35 Zubehör, Ersatzmesser ERSATZMESSER AM 25/35 Zubehör, Ersatzmesser Herstellertyp ERSATZMESSERAM2535 EAN Nr. 4008190154813
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 194772 Typ NBB20-U1-E3 Schaltabstand 20 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Öffner Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB20U1E3
- Eaton Leistungsschalter 123860 Typ IZM32H4-P12W Leistungsschalter, 4p, 1250A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 1250A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123860 EAN Nr. 4015081214655
- PC Electric Wandgerätestecker 5232-10k Wandgerätestecker 32A 3p 10h IP67, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE)
- Phoenix Contact Gehäusedeckel 2201833 Typ EH 35 F-C CS/ABS BK9005 Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH35FCCSABSBK9005 EAN Nr. 4046356912082
- Siemens Dachblech 8MF3434 Dachblech, perforiert, statt des geschlossenen Standard-Dachbleches BxT=1000x600 IP40 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3434 EAN Nr. 4025515205722
- Helios Einbauring 0952 Typ EBR 75/80 Für den Einbau von Tellerventilen in Blechwände, dünne Platten oder Aluflexrohre. Aus verzinktem Stahlblech. EBR 75/80, Einbauring Hersteller Typ EBR75/80 EAN Nr. 4010184009528
- Siemens Einschubspule 3RT1966-5AB31 Einschubspule für Baugr. S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 23-26V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19665AB31 EAN Nr. 4011209506114
- Eaton Dauerlichtmodul 171324 Typ SL4-L120-A Dauerlichtmodul, orange, LED, 120 V Dauerlichtmodul, orange, IP66, LED, 110/120 V AC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171324 EAN Nr. 4015081678631

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Ersatzspule 281179 Typ DILM65-XSP(230V50/60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281179 EAN Nr. 4015082811792

Spelsberg Montageplatte 19507501 Typ TK MPI-75 Montageplatte TK MPI-75, Montageplatte aus Isolierstoff mit Montageplattenhalter zur werkzeuglosen Montage, Set = 5 Stück, 59 x 44 x 2, TK PS/PC 75 EAN Nr. 4013902904402

Haupa Stoßverbinder 294214 Stoßverbinder light 35 Stoßverbinder Serie Light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923489328

Gewiss Halterung GW16804 Halterung Italienischer Standard fuer 4 Einsaetze Halterung fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274792

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826349:4 Typ SD-WMS 10 (NU)R CC:4 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 4 Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RCC:4 EAN Nr. 4046356425780

Schneider Electric Telemecanique Versiegelung XBTZG54 Versiegelung. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Dichtung - Nebenziel: Advanced Panel. EAN Nr. 3595863885347

Wago Stifteleiste 769-605/006-000 Stifteleiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen für werkzeugfreie Befestigung Rastermaß 5 mm / 0.197 in 5-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454917029

Cimco Maulringschlüssel 112454 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 8mm Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 8mm EAN Nr. 4021103124543

Siemens Software 6AV6613-4BF01-3AD0 SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime Powerpack 128 2048 Powertags Runtime-Software, Single-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6AV66134BF013AD0 EAN Nr. 4019169186674

Wago Basisklemmenblock 769-194/769-319 1-Leiter/1-Leiter-Basisklemmenblock mit 2-fach-Querbrückung mit oranger Trennplatte 21,1 mm breit nach EN 60715 8-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918935272

Wago Federleiste 2231-706/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 6-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454812478

Haupa Kabelbinder 262630 Kabelbinder schwarz UV beständig 290x7, 6 mm witterungsbeständig, Material: Nylon, Farbe schwarz, UV beständig, weitere Daten wie 26 25 00 46 Kabelbinder EAN Nr. 4011923099251

Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1GC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 6,3A, N-ausl. 82A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211GC10 EAN Nr. 4011209903135

Phoenix Contact Schutzdeckel 1405293 Typ VS-PPC-C1-PC-ROBK-L Dichtstopfen mit Verriegelung für Push-Pull Anbaurahmen Daten (VS-PPC-F1.), Schutzart IP65/67 Phoenix Contact Hersteller Typ VS-PPC-C1-PC-ROBK-L EAN Nr. 4046356420402

Wago Federleiste 2091-1354/000-1000 Federleiste picoMAX® eCOM mit abgewinkelten Lötstiften mit Griffplatte 4-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821364849

Phoenix Contact Kabelgehäuse 3212879 Typ PH 1,5/S/15 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 52,5 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 15, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH1,5/S/15 EAN Nr. 4046356573641

Wago Federleiste 722-834/047-000 Federleiste mit Distanzflanschen 100 % fehlsteckgeschützt mit abgewinkelten Einlötfstiften kodierbar mit Rastnase lichtgrau Hersteller WAGO Serie 722 EAN Nr. 4050821617648

Eaton Standsockel 122102 Typ XAP011206-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=100x1200x600mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122102

Eaton Yagi Antenna 173203 Typ ANTYU9-400-* Yagi Antenna 1,6m (63z) long, 12dBi gain, N-type(female) lead Yagi Antenna 1,6m (63z) long, 12dBi gain, N-type(female) lead, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173203

Peha Zentralplatte D 11.610.03 TAE Nr. 00322131 Zentralplatte für TAE-, UAE/TAE-Anschlussdosen und Lautsprecher-Anschlussdosen für bis zu 3 Anschlüsse Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.610.03TAE EAN Nr. 4010105322132

Wago Federleiste 2721-207/026-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern 7-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar mit 2 Rastnasen lichtgrau Wago Serie 2721 EAN Nr. 4045454745288

Bachmann Rahmen 917.152 Rahmen 1xTaster 16A Auf / Ab Custom Modul schwarz mit Taster 16A Auf / Ab mit 1m Leitung und verdichtete Enden mit Beschriftung inkl. 2 Torx - Schrauben im Polybeutel Bachmann Typ 917152 EAN Nr. 4016514039630

Lovato Electric Anschlussadapter P1X9201 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Anbaublöcke und Zubehör für Leitungsschutzschalter Zubehör für Typ P1MB Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975206386

Wago Einzelklemme 250-120 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 20-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918648059

Siemens Schütz 3RT2026-1AK64-3MA0 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 2S+2Ö, AC 110V 50Hz/120V 60Hz 3-polig, Baugr. S0 Schraubanschluss, Hilfsschalter unlösbar für SUVA-Applikationen Siemens Hersteller Nr. 3RT20261AK643MA0 EAN Nr. 4011209901414

Walther Werke Wandsteckdose AD119504 Wandsteckdose 16A 5P 4h mit 4-pol.Ausschalter KG ohne Verrieg. wasserd. Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609265596

Siemens Lizenz 6AV6362-1BA00-0BB0 SIMATIC WinCC/Web Navigator, Diagnostic Clientlizenz, Option für WinCC ab V7.4. Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Hersteller Siemens Typ 6AV63621BA000BB0 EAN Nr. 4047622375198

Jung Glasrahmen 3fach LSP 983 GL SW Glasrahmen, 3fach, für die LS-Serien und das FD-design, Abmessungen B x H 115 x 257 mm, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSP983GLSW EAN Nr. 4011377069589

Wago Einzelklemme 250-512/000-012 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol in Reihe 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Prüföffnung für Prüfstecker bis Ø 2 mm orange Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918304009

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Relais 3RP2535-1AW30 Zeitrelais, rückfallverzögert mit Steuersignal 1 Wechsler, 15 Zeitbereiche, 0,05 S.100h, DC 12.240V, Weitspannung bei AC 50/60Hz mit LED, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RP25351AW30 EAN Nr. 4011209943711
- Wago Aufstock Stifteleisten 232-342 Aufstock-Stifteleisten mit abgewinkelten Lötstiften 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685511
- EFB Elektronik Kabel K5263.5V2 USB2.0 Repeater Kabel 5m aktiv,USB-A Buchse auf USB-A Stecker Aktives USB2.0 Verlängerungskabel um Längen zu überbrücken, die mit Standard USB Kabel nicht möglich sind. Bis zu 5 x Kaskadierfähig EAN Nr. 4049759054144
- Phoenix Contact ST-COMBI Kupplung 1980378 Typ ST 2,5-PCB/ 2-G-5,2 ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung horizontal zur Platine, Raster: 5,2 mm, Polzahl: 2 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-PCB/2-G-5,2 EAN Nr. 4017918972042
- Weidmüller Einsatz 1079770000 Typ HDC HP 250 F 95 HDC - Einsatz, Buchse, 3000 V, 250 A, Crimpanschluss, Baugröße 250 HDC HP 250 F 95 HDC - Einsatz, Buchse, 3000 V, 250 A, Crimpanschluss, Baugröße 250 Herstellertyp HDCHP250F95 EAN Nr. 4032248841882
- Lovato Electric Überspannungsableiter SA1B2PA320R Überspannungsableiter Überspannungsableiter Typ 1, 2 in Monoblock-Ausführung Impulsstrom Iimp 10 350?s 25kA pro Pol Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975217610
- Walther Werke Winkelstecker 216304 MONDO Winkelstecker 16A 3P 4h mit dem Gehäusehinterteil,lichtgrau Winkelstecker der Serie MONDO 16A 3P 110V 4h IP44 aus PA-6 Material, mit Schraubanschluss, Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035) EAN Nr. 4015609012763
- Gewiss Kabelverschraubung GW76908 Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing langes Gewinde PG36 IP68 ATEX Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Umgebungen ohne Befestigungsmutter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564288300
- Schneider Electric Sarel Kabelbinder ENN46976 Thorsman Cintura, Kabelbinder, schwarz, 8x430mm. Produktbereich: TeSys GB2 - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinder - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3295150469761
- Weidmüller Steckverbinder 1170220000 Typ SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KSC150141 EAN Nr. 4032248962204
- Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS330G501 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975058251
- Siemens Signalleitung 6FX3002-2CT20-1CA0 Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2CT20-1CA0 für inkr. Geber in S-1FL6 Li 3x 2x 0.20+2x2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.5mm Länge m =20m Hersteller Siemens Typ 6FX30022CT201CA0 EAN Nr. 4042948674017
- Siemens Taster 3SB3255-0AA41-0CC0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 230V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32550AA410CC0 EAN Nr. 4011209612518
- Weidmüller Systemkabel 1309850008 Typ IE-C5DB4FE0008MSSXXX-E Systemkabel, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC IE-C5DB4FE0008MSSXXX-E Systemkabel, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC Herstellertyp IEC5DB4FE0008MSSXXX-E EAN Nr. 4050118409543
- Rutenbeck Sicherheitsschloss 26010102 Typ VK 85 Sch Zubehör für Verteilerkästen. Sicherheits-Drehriegelschloss, zum Einbau in die Verteilerkästen VKP 85. Sonderschließungen auf Anfrage. 80 x 22 x 130 mm, 69 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921657324
- Schneider Electric Sarel Schraubklemmenblock WDE0000010 Mureva BOX, Schraubklemmenblock- einsteckbar, 6p, 6x2,5mm2. Produktbereich: Mureva - Sichtblendenbezeichnung: Mureva-Gehäuse - Farbton: weiß - Menge pro Satz: 100 Stück.
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1143-1BC21 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH1, 250A 60mm-Sammelschienen-system, Abdeckebene 32/70mm Rahmenklemme Sicherungsüberwachung elektromechanisch Siemens Hersteller Nr. 3NP11431BC21 EAN Nr. 4011209761483
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384580150 Typ SAIL-M12BW-5-1.5CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 1.5 m, Buchse, gewinkelt SAIL-M12BW-5-1.5CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 1.5 m, Buchse, gewinkelt Herstellertyp SAILM12BW515CGR EAN Nr. 4050118189971
- Phoenix Contact Universalklemme 3002513 Typ UK 3-RETURN Universalklemme mit Schraub-Anschluss, Querschnitt: 0,2 - 2,5 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UK3-RETURN EAN Nr. 4017918090289
- Nobile Lichtsensor 9108011009 Smartmatic Lichtsensor Ambient 2,4GHz Der Smartmatic Lichtsensor Ambient 2,4GHz überwacht und übermittelt die gemessene Lichtintensität (lux) an das Gateway. Abmessungen (LxBxH) 74x45,8x22 mm Gewicht 73 g EAN Nr. 4044538054186
- Siemens Leistungsschalter 3RV2111-0EA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 0,28,0,4A, N-ausl. 5,2A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21110EA10 EAN Nr. 4011209713260
- Bega Blende 70755 BEGA Blende 70755, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit. EAN Nr. 4044017116701
- Eaton Stern Dreieck Schützkombination 278336 Typ SDAINLM22(230V50HZ,240V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 11 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278336 EAN Nr. 4015082783365
- Siemens Auswerteeinheit 3RB2283-4AC1 Auswerteeinheit für Motorvollschutz (monostabil) Baugr. S00.S12, Class 5.30 Einzelaufstellung Hauptstromkreis:-Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RB22834AC1 EAN Nr. 4011209642003
- Phoenix Contact Dichtung 1410945 Typ HC-B 16-FL-MDI Flanschdichtung, für HEAVYCON-Anbauehäuse mit der Bauform B16, selbstklebend, Moosgummi aus Zellkautschuk, Farbe schwarz Hersteller Phoenix Contact Typ HCB16FLMDI EAN Nr. 4046356893459
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1799960000 Typ SAI-8-MF 4P PUR 5M M12 Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, 5 m, Ja SAI-8-MF 4P PUR 5M M12 Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, 5 m, Ja Herstellertyp SAI8MF4PPUR5MM12 EAN Nr. 4032248255764
- Eaton Filter 125118 Typ RFI-0180-6-0 690Vac Ext 3-Phase RFI-Filter IP00, Rated current @ 50 degree C 180 Amp 690Vac Ext 3-Phase RFI-Filter IP00, Rated current @ 50 degree C 180 Amp, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125118 EAN Nr. 4015081227242
- Lovato Electric Hilfskontakt 11BGX1111 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte für zusammengebaute Wendeschütze und Umschalterschütze, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975095362
- Phoenix Contact Einbaubuchse 1456080 Typ SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/0,5 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 3-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M10-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 3 x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/0,5 EAN Nr. 4046356605908

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Rahmen 118365 Typ 158-76800/ABDECKPL--2FACH-71-SCHWARZ Rahmen, 2-fach, Schwarz, Alu Abdeckrahmen der Serie Pure. Alle Rahmen werden auf die gleichen Universaleinsätze montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118365 EAN Nr. 5413736214491
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4SA15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 9,5.14A, N-ausl. 208A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20314SA15 EAN Nr. 4047621001838
- Eaton FI Schalter 170310 Typ FRCMM-40/4/003-R FI-Schalter, 40A, 4p, 30mA, Typ R Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 40A, 4p, 30mA, Typ R, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170310 EAN Nr. 4015081668076
- Gewiss Befestigungsmutter GW76951 Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing M16 ATEX Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Kabelverschraubungen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564219007
- Phoenix Contact Zackband 0808749:0091 Typ ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 91. 100, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF6,LGS:FORTL.ZAHLEN91-100 EAN Nr. 4017918596576
- Siemens Schütz 3RT1275-6NP36 Vakuumschütz, 200kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 200-277V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3RT12756NP36 EAN Nr. 4011209509429
- Phoenix Contact Elektronischer Geräteschutzschalter 2905811 Typ CB E1 24DC/8A SI-C P Schalten des Steuereingangs per Fernbedienung möglich. Aktive Strombegrenzung, auch beim Schalten kapazitiver Lasten. Hersteller Phoenix Contact Typ CBE124DC8ASICP EAN Nr. 4046356998147
- Knipex Fliesenlochzange 91 00 200 Fliesenlochzange (Papageienschnabelzange) schwarz atramentiert poliert 200 mm Löcher in Fliesen können durch Ausbrechen erweitert und Kanten geformt werden. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 9100200 EAN Nr. 4003773013754
- Phoenix Contact Stecker 3060717 Typ UP 6/ 1 BU Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ UP6/1BU EAN Nr. 4046356607919
- Finder Relais 55.13.9.048.0001 Miniatur-Printrelais 3 Wechslern für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 48 V DC, 1 W, 2400 Ohm, Relaischutzart: RT III - waschdicht Hersteller Finder EAN Nr. 8012823022338 Artikelnummer 551390480001
- Weidmüller Blindstopfen 1828200000 Typ CABTITE KT BTK b Blindstopfen/Adaptertülle, Kunststoff, schwarz, -20 °C - 80 °C CABTITE KT BTK b Blindstopfen/Adaptertülle, Kunststoff, schwarz, -20 °C - 80 °C Herstellertyp CABTITEKTBTKb EAN Nr. 403224833714
- Busch Jaeger Zentralscheibe 8254-82 Nr. 2CKA008200A0133 Zentralscheibe, elfenbeinweiß, carat, Abdeckungen für Multimedia Kommunikationsadapter, Zentralscheibe Für Busch-iDock 8218 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 825482 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8200-0-0133 EAN Nr. 4011395133446
- Phoenix Contact Verdrahtungskanal 3240325 Typ CD 100X100 BU Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetzwerkzeugs auf einfache Weise fixieren. Hersteller Phoenix Contact Typ CD100X100BU EAN Nr. 4046356508056
- Walther Werke Tüllengehäuse P712610MV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,LVN,M20,Versch.,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM20, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609605750
- PC Electric Anbausteckdose 362f5v Anbausteckdose gerade 16A 2p 24V IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 45x45, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399048746
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1817686 Typ MC 1,5/ 9-GF-3,5-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/9-GF-3,5-LR EAN Nr. 4046356754422
- Phoenix Contact Zackband 1052808:0042 Typ ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN 42-60 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 42. 60, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:GERADEZAHLEN42-60 EAN Nr. 4017918568740
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1554788 Typ SAC-12P-MS/ 3,0-PVC SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-12P-MS/3,0-PVCSO EAN Nr. 4046356176200
- Hager Zentralabdeckung WYE602 Hager Schalter Zentralabdeckung kallysto, mit Tragring, Durchmesser 22,5 mm, gelb. Zentralabdeckung mit Durchmesser 22,5 mm, Metalltragring mit Krallenbefestigung mit Abdeckungen für kallysto Designlinien. EAN Nr. 3250617024778 Hager Artikel Nr. WYE602
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619753 Typ CA-17P1N8A80DN Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 3 mm. 14,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-17P1N8A80DN EAN Nr. 4046356821643
- Pepperl + Fuchs Montageset 043679 Typ BT34-F25-2 bestehend aus Montagekonsole K2 Betätiger BT34 passend für Schwenkantriebe Wellenhöhe 20 mm und 30 mm Wellendurchmesser 34 mm Lochbild 80 * 30 mm Montage auf Konsole K2 Schaltpunkte nicht einstellbar Hersteller Pepperl+Fuchs Typ BT34F252
- Phoenix Contact Steckerteil 1766893 Typ GMSTB 2,5/ 3-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTB2,5/3-ST EAN Nr. 4017918032913
- Assa Abloy Haftmagnet 830-8BW3----F90 Magnet 830 800N Boden/Wand 24 V GS 350Mm Magnet Modell 830-8BW3, Haftmagnet mit Distanzhalter. Für Boden- und Wandmontage umbaubar., Boden-/Wandmontage Haftkraft 800 N Bodenabstand 350 mm Wandabstand 430 mm effekt Typ 8308BW3F90 EAN Nr. 4042203424739
- Finder Relais 66.22.9.024.0001 Leiterplattenrelais mit Doppelpinerausführung, 2 Wechsler 30 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 24 V DC 1,7 W, 340 Ohm, waschdichte Ausführung RT III Hersteller Finder EAN Nr. 8012823310572 Artikelnummer 662290240001
- Lovato Electric Positionsschalter KME2502 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116296
- Siemens Server 6AV6371-1DN07-2BX0 SIMATIC WinCC/DataMonitor V7.2 Server und Client Komponenten inkl. 10 Client Lizenzen, Option für WinCC V7.2 und WinCC V7.2 Asia, Runtime-Software, Single-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6AV63711DN072BX0 EAN Nr. 4019169279321
- Eaton Einsatz 118451 Typ 170-79700/EINSATZ-2X-CONNECTOR Einsatz für Lautsprecherbuchse, 2-fach Einsatz für 2-fach Lautsprecherbuchse, Anschlussbereich bis zu 4mm², mit Schraubklemmen und Krallenbefestigung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118451 EAN Nr. 5413736204348
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1618194 Typ SF-5ES1N8A80A1S Kabelsteckverbinder, gerade kurz, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 7,5 mm.9 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SF-5ES1N8A80A1S EAN Nr. 4046356584425
- OBO Falzklemme 5317481 TYP 271 8-10 VA Falzklemme Blechstärke bis 5 mm für Leitungsführung quer und längs zum Blech mit 4 Sechskantschrauben M6 x 12 entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) Hersteller OBO Bettermann Typ 271810VA EAN Nr. 4012196207053

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Verteilerfeld 114574 Typ XVTL-MP/BX/IC-10/5/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1000x500mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteile Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114574 EAN Nr. 4015081139743

Fischer Injektionshilfe 505078 Typ Injektionshilfe (Ø 9) für Bohr-Ø 55 mm Injektionshilfe (Ø9) für Bohr-Ø55 Die fischer Injektionshilfe vereinfacht das Einbringen von Injektionsmörtel in das Bohrloch. Herstellertyp Injektionshilfe(Ø9)fürBohr-Ø55mm EAN Nr. 4048962065534

Phoenix Contact Powerleitung 1411637 Typ SAC-3P-MSS/ 2,0-PVC PE SCO Powerleitung, 3-polig, PVC, schwarz, Stecker gerade M12 SPEEDCON, S-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Wechselstrom bis 16 A / 230 V Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MSS/2,0-PVCPESCO EAN Nr. 4046356937375

Phoenix Contact Combi Kupplung 3042191 Typ SC 2,5/ 1-L BU COMBI-Kupplung, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,8 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ SC2,5/1-LBU EAN Nr. 4017918922573

OBO Edelstahl Rohr 2046750 TYP S16W V4A Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Hersteller OBO Bettermann Typ S16WV4A Preis per VPE von 15 Meter EAN Nr. 4012195930280

Haupa Sortimentskasten 221131 Sortimentskasten mit Metallverschlüssen bestückt mit Boxenaus schwarzem Kunststoff, inklusive Kleinteileboxen Inhalt 4 x Box S 49 x 49 x 72 mm 6 x Box M 49 x 98 x 72 mm 2 x Box L 98 x 98 x 72 mm 4 x Box XL 98 x 148 x 72 mm Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923587246

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1327160000 Typ BLA AH 8 GR.1 OR Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, orange, Polzahl 8 BLA AH 8 GR.1 OR Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, orange, Polzahl 8 Herstellertyp BLAAH8GR1OR EAN Nr. 4008190043926

Phoenix Contact Steckerteil 1873702 Typ FKCVW 2,5/ 7-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCVW2,5/7-ST-5,08 EAN Nr. 4017918143091

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415930 Typ SAC-3P- 5,0-PVC/BI-1L-Z Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-5,0-PVC/BI-1L-Z EAN Nr. 4055626054957

Phoenix Contact Zackbandmatte 0825037 Typ ZBFM 5 CUS Zackbandmatte flach, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 4,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZBFM5CUS EAN Nr. 4046356357685

Wago Federleiste 232 842/039 000 Federleiste mit abgewinkelten Einlötfstiften 12 polig mit Verriegelungsklinken Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötfstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143582186

Gewiss Abdeckrahmen GW35904AY Abdeckrahmen Dahlia 4 fach Farbe Cremeweiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857346

Phoenix Contact D-SUB-Stecker 2904467 Typ SUBCON-PLUS-M/AX 9 D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, axiale Ausführung mit zwei Kabelzuführungen, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 auf Schraubanschlussklemme Phoenix Contact Hersteller Typ SUBCON-PLUS-M/AX9 EAN Nr. 4046356825573

Siemens Leistungsschalter 3VA1163-6MH36-0AEO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, am, IN=63A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz II=5.15x IN Klemmenanschluss 4 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA11636MH360AEO EAN Nr. 4042949059295

ABL Sursum Sammelschiene SN31654 Die 3-phasige Sammelschiene mit Steg-Ausführung ist für Leitungsschutzschalter der Produktreihe 1 + N 1TE, L1/N, L2/N, L3/N mit einem Querschnitt von 16qmm. Schienenstrom 80 A, Teilungseinheiten 54/2 und passend zur Endkappe SB.A3. ABL Sursum Typ SN31654 EAN Nr. 4011721160863

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1433 Frontelement Leuchtwahlschalter, 2 Stellungen Ø 22, grün. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90°. EAN Nr. 3389110906165

Eaton Lasttrennschalter EBH0003TV1 Typ SIZE 00 HOR FSD, MOUNT PLATE V CLAMPS Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBH0003TV1 EAN Nr. 4015081773008

Merten Rahmen 3fach 478325 M-SMART-Rahmen, 3fach, aktivweiß glänzend Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 478325 EAN Nr. 4042811043766

EFB Elektronik Spleißbox BA71901.48OM3 Spleißbox LC 50/125µ a.OM3,48 Pigtails abgesetzt/24 Kuppl Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759139971

Phoenix Contact Grundgehäuse 1899731 Typ EMSTB 2,5/14-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTB2,5/14-GF-5,08 EAN Nr. 4017918170493

Siemens Knebelschalter 3SU1130-2BF60-3MAO Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, schwarz, weiß, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad, 10: 30H/13: 30H, mit Halter, 1S, 1Ö, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11302BF603MAO EAN Nr. 4011209971554

Pepperl + Fuchs Gabellichtschranke 801674 Typ GL5-T/43a/115 Gabelweite 5 mm Hindernisgröße 0,8 x 1,8 mm Lichtart IRED Signalausgang 2 pnp antivalent, überspannungsfest Schaltungsart hell-/dunkelschaltend Anschluss 2 m Kabel, 4 x 0,09 mm², PVC Betriebsspannung 5 24 V DC, class 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GL5T43a115

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3244339 Typ MSDB 2,5-RZ Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: grau, Montageart: auf Montageplatte Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5-RZ EAN Nr. 4046356145565

Pepperl + Fuchs Lesekopf 236998 Typ PCV100-F200-SSI-V19 Schnittstellentyp SSI-Schnittstelle Schnittstellentyp USB seriell comport Übertragungsrate 38,4 460,8 kBit/s Betriebsspannung 15 30 V DC, PELV Leistungsaufnahme 3 W Betriebstemperatur 0 60 °C 32 140 °F, -20 60 °C -4.. Hersteller Pepperl+Fuchs Typ PCV100F200SSIV19

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S157, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 110V AC, 4h gelb, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 100x100mm EAN Nr. 4011721110837

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Steckerteil 1967469 Typ PC 16/ 3-STF-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ PC16/3-STF-10,16 EAN Nr. 4017918939328

Schneider Electric Sarel Erdungsband NSYEB1510D6 Erdungsband 10mm², Länge 150mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.. Produktbereich: Ergänzendes Zubehör - Zubehör-/Teiletyp: Erdungsband - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: alle Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480181320

Phoenix Contact Steckerteil 1940114 Typ FK-MCP 1,5/ 4-STF-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MCP1,5/4-STF-3,5 EAN Nr. 4017918877378

Eaton Leuchtmelder 183287 Typ M30C-FL-W Leuchtmelder, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, Farbe Linse: weiß, Schutzart: IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFLW EAN Nr. 4015081782284

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3FF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11123FF420AA0 EAN Nr. 4042948815342

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-563 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 810, 820. 900 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274142

Phoenix Contact LWL Patchkabel 1409799 Typ FOC-SC-A-SC:A-GZ02/1 Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM3, Stecker: SC-Duplex / SC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-SC:A-SC:A-GZ02/1 EAN Nr. 4046356882354

Walther Werke Wandsteckdose 136509 MONDO Aufputzwandsteckdose 32A 5P 9h,lichtgrau Wandsteckdose der Serie MONDO 32A 5P 230V 9h IP44 aus PA-6 Material, Aufputz in lichtgrau (RAL 7035), Außenmaß 115x72. Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. EAN Nr. 4015609011087

Weidmüller Systemkabel 1525520050 Typ IE-C5ES8UG0050A45A2E-X Systemkabel, RJ45 IP 67 RockStar V05 Metall, RJ45 IP 67 PushPull V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m IE-C5ES8UG0050A45A2E-X Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR Herstellertyp IEC5ES8UG0050A45A2EX EAN Nr. 4050118332209

Finder Relais 40.51.9.024.4000 Printrelais 1 Wechsler (AgSnO₂) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 24 V DC, 0.65 W, 900 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823096384 Artikelnummer 405190244000

Pilz Lichtschränke 632064 Sicherheitslichtschränke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 750mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN opII4H-s-30-075 EAN Nr. 4046548076516

Bachmann Steckdoseneinheit 906.0703 STEP ALU Steckdoseneinheit, Aluminium-Profil, 2xSchweiz CH T13 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 35° gedreht, inkl. Thermosicherung, 1xAbdeckung für Custom Modul 90° gedreht, Stromein- und -ausgang GST18, verpackt im Polybeutel Hersteller Bachmann Nr. 9060703 EAN Nr. 4057298030963

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804468:0021 Typ SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 21-30 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN21-30 EAN Nr. 4017918560621

Gewiss Wandsteckdose GW62485 IEC Wandsteckdose 90° 110V 32A 4h 3P IP44 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabeltuelle 20 mm, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindraehrig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdraehrig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564004740

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BJ57 Frontelem. schwarz, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: nicht abschließbar - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110827743

Schneider Electric Telemecanique Grundrahmen 47203 Grundrahmen, Masterpact NT06H2, 630A, 3p, herausziehbar. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT06 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT06 - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: H2 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472032

IFM Electronic Reflexlichttaster OU5018 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.55 V DC, Stromaufnahme 35 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Kabelmarker 0825348 Typ UC-WMTBA (60X11) OG Kabelmarker, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 11 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(60X11)OG EAN Nr. 4046356350044

Schneider Electric Telemecanique Motorantrieb LV432643 Motorantrieb, MT400/630, 24...30 V DC. Produktbereich: EasyPact CVS400.630, NSX400.630, NSX400.630 DC, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Produktkompatibilität: PowerPact-L-Rahmen - Betriebsbemessungstrom Ie: 400 A, 630 A. EAN Nr. 3606480020193

Schneider Electric Telemecanique CEE Wandsteckdose PKY16W434 CEE Wandsteckdose Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 380-415 V AC. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC. EAN Nr. 3303432416423

Wago Multibeschriftungssystem 793-4655 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 110, 120. 150 (je 20x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 2 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918918060

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Wandschrank FP82TW Hager Installation Wandschrank, IP54, SKI, 1250x550x205mm, leer, univers. Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666966 Hager Artikel Nr. FP82TW

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1713969 Typ MKDS 5/ 6-6,35 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 6,35 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS5/6-6,35 EAN Nr. 4017918955977

Phoenix Contact Durchführungsklemme 3073681 Typ RW 8-POT Durchführungsklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Belastungsstrom: 125 A, Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², AWG 14 - 2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 20,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RW8-POT EAN Nr. 4046356368490

Schneider Electric Telemecanique Tischverteiler INS42626 OptiLine 50, Tischverteiler, Desk Box, 2xRJ45 blind. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Energieverteiler - Art des Tischverteilers Schaltpult - Erläuterungen zum Gerät vorverdrahtet - Menge pro Satz 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS42626 EAN Nr. 3606480489860

"Nobile Downlight 1850481000 Typ N 5048 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5048 weiß Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 57 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. EAN Nr. 4044538004587

Hager Leerschrank ZB011ES Hager Installation Leerschrank IP44, SKII, 500x300x160mm, 36PLE, univers. Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617620505 Hager Artikel Nr. ZB011ES

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL32-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL320BA0 EAN Nr. 4042949020639

Hager Ferndimmer 1000W EV100 Hager Installation Ferndimmer 1000W universal. Ferndimmer mit automatischer Erkennung des Lasttyps. Zur Ansteuerung von Glühlampen, 230V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen oder gewickelten Transformatoren. Fernbedienung des Dimmers durch Taster (a EAN Nr. 3250612421008 Hager Artikel Nr. EV100

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045627R9999 Typ 2/10R6 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung)- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456278

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose 82927 Anbausteckdose, 32A, 2p, 20-25 V DC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Kleinspannung - Beschreibung der Pole: 2P - Netzwerktyp: DC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303430829270

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360HA0 EAN Nr. 4042949047674

Eaton Leuchtdrucktaste 167430 Typ M22S-DL-A Leuchtdrucktaste, flach, bernstein Einfarbige flache RMQ-Titan Drucktaster Frontelement, für den weltweiten Einsatz zugelassen. Die neue Farbe Bernstein ergänzt das bereits existierende Portfolio., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167430 EAN Nr. 4015081639304

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF32-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF320CA0 EAN Nr. 4042949043140

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1DA33-0AB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17051DA330AB1 EAN Nr. 4011209750623

Hager Leistungsschalter HNB160H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße x250 3polig 40kA 160A TM. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stel EAN Nr. 3250613347758 Hager Artikel Nr. HNB160H

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320HA0 EAN Nr. 4042949047384

Siemens Switch 6GK5310-0BA10-2AA3 SCALANCE X310FE, managed plus IE Switch, 10x10/100Mbit/s RJ45-Ports, LED-Diagnose, Fehlermeldekontakt mit Select/Set-Taster, PROFINET-IO Device, Netzwerk-Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,...) C-Plug im Lieferumfang Siemens Hersteller Nr. 6GK53100BA102AA3 EAN Nr. 4047622157473

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8KP41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158KP412AA0 EAN Nr. 4042948848821

Siemens Leistungsschalter 3VL1796-2EA43-8VB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=16A, Bemessungsstrom IR=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17962EA438VB1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Key Panel 2400623 Typ BT07AM/722070 S00001 Key-Panel mit 9,7 cm / 3,8 -FSTN-Display (ohne), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 Graustufen, ARM9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: PROFIBUS DP) Hersteller Phoenix Contact Typ BT07AM722070S00001 EAN Nr. 4055626098364

Schneider Electric Telemecanique Kleinverteiler 13431 Kaedra Kleinverteiler, 1x12 TE, IP65. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäusertyp: Gehäuse für modulares Gerät - im Gehäuse enthaltene Zubehör: 1 Beschriftungssatz, 1 Kabelbinder, 1 Klemmenblockhalterung, 2 Klemmenleisten 8 Aussparungen. EAN Nr. 3303430134312

Schneider Electric Telemecanique Seilzug Notschalter XY2CE2A296 Seilzug-Notschalter, mit Leuchtmelder, 50m Kabel, 2Ö+2S. Produktbereich: Preventa XY2 - Produkt oder Komponententyp: einrastender Not-Halt-Seilzugschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XY2CE - Überspannungskategorie: Klasse I gemäß EN/IEC 61140, Klasse I gemäß NF C 20-030. EAN Nr. 3389110319286

Hager Zähleranschluss säule ZAS205ET4 Hager Installation Zähleranschluss säule ÜWAG/Stw Marburg, 1ZP + 1LP, HAK, ZP/TSG/V narüsb, TN-C. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss EAN Nr. 3250611071617 Hager Artikel Nr. ZAS205ET4

Klauke Quetschkabelschuh 165712 Quetschkabelschuh DIN 46234, 70 mm², M12, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078479011

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-100033 Typ OBR12M-R101-2EP-IO-L Betriebsreichweite 0 12 m Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBR12MR1012EPIOL

Cimco Kabelbinder 181490 Kabelbinder, wiederöffnenbar, BxL 7,5x200mm Bündel-Durchmesser bis 50mm, 36kp, naturfarbig Wiederöffnenbare Kabelbinder aus Polyamid 6.6. Öffnen beliebig oft wieder einsetzbar, einfaches Lösen der Raste durch Fingerdruck, BxL 7,5x200mm Bündel-? bis 50mm, Mindestzugfestigkeit 36kp, naturfarbig EAN Nr. 4021103814901

Phoenix Contact Direktsteckverbinder 1848749 Typ SDDC 1,5/12-PV-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik Hersteller Phoenix Contact Typ SDDC1512PV35 EAN Nr. 4055626307510

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0063 Typ LGS8-1600-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 1600mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperat Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS81600IO110115b146

Mennekes Leergehäuse 4370 Cepex-Leergehäuse, IP44 RJ 45 Kategorie 6 AMP CO Plus Installations-Kit mit Beschriftungsfeld, abschließbar Schutzgrad IP 44 lichtgrau RAL 7035 Verpackungseinheit 5 Stück, Gewicht 284 g/Stck. Gleichschließendes Schloss Bestell-Nr.+Index G Die Dateneinsätze/Module AMP CO Plus sind nicht im MENNEKES Lieferprogramm enthalten EAN Nr. 4015394217022

Phoenix Contact Optokoppler 5603261 Typ PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, Eingang: 24V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL: zugelassen für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2 Hersteller Phoenix Contact Typ PLCOSC24DC48DC100C1D2 EAN Nr. 4046356687379

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB1BD Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 24 V DC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403399

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-8RB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ468RB1

OBO Bügelschelle 1178598 TYP 2056U 58 VA Passend zu allen C-Profilsschienen mit 18 - und 22 mm Schlitzweite. Auch passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke. Schelle und Schraube aus Edelstahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035. Hersteller OBO Bettermann Typ 2056U58VA EAN Nr. 4012196193141

Schneider Electric Sarel Seitenwände NSY2SP124 2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1200x400mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Seitenteil - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseseiten - Geräteaufbau: 2 Seitenteil, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485119786

Jung Tastensatz 1fach LC 501 TSA 4320T Tastensatz, 1fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 1fach Art.-Nr. A 5071 TSM, Tastsensor-Modul Universal 1fach Art.-Nr. A 5091 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 1fach Art.-Nr. A 5212 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5091 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC501TSA4320T EAN Nr. 4011377134669

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6JP36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636JP360AA0 EAN Nr. 4042948817049

Striebel & John Querschienen 2CXP062711R9999 Typ ZW165P10 Horizontale Quer-Profilsschiene, Bausatz unmontiert, Feldbreite 2 (500 mm), für die Feldaufteilung nach oben und nach unten, inkl. Befestigungsschrauben. Der Einsatz einer Quer-Profilsschiene ist notwendig, um unterschiedliche Feldbreiten zu verbinden. Das Systemteil ist passend für das WR-Montagegerüst. EAN Nr. 4011617627111

EFB Elektronik Patchkabel K5513.20 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 20.0m blau, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021375

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1724165 Typ FRONT 2,5-V/SA 5/ 9 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT2,5-V/SA5/9 EAN Nr. 4046356465687

Phoenix Contact Frequenzwandler 2902032 Typ MINI MCR-2-UI-FRO-PT Analog-Frequenzwandler mit Grenzwertfunktionalität und steckbarer Anschluss technik zur Umsetzung von Normsignalen in Frequenz- oder PWM-Signale. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Push-In Anschluss technik, Standardkonfiguration. Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCR-2-UI-FRO-PT EAN Nr. 4046356652049

IFM Electronic Verbindungskabel EVC464 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 15,5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,25 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

EFB Elektronik Patchkabel K5519.0,25 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 0.25m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759063320

Albert Sockelleuchte 690505 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Sockelleuchte 690505 aus Edelstahl mit opales Glas. Eingerichtet für 1 x Allgebrauchsglühlampe A60 75W, Fassung E27. Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Nr 690010. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: Ø 103 x 500 mm EAN Nr. 4007235905052

IFM Electronic Induktiver Sensor IFC239 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche LCP farblos Hersteller ifm Electronic GmbH

EFB Elektronik Port K5561SW.1 DisplayPort auf HDMI A, St.-St., 1,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, HDMI Seite umspritzt, DP montiert mit Verriegelungsschutz DisplayPort auf HDMI Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort = HDMI Ausgabegerät Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p EAN Nr. 4049759143053

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-3EJ46-8CD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47253EJ468CD1

PC Electric Wandverteiler 9134194 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF4 IP54 320x222x114 10TE 1xM25 Verschraubung unten Kabeldurchm. 13-18mm PG21 grau 4xCEE-Steckdose 16A 3p 230V abschließbar mit Vorhängeschloss abgesichert über 4xFI/LS 16A 2p C 30mA Typ A FI/LS Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf Vario-Connector 3polig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399323065

Phoenix Contact Aktivmodul 2904105 Typ UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI-L 16-kanaliges Relaismodul für Honeywell C300 Ausgabe-Baugruppe TDOB01 und TDOB11. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss (Beschriftung: 48.1) zur Verfügung. Modulbreite: 142 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI-L EAN Nr. 4046356783637

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EJ43-2SD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EJ432SD1

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53363.5 Dämpfungsglied FC/APC 5 dB Return Loss 60 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. APC = Return Loss max. 60 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071479

Phoenix Contact Wanddurchführung 1582557 Typ QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 BK Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm². 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 6 mm. 11 mm, Montagegewinde: M25, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4PE2,56-11M250,5BK EAN Nr. 4046356661515

Schneider Electric Telemecanique Schukosteckdose PKS51B Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 50x50mm. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: Deutsch. EAN Nr. 3303432319816

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2NB43-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202NB430AA0 EAN Nr. 4011209809536

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1612160000 Typ STV S 9 SS Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.00 mm, Polzahl 9, 180°, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² STV S 9 SS Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.00 mm, Polzahl 9, 180°, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsans Herstellertyp STVS9SS EAN Nr. 4008190198879

Eaton Schild 121373 Typ M22-XYK11 Schild, NOT-HALT, H x B = 50 x 50 mm, gelb, DE, EN, FR, IT Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 121373 EAN Nr. 4015081192038

Eaton Schild 216483 Typ M22-XBK1 Schild, NOT-AUS, gelb, D = 60 mm, 4-sprachig, DE, EN, FR, IT Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216483 EAN Nr. 4015082164836

IFM Electronic Trennschaltverstärker N0032A Auswertesysteme ATEX, Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94 9 EG ATEX, AC, Betriebsspannung 115 V AC 45.65 Hz, Relais 1 Wechslerkontakt je Kanal, Klemmen bis 2,5 mm², ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1 G D, 2-kanalig, Relaisausgänge, Ausgangsfunktion programmierbar, Kurzschluss- und Leitungsüberwachung Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1132-5EF32-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=32A Überlastschutz IR=22A.32A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11325EF320HHO EAN Nr. 4042949087496

EVN Leuchte 637301 Die Leuchte für den Innenbereich ist in einem Stück im Druckgussverfahren gefertigt. Auch ein Einsatz im geschützten Außenbereich wäre mit dieser Leuchte realisierbar. Es können die verschiedensten Leuchtmittel in die Leuchte eingesetzt werden, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Hersteller EVN Nr. 637301 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293014519

Kaiser Frontteil 1281-63 Einbaugehäuse, Frontteil, für HaloX Ø 130 mm in Sichtbeton, Deckenauslass Ø 80 mm, in Sichtbetonausführung, Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante, verhindert Unterfließen mit Beton, vermeidet Verfärbungen und Aussandungen, für exakte Abschlüsse bei Sichtbeton ohne weiteres Nacharbeiten, Feuerbeständigkeit 650° C nach DIN VDE 0606, halogenfrei Typ 128163 EAN Nr. 4013456546714

Eaton Traggerüstprofil 044016 Typ WW3-ID Traggerüstprofil, horizontal, L=275mm Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbindungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 044016 EAN Nr. 4015080440161

Bega Erdstück 70898 BEGA Erdstück 70898, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 800 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M12 x 16 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 100 x 50 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden. EAN Nr. 4044017029605

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EC46-2HD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schalteineinbausetz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EC462HD1 EAN Nr. 4011209756625

Busch Jaeger Aufputz Montagedose 83400 AP-689 Nr. 2CKA008300A0376 Aufputz-Montagedose Gr. 1, lichtgrau, Türkommunikation, Zubehör, Aufputz-Montagedose Gr. 1 1 Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome Außenstation. Schutzart Gerät IP 44 Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Maße H x B x T 137 mm x 133 mm x 31 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83400AP689 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0376 EAN Nr. 4011395197905

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5EF42-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12205EF420AF0 EAN Nr. 4042949101741

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248448 Typ MP 16X1,5-RZ YE Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 35,7 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: gelb, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP16X15RZYE EAN Nr. 4055626310152

Siemens Sinamics 6SL3511-0PE17-5AM0 SINAMICS G110D AC-Drive, ohne Reparaturschalter mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper mit AS-Interface-Busschnittstelle 3AC380-500V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,75kW bei 200% 3S, 150% 60S, 100% 300S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 210x450x145 (HxBxT), FSA Schutzart IP65 ohne Bedienfeld Siemens Hersteller Nr. 6SL35110PE175AM0 EAN Nr. 4019169457415

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0AG0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320AG0 EAN Nr. 4042949027157

Helios Manschette 1694 Typ FM 500 EX Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleranzen. Elastische Manschette aus PVC-Gewebetuch. Geeignet für explosionsgeschützte Ventilatoren. Mit 2 Schlauchschellen zur Schnellmontage. FM 500 EX, Flexible Manschette für EX- Bereich mit 2 Schlauchschellen Hersteller Typ FM500EX EAN Nr. 4010184016946

Weidmüller Leiterplattenklemme 1874390000 Typ LSF-SMT 7.62/06/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 7.62/06/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LFSMT7620618015SNBKRL EAN Nr. 4032248459063

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1597250000 Typ SL 3.50/06/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Bo SL 3.50/06/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstift Hersteller Typ SL350069032SNORBX EAN Nr. 4008190163624

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1844040000 Typ BLT 5.08HC/07/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 7, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLT 5.08HC/07/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 7, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, B Herstellertyp BLT508HC07180FSNORBX EAN Nr. 4032248355969

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1148980000 Typ SL 5.08HC/13/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/13/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstift Hersteller Typ SL508HC1390F32SNORBX EAN Nr. 4032248935901

Spelsberg Verbindungsdose 33241201 Typ i 12-2,5² Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, grau, mit 5 aneinanderreihbaren Schraubklemmen 2,5 mm² Hersteller Spelsberg Typ i1225 EAN Nr. 4013902399314

Fränkische Rohrwerke Endtülle E-Ku-ET 25 schwarz UV-Beständig Nr. 25998025 Kunststoff-Endtülle, schwarz, E-Ku-ET-UV ist eine teilbare Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ EKuET25 EAN Nr. 4013960361582

Siemens Leistungsschalter 3VA2140-5MN32-0KLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=40A Überlastschutz IR=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21405MN320KLO EAN Nr. 4042949111283

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 181360000 Typ SU 10.16HP/05/90F 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, THT-Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, versilbert, schwarz, B SU 10.16HP/05/90F 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 5, 90°, Lötlösungstyp SU1016HP0590F35AGBK BX EAN Nr. 4032248297825

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1842190000 Typ SL-SMT 3.50/13/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL-SMT 3.50/13/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 13, 90°, Herstellertyp SLSMT3501390F32SNBK BX EAN Nr. 4032248353545

Gira Funktionstafel 156610 Funktionstafel 1 2009 Präsentation Gira Türkommunikations System. Wohnungs- und Türstationen mit Fingerprint für Privat und Objektbereich. Wohnungsstationen im Schalterprogramm E2 Reinweiß glänzend und Flächenschalter Reinweiß glänzend Farbe Chrom, Türstationen und Keyless In Fingerprint im Schalterprogramm TX_44 Farbe Alu. In Funktion. Maße: B x H x T 990 x 1400 x 70 mm mit Aufhängevorrichtung EAN Nr. 4010337566106

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1930530000 Typ SV 7.62HP/06/90SF 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schraub- / Rastflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, sc SV 7.62HP/06/90SF 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schraub- / Rastflansch, Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 6, 90° Herstellertyp SV762HP0690SF35SNBK BX EAN Nr. 4032248580507

Peweta Nebenuhr 74.372.412 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74372412 EAN Nr. 4250594516265

Schneider Electric Telemecanique Reihenklappen NSYTRV42SF6 Linergy Sicherungstrennklappenblock, 16mm2, 10A, 1 Eb., 1x1, Schr., schwarz. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klappenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRV - Typ des Klappenblocks: gesicherte Trennung - Montagemodus: steckbar - nomineller Querschnitt: 16 mm² - Länge: 79 mm - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480532368

Phoenix Contact Touch Panel 2400890 Typ TP121STM/100630003 S00068 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 Farben, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: DualCAN) Hersteller Phoenix Contact Typ TP121STM100630003S00068 EAN Nr. 4055626109893

Phoenix Contact Kabelstecker 1620416 Typ K-5E - OE/5,0-C02/M23 FK Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K5EOE50C02M23FK EAN Nr. 4046356831758

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861535 Typ FKCOR 2,5/ 9-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR259STF508 EAN Nr. 4055626125657

Eaton Grenztaster 009968 Typ AT0-02-1-IA/R Grenztaster, 2Ö, breit, IP65, Rollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Kompletgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 009968 EAN Nr. 4015080099680

Bals Wandsteckdose 11832 Wandsteckdose 32A 3p (2P+PE) 110V (100 bis 130V) 4h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Gehäusegröße 92x94 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen. Typ 11832 EAN Nr. 4024941118323

Siedle Mobilteil SZM 851-0 EG/S EU Siedle Artikel Nr. 200044788-00 Siedle Scope Zusatz-Mobilteil mit Ladeschale und Stecker-Netzteil. Das SZM 851-... ist mobile Video-Sprechstelle und schnurloses Festnetztelefon (DECT) in einem Gerät und erweitert das Siedle Scope S 851-... oder Smart Gateway Mini SGM 650-... Abmessungen (mm) B x H x T: Mobilteil 50 x 170,5 x 25, Ladeschale 100 x 100 x 28 Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C EAN Nr. 4015739447886 Alte Artikel Nr. 044788

Eaton Stromstossschalter 265287 Typ Z-S12/SO Stromstossschalter, 12AC, 1S+1Ö, 32A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 12V 50Hz, Funktion 1 Schliesser und 1 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265287 EAN Nr. 4015082652876

Schneider Electric Telemecanique Tür VW3A1103 Tür, transparent- für Grafikterminal, IP65. Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teiletyp: Montagesatz für dezentralen Einbau in Schranktür - Zubehör-/Teilebezeichnung: transparente Tür IP 65 - Produktkompatibilität: VW3A1102 - Nebenziel: externes graphisches HMI (VW3A1101) - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 212, Altivar 32, Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q - IP-Schutzart: IP65. EAN Nr. 3389118069329

Dehn + Söhne Erdungsroherschelle 410309 Typ ERS 17 AB11 V2A Erdungsroherschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung NIRO mit Schrauben M8, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder. Hersteller DEHN + Söhne Typ ERS17AB11V2A EAN Nr. 4013364081451

Eaton Stern Dreieck Schalter 004342 Typ T3-6-15893/E Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 11, 32 A, Frontschild B 0-Y-D, 60°, tastend/rastend, Einbau, SOND 29 Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004342 EAN Nr. 4015080043423

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Elso Steckdose 265134 EAN Nr. 4013984187908 Steckdoseneinsatz mit Symbol Trockner Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187908

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218BLPAL5 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn8mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - produktspezifische Anwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 53 mm - Gehäusetyp: befestigt - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 5 m. EAN Nr. 3389119003124

Eaton Steuertransformator 204938 Typ STN0,06(*/*) Steuertransformator, 60 VA, 1-phasig, Sonderspannung Einphasen-Steuertransformator gebaut nach IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, UL 506, CSA 22.2 No.66, Anzapfungen +- 5%, Schutzart IP00, 100% ED, Nenneingangsspannung wählbar von 100-690V +- 5%, Nennausgangsspannung wählbar von 12 - 250 Nennleistung 0,06 kVA (*/*) = Platzhalter für Nenneingangsspannung /Nennausgangsspannung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 204938

Fischer Kälteschelle 505905 Typ KFT 84,0 Kälteschelle KFT 84,0 Die fischer Kälteschelle KFT 84,0 mit Innendurchmesser 84,0 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2 ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Herstellertyp KFT84,0 EAN Nr. 4048962070842

Jung Temperaturregler TR SL 241 GB Raumtemperaturregler, 10 A 4 A induktive Belastung bei cos φ = 0,6, AC 24 V ~, Schraubbefestigung, Öffner 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRSL241GB EAN Nr. 4011377048423

Assa Abloy Rauchschutz 118S.13----B71 Rauchschutz 118®S.13 Profix 2 22-42 V GS O.Stulp Universal Türöffner 118S.13 ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250, Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen, Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118S13B71 EAN Nr. 4042203406858

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1511890010 Typ PAC-CMLX-4X10-V0-1M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0.14 mm², HE10 40P, 4xHE10 10P Hersteller Weidmüller Typ PACCMLX4X10V01M EAN Nr. 04032248303977

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1159500400 Eco-Line Steckdosenleiste mit Schalter 6-fach schwarz 3m H05VV-F 3G1,5Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.Sicherheitschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.Steckdosen mit Kinderschutz.Design geschützt.Kabellänge 3 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 34 cm Steckdosen 6 Farbe Schwarz EAN Nr. 4007123133130

Eaton Überspannungsableiter 167582 Typ SPCT2-135 Überspannungsableiter Einsatz, 135VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167582 EAN Nr. 4015081640744

Eaton Hauptschalter 021493 Typ T3-1-102/V/SVB-SW Hauptschalter, 2-polig, 32 A, HALT-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Zwischenbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 021493 EAN Nr. 4015080214939

Phoenix Contact Verteilerblock 3273132 Typ PTFIX 6X2,5-NS35A GY Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35AGY EAN Nr. 4055626391250

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS030A036B40 VarplusCan SDuty-Kondensator, 3/3,6 kvar, 400 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 380 V - 50 Hz : 2.7 kvar, 380 V - 60 Hz : 3,2 kvar, 400 V - 50 Hz : 3 kvar, 400 V - 60 Hz : 3,6 kvar, 415 V - 50 Hz : 3,2 kvar, 415 V - 60 Hz : 3,9 kvar. EAN Nr. 3606485253268

Merten Rahmen 2fach 503225 M-PLAN II-Rahmen, 2fach, bündiger Einbau, aktivweiß glänzend Für bündigen Einbau in die Wand. Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Zu komplettieren mit: Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-PLAN II 512503. Zubehör: Schalungsadapter M-PLAN II 512599. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 503225 EAN Nr. 4042811078515

Schneider Electric Telemecanique Not Aus Hauptschalter VCCF01 Not-Aus/Hauptschalter, Zwischenbau, 3p, 690V, 20A, Griff rot abschließbar. Baureihe: TeSys - Produktname: TeSys VARIO - Kurzbezeichnung des Geräts: VCCF - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter Not-Halt - Leistungsfähigkeit: hohe Leistung - Beschreibung der Pole: 3P - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 S - Netzwerktyp: AC, DC - Montageart des Drehgriffs: verlängert - Grifffarbe: rot - Farbe der Grifffrontplatte: gelb. EAN Nr. 3389110201086

IFM Electronic Induktiver Sensor IGT211 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 18, Metallhülse, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Betrieb als 3-Leiter oder 2-Leiter möglich, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A 316L aktive Fläche PEEK Polyether-Etherketon Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Abschlussstück 70337.009 Abschlussstück, 3Ph. Abschlussstück für 3-Phasen-DALI-Stromschienen, Abschlussstück Kunststoff., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 70337009 EAN Nr. 4010319501194

Gewiss Scheinwerfer GW84744 Scheinwerfer COLOSSEUM 2000W HIT-DE / X528/Kabel lichtbündelnd symm IP66 Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, 2000 Watt HIT-DE / X528/Kabel (ausschließlich fuer Leuchtmittel Philips MHN-LA...), ohne Vorschaltgeräteeinheit, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564099944

Eaton Motorschutzschalter 278475 Typ PKZM01-0,16 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 0,1 - 0,16 A Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278475 EAN Nr. 4015082784751

Siemens Modul 6SL3210-1PE11-8AL1 SINAMICS Power Module PM 240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,37kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 0,55kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 196x73x165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE118AL1 EAN Nr. 4042948665909

Siemens Leistungsschalter 3VL7180-2KN30-0AAO Leistungsschalter VL1200 UL, Typ NG (CAT NO. HNX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL489, hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius IN= 800A, Bemessungsstrom II=4000.8000A Kurzschlusschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL71802KN300AAO EAN Nr. 4011209718036

Eaton Hilfsschütz 231800 Typ DILER-22-C(42V50/60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231800 EAN Nr. 4015082318000

Schneider Electric Telemecanique Direktanlasser LE1M35R714 Gekapselter Direktanlasser, LE1-M, 5,5-8A, Spule 440 V AC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1M - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Erdungsklemme, Klemmenleiste für Erdung, Schütz, thermisches Überlastrelais - Motorleistung (kW): 1.1 kW bei 240 V AC 50/60 Hz, 1.5 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 415 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389118000810

Gewiss Steckdose GW66314N IEC Steckdose schaltbar senkrecht ohne Gehäuse 32A/5 pol. 110V IP67 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741690

Gewiss Steckdose GW66110 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 16A/4 pol. 500V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029163

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D11N4E Frequenzumrichter, ATV950, 11kW, 400/480V, mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D11N4E EAN Nr. 3606480883972

Weidmüller Querverbinder 1793990000 Typ ZQV 4N/3 BL Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 3, Raster in mm 6.10, 32 A, blau Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 3, Raster in mm 6.10, 32 A, blau Herstellertyp ZQV4N3BL EAN Nr. 4032248233786

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09FCXLC12000S2 Vorlauff. Alu-Koffer,FC/LC-APC 1200 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl EAN Nr. 4049759114077

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS2P573PB1A0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..48V, Ethernet Powerlink, 3,5A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 138.9 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 300 rpm bei 24 V, 600 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606485189659

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C1A1NAL01M12 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=40x40x15mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 15 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 15 mm bündiger Einbau, 25 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsströms: DC - Kabellänge: 0.15 m. EAN Nr. 3389110142754

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Putzdübel 511772 Typ FIF-K 8/80 Putzdübel FIF-K 8/80 Der fischer Putzdübel FIF-K besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Kunststoffnagel. Der FIF-K wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-K ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-K8/80 EAN Nr. 4048962110722

IFM Electronic Füllstand Sensor LT8023 Füllstandsensoren, Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur, Messbereich 390 mm, 6-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 18.30 V DC, Stromaufnahme 60 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar Füllstand, 2 x Schließer Öffner programmierbar Temperatur, 2 x n.o. n.c. progr. Füllstand, 2 x n.o. n.c. progr. Temperatur, 2 Schaltausgänge Füllstand, Steckverbindung, M12-Steckverbindung nach EN 61076-2-101, Werkstoff Gehäuse FKM NBR PBT PC PP TPE V V2A, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium PP Polypropylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Leitungsschutzschalter 278967 Typ FAZ-C4/3N LS-Schalter, 4A, 3p+N, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278967 EAN Nr. 4015082789671

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3NAL5 Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn8mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 39 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036481

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10120121 Typ PNLNOV11030830WHOOELCS00 LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030830WHOOELCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120120121

Weidmüller Reihenklempen 0128370000 Typ SAK 4 KRG BL Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, blau Die Weidmüller SAK Durchgangsreihenklempen entsprechen in ihrer Bauart den Bestimmungen IEC 60947-1 und sind mit Bemessungsquerschnitten von 0,08 mm² bis 240 mm² erhältlich. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, blau Herstellertyp SAK4KRGBl EAN Nr. 4008190110475

Schneider Electric Telemecanique Grüner Drucktaster XB6EDA31P Grüner Drucktaster Ø 16, flach, o. Rastung, 10C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Tastschalereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber. EAN Nr. 3389110629521

Weidmüller Querverbinder 9512240000 Typ WQV 70N/2 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 20.50, 192 A, silbergrau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklempen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 20.50, 192 A, silbergrau Herstellertyp WQV70N2 EAN Nr. 4008190403928

Berker Relais Schalter 16408992 Relais Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1 weiß, glänzend. Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich. Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404743

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCRA52 POS.SCHALT.IP54. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - produktspezifische Anwendung: für Anwendungen in Hebe- und Fördertechnik - Kurzbezeichnung des Geräts: XCR - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 x (1 NC + 1 NO) - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion - Kontaktblock pro Richtung (Steuerkreis): 2 pro Richtung. EAN Nr. 3389110664102

Weidmüller Relais 7760056050 Typ DRM270012 Relais, D-SERIES DRM, 12 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 12 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270012 EAN Nr. 4032248856053

Eaton Umschalter 074440 Typ T0-1-8210/IVS Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1-0-2, 60°, rastend, Verteilereinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Verteilereinbauform, Einbaumasse nach DIN 43 880, aufschraubbar auf Hutschiene, Schutzart Front IP30 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäfte, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 074440 EAN Nr. 4015080744405

Bals Kupplung 31306 Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm. Typ 31306 EAN Nr. 4024941313063

Siemens Leistungsschalter 3WN6431-0HB05-1HA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64310HB051HA1

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Eberle Frequenzüberwachung Relais MHZ Nr. 040050740000 Frequenzüberwachungsrelais AC 120.270 V, 5 A, 2 We Messbereich 40.70Hz Das Frequenzüberwachungsrelais überwacht Frequenzänderungen in 50-bzw. 60- Hz-Wechselstromnetzen. Es können sowohl Unter- als auch Überfrequenzen überwacht werden, für die jeweils ein eigener Schwellwert eingestellt wird. Das Überwachungsrelais verfügt über zwei Relaisausgänge, je einen pro Schwellwert. Überwachung der eigenen Versorgungsspannung zwischen Phase und Neutralleiter. Einstellbare Reaktionszeit sowie Speicherfunktion wählbar. Zulassungen UL und CSA Typ MHZ EAN Nr. 4017254148880

Bals Blockverteiler 530 Blockverteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfeste Vollgummi-Leiste Maße 365 x 120 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Farbe schwarz Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 1,8m Leitung H07RN-F5G2,5 Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z131108 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G2,5 12kg/100m Typ 530 EAN Nr. 4024941194198

Klauke Winkelpresskabelschuh 169R1445 Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M14, 45° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078473026

Busch Jaeger Zwischenring 2118 GKSL-31 Nr. 2CKA001710A3788 Zwischenring mit Klappdeckel, braun, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel abschließbar, verschieden schließend Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000 SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüssel. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2118GKSL31 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3788 EAN Nr. 4011395103951

Eaton Leitungsschutzschalter 236474 Typ PXL-B2,5/3N LS-Schalter, 2,5A, 3p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236474 EAN Nr. 4015082364748

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRC1 12.7-6.4 Nr. 145127 Warmschrumpfschlauch dünnwandig halogenfrei Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Dauerhaft beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRC112.7-6.4 EAN Nr. 4010311035338

Busch Jaeger Binäreingang 6188 20 Nr. 2CKA006156A0069 Binäreingang, 10.230 V, Busch-Installationsbus KNX, REG-Binäreingänge, Universal-Ein- Ausgabe, Analogeingänge, Binäreingang, 10.230 V 8-fach 8 Eingänge zur Ankopplung von 10.230 V AC DC-Signalen Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente LED rot Anzeigeelemente 8 LEDs gelb Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Eingänge 8 Abfragespannung, unabhängig Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit 4 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 618820 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6156-0-0069 EAN Nr. 4011395132623

Eaton Leistungsschalter 271123 Typ NZMH4-AE800-NA Leistungsschalter, 3p, 800A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-AE...NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer Überlastauslöser Ir. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271123 EAN Nr. 4015082711238

Fischer Schraube 652426 Typ FPF-ST 4,5 x 80 ZPP 200 Power-Fast 4,5x80 Senkk. blvz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern TX - Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Beplankungen und bei Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST4,5x80ZPP200 EAN Nr. 4048962034332

Klauke Presskabelschuh 373R20 Presskabelschuh 300 mm² rm/sm, M20, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf und massiver Cu-Anschraubflasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078062794

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 2310 EUGL VA-72-11 Nr. 2CKA002011A3848 Busch-Protector SCHUKO Steckdosen-Einsatz, elfenbein weiß, impuls, Steckdosen, Busch-Protector SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Überspannungsschutz 2-polig 2 P + E Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse Klassifizierung Typ 2 Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2310EUGLVA7211 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3848 EAN Nr. 4011395082447

Weidmüller Schnittstelle 1126750000 Typ RS ELCO 56/54LM S Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 54, LP2N 5.08mm ELCO-Kontakteinsätze werden z.B. in Elektrizitätskraftwerken, Raffinerien und verschiedenen Prozessanwendungen eingesetzt, in denen eine solide und zuverlässige Signalübertragung sowie #96dichte erforderlich sind. Das Hauptmerkmal des ELCO-Steckverbinders ist sein zuverlässiges Anschlusssystem und seine hohe Signalkapazität in nur einem Steckverbinder. Das Angebot von RS ELCO Schnittstellen und vorkonfektionierten Kabeln PAC ELCO ist speziell für die Lösung dieser Anforderungen ausgelegt. Herstellertyp RSELCO5654LMS EAN Nr. 4032248908271

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18790 Leistungsschalter NG125L, 2p, 20A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187905

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18389 Leitungsschutzschalter C120N, 3p, 125A, D Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379604

Fischer Steckfix 058184 Typ SF plus ZS 10 Steckfix SF plus ZS 10 Die fischer Steckfix plus Zwillingsschelle SF plus ZS ist eine montagefreundliche und wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von zwei Leitungen und Rohren mit nur einer Schelle. Die aus hochwertigem Nylon hergestellte Zwillingsschelle vereint Dübel, Schraube und Schelle in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Rohre und Leitungen direkt in Beton und Vollstein. Die Steckfix plus Zwillingsschelle hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C. Herstellertyp SFplusZS10 EAN Nr. 4006209581841

Gewiss Scheinwerfer GWS4155GS Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 4000K Elliptisch 60x120° Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbtm Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystm Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564867208

Weidmüller Überspannungsschutz 1351750000 Typ VPU I 1+1 LCF 280V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Typ I/II Blitzstromableiter für den Vor/Nachzählerbereich ul li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Geeignet mit 35 kA (10/350 µs) für Schutzzone I,II,III und IV (LPL I/II/III/IV) /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU1+1LCF280V25KA EAN Nr. 4050118158410

Bals Wandsteckdose 15035 Wandsteckdose abgesichert 63A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 260x160 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. Eine Tragschiene für 7 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 15035 EAN Nr. 4024941150354

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MB58-3KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MB583KA3

Berker Steckdose 3315426084 High Definition Steckdose Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio und Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie V 1.3 mit Deep Color, vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio und Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie V 1.3 mit Deep Color, vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443780

RZB LED Notleuchte 671996.004.1.89 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 2,2W 247x45x200, AC-Control Gehäuse aus hochwertigem Aluminium. Sehr geringe Wartungskosten durch modernste LED-Technologie. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Automatischer Selbsttest serienmäßig. 3-teiliges Piktogrammset zum einfachen Einlegen beigelegt. Universell einsetzbar, durch Umstecken der Endkappen als Deckenanbau, oder Wandanbauvariante verwendbar. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil mit Universal Befestigungssatz für Decken, und Wandanbau, 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 671996004189 EAN Nr. 4051859109150

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JC56-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JC563KH1

Peweta LED Digital Einbauuhr 71.490.550 LED-Digital-Einbauuhr für innen, fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 455 x 150 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). 6-stellige LED-Digitalanzeige von Stunde-, Minute und Sekunde, 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe rot, Ziffernhöhe 57 mm für Stunde, Minute und Sekunde. 4-stufige, digitale Helligkeitsregelung. Flaches, entspiegeltes Mineralglas (3 mm). Betriebsspannung 230 V AC oder 12 V DC (Option). Bei Netzausfall Impulspeicherung von mehr als 100 Stunden. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71490550 EAN Nr. 4250594511901

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Träger Schild 065751 Typ ZFS68-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in IT, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 065751 EAN Nr. 4015080657514

Bega Decken- u. Wandleuchte 12133PK2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 12133PK2 für den Innenbereich. LED, 16,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1146 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044018167009

PC Electric Kabeltrommel 9350180-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 1 CEE Anbausteckdose 16/5 6h 315-6f7 Nennspannung 400V und 3 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 25m Kabel gelb N07V3V3-F 5G2,5mm² CEE Stecker 16/5 6h IP44 vernickelt 015-6v XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSPRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61316 Schutzart Gesamtsystem IP54 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399323577

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K4T8 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K4T8 EAN Nr. 4011721068312

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K25T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K25T1 EAN Nr. 4011721068220

Legrand FI Leitungsschutzschalter 411245 Legrand FI LS-Schutzschalter DX3, Typ A-Hpi, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach EN 61009-1, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms. LS-Schutzschalterteil C-Kennlinie. Bemessungsspannung 230 400 V~, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Auslöseanzeige blau=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. DX3 FILS C20 4P 6KA 30MA A-HPI Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064112451

Bals Stecker 21907 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 50V (50V Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. 1h IP44, Kennfarbe grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm. Typ 21907 EAN Nr. 4024941219075

RZB LED Einbaudownlight 901512.002.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K 135x135x114, DALI, 2050 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel.Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901512002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859110453

Weidmüller Gehäuse 1200380000 Typ KTB QL 453820 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 382 x 458 x 200 mm, elektroliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeseinsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind.Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe.Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 382 x 458 x 200 mm, elektroliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeseinsatz Herstellertyp KTBQL453820S4E0 EAN Nr. 4032248982950

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Bega Scheinwerfer 77682K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Scheinwerfer 77682K3 mit Montagedose Ø 100 mm. Streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1259 lm, Halbstreuwinkel 46°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 140 x 205 x 140 mm. EAN Nr. 4044017217903

Bega Scheinwerfer 84528K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84528 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3916 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 175 x 225 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278133

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2303 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,00.25,00 bar -14,4.362,7 psi -0,100.2,500 MPa, Prozessanschluss Clamp DN 51 2, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 3,6.21 2L 4L 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Membrandurchmesser 47,5 mm, Füllflüssigkeit zur Druckübertragung medizinisches Weißöl lebensmitteltauglich, FDA konform, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L 1.4435 V4A 316L PBT PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4435 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

Berker Steckdose 47477103 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334378488

Weidmüller Kabel 7789641050 Typ PAC-ABS8-HE20-V0-5M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0,25 mm², SUB-D FEMALE 25P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0,25 mm², SUB-D FEMALE 25P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACABS8HE20V05M EAN Nr. 4032248126835

BTR Flansch 1401013300ME Industry IP67 V1 metal bulkhead Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, Befestigungsart Zentralverschraubung, Alternative Befestigung mit 4 Schrauben (M3), nicht im Lieferumfang enthalten, front- und rückseitig montierbar, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich, eine Ausführung für alle Flansch-Einsätze, passende Einsätze E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert oder OpDAT Industry LC-D adapter insert BTR Metz Connect Typ 1401013300ME EAN Nr. 4250184114239

Bega Pollerleuchte 88066K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte 88066. Feststehende, symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 9,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 588 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und Leitungseinführungen zum Durchschleifen der Anschlussleitung Ø 9 - 16 mm max. 5 x 4 qmm. Abmessungen: 270 x 140 mm. Höhe der Leuchte über Flur 600 mm. EAN Nr. 4044017227094

Weidmüller Gerätemarkierung 1526100000 Typ CC 85/27 K MC NE WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 85 x 27 mm, Polyamid 66, weiß Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic und MC-Mobilo möglich. ul li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz /li li Universelle Befestigung /li li Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder) /li li Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar) /li li Oder selbstklebende Schilder /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 85 x 27 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp CC8527KMCNEWS EAN Nr. 4050118332148

Bega Einbauleuchte 33049K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Einbauleuchte 33049 für Wände und Treppen. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 621 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 320 x 70 x 65 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 306 x 60 x 70 mm oder in das Einbaugehäuse 10426. EAN Nr. 4044017180597

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 7789236060 Typ PAC-S300-HE20-V4-6M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 6 m, 0.25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20 Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 6 m, 0.25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P Herstellertyp PACS300HE20V46M EAN Nr. 4032248136308

RZB LED Lichtband 4037653011 LED-Band-MLB 67W-765,24V, L10000, 440 lm Flexibles LED Lichtband mit 400 lm m. Hohe Schutzart, geeignet für Innen und Außenanwendung. Lötfreie Verbindungstechnik gewährleistet die hohe Schutzart. Alle 18 cm teilbar, geeignet für Direkt, oder Indirektbeleuchtung. 2 Lichtfarben zur Auswahl 2700 K oder 6500 K. Vielfältiges Befestigungszubehör, NEU, Kanalbock mit einstellbarer Neigung. Flexibles, teilbares Niedervolt LED-Band für Innen, und Aussenbereich, UV IR resistender TPU -Träger, einfache Steckverbindung, Erweiterungsmittels Steckverbindungen möglich, LED-Band alle 180mm ablängbar, LED-Abstand 30mm, 33 LED's 6, 7W Meter, Ausstrahlwinkel 110°, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, Betriebsgerät separat, Verbindungen Konverter und Lichtbandsystem durch Steckverbinder, Zubehör Konstanzspannungs-Konverter und Steckverbinder separat bestellen! Versorgungsspannung 24V DC. Hersteller RZB Leuchten Nr. 4037653011 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4010319988049

ABB Sicherungsautomat 2CDS274001R0101 Typ S204M-D10 Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. EAN Nr. 4016779601740

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811564 Typ CLI C 1-6 GE/SW 43 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 43, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 43, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW43CD EAN Nr. 4032248444243

Berker Lichtsignal 52036099 Lichtsignal mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt. Lichtsignal mit Rahmen zur Installation außerhalb des WC über neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht Blinklicht, Dauerton pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber, zur Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Lichtsignal mit Rahmen zur Installation außerhalb des WC über neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht Blinklicht, Dauerton pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber, zur Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334393641

Eaton Hauptschalterbausatz 116896 Typ NZM2-XHB-DAR Hauptschalterbausatz, +Zusatzgriff rot, Baugröße 2 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise Bewusste Handlung/Deliberate Action. Verlängerungsachse NZM..-XV6 für Einbautiefe 600mm, Verlängerungsachse NZM1/2-XV4 bei NZM1 für Einbautiefe 400mm. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch. Schwarz-gelber Blitzpfeil. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipbar. Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen. Mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung. Abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern. Abschließbar in 0-Stellung am Schalter. Mit Türverriegelung. Verwendbar für NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116896 EAN Nr. 4015081166367

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457452000 Typ SAIL-M8BG-3-20U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 20 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 20 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BG320U EAN Nr. 4032248753512

RZB LED Pendelleuchte 311681.000.1 Pendelleuchte LED 48,8W-4000K D675, H15, LP1200, 4500 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Umsetzung der neuesten LED-Technologie in minimalistischem Design. Ein nur 15 mm flaches eloxiertes Aluminium-Strangpressprofil fasst den Diffusor. Stromzuführung über Seilpendel. Gestaltung der unverwechselbaren Flächenleuchte durch einen opal prismatischen Kunststoffdiffusor. Prismatische Ausführung hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR & #8804 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. Abdeckung Aluminium lackiert, Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor Kunststoff PMMA opal mikrop Prismatisch. Baldachin Aluminium eloxiert, D 263mm, H 40mm. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3116810001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859026655

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ZRB LED Einbaudownlight 901561.002.1 Einbaudownlight LED 23,9W-4000K 242x242x143,5, sym., 3250 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamtreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascale die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und quadratische Abschlussplatte Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller ZRB Leuchten Nr. 9015610021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859143109

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457980300 Typ SAIL-M12GM8W-3-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8W330U EAN Nr. 4032248229826

EFB Elektronik Patchkabel O6013.20 Duplex Jumper ST/ST 50/125µ 20 Meter, OM2, LSZH LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026851

Weidmüller Gerätemarkierung 1038910000 Typ ESG-M 8/20 MC SDR Gerätemarkierung, steckbar, 20 x 8 mm, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Polyamid 66, nach Kundenwunsch ESG ist der bewährte Markierer für viele bekannte elektrische Geräte im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild. Angeboten werden Varianten für Geräte der Hersteller ul li Siemens /li li Télémecanique /li li ABB /li li Beckhoff /li li Lumberg /li li Universell einsetzbare, je nach Typ selbstklebende oder aufrastbare Schilder /li /ul Die Vorteile auf einen Blick ul li Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ /li li Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an /li li Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, steckbar, 20 x 8 mm, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp ESGM820MCS DR EAN Nr. 4032248768158

Assa Abloy Schliessfolgeregler DCG881-----EV1- Verd.Lieg.Gleits.M.Schliessfolgereg Concealed Guide Rail W. Coordinator ASSA ABLOY DC860 mit G881, Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit integrierter Schließfolgeregelung für zweiflügelige Türen, Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6, Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren*, mit einem Bandabstand von 1350 - 2500 mm, Verdeckt liegende Gleitschiene mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System, Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar, Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung, großer Anwendungsbereich, Standardfarbe silber EV1, Sonderfarben auf Anfrage, Daten für Türschließer siehe DC860, Verdeckt liegende Gleitschiene G881, * Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich effeff Typ DCG881EV1 EAN Nr. 4042203432833

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1275470300 Typ SAIL-M12BW-8S3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW8S30U EAN Nr. 4050118066364

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059540150 Typ SAIL-M12GM12W-5S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1,5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1,5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W5S15U EAN Nr. 4032248807376

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Bewegungsmelder EP10002472 Typ MD-C 180i/16 Touch Set SKJ Wand-Bewegungsmelder mit 180Grad Erfassungsbereich. Touch-Bedienung leichte Berührung an der Linse. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Integrierter Akustiksensord für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben Zubehör. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Hersteller Estylux Typ MD C 180i 16 Touch Set SKJ EAN Nr. 4015120002472

Weidmüller Überspannungsschutz 2024600000 Typ VPU II 3W WYE 120V R Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20, 120 V, AC Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduzieren wirkungsvoll die Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger Störungen ausgesetzt. Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht. Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11/ DIN EN 61643-11geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE V0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser Blitz- und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in Energieversorgungssystemen für den amerikanischen Markt nach UL 1449 Ed.4 geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20 Herstellertyp VPUII3WWYE120VR EAN Nr. 4050118404449

RZB LED Einbaustrahler 911392.003 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D155, mittelstr., 2600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911392003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152378

RZB LED Einbaustrahler 911224.004.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D172, breitstr., 2850 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112240041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105398

RZB LED Einbaustrahler 911344.004.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-3100K 360x180, DALI, 7750 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91134400476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859131632

Gewiss Leistungsschalter GWD7264 Leistungsschalter f Generatorschutz MTX 250 125A 50KA 3P Typ S Auslöser TMG Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wahlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbauesetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724488

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Menekes Steckdosenkombination 940008 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 4015394223580

RZB LED Einbaustrahler 911374.004.76 Einbaustrahler LED 39,2W-2700K D180, H303, DALI, 3400 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & amp play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91137400476 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859139249

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0701P37A1A Servomot. BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 A bei 400 V 3 Phasen, 1.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 A bei 480 V 3 Phasen, 1.4 N.m für LXM32.D12N4 3 A bei 400 V 3 Phasen, 1.4 N.m für LXM32.D12N4 3 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 4.2 N.m für LXM32.D12N4 3 A bei 400 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 A bei 400 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.D12N4 3 A bei 480 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 A bei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 350 W für LXM32.U60N4 1,5 A bei 400 V 3 Phasen, 350 W für LXM32.U60N4 1,5 A bei 480 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 A bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.1 N.m für LXM32.U60N4 1,5 A bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM32.U60N4 1,5 A bei 480 V 3 Phasen, 1.3 N.m für LXM32.D12N4 3 A bei 400 V 3 Phasen, 1.3 N.m für LXM32.D12N4 3 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.U60N4 1,5 A bei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.U60N4 1,5 A bei 480 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D12N4 3 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D12N4 3 A bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.U60N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485193397

Elcom Innenstation 1712402 Typ BFT-240 SW BFT-240SW Innenst. Audio Komf. i2Audio BFT-240SW Innenstation Audio Komfort AP i2Audio schwarz. Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. 4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B. manuelle Einschaltung Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. EAN Nr. 4250111813976

Doepke Schwimmerschalter Typ Champ 1 GS-L 05 m Doepke Artikel Nr. 09921004 Schwimmerschalter sind Schaltvorrichtungen, die der Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten dienen. Die Geräte lösen bei zuvor definierten Füllständen Schaltbefehle aus und sind somit in der Lage, füllstandsabhängig z. B. Füllungs- und Entleerungspumpen zu steuern oder bei bestimmten Flüssigkeitsständen Alarm auszulösen. Die Geräte der Baureihe Champ sind wahlweise mit einem Schließer- oder Wechslerkontakt ausgestattet und können dadurch bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Bei steigendem oder sinkendem Füllstand im Behälter ändert sich die Lage des Schwimmers, sodass sich bei einem definierbaren Füllstand die Kontakte öffnen oder schließen. Durch ein optional erhältliches, verschiebbares Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich für jeden Flüssigkeitsstand eine entsprechende Schwimmerlage einstellen. Die Schalthysterese z. B. zwischen Pumpe ein und Pumpe aus ist dabei fest eingestellt. Der Schaltkontakt ist in ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse eingebaut. Der Schwimmer bildet mit dem Anschlusskabel eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausführung dieser Schalter hat die Funktion Leeren. Die Zuleitung der Geräte dieser Variante ist aus Gummi und beinhaltet den Schutzleiter (PE). Geräte dieser Variante eignen sich für die Verwendung in Standardumgebungen, z. B. für Wasserbehälter. Eigenschaften: - Champ 1F: 1 Schließerkontakt zum Befüllen; - Champ 1L: 1 Schließerkontakt zum Entleeren; - Champ 2: 1 Wechslerkontakt zum Befüllen/Entleeren; - hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung; - Gehäusematerial aus nichttoxischem PP; - hochflexible Neopren-Anschlussleitung; - Erfüllen die Anforderungen der SEMKO 124-1966 (CEE 24) und sind zusätzlich von VDE, ÖVE, SEV, DEMKO, NEMKO und FIMKO zugelassen (Champ 1.); Einsatzgebiete: Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort, wo eine zuverlässige Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten gefordert wird. Hinweise: - nicht für DC- und Kleinspannung geeignet; - nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet Schwimmerschalter (leeren), 5 m Champ1GS-L05m EAN Nr. 4014712063020

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1K09008QD Leistungsschütz, 2S+2Ö, 9A/AC1, 380VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1K - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.34.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.34.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Anzugsmoment: 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 15 ms Entregung der Spule und Schließen des NC-Kontakts, 25.35 ms Spulen-Erregung und NC-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110247046

Schneider Electric Telemecanique Wendschutzkombination LC2DT40FD Wendschutzkombination, 4p, 40A/AC1, Spule 110V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Wendschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110248111

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 063-4/0,50-A S TWIN Doepke Artikel Nr. 09147815 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklappen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Selektive Fehlerstromschutzschalter benötigen zur Auslösung eine längere Flussdauer des Fehlerstromes als unverzögerte Schalter. Damit wird in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen eine selektive Abschaltung möglich, d. h. bei hintereinandergeschalteten RCCB löst im Fehlerfall nur der RCCB aus, in dessen unmittelbar nachgeschaltetem Anlagenabschnitt der Erdschluss vorliegt. Infolge ihrer langen Abschaltzeiten und hoher Bemessungsfehlerströme ermöglichen selektive Fehlerstromschutzschalter nur einen Brandschutz und Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren). Ein zusätzlicher Schutz (Schutz bei direktem Berühren, Personenschutz) ist damit nicht möglich. Die Twin-Ausführung ist eine Kombination zweier vollständiger RCCB, die einen Funktionstest jedes einzelnen Teil-RCCB ermöglicht, ohne den Laststromkreis abzuschalten. Sie bietet während der Funktionsprüfung einen vollwertigen Fehlerstromschutz, wobei jeder der parallel arbeitenden RCCB den vollen Bemessungsstrom führen kann. Der kontinuierliche Stromfluss während der Testprozedur wird dabei durch eine Parallelschaltung der Schaltkontakte beider Teil-RCCB erreicht, d. h. wenn beide RCCB eingeschaltet sind, kann einer der beiden Teilschalter über seine Prüftaste ausgelöst werden, während der zweite Schalter die Stromführung übernimmt. Zeigt der Funktionstest die Nichtauslösung eines defekten RCCB, so kann die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme durch Einschalten des intakten RCCB wiederhergestellt werden. Ein defektes Gerät kann in diesem Fall mit der werkseitig montierten Wiedereinschaltsperrung WES 2 gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Eigenschaften: - Funktionstest des Fehlerstromschutzschalters ohne Stromunterbrechung; - normgerechter Fehlerstromschutz auch während der Testprozedur; - keine Kosten durch Anlagenstillstand; - hohe Anlagenverfügbarkeit; - Ansprechverzögerung für selektive Ausführung; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklappen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, z. B. für Campingplätze, Yachthäfen, Kleingartenkolonien, Schaustellplätze. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; - Die Twin-Ausführung ermöglicht die Durchführung des regelmäßig vorgeschriebenen Funktionstests ohne Stromunterbrechung.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen \neq 50 Hz verursachen können.; Hinweise: - Wiedereinschaltsperrung WES 2 werkseitig montiert; - Um Selektivität des RCCB zu gewährleisten, muss der Bemessungsfehlerstrom des selektiven RCCB mindestens eine Stufe höher gewählt werden als der des nachgeschalteten unverzögerten Schalters. FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.50 A, Typ A, selektiv, Twin, N links DFS4063-4/0,50-ASTWIN EAN Nr. 4014712208223

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P02A1A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139152

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Aufputzventilator 0084.0172 Typ ER-AP 100 F Beschreibung: Ausführung mit Lichtsteuerung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Die Lichtsteuerung schaltet den Ventilator ab einer Mindesthelligkeit im Raum ein, z. B. beim Einschalten einer Lampe. Einschalthelligkeit (am Gerät) min. 30 Lux. Ausschalthelligkeit (am Gerät) max. 0,3 Lux. Keine zusätzliche Installation vom Schalter zum Gerät notwendig. Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann der Ventilator unabhängig von der Raumbeleuchtung abgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftprüfung vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 100 F, Ausführung: Lichtsteuerung, Fördervolumen: 100 m³/h, Drehzahl: 1.850 1/min, Luftströmung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 29 W, I_{Max}: 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netz-zuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,9 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, Ausführung mit Lichtsteuerung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Die Lichtsteuerung schaltet den Ventilator ab einer Mindesthelligkeit im Raum ein, z. B. beim Einschalten einer Lampe. Einschalthelligkeit (am Gerät) min. 30 Lux. Ausschalthelligkeit (am Gerät) max. 0,3 Lux. Keine zusätzliche Installation vom Schalter zum Gerät notwendig. Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann der Ventilator unabhängig von der Raumbeleuchtung abgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftprüfung vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 100 F, Ausführung: Lichtsteuerung, Fördervolumen: 100 m³/h, Drehzahl: 1.850 1/min, Luftströmung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 29 W, I_{Max}: 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netz-zuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,9 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, EAN Nr. 4012799841722 Typ ER-AP100F
Siemens Rahmen 3fach 5TG1203 DELTA miro Rahmen 3-fach Echtmaterial Glas kristallgrün Abmessungen 232x90mm EAN Nr. 4001869308401

A.L.S. Zugentlastung und Kabelklemme, ohne Fassung A.L.S. Nr. Z-NV Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Leistungsschalter 1SDA055736R0001 Typ E1N 12 PR121-LI R1250 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570767

ABB Leistungsschalter 1SDA059399R0001 Typ E3S 10 PR122-LI R1000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617608

ABB Sicherungslastschaltleiste 1SEP102143R0101 Typ XLBM3-1P Sicherungslastschaltleiste 1-polig inkl. 3 M12 EAN Nr. 7025840021667

Hager LED Leuchte UZ02L1 LED-Leuchte zur Schaltschrankbeleuchtung, mit Anschlußleitung 2m Hersteller Hager EAN Nr. 3250616367326

OBO Bettermann Spannbandverschluss 7203132 Typ FSB-SV Spannbandverschluss Stahl EAN Nr. 4012195693444

ABB Sicherungsautomat 2CDV251103R0558 Typ S201-Z40NAH10 Sicherungsautomat + HS Z-Char., 6 kA, 40 A, 1P+NA, 1S EAN Nr. 4016779563277

Dold Koppelmodul 0049269 Typ HC3096.52 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52DC24V EAN Nr.4030641492694

Haupa Presseinsatz 211171 Presseinsatz C Verbinder 35 qmm C Abzweigklemmen, Ovalpressung für C Abzweigklemmen EAN Nr. 4011923073169

ABB Reihenklemme 1SNA146202R0500 Typ DR4/6.ADO.EX Reihenklemme 4mm²,17,5A,6mm,grau EAN Nr. 3472591462029

Mennekes Wanddose 1347 Wanddose TwinCONTACT, 32A4p9h230V, IP44 Außenbefestigung schraubenlose Anschlusstechnik EAN Nr. 4015394213956

ABB Leistungsschalter 1SDA061107R0001 Typ E2H-A 12 PR121-LI R1200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636302

Siemens Zeitähler 7KT5602 Zeitähler 72x72mm AC 230V 50Hz ohne Klemmenabdeckung Siemens Hersteller Nr. 7KT5602 EAN Nr. 4001869198484

Kathrein Vorverstärker 230042 Typ VCP 27 Low noise-Vorverstärker UKW-Bereich Hersteller Kathrein Werke Typ VCP27 EAN Nr. 4021121079498

ABB Drucktaster 1SFA611100R1005 Typ MP1-10W Druckt-Bedienelem.tast.flach weiss n.beleucht.CombiLine-Modular 2.Gen EAN Nr. 7320500261019

ABB Leistungsschalter 1SDA068264R0001 Typ XT3N 250 TMG 250-7 50 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 EAN Nr. 8015644021702

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Verriegelung 1SDA062140R0001 Typ SCHLUESSELVER. Schlüssilver. Klc Aus T7 Profalux Zub. f. Leistungsschalter T7 EAN Nr. 8015644646790

Gira Endkappe Profil 135827 Endkappe Profil 55 Reinweiß Endkappe mit integrierter Zugentlastung Profil 55 Reinweiß EAN Nr. 4010337041092

Wago Brückungskamm 745-184 Brückungskamm 4-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303293

Assa Abloy Elektro Türöffner 24U400-A0605Q31 24U400 Atp Multifix® 12/24 V GS EE Universal effeff Typ 24U400A0605Q31 EAN Nr. 4042203313460

Wago Abschlussplatte 261-410 Abschlussplatte mit Befestigungsflansch grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4017332204286

Wago Industrirelais 858-151 Steckbare Industrirelais AC 240 V Hersteller WAGO Serie 858 EAN Nr. 4055143532037

Wago Stiftleiste 2092-1407 Stiftleiste mit geraden Lötstiften lichtgrau Wago Serie 2092 EAN Nr. 4050821821649

Klauke Presseinsätze SB501 Presseinsätze SB 50, 0,1-4 mm², Serie 50 Geeignet für gedrehte Rundstecker, Steckbuchsen. EAN Nr. 4012078329330

SLV LED Strips 552593 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz FLEXLED ROLL HIGHEND 24V, 3m, 3000K EAN Nr. 4024163155816

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552060 Typ 3RG4014-0AA00-PF Induktiver Sensor 3RG4014-0AA00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40140AA00PF

Weidmüller Gehäuse 1194870002 Typ KTB MH 352620 S4N2 KTB MH 352620 S4N2 KTB MH 352620 S4N2 Herstellertyp KTBMH352620S4N2 EAN Nr. 4050118107234

Dold Zeitrelais 0038665 Typ AI 954N.82 DC24V 0,3-6S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82DC24V03-6S EAN Nr.4030641386658

Legrand Gegenmutter 386632 M20x1,5 Gegenmutter M20 Metall Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561462397

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6232-6 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, B, 32A Siemens Hersteller Nr. 5SL62326 EAN Nr. 4001869388618

ABB Leistungsschalter 1SDA071303R0001 Typ E6.2V 63 D LSI 3 E6.2V 63 Ekip DIP LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751531

ABB Leistungsschalter 1SDA072525R0001 Typ E4.2V 32 T LSI 3P E4.2V 32 Ekip Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763756

Assa Abloy Verriegelung N1910000XX40008 St.Flg.-Verriegelung M. Integr. Ftr 45 Uni Eckig 270 24 effeff Typ N1910000XX40008 EAN Nr. 4042203558595

Dold Belastungswächter 0059324 Typ SX9097 3AC400V AC8A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX90973AC400VAC8A EAN Nr.4030641593247

Rutenbeck VGA-Buchse 17610202 Typ VGA-B C VGA-Buchse, für Crimpanschluss, in Verbindung mit EK-VGA Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659236

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4263-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 63A Siemens Hersteller Nr. 5SL42637 EAN Nr. 4001869440415

Haupa Schrauberbit 102112 Schrauberbit 0,8x5,5/50 mm DIN 3126, Form E 6, 3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit EAN Nr. 4011923145958

IFM Electronic Klemmzylinder E20844 Zubehör, Klemmzylinder, Ø 10 mm, M8, Werkstoff Gehäuse Klemmzylinder V4A 1.4571 Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Unterlegschild ZBY45101 UNTERLEGSCHILD 30X40 WEISS FÜR SCHRIFT S EAN Nr. 3389119043212

OBO Bettermann Reduktion 2030637 Typ 107 R M32-20 PA Reduktion M32-M20 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195402497

Wago Abschluss Zwischenplatte 281-366 Abschluss- und Zwischenplatte 1 mm dick orange Wago Serie 281 EAN Nr. 4017332428590

Weidmüller Kabel Patchkabel 2464480050 Typ IE-FM3Z2L00005MLD0LD0-X IE-FM3Z2L00005MLD0LD0-X Herstellertyp IEFM3Z2L00005MLD0LD0X EAN Nr. 4050118479140

ABB Schütz 1SBL156004R2210 Typ AF12Z-30-10S-22 Schütz 48-130V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 5,5kW, 12A AC3/400V EAN Nr. 3471523118522

ABB N Leiter 1SDA066977R0001 Typ TA NEUTRO EXT 100A Externe N-Leiter Ta 100A XT4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 Externer N-Leiter EAN Nr. 8015644008833

Dold Not Aus Modul 0058799 Typ BH5928.91 AC/DC24V 1-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.91AC/DC24V1-10S EAN Nr.4030641587994

ABB Leistungsschalter 1SDA060539R0001 Typ T6N000100E03453099 T6N1000 PR222DS-LSI R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630546

ABB Leistungsschalter 1SDA062672R0001 Typ T7H111080E15444002 T7H800M PR332/P-LSIRC R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652210

Schneider Electric Telemecanique Positions Schalter XCMD812AL1 POSITIONSSCHALTER UNIVERSAL Hersteller Telemecanique Typ XCMD812AL1 EAN Nr. 3389119629812

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4420-5 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, A, 20A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44205 EAN Nr. 4001869201559

Siemens Serienschalter 5TA21550KK DELTA Schalter-Geräteeinsatz UP, Serienschalter ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397337

Siemens Verteiler 8GB5003-5KM02 SIMBOX Haubenverteiler Kunststoffür grau transparent 3-reihig Siemens Hersteller Nr. 8GB50035KM02 EAN Nr. 4001869468143

ABB Bemessungsstrommodul 1SDA065841R0001 Typ BEM.-STROMMOD. 1600A T8 MON. Bem.-Strommod. 1600A T8 Mon. Zub. f. Leistungsschalter T8 EAN Nr. 8015644687519

ABB Leistungsschalter 1SDA056736R0001 Typ E3L 20 PR121-LI R2000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580766

OBO Bettermann Deskbox, versenkbar 6116886 Typ DBV-MA3A D3S2K Deskbox, versenkbar zum Einbau in Tischplatten Aluminium eloxiert alu EAN Nr. 4012195875444

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU30M3XS002F Bundle LXM28AU30M3X + BCH2MR3012CF6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU30M3XS002F

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Steckverbinder 1336320000 Typ HDC MP 3X550 HDC MP 3X550 HDC MP 3X550 Herstellertyp HDCMP3X550 EAN Nr. 4050118140378

Dold Drehzahlwächter 0041927 Typ BA9055/100 AC110V 5-50IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC110V5-50IPM EAN Nr.4030641419271

Dold Stromrelais 0039731 Typ MK9053 DC2-20MA UH AC127V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC2-20MAUHAC127V1S EAN Nr.4030641397319

ABB Positionsschalter 1SBV016392R2701 Typ LS25M92D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Elastischer Stab mit isol. Endstück EAN Nr. 3471522639523

Hager Kragenflansch FZ363 Hager Installation Kragenflansch,univers,für Kabelanschlusskasten,unter dem Schrank EAN Nr. 3250612762477 Hager Artikel Nr. FZ363

Wago Verbindungskabel 755-611 4-Leiter-Verbindungskabel 2 m einseitig konfektioniert M12-KUW Wago Serie 755 EAN Nr. 4017332617956

ABB Schaltspielzähler 1SDA073780R0001 Typ SCHALTSP.ZÄHL MOC Schaltspielzähler Moc E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schaltspielzähler EAN Nr. 8015644777135

ABN Cu-Schiene XCUW521E Cu-Schiene 1FB 20x5x290mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW521E EAN Nr. 4015153597372

ABN Ergänzungsbaustein PB13004N Ergänzungsbaustein, mit Montageplatte und Klarsichthaube Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ PB13004N EAN Nr. 4015153069435

Dold Zeitrelais 0017906 Typ AI 903.82 AC50/60HZ 42V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82AC50/60HZ42V15-30S EAN Nr.4030641179069

Dold Zeitrelais 0044668 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 110V 3-60M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ110V3-60M EAN Nr.4030641446680

ABB Leistungsschalter 1SDA057770R0001 Typ E3V-A 20 PR122-LSI R2000 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600334

Assa Abloy Sicherheitsschloss 809M34A72B65E95 Elektro-Si-Schloss 809®-34 Rs(24Mm) 65mm Dorn 12V GS Eint.Vierk. effeff Typ 809M34A72B65E95 EAN Nr. 4042203285774

Pepperl + Fuchs Datenträger 119465 Typ IPC03-12.4 Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC03124

Siemens Delta Busankoppler 5WG1115-3AB01 Instabus EIB DELTA Busankoppler AP 115 Mittelstellung 1-fach Hersteller Siemens Typ 5WG11153AB01 EAN Nr. 4001869070148

Dold Frequenzrelais 0022847 Typ AA9837.11/30 30-90HZ UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.11/3030-90HZUHDC24V EAN Nr.4030641228477

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8640-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 3P+N, C40 Siemens Hersteller Nr. 5SY86407 EAN Nr. 4001869264851

Siemens Spannungsauslöser 3VA9988-0BA25 Spannungsauslöser flexibel 600V AC 50/60Hz Zubehör für: 3VA1/2 Siemens Hersteller Nr. 3VA99880BA25 EAN Nr. 4042949011590

Walther-Werke Wandsteckdose AL160504TJ Wandsteckdose 63A 5P 110V 4h IP44 Ausschalter 4 polig RCD 4 polig 63A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743773

Dold Belastungswächter 0065118 Typ BH9097.38/501 3AC400V AC2,4A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH9097.38/5013AC400VAC24A EAN Nr.4030641651183

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 255247 Typ IPC03-10 Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC0310

Dold Überspannungsrelais 0048644 Typ IK9172.11 AC230V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11AC230V09-13UN4% EAN Nr.4030641486440

Gira Abdeckung Zugtaster/schalter 063847 Abdeckung Zugtaster/schalter S-Color Schwarz Abdeckung fürZugschalter und Zugtaster S Color Schwarz EAN Nr. 4010337638476

Hager CU Laschen UM30V3 Hager Installation CU Laschen für Wandlernaufgabe und für Anschluss der Leitungen im FP53W3M EAN Nr. 3250612665969 Hager Artikel Nr. UM30V3

ABN Türe Schwenkhebel RT10020L ARS-Tür Schwenkhebel links, Schrankbreite 1000mm 500x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RT10020L EAN Nr. 4015153202887

Dold Halbleiterschütz 0066035 Typ BF9250.91/002 UH=AC/DC24V 10K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BF9250.91/002UH=AC/DC24V10K EAN Nr.4030641660352

Legrand Rahmen 5 fach Galea 771009 Rahmen 5-fach senkrecht Galea ultraweiss Rahmen 5-fach Galea vert. UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710098

Siemens Fernschalter 5TT4112-1 Fernschalter mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 16A Ansteuerung DC 110V Siemens Hersteller Nr. 5TT41121 EAN Nr. 4001869414836

Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AH07-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, 5-stelliger mechanischer Schaltspielzähler Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AH070AA0

Albert Klebeziffer schwarz 660034 Klebeziffer für Hausnummern 660034 Satz 0-9 selbstklebende Ziffer nach Vorgabe. Ziffernhöhe 80 mm Farbe: schwarz EAN Nr. 4007235600346

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2007840 Typ T 100 WB5 Kabelabzweigkasten ohne Wielandbuchsen 3-5 polig 151x117x67 Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195847519

Phoenix Contact Software 2403112 Typ VISU+ 2 RT-D 1024 WEB3 Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RTD1024WEB3 EAN Nr. 4055626249605

Siemens Schütz 3RT1034-1AU04 Schütz, AC-3, 15kW/400V, AC 240V 50Hz, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341AU04 EAN Nr. 4011209450547

Siemens Schütz 3RT2026-1AN10 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, AC 220V 60Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20261AN10 EAN Nr. 4011209898226

Siemens Sicherungseinsatz 3NE4101 SITOR-Sicherungseinsatz 32A, AC 1000V (DIN 43620, Gr. 0) Siemens Hersteller Nr. 3NE4101 EAN Nr. 4011209005006

Eaton Kabelwanne 255218 Typ NWS-KW/19/2HE Kabelwanne, 19 Zoll, 2HE Kabelwanne 19,2HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255218 EAN Nr. 4015082552183

Lovato Electric Schütz BF1801A400 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160657

Weidmüller SAI passiv 2535840000 Typ WIL-450-W-XXXX-5.0U-S SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WIL450WXXXX50US EAN Nr. 4050118547504

ABB Leistungsschalter 1SDA053876R0001 Typ TMAX T1B100 R060 I1500 1P F FC CUAL UL T1B100 R060 I1500 1P F FC CUAL UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T1 EAN Nr. 8015644549213

Siemens Netzkabel 6ES7900-0DA00-0XA0 SIMATIC PC, Netzkabel AC 230V, gerade 3m für Power PG und Rack PC für USA Siemens Hersteller Nr. 6ES79000DA000XA0 EAN Nr. 4019169009560

Siemens Schütz 3RT2017-1AF02 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, AC 110V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AF02 EAN Nr. 4011209827639

Dold Asymmetrirelais 0045978 Typ BA9040.12/010 3AC50/60HZ 500V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0103AC50/60HZ500V5-5S EAN Nr. 4030641459789

Sirena Schallgeber DL112HDC024R/G-P Typ DL112HDC024R/G-P grün Schallgeber rot m.LED Warnlicht 45Töne 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112HDC024RGP

Brumberg DALI Endeinspeisung 88166080 DALI Endeinspeisung SL rechts, schwarz DALI Endeinspeisung für 1-Phasen-Stromschiene, Schutzleiter rechts, schwarz EAN Nr. 4250047793946

OBO Bettermann Geräte-/Verbindungsdose 2003019 Typ UG 60 VD Geräte-/Verbindungsdose Unterputz Ø60mm, H60mm Polystyrol schwarz EAN Nr. 4012195002314

Siemens Sammelschiene 5ST2205 Sammelschiene, berührungssicher für N-Automaten 5SQ 16qmm CU, 1-phasig 210mm lang, für 12TE Siemens Hersteller Nr. 5ST2205 EAN Nr. 4001869028668

Siemens Scalance 6AG1101-1BB00-4AA3 SIPLUS NET SCALANCE X101-1 für mediale Belastung based on 6GK5101-1BB00-2AA3 Siemens Hersteller Nr. 6AG11011BB004AA3 EAN Nr. 4042948384671

Haupa Sortimentskasten 221133 Sortimentskasten mit Metallverschlüssen, unbestücktaus schwarzem Kunststoff, ohne Kleinteileboxen Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923587468

Knipex Ersatzmesserkopf 71 79 610 Ersatzmesserkopf für 71 72 610 komplett mit Schrauben Ersatzmesserkopf für 71 72 610, komplett mit Schrauben Typ 7179610 EAN Nr. 4003773066811

Hager Wandlerrmessschrank FP82W1N Hager Installation Wandlerrmess- und Zählerrschrank 250A, IP44, Schutzklasse II, 1250 x 550 x 205mm EAN Nr. 3250612665556 Hager Artikel Nr. FP82W1N

Siemens Starter 3RW4074-2BB34 SIRIUS Sanftstarter, S12, 248A, 200HP/460V, 50 Grad, AC 200-460V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40742BB34 EAN Nr. 4011209611993

Siemens Schütz 3TH2031-0BB4 Hilfsschütz 31E, DIN EN50011, 3NO+1NC, Schraubanschluss, DC-Betätigung, DC-Magnetsystem DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3TH20310BB4 EAN Nr. 4011209045668

Gira Abdeckung Wippe 029046 Abdeckung + Wippe Kontrollfenster S-Color Blau Abdeckung und Wippe mit Kontrollfenster für Wippschalter und Wipptaster S Color Blau EAN Nr. 4010337290469

Weidmüller Gehäuse 0935110000 Typ SP M6 10 S2 Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse SP M6 10 S2 Klippon, Gehäuse Herstellertyp SPM610S2 EAN Nr. 4032248699049

EFB Elektronik Duplex Jumper O6413.50 Duplex Jumper SC - SC 50/125µ, 50 m, OM2, LSZH, orange Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759148270

Merten Rahmen 4fach 481469 ARTEC-Rahmen, 4fach, schwarzgrau Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: schwarzgrau. Typ 481469 EAN Nr. 4011281815258

ABN Komplett Schrank ES27OVAG5XN Komplett-Schrank ZFH/eHZ OVAG He, 1Z 1V7 o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ES27OVAG5XN EAN Nr. 4015153481770

EVN Gartenspot PLCQ65091502 Gartenspot - anthrazit - IP65 - 9W - 3000K - 512lm 200-240V - 1,8m Zuleitung mit Anschlussbox Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293014687

PC Electric Anbaugerätestecker 777152-6 Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 6h IP67 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399230646

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- OBO Bettermann Multimediaträger Audio-Cinch 6105042 Typ MTG-2R L RW1 Multimediaträger Audio-Cinch 2x Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat reinweiß Ral 9010 EAN Nr. 4012195900467
- Siemens Verteiler 8GK1032-4KK41 ALPHA 160 DIN, Wandverteiler, AP-Leerschrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=950 B=1050 T=140 Siemens Hersteller Nr. 8GK10324KK41 EAN Nr. 4001869256979
- Gewiss Abdeckrahmen GW16303RL Abdeckrahmen ART 3M Lava Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564281783
- Siemens Klemmenabdeckung 3VA9214-0KB01 Klemmenabdeckung Steck- und Einschubtechnik Zubehör für: Leistungsschalter 4-polig 3VA1250 Siemens Hersteller Nr. 3VA92140KB01 EAN Nr. 4042949003120
- Eltako 2 fach Rahmen 30000812 Typ R2F-rw 2-fach-Rahmen für Flächentaster. Rahmen-Innenmaß 63x63mm, 12mm hoch. Für das 63mm-Flächenprogramm Hersteller Eltako Typ R2Frw EAN Nr. 4010312904381
- Gira Tastschalter Wechsel 012846 Tastschalter Wechsel Wechsel S-Color Blau Tastschalter 10 A 250 V~mit Abdeckung und Serienwippen Wechsel Wechselschalter S Color Blau EAN Nr. 4010337128465
- Legrand Abdeckung 781581 Wippe Jalousie ohne IR-Fenster für PLC IR m. Zugriffssperre Galea perlmutt IOBL ABD. JAL ROLL S-W GAL PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067815816
- Merten Rahmen 3fach 478344 M-SMART-Rahmen, 3fach, weiß glänzend Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 478344 EAN Nr. 4042811033118
- Siemens Standardschrank 8MF2098-4E Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2000x900x800 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF20984E EAN Nr. 4025515201038
- Sirena Signalsäulenmodul 36522 Typ TWSMULTISMD240A orange Signalsäulenmodul 75mm LED 240VAC grau 36522 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMD240A EAN Nr. 8010152365225
- Siemens Modul 3SU1401-1BG00-1AA0 LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V amber, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SU14011BG001AA0 EAN Nr. 4011209944251
- Peha Zentralplatte D 20.610.70 AT Nr. 00152411 Zentralplatte für Leitungsauslass mit Tragplatte und Zugentlastung Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.610.70AT EAN Nr. 4010105152418
- Siemens Schütz 3TH2162-0BM4 Hilfsschütz 62E, DIN EN50011, 6NO+2NC, Schraubanschluss Baubr. 90mm DC-Betätigung, DC-Magnetsystem DC 220V Siemens Hersteller Nr. 3TH21620BM4 EAN Nr. 4011209091825
- Wago Verbindungsklemme 222-412 Verbindungsklemme 2-Leiter-Klemme mit Betätigungshebeln max. Dauergebrauchstemperatur 85 °C grau Wago Serie 222 EAN Nr. 4050821346470
- B.E.G. DUO Leuchte 98298 Typ VL-Kabel Steuerleitung M-DUO 8 m BEG VERL.DUO-LEUCHTE-3-ADRI-1,5QMM-8M 1,5qmm 8m blau Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelSteuerleitungMDUO8m EAN Nr. 4007529982981
- Phoenix Contact Ringkabelschuh 3240113 Typ C-RC 50/M12 DIN Ringkabelschuh, unisoliert, 50 mm², M12 Phoenix Contact Hersteller Typ C-RC50/M12DIN EAN Nr. 4046356453301
- Siemens Sicherungseinsatz 3NW6605-4 PV-Sicherungseinsatz Größe 10x85 16A 1500V DC GP für Photovoltaik-Anwendungen Siemens Hersteller Nr. 3NW66054 EAN Nr. 4001869502670
- Phoenix Contact Software 2404187 Typ SUP-100-SMA-1YR Wartungslizenzen (1 Jahr Verlängerung) für Niagara 4-Supervisor-Lizenz SUP-100 Hersteller Phoenix Contact Typ SUP100SMA1YR EAN Nr. 4055626349374
- Siemens Schutzschalter 5SM3747-5 FI-Schutzschalter SIQUENCE Typ B Allstrom-sensitiv 80A 3+N-pol. IFN 500mA 400V 4TE für selektive Abschaltung Siemens Hersteller Nr. 5SM37475 EAN Nr. 4001869320076
- Sirena Blink Dauerleuchte 38946 Typ NCTL1200FLSMD1224DA klar Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38946 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL1200FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389467
- Siemens Knebelschalter 3SB2000-2HC01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, rot, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad Siemens Hersteller Nr. 3SB20002HC01 EAN Nr. 4011209190511
- Dehn + Söhne Arbeitskopf 766525 Typ AK SK STK 500 Arbeitskopf f. Spindel-Sechskant m. Steckkupplung L 500mm Arbeitskopf Spindel mit Sechskant und Steckkupplung. Typ AKSKSTK500 EAN Nr. 4013364136250
- Pilz Sicherheitssystem 773400 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul 8 sichere digitale Eingänge. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mi1p 8 input EAN Nr. 4046548013047
- Weidmüller Einbaustecker 2422840000 Typ SAID-M12BB-4S-9SMT Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIDM12BB4S9SMT EAN Nr. 4050118431278
- Bticino Steckdose NT4141MAP Schutzkontakt Steckdose mit Klappdeckel und Kinderschutz 16?A, Steckklemmen SL –2 Module, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4141MAP EAN Nr. 8005543480526
- Mennekes Wandstecker 21942 Wandstecker 63A5P 6H400V IP67 HW/VN mit Schutzkappe an 2 Kette Gehäuse aus BAYBLEND Leitungseinführungen 1 M40 oben mit TE offen 1 M16 oben links offen EAN Nr. 4015394041306
- PC Electric Wandgerätestecker 523-2 Wandgerätestecker 32A 3p 2h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)
- Wago Anschlussleitung 891-8995/115-702 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821016878
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G274 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Hauptkontakte für Schütze der Serie BF Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975006450

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Spanplattenschraube 191501 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 3,0x20mm TORX T10 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 3,0x20mm TORX T10 EAN Nr. 4021103915011

Jung Tastensatz RCD LS 4092 TSA SW Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen auf Raum-Controller-Modul 2fach Art.-Nr. RCD LS 4092 M Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ RCDLS4092TSASW EAN Nr. 4011377117990

EFB Elektronik Spleißbox BA70901TS.24OM3 Spleißbox LC 50/125µ n.a.,OM3 24 Pig 12 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174361

Peha Wippe D 11.542.03 GLK Nr. 00321831 Wippe für 500er Grundelemente mit Linse für Ausschalter 2-polig Artikel-Nr. 512, 512 GLK Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.542.03GLK EAN Nr. 4010105321838

Pepperl + Fuchs Schwimmschalter 102359 Typ LFL1-BK-N-PUR5 nach EN 50227 NAMUR Kugelform Material PP Polypropylen Durchmesser 86 mm Anschlusskabel aus PUR Kabellänge 5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL1BKNPUR5

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1011125 Typ MC 1,5 4-GF-3,5 P20 THRR44 Leiterplattensteckverbinder Hersteller Phoenix Contact Typ MC154GF35P20THRR44 EAN Nr. 4055626485140

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 216147 Typ V3-GM-0,3M-PUR-T-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2 x M8, 3-polig, PUR-Kabel Polzahl 3 Länge 0,3 m Adern 3 x 0,25 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GM03MPURTV1G

Striebel & John Sammelsch. Verbinder 2CPX039090R9999 Typ ZX90 Sammelschienenverbinder, zum Verbinden von Cu-Schienen zwischen zwei Feldern mit Abdeckleiste, 1 Satz 4-polig, für Cu 12 x 5 mm. EAN Nr. 4011617390909

Siemens Einschubspule 3RT1966-5AD31 Einschubspule für Baugr. S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 42-48V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19665AD31 EAN Nr. 4011209506121

Eaton Dauerlichtmodul 171472 Typ SL7-L120-A Dauerlichtmodul, orange, LED, 120 V Dauerlichtmodul, orange, IP66, LED, 110/120 V AC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171472 EAN Nr. 4015081677986

Eaton Leistungsschalter 124151 Typ IZM32H4-P16F Leistungsschalter, 4p, 1600A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 1600A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124151 EAN Nr. 4015081217564

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 240784-0008 Typ V1-W-E8W-BK1,5M-PUR-A-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, LED Polzahl 4 Kabel PUR schweißspritzerbeständig Länge 1,5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE8WBK15MPURAV1G

Phoenix Contact Gehäusedeckel 2201834 Typ EH 52,5 F-C CS/ABS BK9005 Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH525FCCSABSBK9005 EAN Nr. 4046356912099

EFB Elektronik Verlängerungskabel EB438 USB Desktop Verlängerungskabel A-B, St.-Bu., 1,5m, schwarz USB Buchse Typ A vergossen im Kunststoffsockel Zusätzliche USB Buchse Typ A zur Stromversorgung EAN Nr. 4049759053727

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181114 Typ NCN8-18GM40-N0-V1 Schaltabstand 8 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V R i ca. 1 kΩ Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCN818GM40N0V1

Lovato Electric Hilfskontakt 11BGXF1011 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte.Flachsteckanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975121672

Bals Stecker 21908 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 380 und 440V (220/380V (50Hz) und 250/440V (60Hz Nur für Köhlcontainer) 3h IP44 50 und 60Hz Typ 21908 EAN Nr. 4024941219082

Gewiss Halterung GW16806 Halterung Italienischer Standard fuer 6 Einsaetze Halterung fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274808

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 194775 Typ NBN30-U1-E2 Schaltabstand 30 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN30U1E2

Phoenix Contact Antenne 5604160 Typ RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N Omni-Rundstrahlantenne 2dBi mit Grundplatte und N (female) Anschluss für 900 MHz Phoenix Contact Hersteller Typ RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-N EAN Nr. 4046356288743

Wago Federleiste 231-2112/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563239

Eaton Ersatzspule 281171 Typ DILM65-XSP(230V50HZ,240V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281171 EAN Nr. 4015082811716

Phoenix Contact Kabelgehäuse 3209701 Typ PH 2,5/ 3 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 15,6 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH2,5/3 EAN Nr. 4046356366908

Schneider Electric Sarel Blindplatte NSYCRTA10U 19p-Blindplatte plate 10U Alu 3mm. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: 19 Frontplatte - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör. EAN Nr. 3606480173585

Schneider Electric Telemecanique Dichtungssatz HMIZD53W Dichtung für GTU-Display 7 W. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Dichtung - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör. EAN Nr. 3606480687433

Merten Zentralplatte 437344 Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter, weiß, System M Zu komplettieren mit: Dreistufen-Drehschalter-Einsatz 317400. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ 437344 EAN Nr. 4042811009335

Phoenix Contact Kabelgehäuse 3212785 Typ PH 1,5/S/6 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 21 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 6, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH1,5/S/6 EAN Nr. 4046356573542

Cimco Maulringschlüssel 112456 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 9mm Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 9mm EAN Nr. 4021103124567

Haupa Quetschkabelschuh 290636 Quetschkabelschuh Ring 2,5 6 M4 Quetsch Ring Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: verzinkt Ringform EAN Nr. 4011923090470

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Haupa Rohrkabelschuhe 294102 Rohrkabelschuhe light 70M16 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923488970
- Pepperl + Fuchs Ausgangstreiber 185695 Typ KFD0-CS-2.51P Baureihe KFD... Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar ohne Hilfsenergie Übertragungsstrom 4-20mA Genauigkeit 0,1 % 2-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD0CS251P
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1HC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 8A, N-ausl. 104A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211HC10 EAN Nr. 4011209903142
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826242:4 Typ SD-WMS 10 (NU)R YE:4 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 4, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RYE:4 EAN Nr. 4046356425353
- Wago Federleiste 2091-1354/000-5000 Federleiste picoMAX® eCOM mit abgewinkelten Lötstiften mit Griffplatte 4-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821365167
- Eaton Standsockel 122103 Typ XAP011208-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=100x1200x800mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122103
- Lovato Electric Anschlussadapter P1X9202 Leitungs-, FI-, LI FS-Schutzschalter Anbaublöcke und Zubehör für Leitungsschutzschalter Zubehör für Typ P1MB Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975206393
- Wago Einzelklemme 250-121 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 21-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918648097
- Phoenix Contact Überspannungsableiter 2858959 Typ VAL-MS 230/3+1/FM-UD Überspannungsableiter 4-kanalig, zur Montage auf NS 35/7,5, mit Fernmeldekontakt. 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS230/3+1/FM-UD EAN Nr. 4017918916350
- Bachmann Kabeltrommel 398.186 Stahlblech Kabeltrommel 3-fach mit Thermoschutzschalter Stahlblechkabeltrommel 3 Steckdosen mit Deckel mit Thermoschutzschalter, IP 20 50m HO5RR-F 3G1,5mm² schwarz Bachmann Typ 398186 EAN Nr. 4016514004287
- Walther Werke Wandsteckdose AD119509 Wandsteckdose 16A 5P 9h mit 4-pol.Ausschalter KG ohne Verrieg. wasserd. Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609265602
- Wago Basisklemmenblock 769-195/769-319 1-Leiter/1-Leiter-Basisklemmenblock mit 2-fach-Querbrückung mit oranger Trennplatte 26,1 mm breit nach EN 60715 10-polig grau Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4017332096195
- Wago Einzelklemme 250-124/000-006 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 24-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm blau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918648134
- Jung Glasrahmen 3fach LSP 983 GL WW Glasrahmen, 3fach, für die LS-Serien und das FD-design, Abmessungen B x H 115 x 257 mm, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSP983GLWW EAN Nr. 4011377069640
- Siemens Taster 3SB3255-0AA41 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, mit Halter, 15+1Ö, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32550AA41 EAN Nr. 4011209521452
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6AW3 Frontelement Leuchtdrucktaster, Ø 16, grün. Produktbereich: Harmony XB6 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm. EAN Nr. 3389110784190
- Schneider Electric Sarel Träger NSYBR9F21 Actassi, Träger, 2er-Set, 21U. Produktbereich: Actassi - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - verfügbare Ausrüstung: Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480172304
- Wago Aufstock Stiflleisten 232-346 Aufstock-Stiflleisten mit abgewinkelten Lötstiften 16-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685528
- Legrand Montageplatte 001962 Ermöglicht den Einsatz von Geräten die nicht für Profilschienen geeignet sind. Höhe 150 mm. Für Verteiler mit 12 Modulen pro Reihe Montageplatte H150 12 Module Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060019624
- Phoenix Contact ST-COMBI Kupplung 1980381 Typ ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2 ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung horizontal zur Platine, Raster: 5,2 mm, Polzahl: 3 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-PCB/3-G-5,2 EAN Nr. 4017918972059
- Phoenix Contact ST-COMBI Kupplung 1980488 Typ ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2 ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung vertikal zur Platine, Raster: 5,2 mm, Polzahl: 2 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-PCBV/2-G-5,2 EAN Nr. 4017918972158
- Gewiss Kabelverschraubung GW76925 Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing langes Gewinde M32 IP68 ATEX Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Umgebungen ohne Befestigungsmutter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564288379
- Lovato Electric Überspannungsableiter SA1B3PA320R Überspannungsableiter Überspannungsableiter Typ 1, 2 in Monoblock-Ausführung Impulsstrom Iimp 10 350µs 25kA pro Pol Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975217627
- Siemens Taster 3SU1050-3AB11-0AAQ0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, schwarz: Symbol 5264 IEC 60417, schwarz: Symbol 5264 IEC 60417, Druckknöpfe, flach waagerechter Einbau Siemens Hersteller Nr. 3SU10503AB110AAQ0 EAN Nr. 4011209972919
- Walther Werke Winkelstecker 216309 MONDO Winkelstecker 16A 3P 9h mit dem Gehäusehinterteil,lichtgrau Winkelstecker der Serie MONDO 16A 3P 400V 9h IP44 aus PA-6 Material, mit Schraubanschluss, Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035) EAN Nr. 4015609012787
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384590150 Typ SAIL-M12BG-5-1.5CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 1.5 m, Buchse, gerade Herstellertyp SAILM12BG515CGR EAN Nr. 4050118190533
- Schneider Electric Sarel Kabelbinder ENN46977 Thorsman Cintura, Kabelbinder, schwarz, 8x530mm. Produktbereich: TeSys GB2 - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinder - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3295150469778
- Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2T5330G502 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975058268
- "Striebel & John Schraubeneinsatz 2CPX062611R9999 Typ ED136P4 Schraubeneinsatz, für metrische Gewinde, M5, zum Befestigen von Platten aus Makrolon, Blech oder Aluminium auf den EDF-Abdeckungshaltern, Verpackungseinheit 4 Stück. EAN Nr. 4011617626114

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Steckverbinder 1170230000 Typ SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KBC151456 EAN Nr. 4032248962129

Klaue Röhren Schraubhülse 563R Röhren-Schraubhülse, 300 mm², verzinkt Für eine Verbindung muss gelötet werden. Mit Lötloch und Fixierschrauben zur einfachen Verarbeitung. Verzinkt, Werkstoff CuZn 40 Pb 2. Schrauben: DIN 551 Stahl. EAN Nr. 4012078063814

Dehn Arbeitskopf Typ AKN 36 SQ 800 SN7733 Nr. 766342 Arbeitskopf STK / Spindel Querstift Bajonettverriegelung für Innenraumanwendung. Einzelteil zum Isolierstangenset IS STK. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ AKN36SQ800SN7733 EAN Nr. 4013364282377

Jung Aufputz Kappe ES 2583 A-L Aufputz-Kappe, 3fach, mit integrierter, flammwidriger Bodenplatte und angeformtem Rahmen, zum Einbau von Unterputz-Geräten mit Edelstahl-Abdeckungen Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2583A-L EAN Nr. 4011377048812

Siemens Schütz 3RT1276-6AB36 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 AC/DC-Betätigung UC 23-26V AC/DC-Betätigung UC 23-26V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Siemens Hersteller Nr. 3RT12766AB36 EAN Nr. 4011209509498

Wago Federleiste 2721-107/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 7-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar mit 2 Rastnasen lichtgrau Wago Serie 2721 EAN Nr. 4045454793616

Schneider Electric Telemecanique Klemmenleiste LU9BN11 Klemmenleiste für Grundgerät LU9. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LU9BN - Produkt oder Komponententyp: Schraubklemmenleisten - Produktkompatibilität: LUB120, LUB320. EAN Nr. 3389110367515

Schneider Electric Telemecanique Ausgangseinheit 170AAO92100C Dez. anal. Ausgangseinheit Modicon Momentum, 4A, 4..20mA. Produktbereich: Modicon Momentum-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: Grundgerät Analogausgang. EAN Nr. 3595863798166

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1143-1JC21 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH1, 250A 60mm-Sammelschienensystem, Abdeckungen für Rittal Rahmenklemme Sicherungsüberwachung elektromechanisch Siemens Hersteller Nr. 3NP11431JC21 EAN Nr. 4011209778825

Phoenix Contact Sicherungsklemme 3005154 Typ UK 10-DREHILED 60 (5X20) Sicherungsklemme für G-Sicherungsinsatz, Querschnitt: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, Breite: 12 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ UK10-DREHILED60(5X20) EAN Nr. 4017918091095

Schneider Electric Telemecanique Betätigungselement KCG3Y Betätigungselement 45x45mm, gelb, Knebel, rot, verriegelbar, O-I. Produktbereich: Harmony Series K - Komponententyp: KCG - Verriegelung des Drehgriffs: mit - Schaltwinkel: 90 °. EAN Nr. 3389110782974

Wago Federleiste 232-738/005-000 Federleiste mit geraden langen Anschlussstiften 8-polig Teilungsmaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar Steckrichtung vertikal mit 2 Rastklippen 0,6x1 mm grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918570145

Phoenix Contact Zackband 0808697:0001 Typ ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1. 10, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF5,QR:FORTL.ZAHLEN1-10 EAN Nr. 4017918596248

Siemens Leistungsschalter 3RV2111-0FA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 0,35,0,5A, N-ausl. 6,5A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21110FA10 EAN Nr. 4011209713277

Bega Blende 70756 BEGA Blende 70756, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit. EAN Nr. 4044017116718

Eaton Stern Dreieck Schützkomination 100418 Typ SDAINLM22(24VDC) Stern-Dreieck-Schützkomination, 11 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 100418 EAN Nr. 4015081003952

Pepperl + Fuchs Montageset 043680 Typ BT33-F25-0 Betätigerset für Doppelsensoren F25, passend für Schwenkantriebe Wellenhöhe 30mm Wellendurchmesser 34 mm Lochbild 80 * 30 mm Montage ohne Konsole Schaltpunkte nicht einstellbar Hersteller Pepperl+Fuchs Typ BT33F250

Siemens Auswerteeinheit 3RB2383-4AA1 Auswerteeinheit für Motorvollschutz (bistabil) Baugr. S00.S12, Class 5.30 Einzelaufstellung Hauptstromkreis:-Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RB23834AA1 EAN Nr. 4011209641990

Phoenix Contact Einbaubuchse 1456093 Typ SACC-DSI-M8FS-4CON-M10/0,5 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 4-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M10-Gewinde, mit 0,5 mm TPE-Litze, 4 x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSI-M8FS-4CON-M10/0,5 EAN Nr. 4046356605892

Phoenix Contact Sicherungsstecker 3046525 Typ P-FU 6,3X32 LA 250-EX Sicherungsstecker mit Leuchtanzeige für 110-250 V AC/DC, 0,41-0,96 mA, Breite 8,2 mm, Farbe schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ P-FU6,3X32LA250-EX EAN Nr. 4046356919272

Walther Werke Tüllengehäuse P712810 Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm, LVN, M20, Kabeleinf. gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM20, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609605880

Schneider Electric Telemecanique Montageplatte 03170 Geschlitzte Montageplatte, 4 Module, für Wand- oder Standgehäuse. Baureihe: Prisma - Produktname: G - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Beschreibung der Montageplatte: Flachschnitt. EAN Nr. 3303430031703

Siemens Leistungsschalter 3RV2032-4SA15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 9,5,14A, N-ausl. 208A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20324SA15 EAN Nr. 4047621002323

Gewiss Befestigungsmutter GW76952 Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing M20 ATEX Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Kabelverschraubungen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564219014

Phoenix Contact T-Verteiler 1405401 Typ QPD T 4PE 3X6-11 BK QUICKON T-Verteiler, schwarz, 4+PE-polig, 1,0 mm², 2,5 mm² / 690 V / 20 A, für Kabeldurchmesser 6 mm. 11 mm, mit drei Quickon-Muttern Phoenix Contact Hersteller Typ QPDT4PE3X6-11BK EAN Nr. 4046356776080

Phoenix Contact Elektronischer Geräteschutzschalter 2905812 Typ CB E1 24DC/10A Si-C P Schalten des Steuereingangs per Fernbedienung möglich. Aktive Strombegrenzung, auch beim Schalten kapazitiver Lasten. Hersteller Phoenix Contact Typ CBE124DC10ASICP EAN Nr. 4046356998154

Jung Abdeckung Ackermann LS 071 A WW Abdeckung, für Ackermann Type 73073 D und 73075 B Rufmodul mit Ruftaster und Nebensteckkontakt 7-polig und Steckkontakt 6-polig für Diagnostikgeräte, rote Ruftaste Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS071AWW EAN Nr. 4011377942103

Schneider Electric Telemecanique Drehgriff KAF1PZ Front-Drehgriff KAF, für VN-12, VN-20, V02.V2, schwarzer Griff. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: KAF1 - Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Produktkompatibilität: V02.V2, VN12, VN20. EAN Nr. 3389110201109

PC Electric Anbausteckdose 362f8v Anbausteckdose gerade 16A 2p 24V IP44/54 Flansch 60x70 - Lochabstand 47x53, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399048760

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Knebelschalter 3SU1100-2BM60-1NA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, 10: 30H/12H/13: 30H, mit Halter, 1S, 1S, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11002BM601NA0 EAN Nr. 4011209957640

Phoenix Contact Zackband 0800035:0062 Typ ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN 62-80 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 62, 80, weiß, Breite: 5 mm
Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:GERADEZAHLEN62-80 EAN Nr. 4017918492694

Schneider Electric Telemecanique E/A Modul TM5SMM6D2L E/A-Modul. Produktbereich: Modicon TM5 - Produkt oder Komponententyp: mixed I/O module - Bereichs-Kompatibilität: Modicon LMC058, Modicon M258 - Produktkompatibilität: Logik-Controller, motion controller. EAN Nr. 3595864082073

Weidmüller Querverbinder 0297200000 Typ QL 2 DLI Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 4.00, grau Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 4.00, grau Herstellertyp QL2DLI EAN Nr. 4008190057176

Eaton Montageplatte 138706 Typ MPP-12060-CS Montageplatte, gelocht, verzinkt, für HxB=1200x600mm Montageplatte, gelocht für Käfigmutter M6 oder M8, Stahlblech verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138706 EAN Nr. 4015081354863

Jung Schutzkontakt Steckdose ME 1520 KIKL AT SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz und Klappdeckel mit Rückstellfeder, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME1520KIKLAT EAN Nr. 4011377113169

Phoenix Contact Stecker 3060720 Typ UP 6/ 1 GNYE Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: grün-gelb Phoenix Contact Hersteller Typ UP6/1GNYE EAN Nr. 4046356607926

Phoenix Contact Grundgehäuse 1817877 Typ MC 1,5/ 9-GF-3,81-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/9-GF-3,81-LR EAN Nr. 4046356754613

Phoenix Contact Steckerteil 1754504 Typ MSTB 2,5/ 5-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/5-ST EAN Nr. 4017918028671

Phoenix Contact Grundgehäuse 1777222 Typ MSTBV 2,5/17-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/17-GF-5,08 EAN Nr. 4017918039394

Wago Stiftleiste 733-336/100-000 Stiftleiste für PressIn-Technik mit geraden PressIn-Stiften 6-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4045454750411

Phoenix Contact Steckverbinder 1407583 Typ SACC-M 8MR-3CON-M-SW Steckverbinder, 3-polig, Stecker gewinkelt M8, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm. 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M8MR-3CON-M-SW EAN Nr. 4046356780032

Lovato Electric Positionsschalter KME2A11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116227

Phoenix Contact Kabelmarker 0827039 Typ UC-WMT (12X4) BU CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(12X4)BUCUS EAN Nr. 4046356450348

Eaton Codierteil 216406 Typ M22-XC-R Codierteil Codierteilesatz zur Funktionsänderung der Rast -Tastfunktion und Schlüsselabziehbarkeit bei Schlüsseltasten des Systems RMQ 22.3mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216406 EAN Nr. 4015082164065

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1604175 Typ HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-STA HEAVYCON ADVANCE Standard-Pulverbeschichtet, Tüllengehäuse B6, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M20, geradem Kabelabgang Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-TMB-100/O1STM20G-STA EAN Nr. 4017918947859

Finder Koppelrelais 49.81.7.024.0050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen 1 Wechsler 16 A / 250 V DC Spulenspannung 24 V DC Kontaktmaterial AgCdO, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823320205 Artikelnummer 498170240050

Merten Adapter MEG4080-6036 System Design Adapter für System M Artikel in System Design, Edelstahl, System Design Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Edelstahl. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196240

Phoenix Contact Combi Kupplung 3042188 Typ SC 2,5/ 1-L COMBI-Kupplung, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SC2,5/1-L EAN Nr. 4017918922566

Peha Steckdose D 6313.02 UF WI Nr. 00489511 Steckdose SCHUKO 45° mit Schraubklemmen, für Unterflur-Einbau 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, 3fach Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ D6313.02UFWI EAN Nr. 4010105489514

Eaton Verteilerfeld 114597 Typ XVTL-MP/BX/IC-10/5/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1000x500mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114597 EAN Nr. 4015081139972

OBO Bügelschelle 1183281 TYP 2056 58 ALU Passend zu allen C-Profileschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035. Hersteller OBO Bettermann Typ 205658ALU EAN Nr. 4012196193264

Phoenix Contact Steckerteil 1767012 Typ GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTB2,5/3-ST-7,62 EAN Nr. 4017918033026

OBO Edelstahl Rohr 2046751 TYP S20W V4A Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Hersteller OBO Bettermann Typ S20WV4A Preis per VPE von 15 Meter EAN Nr. 4012195930297

Phoenix Contact Steckerteil 1874002 Typ FKCVR 2,5/ 7-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCVR2,5/7-ST-5,08 EAN Nr. 4017918143398

Phoenix Contact Zackbandmatte 0825040 Typ ZBFM 6 CUS Zackbandmatte flach, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennt, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZBFM6CUS EAN Nr. 4046356357708

Wago Federleiste 232 843/039 000 Federleiste mit abgewinkelten Einlötfistfen 13 polig mit Verriegelungsklinken Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötfistf 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143582193

Siemens Software 6AV2104-2FH02-0BD0 SIMATIC WinCC Runtime advanced Powerpack 2048 Powertags- 4096 Powertags V12 (ohne Versionswechsel) Runtime-Software, Single-Lizenz ohne Software, ohne Dokumentation Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A Siemens Hersteller Nr. 6AV21042FH020BD0 EAN Nr. 4019169292702

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Abdeckrahmen GW35904AD Abdeckrahmen Dahlia 4 fach Farbe Dunkelgrau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857131

Siemens Leistungsschalter 3VA2140-5MN36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=40A Überlastschutz IR=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Hersteller Nr. 3VA21405MN360AA0 EAN Nr. 4042948830970

Phoenix Contact Steckverbinder 1542907 Typ SACC-M 8FS-3CON-M-0,34-SH Steckverbinder, 3-polig, geschirmt, Buchse gerade M8, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm, 5,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M8FS-3CON-M-0,34-SH EAN Nr. 4046356097802

Siemens Einschubspule 3RT1955-5XJ41 Einschubspule Bahnschütz S6 für 3RT105...-OLA2 oder 3RT145...-OLA2 DC72Vx 0,7-1,25 Speisespannung 24.110V DC Steuerspannung Schraubanschluss Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT19555XJ41 EAN Nr. 4047621023052

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3E3065R030 Sercos cable Lexium 62 connection module-Lexium 62 ILM integrated drive, 3m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62, Lexium 62 ILM - Produktkompatibilität: LXM 62 connection module, LXM 62 ILM integrated drive. EAN Nr. 3606485393636

Schneider Electric Telemecanique Encoderkabel VW3E2094R500 PD3Geh. 50m-Kabel. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 52, Lexium 62 - Produktkompatibilität: LXM 52 Servoantrieb, LXM 62 Servoantrieb, MH3 Servomotor, SH3 Servomotor - Produkt oder Komponententyp: Kabel. EAN Nr. 3606485292236

Siemens Signalleitung 6FX8002-2CG00-1BA0 Signalleitung konfektioniert für Inkrementalgeber, SIN/COS 1VPP, 6FX2001-3 4x (2x0.34)+4x0.5 C Stecker Vollgewinde M23 MOTION CONNECT 800PLUS schleppfähig UL/CSA DESINA Dmax=9.3mm Länge (m)=Länge (m)=0+10+0+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80022CG001BA0 EAN Nr. 4025515007470

Schneider Electric Telemecanique Sicherungs Lasttrennschalter MGN02763 Sicherungs-Lasttrennschalter D02, 3p+N, 63A. Produktbereich: D0 - Kurzbezeichnung des Geräts: D02 - Produkt oder Komponententyp: Sicherung für Lasttrennschalter - Beschreibung der Pole: 3P + N. EAN Nr. 3606480518195

Phoenix Contact Steckverbinder Set 1416355 Typ HC-STA-B10PT-BWD-LS-M25-ELCAL Steckverbinder-STA-Set, B10, Metallgehäuse, bestehend aus: Kontakteinsätze: 1407729, 1407730, Anbaugehäuse 1411322, Tüllengehäuse 1412617, Verschraubung 1690574 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B10PT-BWD-LS-M25-ELCAL EAN Nr. 4055626071268

Siemens Relais 3UG4513-1BR20 Überwachungsrelais, analog, Phasenausfall und-Folge einstellbare Unterspannung Asymmetrie 20% fest 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60Hz Hysterese 5% fest Verzögerungszeit 0-20S 2 Wechsler Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3013-1B. Siemens Hersteller Nr. 3UG45131BR20 EAN Nr. 4011209642263

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1443 Frontelem. rot, f. Leuchtwahlschalter Ø22, 2 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90°. EAN Nr. 3389110906172

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320AD0 EAN Nr. 4042949058137

Eaton Steuerschalter 276300 Typ Z-SW/S Steuerschalter, 1S, 16A, 250V Schalter, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmenschrauben für Spule und Kontakte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276300 EAN Nr. 4015082763008

Schneider Electric Sarel Leuchtstoffröhre NSYLAMCS Kompakte Leuchtstoffröhre, 11W, 220V 50/60Hz, SCHUKO-Fassung. Produktbereich: Beleuchtung und Steckdosen - Zubehör-/Teiletyp: Gehäusebeleuchtung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Gerätekomposition: Befestigungselemente, Leuchte, Schalter und Spannungssockel. EAN Nr. 3606480421020

Siemens Kommutierungsrossel 4EM4911-7CB00 Kommutierungsrossel für Stromrichter, Phasen: 1, UN1 (V): 400, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 10/50, I LN (A): 9, UK (%): 4, LN (mH): 4,84, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, EN61558-2-20 Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EM49117CB00 EAN Nr. 4001869943626

Phoenix Contact Geräteschutz 2905229 Typ PLT-SEC-T3-230-FM Steckbarer Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit integrierter stoßstromfester Sicherung und Fernmeldekontakt. Phoenix Contact Hersteller Typ PLT-SEC-T3-230-FM EAN Nr. 4046356939881

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-564 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 910, 920. 1000 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274159

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S184, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 107 x 100 mm EAN Nr. 4011721110844

IFM Electronic Reflexlichttaster OU5034 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.55 V DC, Stromaufnahme 35 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Gehäuse 3SB3801-0EF3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil gelb, mit Schutzkragen, 1 Befehlsstelle, A=Not-Halt-Pilzdrucktaster rot, 40mm, drehentriegelt, 1Ö, 1Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38010EF3 EAN Nr. 4011209650589

Siemens Leistungsschalter 3VA1163-6MH36-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, am, IN=63A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz II=5.15x IN Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeswitcher HQ Hersteller Nr. 3VA11636MH360AF0 EAN Nr. 4042949061380

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Systemkabel 1457580050 Typ IE-C6ES8UG0050A40XCS-E Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m IE-C6ES8UG0050A40XCS-E Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 Herstellertyp IEC6ES8UG0050A40XCSE EAN Nr. 4050118264067

Striibel & John Sechskantschraube 2CPX062128R9999 Typ ZX212P10 Befestigungsschraube V2A, M12 x 170 mm, für Sammelschienenhalter für Cu-Schienen 100 x 10 mm. Bei Sammelschienenhalter ZX154 und ZX155 werden pro Stützpunkt 2 Befestigungsschrauben und bei ZX156 werden pro Stützpunkt 4 Befestigungsschrauben benötigt. EAN Nr. 4011617621287

Pilz Lichtschränke 632065 Sicherheitslichtschränke, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN opII4H-s-30-090 EAN Nr. 4046548076523

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804468:0031 Typ SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 31-40 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 31. 40, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN31-40 EAN Nr. 4017918560638

Phoenix Contact Steckerteil 1847084 Typ MC 1,5/ 5-STF-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennstrom (Ex): 8 A, Nennspannung (Ex): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/5-STF-3,5 EAN Nr. 4017918105211

Berker Arretierungsscheibe 1906 Arretierungsscheibe für Jalousie Drehschalter ISO Panzer IP66. Arretierungsscheibe für den Umbau eines Jalousie Drehschalters in einen Jalousie Drehtaster. Arretierungsscheibe für den Umbau eines Jalousie Drehschalters in einen Jalousie Drehtaster. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334019596

Gewiss Wandsteckdose GW62486 IEC Wandsteckdose 90° 110V 32A 4h 4P IP44 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabeltuelle 20 mm, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindraehrig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdraehrig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564004757

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BJ87 Frontelem. schwarz, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: nicht abschließbar - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110827798

Hager Steckdose WYS140 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel und erhöhter Berührungsschutz, bweiß. SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit ger EAN Nr. 3250617024686 Hager Artikel Nr. WYS140

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320BA0 EAN Nr. 4042949041115

Phoenix Contact Steckerteil 1947094 Typ FKC 2,5/ 6-ST-RF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikel mit Rastflansch Phoenix Contact Hersteller Typ FKC2,5/6-ST-RF EAN Nr. 4017918891725

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF32-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF320BA0 EAN Nr. 4042949041528

Phoenix Contact Kabelmarker 0825350 Typ UC-WMTBA (60X11) VT Kabelmarker, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 11 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(60X11)VT EAN Nr. 4046356350068

Schneider Electric Telemecanique Motorantrieb LV432644 Motorantrieb, MT400/630 -48..60 V DC. Produktbereich: EasyPact CVS400.630, NSX400.630, NSX400.630 DC, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Produktkompatibilität: PowerPact-L-Rahmen - Betriebsbemessungsstrom Ie: 400 A, 630 A. EAN Nr. 3606480020209

Busch Jaeger Zentralscheibe 2548-071 E-84 Nr. 2CKA001724A4392 Zentralscheibe, studioweiß, Rufsysteme, Licht-Ton-Rufsysteme, Zentralscheibe Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2,548071E+96 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395227664

Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2904256 Typ VIP-3/PT/FLK60/LED VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stifteleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 60, mit LED Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-3/PT/FLK60/LED EAN Nr. 4046356813679

Phoenix Contact Softwarepaket 2402617 Typ UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X86-DE Kit zum Upgrade eines Windows® XP-Betriebssystems auf Windows 7 Professional SP1 (32 Bit, Deutsch). Das Kit enthält ein USB-Speicherlaufwerk und einen Aufkleber für das Microsoft®-Echtheitszertifikat. Hersteller Phoenix Contact Typ UPGRADEWIN7PROSP1X86DE EAN Nr. 4055626136837

Hager Leerschrank ZB011EW Hager Installation Leerschrank IP54, SKII, 500x300x160mm, 36PLE, univers. Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617620970 Hager Artikel Nr. ZB011EW

Hager Orion Schrank FL259B Hager Installation Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Klarsichttür 500x300x200mm. Leergehäuse aus Polyester, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/3, VDE 0660 Teil 500/504. Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau EAN Nr. 3250610670927 Hager Artikel Nr. FL259B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Ferndimmer 1000W EV102 Hager Installation Ferndimmer 1000W universal Komfort. Ferndimmer, universal mit automatischer Erkennung des Lasttypes. Anzeige des eingestellten Helligkeitwertes über Display am Geraet. Zur Ansteuerung von Gluehlampen, 230V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit el EAN Nr. 3250612421022 Hager Artikel Nr. EV102

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045628R9999 Typ 3/10R6 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung)- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456285

"Nobile Downlight 1850481800 Typ N 5048 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5048 schwarz Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 57 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. EAN Nr. 4044538004594

Phoenix Contact Durchführungsklemme 3073694 Typ RW 8-POT/S Durchführungsklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Belastungsstrom: 125 A, Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², AWG 14 - 2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 20,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RW8-POT/S EAN Nr. 4046356368506

Eaton Leuchtdrucktaste 167434 Typ M22S-DLH-A Leuchtdrucktaste, hoch, bernstein Einfarbige flache RMQ-Titan Drucktaster Frontelement, für den weltweiten Einsatz zugelassen. Die neue Farbe Bernstein ergänzt das bereits existierende Portfolio., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167434 EAN Nr. 4015081639342

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1607046 Typ SF-7EP1N8AAF00 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt fest, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kabeldurchmesser: 0 mm.0 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SF-7EP1N8AAF00 EAN Nr. 4046356253734

Eaton Steckensatzmodul 122036 Typ XMMC1006-PI-2 Steckensatzmodul, +Hutschiene, Form 2b, H=200mm Universal Steckensatz Modul in Form 2b, 4pol Ausführung, ausgestattet mit 1Stk DIN Schiene, incl Steckkontakte und Verbindungskabel 16mm² bis max. 63A, Modulhöhe 250mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122036 EAN Nr. 4015081202348

Hager Leistungsschalter HNB161H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 160A TM. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stel EAN Nr. 3250613347802 Hager Artikel Nr. HNB161H

Weidmüller Gehäuse 1902730000 Typ HDC 32B KBU 1M40G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 40 HDC 32B KBU 1M40G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP 65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingän Herstellertyp HDC32BKBU1M40G EAN Nr. 4032248585670

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG110 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 458A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: rechts. EAN Nr. 3389110121131

Friedland Funk Tür Fensterkontakt HS3MAG1S Drahtloser Tür-/Fensterkontakt - Einfache Installation - keine Verdrahtung erforderlich - Drahtlose Reichweite von bis zu 200 m - Anzeige für geringen Batterieladestand - Inklusive Halterungen - Bis zu 2 Jahre Batterie Lebensdauer Größe: 71 x 40 x 14 mm Batterien: 1 x CR2032 (3 V) (inbegriffen) EAN Nr. 5004100966049

Hager Fehlerstromschutzschalter CG480D Hager Installation Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 80A 500mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1, VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen EAN Nr. 3250611674825 Hager Artikel Nr. CG480D

Schneider Electric Telemecanique Kleinverteiler 13432 Kaedra Kleinverteiler, 1x18 TE, IP65. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäuse Typ: Gehäuse für modulares Gerät - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: 1 Beschriftungssatz, 1 Kabelbinder, 1 Klemmenblockhalterung, 2 Klemmenleisten 16 Aussparungen. EAN Nr. 3303430134329

Hager Zähleranschluss säule ZAS205EN2 Hager Installation Zähleranschluss säule RWE 1ZP + 1TSG, TN-C-S Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsocle, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule ist nach den aktuelle EAN Nr. 3250611071594 Hager Artikel Nr. ZAS205EN2

Phoenix Contact Netzkabel 1408736 Typ NBC- 5,0-93E/FRD SCO US Netzkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-5,0-93E/FRDSCOUS EAN Nr. 4046356828680

Weidmüller Gehäuse 1652500000 Typ HDC 04A KOLU 1PG11G HDC - Gehäuse, Baugröße 1, Schutzart IP65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge PG 11 HDC 04A KOLU 1PG11G HDC - Gehäuse, Baugröße 1, Schutzart IP 65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingä Herstellertyp HDC04AKOLU1PG11G EAN Nr. 4008190402570

Schneider Electric Telemecanique Tischverteiler INS42620 OptiLine 50, Tischverteiler, Flush, 2xRJ45 blind, USB-Schnittstelle. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Energieverteiler - Art des Tischverteilers Unterputz - Erläuterungen zum Gerät vorverdrahtet - Menge pro Satz 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS42620 EAN Nr. 3606480489853

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EJ43-8JA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EJ438JA0

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47205 Masterpact NT06H1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 42kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT06 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT06 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskenn.: H1 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472056

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klaue Quetschkabelschuh 165716 Quetschkabelschuh DIN 46234, 70 mm², M16, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078479028

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF36-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF360KCO EAN Nr. 4042949079026

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EJ46-2PA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EJ462PA0

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0062 Typ LGS8-1600-IO/35/110/115b - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 1600mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperat Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS81600IO35110115b

Cimco Kabelbinder 181491 Kabelbinder, wiederöffnenbar, BxL 7,5x280mm Bündel-Durchmesser bis 76mm, 36kp, naturfarbig Wiederöffnenbare Kabelbinder aus Polyamid 6.6, Öffnen beliebig oft wieder einsetzbar, einfaches Lösen der Raste durch Fingerdruck, BxL 7,5x280mm Bündel-? bis 76mm, Mindestzugfestigkeit 36kp, naturfarbig EAN Nr. 4021103814918

Eaton Tiefenverstellung 138657 Typ DAS-SET/200-CS Tiefenverstellung, Bausatz, für T=200mm Tiefenverstellungselement, tiefenverstellbar im 25mm Raster, einschließlich Befestigungsmaterial, Stahlblech verzinkt, für Tiefe 150, 200, 250, 300mm, Satz enthält 4 Tiefenverstellungselemente, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138657 EAN Nr. 4015081354375

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1DA33-0AD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17051DA330AD1 EAN Nr. 4011209750630

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EJ46-0AA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EJ460AA0 EAN Nr. 4011209485648

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-6KP31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63256KP312AA0 EAN Nr. 4042948860731

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1CL33-0AA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSI 3 Phasen/3 Leitungen IN=63A, Bemessungsstrom IR=25.63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27061CL330AA0

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2EA43-2HD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17062EA432HD1

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EE32-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EE320CC0 EAN Nr. 4042949071006

Eaton Lasttrennschalter 183448 Typ INX16B3-08F-1 Lasttrennschalter, 3-polig, 800 A, ohne Schutz, IEC, Festeinbau Offener Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 800 A, Schutzfunktion ohne Schutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183448 EAN Nr. 4015081791842

Phoenix Contact Einsteckschild 0803850 Typ US-EMT (31X12,5) GY Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200SP, Karte, grau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildenträger, Schriftfeldgröße: 31 x 12,5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT31X125GY EAN Nr. 4055626172859

EFB Elektronik Patchkabel K5513.25 RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6 25.0m blau, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, Raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021382

Ritto Signalgerät 1793070 Für die Übertragung von Rufsignalen in TwinBus Türsprechanlagen und Videosystemen. -Extra flaches Design - nur 23 mm Bauhöhe. -Rufunterscheidung Tür-/Etageruf. -5 melodische Ruftöne. -Lautstärke 4-stufig einstellbar. -Rufabschalter. -Türöffnerfunktion. Abmessungen : 90x152x23 mm (BxHxT). Zubehör: == UP-Rahmen 17322.. für UP-Montage EAN Nr. 4026529024903

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1516894 Typ SACB-8/16-C SCO Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Universal, Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-8/16-CSCO EAN Nr. 4017918967628

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2NB46-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202NB460AA0 EAN Nr. 4011209810105

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-2UD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ462UD1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Scharniere NSYRSWH180 Spacial SF/SM-180°-Scharniere, M8-Schrauben, Verpackungseinheit: 2 Stück. Produktbereich: Spacial SF, Spacial SM - Zubehör-/Teiltyp: 19 - Rahmenscharnier - Geräteanwendung: elektronisch, Mehrzweck - Produktkompatibilität: Gehäuse SF und SM - Geräteaufbau: 2 Scharnier, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480067792

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HN32-0JCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HN320JCO EAN Nr. 4042949031994

IFM Electronic Induktiver Sensor IFC240 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche LCP farblos Hersteller ifm Electronic GmbH

IFM Electronic Induktiver Sensor IG6106 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 18, Metallhülse, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,1 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², Einbau in kundenspezifische Montagehülse Sn = 8 mm, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet PBT Pocan Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattenklemme 9500460000 Typ PCF 5.00/07/180 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 7, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckanschluss, Box PCF 5.00/07/180 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 7, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckans Herstellertyp PCF5000718035SNORBX EAN Nr. 4008190549312

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53364.1 Dämpfungsglied ST/SPC 1 dB Return Loss 45 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071486

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB1E7 Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 48 V AC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403405

Albert Sockelleuchte 690521 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Sockelleuchte 690521 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opales Glas. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum Auf-schrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Nr. 690010. Farbe: silber Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: Ø 135 x Ø 150 x 405 mm EAN Nr. 4007235905212

Eaton Tragplattensatz 112977 Typ Z-IVS-TPSET Tragplattensatz, SASY60i, IVS+ Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohnhäusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112977 EAN Nr. 4015081125173

Phoenix Contact Wanddurchführung 1582561 Typ QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 BK Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm², 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 9 mm. 16 mm, Montagegewinde: M25, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4PE2,59-16M250,5BK EAN Nr. 4046356661546

PC Electric Wandverteiler 9134029 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF4 IP54 320x222x114 10TE 1xBohrung M25 oben, 1xBlindverschraubung M25 unten 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p B Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector Spolig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399891908

IFM Electronic Trennschaltverstärker N0033A Auswertesysteme ATEX, Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94 9 EG ATEX, AC, Betriebsspannung 230 V AC 45.65 Hz, Relais 1 Wechslerkontakt je Kanal, Klemmen bis 2,5 mm², ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1 G D, 2-kanalig, Relaisausgänge, Ausgangsfunktion programmierbar, Kurzschluss- und Leitungsüberwachung Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Schukosteckdose PKS51N Schukosteckdose, schwarz, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 50x50mm. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: Deutsch. EAN Nr. 3303432319823

Bega Ersatzglas 14000845 zu Bega Leuchten 33579K3 Bega Leuchte 33579AK3 Bega Leuchte 33579AK4 Bega Leuchte 33579K4 Bega Leuchte 33579WK3 Bega Leuchte 33579WK4 Bega Leuchte 33582 Bega Leuchte 33582A Bega Leuchte 33582W Bega Leuchte 33590K3 Bega Leuchte 33590AK3 Bega Leuchte 33590AK4 Bega Leuchte 33590K4 Bega Leuchte 33590WK3 Bega Leuchte 33590WK4 Bega Leuchte 33593 Bega Leuchte 33593A Bega Leuchte 33593W

Phoenix Contact Geschirmtes Kabel 2926108 Typ CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M Geschirmtes Kabel mit einer 15-poligen D-SUB-Buchsenleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 15 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M EAN Nr. 4046356546805

EFB Elektronik Patchkabel K8210GR.2,5 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP,Kerpen F6-90 S/F, 2,5 M grau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.7 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzhülse mit Klinskenschutz EAN Nr. 4049759147266

EVN Leuchte 637315 Die Leuchte für den Innenbereich ist in einem Stück im Druckgussverfahren gefertigt. Auch ein Einsatz im geschützten Außenbereich wäre mit dieser Leuchte realisierbar. Es können die verschiedensten Leuchtmittel in die Leuchte eingesetzt werden, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Hersteller EVN Nr. 637315 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293014502

Jung Wippe AS 591-5 Wippe, Zentralplatte, für Serien-Wippschalter Art.-Nr. 505 U, Serien-Tastschalter Art.-Nr. 505 TU, Doppel-Wechsel-Wippschalter 509 U, Doppel-Wechsler-Tastschalter Art.-Nr. 509 TU, Doppel-Taster Art.-Nr. 535 U und 539 U und Taster BA 2fach Tasterstellung Art.-Nr. 2072.01 LED und Mittenstellung Art.-Nr. 2072.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591-5 EAN Nr. 4011377298958

Kaiser Frontteil 1281-64 Einbaugehäuse, Frontteil, für HaloX Ø 130 mm in Sichtbeton, Deckenauslass Ø 85 mm, in Sichtbetonausführung, Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante, verhindert Unterfließen mit Beton, vermeidet Verfärbungen und Aussandungen, für exakte Abschlüsse bei Sichtbeton ohne weiteres Nacharbeiten, Feuerbeständigkeit 650° C nach DIN VDE 0606, halogenfrei Typ 128164 EAN Nr. 4013456546721

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Traggerüstprofil 046389 Typ WW4-ID Traggerüstprofil, horizontal, L=400mm Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbindungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046389 EAN Nr. 4015080463894

Elso Ausschalter 221200 EAN Nr. 4013984165791 Ausschalter 2-polig Schraubklemme 16 A, Farbe perlweiß Komplettgeräte Schalter/Taster 10 A 250 V~ Für Unterputzmontage, Schutzart IP44, komplett mit Wippe, Rahmen, mit vormontierter Dichtung, Halteplatte und Dichtungsflansch Steckklemmen, Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm EAN Nr. 4013984165791

Walther Werke Wandsteckdose 436BS MONDO UP-Wandsteckdose 32A 5P 6h, Dose, Putzausgl. u. Beschrif.-feld, perlweiß Wandsteckdose der Serie MONDO 32A 5P 400V 6h IP44 aus PA-6 Material, Unterputz in perlweiß (RAL 1013), mit UP-Dose, Putzausgleich und Beschriftungsfeld, Außenmaß 90x90. Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet EAN Nr. 4015609516872

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1612550000 Typ STV S 5 LB90 Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 7.00 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, versilbert, kieselgrau, B STV S 5 LB90 Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, Lötanschluss, 7.00 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, v Herstellertyp STV55LB90 EAN Nr. 4008190199272

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH138A165B69 VarplusCan HDuty-Kondensator, 13,8/16,5 kvar, 690 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 690 V - 50 Hz : 13,8 kvar, 690 V - 60 Hz : 16.5 kvar. EAN Nr. 3606485254203

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248368 Typ MP 16X1,5-RZ Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 35,7 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP16X15RZ EAN Nr. 4055626309750

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8KT31-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O.COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158KT310AAO EAN Nr. 4042948852330

Phoenix Contact Touch Panel 2401552 Typ TP121STM/100130003 S00127 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 Farben, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP121STM100130003S00127 EAN Nr. 4055626247465

Weidmüller Funktionsbaustein 8002290000 Typ EGT EG1 35 1A + 1R EG-Series, Funktionsbaustein 1 Öffner, 1 Schließer, Schraubanschluss Die Schalter- und Tasterbausteine passen sich in ihrer Außenkontur den Elektronikbausteinen an. Taster und Schalter erleichtern die Inbetriebnahme, Wartung, Überwachung und Reparatur von industriellen Anlagen. Herstellertyp EGTEG1351A+1R EAN Nr. 4008190046965

Phoenix Contact Etikett 0830183 Typ EMLF (108XE)R CUS Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst. Optisch sehr hochwertiges Erscheinungsbild. Im Temperaturbereich von -50 °C bis 110 °C bis zu acht Jahre außenbeständig. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLF -Marker individuell nach Ihren Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ EMLF108XERCUS EAN Nr. 4046356628150

Spelsberg Verbindungsdose 33291201 Typ i 12-L Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen Hersteller Spelsberg Typ i12L EAN Nr. 4013902399376

Gewiss Scheinwerfer GW84747 Scheinwerfer COLOSSEUM 1000W HIT lichtbündelnd symm IP66 Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, ohne Vorschaltgeräteeinheit, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564099920

Helios Manschette 1693 Typ FM 450 EX Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleranzen. Elastische Manschette aus PVC-Gewebetuch. Geeignet für explosionsgeschützte Ventilatoren. Mit 2 Schlauchschellen zur Schnellmontage. FM 450 EX, Flexible Manschette für EX- Bereich mit 2 Schlauchschellen Hersteller Typ FM450EX EAN Nr. 4010184016939

EFB Elektronik Fachboden 691641.3V2 19 1HE Schwerlast Fachboden, tiefenverst., T=450 mm, Schrankt. 600, RAL7035 Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19" Rackrahmen Nutzbreite 440 mm 450 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe II 550 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe III 450/550/650/750/850 mm Tiefe Front- und Rückbefestigung notwendig Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau EAN Nr. 4049759037383

Weidmüller Leiterplattenklemme 1874920000 Typ LSF-SMT 7.50/06/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 7.50/06/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSFMS7500618035SNBKRL EAN Nr. 4032248464760

Schneider Electric Telemecanique Reihenklemmen NSYTRR44DPE Linergy Erdungsklemme, 4mm², zwei Ebenen, 1x1, Feder, grün-gelb. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRR - Typ des Klemmenblocks: Schutzerdung - Montagemodus: steckbar - nomineller Querschnitt: 4 mm² - Länge: 92.4 mm - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480532795

Eaton Leistungsschalter 290371 Typ NZMH4-AE800-S1 Leistungsschalter, 3p, 800A 1000V Die Leistungsschalter der Serie NZM...-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290371 EAN Nr. 4015082903718

IFM Electronic Verbindungskabel EVW103 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 3-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 0,6 m, PUR-Kabel, 4 x 0,25 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1148990000 Typ SL 5.08HC/18/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/18/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 180°, Lötstif Herstellertyp SL508HC18180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248932382

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1813680000 Typ SU 10.16HP/05/180F 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, THT-Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, versilbert, schwarz SU 10.16HP/05/180F 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 5, 180°, Lö Hersteller Typ SU1016HP05180F35AGBK BX EAN Nr. 4032248297900

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKT2101G11 Positionsschalter Universal. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKT - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110319347

Merten Verlängerung 554399 Verlängerung, polarweiß Zur Vergrößerung des Abstandes des Bewegungsmelders von der Wand kann die Verlängerung zwischen Wandhalterung und Sensorkopf beim ARGUS 300 montiert werden. Es können Hindernisse wie z. B. Regenfallrohre, die den Erfassungsbereich bei der Eckmontage störend abdecken, umgangen werden. Länge: 11,5 cm. Zu komplettieren mit: ARGUS 300 564315/19. Farbe: polarweiß. Typ 554399 EAN Nr. 4011281580606

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1843900000 Typ BLL 5.08/17/90FI 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch invertiert, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora BLL 5.08/17/90FI 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch invertiert, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 90°& Hersteller Typ BLL5081790FI32SNOR BX EAN Nr. 4032248355655

Nobile Dimmer 9108011002 Smartmatic Unterputz-Dimmer 2,4GHz Nachdem der Smartmatic Unterputz-Schalter 2,4GHz sich in das Netzwerk eingewählt hat, kann man über das Almond Gateway oder einen externen Schalter die angeschlossenen Geräte ein- und ausschalten. Dimmen ist über den Smartmatic Unterputz-Dimmer und das Almond Gateway möglich, jedoch nicht über einen externen Schalter. Abmessungen (LxBxH) 51x48x20 mm Gewicht 40 g EAN Nr. 4044538054100

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1842880000 Typ SL-SMT 3.50/13/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Bo SL-SMT 3.50/13/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 13, 180° Hersteller Typ SLSMT35013180F32SNBK BX EAN Nr. 4032248354344

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1930860000 Typ SV 7.62HP/06/180SF 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schraub- / Rastflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, s SV 7.62HP/06/180SF 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schraub- / Rastflansch, Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 6, 18 Hersteller Typ SV762HP06180SF35SNBK BX EAN Nr. 4032248580835

Peweta Nebenuhr 74.372.413 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74372413 EAN Nr. 4250594516272

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-ODCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP32ODCO EAN Nr. 4042949030331

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX4FF060 Schützspule, 60VDC, für F115-F150. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX4FF - mittlerer Widerstand: 1055 Ohm Halten bei 20 °C, 7.05 Ohm Anzug bei 20 °C - Indukt. d. geschloss. Kreises: 66 H - Produktkompatibilität: LC1F115, LC1F150 - Ansprechzeit: 30.40 ms Schließung, 30.50 ms Öffnung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110247077

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861548 Typ FKCOR 2,5/10-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2510STF508 EAN Nr. 4055626125664

Eaton Stromstossschalter 265278 Typ Z-S12/SS Stromstossschalter, 12AC, 2S, 32A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 12V 50Hz, Funktion 2 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265278 EAN Nr. 4015082652784

Eaton Grenztaster 012341 Typ AT0-02-1-IA/RS Grenztaster, 2Ö, breit, IP65, Rollenstößel IEC EN 60947-5-1, IP65, Kompletgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 012341 EAN Nr. 4015080123415

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2D012N Nockenschaltwerk K2-D, 20A, 2-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 2P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110478853

Busch Jaeger Unterputz Montagdose 83400 U-681 Nr. 2CKA008300A0377 Unterputz-Montagedose Gr. 1 1, anthrazit, Türkommunikation, Zubehör, Unterputz-Montagedose Gr. 1 1 Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome Außenstation. Einbaumaß H x B x T 120 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät IP 44 Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Maße H x B x T 137 mm x 133 mm x 31 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83400U681 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0377 EAN Nr. 4011395197936

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218BLPAM12 Indukt. Näherungssch. XS2 M18, L63,4mm, Messing, Sn8mm, 12..24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - produktspezifische Anwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 64 mm - Gehäusertyp: befestigt - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter. EAN Nr. 3389119003131

Siedle Mobilteil SZM 851-0 EG/S GB Siedle Artikel Nr. 200044789-00 Siedle Scope Zusatz-Mobilteil mit Ladeschale und Stecker-Netzteil. Das SZM 851-... ist mobile Video-Sprechstelle und schnurloses Festnetztelefon (DECT) in einem Gerät und erweitert das Siedle Scope S 851-... oder Smart Gateway Mini SGM 650-... Abmessungen (mm) B x H x T: Mobilteil 50 x 170,5 x 25, Ladeschale 100 x 100 x 28 Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C EAN Nr. 4015739447893 Alte Artikel Nr. 044789

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Deckenleuchte 89514.2 Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Deckenleuchte 89514.2 für den Innenbereich. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TELI 26 W, mit EVG, Sockel GX 24 q-3, 1800 lm. Leuchtgehäuse aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 160 mm, Höhe 265 mm. EAN Nr. 4044018191202

Dehn + Söhne Erdungsrohrschelle 410319 Typ ERS 21 AB11 V2A Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung NIRO mit Schrauben M8, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder. Hersteller DEHN + Söhne Typ ERS21AB11V2A EAN Nr. 4013364081505

Gira Abdeckhaube steckbar 116366 Abdeckhaube steckbar Gira TX_44 Reinweiß Nicht für Feuchtraum Installation geeignet, da Schutzart IP 20. Mit dieser Abdeckhaube mit Zwischenplatte 55 x 55 mm und Abdeckrahmen 1 bis 4fach lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in TX_44 integrieren. Mit der Zwischenplatte mit quadratischem Ausschnitt 50 x 50 mm 0282.. können auch Fremdgeräte integriert werden. Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen. EAN Nr. 4010337163664

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1780196 Typ KDS 3-SILED 24 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Der Strom wird durch die eingesetzte Sicherung bestimmt. Die Spannung wird durch die eingesetzte LED bestimmt. Phoenix Contact Hersteller Typ KDS3-SILED24 EAN Nr. 4017918040772

Elso Steckdose 265140 EAN Nr. 4013984187915 Steckdoseneinsatz mit Symbol Geschirrspüler Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187915

Gira FI Schutzschalter 266427 FI-Schutzschalter 30 mA Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Beim FI-Schutzschalter handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. - Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters. Hinweise: - Einsatzgebiete: Brüstungskanäle, vor SCHUKO-fremden Steckdosen oder in Gira Energiesäulen. - Montage in eine tiefe Gerätedose. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337011910

Helios Distanzrahmen 0888 Typ KWL 60 DR Ermöglicht den Einsatz bei Wandstärken von 249 mm bis 349 mm. Der Edelstahl Distanzrahmen (t=100) mm an der Außenwand montiert werden, durch abschneiden der im Lieferumfang enthaltenen Wandhülse kann ggf. ein zu kurzes Rohbauset ausgeglichen werden. Set besteht aus Edelstahl Rahmen, Kondensatablaufverlängerung, Wandring und 2 Trennsteg. KWL 60 DR, Distanzrahmen zu Außenfassade für Außenwandstärke über 350mm Hersteller Typ KWL60DR EAN Nr. 4010184008880

Assa Abloy Rauchschild 118S.14----A71 Rauchschild 118®S.14 Profix 2 Univ. 10-24 V GS/WS Für Winkelsystem Türöffner 118S.14 ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle, Einsetzbar ab einem X-Maß von 4 mm, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118S14A71 EAN Nr. 4042203404267

Eaton Ein Aus Schalter 083192 Typ T3-1-102/Z EIN-AUS-Schalter, 2-polig, 32 A, 90°, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 083192 EAN Nr. 4015080831921

Siemens Modul 6SL3210-1PE21-4U0 SINAMICS Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 4kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 5,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 291x100x165 (HxBxT), FSB Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE214U0 EAN Nr. 4042948666067

Eaton Schild 216479 Typ M22-XZK-* Schild, NOT-AUS, gelb, H x B = 50 x 33 mm, beschriftbar Das Schild wird nach Ihren Wünschen beschriftet. Die Labeleditor Software von EATON passt vorab die Symbolik und Texte auf Das Schild an. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegel, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216479

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1159520015 Eco-Line Steckdosenleiste mit Schalter 6-fach weiß 1,5m H05VV-F 3G1,5 Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität. Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Steckdosen mit Kinderschutz. Design geschützt. Kabellänge 1,5 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 34 cm Steckdosen 6 Farbe Weiß Stecksytem DE EAN Nr. 4007123249404

Weidmüller Abschlussplatte 1683920000 Typ ZAP/TW 4 GN Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, rastbar Ja, 2 mm, grün Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, rastbar Ja, 2 mm, grün Herstellertyp ZAPT4GN EAN Nr. 4008190477738

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-6KP32-0KLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=0,6..9x in, II=1,5..9x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24636KP320KLO EAN Nr. 4042949094913

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Software 6AV6381-2BP07-3AV0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3 Asia, RC 2048 (2048 Power Tags), Runtime & Configuration-Software auf DVD, Floating-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (en, chin. simpl., chin. trad., kor, jap) ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BP073AV0 EAN Nr. 4047622224755

Eaton Motorschutzschalter 278476 Typ PKZM01-0,25 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 0,16 - 0,25 A Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278476 EAN Nr. 4015082784768

Berker Zentralstück 11371626 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller B.3 B.7 anthrazit, matt. Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol Schweiß. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol Schweiß. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334274780

Peweta LED Digitaluhr 71.510.551 LED-Digitaluhr für innen (B x H x T 320 x 150 x 34 mm), einseitig, extra flaches, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), 1-zeilige Anzeige von Stunde und Minute, 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Zifferfarbe rot, Zifferhöhe 57 mm, Lesbarkeit ca. 20 m, 8-stufige, digitale Helligkeitsregelung. Acryl-Frontglas. Datenspeicherung bei Netzausfall mindestens 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AC (Option). Hersteller Peweta Uhren Nr. 71510551 EAN Nr. 4250594511918

Bega Decken- u. Wandleuchte 22505A Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 22505A. Freistrahlenes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 60 W, Sockel E 14. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 200 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044017176279

Eaton Hilfsschütz 231792 Typ DILER-22-C(42V50HZ,48V60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231792 EAN Nr. 4015082317928

Eaton Leistungsschalter 113582 Typ NZMH3-4-A500-AVE Leistungsschalter, 4p, 500A, Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113582 EAN Nr. 4015081131075

Eaton Umschalter 207076 Typ T0-1-8210/I1 Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1-0-2, 60 °, rastend, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugehäuse, Frontschild ca. 48X48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207076 EAN Nr. 4015082070762

Eaton Stern Dreieck Schalter 004345 Typ T3-6-15893/Z Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 11, 32 A, Frontschild B 0-Y-D, 60 °, tastend/rastend, Zwischenbau, SOND 29 Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004345 EAN Nr. 4015080043454

Gewiss Steckdose GW66111 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 16A/5 pol. 500V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029170

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS2K573PB1A0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..48 V -EtherNet/IP, 3,5A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 138.9 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 300 rpm bei 24 V, 600 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606485204918

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3NAM12 Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn8mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 50 mm - Gehäusestyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036498

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09FCXLCX1200S2 Vorlauf. Alu-Koffer,FC/LC 1200 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114084

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D15N4 Frequenzumrichter, ATV950, 15kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3 K. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D15N4 EAN Nr. 3606480883811

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Frequenzumrichter 185749 Typ DC1-344D1FB-A20CE1 Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 400 V, 4,1 A, 1,5 kW, EMV-Filter, Bremstransistor Frequenzumrichter mit schneller und einfacher Inbetriebnahme, kompakten Abmessungen, einfacher Montage (DIN-Schienenmontage und Tafelmontage), mit zusätzlichem Platinenschutz, integriertem LCD-Display, CANopen und Modbus on board, integriertem EMC-Filter, integriertem PI-Regler, einfacher PC-Parametrierung über Parametriersoftware drivesConnect., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 185749 EAN Nr. 4015081812486

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMLK016B2C21TQ Drucksensor XMLK, 0..16bar, G 1/4A, 4..20mA, DIN, 25er-Satz. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektronischer Druckschalter - Bezeichnung des Drucksensors: XMLK - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Größe des Drucksensors: 16 bar - Lokale Anzeige: ohne - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR 0.80 °C, Frischwasser 0.80 °C - Leistungsaufnahme: 20 mA - Typ des Ausgangssignals: analog - Menge pro Satz: Satz à 25 Stück - Verpackungstyp: Gruppe. EAN Nr. 3389119048538

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C1A1NBL01M12 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=40x40x15mm, NPN, NC, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 15 mm - Gehäusentyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 15 mm bündiger Einbau, 25 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 0.15 m. EAN Nr. 3389110142761

Weidmüller Querverbinder 1794000000 Typ ZQV 4N/3 SW Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 3, Raster in mm 6.10, 32 A, schwarz Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 3, Raster in mm 6.10, 32 A, schwarz Herstellertyp ZQV4N3SW EAN Nr. 4032248233793

Weidmüller Relaiskoppler 8798620000 Typ RCLKITZ 24VDC 1CO LED Relaiskoppler, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, Freilaufdiode // 1 Wechsler (AgNi 90/10), 250 V AC, 16 A, Zugfederanschluss Baukastensystem bestehend aus ul li tragschienenmontierbarem Relaissockel /li li LED-Anzeigeeinheit /li li Haltebügel /li li steckbaren Relais /li li Markierer /li /ul Technische Daten Relaiskoppler, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, Freilaufdiode // 1 Wechsler (AgNi 90/10), 250 V AC, 16 A, Zugfederanschluss Herstellertyp RCLKITZ24VDC1COLED EAN Nr. 4032248494248

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1604510000 Typ SL 3.50/06/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3,50 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3,2 mm, verzinkt, oran p Stiftleiste für Wellenlötverfahren im Raster 3,50 mm. /p ul li Steckrichtung ist parallel (90°), gerade (180°) oder schräg (135°) zur Leiterplatte /li li Gehäusevariante Schraubflansch (F) /li li verpackt im Karton (BX) /li li Stiftleiste kann kodiert werden /li /ul Herstellertyp SL35006180G32SNORBX EAN Nr. 4008190159559

IFM Electronic Füllstand Sensor LT8024 Füllstandsensoren, Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur, Messbereich 585 mm, 6-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 18.30 V DC, Stromaufnahme 60 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar Füllstand, 2 x Schließer Öffner programmierbar Temperatur, 2 x n.o. n.c. progr. Füllstand, 2 x n.o. n.c. progr. Temperatur, 2 Schaltausgänge Füllstand,, Steckverbindung, M12-Steckverbindung nach EN 61076-2-101, Werkstoff Gehäuse FKM NBR PBT PC PP TPE V V2A, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium PP Polypropylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Leitungsschutzschalter 279053 Typ FAZ-C/4 LS-Schalter, 4A, 4p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279053 EAN Nr. 4015082790530

Fischer Putzdübel 511773 Typ FIF-K 8/100 Putzdübel FIF-K 8/100 Der fischer Putzdübel FIF-K besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Kunststoffnagel. Der FIF-K wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-K ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-K8/100 EAN Nr. 4048962110739

Klauke Winkelpresskabelschuh 169R14BK Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M14, 90° abgewinkelt, Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078472128

Schneider Electric Telemecanique Gelber pushbutton XB6EDA51P Gelber pushbutton Ø 16, flach, o. Rastung, 10C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Tastschaltereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber. EAN Nr. 3389110629569

Weidmüller Abschlussplatte 1757970000 Typ ZAP ZDU4/NT Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 1,5 mm, dunkelbeige Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 1,5 mm, dunkelbeige Herstellertyp ZAPZDU4NT EAN Nr. 4008190121501

Weidmüller Relais 7760056051 Typ DRM270024 Relais, D-SERIES DRM, 24 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 24 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270024 EAN Nr. 4032248856046

Bals Wandsteckdose 1596 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontakträger/Kontakte Kontakträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol. Typ 1596 EAN Nr. 4024941015967

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE1D09E7 Motorstarter LE1-D, IP 657, 4kW, 1 Drehr., Tasten 0/1, Sp. 48VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110569933

EFB Elektronik Steckdosenleiste 691787 Steckdosenleiste vertikal 36 x C13 + 12 x Schuko, 6-phasig, Aderendhülsen Aluminiumprofil Breite 44 mm, Tiefe 47 mm, Länge ca. 1840 mm Ausgänge 36-fach C13 und 12-fach Schuko 2 x 3-phasige Einspeisung mit Beschriftung und farblicher Kennzeichnung der Phasen (rot/schwarz/grau) Einspeisung 1: 18 x C13 + 6 x Schuko (6 x C13 + 2 x Schuko pro Phase) Einspeisung 2: 18 x C13 + 6 x Schuko (6 x C13 + 2 x Schuko pro Phase) Anschlussleitung 2 x 3.0 m schwarz, H05VV-F 5G 2.5 mm² mit Aderendhülsen Beiliegende Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage EAN Nr. 4049759138639

Bals Kupplung 31409 Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 50V (50V) 2h IP67 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm. Typ 31409 EAN Nr. 4024941314091

Maico Außengitter 0078.0036 Typ MGR 160 alu Beschreibung: Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. MGR 160 alu: Zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen. MGE 160 alu: Zum Abdecken rechteckiger Lüftungsöffnungen. Mit abgewinkelten Lamellen und Vogelschutzgitter. Mit DN 160-Stutzen für direkten Anschluss an Lüftungsrohre. MGE 160 alu hat einen runden Anschlussstutzen mit Gummidichtung. Artikel: MGR 160 alu, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Aluminiumguss, Gewicht: 0,4 kg, Geeignet für Nennweite: 160 mm, Freier Querschnitt: 120 cm², EAN Nr. 4012799780366 Typ MGR160alu

Busch Jaeger Raumluftsensor 1091 U Nr. 2CKA001032A0517 Busch Raumluftsensor CO₂, Sicherheitstechnik, Busch-Raumluftsensor, Busch Raumluftsensor CO₂ Zur Steuerung der Frischluftzufuhr in Räumen durch Öffnen oder Schalten von Fenster Lüfter. Mit Anzeige für Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck. Einstellwerte Kohlendioxid 800 ppm. 1500 ppm, Luftfeuchtigkeit 40%. 95%. Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten. Nennspannung 230 V~ Nennstrom 6 A cos ϕ = 1 Ohne Spreizbefestigung. Passend für Zentralscheibe 6435-xxx. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1091U Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1032-0-0517 EAN Nr. 4011395208700

Finder Stromstoßschalter 26.04.8.012.0000 Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 800 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus aus/an an/aus an/an aus, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 12 V AC, 4,5 VA, 17 Ohm, Relaischutzart: IP 20 Hersteller Finder EAN Nr. 8012823238166 Artikelnummer 260480120000

Eaton Leitungsschutzschalter 236579 Typ PXL-B2,5/4 LS-Schalter, 2,5A, 4p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236579 EAN Nr. 4015082365790

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18799 Leistungsschalter NG125L, 3p, 10A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187998

Busch Jaeger Zwischenring 2118 GKSL-33 Nr. 2CKA001710A3789 Zwischenring mit Klappdeckel, alusilber, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel abschließbar, verschieden schließend Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000 SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2118GKSL33 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3789 EAN Nr. 4011395103937

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRC1 19.1-9.5 Nr. 145128 Warmschrumpfschlauch dünnwandig halogenfrei Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Dauerhaft beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRC119.1-9.5 EAN Nr. 4010311035345

Eberle Drehstrom Netzwächter DWN 2 Nr. 040022756402 Drehstrom-Netzwächter AC 3x220.3x480V, 5A, 2We, Asymmetrie 5-15% Der Drehstrom - Netzwächter überwacht die korrekte Phasenfolge L1, L2, L3, den Phasenausfall, die Unter- und Überspannung von 2 bis 20 % von Un und die Phasenasymmetrie von 5 bis 15 % von Un. Bei falscher Phasenfolge oder bei Phasenausfall öffnet das Relais sofort. Tritt eine Asymmetrie- oder Spannungsstörung auf, öffnet das Relais nach Ablauf der vom Benutzer eingestellten Verzögerung. Wenn beim Einschalten des Geräts ein Fehler erkannt wird, bleibt das Relais offen. Zulassungen UL und CSA. Typ DWN2 EAN Nr. 4017254148859

Eaton Leistungsschutz 290105 Typ DILM15-01(*V50HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290105

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Schraube 652456 Typ FPF-ST 5,0 x 80 ZPP 200 Power-Fast 5,0x80 Senkk. blvz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern TX - Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Beplankungen und bei Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST5,0x80ZPP200 EAN Nr. 4048962034639

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB05-3HB1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB053HB1

Klauke Rohrkabelschuh 10B8 Rohrkabelschuh, blue connection, 10 mm², M8, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078790390

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10120237 Typ PNLNOV11030830WHOLELCS00 LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030830WHOLELCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120120237

Rutec Einbaustrahler ALU55385 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU5538+Farbcode schwenkbar/BICOLOR für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5538+Color Code Adjustable/BICOLOR for ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. ALU5538+Farbcode schwenkbar/BICOLOR für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5538+Color Code Adjustable/BICOLOR for ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094553856

Gewiss Scheinwerfer GWS4152GS Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 4000K Lichtbündelnd 30° Grau Scheinwerfer flache Ausführung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbugel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbtm Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksistem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564867505

Spelsberg Sicherungs Gehäuse 67811301 Typ GS6 800-30 ÜSS-S Generator-Sicherungsgehäuse, mit Überspannungsableiter Typ 2, zum Einsatz im Blitzschutzkonzept an Schnittstellen 0B - 1 und höher, mit DC-Lasttrennschalter, für bis zu 12 parallel geschaltete Strings, max. ISC Strang 8,5 A, mit Isolierstopfen, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Halogenfrei, IQ - Industrie Qualität, 300 x 450 x 142, für 6 parallel geschaltete Strings, max. Anschlussquerschnitt 6 mm², mit Kabelverschraubungen, beiliegend, 12 x M20, Dichtbereich 4 - 13 mm, 3 x M20, Dichtbereich 7 - 13 mm, Abm. 300 x 450 x 142 mm Hersteller Spelsberg Typ GS680030ÜSSS EAN Nr. 4013902351756

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB56-1HA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB561HA1

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG05-3BK3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG053BK3

RZB Biegewerkzeug 70348.000 Biegewerkzeug, f.3Ph-Stromschiene Biegewerkzeug für 3-Phasen-DALI-Stromschienen, Biegewerkzeug für 3-Phasen-Stromschienen Bei bauseits abgelängten Stromschienen müssen die Enden der Kupferleiter abgewinkelt werden, um eine elektrische Verbindung herstellen zu können., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 70348000 EAN Nr. 4010319099646

Fischer Stockschraube 090000 Typ STS 8 x 80 + UX BG Stockschraube STS 8 x 80 + UX BG SB-SaMo Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknötet der Dübel. In der Verpackung sind bereits Stockschrauben mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Länge mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass die Stockschraube optimal zum Dübel passt. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Rohrleitungen in Verbindung mit Rohrschellen befestigen. Herstellertyp STS8x80+UXBG EAN Nr. 4006209900000

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten LED Lichtsignal 587091 LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig, rot Grün, rot, weiß oder blau beleuchtete Anzeigeeinheit. Zur Ansteuerung des Lichtsignal-Einsatzes wird ein Wechselschalter verwendet. Versorgungsspannung: AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W. AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W. Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Sichtfenster System M 5874..., 5870.. Hinweis: Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden. Lieferumfang: 6 vorgedruckte Folien in Negativdruck (Aufzug mit Pfeil, Toilette mit Pfeil, Treppe abwärts mit Pfeil, Treppe aufwärts mit Pfeil, /EXIT/ mit Pfeil links, /EXIT/ mit Pfeil rechts). Farbe: rot. Typ 587091 EAN Nr. 4042811005221

Finder Schütz 22.32.0.024.4340 Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Schließer für 25 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO₂, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 1-Phasen-Motorlast, AC3 (230 V AC) 1 kW, Bemessungsstrom AC AC-7c 10 A, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Kompaktleuchtstoff-Lampe (Energiesparlampe) 200 W, Leuchtstofflampe mit EVG 800 W, Leuchtstofflampe mit KVG 500 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W. Spule: 24 V AC/DC, Breite 17,5 mm, mit Auto-Off-On-Schalter, LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaischutzart: IP 20. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823354569 Artikelnummer 223200244340

Eaton Überspannungsableiter 167583 Typ SPCT2-135/1 Überspannungsableiter steckbar, 1p, 135VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167583 EAN Nr. 4015081640751

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218SAMAL2 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn12mm, NO, 2L, 24-240VAC/DC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 60 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 2 m - Nennspannung: 24.240 V AC 50/60 Hz, 24.240 V DC - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113342

Weidmüller Überspannungsschutz 1351770000 Typ VPU I 3+1 R LCF 280V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 8 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Typ I/II Blitzstromableiter für den Vorzählerbereich ul li Geeignet mit 25kA (10/350µs) für Schutzzone I, II, III und IV (LPL I/II/III/IV) /li li Mit Fernmeldefunktion ein Wechslerkontakt /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 8 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU13+1RLCF280V25KA EAN Nr. 4050118158403

Eaton Anschlussklemme 062985 Typ K3X185/1 Anschlussklemme, 800A, 1p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom I_e=800 A, Anzahl Pole=1, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig und Aluminium Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig=2x120-240 oder 3x50-185qmm oder Aluminium Sektorkabel eindrätig=2x150-185 oder 3x95-150qmm. Andere Seite Cu-Band 2x(11x21x1) oder Cu-Schiene=50x20mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 062985 EAN Nr. 4015080629856

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2093 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,00.25,00 bar -14,4.362,7 psi -0,100.2,500 MPa, Prozessanschluss für Aseptoflex-Adapter, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog I U, skalierbar 1 4, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog I U, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, tottraumfrei, Drehbares Gehäuse 350, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V4A 316L 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al₂O₃ PTFE V4A 316L 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

Bega Decken- u. Wandleuchte 12164K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 12164K4 für den Innenbereich. LED, 42,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3977 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Opalglas mit Gleitriegelverschluss. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Leuchtdurchmesser 510 mm, Tiefe 115 mm. EAN Nr. 4044018168006

Gewiss Steckdose GW66226N IEC Steckdose schaltbar/Sicherung senkrecht mit Gehäuse 16A/3 pol. 230V IP67 IEC Steckdose im Gehäuse fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaengeschloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Zylindersicherungen sind als Sicherungstrenner unterhalb des Schalterantriebs angeordnet. Durch Öffnen der Klappe werden die Sicherungen gezogen und sind zur Wartung zugänglich. Fuer die Bemessungsstroeme 16 und 32 A ist die Groesse 10,3x38 mm und fuer 63 A die Groesse 22x58 mm eingesetzt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741362

Fischer Rohrclip 058194 Typ RC IEC 12 Rohrclip RC IEC 12 Der fischer Rohrclip RC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung. Mit dem fischer Steckdübel SD oder dem fischer Nageldübel N 6 wird der Rohrclip im Bohrloch befestigt. Bei der Montage mit dem Steckfix SD ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig. Bei der Montage mit dem Nageldübel N spreizt die Nagelschraube beim Einschlagen die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der fischer Rohrclip RC ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre in Beton und Vollbaustoff zu befestigen. Herstellertyp RCIEC12 EAN Nr. 4006209581940

Eaton Träger Schild 205555 Typ ZFS69-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in EL, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205555 EAN Nr. 4015082055554

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Relais Einsatz 85121201 Relais Einsatz, Tragring rund. Relais Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast Relaisschalter einsetzbar, mit Nebenstelleneingang für Taster Schließer mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Relais Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast Relaisschalter einsetzbar, mit Nebenstelleneingang für Taster Schließer mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334438212

Bega Decken- u. Wandleuchte 12133PK4 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 12133PK4 für den Innenbereich. LED, 16,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1154 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044018167016

Triax Balun 350662 Typ NBL 0265 Hirschmann catTV Balun, Eingangsfrequenz 80-862MHz, 81x35x50mm Der catTV-Balun wird mittels Patchkabel an die RJ45- Teilnehmerdose angesteckt. Der Balun (balanced - unbalanced) wandelt das vom catTV-Panel über die anwendungsneutrale Verkabelung übertragene symmetrische Signal (100 Ohm) in ein für die Endgeräte (z.B. TV-Gerät und Radio) verarbeitbares koaxiales Signal (75 Ohm) um. - Einspeisung der Signale über RJ 45 - Rückwandlung von 100 Ohm in 75 Ohm - Verstärkung des HF-Signals - Zuweisung der Signale auf die Ausgänge - 3 Varianten ohne RK, RK 5-30 MHz, RK 5-65 MHz - Schräglage und Dämpfung von max. 50 dB werden kompensiert - Plug and Play, 3 Schalterstellungen zur einfachen Anpassung an unterschiedliche Kabellängen Typ NBL0265 EAN Nr. 5702663506626

Gewiss FI/LS Schalter GW95240 FI/LS-Schalter (RCBO) C-32/0.3A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Überstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachträglichem Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschos abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564075269

Hensel Leergehäuse Mi 0300 Mi-Leergehäuse, Einbaumaße 275x425x146mm, transparenter Deckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Leergehäuse mit transparentem Deckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi0300 EAN Nr. 4012591650034

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K2T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K2T1 EAN Nr. 4011721068183

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K5T8 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K5T8 EAN Nr. 4011721068350

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K0.3T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K03T2 EAN Nr. 4011721068442

Legrand FI Leitungsschutzschalter 411246 Legrand FI LS-Schutzschalter DX3, Typ A-Hpi, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach EN 61009-1, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms. LS-Schutzschalterteil C-Kennlinie. Bemessungsspannung 230 400 V~, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Auslöseanzeige blau=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. DX3 FILS C25 4P 6KA 30MA A-HPI Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064112468

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Knipex Sicherungsringzange 49 31 A1 Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 140 mm Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Hoch belastbar im Dauereinsatz bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Große Auflageflächen an den Spitzen keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. Zangenkörper Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgelärtet. Eingesetzte Spitzen Federstahldraht, gezogen Modell Mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar). Einstellung mittels Inbus-Schraube. Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird. Typ 4931A1 EAN Nr. 4003773073895

Fränkische Rohrwerke Wella Schlauch FFMYD NW 10 transparent 50 m Nr. 40101000 Preis per 50 Meter Ring Kunststoffwellschlauch, FFMYD PA6 ist ein flexibler Kunststoff-Wellschlauch aus Polyamid 6. Er ist halogenfrei, nicht flammenausbreitend und in Farbe transparent erhältlich. Verwendet wird dieser Kunststoff-Wellschlauch im Maschinen- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Dieser flexible Kunststoff-Wellschlauch bietet hohen Abriebschutz und zeichnet sich durch hohe dynamische Belastbarkeit aus. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +150°C Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-23: -45°C bis +120°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 / FMVSS 302 selbstverlöschend Typ FFMYDNW10transparent EAN Nr. 4013960023732

RZB LED Einbaudownlight 901512.004.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K 135x135x114, DALI, 2050 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901512004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859110460

Weidmüller Gehäuse 1200440000 Typ KTB QL 484815 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 480 x 480 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzesatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 480 x 480 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzesatz Herstellertyp KTBQL484815S4E0 EAN Nr. 4032248983261

PC Electric Kabeltrommel 9350189-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 1 CEE Anbausteckdose 16/5 6h 315-6f7 Nennspannung 400V und 3 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 25m Kabel orange H07BQ-F 5G2,5mm2 CEE Stecker 16/5 6h IP44 vernickelt 015-6v XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSPRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61316 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399323591

Assa Abloy Code Handle 492-08---11---6 Code Handle Tastatur Matt Ausf.A Vk 8Mm Code Handle® Modell 492-08, Das Code Handle® ermöglicht komfortablen und sicheren Zutritt – ganz einfach per Zahlencode., matt, Set, Ausföhrung A*, Leichtes Nachrüsten bei Innentüren (8 mm Vierkant) ohne Verkabelung, Universell einsetzbar für Türblattdicken von 35 – 80 mm, Einfach zu bedienen mit visueller und akustischer Signalisierung, 1 Master-/ Programmiercode (6-stellig), 9 Nutzercodes (4- bis 6-stellig), Bei 5-maliger Falscheingabe ist das Code Handle® 3 Minuten gesperrt, Panikfunktion – von innen immer zu öffnen, Stromversorgung über 2 x 3V Batterien für ca. 100.000 Schließzyklen, Das Verriegeln ist zwischen automatisch und manuell umstellbar, Daueroffen-Funktion, Mit integrierter Drückerrückholfeder effeff Typ 49208116 EAN Nr. 4042203418134

Bega Scheinwerfer 84528AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84528A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3916 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 175 x 225 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278317

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1349720080 Typ PAC-UNIV-HE50-HE50-8M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 50 Pole, Kabel LiYY, 8 m, 0.14 mm², HE10 50 P, HE10 50 P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 50 Pole, Kabel LiYY, 8 m, 0.14 mm², HE10 50 P, HE10 50 P Herstellertyp PACUNIVHE50HE508M EAN Nr. 4032248196395

RZB LED Anbaudownlight 901552.002.76 Aufbaudownlight LED 9W-3000K 172x172x58, dim.DALI, 730 lm Superflaches LED Anbau-Downlight in fünf Größen rund und vier Größen quadratisch. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Für Decken, und Wandmontage geeignet. Sehr geringe Aufbauhöhe. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Farbwiedergabe Ra 80. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Einsatzgebiete, Flur, Nebenräume, Hotel, Restaurant, Besprechungsräume, privater Bereich Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Quadratische Abdeckplatte Aluminium, Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Abdeckung opal matt. Leuchtmittel LED und LED - Konverter im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90155200276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859132363

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 7789657050 Typ PAC-ABS8-SD25-V0-5M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0,25 mm², SUB-D FEMALE 25P, SUB-D FEMALE 25P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0,25 mm², SUB-D FEMALE 25P, SUB-D FEMALE 25P Herstellertyp PACABS8SD25V05M EAN Nr. 4032248123339

Weidmüller Gerätemarkierung 2006700000 Typ EL 60 MM GE 30M Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 60 mm, Polyester, gelb Kennzeichnung maßgeschneidert EL Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Länge in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblöcken. Ihre Vorteile mit MultiMark ul li Doppelt laminiertes Polyester /li li Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller /li li Gerätemarkierer im vertrauten Design /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 60 mm, Polyester, gelb Herstellertyp EL60MMGE30M EAN Nr. 4050118391671

RZB LED Notleuchte 671363.004.89 Notleuchte Pendelleuchte LED 6x1,1W, m.AC-Control Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Profil. Montagefreundliche Konstruktion, einfacher Lampenwechsel. Große Erkennungsweiten. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Schnelle und einfache Montage durch Einsatz eines Lampen und Vorschaltgeräteträgers mit Schnellverriegelung. Leuchte auch mit extrem langlebiger und energieeffizienter LED-Technik erhältlich. Für bestehende Leuchten sind auch LED Umrüstsätze verfügbar. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen, für Ketten oder Seilpendel vorbereitet Pendel bauseits, Abdeckung Kunststoff opal mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung, mit Lichtaustritt nach unten, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67136300489 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859040071

BTR Flansch 1401013302KE Industry IP67 V1 bulkhead Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, Befestigungsart Zentralverschraubung, Alternative Befestigung mit 4 Schrauben (M3), nicht im Lieferumfang enthalten, front- und rückseitig montierbar, industrietaugliches Kunststoffgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich, eine Ausführung für alle Flansch-Einsätze, passende Einsätze E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert oder OpDAT Industry LC-D adapter insert BTR Metz Connect Typ 1401013302KE EAN Nr. 4250184114246

Bega Pollerleuchte 88066AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte 88066A. Feststehende, symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 9,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 588 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und Leitungseinführungen zum Durchschleifen der Anschlussleitung Ø 9 - 16 mm max. 5 x 4 qmm. Abmessungen: 270 x 140 mm. Höhe der Leuchte über Flur 600 mm. EAN Nr. 4044017227117

Bega Einbauleuchte 33049AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Einbauleuchte 33049A für Wände und Treppen. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 621 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 320 x 70 x 65 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 306 x 60 x 70 mm oder in das Einbaugehäuse 10426. EAN Nr. 4044017180610

Weidmüller Steckverbinder 1815340000 Typ ZP 2.5/1AN/QV/16 Stecker (Klemmen), Steckerset, Querverbinder, steckbar, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 1000 V, 24 A, Polzahl 16, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisgerecht im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Stecker (Klemmen), Steckerset, Querverbinder, steckbar, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 1000 V, 24 A, Polzahl 16, dunkelbeige Herstellertyp ZP251ANQV16 EAN Nr. 4032248370146

Bals Steckdosenkombination 51507 Steckdosenkombination Wandmontage Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit Betätigungsklappe Maße 460 x 180 mm / H x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 (links- und rechts seitlich) 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 44 (angespr. Kragen) Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p Bauseitige Vorsicherung max. 63A Leitungseinführung 2 x M40 oben (1 x offen / 1 x verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 qmm / Typ C (für Schleifleitung geeignet). CEE-Steckdosen 16/32A mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik, CEE-Steckdose 63A mit bewährten Rahmenklemmen. Ausführung gem. Z.-Nr. 511147 Verdrahtung gem. Schaltplan 512282S Typ 51507 EAN Nr. 4024941515078

Berker Steckdose 3315436084 High Definition Steckdose mit 90° Steckanschluss Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. High Definition Steckdose mit 90° Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochauflösender Audio und Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie V 1.3 mit Deep Color, 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien Qualitätsverlusten in der Signalübertragung im Anschluss Kabel. High Definition Steckdose mit 90° Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochauflösender Audio und Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie V 1.3 mit Deep Color, 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien Qualitätsverlusten in der Signalübertragung im Anschluss Kabel. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443797

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Sicherungsautomat 2CDS274001R0161 Typ S204M-D16 Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. EAN Nr. 4016779601771

Bega Aufsatzleuchte silber 99522AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99522AK3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 56 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6610 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 340 x 75 x 660 mm. Für Lichtpunkthöhen von 7000 - 9000 mm. EAN Nr. 4044017248099

Busch Jaeger Komfortschalter 6815-20 Nr. 2CKA006800A2273 Busch-Komfortschalter Bedienelement, platin, alpha, Bedienelemente für Bewegungsmelder Komfortschalter, Busch-Komfortschalter Bedienelement mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches zeit- und bewegungsgesteuertes Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Automatikbetrieb, automatisches bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungslichte 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich frontal 5 m, seitlich 3 m Öffnungswinkel 170 ° Helligkeitsgrenzwert 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 681520 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2273 EAN Nr. 4011395061039

Weidmüller Gerätemarkierung 1428200000 Typ SM 36/18-30 K MC NE GR Gerätemarkierung, selbstklebend, 36 x 18 mm, Polyamid 66, grau SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 36 x 18 mm, Polyamid 66, grau Herstellertyp SM361830KMCNEGR EAN Nr. 4050118232608

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811565 Typ CLI C 1-6 GE/SW 44 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 44, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 44, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW44CD EAN Nr. 4032248444250

Cellpack Gießharz Abzweigmuffe PC 5 EG Nr. 127699 Gießharz-Abzweigmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Papier-Massekabel Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Geeignet für Kabelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Kompakte Bauweise, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Gute mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung, Sechskantschrauben und Muttern, Montageanleitung Typ PC5EG EAN Nr. 4010311003528

Eaton Hauptschalterbausatz 116898 Typ NZM2-XHB-DAR-NA Hauptschalterbausatz, +Zusatzgriff rot, Baugröße 2, NA-Ausführung Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise Bewusste Handlung/Deliberate Action. Verlängerungsachse NZM...-XV6 für Einbautiefe 600mm, Verlängerungsachse NZM1/2-XV4 bei NZM1 für Einbautiefe 400mm. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch. Schwarz-gelber Blitzpfeil. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipbar. Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen. Mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung. Abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern. Abschließbar in 0-Stellung am Schalter. Mit Türverriegelung. Verwendbar für NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116898 EAN Nr. 4015081166381

RZB LED Einbaudownlight 901561.004.1 Einbaudownlight LED 23,9W-4000K 242x242x143,5, sym., 3250 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascale die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und quadratische Abschlussplatte Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusivem angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9015610041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859143116

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O6013.3 Duplex Jumper ST/ST 50/125µ 3 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026868

RZB LED Lichtband 4039303032 LED-Band-SP301 48W-830,24V, L15000, 200 lm Flexibles LED Band auf Rolle. Einfache Verbindung Erweiterung des Systems durch vielfältiges Zubehör. Sehr geringe Aufbauhöhe von 6 mm. Beim Kürzen oderVerlängern kein Abdichten mit Silikon notwendig. Kein Löten notwendig. Verbindung durch Druckausübung auf Verbindungselement mit handelsüblicher Rohrzanze. Trennbar alle 180 mm bzw. 30 mm bei 1000 lm m. Max. 25 m Bandlänge bei 200 lm m bzw. 10 m bei 400 lm m und 1000 lm m mit einem Betriebsgerät möglich. Schutzart bleibt auch bei Verwendung der Verbindungselemente erhalten. Flexibles, teilbares Niedervolt LED-Band für Innen, und Außenbereich, UV IR resistenter TPU -Träger, einfache Steckverbindung, Erweiterung mittels Steckverbindungen möglich, LED-Band alle 180mm ablängbar, LED-Abstand 30mm, 33 LED's 3, 2W Meter, Ausstrahlwinkel 110°, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, Betriebsgerät separat, Verbindungen Konverter und Lichtbandsystem durch Steckverbinder, Zubehör Konstantspannungs-Konverter und Steckverbinder separat bestellen! Versorgungsspannung 24V DC. Hersteller RZB Leuchten Nr. 4039303032 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859044741

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F03302 Leitungsschutzschalter iC60N, 3p, 2A, B Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 125.180 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 125.180 V DC, 25 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480439889

Weidmüller Gerätemarkierung 1038920000 Typ ESG-M 9/17 MC SDR Gerätemarkierung, steckbar, 17 x 9 mm, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Polyamid 66, nach Kundenwunsch ESG ist der bewährte Markierer für viele bekannte elektrische Geräte im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild. Angeboten werden Varianten für Geräte der Hersteller ul li Siemens /li li Télémecanique /li li ABB /li li Beckhoff /li li Lumberg /li li Universell einsetzbare, je nach Typ selbstklebende oder aufrastbare Schilder /li /ul Die Vorteile auf einen Blick ul li Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ /li li Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an /li li Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind.Technische Daten Gerätemarkierung, steckbar, 17 x 9 mm, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp ESGM917MCSDR EAN Nr. 4032248768165

RZB LED Pendelleuchte 311683.004.1.76 Pendelleuchte LED 32+30W-4000K D690, LP300, DALI, 4950 lm Eine in dieser Form und Dimension einzigartige Leuchte für Innenräume. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Eine handwerkliche Meisterleistung mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, In der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglassscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Wandleuchten. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Geschaffen aus Glas und Aluminium. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglas FerroMurano, rot, Rohr für Deckenbefestigung ø 40 mm, h 270 mm Aluminium eloxiert, Baldachin Aluminium eloxiert ø 263, h 38 mm, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311683004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859028116

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1403T32A1P AC Servomotor BSH, 27,8 Nm, 3000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 4800 U/min - Dauermoment im Stillstand: 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: international standard - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485201566

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0701T37A1A Servomot. BMH, 1,4 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 1.4 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 4 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig, 4.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 350 W für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 450 W für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 1.1 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig, 1.35 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2500 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 4000 rpm für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 115 V einphasig, LXM32.U90M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485194332

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1275470500 Typ SAIL-M12BW-8S5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW8S50U EAN Nr. 4050118066371

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059540300 Typ SAIL-M12GM12W-5S3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W5S30U EAN Nr. 4032248807406

ESYLUX Bewegungsmelder EP10002489 Typ MD-C 180i/16 Touch Set SKK Wand-Bewegungsmelder mit 180Grad Erfassungsbereich. Touch-Bedienung leichte Berührung an der Linse. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben Zubehör. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Hersteller Esylux Typ MD C 180i 16 Touch Set SKK EAN Nr. 4015120002489

Weidmüller Überspannungsschutz 2024830000 Typ VPU II 3WDA L-G 240V R Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20, 240 V, AC Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduzieren wirkungsvoll die Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger Störungen ausgesetzt. Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht. Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11/ DIN EN 61643-11geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE V0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser Blitz- und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in Energieversorgungssystemen für den amerikanischen Markt nach UL 1449 Ed.4 geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20 Herstellertyp VPUII3WDALG240VR EAN Nr. 4050118404647

RZB LED Einbaustrahler 911392.004 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D155, mittelstr., 2600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittelseinfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffing. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive geschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911392004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152385

RZB LED Einbaustrahler 911198.002.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D172, H153, engstr., 2850 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffing. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive geschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9111980021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105312

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Gleitschiene DCG880-----EV1- Verdecktlieg.Gleitsschiene mit Hod Concealed Guide Rail With Hod ASSA ABLOY DC860 mit G880, Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung für einflügelige Türen, Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1155, Größe 3-6, Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), Feststellwinkel stufenlos einstellbar zwischen ca. 80° und 120°, für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet*, für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite, DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen, Verdecktliegende elektromechanische Feststellvorrichtung, Haltekraft stufenlos einstellbar, Feststellwinkel stufenlos einstellbar zwischen ca. 80° und 120°, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar, Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, großer Anwendungsbereich, Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung, Standardfarbe silber EV1, Sonderfarben auf Anfrage, Daten für Türschließer siehe DC860, Verdecktliegende Gleitschiene G880, * Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich effeff Typ DCG880EV1 EAN Nr. 6416495111154

RZB LED Einbaustrahler 911355.002.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2000K 360x180, DALI, 4300 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox., B Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135500276 Energieeffizienzklasse B EAN Nr. 4051859134015

Merten Tastermodul MEG5110-0300 Taster-Modul Basic, 1fach, System M Für System M. Taster-Modul ohne Wippe. Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert. Funktionen: Lokal schalten: -Elektronik-Schalt-Einsatz. -Relais-Schalt-Einsatz. -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig). -Relais-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig). Lokal schalten/ dimmen: -Universal-Dimmer-Einsatz. -Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig). -Steuerungs-Einsatz 1-10 V. -DALI-Steuerungs-Einsatz. Lokal Jalousien/ Rollläden steuern: -Jalousiesteuerungs-Einsatz. Global schalten, dimmen, Jalousie/Rollläden steuern: -Zentralstellen-Einsatz. Bedienelemente: 2 Tasten. Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED. Anschluss: Modul-Schnittstelle. Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Zu komplettieren mit: Wippe für Taster-Modul 1fach System M MEG5210-03../-04.. Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M MEG5211-03../-04.. Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M MEG5215-03../-04.. Typ MEG5110-0300 EAN Nr. 4042811163655

Gewiss Leistungsschalter GWD7216 Leistungsschalter MTX 250 200A 36KA 4P Typ N Auslöser TM1 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 früherer DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgerüstet werden. Es stehen verschiedene Umbausätze fuer die Anschlussklemmen zur Verfügung. Die Anschlüsse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgerüstet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhängig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724150

Mennekes Steckdosenkombination 940009 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlocher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 4015394223597

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911378.002.76 Einbaustrahler LED 39,2W-2700K D180, H303, DALI, 3350 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossener Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91137800276 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859139256

Elcom Innenstation 1712403 Typ BFT-240 WS BFT-240WS Innenst. Audio Komf. i2Audio BFT-240WS Innenstation Audio Komfort AP i2Audio weiß. Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. 4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B. manuelle Einschaltung Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. EAN Nr. 4250111813983

Doepke Schwimmerschalter Typ Champ 2 G-L/F 10 m Doepke Artikel Nr. 09921009 Schwimmerschalter sind Schaltvorrichtungen, die der Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten dienen. Die Geräte lösen bei zuvor definierten Füllständen Schaltbefehle aus und sind somit in der Lage, füllstandsabhängig z. B. Füllungs- und Entleerungspumpen zu steuern oder bei bestimmten Flüssigkeitsständen Alarm auszulösen. Die Geräte der Baureihe Champ sind wahlweise mit einem Schließer- oder Wechslerkontakt ausgestattet und können dadurch bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Bei steigendem oder sinkendem Füllstand im Behälter ändert sich die Lage des Schwimmers, sodass sich bei einem definierbaren Füllstand die Kontakte öffnen oder schließen. Durch ein optional erhältliches, verschiebbares Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich für jeden Flüssigkeitsstand eine entsprechende Schwimmerlage einstellen. Die Schalthysterese z. B. zwischen Pumpe ein und Pumpe aus ist dabei fest eingestellt. Der Schaltkontakt ist in ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse eingebaut. Der Schwimmer bildet mit dem Anschlusskabel eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausführung dieser Schalter ist in der Lage, z. B. Flüssigkeitsbehälter sowohl zu befüllen als auch zu entleeren. Geräte dieser Variante verfügen über eine Zuleitung aus Gummi. Geräte dieser Variante eignen sich für die Verwendung in Standardumgebungen, z. B. für Wasserbehälter. Eigenschaften: - Champ 1F: 1 Schließerkontakt zum Befüllen; - Champ 1L: 1 Schließerkontakt zum Entleeren; - Champ 2: 1 Wechslerkontakt zum Befüllen/Entleeren; - hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung; - Gehäusematerial aus nichttoxischem PP; - hochflexible Neopren-Anschlussleitung; - Erfüllen die Anforderungen der SEMKO 124-1966 (CEE 24) und sind zusätzlich von VDE, ÖVE, SEV, DEMKO, NEMKO und FIMKO zugelassen (Champ 1.); Einsatzgebiete: Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort, wo eine zuverlässige Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten gefordert wird. Hinweise: - nicht für DC- und Kleinspannung geeignet; - nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet Schwimmerschalter (füllen/leeren), 10 m Champ2G-L/F10m EAN Nr. 4014712063075

Maico Abluftbox 0080.0883 Typ EKR 25-2 Beschreibung: Merkmale Die Baureihe wurde speziell für die harten Betriebsbedingungen eines Küchenabluftventilators entwickelt. Der Motor ist vom Luftstrom getrennt. Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech für hohe Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel. Förderung mittlerer bis großer Luftmengen bei hohen Widerständen. Unempfindlich gegen heiße Fördermedien bis 120° C. Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen, mit Doppeldichtlippen. Mit Montageschiene und 4 Schwingungsdämpfern. Ventilatoreinheit für Reinigung und Wartung ausschwenkbar. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Mit Kondensatablauf, wenn der Ausblasstutzen nach oben zeigt. Druckstarke Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Motor Motor mittels Spannungsminderung regelbar. Thermokontakte sind auf Klemmen geführt. Motorvollschutz durch externes Auslösegerät vom Typ MAICO MVE 10. Schutzart IP X4 bei geschlossenem Gehäusedeckel sowie saug- und druckseitigem Rohranschluss. Montagehinweise Einbau mit Ausblasstutzen nach oben, rechts oder links. Bei Montage mit Ausblasstutzen nach rechts oder links zeigend, ist der bauseitige Umbau der Revisionstür notwendig. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Dazu Schutzgitter anbringen. Artikel: EKR 25-2, Fördervolumen: 2.500 m³/h, FördervolumenNenn : 1.518 m³/h, Druck pfs, Nenn : 581 bar, Drehzahl nNenn : 2.844 1/min, Drehzahl: 1.670 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 450 W, INenn : 2 A, IMax: 3,2 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 38 kg, Ventilator ausschwenkbar: ja, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 120 °C, Umgebungstemperatur: 80 °C, Gesamteffizienz ? : 51,6 %, Messkategorie: A, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 65,8, VSD erforderlich: nein, PBEP: 442 W, IBEP: 1,9 A, FördervolumenBEP : 1.518 m³/h, pfs, BEP : 581 Pa, nBEP : 2.844 1/min, Schalleistungspegel LWAS : 78 dB(A), spezifisches Verhältnis : ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :EAN Nr. 4012799808831 Typ EKR25-2

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 080-4/0,03-A FT Doepke Artikel Nr. 09154921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktarten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).; Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5$ A und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 80 A, 0.03 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4080-4/0,03-AFT EAN Nr. 4014712106888

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P02A2A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139169

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Maico Aufputzventilator 0084.0174 Typ ER-AP 100 H Beschreibung: Ausführung mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Einschaltpunkt: 60 %, 70 %, 80 % oder 90 % relative Feuchte mit Steckbrücke (Jumper) einstellbar. Ausschaltpunkt: ca. 10 % unter dem Einschaltpunkt (immer fest eingestellter Wert). Nicht drehzahlsteuerbar. Nicht für Zweitraumlüftung geeignet. Manuelle Bedienung über einen Schalter möglich, z. B. Einschalten der Volllast per Lichtschalter. Standardschaltung: Ventilator läuft im Grundlastbetrieb, Feuchtesteuerung ist aktiv, bei Überschreitung des Einschaltpunkts Volllastbetrieb, bei Unterschreitung des Ausschaltpunkts Grundlastbetrieb. Weitere Schaltungsvarianten: Ventilatorbetrieb mit oder ohne Grundlastbetrieb; manuelle Zuschaltung der Volllast; Ein- bzw. Ausschalten des Ventilators durch einen Schalter. Einschalten der Volllast durch den Lichtschalter und damit verbunden eine Nachlaufsteuerung (Nachlaufzeit 6 min) des Ventilators. Der Ventilator läuft immer so lange nach bis die Luftfeuchtigkeit im Raum unter die Ausschaltfeuchte gefallen ist, unabhängig der Schaltungsvarianten. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluft rate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 100 H, Ausführung: Feuchtesteuerung, Fördervolumen: 35 / 100 m³/h, Drehzahl: 900 / 1.850 1/min, Lüfrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 10 / 29 W, I_{Max}: 0,09 / 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,9 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Schalldruckpegel: 33 / 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, Ausführung mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Einschaltpunkt: 60 %, 70 %, 80 % oder 90 % relative Feuchte mit Steckbrücke (Jumper) einstellbar. Ausschaltpunkt: ca. 10 % unter dem Einschaltpunkt (immer fest eingestellter Wert). Nicht drehzahlsteuerbar. Nicht für Zweitraumlüftung geeignet. Manuelle Bedienung über einen Schalter möglich, z. B. Einschalten der Volllast per Lichtschalter. Standardschaltung: Ventilator läuft im Grundlastbetrieb, Feuchtesteuerung ist aktiv, bei Überschreitung des Einschaltpunkts Volllastbetrieb, bei Unterschreitung des Ausschaltpunkts Grundlastbetrieb. Weitere Schaltungsvarianten: Ventilatorbetrieb mit oder ohne Grundlastbetrieb; manuelle Zuschaltung der Volllast; Ein- bzw. Ausschalten des Ventilators durch einen Schalter. Einschalten der Volllast durch den Lichtschalter und damit verbunden eine Nachlaufsteuerung (Nachlaufzeit 6 min) des Ventilators. Der Ventilator läuft immer so lange nach bis die Luftfeuchtigkeit im Raum unter die Ausschaltfeuchte gefallen ist, unabhängig der Schaltungsvarianten. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluft rate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 100 H, Ausführung: Feuchtesteuerung, Fördervolumen: 35 / 100 m³/h, Drehzahl: 900 / 1.850 1/min, Lüfrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 10 / 29 W, I_{Max}: 0,09 / 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,9 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Schalldruckpegel: 33 / 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, Ausführung mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Einschaltpunkt: 60 %, 70 %, 80 % oder 90 % relative Feuchte mit Steckbrücke (Jumper) einstellbar. Ausschaltpunkt: ca. 10 % unter dem Einschaltpunkt (immer fest eingestellter Wert). Nicht drehzahlsteuerbar. Nicht für Zweitraumlüftung geeignet. Manuelle Bedienung über einen Schalter möglich, z. B. Einschalten der Volllast per Lichtschalter. Standardschaltung: Ventilator läuft im Grundlastbetrieb, Feuchtesteuerung ist aktiv, bei Überschreitung des Einschaltpunkts Volllastbetrieb, bei Unterschreitung des Ausschaltpunkts Grundlastbetrieb. Weitere Schaltungsvarianten: Ventilatorbetrieb mit oder ohne Grundlastbetrieb; manuelle Zuschaltung der Volllast; Ein- bzw. Ausschalten des Ventilators durch einen Schalter. Einschalten der Volllast durch den Lichtschalter und damit verbunden eine Nachlaufsteuerung (Nachlaufzeit 6 min) des Ventilators. Der Ventilator läuft immer so lange nach bis die Luftfeuchtigkeit im Raum unter die Ausschaltfeuchte gefallen ist, unabhängig der Schaltungsvarianten. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluft rate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-AP 100 H, Ausführung: Feuchtesteuerung, Fördervolumen: 35 / 100 m³/h, Drehzahl: 900 / 1.850 1/min, Lüfrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 10 / 29 W, I_{Max}: 0,09 / 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,9 kg, Filterklasse: G2, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Schalldruckpegel: 33 / 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-42, EAN Nr. 4012799841746 Typ ER-AP100H

Siemens Rahmen 4fach 5TG1204 DELTA miro Rahmen 4-fach Echtmaterial Glas kristallgrün Abmessungen 303x90mm EAN Nr. 4001869308418

EFB Elektronik Kabel 06353.4 Duplex Jumper ST - SC 50/125µ, 4 Meter, OM2, LSZH Duplex Jumper ST/SC 50/125µ EAN Nr. 4049759147709

Legrand Programmierbarer Thermostat 755338 V.ALL PROGR. THERMOSTAT SW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970484079

ABB Leistungsschalter 1SDA055737R0001 Typ E1N 12 PR121-LSI R1250 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570774

Hager Schlüssel MES-SDB3 Hager Installation Schlüssel zu Dorn für Doppelbart 3mm EAN Nr. 7611919116909 Hager Artikel Nr. MES-SDB3

Haupa Kabelverschraubung 250670 Kabelverschraubung Messing EMV vernickelt PG11 0 EAN Nr. 4011923566364

ABB Abschlussplatte 1SNA123027R0100 Typ FEM6G-BL FEM6G Abschlussplatte 2,5mm,blau EAN Nr. 3472591230277

ABB Positionsschalter 1SBV012241R1411 Typ LS33P4D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522006981

Pepperl + Fuchs Kabeldose 216148 Typ V3-GM-2,5M-PUR M8 Kabeldose 3-polig, gerade, 2,5m PUR Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GM25MPUR

ABB Sicherungsautomat 2CDV251103R0577 Typ S201-K50NAH10 Sicherungsautomat + HS K-Char., 6 kA, 50 A, 1P+NA, 1S EAN Nr. 4016779551526

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Koppelmodul 0054996 Typ HC3096.52 DC36V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52DC36V EAN Nr.4030641549961

Haupa Presseinsatz 211172 Presseinsatz C Verbinder 50 qmm C Abzweigklemmen, Ovalpressung für C Abzweigklemmen EAN Nr. 4011923073176

ABB Reihenklemme 1SNA146210R0000 Typ DB4/6.ADO.EX Reihenklemme 4mm²,17,5A,6mm,grau EAN Nr. 3472591462104

Mennekes Wanddose 1349 Wanddose TwinCONTACT, 32A4p7h500V, IP44 Außenbefestigung schraubenlose Anschlusstechnik EAN Nr. 4015394213970

ABB Leistungsschalter 1SDA061108R0001 Typ E2H-A 12 PR121-LI R1200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636319

Siemens Zeitähler 7KT5603 Zeitähler 72x72mm AC 115V 60Hz ohne Klemmenabdeckung Siemens Hersteller Nr. 7KT5603 EAN Nr. 4001869198491

ABB Zeitschaltuhr 2CSM204315R0611 Typ DT2-K DT2-K digitale Wochenzeitschaltuhr mit Programmierschlüssel, 2-Kanal EAN Nr. 8012542043157

Mennekes Wanddose 1860 Wanddose TwinCONTACT, 32A5p4h110V, IP44 schraubenlose Anschlusstechnik zum Durchschleifen EAN Nr. 4015394214076

ABB Drucktaster 1SFA611100R1006 Typ MP1-10B Druckt-Bedienelem.tast.flach schw.n.beleucht.CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500261026

Siemens Rahmen 8GB4563 SIMBOX 63 Zwischenrahmen 3-R für 70mm Geräte in N-Verteiler Siemens Hersteller Nr. 8GB4563 EAN Nr. 4001869414058

ABB Leistungsschalter 1SDA057771R0001 Typ E3V-A 20 PR122-LSI G R2000 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600341

ABB Verriegelung 1SDA062146R0001 Typ SCHLUESSELVER. Schlüsselver. Kl. Aus T7M Ron Pro Zub. f. Leistungsschalter T7 EAN Nr. 8015644646851

Wago Brückungskamm 745-185 Brückungskamm 5-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303316

Wago Industrirelais 858-152 Steckbare Industrirelais DC 24 V Hersteller WAGO Serie 858 EAN Nr. 4055143532013

OBO Bettermann Reduktion 2089564 Typ 167 R MS M32-20 Reduktion M32-M20 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195475699

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZZ5123G 7035 POLY.SOCKEL H500 B1285 T310 PLAZ Hersteller Sarel Typ NSYZZ5123G EAN Nr. 3606480778094

ABN Ergänzungsbaustein PB13101N Ergänzungsbaustein, mit 1 Trenner NH1 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ PB13101N EAN Nr. 4015153069510

Assa Abloy Elektro Türöffner 1405RR-02102F31 1405 RR Diode HZ 021 Grau 24 V GS EE Universal effeff Typ 1405RR02102F31 EAN Nr. 4042203163195

SLV LED Strips 552594 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz FLEXLED ROLL HIGHEND 24V, 3m, 4000K EAN Nr. 4024163155823

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552061 Typ 3RG4014-3AA00-PF Induktiver Sensor 3RG4014-3AA00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40143AA00PF

Weidmüller Gehäuse 1195060003 Typ KTB MH 453820 S2N1 KTB MH 453820 S2N1 KTB MH 453820 S2N1 Herstellertyp KTBMH453820S2N1 EAN Nr. 4050118106657

ABB Leistungsschalter 1SDA071304R0001 Typ E6.2V 63 T LI 3P E6.2V 63 Ekip Touch LI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751548

OBO Bettermann Rohrmanschette 7202214 Typ TCX-200 Rohrmanschette für brennbare Rohre 284x40 Intumeszierender Baustoff grau EAN Nr. 4012196053674

Wago Querbrücker 281-402 Querbrücker isoliert IN = IN Klemme Nennstrom 32 A grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918253550

Wago Stiftleiste 2092-1427 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821869405

ABB Leistungsschalter 1SDA072526R0001 Typ E4.2V 32 T LSIG 3 E4.2V 32 Ekip Touch LSIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763763

Dold Zeitrelais 0011493 Typ AI 954N.82 DC24V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82DC24V05-10S EAN Nr.4030641114930

IFM Electronic Klemmzylinder E20717 Zubehör, Klemmzylinder, Ø 12 mm, Werkstoff Gehäuse Klemmzylinder Zinkdruckguss Hersteller ifm Electronic GmbH

OBO Brandschutzplatte 7205472 Typ GLB P2 Brandschutzplatte Material Glasfaserleichtbeton Hersteller OBO Bettermann Typ GLBP2 EAN Nr. 4012196564019

Rutenbeck VGA-Stecker 17610201 Typ VGA-S C VGA-Stecker, für Crimpanschluss, in Verbindung mit EK-VGA Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659229

ABB Schaltspielzähler 1SDA073781R0001 Typ SCHALTSP.ZÄHL MOC Schaltspielzähler Moc E2.2.E6.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777142

Siemens Schutzschalter 5SM3618-6KK FI-Schutzschalter Typ A 100A 1+N-pol. IFN 300mA 230V 2TE Siemens Hersteller Nr. 5SM36186KK EAN Nr. 4001869272702

OBO Bettermann Gerätedose 2003426 Typ HG 60-35 Gerätedose Hohlwand Ø68mm, H35mm Polypropylen orange EAN Nr. 4012195051350

ABB Schütz 1SBL156004R2222 Typ AF12Z-30-22S-22 Schütz 48-130V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 5,5kW, 12A AC3/400V EAN Nr. 3471523118720

ABB N Leiter 1SDA066978R0001 Typ TA NEUTRO EXT 160A Externe N-Leiter Ta 160A XT4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 Externer N-Leiter EAN Nr. 8015644008840

Wago Verbindungsdosenklemme 273-104 Verbindungsdosenklemme 3-Leiter-Klemme dunkelgrau Wago Serie 273 EAN Nr. 4044918321891

Weidmüller Steckverbinder 1336350000 Typ HDC HP SHIELDPLATE HDC HP SHIELDPLATE HDC HP SHIELDPLATE Herstellertyp HDCHPSHIELDPLATE EAN Nr. 4050118140217

Pilz Lichtschränke 630381 Sicherheitslichtschränke, Typ 4, PLe, Infrarotsensor. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN op4S-1-1 EAN Nr. 4046548047769

Walther-Werke Wandsteckdose AL160509TA Wandsteckdose 63A 5P 230V 9h IP44 Ausschalter 4 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743780

ABB Leistungsschalter 1SDA062696R0001 Typ T7L110080E15443002 T7L800M PR332/P-LSIRC R800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652456

Haupa Schrauberbit 102114 Schrauberbit PH 1/50 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit, Phillips EAN Nr. 4011923145965

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4420-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 20A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44206 EAN Nr. 4001869182063

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Bemessungsstrommodul 1SDA065842R0001 Typ BEM.-STROMMOD. 2000A T8 MON. Bem.-Strommod. 2000A T8 Mon. Zub. f. Leistungsschalter T8 EAN Nr. 8015644687526
- ABB Leistungsschalter 1SDA059400R0001 Typ E3S 10 PR122-LI R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617615
- ABB Positionsschalter 1SBV016442R2001 Typ LS26M42B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Stahl-Rollenschwenkhebel verzinkt EAN Nr. 3471522639974
- Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU30M3XS012F Bundle LXM28AU30M3X + BCH2MR3012CF6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU30M3XS012F
- ABB Leistungsschalter 1SDA056737R0001 Typ E3L 20 PR121-LSI R2000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580773
- Dold Not Aus Modul 0061227 Typ BH5928.91 AC/DC24V 30-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.91AC/DC24V30-300S EAN Nr.4030641612276
- Dold Stromrelais 0026394 Typ MK9053 DC2-20MA UH AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC2-20MAUHAC230V1S EAN Nr.4030641263942
- OBO Bettermann Reduzierhülse 5408101 Typ 101 RH-16 Reduzierhülse für FangFix System 16mm Polyamid schwarz EAN Nr. 4012195674924
- ABB Leistungsschalter 1SDA068265R0001 Typ XT3S 250 TMG 63-40 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021719
- Dold Zeitrelais 0017064 Typ AI 903.82 AC50/60HZ 42V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82AC50/60HZ42V5-100S EAN Nr.4030641170646
- Dold Drehzahlwächter 0030336 Typ BA9055/100 AC127V 50-500IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC127V50-500IPM EAN Nr.4030641303365
- Siemens Taster Geräteinsatz 5TD21110KK DELTA Taster-Geräteinsatz, UP Doppeltaster, 2S ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397429
- ABN Cu-Schiene XCUW521B Cu-Schiene 1FB 20x5x335mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW521B EAN Nr. 4015153597679
- Assa Abloy Drückergarnitur Vollblatt 809ZB01-----35 Schutzbeschlag ES 1/Za Pz 72Mm 809®Zb01 Edelstahl Rostfrei Lang effeff Typ 809ZB0135 EAN Nr. 4042203137233
- Dold Überspannungsrelais 0058835 Typ IK9172.11 AC24V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11AC24V09-13UN4% EAN Nr.4030641588359
- Dold Zeitrelais 0034387 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 110V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ110V5-100S EAN Nr.4030641343873
- EVN Gartenspot L651023327 Gartenspot - EDS - IP65 - 3,5W - 2700K - 230V 220lm - mit Schukostecker Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293008716
- Pepperl + Fuchs Datenträger 119466 Typ IPC03-16GK Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC0316GK
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8640-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 3P+N, D40 Siemens Hersteller Nr. 5SY86408 EAN Nr. 4001869265032
- Wago Basisklemme 769-201 4-Pin-Basisklemme mit Schirmleiterschienen nach EN 60715 grau Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4044918556057
- Pepperl + Fuchs RFID Transponder 256614 Typ IPC03-15 Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC0315
- Siemens Schütz 5TT5030-2 INSTA-Schütz mit 4 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Hersteller Nr. 5TT50302 EAN Nr. 4001869435077
- Dold Frequenzrelais 0029140 Typ AA9837.11/30 40-120HZ UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.11/3040-120HZUHDC24V EAN Nr.4030641291402
- ABN Türe Schwenkhebel RT11020L ARS-Tür Schwenkhebel links, Schrankbreite 1100mm 600x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RT11020L EAN Nr. 4015153067813
- EVN V2A-Edelstahl-Einbauleuchte schwenkbar GU10 max. 35 W 230 V IP67 (ohne LM) 679235, Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel, EAN Nr. 4037293792356
- Legrand Wippe 771010 Wippe mit fühlbarem Piktogramm Licht Galea ultraweiss Wippe Piktogramm Licht Gal UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710104
- Siemens Schütz 3RT1034-1AV00 Schütz, AC-3, 15kW/400V, AC 400V, 50Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341AV00 EAN Nr. 4011209351622
- Siemens Spannungsauslöser 3VA9988-0BL32 Spannungsauslöser links 110-127V AC 50/60Hz/DC Zubehör für: 3VA1/2 Siemens Hersteller Nr. 3VA99880BL32 EAN Nr. 4042949011460
- Hager Plantasche FZ710 Hager Installation Plantasche,univers,Stahlblech,mit Befestigungsschrauben,für Schränke FA/FT/FG EAN Nr. 3250612767106 Hager Artikel Nr. FZ710
- Dold Halbleiterschütz 0065982 Typ BF9250.93/108 UH=DC9-32V 3xAC25A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BF9250.93/108UH=DC9-32V3xAC25A EAN Nr.4030641659820

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gira Abdeckrahmen 1fach 0211208 Abdeckrahmen 1f Gira E22 BS 80 Edelstahl Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht 1fach E22 Edelstahl EAN Nr. 4010337073444
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4102 SITOR-Sicherungseinsatz 40A, AC 1000V (DIN 43620, Gr. 0) Siemens Hersteller Nr. 3NE4102 EAN Nr. 4011209005013
- Dold Drehzahlsteller 0056374 Typ SX9240.01/02000 AC230V 11,5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.01/02000AC230V115A0-10V EAN Nr.4030641563745
- Lovato Electric Schütz BF1810A110 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160510
- Lovato Electric Überwachungsrelais 31CE106 Motorschutz-Relais Überwachungsrelais mit Thermistoren PTC Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato
- Weidmüller SAI passiv 2535860000 Typ WIL-560-W-XXXX-5.0U-S SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WIL560WXXXX50US EAN Nr. 4050118547528
- ABB Leistungsschalter 1SDA053877R0001 Typ TMAX T1B100 R070 I1500 1P F FC CUAL UL T1B100 R070 I1500 1P F FC CUAL UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T1 EAN Nr. 8015644549220
- Brumberg DALI Endeinspeisung 88166680 DALI Endeinspeisung SL rechts, silber DALI Endeinspeisung für 1-Phasen-Stromschiene, Schutzleiter rechts, silber EAN Nr. 4250047793953
- Sirena Schallgeber DL112HDC024R/G-UL Typ DL112HDC024R/G-UL grün Schallgeber rot m.LED Warnlicht UL 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112HDC024RGUL
- Walther Werke Schutzkappe 633400 Schutzkappe 32A 3P-4P IP67 Schutzkappe 32A 3P-4P IP67 aus PA-6 Material, für Stecker und Gerätestecker, mit Anbausatz EAN Nr. 4015609024438
- Dold Asymmetrierelais 0047135 Typ BA9040.12/010 3AC50/60HZ 690V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0103AC50/60HZ690V5-5S EAN Nr.4030641471354
- Phoenix Contact Einlegebrücke 3009305 Typ EB 3-18 Einlegebrücke, Polzahl: 3, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ EB3-18 EAN Nr. 4046356743648
- Knipex Ersatzmesserkopf 71 79 760 Ersatzmesserkopf für 71 72 760 komplett mit Schrauben Ersatzmesserkopf für 71 72 760, komplett mit Schrauben Typ 7179760 EAN Nr. 4003773066828
- Legrand Abdeckung 781582 Wippe Jalousie mit IR-Fenster für Funk-Steuerung Galea perlmutt IOBL ABD. ZENTRAL LED GAL PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067815823
- Hager Kabeleinführungstülle FZ366 Hager Installation Kabeleinführungstülle,univers,M20 zum einsetzen in Leitungseinführungsflansche EAN Nr. 3250612762330 Hager Artikel Nr. FZ366
- Dold Rückleistungsrelais 0060920 Typ BH9140.12/001 UN3AC400V40A UHAC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH9140.12/001UN3AC400V40AUHAC230V EAN Nr.4030641609207
- Hager Wandlermessschrank FP82W2N Hager Installation Wandlermess- und Zählerschrank 250A, IP44, Schutzklasse II, 1250 x 550 x 205mm EAN Nr. 3250612665518 Hager Artikel Nr. FP82W2N
- Siemens Starter 3RW4074-2BB35 SIRIUS Sanftstarter, S12, 248A, 250HP/575V, 50 Grad, AC 400-600V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40742BB35 EAN Nr. 4011209612006
- EFB Elektronik Duplex Jumper O7413.50 Duplex Jumper SC - SC 50/125µ,50 m, OM3, LSZH, aqua Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759136444
- Phoenix Contact Ringkabelschuh 3240222 Typ C-RCI 10/M10 Ringkabelschuh, rot, 10mm², M10 Phoenix Contact Hersteller Typ C-RCI10/M10 EAN Nr. 4046356452120
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0040T NH-Sicherungseinsatz NHO gG 500V 40A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0040T EAN Nr. 3250614132322
- Weidmüller Gehäuse 0935120000 Typ SP M6 15 S2 Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse SP M6 15 S2 Klippon, Gehäuse Herstellertyp SPM615S2 EAN Nr. 4032248699056
- PC Electric Anbaugerätestecker 77715-7 Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 7h IP44 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399305016
- Siemens Schütz 3RT1016-1AR61 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V, 50/60Hz, 440V, 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AR61 EAN Nr. 4011209493889
- Legrand Kabeldurchführung 387556 Bohr-ø 22 mm, Type NB-1722, Farbe schwarz Kabeldurchführung D=22 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561099418
- Siemens Schütz 3RT2017-1AG61 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, AC 100V 50Hz, 100.110V 60Hz 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AG61 EAN Nr. 4011209842229
- Siemens Verteiler 8GK1032-5KK11 ALPHA 160 DIN, Wandverteiler, AP-Leerschrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=1100 B=300 T=140 Siemens Hersteller Nr. 8GK10325KK11 EAN Nr. 4001869256986
- Sirena Signalsäulenmodul 36523 Typ TWSMULTISMD240A rot Signalsäulenmodul 75mm LED 240VAC grau 36523 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMD240A EAN Nr. 8010152365232
- Gewiss Abdeckrahmen GW16303RN Abdeckrahmen ART 3M Mond Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564283053
- Weidmüller Dateneinsatz 2003830500 Typ HDC XX6A02 MOXXXX-0500 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MOXXXX0500 EAN Nr. 4050118522402

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- B.E.G. Präsenzmelder Master 98301 Typ VL-Kabel Master-DIM 1m BEG VERL.PRÄS.MASTER-DIM-7-ADRIK-1,5QMM 1,5qmm 1m schwarz Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelMasterDIM1m EAN Nr. 4007529983018
- Eltako 2 fach Rahmen 30000810 Typ R2F-ws 2-fach-Rahmen für Flächentaster. Rahmen-Innenmaß 63x63mm, 12mm hoch. Für das 63mm-Flächenprogramm Hersteller Eltako Typ R2Fws EAN Nr. 4010312904367
- Siemens Standardschrank 8MF2284-5E Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2200x800x400 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF22845E EAN Nr. 4025515201816
- A.L.S. WLL, Wandleuchte, LED, 31,5W, kaltweiss, Gehäuse weiss Typ WLL-31CW Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- OBO Bettermann Multimediaträger Audio-Cinch 6105045 Typ MTG-2R L SWGR1 Multimediaträger Audio-Cinch 2x Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau Ral 7021 EAN Nr. 4012195900474
- Phoenix Contact Ringkabelschuh 3240110 Typ C-RC 50/M6 DIN Ringkabelschuh, isoliert, 50 mm², M6 Phoenix Contact Hersteller Typ C-RC50/M6DIN EAN Nr. 4046356453271
- Siemens Schütz 3RT2026-1AV04 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 2S+2Ö, AC 400V 50Hz, 3-polig, Baugr. S0 Schraubanschluss, Hilfsschalter lösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20261AV04 EAN Nr. 4011209898943
- Siemens Scalance 6AG1104-2BB00-2AA3 SIPLUS NET SCALANCE X104-2-25.+ 60 Grad C mit Conformal Coating based on 6GK5104-2BB00-2AA3 Siemens Hersteller Nr. 6AG11042BB002AA3 EAN Nr. 4042948494738
- Siemens Hilfsschalterblock 3TX4402-2A Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Hilfs- und Motorschütze DIN EN50005, Kennzahl 02, 2 NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44022A EAN Nr. 4011209054172
- Phoenix Contact Antennenkabel 2867652 Typ RAD-CAB-EF393- 5M Antennenkabel, Länge 5 m, N (male) - N (male), Impedanz 50 Ohm Phoenix Contact Hersteller Typ RAD-CAB-EF393-5M EAN Nr. 4017918939021
- RZB Nippel 70349 Nippel M10x1 Aluminium-Nippel für Multi-Adapter, Aluminium-Nippel für Multi-Adapter, mit Gewinde M10x1, Gewindelänge 12mm. Hersteller RZB Leuchten Nr. 70349 EAN Nr. 4010319099653
- Siemens Sicherungseinsatz 3NW6607-4 PV-Sicherungseinsatz Größe 10x85 20A 1500V DC gPV für Photovoltaik-Anwendungen Siemens Hersteller Nr. 3NW66074 EAN Nr. 4001869503981
- Wago Federleiste 231-2113/026-000 2-Leiter-Federleiste 13-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563260
- Eaton Kabelwanne 255219 Typ NWS-KW/19/2HE/T400 Kabelwanne, 19 Zoll, 2HE, T=400mm Kabelwanne 19,2HE,Tiefe=400mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255219 EAN Nr. 4015082552190
- Kaiser Frontteil 1281-65 Einbauehäuse, Frontteil, für HaloX Ø 130 mm in Sichtbeton, Deckenauslass Ø 90 mm, Feuerbeständigkeit 650° C nach DIN VDE 0606, halogenfrei Typ 128165 EAN Nr. 4013456546738
- Siemens Knebelschalter 3SB2000-2HE01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, grün, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad Siemens Hersteller Nr. 3SB20002HE01 EAN Nr. 4011209210608
- Sirena Blink Dauerleuchte 38942 Typ NCTL1200FLSMD1224DA orange Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38942 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL1200FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389429
- Merten Rahmen 4fach 478419 M-SMART-Rahmen, 4fach, polarweiß glänzend Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 478419 EAN Nr. 4042811033125
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 240780-0006 Typ V1-W-E-2,5M-PUR-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, LED Polzahl 3 Kabel PUR Länge 2,5 m Adern 3 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE225MPURV1G
- Bals Stecker 21909 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 440V (250/440 bis 265/460V Hauptsächlich für Schiffsinstallationen 11h IP44 Typ 21909 EAN Nr. 4024941219099
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G275 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Hauptkontakte für Schütze der Serie BF Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975006184
- Cimco Spanplattenschraube 191507 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 3,5x25mm TORX T10 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 3,5x25mm TORX T10 EAN Nr. 4021103915073
- EFB Elektronik Spleißbox BA70901V.480M3 Spleißbox LC 50/125µ n.a.,OM3 48 Pig 24 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174392
- Phoenix Contact Leitermarkierung 0831217 Typ UCT-WMCO 4,1 (18X4) YE CUS Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMCO4118X4YECUS EAN Nr. 4055626006970
- Siemens Schütz 3RH1353-1DM40-0KA0 Hilfsschütz, 5S+3Ö, DC 220V, Schraubanschluss, Baugr. S00, aufgesteckter Varistor 2S+2Ö Grundgerät/DIN EN50005 Siemens Hersteller Nr. 3RH13531DM400KA0 EAN Nr. 4011209742321
- Wago Anschlussleitung 771-9993/217-701 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918272179
- Wago Anschlussleitung 891-8995/215-701 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821017264
- Phoenix Contact Zubehör 2404643 Typ IPC 3.5 2TB HDD KIT Bausatz für 2 TB-3,5 -HDD mit Einschubrahmen für Industrie-PC BL Rackmount 2U und 4U Hersteller Phoenix Contact Typ IPC3.52TBHDDKIT EAN Nr. 4055626400099
- Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1011126 Typ MC 1,5 5-GF-3,5 P20 THRR44 Leiterplattensteckverbinder Hersteller Phoenix Contact Typ MC155GF35P20THRR44 EAN Nr. 4055626484341

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Schütz 3RF2420-1AB35 Halbleiterschütz 2RF2, 3-phasig AC 51 20A 40 Grad C 48-600V/110V AC 2-Phasen gesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200V Siemens Hersteller Nr. 3RF24201AB35 EAN Nr. 4011209777460
- Eaton Leistungsschalter 123861 Typ IZM32H4-P16W Leistungsschalter, 4p, 1600A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 1600A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123861 EAN Nr. 4015081214662
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181115 Typ NCN8-18GM40-NO Schaltabstand 8 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V r i ca. 1 kOmega Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCN818GM40NO
- Striebel & John Sammelsch. Verbinder 2CPX039091R9999 Typ ZX91 Sammelschienenverbinder, zum Verbinden von Cu-Schienen zwischen zwei Feldern mit Abdeckleiste, 1 Satz 5-polig, für Cu 12 x 5 mm. EAN Nr. 4011617390916
- Phoenix Contact Kontakteinsatz 1607009 Typ RC-17P1N220000 Kontakteinsatz, Polzahl 17, Kontaktart Stift, Einlötanschluss Hersteller Phoenix Contact Typ RC17P1N220000 EAN Nr. 4046356330770
- Eaton Dauerlichtmodul 171330 Typ SL4-L230-A Dauerlichtmodul, orange, LED, 230 V Dauerlichtmodul, orange, IP66, LED, 230/240 V AC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171330 EAN Nr. 4015081678679
- Eaton Ersatzspule 281175 Typ DILM65-XSP(24V50/60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281175 EAN Nr. 4015082811754
- Klauke Presseinsätze ST221215 Presseinsätze ST 22, 70 - 12 mm², 95 - 15 mm², Serie 22 Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Stahl-Verpressung. EAN Nr. 4012078041300
- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 801677 Typ KLE-C01-1,3-2,0-K112 Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLEC011320K112
- Siemens Einschubspule 3RT1966-5AF31 Einschubspule für Baugr. S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 110-127V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19665AF31 EAN Nr. 4011209506138
- Lovato Electric Hilfskontakt 11BGXF1013 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte. Flachsteckanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975121689
- Gewiss Halterung GW16808 Halterung Italienischer Standard fuer 8 Einsaetze Halterung fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274815
- Haupa Ringkabelschuh 290650 Ringkabelschuh DIN 46234 6M8 Quetsch Ring Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: verzinkt Ringform EAN Nr. 4011923090562
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 194777 Typ NBN40-U1-E0 Schaltabstand 40 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NPN Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN40U1E0
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826349:5 Typ SD-WMS 10 (NU)R CC:5 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 5 Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RCC:5 EAN Nr. 4046356425797
- Wago Federleiste 2091-1154/000-5000 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften mit Griffplatte 4-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821366522
- Lovato Electric Endkappe P1X9131 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Anbaublöcke und Zubehör für Leitungsschutzschalter Zubehör für Typ P1MB Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975206362
- Schneider Electric Telemecanique Dichtungssatz HMIZD55 Dichtung für GTU-Display 10,4. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Dichtung - Zubehör -/Teilekategorie: Installationszubehör. EAN Nr. 3606480687402
- Haupa Rohrkabelschuhe 294068 Rohrkabelschuhe light 35M12 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923488864
- Phoenix Contact Kabelgehäuse 3212798 Typ PH 1,5/S/7 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 24,5 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 7, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH1,5/S/7 EAN Nr. 4046356573559
- Cimco Maulringschlüssel 112458 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 10mm Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 10mm EAN Nr. 4021103124581
- Phoenix Contact Frontadapter 2304128 Typ FLKM 14-PA-INLINE/IN 8 VARIOFACE-Frontadapter für Inline-Baugruppen, zur Übergabe von 8 digitalen Input Signalen. Phoenix Contact Hersteller Typ FLKM14-PA-INLINE/IN8 EAN Nr. 4017918929893
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4SA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 9,5.14A, N-ausl. 208A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314SA10 EAN Nr. 4011209945630
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1AC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 1,6A, N-ausl. 21A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211AC20 EAN Nr. 4011209903258
- Wago Einzelklemme 250-122 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 22-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüfföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918648103
- Phoenix Contact Buchsenkontakträger 1855050 Typ VC-D1-BU15-PE Buchsenkontakträger, für gedrehte Crimpkontakte, Bauform VC 1, 15-polig + PE Phoenix Contact Hersteller Typ VC-D1-BU15-PE EAN Nr. 4017918159382
- Phoenix Contact Überspannungsschutz Filter 2859987 Typ SFP 1-20/230AC Überspannungsgeräteschutz-Filter zur Begrenzung hochfrequenter Störspannungen, Montage auf NS 35. Phoenix Contact Hersteller Typ SFP1-20/230AC EAN Nr. 4046356098175
- Schneider Electric Telemecanique Membrane XMPZ31 Membrane, für Druckschalter XMP, 6 bar. Produktbereich: Nautilus - Zubehör-/Teilekategorie: Ersatzteile - Nebenziel: 6-Bar-Druckschalter. EAN Nr. 3389110602166
- Wago Anschlussleitung 771-8982/216-801 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 2-polig 8 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143293822

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- PC Electric Wandgerätestecker 9523-2 Wandgerätestecker 32A 3p 2h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäuse durchschleifbar, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)
- Pepperl + Fuchs Barcode Reader 238829 Typ TC1200-1000 CCD Barcodescanner Leseabstand 50 430 mm Scanrate 320 s -1 Lichtaustritt frontal Betriebsspannung 5 V +- 5 % Umgebungstemperatur 0 50 °C 32 122 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ TC12001000
- Pilz Sicherheitssystem 773813 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul für erweiterte Umgebungsbedingungen, 2 sichere analoge Eingänge. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ ma1p coated version EAN Nr. 4046548063325
- Jung Glasrahmen 4fach LSP 984 GL SW Glasrahmen, 4fach, für die LS-Serien und das FD-design, Abmessungen B x H 115 x 328 mm, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSP984GLSW EAN Nr. 4011377069596
- Wago Federleiste 2734-103/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 3-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Wago Serie 2734 EAN Nr. 4055143294195
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384620150 Typ SAIL-M12G-5-1.5CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 1.5 m, Stift, gerade SAIL-M12G-5-1.5CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 1.5 m, Stift, gerade Herstellertyp SAILM12G515CGR EAN Nr. 4050118190571
- Wago Einzelklemme 250-224/000-006 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 24-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm blau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918648998
- Phoenix Contact ST-COMBI Kupplung 1980491 Typ ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2 ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung vertikal zur Platine, Raster: 5,2 mm, Polzahl: 3 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-PCBV/3-G-5,2 EAN Nr. 4017918972165
- Gewiss Kabelverschraubung GW76926 Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing langes Gewinde M40 IP68 ATEX Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Umgebungen ohne Befestigungsmutter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564288386
- Schneider Electric Sarel Kabelbinder ENN46978 Thorsman Cintura, Kabelbinder, schwarz, 8x775mm. Produktbereich: TeSys GB2 - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinder - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3295150469785
- "Schneider Electric Telemecanique Montagewerkzeug GVAPL01 TeSys GV2 & amp; TeSys GV3 & amp; TeSys U, Montagewerkzeug für Drehantrieb. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GVAP - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör. EAN Nr. 3606480312663
- Siemens Anschlussmodul 6ES7924-0CC20-0AA0 Anschlussmodul TPA 3-reihig für analoge Baugruppen der SIMATIC S7-1500 ART: Schraubklemme ohne LED, VPM=1 Stück 16-pol. IDC-Anschluss für Leitung Siemens Hersteller Nr. 6ES79240CC200AA0 EAN Nr. 4025515153702
- Wago Aufstock Stiftheisten 232-362 Aufstock-Stiftheisten mit abgewinkelten Lötstiften 2-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685535
- Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS332G501 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975086810
- Weidmüller Steckverbinder 1170240000 Typ SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KBC155610 EAN Nr. 4032248962150
- Phoenix Contact Rundkabel 2314354 Typ FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 40-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Kabellänge: 3,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK40-PA/EZ-DR/KS/300/YUC EAN Nr. 4046356100304
- Siemens Taster 3SB3255-0AA51-0CC0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 230V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32550AA510CC0 EAN Nr. 4011209637290
- Wago Klemme 261-411 2-Leiter-Klemme mit Befestigungsflansch für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627559
- Wago Stiftheiste 733-337 Stiftheiste mit geraden Lötstiften 7-polig Rastermaß 2,5 mm / 0,098 in 100% fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4050821035640
- Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3E8001R050 24 V IN cable between 24V power supply and Lexium 62 ILM daisy chain, 5m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62 ILM - Produkt oder Komponententyp: Kabel. EAN Nr. 3606485402116
- Siemens Schütz 3RT1276-6AD36 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 AC/DC-Betätigung UC 42-48V AC/DC-Betätigung UC 42-48V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Siemens Hersteller Nr. 3RT12766AD36 EAN Nr. 4011209509504
- Bachmann Kabeltrommel 398.200 Hartgummi - Kabeltrommel 3-fach PRCD Hartgummi-Kabeltrommel, schwarz 3 Schutzkontaktsteckdosensteckdosen mit Deckel und Thermoschutzschalter 25m H07BQ-F 3G1,5mm² PRCD-Stecker 16A 30mA Bachmann Typ 398200 EAN Nr. 4016514030019
- Peha Wippe D 11.642.03 GLK Nr. 00316831 Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss, mit Linse für Ausschalter 2-polig, 16 A, mit Kontroll-Licht Artikel-Nr. 612/16 GLK Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.642.03GLK EAN Nr. 4010105316834
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6DW3 Frontelement rechteckig Leuchtdrucktaster, Ø 16, grün. Produktbereich: Harmony XB6 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm. EAN Nr. 3389110784206
- Weidmüller Stecker LWL 1963300000 Typ IE-PS-V01M-2SC-SM Stecker LWL, Variante 1, SC-Duplex Singlemode, IP67 IE-PS-V01M-2SC-SM Stecker LWL, Variante 1, SC-Duplex Singlemode, IP 67 Herstellertyp IEPV01M2SCSM EAN Nr. 4032248651771
- Berker Steckdose 6161036084 Steckdose ohne Schutzkontakt Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose ohne Schutzkontakt 2 polig mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443803
- Eaton Codierteil 216407 Typ M22-XC-Y Codierteil Codierteilesatz zur Funktionsänderung der Rast -Tastfunktion bei Wahltaeten des Systems RMQ 22.3mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216407 EAN Nr. 4015082164072
- Phoenix Contact Zackband 0808765:0001 Typ ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1. 10, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF6,QR:FORTL.ZAHLEN1-10 EAN Nr. 4017918597481
- Siemens IP65 Tastatur 6AV7674-1NE00-0AA0 IP65 Edelstahl tastatur zur Montage an allen rundum IP65 geschützten 16:9 HMI/IPC Geräten. Mit Ziffernblock, Layout: US, neigungsverstellbar Maussteuerung über integrierte Tasten Hersteller Siemens Typ 6AV76741NE000AA0

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C10UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 10 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081618

Weidmüller Kontakt 1435760000 Typ HDC MHP100 M 16 Kontakt für einen Steckverbinder zum Anschluss von Leitern. Kontakt Industriesteckverbinder, Stift, 16 mm², gedreht Hersteller Weidmüller Typ HDCMHP100M16 EAN Nr. 04050118240689

Bega Blende 70757 BEGA Blende 70757, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit. EAN Nr. 4044017116725

Eaton Standsockel 122392 Typ XAP0201AF-SOND-RAL* Standsockel, HxB=200x75mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, fuer Anreihrahmen, Rahmenbreite 75mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122392

Siemens Auswerteeinheit 3RB2383-4AC1 Auswerteeinheit für Motorvollschutz (bistabil) Baugr. S00.S12, Class 5.30 Einzelaufstellung Hauptstromkreis:-Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RB23834AC1 EAN Nr. 4011209642010

Siemens Leistungsschalter 3RV2111-0GA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 0,45.0,63A, N-ausl. 8,2A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21110GA10 EAN Nr. 4011209713284

Weidmüller Stecker Buchse 1784060001 Typ SAIS-4-IDC M8 small Freikonfektionierbarer Stecker, M8, Stift, gerade SAIS-4-IDC M8 small Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M8, Stift, gerade Herstellertyp SAIS4IDCM8small EAN Nr. 4032248429912

Eaton Stern Dreieck Schützkombination 101028 Typ SDAINLM260(110V50HZ,120V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 132 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101028 EAN Nr. 4015081009251

Siemens Knebelschalter 3SU1062-2DL40-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün, Knebel, kurz, Frontring für flachen Einbau, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10622DL400AA0 EAN Nr. 4011209967502

Gewiss Befestigungsmutter GW76953 Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing M25 ATEX Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Kabelverschraubungen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564219021

Jung Abdeckung IAE/UAE LS 969-2 NAUA SW Abdeckung, mit Schriftfeld 7 x 57 mm BB 3, Schraubbefestigung, bruchsicher, für IAE/UAE-Anschlussdosen und Datendosen Cat. 5e und Cat. 6 2 x 8-polig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS969-2NAUASW EAN Nr. 4011377922709

Striabel & John Berührungsschutz 2CPX010731R9999 Typ TZP406A Berührungsschutz, 4FB, 6RE, im Schrank eingebaut, bei ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G406. EAN Nr. 4011617107316

Wago Doppelstock 2022-2208 2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme L ohne Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau intern gebrückt Federleisteneinführung violett bedruckt grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454913656

Walther Werke Tüllengehäuse P712810MS Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,LVN,M20,Stutzen,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM20, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609605873

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-565 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1. 9 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332273329

Phoenix Contact Stecker 3060733 Typ UP 6/ 1-L Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UP6/1-L EAN Nr. 4046356607933

Schneider Electric Sarel Teleskopschiene NSYGT40 Actassi, Teleskopschiene, 2er-Set, Tiefe 600mm. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: ausziehbarer Schieber - Zubehör-/Teilekategorie: Support-Zubehör - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480172519

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1784510000 Typ SAI-8-F 5P 15M 0.5/1.0U Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 15 mm, Ja SAI-8-F 5P 15M 0.5/1.0U Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 15 mm, Ja Herstellertyp SAI8F5P15M0510U EAN Nr. 4032248190706

Walther Werke Stecker 279NI Stecker 125A 5P 6h mit Trompetenverschr. wasserd. f. erhöh. Umw. Stecker 125A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung, sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben EAN Nr. 4015609169375

Schneider Electric Telemecanique Drehgriff KCF1PZ Front-Drehgriff KCF, für VN-12, VN-20, V02.V2, roter Griff. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: KCF1 - Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Produktkompatibilität: V02.V2, VN12, VN20. EAN Nr. 3389110201123

Schneider Electric Telemecanique Montageplatte 03171 Versenkte geschl. Montageplatte, 4 Mod., Wand- oder Bodengehäuse. Baureihe: Prisma - Produktname: G - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Beschreibung der Montageplatte: eingelassener Schlitz. EAN Nr. 3303430031710

PC Electric Anbausteckdose 362v Anbausteckdose gerade 16A 2p 24V IP44/54 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399048784

Pepperl + Fuchs Montageset 043682 Typ BT34-F25-3 bestehend aus Montagekonsole K2 Betätiger BT34 passend für Schwenkantriebe Wellenhöhe 30 mm Wellendurchmesser 34 mm Lochbild 130 * 30 mm Montage auf Konsole K2 Schaltpunkte nicht einstellbar Hersteller Pepperl+Fuchs Typ BT34F253

Phoenix Contact Einbaubuchse 1456103 Typ SACC-DSI-M8FS-6CON-M10/0,5 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 6-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M10-Befestigungsgewinde, mit 0,5 mm TPE-Litze, 6 x 0,14 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSI-M8FS-6CON-M10/0,5 EAN Nr. 4046356605885

Jung Schutzkontakt Steckdose ME 1520 KIKL C SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz und Klappdeckel mit Rückstellfeder, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME1520KIKL EAN Nr. 4011377113145

Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31402P12F2200 Servomotor SH3 140 19,5Nm,Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP67,4k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485297866

Phoenix Contact Stecker 3210745 Typ SP-H 2,5/14 Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SP-H2,5/14 EAN Nr. 4046356411981

Phoenix Contact Zackband 1052808:0062 Typ ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN 62-80 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 62. 80, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:GERADEZAHLEN62-80 EAN Nr. 4017918568757

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder A9E18330 Leuchtmelder iIL, LED, rot, 12-48 V AC/DC. Produktbereich: iIL - Produkt oder Komponententyp: modularer Leuchtmelder - Kurzbezeichnung des Geräts: iIL - Nennspannung: 12.48 V AC/50/60 Hz, 12.48 V DC. EAN Nr. 3606480088414

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Busch Jaeger Zentralscheibe 8254-22G Nr. 2CKA008200A0147 Zentralscheibe, elfenbein weiß, alpha, Abdeckungen für Multimedia Kommunikationsadapter, Zentralscheibe Für Busch-iDock 8218 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 825422G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8200-0-0147 EAN Nr. 4011395133590
- Weidmüller Einsatz 1092130000 Typ HDC HDD 72 MC WO SCREW HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl 72, Crimpanschluss, Baugröße 6 HDC HDD 72 MC WO SCREW HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl 72, Crimpanschluss, Baugröße 6 Herstellertyp HDCDD72MCWOSCREW EAN Nr. 4032248863730
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1818067 Typ MCV 1,5/ 9-GF-3,5-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/9-GF-3,5-LR EAN Nr. 4046356755047
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1407657 Typ HC-EVO-B24-HHFD-PLBK HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse aus Kunststoff, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B24, für Querbügel, Höhe 87,5 mm, ohne EVO-Verschraubung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-EVO-B24-HHFD-PLBK EAN Nr. 4046356777209
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1776650 Typ MSTB 2,5/17-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/17-GF-5,08 EAN Nr. 4017918038823
- Phoenix Contact Kabelmarker 0827033 Typ UC-WMT (12X4) CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(12X4)CUS EAN Nr. 4046356450294
- Schneider Electric Telemecanique LED DL1CD0063 LED mit Sockel BA9s, grün, 6 V / 1,2 W. Bereichs-Kompatibilität: Harmony XB4 - Zubehör-/Teiletyp: LED-Leuchte - Zubehör-/Teilekategorie: Beleuchtungszubehör - Nebenziel: Leuchtdrucktaster. EAN Nr. 3389110665161
- Siemens Relais 3UG4513-2BR20 Überwachungsrelais, analog, Phasenausfall und-Folge einstellbare Unterspannung Asymmetrie 20% fest 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60Hz Hysteresis 5% fest Verzögerungszeit 0-20S 2 Wechsler Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG45132BR20 EAN Nr. 4011209642560
- Jung Steckdose A 3521 SW Steckdose, 13 A, 250 V ~, 2-polig und E, British Standard 1363 1995, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² nach BS 1363-1 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A3521SW EAN Nr. 4011377113466
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1419754 Typ CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 Durch Metallausführung gut geeignet für raue Industrieumgebungen. Dank großen Innenraum besonders für D-SUB Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet. Hersteller Phoenix Contact Typ CUCDSTGZNIADSF9 EAN Nr. 4055626188140
- Phoenix Contact Patchkabel 1408968 Typ NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC Profinet-Patchkabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gerade, Länge: 1,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC EAN Nr. 4046356856973
- Lovato Electric Positionsschalter KME2L11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116258
- Phoenix Contact Einbaustecker 1424200 Typ SACC-CI-M12MS-17CON-L90 SH Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 17-polig mit Schirmblech, A-kodiert, mit gewinkelten Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12MS-17CON-L90SH EAN Nr. 4046356692946
- Phoenix Contact Steckerteil 1737712 Typ GMVSTBR 2,5/ 3-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GMVSTBR2,5/3-ST EAN Nr. 4017918027957
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1604201 Typ HC-B 6-TMB-100/O1STM20S-STA HEAVYCON ADVANCE Standard-Pulverbeschichtet, Tüllengehäuse B6, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M20, seitlichem Kabelabgang Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-TMB-100/O1STM20S-STA EAN Nr. 4017918947880
- Schneider Electric Telemecanique Verlängerungsleitung INS74001 OptiLine 50, Verlängerungsleitung, GST 15i5mit Buchse/Stecker, 1m. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Verlängerungsleitung - Menge pro Satz 30 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS74001 EAN Nr. 3606480200625
- Eaton Verteilerfeld 114560 Typ XVTL-MP/BX/IC-10/6/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x1000x600mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114560 EAN Nr. 4015081139606
- Siemens Lizenz 6AV6362-1GA00-0BBO SIMATIC WinCC/Web Navigator, Load Balancing STEP UP, Lizenzen für 2 Web Server auf 2 redundanten WinCC Systemen, Option für WinCC ab V7.4, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Hersteller Siemens Typ 6AV63621GA000BBO EAN Nr. 4047622375211
- Gewiss Abdeckrahmen GW35904AH Abdeckrahmen Dahlia 4 fach Farbe Hanf Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857155
- Phoenix Contact Steckerteil 1710272 Typ TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold Phoenix Contact Hersteller Typ TFKC2,5/8-STF-5,08AU EAN Nr. 4046356077613
- OBO Edelstahl Rohr 2046752 TYP S25W V4A Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Hersteller OBO Bettermann Typ S25WV4A Preis per VPE von 15 Meter EAN Nr. 4012195930303
- Phoenix Contact Zackbandmatte 0825044 Typ ZBFM 8 CUS Zackbandmatte flach, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZBFM8CUS EAN Nr. 4046356357739
- Phoenix Contact Steckerteil 1851258 Typ FK-MCP 1,5/ 4-STF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MCP1,5/4-STF-3,81 EAN Nr. 4017918110284
- Phoenix Contact Steckerteil 1850893 Typ FRONT-MC 1,5/ 6-STF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT-MC1,5/6-STF-3,81 EAN Nr. 4017918109905
- Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3E1158R050 Power cable Lexium 62 connection module-Lexium 62 distribution box, 5m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62 - Produktkompatibilität: LXM 62 connection module, LXM 62 distribution box - Produkt oder Komponententyp: Stromkabel.
- Phoenix Contact Combi Kupplung 3042201 Typ SC 2,5/ 1-L GNYE COMBI-Kupplung, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,8 mm, Farbe: grün-gelb Phoenix Contact Hersteller Typ SC2,5/1-LGNYE EAN Nr. 4017918922580
- Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1AA33-0AAO Leistungsschalter VL160N ohne Überstromauslöser Standard-Schaltvermögen ICU=55kA/415V AC, 3-polig IN= 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemmen für Schalteinheit und Überstromauslöser Siemens Hersteller Nr. 3VL27161AA330AAO EAN Nr. 4011209651982

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1453 Frontelement Leuchtwahlschalter, 2 Stellungen Ø 22, gelb. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90°. EAN Nr. 3389110906189

Wago Federleiste 232-734/047-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Distanzflanschen 4-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für bündige Gehäusemontage grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918625814

Siemens Gehäuse 3SB3801-0EG3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil gelb, 1 Befehlsstelle, A=Not-Halt-Pilzdrucktaster rot, 40mm, drehtriegelt, 1Ö, 1Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38010EG3 EAN Nr. 4011209651685

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss Hersteller Nr. 3VA24505MN320AA0 EAN Nr. 4042948830376

Finder Koppelrelais 38.51.0.024.4060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V AC/DC, Kontaktmaterial AgSnO₂, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823284248 Artikelnummer 385100244060

IFM Electronic Induktiver Sensor IA0027 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckerteil 1974863 Typ FKCS 2,5/15-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCS2,5/15-ST EAN Nr. 4017918971229

Phoenix Contact Steckverbinder 1521355 Typ SACC-MINFS-4CON-PG13 Steckverbinder, 4-polig, Buchse gerade 7/8"-16UNF, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg13,5, Kabelaußendurchmesser 10 mm. 12 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MINFS-4CON-PG13 EAN Nr. 4017918949587

Gira Einfam.haus-Paket Audio 049543 EFH-Paket Audio Türko Farbe Alu Bestehend aus: 1 x Steuergerät Audio 1287 00. 1 x Türstation AP 1fach Farbe Alu, 1266 65. 1 x Wohnungsstation AP, System 55 Reinweiß glänzend, 1250 03. 1 x Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg, Standard 55 Reinweiß glänzend, 1002 03. EAN Nr. 4010337495437

Phoenix Contact Steckerteil 1709267 Typ IPC 5/ 2-STGF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ IPC5/2-STGF-7,62 EAN Nr. 4046356075817

Eaton Komplettschrank 183236 Typ ZSD-ZV-1100/B Zähler-Komplettschrank für 3-Punktbefestigung, Bestückungsvariante B Zähler-Komplettschrank (3-Punkt) bestehend aus 1x Zählerfeld / 1x Verteilerfeld, mit Grundbestückung bestehend aus PXF / PXL, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183236 EAN Nr. 4015081781690

Albert Sockelleuchte 690550 Energieeffizienzklasse B Sockelleuchte 690550 aus Edelstahl, mit Acryl-Hohlglas. Eingerichtete für 1 x Leuchtstofflampe TC-D 18W, Fassung G24d-2, zur Montage auf ein Fundament oder den Erdeingrabssockel 690010. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 103 x ø 80 x 510 mm EAN Nr. 4007235905502

Eaton Steuerschalter 276302 Typ Z-SW/SO Steuerschalter, 1S+1Ö, 16A, 250V Schalter, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmschrauben für Spule und Kontakte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276302 EAN Nr. 4015082763022

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S185, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 110 x 106 mm EAN Nr. 4011721110851

Phoenix Contact Steckerteil 1883886 Typ QC 1/15-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schneidklemmanschluss QUICKON, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ QC1/15-STF-5,08 EAN Nr. 4017918157890

Siemens Kommutierungsdrossel 4EM4911-8CB00 Kommutierungsdrossel für Stromrichter, Phasen: 1, UN1 (V): 400, I_{thmax} 1 (A)/F1 (Hz): 11,2/50, I LN (A): 10,08, UK (%): 4, LN (mH): 4,32, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub/Flachsteckanschluss, EN61558-2-20 Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EM49118CB00 EAN Nr. 4001869943633

Siemens Software 6ES7807-3BA01-0YA0 SIMATIC S7, PRODAVE MPI MINI V6.0 Single-Lizenz für 1 Installation Runtime-Software, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter Windows 98/ME/Windows NT/2000 Prof./XP, Referenz-Hardware: PG/PC Siemens Hersteller Nr. 6ES78073BA010YA0 EAN Nr. 4019169203500

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804468:0041 Typ SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 41-50 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41. 50, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN41-50 EAN Nr. 4017918560645

Schneider Electric Telemecanique Verdrahtungskit LU9BN11C Verdrahtungskit Spule, für LUB, Spulenklammern an Kommunikationsmodul, Modbus. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LU9B - Produkt oder Komponententyp: konfektionierte Verbindung für den Anschluss an die Spulenklammern - Produktkompatibilität: LUB. EAN Nr. 3389110367539

Gewiss Wandsteckdose GW62487 IEC Wandsteckdose 90° 110V 32A 4h 5P IP44 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabeltuelle 20 mm, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindraehrig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdraehrig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564004764

EFB Elektronik Converter EBUSB453 USB2.0 SATA+IDE Converter mit externem Netzteil Multifunktionaler USB2.0 Konverter zum Betrieb von Plug & Play SATA & IDE-Geräten, z.B. Festplatten, Steckverbinder für 40pol. 3.5 IDE, 44pol. 2.5 IDE und SATA Inkl. externem Netzteil Unterstützt WIN98SE/ME/2000/XP/VISTA/WIN7/8/MACOS EAN Nr. 4049759053925

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BJ77 Frontelem. schwarz, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: nicht abschließbar - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110827811

Hager Steckdose WYS141 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel und erhöhter Berührungsschutz, creme. SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit ger EAN Nr. 3250617024693 Hager Artikel Nr. WYS141

Siemens Leistungsschalter 3VL1725-2EA43-2UA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17252EA432UA0

Weidmüller Systemkabel 1310030043 Typ IE-C5DB4HE0043MSSMS-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104 IE-C5DB4HE0043MSSMS-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104 Herstellertyp IEC5DB4HE0043MSSMS-E EAN Nr. 4050118409956

Siemens Überstromauslöser 3VL9710-6MH30 Überstromauslöser VL1250, 3-polig, Anlagenschutz ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz Schraubverbindungsanschlüsse im Lieferumfang der Schalteinheit Siemens Hersteller Nr. 3VL97106MH30 EAN Nr. 4011209825437

Schneider Electric Sarel Leuchtstoffröhre NSYLAMCF Kompakte Leuchtstoffröhre, 11W, 220V 50/60Hz, UTE-Fassung, französischer Typ. Produktbereich: Beleuchtung und Steckdosen - Zubehör-/Teiletyp: Gehäusebeleuchtung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Gerätekomposition: Befestigungselemente, Leuchte, Schalter und Spannungssockel. EAN Nr. 3606480421037

Wago Multibeschriftungssystem 793-4656 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 160, 170, 200 (je 20x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 2 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918918077

Schneider Electric Telemecanique Motorantrieb LV432645 Motorantrieb, MT400/630, 110..130 V DC. Produktbereich: EasyPact CVS400.630, NSX400.630, NSX400.630 DC, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Produktkompatibilität: PowerPact-L-Rahmen - Betriebsbemessungsstrom Ie: 400 A, 630 A. EAN Nr. 3606480020216

Hager Leerschrank ZB011S Hager Installation Leerschrank IP44,SKII,500x300x205mm,36PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617620406 Hager Artikel Nr. ZB011S

"Nobile Downlight 1850487900 Typ N 5048 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5048 gold Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 57 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. EAN Nr. 4044538004600

Hager Fernsteuergerät EV106 Hager Installation Fernsteuergerät. Fernsteuergeraet Steuergeraet mit 1..10 V Schnittstelle und Schliesserkontakt zur gemeinsamen Steuerung von bis zu 30 Ferndimmern (EV100 oder EV102) oder zur direkten Steuerung von elektronischen Vorschaltgeraeten oder elektronischen Tran EAN Nr. 3250612421060 Hager Artikel Nr. EV106

Hager Orion Schrank FL263B Hager Installation Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Klarsichttür 500x400x200mm. Leergehäuse aus Polyester, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/3, VDE 0660 Teil 500/504. Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau EAN Nr. 3250610670934 Hager Artikel Nr. FL263B

Phoenix Contact Durchführungsklemme 3073801 Typ RWV 8-POT Durchführungsklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Belastungsstrom: 125 A, Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², AWG 14 - 2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 20,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RWV8-POT EAN Nr. 4046356368605

Strielbe & John Reihenschaltschrank 2CPX045629R9999 Typ 4/10R6 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung) - IP 54, geerdet - Farbe: RAL 7035 - Ohne Bodenblech - Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden. - Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456292

Eaton Leuchtmelder 183293 Typ M30C-FL-W-* Leuchtmelder, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, Farbe Linse: weiß, Tastenplatte individuell beschriftbar, Schutzart: IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFLW*

Schneider Electric Telemecanique Kabelsatz TSXCBY720KT Bus-X-Kabelsatz (Daisy Chain), für Racks, 2Anschlussstecker SUB-D 9, 72m. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Bus-X-Kabelsatz (Daisy Chain) - Nebenziel: für Multirack-Konfiguration. EAN Nr. 3595864104089

Hager Leistungsschalter HNB162H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 160A TM N 50% geschützt. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montagepla EAN Nr. 3250613347857 Hager Artikel Nr. HNB162H

Phoenix Contact Steckerteil 1925731 Typ FKC 2,5/ 6-ST-5,08-RF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikel mit Rastflansch Phoenix Contact Hersteller Typ FKC2,5/6-ST-5,08-RF EAN Nr. 4017918819798

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-6KP41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..12xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63256KP410AA0 EAN Nr. 4042948860724

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407338 Typ SAC-5P-MS/ 5,0-28R/FS SCO RAIL Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, RADOX[®] GKW S halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 5 m, für Bahnanwendungen Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MS/5,0-28R/FSSCORAIL EAN Nr. 4046356774543

Weidmüller Gehäuse 1788840000 Typ HDC 04A KOLU 1M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 1, Schutzart IP65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 20 HDC 04A KOLU 1M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 1, Schutzart IP 65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC04AKOLU1M20G EAN Nr. 4032248206384

Weidmüller Gehäuse 1902740000 Typ HDC 32B KBU 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge PG 29 HDC 32B KBU 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP 65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC32BKBU1PG29G EAN Nr. 4032248585687

Weidmüller Steckverbinder 1802410000 Typ HDC-KIT-HE 10.111 M RockStar[®] HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HE, Baugröße 4, Pole 10, Schraubanschluss, 500 V, 16 A, Aluminiumdruckguss, M 25 HDC-KIT-HE 10.111 M RockStar[®] HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HE, Baugröße 4, Pole 10, Schraubanschluss, 500 Herstellertyp HDCKITHE10111M EAN Nr. 4032248256860

Schneider Electric Telemecanique Kleinverteiler 13433 Kaedra Kleinverteiler, 2x12 TE, IP65. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäusertyp: Gehäuse für modulares Gerät - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: 1 Klemmenblockhalterung, 2 Beschriftungssätze, 2 Kabelbinder, 2 Klemmenleisten 22 Aussparungen. EAN Nr. 3303430134336

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-1EJ43-8RA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27081EJ438RA0

Hager Zähleranschluss säule ZAS205BA7 Hager Installation Zähleranschluss säule SWM München, 1ZP + 1TSG, TN-C Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule ist nach den ak EAN Nr. 3250611071471 Hager Artikel Nr. ZAS205BA7

Eaton Leuchtdrucktaste 167432 Typ M22S-DRL-A Leuchtdrucktaste, flach, bernstein, rastend Einfarbige flache RMQ-Titan Drucktaster Frontelement, für den weltweiten Einsatz zugelassen. Die neue Farbe Bernstein ergänzt das bereits existierende Portfolio., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167432 EAN Nr. 4015081639328

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1DA36-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17051DA360AA0 EAN Nr. 4011209608917

Spelsberg Steckdosen Kombination 72990401 Typ STV 904-L Steckdosenkombination STV 904-L, Steckdosengehäuse - Industrie Qualität -, Leergehäuse, vorbereitet für den Einbau von Schuko- und CEE- Steckdosen, mit PE/N Klemme, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstopfen, mit Schutzart IP44, 200 x 200 x 122 EAN Nr. 4013902934553

Klauke Quetschkabelschuh 165810 Quetschkabelschuh DIN 46234, 95 mm², M10, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078022569

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47207 Masterpact NT06L1, 4 P, 630A, max. Ausschaltverm. 150kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT06 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT06 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: L1 - Nutzungskategorie: Kategorie A. EAN Nr. 3303430472070

Phoenix Contact Systemadapter 2811268 Typ MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A Acht MINI Analog-Signalkonverter mit Schraubanschlussstechnik können mittels Systemadapter und Systemverkabelung mit niedrigstem Verkabelungsaufwand und niedrigstem Verdrahtungsfehlerrisiko an eine Steuerung angebunden werden. Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCR-SL-V8-FLK16-A EAN Nr. 4046356152044

Cimco Kabelbinder 181492 Kabelbinder, wiederöffnenbar, BxL 7,5x360mm Bündel-Durchmesser bis 100mm 36kp, naturfarbig Wiederöffnenbare Kabelbinder aus Polyamid 6.6, Öffnen beliebig oft wieder einsetzbar, einfaches Lösen der Raste durch Fingerdruck, BxL 7,5x360mm Bündel-? bis 100mm, Mindestzugfestigkeit 36kp, naturfarbig EAN Nr. 4021103814925

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0JCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360JCO EAN Nr. 4042949077299

Weidmüller Systemkabel 1537270200 Typ IE-C5DS4VG0200MSSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 20 m IE-C5DS4VG0200MSSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC Herstellertyp IEC5DS4VG0200MSSMSS-E EAN Nr. 4050118343915

Eaton Frontblende 121797 Typ XMN130606C Frontblende, +Einbausatz, für NZM1, horizontal, 3/4p, HxB=150x600mm Frontplatte für NZM1 im Abgangsfeld, 1mal, horizontal, 3-polig, Höhe 150mm, Steckeinstecktechnik, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, inklusive Montagemat. Breite 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 121797 EAN Nr. 4015081196098

OBO Bügelschelle 1183699 TYP 2056N 58ALU Passend zu allen Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite, mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035. Hersteller OBO Bettermann Typ 2056N58ALU EAN Nr. 4012196193363

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0064 Typ LGS8-1600-IO/35/110/115b/146 - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 1600mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS81600IO35110115b146

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Einsteckschild 0803848 Typ US-EMT (31X12,5) Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200SP, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 31 x 12,5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT31X125 EAN Nr. 4055626172835

Eaton Montageplatte 114821 Typ BPZ-MPL400-1000 Montageplatte für HxB=400x1000mm Montageplatte BPZ-MPL Höhe = 400mm, Breite = 1000mm für Befestigung auf Montagerahmen Profi+ XVTL-BP-F oder auf Vertikalprofil XVTL-VP Stahlblech (2 mm), verzinkt Lieferumfang 1 Montageplatte, div. Montagezubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114821 EAN Nr. 4015081142217

IFM Electronic Temperatur Sensor TK6310 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -20.140 °C -4.284 °F, Prozessanschluss 1 4 NPT, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 9,6.32, Stromaufnahme 30 mA, antivalent M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PC PBT FPM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 FPM Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact PLC Interface 2982236 Typ PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H PLC-INTERFACE mit Schalter (Bedienung: händisch) für die Funktionen "Manuell, Null und Automatik", mit Schraubanschluss und integriertem Leistungskontaktrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-RSC-24UC/1/S/H EAN Nr. 4046356093941

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HN32-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HN320BC0 EAN Nr. 4042949029434

IFM Electronic Reflexlichttaster O5H202 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 130 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 18 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbildung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PA Frontrahmen V4A LED-Fenster PC, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

EFB Elektronik Patchkabel K5513.3 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 3.0m blau, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021399

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EJ46-0AB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EJ460AB1 EAN Nr. 4011209756632

Knipex Kneifzange 50 01 210 Kneifzange schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 210 mm Für härteste Beanspruchung. Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 5001210 EAN Nr. 4003773016052

Siemens Leistungsschalter 3VA2025-5JP32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=25A Überlastschutz IR=10A.25A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20255JP320AA0 EAN Nr. 4042948800690

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0BH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320BH0 EAN Nr. 4042949081180

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EC46-8RD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EC468RD1

IFM Electronic Induktiver Sensor IFC241 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche LCP farblos Hersteller ifm Electronic GmbH

Merten Rahmen 3fach 503319 M-PLAN II-Rahmen, 3fach, bündiger Einbau, polarweiß glänzend Für bündigen Einbau in die Wand. Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Zu komplettieren mit: Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-PLAN II 512603. Zubehör: Schalungsadapter M-PLAN II 512699. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 503319 EAN Nr. 4042811078546

Weidmüller Leiterplattenklemme 9511460000 Typ PCF 5.00/07/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckanschluss, Box PCF 5.00/07/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckansch Herstellertyp PCF500079035SNORBX EAN Nr. 4008190557614

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HM42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Erdschlusschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HM420AA0 EAN Nr. 4042948804674

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1CL36-0AA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSI3 3 Phasen/3 Leitungen IN=63A, Bemessungsstrom IR=25.63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27061CL360AA0

Phoenix Contact Wanddurchführung 1582569 Typ QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 GY Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm². 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 6 mm. 10 mm, Montagegewinde: M25, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4PE2,56-11M250,5GY EAN Nr. 4046356662017

Eaton Schild 121089 Typ M22-XZK1-D99 Schild, NOT-HALT, H x B = 50 x 33 mm, gelb, NOT-HALT Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 121089 EAN Nr. 4015081189199

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB1ED Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 48 V DC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403412

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53364.10 Dämpfungsglied ST/SPC 10 dB Return Loss 45 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071493

EVN Leuchte LAL5991440 Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, da diese ohne Berührung über den integrierten Sensor-Schalter geschaltet wird. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial. Hersteller EVN Nr. LAL5991440 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293003698

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1405732 Typ SACB-4/ 8-L-10,0PUR SCO P NPN Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, NPN, Stammlitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-4/8-L-10,0PURSCOPNPN EAN Nr. 4046356782869

Schneider Electric Telemecanique Schukosteckdose PKS52G Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 50x50mm. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: Deutsch. EAN Nr. 3303432319830

Phoenix Contact Geschirmtes Kabel 2926454 Typ CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M Geschirmtes Kabel mit einer 15-poligen D-SUB-Stiftleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 15 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M EAN Nr. 4046356548175

Eaton Traggerüstprofil 048762 Typ WW5-ID Traggerüstprofil, horizontal, L=525mm Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 048762 EAN Nr. 4015080487623

Bega Erdstück 70899 BEGA Erdstück 70899, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 800 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M16 x 50 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 100 x 50 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden. EAN Nr. 4044017029681

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1418100000 Typ RSV1,6 S24 GR Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.00 mm, Polzahl 24, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box RSV1,6 S24 GR Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.00 mm, Polzahl 24, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. Herstellertyp RSV16S24GR EAN Nr. 4008190186913

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2NE43-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202NE430AA0 EAN Nr. 4011209809550

Walther Werke Wandsteckdose 436BSRW MONDO UP-Wandsteckdose 32A 5P 6h, Dose, Putzausgl. u. Beschrif.-feld, reinweiß Wandsteckdose der Serie MONDO 32A 5P 400V 6h IP44 aus PA-6 Material, Unterputz in reinweiß (RAL 9010), mit UP-Dose, Putzausgleich und Beschriftungsfeld, Außenmaß 90x90. Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet EAN Nr. 4015609516896

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1612730000 Typ STV S 5 LB180 Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 7.00 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, versilbert, kieselgrau STV S 5 LB180 Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch, Lötanschluss, 7.00 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, Herstellertyp STVS5LB180 EAN Nr. 4008190199456

Busch Jaeger Abschlussleiste 83531-664 Nr. 2CKA008300A0051 Abschlussleiste Gr. 1 x, studioweiß matt, Türkommunikation, Ersatzteile, Abschlussleiste Gr. 1 x Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 135 mm. Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Maße H x B x T 19 mm x 135 mm x 15 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83531664 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0051 EAN Nr. 4011395154571

Weidmüller Leiterplattenklemme 1759860000 Typ TOP4GS11/90 7.62 OR Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP4GS11/90 7.62 OR Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich Herstellertyp TOP4GS1190762OR EAN Nr. 4032248215911

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH104A125B60 VarplusCan HDuty-Kondensator, 10,4/12,5 kvar, 600 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 600 V - 50 Hz : 10,4 kvar, 600 V - 60 Hz : 12.5 kvar. EAN Nr. 3606485254098

Berker Steckdose 676879 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS 1930 Glas Palazzo polarweiß, glänzend. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Schraubklemmen, in 45° Stufen variable Einbaulage. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Schraubklemmen, in 45° Stufen variable Einbaulage. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334320388

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5EF42-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA12205EF420AGO EAN Nr. 4042949101949

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8KT31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158KT312AA0 EAN Nr. 4042948852323

Helios Rohbauset 0708 Typ KWL 60 RS Rohbauset wird zur einfachen Montage des KWL EC 60 in Außenwände von Wandstärken 350 mm benötigt, bestehend aus Wandhülse (Material: EPP), zwei Bau-Schutzabdeckungen und einem Versteifungskreuz sowie einer formschöner Außenfassade inkl. Abtropfblech aus Edelstahl. KWL 60 RS, Rohbauset best. aus Wandhülse, Bauschutzdeckel, Außenfassade Hersteller Typ KWL60RS EAN Nr. 4010184007081

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Verlegekabel 99978.500 Verlegekabel Cat.6a 500 AWG23 U/FTP 4P FRNC-B grau, 500m Das Datenkabel 99978 ist für Übertragungen bis 500 MHz konstruiert. Es übertrifft mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 6 nach EN 50288-5-1 und eignet sich damit Verkabelungsstrecken der Channel Klasse E nach ISO/IEC 11801 (2002) bzw. EN 50173 (2002) aufzubauen. EAN Nr. 4049759085797

Schneider Electric Sarel Verteilerrahmen NSYDLS36 Modularer Verteilerrahmen, 36 Module (18mm) für PLS-Gehäuse 36x27cm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck, modulare Verteileranwendung - Produkt oder Komponententyp: Rahmen - Kurzbezeichnung des Geräts: DLS - Montageort: Vorderseite des Gehäuses - Geräteaufbau: 1 Frontplatte, 1 Gehäuse Struktur, 3 35-mm-DIN-Schiene. EAN Nr. 3606480188480

Klauke Schraubklemmringe KSK1503 Kabelabzweig-Schraubklemmringe für Dreileiterkabel mit Abreißschraube Geeignet für Haupt- und Abzweigleiter aus Al und Cu. Das Durchtrennen des Hauptleiters entfällt. Die Anwendung erfolgt z.B. im Energieversorgungsbereich. Nach VDE mit entsprechenden vollisolierten Montagewerkzeugen unter Spannung installierbar. Mit Abreißschrauben für den Hauptleiter, nicht lösbar. EAN Nr. 4012078069397

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248432 Typ MP 16X1,5-RZ OG Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 35,7 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: orange, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP16X15RZOG EAN Nr. 4055626310077

Weidmüller Leiterplattenklemme 1233910000 Typ LM 5.00/13/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 13, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.00/13/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 13, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM5001313535SNORBX EAN Nr. 4050118017984

Helios Manschette 1692 Typ FM 400 EX Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleranzen. Elastische Manschette aus PVC-Gewebetuch. Geeignet für explosionsgeschützte Ventilatoren. Mit 2 Schlauchschellen zur Schnellmontage. FM 400 EX, Flexible Manschette für EX- Bereich mit 2 Schlauchschellen Hersteller Typ FM400EX EAN Nr. 4010184016922

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0CA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320CA0 EAN Nr. 4042949020752

Eaton Leitungsschutzschalter 240968 Typ FAZT-D1/4 LS-Schalter, 1A, 4p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240968 EAN Nr. 4015082409685

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1941160000 Typ BCZ 3.81/17/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BCZ 3.81/17/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BCZ38117180FSNORBX EAN Nr. 4032248655700

EFB Elektronik Fachboden 691641.4V2 19 1HE Schwerlast Fachboden, tiefenverst., T=550 mm, Schrankt. 800, RAL7035 Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19" Rackrahmen Nutzbreite 440 mm 450 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe II 550 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe III 450/550/650/750/850 mm Tiefe Front- und Rückbefestigung notwendig Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau EAN Nr. 4049759037390

Gewiss Scheinwerfer GW84748 Scheinwerfer COLOSSEUM 1000W HIT 1KV lichtbuendelnd symm IP66 Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, ohne Vorschaltgeraeteinheit, Gehaeuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564099937

Weidmüller Leiterplattenklemme 1874950000 Typ LSF-SMT 7.50/06/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 7.50/06/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5MT7500618015SNBKRL EAN Nr. 4032248464944

Brumberg Einbaustrahler 36303050 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/gold HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Aluminiumguss, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte-/Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047782292

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1032660000 Typ SCDV 3.81/20/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SCDV 3.81/20/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstift Herstellertyp SCDV3812090F32SNORBX EAN Nr. 4032248771936

Weidmüller Leiterplattenklemme 2001040000 Typ LS2HF 3.50/24/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, orange, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Box Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, orange, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Box Herstellertyp LS2HF350249035SNORBX EAN Nr. 4050118382631

IFM Electronic Verbindungskabel EVW105 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 3-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 1,5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,25 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1727630000 Typ B2L 3.50/20/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 20, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 20, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35020180SNORBX EAN Nr. 4032248036776

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD2139M12 POSITIONSSCHALTER METALL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmaterial: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110201185

Weidmüller Leiterplattenklemme 1988700000 Typ LUF 10.00/12/90 5.0SN BK BX Leiterplattenklemme Printklemme mit anwendungsgerechter Anschlussstechnologie zur einfachen und sicheren Übertragung von Daten direkt auf die Leiterplatte. Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 12, 90°, 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, 16 mm², Box Hersteller Weidmüller Typ LUF1000129050SNBKBX EAN Nr. 04050118373073

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1813760000 Typ SU 10.16HP/05/270F 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, THT-Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 5, 270°, Lötstiftlänge 3.5 mm, versilbert, schwarz SU 10.16HP/05/270F 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 5, 270°, Lö Herstellerertyp SU1016HP05270F35AGBK BX EAN Nr. 4032248297986

Schneider Electric Telemecanique Reihenklempen NSYTRV352PE Linergy Erdungsklemme, 35mm2, 125A, eine Ebene, 1x1, Schraube, grün-gelb. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRV - Typ des Klemmenblocks: Schutzerdung - Montagemodus: steckbar - nomineller Querschnitt: 35 mm² - Länge: 65.7 mm - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480532177

Eberle Spannungsmessrelais MRU 1 Nr. 040010740200 Spannungsmessrelais UC 24.230V, 5A, 2We, Einstellbereich UC 15.600V Die Überwachungsrelais MRU dienen der Überwachung von Wechsel- oder Gleichspannungen. Sie erkennen automatisch die AC- bzw. DR-Signalform (50 bzw. 60 Hz). Über den frontseitigen Wahlschalter wird zwischen Über- und Unterspannung mit oder ohne Speicherfunktion gewählt. Zulassungen UL und CSA. Typ MRU1 EAN Nr. 4017254148729

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149000000 Typ SL 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sc SL 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 13, 180° Herstellerertyp SL508HC13180G32SNBK BX EAN Nr. 4032248935543

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1931520000 Typ SV 7.62HP/06/270SF 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schraub- / Rastflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 6, 270°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, s SV 7.62HP/06/270SF 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schraub- / Rastflansch, Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 6, 27 Herstellerertyp SV762HP06270SF35SNBK BX EAN Nr. 4032248581559

Peweta Nebenuhr 74.372.422 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74372422 EAN Nr. 4250594516289

Bega Wandleuchte 31649 Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 31649. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-L 36 W, Sockel 2 G 11, 2900 lm. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Opalglas mit Gewinde. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 qmm. Abmessungen: 450 x 645 x 500 mm. Montageplatten-Durchmesser: 150 mm. EAN Nr. 4044017274555

IFM Electronic Trennschaltverstärker N0532A Auswertesysteme ATEX, Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94 9 EG ATEX, DC, Betriebsspannung 24 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 Ausgänge Optokoppler, bipolar, 100 mA, max. 40 V DC, kurzschlussfest, Klemmen bis 2,5 mm², ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1 G D, 2-kanalig, Optokoppler-Ausgang, Ausgangsfunktion programmierbar, Kurzschluss- und Leitungsüberwachung Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Stromstossschalter 265296 Typ Z-S12/W Stromstossschalter, 12AC, 1W, 32A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 12V 50Hz, Funktion 1 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschiene montage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265296 EAN Nr. 4015082652968

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861551 Typ FKCOR 2,5/11-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschiene montierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2511STF508 EAN Nr. 4055626125671

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX4FG440 Schützspule, 440-460VDC, für F185-F225. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX4FG - mittlerer Widerstand: 223 Ohm Anzug bei 20 °C, 39700 Ohm Halten bei 20 °C - Indukt. d. geschloss. Kreises: 4210 H - Produktkompatibilität: LC1F185, LC1F225 - Ansprechzeit: 30.40 ms Schließung, 30.50 ms Öffnung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110247169

Schneider Electric Telemecanique Stufenschalter K2F013N Stufenschalter, 2p, 45°, 20A, f. Ø 22mm Geräte. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 2P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110478860

Busch Jaeger Unterputz Montagedose 83400 U-689 Nr. 2CKA008300A0378 Unterputz-Montagedose Gr. 1 1, lichtgrau, Türkommunikation, Zubehör, Unterputz-Montagedose Gr. 1 1 Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome Außenstation. Einbaumaß H x B x T 120 mm x 108 mm x 40 mm Schutzart Gerät IP 44 Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Maße H x B x T 137 mm x 133 mm x 31 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83400U689 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0378 EAN Nr. 4011395197974

Jung Wippe LS 990 K05 GGO Wippe, mit Linse und Lichtleiter, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU, beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U und Taster BA 1fach Tasterstellung Art.-Nr. 2071.01 LED und Mittenstellung Art.-Nr. 2071.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS990K05GGO EAN Nr. 4011377033085

Eaton Grenztaster 017087 Typ AT0-02-1-IA/V Grenztaster, 2Ö, breit, IP65, Verstellrollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017087 EAN Nr. 4015080170877

Eaton Steuerschalter 016374 Typ T3-1-15059/E Betriebsartenschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild Aus-Betrieb-Prüfen, 45 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016374 EAN Nr. 4015080163749

Dehn + Söhne Erdungsrohrschelle 410329 Typ ERS 27 AB11 V2A Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung NIRO mit Schrauben M8, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder. Hersteller DEHN + Söhne Typ ERS27AB11V2A EAN Nr. 4013364081512

Bega Decken- u. Wandleuchte 89017 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 89017 für den Innenbereich. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 75 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 210 x 210 x 120 mm. EAN Nr. 4044018190106

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD4365 Motorschutzrelais, 80-100A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D115, LC1D150 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL. EAN Nr. 3389110523331

Elso Steckdose 265144 EAN Nr. 4013984187922 Steckdoseneinsatz mit Symbol Geschirrspüler Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187922

Spelsberg Verbindungsdose 33251201 Typ i 12-L/gr Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, grün, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen, zur Kennzeichnung von Stromkreisen der Ersatzstromversorgung Hersteller Spelsberg Typ i12Lgr EAN Nr. 4013902399321

Bals Wandgerätestecker 2477 Wandgerätestecker GT 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 100x75 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM20 oben, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen. Typ 2477 EAN Nr. 4024941024778

Jung Temperaturregler TR SL 241 SW Raumtemperaturregler, 10 A 4 A induktive Belastung bei cos φ = 0,6, AC 24 V ~, Schraubbefestigung, Öffner 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRSL241SW EAN Nr. 4011377045750

Assa Abloy Rauchschutz 118S.23-----A71 Rauchschutz 118®S.23 RR Profix2 Uni 10-24 V GS/WS(11-13V Gsee) O.Stulp Türöffner 118S.23 ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen, Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118S23A71 EAN Nr. 4042203404755

Friedland Funk Erweiterungssender DCP9175 Konverter zum Verbinden von bestehenden Türklingeln - Einfache Installation - Steckverbinder - Drahtlose Reichweite von bis zu 200 m - Konverter zum Verbinden von bestehenden Türklingeln - Verbinden Sie den Konverter mit jeder drahtlosen tragbaren Türklingel von Honeywell - Anzeige für geringen Batterieladestand - Inklusive Halterungen - Bis zu 2 Jahre Batterie Lebensdauer Größe: 80 x 64 x 15,9 mm Batterien: 1 x CR2032 (3 V) (inbegriffen) EAN Nr. 5004100967541

Eaton Umschalter 009530 Typ T0-1-8210/XZ Umschalter, Kontakte 2, 20 A, 60 °, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 009530 EAN Nr. 4015080095309

Phoenix Contact Steckerteil 1823998 Typ ICC 2,5/17-STZ-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577), 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ ICC2,5/17-STZ-5,08 EAN Nr. 4017918048846

Eaton Motorschutzschalter 278477 Typ PKZM01-0,4 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 0,25 - 0,4 A Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278477 EAN Nr. 4015082784775

Siemens Modul 6SL3211-1PE21-8AL0 SINAMICS Power Module PM 240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 5,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 7,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 345x154x171 (HxBxT), FSB Schutzart IP20-PT ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32111PE218AL0 EAN Nr. 4042948666166

Eaton Hilfsschutz 231787 Typ DILER-22-C(48V50HZ) Hilfsschutz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231787 EAN Nr. 4015082317874

Dehn Band Typ BA 30X3.5 TB V4A R25M Nr. 861325 Edelstahlband, zusätzlich tintenbeschriftet Abstand 1 Meter, nach DIN EN 62561-2 VDE 0185-561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich. Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 VDE 0185-561-2, DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3 und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO V4A mit einem Molybdän-Anteil 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden. Hersteller Dehn + Söhne Typ BA30X35TBV4AR25M EAN Nr. 4013364292611

Fischer Schelle 060012 Typ SCH 812 Schelle SCH 812 Die fischer Schelle SCH ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Kunststoff-Isolierrohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Schelle wird mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Schelle eingelegt und durch Einstecken des Verschlussbügels fixiert. Herstellertyp SCH812 EAN Nr. 4006209600122

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Abschlussplatte 1770890000 Typ ZAP ZDU4-2 OR Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 2 mm, orange Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 2 mm, orange Herstellertyp ZAPZDU420R EAN Nr. 4032248135226

Brumberg RGBW Einbau Dowligh 18406052 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz RGBW-Einbau.24V,IP44 max. 39W, gold vitaLED 2.0 Downlight, rund, Bestückung: 6xRGBW-LED, insg. 39W max. Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Anschluss an Verteiler 18301000 nur möglich über Systemkabel 18900000 - 18902000. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047783329

Weidmüller Kabel 8433290200 Typ SIM S7/300 FB40 2.0M Vorkonfektioniertes Kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P Die Frontadapter können schnell und sicher an die SIEMENS S7 300/400E/A- Baugruppen kontaktiert werden. Sie bieten eine kostengünstigeAnbindung der aktiven und passiven Interfacemodule. ul li Fest konfektionierte 4x10 bzw 1x 40 polige Steuerleitung. /li li Separate Einspeisung der Versorgungsspannung über Schraubanschlussklemmen. /li li Potenzialtrennung über steckbare Brücken. /li /ul Herstellertyp SIMS7300FB4020M EAN Nr. 4008190094195

Weidmüller Kabel 8433290500 Typ SIM S7/300 FB40 5.0M Vorkonfektioniertes Kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P Die Frontadapter können schnell und sicher an die SIEMENS S7 300/400E/A- Baugruppen kontaktiert werden. Sie bieten eine kostengünstigeAnbindung der aktiven und passiven Interfacemodule. ul li Fest konfektionierte 4x10 bzw 1x 40 polige Steuerleitung. /li li Separate Einspeisung der Versorgungsspannung über Schraubanschlussklemmen. /li li Potenzialtrennung über steckbare Brücken. /li /ul Herstellertyp SIMS7300FB4050M EAN Nr. 4008190120252

PC Electric Wandverteiler 9134227 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF4 IP54 320x222x114 10TE 1xBohrung M32 oben, 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p B Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399294532

Nobile Trafo 8980260350 Typ EL-25 Uni 350-1050 EL-25 Uni 350-1050 dim DALI Dimmbares LED Betriebsgerät mit einstellbarem Konstantstrom über DIP-Schalter. Zulässige Temperatur ta -30°C ~ +60°C und tc max. +90°C. Aktive Power-Factor-Correction Leistungsfaktor: >0,94 bei 230V AC Vollast Einstellbare Konstantströme: 350mA, 500mA, 600mA, 700mA, 900mA, 1050mA Dimmung: DALI-Schnittstelle oder Taster-Dimmung Primärseitig: abgedeckte Schraubklemmen Sekundärseitig: abgedeckte Schraubklemmen und Schnellsteckklemme mit Lösetasten EAN Nr. 4044538052205

Eaton Dachplatte 133017 Typ XSPTA13508 Dachplatte, für Lichtbogenschutz, für BxT=1350x800mm Deckplatte / Dachblech geschlossen mit integrierter Druckentlastungsklappe - Störlichtbogenschutz, IP40, Breite 1350mm, Tiefe 800mm, Materialstärke 1,25mm RAL 7035. Bei der Deckplatte wird auch das restliche Material mitgeliefert, welches an den Türen ausgetauscht gehört. Dieses ist incl. 4 Stk Doppel- Verschlusshaken, 8 Stk Stangenführungen, Fixierwinkel für Stangenführung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133017 EAN Nr. 4015081299287

Eaton Leistungsschalter 113583 Typ NZMH3-4-A500/320-AVE Leistungsschalter, 4p, 500A, 320A im 4.Pol, Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113583 EAN Nr. 4015081131082

Gewiss Steckdose GW66112 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 32A/3 pol. 110V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029187

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8D1A1PAL2 Indukt. Näherungssch. XS8 80x80x26, PBT, Sn40/60mm, 12...24VDC, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 26 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 40 mm bündiger Einbau, 60 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110142778

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D15N4E Frequenzumrichter, ATV950, 15kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D15N4E EAN Nr. 3606480883989

Eaton Wende Stern Dreieck Schalter 004353 Typ T3-6-15898/Z Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 11, 32 A, Frontschild D-Y-0-Y-D, 60 °, rastend, Zwischenbau, SOND 29 Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48x48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004353 EAN Nr. 4015080043539

Eaton Ein Aus Schalter 233992 Typ P1-32/I1 EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 32 A, Aufbau Hauptschalter/Lasttrennschalter Ein-Aus nach IEC/EN 60947-3, 690V/32A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff schwarz. Die Lasttrennschalter P3 sind sehr kompakt und robust gebaut. Der Handantrieb wirkt in direkter Verbindung auf die Kontakte. Die Kontakte werden beim Ausschalten zwangsläufig geöffnet. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 233992 EAN Nr. 4015082339920

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09FCXSCA1000OS2 Vorlauf. Alu-Koffer,FC/SC-APC 1000 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114091

Dehn + Söhne Arbeitsstangenset 766453 Typ ASSN 36 STK 43 Arbeitsstangenset -36kV D 30/43mm Auch bei Niederschlägen verwendbar Arbeitsstangenset D = 43 mm (verstärkte Ausführung) nach DIN VDE 0682-552 zum Betätigen von Isolierende Schutzplatten und zum Betätigen und Freischalten nach DIN VDE 0105-100 von Trennschaltern in elektrischen Anlagen. Kurze Transportlänge durch teilbare Arbeitsstange. Verdrehsichere Kunststoffsteckkupplung ermöglicht einfache und schnelle Bedienung. Passend in formstabiler Kunstledertasche untergebracht. Typ ASSN36STK43 EAN Nr. 4013364137035

Peweta LED Digitaluhr 71.511.551 LED-Digitaluhr für innen (B x H x T 440 x 150 x 34 mm), einseitig, extra flaches, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), 1-zeilige Anzeige von Stunde und Minute (Ziffernhöhe 57 mm) sowie Sekunde (Ziffernhöhe 57 mm, optional 38 mm), 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Zifferfarbe rot, Lesbarkeit ca. 20 m, automatische Helligkeitsregelung. Acryl-Frontglas. Impulsspeicherung bei Netzausfall mindestens 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AC (Option). Hersteller Peweta Uhren Nr. 71511551 EAN Nr. 4250594511925

Eaton Leitungsschutzschalter 278565 Typ FAZ-C40/1 LS-Schalter, 40A, 1p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278565 EAN Nr. 4015082785659

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XB6EDA61P Drucktaster, blau, Ø 16, flach, o. Rastung, 1OC. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Tastschaltereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber. EAN Nr. 3389110629576

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM14640 Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 1400x600x400mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 1400 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm. EAN Nr. 3606485120508

Schneider Electric Telemecanique Direktanlasser LE1D09F7 Direktanlasser gekapselt, TeSys LE1-D, 9A, Spule 110 V AC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110569940

Weidmüller Relaiskoppler 8881630000 Typ RCIKIT 230VAC 2CO LD/PB Relaiskoppler, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 250 V AC, 8 A, Schraubanschluss Baukastensystem bestehend aus ul li tragschienenmontierbarem Relaissockel /li li LED-Anzeigeeinheit /li li Haltebügel /li li steckbaren Relais /li li Markierer /li /ul Technische Daten Relaiskoppler, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 250 V AC, 8 A, Schraubanschluss Herstellertyp RCIKIT230VAC2COLDPB EAN Nr. 4032248631889

Weidmüller Relais 7760056052 Typ DRM270048 Relais, D-SERIES DRM, 48 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 48 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270048 EAN Nr. 4032248856039

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3NAM12TQ Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn8mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Sammelverpackung - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 50 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036504

Finder Koppelrelais 39.30.3.125.9024 MasterPlus schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 2 A 24 V DC, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 13+ sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Spulenspannung 110-125 V AC/DC. Ausführung: mit Restspannungsunterdrückung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823357027 Artikelnummer 393031259024

Bals Kupplung 31501 Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 500V (277/480 bis 288/500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm. Typ 31501 EAN Nr. 4024941315012

Berker Relais Schalter 16406096 Relais Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.1 Q.3 anthrazit samt. Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung. Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404804

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10120268 Typ PNLNOV11030840WHC0ELCS00 LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV11030840WHC0ELCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120120268

Spelsberg Sicherungs Gehäuse 67801301 Typ GS6 900-40 S Generator-Sicherungsgehäuse, mit DC-Lasttrennschalter, für bis zu 8 parallel geschaltete Strings, max. ISC Strang 8,5 A, mit Isolierstopfen, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Halogenfrei, IQ - Industrie Qualität, 300 x 450 x 142, für 6 parallel geschaltete Strings, max. Anschlussquerschnitt 6 mm², eingangsseitig, max. Anschlussquerschnitt 16 mm², ausgangsseitig, mit Kabelverschraubungen, beiliegend, 12 x M20, Dichtbereich 4 - 13 mm, 2 x M20, Dichtbereich 7 - 13 mm, Abm. 300 x 450 x 142 mm Hersteller Spelsberg Typ GS690040S EAN Nr. 4013902351688

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Wandsteckdose 15108 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Mit eingebautem Fi Schutzschalter 25/0,03A 4pol. Typ 15108 EAN Nr. 4024941151085

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE2D09B7 Motorstarter LE2-D, IP 657, 4kW, 2 Drehr., Tasten -/- /0, Sp. 24VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE2D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Stopp/Reset rot O, Wahlschalter mit 2 Positionen Start I-II. EAN Nr. 3389110632095

Eaton Leitungsschutzschalter 236005 Typ PXL-B2/1 LS-Schalter, 2A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236005 EAN Nr. 4015082360054

Klauke Winkelpresskabelschuh 169R16 Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M16, 90° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078472135

Fischer Hammerbohrer 506535 Typ SDS Plus IV 16/250/310 Bohrer SDS Plus IV Quattric 16/250/310 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus IV Quattric 16/250/310 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 16 mm Durchmesser, 250 mm Bohrwendel, 310 mm Gesamtlänge. Vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in der Bewehrung. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche. Herstellertyp SDSPlusIV16/250/310 EAN Nr. 4048962075281

Eaton Leistungsschalter 265793 Typ NZMH4-ME1400 Leistungsschalter, 3p, 1400A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-ME decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Motorschutz mit Phasenausfallempfindlichkeit. Hinweise IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xI sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265793 EAN Nr. 4015082657932

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18800 Leistungsschalter NG125L, 3p, 16A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188001

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRC1 2.4-1.2 Nr. 145122 Warmschrumpfschlauch dünnwandig halogenfrei Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Dauerhaft beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRC12.4-1.2 EAN Nr. 4010311035284

Eaton Leistungsschutz 290106 Typ DILM15-01(*V60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290106

Fischer Schraube 652360 Typ FPF-ST 4,0 x 20 ZPF 500 Power-Fast 4,0x20 Senkk. blvz VG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen, beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST4,0x20ZPF500 EAN Nr. 4048962033670

Fischer Schraube 653189 Typ FPF-SZ 4,5 x 16 YZF 100 Power-Fast 4,5x16 Senkk. geVz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ4,5x16YZF100 EAN Nr. 4048962030952

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 2310EUGL VA-783-11 Nr. 2CKA002011A3849 Busch-Protector SCHUKO Steckdosen-Einsatz, alusilber, impuls, Steckdosen, Busch-Protector SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Überspannungsschutz 2-polig 2 P + E Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse Klassifizierung Typ 2 Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2310EUGLVA78311 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3849 EAN Nr. 4011395082669

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Rohrkabelschuh 25B6 Rohrkabelschuh, blue connection, 25 mm², M6, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078793575

Weidmüller Schnittstelle 1126770000 Typ RS ELCO 56/56RM S Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 56, LP2N 5.08mm ELCO-Kontakteinsätze werden z.B. in Elektrizitätskraftwerken, Raffinerien und verschiedenen Prozessanwendungen eingesetzt, in denen eine solide und zuverlässige Signalübertragung sowie #96dichte erforderlich sind. Das Hauptmerkmal des ELCO-Steckverbinders ist sein zuverlässiges Anschlusssystem und seine hohe Signalkapazität in nur einem Steckverbinder. Das Angebot von RS ELCO Schnittstellen und vorkonfektionierten Kabeln PAC ELCO ist speziell für die Lösung dieser Anforderungen ausgelegt. Herstellertyp RSELCO5656RMS EAN Nr. 4032248908455

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18369 Leitungsschutzschalter C120N, 3p, 125A, C Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379413

Busch Jaeger Zwischenring 2118 GKSLN 11-31 Nr. 2CKA001710A3790 Zwischenring mit Klappdeckel, braun, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel abschließbar, gleich schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000 SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüssel. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2118GKSLN1131 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3790 EAN Nr. 4011395103920

Gewiss Scheinwerfer GWS4154GS Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 4000K Lichtstreuend 100° Grau Scheinwerfer flache Ausführung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564867260

Fischer Langschaftdübel 024076 Typ SXS 10 x 160 T Langschaftdübel SXS 10x160 T Der fischer Langschaftdübel SXS ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon. Dank der patentierten CO-NA-Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl spreizt der SXS auch im Riss nach. Dies wird mit der ersten Zulassung für einen Rahmendübel für Einzelpunktbefestigungen bestätigt. Die hohe Tragfähigkeit und die Aufnahme hoher Querlasten machen den Rahmendübel besonders wirtschaftlich. Der fischer Langschaftdübel SXS-T mit Senkkopfschraube ist besonders geeignet für die Befestigung von Fassaden- und Dachunterkonstruktionen aus Holz, Fenstern und Kanthölzern. Herstellertyp SXS10x160T EAN Nr. 4006209240762

Weidmüller Überspannungsschutz 1351780000 Typ VPU I 3+1 LCF 280V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 8 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Typ I/II Blitzstromableiter für den Vor/Nachzählerbereich ul li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Geeignet mit 35 kA (10/350 µs) für Schutzzone I,II,III und IV (LPL I/II/III/IV) /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Installationsgehäuse 8 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU13+1LCF280V25KA EAN Nr. 4050118158397

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2993 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,00.25,00 bar -14,4.362,7 psi -0,100.2,500 MPa, Prozessanschluss G A, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog I U, skalierbar 1 4, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog I U, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, tottraumfrei, Drehbares Gehäuse 350, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V4A 316L 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al2O3 PTFE V4A 316L 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Überspannungsableiter 167584 Typ SPCT2-135/2 Überspannungsableiter steckbar, 2p, 135VAC, 2x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167584 EAN Nr. 4015081640768

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218SAMAL5 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn12mm, NO, 2L, 24-240VAC/DC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 60 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 5 m - Nennspannung: 24.240 V AC 50/60 Hz, 24.240 V DC - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113359

Berker Abdeckplatte 10012055 Abdeckplatte mit Knebel Serie R.Classic Glas, schwarz. Abdeckplatte mit Knebel für Dehschalter taster für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter taster für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365556

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MB56-3BB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MB563BB3

Eaton Anschlussklemme 065358 Typ K3X185/3 Anschlussklemme, 800A, 3p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom $I_e=800$ A, Anzahl Pole=3, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig und Aluminium Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig=2x120-240 oder 3x50-185qmm oder Aluminium Sektorkabel eindrätig=2x150-185 oder 3x95-150qmm. Andere Seite Cu-Band 2x(11x21x1) oder Cu-Schiene=50x20mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 065358 EAN Nr. 4015080653585

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB56-3HK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB563HK1

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB56-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB563KH1

Bega Wandleuchte 22175K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 22175. Gerichtetes Licht. LED, 7,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 536 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 400 x 120 x 75 mm. EAN Nr. 4044017255141

BTR Anschlusseinheit 130B20S60901-E Subway Unterflureinheit GB3 Keystone 9 Port unbestückt perlweiß Anschlusseinheit zum Einbau in Geräteinsätze im Unterflurbereich für Einzelmodule in Keystonebauform, passend zu Unterflur-Geräteinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann) und einzelne Typen von hager (Electraplan Solutions), Bauform GB3, inkl. Modulträger für Keystone Module, Abdeckkappen und Blindabdeckungen, Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbige erhältlich), Farbe Gerätebecher schwarz Abdeckteile perlweiß, Varianten 3 Port, 6 Port, 9 Port, 12 Port BTR Metz Connect Typ 130B20S60901E EAN Nr. 4250184170341

Eaton Träger Schild 205538 Typ ZFS69-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in EL, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilerbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205538 EAN Nr. 4015082055387

Schneider Electric Telemecanique E/A Einheit 170AMM09000C Dez. anal./dig. E/A-Ein. Modicon Momentum, 4 E/2A dig., 4 E/2A anal., 24VDC. Produktbereich: Modicon Momentum-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: analoges, digitales E/A-Grundgerät - Kanalgruppe: 1 Gruppe mit 2 Analogausgängen, 1 Gruppe mit 2 digitalen Ausgängen, 1 Gruppe mit 4 analogen Differenzeingängen, 1 Gruppe mit 4 digitalen Eingängen - analoger Eingangsbereich: +/- 10 V, +/- 20 mA, +/- 5 V, 1.5 V, 4.20 mA - analoger Eingangstyp: differenzial - Auflös. des analogen Eingangs: 12 bits 1.5 V, 12 bits 4.20 mA, 13 bits +/- 20 mA, 13 bits +/- 5 V, 14 bits +/- 10 V - analoger Ausgangsbereich: +/- 10 V 12 bits, 0.20 mA 12 bits - diskrete Ausgangsspannung: = 30 V. EAN Nr. 3595863798173

PC Electric Kabeltrommel 9350193-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 1 CEE Anbausteckdose 16/5 6h 315-6f7 Nennspannung 400V und 3 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 30m Kabel gelb N07V3V3-F 5G2,5mm2 CEE Stecker 16/5 6h IP44 vernickelt 015-6v XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61316 Schutzart Gesamtsystem IP54 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 900339932678

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K6T8 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K6T8 EAN Nr. 4011721068398

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K0.5T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K05T2 EAN Nr. 4011721068480

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K3.5T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K35T1 EAN Nr. 4011721068244

Legrand FI Leitungsschutzschalter 411247 Legrand FI LS-Schutzschalter DX3, Typ A-Hpi, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach EN 61009-1, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms. LS-Schutzschalterteil C-Kennlinie. Bemessungsspannung 230/400 V~, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Auslöseanzeige blau=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. DX3 FILS C32 4P 6KA 30MA A-HPI Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064112475

Knipex Sicherungsringzange 49 31 A2 Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 180 mm Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Hoch belastbar im Dauereinsatz bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Große Auflageflächen an den Spitzen keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. Zangenkörper Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen Federstahldraht, gezogen Modell Mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar). Einstellung mittels Inbus-Schraube. Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird. Typ 4931A2 EAN Nr. 4003773073901

Fränkische Rohrwerke Wella Schlauch FFMYD NW 10 grau 50 m Nr. 40201000 Preis per 50 Meter Ring Kunststoffwellschlauch, flexibel, grau, FFMYD PA6 ist ein flexibler Kunststoff-Wellschlauch aus Polyamid 6. Er ist halogenfrei, nicht flammenausbreitend und in Farbe grau erhältlich. Verwendet wird dieser Kunststoff-Wellschlauch im Maschinen- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Dieser flexible Kunststoff-Wellschlauch bietet hohen Abriebschutz und zeichnet sich durch hohe dynamische Belastbarkeit aus. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +150°C Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-23: -45°C bis +120°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 / FMVSS 302 selbstverlöschend Typ FFMYDNW10grau50m EAN Nr. 4013960024623

Fischer Hammerbohrer 531811 Typ SDS Plus II 13/100/160 Bohrer SDS Plus II Pointer 13/100/160 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 13/100/160 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 13 mm Durchmesser, 100 mm Bohrwendel, 160 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen Zerstörungseffekt, welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasern reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack. Herstellertyp SDSPlusII13/100/160 EAN Nr. 4048962212334

RZB LED Einbaudownlight 901513.002.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K 135x135x114, DALI, 2050 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901513002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859110491

Weidmüller Gehäuse 1200490000 Typ KTB QL 484820 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 480 x 480 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeseinsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 480 x 480 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeseinsatz Herstellertyp KTBQL484820S4E0 EAN Nr. 4032248982905

Berker Steckdose 47517103 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334378501

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Code Handle 492-08---11---7 Code Handle Matt Ausführung B Vk 8Mm Code Handle® Modell 492-08, Das Code Handle® ermöglicht komfortablen und sicheren Zutritt – ganz einfach per Zahlencode., matt, Set, Ausführung B*, Leichtes Nachrüsten bei Innentüren (8 mm Vierkant) ohne Verkabelung, Universell einsetzbar für Türblattstärken von 35 – 80 mm, Einfach zu bedienen mit visueller und akustischer Signalisierung, 1 Master-/ Programmiercode (6-stellig), 9 Nutzercodes (4- bis 6-stellig), Bei 5-maliger Falscheingabe ist das Code Handle® 3 Minuten gesperrt, Panikfunktion – von innen immer zu öffnen, Stromversorgung über 2 x 3V Batterien für ca. 100.000 Schließzyklen, Das Verriegeln ist zwischen automatisch und manuell umstellbar, Daueroffen-Funktion, Mit integrierter Drückerrückholfeder effeff Typ 49208117 EAN Nr. 4042203418141

Bega Scheinwerfer 84528AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84528AK3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3800 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 175 x 225 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278645

Bega Scheinwerfer 77683K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77683K3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Engbündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 765 lm, Halbstreuwinkel 7°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Streulichttubus mit eingebauter Glaslinse. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 140 x 200 x 140 mm. EAN Nr. 4044017217958

RZB LED Anbaudownlight 901496.002.76 Aufbaudownlight LED 9W-3000K D192, H58, dim.DALI, 740 lm Superflaches LED Anbau-Downlight in fünf Größen rund und vier Größen quadratisch. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Für Decken, und Wandmontage geeignet. Sehr geringe Aufbauhöhe. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Farbwiedergabe Ra 80. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Einsatzgebiete, Flur, Nebenräume, Hotel, Restaurant, Besprechungsräume, privater Bereich Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Abdeckung Aluminium, Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Abdeckung opal matt. Leuchtmittel LED und LED - Konverter im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90149600276 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859096085

Eaton Näherungsschalter 136016 Typ E57LAL18T111ED Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=8mm, 3L, 6-48VDC, PNP, M18, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136016 EAN Nr. 4015081328093

RZB LED Notleuchte 672177.1131 Notleuchte Strahler LED 2x50W-3000K 382x330x214, asym. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstellbar, und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. ESG-Abdeckung. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem Miro-silver®. Serienmäßig mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Mit Steckklemme bis 3 x 2 x 2, 5 mm², für Netzleitung max. ø 13 mm. Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich, Kabeldurchführung als Zubehör. Bauart Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung in Dauerschaltung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6721771131 Energieeffizienzklasse A++ bis A+ EAN Nr. 4051859160335

BTR Steckergehäuse 1401015000ME Industry IP67 V1 metal plug housing Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme der Industry Steckereinsätze, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, passende Steckereinsätze E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert, OpDAT Industry 2LC plug insert, OpDAT Industry 25C plug insert, Varianten plug housing, plug housing bend protected BTR Metz Connect Typ 1401015000ME EAN Nr. 4250184116592

Berker Lichtsignal 52037009 Lichtsignal mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend. Zugtaster mit Rahmen, Notruf Auslösung über Zugschnur mit Knauf, leichte Erreichbarkeit durch Montageoptionen Wand oder Deckenmontage, Signalisierung der erfolgreichen Notrufauslösung über rote Beruhigungsleuchte. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Zugtaster mit Rahmen, Notruf Auslösung über Zugschnur mit Knauf, leichte Erreichbarkeit durch Montageoptionen Wand oder Deckenmontage, Signalisierung der erfolgreichen Notrufauslösung über rote Beruhigungsleuchte. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334354130

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789845030 Typ PAC-S300-SD25-V6-3M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0,25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, SUB-D FEMALE 25P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0,25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, SUB-D FEMALE 25P Herstellertyp PACS300SD25V63M EAN Nr. 4032248232062

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Einheit DCRZ100----9016 Einheit Rz100 Kpl. White Ral 9016 Package Rz100 Complete ASSA ABLOY RZ100, Die Rauchschaltzentrale RZ100 steuert die ASSA ABLOY-Feststellvorrichtungen, -Haftmagnete und Türschließer/Gleitschienen mit 24V Gleichstrom und schaltet diese im Frühstadium eines Brandes oder bei Stromausfall ab und gewährleistet so das sichere Schließen von Türen., Allgemeine DIBt-Prüfung als Feststellgestänge, Die Rauchschaltzentrale RZ100 enthält Rauchmelder, Auslösevorrichtung und Energieversorgung in einem Gehäuse. Der optische Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip hat eine Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung., LED-Anzeige Betrieb = grün Alarm = rot Verschmutzung = gelb (blinkend), Anschlussmöglichkeit für weitere Melder oder Handauslösetaster, integriertes potentialfreies Alarmrelais, Zugelassen zur Verwendung mit allen ASSA ABLOY Feststellvorrichtungen effeff Typ DCRZ1009016 EAN Nr. 4042203435964

Striebel & John Schrank 2CPX035805R9999 Typ KS215 Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflüglige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358053

ABB Sicherungsautomat 2CDS273001R0201 Typ S203M-D20 Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. EAN Nr. 4016779601047

Bega Aufsatzleuchte 99522K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99522K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 56 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6610 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 340 x 75 x 660 mm. Für Lichtpunkthöhen von 7000 - 9000 mm. EAN Nr. 4044017246644

Weidmüller Gerätemarkierung 1428190000 Typ SM 36/18-30 K MC NE WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 36 x 18 mm, Polyamid 66, weiß SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 36 x 18 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp SM361830KMCNEWS EAN Nr. 4050118232455

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811566 Typ CLI C 1-6 GE/SW 45 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 45, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 45, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW45CD EAN Nr. 4032248444267

Cellpack Gießharz Abzweigmuffe PC 7 EG Nr. 127700 Gießharz-Abzweigmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Papier-Massekabel Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Geeignet für Kabelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Kompakte Bauweise, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Gute mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung, Sechskantschrauben und Muttern, Montageanleitung Typ PC7EG EAN Nr. 4010311003535

RZB LED Einbaudownlight 901557.002.1 Einbaudownlight LED 23,9W-4000K D241, H143,5, sym., 3250 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamtreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9015570021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859142201

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O6013.5 Duplex Jumper ST/ST 50/125µ 5 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026875

RZB LED Pendelleuchte 311683.004.76 Pendelleuchte LED 32+30W-3000K D690, LP300, DALI, 4850 lm Eine in dieser Form und Dimension einzigartige Leuchte für Innenräume. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Eine handwerkliche Meisterleistung mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, In der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Wandleuchten. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Geschaffen aus Glas und Aluminium. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Lichtfarbe 830 und 840, aufAnfrage auch 827. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglas FerroMurano, rot, Rohr für Deckenbefestigung ø 40 mm, h 270 mm Aluminium eloxiert, Baldachin Aluminium eloxiert ø 263, h 38 mm, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31168300476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859028109

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1275471000 Typ SAIL-M12BW-8S10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW8S10U EAN Nr. 4050118066142

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059540500 Typ SAIL-M12GM12W-5S5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W5S50U EAN Nr. 4032248807512

Finder Schaltuhr 12.A1.8.230.0000 Elektronische Schaltuhr mit Astro-Programm für Reiheneinbau, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), LCD-Display, Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox - Android App. Nach Installation der Finder App, kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit maximaler Flexibilität erfolgen. Zum Übertragen der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berührt. Astronomische Zeitsteuerung durch automatisches Schalten bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang über Postleitzahlencode oder Ortskoordinaten, wählbarer Zeitversatz der Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeit sowie Ein- und Ausschalten während der Astro-Einschaltzeit. Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 120 A für 5 ms, Impulsfunktion 1 Sekunde bis 59 Minuten, kürzeste Schaltzeit 1 Minute. Max. Schaltleistung bei 230 V AC1: 4000 VA. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, Sichere Trennung zwischen Spannungsversorgung und Kontakt. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823401812 Artikelnummer 12A182300000

Weidmüller Überspannungsschutz 2024810000 Typ VPU II 3W WYE 277V R Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20, 277 V, AC Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduzieren wirkungsvoll die Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger Störungen ausgesetzt. Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht. Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11/ DIN EN 61643-11 geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE V0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser Blitz- und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in Energieversorgungssystemen für den amerikanischen Markt nach UL 1449 Ed.4 geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20 Herstellertyp VPUII3WWYE277VR EAN Nr. 4050118404708

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911198.003.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D172, H153, engstr., 2850 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9111980031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105343

RZB LED Einbaustrahler 911397.004.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, breitstr., 2650 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113970041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152729

ESYLUX Bewegungsmelder EP10002496 Typ MD-C 180i/16 Touch Set EXX Wand-Bewegungsmelder mit 180Grad Erfassungsbereich. Touch-Bedienung leichte Berührung an der Linse. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben Zubehör. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Hersteller ESYLUX Typ MD C 180i 16 Touch Set EXX EAN Nr. 4015120002496

RZB LED Einbaustrahler 911355.003.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2000K 360x180, DALI, 4300 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox., B Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135500376 Energieeffizienzklasse B EAN Nr. 4051859134022

Gewiss Leistungsschalter GWD7225 Leistungsschalter MTX 250 160A 50KA 3P Typ S Auslöser TM1 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgerüstet werden. Es stehen verschiedene Umbausätze fuer die Anschlussklemmen zur Verfügung. Die Anschlüsse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgerüstet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724211

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P06F1A Servomotor BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485195605

Mennekes Steckdosenkombination 940010 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 4015394223603

RZB LED Einbaustrahler 911378.003.76 Einbaustrahler LED 39,2W-2700K D180, H303, DALI, 3350 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & amp play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91137800376 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859139263

Elcom Innenstation 1715402 Typ BFT-540 SW BFT-540SW Innenst. Audio Komf. 2D-Video BFT-540SW Innenstion Audio Komfort AP 2D-Video schwarz. Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithör gesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. 4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B. manuelle Einschaltung Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. EAN Nr. 4250111814010

Merten Tastermodul MEG5120-0300 Taster-Modul Basic, 2fach, System M Für System M. Taster-Modul ohne Wippen. Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert. Funktionen: Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern: - Elektronik-Schalt-Einsatz. -Relais-Schalt-Einsatz. Lokal beide Kanäle separat schalten: -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. -Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern: -Universal-Dimmer-Einsatz. -Steuerungs-Einsatz 1-10 V. -DALI-Steuerungs-Einsatz. Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen: -Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Lokal Jalousien/ Rollläden steuern, Szenen Basic aufrufen/ speichern (vollständig hoch/runterfahren, keine beliebige Position): -Jalousiesteuerungs-Einsatz. Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollläden steuern, Szenen aufrufen/ speichern: -Zentralstellen-Einsatz. Bedienelemente: 4 Tasten. Anzeigeelemente: 2 Status-LED, 2 Orientierungs-LED. Anschluss: Modul-Schnittstelle. Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. Typ MEG5120-0300 EAN Nr. 4042811163662

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Schwimmerschalter Typ Champ 1 GS-F 10 m Doepke Artikel Nr. 09921008 Schwimmerschalter sind Schaltvorrichtungen, die der Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten dienen. Die Geräte lösen bei zuvor definierten Füllständen Schaltbefehle aus und sind somit in der Lage, füllstandsabhängig z. B. Füllungs- und Entleerungspumpen zu steuern oder bei bestimmten Flüssigkeitsständen Alarm auszulösen. Die Geräte der Baureihe Champ sind wahlweise mit einem Schließer- oder Wechslerkontakt ausgestattet und können dadurch bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Bei steigendem oder sinkendem Füllstand im Behälter ändert sich die Lage des Schwimmers, sodass sich bei einem definierbaren Füllstand die Kontakte öffnen oder schließen. Durch ein optional erhältliches, verschiebbares Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich für jeden Flüssigkeitsstand eine entsprechende Schwimmerlage einstellen. Die Schalthysterese z. B. zwischen Pumpe ein und Pumpe aus ist dabei fest eingestellt. Der Schaltkontakt ist in ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse eingebaut. Der Schwimmer bildet mit dem Anschlusskabel eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausführung dieser Schalter hat die Funktion Füllen. Die Zuleitung der Geräte dieser Variante ist aus Gummi und beinhaltet den Schutzleiter (PE). Geräte dieser Variante eignen sich für die Verwendung in Standardumgebungen, z. B. für Wasserbehälter. Eigenschaften: - Champ 1F: 1 Schließerkontakt zum Befüllen; - Champ 1L: 1 Schließerkontakt zum Entleeren; - Champ 2: 1 Wechslerkontakt zum Befüllen/Entleeren; - hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung; - Gehäusematerial aus nichttoxischem PP; - hochflexible Neopren-Anschlussleitung; - Erfüllen die Anforderungen der SEMKO 124-1966 (CEE 24) und sind zusätzlich von VDE, ÖVE, SEV, DEMKO, NEMKO und FIMKO zugelassen (Champ 1.); Einsatzgebiete: Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort, wo eine zuverlässige Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten gefordert wird. Hinweise: - nicht für DC- und Kleinspannung geeignet; - nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet Schwimmerschalter (füllen), 10 m Champ1GS-F10m EAN Nr. 4014712063068

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 080-4/0,1-A FT Doepke Artikel Nr. 09155921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktdaten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).; Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5$ A und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 80 A, 0.10 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4080-4/0,1-AFT EAN Nr. 4014712146877

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P02F1A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, glatt, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139176

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Maico Aufputzventilator 0084.0177 Typ ER-APB 100 VZ Beschreibung: Ausführung mit Verzögerungszeitschalter Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluft rate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-APB 100 VZ, Ausführung: Verzögerungszeitschalter, Fördervolumen: 100 m³/h, Drehzahl: 1.850 1/min, Lufrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 29 W, IMax: 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,1 kg, Filterklasse: G2, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-45, Ausführung mit Verzögerungszeitschalter Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluft rate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-APB 100 VZ, Ausführung: Verzögerungszeitschalter, Fördervolumen: 100 m³/h, Drehzahl: 1.850 1/min, Lufrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 29 W, IMax: 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,1 kg, Filterklasse: G2, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-45, Ausführung mit Verzögerungszeitschalter Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluft rate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-APB 100 VZ, Ausführung: Verzögerungszeitschalter, Fördervolumen: 100 m³/h, Drehzahl: 1.850 1/min, Lufrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 29 W, IMax: 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,1 kg, Filterklasse: G2, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s, Schalldruckpegel: 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-45, EAN Nr. 4012799841777 Typ ER-APB100VZ

ABB Drucktaster 1SFA611100R1101 Typ MP1-11R bel.Druckt-Bedienelem.tast.flach rot CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500261057

Siemens Fachboden 8MF4811 perforierter Fachboden fest montiert HxT=600x600 Siemens Hersteller Nr. 8MF4811 EAN Nr. 4025515209393

Siemens Rahmen 5fach 5TG1205 DELTA miro Rahmen 5 FACH Echtmaterial Glas kristallgrün Abmessungen 374x90mm EAN Nr. 4001869326030

ABB Sicherungslastschaltleiste 1SEP102143R0121 Typ XLBM3-3P Sicherungslastschaltleiste 3-polig inkl. 3 M12 EAN Nr. 7025840021711

Gira Endkappe Profil 135828 Endkappe Profil 55 Grau Endkappe mit integrierter Zugentlastung Profil 55 Grau EAN Nr. 4010337358282

Hager Berührungsschutz FZ711N Hager Installation Berührungsschutz,univers,1feldig EAN Nr. 3250612768875 Hager Artikel Nr. FZ711N

Legrand Programmierbarer Thermostat 755339 V.ALL PROGR. THERMOSTAT PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970484093

ABB Leistungsschalter 1SDA059401R0001 Typ E3S 10 PR122-LSI R1000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617622

ABB Schütz 1SBL156004R2301 Typ AF12Z-30-01S-23 Schütz 100-250V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523118638

Haupa Kabelverschraubung 250130 Kabelverschraubung IP68 M50 schwarz Industrie 0 EAN Nr. 4011923556518

ABB Leistungsschalter 1SDA055738R0001 Typ E1N 12 PR121-LSIG R1250 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570781

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Sicherungsautomat 2CDS271327R0427 Typ SU201PR-K10 Sicherungsautomat K-Char., 10 kA, 10 A, 1P, RTT, UL489 EAN Nr. 4016779847988

ABB Eingabemodul 1SAP484000R0001 Typ DI581-S-XC :S500,Safety Dig.Eingabemod.16SDI 16SDI SIL2/8SDI SIL3, 24VDC EAN Nr. 4016779866170

ABB Sicherungsautomat 2CDV251103R0578 Typ S201-Z50NAH10 Sicherungsautomat + HS Z-Char., 6 kA, 50 A, 1P+NA, 1S EAN Nr. 4016779552608

ABB Reihenklemme 1SNA146255R0100 Typ DR4/8.ADO.EX Reihenklemme 2,5mm²,24A,8mm,grau EAN Nr. 3472591462555

ABB Tragschienenadapter 2CCA180081R0001 Typ ZLS741 Tragschienenadapter f. Höhenausg. EAN Nr. 7612270019632

Siemens Zeitähler 7KT5604 Zeitähler 72x72mm AC 230V 60Hz ohne Klemmenabdeckung Siemens Hersteller Nr. 7KT5604 EAN Nr. 4001869198507

Mennekes Wanddose 1861 Wanddose TwinCONTACT, 32A5p9h230V, IP44 schraubenlose Anschlusstechnik zum Durchschleifen EAN Nr. 4015394214083

Berker Aufsteck Verlängerungskralle 1913 Aufsteck Verlängerungskralle Zubehör Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334155430

"Haupa Flachsteckhülsen 280055 Flachsteckhülsen 1,5 2,5; 6,3 x 0,8 Sta hl vernickelt 0 EAN Nr. 4011923491925

ABB Leistungsschalter 1SDA057772R0001 Typ E3V-A 20 PR122-LSI G R2000 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600358

ABB Zeitschaltuhr 2CSM204325R0611 Typ DT2-IK digitale Wochenzeitschaltuhr mit Programmierschlüssel, Impuls, 2-Kanal EAN Nr. 8012542043256

Albert Wegeleuchte 654150 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wegeleuchte Farbe: braun-messing, für 1 x QA55 - 57 W, E27

Wago Brückungskamm 745-190 Brückungskamm 10-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303323

Wago Industrirelais 858-153 Steckbare Industrirelais AC 240 V Hersteller WAGO Serie 858 EAN Nr. 4055143531955

Weidmüller Zubehör 4337430000 Typ KB PUR 2x24/19 DP KB PUR 2x24/19 DP KB PUR 2x24/19 DP Herstellertyp KBPUR2x2419DP EAN Nr. 4032248813346

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZZ5124G 7035 POLY.SOCKEL H500 B1285 T410 PLAZ Hersteller Sarel Typ NSYZZ5124G EAN Nr. 3606480778100

Striebel & John Sechskantschraube 2CPX062618R9999 Typ ZX762P10 Sechskantschraube, DIN 933 8.8 verzinkt, M12 x 30 mm. EAN Nr. 4011617626183

Wago Aktoreinspeiseklemme 270-577 3-Leiter-Aktoreinspeiseklemme orange Wago Serie 270 EAN Nr. 4050821035275

Dold Koppelmodul 0057822 Typ HC3096.52/001 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52/001DC24V EAN Nr.4030641578220

IFM Electronic Klemmzylinder E21110 Zubehör, Klemmzylinder, Ø 12 mm, Werkstoff Gehäuse Klemmzylinder V4A 1.4408 Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Gehäuse 1194690001 Typ KTB MH 262620 S2E4 KTB MH 262620 S2E4 KTB MH 262620 S2E4 Herstellertyp KTBMH262620S2E4 EAN Nr. 4050118107784

Hager Bodenbefestigungslasche MES-BBL Hager Installation Bodenbefestigungslasche für MES Schrank EAN Nr. 7611919296878 Hager Artikel Nr. MES-BBL

ABB Leistungsschalter 1SDA071305R0001 Typ E6.2V 63 T LSI 3P E6.2V 63 Ekip Touch LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751555

Dold Zeitrelais 0011494 Typ AI 954N.82 DC24V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82DC24V15-30S EAN Nr.4030641114947

ABB Leistungsschalter 1SDA072527R0001 Typ E4.2V 32 G T LSI G E4.2V 32 Ekip G Touch LSI G 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763770

ABB Leistungsschalter 1SDA062645R0001 Typ T7H000080E12443002 T7H800 PR332/P-LI R800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644651947

Assa Abloy Drückergarnitur Vollblatt 809ZB01-----44 Schutzbeschlag ES 1/Za Pz 72Mm 809®Zb01 Alu Eloxiert effeff Typ 809ZB0144 EAN Nr. 4042203285842

Legrand Abdeckplatte 001964 für Verteiler mit 12 Modulen pro Reihe Abdeckplatte 12 Module Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060019648

Legrand Anschlussgehäuse 387653 M32x1,5 Anschlussgehäuse B M32 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561121560

Wago Warnabdeckung 281-405 Warnabdeckung mit schwarzem Blitzpfeil für 5 Klemmen gelb Wago Serie 281 EAN Nr. 4017332285445

Kathrein Abzweiger 24510144 Typ EAR 1290 Abzweiger 180mm, 3x20dB (AB 320) 1,2 GHz, KES-Steckverbinder Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121520235

ABB N Leiter 1SDA066979R0001 Typ TA NEUTRO EXT 250A Externe N-Leiter Ta 250A XT4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 Externer N-Leiter EAN Nr. 8015644008857

Dold Not Aus Modul 0059004 Typ BH5928.91 AC/DC24V 3-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.91AC/DC24V3-30S EAN Nr.4030641590048

Wago Verbindungs-dosenklemme 273-112 Verbindungs-dosenklemme 2-Leiter-Klemme dunkelgrau Wago Serie 273 EAN Nr. 4044918293501

Walther-Werke Wandsteckdose AL160509TH Wandsteckdose 63A 5P 230V 9h IP44 Ausschalter 4 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743797

ABB Leistungsschalter 1SDA062704R0001 Typ T7L111080E15444002 T7L800M PR332/P-LSIRC R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652531

ABN Cu-Schiene XCUW131K Cu-Schiene 1FB 30x10x198mm Waagrecht zwischen Trägerprofil Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW131K EAN Nr. 4015153598072

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.20-----A71 118®20 RR Profix 1 ohne Stulp 10-24 V GS/WS (11-13V 100% Ed) Univ effeff Typ 11820A71 EAN Nr. 4042203578470

Haupa Schrauberbit 102116 Schrauberbit PH 2/50 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit, Phillips EAN Nr. 4011923145972

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4420-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, C, 20A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44207 EAN Nr. 4001869182247

ABB Bemessungsstrommodul 1SDA065843R0001 Typ BEM.-STROMMOD. 2500A T8 MON. Bem.-Strommod. 2500A T8 Mon. Zub. f. Leistungsschalter T8 EAN Nr. 8015644687533

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Positionsschalter 1SBV016442R2101 Typ LS26M42D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Stahl-Rollenschwenkhebel verzinkt EAN Nr. 3471522639981
- Hager Tragschienen universN UN13A Tragschienen,universN, Länge = 1950mm,für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück Hersteller Hager EAN Nr. 3250616240247
- Legrand Abdeckung 781583 Abdeckung für Thermostat Galea perlmutt IOBL ABD. SZ TH. DISP. GAL PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067815830
- Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU30M3XS003A Bundle LXM28AU30M3X + BCH2MR3013CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU30M3XS003A
- Dold Stromrelais 0026669 Typ MK9053 DC2-20MA UH AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC2-20MAUHAC230V5S EAN Nr.4030641266691
- Phoenix Contact Ersatz-Halteam 1208416 Typ CUTFOX 10 BAR Ersatz-Halteam für Kabelroller Phoenix Contact Hersteller Typ CUTFOX10BAR EAN Nr. 4046356014502
- Siemens Ausschalter 5TA21120KK DELTA Schalter-Geräteinsatz UP, Ausschalter 2-polig ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397399
- ABB Leistungsschalter 1SDA056738R0001 Typ E3L 20 PR121-LSIG R2000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580780
- ABB Leistungsschalter 1SDA068266R0001 Typ XT3S 250 TMG 80-40 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021726
- ABB Verriegelung 1SDA073782R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLC Schlüsselver. Klc-D E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schlüsselverriegelung EAN Nr. 8015644777159
- Pepperl + Fuchs Datenträger 119467 Typ IPC03-24 Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC0324
- Sirena Schallgeber DL112HDC024R/R Typ DL112HDC024R/R Schallgeber rot m.LED Warnlicht 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112HDC024RR
- ABB Leistungsschalter 1SDA061109R0001 Typ E2H-A 12 PR121-LI R1200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636326
- Dold Frequenzrelais 0034389 Typ AA9837.11/30 5-15HZ UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.11/305-15HZUHDC24V EAN Nr.4030641343897
- Dold Zeitrelais 0025058 Typ AI 903.82 AC50/60HZ 48V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82AC50/60HZ48V005-1S EAN Nr.4030641250584
- Dold Isolationsfehlersuchgerät 0065012 Typ RR5887.12 AC/DC85-265V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. RR5887.12AC/DC85-265V EAN Nr.4030641650124
- Legrand Wippe 771011 Wippe mit fühlbarem Piktogramm Tür Galea ultraweiss Wippe Piktogramm Tür Gal UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710111
- Wago Trennbasis клемme 769-202 2-Pin-Trennbasis клемme mit 2-fach-Querbrückung nach EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918630108
- Dold Überspannungsrelais 0053464 Typ IK9172.11 AC42V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11AC42V09-13UN4% EAN Nr.4030641534646
- EVN Gartenspot L651023304 Gartenspot - EDS - IP65 - 3,5W - 4000K - 230V 230lm - mit Schuko stecker Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293008617
- Phoenix Contact Kabelschneidwerkzeug 1207271 Typ CF-10 WHEEL SET 2 Ersatzrollen für CUTFOX 10 Phoenix Contact Hersteller Typ CF-10WHEELSET EAN Nr. 4017918201890
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8650-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 3P+N, C50 Siemens Hersteller Nr. 5SY86507 EAN Nr. 4001869264868
- ABN SH-Schalter XHA120-4 SH-Schalter/1-polig/20A, Hutschienenmontage_Charakteristik E / ABN Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XHA120-4 EAN Nr. 4015153017870
- Dold Zeitrelais 0055612 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 127V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ127V015-3S EAN Nr.4030641556129
- Haupa Presseinsatz 211174 Presseinsatz oval 10 qmm isolierte Kabelschuhe und Verbinder, Ovalpressung für isolierte Kabelschuhe und Verbinder EAN Nr. 4011923073190
- ABN Türe Schwenkhebel RT12020L ARS-Tür Schwenkhebel links, Schrankbreite 1200mm 600x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RT12020L EAN Nr. 4015153067837
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4117-5 SITOR-Sicherungseinsatz 50A, AC 1000V, für 6QG11 Siemens Hersteller Nr. 3NE41175 EAN Nr. 4011209005037
- Dold Drehzahlwächter 0035139 Typ BA9055/100 AC230V 1000-10000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC230V1000-10000IPM EAN Nr.4030641351397
- Dold Asymmetrirelais 0060798 Typ BA9040.12/010/60 3AC50/60HZ 400V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/010/603AC50/60HZ400V EAN Nr.4030641607982
- Gira Abdeckrahmen 1fach 0211209 Abdeckrahmen 1f Gira E22 BS 80 Aluminium Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht 1fach E22 Aluminium EAN Nr. 4010337073451

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brumberg DALI Endeinspeisung 88166070 DALI Endeinspeisung SL rechts, weiss DALI Endeinspeisung für 1-Phasen-Stromschiene, Schutzleiter rechts, weiss EAN Nr. 4250047793939

Dold Drehzahlsteller 0059299 Typ SX9240.01/02005 AC230V 11,5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.01/02005AC230V115A0-10V EAN Nr. 4030541592999

Siemens Schütz 3RT1034-1AV04 Schütz, AC-3, 15kW/400V, AC 400V, 50Hz, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341AV04 EAN Nr. 4011209373846

Lovato Electric Schütz BF1810A230 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160527

Siemens Schütz 3RT2017-1AH01 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, AC 48V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AH01 EAN Nr. 4011209828179

Weidmüller SAI passiv 2535880000 Typ WIL-665-W-XXXX-5.0U-S SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WIL665WXXXX50US EAN Nr. 4050118547542

ABB Leistungsschalter 1SDA053878R0001 Typ TMAX T1B100 R080 I1500 1P F FC CUAL UL T1B100 R080 I1500 1P F FC CUAL UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T1 EAN Nr. 8015644549237

OBO Bettermann Gerätedose 2003603 Typ HG 60-35 MW Gerätedose Hohlwand mit Durchstoßmembran Ø68mm, H35mm Polypropylen orange EAN Nr. 4012195246725

Hager Verteilerfeld ZH43MS Hager Installation Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1200mm, 6-reihig, mit SaS 5-pol. und Klemmen, PE/N waag EAN Nr. 3250617683579 Hager Artikel Nr. ZH43MS

Siedle Netzgerät NG 608-0 Siedle Artikel Nr. 200033640-00 Netzgerät im Schalttafelgehäuse zur universellen Spannungsversorgung. EAN Nr. 4015739336401 Alte Artikel Nr. 033640

Bticino Kreuzschalter NT4004N Kreuzschalter, 1 modulig, 1P 16 AX 250 V a.c., mit Schraubklemme, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4004N EAN Nr. 8005543419878

Jung Rahmen 1fach FD ES 2981 Rahmen, 1fach, flaches Design, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ FDES2981 EAN Nr. 4011377015296

Knipex Ersatzmesserkopf 71 79 910 Ersatzmesserkopf für 71 72 910 komplett mit Schrauben Ersatzmesserkopf für 71 72 910, komplett mit Schrauben Typ 7179910 EAN Nr. 4003773066835

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261635 Typ IPC03-20K2 10pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC0320K210pcs

Siemens Spannungsauslöser 3VA9988-0BL33 Spannungsauslöser links 208-277V AC 50/60 Hz, 2 20-250V DC Zubehör für: 3VA1/2 Siemens Hersteller Nr. 3VA99880BL33 EAN Nr. 4042949011477

Dold Rückleistungsrelais 0064941 Typ BH9140.12/011 UN3AC500V 5A UHAC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH9140.12/011UN3AC500V5AUHAC230V EAN Nr. 4030641649418

Hager Kabeleinführungstülle FZ371 Hager Installation Kabeleinführungstülle, univers, M60 zum einsetzen in Leitungseinführungsflansche EAN Nr. 3250612762507 Hager Artikel Nr. FZ371

Hager Wandlermessschrank FP82W4N Hager Installation Wandlermess- und Zählerschrank 250A, IP44, Schutzklasse II, 1250 x 550 x 205mm EAN Nr. 3250612665587 Hager Artikel Nr. FP82W4N

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 252988 Typ V1-W-E8-BK2M-PUR-U-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, LED Polzahl 4 Kabel PUR Länge 2 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE8BK2MPURUV1G

Siemens Starter 3RW4074-2BB44 SIRIUS Sanftstarter, S12, 280A, 160kW/400V, 40 Grad, AC 200-460V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40742BB44 EAN Nr. 4011209612013

Hager NH-Sicherung NHO LNH0050T NH-Sicherungseinsatz NHO gG 500V 50A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0050T EAN Nr. 3250614132339

Weidmüller Gehäuse 0935130000 Typ SP M6 20 S2 Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse SP M6 20 S2 Klippon, Gehäuse Herstellertyp SPM620S2 EAN Nr. 4032248699001

Siemens Schütz 5TT5000-6 INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50006 EAN Nr. 4001869435015

PC Electric Anbaugerätestecker 777152-7 Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 7h IP67 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399638169

OBO Bettermann Multimediaträger Audio-Cinch 6105054 Typ MTS-2R L RW1 Multimediaträger Audio-Cinch 2x Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat reinweiß Ral 9010 EAN Nr. 4012195900511

Rutenbeck Patchkabel Cat.6A iso 21500000 Typ PK Cat.6A iso 10,0 m grau Patchkabel, Category 6A iso, Class EA, geschirmt, S/FTP, LSHF, 850 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921658369

Siemens Verteiler 8GK1032-5KK21 ALPHA 160 DIN, Wandverteiler, AP-Leerschrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=1100 B=550 T=140 Siemens Hersteller Nr. 8GK10325KK21 EAN Nr. 4001869256993

Gewiss Abdeckrahmen GW16303RS Abdeckrahmen ART 3M Sand Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564282964

Gira Abdeckung Wippe 029047 Abdeckung + Wippe Kontrollfenster S-Color Schwarz Abdeckung und Wippe mit Kontroll Fenster für Wippschalter und Wipptaster S Color Schwarz EAN Nr. 4010337290476

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- B.E.G. Präsenzmelder Master 98302 Typ VL-Kabel Master-DIM 2m BEG VERL.PRÄS.MASTER-DIM-7-ADRI-1,5QMM 1,5qmm 2m schwarz Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelMasterDIM2m EAN Nr. 4007529983025
- Gewiss Verschlusskappe GW76978 Verschlusskappe aus vernickeltem Messing M40 IP65 Verschlusskappe aus vernickeltem Messing mit Dichtung. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564221512
- Sirena Signalsäulenmodul 36501 Typ TWSMULTISMD24DA blau Signalsäulenmodul 75mm LED 24VACDC grau 36501 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMD24DA EAN Nr. 8010152365010
- Phoenix Contact Schaltsperre 3034439 Typ S-ME 6 Schaltsperre, Länge: 12 mm, Breite: 8,2 mm, Farbe: weiß Phoenix Contact Hersteller Typ S-ME6 EAN Nr. 4046356151856
- A.L.S. WLL, Wandleuchte, LED, 31,5W, warmweiss, Gehäuse weiss Typ WLL-31WW Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3211896 Typ PTS 2,5-TWIN Größte Platzeinsparung bei Einsatz in Unterflur-Verdrahtungssystemen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTS25TWIN EAN Nr. 4046356499514
- Phoenix Contact Ringkabelschuh 3240111 Typ C-RC 50/M8 DIN Ringkabelschuh, isoliert, 50 mm², M8 Phoenix Contact Hersteller Typ C-RC50/M8DIN EAN Nr. 4046356453288
- Siemens Schütz 3RT2026-1BB40-1AA0 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, DC 24V, 3-polig, Baugr. S0 Schraubanschluss, stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RT20261BB401AA0 EAN Nr. 4011209900257
- Gira Tastschalter Wechsel 012847 Tastschalter Wechsel Wechsel S-Color Schwarz Tastschalter 10 A 250 V~mit Abdeckung und Serienwippen Wechsel Wechselschalter S Color Schwarz EAN Nr. 4010337128472
- Siemens Standardschrank 8MF5288-5R Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=2200x800x800 Aufstellung: Reihe unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF52885R EAN Nr. 4025515211280
- Sirena Blink Dauerleuchte 38943 Typ NCTL1200FLSMD1224DA rot Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38943 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL1200FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389436
- Jung Rahmen 4fach AC 5840 BFNA ANM Rahmen, 4fach, mit Schriftfeld 9 x 55 mm, bruchstabil, für waagerechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AC5840BFNAANM EAN Nr. 4011377131248
- Kaiser Frontteil 1281-66 Einbaueinheit, Frontteil, für HaloX Ø 130 mm in Sichtbeton, Deckenauslass Ø 95 mm, Feuerbeständigkeit 650° C nach DIN VDE 0606, halogenfrei Typ 128166 EAN Nr. 4013456546745
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181116 Typ NCN8-18GM40-NO-5M Schaltabstand 8 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCN818GM40N05M
- Siemens Knebelschalter 3SB2000-2HG01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, weiß, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad Siemens Hersteller Nr. 3SB20002HG01 EAN Nr. 4011209210615
- Weidmüller Einbaustecker 2422960000 Typ SAID-M12BD-4S-9SMT Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIDM12BD4S9SMT EAN Nr. 4050118431742
- Wago Verbindungsklemme 221-412 COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten 2-Leiter-Klemme mit Betätigungshebeln 4 mm² transparent Wago Serie 221 EAN Nr. 4050821808435
- Eaton Schild 279433 Typ M22-XCK Schild, für 4-Stellungsschalter, blanko Viereckiges grosses Unterlegschild blanko., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279433 EAN Nr. 4015082794330
- Legrand Schlauch 387842 Ø-Schlauch innen 12 mm, außen 18 mm, Type P2X12, Farbe grau Metallschutzschlauch INOX P2X1 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561100350
- Weidmüller Einbaustecker 2423350000 Typ SAIE-M12S-8S-9/14SMT Einbaustecker, M12, Polzahl 8 Einbaustecker, M12, Polzahl 8 Herstellertyp SAIE-M12S8S914SMT EAN Nr. 4050118431841
- Klauke Presseinsätze ST2220 Presseinsätze ST 22, 120 - 20 mm², Serie 22 Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Stahl-Verpressung. EAN Nr. 4012078041317
- RZB Nippel 70349.003 Nippel M10x1 Aluminium-Nippel für Multi-Adapter, Aluminium-Nippel fürMulti-Adapter, mit Gewinde M10x1, Gewindelänge 12mm. Hersteller RZB Leuchten Nr. 70349003 EAN Nr. 4010319099677
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2513FT,0,5 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ, Flat Twin 0,5 m, OS2, LSZH, gelb, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157296
- Assa Abloy Elektro Türöffner 118.23-94A35A71 118®23 RR Fafix Profix® 2 94A EST 10-24 V GS/WS (11-13V 100% Ed) Uni Türöffner 118.23 mit Flachschießblech 94A effeff Typ 1182394A35A71 EAN Nr. 4042203426795
- Wago Anschlussleitung 771-9993/217-702 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273206
- Wago Anschlussleitung 891-8995/215-702 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821017271
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G276 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Hauptkontakte fürSchütze der Serie BF Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975006771
- OBO Spanndrahtschelle 1404184 TYP 1020 14-18 V4A Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 14-18mm. Mit V4A-Schraube M4x14. Hersteller OBO Bettermann Typ 10201418V4A EAN Nr. 4012196193844
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1475500500 Typ SAIL-URPM12W-2L-5.0V Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 SAIL-URPM12W-2L-5.0V Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 Herstellertyp SAILURPM12W2L50V EAN Nr. 4050118297133

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Spanplattenschraube 191508 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 3,5x30mm TORX T10 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 3,5x30mm TORX T10 EAN Nr. 4021103915080

Eaton Kabelwanne 255220 Typ NWS-KW/AN/19/2HE Kabelwanne, +Ausnehmungen, 19 Zoll, 2HE Kabelwanne mit Ausnehmungen 19,2HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255220 EAN Nr. 4015082552206

Phoenix Contact Leitermarkierung 0831218 Typ UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE CUS Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMCO4712X4YECUS EAN Nr. 4055626006987

Siemens Schütz 3RH1353-1DG40-0KA0 Hilfsschütz, 5S+3Ö, DC 125V, Schraubanschluss, Baugr. S00, aufgesteckter Varistor 2S+2Ö Grundgerät/DIN EN50005 Siemens Hersteller Nr. 3RH13531DG400KA0 EAN Nr. 4011209742826

EFB Elektronik Spleißbox BA70901TS.24OM4 Spleißbox LC 50/125µ n.a.,OM4 24 Pig 12 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174378

Phoenix Contact Mutter 1411256 Typ A-INL-PG9-N-S Mutter, Messing vernickelt, für Gewinde Pg9, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ A-INL-PG9-N-S EAN Nr. 4046356923897

Pepperl + Fuchs Schwimmschalter 102361 Typ LFL1-BK-N-PVC5 nach EN 50227 NAMUR Kugelform Material PP Polypropylen Durchmesser 86 mm Anschlusskabel aus PVC Kabellänge 5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL1BKNPVC5

Wago Federleiste 231-2113/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 13-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918563277

PC Electric Wandgerätestecker 5232-2k Wandgerätestecker 32A 3p 2h IP67, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE)

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1011127 Typ MC 1,5 6-GF-3,5 P20 THRR44 Leiterplattensteckverbinder Hersteller Phoenix Contact Typ MC156GF35P20THRR44 EAN Nr. 4055626485935

Siemens Schütz 3RF2420-1AC35 Halbleiterschütz 2RF2, 3-phasig AC 51 20A 40 Grad C 48-600V/110V AC 3-Phasen gesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200V Siemens Hersteller Nr. 3RF24201AC35 EAN Nr. 4011209777477

Eaton Ersatzspule 281160 Typ DILM65-XSP(24V50HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281160 EAN Nr. 4015082811600

Eaton Dauerlichtmodul 171426 Typ SL7-L230-A Dauerlichtmodul, orange, LED, 230 V Dauerlichtmodul, orange, IP66, LED, 230/240 V AC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171426 EAN Nr. 4015081677580

Siemens Stromwandler 3RB2906-2BG1 Stromwandler 0,3.3A für 3RB22/23/24 Baugr. S00/S0 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Durchsteckwandler Hilfsstromkreis:-- Siemens Hersteller Nr. 3RB29062BG1 EAN Nr. 4011209632677

Eaton Leistungsschalter 124152 Typ IZM32H4-P20F Leistungsschalter, 4p, 2000A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 2000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124152 EAN Nr. 4015081217571

Siemens Einschubspule 3RT1966-5AM31 Einschubspule für Baugr. S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 200-220V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19665AM31 EAN Nr. 4011209506145

Phoenix Contact Staubschutzkappe 1605456 Typ SC-Z2319 Metall-Staubschutzkappe für Leistungssteckverbinder mit M23 Aussengewinde Phoenix Contact Hersteller Typ SC-Z2319 EAN Nr. 4046356252928

Finder Relaisfassung 96.72 Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, für Relais 56.32 und Modulserie 99.01, Farbe blau Hersteller Finder EAN Nr. 8012823073774 Artikelnummer 9672

Lovato Electric Hilfskontakt 11BGXF1020 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte.Flachsteckanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975121696

Wago Einzelklemme 235-460/333-000 2-Leier-Klemmenleiste mit Prüfföffnung 2 Lötstifte/Pol 10-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918830430

Gewiss Halterung GW16812 Halterung Italienischer Standard fuer 12 Einsaetze Halterung fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274822

Jung Abdeckung Ackermann LS 071 B Abdeckung, für Ackermann Type 70373 E und 73075 A Rufmodul mit Rufaster und Nebensteckkontakt 7-polig, rote Rufaste Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS071B EAN Nr. 4011377087057

Wago Federleiste 2091-1154/000-1000 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften mit Griffplatte 4-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821366843

Lovato Electric Endkappe P1X9133 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Anbaublöcke und Zubehör für Leitungsschutzschalter Zubehör für Typ P1MB Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975206379

Phoenix Contact Kabelgehäuse 3212808 Typ PH 1,5/S/8 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 28 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 8, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH1,5/S/8 EAN Nr. 4046356573573

Schneider Electric Telemecanique Dichtungssatz HMIZD55W Dichtung für GTU-Display 10 W. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Dichtung - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör. EAN Nr. 3606480687426

Assa Abloy Elektro Türöffner 17-----01001D11 17® HZ Goldf. 6-12 V GS/WS Universal Türöffner 17® mit Flachschießblech 010, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1701001D11 EAN Nr. 4042203066908

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181790 Typ NCB40-FP-A2-T-P1-V1 Schaltabstand 40 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCB40FPA2TP1V1

Cimco Maulringschlüssel 112460 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 11mm Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 11mm EAN Nr. 4021103124604

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826242:5 Typ SD-WMS 10 (NU)R YE:5 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 5, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RYE:5 EAN Nr. 4046356425360
- Siemens Leistungsschalter 3RV2032-4SA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 9,5.14A, N-ausl. 208A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20324SA10 EAN Nr. 4011209945777
- Eaton Standsockel 122104 Typ XAP020404-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x425x400mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122104
- Haupa Quetschkabelschuh 290625 Quetschkabelschuh Ring 0,25 1,5 M8 Quetsch Ring Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: verzinkt Ringform EAN Nr. 4011923090395
- Siemens Leistungsschalter 3RV2021-1DA20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,2.3,2A, N-ausl. 42A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20211DA20 EAN Nr. 4011209902930
- Phoenix Contact Frontadapter 2304131 Typ FLKM 14-PA-INLINE/OUT 8 VARIOFACE-Frontadapter für Inline-Baugruppen, zur Übergabe von 8 digitalen Output Signalen. Phoenix Contact Hersteller Typ FLKM14-PA-INLINE/OUT8 EAN Nr. 4017918929886
- Wago Einzelklemme 250-123 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 23-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüfföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918648110
- Walther Werke Wandsteckdose AE119 Wandsteckdose 16A 5P 6h mit 4-pol.Ausschalter KG, Deckelverrieg. wasserd. Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter und Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609263196
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417833 Typ SLPCM8-2-A-L/31 Sicherheitslichtgitter 24 VDC Aktivsäule mit Muting Typ 4 EN 61496-1 Relais OSSD RW 0,2 - 8m 2 Schutzstrahlen Strahlabstand 500mm Mutinglampe Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM82AL31
- Schneider Electric Telemecanique Membrane XMPZ33 Membrane, für Druckschalter XMP, 25 bar. Produktbereich: Nautilus - Zubehör-/Teilekategorie: Ersatzteile - Nebenziel: 25-Bar-Druckschalter. EAN Nr. 3389110602180
- Weidmüller Einbaustecker 1861140000 Typ SAIE-M12B-8-0,5U-M16 Einbaustecker, M12, Buchse, gerade, M 16, Polzahl 3 SAIE-M12B-8-0,5U-M16 Einbaustecker, M12, Buchse, gerade, M 16, Polzahl 3 Herstellertyp SAIEM12B805UM16 EAN Nr. 4032248419210
- Phoenix Contact Buchsenkontaktträger 1884801 Typ VC-D1-BU15-PE-R Buchsenkontaktträger, für gerollte Crimpkontakte, Bauform VC 1, 15-polig + PE Phoenix Contact Hersteller Typ VC-D1-BU15-PE-R EAN Nr. 4017918164874
- Wago Federleiste 2734-203/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 3-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar orange Wago Serie 2734 EAN Nr. 4055143296786
- Jung Glasrahmen 4fach LSP 984 GL WW Glasrahmen, 4fach, für die LS-Serien und das FD-design, Abmessungen B x H 115 x 328 mm, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSP984GLWW EAN Nr. 4011377069664
- Siemens Taster 3SB3255-0AA51 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32550AA51 EAN Nr. 4011209521469
- Pilz Sicherheitssystem 773525 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul für erweiterte Umgebungsbedingungen, 2 sichere Relaisausgänge. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mo2p 2n/o coated version EAN Nr. 4046548012958
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1663239 Typ CK4,0-ED-1,50ST AG Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 1,5 mm², versilbert Phoenix Contact Hersteller Typ CK4,0-ED-1,50STAG EAN Nr. 4017918123048
- Siemens Schilder 8WA8847-1AH Schilder (Packung mit 100 Stück) 1 Karte mit 5 Streifen zu je 20 Schildern Schildgröße 5x7mm, Schrift 2mm Längsbeschriftung Y (100x) Siemens Hersteller Nr. 8WA88471AH EAN Nr. 4011209249622
- Striebel & John Sammelsch. Halter 2CPX068737R9999 Typ ZX559 Sammelschienenhalter, für Cu-Schiene 1 x 100 x 10 mm, Verteilsammelschienen-system (VSS) 2000 A, Sammelschienenmittenabstand 185 mm, passend für TriLine® PowerModule. EAN Nr. 4011617687375
- Schneider Electric Telemecanique Drehgriff KAF2PZ Front-Drehgriff KAF, für V3, V4, schwarzer Griff. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: KAF2 - Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Produktkompatibilität: V3, V4. EAN Nr. 3389110201147
- Siemens Anschlussmodul 6ES7924-OCA20-OAA0 Anschlussmodul TP3 8 Kanäle und 2x10 Klemmen für Potentialeinspeisung ART: Schraubklemme ohne LED, VPM=1 Stück 16-pol. IDC-Anschluss für Leitung Siemens Hersteller Nr. 6ES79240CA200AA0 EAN Nr. 4025515153603
- Wago Aufstock Stiflleisten 232-363 Aufstock-Stiflleisten mit abgewinkelten Lötstiften 3-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685542
- Weidmüller Steckverbinder 1170250000 Typ SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KSC207525 EAN Nr. 4032248962211
- Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS332G502 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975086827
- Peha Steckdose D 11.6611.03 Nr. 00317271 Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.6611.03 EAN Nr. 4010105317275
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1725 KA-260 Nr. 2CKA001754A4122 Abdeckrahmen, palladium, alpha, Rahmen alpha exclusive, Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1725KA260 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4122 EAN Nr. 4011395011973
- Siemens Einzelaufstellungsträger 3RU2946-3AA01 Einzelaufstellungsträger für 3RU21/3RB30/3RB31 Baugröße S3 Hauptstromkreis: Schraubanschl Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RU29463AA01 EAN Nr. 4047621013145
- Siemens Schütz 3RT1276-6AF36 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 AC/DC-Betätigung UC 110-127V AC/DC-Betätigung UC 110-127V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Siemens Hersteller Nr. 3RT12766AF36 EAN Nr. 4011209509511
- Siemens Leistungsschalter 3RV2111-0HA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 0,55.0,8A, N-ausl. 10A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21110HA10 EAN Nr. 4011209713291

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2537940000 Typ BLF 3.50/04/180GQV BK SN Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl: 4 Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ BLF35004180GQVBKSN EAN Nr. 4050118549607
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C12UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 12 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081625
- Bega Blende 70758 BEGA Blende 70758, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit. EAN Nr. 4044017116732
- Phoenix Contact Zackband 0808697:0011 Typ ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11. 20, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF5,QR:FORTL.ZAHLEN11-20 EAN Nr. 4017918596255
- Schneider Electric Telemecanique Kommunikationsmodul TM5PCDPS Profibus-DP-Slave-Link, PCI-Kommunikationsmodul. Produktbereich: Modicon TM5 - Produkt oder Komponententyp: Profibus DP communication module - physikalische Schnittstelle: RS485. EAN Nr. 3595864074412
- Schneider Electric Sarel Installationsbinder ENN47922 Mureva FIX, Installationsbinder, 132x9mm, 100 Stück. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: Installationsbinder - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479227
- Bachmann CEE Kabeltrommel 399.180 CEE - Spezialkunststoffkabeltrommel CEE Spezialkunststoffkabeltrommel 2xSchutzkontaktsteckdosen 230V mit Deckel + 1xCEE 16A/400V Spolig - mit Thermoschutz 25m H07RN-F 5G1,5mm² +CEE Stecker Bachmann Typ 399180 EAN Nr. 4016514004294
- Eaton Stern Dreieck Schützkombination 101031 Typ SDAINLM260(230V50HZ,240V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 132 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101031 EAN Nr. 4015081009282
- Klauke Ablenkrolle 50008722 Ablenkrolle 125 mm Zubehör für Kabelzugwinde 6800-22 CE. Stahlrahmen mit geschmiedeter Öse 25 mm, Rollen aus Aluminiumlegierung mit selbstschmierenden Lagern. Max. Belastbarkeit 3,6 t. Karabinerhaken zum Einhängen. EAN Nr. 0783310008729
- Peha Zentralplatte D 80.610.02 MJ1 NA Nr. 00753111 Zentralplatte für Tragplatte Artikel-Nr. 600 MJ1-600 MJ12 für 1 Modular Jack mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.610.02MJ1NA EAN Nr. 4010105753110
- Weidmüller Steckverbinder 1955340000 Typ SAIEND CAN M8 4P Geschützte Baugruppen, SAI-Aktiv, Zubehör, Sensor/Aktor-Steckverbinder SAIEND CAN M8 4P Geschützte Baugruppen, SAI-Aktiv, Zubehör, Sensor/Aktor-Steckverbinder Herstellertyp SAIENDCANM84P EAN Nr. 4032248633821
- Gewiss Befestigungsmutter GW76954 Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing M32 ATEX Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Kabelverschraubungen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564219038
- Wago Klemme 261-411/331-000 2-Leiter-Klemme einseitig mit Betätigungsdrücker mit Befestigungsflansch für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918626750
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-566 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1. 50 (2x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332273138
- Phoenix Contact Stromversorgung 2903148 Typ TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A Phoenix Contact Hersteller Typ TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 EAN Nr. 4046356960847
- Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AC81-0AD0 Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27mm, Schild silber, Schrift schwarz, mit Befestigung: Auf Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AC810AD0 EAN Nr. 4011209973244
- Phoenix Contact Aktivmodul 2311373 Typ UM-2KS50 DO32REL CS SO180 32-kanaliges Relaismodul mit Schraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa Karten ADV551 und ADV561. Hersteller Phoenix Contact Typ UM2KS50DO32RELCSO180 EAN Nr. 4046356317740
- Schneider Electric Telemecanique Montageplatte 03172 Versenkte geschl. Montageplatte, 6 Mod., Wand- oder Bodengehäuse. Baureihe: Prisma - Produktname: G - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Beschreibung der Montageplatte: eingelassener Schlitz. EAN Nr. 3303430031727
- Walther Werke Tüllengehäuse P712810MV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,LVN,M20,Versch.,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM20, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609605897
- Pepperl + Fuchs Montageset 043683 Typ BT34-F25-4 bestehend aus Montagekonsole K3 Betätiger BT34 passend für Schwenkantriebe Wellenhöhe 50 mm Wellendurchmesser 34 mm Lochbild 130 * 30 mm Montage auf Konsole K3 Schaltpunkte nicht einstellbar Hersteller Pepperl+Fuchs Typ BT34F254
- Phoenix Contact Stecker 3060746 Typ UP 6/ 1-L BU Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ UP6/1-LBU EAN Nr. 4046356607940
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BD297 Frontelem. schwarz, f. Wahlschalter Ø22, 2 Stellungen rastend. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90°. EAN Nr. 3389110827859
- Nobile Aufbaurahmen 1560950340 Aufbaurahmen für LED Panel Q2 (alu) Der Aufbaurahmen ermöglicht den einfachen und komfortablen Wand- Deckenaufbau der LED Panel Flat Q2. Lieferung inklusive 4 Schrauben Material Stahl lackiert Abmessungen (LxBxH) 618x618x35 mm EAN Nr. 4044538037622
- PC Electric Anbausteckdose 362f87v Anbausteckdose gerade 16A 2p 24V IP44/54 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399309830
- Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder A9E18331 Leuchtmelder iLL, LED, grün, 12-48 V AC/DC. Produktbereich: iLL - Produkt oder Komponententyp: modularer Leuchtmelder - Kurzbezeichnung des Geräts: iLL - Nennspannung: 12.48 V AC 50/60 Hz, 12.48 V DC. EAN Nr. 3606480088421
- Phoenix Contact Zackband 0800035:0082 Typ ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN 82-100 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 82. 100, weiß, Breite: 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:GERADEZAHLEN82-100 EAN Nr. 4017918492700
- Schneider Electric Telemecanique LED DL1CD0064 LED mit Sockel BA9s, rot, 6 V / 1,2 W. Bereichs-Kompatibilität: Harmony XB4 - Zubehör-/Teiletyp: LED-Leuchte - Zubehör-/Teilekategorie: Beleuchtungszubehör - Nebenziel: Leuchtdrucktaster. EAN Nr. 3389110665178
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH30702P02F2100 Servomotor SH3 070 2,2Nm,kein Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,8k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485296012
- Lovato Electric Überwachungsrelais PMVF20 Überwachungsrelais Spannungs- und Frequenzwächter in Übereinstimmung mit der italienischen Norm CEI 0-21, Ausgabe Juni 2012 Für 3-ph. Systeme mit und ohne Nullleiter in Niederspann Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Jung Steckdose A 3521 AL Steckdose, 13 A, 250 V ~, 2-polig und E, British Standard 1363 1995, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² nach BS 1363-1 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A3521AL EAN Nr. 4011377114333

Phoenix Contact Grundgehäuse 1818258 Typ MCV 1,5/ 9-GF-3,81-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/9-GF-3,81-LR EAN Nr. 4046356755238

Phoenix Contact Patchkabel 1408981 Typ NBC-R4AC/1,0-93G/R4AC EtherCAT-Patchkabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gerade, Länge: 1,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-R4AC/1,0-93G/R4AC EAN Nr. 4046356857291

Wago Stiftleiste 733-337/100-000 Stiftleiste für PressIn-Technik mit geraden PressIn-Stiften 7-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4045454750343

Phoenix Contact Steckerteil 1768901 Typ SMSTB 2,5/17-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/17-ST EAN Nr. 4017918034269

Phoenix Contact Steckerteil 1779916 Typ MSTBT 2,5/10-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBT2,5/10-ST EAN Nr. 4017918040604

Phoenix Contact Steckerteil 1786996 Typ MSTB 2,5/18-STF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/18-STF EAN Nr. 4017918042950

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1419756 Typ CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 Durch Metallausführung gut geeignet für raue Industrieumgebungen. Dank großen Innenraum besonders für D-SUB Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet. Hersteller Phoenix Contact Typ CUCDSTGZNISDSFL15 EAN Nr. 4055626188157

Lovato Electric Positionsschalter KME2L02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116234

Phoenix Contact Kabelmarker 0827040 Typ UC-WMT (12X4) GN CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(12X4)GNCUS EAN Nr. 4046356450355

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3E3064R050 Sercos cable between Lexium ILM 62 integrated drives, 5m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62, Lexium 62 ILM - Produktkompatibilität: LXM 62 distribution box, LXM 62 ILM integrated drive. EAN Nr. 3606485393629

Phoenix Contact Steckerteil 1737822 Typ GMVSTBW 2,5/ 3-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GMVSTBW2,5/3-ST EAN Nr. 4017918028060

Phoenix Contact Steckerteil 1835601 Typ MVSTBR 2,5/15-STF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBR2,5/15-STF EAN Nr. 4017918102968

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1604230 Typ HC-B 6-TMB-100/O1STM25G-STA HEAVYCON ADVANCE Standard-Pulverbeschichtet, Tüllengehäuse B6, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M25, geradem Kabelabgang Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-TMB-100/O1STM25G-STA EAN Nr. 4017918947910

Berker Steckdose 6167036084 Steckdose ohne Schutzkontakt Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose ohne Schutzkontakt 2 polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. Steckdose ohne Schutzkontakt 2 polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443810

Finder Relais 40.61.7.012.2021 Printrelais mit 3,5 mm Pinlänge 1 Wechsler (AgCdO) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5 mm Spulendaten: 12 V DC, 0,5 W, 288 Ohm, Relaischutzart: RT III wasserdicht Hersteller Finder EAN Nr. 8012823349893 Artikelnummer 406170122021

Schneider Electric Sarel Metallmontageplatte NSYPMM157 Metallmontageplatte für PLA-Gehäuse H1500x8750mm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückenseiteneinsätze, Stufenschieber. EAN Nr. 3606480193927

Siemens Schlüsselschalter 3SU1000-5PL41-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug I+II Siemens Hersteller Nr. 3SU10005PL410AA0 EAN Nr. 4011209950436

Peha Steckdose D 6313.03 UF WI Nr. 00489611 Steckdose SCHUKO 45° mit Schraubklemmen, für Unterflur-Einbau 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, 3fach Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ D6313.03UFWI EAN Nr. 4010105489613

Schneider Electric Telemecanique Verlängerungsleitung INS76025 OptiLine 50, Verlängerungsleitung, GST 18i3mit Buchse/Stecker, 1m. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Verlängerungsleitung - Menge pro Satz 50 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS76025 EAN Nr. 3606485112305

Bega Netzteil 70465 BEGA Netzteil 70465 für LED-Leuchten bis max. 25 W. Sicherheitstransformatoren nach EN 61558/VDE 0570 Teil 2 - 6. Eingangsspannung: 230 V ' 50 - 60 Hz, Ausgangsspannung: 24 V DC. Gießharzgekapselte Ausführung. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Abmessungen: 55 x 215 x 50 mm.

Eaton Verteilerfeld 114575 Typ XVTL-MP/BX/IC-10/6/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1000x600mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilig Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschliebung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114575 EAN Nr. 4015081139750

Phoenix Contact Steckerteil 1757048 Typ MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/5-ST-5,08 EAN Nr. 4017918029579

Siemens Türantrieb 8UC7161-1BD10 Türkupplungsdrehantrieb mit kurzem Kupplungsmitnehmer und reduz. Toleranzausgleich Betätigungswelle 6x6mm für Leistungsschalter und für Lasttrennschalter Knebel Ti-grey/blue-green Basic Sichtblende hellgrau Siemens Hersteller Nr. 8UC71611BD10 EAN Nr. 4011209789012

Triax Verstärker 323158 Typ GHV 930 Hirschmann Multimediafähiger BK-Verstärker, 30 dB Multimediafähiger BK-Verstärker für kleinere bis mittlere Gebäudeeinheiten und CATV-Hausnetze mit aktivem Rückkanal. Verstärkung 30 dB, max. Ausgangspegel 101 dBµV (CSO/CTB 60 dB) Typ GHV930 EAN Nr. 5702663231580

OBO Edelstahl Rohr 2046753 TYP S32W V4A Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Hersteller OBO Bettermann Typ S32WV4A Preis per VPE von 15 Meter EAN Nr. 4012195930341

Merten Adapter MEG4080-6052 System Design Adapter für System M Artikel in System Design, Moccametall, System Design Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Moccametall. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196271

Schneider Electric Telemecanique Klemmenleiste LU9M1 Klemmenleiste Steuerblock, für Wendestarter TeSys U. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LU9M - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste Steuerblock - Produktkompatibilität: LU2BA0., LU2BB0., LU2MB0., LU6MB0. EAN Nr. 3389110367553

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Abdeckrahmen GW35904AG Abdeckrahmen Dahlia 4 fach Farbe Hellgrau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857148

Phoenix Contact Combi Kupplung 3042340 Typ SC 2,5-NS/ 1-L COMBI-Kupplung, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ SC2,5-NS/1-L EAN Nr. 4017918960506

Siemens Knebelschalter 3SU1150-2BF60-3MA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, schwarz, weiß, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad, 10: 30H/13: 30H, mit Halter, 1S, 1Ö, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11502BF603MA0 EAN Nr. 4011209956452

Peha Zentralplatte D 20.610.70 LU/2 Nr. 00152511 Zentralplatte für 2 Module von Commscope MPS100 E, MFP520, MGS400, MGS500, MGS600 30° Schrägauslass, mit Metalltraggestell für Schraubbefestigung, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.610.70LU/2 EAN Nr. 4010105152517

Phoenix Contact Steckverbinder 1521342 Typ SACC-MINFS-4CON-PG 9 Steckverbinder, 4-polig, Buchse gerade 7/8"-16UNF, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MINFS-4CON-PG9 EAN Nr. 4017918949570

Fischer Fixtainer 533069 Typ FIXtainer FIXtainer - leer - Die FIXtainer-Box ist mit Tragegriff und transparentem Deckel ausgestattet. Sie kann fest mit weiteren Boxen verbunden und damit gestapelt werden. Zudem ist sie kompatibel mit dem Sortimo L-Boxx System. Herstellertyp FIXtainer-leer EAN Nr. 4048962220865

Phoenix Contact Prüfsteckleiste 3069048 Typ UTWE 6/4+1 Prüfsteckleiste, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 74 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage Phoenix Contact Hersteller Typ UTWE6/4+1 EAN Nr. 4046356744874

Eaton PV Paket 153474 Typ CPAD-00/169 Easy PV-Paket 2 Das Paket besteht aus 1 x Room-Manager (weiß), 1 x Energiemesssensor mit externem Sensor (bis max. 100A), Die Geräte wurden bereits aufeinander zugewiesen und vorkonfiguriert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 153474 EAN Nr. 4015081502905

Merten Rahmen 4fach 478425 M-SMART-Rahmen, 4fach, aktivweiß glänzend Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 478425 EAN Nr. 4042811043773

IFM Electronic Induktiver Sensor IA0028 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Wago Federleiste 232-764/031-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Durchführungsflanschen 4-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötfstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für durchgeführte Montage orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4017332537902

Schneider Electric Telemecanique Kabelsatz TCSCCN1M1F1 CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), gerade, M12-A Stecker-Buchse, 1m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: CANopen-E/A-Schnittstellenblock - Nebenziel: CANopen Bus. EAN Nr. 3595864098319

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF36-0ACO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF360ACO EAN Nr. 4042949056140

Schneider Electric Telemecanique Überspannungsableiter A9L16339 IPRI-Überspannungsableiter, 4p, 0,3A, 48 V. Produktbereich: iPRI - Produkt oder Komponententyp: Überspannungsableiter - Kurzbezeichnung des Geräts: iPRI - Beschreibung der Pole: 4 Zeilen - Typ. d. Überspannungsableiters: Signalschutz. EAN Nr. 3606480383526

Walther Werke Anbaudose 419NI Anbaudose gerade 16A 5P 6h mit Flansch 75x75 wasserd. f. erhöh. Umw. gerade Anbaudose 16A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, fingersicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 75x75 Befestigungsmaß 60x60 für erhöhte Umwelthanforderungen EAN Nr. 4015609169405

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1AA36-0AAO Leistungsschalter VL160N ohne Überstromauslöser Standard-Schaltvermögen ICU=55kA/415V AC, 3-polig IN= 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungsanschluss für Schalteinheit und Überstromauslöser Siemens Hersteller Nr. 3VL27161AA360AAO EAN Nr. 4011209651999

Phoenix Contact Steckerteil 1935116 Typ PT 1,5/12-PVH-5,0-A Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/12-PVH-5,0-A EAN Nr. 4017918916886

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1463 Frontelem. blau, f. Leuchtwahlschalter Ø22, 2 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90°. EAN Nr. 3389110906196

Phoenix Contact Steckerteil 1984280 Typ PT 1,5/14-PVH-3,5-A Steckerteil, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/14-PVH-3,5-A EAN Nr. 4046356036115

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320AD0 EAN Nr. 4042949057833

Phoenix Contact Steckerteil 1787966 Typ UMSTBVK 2,5/ 6-GF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ UMSTBVK2,5/6-GF-5,08 EAN Nr. 4017918043025

Eaton Steuerschalter 276301 Typ Z-SW/SS Steuerschalter, 2S,16A, 250V Schalter, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmschrauben für Spule und Kontakte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276301 EAN Nr. 4015082763015

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Relaissockel 2966045 Typ PLC-BSC-230UC/21 6,2 mm PLC-Grundklemme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSC-230UC/21 EAN Nr. 4017918130824
- Pilz Lichtschranke 630803 Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Körperschutz Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN op4B-4-120/1 EAN Nr. 4046548076622
- Gira Abdeckrahmen 5fach 021529 Abdeckrahmen 5f Gira E2 Reinweiß Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher 5fach E2 Reinweiß glänzend Auch für Kanalinstallationen geeignet. In Verbindung mit Dichtungssset auch für die Installation wassergeschützt Unterputz IP 44 geeignet. Bruchsicher. EAN Nr. 4010337215295
- Jung Wippe AS 591-5 BF Wippe, Zentralplatte, bruchsicher, für Serien-Wippschalter Art.-Nr. 505 U, Serien-Tastschalter Art.-Nr. 505 TU, Doppel-Wechsel-Wippschalter 509 U, Doppel-Wechsel-Tastschalter Art.-Nr. 509 TU und Doppel-Taster Art.-Nrn. 535 U und 539 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591-5BF EAN Nr. 4011377312357
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S186, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 112 x 100 mm EAN Nr. 4011721110868
- Knipex Sicherungsringzange 44 21 J21 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 170 mm Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 4421J21 EAN Nr. 4003773022893
- Cimco Kabelbinder 181495 Wiederöffnbare Kabelbinder LxB 200x7,5mm, Bündeldurchmesser bis 50mm, schwarz Wiederöffnbare Kabelbinder aus Polyamid 6.6, Öffnen beliebig oft wieder einsetzbar, einfaches Lösen der Raste durch Fingerdruck, schwarz, wasserfeste Ausführung, UV-Beständigkeit EAN Nr. 4021103814956
- Siemens Software 6ES7807-3BA01-0YA1 SIMATIC S7, PRODAVE MPI MINI V6.0 Single-Lizenz für 1 Installation Runtime-Software, ohne Software und ohne Dokumentation, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter Windows 98/ME/Windows NT/2000 Prof./XP, Referenz-Hardware: PG/PC Siemens Hersteller Nr. 6ES78073BA010YA1 EAN Nr. 4019169203517
- Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804468:0051 Typ SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 51-60 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 51. 60, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN51-60 EAN Nr. 4017918560652
- Gewiss Wandsteckdose GW62488 IEC Wandsteckdose 90° 230V 32A 6h 3P IP44 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabeltuelle 20 mm, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindraehrig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdraehrig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564004719
- Weidmüller Systemkabel 1309990043 Typ IE-C5DB4HE0043MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104 IE-C5DB4HE0043MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104 Herstellertyp IEC5DB4HE0043MCSMCS-E EAN Nr. 4050118410914
- Phoenix Contact Kabel 2904526 Typ FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 600/S7 Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel, für Frontstecker der Siemens SIMATIC ®-Serie TOP-connect, mit einer 16-poligen und einer 14-poligen Federleiste, zur Übergabe von 8 Kanälen, Kabellänge: 6 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK14/16/EZ-DR/HF/600/S7 EAN Nr. 4046356859486
- Siemens Relais 3UG4614-1BR20 Überwachungsrelais, digital, Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60Hz Unterspannung 160-690V Hysterese 1-20V Ein- und Abschaltverzögerung 0-20S 2 Wechsler Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3012-1A. Siemens Hersteller Nr. 3UG46141BR20 EAN Nr. 4011209648388
- Hager Steckdose WYS146 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel und erhöhter Berührungsschutz, silber. SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit ge EAN Nr. 3250617024709 Hager Artikel Nr. WYS146
- Phoenix Contact Hybrid Motorstarter 2903914 Typ ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 550 V AC, mit 24 V DC Eingang, 0,6 A Ausgangsstrom, Not-Halt Funktion, einstellbarer Überlastabschaltung und Push-in-Anschluss. Phoenix Contact Hersteller Typ ELRH3-IES-PT-24DC/500AC-0,6 EAN Nr. 4046356771375
- Schneider Electric Sarel Sockel Frontteile NSYSPF8100 Spacial SF/SM-Sockel-Frontteile, 100x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: elektronisch, kompartimentierte Anwendung, Mehrzweck - Geräteaufbau: 1 Frontplatte, 1 Rückwand, 4 Eckabdeckung, 4 Ecke, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606485126579
- Schneider Electric Telemecanique Motorantrieb LV432646 Motorantrieb, MT400/630, 250 V DC. Produktbereich: Easypact CVS400.630, NSX400.630, NSX400.630 DC, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Produktkompatibilität: PowerPact-L-Rahmen - Betriebsbemessungsstrom Ie: 400 A, 630 A. EAN Nr. 3606480020223
- Schneider Electric Telemecanique Anschlussverlängerung LV438329 Anschlussverlängerung, für INS250 INV100-250 NSX100-250 DC -3p, 2er-Set. Produktbereich: INS250, INV100.250, NSX100.250, NSX100.250 DC - Produkt oder Komponententyp: Anschlussverlängerungen - Beschreibung der Pole: 3P - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480073243
- Phoenix Contact Schutzleiterklemme 3026764 Typ DLK 4-PE KAN Installationsschutzleiterklemme, PE-Anschluss links, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ DLK4-PEKAN EAN Nr. 4017918472375
- Busch Jaeger Zentralscheibe 2548-071 D-84 Nr. 2CKA001724A4391 Zentralscheibe, studioweiß, Rufsysteme, Licht-Ton-Rufsysteme, Zentralscheibe Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2548071D84 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395227657

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1DD33-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17051DD330AA0 EAN Nr. 4011209473331

Hager Fernsteuergerät EV108 Hager Installation Fernsteuergerät Komfort. Fernsteuergeraet, Steuergeraet mit 1..10 V Schnittstelle und Schliesserkontakt zur gemeinsamen Steuerung von bis zu 30 Ferndimmern (EV100 oder EV102) oder zur direkten Steuerung von elektronischen Vorschaltgeraeten oder elektronis EAN Nr. 3250612421084 Hager Artikel Nr. EV108

Hager Orion Schrank FL266B Hager Installation Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Klarsichttür 650x400x200mm. Leergehäuse aus Polyester, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/3, VDE 0660 Teil 500/504. Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau EAN Nr. 3250610670941 Hager Artikel Nr. FL266B

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045630R9999 Typ 5/10R6 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung) - IP 54, geerdet - Farbe: RAL 7035 - Ohne Bodenblech - Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden. - Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456308

"Nobile Downlight 1850488000 Typ N 5048 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5048 gold-matt Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 57 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. EAN Nr. 4044538004617

Siemens Kommutierungs-drossel 4EM4912-0CB00 Kommutierungs-drossel für Stromrichter, Phasen: 1, UN1 (V): 400, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 12,5/50, I LN (A): 11,25, UK (%): 4, LN (mH): 3,87, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub/Flachsteckanschluss, EN61558-2-20 UL/CSA recognized Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EM49120CB00 EAN Nr. 4001869943640

Phoenix Contact Durchführungsklemme 3073814 Typ RWV 8-POT/S Durchführungsklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Belastungsstrom: 125 A, Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², AWG 14 - 2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 20,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RWV8-POT/S EAN Nr. 4046356368612

Hager Leistungsschalter HNB200H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße x250 3polig 40kA 200A TM. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stel EAN Nr. 3250613347765 Hager Artikel Nr. HNB200H

Eaton Blendensatz 143557 Typ XSMLV-I-CH10-SOND-RAL* Blendensatz, Sicherungsleisten SL-feldübergreifend, für B=1000mm, Sonderfarbe Einbausatz für Sicherungsleisten, feldübergreifend, diverse Stahlblechteile und Montagmaterial, mit pulverbeschichteten Zierleisten, Sonderfarbe, Breite 1000mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143557

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF32-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF320BC0 EAN Nr. 4042949068587

Weidmüller Gehäuse 1902750000 Typ HDC 32B KBU 1PG36G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge PG 36 HDC 32B KBU 1PG36G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP 65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC32BKBU1PG36G EAN Nr. 4032248585694

Hager Fehlerstromschutzschalter CG484D Hager Installation Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 100A 500mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1, VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichem Anbau von Zusatzeinrichtungen EAN Nr. 3250611674832 Hager Artikel Nr. CG484D

Schneider Electric Telemecanique Kleinverteiler 13434 Kaedra Kleinverteiler, 2x18 TE, IP65. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäusertyp: Gehäuse für modulares Gerät - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: 1 Klemmenblockhalterung, 2 Beschriftungssätze, 2 Kabelbinder, 2 Klemmenleisten 32 Aussparungen. EAN Nr. 3303430134343

Hager Zähleranschluss säule ZAS175BR4 Hager Installation Zähleranschluss säule EWR, Z2P, TN-C Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsocckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule ist nach den aktuellen technis EAN Nr. 3250611071198 Hager Artikel Nr. ZAS175BR4

Peha Steckdose D 6511.42 ME LED/4 Nr. 00269711 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-Licht LED, mit grüner Abdeckung und grünem Sockel 2-polig, 16 A 250 V, mit Steckklemmen, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V/1mA, LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre, mit Abdeckung für Frontbefestigung Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D6511.42MELED/4 EAN Nr. 4010105269710

Eaton Leuchtdrucktaste 167436 Typ M22S-DRLH-A Leuchtdrucktaste, hoch, bernstein, rastend Einfarbige flache RMQ-Titan Drucktaster Frontelement, für den weltweiten Einsatz zugelassen. Die neue Farbe Bernstein ergänzt das bereits existierende Portfolio., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167436 EAN Nr. 4015081639366

Hager Fehlerstromschutzschalter CCA216D Hager Installation Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 10mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1, VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichem Anbau von Zusatzeinrichtungen (EAN Nr. 3250611610014 Hager Artikel Nr. CCA216D

Siemens Leistungsschalter 3VL1710-2EA43-2HB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17102EA432HB1

Brumberg Einbaustrahler 36145020 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/chrom HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047780250

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Spleißbox BA70203.480M4 Spleißbox SC/SC 50/125µ n.a., Pigtails abgesetzt, OM4 Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse ausziehbar farbige Kunststoffkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich! EAN Nr. 4049759075293

Klauke Quetschkabelschuh 165812 Quetschkabelschuh DIN 46234, 95 mm², M12, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078022576

Schneider Electric Telemecanique Grundrahmen 47209 Grundrahmen, Masterpact NT06H2, 630A, 4p, herausziehbar. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT06 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT06 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskenn.: H2 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472094

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-8CB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EC468CB1

Gira Zweifamilienhaus-Paket Audio 049544 ZFH-Paket Audio Türko Farbe Alu Bestehend aus: 1 x Steuergerät Audio 1287 00. 1 x Türstation AP 3fach Farbe Alu, 1267 65. 1 x Ruftastenabdeckung Farbe Alu, 1255 65. 2 x Wohnungsstation AP, System 55 Reinweiß glänzend, 1250 03. 2 x Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg, Standard 55 Reinweiß glänzend, 1002 03. EAN Nr. 4010337495444

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6JP42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21636JP420AA0 EAN Nr. 4042948804681

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320KCO EAN Nr. 4042949079392

IFM Electronic Temperatur Sensor TK6110 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -20.140 °C -4.284 °F, Prozessanschluss G 1/4, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 9,6.32, Stromaufnahme 30 mA, antivalent M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PC PBT FPM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 FPM Hersteller ifm Electronic GmbH

OBO Bügelschelle 1184490 TYP 2056U 58 ALU Passend zu allen C-Profileschienen mit 18 - und 22 mm Schlitzweite. Auch passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke. Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035. Hersteller OBO Bettermann Typ 2056U58ALU EAN Nr. 4012196193486

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1EJ43-2HB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27061EJ432HB1

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789847050 Typ PAC-M340-SD25-V1-5M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0.25 mm², SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P, SUB-D FEMALE 25P Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0.25 mm², SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P, SUB-D FEMALE 25P Herstellertyp PACM340SD25V15M EAN Nr. 4032248235049

Phoenix Contact Einsteckschild 0803863 Typ US-EMT (13X109) YE Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildenträger, Schriftfeldgröße: 13 x 109 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT13X109YE EAN Nr. 4055626172972

Helios Wandhülsen Verlängerung 0884 Typ KWL 60 WV Für Wandstärken von 350 mm bis zu 550 mm, sind bis zu zwei Wandverlängerungen problemlos aufsteckbar und individuell auf die vor Ort befindliche Wandstärke anpassbar. Set besteht aus Wandring 111,5 mm und 2 Trennstegen. KWL 60 WV, Wandhülsen-Verlängerung für Außenwandstärke über 350mm Hersteller Typ KWL60WV EAN Nr. 4010184008842

Spelsberg Gerätedose 92025001 Typ HW 050 H Hohlwand-Gerätedose, flammwidrig, Universaldose für Plattenstärken von 1 bis 40 mm, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken und Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60 mm, mit Schutzart IP30, VDE geprüft, Halogenfrei, 960°C Glühdrahtprüfung, 50 x 68, Bohrloch Ø 68 mm, 50 mm tief Hersteller Spelsberg Typ HW050H EAN Nr. 4013902170845

EFB Elektronik Patchkabel K5513.30 RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6 30.0m blau, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021405

Eaton Winkelset 116893 Typ XVTL-IC/BRA/SET Winkelset zur Befestigung von XVTL-IC Winkelset zur Befestigung von XVTL-IC, inklusive Montagmaterial, Stahl, wird verwendet um die Montage von voll hohen und bereits bestückten Montageplatten XVTL-IC im XVTL zu erleichtern, mit direkter Befestigung am Rahmen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116893 EAN Nr. 4015081166336

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5EF42-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12205EF420CA0 EAN Nr. 4042949099949

IFM Electronic Induktiver Sensor IFC243 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche LCP farblos Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Schleppkettenkabel 1510030050 Typ IE-C5ED8UG0050XCSXCS-E Schleppkettenkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m IE-C5ED8UG0050XCSXCS-E Schleppkettenkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5 Herstellertyp IEC5ED8UG0050XCSXCS-E EAN Nr. 4050118319286

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

- Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2NE46-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202NE460AA0 EAN Nr. 4011209810129
- Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1CM33-0AA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=63A, Bemessungsstrom IR=25.63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27061CM330AA0
- Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8JT41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158JT410AA0 EAN Nr. 4042948851838
- Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EJ46-0AD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EJ460AD1 EAN Nr. 4011209756649
- Phoenix Contact Wanddurchführung 1582573 Typ QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 GY Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm², 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 6 mm. 10 mm, Montagegewinde: M25, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4PE2,59-16M250,5GY EAN Nr. 4046356662048
- Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0AB0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320AB0 EAN Nr. 4042949023937
- IFM Electronic Reflexlichttaster O6H211 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 100 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 22 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS PPSU Steckergewinde CuZn beschichtet Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH
- EFB Elektronik Dämpfungsglied 53364.15 Dämpfungsglied ST/SPC 15 dB Return Loss 45 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071509
- Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB1F7 Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 120 V AC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403429
- Schneider Electric Telemecanique Schukosteckdose PKS52B Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 50x50mm. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: Deutsch. EAN Nr. 3303432319847
- Eaton Steuerschalter 004407 Typ T3-6-8155/XZ Steuerschalter, 12 Schließer, Iu = 32 A, 90°, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004407 EAN Nr. 4015080044079
- Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS042A050B48 VarplusCan SDuty-Kondensator, 4,2/5 kvar, 480 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 480 V - 50 Hz : 4.2 kvar, 480 V - 60 Hz : 5 kvar. EAN Nr. 3606485256030
- Bega Ersatzglas 14001181 zu Bega Leuchten 84520K3 Bega Leuchte 84520K4 Bega Leuchte 84521K3 Bega Leuchte 84521K4 Bega Leuchte 84522K3 Bega Leuchte 84522K4 Bega Leuchte 84520K2 Bega Leuchte 84521K2 Bega Leuchte 84522K2 Bega Leuchte 84540K4 Bega Leuchte 84540K2 Bega Leuchte 84540K3 Bega Leuchte 84541K4 Bega Leuchte 84541K2 Bega Leuchte 84541K3 Bega Leuchte 84542K4 Bega Leuchte 84542K2 Bega Leuchte 84542K3
- Elso Ausschalter 221201 EAN Nr. 4013984165807 Ausschalter 2-polig Schraubklemme 16 A, Farbe grau Komplettgeräte Schalter/Taster 10 A 250 V~ Für Unterputzmontage, Schutzart IP44, komplett mit Wippe, Rahmen, mit vormontierter Dichtung, Halteplatte und Dichtungsflansch Steckklemmen, Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm EAN Nr. 4013984165807
- Eaton Traggerüstprofil 051135 Typ WW6-ID Traggerüstprofil, horizontal, L=650mm Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbindungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051135 EAN Nr. 4015080511359
- Eaton Schild 121370 Typ M22-XZK1-I99 Schild, NOT-HALT, H x B = 50 x 33 mm, gelb, Arresto di emergenza Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehtriegel, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 121370 EAN Nr. 4015081192007
- Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0AB0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320AB0 EAN Nr. 4042949111665
- Weidmüller Leiterplattenklemme 1786090000 Typ TOP4GS11/90 6.35 OR Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP4GS11/90 6.35 OR Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmb Hersteller Typ TOP4GS1190635OR EAN Nr. 4032248200726
- Siemens Leistungsschalter 3VA6325-6KT31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63256KT310AA0 EAN Nr. 4042948861820

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1548574 Typ SACB- 8/4-L- 5,0PUR QO-0,34 Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm², 0,34 mm², Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp, Stammlitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-8/4-L-5,0PURQO-0,34 EAN Nr. 4046356143011

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248400 Typ MP 16X1,5-RZ RD Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 35,7 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: rot, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP16X15RZRDN EAN Nr. 4055626309910

Klauke Schraubklemmringe KSK1504 Kabelabzweig-Schraubklemmringe für Vierleiterkabel mit Abreißschraube Geeignet für Haupt- und Abzweigleiter aus Al und Cu. Das Durchtrennen des Hauptleiters entfällt. Die Anwendung erfolgt z.B. im Energieversorgungsbereich. Nach VDE mit entsprechenden vollisolierten Montagewerkzeugen unter Spannung installierbar. Mit Abreißschrauben für den Hauptleiter, nicht lösbar. EAN Nr. 4012078069373

IFM Electronic Verbindungskabel EVT178 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 0,3 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PVC orange Dichtung EPDM, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattenklemme 1233920000 Typ LM 5.00/14/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 14, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.00/14/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 14, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM5001413535SNORBX EAN Nr. 4050118017748

Helios Manschette 1691 Typ FM 355 EX Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleranzen. Elastische Manschette aus PVC-Gewebetuch. Geeignet für explosionsgeschützte Ventilatoren. Mit 2 Schlauchschellen zur Schnellmontage. FM 355 EX, Flexible Manschette für EX- Bereich mit 2 Schlauchschellen Hersteller Typ FM355EX EAN Nr. 4010184016915

Spelsberg Verbindungsdose 33261201 Typ i 12-L/w Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, weiß, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen Hersteller Spelsberg Typ i12Lw EAN Nr. 4013902399338

Weidmüller Leiterplattenklemme 1769010000 Typ LM2N 5.08/36/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 36, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM2N 5.08/36/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 36, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM2N508369035SNORBX EAN Nr. 4032248115822

Eaton Leitungsschutzschalter 240969 Typ FAZT-D2/4 LS-Schalter, 2A, 4p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240969 EAN Nr. 4015082409692

IFM Electronic Trennschaltverstärker N0531A Auswertesysteme ATEX, Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94 9 EG ATEX, DC, Betriebsspannung 24 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 Transistorausgänge PNP 100 mA, kurzschlussfest, Klemmen bis 2,5 mm², ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1 G D, 1-kanalig, Transistorausgänge, Ausgangsfunktion programmierbar, Kurzschluss- und Leitungsüberwachung Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattenklemme 1874370000 Typ LSF-SMT 3.50/09/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.50/09/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LFSMT3500918015SNBKRL EAN Nr. 4032248459049

Friedland Funk Taste DCP511G Dahtloser Klingeltaster - Querformat - Einfache Installation - keine Verdrahtung erforderlich - Drahtlose Reichweite von bis zu 200 m - LED-Vertrauenslicht - Namensschild - Geheime Klopfunktion - Anzeige für geringen Batterieladestand - Wasserdicht (IP55) - Inklusive Halterungen - Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer Größe: 30 x 70 x 16 mm Batterien: 1 x CR2032 (3 V) (inbegriffen) EAN Nr. 5004100965769

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944210000 Typ BLZP 5.08HC/14/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 14, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/14/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 14, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZP508HC14180FSNORBX EAN Nr. 4032248618798

Bals Anbausteckdose 12328 Anbausteckdose geneigt 32A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 12328 EAN Nr. 4024941123280

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149010000 Typ SL 5.08HC/14/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/14/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstift Herstellertyp SL508HC1490F32SNORBX EAN Nr. 4032248936168

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1604810000 Typ SL 3.50/06/180 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 3.50/06/180 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 6, 180°, Lötst Herstellertyp SL3500618032SNORBX EAN Nr. 4008190145460

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1727710000 Typ B2L 3.50/20/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 20, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 20, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35020180SNBKBX EAN Nr. 4032248037902

Gewiss Steckdose GW66213N IEC Steckdose schaltbar senkrecht mit Gehaeuse 32A/4 pol. 110V IP67 IEC Steckdose im Gehaeuse fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741256

Eaton Ein Taster 016480 Typ T3-1-15341/E EIN-Taster, Kontakte 1, 32 A, Frontschild START STOP, 45 °, tastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016480 EAN Nr. 4015080164807

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eberle Spannungsmessrelais MRUL Nr. 040010740300 Spannungsmessrelais UC 24.230V, 5A, 2We, Einstellbereich UC 0,2-60V Die Überwachungsrelais MRU dienen der Überwachung von Wechsel- oder Gleichspannungen. Sie erkennen automatisch die AC- bzw. DR-Signalfrequenz (50 bzw. 60 Hz). Über den frontseitigen Wahlschalter wird zwischen Über- und Unterspannung mit oder ohne Speicherfunktion gewählt. Zulassungen UL und CSA. Typ MRUL EAN Nr. 4017254148736

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955743 Typ CCV 2,5/ 2-GF-5,08 P26THRR32 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCV2,5/2-GF-5,08P26THRR32 EAN Nr. 4017918926502

Peweta Nebenuhr 74.372.423 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74372423 EAN Nr. 4250594516296

Eaton Stromstossschalter 265317 Typ Z-S12/WW Stromstossschalter, 12AC, 2W, 32A, 50Hz, 2TE Stromstossschalter, Steuerspannung 12V 50Hz, Funktion 2 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschiene montage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265317 EAN Nr. 4015082653170

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX4FH020 Schützspule, 20VDC, für F265-F330. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX4FH - mittlerer Widerstand: 0.58 Ohm Anzug bei 20 °C, 129 Ohm Halten bei 20 °C - Indukt. d. geschloss. Kreises: 17.3 H - Produktkompatibilität: LC1F265, LC1F330 - Ansprechzeit: 40.50 ms Schließung, 40.65 ms Öffnung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110247176

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861564 Typ FKCOR 2,5/12-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschiene montierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2512STF508 EAN Nr. 4055626125688

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7HN32-0CLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ 1 Schutz auslöser-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22257HN320CLO EAN Nr. 4042949037309

Bals Steckdosenkombination 5101691 Steckdosenkombination Wandmontage Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse ohne Betätigungsklappe Maße 276 x 184 mm / H x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme ohne Bauseitige Vorsicherung max. 16A Leitungseinführung 1 x M25 oben (offen) 1 x M25 unten (verschlossen) Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmstein 5 x 10 qmm. Typ 5101691 EAN Nr. 4024941198547

Jung Wippe CD 590 KO5 WW Wippe, mit Linse und Lichtleiter, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU, beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U und Taster BA 1fach Tasterstellung Art.-Nr. 2071.01 LED und Mittenstellung Art.-Nr. 2071.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590KO5WW EAN Nr. 4011377207554

Weidmüller Reihenklemme 2460180000 Typ AAP21 4 FS 100-250V Klemme zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm & sup2, 250 V, 6,3 A, Anzahl Anschlüsse: 1, dunkelbeige Hersteller Weidmüller Typ AAP214FS100250V EAN Nr. 04050118475586

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5JP32-0DH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6.10x in, II=1,5.12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635JP320DH0 EAN Nr. 4042949034322

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2H014N Nockenschaltwerk K2-H, 20A, 2-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 2P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110478877

Dehn + Söhne Erdungsrohrschelle 410339 Typ ERS 34 AB11 V2A Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung NIRO mit Schrauben M8, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder. Hersteller DEHN + Söhne Typ ERS34AB11V2A EAN Nr. 4013364081550

Gira Abdeckhaube steckbar 116367 Abdeckhaube steckbar Gira TX_44 Anthrazit Nicht für Feuchtraum Installation geeignet, da Schutzart IP 20. Mit dieser Abdeckhaube mit Zwischenplatte 55 x 55 mm und Abdeckrahmen 1 bis 4fach lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in TX_44 integrieren. Mit der Zwischenplatte mit quadratischem Ausschnitt 50 x 50 mm 0282.. können auch Fremdgeräte integriert werden. Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen. EAN Nr. 4010337163671

Eaton Grenztaster 019460 Typ AT0-02-1-IA/ZRS Grenztaster, 2Ö, breit, IP65, Rollenstößel, Zentralbefestigung IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 019460 EAN Nr. 4015080194606

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218BLPBL2 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn8mm, PNP, NC, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - produktspezifische Anwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 53 mm - Gehäusertyp: befestigt - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389119003155

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Elso Steckdose 265150 EAN Nr. 4013984187939 Steckdoseneinsatz mit Symbol Kühlschränk Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187939

PC Electric Mobilverteiler 9134124 Kunststoff Mobilverteiler Modell ANIF4 IP54 320x222x114 10TE mit Rohrbiegeteil 2m Kabel H07RN-F 5G4mm² schwarz mit Stecker 32A 5p 400V 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p B Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Verteiler betriebsfertig angeschlossen Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399891960

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD4367 Motorschutzrelais, 95-120A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D115, LC1D150 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL. EAN Nr. 3389110523348

BTR Verbindungsleitung 142M4D15100 Verbindungsleitung M12-RJ45 4-polig D-kodiert AWG 26 10,0 m geschirmte M12 auf RJ45 Ethernet-Verbindungsleitung, Cat.5, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101, M12-Stecker, gerade auf RJ45 Stecker, Kabel an Steckern umspritzt, Adern 4x1xAWG26/7 PiMF, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, Beschaltung nach Profinet, Kabel PUR, grün, Standardvarianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M4D15100 EAN Nr. 4250184172710

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1159520400 Eco-Line Steckdosenleiste mit Schalter 6-fach weiß 3m H05VV-F 3G1,5Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.Sicherheitschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.Steckdosen mit Kinderschutz.Design geschützt.Kabellänge 3 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 34 cm Steckdosen 6 Farbe Weiß EAN Nr. 4007123133192

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKN2106G11 Positionsschalter Optimum. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKN - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110319057

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1511920010 Typ PAC-CMLX-4X10-V2-1M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0.14 mm², HE10 40P, 4xHE10 10P Hersteller Weidmüller Typ PACCMLX4X10V21M EAN Nr. 04032248303960

Phoenix Contact Grundgehäuse 1943386 Typ IC 2,5 HC/ 9-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ IC2,5HC/9-G-5,08 EAN Nr. 4017918883713

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899010 Typ E S6 A 150X150X100 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ ES6A150X150X100 EAN Nr. 4046356927680

Schneider Electric Telemecanique Eingangseinheit 170AAI03000C Dez. anal. Eingangseinheit, 8 E Differenzialeingang. Produktbereich: Modicon Momentum-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: Grundgerät Analogeingang - analoger Eingangstyp: differenzial - analoger Eingangsbereich: +/- 10 V 14 Bit + Zeichen 0.1 kOhm, +/- 20 mA 14 Bit + Zeichen 250 kOhm, +/- 5 V 14 Bit + Zeichen 0.1 kOhm, 1.5 V 15 Bit + Vorzeichen 0.1 kOhm, 4.20 mA 15 Bit + Vorzeichen 250 kOhm. EAN Nr. 3595863798272

Maico Rückschlagklappe 0093.0013 Typ AVM 40 Beschreibung: Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Strömungsrichtung bei vertikalem Einbau von unten nach oben. Mit 2 gegenläufigen Klappenhälften aus Aluminium. Mit umlaufender Dichtung. Rückschlagklappen im Luftstrom öffnend und über Federkraft schließend. Artikel: AVM 40, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,6 kg, Klappenart: selbst. öffnend/schließend, Nennweite: 400 mm, EAN Nr. 4012799930136 Typ AVM40

Weidmüller Querverbinder 1908960000 Typ ZQV 2.5/20 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 20, Raster in mm 5.10, gelb Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 20, Raster in mm 5.10, gelb Herstellertyp ZQV2520 EAN Nr. 4032248535293

Siemens Modul 6SL3210-1PE13-2UL1 SINAMICS Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,75kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 1,1kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 196x73x165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE132UL1 EAN Nr. 4042948665954

Assa Abloy Elektro Türöffner 118S.63-----A71 118*S.63 RR Profix 2 ohne Stulp 10-24 V AC/DC + EE Uni Rauchschutz Türöffner 118S.63 ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen, Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118S63A71 EAN Nr. 4042203409958

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Reihenklempen NSYTRR24SCD Linergy Trennklemmenblock mit Träger, 2,5mm², 16A, zwei Ebenen, 1x1, Feder. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRR - Typ des Klemmenblocks: abnehmbare Träger-Trennung - zugehör. Anschlusskomponente: Diode, Kontaktmesser, Zylindersicherung - Montagemodus: steckbar - nomineller Querschnitt: 2.5 mm² - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480532948

Phoenix Contact Steckerteil 1809019 Typ MSTBC 2,5/22-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 22, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/22-ST-5,08 EAN Nr. 4017918047368

Gewiss Scheinwerfer GW84749 Scheinwerfer COLOSSEUM 1000W HIT-DE / X528/Kabel lichtbündelnd symm IP66 Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, 1000 Watt HIT-DE / X528/Kabel (ausschließlich fuer Leuchtmittel Philips MHN-LA...), ohne Vorschaltgeräteeinheit, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564222120

Eaton Motorschutzschalter 278478 Typ PKZM01-0,63 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 0,4 - 0,63 A Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, festsicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278478 EAN Nr. 4015082784782

Dehn Band Typ BA 30X3.5 TB V4A R60M Nr. 861335 Edelstahlband, zusätzlich tintenbeschriftet Abstand 1 Meter, nach DIN EN 62561-2 VDE 0185-561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich. Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 VDE 0185-561-2, DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3 und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO V4A mit einem Molybdän-Anteil 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden. Hersteller Dehn + Söhne Typ BA30X35TBV4AR60M EAN Nr. 4013364292628

Berker Zentralstück 11371929 Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol Schweiß. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol Schweiß. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334274797

Helios Heizregister 8703 Typ EHR-K 15/40/20 Geschlossener Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächentemperatur auf außen liegendem Anschlusskasten verdrahtet, in mehreren Gruppen schaltbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Anschlussflanschen für Einbau im Kanalverlauf. Mit selbsttätig rückstellendem (Auslösetemperatur 90 °C) und manuell rückstellbarem Temperaturbegrenzer (Auslösetemp. 120 °C). EHR-K 15/40/20, Elektro-Heizregister 15 KW 400V, für rechteckige Kanäle Hersteller Typ EHR-K15/40/20 EAN Nr. 4010184087038

Brumberg RGBW Einbau Downlight 18407052 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz RGBW-Einbau.24V,IP44 max. 39W, gold vitaLED 2.0 Downlight, rund, Bestückung: 6xRGBW-LED, insg. 39W max. Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Anschluss an Verteiler 18301000 nur möglich über Systemkabel 18900000 - 18902000. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047783398

Fischer Schelle 068012 Typ SCH 812 GR Schelle SCH 812 GR Die fischer Schelle SCH ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Kunststoff-Isolierrohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Schelle wird mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlöcherwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Schelle eingelegt und durch Einstecken des Verschlussbügels fixiert. Herstellertyp SCH812GR EAN Nr. 4006209680124

EVN Leuchte L05402W Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Es könne n mehrere Leuchten mittels mitgeliefertem Direktverbinder oder Verbindungsleitung 15cm verbunden werden. Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten. Hersteller EVN Nr. L05402W Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293403986

Knipex Sicherungsringzange 48 31 J1 Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 140 mm Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Hoch belastbar im Dauereinsatz bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Geschraubtes Gelenk präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. Zangenkörper Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen Federstahldraht, gezogen Modell Mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar). Typ 4831J1 EAN Nr. 4003773073864

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8D1A1PBL2 Indukt. Näherungssch. XS8 80x80x26, PBT, Sn40/60mm, 12..24VDC, Kab. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 26 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 40 mm bündiger Einbau, 60 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110142785

Gewiss Steckdose GW66113 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 32A/4 pol. 110V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029194

Eaton Leitungsschutzschalter 279132 Typ FAZ-C40/1-DC LS-Schalter, 40A, 1p, C-Char, DC Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 50 A, Auslösecharakteristik C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2, bis 250V DC pro Pol, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279132 EAN Nr. 4015082791322

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn + Söhne Arbeitsstangenset 766452 Typ ASS 36 STK 30 43 Arbeitsstangenset -36kV D 30/43mm L 2600mm m. Steckkupplung Arbeitsstangenset D = 43 mm (verstärkte Ausführung) nach DIN VDE 0682-552 zum Betätigen von Isolierende Schutzplatten und zum Betätigen und Freischalten nach DIN VDE 0105-100 von Trennschaltern in elektrischen Anlagen. Kurze Transportlänge durch teilbare Arbeitsstange. Verdrehsichere Kunststoffsteckkupplung ermöglicht einfache und schnelle Bedienung. Passend in formstabiler Kunstledertasche untergebracht. Typ ASS36STK3043 EAN Nr. 4013364125896

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09FCXSCX1200S2 Vorlauf. Alu-Koffer,FC/SC 1200 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl EAN Nr. 4049759114107

Phoenix Contact Grundgehäuse 1737077 Typ PST 1,0/ 8-H-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Der maximale Strom richtet sich nach dem verwendeten Stecker. Der niedrigere der beiden Stromwerte für Stecker und Stiftleiste ist maßgebend. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet. Phoenix Contact Hersteller Typ PST1,0/8-H-3,5 EAN Nr. 4046356183482

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D18N4 Frequenzumrichter, ATV950, 18,5kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D18N4 EAN Nr. 3606480883828

Ritto Signalgerät 1795070 Für die drahtlose Übertragung von Rufsignalen in TwinBus Türsprechanlagen und Videosystemen. -SCHUKO Zwischensteckergehäuse. -Optische Rufanzeige (Flash LED). -8 melodische Ruftöne inkl. 3-Klang-Gong. -Ruftonwiederholung einstellbar bis 60 s. -Ein Rufton für Haupttür und Etagenruf. -Für den Einsatz im Innenbereich. -Ansteuerung über Funk-Sendeplatine (Audio) oder UP-Funksender (Video). -Einfache Integration in bestehende TwinBus-Anlagen. Abmessungen : 50x122x75 mm (BxHxT). Sender: == Funksendeplatine 17656.. (Audio) EAN Nr. 4026529027744

Peha Output Modul D 940/16 AM MAN Nr. 00269317 Ausgangsmodul mit Handschaltung mit 6 potenzialfreien Relaisausgängen 16 A zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, inkl. Verbindungskabel 30 cm, 108 mm breit (6 TE) Ein integriertes 230 V-Netzteil versorgt das Gerät unabhängig vom PHC-Bus mit Spannung. Die Spannung des PHC-Busses und die Erreichbarkeit des Steuermoduls (STM) werden überwacht. Die manuelle Betätigung und die Statusanzeige der Ausgänge sind am Gerät möglich. Lieferbar ab Juni 2010. Peha Warengruppe Gebäudesystemtechnik PHC Typ D940/16AMMAN EAN Nr. 4010105269314

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB6EDF4B2P Roter Leuchtdrucktaster Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung 24V, 20C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschaltereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Faston-Stecker : 2,8 x 0,5 mm, gelötete Verbinder - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110631982

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-6JQ32-0KLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=0,6..9x in, II=1,5..9x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,05-0,8ms Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24636JQ320KLO EAN Nr. 4042949094920

Cimco Bohrmaschine 142350 Akku-Bohrmaschine für Katiblit-Antrieb, Geschwindigkeit regulierbar, 270g Akku-Bohrmaschinenantrieb für KatiBlitz, der Antrieb für die Kabeleinziehergeräte KatiBlitz ermöglicht durch Anschluss an eine handelsübliche und auf der Baustelle ohnehin vorhandene Akku-Bohrmaschine das komfortable motorische Einschleiben der Glasfaserbänder in Leerrohre und Unterflurkanäle, besonders bei der Verkabelung langer Strecken zeigen sich die Vorzüge des Einschlebens auf Knopfdruck, die Geschwindigkeit ist individuell regulierbar, Gewicht nur 270 g EAN Nr. 4021103423509

Eaton Hilfsschutz 231806 Typ DILER-22-G-C(110VDC) Hilfsschutz, 2 Schließer + 2 Öffner, DC-betätigt Klein-Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231806 EAN Nr. 4015082318062

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3NBL2 Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn8mm, NPN, NC, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 39 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036511

Eaton Ein Aus Schalter 233994 Typ P1-32/11-RT EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 32 A, NOT-AUS-Funktion, Aufbau Hauptschalter/Lasttrennschalter Ein-Aus nach IEC/EN 60947-3, 690V/32A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff rot. Die Lasttrennschalter P3 sind sehr kompakt und robust gebaut. Der Handantrieb wirkt in direkter Verbindung auf die Kontakte. Die Kontakte werden beim Ausschalten zwangsläufig geöffnet. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 233994 EAN Nr. 4015082339944

Bals Wandsteckdose 1114 Wandsteckdose 32A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 1114 EAN Nr. 4024941011143

Bals Kupplung 3197 Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 125A 5p (3P+N+PE) 110V (57/100 bis 75/130V) 4h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm. Typ 3197 EAN Nr. 4024941031974

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta LED Digitaluhr 71.515.551 LED-Digitaluhr für innen (B x H x T 440 x 300 x 34 mm), einseitig, extra flaches, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), 2-zeilige, numerische Anzeige von Stunde und Minute, Ziffernhöhe 57 mm sowie 8-stellige numerische Datumanzeige, Ziffernhöhe 45 mm, Lesbarkeit ca. 18-20 m. 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe rot, 8-stufige, digitale Helligkeitsregelung. Acryl-Frontglas. Impulsspeicherung bei Netzausfall mindestens 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AC (Option). Hersteller Peweta Uhren Nr. 71515551 EAN Nr. 4250594511932

Weidmüller Relais 7760056053 Typ DRM270110 Relais, D-SERIES DRM, 110 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 110 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270110 EAN Nr. 4032248856022

Berker Relais Schalter 16409906 Relais Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1 B.3 B.7 anthrazit,matt. Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich. Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404774

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCKL7 Hilfsschaltergehäuse ZCKL, o. Anzeige, 2 Ö, Monoblockgehäuse, Metall. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKL - Gehäusertyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKL - zugehöriger Kopf: ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD10, ZCKD109, ZCKD15, ZCKD16, ZCKD17, ZCKD21, ZCKD219, ZCKD23, ZCKD239, ZCKD41, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110599633

Eaton Umschalter 019862 Typ T0-1-8210/Z Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1-0-2, 60 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 019862 EAN Nr. 4015080198628

Eaton Leistungsschutz 290113 Typ DILM15-01(*VDC) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290113

Berker Steckdose 47390001 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Arsys braun, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334188865

Eaton Leitungsschutzschalter 236108 Typ PXL-B2/1N LS-Schalter, 2A, 1p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236108 EAN Nr. 4015082361082

Klauke Winkelpresskabelschuh 169R1645 Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M16, 45° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078473040

Weidmüller Reihenklemmen 1030800000 Typ WDL 2.5/S/N/L Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 400 V, 24 A, dunkelbeige Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.Technische Daten Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 400 V, 24 A, dunkelbeige Herstellertyp WDL25SNL EAN Nr. 4008190106799

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18801 Leistungsschalter NG125L, 3p, 20A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188018

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRC1 25.4-12.7 Nr. 145129 Warmschrumpfschlauch dünnwandig halogenfrei Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Dauerhaft beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenutzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRC125.4-12.7 EAN Nr. 4010311035352

Fischer Schraube 653299 Typ FPF-SZ 5,0 x 80 YZP 200 Power-Fast 5,0x80 Senkk. gevz TG PZ Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ5,0x80YZP200 EAN Nr. 4048962032055

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Rutec Einbaustrahler ALU55383 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU5538+Farbcode schwenkbar/BICOLOR für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5538+Color Code Adjustable/BICOLOR for ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. ALU5538+Farbcode schwenkbar/BICOLOR für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5538+Color Code Adjustable/BICOLOR for ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094453835

Weidmüller Schnittstelle 1126780000 Typ RS ELCO 56/56RM Z Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 56, LM2NZF 5.08mm ELCO-Kontakteinsätze werden z.B. in Elektrizitätskraftwerken, Raffinerien und verschiedenen Prozessanwendungen eingesetzt, in denen eine solide und zuverlässige Signalübertragung sowie #96dichte erforderlich sind. Das Hauptmerkmal des ELCO-Steckverbinders ist sein zuverlässiges Anschlusssystem und seine hohe Signalkapazität in nur einem Steckverbinder. Das Angebot von RS ELCO Schnittstellen und vorkonfektionierten Kabeln PAC ELCO ist speziell für die Lösung dieser Anforderungen ausgelegt. Herstellertyp RSELCO5656RMZ EAN Nr. 4032248908363

Gewiss Scheinwerfer GWS4151GS Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 4000K Spot 10° Grau Scheinwerfer flache Ausführung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefarbteten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksistem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564867536

Busch Jaeger Zwischenring 2118 GKSLN 11-32 Nr. 2CKA001710A3791 Zwischenring mit Klappdeckel, weiß, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel abschließbar, gleich schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000 SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüssel. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2118GKSLN1132 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3791 EAN Nr. 4011395103883

EFB Elektronik Kabel 00360BI.0,5 Duplex Jumper LC-SC 9/125µ,0,5 m, G.657A Bend Insensitive, LSZH Kompatibel zu ITU-T G.652D und OS2. Sehr kleine Biegeradien ohne gravierende Energieverluste Für das Reflexionsverhalten der Übertragungstrecke und die Einfügedämpfung ist die Qualität der Steckverbinder und der Fasern in einem sehr hohen Maße bestimmend. Werksseitig hergestellte Glasfaser-Rangierkabel gewährleisten ausgezeichnete optische und mechanische Eigenschaften und hohe Lebensdauer durch Verwendung von optimal aufeinander abgestimmten Komponenten. Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759104702

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18435 Leitungsschutzschalter C120H, 4p, 80A, B Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380068

Merten LED Lichtsignal 587092 LED-Lichtsignal-Einsatz, 2-farbig, rot/grün Rot/grün beleuchtete Anzeigeeinheit. Der Lichtsignal-Einsatz wird mit einem Rollladen-Wippschalter angesteuert. Sollen beide Leuchtbereiche gleichzeitig leuchten ist ein Serienschalter zu verwenden. Versorgungsspannung: AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W. AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W. Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Sichtfenster System M 5874.., 5870.. Lieferumfang: 5 vorgedruckte Folien in Positivdruck (Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen, /OCCUPIED/FREE/, /BELEGT/FREI/, /BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN, /DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM/). Farbe: rot/grün. Typ 587092 EAN Nr. 4042811005245

Bega Flächenstrahler 66853 Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Flächenstrahler 66853. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Für 1 Halogen-Metaldampflampe HIT-DE-CE 150 W, 15000 lm oder für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST-DE 150 W, 15000 lm, Sockel RX7s. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Anstellwinkel in 10°-Stufen von -30° bis 90° einstellbar. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 qmm. Abmessungen: 225 x 105 x 485 mm. Montageplatten-Durchmesser: 130 mm. EAN Nr. 4044017204514

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10120299 Typ PNLNOV11030840WHCLELCS00 LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV11030840WHCLELCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120120299

Fischer Langschaftdübel 024077 Typ SXS 10 x 160 T A4 Langschaftdübel SXS 10x160 T A4 Der fischer Langschaftdübel SXS ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon. Dank der patentierten CO-NA-Schraube aus nicht rostendem Stahl spreizt der SXS auch im Riss nach. Dies wird mit der ersten Zulassung für einen Rahmendübel für Einzelpunktbefestigungen bestätigt. Die hohe Tragfähigkeit und die Aufnahme hoher Querlasten machen den Rahmendübel besonders wirtschaftlich. Der fischer Langschaftdübel SXS-T mit Senkkopfschraube ist besonders geeignet für die Befestigung von Fassaden- und Dachunterkonstruktionen aus Holz, Fenstern und Kanthölzern. Herstellertyp SXS10x160TA4 EAN Nr. 4006209240779

Eaton Schlüsseltaste 186278 Typ C22-WRS-MS1-K01-P65 Schlüsseltaste, Sortiment: RMQ compact solution, Kompletgerät, rastend, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 3.5 m, nicht schließenanlagenfähig, 2 Stellungen, Schließung: MS1, I, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Zwangsöffnung (ZW): ja, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WRSMS1K01P65 EAN Nr. 4015081817795

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Überspannungsableiter 167585 Typ SPCT2-135/3 Überspannungsableiter steckbar, 3p, 135VAC, 3x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167585 EAN Nr. 4015081640775

Eaton Anschlussklemme 067731 Typ K3X185/4 Anschlussklemme, 800A, 4p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom $I_e=800$ A, Anzahl Pole=4, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=2x120-240 oder 3x50-185qmm oder Aluminium Sektorkabel eindrähtig=2x150-185 oder 3x95-150qmm. Andere Seite Cu-Band 2x(11x21x1) oder Cu-Schiene=50x20mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 067731 EAN Nr. 4015080677314

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB56-3BH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB563BH3

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG58-3HB1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG583HB1

Weidmüller Überspannungsschutz 1351790000 Typ VPU I 0 400V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, AC Ersatzableiter Typ I Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serie VPU I schützt Niederspannungsverbraucheranlagen und elektronische Geräte gegen Überspannungen, die durch atmosphärische Entladungen (Gewitter) oder durch Schaltvorgänge (Transienten) entstehen. Die VPU I Serie entspricht den Anforderungen Typ I und Typ II nach IEC 61643-11 und dem Type 1 und Type 2 nach EN 61643-11. Die Ersatzableiter sind kodiert und können nur in den geeigneten Sockel gesteckt werden. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, AC Herstellertyp VPU I0400V25KA EAN Nr. 4050118158380

Eaton Leistungsschalter 290385 Typ NZMH4-ME1400-S1 Leistungsschalter, 3p, 1400A 1000V Die Leistungsschalter der Serie NZM.-ME decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Motorschutz mit Phasenausfallempfindlichkeit. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6lxr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), Anschlussstechnik NZM..S1 Abdeckung NZM..XKSA erforderlich, Anschlussstechnik NZM4..S1 Isolierter Schienenanschluss (Schraubanschluss NZM4-XKS), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290385 EAN Nr. 4015082903855

Bega Wandleuchte 22175AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 22175A. Gerichtetes Licht. LED, 7,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 536 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 400 x 120 x 75 mm. EAN Nr. 4044017255172

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB58-3KK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB583KK3

Bega Decken- u. Wandleuchte 12164PK4 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 12164PK4 für den Innenbereich. LED, 43,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3866 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Leuchtdurchmesser 510 mm, Tiefe 115 mm. EAN Nr. 4044018168020

Eaton Träger Schild 205556 Typ ZFS70-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in NO, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205556 EAN Nr. 4015082055561

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Gewiss FI/LS Schalter GW95325 FI/LS-Schalter (RCBO) B-6/0.03A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Überstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299214

IFM Electronic Combi Drucksensor PI003A Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,00.25,00 bar -14,4.362,7 psi -0,100.2,500 MPa, Prozessanschluss G 1 A-Dichtkonus, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog I U, skalierbar 1 4, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog I U, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Drehbares Gehäuse 350, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D 3G, G 1 A-Dichtkonus, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al2O3 V4A 316L 1.4435 V4A 316L 1.4404 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 PTFE EPDM Hersteller ifm Electronic GmbH

Walther Werke Steckdosenleiste 6410102A Tragb.Gummisteckd.leiste16A,Klarsichtd,RCD,CEEAbg.16A,2Schuko,Leitung16AStecker WALTHER Tragbare Vollgummi Steckdosenleiste nach IEC 61439-Teil 1 und 4Gehäuse (641) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe: schwarz mit Tragegriff mit selbstschließendem Klarsichtdeckel alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzklasse II Schutzart : IP44Größe ca.: 90 x 463 x 150mm H-B-TAnschluss:2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5P 400V 6hAbgänge Absicherung:1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A 30mA -A-1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h2 Schutzkontaktsteckdosen nach DIN VDE 0620-1Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:stückgeprüftanschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 16A EAN Nr. 4015609642762

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K3T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K3T1 EAN Nr. 4011721068268

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K8T8 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K8T8 EAN Nr. 4011721068435

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K0.8T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K08T2 EAN Nr. 4011721068527

Eaton Leistungsschalter 110880 Typ NZMH3-4-VE400-AVE Leistungsschalter, 4p, 400A, Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-14 s bei 6lxr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110880 EAN Nr. 4015081104093

Hensel Leergehäuse Mi 0301 Mi-Leergehäuse, Einbaumaße 275x425x146mm, nicht durchsicht. Deckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Leergehäuse mit nicht durchsichtigem Deckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi0301 EAN Nr. 4012591650102

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3281108 Typ BTH 2,0 Freie Wahl der Anschluss technik - Anforderungen für interne und externe Verdrahtung gleichzeitig erfüllen, da unterschiedliche Anschlussarten in einer Klemme. Komfortabler Ringkabelschuh-Anschluss durch das Schraubanschlussprinzip mit federnd geführter Schraube, wartungsfrei mit integrierter Schraubensicherung. Einfach und werkzeuglos direkt stecken mit dem Push-in-Mehrleiteranschluss. Einfache Potenzialverteilung mit zeitsparendem Steckbrückensystem. Sicherheit für Benutzer Dank integriertem Berührschutz. Maximale Übersicht durch großflächige Beschriftung und Kennzeichnung jeder Klemmstelle. Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör. Hersteller Phoenix Contact Typ BTH20 EAN Nr. 4055626119137

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaudownlight 901513.004.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K 135x135x114, DALI, 2050 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901513004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859110507

Weidmüller Gehäuse 1200610000 Typ KTB QL 553520 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 350 x 550 x 200 mm, elektropliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeseinsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 350 x 550 x 200 mm, elektropliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeseinsatz Herstellertyp KTBQL553520S4E0 EAN Nr. 4032248983254

PC Electric Kabeltrommel 9350008-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 1 CEE Anbausteckdose 16/5 6h 315-6f7 Nennspannung 400V und 3 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 30m Kabel orange H07BQ-F 5G2,5mm2 CEE Stecker 16/5 6h IP44 vernickelt 015-6v XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61316 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399332326

Fränkische Rohrwerke Wellschlauch FFMYD NW 10 schwarz 50 m Nr. 40001000 Preis per 50 Meter Ring Kunststoffwellschlauch, flexibel, schwarz, FFMYD PA6 ist ein flexibler Kunststoff-Wellschlauch aus Polyamid 6. Er ist halogenfrei, nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird dieser Kunststoff-Wellschlauch im Maschinen- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Dieser flexible Kunststoff-Wellschlauch bietet hohen Abriebschutz und zeichnet sich durch hohe dynamische Belastbarkeit aus. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +150°C Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-23: -45°C bis +120°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 / FMVSS 302 selbstverlöschend Typ FFMYDNW10schwarz50m EAN Nr. 4013960024012

Bega Scheinwerfer 84528K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84528K3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3800 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachlieferungsgarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 175 x 225 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278584

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411587 Legrand FI-Schutzschalter DX3, Typ A-S, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach EN 61008-1, selektiv, verzögert mindesten 40 ms, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 630 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 63A 2P 300MA A-S Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970352965

RZB Mastaufsatz 982004.0031 Mastaufsatz L346, f.Mast d89mm,2-seitig Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi, Mastaufsatz für 2 Lightstream® LED Maxi, achssymmetrische Anordnung 180° gedreht, zur Montage auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet. Komplette Befestigungsschrauben, Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz., Das umfangreiche Montagezubehör für Befestigung auf dem bzw. am Mast ist exakt auf die Lightstream® LED Familie abgestimmt. Die feuerverzinkten Oberflächen werden wahlweise in Leuchtenfarbe pulverlackiert oder unlackiert geliefert, auf Wunsch auch Lackierung in anderen RAL-Farben möglich. Das funktionale Design unterstützt die Formensprache der Leuchten. Das verwendete Material ist für dauerhaften Gebrauch ausgelegt. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9820040031 EAN Nr. 4051859064756

RZB LED Anbaudownlight 901552.002.1.76 Aufbaudownlight LED 9W-4000K 172x172x58, dim.DALI, 750 lm Superflaches LED Anbau-Downlight in fünf Größen rund und vier Größen quadratisch. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Für Decken, und Wandmontage geeignet. Sehr geringe Aufbauhöhe. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Farbwiedergabe Ra 80. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Einsatzgebiete, Flur, Nebenräume, Hotel, Restaurant, Besprechungsräume, privater Bereich Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Quadratische Abdeckplatte Aluminium, Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Abdeckung opal matt. Leuchtmittel LED und LED - Konverter im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901552002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859132370

BTR Steckergehäuse 1401015002KE Industry IP67 V1 plug housing Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme der Industry Steckereinsätze, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Kunststoffgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, passende Steckereinsätze E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert, OpDAT Industry 2LC plug insert, OpDAT Industry 2SC plug insert, Varianten plug housing, plug housing bend protected BTR Metz Connect Typ 1401015002KE EAN Nr. 4250184114062

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Notleuchte 672177.114 Notleuchte Strahler LED 2x50W-3000K 382x330x214, asym. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstellbar und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. ESG-Abdeckung. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem Miro-silver®. Serienmäßig mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Mit Steckklemme bis 3 x 2 x 2, 5 mm², für Netzleitung max. ø 13 mm. Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich, Kabeldurchführung als Zubehör. Bauart Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung in Dauerschaltung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 672177114 Energieeffizienzklasse A++ bis A+ EAN Nr. 4051859160342

Eaton Näherungsschalter 136017 Typ E57LAL18T111SD Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=5mm, 3L, 6-48VDC, PNP, M18, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136017 EAN Nr. 4015081328109

Berker Wippe 16511949 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Licht S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol für Licht. Für Barrierefreies Bauen, in Anlehnung an DIN 18025. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol für Licht. Für Barrierefreies Bauen, in Anlehnung an DIN 18025. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334232520

Cimco Explorerkoffer 170088 Explorerkoffer leer ohne Schaumstoffeinlagen Explorerkoffer. Der ursprünglich für das Militär konzipierte Koffer ist besonders geeignet für den harten Alltagseinsatz. Er schützt sein Innenleben vor Wasser, Staub, ist luftdicht, säurebeständig, druckbeständig, stoßfest und nahezu unzerstörbar. Die säurefesten Bolzen im Scharnier- und Schlossbereich sorgen mit der in der Kofferschale integrierten Gummidichtung dafür, dass der Koffer IP 67 geschützt ist. Zudem kann der Koffer im Schlossbereich mit einem zusätzlichen Bügelschloss gesichert werden. Kunststoffstützen am Koffer erhöhen die Standstabilität. Für den Überdruckausgleich wurde der Koffer mit einem Handventil ausgestattet. Das Namensschild lässt sich nur im geöffneten Zustand auswechseln. Der extrem breite und stabile Griff mit besonders guten haptischen Eigenschaften erhöht den Tragekomfort. 3440/515/230 mm EAN Nr. 4021103700884

Bega Pollerleuchte 84063K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte 84063. Rotationssymmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1371 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumprofilen, Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 4 qmm und zur Aufnahme von drei Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 16 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Leuchtdurchmesser 160 x 160 mm, Höhe 1000 mm. EAN Nr. 4044017277419

"Striebel & John Schrank 2CPX035818R9999 Typ KS243 Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358183

Bega Ansatzleuchte 77827AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Ansatzleuchte 77827AK3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 16 W, 2070 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 7 m. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Anschlussstutzendurchmesser 42 mm, Einstecktiefe 110 mm. Abmessungen: 260 x 55 x 560 mm. Für Lichtpunkthöhen von 3000 - 5000 mm. EAN Nr. 4044017222525

ABB Sicherungsautomat 2CDS274001R0201 Typ S204M-D20 Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. EAN Nr. 4016779601788

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1818181500 Typ SAIB-M23-19P-ST-15,0M Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, 19, 15 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Die M23 Leitungen bieten Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, 19, 15 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAIBM2319PST150M EAN Nr. 4032248526598

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Komfortschalter 6815-21 Nr. 2CKA006800A2274 Busch-Komfortschalter Bedienelement, bronze, alpha, Bedienelemente für Bewegungsmelder Komfortschalter, Busch-Komfortschalter Bedienelement mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches zeit- und bewegungsgesteuertes Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Automatikbetrieb, automatisches bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich frontal 5 m, seitlich 3 m Öffnungswinkel 170 ° Helligkeitsgrenzwert 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 681521 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2274 EAN Nr. 4011395061046

Rutec Aluprofil 68035 Aluprofil IP68 Eck Geeignet für flexible LED Strips und starre Leisten bis 12,2 mm Breite Innenmaß auch geeignet für VARDA Flex Einspeisungs- und Direktverbinder Länge: 2 Meter Tritt- und kratzfeste matte und klare Abdeckung, nicht im Lieferumfang enthalten ACHTUNG: Abdeckungen müssen mit neutral vernetztem Silikon abgedichtet werden Lieferung ohne Abdeckung, Endkappen und Befestigungsschienen - bitte separat bestellen Eine Montageanleitung für IP68-Profile finden Sie auf Seite 203. Aluminum Profile IP68 Corner Ideal for Flexible LED Strips and Fixed Strips Up To 12,2 mm in Width Inner Diameter Well Suited for VARDAflex Power Supply Connector and Direct Connector Length: 2 Meters Shatter and Scratch Resistant - Matte and Clear Cover, Not Included in the Delivery Attention: Cover Must Be Sealed with Neutral Linked Silicone Delivery without Cover, End Caps and Mounting Rails -Please Order Separately Installation Instructions for IP68 Profiles Can Be Found on Page 203. Aluprofil IP68 Eck Geeignet für flexible LE EAN Nr. 4012094680354

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811567 Typ CLI C 1-6 GE/SW 46 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 46, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 46, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW46CD EAN Nr. 403224844274

Cellpack Gießharz Abzweigmuffe PD 5 EG Nr. 127701 Gießharz-Abzweigmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Papier-Massekabel Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Geeignet für Kabelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Kompakte Bauweise, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Gute mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung, Sechskantschrauben und Muttern, Montageanleitung Typ PD5EG EAN Nr. 4010311003566

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1444180150 Typ SAIL-M8BG-3L1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BG3L15U EAN Nr. 4050118249705

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279410150 Typ SAIL-M12G-8-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 1.5 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 1.5 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G815U EAN Nr. 4050118076479

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925470500 Typ SAIL-M12BW-4-2L5.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12BW42L50V EAN Nr. 4032248570683

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaudownlight 901557.004.1 Einbaudownlight LED 23,9W-4000K D241, H143,5, sym., 3250 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamtreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascale die Schutzart IP 54. HaltebügelStahlblech verzinkt, Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9015570041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859142218

RZB LED Pendelleuchte 311686.004.1 Pendelleuchte LED 32+30W-4000K D690, H81, LP300, 5550 lm Eine in dieser Form und Dimension einzigartige Leuchte für Innenräume. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Eine handwerkliche Meisterleistung mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, in der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Wandleuchten. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Geschaffen aus Glas und Aluminium. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mündgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm opal weiß, Rohr für Deckenbefestigung ø 40 mm, h 270 mm Aluminium eloxiert, Baldachin Aluminium eloxiert ø 263, h 38 mm, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3116860041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859028215

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1938200150 Typ SAIL-M12GM8G-4-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene J Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8G415V EAN Nr. 4032248611713

Weidmüller Gerätemarkierung 1525800000 Typ ESG 9/26 SCM ECO MC SDR Gerätemarkierung, 9 x 26 mm, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Polyamid 66, nach Kundenwunsch ESG ist der bewährte Markierer für viele bekannte elektrische Geräte im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild. Angeboten werden Varianten für Geräte der Hersteller ul li Siemens /li li Télémecanique /li li ABB /li li Beckhoff /li li Lumberg /li li Universell einsetzbare, je nach Typ selbstklebende oder aufrastbare Schilder /li /ul Die Vorteile auf einen Blick ul li Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ /li li Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an /li li Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, 9 x 26 mm, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp ESG926SCMECOMCS DR EAN Nr. 4050118331875

EFB Elektronik Patchkabel O6013.7,5 Duplex Jumper ST/ST 50/125µ 7.5 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026882

ESYLUX Bewegungsmelder EP10428517 Typ MD-C 180i/16 Touch Wand-Bewegungsmelder mit 180Grad Erfassungsbereich. Touch-Bedienung leichte Berührung an der Linse. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben Zubehör. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Hersteller Esylux Typ MD C 180i 16 Touch EAN Nr. 4015120428517

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059541000 Typ SAIL-M12GM12W-5S10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W5S10U EAN Nr. 4032248807536

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911393.002.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, breitstr., 2750 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113930021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152453

RZB LED Einbaustrahler 911198.004.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D172, H153, engstr., 2850 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9111980041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105350

Gewiss Leistungsschalter GWD7217 Leistungsschalter MTX 250 250A 36KA 4P Typ N Auslöser TM1 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgerüstet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgerüstet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724167

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P07A1A Servomotor BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485195711

Assa Abloy Gleitschiene DCG-21-21N-EV1- Gleitschiene G-Co-E1 2500 Kpl. Alu Sliding Rail G-Co-E1 Complete ASSA ABLOY DC700G-CO-E, Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6, mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene, Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80°-130°, Feststellpunkt überfahrbar, alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 mm – 2500 mm (3200 mm), DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen, Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System, elektromechanische Feststellung, Haltekraft stufenlos einstellbar, überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°, Leitungszuführung 24 V DC in Unter- und Aufputz möglich, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, für Normalmontage auf der Bandseite, gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene, Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, Achse 14 mm höhenverstellbar, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar, Standardfarben Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design, Sonderfarben auf Anfrage, Gleitschiene G-CO-E, Daten für Türschließer siehe DC700 effeff Typ DCG2121NEV1 EAN Nr. 4042203456426

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911378.004.76 Einbaustrahler LED 39,2W-2700K D180, H303, DALI, 3350 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91137800476 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859139270

Merten Tastermodul MEG5111-0300 Taster-Modul Comfort, 1fach, System M Für System M. Taster-Modul ohne Wippe. Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert. Funktionen: Lokal schalten, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Impulsgeber: -Elektronik-Schalt-Einsatz. -Relais-Schalt-Einsatz. -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig). -Relais-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig). Lokal schalten/ dimmen, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung): -Universal-Dimmer-Einsatz. -Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig). -Steuerungs-Einsatz 1-10 V. -DALI-Steuerungs-Einsatz. Lokal Jalousien/ Rollläden steuern, Sonnenschutz-Funktion: -Jalousiesteuerungs-Einsatz. Global schalten, dimmen, Jalousie/Rollläden steuern: -Zentralstellen-Einsatz. Bedienelemente: 2 Tasten. Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED. Anschluss: Modul-Schnittstelle. Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Zu komplettieren mit: Wippe für Taster-Modul 1fach System M MEG5210-03./-04.. Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M MEG5211-03./-04.. Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M MEG5215-03./-04.. Typ MEG5111-0300 EAN Nr. 4042811163679

Elcom Innenstation 1715403 Typ BFT-540 WS BFT-540WS Innenst. Audio Komf. 2D-Video BFT-540WS Innenstion Audio Komfort AP 2D-Video weiß. Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. 4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B. manuelle Einschaltung Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türurf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. EAN Nr. 4250111814027

Doepke Schwimmerschalter Typ Champ 2 G-L/F 20 m Doepke Artikel Nr. 09921019 Schwimmerschalter sind Schaltvorrichtungen, die der Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten dienen. Die Geräte lösen bei zuvor definierten Füllständen Schaltbefehle aus und sind somit in der Lage, füllstandsabhängig z. B. Füllungs- und Entleerungspumpen zu steuern oder bei bestimmten Flüssigkeitsständen Alarm auszulösen. Die Geräte der Baureihe Champ sind wahlweise mit einem Schließer- oder Wechslerkontakt ausgestattet und können dadurch bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Bei steigendem oder sinkendem Füllstand im Behälter ändert sich die Lage des Schwimmers, sodass sich bei einem definierbaren Füllstand die Kontakte öffnen oder schließen. Durch ein optional erhältliches, verschiebbares Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich für jeden Flüssigkeitsstand eine entsprechende Schwimmerlage einstellen. Die Schalthysterese z. B. zwischen Pumpe ein und Pumpe aus ist dabei fest eingestellt. Der Schaltkontakt ist in ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse eingebaut. Der Schwimmer bildet mit dem Anschlusskabel eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausführung dieser Schalter ist in der Lage, z. B. Flüssigkeitsbehälter sowohl zu befüllen als auch zu entleeren. Geräte dieser Variante verfügen über eine Zuleitung aus Gummi. Geräte dieser Variante eignen sich für die Verwendung in Standardumgebungen, z. B. für Wasserbehälter. Eigenschaften: - Champ 1F: 1 Schließerkontakt zum Befüllen; - Champ 1L: 1 Schließerkontakt zum Entleeren; - Champ 2: 1 Wechslerkontakt zum Befüllen/Entleeren; - hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung; - Gehäusematerial aus nichttoxischem PP; - hochflexible Neopren-Anschlussleitung; - Erfüllen die Anforderungen der SEMKO 124-1966 (CEE 24) und sind zusätzlich von VDE, ÖVE, SEV, DEMKO, NEMKO und FIMKO zugelassen (Champ 1.); Einsatzgebiete: Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort, wo eine zuverlässige Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten gefordert wird. Hinweise: - nicht für DC- und Kleinspannung geeignet; - nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet Schwimmerschalter (füllen/leeren), 20 m Champ2G-L/F20m EAN Nr. 4014712129993

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axialwandventilator 0083.0186 Typ DZQ 60/6 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zonen 1 und 2. Typenreihe EZQ.-Ex, DZQ.-Ex mit quadratischer Wandplatte. EZS.-Ex, DZS.-Ex mit Stahlwandring. Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Drehstrommotor Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilator wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Elektrischer Anschluss EZQ/EZS 20 E Ex e: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZQ/DZS. Ex e: Anschlussleitung ca. 2 m lang. Notwendige Sicherheitstechnik DZQ/DZS-Ex Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht explosionsgefährdeten Bereich. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderausführungen als Sonderausführungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZQ 60/6 B Ex e, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 10.400 m³/h, Drehzahl: 960 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 295 W, INenn : 0,66 A, IA /IN : 4,5, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 27,3 kg, Nennweite: 600 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T3, EAN Nr. 4012799831860 Typ DZQ60/6BExe

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 080-4/0,3-A FT Doepke Artikel Nr. 09156921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktdaten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst ; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).; Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5$ A und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 80 A, 0.30 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4080-4/0,3-AFT EAN Nr. 4014712146891

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P02F2A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, glatt, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139183

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Maico Aufputzventilator 0084.0179 Typ ER-APB 100 G Beschreibung: Ausführung mit Grundlastschaltung Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m³/h. Umschaltung auf Vollast möglich, z. B. bei längerem Aufenthalt in sonst unbenutzten Räumen. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftgeprüfte vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-APB 100 G, Ausführung: Grundlastschaltung, Fördervolumen: 35 / 100 m³/h, Drehzahl: 900 / 1.850 1/min, Luftströmung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 10 / 29 W, I_{Max}: 0,09 / 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,1 kg, Filterklasse: G2, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Schalldruckpegel: 33 / 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-45, Ausführung mit Grundlastschaltung Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m³/h. Umschaltung auf Vollast möglich, z. B. bei längerem Aufenthalt in sonst unbenutzten Räumen. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftgeprüfte vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-APB 100 G, Ausführung: Grundlastschaltung, Fördervolumen: 35 / 100 m³/h, Drehzahl: 900 / 1.850 1/min, Luftströmung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 10 / 29 W, I_{Max}: 0,09 / 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,1 kg, Filterklasse: G2, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Schalldruckpegel: 33 / 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-45, Ausführung mit Grundlastschaltung Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m³/h. Umschaltung auf Vollast möglich, z. B. bei längerem Aufenthalt in sonst unbenutzten Räumen. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Merkmale Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Bädern, WCs oder Wohnungsküchen. Mit wartungsfreier Brandschutz-Metall-Absperrklappe gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-45. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftgeprüfte vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER-APB 100 G, Ausführung: Grundlastschaltung, Fördervolumen: 35 / 100 m³/h, Drehzahl: 900 / 1.850 1/min, Luftströmung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 10 / 29 W, I_{Max}: 0,09 / 0,15 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,1 kg, Filterklasse: G2, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 / 80 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Schalldruckpegel: 33 / 49 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.1-45, EAN Nr. 4012799841791 Typ ER-APB100G

ABB Kupplung 2CMA193529R1000 Typ 332-C6 Kupplung, 6h, 32 A, IP44, 3P+E 380-415 V, 50+60 Hz, rot, 10 Stück EAN Nr. 7392696935296

A.L.S. Ring für CLI-5007, und JUA-707, alugrau A.L.S. Nr. Z-RCLI07 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Drucktaster 1SFA611100R1102 Typ MP1-11G bel.Druckt-Bedienelem.tast.flach grün CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500261064

ABB Leistungsschalter 1SDA055739R0001 Typ E1N 12 PR122-LI R1250 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570798

Hager Berührungsschutz FZ712N Hager Installation Berührungsschutz,univers,2feldig EAN Nr. 3250612768882 Hager Artikel Nr. FZ712N

ABB Schütz 1SBL156004R2310 Typ AF12Z-30-10S-23 Schütz 100-250V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523118539

Wago Verbindungskabel 755-402 3-Leiter-Verbindungskabel 5 m einseitig konfektioniert M12-KUG Wago Serie 755 EAN Nr. 4017332617529

ABB Sicherungsautomat 2CDV251103R0607 Typ S201-K63NAH10 Sicherungsautomat + HS K-Char., 6 kA, 63 A, 1P+NA, 1S EAN Nr. 4016779551533

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Haupa Kabelverschraubung 250150 Kabelverschraubung IP68 M50 lichtgrau Industrie 0 EAN Nr. 4011923556587

ABB Zeitrelais 1SVR550150R3100 Typ CT-AWE Zeitrelais, ausschaltwischend 1We, 0,05-1s, 110-130VAC, ohne Hilfsspg, EAN Nr. 4013614346521

Mennekes Wanddose 1851 Wanddose TwinCONTACT, 32A3p4h110V, IP44 schraubenlose Anschlusstechnik zum Durchschleifen EAN Nr. 4015394213987

Mennekes Wanddose 1862 Wanddose TwinCONTACT, 32A5p7h500V, IP44 schraubenlose Anschlusstechnik zum Durchschleifen EAN Nr. 4015394214106

Hager Sockelnivellierung MES-NIV Hager Installation Sockelnivellierung mit Kontermutter EAN Nr. 7611919156400 Hager Artikel Nr. MES-NIV

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZZ553G 7035 POLY.SOCKEL H500 B535 T310 PLAZ Hersteller Sarel Typ NSYZZ553G EAN Nr. 3606480778117

Albert Wegeleuchte 654151 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wegeleuchte Farbe: braun-messing, für 1 x QA55 - 57 W, E27

Hager Montageplatte FZ373 Hager Installation Montageplatte,univers,für Kabelanschlusskasten EAN Nr. 3250612762408 Hager Artikel Nr. FZ373

Wago Stromversorgungen 787-1712 Primär getaktete Stromversorgung EPSITRON® ECO Power DC 24 V / 2,5 A Wago Serie 787 EAN Nr. 4055143372466

Dold Koppelmodul 0057400 Typ HC3096.52/002 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52/002DC24V EAN Nr.4030641574000

ABB Verriegelung 1SDA073783R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLC Schlüsselver. Klc-S N.205 E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777166

SLV Einbaugehäuse 112171 Triangel Einbaugehäuse für 3W Downlight, weiss EAN Nr. 4024163168731 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Wago Brückungskamm 745-191 Brückungskamm von 1 auf 3 Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303330

Weidmüller Gehäuse 1194690002 Typ KTB MH 262620 S4N4 KTB MH 262620 S4N4 KTB MH 262620 S4N4 Herstellertyp KTBMH262620S4N4 EAN Nr. 4050118107777

ABN Cu-Schiene XCUW131 Cu-Schiene 1FB 30x10x245mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW131 EAN Nr. 4015153597266

OBO Bettermann Gerätedose 2003414 Typ HG 60 Gerätedose Hohlwand Ø68mm, H45mm Polypropylen orange EAN Nr. 4012195032779

ABB Leistungsschalter 1SDA071306R0001 Typ E6.2V 63 T L SIG 3 E6.2V 63 Ekip Touch L SIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751562

ABB Leistungsschalter 1SDA072528R0001 Typ E4.2V 32 H-T LSI E4.2V 32 Ekip HI-Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763787

Dold Zeitrelais 0011496 Typ AI 954N.82 DC24V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82DC24V15-300S EAN Nr.4030641114961

Gira Abdeckung Lautsprecher 248326 Abdeckung Lautsprecher System 55 Farbe Alu Abdeckung für Lautsprecher System 55 Farbe Alu EAN Nr. 4010337483267

Siemens 19-Zoll Lochreihenband 8MF4871 19-Zoll Lochreihenband mit Käfigmutterprofil M6 H=2000 Siemens Hersteller Nr. 8MF4871 EAN Nr. 4025515209768

ABB Reihenklemme 1SNA146246R0000 Typ DB2.5/5.2L.Ex DB2,5/5.2L.Ex Reihenklemme 2,5mm²,24A,5mm,grau EAN Nr. 3472591462463

Weidmüller Kabel 1524930020 Typ PAC-S300-HE20-V19-2M PAC-S300-HE20-V19-2M PAC-S300-HE20-V19-2M Herstellertyp PACS300HE20V192M EAN Nr. 4032248214198

ABB Leistungsschalter 1SDA062653R0001 Typ T7H001080E12444002 T7H800 PR332/P-LI R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652029

Legrand Abdeckplatte 001965 für Verteiler mit 18 Modulen pro Reihe Abdeckplatte 18 Module Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060019655

Assa Abloy Rohrrahmen 809ZB02-----35 Rahmen-Schutzbeschlag ES 1/2a 92Mm 809°Zb02 EST Rostfrei Rohrrahmen effeff Typ 809ZB0235 EAN Nr. 4042203137271

Dold Koppelmodul 0060639 Typ LG3096.18/300 AC230-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.18/300AC230-240V EAN Nr.4030641606398

Dold Not Aus Modul 0052395 Typ BH5928.91/001 DC24V 0,5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.91/001DC24V05S EAN Nr.4030641523954

ABB Verbindersatz 1SDA066980R0001 Typ KIT X ZUSAMMEN. VA Verbindersatz Vaux 24V DC XT2-XT4 F/P Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 EAN Nr. 8015644008864

IFM Electronic Klemmzylinder E20716 Zuhör, Klemmzylinder, Ø 12 mm, M10, Werkstoff Gehäuse Klemmzylinder Zinkdruckguss Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Kreuzschalter 5TA21170KK DELTA Schalter-Geräteinsatz UP, Kreuzschalter ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397344

Wago Verbindungsdoosenklemme 273-252 Verbindungsdoosenklemme 2-Leiter-Klemme transparent Wago Serie 273 EAN Nr. 4044918293617

ABB Leistungsschalter 1SDA060547R0001 Typ T6S000100E02453099 T6S1000 PR221DS-LS/I R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630485

ABB Leistungsschalter 1SDA062728R0001 Typ T7V110080E15443002 T7V800M PR332/P-LSIRC R800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652777

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.20-----B71 118°20 RR Profix 1 ohne Stulp 22-42 V GS/WS (22-26V 100% Ed) Univ effeff Typ 11820B71 EAN Nr. 4042203644250

Dold Stromrelais 0045815 Typ MK9053 DC2-20MA UH AC24V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC2-20MAUHAC24V1S EAN Nr.4030641458157

Haupa Schrauberbit 102118 Schrauberbit PZ 1/50 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit, Pozidriv EAN Nr. 4011923145989

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4420-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, D, 20A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44208 EAN Nr. 4001869202655

ABB Leistungsschalter 1SDA056739R0001 Typ E3L 20 PR122-LI R2000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580797

ABB Positionsschalter 1SBV016442R2601 Typ LS26M42B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Stahl-Rollenschwenkhebel verzinkt EAN Nr. 3471522639998

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU30M3XS013A Bundle LXM28AU30M3X + BCH2MR3013CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU30M3XS013A

ABB Leistungsschalter 1SDA059402R0001 Typ E3S 10 PR122-LSI R1000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617639

Wago Prüfstecker 281-407 Prüfstecker 6 mm breit Nennstrom 24 A für 0,08 mm² - 2,5 mm² grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918255622

ABB Leistungsschalter 1SDA068267R0001 Typ XT3S 250 TMG 100-4 00 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021733

Phoenix Contact Einlegebrücke 0801157 Typ EB 2- BK 4 Einlegebrücke, 2-polig, für Bandklemme BK 4 Phoenix Contact Hersteller Typ EB2-BK4 EAN Nr. 4017918006273

Siemens Abdeckplatte 5TG1207 DELTA i-system, elektroweiß Abdeckplatte UAE-Anschlussdose passend für Ackermann Kat. 3 1x8-polig, 55x55mm EAN Nr. 4001869308906

ABB Leistungsschalter 1SDA061110R0001 Typ E2H-A 12 PR121-LI R1200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636333

Dold Drehzahlsteller 0054442 Typ SX9240.03 3AC400V 2,5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.033AC400V25A0-10V EAN Nr.4030641544423

Dold Zeitrelais 0021028 Typ AI 903.82 AC50/60HZ 48V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82AC50/60HZ48V05-10S EAN Nr.4030641210281

Wago Verbindungsleitung 891-8994/006-303 Verbindungsleitung Buchse Stecker 4-polig Kodierung B 3 m lang aus PVC Hersteller WAGO Serie 891 EAN Nr. 4050821445838

Dold Überspannungsrelais 0055400 Typ IK9172.11 DC24V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11DC24V09-13UN4% EAN Nr.4030641554002

EVN Gartenspot L651023527 Gartenspot - EDS - IP65 - 5,5W - 2700K - 230V 390lm - mit Schukostecker Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293008853

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8650-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 3P+N, D50 Siemens Hersteller Nr. 5SY86508 EAN Nr. 4001869265049

Walther-Werke Wandsteckdose AL160509TJ Wandsteckdose 63A 5P 230V 9h IP44 Ausschalter 4 polig RCD 4 polig 63A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743803

ABB Leistungsschalter 1SDA057773R0001 Typ E3V-A 20 PR122-LSI G R2000 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600365

ABN SH-Schalter XHA125-4 SH-Schalter/1-polig/25A, Hutschienenmontage_Charakteristik E / ABN Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XHA125-4 EAN Nr. 4015153017887

Dold Wendeschütz 0064651 Typ BH9253.11/61 AC/DC24V 20A 100MS Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH9253.11/61AC/DC24V20A100MS EAN Nr.4030641646516

Dold Zeitrelais 0036615 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 127V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ127V05-10S EAN Nr.4030641366155

Eaton Ersatztür 6081024 Typ EWK03051SD Ersatztür für EWK Ersatztür für EWK, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6081024 EAN Nr. 8711426208797

Siemens Schütz 5TT5000-2 INSTA-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Hersteller Nr. 5TT50002 EAN Nr. 4001869434964

Dold Drehzahlwächter 0039555 Typ BA9055/100 AC230V 100-1000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC230V100-1000IPM EAN Nr.4030641395551

Haupa Presseinsatz 211175 Presseinsatz oval 16 qmm isolierte Kabelschuhe und Verbinder, Ovalpressung für isolierte Kabelschuhe und Verbinder EAN Nr. 4011923073206

ABN Türe Schwenkhebel RT13520L ARS-Tür Schwenkhebel links, Schrankbreite 1350mm 850x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RT13520L EAN Nr. 4015153067875

Siemens Schütz 3RT1034-1AV60 Schütz, AC-3, 15kW/400V, AC 480V, 60Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341AV60 EAN Nr. 4011209389502

Siemens Schütz 3RT2026-1BE40 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, DC 60V, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20261BE40 EAN Nr. 4011209898233

Legrand Wippe 771012 Wippe mit fühlbarem Piktogramm Glocke Galea ultraweiss Wippe Piktogramm Kling Gal UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710128

Dold Zeitrelais 0061812 Typ EC7801.32 AC50/60HZ 230V 0,01-9,99S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.32AC50/60HZ230V001-999S EAN Nr.4030641618124

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2007852 Typ T 100 WB 2s5 Kabelabzweigkasten mit Wielandbuchsen 2s5p 151x117x67 Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195847540

Phoenix Contact Software 2403212 Typ VISU+ 2 RT 4096 WEB4 Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RT4096WEB4 EAN Nr. 4055626266480

Siemens Spannungsauslöser 3VA9988-0BL30 Spannungsauslöser links 24V AC 50/60Hz/12-30V DC Zubehör für: 3VA1/2 Siemens Hersteller Nr. 3VA99880BL30 EAN Nr. 4042949011446

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Isolationsfehlersuchgerät 0066473 Typ RR5887.12/001 AC/DC85-265V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. RR5887.12/001AC/DC85-265V EAN Nr.4030641664732
- Dold Frequenzrelais 0041696 Typ AA9837.12/010 100-300HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/010100-300HZUHAC230V EAN Nr.4030641416966
- Siemens Komponente Gehäuse 3SF5500-0BB AS-Interface A/B Slave, 4 Ein- und 3 Ausgänge, für Gehäuse aus Kunststoff Siemens Hersteller Nr. 3SF55000BB EAN Nr. 4011209611467
- Sirena Schallgeber DL112HDC024R/R-P Typ DL112HDC024R/R-P Schallgeber rot m.LED Warnlicht 45Töne 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112HDC024RRP
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4117 SITOR-Sicherungseinsatz 50A, AC 1000V (DIN 43620, Gr. 0) Siemens Hersteller Nr. 3NE4117 EAN Nr. 4011209005020
- Legrand Rohrverbinder 382586 M50x1,5, ø Rohr außen 50 mm Rohrverb. mit Aussengew. M50 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561119963
- Lovato Electric Schütz BF1810A024 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160497
- Siemens Schütz 3RT2017-1AH02 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, AC 48V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AH02 EAN Nr. 4011209827646
- ABB Leistungsschalter 1SDA053879R0001 Typ TMAX T1B100 R090 I1500 1P F FC CUAL UL T1B100 R090 I1500 1P F FC CUAL UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T1 EAN Nr. 8015644549244
- A.L.S. JACKIE, QR CBC 51, 35W, GU5,3, weiss Typ JACK-3501 Energieeffizienzklasse A + bis C je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Dold Asymmetrirelais 0052362 Typ BA9040.12/011 3AC50/60HZ 100V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0113AC50/60HZ100V5-5S EAN Nr.4030641523626
- Legrand Wippe Schalter 781584 Wippe IOBL elektronischer Schalter 2-fach Galea perlmutt IOBL Wippe Schal 2-f Galea PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067815847
- Siemens Taster 3SU1000-3AB11-0AA0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, schwarz, Druckknöpfe, flach Siemens Hersteller Nr. 3SU10003AB110AA0 EAN Nr. 4011209962705
- Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261636 Typ IPC03-20K3 10pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC0320K310pcs
- Siemens Starter 3RW4074-2BB45 SIRIUS Sanftstarter, S12, 280A, 200kW/500V, 40 Grad, AC 400-600V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40742BB45 EAN Nr. 4011209612020
- PC Electric Anbaugerätestecker 77715-9TT Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 9h IP44 Turbo Twist, schraublose Anschlusstechnik, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE)
- Brumberg Eindringerschutz 88133080 Eindringerschutz 1m f.Stromschiene,schw. Eindringerschutz für BRUMBERG-Stromschiene, bei Verwendung z.B. als Wandschiene, schwarz EAN Nr. 4250047797036
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0063T NH-Sicherungseinsatz NHO gG 500V 63A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0063T EAN Nr. 3250614132346
- Weidmüller Gehäuse 0935140000 Typ SP M6 30 S2 Klippon TB (Terminal Box), Gehäuse SP M6 30 S2 Klippon, Gehäuse Herstellertyp SPM630S2 EAN Nr. 4032248699117
- Siemens Hilfsschalterblock 3TX4404-0A Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Hilfsschütze DIN EN50011, Kennzahl 44E, 4NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44040A EAN Nr. 4011209054189
- Wago Trennbasisklemme 769-203 2-Pin-Trennbasisklemme mit Schirmleiterschienen mit 2-fach-Querbrückung nach EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918630115
- Siemens Leitungsschutzeinrichtung 5SU1656-1KK06 FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ AC (WS), T=70mm IFN 300mA, 6kA, 1+N-polig C 6A Siemens Hersteller Nr. 5SU16561KK06 EAN Nr. 4001869307220
- Siemens Verteiler 8GK1032-5KK31 ALPHA 160 DIN, Wandverteiler, AP-Leerschrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=1100 B=800 T=140 Siemens Hersteller Nr. 8GK10325KK31 EAN Nr. 4001869257006
- A.L.S. ALICE Wandeinbauleuchte, TC-DEL, 18W, G24q-2, weiss Typ ALC-1801E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- B.E.G. Präsenzmelder Master 98303 Typ VL-Kabel Master-DIM 3m BEG VERL.PRÄS.MASTER-DIM-7-ADRIG-1,5QMM 1,5qmm 3m schwarz Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelMasterDIM3m EAN Nr. 4007529983032
- Gewiss Verschlusskappe GW76979 Verschlusskappe aus vernickeltem Messing M50 IP65 Verschlusskappe aus vernickeltem Messing mit Dichtung. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564221529
- Phoenix Contact Diode 2907719 Typ QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher. Hersteller Phoenix Contact Typ QUINT4DIODE1224DC2X201X40 EAN Nr. 4055626231211
- Sirena Signalsäulenmodul 36505 Typ TWSMULTISMD24DA gelb Signalsäulenmodul 75mm LED 24VACDC grau 36505 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMD24DA EAN Nr. 8010152365058
- Wago Doppelstockklemme 280-520 Doppelstockklemme Durchgangs-/Durchgangsklemme mit zusätzlicher Querbrückung grau Hersteller WAGO Serie 280 EAN Nr. 4050821214908
- Merten Rahmen 4fach 478444 M-SMART-Rahmen, 4fach, weiß glänzend Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 478444 EAN Nr. 4042811033149

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leitungsschutzschalter 278881 Typ FAZ-D1/3 LS-Schalter, 1A, 3p, D-Char LS-Schalter, 1A, 3p, D-Char, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278881 EAN Nr. 4015082788810

OBO Bettermann Multimediaträger Audio-Cinch 6105057 Typ MTS-2R L SWGR1 Multimediaträger Audio-Cinch 2x Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau Ral 7021 EAN Nr. 4012195900528

Gewiss Abdeckrahmen GW16304CA Abdeckrahmen ART 4M Aquamarin Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564275249

Striebel & John Gerätebock 2CPX039100R9999 Typ ZX100 Gerätebock zum Aufrasten auf Sammelschienensystem im Zählerfeld, Breite 86 mm, für Cu 12 x 5 mm und Cu 2 x 12 x 5 mm. EAN Nr. 4011617391005

Jung Rahmen 4fach AC 5840 BFNA SW Rahmen, 4fach, mit Schriftfeld 9 x 55 mm, bruchsicher, für waagerechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AC5840BFNASW EAN Nr. 4011377106192

Siemens Sicherungseinsatz 3NW6604-4 PV-Sicherungseinsatz Größe 10x85 4A 1500V DC gPV für Photovoltaik-Anwendungen Siemens Hersteller Nr. 3NW66044 EAN Nr. 4001869502625

Sirena Blink Dauerleuchte 38951 Typ NCTL1200FLSMD90240A blau Blink-/Dauerleuchte 90-240VAC schwarz 38951 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL1200FLSMD90240A EAN Nr. 8010152389511

Weidmüller Tragschiene 1909990000 Typ TS15 64 Klippon K11 Klippon K, Tragschiene, 7,5 mm, 64 mm, 15 mm TS15 64 Klippon K11 Tragschiene, 64 mm Herstellertyp TS1564KlipponK11 EAN Nr. 4032248536917

Siemens Standardschrank 8MF5866-5E Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=1800x600x600 Aufstellung: einzel unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF58665E EAN Nr. 4025515211648

Wago Federleiste 231-2114/026-000 2-Leiter-Federleiste 14-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563291

Wago Verbindungsklemme 221-413 COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten 3-Leiter-Klemme mit Betätigungshebeln 4 mm² transparent Wago Serie 221 EAN Nr. 4050821808442

Wago Verteiler 770-992 h-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchse 5-polig mit 2 Verriegelungsklinken 100 % fehlsteckgeschützt steckbar blau Wago Serie 770 EAN Nr. 4045454706890

EFB Elektronik Duplex Jumper O2513FT.1 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ, Flat Twin 1 m, OS2, LSZH, gelb, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157302

Kaiser Frontteil 1281-67 Einbauehäuse, Frontteil, für HaloX Ø 130 mm in Sichtbeton, Deckenauslass Ø 100 mm, Feuerbeständigkeit 650° C nach DIN VDE 0606, halogenfrei Typ 128167 EAN Nr. 4013456546752

Wago Federleiste 734-108/107-000 Federleiste mit Schraubflansch 8-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454618964

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181117 Typ NCN8-18GM40-N0-10M Schaltabstand 8 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCN818GM40N010M

Weidmüller Einbaustecker 2423970000 Typ SAID-M8S-4S-THR Einbaustecker, M8, M 8, Polzahl 4 Einbaustecker, M8, M 8, Polzahl 4 Herstellertyp SAIDM8S4STHR EAN Nr. 4050118430172

Wago Anschlussleitung 771-8994/106-107 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung B aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4050821621348

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.24-63B35B74 118*24 RR Fafix Profix® 2 Wi-Sy EST 22-42 V GS/WS (22-26V 100% Ed) Li Türöffner 118.24 mit Winkelschließblech 63B effeff Typ 1182463B35B74 EAN Nr. 4042203415287

Siemens Knebelschalter 3SB2000-2JB01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, schwarz, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x90 Grad Siemens Hersteller Nr. 3SB20002JB01 EAN Nr. 4011209139886

Cimco Spanplattenschraube 191510 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 3,5x40mm TORX T10 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 3,5x40mm TORX T10 EAN Nr. 4021103915103

EFB Elektronik Spleißbox BA70901V.48OM4 Spleißbox LC 50/125µ n.a.,OM4 48 Pig 24 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174408

Phoenix Contact Leitermarkierung 0831219 Typ UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE CUS Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMCO4718X4YECUS EAN Nr. 4055626006994

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1401062 Typ SAC-4P-10,0-PVC/M 8FS Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4P100PVC/M8FS EAN Nr. 4046356520393

Siemens Schütz 3RH1353-1DF40-0KA0 Hilfsschütz, 5S+3Ö, DC 110V, Schraubanschluss, Baugr. S00, aufgesteckter Varistor 2S+2Ö Grundgerät/DIN EN50005 Siemens Hersteller Nr. 3RH13531DF400KA0 EAN Nr. 4011209742307

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 240784-0009 Typ V1-W-E8W-BK2M-PUR-A-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, LED Polzahl 4 Kabel PUR schweißspritzerbeständig Länge 2 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE8WBK2MPURAV1G

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1011128 Typ MC 1,5 3-GF-3,5 P14 THRR44 Leiterplattensteckverbinder Hersteller Phoenix Contact Typ MC153GF35P14THRR44 EAN Nr. 4055626484358

Siemens Schütz 3RF2430-1AB35 Halbleiterschütz 2RF2, 3-phasig AC 51 30A 40 Grad C 48-600V/110V AC 2-Phasen gesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200V Siemens Hersteller Nr. 3RF24301AB35 EAN Nr. 4011209777484

Eaton Ersatzspule 281164 Typ DILM65-XSP(24V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281164 EAN Nr. 4015082811648

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Leistungsschalter 123862 Typ IZM32H4-P20W Leistungsschalter, 4p, 2000A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 2000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123862 EAN Nr. 4015081214679
- Klauke Presseinsätze ST2246 Presseinsätze ST 22, 25 - 4 mm², 35 - 6 mm², Serie 22 Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Stahl-Verpressung. EAN Nr. 4012078041287
- Siedle Controller SAC 640-0 Siedle Artikel Nr. 200086630-00 Sammelruf-Controller im Schalttafelgehäuse für die Anpassung der Sprechweg-Leitungen bei Sammeldurchsagen. EAN Nr. 4015739866304 Alte Artikel Nr. 086630
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G526 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte und Löschkammern für Schütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975019290
- Gewiss Befestigungsmutter GW76957 Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing PG11 ATEX Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Kabelverschraubungen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564219069
- Siemens Einschubspule 3RT1966-5AP31 Einschubspule für Baugr. S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 220-240V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19665AP31 EAN Nr. 4011209506152
- Siemens Stromwandler 3RB2906-2DG1 Stromwandler 2,4.25A für 3RB22/23/24 Baugr. S00/S0 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Durchsteckwandler Hilfsstromkreis:-- Siemens Hersteller Nr. 3RB29062DG1 EAN Nr. 4011209632684
- Lovato Electric Hilfskontakt 11BGXF1022 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte. Flachsteckanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975121702
- PC Electric Wandgerätestecker 523-4 Wandgerätestecker 32A 3p 4h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399059568
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 194779 Typ NBN40-U1-E2 Schaltabstand 40 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN40U1E2
- Pepperl + Fuchs Schwimmschalter 102363 Typ LFL1-CK-N-CSM10 nach EN 50227 NAMUR Hülsenform Material PP Polypropylen Durchmesser 29,2 mm Anschlusskabel aus CSM Hypalon Kabellänge 10m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL1CKNCSM10
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826349:6 Typ SD-WMS 10 (NU)R CC:6 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 6 Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RCC:6 EAN Nr. 4046356425803
- Wago Stiftleiste 831-3202/007-9032 Stiftleiste zur Montage auf TS 35 2-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 831 EAN Nr. 4050821241232
- Weidmüller Standardverteiler 8564080000 Typ FBCon PA CG/M12 4way Standardverteiler, 4-fach Verteiler, IP66 FBCon PA CG/M12 4way Standardverteiler, 4-fach Verteiler, IP 66 Herstellertyp FBConPACGM124way EAN Nr. 4032248236718
- Bachmann Kabeltrommel 399.181 Spezialkunststoff Kabeltrommel 3-fach PROFIL Kabeltrommel Spezialkunststoff 3 Steckdosen/Deckel + Thermo Schutz mit Doppelrohrgestell 25m H07RN-F 3G1,5mm² Bachmann Typ 399181 EAN Nr. 4016514004300
- Phoenix Contact Stammleitung 1401240 Typ SACB-8X0,5/3X1,0-50 PUR SH Stammleitungsring, Anwendung: Verteilerboxen, Polzahl: 11, Leitungslänge: 50 m Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-8X0,5/3X1,0-50PURSH EAN Nr. 4046356541480
- Siemens Schütz 3RT2038-3XJ40-0LA2 Schütz, für Bahn, AC-3, 37 kW / 400 V, 1 S + 1 Ö DC 72 V, 0,7. 1,25* US, mit Varistor, 3-polig, Baugröße S2, Federzuganschluss Hersteller Siemens Typ 3RT20383XJ400LA2 EAN Nr. 4047621013275
- Phoenix Contact Kabelgehäuse 3212811 Typ PH 1,5/S/9 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 31,5 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 9, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH1,5/S/9 EAN Nr. 4046356573580
- Cimco Maulringschlüssel 112462 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 12mm Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 12mm EAN Nr. 4021103124628
- Haupa Rohrkabelschuhe 294124 Rohrkabelschuhe light 120M16 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923489069
- Siemens Leistungsschalter 3RV2021-1EA20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,8.4A, N-ausl. 52A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20211EA20 EAN Nr. 4011209902947
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4TB10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 12.17A, N-ausl. 260A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314TB10 EAN Nr. 4011209945661
- Eaton Standsockel 122105 Typ XAP020406-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x425x600mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122105
- Wago Einzelklemme 250-124 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 24-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918648127
- Gewiss Halterung GW16821 Halterung Internationaler Standard fuer 2 Einsaetze mit Krallen Halterung fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274839
- Assa Abloy Elektro Türöffner 17----02101E41 17® mit HZ 021 Gold 12 V GS 100% Ed Universal Türöffner 17® mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1702101E41 EAN Nr. 4042203143579
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417837 Typ SLPCM10-2-R Alter Typenname SLPCM10-2-R 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=0,2 - 10m 2 Schutzstrahlen, Strahlabstand 500mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM102R
- Phoenix Contact Frontadapter 2302751 Typ FLKM 14-PA-INLINE/IN16 VARIOFACE-Frontadapter für Inline-Baugruppen, zur Übergabe von 16 (2 x 8) digitalen Input Signalen. Phoenix Contact Hersteller Typ FLKM14-PA-INLINE/IN16 EAN Nr. 4017918929473
- Weidmüller Klemmenmarkierung 1092820000 Typ WS 10/5 MC M ABB LOGO Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung WS 10/5 MC M ABB LOGO Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung Herstellertyp WS105MCMABBLOGO EAN Nr. 4032248863792

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384620300 Typ SAIL-M12G-5-3.0CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 3 m, Stift, gerade Herstellertyp SAILM12G530CGR EAN Nr. 4050118190748

Pepperl + Fuchs Messumformer 043690 Typ KFD0-CC-Ex1 Baureihe KFD Aufbauehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar ohne Hilfsenergie Strom- und Spannungseingang Ausgang 4-20mA Eingang [EEx ia]IIC 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD0CCEX1

Jung Glasrahmen 5fach LSP 985 GL SW Glasrahmen, 5fach, für die LS-Serien und das FD-design, Abmessungen B x H 115 x 399 mm, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSP985GLSW EAN Nr. 4011377069619

Berker Steckdose 6710096084 Blindverschluss mit Zentralstück Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Blindverschluss mit Zentralstück und Tragplatte. Blindverschluss mit Zentralstück und Tragplatte. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443827

Bticino Steckdose HD4141 Schutzkontakt Steckdose 16 A mit erhöhtem Berührungsschutz Kindersicherung für das Schalterprogramm AXOLUTE, Anschluss mit Schraubklemmen, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4141 EAN Nr. 8012199982632

Finder Relais 32.21.7.018.4000 Miniatur-Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO₂, Spulendaten: 18 V DC, Relaischutzart: RT III Hersteller Finder EAN Nr. 8012823321486 Artikelnummer 322170184000

Phoenix Contact Crimpkontakt 1663242 Typ CK4,0-ED-2,50ST AG Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 2,50 mm², versilbert Phoenix Contact Hersteller Typ CK4,0-ED-2,50STAG EAN Nr. 4017918123055

Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS370 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041635

Pilz Sicherheitssystem 773505 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul für erweiterte Umgebungsbedingungen, 4 sichere Halbleiterausgänge. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mo1p 4so coated version EAN Nr. 4046548012989

Schneider Electric Sarel Instacable ENN47930 Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø16-32. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: nicht anreihbar - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479302

Walther Werke Anbaudose 518 Anbaudose schräg 16A 5P 6h mit angeschr. Flanschgeh. 66x80 wasserd. schräge Anbaudose 16A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, mit angeschraubtem Flanschgehäuse, Flanschmaß 66x80 Befestigungsmaß 40x68 EAN Nr. 4015609000739

Eaton Schild 279436 Typ M22-XCK-* Schild, für 4-Stellungsschalter, blanko Viereckiges grosses Unterlegschild frei bedruckbar (bitte geben Sie ihren Wunschtexthe bei der Bestellung auf), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279436

Peha Steckdose D 11.6511.03 Nr. 00319361 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.6511.03 EAN Nr. 4010105319361

Schneider Electric Telemecanique Panel HMIPUH7D0P01 Panel PC Universal, Festplatte, 15", DC, 0 Steckplätze, ohne Lüfter. Anzeigegröße: 38,10 cm - Auflösung der Anzeige: 1024 x 768 Pixel XGA - Anzeigefarbe: 16 Millionen Farben. EAN Nr. 3595864143996

Wago Aufstock Stiflleisten 232-364 Aufstock-Stiflleisten mit abgewinkelten Lötstiften 4-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685559

Weidmüller Steckverbinder 1170260000 Typ SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KBC207525 EAN Nr. 4032248962099

Siemens Taster 3SB3255-0AA61-0CC0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 230V, Federnzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32550AA610CC0 EAN Nr. 4011209612525

Siemens Lizenz 6AV6362-1FA00-0BB0 SIMATIC WinCC/Web Navigator, Load Balancing, Lizenzen für 2 Web Server, Option für WinCC ab V7.4, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Hersteller Siemens Typ 6AV63621FA000BB0 EAN Nr. 4047622375204

Eaton Mauerwanne 178950 Typ UP2-KLV Ersatz Mauerwanne Unterputz, 2-reihig, ohne Flansch Mauerwanne Unterputz, 2-reihig, ohne Flansch Ersatzteil, original, Hersteller Eaton, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178950 EAN Nr. 4015081742677

Siemens Knebelschalter 3SU1062-2EF20-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot, Knebel, lang, Frontring für flachen Einbau, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad, 10: 30H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10622EF200AA0 EAN Nr. 4011209968387

Siemens Leistungsschalter 3RV2111-0JA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 0.7.1A, N-ausl. 13A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21110JA10 EAN Nr. 4011209713307

Weidmüller Remote IO Modul 1315420000 Typ UR20-4DO-N-2A Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal, 2 A je Kanal UR20-4DO-N-2A Remote-IO-Modul, IP 20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal, 2 A je Kanal Herstellertyp UR204DON2A EAN Nr. 4050118118575

Lovato Electric Überwachungsrelais PMVF30 Überwachungsrelais Spannungs- und Frequenzwächter in Übereinstimmung mit der italienischen Norm CEI 0-16, Ausgabe Dezember 2012 Für Mittelspannungssysteme Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Schneider Electric Telemecanique Dichtungsring HMIZU50 Dichtung für USB-Leuchtschalter. Produktbereich: Magelis HMIZ - Produkt oder Komponententyp: Dichtung - Zubehör-/Teilekategorie: Befestigungszubehör - Nebenziel: USB-Leuchtschalter. EAN Nr. 3595864167183

Siemens Schütz 3RT1276-6AM36 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 AC/DC-Betätigung UC 200-220V AC/DC-Betätigung UC 200-220V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Siemens Hersteller Nr. 3RT12766AM36 EAN Nr. 4011209509528

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C13UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 13 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081632

Weidmüller Kontakt 1435770000 Typ HDC MHP100 M 25 Kontakt für einen Steckverbinder zum Anschluss von Leitern. Kontakt Industriesteckverbinder, Stift, 25 mm², gedreht Hersteller Weidmüller Typ HDCMHP100M25 EAN Nr. 04050118240573

Lovato Electric Hilfskontakt P1X1011 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Anbaublöcke und Zubehör für Leitungsschutzschalter Anbaublöcke für Leitungsschutzschalter 1...63A Typ P1MB Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975204900

Phoenix Contact Zackband 0808765:0011 Typ ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11. 20, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF6,QR:FORTL.ZAHLEN11-20 EAN Nr. 4017918597498

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Stern Dreieck Schützkombination 100419 Typ SDAINLM30(RDC24) Stern-Dreieck-Schützkombination, 15 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 100419 EAN Nr. 4015081003969

Klauke Ablenkrolle 50008730 Ablenkrolle 150 mm Zubehör für Kabelzugwinde 6800-22 CE. Stahlrahmen mit geschmiedeter Öse 25 mm, Rollen aus Aluminiumlegierung mit selbstschmierenden Lagern. Max. Belastbarkeit 3,6 t. Karabinerhaken zum Einhängen. EAN Nr. 0783310008736

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1543618 Typ SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 20 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-20,0-PUR/M8FS0,34 EAN Nr. 4046356098984

Eaton Dauerlichtmodul 171432 Typ SL7-L24-A-HP Dauerlichtmodul, orange, Hochleistungs-LED, 24 V Dauerlichtmodul, orange, IP66, Hochleistungs-LED für höchste Signalwirkung, 24 V AC/DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171432 EAN Nr. 4015081677641

Schneider Electric Sarel Trägerstütze NSYBMF75 Actassi, metrische Trägerstütze, 2er-Set, 75U. Produktbereich: Actassi - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - verfügbare Ausrüstung: Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480172250

Weidmüller Montageplatte 9502750000 Typ MP TBF 60/30 TBF, Montageplatte, Montageplatte, Material Stahlblech, verzinkt, silber, silber MP TBF 60/30 TBF, Montageplatte, Montageplatte, Material Stahlblech, verzinkt, grau, grau Herstellertyp MPTBF6030 EAN Nr. 4008190994891

Strielbe & John Berührungsschutz 2CPX010720R9999 Typ T2P209A Berührungsschutz, 2FB, 9RE, im Schrank eingebaut, bei ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G209. EAN Nr. 4011617107200

Jung Wippe LS 990 KO5K SW Wippe, mit Symbol Klingel, Linse und Lichtleiter, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS990KO5KSW EAN Nr. 4011377044067

Bega Blende silber 70755A BEGA Blende 70755A, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber. EAN Nr. 4044017116787

Haupa Ringkabelschuh 260262 Ringkabelschuh rot isoliert 0,5 1,0 M8 PVC Ringkabelschuhe DIN 46237 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt PVC isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923088590

Wago Klemme 261-411/341-000 2-Leiter-Klemme beidseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflansch für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627313

Phoenix Contact Einbaustecker 1457490 Typ SACC-CI-M12MS-4CON-TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 4-polig, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12MS-4CON-TOR32 EAN Nr. 4046356616256

PC Electric Anbausteckdose 3622f9v Anbausteckdose gerade 16A 2p 24V IP66/67 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, Verschlussdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399308253

Schneider Electric Telemecanique Montageplatte 03173 Versenkte geschl. Montageplatte, 9 Mod., Wand- oder Bodengehäuse. Baureihe: Prisma - Produktname: G - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Beschreibung der Montageplatte: eingelassener Schlitz. EAN Nr. 3303430031734

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-566/000-005 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1. 50 (2x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen rot Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332050241

Walther Werke Tüllengehäuse P713010 Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,QVB,M20,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM20, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609604777

Phoenix Contact Zackband 1052808:0082 Typ ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN 82-100 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden geraden Zahlen: 82. 100, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:GERADEZAHLEN82-100 EAN Nr. 4017918568764

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BD497 Frontelem. schwarz, f. Wahlschalter Ø22, 2 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90°. EAN Nr. 3389110827934

Jung Steckdose A 3521 CH Steckdose, 13 A, 250 V ~, 2-polig und E, British Standard 1363 1995, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² nach BS 1363-1 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A3521CH EAN Nr. 4011377117808

Phoenix Contact Stecker 3060759 Typ UP 6/ 1-L GNYE Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: grün-gelb Phoenix Contact Hersteller Typ UP6/1-LGNYE EAN Nr. 4046356607957

Schneider Electric Telemecanique LED DL1CD0065 LED mit Sockel BA9s, orange, 6 V / 1,2 W. Bereichs-Kompatibilität: Harmony XB4 - Zubehör-/Teiletyp: LED-Leuchte - Zubehör-/Teilekategorie: Beleuchtungszubehör - Nebenziel: Leuchtdrucktaster. EAN Nr. 3389110665185

Lovato Electric Positionsschalter KME2L20 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116272

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3E3066R050 Sercos cable between Lexium ILM 62 integrated drives, 5m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62, Lexium 62 ILM - Produktkompatibilität: LXM 62 distribution box, LXM 62 ILM integrated drive. EAN Nr. 3606485402048

Phoenix Contact Kabelmarker 0827036 Typ UC-WMT (12X4) OG CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(12X4)OGCUS EAN Nr. 4046356450317

Phoenix Contact Steckerteil 1835410 Typ MVSTBW 2,5/15-STF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5/15-STF EAN Nr. 4017918103163

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1705941000 Typ SAI-8-M 4P M12 UT SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja SAI-8-M 4P M12 UT SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja Herstellertyp SAI8M4PM12UT EAN Nr. 4032248148219

Phoenix Contact Steckverbinder 1513596 Typ SACC-M12FSB-5SC SH Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12FSB-5SCSH EAN Nr. 4017918947293

"Phoenix Contact Kabel 2908834 Typ VIP-CAB-FLK20 FS NA HF 30,0M Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1 IDC FLK-Buchsenleiste 1x 20-polig, 180 °-Abgang ; Anschluss 2 Einzeladern 20-polig ; Kabellänge 30 m Hersteller Phoenix Contact Typ VPCABFLK20FSNAHF300M EAN Nr. 4055626348070

Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1605588 Typ SF-7EP1N8AF4DU Kupplungssteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 7,5 mm.14 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SF-7EP1N8AF4DU EAN Nr. 4046356253840

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Steckerteil 1827732 Typ MC 1,5/ 5-STF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/5-STF-3,81 EAN Nr. 4017918050191

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1604269 Typ HC-B 6-TMB-100/O1STM25S-STA HEAVYCON ADVANCE Standard-Pulverbeschichtet, Tüllengehäuse B6, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M25, seitlichem Kabelabgang Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-TMB-100/O1STM25S-STA EAN Nr. 4017918947941

Eaton Verteilerfeld 114598 Typ XVTL-MP/BX/IC-10/6/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1000x600mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteile Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114598 EAN Nr. 4015081139989

Phoenix Contact Patchkabel 1409002 Typ NBC-R4ACR/1,0-93B/R4ACR Profinet-Patchkabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 1,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-R4ACR/1,0-93B/R4ACR EAN Nr. 4046356857178

OBO Edelstahl Rohr 2046754 TYP S40W V4A Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Hersteller OBO Bettermann Typ S40WV4A Preis per VPE von 9 Meter EAN Nr. 4012195930358

Gewiss Abdeckrahmen GW35904AW Abdeckrahmen Dahlia 4 fach Farbe Weiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857186

Phoenix Contact Steckerteil 1781069 Typ MSTBT 2,5/10-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBT2,5/10-ST-5,08 EAN Nr. 4017918040994

Walther Werke Anbaudose 479 Anbaudose gerade 125A 5P 6h mit Flansch 114x114 wasserd. gerade Anbaudose 125A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, handrückensicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 114x114 Befestigungsmaß 90x90, mit Multi-Contact EAN Nr. 4015609000685

Wago Federleiste 232 846/039 000 Federleiste mit abgewinkelten Einlötfistfen 16 polig mit Verriegelungsklinken Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötfistf 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143582209

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3001514 Typ UK 3 N BU Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ UK3NBU EAN Nr. 4017918089962

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415940 Typ SAC-3P- 5,0-PVC/CI-1L-Z Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker CI (9,4 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-5,0-PVC/CI-1L-Z EAN Nr. 4055626055152

Siemens Relais 3UG4614-2BR20 Überwachungsrelais, digital, Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60Hz Unterspannung 160-690V Hysterese 1-20V Ein- und Abschaltverzögerung 0-20S 2 Wechsler Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG46142BR20 EAN Nr. 4011209642577

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1AA43-0AA0 Leistungsschalter VL160N ohne Überstromauslöser Standard-Schaltvermögen ICU=55kA/415V AC, 4-polig IN= 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemmen für Schalteinheit und Überstromauslöser Siemens Hersteller Nr. 3VL27161AA430AA0 EAN Nr. 4011209651968

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUC-774 Nr. 2CKA002011A3890 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, studioweiß matt, impuls, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUC774 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3890 EAN Nr. 4011395129029

Finder Koppelrelais 38.52.7.024.0050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 2 Wechsler 8 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823305240 Artikelnummer 385270240050

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1442544 Typ SAC-5P-10,0-PUR/M12FS P Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-10,0-PUR/M12FSP EAN Nr. 4046356535304

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3211906 Typ PTS 2,5-TWIN BU Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTS2,5-TWINBU EAN Nr. 4046356499521

Wago Federleiste 232-764/047-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Distanzflanschen 4-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötfistf 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für bündige Gehäusemontage orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918626071

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407804 Typ SAC-5P-MS/ 1,5-PUR SH SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MS/1,5-PURSHSCO EAN Nr. 4046356790550

Phoenix Contact Steckerteil 1974753 Typ FKCS 2,5/ 4-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCS2,5/4-ST EAN Nr. 4017918971113

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1533 Frontelement Leuchtwahlschalter, 3 Stellungen Ø 22, grün. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906219

IFM Electronic Induktiver Sensor IA0052 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckerteil 1919873 Typ MSTBT 2,5/18-STF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBT2,5/18-STF EAN Nr. 4017918193652

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360AE0 EAN Nr. 4042949059912

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn Befestigungsbolzen Typ BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL Nr. 105229 Befestigungsbolzen zur Montage einer Überspannung mit Aluminiumseil 50 mm² Art.-Nr. 840 050 an Fangstange Ø22 / Ø16 mm oder Anschlussplatte z. B. Art.-Nr. 819 289 oder 819 288. Hersteller DEHN + Söhne Typ BB1XB11GSM81XB23GSM12AL EAN Nr. 4013364280625

Schneider Electric Telemecanique Verlängerungsleitung INS76026 OptiLine 50, Verlängerungsleitung, GST 18i3mit Buchse/Stecker, 2m. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Verlängerungsleitung - Menge pro Satz 25 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS76026 EAN Nr. 3606485112312

Siemens Router 6GK5874-2AA00-2AA2 SCALANCE M874-2 2.5G-Router, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Automatisierungsgeräten über 2.5G-Mobilfunk VPN, Firewall, NAT 2-Port Switch 1x dig. Eingang, 1x Digitalausgang Länderzulassungen beachten! Siemens Hersteller Nr. 6GK58742AA002AA2 EAN Nr. 4047622113202

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 801762 Typ RL29-55/73c/136 Betriebsreichweite 0,17 m Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart dunkelschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RL295573c136

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S256, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h blau, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 107x100mm EAN Nr. 4011721110875

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1412671 Typ VS-IP67-OE-94C-LI/2,0 Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 schleppkettentauglich (19-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, grau auf freies Leitungsende, Line, Länge 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-IP67-OE-94C-LI/2,0 EAN Nr. 4046356475631

Schneider Electric Telemecanique Einspeisekasten KNA100AB4 Canalis, Einspeisekasten f. KNA, 100A, Strangende, links oder rechts. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Einspeisungseinheit - Material: Aluminium - Produktkompatibilität: KN - Montageort: Kabelkanalseite. EAN Nr. 3606480002991

Phoenix Contact Relaissockel 2966029 Typ PLC-BSC- 24UC/21 6,2 mm PLC-Grundklemme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSC-24UC/21 EAN Nr. 4017918139216

Phoenix Contact Steckerteil 1748422 Typ FMC 1,5/ 9-STF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FMC1,5/9-STF-3,81 EAN Nr. 4046356311465

Phoenix Contact Steckerteil 1939947 Typ FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MCP1,5/5-ST-3,5 EAN Nr. 4017918877231

Pilz Lichtschranke 630800 Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Körperschutz Schutzfeldhöhe 500mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN op4B-2-050/1 EAN Nr. 4046548076592

Schneider Electric Telemecanique Kabelsatz TCSCCN2M2F03 CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), abgewinkelt, M12-A Stecker-Buchse, 0,3m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: CANopen-E/A-Schnittstellenblock - Nebenziel: CANopen Bus. EAN Nr. 3595864098241

Eaton Steuerschalter 276303 Typ Z-SW/W Steuerschalter, 1W, 16A, 250V Schalter, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmschrauben für Spule und Kontakte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276303 EAN Nr. 4015082763039

Knipex Sicherungsringzange 46 11 A0 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 140 mm Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 4611A0 EAN Nr. 4003773033950

Schneider Electric Telemecanique Verdrahtungskit LU9MRC Verdrahtungskit Spule f. Kommunikationsmodul, f. Motorabgang TeSys U. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LU9 - Produkt oder Komponententyp: konfektionierte Verbindung für den Anschluss an die Spulenklemmen - Produktkompatibilität: LU2B. EAN Nr. 3389110367577

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2859084 Typ D-LAN-CAT.5E-U DATATRAB-Adapter, Schutzadapter zum Einfügen in die Datenleitung zum Schutz der LAN-Schnittstellen, ohne RJ45-Kabel. Der Adapter ist mit Universalfuß, zur Montage auf die Tragschiene NS 35/7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ D-LAN-CAT.5E-U EAN Nr. 4017918920470

Rutenbeck Patchpanel Cat.6 Aufputz 23910106 Typ PP-UM A-6 Ap Patchpanel zur Aufnahme von max. 6 Universalmodulen UM-real.Cat.6 U A, UM-Cat.6A iso A und KMK-Keystone-Modulen, für Tisch- und Wandmontage, REG-Montage, Frontfarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 131 x 38 x 110 mm, 405 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921660270

Phoenix Contact Steckerteil 1883381 Typ QC 1/ 5-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schneidklemmanschluss QUICKON, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ QC1/5-STF-5,08 EAN Nr. 4017918157630

Siemens Kommutierungsdrossel 4EM4912-1CB00 Kommutierungsdrossel für Stromrichter, Phasen: 1, UN1 (V): 400, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 14/50, I LN (A): 12,6, UK (%): 4, LN (mH): 3,46, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, EN61558-2-20 Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EM49121CB00 EAN Nr. 4001869943497

Finder Koppelrelais 38.81.3.240.9024 Koppelrelais mit SSR-Relais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen 1 Schließer für 2 A / 24 V DC, Spulenspannung 230 V AC, LED, Reststromunterdrückung und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823270883 Artikelnummer 388132409024

Phoenix Contact Hybrid Motorstarter 2903916 Typ ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 550 V AC, mit 24 V DC Eingang, 2,4 A Ausgangsstrom, Not-Halt Funktion, einstellbarer Überlastabschaltung und Push-in-Anschluss. Phoenix Contact Hersteller Typ ELRH3-IES-PT-24DC/500AC-2 EAN Nr. 4046356771399

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360BA0 EAN Nr. 4042949041405

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804468:0061 Typ SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 61-70 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 61. 70, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN61-70 EAN Nr. 4017918560669

Gewiss Wandsteckdose GW62489 IEC Wandsteckdose 90° 230V 32A 9h 4P IP44 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabeltuelle 20 mm, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564004788

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47210 Masterpact NT08H1, 3 P, 800A, max. Ausschaltverm. 42kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT08 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT08 - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: H1 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472100

Schneider Electric Telemecanique Aderendhülse DZ5CE0253 Aderendhülse DZ5 gem. NF, 2,5mm2/AWG14, grau, 10 Sätze à 100 Stück. Produktbereich: Kabelenden - Kabelendengröße: lang - Normen: NF C 63-023 - Verpackungstyp: Beutelreihe - Menge pro Satz: 10 Satz à 100 - Kabel-Querschnitt: 2.5 mm². EAN Nr. 3389110537208

Hager Steckdose WYS147 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel und erhöhter Berührungsschutz, anth. SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragrings mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geri EAN Nr. 3250617024716 Hager Artikel Nr. WYS147

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 229186 Typ ML9-54-G/59/136/115b Betriebsreichweite 0 3,5 m im Teach-Betrieb 0 5,7 m im Normalmodus Lichtart rot, Wechsellicht, 660 nm Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Anschluss Anschlusskabel 200 mm mit Stecker M12 x 1, 4 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML954G59136115b

Wago Multibeschriftungssystem 793-4657 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 210, 220, 300 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918918084

Hager Wandschrank FP83TN Hager Installation Wandschrank,IP44,SKI,1250x800x205mm,leer,univers. Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666393 Hager Artikel Nr. FP83TN

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 225772 Typ GLV18-55-S/25/103/159 Betriebsreichweite 0 3,5 m Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 pnp, kurzschlussfest, offener Kollektor Schaltungsart Hellschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 3-polig Betriebsnennung 10 30 V DC Umgebungstemperatur -25 60 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GLV1855S25103159

Siemens Leistungsschalter 3VL1710-2EA43-0AB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17102EA430AB1

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUC-866 Nr. 2CKA002011A3850 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, edelstahl, pur edelstahl, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Material Edelstahl Anti fingerprint. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUC866 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3850 EAN Nr. 4011395086889

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD4369 Motorschutzrelais, 110-140A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D150 - Netzwerktyp: AC, DC. EAN Nr. 3389110523355

Hager Orion Schrank FL271B Hager Installation Orion Schrank,Polyester Schutzklasse II,Klarsichttür 650x500x250mm. Leergehäuse aus Polyester, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/3, VDE 0660 Teil 500/504. Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau EAN Nr. 3250610670958 Hager Artikel Nr. FL271B

Hager Sockelschrank ZB011W Hager Installation Sockelschrank,IP54,SKII,500x300x205mm,36PLE,univers N. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617620925 Hager Artikel Nr. ZB011W

Phoenix Contact Softwarepaket 2400573 Typ UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X86-EN Kit zum Upgrade eines Windows® XP-Betriebssystems auf Windows 7 Professional SP1 (32 Bit, Englisch). Das Kit enthält ein USB-Speicherlaufwerk und einen Aufkleber für das Microsoft®-Echtheitszertifikat. Hersteller Phoenix Contact Typ UPGRADEWIN7PROSP1X86EN EAN Nr. 4055626136813

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045632R9999 Typ 2/8R8 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung)- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456322

Schneider Electric Telemecanique Motorantrieb LV432647 Motorantrieb, MT400/630, 440..480 V AC 60Hz. Produktbereich: EasyPact CVS400.630, NSX400.630, NSX400.630 DC, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Produktkompatibilität: PowerPact-L-Rahmen - Betriebsbemessungsstrom Ie: 400 A, 630 A. EAN Nr. 3606480020230

BTR Plug 1401018002KI Industry IP67 V1 plug protective cap hohe Schutzart auch im nicht gesteckten Zustand durch dichte IP67-Schutzkappe, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, unverlierbare, angebundene Schutzkappe, Varianten Steckerschutzhülle, Flanschschutzhülle BTR Metz Connect Typ 1401018002KI EAN Nr. 4250184114192

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822383 Typ SPT-THR 1,5/ 9-V-3,5 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/9-V-3,5P26 EAN Nr. 4046356812108

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF32-0AHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächenschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF320AHO EAN Nr. 4042949066132

Hager Leistungsschalter HNB201H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 200A TM. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stel EAN Nr. 3250613347819 Hager Artikel Nr. HNB201H

Hager Motorschutzschalter MM501N Hager Installation Motorschutzschalter einstellbar von 0,1 bis 0,16A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Ueberlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem EAN Nr. 3250614435140 Hager Artikel Nr. MM501N

Weidmüller Gehäuse 1654370000 Typ HDC 10B SBU 1PG16G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge PG 16 HDC 10B SBU 1PG16G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC10BSBU1PG16G EAN Nr. 4008190407193

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444190000 Typ SCZ 3.81/04/180LR SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 4, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38104180LRSNBK BX EAN Nr. 04050118542714

Phoenix Contact Grundgehäuse 1821562 Typ MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMD R24 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MCV0,5/4-G-2,54SMDR24 EAN Nr. 4046356789721

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EE32-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflächenschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EE320JA0 EAN Nr. 4042949049746

Phoenix Contact Steckerteil 1925841 Typ FKC 2,5/17-ST-5,08-RF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikel mit Rastflansch Phoenix Contact Hersteller Typ FKC2,5/17-ST-5,08-RF EAN Nr. 4017918819903

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1DD33-0AB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17051DD330AB1 EAN Nr. 4011209750647

Cimco Kabelbinder 181496 Kabelbinder, wiederöffnenbar, BxL 7,5x280mm Bündel-Durchmesser bis 76mm, 36kp, schwarz Wiederöffnenbare Kabelbinder aus Polyamid 6.6, Öffnen beliebig oft wieder einsetzbar, einfaches Lösen der Raste durch Fingerdruck, BxL 7,5x280mm Bündel-? bis 76mm, Mindestzugfestigkeit 36kp, schwarz EAN Nr. 4021103814963

Schneider Electric Telemecanique Kleinverteiler 13435 Kaedra Kleinverteiler, 3x12 TE, IP65. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäusertyp: Gehäuse für modulares Gerät - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: 1 Klemmenblockhalterung, 2 Klemmenleisten 32 Aussparungen, 3 Beschriftungssätze, 3 Kabelbinder. EAN Nr. 3303430134350

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-2UA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ462UA0

Hager Zähleranschluss säule ZAS205HN9 Hager Installation Zähleranschluss säule MITNETZ/Standard, 2ZP für eHZ, HAK, TN-C-S Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule is EAN Nr. 3250611071693 Hager Artikel Nr. ZAS205HN9

Eaton Trennwand 133083 Typ XPMMB13504 Trennwand, Leistungsschalter Geräte-/Geräteraum, Hauptsammelschiene hinten, BxT=1350X400mm Schottungsblech, Geräteraum zu Geräteraum, Form 4, für Hauptsammelschiene hinten, Stahlblech, inklusive Montagematerial, Tiefe 400mm, Breite 1350mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133083 EAN Nr. 4015081299461

Klauke Quetschkabelschuh 165816 Quetschkabelschuh DIN 46234, 95 mm², M16, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078022583

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-1EJ43-2PA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, N ungeschützt N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27051EJ432PA0

Siemens Positionsschalter 3SE5234-0HK50-1AC4 SIRIUS Positionsschalter, Kunststoffgehäuse, EN50047, 31mm 1S/1Ö Sprungkontakte, integriert (nicht austauschbar) mit M12-Stecker, 4-polig Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14, für max. 250V und 4A längenverstellbarem Schwenkhebel mit Kunststoffrolle 19mm Siemens Hersteller Nr. 3SE52340HK501AC4 EAN Nr. 4011209822382

Bals Anbausteckdose 13026 Anbausteckdose gerade 32A 4p (3P+PE) 110V (100 bis 130V) 4h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13026 EAN Nr. 4024941130264

Weidmüller Systemkabel 1010850065 Typ IE-C5DB4RE0065MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 6.5 m IE-C5DB4RE0065MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox Herstellertyp IEC5DB4RE0065MCSMCS-E EAN Nr. 4050118350838

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Einsteckschild 0803859 Typ US-EMT (23X109) YE Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT23X109YE EAN Nr. 4055626172934

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-1CL33-0AA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=100A, Bemessungsstrom IR=40.100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27101CL330AA0

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1757740000 Typ B2L 3.50/16/180LH AU OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-Technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Lösehebel, 3.50 mm, Polzahl: 16, vergoldet, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ B2L35016180LHAUORBX EAN Nr. 04032248038947

EFB Elektronik Patchkabel K5513.5 RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6 5.0m blau, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, Raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021412

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EJ46-8TA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208.277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EJ468TA0 EAN Nr. 4011209756656

ESYLUX Wandhalter EP10427527 Typ WMB für MD-C/PD-C 8 mini Wandhalterung mit integrierter Schlitzscheibe für schmale Überwachung am Anfang / Ende eines Lagerganges. passgenau für die MD / PD / 8mini Geräte von ESYLUX. hochfester Kunststoff. drehbare Schlitzscheibe zur perfekten Ausrichtung der Erfassung. Farbe weiß. Hersteller ESYLUX Typ WMB für MD C PD C 8 mini EAN Nr. 4015120427527

Assa Abloy Elektro Türöffner 118S05-----A71 118°S Diode o.Stulp Rauchschutz 10-24 V GS Universal Türöffner 118S05 ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118S05A71 EAN Nr. 4042203404052

Eaton Lüftereinschub 255221 Typ NWS-LUE/SCH Lüftereinschub, 19 Zoll Lueftereinschub 19 19 Lüftereinschub für Befestigung auf 19 Schienen, für eine aktive Belüftung des Schrankes, das Entstehen von Wärmenestern wird verhindert, Verwendung der Bodenabdeckung mit Filtereinschub wird empfohlen, Einbauhöhe 1HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255221 EAN Nr. 4015082552213

OBO T Stück 7215636 TYP BSKH-FT090511 T-Stück für BSKH I90/E30, gem. DIN 4102 Teil 11 und Teil 12, zur Installation auf OBO Montagesystemen. Formteile müssen durch zusätzliche Ausleger unterstützt werden. Inkl. fertig montierter Verbinder an allen Kanalenden, 3 x 1 m selbstklebender Dichtungstreifen und Verbindungsschrauben. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKHFT090511 EAN Nr. 4012196476091

Weidmüller Schleppkettenkabel 1025950005 Typ IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (T Herstellertyp IEC5DD4UG0005MCSMCS-E EAN Nr. 4032248775682

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8KT41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158KT412AA0 EAN Nr. 4042948852309

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53364.2 Dämpfungsglied ST/SPC 2 dB Return Loss 45 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071516

IFM Electronic Reflexlichttaster O6H212 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 22 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Hintergrundausbildung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS PPSU Steckergründe CuZn beschichtet Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB1FD Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 110V DC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403436

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1405734 Typ SACB-6/ 6-L-10,0PUR SCO P NPN Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, NPN, Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-6/6-L-10,0PURSCOPNPN EAN Nr. 4046356782883

Bega Pendelleuchte 45728.1P Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pendelleuchte 45728.1P für den Innenbereich. Freistrahlen Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 150 W, Sockel E 27. Leuchtgehäuse, Rohrpendel und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Kunststoffkugel weiß. Kugeldurchmesser 400 mm, Gesamtlänge 195 mm. EAN Nr. 4044018178906

Schneider Electric Telemecanique Stromwandler U018-0002 PowerLogic, Ropestyle Stromwandler, 5000A, d=147mm, Leiter=2,4m. Baureihe PowerLogic - Produkt oder Komponententyp Stromwandler - Zubehör-/Teilekategorie Zubehör für Messung - Kompatible Produktfamilie Acti 9 iEM3000 iEM3555, Acti 9 iEM3000 iEM3565 - Typ des Stromwandlers flexibler Kern. Hersteller Telemecanique Typ U0180002 EAN Nr. 3606480833847

Eaton Schild 121371 Typ M22-XZK1-SF99 Schild, NOT-HALT, H x B = 50 x 33 mm, gelb, HÄTAPYSÄYTYS Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegel, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 121371 EAN Nr. 4015081192014

Schneider Electric Telemecanique Schukosteckdose PKS52N Schukosteckdose, schwarz, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 50x50mm. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: Deutsch. EAN Nr. 3303432319854

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Traggerüstprofil 067747 Typ WW6A-ID Traggerüstprofil, horizontal, L=675mm Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 067747 EAN Nr. 4015080677475

Eaton Ein Aus Schalter 004440 Typ T3-6-8348/XZ EIN-AUS-Schalter, 12-polig, 32 A, 90°, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom I_u 32A, Bemessungsbetriebsspannung U_e 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004440 EAN Nr. 4015080044406

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS169A203B44 VarplusCan SDuty-Kondensator, 16,9/20,3 kvar, 440 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10% - Blindleistungsangabe: 440 V - 50 Hz : 16.9 kvar, 440 V - 60 Hz : 20,3 kvar. EAN Nr. 3606485253350

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0ACO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320ACO EAN Nr. 4042949111719

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1613288 Typ ST-17S1N8A8K02S Reduzierte Baugröße: Ideal für kompakte Geräte. Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen. Hersteller Phoenix Contact Typ ST17S1N8A8K02S EAN Nr. 4046356708562

Berker Steckdose 67687901 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS 1930 Glas Palazzo schwarz, glänzend. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Schraubklemmen, in 45° Stufen variable Einbaulage. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Schraubklemmen, in 45° Stufen variable Einbaulage. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334320395

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-6KT31-2AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63256KT312AAO EAN Nr. 4042948861813

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-4EF42-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA12204EF420AF0 EAN Nr. 4042949101772

Weidmüller Leiterplattenklemme 1786280000 Typ TOP4GS11/180 6.35 OR Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl 11, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP4GS11/180 6.35 OR Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl 11, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klem Hersteller Typ TOP4GS11180635OR EAN Nr. 4032248200917

Brumberg Steckernetzteil 18313000 vitaLED 2.0 Stecker- netzteil, Masterst. vitaLED 2.0 Steckernetzteil für Mastersteuerung, 24V DC, Ausgangsleistung max. 0,25A 6VA, Material: Kunststoff, Primärspannung 90 - 260V AC 50Hz, 130-370V DC, Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C, Maße 92 x 52,5 x 62,5 mm. Zur Stromversorgung der Mastersteuerungen Art. 18300000 und 18312000. Schutzart IP20, Schutzklasse II. EAN Nr. 4250047791195

Elcom Tischkonsole Universal 2301300 Typ TKU-UNI TKU-UNI Tischkonsole Universal Edel/Glas TKU-UNI Tischkonsole Universal für BVF/BFT 210/240/510/540 Edelstahl/Glas. Audio-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus Glas/Edelstahl-Kombination und 8-drüger Anschlußschnur (flexibel, Länge 3 m) mit Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug). Passend für Innenstationen. EAN Nr. 4250111813945

Phoenix Contact Steckerteil 1852451 Typ MCC 1/11-STZF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988), 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991) Phoenix Contact Hersteller Typ MCC1/11-STZF-3,81 EAN Nr. 4017918143961

Schneider Electric Telemecanique Eingangseinheit 170AAI14000C Dez. anal. Eingangseinheit, 16 E Single Ended. Produktbereich: Modicon Momentum-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: Grundgerät Analogeingang - analoger Eingangstyp: Single-ended - analoger Eingangsbereich: +/- 10 V 12 bits + Zeichen 2200 kOhm, +/- 5 V 12 bits + Zeichen 2200 kOhm, 4.20 mA 12 bits + Zeichen 0.25 Ohm. EAN Nr. 3595863798289

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6JQ46-0AAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636JQ460AAO EAN Nr. 4042948818176

Spelsberg Verbindungsdose 33341601 Typ i 16-2,5² Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 16 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 130 x 85 x 37, grau, mit Schraubklemme, 5-polig 2,5 mm² Hersteller Spelsberg Typ i1625 EAN Nr. 4013902399383

Klauke Schraubklemmringe KSK1854 Kabelabzweig-Schraubklemmringe für Vierleiterkabel mit Abreißschraube Geeignet für Haupt- und Abzweigleiter aus Al und Cu. Das Durchtrennen des Hauptleiters entfällt. Die Anwendung erfolgt z.B. im Energieversorgungsbereich. Nach VDE mit entsprechenden vollisolierten Montagewerkzeugen unter Spannung installierbar. Mit Abreißschrauben für den Hauptleiter, nicht lösbar. EAN Nr. 4012078069380

IFM Electronic Verbindungskabel EVT179 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 0,6 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PVC orange Dichtung EPDM, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2NF43-0AAO Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202NF430AAO EAN Nr. 4011209809574

Weidmüller Leiterplattenklemme 1233930000 Typ LM 5.00/15/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 15, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.00/15/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 15, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Hersteller Typ LM5001513535SNORBX EAN Nr. 4050118018097

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0AF0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschut optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320AF0 EAN Nr. 4042949026495

Helios Manschette 1690 Typ FM 315 EX Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleranzen. Elastische Manschette aus PVC-Gewebetuch. Geeignet für explosionsgeschützte Ventilatoren. Mit 2 Schlauchschellen zur Schnellmontage. FM 315 EX, Flexible Manschette für EX- Bereich mit 2 Schlauchschellen Hersteller Typ FM315EX EAN Nr. 4010184016908

Eaton Leitungsschutzschalter 240970 Typ FAZT-D3/4 LS-Schalter, 3A, 4p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240970 EAN Nr. 4015082409708

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1941360000 Typ BCZ 3.81/17/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BCZ 3.81/17/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BCZ38117180FSNBK BX EAN Nr. 4032248655564

IFM Electronic Trennschaltverstärker N0534A Auswertesysteme ATEX, Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94 9 EG ATEX, DC, Betriebsspannung 24 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 Transistorausgänge PNP 100 mA, kurzschlussfest, Klemmen bis 2,5 mm², ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1 G D, 2-kanalig, Transistorausgänge, Ausgangsfunktion programmierbar, Kurzschluss- und Leitungsüberwachung Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattenklemme 1874620000 Typ LSF-SMT 3.50/09/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.50/09/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5MT3500918035SNBKRL EAN Nr. 4032248459391

EFB Elektronik Fachboden 691641.6V2 19 1HE Schwerlast Fachboden, tiefenverst., T=750 mm, Schrankt. 1000, RAL7035 Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19" Rackrahmen Nutzbreite 440 mm 450 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe II 550 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe III 450/550/650/750/850 mm Tiefe Front- und Rückbefestigung notwendig Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau EAN Nr. 4049759037413

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944450000 Typ BLZP 5.08HC/14/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 14, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/14/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 14, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZP508HC14180FSNBK BX EAN Nr. 4032248619023

Spelsberg Geräte Verbindungsdose 92026501 Typ HW 065 H Hohlwand-Geräteverbindungsdose, flammwidrig, mit vergrößertem Anschlussraum, Universaldose für Plattenstärken von 1 bis 40 mm, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken und Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60 mm, mit Schutzart IP30, VDE geprüft, Halogenfrei, 960°C Glühdrahtprüfung, 65 x 68, Bohrloch Ø 68 mm, 65 mm tief Hersteller Spelsberg Typ HW065H EAN Nr. 4013902170852

Schneider Electric Telemecanique Beleuchtungsschutz 8903LO1200V03 BELEUCHTUNGSSCHÜTZ 600VAC 30AMP L. Produkt oder Komponententyp: Elektrisch gehaltener Beleuchtungsschutz - Produktbereich: 8903L - Nennstrom In: 20 A Wolfram, 30 A Leuchtstofflampe - Produktzertifizierungen: CSA, UL Listed - Steuerkreis: separater Steuerstromkreis - Steuerkreisspannung: 220 V AC 50 Hz, 240 V AC 60 Hz - elektrische Verbindung: Schraubklemmenanschlüsse.

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1747880000 Typ B2L 3.50/28/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 28, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 28, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35028180SNORBX EAN Nr. 4032248198436

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149020000 Typ SL 5.08HC/19/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 19, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box SL 5.08HC/19/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 19, 180°, Lötstif Herstellertyp SL508HC19180F32SNBK BX EAN Nr. 4032248932481

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD2145M12 POSITIONSSCHALTER METALL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110201161

Siemens Transformator 4AM4642-8JN00-0EAO Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,4/1,44, Upri (V): 400-230 +/-15, Usec (V): 24, Isec (A): 16,667, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, ta/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-2-2-6 UL/CSA recognized Steuertransformator Sicherheitstransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM46428JN000EAO EAN Nr. 4001869902647

Gewiss Scheinwerfer GW84754 Scheinwerfer COLOSSEUM 1000W HIT-DE/Kabel lichtbuenelnd rotationsymm 25° IP66 Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, ohne Vorschaltgeraeteinheit, Gehaeuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564099999

Peweta Nebenuhr 74.372.512 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74372512 EAN Nr. 4250594516302

Schneider Electric Telemecanique Reihenklemmen NSYTRV42SF5LA Linergy Sicherungstrennklemmenblock, 4mm2, 6,3A, 1 Eb., 1x1, Schr., schwarz. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRV - Typ des Klemmenblocks: gesicherte Trennung - Montagemodus: steckbar - nomineller Querschnitt: 4 mm² - Länge: 72.5 mm - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480532351

Eaton Frontelement 147543 Typ M22-USB-SA-150 Frontelement, chrom, + USB 2.0 A/A, Anschlussleitung 1,5 m, jetzt nur noch als USB 3.0 Ideale Verbindung zur Maschine... mit dieser USB Einbaudose im RMQ-Titan Stil. Erfüllt IP65 im geschlossenen Zustand. Verfügbar in USB 2.0 Typ A/A bis Mitte 2013 und danach als USB 3.0. Übrigens gibt es auch ebenfalls eine RJ45 Einbaubuchse., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 147543 EAN Nr. 4015081439942

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS214 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX4FH060 Schützspule, 60VDC, für F265-F330. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX4FH - mittlerer Widerstand: 1110 Ohm Haltenbei 20 °C, 5.58 Ohm Anzugbei 20 °C - Indukt. d. geschloss. Kreises: 149 H - Produktkompatibilität: LC1F265, LC1F330 - Ansprechzeit: 40.50 ms Schließung, 40.65 ms Öffnung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110247183

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861577 Typ FKCOR 2,5/13-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2513STF508 EAN Nr. 4055626125695

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7HN32-0HLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22257HN320HLO EAN Nr. 4042949038580

IFM Electronic Temperatur Sensor TK7330 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -25.140 °C -13.284 °F, Prozessanschluss NPT, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 9,6.32, Stromaufnahme 30 mA, 2 x Schließer, 2 x n.o., M12-Steckverbindung, 2 Schaltausgänge, Hysterese, 5 K, fest eingestellt, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocaan FPM Viton, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Busch Jaeger DIN A4 Beschriftungsbogen 1799 02 Nr. 2CKA001799A0959 DIN A4-Beschriftungsbogen, transluzent, UP-Montagedosen und -Einsätze, Zubehör für Unterputz-Programme, DIN A4-Beschriftungsbogen Kunststoffolie Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte Nur für Laserdrucker geeignet. Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 179902 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0959 EAN Nr. 4011395151938

Eaton Leuchtwahlstasten 187123 Typ M30C-FWLKV-B Leuchtwahlstaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 2 Stellungen (V-Stellung), Farbe Knebelgriff: blau, Schutzart: IP66, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFWLKVB EAN Nr. 4015081821723

Dehn + Söhne Erdungsrohrschelle 410349 Typ ERS 42 AB11 V2A Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung NIRO mit Schrauben M8, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder. Hersteller DEHN + Söhne Typ ERS42AB11V2A EAN Nr. 4013364081604

Eaton Stromstossschalter 265305 Typ Z-S230/2S20 Stromstossschalter, 230AC, 2S+2Ö, 32A, 50Hz, 2TE Stromstossschalter, Steuerspannung 230V 50Hz, Funktion 2 Schliesser und 2 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265305 EAN Nr. 4015082653057

Eaton Grenztaster 021833 Typ AT0-02-1-IA/ZS Grenztaster, 2Ö, breit, IP65, Kuppenstößel, Zentralbefestigung IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 021833 EAN Nr. 4015080218333

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2K015N Nockenschaltwerk K2-K, 20A, 2-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 2P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110478884

"Nobile Downlight 1850490100 Typ N 5049 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5049 chrom-matt Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 74 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden: MR16 COB LED 4/5W COB LED Modul für N 5800 LED Modul D50 mit Linse EAN Nr. 4044538004631

Elsco Steckdose 265154 EAN Nr. 4013984187946 Steckdoseneinsatz mit Symbol Kühlschrankschrank Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187946

Jung Temperaturregler TR SL 241 WW Raumtemperaturregler, 10 A 4 A induktive Belastung bei cos φ = 0,6, AC 24 V ~, Schraubbefestigung, Öffner 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRSL241WW EAN Nr. 4011377045736

Phoenix Contact Grundgehäuse 1943603 Typ ICV 2,5 HC/ 9-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ ICV2,5HC/9-G-5,08 EAN Nr. 4017918878689

Siemens Modul 6SL3211-1PE18-0UL1 SINAMICS Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 2,2kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 3kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 238x126x171 (HxBxT), FSA Schutzart IP20-PT ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32111PE180UL1 EAN Nr. 4042948666159

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Decken- u. Wandleuchte 67985 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 67985 für den Innenbereich. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 100 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Aluminiumguss. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gleitriegelverschluss. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 255 mm, Höhe 125 mm. EAN Nr. 4044018188967

Merten Rahmen 3fach 503325 M-PLAN II-Rahmen, 3fach, bündiger Einbau, aktivweiß glänzend Für bündigen Einbau in die Wand. Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Zu komplettieren mit: Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-PLAN II 512603. Zubehör: Schalungsadapter M-PLAN II 512699. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 503325 EAN Nr. 4042811078560

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5JP32-0CLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschut optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalte HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalte HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635JP320CLO EAN Nr. 4042949037521

Eaton Motorschutzschalter 278479 Typ PKZM01-1 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 0,63 - 1 A Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlussauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278479 EAN Nr. 4015082784799

Berker Netzteil 52048982 Netzteil mit Rahmen S.1 weiß, glänzend. Netzteil mit Rahmen, zur Spannungsversorgung des Notrufsystems. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Netzteil mit Rahmen, zur Spannungsversorgung des Notrufsystems. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334354192

Dehn + Söhne Arbeitsstangenset 766325 Typ ASS 36 STK 30 Arbeitsstangenset -36kV D 30mm L 2600mm m. Steckkupplung Arbeitsstangenset D = 30 mm nach DIN VDE 0682-552 zum Betätigen von Isolierende Schutzplatten und zum Betätigen und Freischalten nach DIN VDE 0105-100 von Trennschaltern in elektrischen Anlagen. Kurze Transportlänge durch teilbare Arbeitsstange. Verdrehichere Kunststoffsteckkupplung ermöglicht einfache und schnelle Bedienung. Passend in formstabiler Kunstledertasche untergebracht. Typ ASS36STK30 EAN Nr. 4013364125872

RZB Abhängeklammer 70351.002 Abhängeklammer Abhängeklammer für 3-Phasen-DALI-Stromschienen, Abhängeklammer für 3-Phasen-Stromschienen, Metall., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 70351002 EAN Nr. 4010319099684

Eaton Umschalter 019863 Typ T0-1-8214/E Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 2 0 1, 45 °, tastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 019863 EAN Nr. 4015080198635

Helios Heizregister 8706 Typ EHR-K 15/60/30-35 Geschlossener Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächentemperatur auf außen liegendem Anschlusskasten verdrahtet, in mehreren Gruppen schaltbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Anschlussflanschen für Einbau im Kanalverlauf. Mit selbsttätig rückstellendem (Auslösetemperatur 90 °C) und manuell rückstellbarem Temperaturbegrenzer (Auslösetemp. 120 °C). EHR-K 15/60/30-35, Elektro-Heizregister 14,4KW 400V, für rechteckige Kanäle Hersteller Typ EHR-K15/60/30-35 EAN Nr. 4010184087069

ABL Sursum Steckdose 1977751 Die druckwasserdichte SCHUKO-Wandsteckdose besteht aus extrem belastbarem Thermoplast. Die Flanschsteckdose erfüllt die Schutzart IP68 und ist damit das Top-Produkt für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen, wie Katastrophenschutz oder technisches Hilfswerk. Der Schutzdeckel garantiert höchsten Schutz in gestecktem und ungestecktem Zustand. Der Bajonettverschluss erlaubt eine dichte Verriegelung mit dem passenden DWD-Stecker. Wandsteckdose mit 2 x M20 Verschraubung. ABL Sursum Typ 1977751 EAN Nr. 4011721024912

EVN Leuchte L05440W Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Es könne n mehrere Leuchten mittels mitgeliefertem Direktverbinder oder Verbindungsleitung 15cm verbunden werden. Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten. Hersteller EVN Nr. L05440W Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293403979

Knipex Sicherungsringzange 48 31 J2 Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 180 mm Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Hoch belastbar im Dauereinsatz bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Geschraubtes Gelenk präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. Zangenkörper Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen Federstahldraht, gezogen Modell Mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar). Typ 4831J2 EAN Nr. 4003773073871

Eaton Sicherungseinsatz 125NHG02B Typ NH FUSE 125A 500V GL/GG SIZE 02 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125NHG02B EAN Nr. 5027590190053

Gewiss Steckdose GW66114 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehaeuse 32A/5 pol. 110V IP44 IEC Steckdose ohne Gehaeuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehaeusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029200

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Nobile Wand Deckenbefestigung 1565609901 Wand- Deckenbefestigung für LED Panel Flat R888 Ob als Wand- oder Deckenleuchte, mit diesem Zubehör wird die LED Panel Flat optimal in Szene gesetzt. Durch die aufeinander abgestimmten Abmessungen der Befestigung und der Leuchte, ist ein Unterbringen des LED Betriebsgerätes zwischen Leuchte und Wand Decke möglich. Lieferung inklusive 2 Schrauben für das Betriebsgerät, 4 Muttern, Erdungskabel Material Stahl lackiert Abmessungen (LxBxH) 520x156x44 mm Abmessungen der Aussparung (LxBxH) 477x125x35 mm EAN Nr. 4044538051512

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09FCXSCX2000S2 Vorlauf. Alu-Koffer,FC/SC 2000 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl EAN Nr. 4049759114114

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D18N4E Frequenzumrichter, ATV950, 18,5kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D18N4E EAN Nr. 3606480883996

Bals Blockverteiler 53679 Blockverteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfeste Vollgummi-Leiste Maße 400 x 150 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 12 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 Absicherung/Schutzmaßnahme ohne Zugang CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 (2136) mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5 Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131132 CEE-Stecker mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G2,5 12kg/100m Typ 53679 EAN Nr. 4024941536790

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8D1A1NAL2 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=80x80x26mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 26 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 40 mm bündiger Einbau, 60 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110142792

PC Electric Mobilverteiler 9134532 Kunststoff Mobilverteiler Modell ANIF4 IP54 320x222x114 10TE mit Griff Gebrauchslage vertikal 2m Kabel H07RN-F 5G4mm2 schwarz mit Stecker 32A 5p 400V 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p B Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399892073

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB6EDF4J2P Roter Leuchtdrucktaster Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung 12V, 20C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschaltereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Faston-Stecker : 2,8 x 0,5 mm, gelötete Verbinder - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110631807

Weidmüller Reihenklempen 1966020000 Typ WSI 25/1 10x38 Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 25, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, TS 35, dunkelbeige Sicherungsklemmen der Weidmüller W-Reihe werden in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten ul li Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshebel /li li Sicherungsklemme mit steckbarem Sicherungshalter SIHA /li /ul Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 25, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WSI25110x38 EAN Nr. 4032248657766

Cimco Bohrmaschine 142352 Akku-Bohrmaschine für Kabelmax-Antrieb, Geschwindigkeit regulierbar, 270g Akku-Bohrmaschinenantrieb für Kabelmax, der Antrieb für die Kabeleinziehergeräte Kabelmax ermöglicht durch Anschluss an eine handelsübliche und auf der Baustelle ohnehin vorhandene Akku-Bohrmaschine das komfortable motorische Einschleiben der Glasfaserbänder in Leerrohre und Unterflurkanäle, besonders bei der Verkabelung langer Strecken zeigen sich die Vorzüge des Einschlebens auf Knopfdruck, die Geschwindigkeit ist individuell regulierbar, Gewicht nur 270 g EAN Nr. 4021103423523

Eaton Hilfsschutz 231807 Typ DILER-22-G-C(220VDC) Hilfsschutz, 2 Schließer + 2 Öffner, DC-betätigt Klein-Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231807 EAN Nr. 4015082318079

Eaton Leitungsschutzschalter 278678 Typ FAZ-C40/1N LS-Schalter, 40A, 1p+N, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278678 EAN Nr. 4015082786786

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3NBL5 Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn8mm, NPN, NC, 3L, 12-24VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 39 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036528

Weidmüller Querverbinder 1909000000 Typ ZQV 2.5N/20 GE Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 20, Raster in mm 5.10, 24 A, gelb Rangierverteilung Unsere innovativen PRV-Reihenklempen für die Rangierverteilung mit PUSH IN-Anschluss sowie unsere multifunktionalen Rangierverteilerklemmen mit Schraubanschluss (WMF) sparen Platz im Schaltschrank und sorgen für eine effektivere Signalübertragung in Prozessleitsystemen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 20, Raster in mm 5.10, 24 A, gelb Herstellertyp ZQV25N20GE EAN Nr. 4032248535613

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10120404 Typ PNLNOV11030840WHOOELCS00 LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030840WHOOELCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120120404

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Relais 7760056054 Typ DRM270220 Relais, D-SERIES DRM, 220 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 220 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270220 EAN Nr. 4032248856015

Bals Kupplung 3198 Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 125A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm. Typ 3198 EAN Nr. 4024941031981

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCKL8 Hilfsschaltergehäuse ZCKL, o. Anzeige, 2S, Monoblockgehäuse, Metall. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKL - Gehäusetyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKL - zugehöriger Kopf: ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD10, ZCKD109, ZCKD15, ZCKD16, ZCKD17, ZCKD21, ZCKD219, ZCKD23, ZCKD239, ZCKD41, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NO - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110599640

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MB05-1KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1280.3200A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MB051KA1

Bals Steckdosenkombination 5101693 Steckdosenkombination Wandmontage Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse (PC) mit Betätigungsklappe(n) Maße 460 x 180 mm / H x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 3 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h IP 44 (12999) Absicherung/Schutzmaßnahme 3 x B-Automat 16A 1p 3 x FI-Schalter 25/0,03A 2p Leitungseinführung 2 x M32 oben (1 x offen / 1 x verschlossen) 2 x M32 unten (verschlossen) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 qmm / Typ C (für Schleifleitung geeignet). CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-technik. Typ 5101693 EAN Nr. 4024941198554

Eaton Leitungsschutzschalter 236203 Typ PXL-B2/2 LS-Schalter, 2A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau von einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236203 EAN Nr. 4015082362034

Eaton Leistungsschalter 265791 Typ NZMH4-ME550 Leistungsschalter, 3p, 550A Die Leistungsschalter der Serie NZM..-ME decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Motorschutz mit Phasenausfallempfindlichkeit. Hinweise IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265791 EAN Nr. 4015082657918

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18802 Leistungsschalter NG125L, 3p, 25A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188025

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRC1 3.2-1.6 Nr. 145123 Warmschrumpfschlauch dünnwandig halogenfrei Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Dauerhaft beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRC13.2-1.6 EAN Nr. 4010311035291

Fischer Schraube 653591 Typ FPF-ST 5,0 x 80 YZP 200 Power-Fast 5,0x80 Senkk. gevz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST5,0x80YZP200 EAN Nr. 4048962037203

Fischer Ankerstange 519390 Typ FIS A M 8 x 90 8.8 Ankerstange FIS A M8x90 8.8 Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw. zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet. Herstellertyp FISAM8x908.8 EAN Nr. 4048962161335

Fischer Clipschelle 068060 Typ FC 6 - 9 GR Clipschelle FC 6-9 GR Die fischer Clipschelle FC GR ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Rohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Clipschelle kann in 11-mm-C-Profil-Schienen oder mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert werden. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Clipschelle eingelegt. Die Vorspannung der Clipschelle hält die Rohre und Kabel sicher - auch bei extremen Temperaturen von -40 ° bis +80 °C. Herstellertyp FC6-9GR EAN Nr. 4006209680605

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Überspannungsschutz 1351800000 Typ VPU I 1 R 400V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Typ I/ II Blitzstromableiter im 400/690V Netz ul li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Mit Fernmeldefunktion ein Wechslerkontakt /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU11R400V25KA EAN Nr. 4050118158373

Weidmüller Schnittstelle 1126790000 Typ RS ELCO 56/56LM S Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 56, LP2N 5.08mm ELCO-Kontakteinsätze werden z.B. in Elektrizitätskraftwerken, Raffinerien und verschiedenen Prozessanwendungen eingesetzt, in denen eine solide und zuverlässige Signalübertragung sowie #96dichte erforderlich sind. Das Hauptmerkmal des ELCO-Steckverbinders ist sein zuverlässiges Anschlusssystem und seine hohe Signalkapazität in nur einem Steckverbinder. Das Angebot von RS ELCO Schnittstellen und vorkonfektionierten Kabeln PAC ELCO ist speziell für die Lösung dieser Anforderungen ausgelegt. Herstellertyp RSELCO5656LMS EAN Nr. 4032248908288

Klauke Rohrkabelschuh 95B16 Rohrkabelschuh, blue connection, 95 mm², M16, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrätige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078793186

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JC05-3BK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 800.2000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JC053BK1

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18372 Leitungsschutzschalter C120N, 4p, 80A, C Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379437

Schneider Electric Telemecanique Time Switch CCT15910 Acti 9, ITA, 1C yearly time switch, 24 hours+7 days+year. Produkt oder Komponententyp: jährlich programmierbarer Zeitschalter - Batterietyp: Lithium - Funktion verfügbar: automatische Zeitumstellung Winter/Sommer, externer Eingang für Überbrückung, Manuelle oder Softwareprogrammierung, Pulse-Programmierung, Zeitsynchronität über Antenne möglich, Zyklenprogrammierung - Einstellungstyp: Abwesenheitsfunktion, PIN-Code - Sprache: Czech, Dänisch, Deutsch, Englisch, finnisch, Französisch, Italienisch, niederländisch, norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, rumänisch, Schwedisch, Spanisch, ungarisch. EAN Nr. 3606480625176

Busch Jaeger Zwischenring 2118 GKSLN 11-33 Nr. 2CKA001710A3792 Zwischenring mit Klappdeckel, alusilber, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel abschließbar, gleich schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000 SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüssel. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2118GKSLN1133 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3792 EAN Nr. 4011395103869

Gewiss Scheinwerfer GWS4153GS Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 4000K Tiefbreitstrahlend 60° Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564867390

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB56-1KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB561KA1

Eberle Spannungswächter DWUD2 Nr. 040020752300 Drehstrom-Spannungswächter ohne N-Überwachung 3x220.3x480V AC, 5A, 2 We Drehstrom-Spannungswächter überwacht Über- und Unterspannung zwischen den Phasen. Das Relais überwacht neben seiner eigene Versorgungsspannung die Unterspannung und die Überspannung (getrennte Einstellung). Jeder Schwellwert verfügt über seine eigene einstellbare Verzögerung. Tritt eine Spannungsstörung auf, öffnet das entsprechende Relais (ein Unterspannungs- und ein Überspannungsausgang) nach Ablauf der vom Benutzer eingestellten Verzögerung. Bei Phasenausfall öffnen die beiden Relais sofort, ohne die Verzögerung abzuwarten. Zulassungen UL und CSA. Typ DWUD2 EAN Nr. 4017254148811

Fischer Langschaftdübel 024080 Typ SXS 10 x 180 T Langschaftdübel SXS 10x180 T Der fischer Langschaftdübel SXS ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon. Dank der patentierten CO-NA-Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl spreizt der SXS auch im Riss nach. Dies wird mit der ersten Zulassung für einen Rahmendübel für Einzelpunktbefestigungen bestätigt. Die hohe Tragfähigkeit und die Aufnahme hoher Querlasten machen den Rahmendübel besonders wirtschaftlich. Der fischer Langschaftdübel SXS-T mit Senkkopfschraube ist besonders geeignet für die Befestigung von Fassaden- und Dachunterkonstruktionen aus Holz, Fenstern und Kanthölzern. Herstellertyp SXS10x180T EAN Nr. 4006209240809

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Abdeckplatte 10012074 Abdeckplatte mit Knebel Serie R.Classic Alu polarweiß. Abdeckplatte mit Knebel für Dehschalter taster für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter taster für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334388272

Eaton Überspannungsableiter 167586 Typ SPCT2-135/4 Überspannungsableiter steckbar, 4p, 135VAC, 4x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167586 EAN Nr. 4015081640782

Eaton Anschlussklemme 070104 Typ K3X185/5 Anschlussklemme, 800A, 5p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom $I_e=800$ A, Anzahl Pole=5, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig und Aluminium Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig=2x120-240 oder 3x50-185qmm oder Aluminium Sektorkabel eindrätig=2x150-185 oder 3x95-150qmm. Andere Seite Cu-Band 2x(11x21x1) oder Cu-Schiene=50x20mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 070104 EAN Nr. 4015080701040

Peweta LED Digitaluhr 71.516.551 LED-Digital-Kalenderuhr für innen (B x H x T 440 x 300 x 34 mm), einseitig, extra flaches, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), 3-zeilige, Anzeige von Stunde und Minute, ausgeschriebenem Wochentag (alpha- numerische Zeile, 10-stellig) und Datum (numerische Zeile, 8-stellig), 7- bzw. 16-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe rot, Ziffernhöhen 57 mm (Stunde/Minute), 45 mm (Datum) bzw. 30 mm (Wochentag/ alphanumerische Zeile), Lesbarkeit ca. 18-20 m. 8-stufige, digitale Helligkeitsregelung. Acryl-Frontglas. Impulsspeicherung bei Netzausfall mindestens 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AC(Option). Hersteller Peweta Uhren Nr. 71516551 EAN Nr. 4250594511949

Walther Werke Steckdosenkombination 6430203A Tragb.GummiSteckdosenkombi 16A,2CEEAbg.16A,4Schuko,Zug.Leitung 16A Stecker WALTHER Tragbare Vollgummi Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 4Stapelbares Gehäuse (643) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe: schwarz mit Tragegriff alle außenliegenden Metallteile sind aus EdelstahlSchutzklasse II Schutzart : IP44Größe ca.: 339 x 270 x 270mm H-B-T-Anschluss:2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5P 400V 6hAbgänge Absicherung:2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h4 Schutzkontaktsteckdosen nach DIN VDE 0620-1Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:stückgeprüftanschlussfertig verdrahtetBemessungsstrom: 16A EAN Nr. 4015609648610

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2693 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,00.25,00 bar -14,4.362,7 psi -0,100.2,500 MPa, Prozessanschluss G 1 A-Dichtkonus, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog I U, skalierbar 1 4, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog I U, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, tottraumfrei, Drehbares Gehäuse 350, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, G 1 A-Dichtkonus, Werkstoff Gehäuse V4A 316L 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al2O3 PTFE V4A 316L 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Träger Schild 205539 Typ ZFS70-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in NO, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205539 EAN Nr. 4015082055394

Berker Steckdose 47517203 Steckdose SCHUKO mit selbstschl. Klappdeckel u. erh.BS K.5 Alu. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel selbstschließend, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel selbstschließend, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334378518

Fränkische Rohrwerke Kunststoffstangenrohr FPKu-EM-F 20 2m Set Nr. 22221020 Preis per VPE von 74 Meter 2m Set Mittleres Kunststoffstangenrohr, starr, grau, FPKu-EM-F-2m Set ist ein Komplettpaket mit mittleren Kunststoff-Stangenrohren aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe inklusive clipfix-Klemmschellen. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für alle Standard-Aufputzanwendungen, insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der mittleren Druck- und hohen Schlagfestigkeit. Durch die hohe Korrosionsfestigkeit ist das Rohr auch gegen aggressive Stoffe beständig. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Typ FPKuEMF202mSet EAN Nr. 4013960328516

Berker Steckdose 47088982 Steckdose SCHUKO mit FI Schutzschalter u. erh.BS S.1 weiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit FI Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008 1 1994, EN 61008 2 1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit FI Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008 1 1994, EN 61008 2 1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334280484

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss FI/LS Schalter GW95326 FI/LS-Schalter (RCBO) B-10/0.03A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Überstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschluss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299221

Bega Scheinwerfer 77705K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77705K3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1715 lm, Halbstreuwinkel 43°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 160 x 215 x 165 mm. EAN Nr. 4044017218771

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K4T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K4T1 EAN Nr. 4011721068305

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K1.6T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K16T2 EAN Nr. 4011721068565

RZB Mastaufsatz 982048.0031 Mastaufsatz L250, f.Mast d76mm,1-fach Mastaufsatz für LightstreamLED Mini, Midi, Mastaufsatz für 1 Lightstream® LED Midi zur Montage auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz., Das umfangreiche Montagezubehör für Befestigung auf dem bzw. am Mast ist exakt auf die Lightstream® LED Familie abgestimmt. Die feuerverzinkten Oberflächen werden wahlweise in Leuchtenfarbe pulverlackiert oder unlackiert geliefert, auf Wunsch auch Lackierung in anderen RAL-Farben möglich. Das funktionale Design unterstützt die Formensprache der Leuchten. Das verwendete Material ist für dauerhaften Gebrauch ausgelegt. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9820480031 EAN Nr. 4051859078852

Weidmüller Gehäuse 1200550000 Typ KTB QL 553515 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 350 x 550 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitz Einsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 350 x 550 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitz Einsatz Herstellertyp KTBQL553515S4E0 EAN Nr. 4032248983612

RZB LED Einbaudownlight 901502.002.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K D156, H114, dim.DALI, 2000 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901502002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859109624

Eaton Leistungsschalter 113592 Typ NZMH3-4-VE400/250-AVE Leistungsschalter, 4p, 400A, 250A im 4.Pol, Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-14 s bei 6xI_r sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113592 EAN Nr. 4015081131174

PC Electric Kabeltrommel 9350042-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 1 CEE Anbausteckdose 16/5 6h 315-6f7 Nennspannung 400V und 3 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 33m Kabel schwarz H07RN-F 5G2,5mm2 CEE Stecker 16/5 6h IP44 vernickelt 015-6v XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61316 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399323744

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peha Dali-Gateway D 940/8 DALI-G Nr. 00295117 DALI-Gateway, 8fach zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, inkl. Verbindungskabel 30 cm, 108 mm breit (6 TE) Das DALI-Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem PHC-System und einer mit DALI-Betriebsgeräten ausgestatteten Beleuchtungsanlage. Ausgestattet mit 8 Kanälen können pro Kanal bis zu 16 DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden. Ein integriertes 230 V-Netzteil versorgt das Gerät unabhängig vom PHC-Bus mit Spannung. Es ermöglicht das Schalten und Dimmen von Leuchten mit DALI-Betriebsgerät (z. B. EVG) sowie die Erkennung eines Lampenfehlers pro Kanal. Die manuelle Betätigung und die Statusanzeige der Ausgänge sind am Gerät möglich. Eine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Geräte ist nicht erforderlich. Peha Warengruppe Gebäudesystemtechnik PHC Typ D940/8DALI-G EAN Nr. 4010105295115

Busch Jaeger Binäreingang 6241 2.0 U Nr. 2CKA006220A0004 Binäreingang 2-fach, UP, Busch-free@home, Binäreingänge, Binäreingang 2-fach, UP für Busch-free@home An 2 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden. Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich. Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Eingänge 2 Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 39 mm x 40 mm x 12 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 624120U Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0004 EAN Nr. 4011395180457

Knipex Mattenschneider 71 82 950 Mattenschneider grau atramentiert mit Mehrkomponenten-Hüllen 950 mm Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Messer Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet. Gelenk Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet. Schenkel Stahl-Rohr, pulverbeschichtet Typ 7182950 EAN Nr. 4003773066798

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411808 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A-S, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, selektiv, verzögert mindestens 40 ms, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 630 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 63A 4P 500MA A-S Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970353900

RZB LED Anbaudownlight 901496.002.1.76 Aufbaudownlight LED 9W-4000K D192, H58, dim.DALI, 840 lm Superflaches LED Anbau-Downlight in fünf Größen rund und vier Größen quadratisch. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Für Decken, und Wandmontage geeignet. Sehr geringe Aufbauhöhe. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Farbwiedergabe Ra 80. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Einsatzgebiete, Flur, Nebenräume, Hotel, Restaurant, Besprechungsräume, privater Bereich Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Abdeckung Aluminium, Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Abdeckung opal matt. Leuchtmittel LED und LED - Konverter im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901496002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859096092

Eaton Näherungsschalter 136052 Typ E57LBL18T111ED Näherungsschalter, induktiv, 1Ö, Sn=8mm, 3L, 6-48VDC, PNP, M18, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136052 EAN Nr. 4015081328451

RZB LED Notleuchte 672177.1131.1 Notleuchte Strahler LED 2x50W-4000K 382x330x214, asym. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Einstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstellbar, und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. ESG-Abdeckung. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem Miro-silver®. Serienmäßig mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Mit Steckklemme bis 3 x 2 x 2, 5 mm², für Netzleitung max. ø 13 mm. Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich, Kabeldurchführung als Zubehör. Bauart Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung in Dauerschaltung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67217711311 Energieeffizienzklasse A++ bis A+ EAN Nr. 4051859160359

Maico Abluftelement 0084.0182 Typ Centro-M Beschreibung: Merkmale Abluftelement mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Einsetzbar mit Zentralentlüftungssystem ohne Brandschutz identisch mit MAICO ER-Einzelraumentlüftung. Keine Kaltrauchsperrungen notwendig. Keine zusätzlichen Schalldämpfer notwendig. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um ± 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Abluftelements im Gehäuse. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Artikel: Centro-M, Ausführung: manuell, Fördervolumen: 30 / 65 m³/h, Mindestfördervolumen: 30 m³/h, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,8 kg, Filterklasse: G2, Schalldruckpegel: 26 / 33 dB(A), EAN Nr. 4012799841821 Typ Centro-M

Weidmüller Gerätemarkierung 2006680000 Typ EL 60 MM SI 30M Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 60 mm, Polyester, silber Kennzeichnung maßgeschneidert EL Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Länge in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblocken. Ihre Vorteile mit MultiMark

- li Doppelt laminiertes Polyester
- li Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- li li Gerätemarkierer im vertrauten Design
- li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 60 mm, Polyester, silber Herstellertyp EL60MMSI30M EAN Nr. 4050118391503

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Klemmenmarkierung 1466140000 Typ WS 10/12 MC NE GE Klemmenmarkierung, 10 x 12 mm, Raster in mm 12.00, Weidmueller, Polyamid 66, gelb WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo möglich. ul li In Streifen oder einzeln montierbar /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 10 x 12 mm, Raster in mm 12.00, Weidmueller, Polyamid 66, gelb Herstellertyp WS1012MCNEGE EAN Nr. 4050118272376

Weidmüller Kabelmarkierer 1718480001 Typ VT SF 2/12 MC NE WS V0 Kabelmarkierungssystem, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, Polyamid 66, weiß SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp VTSF212MCNEWSVO EAN Nr. 4008190349530

Bega Pollerleuchte 84063AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte 84063A. Rotations-symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1371 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumprofilen, Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 4 qmm und zur Aufnahme von drei Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 16 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Leuchtdurchmesser 160 x 160 mm, Höhe 1000 mm. EAN Nr. 4044017277570

Weidmüller Kabel 1373730010 Typ C300-32B-216B-2S-M14-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.14 mm², 2 x SP-BLZ 5.08 16P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.14 mm², 2 x SP-BLZ 5.08 16P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Herstellertyp C30032B216B2SM141M EAN Nr. 4032248259373

Bega Ansatzleuchte 77827K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Ansatzleuchte 77827K3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 16 W, 2070 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 7 m. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Anschlussstutzendurchmesser 42 mm, Einstecktiefe 110 mm. Abmessungen: 260 x 55 x 560 mm. Für Lichtpunkthöhen von 3000 - 5000 mm. EAN Nr. 4044017222532

RZB LED Lichtband 4037283021.8A LED-Band-MLB 33,5W-827-8A,24V, L5000, 400 lm Flexibles LED Lichtband mit 400 lm m. Hohe Schutzart, geeignet für Innen und Außenanwendung. Lötfreie Verbindungstechnik gewährleistet die hohe Schutzart. Alle 18 cm teilbar, geeignet für Direkt, oder Indirektbeleuchtung. 2 Lichtfarben zur Auswahl 2700 K oder 6500 K. Vielfältiges Befestigungszubehör, NEU, Kanalbock mit einstellbarer Neigung. Flexibles, teilbares Niedervolt LED-Band für Innen, und Aussenbereich, UV IR resistender TPU -Träger, einfache Steckverbindung, Erweiterung mittels Steckverbindungen möglich, LED-Band alle 180mm ablängbar, LED-Abstand 30mm, 33 LED's 6, 7W Meter, Ausstrahlwinkel 110°, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, Betriebsgerät separat, Verbindungen Konverter und Lichtbandsystem durch Steckverbinder, Zubehör Konstantspannungs-Konverter und Steckverbinder separat bestellen! Versorgungsspannung 24V DC. Hersteller RZB Leuchten Nr. 40372830218A Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859027331

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F07625 Leitungsschutzschalter iC60H, 1p+N, 25A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60H - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480438974

ABB Sicherungsautomat 2CDS274001R0251 Typ S204M-D25 Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. EAN Nr. 4016779601818

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Aufsatzleuchte silber 99523AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99523AK3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 72 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 8928 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Mastzopf Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 340 x 75 x 660 mm. Für Lichtpunkthöhen von 7000 - 9000 mm. EAN Nr. 4044017248105

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24817K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24817. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1020 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen \varnothing 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen \varnothing 128 x 90 mm oder in das Einbaugeschäube 10441. EAN Nr. 4044017276313

Rutec Aluprofil 68455 Aluprofil LED Eck 45° Profi Material: Aluminium eloxiert Geeignet für flexible LED Strips und starre Leisten bis 18,2 mm Breite Innenmaß auch geeignet für VARDaflex Einspeisungs- und Direktverbinder für die Innenanwendung Länge: 2 Meter Neue leicht gewölbte Abdeckung mit optimierten optischen Eigenschaften Erhältlich in klar, semimatt und matt Material der Abdeckung: Polycarbonat, UV-beständig und bruchfest Leichte Montage und Demontage der Abdeckung durch Einklicken von vorn Leichte Montage des Profils mit Montageklammer 68490 Kabelkanal dadurch verbesserte Wärmeableitung Lieferung ohne Abdeckung, Endkappen und Montageklammern - bitte separat bestellen Aluminum Profile LED Corner 45° Profi Material: Anodized Aluminum Ideal for Flexible LED Strips and Fixed Strips Up To 18,2 mm in Width Inner Dimensions well suited for VARDaflex Power Supply Connector and Direct Connector For Indoor Use Length: 2 Meter New Slightly Arched Cover with Optimized Optical Properties Available in Clear, Semi Matte and Matte Cover EAN Nr. 4012094684550

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811568 Typ CLI C 1-6 GE/SW 47 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 47, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 47, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW47CD EAN Nr. 403224844281

Weidmüller Kabelmarkierer 0252611711 Typ CLI C 1-3 GE/SW I MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, klein, I, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, klein, I, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC13GESWIMP EAN Nr. 4008190077587

Cellpack Gießharz Abzweigmuffe PE 7 EG Nr. 127709 Gießharz-Abzweigmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Papier-Massekabel Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Geeignet für Kabelabzweigmuffen auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Kompakte Bauweise, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Gute mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung, Sechskantschrauben und Muttern, Montageanleitung Typ PE7EG EAN Nr. 4010311003573

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279410300 Typ SAIL-M12G-8-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 3 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 3 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G830U EAN Nr. 4050118076660

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1963960500 Typ SAIL-M12BW-4-3L5.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12BW43L50V EAN Nr. 4032248646623

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001T06F1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.8 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485197029

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F04113 Leitungsschutzschalter iC60N, 1p, 13A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72 V DC, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480440359

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1938210150 Typ SAIL-M12GM8W-4-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8W415V EAN Nr. 4032248611751

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD EC 400 Nr. 7368 Vertikal ausblasender EC-Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54 mit höchsten Wirkungsgraden. Kugelgelagert mit Feuchtschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Serienmäßig mit außenliegendem Klemmenkasten und außenliegendem Revisionsschalter Schutzart IP 65. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDDEC400 EAN Nr. 4010184073680

EFB Elektronik Patchkabel O6023.0,5 Duplex Jumper ST/ST 62,5/125µ 0.5 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026899

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059650150 Typ SAIL-M12W-4S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 1.5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 1.5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12W4S15U EAN Nr. 4032248807628

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24836 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Deckeneinbau-Kompaktstrahler 24836. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 20,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 984 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur einstellbar von 2700 bis 6500 K (Tunable White). Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar (Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209), 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 5-50 mm. Abmessungen ø 265 x 155 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbaueinbaueinheit mit den Abmessungen ø 240 x 160 mm oder in das Einbaueinbaueinheit 10444. EAN Nr. 4044017282086

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 311691.004.1 Pendelleuchte LED 32+30W-4000K D690, H81, LP1200, 5450 lm Eine in dieser Form einzigartige Leuchte für Innenräume. Mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, in der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Deckenanbau, oder Wandleuchte. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Stufenlos höhenverstellbare Stahlseilabhangung Sonderlangungen auf Wunsch. LED-Lebensdauer 50.000 Stunden Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. Dimmbar DALI Switch DIM, corridor funktion. Betriebsgerate im Baldachin. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisflachefur zusatzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 17 mm Farbglas FerroMurano, wei, Baldachin Aluminium eloxiert \varnothing 263, h 40 mm, 3-Punkt Stahlseilabhangung stufenlos hohenverstellbar, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3116910041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859031826

Jung KNX Prsenzmelder 3361 AL KNX Prsenzmelder/Deckenwachter Standard, mit integriertem Busankoppler und integriertem Helligkeitssensor, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Bewegungsmelder, Nennspannung KNX DC 21 bis 32 V SELV, Stromaufnahme KNX maximal 12,5 mA, Anschluss Bus Anschluss- und Abzweigklemme, 3 PIR-Sensoren, Erfassungsfeld 360°, Reichweite ca. 16 m, Helligkeitssensor Messbereich 0 bis 2000 lx, Erfassungsbereich \varnothing 2 m, 5 Funktionsblocke zur Bewegungs- bzw. Prsenzerfassung mit je 2 Ausgangen, Funktionsblocke umschaltbar, z. B. fur Tag-/Nachtbetrieb, Einsatz als Prsenzmelder, Bewegungsmelder oder fur Meldebetrieb, Ausgangsfunktionen Schalten, Treppenhaufunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtzenennebenstelle, Betriebsmodusvorgabe fur Raumtemperaturregler, Erfassungsbereich erweiterbar durch Parallelschalten mehrerer Gerate als Haupt- und Nebenstelle, Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit, Status-LED blinkt bei Bewegungserfassung je nach Programmierung im normalen Betrieb oder nur wahrend des Gehtestbetriebs, relative Feuchte 5 bis 93 % keine Betauung, Lager- und Transporttemperatur – 25 bis + 70 °C, Umgebungstemperatur – 5 bis + 45 °C, Schutzklasse III Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 3361AL EAN Nr. 4011377095656

RZB LED Einbaustrahler 911393.003.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, breitstr., 2750 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugroen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobestandigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Hochstes Ma an Lichtqualitat durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED fur satte Farben und brillantes Wei. Passives Kuhlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausfuhnungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter fur Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmaig. Geeignet fur Lichtmanagementsystem light control +3. Gehause Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kuhlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobestandiger Kunststoffing. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerat in separater Geratebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113930031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152477

RZB LED Einbaustrahler 911223.002.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D172, mittelstr., 2900 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugroen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobestandigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Hochstes Ma an Lichtqualitat durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED fur satte Farben und brillantes Wei. Passives Kuhlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausfuhnungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter fur Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmaig. Geeignet fur Lichtmanagementsystem light control +3. Gehause Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kuhlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobestandiger Kunststoffing. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerat in separater Geratebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112230021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105329

Schneider Electric Telemecanique Sicherheitsbaustein XPSBCE3410C Sicherheitsbaustein Zweihandsteuerung Typ IIIC, 3 Relais, 115 VAC, Feder. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Produkt oder Komponententyp: Preventa Sicherheits-Baustein - Bez. des Sicherheitsmoduls: XPSBCE - Sicherheitsmodulanwendung: fur elektrische uberwachung der Zweihand-Stationen - Funktion des Moduls: uberwachung Zweihandsteuerung - Sicherheitslevel: kann SILCL 3 erreichen gema EN/IEC 62061, nach PL e/Kategorie 4 gema EN/ISO 13849-1 - Daten bezuglich Sicherheit und Zuverlassigkeit: DC 99 % gema EN/ISO 13849-1, MTTFd = 37 Jahre gema EN/ISO 13849-1, PFHd = 3E-8 1/h gema EN/IEC 62061 - Anschlusse - Klemmen: Federzuganschlusse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazitat: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² fest Kabel ohne Kabelende, Federzuganschlusse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazitat: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel ohne Kabelende, Federzuganschlusse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazitat: 1 x 0.25.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Frontring, Federzuganschlusse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazitat: 1 x 0.25.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende ohne Frontring, Federzuganschlusse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazitat: 2 x 0.5.2 x 1 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring - Anzahl von zusatzl. Kreisen: 1 NC. EAN Nr. 3389119043045

RZB LED Einbaustrahler 911359.002.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2000K 360x180, DALI, 4300 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblandung durch schwarzen thermobestandigen Frontring aus Kunststoff. Hochstes Ma an Lichtqualitat durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED fur satte Farben und brillantes Wei, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemuse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED fur Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtstromen bis zu 5000 lm. Passives Kuhlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausfuhnungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter fur Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmaig. Geeignet fur Lichtmanagementsystem light control +3. Gehause Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobestandiger Kunststoffing, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kuhlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerat in separater Geratebox., B Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135900276 Energieeffizienzklasse B EAN Nr. 4051859134060

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Gleitschiene DCG-23-21N-EV1- Gleitschiene G-Co-E1 3200 Kpl. Alu Sliding Rail G-Co-E1 Complete ASSA ABLOY DC700G-CO-E, Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolge-Regelung für 2-flügelige Türen, geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6, mechanische Schließfolge-Regelung in der durchgehenden Gleitschiene, Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80°-130°, Feststellpunkt überfahrbar, alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 mm – 2500 mm (3200 mm), DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen, Schließfolge-Regelung nach dem Klemmkeil-System, elektromechanische Feststellung, Haltekraft stufenlos einstellbar, überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°, Leitungszuführung 24 V DC in Unter- und Aufputz möglich, für DIN links und DIN rechts höhenverstellbar, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar, Standardfarben Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design, Sonderfarben auf Anfrage, Gleitschiene G-CO-E, Daten für Türschließer siehe DC700 effeff Typ DCG2321NEV1 EAN Nr. 4042203456402

Mennekes Steckdosenkombination 940012 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 4015394223610

RZB LED Einbaustrahler 911382.002.76 Einbaustrahler LED 39,2W-2700K D180, H303, DALI, 3350 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & amp play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91138200276 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859139287

Merten Tastermodul MEG5121-0300 Taster-Modul Comfort, 2fach, System M Für System M. Taster-Modul ohne Wippen. Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert. Funktionen: Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Impulsgeber, Dauer Ein/Aus: -Elektronik-Schalt-Einsatz. -Relais-Schalt-Einsatz. Lokal beide Kanäle separat schalten, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Impulsgeber, Dauer Ein/Aus: -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. -Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Dauer Ein/Aus: -Universal-Dimmer-Einsatz. -Steuerungs-Einsatz 1-10 V. -DALI-Steuerungs-Einsatz. Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen, Treppenlichtzeit (mit/ohne Vorwarnung) starten, Dauer Ein/Aus: -Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Lokal Jalousien/ Rollläden steuern, Szenen Comfort aufrufen/ speichern (beliebige Position): -Jalousiesteuerungs-Einsatz. Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollläden steuern, Szenen aufrufen/ speichern: -Zentralstellen-Einsatz. Bedienelemente: 4 Tasten. Anzeigeelemente: 2 Status-LED, 2 Orientierungs-LED. Anschluss: Modul-Schnittstelle. Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. Typ MEG5121-0300 EAN Nr. 4042811163686

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Schwimmerschalter Typ Champ 1 GS-L 10 m Doepke Artikel Nr. 09921007 Schwimmerschalter sind Schaltvorrichtungen, die der Grenzstanderrfassung von Flüssigkeiten dienen. Die Geräte lösen bei zuvor definierten Füllständen Schaltbefehle aus und sind somit in der Lage, füllstandsabhängig z. B. Füllungs- und Entleerungspumpen zu steuern oder bei bestimmten Flüssigkeitsständen Alarm auszulösen. Die Geräte der Baureihe Champ sind wahlweise mit einem Schließer- oder Wechslerkontakt ausgestattet und können dadurch bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Bei steigendem oder sinkendem Füllstand im Behälter ändert sich die Lage des Schwimmers, sodass sich bei einem definierbaren Füllstand die Kontakte öffnen oder schließen. Durch ein optional erhältliches, verschiebbares Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich für jeden Flüssigkeitsstand eine entsprechende Schwimmerlage einstellen. Die Schalthysterese z. B. zwischen Pumpe ein und Pumpe aus ist dabei fest eingestellt. Der Schaltkontakt ist in ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse eingebaut. Der Schwimmer bildet mit dem Anschlusskabel eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausführung dieser Schalter hat die Funktion Leeren. Die Zuleitung der Geräte dieser Variante ist aus Gummi und beinhaltet den Schutzleiter (PE). Geräte dieser Variante eignen sich für die Verwendung in Standardumgebungen, z. B. für Wasserbehälter. Eigenschaften: - Champ 1F: 1 Schließerkontakt zum Befüllen; - Champ 1L: 1 Schließerkontakt zum Entleeren; - Champ 2: 1 Wechslerkontakt zum Befüllen/Entleeren; - hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung; - Gehäusematerial aus nichttoxischem PP; - hochflexible Neopren-Anschlussleitung; - Erfüllen die Anforderungen der SEMKO 124-1966 (CEE 24) und sind zusätzlich von VDE, ÖVE, SEV, DEMKO, NEMKO und FIMKO zugelassen (Champ 1.); Einsatzgebiete: Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort, wo eine zuverlässige Grenzstanderrfassung von Flüssigkeiten gefordert wird. Hinweise: - nicht für DC- und Kleinspannung geeignet; - nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet Schwimmerschalter (leeren), 10 m Champ1GS-L10m EAN Nr. 4014712063051

Maico Axialrohrventilator 0086.0098 Typ DZL 40/42 B Beschreibung: Merkmale Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch und Nachleitwerk. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN 24154, Blatt 2, 7/66. DZL 56/6 B und DZL 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN 24145, Teil 2, 7/90. Hohe Schutzart IP 55. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Einbau in jeder Lage möglich. Motor Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZL 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Rohrventilatoren EZL / DZL sind nicht reversierbar. Drehstrommotor Typenreihe DZL Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Bei polumschaltbaren Axial-Rohrventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemme geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z. B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltülle. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZL 40/42 B, Fördervolumen: 4.490 / 8.900 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: ja, Netzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 23,7 kg, Nennweite: 400 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz η : 52,7 %, Messkategorie: D, Effizienzklasse: total, Effizienzgrad η : 57,8, VSD erforderlich: nein, PBEP: 232 / 1.570 W, IBEP: 0,8 / 2,8 A, FördervolumenBEP : 3.028 / 6.180 m³/h, pfs, BEP : 130 / 482 Pa, nBEP : 1.480 / 2.910 1/min, Schalleistungspegel LWA5 : 76 / 95 dB(A), spezifisches Verhältnis: η 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :EAN Nr. 4012799860983 Typ DZL40/42B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 080-4/0,5-A FT Doepke Artikel Nr. 09157921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktdaten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5$ A und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 80 A, 0.50 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4080-4/0,5-AFT EAN Nr. 4014712146914

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P11A1A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennndrehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139190

ABB Drucktaster 1SFA611100R1103 Typ MP1-11Y bel.Druckt-Bedienelem.tast.flach gelb CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500261071

Hager Berührungsschutz FZ713N Hager Installation Berührungsschutz,univers,3feldig EAN Nr. 3250612768899 Hager Artikel Nr. FZ713N

ABB Leistungsschalter 1SDA055740R0001 Typ E1N 12 PR122-LSI R1250 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570804

ABB Leistungsschalter 1SDA059403R0001 Typ E3S 10 PR122-LSI R1000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617646

ABB Schütz 1SBL156004R2322 Typ AF12Z-30-22S-23 Schütz 100-250V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523118737

ABB Sicherungsautomat 2CDV251103R0608 Typ S201-Z63NAH10 Sicherungsautomat + HS Z-Char., 6 kA, 63 A, 1P+NA, 1S EAN Nr. 4016779552615

Dold Koppelmodul 0056145 Typ LG3096.48 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.48DC24V EAN Nr.4030641561451

Mennekes Wanddose 1864 Wanddose TwinCONTACT, 32A5p2h 50-500V schraubenlose Anschluss technik zum Durchschleifen EAN Nr. 4015394214120

Weidmüller Energielogger 2446170000 Typ ENERGY LOGGER S0 MODUL Energielogger Herstellertyp ENERGYLOGGERS0MODUL EAN Nr. 4050118459548

ABB Lastschaltleiste 1SEP102143R0201 Typ XLBM3-1P-Z Si.-Lastschaltleiste 630A 1P mit KrallenklemmeZ inkl. 3 M12 EAN Nr. 7025840021674

Wago Basisklemme 769-207 4-Pin-PE-Basisklemme nach EN 60715 grün-gelb Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918827775

ABB Leistungsschalter 1SDA061111R0001 Typ E2H-A 12 PR121-LSI R1200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636340

ABB Zeitrelais 1SVR550151R3100 Typ CT-AWE Zeitrelais, ausschaltwischend 1We, 0,05-1s, 220-240VAC, ohne Hilfsspg, EAN Nr. 4013614346538

Mennekes Wanddose 1852 Wanddose TwinCONTACT, 32A3p9h400V, IP44 schraubenlose Anschluss technik zum Durchschleifen EAN Nr. 4015394214007

Wago Brückungskamm 745-192 Brückungskamm 2-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303347

Dold Koppelmodul 0054722 Typ HC3096.52/500 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52/500DC24V EAN Nr.4030641547226

ABB Lasttrennschalter 1SCA125090R1001 Typ OTDCP32SA22M Lasttrennschalter im Gehäuse 4-polig, 32A, 1000/2x660V DC, IP65 EAN Nr. 6417019553467

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Verriegelung 1SDA073784R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLC Schlüsselver. Klc-S N.206 E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777173
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552064 Typ 3RG4024-0AA00-PF Induktiver Sensor 3RG4024-0AA00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40240AA00PF
- Weidmüller Gehäuse 1194910002 Typ KTB MH 403015 S4N1 KTB MH 403015 S4N1 KTB MH 403015 S4N1 Herstellertyp KTBMH403015S4N1 EAN Nr. 4050118107111
- ABN Kommunikations Feld V19K200N Kommunikations-Feld, 250x1350mm Lochblech Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ V19K200N EAN Nr. 4015153362550
- Dold Zeitrelais 0011495 Typ AI 954N.82 DC24V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82DC24V5-100S EAN Nr.4030641114954
- Legrand Schloß 001966 Schließung Nr. 850 mit 2 Schlüsseln SCHLOß UND SCHLÜSSEL NR.850 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060019662
- IFM Electronic Klemmzylinder E20946 Zubehör, Klemmzylinder, Ø 12 mm, M10, Werkstoff Gehäuse Klemmzylinder V4A 1.4408 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Striebel & John Sammelschiene 2CPX039101R9999 Typ ZX101 Sammelschiene zum Nachrüsten für Feldbreite 1, 250 mm, Cu 12 x 5 mm. EAN Nr. 4011617391012
- ABB Leistungsschalter 1SDA062657R0001 Typ T7H110080E08443002 T7H800M PR231/P-I R800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652067
- ABB Leistungsschalter 1SDA071307R0001 Typ E6.2V 63 G T L SIG E6.2V 63 Ekip G Touch L SIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751579
- ABB Leistungsschalter 1SDA072529R0001 Typ E4.2V 32 H-T L SIG E4.2V 32 Ekip HI-Touch L SIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763794
- Assa Abloy Rohrrahmen 809ZB02-----44 Rahmen-Schutzbeschlag ES 1/2a 92Mm 809°Zb02 Alu Eloxiert Rohrrahmen effeff Typ 809ZB0244 EAN Nr. 4042203285859
- Kaiser Frontteil 1290-46 HaloX-O Frontteil Ø 95 mm, Deckenauslass Ø 95mm Einbaugehäuse Frontteil HaloX-O, Deckenauslass Ø 95mm EAN Nr. 4013456330306
- Kathrein Abzweiger 24510145 Typ EAV 1280 Abzweiger 180mm, 4x10dB (AB 410) 1,2 GHz, KES-Steckverbinder Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121520303
- Wago Verbindungs-dosenklemme 2273-202 COMPACT-Verbindungs-dosenklemme 2-Leiter-Klemme Wago Serie 2273 EAN Nr. 4050821027843
- ABB Reihen-klemme 1SNA146208R1300 Typ DR4/6.ADO.EX-OR DR4/6.ADO.Ex Reihen-klemme 4mm²,17,5A,6mm,orange EAN Nr. 3472591462081
- SLV LED-STRIPS 552310 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz LED-STRIP OUTDOOR, 24V, 100cm, 4000K 3000K LED EAN Nr. 4024163156172
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 252994 Typ V1-W-E8-BK10M-PUR-U Kabeldose, M12, LED Polzahl 4 Kabel PUR Länge 10 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE8BK10MPURU
- ABB Leistungsschalter 1SDA062736R0001 Typ T7V111080E15444002 T7V800M PR332/P-LSIRC R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652852
- Dold Stromrelais 0039366 Typ MK9053 DC2-20MA UH AC24V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC2-20MAUHAC24V5S EAN Nr.4030641393663
- Haupa Schrauberbit 102120 Schrauberbit PZ 2/50 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit, Pozidriv EAN Nr. 4011923145996
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4425-5 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, A, 25A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44255 EAN Nr. 4001869201566
- ABB Positionsschalter 1SBV016442R2701 Typ LS26M42D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Stahl-Rollenschwenkhebel verzinkt EAN Nr. 3471522640000
- Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU30M3XS003F Bundle LXM28AU30M3X + BCH2MR3013CF6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU30M3XS003F
- ABB Leistungsschalter 1SDA056740R0001 Typ E3L 20 PR122-LSI R2000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580803
- Hager Phasenschiene KDN180B Hager Installation Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module EAN Nr. 3250613741020 Hager Artikel Nr. KDN180B
- Wago Durchgangsklemme 279-104 2-Leiter-Durchgangsklemme für Anwendungen Ex i geeignet blau Wago Serie 279 EAN Nr. 4045454026455
- Walther-Werke Wandsteckdose AL160509TN Wandsteckdose 63A 5P 230V 9h IP44 Ausschalter 4 polig Neozed 3 x E 18 Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743810
- Peha LED-Element D LED 300/230 GRÜN Nr. 00960094 Lampenbaugruppe 230 V AC Peha Warengruppe Aluminium-Guss-Programm Typ DLED300/230GRÜN EAN Nr. 4010105960099
- Phoenix Contact Akku 0803668 Typ TMP/ACCU Ersatzakku für THERMOMARK PRIME, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah Hersteller Phoenix Contact Typ TMPACCU EAN Nr. 4055626247762
- Siemens Schütz 3RT1034-1BB40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BB40 EAN Nr. 4011209294240
- ABB Leistungsschalter 1SDA068268R0001 Typ XT3S 250 TMG 125-4 00 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021740
- Dold Zeitrelais 0040127 Typ AI 903.82 AC50/60HZ 48V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82AC50/60HZ48V5-100S EAN Nr.4030641401276
- Siedle Controller TLC 640-02 Siedle Artikel Nr. 200086500-00 Türlautsprecher-Controller im Schalttafelgehäuse. EAN Nr. 4015739865000 Alte Artikel Nr. 086500
- Siemens Abdeckplatte 5TG1208 DELTA i-system, elektroweiß Abdeckplatte UAE-Anschlussdose passend für Ackermann Kat. 3 2x8-polig, 55x55mm EAN Nr. 4001869308913
- ABB Verbindersatz 1SDA066981R0001 Typ KIT X ZUSAMMEN. VA Verbindersatz Vaux 24V DC XT2-XT4 W Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 Verbinder EAN Nr. 8015644008871

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Drehzahlwächter 0039564 Typ BA9055/100 AC230V 10-100IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC230V10-100IPM EAN Nr.4030641395643
- Hager Klarsichtscheibe FZ375 Hager Installation Klarsichtplatte,univers,mit Elektroblitz,für Kabelanschlußkasten EAN Nr. 3250612762422 Hager Artikel Nr. FZ375
- ABN Cu-Schiene XCUW131E Cu-Schiene 1FB 30x10x290mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW131E EAN Nr. 4015153597570
- Siemens Seitenwand 8MF1000-2UW63-1C SIVACON, Seitenwand, flach, IP40, H=2000 mm, B=1000 mm, RAL7035 Hersteller Siemens Typ 8MF10002UW631C EAN Nr. 4001869545356
- Dold Überspannungsrelais 0051252 Typ IK9172.11 DC48V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11DC48V09-13UN4% EAN Nr.4030641512521
- EVN Gartenspot L651023504 Gartenspot - EDS - IP65 - 5,5W - 4000K - 230V 400lm - mit SchukoStecker Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293008754
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8663-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 3P+N, C63 Siemens Hersteller Nr. 5SY86637 EAN Nr. 4001869264875
- ABB Leistungsschalter 1SDA057774R0001 Typ E3V-A 20 PR122-LSI G R2000 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600372
- Dold Zeitrelais 0028207 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ230V005-1S EAN Nr.4030641282073
- Eaton Ersatztür 6081042 Typ EWK08051LD Ersatztür für EWK Ersatztür für EWK, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6081042 EAN Nr. 8711426638921
- Siemens Spannungsauslöser 3VA9988-OBL20 Spannungsauslöser links 380-600V AC 50/60Hz Zubehör für: 3VA1/2 Siemens Hersteller Nr. 3VA9988OBL20 EAN Nr. 4042949011392
- Gira Einsatz Serien 142500 Einsatz Serienschalter WG AP Wippschalter Einsatz 10 A 250 V~ Wassergeschützt Aufputz System IP 44 Serienschalter EAN Nr. 4010337010807
- Haupa Presseinsatz 211176 Presseinsatz oval 25 qmm isolierte Kabelschuhe und Verbinder, Ovalpressung für isolierte Kabelschuhe und Verbinder EAN Nr. 4011923073213
- Dold Isolationswächter 0066683 Typ SL5881.12/803 DC110V UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5881.12/803DC110VUHDC24V EAN Nr.4030641666835
- ABN Türe Schwenkhebel RT10020R ARS-Tür Schwenkhebel rechts, Schrankbreite 1000mm 500x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RT10020R EAN Nr. 4015153202894
- Dold Frequenzrelais 0025243 Typ AA9837.12/010 10-30HZ UH AC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01010-30HZUHAC110V EAN Nr.4030641252434
- Dold Zeitrelais 0061811 Typ EC7801.32 AC50/60HZ 230V 0,1-99,9S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.32AC50/60HZ230V01-999S EAN Nr.4030641618117
- Gira TEA Anschlussdose 003302 Einsatz TAE-Anschlussdose TAE 3 x 6 NFN Weiß Hersteller Gira Schalterprogramme Typ TAE-Dose TAE 3x6 NFN Eins. WS EAN Nr. 4010337034605
- Siemens Schütz 3RT2026-1BG40 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, DC 125V, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20261BG40 EAN Nr. 4011209898240
- Dold Wendeschütz 0064656 Typ BH9253.11/61 AC220-240V 20A 100MS Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH9253.11/61AC220-240V20A100MS EAN Nr.4030641646561
- OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2007856 Typ T 100 WB 4s5 Kabelabzweigkasten mit Wielandbuchsen 4s5p 151x117x67 Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195847557
- Sirena Schallgeber DL112HDC024R/R-UL Typ DL112HDC024R/R-UL Schallgeber rot m.LED Warnlicht UL 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112HDC024RRUL
- OBO Bettermann Installationsbügel 7216370 Typ BSKM-BW 0711 Installationsbügel für Wandmontage 70x110 Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012195917380
- OBO Bettermann Gerätedose 2003611 Typ HG 60 MW Gerätedose Hohlwand mit Durchstoßmembran Ø68mm, H47mm Polypropylen orange EAN Nr. 4012195246732
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4118 SITOR-Sicherungseinsatz 63A, AC 1000V (DIN 43620, Gr. 0) Siemens Hersteller Nr. 3NE4118 EAN Nr. 4011209005044
- Dold Drehzahlsteller 0059068 Typ SX9240.03/00005 3AC400V 2,5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/000053AC400V25A0-10V EAN Nr.4030641590680
- ESYLUX Wandhalterung EC10430046 Typ CA-C WMB for Mobil-CU-C Wandhalterung für Mobil-CU-C Fernbedienung Hersteller Esylux Typ CA C WMB for Mobil CU C EAN Nr. 4015120430046
- Lovato Electric Schütz BF1810A400 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160534
- Weidmüller SAI passiv 2535900000 Typ WIL-765-W-XXXX-5.0U-S SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WIL765WXXXX50US EAN Nr. 4050118547566
- ABB Leistungsschalter 1SDA053880R0001 Typ TMAX T1B100 R100 I1500 1P F FC CUAL UL T1B100 R100 I1500 1P F FC CUAL UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T1 EAN Nr. 8015644549251

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Peha Zentralplatte D 20.610.70 J Nr. 00152611 Zentralplatte mit Knebel für Rollladen-Drehtaster Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.610.70J EAN Nr. 4010105152616
- Wago Doppelteilungsquerbrücker 281-409 Doppelteilungsquerbrücker isoliert IN = IN Klemme Nennstrom 32 A grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918255325
- Dold Asymmetrierelais 0057220 Typ BA9040.12/011 3AC50/60HZ 110V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0113AC50/60HZ110V5-5S EAN Nr.4030641572204
- Peha Zentralplatte D 11.610.02 J Nr. 00319871 Zentralplatte mit Knebel für Rollladen-Drehtaster Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.610.02J EAN Nr. 4010105319873
- Phoenix Contact Software 2403276 Typ VISU+ 2 RT-D 1024 WEB1 AD Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RTD1024WEB1AD EAN Nr. 4055626276502
- Legrand Wippe Schalter 781585 Wippe IOBL elektronischer Schalter 1-fach Galea perlmutt IOBL Wippe Schal 1-f Galea PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067815854
- Jung Rahmen 2fach FD ES 2982 Rahmen, 2fach, flaches Design, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ FDES2982 EAN Nr. 4011377015302
- Knipex Ersatzmesserkopf 71 89 950 Ersatzmesserkopf für 71 82 950 komplett mit Schrauben Ersatzmesserkopf für 71 82 950, komplett mit Schrauben Typ 7189950 EAN Nr. 4003773066842
- Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261637 Typ IPC03-20K4 10pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC0320K410pcs
- A.L.S. JACKIE, QR CBC 51, 35W, GU5,3, anthrazit Typ JACK-3506 Energieeffizienzklasse A + bis C je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- EFB Elektronik Spleißbox B70902TS.12OM3 Spleißbox LC 50/125µ n.a.12 Pigtails / 6 Kuppl. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173494
- Siemens Starter 3RW4074-6BB34 SIRIUS Sanftstarter, S12, 248A, 200HP/460V, 50 Grad, AC 200-460V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40746BB34 EAN Nr. 4011209612037
- Brumberg Eindringenschutz 88133070 Eindringenschutz 1m f.Stromschiene,weiss Eindringenschutz für BRUMBERG-Stromschiene, bei Verwendung z.B. als Wandschiene, weiss EAN Nr. 4250047797029
- Siemens Schütz 3RT2017-1AK61 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, AC 110V 50Hz, 120V 60Hz 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AK61 EAN Nr. 4011209828216
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0080T NH-Sicherungseinsatz NH0 gG 500V 80A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0080T EAN Nr. 3250614132353
- Siemens Schütz 5TT5031-0 INSTA-Schütz mit 3 Schließern und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50310 EAN Nr. 4001869435084
- Weidmüller Signalwandler Trenner 1477420000 Typ ACT20P-AI-AO-DC-S ACT20P, Signalwandler/-trenner ACT20P, Signalwandler/-trenner,, Herstellertyp ACT20PAIAODCS EAN Nr. 4050118284959
- PC Electric Anbaugerätestecker 77715-9 Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 9h IP44 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399363115
- Gewiss Phasentrennwände GWD8311 Phasentrennwände (4 St) f L-Schalter MTX/E/M 160/c-250 3P Phasentrennwände fuer Leistungsschalter Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727571
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 254649 Typ V15-W-S-YE5M-PUR-A Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel Polzahl 5 Kabel PUR Länge 5 m Adern 5 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15WSYE5MPURA
- Siemens Ersatzteil 5 E-Kodierelemente Typ H, für ET 200SP Module AS-Interface Safety, IO-Link Master 5 Stück je Verpackungseinheit Hersteller Nr. 6E571936EH001AA0 EAN Nr. 4047623402145
- Gewiss Abdeckrahmen GW16304CG Abdeckrahmen ART 4M Eis Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274433
- Bticino Steckdose HD4141PW Schukosteckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen SL, Kinderschutz, 16?A 250?V, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4141PW EAN Nr. 8012199982656
- Siemens Verteiler 8GK1032-5KK41 ALPHA 160 DIN, Wandverteiler, AP-Leerschrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=1100 B=1050 T=140 Siemens Hersteller Nr. 8GK10325KK41 EAN Nr. 4001869257013
- B.E.G. Präsenzmelder Master 98304 Typ VL-Kabel Master-DIM 4m BEG VERL.PRÄS.MASTER-DIM-7-ADRIG-1,5QMM 1,5qmm 4m schwarz Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelMasterDIM4m EAN Nr. 4007529983049
- Siemens Standardschrank 8MF6288-5R Standard-Schrank 8MF6 HxBxT=2200x800x800 Aufstellung: Reihe unbelüftet, montiert, geschweißt IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF62885R EAN Nr. 4025515213017
- Sirena Signalsäulenmodul 36504 Typ TWSMULTISMD24DA grün Signalsäulenmodul 75mm LED 24VACDC grau 36504 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMD24DA EAN Nr. 8010152365041
- Gewiss Verschlusskappe GW76984 Verschlusskappe aus vernickeltem Messing PG29 IP65 Verschlusskappe aus vernickeltem Messing mit Dichtung. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564221451
- Gira Designring für Präsenzmelder 830700 Designring für Präsenzmelder und Helligkeitsregler Mini Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Designrg Prä.s.Hellr.Mini Zub. EAN Nr. 4010337031543

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

A.L.S. ALICE Wandeinbauleuchte, TC-DEL, 18W, G24q-2, anthrazit Typ ALC-1806E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Legrand Rahmen 1 f Beschrift. 771013 Rahmen 1-fach waagrecht mit Beschriftungsfeld Galea ultraweiss R 1-f Beschrift. horiz.Gale UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710135

A.L.S. MINI PAT, Wand- und Deckenleuchte, TC-DEL, 10W, G24q-1, weiss Typ PATM-1001E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Jung Rahmen 4fach AC 584 BFNA ANM Rahmen, 4fach, mit Schriftfeld x 55 mm, bruchsicher, für senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AC584BFNAANM EAN Nr. 4011377129610

Wago Einzelklemme 804-304/000-012 Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker 2 Lötstifte/Pol versetzt 4-polig Rastermaß 7,5 mm orange Wago Serie 804 EAN Nr. 4055143278911

Siemens Taster Geräteinsatz 5TD21170KK DELTA Taster-Geräteinsatz, UP mit Dauerlichtbeleuchtung 1 Wechsler, mit N-Klemme ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397443

Gewiss Drehtrieb GW98344 Drehtrieb f. Leistungsschalter Fest MTSE/M1600 grau Drehtrieb zur Montage auf dem Leistungsschalter Festeinbau. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564157484

Siemens Sicherungseinsatz 3NW6601-4 PV-Sicherungseinsatz Größe 10x85 6A 1500V DC gPV für Photovoltaik-Anwendungen Siemens Hersteller Nr. 3NW66014 EAN Nr. 4001869502632

Sirena Blink Dauerleuchte 38955 Typ NCTL1200FLSMD90240A gelb Blink-/Dauerleuchte 90-240VAC schwarz 38955 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL1200FLSMD90240A EAN Nr. 8010152389559

Wago Doppelstock Klemmenleiste 736-616 Doppelstock-Klemmenleiste 2 Lötstifte in Reihe 16x2-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange Wago Serie 736 EAN Nr. 4044918914741

Siemens Taster 3SU1030-3AB11-0AA0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, schwarz, schwarz, Druckknöpfe, flach Siemens Hersteller Nr. 3SU10303AB110AA0 EAN Nr. 4011209963436

Siemens Standardschrank 8MF5228-5E Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=2200x1200x800 Aufstellung: einzeln unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF52285E EAN Nr. 4025515210979

Klauke Presseinsätze ST228 Presseinsätze ST 22, 50 - 8 mm², Serie 22 Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Stahl-Verpressung. EAN Nr. 4012078041294

Merten Rahmen 5fach 478519 M-SMART-Rahmen, 5fach, polarweiß glänzend Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 478519 EAN Nr. 4042811033156

Bachmann Rahmen 917.163 Rahmen Cinch Stereo Schraubklemme 3-polig weiss Rahmen weiß Cinch Stereo Buchse Rückseite Schraubklemme 3-polig inkl. 2 Torx Schrauben Bachmann Typ 917163 EAN Nr. 4016514039555

EFB Elektronik Duplex Jumper O2513FT.10 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ, Flat Twin 10 m, OS2, LSZH, gelb, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157340

Legrand Schlauch 387286 Ø-Schlauch innen 39,5 mm, außen 45 mm, Type FA2040N, Farbe schwarz FA 2040 N SCHLAUCH 39,5X45 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561091436

Siemens CES 3SB2000-4LA01 Schlüsselschalter CES, 16mm, rund, Kunststoff, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend Schaltwinkel 62 Grad Schlüsselabzug O Siemens Hersteller Nr. 3SB20004LA01 EAN Nr. 4011209027817

Knipex Ersatzteilsortiment 85 59 250 A Ersatzteilsortiment Greifeinsätze, für 85 51 250 A / 85 51 250 AF Ersatzteilsortiment Greifeinsätze, für 85 51 250 A / 85 51 250 AF Typ 8559250A EAN Nr. 4003773077336

Cimco Spanplattenschraube 191515 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 4,0x30mm TORX T20 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 4,0x30mm TORX T20 EAN Nr. 4021103915158

Weidmüller Steckverbinder 1170270000 Typ SAI-M23-KS-L-7/12 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse SAI-M23-KS-L-7/12 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse Herstellertyp SAIM23KSL712 EAN Nr. 4032248962259

Eaton Sockel Seitenteil 114613 Typ XVTL-SO200/S-6 Sockel Seitenteil, für HxT=200x600mm, (2Stück) 2 x Seitenteil + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114613 EAN Nr. 4015081140138

Eaton Dauerlichtmodul 171318 Typ SL4-L24-A Dauerlichtmodul, orange, LED, 24 V Dauerlichtmodul, orange, IP66, LED, 24 V AC/DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171318 EAN Nr. 4015081678570

Siemens Schütz 3RF2430-1AC35 Halbleiterschütz 2RF2, 3-phasig AC 51 30A 40 Grad C 48-600V/110V AC 3-Phasen gesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200V Siemens Hersteller Nr. 3RF24301AC35 EAN Nr. 4011209777491

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181118 Typ NCN8-18GK40-N0 Schaltabstand 8 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V Ri ca. 1 kΩ Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCN818GK40N0

Siemens Sicherungseinsatz 3NE1436-3 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 630A gR 690V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 110mm Siemens Hersteller Nr. 3NE14363 EAN Nr. 4001869371511

Eaton Ersatzspule 281162 Typ DILM65-XSP(240V50HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281162 EAN Nr. 4015082811624

Weidmüller Standardverteiler 8564110000 Typ FBCon PA CG 4way Standardverteiler, 4-fach Verteiler, IP66 FBCon PA CG 4way Standardverteiler, 4-fach Verteiler, IP 66 Herstellertyp FBConPACG4way EAN Nr. 4032248235704

Weidmüller Abdeckprofil 4167150000 Typ ADP 5 Abdeckhaube, RS 80 transparent, Abdeckprofil, Breite 79.3 mm ADP 5 Abdeckhaube, RS 80 transparent, Abdeckprofil, Breite 79.3 mm Herstellertyp ADP5 EAN Nr. 4008190446925

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G537 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte und Löschkammern für Schütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975043080

Siemens Stromwandler 3RB2906-2JG1 Stromwandler 10.100A für 3RB22/23/24 Baugr. S2/S3 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Durchsteckwandler Hilfsstromkreis:-- Siemens Hersteller Nr. 3RB29062JG1 EAN Nr. 4011209632691

Eaton Leistungsschalter 124153 Typ IZM32H4-P25F Leistungsschalter, 4p, 2500A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 2500A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124153 EAN Nr. 4015081217588

Phoenix Contact Gehäusedeckel 2201835 Typ EH 52,5 F-C CS/ABS GY7035 Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH525FCCSABSGY7035 EAN Nr. 4046356912105

Siemens Einschubspule 3RT1966-5AR31 Einschubspule für Baugr. S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 440-480V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19665AR31 EAN Nr. 4011209506169

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 194780 Typ NBN40-U1-E3 Schaltabstand 40 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Öffner Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN40U1E3

Wago Federleiste 231-2105/026-000/133-000 2-Leiter-Federleiste mit Zugentlastungsplatte 5-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918844970

Eaton Schild 279434 Typ M22-XCK1 Schild, für 4-Stellungsschalter Schild, für 4-Stellungsschalter 4 Pfeile z.B. Joystick 4 Richtungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279434 EAN Nr. 4015082794347

Gewiss Befestigungsmutter GW76958 Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing PG13,5 ATEX Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Kabelverschraubungen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564219076

Lovato Electric Hilfskontakt 11BGXF1031 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte. Flachsteckanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975121719

Haupa Klebesockel 262162 Klebesockel natur bis 4,8mm 28x28mm zur schnellen und sicheren Befestigung von Leitungsbündeln und anderen Objekten Klebesockel für Kabelbinder EAN Nr. 4011923098537

SLV Einbauleuchte 117341 COMFORT CONTROL LED, Einbauleuchte, direkt, schwenkbar, weiss Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163168656 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Gewiss Halterung GW16824 Halterung Franzoesischer Standard fuer 4 Einsetze Halterung fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564422209

Pepperl + Fuchs Schwimmschalter 102365 Typ LFL1-CK-N-CSM3 nach EN 50227 NAMUR Hülsenform Material PP Polypropylen Durchmesser 29,2 mm Anschlusskabel aus CSM Hypalon Kabellänge 3 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL1CKNCSM3

Phoenix Contact Leitermarkierung 0832100 Typ UCT-WMCO 1,9 (23X4) Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMCO1923X4 EAN Nr. 4055626258591

Wago Federleiste 231-2114/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 14-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563307

Wago Stiftleiste 831-3202/007-9033 Stiftleiste zur Montage auf TS 35 2-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 831 EAN Nr. 4050821241300

Bachmann Kabeltrommel 399.182 Spezialkunststoff Kabeltrommel 3-fach PROFIL Kabeltrommel Spezialkunststoff 3 Steckdosen/Deckel + Thermoschutz mit Doppelrohrgestell 40m H07RN-F 3G1,5mm² Bachmann Typ 399182 EAN Nr. 4016514004317

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PB10 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202746

Schneider Electric Telemecanique Versiegelung XBTZG55 Versiegelung. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Dichtung - Nebenziel: Advanced Panel. EAN Nr. 3595863885330

Haupa Rohrkabelschuhe 294062 Rohrkabelschuhe light 35M6 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923488833

Cimco Maulringschlüssel 112464 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 13mm Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 13mm EAN Nr. 4021103124642

Jung Abdeckung Ackermann LS 071 B WW Abdeckung, für Ackermann Type 70373 E und 73075 A Rufmodul mit Ruftaster und Nebensteckkontakt 7-polig, rote Ruftaste Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS071BWW EAN Nr. 4011377087156

Phoenix Contact Kabelgehäuse 3212824 Typ PH 1,5/S/10 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 35 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH1,5/S/10 EAN Nr. 4046356573597

Siemens Leistungsschalter 3RV2021-1FA20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 3,5.5A, N-ausl. 65A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20211FA20 EAN Nr. 4011209902954

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4BB10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 14.20A, N-ausl. 260A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314BB10 EAN Nr. 4011209930353

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826242:6 Typ SD-WMS 10 (NU)R YE:6 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 6, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RYE:6 EAN Nr. 4046356425377

Eaton Standsockel 122106 Typ XAPO20408-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x425x800mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122106

Gewiss Drehantrieb GW98522 Drehantrieb mit Achse 320 mm zu Lasttrennschalter MSS250/630 schwarz Drehantrieb zur Tuermontage auf dem Lasttrennschalter. Achslaenge 300 mm kuerzbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564438156

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton FI LS Schalter 108117 Typ PKPM2-10/2/C/01-A FI/LS, 10A, 100mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A FI/LS, 10A, 100mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 108117 EAN Nr. 401508107717
- Eaton FI LS Schalter 168204 Typ FRBDM-C16/2/003-G/A FI/LS, 16A, 30mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A FI/LS, 16A, 30mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168204 EAN Nr. 4015081648030
- Dehn Berührungsschutz Typ BS EP NH1 3 TI Nr. 745506 Berührungsschutz als zusätzlicher Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren gefährlicher Aktiver Leiterteile. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ BSEPNH13TI EAN Nr. 4013364307667
- Eaton Zählerfeld 118831 Typ ZSD-T17A1349 Zählerfeld, 1-feldrig, vorbereitet, Version T17A1349 Zählerschrank Komplettfeld ohne Schaltgerätebestückung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118831 EAN Nr. 4015081169818
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417838 Typ SLPCM10-3-R Alter Typenname SLPCM10-3-R 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=0,2 - 10m 3 Schutzstrahlen, Strahlabstand 400mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM103R
- Wago Einzelklemme 250-1402 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 2-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643160
- Phoenix Contact Frontadapter 2302764 Typ FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 VARIOFACE-Frontadapter für Inline-Baugruppen, zur Übergabe von 16 (2 x 8) digitalen Output Signalen. Phoenix Contact Hersteller Typ FLKM14-PA-INLINE/OUT16 EAN Nr. 4017918929480
- Jung Glasrahmen 5fach LSP 985 GL WW Glasrahmen, 5fach, für die LS-Serien und das FD-design, Abmessungen B x H 115 x 399 mm, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSP985GLWW EAN Nr. 4011377070196
- Pepperl + Fuchs Stromversorgung 225875 Typ VAN-115/230AC-K19 AS-Interface-Netzteil Wirkungsgrad 90,5 % 230 V AC, 2,8 A Snnung 30,55 V DC +- 3 % fest eingestellt Schutzart IP20 Befestigung Hutschiene Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAN115230ACK19
- Schneider Electric Telemecanique Grundkörper LMC058LF42 Kompakter Grundkörper, 42 E/A, 24V-DC-Versorgung. Produktbereich: Modicon LMC058 - Produkt oder Komponententyp: motion controller - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3595864110707
- Siemens Signalleitung 6FX3002-2DB10-1AD0 Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2DB10 für ABS. Geber in S-1FL6 HI 3x 2x 0.22+2x2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.8mm Länge m =3m Hersteller Siemens Typ 6FX30022DB101AD0 EAN Nr. 4042948674024
- Siemens Taster 3SB3255-0AA61 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32550AA61 EAN Nr. 4011209521476
- Weidmüller Außenhalterung 9535600000 Typ MF MPC MPC, Außenhalterung, Befestigungslaschen, Material Kunststoff MF MPC MPC, Außenhalterung, Befestigungslaschen, Material Kunststoff, lichtgrau, lichtgrau Herstellertyp MFMPC EAN Nr. 4032248009381
- Pilz Sicherheitssystem 773537 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul für erweiterte Umgebungsbedingungen, 4 sichere Relaisausgänge. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mo4p 4n/o coated version EAN Nr. 4046548012903
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1663255 Typ CK4,0-ED-4,00ST AG Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 4,00 mm², versilbert Phoenix Contact Hersteller Typ CK4,0-ED-4,00STAG EAN Nr. 4017918123062
- Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 202069 Typ UB250-F12P-EP-V15 Erfassungsbereich 20 250 mm Betriebsspannung 10 30 V DC, Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UB250F12PEPV15
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1725 KA-263 Nr. 2CKA001754A4166 Abdeckrahmen, chroma, alpha, Rahmen alpha exclusive, Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1725KA263 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4166 EAN Nr. 4011395004463
- Wago Aufstock Stifteleisten 232-366 Aufstock-Stifteleisten mit abgewinkelten Lötstiften 6-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685597
- Siemens Knebelschalter 3SU1052-2BC20-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, tastend, Schaltwinkel 45 Grad, 10: 30H/12H Siemens Hersteller Nr. 3SU10522BC200AA0 EAN Nr. 4011209968837
- Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS370G501 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975058374
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384580300 Typ SAIL-M12BW-5-3.0CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 3 m, Buchse, gewinkelt SAIL-M12BW-5-3.0CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 3 m, Buchse, gewinkelt Herstellertyp SAILM12BW530CGR EAN Nr. 4050118190038
- Siemens Bedieneinheit 19-Zoll 6AV7862-2TA00-1AA0 SIMATIC HMI SCD1900 industrielle Bedieneinheit 19-Zoll WIDE Touch Bildschirm mit 1440x900 Pixel Auflösung für DC 24V VGA, DVI-D Schnittstelle, inkl. DVI-Kabel 1,8m Siemens Hersteller Nr. 6AV78622TA001AA0
- Wago Doppelstockklemme 280-543 Doppelstockklemme Durchgangs-/Durchgangsklemme mit zusätzlicher Beschriftungsmöglichkeit an beiden Klemmenseiten mit zusätzlicher Querbrückung grau Hersteller WAGO Serie 280 EAN Nr. 4050821293705
- Weidmüller Aderendhülse 9021250000 Typ H4,0/18T OR SV Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, orange H4,0/18T OR SV Aderendhülse, 4 mm², 10 mm, Farbcode sonstige, orange (RAL 2000) Herstellertyp H4018TORSV EAN Nr. 4008190159313
- Pepperl + Fuchs Messumformer 043691 Typ KFD0-TR-Ex1 Baureihe KFD Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar ohne Hilfsenergie Stromausgang 4 bis 20mA Eingang für Pt100 2 oder 3-Leiter Eingang [EEx ia] IIC 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD0TREx1
- Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB6EB1A LAMPENFASSUNG WS M.LED-MODUL. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: Komplettgehäuse f Meldelampen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6. EAN Nr. 3389110784237
- PC Electric Wandgerätestecker 9523-4 Wandgerätestecker 32A 3p 4h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäuse durchschleifbar, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399937545
- Siemens Schütz 3RT1276-6AP36 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 AC/DC-Betätigung UC 220-240V AC/DC-Betätigung UC 220-240V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Siemens Hersteller Nr. 3RT12766AP36 EAN Nr. 4011209509535
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2538010000 Typ BLF 3.50/04/180FQV BK SN Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl: 4 Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ BLF35004180FQVBKSN EAN Nr. 4050118549768

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C15UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 15 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081649
- Siemens Leistungsschalter 3RV2111-0KA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 0,9,1,25A, N-ausl. 16A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21110KA10 EAN Nr. 4011209713314
- Schneider Electric Telemecanique Montageplatte 03175 Geschlitzte Montageplatte, 4 Module für Führung, B = 250mm. Baureihe: Prisma - Produktname: G - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Beschreibung der Montageplatte: Flachschnitt. EAN Nr. 3303430031758
- Eaton Stern Dreieck Schützkombination 278358 Typ SDAINLM30(110V50HZ,120V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 15 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278358 EAN Nr. 4015082783587
- Phoenix Contact Zackband 0808697:0021 Typ ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF5,QR:FORTL.ZAHLEN21-30 EAN Nr. 4017918596262
- Klauke Ablenkrolle 50008749 Ablenkrolle 165 mm Zubehör für Kabelzugwinde 6800-22 CE. Stahlrahmen mit geschmiedeter Öse 25 mm, Rollen aus Aluminiumlegierung mit selbstschmierenden Lagern. Max. Belastbarkeit 3,6 t. Karabinerhaken zum Einhängen. EAN Nr. 0783310008743
- Finder Relais 34.51.7.012.0010 Schmales Steck-/Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 12 V DC, 0,170 W, 840 Ohm, Relaischutzart: RT II Hersteller Finder EAN Nr. 8012823197951 Artikelnummer 345170120010
- Wago Doppelstock 2020-2209 2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme N ohne Beschriftungsträger Gehäusefarbe blau intern gebrückt Federleisteneinführung violett bedruckt blau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4050821049548
- Bega Blende silber 70756A BEGA Blende 70756A, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber. EAN Nr. 4044017116794
- Legrand Schienenträger 039449 Montagezubehör für Reihenklammen Viking 3 Schienenträger für 45° - Neigung Set bestehend aus 2 Trägern mit 4 Schrauben Ø 6 mm, Muttern und Unterlegscheiben VIKING3 SCHIENENTRÄGER 45° Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060394493
- Phoenix Contact Stecker 3060762 Typ UP 6/ 1-M Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UP6/1-M EAN Nr. 4046356607964
- Schneider Electric Telemecanique Klemmenleiste LU9MR1 Klemmenleiste Steuerblock, für Wendestarter TeSys U. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LU9MR - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste Steuerblock - Produktkompatibilität: LU6MB0. EAN Nr. 3389110367584
- Schneider Electric Telemecanique Verriegelung INS76020 OptiLine 50, Verriegelung, weiß. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Verriegelung - Menge pro Satz 10 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS76020 EAN Nr. 3606485112152
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-569 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 51. 60 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332273053
- PC Electric Anbausteckdose 3622f87v Anbausteckdose gerade 16A 2p 24V IP66/67 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, Verschlussdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399308260
- Wago Klemmenleiste 261-422 2-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 ohne Betätigungsdrücker 2-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627573
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1894972 Typ MCDV 0,5/ 8-G1-2,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MCDV0,5/8-G1-2,5 EAN Nr. 4017918162245
- RZB Montagebügel 982052.0031 Montagebügel 346x248x47, f.Mastaufsatz, Austausch Montagebügel für Lightstream LED Maxi mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung zur Befestigung auf dem Mastaufsatz in horizontaler Lage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9820520031 EAN Nr. 4051859064893
- ASTRO Strobel Digitale twin DVB-T-Steckkarte 380714 Typ V 712 Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187002664 2-fach DVB-T in 1 x 2 PAL-Nachbarkanäle, für V 16, WSS, Teletext, VPS, verschiedene analoge TV-Standards programmierbar, optionales Ausgangskanalfilter V-KF. erhältlich
- Schneider Electric Telemecanique Speisungseinheit KNA100ABT4 Speisungseinheit 100A für KNA, Montage in der Mitte. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Einspeisungseinheit - Material: Aluminium - Produktkompatibilität: KN. EAN Nr. 3606480003004
- Walther Werke Wandsteckdose 111406 Wandsteckdose z.Innenbef.16A 4P 6h,2Kabeleinf.o.u,Bod.einf. Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP44 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben unten und eine Bodeneinführung ausbrechbar EAN Nr. 4015609009343
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1607735 Typ ST-7EP1N8A8003 Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 5 mm.8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ST-7EP1N8A8003 EAN Nr. 4046356274357
- Phoenix Contact Doppelstockklemme 3044681 Typ UTTB 2,5-L/N Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UTTB2,5-L/N EAN Nr. 4046356113236
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BD397 Frontelem. schwarz, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen rastend. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110827958
- Phoenix Contact Zackband 1052798:0001 Typ ZB 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN 1-19 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 1. 19, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:UNGERADEZAHLEN1-19 EAN Nr. 4017918544737
- Lovato Electric Überwachungsrelais PMVF50 Überwachungsrelais Spannungs- und Frequenzwächter in Übereinstimmung mit der italienischen Norm CEI 0-21, Ausgabe Juni 2012 Für 3-ph. Systeme mit und ohne Nullleiter in Niederspann Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1735688 Typ MSTBW 2,5/22-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 22, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBW2,5/22-G-5,08 EAN Nr. 4017918027407
- Walther Werke Tüllengehäuse P713010MS Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,QVB,M20,Stutzen,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM20, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609604760
- Jung Steckdose A 3521 MO Steckdose, 13 A, 250 V ~, 2-polig und E, British Standard 1363 1995, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² nach BS 1363-1 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A3521MO EAN Nr. 4011377117792

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Steckerteil 1786857 Typ MSTB 2,5/ 4-STF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/4-STF EAN Nr. 4017918042813

Weidmüller Querverbinder 1909110000 Typ ZQV 2.5N/20 RT Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 20, Raster in mm 5.10, rot Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 20, Raster in mm 5.10, rot Herstellertyp ZQV25N20RT EAN Nr. 4032248535781

Wago Stiflleiste 733-338/100-000 Stiflleiste für PressIn-Technik mit geraden PressIn-Stiften 8-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4045454750350

Phoenix Contact Etikett 0816773 Typ EML (20X7)R YE Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML(20X7)RYE EAN Nr. 4046356107686

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1419757 Typ CUC-DST-GZNI-A/DSFL15 Durch Metallausführung gut geeignet für raue Industrieumgebungen. Dank großen Innenraum besonders für D-SUB Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet. Hersteller Phoenix Contact Typ CUCDSTGZNIADSL15 EAN Nr. 4055626188164

Spelsberg Gießharz Beutel 49250201 Typ GHB 1 Gießharzbeutel GHB 1, für AboxT 025-2,5², kennzeichnungsfrei mit Trichter und Einweghandschuhen, Achtung Haltbarkeitsdatum des Gießharzbeutels beachten, Gießharzbeutel, 250 ml, halogenhaltig Hersteller Spelsberg Typ GHB1 EAN Nr. 4013902351497

Lovato Electric Positionsschalter KME2L12 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116265

Phoenix Contact Kabelmarker 0827035 Typ UC-WMT (12X4) RD CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(12X4)RDCUS EAN Nr. 4046356450300

Wago Federleiste 232-769/039-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Verriegelungsklinken 9-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötfstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4017332538121

OBO Bügelschelle 1185098 TYP 2056F 58 VA Für Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Stärke Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035. Hersteller OBO Bettermann Typ 2056F58VA EAN Nr. 4012196193677

Schneider Electric Sarel Instacable ENN47933 Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø16-32mm, mit Murafix-Stecker. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: nicht anreihbar mit Murafix-Stecker - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479333

Eaton Ersatzrahmen 178967 Typ TRSF3-KLV Ersatzrahmen superflach, weiß, 3-reihig für KLV-UP (HW) Rahmen superflach, weiß, 3-reihig für Kleinverteiler-Unterputz (Hohlwand) Ersatzteil, original, Hersteller Eaton, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178967 EAN Nr. 4015081742844

Peha Steckdose D 6313.33 UF WI Nr. 00489711 Steckdose SCHUKO 45° mit Schraubklemmen, für Unterflur-Einbau 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, 3fach Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ D6313.33UFWI EAN Nr. 4010105489712

Eaton Verteilerfeld 114599 Typ XVTL-MP/BX/IC-10/8/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1000x800mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114599 EAN Nr. 4015081139996

Phoenix Contact Grundgehäuse 1736108 Typ MSTBW 2,5/ 3-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBW2,5/3-G EAN Nr. 4017918027827

Phoenix Contact Steckverbinder 1432703 Typ SACC-FSB-5SC SH SCO Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12 SPEEDCON, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmateriale: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-FSB-5SCSHSCO EAN Nr. 4046356348393

Finder Koppelrelais 49.61.7.024.0050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 16 A / 250 V DC, Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgCdO, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823118055 Artikelnummer 496170240050

Legrand Aufputzverteiler 601978 Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz IP 65 - IK 09. Anzahl der Reihen 1, Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 8, Maße in mm H x B x T 220 x 200 x 115,6. Inklusive N- und PE-Klemmen. AP VERT. IP65 1-Reihig 8MOD Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066019789

OBO Edelstahl Rohr 2046755 TYP S50W V4A Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Hersteller OBO Bettermann Typ S50WV4A Preis per VPE von 9 Meter EAN Nr. 4012195930365

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3001501 Typ UK 3 N Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ UK3N EAN Nr. 4017918089955

Phoenix Contact Patchkabel 1409006 Typ NBC-R4ACR/1,0-93G/R4ACR EtherCAT[®]-Patchkabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 1,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-R4ACR/1,0-93G/R4ACR EAN Nr. 4046356857338

Phoenix Contact Steckerteil 1778140 Typ MSTB 2,5/18-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/18-STF-5,08 EAN Nr. 4017918040017

Phoenix Contact Steckerteil 1850563 Typ SMSTB 2,5/17-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/17-ST-5,08 EAN Nr. 4017918052218

Siemens Schlüsselschalter 3SU1050-5PL41-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schließelabzug I+II Siemens Hersteller Nr. 3SU10505PL410AA0 EAN Nr. 4011209948501

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1694198 Typ SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS-2L Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, mit 2 LEDs, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-3,0-PUR/M12FS-2L EAN Nr. 4017918177379

Siemens Leistungsschalter 3VA5160-5ED11-0AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 277V 1-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51605ED110AA0 EAN Nr. 4042948838631

Wago Federleiste 232 838/039 000 Federleiste mit abgewinkelten Einlötfstiften 8 polig mit Verriegelungsklinken Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötfstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143582070

Walther Werke Anbaudose 579 Anbaudose schräg 125A 5P 6h mit Flansch 114x114 wasserd. schräge Anbaudose 125A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, handrücksicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 114x114 Befestigungsmaß 90x90, mit Multi-Contact EAN Nr. 4015609000883

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Abdeckrahmen GW35905AN Abdeckrahmen Dahlia 5 fach Farbe Anthrazit Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857230

Phoenix Contact Inline Klemme 2862961 Typ IB IL 24 DO 16-PAC/SN Inline-Digital-Ausgabeklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 16 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlussstechnik, Standard-Nummerierung Phoenix Contact Hersteller Typ IBIL24DO16-PAC/SN EAN Nr. 4017918904975

Schneider Electric Telemecanique Bus Kabel TCSXCN1M1F2E Bus-Kabel TM7 (Daisy Chain), gerade, M12B Stecker/Buchse, 2m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A-Erweiterungsblock - Nebenziel: TM7-Erweiterungsbuss. EAN Nr. 3595864097640

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8HN31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIr, li=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158HN310AA0 EAN Nr. 4042948849057

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1457500 Typ SACC-CI-M12MS- 4CON-SH TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 4-polig, geschirmt, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12MS-4CON-SHTOR32 EAN Nr. 4046356616249

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1543 Frontelement Leuchtwahlschalter, 3 Stellungen Ø 22, rot. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906226

Siemens Knebelschalter 3SU1150-2BM60-3LA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, schwarz, weiß, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, mit Halter, 2x1S+1Ö, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11502BM603LA0 EAN Nr. 4011209956544

Phoenix Contact Einbaugehäuse 2697550 Typ ME 12,5 UTG RD Einbaugehäuse ohne Lüftungsschlitze, Unterteil, Querverbindung: nicht relevant, Farbe: rot, Breite: 12,5 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: nicht relevant Phoenix Contact Hersteller Typ ME12,5UTGRD EAN Nr. 4046356012188

Schneider Electric Telemecanique Schiebemutter AF1EA4 SCHIEBEMUTTER DURCHM -. im Gehäuse enthaltenes Zubehör: Befestigungsplatten mit Schlitzen - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Kurzbezeichnung des Geräts: AM3EC, AM3MU - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3389110570045

Eaton Bodenplatte 143214 Typ XSPBU08504 Bodenplatte, verzinkt, für BxT=850x400mm Bodenblech verzinkt, Feldbreite 850mm, Tiefe 400mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143214 EAN Nr. 4015081398782

IFM Electronic Induktiver Sensor IA0004 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckerteil 1934968 Typ PT 1,5/12-PVH-5,0 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/12-PVH-5,0 EAN Nr. 4017918916732

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360AB0 EAN Nr. 4042949053941

Phoenix Contact Relaissockel 2966090 Typ PLC-BSC- 48DC/21 6,2 mm PLC-Grundklemme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 48 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSC-48DC/21 EAN Nr. 4017918162023

Phoenix Contact Steckerteil 1788143 Typ UMSTBVK 2,5/5-G-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ UMSTBVK2,5/5-G-5,08 EAN Nr. 4017918043209

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1AA46-0AA0 Leistungsschalter VL160N ohne Überstromauslöser Standard-Schaltvermögen ICU=55kA/415V AC, 4-polig IN= 160A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungsanschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser Siemens Hersteller Nr. 3VL27161AA460AA0 EAN Nr. 4011209652002

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S257, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h blau, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 100x100mm EAN Nr. 4011721110882

Walther Werke Anbaudose 519NI Anbaudose schräg 16A 5P 6h mit Flansch 100x92 wasserd. f. erhöh. Umw. schräge Anbaudose 16A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, fingersicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 100x92 Befestigungsmaß 85x77, für erhöhte Umwelthanforderungen EAN Nr. 4015609169436

Finder Relais 45.71.7.012.0411 Leistungs-/Printrelais mit Faston 250, 1 Öffner für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 12 V DC, 0,36 W, 400 Ohm, Relaischutzart: RT III, waschdicht, Hochtemperaturausführung 125° C Hersteller Finder EAN Nr. 8012823359694 Artikelnummer 457170120411

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 801763 Typ RL29-55/25/73c/136 Betriebsreichweite 0,17 m Lichtart rot, Wechslicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hellschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RL29552573c136

Pilz Lichtschranke 630801 Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Körperschutz Schutzfeldhöhe 800mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN op4B-3-080/1 EAN Nr. 4046548076608

Phoenix Contact Steckerteil 1975202 Typ FKCS 2,5/15-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCS2,5/15-ST-5,08 EAN Nr. 4017918971533

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1412707 Typ VS-IP67/B-OE-94C-LI/2,0 Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 schleppkettentauglich (19-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, schwarz auf freies Leitungsende, Line, Länge 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-IP67/B-OE-94C-LI/2,0 EAN Nr. 4046356475648

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

"Cimco Kabelziehstrumpf 142498 Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 6-9mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse; Innengewinde M 5, passend für alle KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 6-9mm. EAN Nr. 4021103424988

Eaton Tastenlinse 167437 Typ M22-XDL-A Tastenlinse, flach, bernstein Einfarbige flache RMQ-Titan Tastenlinse, für den weltweiten Einsatz zugelassen. Diese neue Farbe Bernstein ergänzt das bereits existierende Portfolio., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167437 EAN Nr. 4015081639373

Siemens Leistungsschalter 3VA1163-6MH36-0AG0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, am, IN=63A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz II=5.15x IN Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP Hersteller Nr. 3VA11636MH360AG0 EAN Nr. 4042949063476

Phoenix Contact Hybrid Motorstarter 2903918 Typ ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9 Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 550 V AC, mit 24 V DC Eingang, 9 A Ausgangsstrom, Not-Halt Funktion, einstellbarer Überlastabschaltung und Push-in-Anschluss. Phoenix Contact Hersteller Typ ELRH3-IES-PT-24DC/500AC-9 EAN Nr. 4046356771412

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412782 Typ HC-STA-B24-HLFD-1TTP29-EL-AL Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x Pg29, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B24-HLFD-1TTP29-EL-AL EAN Nr. 4055626060484

Jung Wippe AS 591-5 BF WW Wippe, Zentralplatte, bruchsicher, für Serien-Wippschalter Art.-Nr. 505 U, Serien-Tastschalter Art.-Nr. 505 TU, Doppel-Wechsel-Wippschalter 509 U, Doppel-Wechsel-Tastschalter Art.-Nr. 509 TU und Doppel-Taster Art.-Nrn. 535 U und 539 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591-5BFWW EAN Nr. 4011377312456

Busch Jaeger Zentralscheibe 2548-022 AR-84 Nr. 2CKA001724A4388 Zentralscheibe, studioweiß, Rufsysteme, Licht-Ton-Rufsysteme, Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster Arztruf. Mit blauer Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 D3 und 88881 D3N. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2548022AR84 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395227626

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804468:0071 Typ SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 71-80 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 71. 80. 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN71-80 EAN Nr. 4017918560676

Gewiss Wandsteckdose GW62490 IEC Wandsteckdose 90° 230V 32A 9h 5P IP44 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabeltuelle 20 mm, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564004818

Schneider Electric Telemecanique Glühlampe DL1CE036 Glühlampe, transparent f. Leuchtdrucktaster, BA 9s, 36 V, 2 W. Bereichs-Kompatibilität: Preventa XY2 - Zubehör-/Teiletyp: Glühlampe - Zubehör-/Teilekategorie: Beleuchtungszubehör - Nebenziel: Leuchtdrucktaster - Meldeleuchte Farbe: klar. EAN Nr. 3389110665192

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406068 Typ SAC-8P-MS/0,5-542/ FSSH SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-MS/0,5-542/FSSHSCO BK EAN Nr. 4046356799799

Hager Steckdose WYS150 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel, Beschrift., Berührungsschutz, bweiß. SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompak EAN Nr. 3250617024723 Hager Artikel Nr. WYS150

Schneider Electric Telemecanique Grundrahmen 47211 Grundrahmen, Masterpact NT08H2, 800A, 3p, herausziehbar. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT08 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT08 - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: H2 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472117

Schneider Electric Sarel Schiene NSYBHS800L 2 hor. Sammelschienenst. in 3200A/10mm-Schienen. Schienenabst. 115mm. F.B800mm. Zubehör-/Teiletyp: Sammelschienenhalterung - Geräteanwendung: Mehrzweck, Prisma Anwendung - Montageort: auf Gehäusestruktur - Montagehalterung: Rahmenprofile - Sammelschienenposition: horizontal. EAN Nr. 3606480211447

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1411185 Typ G-INS-NPT1-M68L-NNES-S Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 18 mm . 25 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 1 Zoll NPT, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ G-INS-NPT1-M68L-NNES-S EAN Nr. 4046356923170

Phoenix Contact Powerleitung 1419849 Typ SAC-5P-MINMS/1,0-441/MINFS PWR Powerleitung, 5-polig, PUR, grau RAL 7001, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 1 m, 2,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MINMS/1,0-441/MINFPWR EAN Nr. 4046356537599

Weidmüller Systemkabel 1220310050 Typ IE-C5DB4WE0050MCSA20-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 5 m IE-C5DB4WE0050MCSA20-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 5 m Herstellertyp IEC5DB4WE0050MCSA20E EAN Nr. 4050118357325

Kaiser Frontteil 1281-68 Einbaugehäuse, Frontteil, für HaloX Ø 130 mm in Sichtbeton, Deckenauslass 68x68 mm, in Sichtbetonausführung, Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante, verhindert Unterfließen mit Beton, vermeidet Verfärbungen und Aussandungen, Feuerbeständigkeit 650° C nach DIN VDE 0606, halogenfrei Typ 128168 EAN Nr. 4013456546769

Eaton Schalter 292300 Typ Z-SWL230/S Schalter, +LED, 230AC/DC, 1S, 16A, orange Schalter mit LED, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmschrauben für Spule und Kontakte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 292300 EAN Nr. 4015082923006

Hager Wandschrank FP83TW Hager Installation Wandschrank, IP54, SKI, 1250x800x205mm, leer, univers. Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666973 Hager Artikel Nr. FP83TW

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Orion Schrank FL279B Hager Installation Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Klarsichttür 800x600x300mm. Leergehäuse aus Polyester, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/3, VDE 0660 Teil 500/504. Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau EAN Nr. 3250610670965 Hager Artikel Nr. FL279B

Schneider Electric Telemecanique CEE Wandsteckdose PKY16W435 CEE Wandsteckdose Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC. EAN Nr. 3303432416430

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045633R9999 Typ 3/8R8 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung) - IP 54, geerdet - Farbe: RAL 7035 - Ohne Bodenblech - Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden. - Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456339

Klauke Schraubklemmringe KSK504 Kabelabzweig-Schraubklemmringe für Vierleiterkabel Geeignet für Haupt- und Abzweikleiter aus Al und Cu. Das Durchtrennen des Hauptleiters entfällt. Die Anwendung erfolgt z.B. im Energieversorgungsbereich. Nach VDE mit entsprechenden vollisolierten Montagewerkzeugen unter Spannung installierbar. EAN Nr. 4012078069366

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1410494 Typ SAC-5P-5,0-92X/M12FS SH OD Bussystem-Kabel, CANopen[®], DeviceNet, 5-polig, FRNC halogenfrei, schwarz, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-5,0-92X/M12FSSHOD EAN Nr. 4046356899413

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0JA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360JA0 EAN Nr. 4042949023180

Hager Leistungsschalter HNB202H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 200A TM N 50% geschützt. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montagepla EAN Nr. 3250613347864 Hager Artikel Nr. HNB202H

Hager Motorschutzschalter MM502N Hager Installation Motorschutzschalter einstellbar von 0,16 bis 0,25A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Ueberlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser Thermomagnetischer Schalter mit regelbare EAN Nr. 3250614435157 Hager Artikel Nr. MM502N

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822493 Typ SPT-THR 1,5/9-V-3,81 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90°, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/9-V-3,81P26 EAN Nr. 4046356812214

Weidmüller Gehäuse 1654380000 Typ HDC 10B SBU 2PG16G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge PG 16 HDC 10B SBU 2PG16G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC10BSBU2PG16G EAN Nr. 4008190407209

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442320000 Typ BCZ 3.81/05/180LR SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 5, Hersteller Weidmüller Typ BCZ38105180LRSNORBX EAN Nr. 04050118543575

Schneider Electric Telemecanique Kleinverteiler 13436 Kaedra Kleinverteiler, 3x18 TE, IP65. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäusetyp: Gehäuse für modulares Gerät - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: 2 Klemmenleistenhalterungen, 3 Beschriftungssätze, 3 Kabelbinder, 4 Klemmenblock 22 Löcher. EAN Nr. 3303430134367

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EE32-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EE320DA0 EAN Nr. 4042949045564

BTR Bulkhead 1401018102KI Industry IP67 V1 bulkhead protective cap hohe Schutzart auch im nicht gesteckten Zustand durch dichte IP67-Schutzkappe, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, unverlierbare, angebundene Schutzkappe, Varianten Steckerschutzkappe, Flanschschutzkappe BTR Metz Connect Typ 1401018102KI EAN Nr. 4250184114314

Cimco Kabelbinder 181497 Kabelbinder, wiederöffnenbar, BxL 7,5x360mm Bündel-Durchmesser bis 100mm 36kp, schwarz Wiederöffnenbare Kabelbinder aus Polyamid 6.6, Öffnen beliebig oft wieder einsetzbar, einfaches Lösen der Raste durch Fingerdruck, BxL 7,5x360mm Bündel-? bis 100mm, Mindestzugfestigkeit 36kp, schwarz EAN Nr. 4021103814970

Hager Zähleranschlussssäule ZAS205HS1 Hager Installation Zähleranschlussssäule Vattenfall Europe Berlin, 2ZP für eHZ, TN-C-S Netz. Bestückte Zähleranschlussssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabssockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschlussssäule EAN Nr. 3250611071709 Hager Artikel Nr. ZAS205HS1

Phoenix Contact Gehäuse 1637045 Typ HC-B 24-TMS-100 O2STM25G-STAIM HEAVYCON ADVANCE STA Tüllengehäuse B24, mit Schraubverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 2x M25, geradem Kabelabgang, mit M6 x 18 Innensechskantschrauben aus Edelstahl nach DIN EN ISO 4762 Hersteller Phoenix Contact Typ HCB24TMS100O2STM25GSTAIM EAN Nr. 4046356091992

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-8RA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ468RA0

Siemens Relais 3UG4615-1CR20 Überwachungsrelais, digital, für 3-phasige Netzspannung zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60Hz Unter- und Überspannung 160-690V Hysterese 1-20V je 0-20S für Umin und Umax 1W für Umin 1W für Umax Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3041-1BP50 Siemens Hersteller Nr. 3UG46151CR20 EAN Nr. 4011209648326

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Klauke Quetschkabelschuh 165910 Quetschkabelschuh DIN 46234, 120 mm², M10, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078022590

Brumberg Einbaustrahler 36145170 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/weiss str. HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047782384

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0067 Typ LGS8-1700-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 1700mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS81700IO110115b146

Albert Sockelleuchte 690555 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Sockelleuchte 690555 aus Edelstahl, mit opales Glas. Eingerichtet für 1 x A 60 75W, Fassung E27. Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Nr. 690010. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 104 x 500 mm EAN Nr. 4007235905557

IFM Electronic Reflexlichttaster O7H200 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 30 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,14 mm², Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL1702-2EA43-8RD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=20A, Bemessungsstrom IR=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17022EA438RD1

Bals Anbausteckdose 13027 Anbausteckdose gerade 32A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13027 EAN Nr. 4024941130271

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1419067 Typ SAC-5P-MS/ 1,0-923/FR CAN SCO Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1 m, Steckverbinder ungeschirmt Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MS/1,0-923/FRCANSCO EAN Nr. 4046356543286

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1DD33-0AD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17051DD330AD1 EAN Nr. 4011209750654

Phoenix Contact Einsteckschild 0803864 Typ US-EMT (13X109) GY Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, grau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 13 x 109 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT13X109GY EAN Nr. 4055626172989

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EJ43-2SB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EJ432SB1

EFB Elektronik Patchkabel K5513.7.5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 7.5m blau, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021429

Assa Abloy Elektro Türöffner 118S05-----B71 118®S Diode o.Stulp Rauchschutz 22-42 V GS Universal Türöffner 118S05 ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118S05B71 EAN Nr. 4042203401143

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6KP32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636KP320AA0 EAN Nr. 4042948801345

Schneider Electric Telemecanique Motorantrieb LV429441 Motorantrieb mit Kommunikation, MT100/160, 220..240 V 50/60Hz. Produktbereich: EasyPact CVS100.250, NSX100.250, NSX100.250 DC, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Produktkompatibilität: PowerPact-H-Rahmen, PowerPact-J-Rahmen - Betriebsbemessungstrom Ie: 100 A, 160 A. EAN Nr. 3606480020247

Siemens Lizenz 6AV6362-2AB00-0AHO SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor, 1 Clientlizenz countable, Option f. WinCC ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzlüssel Download, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich ***** E-Mail Adresse für die auslieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622AB000AHO EAN Nr. 4047622377277

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF32-0BH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF320BH0 EAN Nr. 4042949081593

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7HN32-0CC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22257HN320CC0 EAN Nr. 4042949029625

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-6JT41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..12xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63256JT410AA0 EAN Nr. 4042948861561

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Haftmagnet 830-5BW1-D--F90 Magnet 830-5 500N Boden/Wand 24 V GS 110mm Dämpfer Magnet Modell 830-5BW1-D, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 500 N Bodenabstand 110 mm Wandabstand 215 mm Dämpfungselement effeff Typ 8305BW1DF90 EAN Nr. 4042203424425

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB1JD Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 12V DC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403443

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-1CM33-0AA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=100A, Bemessungsstrom IR=40.100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27101CM330AA0

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53364.20 Dämpfungsglied ST/SPC 20 dB Return Loss 45 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071523

IFM Electronic Trennschaltverstärker N0530A Auswertesysteme ATEX, Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94 9 EG ATEX, DC, Betriebsspannung 24 V DC, Stromaufnahme 23 mA, Relais 1 Wechslerkontakt, Klemmen bis 2,5 mm², ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1 G D, 1-kanalig, Relaisausgang, Ausgangsfunktion programmierbar, Kurzschluss- und Leitungsüberwachung Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Schukosteckdose PKS61G Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: Deutsch. EAN Nr. 3303432319908

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320DHO EAN Nr. 4042949085362

Schneider Electric Telemecanique Stromwandler U018-0003 PowerLogic, Ropestyle Stromwandler, 5000A, d=195mm, Leiter=2,4m. Baureihe PowerLogic - Produkt oder Komponententyp Stromwandler - Zubehör-/Teilekategorie Zubehör für Messung - Kompatible Produktfamilie Acti 9 iEM3000 iEM3555, Acti 9 iEM3000 iEM3565 - Typ des Stromwandlers flexibler Kern. Hersteller Telemecanique Typ U0180003 EAN Nr. 3606480833854

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS200A240B44 VarplusCan SDuty-Kondensator, 20/24 kvar, 440 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 440 V - 50 Hz : 20 kvar, 440 V - 60 Hz : 24 kvar. EAN Nr. 3606485256191

Bega Ersatzglas 14001225 zu Bega Leuchten 84516K4 Bega Leuchte 84516K2 Bega Leuchte 84516K3 Bega Leuchte 84517K4 Bega Leuchte 84517K2 Bega Leuchte 84517K3 Bega Leuchte 84518K4 Bega Leuchte 84518K2 Bega Leuchte 84518K3 Bega Leuchte 84536K4 Bega Leuchte 84536K2 Bega Leuchte 84536K3 Bega Leuchte 84537K4 Bega Leuchte 84537K2 Bega Leuchte 84537K3 Bega Leuchte 84538K4 Bega Leuchte 84538K2 Bega Leuchte 84538K3

Eaton Traggerüstprofil 053508 Typ WW7-ID Traggerüstprofil, horizontal, L=775mm Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbindungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 053508 EAN Nr. 4015080535089

Peha Steckdose D 6511.42 ME LED/4 SI Nr. 00269811 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-Licht LED, mit grüner Abdeckung und grünem Sockel 2-polig, 16 A 250 V, mit Steckklemmen, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V/1mA, LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre, mit Abdeckung für Frontbefestigung, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D6511.42MELED/4SI EAN Nr. 4010105269819

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2NF46-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202NF460AA0 EAN Nr. 4011209810143

Elso Ausschalter 221204 EAN Nr. 4013984165814 Ausschalter 2-polig Schraubklemme 16 A, Farbe reinweiß Komplettgeräte Schalter/Taster 10 A 250 V~ Für Unterputzmontage, Schutzart IP44, komplett mit Wippe, Rahmen, mit vormontierter Dichtung, Halteplatte und Dichtungsflansch Steckklemmen, Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm EAN Nr. 4013984165814

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EJ46-8TD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EJ468TD1 EAN Nr. 4011209756663

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0AD0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320AD0 EAN Nr. 4042949111764

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1613324 Typ ST-17S1N8A8K03S Reduzierte Baugröße: Ideal für kompakte Geräte. Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen. Hersteller Phoenix Contact Typ ST17S1N8A8K03S EAN Nr. 4046356708586

Bega Pendelleuchte 45728.1 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pendelleuchte 45728.1 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 200 W, Sockel E 27. Leuchtgehäuse, Rohrpendel und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Kugeldurchmesser 400 mm, Gesamtlänge 1950 mm. EAN Nr. 4044018178890

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320BA0 EAN Nr. 4042949020097

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattenklemme 1786580000 Typ TOP4GS11/180 7.62 OR Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 11, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP4GS11/180 7.62 OR Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 11, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemm Hersteller Typ TOP4GS11180762OR EAN Nr. 4032248201211

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248416 Typ MP 16X1,5-RZ WH Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 35,7 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: weiß, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP16X15RZWH EAN Nr. 4055626309996

Phoenix Contact Steckerteil 1852503 Typ MCC 1/16-STZF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988), 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991) Phoenix Contact Hersteller Typ MCC1/16-STZF-3,81 EAN Nr. 4017918144012

IFM Electronic Verbindungskabel EVT180 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 1 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PVC orange Dichtung EPDM, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Montageleiste 036323 Typ ML110 Montageleiste, gelocht, 25mm-Raster Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohnhäusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 036323 EAN Nr. 4015080363231

Weidmüller Leiterplattenklemme 1001750000 Typ LL 5.00/07/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LL 5.00/07/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss Herstellertyp LL500079032SNORBX EAN Nr. 4032248693566

Spelsberg Verbindungsdose 33391601 Typ i 16-L Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 16 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 130 x 85 x 37, grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen Hersteller Spelsberg Typ i16L EAN Nr. 4013902399390

Weidmüller Leiterplattenklemme 1233940000 Typ LM 5.00/16/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 16, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.00/16/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 16, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM5001613535SNORBX EAN Nr. 4050118018042

Helios Manschette 1689 Typ FM 280 EX Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleranzen. Elastische Manschette aus PVC-Gewebetuch. Geeignet für explosionsgeschützte Ventilatoren. Mit 2 Schlauchschellen zur Schnellmontage. FM 280 EX, Flexible Manschette für EX- Bereich mit 2 Schlauchschellen Hersteller Typ FM280EX EAN Nr. 4010184016892

Eaton Leitungsschutzschalter 240971 Typ FAZT-D4/4 LS-Schalter, 4A, 4p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240971 EAN Nr. 4015082409715

Phoenix Contact Steckerteil 0707222 Typ DFK-MSTB 2,5/15-G Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage, Das Zubehöerteil Art.-Nr. 5030172 ist nur in Verbindung mit MSTB 2,5/.ST und MSTBT 2,5/.ST verwendbar. Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-MSTB2,5/15-G EAN Nr. 4017918003999

Weidmüller Leiterplattenklemme 1875390000 Typ LSF-SMT 3.81/09/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/09/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT3810918015SNBKRL EAN Nr. 4032248465408

EFB Elektronik Fachboden 691641.7V2 19 1HE Schwerlast Fachboden, tiefenverst., T=850 mm, Schrankt. 1200, RAL7035 Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19" Rackrahmen Nutzbreite 440 mm 450 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe II 550 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe III 450/550/650/750/850 mm Tiefe Front- und Rückbefestigung notwendig Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau EAN Nr. 4049759037420

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3S8202R30 Kabel für Puls/Richtung-Signal, 24 V, geschirmt, 3m. Zubehör-/Teilebezeichnung: Kabel für Puls-/Richtungssignal - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: zwischen Schrittmotorantrieb SD326 und externem Pulsgenerator - Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Kabeltyp: abgeschirmtes Kabel - Kabellänge: 3 m. EAN Nr. 3389119224628

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1941550000 Typ BCZ 3.81/17/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BCZ 3.81/17/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereic Herstellertyp BCZ38117180LRSNORBX EAN Nr. 4032248698479

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1955680000 Typ BLZP 5.00HC/14/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 14, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.00HC/14/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 14, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZP500HC14180FSNORBX EAN Nr. 4032248634217

Schneider Electric Sarel Gehäuse NSYS3X6420H SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H600x400xT200mm.. Produktbereich: Spacial S3X - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 600 mm - Gehäuse-Nennbreite: 400 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 200 mm - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Tür, 2 perforiertes, gebohrtes vertikales Profil (Tür), 2 Schliessung (Tür). EAN Nr. 3606480155222

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-6JP32-0AF0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=0,6..9x in, II=1,5..9x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss 1 Hilfschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24636JP320AF0 EAN Nr. 4042949063155

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1605110000 Typ SL 3.50/06/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, oran SL 3.50/06/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 6, 90°, Herstellertyp SL3500690G32SNORBX EAN Nr. 4008190059552

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1035070000 Typ SCDV 3.81/20/180F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SCDV 3.81/20/180F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstift Herstellertyp SCDV38120180F32SNORBX EAN Nr. 4032248762361

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1747960000 Typ B2L 3.50/28/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 28, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 28, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35028180SNBKBX EAN Nr. 4032248198443

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1727570000 Typ B2L 3.50/08/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 8, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², B Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 8, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35008180SNORBX EAN Nr. 4032248036752

Siemens Software 6AV2104-3FF02-0AE0 SIMATIC WinCC Runtime advanced 2048 Powertags V12 SP1, Upgrade V11- V12 SP1, Runtime-Software, Single-License Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, ch), Ablauf unter Windows XP (32 Bit)/Windows 7 (32/64 Bit)/Windows Server 2003 R2/2008 (32 Bit)/Windows Server 2008 R2 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV21043FF020AE0 EAN Nr. 4019169302142

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1843930000 Typ BLL 5.08/20/90FI 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch invertiert, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora BLL 5.08/20/90FI 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch invertiert, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 90&de Herstellertyp BLL5082090FI32SNORBX EAN Nr. 4032248355686

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149030000 Typ SL 5.08HC/14/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sc SL 5.08HC/14/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 180& Herstellertyp SL508HC14180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248934003

Gewiss Scheinwerfer GW84755 Scheinwerfer COLOSSEUM 2000W HIT-DE/Kabel lichtbündelnd rotationssymm 25° IP66 Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, ohne Vorschaltgeräteeinheit, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564100008

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX4FH440 Schützspule, 440-460V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX4FH - mittlerer Widerstand: 255 Ohm Anzug bei 20 °C, 44000 Ohm Halten bei 20 °C - Indukt. d. geschloss. Kreises: 7570 H - Produktkompatibilität: LC1F265, LC1F330 - Ansprechzeit: 40.50 ms Schließung, 40.65 ms Öffnung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110247220

Peweta Nebenuhr 74.372.513 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74372513 EAN Nr. 4250594516319

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1753092001 Typ SL-SMT 3.50/13/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 3.50/13/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT35013180G15SNBKBX EAN Nr. 4032248130993

IFM Electronic Temperatur Sensor TK6330 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -25.140 °C -13.284 °F, Prozessanschluss NPT, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 9,6.32, Stromaufnahme 30 mA, antivalent, M12-Steckverbindung, 2 Schaltausgänge, antivalent, Hysterese, einstellbar, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan FPM Viton, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Knipex Pinzette 92 88 73 ESD Präzisions-Pinzette ESD 130 mm Chrom-/ Nickel-Stahl rostfrei, antimagnetisch (18/10), sehr gängige Elektronik-Qualität. ESD-Beschichtung blendfrei schwarz, mit einem Oberflächenwiderstand von ca. 10⁴5 Ohm. Spitzen blendfrei gebürstet. Greifflächen mattiert für optimalen Halt. Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei, antimagnetisch Modell Eckige Spitzen, ca. 0,9 mm breit. Greifflächen fein gezahnt. Typ 928873ESD EAN Nr. 4003773054993

Jung Wippe CD 590 KOBF Wippe, mit orangefarbenem Lichtaustrittsfenster, bruchstabil, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU und beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U, auch für Symbole Art.-Nrn. 33.. und Zugeinsatz Art.-Nr. 34 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590KOBF EAN Nr. 4011377551008

PC Electric Wandverteiler 9135112 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xBohrung M25 oben, 1xBlindverschraubung M25 unten 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p B 1xFI 40A/4/0.03A TYP A 25AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler anschlussfertig verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399950032

Schneider Electric Telemecanique Reihenklempen NSYTRV42SF5LD Linergy Sicherungstrennklemmenblock, 4mm2, 6,3A, 1 Eb., 1x1, Schr., schwarz. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRV - Typ des Klemmenblocks: gesicherte Trennung - Montagemodus: steckbar - nomineller Querschnitt: 4 mm² - Länge: 72.5 mm - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480532344

Cellpack Klarlack PLASTIC Nr. 124049 Klarlack zur Isolierung und Versiegelung Schützen Abdichten, Beseitigung bzw. Verhinderung von Kriechströmen, Coroneffekten, Kurz- und Feinschlüssen, Isolieren von Platinen, Bauteilen, Drähten, Kabeln, Schutzfilm gegen Säuren, Laugen, Alkohole, Feuchtigkeit und widrige Umwelteinflüsse, Versiegeln von Pappe, Holz, Leder Durchlötlbar, Tropft nicht, Besonders widerstandsfähig Klarlack Typ PLASTIC EAN Nr. 4010311057286

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861580 Typ FKCOR 2,5/14-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2514STF508 EAN Nr. 4055626125701

Eaton Stromstossschalter 270335 Typ Z-S230/4S Stromstossschalter, 230AC, 4S, 16A, 50Hz, 2TE Stromstossschalter, Steuerspannung 230V 50Hz, Funktion 4 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 270335 EAN Nr. 4015082703356

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fränkische Rohrwerke Kunststoffstangenrohr isofix-EL-F 16 Nr. 22110016 3m Stange Leichtes Kunststoffstangenrohr, starr, grau, isofix-EL-F ist ein leichtes Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation, für leichte Anforderung an Druck und mechanischer Festigkeit. Typ isofixELF16 EAN Nr. 4013960179767

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS215 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD2106M12 POSITIONSSCHALTER METALL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110201222

Friedland Funk Bewegungsmelder L430S Drahtloser Bewegungssensor (IP54) - Einfache Installation - keine Verdrahtung erforderlich - Überwacht große Flächen mit Blickwinkel von 140 Grad und 12 m Erfassungsweite - Drahtlose Reichweite von bis zu 150 m - Anzeige für geringen Batterieladestand - Wasserdicht (IP54) - Inklusive Halterungen Bis zu 2 Jahre Batterieleben sdauer Größe: 111 x 73 x 93 mm Batterien: 1 x 9 V PP3 (6LR61) (nicht inbegriffen) EAN Nr. 5004100967411

Phoenix Contact Steckerteil 1821164 Typ FMC 0,5/ 9-ST-2,54 Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung. Hersteller Phoenix Contact Typ FMC059ST254 EAN Nr. 4046356789326

Elcom Taster 5810121 Typ CZM-110 CZM-110 R-Taster LED-Schild 1/1 MODESTA CZM-110 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. EAN Nr. 4250111849166

Dehn + Söhne Erdungsrohrschelle 410359 Typ ERS 48 AB11 V2A Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung NIRO mit Schrauben M8, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder. Hersteller DEHN + Söhne Typ ERS48AB11V2A EAN Nr. 4013364081468

"Nobile Downlight 1850490200 Typ N 5049 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5049 chrom Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 74 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden: MR16 COB LED 4/5W COB LED Modul für N 5800 LED Modul D50 mit Linse EAN Nr. 4044538004648

Elsco Steckdose 265160 EAN Nr. 4013984187953 Steckdoseneinsatz mit Symbol Gefrierschrank Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187953

Eaton Überspannungsableiter 167587 Typ SPCT2-175 Überspannungsableiter Einsatz, 175VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167587 EAN Nr. 4015081640799

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD2501P16 POSITIONSSCHALTER UNIVERSAL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110320619

Merten Tool Software MEG6070-0001 Tool Software V2 für Jahreszeitschaltuhr Software zur komfortablen Eingabe der Schaltzeiten für die Jahreszeitschaltuhren auf einem PC. Mit Adapter für die USB Schnittstelle, um den Speicherchip mit dem Programm zu laden. Im KNX zu komplettieren mit: KNX Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800 MEG6606-0008. Zubehör: Speicherchip V2 für Jahreszeitschaltuhr MEG6606-0072. Lieferumfang: Mit Adapter, einem Speicherchip, CD ROM und 2 m USB Kabel. Typ MEG6070-0001 EAN Nr. 4042811178093

Siemens Modul 6SL3211-1PE21-8U0 SINAMICS Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 5,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 7,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 345x154x171 (HxBxT), FSB Schutzart IP20-PT ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32111PE218U0 EAN Nr. 4042948666173

Rutenbeck Patchpanel Cat.6/ClassE 23810106 Typ PP-Cat.6/ClassE-6 Ap Das Patchpanel bildet die zentrale Anschlusskomponente einer Netzwerkinstallation. In Ergänzung zu den Anschlussdosen ermöglicht es den durchgängigen Aufbau einer Datenverkabelung mit optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Geschirmtes Patchpanel der Category 6/ClassE, mit 6 RJ45-Steckbuchsen, Tisch- oder Wandmontage, REG-Montage, Frontfarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 133 x 31 x 98 mm, 360 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921660348

Eaton Umschalter 078449 Typ T3-6-8370/Z Umschalter, Kontakte 12, 32 A, Frontschild 1-2, 90 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 078449 EAN Nr. 4015080784494

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Motorschutzschalter 278480 Typ PKZM01-1,6 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 1 - 1,6 A Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbarem Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278480 EAN Nr. 4015082784805

Siemens Software 6AV6381-2BV07-3AV0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3 Asia, RC 262144 (262144 Power Tags), Runtime & Configuration-Software auf DVD, Floating-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (en, chin. simpl., chin. trad., kor, jap) ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BV073AV0 EAN Nr. 404762224854

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1159540015 Eco-Line Steckdosenleiste mit Schalter 6-fach silbergrau 1,5m H05VV-F 3G1,5Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.Sicherheitschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.Steckdosen mit Kinderschutz.Design geschützt.Kabellänge 1,5 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 34 cm Steckdosen 6 Farbe Silbergrau Stecksystem DE EAN Nr. 4007123251742

Bega Decken- u. Wandleuchte 22506 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 22506. Freistrahlandes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 75 W, Sockel E 27. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 260 mm, Höhe 100 mm. EAN Nr. 4044017176286

Maico Kanal Verschlussklappe 0151.0235 Typ RKP 22 Beschreibung: Mit gegenlaufenden, gemeinsam über 15 x 15 mm Vierkant verstellbaren Hohlkörperlamellen. Mit U-Rahmen und beidseitigen Flanschbohrungen. Mit Stellungsanzeige - Auf/Zu. Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten). Artikel: RKP 22, Einbauort: Kanal, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 4,9 kg, Klappenart: elektrisch, Kanalmaß: 250 / 500 mm, EAN Nr. 4012799512356 Typ RKP22

ABL Sursum Steckdose 1977951 Die druckwasserdichte SCHUKO-Wandsteckdose besteht aus extrem belastbarem Thermoplast. Die Wandsteckdose erfüllt die Schutzart IP68 und ist damit das Top-Produkt für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen, wie Katastrophenschutz oder technisches Hilfswerk. Der Schutzdeckel garantiert höchsten Schutz in gestecktem und ungestecktem Zustand. Der Bajonettverschluss erlaubt eine dichte Verriegelung mit dem passenden DWD-Stecker. Wandsteckdose mit 1 x M20 Verschraubung. ABL Sursum Typ 1977951 EAN Nr. 4011721024936

Helios Heizregister 8707 Typ EHR-K 30/60/30-35 Geschlossener Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächentemperatur auf außen liegendem Anschlusskasten verdrahtet, in mehreren Gruppen schaltbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Anschlussflanschen für Einbau im Kanalverlauf. Mit selbsttätig rückstellendem (Auslösetemperatur 90 °C) und manuell rückstellbarem Temperaturbegrenzer (Auslösetemp. 120 °C). EHR-K 30/60/30-35, Elektro-Heizregister 28,8KW 400V, für rechteckige Kanäle Hersteller Typ EHR-K30/60/30-35 EAN Nr. 4010184087076

Eaton Sicherungseinsatz 160NHG0B Typ NH FUSE 160A 500V GL/GG SIZE 0 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 500 V, NH0, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 500 V, NH0, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160NHG0B EAN Nr. 5027590147712

Dehn + Söhne Arbeitsstangenset 766326 Typ ASSN 36 STK 30 Arbeitsstangenset 36kV mit Steckkupplung Auch bei Niederschlägen verwendbar Arbeitsstangenset D = 30 mm nach DIN VDE 682-552 zum Betätigen von Isolierende Schutzplatten und zum Betätigen und Freischalten nach DIN VDE 0105-100 von Trennschaltern in elektrischen Anlagen. Kurze Transportlänge durch teilbare Arbeitsstange. Verdrehssichere Kunststoffsteckkupplung ermöglicht einfache und schnelle Bedienung. Passend in formstabiler Kunstledertasche untergebracht. Typ ASSN36STK30 EAN Nr. 4013364137011

EVN Leuchte L08402W Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Es könne n mehrere Leuchten mittels mitgeliefertem Direktverbinder oder Verbindungsleitung 15cm verbunden werden. Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten. Hersteller EVN Nr. L08402W Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293404006

Schneider Electric Telemecanique Eingangseinheit 170AAI52040C Dez. anal. Eingangseinheit, 4 E Differenzialeingang. Produktbereich: Modicon Momentum-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: Grundgerät Analogeingang - analoger Eingangstyp: differenzial - analoger Eingangsbereich: +/- 100 mV 15 Bit + Vorzeichen 10000 kOhm, +/- 25 mV 15 Bit + Vorzeichen 10000 kOhm - Thermokupplungstyp: Thermoelement B, Thermoelement E, Thermoelement J, Thermoelement K, Thermoelement N, Thermoelement R, Thermoelement S, Thermoelement T. EAN Nr. 3595863798296

Schneider Electric Telemecanique Gehäuse ZCKM18 Gehäuse für Endschalter. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKM - Gehäusestyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKM - zugehöriger Kopf: ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD10, ZCKD109, ZCKD15, ZCKD16, ZCKD17, ZCKD21, ZCKD219, ZCKD23, ZCKD239, ZCKD41, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Material der Kontakte: vergoldete Kontakte. EAN Nr. 3389110599657

Gewiss Steckdose GW66115 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 32A/3 pol. 230V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz-, Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029217

Berker Zentralstück 11961404 Zentralstück für Lautsprecher Steckdose B.7 alu, matt. Zentralstück für Lautsprecher Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung ausbrechbar, 1 und 2 fach. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralstück für Lautsprecher Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung ausbrechbar, 1 und 2 fach. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334221258

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3NBM12 Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn8mm, NPN, NC, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 50 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036535

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09FCXSTX2000S2 Vorlauf. Alu-Koffer,FC/ST 2000 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114121

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U22N4 Frequenzumrichter, ATV950, 2,2kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U22N4 EAN Nr. 3606480883750

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMLK025B2C21TQ Drucksensor XMLK, 0..25bar, G 1/4A, 4..20mA, DIN, 25er-Satz. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektronischer Druckschalter - Bezeichnung des Drucksensors: XMLK - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Größe des Drucksensors: 25 bar - Lokale Anzeige: ohne - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR 0.80 °C, Frischwasser 0.80 °C - Leistungsaufnahme: 20 mA - Typ des Ausgangssignals: analog - Menge pro Satz: Satz à 25 Stück - Verpackungstyp: Gruppe. EAN Nr. 3389119048651

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8D1A1NBL2 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=80x80x26mm, NPN, NC, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 26 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 40 mm bündiger Einbau, 60 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110142808

Eaton Leitungsschutzschalter 278764 Typ FAZ-C40/2 LS-Schalter, 40A, 2p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278764 EAN Nr. 4015082787646

Eaton Umschalter 076815 Typ T0-1-8214/EZ Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 2 0 1, 45 °, tastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 076815 EAN Nr. 4015080768159

Weidmüller Querverbinder 1064000000 Typ WQV 16-4/6 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 11.90, 76 A, gelb Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 11.90, 76 A, gelb Herstellertyp WQV1646 EAN Nr. 4008190173067

BTR Anschlussleitung 142M1D10100 Anschlussleitung M12 4-polig D-kodiert 10,0 m geschirmte M12 Ethernet-Anschlussleitung, Cat.5e, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101, M12-Stecker, gerade auf freies Leitungsende, Kabel an M12-Stecker umspritzt, Adern 4x1xAWG22/7, verzinkt mit Kunststoffolie, Innenmantel FRNC, mit Aluminium beschichteter Kunststoffolie, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, ca. 85% Bedeckung, Beschaltung Profinet (WS-GE-BL-OR), Kabel grün, PUR, Varianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M1D10100 EAN Nr. 4250184139430

Eaton Hilfsschütz 230177 Typ DILER-22-G-C(24VDC) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 230177 EAN Nr. 4015082301774

Eaton Leistungsschalter 113584 Typ NZMH3-4-AE400-T-AVE Leistungsschalter, 4p, 400A, Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113584 EAN Nr. 4015081131099

Schneider Electric Telemecanique Gelber Leuchtdrucktaster XB6EDF5B2P Gelber Leuchtdrucktaster Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung, 24 V, 20C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschaltereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Faston-Stecker : 2,8 x 0,5 mm, gelötete Verbinder - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110631999

Peweta LED Digitaluhr 71.525.551 LED-Digitaluhr für innen, Metallgehäuse schwarz lackiert (RAL 9005), einseitig, Anzeige von Stunde und Minute, 4-stellig, 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe rot, Ziffernhöhe 57 mm. Umlaufender Sekundenkranz aus roten Leuchtbalken zur Darstellung der Sekunden, aufwärts zählend. Lesbarkeit ca. 20 m. 8-stufige, digitale Helligkeitsregelung, gewölbtes, stoßgeschütztes Plexiglas. Datenspeicherung bei Netzausfall mind. 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AV (Option). Hersteller Peweta Uhren Nr. 71525551 EAN Nr. 4250594511956

Klauke Winkelpresskabelschuh 169R16BK Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M16, 90° abgewinkelt, Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078472142

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Dachlüfter 698051GR.1 Dachlüfter IP54, Aufbau, absaugend, RAL7035, 325 x 325 x 97 mm Standard-Luftstrom von innen aus dem Schrank absaugend, eine Kombination mit Eintrittsfiltern IP54 minimiert das Ansaugen von z.B. Staub in den Schrank Wandstärke beliebig (bis 10 mm) Material Kunststoff, Dachfläche Aluminium Farbe Kunststoffteile RAL7035 lichtgrau Permanente Dichtung aus Polyurethanschaum Filtermedium Klasse G2, ca. 10 x auswaschbar Stromversorgung 230 V 50/60 Hz über Klemmenblock 3-polig (L-N-PE), Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten Schutzart IP54 EAN Nr. 4049759139278

Weidmüller Relais 7760056055 Typ DRM270524 Relais, D-SERIES DRM, 24 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 24 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270524 EAN Nr. 4032248856008

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218SANAL2 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn12mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 60 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113267

Bals Kupplung 31417 Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 125A 5p (3P+N+PE) 500V (277/480 bis 288/500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm. Typ 31417 EAN Nr. 4024941314176

Ritto Treppenhaus Türstation 1820170 Für TwinBus Türsprechanlagen mit Sprechverkehr zur Wohnungstür. -Zur Kommunikation zwischen Wohnungstür und Wohnung. -Extra flaches Design - 23 mm Bauhöhe. -1 Klingeltaste. -Beleuchtete Lichttaste (Nachtdesign). -Großzügiges Namensschild - von vorn austauschbar. -Ohne Türöffnerfunktion an der Wohnungstür. -Für den Einsatz im Innenbereich. -2-Draht-Bus-Technologie. -Einfache Integration in bestehende TwinBus-Anlagen. Abmessungen : 90x152x23 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld : 45x26 mm (BxH). Zubehör: == UP-Rahmen 17322.. für Unterputz- und Hohlwandmontage EAN Nr. 4026529027621

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9K02120 Leitungsschutzschalter K60N 1p, 20A, C Charakteristik, 6kA. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: K60 - Kurzbezeichnung des Geräts: K60N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icu gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480478338

Fischer Schraube 657177 Typ FPF-SZ 4,0 x 45 A2P 200 Power-Fast 4,0x45 Senkk. A2 TG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPP aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ4,0x45A2P200 EAN Nr. 4048962040975

Eaton Leitungsschutzschalter 236352 Typ PXL-B2/3 LS-Schalter, 2A, 3p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236352 EAN Nr. 4015082363529

Berker Steckdose 47390002 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334188872

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18803 Leistungsschalter NG125L, 3p, 32A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188032

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRC1 4.8-2.4 Nr. 145124 Warmschrumpfschlauch dünnwandig halogenfrei Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Dauerhaft beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRC14.8-2.4 EAN Nr. 4010311035307

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB58-0AA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB580AA3

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira FI Schutzsteckdose 267728 FI-Schutzsteckdose 30 mA mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Anthrazit Merkmale: - Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. - Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters. - An die Verbindungsleiter können weitere SCHUKO-Steckdosen angeschlossen werden, die dann auch in den Fehlerstromschutz eingebunden sind. Hinweise: - Montage in eine tiefe Gerätedose. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337011972

Weidmüller Überspannungsschutz 1351820000 Typ VPU I 1 400V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Typ I/ II Blitzstromableiter im 400/690V Netz ul li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Mit Fernmeldefunktion ein Wechslerkontakt /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU11400V25KA EAN Nr. 4050118158366

Fischer Clipschelle 068062 Typ FC 9 - 12 GR Clipschelle FC 9-12 GR Die fischer Clipschelle FC GR ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Rohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Clipschelle kann in 11-mm-C-Profil-Schienen oder mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert werden. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Clipschelle eingelegt. Die Vorspannung der Clipschelle hält die Rohre und Kabel sicher – auch bei extremen Temperaturen von -40 ° bis +80 °C. Herstellertyp FC9-12GR EAN Nr. 4006209680629

Klauke Rohrkabelschuh 25B12 Rohrkabelschuh, blue connection, 25 mm², M12, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078793063

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10120435 Typ PNLNOV11030840WHOLELCS00 LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV11030840WHOLELCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120120435

Triax Empfangssystem 304460 Typ TSC 001 Hirschmann Empfangssystem für bis zu 4 Teilnehmer, CS 144 Einkabel-LNB für bis zu 4 Teilnehmer über ein Koaxialkabel. Ideal zur einfachen Erweiterung bzw. Umrüstung bestehender Anlagen in Baumstruktur. - Uneingeschränkter Empfang für bis zu 4 Teilnehmer über ein Kabel - Zusätzlicher zweiter Ausgang für den Anschluss eines weiteren Receivers im Standardbetrieb. - Es können 4 Receiver an einem Strang versorgt werden. Die Kanalwahl des Unicable-Systems erfolgt direkt im LNB - Voraussetzungen Verwendung von fernspeisetauglichen Antennendosen (z.B. EDA 302 F) und unicable-tauglichen Receivern. Typ TSC001 EAN Nr. 5702663044609

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18426 Leitungsschutzschalter C120H, 3p, 125A, B Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379970

Berker Rahmen 4fach 10146083 Rahmen 4fach senkrecht, Q,7, Edelstahl, Metall gebürstet. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung B x H 309 x 95,2 mm. Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 4-fach. Material Edelstahl Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung B x H 309 x 95,2 mm. Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 4-fach. Material Edelstahl Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334460794

Gewiss Scheinwerfer GWS4156GS57K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 5700K Asymmetrisch Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbugel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564881006

Busch Jaeger Zwischenring 2118 GKSLN 11-34 Nr. 2CKA001710A3793 Zwischenring mit Klappdeckel, alpinweiß, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel abschließbar, gleich schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000 SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüssel. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2118GKSLN1134 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3793 EAN Nr. 4011395103852

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB58-1HA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB581HA1

Bega Flächenstrahler 66853A Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Flächenstrahler 66853A. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Für 1 Halogen-Metaldampflampe HIT-DE-CE 150 W, 15000 lm oder für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST-DE 150 W, 15000 lm, Sockel RX7s. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Anstellwinkel in 10°-Stufen von -30° bis 90° einstellbar. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 qmm. Abmessungen: 225 x 105 x 485 mm. Montageplatten-Durchmesser: 130 mm. EAN Nr. 4044017204538

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Langschaftdübel 024082 Typ SXS 10 x 180 T A4 Langschaftdübel SXS 10x180 T A4 Der fischer Langschaftdübel SXS ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon. Dank der patentierten CO-NA-Schraube aus nicht rostendem Stahl spreizt der SXS auch im Riss nach. Dies wird mit der ersten Zulassung für einen Rahmendübel für Einzelpunktbefestigungen bestätigt. Die hohe Tragfähigkeit und die Aufnahme hoher Querlasten machen den Rahmendübel besonders wirtschaftlich. Der fischer Langschaftdübel SXS-T mit Senkkopfschraube ist besonders geeignet für die Befestigung von Fassaden- und Dachunterkonstruktionen aus Holz, Fenstern und Kanthölzern. Herstellertyp SXS10x180TA4 EAN Nr. 4006209240823

Weidmüller Reihenklempen 0286720000 Typ SAKG 32 III Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 50 mm², 1000 V, 150 A, Anzahl Anschlüsse 1, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklempen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 50 mm², 1000 V, 150 A, Anzahl Anschlüsse 1, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb Herstellertyp SAKG32III EAN Nr. 4008190081010

Eberle Spannungswächter DWUS2 Nr. 040021752100 Drehstrom-Spannungswächter mit N-Überwachung 3x120.3x277V AC, 5A, 2 We Drehstrom-Spannungswächter überwacht Über- und Unterspannung. Das Relais überwacht neben seiner eigene Versorgungsspannung das Vorhandensein des Neutralleiters, die Unterspannung und die Überspannung (getrennte Einstellung). Jeder Schwellwert verfügt über seine eigene einstellbare Verzögerung. Tritt eine Spannungsstörung auf, öffnet das entsprechende Relais (ein Unterspannungs- und ein Überspannungsausgang) nach Ablauf der vom Benutzer eingestellten Verzögerung. Bei Ausfall des Neutralleiters öffnen die beiden Relais sofort, ohne die Verzögerung abzuwarten. Zulassungen UL und CSA. Typ DWUS2 EAN Nr. 4017254148835

Bega Wandleuchte 44417K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 44417K4. Einseitiger Lichtaustritt. LED, 21,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 665 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 620 x 105 x 125 mm. EAN Nr. 4044017195324

Bega Decken- u. Wandleuchte 22450K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 22450K4. Freistrahlenes Licht. LED, 5,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 395 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 120 x 210 x 80 mm. EAN Nr. 4044017175692

Eaton Leistungsschalter 290383 Typ NZMH4-ME550-S1 Leistungsschalter, 3p, 550A, 1000V Die Leistungsschalter der Serie NZM..-ME decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Motorschutz mit Phasenausfallempfindlichkeit. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6lxr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), Anschlusstechnik NZM..S1 Abdeckung NZM..XKSA erforderlich, Anschlusstechnik NZM4..S1 Isolierter Schienenanschluss (Schraubanschluss NZM4-XKS), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290383 EAN Nr. 4015082903831

Nobile Decken Wandeinbauleuchte 1740071021 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Mini Kardan E1 Set 7W titan-matt warmweiß 24° Die quadratische Einbauleuchte mit kardanisch aufgehängtem LED Modul ist um 45° in alle Richtungen schwenkbar ideal zur Allgemein- und Spotbeleuchtung, speziell zur Inszenierung von Objekten im privaten und gewerblichen Bereich sowie im Shop-lighting. Hoher Lichtstrom, hervorragende Farbwiedergabe, lange Lebensdauer und niedriger Energieverbrauch garantieren höchste Effizienz. Betriebsgerät inklusive Dimmung mit Phasenabschnittsdimmer Material Aluminiumdruckguss Abmessungen (LxBxH) 87x87x67 mm Farbwiedergabe Ra 90 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM Deckenbefestigung mit Einbaufeder EAN Nr. 4044538054933

Eaton Anschlussklemme 060612 Typ K3X240/1 Anschlussklemme, 1000A, 1p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=1000 A, Anzahl Pole=1, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig und Aluminium Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig=2x150-300 oder 3x50-240 oder Aluminium Sektorkabel eindrätig=2x150-240 oder 3x150-185qmm. Andere Seite Cu-Band 2x(11x21x1) oder 10x40x1 oder 10x50x1 oder Cu-Schiene=60x15mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 060612 EAN Nr. 4015080606123

Weidmüller Kabel 7789802020 Typ PAC-UNIV-HE40-S50-2M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 50 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.25 mm², HE10 40P, SUB-D FEMALE 50P Im Vergleich mit der herkömmlichen Punkt-zu-Punkt Verkabelungsmethode bieten die neuen SPS(FAD) Frontadapter in Verbindung mit dem passiven (RSF SPS) und aktiven (RSM SPS) Schnittstellenangebot eine bessere und effizientere Methode für die Feldverdrahtung. SPS(FAD) Frontadapter werden an der SPS und einem Standardkabel angeschlossen, das seinerseits an die Schnittstellen oder den Relais der Reihe MICROSERIES angeschlossen wird. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 50 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.25 mm², HE10 40P, SUB-D FEMALE 50P Herstellertyp PACUNIVHE40S502M EAN Nr. 4032248218318

Merten Folienset 587095 Folienset für LED-Lichtsignal-Einsatz, Positivdruck Folien für LED-Lichtsignal-Einsätze und Zentralplatte mit Sichtfenster. Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Sichtfenster System M 5874.., 5870.. Hinweis: Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden. Lieferumfang: 6 vorgedruckte Folien in Negativdruck (Aufzug mit Pfeil, Toilette mit Pfeil, Treppe abwärts mit Pfeil, Treppe aufwärts mit Pfeil, /EXIT/ mit Pfeil links, /EXIT/ mit Pfeil rechts). 5 vorgedruckte Folien in Positivdruck (Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen, /OCCUPIED/FREE/, /BELEGT/FREI/, /BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN, /DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM/). Ausführung: Positivdruck. Typ 587095 EAN Nr. 4042811008550

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

PC Electric Kabeltrommel 9350245-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 2 CEE Anbausteckdosen 16/5 6h 315-6f7 Nennspannung 400V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 25m Kabel schwarz H07RN-F 5G2,5mm2 CEE Stecker 16/5 6h IP44 vernickelt 015-6v XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61316 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399336645

Eaton Träger Schild 205557 Typ ZFS71-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in PL, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205557 EAN Nr. 4015082055578

Gira 1fach Abdeckrahmen 136126 Profil 1f Profil 55 Aluminium Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. Mit Kabel und Kanaleinführung. Die Leitungszuführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einclippen der Einsätze. Wippschalter, Taster und SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt IP 21. Schlüsselschalter und Drei Stufen Schalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Abmessungen: 1fach B x H x T 87 x 86 x 53 mm 2fach B x H x T 158 x 86 x 53 mm 3fach B x H x T 230 x 86 x 53 mm 5fach B x H x T 372 x 86 x 53 mm 8fach 600 mm B x H x T 587 x 86 x 53 mm EAN Nr. 4010337361268

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG56-3KH3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG563KH3

Eaton Anschlussverbreiterung 132673 Typ NZM3-4-XKV70-2 Anschlussverbreiterung, 4p, 2-Loch Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3-poligen Schalter. Doppellochung für bis zu 4 Kabelschuhe 185qmm, 50mm Schiene oder große Flachbandklemme NZM4-XKB oder große Tunnelklemme NZM4-XKA Anbaubar an Schalter mit Schraubanschluss. Phasentrenner, Isolierplatte und 2 Steuerleitungsanschlüsse im Lieferumfang enthalten. Verwendbar für NZM3(-4), PN3(-4), NS3(-4), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132673 EAN Nr. 4015081296118

Gewiss FI/LS Schalter GW95327 FI/LS-Schalter (RCBO) B-16/0.03A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Ueberstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschluss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299238

Busch Jaeger Rauchalarm 6833 01-84 Nr. 2CKA006800A2718 Busch-Rauchalarm ProfessionalLINE, studioweiß, Sicherheitstechnik, Busch-Rauchalarm, Busch-Rauchalarm ProfessionalLINE Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip Tyndall. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. VdS-Zertifizierung Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828. Q-Zertifikat gemäß VdS 3131 vfdb-Richtlinie 14-01. Durchmesser 120 mm. Höhe 47,50 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 68330184 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2718 EAN Nr. 4011395186947

Hensel Leergehäuse Mi 0310 Mi-Leergehäuse, Einbaumaße 275x425x191mm, transparenter Deckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Leergehäuse mit transparentem Deckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi0310 EAN Nr. 4012591650041

RZB LED Wandleuchte 581632.0031 Wandleuchte LED 4W-3000K 120x120x24, 60 lm Fläche Anbauleuchten mit LED zur wandnahen Beleuchtung von z.B. Treppenstufen, Rampen oder Gangzonen. Tiefe nur 24 mm für direkte Montage über dem Kabelauslass. Drei Bauformen für optimale Anpassung an die Umgebung. Stabiles Druckgussgehäuse aus korrosionsfestem Aluminium für Außenanwendung, pulverbeschichtet, Schrauben Edelstahl. Bohrlochtoleranzausgleich für präzise Montage. Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bohrloch-Toleranzausgleich. Mit eingebautem Treiber. ESG-Abdeckung. LEDs wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Mit Anschlussklemme bis 3 x 1 x 1, 5 mm², für Netzleitung max. ø 13 mm. Hersteller RZB Leuchten Nr. 5816320031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859113744

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2793 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,00.25,00 bar -14,4.362,7 psi -0,100.2,500 MPa, Prozessanschluss G 1 A Aseptoflex Vario, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 3,6.21 2L 45 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, tottraumfrei, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 FPM Viton PTFE PBT Pocan PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al2O3 PTFE V4A 316L 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K1T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K1T2 EAN Nr. 4011721068602

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K5T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K5T1 EAN Nr. 4011721068343

Weidmüller Gehäuse 1200660000 Typ KTB QL 624515 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 450 x 620 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitz Einsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 450 x 620 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitz Einsatz Herstellertyp KTBQL624515S4E0 EAN Nr. 4032248983087

RZB LED Einbaudownlight 901502.004.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K D156, H114, dim.DALI, 2000 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901502004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859109631

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411809 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A-S, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, selektiv, verzögert mindestens 40 ms, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 800 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 80A 4P 500MA A-S Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970354525

Berker Steckdose 6765096084 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll LED Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll LED 2 polig + Erde, mit Schraub Liftklemmen, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll LED 2 polig + Erde, mit Schraub Liftklemmen, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443834

Eaton Näherungsschalter 136053 Typ E57LBL18T111SD Näherungsschalter, induktiv, 1Ö, Sn=8mm, 3L, 6-48VDC, PNP, M18, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136053 EAN Nr. 4015081328468

RZB LED Notleuchte 672177.114.1 Notleuchte Strahler LED 2x50W-4000K 382x330x214, asym. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstellbar, und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. ESG-Abdeckung. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem Miro-silver®. Serienmäßig mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Mit Steckklemme bis 3 x 2 x 2, 5 mm², für Netzleitung max. ø 13 mm. Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich, Kabeldurchführung als Zubehör. Bauart Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung in Dauerschaltung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6721771141 Energieeffizienzklasse A++ bis A+ EAN Nr. 4051859160366

Weidmüller Abschlussplatte 1906980000 Typ AP ZRV2.5 Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 5.1 mm, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxistauglich im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 5.1 mm, dunkelbeige Herstellertyp APZRV25 EAN Nr. 4032248530748

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gerätemarkierung 2006690000 Typ EL 60 MM WS 30M Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 60 mm, Polyester, weiß Kennzeichnung maßgeschneidert EL Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Länge in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblocken. Ihre Vorteile mit MultiMark ul li Doppelt laminiertes Polyester /li li Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller /li li Gerätemarkierer im vertrauten Design /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 60 mm, Polyester, weiß Herstellertyp EL60MMWS30M EAN Nr. 4050118391701

Bega Pendelleuchte 56566.2K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte Tiefstrahler 56566.2K4 für den Innenbereich. Direktes und indirektes Licht. LED, 29 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2306 lm, Halbstreuwinkel 38°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Mundgeblasenes Kristallglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmattiertem Kristallglas. Reflektor aus hochglanzeloxiertem Reinstaluminium. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 255 x 290 mm, Gesamtlänge 3000 mm. EAN Nr. 4044018183542

Cimco Explorerkoffer 170186 Explorerkoffer leer mit Schaumstoffeinlagen Explorerkoffer. Der ursprünglich für das Militär konzipierte Koffer ist besonders geeignet für den harten Alltagseinsatz. Er schützt sein Innenleben vor Wasser, Staub, ist luftdicht, säurebeständig, druckbeständig, stoßfest und nahezu unzerstörbar. Die säurefesten Bolzen im Scharnier- und Schlossbereich sorgen mit der in der Kofferschale integrierten Gummidichtung dafür, dass der Koffer IP 67 geschützt ist. Zudem kann der Koffer im Schlossbereich mit einem zusätzlichen Bügelschloss gesichert werden. Kunststoffstützen am Koffer erhöhen die Standstabilität. Für den Überdruckausgleich wurde der Koffer mit einem Handventil ausgestattet. Das Namensschild lässt sich nur im geöffneten Zustand auswechseln. Der extrem breite und stabile Griff mit besonders guten haptischen Eigenschaften erhöht den Tragekomfort. 305/360/195 mm EAN Nr. 4021103701867

Berker Wippe 16511959 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Klingel S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol für Klingel. Für Barrierefreies Bauen, in Anlehnung an DIN 18025. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol für Klingel. Für Barrierefreies Bauen, in Anlehnung an DIN 18025. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334232537

Striebel & John Schrank 2CPX035862R9999 Typ KS749 Baureihe A, Komplettschrank, mit BKE-I, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 300 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einseiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 1, 84 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358626

Weidmüller Kabelmarkierer 1718480002 Typ VT SF 2/12 MC NE BL V0 Kabelmarkierungssystem, 2,2 - 2,9 mm, 12 x 3,6 mm, Polyamid 66, blau SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 2,2 - 2,9 mm, 12 x 3,6 mm, Polyamid 66, blau Herstellertyp VTSF212MCNEBLV0 EAN Nr. 4008190349547

Funke + Huster Wandfernsprecher 11264501 WTS Telefon InduTel ge Analoger Wandfernsprecher mit Schutztür gegen Beschädigung und Verschmutzung Einsatzgebiete Innen und Aussenbereich (IP66) Gehäuse Polycarbonat Hörverstärker 2-stufig Rufton ca. 95 dB(A) Schutztür in Gehäusefarbe oder transparent Version als Hotline Telefon ohne Tastatur Optional mit optischer Anruferkennung und beleuchteter Tastatur als InduTel-LED Wetterfestes Telefon InduTel gelb Kunststoffgehäuse mit Schutztür Schutzart (IP) IP66 Anschlussnetz analog Gehäusewerkstoff Polycarbonat Hörschnur Spiralschnur Mit Display Nein Mit Tastatur Ja Tastaturwerkstoff Gummi Head-Set-Anschluss Nein Geeignet für Wandmontage Ja Geeignet für Tischmontage Nein Geeignet für Einbaumontage Nein Freisprecheinrichtung Nein Gehäusefarbe gelb Hörerfarbe schwarz Temperaturbereich -25 - +55 Höhe 330 mm Breite 237 mm Anzahl Memory Tasten 0 Nr. FHF11264501 EAN Nr. 4250235519631

Bega Pollerleuchte 84063AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte 84063AK4. Rotationssymmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1403 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumprofilen, Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 4 qmm und zur Aufnahme von drei Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 16 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Leuchtendurchmesser 160 x 160 mm, Höhe 1000 mm. EAN Nr. 4044017277587

Fischer Nageldübel 524847 Typ N GREEN 6 x 60/30 S Nageldübel N GREEN 6x60/30 S (45) Der fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N GREEN wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N GREEN verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Herstellertyp NGREEN6x60/30S EAN Nr. 4048962199710

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F07632 Leitungsschutzschalter iC60H, 1p+N, 32A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60H - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480438981

ABB Sicherungsautomat 2CDS274001R0321 Typ S204M-D32 Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. EAN Nr. 4016779601887

Bega Aufsatzleuchte 99523K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99523K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 72 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 8928 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 340 x 75 x 660 mm. Für Lichtpunkthöhen von 7000 - 9000 mm. EAN Nr. 4044017246651

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24817K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24817K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1020 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen \varnothing 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen \varnothing 128 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10441. EAN Nr. 4044017276856

Maico Abluftelement 0084.0184 Typ Centro-M-APB Beschreibung: Merkmale Abluftelement mit G2-Filter in Aufputzausführung für Wohnküchen, Bad und WC. Einsetzbar mit Zentralentlüftungssystem Centro. Mindestvolumenstrom 30 m³/h. Brandschutz identisch mit MAICO ER-Einzelraumentlüftung. Kaltrauchsperrern serienmäßig. Keine zusätzlichen Telefonie-Schalldämpfer notwendig. Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung K90-18017. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzens links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Metall-Rückschlagklappe. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Artikel: Centro-M-APB, Ausführung: manuell, Fördervolumen: 30 / 65 m³/h, Mindestfördervolumen: 30 m³/h, Luftströmung: Entlüftung, Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,4 kg, Filterklasse: G2, Schalldruckpegel: 26 / 33 dB(A), EAN Nr. 4012799841845 Typ Centro-M-APB

Busch Jaeger Komfortschalter 6815-22G Nr. 2CKA006800A2275 Busch-Komfortschalter Bedienelement, elfenbein weiß, alpha, Bedienelemente für Bewegungsmelder Komfortschalter, Busch-Komfortschalter Bedienelement mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches zeit- und bewegungsgesteuertes Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Automatikbetrieb, automatisches bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich frontal 5 m, seitlich 3 m Öffnungswinkel 170 ° Helligkeitsgrenzwert 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 681522G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2275 EAN Nr. 4011395061060

Rutec Aluprofil 68550 Aluprofil Mini H15 kleines Aluminium Einbau Profil mit separater Befestigungsschiene Material: Aluminium eloxiert geeignet für flexible LED Strips und starre Leisten bis 6 mm Breite für die Innenanwendung Längen: 1 und 2 Meter Abdeckung erhältlich in klar und matt Matte Abdeckung mit homogenen optischen Eigenschaften Material der Abdeckung: Polycarbonat, UV-beständig und bruchfest leichte Montage und Demontage der Abdeckung durch Einklicken von vorn Lieferung ohne Abdeckung und Befestigungsschiene - bitte separat bestellen. Aluminum Profile small Aluminium Profile with separate mouting clip Material: anodized aluminium suitable for flexible LED strips and rigid bars up to 6mm width for Indoor use Length: 1 or 2 Meters clearand frosted covers available cover material: polycarbonate uv resistant and break resistant easy installation an de-installation of the cover by clicking from the front Delivery without cover an mounting clip- please order seperately Aluprofil Mini H15 kleines Alu minium Einbau Profil mit se EAN Nr. 4012094685502

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811569 Typ CLI C 1-6 GE/SW 48 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 48, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 48, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW48CD EAN Nr. 4032248448876

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279410500 Typ SAIL-M12G-8-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 5 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 5 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G850U EAN Nr. 4050118076486

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092900150 Typ SAIL-M12BG-2/4-1.5UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG2415UGE EAN Nr. 4032248866014

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1927201000 Typ SAIL-M8GM8W-4L10V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8W4L10V EAN Nr. 4032248575329

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001T07A1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.8 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485197135

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1938220150 Typ SAIL-M12WM8W-4-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12WM8W415V EAN Nr. 4032248611799

EFB Elektronik Patchkabel O6023.1 Duplex Jumper ST/ST 62,5/125µ 1 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026905

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD EC 355 Nr. 7334 Vertikal ausblasender EC-Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallauftrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Lauftrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54 mit höchsten Wirkungsgraden. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Serienmäßig mit außenliegendem Klemmenkasten und außenliegendem Revisionsschalter Schutzart IP 65. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDDEC355 EAN Nr. 4010184073345

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 311692.004.1.76 Pendelleuchte LED 32+30W-4000K D690, LP300, DALI, 5450 lm Eine in dieser Form und Dimension einzigartige Leuchte für Innenräume. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Eine handwerkliche Meisterleistung mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, in der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Wandleuchten. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Geschaffen aus Glas und Aluminium. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mündgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglas FerroMurano, weiß, Rohr für Deckenbefestigung ø 40 mm, h 270 mm Aluminium eloxiert, Baldachin Aluminium eloxiert ø 263, h 38 mm, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311692004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859031888

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059650300 Typ SAIL-M12W-4S3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12W4S30U EAN Nr. 4032248807635

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24836W Energieeffizienzklasse A+ BEGA Deckeneinbau-Kompaktstrahler 24836W. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 20,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 984 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur einstellbar von 2700 bis 6500 K (Tunable White). Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar (Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209), 220-240 V, 0/50-60 Hz im externen Gehäuse. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 5-50 mm. Abmessungen ø 265 x 155 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen ø 240 x 160 mm oder in das Einbaugeschäube 10444. EAN Nr. 4044017282420

RZB LED Einbaustrahler 911223.003.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D172, mittelstr., 2900 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112230031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105367

RZB LED Einbaustrahler 911393.004.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, breitstr., 2750 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113930041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152484

RZB LED Einbaustrahler 911359.003.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2000K 360x180, DALI, 4300 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox., B Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135900376 Energieeffizienzklasse B EAN Nr. 4051859134077

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Gleitschiene DCG-21-22N-EV1- Gleitschiene G-Co-E 2500 Kpl. Alu Sliding Rail G-Co-E Complete ASSA ABLOY DC700G-CO-E, Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeeuerung für 2-flügelige Türen, geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6, mechanische Schließfolgeeuerung in der durchgehenden Gleitschiene, Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80°-130°, Feststellpunkt überfahrbar, alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 mm – 2500 mm (3200 mm), DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen, Schließfolgeeuerung nach dem Klemmkeil-System, elektromechanische Feststellung, Haltekraft stufenlos einstellbar, überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°, Leitungszuführung 24 V DC in Unter- und Aufputz möglich, für DIN links und DIN rechts höhenverstellbar, für Normalmontage auf der Bandseite, gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene, Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, Achse 14 mm höhenverstellbar, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar, Standardfarben Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design, Sonderfarben auf Anfrage, Gleitschiene G-CO-E, Daten für Türschließer siehe DC700 effeff Typ DCG2122NEV1 EAN Nr. 4042203459564

Mennekes Steckdosenkombination 940013 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharrante, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gareine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 401539422323

RZB LED Einbaustrahler 911382.003.76 Einbaustrahler LED 39,2W-2700K D180, H303, DALI, 3350 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & amp play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91138200376 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859139294

Hager Multimedia Volta Aufputzverteiler VA36WWH Multimedia Volta Aufputzverteiler, 3-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür. Installationskleinverteiler auf Putz aus Kunststoff zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten mit einer Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang. Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und eingebrannt. Lüftungstür frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links. Ein Patch Panel zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen ist auf der DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet. Für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorgesehen. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungstreifen zur Portbeschriftung. Segmentierte, gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind vormontiert. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech genutzt werden. Im unteren Anschlussraum ist eine Steckdosenleiste montiert, die über drei um 90° drehbare Schutzkontaktsteckdosen verfügt. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden. Die Steckdosenleiste ist zusätzlich in zwei Positionen auf einer DIN-Hutschiene montierbar. Hersteller Hager EAN Nr. 3250616411579

RZB LED Einbaudownlight 901543.002.76 Einbaudownlight LED 27,7W-3000K 220x220x114, DALI, 3350 lm LED-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Schutzart, IP 65 oder IP 20. IP 65 Version hält die Schutzart auch in der Zwischendecke ein, dadurch bester Schutz gegen Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit & #x200B gilt nicht für Konverter, IP 20. Bei IP 65 LED-Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas. IP 65 Versionen ballwurfsicher nach DIN 18032-03. IP 65 Versionen mit Gore & trade Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. IP 65 Versionen geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor oberflächenstrukturiert bei IP 65 oder hochglänzend bei IP 20. Einzigartige Lichtmischkammer sorgt für harmonische Ausleuchtung und sehr gute Entblendung bei hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Ausführungen Round und Square. Passives Kühlsystem. Fünf unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI separat. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Auch die quadratische Ausführung mit rundem Deckenausschnitt. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbauring, Leuchtgehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, rotationssymmetrischer Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor mattiert mit hochglänzender Lichtmischkammer, mit Sicherheitsglasscheibe klar, Deckenbefestigung mit Federsystem. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90154300276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859112037

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Sicherheitsbaustein XPSBCE3410P Sicherheitsbaustein Zweihandsteuerung Typ IIIC, 3 Relais, 115 VAC, Schraub. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Produkt oder Komponententyp: Preventa Sicherheits-Baustein - Bez. des Sicherheitsmoduls: XPSBCE - Sicherheitsmodulanwendung: für elektrische Überwachung der Zweihand-Stationen - Funktion des Moduls: Überwachung Zweihandsteuerung - Sicherheitslevel: kann SILCL 3 erreichen gemäß EN/IEC 62061, nach PL e/Kategorie 4 gemäß EN/ISO 13849-1 - Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit: DC 99 % gemäß EN/ISO 13849-1, MTTFd = 37 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1, PFHd = 3E-8 1/h gemäß EN/IEC 62061 - Anschlüsse - Klemmen: Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² fest Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 1.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Frontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende ohne Frontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.2.2 x 1 mm² fest Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.2.2 x 1 mm² flexibel Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.25.2 x 1 mm² flexibel Kabel mit Kabelende ohne Frontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.5.2 x 1.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring - Anzahl von zusätzl. Kreisen: 1 NC. EAN Nr. 3389119043038

Maico Axialrohrventilator 0086.0700 Typ DZR 20/2 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Notwendige Sicherheitstechnik Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblaseung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZR 20/2 B Ex e, Fördervolumen: 1.150 m³/h, Drehzahl: 2.950 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 65 W, INenn : 0,23 A, IA /IN : 7,3, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 7,2 kg, Nennweite: 200 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799867005 Typ DZR20/2BExe

Gira DALI-Gateway Plus KNX 218000 DALI Gateway Plus KNX REG Das DALI Gateway Plus bildet die Schnittstelle zwischen einer KNX Installation und einer digitalen DALI Beleuchtungsanlage. Das DALI Gateway ermöglicht das Schalten und Dimmen von maximal 64 Leuchten mit DALI Betriebsgerät z.B. EVG. Montage auf Hutschiene gemäß DIN EN 60715 in Unterverteiler. Projektierung und Inbetriebnahme des Gerätes ab ETS4.1 Empfehlung oder mit der ETS3 ab Version d. Steuerung von max. 64 DALI Betriebsgeräten als Einzelsteuerung, Gruppensteuerung in max. 32 Gruppen oder Zentralsteuerung über Broadcasttelegramm. Handbetätigung der Geräte auch unabhängig vom Bus auch Baustellenbetrieb mit Broadcast Steuerung. Energiesparfunktion: Abschaltung der Versorgungsspannung der DALI Betriebsgeräte im ausgeschalteten Zustand möglich über zusätzlichen KNX Schaltaktor. 16 Lichtszenen. Einbeziehung der Gruppen in die Lichtszenen möglich. Effektsteuerung für max. 16 Sequenzen in 1 bis 500 Durchläufen oder unendlich konfigurierbar. Rückmeldungen von DALI Fehlerstatus oder Kurzschluss und Meldung von Ausfall der Versorgungsspannung. Aktive oder passive Objekt auslesbar zyklische Rückmeldefunktion. Sammelrückmeldung aller Schaltzustände möglich. Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern. Schalten und Helligkeitswert: Aktive bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend oder passive Objekt auslesbar Rückmeldefunktionen. Einstellung des Helligkeitsbereichs möglich. Soft Einschalt oder Soft Ausschalt Funktion. Dimmverhalten parametrierbar. Zeitfunktionen Ein, Ausschaltverzögerung, erweiterte Treppenhausfunktion Vorwarnfunktion gemäß DIN 18015 2 oder reduzierter Dauerbeleuchtung. Sperrfunktion oder alternativ Zwangsstellungsfunktion für jede Gruppe parametrierbar. Bei Sperrfunktion ist das Blinken von Leuchtengruppen möglich. Auslesen des DALI Teilnehmer Zustands über KNX. Betriebsstundenzähler als Vor und Rückwärtszähler mit Grenzwertauswertung. Online oder Offline Projektierung der DALI Teilnehmer mit ETS Plug In. Austausch eines einzelnen defekten DALI Teilnehmers während des Betriebs ohne ETS möglich. Geeignet für den Betrieb in Notbeleuchtungsanlagen.. Ansteuerung und Überwachung von einzelbatterie und zentralversorgten DALI Notbeleuchtungsanlagen. Unterstützung von DALI Notlichtkonvertern nach EN 62386 202 Einzelbatteriebetriebene Notleuchten mit DALI Schnittstelle : Funktionstest, Dauerbetriebstest, eingeschränkter Dauerbetriebstest, Abfrage des Akkuladestands.. Nennspannung: AC 110 V bis 240 V, 50 60 Hz DC 110 V bis 240 V Verlustleistung: max. 3 W Anschlüsse: KNX über Anschluss und Abzweigklemme DALI über Schraubklemmen 0,5 bis 4 mm 2 eindrätig 0,5 bis 4 mm 2 feindrätig ohne Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm 2 feindrätig mit Aderendhülse Leitungslängen zwischen Gateway und Betriebsgerät: 1,5 mm 2 max. 300 m 1,0 mm 2 max. 238 m 0,75 mm 2 max. 174 m 0,5 mm 2 max. 116 m Temperaturbereich 5 C bis +45 C Abmessungen: REG Gerät mit 4 TE VDE Zulassung gemäß: EN 60669 1, EN 60669 2 1, EN 50428 EAN Nr. 4010337011064

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 100-4/0,03-A FT Doepke Artikel Nr. 09164921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktdaten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5 A$ und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 100 A, 0.03 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4100-4/0,03-AFT EAN Nr. 4014712146938

Doepke Set Messsystem Typ DRCA1-Set Doepke Artikel Nr. 09352050 Durch die zunehmende Verwendung von RCD des Typs B zum Schutz von Anlagen mit Betriebsmitteln der Leistungselektronik (z. B. Frequenzumrichter) sind auch vermehrt Auslösungen dieser RCD zu beobachten, ohne dass mit den herkömmlichen Untersuchungsverfahren ein Fehler in der Anlage festgestellt werden kann. Die Ursache solcher Fehlauslösungen sind dabei in der Regel Differenzströme in Form von kapazitiven Ableitströmen mit Frequenzen, die von der Netzfrequenz abweichen und die über reale oder parasitäre Kapazitäten (z. B. EMV-Kondensatoren oder Leitungskapazitäten) zur Erde fließen. Abhängig von der Art des elektronischen Betriebsmittels können Ableitströme sehr unterschiedliche Frequenzgemische aufweisen. Da auch diese Differenzströme am Erdungswiderstand der elektrischen Anlage eine Berührungsspannung verursachen, müssen sie von einem RCD erfasst werden und eine Auslösung bewirken. Messsysteme dieser Klasse ermöglichen die Analyse von Differenzströmen und Differenzstromgemischen, deren Frequenz von der Netzfrequenz abweicht. Die Analyseergebnisse lassen in den meisten Fällen Rückschlüsse auf die Ursachen des Ableitstromes zu und geben somit Hinweise auf Maßnahmen zu dessen Reduzierung, damit ein RCD Typ B problemlos eingesetzt werden kann. Messgeräte der Baureihe DRCA bieten vielschichtige Analysewerkzeuge zur Ermittlung der Herkunft von Differenzströmen und der Auswahl passender RCD. Neben einem Set stehen alle Komponenten auch als Einzelgeräte zur Verfügung. Das Set besteht aus folgenden Komponenten: 1. Messeinheit DRCA 1: Die Messeinheit DRCA 1 analysiert die Messwerte und bereitet sie zur Weiterverarbeitung auf dem PC auf, der über einen Standard-USB-Anschluss mit der Messeinheit verbunden ist. 2. Messleitung DRCA 1-MC: Die Messleitung DRCA 1-MC stellt eine unverfälschte Übertragung der Messwerte zur Messeinheit sicher. 3. Mess-Durchsteckwandler DRCA 1-CT: Der Differenzstromwandler umfasst alle zu den Verbrauchern führenden aktiven Leiter und bildet in seinem Ausgangssignal den zeitlichen Verlauf der Summe aller ihn durchfließenden Leiterströme ab. Sein Ausgangssignal ist proportional zu dem Differenzstrom (Fehlerstrom), der im Falle eines Isolationsfehlers über den Schutzleiter oder die Erde zum Erdungspunkt des Versorgungsnetzes zurückfließt. Aus diesem Signal wird von der Messeinheit des Analyseystems die Höhe des Differenzstromes ausgewertet und zur Anzeige an den angeschlossenen PC weitergeleitet. 4. Analyse-Software DRCA 1-SW: Die Analysesoftware DRCA 1-SW stellt zur Anzeige und Auswertung der Messwerte eine Vielfalt an Funktionen zur Verfügung. Eigenschaften: Durchsteckwandler DRCA 1-CT: - geeignet zur Erfassung von Differenzströmen von 10 Hz bis 100 kHz; - verschiedene Innendurchmesser zur Anpassung an das zu überwachende Kabel verfügbar; - robustes Kunststoffgehäuse; - verpolungssichere Anschlussbuchse für Messleitung; Messleitung DRCA 1-MC: - Leitungslänge 3 m; - Verpolungssicherheit durch Stecker-/Buchse-Anordnung; Messeinheit DRCA 1: div - geeignet zur Erfassung von Differenzströmen von 10 Hz bis 100 kHz und einer Amplitude bis max. 10 A; - Immunität gegen Gleichfehlerströme bis zu 3 A bei maximal -10 % Messabweichung; - robustes, handliches Kunststoff-Tischgehäuse; - verpolungssichere Anschlussbuchsen für Messleitung und USB-Leitung; - LED zur Anzeige des Betriebszustands; /div Analyse-Software DRCA 1-SW: - vielfältige Analysefunktionen, u. a. - Anzeige der Signalverläufe der Differenzströme; - Analyse des Frequenzspektrums (Fourier-Analyse); - Anzeige der Effektivwerte; - Langzeitmessung mit Speicherung der Messwerte zur späteren detaillierten Auswertung; - Aufnahme der Signale durch Festlegung von Triggerbedingungen zur Ermittlung von Schaltvorgängen oder sporadisch auftretender Differenzströme; - intuitive Bedienung; - lauffähig unter Windows 2000, XP, Vista und Windows 7 (32-Bit); Montageart: Messeinheit DRCA 1: - Tischgerät zur Aufstellung auf ebenen Flächen; Mess-Durchsteckwandler DRCA 1-CT: Die Befestigung erfolgt auf tragfähigen Untergründen mittels der beigelegten Montagehalterungen. - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Messung in gewerblichen und industriellen Installationen mit TN-S- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Schaltnetzteile oder Hochfrequenzstromrichter. Hinweise: - Der Mess-Durchsteckwandler sollte so montiert sein, dass er in unmittelbarer Nähe des betrachteten RCD misst. DRCA 1-Set Messsystem zur Analyse von Ableit- und Fehlerströmen DRCA1-Set EAN Nr. 4014712199491

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P11A2A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139206

ABB Drucktaster 1SFA611100R1104 Typ MP1-11L bel.Druckt-Bedienelem.tast.flach blau CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500261088

Haupa Kabelverschraubung 250132 Kabelverschraubung IP68 M63 schwarz Industrie 0 EAN Nr. 4011923556525

ABB Leistungsschalter 1SDA055741R0001 Typ E1N 12 PR122-LSIG R1250 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570811

ABB Positionsschalter 1SBV010341R1202 Typ LS32P41B02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522614827

ABB Überlastrelais 1SAX331001R1102 Typ EF65-56 Elektronische Überlastrelais 20-56 A, Auslöseklasse einstellbar EAN Nr. 4013614493010

Mennekes Wanddose 1854 Wanddose TwinCONTACT, 32A3p2h 50-500V schraubenlose Anschlusstechnik zum Durchschleifen EAN Nr. 4015394214014

Schneider Electric Telemecanique Modul VBO04S00 13130257 E/A-Modul / BT-4/DIO1/10. Produktbereich: PacDrive 3. EAN Nr. 3606485306223

ABB Leistungsschalter 1SDA055775R0001 Typ E3V-A 20 PR123-LSI R2000 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600389

ABB Leistungsschalter 1SDA061112R0001 Typ E2H-A 12 PR121-LSI R1200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636357

Hager Verbindungssatz FZ714 Hager Installation Verbindungssatz,univers,für Sockelleisten EAN Nr. 3250612767144 Hager Artikel Nr. FZ714

Dold Koppelmodul 0058886 Typ LG3096.48PC DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.48PCDC24V EAN Nr.4030641588861

Wago Brückungskamm 745-193 Brückungskamm 3-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303354

ABB Lasttrennschalter 1SCA125093R1001 Typ OTDCP32S22M Lasttrennschalter im Gehäuse 4-polig, 32A, 1000/2x660V DC, IP65 EAN Nr. 6417019553498

Dold Koppelmodul 0061888 Typ HC3096.52/501 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52/501DC24V EAN Nr.4030641618889

ABB Verriegelung 1SDA073785R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLC Schlüsselver. Klc-S N.207 E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777180

Siedle Tastenmodul TME 640-0 Siedle Artikel Nr. 200086410-00 Classic Tasten-Modul-Erweiterung EAN Nr. 4015739864102 Alte Artikel Nr. 086410

Weidmüller Gehäuse 1194910001 Typ KTB MH 403015 S2E1 KTB MH 403015 S2E1 KTB MH 403015 S2E1 Herstellertyp KTBMH403015S2E1 EAN Nr. 4050118107128

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Zeitrelais 0020989 Typ AI 903.82 DC24V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC24V005-1S EAN Nr.4030641209896

Legrand Anreihverbinder 001967 Verbindungsmuffe M32 Satz mit 2 Stück Anreihverbinder Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060019679

ABN Kommunikations Feld V29K200N Kommunikations-Feld, 500x1350mm Lochblech Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ V29K200N EAN Nr. 4015153362611

Brumberg Elektrischer Verbinder 88114680 Elektr. Verbinder, silber Elektrischer Verbinder für 3-Phasen-Stromschiene, weiss EAN Nr. 4250047792314

Pepperl + Fuchs Kabeldose 269405 Typ V17-G-3M-PUR Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel Länge 3 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V17G3MPUR

IFM Electronic Klemmzylinder E20795 Zubehör, Klemmzylinder, Ø 14 mm, Werkstoff Gehäuse Klemmzylinder Zinkdruckguss Hersteller ifm Electronic GmbH

Dold Zeitrelais 0030434 Typ AI 954N.82 DC30V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82DC30V15-300S EAN Nr.4030641304348

Haupa Schrauberbit 102122 Schrauberbit Tx 15/50 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit Tx EAN Nr. 4011923146009

Striebel & John Sammelschiene 2CPX039102R9999 Typ ZX102 Sammelschiene zum Nachrüsten für Feldbreite 2, 500 mm, Cu 12 x 5 mm. EAN Nr. 4011617391029

ABB Leistungsschalter 1SDA053892R0001 Typ T2S010010T06153002 T2S100 TMF015-0500 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549275

ABB Leistungsschalter 1SDA071308R0001 Typ E6.2V 63 H-T LSI E6.2V 63 Ekip HI-Touch LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751586

ABB Leistungsschalter 1SDA062665R0001 Typ T7H111080E08444002 T7H800M PR231/P-I R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652142

ABB Leistungsschalter 1SDA072530R0001 Typ E4.2V 32 G H-T LS E4.2V 32 Ekip G HI-Touch LSIG 3P W Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763800

ABB Sicherungsautomat 2CDV251103R0974 Typ S201-C1,6NAH10 S201-C1.6NAH10 Sicherungsautomat + HS C-Char., 6 kA, 1.6 A, 1P+NA, 1S EAN Nr. 4016779538015

Wago Warnabdeckung 281-415 Warnabdeckung mit schwarzem Blitzpfeil für 5 Klemmen gelb Wago Serie 281 EAN Nr. 4017332295659

SLV LED-STRIPS 552320 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz LED-STRIP OUTDOOR, 24V, 50cm, 4000K 3000K LED EAN Nr. 4024163156189

Wago Verbindungsdosenklemme 2273-203 COMPACT-Verbindungsdosenklemme 3-Leiter-Klemme Wago Serie 2273 EAN Nr. 4050821027850

OBO Bettermann Gegenwanne 1195581 Typ 2058 58 LGR Gegenwanne 52-58mm Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195081852

ABB Reihenleiste 1SNA146066R2700 Typ DS1.5/6.ADO.EX DS1.5/6.ADO.Ex Reihenleiste 1,5mm²,17,5A,6mm,grau EAN Nr. 3472591460667

Dold Isolationswächter 0065693 Typ MK5880N.38PS/200 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK5880N.38PS/200DC24V EAN Nr.4030641656935

ABB Leistungsschalter 1SDA062740R0001 Typ T7S000100E11453002 T7S1000 PR331/P-LSIG R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652890

ABB Verbindersatz 1SDA066982R0001 Typ KIT X ZUSAMMEN. PT Verbindersatz Ptc XT2-XT4 F/P Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 Verbinder EAN Nr. 8015644008888

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4425-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 25A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44256 EAN Nr. 4001869182070

ABB Positionsschalter 1SBV016446R2001 Typ LS26M46B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Stahl-Rollenschwenkhebel verzinkt EAN Nr. 3471522640055

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU30M3XS013F Bundle LXM28AU30M3X + BCH2MR3013CF6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU30M3XS013F

ABB Leistungsschalter 1SDA059404R0001 Typ E3S 10 PR122-LSI R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617653

Assa Abloy Außenbeschlag 809ZB03-----35 Drücker-Halb-Garnitur Außenbeschlag Vollblatt 72mm Pz Edlst. Feinmatt effeff Typ 809ZB0335 EAN Nr. 4042203167926

Dold Drehzahlwächter 0056087 Typ BA9055/100 AC230V 1-10IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC230V1-10IPM EAN Nr.4030641560874

ABB Leistungsschalter 1SDA056741R0001 Typ E3L 20 PR122-LSIG R2000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580810

Siemens Abdeckplatte 5TG1210 DELTA i-system, titanweiß Abdeckplatte UAE-Anschlussdose passend für Ackermann Kat. 3 1x8-polig, 55x55mm EAN Nr. 4001869233161

Walther-Werke Wandsteckdose AL169304TS Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 Ausschalter 2 polig mit Tragschiene Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743827

Weidmüller Zubehör 2443800000 Typ RKGDE D2X6,5 PT6 FieldPower®, IP65 FieldPower Herstellertyp RKGDED2X65PT6 EAN Nr. 4050118457704

ABB Lasttrennschalter 1SDA069827R0001 Typ T7D/PV 1250 4P F F M 1100V DC Kompakter Lasttrennschalter Tmax T7 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644705961

ABB Leistungsschalter 1SDA068269R0001 Typ XT3S 250 TMG 160-4 80 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021757

Dold Stromrelais 0040636 Typ MK9053 DC30-300MA UH AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC30-300MAUHAC230V1S EAN Nr.4030641406363

ABB Lastschaltleiste 1SEP102143R0211 Typ XLBM3-1P-SI.ÜBERW. XLBM3-1P-SI.ÜB.-Z Si.-Lastschaltleiste 630A 1P mit Si-Überwachung inkl. 3 M12 EAN Nr. 7025840021698

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Klauke Schneideinsatz UCF Schneideinsatz für laminierte Cu-Schienen, max. Breite 37,5 mm Für laminierte Cu-Schienen, max. Breite 37.5 mm. EAN Nr. 401207859777
- ABN Cu-Schiene XCUW131B Cu-Schiene 1FB 30x10x335mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW131B EAN Nr. 4015153597877
- Dold Überspannungsrelais 0061825 Typ IK9172.11 DC60V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11DC60V09-13UN4% EAN Nr.4030641618254
- Dold Zeitrelais 0061568 Typ EC7801.32 AC50/60HZ 230V 1-999S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.32AC50/60HZ230V1-999S EAN Nr.4030641615680
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8663-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 3P+N, D63 Siemens Hersteller Nr. 5SY86638 EAN Nr. 4001869265155
- Dold Zeitrelais 0027252 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,15-3H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ230V015-3H EAN Nr.4030641272524
- Gira Wippe Tastschalter 091465 Wippe Tastschalter Kontrollfenster Gira TX_44 Farbe Alu Wippe für Tast Kontrollschalter TX_44 IP 44 Farbe Alu EAN Nr. 4010337914655
- Haupa Presseinsatz 211177 Presseinsatz oval 35 qmm isolierte Kabelschuhe und Verbinder, Ovalpressung für isolierte Kabelschuhe und Verbinder EAN Nr. 4011923073220
- OBO Bettermann Kabelklammer 2205052 Typ 2032 AS Kabelklammer anschließbar 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195710028
- Phoenix Contact Befestigungsbänder 0830971 Typ SCRT 9X25-40 Schraubbare Befestigungsbänder 9x25-40 Hersteller Phoenix Contact Typ SCRT9X2540 EAN Nr. 4046356912457
- Siemens Kontroll-Schalter 5TA21500KK DELTA Schalter-Geräteinsatz UP, Kontroll-Schalter aus ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397382
- Siemens Spannungsauslöser 3VA9988-0BL31 Spannungsauslöser links 48-60V AC 50/60Hz/DC Zubehör für: 3VA1/2 Siemens Hersteller Nr. 3VA99880BL31 EAN Nr. 4042949011453
- Assa Abloy Akku 1006-BAT040--00 Akku 12V/4Ah Im Hutschienengehäuse Für Notstrom 1006-12050 Akkumodul Modell 1006-BAT effeff Typ 1006BAT04000 EAN Nr. 4042203634022
- Phoenix Contact LED Leuchte 2402991 Typ PLD T/1AC/AS/1CON Farbtemperatur 5000 K. Schutzart IP67. Hersteller Phoenix Contact Typ PLDT1ACAS1CON EAN Nr. 4055626244037
- ABN Türe Schwenkhebel RT11020R ARS-Tür Schwenkhebel rechts, Schrankbreite 1100mm 500x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RT11020R EAN Nr. 4015153067820
- Dold Frequenzrelais 0017460 Typ AA9837.12/010 10-30HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01010-30HZUHAC230V EAN Nr.4030641174606
- Sirena Schallgeber DL112XAC230G/A Typ DL112XAC230G/A orange Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GA
- Wago Tasterschild 210-855 Tasterschild unbedruckt 27 x 18 mm mit permanenten Acrylschaumkleber 350 Schilder je Rolle silberfarben Wago Serie 210 EAN Nr. 4050821674948
- Wago Anschlussleitung 771-9993/306-101 Anschlussleitung Buchse - SCHUKO-Winkelstecker 3-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918586511
- Phoenix Contact Gerätemarker 0832022 Typ LS-EMLP (17,5X12) YE CUS Gerätemarkierung zum Aufkleben. Hersteller Phoenix Contact Typ LSEMLP175X12YECUS EAN Nr. 4046356931526
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4120 SITOR-Sicherungseinsatz 80A, AC 1000V (DIN 43620, Gr. 0) Siemens Hersteller Nr. 3NE4120 EAN Nr. 4011209005051
- Dold Drehzahlsteller 0055776 Typ SX9240.03/00300 3AC400V 2,5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/003003AC400V25A0-10V EAN Nr.4030641557768
- Siemens Taster 3SU1061-0JD70-0AA0 Leuchtmelder, 30mm, rund, Metall, matt, klar, Frontring für flachen Einbau Siemens Hersteller Nr. 3SU10610JD700AA0 EAN Nr. 4011209967427
- Bticino Steckdose HD4141W Schukosteckdose mit Steckklemmen SL, Kinderschutz, 16?A 250?V, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4141W EAN Nr. 8012199982670
- Lovato Electric Schütz BF2510A110 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160756
- OBO Bettermann Geräte-/Verbindungsdose 2003442 Typ HV 60 Geräte-/Verbindungsdose Hohlwand Ø68mm, H61mm Polypropylen orange EAN Nr. 4012195032953
- Dold Asymmetrirelais 0056393 Typ BA9040.12/011 3AC50/60HZ 120V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0113AC50/60HZ120V5-5S EAN Nr.4030641563936
- Siemens Kappe 3SU1900-OEL10-0AA0 plombierbare Kappe für Drucktaster, hoch, Frontring, hoch, mit Zinnen, schwarz Siemens Hersteller Nr. 3SU1900OEL100AA0 EAN Nr. 4011209968226
- Dold Neu Erstwertstörmeldesystem 0064691 Typ RP5994PC/100 DC24V BASISMODUL Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. RP5994PC/100DC24VBASISMODUL EAN Nr.4030641646912
- Peha Zentralplatte D 11.610.03 J Nr. 00319911 Zentralplatte mit Knebel für Rollladen-Drehtaster Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.610.03J EAN Nr. 4010105319910

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Schütz 5TT5032-0 INSTA-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50320 EAN Nr. 4001869435107
- A.L.S. JACKIE, QR CBC 51, 35W, GU5,3, alugrau Typ JACK-3507 Energieeffizienzklasse A + bis C je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- ABN Komplet Schrank S27NBY4XN Komplet-Schrank EFH/3Pkt. By 1Z 1TSG o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27NBY4XN EAN Nr. 4015153636576
- Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261638 Typ IPC03-20K5 10pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC0320K510pcs
- EFB Elektronik Spleißbox B70902V.12 Spleißbox LC 50/125µ n.a.12 Pigtails / 6 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173524
- Siemens Starter 3RW4074-6BB35 SIRIUS Sanftstarter, S12, 248A, 250HP/575V, 50 Grad, AC 400-600V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40746BB35 EAN Nr. 4011209612044
- Hager Wandlermessschrank FP83W0N Hager Installation Wandlermess- und Zählerschrank 250A, IP44, Schutzklasse II, 1250 x 800 x 205mm EAN Nr. 3250612665648 Hager Artikel Nr. FP83W0N
- Siemens Schütz 3RT2017-1AK62 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, AC 110V 50Hz, 120V 60Hz 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AK62 EAN Nr. 4011209827653
- Wago Versorgungskabel 756-3105/040-070 Versorgungskabel, axial 7 m lang beidseitig konfektioniert A-kodiert M12-Buchse axial M12-Stecker axial Wago Serie 756 EAN Nr. 4055143310185
- PC Electric Anbaugerätestecker 777152-9TT Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 9h IP67 Turbo Twist, schraublose Anschlusstechnik, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE)
- Siemens Schütz 3TH2031-0BF4 Hilfsschütz 31E, DIN EN50011, 3NO+1NC, Schraubanschluss, DC-Betätigung, DC-Magnetsystem DC 110V Siemens Hersteller Nr. 3TH20310BF4 EAN Nr. 4011209045699
- Peha Infrarot-Fernbedienung D 871 IR MP3 Nr. 00226013 IR-Fernbedienung AudioPoint Ersatz-/Zweitfernbedienung für AudioPoint Peha Warengruppe Audio Typ D871IRMP3 EAN Nr. 4010105226010
- Wago Diodenbasisklemme 769-208/281-410 2-Pin-Diodenbasisklemme Anode links mit 2-fach-Querbrückung gemäß EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454198367
- Hager NH-Sicherung NHO LNHO100M6 NH-Sicherungseinsatz NHO gG 690V 100A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNHO100M6 EAN Nr. 3250614125409
- Siemens Schütz 3RT2026-1BG44 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 2S+2Ö, DC 125V, 3-polig, Baugr. S0 Schraubanschluss, Hilfsschalter lösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20261BG44 EAN Nr. 4011209898257
- Phoenix Contact Kettenbrücke 0711849 Typ KBI- 6-EX Kettenbrücke, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ KBI-6-EX EAN Nr. 4017918921606
- Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0BB27-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Seilzug für gegenseitige mech. Verriegelung, 4,5m, Gewinde M5 Siemens Hersteller Nr. 3WL91110BB270AA0
- B.E.G. Präsenzmelder Master 98305 Typ VL-Kabel Master-DIM 5m BEG VERL.PRÄS.MASTER-DIM-7-ADRIQ-1,5QMM 1,5qmm 5m schwarz Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelMasterDIM5m EAN Nr. 4007529983056
- Gewiss Abdeckrahmen GW16304CO Abdeckrahmen ART 4M Ocker Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274495
- Sirena Signalsäulenmodul 36506 Typ TWSMULTISMD24DA klar Signalsäulenmodul 75mm LED 24VACDC grau 36506 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMD24DA EAN Nr. 8010152365065
- A.L.S. ALICE Wandeinbauleuchte, TC-DEL, 18W, G24q-2, alugrau Typ ALC-1807E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Gewiss Verschlusskappe GW76985 Verschlusskappe aus vernickeltem Messing PG36 IP65 Verschlusskappe aus vernickeltem Messing mit Dichtung. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564221468
- Siemens Standardschrank 8MF6866-5E Standard-Schrank 8MF6 HxBxT=1800x600x600 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF68665E EAN Nr. 4025515213390
- Jung Rahmen 4fach AC 584 BFNA SW Rahmen, 4fach, mit Schriftfeld x 55 mm, bruchsicher, für senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AC584BFNASW EAN Nr. 4011377106147
- Siemens Standardschrank 8MF6228-5E Standard-Schrank 8MF6 HxBxT=2200x1200x800 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF62285E EAN Nr. 4025515212683
- Weidmüller Einbaustecker 2421930000 Typ SAID-M8S-4S-SMT Einbaustecker, M8, Polzahl 4 Einbaustecker, M8, Polzahl 4 Herstellertyp SAIDM8S4SSMT EAN Nr. 4050118429725
- Assa Abloy Rauchschutz 118S05R02135A71 Rauchschutz 118°S RR Diode HZ 021 10-24 V GS EST Universal Türöffner 118S05R mit Flachschießblech 021 effeff Typ 118S05R02135A71 EAN Nr. 4042203402645
- Legrand Rahmen 2 f Beschrift. 771014 Rahmen 2-fach waagrecht mit Beschriftungsfeld Galea ultraweiss R 2-f Beschrift. horiz.Gale UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710142
- Eaton Stromwandler 183991 Typ IZMX-CT40-N-1 Stromwandler N, extern, IZMX40 Stromwandler N, extern, IZMX40, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183991 EAN Nr. 4015081783106

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181138 Typ NCB5-18GM40-N0-5M Schaltabstand 5 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCB518GM40N05M
- Wago Doppelstockklemme 279-507 Doppelstockklemme 4-Leiter-Schutzleiterklemme PE Gehäusefarbe grün-gelb intern gebrückt grün-gelb Wago Serie 279 EAN Nr. 4050821227267
- Siemens Hilfsschalterblock 3TX4411-2A Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Hilfs- und Motorschütze DIN EN50005, Kennzahl 11,1NO+1NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44112A EAN Nr. 4011209054196
- Sirena Blink Dauerleuchte 38954 Typ NCTL1200FLSMD90240A grün Blink-/Dauerleuchte 90-240VAC schwarz 38954 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL1200FLSMD90240A EAN Nr. 8010152389542
- A.L.S. MINI PAT, Wand- und Deckenl, TC-DEL, 10W, G24q-1, anthrazit Typ PATM-1006E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Siemens Schütz 3RT1034-1BB44-0AA1 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3-polig, 2S+2Ö, Baugr. S2, Schraubanschluss aufgesteckter Varistor Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BB440AA1 EAN Nr. 4011209391581
- Wago Federleiste 231-2115/026-000 2-Leiter-Federleiste 15-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563321
- Wago Verbindungsklemme 221-415 COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten 5-Leiter-Klemme mit Betätigungshebeln 4 mm² transparent Wago Serie 221 EAN Nr. 4055143234658
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2513FT.2 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ, Flat Twin 2 m, OS2, LSZH, gelb, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157319
- Gewiss Drehantrieb GW98345 Drehantrieb f. Leistungsschalter Ausfahrbar MTSE/M1600 grau Drehantrieb zur Montage auf dem Leistungsschalter Ausfahrbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564157491
- OBO Bettermann Kabelverschraubung 7205663 Typ V-TEC VM25+ OR Kabelverschraubung mit Gegenmutter M25 Polyamid, glasfaserverstärkt pastellorange Ral 2003 EAN Nr. 4012196028245
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G475 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Hauptkontakte für Schütze der Serie BF Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975007679
- Wago Anschlussleitung 771-8994/206-105 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung B aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4050821621355
- Walther Werke Stifteinsatz 710206HT Stifteinsatz Baureihe B HAT 6P+E mit Schraubanschluss, Drahtschutz, Nr. 1-6 Stifteinsatz BHT6 0,5-2,5qmm, 20-14AWG Schraubanschluss mit Drahtschutz EAN Nr. 4015609149674
- Cimco Spanplattenschraube 191516 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 4,0x35mm TORX T20 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 4,0x35mm TORX T20 EAN Nr. 4021103915165
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 240803-0003 Typ V31-GM-5M-PVC-ABG Kabeldose, M8, 4-polig, geschirmt, PVC-Kabel Polzahl 4 + Schirm Kabel PVC Länge 5 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31GM5MPVCABG
- RZB Einbaugehäuse 981893.000 Einbautopf D454, H120, f.Hohlwand Einbaugehäuse für Serie Douala, Einbautopf Metall lackiert, für Einbau in Hohlwände. Hersteller RZB Leuchten Nr. 981893000 EAN Nr. 4010319972529
- SLV Einbauleuchte 117331 COMFORT CONTROL LED, Einbauleuchte, indirekt, weiss Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163168649 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik
- Wago Einzelklemme 235-408/332-000 Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 8-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918655132
- Eaton Dauerlichtmodul 171466 Typ SL7-L24-A Dauerlichtmodul, orange, LED, 24 V Dauerlichtmodul, orange, IP66, LED, 24 V AC/DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171466 EAN Nr. 4015081677931
- Eaton Türdichtungsrahmen 184137 Typ IZMX-DEG40-F-1 Türdichtungsrahmen, IP41, Festeinbau Türdichtungsrahmen, IP41, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184137 EAN Nr. 4015081783342
- Siemens Schütz 3RF2440-1AB35 Halbleiterschütz 2RF2, 3-phasig AC 51 40A 40 Grad C 48-600V/110V AC 2-Phasen gesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200V Siemens Hersteller Nr. 3RF24401AB35 EAN Nr. 4011209777507
- Weidmüller Steckverbinder 1170280000 Typ SAI-M23-GSW-L-7/12 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse SAI-M23-GSW-L-7/12 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse Herstellertyp SAIM23GSWL712 EAN Nr. 4032248962327
- Eaton Leistungsschalter 123863 Typ IZM32H4-P25W Leistungsschalter, 4p, 2500A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 2500A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123863 EAN Nr. 4015081214686
- Gewiss Anschluss Verlängerung GWD8322 Anschlussverlängerung f. Leistungsschalter MTX/E 160 (3 St) Anschlussverlängerung fuer Leistungsschalter Frontanschluss Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727649
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE1437-3 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 710A gR 690V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 110mm Siemens Hersteller Nr. 3NE14373 EAN Nr. 4001869371528
- Phoenix Contact Gehäusedeckel 2201836 Typ EH 70 F-C CS/ABS GY7035 Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH70FCCSABSGY7035 EAN Nr. 4046356912112
- Weidmüller Stromversorgung 8951350010 Typ CP M SNT 180W 24V 7,5A Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V CP M SNT 180W 24V 7,5A Stromversorgung, Schaltnetzgerät Herstellertyp CPMSNT180W24V75A EAN Nr. 4050118143621
- Siemens Zubehör Türantrieb 3VL9400-3HF05 Zubehör für VL400, für Einbau in Türen, kompl. Türantrieb 8UC7-neues Design Handhabe Ti-grey, Sichtblende hellgrau Siemens Hersteller Nr. 3VL94003HF05 EAN Nr. 4011209725096

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 194782 Typ NBB15-U1-A2 Schaltabstand 15 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB15U1A2

Eaton Ersatzspule 281180 Typ DILM65-XSP(380V50/60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281180 EAN Nr. 4015082811808

Gewiss Befestigungsmutter GW76959 Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing PG16 ATEX Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Kabelverschraubungen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564219083

Siemens Einschubspule 3RT1966-5AS31 Einschubspule für Baugr. S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 500-550V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19665AS31 EAN Nr. 4011209506176

Eaton Standsockel 133012 Typ XAP011108 Standsockel, HxBxT=100x1100x800mm Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133012 EAN Nr. 4015081299232

Pepperl + Fuchs Messumformer 043692 Typ KFD0-TT-Ex1 Baureihe KFD Aufbauehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar ohne Hilfsenergie Ausgang 4 bis 20mA Eingang [EEx ia]IIC 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD0TTEx1

Lovato Electric Hilfskontakt 11BGXF1004 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte.Flachsteckanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975121665

Siemens Blende 8MF3026 Instrumentenblende klappbar mit Feststeller und Schutzholm statt einer Standardtür HxB=300x800 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3026 EAN Nr. 4025515203537

Siemens Schlüsselschalter 3SB2000-4LB01 Schlüsselschalter CES, 16mm, rund, Kunststoff, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend Schaltwinkel 62 Grad Schlüsselabzug O+I Siemens Hersteller Nr. 3SB20004LB01 EAN Nr. 4011209027824

Gewiss Halterung GW16825 Halterung Franzoesischer Standard fuer 6 Einsaetze Halterung fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564422216

Pepperl + Fuchs Schwimmschalter 102366 Typ LFL1-CK-N-CSM5 nach EN 50227 NAMUR Hülsenform Material PP Polypropylen Durchmesser 29,2 mm Anschlusskabel aus CSM Hypalon Kabellänge 5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL1CKNCSM5

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826349:7 Typ SD-WMS 10 (NU)R CC:7 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 7 Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RCC:7 EAN Nr. 4046356425810

Siemens Einzelaufstellungsträger 3RB2913-0AA1 Einzelaufstellungsträger für 3RB20/21 Baugr. S00 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis:-- Siemens Hersteller Nr. 3RB29130AA1 EAN Nr. 4011209650725

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PB16 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202753

Siemens Stecker 6ES7922-5BG50-0AC0 Frontstecker für SIMATIC S7-1500 40-pol. (6ES7592-1AM00-0XB0) mit 40 Einzeladern 0,5 mm2 Ader-Type H05V-K Schraubversion L=6,5m Siemens Hersteller Nr. 6ES79225BG500ACO EAN Nr. 4025515153306

Schneider Electric Sarel Set NSYTV Set, 2 19 -Kabelstützen 1HE für das Zäumen von Kabeln mit Bändern. Produktbereich: Actassi - Geräteanwendung: elektronisch, Mehrzweck - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480173295

Schneider Electric Telemecanique Versiegelung XBTZG56 Versiegelung. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Dichtung - Nebenziel: Advanced Panel. EAN Nr. 3595863885323

Weidmüller Deckelschraube 9536000000 Typ SC FPC slotted FPC, Deckelschraube, Schrauben, lichtgrau, lichtgrau SC FPC slotted FPC, Deckelschraube, Schrauben, lichtgrau, lichtgrau Herstellertyp SCFPCslotted EAN Nr. 4032248009718

Haupa Rohrkabelschuhe 294070 Rohrkabelschuhe light 35M14 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923488871

Phoenix Contact Kabelgehäuse 3212756 Typ PH 1,5/S/3 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 10,5 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH1,5/S/3 EAN Nr. 4046356573511

Walther Werke Wandsteckdose AD130504 Wandsteckdose 32A 5P 4h mit 4-pol.Ausschalter KG ohne Verrieg. Wandsteckdose 32A 5P 110V 4h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609265664

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4DB10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 20.25A, N-ausl. 325A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314DB10 EAN Nr. 4011209930445

Weidmüller Schneidwerkzeuge 9002180000 Typ KTF 25 Schneidwerkzeuge,Frontschneider,25.00mm,Kupfer- und Aluminium KTF 25 Schneidwerkzeuge,Frontschneider,25.00mm,Kupfer- und Aluminium Herstellertyp KTF25 EAN Nr. 4008190067229

Siemens Leistungsschalter 3RV2021-1GA20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 4,5,6,3A, N-ausl. 82A Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20211GA20 EAN Nr. 4011209902961

Cimco Maulringschlüssel 112466 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 14mm, Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 14mm, EAN Nr. 4021103124666

Eaton Standsockel 122107 Typ XAP020604-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x600x400mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122107

Jung Abdeckung IAE/UAE LS 969-2 UA SW Abdeckung, Schraubbefestigung, bruchsfest, für IAE/UAE-Anschlussdosen und Datendosen Cat. 5e und Cat. 6 2 x 8-polig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS969-2UASW EAN Nr. 4011377908208

PC Electric Wandgerätestecker 5232-4k Wandgerätestecker 32A 3p 4h IP67, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399357312

Phoenix Contact Crimpzange 1212468 Typ CRIMPFOX-SR 6-2 Crimpzange, für Solarverbinder MC4, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, mit Locator 2,5 - 6 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ CRIMPFOX-SR6-2 EAN Nr. 4046356526944

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton FI LS Schalter 168219 Typ FRBDM-C16/2/01-G/A FI/LS, 16A, 100mA, LS-Kennline-C, 2p, FI-Char A FI/LS, 16A, 100mA, LS-Kennline-C, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168219 EAN Nr. 4015081647910
- Eaton Montagehilfe 116210 Typ XVTL-FITUP-4 Montagehilfe, für XVTL-IC, für T=400mm Montagehilfe für Montageplatte ganz hinten auf dem Rahmen montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116210 EAN Nr. 4015081159499
- Assa Abloy Elektro Türöffner 17----02101F41 17® mit HZ 021 Gold 24 V GS 100% Ed Universal Türöffner 17® mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1702101F41 EAN Nr. 4042203228481
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417839 Typ SLPCM10-4-R Alter Typenname SLPCM10-4-R 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=0,2 - 10m 4 Schutzstrahlen, Strahlabstand 300mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM104R
- Phoenix Contact Terminaloutlet 1404278 Typ VS-TO-RO-MCBK-F1418/1418 Terminaloutlet RJ45 IP65/67, 2 Steckplätze Variante 6, mit Schutzstopfen, 2 Kabeleingängen Phoenix Contact Hersteller Typ VS-TO-RO-MCBK-F1418/1418 EAN Nr. 4046356305372
- Wago Einzelklemme 250-1403 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 3-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643184
- Schneider Electric Telemecanique Verdrahtungskit LU9MR1C Verdrahtungskit Spule, für Wendestarter TeSys U. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LU9MR - Produkt oder Komponententyp: vorverdrahteter Verbinder. EAN Nr. 3389110367614
- Wago Snap In Buchse 890-703/006-000 Snap-In-Buchse ohne Verriegelungsklinke für Anwendungen mit Zwischenkupplung 3-polig Kodierung A 100 % fehlsteckgeschützt schwarz Hersteller WAGO Serie 890 EAN Nr. 4050821312260
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1645163 Typ HC-D 15-TFL-66/O1STM20G HEAVYCON Tüllengehäuse, D15, für Längsbügel, Höhe 66 mm, ohne Stutzen 1x M20, Leitungsabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-D15-TFL-66/O1STM20G EAN Nr. 4017918913083
- Schneider Electric Telemecanique Ausgangsmodul TM5SD02T Digitales Ausgangsmodul, 2A, 24V DC, 0,5A, 3 Drähte. Produktbereich: Modicon TM5 - Produkt oder Komponententyp: digitales Ausgangsmodul - Logikausgang: Transistor. EAN Nr. 3595864074610
- Eaton Kassette 183944 Typ IZMX-CAS403-2000-SEC-1 Kassette, 3p, 2000A, IZMX403, +Steuerleitungsanschluss Kassette, 3p, 2000A, IZMX403, +Steuerleitungsanschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183944 EAN Nr. 4015081782710
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384590300 Typ SAIL-M12BG-5-3.0CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 3 m, Buchse, gerade SAIL-M12BG-5-3.0CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 3 m, Buchse, gerade Herstellertyp SAILM12BG530CGR EAN Nr. 4050118190618
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1663268 Typ CK4,0-ED-6,00ST AG Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 6,00 mm², versilbert Phoenix Contact Hersteller Typ CK4,0-ED-6,00STAG EAN Nr. 4017918123079
- Schneider Electric Sarel Instacable ENN47935 Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø16-32. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: nicht anreihbar - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479357
- Wago Aufstock Stiftheuten 232-368 Aufstock-Stiftheuten mit abgewinkelten Lötstiften 8-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685610
- Weidmüller Aderendhülse 9026010000 Typ H4,0/18 GR SV Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, grau H4,0/18 GR SV Aderendhülse, 4 mm², 10 mm, Farbcode Weidmüller, grau (RAL 7035) Herstellertyp H4018GRSV EAN Nr. 4008190117382
- Pilz Sicherheitssystem 773405 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul für erweiterte Umgebungsbedingungen, 8 sichere digitale Eingänge. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mi1p 8 input coated version EAN Nr. 4046548013030
- Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS370G502 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975058381
- Siemens Taster 3SB3255-0AA71-0CC0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 230V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32550AA710CC0 EAN Nr. 4011209637313
- Weidmüller Strommesswandler 2420660000 Typ CMA-310-300-5A-3,75VA-1 Strommesswandler, Primärstrom 300 A, Sekundärstrom [ZGT] 5 A, Bürde, Bemessungsleistung 3.75 VA, Genauigkeitsklasse 1 Wandler ACT20 Herstellertyp CMA3103005A375VA1 EAN Nr. 4050118429022
- Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch 2891059 Typ FL SWITCH 3016T Managed Ethernet Switch mit 16 RJ45-Ports für 10/100 MBit/s und einem Betriebstemperaturbereich von -40°C . +75°C Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCH3016T EAN Nr. 4046356764278
- Phoenix Contact Schutzstecker 2839185 Typ PT 2X1VA-120AC-ST Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für höhere Signalspannungen, 2-kanalig, optische Defektanzeige. Nennspannung: 120 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ PT2X1VA-120AC-ST EAN Nr. 4017918182847
- Siemens Adapter 6ES7972-0CB35-0XA0 SIMATIC S7, TS-Adapter II für SIMATIC Teleservice RS-232 und integr. analog Modem Anschluss an MPI/DP Stromversorgung MPI oder ext. 24V Parametrierung über USB Siemens Hersteller Nr. 6ES79720CB350XA0 EAN Nr. 4019169124522
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2538030000 Typ BLF 3.50/04/180LH BK SN Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl: 4 Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ BLF35004180LHKBKN EAN Nr. 4050118549553
- Siemens Knebelschalter 3SU1002-2BL20-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10022BL200AA0 EAN Nr. 4011209955387
- Siemens Schütz 3RT1276-6AR36 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 AC/DC-Betätigung UC 440-480V AC/DC-Betätigung UC 440-480V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Siemens Hersteller Nr. 3RT12766AR36 EAN Nr. 4011209509542
- Siemens Leistungsschalter 3RV2111-1AA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 1,1,1,6A, N-ausl. 21A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21111AA10 EAN Nr. 4011209713321
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1143-1BC12 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH1, 250A 60mm-Sammelschienensystem, Abdeckebene 32/70mm Flachanschluss Sicherungsüberwachung elektronisch, EFM 10 Siemens Hersteller Nr. 3NP11431BC12 EAN Nr. 4011209761490
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C16UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 16 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081656

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Schneider Electric Telemecanique Wandsäule INS40502 Optiline 50, post, one-sided, empty, anodized. Produktbereich Optiline 50 - Produkt oder Komponententyp Energiesäule - Menge pro Satz Satz à 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS40502 EAN Nr. 3606480215131
- Eaton Stern Dreieck Schützkombination 278361 Typ SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 15 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278361 EAN Nr. 4015082783617
- Phoenix Contact Zackband 0808765:0021 Typ ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF6,QR:FORTL.ZAHLEN21-30 EAN Nr. 4017918597504
- Jung Wippe LS 990 KO5L SW Wippe, mit Symbol Licht, Linse und Lichtleiter, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS990KO5LSW EAN Nr. 4011377043985
- Wago Doppelstock 2020-2238 2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme L mit Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau intern gebrückt Federleisteneinführung violett bedruckt grau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4050821049616
- Schneider Electric Telemecanique Montageplatte 03176 Versenkte geschlitzte Montageplatte, 4 Module, B = 250mm. Baureihe: Prisma - Produktname: G - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Beschreibung der Montageplatte: eingelassener Schlitz. EAN Nr. 3303430031765
- Bega Blende silber 70757A BEGA Blende 70757A, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber. EAN Nr. 4044017116800
- Dehn + Söhne Aufbewahrungsrucksack 785443 Typ ARS 65 40 Aufbewahrungsrucksack für komplette DEHNcare-Schutzausrüstung Aufbewahrungsrucksack für komplette DEHNcare-Schutzausrüstung mit Trägergurten und seitlichem Netz mit Kordelverschluss. Typ ARS6540 EAN Nr. 4013364152854
- Phoenix Contact Einbaustecker 1457526 Typ SACC-CI-M12MS- 5CON-TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12MS-5CON-TOR32 EAN Nr. 4046356617277
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BD597 Frontelem. Wahlschalter, 3 Stellungen, Ø 22, schwarz. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110827972
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-570 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 61. 70 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332273091
- Phoenix Contact Trennklemme 0701008 Typ URKN-A Trennklemme, Anschlussart: Spezial- und Mischanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 10,2 mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ URKN-A EAN Nr. 4017918105525
- Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB6EB1B Lampenfassung, ZB6, weiß Integral LED, 12..24 V. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: Komplettgehäuse f Meldelampen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6. EAN Nr. 3389110784244
- Eaton Schild 279435 Typ M22-XCK2 Schild, für 4-Stellungsschalter Viereckiges grosses Unterlegschild bedruckt mit Zahlen 0,1,0,2,0,3,0 und 4. (Die Nullstellung ist bei 0°, 90°, 180° und 270°), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279435 EAN Nr. 4015082794354
- Haupa Gabelkabelschuh 260708 Gabelkabelschuh rot isoliert 0,5 1,0 M6 PVC Gabelkabelschuhe DIN 46237 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt Nylon isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923105204
- Phoenix Contact Stecker 3060775 Typ UP 6/ 1-M BU Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ UP6/1-MBU EAN Nr. 4046356607971
- Striebel & John Zählerfeld 2CPX033476R9999 Typ 1ZF2209 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählergehäuse - Zählereinbaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617334767
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1894985 Typ MCDV 0,5/ 9-G1-2,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MCDV0,5/9-G1-2,5 EAN Nr. 4017918162252
- Weidmüller Sonderklemme 0502780000 Typ IK 35/ZB35 BL Zubehör, Sonderklemme, Bemessungsquerschnitt PA, blau, Sammelschiene IK 35/ZB35 BL Zubehör, Sonderklemme, Bemessungsquerschnitt PA, blau, Sammelschiene Herstellertyp IK35ZB35BL EAN Nr. 4008190141455
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1848010000 Typ SAI-8-F 5P FC 10M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, Push-Pull, M12, Fixkabelversion, 10 m, Ja SAI-8-F 5P FC 10M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, Push-Pull, M12, Fixkabelversion, 10 m, Ja Herstellertyp SAI8F5PFC10M EAN Nr. 4032248369201
- Theben Dämmerungsschalter 1090100 Typ LUNA 109 AL Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, 2 TE, 2-2000 Lux, m. Aufbau-Lichtsensor Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, Breite 2 TE, separater Aufbau-Lichtsensor (IP 55), unverz. LED Anzeige, DuoFix-Steckklemmen, Testtaste EAN Nr. 4003468109007
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1607737 Typ ST-7EP1N8A8004 Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 8 mm.10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ST-7EP1N8A8004 EAN Nr. 4046356274371
- Siemens Lizenz 6AV6362-2AB00-0BB0 SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor, 1 Clientlizenz countable, Option für WinCC ab V7.4. Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622AB000BB0 EAN Nr. 4047622375358
- Kaiser Frontteil 1281-69 Einbaugehäuse, Frontteil, für Halo Ø 130 mm in Sichtbeton, Deckenauslass 75x75 mm, in Sichtbetonausführung, Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante, verhindert Unterfließen mit Beton, vermeidet Verfärbungen und Aussandungen Typ 128169 EAN Nr. 4013456546776
- Phoenix Contact Impulsverlängerungsbaustein 2903171 Typ PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100 Einkanaliger Impulsverlängerungsbaustein, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, Versorgung: 24 V DC, Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100 EAN Nr. 4046356727853
- Spelsberg Gießharz Beutel 49250401 Typ GHB 2 Gießharzbeutel GHB 2, für AboxT 040-4², kennzeichnungsfrei mit Trichter und Einweghandschuhen, Achtung Haltbarkeitsdatum des Gießharzbeutels beachten, Gießharzbeutel, 350 ml, halogenhaltig Hersteller Spelsberg Typ GHB2 EAN Nr. 4013902351510
- PC Electric Anbausteckdose 382-12f9v Anbausteckdose gerade 16A 2p 42V 12h IP44/54 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399308789
- Phoenix Contact Zackband 0800019:0021 Typ ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 21-39 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 21. 39, weiß, Breite: 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:UNGERADEZAHLEN21-39 EAN Nr. 4017918492175
- Siemens Knebelschalter 3SU1052-2BN20-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, links verrastend, rechts tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10522BN200AA0 EAN Nr. 4011209969896

Lovato Electric Positionsschalter KME2L21 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116289

Phoenix Contact Gerätemarker 0831948 Typ LS-EMP-AL (27X18) CUS Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm Hersteller Phoenix Contact Typ LSEMPAL27X18CUS EAN Nr. 4046356930727

Walther Werke Tüllengehäuse P713010MV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,QVB,M20,Versch.,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM20, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609604784

Phoenix Contact Kabelmarker 0827038 Typ UC-WMT (12X4) VT CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(12X4)VT CUS EAN Nr. 4046356450331

Schneider Electric Telemecanique Kabelverschraubung XSZPE13 Kabelverschraubung, Pg13. Zubehör-/Teilebezeichnung: Kabeldurchführung Nr. 13 - Nebenziel: induktiver Näherungssensor - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Klemmkapazität: 9.12 mm - Material: Kunststoff. EAN Nr. 3389110524574

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1618197 Typ SF-5ES1N8A80DUS Kabelsteckverbinder, gerade kurz, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 7,5 mm.14 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SF-5ES1N8A80DUS EAN Nr. 4046356584456

Weidmüller Querverbinder 1909130000 Typ ZQV 2.5N/20 SW Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 20, Raster in mm 6.10, schwarz Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 20, Raster in mm 6.10, schwarz Herstellertyp ZQV25N20SW EAN Nr. 4032248535910

Weidmüller Standardverteiler 8564170000 Typ FBCon PA CG/M12 4way Ex Standardverteiler für den Ex-Bereich EEx(ia), 4-fach Verteiler EEx, IP66 FBCon PA CG/M12 4way Ex Standardverteiler für den Ex-Bereich EEx(ia), 4-fach Verteiler EEx, IP 66 Herstellertyp FBConPACGM124wayEx EAN Nr. 4032248238545

Phoenix Contact Combi Kupplung 3000695 Typ PPC 6/4 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 32,8 mm, Höhe: 24,7 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC6/4 EAN Nr. 4046356751971

Pepperl + Fuchs Infrarot Scanner 119605 Typ AIR30-8-HW-2500/38a/76a Lichtart infrarot, Wechsellicht Signalausgang Relais, 1 Schließer Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss Festkabel 5 m Betriebsspannung 10 48 V DC / 11 38 V AC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ AIR308HW250038a76a

Wago Klemmenleiste 261-422/331-000 2-Leiter-Klemmenleiste einseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 2-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918626774

Eaton Verteilerfeld 114561 Typ XVTL-MP/BX/IC-12/3/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x1200x300mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteile Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114561 EAN Nr. 4015081139613

Phoenix Contact Doppelstockklemme 3211786 Typ PTTB 4 Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTB4 EAN Nr. 4046356482707

Eaton Montageplatte 255222 Typ NWS-MO/PL/6015 Montageplatte, für HxB=1500x600mm Montageplatte 600x1500mm Die Montageplatte dient zur Montage von Komponenten ohne 19 Befestigung, Material 2 mm Stahlblech verzinkt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255222 EAN Nr. 4015082552220

Finder Koppelrelais 48.31.8.024.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V AC. Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823196282 Artikelnummer 483180240060

OBO Edelstahl Rohr 2046756 TYP S63W V4A Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Hersteller OBO Bettermann Typ S63WV4A Preis per VPE von 9 Meter EAN Nr. 4012195930396

Gewiss Abdeckrahmen GW35905AM Abdeckrahmen Dahlia 5 fach Farbe Creme Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857223

Phoenix Contact Steckerteil 1832536 Typ GMVSTBR 2,5/3-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GMVSTBR2,5/3-ST-7,62 EAN Nr. 4017918121921

Phoenix Contact Steckerteil 1851070 Typ FK-MCP 1,5/5-ST-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MCP1,5/5-ST-3,81 EAN Nr. 4017918109752

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412562 Typ HC-STA-B06-HHFS-1STM25-EL-AL HEAVYCON Tüllengehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, B6, für Längsbügel, Höhe mm, mit Gewinde 1x M25, Leitungsabgang seitlich, EMV-Ausführung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B06-HHFS-1STM25-EL-AL EAN Nr. 4055626059020

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1694402 Typ SAC-3P-3,0-PUR/M12FR-2L Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 2 LEDs, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-3,0-PUR/M12FR-2L EAN Nr. 4017918178277

Phoenix Contact Steckerteil 1835229 Typ MVSTBR 2,5/15-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBR2,5/15-STF-5,08 EAN Nr. 4017918103316

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUC-775 Nr. 2CKA002011A3886 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, schwarz matt, impuls, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUC775 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3886 EAN Nr. 4011395128961

Phoenix Contact Etikett 0804677 Typ EML 15X9 RL YE Exaktes Schriftbild und hohe Klebekraft. Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar. Hersteller Phoenix Contact Typ EML15X9RLYE EAN Nr. 4055626437989

Phoenix Contact Steckverbinder 1542884 Typ SACC-M 8MS-3CON-M-0,34-SH Steckverbinder, 3-polig, geschirmt, Stecker gerade M8, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm. 5,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M8MS-3CON-M-0,34-SH EAN Nr. 4046356097826

EFB Elektronik Spleißbox BA70922.48 Spleißbox LC 9/125µ n.a.,48 Pigtails / 24 Kupplungen Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759075330

Phoenix Contact Relaismodul 2903324 Typ RIF-2-RSC-LDP-125DC 2X21 Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Leistungskontaktrelais und Haltebügel. Kontaktausführung 2 Wechsler. Eingangsspannung 125 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF2RSCLDLP125DC2X21 EAN Nr. 4046356732345

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3E3065R050 Sercos cable Lexium 62 connection module-Lexium 62 ILM integrated drive, 5m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62, Lexium 62 ILM - Produktkompatibilität: LXM 62 connection module, LXM 62 ILM integrated drive. EAN Nr. 3606485393643

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8HN31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIR, li=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158HN312AA0 EAN Nr. 4042948849040

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1431241 Typ SAC-4P-15,0-960/M12FS VA Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 15 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-15,0-960/M12FSVA EAN Nr. 4046356431729

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 3046223 Typ UT 4-MTD-PE Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Länge: 57,8 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-MTD-PE EAN Nr. 4017918960995

Schneider Electric Telemecanique Bus Kabel TCSXC2M2F1E Bus-Kabel TM7 (Daisy Chain), abgewinkelt, M12B Stecker/Buchse, 1m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A-Erweiterungsblock - Nebenziel: TM7-Erweiterungsbuss. EAN Nr. 3595864097572

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1553 Frontelement Leuchtwahlschalter, 3 Stellungen Ø 22, gelb. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906233

Siemens Schlüsselschalter 3SU1030-5PL41-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug I-II Siemens Hersteller Nr. 3SU10305PL410AA0 EAN Nr. 4011209949935

Merten Rahmen 5fach 478525 M-SMART-Rahmen, 5fach, aktivweiß glänzend Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 478525 EAN Nr. 4042811043780

Schneider Electric Telemecanique Schienenkasten KNA100DF410 Canalis, Schienenkasten, biegsam, 100A, 1m, Anbau links oder rechts. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KN - Richtungsänderungstyp: 2 Abmessungen. EAN Nr. 3606480003011

IFM Electronic Induktiver Sensor IA0017 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Bachmann Steckdoseneinheit 906.0704 STEP ALU Steckdoseneinheit, Aluminium-Profil, 2xUK 3,15 A einzeln abgesichert, mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 35° gedreht, 1xAbdeckung für Custom Modul 90° gedreht, Stromein- und -ausgang GST18, verpackt im Polybeutel Hersteller Bachmann Nr. 9060704 EAN Nr. 4057298030970

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360AD0 EAN Nr. 4042949058120

Pepperl + Fuchs Transmitterspeisegerät 211535 Typ KFU8-VCR-1 1-kanaliger Signaltrenner, AC/DC-Weitbereichs-Versorgung, Eingang 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter, Strom- und Spannungsquellen, Strom- und Spannungsausgang, Eingang 0 4 -20 mA, Bemessungsspannung 19 90 V DC / 48 253 V AC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFU8VCR1

Wago Federleiste 232-834/031-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Durchführungsflanschen 4-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für durchgeführte Montage grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918626323

"Striebel & John Abdeckungshalter 2CPX062630R9999 Typ ED138P4 Abdeckungshalter 52,5 mm hoch, zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF- und WR-Profileschienen sowie zum Aufrasten einer Trennwand, bei Hutprofilschienen 35 x 15 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden, Verpackungseinheit 4 Stück. EAN Nr. 4011617626305

Pilz Lichtschranke 630802 Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PLe, Körperschutz Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig, mit Muting Funktion, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN op4B-4-090/1 EAN Nr. 4046548076615

Eaton Hutschienenadapterplatte 142570 Typ PKZM0-XC45L/2 Hutschienenadapterplatte, B = 45 mm, 2 Tragschienen 45mm Hutschienenadapterplatte, zwei Tragschienen, verwendbar für Direktstarter mit PKZM0 / PKE und Softstarter DS7...016N bis DS7...032N, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 142570 EAN Nr. 4015081392599

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 801764 Typ RL29-55-V/73c/136 Betriebsreichweite 0,4 6 m Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart dunkelschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RL2955V73c136

Siemens Leistungsschalter 3VA5160-5ED11-1AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 277V 1-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=60A Überlastschutz Ir=60A fest eingestellt Kurzschlusschutz li=10xIn UL 489 SB NAVAL, 50° CEL. ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51605ED11AA0 EAN Nr. 4042948844298

Siemens Relais 3UG4615-2CR20 Überwachungsrelais, digital, für 3-phasige Netzspannung zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60Hz Unter- und Überspannung 160-690V Hysterese 1-20V je 0-20S für Umin und Umax 1W für Umin 1W für Umax Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG46152CR20 EAN Nr. 4011209642584

Phoenix Contact Steckerteil 1748914 Typ ISPC 5/ 7-STGCL-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ ISPC5/7-STGCL-7,62 EAN Nr. 4046356312561

Phoenix Contact Steckerteil 1919912 Typ MSTBT 2,5/18-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBT2,5/18-STF-5,08 EAN Nr. 4017918193676

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Rutenbeck Patchpanel Cat.6 Aufputz 23910116 Typ PP-UM A-12 Ap Patchpanel zur Aufnahme von max. 12 Universalmodulen UM-real.Cat.6 U A, UM-Cat.6A iso A und KMK-Keystone-Modulen, für Tisch- und Wandmontage, REG-Montage, Frontfarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 240 x 38 x 110 mm, 710 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921660287

Siemens Drucktaster 3SB3801-0FF3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberseite grau, 1 Befehlsstelle, A=Leuchtdrucktaster klar, Metall, 1S, LED 24V, Federzuganschluss, Schild: I, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20, Angebot 47082 Siemens Hersteller Nr. 3SB38010FF3 EAN Nr. 4011209629714

Walther Werke Anbaudose 410406SW Anbaudose gerade 16A 4P 6h mit Flansch 75x75 f. Licht- Bühnentechnik gerade Anbaudose 16A 4P 400V 6h IP44 aus PA6-Material in schwarz für Licht- und Bühnentechnik, fingersicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 75x75 Befestigungsmaß 60x60 EAN Nr. 4015609426294

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S284, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 107 x 100 mm EAN Nr. 4011721110899

"Cimco Kabelziehstrumpf 142500 Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 4-6mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse; Innengewinde M 5, passend für alle KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 4-6mm. EAN Nr. 4021103425008

Eaton Tastenlinse 167438 Typ M22-XDLH-A Tastenlinse, hoch, bernstein Einfarbige flache RMQ-Titan Tastenlinse, für den weltweiten Einsatz zugelassen. Diese neue Farbe Bernstein ergänzt das bereits existierende Portfolio., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167438 EAN Nr. 4015081639380

Merten Rahmen 2fach 513219 M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, senkrechte Montage, polarweiß glänzend Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 513219 EAN Nr. 4042811078638

Schneider Electric Telemecanique Schiebemutter AF1EA5 SCHIEBEMUTTER DURCHM -. im Gehäuse enthaltenes Zubehör: Befestigungsplatten mit Schlitzen, Kabelkanalhalter - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Kurzbezeichnung des Geräts: AM3EC, AM3MU - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3389110570069

Siemens Leistungsschalter 3VA1163-6MH36-0AH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, am, IN=63A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz II=5.15x IN Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA11636MH360AH0 EAN Nr. 4042949065562

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804468:0081 Typ SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 81-90 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81. 90, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN81-90 EAN Nr. 4017918560683

Gewiss Wandsteckdose GW62491 IEC Wandsteckdose 90° 400V 32A 9h 3P IP44 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabeltuelle 20 mm, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564004771

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47212 Masterpact NT08L1, 3 P, 800A, max. Ausschaltverm. 150kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT08 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT08 - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: L1 - Nutzungskategorie: Kategorie A. EAN Nr. 3303430472124

Hager Steckdose WYS151 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel, Beschrift., Berührungsschutz, creme. SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompak EAN Nr. 3250617024730 Hager Artikel Nr. WYS151

Finder Relais 40.61.9.018.0300 Steck-/Printrelais 1 Schließer (AgCdO) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 18 V DC, 0,65 W, 500 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823016719 Artikelnummer 406190180300

Schneider Electric Sarel Leuchtstoffröhre NSYLAMCU Kompakte Leuchtstoffröhre, 11W, 120V 50/60Hz, amerikanische Fassung (UL-CSA). Produktbereich: Beleuchtung und Steckdosen - Zubehör-/Teiletyp: Gehäusebeleuchtung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Gerätekomposition: Befestigungselemente, Leuchte, Schalter und Spannungssockel. EAN Nr. 3606480421051

Wago Multibeschriftungssystem 793-4658 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 310, 320. 400 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbare 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918918091

Weidmüller Flanschplatte 2023520000 Typ KTB GP 453820 CD S4 PE Klippont TB (Terminal Box), Flanschplatte, Tiefe 402 mm, Breite 167 mm, Tiefe 3 mm, Flanschplatten links, rechts, elektropliert, silber, silber Klippont TB (Terminal Box) Flanschplatte, Breite 167 mm, Tiefe 3 mm, elektropliert, Herstellertyp KTBGP453820CDS4PE EAN Nr. 4050118404210

Hager Leerschrank ZB012ES Hager Installation Leerschrank IP44,SKII,500x550x160mm,72PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617620536 Hager Artikel Nr. ZB012ES

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045634R9999 Typ 4/8R8 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung)- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456346

Eaton Schalter 276307 Typ Z-SWL230/SO Schalter, +LED, 230AC/DC, 1S+1Ö, 16A, orange Schalter mit LED, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmschrauben für Spule und Kontakte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276307 EAN Nr. 4015082763077

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822600 Typ SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/9-V-5,0P26 EAN Nr. 4046356812320

Klauke Schraubklemmringe SKR1204 Kabelabzweig-Schraubklemmringe für Vierleiterkabel Geeignet für Haupt- und Abzweigleiter aus Al und Cu. Das Durchtrennen des Hauptleiters entfällt. Die Anwendung erfolgt z.B. im Energieversorgungsbereich. Nach VDE mit entsprechenden vollisolierten Montagewerkzeugen unter Spannung installierbar. EAN Nr. 4012078069335

Hager Kabelrangierkanal FZ441N Hager Installation Kabelrangierkanal,1-feldig,aufsteckbar,HxBxT176x300x135mm,RAL9010,. Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend EAN Nr. 3250612778010 Hager Artikel Nr. FZ441N

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320AGO EAN Nr. 4042949064107

Weidmüller Gehäuse 1787630000 Typ HDC 10B SBU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 10B SBU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC10BSBU2M25G EAN Nr. 4032248204977

Hager Leistungsschalter HNB250H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße x250 3polig 40kA 250A TM. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stel EAN Nr. 3250613347772 Hager Artikel Nr. HNB250H

Hager Motorschutzschalter MM503N Hager Installation Motorschutzschalter einstellbar von 0,25 bis 0,4A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Ueberlastausloeser und magnetischem Kurzschlussausloeser Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem EAN Nr. 3250614435164 Hager Artikel Nr. MM503N

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444100000 Typ SCZ 3.81/05/180LR SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 5, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38105180LRSNORBX EAN Nr. 04050118542806

Phoenix Contact PLC Interface 2900354 Typ PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100 PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT /21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 60 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-OPT-60DC/48DC/100 EAN Nr. 4046356508643

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-6JP41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63256JP412AA0 EAN Nr. 4042948860878

Schneider Electric Telemecanique Kleinverteiler 13437 Kaedra Kleinverteiler, 4x18 TE, IP65. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäusertyp: Gehäuse für modulares Gerät - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: 2 Klemmenleistenhalterungen, 4 Beschriftungssätze, 4 Kabelbinder, 4 Klemmenblock 32 Löcher. EAN Nr. 3303430134374

Hager Festplatzverteilerschrank ZAF102B Hager Installation Festplatzverteilerschrank Gr.2, mobil mit Standfuss, mit SaS 30x8mm, 5-polig. Mobiler Stromverteilerschrank für Fest- und Marktplätze, mit Festplatz-Aufbausockel, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. EAN Nr. 3250611069874 Hager Artikel Nr. ZAF102B

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EJ43-8VA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EJ438VA0

Klauke Quetschkabelschuh 165912 Quetschkabelschuh DIN 46234, 120 mm², M12, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötvverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078022606

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-2HA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ462HA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5EF42-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Hersteller Nr. 3VA12205EF420CC0 EAN Nr. 4042949102748

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1DD33-2PB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17051DD332PB1 EAN Nr. 4011209750661

Brumberg Einbaustrahler 36319070 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/weiss HV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 25°, Material: Guss, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047788720

Weidmüller Gehäuse 1665300000 Typ HDC 16A SDLU 2PG16G HDC - Gehäuse, Baugröße 5, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge PG 16 HDC 16A SDLU 2PG16G HDC - Gehäuse, Baugröße 5, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Herstellertyp HDC16ASDLU2PG16G EAN Nr. 4008190422004

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL1712-2EA43-8CD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17122EA438CD1

IFM Electronic Reflexlichttaster O7H202 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 50 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,14 mm², Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

OBO Kreuzverbinder 5312346 TYP 252 8-10x16 V4A Kreuzverbinder Mit Zwischenplatte Montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmutter M8 Passung: Rd 8-10 x 16 Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571 Gewicht: 39 kg/100 St. Typ: 252 8-10x16 V4A Art.-Nr.: 5312346 Hersteller OBO Bettermann Typ 252810x16V4A EAN Nr. 4012196196371

Jung Tastensatz 2fach AL 2502 TSA Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. LS 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. LS 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. LS 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2502TSA EAN Nr. 4011377109988

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB1P7 Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 230 V AC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403450

Schneider Electric Telemecanique Schukosteckdose PKS61B Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: Deutsch. EAN Nr. 3303432319915

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF32-0HC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A, 40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF320HC0 EAN Nr. 4042949074854

Bals Anbausteckdose 13029 Anbausteckdose gerade 32A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13029 EAN Nr. 4024941130295

Schneider Electric Telemecanique Motorantrieb LV431549 Motorantrieb mit Kommunikation, MT250, 220..240 V 50/60Hz. Produktbereich: Easypact CVS100.250, NSX100.250, NSX100.250 DC, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Produktkompatibilität: PowerPact-H-Rahmen, PowerPact-J-Rahmen - Betriebsbemessungsstrom Ie: 250 A. EAN Nr. 3606480020254

Dehn Blitzzähler Typ DLSC 100 IP65 Nr. 599100 Zähler zur digitalen Erfassung von Stoßströmen. Das Gerät wird bevorzugt an Ableitungen des Blitzschutzsystemes oder zwischen Potentialausgleichsschiene und Erdungsanlage eingebaut. Die Befestigungen an Rund- und Flachleiter sind im Lieferumfang enthalten. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ DLSC100IP65 EAN Nr. 4013364287402

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232508-0024 Typ LGS100-1800-IO/35/110/115b/146 - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 100mm - Feldhöhe 1800mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temper Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS1001800IO35110115b146

Phoenix Contact Einsteckschild 0803860 Typ US-EMT (23X109) GY Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, grau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT23X109GY EAN Nr. 4055626172941

Siemens Interface 6AG1107-1BQ40-7AA3 SIPLUS AS-Interface 2AA IP67-25.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 3RK1107-1BQ40-0AA3. AS-Interface Kompaktmodul, IP67 analog, 2AA, Zahlenformat S7, 2x1 Ausgang (M12), 4.20mA für 2-Draht-Aktoren aktive Kanäle 1 und 2 Montageplatte 3RK1901-OCA00 ist separat zu bestellen Siemens Hersteller Nr. 6AG11071BQ407AA3 EAN Nr. 4042948599433

EFB Elektronik Patchkabel K5514.0,5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 0.5m grün, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021436

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1727650000 Typ B2L 3.50/08/180 SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3,50 mm, Polzahl: 8, verzinkt, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ B2L35008180SNBKBX EAN Nr. 04032248037841

Phoenix Contact Relaissockel 2961396 Typ PLC-BSP- 24DC/21RW 6,2 mm PLC-Grundklemme für Bahnanwendungen mit Zugfederanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, Bereich von 0,7 x Un bis 1,25 x Un, Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSP-24DC/21RW EAN Nr. 4017918936426

Phoenix Contact Rundkabel 2900155 Typ VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/1,0M Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 16-poligen Federleisten (keine 1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt beidseitig über 90° angeschlagene Steckverbinder zur Verbindung von MINI-Analog und TRABTECH LINETRAB LIT, Kabellänge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/1,0M EAN Nr. 4046356477307

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUN-866 Nr. 2CKA002011A3851 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, edelstahl, pur edelstahl, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Beschriftungsfeld 2-polig 2 P + E Größe des Beschriftungsfeldes 60 x 9 mm. Material Edelstahl Anti fingerprint. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUN866 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3851 EAN Nr. 4011395086896

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS216 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Phoenix Contact Grundgehäuse 1814799 Typ PTSM 0,5/ 4-HH1-2,5-THR R32 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Artikel mit Verdrehstopfzapfen Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/4-HH1-2,5-THRR32 EAN Nr. 4046356760546

Finder Relais 62.83.8.400.4600 Leistungssteckrelais 3 Schließer für 16 A / 250 V AC mit Faston 250 (6,3 x 0,8 mm) Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial: AgSnO₂, Spulendaten: 400 V AC, 3 VA, 14700 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, SELV-Ausführung ('sichere Trennung'), Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823289779 Artikelnummer 628384004600

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-3EJ46-8RD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs-/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47253EJ468RD1

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53364.3 Dämpfungsglied ST/SPC 3 dB Return Loss 45 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071530

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-1CM36-0AA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=100A, Bemessungsstrom IR=40.100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27101CM360AA0

Schneider Electric Telemecanique Stromwandler U018-0004 PowerLogic, Ropestyle Stromwandler, 5000A, d=293mm, Leiter=2,4m. Baureihe PowerLogic - Produkt oder Komponententyp Stromwandler - Zubehör-/Teilekategorie Zubehör für Messung - Kompatible Produktfamilie Acti 9 IEM3000 IEM3555, Acti 9 IEM3000 IEM3565 - Typ des Stromwandlers flexibler Kern. Hersteller Telemecanique Typ U0180004 EAN Nr. 3606480833861

Eaton Traggerüstprofil 055881 Typ WW8-ID Traggerüstprofil, horizontal, L=900mm Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 055881 EAN Nr. 4015080558811

Weidmüller Schleppkettenkabel 1506960000 Typ IE-C5DD4UG0050S21A24-X Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 67 Bayonett V01 Plastik, RJ45 IP 67 PushPull V04 Plastik, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m IE-C5DD4UG0050S21A24-X Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 67 Bayonett V01 Plastik, RJ45 IP 67 PushPull V04 Plastik, Cat.5 (ISO/IEC Herstellertyp IEC5DD4UG0050S21A24X EAN Nr. 4050118322934

Siemens Monitor 3RK1105-1BE04-1CA0 ASISafe Basis Sicherheitsmonitor 2 F-RO, 2 Freigabekreise, IP20, mit Schraubanschluss, abnehmbare Klemmen, sicherer Ausgang Relais Reaktionszeit max. 50ms, Monitor Typ 2, Version 3, einsetzbar bis Kategorie 4 (EN954-1), bis PL E (EN ISO 13849-1), bis SIL 3 (IEC 61508), für AS-Interface/AS-Interface Safety AT WORK Siemens Hersteller Nr. 3RK11051BE041CA0 EAN Nr. 4011209592261

Albert Sockelleuchte 690557 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Sockelleuchte 690557 aus Edelstahl, mit Borosilikatglas. Eingerichtet für 1 Netzspannungshalogenlampe QT 14 40 Watt, Fassung G9. Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Nr. 690010. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 120 x ø 60 x 250 mm EAN Nr. 4007235905571

IFM Electronic Trennschaltverstärker N0533A Auswertesysteme ATEX, Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94 9 EG ATEX, DC, Betriebsspannung 24 V DC, Stromaufnahme 50 mA, Relais 1 Wechslerkontakt je Kanal, Klemmen bis 2,5 mm², ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1 G D, 2-kanalig, Relaisausgänge, Ausgangsfunktion programmierbar, Kurzschluss- und Leitungsüberwachung Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0AEO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320AEO EAN Nr. 404294911818

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1613325 Typ ST-17S1N8A8K04S Reduzierte Baugröße: Ideal für kompakte Geräte. Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen. Hersteller Phoenix Contact Typ ST17S1N8A8K04S EAN Nr. 4046356708616

Schneider Electric Telemecanique Ausgangseinheit 17ADO35000C Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, 32A Transistor. Produktbereich: Modicon Momentum-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: digitaler DC-Ausgang - Kanalgruppe: 2 Gruppen mit 16 Ausgängen - Logikausgang: Transistorschalter - Strom pro Kanal: = 0.5 A - Schutzbehandlung: konforme Beschichtung Humiseal1A33, TC. EAN Nr. 3595863798302

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-6HN32-0DHO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=12xIn Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser UVR 208-AC 230V 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25806HN320DHO EAN Nr. 4042949118831

IFM Electronic Verbindungskabel EVT181 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 2 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse PVC orange Dichtung EPDM, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattenklemme 1001880000 Typ LL 5.08/07/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LL 5.08/07/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschlus Herstellertyp LL508079032SNORBX EAN Nr. 4032248693849

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2NH43-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202NH430AA0 EAN Nr. 4011209809598

Weidmüller Leiterplattenklemme 1233950000 Typ LM 5.00/17/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 17, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.00/17/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 17, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM5001713535SNORBX EAN Nr. 4050118018141

Helios Manschette 1687 Typ FM 225 EX Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleranzen. Elastische Manschette aus PVC-Gewebetuch. Geeignet für explosionsgeschützte Ventilatoren. Mit 2 Schlauchschellen zur Schnellmontage. FM 225 EX, Flexible Manschette für EX- Bereich mit 2 Schlauchschellen Hersteller Typ FM225EX EAN Nr. 4010184016878

Eaton Leitungsschutzschalter 240975 Typ FAZT-D6/4 LS-Schalter, 6A, 4p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240975 EAN Nr. 4015082409753

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL32-0BLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL320BLO EAN Nr. 4042949037279

Weidmüller Leiterplattenklemme 1875730000 Typ LSF-SMT 3.81/09/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/09/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSFMSMT3810918035SNBKRL EAN Nr. 4032248466016

Schneider Electric Telemecanique Relaisantenne ZBRA1 Relaisantenne, 24...240 V Wechsel./Gleichsp., Kabel (5m lang), 1 Spannungsanzeige-LED, 2 Komm-LEDs. Produktbereich: Harmony XB5R - Produkt oder Komponententyp: Funkgeräte ohne Batterie - Kurzbezeichnung des Geräts: ZBRA - Anwendung: für Aufbaueinheit XB5R und XB4R Ø 22 mm - Anwendung der Bedieneinheit: Transceiver (Sender/Empfänger) - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3606480334689

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944630000 Typ B2L 3.50/14/180QV7 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 14, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich Herstellertyp B2L35014180QV7SNBKBX EAN Nr. 4032248619566

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN36-0BLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN360BLO EAN Nr. 4042949036890

EFB Elektronik Fachboden 691641TS.3V2 19 1HE Schwerlast Fachboden, tiefenverst., T=450 mm, Schrankt. 600, RAL9005 Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19" Rackrahmen Nutzbreite 440 mm 450 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe II 550 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe III 450/550/650/750/850 mm Tiefe Front- und Rückbefestigung notwendig Material Stahlblech Lackierung RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096748

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149040000 Typ SL 5.08HC/15/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 15, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/15/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 15, 90°, Lötstift Herstellertyp SL508HC1590F32SNORBX EAN Nr. 4032248936106

Bega Pendelleuchte 45415.3 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pendelleuchte 45415.3 für den Innenbereich. Freistrahler Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 200 W, Sockel E 27. Glashalterung aus Metall. Oberfläche Chrom. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Leitungspendel 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 180 x 420 mm, Gesamtlänge 2100 mm. EAN Nr. 4044018181463

Eaton Phasenwächter 134233 Typ EMR5-AWN280-1 Phasenwächter, Multifunktion, 2 W, 180 - 280 V 50/60 Hz Phasenwächter EMR5-AWN... gemäß IEC/EN 60255-6, 22.5mm breit, 180-280VAC 50/60/400Hz, Phasenfolge, Phasenausfall, Überspannung, Unterspannung, Asymmetrie, Neutralleiterbruch, Schwellwerte einstellbar, Ansprech- / Rückfallverzögerung keine oder 0.1 bis 30s, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 134233 EAN Nr. 4015081311033

Gewiss Steckdose GW66216N IEC Steckdose schaltbar senkrecht mit Gehäuse 32A/4 pol. 230V IP67 IEC Steckdose im Gehäuse fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741270

RZB LED Notleuchte 672252.002.89 Notleuchte Einbauleuchte LED 30W-3000K, m.Edo3+AC-Contr. Gehäuse und Abdeckung aus Stahlblech pulverbeschichtet, Blendschutzraster Kunststoff ABS metallisiert hochglänzend, für Rasterdecken 600x600mm, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. +I A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67225200289 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184041

Gewiss Scheinwerfer GW84756 Scheinwerfer COLOSSEUM 1000W HIT-DE/Kabel lichtbündelnd rotationssymm 40° IP66 Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, ohne Vorschaltgeräteeinheit, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564100015

Peweta Nebenuhr 74.372.522 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74372522 EAN Nr. 4250594516326

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1039060000 Typ SCDN-THR 3.81/24/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SCDN-THR 3.81/24/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCDNTHR3812490G32SNBKBX EAN Nr. 4032248772391

Phoenix Contact Steckerteil 0707361 Typ DFK-MSTB 2,5/15-G-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage, Das Zubehörteil Art.-Nr. 5030172 ist nur in Verbindung mit MSTB 2,5/-ST-5,08 und MSTBT 2,5/-ST-5,08 verwendbar. Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-MSTB2,5/15-G-5,08 EAN Nr. 4017918004132

Schneider Electric Telemecanique Reihenklappen NSYTRV42SF6LD Linergy Sicherungstrennklappenblock, 16mm², 10A, 1 Eb., 1x1, Schr., schwarz. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRV - Typ des Klemmenblocks: gesicherte Trennung - Montagemodus: steckbar - nomineller Querschnitt: 16 mm² - Länge: 79 mm - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480532375

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCKD2101M12 Endschalter XCK-D, ohne Bedieneinheit, 1 NC+1 NO. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110320626

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Stecker 210087 Stecker TE 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 16mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Typ 210087 EAN Nr. 4024941019088

Eaton Stromstossschalter 265262 Typ Z-S230/S Stromstossschalter, 230AC, 1S, 16A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 230V 50Hz, Funktion 1 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265262 EAN Nr. 4015082652623

Schneider Electric Sarel Quertraverse NSYSDR60 DIN-Quertraverse für FS-Gehäuse, symm., B: 600mm, Typ A (35x15): 20. Baureihe: Spacial - Produkt oder Komponententyp: Schiene - Schienentyp: symmetrische DIN - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: Gehäuse SF, SM, SFX, SMX, SD - Geräteaufbau: 1 Schiene, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 20 Stück. EAN Nr. 3606480067433

Elcom Taster 5810171 Typ GZM-110 GZM-110 R-Taster Gr-Schild 1/1 MODESTA GZM-110 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht sichtbar verschraubt). EAN Nr. 4250111849210

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS109A130B24 VarplusCan SDuty-Kondensator, 10,9/13 kvar, 240 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 240 V - 50 Hz : 10.9 kvar, 240 V - 60 Hz : 13 kvar, 260 V - 50 Hz : 12,8 kvar, 260 V - 60 Hz : 15,3 kvar. EAN Nr. 3606485256085

IFM Electronic Temperatur Sensor TK7130 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -25.140 °C -13.284 °F, Prozessanschluss G A, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 9,6.32, Stromaufnahme 30 mA, 2 x Schließer, 2 x n.o., M12-Steckverbindung, 2 Schaltausgänge, Hysterese, 5 K, fest eingestellt, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan FPM Viton, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Busch Jaeger DIN A4 Beschriftungsbogen 1799 03 Nr. 2CKA001799A0960 DIN A4-Beschriftungsbogen, transparent, UP-Montagedosen und -Einsätze, Zubehör für Unterputz-Programme, DIN A4-Beschriftungsbogen Kunststoffolie Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte Nur für Laserdrucker geeignet. Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 179903 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0960 EAN Nr. 4011395151945

Fischer Nagelschelle 058176 Typ NS 10 Nagelschelle NS 10 Die fischer Nagelschelle NS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen – fertig. Die fischer Nagelschelle NS ist geeignet, um Kabel in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen. Herstellertyp NS10 EAN Nr. 4006209581766

PC Electric Wandverteiler 9135114 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xBohrung M25 oben, 1xBlindverschraubung M25 unten 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 1xLS 16A 1p B 1xFI 40A/4/0.03A TYP A 25AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399950056

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0KHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeshalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA2225KP320KHO EAN Nr. 4042949036098

Dehn + Söhne Erdungsrohrschelle 410369 Typ ERS 55 AB11 V2A Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung NIRO mit Schrauben M8, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder. Hersteller DEHN + Söhne Typ ERS55AB11V2A EAN Nr. 4013364081529

BTR Patchkabel 141N113K10050 E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67 - RJ45 5,0 m vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 S/FTP mit PUR-Mantel, 1 x RJ45 und 1 x RJ45-IP67-V6 Stecker, geschirmt, Beschaltung 1 - 1, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, Kabelfarbe gelb, Steckerfarbe grau, Kabelfarben können abweichen, weitere Längen erhältlich, Varianten 1, 2, 3, 5, 10, 15 und 20 m BTR Metz Connect Typ 141N113K10050 EAN Nr. 4250184131335

Bals Anbaugerätestecker 28106 Anbaugerätestecker gerade 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen. Typ 28106 EAN Nr. 4024941281065

Eaton Polumschalter 004448 Typ T3-6-8449/E Polumschalter, Kontakte 11, 32 A, 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Frontschild 0-Y-1-2, 60 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004448 EAN Nr. 4015080044482

Eaton Umschalter 016527 Typ T3-1-15431/EZ Umschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild HAND-0-AUTO, 45 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016527 EAN Nr. 4015080165279

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Nobile Downlight 1850490900 Typ N 5049 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5049 nickel-gebürstet Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 74 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden: MR16 COB LED 4/5W COB LED Modul für N 5800 LED Modul D50 mit Linse EAN Nr. 4044538004655

Elso Steckdose 265164 EAN Nr. 4013984187960 Steckdoseneinsatz mit Symbol Gefrierschrank Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187960

Siemens Transformator 4AM3242-8DD40-OFA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,063/0,19, Upri (V): 550-525-500-480-460440-415-400-380-230-208, Usec (V): 2x115, Isec (A): 0,27-0,54, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM32428DD400FA0 EAN Nr. 4001869904726

Siemens Access Point 6GK5774-1FY00-0TB0 IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 M12 EEC, nur zum Betrieb in USA, 1 Radio, 2 R-SMA-Antennen-Anschluss, IFEATURES nur mit Key-Plug, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2x M12 (max. 100 MBit/s), POE integrierter 2-Port-Switch, 1x24VDC, Plug-Schacht, IP20, Conformal Coating Länderzulassungen beachten. (CERT ID: MSN-W1-M12-E2) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, D/E Siemens Hersteller Nr. 6GK57741FY000TB0 EAN Nr. 4047622193853

Fischer Kälteschelle 505906 Typ KFT 88,9 Kälteschelle KFT 88,9 Die fischer Kälteschelle KFT 88,9 mit Innendurchmesser 88,9 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2 ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlostsicherung. Herstellertyp KFT88,9 EAN Nr. 4048962070859

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD2510P16 POSITIONSSCHALTER UNIVERSAL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstoßel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110201284

Bticino Audiokit 905161 2 Draht Audio Set mit ekey Fingerprint 2 Kanal, POLYX mit SFERA Allmetal, UP. Einfamilienhaus Set mit UP Türstation SFERA Allmetal. Das Set enthält Eine UP Türstation inkl. Fingerprint ekey home 1 FS UP I und 2 Kanal Steuereinheit SE REG 2, LED beleuchtete Namensschilder, ein Netzgerät, eine zwei AP Audiohausstation en POLYX Audio mit Ruflautstärkereglern, 4 programmierbare Zusatz Tasten, Türöffner und Lichttaste. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 905161 EAN Nr. 4010957051617

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2M021N Nockenschaltwerk K2-M, 20A, 1-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: rechts: 0°-30°-60°-90°-120°-150°-180°-210°-240°-270°-300°-330° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110478945

Fischer Schraube 657369 Typ FPF-PT 4,0 x 30 A2F 200 Power-Fast 4,0x30 Halbrundk. A2 VG TX Die fischer Power-Fast FPF-PT A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Sie kann im Außenbereich und auch in Feuchträumen eingesetzt werden. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Herstellertyp FPF-PT4,0x30A2F200 EAN Nr. 4048962050622

Phoenix Contact Steckerteil 1939552 Typ GFKC 2,5/ 5-STF-7,5 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ GFKC2,5/5-STF-7,5 EAN Nr. 4017918877620

Jung Temperaturregler TR SL 246 GB Raumtemperaturregler, 10/5 A Heizen/Kühlen, 4/2 A induktive Belastung bei cos ϕ = 0,6, AC 24 V~, Schraubbefestigung, Wechsler 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRSL246GB EAN Nr. 4011377048430

Siemens Software 6AV2104-4FF02-0AE0 SIMATIC WinCC Runtime advanced 2048 Powertags V12 SP1 Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 2048 Powertags- WinCC Runtime advanced 2048 Powertags V12 SP1 Runtime-Software, Single-License Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sr, it, ch), Ablauf unter Windows XP (32 Bit)/Windows 7 (32/64 Bit)/Windows Server 2003 R2/2008 (32 Bit)/Windows Server 2008 R2 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV21044FF020AE0 EAN Nr. 4019169305624

Eaton Motorschutzschalter 278484 Typ PKZM01-10 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 6,3 - 10 A Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278484 EAN Nr. 4015082784843

Helios Heizregister 8702 Typ EHR-K 6/40/20 Geschlossener Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächentemperatur auf außen liegendem Anschlusskasten verdrahtet, in mehreren Gruppen schaltbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Anschlussflanschen für Einbau im Kanalverlauf. Mit selbsttätig rückstellendem (Auslösetemperatur 90 °C) und manuell rückstellbarem Temperaturbegrenzer (Auslösetemp. 120 °C). EHR-K 6/40/20, Elektro-Heizregister 6 KW 400V, für rechteckige Kanäle Hersteller Typ EHR-K6/40/20 EAN Nr. 4010184087021

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL7180-3KN30-0AA0 Leistungsschalter VL1200 UL, Typ NG (CAT NO. LNX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius IN= 800A, Bemessungsstrom II=4000.8000A Kurzschlusschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL71803KN300AA0 EAN Nr. 4011209718043

Berker Netzteil 52048989 Netzteil mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend. Netzteil mit Rahmen, zur Spannungsversorgung des Notrufsystems. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Netzteil mit Rahmen, zur Spannungsversorgung des Notrufsystems. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334354185

RZB Abhängeklammer 70351.004 Abhängeklammer Abhängeklammer für 3-Phasen-DALI-Stromschienen, Abhängeklammer für 3-Phasen-Stromschienen, Metall., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 70351004 EAN Nr. 4010319099707

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA56-1HA1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA561HA1

Spelsberg Verbindungsdose 33471201 Typ Q 12 SB-L Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, mit Leitungsrückhaltung nach DIN VDE 0606 für NYM 5 x 2,5mm², davon 7 Stück von oben zugänglich, 3 Bodeneinführungen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP20, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, rot, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen, zur Kennzeichnung von Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtung Hersteller Spelsberg Typ Q12SBL EAN Nr. 4013902399413

"Cimco Aderendhülse 181502 Aderendhülsen-Sortiment, 0,5-0,75-1-1,5-2,5qmm, weiß-blau-rot-schwarz-grau, 8mm Isolierte Aderendhülsen für kurz- und erdschlussichere Leitungen(NSGAFÖU), Farbreihe nach DIN 46228, Teil 4 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +110 °C • mit großem Kunststoffkragen zur Aufnahme von Leitern mit starker Isolierung L2 10; L1 19,5; D1 1,8; S1 0,15; S2 0,25; D2 7; Gewicht per 100 Stück 0,03 EAN Nr. 4021103815021

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8D1A1PAM12 Indukt. Näherungssch. XS8 80x80x26, PBT, Sn40/60mm, 12..24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 26 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 40 mm bündiger Einbau, 60 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: DC. EAN Nr. 3389110142815

Fischer Nagelschelle 094673 Typ MNS 4-7 Mehrbereichsnagelschelle MNS 5-7 Die fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen – fertig. Die fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist geeignet, um Kabel verschiedener Durchmesser in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen. Herstellertyp MNS4-7 EAN Nr. 4006209946732

Berker Signallicht 6765106084 Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED Orientierungslicht Q.x alu samt, lack. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443841

EVN Leuchte L08440W Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Es könne n mehrere Leuchten mittels mitgeliefertem Direktverbinder oder Verbindungsleitung 15cm verbunden werden. Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten. Hersteller EVN Nr. L08440W Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293403993

Eaton Sicherungseinsatz 160NHG00B Typ NH FUSE 160A 500V GL/GG SIZE 00 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160NHG00B EAN Nr. 5027590191241

Gewiss Steckdose GW66116 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehaeuse 32A/4 pol. 230V IP44 IEC Steckdose ohne Gehaeuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehaeusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029224

Eaton Leitungsschutzschalter 279144 Typ FAZ-C40/2-DC LS-Schalter, 40A, 2p, C-Char, DC Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 50 A, Auslösecharakteristik C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2, bis 250V DC pro Pol, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279144 EAN Nr. 4015082791445

Walther-Werke Gummi X Boxx 64X0001 Walther Vollgummi X BoxX nach IEC 61439 Teil 1 und 4 Gehäuse 64X aus unzerbrechlichem, alterungs, säuren und laugenbeständigem Vollgummi Farbe schwarz alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzklasse II Schutzart IP44 Größe ca 111 x 157 x 103mm H B T Anschluss 1 CEE Anbaugerätestecker schräg 16A 5P 400V 6h Abgänge Absicherung 3 Schutzkontaktsteckdosen nach DIN VDE 0620 1 Vollgummi X BoxX nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 16A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609747511

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09LALCA05000S2 Vorlauffaser Koffer, 2xLC-APC 500 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahllarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114138

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U22N4E Frequenzumrichter, ATV950, 2,2kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß E. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U22N4E EAN Nr. 3606480883927

Schneider Electric Telemecanique Prozessormodul BMXP3420102CL Prozessormodul M340, Speicherkarte, max 1024 digital. Produktbereich: Modicon M340-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: Prozessormodul - Einsatzbedingung: Speicherkarte erforderlich (nicht enthalten) - verteilte E/A-Prozessor-Kapazität: 1024 E/A Mehrgestell-Konfiguration, 704 E/A Einstell-Konfiguration - Analog E/A-Prozessor-Kapazität: 256 E/A Mehrgestell-Konfiguration, 66 E/A Einstell-Konfiguration - Überwachung: Diagnosezähler Modbus, Ereigniszähler Modbus. EAN Nr. 3595864153100

Eaton Hilfsschütz 010043 Typ DILER-22-G(110VDC) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010043 EAN Nr. 4015080100430

Fischer Putzdübel 511774 Typ FIF-K 8/120 Putzdübel FIF-K 8/120 Der fischer Putzdübel FIF-K besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Kunststoffnagel. Der FIF-K wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-K ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-K8/120 EAN Nr. 4048962110746

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3PAL2 Indukt. Näherungssch. XS1 M18, L38mm, Messing, Sn8mm, 12...24VDC, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 39 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036542

Peweta LED Digitaluhr 71.526.551 LED-Digitaluhr für innen, Metallgehäuse schwarz lackiert (RAL 9005), einseitig, Anzeige von Stunde und Minute, 4-stellig, 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe rot, Ziffernhöhe 57 mm. Umlaufender Sekundenkranz aus roten Leuchtbalken zur Darstellung der Sekunden, aufwärts zählend. Lesbarkeit ca. 20 m. 8-stufige, digitale Helligkeitsregelung, flaches, stoßgeschütztes Plexiglas. Datenspeicherung bei Netzausfall mind. 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AV (Option). Hersteller Peweta Uhren Nr. 71526551 EAN Nr. 4250594511963

Gira Kontrolleinheit Revox 0540605 Kontrolleinheit Revox M 217 M 218 System 55 Chrom Die Kontrolleinheit setzt sich aus der Bedieneinheit M218 und der Displayeinheit M217 zusammen. Mit diesen beiden Einheiten kann das Revox multiroom system optimal bedient werden. Die beiden Einheiten werden einfach in Unterputzdosen integriert. Neben der Lautstärke und Senderwahl, können ebenfalls in jedem Raum bis zu 4 Timer Funktionen über das Display programmiert werden. Leitungslänge: max. 100 m zur Revox Multiroom Anlage M51 Temperaturbereich 5 C bis +45 C Schutzart: IP20 EAN Nr. 4010337001829

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM16840 Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 1600x800x400mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 1600 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm. EAN Nr. 3606485120584

Weidmüller Relais 7760056056 Typ DRM270548 Relais, D-SERIES DRM, 48 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 48 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270548 EAN Nr. 4032248855995

Eaton Leistungsschalter 113585 Typ NZMH3-4-AE400/250-T-AVE Leistungsschalter, 4p, 400A, 250A im 4.Pol, Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM...-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113585 EAN Nr. 4015081131105

Eaton Umschalter 045967 Typ T0-1-8214/IVS Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 2 0 1, 45 °, tastend, Verteilereinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Verteilereinbauform, Einbaumasse nach DIN 43 880, aufschnappbar auf Hutschiene, Schutzart Front IP30 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 045967 EAN Nr. 4015080459675

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218SANAL5 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn12mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 60 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113274

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1159540366 Secure-Tec 19.500A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6-fach anthrazit 2m H05VV-F 3G1,5Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.Im Blister verpackt.Design geschützt.Kabellänge 2 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 40,5 cm Steckdosen 6 Nennstrom 16 A Entstörfilter - Farbe Anthrazit Stecksystem DE EAN Nr. 4007123602285

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCKM6 Hilfsschaltergehäuse ZCKM, o. Anzeige, 1S+1Ö, Monoblockgeh., Metall, Pg11. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKM - Gehäusertyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKM - zugehöriger Kopf: ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD10, ZCKD109, ZCKD15, ZCKD16, ZCKD17, ZCKD21, ZCKD219, ZCKD23, ZCKD239, ZCKD41, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110599664

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE2D09P7 Motorstarter LE2-D, IP 657, 4kW, 2 Drehr., Tasten -/- /0, Sp. 230VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE2D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Stopp/Reset rot O, Wahlschalter mit 2 Positionen Start I-II. EAN Nr. 3389110632231

Eaton Leitungsschutzschalter 236473 Typ PXL-B2/3N LS-Schalter, 2A, 3p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236473 EAN Nr. 4015082364731

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10120541 Typ PNLNOV110308TWWHC0ELCS00 LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller Esylux Typ PNLNOV110308TWWHC0ELCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120120541

Klauke Winkelpresskabelschuh 169R20 Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M20, 90° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078463195

Eaton Leistungsschalter 265792 Typ NZMH4-ME875 Leistungsschalter, 3p, 875A Die Leistungsschalter der Serie NZM..-ME decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Motorschutz mit Phasenausfallempfindlichkeit. Hinweise IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xI sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265792 EAN Nr. 4015082657925

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18804 Leistungsschalter NG125L, 3p, 40A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188049

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRC1 6.4-3.2 Nr. 145125 Warmschrumpfschlauch dünnwandig halogenfrei Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Dauerhaft beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRC16.4-3.2 EAN Nr. 4010311035314

Eaton Leistungsschutz 290070 Typ DILM15-10(*V50HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Schließer, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290070

Fränkische Rohrwerke Spiralschlauch FFKSS-KW 12 10 m Nr. 28110012 Preis per 10 Meter Ring 10m Ring Sehr leichter Kunststoff-Spiralschlauch, flexibel, grau, FFKSS-KW ist ein grauer, flexibler Kunststoff-Spiralschlauch. Die Ummantelung ist aus PVC-P mit integrierter Hartkunststoffwendel aus PVC-U. Verwendet wird dieser Kunststoff-Spiralschlauch für alle Maschinen- und Anlageninstallationen, bei denen Wert auf eine flüssigkeitsdichte und isolierende Installation gelegt wird. Der Vorteil liegt in der Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Bis 10 Jahre UV-stabil. Temperaturbeständigkeit -25°C bis +60°C Typ FFKSSKW1210m EAN Nr. 4013960204766

Weidmüller Überspannungsschutz 1351830000 Typ VPU I 1+1 R 400V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Typ I/ II Blitzstromableiter im 400/690V Netz ul li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Mit Fernmeldefunktion ein Wechslerkontakt /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU11+1R400V25KA EAN Nr. 4050118158359

Weidmüller Reihenklemme 1029500000 Typ WFF 120/AH Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 120 mm², 1000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 2, M 10, TS 35, dunkelbeige Klippon® Connect mit Bolzentechnologie Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb. Technische Daten Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 120 mm², 1000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 2, M 10, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WFF120AH EAN Nr. 4008190086664

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 1126810000 Typ RS ELCO 90/90RM S Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 90, LP2N 5.08mm ELCO-Kontakteinsätze werden z.B. in Elektrizitätskraftwerken, Raffinerien und verschiedenen Prozessanwendungen eingesetzt, in denen eine solide und zuverlässige Signalübertragung sowie #96dichte erforderlich sind. Das Hauptmerkmal des ELCO-Steckverbinders ist sein zuverlässiges Anschlusssystem und seine hohe Signalkapazität in nur einem Steckverbinder. Das Angebot von RS ELCO Schnittstellen und vorkonfektionierten Kabeln PAC ELCO ist speziell für die Lösung dieser Anforderungen ausgelegt. Herstellertyp RSELC09090RMS EAN Nr. 4032248908295

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18391 Leitungsschutzschalter C120N, 4p, 80A, D Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379628

Busch Jaeger Zwischenring 2118 GKSLN 11-35 Nr. 2CKA001710A3794 Zwischenring mit Klappdeckel, anthrazit, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel abschließbar, gleich schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000 SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüssel. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2118GKSLN1135 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3794 EAN Nr. 4011395103838

Gewiss Scheinwerfer GWS4155GS57K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 5700K Elliptisch 60x120° Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibeisicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564880986

Siemens Leistungsschalter 3WN6431-0HB58-0AK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V ohne 1. Hilfsauslöser mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64310HB580AK1

PC Electric Kabeltrommel 9350290-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 2 CEE Anbausteckdosen 16/5 6h 315-6f7 Nennspannung 400V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 25m Kabel gelb N07V3V3-F 5G2,5mm2 CEE Stecker 16/5 6h IP44 vernickelt 015-6v XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61316 Schutzart Gesamtsystem IP54 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 900339931251

Nobile LED Panel 1561241011 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Aufbau 170 Q weiß 10W neutralweiß Die Leuchte überzeugt mit hoher Energieeffizienz und einem klaren, unaufdringlichen Design. Die niedrige Bauform zeichnet die Leuchte besonders aus, weshalb sie nicht nur eine stimmige, sondern auch eine homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung bietet. Dezent lässt sie sich in alle Räumlichkeiten integrieren. Material Aluminium weiß lackiert PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (LxBxH) 170x170x38 mm Lichtaustrittsöffnung (LxB) 130x130 mm Deckenbefestigung mit Befestigungsbügel Betriebsgerät inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538049731

Eaton Überspannungsableiter 167588 Typ SPCT2-175/1 Überspannungsableiter steckbar, 1p, 175VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167588 EAN Nr. 4015081640805

Berker Abdeckplatte 10012083 Abdeckplatte mit Knebel Serie R.Classic Glas, polarweiß. Abdeckplatte mit Knebel für Dehschalter taster für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter taster für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365549

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JC58-3BB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JC583BB3

Eaton Anschlussklemme 058239 Typ K3X240/3 Anschlussklemme, 1000A, 3p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=1000 A, Anzahl Pole=3, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=2x150-300 oder 3x50-240 oder Aluminium Sektorkabel eindrähtig=2x150-240 oder 3x150-185qmm. Andere Seite Cu-Band 2x(11x21x1) oder 10x40x1 oder 10x50x1 oder Cu-Schiene=60x15mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 058239 EAN Nr. 4015080582397

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG56-3BH3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG563BH3

Bega Decken- u. Wandleuchte 12147K4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Decken- und Wandleuchte 12147K4 für den Innenbereich. LED, 13 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 898 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 11 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 210 x 210 x 120 mm. EAN Nr. 4044018167702

Busch Jaeger Sensoreinheit 6221 1.0 Nr. 2CKA006220A0002 Sensoreinheit 1-fach, Busch-free@home, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils, Sensoreinheit 1-fach für Busch-free@home Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home Aktor. Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente Tastkontakte oben unten Anzeigeelemente LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 71 mm x 71 mm x 23 mm Einbautiefe 9 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 622110 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0002 EAN Nr. 4011395179956

Eaton Träger Schild 205540 Typ ZFS71-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in PL, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205540 EAN Nr. 4015082055400

Bals Wandsteckdose 17275 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, abgesichert 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 17275 EAN Nr. 4024941172752

Knipex Federbandschellen Zange 85 51 250 A Federbandschellenzange 250 mm Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden. Quick-Set-Verstellung Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück. Schlanker Kopf- geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen. Einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngroße. Maximale Maulöffnung bis 80 mm- mehr als 40 mm Spannweg. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Modell Quick-Set-Verstellung Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück. Typ 8551250A EAN Nr. 4003773077329

Gewiss FI/LS Schalter GW95328 FI/LS-Schalter (RCBO) B-20/0.03A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Ueberstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachträglichem Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschluss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299245

RZB LED Wandleuchte 581632.004 Wandleuchte LED 4W-3000K 120x120x24, 60 lm Flache Anbauleuchten mit LED zur wandnahen Beleuchtung von z.B. Treppenstufen, Rampen oder Gangzonen. Tiefe nur 24 mm für direkte Montage über dem Kabelauslass. Drei Bauformen für optimale Anpassung an die Umgebung. Stabiles Druckgussgehäuse aus korrosionsfestem Aluminium für Außenanwendung, pulverbeschichtet, Schrauben Edelstahl. Bohrlochtoleranzausgleich für präzise Montage. Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bohrloch-Toleranzausgleich. Mit eingebautem Treiber. ESG-Abdeckung. LEDs wahlweise Lichtfarbe830 oder 840. Mit Anschlussklemme bis 3 x 1 x 1, 5 mm², für Netzleitung max. \varnothing 13 mm. Hersteller RZB Leuchten Nr. 581632004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859113751

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2893 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,00.25,00 bar -14,4.362,7 psi -0,100.2,500 MPa, Prozessanschluss G 1 A-Dichtkonus, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 3,6.21 2L 45 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, G 1 A-Dichtkonus, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 FPM Viton PTFE PBT Pocan PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al2O3 PTFE V4A 316L 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K6T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschlussbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K6T1 EAN Nr. 4011721068381

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K2.5T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K25T2 EAN Nr. 4011721068763

Fischer Hammerbohrer 531805 Typ SDS Plus II 12/200/260 Bohrer SDS Plus II Pointer 12/200/260 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 12/200/260 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 12 mm Durchmesser, 200 mm Bohrwendel, 260 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen Zerstörungseffekt, welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasern reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack. Herstellertyp SDSPlusII12/200/260 EAN Nr. 4048962212273

Berker Steckdose 47088989 Steckdose SCHUKO mit FI Schutzschalter u. erh.BS S.1 polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit FI Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008 1 1994, EN 61008 2 1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit FI Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008 1 1994, EN 61008 2 1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334280477

Weidmüller Gehäuse 1200720000 Typ KTB QL 624520 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 450 x 620 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 450 x 620 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz Herstellertyp KTBQL624520S4E0 EAN Nr. 4032248983421

RZB LED Einbaudownlight 901503.002.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K D156, H114, dim.DALI, 2050 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901503002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859109662

Bega Scheinwerfer 77683K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77683 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Engbündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 765 lm, Halbstreuwinkel 7°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Streulichttubus mit eingebauter Glaslinse. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 140 x 200 x 140 mm. EAN Nr. 4044017217910

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B32T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B32T2 EAN Nr. 4011721065502

RZB Mastaufsatz 982059.0031 Mastaufsatz L346, f.Mast d60mm,2-seitig Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi, Mastaufsatz für 2 Lightstream® LED Maxi, achssymmetrische Anordnung 180° gedreht, zur Montage auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet. Komplett mit Befestigungsschrauben, Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz., Das umfangreiche Montagezubehör für Befestigung auf dem bzw. am Mast ist exakt auf die Lightstream® LED Familie abgestimmt. Die feuerverzinkten Oberflächen werden wahlweise in Leuchtenfarbe pulverlackiert oder unlackiert geliefert, auf Wunsch auch Lackierung in anderen RAL-Farben möglich. Das funktionale Design unterstützt die Formensprache der Leuchten. Das verwendete Material ist für dauerhaften Gebrauch ausgelegt. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9820590031 EAN Nr. 4051859078913

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411806 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A-S, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, selektiv, verzögert mindestens 40 ms, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 800 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 80A 4P 300MA A-S Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970352286

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Steckdose 6765092089 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll LED R.1 R.3 polarweiß, glänzend. Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll LED 2 polig + Erde, mit Schraub Liftklemmen, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll LED 2 polig + Erde, mit Schraub Liftklemmen, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334385134

Weidmüller Kabelmarkierer 2005550000 Typ TM-I 12 MM GE Kabelmarkierungssystem, 12 x 4 mm, gelb Prozesssicher TM-I TM-I-Einstecketiketten verfügen über eine Führungslasche, mit der sich das Etikett komfortabel in transparente Hülsen einschieben lässt. Nachdem das Etikett platziert wurde, knickt man die Lasche an der Sollbruchstelle ab. Abschließend werden die fertig konfektionierten Hülsen einfach über den Leiter geschoben. Ihr Vorteil In einem Arbeitsschritt lassen sich große Markierermengen effizient vorkonfektionieren. Ihre Vorteile mit MultiMark /b ul li Kompaktes, praxisorientiertes Sortiment /li li Schnell gedruckt und konfektioniert /li li Sichere Identifikation Ihrer Verbindungen /li li Sehr gute Materialeigenschaften /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 12 x 4 mm, gelb Herstellertyp TMI12MMGE EAN Nr. 4050118390148

Bega Scheinwerfer 77680K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Scheinwerfer 77680K3 mit Montagedose Ø 100 mm. Engbündelnde rotationsymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 765 lm, Halbstreuwinkel 7°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Streulichttubus mit eingebauter Glaslinse. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 140 x 205 x 140 mm. EAN Nr. 4044017217804

BTR Steckergehäuse 1401025000ME Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme der Industry Steckereinsätze, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufschneppbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, passende Steckereinsätze E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert, OpDAT Industry 2LC plug insert, OpDAT Industry 2SC plug insert, Varianten plug housing, plug housing bend protected BTR Metz Connect Typ 1401025000ME EAN Nr. 4250184116608

Weidmüller Gerätemarkierung 2006730000 Typ EL 100 MM GE 30M Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 100 mm, Polyester, gelb Kennzeichnung maßgeschneidert EL Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Länge in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblocken. Ihre Vorteile mit MultiMark /li li Doppelt laminiertes Polyester /li li Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller /li li Gerätemarkierer im vertrauten Design /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 100 mm, Polyester, gelb Herstellertyp EL100MMGE30M EAN Nr. 4050118391091

Cimco Explorerkoffer 170188 Explorerkoffer leer mit Schaumstoffeinlagen Explorerkoffer. Der ursprünglich für das Militär konzipierte Koffer ist besonders geeignet für den harten Alltagsinsatz. Er schützt sein Innenleben vor Wasser, Staub, ist luftdicht, säurebeständig, druckbeständig, stoßfest und nahezu unzerstörbar. Die säurefesten Bolzen im Scharnier- und Schlossbereich sorgen mit der in der Kofferschale integrierten Gummidichtung dafür, dass der Koffer IP 67 geschützt ist. Zudem kann der Koffer im Schlossbereich mit einem zusätzlichen Bügelschloss gesichert werden. Kunststoffstützen am Koffer erhöhen die Standstabilität. Für den Überdruckausgleich wurde der Koffer mit einem Handventil ausgestattet. Das Namensschild lässt sich nur im geöffneten Zustand auswechseln. Der extrem breite und stabile Griff mit besonders guten haptischen Eigenschaften erhöht den Tragekomfort. 3440/515/230 mm EAN Nr. 4021103701881

Weidmüller Kabelmarkierer 1718480003 Typ VT SF 2/12 MC NE RT V0 Kabelmarkierungssystem, 2,2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, Polyamid 66, rot SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 2,2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, Polyamid 66, rot Herstellertyp VTSF212MNCNERTV0 EAN Nr. 4008190349554

Eberle Strommessrelais MRI 1 Nr. 040015740100 Strommessrelais AC 230V 50/60 Hz, 8 A, 1We, Einstellbereich UC 0,15.15 A Die Überwachungsrelais MRI dienen der Überwachung von Wechsel- und Gleichstrom. Sie erkennen automatisch die AC bzw. DC-Signalfom (50 bzw. 60 Hz). Über den frontseitigen Wahlschalter wird zwischen Über- und Unterstrom mit oder ohne Speicherfunktion gewählt. Der Schwellwert der Über- oder Unterspannung wird über ein Potentiometer eingestellt mit einer Skaleneinteilung in Prozent des zu überwachenden Strom I. Die Hysterese wird über ein Potentiometer eingestellt mit einer Skaleneinteilung von 5 bis 50 % des eingestellten Schwellwerts. Der Hysteresewert kann die Maximalwerte des Messbereichs nicht überschreiten. Die einstellbare Einschaltverzögerungszeit Ti, sorgt beim Einschalten dafür, dass Stromspitzen oder -einbrüche für diese Zeit ignoriert werden. Zulassungen UL und CSA. Typ MRI1 EAN Nr. 4017254148798

Weidmüller Kabel 1373740010 Typ C300-32B-F-2S-M14-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Herstellertyp C30032BF2SM141M EAN Nr. 4032248208920

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Pollerleuchte 84063K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte 84063K4. Rotationssymmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1403 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumprofilen, Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 4 qmm und zur Aufnahme von drei Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 16 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Leuchtdurchmesser 160 x 160 mm, Höhe 1000 mm. EAN Nr. 4044017277563

Funke + Huster Wandfernsprecher 11264502 WTS Telefon InduTel ZB Analoger Wandfernsprecher mit Schutztür gegen Beschädigung und Verschmutzung Einsatzgebiete Innen und Aussenbereich (IP66) Gehäuse Polycarbonat Hörverstärker 2-stufig Rufton ca. 95 dB(A) Schutztür in Gehäusefarbe oder transparent Version als Hotline Telefon ohne Tastatur Optional mit optischer Anrufkennung und beleuchteter Tastatur als InduTel-LED Wetterfestes Telefon InduTel ZB gelb Kunststoffgehäuse mit Schutztür ohne Tastatur Schutzart (IP) IP66 Anschlussnetz analog Gehäusewerkstoff Polycarbonat Hörschnur Spiralschnur Mit Display Nein Mit Tastatur Nein Tastaturwerkstoff sonstige Head-Set-Anschluss Nein Geeignet für Wandmontage Ja Geeignet für Tischmontage Nein Geeignet für Einbaumontage Nein Freisprecheinrichtung Nein Gehäusefarbe gelb Hörerfarbe schwarz Temperaturbereich -25 - +55 Höhe 330 mm Breite 237 mm Tiefe 110 mm Anzahl Memory Tasten 0 Nr. FHF11264502 EAN Nr. 4250235518962

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24817WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24817W. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1020 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen \varnothing 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen \varnothing 128 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10441. EAN Nr. 4044017276672

Rutec Aluprofil 68555 Aluprofil Mini H15 kleines Aluminium Einbau Profil mit separater Befestigungsschiene Material: Aluminium eloxiert geeignet für flexible LED Strips und starre Leisten bis 6 mm Breite für die Innenanwendung Längen: 1 und 2 Meter Abdeckung erhältlich in klar und matt Matte Abdeckung mit homogenen optischen Eigenschaften Material der Abdeckung: Polycarbonat, UV-beständig und bruchfest leichte Montage und Demontage der Abdeckung durch Einklicken von vorn Lieferung ohne Abdeckung und Befestigungsschiene - bitte separat bestellen. Aluminum Profile small Aluminium Profile with separate mouting clip Material: anodized aluminium suitable for flecible LED strips and rigid bars up to 6mm width for Indoor use Length: 1 or 2 Meters clearand frosted covers available cover material: polycarbonate uv resistant and break resistant easy installation an de-installation of the cover by clicking from the front Delivery without cover an mounting clip- please order seperately Aluprofil Mini H15 kleines Alu minium Einbau Profil mit se EAN Nr. 4012094685557

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811570 Typ CLI C 1-6 GE/SW 49 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 49, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 49, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW49CD EAN Nr. 4032248448883

Cellopack Gießharz Verbindungsmuffe PV 3 EG Nr. 127705 PVM.EG PVS.EG Gießharz-Verbindungsmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Leitungen Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, TT) und papierisolierten Kabeln. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Kompakte Abmessungen, Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Hohe mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale, Schutzhandschuhe, Zugentlastung, Montageanleitung Typ PV3EG EAN Nr. 4010311015118

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279411000 Typ SAIL-M12G-8-10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 10 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 10 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G810U EAN Nr. 4050118076493

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092900300 Typ SAIL-M12BG-2/4-3.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG2430UGE EAN Nr. 4032248866007

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F04110 Leitungsschutzschalter iC60N, 1p, 10A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72 V DC, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480440342

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1938260150 Typ SAIL-M8GM12G-4-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene J Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8GM12G415V EAN Nr. 4032248611959

RZB LED Lichtband 4039653032 LED-Band-SP301 48W-765,24V, L15000, 220 lm Flexibles LED Band auf Rolle. Einfache Verbindung Erweiterung des Systems durch vielfältiges Zubehör. Sehr geringe Aufbauhöhe von 6 mm. Beim Kürzen oder Verlängern kein Abdichten mit Silikon notwendig. Kein Löten notwendig. Verbindung durch Druckausübung auf Verbindungselement mit handelsüblicher Rohrzange. Trennbar alle 180 mm bzw. 30 mm bei 1000 lm m. Max. 25 m Bandlänge bei 200 lm m bzw. 10 m bei 400 lm m und 1000 lm m mit einem Betriebsgerät möglich. Schutzart bleibt auch bei Verwendung der Verbindungselemente erhalten. Flexibles, teilbares Niedervolt LED-Band für Innen, und Aussenbereich, UV IR resistenter TPU -Träger, einfache Steckverbindung, Erweiterung mittels Steckverbindungen möglich, LED-Band alle 180mm ablängbar, LED-Abstand 30mm, 33 LED's 3, 2W Meter, Ausstrahlwinkel 110°, Betriebstemperatur -20°C bis +50°C, Betriebsgerät separat, Verbindungen Konverter und Lichtbandsystem durch Steckverbinder, Zubehör Konstantspannungs-Konverter und Steckverbinder separat bestellen! Versorgungsspannung 24V DC. Hersteller RZB Leuchten Nr. 4039653032 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859044772

EFB Elektronik Patchkabel O6023.10 Duplex Jumper ST/ST 62,5/125µ 10 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026912

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F93325 Leitungsschutzschalter iC60L, 3p, 25A, B Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 15000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 125.180 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 125.180 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480083891

RZB LED Pendelleuchte 311692.004.76 Pendelleuchte LED 32+30W-3000K D690, LP300, DALI, 5350 lm Eine in dieser Form und Dimension einzigartige Leuchte für Innenräume. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Eine handwerkliche Meisterleistung mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, in der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Wandleuchten. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Geschaffen aus Glas und Aluminium. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglas FerroMurano, weiß, Rohr für Deckenbefestigung ø 40 mm, h 270 mm Aluminium eloxiert, Baldachin Aluminium eloxiert ø 263, h 38 mm, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31169200476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859031871

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD EC 450 B Nr. 7392 Vertikal ausblasender EC-Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54 mit höchsten Wirkungsgraden. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Serienmäßig mit außenliegendem Klemmenkasten und außenliegendem Revisionsschalter Schutzart IP 65. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDDEC450B EAN Nr. 4010184073925

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059650500 Typ SAIL-M12W-4S5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12W4S50U EAN Nr. 4032248807642

ABB FI-Block 2CSB202201R5630 Typ DDA202 A S-63/1 Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Sicherungsautomaten der Baureihe S200. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009 Anhang G. Einsatzgebiete sind Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Optimaler Kompromiss zwischen Sicherheit und Betriebskontinuität dank der Störfestigkeit gegen ungewolltes Auslösen mit Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 ?s) = 5000 A. Selektivität mit nachgeschalteten Geräten mit einem kleineren Bemessungsfehlerstrom von z.B. 30 mA (siehe Selektivitätstabellen Katalog Kapitel Technik). Das Bemessungsschaltvermögen beträgt bei Anbau von MCB S200: 6 kA, S200 M: 10 kA, S200 P: 25 kA. EAN Nr. 8012542799603

ESYLUX Präsenzmelder EP10460128 Typ PD-C 180i/16 Touch KNX SET SKJ KNX Präsenzmelder mit 180Grad Erfassungsbereich für die Wandmontage. Einfache Touch-Bedienung durch Berührung am Melder. Kein KNX-Taster für Halbautomatik erforderlich!. Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 1,1 - 2,2 m. Integrierter Akustiksensord für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen. Verwendbar im Bussystem KNX EIB, TP 2-Draht-Bus in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten. Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS Engineering-Tool-Software. Manuelles, temporäres Schalten/Dimmen per User-Fernbedienung. Kommunikationsobjekte vollständige Auflistung der Kommunikationsobjekte auf www.esylux.com, Konstantlichtregelung oder Schalten, Heizung, Lüftung und Klima HLK, Sperrojekt für Heizung, Lüftung und Klima HLK, Ausgang Lichtwert 2 Byte, Statusmeldung, Präsenzausgang Heizung-Lüftung-Klima HLK, Verwendbar als Master oder Slave, KNX-Tastersteuerung für Lichtkanäle, Voll- oder Halbautomatik, Orientierungslicht 2 Lichtwerte wählbar 0% - 50%, Testbetrieb, Korrekturfaktor für Raumlicht, Nachlichtfunktion. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linienmaske. Hersteller Esylux Typ PD C 180i 16 Touch KNX SET SKJ EAN Nr. 4015120460128

RZB LED Einbaustrahler 911223.004.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D172, mittelstr., 2900 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112230041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105374

Weidmüller Kabelmarkierer 1433880000 Typ TM-I 23 MC SDR Kabelmarkierungssystem, 23 x 4 mm, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Polyamid 66, nach Kundenwunsch TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Fünf Markierlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelnung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität. Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen SMark-Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter, MC-Mobilo oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften. ul li Leichte Vereinzelnung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche /li li Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik /li li Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität /li li Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 23 x 4 mm, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp TMI23MCS DR EAN Nr. 4050118238570

Schneider Electric Telemecanique Sicherheitsbaustein XPSBCE3710C Sicherheitsbaustein Zweihandsteuerung Typ IIIC, 3 Relais, 230 VAC, Feder. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Produkt oder Komponententyp: Preventa Sicherheits-Baustein - Bez. des Sicherheitsmoduls: XPSBCE - Sicherheitsmodulanwendung: für elektrische Überwachung der Zweihand-Stationen - Funktion des Moduls: Überwachung Zweihandsteuerung - Sicherheitslevel: kann SILCL 3 erreichen gemäß EN/IEC 62061, nach PL e/Kategorie 4 gemäß EN/ISO 13849-1 - Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit: DC 99 % gemäß EN/ISO 13849-1, MTTFd = 37 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1, PFHd = 3E-8 1/h gemäß EN/IEC 62061 - Anschlüsse - Klemmen: Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² fest Kabel ohne Kabelende, Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel ohne Kabelende, Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Frontring, Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende ohne Frontring, Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.5.2 x 1 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring - Anzahl von zusätzl. Kreisen: 1 NC. EAN Nr. 3389119043069

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911396.002.1.76 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, H123, dim.DALI, 2600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911396002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153269

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-63A/1p Doepke Artikel Nr. 09980086 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 1-pol., 63 A D0-63A/1p EAN Nr. 4014712063112

Jung Tastsensor Modul 4008 TSM Tastsensor-Modul, zum Anschluss an die Relaisstation Universal 8fach Art.-Nr. RS 8 REGHE, Versorgung über Relaisstation Universal DC 24 V SELV, maximale Stromaufnahme 20 mA alle LEDs leuchten, 8 Lastausgänge der Relaisstation ansteuerbar Schalten, Tasten, Jalousie, 16 Lastausgänge bei parallel geschalteter Relaisstation in Verbindung mit dem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. 4094 TSEM, Zentralfunktion alle zugewiesenen Lastausgänge der Relaisstation zentral angesteuerbar, Tasten sind entsprechend dem Tastensatz konfigurierbar, Programmierung ohne zusätzliche Hilfsmittel, freie Zuordnung der Gruppen zu den Lastausgängen, 8 rote Status-LEDs abschaltbar, 1 blaue Betriebs-LED abschaltbar, Rückmeldung der Schaltzustände an allen angeschlossenen Tastsensoren und Sensormodule, bis zu 4 Tastsensor-Module mit maximal 4 Tastsensor-Erweiterungsmodulen an eine Relaisstation anschließbar Anwendung z. B. in Wechsel- oder Kreuzschaltungen, Klonen von Tastsensoren-Modulen Übertragen der Tastenzuordnung eines Sensormoduls auf weitere Sensormodule Anwendung z. B. in Wechsel- oder Kreuzschaltungen, Klonen von Tastsensoren und Tastsensoren mit Erweiterungsmodul möglich, einfache Installation über 2-Draht-Leitung, Anschluss Anschluss- und Abzweigklemme, Umgebungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C, Lagertemperatur + 25 °C bis + 75 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 4008TSM EAN Nr. 4011377054257

Gewiss Leistungsschalter GWD7265 Leistungsschalter f Generatorschutz MTX 250 160A 50KA 3P Typ S Auslöser TMG Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waehlb. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabh. von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724495

Assa Abloy Gleitschiene DCG-10-31N-EV1- Gleitschiene G-S Kpl. Alufarben Sliding Rail G-S Complete ASSA ABLOY DC700G-S, Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und Rauchschalter für 1-flügelige Türen, Zulassung Z-6.5-2166, Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung, integriertes 230 V AC Netzteil, alle Bauteile voll in die Gleitschiene integriert, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400 mm Breite, optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip, Statusanzeige durch LED Betrieb, Alarm, Störung, integriertes potentialfreies Alarmrelais, Ansteuerung durch BMA möglich, Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Zusatzrauchschalter, elektromechanische Feststellung, Haltekraft stufenlos einstellbar, überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, für die Normalmontagearten auf der Band- und Bandgegenseite, gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene, Achse 14 mm höhenverstellbar, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar, mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet, Leitungszuführung in Unter- und Aufputz möglich, Standardfarben Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design, Sonderfarben auf Anfrage, Gleitschiene G-S, Daten für Türschließer siehe DC700 effeff Typ DCG1031NEV1 EAN Nr. 4042203455986

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung KNX Präsenzmelder 3361-1 WW KNX Präsenzmelder/Deckenwächter Universal, mit integriertem Busankoppler und integriertem Helligkeitssensor, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Bewegungsmelder, Nennspannung KNX DC 21 bis 32 V SELV, Stromaufnahme KNX maximal 12,5 mA, Anschluss Bus Anschluss- und Abzweigklemme, 3 PIR-Sensoren, Erfassungsfeld 360°, Reichweite ca. 16 m, Helligkeitssensor Messbereich 0 bis 2000 lx, Erfassungsbereich Ø 2 m, 5 Funktionsblöcke zur Bewegungs- bzw. Präsenzerfassung mit je 2 Ausgängen, Funktionsblöcke umschaltbar, z. B. für Tag-/Nachtbetrieb, manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung möglich Art.-Nr. KNX PM FB IR, PIR-Sensoren separat auswertbar, Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten, Lichtregelung mit maximal 3 Kanälen, Sollwertverschiebung im Betrieb, separate Konfiguration von Anregel-, Regel- und Abregelphase, Lichtregelung mit Präsenzmelderfunktion kombinierbar, Einsatz als Präsenzmelder, Bewegungsmelder oder für Meldebetrieb, Ausgangsfunktionen Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenen nebenstelle, Betriebsmodusvorgabe für Raumtemperaturregler, Erfassungsbereich erweiterbar durch Parallelschalten mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle, Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit, Status-LED blinkt bei Bewegungserfassung je nach Programmierung im normalen Betrieb oder nur während des Gehtestbetriebs, relative Feuchte 5 bis 93 % keine Betauung, Lager- und Transporttemperatur – 25 bis + 70 °C, Umgebungstemperatur – 5 bis + 45 °C, Schutzklasse III Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 3361-1WW EAN Nr. 4011377095489

Mennekes Steckdosenkombination 940014 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anschanierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 401539422330

RZB LED Einbaustrahler 911382.004.76 Einbaustrahler LED 39,2W-2700K D180, H303, DALI, 3350 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & amp play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91138200476 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859139300

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P21A2A Servomotor BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485200262

RZB LED Einbaudownlight 901529.002.76 Einbaudownlight LED 27,7W-3000K D230, H114, dim.DALI, 3350 lm LED-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Schutzart, IP 65 oder IP 20. IP 65 Version hält die Schutzart auch in der Zwischendecke ein, dadurch bester Schutz gegen Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit & #x200B gilt nicht für Konverter, IP 20. Bei IP 65 LED-Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas. IP 65 Versionen ballwurfsicher nach DIN 18032-03. IP 65 Versionen mit Gore & trade Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. IP 65 Versionen geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor oberflächenstrukturiert bei IP 65 oder hochglänzend bei IP 20. Einzigartige Lichtmischkammer sorgt für harmonische Ausleuchtung und sehr gute Entblendung bei hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Ausführungen Round und Square. Passives Kühlsystem. Fünf unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI separat. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Auch die quadratische Ausführung mit rundem Deckenausschnitt. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbauring, Leuchtgehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, rotationssymmetrischer Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor mattiert mit hochglänzender Lichtmischkammer, mit Sicherheitsglasscheibe klar, Deckenbefestigung mit Federsystem. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90152900276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859111443

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 100-4/0,1-A FT Doepke Artikel Nr. 09165921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktdaten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).; Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5$ A und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 100 A, 0.10 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4100-4/0,1-AFT EAN Nr. 4014712146952

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P11F1A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennrehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139213

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

"Maico Zentrales Lüftungsgerät 0095.0081 Typ WS 170 R Beschreibung: Standardausführung Standardgerät mit Raumluftsteuerung RLS 1 WR und G4-Filter (Außenluft, Abluft).
Gerät als Rechtsausführung Merkmale Kompaktes, sehr leises und energiesparendes Gerät. Gleich-Strommotoren mit integrierter, automatischer Volumenstromregelung für gleichbleibende Luftmenge (Volumenstromkonstanz). Maximale Wärmerückgewinnung und zeitsparende Einregulierung. Höchste Luftdichtigkeit. Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet. Farbe weißaluminium. Innenauskleidung aus temperaturbeständigem und äußerst schall- und wärmedämmendem Kunststoff (EPP). Das Material zeichnet sich darüber hinaus durch seine hygienischen und nicht hygroskopischen Eigenschaften aus. Geprüft vom Institut für Lufthygiene Berlin entsprechend VDI 6022 Teil 1. Das schmale Gerät ist u.a. auch besonders gut für den Kücheneinbau geeignet. Filterwechsel einfach ohne Werkzeug möglich. 4 Rohranschlüsse DN 125. Variabel bestückbar mit Steckverbindern oder Rohrbogen (Zubehör). Anbindung an KNX möglich. Anbindung an EnOcean möglich (nur WS 170 KBR (0095.0087) / WS 170 KBL (0095.0088)). Integrierte MODBUS-Schnittstelle (nur WS 170 KBR (0095.0087) / WS 170 KBL (0095.0088)). DIBT-Zulassung. PH- Zertifizierung (Ausnahme für WS 170 R / WS 170 L). Bedienteil RLS 1 WR Im Lieferumfang WS 170, WS 170 K, WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). Schalten der 4 Lüftungsstufen, Wartungsanzeige, Störungsmeldungen. Optional ohne / mit Ein-/ Ausschalter. Weitere Bedienteile können parallel angeschlossen werden. Touchscreen-Bedienteil RLS T1 WS Optional für WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). Bis zu 6 Betriebsarten möglich. 2 Automatikbetriebsarten (Auto Sensor / Auto Zeit). 4 manuelle Betriebsarten (ECO-Abluft / ECO-Zuluft / AUS). air@home Die Geräte WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). verfügen über einen integrierten Webserver. Sind mobil per APP von zu Hause oder unterwegs bedienbar z.B. über Smartphone. Liveberichte, Nutzerverwaltung, Ansteuern und Einstellen per WebTool. Über Tablet, Laptop und PC. Bedarfsgewährter Automatikbetrieb / Zeitgesteuerter Automatikbetrieb. Manueller Betrieb / AUS. ECO-Betrieb Zuluft oder ECO-Betrieb Abluft. Filterabfragen, Fehlermeldungen. Registrierung notwendig. Weiter Infos siehe www.air-home.de. Steuerung 3 Temperatursensoren in den Außen, Fort- und Zuluftstutzen. 1 Kombisensor (Temperatur und Feuchte) im Abluftstutzen. Integrierte Überfeuchtungsvermeidungs - Funktion. Stufenlose bedarfsgewährte Anpassung der Luftmengen. Multifunktionskontakt für Ansteuerung für Sole-Erdwärmetauscher EW (ungeregeltete Pumpe), Betriebs- und Störungsanzeige, Vorheiz- oder Nachheizregister, Aussenklappen. Erweiterbar mit weiteren Platinen. EnOcean/Modbus Geräte WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). Integrierte MODBUS-Schnittstelle ermöglicht eine Integration in die Gebäudeleittechnik. Optionales EnOcean-Steckmodul für das Einbindung des Lüftungsgerätes in die „EnOcean-Welt“ www.enocean-alliance.org. KNX Alle WS 170 Geräte können an die KNX-Gebäudeleittechnik (www.knx.org) angeschlossen werden. Bei WS 170 und WS 170 K über zusätzlichen KNX Fan Coil Aktor (bauseits). Bei WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088) über optionales Zubehör KNX-Steckmodul K-SM. Wärmetauscher Hocheffizienter Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunststoff (PS). Frostschutz Verhindert das Einfrieren des Wärmetauschers bei tiefen Außentemperaturen. Standardgerät: Abschalten des Zuluftventilators. Komfort- und Bypassgerät: Integriertes, energiesparendes und selbstregelndes PTC Heizregister zur Außenluftvorerwärmung. Empfehlung: Geräte mit Wärmerückgewinnung mit einem Sole-Erdwärmetauscher kombinieren. Energieeffiziente Ventilatoren 2 Radial-Gleichstromventilatoren, vorwärtsgekrümmt. In der Außen- bzw. Fortluft. 4 Lüftungsstufen von 40..160 m³/h stufenlos einstellbar. Werkseinstellung: 60, 90, 120 m³/h. Montagehinweise Leichte, sehr zeitsparende Montage an der Wand mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung. Gehäusedeckel über Schnellspannverschlüsse aufklappbar. Zu- und abluftseitig Schalldämpfer vorsehen. Elektrischer Anschluss Betriebsfertig. Vorbereitet für montagefreundlichen Anschluss von Sensoren. Potentialfreier Kontakt z.B. für Betriebsanzeige. Kondensatablauf Kondensatablauf (3/4 -Schlauchanschluss oder Ablaufrohr Ø 28 mm) am Geräteboden. Anschluss an einen Siphon. Stabile, gut reinigbare, integrierte Kondensatwanne. Plusfunktion (Sommerbetrieb) Geräte WS 170, WS 170 K. Im Ecobetrieb läuft nur der Abluftventilator; damit ca. 50 % Leistungseinsparung. Mit Digitalbedienteil RLS D1 WR möglich. Artikel: WS 170 R, Ausführung: Standardausführung rechts, Anzahl Lüftungsstufen: 4, Fördervolumen: 40 / 160 m³/h, Volumenstromkonstant: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 21 / 80 W, IMax: 0,5 A, Schutzart: IP 00, DIBT-Zulassung: ja, PH-Zertifizierung: nein, Aufstellungsort: Bad / Küche / Keller / Speicher / Kniestock / Hauswirtschaftsraum / Heizungsraum / Flur, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Material Wärmetauscher: Kunststoff, Material Innenverkleidung: Kunststoff EPP, Farbe: weißaluminium, Gewicht: 36,5 kg, Filterklasse: G4 / G4, Anschlussdurchmesser: 125 mm, Anschlussdurchmesser Kondensatablauf: 3/4 Schlauchanschluss oder Ablaufrohr Ø 28 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 595 / 820 / 375 mm, Umgebungstemperatur: 10 / 40 °C, Wärmebereitstellungsgrad: 94 %, Wärmetauscherbauart: Kreuz-Gegenstrom, Bypass: nein, Vorheizregister: extern, Enthalpie-Wärmetauscher: nein, Frostschutzschaltung: ja, Sommerschaltung: Abluft mit RLS D1 WR, Filterüberwachung: zeitgesteuert, Feuchteregeung: optional mit HY 5, HY 5 I, HY 10 AP, HY 10 UP, CO2 - Regelung (optional): SKD, Luftqualitätsregelung (optional): EAQ 10/2, KNX-Anbindung (optional): bauseits, MODBUS-Schnittstelle: nein, Bedienteil im Lieferumfang: RLS 1 WR, Bedienteil (optional): RLS D1 WR, Funk Ein-/Ausschaltung (optional): XE 1, XS 1, Funkintegration EnOcean (optional): nein, Mobile Ansteuerung: nein, Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung: 42 / 45 / 47 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.3-292, EAN Nr. 4012799950813 Typ WS170R

Siemens Lochreihenband 8MF4875 Lochreihenband für Gewindefurchschrauben M6 Siemens Hersteller Nr. 8MF4875 EAN Nr. 4025515209799

Hager Berührungsschutz FZ714N Hager Installation Berührungsschutz, univers, 4feldig EAN Nr. 3250612768905 Hager Artikel Nr. FZ714N

ABB Drucktaster 1SFA611100R1105 Typ MP1-11W bel.Druckt-Bedienelem.tast.flach weiss CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500261095

ABB Leistungsschalter 1SDA055742R0001 Typ E1N 12 PR123-LSI R1250 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570828

ABB Leistungsschalter 1SDA059405R0001 Typ E3S 10 PR122-LSIG R1000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617660

ABB Positionsschalter 1SBV010341R1211 Typ LS32P41B11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522000439

Haupa Kabelverschraubung 250152 Kabelverschraubung IP68 M63 lichtgrau Industrie 0 EAN Nr. 4011923556594

OBO Bettermann Klemme 5416566 Typ 108 B DIN Klemme 8-10mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195429678

Hager Scharnierstifte FZ797 Hager Installation Scharnierstifte für FA/FT Schr. D5x68mm EAN Nr. 3250616002562 Hager Artikel Nr. FZ797

ABB Leistungsschalter 1SDA057776R0001 Typ E3V-A 20 PR123-LSI R2000 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600396

Mennekes Wanddose 1855 Wanddose TwinCONTACT, 32A4p4h110V, IP44 schraubenlose Anschlusstechnik zum Durchschleifen EAN Nr. 4015394214021

ABB FI Schutzschalter 2CSF204592R1630 Typ F204B-63/0,03 FI-Schutzschalter Typ B 4P,63A,30mA, kurzzeitverz.,3kA,4TE EAN Nr. 8012542348030

Dold Koppelmodul 0058887 Typ LG3096.48PS DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.48PSDC24V EAN Nr.4030641588878

Wago Brückungskamm 745-194 Brückungskamm 4-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303361

Hager Orion Montageplatte FL401A Hager Installation Orion, Montageplatte, Metall, 250x200x2mm EAN Nr. 3250610674505 Hager Artikel Nr. FL401A

A.L.S. Reflektor für PETS-xx kleine Ausführung 2x8° Spot A.L.S. Nr. Z-RPET16 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Dold Koppelmodul 0059841 Typ HC3096.52/900 DC12V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52/900DC12V EAN Nr.4030641598419

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA072541R0001 Typ E4.2N 40 D LI 3P E4.2N 40 Ekip DIP LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763916

ABB Verriegelung 1SDA073786R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLC Schlüsselver. Klc-S N.208 E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777197

Elso Rahmen 204204 EAN Nr. 4013984109856 2-fach Rahmen, Farbe reinweiß geeignet für senkrechte und waagerechte Montage EAN Nr. 4013984109856

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1005460170 Typ SAIL-ZW-M12BG-3-1.7U SAIL-ZW-M12BG-3-1.7U Herstellertyp SAILZWM12BG317U EAN Nr. 4050118473230

Legrand Montageset 001968 Satz mit 2 plombierbaren Schraubenabdeckungen Montageset Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060019686

IFM Electronic Klemmzylinder E21109 Zubehör, Klemmzylinder, Ø 14 mm, Werkstoff Gehäuse Klemmzylinder V4A 1.4408 Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Gehäuse 1194780001 Typ KTB MH 303020 S2E3 KTB MH 303020 S2E3 KTB MH 303020 S2E3 Herstellertyp KTBMH303020S2E3 EAN Nr. 4050118107517

Dold Zeitrelais 0010167 Typ AI 903.82 DC24V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC24V05-10S EAN Nr.4030641101671

Dold Zeitrelais 0061538 Typ EC7801.32 DC24V 1-999M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.32DC24V1-999M EAN Nr.4030641615383

Legrand Anschlussgehäuse 387794 G1" Anschlussgehäuse T G1 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561122475

OBO Bettermann Aufdoppelungsstück 7215452 Typ BSK-A0908 Aufdoppelungsstück für BSK I90 80x80x20 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012196779055

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6316-6 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, B, 16A Siemens Hersteller Nr. 5SL63166 EAN Nr. 4001869388861

Assa Abloy Außenbeschlag 809ZB03-----44 Drücker-Halb-Garnitur Außenbeschlag Vollblatt 72mm Pz Alu F1 effeff Typ 809ZB0344 EAN Nr. 4042203167933

Spelsberg Stufenbohrer 19599501 Typ LFR Stufenbohrer LFR, Lochfräser, 79, Durchgangsöffnung: M16-32, Bohrung: 16,5-32,5 mm EAN Nr. 4013902152216

Wago Verbindungsdosenklemme 273-100 Verbindungsdosenklemme 3-Leiter-Klemme grau Wago Serie 273 EAN Nr. 4044918292986

Hager Schalt-/Jalousieaktor TYB692F Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A Hersteller Hager Typ TYB692F EAN Nr. 3250616059399

Haupa Schrauberbit 102124 Schrauberbit Tx 20/50 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit Tx EAN Nr. 4011923146016

Striebel & John Sammelschiene 2CPX039103R9999 Typ ZX103 Sammelschiene zum Nachrüsten für Feldbreite 3, 750 mm, Cu 12 x 5 mm. EAN Nr. 4011617391036

ABB Leistungsschalter 1SDA053893R0001 Typ T2S010010T06173002 T2S100 TMF020-0500 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549282

ABB Leistungsschalter 1SDA062677R0001 Typ T7L000080E12443002 T7L800 PR332/P-LI R800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652265

ABB Sicherungsautomat 2CDV251103R0984 Typ S201-C0,5NAH10 S201-C0.5NAH10 Sicherungsautomat + HS C-Char., 6 kA, 0.5 A, 1P+NA, 1S EAN Nr. 4016779538473

Hager Komplettschrank ZB333Q25A Komplettschrank,2ZP/VF-5rh/APZ,univ.Z,1100x800x205mm,IP44,SKII,3-feld,NetzeBW Hersteller Hager EAN Nr. 3250617625982

ABB Leistungsschalter 1SDA071309R0001 Typ E6.2V 63 H-T LSIG E6.2V 63 Ekip HI-Touch LSIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751593

Kathrein Abzweiger 24510147 Typ EAV 1285 Abzweiger 180mm, 4x15dB (AB 415) 1,2 GHz, KES-Steckverbinder Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121520341

ABB Verbindersatz 1SDA066983R0001 Typ KIT X ZUSAMMEN. PT Verbindersatz Ptc XT2-XT4 W Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 Verbinder EAN Nr. 8015644008895

ABB Reihenleiste 1SNA146205R0000 Typ DR1.5/6.ADO.EX DR1,5/6.ADO.Ex Reihenleiste 1,5mm²,17,5A,6mm,grau EAN Nr. 3472591462050

ABN Cu-Schiene XCUW531K Cu-Schiene 1FB 30x5x198mm Waagrecht zwischen Trägerprofil Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW531K EAN Nr. 4015153597983

Walther-Werke Wandsteckdose AL169304UD Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 Ausschalter 2 polig MCB 1 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743834

ABB Fehlerstromschutzschalter 2CCL562111E0205 Typ FS401E-B20/0.03 Fehlerstromschutzsch. B,20A,400V AC,6kA,I_n=0,03A,2polig,steckbar EAN Nr. 7612270109692

ABB Leistungsschalter 1SDA062743R0001 Typ T7S000100E14453002 T7S1000 PR332/P-LSIG R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652920

ABN Kommunikations Feld V26K100N Kommunikations-Feld, 1 Hutschiene, 5 Lochschienen Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ V26K100N EAN Nr. 4015153411586

OBO Bettermann Gegenwanne 1197584 Typ 2058FW 58 LGR Gegenwanne 52-58mm Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195083597

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4425-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, C, 25A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44257 EAN Nr. 4001869182254

ABB Positionsschalter 1SBV016446R2101 Typ LS26M46D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Stahl-Rollenschwenkhebel verzinkt EAN Nr. 3471522640062

Dold Not Aus Modul 0065583 Typ BH5928.92/900 DC24V 0,3-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92/900DC24V03-3S EAN Nr.4030641655839

Lovato Electric Überwachungsrelais PMVFGSMKIT1 Überwachungsrelais Zubehör und PMVF20 PMVF30 Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

ABB Leistungsschalter 1SDA056742R0001 Typ E3L 20 PR123-LSI R2000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580827

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552069 Typ 3RG4024-0AB00-1AL0-PF Induktiver Sensor 3RG4024-0AB00-1AL0-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40240AB001AL0PF

Siemens Ausschalter 5TA21620KK DELTA Schalter-Geräteinsatz UP, Ausschalter 2-polig ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397450

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Abdeckplatte 5TG1211 DELTA i-system, titanweiß Abdeckplatte UAE-Anschlussdose passend für Ackermann Kat. 3 2x8-polig, 55x55mm EAN Nr. 4001869233178
- Pepperl + Fuchs Datenträger 119711 Typ IPC03-54 Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC0354
- ABB Leistungsschalter 1SDA068270R0001 Typ XT3S 250 TMG 200-6 00 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021764
- Dold Stromrelais 0029406 Typ MK9053 DC50-500MA UH AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC50-500MAUHAC230V1S EAN Nr.4030641294069
- ABB Leistungsschalter 1SDA061113R0001 Typ E2H-A 12 PR121-LSI R1200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636364
- Dold Zeitrelais 0023085 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ230V015-3S EAN Nr.4030641230852
- Striebel & John Messfeld 2CPX033478R9999 Typ KA473 Komplettfeld für Messwandleranlage - Wandler und eventuell Prüfklemmen sind beizustellen EAN Nr. 4011617334781
- Dold Drehzahlwächter 0040025 Typ BA9055/100 AC230V 500-5000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC230V500-5000IPM EAN Nr.4030641400255
- Gira Wippe Tastschalter 091467 Wippe Tastschalter Kontrollfenster Gira TX_44 Anthrazit Wippe für Tast Kontrollschalter TX_44 IP 44 Anthrazit EAN Nr. 4010337914679
- Haupa Presseinsatz 211178 Presseinsatz oval 50 qmm isolierte Kabelschuhe und Verbinder, Ovalpressung für isolierte Kabelschuhe und Verbinder EAN Nr. 4011923073237
- Weidmüller Steuereinheit 2073240000 Typ CP A 24V BATTERY DC 1.3AH LC USV Steuereinheit USV Steuereinheit Herstellertyp CPA24VBATTERYDC13AHL EAN Nr. 4050118417012
- Siemens Schütz 3RT1034-1BB44 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BB44 EAN Nr. 4011209307889
- ABN Türe Schwenkhebel RT12020R ARS-Tür Schwenkhebel rechts, Schrankbreite 1200mm 600x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RT12020R EAN Nr. 4015153067844
- Dold Frequenzrelais 0031128 Typ AA9837.12/010 10-30HZ UH AC240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01010-30HZUHAC240V EAN Nr.4030641311285
- Siemens Schütz 3RT2026-1BP40 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, DC 230V, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20261BP40 EAN Nr. 4011209898264
- Siemens Schütz 5TT5033-0 INSTA-Schütz mit 4 Öffnern, Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50330 EAN Nr. 4001869435121
- Wago Anschlussleitung 771-9993/306-102 Anschlussleitung Buchse - SCHUKO-Winkelstecker 3-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918587983
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4121-5 SITOR-Sicherungseinsatz 100A, AC 1000V, für 6QG11 Siemens Hersteller Nr. 3NE41215 EAN Nr. 4011209005075
- Dold Zeitrelais 0033298 Typ AI 954N.82/004 50/60HZ 230V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/00450/60HZ230V015-3S EAN Nr.4030641332983
- Phoenix Contact Software 2403299 Typ VISU+ 2 RT 4096 ANAR Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RT4096ANAR EAN Nr. 4055626277028
- Wago Klemmenleiste 257-504/333-000 Klemmenleiste mit Fingerdrückern 4-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm grau Wago Serie 257 EAN Nr. 4044918678575
- Dold Drehzahlsteller 0054443 Typ SX9240.03/01000 3AC400V 5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/010003AC400V5A0-10V EAN Nr.4030641544430
- Dold Isolationswächter 0065998 Typ IL5881.12 DC24-500V UH DC24-60V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IL5881.12DC24-500VUHDC24-60V EAN Nr.4030641659981
- Pilz Lichtschanke 630382 Sicherheitslichtschanke, Typ 4, PLe, Lasersensor erhöhte Reichweite. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN op4S-1-2 EAN Nr. 4046548047776
- Dold Überspannungsrelais 0054118 Typ IK9172.11/001 AC110V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/001AC110V09-13UN4% EAN Nr.4030641541187
- Siemens Taster 3SU1061-0JD40-0AA0 Leuchtmelder, 30mm, rund, Metall, matt, grün, Frontring für flachen Einbau Siemens Hersteller Nr. 3SU10610JD400AA0 EAN Nr. 4011209967403
- Gira Einschub Namensschild 852000 Einschub Namensschild für Türstation Edelstahl Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Tasche Namenssch.Türst.ED Zub. EAN Nr. 4010337032212
- Lovato Electric Schütz BF2501A024 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160855
- Eaton Gehäuse 043388 Typ KTD-KST4/46 ZUB-ISO-GEHÄUSE CI3-CI49 ZUB-ISO-GEHÄUSE CI3-CI49, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 043388 EAN Nr. 4015080433880
- Dold Asymmetrirelais 0047382 Typ BA9040.12/011 3AC50/60HZ 230V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0113AC50/60HZ230V5-5S EAN Nr.4030641473822

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Sirena Schallgeber DL112XAC230G/A-P Typ DL112XAC230G/A-P orange Schallgeber grau m.Xenon Warnl. 45Töne 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GAP

Jung Rahmen 3fach FD ES 2983 Rahmen, 3fach, flaches Design, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ FDES2983 EAN Nr. 4011377015319

Pepperl + Fuchs Kabeldose 280628 Typ V19+90-W-1M-PUR-ABG Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel Länge 1 m Adern 8 x 0,25 mm² Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19+90W1MPURABG

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261639 Typ IPC03-20K6 10pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC0320K610pcs

Gira Sytem 106 Einfamilienhaus Paket 2406000 System 106 Einfamilienhaus-Paket Audio Edelstahl Hersteller Gira Schalterprogramme Typ EFH-Paket Audio S106 ED EAN Nr. 4010337033929

Siemens Starter 3RW4074-6BB44 SIRIUS Sanftstarter, S12, 280A, 160kW/400V, 40 Grad, AC 200-460V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40746BB44 EAN Nr. 4011209612051

A.L.S. JACKIE, PAR16, 35W, 230V, GZ10 25°, weiss Typ JACK-3511 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

EFB Elektronik Spleißbox B70902V.24 Spleißbox LC 50/125µ n.a.24 Pigtails / 12 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173531

Hager Wandlerrmessschrank FP83W1N Hager Installation Wandlerrmess- und Zäblerschrank 250A, IP44, Schutzklasse II, 1250 x 800 x 205mm EAN Nr. 325061266532 Hager Artikel Nr. FP83W1N

Schneider Electric Telemecanique Switch 9001K53J35LGFG SELECTOR SWITCH OPERATOR 30MM T-K. Produktbereich: Harmony 9001K - Kurzbezeichnung des Geräts: 9001K. EAN Nr. 3389118042889

Siemens Anschlussklemme 5ST2600 Anschlussklemme 3-polig Teilungseinheit 15mm 25qmm Gabelausführung Siemens Hersteller Nr. 5ST2600 EAN Nr. 4001869422398

Bticino Wippe LN4931M3AC Wippe aus Metall für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, 3 modulig, Farbe DARK STEEL Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LN4931M3AC EAN Nr. 8005543448533

Weidmüller Aderendhülse 0368900000 Typ H35,0/18 Aderendhülse, unisoliert, 18 mm H35,0/18 Aderendhülse, 35 mm² Herstellertyp H35018 EAN Nr. 4008190145675

Jung Abdeckung Ackermann LS 071 C Abdeckung, für Ackermann Type 73073 F Rufmodul mit Ruftaster, rote Ruftaste Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS071C EAN Nr. 4011377086852

Siemens Taster 3SU1050-3AB11-0AA0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, schwarz, schwarz, Druckknöpfe, flach Siemens Hersteller Nr. 3SU10503AB110AA0 EAN Nr. 4011209962811

Wago Diodenbasisklemme 769-208/281-411 2-Pin-Diodenbasisklemme Anode rechts mit 2-fach-Querbrückung nach EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454198374

PC Electric Anbaugerätestecker 777152-9 Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 9h IP67 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399729423

Eaton Geräteraumtür 186340 Typ XTMPIX16WD-H550W425-SOND-RAL* Geräteraumtür für IZMX16, Ausfahrinheit, HxB=550x425mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMPIX16WDH550W425SONDRAL*

Siemens Schütz 3RT2017-1AN61 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, AC 200V 50Hz, 200.220V 60Hz 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AN61 EAN Nr. 4011209842069

Siemens Leitungsschutzeinrichtung 5SU1656-1KK40 FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ AC (WS), T=70mm IFN 300mA, 6kA, 1+N-polig C 40A Siemens Hersteller Nr. 5SU16561KK40 EAN Nr. 4001869307299

B.E.G. Präsenzmelder Master 98306 Typ VL-Kabel Master-DIM 6m BEG VERL.PRÄS.MASTER-DIM-7-ADRIG-1,5QMM 1,5qmm 6m schwarz Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelMasterDIM6m EAN Nr. 4007529983063

Gewiss Abdeckrahmen GW16304LA Abdeckrahmen ART 4M Ahorn Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274709

Peha Zentralplatte D 11.610.03 USB SPV Nr. 00322231 Zentralplatte für USB-Charger D 1602/2 USB SPV o.A. Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.610.03USBSVP EAN Nr. 4010105322231

Gewiss Verschlusskappe GW76986 Verschlusskappe aus vernickeltem Messing PG42 IP65 Verschlusskappe aus vernickeltem Messing mit Dichtung. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564221475

Merten Rahmen 5fach 478544 M-SMART-Rahmen, 5fach, weiß glänzend Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 478544 EAN Nr. 4042811033163

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2007756 Typ T 250 HD TR Kabelabzweigkasten mit hohem transparentem Deckel 240x190x115 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195985969

Phoenix Contact Stoßverbinder 3240061 Typ C-JCI 1,5 Stoßverbinder, vollisoliert, rot, 0,5 - 1,5 mm², Phoenix Contact Hersteller Typ C-JCI1,5 EAN Nr. 4046356452793

Sirena Signalsäulenmodul 36502 Typ TWSMULTISMD24DA orange Signalsäulenmodul 75mm LED 24VACDC grau 36502 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMD24DA EAN Nr. 8010152365027

Legrand Rahmen 3 f Beschrift. 771015 Rahmen 3-fach waagrecht mit Beschriftungsfeld Galea ultraweiss R 3-f Beschrift. horiz.Gale UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710159

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Hager Wandler-Meßschrank-Kombination FA23W2N Hager Installation Wandler-Meßschrank-Komb 630A,IP54, SKI, 2050x800x350mm,inkl Sockel 200x800x350mm EAN Nr. 3250612510740 Hager Artikel Nr. FA23W2N
- A.L.S. MINI PAT, Wand- und Deckenl, TC-DEL, 10W, G24q-1, alugrau Typ PATM-1007E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Phoenix Contact Ringkabelschuh 3240104 Typ C-RC 25/M16 DIN Ringkabelschuh, unisoliert, 25 mm², M16 Phoenix Contact Hersteller Typ C-RC25/M16DIN EAN Nr. 4046356453219
- Siedle Kameraschalteneinheit VKS 644-0 Siedle Artikel Nr. 200086520-00 Video-Kreuzschienenmodul zum Anschluss von bis zu 4 Kameras im Metallgehäuse. EAN Nr. 4015739865208 Alte Artikel Nr. 086520
- Sirena Blink Dauerleuchte 38956 Typ NCTL1200FLSMD90240A klar Blink-/Dauerleuchte 90-240VAC schwarz 38956 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL1200FLSMD90240A EAN Nr. 8010152389566
- A.L.S. ELU, LED Einbaudownlight, 2x10W, warmweiss, Blende weiss Typ ELIE-210WW1 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Eaton Leitungsschutzschalter 278983 Typ FAZ-D1/3N LS-Schalter, 1A, 3p+N, D-Char LS-Schalter, 1A, 3p+N, D-Char, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278983 EAN Nr. 4015082789831
- OBO Bettermann Geräte-/Verbindungsdose 2003619 Typ HV 60 MW Geräte-/Verbindungsdose Hohlwand mit Durchstoßmembran Ø68mm, H61mm Polypropylen orange EAN Nr. 4012195246749
- Schneider Electric Telemecanique Modul VBO05S00 13130264 BT-4/ENC1 Encoder-Modul für Pa. Produktbereich: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: Encoder-Schnittstellenmodul. EAN Nr. 3606485306285
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2513FT.3 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ, Flat Twin 3 m, OS2, LSZH, gelb, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157326
- Gewiss Abdeckrahmen GW22112 Abdeckrahmen System Virna 2M Tonschwarz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564217249
- Wago Buchse 770-244/060-000 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt grau Hersteller WAGO Serie 770 EAN Nr. 4050821492757
- Jung KNX Tastensatz AL 4093 TSA D Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen, für Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr. 4093 KRM TS D Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL4093TSAD EAN Nr. 4011377141216
- Siemens Schütz 3RT2038-3XJ44-0LA2 Schütz, für Bahn, AC-3, 37 kW / 400 V, 2 S + 2 Ö DC 72 V, 0,7. 1,25* US, mit Varistor, 3-polig, Baugröße S2, Federzuganschluss Hersteller Siemens Typ 3RT20383XJ440LA2
- Cimco Maulringschlüssel 112468 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 15mm, Maulringschlüssel DIN 3113A/ISO 3318, Länge 15mm, glanzverchromt EAN Nr. 4021103124680
- Cimco Spanplattenschraube 191517 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 4,0x40mm TORX T20 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 4,0x40mm TORX T20 EAN Nr. 4021103915172
- Schneider Electric Telemecanique Blinddeckel LU9C1 Blinddeckel für Hilfskontakte, Kommunikations- oder Funktionsmodul, Position LU9. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LU9C. EAN Nr. 3389110367942
- Wago Federleiste 231-2115/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 15-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918563338
- Eaton Designleiste 143204 Typ XSFDR08-B Designleiste, B=800mm, blau Blaue Designleiste (RAL 5017) in der Schrankbreite 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143204 EAN Nr. 4015081398683
- Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1011129 Typ MC 1,5 4-GF-3,5 P14 THRR44 Leiterplattensteckverbinder Hersteller Phoenix Contact Typ MC154GF35P14THRR44 EAN Nr. 4055626486000
- Siemens Schütz 3RF2440-1AC35 Halbleiterschütz 2RF2, 3-phasig AC 51 40A 40 Grad C 48-600V/110V AC 3-Phasen gesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200V Siemens Hersteller Nr. 3RF24401AC35 EAN Nr. 4011209777514
- Weidmüller Steckverbinder 1170290000 Typ SAI-M23-KSW-L-7/12 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse SAI-M23-KSW-L-7/12 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse Herstellertyp SAIM23KSWL712 EAN Nr. 4032248962242
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE1448-3 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 850A gR 690V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 110mm Siemens Hersteller Nr. 3NE14483 EAN Nr. 4001869371559
- Gewiss Anschlussklemme GWD8342 Anschlussklemmen f Leistungsschalter MTX/E160 1-95 mm² CU/AL (3 St.) Anschlussklemmen- Satz fuer Leistungsschalter Frontanschluss Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727762
- Pepperl + Fuchs Schwimmschalter 102367 Typ LFL1-CK-N-PUR3 nach EN 50227 NAMUR Hülsenform Material PP Polypropylen Durchmesser 29,2 mm Anschlusskabel aus PUR Kabellänge 3 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL1CKNPUR3
- Phoenix Contact Gehäusedeckel 2201837 Typ EH 70 F-C CS/ABS BK9005 Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH70FCCSABSK9005 EAN Nr. 4046356912129
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G380 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte und Löschkammern für Schütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975006436
- Eaton Leistungsschalter 124154 Typ IZM32H4-P32F Leistungsschalter, 4p, 3200A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 3200A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124154 EAN Nr. 4015081217595
- Gewiss Befestigungsmutter GW76960 Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing PG21 ATEX Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Kabelverschraubungen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564219090

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- RZB Ersatzglas 05-581630.000 Abdeckung Kreis D220, H36 Ersatzglas D 220, H 36, klar einseitig mattiert, satiniert, Befestigung durch Einklemmen Abdeckung Hersteller RZB Leuchten Nr. 5581630000 EAN Nr. 4051859083320
- Siemens Einschubspule 3RT1966-5AT31 Einschubspule für Baugr. S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 575-600V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19665AT31 EAN Nr. 4011209506183
- Eaton Schild 290260 Typ M22-XCK3 Schild, für 2 Stellungsschalter Schild, für 2-Stellungsschalter 2Pfeile z.B.Joystick 2 Richtungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290260 EAN Nr. 4015082902605
- Haupa Stoßverbinder 294222 Stoßverbinder light 95 Stoßverbinder Serie Light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923489359
- Lovato Electric Hilfskontakt 11BGXF1040 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte.Flachsteckanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975121726
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 194783 Typ NBB20-U1-A0 Schaltabstand 20 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NPN Antivalent Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB20U1A0
- Wago Einzelklemme 235-458/333-000 2-Leier-Klemmenleiste mit Prüfföffnung 2 Lötstifte/Pol 8-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918830423
- Siemens Blende 8MF3027 Instrumentenblende klappbar mit Feststeller und Schutzholm statt einer Standardtür HxB=300x900 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3027 EAN Nr. 4025515203544
- Eaton Ersatzspule 281172 Typ DILM65-XSP(380V50HZ,440V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281172 EAN Nr. 4015082811723
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417840 Typ SLPCM8-2-A Sicherheitslichtgitter 24 VDC Aktivsäule mit Muting Typ 4 EN 61496-1 Halbleiter OSSD RW 0,2 - 8m 2 Schutzstrahlen Strahlabstand 500mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM82A
- PC Electric Wandgerätestecker 523-6 Wandgerätestecker 32A 3p 6h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399059643
- Siemens Einzelaufstellungsträger 3RB2923-0AA1 Einzelaufstellungsträger für 3RB20/21 Baugr. S0 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis:-- Siemens Hersteller Nr. 3RB29230AA1 EAN Nr. 4011209650732
- Schneider Electric Sarel Lüfter NSYCVF170M115 ClimasyS-Lüfter, 170m3/h, 115V ohne Metallgitter. Produktbereich: ClimaSys CV - Baureihe: ClimaSys - Produktname: CV - Produkt oder Komponententyp: Lüfter. EAN Nr. 3606480151439
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PB01 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202708
- Schneider Electric Telemecanique Dichtungssatz HMIZD56 Dichtung für GTU-Display 12,1. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Dichtung - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör. EAN Nr. 3606480687396
- Wago Doppelstockklemme 279-508 Doppelstockklemme 4-Leiter-Durchgangsklemme L Gehäusefarbe grau intern gebrückt Leitereinführung violett bedruckt grau Hersteller WAGO Serie 279 EAN Nr. 4050821237266
- Wago Federleiste 2231-315/107-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Schraubflanschen 15-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454874582
- Phoenix Contact Ersatz-Bearbeitungseinsatz 1207514 Typ CF 3000 BBE-AME 0,25 Ersatz-Bearbeitungseinsatz, für CF 3000-TOOLKIT 0,25, mit einstellbarem Messer Phoenix Contact Hersteller Typ CF3000BBE-AME0,25 EAN Nr. 4017918617028
- Phoenix Contact Kabelgehäuse 3212769 Typ PH 1,5/S/4 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 14 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH1,5/S/4 EAN Nr. 4046356573528
- Eaton Dauerlichtmodul 171336 Typ SL4-L-A Dauerlichtmodul Ba15d, orange Dauerlichtmodul, orange, IP66, max. 250V AC/DC, für Glühlampe max. 4 W, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171336 EAN Nr. 4015081678730
- Walther Werke Wandsteckdose AD130509 Wandsteckdose 32A 5P 9h mit 4-pol.Ausschalter KG ohne Verrieg. Wandsteckdose 32A 5P 230V 9h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609265671
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826242:7 Typ SD-WMS 10 (NU)R YE:7 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 7, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RYE:7 EAN Nr. 4046356425384
- Siemens Leistungsschalter 3RV2021-1HA20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5.8A, N-ausl. 104A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20211HA20 EAN Nr. 4011209902978
- Bachmann Kabeltrommel 399.186 Hartgummi - Kabeltrommel 3-fach Schwarz mit Deckel + 1xCEE 16A/400V 5polig - mit Thermoschutz 40m H07RN-F 5G2,5mm² +CEE Stecker Bachmann Typ 399186 EAN Nr. 4016514006458
- OBO Kreuzverbinder 5312656 TYP 252 8-10xFL30V4A Passung: Rd 8-10 x FL 30 montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 Hersteller OBO Bettermann Typ 252810xFL30V4A EAN Nr. 4012196214730
- Siemens Schlüsselschalter 3SB2000-4MA01 Schlüsselschalter CES, 16mm, rund, Kunststoff, 2 Schaltstellungen O-I, tastend Rückzug von rechts, Schaltwinkel 50 Grad Schlüsselabzug O Siemens Hersteller Nr. 3SB20004MA01 EAN Nr. 4011209027831
- Wago Doppelstockklemme 2002-2231/099-000 Doppelstockklemme Durchgangs-/Durchgangsklemme L/L mit Abschlussplatte mit Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau grau Hersteller WAGO Serie 2002 EAN Nr. 4050821299059
- Eaton FI LS Schalter 168256 Typ FRBDM-C20/1N/001-G/A FI/LS, 20A, 10mA, LS-Kennline-C, 1p+N, FI-Char A FI/LS, 20A, 10mA, LS-Kennline-C, 1p+N, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168256 EAN Nr. 4015081648368
- Gira Abdeckung für Steckdose 094928 Abdeckung für Steckdose mit Erdungstift 16 A 250 V~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol und Kontrolllicht Anthrazit Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337026099

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Anschlussleitung 771-9985/216-701 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 7 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454525613

Wago Einzelklemme 250-1404 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 4-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643207

Gewiss Anschluss Set GWD8408 Anschluss ruckseitig f Leistungsschalter MTX/E/M320 (4 St.) Anschluss- Set senkrecht zum ruckseitigen Anschluss von Leistungsschaltern Anschlussgewinde M8 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564728219

Gewiss Drehantrieb GW98346 Drehantrieb f. Leistungsschalter Fest/Ausfahrbar MTSE/M1600 rot/gelb Drehantrieb zur Montage auf dem Leistungsschalter Festeinbau und Ausfahrbar. Farbe Rot/Gelb Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564157507

Dehn + Söhne Aufbewahrungstasche 785442 Typ AT 50 30 Aufbewahrungstasche für DEHNcare, ESH, APS und APG Aufbewahrungstasche für DEHNcare ESH, APS und APG mit seitlichem Griff, Trägergurt und Kordelverschluss. Typ AT5030 EAN Nr. 4013364152847

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1645176 Typ HC-D 15-TFL-66/O1STM25G HEAVYCON Tüllengehäuse, D15, für Längsbügel, Höhe 66 mm, ohne Stutzen 1x M25, Leitungsabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-D15-TFL-66/O1STM25G EAN Nr. 4017918960049

Siemens Taster 3SB3255-0AA71 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32550AA71 EAN Nr. 4011209521483

Weidmüller Strommesswandler 2420650000 Typ CMA-310-400-5A-5VA-1 Strommesswandler, Primärstrom 400 A, Sekundärstrom [ZGT] 5 A, Bürde, Bemessungsleistung 5 VA, Genauigkeitsklasse 1 Wandler ACT20 Herstellertyp CMA3104005A5VA1 EAN Nr. 4050118429039

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384600300 Typ SAIL-M12W-5-3.OCGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 3 m, Stift, gewinkelt SAIL-M12W-5-3.OCGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 3 m, Stift, gewinkelt Herstellertyp SAILM12W530CGR EAN Nr. 4050118190717

Schneider Electric Sarel Instacable ENN47939 Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø16-32. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: nicht anreihbar - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479395

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1725 KA-266 Nr. 2CKA001754A4131 Abdeckrahmen, titan, alpha, Rahmen alpha exclusive, Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1725KA266 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4131 EAN Nr. 4011395012130

Wago Aufstock Stiftleisten 232-370 Aufstock-Stiftleisten mit abgewinkelten Lötstiften 10-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685641

Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS370G503 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975058398

Legrand Rahmen 079330 Abdeckrahmen 2x5-modulig zur horizontalen Montage für das Schalterprogramm MOSAIC, zur Verwendung mit speziellen Installationsdosen, Farbe Aluminium MSC RAHMEN 2x5MOD ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970741912

Wago Prüfsteckermodul 281-418 Prüfsteckermodul anreihbar Modulbreite 6 mm passend zu allen WAGO-Reihenklemmen der Serien 281, 776, 777 und 781 mit Brückerschlitzen in der Stromschiene grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918276320

Phoenix Contact Schutzstecker 2839198 Typ PT 2X1VA-230AC-ST Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für höhere Signalspannungen, 2-kanalig, optische Defektanzeige. Nennspannung: 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ PT2X1VA-230AC-ST EAN Nr. 4017918182854

Pilz Sicherheitssystem 773545 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul für erweiterte Umgebungsbedingungen, Sichere Kopplung, Kommunikationsanschaltung. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ ml1p coated version EAN Nr. 4046548063332

Siemens Leistungsschalter 3RV2111-1BA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 1.4,2A, N-ausl. 26A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21111BA10 EAN Nr. 4011209713338

Eaton Standsockel 122383 Typ XAP020606C-SOND-RAL* Standsockel, Eckfeld, HxBxT=200x650x650mm, Sonderfarbe Standsockel fuer Eckfeld komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122383

Schneider Electric Telemecanique Wandsäule INS40503 Optiline 50, post, one-sided, empty, white. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Energiesäule - Menge pro Satz Satz à 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS40503 EAN Nr. 3606480215148

Siemens Schütz 3RT1276-6AS36 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 AC/DC-Betätigung UC 500-550V AC/DC-Betätigung UC 500-550V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Siemens Hersteller Nr. 3RT12766AS36 EAN Nr. 4011209509559

Siemens Adapter 6ES7972-0CC35-0XA0 SIMATIC S7, TS-Adapter II ISDN für SIMATIC Teleservice RS-232 und integr. ISDN Modem Anschluss an MPI/DP Stromversorgung MPI oder ext. 24V Parametrierung über USB Siemens Hersteller Nr. 6ES79720CC350XA0 EAN Nr. 4019169124515

Weidmüller Kontakt 1435780000 Typ HDC MHP100 M 35 Kontakt für einen Steckverbinder zum Anschluss von Leitern. Kontakt Industriesteckverbinder, Stift, 35 mm², gedreht Hersteller Weidmüller Typ HDCMHP100M35 EAN Nr. 04050118240672

Wago Federleiste 769-103/022-000 1-Leiter-Federleiste abgewinkelt in Basisklemmenblocks Serie 769 und Doppelstockklemmen Serie 870 oder Stiftleisten kodierbar 3-polig grau Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4044918547529

Finder Relais 56.44.9.024.2000 Leistungs-Printrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 24 V DC, 1.3 W, 490 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823074313 Artikelnummer 564490242000

Phoenix Contact Zackband 0808765:0031 Typ ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 31, 40, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF6,QR:FORTL.ZAHLEN31-40 EAN Nr. 4017918597511

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1143-1JC12 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH1, 250A 60mm-Sammelschienensystem, Abdeckungen für Rittal Flachanschluss Sicherungsüberwachung elektronisch, EFM 10 Siemens Hersteller Nr. 3NP11431JC12 EAN Nr. 4011209778832

Eaton Stern Dreieck Schütz Kombination 100420 Typ SDAINLM45(RDC24) Stern-Dreieck-Schütz Kombination, 22 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 100420 EAN Nr. 4015081003976

Peha Zentralplatte D 20.610.70 MJ1 NA Nr. 00152711 Zentralplatte für Tragplatte Artikel-Nr. 600 MJ1-600 MJ12 für 1 Modular Jack mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.610.70MJ1NA EAN Nr. 4010105152715

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Trennklemme 0701024 Typ URKN/S Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² -10 mm², AWG: 20 - 10, Breite: 8,2 mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ URKN/S EAN Nr. 4017918117122
- Berker CEE Winkelstecker 578301 CEE Winkelstecker 3 polig 32 A Verbindungssysteme grau blau. CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen. CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 401133433326
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4DB15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 20.25A, N-ausl. 325A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20314DB15 EAN Nr. 4047621001579
- Striebel & John Hakenkopf Schraube 2CPX062121R9999 Typ ZX198P10 Hakenkopfschraube M10 x 60, zum Durchschieben zwischen zwei parallelen Cu-Schienen 40 x 10 mm. Nach einer Vierteldrehung umgreift der Schraubenkopf von außen die beiden Teilleiter. EAN Nr. 4011617621218
- Schneider Electric Telemecanique Montageplatte 03177 Versenkte geschlitzte Montageplatte, 6 Module, B = 250mm. Baureihe: Prisma - Produktname: G - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Beschreibung der Montageplatte: eingelassener Schlitz. EAN Nr. 3303430031772
- Bega Blende silber 70758A BEGA Blende 70758A, aufsteckbar, für BEGA Scheinwerfer. Die Blende ist um 360° montierbar und verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber. EAN Nr. 4044017116817
- Schneider Electric Telemecanique Drehgriff 31052 Front-Drehgriff INS 320-630, schwarzer Griff. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Farbe der Grifffrontplatte: schwarz - Montageart des Drehgriffs: verlängert. EAN Nr. 3303430310525
- Walther Werke Anbaugehäuse 714406AL Anbaugehäuse B6 in Alu mit H:29mm,Alu-Klappdeck, LVB Anbaugehäuse B6, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 28 mm, mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff und Aluminium-Klappdeckel, IP65 (Montageausschnitt 52x35) EAN Nr. 4015609363865
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-571 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 71. 80 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332273107
- Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB6EB3A Lampenfassung, ZB6, grün Integral LED, 12..24 V. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: Komplettgehäuse f Meldelampen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6. EAN Nr. 3389110784251
- Phoenix Contact Einbaustecker 1457539 Typ SACC-CI-M12MS-5CON-SH TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12MS-5CON-SHTOR32 EAN Nr. 4046356617284
- IFM Electronic Tripelspiegel E20991 Zubehör, Tripelspiegel, 11 x 11 mm, eckig, Schraubbefestigung, M3, für Laser-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse Schraube V4A 1.4401 Federscheibe V4A 1.4401 Mutter V4A 1.4401 Frontplatte PMMA Basisträger ABS Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siemens Knebschalter 3SU1032-2BL20-0AA0 Knebschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, rot, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10322BL200AA0 EAN Nr. 4011209961210
- Walther Werke Tüllengehäuse P713210 Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,QVB,M20,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM20, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609604883
- Walther Werke Wandsteckdose 131504 Wandsteckdose z.Innenbef.32A 5P 4h,2Kabeleinf.o.u,Bod.einf. Wandsteckdose 32A 5P 110V 4h IP44 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben unten und eine Bodeneinführung ausbrechbar EAN Nr. 4015609010837
- Assa Abloy Haftmagnet 83012BW1----F90 Magnet 830 1200N 24 V GS 110Mm Magnet Modell 83012BW1, Haftmagnet mit Distanzhalter. Für Boden- und Wandmontage umbaubar., Boden-/Wandmontage Haftkraft 1200 N Bodenabstand 110 mm Wandabstand 190 mm effeff Typ 83012BW1F90 EAN Nr. 4042203424876
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1607755 Typ ST-7ES1N8A8003 Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 5 mm.8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ST-7ES1N8A8003 EAN Nr. 4046356274517
- PC Electric Anbausteckdose 382-12f4v Anbausteckdose gerade 16A 2p 42V 12h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 41x41, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399364518
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1613326 Typ ST-17S1N8A8K05S Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 11 mm.12,7 mm Hersteller Phoenix Contact Typ ST17S1N8A8K05S EAN Nr. 4046356708630
- Phoenix Contact Stecker 3060788 Typ UP 6/ 1-M GNYE Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: grün-gelb Phoenix Contact Hersteller Typ UP6/1-MGNYE EAN Nr. 4046356607988
- Phoenix Contact Zackband 1052798:0021 Typ ZB 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN 21-39 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 21. 39, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:UNGERADEZAHLEN21-39 EAN Nr. 4017918544744
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BD897 Frontelem. schwarz, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110828092
- Wago Stifteleiste 733-340/100-000 Stifteleiste für PressIn-Technik mit geraden PressIn-Stiften 10-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4045454750428
- Lovato Electric Positionsschalter KME2L03 Positions schalter, Mikroschalter und Febschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116241
- Phoenix Contact Impulsverlängerungsbaustein 2903173 Typ PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100 Einkanaliger Impulsverlängerungsbaustein, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/100 mA, Versorgung: 24 V DC, Push-in-Anschluss Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100 EAN Nr. 4046356727860
- Phoenix Contact Kabelmarker 0827037 Typ UC-WMT (12X4) YE CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(12X4)YECUS EAN Nr. 4046356450324
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1521973 Typ SAC-4P- 3,0-PUR/M 8FR SH Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-3,0-PUR/M8FRSH EAN Nr. 4017918968922
- Phoenix Contact Steckerteil 1805000 Typ PC 4/12-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PC4/12-ST-7,62 EAN Nr. 4017918046446
- Wago Federleiste 232-839/039-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Verriegelungsklinken 9-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918626477

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Peha Steckdose D 6313.42 UF WI Nr. 00489811 Steckdose SCHUKO 45° mit Schraubklemmen, für Unterflur-Einbau 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, 3fach Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ D6313.42UFWI EAN Nr. 4010105489811
- Phoenix Contact Montagekit 2701387 Typ HMI SCB MOUNTING KIT 8 Montagekit, HMI, für die Installation auf einer Frontplatte. Das Befestigungsset beinhaltet 8x Montageklammern, 8x Gewindefrauben und einen Sechskantschlüssel. Phoenix Contact Hersteller Typ HMISCBMOUNTINGKIT8 EAN Nr. 4046356745345
- Eaton Verteilerfeld 114576 Typ XVTL-MP/BX/IC-12/3/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1200x300mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114576 EAN Nr. 4015081139767
- Wago Klemmenleiste 261-422/341-000 2-Leiter-Klemmenleiste beidseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 2-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627337
- Eaton Überlastrelaisfunktion 173416 Typ PKE-XZMR(230V50HZ) Ueberlastrelaisfunktion, 230V 50Hz Modul für Überlastrelaisfunktion für Motorschutzschalter PKE mit Auslöseblock erweitert, für 230V 50Hz Steuerspannung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173416 EAN Nr. 4015081698172
- Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1408574 Typ SACC-SQ-M12MS-8CON-20-L180 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker 8-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Vierkantflanschmontage, Wellenlöten Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-SQ-M12MS-8CON-20-L180 EAN Nr. 4046356826457
- Phoenix Contact Steckerteil 1858138 Typ IMC 1,5/12-STGF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ IMC1,5/12-STGF-3,81 EAN Nr. 4017918144371
- Phoenix Contact Doppelstockklemme 3211793 Typ PTTB 4 BU Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTB4BU EAN Nr. 4046356482714
- Phoenix Contact Relaissockel 2967183 Typ PLC-BSP-230UC/21 6,2 mm PLC-Grundklemme mit Zugfederanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSP-230UC/21 EAN Nr. 4017918164263
- Siemens Leistungsschalter 3VA5170-5ED11-0AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 277V 1-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=70A Überlastschutz Ir=70A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51705ED110AA0 EAN Nr. 4042948838662
- Phoenix Contact Steckerteil 1832426 Typ GMVSTBW 2,5/3-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GMVSTBW2,5/3-ST-7,62 EAN Nr. 4017918121815
- Rutenbeck Patchpanel Cat.6 239000000 Typ PP-UM A-24/1 Patchpanel zur Aufnahme von max. 24 Universalmodulen UM-Cat.6A iso A, UM-real.Cat.6 U A und Cat.6-Kupplungen, Einschubtechnik, 19 /1 HE, Frontfarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 483 x 44 x 114 mm, 990 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921657775
- Gewiss Abdeckrahmen GW35905AY Abdeckrahmen Dahlia 5 fach Farbe Cremeweiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857254
- Merten Tragplatte MEG4575-0011 Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei). Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach System M MEG4573-03.. /-04.. Typ MEG4575-0011 EAN Nr. 4042811175344
- Phoenix Contact Steckerteil 1835038 Typ MVSTBW 2,5/15-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5/15-STF-5,08 EAN Nr. 4017918121709
- Schneider Electric Telemecanique Winkelkasten KNA100DL4 Canalis, Winkelkasten, biegsam, 100A, Innen-/Außenwinkel von 80 bis 180°. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Winkelstück - Produktkompatibilität: KN - Richtungsänderungstyp: 2 Abmessungen. EAN Nr. 3606480003028
- Phoenix Contact Relaismodul 2903326 Typ RIF-2-RSC-LDP-24DC 2X21 Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Leistungskontaktrelais und Haltebügel. Kontaktausführung 2 Wechsler. Eingangsspannung 24 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF2RSC LDP24DC2X21 EAN Nr. 4046356732222
- ASTRO Strobel Digitale twin DVB-T-Steckkarte 380713 Typ V 712 CI Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187002657 2-fach DVB-T in 1 x 2 PAL-Nachbarkanäle, für V 16, 2 Common Interface Slots, WSS, Teletext, VPS, verschiedene analoge TV-Standards programmierbar, optionales Ausgangskanalfilter V-KF. erhältlich
- Phoenix Contact Digital-Ausgabemodul 2750824 Typ IB ST 24 BDO 32/2 INTERBUS-ST-Digital-Ausgabemodul, 32 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik Phoenix Contact Hersteller Typ IBST24BDO32/2 EAN Nr. 4017918108441
- EFB Elektronik Spleißbox BA70902.48 Spleißbox LC 50/125µ n.a.,48Pigt. abgesetzt / 24Kuppl. Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtaills Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759043445
- Schneider Electric Telemecanique Stromverteilerkabel TCSXCNDFNX25V Stromverteilerkabel IN, gerade, M8 Buchse-Draht -15m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A- und Schnittstellenblöcke - Nebenziel: 24-VDC-Bus. EAN Nr. 3595864098036
- Siemens Leistungsschalter 3VA6225-6HN31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5..10xIr, Ii=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA62256HN312AA0 EAN Nr. 4042948855966
- Knipex Glasflachzange 91 61 160 Glasflachzange schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 160 mm Mit weichen, griffigen Backen. Zum Säubern und Korrigieren der Glaskanten, z. B. bei der Anfertigung von Bleiverglasungen. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 9161160 EAN Nr. 4003773019527
- Phoenix Contact LWL Verbindungskabel 1654950 Typ VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-5 Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 µm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-5 EAN Nr. 4046356028929
- Schneider Electric Telemecanique Kabeltülle XACA913 Kabeltülle, XAC-A, 7..13mm. Produktbereich: Harmony XAC - Zubehör-/Teilebezeichnung: Kabel-Schutzhülse - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Produktkompatibilität: XACA. - Nebenziel: Pendel-Steuerstation - Klemmkapazität: 7.13 mm. EAN Nr. 3389110665512

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1431209 Typ SAC-4P-M12MS/15,0-960 VA Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 15 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/15,0-960VA EAN Nr. 4046356431682

Phoenix Contact Einbaugehäuse 2906762 Typ ME 12,5 UTG GN Einbaugehäuse ohne Lüftungsschlitze, Unterteil, Querverbindung: nicht relevant, Farbe: grün, Breite: 12,5 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: nicht relevant Phoenix Contact Hersteller Typ ME12,5UTGGN EAN Nr. 4017918131371

Phoenix Contact EtherCAT®-Kabel 1419145 Typ VS-IP20-IP20-93G-LI/2,0 Konfektioniertes EtherCAT®-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP20, 4-polig auf RJ45-Stecker/IP20, Länge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-IP20-IP20-93G-LI/2,0 EAN Nr. 4046356540698

Eaton Montageplatte 255223 Typ NWS-MO/PL/6015/M Montageplatte, für HxB=1500x600mm, montiert Montageplatte 600x1500mm, montiert Die Montageplatte dient zur Montage von Komponenten ohne 19 Befestigung, Material 2 mm Stahlblech verzinkt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255223 EAN Nr. 4015082552237

IFM Electronic Induktiver Sensor IA0018 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 10 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckerteil 1718096 Typ QC 1,5/15-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schneidklemmanschluss QUICKON, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ QC1,5/15-ST EAN Nr. 4046356140362

Siemens Leistungsschalter 3VA1163-6MH36-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, am, IN=63A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz II=5.15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Hersteller Nr. 3VA11636MH360BA0 EAN Nr. 4042949040484

Triax Schutzgerät 389056 Typ TV 4+1 Hirschmann Koaxiales Schutzgerät für SAT-Empfangsanlagen Der TV 4+1 bietet Schutz für SAT- und terrestrische Antennen und wird zwischen Antenne und Multischalter bzw. Verteilernetz installiert. Einfache Montage mittels Schrauben und Halter in Innenräumen. Typ TV4+1 EAN Nr. 5702663890565

Phoenix Contact Aderendhülse 1213202 Typ AI 4 -10 OG -1000 Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09. Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt. Hersteller Phoenix Contact Typ AI410OG1000 EAN Nr. 4055626280820

Phoenix Contact Steckerteil 1975095 Typ FKCS 2,5/ 4-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCS2,5/4-ST-5,08 EAN Nr. 4017918971434

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1563 Frontelem. blau, f. Leuchtwahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906240

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0ACO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320ACO EAN Nr. 4042949056041

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668315 Typ SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M12FS B Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, PIN 2+4 gebrückt, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M12FSB EAN Nr. 4017918137106

Schneider Electric Telemecanique Ausschalter KD1C051G Ausschalter, 3-polig, 10A. Produktbereich: Harmony Series K - Komponentename: KD1 - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A - Funktion des Nockenschalters: OFF-ON-Schalter - Gehäusematerial: PVC - Verriegelung des Drehgriffs: ohne - Beschreibung der Pole: 3P. EAN Nr. 3389110140262

Phoenix Contact Bus-System Einbaustecker 1437805 Typ SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO Bus-System-Einbaustecker, PROFINET, 4-polig, M12, geschirmt, D-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5 m Buskabel, 2 x 2 x 0,34 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO EAN Nr. 4046356458542

Weidmüller Systemkabel 1463650100 Typ IE-C6ES8UG0100XCXXXX-E Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m IE-C6ES8UG0100XCXXXX-E Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, offen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) Herstellertyp IEC6ES8UG0100XCXXXXE EAN Nr. 4050118270907

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S285, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 110 x 106 mm EAN Nr. 4011721110905

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1569511 Typ SAC-4P-M12MSD 0,5-931 M12FSD Bussystem-Kabel, Ethernet CAT5 100 MBit s, 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12, D-kodiert, auf Buchse gerade M12, D-kodiert, Kabellänge 0,5 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4PM12MSD05931M12FSD EAN Nr. 4046356336420

Eaton Druckwächter 093273 Typ MCS11FORMCDN Druckwächter, 1 W, 160 psi IEC EN 60947-5-1, IP65, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Ansteuern von Hilfsstromkreisen, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 093273 EAN Nr. 4015080932734

Phoenix Contact Rundkabel 2318648 Typ VIP-CAB-FLK26/0,14/1,5M Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 26-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt über einen mit 90° und einen mit 180° angeschlagenen Steckverbinder, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-CAB-FLK26/0,14/1,5M EAN Nr. 4046356311922

"Cimco Kabelziehstrumpf 142501 Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 9-12mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse; Innengewinde M 5, passend für alle KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 9-12mm. EAN Nr. 4021103425015

Finder Relais 65.31.9.024.0000 Leistungsrelais 1 Schließer und 1 Öffner, für 20 A / 250 V AC, mit Faston 250 (6,3 x 0,8 mm), Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 24 V DC, 1,3 W, 445 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaischutzart: RT I. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823257761 Artikelnummer 653190240000

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum CEE Winkelanbaugerätestecker Typ A51S11, CEE Winkelanbaugerätestecker, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106571

Schneider Electric Telemecanique Schiebemutter AF1EA6 SCHIEBEMUTTER DURCHM - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: Befestigungsklammer, Befestigungsplatten mit Schlitzen - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Kurzbezeichnung des Geräts: AM3EC, AM3MU - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3389110570083

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2459070000 Typ BLF 3.50/04/180 SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl: 4, Hersteller Weidmüller Typ BLF35004180SNORBX EAN Nr. 4050118474428

Gewiss Wandsteckdose GW62492 IEC Wandsteckdose 90° 400V 32A 6h 4P IP44 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabeltuelle 20 mm, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564004726

Siemens Taster 3SB3801-0FG3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil grau, 1 Befehlsstelle, A=Knebel schwarz, Metall, 2 Schaltstellungen, tastend, 1S, Federzuganschluss, Bodenbefestigung, ohne Schild, oben und unten je 1x M20, Angebot 47083 Siemens Hersteller Nr. 3SB38010FG3 EAN Nr. 4011209628847

Hager Steckdose WYS156 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel, Beschrift., Berührungsschutz, silber. SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompa EAN Nr. 3250617024747 Hager Artikel Nr. WYS156

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804468:0091 Typ SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 91-100 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 91. 100, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN91-100 EAN Nr. 4017918560690

Siemens Leistungsschalter 3VL1702-2EA43-8VA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=20A, Bemessungsstrom IR=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17022EA438VA0

Eaton Schalter 276306 Typ Z-SWL230/SS Schalter, +LED, 230AC/DC, 2S, 16A, orange Schalter mit LED, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmschrauben für Spule und Kontakte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276306 EAN Nr. 4015082763060

Phoenix Contact Softwarepaket 2402618 Typ UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE Kit zum Upgrade eines Windows® XP-Betriebssystems auf Windows 7 Professional SP1 (64 Bit, Deutsch). Das Kit enthält ein USB-Speicherlaufwerk und einen Aufkleber für das Microsoft®-Echtheitszertifikat. Hersteller Phoenix Contact Typ UPGRADEWIN7PROSP1X64DE EAN Nr. 4055626136844

Strielbe & John Reihenschaltschrank 2CPX045635R9999 Typ 5/8R8 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung) - IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456353

EFB Elektronik Extender UCE60 USB 1.1 Extender via Twisted Pair Sender + Empfänger Erweitert die Längenbegrenzung des USB1.1 Standards für Low Power USB Unterstützt Kategorie 5/6/7 RJ45 Kabel bis zu 60 m zwischen Sender und Empfänger Automatische Einstellung: Low/Full Speed und Kompensation Externes Netzteil (optional): E-NT2 EAN Nr. 4710423774971

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HL42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HL420AA0 EAN Nr. 4042948833506

Berker Steckdose 6765766084 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Schraub Liftklemmen. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Schraub Liftklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443858

Klauke Schraubklemmringe SKR1503 Kabelabzweig-Schraubklemmringe für Dreileiterkabel Geeignet für Haupt- und Abzweigleiter aus Al und Cu. Das Durchtrennen des Hauptleiters entfällt. Die Anwendung erfolgt z.B. im Energieversorgungsbereich. Nach VDE mit entsprechenden vollisolierten Montagewerkzeugen unter Spannung installierbar. EAN Nr. 4012078069328

Phoenix Contact Trennklemme 3073034 Typ UT 4-TWIN-TG BU Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 65,4 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-TWIN-TGBU EAN Nr. 4046356333917

Schneider Electric Telemecanique Motorantrieb LV432652 Motorantrieb mit Kommunikation, MT400/630, 220..240 V 50/60Hz. Produktbereich: Easypact CVS400.630, NSX400.630, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Motormechanismus - Produktkompatibilität: PowerPact-L-Rahmen - Betriebsbemessungsstrom Ie: 400 A, 630 A. EAN Nr. 3606480020261

Walther Werke Anbaudose 415 MONDO Anbaudose gerade 16A 5P 6h mit Flansch 90x90 gerade Anbaudose der Serie MONDO 16A 5P 400V 6h IP44 aus PA-6 Material, in lichtgrau (RAL 7035), Flanschmaß 90x90 Befestigungsmaß 30,4x65,2. Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. EAN Nr. 4015609000586

Hager Kabelrangierkanal FZ442N Hager Installation Kabelrangierkanal,2-feldig,aufsteckbar,HxBxT176x550x135mm,RAL9010,. Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend EAN Nr. 3250612778027 Hager Artikel Nr. FZ442N

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8HN41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIr, li=10xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158HN410AA0 EAN Nr. 4042948849033

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gehäuse 1787640000 Typ HDC 10B SBU 2M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 20 HDC 10B SBU 2M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC10BSBU2M20G EAN Nr. 4032248204984

Hager Motorschutzschalter MM504N Hager Installation Motorschutzschalter einstellbar von 0,4 bis 0,63A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Ueberlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem EAN Nr. 3250614435171 Hager Artikel Nr. MM504N

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822710 Typ SPT-THR 1,5/ 9-V-5,08 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/9-V-5,08P26 EAN Nr. 4046356812436

Busch Jaeger Zentralscheibe 1795-20 Nr. 2CKA001710A3557 Zentralscheibe, platin, alpha, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeshalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 179520 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3557 EAN Nr. 4011395043851

Phoenix Contact Doppelstock Zugfederklemme 3035289 Typ STTBS 2,5-PV BU Doppelstock-Zugfederklemme, mit Potenzialverbinder, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Anschlussart: Zugfederanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STTBS2,5-PVBU EAN Nr. 4046356081306

Schneider Electric Telemecanique Seilzugschalter XY2CH13190H7 E-Stop-Seilzgschalt. XY2 CH, 2Ö+1S, flacher Drucktaster. Produktbereich: Preventa XY2 - Produkt oder Komponententyp: einrastender Not-Halt-Seilzugschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XY2CH - Überspannungskategorie: Klasse I gemäß EN/IEC 61140, Klasse I gemäß NF C 20-030. EAN Nr. 3389119074070

Phoenix Contact Grundgehäuse 1814867 Typ PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR WH R32 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/4-HH-2,5-THRWHR32 EAN Nr. 4046356760614

Hager Zähleranschluss säule ZAS205EN9 Hager Installation Zähleranschluss säule E.ON Thüringer Energie, 1ZP + 1TSG, TT Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule ist na EAN Nr. 3250611071600 Hager Artikel Nr. ZAS205EN9

Schneider Electric Sarel Träger NSYTVR15 Vertikale Träger, Höhe 1500mm, verzinkter Stahl. Lieferung: 2 Standardträger.. Produktbereich: TeSys GF - Zubehör-/Teiletyp: System-Montageschiene - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Direktbefestigung auf den rückseitigen Einsätzen, Stufenschieber - Produktkompatibilität: PLA-Gehäuse. EAN Nr. 3606480185076

Eaton Wandgehäuse 174634 Typ EWS-10092 Wandgehäuse EWS für Normeinbaueinheiten EP, IP43, IK09, Schutzklasse 2, RAL9016, ohne EP Module, HxBxT=950x1050x210mm Wandgehäuse EWS für Normeinbaueinheiten EP, IP43, IK09, Schutzklasse 2, RAL9016, ohne EP Module, HxBxT=950x1050x210mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174634 EAN Nr. 4015081711208

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-8VA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ468VA0

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EC46-8CA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EC468CA0

Schneider Electric Telemecanique LED Lampe DL2EDM8SB ORANGEFARBENE superhelle LED-LAMPE 230 V. Bereichs-Kompatibilität: Harmony XVM Optimum - Zubehör-/Teilekategorie: Beleuchtungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: superhelle LED - Nebenziel: Signalsäule und Kompaktstation - Lampenbasis: BA 15d - Signaltyp: stetig - Leuchtdichte: 900 cd/m². EAN Nr. 3389119051057

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47215 Masterpact NT08H1, 4 P, 800A, max. Ausschaltverm. 42kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT08 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT08 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: H1 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472155

Klauke Quetschkabelschuh 165916 Quetschkabelschuh DIN 46234, 120 mm², M16, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078022613

Eaton Wandbefestigungswinkel 048755 Typ W4/8 Wandbefestigungswinkel, für CI-Gehäuse, L=625mm Z-Winkelprofil zur Befestigung von CI Gehäusen an der Wand, Abstand der Häuserückwand zur Wand=50mm, max. 2x CI43... übereinander, Material Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsschrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 048755 EAN Nr. 4015080487555

Weidmüller Gehäuse 1788780000 Typ HDC 16A SLDU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 5, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 16A SLDU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 5, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe K Herstellertyp HDC16ASLDU2M25G EAN Nr. 4032248206322

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457320750 Typ SAIL-M12BW-3-7.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW375U EAN Nr. 4050118397536

Schneider Electric Telemecanique Sicherung DF2BA0800 Sicherung DF2-BA, aM- Größe 8,5x31,5mm, zylindrisch, 8A/400V, VE=10ST. Produktbereich: TeSys-Sicherungslasttrennschalter - Produkt oder Komponententyp: Schmelzsicherung - Kurzbezeichnung des Geräts: DF2 - Sicherungstyp: zylindrisch - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110499087

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1DD33-8TB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17051DD338TB1 EAN Nr. 4011209750678

Siemens Relais 3UG4616-1CR20 Überwachungsrelais, digital, für 3-Phasen-Spannung mit N-leit. zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60Hz Unter- und Überspannung 160-690V Hysterese 1-20V je 0-20S für Umin und Umax 1W für Umin 1W für Umax Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3042-1BP50 Siemens Hersteller Nr. 3UG46161CR20 EAN Nr. 4011209642379

IFM Electronic Reflexlichttaster O7H204 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 100 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,14 mm², Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Peha Steckdose D 6511.33 ME LED/4 Nr. 00270811 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-Licht LED, mit orangefarbener Abdeckung und orangefarbenem Sockel 2-polig, 16 A 250 V, mit Steckklemmen, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V/1mA, LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre, mit Abdeckung für Frontbefestigung Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D6511.33MELED/4 EAN Nr. 4010105270815

Jung Tastensatz 2fach AL 2502 TSA AN Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. LS 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. LS 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. LS 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2502TSAAN EAN Nr. 4011377110007

Schneider Electric Telemecanique Schukosteckdose PKS61N Schukosteckdose, schwarz, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: Deutsch. EAN Nr. 3303432319922

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1CL33-0AA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27161CL330AA0

Phoenix Contact Einsteckschild 0803865 Typ US-EMT (13X109) TQ Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 13 x 109 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT13X109TQ EAN Nr. 4055626172996

EFB Elektronik Patchkabel K5514.1 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 1.0m grün, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinskenschutz. EAN Nr. 4049759021443

Bals Anbausteckdose 13030 Anbausteckdose gerade 32A 4p (3P+PE) 50V (50V) 10h IP67 100 bis einschließlich 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13030 EAN Nr. 4024941130301

Eaton Lasttrennschalter 183649 Typ INX16B4-06W-1 Lasttrennschalter, 4-polig, 630 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrttechnik Offener Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 630 A, Schutzfunktion ohne Schutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrttechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183649 EAN Nr. 4015081793853

OBO Anschlusslasche 5001633 TYP 2760 20 V4A Anschlusslasche - System ST, BP, OMEX und LightEarth - Auf Flachleitern - Inkl. Sechskantschraube zum Anschluss von Flachleitern Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4404 für Tiefenerder: 20 Gewicht: 32,4 kg/100 St. Typ: 2760 20 V4A Art.-Nr.: 5001633 Hersteller OBO Bettermann Typ 276020V4A EAN Nr. 4012196220618

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EC43-2PD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EC432PD1

Albert Sockelleuchte 690559 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis B Sockelleuchte 690559 Edelstahl, mit opales Glas. Eingerichtet für 1 x Kompaktleuchtstoff- lampe TC-DSE 18 W, Fassung E27. Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Nr. 690010. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Ausmaße: ø 80 x 500 mm EAN Nr. 4007235905595

Assa Abloy Rauchschild 118S05R----A71 Rauchschild 118°S RR Fafix Diode 10-24 V GS EE O.Stulp Universal Türöffner 118S05R ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118S05RA71 EAN Nr. 4042203394001

Siemens Lizenz 6AV6362-2AF00-0AHO SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor, 10 Client Lizenzen countable, Option f. WinCC ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel Download, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich ***** E-Mail Adresse für die auslieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622AF000AHO EAN Nr. 4047622377307

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS217 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360DHO EAN Nr. 4042949085355

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53364.4 Dämpfungsglied ST/SPC 4 dB Return Loss 45 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071547

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS050A060B44 VarplusCan SDuty-Kondensator, 5/6 kvar, 440 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 440 V - 50 Hz : 5 kvar, 440 V - 60 Hz : 6 kvar. EAN Nr. 3606485256009

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1408739 Typ NBC-MRD/ 0,5-93E/FRD SCO US Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MRD/0,5-93E/FRDSCOUS EAN Nr. 4046356828666

Schneider Electric Telemecanique Stromwandler U018-0001 PowerLogic, Ropestyle Stromwandler, 5000A, d=98mm, Leiter=2,4m. Baureihe PowerLogic - Produkt oder Komponententyp Stromwandler - Zubehör-/Teilekategorie Zubehör für Messung - Kompatible Produktfamilie Acti 9 iEM3000 iEM3555, Acti 9 iEM3000 iEM3565 - Typ des Stromwandlers flexibler Kern. Hersteller Telemecanique Typ U0180001 EAN Nr. 3606480833830

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0JH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360JH0 EAN Nr. 4042949035985

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB2B7 Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 24 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403467

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2NH46-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202NH460AA0 EAN Nr. 4011209810167

Elsco Schalter 221600 EAN Nr. 4013984165852 Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), Farbe perlweiß Komplettgeräte Schalter/Taster 10 A 250 V~ Für Unterputzmontage, Schutzart IP44, komplett mit Wippe, Rahmen, mit vormontierter Dichtung, Halteplatte und Dichtungsflansch Steckklemmen, Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm EAN Nr. 4013984165852

Bega Ersatzglas 14001236 zu Bega Leuchten 24300K3 Bega Leuchte 24300AK3 Bega Leuchte 24300AK4 Bega Leuchte 24300K4 Bega Leuchte 24303K3 Bega Leuchte 24303AK3 Bega Leuchte 24303AK4 Bega Leuchte 24303K4 Bega Leuchte 24306K3 Bega Leuchte 24306AK3 Bega Leuchte 24306AK4 Bega Leuchte 24306K4 Bega Leuchte 24309K3 Bega Leuchte 24309K4 Bega Leuchte 24312K3 Bega Leuchte 24312K4 Bega Leuchte 24315K3 Bega Leuchte 24315K4

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0AF0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320AF0 EAN Nr. 4042949111863

Helios Manschette 1679 Typ FM 560 Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleranzen. Elastische Manschette aus silikonfreiem PVC-Gewebetuch, max. Temperatur 80 °C. Maße nach DIN 24155. Mit 2 Schlauchschellen zur Schnellmontage. FM 560, Flexible Manschette mit 2 Schlauchschellen Hersteller Typ FM560 EAN Nr. 4010184016793

Jung Wippe AS 591-5 KO5 Wippe, mit Linsen und Lichtleiter, Zentralplatte, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Serien-Wippschalter Art.-Nr. 505 U 5, Serien-Wipp-Kontrollschalter Art.-Nr. 505 KOU 5, Doppel-Taster Art.-Nr. 535 U 5 und Taster BA 2fach Tasterstellung Art.-Nr. 2072.01 LED und Mittenstellung Art.-Nr. 2072.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591-5KO5 EAN Nr. 4011377299351

IFM Electronic Verbindungskabel EVT182 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 5 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PVC orange Dichtung EPDM, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens WLAN Client 6GK5721-1FC00-0AB0 IWLAN Client, SCALANCE W721-1 RJ45, nur zum Betrieb in USA, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 MBit/s, 1x RJ45 (max. 100 MBit/s), 1x24VDC, IP20, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: ELN-W1-RJ-E1) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57211FC000AB0 EAN Nr. 4047622155417

Weidmüller Leiterplattenklemme 1233970000 Typ LM 5.00/18/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 18, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.00/18/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 18, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM500181353SNORBX EAN Nr. 4050118018226

Eaton Not Halt Aus Taste 110939 Typ M22-PV-2KC01-IY1-BVP NOT-HALT/AUS-Taste, d = 38 mm, zugentriegelt, unbeleuchtet, 2 Öffner, Aufbau Bausatz bestehend aus Not-Halt/Not-Aus -Taster, zugentriegelt, im Gehäuse, Adapter für Fronteinbau, 2 Öffner, in Sichtverpackung zum Aufhängen, eine praktische Lösung kompett bestellbar unter einer Bestell-Nr., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110939 EAN Nr. 4015081104680

Weidmüller Leiterplattenklemme 1768920000 Typ LM2N 5.08/18/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM2N 5.08/18/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM2N508189035SNORBX EAN Nr. 40322481115655

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0HA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320HA0 EAN Nr. 4042949022039

BTR Modulträger 130B20E2E-E Keystone Modulträger 3HE, 7TE 6 Port Edelstahl unbestückt Edelstahl-Modulträger für 6 Einzelmodule in Keystonebauform, Zugentlastung am Modul, 3HE 7TE Modulträger in sehr kurzer Bauform, zum Einbau in OpDAT REGpro, OpDAT REGpro24, OpDAT CM oder 3HE Modulträger, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, Erdung über Flachstecker möglich BTR Metz Connect Typ 130B20E2EE EAN Nr. 4250184149569

EFB Elektronik Fachboden 691641TS.4V2 19 1HE Schwerlast Fachboden, tiefenverst., T=550 mm, Schrankt. 800, RAL9005 Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19" Rackrahmen Nutzbreite 440 mm 450 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe II 550 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe III 450/550/650/750/850 mm Tiefe Front- und Rückbefestigung notwendig Material Stahlblech Lackierung RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096755

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Kleinverteiler 13438 Kaedra Kleinverteiler mit Interface, 1x12 TE, Anzahl Interface 1 x. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäuse Typ: Gehäuse für modulares Gerät mit Schnittstelle - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: 1 Beschriftungssatz, 1 Kabelbinder, 1 Klemmenblockhalterung, 1 Platte für Steuerschalter, 2 Klemmenleisten 16 Aussparungen. EAN Nr. 3303430134381

Dehn Bewehrungsklemme Typ DC BK 10 FL30 STBLANK Nr. 308142 Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNclip, eine Armierungsklemme die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern ermöglicht. Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Flachleitern. Hersteller DEHN + Söhne Typ DCBK10FL30STBLANK EAN Nr. 4013364288522

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1035390000 Typ SCDV 3.81/20/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SCDV 3.81/20/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstif Hersteller Typ SCDV38120180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248764167

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149050000 Typ SL 5.08HC/20/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/20/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstif Hersteller Typ SL508HC20180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248932450

Eaton Umschalter 016570 Typ T3-1-15501/E Umschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 1-0-2, 90°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 016570 EAN Nr. 4015080165705

Siemens Matrix 6ES7833-1SM02-0YA5 SIMATIC S7, Software Safety Matrix Tool V6.2, Floating-Lizenz für 1 Installation Engineering-Software, ohne Software, ohne Dokumentation Lizenz Key auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter Windows XP/Prof SP3/Server 2003 SP2/Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2 Referenz-Hardware: PC/PG Software Voraussetzung: S7 F-Systems Siemens Hersteller Nr. 6ES78331SM020YA5 EAN Nr. 4019169216586

Brumberg Einbaustrahler 36303030 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/matt chrom HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Aluminiumguss, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte-/Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047782254

RZB LED Notleuchte 672252.002.1.89 Notleuchte Einbauleuchte LED 30W-4000K, m.Edo3+AC-Contr. Gehäuse und Abdeckung aus Stahlblech pulverbeschichtet, Blendschutzraster Kunststoff ABS metallisiert hochglänzend, für Rasterdecken 600x600mm, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 672252002189 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184218

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX4FJ125 Schützspule, 125VDC, für F400. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX4FJ - mittlerer Widerstand: 15.8 Ohm Anzug bei 20 °C, 3130 Ohm Halten bei 20 °C - Indukt. d. geschloss. Kreises: 330 H - Produktkompatibilität: LC1F400 - Ansprechzeit: 45.60 ms Öffnung, 50.60 ms Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110247251

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955594 Typ CCV 2,5/ 9-G-5,08 P26THRR88 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCV2,5/9-G-5,08P26THRR88 EAN Nr. 4017918926359

Fischer Schraube 652639 Typ FPF-PZ 4,5 x 40 ZPF 200 Power-Fast 4,5x40 Halbrundk. blvz VG PZ Die Fischer Power-Fast FPF-PZ ZPP ist eine blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Hersteller Typ FPF-PZ4,5x40ZPF200 EAN Nr. 4048962048506

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841740000 Typ SL-SMT 3.50/13/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 3.50/13/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl Hersteller Typ SLSMT3501390G32SNBKBX EAN Nr. 4032248353095

Merten Rahmen 2fach 513225 M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, senkrechte Montage, aktivweiß glänzend Zubehör: Beschriftungstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 2 Beschriftungstreifen und 2 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe: ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 513225 EAN Nr. 4042811078652

Gewiss Scheinwerfer GW84757 Scheinwerfer COLOSSEUM 2000W HIT-DE/Kabel lichtbündelnd rotationssymm 40° IP66 Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, ohne Vorschaltgeräteeinheit, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564100022

Peweta Nebenuhr 74.372.523 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74372523 EAN Nr. 4250594516333

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-6HN32-ODL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=12xln Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser UVR 208-AC 230V 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter Hersteller Siemens Typ 3VA25806HN32ODL0 EAN Nr. 4042949119739

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD2101P16 Pos. schalter XCK-D, ohne Antrieb, 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelement Typ: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110320633

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861593 Typ FKCOR 2,5/15-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschiene montierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2515STF508 EAN Nr. 4055626125718

Jung Wippe CD 590 KOBF BR Wippe, mit orangefarbenem Lichtaustrittsfenster, bruchstabil, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU und beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U, auch für Symbole Art.-Nrn. 33.. und Zugschalter Art.-Nr. 34 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590KOBFBREAN Nr. 4011377551107

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Temperatur Sensor TK6130 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -25.140 °C -13.284 °F, Prozessanschluss G A, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 9,6.32, Stromaufnahme 30 mA, antivalent, M12-Steckverbindung, 2 Schaltausgänge, antivalent, Hysterese, einstellbar, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan FPM Viton, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2F022N Nockenschaltwerk K2-F, 20A, 3-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 3P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110478952

Dehn + Söhne Erdungsrohrschelle 410379 Typ ERS 60 AB11 V2A Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung NIRO mit Schrauben M8, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder. Hersteller DEHN + Söhne Typ ERS60AB11V2A EAN Nr. 4013364081475

Eaton Stromstosschalter 265283 Typ Z-S230/SO Stromstosschalter, 230AC, 1S+1Ö, 32A, 50Hz, 1TE Stromstosschalter, Steuerspannung 230V 50Hz, Funktion 1 Schliesser und 1 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschiene montage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrätig / 0,5-6 qmm feindrätig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265283 EAN Nr. 4015082652838

"Nobile Downlight 1850491000 Typ N 5049 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5049 weiß Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 74 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden: MR16 COB LED 4/5W COB LED Modul für N 5800 LED Modul D50 mit Linse EAN Nr. 4044538004662

Spelsberg Verbindungsdose 33441201 Typ Q 12-2,5² Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, mit Leitungsrückhaltung nach DIN VDE 0606 für NYM 5 x 2,5mm², davon 7 Stück von oben zugänglich, 3 Bodeneinführungen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP20, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, grau, mit 5 aneinanderreihbaren Schraubklemmen 2,5 mm² Hersteller Spelsberg Typ Q1225 EAN Nr. 4013902399406

Elsco Steckdose 265170 EAN Nr. 4013984187977 Steckdoseneinsatz mit Symbol Mikrowelle Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187977

Fischer Kälteschelle 505907 Typ KFT 92,1 Kälteschelle KFT 92,1 Die fischer Kälteschelle KFT 92,1 mit Innendurchmesser 92,1 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2 ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Herstellertyp KFT92,1 EAN Nr. 4048962070866

Eaton Motorschutzrelais 139573 Typ Z5-100/FF225A Motorschutzrelais, 70 - 100 A, 1 Schließer + 1 Öffner Motorschutzrelais für Direktanbau an Schütz Baugröße DILM185A bis DILM225A oder Einzelaufstellung, Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, Auslöseklasse 10A, Schnappmontage, Ui 1000V, Schutzart IP00, Finger- und Handrücksicher nach EN50274 mit zusätzlicher Klemmenabdeckung, Weltmarktgerät, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 139573 EAN Nr. 4015081363513

Bticino Audiokit 905162 2 Draht Audio Set mit ekey Fingerprint 2 Kanal, POLYX mit SFERA Allmetal, UP. Zweifamilien Set mit UP Türstation SFERA Allmetal. Das Set enthält Eine UP Türstation inkl. Fingerprint ekey home 1 FS UP I und 2 Kanal Steuereinheit SE REG 2, LED beleuchtete Namensschilder, ein Netzgerät, eine zwei AP Audiohausstation en POLYX Audio mit Ruflautstärkereglern, 4 programmierbare Zusatztasten, Türöffner und Lichttaste. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 905162 EAN Nr. 4010957051624

Siemens Modul 6SL3210-1PE11-8UL1 SINAMICS Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,37kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 0,55kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 196x73x165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE118UL1 EAN Nr. 4042948665916

Phoenix Contact Verteilerblock 3273134 Typ PTFIX 6X2,5-NS35A BU Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschiene montage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35ABU EAN Nr. 4055626391267

Fränkische Rohrwerke Kunststoffverschraubung FKV-KW 20M25 Nr. 28150020 Kunststoffverschraubung, grau, FKV-KW M ist eine Kunststoff-Verschraubung aus PVC mit integrierter Innentülle und drehbarem Gewinde. Die Verschraubung besitzt Schutzart IP67 und ist nicht flammenausbreitend, inkl. Gegenmutter. Verwendet wird diese Verschraubung für den Kunststoffspiralschlauch FFKSS-KW. Schutzart IP67 nach DIN EN 60529 Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C Typ FKVKW20M25 EAN Nr. 4013960205138

Weidmüller Querverbinder 1062680000 Typ WQV 6/7 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 7, Raster in mm 8.00, 57 A, gelb Messwandlervdrahtung Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandler-schaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 7, Raster in mm 8.00, 57 A, gelb Herstellertyp WQV67 EAN Nr. 4008190261788

PC Electric Wandverteiler 9135512 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xBohrung M32 oben, 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V ungesichert 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p B 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399951923

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39AWB60FBA 3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle \varnothing 12mm, L=98mm, m. Bremse, Klemmkasten. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 187 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 60 mm. EAN Nr. 3606485157412

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD2502P16 Pos.schalter XCK-D, Rollenstößel, 1S+1Ö. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110201321

Eaton Motorschutzschalter 278485 Typ PKZM01-12 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 8 - 12 A Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbarem Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278485 EAN Nr. 4015082784850

Phoenix Contact Steckerteil 1939772 Typ GFKC 2,5/ 5-STF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ GFKC2,5/5-STF-7,62 EAN Nr. 4017918881344

Siemens Software 6AV6381-2BN07-3AV0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3 Asia, RC 512 (512 Power Tags), Runtime & Configuration-Software auf DVD, Floating-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (en, chin. simpl., chin. trad., kor, jap) ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BN073AV0 EAN Nr. 4047622224748

Legrand Dimmer 078402 Untere Taste EIN AUS, – Taste HELL DUNKEL, Automatische Lasterkennung, Softstart, Phasenab- abschnitt 100 – 1000 W für Glüh- und 230 V Halogenlampen, 100 – 1000 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem Eisenkern- oder elektronischem Transformator, Nebenstellenbetrieb mit Schließertaster möglich, Anschluss mit Neutralleiter 3-Leiter, zur Verwendung mit Tragring Best.Nr. 0802 52, Installationsdose. Farbe weiß MSC Uni-Dimm 5mod 3-L 1kW ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060784027

Bals Kupplung 310333 Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Das Gehäuse ist einteilig. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Typ 310333 EAN Nr. 4024941097123

Schneider Electric Telemecanique E/A Einheit 170ADM35010C Dez. dig. E/A-Einheit Modicon Momentum, 16 I/16A 24 V DC Transistor. Produktbereich: Modicon Momentum-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: digitaler DC-Transistor-E/A - Kanalgruppe: 1 Gruppe mit 16 Eingängen, 2 Gruppen mit 8 Ausgängen - Logikeingang: positiv - Logikausgang: Transistorschalter - diskrete Ausgangsspannung: = 30 V, 24 V DC - diskrete Ausgangslogik: positiv - Schutzbehandlung: konforme Beschichtung Humiseal1A33. EAN Nr. 3595863798319

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6661-0WA05-3BK3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610WA053BK3

Bega Decken- u. Wandleuchte 22506A Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 22506A. Freistrahlandes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 75 W, Sockel E 27. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 260 mm, Höhe 100 mm. EAN Nr. 4044017176309

Siemens Leistungsschalter 3VL7190-1KN30-0AA0 Leistungsschalter VL1200 UL, Typ NG (CAT NO. NNX3B900) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standard-Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius IN= 900A, Bemessungsstrom I=6000.10000A Kurzschlusschutz IR=900A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL71901KN300AA0 EAN Nr. 4011209718050

Weidmüller Abschlussplatte 8670760000 Typ ZAP/TW ZDK4-2 Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, rastbar Ja, 2 mm, dunkelbeige Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, rastbar Ja, 2 mm, dunkelbeige Herstellertyp ZAPTZWZDK42 EAN Nr. 4032248337415

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA05-3HK1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA053HK1

Helios Heizregister 8704 Typ EHR-K 8/50/25-30 Geschlossener Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächentemperatur auf außen liegendem Anschlusskasten verdrahtet, in mehreren Gruppen schaltbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Anschlussflanschen für Einbau im Kanalverlauf. Mit selbsttätig rückstellendem (Auslösetemperatur 90 °C) und manuell rückstellbarem Temperaturbegrenzer (Auslösetemp. 120 °C). EHR-K 8/50/25-30, Elektro-Heizregister 7,8KW 400V, für rechteckige Kanäle Hersteller Typ EHR-K8/50/25-30 EAN Nr. 4010184087045

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE2D09P7A05 Motorstarter LE2-D, IP 657, 4kW, 2 Drehr., Taste 'Reset', Sp. 230VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE2D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3389110632309

Fischer Nagelschelle 094674 Typ MNS 7-11 Mehrbereichsnagelschelle MNS 7-12 Die fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen – fertig. Die fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist geeignet, um Kabel verschiedener Durchmesser in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen. Herstellertyp MNS7-11 EAN Nr. 4006209946749

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8D1A1PBM12 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=80x80x26mm, PNP, NC, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 26 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 40 mm bündiger Einbau, 60 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: DC. EAN Nr. 3389110142822

Eaton Umschalter 207077 Typ T0-1-8214/11 Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 2 0 1, 45 °, tastend, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugeschäube, Frontschild ca. 48X48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäube, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilerinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207077 EAN Nr. 4015082070779

EVN Leuchte L11402W Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Es könne n mehrere Leuchten mittels mitgeliefertem Direktverbinder oder Verbindungsleitung 15cm verbunden werden. Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten. Hersteller EVN Nr. L11402W Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293404020

RZB Verbindungsplatte 70354.002 Abhängebrücke Mechanische Verbindungsplatte für 3-Phasen-DALI-Stromschienen, Abhängebrücke für 3-Phasen-Stromschienen, Metall., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 70354002 EAN Nr. 4010319099714

Gewiss Steckdose GW66117 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 32A/5 pol. 230V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029231

Weidmüller Querverbinder 1909140000 Typ ZQV 2.5N/20 BL Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 20, Raster in mm 5.10, blau Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 20, Raster in mm 5.10, blau Herstellertyp ZQV25N20BL EAN Nr. 4032248535927

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D100T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 2,5 mm² bis 50 mm², Zugbügelklemme oben 2,5 mm² bis 50 mm². ABL Sursum Typ D100T1 EAN Nr. 4011721142265

Eaton Polumschalter 004451 Typ T3-6-8449/Z Polumschalter, Kontakte 11, 32 A, 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Frontschild 0-Y-1-2, 60 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004451 EAN Nr. 4015080044512

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D22N4 Frequenzumrichter, ATV950, 22kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3 K. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D22N4 EAN Nr. 3606480883835

Busch Jaeger Wärmealarm 6835 01-84 Nr. 2CKA006800A2722 Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE, studioweiß, Sicherheitstechnik, Busch-Rauchalarm, Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE Signalauslösung bei über 57 °C. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummuschaltung. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 68350184 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2722 EAN Nr. 4011395186985

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMLK025B2D21TQ Drucksensor XMLK, 0..25bar, G 1/4A, 4..20mA, M12, 25er-Satz. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektronischer Druckschalter - Bezeichnung des Drucksensors: XMLK - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Größe des Drucksensors: 25 bar - Lokale Anzeige: ohne - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR 0.80 °C, Frischwasser 0.80 °C - Leistungsaufnahme: 20 mA - Typ des Ausgangssignals: analog - Menge pro Satz: Satz à 25 Stück - Verpackungstyp: Gruppe. EAN Nr. 3389119048699

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09LALCA1000OS2 Vorlauffaser Koffer, 2xLC-APC 1000 Meter,9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114145

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218SANAM12 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn12mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 70 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113298

Eaton Hilfsschütz 080728 Typ DILER-22-G(12VDC) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 080728 EAN Nr. 4015080807285

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-6JQ32-ODLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=0,6..9x in, Il=1,5..9x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar IG=0,2..1x in, TG=0,05-0,8ms Schraubenflächenschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24636JQ32ODLO EAN Nr. 4042949093848

Fischer Putzdübel 511775 Typ FIF-K 8/140 Putzdübel FIF-K 8/140 Der fischer Putzdübel FIF-K besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Kunststoffnagel. Der FIF-K wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-K ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-K8/140 EAN Nr. 4048962110753

Eaton Leitungsschutzschalter 278877 Typ FAZ-C40/3 LS-Schalter, 40A, 3p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278877 EAN Nr. 4015082788773

Berker Zentralstück 11961606 Zentralstück für Lautsprecher Steckdose B.3 B.7 anthrazit, matt. Zentralstück für Lautsprecher Steckdosen und Kleinsteckverbinderersatz, 1 Öffnung ausbrechbar, 1 und 2 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralstück für Lautsprecher Steckdosen und Kleinsteckverbinderersatz, 1 Öffnung ausbrechbar, 1 und 2 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334221265

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM18830 Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 1800x800x300mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 1800 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 300 mm. EAN Nr. 3606485120669

Weidmüller Relais 7760056057 Typ DRM270615 Relais, D-SERIES DRM, 115 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 115 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270615 EAN Nr. 4032248855988

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCKM8 Hilfsschaltergehäuse ZCKM, o. Anzeige, 2S, Monoblockgehäuse, Metall. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKM - Gehäusertyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKM - zugehöriger Kopf: ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD10, ZCKD109, ZCKD15, ZCKD16, ZCKD17, ZCKD21, ZCKD219, ZCKD23, ZCKD239, ZCKD41, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NO - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110599671

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3A1104R10 Kab. f. dez. Montage, 1m, f. dez. Bedienterminal f. ATV61/71/Lexium Controller. Produktbereich: Altivar - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Remote-Kabel - Produktkompatibilität: VW3A1101, VW3M1701 - Nebenziel: dezentrales Grafikterminal - Bereichs-Kompatibilität: Altistart 22, Altivar 12, Altivar 212, Altivar 312, Altivar 312 Solar, Altivar 32, Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q, Altivar Easy 310, Altivar Easy 610, Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900, Lexium 32 - Kabellänge: 1 m. EAN Nr. 3389118070257

Ritto Treppenhaus Türstation 1820190 Für TwinBus Türsprechanlagen mit Sprechverkehr zur Wohnungstür. -Zur Kommunikation zwischen Wohnungstür und Wohnung. -Extra flaches Design - 23 mm Bauhöhe. -1 Klingeltaste. -Beleuchtete Lichttaste (Nachtdesign). -Großzügiges Namensschild - von vorn austauschbar. -Ohne Türöffnerfunktion an der Wohnungstür. -Für den Einsatz im Innenbereich. -2-Draht-Bus-Technologie. -Einfache Integration in bestehende TwinBus-Anlagen. Abmessungen : 90x152x23 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld : 45x26 mm (BxH). Zubehör: == UP-Rahmen 17322.. für Unterputz- und Hohlwandmontage EAN Nr. 4026529027638

Eaton Leitungsschutzschalter 236576 Typ PXL-B2/4 LS-Schalter, 2A, 4p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236576 EAN Nr. 4015082365769

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3PAL2TQ Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn8mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Sammelverpackung - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 39 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036559

Eaton Schraubanschlusssatz 127737 Typ NZM4-4-XKS Schraubanschlusssatz, 4p, für 12-20mm, CU Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Doppelloch für M10 Schrauben im Abstand 25mm. Spezielle Kabelschuhe in schmaler Ausführung verwenden. U e ? 525 V oder Anschlussquerschnitt 185mm 2 Verwendung der Abdeckung NZM4(?4)?XKSA erforderlich. Verwendbar für NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 127737 EAN Nr. 4015081251476

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Winkelpresskabelschuh 169R2045 Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M20, 45° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078473064

Berker Steckdose 47390069 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334188896

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18805 Leistungsschalter NG125L, 3p, 50A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188056

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRC1 9.5-4.8 Nr. 145126 Warmschrumpfschlauch dünnwandig halogenfrei Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Dauerhaft beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenutzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRC19.5-4.8 EAN Nr. 4010311035321

Berker Rahmen 4fach 10246083 Rahmen 4fach waagrecht, Q.7, Edelstahl, Metall gebürstet. Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Abmessung B x H 309 x 95,2 mm. Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 4-fach. Material Edelstahl Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Abmessung B x H 309 x 95,2 mm. Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 4-fach. Material Edelstahl Rostfrei, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334460831

Finder Schütz 22.64.0.230.4310 Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 4 Schließer für 63 A / 440 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO₂, max. Einschaltstrom 240 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-AC-7a: 24 kVA, Bemessungsstrom AC3-AC7b 30 A, Glüh- und Halogenlampen 5000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 2000 W, Leuchtstofflampen-unkompensiert 2000 W, Energiesparlampen 1500 W, LED (230 V AC) 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 2000 W. Spule: 230 V AC/DC, Breite 52,5 mm, mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaischutzart: IP 20 Hersteller Finder EAN Nr. 8012823376059 Artikelnummer 226402304310

Eaton Leistungsschütz 290071 Typ DILM15-10(*V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290071

Weidmüller Überspannungsschutz 1351840000 Typ VPUI 1+1 400V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Typ I/ II Blitzstromableiter im 400/690V Netz ul li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Mit Fernmeldefunktion ein Wechslerkontakt /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Herstellertyp VPUI1+1400V25KA EAN Nr. 4050118158342

Gira FI Schutzsteckdose 267701 FI-Schutzsteckdose 30 mA mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Cremeweiß glänzend Merkmale: - Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. - Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters. - An die Verbindungsleiter können weitere SCHUKO-Steckdosen angeschlossen werden, die dann auch in den Fehlerstromschutz eingebunden sind. Hinweise: - Montage in eine tiefe Gerätedose. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337011941

Fischer Nageldübel 513840 Typ N 6 x 40/10 F (100) Nageldübel N 6x40/10 F (100) Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Bauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf ist ideal für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Herstellertyp N6x40/10F(100) EAN Nr. 4048962131253

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18470 Leitungsschutzschalter C120H, 3p, 125A, C Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380419

Peweta Einbauuhr 74.470.320 Analog-Einbauuhr für OP-Räume, fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 301 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Flaches Mineralglas (3 mm), weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. Betriebsspannung ist 12/24 V Minutenimpuls und 230 V/50 Hz für den Sekundenzeiger. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74470320 EAN Nr. 4250594516494

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Scheinwerfer GWS4152GS57K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 5700K Lichtbündelnd 30° Grau Scheinwerfer flache Ausführung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbugel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564880924

Siemens Leistungsschalter 3WN6431-0HB58-3BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64310HB583BA3

Busch Jaeger Zwischenring 2118 GKSLN-31 Nr. 2CKA001710A3795 Zwischenring mit Klappdeckel, braun, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel abschließbar, verschieden schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000 SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüssel. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2118GKSLN31 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3795 EAN Nr. 4011395103821

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10120572 Typ PNLNOV110308TWWHCLCS00 LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV110308TWWHCLCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120120572

Nobile LED Panel 1561241012 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Aufbau 170 Q weiß 10W warmweiß Die Leuchte überzeugt mit hoher Energieeffizienz und einem klaren, unaufdringlichen Design. Die niedrige Bauform zeichnet die Leuchte besonders aus, weshalb sie nicht nur eine stimmige, sondern auch eine homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung bietet. Dezent lässt sie sich in alle Räumlichkeiten integrieren. Material Aluminium weiß lackiert PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (LxBxH) 170x170x38 mm Lichtaustrittsöffnung (LxB) 130x130 mm Deckenbefestigung mit Befestigungsbugel Betriebsgerät inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538049724

PC Electric Kabeltrommel 9350022-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 2 CEE Anbausteckdosen 16/5 6h 315-6f7 Nennspannung 400V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 30m Kabel orange H07BQ-F 5G2,5mm2 CEE Stecker 16/5 6h IP44 vernickelt 015-6v XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61316 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399323233

Eaton Überspannungsableiter 167589 Typ SPCT2-175/2 Überspannungsableiter steckbar, 2p, 175VAC, 2x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167589 EAN Nr. 4015081640812

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG58-3KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG583KA3

Bega Pendelleuchte 56609.1K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56609.1 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 59,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5920 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Glashalterung aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Abmessungen Ø 220 x 550 mm, Gesamtlänge 2200 mm. EAN Nr. 4044018161663

Bega Wandleuchte 44417AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 44417AK4. Einseitiger Lichtaustritt. LED, 21,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 665 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 620 x 105 x 125 mm. EAN Nr. 4044017195317

Eaton Leistungsschalter 290384 Typ NZMH4-ME875-S1 Leistungsschalter, 3p, 875A 1000V Die Leistungsschalter der Serie NZM...-ME decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Motorschutz mit Phasenausfallempfindlichkeit. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6lxr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), Anschluss technik NZM...S1 Abdeckung NZM...KSA erforderlich, Anschluss technik NZM4...S1 Isolierter Schienenanschluss (Schraubanschluss NZM4-XKS), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290384 EAN Nr. 4015082903848

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Anschlussklemme 055866 Typ K3X240/4 Anschlussklemme, 1000A, 4p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom $I_e=1000$ A, Anzahl Pole=4, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=2x150-300 oder 3x50-240 oder Aluminium Sektorkabel eindrähtig=2x150-240 oder 3x150-185qmm. Andere Seite Cu-Band 2x(11x21x1) oder 10x40x1 oder 10x50x1 oder Cu-Schiene=60x15mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 055866 EAN Nr. 4015080558668

Merten Folienset 587096 Folienset für LED-Lichtsignal-Einsatz, Negativdruck Folien für LED-Lichtsignal-Einsätze und Zentralplatte mit Sichtfenster. Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Sichtfenster System M 5874.., 5870.. Hinweis: Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden. Lieferumfang: 6 vorgedruckte Folien in Negativdruck (Aufzug mit Pfeil, Toilette mit Pfeil, Treppe abwärts mit Pfeil, Treppe aufwärts mit Pfeil, /EXIT/ mit Pfeil links, /EXIT/ mit Pfeil rechts). 5 vorgedruckte Folien in Positivdruck (Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen, /OCCUPIED/FREE/, /BELEGT/FREI/, /BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN, /DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM/). Ausführung: Negativdruck. Typ 587096 EAN Nr. 4042811008567

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB58-3KH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführer B Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB583KH3

Weidmüller Reihenklempen 1020600000 Typ WDU 35/IK Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 35 mm², 1000 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkel Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 35 mm², 1000 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WDU35IK EAN Nr. 4008190180072

Eaton Träger Schild 205558 Typ ZFS72-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in PT, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205558 EAN Nr. 4015082055585

Weidmüller Reihenklempen 1820550000 Typ WDU 95N/120N Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 120 mm², 1000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkel Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 120 mm², 1000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WDU95N120N EAN Nr. 4032248369300

Peha Phasenabschrittdimmer D 439 M-AN REG Nr. 00294613 Phasenabschrittdimmer Master 1000 W mit 3 Tastereingängen und 1-10-V-Schnittstelle, für ohmsche und induktive Lasten, mit 1000-W-Dimmausgang und 2 Slave-Ausgängen (1 An- und 1 Abschnitt-Slave), zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, 8 unterschiedliche Funktionen über Drehschalter einstellbar: Tasterdimmer mit/ohne Memory, Treppenhauslicht mit/ohne Abschaltwarnung, Lichtszenensteuergerät, 1-10-V-Steuerung, 108 mm (6 TE), Mindestlast 60 W. Es können je nach Absicherung bis zu 4 Slavegeräte, Artikel-Nr. 439 SL-AN REG oder Artikel-Nr. 439 SL-AB REG angesteuert werden. Die Ausgänge der Master- und Slave- Geräte dürfen nicht parallel geschaltet werden. Peha Warengruppe Elektronische Geräte Typ D439M-ANREG EAN Nr. 4010105294613

IFM Electronic Combi Drucksensor PY2793 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,00.25,00 bar -14,4.362,7 psi -0,100.2,500 MPa, Prozessanschluss G 1 A Aseptoflex Vario, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 45 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, tottraumfrei, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 FKM PTFE PBT PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al2O3 PTFE V4A 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

Bals Wandsteckdose 17337 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, abgesichert 16A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 17337 EAN Nr. 4024941173377

Gira 1fach Abdeckrahmen 136127 Profil 1f Profil 55 Farbe Reinweiß Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. Mit Kabel und Kanaleinführung. Die Leitungszuführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einclippen der Einsätze. Wippschalter, Taster und SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt IP 21. Schlüsselschalter und Drei Stufen Schalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Abmessungen: 1fach B x H x T 87 x 86 x 53 mm 2fach B x H x T 158 x 86 x 53 mm 3fach B x H x T 230 x 86 x 53 mm 5fach B x H x T 372 x 86 x 53 mm 5fach 600 mm B x H x T 587 x 86 x 53 mm 8fach B x H x T 587 x 86 x 53 mm EAN Nr. 4010337361275

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss FI/LS Schalter GW95329 FI/LS-Schalter (RCBO) B-25/0.03A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Überstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschoess abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299252

Fischer Nagelanker 530675 Typ FNA II 6 x 30/30 C RB Nagelanker FNA II 6x30/30 C RB (50) Der fischer Nagelanker FNA II 6x30/30 C RB ist ein Befestigungselement aus hochkorrosionsbeständigem Stahl zur Befestigung von Brandschutzplatten und zur Mehrfachbefestigung von anderen nichttragenden Systemen. Der Nagelanker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Nach der Erstellung des Bohrloches wird der Nagelanker mit wenigen Hammerschlägen eingeschlagen oder mit einem Druckluftsetzgerät gesetzt. Die bereits vormontierte große Unterlegscheibe erhöht die Durchzugskräfte deutlich und verhindert eine Beschädigungen der Platte bei der Demontage. Zur Demontage wird mit einer speziellen Zange der Nagelkopf entfernt. Herstellertyp FNAI16x30/30CRB EAN Nr. 4048962204629

Bega Scheinwerfer 77797AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77797AK3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 81,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7625 lm, Halbstreuwinkel 50°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 230 x 295 x 230 mm. EAN Nr. 4044017221757

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K8T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K8T1 EAN Nr. 4011721068428

RZB LED Wandleuchte 581632.0031.1 Wandleuchte LED 4W-4000K 120x120x24, 60 lm Flache Anbauleuchten mit LED zur wandnahen Beleuchtung von z.B. Treppenstufen, Rampen oder Gangzonen. Tiefe nur 24 mm für direkte Montage über dem Kabelauslass. Drei Bauformen für optimale Anpassung an die Umgebung. Stabiles Druckgussgehäuse aus korrosionsfestem Aluminium für Außenanwendung, pulverbeschichtet, Schrauben Edelstahl. Bohrlochtoleranzausgleich für präzise Montage. Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bohrloch-Toleranzausgleich. Mit eingebautem Treiber. ESG-Abdeckung. LEDs wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Mit Anschlussklemme bis 3 x 1 x 1, 5 mm², für Netzleitung max. ø 13 mm. Hersteller RZB Leuchten Nr. 58163200311 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859113768

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K25T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K25T2 EAN Nr. 4011721068886

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1159540376 Secure-Tec 19.500A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Akustik 6-fach anthrazit 3m H05VV-F 3G1,5 Mit akustischem Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz sowie zusätzlichem Sicherungsautomat. Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A. Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Sicherungsautomat 16 A. Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung. Gesamtleistung max. 16 A/3500 W. Extra langes Kabel 3 m. Im Blister verpackt. Design geschützt. Kabellänge 3 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 45 cm Steckdosen 6 Nennstrom 16 A Entstörfilter - Farbe Anthrazit Zusätzliche Ausstattung Akustisches Warnsignal Stecksystem DE EAN Nr. 4007123150496

Hensel Leergehäuse Mi 0311 Mi-Leergehäuse, Einbaumaße 275x425x191mm, nicht durchsicht. Deckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Leergehäuse mit nicht durchsichtigem Deckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi0311 EAN Nr. 4012591650119

Weidmüller Gehäuse 1200770000 Typ KTB QL 765015 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 508 x 762 x 150 mm, elektroliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzinsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 508 x 762 x 150 mm, elektroliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzinsatz Herstellertyp KTBQL765015S4E0 EAN Nr. 4032248983636

RZB LED Einbaudownlight 901503.004.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K D156, H114, dim.DALI, 2050 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901503004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859109679

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411559 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklammer, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 25A 2P 30MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970352729

Bega Scheinwerfer 77683AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77683A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Engbündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 765 lm, Halbstreuwinkel 7°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Streulichttubus mit eingebauter Glaslinse. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 140 x 200 x 140 mm. EAN Nr. 4044017217934

RZB LED Pendelleuchte 311693.000.1.76 Pendelleuchte LED 48,8W-4000K D675, H15, dim.DALI, 3700 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Umsetzung der neuesten LED-Technologie in minimalistischem Design. Ein nur 15 mmflaches eloxiertes Aluminium-Strangpressprofil fasst den Diffusor. Gestaltung der unverwechselbaren Flächenleuchte durch handwerklich gefertigte FerroMurano Glasscheiben in 4 Farbvarianten. Abdeckung Aluminium lackiert, Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor handgefertigtes Farbglass FerroMurano weiß. Baldachin Aluminium eloxiert, D 263mm, H 40mm. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311693000176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859031949

BTR Steckergehäuse 1401025002KE Industry IP67 V1 plug housing bend protected Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme der Industry Steckereinsätze, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Kunststoffgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, passende Steckereinsätze E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert, OpDAT Industry 2LC plug insert, OpDAT Industry 2SC plug insert, Varianten plug housing, plug housing bend protected BTR Metz Connect Typ 1401025002KE EAN Nr. 4250184114079

Weidmüller Kabel 1365750050 Typ PAC-S400-HE10-V0-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0,25 mm², SIEMENS S7400 6ES7492-1CL00-0AA0 48P, 4xHE10 10P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- li Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.
- li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.
- p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0,25 mm², SIEMENS S7400 6ES7492-1CL00-0AA0 48P, 4xHE10 10P Herstellertyp PACS400HE10V01M EAN Nr. 4032248249152

Berker Wippe 16511969 Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol Tür S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol für Tür. Für Barrierefreies Bauen, in Anlehnung an DIN 18025. Für Wippschalter und Wipptastenschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Wippe mit roter Linse und abtastbarem Symbol für Tür. Für Barrierefreies Bauen, in Anlehnung an DIN 18025. Für Wippschalter und Wipptastenschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334232544

Weidmüller Kabelmarkierer 1718480004 Typ VT SF 2/12 MC NE GE V0 Kabelmarkierungssystem, 2,2 - 2,9 mm, 12 x 3,6 mm, Polyamid 66, gelb SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- li Halogenfreies Material
- li Brandschutzklasse V0/V2
- li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- li li Markierer im bewährten MultiCard-Format
- li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 2,2 - 2,9 mm, 12 x 3,6 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp VTSF212MNCNEGEV0 EAN Nr. 4008190349578

Eberle Strommessrelais MRIL Nr. 040015740200 Strommessrelais AC 230V 50/60 Hz, 8 A, 1We, Einstellbereich UC 2.500 mA Die Überwachungsrelais MRI dienen der Überwachung von Wechsel- und Gleichstrom. Sie erkennen automatisch die AC bzw. DC-Signalform (50 bzw. 60 Hz). Über den frontseitigen Wahlschalter wird zwischen Über- und Unterstrom mit oder ohne Speicherfunktion gewählt. Der Schwellwert der Über- oder Unterspannung wird über ein Potentiometer eingestellt mit einer Skaleneinteilung in Prozent des zu überwachenden Strom I. Die Hysterese wird über ein Potentiometer eingestellt mit einer Skaleneinteilung von 5 bis 50 % des eingestellten Schwellwerts. Der Hysteresewert kann die Maximalwerte des Messbereichs nicht überschreiten. Die einstellbare Einschaltverzögerungszeit Ti, sorgt beim Einschalten dafür, dass Stromspitzen oder -einbrüche für diese Zeit ignoriert werden. Zulassungen UL und CSA. Typ MRIL EAN Nr. 4017254148804

Weidmüller Kabel 7789695020 Typ PAC-CMLX-HE20-V3-2M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- li Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.
- li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.
- p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACCMLXHE20V32M EAN Nr. 4032248987221

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Funke + Huster Wandfernsprecher 11264504 WTS Telefon InduTel ge/cl Analoger Wandfernsprecher mit Schutztür gegen Beschädigung und Verschmutzung Einsatzgebiete Innen und Aussenbereich (IP66) Gehäuse Polycarbonat Hörverstärker 2-stufig Rufton ca. 95 dB(A) Schutztür in Gehäusefarbe oder transparent Version als Hotline Telefon ohne Tastatur Optional mit optischer Anrufkennung und beleuchteter Tastatur als InduTel-LED Wetterfestes Telefon InduTel gelb Kunststoffgehäuse mit transp. Deckel + Schutztür Schutzart (IP) IP66 Anschlussnetz analog Gehäusewerkstoff Polycarbonat Hörschnur Spiralschnur Mit Display Nein Mit Tastatur Ja Tastaturwerkstoff Gummi Head-Set-Anschluss Nein Geeignet für Wandmontage Ja Geeignet für Tischmontage Nein Geeignet für Einbaumontage Nein Freisprecheinrichtung Nein Gehäusefarbe gelb Hörerfarbe schwarz Temperaturbereich -25 - +55 Höhe 330 mm Breite 237 mm Tiefe 110 mm Anzahl Memory Tasten 0 Nr. FHF11264504 EAN Nr. 4250235527049

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F04632 Leitungsschutzschalter iC60N, 1p+N, 32A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480440991

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F04663 Leitungsschutzschalter iC60N, 1p+N, 63A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480441028

Bega Aufsatzleuchte 99527AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99527AK3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 105 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 13676 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Maststopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 340 x 75 x 820 mm. Für Lichtpunkthöhen von 8000 - 10000 mm. EAN Nr. 4044017248112

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24817WK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24817WK4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1020 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen \varnothing 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen \varnothing 128 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10441. EAN Nr. 4044017277037

Busch Jaeger Komfortschalter 6815-24 Nr. 2CKA006800A2276 Busch-Komfortschalter Bedienelement, studioweiß matt, alpha, Bedienelemente für Bewegungsmelder Komfortschalter, Busch-Komfortschalter Bedienelement mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches zeit- und bewegungsgesteuertes Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Automatikbetrieb, automatisches bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich frontal 5 m, seitlich 3 m Öffnungswinkel 170° Helligkeitsgrenzwert 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 681524 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2276 EAN Nr. 4011395061084

Rutec Aluprofil 68025 Aluprofil LED IP68 H 31 - befahrbar Material: Aluminium eloxiert Geeignet für flexible LED Strips und starre Leisten bis 20 mm Breite Innenmaß auch geeignet für VARDaFlex Einspeisungs- und Direktverbinder Länge: 2 Meter Tritt- und kratzfeste matte und klare Abdeckung, nicht im Lieferumfang enthalten ACHTUNG: Abdeckungen müssen mit neutral vernetztem Silikon abgedichtet werden Lieferung ohne Abdeckung, Endkappen und Befestigungsschiene - bitte separat bestellen Eine Montageanleitung für IP68-Profile finden Sie auf Seite 203. Aluminium Profile LED IP68 H 31 - Can be Driven on Material: Anodized Aluminum Ideal for Flexible LED Strips and Fixed Strips Up To 20 mm in Width Inner Dimensions well suited for VARDaFlex Power Supply Connector and Direct Connector Length: 2 Meters Shatter and Scratch Resistant - Matte and Clear Cover, Not Included in the Delivery Attention: Cover Must Be Sealed with Neutral Linked Silicone Delivery without Cover, End Caps and Mounting Rails - Please Order Separately Installation Instruct EAN Nr. 4012094680255

Weidmüller Gerätemarkierung 1428180000 Typ SM 27/18-22 K MC NE GR Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 27 mm, Polyamid 66, grau SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster \varnothing 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 27 mm, Polyamid 66, grau Herstellertyp SM271822KMCNEGR EAN Nr. 4050118232516

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811571 Typ CLI C 1-6 GE/SW 50 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 50, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.
ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 50, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW50CD EAN Nr. 4032248448890

ABB FI/LS-Schalter 2CSR275199R1165 Typ DS201 M B16 A30 110V FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC 61009-1, IEC 61009-2-1. Zulassungen: CCC und RINA. Einsatzgebiete sind vorwiegend in Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. DS201 MA 110V Baureihe speziell für 110 V AC und 230 V AC Anwendungen, durch die minimale Prüftastenspannung von 95 V AC. Bemessungsschaltvermögen nach IEC 61009 I_{cn} = 10 kA. RCBO DS201 MA 110V Typ A ist 1polig geschützt (LS), 2polig schaltend. EAN Nr. 8012542077633

Cellpack Gießharz Verbindungsmuffe PVM 5 EG Nr. 127706 PVM.EG PVS.EG Gießharz-Verbindungsmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Leitungen Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, TT) und papierisolierten Kabeln. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Kompakte Abmessungen, Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Hohe mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale, Schutzhandschuhe, Zugentlastung, Montageanleitung Typ PVM5EG EAN Nr. 4010311003429

Rutec Einbauleuchte LED57989WW Energieeffizienz A++ Artikel Nr. 57989 MELIMAR - Minitube Lichtpunkt für die Innenanwendung Aluminium-Druckguss Einbauspots mit Acryl-Dekorglas Element Leuchtmittel: integriertes Power LED 1x1 W Lebensdauer: 50.000 Stunden Eingangsspannung: 350 mA exklusive Konstantstromkonverter. Bitte extra bestellen. Item No. 57989 MELIMAR - Minitube Light Point For Indoor Use Aluminum Die Casting Recessed Downlight with Decorative Acrylic Glass Element Light Bulb: Integrated Power LED 1x1 W Service Life: 50,000 Hours Input Voltage: 350 mA Excluding: Constant Current Converter. Please Order It Separately. Artikel Nr. 57989 MELIMAR - Minitube Lichtpunkt für die Innenanwendung Aluminium-Druckguss Einbauspots mit Acryl-Dekorglas Element Leuchtmittel: integriertes Power LED 1x1 W Lebensdauer: 50.000 Stunden Eingangsspannung: 350 mA exklusive Konstantstromkonverter. Bitte extra bestellen. Item No. 57989 MELIMAR - Minitube Light Point For Indoor Use Aluminum Die Casting Recessed Downlight with Decorative Acrylic Glass Element Light Bulb: Integrated Po EAN Nr. 4012094569895

Weidmüller Schnittstelle 1448550000 Typ RSM16-I 24V+1CO Z Schnittstelle, RSM, PUSH IN Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCI, LMFS 5.08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 20-polig, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA Herstellertyp RSM16I24V+1COZ EAN Nr. 4050118253092

Elcom IP Multiviewer Software 1513010 Typ CBS-300 CBS-300 IP Multiviewer Software CBM/LBM CBS-300 IP Multiviewer Software für CBM/LBM. IP Multiviewer-Software für die Anzeige von Kamerastreams (CBM-300) in Kombination mit IP-Türlautsprechermodul (LBM-300). Anzeige beliebig vieler Kamerastreams (abhängig vom Netzwerk) und Zuweisung mehrerer Kameras pro Türmodul oder mehrere Türmodule pro Kamera. Statusabfrage und Steuerung des IP Türlautsprechermoduls. Automatisches Videobild-Popup bei Rufeingang, Rufziele/-nummern für die Popup-Funktion sind individuell definierbar, Textanzeige eines eingehenden Rufs im Kamerabild, Anzeige aller konfigurierten Kamerabilder oder Einzeildarstellung des rufenden Türlautsprechers, akustische Meldung bei eingehendem Ruf und Steuerung von Türöffner- und Lichtrelais per Button. Beliebige Videobildgröße und Anordnung möglich. Beinhaltet eine Lizenz für den Betrieb einer IP Kamera und Einbindung weiterer Kameras über weitere Lizenzen. Installation des Clients auf beliebig vielen Computern möglich. Geeignet für die Installation unter Windows XP/Vista und Windows 7. EAN Nr. 4250111849357

Weidmüller Sensor-Aktor Leitung 1092900500 Typ SAIL-M12BG-2/4-5.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG2450UGE EAN Nr. 4032248865994

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279420150 Typ SAIL-M12W-8-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 1.5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 1.5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12W815U EAN Nr. 4050118076745

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1073020150 Typ SAIL-M8WM8G-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8WM8G315U EAN Nr. 4032248831104

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1938270150 Typ SAIL-M8GM12W-4-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8GM12W415V EAN Nr. 4032248611997

EFB Elektronik Patchkabel O0440.5 Simplex Jumper LC-FC/PC 9/125µ, 5 m, LSZH, OS2 LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759058159

EFB Elektronik Patchkabel O6023.15 Duplex Jumper ST/ST 62,5/125µ 15 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026929

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD EC 450 A Nr. 7381 Vertikal ausblasender EC-Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54 mit höchsten Wirkungsgraden. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Serienmäßig mit außenliegendem Klemmenkasten und außenliegendem Revisionsschalter Schutzart IP 65. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDDEC450A EAN Nr. 4010184073819

Gira Steuerzentrale 298500 Steuerzentrale Rufsystem 834 Die System Steuerzentrale ist die zentrale Steuereinheit für das Gesamtsystem und übernimmt die erforderlichen Überwachungsfunktionen sowie die gruppenübergreifende Kommunikation. Die Steuerzentrale verfügt über die Software zur Konfiguration sowie zur Ruf und Anwesenheitsprotokollierung des gesamten Rufsystems. Parametrierung und Servicezugang erfolgt via standardisiertem Internetbrowser über eine LAN Anbindung. Die Protokoll Daten werden in der Steuerzentrale gespeichert. Es können maximal 25 Gruppenzentralen plus ein DCF77 Modul angeschlossen werden. Lieferumfang: System Kabel. Sicherungsaufnahme für Feinsicherung. Standfüße. Befestigungsclip für DIN Schiene. Schnittstellen: 2 x RS 232 für DECT und BMZ.. 1 x RS 485 für Stationsbus und DCF 77 Modul. 2 x RJ45. Spannungsvorsorgung: DC 24 V, unterbrechungsfrei nach DIN VDE 0834 Schnittstellen: 2 x RS 232, je 1 x für DECT und BMZ 1 x RS 485, für Stationsbus und DCF77 Modul 2 x RJ45, je 1 x für bestehende Netzwerkstruktur Krankenhaus und Konfigurations PC 2 x USB Abmessungen: L x T x H 250 x 215 x 55 mm Montage: Befestigung auf DIN Schiene oder Aufputz EAN Nr. 4010337013631

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001T21A2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.8 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485200743

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059651000 Typ SAIL-M12W-4S10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 10 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 10 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12W4S10U EAN Nr. 4032248807659

ESYLUX Präsenzmelder EP10460135 Typ PD-C 180i/16 Touch KNX SET SKK KNX Präsenzmelder mit 180Grad Erfassungsbereich für die Wandmontage. Einfache Touch-Bedienung durch Berührung am Melder. Kein KNX-Taster für Halbautomatik erforderlich!. Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 1,1 - 2,2 m. Integrierter Akustiksensord für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen. Verwendbar im Bussystem KNX EIB, TP 2-Draht-Bus in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten. Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS Engineering-Tool-Software. Manuelles, temporäres Schalten/Dimmen per User-Fernbedienung. Kommunikationsobjekte vollständige Auflistung der Kommunikationsobjekte auf www.esylux.com, Konstantlichtregelung oder Schalten, Heizung, Lüftung und Klima HLK, Sperrobjekt für Heizung, Lüftung und Klima HLK, Ausgang Lichtwert 2 Byte, Statusmeldung, Präsenzausgang Heizung-Lüftung-Klima HLK, Verwendbar als Master oder Slave, KNX-Tastersteuerung für Lichtkanäle, Voll- oder Halbautomatik, Orientierungslicht 2 Lichtwerte wählbar 0% - 50%, Testbetrieb, Korrekturfaktor für Raumlicht, Nachtlichtfunktion. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linienmaske. Hersteller Esylux Typ PD C 180i 16 Touch KNX SET SKK EAN Nr. 4015120460135

RZB LED Einbaustrahler 911396.003.1.76 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, H123, dim.DALI, 2600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911396003176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153283

RZB LED Einbaustrahler 911289.002.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D180, H170, breit, 2850 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112890021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859120162

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-63A/3p Doepke Artikel Nr. 09980103 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit Passeinsätzen für Sicherungen bis zu 63 A geliefert. Diese Standardvariante ist nicht verriegelbar. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 3-pol., 2 A - 63 A D0-63A/3p EAN Nr. 4014712048638

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Isolierhülse 8WH9010-0MB02 Isolierhülse für Prüfstecker für IPO Klemmen 50,95 and 150 mm² rot Reihenklemmen-Anschlussstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlussstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlussstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlussstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit ? nur von Siemens. www.siemens.de/lowvoltage. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteiltern sowie Schaltern und Steckdosen. Hersteller Siemens Typ 8WH90100MB02 EAN Nr. 4001869533445

RZB LED Einbaustrahler 911363.002.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2000K 360x180, DALI, 4250 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox., B Hersteller RZB Leuchten Nr. 91136300276 Energieeffizienzklasse B EAN Nr. 4051859134114

Weidmüller Gehäuse 1058840000 Typ KLIPPON STB 2.1 SS E Ex-Metallgehäuse, 150 x 190 x 90 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, M5 Sechskantedelstahlschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite Ideal geeignet für die Energie- und Prozessindustrie und das Transportwesen ist die Klippon® STB Gehäusereihe die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Klippon Gehäuse Portfolio. Gehäuse dieser Reihe sind nach internationalen Standards wie z.B. EN62208 und EN60079-0/7 (ATEX) zugelassen. ul li Edelstahl 1.4404 (316L) in 1,5mm Spiegel- oder Elektropoliert /li li Eine hochtemperaturbeständige Dichtung als Standard - erhöhter Temperaturbereich -60°C bis +100°C(+120°C auf Anfrage) /li li zugelassen nach ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GOST und INMETRO /li li Flexible Befestigungsoptionen der internen Tragschiene /li li IP Schutz von IP66 /li li Eine sichere, dauerhafte Funktion der Dichtung ist durch einen Kompressionsschutz der Dichtung sichergestellt /li li Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil /li li Gelaserte Schweißnähte für erhöhte Qualität /li li Bereits fertig angeschweißte Montagefüße garantieren eine optimale Gehäuseinstallation /li /ul Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 150 x 190 x 90 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, M5 Sechskantedelstahlschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite Herstellertyp KLIPPONSTB21SSE EAN Nr. 4032248800711

Jung KNX Präsenzmelder 3361-1 AL KNX Präsenzmelder/Deckenwächter Universal, mit integriertem Busankoppler und integriertem Helligkeitssensor, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Bewegungsmelder, Nennspannung KNX DC 21 bis 32 V SELV, Stromaufnahme KNX maximal 12,5 mA, Anschluss Bus Anschluss- und Abzweigklemme, 3 PIR-Sensoren, Erfassungsfeld 360°, Reichweite ca. 16 m, Helligkeitssensor Messbereich 0 bis 2000 lx, Erfassungsbereich Ø 2 m, 5 Funktionsblöcke zur Bewegungs- bzw. Präsenzerfassung mit je 2 Ausgängen, Funktionsblöcke umschaltbar, z. B. für Tag-/Nachtbetrieb, manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung möglich Art.-Nr. KNX PM FB IR, PIR-Sensoren separat auswertbar, Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten, Lichtregelung mit maximal 3 Kanälen, Sollwertverschiebung im Betrieb, separate Konfiguration von Anregel-, Regel- und Abregelphase, Lichtregelung mit Präsenzmelderfunktion kombinierbar, Einsatz als Präsenzmelder, Bewegungsmelder oder für Meldebetrieb, Ausgangsfunktionen Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenen nebenstelle, Betriebsmodusvorgabe für Raumtemperaturregler, Erfassungsbereich erweiterbar durch Parallelschalten mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle, Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit, Status-LED blinkt bei Bewegungserfassung je nach Programmierung im normalen Betrieb oder nur während des Gehtestbetriebs, relative Feuchte 5 bis 93 % keine Betauung, Lager- und Transporttemperatur – 25 bis + 70 °C, Umgebungstemperatur – 5 bis + 45 °C, Schutzklasse III Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 3361-1AL EAN Nr. 4011377095496

RZB LED Einbaustrahler 911375.002.76 Einbaustrahler LED 39,2W-3100K D180, H303, DALI, 3850 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegeltem Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91137500276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859139416

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Multimedia Volta Aufputzverteiler VA48WWH Multimedia Volta Aufputzverteiler, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür. Installationskleinverteiler auf Putz aus Kunststoff zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten mit einer Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang. Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und eingebrannt. Lüftungstür frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links. Ein Patch Panel zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen ist auf der DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet. Für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorgesehen. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungstreifen zur Portbeschriftung. Segmentierte, gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind vormontiert. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech genutzt werden. Im unteren Anschlussraum ist eine Steckdoseneiste montiert, die über drei um 90° drehbare Schutzkontaktsteckdosen verfügt. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden. Die Steckdoseneiste ist zusätzlich in zwei Positionen auf einer DIN-Hutschiene montierbar. Hersteller Hager EAN Nr. 3250616411586

RZB LED Einbaudownlight 901543.002.1.76 Einbaudownlight LED 27,7W-4000K 220x220x114, DALI, 3500 lm LED-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Schutzart, IP 65 oder IP 20. IP 65 Version hält die Schutzart auch in der Zwischendecke ein, dadurch bester Schutz gegen Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit & IP 200B gilt nicht für Konverter, IP 20. Bei IP 65 LED-Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas. IP 65 Versionen ballwurfsicher nach DIN 18032-03. IP 65 Versionen mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. IP 65 Versionen geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel-, und Getränkeindustrie. Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor oberflächenstrukturiert bei IP 65 oder hochglänzend bei IP 20. Einzigartige Lichtmischkammer sorgt für harmonische Ausleuchtung und sehr gute Entblendung bei hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Ausführungen Round und Square. Passives Kühlsystem. Fünf unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI separat. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Auch die quadratische Ausführung mit rundem Deckenausschnitt. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbauring, Leuchtgehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, rotationsymmetrischer Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor mattiert mit hochglänzender Lichtmischkammer, mit Sicherheitsglasscheibe klar, Deckenbefestigung mit Federsystem. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901543002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859112044

Gewiss Leistungsschalter GWD7343 Leistungsschalter MTXE 320 250A 36KA 3P Typ N Auslöser SEP/1 Prozessor LS/I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz, G Erdschlusschutz. Die Schutzfunktionen S, I, und G koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeest. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564719439

Merten ARGUS 300 564315 ARGUS 300, dunkelbrasil Bewegungsmelder für den Außenbereich. 300 Grad-Flächenüberwachung für die Montage an Hausecken, um den Bereich von zwei Hauswänden zu sichern. Mit drei 100 Grad-Sektoren, deren Reichweiten unabhängig voneinander eingestellt werden können. So lässt sich der Überwachungsbereich bei z. B. abfallendem oder ansteigendem Gelände optimal anpassen. -360 Grad-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius). -Großer Anschlussraum und Stecksystem. -Durchschleifen möglich. -LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort. -Bedienelemente zur Einstellung der Helligkeitsschwelle, Zeit und Empfindlichkeit der (Reichweite). -Flexibel verstellbarer Sensorkopf. -Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich. Für die Montage an Hausecken ohne zusätzliches Zubehör. Damit Hindernisse wie Regenfallrohre bei der Eckmontage den Erfassungsbereich nicht störend abdecken, kann eine Verlängerung montiert werden. Netzspannung: AC 230 V +/-10 %, 50 Hz. Glühlampen: max. 3000 W. Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W. Kapazitive Last: max. 140 uF. Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos Phi 0,6. Eigenverbrauch: 1 W. Erfassungswinkel: 300 Grad. Reichweite: max. 16 m. Anzahl der Ebenen: 7. Anzahl der Zonen: 123 mit 492 Schaltsegmenten. Lichtfühler: stufenlos einstellbar. Art.-Nr. 564319 ca. 3-1000 Lux. Art.-Nr. 564315 ca. 5-1000 Lux. Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen. Neutralleiter: erforderlich. Sensorkopfeinstellung: horizontales Drehen um 30 Grad nach links und rechts. Schwenken des Sensorkopfes nach rechts oder links um 45 Grad. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Schutzart: IP 55. Zubehör: Kondensator 542895. Lieferumfang: Mit 2 Abdecksektoren zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Eintriegelungsklammer, Schrauben und Dübel. Farbe: dunkelbrasil. Typ 564315 EAN Nr. 4011281721405

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Mennekes Steckdosenkombination 940015 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Durch die hohe Chemikalienbeständigkeit, die hochwärmebeständigen Kontaktträger und die vernickelten Kontakte ist diese Kombination besonders geeignet für den Einsatz in aggressiver Atmosphäre wie sie z.B. Lebensmittelbetrieben, Schlachthöfen, landwirtschaftlichen Betrieben recht häufig vorzufinden ist. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 4015394224105

Schneider Electric Telemecanique Sicherheitsbaustein XPSBCE3710P Sicherheitsbaustein Zweihandsteuerung Typ IIIC, 3 Relais, 230 VAC, Schraub. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Produkt oder Komponententyp: Preventa Sicherheits-Baustein - Bez. des Sicherheitsmoduls: XPSBCE - Sicherheitsmodulanwendung: für elektrische Überwachung der Zweihand-Stationen - Funktion des Moduls: Überwachung Zweihandsteuerung - Sicherheitslevel: kann SILCL 3 erreichen gemäß EN/IEC 62061, nach PL e/Kategorie 4 gemäß EN/ISO 13849-1 - Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit: DC 99 % gemäß EN/ISO 13849-1, MTTFd = 37 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1, PFHd = 3E-8 1/h gemäß EN/IEC 62061 - Anschlüsse - Klemmen: Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² fest Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 1.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Frontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende ohne Frontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.2.2 x 1 mm² fest Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.2.2 x 1 mm² flexibel Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.25.2 x 1 mm² flexibel Kabel mit Kabelende ohne Frontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.5.2 x 1.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring - Anzahl von zusätzl. Kreisen: 1 NC. EAN Nr. 3389119043052

Gira Jalousieaktor 8fach 216100 Jalousieaktor 8f AC 230 V KNX REG Produktfamilie: Jalousie Produkttyp: Jalousien Jalousieaktor mit Handbetätigung und Statusanzeige für jeden Ausgang. Zum Ansteuern von elektrisch betriebene Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen oder ähnliche Behänge für Netzspannung AC 230 V 8 kanalig oder Kleinspannung DC 12 bis 48 V 4 kanalig. Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerätes wird die ETS3.0d oder höher empfohlen. Jalousieaktor mit integrierter Busan Kopplung. Montage auf DIN Hutschiene. Anschluss verschiedener Außenleiter. Funktionen: Unabhängige Ansteuerung der Jalousieausgänge.. Automatische Behang Fahrzeiterkennung bei AC 230 V Antrieben mit mechanischen Endlagenschaltern.. Behangposition direkt ansteuerbar.. Lamellenstellung direkt ansteuerbar.. Verhalten bei Busspannungsausfall und wiederkehr einstellbar.. Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.. Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich.. Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Aktive oder passive Objekt auslesbar zyklische Rückmeldefunktionen.. Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.. Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen 3 Windalarmlar, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm, wahlweise mit zyklischer Überwachung.. Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.. Einbeziehung in Szenen möglich, max. 8 interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.. Speicherfunktion für Lichtszenen.. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang oder Lamellenpositionen aktivierbar.. Erweiterte Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen.. Einbindung in Temperatur Management des Gebäudes möglich.. Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus. Betriebsspannung: AC 230 V, 50 60 Hz Schaltspannung AC: AC 230 V, 50 60 Hz Schaltvermögen AC 230 V: 6 A AC1 Schaltspannung DC: DC 12 bis 48 V Schaltvermögen DC 12 24 V: 6 A Schaltvermögen DC 48 V: 3 A Anschlüsse: KNX über Anschluss und Abzweigklemme Last über Schraubklemmen 0,5 bis 4 mm 2 ein feindrätig ohne Aderendhülle 0,5 bis 2,5 mm 2 feindrätig mit Aderendhülle Abmessungen: REG Gerät mit 8 TE VDE Zulassung gemäß: EN 60669 1, EN 60669 2 1, EN 50428 EAN Nr. 4010337059363

Maico Axialrohrventilator 0086.0702 Typ DZR 25/2 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Notwendige Sicherheitstechnik Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZR 25/2 B Ex e, Fördervolumen: 2.200 m³/h, Drehzahl: 2.880 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 130 W, INenn : 0,28 A, IA /IN : 6,1, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,6 kg, Nennweite: 250 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799867029 Typ DZR25/2BExe

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 100-4/0,3-A FT Doepke Artikel Nr. 09166921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktdaten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5$ A und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 100 A, 0.30 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4100-4/0,3-AFT EAN Nr. 4014712146976

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P11F2A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139220

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop Deutschland](#)

"Maico Zentrales Lüftungsgerät 0095.0082 Typ WS 170 L Beschreibung: Standardausführung Standardgerät mit Raumluftsteuerung RLS 1 WR und G4-Filter (Außenluft, Abluft).
Gerät als Linksausführung. Merkmale Kompaktes, sehr leises und energiesparendes Gerät. Gleich-Strommotoren mit integrierter, automatischer Volumenstromregelung für gleichbleibende Luftmenge (Volumenstromkonstanz). Maximale Wärmerückgewinnung und zeitsparende Einregulierung. Höchste Luftdichtigkeit. Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet. Farbe weißaluminium. Innenauskleidung aus temperaturbeständigem und äußerst schall- und wärmedämmendem Kunststoff (EPP). Das Material zeichnet sich darüber hinaus durch seine hygienischen und nicht hygroskopischen Eigenschaften aus. Geprüft vom Institut für Lufthygiene Berlin entsprechend VDI 6022 Teil 1. Das schmale Gerät ist u.a. auch besonders gut für den Kucheneinbau geeignet. Filterwechsel einfach ohne Werkzeug möglich. 4 Rohranschlüsse DN 125. Variabel bestückbar mit Steckverbindern oder Rohrbogen (Zubehör). Anbindung an EnOcean möglich. Anbindung an KNX möglich. Anbindung an EnOcean möglich (nur WS 170 KBR (0095.0087) / WS 170 KBL (0095.0088)). Integrierte MODBUS-Schnittstelle (nur WS 170 KBR (0095.0087) / WS 170 KBL (0095.0088)). DIBT-Zulassung. PH- Zertifizierung (Ausnahme für WS 170 R / WS 170 L). Bedienteil RLS 1 WR Im Lieferumfang WS 170, WS 170 K, WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). Schalten der 4 Lüftungsstufen, Wartungsanzeige, Störungsmeldungen. Optional ohne / mit Ein-/ Ausschalter. Weitere Bedienteile können parallel angeschlossen werden. Touchscreen-Bedienteil RLS T1 WS Optional für WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). Bis zu 6 Betriebsarten möglich. 2 Automatikbetriebsarten (Auto Sensor / Auto Zeit). 4 manuelle Betriebsarten (ECO-Abluft / ECO-Zuluft / AUS). air@home Die Geräte WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). verfügen über einen integrierten Webserver. Sind mobil per APP von zu Hause oder unterwegs bedienbar z.B. über Smartphone. Liveberichte, Nutzerverwaltung, Ansteuern und Einstellen per WebTool. Über Tablet, Laptop und PC. Bedarfsgeführter Automatikbetrieb / Zeitgesteuerter Automatikbetrieb. Manueller Betrieb / AUS. ECO-Betrieb Zuluft oder ECO-Betrieb Abluft. Filterabfragen, Fehlermeldungen. Registrierung notwendig. Weiter Infos siehe www.air-home.de. Steuerung 3 Temperatursensoren in den Außen, Fort- und Zuluftstutzen. 1 Kombisensor (Temperatur und Feuchte) im Abluftstutzen. Integrierte Überfeuchtungsvermeidungs - Funktion. Stufenlose bedarfsgeführte Anpassung der Luftmengen. Multifunktionskontakt für Ansteuerung für Sole-Erdwärmetauscher EW (ungeregelte Pumpe), Betriebs- und Störungsanzeige, Vorheiz- oder Nachheizregister, Aussenklappen. Erweiterbar mit weiteren Platinen. EnOcean/Modbus Geräte WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). Integrierte MODBUS-Schnittstelle ermöglicht eine Integration in die Gebäudeleittechnik. Optionales EnOcean-Steckmodul für das Einbindung des Lüftungsgerätes in die „EnOcean-Welt“ www.enocean-alliance.org. KNX Alle WS 170 Geräte können an die KNX-Gebäudeleittechnik (www.knx.org) angeschlossen werden. Bei WS 170 und WS 170 K über zusätzlichen KNX Fan Coil Aktor (bauseits). Bei WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088) über optionales Zubehör KNX-Steckmodul K-SM. Wärmetauscher Hocheffizienter Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunststoff (PS). Frostschutz Verhindert das Einfrieren des Wärmetauschers bei tiefen Außentemperaturen. Standardgerät: Abschalten des Zuluftventilators. Komfort- und Bypassgerät: Integriertes, energiesparendes und selbstregelndes PTC Heizregister zur Außenluftvorwärmung. Empfehlung: Geräte mit Wärmerückgewinnung mit einem Sole-Erdwärmetauscher kombinieren. Energieeffiziente Ventilatoren 2 Radial-Gleichstromventilatoren, vorwärtsgekrümmt. In der Außen- bzw. Fortluft. 4 Lüftungsstufen von 40..160 m³/h stufenlos einstellbar. Werkseinstellung: 60, 90, 120 m³/h. Montagehinweise Leichte, sehr zeitsparende Montage an der Wand mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung. Gehäusedeckel über Schnellspannverschlüsse aufklappbar. Zu- und abluftseitig Schalldämpfer vorsehen. Elektrischer Anschluss Betriebsfertig. Vorbereitet für montagefreundlichen Anschluss von Sensoren. Potentialfreier Kontakt z.B. für Betriebsanzeige. Kondensatablauf Kondensatablauf (3/4 -Schlauchanschluss oder Ablaufrohr Ø 28 mm) am Geräteboden. Anschluss an einen Siphon. Stabile, gut reinigbare, integrierte Kondensatwanne. Plusfunktion (Sommerbetrieb) Geräte WS 170, WS 170 K. Im Ecobetrieb läuft nur der Abluftventilator; damit ca. 50 % Leistungseinsparung. Mit Digitalbedienteil RLS D1 WR möglich. Artikel: WS 170 L, Ausführung: Standardausführung links, Anzahl Lüftungsstufen: 4, Fördervolumen: 40 / 160 m³/h, Volumenstromkonstant: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 21 / 80 W, IMax: 0,5 A, Schutzart: IP 00, DIBT-Zulassung: ja, PH-Zertifizierung: nein, Aufstellungsort: Bad / Küche / Keller / Speicher / Kniestock / Hauswirtschaftsraum / Heizungsraum / Flur, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Material Wärmetauscher: Kunststoff, Material Innenverkleidung: Kunststoff EPP, Farbe: weißaluminium, Gewicht: 36,5 kg, Filterklasse: G4 / G4, Anschlussdurchmesser: 125 mm, Anschlussdurchmesser Kondensatablauf: 3/4 Schlauchanschluss oder Ablaufrohr Ø 28 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 595 / 820 / 375 mm, Umgebungstemperatur: 10 / 40 °C, Wärmereibereitstellungsgrad: 94 %, Wärmetauscherbauart: Kreuz-Gegenstrom, Bypass: nein, Vorheizregister: extern, Enthalpie-Wärmetauscher: nein, Frostschutzschaltung: ja, Sommerschaltung: Abluft mit RLS D1 WR, Filterüberwachung: zeitgesteuert, Feuchteregeung: optional mit HY 5, HY 5 I, HY 10 AP, HY 10 UP, CO2 -Regelung (optional): SKD, Luftqualitätsregelung (optional): EAQ 10/2, KNX-Anbindung (optional): bauseits, MODBUS-Schnittstelle: nein, Bedienteil im Lieferumfang: RLS 1 WR, Bedienteil (optional): RLS D1 WR, Funk Ein-/Ausschaltung (optional): XE 1, XS 1, Funkintegration EnOcean (optional): nein, Mobile Ansteuerung: nein, Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung: 42 / 45 / 47 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.3-292, EAN Nr. 4012799950820 Typ WS170L

Hager Berührungsschutz FZ715N Hager Installation Berührungsschutz,univers,5feldig EAN Nr. 3250612768912 Hager Artikel Nr. FZ715N

Haupa Kabelverschraubung 250654 Kabelverschraubung Messing EMV vernickelt M20 0 EAN Nr. 4011923566463

Dold Eingangsmodul 0063821 Typ UG6913.16 16E Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UG6913.1616E EAN Nr.4030641638214

ABB Drucktaster 1SFA611100R1108 Typ MP1-11C bel.Druckt-Bedienelem.tast.flach farbl. CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500261101

ABB Leistungsschalter 1SDA055743R0001 Typ E1N 12 PR123-LSIG R1250 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644570835

OBO Bettermann Gewindestangenadapter 7215395 Typ BSKH-G Gewindestangenadapter für BSKH E30 Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012195077923

Dold Koppelmodul 0060489 Typ LG3096.52 DC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.52DC110V EAN Nr.4030641604899

Mennekes Wanddose 1856 Wanddose TwinCONTACT, 32A4p9h230V, IP44 schraubenlose Anschluss technik zum Durchschleifen EAN Nr. 4015394214038

Wago Brückungskamm 745-195 Brückungskamm 5-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303378

ABB Neutralleiterklemme 1SNA125116R0100 Typ M4/6.N Neutralleiterklemme 4mm²,32A,6mm,blau EAN Nr. 3472591251166

Albert Wegeleuchte 654152 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wegeleuchte Farbe: braun-messing, für 1 x QA55 - 57 W, E27

Hager Orion Montageplatte FL402A Hager Installation Orion, Montageplatte, Metall, 300x250x2mm EAN Nr. 3250610671375 Hager Artikel Nr. FL402A

OBO Bettermann Erdungsschelle 5038014 Typ 942 11 Erdungsschelle 8-11mm Kupfer vernickelt EAN Nr. 4012195384557

Dold Koppelmodul 0055848 Typ HC3096.52/900 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52/900DC24V EAN Nr.4030641558482

ABB Verriegelung 1SDA073787R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLC Schlüsselver. Klc-S N.209 E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777203

OBO Bettermann Federdeckel 2003223 Typ UG 60 FD Federdeckel Unterputz Ø70mm Polystyrol weiß EAN Nr. 4012195024194

ABB Leistungsschalter 1SDA072542R0001 Typ E4.2N 40 D LSI 3P E4.2N 40 Ekip DIP LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763923

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABN Cu-Schiene XCUW531 Cu-Schiene 1FB 30x5x245mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW531 EAN Nr. 4015153597112

Weidmüller Gehäuse 1194780002 Typ KTB MH 303020 S4N3 KTB MH 303020 S4N3 KTB MH 303020 S4N3 Herstellertyp KTBMH303020S4N3 EAN Nr. 4050118107500

Dold Zeitrelais 0017828 Typ AI 903.82 DC24V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC24V15-30S EAN Nr.4030641178284

Siemens Isolierstützer 8MF1000-2VY SIVACON sicube, Isolierstützer, D40x50/M8 PE 2 Stück Hersteller Siemens Typ 8MF10002VY EAN Nr. 4001869547015

ABB Spannungsüberwachung Relais 1SVR740830R0400 Typ CM-ESS.2P Spannungsüberwachungsrelais 2We, B-C=3-600VRMS, 24-240VAC/DC EAN Nr. 4016779852401

Siemens Montagebausatz 8GS2081-6 ALPHA-ZS, Schnellmontagebausatz H=1050mm, B=250mm 1 Zähler Siemens Hersteller Nr. 8GS20816 EAN Nr. 4001869302928

Haupa Schrauberbit 102126 Schrauberbit Tx 25/50 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit Tx EAN Nr. 4011923146023

OBO Bettermann Schlagschelle 2251256 Typ 2047 5-25 LGR Schlagschelle 5-25mm Polystyrol lichtgrau EAN Nr. 4012195221654

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4632-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, B, 32A Siemens Hersteller Nr. 5SL46326 EAN Nr. 4001869440026

ABB Leistungsschalter 1SDA053894R0001 Typ T2S010010T06183002 T2S100 TMF025-0500 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549299

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6006-6 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, B 6A Siemens Hersteller Nr. 5SY60066 EAN Nr. 4001869330495

Striebel & John Sammelschiene 2CPX039104R9999 Typ ZX104 Sammelschiene zum Nachrüsten für Feldbreite 4, 1000 mm, Cu 12 x 5 mm. EAN Nr. 4011617391043

ABB Leistungsschalter 1SDA062685R0001 Typ T7L001080E12444002 T7L800 PR332/P-LI R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652340

ABB Leistungsschalter 1SDA071310R0001 Typ E6.2V 63 G H-T LS E6.2V 63 Ekipp G HI-Touch LSIG 3P F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751609

ABB Neutralleiterklemme 1SNA146065R2600 Typ DS4/6.N.ADO.EX Neutralleiterklemme 4mm²,17,5A,6mm,blau EAN Nr. 3472591460650

IFM Electronic Klemmzylinder E20796 Zubehör, Klemmzylinder, Ø 14 mm, M12, Werkstoff Gehäuse Klemmzylinder Zinkdruckguss Hersteller ifm Electronic GmbH

OBO Bettermann Potentialausgleichsschiene 5015849 Typ 1802 20 CU Potentialausgleichsschiene BigBar / 20 Anschlüsse 20xM10 Kupfer EAN Nr. 4012195699408

Wago Verbindungsdoosenklemme 273-153 Verbindungsdoosenklemme 3-Leiter-Klemme transparent Wago Serie 273 EAN Nr. 4044918293013

ABB Fehlerstromschutzschalter 2CCL562111E0255 Typ FS401E-B25/0.03 Fehlerstromschutzsch. B,25A,400V AC,6kA,I_n=0,03A,2polig,steckbar EAN Nr. 7612270109708

ABB Leistungsschalter 1SDA062746R0001 Typ T7S001100E09454002 T7S1000 PR231/P-LS/I R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652951

ABN Kommunikations Feld V27K100N Kommunikations-Feld, 1 Hutschiene, 6 Lochschienen Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ V27K100N EAN Nr. 4015153412125

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4425-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, D, 25A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44258 EAN Nr. 4001869202662

ABB Positionsschalter 1SBV016446R2601 Typ LS26M46B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Stahl-Rollenschwenkhebel verzinkt EAN Nr. 3471522640079

Legrand Schlauch 387516 Durchmesser innen 35 mm, außen 45 mm, Type GP235TR Schlauch GP2 TR D=35 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561411616

ABB Leistungsschalter 1SDA056743R0001 Typ E3L 20 PR123-LSIG R2000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580834

ABB Leistungsschalter 1SDA059406R0001 Typ E3S 10 PR122-LSIG R1000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617677

ABB Verbindersatz 1SDA066984R0001 Typ KIT X ZUSAMMEN. EX Verbindersatz Ext Ne XT2-XT4 F/P Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 Verbinder EAN Nr. 8015644008901

Assa Abloy Außenbeschlag 809ZB04-----35 Drücker-Halb-Garnitur Außenbeschlag Rohrrahmen 92mm Pz Edlst. Feinmatt effeff Typ 809ZB0435 EAN Nr. 4042203166622

Bticino Steckdose HD4164T12 2 P E 10?A 250?V a.c. – Typ 12 – 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4164T12 EAN Nr. 8012199983332

Walther-Werke Wandsteckdose AL169304UN Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 Ausschalter 2 polig Neozed 1 x E 18 Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743841

Siemens Schütz 3RT1034-1BD40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 42V, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BD40 EAN Nr. 4011209514607

ABB Leistungsschalter 1SDA068271R0001 Typ XT3S 250 TMG 250-7 50 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021771

Dold Isolationswächter 0065331 Typ LK5894.12/010 UH=DC20-30V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LK5894.12/010UH=DC20-30V EAN Nr.4030641653316

Pepperl + Fuchs Kabeldose 240803-0005 Typ V31-GM-5M-PUR-ABG Kabeldose, M8, geschirmt Polzahl 4 Kabel PUR Länge 5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31GM5MPURABG

Siemens Modul 6ES7132-7HB00-0AB0 SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200ISP, 2DO Relay UC 60V/2A Siemens Hersteller Nr. 6ES71327HB000AB0 EAN Nr. 4019169182881

Dold Drehzahlwächter 0035441 Typ BA9055/100 AC230V 50-500IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC230V50-500IPM EAN Nr.4030641354411

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Stromrelais 0044782 Typ MK9053 DC50-500MA UH AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC50-500MAUHAC230V5S EAN Nr.4030641447823

ABB Lastschaltleiste 1SEP102143R0231 Typ XLBM3-3P-SI.ÜBERW. XLBM3-3P-SI.ÜB.-Z Si.-Lastschaltleiste 630A 3P mit Si-Überwachung inkl. 3 M12 EAN Nr. 7025840021742

ABB Leistungsschalter 1SDA057777R0001 Typ E3V-A 20 PR123-LSI R2000 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600402

ABB Leistungsschalter 1SDA061114R0001 Typ E2H-A 12 PR121-LSI R1200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636371

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 255657 Typ IPC03-8 Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC038

Wago Blindmodul 281-419 Blindmodul anreihbar zum Überspringen von Klemmen Modulbreite 6 mm grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4017332267274

Dold Zeitrelais 0026866 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ230V05-10H EAN Nr.4030641268664

Schneider Electric Telemecanique Patchkabel VW3E3001R400 PacNet-Kabel 40m. Produktbereich: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: Kabel. EAN Nr. 3606485292434

Dold Frequenzrelais 0056383 Typ AA9837.12/010 10-30HZ UH AC42V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01010-30HZUHAC42V EAN Nr.4030641563837

Haupa Presseinsatz 211179 Presseinsatz oval 70 qmm isolierte Kabelschuhe und Verbinder, Ovalpressung für isolierte Kabelschuhe und Verbinder EAN Nr. 4011923073244

PC Electric Anbaugerätestecker 77723-10 Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 10h IP44 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE)

ABN Türe Schwenkhebel RT13520R ARS-Tür Schwenkhebel rechts, Schrankbreite 1350mm 500x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RT13520R EAN Nr. 4015153067882

Wago Zwischenplatte 2000 5491 Abschluss und Zwischenplatte 1 mm dick für 4 Leiter Klemmen Hersteller WAGO Serie 2000 EAN Nr. 4055143408127

Dold Zeitrelais 0037909 Typ AI 954N.82/004 50/60HZ 230V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/00450/60HZ230V15-30S EAN Nr.4030641379094

Dold Zeitrelais 0040997 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 110V 0,01-9,99S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ110V001-999S EAN Nr.4030641409975

Siemens Kontroll-Schalter 5TA21080KK DELTA Schalter-Geräteinsatz UP, Kontroll-Schalter Wechsel ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397405

Wago Kabel 756-1603/060-100 sercos Kabel, axial 10 m einseitig konfektioniert D-kodiert M12-Stecker axial offenes Ende Hersteller WAGO Serie 756 EAN Nr. 4050821591313

Dold Drehzahlsteller 0059141 Typ SX9240.03/01005 3AC400V 5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/010053AC400V5A0-10V EAN Nr.4030641591410

Wago Anschlussleitung 771-9993/306-201 Anschlussleitung Buchse - SCHUKO-Winkelstecker 3-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918586528

Schneider Electric Telemecanique Power Pact 150 NHLF36000S15TW POWERPACT H 150A AUTOM.SWITCH 3P BUSBAR Hersteller Telemecanique Typ NHLF36000S15TW EAN Nr. 0785901899648

Dold Überspannungsrelais 0050482 Typ IK9172.11/001 AC230V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/001AC230V09-13UN4% EAN Nr.4030641504823

Siemens Sicherungseinsatz 3NE4121 SITOR-Sicherungseinsatz 100A, AC 1000V (DIN 43620, Gr. 0) Siemens Hersteller Nr. 3NE4121 EAN Nr. 4011209005068

Siemens Taster 3SU1061-0JD30-0AA0 Leuchtmelder, 30mm, rund, Metall, matt, gelb, Frontring für flachen Einbau Siemens Hersteller Nr. 3SU10610JD300AA0 EAN Nr. 4011209967397

Lovato Electric Schütz BF2510A024 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160732

Siemens Elektronikmodul 6AG1131-4BF00-7AA0 SIPLUS ET 200S EM 8 DI-25.+ 70 Grad C based on 6ES7131-4BF00-0AA0 Siemens Hersteller Nr. 6AG11314BF007AA0 EAN Nr. 4042948447819

Dold Asymmetrierelais 0044582 Typ BA9040.12/011 3AC50/60HZ 400V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0113AC50/60HZ400V5-5S EAN Nr.4030641445829

Siemens Schütz 5TT5001-2 INSTA-Schütz mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Hersteller Nr. 5TT50012 EAN Nr. 4001869434988

Striebel & John Wandlerschienenadapter 2CPX039996R9999 Typ VS445 Wandlerschienenadapter, 1 Satz = 3 Stück, passend für den Schrank KS4025, Bereich AÜW. EAN Nr. 4011617399964

Legrand Wippe 771018 Wippe mit Aufdruck 0 I und „Heizung Notschalter“, Farbe ultraweiß Wipp 2 3p Heizung Not Gal UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710180

Sirena Schallgeber DL112XAC230G/A-UL Typ DL112XAC230G/A-UL orange Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht UL 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GAUL

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Bticino Wippe LN4931M3AG Wippe aus Metall für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, 3 modulig, Farbe SILBER Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LN4931M3AG EAN Nr. 8005543448557
- Hager Kabelabfangsschienen套 MES-CPSTB35 Hager Installation Kabelabfangsschienen套 für Anreihstandverteiler IP41, SB=350mm EAN Nr. 7611919371360 Hager Artikel Nr. MES-CPSTB35
- Lovato Electric Umbau Stromwandler DM1TMA0100 Umbaustromwandlermit Kabel bis 24x24 MM, 100 5A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975219003
- Wago Netzanschlussklemme 294-4002 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt ohne Rastfüße ohne Aufdruck 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097594
- Eaton Tür 226842 Typ ZSD-TR/B1/H6 Tür, für B=300mm, H6 für G16 Tür Breite 1, Höhe 6 für G16, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 226842 EAN Nr. 4015082268428
- Siemens Starter 3RW4074-6BB45 SIRIUS Sanftstarter, S12, 280A, 200kW/500V, 40 Grad, AC 400-600V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40746BB45 EAN Nr. 4011209612068
- Legrand Verschraubung 095511 PG9, ø Kabel min. 4 mm, max. 9,5 mm Verschr. PSM PG9 D=4-9,5 Met Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060955113
- Merten Rahmen 1,5fach 481919 ARTEC-Rahmen, 1,5fach, polarweiß Abmessungen: 80,5 x 111,7 mm (BxH). Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 481919 EAN Nr. 4042811038878
- Siemens Schütz 3TH2031-0BM4 Hilfsschütz 31E, DIN EN50011, 3NO+1NC, Schraubanschluss, DC-Betätigung, DC-Magnetsystem DC 220V Siemens Hersteller Nr. 3TH20310BM4 EAN Nr. 4011209045712
- Assa Abloy Flachschießblech -----26440-01 Schliessblech 264 Verzinkt Universal Flachschießblech Nr. 264, DIN links und rechts verwendbar effeff Typ 2644001 EAN Nr. 4042203175174
- Legrand Befestigungsglaschen 001969 Befestigungsglaschen zur Wandmontage von Plexo³ Feuchtraumverteilern Befestigungsglaschen Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060019693
- Schneider Electric Telemecanique Blinddeckel LU9C2 Blinddeckel für zusätzlichen Kontaktblock, Position LU9. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LU9C. EAN Nr. 3389110367959
- A.L.S. JACKIE, PAR16, 35W, 230V, GZ10 25°, anthrazit Typ JACK-3516 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- EFB Elektronik Spleißbox B70901TS.12OM3 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM312 Pigtaills / 6 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173432
- Siemens Schütz 3RT2017-1AN62 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, AC 200V 50Hz, 200.220V 60Hz 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AN62 EAN Nr. 4011209842106
- Siemens Schütz 3RT2026-1BW44 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 2S+2Ö, DC 48V, 3-polig, Baugr. S0 Schraubanschluss, Hilfsschalter lösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20261BW44 EAN Nr. 4011209898271
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0125M6 NH-Sicherungseinsatz NHO gG 690V 125A Kombi-Melder mit Metall-Griff flasche Hersteller Hager Nr. LNH0125M6 EAN Nr. 3250614125416
- Legrand Schlauchverbinder 382574 Durchmesser außen 32 mm, innen 34,5 mm Rohr Schlauchverbinder D=32 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561119888
- Siemens Sammelschiene 5ST2601 Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 2 Geräte Siemens Hersteller Nr. 5ST2601 EAN Nr. 4001869422350
- Sirena Signaleulenmodul 36503 Typ TWSMULTISMD24DA rot Signaleulenmodul 75mm LED 24VACDC grau 36503 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMD24DA EAN Nr. 8010152365034
- B.E.G. Präsenzmelder Master 98307 Typ VL-Kabel Master-DIM 7m BEG VERL.PRÄS.MASTER-DIM-7-ADRIG-1,5QMM 1,5qmm 7m schwarz Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelMasterDIM7m EAN Nr. 4007529983070
- Siemens Standardschrank 8MF2284-4RB Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2200x800x400 Aufstellung: Reihe belüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF22844RB EAN Nr. 4025515201809
- A.L.S. Kardanische Einbauleuchte, 2x CDM-T, max 70W, weiss Typ STR-2701ST Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Gewiss Abdeckrahmen GW16304LC Abdeckrahmen ART 4M Kirsch Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274761
- Siemens Abschlusswiderstand 6ES7972-0DA00-0AA0 SIMATIC DP, RS-485 Abschlusswiderstand zur Terminierung von PROFIBUS-/MPI-Netzen Siemens Hersteller Nr. 6ES79720DA000AA0 EAN Nr. 4025515063001
- Eaton Leitungsschutzschalter 279069 Typ FAZ-D1/4 LS-Schalter, 1A, 4p, D-Char LS-Schalter, 1A, 4p, D-Char, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279069 EAN Nr. 4015082790691
- Phoenix Contact Stoßverbinder 3240062 Typ C-JCI 2,5 Stoßverbinder, vollisoliert, blau, 1,5 - 2,5 mm², Phoenix Contact Hersteller Typ C-JCI2,5 EAN Nr. 4046356452809
- Siemens Panel 6AG1124-1DC01-4AX0 SIPLUS HMI KP400 Comfort für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6AV2124-1DC01-0AX0 Siemens Hersteller Nr. 6AG11241DC014AX0 EAN Nr. 4047618041649
- IFM Electronic Tripelspiegel E20989 Zubehör, Tripelspiegel, 14 x 23 mm, eckig, für Laser-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse Frontplatte PMMA Basisträger ABS Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Spelsberg Trennwand 19600901 Typ TK TW-n Trennwand TK TW-n, Trennwand aus Kunststoff, geeignet zur Trennung von zwei Stromkreisen, für TK PS/PC 1309-6 und TK PS/PC 1809-6 EAN Nr. 4013902152230
- Wago Federleiste 231-2116/026-000 2-Leiter-Federleiste 16-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563352
- Sirena Blink Dauerleuchte 38952 Typ NCTL1200FLSMD90240A orange Blink-/Dauerleuchte 90-240VAC schwarz 38952 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL1200FLSMD90240A EAN Nr. 8010152389528
- A.L.S. ELU, LED Einbaudownlight, 2x10W, warmweiss, Blende schwarz Typ ELIE-210WW2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Siemens Hilfsschalterblock 3TX4411-2G Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Hilfs- und Motorschütze DIN EN50005, Kennzahl 11,1NO+1NC, U Siemens Hersteller Nr. 3TX44112G EAN Nr. 4011209054202
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2513FT.5 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ, Flat Twin 5 m, OS2, LSZH, gelb, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157333
- Eaton Schaltplantasche 283482 Typ XAB4 Schaltplantasche, DIN A4 Schaltplantasche Kunststoff DIN A4, selbstklebend, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283482 EAN Nr. 4015082834821
- Phoenix Contact Gehäusedeckel 2202198 Typ EH 22,5-C SS/ABS Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH225CSSABS EAN Nr. 4055626071190
- Gewiss Abdeckrahmen GW22114 Abdeckrahmen System Virna 4M Tonschwarz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564213128
- Wago Buchse 770-244/062-000 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt grau Hersteller WAGO Serie 770 EAN Nr. 4050821492771
- Jung Tastensatz RCD AL 4092 TSA D Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen auf Raum-Controller-Modul 2fach Art.-Nr. RCD LS 4092 M Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ RCDAL4092TSAD EAN Nr. 4011377141223
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181169 Typ NCB2-12GK35-N0 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V R i ca. 1 kOmega Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCB212GK35N0
- Siemens Zubehör Türantrieb 3VL9400-3HG05 Zubehör für VL400, für Einbau in Türen, kompl. Türantrieb 8UC7-neues Design Handhabe rot, Sichtblende gelb Siemens Hersteller Nr. 3VL94003HG05 EAN Nr. 4011209725102
- Wago Anschlussleitung 771-8994/206-107 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung B aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4050821621362
- Wago Anschlussleitung 771-9995/116-701 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918589239
- Cimco Maulringschlüssel 112470 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 16mm, Maulringschlüssel DIN 3113A/ISO 3318, Länge 16mm, glanzverchromt EAN Nr. 4021103124703
- Cimco Spanplattenschraube 191528 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 4,5x45mm TORX T20 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 4,5x45mm TORX T20 EAN Nr. 4021103915288
- Gewiss Anschlussklemme GWD8385 Anschlussklemmen f Leistungsschalter MTX/E160 1-95 mm² CU (4 St.) Anschlussklemmen- Satz fuer Leistungsschalter Frontanschluss Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564728066
- Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1011130 Typ MC 1,5 5-GF-3,5 P14 THRR44 Leiterplattensteckverbinder Hersteller Phoenix Contact Typ MC155GF35P14THRR44 EAN Nr. 4055626483955
- Siemens Schütz 3RF2450-1AB35 Halbleiterschütz 2RF2, 3-phasig AC 51 50A 40 Grad C 48-600V/110V AC 2-Phasen gesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200V Siemens Hersteller Nr. 3RF24501AB35 EAN Nr. 4011209777521
- Eaton Leistungsschalter 123864 Typ IZM32H4-P32W Leistungsschalter, 4p, 3200A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 3200A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123864 EAN Nr. 4015081214693
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 239998-0050 Typ V19-G-BK60M-PVC-U Kabeldose, M12 gerade - offenes Ende Polzahl 8-polig Kabeltyp PVC-U, 8 pin, black, 0,34mm² Kabellänge 60,0 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19GBK60MPVCU
- Pepperl + Fuchs Schwimmschalter 102368 Typ LFL1-CK-N-PUR5 nach EN 50227 NAMUR Hülsenform Material PP Polypropylen Durchmesser 29,2 mm Anschlusskabel aus PUR Kabellänge 5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL1CKNPUR5
- Schneider Electric Telemecanique Befestigungsschraube AF1VA512 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE -. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3389110570168
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G381 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte undLöschkammern fürSchütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975005880
- Gewiss Befestigungsmutter GW76961 Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing PG29 ATEX Befestigungsmutter aus vernickeltem Messing fuer ATEX-Kabelverschraubungen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564219106
- OBO Bettermann Kabelabzweigkasten geschlossen 2007776 Typ T 250 OE HD TR Kabelabzweigkasten geschlossen mit hohem transparentem Deckel 240x190x115 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195986003
- Siemens Einschubspule 3RT1966-5AU31 Einschubspule für Baugr. S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 240-277V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19665AU31 EAN Nr. 4011209506190
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 194784 Typ NBB20-U1-A2 Schaltabstand 20 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB20U1A2

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Lovato Electric Hilfskontakte 11BGXF1002 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte.Flachsteckanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975121658
- Eaton Ersatzspule 281173 Typ DILM65-XSP(400V50HZ,440V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281173 EAN Nr. 4015082811730
- Siemens Schlüsselschalter 3SB2000-4PA01 Schlüsselschalter CES, 16mm, rund, Kunststoff, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend Schaltwinkel 2x62 Grad Schlüsselabzug O Siemens Hersteller Nr. 3SB20004PA01 EAN Nr. 4011209145269
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826349:8 Typ SD-WMS 10 (NU)R CC:8 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 8 Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RCC:8 EAN Nr. 4046356425827
- Siemens Stromwandler 3RB2956-2TG2 Stromwandler 20.200A für 3RB22/23/24 Baugr. S6 Schützenbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Durchsteckwandler Hilfsstromkreis:-- Siemens Hersteller Nr. 3RB29562TG2 EAN Nr. 4011209632745
- Eaton Dauerlichtmodul 171438 Typ SL7-L-A Dauerlichtmodul Ba15d, orange Dauerlichtmodul, orange, IP66, für Glühlampe max. 250V AC/DC max.7W, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171438 EAN Nr. 4015081677696
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PB20 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202760
- Schneider Electric Telemecanique Dichtungssatz HMIZD56W Dichtung für GTU-Display 12 W. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Dichtung - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör. EAN Nr. 3606480687419
- Wago Stiftleiste 769-606/006-000 Stiftleiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen für werkzeugfreie Befestigung Rastermaß 5 mm / 0.197 in 6-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454917036
- Haupa Rohrkabelschuhe 294100 Rohrkabelschuhe light 70M14 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923488963
- Phoenix Contact Kabelgehäuse 3212772 Typ PH 1,5/S/5 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 17,5 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH1,5/S/5 EAN Nr. 4046356573535
- Weidmüller Steckverbinder 1170300000 Typ SAIE-M23-L-VW Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse SAIE-M23-L-VW Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse Herstellertyp SAIEM23LVW EAN Nr. 4032248962341
- Siemens Leistungsschalter 3RV2021-1BA20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,4.2A, N-ausl. 26A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20211BA20 EAN Nr. 4011209903050
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4EB10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 22.32A, N-ausl. 416A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314EB10 EAN Nr. 4011209930254
- Haupa Quetschkabelschuh 290637 Quetschkabelschuh Ring 2,5 6 M3,5 Quetsch Ring Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: verzinkt Ringform EAN Nr. 4011923090487
- Eaton Standsockel 122108 Typ XAP020606-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x600x600mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122108
- Eaton Standsockel 143442 Typ XAP0108508-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=100x850x800mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143442
- Wago Sensor Aktorkabel 756-5311/090-015 Sensor-/Aktorkabel einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende) 8-polig M12-Stecker axial offenes Ende 1,5 m WAGO SPEEDWAY Plausi Sensor-/Aktorkabel Wago Serie 756 EAN Nr. 4050821346388
- Weidmüller Kontakteinsatz 2530810000 Typ SAID-M12SL-5-SMT Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse. Kontakteinsatz Rundsteckverbinder, Polzahl: 5, Hersteller Weidmüller Typ SAIDM12SL5SMT EAN Nr. 04050118540932
- Phoenix Contact Rundkabel 2299217 Typ FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 10-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), Kabellänge : 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK10/EZ-DR/100/KONFEK EAN Nr. 4017918885946
- Wago Einzelklemme 250-1405 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 5-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüfoffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643238
- Eaton FI LS Schalter 168271 Typ FRBDM-C20/1N/003-G/A FI/LS, 20A, 30mA, LS-Kennlinie-C, 1p+N, FI-Char A FI/LS, 20A, 30mA, LS-Kennlinie-C, 1p+N, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168271 EAN Nr. 4015081648504
- Phoenix Contact Verbindungskabel 2400127 Typ COM CAB MINI DIN Verbindungskabel, zur Kopplung der Steuerung mit einem PC (RS-232) für PC WORX mit Flusskontrolle, Länge 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ COMCABMINIDIN EAN Nr. 4046356956161
- Siemens Taster 3SB3257-0AA31 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 110V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32570AA31 EAN Nr. 4011209521261
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1636075 Typ HC-D 25-TFL-72/O1STM20G HEAVYCON Tüllengehäuse D25, für Längsbügel, Höhe 72 mm, ohne Stutzen 1x M20, Leitungsabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-D25-TFL-72/O1STM20G EAN Nr. 4017918985264
- Walther Werke Wandsteckdose AT139406 Wandsteckdose 32A 4P 6h mit 3-pol. Ausschalter CH, mit Bodenverrieg. wasserd. Wandsteckdose 32A 4P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter und Verriegelung, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609264803
- Weidmüller Strommesswandler 2420610000 Typ CMA-310-500-5A-5VA-1 Strommesswandler, Primärstrom 500 A, Sekundärstrom [ZGT] 5 A, Bürde, Bemessungsleistung 5 VA, Genauigkeitsklasse 1 Wandler ACT20 Herstellertyp CMA3105005A5VA1 EAN Nr. 4050118428834
- Schneider Electric Sarel Träger NSYVDC12UF Actassi, Träger, 2er-Set, 12U. Produktbereich: Actassi - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - verfügbare Ausrüstung: Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480170164
- Siemens Gehäuse 3SB3801-2AA3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil grau, 1 Befehlsstelle, ohne Bestückung, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38012AA3 EAN Nr. 4011209584761

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Stecker 3051124 Typ QP 1,5/ 3 Stecker, Anschlussart: Schnellanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 15,6 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ QP1,5/3 EAN Nr. 4046356082969
- Phoenix Contact Anbaugehäuse 1407662 Typ HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK HEAVYCON EVO-Anbaugehäuse aus Kunststoff, B24, für Querbügel, Höhe 30,5 mm, mit Flachdichtung, mit Schutzdeckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK EAN Nr. 4046356777254
- Wago Aufstock Stifteleisten 232-372 Aufstock-Stifteleisten mit abgewinkelten Lötstiften 12-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685672
- Wago Federleiste 713-1110/037-000 Federleiste mit Trennhilfe 2-reihig 10x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454806248
- Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS370G504 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975058404
- Pilz Sicherheitssystem 773811 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul für erweiterte Umgebungsbedingungen, sichere Überwachung von 2 Achsen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ ms2p TTL coated version EAN Nr. 4046548063349
- Phoenix Contact Schutzstecker 2839172 Typ PT 2X1VA- 60AC-ST Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für höhere Signalspannungen, 2-kanalig, optische Defektanzeige. Nennspannung: 60 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ PT2X1VA-60AC-ST EAN Nr. 4017918182830
- Phoenix Contact Stecker 3040423 Typ SPDB 2,5/ 3 Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SPDB2,5/3 EAN Nr. 4017918833107
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417841 Typ SLPCM10-2-R-L Alter Typenname SLPCM10-2-R-L 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=0,2 - 10m 2 Schutzstrahlen, Strahlabstand 500mm, Mutinglampe Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM102RL
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 1C40DL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 1-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 40 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 125V DC, Produktreihe DL EAN Nr. 4011721080697
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1674969 Typ CK1,6-ED-0,37BU AU Gedrehter 1,6er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,14 bis 0,37 mm², vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ CK1,6-ED-0,37BUAU EAN Nr. 4017918135669
- Siemens Knebschalter 3SU1052-2CF20-0AA0 Knebschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, Knebel, lang, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad, 10: 30H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10522CF200AA0 EAN Nr. 4011209969742
- PC Electric Wandgerätestecker 9523-6 Wandgerätestecker 32A 3p 6h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäuse durchschleifbar, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399111440
- Siemens Knebschalter 3SU1062-2DF40-0AA0 Knebschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün, Knebel, kurz, Frontring für flachen Einbau, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad, 10: 30H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10622DF400AA0 EAN Nr. 4011209967472
- Siemens Schütz 3RT1276-6AT36 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 AC/DC-Betätigung UC 575-600V AC/DC-Betätigung UC 575-600V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Siemens Hersteller Nr. 3RT12766AT36 EAN Nr. 4011209509566
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1403773 Typ SAC-3P-10,0-PVC/M 8FR Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-10,0-PVC/M8FR EAN Nr. 4046356667173
- Siemens Leistungsschalter 3RV2111-1CA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 1.8.2.5A, N-ausl. 33A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21111CA10 EAN Nr. 4011209713345
- Jung Schutzkontakt Steckdose A 521 KIUF RT SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz und Überspannungsschutz, mit Schraubklemmen für Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A521KIUFRT EAN Nr. 4011377015111
- Eaton Stern Dreieck Schützkombination 278383 Typ SDAINLM45(110V50HZ,120V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 22 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278383 EAN Nr. 4015082783839
- Phoenix Contact Zackband 0808697:0031 Typ ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 31. 40, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF5,QR:FORTL.ZAHLEN31-40 EAN Nr. 4017918596279
- Schneider Electric Sarel Installationsbinder ENN47942 Mureva FIX, Installationsbinder, 194x9mm, 100 Stück. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: Installationsbinder - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479425
- Schneider Electric Telemecanique Drehgriff 31053 Front-Drehgriff INS 320-630, roter Griff. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Farbe der Grifffrontplatte: gelb - Montageart des Drehgriffs: verlängert. EAN Nr. 3303430310532
- Jung Wippe LS 990 KO5T SW Wippe, mit Symbol Tür, Linse und Lichtleiter, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS990KO5TSW EAN Nr. 4011377044012
- Berker CEE Winkelstecker 578101 CEE Winkelstecker 3 polig 16 A Verbindungssysteme grau blau. CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen. CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333302
- Phoenix Contact Trennklemme 0701095 Typ URK-ND 2 Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 10,2 mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ URK-ND2 EAN Nr. 4017918003609
- Schneider Electric Telemecanique Montageplatte 03178 Versenkte geschlitzte Montageplatte, 9 Module, B = 250mm. Baureihe: Prisma - Produktname: G - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Beschreibung der Montageplatte: eingelassener Schlitz. EAN Nr. 3303430031789
- Striebel & John Berührungsschutz 2CPX010737R9999 Typ TZP505A Berührungsschutz, 5FB, 5RE, im Schrank eingebaut, bei ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G505. EAN Nr. 4011617107378
- Eaton Montageplatte 255224 Typ NWS-MO/PL/8015 Montageplatte, für HxB=1500x800mm Die Montageplatte dient zur Montage von Komponenten ohne 19 Befestigung, Material 2 mm Stahlblech verzinkt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255224 EAN Nr. 4015082552244
- Phoenix Contact Stecker 3060791 Typ UP 6/ 1-R Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UP6/1-R EAN Nr. 4046356607995

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Schneider Electric Telemecanique Anschlussbuchse XZCPV0766L5 Vorverdr. Anschlussbuchse XZ, abgewinkelt, M8, 3p, 5m-PVC-Kabel. Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: vorverdrahtete Stecker - Name der Reihe: „General Purpose“. EAN Nr. 3389119073486
- Schneider Electric Telemecanique Drehantrieb LV429337 Drehantrieb, direkt, schwarz, für NSX100..250. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Farbe der Griffplatte: schwarz - Montageart des Drehgriffs: direkt. EAN Nr. 3606480020285
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-572 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 81. 90 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332273114
- Phoenix Contact Klemmenadapter 1648102 Typ HC-B 24-A-UT-PER-F HEAVYCON Klemmenadapter Buchseneinsatz, Serie B24, 24-polig, Schutzleiteranschluss links für die rechte Schaltschrankseite, Schraubanschluss. Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-A-UT-PER-F EAN Nr. 4017918969752
- Finder Relais 66.82.8.230.0000 Leistungsrelais mit Flansch am Kopf, Faston 250 Anschlüsse 2 Wechsler 30 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 230 V AC 3,6 VA, 4000 Ohm. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823290553 Artikelnummer 668282300000
- Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB6EB3B Lampenfassung, ZB6, grün Integral LED, 12..24 V. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: Komplettgehäuse f Meldelampen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6. EAN Nr. 3389110784268
- Strielbe & John Zählerfeld 2CPX033494R9999 Typ 1ZF44 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählerschränke - Zählereinaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617334941
- Wago Klemmenleiste 261-423 2-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 ohne Betätigungsdrücker 3-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627597
- Wago Multibeschriftungssystem 793-466 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht F6 (100x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918926447
- Phoenix Contact Einbaustecker 1457542 Typ SACC-CI-M12MSB-5CON-SH TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, B-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12MSB-5CON-SHTOR32 EAN Nr. 4046356617291
- Walther Werke Wandsteckdose 131509 Wandsteckdose z.Innenbef.32A 5P 9h,2Kabeleinf.o.u,Bod.einf. Wandsteckdose 32A 5P 230V 9h IP44 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben unten und eine Bodeneinführung ausbrechbar EAN Nr. 4015609010844
- Phoenix Contact Repeater 2708863 Typ PSI-REP-PROFIBUS/12MB Modularer Repeater zur Potenzialtrennung und Reichweitenerhöhung für PROFIBUS bis 12 MBit/s, 4-Wege-Trennung, schienenmontabel, Versorgung 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PSI-REP-PROFIBUS/12MB EAN Nr. 4046356078993
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1607758 Typ ST-7ES1N8A8004 Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 8 mm.10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ST-7ES1N8A8004 EAN Nr. 4046356274531
- Walther Werke Tüllengehäuse P713210MS Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,QVB,M20,Stutzen,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM20, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609604876
- PC Electric Anbausteckdose 382-12f5v Anbausteckdose gerade 16A 2p 42V 12h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 45x45, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399135040
- Peha Wippe D 11.545.03 Nr. 00319331 Wippe für 500er und 600er Grundelemente für Serienschalter/-taster Artikel-Nr. 515/515 T sowie für Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster Artikel-Nr. D 616/6 und D 619 T Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.545.03 EAN Nr. 4010105319330
- Phoenix Contact Zackband 0800019:0041 Typ ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLN 41-59 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 41. 59, weiß, Breite: 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:UNGERADEZAHLN41-59 EAN Nr. 4017918492182
- Schneider Electric Telemecanique Kabel 33921 Kabel, Typ Türverriegelung f. Masterpact NT/NT UL489Auszug-Leistungsschalter. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NT UL 489 - Produkt oder Komponententyp: Türverriegelung mit Kabel - Montagemodus: Einschubtechnik. EAN Nr. 3303430339212
- Siemens Lizenz 6AV6362-2AF00-0BB0 SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor, 10 Client Lizenzen countable, Option für WinCC ab V7.4. Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622AF000BB0 EAN Nr. 4047622375372
- Pepperl + Fuchs Überspannungsschutz 241312 Typ TCP-LBF-IA1.36.IE.1 Überspannungsschutzmodul für Feldbus Zur Verwendung an Trunkanschlüssen von Segment Protectoren Eigensicher Ex ic Schirm des Trunk Kabels über Gasableiter geerdet Eigendiagnose Hersteller Pepperl+Fuchs Typ TCPLBFIA136IE1
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BD797 Frontelem. schwarz, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110828191
- Lovato Electric Positionsschalter KME3S02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116388
- Eaton Sicherungseinsatz 560SJ31-6 Typ 560AMP 415V AC TYPE J EVU-Sicherungseinsatz, Niederspannung, 560 A, AC 415 V, BS88/J, gL/gG, BS EVU-Sicherungseinsatz, Niederspannung, 560 A, AC 415 V, BS88/J, gL/gG, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 560S316 EAN Nr. 5027590049863
- Eaton Verteilerfeld 114600 Typ XVTL-MP/BX/IC-12/3/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x300mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114600 EAN Nr. 4015081140008
- Phoenix Contact Steckerteil 1828883 Typ GIC 2,5/10-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GIC2,5/10-ST-7,62 EAN Nr. 4017918050771
- ABL Sursum Isolierstoffgehäuse MS.C21 Das Isolierstoffgehäuse von ABL für Motorschutzschalter MS ist mit einem SCHUKO-Stecker IP54 und mit zwei Erdungssystemen nach CEE7/VII bestückt. Das Isolierstoffgehäuse hat unten eine Öffnung zur Leitungseinführung. ABL Sursum Typ MSC21 EAN Nr. 4011721073224
- Phoenix Contact Steckerteil 1778001 Typ MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/4-STF-5,08 EAN Nr. 4017918039875
- Siemens Schlüsselschalter 3SU1000-5TL11-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer E7 (VW), ohne Schlüssel, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug I+O+II Siemens Hersteller Nr. 3SU10005TL110AA0 EAN Nr. 4011209950573
- Phoenix Contact Relaissockel 2967222 Typ PLC-BSP- 24UC/21 6,2 mm PLC-Grundklemme mit Zugfederanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSP-24UC/21 EAN Nr. 4017918164270

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Knebschalter 3SU1032-2BN50-0AA0 Knebschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, blau, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, links verrastend, rechts tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10322BN500AA0 EAN Nr. 4011209961616

Gewiss Abdeckrahmen GW35905AD Abdeckrahmen Dahlia 5 fach Farbe Dunkelgrau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857193

Merten Tragplatte MEG4576-0021 Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei). Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach System M MEG4573-03.. /-04.. Typ MEG4576-0021 EAN Nr. 4042811175351

Phoenix Contact Kontakteinsatz Set 1607239 Typ VC-TR1/2M-PEA-S88-SET Kontakteinsatzset für Tüllenseite, Tüllenrahmen mit PE, 4 Befestigungsschrauben, 8-polige Kontakteinsätze vormontiert, 6 Kodierprofile Phoenix Contact Hersteller Typ VC-TR1/2M-PEA-S88-SET EAN Nr. 4017918940997

Phoenix Contact Digital-Ausgabemodul 2754914 Typ IB ST 24 DO16/3 INTERBUS-ST-Digital-Ausgabemodul, 16 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik Phoenix Contact Hersteller Typ IBST24DO16/3 EAN Nr. 4017918063399

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XACA921 Drucktaster mit Schutzkappe, für XAC-A, Funktion Heben, langsam. Produktbereich: Harmony XAC - Komponentename: XACA - Kennzeichnung: raise, slow - zusätzl. Bedienerinformationen: mit Balg - Produktkompatibilität: XACA211., XACA215.. EAN Nr. 3389110665529

Phoenix Contact Bussystem-Kabel 1419166 Typ VS-IP20-IP20-93K-LI/2,0 Konfektioniertes Sercos III-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), RJ45-Stecker/IP20, auf RJ45-Stecker/IP20, Länge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-IP20-IP20-93K-LI/2,0 EAN Nr. 4046356541114

Bachmann Steckdoseneinheit 906.093 STEP ALU Steckdoseneinheit, Aluminium-Profil, 2xUTE Frankreich Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 35° gedreht, 1xAbdeckung für Custom Modul 90° gedreht, Stromein- und -ausgang GST18, verpackt im Polybeutel Hersteller Bachmann Nr. 906093 EAN Nr. 4057298031984

Schneider Electric Telemecanique Stromverteilerkabel TCSXCNDMNX25V Stromverteilerkabel OUT, gerade, M8 Stecker-Draht -15m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A- und Schnittstellenblöcke - Nebenziel: 24-VDC-Bus. EAN Nr. 3595864098111

"Phoenix Contact Kabel 2908835 Typ VIP-CAB-FLK40 FS NA HF 5,0M Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1 IDC FLK-Buchsenleiste 1x 40-polig, 180°-Abgang ; Anschluss 2 Einzeladern 40-polig ; Kabellänge 5 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPCABFLK40FSNAHF50M EAN Nr. 4055626348063

IFM Electronic Induktiver Sensor IA0066 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckerteil 1912171 Typ MSTB 2,5 HC/12-STF Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5HC/12-STF EAN Nr. 4017918191320

Finder Relais 46.61.8.230.4054 Miniatur-Steckrelais, 1 Wechsler (AgSnO₂) für 16 A / 250 V AC, Faston 187, Spulendaten: 230 V AC, 1,2 VA, 28.000 Ohm, Relaischutzart: RT I, feststellbare Handprüftaste, mechanische Anzeige +LED. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823358284 Artikelnummer 466182304054

Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 043702 Typ LUC4T-G5P-IU-V15 Verschraubung G 1½A aus Polypropylen Membranoberfläche PTFE Meßbereich bei Flüssigkeiten 0,3 bis 4m aktive Festzielabblendung elektrischer Anschluß V15-Gerätestecker Speisespannung 10 bis 30VDC Ausgang 4-20mA/0-10V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LUC4TG5PIUV15

Phoenix Contact Steckerteil 1996029 Typ SPC 5/ 3-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SPC5/3-ST-7,62 EAN Nr. 4046356037761

Wago Federleiste 232-864/031-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Durchführungsflanschen 4-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für durchgeführte Montage orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918626521

Merten Rahmen 2fach 513244 M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, senkrechte Montage, weiß glänzend Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 513244 EAN Nr. 4042811078645

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0AC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenfachanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320AC0 EAN Nr. 4042949055747

Phoenix Contact Steckerteil 1748419 Typ FMC 1,5/ 8-STF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FMC1,5/8-STF-3,81 EAN Nr. 4046356311458

Phoenix Contact Steckerteil 1788046 Typ UMSTBVK 2,5/14-GF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ UMSTBVK2,5/14-GF-5,08 EAN Nr. 4017918043100

Phoenix Contact Rundkabel 2305318 Typ CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 Rundkabel konfektioniert mit einer 20-poligen Federleiste und einem offenen Ende. Am offenen Ende sind die Adern von 1 bis 20 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FLK20/OE/0,14/150 EAN Nr. 4046356038997

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1569524 Typ SAC-4P-M12MSD 1,0-931 M12FSD Bussystem-Kabel, Ethernet CAT5 100 MBit s, 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12, D-kodiert, auf Buchse gerade M12, D-kodiert, Kabellänge 1 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4PM12MSD10931M12FSD EAN Nr. 4046356336437

Phoenix Contact Rundkabel 2318415 Typ VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 14-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt über einen mit 90° und einen mit 180° angeschlagenen Steckverbinder, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M EAN Nr. 4046356311625

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S286, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 112 x 100 mm EAN Nr. 4011721110912

Elcom Designblende 1832662 Typ BVF-260/G-SW BVF-260/G-SW Designbl. für BVF-260/560 BVF-260/G-SW Designblende gerundet Innenst. Video Eins. Glas schwarz BVF-260/560. Design-Frontblende aus hochwertige Glas/Aluminium-Kombination mit Montagerahmen und Magnethalterung. Frontblendezur Kombination mit Basiseinheit. EAN Nr. 4250111813938

Eaton Druckwächter 014965 Typ MCS22FORMCDN Druckwächter, 1 W, 315 psi IEC EN 60947-5-1, IP65, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Ansteuern von Hilfsstromkreisen, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014965 EAN Nr. 4015080149651

Siemens Relais 3UG4616-2CR20 Überwachungsrelais, digital, für 3-Phasen-Spannung mit N-leit. zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60Hz Unter- und Überspannung 160-690V Hysterese 1-20V je 0-20S für Umin und Umax 1W für Umin 1W für Umax Federzugklemme Siemens Hersteller Nr. 3UG46162CR20 EAN Nr. 4011209642591

ABL Sursum CEE Winkelanbaugerätestecker Typ A51S21, CEE Winkelanbaugerätestecker, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106625

"Cimco Kabelziehstrumpf 142502 Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 12-15mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse; Innengewinde M 5, passend für alle KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 12-15mm. EAN Nr. 4021103425022

Gewiss Wandsteckdose GW62493 IEC Wandsteckdose 90° 400V 32A 6h 5P IP44 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabeltuelle 20 mm, Anschluss technik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindraehrig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdraehrig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564004733

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2459410000 Typ BLF 3.50/04/180F SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss technology für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl: 4, Hersteller Weidmüller Typ BLF35004180FSNORBX EAN Nr. 4050118474329

Hager Steckdose WYS157 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel, Beschrift., Berührungsschutz,anthrazit. SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kom EAN Nr. 3250617024754 Hager Artikel Nr. WYS157

Siemens Leistungsschalter 3VA1163-6MH36-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, am, IN=63A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz II=5.15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA11636MH360BC0 EAN Nr. 4042949068013

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804552:0001 Typ SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 1-10 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1. 10, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,62/5:FORTL.ZAHLEN1-10 EAN Nr. 4017918501167

Siemens Leistungsschalter 3VL1725-2EH43-8CA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17252EH438CA0

Eaton Schalter 276304 Typ Z-SWL24/SS Schalter, +LED, 24AC/DC, 2S, 16A, orange Schalter mit LED, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmschrauben für Spule und Kontakte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276304 EAN Nr. 4015082763046

Phoenix Contact Trennklemme 3046595 Typ UT 4-TWIN-TG Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 65,4 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-TWIN-TG EAN Nr. 4046356286015

Schneider Electric Telemecanique Wandsäule INS40422 OptiLine 50, Wandsäule, freistehend, ein Montagekasten, eloxiert. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Energiesäule - CMS Installation Produkt Zusatzinformation Kabelschlauch 2000 mm - Menge pro Satz Satz à 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS40422 EAN Nr. 3606480215018

Hager Leerschrank ZB012EW Hager Installation Leerschrank IP54,SKII,500x550x160mm,72PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617620987 Hager Artikel Nr. ZB012EW

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045637R9999 Typ 2/10R8 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung)- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456377

Klauke Schraubklemmringe SKR1504 Kabelabzweig-Schraubklemmringe für Vierleiterkabel Geeignet für Haupt- und Abzweigleiter aus Al und Cu. Das Durchtrennen des Hauptleiters entfällt. Die Anwendung erfolgt z.B. im Energieversorgungsbereich. Nach VDE mit entsprechenden vollisolierten Montagewerkzeugen unter Spannung installierbar. EAN Nr. 4012078069342

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822820 Typ SPT-THR 1,5/ 9-H-3,5 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/9-H-3,5P26 EAN Nr. 4046356809641

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Reflexlichttaster O7H212 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 100 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,14 mm², Hintergrundausbildung, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

RZB LED Notleuchte 672252.002 Notleuchte Einbauleuchte LED 30W-3000K, m.Edo3 Gehäuse und Abdeckung aus Stahlblech pulverbeschichtet, Blendschutzraster Kunststoff ABS metallisiert hochglänzend, für Rasterdecken 600x600mm. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 672252002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184034

Hager Kabelrangierkanal FZ443N Hager Installation Kabelrangierkanal,3-feldig,aufsteckbar,HxBxT176x800x135mm,RAL9010,. Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend EAN Nr. 3250612778034 Hager Artikel Nr. FZ443N

Siemens Leistungsschalter 3VA6225-6HN41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIR, li=10xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA62256HN410AA0 EAN Nr. 4042948855959

Weidmüller Gehäuse 1901360000 Typ HDC 10B SBU 1M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 20 HDC 10B SBU 1M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC10BSBU1M20G EAN Nr. 4032248588237

Pepperl + Fuchs Distanzsensor 267075-100200 Typ OMT50-R101-2EP-IO Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Der Auslieferungszustand ist C/Q - BK NPN Schließer, PNP Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMT50R1012EPIO

Hager Leistungsschalter HNB251H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 250A TM. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stel EAN Nr. 3250613347826 Hager Artikel Nr. HNB251H

Hager Motorschutzschalter MM505N Hager Installation Motorschutzschalter einstellbar von 0,63 bis 1A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Ueberlastausloeser und magnetischem Kurzschlussausloeser Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem B EAN Nr. 3250614435188 Hager Artikel Nr. MM505N

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442530000 Typ BCZ 3.81/05/180LR SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 5, Hersteller Weidmüller Typ BCZ38105180LRSNBKBX EAN Nr. 04050118543360

Pilz Sicherheitsschaltgerät 751500 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ansteuerung/Überwachung v. induktiven Aktoren wie Bremsen u. Ventilen UB 24/48V DC, max. 3,5/1,75A Dauerstrom/ max. 6,5/3,25A Ausgangsstrom nach Ple und SIL 3. Displaybedienung push&turn steckbare Federkraftklemmen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ s50 C EAN Nr. 4046548066012

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0AHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320AHO EAN Nr. 4042949066491

Weidmüller Abdeckung 1781940000 Typ ZAD 7/4 Z-Reihe, Abdeckung Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Herstellertyp ZAD74 EAN Nr. 4032248193431

Hager Wandlermessschrank ZAW102MN9 Hager Installation Wandlermessschrank, Gr.2/1005mm, für Zählerwechselplatte, MDN Nürnberg. Bestückte Wandlerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Wandlerschrank ist nach den aktuellen techni EAN Nr. 3250611071969 Hager Artikel Nr. ZAW102MN9

Gira Aufsatz Schalten Dimmen 231601 System 2000 Aufsatz Schalten + Dimmen System 55 Cremeweiß Aufsatz mit Kurzhubtaste zur Verwendung mit dem System 2000. Der Aufsatz arbeitet nach dem 2 Flächen Prinzip, d.h. es gibt eine obere und eine untere Wippenhälfte, die zur Steuerung der Einsätze genutzt werden. Betriebstemperatur: 20 C bis +45 C EAN Nr. 4010337555803

Phoenix Contact Grundgehäuse 1815002 Typ PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-THR WH R32 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Baulemente Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/4-HHI-2,5-THRWHR32 EAN Nr. 4046356761284

EFB Elektronik Spleißbox BA71203.480M4 Spleißbox SC/SC 50/125µ a.,Pigtails abgesetzt, OM4 Komplet bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse ausziehbar farbige Kunststoffkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich! EAN Nr. 4049759075422

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47217 Masterpact NT08L1, 4 P, 800A, max. Ausschaltverm. 150kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT08 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT08 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: L1 - Nutzungskategorie: Kategorie A. EAN Nr. 3303430472179

Klauke Quetschkabelschuh 166010 Quetschkabelschuh DIN 46234, 150 mm², M10, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078022620

Weidmüller Gehäuse 1788790000 Typ HDC 16A SDLU 2M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 5, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 20 HDC 16A SDLU 2M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 5, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe K Herstellertyp HDC16ASDLU2M20G EAN Nr. 4032248206339

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1DD36-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17051DD360AA0 EAN Nr. 4011209607088

Legrand Dimmer 078404 2-Tastenbetätigung, linke Taste EIN AUS, rechte Taste HELL DUNKEL, zum Schalten und Regeln von elektronischen Vorschaltgeräten mit Steuereingang 1 – 10 V, Steuerstrom max. 40 mA DC, Schaltleistung 40 – 600 VA. Anschluss mit Neutralleiter 3-Leiter. Farbe weiß MSC 1-10V Pot. 600VA 2mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060784041

Schneider Electric Telemecanique Sicherung DF2BN0800 Sicherung DF2-BN, gG- Größe 8,5x31,5mm, zylindrisch, 8A/400V, VE=10ST. Produktbereich: TeSys-Sicherungslasttrennschalter - Produkt oder Komponententyp: Schmelzsicherung - Kurzbezeichnung des Geräts: DF2 - Sicherungstyp: zylindrisch - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110499384

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF36-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF360CC0 EAN Nr. 4042949071136

Schneider Electric Telemecanique Schild ZB6Y2206 SCHILD ZURÜCK. Produktbereich: Harmony XB6 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schild-Halter - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 21 mm - Sprache: Deutsch. EAN Nr. 3389110949636

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-2UB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ462UB1

Jung Tastensatz 2fach ES 2502 TSA Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. LS 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. LS 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. LS 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2502TSA EAN Nr. 4011377109995

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232508-0027 Typ LGS100-2100-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 100mm - Feldhöhe 2100mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub – 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temper Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS1002100IO110115b146

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN32-0HA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN320HA0 EAN Nr. 4042949022183

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-6HN32-0HA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=12xIn Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser STL 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Hersteller Siemens Typ 3VA25806HN320HA0 EAN Nr. 4042949115984

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EC46-8CB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EC468CB1

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8KP31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258KP310AA0 EAN Nr. 4042948860021

Weidmüller Systemkabel 1463640050 Typ IE-C6ES8UG0050XCXCS-E Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m IE-C6ES8UG0050XCXCS-E Systemkabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) Herstellertyp IEC6ES8UG0050XCXCS-E EAN Nr. 4050118270846

Eaton Trennwand 135260 Typ XPI26BMCB0608 Trennwand, IZM26, Geräteanschlussraum/Hauptsammelschienenraum, HxB=600x800mm Schottungsblech, LS-Geräteraum (für IZM26) zu Hauptsammelschienenraum hinten, Form 2/4, nur wenn Hauptsammelschiene oben ist, Stahlblech, ausfahrbar, Höhe 600mm, Breite 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135260 EAN Nr. 4015081320530

Schneider Electric Telemecanique Lizenz VJCNS102010 Lizenz Vijeo Citect Control Client, 75 Punkte. Produktbereich: Vijeo Citect - Produkt oder Komponententyp: Lizenz - Bereichs-Kompatibilität: Unity Pro, Vijeo Designer - Produktkompatibilität: Unity Pro 3.0, Unity Pro 3.1, Unity Pro 4.0, Vijeo Designer 4.6 - Bezeichnung der Software: Lizenz für Vijeo-Citect-Steuerungs-Client.

Phoenix Contact Einsteckschild 0803861 Typ US-EMT (23X109) TQ Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT23X109TQ EAN Nr. 4055626172958

EFB Elektronik Patchkabel K5514.1.5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 1.5m grün, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PIMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021450

Bals Anbausteckdose 13031 Anbausteckdose gerade 32A 4p (3P+PE) 50V (50V) 2h IP67 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontakträger/Kontakte Kontakträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13031 EAN Nr. 4024941130318

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1413430 Typ HC-ADV-B24-HHWH-1TTM32-EMC-AL HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse, B24, mit Schraubverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 93,7 mm, mit Gewinde, 1x M32 gerader Kabelabgang, ohne Oberfläche, leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften) Phoenix Contact Hersteller Typ HC-ADV-B24-HHWH-1TTM32-EMC-AL EAN Nr. 4055626030432

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Klemmbügel 179771 Typ Z-NHW-SLS-1+2+3-BBC Klemmbügel für 185mm System, Baugröße NH1 - NH3 Klemmbügel für 185mm System, Baugröße NH1 - NH3 Entspricht der Norm IEC 60947-1 2007 + A1 2010 und IEC 60947-3 2008 + A1 2012 für System ohne Berührungsschutz mit Sicherheitsüberwachung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 179771 EAN Nr. 4015081748877

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EJ43-8RD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs-/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EJ438RD1

Assa Abloy Rauchschutz 118S05R----B71 Rauchschutz 118°S RR Fafix Diode 22-42 V GS EE O.Stulp Universal Türöffner 118S05R ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118S05RB71 EAN Nr. 4042203394018

Schneider Electric Telemecanique Schienenkasten KNA100ED4204 Canalis, Schienenkasten, gerade, 100A, 4Abgangsstellen. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Geräteanwendung: geringe Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 2 m. EAN Nr. 3606480003035

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1904448 Typ MKDSB 3/10 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MKDSB3/10 EAN Nr. 4017918440732

Eaton Steuerschalter 016581 Typ T3-1-15511/XZ Kontakte 2, 32 A, 90°, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016581 EAN Nr. 4015080165811

Siemens Transformator 4AP2752-8HA20-2XA0 Spartransformator, Phasen: 3, PN, D (kVA): 16, Upri (V): 480-460-440-415-380, Usec (V): 400, Isec (A): 23,1, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Yna0/0, tA/Isolierstoffklasse: 50/B, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-13 UL/CSA recognized Spartransformator Siemens Hersteller Nr. 4AP27528HA202XA0 EAN Nr. 4001869941202

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53364.5 Dämpfungsglied ST/SPC 5 dB Return Loss 45 dB, SM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071554

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0AC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320AC0 EAN Nr. 4042949024590

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1CL36-0AA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSI 3 Phasen/3 Leitungen IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27161CL360AA0

Walther Werke Ladeleitung 9773120000 Ladeleitung Mode 3 Typ 2 und Typ 2 32A WALTHER Ladeleitung zum Anschluss von Elektrofahrzeugen an eine Ladeeinrichtung (Abbildung ähnlich) 3-pol. mit zwei Steuerkontakten für 1-phasiges Laden Seite 1: Ladestecker Typ 2 Seite 2: Ladekupplung Typ 2 glatte orangene S05BQ-F-Leitung 3G6qmm + 1 x 0,5qmm VDE geprüft mit einer Sichtlänge von ca. 5 Meter EAN Nr. 4015609686421

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1405738 Typ SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO P NPN Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, NPN, Stammeitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-8/8-L-10,0PURSCOPNPN EAN Nr. 4046356782920

Schneider Electric Telemecanique Schukosteckdose PKS62G Schukosteckdose, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: Deutsch. EAN Nr. 3303432319939

Theben Dämmerungsschalter 1110100 Typ LUNA 111 top2 AL Digitaler Dämmerungsschalter, 2 TE, 2-99 000 Lux, m. Aufbau-Lichtsensor Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, Breite 2 TE, separater Aufbau-Lichtsensor (IP55), Schnittstelle Speicherkarte/PC, externer Steuereingang m. 5 Funkt, Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel, EIN/AUS permanent, DuoFix-Steckklemmen, Nulldurchgangsschaltung EAN Nr. 4003468111147

Phoenix Contact Geschirmtes Kabel 2926302 Typ CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M Geschirmtes Kabel mit einer 50-poligen D-SUB-Buchsenleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 50 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M EAN Nr. 4046356548090

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB2BD Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 24 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403474

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2800786 Typ PT-IQ-3-HF-12DC-UT Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). Phoenix Contact Hersteller Typ PT-IQ-3-HF-12DC-UT EAN Nr. 4046356645225

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS125A150B52 VarplusCan SDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 525 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 525 V - 50 Hz : 12.5 kvar, 525 V - 60 Hz : 15 kvar. EAN Nr. 3606485253541

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0AG0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320AGO EAN Nr. 4042949111917

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Touch Panel 2400887 Typ TP121STM/100110001 S00068 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 Farben, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP121STM100110001S00068 EAN Nr. 4055626109923

Bals Kreuzverteiler 54801 T-V-C Kreuzverteiler Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit V2A-Aufhängebügel Maße 100 x 100 mm / H x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 Leitungseinführung 1 x M25 Kabelverschraubung / Dichtbereich 1117 mm Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmstein (Drehstromverdrahtung). Aufbau gem. Zeichnung Z100313 Typ 54801 EAN Nr. 4024941548014

EFB Elektronik Port K5564SW.1 DisplayPort auf DVI-D 24+1, St.-St., 1,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, DVI Seite umspritzt, DP montiert mit Verriegelungsschutz DisplayPort auf DVI-D 24+1 Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort = DVI-D 24+1 Ausgabegerät Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600 EAN Nr. 4049759143114

Helios Manschette 1677 Typ FM 450 Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleranzen. Elastische Manschette aus silikonfreiem PVC-Gewebetuch, max. Temperatur 80 °C. Maße nach DIN 24155. Mit 2 Schlauchschellen zur Schnellmontage. FM 450, Flexible Manschette mit 2 Schlauchschellen Hersteller Typ FM450 EAN Nr. 4010184016779

Knipex Bolzenschneider Display 00 19 37 1 Bodendisplay zur Präsentation von Bolzen- und Mattenschneidern Zur Präsentation von Bolzen- und Mattenschneidern. Individuelle Bestückung mit bis zu 6 Bolzen- und Mattenschneidern. Auslieferung erfolgt unbestückt. Gewicht ca. 8 kg. Display erhältlich bei Abnahme von 6 Bolzen- oder Mattenschneidern. Robustes Metalldisplay, pulverbeschichtet Typ 19371 EAN Nr. 4003773069775

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1613370 Typ ST-08S1N8A8K02S Reduzierte Baugröße: Ideal für kompakte Geräte. Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen. Hersteller Phoenix Contact Typ ST08S1N8A8K02S EAN Nr. 4046356708647

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2NN43-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, IIG IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202NN430AA0 EAN Nr. 4011209809611

Brumberg Einbaudownlight 2350.02 Energieeffizienzklasse D bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaudownlight 230V/GZ10/20W chrom HV-Einbaudownlight rund, starr, inklusive Hochvoltbügel, Material: Guss, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte- / Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047712404

Siedle Schalteinheit VMS 644-0 Siedle Artikel Nr. 200086510-00 Video-Kreuzschienenmodul zum Anschluss von bis zu 4 Monitoren und bis zu 2 Etagenkameras im Metallgehäuse. Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsstrom: max. 150 mA Montageart: Hutschienenmontage Schutzart: IP 20 Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Teilungseinheit (TE): 8 Abmessungen (mm) B x H x T: 144 x 130 x 55 EAN Nr. 4015739865109 Alte Artikel Nr. 086510

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2004000000 Typ BLL 5.08/03/90 3.2 SN GN BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, blassgrün, Box Hersteller Weidmüller Typ BLL508039032SNGNBX EAN Nr. 04050118388312

IFM Electronic Verbindungskabel EVT183 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 10 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PVC orange Dichtung EPDM, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1970850000 Typ BCF 3.81/17/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 17, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Box BCF 3.81/17/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 17, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BCF38117180FSNORBX EAN Nr. 4032248680160

Weidmüller Leiterplattenklemme 1233980000 Typ LM 5.00/19/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 19, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.00/19/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 19, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM5001913535SNORBX EAN Nr. 4050118017762

Gewiss Scheinwerfer GW84759 Scheinwerfer COLOSSEUM 1000W HIT lichtbündelnd asymm IP66 Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, ohne Vorschaltgeräteeinheit, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564099968

Weidmüller Leiterplattenklemme 1824740000 Typ LSF-SMT 5.00/02/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Tu LSF-SMT 5.00/02/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, K Herstellertyp LSF500029035SNBK TU EAN Nr. 4032248327294

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1611760000 Typ SLT 5.08/07/180B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 7, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box SLT 5.08/07/180B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 7, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp SLT50807180BSNORBX EAN Nr. 4008190192648

Dehn + Söhne Bahnerdungsrichtung 751196 Typ BEV MF SE R Bahnerdungsrichtung f. Maste o. Baumaschinen a. d. Schiene Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Masten oder Baumaschinen, Hebezeuge und Bahndienstwagen zum Erden an der Schiene 8,5 m lang, mit Universalklemme, Handgriff aus Kunststoff und Schienenanschlussklemme (Ratsche) bestückt. Typ BEVMFSE EAN Nr. 4013364157767

PC Electric Sicherheitskabeltrommel 9350001 PRCD-S+ Sicherheitskabeltrommel XREEL®310 40m H07RN-F 3G2,5, 4x Schutzkontaktsteckdosen einzeln austauschbar, Dichtrand und selbstschließenden Klappdeckeln 16A 250V, Thermoschutzschalter, Betriebsspannungsanzeige und Schutzkontaktstecker Vollgummi zweifaches Erdungssystem. Inklusive Personenschutzschalter PRCD-S+ 16A 250V~ 30mA, IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399328510

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1973340000 Typ SCD 3.81/20/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SCD 3.81/20/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge Herstellertyp SCD3812090F32SNORBX EAN Nr. 4032248682898

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1038160000 Typ SC 3.81/12/270F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 12, 270°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SC 3.81/12/270F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 12, 270°, Lötstiftl Herstellertyp SC38112270F32SNORBX EAN Nr. 4032248766673

Dehn Bewehrungsklemme Typ DC BK 10 RD10 STBLANK Nr. 308132 Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNclip, eine Armierungsklemme die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern ermöglicht. Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Rundleitern. Hersteller DEHN + Söhne Typ DCBK10RD10STBLANK EAN Nr. 4013364288423

OBO Ausleger 6417027 TYP AW30F21 FT Ausleger zur Montage an Hängestielen oder als Wandausleger für die nach DIN 4102 geprüfte Kabelverlegung oberhalb angehängter Brandschutzdecken. Der zur Gewindestangensicherung der Auslegerspitze erforderliche Anschlusswinkel inklusive Schrauben ist im Lieferumfang enthalten. Der Anschlusswinkel ist fertig mit der Auslegerspitze verschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ AW30F21FT EAN Nr. 4012196169238

Brumberg Einbaustrahler 36141050 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/gold HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Material: Guss, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte-/Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047780380

Busch Jaeger Aufputz Gehäuse 6888 Nr. 2CKA006899A2305 Aufputz-Gehäuse, alpinweiß, Bewegungs- Präsenzmelder, Präsenzmelder, Aufputz-Gehäuse Für Busch-Wächter Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U. Zur Aufputzmontage und zur Erhöhung der Schutzart. Schutzart Gerät IP 54 Temperaturbereich Gerät -20 °C bis 45 °C Maße H x B x T 106 mm x 26 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6888 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6899-0-2305 EAN Nr. 4011395133378

Phoenix Contact Grundgehäuse 1956030 Typ CCVA 2,5/ 9-G-5,08 P26THRR88 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCVA2,5/9-G-5,08P26THRR88 EAN Nr. 4017918926793

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149070000 Typ SL 5.08HC/15/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 15, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sc SL 5.08HC/15/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 15, 180° Herstellertyp SL508HC15180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248934485

Peweta Nebenuhr 74.372.612 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74372612 EAN Nr. 4250594516340

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1842420000 Typ SL-SMT 3.50/13/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 3.50/13/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT35013180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248353774

Fischer Bolzenanker 507597 Typ FBN II 16/15 K fVz Bolzenanker FBN II 16/15 K fVz Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich zu empfehlen. Herstellertyp FBNII16/15KfVz EAN Nr. 4048962087758

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS218 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Berker Steckdose 6765836084 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, zufallendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Schraub Liftklemmen. Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, zufallendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Schraub Liftklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443865

Eaton Stromstossschalter 265271 Typ Z-S230/SS Stromstossschalter, 230AC, 2S, 32A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 230V 50Hz, Funktion 2 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschiene montage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265271 EAN Nr. 4015082652715

Siemens Matrix 6ES7833-1SM02-0YE5 SIMATIC S7, Software Safety Matrix Tool V6.2 Upgrade V5.X/V6.1-- V6.2 Floating-License für 1 Installation Engineering-Software, ohne Software, ohne Dokumentation License Key auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter Windows XP/Prof SP3/Server 2003 SP2/Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2 Referenz-Hardware: PC/PG Software Voraussetzung: S7 F-Systems Siemens Hersteller Nr. 6ES78331SM020YE5 EAN Nr. 4019169216593

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2I023N Nockenschaltwerk K2-I, 20A, 3-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 3P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110478969

Schneider Electric Telemecanique Schützpule LX4FJ440 Schützpule LX4-F, 440 V DC, geringe Leistungsaufnahme. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützpule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX4FJ - mittlerer Widerstand: 236 Ohm Anzugbei 20 °C, 33750 Ohm Haltenbei 20 °C - Indukt. d. geschloss. Kreises: 4435 H - Produktkompatibilität: LC1F400 - Ansprechzeit: 45.60 ms Öffnung, 50.60 ms Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110247275

Schneider Electric Telemecanique Kleinverteiler 13439 Kaedra Kleinverteiler mit Interface, 2x12 TE, Anzahl Interface 3 x. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäusertyp: Gehäuse für modulares Gerät mit Schnittstelle - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: 1 Klemmenblockhalterung, 1 Platte (65 x 85) für Netzabgänge, 2 Beschriftungssätze, 2 Kabelbinder, 2 Klemmenleisten 22 Aussparungen, 3 Platten für Schaltersteuer. EAN Nr. 3303430134398

Spelsberg Verbindungsdose 33491201 Typ Q 12-L Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, mit Leitungsrückhaltung nach DIN VDE 0606 für NYM 5 x 2,5mm², davon 7 Stück von oben zugänglich, 3 Bodeneinführungen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP20, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen Hersteller Spelsberg Typ Q12L EAN Nr. 4013902399437

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn + Söhne Erdungsrohrschelle 410389 Typ ERS 76 AB11 V2A Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung NIRO mit Schrauben M8, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder. Hersteller DEHN + Söhne Typ ERS76AB11V2A EAN Nr. 4013364081482

Schneider Electric Telemecanique Lichtschränke XUB1BNAWL2 REFLEX. LICHTSCHRANKE. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Reflex - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: 90° seitlich - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110148794

"Nobile Downlight 1850491800 Typ N 5049 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5049 schwarz Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 74 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden: MR16 COB LED 4/5W COB LED Modul für N 5800 LED Modul D50 mit Linse EAN Nr. 4044538004679

Helios Heizregister 8710 Typ EHR-R 5/160 Geschlossener Rohrheizkörper aus rost- freiem Edelstahl mit niedriger Oberflächen- temperatur. Rohrgehäuse mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech zum Einbau in handelsübliche Rohrsysteme. Mit selbständig rückstellendem (Auslösetemperatur 50 °C) und manuell rückstellbarem Temperatur- begrenzer (Auslösetemperatur 120 °C). EHR-R 5/160, Elektro-Heizregister 5 KW 400 V, für Rohrdurchm. 160 mm Hersteller Typ EHR-R5/160 EAN Nr. 4010184087106

Elso Steckdose 265174 EAN Nr. 4013984187984 Steckdoseneinsatz mit Symbol Mikrowelle Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984187984

Siemens Transformator 4AM3242-8DD40-0FD0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,05/0,19, U_{pri} (V): 550-525-500-480-460440-415-400-380-230-208, U_{sec} (V): 2x115, I_{sec} (A): 0,22-0,44, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, ta/Isolierstoffklasse: 40/B, IP54, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM32428DD400FD0 EAN Nr. 4001869921822

Phoenix Contact Steckerteil 1942617 Typ FKIC 2,5 HC/ 4-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ FKIC2,5HC/4-ST-5,08 EAN Nr. 4017918879136

Schneider Electric Telemecanique Gehäuse ZCKJ41045H29 Gehäuse für Endschalter mit Kopf, ZCK-J 120 °C, 2 OC, Anschlussklemmen. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Teilbares Gehäuse mit Antrieb für Drehachsen-Betätigung, mit Rückstellung - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKJ - Gehäusetyyp: Hilfschaltegehäuse - Produktkompatibilität: XCKJ - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110906257

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1512220010 Typ PAC-YOKO-4X10-V2-1M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0.14 mm², HE10 50 P, 4xHE10 10P Hersteller Weidmüller Typ PACYOKO4X10V21M EAN Nr. 04032248306060

Eaton Motorschutzrelais 139574 Typ Z5-125/FF225A Motorschutzrelais, 95 - 125 A, 1 Schließer + 1 Öffner Motorschutzrelais für Direktanbau an Schütz Baugröße DILM185A bis DILM225A oder Einzelaufstellung, Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, Auslöseklasse 10A, Schnappmontage, Ui 1000V, Schutzart IP00, Finger- und Handrücksicher nach EN50274 mit zusätzlicher Klemmenabdeckung, Weltmarktgerät, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 139574 EAN Nr. 4015081363520

Eaton Umschalter 009535 Typ T0-1-8214/XZ Umschalter, Kontakte 2, 20 A, 45 °, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom I_u 20A, Bemessungsbetriebsspannung U_e 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 009535 EAN Nr. 4015080095354

Schneider Electric Sarel Platten Monoblock NSYMR108 Perforierte Platten Monoblock, H1000x800mm mit universeller Perforation 11x26mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Direktbefestigung auf Ansatzbolzen, Stufenschieber - Kompatible Produktfamilie: Spacial Gehäuse S3D, CRN, S57, S3X, Thalassa PLM-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück - Oberflächenfinish: zinkbeschichtet. EAN Nr. 3606480183560

Rutenbeck Patchpanel Cat.6A iso Aufputz 23610106 Typ PP-Cat.6 A iso-6 Ap Das Patchpanel bildet die zentrale Anschlusskomponente einer Netzwerkinstallation. In Ergänzung zu den Anschlussdosen ermöglicht es den durchgängigen Aufbau einer Datenverkabelung mit optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Geschirmtes Patchpanel der Category 6A, Class EA, mit 6 RJ45-Steckbuchsen, Tisch- oder Wandmontage, REG-Montage, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 133 x 31 x 98 mm, 360 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921660294

PC Electric Wandverteiler 9135552 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xBohrung M32 oben, 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE Steckdose 32A 5p 400V ungesichert 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p B 1xFl 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399975660

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Temperaturregler TR SL 246 SW Raumtemperaturregler, 10/5 A Heizen/Kühlen, 4/2 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 24 V ~, Schraubbefestigung, Wechsler 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRSL246SW EAN Nr. 4011377045798

IFM Electronic Temperatur Sensor TK7480 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -25.140 °C -13.284 °F, Prozessanschluss G A, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 9,6.32, Stromaufnahme 30 mA, 1 x Schließer 1 x Öffner, 1 x n.o. 1 x n.c., M12-Steckverbindung, 2 Schaltausgänge, OUT1 Schließer OUT2 Öffner, Hysterese, 5 K, fest eingestellt, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan FPM Viton, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Motorschutzschalter 283390 Typ PKZM01-16 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 10 - 16 A Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbarem Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283390 EAN Nr. 4015082833909

Siemens Modul 6SL3210-1PE21-4A0 SINAMICS Power Module PM 240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 4kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 5,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 291x100x165 (HxBxT), FSB Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE214A0 EAN Nr. 4042948666050

Eaton Polumschalter 004453 Typ T3-6-8455/EZ Polumschalter, Kontakte 12, 32 A, 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Frontschild 0-1-2-3, 60 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zentraleinbauforn Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004453 EAN Nr. 4015080044536

Siemens Software 6AV6381-2BQ07-3AV0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3 Asia, RC 65536 (65536 Power Tags), Runtime & Configuration-Software auf DVD, Floating-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (en, chin. simpl., chin. trad., kor, jap) ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BQ073AV0 EAN Nr. 4047622224779

Siemens Leistungsschalter 3VL7190-2KN30-0AA0 Leistungsschalter VL1200 UL, Typ NG (CAT NO. HNX3B900) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL489, hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius IN= 900A, Bemessungsstrom Ii=6000.10000A Kurzschlussschutz IR=900A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL71902KN300AA0 EAN Nr. 4011209718067

Schneider Electric Telemecanique E/A Einheit 170ADM37010C Dez. dig. E/A-Einheit Modicon Momentum, 16 E 24 V DC, 8A Transistor. Produktbereich: Modicon Momentum-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: digitaler DC-Transistor-E/A - Kanalgruppe: 2 Gruppen mit 4 Ausgängen, 4 Gruppen mit 4 Eingängen - Logikeingang: positiv - Logikausgang: Transistorschalter - diskrete Ausgangsspannung: = 30 V DC, 24 V DC - diskrete Ausgangslogik: positiv - Schutzbehandlung: konforme Beschichtung Humiseal1A33. EAN Nr. 3595863798326

Eaton Tastenplatte 216427 Typ M22-XD-*-* Tastenplatte, flach, Sonderbeschriftung Individuell auf Kundenwunsch konfigurierte Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... Bei der Bestellung muss die Farbe bestimmt werden sowie das individuelle Symbol für die Beschriftung. Tip Nur mit der Labeleditor Software von EATON lassen sich vorab individuelle Symbole auf den Drucktaster anpassen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216427

Schneider Electric Telemecanique Auslöseeinheit LV438255 Auslöseeinheit, TMD -250A, 4p 4d. Produktbereich: NSX100.250 DC - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100 DC, Compact NSX160 DC, Compact NSX250 DC - Beschreibung der Pole: 4P - Beschr. der geschützten Pole: 4t - Netzwerktyp: DC - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Auslöseeinheits-Nennwert: 250 A 40 °C - Schutzart: Kurzschlussschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480073182

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD2521P16 Pos.schalter XCK-D, Rollenstößel, Anfahrricht. seitlich, 1S+1Ö. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110201444

Weidmüller Abschlussplatte 8704430000 Typ ZAP ZDK 4-2 OR Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 2 mm, orange Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 2 mm, orange Herstellertyp ZAPZDK42OR EAN Nr. 4032248375394

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE2D09P7A04 Motorstarter LE2-D, IP 657, 4kW, 2 Drehr., o. Betätigung, Sp. 230VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE2D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3389110632316

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8D1A1NAM12 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=80x80x26mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 26 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Nennschaltabstand: 40 mm bündiger Einbau, 60 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: DC. EAN Nr. 3389110142839

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Nagelschelle 094675 Typ MNS 10-14 Mehrbereichsnagelschelle MNS 10-14 Die fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen – fertig. Die fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist geeignet, um Kabel verschiedener Durchmesser in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen. Herstellertyp MNS10-14 EAN Nr. 4006209946756

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS1M30AB120 Näherungsschalter, induktiv, M30, Sn10mm, analog, 2L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 50 mm - Gehäusety: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: analog - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - analoger Ausgangsbereich: 4.20 mA - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110524642

EVN Leuchte L11440W Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Es könne n mehrere Leuchten mittels mitgeliefertem Direktverbinder oder Verbindungsleitung 15cm verbunden werden. Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten. Hersteller EVN Nr. L11440W Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293404013

Bticino Steuereinheit EK101312 Steuereinheit ekey home SE REG 2. Steuereinheit ekey home SE REG 2, 2 Wechselkontakte potenzialfrei max. 42 VAC DC, 2 A, 4 Teilungseinheiten, 2 potenzialfreie Eingänge zur Aktivierung der Ausgänge, Versorgungsspannung 8–24 VAC oder 8–30 VDC bzw. Klemmen 1 und 2 des Netzgeräts Art. 346000, Funktionen Nutzer aufnehmen, Nutzer einzeln löschen, Relaiszeiten einstellbar 0–99 s, Code ändern, Reset, Testmodus, komfortables und hinterleuchtetes Textdisplay. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. EK101312 EAN Nr. 9120022229362

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3212200 Typ PT 4-TWIN/1P Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfgriff zur Verfügung. Hersteller Phoenix Contact Typ PT4TWIN1P EAN Nr. 4055626051093

Gewiss Steckdose GW66118 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 32A/3 pol. 400V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz-, Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029248

Berker Netzteil 52049909 Netzteil mit Rahmen S.1 polarweiß, matt. Netzteil mit Rahmen, zur Spannungsversorgung des Notrufsystems. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Netzteil mit Rahmen, zur Spannungsversorgung des Notrufsystems. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334354178

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D22N4E Frequenzumrichter, ATV950, 22kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D22N4E EAN Nr. 3606480884009

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09LXCLCA1200OS2 Vorlauffaser Koffer, LC/LC-APC 1200 Meter,9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114152

Eaton Dreiphasen 914816 Typ DT25(*/*)* Dreiphasen Steuer-Trenn-Sicherheitstrafo, 2 kVA, Sonderspannung Dreiphasen-Steuertransformator ausgeführt nach VDE 0550, VDE 0550 Teil1, IEC/EN 61558-2-2, VDE0570 Teil 2-2 als Sicherheitstransformator VDE 0570 Teil 2-6 und als Trenntransformator VDE 0570 Teil 2-4, UL 506, CSA 22.2 No.66, OVE. Nenneingangsspannung wählbar von 50-950V +- 5%, Nennausgangsspannung wählbar von 18,5 – 1000 Nennleistung 25 kVA (*/*) = Platzhalter für Nenneingangsspannung /Nennausgangsspannung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 914816

Eaton Hilfsschütz 010091 Typ DILER-22-G(220VDC) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010091 EAN Nr. 4015080100911

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA58-3BB3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA583BB3

Fischer Putzdübel 511776 Typ FIF-K 8/160 Putzdübel FIF-K 8/160 Der fischer Putzdübel FIF-K besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Kunststoffnagel. Der FIF-K wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-K ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Polystyrolplatten, Holzwole-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-K8/160 EAN Nr. 4048962110760

Eaton Leitungsschutzschalter 278979 Typ FAZ-C40/3N LS-Schalter, 40A, 3p+N, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278979 EAN Nr. 4015082789794

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3PAL5 Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn8mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 39 mm - Gehäusestyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036566

Cellpack Reiniger 121 Nr. 146404 Reiniger zum Reinigen und Entfetten Reinigen Abwaschen von Leitschichten, Löst halbleitende Rückstände (z. B. Graphitschichten), Reinigen und Entfetten von Motoren und elektrischer Ausrüstung, Reinigen von Kabeln und Leitungen Verwendbar auf Neopren, Polyethylen, EPR, XLPE, PVC, Butyl-Gummi und thermoplastischen Isolationen, Kein Freisprühen des Sprühdosers erforderlich, Reinigt und entfettet ohne zu leiten und ohne Rückstände, Sicher, schnell wirkend, Keine Zersetzung Reiniger Typ UNIVERSALCLEANER121 EAN Nr. 4010311005737

Klauke Winkelpresskabelschuh 169R20BK Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M20, 90° abgewinkelt, Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078472159

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10120688 Typ PNLNOV110308TWWHO0ELCS00 LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller Esylux Typ PNLNOV110308TWWHO0ELCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120120688

Weidmüller Relais 7760056058 Typ DRM270730 Relais, D-SERIES DRM, 230 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 230 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270730 EAN Nr. 4032248855971

Bals Blockverteiler 53931 Blockverteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfeste Vollgummi-Leiste Maße 365 x 120 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x B-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G4 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G4 19,2kg/100m Typ 53931 EAN Nr. 4024941539319

Eberle Funkrepeater INSTAT 868-rep Nr. 053691140002 Funkrepeater 868 MHz für Wandmontage zur Reichweitenvergrößerung Funkrepeater für Wandmontage zur Reichweitenvergrößerung zwischen Funksender u. Funkempfänger INSTAT 868, Verbesserung der Übertragungssicherheit bei schwierigen Umgebungsbedingungen, fügt sich automatisch in bestehende Verbindungen ein, arbeitet vollautomatisch ohne Eingriff des Benutzers, nur ein Repeater für mehrere Verbindungen nötig, Distanz bis zu 90 m, Anzeige der empfangenen Signalqualität über 3 LEDs, 2 Repeater können in Serie verwendet werden. Typ INSTAT868-rep EAN Nr. 4017254150128

Berker Steckdosen Kombination 47208982 Steckdosen Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen S.1 weiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® 2 fach Kombination mit Rahmen, zur Installation in Kabelkanal Einbaudosen und in handelsübliche 2 fach Hohlwanddosen, sowie in 2 fach Up Dosen. ohne Spreizkrallen, 2 x 1 fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. Steckdose SCHUKO® 2 fach Kombination mit Rahmen, zur Installation in Kabelkanal Einbaudosen und in handelsübliche 2 fach Hohlwanddosen, sowie in 2 fach Up Dosen, ohne Spreizkrallen, 2 x 1 fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277583

Eaton Leistungsschütz 290078 Typ DILM15-10(*VDC) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 7,5 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290078

Eaton Leitungsschutzschalter 236034 Typ PXL-B20/1 LS-Schalter, 20A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau von einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236034 EAN Nr. 4015082360344

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18806 Leistungsschalter NG125L, 3p, 63A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188063

Bals Wandsteckdose 15105 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Mit eingebautem Fi Schutzschalter 25/0,03A 4pol. Typ 15105 EAN Nr. 4024941151054

Fischer Schraube 653474 Typ FPF-ST 3,5 x 50 YZP 200 Power-Fast 3,5x50 Senkk. gevz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST3,5x50YZP200 EAN Nr. 4048962036039

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Reihenklemme 1968950000 Typ WF 10 NFF Bolzenklemme, geschraubt, 120 mm², 1000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 1, M 10, TS 35, dunkelbeige Klippon® Connect mit Bolzentechnologie Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb. Technische Daten Bolzenklemme, geschraubt, 120 mm², 1000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 1, M 10, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WF10NFF EAN Nr. 4032248702862

Fränkische Rohrwerke Spiralschlauch FFKSS-KW 10 10 m Nr. 28110010 Preis per 10 Meter Ring 10m Ring Sehr leichter Kunststoff-Spiralschlauch, flexibel, grau, FFKSS-KW ist ein grauer, flexibler Kunststoff-Spiralschlauch. Die Ummantelung ist aus PVC-P mit integrierter Hartkunststoffwendel aus PVC-U. Verwendet wird dieser Kunststoff-Spiralschlauch für alle Maschinen- und Anlageninstallationen, bei denen Wert auf eine flüssigkeitsdichte und isolierende Installation gelegt wird. Der Vorteil liegt in der Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Bis 10 Jahre UV-stabil. Temperaturbeständigkeit -25°C bis +60°C Typ FFKSSKW1010m EAN Nr. 4013960204759

Weidmüller Überspannungsschutz 1351850000 Typ VPU I 3 R 400V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 6 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Typ I/ II Blitzstromableiter im 400/690V Netz ul li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Mit Fernmeldefunktion ein Wechslerkontakt /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 6 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU13R400V25KA EAN Nr. 4050118158335

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311699.002.3.76 Wand-Deckenleuchte LED 12x7,4W-4000K D1040, dim.DALI, 11400 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Hohe Schutzart IP44 für den Einsatz im Nassbereich. In verschiedenen Durchmessern erhältlich. Für den Leuchtenkörper stehen je nach Ausführung hochwertiges Polycarbonat oder Acrylglas PMMA zur Auswahl. Personalisierung durch Foliendruck möglich. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel Kunststoff, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311699002376 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859079552

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG56-0AA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG560AA3

Elcom Unterputz Briefkasten 3222111 Typ EUT-1/1 EUT-1/1 Briefkasten TLS 1/1 UP ESTA EUT-1/1 Briefkasten für Türlautsprecher 1/1 UP Edelstahl ESTA. Unterputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem viereckiger Aufputzrahmen (30 mm umlaufend), Tür(en) mit BK-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurfklappe(n), Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111860796

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalergehäuse ZCKS404 Hilfsschalergehäuse m. Drehachsenantrieb ZCKS, 2W, Monoblockgeh., Kunststoff. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Teilbares Gehäuse mit Antrieb für Drehachsen-Betätigung, mit Rückstellung - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKS - Gehäusetyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKS - zugehöriger Kopf: ZCKD01, ZCKD019, ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD31, ZCKD33, ZCKD34, ZCKD39, ZCKD41, ZCKD49, ZCKD54, ZCKD55, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110599688

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18514 Leitungsschutzschalter C120H, 3p, 125A, D Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380853

Peweta Einbauuhr 74.470.330 Analog-Einbauuhr für OP-Räume, fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 301 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Flaches Mineralglas (3 mm), weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. Betriebsspannung ist 12/24 V Minutenimpuls und 230 V/50 Hz für den Sekundenzeiger. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74470330 EAN Nr. 4250594516500

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM12830P Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1200x800x300mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Montageplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplatte Fixiert mit Schrauben für Montageplattenhalterung, Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 1200 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 300 mm. EAN Nr. 3606485120010

Gewiss Scheinwerfer GWS4154GS57K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 5700K Lichtstreuend 100° Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaeurten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystm Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564880962

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Stockschraube 090481 Typ STS 8 x 80 + UX K Stockschraube STS 8 x 80 + UX K SB-SaMo Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknüpft der Dübel. In der Verpackung sind bereits Stockschrauben mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Länge mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass die Stockschraube optimal zum Dübel passt. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Rohrleitungen in Verbindung mit Rohrschellen befestigen. Herstellertyp STS8x80+UXK EAN Nr. 4006209904817

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 2310EUGL VA-866-11 Nr. 2CKA002011A3853 Busch-Protector SCHUKO Steckdosen-Einsatz, edelstahl, pur edelstahl, Steckdosen, Busch-Protector SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Überspannungsschutz 2-polig 2 P + E Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse Klassifizierung Typ 2 Material Edelstahl Anti fingerprint. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2310EUGLVA86611 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3853 EAN Nr. 4011395088531

Nobile LED Panel 1561281011 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Aufbau 170 R weiß 10W neutralweiß Die Leuchte überzeugt mit hoher Energieeffizienz und einem klaren, unaufdringlichen Design. Die niedrige Bauform zeichnet die Leuchte besonders aus, weshalb sie nicht nur eine stimmige, sondern auch eine homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung bietet. Dezent lässt sie sich in alle Räumlichkeiten integrieren. Material Aluminium weiß lackiert PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (ØxH) 170x38 mm Lichtaustrittsöffnung (Ø) 130 mm Deckenbefestigung mit Befestigungsbügel Betriebsgerät inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538049717

Berker Abdeckplatte 10012084 Abdeckplatte mit Knebel Serie R.Classic Alu schwarz. Abdeckplatte mit Knebel für Dehnschalter taster für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter taster für senkrechte und waagerechte Montage, 80,7 mm Durchmesser. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365570

Eaton Überspannungsableiter 167590 Typ SPCT2-175/3 Überspannungsableiter steckbar, 3p, 175VAC, 3x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schaltheandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schaltheandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167590 EAN Nr. 4015081640829

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB58-3BH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB583BH1

Schneider Electric Telemecanique Sinusfilter VW3A5201 Sinusfilter, 11A, für Frequenzrichter. Produkt oder Komponententyp: Sinusfilter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: Ausgangsfilter - Betriebsbemessungstrom Ie: 11 A - Produktkompatibilität: ATV61H075M3, ATV61HU15M3, ATV61HU15N4, ATV61HU22N4, ATV61HU30N4, ATV61HU40N4, ATV61WU15N4, ATV61WU15N4C, ATV61WU22N4, ATV61WU22N4C, ATV61WU30N4, ATV61WU30N4C, ATV61WU40N4, ATV61WU40N4C, ATV71H075M3, ATV71HU15M3, ATV71HU15N4, ATV71HU22N4, ATV71HU30N4, ATV71HU40N4, ATV71PU15N4Z, ATV71PU22N4Z, ATV71PU30N4Z, ATV71PU40N4Z, ATV71WU15N4, ATV71WU22N4, ATV71WU30N4, ATV71WU40N4 - Taktfrequenz: 4.8 kHz - Ausgangsfrequenz: 0.100 Hz. EAN Nr. 3389118070318

Bega Decken- u. Wandleuchte 22750AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 22750AK4. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 8,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 353 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 130 x 220 x 110 mm. EAN Nr. 4044017179119

Eaton Anschlussklemme 053493 Typ K3X240/5 Anschlussklemme, 1000A, 5p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=1000 A, Anzahl Pole=5, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindräftig, Sektorkabel eindräftig und Aluminium Rundkabel eindräftig, Sektorkabel eindräftig=2x150-300 oder 3x50-240 oder Aluminium Sektorkabel eindräftig=2x150-240 oder 3x150-185qmm. Andere Seite Cu-Band 2x(11x21x1) oder 10x40x1 oder 10x50x1 oder Cu-Schiene=60x15mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 053493 EAN Nr. 4015080534938

Weidmüller Reihenklemmen 1020680000 Typ WDU 35/IK BL Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 1000 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, blau Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 1000 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, blau Herstellertyp WDU35IKBL EAN Nr. 4008190086992

Weidmüller Reihenklemmen 1820560000 Typ WDU 95N/120N BL Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 120 mm², 1000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, blau Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 120 mm², 1000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, blau Herstellertyp WDU95N120NBL EAN Nr. 4032248369614

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Sensoreinheit 6221 2.0 Nr. 2CKA006220A0003 Sensoreinheit 2-fach, Busch-free@home, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils, Sensoreinheit 2-fach für Busch-free@home Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home Aktor. Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente Tastkontakte oben unten Anzeigeelemente LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 71 mm x 71 mm x 23 mm Einbautiefe 9 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 622120 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0003 EAN Nr. 4011395179963

Eaton Träger Schild 205541 Typ ZFS72-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in PT, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205541 EAN Nr. 4015082055417

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC58-3KK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC583KK3

Gewiss FI/LS Schalter GW95330 FI/LS-Schalter (RCBO) B-32/0.03A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Ueberstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschos abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299269

Bega Scheinwerfer 77797K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77797K3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 81,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7625 lm, Halbstreuwinkel 50°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 230 x 295 x 230 mm. EAN Nr. 4044017221764

RZB LED Wandleuchte 581632.004.1 Wandleuchte LED 4W-4000K 120x120x24, 60 lm Fläche Anbauleuchten mit LED zur wandnahen Beleuchtung von z.B. Treppenstufen, Rampen oder Gangzonen. Tiefe nur 24 mm für direkte Montage über dem Kabelauslass. Drei Bauformen für optimale Anpassung an die Umgebung. Stabiles Druckgussgehäuse aus korrosionsfestem Aluminium für Außenanwendung, pulverbeschichtet, Schrauben Edelstahl. Bohrlochtoleranzausgleich für präzise Montage. Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bohrloch-Toleranzausgleich. Mit eingebautem Treiber. ESG-Abdeckung. LEDs wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Mit Anschlussklemme bis 3 x 1 x 1, 5 mm², für Netzleitung max. ø 13 mm. Hersteller RZB Leuchten Nr. 5816320041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859113775

Weidmüller Prüftrennklemmen 0105720000 Typ SAKT 1/35/QT1 Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6, 400 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, sonstige, gleitend, mittelgelb Um den unterschiedlichen Anforderungen an unsere Produkte gerecht zu werden, ist der Einsatz verschiedener, auf die Anwendung zugeschnittener Isolierstoffe erforderlich. Alle von Weidmüller eingesetzten Isolierstoffe sind frei von gefährlichen Schadstoffen. Vor allem wird auf cadmiumfreie Materialien Wert gelegt. Sie enthalten ferner keine Farbpigmente auf Schwermetallbasis und sind frei von Dioxin- oder Furanbildner. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6, 400 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, sonstige, gleitend, mittelgelb Herstellertyp SAKT135QT1 EAN Nr. 4008190116439

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K2T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K2T2 EAN Nr. 4011721068800

Bega Scheinwerfer 77704K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77704K3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1842 lm, Halbstreuwinkel 29°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 160 x 215 x 165 mm. EAN Nr. 4044017218726

Weidmüller Gehäuse 1200830000 Typ KTB QL 765020 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 508 x 762 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeseinsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosiongefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 508 x 762 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeseinsatz Herstellertyp KTBQL765020S4E0 EAN Nr. 4032248983193

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaudownlight 901504.002.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K D156, H114, dim.DALI, 2050 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80,B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901504002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859109709

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411560 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 40A 2P 30MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970352743

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2205 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,000.4,000 bar -14,50.58,00 psi -100,0.400,0 kPa, Prozessanschluss Clamp DN 38 1, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 3,6.21 2L 45 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Membrandurchmesser 34 mm, Füllflüssigkeit zur Druckübertragung medizinisches Weißöl lebensmitteltauglich, FDA konform, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L 1.4435 V4A 316L PBT PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4435 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Wandschrank 111695 Typ CS-65/150 Wandschrank, +Montageplatte, HxBxT=600x500x150mm Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Kategorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Dichtung geschützt im tiefgezogenen Bereich, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, mit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang Schloss, 3mm Doppelbart, Sinnvolle Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 111695 EAN Nr. 4015081112548

Weidmüller Steckverbinder 1855080000 Typ ZP 4/1AN/11 Stecker (Klemmen), Steckerset, steckbar, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Polzahl 11, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisgerecht im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Stecker (Klemmen), Steckerset, steckbar, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Polzahl 11, dunkelbeige Herstellertyp ZP41AN11 EAN Nr. 4032248396153

ABN Flachverteiler ML26TS Installationskleinverteiler Aufputz nach VDE 0660/500+504 und DIN EN 60 439/1+3, Höhen- und Breitenmaß nach DIN 43870, Maßnorm DIN 43871. Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Gehäuse und Sichttür aus 1 mm pulverbeschichtetem Stahlblech, geeignet für AP-, UP- und teilversenkte Montage. Innenauscheidung aus Kunststoff. Serienmäßig Leitungseinführungen oben und unten in 2-Komponententechnik. Innenliegende Tür für werkzeuglose Montage, Demontage und Justierung. Der plombierbare Türverschluss ist problemlos auf Schließungen mit Schloß nachrüstbar. Vorbereitet für den Einbau von Komplettfeldern, Modul-Bäusätzen oder durchgehenden Montageplatten des ESPRO-Innenausbauensystems. Geeignet für Einbaugeräte bis 125 A. Schutzart IP: 43 Schutzklasse: Schutzklasse II Farbe (RAL):9016 Höhe:950 mm Breite: 550 mm Tiefe:160 mm PLE:144 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ML26TS EAN Nr. 4015153469648

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD 355/4 EX Nr. 7327 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallauftrad, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte aus verzinktem Stahl mit Einstromdüse aus Aluminium. Grundplatte mit Gewindeschraube zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Lauftrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Aluminium. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Drehstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP44. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Ex-Ausführung gemäß ATEX. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDD3554EX EAN Nr. 4010184073277

Eaton Leistungsschalter 271146 Typ NZMH4-VEF1000-NA Leistungsschalter, 3p, 1000A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE...NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Fest eingestellter Überlastauslöser Ir, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr. Einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms. i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271146 EAN Nr. 4015082711467

Weidmüller Kabel 1373750010 Typ C300-36B-F-2S-M14-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, BL Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, BLC 5.08/4/180BR BK Herstellertyp C30036BF2SM141M EAN Nr. 4032248209019

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Funke + Huster Wandfernsprecher 11264505 WTS Telefon InduTel ZB Tür ge/cl Analoger Wandfernsprecher mit Schutztür gegen Beschädigung und Verschmutzung Einsatzgebiete Innen und Aussenbereich (IP66) Gehäuse Polycarbonat Hörverstärker 2-stufig Rufton ca. 95 dB(A) Schutztür in Gehäusefarbe oder transparent Version als Hotline Telefon ohne Tastatur Optional mit optischer Anruferkennung und beleuchteter Tastatur als InduTel-LED Wetterfestes Telefon InduTel ZB gelb Kunststoffgehäuse mit transp. Deckel + Schutztür o. Tastatur Schutzart (IP) IP66 Anschlussnetz analog Gehäusewerkstoff Polycarbonat Hörerschnur Spiralschnur Mit Display Nein Mit Tastatur Nein Tastaturwerkstoff Gummi Head-Set-Anschluss Nein Geeignet für Wandmontage Ja Geeignet für Tischmontage Nein Geeignet für Einbaumontage Nein Freisprecheinrichtung Nein Gehäusefarbe sonstige Hörerfarbe schwarz Temperaturbereich -25 - +55 Höhe 330 mm Breite 237 mm Tiefe 110 mm Anzahl Memory Tasten 0 Nr. FHF11264505 EAN Nr. 4250235527056

Berker Steckdose 47487103 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Alu. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, Klappdeckel geöffnet in Endstellung arretierbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, Klappdeckel geöffnet in Endstellung arretierbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334378495

Bega Aufsatzleuchte 99527K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99527K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 105 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 13676 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 340 x 75 x 820 mm. Für Lichtpunkthöhen von 8000 - 10000 mm. EAN Nr. 4044017246668

Bega Aufsatzleuchte 99407K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99407. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 36 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2907 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. Abmessungen: 470 x 60 x 610 mm. EAN Nr. 4044017238687

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24823K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24823. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1020 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen \varnothing 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen \varnothing 128 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10441. EAN Nr. 4044017276375

Weidmüller Gerätemarkierung 1428170000 Typ SM 27/18-22 K MC NE WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 27 mm, Polyamid 66, weiß SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster \varnothing 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 27 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp SM271822KMCNEWS EAN Nr. 4050118232448

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811572 Typ CLI C 1-6 GE/SW 51 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 51, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 51, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW51CD EAN Nr. 4032248448906

ABB FI/LS-Schalter 2CSR275199R1205 Typ DS201 M B20 A30 110V FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC 61009-1, IEC 61009-2-1. Zulassungen: CCC und RINA. Einsatzgebiete sind vorwiegend in Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. DS201 MA 110V Baureihe speziell für 110 V AC und 230 V AC Anwendungen, durch die minimale Prüfspannung von 95 V AC. Bemessungsschaltvermögen nach IEC 61009 I_{cn} = 10 kA. RCBO DS201 MA 110V Typ A ist 1polig geschützt (LS), 2polig schaltend. EAN Nr. 8012542080336

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cellpack Gießharz Verbindungsmuffe PVM 6 EG Nr. 127707 PVM.EG PVS.EG Gießharz-Verbindungsmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Leitungen Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, TT) und papierisolierten Kabeln. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Kompakte Abmessungen, Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Hohe mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale, Schutzhandschuhe, Zugentlastung, Montageanleitung Typ PVM6EG EAN Nr. 4010311003436

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1444180300 Typ SAIL-M8BG-3L3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BG3L30U EAN Nr. 4050118249620

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092901000 Typ SAIL-M12BG-2/4-10UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG2410UGE EAN Nr. 4032248865987

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279420300 Typ SAIL-M12W-8-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 3 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 3 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12W830U EAN Nr. 4050118076455

BTR Anschlusseinheit 1401113310ME E-DAT Industry IP67 V1 metal bulkhead + RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, T568A RJ45 Anschlusseinheit in Flanschgehäuse mit Bajonettverschluss Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, field jack insert Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, coupler insert Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, kein Spezialwerkzeug nötig, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, nur eine Ausführung für Zentralverschraubung und alternativ mit 4 Schrauben (M3) (nicht im Lieferumfang enthalten), front- und rückseitig montierbar, industrietaugliches Gehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich, Varianten field jack insert, coupler insert, Gehäusevarianten in Metall und Kunststoff BTR Metz Connect Typ 1401113310ME EAN Nr. 4250184115014

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1824570150 Typ SAIL-M8GM8G-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ne Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8G315U EAN Nr. 4032248326686

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1938280150 Typ SAIL-M8WM12W-4-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8WM12W415V EAN Nr. 4032248612031

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O6023.2 Duplex Jumper ST/ST 62,5/125µ 2 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026936

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F07410 Leitungsschutzschalter iC60H, 4p, 10A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60H - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480438783

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059680150 Typ SAIL-M12WM12G-3S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 1,5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 1,5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G3S15U EAN Nr. 4032248807666

ESYLUX Präsenzmelder EP10460142 Typ PD-C 180i/16 Touch KNX SET EXX KNX Präsenzmelder mit 180Grad Erfassungsbereich für die Wandmontage. Einfache Touch-Bedienung durch Berührung am Melder. Kein KNX-Taster für Halbautomatik erforderlich! Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 1,1 - 2,2 m. Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen. Verwendbar im Bussystem KNX EIB, TP 2-Draht-Bus in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten. Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS Engineering-Tool-Software. Manuelles, temporäres Schalten/Dimmen per User-Fernbedienung. Kommunikationsobjekte vollständige Auflistung der Kommunikationsobjekte auf www.esylux.com, Konstantlichtregelung oder Schalten, Heizung, Lüftung und Klima HLK, Sperrobjekt für Heizung, Lüftung und Klima HLK, Ausgang Lichtwert 2 Byte, Statusmeldung, Präsenzausgang Heizung-Lüftung-Klima HLK, Verwendbar als Master oder Slave, KNX-Tastersteuerung für Lichtkanäle, Voll- oder Halbautomatik, Orientierungslicht 2 Lichtwerte wählbar 0% - 50%, Testbetrieb, Korrekturfaktor für Raumlicht, Nachlichtfunktion. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Hersteller Esylux Typ PD C 180i 16 Touch KNX SET EXX EAN Nr. 4015120460142

RZB LED Einbaustrahler 911396.004.1.76 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, H123, dim.DALI, 2600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffing. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911396004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153290

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-63A/3p Doepke Artikel Nr. 09980087 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 3-pol., 63 A D0-63A/3p EAN Nr. 4014712063129

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911289.003.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D180, H170, breit, 2850 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffing, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112890031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859120179

RZB LED Einbaustrahler 911363.003.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2000K 360x180, DALI, 4250 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffing, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox., B Hersteller RZB Leuchten Nr. 91136300376 Energieeffizienzklasse B EAN Nr. 4051859134121

Jung KNX Objektregler A 2178 ORTS CH Objektregler, mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V = + 6 / - 4 V über Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertemperatur Referenzbedingung ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflösung ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, ohne Betriebsanzeige, Stellrad ohne Funktion, Eingang 4 Binäreingänge 8 Klemmen, 2 davon als Binärausgang parametrierbar, Eingang 4 parametrierbar für Temperaturmessung zum Beispiel zum Anschluss eines Fernfühlers 33 k? NTC FF 8.5 oder FF 5, Lastarten LED oder elektronisches Relais, maximal 0,8 mA, DC 5 V =, überlastsicher, Anschluss Sensorleitung Klemme 1 bis 5 Telefonleitung, Binäreingänge,-ausgänge J-Y St Y 4 x 2 x 0,6 mm², Leitungslänge maximal 5 m, Temperaturfühler Klemme 5 bis 6 Fühlerkabel 2 x 0,75 mm², bei Verlängerung bis maximal 50 m 2 x 1,5 mm², Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A2178ORTSCH EAN Nr. 4011377097339

Assa Abloy Gleitschiene DCG-23-22N-EV1- Gleitschiene G-Co-E 3200 Kpl. Alu Sliding Rail G-Co-E Complete ASSA ABLOY DC700G-CO-E, Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6, mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene, Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80°-130°, Feststellpunkt überfahrbar, alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 mm - 2500 mm (3200 mm), DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen, Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System, elektromechanische Feststellung, Haltekraft stufenlos einstellbar, überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°, Leitungszuführung 24 V DC in Unter- und Aufputz möglich, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, für Normalmontage auf der Bandseite, gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene, Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, Achse 14 mm höhenverstellbar, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar, Standardfarben Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design, Sonderfarben auf Anfrage, Gleitschiene G-CO-E, Daten für Türschließer siehe DC700 effeff Typ DCG2322NEV1 EAN Nr. 4042203456396

RZB LED Einbaustrahler 911375.003.76 Einbaustrahler LED 39,2W-3100K D180, H303, DALI, 3850 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & amp play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegeltem Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91137500376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859139423

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaudownlight 901529.002.1.76 Einbaudownlight LED 27,7W-4000K D230, H114, dim.DALI, 3500 lm LED-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Schutzart, IP 65 oder IP 20. IP 65 Version hält die Schutzart auch in der Zwischendecke ein, dadurch bester Schutz gegen Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit & #x200B gilt nicht für Konverter, IP 20. Bei IP 65 LED-Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas. IP 65 Versionen ballwurfsicher nach DIN 18032-03. IP 65 Versionen mit Gore & trade Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. IP 65 Versionen geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Vierssegment-Aluminium-Facettenreflektor oberflächenstrukturiert bei IP 65 oder hochglänzend bei IP 20. Einzigartige Lichtmischkammer sorgt für harmonische Ausleuchtung und sehr gute Entblendung bei hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Ausführungen Round und Square. Passives Kühlsystem. Fünf unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI separat. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Auch die quadratische Ausführung mit rundem Deckenausschnitt. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbauring, Leuchtengehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, rotationssymmetrischer Vierssegment-Aluminium-Facettenreflektor mattiert mit hochglänzender Lichtmischkammer, mit Sicherheitsglasscheibe klar, Deckenbefestigung mit Federsystem. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901529002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859111450

Gewiss Leistungsschalter GWD7346 Leistungsschalter MTXE 320 250A 36KA 3P Typ N Auslöser SEP/1 Prozessor I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz, G Erdschlusschutz. Die Schutzfunktionen S, I, und G koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waehlar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbauesetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564719460

Mennekes Steckdosenkombination 940016 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlocher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Durch die hohe Chemikalienbeständigkeit, die hochwärmebeständigen Kontaktträger und die vernickelten Kontakte ist diese Kombination besonders geeignet für den Einsatz in aggressiver Atmosphäre wie sie z.B. Lebensmittelbetrieben, Schlachthöfen, landwirtschaftlichen Betrieben recht häufig vorzufinden ist. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 4015394224037

Maico Axial Wandeinbauventilator 0085.0053 Typ EZF 30/6 B Beschreibung: Merkmale Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Wechselstrommotor Typenreihe EZF. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse. Schutzart IP 55. Ventilatoren ../D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Schutzart IP 54. Ventilatoren ../E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart IP 54. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZF 30/6 B, Fördervolumen: 1.100 m³/h, Drehzahl: 930 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 60 W, Leistungsaufnahme: 60 W, INenn : 0,3 A, IMax: 0,33 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 6,5 kg, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799850533 Typ EZF30/6B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 100-4/0,5-A FT Doepke Artikel Nr. 09167921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktdaten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5$ A und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 100 A, 0.50 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4100-4/0,5-AFT EAN Nr. 4014712146990

Gira Raumaktor 216200 Raumaktor KNX REG Produktfamilie: Ausgabe Produkttyp: Binärausgang, mix Der Raumaktor steuert in einem Gerät drei verschiedene Gewerke, wie Beleuchtung, Jalousie und Heizung. Die vier Relaisausgänge lassen sich in der ETS Engineering Tool Software entweder auf Jalousiebetrieb oder Schaltbetrieb einstellen, auch ein Mischbetrieb ist möglich. Zwei Schaltausgänge ergeben einen Jalousieausgang. Zusätzlich sind zwei weitere elektronische Schaltausgänge für die Ansteuerung von Stellantrieben vorhanden. Montage auf DIN Hutschiene. Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerätes wird die ETS3.0d oder höher empfohlen. Schaltbetrieb Der Raumaktor steuert mit seinen Relaiskontakten elektrische Verbraucher wie beispielsweise Beleuchtungsanlagen. Die Relaiskontakte sind bistabil, so dass der zuletzt eingestellte Schaltzustand auch bei Ausfall der Versorgungsspannung unverändert bleibt.. Funktionseigenschaften je Ausgang: umfangreiche Zeitfunktionen, logische Verknüpfungen, Szenen, Sperrfunktionen oder alternativ Zwangsführungen, erweiterte Rückmeldungen, eine zyklische Überwachung der eintreffenden Schalttelegramme sowie einen Betriebsstundenzähler. Jalousiebetrieb Der Raumaktor steuert mit seinen Relaiskontakten elektrisch betriebene Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen oder ähnliche Behänge mit einer Netzspannung von AC 230 V.. Funktionseigenschaften für jeden Ausgangskanal: separat parametrierbare Fahrzeiten, erweiterte Rückmeldefunktionen, Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen, eine umfangreiche Sonnenschutzfunktion und die Einbindung in Szenen oder Zwangsführungen. Raumtemperaturregelung Zwei zusätzliche elektronische Schaltausgänge dienen der geräuschlosen Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heiz oder Kühlanlagen.. Stetige Stellgrößentelegramme werden in ein pulsweitenmoduliertes Ausgangssignal PWM umgesetzt. Dadurch können die Stellantriebe stetig angesteuert werden. Alternativ ist die Umsetzung von schaltenden Stellgrößen möglich. Statusmeldung für die Ventilstellung und die zyklische Überwachung der Stellgrößentelegramme.. Notbetrieb bei Busspannungsausfall oder Bus und Netzspannungswiederkehr plus Zwangstellung über Bustelegramm im Sommer und Winterbetrieb. Alarmmeldung bei Kurzschluss oder Überlast des Schaltausgangs und Festsitzschutz für die Ventile, es können stromlos geschlossene oder geöffnete Ventilantriebe angeschlossen werden. Überwachung der Netzspannungsversorgung und damit im Störfall die Aussendung einer Alarmmeldung auf den Bus. Sammelmeldungen alle Ventile geschlossen und größte Stellgröße.. Heizungsausgänge Schaltkontakt: Triac Anzahl: 2 Schaltstrom: 5 mA bis 50 mA Max. Einschaltstrom: 1,5 A, 2 s Relais Ausgänge Schaltkontakt: Kontakt, 4 potentialfreie Schließer Schaltvermögen AC 230 V: 16 A AC1 bzw. 6 A AC3 Max. Einschaltstrom: 800 A, 200 s 165 A, 20 ms Anschlussleistung: 3000 W Ohmsche Last 16 A, max. 140 F Kapazitive Last AC 230 V 1380 VA Motoren Jalousie oder Lüfter 3000 W Glühlampen 2500 W HV Halogen 1200 VA NV Halogen, gewickelter Trafo 1500 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 1000 VA Leuchtstofflampen, unkompenziert 2300 VA Leuchtstofflampen Duo Schaltung 1160 VA Leuchtstofflampen parallel kompensiert 1000 W Quecksilberdampflampen unkompenziert 1160 W Quecksilberdampflampen parallel kompensiert Anschlüsse: KNX über Anschluss und Abzweigklemme Last über Schraubklemmen 0,5 bis 4 mm 2 eindrätig 0,35 bis 4 mm 2 feindrätig ohne Aderendhülse 0,14 bis 2,5 mm 2 feindrätig mit Aderendhülse Abmessungen: REG Gerät mit 4 TE VDE Zulassung gemäß: EN 60669 1, EN 60669 2 1, EN 50428 EAN Nr. 4010337059370

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT20CD Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 20A/AC1, Spule 36V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110320671

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P12A1A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139237

Hager Berührungsschutz FZ716N Hager Installation Berührungsschutz,univers,6feldig EAN Nr. 3250612768929 Hager Artikel Nr. FZ716N

ABB Leistungsschalter 1SDA059407R0001 Typ E3S 10 PR122-LSIG R1000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617684

ABB Zeitrelais 1SVR550207R1100 Typ CT-YDE Zeitrelais, Stern-Dreieck-Umsch. 1We, 0,1-10s, 24VAC/DC 220-240VAC EAN Nr. 4013614346606

Albert Wegeleuchte 664150 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wegeleuchte Farbe: schwarz, für 1 x QA55 - 57 W, E27

Dold Koppelmodul 0057475 Typ LG3096.52 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.52DC24V EAN Nr.4030641574758

Haupa Kabelverschraubung 250672 Kabelverschraubung Messing EMV vernickelt PG13,5 0 EAN Nr. 4011923566371

Klauke Presseinsätze ZAE2210 Presseinsätze ZAE 22, 2 x 10 mm², Serie 22 Geeignet für Zwilling's-Aderendhülsen. EAN Nr. 4012078031028

ABB Reihenklemme 1SNA125117R0200 Typ M4/6.NT N-Trenn-Reihenklemme 4mm²,32A,6mm,blau EAN Nr. 3472591251173

Mennekes Wanddose 1857 Wanddose TwinCONTACT, 32A4p7h500V, IP44 schraubenlose Anschlusstechnik zum Durchschleifen EAN Nr. 4015394214250

ABB Leistungsschalter 1SDA061115R0001 Typ E2H-A 12 PR121-LSI G R1200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636388

OBO Bettermann Endtülle 2047861 Typ 129 M40 Endtülle M40 Polyethylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195037699

Hager Orion Montageplatte FL403A Hager Installation Orion,Montageplatte,Metall,300x300x2mm EAN Nr. 3250610671382 Hager Artikel Nr. FL403A

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZ7103G 7035 POLY-WS 750X1000X320, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZ7103G EAN Nr. 3606480775871

Wago Vertikalbrücker 281-421 Vertikalbrücker isoliert Nennstrom 24 A grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918270526

ABB Stromüberwachungsrelais 1SVR740840R0400 Typ CM-SRS.21P Stromüberwachungsrelais 2We, B-C=3mA-1A RMS, 24-240VAC/DC EAN Nr. 4016779852487

Dold Koppelmodul 0055933 Typ HC3096.52/900 DC36V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52/900DC36V EAN Nr.4030641559335

Wago Tasterschild 210-860 Tasterschild unbedruckt 27 x 27 mm mit leichter Haftgummierung (ohne Kleber) Wago Serie 210 EAN Nr. 4050821856429

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Verriegelung 1SDA073788R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLA Schlüsselver. KLa Castell E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777210

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552083 Typ 3RG4012-0KB00-PF Induktiver Sensor 3RG4012-0KB00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40120KB00PF

ABB Leistungsschalter 1SDA071321R0001 Typ E1.2N 250 D LI 4P E1.2N 250 Ekip DIP LI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751715

OBO Bettermann Signaldeckel 2003321 Typ UV 70 SD Signaldeckel Unterputz Ø70mm Polyethylen rot EAN Nr. 4012195032533

Weidmüller Gehäuse 1195020003 Typ KTB MH 453815 S2N2 KTB MH 453815 S2N2 KTB MH 453815 S2N2 Herstellertyp KTBMH453815S2N2 EAN Nr. 4050118106770

ABB Leistungsschalter 1SDA072543R0001 Typ E4.2N 40 D L SIG 3 E4.2N 40 Ekip DIP L SIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763930

Dold Zeitrelais 0031957 Typ AI 903.82 DC24V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC24V15-300S EAN Nr.4030641319571

Assa Abloy Außenbeschlag 809ZB04-----44 Drücker-Halb-Garnitur Außenbeschlag Rohrrahmen 92mm Pz Alu F1 effeff Typ 809ZB0444 EAN Nr. 4042203166639

OBO Bettermann Banderungsschelle 5057507 Typ 927 0 Banderungsschelle 8-22mm Messing vernickelt EAN Nr. 4012195388517

ABN Befestigungsplattenset RBPL14 Befestigungsplattenset (4x), 50x42mm für ARS Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RBPL14 EAN Nr. 4015153202740

ABB Leistungsschalter 1SDA053895R0001 Typ T2S010010T06193002 T2S100 TMF030-0500 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549404

IFM Electronic Klemmzylinder E20948 Zubehör, Klemmzylinder, Ø 14 mm, M12, Werkstoff Gehäuse Klemmzylinder V4A 1.4408 Hersteller ifm Electronic GmbH

ABB Leistungsschalter 1SDA062689R0001 Typ T7L110080E08443002 T7L800M PR231/P-I R800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652388

Assa Abloy Flachschießblech -----26B35-04 Flachschießblech Abgekröpft 26B EST DIN Links Profix li 235Mm effeff Typ 26B3504 EAN Nr. 4042203375901

Kaiser Frontteil 1290-48 HaloX-O Frontteil Ø 85 mm, Deckenauslass Ø 85mm Einbaugehäuse Frontteil HaloX-O, Deckenauslass Ø 85mm EAN Nr. 4013456333017

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6010-6 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, B 10A Siemens Hersteller Nr. 5SY60106 EAN Nr. 4001869330501

EVN Gartenspot L65102353D Gartenspot - EDS - IP65 - 5W - 3000K - 230V mit Schukostecker Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293009324

Siemens Montageblech 8MF9223 8MF-Systemschränke Montageblech HxB=400x1000mm für 8MF-Systemschrank Siemens Hersteller Nr. 8MF9223 EAN Nr. 4025515214199

Wago Buchse 770-244/081-000 Buchse Snap-In-Ausführung 4-polig 100 % fehlsteckgeschützt Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821517559

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1005469901 Typ SAIL-ZW-M12BG-3-1.4/2.1U SAIL-ZW-M12BG-3-1.4/2.1U Herstellertyp SAILZWM12BG31421U EAN Nr. 4050118476866

Dold Not Aus Modul 0050077 Typ BH5928.92 AC/DC24V 0,1-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92AC/DC24V01-1S EAN Nr.4030641500771

Walther-Werke Wandsteckdose AL169306UD Wandsteckdose 63A 3P 230V 6h IP67 Ausschalter 2 polig MCB 1 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743858

ABB Leistungsschalter 1SDA062748R0001 Typ T7S001100E11454002 T7S1000 PR331/P-LSIG R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652975

ABN Kommunikations Feld V28K100N Kommunikations-Feld, 1 Hutschiene, 7 Lochschienen Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ V28K100N EAN Nr. 4015153412132

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4432-5 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, A, 32A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44325 EAN Nr. 4001869201573

ABB Leistungsschalter 1SDA055744R0001 Typ E1N 12 PR121-LI R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570842

ABB Leistungsschalter 1SDA056744R0001 Typ E3L 20 PR121-LI R2000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580841

ABB Positionsschalter 1SBV016446R2701 Typ LS26M46D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Stahl-Rollenschwenkhebel verzinkt EAN Nr. 3471522640086

ABB Verbindersatz 1SDA066985R0001 Typ KIT X ZUSAMMEN. EX Verbindersatz Ext Ne XT2-XT4 W Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 Verbinder EAN Nr. 8015644008918

ABB Lastschaltleiste 1SEP102143R0401 Typ XLBM3-1P-ZS Si.-Lastschaltleiste 630A 1P mit KrallenklemmeZ Seitenanschluss inkl. 3 Klemmen EAN Nr. 7025840021704

Dold Drehzahlwächter 0031211 Typ BA9055/100 AC230V 5-50IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC230V5-50IPM EAN Nr.4030641312114

Bticino Steckdose HD4164T13 2 P E 10?A 250?V a.c. – Typ 13 – 2 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4164T13 EAN Nr. 8012199983356

Hager Phasenschiene KDN163B Hager Installation Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module EAN Nr. 3250613740948 Hager Artikel Nr. KDN163B

OBO Bettermann Reihenschelle 2254026 Typ 2050 5-25 LGR Reihenschelle 5-25mm Polystyrol lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195222132

ABB Leistungsschalter 1SDA068272R0001 Typ XT3S 250 TMG 63-40 0 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021788

Dold Stromrelais 0050570 Typ MK9053 DC50-500MA UH AC24V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053DC50-500MAUHAC24V1S EAN Nr.4030641505707

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Software 8MF1060-2UW62-1B 8MF1 Software/RW EMV H20 T06 IP40 Seiten-/Rückwand EMV IP40HXT Siemens Hersteller Nr. 8MF10602UW621B EAN Nr. 4001869508993
- Dold Isolationswächter 0065217 Typ LK5895.12/010 UH=DC20-30V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LK5895.12/010UH=DC20-30V EAN Nr.4030641652173
- ABN Cu-Schiene XCUW531E Cu-Schiene 1FB 30x5x290mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW531E EAN Nr. 4015153597426
- Siemens Schütz 5TT5002-2 INSTA-Schütz mit 2 Öffnern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Hersteller Nr. 5TT50022 EAN Nr. 4001869435008
- ABB Leistungsschalter 1SDA057778R0001 Typ E3V-A 20 PR123-LSI R2000 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600419
- Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39AH360FCA 3-phasiger Schrittmotor, 4,8 Nm, Welle Ø 12 mm, L= 98 mm, mit Bremse, Steckv. EAN Nr. 3606485157474
- Wago Verbindungsleitung 771-8994/006-505 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 4-polig 5 m lang Kodierung B aus PVC Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4050821670506
- Dold Zeitrelais 0044905 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 110V 1-999M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ110V1-999M EAN Nr.4030641449056
- Dold Zeitrelais 0023098 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ230V05-10M EAN Nr.4030641230982
- Schneider Electric Telemecanique Power Pact 150 NHLL36000S15 POWERPACT H 150A AUTOM.SWITCH 3P LUG Hersteller Telemecanique Typ NHLL36000S15 EAN Nr. 0785901901105
- Wago Blindmodul 2016-549 Blindmodul anreihbar zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen grau Wago Serie 2016 EAN Nr. 4050821263760
- Haupa Presseinsatz 211180 Presseinsatz oval 95 qmm isolierte Kabelschuhe und Verbinder, Ovalpressung für isolierte Kabelschuhe und Verbinder EAN Nr. 4011923073251
- Sirena Schallgeber DL112XAC230G/B Typ DL112XAC230G/B blau Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GB
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1270910150 Typ SAIL-M12BW-4-3LW1.5U SAIL-M12BW-4-3LW1.5U SAIL-M12BW-4-3LW1.5U Herstellertyp SAILM12BW43LW15U EAN Nr. 4050118415773
- Siemens Schütz 3RT1034-1BD44 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 42V, 3-polig, 2S+2Ö, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BD44 EAN Nr. 4011209514614
- Dold Drehzahlsteller 0055561 Typ SX9240.03/01010 3AC200-480V 5A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/010103AC200-480V5A EAN Nr.4030641555610
- PC Electric Anbaugerätestecker 777232-10 Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 10h IP67 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE)
- Wago Anschlussleitung 771-9993/306-202 Anschlussleitung Buchse - SCHUKO-Winkelstecker 3-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918587990
- ABB Neutralleiterklemme 1SNA146247R0100 Typ DB2,5/5.N.2L.EX DB2,5/5.N.2L.Ex Neutralleiterklemme 2,5mm²,24A,5mm,blau EAN Nr. 3472591462470
- Dold Überstromrelais 0065611 Typ SP9270.12CT/010 AC/DC24V 0,5-5A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SP9270.12CT/010AC/DC24V05-5A EAN Nr.4030641656119
- Dold Zeitrelais 0035982 Typ AI 954N.82/004 50/60HZ230V 1,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/00450/60HZ230V15-10S EAN Nr.4030641359829
- Phoenix Contact Gerätemarker 0831980 Typ LS-EMLP (45X15) WH CUS Gerätemarkierung zum Aufkleben. Hersteller Phoenix Contact Typ LSEMLP45X15WHCUS EAN Nr. 4046356931106
- Wago Federleiste 2020-107 1-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 7-polig grau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4045454853570
- Wago Zwischenplatte 2020 5391 Abschluss und Zwischenplatte 1 mm dick für 3 Leiter Klemmen Hersteller WAGO Serie 2020 EAN Nr. 4055143410977
- Weidmüller FieldPower Box 1126840000 Typ PT6 DC FieldPower® Box, IP20, PA, DC Box PT6 DC FieldPower® Box, IP 20, PA, DC Box Herstellertyp PT6DC EAN Nr. 4032248908462
- Wago Netzanschlussklemme 294-4012 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt ohne Rastfüße N-L 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097655
- Eaton Frontplatte 186545 Typ XMN43W06C-XR-SOND-RAL* Frontplatte, NZM4, 3p, Ausfahreinheit + Fernantrieb, B=600mm, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XMN43W06CXRSONDRAL*
- Dold Frequenzrelais 0025519 Typ AA9837.12/010 200-600HZ UH AC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/010200-600HZUHAC110V EAN Nr.4030641255190
- Dold Überspannungsrelais 0059707 Typ IK9172.11/001 AC24V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/001AC24V09-13UN4% EAN Nr.4030641597078
- Siemens Doppel-Wechselschalter 5TA21180KK DELTA Schalter-Geräteinsatz UP, Doppel-Wechselschalter ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397351
- Legrand Wippe 771020 Einsatz Wechsel Wippe Feuchtraum Unterputz Galea ultraweiss Eins. FRUP Wechs Wippe Gal UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710203

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Schütz 3RT1016-1AU01 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 240V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AU01 EAN Nr. 4011209362482
- Merten Rahmen 1,5fach 481944 ARTEC-Rahmen, 1,5fach, weiß Abmessungen: 80,5 x 111,7 mm (BxH). Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 481944 EAN Nr. 4042811038861
- OBO Bettermann Versorgungseinheit 6109827 Typ VHF-8L LG Versorgungseinheit IP44, Luft, mit Griff, leer 175x135x1100 Polyamid graphitschwarz Ral 9011 EAN Nr. 4012195125228
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4122 SITOR-Sicherungseinsatz 125A, AC 1000V (DIN 43620, Gr. 0) Siemens Hersteller Nr. 3NE4122 EAN Nr. 4011209005082
- Siemens Taster 3SU1061-0JD50-0AA0 Leuchtmelder, 30mm, rund, Metall, matt, blau, Frontring für flachen Einbau Siemens Hersteller Nr. 3SU10610JD500AA0 EAN Nr. 4011209967410
- EFB Elektronik Spleißbox B60901TS.18OM3 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM318 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759172589
- Lovato Electric Schütz BF2510A400 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160770
- ABN Komplet Schrank S27N63N Komplet-Schrank EFH/3Pkt. NB 1Z 1V7 SH63A Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27N63N EAN Nr. 4015153637207
- Hensel Verdrahtungsband Anschlussklemme VA 400 Verdrahtungsband-Anschlussklemme bis 400 A Verdrahtungsband-Anschlussklemme VA 400, bis 400A Typ. VA400 EAN Nr. 4012591691648
- Siemens Schütz 3RT2017-1AP01 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, AC 230V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AP01 EAN Nr. 4011209783980
- Dold Asymmetrirelais 0046610 Typ BA9040.12/011 3AC50/60HZ 415V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0113AC50/60HZ415V5-5S EAN Nr.4030641466107
- Phoenix Contact Software 2403300 Typ VISU+ 2 RT 4096 NET WEB1 Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RT4096NETWEB1 EAN Nr. 4055626277523
- Hager Wandlerschrank FP83W4N Hager Installation Wandlerness- und Zählerschrank 250A, IP44, Schutzklasse II, 1250 x 800 x 205mm EAN Nr. 3250612665631 Hager Artikel Nr. FP83W4N
- Weidmüller Steckverbinder 2443890000 Typ HDC DG HB 6 IP68 HDC DG HB 6 IP68 schwere Steckverbinder Herstellertyp HDCDGH6IP68 EAN Nr. 4050118457674
- Walther Werke Flanschdichtung 71902101 Flanschdichtung B10 Typ B Flanschdichtung für Baureihe B10, Typ B: aus Moosgummi Zellkautschuk für unebene Flächen EAN Nr. 4015609681402
- Weidmüller Zubehör 2449730000 Typ ZDUB 2.5-2/2AN/DM 1000 STCK ZDUB 2.5-2/2AN/DM 1000 STCK Herstellertyp ZDUB2522ANDM1000STCK EAN Nr. 4050118473971
- Bticino Wippe LN4931M3BZ Wippe aus Metall für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, 3 modulig, Farbe BRONZE Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LN4931M3BZ EAN Nr. 8005543448571
- Hager Kabelabfangsschienenset MES-CPSTB60 Hager Installation Kabelabfangsschienenset für Anreihstandverteiler IP41, SB=600mm EAN Nr. 7611919368988 Hager Artikel Nr. MES-CPSTB60
- Lovato Electric Umbau Stromwandler DM1TMA0200 Umbaustromwandlermit Kabel bis 24x24 MM, 200 5A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975219027
- Siemens Starter 3RW4075-2BB34 SIRIUS Sanftstarter, S12, 315A, 250HP/460V, 50 Grad, AC 200-460V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40752BB34 EAN Nr. 4011209612075
- Siemens Elektronikmodul 6AG1131-4BF50-7AA0 SIPLUS ET 200S EM 8 DI DC 24V-40.+ 70 Grad C based on 6ES7131-4BF50-0AA0 Siemens Hersteller Nr. 6AG11314BF507AA0 EAN Nr. 4042948465219
- A.L.S. JACKIE, PAR16, 35W, 230V, GZ10 25°, alugrau Typ JACK-3517 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Legrand Verschraubung 095512 PG11, ø Kabel min. 6 mm, max. 11,5 mm Verschr. PSM PG11 D=6-11,5Met Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060955120
- Eaton Geräteraumtür 186341 Typ XTMP16WD-H550W600-SOND-RAL* Geräteraumtür für IZMX16, Ausfahrinheit, HxB=550x600mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMP16WDH550W600SONDRAL*
- Phoenix Contact Gerätemarkierung 0824565 Typ UC-EMNP (60X15) CUS Gerätemarkierung, nach Kundenwunsch beschriftbar Phoenix Contact Hersteller Typ UC-EMNP(60X15)CUS EAN Nr. 4046356357043
- Siemens Hilfsschalterblock 3TX4412-1A Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Motorschütze DIN EN50012 Kennzahl 22E, 1NO+2NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44121A EAN Nr. 4011209054219
- A.L.S. Kardanische Einbauleuchte, 2xCDM-T, max 70W, alu Typ STR-2707ST Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Jung Abdeckung Ackermann LS 071 C WW Abdeckung, für Ackermann Type 73073 F Rufmodul mit Ruftaster, rote Ruftaste Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS071CWW EAN Nr. 4011377086951
- Siemens Sammelschiene 5ST2602 Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 3 Geräte Siemens Hersteller Nr. 5ST2602 EAN Nr. 4001869422367
- B.E.G. Präsenzmelder Master 98308 Typ VL-Kabel Master-DIM 8m BEG VERL.PRÄS.MASTER-DIM-7-ADRIG-1,5QMM 1,5qmm 8m schwarz Hersteller B.E.G. Brück Typ VLKabelMasterDIM8m EAN Nr. 4007529983087

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Abdeckrahmen GW16304LW Abdeckrahmen ART 4M Wenge Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274730

Weidmüller Steckverbinder 1010910000 Typ PTS 4 MPB FieldPower®, Steckverbinder PTS 4 MPB FieldPower®, Steckverbinder Herstellertyp PTS4MPB EAN Nr. 4032248717330

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261641 Typ IPC11-12 50pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 40 Bit Fixcode frei programmierbar Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC111250pcs

Gira Sytem 106 Einfamilienhaus Paket 2406902 System 106 Einfamilienhaus-Paket Audio Verkehrsweiß lackiert Hersteller Gira Schalterprogramme Typ EFH-Paket Audio S106 VWI EAN Nr. 4010337035749

EFB Elektronik Duplex Jumper O2513.0,5-1.2 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ,0,5 m, OS2, LSZH, gelb, 1,2 mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759169961

Phoenix Contact Ersatzmesser 1212152 Typ WIREFOX 10/SB Ersatzmesser für WIREFOX 10, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ WIREFOX10/SB EAN Nr. 4046356455503

Siemens Panel 6AG1124-2DC01-4AX0 SIPLUS HMI KTP400 Comfort für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6AV2124-2DC01-0AX0 Siemens Hersteller Nr. 6AG11242DC014AX0 EAN Nr. 4047618041663

Sirena Signalsäulenmodul 33201 Typ TWSMULTISMDC240A blau Signalsäulenm. 75mm allClear 240VAC grau 33201 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMDC240A EAN Nr. 8010152332012

Spelsberg Trennwand 19690901 Typ TK TW-h Trennwand aus Kunststoff, geeignet zur Trennung von zwei Stromkreisen, für TK PS/PC 1309-8 und TK PS/PC 1809-8 EAN Nr. 4013902152896

Sirena Blink Dauerleuchte 38953 Typ NCTL1200FLSMD90240A rot Blink-/Dauerleuchte 90-240VAC schwarz 38953 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL1200FLSMD90240A EAN Nr. 8010152389535

Eaton Taster 248330 Typ Z-T/3S10 Taster, 400V, 16A, 3S+1Ö, gruen Taster, Ausführung gemäß IEC 60669, VDE 0632, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248330 EAN Nr. 4015082483302

A.L.S. DEKO, Pendelleuchte, AGL, 100W, E27, Abhängung sw, Glas weiß Typ SIR-10001 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Phoenix Contact Gehäusedeckel 2202199 Typ EH 22,5-C DS/ABS Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH225CDSABS EAN Nr. 4055626072005

Gewiss Abdeckrahmen GW22122 Abdeckrahmen System Virna 2M Geranienrot Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564217263

Phoenix Contact Gehäuseabdeckung 2907046 Typ EG 22,5-AE/ABS GN Gehäuseabdeckung, für einseitigen Anschluss Phoenix Contact Hersteller Typ EG22,5-AE/ABSGN EAN Nr. 4017918126568

Eaton Frequenzumrichter 178096 Typ SPX050A1-4A3B1 SPX FreqD 37kW 480V IP21 EMV BrCh SPX FreqD 37kW 480V IP21 EMV BrCh, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178096 EAN Nr. 4015081733712

Siemens Taster 3SU1030-3BB42-0AK0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, grün: I, rot: O, Druckknöpfe, flach und hoch Siemens Hersteller Nr. 3SU10303BB420AK0 EAN Nr. 4011209961395

Cimco Spanplattenschraube 191535 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 5,0x40mm TORX T25 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 5,0x40mm TORX T25 EAN Nr. 4021103915356

Wago Anschlussleitung 771-9995/216-701 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzendichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918274494

Legrand Verschraubung 382901 G1 4", Ø-Schlauch innen min. 10 mm, außen max. 16 mm, Farbe grau Verschr. G1 4 D=10 PA6 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561120693

Pilz Sicherheitssystem 773733 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung CANopen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc6.1p CANopen 3 EAN Nr. 4046548069815

Wago Klemmenleiste 745-202 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 2-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918671309

Eaton Dauerlichtmodul 171321 Typ SL4-L120-R Dauerlichtmodul, rot, LED, 120 V Dauerlichtmodul, rot, IP66, LED, 110/120 V AC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171321 EAN Nr. 4015081678600

Wago Einzelklemme 235-410/332-000 Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 10-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918655354

Siemens Schütz 3RF2450-1AC35 Halbleiterschütz 2RF2, 3-phasig AC 51 50A 40 Grad C 48-600V/110V AC 3-Phasen gesteuert Schraubanschluss Sperrspannung 1200V Siemens Hersteller Nr. 3RF24501AC35 EAN Nr. 4011209777538

Wago Klemmenleiste 256-509/334-000 Klemmenleiste mit abgewinkelten Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 9-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in grau Wago Serie 256 EAN Nr. 4055143385619

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 181170 Typ NCN4-12GK35-N0 Schaltabstand 4 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V R i ca. 1 kΩ Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCN412GK35N0

Phoenix Contact Thermospannungsklemme 3100101 Typ MTKD-S-CU/E-CU Thermospannungsklemme, Querschnitt: 0,2 - 2,5 mm², Breite: 10,4 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ MTKD-S-CU/E-CU EAN Nr. 4017918092511

Schneider Electric Telemecanique Befestigungsschraube AF1VA518 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE -. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3389110570182

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 124140 Typ IZM32H4-U08F Leistungsschalter, 4p, 800A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 800A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124140 EAN Nr. 4015081217458

Weidmüller Stromversorgung 8951380010 Typ CP M SNT 1000W 24V 40A Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V CP M SNT 1000W 24V 40A Stromversorgung, Schaltnetzgerät Herstellertyp CPMSNT1000W24V40A EAN Nr. 4050118143652

Legrand KIT Türscharniere 001970 Scharniere für Plexo³ Feuchtraumaufputzverteiler zur Verbindung zwischen Gehäuseunterteil und Abdeckung KIT- Türscharniere Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060019709

Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G382 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte und Löschkammern für Schütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975007068

Pepperl + Fuchs Schwimmschalter 102369 Typ LFL1-CK-N-PVC10 nach EN 50227 NAMUR Hülsenform Material PP Polypropylen Durchmesser 29,2 mm Anschlusskabel aus PVC Kabellänge 10m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL1CKNPVC10

Phoenix Contact Abschlusswiderstand 1536162 Typ SAC-5P-M12MS CAN 150 TR Abschlusswiderstand CANopen[®]/DeviceNet M12 Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MSCAN150TR EAN Nr. 4046356027540

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1011131 Typ MC 1,5-GF-3,5 GN P26 THRR44 Leiterplattensteckverbinder Hersteller Phoenix Contact Typ MC155GF35GNP26THRR44 EAN Nr. 4055626484754

Siemens Einschubspule 3RT1966-5AV31 Einschubspule für Baugr. S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 380-420V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19665AV31 EAN Nr. 4011209506206

Striebel & John Sammelsch. Verbinder 2CPX039106R9999 Typ ZX106 Sammelschienenverbinder, zum Verbinden von Cu-Schienen zwischen zwei Feldern, mit Abdeckleiste, 1 Satz 5-polig, für Cu 2 x 12 x 5 mm. EAN Nr. 4011617391067

Wago Federleiste 231-2116/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 16-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563369

Eaton Ersatzspule 281174 Typ DILM65-XSP(415V50HZ,480V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281174 EAN Nr. 4015082811747

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 194787 Typ NBN40-U1-A0 Schaltabstand 40 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NPN Antivalent Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN40U1A0

Siemens Stromwandler 3RB2956-2TH2 Stromwandler 20.200A für 3RB22/23/24 Baugr. S6 Schützenbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schienenanschluss Hilfsstromkreis:-- Siemens Hersteller Nr. 3RB29562TH2 EAN Nr. 4011209632738

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PB25 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202777

Weidmüller Steckverbinder 1894780000 Typ HDC-CM-1BPN2.5 Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Modul HDC-CM-1BPN2.5 Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Modul Herstellertyp HDCCM1BPN25 EAN Nr. 4032248509256

Schneider Electric Telemecanique Versiegelung XBTZG58 Versiegelung. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Dichtung - Nebenziel: Advanced Panel. EAN Nr. 3595863957808

Phoenix Contact Sicherheitsrelais 2702095 Typ PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SP Ein- und zweikanalige Ansteuerung. 2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang. Hersteller Phoenix Contact Typ PSRMC702NO1DO24DCSP EAN Nr. 4046356952477

Schneider Electric Telemecanique Drehgriff 31054 Drehgriff rechts INS, INV 250, Umbaubübör. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Montageart des Drehgriffs: direkt. EAN Nr. 3303430310549

Legrand Dimmer 078405 Tastdimmer 600 W für das Schalterprogramm MOSAIC, 2-Leiter-Anschluss ohne Neutralleiter mit Schraubklemmen, Farbe weiß MSC Dimmer 2mod 2-L 600W ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060784058

Weidmüller Steckverbinder 1170310000 Typ SAIE-M23-L-RM Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse SAIE-M23-L-RM Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse Herstellertyp SAIEM23LRM EAN Nr. 4032248962358

Cimco Maulringschlüssel 112472 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 17mm Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 17mm EAN Nr. 4021103124727

Haupa Rohrkabelschuhe 294122 Rohrkabelschuhe light 120M14 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923489052

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826242:8 Typ SD-WMS 10 (NU)R YE:8 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 8, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RYE:8 EAN Nr. 4046356425391

Eaton Standsockel 122109 Typ XAPO20608-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x600x800mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122109

Haupa Quetschkabelschuh 290746 Quetschkabelschuh Gabel 2,5 6 M5 Quetsch Gabel Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: verzinkt Gabelform EAN Nr. 4011923091217

Siemens Leistungsschalter 3RV2021-1CA20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,8,2,5A, N-ausl. 33A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20211CA20 EAN Nr. 4011209903067

Schneider Electric Telemecanique Steckbare Muttern 03180 Steckbare Muttern (20), M4, für geschlitzte Montageplatte. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Clip-Muttern - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031802

Siemens Berührungsschutzabdeckung 8PQ3000-2BA46 SIKUS/SIVACON Berührungsschutzabdeckung Zwischenraum Gerüst und Einbausätze System 8GK Schutzart IP55 Höhe 1800mm Breite 600mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ30002BA46 EAN Nr. 4042948177297

Siemens Schlüsselschalter 3SB2000-4PB01 Schlüsselschalter CES, 16mm, rund, Kunststoff, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend Schaltwinkel 2x62 Grad Schlüssel abziehbar I+O+II Siemens Hersteller Nr. 3SB20004PB01 EAN Nr. 4011209027848

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kontakteinsatz 2530820000 Typ SAID-M12BL-5-SMT Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse. Kontakteinsatz Rundsteckverbinder, Polzahl: 5, Hersteller Weidmüller Typ SAIDM12BLSMT EAN Nr. 04050118540949

Haupa Magnethalter 102130 Magnethalter 1/4 mit starkem Dauermagnet, Bitaufnahme 1/4", Form C 6,3 DIN 3126, zum Festhalten der Schrauben, Hülse aus Edelstahl rostfrei, passend für alle Schraubertypen Magnethalter EAN Nr. 4011923146030

Wago Einzelklemme 250-1406 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 6-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643245

Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0BA80-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Abschließvorrichtung gegen Verfahren des Einschubschalters Sicherheitsschloss am Kurbelloch KIRK-Key Einbausatz Siemens Hersteller Nr. 3WL91110BA800AA0

Eaton FI LS Schalter 168286 Typ FRBDM-C20/1N/01-G/A FI/LS, 20A, 100mA, LS-Kennlinie-C, 1p+N, FI-Char A FI/LS, 20A, 100mA, LS-Kennlinie-C, 1p+N, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168286 EAN Nr. 4015081648641

Siemens Schütz 3RT2026-1CK64-3MA0 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 2S+2Ö, AC 110V 50Hz 120V 60Hz, mit eingestecktem Varistor 3-polig, Baugr. S0 Schraubanschluss, Hilfsschalter unlösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20261CK643MA0 EAN Nr. 4011209898288

Siemens Taster 3SB3257-0AA41 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 110V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32570AA41 EAN Nr. 4011209521278

Walther Werke Wandsteckdose AI110404 Wandsteckdose 16A 4P 4h mit 3-pol.Ausschalter KG u. Geh. 698 ohne Verrieg. Wandsteckdose 16A 4P 110V 4h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609266555

Wago Federleiste 2734-107/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 7-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Wago Serie 2734 EAN Nr. 4055143294218

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1636062 Typ HC-D 25-TFL-72/O1STM20S HEAVYCON Tüllengehäuse D25, für Längsbügel, Höhe 72 mm, ohne Stützen 1x M20, Leitungsabgang seitlich Phoenix Contact Hersteller Typ HC-D25-TFL-72/O1STM20S EAN Nr. 4017918985288

Schneider Electric Telemecanique Energiezähler A9MEM3155 Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MIDkonform. Kurzbezeichnung des Geräts: iEM3155 - Produkt oder Komponententyp: Energiezähler. EAN Nr. 3606480481529

Gewiss Halterung GW16831 Halterung Internationaler Standard fuer 2 Einsetze mit Schrauben 6/32x23 Halterung fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564446908

Phoenix Contact Klemmenadapter 1648054 Typ HC-B 24-A-UT-PEL-F HEAVYCON Klemmenadapter, Buchseneinsatz, Serie B24, 24-polig, für die linke Schaltschrankwand, Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-A-UT-PEL-F EAN Nr. 4017918969677

Weidmüller Strommesswandler 2420600000 Typ CMA-310-600-5A-5VA-1 Strommesswandler, Primärstrom 600 A, Sekundärstrom [ZGT] 5 A, Bürde, Bemessungsleistung 5 VA, Genauigkeitsklasse 1 Wandler ACT20 Herstellertyp CMA3106005A5VA1 EAN Nr. 4050118428827

Gira Abdeckung für Steckdose 094901 Abdeckung für Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol und Kontrolllicht Cremeweiß glänzend Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337026051

Phoenix Contact Crimpkontakt 1674480 Typ CK1,6-ED-0,50BU AU Gedrehter 1,6er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,5 mm², vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ CK1,6-ED-0,50BUAU EAN Nr. 4017918135386

Phoenix Contact Stecker 3040287 Typ SP 2,5/ 4 Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SP2,5/4 EAN Nr. 4017918832810

Siemens Gehäuse 3SB3801-2AB3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberseite gelb, 1 Befehlsstelle, ohne Bestückung, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38012AB3 EAN Nr. 4011209584815

Schneider Electric Sarel Instacable ENN47960 Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø40-63mm. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: nicht anreihbar - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479609

Wago Aufstock Stiftheisen 232-376 Aufstock-Stiftheisen mit abgewinkelten Lötstiften 16-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918685696

Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS370G505 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975058411

IFM Electronic Tripelspiegel E21267 Zubehör, Tripelspiegel, 18 x 18 mm, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Solidchem Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Einbaugeschütz 2869430 Typ ME 12,5 UT KMGY Einbaugeschütz mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 12,5 mm, Bauhöhe: 114,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ME12,5UTKMGY EAN Nr. 4017918933357

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417842 Typ SLPCM10-3-R-L Alter Typenname SLPCM10-3-R-L 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=0,2 - 10m 3 Schutzstrahlen, Strahlabstand 400mm, Mutinglampe Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM103RL

Phoenix Contact Rundkabel 2321541 Typ FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Kabellänge: 17,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC EAN Nr. 4046356340298

Legrand Rahmen 079332 Abdeckrahmen 2x3x2-modulig zur horizontalen Montage für das Schalterprogramm MOSAIC, zur Verwendung mit speziellen Installationsdosen, Farbe Aluminium MSC RAHMEN 2x3x2MOD ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970741936

Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB6EB4A LAMPENFASSUNG RT M.LED-MODUL. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: Komplettgehäuse f Meldelampen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6. EAN Nr. 3389110784275

Phoenix Contact Combi Kupplung 3042285 Typ SC 2,5/ 5 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Steckanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 18,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SC2,5/5 EAN Nr. 4017918922634

Siemens Schütz 3RT1276-6AU36 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 AC/DC-Betätigung UC 240-277V AC/DC-Betätigung UC 240-277V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Siemens Hersteller Nr. 3RT12766AU36 EAN Nr. 4011209509573

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Signalwandler 8965340000 Typ ACT20X-HDI-SDO-RNO-S ACT20X, EX-Signalwandler/-trenner, 1-Kanal Version# Schließer ACT20X-HDI-SDO-RNO-S ACT20X, EX-Signalwandler/-trenner, 1-Kanal Version# Schließer Herstellertyp ACT20XHDISDORNOS EAN Nr. 4032248784851
- Eaton Feldverbindingssatz 283483 Typ XAC Feldverbindingssatz, IP31 Feldverbindingssatz IP31 bestehend aus div. Scheiben, Sechskantschrauben, Distanzstücke und Montagehinweis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283483 EAN Nr. 4015082834838
- Siemens Leistungsschalter 3RV2111-1DA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 2,2,3,2A, N-ausl. 42A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21111DA10 EAN Nr. 4011209713352
- Gira Taster 2844600 Taster 3fach 10 A 250 V~mit Wippen Schließer 1-polig Edelstahl lackiert Merkmale - Mit Schraubklemmen. Hinweise - Nur für Schraubbefestigung. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Taster BS 3f 10A Schließ.1-p Sys55 EDI EAN Nr. 4010337021957
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 9456510000 Typ SAI-6-F 4P PUR 20M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 20 m, Ja SAI-6-F 4P PUR 20M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 20 m, Ja Herstellertyp SAI6F4PPUR20M EAN Nr. 4008190304508
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C03UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 0,3 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081588
- Phoenix Contact Einbaustecker 1457555 Typ SACC-CI-M12MS-8CON-TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 8-polig, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12MS-8CON-TOR32 EAN Nr. 4046356617307
- Eaton Stern Dreieck Schützkombination 278386 Typ SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 22 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278386 EAN Nr. 4015082783860
- Phoenix Contact Zackband 0808765:0041 Typ ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41. 50, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF6,QR:FORTL.ZAHLEN41-50 EAN Nr. 4017918597528
- Peha Zentralplatte D 20.610.70 MJ2 NA Nr. 00152811 Zentralplatte für Tragplatte Artikel-Nr. 600 MJ1-600 MJ12 für 2 Modular-Jack mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.610.70MJ2NA EAN Nr. 4010105152814
- Phoenix Contact Zeitrelais 2917450 Typ ETD-BL-1T-OFF-CC-10S Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung (mit Steuerkontakt) und einem einstellbaren Zeitbereich (0,1 s - 10 s), mit Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ ETD-BL-1T-OFF-CC-10S EAN Nr. 4046356367752
- Jung Schutzkontakt Steckdose ME 1520 NAKL AT SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel mit Rückstellfeder und Schriftfeld 12 x 55 mm, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME1520NAKLAT EAN Nr. 4011377075047
- Phoenix Contact Dichtung 1410958 Typ HC-B 24-FL-MDI Flanschdichtung, für HEAVYCON-Anbaugehäuse mit der Bauform B24, selbstklebend, Moosgummi aus Zellkautschuk, Farbe schwarz Hersteller Phoenix Contact Typ HCB24FLMDI EAN Nr. 4046356893466
- Berker CEE Winkelstecker 578001 CEE Winkelstecker 5 polig 16 A Verbindungssysteme grau rot. CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen. CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333296
- Phoenix Contact Schutzdeckel 1414635 Typ HC-B10-HCLWS-PLR-BK HEAVYCON Schutzdeckel, B10, für Tüllengehäuse HC-EVO-B10., mit Längsverriegelung, mit Fangschnur, IP54 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-HCLWS-PLR-BK EAN Nr. 4055626131191
- Siemens Schütz 3RT2025-2XJ40-0LA2 Schütz, für Bahn, AC-3, 7,5 kW / 400 V, 1 S + 1 Ö, mit elektronischem Antrieb DC 72 V, 0,7. 1,25* US, mit Varistor integriert, 3-polig, Baugröße S0, Federzuganschluss Hersteller Siemens Typ 3RT20252XJ400LA2 EAN Nr. 4047621018492
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4EB15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 22.32A, N-ausl. 416A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 15+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20314EB15 EAN Nr. 4047621001661
- Gewiss Ersatz Verschlussring GW84818 Ersatzverschlussring fuer Abschluss Reflektor zu Baureihe HERCULES Ersatzverschlussring für Abschluss Reflektor zu Baureihe HERCULES, Material: Aluminium, Abmessung: Ø 470 x 4 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564043268
- Lovato Electric Hilfskontakte 11BGX1122 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte für zusammengebaute Wendeschütze und Umschalterschütze, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975095379
- Walther Werke Anbaudose 534304 Anbaudose schräg 32A 3P 4h mit angeschr. Flanschgeh. 75x90 schräge Anbaudose 32A 3P 110V 4h IP44 aus PA6-Material, fingersicher nach BGV A3, mit angeschraubtem Flanschgehäuse, Flanschmaß 75x90 Befestigungsmaß 45x78 EAN Nr. 4015609161775
- Siemens Knebelschalter 3SU1032-2BF20-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, rot, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad, 10: 30H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10322BF200AA0 EAN Nr. 4011209961128
- Phoenix Contact Einratschildchen 0831029 Typ PMP-RFID/UHF (110X38) Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Hersteller Phoenix Contact Typ PMPRFIDUHF110X38 EAN Nr. 4046356940597
- Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AC81-0DJ0 Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27mm, Schild silber, Schrift schwarz, mit Beschriftung: On Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AC810DJ0 EAN Nr. 4011209959781
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-573 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 91. 100 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332273121
- Striebel & John Zählerfeld 2CPX033495R9999 Typ 1ZF54 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählerschränke - Zählereinfelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617334958
- ASTRO Strobel 2-fach DVB-C/PAL Transcoder 380813 Typ V 812 Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187002992 2-fach DVB-C in 1 x 2 PAL-Nachbarkanäle, für V 16, WSS, Teletext, VPS, verschiedene analoge TV-Standards programmierbar, optionales Ausgangskanalfilter V-KF. erhältlich
- Phoenix Contact Stecker 3060801 Typ UP 6/ 1-R BU Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ UP6/1-RBU EAN Nr. 4046356608008
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31002P11F2000 Servomotor SH3 100 5,8Nm, Schlüssel,einz.,Brems,90°Anschl.IP54/IP65,6k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485296777
- ABL Sursum Isolierstoffgehäuse MS.C31 Das Isolierstoffgehäuse von ABL für Motorschutzschalter MS ist mit einem CEE-Stecker IP54, 16A, 3-polig, 1P + N + PE bestückt. Das Isolierstoffgehäuse hat unten eine Öffnung zur Leitungseinführung. ABL Sursum Typ MSC31 EAN Nr. 4011721051963

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peha Wippe D 11.640.03 NA Nr. 00316761 Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss, mit Linse, mit Beschriftungsfeld 10 x 47 mm für Ausschalter 2-polig, mit Kontroll-Licht Artikel-Nr. 612/16 GLK Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.640.03NA EAN Nr. 4010105316766

Striebel & John Verteilerfeld 2CPX039937R9999 Typ 2V00SH Verteilerfeld zur Erweiterung eines Zählerfelds um ein zweites Sammelschienen-system, 1FB = 250 mm, Sammelschienen, 5-polig, vorbereitet für SH-Schalter, max. 250 A, SS-Mittenabstand 40 mm, 3 RE = 450 mm, EAN Nr. 4011617399377

Eaton Montageplatte 255225 Typ NWS-MO/PL/8015/M Montageplatte, für HxB=1500x800mm, montiert Die Montageplatte dient zur Montage von Komponenten ohne 19 Befestigung, Material 2 mm Stahlblech verzinkt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255225 EAN Nr. 4015082552251

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1624552 Typ ST-7EP1N8A8005 Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 10 mm.12,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ST-7EP1N8A8005 EAN Nr. 4046356622974

Schneider Electric Telemecanique Drehantrieb LV429338 Drehantrieb m. Türkupplung, schwarz, für NSX100..250. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Farbe der Griffplatte: schwarz - Montageart des Drehgriffs: verlängert. EAN Nr. 3606480020292

Siedle Umschalter VSU 640-0 Siedle Artikel Nr. 200086640-00 Video-Umschaltgerät im Schalttafelgehäuse zur Anschaltung von Etagen-Kameras in Siedle-Multi-Einkanal-Video-Anwendungen in Verbindung mit dem Turlautsprecher-Controller TLC 640-... EAN Nr. 4015739866403 Alte Artikel Nr. 086640

PC Electric Anbausteckdose 382-12f8v Anbausteckdose gerade 16A 2p 42V 12h IP44/54 Flansch 60x70 - Lochabstand 47x53, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399001598

Phoenix Contact Zackband 1052798:0041 Typ ZB 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN 41-59 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 41. 59, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:UNGERADEZAHLEN41-59 EAN Nr. 4017918544751

Wago Multibeschriftungssystem 793-466/000-023 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht F6 (100x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen grün Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454388515

Jung Steckdose LS 3521 SW Steckdose, 13 A, 250 V ~, 2-polig und E, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, British Standard 1363 1995, mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² nach BS 1363-1 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS3521SW EAN Nr. 4011377117815

Wago Stiflleiste 733-342/100-000 Stiflleiste für PressIn-Technik mit geraden PressIn-Stiften 12-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4045454750367

Lovato Electric Positionsschalter KME3A11 Positionsschalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116319

Walther Werke Tüllengehäuse P713210MV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:56mm,QVB,M20,Versch.,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM20, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609604890

Wago Klemmenleiste 261-423/331-000 2-Leiter-Klemmenleiste einseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 3-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918626798

Eaton Verteilerfeld 114562 Typ XVTL-MP/BX/IC-12/4/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x1200x400mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteile Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114562 EAN Nr. 4015081139620

Gewiss Abdeckrahmen GW35905AH Abdeckrahmen Dahlia 5 fach Farbe Hanf Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857216

Phoenix Contact Combi Kupplung 3213470 Typ PPC 1,5/S/11 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 38,5 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/11 EAN Nr. 4046356565981

Merten Tragplatte MEG4575-0012 Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei). Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach System M MEG4574-03../-04.. Typ MEG4575-0012 EAN Nr. 4042811175368

Siemens Knebelschalter 3SU1150-2BF60-1MA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, schwarz, weiß, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad, 10: 30H/13: 30H, mit Halter, 1S, 1Ö, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11502BF601MA0 EAN Nr. 4011209956445

Weidmüller Reihenklemmen 0376960000 Typ ASK 1/DM Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beige/gelb Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beige/gelb Herstellertyp ASK1DM EAN Nr. 4008190072391

Gewiss Schutzgitter GW84814 Schutzgitter zu Baureihe HALLE/HERCULES / fuer Aluminiumreflektor D=470mm Schutzgitter zu Baureihe HALLE/HERCULES/KONO, Material: Stahl verzinkt, für Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium mit Ø 470mm, Abmessung: Ø 475 x 50 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029682

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XACA922 Drucktaster mit Schutzkappe, für XAC-A, Funktion Senken, langsam. Produktbereich: Harmony XAC - Komponentename: XACA - Kennzeichnung: lower, slow - zusätzl. Bedienerinformationen: mit Balg - Produktkompatibilität: XACA211., XACA215.. EAN Nr. 3389110665536

Phoenix Contact Steckerteil 1806151 Typ FRONT-GMSTB 2,5/ 6-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT-GMSTB2,5/6-ST-7,62 EAN Nr. 4017918046828

Busch Jaeger Zentralscheibe 2548-022 A-84 Nr. 2CKA001724A4387 Zentralscheibe, studioweiß, Rufsysteme, Licht-Ton-Rufsysteme, Zentralscheibe Für Ruftaster. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2548022A84 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395227619

Finder Koppelrelais 58.P4.8.012.5060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Push-In-Anschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulenspannung 12 V AC, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823403120 Artikelnummer 58P480125060

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1733 Frontelement Leuchtwahlschalter, 3 Stellungen Ø 22, grün. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906264

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Stromverteilerkabel TCSXCNEFNX25V Stromverteilerkabel IN, abgewinkelt, M8 Buchse-Draht -15m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A- und Schnittstellenblöcke - Nebenziel: 24-VDC-Bus. EAN Nr. 3595864097992

Schneider Electric Telemecanique Kabel TSXSCMCN050 Geschirmtes RS485 Kabel zur Verbindung von dezentralen XPSMCM, Länge 50m. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör - Nebenziel: RS485 Erweiterungsmodul für sichere Kommunikation. EAN Nr. 3606480795930

Siemens Schlüsselschalter 3SU1030-5RL11-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließnummer E2 (VW), ohne Schlüssel, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug I+O+II Siemens Hersteller Nr. 3SU10305RL110AA0 EAN Nr. 4011209950023

Phoenix Contact Steckerteil 1996016 Typ SPC 5/ 2-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SPC5/2-ST-7,62 EAN Nr. 4046356037754

Pilz Sicherheitsschaltgerät 751108 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 2S, 1HL. UB 24V DC, Breite: 12,5mm Steckbare Federkraftklemmen. Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o EAN Nr. 4046548025507

Weidmüller Zubehör 2005080000 Typ RIBBON MM 80/360 SW Farbband Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf. Herstellertyp RIBBONMM80360SW EAN Nr. 4050118389951

Phoenix Contact Grundgehäuse 1788505 Typ MC 1,5/ 2-G-3,5 P26 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/2-G-3,5P26THR EAN Nr. 4046356611640

IFM Electronic Induktiver Sensor IA0068 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, Silikon-Kabel, 2 x 0,75 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Finder Relais 60.12.9.024.2040 Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 24 V DC, 1,3 W, 445 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823045153 Artikelnummer 601290242040

Schneider Electric Telemecanique Verteilerbox ABE9C1240C23 Passive Verteilerbox IP67, M23-Verbinder, mit 4-Kanal-M12-Verbinder, LED. Produktbereich: Advantys ABE9 - Produkt oder Komponententyp: passive dezentrale E/A IP 67 - elektrische Verbindung: 1 Stiftstecker M23 19 Stifte, 4 Buchsen M12 5 Stifte. EAN Nr. 3389110404746

Phoenix Contact Steckerteil 1709791 Typ MSTB 2,5/ 2-STZ-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/2-STZ-5,08 EAN Nr. 4046356074384

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S556, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h schwarz, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 107x100mm EAN Nr. 4011721110974

Busch Jaeger Leitungsdurchführung 2138 W-53 Nr. 2CKA001761A1490 Leitungsdurchführung, blaugrün, Aufputz IP 44, Zubehör ocean und Sondergeräte, Leitungsdurchführung Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2138W53 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1761-0-1490 EAN Nr. 4011395993057

Finder Relais 60.12.8.400.0040 Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 400 V AC, 2,2 VA, 19.800 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823251455 Artikelnummer 601284000040

Wago Federleiste 232-864/047-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Distanzflanschen 4-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für bündige Gehäusemontage orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4017332538459

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1569537 Typ SAC-4P-M12MSD 2,0-931 M12FSD Bussystem-Kabel, Ethernet CAT5 100 MBit s, 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12, D-kodiert, auf Buchse gerade M12, D-kodiert, Kabellänge 2 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4PM12MSD20931M12FSD EAN Nr. 4046356336444

Eaton Druckwächter 024457 Typ MCS4FORMCDN Druckwächter, 1 W, 65 psi IEC EN 60947-5-1, IP65, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Ansteuern von Hilfsstromkreisen, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 024457 EAN Nr. 4015080244578

Phoenix Contact Steckerteil 1829358 Typ DFK-MC 1,5/ 3-GF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-MC1,5/3-GF-3,81 EAN Nr. 4017918051037

Elcom Designblende 1832663 Typ BVF-260/G-WS BVF-260/G-WS Designbl. für BVF-260/560 BVF-260/G-WS Designblende gerundet f. Innenst. Video Eins. Glas weiß BVF-260/560. Design-Frontblende aus hochwertiger Glas/Aluminium-Kombination mit Montagerahmen und Magnethalterung. Frontblende zur Kombination mit Basiseinheit. EAN Nr. 4250111813921

Merten Rahmen 3fach 513319 M-PLAN-Rahmen, 3fach beschriftbar, senkrechte Montage, polarweiß glänzend Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 513319 EAN Nr. 4042811078737

Phoenix Contact Steckerteil 1912281 Typ MSTB 2,5 HC/12-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5HC/12-STF-5,08 EAN Nr. 4017918191436

Siemens Kommutierungsdrössel 4EM5005-6CB00 Kommutierungsdrössel für Stromrichter, Phasen: 1, UN1 (V): 400, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 18/50, I LN (A): 16,2, UK (%): 4, LN (mH): 2,69, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, EN61558-2-20 Drössel Siemens Hersteller Nr. 4EM50056CB00 EAN Nr. 4001869943596

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bticino Fingerprint EK101310 Ekey Fingerprint. Für den Einbau in SFERA ekey Module Art. E5230x, empfohlene Montagehöhe 155 cm, Temperaturbereich -25 °C bis 70 °C, Funktionen 99 Finger speicherbar, manipulationsgeschützt, Daten bleiben nach Stromausfall erhalten. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. EK101310 EAN Nr. 9120022229355

Peha Doppelsteckdose D 80.6612 W Nr. 00490811 Doppel-Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage Aufbauhöhe: 24 mm Abmessungen: B81 x L100 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6612W EAN Nr. 4010105490817

Phoenix Contact Einbaubuchse 1407507 Typ VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCO Hybrid-Einbaubuchse, Ethernet, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, 360° Schirmanbindung mit angeschlossener geschirmter Hybrid-Leitung Phoenix Contact Hersteller Typ VS-FSBPYS-OE-94H/5,0SCO EAN Nr. 4046356807890

"Cimco Kabelziehstrumpf 142503 Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 15-19mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse; Innengewinde M 5, passend für alle KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 15-19mm. EAN Nr. 4021103425039

Pepperl + Fuchs Lichttaster 801767 Typ RL29-8-2000/73c/136 Tastbereich 20 2000 mm, einstellbar Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hellschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RL298200073c136

IFM Electronic Reflexlichttaster OG5123 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Gewindebauform, Tastweite 100 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbuchtung, Werkstoff Gehäuse V4A ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1407431 Typ NBC-MS/ 2,0-94B/R4QC SCO Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MS/2,0-94B/R4QCSCO EAN Nr. 4046356775533

ABL Sursum CEE Winkelanbaugerätestecker Typ A51551, CEE Winkelanbaugerätestecker, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106724

Gewiss Wandsteckdose GW62494 IEC Wandsteckdose 90° 500V 32A 7h 4P IP44 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabeltuelle 20 mm, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564004795

Weidmüller Steckverbinder 1802450000 Typ HDC-KIT-HA 03.302 M RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HA, Baugröße 1, Pole 3, Schraubanschluss, 400 V, 16 A, M 20 HDC-KIT-HA 03.302 M RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HA, Baugröße 1, Pole 3, Schraubanschluss, 400 V Herstellertyp HDCKITHA03302M EAN Nr. 4032248256914

Hager Steckdose WYS340 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto, LED, Beschriftungsf., Berührungsschutz, brillantweiß. SCHUKO-Steckdose mit LED(Kontroll-Licht), Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhi EAN Nr. 3250617024808 Hager Artikel Nr. WYS340

Knipex Pinzette 92 22 04 Präzisions-Pinzette spitze Form 130 mm Für feine Montagearbeiten. Gerade Form. Greifflächen glatt. Besonders schmale Spitzen Modell Blendfrei mattiert. Chrom-/ Nickel-Stahl rostfrei, antimagnetisch (18/10), sehr gängige Elektronik-Qualität. Greifflächen mattiert für optimalen Halt. Typ 922204 EAN Nr. 4003773054665

Jung Wippe AS 591-5 KO5BF Wippe, mit Linse und Lichtleiter, Zentralplatte, bruchsticher, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Serien-Wippschalter Art.-Nr. 505 U 5, Serien-Wipp-Kontrollschalter Art.-Nr. 505 KOU 5 und Doppel-Taster Art.-Nr. 535 U 5 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591-5KO5BF EAN Nr. 4011377985964

Schneider Electric Telemecanique Wandsäule INS40423 OptiLine 50, Wandsäule, freistehend, ein Montagekasten, weiß. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Energiesäule - CMS Installation Produkt Zusatzinformation Kabelschlauch 2000 mm - Menge pro Satz Satz à 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS40423 EAN Nr. 3606480215025

Berker Steckdose 6768766084 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, mit Steckklemmen. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, mit Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443872

Phoenix Contact Relaismodul 2903343 Typ RIF-1-RSC-LV-230AC 2X21AU Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige- Entstörm modul und Haltebügel. Kontaktausführung 2 Wechsler. Eingangsspannung 230 V AC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF1RSCLV230AC2X21AU EAN Nr. 4046356732116

Pepperl + Fuchs Befehls und Meldegerät 265378 Typ LCP1.K3OX.B Gehäusematerial glasfaserverstärktes Polyester GFP Gehäusegröße HxBxT 110 x 110 x 101 mm Finish Eigenfarbe schwarz Gehäusedeckel komplett abnehmbar Dichtung Silikonband, einteilig Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb Staub-Exp Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCP1K3OXB

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804552:0011 Typ SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 11-20 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11. 20, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,62/5:FORTL.ZAHLEN11-20 EAN Nr. 4017918501174

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045638R9999 Typ 3/10R8 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung) - IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456384

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Neutralleiterbrücke C22NL Typ SOLID NEUTRAL LINK C22NL Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 125 A, 22 x 58 mm, IEC Sicherungszubehör, Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 125 A, 22 x 58 mm, IEC, für Sicherungshalter Größe 22 x 58 mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C22NL EAN Nr. 5027590167642

Klauke Schraubklemmringe SKR1854 Kabelabzweig-Schraubklemmringe für Vierleiterkabel Geeignet für Haupt- und Abzweigleiter aus Al und Cu. Das Durchtrennen des Hauptleiters entfällt. Die Anwendung erfolgt z.B. im Energieversorgungsbereich. Nach VDE mit entsprechenden vollisolierten Montagewerkzeugen unter Spannung installierbar. EAN Nr. 4012078069359

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0AH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Hersteller Nr. 3VA24505MN320AH0 EAN Nr. 4042949111962

Hager Kabelrangierkanal FZ444N Hager Installation Kabelrangierkanal,4-feldig,aufsteckbar,HxBxT176x1050x135mm,RAL9010,. Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehen EAN Nr. 3250612778041 Hager Artikel Nr. FZ444N

Siemens Leistungsschalter 3VA6225-6HN41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIR, li=10xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA62256HN412AA0 EAN Nr. 4042948855942

Weidmüller Gehäuse 1901370000 Typ HDC 10B SBU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 10B SBU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC10BSBU1M25G EAN Nr. 4032248588244

Hager Motorschutzschalter MM506N Hager Installation Motorschutzschalter einstellbar von 1,0 bis 1,6A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Ueberlastausloeser und magnetischem Kurzschlussausloeser Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem EAN Nr. 3250614435195 Hager Artikel Nr. MM506N

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822930 Typ SPT-THR 1,5/ 9-H-3,81 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/9-H-3,81P26 EAN Nr. 4046356811460

Hager Leistungsschalter HNB252H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 250A TM N 50% geschützt. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montagepla EAN Nr. 3250613347871 Hager Artikel Nr. HNB252H

RZB LED Notleuchte 672252.002.1 Notleuchte Einbauleuchte LED 30W-4000K, m.Edo3 Gehäuse und Abdeckung aus Stahlblech pulverbeschichtet, Blendschutzraster Kunststoff ABS metallisiert hochglänzend, für Rasterdecken 600x600mm. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6722520021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184201

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF32-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF320JA0 EAN Nr. 4042949049883

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1EA43-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17051EA430AA0 EAN Nr. 4011209473324

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442330000 Typ BCZ 3.81/06/180LR SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 6, Hersteller Weidmüller Typ BCZ38106180LRSNORBX EAN Nr. 04050118543568

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320JA0 EAN Nr. 4042949049777

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8KP41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258KP410AA0 EAN Nr. 4042948860007

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG27 Frontelem., rund f. Schlüsselschalter, Ø 22, 2 Stellungen, Ronis 455, links. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 455 - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110828313

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-2PA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EC462PA0

Phoenix Contact Grundgehäuse 1815073 Typ PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-THR R32 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/4-HHI-2,5-THRR32 EAN Nr. 4046356761215

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320BC0 EAN Nr. 4042949068648

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL1796-2EA43-0AD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=16A, Bemessungsstrom IR=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17962EA430AD1

Gira Aufsatz Schalten Dimmen 231603 System 2000 Aufsatz Schalten + Dimmen System 55 Reinweiß Aufsatz mit Kurzhubtaste zur Verwendung mit dem System 2000. Der Aufsatz arbeitet nach dem 2 Flächen Prinzip, d.h. es gibt eine obere und eine untere Wippenhälfte, die zur Steuerung der Einsätze genutzt werden. Betriebstemperatur: 20 C bis +45 C EAN Nr. 4010337551119

Hager Zähleranschluss säule ZAS205CB6 Hager Installation Zähleranschluss säule Netze BW, 22P, HAK, TN-C Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsocle, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule ist nach den aktuell EAN Nr. 3250611071532 Hager Artikel Nr. ZAS205CB6

Phoenix Contact Grenzwertschalter 2902035 Typ MINI MCR-2-UI-REL-PT Universell-konfigurierbarer Grenzwertschalter mit Wechslerrelaisausgang und steckbarer Anschlusstechnik zum Schalten von analogen Grenzwerten. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software, Push-in Anschlusstechnik. Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCR-2-UI-REL-PT EAN Nr. 4046356649711

Klauke Quetschkabelschuh 166012 Quetschkabelschuh DIN 46234, 150 mm², M12, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078022637

Schneider Electric Telemecanique Grundrahmen 47218 Grundrahmen, Masterpact NT08H2, 800A, 4p, herausziehbar. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT08 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT08 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: H2 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472186

PC Electric Wandgerätestecker 95223-6 Wandgerätestecker mit integrierter, abgesicherter [Sicherung 10A träge] Schutzkontaktsteckdose 32A 3p 6h IP44 - COMBO, mit Schraubklemmen, Anschlussklemmen bis 10mm², fertig verdrahtet, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 900339993541

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0066 Typ LGS8-1700-IO/35/110/115b - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 1700mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperat Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS81700IO35110115b

Phoenix Contact Direktsteckverbinder 1848752 Typ SDDC 1,5/13-PV-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik Hersteller Phoenix Contact Typ SDDC1513PV35 EAN Nr. 4055626307527

Phoenix Contact Umsetzer 2314736 Typ FLKM S135/S7/FLK50/PLC Umsetzer für SIMATIC ® S5-135 auf 50-polige FLK-Leiste über die eine S7-Steuerung angekoppelt werden kann. Umsetzung: 6ES5 420-4UA14 / 6ES5 430-4UA14 auf 6ES7 321-1BL00-0AA0 oder 6ES5 441-4UA14 / 6ES5 451-4UA14 auf 6ES7 322-1BL00-0AA0 Phoenix Contact Hersteller Typ FLKM5135/S7/FLK50/PLC EAN Nr. 4046356155243

Phoenix Contact Einsteckschild 0803862 Typ US-EMT (13X109) Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 13 x 109 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT13X109 EAN Nr. 4055626172965

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1422510500 Typ SAIL-M8BW-3-5.0T0.34 Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M8, 3, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M8, 3, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BW350T034 EAN Nr. 4050118230598

Weidmüller Schleppkettenkabel 1025940200 Typ IE-C5DD4UG0200MCSXXX-X Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 20 m IE-C5DD4UG0200MCSXXX-X Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, Herstellertyp IEC5DD4UG0200MCSXXX EAN Nr. 4050118323580

Siemens Relais 3UG4617-1CR20 Überwachungsrelais, digital, für 3-phasige Netzspannung automatische Korrektur der Phasenfolge Phasenausfall 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60Hz Unter- und Überspannung 160-690V Hysterese 1-20V Ausschalverzögerung 0-20S Asymmetrie 0-20% 1W für Phasenkorrektur 1W für Netzfehler Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3UG46171CR20 EAN Nr. 4011209648395

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53365.1 Dämpfungsglied SC/SPC 1 dB MM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071561

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6KP36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21636KP360AA0 EAN Nr. 4042948826249

Eaton Tastenplatte 216426 Typ M22-XD-B Tastenplatte, flach blau, blanko Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG...in der Farbe blau, ermöglicht die einfache Bestimmung sowie den Wechsel der Farbe eines Tasters., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216426 EAN Nr. 4015082164263

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EC46-0AD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EC460AD1

EFB Elektronik Patchkabel K5514.10 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 10.0m grün, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021467

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF32-0BH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächenschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF320BH0 EAN Nr. 4042949081128

Assa Abloy Elektro Türöffner 118S-----A71 118*S Fafix ohne Stulp Rauchschutz 10-24 V GS/WS+EE Universal Türöffner 118S ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118SA71 EAN Nr. 4042203393981

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EC43-8RD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs-/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EC438RD1

Siemens Lizenz 6AV6362-2AM00-0AHO SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor, 100 Client Lizenzen countable Option f. WinCC ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14, Runtime-Software, Einzellizenzen, Lizenzschlüssel Download, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich ***** E-Mail Adresse für die ausLieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622AM000AHO EAN Nr. 4047622377321

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2NN46-0AAO Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202NN460AAO EAN Nr. 4011209810181

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KNA100ED4301 Gerades Verteilerstreckenstück 100A, 1Abgangsöffnung. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Geräteanwendung: geringe Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 3 m. EAN Nr. 3606480003042

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1CM33-0AAO Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27161CM330AAO

Striebel & John Berührungsschutz 2CPX010658R9999 Typ TZP509 Berührungsschutz, 5FB, 9RE, unmontiert, für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, der Berührungsschutz im schutzisolierten Schrank ist im Lieferumfang enthalten, für den geerdeten Schrank muss er separat als Zubehör bestellt werden, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G509. EAN Nr. 4011617106586

Bachmann Steckdoseneinheit 936.006 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 1xItalien Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 35° gedreht, 1xUSB Doppel-Charger (5,2 V 2,15 A), 1xLeerfeld zum Einbau der Custom Module, Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936006 EAN Nr. 4057298026539

Eaton Sammelschienenklemme 081977 Typ K30X10L Sammelschienenklemme, 1600A, für CU-Band Sammelschienenklemmen, für Sammelschienegehäuse CI, Anschluss Bandleiter und Kupferschienen an Hauptsammelschiene CI, verwendbar für Sammelschienen 2x (30x10), Anschlussquerschnitt Bandleiter=2x50x12, für Hauptleiter L1, L2, L3,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 081977 EAN Nr. 4015080819776

Phoenix Contact Geschirmtes Kabel 2926658 Typ CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M Geschirmtes Kabel mit einer 50-poligen D-SUB-Stiftleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 50 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M EAN Nr. 4046356547086

Schneider Electric Telemecanique Schukosteckdose PKS62B Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: Deutsch. EAN Nr. 3303432319946

Siemens Matrix 6ES7833-1SM42-0YA5 SIMATIC S7, Software Safety Matrix Editor V6.2 Single-Lizenz für 1 Installation Engineering-Software, ohne Software, ohne Dokumentation License Key auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter Windows XP/Prof SP3/Server 2003 SP2/Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2 Referenz-Hardware: PC/PG Siemens Hersteller Nr. 6ES78331SM420YA5 EAN Nr. 4019169216609

Schneider Electric Telemecanique Lizenz VJCNS102210 Lizenz für Vijeo Citect Web Control 75 Punkte. Produktbereich: Vijeo Citect - Produkt oder Komponententyp: Lizenz - Bereichs-Kompatibilität: Unity Pro, Vijeo Designer - Produktkompatibilität: Unity Pro 3.0, Unity Pro 3.1, Unity Pro 4.0, Vijeo Designer 4.6 - Bezeichnung der Software: Lizenz für Vijeo-Citect-Steuerungs-Web-Client. EAN Nr. 3595864111117

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB2E7 Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 48 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403481

Elso Schalter 221601 EAN Nr. 4013984165869 Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), Farbe grau Kompletter Geräte Schalter/Taster 10 A 250 V~ Für Unterputzmontage, Schutzart IP44, komplett mit Wippe, Rahmen, mit vormontierter Dichtung, Halteplatte und Dichtungsflansch Steckklemmen, Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm EAN Nr. 4013984165869

IFM Electronic Temperatur Sensor TK7460 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -25.140 °C -13.284 °F, Prozessanschluss G 1 2, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 9,6.32, Stromaufnahme 30 mA, 1 x Schließer 1 x Öffner, 1 x n.o. 1 x n.c. M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PC PBT FPM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 FPM Hersteller ifm Electronic GmbH

Bega Ersatzglas 14001237 zu Bega Leuchten 24301K3 Bega Leuchte 24301AK3 Bega Leuchte 24301AK4 Bega Leuchte 24301K4 Bega Leuchte 24304K3 Bega Leuchte 24304AK3 Bega Leuchte 24304AK4 Bega Leuchte 24304K4 Bega Leuchte 24307K3 Bega Leuchte 24307AK3 Bega Leuchte 24307AK4 Bega Leuchte 24307K4 Bega Leuchte 24310K3 Bega Leuchte 24310K4 Bega Leuchte 24313K3 Bega Leuchte 24313K4 Bega Leuchte 24316K3 Bega Leuchte 24316K4

Phoenix Contact Touch Panel 2401510 Typ TP121STM/100130003 S00068 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 Farben, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP121STM100130003S00068 EAN Nr. 4055626173672

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH125A150B60 VarplusCan HDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 600 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 600 V - 50 Hz : 12.5 kvar, 600 V - 60 Hz : 15 kvar. EAN Nr. 3606485254104

Helios Manschette 1674 Typ FM 315 Flexibles Verbindungsstück zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem. Unterbindet Körperschallübertragung und überbrückt Montagetoleranzen. Elastische Manschette aus silikonfreiem PVC-Gewebetuch, max. Temperatur 80 °C. Maße nach DIN 24155. Mit 2 Schlauchschellen zur Schnellmontage. FM 315, Flexible Manschette mit 2 Schlauchschellen Hersteller Typ FM315 EAN Nr. 4010184016748

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1613371 Typ ST-08S1N8A8K03S Reduzierte Baugröße: Ideal für kompakte Geräte. Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen. Hersteller Phoenix Contact Typ ST08S1N8A8K03S EAN Nr. 4046356708654

Schneider Electric Sarel Monoblock NSYVD2C15U65 Wandmontierter Monoblock 15HE B600 D550 fest 19 -Glastür 2 Körper R7035. Produktbereich: Actassi VDC - Produkt oder Komponententyp: 19"-Gehäuse - Geräteanwendung: Verkabelung - produktspezifische Anwendung: für den Schutz der Netzwerkverbindungs-ausrüstung, für die Montage von 19 -Ausrüstung, zur Vereinfachung der Wartung - Gehäusotyp: 2 Gehäuse. EAN Nr. 3606480170126

Schneider Electric Telemecanique Ausgangseinheit 170ADO34000C Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, 16A Transistor. Produktbereich: Modicon Momentum-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: digitaler DC-Ausgang - Kanalgruppe: 2 Gruppen mit 8 Ausgängen - Logikausgang: Transistorschalter - Strom pro Kanal: = 0.5 A - Schutzbehandlung: konforme Beschichtung Humiseal1A33, TC. EAN Nr. 3595863798333

Brumberg Einbaudownlight 2350.03 Energieeffizienzklasse D bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaudownlight 230V/GZ10/20W match HV-Einbaudownlight rund, starr, inklusive Hochvoltbügel, Material: Guss, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte- / Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047712411

OBO Profilschiene 1122678 TYP MS4182P6000FS Schwere C-Profilschiene, doppelt, zur beidseitigen Montage von Abhängungen. Doppelte Ausführung bedeutet, zwei am Boden verbundene (geclinchte) Profilschienen. Montage von Abhängungen mit Hammerkopfschraube MS41HB bzw. MS41HBF oder Gleitmutter MS41SN bzw. MS41SNF, separat zu bestellen. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4182P6000FS Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012196114641

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248386 Typ MP 18X1,5-RZ BU Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 18, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 39,9 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: blau, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP18X15RZBU EAN Nr. 4055626309842

IFM Electronic Verbindungskabel EVT205 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 3-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PVC orange Dichtung EPDM, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Schottwand 129996 Typ Z-IVS-SCH375/2 Schottwand, für H=375mm, IVS+ Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohnhäusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 129996 EAN Nr. 4015081272471

Peha Steckdose D 6511.33 ME LED/4 SI Nr. 00270911 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-Licht LED, mit orangefarbener Abdeckung und orangefarbenem Sockel 2-polig, 16 A 250 V, mit Steckklemmen, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V/1mA, LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre, mit Abdeckung für Frontbefestigung, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D6511.33MELED/4SI EAN Nr. 4010105270914

Weidmüller Leiterplattenklemme 1233990000 Typ LM 5.00/20/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 20, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.00/20/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 20, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM5002013535SNORBX EAN Nr. 4050118018059

Gewiss Scheinwerfer GW84760 Scheinwerfer COLOSSEUM 1000W HIT 1KV lichtbündelnd asymm IP66 Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, ohne Vorschaltgeräteeinheit, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564099975

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149080000 Typ SL 5.08HC/16/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 16, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/16/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 16, 90°, Lötstift Herstellertyp SL508HC1690F32SNORBX EAN Nr. 4032248936281

EFB Elektronik Fachboden 691641TS.6V2 19 1HE Schwerlast Fachboden, tiefenverst., T=750 mm, Schrankt. 1000, RAL9005 Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19" Rackrahmen Nutzbreite 440 mm 450 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe II 550 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe III 450/550/650/750/850 mm Tiefe Front- und Rückbefestigung notwendig Material Stahlblech Lackierung RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096779

Dehn Bewehrungsklemme Typ DC BK 12 FL30 STBLANK Nr. 308143 Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNclip, eine Armierungsklemme die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern ermöglicht. Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Flachleitern. Hersteller DEHN + Söhne Typ DCBK12FL30STBLANK EAN Nr. 4013364289123

Schneider Electric Sarel Kabeleinführungsplatte NSYEC482 Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 400x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabeleinführungszubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kabeleinführungstyp: Standard - Geräteaufbau: 1 Platte, Befestigungselemente, Polyurethan-Dichtung, selbstklebend, Querschnitt 15 x 25 mm - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485126449

Peweta Nebenuhr 74.372.613 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74372613 EAN Nr. 4250594516357

Eaton Stromstossschalter 265290 Typ Z-S230/W Stromstossschalter, 230AC, 1W, 32A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 230V 50Hz, Funktion 1 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschiene montage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265290 EAN Nr. 4015082652906

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Wippe CD 590 KOBF GR Wippe, mit orangefarbenem Lichtaustrittsfenster, bruchstabil, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU und beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U, auch für Symbole Art.-Nrn. 33.. und Zugschalter Art.-Nr. 34 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590KOBFR EAN Nr. 4011377551404

Eaton Leuchtwahlstasten 187023 Typ M30C-FWRLK-B Leuchtwahlstaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 2 Stellungen, Farbe Knebelgriff: blau, Schutzart: IP66, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFWRLKB EAN Nr. 4015081820894

Siemens Transformator 4AP2542-8BC40-0HA0 Transformator SITAS, Phasen: 3, PN/PN (S6) (kVA): 1,6/6,9, Upri (V): Y500-400/D289-230, Usec (V): Y 400/D 230, Isec (A): 2,3-4,0, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: IIIIII0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AP25428BC400HA0 EAN Nr. 4001869905785

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS219 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0BH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320BH0 EAN Nr. 4042949032915

Spelsberg Verbindungsdose 33490401 Typ Q 4-L Verbindungsdose nach DIN EN 60598 VDE 0711, 4 Einführungen, mit Leitungsrückhaltung nach DIN VDE 0606 für NYM 3 x 2,5mm², davon 2 Stück von oben zugänglich, Zugentlastungslasche für Pendelleuchten max. 60W, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP20, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 56 x 40 x 23, grau, ohne Klemme Hersteller Spelsberg Typ Q4L EAN Nr. 4013902399420

Schneider Electric Telemecanique Kleinverteiler 13440 Kaedra Kleinverteiler mit Interface, 3x12 TE, Anzahl Interface 4 x. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäusertyp: Gehäuse für modulares Gerät mit Schnittstelle - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: 1 Klemmenblockhalterung, 1 Platte (65 x 85) für Netzabgänge, 2 Klemmenleisten 32 Aussparungen, 3 Beschriftungssätze, 3 Kabelbinder, 4 Platten für Schaltersteuer. EAN Nr. 3303430134404

Schneider Electric Telemecanique Einweglichtschranke XU2M18MB230W EINW.LICHTSCHRANKE METALL. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XU2 - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: 90° seitlich - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110895926

PC Electric Wandverteiler 9135136 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xBohrung M32 oben, 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399950254

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2M024N Nockenschaltwerk K2-M, 20A, 3-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 3P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110478976

Dehn + Söhne Erdungsrohrrschelle 410399 Typ ERS 89 AB11 V2A Erdungsrohrrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung NIRO mit Schrauben M8, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder. Hersteller DEHN + Söhne Typ ERS89AB11V2A EAN Nr. 4013364081499

Phoenix Contact Grundgehäuse 1956263 Typ CCVA 2,5/ 9-G-5,08RNP26THRR88 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastflansch, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ CCVA2,5/9-G-5,08RNP26THRR88 EAN Nr. 4017918927011

"Nobile Downlight 1850497900 Typ N 5049 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5049 gold Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 74 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden: MR16 COB LED 4/5W COB LED Modul für N 5800 LED Modul D50 mit Linse EAN Nr. 4044538004686

Schneider Electric Telemecanique Lichtschranke XUB1BNBWL2 REFLEX. LICHTSCHRANKE. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Reflex - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: 90° seitlich - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110148985

Klauke Lochstanzkopf 50052110 Lochstanzkopf LSK 120 Hydraulisch - Grundgerät Schnelles und präzises Arbeiten. Spanloses Herausstanzen in wenigen Sekunden. Kompakte Bauform ermöglicht ein Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für das Lochen von Materialien wie Aluminium und Kupfer bis 10 mm Stärke. Lochdurchmesser: 6,5 - 17 mm. Mittiges Loch: 120 mm max. Materialbreite. Antrieb mit EHP 4 und mit AHP 700-L möglich, Adapter CMGSK erforderlich. EAN Nr. 4012078441667

Helios Heizregister 8711 Typ EHR-R 5/200 Geschlossener Rohrheizkörper aus rost- freiem Edelstahl mit niedriger Oberflächen- temperatur. Rohrgehäuse mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech zum Einbau in handelsübliche Rohrsysteme. Mit selbständig rückstellendem (Auslösetemperatur 50 °C) und manuell rückstellbarem Temperatur- begrenzer (Auslösetemperatur 120 °C). EHR-R 5/200, Elektro-Heizregister 5 KW 400 V, für Rohrdurchm. 200 mm Hersteller Typ EHR-R5/200 EAN Nr. 4010184087113

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Gehäuse NSYTB5342916HT Geh. ABS IP66 IK07 RAL7035 Inn.H325B275T160Auß.H341B291T168 transp. Abd. H60. Produktbereich: TeSys LE -
Geräteanwendung: Mehrzweck - Höhe: 341 mm - Breite: 291 mm - Tiefe: 168 mm - Innenhöhe: 325 mm - Innenbreite: 275 mm - Innentiefe: 160 mm - Schrankmontage:
Wandmontage - Geräteaufbau: 1x Abdeckung, 1x Gehäuse, 4x Abdeckschraube - Gehäuse Typ: einteilige Gussform - Befestigung der Abdeckung: Kunststoffschrauben. EAN Nr.
3606480165573

Siemens Transformator 4AM3242-8DN00-OEA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,063/0,19, U_{pri} (V): 550-525-500-480-460440-415-400-380-230-208, U_{sec} (V):
24, I_{sec} (A): 2,63, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene,
EN61558-2-2-2-6 UL/CSA recognized Steuertransformator Sicherheitstransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM32428DN000EA0 EAN Nr. 4001869904627

RZB LED Decken und Wandleuchte 10143.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K D400, H125, DKN, 1150 lm Durch DKN-Armatur Druck-Kipp-Nurglas Werkzeugloses Öffnen
der Leuchte bei Lampenwechsel. Armatur nicht sichtbar. Montagefreundlich. Problemlose Anwendung. Zeitloses Design. Halterung Metall verzinkt, Befestigung der Abdeckung
durch Kippfedern DKN-System, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 101430021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859069348

Knipex Elektronikzangen Display 00 19 34 2 V01 Elektronikzangen-Display leer Passend für 24 Präzisions-Elektronikzangen 34 / 79. Stabiler Metallkorpus mit auswechselbarer
Schaumstoff-Einlage. Stabile Ausführung zur Befestigung an Lochplattenwänden, auch als Thenkenständer geeignet. Inklusive Topschild und Scannerleiste. Display bei Abnahme von
24 Präzisions-Elektronikzangen erhältlich. Auslieferung erfolgt unbestückt. Stahlblech, pulverlackiert, schwarz Typ 0019342V01 EAN Nr. 4003773077015

Dehn + Söhne Bahnerdungs Vorrichtung 750218 Typ BEV OL NPF R Bahnerdungs Vorrichtung f. Oberleitungen (nicht profilfrei) Ausf. m. Ratsche-SET- Erdungs- und
Kurzschließe Vorrichtungssset (nicht profilfrei) nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Oberleitungen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE
0105-100 (EN 50110). Inklusive Teleskop-Erdungsstange und einpolige Erdungs- und Kurzschließe Vorrichtung, 8,5 m lang, Ausführung Ratsche. Typ BEVOLNPF R EAN Nr.
4013364157224

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA58-0AA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-
Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC
220.250V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA580AA3

Schneider Electric Telemecanique Sinusfilter VW3A5202 Sinusfilter, 16A, für Frequenzrichter. Produkt oder Komponententyp: Sinusfilter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61,
Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: Ausgangsfilter - Betriebsbemessungstrom I_e: 16 A - Produktkompatibilität: ATV61HU22M3, ATV61HU30M3, ATV61HU55N4,
ATV61WU55N4, ATV61WU55N4C, ATV71HU22M3, ATV71HU30M3, ATV71HU55N4, ATV71PU55N4Z, ATV71WU55N4 - Taktfrequenz: 4.8 kHz - Ausgangsfrequenz: 0.100 Hz. EAN Nr.
3389118070325

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD2528P16 POSITIONSSCHALTER UNIVERSAL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder
Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstoßel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse -
Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110201482

Phoenix Contact Verteilerblock 3273136 Typ PTFIX 6X2,5-NS35A RD Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch
werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben.
Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35ARD EAN Nr. 4055626391274

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1159550015 Eco-Line Steckdosenleiste mit Schalter 6-fach lichtgrau 1,5m H05VV-F 3G1,5 Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und
hervorragender Qualität. Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Steckdosen mit
Kinderschutz. Design geschützt. Kabellänge 1,5 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 34 cm Steckdosen 6 Farbe Lichtgrau EAN Nr. 4007123249411

Elso Steckdose 265200 EAN Nr. 4013984188691 Steckdoseneinsatz mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~
Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne
Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr.
4013984188691

Siemens Software 6AV6381-2BS07-3AV0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3 Asia, RC 8192 (8192 Power Tags), Runtime & Configuration-Software auf DVD, Floating-License,
Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (en, chin. simpl., chin. trad., kor, jap) ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7
Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BS073AV0
EAN Nr. 4047622224762

Eaton Motorschutzschalter 278481 Typ PKZM01-2,5 Motorschutzschalter, 3-polig, I_r = 1,6 - 2,5 A Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit
einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung
U_e 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278481
EAN Nr. 4015082784812

Siemens Modul 6SL3211-1PE18-0AL1 SINAMICS Power Module PM 240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung
hohe Überlast: 2,2kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis +50°C Leistung geringe Überlast: 3kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S
Umgebungstemperatur-10 bis +40°C 238x126x171 (HxBxT), FSA Schutzart IP20-PT ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller
Nr. 6SL32111PE180AL1 EAN Nr. 4042948666142

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Stufenschalter 016590 Typ T3-1-15904/Z Stufenschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 0-I-II, 45 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom I_u 32A, Bemessungsbetriebsspannung U_e 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016590 EAN Nr. 4015080165903

Siemens Leistungsschalter 3VL7190-3KN30-0AA0 Leistungsschalter VL1200 UL, Typ NG (CAT NO. LNX3B900) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius I_N= 900A, Bemessungsstrom I_I=6000.10000A Kurzschlusschutz IR=900A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL71903KN300AA0 EAN Nr. 4011209718074

Weidmüller Reihenklempen 9509580000 Typ KSKM 2/32 GZ 1X1/4 Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 10, 250 V, 13 A, G-Si. 1 x 1/4, TS 32, dunkelbeige Sicherungsklempen der Weidmüller SAK-Reihe werden in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten ul li Sicherungsklempen mit schwenkbarem Sicherungshebel /li li Sicherungsklempen mit Schraubkappe /li /ul Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 10, 250 V, 13 A, G-Si. 1 x 1/4, TS 32, dunkelbeige Herstellertyp KSKM232GZ1X14 EAN Nr. 4008190456832

Maico Kanal Verschlussklappe 0151.0237 Typ RKP 28 Beschreibung: Mit gegenlaufenden, gemeinsam über 15 x 15 mm Vierkant verstellbaren Hohlkörperlamellen. Mit U-Rahmen und beidseitigen Flanschbohrungen. Mit Stellungsanzeige - Auf/Zu. Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten). Artikel: RKP 28, Einbaulage: Kanal, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 6 kg, Klappenart: elektrisch, Kanalmaß: 300 / 600 mm, EAN Nr. 4012799512370 Typ RKP28

Eaton Deckel 138536 Typ D200-CI48-RAL7032-DVZ Deckel, RAL7032, abschliessbar, HxBxT=750x375x150mm Deckel undurchsichtig mit Zylinderschlössern, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse Betätigung mit Schlüssel gleichschließend (nicht zugänglich für Laien), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138536 EAN Nr. 4015081353156

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS4P12AB120 Indukt. Näherungssch. XS4 M12, L50mm, PBT, Sn4mm, 12..24VDC, Kab. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS4 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 50 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: analog - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - analoger Ausgangsbereich: 4.20 mA - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110524666

EVN Leuchte L14402W Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Es könne n mehrere Leuchten mittels mitgeliefertem Direktverbinder oder Verbindungsleitung 15cm verbunden werden. Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten. Hersteller EVN Nr. L14402W Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293404044

Gewiss Steckdose GW66317N IEC Steckdose schaltbar senkrecht ohne Gehaeuse 32A/5 pol. 230V IP67 IEC Steckdose ohne Gehaeuseunterteil fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehaeusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741720

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3PAM12 Indukt. Näherungssch. XS1 M18, L50,3mm, Messing, Sn8mm, 12..24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 50 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036573

Gewiss Steckdose GW66119 IEC Steckdose schaltbar waagerecht ohne Gehaeuse 32A/4 pol. 400V IP44 IEC Steckdose ohne Gehaeuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehaeusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029255

RZB Verbindungsplatte 70354.004 Abhängebrücke 182x31x20 Mechanische Verbindungsplatte für 3-Phasen-DALI-Stromschienen, Abhängebrücke für 3-Phasen-Stromschienen, Metall., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 70354004 EAN Nr. 4010319099738

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D30N4 Frequenzumrichter, ATV950, 30kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3 K. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D30N4 EAN Nr. 3606480883842

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09SCASCA1000OS2 Vorlauff. Alu-Koffer,2xSC-APC 1000 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114169

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMLK100P2C23TQ Drucksensor XMLK, 0..100psi, 1/4NPT, 4..20mA, DIN, 25er-Satz. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektronischer Druckschalter - Bezeichnung des Drucksensors: XMLK - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Größe des Drucksensors: 100 psi - Lokale Anzeige: ohne - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR 0.80 °C, Frischwasser 0.80 °C - Leistungsaufnahme: 20 mA - Typ des Ausgangssignals: analog - Menge pro Satz: Satz à 25 Stück - Verpackungstyp: Gruppe. EAN Nr. 3389119048774

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Hilfsschütz 010042 Typ DILER-22-G(24VDC) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010042 EAN Nr. 4015080100423

Bals Stecker 210266 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 50V (50V) 1h IP44, Kennfarbe grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 210266 EAN Nr. 4024941147040

Fischer Putzdübel 511777 Typ FIF-K 8/180 Putzdübel FIF-K 8/180 Der fischer Putzdübel FIF-K besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Kunststoffnagel. Der FIF-K wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-K ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-K8/180 EAN Nr. 4048962110777

Eaton Leitungsschutzschalter 279065 Typ FAZ-C40/4 LS-Schalter, 40A, 4p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279065 EAN Nr. 4015082790653

Berker Zentralstück 11961909 Zentralstück für Lautsprecher Steckdose S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Zentralstück für Lautsprecher Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung ausbrechbar, 1 und 2 fach. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Zentralstück für Lautsprecher Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung ausbrechbar, 1 und 2 fach. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334221272

Rutenbeck Patchpanel Cat.6/ClassE 23810112 Typ PP-Cat.6/ClassE-12 Ap Das Patchpanel bildet die zentrale Anschlusskomponente einer Netzwerkinstallation. In Ergänzung zu den Anschlussdosen ermöglicht es den durchgängigen Aufbau einer Datenverkabelung mit optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Prüfarbeiten oder Nachinstallationen können problemlos und zeitsparend ausgeführt werden. Geschirmtes Patchpanel der Category 6/Class E, mit 12 RJ45-Steckbuchsen, Tisch- oder Wandmontage, REG-Montage, Frontfarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 238 x 31 x 98 mm, 650 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921660355

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218SAPAL2 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn12mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 60 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113144

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCKS7 Hilfsschaltergehäuse ZCKS, o. Anzeige, 2 Ö, Monoblockgehäuse, Kunststoff. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKS - Gehäusetyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKS - zugehöriger Kopf: ZCKD01, ZCKD019, ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD31, ZCKD33, ZCKD34, ZCKD39, ZCKD41, ZCKD49, ZCKD54, ZCKD55, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110599695

Schneider Electric Telemecanique Steuergehäuse XAPM1601H29 Leeres Druckguss-Steuergehäuse, XAPM, Ø 30,5, Zinklegierung, 1 Öffnung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Befehls- und Meldegeräte Ø 30,5 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 80 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312676

Eaton Umschalter 050720 Typ T0-1-8214/Z Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 2 0 1, 45 °, tastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 050720 EAN Nr. 4015080507208

Weidmüller Relais 7760056059 Typ DRM270012L Relais, D-SERIES DRM, 12 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 12 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270012L EAN Nr. 4032248855964

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 130519 Elastisches, UV-beständiges PVC-Isolierband. Anwendung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung. Eigenschaft Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung. Lieferumfang PVC-Isolierband. Hersteller Cellpack EAN Nr. 4010311067148

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE2D09N7 Motorstarter LE2-D, IP 657, 4kW, 2 Drehr., Tasten -/- /0, Sp. 415VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE2D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Stopp/Reset rot O, Wahlschalter mit 2 Positionen Start I-II. EAN Nr. 3389110632323

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Rahmen 5fach 10156074 Rahmen 5fach, Q.7, Alu gestrahlt. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung B x H 379 x 95,2 mm. Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. Material Aluminium, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung B x H 379 x 95,2 mm. Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. Material Aluminium, gestrahlt und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334450177

Fischer Wireclip 044560 Typ WIC 2 VE100 Wireclip WIC 2 VE100 Das Drahtseilverschluss WIC ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird aus dem Draht eine Schlaufe gebildet. Diese wird durch das Drahtseilverschluss hindurchgeführt, dadurch sind die Gegenstände sicher befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal. Der fischer Wireclip eignet sich besonders, um Lichtbänder, Lüftungskanäle oder Werbeschilder abzuhängen. Herstellertyp WIC2VE100 EAN Nr. 4006209445600

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R10 Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M10, 90° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078472166

Bals Kupplung 310194 Kupplung Quick Connect mit MULTI-GRIP Verschraubung TN Ausführung 32A 3p (2P+PE) 50V (50V) 2h IP67 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 310194 EAN Nr. 4024941108645

Eaton Leitungsschutzschalter 236121 Typ PXL-B20/1N LS-Schalter, 20A, 1p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236121 EAN Nr. 4015082361211

Spelsberg Gehäuse 97680401 Typ IBTronic XL Drillbox 150 Gehäuse IBTronic XL Drillbox 150, Universelles Einbaugeschäuse mit zusätzlichem Anschlussraum, z.B. zum Einbau eines elektronischen Sicherheitstransformators für Fertigteilebau, halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern. Geeignet für die nachträgliche Installation in Fertigteiledecken von 45-70 mm mittels Ø 150 mm Kernbohrung., für Betoneinbau, bis 90°C, Cool Beam, Halogenfrei, 280 x 92 x 280, Auslassöffnung wählbar variabel bis Ø 100 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x M20, 4 x M25, integrierte Rohrstopper für Rohre M20, M25, max. 50W EAN Nr. 4013902845248

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18807 Leistungsschalter NG125L, 3p, 80A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188070

Bals Stecker 2141 Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluss arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 2141 EAN Nr. 4024941021418

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311699.002.76 Wand-Deckenleuchte LED 12x7,4W-3000K D1040, dim.DALI, 9650 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Hohe Schutzart IP44 für den Einsatz im Nassbereich. In verschiedenen Durchmessern erhältlich. Für den Leuchtenkörper stehen je nach Ausführung hochwertiges Polycarbonat oder Acrylglas PMMA zur Auswahl. Personalisierung durch Foliendruck möglich. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel Kunststoff, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31169900276 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859079521

Gira FI Schutzsteckdose 267726 FI-Schutzsteckdose 30 mA mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Farbe Alu Merkmale: - Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. - Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters. - An die Verbindungsleiter können weitere SCHUKO-Steckdosen angeschlossen werden, die dann auch in den Fehlerstromschutz eingebunden sind. Hinweise: - Montage in eine tiefe Gerätedose. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337011989

Weidmüller Überspannungsschutz 1351870000 Typ VPU I 3 400V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 6 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Typ I / II Blitzstromableiter im 400/690V Netz ul li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Mit Fernmeldefunktion ein Wechslerkontakt /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 6 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU13400V25KA EAN Nr. 4050118158328

Fischer Schraube 652074 Typ PPF-SZ 3,5 x 35 ZPF 1000 Power-Fast 3,5x35 Senkk. blvz VG PZ Die fischer Power-Fast PPF-SZ ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp PPF-SZ3,5x35ZPF1000 EAN Nr. 4048962026894

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschütz 277048 Typ DILM17-01(*V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277048

Elcom Unterputz Briefkasten 3222122 Typ EUT-2/2 EUT-2/2 Briefkasten TLS 2/2 UP ESTA EUT-2/2 Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 UP Edelstahl ESTA. Unterputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem viereckiger Aufputzrahmen (30 mm umlaufend), Tür(en) mit BK-Sicherheitschloss inkl. 2 Schlüsseln und Einwurflappe(n), Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111860802

Gewiss Scheinwerfer GWS4151G557K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 5700K Spot 10° Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbugel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564880900

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18374 Leitungsschutzschalter C120N, 4p, 100A, C Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379451

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10120718 Typ PNLNOV110308TWWHOLELCS00 LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Slaveleuchte zur Vernetzung mit der Masterleuchte der ESYLUX Lichtregelung über RJ45-Kabel. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV110308TWWHOLELCS00 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120120718

Phoenix Contact Leitungsverbinder 1414739 Typ QPD C 4PE1,5 1X5-10 BK Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Einfach und sicher - mit dem Leitungsverbinder können Leitungen schnell repariert oder verlängert werden, in Kombination mit dem Steckverbinder auch als Kupplungsverbindung. Hersteller Phoenix Contact Typ QPDC4PE151X510BK EAN Nr. 4055626033549

Weidmüller Leiterplattenklemme 1825960000 Typ LSF-SMT 5.00/02/180 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 5,00 mm, Polzahl 2, 180°, Lötstiftlänge 3,5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1,5 mm², Tu Vollautomatisch bestückbare Leiterplatten-Klemme für den Reflowprozess (SMT), mit Push In Leiteranschlusstechnik. Leiteranschluss und Betätigungsrichtung des Schiebers aus einer Richtung (TOP). Verpackung in Box oder Tape on Reel, Stiftlängen optimiert auf 1,5 mm bzw. 3,5 mm. ul li 0,20 - 1,5 mm² (IEC) / 24 - 16 AWG (UL) / li li 500 V (IEC) / 300 V (UL) / li li 17,5 A (IEC) / 12 A (UL) / li / ul Herstellertyp LSF5000218035SNBK TU EAN Nr. 4032248328673

Busch Jaeger Zwischenring 2118 GKSLN-33 Nr. 2CKA001710A3796 Zwischenring mit Klappdeckel, alusilber, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel abschließbar, verschieden schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000 SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2118GKSLN33 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3796 EAN Nr. 4011395103791

Fischer Stockschraube 090482 Typ STS 8 x 100 + UX K Stockschraube STS 8 x 100 + UX K SB-SaMo Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknottet der Dübel. In der Verpackung sind bereits Stockschrauben mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Länge mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass die Stockschraube optimal zum Dübel passt. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Rohrleitungen in Verbindung mit Rohrschellen befestigen. Herstellertyp STS8x100+UXK EAN Nr. 4006209904824

Nobile LED Panel 1561281012 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Aufbau 170 R weiß 10W warmweiß Die Leuchte überzeugt mit hoher Energieeffizienz und einem klaren, unaufdringlichen Design. Die niedrige Bauform zeichnet die Leuchte besonders aus, weshalb sie nicht nur eine stimmige, sondern auch eine homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung bietet. Dezent lässt sie sich in alle Räumlichkeiten integrieren. Material Aluminium weiß lackiert PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (ØxH) 170x38 mm Lichtaustrittsöffnung (Ø) 130 mm Deckenbefestigung mit Befestigungsbügel Betriebsgerät inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538049700

Bals Wandsteckdose 1775 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, abgesichert 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D 01 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 1775 EAN Nr. 4024941017756

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Eaton Überspannungsableiter 167591 Typ SPCT2-175/4 Überspannungsableiter steckbar, 4p, 175VAC, 4x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167591 EAN Nr. 4015081640836

Bega Pendelleuchte 56601.1K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56601.1K4 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 40,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3695 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse, Rohrpendel und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Kugeldurchmesser 400 mm, Gesamtlänge 1950 mm. EAN Nr. 4044018185485

BTR Baugruppe 130D2CBU4-E DCCS2 Baugruppe 4 Port unbestückt DCCS2 4 Port Baugruppe unbestückt für Einzelmodule der Bauform Modul, Robuster Edelstahlträger, Befestigung im 19-Zoll-Baugruppenträger durch eine Rändelschraube, Einfache Montage/Demontage in 19-Zoll-Baugruppenträger im 19-Zoll-Schrank (plug and play), Bauform DCCS2, Passende RJ45-Module 130B11-E, 130910-I, 130910-I-B1, 130909-I, 130909-I-B1, 130908-I und 130908-I-B1, Passende RJ45-Kupplungen 1309A0-I, Passende LWL-Module 15091001-I, 15091070-I, 15091071-I, 15091072-I, 15091075-I und 15091076-I, Passende KOAX-Module 130898-01-I, 130898-02-I und 130898-03-I, Passende Blind Module 130898-00-I und 130898-00-RW-I BTR Metz Connect Typ 130D2CBU4E EAN Nr. 4250184181293

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JC58-3KB1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JC583KB1

Eaton Reflexlichttaster 135621 Typ 13106AQD07 Reflexlichttaster, Sn=200mm, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, M18, Kunststoff, M12 Optischer Sensor, Comet-Serie, Polyurethanegehäuse mit 18mm Durchmesser und abgeflachten Seiten für zusätzlichen Montagekomfort, IP67, hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit. Die Comet-Serie beinhaltet Einweglichtschranke Reflexionslichtschranke Lichttaster mit und ohne Hintergrundausblendung, vereinfachte Installation durch sichtbare Abtaststrahlen, wahlweise Hell- oder Dunkelschaltung, Kurzschlusschutz, optischen Nebensprechschutz zu nah montierten Sensoren, einstellbarem Verstärkungsfaktor, optionaler Anschluss von faseroptischen Lichtleitern, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135621 EAN Nr. 4015081324149

Bega Decken- u. Wandleuchte 22750K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 22750K4. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 8,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 353 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 130 x 220 x 110 mm. EAN Nr. 4044017179126

Triax Einzeldose 306232 Typ GDS 11 F Hirschmann 2fach Einzeldose SAT/BK, 5-2400MHz, Durchgangsdose, Anschlussdämpfung 11dB 2-Loch SAT-Filter-Dose - Durchgangsdose für Sat-Einkabellösungen und Sat- Unterverteilungen - 2-Loch Sat-Antennendose, besonders geeignet für den Einsatz in Multischalteranlagen, Einkabellösungen und Sat-Einzelanlagen - sehr geringe Verteildämpfung durch selektive Aufspaltung der Frequenzbänder über Filter - Auslässe für Sat (F-Buchse) und TV/Radio (IEC-Stecker) - fernspeise- und DiSEqC-fähiger Sat-ZF-Auslass als direkter F-Anschluss für Sat-Receiver Achtung bei Gleichspannung auf der Stammleitung (13/18V) Abschlusswiderstand mit Gleichstromtrennung R77 DCB verwenden Typ GDS11F EAN Nr. 5702663062320

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC56-3HH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC563HH1

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG58-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG583KH1

Eaton Träger Schild 205559 Typ ZFS73-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in RO, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilerinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205559 EAN Nr. 4015082055592

Weidmüller Reihenklemmen 1029000000 Typ WDU 35/IK/ZA Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 1000 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelb Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 1000 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WDU35IKZA EAN Nr. 4008190124045

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira 2fach Profil 55 136226 Profil 2f Profil 55 Aluminium Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. Mit Kabel und Kanaleinführung. Die Leitungszuführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einclipsen der Einsätze. Wippschalter, Taster und SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt IP 21. Schlüsselschalter und Drei Stufen Schalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Abmessungen: 1fach B x H x T 87 x 86 x 53 mm 2fach B x H x T 158 x 86 x 53 mm 3fach B x H x T 230 x 86 x 53 mm 5fach B x H x T 372 x 86 x 53 mm 5fach 600 mm B x H x T 587 x 86 x 53 mm 8fach B x H x T 587 x 86 x 53 mm EAN Nr. 4010337362265

Fränkische Rohrwerke Welschlauch FFPYL-MOD-BS NW 12 schwarz 50 m Nr. 36601200 Preis per 50 Meter Ring Kunststoffwelschlauch, schwarz, FFPYL-MOD-BS ist ein flexibler Kunststoff-Welschlauch aus modifiziertem PP. Er ist nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird dieser Kunststoff-Welschlauch im Maschinen- und Anlagenbau. Der Vorteil liegt in der Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Dieser flexible Kunststoff-Welschlauch bietet guten Abriebschutz und zeichnet sich durch gute dynamische Belastbarkeit aus. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +135°C, kurzzeitig bis +150°C Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-23: -15°C bis +60°C Entflammbarkeit: UL 94 HB / FMVSS 302 Typ B Typ FFPYLMODBSNW12schwarz EAN Nr. 4013960109306

Gewiss FI/LS Schalter GW95331 FI/LS-Schalter (RCBO) B-13/0.03A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Überstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachträglichem Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschluss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299276

Hensel Leergehäuse Mi 0400 Mi-Leergehäuse, Einbaumaße 275x575x146mm, transparenter Deckel Isolierstoffgekapelte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Leergehäuse mit transparentem Deckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi0400 EAN Nr. 4012591650058

Weidmüller Prüftrennklemmen 0124620000 Typ SAKT 1/35/QT2 Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6, 400 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, sonstige, gleitend, mittelgelb Um den unterschiedlichen Anforderungen an unsere Produkte gerecht zu werden, ist der Einsatz verschiedener, auf die Anwendung zugeschnittener Isolierstoffe erforderlich. Alle von Weidmüller eingesetzten Isolierstoffe sind frei von gefährlichen Schadstoffen. Vor allem wird auf cadmiumfreie Materialien Wert gelegt. Sie enthalten ferner keine Farbpigmente auf Schwermetallbasis und sind frei von Dioxin- oder Furanbildnern. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6, 400 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, sonstige, gleitend, mittelgelb Herstellertyp SAKT135QT2 EAN Nr. 4008190093785

Eaton Leistungsschalter 113575 Typ NZMH3-VE630-T-AVE Leistungsschalter, 3p, 630A, Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6lxr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113575 EAN Nr. 4015081131006

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K3.5T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K35T2 EAN Nr. 4011721068923

Weidmüller Gehäuse 1200880000 Typ KTB QL 916115 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 610 x 914 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitz Einsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosiongefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 610 x 914 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitz Einsatz Herstellertyp KTBQL916115S4E0 EAN Nr. 4032248983292

RZB LED Einbaudownlight 901504.004.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K D156, H114, dim.DALI, 2050 lm LED-Einbaudownlight mit kleinen Abmessungen in rund und quadratisch. Aluminium-Druckguss-Abdeckung mit gekoppeltem Reflektor magnetisch befestigt und mittels Schwenkhebel abklappbar. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Passives Kühlsystem. Blende Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglänzend, Kühlkörper Aluminium Strangpreßprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901504004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859109716

Walther Werke Steckdosenkombination 6980203 Kunststoff Steckdosenkombi 50A mit 5MCB, 2CEEAbg.16A und 3 Schuko WALTHER Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 - lichtgrau – mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart : IP44 Größe ca.: 370 x 183 x 152mm H-B-T-Anschluss: 2 Vorprägungen oben und unten M25 M32 M401 Klemmsatz K25 10P Abgänge Absicherung: 2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-1 Datendoppeldose RJ45 Kat.6A Farbe: gelb Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft und zertifiziert anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 50A EAN Nr. 4015609156993

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Reihenklempen 1771430000 Typ ZDU 6-2/3AN OR Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, orange Reihenklempen in Zugfederentechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfabgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklempenfamilien. Die Klempen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klempbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klempenanzahl verteilen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, orange Herstellertyp ZDU623ANOR EAN Nr. 4032248143160

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411574 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 25A 2P 300MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970352866

Bega Pollerleuchte 99560K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte 99560K4. Bandförmige, breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 21,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1907 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 250 x 1100 x 140 mm. EAN Nr. 4044017240208

Bega LED Kompaktstrahler 50187.1K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktstrahler 50187.1K4 mit In-Trac-Adapter für den Innenbereich. Für Eutrac 3-Phasen-Stromschienensysteme. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkopf um 340° schwenkbar und System um 180° drehbar. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1166 lm, Halbstreuwinkel 23°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Kristallglas. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Abmessungen Ø 145 x 168 x 310 mm. EAN Nr. 4044018159226

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2305 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,000.4,000 bar -14,50.58,00 psi -100,0.400,0 kPa, Prozessanschluss Clamp DN 51 2, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 3,6.21 2L 45 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Membrandurchmesser 47,5 mm, Füllflüssigkeit zur Druckübertragung medizinisches Weißöl lebensmitteltauglich, FDA konform, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L 1.4435 V4A 316L PBT PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4435 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

PC Electric Kabeltrommel 9350150-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 25m Kabel schwarz H07RN-F 3G1,5mm² Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BG1608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399336775

Eaton Wandschrank 111704 Typ CS-84/200 Wandschrank, +Montageplatte, HxBxT=800x400x200mm Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Kategorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Dichtung geschützt im tiefgezogenen Bereich, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofileiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, mit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang Schloss, 3mm Doppelbart, Sinnvolle Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 111704 EAN Nr. 4015081112630

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD 400/4 EX Nr. 7353 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte aus verzinktem Stahl mit Einströmdüse aus Aluminium. Grundplatte mit Gewindeschraube zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Aluminium. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Drehstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP44. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Ausführung gemäß ATEX. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDD4004EX EAN Nr. 4010184073536

Eaton Leistungsschalter 271147 Typ NZMH4-VEF1200-NA Leistungsschalter, 3p, 1200A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE...NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Fest eingestellter Überlastauslöser Ir, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr. Einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms. i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271147 EAN Nr. 4015082711474

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 7789697020 Typ PAC-CMLX-HE20-V4-2M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0.25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.
Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0.25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACCMLXHE20V42M EAN Nr. 4032248987641

Funke + Huster Wandfernsprecher 11264506 WTS Telefon InduTel LED ge/cl Analoger Wandfernsprecher mit Schutztür gegen Beschädigung und Verschmutzung Einsatzgebiete Innen und Aussenbereich (IP66) Gehäuse Polycarbonat Hörverstärker 2-stufig Rufton ca. 95 dB(A) Schutztür in Gehäusefarbe oder transparent Version als Hotline Telefon ohne Tastatur Optional mit optischer Anruferkennung und beleuchteter Tastatur als InduTel-LED Wetterfestes Telefon InduTel-LED gelb mit optischer Anruferkennung Schutzart (IP) IP66 Anschlussnetz analog Gehäusewerkstoff Polycarbonat Hörschnur Spiralschnur Mit Display Nein Mit Tastatur Ja Tastaturwerkstoff Gummi Head-Set-Anschluss Nein Geeignet für Wandmontage Ja Geeignet für Tischmontage Nein Geeignet für Einbaumontage Nein Freisprecheinrichtung Nein Gehäusefarbe gelb Hörerfarbe schwarz Temperaturbereich -25 - +55 Höhe 330 mm Breite 237 mm Tiefe 110 mm Anzahl Memory Tasten 0 Nr. FHF11264506 EAN Nr. 4250235529074

Weidmüller Kabel 1481680010 Typ C300-16B-160B-2S-M14-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 16 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.14 mm², SP-BLZ 5.08 16P with clamshell, SP-BLZ 5.08 16P with clamshell Die vorkonfektionierte Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 16 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.14 mm², SP-BLZ 5.08 16P with clamshell, SP-BLZ 5.08 16P with clamshell Herstellertyp C30016B160B2SM141M EAN Nr. 4032248259922

Eaton Kleinverteiler 280354 Typ BC-U-1/12-ECO ECO Kleinverteiler, Unterputz, 1-reihig, 12 TE, IP40 ECO Kleinverteiler, Unterputz, weiß RAL9003, Schutzart IP40 nach IEC/EN 62208, 12 Teilungseinheiten, 1-reihig, Schutzklasse 2 totalisoliert, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, Gehäuse komplett aus ABS, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe, AC 400 V, RoHS-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, fingersichere Neutral- und Schutzleiterklemme IP2X, ausbrechbare Vorprägung für Leitungseinführungen oben und unten, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, transparente Klappe frontbündig mit Arretierung in Position Offen, Gehäuseoberteil mit Schraubverschlüssen, Oberteil mit Unterteil plombierbar, inklusive Beschriftungsstreifen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 280354 EAN Nr. 4015082803544

Jung Automatik Schalter AS A 1280 Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, nur für Innenräumen zulässig, Unterkriechschutz, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, über Teach-Funktion einstellbar, Nachlauf, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASA1280 EAN Nr. 4011377055773

Eberle Uhrenthermostat Funksender INSTAT + 868 Nr. 053621296000 Uhrenthermostat Funksender 868 MHz, batteriebetrieben 2x 1,5V Drahtloser Funk-Uhrenthermostat, Batteriebetrieben, für Wandbefestigung sendet auf Empfänger Instat 868-a. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluft-, Nachtspeicherheizungen usw.. Einsetzbar als Schaltuhr (Pilot-Uhr) in Verbindung mit Instat 868a4 oder -a6. Vollautomatische Einstellung der Uhrzeit sowie von Sommer-/Winterzeit. Große, leicht ablesbare Anzeige. Selbstlernende Heizkurve (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Wochen- und separates Tagesprogramm Voreingestellte u. anpassbare Lifestyle Zeitprogramme. Unbefugtersicherung schützt gegen unbefugtes Verstellen. Kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Temperaturabsenkung oder -anhebung für Stunden oder Tage). Vorgabe eines Oberen und unteren Grenzwertes für die Temperatureinstellung und noch vieles mehr. Typ INSTAT+868 EAN Nr. 4017254153709

Bega Aufsatzleuchte silber 99407AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99407A. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 36 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2907 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. Abmessungen: 470 x 60 x 610 mm. EAN Nr. 4044017238700

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1877440500 Typ SAIB-M23-12P-AN-5.0M Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, 12, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Die M23 Leitungen bieten Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, 12, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAIBM2312PAN50M EAN Nr. 4032248498352

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24823K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24823K4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1020 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen \varnothing 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen \varnothing 128 x 90 mm oder in das Einbaugeschloß 10441. EAN Nr. 4044017276917

Busch Jaeger Komfortschalter 6815-24G Nr. 2CKA006800A2277 Busch-Komfortschalter Bedienelement, studioweiß hochglanz, alpha, Bedienelemente für Bewegungsmelder Komfortschalter, Busch-Komfortschalter Bedienelement mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches zeit- und bewegungsgesteuertes Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Automatikbetrieb, automatisches bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich frontal 5 m, seitlich 3 m Öffnungswinkel 170 ° Helligkeitsgrenzwert 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 681524G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2277 EAN Nr. 4011395061114

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811573 Typ CLI C 1-6 GE/SW 52 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 52, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 52, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW52CD EAN Nr. 4032248449019

ABB FI/LS-Schalter 2CSR275199R1255 Typ DS201 M B25 A30 110V FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC 61009-1, IEC 61009-2-1. Zulassungen: CCC und RINA. Einsatzgebiete sind vorwiegend in Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. DS201 MA 110V Baureihe speziell für 110 V AC und 230 V AC Anwendungen, durch die minimale Prüftastenspannung von 95 V AC. Bemessungsschaltvermögen nach IEC 61009 I_{cn} = 10 kA. RCBO DS201 MA 110V Typ A ist 1polig geschützt (LS), 2polig schaltend. EAN Nr. 8012542080237

Fischer Patrone 507923 Typ FHB II-P 16 x 125 Patrone FHB II-P 16x125 Die fischer Patrone FHB II-P ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel. Die Mörtelpatrone kann mit den fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt. Herstellertyp FHBII-P16x125 EAN Nr. 4048962090000

Cellpack Gießharz Verbindungsmuffe PVS 5 EG Nr. 127708 PVM.EG PVS.EG Gießharz-Verbindungsmuffe mit integrierter Zugentlastung für Kunststoffkabel und Leitungen Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, TT) und papierisolierten Kabeln. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Kompakte Abmessungen, Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, Integrierte Zugentlastung, Große Einfüllöffnung für leichten Verguss, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Hohe mechanische Festigkeit, Sofort betriebsbereit, Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, Dichtungen, Kunststoff-Formschale, Schutzhandschuhe, Zugentlastung, Montageanleitung Typ PVS5EG EAN Nr. 4010311003443

Peweta Einbauuhr 74.480.310 Analog-Einbauuhr für innen, mit LED-Datumanzeige bzw. Stoppuhr-Funktion (Option), fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 387 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Analoguhr mit flachem Mineralglas (Klarglas/3mm), weißes Metallzifferblatt, mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. 6-stellige numerische Datumanzeige für Tag, Monat und Jahr, 7-Segment LED-Balkenanzeige, Zifferfarbe rot, Zifferhöhe 25 mm, 4-stufige, digitale Helligkeitsregelung. Flaches, entspiegeltes Mineralglas (3 mm) für die Digitalanzeige. Netzausfallreserve/Datenerhalt ca. 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC oder 12 V DC (Option) für die LED-Anzeige sowie 12/24 V Minutenimpuls und 230 V/50 Hz für den Sekundenzeiger. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74480310 EAN Nr. 4250594516517

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092910150 Typ SAIL-M12BG-3-1.5UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG315UGE EAN Nr. 4032248865970

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279420500 Typ SAIL-M12W-8-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12W850U EAN Nr. 4050118076448

BTR Anschlusseinheit 1401113312KE E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead + RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, T568A RJ45 Anschlusseinheit in Flanschgehäuse mit Bajonettverschluss Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, field jack insert Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, coupler insert Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, kein Spezialwerkzeug nötig, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, nur eine Ausführung für Zentralverschraubung und alternativ mit 4 Schrauben (M3) (nicht im Lieferumfang enthalten), front- und rückseitig montierbar, industrietaugliches Gehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich, Varianten field jack insert, coupler insert, Gehäusevarianten in Metall und Kunststoff BTR Metz Connect Typ 1401113312KE EAN Nr. 4250184115038

Weidmüller Schnittstelle 1449310000 Typ RSM-16 24VAC/DC 2CO S Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum von li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, LP 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 20-polig, 24 V AC $\pm 10\%$, 24 V DC $\pm 10\%$, DC 22.9 mA / AC 13.9 mA Herstellertyp RSM1624VACDC2COS EAN Nr. 4050118253481

RZB LED Einbaudownlight 901560.002.76 Einbaudownlight LED 16,7W-3000K 242x242x143,5, DALI, 2300 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und quadratische Abschlussplatte Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90156000276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859142942

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1824580150 Typ SAIL-M8GM8W-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8W315U EAN Nr. 4032248327010

EFB Elektronik Patchkabel O6023.20 Duplex Jumper ST/ST 62,5/125µ 20 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026943

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F07413 Leitungsschutzschalter iC60H, 4p, 13A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60H - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480438790

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059680300 Typ SAIL-M12WM12G-3S3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G3S30U EAN Nr. 4032248807673

ESYLUX Präsenzmelder EP10460104 Typ PD-C 180i/16 Touch KNX KNX Präsenzmelder mit 180Grad Erfassungsbereich für die Wandmontage. Einfache Touch-Bedienung durch Berührung am Melder. Kein KNX-Taster für Halbautomatik erforderlich!. Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 1,1 - 2,2 m. Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen. Verwendbar im Bussystem KNX EIB, TP 2-Draht-Bus in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten. Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS Engineering-Tool-Software. Manuelles, temporäres Schalten/Dimmen per User-Fernbedienung. Kommunikationsobjekte vollständige Auflistung der Kommunikationsobjekte auf www.esylux.com, Konstantlichtregelung oder Schalten, Heizung, Lüftung und Klima HLK, Sperrobjekt für Heizung, Lüftung und Klima HLK, Ausgang Lichtwert 2 Byte, Statusmeldung, Präsenzausgang Heizung-Lüftung-Klima HLK, Verwendbar als Master oder Slave, KNX-Tastersteuerung für Lichtkanäle, Voll- oder Halbautomatik, Orientierungslicht 2 Lichtwerte wählbar 0% - 50%, Testbetrieb, Korrekturfaktor für Raumlicht, Nachlichtfunktion. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Hersteller Esylux Typ PD C 180i 16 Touch KNX EAN Nr. 4015120460104

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV312HU40S6 Frequenzumrichter ATV312, 4kW, 9,7kVA, 94 W, 525-600 V, 3-Phasen-Versorgung. Produktbereich: Altivar 312 - Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - Anwendung: Asynchronmotoren - Zusammenstellung: mit Kühlkörper - Komponentename: ATV312 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Netzstrom: 10.7 A für 525 V, 5 kA, 9.3 A für 600 V - EMV-Filter: ohne EMV-Filter - Scheinleistung: 9.7 kVA - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: vekt.-orient. Flussregel. o. Geber m. St.-sigal d. Motors PWM (Puls-Breiten-M.), Werkseitige Voreinstellung: konstantes Drehmoment - elektrische Verbindung: AI1, AI2, AI3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1, LI6 Terminal 2.5 mm² AWG 14, L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA+, PC/- Terminal 5 mm² AWG 10 - Versorgung: interne Versorgung für Logikeingänge bei 19.30 V, = 100 mA für Überlast- und Kurzschlusschutz, interne Versorgung für Referenzpotentiometer (2,2 bis 10 kOhm) bei 10.10,8 V, = 10 mA für Überlast- und Kurzschlusschutz - Kommunikationsprotokoll: CANopen, Modbus - Schutzart IP: IP20 am Oberteil ohne Deckelplatte, IP21 an Klemmenleisten, IP31 am Oberteil, IP41 am Oberteil - Optionskarte: CANopen Daisy Chain Kommunikationskarte, DeviceNet Kommunikationskarte, Fipio Kommunikationskarte, Modbus TCP Kommunikationskarte, Profibus DP Kommunikationskarte. EAN Nr. 3606480077760

RZB LED Einbaustrahler 911397.002.1.76 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, H123, dim.DALI, 2650 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911397002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153276

RZB LED Einbaustrahler 911289.004.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D180, H170, breit, 2850 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112890041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859120186

EFB Elektronik Schrankgestell 691842U Schrankgestell 42HE B=600 T=800 H=1980, RAL7035, o. Türen+Seitenwände 19 Schrankgestell entsprechend DIN 41494 Geschweißtes Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Lieferung ohne Front-/Rücktür und Seitenwände zur modularen, individuellen Bestückung Bei installierter Front- und Rücktür Türanschlag links- und rechtsseitig möglich Bei installierter Front- und Rücktür Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere Schränke seitlich und rückseitig anreihbar mit und ohne Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei angenommenen Wänden, ansonsten verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 erreichbar durch Montage von Fronttür, Rücktür und Seitenwänden Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759138646

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911363.004.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2000K 360x180, DALI, 4250 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox., B Hersteller RZB Leuchten Nr. 91136300476 Energieeffizienzklasse B EAN Nr. 4051859134138

Siemens Einbausatz 8GK4722-2KK10 ALPHA Einbausatz 1x 3KF1 bis 80A, H=300mm, B=250mm für Geräte mit Direktantrieb mittig Die Installationsverteiler ALPHA ? ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. ALPHA - der Systemgedanke zählt. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439 und basieren auf einer gemeinsamen Plattformstruktur mit umfangreichen Ausführungen bis 1250 A. Aufgrund der Plattformstruktur und dem modularen Aufbau können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler ALPHA. Die Siemens Installationsverteiler ALPHA zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Für die einfache und schnelle Montage bestehen die Einbausätze aus gerätespezifischen Tragblechen und Feldabdeckungen. 2. Schnellmontagebausätze sind vormontiert und beinhalten bereits die Längsholme. Durch die Schnellarrretierungstechnik können diese zeitsparend in die Leerschränke entsprechender Bauhöhe eingeschnappt werden. www.siemens.de/alpha Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen. Hersteller Siemens Typ 8GK47222KK10 EAN Nr. 4001869533018

Gewiss Leistungsschalter GWD7226 Leistungsschalter MTX 250 200A 50KA 3P Typ S Auslöser TM1 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waehlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeost. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724228

Jung KNX Objektregler A 2178 ORTS MO Objektregler, mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V = + 6 / - 4 V über Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertertemperatur Referenzbedingung ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflösung ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, ohne Betriebsanzeige, Stellrad ohne Funktion, Eingang 4 Binäreingänge 8 Klemmen, 2 davon als Binärausgang parametrierbar, Eingang 4 parametrierbar für Temperaturmessung zum Beispiel zum Anschluss eines Fernfühlers 33 k? NTC FF 8.5 oder FF 5, Lastarten LED oder elektronisches Relais, maximal 0,8 mA, DC 5 V =, überlastsicher, Anschluss Sensorleitung Klemme 1 bis 5 Telefonleitung, Binäreingänge,-/ausgänge J-Y St Y 4 x 2 x 0,6 mm², Leitungslänge maximal 5 m, Temperaturfühler Klemme 5 bis 6 Fühlerkabel 2 x 0,75 mm², bei Verlängerung bis maximal 50 m 2 x 1,5 mm², Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A2178ORTSMO EAN Nr. 4011377097346

Mennekes Steckdosenkombination 940018 Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung für leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betätigungsfenster für Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schließung, mehrere unterschiedliche, vorgeprägte Leitungseinführungsmöglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen Öffnen und Schließen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverlöschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte Überall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten möchten. Sie möchten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benötigen eine Lösung für eine schmale Nische, möchten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhängbare Lösung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. EAN Nr. 4015394223627

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911375.004.76 Einbaustrahler LED 39,2W-3100K D180, H303, DALI, 3850 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91137500476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859139430

RZB LED Einbaudownlight 901531.002 Einbaudownlight LED 8,7W-3000K 130x130x82, 1150 lm LED-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Schutzart, IP 65 oder IP 20. IP 65 Version hält die Schutzart auch in der Zwischendecke ein, dadurch bester Schutz gegen Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit ​ gilt nicht für Konverter, IP 20. Bei IP 65 LED-Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas. IP 65 Versionen ballwurfsicher nach DIN 18032-03. IP 65 Versionen mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. IP 65 Versionen geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel-, und Getränkeindustrie. Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor oberflächenstrukturiert bei IP 65 oder hochglänzend bei IP 20. Einzigartige Lichtmischkammer sorgt für harmonische Ausleuchtung und sehr gute Entblendung bei hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Ausführungen Round und Square. Passives Kühlsystem. Fünf unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI separat. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Auch die quadratische Ausführung mit rundem Deckenausschnitt. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbauring, Leuchtgehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, rotationssymmetrischer Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor mit Lichtmischkammer hochglänzend, offene Ausführung, Deckenbefestigung mit Federsystem. +, A Hersteller RZB Leuchten Nr. 901531002 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4051859111528

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ Coron2 1-polig Doepke Artikel Nr. 09980671 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Coron 2 sind Sicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Die Geräte der Reihe Coron 2 ermöglichen die Absicherung und die Trennung von Lasten zwischen 1 A und 63 A. Durch die neuartige schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Coron 2 die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Die integrierte Glimmleuchte zeigt den Ausfall eines Sicherungseinsatzes durch Blinken an. Eigenschaften: - Sicherungsstecker mit Blinkmelder; - geeignet für Sicherungen D0 1 (mit Passhülse) und D0 2; - finger- und handrücksicher; - Anschlussquerschnitt von 1,5 mm² bis 35 mm²; - abschließbar durch handelsübliche Vorhängeschlösser; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: Die Sicherungslasttrennschalter werden ohne Sicherungseinsätze geliefert. D0-Trennschalter Coron, 1-pol., 2 A - 63 A Coron21-polig EAN Nr. 4014712132122

Merten ARGUS 300 564319 ARGUS 300, polarweiß Bewegungsmelder für den Außenbereich. 300 Grad-Flächenüberwachung für die Montage an Hausecken, um den Bereich von zwei Hauswänden zu sichern. Mit drei 100 Grad-Sektoren, deren Reichweiten unabhängig voneinander eingestellt werden können. So lässt sich der Überwachungsbereich bei z. B. abfallendem oder ansteigendem Gelände optimal anpassen. -360 Grad-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius). -Großer Anschlussraum und Stecksystem. -Durchschleifen möglich. -LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort. -Bedienelemente zur Einstellung der Helligkeitsschwelle, Zeit und Empfindlichkeit der (Reichweite). -Flexibel verstellbarer Sensorkopf. -Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich. Für die Montage an Hausecken ohne zusätzliches Zubehör. Damit Hindernisse wie Regenfallrohre bei der Eckmontage den Erfassungsbereich nicht störend abdecken, kann eine Verlängerung montiert werden. Netzspannung: AC 230 V +/-10 %, 50 Hz. Glühlampen: max. 3000 W. Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W. Kapazitive Last: max. 140 uF. Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos Phi 0,6. Eigenverbrauch: 1 W. Erfassungswinkel: 300 Grad. Reichweite: max. 16 m. Anzahl der Ebenen: 7. Anzahl der Zonen: 123 mit 492 Schaltsegmenten. Lichtfühler: stufenlos einstellbar. Art.-Nr. 564319 ca. 3-1000 Lux. Art.-Nr. 564315 ca. 5-1000 Lux. Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen. Neutralleiter: erforderlich. Sensorkopfeinstellung: horizontales Drehen um 30 Grad nach links und rechts. Schwenken des Sensorkopfes nach rechts oder links um 45 Grad. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Schutzart: IP 55. Zubehör: Kondensator 542895. Lieferumfang: Mit 2 Abdecksektoren zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Entriegelungsklammer, Schrauben und Dübel. Farbe: polarweiß. Typ 564319 EAN Nr. 4011281721450

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Binäreingang 6725 Nr. 2CKA006720A0007 Binäreingang WaveLINE, 2-fach, 230 V~, studioweiß, Fernsteuerung, Busch-Funkcontrol Sender, Binäreingang WaveLINE, 2-fach, 230 V~ Bei Ansteuerung der beiden Nebenstellen mit Netzspannung AC 230 V~ werden Funktelegramme gesendet. Bedienung über konventionelle Taster 2020 US, 2012 6 UK möglich. Der 2-fach Binäreingang hat 5 Funktionsmodi 1. 2 Kanäle Schalten Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung abwechselnd EIN AUS-Telegramme. 2. 2 Kanäle Dimmen Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung Dimm-Telegramme. 3. 1 Kanal Jalousie Anschluss eines Serientasters oder eines Jalousiecontrol II-Einsatzes. Sendet bei Betätigung Telegramme zur Steuerung einer Jalousie nur Fahrbefehl, kein Stopp. 4. 2 Kanäle Lichtszenensteuerung Anschluss von konventionellen Tastern. Bei Betätigung werden Lichtszenen gespeichert und gestartet. 5. Kanal 1 Schalten EIN. Kanal 2 Dauerhaft Schalten EIN AUS Bei Schalten EIN wird bei kurzer Betätigung ein EIN-Telegramm gesendet. Bei Dauerhaft Schalten EIN AUS und betätigter Nebenstelle wird jede Minute ein EIN-Telegramm gesendet, bei nicht betätigter Nebenstelle jede Minute ein AUS-Telegramm. In Abhängigkeit der gewählten Funktion kombinierbar mit den WaveLINE-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704, 6705-101. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. Phase und Neutralleiter erforderlich. Zur Montage in tiefe Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Sende- Empfangsfrequenz 868 MHz. Reichweite ca. 100 m Freifeld. Bedienelemente Einstellpotentiometer Anzeigeelemente LED zur Statusanzeige. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz Eingänge 2 Abfragespannung, potenzialbezogen Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 47 mm x 48 mm x 14 mm Einbautiefe 15 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6725 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6720-0-0007 EAN Nr. 4011395182680

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV630D22M3 Frequenzumrichter ATV630, 22 kW/30 HP, 200.240 V, IP21. Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - produktspezifische Anwendung: Prozess und Betriebsmittel - Kurzbezeichnung des Geräts: ATV630 - Variante: Standard-Version - Anwendung: Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus: Aufputz - Schutzart IP: IP21 gemäß IEC 60529, IP21 gemäß IEC 61800-5-1 - Kühlungstyp: erzwungene Konvektion - Motorleistung (kW): 18,5 kW (heavy duty), 22 kW (normal duty) - Motorleistung (HP): 25 hp (heavy duty), 30 hp (normal duty) - Netzstrom: 54,5 A bei 240 V (heavy duty), 64,3 A bei 240 V (normal duty), 64,8 A bei 200 V (heavy duty), 76 A bei 200 V (normal duty) - Netzkurzschlussstrom Isc: 50 kA - Scheinleistung: 22,7 kVA bei 240 V (heavy duty), 26,7 kVA bei 240 V (normal duty) - Ausgangs Bemessungsstrom: 78,4 A bei 4 kHz (heavy duty), 92,6 A bei 4 kHz (normal duty) - maximaler Spitzenstrom: 101,9 A während 60 s (normal duty), 117,6 A während 60 s (heavy duty) - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: Konstantes Drehmoment, Optimierte Betriebsart Drehmoment, Variables Drehmoment - Steuerungsprofil für Synchronmotoren: Permanentmagnetmotor - Ausgangsfrequenz: 0.1.500 Hz - Bemessungs Taktfrequenz: 4 kHz - Taktfrequenz: 2.12 kHz einstellbar, 4.12 kHz mit Deklassierungsfaktor - Logikeingang: 16 voreingestellte Drehzahlen - Kommunikations Protokoll: Ethernet, Modbus TCP, Modbus, seriell - Optionskarte: Steckplatz A : communication module für CANopen Daisy Chain RJ45, Steckplatz A : communication module für CANopen Schraubklemmen, Steckplatz A : communication module für CANopen SUB-D 9, Steckplatz A : communication module für DeviceNet, Steckplatz A : communication module für Modbus TCP/EtherNet/IP, Steckplatz A : communication module für Profibus DP V1, Steckplatz A : communication module für Profinet, Steckplatz A/Steckplatz B : digital and analog I/O extension module, Steckplatz A/Steckplatz B : output relay extension module. EAN Nr. 3606480701504

Assa Abloy Gleitschiene DCG882-----EV1- Verdecktlieg. Gleits. mit Sfr+ 2 Hod Concealed Guide Rail With Co+ 2 Hod ASSA ABLOY G882 / G884, Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung für zweiflügelige Türen, Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1155 und DIN EN 1158, Größe 3-6, Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5, Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion®-Technologie und Gleitschiene mit integriertem mechanischem Schließfolgeregler und elektromechanischen Feststellvorrichtungen für zweiflügelige Türen, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), Zertifiziert gemäß EN 1155 und EN 1158, Größe 3-6, Für Brand- und Rauchschutzdoppeltüren mit Scharnierabstand von 1350-2500 mm, Verdeckt liegender Türschließer DC860 zertifiziert gemäß EN 1154, Größe 1-5, DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen, Kann unabhängig von Türschließern betrieben werden und bietet das höchstmögliche Maß an Funktionen, Sicherheit und Zuverlässigkeit, Concealed mechanical co-ordinator with electromechanical hold open device for double leaf doors, Verdeckt liegende Gleitschiene mit integrierter elektromechanischer Feststellung beidseitig und Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System, Beide Türflügel können über eine elektromechanische Feststellvorrichtung offengehalten werden, Feststellwinkel stufenlos einstellbar zwischen 80° - 120°, Feststellwinkel des inaktiven Türflügels einstellbar zwischen 70 und 120°, Haltekraft stufenlos einstellbar, Haltekraft stufenlos einstellbar, großer Anwendungsbereich, Aktiver Flügel kann in einem beliebigen Winkel bis 120° offen bleiben, wenn der inaktive Flügel geöffnet ist, Standardfarbe silber EV1, garantiert das folgerichtige Schließen von 2-flügeligen Türen, zuerst der Standflügel dann der Gangflügel, Sonderfarben auf Anfrage, Standardfarbe Silber EV1, Daten für Türschließer siehe DC700, Verdeckt liegende Gleitschiene G882, Verdeckt liegende Gleitschiene G882 / G884, * Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich, Daten für Türschließer siehe DC860 effeff Typ DCG882EV1 EAN Nr. 4042203432550

Gira Fan Coil Aktor 216300 Fan Coil Aktor KNX REG Produktfamilie: Heizung, Klima, Lüftung Produkttyp: FanCoil Fan Coil Aktor zur Ansteuerung von Gebläsekonvektoren Fan Coil Units, die zur Klimatisierung von Räumen eingesetzt werden. Der Aktor empfängt Telegramme zum Beispiel von einem Raumtemperaturregler und setzt die Stellgrößentelegramme in dazu äquivalente Lüfterstufen und Ventilstellungen um. Montage auf DIN Hutschiene. Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerätes wird die ETS3.0d oder höher empfohlen. Anschluss eines Gebläsekonvektors mit bis zu 6 Lüfterstufen oder Anschluss von zwei Gebläsekonvektoren mit jeweils bis zu 3 Lüfterstufen bei 2 Rohr Systemen.. Handbedienung für manuelle Bedienung oder Baustellenbetrieb ohne Busspannung. Betriebsarten für Heiz, Kühl oder kombinierten Heiz Kühlbetrieb. 2 Rohr oder 4 Rohr Betrieb. 2 Rohr System heizt oder kühlt über einen gemeinsamen Wasserkreislauf. 4 Rohr System besteht aus getrennten Vor und Rücklauf für das Heiz und Kühlsystem.. einzelnes oder hierarchisches Schalten der Lüfterstufen. Rückmeldung, Ausgangsanzeige, Sperrfunktion für jeden Kanal, Stufenbegrenzung. Verhalten bei Busspannungsausfall oder Bus Netzspannungsausfall und nach einem ETS Programmiervorgang konfigurierbar. Grenzwerte einstellbar. zyklisches oder ereignisorientiertem Senden. freie Kanäle können für Schaltfunktionen zum Beispiel Raumbelichtung genutzt werden.. Schaltkontakt: Kontakt, potentialfreier Schließer Schaltvermögen AC 230 V: 10 A AC1 bzw. 10 A AC3 Max. Einschaltstrom: 800 A, 200 s 165 A, 20 ms Anschlussleistung: 2300 W Ohmsche Last 10 A, max. 140 F Kapazitive Last AC 230 V 2300 W Glühlampen 2300 W HV Halogen 1200 VA NV Halogen, gewickelter Trafo 1500 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 1000 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert 2300 VA Leuchtstofflampen Duo Schaltung 1160 VA Leuchtstofflampen parallel kompensiert 1000 W Quecksilberdampflampen unkompensiert 1160 W Quecksilberdampflampen parallel kompensiert Anschlüsse: KNX über Anschluss und Abzweigklemme Last über Schraubklemmen 0,5 bis 4 mm 2 eindrähtig 0,35 bis 4 mm 2 feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 bis 2,5 mm 2 feindrähtig mit Aderendhülse Abmessungen: REG Gerät mit 4 TE VDE Zulassung gemäß: EN 60669 1, EN 60669 2 1, EN 50428 EAN Nr. 4010337059387

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axial Wandeinbauventilator 0085.0055 Typ EZF 35/6 B Beschreibung: Merkmale Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Wechselstrommotor Typenreihe EZF. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse. Schutzart IP 55. Ventilatoren ../D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Schutzart IP 54. Ventilatoren ../E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart IP 54. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZF 35/6 B, Fördervolumen: 1.600 m³/h, Drehzahl: 930 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 70 W, Leistungsaufnahme: 70 W, INenn : 0,35 A, IMax: 0,35 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 7,2 kg, Nennweite: 350 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799850557 Typ EZF35/6B

Gira Wohnungsstation Video 123901 Wohnungsstation Video AP Plus System 55 Cremeweiß Wohnungsstation Video AP Plus - Bei Verwendung je einer Zusatz-Spannungsversorgung können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden. - Karten-Slot für SD-Speicherkarte. - Die Wohnungsstation Video AP erkennt automatisch, ob eine Zusatz-Spannungsversorgung angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig. - SD-Speicherkarte. - Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Neue zusätzliche Funktionen im Endkunden-Menü: - Interner Bildspeicher nach Installateur-Freigabe für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externer Bildspeicher SDSpeicherkarte. Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthanlungen und Internrufe umbenennen. Datum/ Uhrzeit ändern. - OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung. Neu zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervalls und der Aufnahmegeschwindigkeit. Datum/Uhrzeit einstellen. - Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient. Eigenschaften der SD-Speicherkarte: - Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher max. 200 Bilder. - Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstations-Ruftaste automatisch angesteuert. - Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf. - Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen. Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP steuern die folgenden Funktionen: - Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays. - Kamera-Umschaltung - gezielte Anwahl der angeschlossenen Webkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird. - Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz Schaltaktor. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Aktivierung der Durchsetzfunktion. - Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke. Funktionen im Endkunden-Menü - Internruf, Schalthanlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache 21 Sprachen wählbar, Tastentöne, Türöffnerautomatik nach Installateur-Freigabe, automatische Rufannahme nach Installateur-Freigabe. Zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Einstellung Haupt-/Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein-/ ausschalten, LED-Beleuchtung ein-/ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme. EAN Nr. 4010337016229

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D40008P7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 60A/AC1, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom Icw: 165 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 320 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 72 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 720 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 80 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 80 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1 - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel = 25 mm² Sechskant 4 mm, Hauptstromkreis : 8 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel 25.35 mm² Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.26 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 6 Mcycles. EAN Nr. 3389110070613

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 125-4/0,03-A FT Doepke Artikel Nr. 09174921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktdaten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5$ A und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 125 A, 0.03 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4125-4/0,03-AFT EAN Nr. 4014712147010

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1DT20GD Leistungsschutz, 4p+1S+1Ö, 20A/AC1, Spule 125V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierung CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110320688

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Hybrid Volta Unterputz VU602WWH Hybrid Volta, Unterputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Kunststofftür. Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, geprüft nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871. Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Schutzart IP30, Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, incl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Blendrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt. 15 mm Putzausgleich möglich. Lüftungstür mit nicht transparenter Kunststoffplatte zur besseren Ausbreitung des WLAN-Signals gegenüber einer Blechtür. Lüftungsschlitze unten und oben in der Kunststoffplatte, um die Verlustwärme besser abführen zu können. Schutzart IP30, weiß RAL9010, frontbündig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. 2-reihiger Geräteträger aus verzinktem Stahlblech. 2-reihige Geräteabdeckung aus Kunststoff für 24 (28) Module mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90°-Drehung an dem Leitungseinführungsschieber und an der Abschottung, an beiden Seiten serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung zwischen Multimediateil und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme für bis zu zwei Steckdosen ermöglicht. Großzügiger Montageaum mit vormontierter/n Montageplatte/n aus verzinktem Stahlblech mit 3,2mm regelmäßiger Lochung nach DIN 24041. Gerätehalter für die schraublose Befestigung von Geräten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch einhängen oder verschrauben liegen bei. Kabelführungsklammern können in den dafür vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden. Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, geprüft nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871. Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Schutzart IP30, Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, incl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Blendrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt. 15 mm Putzausgleich möglich. Lüftungstür mit nicht transparenter Kunststoffplatte zur besseren Ausbreitung des WLAN-Signals gegenüber einer Blechtür. Lüftungsschlitze unten und oben in der Kunststoffplatte, um die Verlustwärme besser abführen zu können. Schutzart IP30, weiß RAL9010, frontbündig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. 2-reihiger Geräteträger aus verzinktem Stahlblech. 2-reihige Geräteabdeckung aus Kunststoff für 24 (28) Module mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90°-Drehung an dem Leitungseinführungsschieber und an der Abschottung, an beiden Seiten serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung zwischen Multimediateil und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme für bis zu zwei Steckdosen ermöglicht. Großzügiger Montageaum mit vormontierter/n Montageplatte/n aus verzinktem Stahlblech mit 3,2mm regelmäßiger Lochung nach DIN 24041. Gerätehalter für die schraublose Befestigung von Geräten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch einhängen oder verschrauben liegen bei. Kabelführungsklammern können in den dafür vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden. Hersteller Hager EAN Nr. 3250611004776

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P12A2A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139244

Assa Abloy Elektro Türöffner 34S-----E95 34 S ohne Stulp M.Schr. 12 V GS DIN Rechts effeff Typ 34SE95 EAN Nr. 4042203105812

OBO Bettermann Endtülle 2047977 Typ 129 M40 SW Endtülle M40 Polyethylen schwarz EAN Nr. 4012195469216

ABB Not Aus 1SFA619599R1002 Typ CE9-1002 Compact-Not-Aus -Emergency-Stop- 40mm, schlüsselentriegelt, 1S+1Ö EAN Nr. 7320500357927

ABB Sicherungsautomat 2CDV253103R0065 Typ S203-B6NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 6 kA, 6 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779537841

ABB Zeitrelais 1SVR550207R2100 Typ CT-YDE Zeitrelais, Stern-Dreieck-Umsch. 1We, 3-300s, 24VAC/DC 220-240VAC EAN Nr. 4013614346613

VIMAR Abdeckrahmen 21669.06 Abd.rahm.8M(2+2+2) Abst71 saphirschwar Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352435445

Wago Verbindungskabel 755-602 4-Leiter-Verbindungskabel 5 m einseitig konfektioniert M12-KUG Wago Serie 755 EAN Nr. 4017332617932

ABB Sammelschienenblock GHV0360874R0071 Typ SZ-PSB82 Sammelschienenblock 4Ph.,29x2Pins,10qmm,1048mm,1P.LS+NA EAN Nr. 4012233552207

ABB Sicherungsautomat 2CDS271327R0447 Typ SU201PR-K13 Sicherungsautomat K-Char., 10 kA, 13 A, 1P, RTT, UL489 EAN Nr. 4016779847995

Dold Koppelmodul 0056146 Typ LG3096.52 DC48V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.52DC48V EAN Nr.4030641561468

Klauke Presseinsätze ZAE2216 Presseinsätze ZAE 22, 2 x 16 mm², Serie 22 Geeignet für Zwillings-Aderendhülsen. EAN Nr. 4012078031035

Mennekes Schrauben Set 990606 AMAXX Schrauben-Set bestehend aus 4x Schraube 6x70 mm 4x Universaldübel 8x50 mm EAN Nr. 4015394226543

Hager Verbindungssatz FZ718 Hager Installation Verbindungssatz,univers,FT./FA.Schränke EAN Nr. 3250612767182 Hager Artikel Nr. FZ718

Mennekes Wanddose 1858 Wanddose TwinCONTACT, 32A4p10h 50-500V schraubenlose Anschlussstechnik zum Durchschleifen EAN Nr. 4015394214052

OBO Bettermann Seilkausche 5301170 Typ 946 3 V4A Seilkausche 3mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195901020

ABB Busmodul 1SAP421100R0001 Typ CI590-CS31-HA-XC :S500,Busmodul 16DC,2xC531 DI:24VDC,DC:24VDC/0,5A,1-Leiter,Hoch EAN Nr. 4016779846318

ABB Leistungsschalter 1SDA057779R0001 Typ E3V-A 20 PR123-LSI G R2000 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600426

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA061116R0001 Typ E2H-A 12 PR121-LSI G R1200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636395

ABB Neutralleiterklemme 1SNA125118R1300 Typ M6/8.N Neutralleiterklemme 6mm²,41A,8mm,blau EAN Nr. 3472591251180

ABB Verriegelung 1SDA073789R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLA Schlüsselver. Kla Kirk E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777227

Hager Orion Montageplatte FL404A Hager Installation Orion, Montageplatte, Metall, 350x300x2mm EAN Nr. 3250610671399 Hager Artikel Nr. FL404A

Dold Koppelmodul 0058281 Typ HC3096.52/900 DC48V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52/900DC48V EAN Nr.4030641582814

Weidmüller Patchkabel 2458910050 Typ IE-C5DS4VG0050A60XXX-E IE-C5DS4VG0050A60XXX-E Herstellertyp IEC5DS4VG0050A60XXXE EAN Nr. 4050118474244

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552084 Typ 3RG4012-3KB00-PF Induktiver Sensor 3RG4012-3KB00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40123KB00PF

ABB Leistungsschalter 1SDA072544R0001 Typ E4.2N 40 T LI 3P E4.2N 40 Ekip Touch LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763947

Dold Zeitrelais 0015955 Typ AI 903.82 DC24V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC24V5-100S EAN Nr.4030641159559

Weidmüller Gehäuse 1194960003 Typ KTB MH 403020 S2N1 KTB MH 403020 S2N1 KTB MH 403020 S2N1 Herstellertyp KTBMH403020S2N1 EAN Nr. 4050118106954

ABB Leistungsschalter 1SDA071322R0001 Typ E1.2N 250 D LSI 4 E1.2N 250 Ekip DIP LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751722

ABB Reihenklemme 1SNA290001R0400 Typ D2.5/5.2L.2L D2,5/5.2L.2L Reihenklemme 2,5mm²,24A,5mm,grau EAN Nr. 3472592900018

ABB Leistungsschalter 1SDA060240R0001 Typ T6S000063E06433002 T6S630 PR223DS R630 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644627027

OBO Bettermann Aufdoppelungsstück 7215458 Typ BSK-A0910 Aufdoppelungsstück für BSK I90 100x100x20 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012196779116

ABN Befestigungswinkelset RBW15 Befestigungswinkelset (4x), Außenwinkel 32x23mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RBW15 EAN Nr. 4015153202757

ABB Leistungsschalter 1SDA053896R0001 Typ T2S010010T06213002 T2S100 TMF035-0500 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549411

Phoenix Contact Einlegebrücke 1401187 Typ EB 6- 5 Einlegebrücke, Polzahl: 6, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ EB6-5 EAN Nr. 4017918020262

ABB Leistungsschalter 1SDA062697R0001 Typ T7L111080E08444002 T7L800M PR231/P-I R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652463

Haupa Presseinsatz 211181 Presseinsatz Dorn 10 qmm isolierte Quetschkabelschuhe, Dornpressung für isolierte Quetschkabelschuhe EAN Nr. 4011923073268

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6013-6 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, B 13A Siemens Hersteller Nr. 5SY60136 EAN Nr. 4001869330518

Wago Querbrücker 281-422 Querbrücker isoliert IN = IN Klemme Nennstrom 32 A gelbgrün Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918253543

ABB Neutralleiterklemme 1SNA146279R1100 Typ DR2,5/5.N.2L.EX Neutralleiterklemme 2,5mm²,24A,5mm,blau EAN Nr. 3472591462791

Assa Abloy Flachschießblech -----26B35-05 Flachschießblech Abgekröpft 26B EST DIN Rechts Profix li 235Mm effeff Typ 26B3505 EAN Nr. 4042203375918

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2000164 Typ A 11 HF RO Kabelabzweigkasten 85x85x40 Polyethylen rot EAN Nr. 4012195820390

Dold Not Aus Modul 0049448 Typ BH5928.92 AC/DC24V 0,3-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92AC/DC24V03-3S EAN Nr.4030641494483

ABB Leistungsschalter 1SDA062751R0001 Typ T7S001100E14454002 T7S1000 PR332/P-LSIG R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653002

ABN Kommunikations Feld V29K100N Kommunikations-Feld, 1 Hutschiene, 8 Lochschienen Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ V29K100N EAN Nr. 4015153425279

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4432-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 32A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44326 EAN Nr. 4001869182087

ABB Lastschaltleiste 1SEP102143R0421 Typ XLBM3-3P-ZS Si.-Lastschaltleiste 3P 630A mit Krallenklemme Seitenanschluss inkl. 3 Klemmen EAN Nr. 7025840021759

ABB Leistungsschalter 1SDA055745R0001 Typ E1N 12 PR121-LSI R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570859

ABB Leistungsschalter 1SDA056745R0001 Typ E3L 20 PR121-LSI R2000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580858

ABB Leistungsschalter 1SDA059408R0001 Typ E3S 10 PR122-LSIG R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617691

ABB Positionsschalter 1SBV016454R2001 Typ LS26M54B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Verstellb. Stahl-Rollenschwenkhebel EAN Nr. 3471522640130

Walther-Werke Wandsteckdose AL169306UN Wandsteckdose 63A 3P 230V 6h IP67 Ausschalter 2 polig Neozed 1 x E 18 Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743865

ABB Leistungsschalter 1SDA068273R0001 Typ XT3S 250 TMG 80-40 0 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021795

Dold Stromrelais 0060505 Typ MK9053/011 AC0,1-1A AC110V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC01-1AAC110V1S EAN Nr.4030641605056

Siemens Drehzahlsteller 6AG1132-0AA11-5BA1 SIPLUS POSMO A 75W IP65 based on 6SN2132-0AA11-1BA1 Siemens Hersteller Nr. 6AG11320AA115BA1 EAN Nr. 4025515140344

Siemens Schütz 3RT1034-1BE40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 60V, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BE40 EAN Nr. 4011209343771

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Software 8MF1820-2UW62-1B 8MF1 Software/RW EMV H18 T12 IP40 Seiten-/Rückwand EMV IP40HXT Siemens Hersteller Nr. 8MF18202UW621B EAN Nr. 4001869508979

ABB Verbindersatz 1SDA066986R0001 Typ KIT X ZUSAMMEN. PR Verbindersatz PR212/Ci XT2-XT4 F/P Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 Verbinder EAN Nr. 8015644008925

Dold Isolationswächter 0065928 Typ LK5895.12/011 UH=DC20-30V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LK5895.12/011UH=DC20-30V EAN Nr.4030641659288

Weidmüller Magnetfeldtester 2436680000 Typ VT M Spannungsprüfer zur Feststellung der Spannungslosigkeit. Hersteller Weidmüller Typ VTM EAN Nr. 04050118450019

EVN Gartenspot L651023 Gartenspot - EDS - IP65 - max. 6W - GU10 - 230V mit Schukostecker Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293014083

ABN Cu-Schiene XCUW531B Cu-Schiene 1FB 30x5x335mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW531B EAN Nr. 4015153597723

Eaton Frontplatte 186488 Typ XMN43W04C-55-SOND-RAL* Frontplatte, NZM4, 3p, Ausfahrinheit, B=425mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XMN43W04C55SONDRAL*

Assa Abloy Drücker Garnitur Vollblatt 809ZB05-----35 Drücker-Garnitur Langschild 92Mm Pz Vollblatt Edelstahl Feinmatt effeff Typ 809ZB0535 EAN Nr. 4042203341203

Dold Zeitrelais 0023086 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ230V05-10S EAN Nr.4030641230869

Legrand Wippe 771021 Einsatz Serie Feuchtraum Unterputz Galea ultraweiss Eins. FRUP Serien Wipp Gal UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710210

PC Electric Anbaugerätestecker 77723-2 Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 2h IP44 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE)

Weidmüller Steuereinheit 2073380000 Typ CP A 24V BATTERY DC 12AH LC USV Steuereinheit USV Steuereinheit Herstellertyp CPA24VBATTERYDC12AHLCEAN Nr. 4050118417029

OBO Bettermann Kabelklammer 2205054 Typ 2034 AS Kabelklammer anschießbar 2x5 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195710042

Siemens Schilder 8WH8141-3XA05 Schilder, flach, quer Sonderbeschriftung ZBF6 Siemens Hersteller Nr. 8WH81413XA05 EAN Nr. 4001869350554

IFM Electronic Klimarohr E43103 Zubehör, Klimarohr, Länge 132 mm, für kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, Werkstoff Gehäuse PPH NBR Hersteller ifm Electronic GmbH

Dold Drehzahlwächter 0040701 Typ BA9055/100 AC24V 1000-10000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC24V1000-10000IPM EAN Nr.4030641407018

Dold Zeitrelais 0032663 Typ AI 954N.82/004 AC50/60HZ 230V 100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/004AC50/60HZ230V100S EAN Nr.4030641326630

Phoenix Contact Gerätemarker 0831981 Typ LS-EMLP (49X15) WH CUS Gerätemarkierung zum Aufkleben. Hersteller Phoenix Contact Typ LSEMLP49X15WHCUS EAN Nr. 4046356931113

Dold Zeitrelais 0038276 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V,01-99,99M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V01-9999M EAN Nr.4030641382766

Merten Rahmen 1,5fach 481946 ARTEC-Rahmen, 1,5fach, Edelstahl Abmessungen: 80,5 x 111,7 mm (BxH). Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ 481946 EAN Nr. 4042811038892

Phoenix Contact Software 2403330 Typ VISU+ 2 RT 2048 WEB5 Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RT2048WEB5 EAN Nr. 4055626284620

Siemens Isolationsplatte 3VA9481-0WJ40 Isolationsplatte verlängert 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA2 400/630 Siemens Hersteller Nr. 3VA94810WJ40 EAN Nr. 4042949009979

Siemens Schütz 5TT5030-1 INSTA-Schütz mit 4 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 115V DC 110V Siemens Hersteller Nr. 5TT50301 EAN Nr. 4001869435060

Wago Anschlussleitung 771-9993/306-301 Anschlussleitung Buchse - SCHUKO-Winkelstecker 3-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918586535

Dold Frequenzrelais 0047819 Typ AA9837.12/010 200-600HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/010200-600HZUHAC230V EAN Nr.4030641478193

Dold Überspannungsrelais 0052773 Typ IK9172.11/001 DC24V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/001DC24V09-13UN4% EAN Nr.4030641527730

Dold Überstromrelais 0065521 Typ SP9270.12CT/010 AC/DC24V 10-100A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SP9270.12CT/010AC/DC24V10-100A EAN Nr.4030641655211

Siemens Schütz 3RT1016-1AU02 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1Ö, AC 240V 50/60Hz 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AU02 EAN Nr. 4011209362475

Wago Doppelstockklemme 280-528 Doppelstockklemme Durchgangs-/Basisklemme für Sicherungsstecker grau/grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918539036

Wago Netzanschlussklemme 294-4022 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt ohne Rastfüße N´-L´ 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097693

Wago Verbindungsleitung 891-8994/006-305 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 4-polig 3 m lang Kodierung B aus PVC hellgrün Hersteller WAGO Serie 891 EAN Nr. 4050821682790

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Basisklemme 769-211 2-Leiter/2-Pin-Basisklemme mit Schirmleiterschiene nach EN 60715 grau Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4044918556071
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4124 SITOR-Sicherungseinsatz 160A, AC 1000V (DIN 43620, Gr. 0) Siemens Hersteller Nr. 3NE4124 EAN Nr. 4011209005099
- Lovato Electric Schütz BF2510A048 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160749
- Dold Drehzahlsteller 0055406 Typ SX9240.03/02000 3AC400V 11,5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/020003AC400V115A0-10V EAN Nr. 4030641554064
- Hager Schließung univers FZ458 Hager Installation Schließung, universZ, für IP43 Schränke, mit 2 Schlüsseln, Stadtwerke Wuppertal EAN Nr. 3250612769612 Hager Artikel Nr. FZ458
- Siemens Schütz 3RT2017-1AP02 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, AC 230V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AP02 EAN Nr. 4011209784994
- Dold Asymmetrirelais 0045579 Typ BA9040.12/011 3AC50/60HZ 440V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0113AC50/60HZ440V5-5S EAN Nr. 4030641455798
- Sirena Schallgeber DL112XAC230G/B-P Typ DL112XAC230G/B-P blau Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 45Töne 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GBP
- Wago Anschlussleitung 771-9995/105-405 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 4 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² hellgrün Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143365444
- Bticino Wippe LN4931M3CR Wippe aus Metall für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, 3 modulig, Farbe CHROM Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LN4931M3CR EAN Nr. 8005543448694
- Walther Werke Flanschdichtung 71902102 Flanschdichtung B10 Typ C Flanschdichtung für Baureihe B10, Typ C: aus Moosgummi Zellkautschuk für unebene Flächen EAN Nr. 4015609613151
- Hager Kabelabfangsschienenst MESS-CPSTB85 Hager Installation Kabelabfangsschienenst für Anreihstandverteiler IP41, SB=850mm EAN Nr. 7611919369015 Hager Artikel Nr. MESS-CPSTB85
- Jung Wippe LS 990 K SW Wippe, mit Symbol Klingel, für Taster Art.-Nrn. 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS990KSW EAN Nr. 4011377019256
- Lovato Electric Umbau Stromwandler DM2TMA0250 Umbaustromwandler mit Kabel bis 36x36 MM, 250 5A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975219041
- Wago Trennstecker 2006-8401 Trennstecker für Basisklemmen zur Verwendung der Basisklemme als Trennklemme orange Wago Serie 2006 EAN Nr. 4050821372479
- Eaton Tür 226843 Typ ZSD-TR/B1/H7 Tür, für B=300mm, H7 für G17 Tür Breite 1, Höhe 7 für G17, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 226843 EAN Nr. 4015082268435
- Striebel & John Klinkengr.+Schild 2CPX010487R9999 Typ TZ503 Klinkengriff mit Schlüsselschild und mit Schloss, passend für TwinLine Wand- und Standschränke. EAN Nr. 4011617104872
- Hager Wandlerrmessschrank FP83W5N Hager Installation Wandlerrmess- und Zählerschrank 250A, IP44, Schutzklasse II, 1250 x 800 x 205mm EAN Nr. 3250612665440 Hager Artikel Nr. FP83W5N
- Siemens Jalousieschalter 5TA21540KK DELTA Schalter-Geräteinsatz UP, Jalousieschalter mechanisch verriegelt ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397368
- Siemens Starter 3RW4075-2BB35 SIRIUS Sanftstarter, S12, 315A, 300HP/575V, 50 Grad, AC 400-600V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40752BB35 EAN Nr. 4011209612082
- Eaton Geräteraumtür 186336 Typ XTMP1X16FD-H550W425-SOND-RAL* Geräteraumtür für IZMX16, Festeinbau, HxB=550x425mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMP1X16FDH550W425SONDRAL*
- Weidmüller Multicard Markierer 1539980000 Typ PM 2.7/2.6 MC NE RT PM 2.7/2.6 MC NE RT PM 2.7/2.6 MC NE RT Herstellertyp PM2726MCNERT EAN Nr. 4050118344714
- Legrand Verschraubung 095513 PG13,5, Ø Kabel min. 7 mm, max. 13 mm Verschr. PSM PG13,5 D=7-13 Met Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060955137
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0016M6 NH-Sicherungseinsatz NHO gG 690V 16A Kombi-Melder mit Metall-Griff flasche Hersteller Hager Nr. LNH0016M6 EAN Nr. 3250614125331
- EFB Elektronik Spleißbox B70901TS.24OM3 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM324 Pigtails / 12 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173456
- Legrand Schlauch 387495 Ø-Schlauch innen 34,5 mm, außen 42,5 mm, Farbe grau PN-Schlauch D=34,5 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970348456
- Siemens Leitungsschutzeinrichtung 5SU1656-1KK32 FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ AC (WS), T=70mm IFN 300mA, 6kA, 1+N-polig C 32A Siemens Hersteller Nr. 5SU16561KK32 EAN Nr. 4001869307282
- Siemens Sammelschiene 5ST2603 Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 4 Geräte Siemens Hersteller Nr. 5ST2603 EAN Nr. 4001869422374
- Siemens Hilfsschalterblock 3TX4412-1B Hilfsschalterblock, mit Flachsteckanschluss für Motorschütze DIN EN50012 Kennzahl 22E, 1NO+2NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44121B EAN Nr. 4011209131217
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2513.1-1.2 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ, 1 m, OS2, LSZH, gelb, 1,2 mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759169985

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Taster 3SU1050-3BB42-0AK0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, grün: I, rot: O, Druckknöpfe, flach und hoch Siemens Hersteller Nr. 3SU10503BB420AK0 EAN Nr. 4011209972926

Wago Buchse 770-244/064-000 Buchse ohne Zugenlastungsgehäuse 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt grau Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821555544

Eaton Taster 248328 Typ Z-T/4S-G Taster, 400V, 16A, 4S, gruen Taster, Ausführung gemäß IEC 60669, VDE 0632, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248328 EAN Nr. 4015082483289

IFM Electronic Tripelspiegel E21115 Zubehör, Tripelspiegel, 18 x 40 mm, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse Kunststoff Hersteller ifm Electronic GmbH

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261642 Typ IPC11-50CD 10pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 40 Bit Fixcode frei programmierbar Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC1150CD10pcs

Sirena Signalsäulenmodul 33205 Typ TWSMULTISMDC240A gelb Signalsäulenm. 75mm allClear 240VAC grau 33205 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMDC240A EAN Nr. 8010152332050

ABB Stromwandler 1SEP619905P0001 Typ ZHBM CT Slide on rear side 500/1A 5,0VA Cl.0,5s ZHBM123 Stromwandler ASKL 19.34 Verhält. 500/1A 5VA Klasse 0,5s Rückseitig aufsteckbar EAN Nr. 7025840091042

Gewiss Abdeckrahmen GW16304PB Abdeckrahmen ART 4M Leder Weiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274648

Sirena Blink Dauerleuchte 38901 Typ NCTL600FLSMD1224DA blau Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38901 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL600FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389016

A.L.S. Trimmless Downlight, HIT, 2x70W, G12 ohne Rahmen, UV-Glas Typ STO-2701ST Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Siemens Sicherungseinsatz 3NW6608-4 PV-Sicherungseinsatz Größe 10x85 8A 1500V DC gPV für Photovoltaik-Anwendungen Siemens Hersteller Nr. 3NW66084 EAN Nr. 4001869502649

A.L.S. DLEPN, LED Einbaudownlight, 15W, warmweiss, Gehäuse weiss Typ DLEP-13WW1FN Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Gewiss Abdeckrahmen GW22124 Abdeckrahmen System Virna 4M Geranienrot Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564213135

Eaton Not Halt Aus Taste 178983 Typ M22-PV-ESS Not-Halt Taste mit Not-Halt Symbol Not-Halt Taste mit Not-Halt Symbol, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178983 EAN Nr. 4015081743001

Siemens Schütz 3RT2026-2AB00-1AA0 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, AC 24V 50Hz, 3-polig, Baugr. S0, Federzuganschluss für stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RT20262AB001AA0 EAN Nr. 4011209899742

Pilz Sicherheitssystem 773712 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschlus CANopen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc6p CANopen 2 EAN Nr. 4046548064223

RZB Einbaudose 70360.002 Einbaudose, f.Punktauslass, Einbaudose Gehäuse Kunststoff, geeignet für Deckenstärken 0-35mm. Hersteller RZB Leuchten Nr. 70360002 EAN Nr. 4010319099745

Weidmüller Einbaustecker 2423540000 Typ SAIEW-M12B-4-FTL Einbaustecker, M12, M 12, Polzahl 4 Einbaustecker, M12, M 12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIEWM12B4FTL EAN Nr. 4050118431728

Cimco Maulringschlüssel 112474 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 18mm, Maulringschlüssel DIN 3113A/ISO 3318, Länge 18mm, glanzverchromt EAN Nr. 4021103124741

Cimco Spanplattenschraube 191537 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 5,0x50mm TORX T25 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 5,0x50mm TORX T25 EAN Nr. 4021103915370

Siemens Schütz 3RT2035-3XJ40-0LA2 Schütz, für Bahn, AC-3, 18,5 kW / 400 V, 1 S + 1 Ö, DC 72 V, 0,7, 1,25* US, mit Varistor, 3-polig, Baugröße S2, Federzuganschluss Hersteller Siemens Typ 3RT20353XJ400LA2

Wago Klemmenleiste 745-203 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 3-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918671316

Eaton Dauerlichtmodul 171469 Typ SL7-L120-R Dauerlichtmodul, rot, LED, 120 V Dauerlichtmodul, rot, IP66, LED, 110/120 V AC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171469 EAN Nr. 4015081677962

Legrand Verschraubung 382931 G1 4", Ø-Schlauch innen min. 10 mm, außen max. 16 mm, Farbe schwarz Verschr. G1 4 PA6 schwarz Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561120891

Eaton Leistungsschalter 123850 Typ IZM32H4-U08W Leistungsschalter, 4p, 800A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 800A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123850 EAN Nr. 4015081214556

Phoenix Contact Ersatz-Gesenk 1212239 Typ CF 500/DIE AI 25 Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Aderendhülsen (A. und AI.) 10,16 und 25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ CF500/DIEAI25 EAN Nr. 4046356449847

Wago Einzelklemme 253-102/000-012 2-Leiter-Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol versetzt 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in ohne Betätigungsdrücker orange Wago Serie 253 EAN Nr. 4044918689182

Weidmüller Stromversorgung 8951390010 Typ CP M SNT3 120W 24V 5A Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V CP M SNT3 120W 24V 5A Stromversorgung, Schaltnetzgerät Herstellertyp CPMSNT3120W24V5A EAN Nr. 4050118143669

Schneider Electric Telemecanique Befestigungsschraube AF1VA612 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE -. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3389110570205

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Spelsberg Normschiene 19704901 Typ TS 15-49,5 Normschiene TS 15-49,5, Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5, 15 mm breit, inkl. Befestigungsschrauben, 15 x 5 x 4,5, TK PS/PC 77/97 + TK AL 77 EAN Nr. 4013902556625
- Lovato Electric Kontaktblock 11BGX1013 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080481
- Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1011132 Typ MC 1,5 5-G-3,5-RN P20 THTR44 Leiterplattensteckverbinder Hersteller Phoenix Contact Typ MC15G35RNP20THTR44 EAN Nr. 4055626485614
- Eaton Ersatzspule 281176 Typ DILM65-XSP(42V50/60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281176 EAN Nr. 4015082811761
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G383 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte und Löschkammern für Schütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975007655
- Wago Klemmenleiste 2716-102 Klemmenleiste mit Betätigungshebeln 4 Lötstifte/Pol 2-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Brückerschacht grau Hersteller WAGO Serie 2716 EAN Nr. 4045454739140
- Weidmüller Y Steckverbinder 1881710000 Typ SAI-Y-5S M12/M12 2Bo Y-Steckverbinder SAI-Y-5S M12/M12 2Bo Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker Herstellertyp SAIY5SM12M122Bo EAN Nr. 4032248484522
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2203125 Typ HCS-T MICRO 1 C 1 1 7035 Geeignet für mobile Handgeräte. Ergonomische Gehäuseform gerade oder gestuft. Hersteller Phoenix Contact Typ HCS-TMICRO1C117035 EAN Nr. 4055626376837
- Phoenix Contact Leitermarkierung 0832101 Typ UCT-WMCO 2,9 (23X4) Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMCO2923X4 EAN Nr. 4055626258607
- Siemens Drucktaster 3SU1051-0AD60-0AA1 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, weiß, Druckknopf, flach, fixierte Taste, ATEX Siemens Hersteller Nr. 3SU10510AD600AA1 EAN Nr. 4011209962682
- Bticino Steckdose HD4177 Steckdose für Rasierapparat mit Trenntrafo – Eingang 230?V a.c. 50 60 Hz – Ausgang 115 230?V a.c. 20 VA – 3 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4177 EAN Nr. 8012199983370
- Eaton Rückwand 133049 Typ XSWC20135-SOND-RAL* Rückwand, geschlossen, IP55, für HxB=2000x1350mm, Sonderfarbe 1 x Rückwand geschlossen + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133049
- Siemens Schlüsselschalter 3SB2000-4PC01 Schlüsselschalter CES, 16mm, rund, Kunststoff, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend Schaltwinkel 2x62 Grad Schlüsselabzug I Siemens Hersteller Nr. 3SB20004PC01 EAN Nr. 4011209291621
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 194788 Typ NBN40-U1-A2 Schaltabstand 40 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN40U1A2
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826349:9 Typ SD-WMS 10 (NU)R CC:9 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 9 Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(NU)RCC:9 EAN Nr. 4046356425834
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PB02 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202715
- Striebel & John Leerfeld 2CPX037148R9999 Typ 2CPX037148R9999 Leerfeld, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 1, 0-reihig, Platzeinheiten 84, Abdeckungen aus Kunststoff mit 90 Grad Druck-Drehverschluss EAN Nr. 4011617371489
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1771406 Typ HC-B 10-SFQD-52/M1PG16 Sockelgehäuse, für Querbügel, Höhe 52 mm, mit Verschraubung, 1x Pg16, mit Schutzdeckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-SFQD-52/M1PG16 EAN Nr. 4017918036133
- Siemens Handhabe 8UC7210-1BD Ersatzteil für Drehantrieb Handhabe 8UC7 mit Sichtblende für 8UC6212-1BD22/8UC6210-1BD Handhabe Ti-grey/blue-green Basic Sichtblende hellgrau Siemens Hersteller Nr. 8UC72101BD EAN Nr. 4011209782792
- Bachmann Kabeltrommel 399.189 Hartgummi - Kabeltrommel 4-fach Hartgummi-Kabeltrommel schwarz 4 Schutzkontaktsteckdosensteckdosen mit Deckel mit Thermoschutzschalter 50m H07RN-F 3G2,5mm² Bachmann Typ 399189 EAN Nr. 4016514006489
- Haupa Rohrkabelschuhe 294066 Rohrkabelschuhe light 35M10 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923488857
- Weidmüller Steckverbinder 1170320000 Typ SAIE-M23-L-EM Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse SAIE-M23-L-EM Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse Herstellertyp SAIEM23LEM EAN Nr. 4032248962419
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4PB10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 28.36A, N-ausl. 520A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314PB10 EAN Nr. 4011209945623
- Siemens Stromwandler 3RB2966-2WH2 Stromwandler 63.630A für 3RB22/23/24 Baugr. S10/S12 Schützenbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schienenanschluss Hilfsstromkreis:-- Siemens Hersteller Nr. 3RB29662WH2 EAN Nr. 4011209632721
- Wago Anschlussleitung 771-9985/107-302 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 3 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) aus PVC Leiterenden 9 mm litzerverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821117766
- Weidmüller Patchkabel 8876380050 Typ IE-FM622VO0005MSTOSTOX Patchkabel, ST, ST IP 20, 62,5 µm, PVC, 5 m IE-FM622VO0005MSTOSTOX Patchkabel, ST, ST IP 20, 62,5 µm, PVC, 5 m Herstellertyp IEFM622VO0005MSTOSTOX EAN Nr. 4032248609765
- Siemens Lastüberwachung 3RF2906-0FA08-0KH0 Lastüberwachung Basis Strombereich 6A 40 Grad C Steuerspannung DC 24V mit montierter Abdeckkappe für Halbleiterrelais/Schütz Siemens Hersteller Nr. 3RF29060FA080KH0 EAN Nr. 4011209772458
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1CC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 2,5A, N-ausl. 33A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211CC20 EAN Nr. 4011209903173
- Eaton Standsockel 122110 Typ XAP020804-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x800x400mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122110

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gewiss Anschlussverbreiterung GWD8364 Anschlussverbreiterung f. Leistungsschalter MTX/M 400-MTX/E/M630 (3 St.) Anschlussverbreiterung- Satz fuer Leistungsschalter Frontanschluss Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727946
- Eaton FI LS Schalter 168301 Typ FRBDM-C20/2/001-G/A FI/LS, 20A, 10mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A FI/LS, 20A, 10mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168301 EAN Nr. 4015081648788
- PC Electric Wandgerätestecker 5232-6k Wandgerätestecker 32A 3p 6h IP67, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399355516
- Schneider Electric Telemecanique Steckbare Muttern 03181 Steckbare Muttern (20), M5, für geschlitzte Montageplatte. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Clip-Muttern - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031819
- Wago Einzelklemme 250-1407 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 7-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643269
- Klauke Lochwerkzeug 50052128 Lochwerkzeug I Zubehör für Stromschienenbearbeitungszentrum. Geeignet für Massivschienen aus Al/Cu bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. Für Lochdurchmesser von 6,5 - 21 mm. EAN Nr. 4012078441674
- Phoenix Contact Tragschiene 1401763 Typ NS 15 AL PERF 2000MM Tragschiene, Material: Aluminium, gelocht, Höhe 5,5 mm, Breite 15 mm, Länge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NS15ALPERF2000MM EAN Nr. 4017918020521
- Siemens Taster 3SB3257-0AA51 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 110V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32570AA51 EAN Nr. 4011209521285
- Walther Werke Wandsteckdose A1110407 Wandsteckdose 16A 4P 7h mit 3-pol.Ausschalter KG u. Geh. 698 ohne Verrieg. Wandsteckdose 16A 4P 500V 7h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609266579
- Haupa SDS Magnethalter 102131 SDS Magnethalter 1/4 mit starkem Dauermagnet, Bitaufnahme 1/4", Form C 6,3 DIN 3126, zum Festhalten der Schrauben, Hülse aus Edelstahl rostfrei, passend für SDS Aufnahmen SDS Magnethalter EAN Nr. 4011923170615
- Siemens Einschubspule 3RT1966-5NB31 Einschubspule für Baugr. S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 21-27, 3V Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19665NB31 EAN Nr. 4011209506213
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1153-1DA22 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH2, 400A Montageplatten-Aufbau Abdeckebene 70mm Rahmenklemme Sicherungsüberwachung elektronisch, EFM 10 Siemens Hersteller Nr. 3NP11531DA22 EAN Nr. 4011209765573
- Wago Federleiste 232-402/026-000 Abgewinkelte Federleiste 2-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar nur 1 Rastklinke Leiterabgang zur glatten Seite der Stifteleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918389341
- Eaton Wippe 117598 Typ 104-00033/WIPPE-2X-BUS-FEEDBACK Wippe, 2-fach, Feedback, Nikobus, greige Doppelwippe für Drucktaster mit 4 Steuertasten und 4 Rückmelde-LEDs., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 117598 EAN Nr. 5413736242814
- Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2T5370G506 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975058428
- Walther Werke Stecker 10212 NORVO Stecker 16A 2P 4h f. Kleinsp.mit Trompetenversch., PG 16 Stecker der Serie NORVO 16A 2P 42V 4h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Trompetenverschraubung PG16 EAN Nr. 4015609004102
- Weidmüller Signalwandler 8965350000 Typ ACT20X-HDI-SDO-RNC-S ACT20X, EX-Signalwandler/-trenner, 1-Kanal Version# Öffner ACT20X-HDI-SDO-RNC-S ACT20X, EX-Signalwandler/-trenner, 1-Kanal Version# Öffner Herstellertyp ACT20XHDI-SDORNC EAN Nr. 4032248784868
- Siedle Anschlussdose ZAD 312-0 Siedle Artikel Nr. 200086655-00 Montageplatte mit Rastvorrichtung zum Einbau einer Anschlussdose AD 711-0/16 auf Trägerschiene in Schalttafeln, kpl. mit Befestigungsschrauben. EAN Nr. 4015739866557 Alte Artikel Nr. 086655
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1851760000 Typ SAI-8-F 3P M5 L5M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M5, Fixkabelversion, 5 m, Ja SAI-8-F 3P M5 L5M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M5, Fixkabelversion, 5 m, Ja Herstellertyp SAI8F3PM5L5M EAN Nr. 4032248383597
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417843 Typ SLPCM10-4-R-L Alter Typenname SLPCM10-4-R-L 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=0,2 - 10m 4 Schutzstrahlen, Strahlabstand 300mm, Mutinglampe Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM104RL
- Phoenix Contact Rundkabel 2321606 Typ FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 40-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Kabellänge: 17,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC EAN Nr. 4046356339490
- Striebel & John Absenkbügel 2CPX062635R9999 Typ ZW389LR Montagewinkel, für Sammelschienen-Modul, Sammelschienenmittenabstand 40 / 60 mm, beim Einsatz von Sammelschienenhalter ZB5 / ZX151, (M(B)S.24, M(B)S.27), für WR-Montagerüst. EAN Nr. 4011617626350
- Gewiss Stiftkammsschiene GW96985 Stiftkammsschiene 2polig 63A 12TE Kammsschiene zur Verdrahtung von Leitungsschutzschaltern etc. Die Kammsschienen koennen bei Bedarf gekuerzt werden. Einschliesslich Endkappen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564276352
- Phoenix Contact Einbaustecker 1457568 Typ SACC-CI-M12MS- 8CON-SH TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 8-polig, geschirmt, mit geradem THR-Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12MS-8CON-SHTOR32 EAN Nr. 4046356617314
- Weidmüller Stecker Buchse 1920700001 Typ SAIS 5/9-VA D-COD Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gerade SAIS 5/9-VA D-COD Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gerade Herstellertyp SAIS59VADCOD EAN Nr. 4032248647941
- Siemens Leistungsschalter 3RV2111-1EA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 2,8A.4A, N-ausl. 52A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21111EA10 EAN Nr. 4011209713369
- Siemens Schütz 3RT1276-6AV36 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 AC/DC-Betätigung UC 380-420V AC/DC-Betätigung UC 380-420V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Siemens Hersteller Nr. 3RT12766AV36 EAN Nr. 4011209509580
- Wago Stifteleiste 733-362 Stifteleiste mit abgewinkelten Lötstiften 2-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4044918974325
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C05UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 0,5 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081595

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bachmann Rahmen 917.081 Rahmen S-Video+Cinch Stereo Schraubklemme 4-polig+3-polig Rahmen S-Video Buchse +Cinch Stereo Buchse Rückseite Schraubklemme 4-polig S-Video + + Schraubklemme 3-polig Audio inkl. 2 Torx Schrauben Bachmann Typ 917081 EAN Nr. 4016514035786

Jung Schutzkontakt Steckdose ME 1520 NAKL C SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel mit Rückstellfeder und Schriftfeld 12 x 55 mm, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME1520NAKLC EAN Nr. 4011377075023

Phoenix Contact Zackband 0808697:0041 Typ ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41. 50, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF5,QR:FORTL.ZAHLEN41-50 EAN Nr. 4017918596286

Eaton Stern Dreieck Schützkombination 100421 Typ SDAINLM55(RDC24) Stern-Dreieck-Schützkombination, 30 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 100421 EAN Nr. 4015081003983

Peha Wippe D 11.540.03 NA Nr. 00321731 Wippe für 500er Grundelemente mit Beschriftungsfeld 10 x 47 mm für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral Artikel-Nr. 516, 517, 550, 550/4, 556 Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.540.03NA EAN Nr. 4010105321739

Schneider Electric Sarel Installationsbinder ENN47962 Mureva FIX, Installationsbinder, 273x9mm, 100 Stück. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: Installationsbinder - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479623

Berker CEE Winkelstecker 578201 CEE Winkelstecker 5 polig 32 A Verbindungssysteme grau rot. CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen. CEE Steckdose mit Leitungsknickschutz und Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333319

Phoenix Contact Kunststoffschild 0824559 Typ UC-EMLP (60X15) CUS Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-EMLP(60X15)CUS EAN Nr. 4046356356985

Siemens Gehäuse 3SB3801-2AD3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil gelb, mit Schutzkragen, 1 Befehlsstelle, ohne Bestückung, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38012AD3 EAN Nr. 4011209584822

Pepperl + Fuchs Frequenz Strom Umsetzer 181191 Typ KFU8-FSSP-1.D Anschließbare Sensortypen Zwei-, Drei- oder Vierdraht-Näherungsschalter und inkrementale Drehgeber Anschließbare Sensortypen NAMUR-Sensoren nach DIN EN 60947-5-6 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFU8FSSP1D

Phoenix Contact Passivtrenner 2864781 Typ MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP MCR-Passiv-Trenner, zweikanalig, zur galvanischen Trennung von Stromsignalen ohne Versorgungsspannung, mit Federkraftanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCR-SL-2CP-I-I-SP EAN Nr. 4017918974961

Schneider Electric Telemecanique Drehantrieb LV429339 Drehantrieb, direkt, rot, für NSX100..250. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Farbe der Grifffrontplatte: gelb - Montageart des Drehgriffs: direkt. EAN Nr. 3606480020308

Walther Werke Anbaudose 534309 Anbaudose schräg 32A 3P 9h mit angeschr. Flanschgeh. 75x90 schräge Anbaudose 32A 3P 400V 9h IP44 aus PA6-Material, fingersicher nach BGV A3, mit angeschraubtem Flanschgehäuse, Flanschmaß 75x90 Befestigungsmaß 45x78 EAN Nr. 4015609161782

Schneider Electric Telemecanique Steckdose A9A15307 Steckdose iPC, 2p+E, 16A, 250VAC, NFC15100, franz. Ausführung mit LED. Produktbereich: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: iPC - Beschreibung der Pole: 2P+E. EAN Nr. 3606480097775

Schneider Electric Telemecanique Drehgriffverlängerung 31055 Front-Drehgriffverlängerung für Monoblock-Übertragungsschalter, INS250. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Montageart des Drehgriffs: verlängert. EAN Nr. 3303430310556

ABL Sursum Isolierstoffgehäuse MS.C41 Das Isolierstoffgehäuse von ABL für Motorschutzschalter MS ist mit einem CEE-Stecker IP54, 16A, 4-polig, 3P + PE bestückt. Das Isolierstoffgehäuse hat unten eine Öffnung zur Leitungseinführung. ABL Sursum Typ MSC41 EAN Nr. 4011721051956

Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB6EB4B Lampenfassung, ZB6, rot Integral LED, 12..24 V. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: Kompletzgehäuse f Meldelampen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6. EAN Nr. 3389110784282

Striebel & John Zählerfeld 2CPX033503R9999 Typ 1ZF1 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählerschränke - Zählereinbaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335030

Eaton Feldverbindingssatz 284793 Typ XAC55 Feldverbindingssatz, IP55 Feldverbindingssatz IP55 bestehend aus Dichtungsband, div. Scheiben, Sechskantschrauben, Distanzstücke und Montagehinweis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284793 EAN Nr. 4015082847937

Schneider Electric Telemecanique Trunk Kabel TSXFPCA100 Trunk-Kabel zur Ausrüstung mit M23-Verbindern. Zubehör-/Teilebezeichnung: Abzweigkabel für Bestückung mit M23-Stecker - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: Fipio-Bus, Fipway-Netz. EAN Nr. 3389110828542

Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31403P12F2000 Servomotor SH3 140 27,8Nm,Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,4k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485298054

Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät 2701497 Typ AXL E PB DI8 DO8 M12 6P Axioline E-PROFIBUS-Gerät im Kunststoffgehäuse mit 8 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen, 24 V DC, M12-Schnellanschlussstechnik Phoenix Contact Hersteller Typ AXLEPBDI8DO8M126P EAN Nr. 4046356763516

Walther Werke Tüllengehäuse P753042 Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVB,M25,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM25, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609604791

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-574 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht L1 (100x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332428446

PC Electric Anbausteckdose 382-12v Anbausteckdose gerade 16A 2p 42V 12h IP44/54 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399049255

Wago Federleiste 231-212/008-000 Federleiste mit Rastfüßen 12-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 kodierbar mit 2 Rastklinken Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918374934

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1624555 Typ ST-7ES1N8A8005 Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 10 mm.12,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ST-7ES1N8A8005 EAN Nr. 4046356622967

Siemens Lizenz 6AV6362-2AM00-0BB0 SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor, 100 Client Lizenzen countable Option für WinCC ab V7.4. Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622AM000BB0 EAN Nr. 4047622375396

Wago Multibeschriftungssystem 793-4665 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 1. 9 (10x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918917841

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Stecker 3060814 Typ UP 6/ 1-R GNYE Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,7 mm, Farbe: grün-gelb Phoenix Contact Hersteller Typ UP6/1-RGNYE EAN Nr. 4046356608015

Phoenix Contact Zackband 0800019:0061 Typ ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 61-79 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 61. 79, weiß, Breite: 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:UNGERADEZAHLEN61-79 EAN Nr. 4017918492199

Finder Relais 43.41.7.009.2300 niedriges Printrelais 1 Schließer für 10 A /250 V AC Kontaktpinraster: 5.0 mm Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 9 V DC, 0.25 W, 324 Ohm, Relaischutzart: RT II Hersteller Finder EAN Nr. 8012823121956 Artikelnummer 434170092300

Weidmüller Gehäuse 1652420000 Typ HDC 07A AWLU HDC - Gehäuse, Baugröße 1, Schutzart IP65, Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard HDC 07A AWLU HDC - Gehäuse, Baugröße 1, Schutzart IP 65, Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard Herstellertyp HDC07AAWLU EAN Nr. 4008190402471

Lovato Electric Positionsschalter KME3L11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116340

Wago Stiftleiste 713-1472/037-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 2-reihig 12x2-polig mit Auswerfern und Orientierungsnase Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454809348

Phoenix Contact Steckerteil 1847246 Typ MC 1,5/14-STF-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/14-STF-3,5 EAN Nr. 4017918113544

Helios Enthalpiewärmetauscher 0896 Typ KWL-ET 200/300 Der Enthalpiewärmetauscher sorgt dank hygienischer Feuchte- und Wärmerückgewinnung für angenehmes Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit. KWL-ET 200/300, Enthalpiewärmetauscher für KWL EC 200/300 Hersteller Typ KWL-ET200/300 EAN Nr. 4010184008965

Eaton Verteilerfeld 114577 Typ XVTL-MP/BX/IC-12/4/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1200x400mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114577 EAN Nr. 4015081139774

Wago Klemmenleiste 261-423/341-000 2-Leiter-Klemmenleiste beidseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 3-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627351

Phoenix Contact Combi Kupplung 3041545 Typ SC 2,5-RZ/ 5 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 21,8 mm, Farbe: grau, Montageart: auf Montageplatte Phoenix Contact Hersteller Typ SC2,5-RZ/5 EAN Nr. 4017918922764

Phoenix Contact Combi Kupplung 3213483 Typ PPC 1,5/S/12 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 42 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/12 EAN Nr. 4046356565998

Assa Abloy Maxi Magnet MAG-05000ALS--D Maxi-Magnet 5000N Alu Aufschraubmontage 12V/24V Gs Maxi-Magnet 5000 N, Haftmagnet geeignet zur Verriegelung von Türen., Ausführung für Aufschraubmontage., Mit Gegenplatte 12/24 V DC 5000 N Aluminium Aufschraubmontage effeff Typ MAG05000ALSD EAN Nr. 4042203165373

Gewiss Abdeckrahmen GW35905AG Abdeckrahmen Dahlia 5 fach Farbe Hellgrau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857209

Albert Wandleuchte 690617 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 690617 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opales Glas. Eingerichtet für 1 x A60 100W, Fassung E 27. Farbe: silber Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 260 x 280 x 220 mm EAN Nr. 4007235906172

Merten Tragplatte MEG4576-0022 Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei). Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach System M MEG4574-03../-04.. Typ MEG4576-0022 EAN Nr. 4042811175375

Wago Federleiste 232-869/039-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Verriegelungsklinken 9-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4017332538657

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1522697 Typ SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-M12MS/1,5-PUR/M12FS EAN Nr. 4017918957513

Phoenix Contact Grundgehäuse 1735879 Typ MSTBW 2,5/ 3-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBW2,5/3-G-5,08 EAN Nr. 4017918027599

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1442667 Typ SAC-5P-M12MR/10,0-PUR P Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MR/10,0-PUR EAN Nr. 4046356535427

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1412354 Typ VS-M12MS-IP67/B-94B-LI/5,0 Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Stecker auf RJ45-Stecker/IP67, schwarz, Line, Länge 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-M12MS-IP67/B-94B-LI/5,0 EAN Nr. 4046356475525

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz I=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360AB0 EAN Nr. 4042949053644

Schneider Electric Sarel Sockel NSYUN65OPB Actassi, Sockel, 1 Stück, Tiefe 500mm. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: Sockel für Kabeleinführung von oben - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - verfügbare Ausrüstung: Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480170393

Schneider Electric Telemecanique Stromverteilerkabel TCSXCENXN25V Stromverteilerkabel OUT, abgewinkelt, M8 Stecker-Draht -15m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A- und Schnittstellenblöcke - Nebenziel: 24-VDC-Bus. EAN Nr. 3595864098074

Finder Relais 60.12.9.006.0040 Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 6 V DC, 1,3 W, 28 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823044491 Artikelnummer 601290060040

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Steckerteil 1984109 Typ PT 1,5/11-PVH-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/11-PVH-3,5 EAN Nr. 4017918946104
- ESYLUX Wandmontagewinkel EN10077289 Typ Wandmontagewinkel 110 weiß Wandmontagewinkel für Einzelbatterie-Notleuchten SLX 24/32 LEDi High Cover, SLX 24/32 LEDi Display und ELX 20 LEDi Flat. Wandmontagewinkel aus Metall. Inklusive Befestigungsschrauben. Hersteller Eslux Typ Wandmontagewinkel 110 weiß EAN Nr. 4015120077289
- Haupa Rohrkabelschuh 290918 Rohrkabelschuh Standard verzinkt 2.5M6 mit und ohne Sichtloch erhältlich z.B. 29 09 00/S (Bei Bestellung xx xx xx/s hinzufügen) Rohr Kerb Kabelschuhe, Standardserie aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923091699
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1788725 Typ MC 1,5/ 2-G-3,5 P20 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/2-G-3,5P20THR EAN Nr. 4046356611947
- Phoenix Contact Steckerteil 1831375 Typ MSTBVK 2,5/ 8-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVK2,5/8-ST-5,08 EAN Nr. 4017918110574
- Phoenix Contact Einbaueinheit 2854762 Typ ME 12,5 UTG KMGY Einbaueinheit ohne Lüftungsschlitze, Unterteil, Querverbindung: nicht relevant, Farbe: lichtgrau, Breite: 12,5 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: nicht relevant Phoenix Contact Hersteller Typ ME12,5UTGKMGY EAN Nr. 4017918207915
- Pilz Sicherheitsschaltgerät 750108 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 2S, 1HL. UB 24V DC, Breite: 17,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Kontaktblock zur Kontaktweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ s8 24VDC 2 n/o EAN Nr. 4046548025637
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1743 Frontelem. rot, f. Leuchtwahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906271
- Eaton Druckwächter 036322 Typ MCSN11FORMCDN Druckwächter, 3-polig, 160 psi IEC EN 60947-5-1, IP65, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Schalten von Lasten, Aus- und Einschaltzeitpunkt getrennt einstellbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 036322 EAN Nr. 4015080363224
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S557, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h schwarz, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 100x100mm EAN Nr. 4011721110981
- Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EE32-0AC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EE320AC0 EAN Nr. 4042949056010
- Phoenix Contact LWL Patchkabel 1409823 Typ FOC-ST:A-SJ:A-GZ02/1 Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM3, Stecker: B-FOC (ST) / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-ST:A-SJ:A-GZ02/1 EAN Nr. 4046356882484
- Phoenix Contact Bussystem Kabel 1569553 Typ SAC-4P-M12MSD 8,0-931 M12FSD Bussystem-Kabel, Ethernet CAT5 100 MBit s, 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12, D-kodiert, auf Buchse gerade M12, D-kodiert, Kabellänge 8 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4PM12MSD80931M12FSD EAN Nr. 4046356336468
- Phoenix Contact Schutzstecker 2856799 Typ PT 2X1-VF-120AC-ST Schutzstecker mit leckstromfreier Schutzschaltung für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signale. Reihenschaltung aus Varistor und gasgefülltem Überspannungsableiter zwischen den Signaladern und Erde. Phoenix Contact Hersteller Typ PT2X1-VF-120AC-ST EAN Nr. 4017918974558
- Schneider Electric Telemecanique Mini Kleinverteiler 13441 Kaedra Mini-Kleinverteiler, 4 TE, IP65. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäuse Typ: Mini-Gehäuse für modulares Gerät - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: 1 Beschriftungssatz, 2 Klemmenleisten 4 Aussparungen. EAN Nr. 3303430134411
- Siemens Kommutierungsdrösel 4EM5005-7CB00 Kommutierungsdrösel für Stromrichter, Phasen: 1, UN1 (V): 400, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 20/50, I LN (A): 18, UK (%): 4, LN (mH): 2,42, ta/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, EN61558-2-20 Drösel Siemens Hersteller Nr. 4EM50057CB00 EAN Nr. 4001869943589
- Schneider Electric Telemecanique Modbus XBT2968 Serie Uni-Telway/Modbus-Verbindung. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Zubehör-/Teilebezeichnung: Uni-Telway/Modbus serielle Leitung - Nebenziel: XBT-Endgerät - Kabellänge: 2.5 m. EAN Nr. 3389110201543
- Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYPMP8560 Einfache Montageplatte für Steuerpult B600mm, H847x8500mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Anpassungsschienen - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480154263
- "Cimco Kabelziehstrumpf 142504 Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 19-25mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse; Innengewinde M 5, passend für alle KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 19-25mm. EAN Nr. 4021103425046
- Schneider Electric Telemecanique Verbindungskabel ABFH16H300 Verbindungskabel, Advantys Telefast, 3m, für Siemens S7. Nebenziel: E/A-Modul SPS Siemens S7 - Produktbereich: Advantys Telefast - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Anschlusskabel - Zubehör-/Teilebezeichnung: Anschlusskabel. EAN Nr. 3389110705218
- Schneider Electric Telemecanique Wandsäule INS40413 OptiLine 50, Wandsäule, freistehend, zweiseitig, weiß. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Energiesäule - CMS Installation Produkt Zusatzinformation Kabelschlauch 2000 mm - Menge pro Satz Satz à 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS40413 EAN Nr. 3606480214981

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Reflexlichttaster OG5124 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Gewindebauform, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbildung, Werkstoff Gehäuse V4A ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Gewiss Wandsteckdose GW62495 IEC Wandsteckdose 90° 500V 32A 7h 5P IP44 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabeltuelle 20 mm, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindraehrig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdraehrig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564004825

Hager Steckdose WYS341 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto, LED, Beschriftungsfeld, Berührungsschutz, creme. SCHUKO-Steckdose mit LED(Kontroll-Licht), Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. EAN Nr. 3250617024815 Hager Artikel Nr. WYS341

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47220 Masterpact NT10H1, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT10 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT10 - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: H1 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472209

Knipex Pinzette 92 22 06 Präzisions-Pinzette spitze Form 120 mm Für feine Montagearbeiten. Gerade Form. Greifflächen glatt. Besonders schmale Spitzen Modell Blendfrei mattiert. Chrom-/ Nickel-Stahl rostfrei, antimagnetisch (18/10), sehr gängige Elektronik-Qualität. Greifflächen mattiert für optimalen Halt. Typ 922206 EAN Nr. 4003773054672

Phoenix Contact Relaismodul 2903344 Typ RIF-1-RSC-LV-120AC 2X21AU Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige- Entstörm modul und Haltebügel. Kontaktausführung 2 Wechsler. Eingangsspannung 120 V AC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF1RSCLV120AC2X21AU EAN Nr. 4046356732109

Pepperl + Fuchs Befehls und Meldegerät 265370 Typ LCP1.N1OX.B Gehäusematerial glasfaserverstärktes Polyester GFP Gehäusegröße HxBxT 110 x 110 x 101 mm Finish Eigenfarbe schwarz Gehäusedeckel komplett abnehmbar Dichtung Silikonband, einteilig Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb Staub-Exp Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCP1N1OXB

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804552:0021 Typ SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 21-30 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,62/5:FORTL.ZAHLEN21-30 EAN Nr. 4017918501181

Hager Leerschrank ZB012S Hager Installation Leerschrank IP44,SKII,500x550x205mm,72PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617620413 Hager Artikel Nr. ZB012S

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1823049 Typ SPT-THR 1,5/ 9-H-5,0 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/9-H-5,0P26 EAN Nr. 4046356811675

Siemens Stecker 6ES7972-0DA60-0XA0 SIMATIC DP, Busanschlussstecker für PROFIBUS M. schrägem Kabelabgang, max. 1,5 MBaud (BxHxT): 16x72,7x34mm Schneidklemmen, mit zuschaltbarem, passivem Busanschluss für RS-485-IS Stromkreis, ohne PG-Anschlussbuchse, Einsatz nur an EX I PROFIBUS-Geräten Siemens Hersteller Nr. 6ES79720DA600XA0 EAN Nr. 4025515071587

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045639R9999 Typ 4/10R8 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung)- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456391

Finder Relais 62.83.8.110.0300 Leistungsrelais 3 Schließer für 16 A / 250 V AC mit Faston 250 (6,3 x 0,8 mm) Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 110 V AC, 3 VA, 1200 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823093963 Artikelnummer 628381100300

Pepperl + Fuchs Lichttaster 801768 Typ RL29-8-H-1200-RT/59/73c/136 Tastbereich 30 1200 mm, einstellbar Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart dunkelschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RL298H1200RT5973c136

Hager Motorschutzschalter MM507N Hager Installation Motorschutzschalter einstellbar von 1,6 bis 2,5A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Ueberlastausloeser und magnetischem Kurzschlussausloeser Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem EAN Nr. 3250614435201 Hager Artikel Nr. MM507N

Eaton Tür 258899 Typ NWS-MTE/6012 Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=1180x600mm Metalltür einflügelig 600x1180mm Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258899 EAN Nr. 4015082588991

Hager Leistungsschalter HNC040H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h250 3polig 50kA 40A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h250, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer Anl EAN Nr. 3250613340551 Hager Artikel Nr. HNC040H

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444110000 Typ SCZ 3.81/06/180LR SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 6, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38106180LRSNORBX EAN Nr. 04050118542790

Phoenix Contact Grundgehäuse 1821805 Typ MC 0,5/13-G-2,54 SMD R56 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Baulemente Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/13-G-2,54SMDR56 EAN Nr. 4046356789967

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Software VJCNS301111 Vijeo Citect Lite 150 Punkte. Produktbereich: Vijeo Citect - Produkt oder Komponententyp: Lizenzpaket - Bereichs-Kompatibilität: Unity Pro, Vijeo Designer - Produktkompatibilität: Unity Pro 3.0, Unity Pro 3.1, Unity Pro 4.0, Vijeo Designer 4.6 - Bezeichnung der Software: Lizenz für Vijeo Citect Lite.

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8KP41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258KP412AA0 EAN Nr. 4042948859995

Phoenix Contact Grenzwertschalter 2902033 Typ MINI MCR-2-UI-REL Universell-konfigurierbarer Grenzwertschalter mit Wechslerrelaisausgang und steckbarer Anschlussstechnik zum Schalten von analogen Grenzwerten. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software, Schraubanschlusstechnik. Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCR-2-UI-REL EAN Nr. 4046356652056

Phoenix Contact Steckdose 5602519 Typ EM-DUO 120/20/GFI Auf einer Tragschiene montierte Doppelsteckdose mit integriertem Fehlerstromschutzschalter für die Montage an einer Montagेशchiene (35 mm) gemäß EN 60715. Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlussstyp: Schraubanschluss. Phoenix Contact Hersteller Typ EM-DUO120/20/GFI EAN Nr. 4046356688406

IFM Electronic Induktiver Sensor IA0032 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT LED-Fenster PC Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Sarel Edelstahlach NSYTX2515 Edelstahlach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für WM-Gehäuse B250xT150mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Kappe - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Oberseite des Gehäuses - Geräteaufbau: 1x Kappe, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606480156199

ABL Sursum CEE Winkelanbaugerätestecker Typ A51S81, CEE Winkelanbaugerätestecker, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 50-500V, Nennfrequenz 100-300Hz, 10h, grün, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721126821

Hager Zähleranschluss säule ZAS207KH1 Hager Installation Zähleranschluss säule VDEW Landesgruppe, 4ZP, TN-S Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule ist nach den akt EAN Nr. 3250611071839 Hager Artikel Nr. ZAS207KH1

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3CP36-0AA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=128.315A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47313CP360AA0

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Hersteller Nr. 3VA24505MN320AJ0 EAN Nr. 4042949112013

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1711235 Typ MCVW 1,5/13-ST-3,5 BD:13-1 SO Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Hersteller Phoenix Contact Typ MCVW1513ST35BD:131SO EAN Nr. 4055626230924

Gira Aufsatz Schalten Dimmen 231627 System 2000 Aufsatz Schalten + Dimmen System 55 Reinweiß matt Aufsatz mit Kurzhubtaste zur Verwendung mit dem System 2000. Der Aufsatz arbeitet nach dem 2 Flächen Prinzip, d.h. es gibt eine obere und eine untere Wippenhälfte, die zur Steuerung der Einsätze genutzt werden. Betriebstemperatur: 20 C bis +45 C EAN Nr. 4010337551126

Klauke Quetschkabelschuh 166016 Quetschkabelschuh DIN 46234, 150 mm², M16, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078022644

Phoenix Contact PLC Interface 2967659 Typ PLC-RSC- 60DC/21HC PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC./21 HC mit Schraubanschluss, und steckbaren Miniaturrelais für hohen Dauerstrom, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Grenzdauerstrom bis 10 A, 1 Wechsler, Eingangsspannung 60 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-RSC-60DC/21HC EAN Nr. 4017918171612

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1EA43-0AB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17051EA430AB1 EAN Nr. 4011209750685

Weidmüller Gehäuse 1901490000 Typ HDC 10B SDBO 1M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Querbügel am Oberteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 20 HDC 10B SDBO 1M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Oberteil, Standard, mit Deckel, Größe Kab Herstellertyp HDC10BSDBO1M20G EAN Nr. 4032248588251

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL32-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL320BC0 EAN Nr. 4042949029595

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360KCO EAN Nr. 4042949079385

Schneider Electric Telemecanique Anschluss DZ3GA3 Anschluss für Steuerspannung. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: DZ3F - Produkt oder Komponententyp: Nasenring - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Produktkompatibilität: LC1F150, LC1F185 - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110368208

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-2PB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ462PB1

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-1EJ43-8JA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, N ungeschützt N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27051EJ438JA0

Bals Stecker 211108 Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung TLQ Ausführung 32A 4p (3P+PE) 380 und 440V (380V (50Hz) und 440V (60Hz) (Nur für Kühlcontainer) 3h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 211108

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF32-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF320DC0 EAN Nr. 4042949073239

Siemens Relais 3UG4617-2CR20 Überwachungsrelais, digital, für 3-phasige Netzspannung automatische Korrektur der Phasenfolge Phasenausfall 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60Hz Unter- und Überspannung 160-690V Hysterese 1-20V Ausschaltverzögerung 0-20S Asymmetrie 0-20% 1W für Phasenkorrektur 1W für Netzfehler Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG46172CR20 EAN Nr. 4011209642607

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-3EJ46-8JB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47203EJ468JB1

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SB33-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SB330AA0 EAN Nr. 4011209809079

Weidmüller Schleppkettenkabel 1059750200 Typ IE-C5DD4UG0200MCAXXX-X Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gewinkelt, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 20 m IE-C5DD4UG0200MCAXXX-X Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gewinkelt, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PU Herstellertyp IEC5DD4UG0200MCAXXX EAN Nr. 4050118323573

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-2EH43-2HD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17042EH432HD1

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53365.10 Dämpfungsglied SC/SPC 10 dB MM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071578

EFB Elektronik Patchkabel K5514.15 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 15.0m grün, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021474

IFM Electronic Induktiver Sensor IFT230 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A 316L aktive Fläche PEEK Polyether-Etherketon Hersteller ifm Electronic GmbH

Assa Abloy Elektro Türöffner 118S-----B71 118®S Fafix ohne Stulp Rauchschutz 22-42 V GS/WS+EE Universal Türöffner 118S ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118SB71 EAN Nr. 4042203393998

IFM Electronic Temperatur Sensor TK7110 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -25.140 °C -13.284 °F, Prozessanschluss G 1 4, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 9,6.32, Stromaufnahme 30 mA, 2 x Schließer, 2 x n.o. M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PC PBT FPM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 FPM Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Steckverbinder 1582500000 Typ CS1,6HD E 18-16 AU I3,5 Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, HD, Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max. 1.5, gestanzt, Kupferlegierung CS1,6HD E 18-16 AU I3,5 Schwere Steckverbinder, Kontakt, HD, Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max. 1.5, gestanzt, Kupferlegierung Herstellertyp CS16HDE1816AU135 EAN Nr. 4008190166953

PC Electric Wandverteiler 9135014 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xBohrung M25 oben, 1xBlindverschraubung M25 unten 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xD01 16A 1p 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge FI-Schutzschalter Marke PCE Ö+V Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399949272

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410401 Typ EL10 L0.20M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 10mm²/L 0,15m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-300-9132 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL10L020M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364029200

Eaton Sammelschienenklemme 084350 Typ K30X10PEN Sammelschienenklemme, 1600A, für CU-Band Sammelschienenklemmen, für Sammelschienegehäuse CI, Anschluss Bandleiter und Kupferschienen an Hauptsammelschiene CI, verwendbar für Sammelschienen 1x (30x10), Anschlussquerschnitt Bandleiter=1x50x12, für Leiter PEN, PE, N,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 084350 EAN Nr. 4015080843504

Assa Abloy Haftmagnet 830-5BW2-D--F90 Magnet 830-5 500N Boden/Wand 24 V GS 220mm Dämpfer Magnet Modell 830-5BW2-D, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 500 N Bodenabstand 220 mm Wandabstand 325 mm Dämpfungselement effeff Typ 8305BW2DF90 EAN Nr. 4042203424463

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

EFB Elektronik Fachboden 691641TS.7V2 19 1HE Schwerlast Fachboden, tiefenverst., T=850 mm, Schrankt. 1200, RAL9005 Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschranke und 19" Rackrahmen Nutzbreite 440 mm 450 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe II 550 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe III 450/550/650/750/850 mm Tiefe Front- und Rückbefestigung notwendig Material Stahlblech Lackierung RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096786

Weidmüller Leiterplattenklemme 2001090000 Typ LS2HF 3.50/34/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 34, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, orange, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Box Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 34, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, orange, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Box Herstellertyp LS2HF350349035SNORBX EAN Nr. 4050118382839

RZB LED Notleuchte 672254.002.89 Notleuchte Einbauleuchte LED 30W-3000K, m.Edo3+AC-Contr. Gehäuse und Abdeckung aus Stahlblech pulverbeschichtet, Blendschutzraster Kunststoff ABS metallisiert hochglänzend, für Rasterdecken 625x625mm, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67225400289 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184126

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149090000 Typ SL 5.08HC/21/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 21, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/21/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 21, 180°, Lötstift Herstellertyp SL508HC21180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248932320

Striebel & John Erhöhungsrahmen 2CPX041074R9999 Typ 1/OEF11 Erhöhungsrahmen für 1-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren, verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 0 und der Feldbreite 1. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 665 x 345 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 895 x 575 x 22. EAN Nr. 4011617410744

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX4FK440 Schützspule, 440VDC, für F500. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX4FK - mittlerer Widerstand: 225 Ohm Anzug bei 20 °C, 31300 Ohm Halten bei 20 °C - Indukt. d. geschloss. Kreises: 5270 H - Produktkompatibilität: LC1F500 - Ansprechzeit: 45.60 ms Öffnung, 50.60 ms Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110247312

Berker Steckdose 6768776084 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, zufallendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Steckklemmen. Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, zufallendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443889

Siemens Software 6ES7833-1SM62-0YA5 SIMATIC S7, Software Safety Matrix Viewer V6.2 für PCS 7, Floating-Lizenz für 1 Installation Runtime-Software, ohne Software, ohne Dokumentation License Key auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter Windows XP/Prof SP3/Server 2003 SP2/Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2 Referenz-Hardware: PC/PG Software Voraussetzung: PCS 7 OS Siemens Hersteller Nr. 6ES78331SM620YA5 EAN Nr. 4019169216616

Gewiss Scheinwerfer GW84761 Scheinwerfer COLOSSEUM 2000W HIT-DE rotationssymm 8° IP66 Heisswiederzuendung Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, ohne Vorschaltgeräteeinheit, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564178014

Merten Rahmen 3fach 513325 M-PLAN-Rahmen, 3fach beschriftbar, senkrechte Montage, aktivweiß glänzend Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 513325 EAN Nr. 4042811078775

Brumberg Einbaustrahler 36189020 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/chrom HV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 25°, drehbar 355°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte-/Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047783459

Eaton FI Schalter 187397 Typ FRCMM-40/2/03-S/F Komplettes Typenspektrum kompakter Fehlerstromschutzschalter für einen breiten Anwendungsbereich, für Fehler- und Zusatzschutz, große Anzahl verfügbarer Nennströme, umfangreiches Zubehörprogramm, echte Kontaktstellungsanzeige, automatische Wiedereinschaltung möglich, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25°C Hersteller Eaton Typ FRCMM40203SF EAN Nr. 4015081824557

Peweta Nebenuhr 74.372.622 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74372622 EAN Nr. 4250594516364

Phoenix Contact Touch Panel 2401653 Typ TP121STS/100730001 S00068 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP121STS100730001S00068 EAN Nr. 4055626346144

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1862630000 Typ SC-SMT 3.81/08/90LF 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, B SC-SMT 3.81/08/90LF 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90°deg Herstellertyp SCSMT3810890LF15SNBKBX EAN Nr. 4032248427826

Eaton Sammelschienenadapter 142528 Typ BBAOK-32 Sammelschienenadapter, B = 45 mm, 32 A, 1 Tragschiene 45mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienen-system, eine Tragschiene, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG10 / 6mm²) zum Anschluss an Schaltgerät, verwendbar für Motorschutzschalter PKZM0, PKE oder Leistungsschutz DILM7 bis DILM32, Bemessungsbetriebsstrom 32A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 142528 EAN Nr. 4015081392575

Eaton Stromstossschalter 265312 Typ Z-S230/WW Stromstossschalter, 230AC, 2W, 32A, 50Hz, 2TE Stromstossschalter, Steuerspannung 230V 50Hz, Funktion 2 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265312 EAN Nr. 4015082653125

Bals Aufbaugerätestecker 2646 Aufbaugerätestecker 16A 5p (3P+N+PE) 110V (57/100 bis 75/130V) 4h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 84x84 mm, Befestigung 64x64 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Eine Verschlusshaube ist vorhanden. Typ 2646 EAN Nr. 4024941026468

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Lichtschranke XUB1BNBWM12 REFLEX. LICHTSCHRANKE. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Reflex - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: 90° seitlich - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110148992

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflächanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320AJ0 EAN Nr. 4042949028413

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XACB020 Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 2 vertikale Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis, Steuerkreis - Gehäuse Typ: leeres Gehäuse - Anzahl der Ausschalter: 2 Ausschalter - Leitschiene: ohne - Ausschnitt in der Gehäusebasis: ohne. EAN Nr. 3389110665550

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF20660P Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 2000x600x600mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 600 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Montageplatte, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485117652

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCPR2910P20 Endschalter XCP-R, Stößel mit Stahlende, 2NC. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCPR - Rückstellung: mit - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NC. EAN Nr. 3389118220102

Elcom Taster 5810122 Typ CZM-120 CZM-120 R-Taster LED-Schild 2/1 MODESTA CZM-120 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 2/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. EAN Nr. 4250111849173

Eaton Überspannungsableiter 167592 Typ SPCT2-280 Überspannungsableiter Einsatz, 280VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167592 EAN Nr. 4015081640843

Fränkische Rohrwerke Gewindenippel SN-E 63 brüniert Nr. 20270063 Stahlrohr-Gewindenippel, SN-E ist ein Stahlrohr-Gewindenippel aus gewalztem Stahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird dieser Gewindenippel für die Gewindemuffe SM-E und für den Stahlrohr-Gegenring SGR-E. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ SNE63 EAN Nr. 4013960165708

Bals Uni Block 57996 Vollgummi-Uni-Block tragbar Schutzart IP 54 Gehäuse 140 x 140 mm mit Tragebügel und Standfuss Zugang CEE-Phasenwender 16A 400V 5P LT mit 2m HO7RN-F5 G2,5 und zusätzlicher Drehfeldmeßeinrichtung (rote und grüne Kalotte) Abgänge 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5P IP 54 Absicherung 1 x FI-Schutzschalter 40/0,03A 4P unter Betätigungsklappe Anschlussfertig verdrahtet Aufbau gemäß Z-Nr. Z131017 Typ 57996 EAN Nr. 4024941579964

"Nobile Downlight 1850498000 Typ N 5049 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5049 gold-matt Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser 74 mm. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. Die Leuchte kann mit folgenden Leuchtmittel ausgerüstet werden: MR16 COB LED 4/5W COB LED Modul für N 5800 LED Modul D50 mit Linse EAN Nr. 4044538004693

Eaton Polumschalter 004460 Typ T3-6-8459/E Polumschalter, Kontakte 11, 32 A, 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Frontschild 0-1-2-3, 60°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48x48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004460 EAN Nr. 4015080044604

Helios Heizregister 8712 Typ EHR-R 6/250 Geschlossener Rohrheizkörper aus rost- freiem Edelstahl mit niedriger Oberflächen- temperatur. Rohrgehäuse mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech zum Einbau in handelsübliche Rohrsysteme. Mit selbständig rückstellendem (Auslösetemperatur 50 °C) und manuell rückstellbarem Temperatur- begrenzer (Auslösetemperatur 120 °C). EHR-R 6/250, Elektro-Heizregister 6 KW 400 V, für Rohrdurchm. 250 mm Hersteller Typ EHR-R6/250 EAN Nr. 4010184087120

RZB LED Decken und Wandleuchte 10422.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 9,1W-3000K 235x235x100, DKN, 430 Im Durch DKN-Armatur Druck-Kipp-Nurglas Werkzeugloses Öffnen der Leuchte bei Lampenwechsel. Armatur nicht sichtbar. Montagefreundlich. Problemlose Anwendung. Zeitloses Design. Halterung Metall verzinkt, Befestigung der Abdeckung durch Kippfedern DKN-System, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 104220021 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859069249

Knipex Elektronikzangen Display 00 19 34 2 V02 Elektronikzangen-Display leer Passend für 24 Präzisions-Elektronikzangen 34 / 79. Stabiler Metallkorpus mit auswechselbarer Schaumstoff-Einlage. Stabile Ausführung zur Befestigung an Lochplattenwänden, auch als Thenkenständer geeignet. Inklusive Topschild und Scannerleiste. Display bei Abnahme von 24 Präzisions-Elektronikzangen erhältlich. Auslieferung erfolgt unbestückt. Stahlblech, pulverlackiert, schwarz Typ 0019342V02 EAN Nr. 4003773077022

Theben Dämmerungsschalter 1120100 Typ LUNA 112 top2 AL Digitaler 2 Kanal-Dämmerungsschalter, 2 TE, 2-99 000 Lux, m. Aufbau-Lichtsensor Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, Breite 2 TE, separater Aufbau-Lichtsensor (IP 55), Helligkeitsbereich, textorientierte Bedienungsführung und hinterleuchtetes Display, Schnittstelle Speicherkarte/PC, 2 externe Steuereingänge m. 5 Funkt, Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel, EIN/AUS permanent, DuoFix-Steckklemmen, Nulldurchgangsschaltung EAN Nr. 4003468112007

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899011 Typ E S6 A 200X200X120 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ ES6A200X200X120 EAN Nr. 4046356927697

Dehn + Söhne Bahnerdungsvorrichtung 750219 Typ BEV OL PF R Bahnerdungsvorrichtung f. Oberleitungen (profilfrei) Ausf.m.Ratsche u.Haken-SET- Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungssset (profilfrei) nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Oberleitungen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Inklusive Teleskop-Erdungsstange und einpolige Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtung, 12 m lang mit Einhängehaken, Ausführung Ratsche. Typ BEVOLPFR EAN Nr. 4013364157231

Phoenix Contact Verteilerblock 3273138 Typ PTFIX 6X2,5-NS35A YE Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35AYE EAN Nr. 4055626391281

Elsco Steckdose 265204 EAN Nr. 4013984188707 Steckdoseneinsatz mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984188707

Schneider Electric Telemecanique Anschaltset TSXPBY100 Anschaltset f. Profibus DP, Standardformat, 400mA bei 5 V DC intern. Produktbereich: Profibus DP - Produkt oder Komponententyp: Profibus DP V0 Modul Kit - Packungsinhalt: Host-Modul für die PCMCIA-Karte, PCMCIA-Karte für Profibus DP mit integriertem Verbindungskabel (0,6 m), T-Abzweigdose für Aktivierung der Abzweigung des Haupt-Busses - Produktkompatibilität: für Coprozessor modul Atrium, für Premium-PLC - Strukturtyp: Industriebus. EAN Nr. 3389110105438

Klauke Presskabelschuh 211R12 Presskabelschuh 185 mm² rm/sm, 240 mm² se, M12, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078060233

Jung Temperaturregler TR SL 246 WW Raumtemperaturregler, 10/5 A Heizen/Kühlen, 4/2 A induktive Belastung bei cos ϕ = 0,6, AC 24 V ~, Schraubbefestigung, Wechsler 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRSL246WW EAN Nr. 4011377045774

Eaton Motorschutzschalter 278482 Typ PKZM01-4 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 2,5 - 4 A Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingertsicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278482 EAN Nr. 4015082784829

Busch Jaeger Wippe 2120-31 Nr. 2CKA001731A1968 Wippe, braun, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Wippe offen für Symbol Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar Halteelement. Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 212031 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1731-0-1968 EAN Nr. 4011395103784

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2139G11 Positionsschalter XCNT,Thermoplast-Schwenkebel \varnothing 50mm, 1Ö+1S,Sprungfunktion,Pg11. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119047135

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1512020010 Typ PAC-CTLX-4X10-V1-1M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0.14 mm² ², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P, 4xHE10 10P Hersteller Weidmüller Typ PACCTLX4X10V11M EAN Nr. 04032248309863

Busch Jaeger Programmierset 6144 43 Nr. 2CKA006140A0031 Programmierset, Busch-Installationsbus KNX, Steuerung, Logik und Zeit, Programmierset für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144 40 Für Programmierung der 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144 40 mittels PC. Das Programmierset besteht aus Programmieradapter, USB-Kabel und Software. Eine Speicherkarte muss separat bestellt werden. Software ist lauffähig unter Windows 2000 Service Pack 4 XP VISTA 7 8. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 614443 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6140-0-0031 EAN Nr. 4011395191910

Fischer Fensterrahmenschraube 532921 Typ FFSZ 7,5 x 302 T30 Die fischer Fensterrahmenschraube FFSZ mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt. Hersteller fischer Deutschland Typ FFSZ75x302T30 EAN Nr. 4048962220070

Eaton Umschalter 009536 Typ T0-1-8218/E Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1-0-2, 90 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 009536 EAN Nr. 4015080095361

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Zeitschalter 078420 Elektronischer Zeitschalter mit Schließerkontakt für 1000 W Glüh- und 230 V~ Halogenlampen, 400 VA für NV-Halogen mit konventionellen oder elektronischen 2 Module Trafos, 400 VA für Leuchtstoffröhren und Kompakt-Leuchtstofflampen mit EVG, 250 VA für Ventilatoren, 2-LeiteranschlussAusschaltverzögerung 25 Sek. – 15 Min. Kurzer Tastendruck Schaltet für die eingestellte Zeit, Langer Tastendruck 2 Sek. Sofortiges Ausschalten. Farbe weiß MSC Zeitschalter 2mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060784201

EVN Leuchte L14440W Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Es könne n mehrere Leuchten mittels mitgeliefertem Direktverbinder oder Verbindungsleitung 15cm verbunden werden. Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten. Hersteller EVN Nr. L14440W Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293404037

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10113369 Typ PNLNOV10030830WHO0000000 LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG on/off integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV10030830WHO0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120113369

Eaton Sicherungseinsatz 160NHG01B Typ NH FUSE 160A 500V GL/GG SIZE 01 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160NHG01B EAN Nr. 5027590191258

Berker Netzteil 52046089 Netzteil mit Rahmen Q.1 polarweiß, samt. Netzteil mit Rahmen, zur Spannungsversorgung des Notrufsystems, zur Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Netzteil mit Rahmen, zur Spannungsversorgung des Notrufsystems, zur Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334354239

Gewiss Steckdose GW66120 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehaeuse 32A/5 pol. 400V IP44 IEC Steckdose ohne Gehaeuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029262

Eaton Exterieur 178892 Typ KLV-SF3-4PR-RAL* Exterieur in RAL Wunschfarbe Unterputz/Hohlwand, Projekte Lieferform Projekte-Lieferform Exterieur Ausbausatz für Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, einzigartiges superflaches Türrahmendesign, Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, Lieferumfang Tür mit Türrahmen, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich. Normen Kompletter Verteiler entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178892

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D30N4E Frequenzumrichter, ATV950, 30kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D30N4E EAN Nr. 3606480884016

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09SCASCA12000S2 Vorlauf. Alu-Koffer,2xSC-APC 1200 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl EAN Nr. 4049759114176

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8E1A1MAL2 Indukt. Näherungssch. XS8 26x26x13, PBT, Sn10/15mm, 24..240VAC/DC, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 13 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennschaltabstand: 10 mm bündiger Einbau, 15 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110142853

Eaton Hilfsschütz 010346 Typ DILER-22-G(48VDC) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010346 EAN Nr. 4015080103462

Klauke Stoßverbinder 25B Stoßverbinder, blue connection, 25 mm², Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078800891

Eaton Leitungsschutzschalter 278566 Typ FAZ-C50/1 LS-Schalter, 50A, 1p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278566 EAN Nr. 4015082785666

Fischer Putzdübel 511810 Typ FIF-S 8/60 Putzdübel FIF-S 8/60 Der fischer Putzdübel FIF-S besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-S wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-S ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-S8/60 EAN Nr. 4048962110784

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Szenen Controller 003612 Sensor zum Schalten, Dimmen und Steuern von elektromotorischen Antrieben. 8 frei wählbare Schalt-, Dimm- und AUF AB-Befehle, davon 2 mit Sperrfunktion. Tastenbedienung mittels Handschalter am Gerät möglich. Eingang 8-fach, Szenenabruf mittels konventionellem Schalter Taster, Zeitschaltuhr, Sensoren Wind, Regen, Sonne usw. sowie allen anderen Geräten mit potenzialfreien Kontakten geeignet für 230 V~. - Nennspannung 230 V~ - Klemmquerschnitt 2 x 1,5 mm² - Reiheneinbaugerät 4 TE IOBL SZENEN CONTROLLER REG Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060036126

Rutenbeck Patchpanel Cat.6/ClassE 238101100 Typ PP-Cat.6/ClassE-24/1 basic Das Patchpanel bildet die zentrale Anschlusskomponente einer Netzwerkinstallation. In Ergänzung zu den Anschlussdosen ermöglicht es den durchgängigen Aufbau einer Datenverkabelung mit optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Prüfarbeiten oder Nachinstallationen können problemlos und zeitsparend ausgeführt werden. Geschirmtes Patchpanel der Category 6A/Class E, 19 /1 HE, mit 24 RJ45-Steckbuchsen, Direktmontage, Frontfarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 483 x 44 x 114 mm, 1750 g Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921660331

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3PAM12TQ Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn8mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Sammelverpackung - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 50 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036580

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalergehäuse ZCKS8 Hilfsschalergehäuse ZCKS, o. Anzeige, 2S, Monoblockgehäuse, Kunststoff. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKS - Gehäusetyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKS - zugehöriger Kopf: ZCKD01, ZCKD019, ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD31, ZCKD33, ZCKD34, ZCKD39, ZCKD41, ZCKD49, ZCKD54, ZCKD55, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NO - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110599701

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218SAPAL5 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn12mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 60 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113151

Berker Steckdosen Kombination 47208989 Steckdosen Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen S.1 polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® 2 fach Kombination mit Rahmen, zur Installation in Kabelkanal Einbaudosen und in handelsübliche 2 fach Hohlwanddosen, sowie in 2 fach Up Dosen.ohne Spreizkrallen, 2 x 1 fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. Steckdose SCHUKO® 2 fach Kombination mit Rahmen, zur Installation in Kabelkanal Einbaudosen und in handelsübliche 2 fach Hohlwanddosen, sowie in 2 fach Up Dosen, ohne Spreizkrallen, 2 x 1 fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277576

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA58-3KK3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA583KK3

Weidmüller Relais 7760056060 Typ DRM270024L Relais, D-SERIES DRM, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270024L EAN Nr. 4032248855957

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE2D09V7 Motorstarter LE2-D, IP 657, 4kW, 2 Drehr., Tasten -/ /0, Sp. 400VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE2D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Stopp/Reset rot O, Wahlschalter mit 2 Positionen Start I-II. EAN Nr. 3389110632477

Eaton Leitungsschutzschalter 236232 Typ PXL-B20/2 LS-Schalter, 20A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236232 EAN Nr. 4015082362324

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R1045 Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M10, 45° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078473088

Fischer Schraube 652076 Typ FPF-SZ 3,5 x 35 ZPP 1000 Power-Fast 3,5x35 Senkk. blvz TG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ3,5x35ZPP1000 EAN Nr. 4048962026917

Weidmüller Überspannungsschutz 1351880000 Typ VPU I 3+1 R 400V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 8 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Typ I/ II Blitzstromableiter im 400/690V Netz ul li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Mit Fernmeldefunktion ein Wechslerkontakt /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 8 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU13+1R400V25KA EAN Nr. 4050118158311

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 1126870000 Typ RS ELCO 90/90LM S Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 90, LP2N 5.08mm ELCO-Kontakteinsätze werden z.B. in Elektrizitätskraftwerken, Raffinerien und verschiedenen Prozessanwendungen eingesetzt, in denen eine solide und zuverlässige Signalübertragung sowie #96dichte erforderlich sind. Das Hauptmerkmal des ELCO-Steckverbinders ist sein zuverlässiges Anschlusssystem und seine hohe Signalkapazität in nur einem Steckverbinder. Das Angebot von RS ELCO Schnittstellen und vorkonfektionierten Kabeln PAC ELCO ist speziell für die Lösung dieser Anforderungen ausgelegt. Herstellertyp RSELCO9090LMS EAN Nr. 4032248908615

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18810 Leistungsschalter NG125L, 4p, 10A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188100

Eaton Leistungsschütz 277049 Typ DILM17-01(*V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277049

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG05-3BB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG053BB3

Nobile LED Panel 1561504111 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat 150 Q titan-matt 9W neutralweiß Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Direkter Anschluss (220-240V) möglich, dank des mitgelieferten nobilé LED-Betriebsgerätes. Die Leuchte ist für den Einbau in Möbel geeignet. Betriebsgerät (SELV, SK II) inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Material Aluminium PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (LxBxH) 200x200x25 mm Farbwiedergabe Ra 80 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538051697

Weidmüller Reihenklempen 7904280000 Typ ZPE 4/4AN Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4, Anzahl Anschlüsse 4, grün / gelb Reihenklempen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfabgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklempenfamilien. Die Klemmen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klemmbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Technische Daten Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4, Anzahl Anschlüsse 4, grün / gelb Herstellertyp ZPE44AN EAN Nr. 4032248422388

EFB Elektronik Patchkabel K5534FRT.2 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,TPE superflex, 2,0m, rot Das INFRALAN® Premium Patchkabel verbindet mehrere herausragende Eigenschaften. Übertragungsqualität: das Premium Kabel ist GHMT zertifiziert und wird zusätzlich im Channel Link ausgemessen. 100 % Prüfung: jedes konfektionierte Kabel wird nach der erfolgreichen Abnahmemessung mit einem Wicketikett versehen zur eindeutigen Kodierung und Rückverfolgbarkeit. Das komplette, archivierte Messprotokoll kann jederzeit eingesehen werden. Superflex: Der halogenfreie Außenmantel besteht aus einem speziellen Kunststoffgemisch und sorgt für äußerste Flexibilität. EAN Nr. 4049759135119

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18436 Leitungsschutzschalter C120H, 4p, 100A, B Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380075

Weidmüller Schnittstelle 8155610000 Typ RS F10 LPK 2H/12 Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 10 Pole, Schraubanschluss Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugbügelsystem ausgestatteten Flachleitungssteckverbinders gemäß IEC 603-1 / DIN 41651. Die wesentlichsten Merkmale sind ul li Gruppe mit 10- bis 64-poligen Steckverbindern. /li li Elektrischer Anschluss eins zu eins zwischen Steuer- und Feldanschlüssen. /li li Äußerst kompakte Module in RS-Profil 45 zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35. /li li Langer Feststellhaken. /li li Stift für den Erdanschluss. /li /ul Herstellertyp RSF10LPK2H12 EAN Nr. 4008190098100

Schneider Electric Telemecanique Sinusfilter VW3A5203 Sinusfilter, 33A, für Frequenzrichter. Produkt oder Komponententyp: Sinusfilter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: Ausgangsfilter - Betriebsbemessungstrom Ie: 33 A - Produktkompatibilität: ATV61HD11N4, ATV61HD15N4, ATV61HU40M3, ATV61HU55M3, ATV61HU75M3, ATV61HU75N4, ATV61WD11N4, ATV61WD11N4C, ATV61WD15N4, ATV61WD15N4C, ATV61WU75N4, ATV61WU75N4C, ATV71HD11N4, ATV71HD15N4, ATV71HU40M3, ATV71HU55M3, ATV71HU75M3, ATV71HU75N4, ATV71PD11N4Z, ATV71PU75N4Z, ATV71WD11N4, ATV71WD15N4, ATV71WU75N4 - Taktfrequenz: 4.8 kHz - Ausgangsfrequenz: 0.100 Hz. EAN Nr. 3389118070332

Bticino Videokit 905273 2 Draht Einbaulautsprecher Starter Kit. 2 Draht Einbaulautsprecher Starter Kit Video Zum Einbau in Briefkastenanlagen oder Sprechantagentableaus. Das Starter Kit Video enthält Einen Einbaulautsprecher zum Anschluss von bis zu 8 externen Ruftasten, ein Netzgerät mit Videoadapter, ein Kamera Interface zur Anbindung einer externen Kamera FBAS 1 Vss 75 Ohm, ein Tu?röffnerrelais, Konfiguratoren Set. Externe Kameras und Hausstationen können je nach Anforderung gewählt werden und sind separat zu bestellen. Mittels separat erhältlichen Ruftastenerweiterungen sind bis zu 56 Ruftasten möglich. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 905273 EAN Nr. 4010957052737

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Scheinwerfer GWS4153GS57K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5+5LED ON/OFF 5700K Tiefbreitstrahlend 60° Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbugel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaebrten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564880948

Fischer Stockschraube 090483 Typ STS 8 x 120 + UX K Stockschraube STS 8 x 120 + UX K SB-SaMo Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknottet der Dübel. In der Verpackung sind bereits Stockschrauben mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Länge mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass die Stockschraube optimal zum Dübel passt. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Rohrleitungen in Verbindung mit Rohrschellen befestigen. Herstellertyp STS8x120+UXK EAN Nr. 4006209904831

Bals Wandsteckdose 1783 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, abgesichert 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 1783 EAN Nr. 4024941017831

Siemens Leistungsschalter 3WN6531-0JB58-3KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65310JB583KA3

Bega Pendelleuchte 56609.3K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56609.3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 59,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5920 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Glashalterung aus Metall. Oberfläche Chrom. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 220 x 550 mm, Gesamtlänge 2200 mm. EAN Nr. 4044018161670

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC56-3BK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC563BK1

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2095 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,000.4,000 bar -14,50.58,00 psi -100,0.400,0 kPa, Prozessanschluss für Aseptoflex-Adapter, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog I U, skalierbar 1 4, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog I U, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, tottraumfrei, Drehbares Gehäuse 350, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V4A 316L 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al2O3 PTFE V4A 316L 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

Cellpack Korrosionsschutzspray 171 Nr. 124030 Korrosionsschutzspray zur nachträglichen Verzinkung Schützen Dauerhafter Korrosionsschutz, Ausbessern beschädigter Zinkschichten, Ausbessern galvanischer Oberflächen, Grundierung als Ersatz von Mennige, Grundierung bei der Autoreparatur, Hohlraumversiegelung, Kaltverzinkung, Schutz gegen Oxidation, Schutz gegen Rostfraß, Unterbodenschutz Glatter, porenfeiner Film, Abgefüllt mit Kohlenwasserstoff-Treibmittel (brennbar), Lackierbar, Punktschweißfähig, Schnelltrocknend, Keine Kennzeichnung nach ArbStoffVO, Keine Gefahrenklasse nach VBF, Witterungsbeständig, Elektrisch leitfähig, Unempfindlich gegen Frost Korrosionsschutzspray Typ ZINCSPRAY171 EAN Nr. 4010311005744

BTR Baugruppe 130D2CKU4-E DCCS2 Baugruppe 4 Port unbestückt - Keystone DCCS2 4 Port Baugruppe für Einzelmodule mit Einbauausschnitt Keystone, unbestückt, Einsetzbare RJ45 Module 13B21-E, 130910KI, 130A10-I, 130A10-I-B1, 130A10-29-I, 130A10-29-I-B1, 130A08-I und 130A08-I-B1, Einsetzbare RJ45 Kupplungen 1309A0-I, Einsetzbare LWL Module 15091001-I, 15091070-I, 15091071-I, 15091072-I, 15091075-I und 15091076-I, Robuster Baugruppenhalter aus Edelstahl, Befestigung im 19Zoll Baugruppenträger mittels einer handbedienbaren Rändelschraube, Die Baugruppen können sehr einfach in 19Zoll Baugruppenträger welche im 19Zoll Schrank eingebaut sind montiert oder demontiert werden (plug and play), Einbauform DCCS2 BTR Metz Connect Typ 130D2CKU4E EAN Nr. 4250184181309

BTR Anschlusseinheit 1401140012KE E-DAT Industry IP67 V4 AP + RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, T568A RJ45 Anschlusseinheit in Flanschgehäuse mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 4, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, AWG 26/7 - 22/7 AWG 26/1 - 22/1 möglich, erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen, kein Spezialwerkzeug nötig, anreihbare Aufputzmontage möglich, Anschluss handelsüblicher RJ45-Stecker möglich (kein IP-Schutz), einfache, zeitsparende Montage BTR Metz Connect Typ 1401140012KE EAN Nr. 4250184118411

Eaton Träger Schild 205542 Typ ZFS73-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in RO, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205542 EAN Nr. 4015082055424

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss FI/LS Schalter GW95335 FI/LS-Schalter (RCBO) B-6/0.3A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Ueberstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschoess abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299283

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K3T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließendbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K3T2 EAN Nr. 4011721068961

Eaton Leistungsschalter 110877 Typ NZMN3-4-VE630-AVE Leistungsschalter, 4p, 630A, Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-14 s bei 6xlr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110877 EAN Nr. 4015081104062

Bals Stecker 210358 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 4p (3P+PE) 50V (50V Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. 1h IP44, Kennfarbe grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablaufföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 210358 EAN Nr. 4024941100977

Weidmüller Gehäuse 1200940000 Typ KTB QL 916120 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 610 x 914 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeseinsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosiongefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 610 x 914 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeseinsatz Herstellertyp KTBQL916120S4E0 EAN Nr. 4032248983704

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411785 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 40A 4P 300MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970353665

Weidmüller Kabelmarkierer 1961960000 Typ HSS-HF 1 17.0-23.0/50Y Kabelmarkierungssystem, 17 - 23 mm, 50.8 x 42.2 mm, Polyolefin, gelb TwinMark - ein 2-seitig bedruckbarer Schrumpfschlauch zur Kennzeichnung und Isolierung von Leitern und Kabeln von 1,2 - 24 mm² Durchmesser. Flexibles, wärmeschrumpfendes Material ermöglicht einen festen, angepassten Sitz am Leiter und ist somit besonders platzsparend. p Vorteile /p ul li Einsatz unter extrem engen Platzverhältnissen /li li 2-seitige Bedruckung für bessere Lesbarkeit /li li Bedruckte Hülsen auf Endlosträger /li li Schrumpfen mit handelsüblichem Heißluftgebläse /li /ul p/ p Halogenfreie Variante TwinMark HSS-HF Lieferform auf Rolle /p Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 17 - 23 mm, 50.8 x 42.2 mm, Polyolefin, gelb Herstellertyp HSSH117023050Y EAN Nr. 4032248642656

PC Electric Kabeltrommel 9350156-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 25m Kabel gelb N07V3V3-F 3G1,5mm2 Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSPRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399323539

RZB LED Notleuchte 671215.002.89 Notleuchte Wandleuchte LED 3x1,1W, m.AC-Control Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Profil. Montagefreundliche Konstruktion, einfacher Lampenwechsel. Große Erkennungsweiten. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Schnelle und einfache Montage durch Einsatz eines Lampen und Vorschaltgeräteträgers mit Schnellverriegelung. Leuchte auch mit extrem langlebiger und energieeffizienter LED-Technik erhältlich. Für bestehende Leuchten sind auch LED Umrüstsätze verfügbar. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen, Befestigungsrückwand Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung, mit Lichtaustritt nach unten, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67121500289 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859039167

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

B.E.G. Verbindungsbox 98444 Typ PD4-S-K-B-FP vorverdrahtet 1m Vorverdrahteter Präsenzmelder als Slave mit 1 m langem Kabel und Stecker zum Betrieb an B.E.G.-Verbindungsboxen VBoxen Zum Betrieb mit VBox M3, M4 und M6 Deckeneinbauversion mit schmalem Erfassungsbereich speziell für Korridore Speziell für den Betrieb mit PD4-M-2C-Korridor Masterversionen entwickelt Nur ein Master für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig Erfassung der Bewegung in allen Korridorsegmenten mit Slaves möglich Keine Begrenzung der Slave-Einheiten Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit Keine Einstellelemente am Slave Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse Einsatzgebiete z.B. Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4SKBFPvorverdrahtet1m EAN Nr. 4007529984442

Berker Steckdose 47527103 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld u. erh.BS K.5 Alu. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334378525

Eaton Leistungsschalter 271142 Typ NZMH4-VEF600-NA Leistungsschalter, 3p, 600A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE...NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Fest eingestellter Überlastauslöser Ir, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr. Einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms. i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271142 EAN Nr. 4015082711429

Spelsberg Verbindungsbox 30131101 Typ Rapid-Box E90 10-50² KV 1 x S Kabelabzweig- und Verbindungsgehäuse zertifiziert nach EN 61 439, MPA geprüft nach DIN 4102-2 und EN 1363-2, Funktionserhalt im Durchgang 90 Minuten für Kabel E90, geeignet für max. 5-polige E90 Kabel, wartungsfreie Klemme für ungeschnittene Leiter im Durchgang, Kontaktierung am Abzweig durch wartungsfreie Federklemmtechnik, einfache Befestigung durch außenliegende Befestigungspunkte, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, geeignet für Freiluftaufstellung nach EN 61439-2, Klemme belastbar mit einem Bemessungsstrom von max. 100 A, Klemmbereich für ungeschnittene Leiter 10² - 50², Klemmbereich für geschnittene Leiter 2,5² - 35², 190 x 106 x 446, 1 Sicherung, Dichtbereich Kabeldurchmesser 9-14 mm, Klemme 50 mm², 1-poliger Abzweig vorverdrahtet, abgesichert mit 10A Sicherungsautomat, mit Außenbefestigungslaschen Hersteller Spelsberg Typ RapidBoxE901050KV1xS EAN Nr. 4013902428670

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1462040010 Typ PAC-S1500-HE20-V0-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0,25 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 2 Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0,25 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P Herstellertyp PACS1500HE20V01M EAN Nr. 4032248215294

RZB LED Deckenleuchte 311700.000.1 DeckenleuchteLED 17,5W-4000K D150, H190, 890 Im umfangreiche Serie mit einer Vielzahl von Glasdesigns bestehend aus, Deckenanbauleuchten. Pendelleuchten. Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Gefertigt aus Premiumkomponenten, Baldachin und Armatur aus Aluminium eloxiert in Edelstahloptik. Handgefertigte Glasapplikationen. Jeder Glaskörper ist ein Unikat, zur Wahl stehen, Kristallglas teilmattiert. Opalglas weiß. Opalglas weiß mit Klarglasboden. Opalglas „ weiß in weiß“ mit Ton in Ton-Zeichnung Klarglasboden. Schwarzes Glas mit Zierrändern und cobaltblauem Lichtschein Klarglasboden. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Armatur Aluminium eloxiert mit einer gebürsteten Edelstahl Optik, zylinderförmiges Kristallglas klar, teilmattiert, Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117000001 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859035503

Eaton Näherungsschalter 136101 Typ E57SAL12T110SD Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=2mm, 3L, 6-48VDC, NPN, M12, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Short-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Modelle mit 90°-Messkopf bieten einzigartige Problemlösungsfähigkeiten. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Besonders kleine Baugröße für platzsparenden Einbau, Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136101 EAN Nr. 4015081328949

Brumberg RGBW LAN-Steuerung 18308000 RGBW-LAN-Steuerung f. browserf. Gerät vitalLED 2.0 LAN-Steuerung, zur Ansteuerung von vitalLED Systemleuchten in Verbindung mit 3582 oder 3581A, Umgebungstemperatur: 0°C bis +45°C, Gehäuse:Aluminium / Kunststoff, Schutzart: IP20, Artikel ist nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet, in Verbindung mit der Master-Leistungseinheit 18308000 kann über ein DMX-Signal eine Einzonen- oder Mehrzonensteuerung max.8 Zonen aufgebaut werden. Folgende Funktionen können abgerufen werden: unabhängige Helligkeitssteuerung aller Farben RGBW, abrufen von voreingestellten Farbtemperaturen, Farbverlauf: RGB / vitalLED Farbdreieck+Farbsättigung+Geschwindigkeit, Vital-Verlauf, LAN über html-Seite funktionsfähig für jedes browserfähige Gerät, z.B. PC bzw. Tablet-PC. Die IP-Adresse wird über DHCP zugewiesen. Die 8 Zonen können in 4 unterschiedliche Gruppen individuell zusammengefasst werden. Es gibt eine zentrale Gruppe über die alle Zonen gesteuert werden können. EAN Nr. 4250047782216

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Notrufset 049588 Notrufset Gira E2 Reinweiß Notrufset bestehend aus: Rufmodul mit roter LED Signalleuchte, integriertem potentialfreiem Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer Dauerton sowie der Möglichkeit zur Einstellung von Blinklicht Dauerlicht.. Zugtaster mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand als auch Deckenmontage geeignet.. Abstelltaster mit grüner Abstelltaste.. Netzteil UP 250 mA.. Optional kann das Rufset um eine Dienstzimmereinheit mit integriertem Schallgeber für akustische Rufsignalisierung, grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht sowie gelber Summer Abstelltaste erweitert werden.Bei Ausbau der Anlage können die Komponenten einzeln nachgekauft werden. Hinweis: Für Installation nach DIN 0834 unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 2918.. verwenden. Spannungsversorgung: DC 24 V Montage: Unterputzdosen, DIN 49073 Empfehlung für Rufmodul, tiefe Dose Montage: Unterputzdosen, DIN 49073 Empfehlung für MiVa Set 834, tiefe Dose EAN Nr. 4010337495888

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24823WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24823W. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1020 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen \varnothing 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen \varnothing 128 x 90 mm oder in das Einbaugeschäube 10441. EAN Nr. 4044017276733

Bega Aufsatzleuchte silber 99528AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99528AK3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 53 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7120, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsgläser entspiegelt. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Werkzeugloser Verschluss. Mastkopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Abmessungen: 255 x 60 x 815 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. EAN Nr. 4044017248129

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0702P17A1A Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 2.5 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 2.5 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 7.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 7.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 2.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485193847

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811574 Typ CLI C 1-6 GE/SW 53 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 53, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 53, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW53CD EAN Nr. 4032248449026

ABB FI/LS-Schalter 2CSR275199R1325 Typ DS201 M B32 A30 110V FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC 61009-1, IEC 61009-2-1. Zulassungen: CCC und RINA. Einsatzgebiete sind vorwiegend in Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. DS201 MA 110V Baureihe speziell für 110 V AC und 230 V AC Anwendungen, durch die minimale Prüftastenspannung von 95 V AC. Bemessungsschaltvermögen nach IEC 61009 I_{cn} = 10 kA. RCBO DS201 MA 110V Typ A ist 1polig geschützt (LS), 2polig schaltend. EAN Nr. 8012542080138

Peweta Einbauuhr 74.480.320 Analog-Einbauuhr für innen, mit LED-Datumanzeige bzw. Stoppuhr-Funktion (Option), fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 387 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Analoguhr mit flachem Mineralglas (Klarglas/3mm), weißes Metallzifferblatt, mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. 6-stellige numerische Datumanzeige für Tag, Monat und Jahr, 7-Segment LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe rot, Ziffernhöhe 25 mm, 4-stufige, digitale Helligkeitsregelung. Flaches, entspiegeltertes Mineralglas (3 mm) für die Digitalanzeige. Netzausfallreserve/Datenerhalt ca. 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC oder 12 V DC (Option) für die LED-Anzeige sowie 12/24 V Minutenimpuls und 230 V/50 Hz für den Sekundenzeiger. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74480320 EAN Nr. 4250594516524

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Patrone 508001 Typ FHB II-PF 16 x 125 Patrone FHB II-PF 16x125 Die fischer Patrone FHB II-PF HIGH SPEED ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissem und gerissem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel und härtet besonders schnell aus. Die Mörtelpatrone kann mit den fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt. Herstellertyp FHBII-PF16x125 EAN Nr. 4048962090710

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092910300 Typ SAIL-M12BG-3-3.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG330UGE EAN Nr. 4032248865963

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1094190200 Typ SAIL-M12BG-4-2L2.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 2 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 2 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG42L20U EAN Nr. 4050118236743

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279421000 Typ SAIL-M12W-8-10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 10 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 10 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12W810U EAN Nr. 4050118076462

RZB LED Einbaudownlight 901560.004.76 Einbaudownlight LED 16,7W-3000K 242x242x143,5, DALI, 2300 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehorscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und quadratische Abschlussplatte Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive geschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90156000476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859142959

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1857670150 Typ SAIL-M8WM8W-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8WM8W315U EAN Nr. 4032248403851

Berker Abstell Anwesenheitstaster 52058982 Abstell Anwesenheitstaster mit Rahmen S.1 weiß, glänzend. Abstell Anwesenheitstaste mit Rahmen, Ergänzung des Notrufset, zur zusätzlichen Signalisierung von Notrufen z.B. in Dienstzimmern, mit grüner Anwesenheitstaste mit roter Ruflampe Notruf Signalisierung, Anwesenheitstaste bestätigt Präsenz im Dienstzimmer, mit gelber Abstellstaste mit Quittierungs LED, Abstellstaste unterdrückt das akustische Signal für 20 Sekunden, für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Abstell Anwesenheitstaste mit Rahmen, Ergänzung des Notrufset, zur zusätzlichen Signalisierung von Notrufen z.B. in Dienstzimmern, mit grüner Anwesenheitstaste mit roter Ruflampe Notruf Signalisierung, Anwesenheitstaste bestätigt Präsenz im Dienstzimmer, mit gelber Abstellstaste mit Quittierungs LED, Abstellstaste unterdrückt das akustische Signal für 20 Sekunden, für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334354277

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O6023.3 Duplex Jumper ST/ST 62,5/125µ 3 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026950

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F08340 Leitungsschutzschalter iC60H, 3p, 40A, D Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60H - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 125.180 V DC, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 125.180 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480439445

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059680500 Typ SAIL-M12WM12G-3S5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G3S50U EAN Nr. 4032248807680

RZB LED Einbaustrahler 911397.003.1.76 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, H123, dim.DALI, 2650 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffing. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusivem angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911397003176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153306

RZB LED Einbaustrahler 911285.002.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D180, H170, eng, 2850 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffing, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112850021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859119012

RZB LED Einbaustrahler 911356.002.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2700K 360x180, DALI, 6550 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffing, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135600276 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859134237

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Leistungsschalter GWD7231 Leistungsschalter MTX 250 63A 50KA 4P Typ S Ausloeser TM1 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Ausloeser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waehlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhengig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeht. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724242

Jung KNX Objektregler ME 2178 ORTS AT Objektregler, mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V = + 6 / - 4 V über Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertertemperatur Referenzbedingung ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflösung ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, ohne Betriebsanzeige, Stellrad ohne Funktion, Eingang 4 Binäreingänge 8 Klemmen, 2 davon als Binärausgang parametrierbar, Eingang 4 parametrierbar für Temperaturmessung zum Beispiel zum Anschluss eines Fernfühlers 33 k? NTC FF 8.5 oder FF 5, Lastarten LED oder elektronisches Relais, maximal 0,8 mA, DC 5 V =, überlastsicher, Anschluss Sensorleitung Klemme 1 bis 5 Telefonleitung, Binäreingänge,-/ausgänge J-Y St Y 4 x 2 x 0,6 mm², Leitungslänge maximal 5 m, Temperaturfühler Klemme 5 bis 6 Fühlerkabel 2 x 0,75 mm², bei Verlängerung bis maximal 50 m 2 x 1,5 mm², Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME2178ORTSAT EAN Nr. 4011377093089

RZB LED Einbaustrahler 911379.002.76 Einbaustrahler LED 39,2W-3100K D180, H303, DALI, 3800 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & amp play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control+3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91137900276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859139447

Jung Automatik Schalter AS A 1280-1 Automatik-Schalter Universal, mit IR-Fernbedienung Art.-Nr. AS FB IR, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, IP-44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig, LED-Anzeige, Abschaltvorwarnung, Beleuchtung dimmbar, Abdimmfunktion, Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Anwesenheitssimulation, Nachtllichtfunktion, Unterkriechschutz, Kurzzeitbetrieb z.B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, Funktionen mit IR-Fernbedienung einstellbar, Helligkeitseinstellung ca. 1bis 200 lx und Tagbetrieb, Nachlaufzeit ca. 10 s bis 60 min, Empfindlichkeit 25 bis 100 %, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Kurzzeitbetrieb Impulsdauer ca. 0,3 s, Impulspause ca. 2,7 s, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten, Dimmen oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Bedienung mit IR-Fernbedienung, Tasten am Bewegungsmelder, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht, Batterietyp Fernbedienung 1 x Lithium CR 2025 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASA1280-1 EAN Nr. 4011377052055

Weidmüller Gehäuse 0573600000 Typ KLIPPON K61 Metallgehäuse, 260 x 160 x 91 mm, Aluminium AISi12, unbehandelt, Neopren, Flanschplatte Nein, silber, M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz Seit vielen Jahren steht der Name Klippon® als Synonym für Kompetenz und Qualität bei Gehäusen, wenn es um kundenspezifische, anschlussfertige Kundenlösungen für industrielle Standardanwendungen und um Applikationen im explosionsgefährdeten Bereich geht. Diese Philosophie hat Weidmüller mit der Modernisierung und Aktualisierung der Klippon® K Gehäusereihe weiter verfolgt Verbesserte Produkte für alle Applikationsanforderungen. Ganz gleich welche Applikation der Kunde auch plant, Weidmüller liefert zahlreiche Aluminiumgehäuse, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprechen. Unser umfangreiches Programm bietet u.a. die folgenden Vorteile

- ul li Erhältlich in 2 Oberflächen natur und pulverbeschichtet (RAL 7001) /li li Standardmäßig mit Silikon- oder Chloroprenformdichtung /li li Einheitlicher Torx-Schlitzschraubenkopf über 19 Gehäusegrößen /li li Montagebohrungen außerhalb des Dichtungsbereichs /li li Hohe IP Schutzklassen von IP66, IP67 und IP68 /li li Schlagfestigkeit bis zu 7 (10) Joule /li li Neben der Leergehäusenorm sind die Gehäuse nach zahlreichen Zulassungen zertifiziert ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Russian Maritime Register und Germanischer Lloyd /li li Salzwasserbeständige Legierung /li li Standardisierte Verteilergehäuse mit Gewindebohrungen und verschiedenen Klemmenkonfigurationen /li /ul Technische Daten Metallgehäuse, 260 x 160 x 91 mm, Aluminium AISi12, unbehandelt, Neopren, Flanschplatte Nein, silber, M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz Herstellertyp KLIPPONK61 EAN Nr. 4008190126919

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaudownlight 901517.002 Einbaudownlight LED 8,7W-3000K D140, H82, 1150 lm LED-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Schutzart, IP 65 oder IP 20. IP 65 Version hält die Schutzart auch in der Zwischendecke ein, dadurch bester Schutz gegen Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit ​ gilt nicht für Konverter, IP 20. Bei IP 65 LED-Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas. IP 65 Versionen ballwurfsicher nach DIN 18032-03. IP 65 Versionen mit Gore & trade Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. IP 65 Versionen geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor oberflächenstrukturiert bei IP 65 oder hochglänzend bei IP 20. Einzigartige Lichtmischkammer sorgt für harmonische Ausleuchtung und sehr gute Entblendung bei hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Ausführungen Round und Square. Passives Kühlsystem. Fünf unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI separat. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Auch die quadratische Ausführung mit rundem Deckenausschnitt. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbauring, Leuchtgehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, rotationssymmetrischer Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor mit Lichtmischkammer hochglänzend, offene Ausführung, Deckenbefestigung mit Federsystem. +, A Hersteller RZB Leuchten Nr. 901517002 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4051859110866

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ Coron2 2-polig Doepke Artikel Nr. 09980672 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Coron 2 sind Sicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Die Geräte der Reihe Coron 2 ermöglichen die Absicherung und die Trennung von Lasten zwischen 1 A und 63 A. Durch die neuartige schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Coron 2 die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Die integrierte Glimmleuchte zeigt den Ausfall eines Sicherungseinsatzes durch Blinken an. Eigenschaften: - Sicherungsstecker mit Blinkmelder; - geeignet für Sicherungen D0 1 (mit Passhülse) und D0 2; - finger- und handrücksensicher; - Anschlussquerschnitt von 1,5 mm² bis 35 mm²; - abschließbar durch handelsübliche Vorhängeschlösser; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: Die Sicherungslasttrennschalter werden ohne Sicherungseinsätze geliefert. D0-Trennschalter Coron, 2-pol., 2 A - 63 A Coron22-polig EAN Nr. 4014712132139

Assa Abloy Gleitschiene DCG-21-31N-EV1- Gleitschiene G-Co-S1 2500 Kpl. Alu Sliding Rail G-Co-S1 Complete ASSA ABLOY DC700G-CO-S, Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, Zulassung Z-6.5-2166, geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6, mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene, Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung, integriertes 230 V Netzteil, alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), Für Brand- und Rauchschutztüren mit Scharnierabstand von 1400-2500 mm (3200 mm), Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System, optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip, Statusanzeige durch LED Betrieb, Alarm, Störung, integriertes potentialfreies Alarmrelais, Ansteuerung durch BMA möglich, Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter, elektromechanische Feststellung, Haltekraft stufenlos einstellbar, überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°, Leitungszuführung 230 V AC in Unter- und Aufputz möglich, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, für Normalmontage auf der Bandseite, gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene, Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, Achse 14 mm höhenverstellbar, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar, Standardfarben Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design, Sonderfarben auf Anfrage, Gleitschiene G-Co-S, Daten für Türschließer siehe DC700 effeff Typ DCG2131NEV1 EAN Nr. 4042203456419

Maico Axial Wandeinbauventilator 0085.0057 Typ EZF 40/6 B Beschreibung: Merkmale Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Wechselstrommotor Typenreihe EZF. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse. Schutzart IP 55. Ventilatoren ../D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Schutzart IP 54. Ventilatoren ../E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart IP 54. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZF 40/6 B, Fördervolumen: 2.400 m³/h, Drehzahl: 930 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 100 W, INenn : 0,45 A, IMax: 0,5 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 10,4 kg, Nennweite: 400 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 55 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 55 °C, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799850571 Typ EZF40/6B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Abluftbox 0080.0884 Typ EKR 31-2 Beschreibung: Merkmale Die Baureihe wurde speziell für die harten Betriebsbedingungen eines Küchenabluftventilators entwickelt. Der Motor ist vom Luftstrom getrennt. Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech für hohe Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel. Förderung mittlerer bis großer Luftmengen bei hohen Widerständen. Unempfindlich gegen heiße Fördermedien bis 120° C. Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen, mit Doppeldichtlippen. Mit Montageschiene und 4 Schwingungsdämpfern. Ventilatoreinheit für Reinigung und Wartung ausschwenkbar. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Mit Kondensatablauf, wenn der Ausblasstutzen nach oben zeigt. Druckstarke Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Motor Motor mittels Spannungsminderung regelbar. Thermokontakte sind auf Klemmen geführt. Motorvollschutz durch externes Auslösegerät vom Typ MAICO MVE 10. Schutzart IP X4 bei geschlossenem Gehäusedeckel sowie saug- und druckseitigem Rohranschluss. Montagehinweise Einbau mit Ausblasstutzen nach oben, rechts oder links. Bei Montage mit Ausblasstutzen nach rechts oder links zeigend, ist der bauseitige Umbau der Revisionstür notwendig. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Dazu Schutzgitter anbringen. Artikel: EKR 31-2, Fördervolumen: 3.400 m³/h, FördervolumenNenn : 1.934 m³/h, Druck pfs, Nenn : 716 Pa, Drehzahl nNenn : 2.723 1/min, Drehzahl: 2.890 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 722 W, INenn : 3,2 A, IMax: 4,1 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 47,5 kg, Ventilator ausschwenkbar: ja, Nennweite: 315 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 120 °C, Umgebungstemperatur: 80 °C, Gesamteffizienz : 50,8 %, Messkategorie: A, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 62,9, VSD erforderlich: nein, PBEP: 709 W, IBEP: 3,1 A, FördervolumenBEP : 1.934 m³/h, pfs, BEP : 716 Pa, nBEP : 2.723 1/min, Schallleistungspegel LWA5 : 80 dB(A), spezifisches Verhältnis : ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :EAN Nr. 4012799808848 Typ EKR31-2

Gira Wohnungsstation Video 123903 Wohnungsstation Video AP Plus System 55 Reinweiß Wohnungsstation Video AP Plus - Bei Verwendung je einer Zusatz-Spannungsversorgung können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden. - Karten-Slot für SD-Speicherkarte. - Die Wohnungsstation Video AP erkennt automatisch, ob eine Zusatz-Spannungsversorgung angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig. - SD-Speicherkarte. - Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Neue zusätzliche Funktionen im Endkunden-Menü: - Interner Bildspeicher nach Installateur-Freigabe für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externer Bildspeicher SDSpeicherkarte. Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum/ Uhrzeit ändern. - OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung. Neu zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervals und der Aufnahmegeschwindigkeit. Datum/Uhrzeit einstellen. - Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient. Eigenschaften der SD-Speicherkarte: - Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher max. 200 Bilder. - Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstations-Ruftaste automatisch angesteuert. - Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf. - Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen. Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP steuern die folgenden Funktionen: - Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays. - Kamera-Umschaltung - gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird. - Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz Schaltaktor. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Aktivierung der Durchsetzfunktion. - Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke. Funktionen im Endkunden-Menü - Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache 21 Sprachen wählbar, Tastentöne, Türöffnerautomatik nach Installateur-Freigabe, automatische Rufannahme nach Installateur-Freigabe. Zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Einstellung Haupt-/Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein-/ ausschalten, LED-Beleuchtung ein-/ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme. EAN Nr. 4010337016236

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D40008V7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 60A/AC1, Spule 400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom Icw: 165 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 320 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 72 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 720 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 80 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 80 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1 - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel = 25 mm² Sechskant 4 mm, Hauptstromkreis : 8 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel 25.35 mm² Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.26 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 6 Mcycles. EAN Nr. 3389110265446

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 125-4/0,1-A FT Doepke Artikel Nr. 09175921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktdaten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5 A$ und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 125 A, 0.10 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4125-4/0,1-AFT EAN Nr. 4014712147034

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1DT20JD Leistungsschutz, 4p+1S+1Ö, 20A/AC1, Spule 12V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis: 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis: 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis: 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis: 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110320695

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P12F1A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen, Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139251

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCMD4116L15SBW POSITIONSSCH.4POL ÖÖSS SPRG ROL.H.15M SP EAN Nr. 3389119624572

ABB Leistungsschalter 1SDA059413R0001 Typ E3S 10 PR123-LSI R1000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617745

Klauke Presseinsätze ZAE224 Presseinsätze ZAE 22, 2 x 4 mm², Serie 22 Geeignet für Zwilling-Aderendhülsen. EAN Nr. 4012078031004

Wago Verbindungskabel 755-612 4-Leiter-Verbindungskabel 5 m einseitig konfektioniert M12-KUW Wago Serie 755 EAN Nr. 4017332617963

ABB Sammelschienenblock GHV0360874R0073 Typ SZ-PSB84 Sammelschienenblock 4Ph.,29x2Pins,16qmm,1048mm,1P.LS+NA EAN Nr. 4012233552405

ABB Sicherungsautomat 2CDV253103R0105 Typ S203-B10NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 6 kA, 10 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779537834

ABB Reihenklemme 1SNA125119R1400 Typ M6/8.NT N-Trenn-Reihenklemme 6mm²,41A,8mm,blau EAN Nr. 3472591251197

Hager Verbindungssatz FZ719 Hager Installation Verbindungssatz,univers,FT./FA.Schränke EAN Nr. 3250612767199 Hager Artikel Nr. FZ719

Mennekes Wanddose 1859 Wanddose TwinCONTACT, 32A4p2h 50-500V schraubenlose Anschluss technik zum Durchschleifen EAN Nr. 4015394214069

ABB Lastschaltleiste 1SEP102143R0501 Typ XLBM3-1P-Z2S Si.-Lastschaltleiste 630A 1P mit KrallenklemmeZ mit Doppel- EAN Nr. 7025840021827

ABB Leistungsschalter 1SDA057780R0001 Typ E3V-A 20 PR123-LSI G R2000 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600433

Hager Orion Montageplatte FL405A Hager Installation Orion, Montageplatte, Metall, 400x300x2mm EAN Nr. 3250610671405 Hager Artikel Nr. FL405A

Assa Abloy Austauschstück 1410EY-----00 At-Stück 1410 E Starke Fallenfeder Ohne Stulp Universal effeff Typ 1410EY00 EAN Nr. 4042203054943

Dold Koppelmodul 0060598 Typ HC3096.52/901 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52/901DC24V EAN Nr.4030641605988

Dold Koppelmodul 0060739 Typ LG3096.52/004 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.52/004DC24V EAN Nr.4030641607395

IFM Electronic Tripelspiegel E29983 Zubehör, Tripelspiegel, 180 x 40 mm, eckig, Werkstoff Gehäuse Kunststoff Hersteller ifm Electronic GmbH

Knipex Magnetstreifen 00 19 30 15 Magnetstreifen für Lochplattenwand Zur individuellen Bestückung vor Ort. Typ 193015 EAN Nr. 4003773071891

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABN Wandgehäuse S47 Wandgehäuse schutzisoliert IP43, BxHxT: 1050x1100x210mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S47 EAN Nr. 4015153000254

Hager Isolierhütchen R10H Hager Installation Isolierhütchen für Leitungsenden (Satz = 12 Stück) EAN Nr. 4010330510106 Hager Artikel Nr. R10H

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552085 Typ 3RG4012-0KA00-PF Induktiver Sensor 3RG4012-0KA00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40120KA00PF

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1005460180 Typ SAIL-ZW-M12BG-3-1.8U SAIL-ZW-M12BG-3-1.8U Herstellertyp SAILZWM12BG318U EAN Nr. 4050118473087

Wago Schaltrelaisklemme 859-302 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454407742

ABB Verriegelung 1SDA073790R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLA Schlüsselver. Kla Ronis Profalux Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777234

Weidmüller Gehäuse 1194880001 Typ KTB MH 352620 S2E3 KTB MH 352620 S2E3 KTB MH 352620 S2E3 Herstellertyp KTBMH352620S2E3 EAN Nr. 4050118107210

ABB Leistungsschalter 1SDA071323R0001 Typ E1.2N 250 D LSI E1.2N 250 Ekip DIP LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751739

ABN Cu-Schiene XCUW141 Cu-Schiene 1FB 40x10x245mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW141 EAN Nr. 4015153598355

Dold Zeitrelais 0037950 Typ AI 903.82 DC42V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC42V15-30S EAN Nr.4030641379506

Striebel & John Telekommunikationsfeld 2CPX037186R9999 Typ 1KF43A Verteilerfeld für Einbau in alle modularen Normschränke EAN Nr. 4011617371861

ABB Leistungsschalter 1SDA072545R0001 Typ E4.2N 40 T LSI 3P E4.2N 40 Ekip Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763954

ABN Befestigungswinkelset RBW16 Befestigungswinkelset (4x), Innenwinkel 32x21mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RBW16 EAN Nr. 4015153202764

Eaton Frontplatte 186621 Typ XMN4W04C-SOND-RAL* Frontplatte, NZM4, 3p, Ausfahrinheit, B=425mm, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XMN4W04CSONDRAL*

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4550-8 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, D, 50A Siemens Hersteller Nr. 5SL45508 EAN Nr. 4001869442020

ABB Leistungsschalter 1SDA053897R0001 Typ T2S010010T06223002 T2S100 TMF040-0500 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549428

ABB Leistungsschalter 1SDA062709R0001 Typ T7V000080E12443002 T7V800 PR332/P-LI R800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652586

Haupta Presseinsatz 211182 Presseinsatz Dorn 16 qmm isolierte Quetschkabelschuhe, Dornpressung für isolierte Quetschkabelschuhe EAN Nr. 4011923073275

OBO Bettermann Quick-Schelle 2149028 Typ 2955 M40 Quick-Schelle M40 Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195584292

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6016-6 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, B 16A Siemens Hersteller Nr. 5SY60166 EAN Nr. 4001869330525

ABB Leistungsschalter 1SDA060575R0001 Typ T6L000100E01453099 T6L1000 PR221DS-I R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630348

ABN Kommunikations Feld V17K200N Kommunikations-Feld ESPRO, 250x900mm Lochblech Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ V17K200N EAN Nr. 4015153368415

Kathrein Abzweiger 24510149 Typ EAV 1290 Abzweiger 180mm, 4x20dB (AB 420) 1,2 GHz, KES-Steckverbinder Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121520389

Dold Not Aus Modul 0050715 Typ BH5928.92 AC/DC24V 0,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92AC/DC24V05-5S EAN Nr.4030641507152

Kaiser Frontteil 1290-49 HaloX-O Frontteil Ø 100 mm, Deckenauslass Ø 100mm Einbaugehäuse Frontteil HaloX-O, Deckenauslass Ø 100mm EAN Nr. 4013456332973

ABB Leistungsschalter 1SDA062758R0001 Typ T7S110100E13453002 T7S1000M PR332/P-LSI R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653071

Legrand Verschraubung 095514 PG16, ø Kabel min. 8 mm, max. 15 mm Verschr. PSM PG16 D=8-15 Met Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060955144

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4432-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, C, 32A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44327 EAN Nr. 4001869182261

Dold Zeitrelais 0034823 Typ AI 954N.82/004 DC24V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/004DC24V015-3S EAN Nr.4030641348236

Hager Verschlussplatte FZ891D Hager Installation Verschlussplatte geöffnet für ASV, IP54, SKI, 350 x 400mm EAN Nr. 3250612790326 Hager Artikel Nr. FZ891D

Wago Aktoren LED Klemme 280-562/281-434 Aktoren-LED-Klemme LED rot DC 24 V grau Hersteller WAGO Serie 280 EAN Nr. 4050821248835

ABB Leistungsschalter 1SDA055746R0001 Typ E1N 12 PR121-LSIG R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570866

ABB Leistungsschalter 1SDA056746R0001 Typ E3L 20 PR121-LSIG R2000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580865

ABB Positionsschalter 1SBV016454R2101 Typ LS26M54D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Verstellb. Stahl-Rollenschwenkhebel EAN Nr. 3471522640147

ABB Verbindersatz 1SDA066987R0001 Typ KIT X ZUSAMMEN. PR Verbindersatz PR212/Ci XT2-XT4 W Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 Verbinder EAN Nr. 8015644008932

Hager Phasenschiene KDN380A Hager Installation Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module EAN Nr. 3250613741006 Hager Artikel Nr. KDN380A

Walther-Werke Wandsteckdose AL169309TS Wandsteckdose 63A 3P 400V 9h IP67 Ausschalter 2 polig mit Tragschiene Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743872

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Drehzahlwächter 0040922 Typ BA9055/100 AC24V 10-100IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC24V10-100IPM EAN Nr.4030641409227

Dold Stromrelais 0027982 Typ MK9053/011 AC0,1-1A AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC01-1AAC230V1S EAN Nr.4030641279820

Siemens Drehzahlsteller 6AG1132-1BC11-5BA1 SIPLUS POSMO A 75W IP65 based on 6SN2132-1BC11-1BA1 Siemens Hersteller Nr. 6AG11321BC115BA1 EAN Nr. 4025515140351

ABB Leistungsschalter 1SDA068274R0001 Typ XT3S 250 TMG 100-4 00 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021801

Dold Isolationswächter 0065131 Typ LK5896.13/100 UH=DC20-30V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LK5896.13/100UH=DC20-30V EAN Nr.4030641651312

Siemens Abdeckung 3RB2984-0 Abdeckung plombierbar für 3RB20/21 Baugr. S00.S12 Siemens Hersteller Nr. 3RB29840 EAN Nr. 4011209645783

ABB Leistungsschalter 1SDA061117R0001 Typ E2H-A 12 PR121-LSI G R1200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636401

Dold Zeitrelais 0032910 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ230V15-30H EAN Nr.4030641329105

Eaton Ersatztür 6081054 Typ EWK08051RD Ersatztür für EWK Ersatztür für EWK, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6081054 EAN Nr. 8711426850170

OBO Bettermann Befestigungsschelle 1013881 Typ 822 18 V4A Befestigungsschelle einlappig 19mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195911821

OBO Bettermann Kabelklammer 2205053 Typ 2033 AS Kabelklammer anschießbar 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195710035

PC Electric Anbaugerätestecker 777232-2 Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 2h IP67 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE)

Siemens Netzkabel 6ES7900-0FA00-0XA0 SIMATIC PC, Netzkabel AC 230V, gerade 3m für Rack PC, für China Siemens Hersteller Nr. 6ES79000FA000XA0 EAN Nr. 4019169467940

IFM Electronic Klimarohr E43100 Zubehör, Klimarohr, Länge 264 mm, für kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, Werkstoff Gehäuse PPH NBR Hersteller ifm Electronic GmbH

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2000180 Typ A 11 HF RW Kabelabzweigkasten 85x85x40 Polyethylen reinweiß Ral 9010 EAN Nr. 4012195707899

OBO Bettermann Putzausgleichsring 2003299 Typ UV 70 PA 24 Putzausgleichsring Unterputz Ø70mm, H24mm Polystyrol rot EAN Nr. 4012195028390

Siemens Schütz 3RT1034-1BE44 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 60V, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BE44 EAN Nr. 4011209343788

Dold Frequenzrelais 0023918 Typ AA9837.12/010 20-60HZ UH AC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01020-60HZUHAC110V EAN Nr.4030641239183

Siemens Sicherungseinsatz 3NE4146-5 SITOR-Sicherungseinsatz 170A, AC 800V, für 6QG11 Siemens Hersteller Nr. 3NE41465 EAN Nr. 4011209005105

Wago Anschlussleitung 771-9993/306-302 Anschlussleitung Buchse - SCHUKO-Winkelstecker 3-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918588003

Spelsberg Verschlusschraube 21111601 Typ VSS PA M16 Verschlusschraube M_ x 1,5 mm, Polyamid, Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ VSSPAM16 EAN Nr. 4013902836413

Dold Zeitrelais 0037710 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V,01-99,99S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V01-9999S EAN Nr.4030641377106

Siemens Schilder 8WH8141-4AB05 Schilder, flach, Querbeschriftung 1-10 Größe ZBF8 Siemens Hersteller Nr. 8WH81414AB05 EAN Nr. 4001869350684

Dold Überstromrelais 0064759 Typ SP9270.12CT/010 AC/DC24V 2,5-25A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SP9270.12CT/010AC/DC24V25-25A EAN Nr.4030641647599

OBO Bettermann Befestigungsschelle 1015427 Typ 823 54 FT Befestigungsschelle zweilappig 54mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195015550

Siemens Zubehör Türantrieb 3VL9400-3HP00 Zubehör für VL400, Haltebügel für Welle von Türkupplungsdrehantriebe Siemens Hersteller Nr. 3VL94003HP00 EAN Nr. 4011209670297

Dold Überspannungsrelais 0051290 Typ IK9172.11/001 DC48V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/001DC48V09-13UN4% EAN Nr.4030641512903

Klauke Schneidwerkzeug 50052144 Schneidwerkzeug Zubehör für Stromschienenbearbeitungszentrum. Geeignet für Materialien Al/Cu bis max. 120 x 12 mm. EAN Nr. 4012078441698

Wago Trennbasklemme 769-212 1-Leiter/1-Pin-Trennbasklemme mit 2-fach-Querbrückung nach EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918934763

ABB Neutralleiterklemme 1SNA146067R2000 Typ DS1.5/6.N.ADO.EX DS1,5/6.N.ADO.Ex Neutralleiterklemme 1,5mm²,17,5A,6mm,blau EAN Nr. 3472591460674

Wago Netzanschlussklemme 294-4032 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt ohne Rastfüße DA- DA+ 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097730

Lovato Electric Schütz BF2501A110 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160879

Peha Zentralplatte D 20.610.70 S3 Nr. 00153011 Zentralplatte mit Knebel für 3-Stufen-Schalter Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.610.70S3 EAN Nr. 4010105153019

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Drehzahlsteller 0057511 Typ SX9240.03/02005 3AC400V 11,5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/020053AC400V115A0-10V EAN Nr.4030641575113

Hensel Verdrahtungsband Anschlussklemme VA 630 Verdrahtungsband-Anschlussklemme bis 630 A Verdrahtungsband-Anschlussklemme VA 630, bis 630A Typ. VA630 EAN Nr. 4012591691655

Dold Asymmetrierelais 0045589 Typ BA9040.12/011 3AC50/60HZ 500V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0113AC50/60HZ500V5-5S EAN Nr.4030641455897

Sirena Schallgeber DL112XAC230G/B-UL Typ DL112XAC230G/B-UL blau Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht UL 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GBUL

Eaton Kabelkanalträger 284710 Typ XADB04 Kabelkanalträger, B=425 Kabelkanalträger, B=425, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284710 EAN Nr. 4015082847104

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 263241 Typ IQC21-10 10pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 896 Bit ROM 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC211010pcs

Siemens Schütz 5TT5031-2 INSTA-Schütz mit 3 Schließern und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Hersteller Nr. 5TT50312 EAN Nr. 4001869435091

Bticino Wippe LN4931M3NS Wippe aus Metall für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, 3 modulig, Farbe NICKEL Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LN4931M3NS EAN Nr. 8005543448595

Lovato Electric Umbau Stromwandler DM2TMA0400 Umbaustromwandlermit Kabel bis 36x36 MM, 400 5A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975219065

Weidmüller Kontaktlösewerkzeug 1480380000 Typ HDC MHP REMOVAL TOOL Werkzeug zur Demontage von Crimpkontakten. Hersteller Weidmüller Typ HDCMHPREMOVALTOOL EAN Nr. 04050118288933

Gira Sytem 106 Einfamilienhaus Paket 2416000 System 106 Einfamilienhaus-Paket Video Edelstahl Hersteller Gira Schalterprogramme Typ EFH-Paket Video S106 ED EAN Nr. 4010337033943

Jung Rahmen 5fach AC 585 BF ANM Rahmen, 5fach, bruchsfest, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AC585BFANM EAN Nr. 4011377129511

Siemens Starter 3RW4075-2BB44 SIRIUS Sanftstarter, S12, 356A, 200kW/400V, 40 Grad, AC 200-460V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40752BB44 EAN Nr. 4011209612099

Siemens Taster Geräteeinsatz 5TA21140KK DELTA Taster-Geräteeinsatz UP, Jalousietaster elektrisch verriegelt ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397375

OBO Bettermann Multimediaträger Video-Cinch 6105000 Typ MTG-R F AL1 Multimediaträger Video-Cinch 1x Kupplung, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195900283

Eaton Geräteraumtür 186337 Typ XTMP16FDH550W600-SOND-RAL* Geräteraumtür für IZMX16, Festeinbau, HxB=550x600mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMP16FDH550W600SONDRAL*

EFB Elektronik Duplex Jumper O2513.1,5 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ,1,5 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177492

Merten Rahmen 1,5fach 481960 ARTEC-Rahmen, 1,5fach, aluminium Abmessungen: 80,5 x 111,7 mm (BxH). Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ 481960 EAN Nr. 4042811038885

Schneider Electric Telemecanique Schlüsselschalter ZCKY071 SCHLÜSSELSCHALTER. Gehäusertyp des Grenzsalters: festes Gehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XCS-L. EAN Nr. 3389110599718

EFB Elektronik Spleißbox B70902TS.24OM3 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM324 Pigtaills / 12 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173500

Siemens Hilfsschalterblock 3TX4413-0A Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Hilfsschütze DIN EN50011, Kennzahl 53E, 1NO+3NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44130A EAN Nr. 4011209054226

Siemens Sammelschiene 5ST2604 Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 5 Geräte Siemens Hersteller Nr. 5ST2604 EAN Nr. 4001869422381

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2089150300 Typ SAIL-VSB-180-3.0U0.5-GR Sensor/Aktor-Leitung SAIL-VSB-180-3.0U0.5-GR Sensor/Aktor-Leitung Herstellertyp SAILVSB18030U05GR EAN Nr. 4050118421088

Sirena Signalsäulenmodul 33204 Typ TWSMULTISMDCL240A grün Signalsäulenm. 75mm allClear 240VAC grau 33204 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMDCL240A EAN Nr. 8010152332043

EVN Gips Wandauleuchte GL2551304 Gips-Wandauleuchte - 2-flmg. up + down IP20 - GU10 - inkl. 2x3,5W LED - 4000K - 2x230lm STL Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293008600

Sirena Blink Dauerleuchte 38905 Typ NCTL600FLSMD1224DA gelb Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38905 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL600FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389054

Walther Werke Buchseneinsatz 71012401 Buchseneinsatz Baureihen B24 B48 mit Schneidklemmanschluss, Nr. 1-24 Buchseneinsatz B24 0,5-2,5qmm, 20-14AWG Schneid-Klemm-Anschluss EAN Nr. 4015609293865

A.L.S. Trimmless Downlight, HIT, 2x70W, G12 ohne Rahmen, UV-Glas Typ STO-2702ST Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Siemens Schütz 3RT2026-2AC24 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 2S+2Ö, AC 24V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. 50, Federzuganschluss, Hilfsschalter lösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20262AC24 EAN Nr. 4011209898295

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Taster 3SU1030-3AB42-0AK0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, grün: I, rot: O, Druckknöpfe, flach Siemens Hersteller Nr. 3SU10303AB420AK0 EAN Nr. 4011209961357

Gewiss Abdeckrahmen GW16304PN Abdeckrahmen ART 4M Leder Schwarz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274617

Legrand Doppel Wechselschalter 771022 Einsatz Doppel Wechselschalter Feuchtraum Unterputz Galea ultraweiss Eins. FRUP Doppel Wech Gal UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710227

Phoenix Contact Software 2404191 Typ SUP-UNL-SMA-1YR Wartungslizenz (1 Jahr Verlängerung) für Niagara 4-Supervisor-Lizenz SUP-UNL Hersteller Phoenix Contact Typ SUPUNLSMA1YR EAN Nr. 4055626349411

Weidmüller Entriegelungswerkzeug 9004530000 Typ DW RSV 1.6 Werkzeug Sonstige, Entriegelungswerkzeug DW RSV 1.6 Werkzeug Sonstige, Entriegelungswerkzeug Herstellertyp DWRSV16 EAN Nr. 4008190041991

A.L.S. DLEPN, LED Einbaudownlight, 15W, kaltweiss, Gehäuse weiss Typ DLEP-14CW1FN Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Legrand Schlauch 387567 Durchmesser innen 52 mm, außen 60,5 mm, Type FP2052, Farbe grau FP 2052 SCHLAUCH 52X60.5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970348647

Gewiss Abdeckrahmen GW22132 Abdeckrahmen System Virna 2M Burgundrot Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564217287

Striebel & John Außenbefestigung 2CPX062636R9999 Typ ZP74P4 Außer durch Innenbefestigungen ist der Schrank auch mit Außenbefestigungslaschen montierbar, passend für B-Wandschränke EAN Nr. 4011617626367

Wago Buchse 770-264/071-000 Buchse ohne Zugenlastungsgehäuse 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt hellgrün Hersteller WAGO Serie 770 EAN Nr. 4050821555629

Cimco Spanplattenschraube 191538 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 5,0x60mm TORX T25 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Senkkopf 5,0x60mm TORX T25 EAN Nr. 4021103915387

Legrand Verschraubung 382961 G1 4", Ø-Schlauch innen min. 10 mm, außen max. 16 mm, Farbe RAL7035 Verschr. G1 4 PA6 R7035 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561121096

Phoenix Contact Ersatz-Gesenk 1212261 Typ CF 500/DIE AI 50 Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Aderendhülsen (A. und AI.) 35 und 50 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ CF500/DIEAI50 EAN Nr. 4046356449854

Phoenix Contact Tragschiene 3240571 Typ NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM Tragschiene, Länge: 2000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ NS35/15ZNP(18X5,2)2000MM EAN Nr. 4046356583145

Wago Klemmenleiste 745-204 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918671323

Eaton Dauerlichtmodul 171327 Typ SL4-L230-R Dauerlichtmodul, rot, LED, 230 V Dauerlichtmodul, rot, IP66, LED, 230/240 V AC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171327 EAN Nr. 4015081678655

Wago Klemmenleiste 256-507/334-000 Klemmenleiste mit abgewinkelten Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 7-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in grau Wago Serie 256 EAN Nr. 4055143385503

Phoenix Contact Steckereinsatz 1406534 Typ HC-HS06-I-UT-M 7-12 HEAVYCON Steckereinsatz, Serie HS6, Schraubanschluss, Nummerierung von 7-12 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-HS06-I-UT-M7-12 EAN Nr. 4046356926287

Siemens Klemme 8WH1020-0CG07 PE-Doppelstockklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0qmm Klemmenbreite 6,2mm Farbe grün-gelb Siemens Hersteller Nr. 8WH10200CG07 EAN Nr. 4001869403182

Pepperl + Fuchs Schwimmschalter 102372 Typ LFL1-CK-N-PVC5 nach EN 50227 NAMUR Hülsenform Material PP Polypropylen Durchmesser 29,2 mm Anschlusskabel aus PVC Kabellänge 5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL1CKNPVC5

Weidmüller Dichtungsring 1736290000 Typ GWDR M63-NP Zubehör, Dichtungsring, M 63, Neopren GWDR M63-NP Zubehör, Dichtungsring, M 63, Neopren Herstellertyp GWDRM63NP EAN Nr. 4008190956080

Lovato Electric Kontaktblock 11BGX1011 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080467

Striebel & John Sammelsch. Verbinder 2CPX039110R9999 Typ ZX110 Sammelschienenverbinder, zum Verbinden von Cu-Schienen zwischen zwei Feldern mit Abdeckleiste, 1 Satz 3-polig, für Cu 12 x 5 mm. EAN Nr. 4011617391104

Weidmüller Stromversorgung 8951400010 Typ CP M SNT3 250W 24V 10A Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V CP M SNT3 250W 24V 10A Stromversorgung, Schaltnetzgerät Herstellertyp CPMSNT3250W24V10A EAN Nr. 4050118143676

Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G385 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte undLöschkammern fürSchütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975043547

Eaton Leistungsschalter 124141 Typ IZM32H4-U10F Leistungsschalter, 4p, 1000A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 1000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124141 EAN Nr. 4015081217465

Eaton Rückwand 133050 Typ XSWV2011-SOND-RAL* Rückwand, belüftet, IP30, für HxB=2000x1100mm, Sonderfarbe 1 x Rückwand belüftet + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133050

Wago Federleiste 231-212/026-000 Federleiste 12-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918344456

Wago Federleiste 721-216/026-000 Federleiste 12-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar mit 2 Rastnasen lichtgrau Hersteller WAGO Serie 721 EAN Nr. 4044918381901

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pilz Sicherheitssystem 773727 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung CANopen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc6p CANopen coated version EAN Nr. 4046548012750

Siemens Handhabe 8UC7220-3BD Handhabe rot/blue-green Basic Sichtblende gelb Ersatzteil für Türantriebe 8UC6222-3BD22/8UC6220-3BD (3VF) Handhabe ist im Design 8UC7
Siemens Hersteller Nr. 8UC72203BD EAN Nr. 4011209782785

Eaton Ersatzspule 281167 Typ DILM65-XSP(42V50HZ,48V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner
Möller Herstellertyp 281167 EAN Nr. 4015082811679

Siemens Drucktaster 3SU1051-0AD20-0AA1 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, Druckknopf, flach, fixierte Taste, ATEX Siemens
Hersteller Nr. 3SU10510AD200AA1 EAN Nr. 4011209962125

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 203070 Typ NBN30-U10-E2 Schaltabstand 30 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V
Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN30U10E2

PC Electric Wandgerätestecker 523-7 Wandgerätestecker 32A 3p 7h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel
Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399904387

Schneider Electric Telemecanique Dichtungssatz HMIZD57 Dichtung für GTU-Display 15. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Dichtung - Zubehör-
/Teilekategorie: Installationszubehör. EAN Nr. 3606480687389

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PB32 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original
Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202784

Weidmüller Steckverbinder 1170330000 Typ SAIE-M23-L-W Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse SAIE-M23-L-W Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker,
Leergehäuse Herstellertyp SAIEM23LW EAN Nr. 4032248962273

Assa Abloy Elektro Türöffner 17-----02102R11 17° HZ Grau 8-16 V GS/WS Universal Türöffner 17° mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links
verwendbar effeff Typ 1702102R11 EAN Nr. 4042203228535

Siemens Sicherungseinsatz 3NE1332-4F PV-Sicherungseinsatz 400A 1000V DC gPV Größe 2L für Photovoltaik-Anwendungen mit geschlitzten Messern 150mm Siemens Hersteller Nr.
3NE13324F EAN Nr. 4001869461229

Wago Federleiste 831-3107/037-9037 Federleiste mit Verriegelungsklinken 7-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie
831 EAN Nr. 4050821240815

Cimco Maulringschlüssel 112476 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 19mm Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus
Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 19mm EAN Nr. 4021103124765

Phoenix Contact Gehäuse 1460059 Typ HC-B 10-TFQ-N-M1M20G HEAVYCON Tüllengehäuse B10, für Querbügel, Höhe 56 mm, mit Verschraubung 1x M20, Leitungsabgang gerade
Hersteller Phoenix Contact Typ HCB10TFQNM1M20G EAN Nr. 4046356793278

Siemens Adapter 6ES7972-0ED00-0XA0 SIMATIC S7, TS-Adapter IE ISDN für SIMATIC Teleservice RS-232 und integr. ISDN Modem Anschluss an Ethernet Stromversorgung ext. 24V
Siemens Hersteller Nr. 6ES79720ED000XA0 EAN Nr. 4019169143332

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4UB10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 32.40A, N-ausl. 585A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen
Siemens Hersteller Nr. 3RV20314UB10 EAN Nr. 4011209945685

Siemens Schütz 3RT2035-3XJ44-0LA2 Schütz, für Bahn, AC-3, 18,5 kW / 400 V, 2 S + 2 Ö, DC 72 V, 0,7. 1,25* US, mit Varistor, 3-polig, Baugröße S2, Federzuganschluss Hersteller
Siemens Typ 3RT20353XJ440LA2 EAN Nr. 4047621004204

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0826242:9 Typ SD-WMS 10 (NU)R YE:9 Leiterbezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: 9, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ SD-
WMS10(NU)RYE:9 EAN Nr. 4046356425407

Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1DC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 3,2A, N-ausl. 42A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen
Siemens Hersteller Nr. 3RV23211DC20 EAN Nr. 4011209903180

Wago Anschlussleitung 771-9985/207-302 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 3 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) aus PVC Leiterenden 9 mm
litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821117827

Eaton Standsockel 122111 Typ XAP020806-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x800x600mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben,
Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122111

Siemens Lastüberwachung 3RF2920-0FA08-0KH0 Lastüberwachung Basis Strombereich 20A 40 Grad C Steuerspannung DC 24V mit montierter Abdeckkappe für
Halbleiterrelais/Schütz Siemens Hersteller Nr. 3RF29200FA080KH0 EAN Nr. 4011209772465

Eaton FI LS Schalter 168205 Typ FRBDM-C20/2/003-G/A FI/LS, 20A, 30mA, LS-Kennline-C, 2p, FI-Char A FI/LS, 20A, 30mA, LS-Kennline-C, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung
Klöckner Möller Herstellertyp 168205 EAN Nr. 4015081647750

Phoenix Contact Zackband 0808697:0051 Typ ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 51. 60, weiß Hersteller Phoenix
Contact Typ ZBF5QRFORTLZAHLEN5160 EAN Nr. 4017918596293

Siemens Schütz 3RT2017-1AP04-3MA0 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 2S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss, Hilfsschalter unlösbar für SUVA-Applikationen
Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AP043MA0 EAN Nr. 4011209842854

Schneider Electric Telemecanique Steckbare Muttern 03182 Steckbare Muttern (20), M6, für geschlitzte Montageplatte. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Clip-
Muttern - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031826

Siemens Schütz 3RT1276-6LA06 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 ohne Spule Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Hauptleiter: Schienenanschlüsse Hilfsleiter:
Schraubanschlüsse Siemens Hersteller Nr. 3RT12766LA06 EAN Nr. 4011209509597

Assa Abloy Anschlussleitung 809ZBKAB04---00 Anschlusskabel Für 809° 35/40/45Mm 9,5 M Lang 14-Polig Rundkupplung Anschlusskabel, Passend für die Rohrrahmen-Modelle
809°, 819, 809E und 819E. effeff Typ 809ZBKAB0400 EAN Nr. 4042203162594

Weidmüller Crimpwerkzeug 9012410000 Typ HTG 174 Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon) HTG 174 Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für
Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon) Herstellertyp HTG174 EAN Nr. 4008190009434

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Einzelklemme 250-1408 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 8-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643276
- Gira Abdeckrahmen 5fach 021536 Abdeckrahmen 5f + Zwischenr. F Alu Gira Event Farbe Alu Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für alufarbene Zentralsätze Event Farbe Alu Bruchsicher. EAN Nr. 4010337215363
- Gira Abdeckung für Steckdose 094926 Abdeckung für Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol und Kontrolllicht Farbe Alu Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337026075
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417844 Typ SLPCM8-2-A-L Sicherheitslichtgitter 24 VDC Aktivsäule mit Muting Typ 4 EN 61496-1 Halbleiter OSSD RW 0,2 - 8m 2 Schutzstrahlen Strahlabstand 500mm Mutinglampe Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM82AL
- Phoenix Contact Adapter 2902776 Typ EM SWD-ADAPTER SmartWire-DT Adapter für CONTACTRON Hybrid Motorstarter, mit "Enable"-Eingang für sicheres Abschalten bis PLe/ SIL3. Phoenix Contact Hersteller Typ EMSWD-ADAPTER EAN Nr. 4046356701037
- Peha Rahmen 1fach D 11.571/60.70 Nr. 00317151 Einfach-Rahmen für NOVA-Zentralplatten, nicht kombinationsfähig 1fach, Abmessung 83 x 83 mm (innen 60 x 60 mm) Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.571/60.70 EAN Nr. 4010105317152
- Siemens Taster 3SB3257-0AA61 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 110V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32570AA61 EAN Nr. 4011209521292
- Walther Werke Wandsteckdose AI110409 Wandsteckdose 16A 4P 9h mit 3-pol.Ausschalter KG u. Geh. 698 ohne Verrieg. Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609266586
- Phoenix Contact Thermospannungsklemme 3100063 Typ MTKD-NICR/NI EX Thermospannungsklemme, Querschnitt: 0,2 - 2,5 mm², Breite: 10,4 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ MTKD-NICR/NIEX EAN Nr. 4046356678162
- Gira Ruftaster 290001 Ruftaster System 55 Cremeweiß Der Ruftaster ist mit einer roten Ruftaste inklusive Beruhigungslicht ausgestattet. Funktionen: Ruf Notrufauslösung über rote Ruftaste.. Finde bzw. Beruhigungslicht. EAN Nr. 4010337061021
- Siemens Einschubspule 3RT1966-5NF31 Einschubspule für Baugr. S10 für Vakuumschütz 3RT126 AC/DC-Betätigung UC 96-127V Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19665NF31 EAN Nr. 4011209506220
- Schneider Electric Telemecanique Drehgriff 31057 Drehgriff rechts INS, INV 250, schwarzer Griff. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Montageart des Drehgriffs: direkt, verlängert. EAN Nr. 3303430310570
- Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3E1157R003 Power cable between Lexium 62 ILM integrated drives, 0,3m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62 ILM - Produkt oder Komponententyp: Stromkabel. EAN Nr. 3606485393469
- Wago Einzelklemme 250-602/000-012 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol in Reihe 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in mit Prüföffnung für Prüfstecker bis Ø 2 mm orange Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918304399
- Spelsberg Normschiene 19708001 Typ TS 15-80 Normschiene TS 15-80, Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5, 15 mm breit, inkl. Befestigungsschrauben, 15 x 5 x 80, TK PS/PC 97/99/1111/1309/1313/1809/1811 + TK AL 99/1111/1313/1811 EAN Nr. 4013902556656
- Siemens Schlüsselschalter 3SB2000-4QA01 Schlüsselschalter CES, 16mm, rund, Kunststoff, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend Rückzug von links und rechts, Schaltwinkel 2x50 Grad Schlüsselabzug O Siemens Hersteller Nr. 3SB20004QA01 EAN Nr. 4011209091832
- Wago Federleiste 232-403/026-000 Abgewinkelte Federleiste 3-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar nur 1 Rastklinge Leiterabgang zur glatten Seite der Stifteleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918389402
- Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS370G507 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975058435
- Peha Steckdose B 6672 WAB SI Nr. 00295241 Export-Steckdose mit Erdungsstift 2-polig, 10/16 A 250 V 2fach, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620, senkrecht Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ B6672WABSI EAN Nr. 4010105295245
- Phoenix Contact Druckausgleichselement 1411117 Typ A-EXB-20-66L-N-S Druckausgleichselement, Messing vernickelt, Anschlussgewinde: M20, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ A-EXB-20-66L-N-S EAN Nr. 4046356922326
- Weidmüller Steckverbinder 1952120000 Typ PTS 4 FieldPower®, Steckverbinder, PUSH IN, 0.5 mm² - 4 mm², Polzahl 5 PTS 4 FieldPower®, Steckverbinder, PUSH IN, 0.5 mm² - 4 mm², Polzahl 5 Herstellertyp PTS4 EAN Nr. 4032248632909
- Weidmüller Verschlussstopfen 1777760000 Typ VP M32-MS65 VP, Verschlussstopfen, M 32, 8 mm, Messing, vernickelt VP M32-MS65 VP, Verschlussstopfen, M 32, 8 mm, Messing, vernickelt Herstellertyp VPM32MS65 EAN Nr. 4032248158034
- Striebel & John Leerfeld 2CPX037130R9999 Typ 2CPX037130R9999 Leerfeld, Rasteinheit 9 RE, Bauhöhe 5, Feldbreite 1, 9-reihig, Platzeinheiten 108, Reihenabstand in mm: 125, Abdeckungen aus Kunststoff mit 90 Grad Druck-Drehverschluss EAN Nr. 4011617371304
- Walther Werke Stecker 10213 NORVO Stecker 16A 2P 2h f. Kleinsp.mit Trompetenversch., PG 16 Stecker der Serie NORVO 16A 2P 42V 2h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Trompetenverschraubung PG16 EAN Nr. 4015609004119
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse Oberteil 2907761 Typ ME 22,5 OT-MSTBO KMGY Einbaugehäuse, Oberteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 22,5 mm, Bauhöhe: 38,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ME22,5OT-MSTBOKMGY EAN Nr. 4017918277819
- Eaton Kabelabfangschiene 142477 Typ BPZ-KFS-1100 Kabelabfangschiene, für B=1100mm Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 142477 EAN Nr. 4015081392087
- Gira Taster Wechsler 012028 Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe mit Kontrollfenster Wechsler 1-polig Anthrazit Hinweise - Auch beleuchtet anschließbar. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Taster Wechsler ger.KF Sys55 AN EAN Nr. 4010337029489
- Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB6EBSA LAMPENFASSUNG GE M.LED-MODUL. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: Komplettgehäuse f Meldelampen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6. EAN Nr. 3389110784299
- Gewiss Stiftkammsschiene GW96986 Stiftkammsschiene 3polig 63A 12TE Kammsschiene zur Verdrahtung von Leitungsschutzschaltern etc. Die Kammsschienen koennen bei Bedarf gekuerzt werden. Einschliesslich Endkappen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564276369

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Passivtrenner 2864655 Typ MINI MCR-SL-2CP-I-I MCR-Passiv-Trenner, zweikanalig, zur galvanischen Trennung von Stromsignalen ohne Versorgungsspannung, mit Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCR-SL-2CP-I-I EAN Nr. 4017918974893
- Siemens Leistungsschalter 3RV2111-1FA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 3,5.5A, N-ausl. 65A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21111FA10 EAN Nr. 4011209713376
- Wago Stiftleiste 733-363 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 3-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4044918974349
- Walther Werke Wandsteckdose 11160 MONDO Aufputzwandsteckdose 32A 2P 0h f. Kleinsp. Wandsteckdose der Serie MONDOe 32A 2P 24V 0h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung Aufputz, Flanschmaß 98x70 Befestigungsmaß 58x50 EAN Nr. 4015609006069
- Albert Wandleuchte 690627 Energieeffizienzklasse B Wandleuchte 690627 aus Edelstahl mit Acryl-Hohlglas. Eingerichtet für 1 x Leuchtstofflampen TC-D 18W, Fassung G24d-2. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 103 x 390 x 180 mm EAN Nr. 4007235906271
- Siedle Tischzubehör ZT 644-0/16 S Siedle Artikel Nr. 200032946-00 Tischzubehör für Multi-Telefon HT 644-... zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät, mit Anschlussdose AD 711-0/16. Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen. EAN Nr. 4015739329465 Alte Artikel Nr. 032946
- Haupa Magnethalter 102132 Magnethalter 1/4 75 mm mit starkem Dauermagnet, Bitaufnahme 1/4", Form C 6,3 DIN 3126, zum Festhalten der Schrauben, Hülse aus Edelstahl rostfrei, mit Innensprengring, passend für alle Schraubertypen Magnethalter EAN Nr. 4011923146047
- Siemens Knebelschalter 3SU1062-2EM40-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, grün, Knebel, lang, Frontring für flachen Einbau, tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10622EM400AA0 EAN Nr. 4011209968431
- Weidmüller Montageplatte 9535580000 Typ MP MPC 17/25 MPC, Montageplatte, Montageplatte, Material Stahlblech, verzinkt MP MPC 17/25 MPC, Montageplatte, Montageplatte, Material Stahlblech, verzinkt, lichtgrau, lichtgrau Herstellertyp MPMPC1725 EAN Nr. 4032248009312
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C1.6UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 1,6 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081601
- Eaton Stern Dreieck Schützkombination 278408 Typ SDAINLM55(110V50HZ,120V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 30 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278408 EAN Nr. 4015082784089
- Wago Beschriftungskarte 794-609 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 151.200 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332625166
- Siemens Gehäuse 3SB3801-2AE3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil grau, mit Schutzkragen, 1 Befehlsstelle, ohne Bestückung, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38012AE3 EAN Nr. 4011209628694
- Bticino Steckdose HD4180 Steckdose italienischer Standard 19 und 26 mm Stiftabstand mit erhöhtem Berührungsschutz Kindersicherung für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulige Ausführung, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4180 EAN Nr. 8012199982755
- Striebel & John Berührungsschutz 2CPX010726R9999 Typ T2P308A Berührungsschutz, 3FB, 8RE, im Schrank eingebaut, bei ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G308. EAN Nr. 4011617107262
- Wago Doppelstock 2022-2209 2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme N ohne Beschriftungsträger Gehäusefarbe blau intern gebrückt Federleisteneinführung violett bedruckt blau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454916527
- Bachmann Rahmen 917.161 Rahmen Cinch Video+StereoSchraubklemme 2+3-polig weiss Rahmen weiß Video Cinch Buchse + Cinch Stereo Rückseite Schraubklemme 2-polig Video Cinch + Schraubklemme 3-polig Cinch Stereo inkl. 2 Torx Schrauben Bachmann Typ 917161 EAN Nr. 4016514039531
- Elsco Steckdose 265500 EAN Nr. 4013984192001 Steckdoseneinsatz mit Mittenschutzkontakt, Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Schutzart IP 20 Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemme nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984192001
- Phoenix Contact Zeitrelais 2917467 Typ ETD-BL-1T-OFF-CC- 30MIN Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung (mit Steuerkontakt) und einem einstellbaren Zeitbereich (0,3 min - 30 min), mit Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ ETD-BL-1T-OFF-CC-30MIN EAN Nr. 4046356367554
- Phoenix Contact Kunststoffschild 0828090 Typ UC-EMLP (60X15) SR CUS Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-EMLP(60X15)SRCUS EAN Nr. 4046356471435
- Schneider Electric Telemecanique Sensorzubehör XUZA49 Sensorzubehör, Haltegabel, metallisch. Produktbereich: OsiSense XU - Zubehör-/Teilekategorie: Befestigungs- und Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Befestigungswinkel - Material: Metall. EAN Nr. 3389110524833
- Haupa Gabelkabelschuh 260320 Gabelkabelschuh gelb isoliert 4,0 6,0 M4PVC Gabelkabelschuhe DIN 46237 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt PVC isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923088910
- Striebel & John Zählerfeld 2CPX033506R9999 Typ 1ZF2 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zäblerschränke - Zählereinbaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335061
- Eaton Doppelleuchte 284927 Typ Z-UDL230 Doppelleuchte, 230AC/DC, rot/grün Universal-Doppelleuchten umschaltbar, Klemmen mit Hintersteckschutz, Ausführung entsprechend IEC/EN 60669, VDE 0632, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284927 EAN Nr. 4015082849276
- Phoenix Contact Einbaustecker 1457571 Typ SACC-CI-M12MS-12CON-TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 12-polig, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12MS-12CON-TOR32 EAN Nr. 4046356617321
- Gira Abdeckung Steckdose 144601 Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Cremeweiß Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Kinderschutz und Symbol System 55 Cremeweiß glänzend Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. EAN Nr. 4010337059486
- Schneider Electric Telemecanique Drehantrieb LV429340 Drehantrieb m. Türkupplung, rot, für NSX100..250. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Farbe der Grifffrontplatte: gelb - Montageart des Drehgriffs: verlängert. EAN Nr. 3606480020315
- Wago Klemmenleiste 261-424 2-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 ohne Betätigungsdrücker 4-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627610
- ABL Sursum Isolierstoffgehäuse MS.C51 Das Isolierstoffgehäuse von ABL für Motorschutzschalter MS ist mit einem CEE-Stecker IP54, 16A, 5-polig, 3P + N + PE bestückt. Das Isolierstoffgehäuse hat unten eine Öffnung zur Leitungseinführung. ABL Sursum Typ MSC51 EAN Nr. 4011721051918

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Berker CEE Steckdose 558001 CEE Steckdose 5 polig Ap 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau. CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen. CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333210
- Schneider Electric Telemecanique Wandsäule INS41026 OptiLine 50, Wandsäule, Spannmontage, ein Montagekasten, eloxiert. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Energiesäule - Menge pro Satz Satz à 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS41026 EAN Nr. 3606480543050
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-575 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht L2 (100x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275125
- Walther Werke Tüllengehäuse P753042MS Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVB,M25,Stutzen,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM25, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609604807
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1613452 Typ ST-08S1N8A8K05S Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 11 mm.12,7 mm Hersteller Phoenix Contact Typ ST08S1N8A8K05S EAN Nr. 4046356708678
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4666 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 1. 50 (2x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918923255
- Phoenix Contact Zackband 1052798:0061 Typ ZB 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN 61-79 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 61. 79, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:UNGERADEZAHLEN61-79 EAN Nr. 4017918544768
- PC Electric Anbausteckdose 382-12f87v Anbausteckdose gerade 16A 2p 42V 12h IP44/54 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399308765
- Lovato Electric Positionsschalter KME3L02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116326
- Schneider Electric Sarel Instacable ENN47963 Mureva FIX, Instacable für Leitungen mit Ø40-63mm mit Murafix-Stecker. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: nicht anreihbar mit Murafix-Stecker - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479630
- Elso Eingangsmodul 772200 EAN Nr. 4013984170054 Eingangsmodul 24/3 16 Eingängen für potentialfreie Kontakte besonders niedrige Stromaufnahme je Eingang von ca.3mA, Stromaufnahme max.50mA, Nicht für die IHC PIR Bewegungsmelder geeignet! Montage auf DIN-Schiene,4 PLE EAN Nr. 4013984170054
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3049961 Typ RTO 5-TC Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik und transparenter Berührungsschutzhaube, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 16,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RTO5-TC EAN Nr. 4046356431385
- Helios Enthalpiewärmetauscher 0897 Typ KWL-ET 450/500 Der Enthalpiewärmetauscher sorgt dank hygienischer Feuchte- und Wärmerückgewinnung für angenehmes Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit. KWL-ET 450/500, Enthalpiewärmetauscher für KWL EC 500 Hersteller Typ KWL-ET450/500 EAN Nr. 4010184008972
- Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 800568 Typ MV5/30/115 Einweglichtschranke, Empfänger Reichweite 0 - 5 m Ausgang 1 NPN-Transistor Mechanischer Hell-Dunkel-Umschalter Empfindlichkeitseinsteller Vorausfallanzeige Festkabel 2m Betriebsspannung 10 - 30 VDC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ MV530115
- Phoenix Contact Steckerteil 1827826 Typ MC 1,5/14-STF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/14-STF-3,81 EAN Nr. 4017918050283
- Eaton Verteilerfeld 114601 Typ XVTL-MP/BX/IC-12/4/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x400mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschliebung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114601 EAN Nr. 4015081140015
- Phoenix Contact Steckerteil 1860883 Typ MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/5-ST-3,81AU EAN Nr. 4017918227296
- Wago Stiflleiste 721-239/001-000 Stiflleiste mit geraden Lötstiften 1 x 1 mm 9-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt ohne voreilenden PE-Kontakt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 721 EAN Nr. 4044918869409
- ASTRO Strobel Hausverstärker 30dB 214050 Typ AL 3 RE Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187150402 Hausanschlussverstärker mit 30 MHz Rückweg, Verstärkung Vorweg 30 dB, Ausgangspegel Vorweg 98 dBµV, Verstärkung Rückweg -2 dB (passiv), Dämpfungssteller Vorweg 0 - 20 dB, Entzerrer Vorweg 0 - 18 dB
- Gewiss Abdeckrahmen GW35905AW Abdeckrahmen Dahlia 5 fach Farbe Weiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857247
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668917 Typ SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/M 8FR Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/M8FR EAN Nr. 4017918135720
- Phoenix Contact Combi Kupplung 3213496 Typ PPC 1,5/S/13 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 45,5 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/13 EAN Nr. 4046356566001
- Merten Adapter MEG4080-6050 System Design Adapter für System M Artikel in System Design, Nickelmetallic, System Design Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Nickelmetallic. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196257
- Phoenix Contact Kunststoffkabelmarker 1005253 Typ KMK + ES/LP-BW Kunststoffkabelmarker, transparent/weiß, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 10-25 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ KMK+ES/LP-BW EAN Nr. 4017918012472
- Berker Steckdose 6810336084 Zentralstück für TDO Steckdose Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Zentralstück mit TDO Ausschnitt passend zu TDO Steckdose Hersteller Rutenbeck. Zentralstück mit TDO Ausschnitt passend zu TDO Steckdose Hersteller Rutenbeck. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443896
- Busch Jaeger Stecker 34 WJ Nr. 2CKA002390A0045 Stecker, schwarz, Alu-Druckguss Sondergeräte, Busch-Terko2 P + E, 16 A, 250 V, Stecker Mit Gummikappe. Mit zentraler Einführung. Nennstrom 16 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 34WJ Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2390-0-0045 EAN Nr. 4011395253908
- Schneider Electric Sarel Schiene NSYBVS800L 2 vert. Sammelschienenst. in 3200A/10mm-Schienen. Schienenabst. 115mm. F.B800mm. Zubehör-/Teiletyp: Sammelschienenhalterung - Geräteanwendung: Mehrzweck, Prisma Anwendung - Montageort: auf Gehäusestruktur - Sammelschienenposition: vertikal. EAN Nr. 3606480211461
- Finder Relais 43.61.9.012.4300 niedriges Printrelais 1 Schließer für 16 A / 250 V AC Kontaktpinraster: 5.0 mm Doppelpinerausführung. Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 12 V DC, 0.4 W, 360 Ohm, Relaischutzart: RT II Hersteller Finder EAN Nr. 8012823291673 Artikelnummer 436190124300

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3050426 Typ QTTCSB 1,5 OG Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ QTTCSB1,5OG EAN Nr. 4046356321891

Phoenix Contact Grundgehäuse 1716373 Typ DFK-PCV 5/11-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PCV5/11-G-7,62 EAN Nr. 4046356136990

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1725-182 Nr. 2CKA001754A4172 Abdeckrahmen, elfenbeinweiß, future linear, Rahmen future, Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1725182 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4172 EAN Nr. 4011395003886

Phoenix Contact Einbaugehäuse 2906759 Typ ME 12,5 UT GN Einbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: nicht relevant, Farbe: grün, Breite: 12,5 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: nicht relevant Phoenix Contact Hersteller Typ ME12,5UTGN EAN Nr. 4017918131364

Siemens Schlüsselschalter 3SU1030-5PL11-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug I+O+II Siemens Hersteller Nr. 3SU10305PL110AAA EAN Nr. 4011209949904

EFB Elektronik Spleißbox BA70902.48OM3 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM3,48Pigt. abgesetzt / 24Kuppl. Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759043452

Phoenix Contact Digitales Eingabegerät 2836463 Typ IBS RL 24 DI 16/8-T Digitales Eingabegerät für INTERBUS, Twisted-Pair mit 500 kBaud, 16 Eingängen (24 V DC), Anschluss der Sensoren über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67 Phoenix Contact Hersteller Typ IBSRL24DI16/8-T EAN Nr. 4017918185619

Peha Steckdose D 6511.02 ME LED/4 Nr. 00271611 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0602, mit Frontbefestigung, mit Abdeckung, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 mit Kontrolllicht LED, grün Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D6511.02MELED/4 EAN Nr. 4010105271614

Phoenix Contact Grundgehäuse 1788945 Typ MC 1,5/ 2-G-3,5 P14 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/2-G-3,5P14THR EAN Nr. 4046356610889

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406490 Typ SAC-3P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FS FB Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,3 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MS/0,3-600/M8FSFB EAN Nr. 4046356780575

Phoenix Contact Übergabemodul 2280297 Typ DFLK-D15 SUB/S Das VARIOFACE-Durchführungs-Modul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen Schraubanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Stiftleiste (Polzahl 15). Es steht ein separater Masseabgriff zur Verfügung. Phoenix Contact Hersteller Typ DFLK-D15SUB/S EAN Nr. 4017918054403

Eaton Druckwächter 045814 Typ MCSN16FORMCDN Druckwächter, 3-polig, 230 psi IEC EN 60947-5-1, IP65, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Schalten von Lasten, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 045814 EAN Nr. 4015080458142

Phoenix Contact Steckerteil 1939921 Typ FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MCP1,5/3-ST-3,5 EAN Nr. 4017918877217

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1753 Frontelem. orange, f. Leuchtwahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906288

Schneider Electric Telemecanique Mini Kleinverteiler 13442 Kaedra Mini-Kleinverteiler, 6 TE, IP65. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäuse Typ: Mini-Gehäuse für modulares Gerät - im Gehäuse enthaltene Zubehör: 1 Beschriftungssatz, 2 Klemmenleisten 4 Aussparungen. EAN Nr. 3303430134428

Eaton Abschottung 177272 Typ XTPFSSZ1 Abschottung zwischen zwei Feldern, Hauptsammelschiene oben Abschottung zwischen zwei Feldern, Hauptsammelschienen oben, um einen Überschlagn zwischen den Feldern zu vermeiden. Stahlblech inkl. Montagematerial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177272 EAN Nr. 4015081717255

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1569566 Typ SAC-4P-M12MSD 10,0-931 M12FSD Bussystem-Kabel, Ethernet CAT5 100 MBit s, 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12, D-kodiert, auf Buchse gerade M12, D-kodiert, Kabellänge 10 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4PM12MSD100931M12FSD EAN Nr. 4046356336475

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S584, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 107 x 100 mm EAN Nr. 4011721110998

"Cimco Kabelziehstrumpf 142505 Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 25-31mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse; Innengewinde M 5, passend für alle KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, Kabeldurchmesser 25-31mm. EAN Nr. 4021103425053

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH280 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Cube, Tastweite 100 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 30 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse Zinklegierung PEI, Werkstoff Optik PEI Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444310000 Typ BL 3.50/21/180 SN BK BX PRT Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Polzahl: 21, Hersteller Weidmüller Typ BL35021180SNBKBXPRT EAN Nr. 04050118457834

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Steckverbinder 1712590000 Typ HDC-KIT-HA 04.400 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HA, Baugröße 1, Pole 4, Schraubanschluss, 400 V, 16 A, PG 11 HDC-KIT-HA 04.400 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HA, Baugröße 1, Pole 4, Schraubanschluss, 400 V, Herstellertyp HDCKITHA04400 EAN Nr. 4008190947811

Finder Relais 60.13.9.060.0070 Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 60 V DC, 1,3 W, 2760 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED und Freilaufdiode (+an A1/2), Relaischutzart: RT I. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823052083 Artikelnummer 601390600070

Siemens Switch 6GK5205-3BB00-2TB2 SCALANCE XB205-3 manage-barer Layer 2 IE-Switch 5x 10/100 MBit/s RJ45-Ports 3x MM FO ST-Port 1x Konsolen-Port Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung Temp.-Bereich 0°C bis +60°C, Hutschienenmontage Ethernet/IP-konform DEFAULT-Ethernet/IP Siemens Hersteller Nr. 6GK52053BB002TB2 EAN Nr. 4047622229309

Hager Steckdose WYS343 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto, LED, Beschriftungsf., ZSV, Berührungsschutz, orange. SCHUKO-Steckdose mit LED(Kontroll-Licht), Beschriftungsfeld, Aufdruck ZSV, erhöhtem Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging EAN Nr. 3250617024822 Hager Artikel Nr. WYS343

Phoenix Contact Relaismodul 2903345 Typ RIF-1-RSC-LV-24AC 2X21AU Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige- Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung 2 Wechsler. Eingangsspannung 24 V AC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF1RSCLV24AC2X21AU EAN Nr. 4046356732789

Schneider Electric Telemecanique Grundrahmen 47221 Grundrahmen, Masterpact NT10H2, 1000A, 3p, herausziehbar. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT10 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT10 - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: H2 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472216

Jung Design Cover SI V6 AL DC D Design-Cover Video, mit Symbolen bedruckt, für die Serie LS, Abmessungen B x H 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf die Video-Innenstationen SI AI LS 622., SI VI AL 622. und SI AI ES 622 und die Tastmodule SI TM LS 5073 und SI TM LS 5093 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SIV6ALDCD EAN Nr. 4011377148475

Gewiss Wandsteckdose GW62508 IEC Wandsteckdose 90° 110V 32A 4h 3P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005204

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 226772 Typ ML100-6-IR/95/103 Betriebsreichweite 0 5 m Lichtart infrarot, Wechsellicht Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss Steckverbinder M8 x 1, 4-polig Betriebsspannung Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML1006IR95103

Pepperl + Fuchs Lichttaster 801769 Typ RL29-8-H-1200-RT/73c/136 Tastbereich 30 1200 mm, einstellbar Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hellschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RL298H1200RT73c136

Pepperl + Fuchs Befehls und Meldegerät 265371 Typ LCP1.N2MX.B Gehäusematerial glasfaserverstärktes Polyester GFP Gehäusegröße HxBxT 110 x 110 x 101 mm Finish Eigenfarbe schwarz Gehäusedeckel komplett abnehmbar Dichtung Silikonband, einteilig Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb Staub-Exp Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCP1N2MXB

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804552:0031 Typ SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 31-40 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 31. 40, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,62/5:FORTL.ZAHLEN31-40 EAN Nr. 4017918501198

Hager Wandschrank FP84TN Hager Installation Wandschrank,IP44,SKI,1250x1050x205mm,leer,univers. Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666409 Hager Artikel Nr. FP84TN

Jung Wippe AS 591-5 KO5BF WW Wippe, mit Linse und Lichtleiter, Zentralplatte, bruchsicher, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Serien-Wippschalter Art.-Nr. 505 U 5, Serien-Wipp-Kontrollschalter Art.-Nr. 505 KOU 5 und Doppel-Taster Art.-Nr. 535 U 5 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591-5KO5BFWW EAN Nr. 4011377985971

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-2DC33-8VA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27122DC338VA0

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1436974 Typ SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SCO Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 8-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12 Gewinde, verdrehgeschützt, mit gewinkeltem Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSIV-FS-8CON-L90SCO EAN Nr. 4046356438544

Schneider Electric Telemecanique Befestigungsschraube AF1VA618 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE -. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück - Starterkomponente Star-Delta: 1/4 Drehungs-Hakengleitmuttern und entsprechende Schrauben, Schraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe. EAN Nr. 3389110570229

Striebel & John Reihenschaltschrank 2CPX045640R9999 Typ 5/10R8 Reihenschaltschrank Schrankauswahl 1 - Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech (pro Feldbreite eine Flanschöffnung)- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Ohne Bodenblech- Bodenblech muss bei Bedarf separat bestellt werden.- Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456407

Weidmüller Reihenklemmen 1108460000 Typ SAKL 4/EN 30R POTI Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, Leistung 1 W, Widerstand 30 ?, beige/gelb Technische Daten Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, Leistung 1 W, Widerstand 30 ?, beige/gelb Herstellertyp SAKL4EN30RPOTI EAN Nr. 4008190012984

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1823159 Typ SPT-THR 1,5/ 9-H-5,08 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/9-H-5,08P26 EAN Nr. 4046356811897

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1932892 Typ ZFKDSA 1-3,81-21 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 21, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ ZFKDSA1-3,81-21 EAN Nr. 4017918880125

Schneider Electric Telemecanique Eingangseinheit 170ADI34000C Dez. dig. Eingangseinheit Modicon Momentum, 16 E 24 V DC. Produktbereich: Modicon Momentum-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: digitaler DC-Eingang - Kanalgruppe: 1 Gruppe mit 16 Eingängen - Schutzbehandlung: konforme Beschichtung Humiseal1A33, TC. EAN Nr. 3595863798524

Hager Motorschutzschalter MM508N Hager Installation Motorschutzschalter einstellbar von 2,5 bis 4A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Ueberlastausloeser und magnetischem Kurzschlussausloeser Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bi EAN Nr. 3250614435218 Hager Artikel Nr. MM508N

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF32-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF320AF0 EAN Nr. 4042949062424

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442490000 Typ BCZ 3.81/06/180LR SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 6, Hersteller Weidmüller Typ BCZ38106180LRSNBKBX EAN Nr. 04050118543407

Cellpack Warmschrumpf Quetschverbinder DR 1 Nr. 125914 Warmschrumpf-Quetschverbinder isoliert mit Schrumpfschlauch mit integriertem Heißkleber Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser Absolut feuchtigkeitsdicht, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Gute mechanische Festigkeit 1 VPE für Niederspannung Typ DR1 EAN Nr. 4010311000343

Phoenix Contact Steckverbinder Set 1411493 Typ HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL Steckverbinder-EVO-Set, Serie B24, Metallgehäuse, bestehend aus Tüllengehäuse 1411473, Anbaugehäuse 1411330, EVO-Verschraubung 1411440, Stiftkontakteinsatz 1407736, Buchsenkontakteinsatz 1407735 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL EAN Nr. 4046356932936

ABL Sursum CEE Winkelanbaugerätestecker Typ A51S91, CEE Winkelanbaugerätestecker, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 50-500V, Nennfrequenz 301-500Hz, 2h, grün, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721127033

IFM Electronic Induktiver Sensor IA0069 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT LED-Fenster PC Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL32-0AHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL320AHO EAN Nr. 4042949028314

Hager Zähleranschluss säule ZAS205FT4 Hager Installation Zähleranschluss säule Süwag MKW, Mainova, 2ZP + 1TSG, HAK, TN-C Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule ist EAN Nr. 3250611071655 Hager Artikel Nr. ZAS205FT4

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SB36-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SB360AA0 EAN Nr. 4011209809659

Busch Jaeger Zentralscheibe 1795-212 Nr. 2CKA001710A3555 Zentralscheibe, weiß, SI Reflex SI, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1795212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3555 EAN Nr. 4011395043813

Phoenix Contact Grundgehäuse 1821384 Typ MC 0,5/16-G-2,54 P20 THR R56 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/16-G-2,54P20THR56 EAN Nr. 4046356789547

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47313DC360AA0 EAN Nr. 4011209485884

Klauke Quetschkabelschuh 166112 Quetschkabelschuh DIN 46234, 185 mm², M12, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078022651

Weidmüller Gehäuse 1901510000 Typ HDC 10B SDBO 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Querbügel am Oberteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeingänge M 25 HDC 10B SDBO 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Oberteil, Standard, mit Deckel, Größe Kab Herstellertyp HDC10BSDBO1M25G EAN Nr. 4032248588268

Knipex Seitenschneider 72 11 160 Seitenschneider für Kunststoff poliert mit Kunststoff überzogen 160 mm Mit plangeschliffenen Schneidflächen. Zum flächenbündigen Trennen von gespritzten Kunststoffteilen und Angussresten. Schneidet weiche Werkstoffe wie Blei glatt ab. Mit Öffnungsfeder. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 7211160 EAN Nr. 4003773046813

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG47 Frontelem., rund f. Schlüsselsch., Ø 22, 2 Stell., Ronis 455, jede Richt.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 455 - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110828559

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6JP42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636JP420AA0 EAN Nr. 4042948803561

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-1EJ43-8VB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27081EJ438VB1

Siemens Leistungsschalter 3VL1703-2EA43-8RD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=32A, Bemessungsstrom IR=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17032EA438RD1

Jung Tastensatz 3fach AL 2503 TSA Tastensatz, 3fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 3fach Art.-Nr. LS 5073 TSM, Tastsensor-Modul Universal 3fach Art.-Nr. LS 5093 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 3fach Art.-Nr. LS 5236 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5093 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2503TSA EAN Nr. 4011377110403

Phoenix Contact Einsteckschild 0803858 Typ US-EMT (23X109) Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT23X109 EAN Nr. 4055626172927

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0068 Typ LGS8-1700-IO/35/110/115b/146 - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 1700mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperat Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS81700IO35110115b146

Eaton Leuchttaster Funktionselement 115973 Typ M22-SWD-K11LED-B Leuchttaster-Funktionselement, SWD, 1 W, LED, blau, Frontbefestigung SmartWire -DT einfach genial- für Befehls- und Meldegeräte Standard RMQ-Titan Frontelemente lassen sich einfach mit SWD Funktionselemente verbinden, fertig!, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115973 EAN Nr. 4015081157136

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1419059 Typ SAC-5P-MR/1,0-923/FS CAN SCO Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1 m, Steckverbinder ungeschirmt Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MR/1,0-923/FSCANSCO EAN Nr. 4046356543200

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1EA43-8JB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17051EA438JB1 EAN Nr. 4011209750692

Schneider Electric Sarel Sichttür NSYSFD226T Spacial SF-Sichttür, 2200x600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Front, Seite - Geräteaufbau: 1 4-Punkt-Schienensystem, 1 Schliessung mit Griff und 5 mm Doppelbart-Einsatz, 1 Tür, 4 Beschläge, 4 Scharniere - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485119731

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320DC0 EAN Nr. 4042949073123

Weidmüller Systemkabel 1010850075 Typ IE-C5DB4RE0075MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 7.5 m IE-C5DB4RE0075MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox Herstellertyp IEC5DB4RE0075MCSMCSE EAN Nr. 4050118355291

Rutenbeck VGA-Signalverstärker 17610102 Typ SV VGA 200 zur Verstärkung schwacher Signalausgänge, z.B. von Netbooks, für Strecken bis 200 m, max. Auflösung 2048 x 1536 Pixel, Spannungsversorgung über USB oder externes Netzteil, Ap-Ausführung (Buchse/Buchse), LED-Funktionskontrolle, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 66 x 30 x 80 mm, 207 g Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921658901

EFB Elektronik Patchkabel K5514.2 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 2.0m grün, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021481

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53365.15 Dämpfungsglied SC/SPC 15 dB MM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071585

Peha Doppelsteckdose D 80.6612 AW Nr. 00491411 Doppel-Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage Aufbauhöhe: 24 mm Abmessungen: B81 x L100 mm Aufbauhöhe: 24 mm Abmessungen: B81 x L100 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6612AW EAN Nr. 4010105491418

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320BA0 EAN Nr. 4042949111368

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EJ46-0AD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EJ460AD1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Relais 3UG4618-1CR20 Überwachungsrelais, digital, für 3-Phasen-Spannung mit N-leit. automatische Korrektur der Phasenfolge Phasenausfall 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60Hz Unter- und Überspannung 160-690V Hysteresis 1-20V Ausschaltverzögerung 0-20S Asymmetrie 0-20% 1W für Phasenkorrektur 1W für Netzfehler Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3UG46181CR20 EAN Nr. 4011209648401

Schneider Electric Telemecanique Steckverbinder STBXTS1120 Abnehmbarer Steckverbinder für 24 V DC Stromversorgung. Produktbereich: Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: abnehmbarer Stecker - Nebenziel: Netzwerk-Schnittstellenmodul - Anschlussstyp: Schraubverbinder - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3595862053709

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EC46-8JD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EC468JD1

Weidmüller Kabelverschraubung 1569040000 Typ VG 36-K68 Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 36, 13 mm, OD min. 22.00 - OD max. 32.00 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 VG 36-K68 Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 36, 13 mm, OD min. 22.00 - OD max. 32.00 mm, IP 67, IP 68 - 5 bar (30 min.), Polyami Herstellertyp VG36K68 EAN Nr. 4008190024833

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5670 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Magnetfeldfest, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PTFE Teflon Hersteller ifm Electronic GmbH

Bega Wandleuchte 89512.2 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 89512.2 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 100 W, Sockel E 27. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung weißaluminium. Mundgeblasenes dreischichtiges Opalglas. Abmessungen: 160 x 285 x 170 mm. EAN Nr. 4044018191059

Eaton Tür 258902 Typ NWS-MTE/6012/HM Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=1180x600mm hinten montiert Metalltür einflügelig 600x1180mm hinten montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258902 EAN Nr. 4015082589028

Phoenix Contact Hybridkabel 1407491 Typ NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: Y, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 1 m, Power with Ethernet (PWE) Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MSY/1,0-94H/MSYSCO EAN Nr. 4046356777902

Legrand Schalter 003648 Schnittstelle zum Verbinden von PLC Funk-Geräten mit einer Bticino-Sprechanlage für Türöffner- und Etagenruffunktion. Von einer Bticino-Sprechanlage können 9 Szenarien abgerufen werden. - Nennspannung 230 V~ - Klemmquerschnitt 2 x 1,5 mm² - Busanschluss 27 VDC - Reiheneinbaugerät 4 TE IOBL-SCS INTERFACE REG Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060036485

Bachmann Steckdoseneinheit 936.003 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 1xSchutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 35° gedreht, 1xUSB Doppel-Charger (5,2 V 2,15 A), 2xLeerfeld zum Einbau der Custom Module, Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936003 EAN Nr. 4057298026584

Eaton Leistungsschalter 183582 Typ IZMX40N3-P08F-1 Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 85 kA, P Messung, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 800 A, 85 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183582 EAN Nr. 4015081793181

Siemens Lizenz 6AV6362-2AD00-0AHO SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor, 3 Client Lizenzen countable, Option f. WinCC ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel Download, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich ***** E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622AD000AHO EAN Nr. 4047622377291

Schneider Electric Telemecanique Schienenkasten KNA100ED4306 Canalis, Schienenkasten, gerade, 100A, 6Abgangsstellen. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Geräteanwendung: geringe Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 3 m. EAN Nr. 3606480003066

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410403 Typ EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 10mm²/L 0,3m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-195-9490 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL10L035M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364029194

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360CHO EAN Nr. 4042949083269

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF36-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF360CHO EAN Nr. 4042949083207

Assa Abloy Elektro Türöffner 118SRR-----A71 118°S RR ohne Stulp Rauchschutz 10-24 V AC/DC (11-13V GS Ee) Univ. Türöffner 118SRR ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118SRR71 EAN Nr. 4042203384736

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0ACO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320ACO EAN Nr. 4042949024576

Bals Stecker 21232-TLQ Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung TLQ Ausführung 32A 4p (3P+PE) 380 und 440V (380V (50Hz) und 440V (60Hz) (Nur für Kühlcontainer) 3h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 21232TLQ EAN Nr. 4024941943291

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Umschalter 016607 Typ T3-1-34/XZ Umschalter, Kontakte 2, 32 A, 90 °, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom I_u 32A, Bemessungsbetriebsspannung U_e 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016607 EAN Nr. 4015080166078

Fränkische Rohrwerke Steckbogen ABS-E 50 Nr. 20960050 Aluminium-Steckbogen, ABS-E ist ein Aluminium-Steckbogen aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird dieser Steckbogen für das Aluminiumrohr Alu Steck-ES. Der Vorteil liegt in der schweren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 44561 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Typ ABSE50 EAN Nr. 4013960176254

Phoenix Contact Relaissockel 2966087 Typ PLC-BSC-230UC/ 1/SEN 6,2 mm PLC-Grundklemme für Eingabefunktionen mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit Sensor-Versorgungsspannungsverteilung (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung 230 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSC-230UC/1/SEN EAN Nr. 4017918130749

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB2F7 Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 120 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403504

PC Electric Wandverteiler 9135123 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xBohrung M32 oben, 1xBlindverschraubung M32 unten 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p B Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399950162

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1LB36-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101LB360AA0 EAN Nr. 4011209875593

Weidmüller Halbleiterrelais 8950700000 Typ TOS 5VDC/48VDC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung 5 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 5.48 V DC, Dauerstrom 100 mA TOS 5VDC/48VDC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung 5 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 5.48 V DC, Nennschalts Herstellertyp TOS5VDC48VDC01A EAN Nr. 4032248742073

Elsco Schalter 221604 EAN Nr. 4013984165876 Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), Farbe reinweiß Kompletter Schalter/Taster 10 A 250 V~ Für Unterputzmontage, Schutzart IP44, komplett mit Wippe, Rahmen, mit vormontierter Dichtung, Halteplatte und Dichtungsflansch Steckklemmen, Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm EAN Nr. 4013984165876

Bega Ersatzglas 14001238 zu Bega Leuchten 24302K3 Bega Leuchte 24302AK3 Bega Leuchte 24302AK4 Bega Leuchte 24302K4 Bega Leuchte 24305K3 Bega Leuchte 24305AK3 Bega Leuchte 24305AK4 Bega Leuchte 24305K4 Bega Leuchte 24308K3 Bega Leuchte 24308AK3 Bega Leuchte 24308AK4 Bega Leuchte 24308K4 Bega Leuchte 24311K3 Bega Leuchte 24311K4 Bega Leuchte 24314K3 Bega Leuchte 24314K4 Bega Leuchte 24317K3 Bega Leuchte 24317K4

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS154A185B52 VarplusCan S Duty-Kondensator, 15,4/18,5 kvar, 525 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 525 V - 50 Hz : 15.4 kvar, 525 V - 60 Hz : 18.5 kvar. EAN Nr. 3606485253565

Pilz Sicherheitsschaltgerät 751330 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 2S, 2Ö, UB: 24-240V AC/DC, Breite: 45mm Dreh-, Stillstandswächter der Produktgruppe PNOZsigma, Näherungsschalter und/oder Drehenkoder, Displaybedienung Push und Turn Steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontaktweiterung. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c EAN Nr. 4046548062380

Brumberg Einbaudownlight 2350.07 Energieeffizienzklasse D bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaudownlight 230V/GZ10/20W weiss HV-Einbaudownlight rund, starr, inklusive Hochvoltbügel, Material: Guss, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte- / Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047712435

Phoenix Contact Touch Panel 2401622 Typ TP121STS/100130003 S00127 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP121STS100130003S00127 EAN Nr. 4055626297835

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8KT31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258KT310AA0 EAN Nr. 4042948861745

Eaton Traggerüst 112956 Typ BPZ-TG-600/12-IVS Traggerüst, für HxBxT=1260x600x262mm, IVS Profi+ Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohnhäusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112956 EAN Nr. 4015081124961

EFB Elektronik Fachboden 691653.2 19 1HE Schwerlast Fachboden, T=500-900 mm, Schrankt. 800-1000, 150 kg, RAL7035 Zum Einbau in alle Netzwerkschränke, Serverschränke und 19" Rackrahmen Nutzbreite 445 mm 691653 für Rackrahmen-Einbautiefe I, II und III 691653.2 für Rackrahmen-Einbautiefe III Befestigung an den hinteren Montageprofilen erforderlich Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau EAN Nr. 4049759037819

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248450 Typ MP 18X1,5-RZ YE Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 18, Querschnitt: 0.14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 39,9 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: gelb, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP18X15RZYE EAN Nr. 4055626310169

Helios Klima Traforegler 1653 Typ KTRD 15 A Zur automatischen Regelung von Drehstromventilatoren in Abhängigkeit der Raumtemperatur. Fünfstufenbetrieb, (0/80/140/200/280/400 Volt) auch manuell schaltbar. Robustes Gehäuse aus Stahl, zweifach hellgrau lackiert. Thermostat EST, TME 1 oder TME 4 als Steuerelement erforderlich. KTRD 15 A, Klima-Traforegler, 3-PH,400 V I max. = 15 A Hersteller Typ KTRD15A EAN Nr. 4010184016533

Weidmüller Leiterplattenklemme 9994270000 Typ LM 5.08/18/90 3.55N OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.08/18/90 3.55N OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschlus Herstellertyp LM508189035SNORBX EAN Nr. 4032248376452

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Verbindungskabel EVT311 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 3-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M12-Kupplung, 0,3 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PVC orange Dichtung EPDM, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234020000 Typ LM 5.00/22/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 22, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.00/22/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 22, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl. Herstellertyp LM5002213535SNORBX EAN Nr. 4050118018110

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1972350000 Typ BCF 3.81/17/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 17, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Box BCF 3.81/17/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 17, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessu Herstellertyp BCF38117180LRSNORBX EAN Nr. 4032248681334

Eaton Tastenplatte 218204 Typ M22-XD-B-GB14 Tastenplatte, flach blau, RESET Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe blau und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218204 EAN Nr. 4015082182045

Weidmüller Leiterplattenklemme 1870140000 Typ LSF-SMT 5.00/02/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 2, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 5.00/02/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 2, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5000218015SNBK TU EAN Nr. 4032248447152

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1041000000 Typ SCDN 3.81/12/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SCDN 3.81/12/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftl Herstellertyp SCDN3811290F32SNORBX EAN Nr. 4032248769841

Dehn Bewehrungsklemme Typ DC BK 6 FL30 STBLANK Nr. 308140 Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNclip, eine Armierungsklemme die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern ermöglicht. Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Flachleitern. Hersteller DEHN + Söhne Typ DCBK6FL30STBLANK EAN Nr. 4013364288935

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955390 Typ CCV 2,5/3-G-5,08 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCV2,5/3-G-5,08P26THR EAN Nr. 4017918926182

Gewiss Steckdose GW66221N IEC Steckdose schaltbar senkrecht mit Gehäuse 32A/4 pol. 500V IP67 IEC Steckdose im Gehäuse fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741317

RZB LED Notleuchte 672254.002.1.89 Notleuchte Einbauleuchte LED 30W-4000K, m.Edo3+AC-Contr. Gehäuse und Abdeckung aus Stahlblech pulverbeschichtet, Blendschutzraster Kunststoff ABS metallisiert hochglänzend, für Rasterdecken 625x625mm, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 672254002189 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184140

Striebel & John Erhöhungsrahmen 2CPX041075R9999 Typ 2/0EF11 Erhöhungsrahmen für 1-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren, verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 0 und der Feldbreite 2. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 2095 x 1295 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 895 x 795 x 22. EAN Nr. 4011617410751

Schneider Electric Sarel Rahmen NSYSFBK19 Spacial SF-19 -Schwenkrahmen-Anreihersatz, IP 55. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kupplungszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anreihersatz - Geräteanwendung: Mehrzweck, Prisma Anwendung - Montageort: Anreihung in der Tiefe von 2 Gehäusen, seitliche Anreihung von 2 Gehäusen - Geräteaufbau: 8 Flachstecker, Befestigungselemente, Dichtung - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485131818

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149100000 Typ SL 5.08HC/16/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sc SL 5.08HC/16/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 16, 180° Herstellertyp SL508HC16180G32SNBK BX EAN Nr. 4032248935017

Gewiss Scheinwerfer GW84766 Scheinwerfer COLOSSEUM 2000W HIT-DE rotationssymm 25° IP66 Heisswiederzuendung Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, ohne Vorschaltgeraeteinheit, Gehaeuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564178106

Peweta Nebenuhr 74.372.623 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74372623 EAN Nr. 4250594516371

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1863340000 Typ SC-SMT 3.81/08/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SC-SMT 3.81/08/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 180° Herstellertyp SCSMT38108180LF32SNBK BX EAN Nr. 4032248428496

Maico Einbaurahmen 0092.0497 Typ EBR-D 20 Beschreibung: Einbaurahmen für Tellerventile mit Bajonettverschluss. Mit Gewinde und eingelassener Safe-Dichtung, Ausnahme: EBR 15. Zum Anschluss an die Rohrleitung. Notwendiges Zubehör zu Metall-Tellerventilen TFA oder TFZ. Artikel: EBR-D 20, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: verzinkt, Gewicht: 0,2 kg, Geeignet für Nennweite: 200 mm, EAN Nr. 4012799924975 Typ EBR-D20

Brumberg Einbaustrahler 36189150 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/nickelmatt HV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 25°, drehbar 355°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte-/Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047783473

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861603 Typ FKCOR 2,5/16-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2516STF508 EAN Nr. 4055626125725

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Wippe CD 590 KOBFLG Wippe, mit orangefarbenem Lichtaustrittsfenster, bruchstabil, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU und beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U, auch für Symbole Art.-Nrn. 33.. und Zugschalter Art.-Nr. 34 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590KOBFLG EAN Nr. 4011377632509

Bals Aufbaugerätestecker 2647 Aufbaugerätestecker 16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 84x84 mm, Befestigung 64x64 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Eine Verschlusshaube ist vorhanden. Typ 2647 EAN Nr. 4024941026475

Eaton Stromstossschalter 265270 Typ Z-S231/SS Stromstossschalter, 230AC, 2S, 32A, 60Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 230V 60Hz, Funktion 2 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschieneinstallation, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265270 EAN Nr. 4015082652708

Elcom Taster 5810172 Typ GZM-120 GZM-120 R-Taster Gr-Schild 2/1 MODESTA GZM-120 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 2/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht sichtbar verschraubt). EAN Nr. 4250111849227

Siemens Matrix 6ES7833-1SM62-0YE5 SIMATIC S7, Software Safety Matrix Viewer V6.2 für PCS 7, Upgrade V6.X- V6.2 Floating-Lizenz für 1 Installation Runtime-Software, ohne Software, ohne Dokumentation License Key auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter Windows XP/Prof SP3/Server 2003 SP2/Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2 Referenz-Hardware: PC/PG Software Voraussetzung: PCS 7 OS Siemens Hersteller Nr. 6ES78331SM620YE5 EAN Nr. 4019169216623

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XACB085 Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 8 vertikale Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichnung der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis, Steuerkreis - Gehäuse Typ: leeres Gehäuse - Anzahl der Ausschalter: 8 Ausschaltungen - Leitschiene: ohne - Ausschnitt in der Gehäusebasis: ohne. EAN Nr. 3389110665567

Schneider Electric Telemecanique Lichtschranke XUB1BPBWL2 REFLEX. LICHTSCHRANKE. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Reflex - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: 90° seitlich - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110149265

Helios Heizregister 8713 Typ EHR-R 6/315 Geschlossener Rohrheizkörper aus rost- freiem Edelstahl mit niedriger Oberflächen- temperatur. Rohrgehäuse mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech zum Einbau in handelsübliche Rohrsysteme. Mit selbständig rückstellendem (Auslösetemperatur 50 °C) und manuell rückstellbarem Temperatur- begrenzer (Auslösetemperatur 120 °C). EHR-R 6/315, Elektro-Heizregister 6 KW 400 V, für Rohrdurchm. 315 mm Hersteller Typ EHR-R6/315 EAN Nr. 4010184087137

RZB LED Decken und Wandleuchte 10445.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K 360x360x110, DKN, 1150 lm Durch DKN-Armatur Druck-Kipp-Nurglas Werkzeugloses Öffnen der Leuchte bei Lampenwechsel. Armatur nicht sichtbar. Montagefreundlich. Problemlose Anwendung. Zeitloses Design. Halterung Metall verzinkt, Befestigung der Abdeckung durch Kippfedern DKN-System, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 104450021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859069362

Bega Decken- u. Wandleuchte 22507 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 22507. Freistrahelndes Licht. Für 2 Lampen mit einer Leistung von max. je 60 W, Sockel E 27. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 110 mm. EAN Nr. 4044017176316

Schneider Electric Telemecanique Nockenstufenschalter K2E005NCH Nockenstufenschalter, 1p, 45°, 20A, für Ø 22mm. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Produktmontage: Frontmontage - Verriegelung des Drehgriffs: ohne - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Rückgabe: ohne - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 529, IP65 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110980134

Assa Abloy Rauchschild 118S.20----A71 Rauchschild 118°S.20 RR Profix1 Uni 10-24 V GS/WS(11-13V Gsee) O.Stulp Türöffner 118S.20 ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, Kompatibel zu ProFix® 1 Schließblechen, Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118S20A71 EAN Nr. 4042203635562

Siemens Modul 6SL3210-1PE12-3UL1 SINAMICS Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,55kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 0,75kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 196x73x165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE123UL1 EAN Nr. 4042948665930

Phoenix Contact Verteilerblock 3273140 Typ PTFIX 6X2,5-NS35A GN Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschieneinstallation, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35AGN EAN Nr. 4055626391298

Phoenix Contact Steckerteil 1823723 Typ ICC 2,5/13-STZFD-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577), 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ ICC2,5/13-STZFD-5,08 EAN Nr. 4017918048587

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39AW360FCA 3-Ph.-Schrittmotor, 4,52 Nm, Welle \varnothing 12mm, L=98mm, m. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 187 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 60 mm. EAN Nr. 3389119223881

Klauke Presskabelschuh 211R16 Presskabelschuh 185 mm² rm/sm, 240 mm² se, M16, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078060240

Dehn + Söhne Bahnerdungsvorrichtung 750221 Typ BEV OL PF V2 R Bahnerdungsvorrichtung f. Oberleitungen (profilfrei) m. Ratsche u. Haken -SET- Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungssset (profilfrei) nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Oberleitungen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Inklusive Teleskop-Erdungsstange mit Seileinführung und Haken und einpolige Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtung, 12 m lang, Ausführung Ratsche. Typ BEVOLPFV2R EAN Nr. 4013364157248

Eaton Motorschutzschalter 288893 Typ PKZM01-25 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 20 - 25 A Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 288893 EAN Nr. 4015082888930

Eaton Motorschutzschalter 278483 Typ PKZM01-6,3 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 4 - 6,3 A Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278483 EAN Nr. 4015082784836

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD25H2P16 Pos.schalter XCK-D, Rollenstößel, 1S+1Ö. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: M18 Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110201567

Phoenix Contact Grundgehäuse 1845824 Typ MDSTBVA 2,5/ 6-G Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBVA2,5/6-G EAN Nr. 4017918183486

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2139P16 Positionsschalter XCNT, Thermoplast-Schwenkhebel \varnothing 50mm, 1Ö+1S, Sprungfunktion, M16. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119047241

Busch Jaeger Wippe 2120-33 Nr. 2CKA001731A1969 Wippe, alusilber, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Wippe offen für Symbol Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar Halteelement. Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 212033 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1731-0-1969 EAN Nr. 4011395103760

EVN Leuchte LS3540 Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Zur Befestigung sind an der Ober- und Rückseite der Leuchte jeweils 2 Langlöcher vorgesehen. Zusätzlich kann die Leuchte entlang der Längsachse, mit einem Schwenkwinkel von 80, geschwenkt werden. Hersteller EVN Nr. LS3540 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4037293014571

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS2D852PB1A0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..48 V, DeviceNet, 5A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 170.6 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 180 rpm bei 24 V, 360 rpm bei 48 V.

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE2D09V7A04 Motorstarter LE2-D, IP 657, 4kW, 2 Drehr., o. Betätigung, Sp. 400VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE2D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen, Wendeschiütze - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3389110632507

Phoenix Contact Trennklemme 3211909 Typ PTTB 4-TG Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung. Hersteller Phoenix Contact Typ PTTB4TG EAN Nr. 4055626380926

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10113383 Typ PNLNOV11030830WHO0000000 LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG on/off integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030830WHO0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120113383

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Sicherungseinsatz 160NHG02B Typ NH FUSE 160A 500V GL/GG SIZE 02 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160NHG02B EAN Nr. 5027590191265

Legrand Schaltuhr 078425 Wochenschaltuhr mit potenzialfreiem Wechselkontakt, 28 Programme, Dauer Ein Aus, Reverse-Mode aktueller Schaltzustand wird bis zum nächsten programmierten Schaltbefehl umgekehrt. - Wechselkontakt 16 A 250 V~ cosφ = 1 potenzialfrei - Ganggenauigkeit ± 1 Sek. Tag bei typischen Installationsbedingungen - Gangreserve 6 Jahre - Programme 28 1 Programm = Ein- und Ausschaltzeit Ein- und Ausschalttage, - Menüsprache Englisch, Eigenverbrauch 0,7 W MSC Progr. Schaltuhr 2mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060784256

Gewiss Steckdose GW66121 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 32A/4 pol. 500V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029279

Eaton Leitungsschutzschalter 279133 Typ FAZ-C50/1-DC LS-Schalter, 50A, 1p, C-Char, DC Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 50 A, Auslösecharakteristik C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2, bis 250V DC pro Pol, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279133 EAN Nr. 4015082791339

Fischer Kabelbinder 019802 Typ BN 3,6 x 200 Kabelbinder BN 3,6x200 transparent Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp BN3,6x200 EAN Nr. 4006209198025

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D37N4 Frequenzumrichter, ATV950, 37kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3 K. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D37N4 EAN Nr. 3606480883859

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09SCASCA15000S2 Vorlauf. Alu-Koffer, 2xSC-APC 1500 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114183

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMLK100P2D23TQ Drucksensor XMLK, 0..100psi, 1/4NPT, 4..20mA, M12, 25er-Satz. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektronischer Druckschalter - Bezeichnung des Drucksensors: XMLK - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Größe des Drucksensors: 100 psi - Lokale Anzeige: ohne - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR 0.80 °C, Frischwasser 0.80 °C - Leistungsaufnahme: 20 mA - Typ des Ausgangssignals: analog - Menge pro Satz: Satz à 25 Stück - Verpackungstyp: Gruppe. EAN Nr. 3389119048811

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8E1A1MBL2 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=26x26x13mm, NC, 2L, 24-240VAC/DC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 13 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennschaltabstand: 10 mm bündiger Einbau, 15 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110142860

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS218SAPAM12 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn12mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 70 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113175

Eaton Hilfsschütz 010499 Typ DILER-22-G(60VDC) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010499 EAN Nr. 4015080104995

Klauke Stoßverbinder 10B Stoßverbinder, blue connection, 10 mm², Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078799447

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3PBL2 Indukt. Näherungssch. XS1 M18, L38mm, Messing, Sn8mm, 12..24VDC, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 39 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036597

Eaton Umschalter 009540 Typ T0-1-8218/EZ Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1-0-2, 90 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 009540 EAN Nr. 4015080095408

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Fischer Putzdübel 511811 Typ FIF-S 8/80 Putzdübel FIF-S 8/80 Der fischer Putzdübel FIF-S besteht aus einer weißen Dübelschale mit angeformtem Teller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-S wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verpresst sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-S ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-S8/80 EAN Nr. 4048962110791

Fischer Kälteschelle 506511 Typ FRS K 114/19 Kälteschelle FRS K 114/19 Die fischer Kälteschelle FRS K für die Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle. Altersbeständiges Material für eine gleichbleibende Funktion. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Integriertes Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten. Herstellertyp FRK114/19 EAN Nr. 4048962075045

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R10BK Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M10, 90° abgewinkelt, Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078472173

Bals Wandsteckdose 15137 Wandsteckdose abgesichert 63A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 276x184 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polyester, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. Ein Sicherungssockel D III 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 15137 EAN Nr. 4024941151375

Bticino Steuereinheit EK101163 Steuereinheit ekey multi REG 4, 4 Wechselkontakte potentialfrei max. 42 VAC DC, 2A, 4 Teilungseinheiten, 4 potentialfreie Eingänge zur Aktivierung der Ausgänge, Versorgungsspannung 8 – 24 VAC oder 8 – 30 VDC bzw. Klemmen 1 und 2 des Netzgeräts Best.Nr. 346000, Funktionen Bis zu 4 Scanner anschließbar, Nutzer aufnehmen, Nutzer einzeln löschen, Relaiszeiten einstellbar 0 – 99 Sek., Code ändern, Reset, Testmodus, 3 Zeitzonen, Zutrittsprotokoll, Schließplan, Namenseingabe, Urlaubs und Dauerprogramm. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. EK101163 EAN Nr. 9120022229379

Siemens Leistungsschalter 3WN6531-0JB05-3MA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 380.415V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65310JB053MA1

Schneider Electric Telemecanique Sinusfilter VW3A5204 Sinusfilter, 66A, für Frequenzrichter. Produkt oder Komponententyp: Sinusfilter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: Ausgangsfilter - Betriebsbemessungstrom Ie: 66 A - Produktkompatibilität: ATV61HD11M3X, ATV61HD15M3X, ATV61HD18N4, ATV61HD22N4, ATV61HD30N4, ATV61WD18N4, ATV61WD18N4C, ATV61WD22N4, ATV61WD22N4C, ATV61WD30N4, ATV61WD30N4C, ATV71HD11M3X, ATV71HD15M3X, ATV71HD18N4, ATV71HD22N4, ATV71HD30N4, ATV71WD18N4, ATV71WD22N4, ATV71WD30N4 - Taktfrequenz: 4.8 kHz - Ausgangsfrequenz: 0.100 Hz. EAN Nr. 3389118070349

Weidmüller Relais 7760056061 Typ DRM270048L Relais, D-SERIES DRM, 48 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 48 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270048L EAN Nr. 4032248855940

Eaton Leitungsschutzschalter 236393 Typ PXL-B20/3 LS-Schalter, 20A, 3p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236393 EAN Nr. 4015082363932

Weidmüller Überspannungsschutz 1351890000 Typ VPU I 3+1 400V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 8 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Typ I/ II Blitzstromableiter im 400/690V Netz ul li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Mit Fernmeldefunktion ein Wechslerkontakt /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 8 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU13+1400V25KA EAN Nr. 4050118158304

Fischer Schraube 652141 Typ PPF-SZ 4,5 x 16 ZPF 1000 Power-Fast 4,5x16 Senkk. blvz VG PZ Die fischer Power-Fast PPF-SZ ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp PPF-SZ4,5x16ZPF1000 EAN Nr. 4048962027563

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18811 Leistungsschalter NG125L, 4p, 16A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188117

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Schnittstelle 1126880000 Typ RS ELCO 90/90LM Z Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 90, LM2NZF 5.08mm ELCO-Kontakteinsätze werden z.B. in Elektrizitätskraftwerken, Raffinerien und verschiedenen Prozessanwendungen eingesetzt, in denen eine solide und zuverlässige Signalübertragung sowie #96dichte erforderlich sind. Das Hauptmerkmal des ELCO-Steckverbinders ist sein zuverlässiges Anschlusssystem und seine hohe Signalkapazität in nur einem Steckverbinder. Das Angebot von RS ELCO Schnittstellen und vorkonfektionierten Kabeln PAC ELCO ist speziell für die Lösung dieser Anforderungen ausgelegt. Herstellertyp RSELCO9090LMZ EAN Nr. 4032248908523

Nobile LED Panel 1561504112 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat 150 Q titan-matt 9W warmweiß Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Direkter Anschluss (220-240V) möglich, dank des mitgelieferten nobilé LED-Betriebsgerätes. Die Leuchte ist für den Einbau in Möbel geeignet. Betriebsgerät (SELV, SK II) inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Material Aluminium PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (LxBxH) 200x200x25 mm Farbwiedergabe Ra 80 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538051703

Gewiss Scheinwerfer GWS4136GD30K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 3000K Asymmetrisch Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefarbteten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564879263

IFM Electronic Temperatur Sensor TN2531 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -40.150 °C -40.302 °F, Kompaktbauform für Adapter, Prozessanschluss Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4301 V2A 304 PBT Pocan PC Makrolon EPDM X Santoprene FPM Viton, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L O-Ring FKM 8x1,5 gr 80 Shore A Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18355 Leitungsschutzschalter C120N, 4p, 125A, B Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379291

EFB Elektronik Patchkabel K5534FBL.2 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,TPE superflex, 2.0m, blau Das INFRALAN® Premium Patchkabel verbindet mehrere herausragende Eigenschaften. Übertragungsqualität: das Premium Kabel ist GHMT zertifiziert und wird zusätzlich im Channel Link ausgemessen. 100 % Prüfung: jedes konfektionierte Kabel wird nach der erfolgreichen Abnahmemessung mit einem Wickeletikett versehen zur eindeutigen Kodierung und Rückverfolgbarkeit. Das komplette, archivierte Messprotokoll kann jederzeit eingesehen werden. Superflex: Der halogenfreie Außenmantel besteht aus einem speziellen Kunststoffgemisch und sorgt für äußerste Flexibilität. EAN Nr. 4049759134792

Busch Jaeger Raumtemperaturregler 1099 UHK Nr. 2CKA001032A0515 El. Raumtemperaturregler UP, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Raumtemperaturregler, El. Raumtemperaturregler UP Heizen Kühlen Mit separatem Anschluss 230 V~ für externe Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung Nennstrom 10 A Heizen Nennstrom 5 A Kühlen Klasse des Temperaturreglers 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%. Temperaturbereich Gerät 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1099UHK Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1032-0-0515 EAN Nr. 4011395183656

Siemens Leistungsschalter 3WN6431-0HB05-1KK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Bauagr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 220.240V, DC 220.250V mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64310HB051KK3

Fischer Stockschraube 090484 Typ STS 8 x 140 + UX K Stockschraube STS 8 x 140 + UX K SB-SaMo Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknottet der Dübel. In der Verpackung sind bereits Stockschrauben mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Länge mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass die Stockschraube optimal zum Dübel passt. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Rohrleitungen in Verbindung mit Rohrschellen befestigen. Herstellertyp STS8x140+UXK EAN Nr. 4006209904848

BTR Baugruppe 130D2CMU6-E DCCS2 Baugruppe 6 Port unbestückt für E-DAT Industry Inserts DCCS2 6 Port Baugruppe für Einzelmodule mit Einbauausschnitt E-DAT Industry, unbestückt, Einsetzbare RJ45 Module 1401100810MI, 1401800810MI und 1401900810MI, Einsetzbare RJ45 Kupplungen 1401200810MI, Einsetzbare USB Kupplungen 1401U00810MI (A/A), Robuster Baugruppenhalter aus Edelstahl, Befestigung und Potentialausgleich im 19Zoll Baugruppenträger mittels einer handbedienbaren Rändelschraube, Die Baugruppen können sehr einfach in 19Zoll Baugruppenträger welche im 19Zoll Schrank eingebaut sind montiert oder demontiert werden (plug and play), Einbauform DCCS2 BTR Metz Connect Typ 130D2CMU6E EAN Nr. 4250184193821

Bega Pendelleuchte 56601.1PK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56601.1PK4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 41 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3797 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse, Rohrpendel und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Kunststoffkugel weiß. Kugeldurchmesser 400 mm, Gesamtlänge 1950 mm. EAN Nr. 4044018185508

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Überspannungsableiter 167593 Typ SPCT2-280/1 Überspannungsableiter steckbar, 1p, 280VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167593 EAN Nr. 4015081640850

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2995 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,000.4,000 bar -14,50.58,00 psi -100,0.400,0 kPa, Prozessanschluss G A, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog I U, skalierbar 1 4, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog I U, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, tottraumfrei, Drehbares Gehäuse 350, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V4A 316L 1.4404 PC Makrolon PBT POCAN PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al2O3 PTFE V4A 316L 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

Fischer Innengewindeanker 520360 Typ FH II 12/M6 I A4 Innengewindeanker FH II 12/M6 I A4 Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Der Anker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei der Montage mit einem Sechskantschlüssel wird der Konus in die Sprezhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Gleichzeitig zieht sich der Anker durch die Stauchung des schwarzen Kunststoffrings zusammen. Damit sitzt die Ankerhülse zulassungskonform unter dem Bohrlochrand. Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ideal für die Befestigung von Stadionsitzen, Geländern und Treppen im Außenbereich. Herstellertyp FHII12/M6IA4 EAN Nr. 4048962168396

Schneider Electric Telemecanique Steuereinheit LUCD32B Erweiterte Steuereinheit LUCD, Klasse 20, 8-32A, 24 V AC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUCD - produktspezifische Anwendung: Basisschutz und erweiterte Funktionen, Kommunikation - Produktkompatibilität: LUF00, LUFDA01, LUFDA10, LUFDH11, LUFN..., LUFV2, LUFW10 - Nutzungskategorie: AC-41, AC-43, AC-44 - Motorleistung (kW): 15 kW bei 400.440 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 18,5 kW bei 690 V AC 50/60 Hz - Überlast-Auslöseklasse: Klasse 20 - Frequenzbereich: 40.60 Hz - Temperatursgleichung: -25.70 °C - gemäß IEC 60947-6-2, Klasse 20 - Frequenzbereich: 40.60 Hz - Temperatursgleichung: -25.70 °C - gemäß UL 508. EAN Nr. 3389110368567

Triax Einzeldose 306231 Typ GDS 08 F Hirschmann 2fach Einzeldose SAT/BK, 5-2400MHz, Durchgangsdose, Anschlussdämpfung 8dB 2-Loch SAT-Filter-Dose - Durchgangsdose für Sat-Einkabellösungen und Sat- Unterverteilungen - 2-Loch Sat-Antennendose, besonders geeignet für den Einsatz in Multischalteranlagen, Einkabellösungen und Sat-Einzelanlagen - sehr geringe Verteildämpfung durch selektive Aufspaltung der Frequenzbänder über Filter - Auslässe für Sat (F-Buchse) und TV/Radio (IEC-Stecker) - fernspeise- und DiSEqC-fähiger Sat-ZF-Auslass als direkter F-Anschluss für Sat-Receiver Achtung bei Gleichspannung auf der Stammleitung (13/18V) Abschlusswiderstand mit Gleichstromtrennung R77 DCB verwenden Typ GDS08F EAN Nr. 5702663062313

BTR Anschlusseinheit 1401145512KE E-DAT Industry IP67 V4 Kabelkupplung + RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, T568B RJ45 Anschlusseinheit in Flanschgehäuse mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 4, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-09, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, AWG 26/7 - 22/7 AWG 26/1 - 22/1 möglich, erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen, kein Spezialwerkzeug nötig, als Kabelkupplung verwendbar, Anschluss handelsüblicher RJ45-Stecker möglich (kein IP-Schutz), einfache, zeitsparende Montage BTR Metz Connect Typ 1401145512KE EAN Nr. 4250184118428

Eaton Träger Schild 205560 Typ ZFS74-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in RU, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205560 EAN Nr. 4015082055608

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MB58-3KH3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MB583KH3

Gira 2fach Profil 55 136227 Profil 2f Profil 55 Farbe Reinweiß Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. Mit Kabel und Kanaleinführung. Die Leitungszuführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einclippen der Einsätze. Wippschalter, Taster und SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt IP 21. Schlüsselschalter und Drei Stufen Schalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Abmessungen: 1fach B x H x T 87 x 86 x 53 mm 2fach B x H x T 158 x 86 x 53 mm 3fach B x H x T 230 x 86 x 53 mm 5fach B x H x T 372 x 86 x 53 mm 5fach 600 mm B x H x T 587 x 86 x 53 mm 8fach B x H x T 587 x 86 x 53 mm EAN Nr. 4010337362272

Gewiss FI/LS Schalter GW95336 FI/LS-Schalter (RCBO) B-10/0.3A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Ueberstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschoß abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299290

Weidmüller Reihenklemme 1692630000 Typ ZIA 1.5/3L-1S/8/KB Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1,5 mm², 250 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 36, dunkelbeige Grundlage dieses modularen Systems sind die anreihbaren Einzelmodule der Verteilerleisten mit ihrer integrierten Querverbindung. Auf der einen Seite befindet sich der Buchsenkontakt, auf der anderen Seite der Stiftkontakt. Durch die modulare Scheibenbauweise lassen sich je nach Anwendung variable Verteilerleisten realisieren. Träger für diese Modul-Kombinationen sind die Basiselemente, die auf TS 35-Tragschienen aufgerastet werden. Technische Daten Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1,5 mm², 250 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 36, dunkelbeige Herstellertyp ZIA15311S8KB EAN Nr. 4008190870348

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Scheinwerfer 77794AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77794AK3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 83 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7604 lm, Halbstreuwinkel 21°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 230 x 295 x 230 mm. EAN Nr. 4044017221641

Berker Tastsensor 1fach 80161770 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.1 polarweiß glänzend. Tastsensor 1 fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Tastsensor 1 fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 3250617153461

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K4T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K4T2 EAN Nr. 4011721069043

Jung Automatik Schalter LS 1180 Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 1,10 m, Erfassungsfeld ca. 10 x 12 m 180° bei einer Montagehöhe von 1,10 m, Anzahl Linsen 18, Anzahl Erfassungsebenen 2, Helligkeit ca. 1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar, Verriegelungszeit nach Abschalten ca. 3 Sekunden, Nachlaufzeit ca. 2 Minuten, fest eingestellt, Länge Nebenstellenleitung maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz passiv unbegrenzt z. B. Taster/Schließer und aktiv 10 1223 NE, Betriebstemperatur - 20 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal und 1223 NE Nebenstelle Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS1180 EAN Nr. 4011377244252

Hensel Leergehäuse Mi 0401 Mi-Leergehäuse, Einbaumaße 275x575x146mm, nicht durchsicht. Deckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Leergehäuse mit nicht durchsichtigem Deckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi0401 EAN Nr. 4012591650126

Bals Stecker 210402 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p (2P+PE) 50V (50V Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. 1h IP44, Kennfarbe grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablaufföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Typ 210402 EAN Nr. 4024941104685

Weidmüller Gehäuse 1200990000 Typ KTB QL 987420 S4E0 Ex-Metallgehäuse, 740 x 980 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitz Einsatz Edelstahlgehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Die Klippon® TB Gehäusereihe bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst bei den schwierigsten Umgebungsbedingungen und entsprechen den steigenden Anforderungen von explosionsgefährdeten Bereichen, die speziell in der Prozessindustrie und in der Energiegewinnung zu finden sind. Die neue Klippon® TB QL Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 740 x 980 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitz Einsatz Herstellertyp KTBQL987420S4E0 EAN Nr. 4032248983391

Eaton Leistungsschalter 113548 Typ NZMN3-4-VE630/400-AVE Leistungsschalter, 4p, 630A, 400A im 4.Pol, Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-14 s bei 6xI_r sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113548 EAN Nr. 4015081130733

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411764 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklammer, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 25A 4P 30MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970353467

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Pollerleuchte 99560AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte 99560AK4. Bandförmige, breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 21,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1907 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 250 x 1100 x 140 mm. EAN Nr. 4044017240192

Bega Scheinwerfer 77701K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Scheinwerfer 77701K3 mit Montagedose Ø 100 mm. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1842 lm, Halbstreuwinkel 29°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 12 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 160 x 225 x 165 mm. EAN Nr. 4044017218573

RZB LED Pendelleuchte 311567.000.1 Pendelleuchte LED 30W-3000K D400, H102, LP1200, 2400 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Hohe Beleuchtungsstärke für großen Sehkomfort. Stufenlos höhenverstellbare 3-Punkt-Stahlseilabhängung. Armatur und Baldachin Edelstahl, mit Verbindungsleitung und Stahlseil, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos einstellbar, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen, mit Dekorblende Aluminium. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3115670001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319979429

Bega Wandeinbauleuchte 22370AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 22370AK4. Abgeblendetes Licht. LED, 5,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 183 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 130 x 110 x 20 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 120 x 115 mm oder in das Einbaugehäuse 10781. EAN Nr. 4044017247597

Weidmüller Kabelmarkierer 2005730000 Typ TM-I 12 MM RT Kabelmarkierungssystem, 12 x 4 mm, rot Prozesssicher TM-I TM-I-Einstecketiketten verfügen über eine Führungslasche, mit der sich das Etikett komfortabel in transparente Hülsen einschieben lässt. Nachdem das Etikett platziert wurde, knickt man die Lasche an der Sollbruchstelle ab. Abschließend werden die fertig konfektionierten Hülsen einfach über den Leiter geschoben. Ihr Vorteil In einem Arbeitsschritt lassen sich große Markierermengen effizient vorkonfektionieren. Ihre Vorteile mit MultiMark /b ul li Kompaktes, praxisorientiertes Sortiment /li li Schnell gedruckt und konfektioniert /li li Sichere Identifikation Ihrer Verbindungen /li li Sehr gute Materialeigenschaften /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 12 x 4 mm, rot Herstellertyp TMI12MMRT EAN Nr. 4050118390513

RZB LED Notleuchte 671215.004.89 Notleuchte Wandleuchte LED 3x1,1W, m.AC-Control Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Profil. Montagefreundliche Konstruktion, einfacher Lampenwechsel. Große Erkennungsweiten. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Schnelle und einfache Montage durch Einsatz eines Lampen und Vorschaltgeräteträgers mit Schnellverriegelung. Leuchte auch mit extrem langlebiger und energieeffizienter LED-Technik erhältlich. Für bestehende Leuchten sind auch LED Umrüstsätze verfügbar. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen, Befestigungsrückwand Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung, mit Lichtaustritt nach unten, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67121500489 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859039174

Cimco Werkzeugkoffer 170932 Meisterkoffer Campion Rollenkoffer Meisterkoffer CHAMPION – Rollenkoffer. Profi-Hartschalenkoffer (wie 17 0930) mit integriertem Rollensystem und 4-fach Teleskopauszug für hohe Mobilität und Komfort. Durch die extra breiten Rollen auf der Kofferaußenschale ist der Koffer besonders kippstabil. Breiter Aluminiumrahmen für hohe Stabilität, extrem schlag- und sturzfeste Polypropylen-Kofferschalen, besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur individuellen Aufteilung in Kleingefache, 3 Werkzeugaufbewahrungstafeln mit zahlreichen Einsteckfächern in unterschiedlichen Größen zur sicheren Aufbewahrung von Handwerkzeugen aller Art, 3 Metallscharniere mit Rastmechanismus halten den Koffer mit zwei zusätzlichen Innenstreben sicher geöffnet, Komfort-Tragegriff mit Weichgummieinlage, 2 robuste abschließbare Schnappschlösser, Namensschild. EAN Nr. 4021103709320

PC Electric Kabeltrommel 9350145-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 25m Kabel orange H07BQ-F 3G1,5mm2 Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSprI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399331190

Weidmüller Gerätemarkierung 1525850000 Typ CC 85/27 MC SDR Gerätemarkierung, 85 x 27 mm, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic und MC-Mobilo möglich. ul li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz /li li Universelle Befestigung /li li Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder) /li li Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar) /li li Oder selbstklebende Schilder /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, 85 x 27 mm, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp CC8527MCS DR EAN Nr. 4050118331356

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 311705.002.1 Pendelleuchte LED 17,5W-4000K D150, H262, LP800, 680 lm Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Gefertigt aus Premiumkomponenten, Baldachin und Armatur aus Aluminium eloxiert in Edelstahloptik. Handgefertigte Glasapplikationen. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Jeder Glaskörper ist ein Unikat, zur Wahl stehen, Kristallglas teilmattiert. Opalglas weiß. Opalglas weiß mit Klarglasboden. Opalglas weiß in weiß mit Ton in Ton-Zeichnung Klarglasboden. Schwarzglas mit Zierrändern und cobaltblauem Lichtschein Klarglasboden. Opalglaskugel weiß. Außergewöhnlich schöne Lichtbrechung, beeindruckende Homogenität. Armatur Aluminium eloxiert mit einer gebürsteten Edelstahl Optik, zylinderförmiges Opalglas weiß, Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117050021 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859035657

Weidmüller Kabelmarkierer 1798620000 Typ TM 201/15 V0 Kabelmarkierungssystem, 1,5 - 2,5 mm, 15 x 5 mm, PVC, transparent Das Sortiment der TM-Hülsen ist umfangreich und lässt einen universellen Einsatz zu. Vom dünnen Leiter bis zum Kabel mit großem Außendurchmesser deckt es einen breiten Applikationsbereich ab. Das Sortiment bietet besten Schutz der beschrifteten Einsteckschilder vor Außeneinflüssen. TM-Hülsen sind flexibel bei der Montage. Es gibt sie in fünf verschiedenen Längen (12, 15, 18, 20, 30 mm) und elf Größen - Ein Schildtyp für alle Hülsen. ul li Optimaler Schutz der beschrifteten Einsteckschilder /li li Großer Einsatzbereich für Leiter und Kabel /li li Eine Schildtype für alle Querschnitte /li li TMX 30 montierbar mit Kabelbinder (Breite 4,6mm) /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1,5 - 2,5 mm, 15 x 5 mm, PVC, transparent Herstellertyp TM20115V0 EAN Nr. 4032248243358

Eaton Leistungsschalter 271143 Typ NZMH4-VEF700-NA Leistungsschalter, 3p, 700A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE...NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Fest eingestellter Überlastauslöser Ir, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr. Einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms. i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271143 EAN Nr. 4015082711436

Eberle Uhrenthermostat FIT 3 R / blau Nr. 527810355100 Uhrenthermostat als Raumregler UP, AC 230V, 1S, 10 A, Hinterleuchtung blau Unterputz-Uhrenthermostat eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluftheizungen usw.. Sehr große Anzeige, die Hinterleuchtung in blau ist aus, kurzzeitig ein nach Tastendruck. Einzeilige Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Automatische Sommer/Winterzeitumstellung. Voreingestellte u. anpassbare Lifestyle Zeitprogramme. Unbefugtingsicherung. Optimum-Start (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Max. 9 Schaltzeiten pro Tag. Kurzzeit-Timer (Party) für Stundenweise Änderung der Temperatur. Frostschutzfunktion. Einstellbereich der Temperatur begrenzbar. Ventilschutz. Reglervorgang PWM oder 2-Punkt. Heizen/Kühlen Umschaltung, Anpassung an Ventile stromlos offen. Energieverbrauchsanzeige (Einschalten x Kosten). Montage in 55er UP-Dose Typ FIT3R/blau EAN Nr. 4017254153624

Spelsberg Verbindungsdose 30132101 Typ Rapid-Box E90 10-50² KV 2 x S Kabelabzweig- und Verbindungsgehäuse zertifiziert nach EN 61 439, MPA geprüft nach DIN 4102-2 und EN 1363-2, Funktionserhalt im Durchgang 90 Minuten für Kabel E90, geeignet für max. 5-polige E90 Kabel, wartungsfreie Klemme für ungeschnittene Leiter im Durchgang, Kontaktierung am Abzweig durch wartungsfreie Federklemmtechnik, einfache Befestigung durch außenliegende Befestigungspunkte, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, geeignet für Freiluftaufstellung nach EN 61439-2, Klemme belastbar mit einem Bemessungsstrom von max. 100 A, Klemmbereich für ungeschnittene Leiter 10² - 50², Klemmbereich für geschnittene Leiter 2,5² - 35², 190 x 106 x 446, 2 Sicherungen, Dichtbereich Kabeldurchmesser 9-14 mm, Klemme 50 mm², 2- poliger Abzweig vorverdrahtet, abgesichert mit 10A Sicherungsautomat je Pol, mit Außenbefestigungsglaschen Hersteller Spelsberg Typ RapidBoxE901050KV2xS EAN Nr. 4013902428700

Eaton Installationsverteiler 116659 Typ BPM-O-600/7-P Aufputz-Installationsverteiler mit Schwenkhebel, IP54, HxBxT=760x600x270mm Feuchtraum-Aufputz-Installationsverteiler IP54, BPM-O-..P Breite 600mm, Außenhöhe 760mm, Frontplattenhöhe 650mm, Tiefe 270mm geschweißtes Gehäuse mit Tür und Schwenkhebel geerdete Metallabdeckungen, ausgezeichnete Stabilität durch geschweißte Ausführung gut strukturierte, mehrschichtige Bauweise für leicht zugängliche Installation Wechselanschlag der Tür großzügiger Verdrahtungsraum offene Kabeleinführung oben, vorbereitet für F3A-Flansch variabler Innenausbau mit oder ohne herausnehmbarem Montagerahmen Innenausbau mit MSW oder Befestigungstürmen möglich bei Aufbau MSW werden 2 Paar Ecktürme BPZ-CTS-S und 1 Stk. Schnappelement BPZ-SNAP-MSW-CTS zusätzlich benötigt bei Aufbau Grundrahmen werden 2 Stk. Frontplattenauflage BPZ-FPS zusätzlich benötigt grau, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116659 EAN Nr. 401508116402

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F95350 Leitungsschutzschalter iC60L, 3p, 50A, K Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 125.180 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 125.180 V DC, 30 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480085024

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24823WK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24823WK4. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1020 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen ø 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen ø 128 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10441. EAN Nr. 4044017277099

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Bega Aufsatzleuchte 99528K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99528K3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 53 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7120, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsgläser entspiegelt. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Werkzeugloser Verschluss. Mastkopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Abmessungen: 255 x 60 x 815 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. EAN Nr. 4044017246675

Merten ARGUS 360 564415 ARGUS 360, dunkelbrasil Bewegungsmelder für die Deckenmontage im Außenbereich. 360 Grad-Flächenüberwachung auf einer Länge von 30 m und einer Breite von 20 m. -Bedienelemente zur Einstellung der Helligkeitsschwelle und Zeit. -LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort. Netzspannung: AC 230 V +/-10 %, 50 Hz. Glühlampen: max. 3000 W. Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W. Kapazitive Last: max. 140 uF. Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos Phi 0,6. Eigenverbrauch: 1 W. Erfassungswinkel: 360 Grad. Reichweite: max. 16 m. Anzahl der Ebenen: 7. Anzahl der Zonen: 124 mit 496 Schaltsegmenten. Lichtfühler: stufenlos einstellbar. Art.-Nr. 564419 ca. 3-1000 Lux. Art.-Nr. 564415 ca. 5-1000 Lux. Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen. Neutralleiter: erforderlich. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Schutzart: IP 55. Abmessungen: 129x85 mm (Durchm. x H). Zubehör: Kondensator 542895. Lieferumfang: Mit Schrauben und Dübel. Farbe: dunkelbrasil. Typ 564415 EAN Nr. 4011281723652

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811575 Typ CLI C 1-6 GE/SW 54 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 54, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 54, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW54CD EAN Nr. 4032248449033

ABB FI/LS-Schalter 2CSR275199R1405 Typ DS201 M B40 A30 110V FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC 61009-1, IEC 61009-2-1. Zulassungen: CCC und RINA. Einsatzgebiete sind vorwiegend in Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. DS201 MA 110V Baureihe speziell für 110 V AC und 230 V AC Anwendungen, durch die minimale Prüftastenspannung von 95 V AC. Bemessungsschaltvermögen nach IEC 61009 I_{cn} = 10 kA. RCBO DS201 MA 110V Typ A ist 1polig geschützt (LS), 2polig schaltend. EAN Nr. 8012542080039

Peweta Einbauuhr 74.480.330 Analog-Einbauuhr für innen, mit LED-Datumanzeige bzw. Stoppuhr-Funktion (Option), fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 387 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Analoguhr mit flachem Mineralglas (Klarglas/3mm), weißes Metallzifferblatt, mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. 6-stellige numerische Datumanzeige für Tag, Monat und Jahr, 7-Segment LED-Balkenanzeige, Zifferfarbe rot, Zifferhöhe 25 mm, 4-stufige, digitale Helligkeitsregelung. Flaches, entspiegeltertes Mineralglas (3 mm) für die Digitalanzeige. Netzausfallreserve/Datenerhalt ca. 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC oder 12 V DC (Option) für die LED-Anzeige sowie 12/24 V Minutenimpuls und 230 V/50 Hz für den Sekundenzeiger. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74480330 EAN Nr. 4250594516531

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1444180500 Typ SAIL-M8BG-3L5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BG3L50U EAN Nr. 4050118249361

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092910500 Typ SAIL-M12BG-3-5.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG350UGE EAN Nr. 4032248865956

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaudownlight 901556.002.76 Einbaudownlight LED 16,7W-3000K D241, H143,5, DALI, 2300 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamtreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascale die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90155600276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859141976

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1948470150 Typ SAIL-M8GM8GR-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1,5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ne Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1,5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8GR315U EAN Nr. 4032248624669

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0702T17A1A Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 2.5 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 2.5 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 6.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 7.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 600 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.1 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 2.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2500 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 4000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485194783

EFB Elektronik Patchkabel O6023.5 Duplex Jumper ST/ST 62,5/125µ 5 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026967

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F08425 Leitungsschutzschalter iC60H, 4p, 25A, D Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60H - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480439575

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279430150 Typ SAIL-M12G-8S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 1,5 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 1,5 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G8S15U EAN Nr. 4050118076790

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059681000 Typ SAIL-M12WM12G-3S10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G3S10U EAN Nr. 4032248807697

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

B.E.G. Präsenzmelder 98900 Typ PD9-M-1C-B-FP vorverdrahtet, weiß 1 m Vorverdrahteter Mini-Präsenzmelder / Bewegungsmelder für Innenanwendungen als Master mit einem Schaltkanal und mit 1 m langem Kabel und Stecker Zum Betrieb an B.E.G.-Verbindungsbox M3 Spezialausführung mit Federklammern zum Einbau in abgehängte Decken oder direkt in Leuchten Trotz kleinster Abmessungen leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen, mit Einschaltstrombegrenzung für EVG's. Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels Telefonstecker Westernstecker RJ11 Kabellänge Sensorteil 50 cm, Kabellänge Leistungsteil 20 cm, mit freien verzinnten Enden für Klemmenanschluß, farblich kodiert. Automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes Fernsteuerbar, Fernbedienung als Zubehör separat zu bestellen! Funktion Voll- oder Halbauswahl wählbar mit Fernbedienung IR-PD9, Tasterfunktion. Leistungsteil paßt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke. Keine Verbindungsweiche notwendig für den Parallelbetrieb mehrerer Präsenzmelder, da auch Slavebetrieb möglich ist. Reichweitenbegrenzung durch aufclipsbare Lamellen. Einsatzgebiete z.B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser Hersteller B.E.G. Brück Typ PD9M1CBFPvorverdrahtet,weiß1m EAN Nr. 4007529989003

ESYLUX Präsenzmelder EP10002441 Typ PD-C 180i/16 Touch Plus Set SKJ Wand-Präsenzmelder mit 180Grad Erfassungsbereich. Touch-Bedienung leichte Berührung an der Linse. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Integrierter Akustiksensord für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben Zubehör. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Hersteller Esylux Typ PD C 180i 16 Touch Plus Set SKJ EAN Nr. 4015120002441

Merten Universal Dimmer MEG5170-0300 Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen, System M Für System M. Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Energiesparlampen, LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Für dimmbare Energiesparlampen von: -Osram. -Philips. -Govea. -Megaman. Für dimmbare LED Lampen von: -Osram. -Philips. -Ledon. -Toshiba. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklammern. Funktionen: -Schalten und Dimmen von einem Ausgang. -Überlast- und kurzschlussfest. -Softstart. -Automatische Lasterkennung. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Schaltleistung: 10-200 VA. Energiesparlampen: max. 40 VA. Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03../-04.. Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. Hinweis: Es dürfen maximal drei Dimmer an eine mit 16 A abgesicherte Leitung angeschlossen werden. Typ MEG5170-0300 EAN Nr. 4042811170738

RZB LED Einbaustrahler 911397.004.1.76 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, H123, dim.DALI, 2650 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffiring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911397004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153313

RZB LED Einbaustrahler 911285.003.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D180, H170, eng, 2850 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffiring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112850031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859119029

RZB LED Einbaustrahler 911356.003.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2700K 360x180, DALI, 6550 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffiring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135600376 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859134244

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Leistungsschalter GWD7232 Leistungsschalter MTX 250 80A 50KA 4P Typ S Ausloeser TM1 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Ausloeser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waelhbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeet. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724259

Jung KNX Objektregler ME 2178 ORTS C Objektregler, mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V = + 6 / - 4 V ueber Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fuehlerreferenztemperatur Referenzbedingung ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflöschung ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, ohne Betriebsanzeige, Stellrad ohne Funktion, Eingang 4 Binäreingänge 8 Klemmen, 2 davon als Binärausgang parametrierbar, Eingang 4 parametrierbar für Temperaturmessung zum Beispiel zum Anschluss eines Fernfühlers 33 k? NTC FF 8.5 oder FF 5, Lastarten LED oder elektronisches Relais, maximal 0,8 mA, DC 5 V =, überlastsicher, Anschluss Sensorleitung Klemme 1 bis 5 Telefonleitung, Binäreingänge,-/ausgänge J-Y St Y 4 x 2 x 0,6 mm², Leitungslänge maximal 5 m, Temperaturfühler Klemme 5 bis 6 Fühlerkabel 2 x 0,75 mm², bei Verlängerung bis maximal 50 m 2 x 1,5 mm², Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME2178ORTSC EAN Nr. 4011377093096

RZB LED Einbaustrahler 911379.003.76 Einbaustrahler LED 39,2W-3100K D180, H303, DALI, 3800 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & amp play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91137900376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859139454

Jung Automatik Schalter AS A 1280-1 AL Automatik-Schalter Universal, mit IR-Fernbedienung Art.-Nr. AS FB IR, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, IP-44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig, LED-Anzeige, Abschaltvorwarnung, Beleuchtung dimmbar, Abdimmfunktion, Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Anwesenheitssimulation, Nachlichtfunktion, Unterkriechschutz, Kurzzeitbetrieb z.B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, Funktionen mit IR-Fernbedienung einstellbar, Helligkeitseinstellung ca. 1bis 200 lx und Tagbetrieb, Nachlaufzeit ca. 10 s bis 60 min, Empfindlichkeit 25 bis 100 %, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Kurzzeitbetrieb Impulsdauer ca. 0,3 s, Impulspause ca. 2,7 s, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten, Dimmen oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Bedienung mit IR-Fernbedienung, Tasten am Bewegungsmelder, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht, Batterietyp Fernbedienung 1 x Lithium CR 2025 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASA1280-1AL EAN Nr. 4011377052123

RZB LED Einbaudownlight 901531.002.1 Einbaudownlight LED 8,7W-4000K 130x130x82, 1150 lm LED-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Schutzart, IP 65 oder IP 20. IP 65 Version hält die Schutzart auch in der Zwischendecke ein, dadurch bester Schutz gegen Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit​ gilt nicht für Konverter, IP 20. Bei IP 65 LED-Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas. IP 65 Versionen ballwurfsicher nach DIN 18032-03. IP 65 Versionen mit Gore&trade Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. IP 65 Versionen geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor oberflächenstrukturiert bei IP 65 oder hochglänzend bei IP 20. Einzigartige Lichtmischkammer sorgt für harmonische Ausleuchtung und sehr gute Entblendung bei hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Ausführungen Round und Square. Passives Kühlsystem. Fünf unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI separat. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Auch die quadratische Ausführung mit rundem Deckenausschnitt. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbauring, Leuchtgehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, rotationssymmetrischer Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor mit Lichtmischkammer hochglänzend, offene Ausführung, Deckenbefestigung mit Federsystem. +, A Hersteller RZB Leuchten Nr. 9015310021 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4051859111535

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K0910G72 Leistungsschütz, 3p+1S, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 120V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - I rms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1. EAN Nr. 3389110105551

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ Coron2 3-polig Doepke Artikel Nr. 09980673 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Coron 2 sind Sicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Die Geräte der Reihe Coron 2 ermöglichen die Absicherung und die Trennung von Lasten zwischen 1 A und 63 A. Durch die neuartige schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Coron 2 die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Die integrierte Glimmleuchte zeigt den Ausfall eines Sicherungseinsatzes durch Blinken an. Eigenschaften: - Sicherungsstecker mit Blinkmelder; - geeignet für Sicherungen D0 1 (mit Passhülse) und D0 2; - finger- und handrücksensicher; - Anschlussquerschnitt von 1,5 mm² bis 35 mm²; - abschließbar durch handelsübliche Vorhängeschlösser; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: Die Sicherungslasttrennschalter werden ohne Sicherungseinsätze geliefert. D0-Trennschalter Coron, 3-pol., 2 A - 63 A Coron23-polig EAN Nr. 4014712132146

Assa Abloy Gleitschiene DCG-23-31N-EV1- Gleitschiene G-Co-S1 3200 Kpl. Alu Sliding Rail G-Co-S1 Complete ASSA ABLOY DC700G-CO-S, Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, Zulassung Z-6.5-2166, geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6, mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene, Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung, integriertes 230 V Netzteil, alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), Für Brand- und Rauchschutztüren mit Scharnierabstand von 1400-2500 mm (3200 mm), Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System, optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip, Statusanzeige durch LED Betrieb, Alarm, Störung, integriertes potentialfreies Alarmrelais, Ansteuerung durch BMA möglich, Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter, elektromechanische Feststellung, Haltekraft stufenlos einstellbar, überfahbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°, Leitungszuführung 230 V AC in Unter- und Aufputz möglich, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, für Normalmontage auf der Bandseite, gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene, Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, Achse 14 mm höhenverstellbar, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar, Standardfarben Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design, Sonderfarben auf Anfrage, Gleitschiene G-Co-S, Daten für Türschließer siehe DC700 effeff Typ DCG2331NEV1 EAN Nr. 4042203456389

Maico Abluftbox 0080.0885 Typ EKR 35-2 Beschreibung: Merkmale Die Baureihe wurde speziell für die harten Betriebsbedingungen eines Küchenabluftventilators entwickelt. Der Motor ist vom Luftstrom getrennt. Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech für hohe Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel. Förderung mittlerer bis großer Luftmengen bei hohen Widerständen. Unempfindlich gegen heiße Fördermedien bis 120° C. Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen, mit Doppeldichtlippen. Mit Montagesechiene und 4 Schwingungsdämpfern. Ventilatoreinheit für Reinigung und Wartung ausschwenkbar. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Mit Kondensatablauf, wenn der Ausblasstutzen nach oben zeigt. Druckstarke Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Motor Motor mittels Spannungsminderung regelbar. Thermokontakte sind auf Klemmen geführt. Motorvollschutz durch externes Auslösegerät vom Typ MAICO MVE 10. Schutzart IP X4 bei geschlossenem Gehäusedeckel sowie saug- und druckseitigem Rohranschluss. Montagehinweise Einbau mit Ausblasstutzen nach oben, rechts oder links. Bei Montage mit Ausblasstutzen nach rechts oder links zeigend, ist der bauseitige Umbau der Revisionstür notwendig. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblase nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Dazu Schutzgitter anbringen. Artikel: EKR 35-2, Fördervolumen: 5.800 m³/h, FördervolumenNenn : 2.877 m³/h, Druck pfs, Nenn : 493 Pa, Drehzahl nNenn : 1.359 1/min, Drehzahl: 1.450 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 850 W, INenn : 3,8 A, IMax: 4,7 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 70 kg, Ventilator ausschwenkbar: ja, Nennweite: 355 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 120 °C, Umgebungstemperatur: 60 °C, Gesamteffizienz ? : 48,5 %, Messkategorie: A, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 61, VSD erforderlich: nein, PBEP: 769 W, IBEP: 3,4 A, FördervolumenBEP : 2.877 m³/h, pfs, BEP : 493 Pa, nBEP : 1.359 1/min, Schalleistungspegel LWAS : 75 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :EAN Nr. 4012799808855 Typ EKR35-2

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Wohnungsstation Video 123927 Wohnungsstation Video AP Plus System 55 Reinweiß matt Wohnungsstation Video AP Plus - Bei Verwendung je einer Zusatz-Spannungsversorgung können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden. - Karten-Slot für SD-Speicherkarte. - Die Wohnungsstation Video AP erkennt automatisch, ob eine Zusatz-Spannungsversorgung angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig. - SD-Speicherkarte. - Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Neue zusätzliche Funktionen im Endkunden-Menü: - Interner Bildspeicher nach Installateur-Freigabe für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externer Bildspeicher SD-Speicherkarte. Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum/ Uhrzeit ändern. - OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung. Neu zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervalls und der Aufnahmezeit. - Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient. Eigenschaften der SD-Speicherkarte: - Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher max. 200 Bilder. - Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstations-Ruftaste automatisch angesteuert. - Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf. - Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen. Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP steuern die folgenden Funktionen: - Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays. - Kamera-Umschaltung - gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird. - Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz Schaltaktor. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Aktivierung der Durchsetzfunktion. - Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke. Funktionen im Endkunden-Menü - Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache 21 Sprachen wählbar, Tastentöne, Türöffnerautomatik nach Installateur-Freigabe, automatische Rufannahme nach Installateur-Freigabe. Zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Einstellung Haupt-/Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein-/ ausschalten, LED-Beleuchtung ein-/ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme. EAN Nr. 4010337016243

Hager Hybrid Volta Unterputz VU602NWH Hybrid Volta, Unterputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Stahlblechtür. Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, geprüft nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871. Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Schutzart IP30, Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, incl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Blendrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt. 15 mm Putzausgleich möglich. Lüftungstür aus Stahlblech mit Ventilationsöffnungen. Schutzart IP30, weiß RAL9010, frontbündig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. 2-reihiger Geräteträger aus verzinktem Stahlblech. 2-reihige Geräteabdeckung aus Kunststoff für 24 (28) Module mit 46 mm Geräteschlitze, Schnellverschlussbefestigung mit 90°-Drehung an dem Leitungseinführungsschieber und an der Abschottung, an beiden Seiten serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung zwischen Multimediateil und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme für bis zu zwei Steckdosen ermöglicht. Großzügiger Montageraum mit vormontierter/n Montageplatte/n aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm regelmäßiger Lochung nach DIN 24041. Gerätehalter für die schraublose Befestigung von Geräten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch einhängen oder verschrauben liegen bei. Kabelführungsklammern können in den dafür vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden. Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, geprüft nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871. Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Schutzart IP30, Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, incl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Blendrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt. 15 mm Putzausgleich möglich. Lüftungstür aus Stahlblech mit Ventilationsöffnungen. Schutzart IP30, weiß RAL9010, frontbündig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. 2-reihiger Geräteträger aus verzinktem Stahlblech. 2-reihige Geräteabdeckung aus Kunststoff für 24 (28) Module mit 46 mm Geräteschlitze, Schnellverschlussbefestigung mit 90°-Drehung an dem Leitungseinführungsschieber und an der Abschottung, an beiden Seiten serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung zwischen Multimediateil und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme für bis zu zwei Steckdosen ermöglicht. Großzügiger Montageraum mit vormontierter/n Montageplatte/n aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm regelmäßiger Lochung nach DIN 24041. Gerätehalter für die schraublose Befestigung von Geräten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch einhängen oder verschrauben liegen bei. Kabelführungsklammern können in den dafür vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden. Hersteller Hager EAN Nr. 3250611004523

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 125-4/0,30-A FT Doepke Artikel Nr. 09176921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktaten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5 A$ und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 125 A, 0.30 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4125-4/0,30-AFT EAN Nr. 4014712147058

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1DT20ND Leistungsschutz, 4p+1S+1Ö, 20A/AC1, Spule 60V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierung CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110320725

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D40AR7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 18,5kW/400V/AC3, 40A, Spule 440V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 40 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 60 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 11 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 22 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 22 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 30 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 10 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 3 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 30 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 60 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 800 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 165 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 320 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 72 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 720 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 80 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 80 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 60 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 40 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 2.4 W AC-3, 5.4 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: CCC, CSA, GOST, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 5 N.m - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel = 25 mm² Sechskant 4 mm, Hauptstromkreis : 8 N.m - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 25.35 mm² Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.26 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 6 Mcycles. EAN Nr. 3389119408455

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P12F2A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139268

Haupa Kabelverschraubung 250674 Kabelverschraubung Messing EMV vernickelt PG16 0 EAN Nr. 4011923566388

Klauke Presseinsätze ZAE226 Presseinsätze ZAE 22, 2 x 6 mm², Serie 22 Geeignet für Zwilling-Aderendhülsen. EAN Nr. 4012078031011

Siemens Gehäuse 8MF1096-3V54 Schrank, belüftet, EA IP20 HBT 2000x900x600 Siemens Hersteller Nr. 8MF10963V54 EAN Nr. 4001869494982

ABB Positionsschalter 1SBV012241R1202 Typ LS33P41B02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522615114

ABB Sicherungsautomat 2CDS271327R0457 Typ SU201PR-K15 Sicherungsautomat K-Char., 10 kA, 15 A, 1P, RTT, UL489 EAN Nr. 4016779848008

Friedland Funk Gong DC515SP2L Funk-Gong- Zwischenstecker-Set 150m 6 Töne 84dB Lichtring/ LED-Stroposkopblitz EAN Nr. 5004100967701

ABB Sicherungsautomat 2CDV253103R0135 Typ S203-B13NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 6 kA, 13 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779537827

Albert Wegeleuchte 664151 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wegeleuchte Farbe: schwarz, für 1 x QA55 - 57 W, E27

ABB Schütz 1SBL157004R1101 Typ AF12-30-01S-11 Schütz 24-60/50/60 20-60V Blockschutz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117419

Hager Verbindungssatz FZ720 Hager Installation Verbindungssatz,univers,FT./FA.Schränke EAN Nr. 3250612767205 Hager Artikel Nr. FZ720

Pepperl + Fuchs Kabeldose 216149 Typ V3-WM-15M-PUR M8 Kabeldose, 3-polig, gewinkelt, 15m PUR Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3WM15MPUR

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZ554G 7035 POLY.SOCKEL H500 B535 T410 PLAZ Hersteller Sarel Typ NSYZ554G EAN Nr. 3606480778124

ABB Leistungsschalter 1SDA068275R0001 Typ XT3S 250 TMG 125-4 00 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 EAN Nr. 8015644021818

ABB Lastschaltleiste 1SEP102143R0521 Typ XLBM3-3P-Z2S Si.-Lastschaltleiste 3P 630A m. KrallenklemmeZ inkl. 6Klemmen EAN Nr. 7025840021834

Hager Orion Montageplatte FL406A Hager Installation Orion, Montageplatte, Metall, 400x400x2mm EAN Nr. 3250610671412 Hager Artikel Nr. FL406A

Dold Koppelmodul 0060599 Typ HC3096.52/901 DC60V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.52/901DC60V EAN Nr.4030641605995

Knipex Magnetstreifen 00 19 30 16 Magnetstreifen für Lochplattenwand Zur individuellen Bestückung vor Ort. Typ 193016 EAN Nr. 4003773071907

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Tripelspiegel E21159 Zubehör, Tripelspiegel, 226 x 262 mm, eckig, Werkstoff Gehäuse Kunststoff Hersteller ifm Electronic GmbH

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552086 Typ 3RG4012-3KA00-PF Induktiver Sensor 3RG4012-3KA00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40123KA00PF

ABB Neutralleiterklemme 1SNA125120R1100 Typ M10/10.N Neutralleiterklemme 10mm²,57A,10mm,blau EAN Nr. 3472591251203

ABB Verriegelung 1SDA073791R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLC Schlüsselver. Kl.-D E2.2.E6.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777241

ABN Befestigungswinkelset RBW18 Befestigungswinkelset (LL)(4x), 42x32mm LL Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RBW18 EAN Nr. 4015153202771

Wago Schaltrelaisklemme 859-303 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454342357

Dold Zeitrelais 0044536 Typ AI 903.82 DC42V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC42V5-100S EAN Nr.4030641445362

Weidmüller Gehäuse 1194880002 Typ KTB MH 352620 S4N3 KTB MH 352620 S4N3 KTB MH 352620 S4N3 Herstellertyp KTBMH352620S4N3 EAN Nr. 4050118107203

A.L.S. DALI 1-Kanal-Steuerung, 1x350mA Konstantstrom A.L.S. Nr. TRL-CY-DALI-1-350 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Spule 1SDA066990R0001 Typ ARBEITSSTROMAUSLOS Ausschaltpule Rc XT1 F/P Zub. f. Leistungsschalter XT1 Ausschaltpule EAN Nr. 8015644008963

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6216-7 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 16A Siemens Hersteller Nr. 5SL62167 EAN Nr. 4001869388489

ABB Leistungsschalter 1SDA071324R0001 Typ E1.2N 250 T LI 4P E1.2N 250 Ekip Touch LI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751746

ABB Leistungsschalter 1SDA072546R0001 Typ E4.2N 40 T LSIG 3 E4.2N 40 Ekip Touch LSIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763961

Mennekes Anbaudose 1810 Anbaudose TwinCONTACT 32A3p6h230V, IP67 schraubenlose Anschlusstechnik FL. 85 x 75 mm BL. 60 x 60 mm EAN Nr. 4015394215189

OBO Bettermann Drahtseilklemme 5305016 Typ 261 3-6 V4A Drahtseilklemme 3-6mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195901785

ABB Leistungsschalter 1SDA053898R0001 Typ T2S010010T06233002 T2S100 TMF050-0500 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549435

Schneider Electric Telemecanique Sonderartikel XGHB520246 OSISSENSE XG TAG FORMAT 50X3MM 112 BYTES EAN Nr. 3389119615082

ABB Leistungsschalter 1SDA062717R0001 Typ T7V001080E12444002 T7V800 PR332/P-LI R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652661

Dold Kipprelais 0066092 Typ UG8851.14PS AC/DC24-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UG8851.14PSAC/DC24-240V EAN Nr.4030641660925

Haupa Presseinsatz 211183 Presseinsatz Dorn 25 qmm isolierte Quetschkabelschuhe, Dornpressung für isolierte Quetschkabelschuhe EAN Nr. 4011923073282

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6020-6 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, B 20A Siemens Hersteller Nr. 5SY60206 EAN Nr. 4001869330532

Brumberg Konverter 88948000 Konverter 1050mA ModulMax® ModulMax Konverter 1050mA zum Betrieb der LightEngine Systemleistung 40W EAN Nr. 4250047703662

Dold Koppelmodul 0060740 Typ LG3096.52/304 AC230-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.52/304AC230-240V EAN Nr.4030641607401

Dold Not Aus Modul 0049449 Typ BH5928.92 AC/DC24V 1-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92AC/DC24V1-10S EAN Nr.4030641494490

ABB Reihenklemme 1SNA146263R0100 Typ DR2.5/10.P.4L.EX Schutzleiter-Reihenklemme 2,5mm²,10mm,grün/gelb EAN Nr. 3472591462630

Walther-Werke Wandsteckdose AL169309UD Wandsteckdose 63A 3P 400V 9h IP67 Ausschalter 2 polig MCB 1 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743889

ABB Leistungsschalter 1SDA060564R0001 Typ T6H000100E04453099 T6H1000 PR222DS-LSIG R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630751

ABB Leistungsschalter 1SDA062763R0001 Typ T7S111100E10454002 T7S1000M PR232/P-LSI R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653125

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4432-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, D, 32A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44328 EAN Nr. 4001869202679

Siemens Netzkabel 6ES7900-5FA00-OXA0 SIMATIC PG, Netzkabel 3m für Field PG M4/M2 für China Siemens Hersteller Nr. 6ES79005FA00OXA0 EAN Nr. 4042948446102

ABB Leistungsschalter 1SDA055747R0001 Typ E1N 12 PR122-LI R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570873

ABB Leistungsschalter 1SDA056747R0001 Typ E3L 20 PR122-LI R2000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580872

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster 9001KR3BH13 Schw., nicht beleuchtet. Drucktaster, Typ K, Ø 30, rund, Momenttaster, 1S+1Ö EAN Nr. 3389118040502

ABB Leistungsschalter 1SDA059414R0001 Typ E3S 10 PR123-LSI R1000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617752

Hager Verschlussplatte FZ741D Hager Installation Verschlussplatte geöffnet für ASV, IP54, SKI, 350 x 600 mm EAN Nr. 3250612790265 Hager Artikel Nr. FZ741D

ABB Positionsschalter 1SBV016454R2601 Typ LS26M54B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Verstellb. Stahl-Rollenschwenkhebel EAN Nr. 3471522640154

Wago Durchgangsklemme 2010-1205 2-Leiter-Durchgangsklemme für Anwendungen Ex e II geeignet Wago Serie 2010 EAN Nr. 4050821809227

Dold Drehzahlwächter 0040192 Typ BA9055/100 AC24V 50-500IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC24V50-500IPM EAN Nr.4030641401924

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Stromrelais 0028210 Typ MK9053/011 AC0,1-1A AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC01-1AAC230V5S EAN Nr.4030641282103

Siemens Drehzahlsteller 6AG1132-1BF11-5BA1 SIPLUS POSMO A 75W IP65 based on 6SN2132-1BF11-1BA1 Siemens Hersteller Nr. 6AG11321BF115BA1 EAN Nr. 4025515140368

Siemens Schütz 3RT1034-1BF40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 110V, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BF40 EAN Nr. 4011209301788

Jung Kurzhubtaste LS 1565.07 Kurzhubtaste, für Serien-Tastdimmer Universal 1252 UDE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS1565.07 EAN Nr. 4011377020580

Siemens Taster 3SB2001-0AC01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach Siemens Hersteller Nr. 3SB20010AC01 EAN Nr. 4011209027855

ABN Cu-Schiene XCUW141E Cu-Schiene 1FB 40x10x290mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW141E EAN Nr. 4015153598515

Eaton Frontplatte 186489 Typ XMN43W06C-55-SOND-RAL* Frontplatte, NZM4, 3p, Ausfahrinheit, B=600mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XMN43W06C55SONDRAL*

OBO Bettermann Abstandschelle 5025206 Typ 370 H Abstandschelle mit Holzschrauben 55mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195382690

Siemens Gerüst 8PQ3000-1BA88 SIKUS/SIVACON Trennwand Gerüst-Gerüst Schalter 3WL, 3VL, 3NJ4 Tiefe 600mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ30001BA88 EAN Nr. 4042948177709

ABB Leistungsschalter 1SDA057781R0001 Typ E3V-A 20 PR123-LSI G R2000 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600440

ABB Leistungsschalter 1SDA061118R0001 Typ E2H-A 12 PR121-LSI G R1200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636418

Dold Zeitrelais 0025269 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ230V15-30M EAN Nr.4030641252694

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1951231500 Typ SAIL-M12BW-4-15U(BI) SAIL-M12BW-4-15U(BI) SAIL-M12BW-4-15U(BI) Herstellertyp SAILM12BW415UBI EAN Nr. 4032248643394

Siemens Sicherungseinsatz 3NE4327-0B SITOR-Sicherungseinsatz 250A, AC 800V, Gr. 2 Siemens Hersteller Nr. 3NE43270B EAN Nr. 4011209005112

Sirena Schallgeber DL112XAC230G/C Typ DL112XAC230G/C klar Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GC

IFM Electronic Klimarohr E43101 Zubehör, Klimarohr, Länge 472 mm, für kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, Werkstoff Gehäuse PPH NBR Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Abdeckung 3RB2984-2 Abdeckung plombierbar für 3RB22/23/24 Baugr. S00.S12 Siemens Hersteller Nr. 3RB29842 EAN Nr. 4011209645844

Weidmüller Messerhalter 9050300000 Typ MEHA-ERTE SPX P Zubehör, Messerhalter MEHA-ERTE SPX P Zubehör, Messerhalter Herstellertyp MEHAERTESPXP EAN Nr. 4008190347680

Dold Frequenzrelais 0015281 Typ AA9837.12/010 20-60HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01020-60HZUHAC230V EAN Nr.4030641152819

Siemens Taster Geräteinsatz 5TD21150KK DELTA Taster-Geräteinsatz, UP Doppeltaster, 1S 1Ö/1S ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397474

Dold Zeitrelais 0032693 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,01-0,99S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V001-099S EAN Nr.4030641326937

Wago Isolierungsstopp 281-470 Isolierungsstopp 0,08 - 0,2 mm² 'e' (0,14 mm² 'f') 5 Stück / Strang weiß Wago Serie 281 EAN Nr. 4017332267335

Cimco Sechskantmutter 192000 Sechskantmutter DIN 934 M3 Stahl verzinkt SW5,5 Sechskantmuttern DIN 934, Stahl verzinkt EAN Nr. 4021103920008

Dold Überstromrelais 0064760 Typ SP9270.12CT/010 AC/DC24V 7,5-75A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SP9270.12CT/010AC/DC24V75-75A EAN Nr.4030641647605

OBO Bettermann Quick-Schelle 2149327 Typ 2955 F M40 STGR Quick-Schelle flammwidrig M40 Polypropylen steingrau Ral 7030 EAN Nr. 4012195585497

Siemens Schilder 8WH8141-4AB15 Schilder, flach, Querbefrischriftung 11-20 Größe ZBF8 Siemens Hersteller Nr. 8WH81414AB15 EAN Nr. 4001869350691

Siemens Schütz 5TT5032-2 INSTA-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Hersteller Nr. 5TT50322 EAN Nr. 4001869435114

Wago Netzanschlussklemme 294-4042 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt ohne Rastfüße 2 / 1 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097754

Dold Zeitrelais 0033755 Typ MK9962.82/124 ACDC24+AC220-240V 10M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9962.82/124ACDC24+AC220-240V10M EAN Nr.4030641337551

Legrand Taster 771023 Einsatz Taster Wippe Feuchtraum Unterputz Galea ultraweiss Eins.FRUP Taster Wippe Gal UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710234

Dold Drehzahlsteller 0055323 Typ SX9240.03/10000 3AC400V 2,5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/100003AC400V25A0-10V EAN Nr.4030641553234

Dold Überspannungsrelais 0050729 Typ IK9172.11/030 AC230V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/030AC230V09-13UN4% EAN Nr.4030641507299

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- OBO Bettermann Potentialanschluss 5408036 Typ isCon PAE Potentialanschluss für isCon-Leitung \varnothing 17-25mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195674719
- Lovato Electric Schütz BF2501A230 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160886
- Dold Asymmetrirelais 0053076 Typ BA9040.12/011 3AC50/60HZ 550V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0113AC50/60HZ550V5-5S EAN Nr.4030641530761
- Bticino Wippe LN4931M3OA Wippe aus Metall für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, 3 modulig, Farbe GOLD Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LN4931M3OA EAN Nr. 8005543448618
- Eaton Kabelkanalträger 284711 Typ XADB06 Kabelkanalträger, B=600 Kabelkanalträger, B=600, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284711 EAN Nr. 4015082847111
- Pepperl + Fuchs RFID Transponder 284346 Typ IQC21-12 50pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 896 Bit ROM 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC211250pcs
- Siemens Taster 3SU1000-3AB42-0AK0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün: I, rot: O, Druckknöpfe, flach Siemens Hersteller Nr. 3SU10003AB420AK0 EAN Nr. 4011209964013
- Siemens Zubehör Motorantrieb 3VL9400-3MF00 Zubehör für VL400, Motorantrieb mit Federspeicher DC 24V mit Hilfsschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL94003MF00 EAN Nr. 4011209701205
- Jung Rahmen 5fach AC 585 BF SW Rahmen, 5fach, bruchstabil, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AC585BFSW EAN Nr. 4011377106246
- OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2000326 Typ A 11 5 Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195152057
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3211255 Typ PT 4-TWIN BK Geprüft für Bahnanwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PT4TWINBK EAN Nr. 4055626170534
- Wago Federleiste 714 110/000 047 Federleiste mit integrierten Betätigungsdrückern 10 polig kodierbar Hersteller WAGO Serie 714 EAN Nr. 4055143237765
- Eaton Tür 226844 Typ ZSD-TR/B1/H8 Tür, für B=300mm, H8 für G18 Tür Breite 1, Höhe 8 für G18, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 226844 EAN Nr. 4015082268442
- Merten Echtglasrahmen 4fach 489406 M-PLAN-Echtglasrahmen, 4fach, Rubinrot Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Glas. Farbe: Rubinrot. Typ 489406 EAN Nr. 4042811050399
- Weidmüller Aderendhülse 0244100000 Typ H4,0/12 Aderendhülse, 12 mm H4,0/12 Aderendhülse, 4 mm² Herstellertyp H4012 EAN Nr. 4008190179830
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 252989 Typ V1-W-E8-BK3M-PUR-U-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, LED Polzahl 4 Kabel PUR Länge 3 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE8BK3MPURUV1G
- Siemens Starter 3RW4075-2BB45 SIRIUS Sanftstarter, S12, 356A, 250kW/500V, 40 Grad, AC 400-600V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40752BB45 EAN Nr. 4011209612105
- OBO Bettermann Multimediaträger Video-Cinch 6105012 Typ MTS-R F AL1 Multimediaträger Video-Cinch 1x Kupplung, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195900337
- PC Electric Anbaugerätestecker 77723-4TT Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 4h IP44 Turbo Twist, schraublose Anschlusstechnik, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE)
- Legrand Verschraubung 095515 PG21, \varnothing Kabel min. 11 mm, max. 19 mm Verschr. PSM PG21 D=11-19 Met Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060955151
- Schneider Electric Telemecanique Schlüsselschalter ZCKY081 SCHLÜSSELSCHALTER. Gehäusotyp des Grenzsalters: festes Gehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XCS-L. EAN Nr. 3389110599725
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0020M6 NH-Sicherungseinsatz NHO gG 690V 20A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0020M6 EAN Nr. 3250614125348
- Siemens Schütz 3RT2017-1AR61 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, AC 400V 50Hz, 400.440V 60Hz 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AR61 EAN Nr. 4011209842304
- EFB Elektronik Spleißbox B70901TS.48OM3 Spleißbox LC 50/125 μ n.a.OM348 Pigtaills / 24 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173470
- ABB Stromwandler 1SEP619906P0001 Typ ZHBM CT Slide on rear side 500/1A 5,0VA Cl.1 ZHBM123 Stromwandler ASKL 19.34 Verhält. 500/1A 5VA Klasse 1 Rückseitig aufsteckbar EAN Nr. 7025840091059
- Eaton Geräteraumtür 186569 Typ XTMPiX40WD-H550W1000-SOND-RAL* Geräteraumtür für IZMX40, Ausfahreinheit, HxB=550x1000mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMPiX40WDH550W1000SONDRAL*
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2513.10-1.2 Duplex Jumper SC - SC 9/125 μ ,10 m, OS2, LSZH, gelb, 1,2 mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759169978
- Wago Verbindungsleitung 771-8982/016-701 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 2-polig 7 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143293334
- Assa Abloy Elektro Türöffner 118Y13-----A71 118*13 Fafix Profix 2 Starke Feder 10-24 V GS/WS (11-13V 100% Ed) Uni Türöffner 118Y13 ohne Schließblech effeff Typ 118Y13A71 EAN Nr. 4042203391123
- Siemens Schütz 3RT2026-2AV04 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 2S+2Ö, AC 400V 50Hz, 3-polig, Baugr. S0, Federzuganschluss, Hilfsschalter lösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20262AV04 EAN Nr. 4011209898950
- Sirena Signalsäulenmodul 33206 Typ TWSMULTISMDC1240A klar Signalsäulenm. 75mm allClear 240VAC grau 33206 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMDC1240A EAN Nr. 8010152332067

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Trennbasis клемme 769-213 1-Leiter/1-Pin-Trennbasis клемme mit Schirmleiterschiene mit 2-fach-Querbrückung nach EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918934787

EVN Gips Wanda bauleuchte GL2551327 Gips-Wanda bauleuchte - 2-flmg. up + down IP20 - GU10 - inkl. 2x3,5W LED - 2700K - 2x220lm STL Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293008709

Sirena Blink Dauerleuchte 38904 Typ NCTL600FLSMD1224DA grün Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38904 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL600FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389047

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2089140300 Typ SAIL-VSA-3.0U-GR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 SAIL-VSA-3.0U-GR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 Herstellertyp SAILVSA30UGR EAN Nr. 4050118421149

Gewiss Abdeckrahmen GW16304PR Abdeckrahmen ART 4M Leder Rubinrot Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564274679

Wago Anschlussleitung 771-9995/106-302 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918590075

Gewiss Abdeckrahmen GW22134 Abdeckrahmen System Virna 4M Burgundrot Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564213142

Peha Rahmen 1fach D 11.571.70 Nr. 00316471 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 1fach, Abmessung 83 x 83 mm Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.571.70 EAN Nr. 4010105316476

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1675049 Typ HC-B 32-SMQ-72/O2PG29 Sockelgehäuse, mit Querbügel, Höhe 72 mm, mit Stützen, 2x Pg29 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B32-SMQ-72/O2PG29 EAN Nr. 4017918149802

Legrand Schlauch 387906 Ø-Schlauch innen 34,5 mm, außen 42,5 mm, Type P235N, Farbe schwarz Schlauch P2 D=35 schwarz Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561100831

Phoenix Contact Schalthebel 3034441 Typ C-ME 6/1 Schalthebel, zum Ein- und Ausschalten von Messwandler-Trennklemmen Hersteller Phoenix Contact Typ CME61 EAN Nr. 4046356959292

Wago Klemmenleiste 236-503/332-000 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 3-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in mit 5,5 mm langen Lötstiften grau Wago Serie 236 EAN Nr. 4044918772334

Pilz Sicherheitssystem 773726 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung CC-Link. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc7p CC-Link EAN Nr. 4046548012767

Weidmüller Stromversorgung 1202450000 Typ CP E SNT 50W 24V 2.2A Stromversorgung, Schaltnetzgerät CP E SNT 50W 24V 2.2A Stromversorgung, Schaltnetzgerät Herstellertyp CPESNT50W24V22A EAN Nr. 4050118031522

Assa Abloy Adapterkabel 809ZBKAB05---00 Adapterkabel 8X0,14 Qmm 300 Lang 8-Pol.-Bis 14-Pol.Für 809® Kabel, Adapterkabel 8 - 14 polig für Sicherheitsschloss 809 effeff Typ 809ZBKAB0500 EAN Nr. 4042203285835

Siemens Schütz 3RT2036-3XJ40-0LA2 Schütz, für Bahn, AC-3, 22 kW / 400 V, 1 S + 1 Ö, DC 72 V, 0,7. 1,25* US, mit Varistor, 3-polig, Baugröße S2, Federzuganschluss Hersteller Siemens Typ 3RT20363XJ400LA2

Wago Buchse 770-264/072-000 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt hellgrün Hersteller WAGO Serie 770 EAN Nr. 4050821555681

Cimco Maulringschlüssel 112478 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 20mm, Maulringschlüssel DIN 3113A/ISO 3318, Länge 20mm, glanzverchromt EAN Nr. 4021103124789

Siemens Drucktaster 3SU1001-0AD20-0AA0 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, fixierte Taste Siemens Hersteller Nr. 3SU10010AD200AA0 EAN Nr. 4011209955882

Wago Klemmenleiste 745-205 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 5-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918671347

Eaton Dauerlichtmodul 171475 Typ SL7-L230-R Dauerlichtmodul, rot, LED, 230 V Dauerlichtmodul, rot, IP66, LED, 230/240 V AC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171475 EAN Nr. 4015081679584

Walther Werke Buchseneinsatz 710106HT Buchseneinsatz Baureihe BHT 6P+E mit Schraubanschluss, Drahtschutz, Nr. 1-6 Buchseneinsatz BHT6 0,5-2,5qmm, 20-14AWG Schraubanschluss mit Drahtschutz EAN Nr. 4015609149612

Haupa Flachstecker 260514 Flachstecker rot isoliert 0,5 1,0/4,8x0,5 PVC Flachstecker Messing, verzinkt, PVC isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923171810

Eaton Ersatzspule 281161 Typ DILM65-XSP(48V50HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281161 EAN Nr. 4015082811617

Eaton Leistungsschalter 123851 Typ IZM32H4-U10W Leistungsschalter, 4p, 1000A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 1000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123851 EAN Nr. 4015081214563

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1057720000 Typ SAI-6-S 3P M8 L SL Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Ja SAI-6-S 3P M8 L SL Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Ja Herstellertyp SAI6S3PM8LSL EAN Nr. 4032248798889

Lovato Electric Kontaktblock 11BGX1002 Schütze Anbaublocke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080443

Phoenix Contact Anwenderhandbuch 2747280 Typ IBS SYS DIAG DSC UM Anwenderhandbuch, deutsch, zur Diagnose für Anschaltbaugruppen der Generation 4 Hersteller Phoenix Contact Typ IBSSYSDIAGDSCUM EAN Nr. 4017918167400

Weidmüller Stromversorgung 8951410010 Typ CP M SNT3 500W 24V 20A Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V CP M SNT3 500W 24V 20A Stromversorgung, Schaltnetzgerät Herstellertyp CPM SNT3500W24V20A EAN Nr. 4050118143683

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G384 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte und Löschkammern für Schütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975007297
- Siemens Koppler 7KT1391 LAN Koppler für die Kommunikation zwischen einem Server PC und bis zu 30 Messgeräten, Einstellungen und auslesen/Speichern über Web-Browser Siemens Hersteller Nr. 7KT1391 EAN Nr. 4001869422299
- Lovato Electric Umbausatz BFX10K3 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Set zur Realisierung von Schützen der Serie BFK Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975223697
- Phoenix Contact Steckbrücke 3030375 Typ FBS 1/3/5/7/9/11-5 Steckbrücke, Polzahl: 11, Polbelegung: 1,3,5,7,9,11, Farbe: rot Phoenix Contact Hersteller Typ FBS1/3/5/7/9/11-5 EAN Nr. 4046356707039
- Phoenix Contact Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie 2800429 Typ UPS-BAT-KIT-2X3X7AH Ersatzbatterie für die Energiespeicher UPS-CP-BAT. Hersteller Phoenix Contact Typ UPSBATKIT2X3X7AH EAN Nr. 4046356551236
- Weidmüller Aderendhülse 9025390000 Typ ZH-BOX 0,5-2,5QMM Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode Weidmüller ZH-BOX 0,5-2,5QMM Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode Weidmüller Herstellertyp ZHBOX0525QMM EAN Nr. 4008190341015
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 203071 Typ NBN30-U1-A2-T Schaltabstand 30 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN30U1A2T
- Strielbe & John Sammelschienenhalter 2CPX062638R9999 Typ ZX95P2 Sammelschienenhalter 5-polig, Sammelschienenmittenabstand 40 mm, für Cu-Schienen 12 x 5 mm und 12 x 10 mm (durch Ausbrechen des Halters). EAN Nr. 4011617626381
- Assa Abloy Elektro Türöffner 17----02135D11 17* HZ EST 6-12 V GS/WS Universal Türöffner 17* mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1702135D11 EAN Nr. 4042203143616
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PB40 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202791
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 213369 Typ NBB5-18GK50-E2-15M Schaltabstand 5 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB518GK50E215M
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1EC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 4A, N-ausl. 52A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211EC20 EAN Nr. 4011209903197
- Weidmüller Steckverbinder 1170340000 Typ SAIE-M23-L-HW Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse SAIE-M23-L-HW Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse Herstellertyp SAIEM23LHW EAN Nr. 4032248962297
- Haupa Rohrkabelschuhe 294120 Rohrkabelschuhe light 120M12 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923489045
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4VB10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 35.45A, N-ausl. 650A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314VB10 EAN Nr. 4011209945708
- Siemens Anreiherschrank 8PQ1204-6BA02 SIKUS Anreiherschrank montiert Gerüst, Rückwand, Dachblech, Dachblech geschlossen Schutzart IP30, 40 Höhe 2000mm Breite 400mm Tiefe 600mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ12046BA02 EAN Nr. 4042948176450
- Strielbe & John Geräteböckchen 2CPX039121R9999 Typ ZB1 Geräteböckchen zum Aufrasten auf Sammelschienenystem im Zählerfeld, Breite 53 mm, für Cu 12 x 5 mm, zum Einbau von Schaltern und Steuerleitungsklemmen. EAN Nr. 4011617391210
- Wago Trennklemme 280-868 2-Leiter-Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser Trennmesserhalter grau mit Prüföffnung für Prüfstecker Ø 2 mm und Ø 2,3 mm grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4050821014553
- Schneider Electric Telemecanique Sockel SSLZRA1 Sockel SSL, 6A, 5/24 V DC, Federzugklemme, für Relais SSL. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: SSLZ. EAN Nr. 3606480580161
- Siemens Adapter 6ES7972-0EM00-0XA0 SIMATIC S7, TS-Adapter IE Modem für SIMATIC Teleservice RS-232 und integr. analog Modem Anschluss an Ethernet Stromversorgung ext. 24V Siemens Hersteller Nr. 6ES79720EM000XA0 EAN Nr. 4019169143325
- Eaton FI LS Schalter 168220 Typ FRBDM-C20/2/01-G/A FI/LS, 20A, 100mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A FI/LS, 20A, 100mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168220 EAN Nr. 4015081647927
- Schneider Electric Telemecanique Schneidschrauben 03183 Schneidschrauben (20), M5 für funktionale Hochkantmontage. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Blechschrabe - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031833
- Klauke Kröpfwerkzeug 50052152 Kröpfwerkzeug Zubehör für Stromschienenbearbeitungszentrum. Werkstückversatz 5, 6, 8, 10 und 12 mm durch Einsatz der Einlegeplatten. Geeignet für Materialien Al/Cu max. 120 x 12 mm. EAN Nr. 4012078441704
- Wago Einzelklemme 250-1409 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 9-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643283
- PC Electric Wandgerätestecker 9523-7 Wandgerätestecker 32A 3p 7h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäuse durchschleifbar, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)
- Spelsberg Normschiene 19709201 Typ TS 15-92 Normschiene TS 15-92, Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5, 15 mm breit, inkl. Befestigungsschrauben, 15 x 5 x 92, TK PS/PC 1111/1309/1313/1809/1811 + TK AL 1111/1313/1811 EAN Nr. 4013902556694
- Siemens Taster 3SB3257-0AA71 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC 110V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32570AA71 EAN Nr. 4011209521308
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384620500 Typ SAIL-M12G-5-5.0CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 5 m, Stift, gerade SAIL-M12G-5-5.0CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 5 m, Stift, gerade Herstellertyp SAILM12G550CGR EAN Nr. 4050118190670
- Gira Ruftaster 290003 Ruftaster System 55 Reinweiß Der Ruftaster ist mit einer roten Ruftaste inklusive Beruhigungslicht ausgestattet. Funktionen: Ruf Notrufauslösung über rote Ruftaste.. Finde bzw. Beruhigungslicht. EAN Nr. 4010337061052

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Ausgangsmodul TM5SDO4TA Digitales Ausgangsmodul, 4A, 24V DC, 2A, 3 Drahnte. Produktbereich: Modicon TM5 - Produkt oder Komponententyp: digitales Ausgangsmodul - Logikausgang: Transistor. EAN Nr. 3595864074634

Pepperl + Fuchs Reed-Tur 211352 Typ VAA-2E-IER2-S-1M-V1 Reed-Sicherheitschalter, beruhungsloser AS-Interface Sicherheitsschalter AS-Interface-Spezifikation V2.1 Ansprechverzug 5 ms Schutzart IP67 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAA2EIER2S1MV1

Schneider Electric Telemecanique Filter VW3A46110 Passive filter, 90A, 400 V, 50 Hz, for variable speed drive. Produkt oder Komponententyp: passives Filter - produktspezifische Anwendung: Reduzierung von Stromoberwellen. EAN Nr. 3606480640018

Siemens Einschubspule 3RT1966-5NP31 Einschubspule fur Baugr. S10 fur Vakuumschutz 3RT126 AC/DC-Betatigung UC 200-277V Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19665NP31 EAN Nr. 4011209506237

Phoenix Contact Thermospannungsklemme 3100103 Typ MTKD-NICRSI/NISI EX Thermospannungsklemme, Querschnitt: 0,2 - 2,5 mm², Breite: 10,4 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ MTKD-NICRSI/NISIEX EAN Nr. 4046356679176

Schneider Electric Sarel Instacable ENN47965 Mureva FIX, Instacable fur Leitungen mit O40-63mm. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: nicht anreihbar - Menge pro Satz: 100 Stuck. EAN Nr. 3295150479654

Phoenix Contact Stecker 3209905 Typ PP-H 2,5/ 5 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 26 mm, Hohle: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H2,5/5 EAN Nr. 4046356366793

Lovato Electric Schlusselwahlschalter 8LM2TS370G508 Befehls- und Meldegerate Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlussel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975058442

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshulse 0826268:GND Typ SD-WMS 10 (SY)R YE:GND Leiterbezeichnungshulse, bedruckt mit dem Symbol: Erdungszeichen, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ SD-WMS10(SY)R YE:GND EAN Nr. 4046356425674

Schneider Electric Telemecanique Modulsicherheits Vorrichtung TSXPAY262 MODULSICHERHEITSVORRICHTUNG 24 V DC. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: Preventa Sicherheits-Baustein. EAN Nr. 3389110105674

Striebel & John Leerfeld 2CPX037136R9999 Typ 2CPX037136R9999 Leerfeld, Rasteinheit 7 RE, Bauhohle 3, Feldbreite 1, 5-reihig, Platzeinheiten 84, Reihenabstand in mm: 125, Abdeckungen aus Kunststoff mit 90 Grad Druck-Drehverschluss EAN Nr. 4011617371366

Wago Federleiste 232-404/026-000 Abgewinkelte Federleiste 4-polig Rasterma 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918393492

Walther Werke Stecker 10214 NORVO Stecker 16A 2P 3h f. Kleinsp.mit Trompetenversch., PG 16 Stecker der Serie NORVO 16A 2P 42V 3h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Trompetenschraubung PG16 EAN Nr. 4015609004126

Phoenix Contact ubergabemodul 2302366 Typ UMK- PVB 2/24/ZFKDS VARIOFACE- Modul, mit zwei Potenzialschienen (P1, P2) zur Potenzialverteilung zur Montage auf NS 32, oder auf NS 35/ 7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ UMK-PVB2/24/ZFKDS EAN Nr. 4017918880514

Schneider Electric Sarel Quertraverse NSYSLCR50 Spacial SF/SM-Quertraverse, leicht, 500x500mm, Verpackungseinheit: 2 Stuck. Produktbereich: Spacial SF, Spacial SM - Zubehor-/Teiletyp: Licht-Quertraverse - Gerateanwendung: Mehrzweck. EAN Nr. 3606485132044

Wago Federleiste 713-1110/107-000 Federleiste mit Schraubflanschen 2-reihig 10x2-polig Rasterma 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschutzt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454806811

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C1UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslosecharakteristik C, Bemessungsstrom 1 A, Bemessungsschaltvermogen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081663

Eaton Standsockel 122384 Typ XAPO20808C-SOND-RAL* Standsockel, Eckfeld, HxBxT=200x850x850mm, Sonderfarbe Standsockel fuer Eckfeld komplett - starke Ausfuhrung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klockner Moller Herstellertyp 122384

Gewiss Gabel Kammschiene GW96993 Gabelkammschiene 2polig 63A 12TE Kammschiene zur Verdrahtung von Leitungsschutzschaltern etc. Die Kammschienen koennen bei Bedarf gekuerzt werden. Einschliesslich Endkappen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564276437

"Phoenix Contact Stromwandler 2276502 Typ PACT MCR-V2- 3015- 60- 75-5A-1 Aufsteckstromwandler, Primarstrom 75 A AC; Sekundarstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 1,5 VA Hersteller Phoenix Contact Typ PACTMCRV2301560755A1 EAN Nr. 4046356566759

Wago Stiftleiste 733-364 Stiftleiste mit abgewinkelten Lotstiften 4-polig Rasterma 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschutzt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit Seitenwanden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4044918974363

Eaton Wippe 117357 Typ 102-00024/WIPPE-NIKOBUS-FEEDBACK Wippe, 1-fach, Feedback Nikobus, hellgrau Einfachwippe fur Drucktaster mit 2 Steuertasten und 1 oder 2 Ruckmelde-LEDs., Alte Herstellerbezeichnung Klockner Moller Herstellertyp 117357 EAN Nr. 5413736242555

Siemens Leistungsschalter 3RV2111-1GA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, fur Motorschutz, Class 10, mit uberlast-Relais-Funktion A-ausl. 4,5A,6,3A, N-ausl. 82A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermogen Siemens Hersteller Nr. 3RV21111GA10 EAN Nr. 4011209713383

Haupa Magnethalter 102134 Magnethalter 1/4 60 mm mit starkem Dauermagnet, Bitaufnahme 1/4", Form C 6,3 DIN 3126, zum Festhalten der Schrauben, Hulse aus Edelstahl rostfrei, mit Innensprengring, passend fur alle Schraubertypen Magnethalter EAN Nr. 4011923146054

Eaton Stern Dreieck Schutzkombination 278411 Typ SDAINLM55(230V50HZ,240V60HZ) Stern-Dreieck-Schutzkombination, 30 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klockner Moller Herstellertyp 278411 EAN Nr. 4015082784119

Phoenix Contact Zackband 0808765:0051 Typ ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 51. 60, wei Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF6,QR:FORTL.ZAHLEN51-60 EAN Nr. 4017918597535

Wago Beschriftungskarte 794-610 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 201.300 (10x) fur Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen  10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen wei Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332625173

Phoenix Contact ubergabemodul 2280268 Typ DFLK 34 Das VARIOFACE-Durchfuhrungs-Modul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen Schraubanschlussklemmen und einer IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm, Polzahl 34). Phoenix Contact Hersteller Typ DFLK34 EAN Nr. 4017918054373

Phoenix Contact Kabel 2904739 Typ FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel mit zwei umspritzten 50-poligen Federleisten (1:1-Verbindung). Kabellange: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK50-PA/EZ-DR/HF/KS/100/YUC EAN Nr. 4046356882897

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1814990000 Typ SAI-8-F 5P NPN-PNP 5M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 5 m, Ja Herstellertyp SAI8F5PNPNPNP5M EAN Nr. 4032248303151
- Bachmann Rahmen 917.162 Rahmen S-Video+Cinch Stereo Schraubklemme 4+3-polig weiss Rahmen weiss S-Video Buchse +Cinch Stereo Buchse Rückseite Schraubklemme 4-polig S-Video + + Schraubklemme 3-polig Audio inkl. 2 Torx Schrauben Bachmann Typ 917162 EAN Nr. 4016514039548
- Wago Doppelstock 2022-2238 2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme L mit Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau intern gebrückt Federleisteinführung violett bedruckt grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454913649
- Cimco Kabelziehstrumpf 142506 Kabelziehstrumpf für Erdverkabelung, 1 verpresster Seilschlaufe, Kabel-Durchmesser 10-20mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 1 verpresster Seilschlaufe, Kabeldurchmesser 10-20mm. EAN Nr. 4021103425060
- Phoenix Contact Kunststoffschild 0824560 Typ UC-EMLP (60X15) YE CUS Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-EMLP(60X15)YECUS EAN Nr. 4046356356992
- Schneider Electric Telemecanique Modbus 48385 ECO Modbus COM-Modul für herausziehbare NW. Baureihe: Masterpact - Kurzbezeichnung des Geräts: Eco Modbus COM - Produkt oder Komponententyp: Kommunikationsmodul - Bereichs-Kompatibilität: Masterpact NW. EAN Nr. 3303430483854
- Elsco Steckdose 265504 EAN Nr. 4013984192018 Steckdoseneinsatz mit Mittenschutzkontakt, Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Schutzart IP 20 Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemme nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984192018
- Eaton Doppelleuchte 284928 Typ Z-UDL24 Doppelleuchte, 24AC/DC, rot/grün Universal-Doppelleuchten umschaltbar, Klemmen mit Hintersteckschutz, Ausführung entsprechend IEC/EN 60669, VDE 0632, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284928 EAN Nr. 4015082849283
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1604308 Typ HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV HEAVYCON ADVANCE EMV Tüllengehäuse B10, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M25, seitlichem Kabelabgang Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-TMB-100/O1STM25S-EMV EAN Nr. 4017918947989
- Gira Abdeckung Steckdose 144603 Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Kinderschutz und Symbol System 55 Reinweiß glänzend Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. EAN Nr. 4010337059752
- Schneider Electric Telemecanique Drehgriff 31058 Drehgriff rechts INS, INV 250, roter Griff. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Farbe der Grifffrontplatte: gelb - Montageart des Drehgriffs: direkt, verlängert. EAN Nr. 3303430310587
- Walther Werke Anbaugerätestecker 679406 Anbaugerätestecker gerade 125A 4P 6h mit angeschr. Flansch 130x130 wasserd. gerader Anbaugerätestecker 125A 4P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, mit angeschraubtem Flansch, Flanschmaß 130x130 Befestigungsmaß 104x104 EAN Nr. 4015609025329
- Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB6EB5B Lampenfassung, ZB6, gelb Integral LED, 12..24 V. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: Komplettgehäuse f Meldelampen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6. EAN Nr. 3389110784305
- Striebel & John Zählerfeld 2CPX033511R9999 Typ 1ZF21 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählerschränke - Zählereinaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335115
- Wago Federleiste 769-106/000-039 1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten kodierbar brückbar mit Mini-Querbrückern 6-polig grün-gelb, blau, grau Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4050821668145
- Schneider Electric Telemecanique Drehantrieb LV429343 Drehantrieb m. Teleskopachse, für NSX100..250. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Farbe der Grifffrontplatte: schwarz - Montageart des Drehgriffs: ausziehbar. EAN Nr. 3606480020322
- Schneider Electric Telemecanique Wandsäule INS41027 OptiLine 50, Wandsäule, Spannmontage, ein Montagekasten, weiß. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Energiesäule - Menge pro Satz à 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS41027 EAN Nr. 3606480543067
- Striebel & John Zählerfeld 2CPX034160R9999 Typ 1ZF2210 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählerschränke - Zählereinaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617341604
- Berker CEE Steckdose 558101 CEE Steckdose 3 polig Ap 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau. CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen. CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333227
- PC Electric Anbausteckdose 3822-12f9v Anbausteckdose gerade 16A 2p 42V 12h IP66/67 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, Verschlussdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399308383
- Siemens Knebelschalter 3SU1100-2BM60-3NA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, 10: 30H/12H/13: 30H, mit Halter, 1S, 1S, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11002BM603NA0 EAN Nr. 4011209957657
- Walther Werke Anbaudose 11740 MONDO Anbaudose gerade 32A 3P 0h f. Kleinsp.mit Flansch 80x70 Anbaudose der Serie MONDO 32A 3P 24V 0h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung für die Kanalinstallation, Flanschmaß 80x70 Befestigungsmaß 53x32 EAN Nr. 4015609160259
- Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1706928 Typ MC 1,5 5-G-3,5-RN P20 THTR56 Grundgehäuse, Nennstrom 8 A, Polzahl 5, Rastermaß 3,5 mm, Farbe schwarz, Kontaktoberfläche Zinn Hersteller Phoenix Contact Typ MC155G35RNP20THTR56 EAN Nr. 4046356890809
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-576 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht L3 (100x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275132
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404147 Typ SAC-8P-1,5-PUR/M 8FS SH Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-1,5-PUR/M8FSSH EAN Nr. 4046356680653
- Siemens Lizenz 6AV6362-2AD00-0BBO SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor, 3 Client Lizenzen countable, Option für WinCC ab V7.4. Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622AD000BBO EAN Nr. 4047622375365
- Phoenix Contact Zackband 0800019:0081 Typ ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 81-99 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 81. 99, weiß, Breite: 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:UNGERADEZAHLEN81-99 EAN Nr. 4017918492205
- Eaton Überlastrelaisfunktion 173425 Typ PKE-XZMR(24VDC) Ueberlastrelaisfunktion, 24VDC Modul für Überlastrelaisfunktion für Motorschutzschalter PKE mit Auslöseblock erweitert, für 24V DC Steuerspannung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173425 EAN Nr. 4015081698288
- Lovato Electric Positionsschalter KME3L20 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116364

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Schütz 3RT1276-6NB36 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 AC/DC-Betätigung UC 21-27, 3V AC/DC-Betätigung UC 21-27, 3V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3RT12766NB36 EAN Nr. 4011209509603
- Schneider Electric Telemecanique Stromschienenverteiler KBA40ED4305TW Canalis, gerade Länge, 40A, 3m, 3L+N+PE, weiß, DALI kompatibel. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBA. EAN Nr. 3606480498879
- Walther Werke Tüllengehäuse P753042MV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVB,M25,Versch.,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM25, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609604821
- Eaton Plattenklemme 138378 Typ PK900 Plattenklemme, max.32x30x20 Plattenklemme SASY60i, Breite 50mm, le=630A, Anschlussquerschnitte=11x21x1 oder 30x10, für Schienen 30x10 und 20x10,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138378 EAN Nr. 4015081351589
- Wago Klemmenleiste 261-424/331-000 2-Leiter-Klemmenleiste einseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 4-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918626828
- Finder Koppelrelais 59.34.9.060.0050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC Spulenspannung 60 V DC, Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823221762 Artikelnummer 593490600050
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3049835 Typ RTO 3-TC BU Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik und transparenter Berührungsschutzhaube, Querschnitt: 0,1 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite 12,3 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ RTO3-TCBU EAN Nr. 4046356425131
- Phoenix Contact Einbaustecker 1457584 Typ SACC-CI-M12MS-12CON-SH TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 12-polig mit Schirmblech, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12MS-12CON-SHTOR32 EAN Nr. 4046356617338
- Eaton Verteilerfeld 114578 Typ XVTL-MP/BX/IC-12/5/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1200x500mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteile Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114578 EAN Nr. 4015081139781
- Merten LED Kontrolllicht Modul grün MEG2003-0004 LED-Kontrolllicht-Modul, grün Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen. Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. QuickFlex-Zentralplatte mit Kontrolllicht erforderlich. Farbe: grün. Typ MEG2003-0004 EAN Nr. 4042811142049
- Phoenix Contact Combi Kupplung 3213506 Typ PPC 1,5/S/14 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 49 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/14 EAN Nr. 4046356566018
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1682427 Typ SAC-3P-M 8MR/0,3-PUR/M12FR Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M8, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MR/0,3-PUR/M12FR EAN Nr. 4017918159085
- Phoenix Contact Steckerteil 1851054 Typ FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MCP1,5/3-ST-3,81 EAN Nr. 4017918109950
- Siemens Schlüsselschalter 3SU1050-5PL11-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug I+O+II Siemens Hersteller Nr. 3SU10505PL110AA0 EAN Nr. 4011209948488
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1828689 Typ GIC 2,5/ 3-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GIC2,5/3-G-7,62 EAN Nr. 4017918050597
- Wago Federleiste 231-212/027-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 12-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Versteifungsstreifen für Einschübe und Durchführungen für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918367486
- Phoenix Contact Medienmodul 2891754 Typ FL SFP SX Small Form-Factor Pluggable-Modul ist eine steckbare LWL-Schnittstelle mit 1000 MBit/s Datenübertragungsrate, das in Gigabit-Ethernet eingesetzt wird. Glasfasermodul mit einer Wellenlänge von 850 nm. Phoenix Contact Hersteller Typ FLSFPSX EAN Nr. 4046356166782
- Gewiss Abdeckrahmen GW35909AN Abdeckrahmen Dahlia Doppelsteckdose Farbe Anthrazit Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857315
- Schneider Electric Telemecanique Speisestecker HMI2SPWO Speisestecker für 3"4-HMI-Panelbildschirm. Produktbereich: Magelis STO & STU - Zubehör-/Teilebezeichnung: Netzstecker - Zubehör-/Teilekategorie: Ersatzteile - Nebenziel: 3,4 Micro Panels mit Touchscreen - Menge pro Satz: Satz à 5 Stück. EAN Nr. 3595864089751
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4667 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 101, 101, 101, 102,, 130, 130, 130 (1x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918960199
- Eaton Trennwand 143193 Typ XPFCB135 Trennwand, F, Anschl./HSH Raum, B=1350mm Hauptsammelschienenabdeckung, Trennwand Hauptsammelschienenraum/Geräteraum über die gesamte Feldbreite, Stahlblech, Breite 1350mm, zur allgemeinen Abschottung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143193 EAN Nr. 4015081398577
- Merten Rahmen 3fach 513344 M-PLAN-Rahmen, 3fach beschriftbar, senkrechte Montage, weiß glänzend Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 513344 EAN Nr. 4042811078768
- Eaton Druckwächter 064798 Typ MCSN4FORMCDN Druckwächter, 3-polig, 65 psi IEC EN 60947-5-1, IP65, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Schalten von Lasten, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 064798 EAN Nr. 4015080647980
- Phoenix Contact LWL Patchkabel 1409814 Typ FOC-SJ-A-SJ:A-GZ02/1 Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM3, Stecker: SC-RJ / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-SJ-A-SJ:A-GZ02/1 EAN Nr. 4046356882415
- Schneider Electric Telemecanique Einspeisekasten KNA160AB4 Canalis, Einspeisekasten f. KNA, 160A, Strangende, links oder rechts. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Einspeisungseinheit - Material: Aluminium - Produktkompatibilität: KN - Montageort: Kabelkanalseite. EAN Nr. 3606480003073

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Systemkabel 1522100300 Typ IE-C5DS4VG0300A60A60-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 30 m IE-C5DS4VG0300A60A60-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 30 m Herstellertyp IEC5DS4VG0300A60A60E EAN Nr. 4050118329025

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1411146 Typ G-INS-PG29-M68N-PNES-GY Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Polyamid, Kabelaußendurchmesser 18 mm . 25 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg29, Farbe: silbergrau Phoenix Contact Hersteller Typ G-INS-PG29-M68N-PNES-GY EAN Nr. 4046356922838

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406494 Typ SAC-3P-M 8MS/ 0,3-600/M 8FR FB Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M8, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 0,3 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MS/0,3-600/M8FRFB EAN Nr. 4046356780599

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1763 Frontelem. blau, f. Leuchtwahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906295

Weidmüller LED Lampe 2527960000 Typ WIL-STANDARD-1.5-SCREW-OR-WHI Die LED-Lampe hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet Schock und Vibration, Temperaturbereich. LED-Lampe, Hersteller Weidmüller Typ WILSTANDARD15SCREWORWHI EAN Nr. 04050118538946

Schneider Electric Telemecanique Mini Kleinverteiler 13443 Kaedra Mini-Kleinverteiler, 8 TE, IP65. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäusertyp: Mini-Gehäuse für modulares Gerät - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: 1 Beschriftungssatz, 4 Klemmenleisten 4 Aussparungen. EAN Nr. 3303430134435

Knipex Sicherungsringzange 44 31 J22 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 180 mm Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 4431J22 EAN Nr. 4003773066965

Siemens Sinamics 6SL3210-5BB21-1UV0 SINAMICS V20 1AC200-240V-10/+ 10% 47-63Hz Nennleistung 1,1kW mit 150% Überlast für 60sec ungefiltert I/O-Interface: 4DI, 2DO, 2AI, 1AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutzart IP20/UL Open Typ Größe: FSB 140x160x165 (HxBxT) Siemens Hersteller Nr. 6SL32105BB21UV0 EAN Nr. 4042948664919

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S585, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 110 x 106 mm EAN Nr. 4011721111001

Phoenix Contact Kabelbinder 3240812 Typ WT-STEEL S 4,6X679 Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 304), auch für aggressive Umgebungsverhältnisse geeignet, mit Kugelverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung Phoenix Contact Hersteller Typ WT-STEELS4,6X679 EAN Nr. 4046356705608

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH281 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Cube, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 30 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse Zinklegierung PEI, Werkstoff Optik PEI Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407966 Typ SAC-4P-M12MR/ 5,0-28X OD Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MR/5,0-28XOD EAN Nr. 4046356783460

Siemens Switch 6GK5205-3BD00-2TB2 SCALANCE XB205-3 manage-barer Layer 2 IE-Switch 5x 10/100 MBit/s RJ45-Ports 3x MM FO SC-Port 1x Konsolen-Port Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung Temp.-Bereich 0°C bis +60°C, Hutschienenmontage Ethernet/IP-konform DEFAULT-Ethernet/IP Siemens Hersteller Nr. 6GK52053BD002TB2 EAN Nr. 4047622229330

Fränkische Rohrwerke Gegenmutter FGMM 20 Nr. 28810020 Metall-Gegenmutter, FGMM ist eine Metall-Gegenmutter aus vernickeltem Messing mit M-Gewinde. Verwendet wird diese Gegenmutter für alle Verschraubungen und Reduzierungen mit M-Gewinde. Temperaturbeständigkeit -45°C bis +400°C Typ FGMM20 EAN Nr. 4013960204940

Hager Steckdose WYS344 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto, LED, Beschriftungsf., SV, Berührungsschutz, grün. SCHUKO-Steckdose mit LED(Kontroll-Licht), Beschriftungsfeld, Aufdruck SV, erhöhtem Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragrings mit EAN Nr. 3250617024839 Hager Artikel Nr. WYS344

Weidmüller Steckverbinder 1802720000 Typ HDC KIT HA 04.406 M RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HA, Baugröße 1, Pole 4, Schraubanschluss, 400 V, 16 A, M 20 HDC KIT HA 04.406 M RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HA, Baugröße 1, Pole 4, Schraubanschluss, 400 V Herstellertyp HDCKITHA04406M EAN Nr. 4032248257331

ABL Sursum CEE Wandgerätestecker Typ G51S10, CEE Wandgerätestecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, 15° geneigt, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, 16A, 5-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, Leitungseinführung von oben oder hinten M25, inklusive Würgenippel, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 40117211104645

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47222 Masterpact NT10L1, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT10 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT10 - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: L1 - Nutzungskategorie: Kategorie A. EAN Nr. 3303430472223

Pepperl + Fuchs Klemmenkasten 230200-0045 Typ GL9xx.T-Cx Gehäusematerial glasfaserverstärktes Polyesterharz Gehäusegröße BxHxT 360x160x91mm Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex e IIC T6 Gb Staub-Explosionsschutz Ex II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db Prüfscheine ATEX, weitere Zulassungen auf Anfrage Ta = -40°C bis Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GL9xxTCx

Wago Federleiste 722-134/031-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Durchführungsflanschen 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötlstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastnasen für durchgeführte Montage lichtgrau Wago Serie 722 EAN Nr. 4044918626651

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HL46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HL460AA0 EAN Nr. 4042948833490

Phoenix Contact Relaismodul 2903346 Typ RIF-1-RSC-LDP-24DC 2X21AU Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige- Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung 2 Wechsler. Eingangsspannung 24 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF1RSCCLDP24DC2X21AU EAN Nr. 4046356732796

Gewiss Wandsteckdose GW62509 IEC Wandsteckdose 90° 110V 32A 4h 4P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005211

Schneider Electric Telemecanique CEE Wandsteckdose PKY32W423 CEE Wandsteckdose Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC. EAN Nr. 3303432416478

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804552:0041 Typ SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 41-50 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41. 50, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,62/5:FORTL.ZAHLEN41-50 EAN Nr. 4017918501204

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG02 Frontelem., rund f. Wahlsch. Ø 22, Schlüsselschalt., unbeschr.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 455 - Schlüsselabzugposition: rechts. EAN Nr. 3389110368611

Hager Wandschrank FP84TW Hager Installation Wandschrank,IP54,SKII,1250x1050x205mm,leer,univers. Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666980 Hager Artikel Nr. FP84TW

Hager Sockelschrank ZB012W Hager Installation Sockelschrank,IP54,SKII,500x550x205mm,72PLE,univers N. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzta EAN Nr. 3250617620932 Hager Artikel Nr. ZB012W

Pepperl + Fuchs Druckmarken 912569 Typ DK50-UV-190/79d/115b/147 Tastbereich 0 190 mm Lichtart UV, Wechsellicht Signalausgang 1 pnp und 1 npn, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hell-schaltend / dunkel-schaltend Anschluss 150 mm Kabel, Gerätestecker M12 Micro Betriebsspannung 10 30 V DC Um Hersteller Pepperl+Fuchs Typ DK50UV19079d115b147

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1436961 Typ SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 8-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12 Gewinde, verdrehgeschützt, mit gewinkeltem Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSIV-MS-8CON-L90SCO EAN Nr. 4046356438537

Weidmüller Reihenklemmen 1108960000 Typ SAKL 4/EN 1K POTI Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, Leistung 1 W, Widerstand 1 k Ω , beige/gelb Technische Daten Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, Leistung 1 W, Widerstand 1 k Ω , beige/gelb Herstellertyp SAKL4EN1KPOTI EAN Nr. 4008190142599

RZB LED Notleuchte 672254.002 Notleuchte Einbauleuchte LED 30W-3000K, m.Edo3 Gehäuse und Abdeckung aus Stahlblech pulverbeschichtet, Blendschutzraster Kunststoff ABS metallisiert hochglänzend, für Rasterdecken 625x625mm. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 672254002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184119

Hager Motorschutzschalter MM509N Hager Installation Motorschutzschalter einstellbar von 4,0 bis 6,3A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Ueberlastausloeser und magnetischem Kurzschlussausloeser Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem EAN Nr. 3250614435225 Hager Artikel Nr. MM509N

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2EA43-2UB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17062EA432UB1

Hager Leistungsschalter HNC041H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h250 4polig 50kA 40A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h250, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer Anl EAN Nr. 3250613340582 Hager Artikel Nr. HNC041H

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442340000 Typ BCZ 3.81/07/180LR SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 7, Hersteller Weidmüller Typ BCZ38107180LRSNORBX EAN Nr. 04050118543551

Cellpack Warmschrumpf Quetschverbinder DR 2 Nr. 125915 Warmschrumpf-Quetschverbinder isoliert mit Schrumpfschlauch mit integriertem Heißkleber Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser Absolut feuchtigkeitsdicht, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Gute mechanische Festigkeit 1 VPE für Niederspannung Typ DR2 EAN Nr. 4010311000350

Schneider Electric Telemecanique Eingangseinheit 170ADI35000C Dez. dig. Eingangseinheit Modicon Momentum, 32 E, 24 V DC. Produktbereich: Modicon Momentum-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: digitaler DC-Eingang - Kanalgruppe: 2 Gruppen mit 16 Eingängen - Schutzbehandlung: konforme Beschichtung Humiseal1A33, TC. EAN Nr. 3595863798531

Pepperl + Fuchs Lichttaster 227053 Typ ML100-8-H-350-RT/103/115a Tastbereich 5 350 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpol sicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkel-schaltend, umschaltbar Anschluss Festkabel 300 mm mit M8-Stecker, 4-polig Betriebssnnung 10 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML1008H350RT103115a

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG67 Frontelem., rund f. Schlüsselschalter, Ø 22, 2 Stellungen, Ronis 455, links. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 455 - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110828566

OBO Kreuzverbinder 5314720 TYP 256 A-DIN 30 VA 256/A-DIN...: Kreuzverbinder für Flachleiter Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 Passung: max. FL30 mm Ohne Zwischenplatte Montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmutter M8 DIN 48845, Form H Hersteller OBO Bettermann Typ 256ADIN30VA EAN Nr. 4012196196449

Eaton Hutschienenadapterplatte 101054 Typ PKZM4-XC55/2 Hutschienenadapterplatte, Kunststoff, B = 55 mm, für Motorstarter Hutschienenadapterplatte bestehend aus 55 mm breiter Adapterplatte, Verbindungsnocke für weitere Platten, verwendbar für Wende- und Stern-Dreieckstarter, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101054 EAN Nr. 4015081009497

Finder Relais 60.13.9.060.0074 Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 60 V DC, 1,3 W, 2760 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED und Freilaufdiode (+an A1/2) und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823114170 Artikelnummer 601390600074

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-8JA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ468JA0

Bals Kreuzverteiler 540357 TVC-Kreuzverteiler Schutzart IP 44 Gehäuse 100 x 100mm Zugang CEE-Stecker 16A 400V 5p (2136) mit 1,8m Leitung H07RN-F5G1,5 Abgänge 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (7138) Absicherung ohne Anschlußfertig verdrahtet. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G1,5 7,2kg/100m Typ 540357

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Hersteller Nr. 3VA24505MN320BC0 EAN Nr. 4042949112068

Klauke Quetschkabelschuh 166116 Quetschkabelschuh DIN 46234, 185 mm², M16, Cu verzinkt Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. EAN Nr. 4012078022668

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1EJ43-2SA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27061EJ432SA0

Brumberg Einbaustrahler 2351.02 Energieeffizienzklasse D bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV - Einbaustrahler 230V/GZ10/50W chrom HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Guss, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047707103

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EC46-8RA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EC468RA0

Bals Stecker 210628 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 4p (3P+PE) 690V (600 bis 690V) 5h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 210628 EAN Nr. 4024941145367

Phoenix Contact Direktsteckverbinder 1848765 Typ SDDC 1,5/14-PV-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik Hersteller Phoenix Contact Typ SDDC1514PV35 EAN Nr. 4055626307534

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3DC36-0AB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47313DC360AB1 EAN Nr. 4011209756687

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1692747 Typ SACB-4/ 8-M23 180 Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Universal, Stammlenitungsanschluss: M23-Steckanschluss 180°, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-4/8-M23180 EAN Nr. 4017918177812

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1EA46-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17051EA460AA0 EAN Nr. 4011209641341

Eaton Leuchttaster Funktionselement 116011 Typ M22-SWD-K22LEDC-G Leuchttaster-Funktionselement, SWD, 2 W, LED, grün, Bodenbefestigung SmartWire -DT einfach genial- für Befehls- und Meldegeräte Standard RMQ-Titan Frontelemente lassen sich einfach mit SWD Funktionselemente verbinden, fertig!, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116011 EAN Nr. 4015081157518

Jung Tastensatz 3fach AL 2503 TSA AN Tastensatz, 3fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 3fach Art.-Nr. LS 5073 TSM, Tastsensor-Modul Universal 3fach Art.-Nr. LS 5093 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 3fach Art.-Nr. LS 5236 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5093 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2503TSAAN EAN Nr. 4011377110427

Phoenix Contact Einsteckschild 0803847 Typ US-EMT (103X17) TQ Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-300, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 103 x 17 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT103X17TQ EAN Nr. 4055626172828

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-12/1-0 DG Siedle Artikel Nr. 200038612-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 1005 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 1199 x 99 x 50 EAN Nr. 4015739386123 Alte Artikel Nr. 038612

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53365.2 Dämpfungsglied SC/SPC 2 dB MM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071592

EFB Elektronik Patchkabel K5514.20 RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6 20.0m grün, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021498

Siemens Relais 3UG4618-2CR20 Überwachungsrelais, digital, für 3-Phasen-Spannung mit N-leit. automatische Korrektur der Phasenfolge Phasenausfall 3x 160 bis 690V AC 50 bis 60Hz Unter- und Überspannung 160-690V Hysterese 1-20V Ausschaltverzögerung 0-20S Asymmetrie 0-20% 1W für Phasenkorrektur 1W für Netzfehler Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG46182CR20 EAN Nr. 4011209642614

Gewiss Ersatz Leuchtenschale GW84819 Ersatzleuchtenschale zu Baureihe HERCULES aus Polycarbonat Ersatzleuchtenschale zu Baureihe HERCULES, Material: transparentes Polycarbonat (PC), Lieferung inklusive Dichtung, für gerippten Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium mit Ø 470mm, bis max. 250 Watt Leistung, Abmessung: Ø 470 x 45 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564043251

Eaton Tür 258898 Typ NWS-MTE/6012/VM Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=1180x600mm vorne montiert Metalltür einflügelig 600x1180mm vorne montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258898 EAN Nr. 4015082588984

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SE33-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SE330AA0 EAN Nr. 4011209809093

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5675 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Magnetfeldfest, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PTFE Teflon Hersteller ifm Electronic GmbH

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410404 Typ EL10 L0.45M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 10mm²/L 0,4m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-192-5455 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL10L045M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364029187

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1406128 Typ NBC-MSD/ 2,0-93E/MSD SCO US Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MSD/2,0-93E/MSDSCOUS EAN Nr. 4046356799218

Eaton Tastenplatte 218172 Typ M22-XD-B-X6 Tastenplatte, flach blau, R Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe blau und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218172 EAN Nr. 4015082181727

Striebel & John Gerüst 2CPX045641R9999 Typ 1/8RG3 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden ab Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungssset und Flansche müssen separatbestellt werden. EAN Nr. 4011617456414

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9C62316 Reflex iC60N Ti24 16A 3p C, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter. Baureihe: Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts: Reflex iC60N - Produkt oder Komponententyp: eingebauter Steuerungsleistungsschalter - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Kurvencode: C. EAN Nr. 3606480455643

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360HHO EAN Nr. 4042949087748

IFM Electronic Induktiver Sensor IA001A Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D, Werkstoff Gehäuse PBT LED-Fenster PC Hersteller ifm Electronic GmbH

Striebel & John Berührungsschutz 2CPX010645R9999 Typ T2P312 Berührungsschutz, 3FB, 12RE, unmontiert, für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, der Berührungsschutz im geschützten Schrank ist im Lieferumfang enthalten, für den geerdeten Schrank muss er separat als Zubehör bestellt werden, passend für Standschränke TwinLine-TW/L/G312. EAN Nr. 4011617106456

Eaton Leistungsschalter 183548 Typ IZMX16B4-V16F-1 Leistungsschalter, 4-polig, 1600 A, 42 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1600 A, 42 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183548 EAN Nr. 4015081792849

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320HHO EAN Nr. 4042949087458

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB2FD Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 110 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403511

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Steckverbinder STBXTS1130 Abnehmbarer Steckverbinder für Vor-Ort-Verwendung. Produktbereich: Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: abnehmbarer Steckverbinder für Feldverdrahtung - Nebenziel: Spannungsverteilungsmodul - Anschlussstyp: Schraubverbinder - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3595862053723

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH120A144B57 VarplusCan HDuty-Kondensator, 12/14,4 kvar, 575 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 575 V - 50 Hz : 12 kvar, 575 V - 60 Hz : 14,4 kvar. EAN Nr. 3606485254043

Weidmüller Halbleiterrelais 8950710000 Typ TOS 12VDC/48VDC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung 12 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 5.48 V DC, Dauerstrom 100 mA TOS 12VDC/48VDC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung 12 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 5.48 V DC, Nennschal Herstellertyp TOS12VDC48VDC01A EAN Nr. 4032248742080

Busch Jaeger Abschlussleiste 83532-664 Nr. 2CKA008300A0053 Abschlussleiste Gr. 2 x, studioweiß matt, Türkommunikation, Ersatzteile, Abschlussleiste Gr. 2 x Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 235 mm. Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Maße H x B x T 19 mm x 235 mm x 15 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83532664 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0053 EAN Nr. 4011395155233

Schneider Electric Telemecanique Wellenkupplung XCCRAR0610 Wellenkupplung, für Impulsgeber, mit Feder Ø 6 zu 10mm. Produkt oder Komponententyp: Wellenkupplung - Nebenziel: Drehencoder m. massiver Welle - Zubehör-/Teilekategorie: Kupplungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Feder - Bohrungsdurchmesser Encoderseite: 6 mm - Bohrungsdurchmesser Maschinenseite: 10 mm - Komprimierungsexpansion: +/- 1 mm. EAN Nr. 3389110935653

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248370 Typ MP 18X1,5-RZ Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 18, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 39,9 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP18X15RZ EAN Nr. 4055626309767

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8KT31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258KT312AA0 EAN Nr. 4042948861738

EFB Elektronik Fachboden 691653TS 19 1HE Schwerlast Fachboden, T=350-600 mm, Schrankt. 600 mm, 150 kg, RAL9005 Zum Einbau in alle Netzwerkschränke, Serverschränke und 19" Rackrahmen Nutzbreite 445 mm 691653 für Rackrahmen-Einbautiefe I, II und III 691653.2 für Rackrahmen-Einbautiefe III Befestigung an den hinteren Montageprofilen erforderlich Material Stahlblech Lackierung RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096908

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1LE36-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101LE360AA0 EAN Nr. 4011209875715

Phoenix Contact Touch Panel 2400904 Typ TP121XIT-10/3103C240 S00006 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP121XIT103103C240S00006 EAN Nr. 4055626105192

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XACB120 Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 1 Reihe. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichnung. der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Gehäusetyp: leeres Gehäuse - Anzahl der Ausschalter: 12 Aussparungen - Leitschiene: ohne - Ausschnitt in der Gehäusebasis: ohne. EAN Nr. 3389110665574

Schneider Electric Telemecanique Spindelschalter XR2AB05K40 Einstufiger Spindelschalter, Schwerlast XR2, Ithe =10A, 5C/O, 300 U/min. Produktbereich: XR und XF - Produkt oder Komponententyp: einstufiger Spindelpositionsschalter (Heavy Duty) - Kurzbezeichnung des Geräts: XR2 - produktspezifische Anwendung: Füllstandskontrolle in Pumpenanlagen, Lageregelung von beweglichen Teilen einer Fördereinrichtung. EAN Nr. 3389110921595

Helios Klima Traforegler 1652 Typ KTRD 10 A Zur automatischen Regelung von Drehstromventilatoren in Abhängigkeit der Raumtemperatur. Fünfstufenbetrieb, (0/80/140/200/280/400 Volt) auch manuell schaltbar. Robustes Gehäuse aus Stahl, zweifach hellgrau lackiert. Thermostat EST, TME 1 oder TME 4 als Steuerelement erforderlich. KTRD 10 A, Klima-Traforegler, 3-PH, 400 V I max. = 10 A Hersteller Typ KTRD10A EAN Nr. 4010184016526

IFM Electronic Verbindungskabel EVT427 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 0,3 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PVC orange Dichtung EPDM, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Pilz Sicherheitsschaltgerät 750330 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 2S, 2Ö, UB: 24-240V AC/DC, Breite: 45mm Dreh-, Stillstandswächter der Produktgruppe PNOZsigma, Näherungsschalter und/oder Drehenkoder, Displaybedienung Push and Turn Steckbare Klemmen in Schraubtechnologie, Erweiterung mit PNOZsigma Kontaktweiterung. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c EAN Nr. 4046548062397

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234030000 Typ LM 5.00/23/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 23, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.00/23/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 23, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM5002313535SNORBX EAN Nr. 4050118018127

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1013930000 Typ BLF 5.08HC/24/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 24, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/24/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 24, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessu Herstellertyp BLF508HC24180SNORBX EAN Nr. 4032248722020

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1969670000 Typ SCZ 3.81/12/180G SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² SCZ 3.81/12/180G SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SCZ38112180GNSORBX EAN Nr. 4032248679232

Weidmüller Leiterplattenklemme 1769030000 Typ LM2N 5.08/40/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 40, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM2N 5.08/40/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 40, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM2N508409035SNORBX EAN Nr. 4032248115846

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bachmann Steckdoseneinheit 936.013 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 1xSchweiz CH T 13 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 0° gedreht, einschließlich Thermosicherung 10 A, 1xUSB Doppel-Charger (5,2 V 3.15 A), 1xLeerfeld zum Einbau der Custom Module, Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936013 EAN Nr. 4057298026454

Dehn Bewehrungsklemme Typ DC BK 6 RD10 STBLANK Nr. 308130 Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNclip, eine Armierungsklemme die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern ermöglicht. Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Rundleitern. Hersteller DEHN + Söhne Typ DCBK6RD10STBLANK EAN Nr. 4013364288942

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149110000 Typ SL 5.08HC/17/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/17/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 90°, Lötstiftl Hersteller Typ SL508HC1790F32SNORBX EAN Nr. 4032248107032

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955866 Typ CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCVA2,5/3-G-5,08P26THR EAN Nr. 4017918926625

Striebel & John Erhöhungsrahmen 2CPX041076R9999 Typ 2/1EF11 Erhöhungsrahmen für 1-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren, verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 1 und der Feldbreite 2. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 815 x 565 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 1045 x 795 x 22. EAN Nr. 4011617410768

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1862460000 Typ SC-SMT 3.81/02/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SC-SMT 3.81/02/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCSMT3810290G32SNBKBX EAN Nr. 4032248427611

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX4FL125 Schützspule, 125VDC, für F630-F1250. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX4FL - mittlerer Widerstand: 10 Ohm Anzug bei 20 °C, 2110 Ohm Halten bei 20 °C - Indukt. d. geschloss. Kreises: 230 H - Produktkompatibilität: LC1F630 - Ansprechzeit: 40.50 ms Öffnung, 60.70 ms Schließung - mechanische Lebensdauer: 5 Mcycles. EAN Nr. 3389110247343

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1048950000 Typ SL 7.62HP/10/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 10, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, or SL 7.62HP/10/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 10, 180& Hersteller Typ SL762HP10180G32SNORBX EAN Nr. 4032248786923

Gewiss Scheinwerfer GW84771 Scheinwerfer COLOSSEUM 2000W HIT-DE rotationssymm 40° IP66 Heisswiederzuendung Hochleistungsscheinwerfer COLOSSEUM, ohne Vorschaltgeraeteinheit, Gehaeuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85% Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564178113

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0JC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320JC0 EAN Nr. 4042949031611

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1863760000 Typ SC-SMT 3.81/08/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, B SC-SMT 3.81/08/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90° Herstellertyp SCSMT3810890LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248429011

Brumberg Einbaustrahler 36142020 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/chrom HV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Material: Guss, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte-/Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047780410

Legrand Dimmer 003671 fernsteuerbar durch Einzel- oder Doppeltaster, Direktsteuerung am Dimmer durch Tastbedienung, Leistung bei Tu = 45 °C - 40.1000 W für Glühlampen, 40.1000 W für 230 V-Halogenlampen, 40.1000 VA für NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafos, 40.1000 VA für NV, Halogenlampen mit konventionellen Trafos, Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 6 Universal Dimmer 1000W REG Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060036713

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1881490000 Typ SLDV-THR 5.00/40/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 40, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Bo SLDV-THR 5.00/40/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 40, 180&de Herstellertyp SLDVTHR50040180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248482771

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861616 Typ FKCOR 2,5/17-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2517STF508 EAN Nr. 4055626125732

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7HN32-0KLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5..10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutz auslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22257HN320KLO EAN Nr. 4042949039860

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2H032N Nockenschaltwerk K2-H, 20A, 4-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 4P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110479232

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B25N8R Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine Kema-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Zubehör an. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 10 mm². ABL Sursum Typ B25N8R EAN Nr. 4011721142531

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Spannungsmesser Umschalter 016927 Typ T3-1-8001/E Spannungsmesserumschalter, Kontakte 1, 32 A, Frontschild 0-1-0-1, 90 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016927 EAN Nr. 4015080169277

Busch Jaeger Wippe 2126-31 Nr. 2CKA001731A1970 Wippe, braun, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter -taster. Anschraubbar Halteelement. Lieferumfang mit Dichtungsring. Für Einsatz 2000 4 und 2020 4 US. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 212631 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1731-0-1970 EAN Nr. 4011395103753

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1424670 Typ SACC-M12MS-5PL SH DN Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACC M12MS5PLSHDN EAN Nr. 4055626375977

Schneider Electric Telemecanique Direktstarter GV2ME16K1BW3 Direktstarter, 5,5kW/400V/AC3, 24V DC, 1 Drehrichtung. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV2ME - Produkt oder Komponententyp: Motorstarter - Typ des Motorstarters: 1 Drehrichtung - Beschreibung der Pole: 3P - Nutzungskategorie: AC-3 - Motorleistung (kW): 5.5 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - magnetischer Auslösestrom: 170 A. EAN Nr. 3389110949735

Elcom Taster 5810125 Typ CZM-210 CZM-210 R-Tast LED-Schild gr 1/1 MODESTA CZM-210 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild groß 1/1 EB Edelst. matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. EAN Nr. 4250111849203

Siemens Transformator 4AP2542-8CC40-0HA0 Transformator SITAS, Phasen: 3, PN/PN (S6) (kVA): 1,6/6,9, Upri (V): Y500-440-380 +/-20/D289254-220 +/-11, Usec (V): Y 400/D 230, Isec (A): 2,3-4,02, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: IIIIII0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AP25428CC400HA0 EAN Nr. 4001869905884

PC Electric Wandverteiler 9135153 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xBohrung M32 oben, 1xBlindverschraubung M32 unten 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p B Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399950612

Eaton Stromstossschalter 265541 Typ Z-S24/2S20 Stromstossschalter, 24AC/12DC, 2S+2Ö, 32A, 50Hz, 2TE Stromstossschalter, Steuerspannung 24V AC / 12V DC, Funktion 2 Schliesser und 2 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrätig / 0,5-6 qmm feindrätig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265541 EAN Nr. 4015082655419

Bals Kupplung 745 Schutzkontakt-Kupplung TN 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP68 Wechselstrom (AC), Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 18mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 745 EAN Nr. 4024941007450

Helios Heizregister 8708 Typ EHR-R 0,4/100 Geschlossener Rohrheizkörper aus rost- freiem Edelstahl mit niedriger Oberflächen- temperatur. Rohrgehäuse mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech zum Einbau in handelsübliche Rohrsysteme. Mit selbständig rückstellendem (Auslösetemperatur 50 °C) und manuell rückstellbarem Temperatur- begrenzer (Auslösetemperatur 120 °C). EHR-R 0,4/100, Elektro-Heizregister 0,4 KW 230 V, für Rohrdurchm. 100 mm Hersteller Typ EHR-R0,4/100 EAN Nr. 4010184087083

Peweta Außen Nebenuhr 74.730.411 Außenuhr, rund, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), lackiert in Eisenglimmer (DB 703), stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74730411 EAN Nr. 4250594516548

Schneider Electric Sarel Innentür NSYPIN86 Innentür für Gehäuse Spacial WM H800xB600, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Stufenschieber, Vorderseite - Kompatible Produktfamilie: Spacial Gehäuse S3D, CRN, S3X (mit Ausnahme von Türanschlag oder Türschalter), Spacial Montageplatte auf Stufenschiebern - Geräteaufbau: 1 Tür, 2 vertikale Montageprofile, 4 Befestigungswinkel. EAN Nr. 3606480168536

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.60-----A71 118®.60 RR Diode Profix 1 o.Stulp 10-24 V Dc (11-13V 100% Ed) Univ Türöffner 118.60 ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, Kompatibel zu ProFix® 1 Schließblechen, Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 11860A71 EAN Nr. 4042203582408

Rutenbeck Patchpanel Cat.6A iso Aufputz 23610112 Typ PP-Cat.6 A iso-12 Ap Das Patchpanel bildet die zentrale Anschlusskomponente einer Netzwerkinstallation. In Ergänzung zu den Anschlussdosen ermöglicht es den durchgängigen Aufbau einer Datenverkabelung mit optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Geschirmtes Patchpanel der Category 6A, Class EA, mit 12 RJ45-Steckbuchsen, Tisch- oder Wandmontage, REG-Montage, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 233 x 31 x 98 mm, 650 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921660300

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA05-3KB1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit- Meldeschalter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA053KB1

Klauke Presskabelschuh 211R20 Presskabelschuh 185 mm² rm/sm, 240 mm² se, M20, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078060257

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD2518P16 Pos.schalter XCK-D, Rollenhebel, 1S+1Ö. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110201581

Eaton Frontplatte 286689 Typ BPZ-FP-800/150-BL Frontplatte, für HxB=150x800mm, blind Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte blind, BPZ-FP-...-BL wird zur Abdeckung von Reserveflächen und zum Schutz von ungenutzten Bereichen benötigt. Breite 800mm, Höhe 150mm Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035 Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse Lieferumfang 1 Frontplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 286689 EAN Nr. 4015082866891

Siemens Modul 6SL3210-1PE21-1ALO SINAMICS Power Module PM 240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 3kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 4kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 291x100x165 (HxBxT), FSB Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE211ALO EAN Nr. 4042948666036

Eaton Hilfsschütz 021871 Typ DILER-22(110V50/60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 021871 EAN Nr. 4015080218715

EVN Leuchte LS5840 Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Zur Befestigung sind an der Ober- und Rückseite der Leuchte jeweils 2 Langlöcher vorgesehen. Zusätzlich kann die Leuchte entlang der Längsachse, mit einem Schwenkwinkel von 80, geschwenkt werden. Hersteller EVN Nr. LS5840 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293014588

Bega ZigBee Leistungsschalter 71051 BEGA ZigBee-Leistungsschalter Nr. 71051, mit integrierter 2,4 GHz Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraum Dosen. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden. Relaiskontakt mit einer Schaltleistung von 3.600 VA, 16 A. Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte. Flexible Anschlussadern 0,75 qmm mit Aderendhülse. Länge 140 mm. Versorgungsspannung: 220-240 Volt, 50 Hz. Betriebstemperatur: -20° C bis 45° C. EAN Nr. 4044017255578

Phoenix Contact Grundgehäuse 1845374 Typ MDSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBVA2,5/6-G-5,08 EAN Nr. 4017918184193

Eaton Umschalter 031728 Typ T0-1-8220/E Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1-2, 90°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 031728 EAN Nr. 4015080317289

Weidmüller Abschlussplatte 1816030000 Typ ZAP/TW ZT.5/2AN Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, rastbar Ja, 2,5 mm, dunkelbeige Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, rastbar Ja, 2,5 mm, dunkelbeige Herstellertyp ZAPTWT252AN EAN Nr. 4032248370603

Theben Dämmerungsschalter 1200100 Typ LUNA 120 top2 AL Dämmerungsschalter, 2 TE, 2-2000 Lux, digitales Wochenprogr. m. Aufbau-Lichtsensoren Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, Breite 2 TE, separater Aufbau-Lichtsensoren (IP 55), analog einstellbarer Helligkeitsbereich, textorientierte Bedienung und hinterleuchtetes Display, Wochenprogramm, Schnittstelle Speicherkarte/PC, externe Steuereingänge m. 5 Funkt., EIN/AUS permanent, unverz. LED Anzeige, DuoFix-Steckklemmen, PIN-Verschlüsselung, Gangreserve, Nulldurchgangsschaltung EAN Nr. 4003468120002

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-6JQ32-0HHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=0,6..9x in, II=1,5..9x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschutzschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,05-0,8ms Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24636JQ320HHO EAN Nr. 4042949088585

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1159700015 Eco-Line 13.500A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m H05VV-F 3G1,5Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.Mit Funktionskontroll-Leuchte.Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.Design geschützt.Kabellänge 1,5 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 34 cm Steckdosen 6 Nennstrom 16 A Farbe Anthrazit Stecksystem DE EAN Nr. 4007123251964

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Sicherungseinsatz 16NHG01B Typ NH FUSE 16A 500V GL/GG SIZE 01 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 16NHG01B EAN Nr. 5027590147743

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNTR2121G11 Positionsschalter XCNTR, Thermoplast-Rollenhebel Hor, 1Ö+1S, Sprungfunktion, Pg11. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNTR - Rückstellung: mit - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119047746

Phoenix Contact Steckerteil 1809378 Typ MSTBC 2,5/12-STZFD-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Montage: Direktmontage, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/12-STZFD-5,08 EAN Nr. 4017918047511

Dehn + Söhne Bahnerdungsvorrichtung 750216 Typ BEV OL NPF PKW R Bahnerdungsvorrichtung f. Oberleitungen PKW-Ausf. (nicht profillfrei) m. Ratsche-SET Erdungs- und Kurzschließer Vorrichtungset in PKW-Ausführung (nicht profillfrei) nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Oberleitungen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Inklusive Erdungsstangenset (6-teilig), zwei einpoligen Erdungs- und Kurzschließer Vorrichtungen, 8,5 m lang, Ausführung Ratsche und Segeltuchtasche. Typ BEVOLNPFKWR EAN Nr. 4013364157255

Phoenix Contact Trennklemme 3211911 Typ PTTB 4-TG BU Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfgriff zur Verfügung. Hersteller Phoenix Contact Typ PTTB4TGBU EAN Nr. 4055626380933

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10113406 Typ PNLNOV10030840WHO0000000 LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG on/off integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV10030840WHO0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120113406

Schneider Electric Telemecanique Sinusfilter VW3A5205 Sinusfilter, 95A, für Frequenzrichter. Produkt oder Komponententyp: Sinusfilter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: Ausgangsfilter - Betriebsbemessungstrom Ie: 95 A - Produktkompatibilität: ATV61HD18M3X, ATV61HD22M3X, ATV61HD37N4, ATV61HD45N4, ATV61WD37N4, ATV61WD37N4C, ATV61WD45N4, ATV61WD45N4C, ATV71HD18M3X, ATV71HD22M3X, ATV71HD37N4, ATV71HD45N4, ATV71WD37N4, ATV71WD45N4 - Taktfrequenz: 4.8 kHz - Ausgangsfrequenz: 0.100 Hz. EAN Nr. 3389118070356

IFM Electronic Temperatur Sensor TN7531 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -40.150 °C -40.302 °F, Bauform für Adapter, Prozessanschluss Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar, 2 x n.o. n.c. progr. M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4301 V2A 304 EPDM X Santoprene PC Copolymer PBT Pocan FPM Viton PA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L O-Ring FKM 8x1,5 gr 80 Shore A Hersteller ifm Electronic GmbH

Gewiss Steckdose GW66322N IEC Steckdose schaltbar senkrecht ohne Gehäuse 32A/5 pol. 500V IP67 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz-, Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741775

Gewiss Steckdose GW66122 IEC Steckdose schaltbar waagrecht ohne Gehäuse 32A/5 pol. 500V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz-, Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029286

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09SCXLCX0100S2 Vorlauffaser Koffer, SC/LC 100 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114190

Fischer Kabelbinder 037490 Typ BN 3,6 x 300 Kabelbinder BN 3,6x300 transparent Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp BN3,6x300 EAN Nr. 4006209374900

Schneider Electric Telemecanique Frequenzrichter ATV950D37N4E Frequenzrichter, ATV950, 37kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D37N4E EAN Nr. 3606480884023

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1412237 Typ SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH T Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder. Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar. Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte. Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCIPM8FSB5PSMDSHT EAN Nr. 4046356988797

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8E1A1MAL01U20 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=26x26x13mm, NO, 2L, 24-240VAC/DC, 20UNF. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 13 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennschaltabstand: 10 mm bündiger Einbau, 15 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 0.15 m. EAN Nr. 3389110142877

Peweta Nebenuhr 74.390.415 Stabiler vierseitiger Uhrenwürfel, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Kantenlänge ca. 565 mm. Abhängung von der Decke durch Ketten oder Seile (bauseitige Beschaffung oder im Lieferumfang enthalten, Option), 4 Ringösen am Uhrenwürfel sind vorhanden. 4 quadratischen Uhren ca. 425 x 425 mm, mit stoßgeschütztem Plexiglas, weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74390415 EAN Nr. 4250594516388

Eaton Leitungsschutzschalter 278679 Typ FAZ-C50/1N LS-Schalter, 50A, 1p+N, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278679 EAN Nr. 4015082786793

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3PBL5 Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn8mm, PNP, NC, 3L, 12-24VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 39 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036603

Fischer Putzdübel 511812 Typ FIF-S 8/100 Putzdübel FIF-S 8/100 Der fischer Putzdübel FIF-S besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-S wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-S ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-S8/100 EAN Nr. 4048962110807

Weidmüller Reihenklempen 1024100000 Typ WDU 2.5/TC Typ K Thermocouple-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, dunkelbeige Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Thermocouple-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, dunkelbeige Herstellertyp WDU25TCTYPK EAN Nr. 4008190140472

Weidmüller Relais 7760056062 Typ DRM270110L Relais, D-SERIES DRM, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270110L EAN Nr. 4032248855933

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R12 Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M12, 90° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseneigenschaften durch geglähtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078472180

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JC58-0AA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JC580AA1

Eaton Leitungsschutzschalter 236486 Typ PXL-B20/3N LS-Schalter, 20A, 3p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236486 EAN Nr. 4015082364861

RZB LED Wand und Deckenleuchte 211207.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 8,7W-4000K D250, H75, 580 Im Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. In zahlreichen Durchmessern von 250 bis 630 mm. Flache Bauform. Glasbefestigung mit Federsystem oder Bajonettverschluss. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 2112070021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859066026

Weidmüller Überspannungsschutz 1351900000 Typ VPU I 1 N-PE 260V/50KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ I Blitz-/Überspannungsschutz /b span style= font-weight bold geeignet als N-PE Ableiter /span ul li Steckbarer N-PE Ableiter /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Geringer Restspannung /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPU11NPE260V50KA EAN Nr. 4050118158298

Fischer Schraube 652338 Typ FPF-ST 3,5 x 35 ZPF 1000 Power-Fast 3,5x35 Senkk. blvz VG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen, beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST3,5x35ZPF1000 EAN Nr. 4048962033458

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2T661PC1A0 EC-Motor 24..48V, Modbus-TCP-Schnittstelle, L = 122mm, ohne Getriebe. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 122 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Reduktionsverhältnis: 1:1 - Nenndrehzahl: 4800 U/min bei 24 V, 6000 rpm bei 48 V - Nenndrehmoment: 0.26 N.m bei 24 V, 0.26 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485189284

Nobile LED Panel 1561501011 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat 150 Q weiß 9W neutralweiß Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Direkter Anschluss (220-240V) möglich, dank des mitgelieferten nobilé LED-Betriebsgerätes. Die Leuchte ist für den Einbau in Möbel geeignet. Betriebsgerät (SELV, SK II) inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Material Aluminium PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (LxBxH) 200x200x25 mm Farbwiedergabe Ra 80 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538051673

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18812 Leistungsschalter NG125L, 4p, 20A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188124

Eaton Leistungsschütz 277016 Typ DILM17-10(*V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277016

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18392 Leitungsschutzschalter C120N, 4p, 100A, D Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379635

EFB Elektronik Patchkabel K5534FGE.2 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,TPE superflex, 2.0m, gelb Das INFRALAN® Premium Patchkabel verbindet mehrere herausragende Eigenschaften. Übertragungsqualität: das Premium Kabel ist GHMT zertifiziert und wird zusätzlich im Channel Link ausgemessen. 100 % Prüfung: jedes konfektionierte Kabel wird nach der erfolgreichen Abnahmemessung mit einem Wickeletikett versehen zur eindeutigen Kodierung und Rückverfolgbarkeit. Das komplette, archivierte Messprotokoll kann jederzeit eingesehen werden. Superflex: Der halogenfreie Außenmantel besteht aus einem speziellen Kunststoffgemisch und sorgt für äußerste Flexibilität. EAN Nr. 4049759134877

Gewiss Scheinwerfer GWS4135GD30K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 3000K Elliptisch 60x120° Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbt Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564879249

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM14630P Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1400x600x300mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Montageplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplatte Fixiert mit Schrauben für Montageplattenhalterung, Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 1400 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 300 mm. EAN Nr. 3606485120041

Berker Steckdose 47228982 Steckdose SCHUKO m. Abdeckplatte u. erhöhtem Berührungsschutz S.1 weiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277323

Fischer Stockschraube 090486 Typ STS 10 x 100 + UX K Stockschraube STS 10 x 100 + UX K SB-SaMo Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknötet der Dübel. In der Verpackung sind bereits Stockschrauben mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Länge mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass die Stockschraube optimal zum Dübel passt. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Rohrleitungen in Verbindung mit Rohrschellen befestigen. Herstellertyp STS10x100+UXK EAN Nr. 4006209904862

Berker Rahmen 10296084 Aufputz Rahmen 1fach alu samt, lackiert. Aufputz Rahmen 1 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 1 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443926

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Überspannungsableiter 167594 Typ SPCT2-280/2 Überspannungsableiter steckbar, 2p, 280VAC, 2x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167594 EAN Nr. 4015081640867

Eaton Bedienpanel 179666 Typ XV-303-10-C02-A00-1C Bedienpanel mit SPS, 24VDC, 10-Zoll-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xProfibus, 1xSD-Karten-Steckplatz Tochnpanel der XV300-Serie mit SPS-Funktion, Display 10-Zoll Projected Capacitive Touch (PCT) mit einer Auflösung von 1024x600 Pixel, Fronteinbau, integrierte Schnittstellen 2xEthernet, 1xCAN, 1xRS232, 1xRS485, 1xUSB-Host, 1xUSB-Device, 1xProfibus, Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro, Visualisierung mit GALLIEO und programmierbar mit CODESYS-2/3, Steckplatz für eine SD-Karte, Schiffszulassung gemäß DNV-GL bei Einsatz von Entstörfiltern EATON XT-FIL-, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 179666 EAN Nr. 7640130098770

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB56-3BK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Bauagr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB563BK3

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2695 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,000.4,000 bar -14,50.58,00 psi -100,0.400,0 kPa, Prozessanschluss G 1 A-Dichtkonus, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog I U, skalierbar 1 4, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog I U, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, tottraumfrei, Drehbares Gehäuse 350, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, G 1 A-Dichtkonus, Werkstoff Gehäuse V4A 316L 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9% Al2O3 PTFE V4A 316L 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG56-3HB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Bauagr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG563HB3

Eaton Träger Schild 205543 Typ ZFS74-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in RU, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205543 EAN Nr. 4015082055431

Bals Stecker 210265 Stecker mit MULTI-GRIP Verschraubung TN-Ausführung 125A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Eine Verschlußhaube ist vorhanden. Typ 210265 EAN Nr. 4024941100670

Gewiss FI/LS Schalter GW95337 FI/LS-Schalter (RCBO) B-16/0.3A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Ueberstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299306

Bega Scheinwerfer 77794K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77794K3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 83 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7604 lm, Halbstreuwinkel 21°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 230 x 295 x 230 mm. EAN Nr. 4044017221658

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K5T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschlussbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K5T2 EAN Nr. 4011721069128

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411575 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I Δ m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklammer, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 40A 2P 300MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970352880

Berker Steckdose 47527203 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh.BS K.5 Alu. Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334378532

PC Electric Kabeltrommel 9350142-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 25m Kabel schwarz H07RN-F 3G2,5mm2 Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399336652

RZB LED Pendelleuchte 311567.000.2 Pendelleuchte LED 30W-4000K D400, H102, LP1200, 2650 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Hohe Beleuchtungsstärke für großen Sehkomfort. Stufenlos höhenverstellbare 3-Punkt-Stahleilabhängung. Armatur und Baldachin Edelstahl, mit Verbindungsleitung und Stahlseil, 3-Punkt Stahleilabhängung stufenlos einstellbar, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen, mit Dekorblende Aluminium. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3115670002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319979436

Helios Kleinraumventilator 6175 Typ M1/100 F Kleinlüfter MiniVent M1, mit 2 Leistungsstufen (90/75 m³/h) und Feuchteverlaufssteuerung. Nachlaufzeit auf ca. 6, 12, 18, 24 Min. einstellbar, die Elektronikfunktion ist wahlweise auf die hohe oder niedrige Leistungsstufe einstellbar. Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auch in anspruchsvoll gestaltete Räume - harmonisch ein. Die geschlossene, formschöne Fassade vermeidet den Einblick in die schmutzige Ventilatoröffnung vollständig. Serienmäßig mit dicht schließender Rückluftsperrklappe ausgestattet. Der Geräuschpegel liegt dank der neuen ultraSilence Technologie bei 25 dB(A) bei 75 m³/h Volumenstrom. Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und anderen kleinen Räumen. M1/100 F, Minivent DN100 zweistufig mit Feuchtesteuerung Hersteller Typ M1/100F EAN Nr. 4010184061755

Weidmüller Kabelmarkierer 2005440000 Typ TM-I 12 MM WS Kabelmarkierungssystem, 12 x 4 mm, weiß Prozesssicher TM-I TM-I-Einstecketiketten verfügen über eine Führungslasche, mit der sich das Etikett komfortabel in transparente Hülsen einschieben lässt. Nachdem das Etikett platziert wurde, knickt man die Lasche an der Sollbruchstelle ab. Abschließend werden die fertig konfektionierten Hülsen einfach über den Leiter geschoben. Ihr Vorteil In einem Arbeitsschritt lassen sich große Markierermengen effizient vorkonfektionieren. Ihre Vorteile mit MultiMark /b ul li Kompaktes, praxisorientiertes Sortiment /li li Schnell gedruckt und konfektioniert /li li Sichere Identifikation Ihrer Verbindungen /li li Sehr gute Materialeigenschaften /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 12 x 4 mm, weiß Herstellertyp TMI12MMWS EAN Nr. 4050118390278

Eaton Leistungsschalter 119368 Typ NZMH3-VE630-S1 Leistungsschalter, 3p, 630A, 1000V Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlussschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-14 s bei 6lxr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Anschluss technik NZM4..S1 Isolierter Schienenanschluss (Schraubanschluss NZM4-XKS), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 119368 EAN Nr. 4015081175048

Weidmüller Kabel 7789756020 Typ PAC-UNIV-HE40-F-2M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 40 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), FLAT CABLE PLANO HE10 40P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY CYC-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 40 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), FLAT CABLE PLANO HE10 40P Herstellertyp PACUNIVHE40F2M EAN Nr. 4032248996667

ABN Flachverteiler ML35 Installationskleinverteiler Aufputz nach VDE 0660/500+504 und DIN EN 60 439/1+3, Höhen- und Breitenmaß nach DIN 43870, Maßnorm DIN 43871. Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Gehäuse und Volltür aus 1 mm pulverbeschichtetem Stahlblech, geeignet für AP-, UP- und teilversenkte Montage. Innenauscheidung aus Kunststoff. Serienmäßig Leitungseinführungen oben und unten in 2-Komponententechnik. Innenliegende Tür für werkzeuglose Montage, Demontage und Justierung. Der plombierbare Türverschluss ist problemlos auf Schließungen mit Schloß nachrüstbar. Vorbereitet für den Einbau von Komplettfeldern, Modul-Bäusätzen oder durchgehenden Montageplatten des ESPRO-Innenausbausystems. Geeignet für Einbaugeräte bis 125 A. Schutzart IP: 43 Schutzklasse: Schutzklasse II Farbe (RAL):9016 Höhe:800 mm Breite: 800 mm Tiefe:160 mm PLE:180 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ML35 EAN Nr. 4015153023321

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 1798640000 Typ TM 201/12 V0 Kabelmarkierungssystem, 1,5 - 2,5 mm, 12 x 5 mm, PVC, transparent Das Sortiment der TM-Hülsen ist umfangreich und lässt einen universellen Einsatz zu. Vom dünnen Leiter bis zum Kabel mit großem Außendurchmesser deckt es einen breiten Applikationsbereich ab. Das Sortiment bietet besten Schutz der beschrifteten Einsteckschilder vor Außeneinflüssen. TM-Hülsen sind flexibel bei der Montage. Es gibt sie in fünf verschiedenen Längen (12, 15, 18, 20, 30 mm) und elf Größen - Ein Schildtyp für alle Hülsen. ul li Optimaler Schutz der beschrifteten Einsteckschilder /li li Großer Einsatzbereich für Leiter und Kabel /li li Eine Schildtype für alle Querschnitte /li li TMX 30 montierbar mit Kabelbinder (Breite 4,6mm) /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1,5 - 2,5 mm, 12 x 5 mm, PVC, transparent Herstellertyp TM20112V0 EAN Nr. 4032248243365

Bega Deckenaufbau Tiefstrahler 23664.1K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 23664.1K4 für den Innenbereich. Direktes und indirektes Licht. LED, 18 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1452 lm, Halbstreuwinkel 47°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmattiertem Kristallglas. Reflektor aus hochglanzeloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 190 mm, Höhe 155 mm. EAN Nr. 4044018175363

Eaton Leistungsschalter 271144 Typ NZMH4-VEF800-NA Leistungsschalter, 3p, 800A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE...NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Fest eingestellter Überlastauslöser Ir, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr. Einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms. i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271144 EAN Nr. 4015082711443

Weidmüller Kabel 1349350010 Typ C300-32B-F-2S-M25-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Herstellertyp C30032BF2SM251M EAN Nr. 4032248203062

Spelsberg Verbindungsdose 30133101 Typ Rapid-Box E90 10-50² STV 1 x 3-polig Kabelabzweig- und Verbindungsgehäuse zertifiziert nach EN 61 439, MPA geprüft nach DIN 4102-2 und EN 1363-2, Funktionserhalt im Durchgang 90 Minuten für Kabel E90, geeignet für max. 5-polige E90 Kabel, wartungsfreie Klemme für ungeschnittene Leiter im Durchgang, Kontaktierung am Abzweig durch wartungsfreie Federklemmtechnik, einfache Befestigung durch außenliegende Befestigungspunkte, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, geeignet für Freiluftaufstellung nach EN 61439-2, Klemme belastbar mit einem Bemessungsstrom von max. 100 A, Klemmbereich für ungeschnittene Leiter 10² - 50², Klemmbereich für geschnittene Leiter 2,5² - 35², 190 x 161 x 446, 1 Sicherung, Dichtbereich Kabeldurchmesser 9-14 mm, Klemme 50 mm², Deckel bestückt mit einer CEE Steckdose 3-polig, vorverdrahtet mit Sicherungsautomaten, mit Außenbefestigungslaschen Hersteller Spelsberg Typ RapidBoxE901050STV1x3polig EAN Nr. 4013902428731

RZB LED Deckenleuchte 311723.003.1 DeckenleuchteLED 13W-4000K D100, H220, 200 lm Umfangreiche Serie mit einer Vielzahl von Glasdesigns bestehend aus, Deckenanbauleuchten. Pendelleuchten. Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Gefertigt aus Premiumkomponenten, Baldachin und Armatur aus Aluminium eloxiert in Edelstahloptik. Handgefertigte Glasapplikationen. Jeder Glaskörper ist ein Unikat, zur Wahl stehen, Kristallglas teilmattiert. Opalglas weiß. Opalglas weiß mit Klarglasboden. Opalglas „ weiß in weiß“ mit Ton in Ton-Zeichnung Klarglasboden. Schwarzglas mit Zierrändern und cobaltblauem Lichtschein Klarglasboden. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Armatur Aluminium eloxiert mit einer gebürsteten Edelstahl Optik, zylinderförmiges Opalglas außen schwarz transluzent beschichtet, Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117230031 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859049159

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24829K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24829. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1020 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von Ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen Ø 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 128 x 90 mm oder in das Einbaugeschäule 10441. EAN Nr. 4044017276436

Weidmüller Bolzenklemmen 1809120000 Typ ST 4000/S M8 F Bolzenklemme, Schraubanschluss, 120 mm², 4000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 2, M 8, Montageplatte, rot Das umfangreiche Bolzenklemmen-Programm bietet sichere Anschlüsse für alle Applikationen, bei welchen Energie übertragen wird. Der Anschlussbereich reicht von 10 mm² bis 300 mm². Mit vercrimpten Kabelschuhen werden die Leiter am Gewindebolzen aufgelegt und durch Anziehen der Sechskantmutter sicher miteinander verbunden. Je nach Leiterquerschnitt sind Bolzenklemmen mit M5 bis M16 Gewindebolzen verwendbar. Ein niedriger Spannungsfall und selbstverlöschendes Material der Brandschutzklasse V-0 (UL94) gewährleisten höchste Sicherheit. Alle Bolzenklemmen sind entsprechend der internationalen Bahnstandards (EN 50343, EN 50155, NF F61-017, NF16-101 Ria 20) getestet und genügen den dort aufgeführten Anforderungen. Technische Daten Bolzenklemme, Schraubanschluss, 120 mm², 4000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 2, M 8, Montageplatte, rot Herstellertyp ST4000SM8F EAN Nr. 4032248293445

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811576 Typ CLI C 1-6 GE/SW 55 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 55, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. Ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 55, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW55CD EAN Nr. 4032248449040

Busch Jaeger Standard Bedienelement 6456-101 Nr. 2CKA006410A0398 Standard-Timer-Bedienelement, Zeitschaltuhren, Busch-Timer, Standard-Timer-Bedienelement Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien. Mit Astroprogramm. Individuelle Astroverschiebung und Astersperrzeit. Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung. Schaltzeiten Datum Uhrzeit voreingestellt. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. Automatische Sommer- Winterzeitumstellung abschaltbar. Schaltzeiten Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand- Automatik- Urlaubsbetrieb. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. 2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6456101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6410-0-0398 EAN Nr. 4011395186640

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092911000 Typ SAIL-M12BG-3-10UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG310UGE EAN Nr. 4032248865949

RZB LED Einbaudownlight 901556.004.76 Einbaudownlight LED 16,7W-3000K D241, H143,5, DALI, 2300 Im Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamtreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90155600476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859141990

BTR Anschlusseinheit 1401213310ME E-DAT Industry IP67 V1 metal bulkhead + RJ45 coupler insert Cat.6 Class EA RJ45 Anschlusseinheit in Flanschgehäuse mit Bajonettverschluss Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, field jack insert Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, coupler insert Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, kein Spezialwerkzeug nötig, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, nur eine Ausführung für Zentralverschraubung und alternativ mit 4 Schrauben (M3) (nicht im Lieferumfang enthalten), front- und rückseitig montierbar, industrietaugliches Gehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich, Varianten field jack insert, coupler insert, Gehäusevarianten in Metall und Kunststoff BTR Metz Connect Typ 1401213310ME EAN Nr. 4250184115007

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1948480150 Typ SAIL-M8GM8WR-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8WR315U EAN Nr. 4032248624706

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1057840150 Typ SAIL-M12GM12G-4B-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G4B15U EAN Nr. 4032248798384

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F03463 Leitungsschutzschalter iC60N, 4p, 63A, B Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480440083

EFB Elektronik Patchkabel O6023.7,5 Duplex Jumper ST/ST 62,5/125µ 7.5 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026974

B.E.G. Präsenzmelder 98902 Typ PD9-1C-B-FP vorverdrahtet, weiß 1 m Vorverdrahteter Mini-Präsenzmelder / Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit einem Schaltkanal und mit 1 m langem Kabel und Stecker Zum Betrieb an B.E.G.-Verbindungsboxen M1 und M2 Spezialausführung mit Federklemmen zum Einbau in abgehängte Decken oder direkt in Leuchten Kreisförmiger Erfassungsbereich Trotz kleinster Abmessungen leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen, mit Einschaltstrombegrenzung für EVG's. 1 Schaltkanal Einstellungen von Dämmerungswerten und Nachlaufzeit mit Potentiometern am Sensorteil Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels Telefonstecker Westernstecker RJ11. Kabellänge Sensorteil 50 cm, Kabellänge Leistungsteil 20 cm, mit freien verzinnten Enden für Klemmenanschluß, farblich kodiert. Tasterfunktion - Eingangskontakt 230 V für Taster zum manuellen Ein-/Ausschalten. Leistungsteil paßt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke 30 mm Reichweitenbegrenzung durch aufklippbare Lamellen Einsatzbeispiele Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten Hersteller B.E.G. Brück Typ PD91CBFPvorverdrahtet,weiß1m EAN Nr. 4007529989027

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279430300 Typ SAIL-M12G-8S3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 3 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 3 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G8S30U EAN Nr. 4050118076820

ABB FI/LS-Schalter 2CSR256140R3105 Typ DS203NC B10 A300 FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen Icn = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, Icu = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden. EAN Nr. 8012542079323

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059690150 Typ SAIL-M12WM12G-4S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G4S15U EAN Nr. 4032248807703

ESYLUX Präsenzmelder EP10002458 Typ PD-C 180i/16 Touch Plus Set SKK Wand-Präsenzmelder mit 180Grad Erfassungsbereich. Touch-Bedienung leichte Berührung an der Linse. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben Zubehör. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Hersteller Esylux Typ PD C 180i 16 Touch Plus Set SKK EAN Nr. 4015120002458

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 1500230000 Typ SFX-M 12/40-5 AL Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 12 x 40 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL) p MetalliCards sind in Aluminium- oder Edelstahl Ausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetalliCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetalliCard universell einsetzbar. /p Beim SFX-M ermöglicht eine spezielle Ausstanzung die Verwendung von Stahlkabelbindern. Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 12 x 40 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL) Herstellertyp SFXM12405AL EAN Nr. 4050118308761

RZB LED Einbaustrahler 911392.002.1.76 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, H123, dim.DALI, 2700 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffiring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911392002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153030

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-10A/1p Doepke Artikel Nr. 09980388 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksensicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 1-pol., 10 A D0-10A/1p EAN Nr. 4014712123137

RZB LED Einbaustrahler 911285.004.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D180, H170, eng, 2850 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffiring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112850041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859119036

RZB LED Einbaustrahler 911356.004.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2700K 360x180, DALI, 6550 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffiring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135600476 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859134251

Gewiss Leistungsschalter GWD7233 Leistungsschalter MTX 250 100A 50KA 4P Typ S Auslöser TM1 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgerüstet werden. Es stehen verschiedene Umbausätze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschlüsse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgerüstet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724266

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

RZB LED Einbaustrahler 911379.004.76 Einbaustrahler LED 39,2W-3100K D180, H303, DALI, 3800 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einsenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91137900476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859139461

Merten Universal Dimmer MEG5171-0000 Universal-Dimmer-Einsatz Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Schalten und Dimmen von einem Ausgang. -Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. -Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.: -Überlast- und kurzschlussfest. -Softstart. -Memory-Funktion. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Schaltleistung: 50-420 VA. Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300. Taster-Modul Comfort Plus mit IR, 1fach System M MEG5112-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Drehregler-Modul System M MEG5252-03.-/04.. ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03.-/04.. ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03.-/04.. ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03.-/04.. ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03.-/04.. Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300. Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300. Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 Typ MEG5171-0000 EAN Nr. 4042811164652

Jung Automatik Schalter AS A 1280-1 SW Automatik-Schalter Universal, mit IR-Fernbedienung Art.-Nr. AS FB IR, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, IP-44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig, LED-Anzeige, Abschaltvorwarnung, Beleuchtung dimmbar, Abdimmfunktion, Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Anwesenheitssimulation, Nachtlichtfunktion, Unterkriechschutz, Kurzzeitbetrieb z.B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, Funktionen mit IR-Fernbedienung einstellbar, Helligkeitseinstellung ca. 1bis 200 lx und Tagbetrieb, Nachlaufzeit ca. 10 s bis 60 min, Empfindlichkeit 25 bis 100 %, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergebrechweite ca. 12 x 6 m, Draufzugebrechweite ca. 8 x 4 m, Kurzzeitbetrieb Impulsdauer ca. 0,3 s, Impulspause ca. 2,7 s, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten, Dimmen oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Bedienung mit IR-Fernbedienung, Tasten am Bewegungsmelder, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht, Batterietyp Fernbedienung 1 x Lithium CR 2025 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASA1280-1SW EAN Nr. 4011377052116

RZB LED Einbaudownlight 901517.002.1 Einbaudownlight LED 8,7W-4000K D140, H82, 1150 lm LED-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Schutzart, IP 65 oder IP 20. IP 65 Version hält die Schutzart auch in der Zwischendecke ein, dadurch bester Schutz gegen Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit ​ gilt nicht für Konverter, IP 20. Bei IP 65 LED-Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas. IP 65 Versionen ballwurfsicher nach DIN 18032-03. IP 65 Versionen mit Gore & trade Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. IP 65 Versionen geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor oberflächenstrukturiert bei IP 65 oder hochglänzend bei IP 20. Einzigartige Lichtmischkammer sorgt für harmonische Ausleuchtung und sehr gute Entblendung bei hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Ausführungen Round und Square. Passives Kühlsystem. Fünf unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI separat. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Auch die quadratische Ausführung mit rundem Deckenausschnitt. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbauring, Leuchtgehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, rotationssymmetrischer Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor mit Lichtmischkammer hochglänzend, offene Ausführung, Deckenbefestigung mit Federsystem. +, A Hersteller RZB Leuchten Nr. 9015170021 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4051859110873

Assa Abloy Gleitschiene DCG-21-32N-EV1- Gleitschiene G-Co-S 2500 Kpl. Alu Sliding Rail G-Co-S Complete ASSA ABLOY DC700G-CO-S, Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, Zulassung Z-6.5-2166, geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6, mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene, Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung, integriertes 230 V Netzteil, alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), Für Brand- und Rauchschutztüren mit Scharnierabstand von 1400-2500 mm (3200 mm), Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System, optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip, Statusanzeige durch LED Betrieb, Alarm, Störung, integriertes potentialfreies Alarmrelais, Ansteuerung durch BMA möglich, Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter, elektromechanische Feststellung, Haltekraft stufenlos einstellbar, überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°, Leitungszuführung 230 V AC in Unter- und Aufputz möglich, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, für Normalmontage auf der Bandseite, gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene, Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, Achse 14 mm höhenverstellbar, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar, Standardfarben Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design, Sonderfarben auf Anfrage, Gleitschiene G-Co-S, Daten für Türschließer siehe DC700 effeff Typ DCG2132NEV1 EAN Nr. 4042203456006

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axial Wandeinbauventilator 0085.0061 Typ EZF 50/8 B Beschreibung: Merkmale Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Wechselstrommotor Typenreihe EZF. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse. Schutzart IP 55. Ventilatoren ../D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Schutzart IP 54. Ventilatoren ../E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart IP 54. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZF 50/8 B, Fördervolumen: 3.800 m³/h, Drehzahl: 715 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 110 W, INenn : 0,5 A, IMax: 0,65 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 14,8 kg, Nennweite: 500 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Luftrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799850618 Typ EZF50/8B

Gira Wohnungsstation Video 123928 Wohnungsstation Video AP Plus System 55 Anthrazit Wohnungsstation Video AP Plus - Bei Verwendung je einer Zusatz-Spannungsversorgung können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden. - Karten-Slot für SD-Speicherkarte. - Die Wohnungsstation Video AP erkennt automatisch, ob eine Zusatz-Spannungsversorgung angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig. - SD-Speicherkarte. - Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Neue zusätzliche Funktionen im Endkunden-Menü: - Interner Bildspeicher nach Installateur-Freigabe für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externer Bildspeicher SDSpeicherkarte. Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum/ Uhrzeit ändern. - OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung. Neu zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervalls und der Aufnahmegewindigkeit. Datum/Uhrzeit einstellen. - Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient. Eigenschaften der SD-Speicherkarte: - Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher max. 200 Bilder. - Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstations-Ruftaste automatisch angesteuert. - Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf. - Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen. Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP steuern die folgenden Funktionen: - Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays. - Kamera-Umschaltung - gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird. - Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz Schaltaktor. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Aktivierung der Durchsetzfunktion. - Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke. Funktionen im Endkunden-Menü - Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache 21 Sprachen wählbar, Tastentöne, Türöffnerautomatik nach Installateur-Freigabe, automatische Rufannahme nach Installateur-Freigabe. Zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Einstellung Haupt-/Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein-/ ausschalten, LED-Beleuchtung ein-/ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme. EAN Nr. 4010337016250

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D65008FE7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 80A/AC1, Spule 115V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 260 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 520 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 900 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 125 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 125 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1 - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel = 25 mm² Sechskant 4 mm, Hauptstromkreis : 8 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel 25.35 mm² Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.26 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 6 Mcycles. EAN Nr. 3389110867831

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 125-4/0,50-A FT Doepke Artikel Nr. 09177921 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Bei der FT-Ausführung sind die Anschlüsse des internen Prüftasters auf zwei Klemmen geführt, um die Prüfeinrichtung extern aktivieren zu können. Außerdem meldet ein Hilfskontakt das Abschalten des Schutzschalters. Eigenschaften: - Hilfsschaltfunktion integriert, Kontaktarten wie DHi; - Die technischen Eigenschaften des Basisschalters bleiben durch die FT-Option unverändert.; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - RCCB der Baureihe FT sind besonders geeignet für die Fernabschaltung von Anlagen- bzw. Anlagenteilen und das Auslösen des RCCB durch Gefahrenmeldegeräte o. ä.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).; Hinweise: - Nicht als Not-Aus-Schaltung verwenden!; - Die Kontakte des externen Befehlsgerätes müssen für einen Bemessungsfehlerstrom $\geq 0,5$ A und für die Bemessungsspannung des Fehlerstromschutzschalters ausgelegt sein. FI-Schalter, 4-pol., 125 A, 0.50 A, Typ A, Fernauslösung, N links DFS4125-4/0,50-AFT EAN Nr. 4014712147072

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P21A1A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, glatt, o. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139275

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Maico Zentrales Lüftungsgerät 0095.0083 Typ WS 170 KR Beschreibung: Komfortausführung Komfortgerät mit Raumluftsteuerung RLS 1 WR, G4-Filter (Abluft) und F7-Pollenfilter (Außenluft). Mit Elektro-Frostschutzheizung und schalloptimiertem Gehäuse mit Zusatzdämmung. Gerät als Rechtsausführung. Merkmale Kompaktes, sehr leises und energiesparendes Gerät. Gleich-Strommotoren mit integrierter, automatischer Volumenstromregelung für gleichbleibende Luftmenge (Volumenstromkonstanz). Maximale Wärmerückgewinnung und zeitsparende Einregulierung. Höchste Luftdichtigkeit. Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet. Farbe weißaluminium. Innenauskleidung aus temperaturbeständigem und äußerst schall- und wärmedämmendem Kunststoff (EPP). Das Material zeichnet sich darüber hinaus durch seine hygienischen und nicht hygroskopischen Eigenschaften aus. Geprüft vom Institut für Lufthygiene Berlin entsprechend VDI 6022 Teil 1. Das schmale Gerät ist u.a. auch besonders gut für den Kücheneinbau geeignet. Filterwechsel einfach ohne Werkzeug möglich. 4 Rohranschlüsse DN 125. Variabel bestückbar mit Steckverbindern oder Rohrbogen (Zubehör). Anbindung an KNX möglich. Anbindung an EnOcean möglich (nur WS 170 KBR (0095.0087) / WS 170 KBL (0095.0088)). Integrierte MODBUS-Schnittstelle (nur WS 170 KBR (0095.0087) / WS 170 KBL (0095.0088)). DIBT-Zulassung. PH-Zertifizierung (Ausnahme für WS 170 R / WS 170 L). Bedienteil RLS 1 WR Im Lieferumfang WS 170, WS 170 K, WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). Schalten der 4 Lüftungsstufen, Wartungsanzeige, Störungsmeldungen. Optional ohne / mit Ein-/ Ausschalter. Weitere Bedienteile können parallel angeschlossen werden. Touchscreen-Bedienteil RLS T1 WS Optional für WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). Bis zu 6 Betriebsarten möglich. 2 Automatikbetriebsarten (Auto Sensor / Auto Zeit). 4 manuelle Betriebsarten (ECO-Abluft / ECO-Zuluft / AUS). air@home Die Geräte WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). verfügen über einen integrierten Webserver. Sind mobil per APP von zu Hause oder unterwegs bedienbar z.B. über Smartphone. Liveberichte, Nutzerverwaltung, Ansteuern und Einstellen per WebTool. Über Tablet, Laptop und PC. Bedarfsgeführter Automatikbetrieb / Zeitgesteuerter Automatikbetrieb. Manueller Betrieb / AUS. ECO-Betrieb Zuluft oder ECO-Betrieb Abluft. Filterabfragen, Fehlermeldungen. Registrierung notwendig. Weiter Infos siehe www.air-home.de. Steuerung 3 Temperatursensoren in den Außen, Fort- und Zuluftstutzen. 1 Kombisensor (Temperatur und Feuchte) im Abluftstutzen. Integrierte Überfeuchtungsvermeidungs - Funktion. Stufenlose bedarfsgeführte Anpassung der Luftmengen. Multifunktionskontakt für Ansteuerung für Sole-Erdwärmetauscher EW (ungeregelte Pumpe), Betriebs- und Störungsanzeige, Vorheiz- oder Nachheizregister, Aussenklappen. Erweiterbar mit weiteren Platinen. EnOcean/Modbus Geräte WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). Integrierte MODBUS-Schnittstelle ermöglicht eine Integration in die Gebäudeleittechnik. Optionales EnOcean-Steckmodul für das Einbindung des Lüftungsgerätes in die „EnOcean-Welt“ www.enocean-alliance.org. KNX Alle WS 170 Geräte können an die KNX-Gebäudeleittechnik (www.knx.org) angeschlossen werden. Bei WS 170 und WS 170 K über zusätzlichen KNX Fan Coil Aktor (bauseits). Bei WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088) über optionales Zubehör KNX-Steckmodul K-SM. Wärmetauscher Hocheffizienter Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunststoff (PS). Frostschutz Verhindert das Einfrieren des Wärmetauschers bei tiefen Außentemperaturen. Standardgerät: Abschalten des Zuluftventilators. Komfort- und Bypassgerät: Integriertes, energiesparendes und selbstregelndes PTC Heizregister zur Außenluftvorerwärmung. Empfehlung: Geräte mit Wärmerückgewinnung mit einem Sole-Erdwärmetauscher kombinieren. Energieeffiziente Ventilatoren 2 Radial-Gleichstromventilatoren, vorwärtsgekrümmt. In der Außen- bzw. Fortluft. 4 Lüftungsstufen von 40..160 m³/h stufenlos einstellbar. Werkseinstellung: 60, 90, 120 m³/h. Montagehinweise Leichte, sehr zeitsparende Montage an der Wand mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung. Gehäusedeckel über Schnellspanverschlüsse aufklappbar. Zu- und abluftseitig Schalldämpfer vorsehen. Elektrischer Anschluss Betriebsfertig. Vorbereitet für montagefreundlichen Anschluss von Sensoren. Potentialfreier Kontakt z.B. für Betriebsanzeige. Kondensatablauf Kondensatablauf (3/4 - Schlauchanschluss oder Ablaufrohr Ø 28 mm) am Geräteboden. Anschluss an einen Siphon. Stabile, gut reinigbare, integrierte Kondensatwanne. Plusfunktion (Sommerbetrieb) Geräte WS 170, WS 170 K. Im Ecobetrieb läuft nur der Abluftventilator; damit ca. 50 % Leistungseinsparung. Mit Digitalbedienteil RLS D1 WR möglich. Artikel: WS 170 KR, Ausführung: Komfortausführung rechts, Anzahl Lüftungsstufen: 4, Fördervolumen: 40 / 160 m³/h, Volumenstromkonstant: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 21 / 80 W, IMax: 0,5 A, Schutzart: IP 00, DIBT-Zulassung: ja, PH-Zertifizierung: ja, Aufstellungsort: Bad / Küche / Keller / Speicher / Kniestock / Hauswirtschaftsraum / Heizungsraum / Flur, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Material Wärmetauscher: Kunststoff, Material Innenverkleidung: Kunststoff EPP, Farbe: weißaluminium, Gewicht: 42,5 kg, Filterklasse: G4 / F7, Anschlussdurchmesser: 125 mm, Anschlussdurchmesser Kondensatablauf: 3/4 Schlauchanschluss oder Ablaufrohr Ø 28 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 595 / 820 / 375 mm, Umgebungstemperatur: 10 / 40 °C, Wärmebereitstellungsgrad: 94 %, Wärmetauscherbauart: Kreuz-Gegenstrom, Bypass: nein, Vorheizregister: integriert, Enthalpie-Wärmetauscher: nein, Frostschutzschaltung: ja, Sommerschaltung: Abluft mit RLS D1 WR, Filterüberwachung: zeitgesteuert, Feuchteregeung: optional mit HY 5, HY 5 I, HY 10 AP, HY 10 UP, CO2 -Regelung (optional): SKD, Luftqualitätsregelung (optional): EAQ 10/2, KNX-Anbindung (optional): bauseits, MODBUS-Schnittstelle: nein, Bedienteil im Lieferumfang: RLS 1 WR, Bedienteil (optional): RLS D1 WR, Funk Ein-/Ausschaltung (optional): XE 1, XS 1, Funkintegration EnOcean (optional): nein, Mobile Ansteuerung: nein, Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung: 32 / 34 / 35 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.3-292, EAN Nr. 4012799950837 Typ WS170KR

ABB Leistungsschalter 1SDA059415R0001 Typ E3S 10 PR123-LSI R1000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617769

Siemens Gehäuse 8MF1096-3VR4 Schrank, belüftet, RA IP20 HBT 2000x900x600 Siemens Hersteller Nr. 8MF10963VR4 EAN Nr. 4001869495385

VIMAR Abdeckrahmen 21669.09 Abd.rahm.8M(2+2+2+2) Abst71 glänzendgold Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352435384

ABB Sicherungsautomat 2CDV253103R0165 Typ S203-B16NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 6 kA, 16 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779537810

ABB Verriegelung 1SCA022080R9460 Typ OETL ZT80A 110VAC ELEKTR.VERRIEGELUNG OETL ZT80A 110VAC VERRIEGEL. TYP A EAN Nr. 6417019160399

Albert Wegeleuchte 664152 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wegeleuchte Farbe: schwarz, für 1 x QA55 - 57 W, E27

Siemens Zeitähler 7KT5821 elektronischer Zeitähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz Siemens Hersteller Nr. 7KT5821 EAN Nr. 4001869311050

ABB Schütz 1SBL157004R1110 Typ AF12-30-10S-11 Schütz 24-60/50/60 20-60V Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117310

EVN Edelstahl-Power-LED-Einbauleuchte rund starr 1,2 W 350mA IP44 Daylight P440101, Energieeffizienzklasse A+, EAN Nr. 4037293374453

ABB Leistungsschalter 1SDA061119R0001 Typ E2H-A 12 PR122-LI R1200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636425

Lovato Electric Umrichter MITOSVT6ECO Umrichter Zubehör Weiteres Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Dold Koppelmodul 0059533 Typ LG3096.52PC DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.52PCDC24V EAN Nr.4030641595333

ABB Leistungsschalter 1SDA068276R0001 Typ XT3S 250 TMG 160-4 80 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 EAN Nr. 8015644021825

ABB Reihenklemme 1SNA125121R0600 Typ M10/10.NT N-Trenn-Reihenklemme 10mm²,57A,10mm,blau EAN Nr. 3472591251210

Hager Orion Montageplatte FL407A Hager Installation Orion, Montageplatte, Metall, 500x300x2mm EAN Nr. 3250610671429 Hager Artikel Nr. FL407A

ABB Reihenklemme 1SNA290011R2500 Typ D2.5/5.4L D2,5/5.4L Reihenklemme 2,5mm²,24A,5mm,grau EAN Nr. 3472592900117

Knipex Magnetstreifen 00 19 30 19 Magnetstreifen für Lochplattenwand Zur individuellen Bestückung vor Ort. Typ 193019 EAN Nr. 4003773071938

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552087 Typ 3RG4022-0KB00-PF Induktiver Sensor 3RG4022-0KB00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40220KB00PF

Legrand Verschraubung 381233 PG36, Ø-Schlauch innen 47 mm MS-VERSCHR.DELTA 47 PG36 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561112568

Siemens Modul 3RB2985-2AA0 Speichermodul analog Basic 1 für 3RB22/23 Baugr. S00.S12 Siemens Hersteller Nr. 3RB29852AA0 EAN Nr. 4011209632646

Weidmüller Gehäuse 1194740001 Typ KTB MH 303015 S2E4 KTB MH 303015 S2E4 KTB MH 303015 S2E4 Herstellertyp KTBMH303015S2E4 EAN Nr. 4050118107630

ABB Spule 1SDA066991R0001 Typ ARBEITSSTROMAUSLOS Ausschaltpule Rc XT2 F/P Zub. f. Leistungsschalter XT2 Ausschaltpule EAN Nr. 8015644008970

ABB Verriegelung 1SDA073792R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLC Schlüsselver. Klc-S N.205 E2.2. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777258

Dold Zeitrelais 0025080 Typ AI 903.82 DC48V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC48V005-1S EAN Nr.4030641250805

ABB Leistungsschalter 1SDA054234R0001 Typ T4L003025T01174002 T4L250 TMD020-0320 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644553319

ABB Trennschalter 2CSM373710R1801 Typ E933/125 Sicherungs-Trennschalter, 3Pol, 125A für Sicherungseinsatz 22 x 58mm AC-20B EAN Nr. 8012542447801

ABB Leistungsschalter 1SDA071325R0001 Typ E1.2N 250 T LSI 4 E1.2N 250 Ekip Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751753

ABB Leistungsschalter 1SDA053899R0001 Typ T2S010010T06253002 T2S100 TMF060-0600 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549442

ABB Leistungsschalter 1SDA072547R0001 Typ E4.2N 40 G T LSI E4.2N 40 Ekip G Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763978

Brumberg Konverter 88947000 Konverter 700mA ModulMax® ModulMax Konverter 700mA zum Betrieb der LightEngine Systemleistung 27W EAN Nr. 4250047703655

Haupa Kabelbinder 262606/25 Kabelbinder schwarz UV beständig 202x2, 5 mm Kleinverpackung 25 St. 0 EAN Nr. 4011923553937

ABB Leistungsschalter 1SDA062721R0001 Typ T7V110080E08443002 T7V800M PR231/P-I R800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652708

Bticino Einfamilienhaus Set 368911 Einfamilienhaus Set mit AP Tüirstation Metall Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 368911 EAN Nr. 8012199969008

Dold Kipprelais 0065644 Typ UG8851.19PS AC/DC24-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UG8851.19PSAC/DC24-240V EAN Nr.4030641656447

Eaton Frontplatte 186541 Typ XMN43W06C-SOND-RAL* Frontplatte, NZM4, 3p, Ausfahrinheit, B=600mm, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XMN43W06CSONDRAL*

Haupa Presseinsatz 211184 Presseinsatz Dorn 35 qmm isolierte Quetschkabelschuhe, Dornpressung für isolierte Quetschkabelschuhe EAN Nr. 4011923073299

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6025-6 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, B 25A Siemens Hersteller Nr. 5SY60256 EAN Nr. 4001869330549

ABB Leistungsschalter 1SDA062766R0001 Typ T7S111100E13454002 T7S1000M PR332/P-LSI R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653156

Dold Drehzahlwächter 0039292 Typ BA9055/100 AC24V 5-50IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100AC24V5-50IPM EAN Nr.4030641392925

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4440-5 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, A, 40A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44405 EAN Nr. 4001869201580

Wago Isolierungsstopp 281-471 Isolierungsstopp 0,25 - 0,5 mm² 5 Stück / Strang lichtgrau Wago Serie 281 EAN Nr. 4017332267342

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU45M3XS000A Bundle LXM28AU45M3X + BCH2MR3010CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU45M3XS000A

ABB Leistungsschalter 1SDA055748R0001 Typ E1N 12 PR122-LSI R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570880

ABB Leistungsschalter 1SDA056748R0001 Typ E3L 20 PR122-LSI R2000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580889

Dold Not Aus Modul 0049450 Typ BH5928.92 AC/DC24V 30-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92AC/DC24V30-300S EAN Nr.4030641494506

Siemens Ausschalter 5TA21530KK DELTA Schalter-Geräteinsatz UP, Ausschalter 3-polig ohne Krallen 10A 250V EAN Nr. 4001869397481

ABB Positionsschalter 1SBV016454R2701 Typ LS26M54D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Verstellb. Stahl-Rollenschwenkhebel EAN Nr. 3471522640161

OBO Bettermann Stapa Gewindemuffe 2046560 Typ SVM63W FT Stapa Gewindemuffe M63x1,5 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195782025

Phoenix Contact Installationsklemme 3245011 Typ UTN 2,5 Konturgleich zu den UT Standard-Klemmen. Hersteller Phoenix Contact Typ UTN25 EAN Nr. 4046356299053

Siemens Steckerleiste 3VA9987-0KP80 Hilfsstrom-Steckerleiste Zubehör für: alle Steckeinheiten 3VA Siemens Hersteller Nr. 3VA99870KP80 EAN Nr. 4042949003922

Dold Stromrelais 0045365 Typ MK9053/011 AC0,1-1A AC240V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC01-1AAC240V1S EAN Nr.4030641453657

OBO Bettermann Überleger 5228026 Typ 156 8-10 Überleger mit offenem Langloch 56mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195410836

Siemens Drehzahlsteller 6AG1132-1CK11-5BA1 SIPLUS POSMO A 75W IP65 based on 6SN2132-1CK11-1BA1 Siemens Hersteller Nr. 6AG11321CK115BA1 EAN Nr. 4025515140375

Siemens Schütz 5TT5033-2 INSTA-Schütz mit 4 Öffnern, Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Hersteller Nr. 5TT50332 EAN Nr. 4001869435138

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Klauke Werkzeugkoffer 50052160 Werkzeugkoffer Alu (leer) Für die Aufbewahrung der Lochwerkzeuge für das Stromschienenbearbeitungszentrum. EAN Nr. 4012078441711
- Mennekes Anbaudose 1802 Anbaudose TwinCONTACT 32A3p6h230V, IP67 schraubenlose Anschlusstechnik Neigung 20° FL. 100 x 92 mm BL. 85 x 77 mm EAN Nr. 4015394215103
- Siemens Taster 3SB2001-0AD01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach Siemens Hersteller Nr. 3SB20010AD01 EAN Nr. 4011209027862
- ABN Cu-Schiene XCUW141B Cu-Schiene 1FB 40x10x335mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW141B EAN Nr. 4015153598720
- Phoenix Contact Software 2403342 Typ VISU+ 2 RT 512 AD Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RT512AD EAN Nr. 4055626290164
- Wago Verbindungsleitung 771-9994/016-701 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 4-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454526122
- Walther-Werke Wandsteckdose AL169309UJ Wandsteckdose 63A 3P 400V 9h IP67 Ausschalter 2 polig RCD 2 polig 63A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743896
- ABB Leistungsschalter 1SDA057782R0001 Typ E3V-A 20 PR123-LSI G R2000 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600457
- Dold Zeitrelais 0023977 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 230V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ230V15-30S EAN Nr.4030641239770
- Jung Kurzhubtaste AL 1565.07 D Kurzhubtaste, für Serien-Tastdimmer Universal 1252 UDE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL1565.07D EAN Nr. 4011377139787
- IFM Electronic Klimarohr E43102 Zubehör, Klimarohr, Länge 728 mm, für kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, Werkstoff Gehäuse PPH NBR Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Monitor 2402981 Typ BL FPM 18.5 Umgebungstemperatur im Betrieb von -10 °C bis 60 °C. Hersteller Phoenix Contact Typ BLFPM18.5 EAN Nr. 4055626202303
- Dold Frequenzrelais 0024351 Typ AA9837.12/010 20-60HZ UH AC240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01020-60HZUHAC240V EAN Nr.4030641243517
- OBO Bettermann Quick-Schelle 2149375 Typ 2955 F M40 RW Quick-Schelle flammwidrig M40 Polypropylen reinweiß Ral 9010 EAN Nr. 4012195586456
- Siemens Schütz 3RT1034-1BF44 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 110V, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BF44 EAN Nr. 4011209343795
- Cimco Sechskantmutter 192001 Sechskantmutter DIN 934 M4 Stahl verzinkt SW7 Sechskantmuttern DIN 934, Stahl verzinkt EAN Nr. 4021103920015
- Siemens Schütz 3RT2026-2BG40 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, DC 125V, 3-polig, Baugr. S0, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20262BG40 EAN Nr. 4011209898301
- Dold Zeitrelais 0032978 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,01-9,99S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V001-999S EAN Nr.4030641329785
- Hager Verbindungssatz FZ721 Hager Installation Verbindungssatz seitlich, f. Wand- und Standschränke IP54, 275_350mm tief EAN Nr. 3250612767212 Hager Artikel Nr. FZ721
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4327-6B SITOR-Sicherungseinsatz 250A, AC 800V, für 6QG12 Siemens Hersteller Nr. 3NE43276B EAN Nr. 4011209005129
- Wago Netzanschlussklemme 294-4052 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt ohne Rastfüße 1-N 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097792
- Siemens Schilder 8WH8141-4AB25 Schilder, flach, Querbeschriftung 21-30 Größe ZBF8 Siemens Hersteller Nr. 8WH81414AB25 EAN Nr. 4001869350707
- Dold Überspannungsrelais 0057773 Typ IK9172.11/030 DC24V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/030DC24V09-13UN4% EAN Nr.4030641577735
- Schneider Electric Telemecanique Power Pact 250 NJLF36000S25TW POWERPACT J 250A AUTOM.SWITCH 3P BUSBAR Hersteller Telemecanique Typ NJLF36000S25TW EAN Nr. 0785901874843
- Dold Überstromrelais 0065904 Typ SP9270.12CT/010 AC220-240V 0,5-5A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SP9270.12CT/010AC220-240V05-5A EAN Nr.4030641659042
- Dold Zeitrelais 0047723 Typ MK9962.82/124 ACDC24+AC220-240V 40S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9962.82/124ACDC24+AC220-240V40S EAN Nr.4030641477233
- Wago Basisklemme 769-214 1-Leiter/1-Pin-Basisklemme mit 3-fach-Querbrückung nach EN 60715 grau Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4044918477130
- Wago Anschlussleitung 771-9995/105-407 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 4 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² pink Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143365437
- Lovato Electric Schütz BF2501A400 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160893
- Siemens Abgangskasten BVP:611125 BD2-AK03X/SPNR1001L1 Abgangskasten 80A/1-polig L1 mit Sicherungsunterteil 1x RM100 Siemens Hersteller Nr. BVP:611125 EAN Nr. 4019169817356
- Dold Drehzahlsteller 0055646 Typ SX9240.03/12000 3AC400V 11,5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/120003AC400V115A0-10V EAN Nr.4030641556464

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Nema Steckdose A 521-15 Steckdose mit Schutzkontakt, 15 A, 125 V ~, amerikanisches System NEMA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A521-15 EAN Nr. 4011377988422

Dold Asymmetrierelais 0051315 Typ BA9040.12/011 3AC50/60HZ 660V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0113AC50/60HZ660V5-5S EAN Nr.4030641513153

Sirena Schallgeber DL112XAC230G/C-P Typ DL112XAC230G/C-P klar Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 45Töne 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GCP

Weidmüller Spannungsprüfer 9918970000 Typ CAR-CHECK zweipoliger Spannungsprüfer, Nein CAR-CHECK zweipoliger Spannungsprüfer, Nein Herstellertyp CARCHECK EAN Nr. 4032248405855

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2000342 Typ A 11 Kabelabzweigkasten ohne Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195152170

Wago Federleiste 714 112/000 047 Federleiste mit integrierten Betätigungsdrückern 12 polig kodierbar Hersteller WAGO Serie 714 EAN Nr. 4055143237321

ABN Komplet Schrank S27SA55XN Komplet-Schrank EFH/3Pkt. SAn 1Z 1TSG 1V4 o.SH Bestückt+Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27SA55XN EAN Nr. 4015153641730

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 263242 Typ IQC21-12.4 10pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 896 Bit ROM 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC2112410pcs

Siemens Starter 3RW4075-6BB34 SIRIUS Sanftstarter, S12, 315A, 250HP/460V, 50 Grad, AC 200-460V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40756BB34 EAN Nr. 4011209612112

Hager Kabelabfangsschienenset MES-CPSTB110 Hager Installation Kabelabfangsschienenset für Anreihstandverteiler IP41, SB=1100mm EAN Nr. 7611919369039 Hager Artikel Nr. MES-CPSTB110

Legrand Verschraubung 095516 PG29, ø Kabel min. 16 mm, max. 26 mm Verschr. PSM PG29 D=18-25 M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060955168

Weidmüller Aderendhülse 9004070000 Typ H1,5/18 Aderendhülse, unisoliert, 18 mm H1,5/18 Aderendhülse, 1,5 mm² Herstellertyp H1518 EAN Nr. 4008190105761

Bticino Wippe LN4931M3OC Wippe aus Metall für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, 3 modulig, Farbe GOLDEN ICE Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LN4931M3OC EAN Nr. 8005543448632

Legrand Einsatz 771024 Einsatz Kreuzschalter mit Wippe Feuchtraum Unterputz Galea ultraweiss Einsatz FRUP Kreuz Wipp Gal UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710241

PC Electric Anbaugerätestecker 77723-4 Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 4h IP44 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399741944

Phoenix Contact Ersatzstecker 2800989 Typ PT-IQ-PTB-P Ersatzstecker für Controller zur Stromversorgung PLUGTRAB PT-IQ Phoenix Contact Hersteller Typ PT-IQ-PTB-P EAN Nr. 4046356665971

Schneider Electric Telemecanique Schlüsselschalter ZCKY091 SCHLÜSSELSCHALTER. Gehäusertyp des Grenzsalters: festes Gehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XCS-L. EAN Nr. 3389110599732

Peha Zentralplatte D 11.810.03 HR Nr. 00319353 Zentralplatte mit Knopf für Drehdimmer und Potentiometer Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.810.03HR EAN Nr. 4010105319354

Siemens Zubehör Motorantrieb 3VL9400-3MG00 Zubehör für VL400, Motorantrieb mit Federspeicher 42.48V AC/DC mit Hilfsschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL94003MG00 EAN Nr. 4011209701199

Eaton Geräteraumtür 186562 Typ XTMP1X40WD-H550W600-SOND-RAL* Geräteraumtür für IZMX40, Ausfahrinheit, HxB=550x600mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMP1X40WDH550W600SONDRAL*

OBO Bettermann Sprossenauflegeblech 6223044 Typ SAB40 FT Sprossenauflegeblech für Funktionserhalt 380x140x16,5 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012196167531

Schneider Electric Telemecanique Klemmenleisten HMIZSDIO Klemmenleisten für Platten-SCU. Produktbereich: Magelis SCU - Produkt oder Komponententyp: Klemmleiste. EAN Nr. 3606480564680

Siemens Schütz 3RT2017-1AR62 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, AC 400V 50Hz, 400.440V 60Hz 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171AR62 EAN Nr. 4011209842335

Weidmüller Schutzkappe 1408270000 Typ SAI-M23-SK-F-P Geschützte Baugruppen, Schutzkappe SAI-M23-SK-F-P Geschützte Baugruppen, Schutzkappe Herstellertyp SAIM23SKFP EAN Nr. 4050118208849

Siemens Hilfsschalterblock 3TX4413-1A Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Motorschütze DIN EN50012 Kennzahl 23 E, 1NO+3NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44131A EAN Nr. 4011209054233

Gewiss Abdeckrahmen GW16304RL Abdeckrahmen ART 4M Lava Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564281790

Siemens Leitungsschutzeinrichtung 5SU1656-1KK25 FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ AC (WS), T=70mm IFN 300mA, 6kA, 1+N-polig C 25A Siemens Hersteller Nr. 5SU16561KK25 EAN Nr. 4001869307275

Assa Abloy Elektro Türöffner 118Y-----A71 118®Fafix Starke Feder ohne Stulp 10-24 V GS/WS (11-13V 100% Ed) Uni Türöffner 118Y ohne Schließblech effeff Typ 118YA71 EAN Nr. 4042203403208

Merten Echtglasrahmen 4fach 489415 M-PLAN-Echtglasrahmen, 4fach, Mahagonibraun Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material: Glas. Farbe: Mahagonibraun. Typ 489415 EAN Nr. 4042811050405

EFB Elektronik Duplex Jumper O2513.2-1.2 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ,2 m, OS2, LSZH, gelb, 1,2 mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759169992

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Zubehör Hilfsschalter 3VL9800-2AE01 Zubehör für VL800UL, VL1200UL, VL1600UL Bausatz Hilfs-/Alarmschalter 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) für Einbau links Siemens Hersteller Nr. 3VL98002AE01

Gira Sytem 106 Einfamilienhaus Paket 2416902 System 106 Einfamilienhaus-Paket Video Verkehrsweiß lackiert Hersteller Gira Schalterprogramme Typ EFH-Paket Video S106 VWI EAN Nr. 4010337035763

Merten USA Steckdosen MEG2151-0319 USA-Steckdosen-Einsatz, 15 A, polarweiß glänzend, System M Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ MEG2151-0319 EAN Nr. 4042811151508

Weidmüller Steckverbinder 1170350000 Typ SAI-M23-SE-L-6 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz SAI-M23-SE-L-6 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz Herstellertyp SAIM23SEL6 EAN Nr. 4032248962303

IFM Electronic Tripelspiegel E20994 Zubehör, Tripelspiegel, 30 x 20 mm, eckig, für Laser-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse Frontplatte PMMA Basisträger ABS Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Zähler 7KT1542 E-Zähler mit LC-Display, 3-phasig, CT/5A, 2xS0,2 Tarife, Wandleranschluss geeicht nach MID Datenübertragungsfunktion Siemens Hersteller Nr. 7KT1542 EAN Nr. 4001869388021

Sirena Blink Dauerleuchte 38906 Typ NCTL600FLSMD1224DA klar Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38906 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL600FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389061

Sirena Signalsäulenmodul 33202 Typ TWSMULTISMDC240A orange Signalsäulenm. 75mm allClear 240VAC grau 33202 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMDC240A EAN Nr. 8010152332029

Rutenbeck VGA-Anschlusskabel 21750001 Typ K VGA-CC VGA-Anschlusskabel, 1 m (Crimpanschluss/Crimpanschluss), halogenfrei, flammgehemmt, grün, 7,3 mm Ø Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659823

Siemens Standardschrank 8MF5086-4E Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=2000x800x600 Aufstellung: einzel unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF50864E EAN Nr. 4025515210627

Weidmüller Abmantelwerkzeug 9030060000 Typ AM 12 Zubehör, Abmantelwerkzeug, UTP- und STP-Datenkabel AM 12 Zubehör, Abmantelwerkzeug, UTP- und STP-Datenkabel Herstellertyp AM12 EAN Nr. 4008190337827

Siemens Schütz 3RT1016-1AV01-1AA0 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss, stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AV011AA0 EAN Nr. 4011209428942

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1475301000 Typ SAIL-URPM12G-O-10V Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 SAIL-URPM12G-O-10V Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 Herstellertyp SAILURPM12GO10V EAN Nr. 4050118297447

Phoenix Contact Gehäuseabdeckung 2764072 Typ EG 22,5-A/ABS GN Gehäuseabdeckung, für zweiseitigen Anschluss Phoenix Contact Hersteller Typ EG22,5-A/ABSGN EAN Nr. 4017918065829

Gewiss Abdeckrahmen GW22142 Abdeckrahmen System Virna 2M Venedig gruen Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564217300

Gira Abdeckrahmen 5fach 021540 Abdeckrahmen 5f S-Color Reinweiß Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht 5fach S Color Reinweiß Auch für Kanalinstallationen geeignet. EAN Nr. 4010337215400

Siemens Taster 3SU1031-0AD20-0AA0 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, rot, fixierte Taste Siemens Hersteller Nr. 3SU10310AD200AA0 EAN Nr. 4011209973756

Assa Abloy Anschlussleitung 809ZBKAB06---00 Anschlusskabel Für 809® 60/65 MM 10 M Lang 14-Polig Anschlusskabel, Passend® zu den Vollblatt-Modellen 809® und 819. effeff Typ 809ZBKAB0600 EAN Nr. 4042203162600

EFB Elektronik Spleißbox BA70902TS.12OM4 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM4 12 Pig 6 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174415

Phoenix Contact Blindstecker 3069503 Typ FBP-2/B19 Blindstecker, VDE kodiert Typ B19, Länge: 81 mm, Breite: 187,5 mm, Polzahl: 19, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ FBP-2/B19 EAN Nr. 4046356907903

Pilz Sicherheitssystem 773716 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung CC-Link. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZmc7p CC-Link 2 EAN Nr. 4046548069068

Wago Buchse 770-264/073-000 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt hellgrün Hersteller WAGO Serie 770 EAN Nr. 4050821555766

Cimco Maulringschlüssel 112480 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 21mm, Maulringschlüssel DIN 3113A/ISO 3318, Länge 21mm, glanzverchromt EAN Nr. 4021103124802

Wago Klemmenleiste 745-206 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 6-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918671354

Striebel & John Gleitmutter 2CPX062639R9999 Typ ZX235P10 Gleitmutter für Profilschienen, L x B x T in mm: 25 x 25 x 8, M5, passend für Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 3 (32 x 25 mm). EAN Nr. 4011617626398

Haupa Flachstecker 260516 Flachstecker rot isoliert 0,5 1,0/4,8x0,8 PVC Flachstecker Messing, verzinkt, PVC isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923171827

PC Electric Wandgerätestecker 5232-7k Wandgerätestecker 32A 3p 7h IP67, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE)

Eaton Ersatzspule 283380 Typ DILM65-XSP(600V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM40-65 Ersatzspule AC für Baureihe DILM40..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283380 EAN Nr. 4015082833800

Phoenix Contact Schaltsperre 0311199 Typ S-OTTA 6-T Schaltsperre, Länge: 18,8 mm, Breite: 7,9 mm, Höhe: 21,5 mm, Farbe: weiß Hersteller Phoenix Contact Typ SOTTA6T EAN Nr. 4046356095419

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Lovato Electric Kontaktblock 11BGX1022 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080474

Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G525 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte undLöschkammern fürSchütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975019283

Eaton Leistungsschalter 124142 Typ IZM32H4-U12F Leistungsschalter, 4p, 1250A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 1250A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124142 EAN Nr. 4015081217472

Pepperl + Fuchs Lichtleiter 801811 Typ KLE-C01-2,2-2,0-K113 Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLEC012220K113

Spelsberg Normschiene 19711101 Typ TS 15-111 Normschiene TS 15-111, Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5, 15 mm breit, inkl. Befestigungsschrauben, 15 x 5 x 111, TK PS/PC 1309/1313 + TK AL 1313 EAN Nr. 4013902556717

Weidmüller Stromversorgung 8951420010 Typ CP M SNT3 1000W 24V 40A Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V CP M SNT3 1000W 24V 40A Stromversorgung, Schaltnetzgerät Herstellertyp CPMSNT31000W24V40A EAN Nr. 4050118143690

Phoenix Contact Anwenderhandbuch 2747293 Typ IBS SYS DIAG DSC UM E Anwenderhandbuch, englisch, zur Diagnose für Anschaltbaugruppen der Generation 4 Hersteller Phoenix Contact Typ IBSSYSDIAGDSCUME EAN Nr. 4017918167417

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1607027 Typ RM-00000007100 Tüllengehäuse für Kupplungssteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, geschirmt: nein Phoenix Contact Hersteller Typ RM-00000007100 EAN Nr. 4046356278508

Legrand Schaltuhr 003705 120-230 V, 50 60 Hz, 1 Wechsler 250 V 50 Hz, 16 A~ cos φ = 1, 28 Programme, kürzeste Schaltzeit 1 min, Schaltschritt 1 min ECO REX D11 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 4010957037055

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PB04 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202722

Phoenix Contact Warnschild 2720029 Typ WS-G5/2 Warnschild, für die Geräteklemme G 5, deckt die Klemmenoberfläche vollständig ab, 2-polig Phoenix Contact Hersteller Typ WS-G5/2 EAN Nr. 4017918062286

Schneider Electric Telemecanique Abstandshalter 03185 Sechskant-Abstandshalter (4), M5, H = 9mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Sechskantabstandshalter - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031857

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 203073 Typ NBN30-U1-A2-V1 Schaltabstand 30 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN30U1A2V1

Assa Abloy Elektro Türöffner 17-----02135E41 17° HZ EST 12V GS 100% Ed Universal Türöffner 17° mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1702135E41 EAN Nr. 4042203143623

Elso Eingangsmodul 772201 EAN Nr. 4013984133189 Eingangsmodul 24 mit 16 Eingängen für potentialfreie Kontakte, Stromaufnahme je Eingang ca. 24 mA, Stromaufnahme max. 390 mA, Montage auf DIN-Schiene, 4 PLE EAN Nr. 4013984133189

Haupa Rohrkabelschuhe 294094 Rohrkabelschuhe light 70M8 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923488932

Jung Wippe AS 591-5 KO5MP Wippe, mit Symbolen Pfeile, Linsen und Lichtleiter, Zentralplatte, für Taster BA 2fach Mittenstellung Art.-Nr. 2072.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591-5KO5MP EAN Nr. 4011377990722

Siemens Schütz 3RT2036-3XJ44-0LA2 Schütz, für Bahn, AC-3, 22 kW / 400 V, 2 S + 2 Ö, DC 72 V, 0,7. 1,25* US, mit Varistor, 3-polig, Baugröße S2, Federzuganschluss Hersteller Siemens Typ 3RT20363XJ440LA2 EAN Nr. 4047621004211

Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1FC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 5A, N-ausl. 65A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211FC20 EAN Nr. 4011209903203

Siemens Stützerverlängerungen, 8GK9911-OKK03 ALPHA 160/400/630 Stützerverlängerungen, 7,5mm Großpackung: 100 Stück zum Aufstecken auf Stützer Siemens Hersteller Nr. 8GK99110KK03 EAN Nr. 4001869394268

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4WB10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 42.52A, N-ausl. 741A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314WB10 EAN Nr. 4011209945722

Siemens Ersatzschaltstück 3RT1966-6A Ersatzschaltstücke für Baugr. S10 für Schütz 3RT1066, 160kW/AC-3 besteht aus 3 bewegliche und 6 feste Schaltstücke mit Befestigungsteilen Siemens Hersteller Nr. 3RT19666A EAN Nr. 4011209506305

Eaton Standsockel 122112 Typ XAP020808-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x800x800mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122112

Phoenix Contact Sirenelement 2700141 Typ PSD-S AE SM7-4 100DB/3 Sirenelement, 7 Töne, 24 V DC, max. 100 dB(A), Tonauswahl über 3 Signalleitungen, schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ PSD-SAESM7-4100DB/3 EAN Nr. 4046356491334

Eaton Meldeschalter 108251 Typ IZMX-CS16-1 Meldeschalter, Schalterposition, 1W Positionsmeldeschalter der Meldung Ausgefahren, Test, Ausgefahren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 108251 EAN Nr. 4015081079032

Phoenix Contact Zackband 0808697:0061 Typ ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 61-70 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 61. 70, weiß Hersteller Phoenix Contact Typ ZBF5QRFORTLZAHLEN6170 EAN Nr. 4017918596309

Wago Sensor Aktorkabel 756-5312/090-015 Sensor-/Aktorkabel einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende) 8-polig M12-Stecker winklig offenes Ende 1,5 m WAGO SPEEDWAY Plausi Sensor-/Aktorkabel Wago Serie 756 EAN Nr. 4050821346357

Eaton FI LS Schalter 168257 Typ FRBDM-C25/1N/001-G/A FI/LS, 25A, 10mA, LS-Kennlinie-C, 1p+N, FI-Char A FI/LS, 25A, 10mA, LS-Kennlinie-C, 1p+N, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168257 EAN Nr. 4015081648375

Elso Steckdose 265800 EAN Nr. 4013984192049 Steckdoseneinsatz ohne Schutzkontakt, Farbe perlweiß Steckdosen 16 A 250 V~ Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemme nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984192049

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Einzelklemme 250-1410 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 10-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüfoffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643290
- Weidmüller SPS Verbindungskabel 2448650000 Typ FAD 1771-WA/WC SL10 M Adapter für den einfachen Wechsel eines SPS-Systems mit Beibehaltung der bestehenden Feldverkabelung. Hersteller Weidmüller Typ FAD1771WAWCSL10M EAN Nr. 08430243333931
- Walther Werke Wandsteckdose AA139304 Wandsteckdose 32A 3P 4h mit 2-pol. Ausschalter CH ohne Verriegel. wasserd. Wandsteckdose 32A 3P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609262304
- Bticino Antennensteckdose HD4202D TV End Einzeldose, 9,5 m Durchmesser männlich, mit integriertem Abschlusswiderstand, 1 modulig, gleichspannungsdurchlässig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4202D EAN Nr. 8012199983554
- Eaton Compact Flash Speicherkarte 166800 Typ MEMORY-CF-A8-S Compact Flash Speicherkarte für XP700 Compact Flash Speicherkarte, Speicherkapazität mind. 4GB, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166800 EAN Nr. 7640130097797
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417846 Typ SLPCM30-3-R/31 Alter Typenname SLPCM30-3-R/31 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=6 - 30m 3 Schutzstrahlen, Strahlabstand 400mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM303R31
- Wago Einzelklemme 250-604/000-006 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol in Reihe 4-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in mit Prüfoffnung für Prüfstecker bis Ø 2 mm blau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918304283
- Gira Abdeckung für Steckdose 094903 Abdeckung für Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol und Kontrolllicht Reinweiß glänzend Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337026068
- Kathrein Abzweiger 24510115 Typ EAC 93-1G Abzweiger 3/6dB für VGx 9xxx-1G Abzweiger-Steckmodul 3/6 dB zum Einsatz in den Verstärkern VGx 9xxx-1G, Durchgangs- dämpfung < 2,9 dB, Abzweigdämpfung 6 dB Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121491344
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384600500 Typ SAIL-M12W-5-5.0CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 5 m, Stift, gewinkelt SAIL-M12W-5-5.0CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 5 m, Stift, gewinkelt Herstellertyp SAILM12W550CGR EAN Nr. 4050118190656
- Siemens Hilfsschalterblock 3RH2911-2NF11 elektronikgerechter Hilfsschalterblock, Front, 1S+1Ö, stromb.: 1S----, 1Ö, für Hilfs- und Motorschütze, 3RT2 Federzuganschluss, 3/.4---/---/---, 1/.2 Siemens Hersteller Nr. 3RH29112NF11 EAN Nr. 4011209829923
- Wago Stiftleiste 731-632/114-000 Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen für Durchführungsanwendungen mit Blechdicken von 0,5 bis 2,5 mm 2-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange Hersteller WAGO Serie 731 EAN Nr. 4050821280347
- Weidmüller Steckverbinder 1758450000 Typ HDC-CR6-2B GR Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Rahmen HDC-CR6-2B GR Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Rahmen Herstellertyp HDCCR62BGR EAN Nr. 4032248019670
- Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS370G509 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975058459
- Wago Federleiste 232-405/026-000 Abgewinkelte Federleiste 5-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918389532
- Peha Steckdose B 6683 WAB SI Nr. 00295341 Export-Steckdose mit Erdungsstift 2-polig, 10/16 A 250 V 3fach, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620, waagrecht Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ B6683WABSI EAN Nr. 4010105295344
- Gira Taster Wechsler 0120600 Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe mit Kontrollfenster Wechsler 1-polig Edelstahl Hinweise - Auch beleuchtet anschließbar. Hersteller Gira Schalterprogramm Typ Taster Wechsler.KF Sys55 ED EAN Nr. 4010337021247
- Walther Werke Stecker 10215 NORVO Stecker 16A 2P 11h f. Kleinsp.mit Trompetenversch., PG 16 Stecker der Serie NORVO 16A 2P 42V 10h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Trompetenverschraubung PG16 EAN Nr. 4015609004133
- Wago Federleiste 2721-107/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 7-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar mit 2 Rastnasen lichtgrau Wago Serie 2721 EAN Nr. 4045454794538
- Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB6EB6A LAMPENFASSUNG BL M.LED-MODUL. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: Komplettgehäuse f Meldelampen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6. EAN Nr. 3389110784312
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C2UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 2 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081694
- Gewiss Gabel Kammschiene GW96994 Gabelkammschiene 3polig 63A 12TE Kammschiene zur Verdrahtung von Leitungsschutzschaltern etc. Die Kammschienen koennen bei Bedarf gekuerzt werden. Einschliesslich Endkappen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564276444
- "Phoenix Contact Stromwandler 2276544 Typ PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1 Aufsteckstromwandler, Primärstrom 250 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 5 VA Hersteller Phoenix Contact Typ PACTMCRV23015602505A1 EAN Nr. 4046356566766
- Siemens Leistungsschalter 3RV2111-1HA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 5,5,8A, N-ausl. 104A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21111HA10 EAN Nr. 4011209713390
- Wago Stiftleiste 733-365 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 5-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4044918974387
- Eaton Dauerlichtmodul 171429 Typ SL7-L24-R-HP Dauerlichtmodul, rot, Hochleistungs-LED, 24 V Dauerlichtmodul, rot, IP66, Hochleistungs-LED für höchste Signalwirkung, 24 V AC/DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171429 EAN Nr. 4015081677610
- Finder Relais 56.44.8.230.0000 Leistungs-Printrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 230 V AC, 2 VA, 7700 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823249995 Artikelnummer 564482300000
- Schneider Electric Sarel Installationsbinder ENN47992 Mureva FIX, Installationsbinder, 370x9mm, 100 Stück. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: Installationsbinder - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479920
- Phoenix Contact Kunststoffschild 0824562 Typ UC-EMLP (60X30) CUS Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-EMLP(60X30)CUS EAN Nr. 4046356357012

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1530320 Typ SAC-4P-M5MS/ 5,0-PUR Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M5, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M5MS/5,0-PUR EAN Nr. 4046356024129
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1070640000 Typ SAI-4-F 5P M12 L 10M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, 10 m, Ja SAI-4-F 5P M12 L 10M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 10 m, Ja Herstellertyp SAI4F5PM12L10M EAN Nr. 4032248826834
- ASTRO Strobel Hausverstärker 30dB Verstärkung 214040 Typ AL 3 E Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187150396 Hausanschlussverstärker 30 dB Verstärkung Vorweg, Ausgangspegel Vorweg 98 dBµV, Dämpfungssteller Vorweg 0 - 20 dB, Entzerrer Vorweg 0 - 18 dB, kein Rückweg
- Phoenix Contact Kabel 2904747 Typ FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel mit zwei umspritzten 40-poligen Federleisten (1:1-Verbindung). Kabellänge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK40-PA/EZ-DR/HF/KS/100/YUC EAN Nr. 4046356882927
- Elso Wechselschalter 221660 EAN Nr. 4013984143676 Doppel-Wechselschalter, Farbe perlweiß Wippen mit Schaltwerk 16 A, 250 V~ Wippe wird zusammen mit Schaltwerk ausgeliefert Steckklemmen Schaltwerk Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² EAN Nr. 4013984143676
- Striebel & John Verbindungs-Schrauben 2CPX039131R9999 Typ ZX131 Einfache Anreihung der Schränke nebeneinander mit Verbindungset zur Schrankanreihung, passend für A-Zählerschränke und A/B-Wandschränke, 1 Satz bestehend aus Schrauben und Zubehör. EAN Nr. 4011617391319
- Wago Doppelstock 2020-2239 2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme N mit Beschriftungsträger Gehäusefarbe blau intern gebrückt Federleisteneinführung violett bedruckt blau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4050821049623
- Cimco Kabelziehstrumpf 142507 Kabelziehstrumpf für Erdverkabelung, 1 verpresster Seilschlaufe, Kabel-Durchmesser 20-30mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 1 verpresster Seilschlaufe, Kabeldurchmesser 20-30mm. EAN Nr. 4021103425077
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1604337 Typ HC-B 10-TMB-100/O1STM32G-EMV HEAVYCON ADVANCE EMV Tüllengehäuse B10, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M32, geradem Kabelabgang Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-TMB-100/O1STM32G-EMV EAN Nr. 4017918948016
- Pilz Sicherheitsschaltgerät 474123 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 3S UB 110V AC/ 24V DC. Breite: 90mm Kontrollgerät zur Überprüfung des Nachlaufweges an lineargetriebenen Pressen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNKL 110VAC/24VDC EAN Nr. 4046548016550
- Schneider Electric Telemecanique Wandsäule INS41017 OptiLine 50, Wandsäule, Spannmontage, zweiseitig, weiß. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Energiesäule - Menge pro Satz Satz à 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS41017 EAN Nr. 3606480543029
- Eaton Stern Dreieck Schützkombination 239892 Typ SDAINLM70(110V50HZ,120V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 3-polig, 37 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 239892 EAN Nr. 4015082398927
- Phoenix Contact Zeitrelais 2917489 Typ ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung (mit Steuerkontakt) und einem einstellbaren Zeitbereich (3 min - 300 min), mit Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN EAN Nr. 4046356367608
- Pepperl + Fuchs Matrix Lesegerät 264852 Typ OPC70P-F201-R2-45 Optical Print Inspector, Lesung von allen gängigen 1D-, 2D-Codes, Erkennung von Logos, Ethernet, RS 232, Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s Polarisationsfilter Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OPC70PF201R245
- Phoenix Contact Klemmenadapter 1648108 Typ HC-B 24-A-UT-PER-M HEAVYCON Klemmenadapter Stifteinsatz, Serie B24, 24-polig, Schutzleiteranschluss links für die rechte Schaltschrankseite, Schraubanschluss. Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-A-UT-PER-M EAN Nr. 4017918969769
- Schneider Electric Telemecanique Drehantrieb LV432597 Drehantrieb, direkt, schwarz, für NSX400..630. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Farbe der Grifffrontplatte: schwarz - Montageart des Drehgriffs: direkt. EAN Nr. 3606480020339
- Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KBB40ED42203W Gerades Verteilerstreckenstück 40A, 2m, in weiß lackiertem Metallgehäuse. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBB. EAN Nr. 3606480001642
- Eaton Doppelleuchte 284923 Typ Z-UEL230 Doppelleuchte, 230AC/DC, rot/grün Universal-Einzelleuchte umschaltbar, Klemmen mit Hintersteckschutz, Ausführung entsprechend IEC/EN 60669, VDE 0632, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284923 EAN Nr. 4015082849238
- Phoenix Contact Einbaustecker 1457597 Typ SACC-CI-M12MS-17CON- TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 17-polig, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12MS-17CON-TOR32 EAN Nr. 4046356617345
- Striebel & John Zählerfeld 2CPX033514R9999 Typ 1ZF210 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählerschränke - Zählereinfelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335146
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH30703P12F2000 Servomotor SH3 070 3,1Nm,Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,8k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485296357
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31404P11F2000 Servomotor SH3 140 33,4Nm,Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,4k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485298252
- Berker CEE Steckdose 578401 CEE Steckdose 3 polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau. CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen. CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333333
- Schneider Electric Telemecanique Speisungseinheit KNA160ABT4 Speisungseinheit 160A für KNA, Montage in der Mitte. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Einspeisungseinheit - Material: Aluminium - Produktkompatibilität: KN. EAN Nr. 3606480003080
- Gira Abdeckung Steckdose 144627 Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß matt Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Kinderschutz und Symbol System 55 Reinweiß seidenmatt Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. EAN Nr. 4010337059776
- PC Electric Anbausteckdose 3822-12f87v Anbausteckdose gerade 16A 2p 42V 12h IP66/67 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, Verschlussdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399346941
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-577 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht N (100x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275149
- Walther Werke Tüllengehäuse P753142 Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVB,M32,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM32, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609604845
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH30552P11A2100 Servomotor SH3 055 0,8Nm,Schlüssel,einz.,keine Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,9k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485295374

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Schütz 3RT1276-6NF36 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 AC/DC-Betätigung UC 96-127V AC/DC-Betätigung UC 96-127V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3RT12766NF36 EAN Nr. 4011209509610

Merten Adapter MEG4080-6033 System Design Adapter für System M Artikel in System Design, Sahara, System Design Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Sahara. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196233

Phoenix Contact Zackband 1052798:0081 Typ ZB 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN 81-99 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 81. 99, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:UNGERADEZAHLEN81-99 EAN Nr. 4017918544775

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415596 Typ SAC-4P- 1,5-PVC/M12FS-2L Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, mit 2 LEDs, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-1,5-PVC/M12FS-2L EAN Nr. 4055626049779

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1682074 Typ SAC-3P-M 8MR/ 0,6-PUR/M 8FR Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M8, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 0,6 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MR/0,6-PUR/M8FR EAN Nr. 4017918158736

Lovato Electric Positionsschalter KME3L03 Positionsschalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116333

Asa Abloy Haftmagnet 83012BW2----F90 Magnet 830 1200N Boden/Wand 24 V GS 220Mm Magnet Model 83012BW2, Haftmagnet mit Distanzhalter. Für Boden- und Wandmontage umbaubar., Boden-/Wandmontage Haftkraft 1200 N Bodenabstand 220 mm Wandabstand 300 mm effeet Typ 83012BW2F90 EAN Nr. 4042203424913

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3049945 Typ RTO 3-TC Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik und transparenter Berührungsschutzhaube, Querschnitt: 0,1 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite 12,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RTO3-TC EAN Nr. 4046356425162

Phoenix Contact Etikett 0830549 Typ EML-RM (40X15)RL-T Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML-RM(40X15)RL-T EAN Nr. 4046356720618

Weidmüller Abisolierer 9046240000 Typ STRIPPER 6 Abisolier- und Schneidwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 6mm², 20mm STRIPPER 6 Abisolier- und Schneidwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 6mm², 20mm Herstellertyp STRIPPER6 EAN Nr. 4032248298648

Schneider Electric Telemecanique Verbindungskabel TSXFPCG010 Verbindungskabel für PCMCIA-Karte und T-Verbinder. Zubehör-/Teilebezeichnung: Anschlusskabel für PCMCIA-Karte und T-Abzweigdose - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: PCMCIA-Karte, T-Verbindung. EAN Nr. 3389110525502

Wago Klemmenleiste 261-424/341-000 2-Leiter-Klemmenleiste beidseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 4-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627375

Eaton Verteilerfeld 114602 Typ XVTL-MP/BX/IC-12/5/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x500mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114602 EAN Nr. 4015081140022

Gewiss Blende GW84781 Blende zu Baureihe COLOSSEUM fuer lichtbündelnd rotationssymmetrische Optik Blende zu Baureihe COLOSSEUM, Material: Stahlblech, Farbe Rauchgrau, für lichtbündelnd rotationssymmetrische Optik, Abmessung: 315 x 502 x 222 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564177710

Eaton Montageplatte 138714 Typ MPL-3030/RAL2000-CS Montageplatte, RAL2000, für HxB=300x300mm Montageplatte, ungelocht, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 2000, ohne Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138714 EAN Nr. 4015081354948

Phoenix Contact Messertrennklemme 3046149 Typ UT 6-MTL KNIFE-WH Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung. Kompakte Bauform und hohe Strombelastbarkeit von 20 A. Hersteller Phoenix Contact Typ UT6MTLKNIFEWH EAN Nr. 4055626063294

Schneider Electric Telemecanique Halbleiterrelais SSL1D03BD Halbleiterrelais, steckbar, Eingang 15-30 V DC, Ausgang 1-24 V DC, 3,5A. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Halbleiterrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: SSL - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase. EAN Nr. 3606480579653

Phoenix Contact Combi Kupplung 3213519 Typ PPC 1,5/S/15 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 52,5 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/15 EAN Nr. 4046356566025

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1709301 Typ MC 1,5 5-G-3,5 P26 AU THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom 8 A, Polzahl 5, Rastermaß 3,5 mm, Farbe schwarz, Kontaktoberfläche Gold, Montage THR-Löten Hersteller Phoenix Contact Typ MC155G35P26AUTHRR56 EAN Nr. 4055626063256

Schneider Electric Telemecanique Abgangseinheit KH025SE341 Einsteckbare Abgangseinheit, mit Schalter und Sicherungsträgern 50A, 3L+N+PE. Produktbereich: Canalis - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - installiertes Gerät: INF200.250 - Polarität Abzweigeinheit: 3L+N+PE. EAN Nr. 3606485329956

Wago Federleiste 231-212/031-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 12-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten mit Kodiernase mit Rastnase grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918344494

Eaton Deckplatte 143526 Typ XSPTC08503-SOND-RAL* Deckplatte, geschlossen, IP55, für BxT=850x300mm, Sonderfarbe Bodenblech / Dachblech, geschlossen, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 850mm, Tiefe 300mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143526

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1430352 Typ SAC-17P-10,0-35T/FR SH SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 17-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-17P-10,0-35T/FRSHSCO EAN Nr. 4046356322621

Phoenix Contact Grundgehäuse 1828922 Typ GICV 2,5/ 3-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GICV2,5/3-G-7,62 EAN Nr. 4017918050818

Eaton Bausatz 101053 Typ PK2M4-XDM65 Bausatz, + Adapter, für Motorstarter, für DILM40-M65 und PK2M4 Verdrahtungsset für Direktstarter bestehend aus Hutschienenadapterplatte und Hauptstromverdrahtung zwischen PKZ und Schütz, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101053 EAN Nr. 4015081009480

Gewiss Abdeckrahmen GW35909AM Abdeckrahmen Dahlia Doppelsteckdose Farbe Creme Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857308

Spelsberg Bewehrungsadapter 97933001 Typ IBT BWA Bewehrungsadapter IBT BWA, Bewehrungsadapter zur Aufnahme aller U71 Dosen (außer Perilex), kombinierbar im Normabstand 71 mm, Sichtbetoninstallation zur Gegenschalung ohne Abstützung mit Vormontage in der Bewehrung für den Betonbau, x 300 EAN Nr. 4013902456192

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1833 Frontelement Leuchtwahlschalter, 3 Stellungen Ø 22, grün. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906318

Phoenix Contact Einbaugehäuse 2854131 Typ ME 22,5 F-UT GN Einbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: nicht relevant, Farbe: grün, Breite: 22,5 mm, Bauhöhe: 92 mm, Polzahl Querverbinder: nicht relevant Phoenix Contact Hersteller Typ ME22,5F-UTGN EAN Nr. 4017918190163

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407796 Typ SAC-4P- 1,5-PUR/FR SH SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-1,5-PUR/FRSHSCO EAN Nr. 4046356790482

Siemens Schlüsselschalter 3SB3260-4LD11 Schlüsselschalter CES, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer SSG10, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 12/14 Uhr, Schlüsselabzug O+, mit Halter, 1S, 1S, 1S, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32604LD11 EAN Nr. 4011209558335

Wago Multibeschriftungssystem 793-4668 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 131, 131, 131, 132,.., 160, 160, 160 (1x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918960212

Walther Werke Anbaudose 11740PW MONDO Anbaudose gerade 32A 3P 0h f. Kleinsp.mit Flansch 80x70 perlweiß Anbaudose der Serie MONDO 32A 3P 24V 0h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung für die Kanalinstallation, Flanschmaß 80x70 Befestigungsmaß 53x32, in perlweiß (RAL 1013) EAN Nr. 4015609178278

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1412877 Typ HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL Sockelgehäuse B24, mit Längsbügel, Material: Aluminium-Druckguss, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stützen: ja, 2x M25, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL EAN Nr. 4055626061269

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF36-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF360AB0 EAN Nr. 4042949053583

Eaton Schutzdach 283484 Typ XAD0404 Schutzdach, IP31, für BxT=425x400mm Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 425mm, Tiefe 400mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283484 EAN Nr. 4015082834845

EFB Elektronik Spleißbox BA71902.480M3 Spleißbox LC 50/125µ a., OM3,48xPigt. abgesetzt / 24xKuppl. Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759075514

Brumberg LED Konverter 17613000 LED-Konv.350mA, 15W max.43V,nicht dimmb. LED-Konverter 350mA, Umgebungstemperatur ta -25 bis +45°C, Messpunkt tc max. 75°C, Schutzklasse II, ENEC-approbiert, inkl. BRUMBERG 350mA Steckverbindungen für Plug & Play. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. EAN Nr. 4250047778721

Wago Multibeschriftungssystem 793-500/793-134 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 0, 2, 4, 6,,, 0, 2, 4, 6 (5x) / 1, 3, 5, 7,,,1, 3, 5, 7 (5x) für Kraftwerksunterverteiler für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918118309

Phoenix Contact Aktivmodul 2908399 Typ UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/YCS 32-kanaliges, 24 V DC Ausgabereleasmodul mit Schraubanschluss und redundantem, 50-poligen Systemanschluss, Sicherung und Jumper in jedem Ausgangskreis, für Yokogawa ADV551 und ADV561 Hersteller Phoenix Contact Typ UM2KS5032RSIJD024VYCS EAN Nr. 4055626297705

Siemens Leistungsschalter 3VA5170-5ED11-1AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 277V 1-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=70A Überlastschutz Ir=70A fest eingestellt Kurzschlusschutz li=10xIn UL 489 SB NAVAL, 50° CEL. ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51705ED111AA0 EAN Nr. 4042948844144

Pepperl + Fuchs Druckmarken 912570 Typ DK50-UV-254/115b/147 Tastbereich 0 254 mm Lichtart UV, Wechsellicht Signalausgang 1 pnp und 1 npn, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hellerschaltend / dunkelschaltend Betriebsspannung 10 30 V DC Umgebungstemperatur -15 70 °C 5 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ DK50UV254115b147

Phoenix Contact Rundkabel 2904082 Typ CABLE-FLK10/OE/0,14/10,0M Rundkabel konfektioniert mit einer 10-poligen Federleiste und einem offenen Ende. Am offenen Ende sind die Adern von 1 bis 10 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FLK10/OE/0,14/10,0M EAN Nr. 4046356773256

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMP1810 Spacial SF/SM-Montageplatte, 1800x1000mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 1 Montageplatte, 2 Führungsschuhe - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485126852

Schneider Electric Telemecanique Mini Kleinverteiler 13444 Kaedra Mini-Kleinverteiler, 12 TE, IP65. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: wetterfestes Gehäuse - Gehäusestyp: Mini-Gehäuse für modulares Gerät - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: 1 Beschriftungssatz, 2 Klemmenleisten 8 Aussparungen. EAN Nr. 3303430134442

Phoenix Contact Steckerteil 1703506 Typ DFK-PC 16/ 7-STF-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC16/7-STF-10,16 EAN Nr. 4017918994426

Eaton Gerüststrahlen 143348 Typ XSFB1104 Gerüststrahlen, für BxT=1100x400mm Gerüststrahlen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 1100mm, Tiefe 400mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143348 EAN Nr. 4015081400126

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S586, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 112 x 100 mm EAN Nr. 4011721111018

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Induktiver Sensor IA5054 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Peha Doppelsteckdose D 80.6612.02 Nr. 00491511 Doppel-Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage Aufbauhöhe: 24 mm Abmessungen: B81 x L100 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6612.02 EAN Nr. 4010105491517

Wago Trennklemme 280-870 2-Leiter-Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser Trennmesserhalter orange mit Prüfföffnung für Prüfstecker Ø 2 mm und Ø 2,3 mm Frontverdrahtung CAGE CLAMP®-Anschluss horizontale Bauform mit schwenkbarem Trennmesser Mittenbeschriftung grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4050821014560

ABL Sursum CEE Wandgerätestecker Typ G51S20, CEE Wandgerätestecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, 15° geneigt, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, 16A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, Leitungseinführung von oben oder hinten M25, inklusive Würgenippel, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721104676

Hager Steckdose WYS346 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto, LED, Beschriftungsfeld, erh. Berührungsschutz, silber. SCHUKO-Steckdose mit LED(Kontroll-Licht), Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierh EAN Nr. 3250617024846 Hager Artikel Nr. WYS346

Phoenix Contact Relaismodul 2903347 Typ RIF-1-RSC-LV-230AC 2X21 Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige- Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung 2 Wechsler. Eingangsspannung 230 V AC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF1RSCLV230AC2X21 EAN Nr. 4046356732819

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1403981 Typ SAC-4P-M12MS/1,5-600 SH HD Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m, Hygienic Design, mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/1,5-600SHHD EAN Nr. 4046356677363

Schneider Electric Sarel Leuchtstoffröhre NSYLAMCB Kompakte Leuchtstoffröhre, 11W, 220V 50/60Hz, englische Fassung, britisch. Produktbereich: Beleuchtung und Steckdosen - Zubehör-/Teiletyp: Gehäusebeleuchtung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Gerätekomposition: Befestigungselemente, Leuchte, Schalter und Spannungssockel. EAN Nr. 3606480421044

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3DK36-0AA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Starterkombination Überstromauslöser magnetisch IN=315A, Bemessungsstrom II=2000.4000A, Kurzschlusschutz, ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47313DK360AA0 EAN Nr. 4011209756694

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406070 Typ SAC-8P-MS/0,5-542/FRSH SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-MS/0,5-542/FRSHSCOBK EAN Nr. 4046356799775

Gewiss Wandsteckdose GW62510 IEC Wandsteckdose 90° 110V 32A 4h 5P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005228

Siemens Leistungsschalter 3VL1796-2EA43-8RA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=16A, Bemessungsstrom IR=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17962EA438RA0

Eaton Glasfaser Einfachkabel 135799 Typ E51KF823 Glasfaser-Einfachkabel, Edelstahl, gerade Glasfaserkabel für optische Sensoren der Comet-Serie, mechanische Fixierung über Glasfaseradapter 6235A-6501 in Verbindung mit Reflexlichttastern 13106A. oder 13100A..., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135799 EAN Nr. 4015081325924

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804552:0051 Typ SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 51-60 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 51. 60, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,62/5:FORTL.ZAHLEN51-60 EAN Nr. 4017918501211

Phoenix Contact Messertrennklemme 3037834 Typ ST 2,5-QUATTRO-MT BU Messertrennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 84 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-QUATTRO-MTBU EAN Nr. 4017918908584

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1985438 Typ MKDS 5/18-7,62 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,62 mm, Polzahl: 18, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKDSS/18-7,62 EAN Nr. 4017918908348

Hager Leerschrank ZB013ES Hager Installation Leerschrank IP44,SKII,500x800x160mm,108PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617620567 Hager Artikel Nr. ZB013ES

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360AF0 EAN Nr. 4042949062301

Wago Federleiste 722-134/047-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Distanzflanschen 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötfstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Kodiernase für bündige Gehäusemontage mit Rastnase lichtgrau Wago Serie 722 EAN Nr. 4044918580434

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Reihenklempen 1109160000 Typ SAKL 4/EN 5K POTI Bauelement-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, Leistung 1 W, Widerstand 5 k Ω , beige/gelb Technische Daten Bauelement-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, Leistung 1 W, Widerstand 5 k Ω , beige/gelb Herstellertyp SAKL4EN5KPOTI EAN Nr. 4008190178871

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 257813 Typ OBE6000-12GM40-SE4 Betriebsreichweite 0 6000 mm Lichtart rot, 640 nm Signalausgang 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar Anschluss Festkabel 2 m Betriebsspannung 10 30 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE600012GM40SE4

Pepperl + Fuchs Lichttaster 119846 Typ MLV12-8-H-250-RT-2572 Tastbereich 20 250 mm, einstellbar Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend umschaltbar Anschluss Metallstecker M12, 5-polig, 90° drehbar Betri Hersteller Pepperl+Fuchs Typ MLV128H250RT2572

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG2127 Frontelem. f. Schlüsselschalter \varnothing 22 2 Stellungen rastend Ronis 421E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüssellabzugsposition: links. EAN Nr. 3389110828573

Eaton Tür 258956 Typ NWS-MTE/6016 Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=1625x600mm Metalltür einflügelig 600x1625mm Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258956 EAN Nr. 4015082589561

Hager Leistungsschalter HNC125H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h250 3polig 50kA 125A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h250, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer An EAN Nr. 3250613340568 Hager Artikel Nr. HNC125H

Hager Motorschutzschalter MM510N Hager Installation Motorschutzschalter einstellbar von 6,3 bis 10A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Ueberlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem B EAN Nr. 3250614435232 Hager Artikel Nr. MM510N

RZB LED Notleuchte 672254.002.1 Notleuchte Einbauleuchte LED 30W-4000K, m.Edo3 Gehäuse und Abdeckung aus Stahlblech pulverbeschichtet, Blendschutzraster Kunststoff ABS metallisiert hochglänzend, für Rasterdecken 625x625mm. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6722540021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184133

Cellpack Warmschrumpf Quetschverbinder DR 3 Nr. 125916 Warmschrumpf-Quetschverbinder isoliert mit Schrumpfschlauch mit integriertem Heißkleber Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser Absolut feuchtigkeitsdicht, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Gute mechanische Festigkeit 1 VPE für Niederspannung Typ DR3 EAN Nr. 4010311000367

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1EH43-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17051EH430AA0 EAN Nr. 4011209473317

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH380 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, OGH-HPKG US V4A CUBE 100MM, Cube, Tastweite 100 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 30 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PEI, Werkstoff Optik PEI Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EE32-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenfachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EE320KA0 EAN Nr. 4042949051831

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EC46-2UA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EC462UA0

Peha Steckdose D 6511.36 ME LED/4 Nr. 00271911 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-Licht LED, mit roter Abdeckung und rotem Sockel 2-polig, 16 A 250 V, mit Steckklemmen, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V/1mA, LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre, mit Abdeckung für Frontbefestigung Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D6511.36MELED/4 EAN Nr. 4010105271911

Hager Zähleranschluss säule ZAS207GH1 Hager Installation Zähleranschluss säule Avacon/E.ON Westfalen Weser/Stw Bochum, 4ZP, TN-S Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss EAN Nr. 3250611071815 Hager Artikel Nr. ZAS207GH1

Weidmüller Systemkabel 1535980100 Typ IE-C6ES8UG0100S41S41-X Systemkabel, RJ45 IP 67 Bayonett V01 Plastik, RJ45 IP 67 Bayonett V01 Plastik, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 IE-C6ES8UG0100S41S41-X Systemkabel, RJ45 IP 67 Bayonett V01 Plastik, RJ45 IP 67 Bayonett V01 Plastik, Cat.6A / Class E Herstellertyp IEC6ES8UG0100S41S41X EAN Nr. 4050118339659

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47225 Masterpact NT10H1, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT10 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT10 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskenn.: H1 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472254

Brumberg Einbaustrahler 2351.03 Energieeffizienzklasse D bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV - Einbaustrahler 230V/GZ10/50W match HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Guss, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047712442

Busch Jaeger Zentralscheibe 1795-214 Nr. 2CKA001710A3556 Zentralscheibe, alpinweiß, SI Reflex SI, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeshalter für Nachtabsenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1795214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3556 EAN Nr. 4011395043820

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Phoenix Contact Direktsteckverbinder 1848778 Typ SDDC 1,5/15-PV-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik Hersteller Phoenix Contact Typ SDDC1515PV35 EAN Nr. 4055626307541

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0071 Typ LGS8-1800-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 1800mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS81800IO110115b146

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0BH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320BH0 EAN Nr. 4042949112365

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SE36-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SE360AA0 EAN Nr. 4011209809673

Finder Relais 60.13.9.024.5074 Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 24 V DC, 1,3 W, 445 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED und Freilaufdiode (+an A1/2) und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823103761 Artikelnummer 601390245074

Jung Tastensatz 3fach ES 2503 TSA Tastensatz, 3fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 3fach Art.-Nr. LS 5073 TSM, Tastsensor-Modul Universal 3fach Art.-Nr. LS 5093 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 3fach Art.-Nr. LS 5236 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5093 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2503TSA EAN Nr. 4011377110410

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EC43-8VB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EC438VB1

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0CC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360CC0 EAN Nr. 4042949030225

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7HN32-0HA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA22257HN320HA0 EAN Nr. 4042949021940

Phoenix Contact Einsteckschild 0803857 Typ US-EMT (103X23) TQ Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-300, Karte, türkisch, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildhenträger, Schriftfeldgröße: 103 x 23 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT103X23TQ EAN Nr. 4055626172910

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYPMP750DLP Montageplatte, verzinkter Stahl, für DLP Höhe=1 roh in PLA-Gehäuse B500mm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Befestigungsträgern der Rahmenstruktur - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480194788

Eaton Tastenplatte 216424 Typ M22-XD-G Tastenplatte, flach grün, blanko Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... in der Farbe grün, ermöglicht die einfache Bestimmung sowie den Wechsel der Farbe eines Tasters., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216424 EAN Nr. 4015082164249

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53365.20 Dämpfungsglied SC/SPC 20 dB MM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071608

EFB Elektronik Patchkabel K5514.25 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 25.0m grün, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021504

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5750 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Magnetfeldfest, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Messing teflonbeschichtet aktive Fläche PTFE Teflon Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5EF42-0CH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12205EF420CH0 EAN Nr. 4042949103943

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-6HN32-0HC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=12xin Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser STL 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25806HN320HC0 EAN Nr. 4042949118084

Siemens Lizenz 6AV6362-2AJ00-0AH0 SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor, 30 Client Lizenzen countable, Option f. WinCC ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel Download, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich ***** E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622AJ000AH0 EAN Nr. 4047622377314

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EJ46-8VD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EJ468VD1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ
Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360HHO EAN Nr. 4042949087441

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410405 Typ EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 10mm²/L 0,5m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-196-6346 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL10L055M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364029262

Striebel & John Gerüst 2CPX045642R9999 Typ 2/8RG3 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden ab Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungsset und Flansche müssen separatbestellt werden. EAN Nr. 4011617456421

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8KT41-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..12xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258KT410AAO EAN Nr. 4042948861721

Eaton Leistungsschalter 183713 Typ IZMX40N3-V16F-1 Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 85 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1600 A, 85 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183713 EAN Nr. 4015081794492

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB2JD Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 12 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403528

Bega Ersatzglas 1100281011 zu Bega Leuchten 33371K3 Bega Leuchte 33371AK3 Bega Leuchte 33371AK4 Bega Leuchte 33371K4 Bega Leuchte 33384K3 Bega Leuchte 33384AK3 Bega Leuchte 33384AK4 Bega Leuchte 33384K4 Bega Leuchte 33443K3 Bega Leuchte 33443AK3 Bega Leuchte 33443AK4 Bega Leuchte 33443K4 Bega Leuchte 33471 Bega Leuchte 33471A Bega Leuchte 33476 Bega Leuchte 33476A Bega Leuchte 33483 Bega Leuchte 33483A

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS250A300B44 VarplusCan SDuty-Kondensator, 25/30 kvar, 440 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 440 V - 50 Hz : 25 kvar, 440 V - 60 Hz : 30 kvar. EAN Nr. 3606485256238

Bachmann Steckdoseneinheit 936.005 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 1xUK 3,15 A Steckdosen einzeln abgesichert, mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 45° gedreht, 1xUSB Doppel-Charger (5,2 V 2,15 A), 1xLeerfeld zum Einbau der Custom Module, Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936005 EAN Nr. 4057298026577

Weidmüller Halbleiterrelais 8950720000 Typ TOS 24VDC/48VDC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung 24 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 5.48 V DC, Dauerstrom 100 mA TOS 24VDC/48VDC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung 24 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 5.48 V DC, Nennschal Herstellertyp TOS24VDC48VDC01A EAN Nr. 4032248742097

Schneider Electric Telemecanique Wellenkupplung XCCRAR0612 Wellenkupplung, für Impulsgeber, mit Feder Ø 6 zu 12mm. Produkt oder Komponententyp: Wellenkupplung - Nebenziel: Drehencoder m. massiver Welle - Zubehör-/Teilekategorie: Kupplungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Feder - Bohrungsdurchmesser Encoderseite: 6 mm - Bohrungsdurchmesser Maschinenseite: 12 mm - Komprimierungsexpansion: +/- 1 mm. EAN Nr. 3389110935660

OBO Profilschiene 1122682 TYP MS4182P3000A2 Schwere C-Profilschiene, doppelt, zur beidseitigen Montage von Abhängungen. Doppelte Ausführung bedeutet, zwei am Boden verbundene (geclinchte) Profilschienen. Montage von Abhängungen mit Hammerkopfschraube MS41HB bzw. MS41HBF oder Gleitmutter MS41SN bzw. MS41SNF, separat zu bestellen. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4182P3000A2 Preis per VPE von 3 Meter EAN Nr. 4012196114658

EFB Elektronik Fachboden 691653TS.2 19 1HE Schwerlast Fachboden, T=500-900 mm, Schrankt. 800-1000, 150 kg, RAL9005 Zum Einbau in alle Netzwerkschränke, Serverschränke und 19" Rackrahmen Nutzbreite 445 mm 691653 für Rackrahmen-Einbautiefe I, II und III 691653.2 für Rackrahmen-Einbautiefe III Befestigung an den hinteren Montageprofilen erforderlich Material Stahlblech Lackierung RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096915

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248434 Typ MP 18X1,5-RZ OG Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 18, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 39,9 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: orange, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP18X15RZOG EAN Nr. 4055626310084

IFM Electronic Verbindungskabel EVT428 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 0,6 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PVC orange Dichtung EPDM, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Haupa Wärmeschutzschlauch 267104 HUPshrink31MW A | 41MW A mittelwandig 3 1, 4 1 mit Innenkleber aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 80° C, Dauergebrauchstemperatur 45° C bis 110° C, im Polybeutel verpackt, mittelwandig, mit Innenkleber Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591298

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234040000 Typ LM 5.00/24/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 24, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.00/24/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 24, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM5002413535SNORBX EAN Nr. 4050118018202

Helios Klima Trafogegler 1651 Typ KTRD 5,5 A Zur automatischen Regelung von Drehstromventilatoren in Abhängigkeit der Raumtemperatur. Fünfstufenbetrieb, (0/80/140/200/280/400 Volt) auch manuell schaltbar. Robustes Gehäuse aus Stahl, zweifach hellgrau lackiert. Thermostat EST, TME 1 oder TME 4 als Steuerelement erforderlich. KTRD 5,5 A, Klima-Trafogegler, 3-PH,400 V I max. = 5,5 A Hersteller Typ KTRD5,5A EAN Nr. 4010184016519

Weidmüller Leiterplattenklemme 1769370000 Typ LM2H 5.08/30/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 30, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM2H 5.08/30/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 30, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM2H508309035SNORBX EAN Nr. 4032248116423

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1LF46-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101LF460AA0 EAN Nr. 4011209875951

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX4FL440 Schützspule, 440V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX4FL - mittlerer Widerstand: 152 Ohm Anzugbei 20 °C, 23120 Ohm Haltenbei 20 °C - Indukt. d. geschloss. Kreises: 2910 H - Produktkompatibilität: LC1F630 - Ansprechzeit: 40.50 ms Öffnung, 60.70 ms Schließung - mechanische Lebensdauer: 5 Mcycles. EAN Nr. 3389110247367

Dehn Bewehrungsklemme Typ DC BK 8 FL30 STBLANK Nr. 308141 Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNclip, eine Armierungsklemme die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern ermöglicht. Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Flachleitern. Hersteller DEHN + Söhne Typ DCBK8FL30STBLANK EAN Nr. 4013364288904

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1041340000 Typ SCDN 3.81/12/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SCDN 3.81/12/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstift Hersteller Typ SCDN3811290F32SNBKBX EAN Nr. 4032248770144

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1603100000 Typ SL 5.08/06/135 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.08/06/135 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 135°, Löt Hersteller Typ SL5080613532SNORBX EAN Nr. 4008190101480

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XACB1201 Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen+1 an der Geräteunterseite. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Gehäusertyp: leeres Gehäuse - Anzahl der Ausschalter: 12 Aussparungen - Leitschiene: ohne - Ausschnitt in der Gehäusebasis: mit. EAN Nr. 3389110665581

Schneider Electric Telemecanique Servomotor VW3M5213R200 Stromkabel, zw. Servomotor BDH und Servoantrieb, 4x4mm2+2x1mm2, 20m. Produkt oder Komponententyp: Stromkabel - Zubehör-/Teiletyp: vormontiertes Netzkabelset - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: zwischen Servomotor und Servoantrieb - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 15 - Kabellänge: 20 m - Zusammensetzung des Kabels: 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm². EAN Nr. 3389118223103

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149120000 Typ SL 5.08HC/22/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 22, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/22/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 22, 180°, Lötstift Hersteller Typ SL508HC22180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248931989

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6JQ36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschutzschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21636JQ360AA0 EAN Nr. 4042948826232

Siemens Relais 3UG4621-1AA30 Überwachungsrelais, digital, Stromüberwachung, 22.5mm von 2 bis 500mA AC/DC Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung: AC/DC 24V, DC und AC 50 bis 60Hz, ohne galvanische Trennung zum Messkreis Anlauf- und Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20S Hysterese 0.1 bis 250mA 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3521-1AC. Siemens Hersteller Nr. 3UG46211AA30 EAN Nr. 4011209642324

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1059530000 Typ SL 7.62HP/10/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sch SL 7.62HP/10/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 10, 90°& Hersteller Typ SL762HP1090G32SNBKBX EAN Nr. 4032248807352

Striebel & John Erhöhungsrahmen 2CPX041077R9999 Typ 3/1EF11 Erhöhungsrahmen für 1-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren, verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 1 und der Feldbreite 3. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 815 x 815 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 1045 x 1045 x 22. EAN Nr. 4011617410775

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.212 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272212 EAN Nr. 4250594517514

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1862920000 Typ SC-SMT 3.81/02/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 2, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SC-SMT 3.81/02/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Hersteller Typ SCSMT38102180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248428113

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1864130000 Typ SC-SMT 3.81/08/180LF 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz SC-SMT 3.81/08/180LF 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 180°& Hersteller Typ SCSMT38108180LF15SNBKBX EAN Nr. 4032248429431

Finder Koppelrelais 39.10.7.024.9024 MasterBasic schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 2 A 24 V DC, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 13+ sind brückbar, Spulenspannung 24 V DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823353623 Artikelnummer 391070249024

Elcom Taster 5810175 Typ GZM-210 GZM-210 R-Taster Gr-Schild gr 1/1 MODES. GZM-210 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namenss. groß 1/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht sichtbar verschraubt). EAN Nr. 4250111849258

Eaton Stromstossschalter 265535 Typ Z-S24/S Stromstossschalter, 24AC/12DC, 1S, 32A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 24V AC / 12V DC, Funktion 1 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschiene montage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 265535 EAN Nr. 4015082655358

Eaton Stromstossschalter 265535 Typ Z-S24/S Stromstossschalter, 24AC/12DC, 1S, 32A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 24V AC / 12V DC, Funktion 1 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschiene montage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 265535 EAN Nr. 4015082655358

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2M033N Nockenschaltwerk K2-M, 20A, 4-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 4P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110479249

Eaton Spannungsmesser Umschalter 016932 Typ T3-1-8002/E Spannungsmesserumschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 0-1-0-1, 90°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016932 EAN Nr. 4015080169321

Busch Jaeger Wippe 2126-33 Nr. 2CKA001731A1971 Wippe, alusilber, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter -taster. Anschraubbar Halteelement. Lieferumfang mit Dichtungsring. Für Einsatz 2000 4 und 2020 4 US. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 212633 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1731-0-1971 EAN Nr. 4011395103746

PC Electric Wandverteiler 9135523 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xBohrung M32 oben, 1xBlindverschraubung M32 unten 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p B Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399951930

Eaton Sicherungseinsatz FNQ-R-10 Typ CLASS CC TIME DELAY FNQ-R-10 Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 Zoll, CC, UL, träge, verwechlungssicher Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp FNQR10 EAN Nr. 051712497091

Fränkische Rohrwerke Wellrohr FFKu-EL-F 63 Nr. 25010063 Preis per 25 Meter Ring Leichtes Kunststoff-Wellrohr, biegsam, beige, FFKu-EL-F ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr aus PVC-U, nicht flammenebreitend, in Farbe beige. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für leichtere Unterputz- und Hohlwandinstallationen. Dieses leichte Elektro-Installationsrohr darf nicht in Beton verlegt werden. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm Typ FFKuELF63 EAN Nr. 4013960180770

Helios Heizregister 8709 Typ EHR-R 0,8/125 Geschlossener Rohrheizkörper aus rost- freiem Edelstahl mit niedriger Oberflächen- temperatur. Rohrgehäuse mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech zum Einbau in handelsübliche Rohrsysteme. Mit selbständig rückstellendem (Auslösetemperatur 50 °C) und manuell rückstellbarem Temperatur- begrenzer (Auslösetemperatur 120 °C). EHR-R 0,8/125, Elektro-Heizregister 0,8 KW 230 V, für Rohrdurchm. 125 mm Hersteller Typ EHR-R0,8/125 EAN Nr. 4010184087090

Bega Decken- u. Wandleuchte 22507A Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 22507A. Freistrahrendes Licht. Für 2 Lampen mit einer Leistung von max. je 60 W, Sockel E 27. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 110 mm. EAN Nr. 4044017176330

Bals Anbausteckdose 12927 Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 32A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 100x92 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 12927 EAN Nr. 4024941129275

Klauke Quetschverbinder 1657K Quetschverbinder DIN 46341 Teil 1 Form A, 70 mm², kurze Ausführung Nach DIN 46341 Teil 1, Form A. Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Kurze Ausführung. Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13 600. EAN Nr. 4012078490641

Siemens Modul 6SL3210-1PE21-1UL0 SINAMICS Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 3kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 4kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 291x100x165 (HxBxT), FSB Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL3210PE211UL0 EAN Nr. 4042948666043

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.60-----B71 118®.60 RR Diode Profix 1 o.Stulp 22-42 V Dc(22-26V 100% Ed) Univ Türöffner 118.60 ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, Kompatibel zu ProFix® 1 Schließblechen, Optimale Auslaufschragen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 11860B71 EAN Nr. 4042203582415

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD2545P16 POSITIONSSCHALTER UNIVERSAL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110201604

Phoenix Contact Verteilerblock 3273142 Typ PTFIX 6X2,5-NS35A BN Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35ABN EAN Nr. 4055626391304

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0KLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320KLO EAN Nr. 4042949039938

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Presskabelschuh 212R12 Presskabelschuh 240 mm² r/m, 300 mm² se, M12, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078060264

Eaton Frontplatte 286690 Typ BPZ-FP-800/150-45 Frontplatte, für HxB=150x800mm, Öffnung 45mm Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte mit 45mm Geräteausschnitt, BPZ-FP-...-45 wird zur Abdeckung der mit Schaltgeräten belegten Bereiche benötigt. Breite 800mm, Höhe 150mm Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035 Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse Lieferumfang 1 Frontplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 286690 EAN Nr. 4015082866907

EVN Leuchte LS9140 Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Zur Befestigung sind an der Ober- und Rückseite der Leuchte jeweils 2 Langlöcher vorgesehen. Zusätzlich kann die Leuchte entlang der Längsachse, mit einem Schwenkwinkel von 80, geschwenkt werden. Hersteller EVN Nr. LS9140 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293014595

Bega ZigBee Leistungsschalter 71052 BEGA ZigBee-Leistungsschalter Nr. 71052, mit integrierter 2,4 GHz Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraum Dosen. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden. Relaiskontakt mit einer Schaltleistung von 2 x 500 VA, 2 A. Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte. Flexible Anschlussadern 0,75 qmm mit Aderendhülse. Länge 140 mm. Versorgungsspannung: 220-240 Volt, 50 Hz. Betriebstemperatur: -20° C bis 45° C. EAN Nr. 4044017255585

Eaton Hilfsschütz 051774 Typ DILER-22(110V50HZ,120V60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051774 EAN Nr. 4015080517740

Weidmüller Abschlussplatte 1816040000 Typ ZAP/TW ZT2.5/2AN OR Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, rastbar Ja, 2,5 mm, orange Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, rastbar Ja, 2,5 mm, orange Herstellertyp ZAPTZWZT252ANOR EAN Nr. 4032248370610

Maico Kanal Verschlussklappe 0151.0239 Typ RKP 35 Beschreibung: Mit gegenlaufenden, gemeinsam über 15 x 15 mm Vierkant verstellbaren Hohlkörperlamellen. Mit U-Rahmen und beidseitigen Flanschbohrungen. Mit Stellungsanzeige - Auf/Zu. Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten). Artikel: RKP 35, Einbautort: Kanal, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 7,7 kg, Klappenart: elektrisch, Kanalmaß: 400 / 700 mm, EAN Nr. 4012799512394 Typ RKP35

Phoenix Contact Trennklemme 3212163 Typ PT 6-TG Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung. Hersteller Phoenix Contact Typ PT6TG EAN Nr. 4055626394305

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1159750015 Eco-Line 13.500A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6-fach lichtgrau 1,5m H05VV-F 3G1,5 Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A. Mit Funktionskontroll-Leuchte. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung. Design geschützt. Kabellänge 1,5 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 34 cm Steckdosen 6 Nennstrom 16 A Farbe PC-Grau Stecksystem DE EAN Nr. 4007123251971

Eaton Sicherungseinsatz 200NHG1B Typ NH FUSE 200A 500V GL/GG SIZE 1 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 200NHG1B EAN Nr. 5027590194587

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNTR2121P16 Positionsschalter XCNTR, Thermoplast-Rollenhebel Hor, 1Ö+1S, Sprungfunktion, M16. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNTR - Rückstellung: mit - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119047791

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10113420 Typ PNLNOV11030840WHO0000000 LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG on/off integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030840WHO0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120113420

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS118B3PBM12 Indukt. Näherungssch. XS1 M18, L50,3mm, Messing, Sn8mm, 12...24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 50 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036610

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09SCXSCX1000S2 Vorlauffaser Koffer, SC/SC 1000 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl EAN Nr. 4049759114206

Fischer Kabelbinder 037573 Typ UBN 3,6 x 200 Kabelbinder UBN 3,6x200 schwarz Der fischer Kabelbinder UBN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp UBN3,6x200 EAN Nr. 4006209375730

Dehn + Söhne Bahnerdungsvoerrichtung 750217 Typ BEV OL PF PKW R Bahnerdungsvoerrichtung f. Oberleitungen PKW-Ausführung (profilfrei)m.Ratsche-SET Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungssset in PKW-Ausführung (profilfrei) nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Oberleitungen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Inklusiv zwei Erdungsstangensets (6-teilig), zwei einpoligen Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungen, 12 m lang mit Haken, Ausführung Ratsche und einer Segeltuchtasche. Typ BEVOLPPFKWR EAN Nr. 4013364157262

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U30N4 Frequenzumrichter, ATV950, 3kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Ka. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U30N4 EAN Nr. 3606480883767

Bals Stecker 4430 Kleinspannungs-Stecker mit Multi-Grip Verschraubung 16A 3p (3P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44 100 bis 200Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Typ 4430 EAN Nr. 4024941044301

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMLK100P2P23TQ Drucksensor XMLK, 0..100psi, 1/4NPT, 4..20mA, Metri-pack, 25er-Satz. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektronischer Druckschalter - Bezeichnung des Drucksensors: XMLK - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Größe des Drucksensors: 100 psi - Lokale Anzeige: ohne - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR 0.80 °C, Frischwasser 0.80 °C - Leistungsaufnahme: 20 mA - Typ des Ausgangssignals: analog - Menge pro Satz: Satz à 25 Stück - Verpackungstyp: Gruppe. EAN Nr. 3389119048859

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8E1A1MBL01U20 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=26x26x13mm, NC, 2L, 24-240VAC/DC, 20UNF. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 13 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennschaltabstand: 10 mm bündiger Einbau, 15 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsströms: AC/DC - Kabellänge: 0.15 m. EAN Nr. 3389110142884

Peweta Nebenuhr 74.390.425 Stabiler vierseitiger Uhrenwürfel, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Kantenlänge ca. 565 mm. Abhängung von der Decke durch Ketten oder Seile (bauseitige Beschaffung oder im Lieferumfang enthalten, Option), 4 Ringösen am Uhrenwürfel sind vorhanden. 4 quadratischen Uhren ca. 425 x 425 mm, mit stoßgeschütztem Plexiglas, weiÙe Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74390425 EAN Nr. 4250594516395

Eaton Umschalter 095799 Typ T0-1-8220/EZ Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1-2, 90 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48x48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 095799 EAN Nr. 4015080957997

Eaton Leitungsschutzschalter 278765 Typ FAZ-C50/2 LS-Schalter, 50A, 2p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278765 EAN Nr. 4015082787653

Berker Rahmen 5fach 10156184 Rahmen 5fach, Q,7, alu samt, lackiert. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung B x H 379 x 95,2 mm. Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung B x H 379 x 95,2 mm. Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334481201

IFM Electronic Temperatur Sensor TN2303 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss 1 2 NPT, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x SchlieÙer Öffner programmierbar oder 1 x SchlieÙer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Sinusfilter VW3A5206 Sinusfilter, 180A, für Frequenzumrichter. Produkt oder Komponententyp: Sinusfilter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: Ausgangsfilter - Betriebsbemessungsstrom Ie: 180 A - Produktkompatibilität: ATV61HD30M3X, ATV61HD37M3X, ATV61HD45M3X, ATV61HD55N4, ATV61HD75N4, ATV61WD55N4, ATV61WD55N4C, ATV61WD75N4, ATV61WD75N4C, ATV71HD30M3X, ATV71HD37M3X, ATV71HD45M3X, ATV71HD55N4, ATV71HD75N4, ATV71WD55N4, ATV71WD75N4 - Taktfrequenz: 4.8 kHz - Ausgangsfrequenz: 0.100 Hz. EAN Nr. 3389118070363

Fischer Putzdübel 511813 Typ FIF-S 8/120 Putzdübel FIF-S 8/120 Der fischer Putzdübel FIF-S besteht aus einer weiÙen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-S wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-S ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-S8/120 EAN Nr. 4048962110814

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM14830 Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 1400x800x300mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 1400 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 300 mm. EAN Nr. 3606485120515

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Theben Dämmerungsschalter 1210100 Typ LUNA 121 top2 RC AL Digitaler Dämmerungsschalter, 2 TE, 2-99 000 Lux, Wochenprogr.m. Aufbau-Lichtsensordigitaler Reiheneinbaudämmerungsschalter, Breite 2 TE, separater Aufbau-Lichtsensordigitaler (IP 55), textorientierte Bedienungsführung und hinterleuchtetes Display, Wochenprogramm mit Ferien- und Feiertagsprogramm, Schnittstelle Speicherkarte/PC, externer Steuereingang m. 5 Funkt, Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel, Antennenschnittstelle RC DCF, Testtaste, EIN/AUS permanent, DuoFix-Steckklappen, PIN-Verschlüsselung, Gangreserve, Nulldurchgangsschaltung EAN Nr. 4003468121009

Weidmüller Reihenklemmen 1033300000 Typ WDU 2.5/TC Typ E Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, dunkelbeige Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, dunkelbeige Herstellertyp WDU25TCTYPE EAN Nr. 4008190009717

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB05-3BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB053BA3

Weidmüller Relais 7760056063 Typ DRM270220L Relais, D-SERIES DRM, 220 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 220 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270220L EAN Nr. 4032248855926

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE2D09U7 Motorstarter LE2-D, IP 657, 4kW, 2 Drehr., Tasten -/- /0, Sp. 240VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE2D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Stopp/Reset rot O, Wahlschalter mit 2 Positionen Start I-II. EAN Nr. 3389110632538

Eaton Leitungsschutzschalter 236591 Typ PXL-B20/4 LS-Schalter, 20A, 4p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236591 EAN Nr. 4015082365912

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R1245 Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M12, 45° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglähtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078473101

Gewiss Steckdose GW66123 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehäuse 16A/3 pol. 110V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betaetigungsklappe. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz-, Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029293

Fischer Schraube 653097 Typ PPF-SZ 3,5 x 35 YZF 1000 Power-Fast 3,5x35 Senkk. gevz VG PZ Die fischer Power-Fast PPF-SZ YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp PPF-SZ3,5x35YZF1000 EAN Nr. 4048962030037

Nobile LED Panel 1561501012 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat 150 Q weiß 9W warmweiß Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Direkter Anschluss (220-240V) möglich, dank des mitgelieferten nobilé LED-Betriebsgerätes. Die Leuchte ist für den Einbau in Möbel geeignet. Betriebsgerät (SELV, SK II) inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Material Aluminium PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (LxBxH) 200x200x25 mm Farbwiedergabe Ra 80 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538051680

Triax Offset Parabolreflektor 350484 Typ HIT FESAT 85 db Hirschmann Offset-Parabolreflektor, 85 cm, dunkelbraun, Alu Die Lösung für Einzel- oder Mehrteilnehmeranlagen mit zukunftsicherer Technik, hoher Qualität und einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. - Alu-Feedhalter für alle Empfangssysteme der CS- oder T-Serien - Feedaufnahme 40 mm - Aluminium-Re?ektor - Einstellskala für Elevation - Stabile Halterung - Korrosionsgeschützte Teile - Kabelführung in Feedarm und Rückenteil - Rückenteil und Masthalterung vormontiert, zusammengeklappt für einfache Montage, keine Einzelteile - Feedarm vormontiert, ausklappbar Typ HITFESAT85db EAN Nr. 5702663504844

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18813 Leistungsschalter NG125L, 4p, 25A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188131

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschütz 277017 Typ DILM17-10(*V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277017

Weidmüller Überspannungsschutz 1351920000 Typ VPU I 1 N-PE 260V/100KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Typ I Blitz-/Überspannungsschutz /b span style= font-weight bold geeignet als N-PE Ableiter /span ul li Steckbarer N-PE Ableiter /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Geringer Restspannung /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU11NPE260V100KA EAN Nr. 4050118158281

EFB Elektronik Patchkabel K5534FGR.2 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,TPE superflex, 2.0m, grau Das INFRALAN® Premium Patchkabel verbindet mehrere herausragende Eigenschaften. Übertragungsqualität: das Premium Kabel ist GHMT zertifiziert und wird zusätzlich im Channel Link ausgemessen. 100 % Prüfung: jedes konfektionierte Kabel wird nach der erfolgreichen Abnahmemessung mit einem Wickeletikett versehen zur eindeutigen Kodierung und Rückverfolgbarkeit. Das komplette, archivierte Messprotokoll kann jederzeit eingesehen werden. Superflex: Der halogenfreie Außenmantel besteht aus einem speziellen Kunststoffgemisch und sorgt für äußerste Flexibilität. EAN Nr. 4049759135034

Gewiss Scheinwerfer GWS4132GD30K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 3000K Lichtbündelnd 30° Grau Scheinwerfer flache Ausführung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564879188

Helios Kleinraumventilator 6171 Typ M1/100 Kleinlüfter MiniVent M1, Standardmodell mit 2 Leistungsstufen (90/75 m³/h) Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall ? auch in anspruchsvoll gestaltete Räume ? harmonisch ein. Die geschlossene, formschöne Fassade vermeidet den Einblick in die schmutzige Ventilatoröffnung vollständig. Serienmäßig mit dicht schließender Rückluftsperrklappe ausgestattet. Der Geräuschpegel liegt dank der neuen ultraSilence Technologie bei 25 dB(A) bei 75 m³/h Volumenstrom. Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und anderen kleinen Räumen. M1/100, Minivent DN100 zweistufig Hersteller Typ M1/100 EAN Nr. 4010184061717

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG05-3KK1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG053KK1

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1930050000 Typ BVZ 7.62HP/02/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7,62 mm, Polzahl 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², Bo High Performance Buchsenleiste mit dem bewährten, 100% wartungsfreien Weidmüller-Stahlzugbügel. Polverlustfrei anreihbar oder mit patentiertem Multifunktionsflansch zur sicheren, schnellen und werkzeuglosen Verriegelung. Höchste Bedienungs- und Betriebssicherheit durch 100% fehlerstecksicheres Steckgesicht, einzigartige Kodiervielfalt, Fehlverdrahtungsschutz, 4-Punkt-Kontakt. Beschriftbar. Herstellertyp BVZ762HP02180FSNBK BX EAN Nr. 4032248579822

Fischer Stockschraube 090488 Typ STS 10 x 140 + UX K Stockschraube STS 10 x 140 + UX K SB-SaMo Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknötet der Dübel. In der Verpackung sind bereits Stockschrauben mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Länge mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass die Stockschraube optimal zum Dübel passt. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Rohrleitungen in Verbindung mit Rohrschellen befestigen. Herstellertyp STS10x140+UXK EAN Nr. 4006209904886

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB56-3HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB563HA3

Eaton Überspannungsableiter 167595 Typ SPCT2-280/3 Überspannungsableiter steckbar, 3p, 280VAC, 3x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167595 EAN Nr. 4015081640669

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS230AAMAL2 Näherungsschalter, induktiv, M30, Sn22mm, NO, 2L, 24-240VAC/DC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 60 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 2 m - Nennspannung: 24.240 V AC 50/60 Hz, 24.240 V DC - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113700

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Steuereinheit LUCD18B Erweiterte Steuereinheit LUCD, Klasse 20, 4,5-18A, 24 V AC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUCD - produktspezifische Anwendung: Basisschutz und erweiterte Funktionen, Kommunikation - Produktkompatibilität: LUFC00, LUFDA01, LUFDA10, LUFDH11, LUFN., LUFV2, LUFW10 - Nutzungskategorie: AC-41, AC-43, AC-44 - Motorleistung (kW): 15 kW bei 690 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 400.440 V AC 50/60 Hz, 9 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Überlast-Auslöseklasse: Klasse 20 - Frequenzbereich: 40.60 Hz - Temperatursausgleich: -25.70 °C - gemäß IEC 60947-6-2, Klasse 20 - Frequenzbereich: 40.60 Hz - Temperatursausgleich: -25.70 °C - gemäß UL 508. EAN Nr. 3389110368550

RZB LED Wand und Deckenleuchte 211397.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 9,1W-3000K D250, H106, 430 lm Sehr umfangreiche Decken, und Wandleuchtenserie für Innenräume. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglass Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. In zahlreichen Durchmessern von 200 bis 630 mm. Ausführungen mit Bewegungsmelder erhältlich. Optionale Dekorringe zur weiteren Individualisierung. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 2113970021 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859076636

Berker Rahmen 10306084 Aufputz Rahmen 2fach alu samt, lackiert. Aufputz Rahmen 2 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 2 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443933

Eaton Anschlussklemme 079596 Typ K4X185/1 Anschlussklemme, 1000A, 1p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom $I_e=1000$ A, Pole=1, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig und Aluminium Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig=2x150-300 oder 4x50-185qmm oder Aluminium Sektorkabel eindrätig=2x240 oder 4x120-150qmm. Andere Seite Cu-Band 2x(11x21x1) bis 10x40x1 oder 10x50x1 oder Cu-Schiene=60x15mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 079596 EAN Nr. 4015080795964

Funke + Huster Intercom Sprechstelle 11274601 Intercom Sprechstelle IntellyCom Intercom Sprechstelle IntellyCom für den Anschluss an analoge Telefonnetze Einsatzgebiet Innen und Aussenbereich (IP66) Anschluss an alle analogen Nebenstellenanlagen Gehäuse Edelstahl Eingebautes Relais (1 Amp.) für Schaltvorgänge Integrierte Rufanzeige Programmierbare Funktionen Einbau und Aufbau Ausführungen Mit 1 oder 3 Sprechstasten Temperaturbereich -30°C bis +60°C Maße in mm (B/H/T) 110/205/59 Sprechstelle IntellyCom Anschlussnetz analog Freisprecheinrichtung Ja Werkstoff des Gehäuses Edelstahl Schaltkontakt Ja Temperaturbereich -30 - +60 °C Bauart Einbau, Aufbau Schutzart (IP) IP66 Maß H 205 mm Maß B 110 mm Maß T 60 mm Anzahl Zielwahltasten 1 Nr. FHF11274601 EAN Nr. 4250235529432

Eaton Träger Schild 205561 Typ ZFS75-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in SV, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205561 EAN Nr. 4015082055615

Eaton Leistungsschalter 112627 Typ NZMH2-A160-FIA30 Leistungsschalter, 3p, 160A, +Fehlerstromschutz, 30mA, allstromsensitiv Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Nicht UL/CSA approbiert, Eignung für die Verwendung in Dreiphasensystemen, Interne Spannungsversorgung $U_e = 50 - 400$ V, Allstromsensitiv nach Summenstromprinzip im Bereich von 0 - 100 kHz Fehlerstromfrequenz, Anschlussfertige Kombination aus Hochleistungsschalter und Fehlerstromschutzmodul, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112627 EAN Nr. 4015081124220

Schneider Electric Telemecanique Hängetaster XACA4924 Hängetaster XAC-A, 4 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACA - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Gehäusetyp: komplett betriebsbereit - Steuertastentyp: dritte dritte 1 NO right, slow, erste Drucktaste 1 NC + 2 NO raise, slow-fast, Not-Aus-Drucktaste Ø 40 mm 1 NC, Auslöseaktion, vierte Drucktaste 1 NO left, slow, zweite Drucktaste 1 NC + 2 NO lower, slow-fast - Hilfsschaltername: XENG1191 für Richtung höher/tiefer, ZB2BE101 für Richtung rechts/links, ZB2BE102 für Nothalt - mechanische Verriegelung: mit mechanischer Verriegelung zwischen den Paaren. EAN Nr. 3389110883206

Gira 3fach Profil 55 Aluminium 136326 Profil 3f Profil 55 Aluminium Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. Mit Kabel und Kanaleinführung. Die Leitungszuführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einclipsen der Einsätze. Wippschalter, Taster und SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt IP 21. Schlüsselschalter und Drei Stufen Schalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Abmessungen: 1fach B x H x T 87 x 86 x 53 mm 2fach B x H x T 158 x 86 x 53 mm 3fach B x H x T 230 x 86 x 53 mm 5fach B x H x T 372 x 86 x 53 mm 8fach B x H x T 587 x 86 x 53 mm EAN Nr. 4010337363262

Bals Wandsteckdose 17164 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt abgesichert 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 17164 EAN Nr. 4024941171649

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss FI/LS Schalter GW95338 FI/LS-Schalter (RCBO) B-20/0.3A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Überstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299313

Berker Zentralplatte 143102 Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät Ø 18,8 mm weiß, glänzend. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334272274

Hensel Leergehäuse Mi 0410 Mi-Leergehäuse, Einbaumaße 275x575x19mm, transparenter Deckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Leergehäuse mit transparentem Deckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi0410 EAN Nr. 4012591652908

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K6T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K6T2 EAN Nr. 4011721069203

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2795 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1.000.4.000 bar -14,50.58,00 psi -100,0.400,0 kPa, Prozessanschluss G 1 A Aseptoflex Vario, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 3,6.21 2L 45 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, tottraumfrei, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 FPM Viton PTFE PBT Pocan PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al2O3 PTFE V4A 316L 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

Bals Stecker 210668 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 4p (3P+PE) 50V (50V Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. 1h IP44, Kennfarbe grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablaufföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Typ 210668 EAN Nr. 4024941145541

Bticino Hausstation 344272 Hausstation CLASSE 100 A12M. Audio Hausstation mit Handhörer in 2 Drahttechnik für Wand oder Tischmontage Tischzubehör separat erhältlich. Verfügt über 3 Bedientasten für Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten Aktivator Art. 346210 wird benötigt und Türstation ein bzw. umschalten sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatzstasten z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.. 16 melodische Ruftöne einstellbar. Für Tür Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke vom Rufton wird mittels Drehregler eingestellt. LED Anzeige für Ruftonabschaltung, Türöffner und Verbindungsstatus. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Maße B x H x T 95 x 192 x 45 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 344272 EAN Nr. 8005543524923

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411579 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 25A 2P 500MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970352163

Bega Scheinwerfer 77702K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Scheinwerfer 77702K3 mit Montagedose Ø 100 mm. Streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1775 lm, Halbstreuwinkel 43°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 160 x 225 x 165 mm. EAN Nr. 4044017218627

RZB LED Notleuchte 672034.004 Notleuchte Einbauleuchte LED 2,5W 420x55x262,3h, 1 Motiv Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd m2. Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest standardmäßig, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 672034004 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319991452

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Innenstation Audio 83200 U-101 Nr. 2CKA008300A0362 Innenstation Audio mit Display, Türkommunikation, Innenstationen, Innenstation Audio mit Display zur Integration in Busch-Jaeger Schalterprogramme Beleuchtetes monochromes Display zur Anzeige der wichtigsten Funktionen z. B. Klingeln, Gespräch, Stumm und des Einstellungsmenüs Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Zur Unterputzmontage in zwei UP-Dosen. Display-Größe 3,8 cm 1,5 Verbrauchereinheiten 2 Schutzart Gerät IP 30 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 40 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83200U101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0362 EAN Nr. 4011395193013

Gewiss Steckdose GW66323N IEC Steckdose schaltbar/Sicherung senkrecht ohne Gehäuse 16A/3 pol. 110V IP67 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Zylindersicherungen sind als Sicherungstrenner unterhalb des Schalterantriebs angeordnet. Durch Öffnen der Klappe werden die Sicherungen gezogen und sind zur Wartung zugaenglich. Fuer die Bemessungsstroeme 16 und 32 A ist die Groesse 10,3x38 mm und fuer 63 A die Groesse 22x58 mm eingesetzt. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741782

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C40T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C40T1 EAN Nr. 4011721067544

PC Electric Kabeltrommel 9350154-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 25m Kabel gelb N07V3V3-F 3G2,5mm² Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399323522

B.E.G. Präsenzmelder 98905 Typ PD9-S-B-FP vorverdrahtet, weiß 1 m Vorverdrahteter Mini-Präsenzmelder / Bewegungsmelder für Innenanwendungen als Slave mit 1 m langem Kabel und Stecker Zum Betrieb an B.E.G.-Verbindungsboxen M3, M4 und M6 Spezialausführung mit Federklemmen zum Einbau in abgehängte Decken oder direkt in Leuchten Kreisförmiger Erfassungsbereich Präsenzmelder mit kleinsten Abmessungen, speziell für den Betrieb mit PD9 Master entwickelt. Nur ein Master ist für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig. Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich. Keine Begrenzung der Slave-Einheiten Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit Reichweitenbegrenzung durch aufclipsbare Lamellen Hersteller B.E.G. Brück Typ PD9SBFPvorverdrahtet,weiß1m EAN Nr. 4007529989058

Weidmüller Kabelmarkierer 1798650000 Typ TM 200/15 V0 Kabelmarkierungssystem, 1 - 1.5 mm, 15 x 5 mm, PVC, transparent Das Sortiment der TM-Hülsen ist umfangreich und lässt einen universellen Einsatz zu. Vom dünnen Leiter bis zum Kabel mit großem Außendurchmesser deckt es einen breiten Applikationsbereich ab. Das Sortiment bietet besten Schutz der beschrifteten Einsteckschilder vor Außeneinflüssen. TM-Hülsen sind flexibel bei der Montage. Es gibt sie in fünf verschiedenen Längen (12, 15, 18, 20, 30 mm) und elf Größen - Ein Schildtyp für alle Hülsen. ul li Optimaler Schutz der beschrifteten Einsteckschilder /li li Großer Einsatzbereich für Leiter und Kabel /li li Eine Schildtype für alle Querschnitte /li li TMX 30 montierbar mit Kabelbinder (Breite 4,6mm) /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 1.5 mm, 15 x 5 mm, PVC, transparent Herstellertyp TM20015V0 EAN Nr. 4032248243372

Eaton Leistungsschalter 271145 Typ NZMH4-VEF900-NA Leistungsschalter, 3p, 900A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE...NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Fest eingestellter Überlastauslöser Ir, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr. Einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms. i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271145 EAN Nr. 4015082711450

Weidmüller Kabel 1481720010 Typ C300-16B-160B-2S-M50-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 16 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.50 mm², SP-BLZ 5.08 16P with clamshell, SP-BLZ 5.08 16P with clamshell Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 16 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.50 mm², SP-BLZ 5.08 16P with clamshell, SP-BLZ 5.08 16P with clamshell Herstellertyp C30016B160B2SM501M EAN Nr. 4032248228782

Spelsberg Verbindungsdose 30135101 Typ Rapid-Box E90 10-50² STV 1 x 5-polig Kabelabzweig- und Verbindungsgehäuse zertifiziert nach EN 61 439, MPA geprüft nach DIN 4102-2 und EN 1363-2, Funktionserhalt im Durchgang 90 Minuten für Kabel E90, geeignet für max. 5-polige E90 Kabel,wartungsfreie Klemme für ungeschnittene Leiter im Durchgang, Kontaktierung am Abzweig durch wartungsfreie Federklemmtechnik, einfache Befestigung durch außenliegende Befestigungspunkte, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, geeignet für Freiluftaufstellung nach EN 61439-2, Klemme belastbar mit einem Bemessungsstrom von max. 100 A, Klemmbereich für ungeschnittene Leiter 10² - 50², Klemmbereich für geschnittene Leiter 2,5² - 35², 190 x 106 x 446, 3 Sicherungen, Dichtbereich Kabeldurchmesser 9-14 mm, Klemme 50 mm², Deckel bestückt mit CEE Steckdose 5-polig, vorverdrahtet mit Sicherungsautomaten, mit Außenbefestigungslaschen Hersteller Spelsberg Typ RapidBoxE901050STV1x5polig EAN Nr. 4013902428793

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eberle Uhrenthermostat FIT 3 F / blau Nr. 527812355100 Uhrenthermostat als Fußbodenregler UP, AC 230V, 1S 16 A, Hinterleuchtung blau Unterputz-Uhrenthermostat eignet sich für die Regelung von Elektro Fußboden- und Wand-/Decken Heizung. Sehr große Anzeige, die Hinterleuchtung in blau ist aus, kurzzeitig ein nach Tastendruck. Einzeilige Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Automatische Sommer/Winterzeitumstellung. Voreingestellte u. anpassbare Lifestyle Zeitprogramme. Unbefugtersicherung. Optimum-Start (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Max. 9 Schaltzeiten pro Tag. Kurzzeit-Timer (Party) für Stundenweise Änderung der Temperatur. Frostschutzfunktion. Einstellbereich der Temperatur begrenzt. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt. Heizen/Kühlen Umschaltung, Anpassung an Ventile stromlos offen. Energieverbrauchsanzeige (Einschalten x Kosten). Mit 4m Fernfühler (verlängerbar bis 100m) im Lieferumfang. Montage in 55er UP-Dose Typ FIT3F/blau EAN Nr. 4017254153617

Bega Aufsatzleuchte 99556K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99556K3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 36 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4276 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 8 m. Masttopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Abmessungen: 255 x 60 x 440 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 8000 mm. EAN Nr. 4044017240109

Jung Automatik Schalter LS 1180-1 Automatik-Schalter Universal, Linsentyp 1,10 m, Erfassungsfeld ca. 10 x 12 m 180° bei einer Montagehöhe von 1,10 m, Anzahl Linsen 18, Anzahl Erfassungsebenen 2, Helligkeit ca. 1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar, Teachfunktion, Empfindlichkeit ca. 20 bis 100 %, stufenlos einstellbar, Verriegelungszeit nach Abschalten prozessorgesteuert, Nachlaufzeit ca. 2 Minuten, fest eingestellt, Länge Nebenstellenleitung maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz passiv unbegrenzt z. B. Taster/Schließer und aktiv 10 1223 NE, Umschalter Aus-Auto-Ein, Betriebstemperatur - 20 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS1180-1 EAN Nr. 4011377244658

Merten ARGUS 360 564419 ARGUS 360, polarweiß Bewegungsmelder für die Deckenmontage im Außenbereich. 360 Grad-Flächenüberwachung auf einer Länge von 30 m und einer Breite von 20 m. -Bedienelemente zur Einstellung der Helligkeitsschwelle und Zeit. -LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort. Netzspannung: AC 230 V +/-10 %, 50 Hz. Glühlampen: max. 3000 W. Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W. Kapazitive Last: max. 140 uF. Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos Phi 0,6. Eigenverbrauch: 1 W. Erfassungswinkel: 360 Grad. Reichweite: max. 16 m. Anzahl der Ebenen: 7. Anzahl der Zonen: 124 mit 496 Schaltsegmenten. Lichtfühler: stufenlos einstellbar. Art.-Nr. 564419 ca. 3-1000 Lux. Art.-Nr. 564415 ca. 5-1000 Lux. Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen. Neutralleiter: erforderlich. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Schutzart: IP 55. Abmessungen: 129x85 mm (Durchm. x H). Zubehör: Kondensator 542895. Lieferumfang: Mit Schrauben und Dübel. Farbe: polarweiß. Typ 564419 EAN Nr. 4011281723706

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24829K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24829K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1020 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm, 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen \varnothing 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen \varnothing 128 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10441. EAN Nr. 4044017276979

Rutec Aluprofil 68405 Aluprofil PROFI 12 mm + 12 mm Kragen Material: Aluminium eloxiert Geeignet für flexible LED Strips und starre Leisten bis 18,2 mm Breite Innenmaß auch geeignet für VARDaflex Einspeisungs- und Direktverbinder für die Innenanwendung Länge: 2 Meter Neue leicht gewölbte Abdeckung mit optimierten optischen Eigenschaften Erhältlich in klar, matt und semimatt Material der Abdeckung: Polycarbonat, UV-beständig und bruchfest Leichte Montage und Demontage der Abdeckung durch Einklicken von vorn Leichte Montage des Profils mit ALU-Montageklammer 68490 Kabelkanal dadurch verbesserte Wärmeableitung Lieferung ohne Abdeckung und Montageklammern bitte separat bestellen. Aluminum Profile PROFI 12 mm + 12 mm Collar Material: Anodized Aluminum Ideal for flexible LED Strips and Fixed Strips Up To 18,2 mm in Width Inner Dimensions Well Suited for VARDaflex Power Supply Connector and Direct Connector For Indoor Use Length: 2 Meters New Slightly Arched Cover with Optimized Optical Properties Availab le in Clear, Matte and Semi M EAN Nr. 4012094684055

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811577 Typ CLI C 1-6 GE/SW 56 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 56, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 56, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW56CD EAN Nr. 4032248449057

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0702P31A2A Servomot. BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 2.5 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 2.5 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 7.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 7.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 2.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485198989

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Aufsatzleuchte silber 99529AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99529AK3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 36,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 9480, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsgläser entspiegelt. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Mastinnendurchmesser min. 62 / max. 70 mm. Mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 8 m. Abmessungen: 255 x 60 x 815 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 8000 mm. EAN Nr. 4044017248136

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092920150 Typ SAIL-M12BG-4-1.5UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG415UGE EAN Nr. 4032248865932

BTR Anschlusseinheit 1401213312KE E-DAT Industry IP67 V1 bulkhead + RJ45 coupler insert Cat.6 Class EA RJ45 Anschlusseinheit in Flanschgehäuse mit Bajonettverschluss Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, field jack insert Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, coupler insert Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, kein Spezialwerkzeug nötig, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, nur eine Ausführung für Zentralverschraubung und alternativ mit 4 Schrauben (M3) (nicht im Lieferumfang enthalten), front- und rückseitig montierbar, industrietaugliches Gehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich, Varianten field jack insert, coupler insert, Gehäusevarianten in Metall und Kunststoff BTR Metz Connect Typ 1401213312KE EAN Nr. 4250184115021

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F04120 Leitungsschutzschalter iC60N, 1p, 20A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72 V DC, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480440373

RZB LED Einbaudownlight 901560.002.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K 242x242x143,5, DALI, 2350 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubeheerscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascale die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und quadratische Abschlussplatte Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive geschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901560002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859142966

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1948490150 Typ SAIL-M8WM8WR-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8WM8WR315U EAN Nr. 4032248625048

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1057880150 Typ SAIL-M12WM12G-4B-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G4B15U EAN Nr. 4032248798506

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O6353.0,5 Duplex Jumper ST/SC 50/125µ 0.5 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026981

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279430500 Typ SAIL-M12G-8S5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 5 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 5 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G8S50U EAN Nr. 4050118077018

Weidmüller Kabelmarkierer 1428520000 Typ TM-I 23 MC NE BL Kabelmarkierungssystem, 23 x 4 mm, Polyamid 66, blau TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Fünf Markierlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelnung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität. Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen SMark-Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter, MC-Mobilo oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften. ul li Leichte Vereinzelnung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche /li li Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik /li li Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität /li li Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder der STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 23 x 4 mm, Polyamid 66, blau Herstellertyp TM123MCNEBL EAN Nr. 4050118232875

ABB FI/LS-Schalter 2CSR256140R3135 Typ DS203NC B13 A300 FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen I_{cn} = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, I_{cu} = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden. EAN Nr. 8012542079224

BTR Anschlusseinheit 130B11S30301-E C6Amodul 3 Port 180°M GB3 perlweiß Anschlusseinheit zum Einbau in Geräteinsätze im Unterflurbereich, passend zu Unterflur-Geräteinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann) und einzelne Typen von hager (Electraplan Solutions), Bauform GB3, mit C6Amodul 180°, GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, getestet Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrätig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrätig) an IDC-Schneidklemmen, inkl. Modulträger, Abdeckkappen und Blindabdeckungen, Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Farbe Gerätebecher schwarz Abdeckteile perlweiß, Varianten 3 Port, 6 Port, 9 Port, 12 Port BTR Metz Connect Typ 130B11S30301E EAN Nr. 4250184131823

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059690300 Typ SAIL-M12WM12G-4S3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G4S30U EAN Nr. 4032248807710

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Präsenzmelder EP10002465 Typ PD-C 180i/16 Touch Plus Set EXX Wand-Präsenzmelder mit 180Grad Erfassungsbereich. Touch-Bedienung leichte Berührung an der Linse. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Integrierter Akustiksensord für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben Zubehör. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Hersteller Estylux Typ PD C 180i 16 Touch Plus Set EXX EAN Nr. 4015120002465

RZB LED Einbaustrahler 911392.003.1.76 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, H123, dim.DALI, 2700 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffiring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911392003176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859192084

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-10A/3p Doepke Artikel Nr. 09980394 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksensicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 3-pol., 10 A D0-10A/3p EAN Nr. 4014712123199

RZB LED Einbaustrahler 911287.002.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D180, H170, mittel, 2900 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffiring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112870021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859119265

RZB LED Einbaustrahler 911360.002.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2700K 360x180, DALI, 6650 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffiring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91136000276 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859134268

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter LV480406 Trennschalter Sicherungskörper INFD 4p 3F, DIN, 63A- frontaler Griff. Produktbereich: INFD3 - Name des Sicherungsschalters: INFD63 - Beschr. der geschützten Pole: 3 F - Sicherungstyp: DIN - Sicherungsgröße: NH00, NH000 - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagepos. des Drehgriffs: Front - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 63 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 63 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 63 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 63 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-21B : 50 A DC 440 V 4 Pole in Serie, DC-22B : 63 A DC 220 V 2 Pole in Serie, DC-23B : 63 A DC 220 V 2 Pole in Serie - knv. off. therm. Strom Ith: 45 A (70 °C) horizontal, 45 A (70 °C) vertikal, 48 A (65 °C) horizontal, 48 A (65 °C) vertikal, 51 A (60 °C) horizontal, 51 A (60 °C) vertikal, 53 A (55 °C) horizontal, 53 A (55 °C) vertikal, 56 A (50 °C) horizontal, 56 A (50 °C) vertikal, 58 A (45 °C) horizontal, 58 A (45 °C) vertikal, 61 A (40 °C) horizontal, 63 A (35 °C) horizontal, 63 A (40 °C) vertikal - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V AC 50/60 Hz, 1000 V DC - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC, 690 V AC 50/60 Hz, 690 V AC 50/60 Hz AC-20, 690 V DC DC-20 - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3606480343445

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911383.002.76 Einbaustrahler LED 39,2W-3100K D180, H303, DALI, 3750 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91138300276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859139478

Merten Universal Dimmer MEG5172-0000 Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen. -Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. -Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.: -Überlast- und kurzschlussfest. -Softstart. -Memory-Funktion. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Ausgänge: 2. Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA. Neutraleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300. Taster-Modul Comfort Plus mit IR, 1fach System M MEG5112-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Drehregler-Modul System M MEG5252-03../-04.. ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300. Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300. Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 Typ MEG5172-0000 EAN Nr. 4042811164669

Jung Automatik Schalter AS A 1280-1 WW Automatik-Schalter Universal, mit IR-Fernbedienung Art.-Nr. AS FB IR, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, IP-44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig, LED-Anzeige, Abschaltvorwarnung, Beleuchtung dimmbar, Abdimmfunktion, Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Anwesenheitssimulation, Nachtlichtfunktion, Unterkriechschutz, Kurzzeitbetrieb z.B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, Funktionen mit IR-Fernbedienung einstellbar, Helligkeitseinstellung ca. 1bis 200 lx und Tagbetrieb, Nachlaufzeit ca. 10 s bis 60 min, Empfindlichkeit 25 bis 100 %, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergebreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugebreichweite ca. 8 x 4 m, Kurzzeitbetrieb Impulsdauer ca. 0,3 s, Impulspause ca. 2,7 s, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten, Dimmen oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Bedienung mit IR-Fernbedienung, Tasten am Bewegungsmelder, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht, Batterietyp Fernbedienung 1 x Lithium CR 2025 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASA1280-1WW EAN Nr. 4011377052079

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter LV480422 Trennschalter Sicherungskörper INFB 4p 3F, BS, 160A, frontaler Griff. Produktbereich: INF100.160 - Name des Sicherungsschalters: INFB160 - Beschr. der geschützten Pole: 3 F - Sicherungstyp: BS - Sicherungsgröße: A2, A3, A4 - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagepos. des Drehgriffs: Front - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-21B : 125 A DC 440 V 4 Pole in Serie, DC-22B : 125 A DC 220 V 2 Pole in Serie, DC-23B : 125 A DC 220 V 2 Pole in Serie - knv. off. therm. Strom Ith: 113 A (70 °C) horizontal, 113 A (70 °C) vertikal, 121 A (65 °C) horizontal, 121 A (65 °C) vertikal, 128 A (60 °C) horizontal, 128 A (60 °C) vertikal, 135 A (55 °C) horizontal, 135 A (55 °C) vertikal, 142 A (50 °C) horizontal, 142 A (50 °C) vertikal, 148 A (45 °C) horizontal, 148 A (45 °C) vertikal, 154 A (40 °C) horizontal, 160 A (35 °C) horizontal, 160 A (40 °C) vertikal - (Ithe) thermischer Strom: 135 A (40 °C) / Verlustleistung pro Sicherung: 12 W 300 mm x 350 mm x 200 mm, 160 A (40 °C) / Verlustleistung pro Sicherung: 10 W 300 mm x 350 mm x 200 mm - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V AC 50/60 Hz, 1000 V DC - Betriebsbemessungsspannung Ue: 500 V DC, 690 V AC 50/60 Hz, 690 V AC 50/60 Hz AC-20, 690 V DC DC-20 - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3606480343865

Gewiss Leistungsschalter GWD7181 Leistungsschalter MTXE 160 10A 70KA 3P Typ H Ausloeser SEP/1 Prozessor LS/I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Ausloeser. Je nach Ausfuehrung sind die elektronischen Ausloeser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz. Die Schutzfunktionen S und I, koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wahlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprangantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723832

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Gleitschiene DCG-23-32N-EV1- Gleitschiene G-Co-S 3200 Kpl. Alu Sliding Rail G-Co-S Complete ASSA ABLOY DC700G-CO-S, Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, Zulassung Z-6.5-2166, geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6, mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene, Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung, integriertes 230 V Netzteil, alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), Für Brand- und Rauchschutztüren mit Scharnierabstand von 1400-2500 mm (3200 mm), Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System, optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip, Statusanzeige durch LED Betrieb, Alarm, Störung, integriertes potentialfreies Alarmrelais, Ansteuerung durch BMA möglich, Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter, elektromechanische Feststellung, Haltekraft stufenlos einstellbar, überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°, Leitungszuführung 230 V AC in Unter- und Aufputz möglich, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, für Normalmontage auf der Bandseite, gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene, Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, Achse 14 mm höhenverstellbar, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar, Standardfarben Silber EV1, Weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design, Sonderfarben auf Anfrage, Gleitschiene G-Co-S, Daten für Türschließer siehe DC700 effeff Typ DCG2332NEV1 EAN Nr. 4042203456372

Maico Axialrohrventilator 0086.0704 Typ DZR 30/4 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Notwendige Sicherheitstechnik Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblaseung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZR 30/4 B Ex e, Fördervolumen: 1.950 m³/h, Drehzahl: 1.475 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 95 W, INenn : 0,48 A, IA /IN : 3,4, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 9,5 kg, Nennweite: 300 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T3, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799867043 Typ DZR30/4BExe

Maico Axial Wandeinbauventilator 0085.0101 Typ DZF 30/6 B Beschreibung: Merkmale Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweis, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor Typenreihe DZF. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZF. D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: DZF./D. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZF 30/6 B, Fördervolumen: 1.150 m³/h, Drehzahl: 930 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 70 W, Leistungsaufnahme: 70 W, INenn : 0,18 A, IMax: 0,18 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauort: Unterputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 6,4 kg, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799851011 Typ DZF30/6B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Wohnungsstation Video 1239112 Wohnungsstation Video AP Plus Flächenschalter Reinweiß Wohnungsstation Video AP Plus - Bei Verwendung je einer Zusatz-Spannungsversorgung können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden. - Karten-Slot für SD-Speicherkarte. - Die Wohnungsstation Video AP erkennt automatisch, ob eine Zusatz-Spannungsversorgung angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig. - SD-Speicherkarte. - Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Neue zusätzliche Funktionen im Endkunden-Menü: - Interner Bildspeicher nach Installateur-Freigabe für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externer Bildspeicher SD-Speicherkarte. Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum/ Uhrzeit ändern. - OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung. Neu zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervalls und der Aufnahmegeschwindigkeit. Datum/Uhrzeit einstellen. - Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient. Eigenschaften der SD-Speicherkarte: - Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher max. 200 Bilder. - Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstations-Ruftaste automatisch angesteuert. - Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf. - Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen. Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP steuern die folgenden Funktionen: - Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays. - Kamera-Umschaltung - gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird. - Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz Schaltaktor. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Aktivierung der Durchsetzfunktion. - Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke. Funktionen im Endkunden-Menü - Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache 21 Sprachen wählbar, Tastentöne, Türöffnerautomatik nach Installateur-Freigabe, automatische Rufannahme nach Installateur-Freigabe. Zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Einstellung Haupt-/Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein-/ ausschalten, LED-Beleuchtung ein-/ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme. EAN Nr. 4010337016304

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 016-2/0,03-F Doepke Artikel Nr. 09114020 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzumrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 2-pol., 16 A, 0.03 A, Typ F, N links DFS2016-2/0,03-F EAN Nr. 4014712212572

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT20MD Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 20A/AC1, Spule 220V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110368758

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT20UD Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 20A/AC1, Spule 250V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110320985

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Hybrid Volta Unterputz VU603WWH Hybrid Volta, Unterputz, 36PLE, 1 Montageplatten, Steckdose und Kunststofftür. Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, geprüft nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871. Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Schutzart IP30, Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, incl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Blendrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt. 15 mm Putzausgleich möglich. Lüftungstür mit nicht transparenter Kunststoffplatte zur besseren Ausbreitung des WLAN-Signals gegenüber einer Blechtür. Lüftungsschlitze unten und oben in der Kunststoffplatte, um die Verlustwärme besser abführen zu können. Schutzart IP30, weiß RAL9010, frontbündig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. 3-reihiger Geräteträger aus verzinktem Stahlblech. 3-reihige Geräteabdeckung aus Kunststoff für 36 (42) Module mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90°-Drehung an dem Leitungseinführungsschieber und an der Abschottung, an beiden Seiten serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung zwischen Multimediasteil und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme für bis zu zwei Steckdosen ermöglicht. Großzügiger Montageaum mit vormontierter/n Montageplatte/n aus verzinktem Stahlblech mit 3,2mm regelmäßiger Lochung nach DIN 24041. Gerätehalter für die schraublose Befestigung von Geräten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch einhängen oder verschrauben liegen bei. Kabelführungsklammern können in den dafür vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden. Installationskleinverteiler für Hohlwandeinbau aus Kunststoff, geprüft nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871. Bemessungsspannung 400V/50 Hz. Schutzart IP30, Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben / unten montierbar. Blendrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt. 15 mm Putzausgleich möglich. Lüftungstür mit nicht transparenter Kunststoffplatte zur besseren Ausbreitung des WLAN-Signals gegenüber einer Blechtür. Lüftungsschlitze unten und oben in der Kunststoffplatte, um die Verlustwärme besser abführen zu können. Schutzart IP30, weiß RAL9010, frontbündig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. 2-reihiger Geräteträger aus verzinktem Stahlblech. 2-reihige Geräteabdeckung aus Kunststoff für 36 (42) Module mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90°-Drehung an dem Leitungseinführungsschieber und an der Abschottung, an beiden Seiten serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung zwischen Multimediasteil und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme für bis zu zwei Steckdosen ermöglicht. Großzügiger Montageaum mit vormontierter/n Montageplatte/n aus verzinktem Stahlblech mit 3,2mm regelmäßiger Lochung nach DIN 24041. Gerätehalter für die schraublose Befestigung von Geräten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch einhängen oder verschrauben liegen bei. Kabelführungsklammern können in den dafür vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden. Hersteller Hager EAN Nr. 3250611004783

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D65AR7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3, 65A, Spule 440V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 65 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 18.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 30 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 20 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 50 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 80 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1000 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 110 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 260 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 520 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 900 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 125 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 125 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 80 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.45 Mcycles 65 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 6.3 W AC-3, 9.6 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: CCC, CSA, GOST, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 5 N.m - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel = 25 mm² Sechskant 4 mm, Hauptstromkreis : 8 N.m - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 25.35 mm² Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.26 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 6 Mcycles. EAN Nr. 3389119409070

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P21A2A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, glatt, o. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139282

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Maico Zentrales Lüftungsgerät 0095.0084 Typ WS 170 KL Beschreibung: Komfortausführung Komfortgerät mit Raumluftsteuerung RLS 1 WR, G4-Filter (Abluft) und F7-Pollenfilter (Außenluft). Mit Elektro-Frostschutzheizung und schalloptimiertem Gehäuse mit Zusatzdämmung. Gerät als Linksausführung. Merkmale Kompaktes, sehr leises und energiesparendes Gerät. Gleich-Strommotoren mit integrierter, automatischer Volumenstromregelung für gleichbleibende Luftmenge (Volumenstromkonstanz). Maximale Wärmerückgewinnung und zeitsparende Einregulierung. Höchste Luftdichtigkeit. Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet. Farbe weißaluminium. Innenauskleidung aus temperaturbeständigem und äußerst schall- und wärmedämmendem Kunststoff (EPP). Das Material zeichnet sich darüber hinaus durch seine hygienischen und nicht hygroskopischen Eigenschaften aus. Geprüft vom Institut für Lufthygiene Berlin entsprechend VDI 6022 Teil 1. Das schmale Gerät ist u.a. auch besonders gut für den Kücheneinbau geeignet. Filterwechsel einfach ohne Werkzeug möglich. 4 Rohranschlüsse DN 125. Variabel bestückbar mit Steckverbindern oder Rohrbogen (Zubehör). Anbindung an KNX möglich. Anbindung an EnOcean möglich (nur WS 170 KBR (0095.0087) / WS 170 KBL (0095.0088)). Integrierte MODBUS-Schnittstelle (nur WS 170 KBR (0095.0087) / WS 170 KBL (0095.0088)). DIBT-Zulassung. PH-Zertifizierung (Ausnahme für WS 170 R / WS 170 L). Bedienteil RLS 1 WR Im Lieferumfang WS 170, WS 170 K, WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). Schalten der 4 Lüftungsstufen, Wartungsanzeige, Störungsmeldungen. Optional ohne / mit Ein-/ Ausschalter. Weitere Bedienteile können parallel angeschlossen werden. Touchscreen-Bedienteil RLS T1 WS Optional für WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). Bis zu 6 Betriebsarten möglich. 2 Automatikbetriebsarten (Auto Sensor / Auto Zeit). 4 manuelle Betriebsarten (ECO-Abluft / ECO-Zuluft / AUS). air@home Die Geräte WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088) verfügen über einen integrierten Webserver. Sind mobil per APP von zu Hause oder unterwegs bedienbar z.B. über Smartphone. Liveberichte, Nutzerverwaltung, Ansteuern und Einstellen per WebTool. Über Tablet, Laptop und PC. Bedarfsgeführter Automatikbetrieb / Zeitgesteuerter Automatikbetrieb. Manueller Betrieb / AUS. ECO-Betrieb Zuluft oder ECO-Betrieb Abluft. Filterabfragen, Fehlermeldungen. Registrierung notwendig. Weiter Infos siehe www.air-home.de. Steuerung 3 Temperatursensoren in den Außen, Fort- und Zuluftstutzen. 1 Kombisensor (Temperatur und Feuchte) im Abluftstutzen. Integrierte Überfeuchtungsvermeidungs- Funktion. Stufenlose bedarfsgeführte Anpassung der Luftmengen. Multifunktionskontakt für Ansteuerung für Sole-Erdwärmetauscher EW (ungeregelte Pumpe), Betriebs- und Störungsanzeige, Vorheiz- oder Nachheizregister, Aussenklappen. Erweiterbar mit weiteren Platinen. EnOcean/Modbus Geräte WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088). Integrierte MODBUS-Schnittstelle ermöglicht eine Integration in die Gebäudeleittechnik. Optionales EnOcean-Steckmodul für das Einbindung des Lüftungsgerätes in die „EnOcean-Welt“ www.enocean-alliance.org. KNX Alle WS 170 Geräte können an die KNX-Gebäudeleittechnik (www.knx.org) angeschlossen werden. Bei WS 170 und WS 170 K über zusätzlichen KNX Fan Coil Aktor (bauseits). Bei WS 170 KBR (0095.0087) und WS 170 KBL (0095.0088) über optionales Zubehör KNX-Steckmodul K-SM. Wärmetauscher Hocheffizienter Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Kunststoff (PS). Frostschutz Verhindert das Einfrieren des Wärmetauschers bei tiefen Außentemperaturen. Standardgerät: Abschalten des Zuluftventilators. Komfort- und Bypassgerät: Integriertes, energiesparendes und selbstregelndes PTC Heizregister zur Außenluftvorerwärmung. Empfehlung: Geräte mit Wärmerückgewinnung mit einem Sole-Erdwärmetauscher kombinieren. Energieeffiziente Ventilatoren 2 Radial-Gleichstromventilatoren, vorwärtsgekrümmt. In der Außen- bzw. Fortluft. 4 Lüftungsstufen von 40..160 m³/h stufenlos einstellbar. Werkseinstellung: 60, 90, 120 m³/h. Montagehinweise Leichte, sehr zeitsparende Montage an der Wand mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung. Gehäusedeckel über Schnellspanverschlüsse aufklappbar. Zu- und abluftseitig Schalldämpfer vorsehen. Elektrischer Anschluss Betriebsfertig. Vorbereitet für montagefreundlichen Anschluss von Sensoren. Potentialfreier Kontakt z.B. für Betriebsanzeige. Kondensatablauf Kondensatablauf (3/4 - Schlauchanschluss oder Ablaufrohr Ø 28 mm) am Geräteboden. Anschluss an einen Siphon. Stabile, gut reinigbare, integrierte Kondensatwanne. Plusfunktion (Sommerbetrieb) Geräte WS 170, WS 170 K. Im Ecobetrieb läuft nur der Abluftventilator; damit ca. 50 % Leistungseinsparung. Mit Digitalbedienteil RLS D1 WR möglich. Artikel: WS 170 KL, Ausführung: Komfortausführung links, Anzahl Lüftungsstufen: 4, Fördervolumen: 40 / 160 m³/h, Volumenstromkonstant: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 21 / 80 W, IMax: 0,5 A, Schutzart: IP 00, DIBT-Zulassung: ja, PH-Zertifizierung: ja, Aufstellungsort: Bad / Küche / Keller / Speicher / Kniestock / Hauswirtschaftsraum / Heizungsraum / Flur, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Material Wärmetauscher: Kunststoff, Material Innenverkleidung: Kunststoff EPP, Farbe: weißaluminium, Gewicht: 42,5 kg, Filterklasse: G4 / F7, Anschlussdurchmesser: 125 mm, Anschlussdurchmesser Kondensatablauf: 3/4 Schlauchanschluss oder Ablaufrohr Ø 28 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 595 / 820 / 375 mm, Umgebungstemperatur: 10 / 40 °C, Wärmebereitstellungsgrad: 94 %, Wärmetauscherbauart: Kreuz-Gegenstrom, Bypass: nein, Vorheizregister: integriert, Enthalpie-Wärmetauscher: nein, Frostschutzschaltung: ja, Sommerschaltung: Abluft mit RLS D1 WR, Filterüberwachung: zeitgesteuert, Feuchteregeung: optional mit HY 5, HY 5 I, HY 10 AP, HY 10 UP, CO2 -Regelung (optional): SKD, Luftqualitätsregelung (optional): EAQ 10/2, KNX-Anbindung (optional): bauseits, MODBUS-Schnittstelle: nein, Bedienteil im Lieferumfang: RLS 1 WR, Bedienteil (optional): RLS D1 WR, Funk Ein-/Ausschaltung (optional): XE 1, XS 1, Funkintegration EnOcean (optional): nein, Mobile Ansteuerung: nein, Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung: 32 / 34 / 35 dB(A), Zulassungsnummer: Z-51.3-292, EAN Nr. 4012799950844 Typ WS170KL

ABB Querverbinder 1SNA205778R2100 Typ BJS551-2P BJS551 Querverbinder 2-pol 520A EAN Nr. 3472592057781

ABB Sicherungsautomat 2CDV253103R0205 Typ S203-B20NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 6 kA, 20 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779537803

ABB Schütz 1SBL157004R1122 Typ AF12-30-22S-11 Schütz 24-60/50/60 20-60V Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117518

Assa Abloy Elektro Türöffner 14-----12002D11 14 KL 120 Grau 160Mm 6-12 V GS/WS Universal effeff Typ 1412002D11 EAN Nr. 4042203031753

ABB Leistungsschalter 1SDA057783R0001 Typ E3V-A 25 PR121-LI R2500 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600464

ABB Leistungsschalter 1SDA061120R0001 Typ E2H-A 12 PR122-LI R1200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636432

EVN Edelstahl-Power-LED-Einbauleuchte rund starr 1,2 W 350mA IP44 Warmwhite P440102, Energieeffizienzklasse A+, EAN Nr. 4037293374460

VIMAR TV RD SAT Durchgangsdose 20302.10.N TV-RD-SAT-Durchgangsdose 2Aus Next Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EAN Nr. 8007352405561

ABB Drucktaster 1SFA611101R1001 Typ MP2-10R Druckt-Bedienelem.rast.flach rot n.beleucht.CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500266649

ABB Stecker 1SNK806720R0000 Typ CDK4-7 Stecker, 7-polig Grau - 4 mm² - 42 mm Baubreite EAN Nr. 3472598067203

Dold Koppelmodul 0059534 Typ LG3096.52PS DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.52PSDC24V EAN Nr.4030641595340

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZZ573G 7035 POLY.SOCKEL H500 B785 T310 PLAZ Hersteller Sarel Typ NSYZZ573G EAN Nr. 3606480778131

ABB Leistungsschalter 1SDA068277R0001 Typ XT3S 250 TMG 200-6 00 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 EAN Nr. 8015644021832

OBO Bettermann Wandanschlusskragen 7215533 Typ BSK-K0506 Wandanschlusskragen für BSK I90 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012196025923

Hager Orion Montageplatte FL408A Hager Installation Orion, Montageplatte, Metall, 500x400x2mm EAN Nr. 3250610671436 Hager Artikel Nr. FL408A

Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AB01-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Messerleiste Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AB010AA0

SLV Leuchte 229931 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz TERANG 2 Leuchte, oval, weiss, 3000K EAN Nr. 4024163147965

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZT7103G 7035 POLY-WS 750X1000X320, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZT7103G EAN Nr. 3606480776274

OBO Bettermann Federdeckel 2003227 Typ UV 70 FD Federdeckel Unterputz Ø84mm Polystyrol weiß EAN Nr. 4012195024255

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552088 Typ 3RG4022-3KB00-PF Induktiver Sensor 3RG4022-3KB00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40223KB00PF

Pepperl + Fuchs Kabeldose 456506 Typ V19-W-BK2M-PUR-U Kabeldose, M12 Polzahl 8 Kabel PUR Länge 2 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19WBK2MPURU

Pepperl + Fuchs Kabelring 245824 Typ CBL-PUR-BU-04x034-100M Kabelring CBL-PUR-BU-04x034-100M Hersteller Pepperl+Fuchs Typ CBLPURBU04x034100M

Dold Koppelmodul 0066019 Typ HC3096N/103/61 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096N/103/61DC24V EAN Nr.4030641660192

Dold Zeitrelais 0039368 Typ AI 903.82 DC48V 0,3-6S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC48V03-6S EAN Nr.4030641393687

Legrand Verschraubung 381234 PG42, Ø-Schlauch innen 47 mm MS-VERSCHR.DELTA 47 PG42 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561112575

Wago Schaltrelaisklemme 859-306 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454327187

ABB Neutralleiterklemme 1SNA125124R0100 Typ M35/16.N Neutralleiterklemme 35mm²,125A,16mm,blau EAN Nr. 3472591251241

Siemens Modul 7KT1900 Kommunikationsmodul, EIB-KNX, Typ 1, für E-Zähler 7KT153 und 7KT154 Siemens Hersteller Nr. 7KT1900 EAN Nr. 4001869395029

Wago Basisklemme 769-217 2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme nach EN 60715 grün-gelb Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918827799

Weidmüller Gehäuse 1194740002 Typ KTB MH 303015 S4N4 KTB MH 303015 S4N4 KTB MH 303015 S4N4 Herstellertyp KTBMH303015S4N4 EAN Nr. 4050118107623

ABB Reihenleiste 1SNA290012R2600 Typ D2.5/5.4L-OR D2,5/5.4L Reihenleiste 2,5mm²,24A,5mm,orange EAN Nr. 3472592900124

ABB Spule 1SDA066992R0001 Typ ARBEITSSTROMAUSLOS Aussschaltspule Rc XT3 F/P Zub. f. Leistungsschalter XT3 Aussschaltspule EAN Nr. 8015644008987

ABB Verriegelung 1SDA073793R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLC Schlüsselver. Kl-S N.206 E2.2. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777265

ABN Cu-Schiene XCUW151 Cu-Schiene 1FB 50x10x245mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW151 EAN Nr. 4015153598409

ABB Leistungsschalter 1SDA054235R0001 Typ T4L003025T01204002 T4L250 TMD032-0320 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644553326

ABB Leistungsschalter 1SDA071326R0001 Typ E1.2N 250 T LSI E1.2N 250 Ekip Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751760

Siemens Modul 3RB2985-2AA1 Speichermodul analog Basic 1 GF für 3RB22/23 Baugr. S00.S12 Siemens Hersteller Nr. 3RB29852AA1 EAN Nr. 4011209632660

ABB Leistungsschalter 1SDA072548R0001 Typ E4.2N 40 H-T LSI E4.2N 40 Ekip HI-Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763985

ABB Leistungsschalter 1SDA053900R0001 Typ T2S010010T06273002 T2S100 TMF070-0700 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549459

Wago Digitaleingangsmodul 767-3803 Digitaleingangsmodul DC 24 V 8 Eingänge (8 x M8) negativschaltend lichtgrau Wago Serie 767 EAN Nr. 4045454968137

ABB Leistungsschalter 1SDA062729R0001 Typ T7V111080E08444002 T7V800M PR231/P-I R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652784

Haupa Presseinsatz 211185 Presseinsatz Dorn 50 qmm isolierte Quetschkabelschuhe, Dornpressung für isolierte Quetschkabelschuhe EAN Nr. 4011923073305

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6032-6 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, B 32A Siemens Hersteller Nr. 5SY60326 EAN Nr. 4001869330556

Wago Verbindungsleitung 771-8994/006-507 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 4-polig 5 m lang Kodierung B aus PVC Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821670490

A.L.S. Auslegearm für FRANCO u. PERS30, Ø76 mm, 2x180mm, anthrazit A.L.S. Nr. A-FDK7606 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

OBO Bettermann Profilschiene 1123033 Typ MS 41 L 300 V4A Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 300x41x41 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195907138

Bticino Zweifamilienhaus Set 368921 Zweifamilienhaus Set mit AP Türstation Metall Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 368921 EAN Nr. 8012199969015

Dold Not Aus Modul 0050653 Typ BH5928.92 AC/DC24V 3-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92AC/DC24V3-30S EAN Nr.4030641506537

Assa Abloy Elektro Türöffner 118RR--44435A71 118[®]Rr Faxif HZ S.969 EST 10-24 V AC/DC (11-13V GS Ee) Univ effeff Typ 118RR44435A71 EAN Nr. 4042203645479

ABB Leistungsschalter 1SDA062772R0001 Typ T7H000100E11453002 T7H1000 PR331/P-LSIG R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653217

Gira Wippe Tastschalter 091420 Wippe Tastschalter Kontrollfenster Gira E22 Edelstahl Wippe für Tast Kontrollschalter E22 Edelstahl EAN Nr. 4010337914204

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4440-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 40A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44406 EAN Nr. 4001869182094

OBO Bettermann Quick-Schelle 2149575 Typ 2955 M40 SW Quick-Schelle M40 Polypropylen tiefschwarz Ral 9005 EAN Nr. 4012195616511

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU45M3XS010A Bundle LXM28AU45M3X + BCH2MR3010CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU45M3XS010A

Wago Isolierungsstopp 281-472 Isolierungsstopp 0,75 - 1,5 mm² 5 Stück / Strang dunkelgrau Wago Serie 281 EAN Nr. 4017332267359

ABB Leistungsschalter 1SDA059416R0001 Typ E3S 10 PR123-LSI R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617776

Hager Verschlussplatte FZ892D Hager Installation Verschlussplatte geöffnet für ASV, IP54, SKI, 600 x 400 mm EAN Nr. 3250612790333 Hager Artikel Nr. FZ892D

ABB Leistungsschalter 1SDA055749R0001 Typ E1N 12 PR122-LSIG R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570897

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Leistungsschalter 1SDA056749R0001 Typ E3L 20 PR122-LSIG R2000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580896
- ABB Positionsschalter 1SBV016492R2001 Typ LS26M92B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Elastischer Stab mit isol. Endstück EAN Nr. 3471522640338
- Siemens Zeitähler 7KT5822 elektronischer Zeitähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz elektrische Rücksetzung Siemens Hersteller Nr. 7KT5822 EAN Nr. 4001869311067
- Walther-Werke Wandsteckdose AL169309UN Wandsteckdose 63A 3P 400V 9h IP67 Ausschalter 2 polig Neozed 1 x E 18 Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743902
- Dold Stromrelais 0036613 Typ MK9053/011 AC0,5-5A AC110V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC05-5AAC110V1S EAN Nr.4030641366131
- Siemens Drehzahlsteller 6AG1132-1CR11-5BA1 SIPLUS POSMO A 75W IP65 based on 6SN2132-1CR11-1BA1 Siemens Hersteller Nr. 6AG11321CR115BA1 EAN Nr. 4025515140382
- Siemens Schütz 3RT1034-1BG40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 125V, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BG40 EAN Nr. 4011209514621
- Wago Verbindungsleitung 771-9994/016-702 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 4-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454526139
- Hager Verbindungssatz FZ738 Hager Installation Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockelleiste EAN Nr. 3250612779154 Hager Artikel Nr. FZ738
- Mennekes Anbaudose 3573 Anbaudose TwinCONTACT, 32A3p6h230V, IP67 schraubenlose Anschluss technik Neigung 20° FL. 85 x 85 mm BL. 70 x 70 mm EAN Nr. 4015394221531
- Siemens Taster 3SB2001-0AE01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach Siemens Hersteller Nr. 3SB20010AE01 EAN Nr. 4011209027879
- Dold Zeitrelais 0056042 Typ MK9962.82/61 AC110-127V 1,5-30M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9962.82/61AC110-127V15-30M EAN Nr.4030641560423
- Schneider Electric Telemecanique Power Pact 250 NJLL36000S25 POWERPACT J 250A AUTOM.SWITCH 3P LUG Hersteller Telemecanique Typ NJLL36000S25 EAN Nr. 0785901899822
- Dold Frequenzrelais 0035571 Typ AA9837.12/010 20-60HZ UH AC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01020-60HZUHAC24V EAN Nr.4030641355715
- Dold Zeitrelais 0023805 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 230V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ230V15-300S EAN Nr.4030641238056
- Dold Zeitrelais 0048616 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V01-99M EAN Nr.4030641486167
- Siemens Schütz 3RT2017-1BB41 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171BB41 EAN Nr. 4011209784024
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4330-0B SITOR-Sicherungseinsatz 315A, AC 800V, Gr. 2 Siemens Hersteller Nr. 3NE43300B EAN Nr. 4011209005136
- Jung Kurzhubtaste LS 1565.07 LG Kurzhubtaste, für Serien-Tastdimmer Universal 1252 UDE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS1565.07LG EAN Nr. 4011377020610
- Dold Drehzahlwächter 0044980 Typ BA9055/100 DC24V 1000-10000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100DC24V1000-10000IPM EAN Nr.4030641449803
- Dold Zeitrelais 0028760 Typ AI 954N.82/05 AC50/60HZ 110V 0,05S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/05AC50/60HZ110V005S EAN Nr.4030641287603
- Cimco Sechskantmutter 192002 Sechskantmutter DIN 934 M5 Stahl verzinkt SW 8 Sechskantmuttern DIN 934, Stahl verzinkt EAN Nr. 4021103920022
- Legrand Abdeckung 771025 Abdeckung Hi-Fi Lautsprecher 2-fach Galea ultraweiss Abd. HI-FI Lautsp. 2-f GAL UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710258
- Wago Netzanschlussklemme 294-4072 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt ohne Rastfüße - + 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097822
- Wago Verteilerbox 899-631/309-000 Verteilerbox Bewegungs- und Präsenzmelder 1 Eingang 2 Leuchten 1 Bewegungsmelder Kodierung A + S Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143270960
- Dold Drehzahlsteller 0055390 Typ SX9240.03/12010 3AC200-480V 11,5A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/120103AC200-480V115A EAN Nr.4030641553906
- Siemens Schütz 3RT1016-1AV01 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 400V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AV01 EAN Nr. 4011209335653
- Dold Überspannungsrelais 0054015 Typ IK9172.11/031 AC110V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/031AC110V09-13UN4% EAN Nr.4030641540159
- OBO Bettermann Versorgungseinheit 6109812 Typ VH-4L 4SD Versorgungseinheit IP20, Luft, Griff, bestückt 140x140x1100 Polyamid graphitschwarz Ral 9011 EAN Nr. 4012195125136
- Lovato Electric Schütz BF3200A110 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975161111
- Weidmüller SAI passiv 2535920000 Typ WIL-870-W-XXXX-5.0U-S SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WIL870WXXXX50US EAN Nr. 4050118547580

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Einzelklemme 254-253 2-Leiter-Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 3-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in grau Wago Serie 254 EAN Nr. 4044918941648

Dold Asymmetrirelais 0047375 Typ BA9040.12/011 3AC50/60HZ 690V,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/0113AC50/60HZ690V5-5S EAN Nr.4030641473754

Dold Unterstromrelais 0065356 Typ SP9271.12CT/010 AC220-240V 10-100A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SP9271.12CT/010AC220-240V10-100A EAN Nr.4030641653569

Peha Zentralplatte D 11.610.02 S3 Nr. 00319951 Zentralplatte mit Knebel für 3-Stufen-Schalter Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.610.02S3 EAN Nr. 4010105319958

Schneider Electric Telemecanique Kühlkörper SSRHP25 Kühlkörper für Relais, Plattenmontage. Produktbereich: Zelio Relay - Zubehör-/Teiletyp: Kühlkörper. EAN Nr. 3606480580208

Sirena Schallgeber DL112XAC230G/C-UL Typ DL112XAC230G/C-UL klar Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht UL 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GCUL

Jung Wippe LS 990 L SW Wippe, mit Symbol Licht, für Taster Art.-Nrn. 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS990LSW EAN Nr. 4011377908307

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261617 Typ IQC21-16 50pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 896 Bit ROM 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC211650pcs

Schneider Electric Telemecanique Klemmenblock 13575 Klemmenblock, 80A, 4-Loch, (2x10)2+(2x16)2. Produktbereich: Kaedra, Mini Pragma, Pragma C, Pragma D. EAN Nr. 3303430135753

Siemens Schütz 5TT5000-8 INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Hersteller Nr. 5TT50008 EAN Nr. 4001869435022

Wago Federleiste 714 114/000 047 Federleiste mit integrierten Betätigungsdrückern 14 polig kodierbar Hersteller WAGO Serie 714 EAN Nr. 4055143237147

ABN Komplet Schrank S27NORD4N Komplet-Schrank EFH/3Pkt. SHM 1Z 1V7 SH63A Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27NORD4N EAN Nr. 4015153636460

ABN Standard Verteilerfeld V19K81N Standard-Verteilerfeld mit APZ 1V5 B250xH1350mm mit Sammelschiene 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ V19K81N EAN Nr. 4015153645004

Eaton Tür 226845 Typ ZSD-TR/B1/H9 Tür, für B=300mm, H9 für G19 Tür Breite 1, Höhe 9 für G19, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 226845 EAN Nr. 4015082268459

Siemens Starter 3RW4075-6BB35 SIRIUS Sanftstarter, S12, 315A, 300HP/575V, 50 Grad, AC 400-600V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40756BB35 EAN Nr. 4011209612129

Bticino Wippe LN4931M3TC Wippe aus Metall für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, 3 modulig, Farbe TITANIUM Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LN4931M3TC EAN Nr. 8005543448656

Siemens Zubehör Motorantrieb 3VL9400-3MH00 Zubehör für VL400, Motorantrieb mit Federspeicher 60V AC/DC mit Hilfsschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL94003MH00 EAN Nr. 4011209701182

Weidmüller Aderendhülse 9004090000 Typ H2,5/18 Aderendhülse, isoliert, 18 mm H2,5/18 Aderendhülse, 2,5 mm² Herstellertyp H2518 EAN Nr. 4008190147921

EFB Elektronik Duplex Jumper O2513.2,5 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ,2,5 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177508

PC Electric Anbaugerätestecker 777232-4TT Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 4h IP67 Turbo Twist, schraublose Anschlusstechnik, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE)

Schneider Electric Telemecanique Schlüsselschalter ZCKY101 SCHLÜSSELSCHALTER. Gehäusotyp des Grenzschalters: festes Gehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XCS-L. EAN Nr. 3389110599749

Siemens Taster 3SU1000-3BB42-0AK0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün: I, rot: O, Druckknöpfe, flach und hoch Siemens Hersteller Nr. 3SU10003BB420AK0 EAN Nr. 4011209964075

Eaton Geräteraumtür 186563 Typ XTMPIX40WD-H550W800-SOND-RAL* Geräteraumtür für IZMX40, Ausfahrinheit, HxB=550x800mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMPIX40WDH550W800SONDRAL*

Hager NH-Sicherung NHO LNH0025M6 NH-Sicherungseinsatz NHO gG 690V 25A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0025M6 EAN Nr. 3250614125355

Legrand Verschraubung 095517 PG36, ø Kabel min. 22 mm, max. 34,5 mm Verschr. PSM PG36 D=22-34,5 Me Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060955175

Weidmüller Schutzkappe 1408280000 Typ SAI-M23-SK-M-P Geschützte Baugruppen, Schutzkappe SAI-M23-SK-M-P Geschützte Baugruppen, Schutzkappe Herstellertyp SAIM23SKMP EAN Nr. 4050118208986

Gewiss Abdeckrahmen GW16304RN Abdeckrahmen ART 4M Mond Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564283060

Pepperl + Fuchs Betätiger 211353 Typ VAZ-IER2-ACTUATOR2-S Betätiger für berührungslose AS-Interface Reed-Sicherheitsschalter Schutzart IP67 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZIER2ACTUATOR2S

Phoenix Contact Koffer 0805003 Typ THERMOFOX/BAG Umhängetasche zum Verstauen des THERMOFOX-Druckers und der Zubehörteile Hersteller Phoenix Contact Typ THERMOFOX/BAG EAN Nr. 4055626268576

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter A9S60220 LastLasttrennschalteriSW, 2p, 20A, 415V. Kurzbezeichnung des Geräts: iSW - Schalteranwendung: Steuerung. EAN Nr. 3606480088681

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Merten Echtglasrahmen 4fach 489460 M-PLAN-Echtglasrahmen, 4fach, Diamantsilber Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Glas. Farbe: Diamantsilber. Typ 489460 EAN Nr. 4042811050412
- Siemens Leitungseinführung 8PQ9400-0BA33 Preis per Pack SIKUS/SIVACON Gummi-Leitungseinführung Durchmesser 45mm für Leitungen 1x14.38mm Hersteller Nr. 8PQ94000BA33 EAN Nr. 4042948179376
- Siemens Standardschrank 8MF6086-4E Standard-Schrank 8MF6 HxBxT=2000x800x600 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF60864E EAN Nr. 4025515212331
- Sirena Signalsäulenmodul 33203 Typ TWSMULTISMDC240A rot Signalsäulenm. 75mm allClear 240VAC grau 33203 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMDC240A EAN Nr. 8010152332036
- Weidmüller Steckverbinder 1170370000 Typ SAI-M23-BE-L-6 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz SAI-M23-BE-L-6 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz Herstellertyp SAIM23BEL6 EAN Nr. 4032248962266
- EFB Elektronik Montageset 691654.1MS 19 Montageset für 4/6-fach Lüftereinheit, RAL7035 Zur Montage der Lüftereinschübe in der 19" Ebene von Netzwerk- und Serverschränken EAN Nr. 4049759073411
- IFM Electronic Tripelspiegel E21254 Zubehör, Tripelspiegel, 30 x 59 mm, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse Kunststoff Hersteller ifm Electronic GmbH
- Lovato Electric Frequenzumrichter VLB30007A480 3 Phasen Frequenzumrichter0,75KW bei 400V mit Filter und RS485 Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975221693
- EVN Gips Wandanbauleuchte GL2551504 Gips-Wandanbauleuchte - 2-flmg. up + down IP20 - GU10 - inkl. 2x5,5W LED - 4000K - 2x400lm STL Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293008747
- Phoenix Contact Tüllen Steckverbinder Set 1403772 Typ VC-EMV3-S2266 NZ01 Tüllengehäuse, mit EMV-Beschichtung, nach Zeichnung Hersteller Phoenix Contact Typ VCEMV3S2266NZ01 EAN Nr. 4046356666886
- Weidmüller Sortimentskasten 9201650000 Typ Tool Set Combi Check zweipoliger Spannungsprüfer Tool Set Combi Check zweipoliger Spannungsprüfer Herstellertyp ToolSetCombiCheck EAN Nr. 4032248465446
- Sirena Blink Dauerleuchte 38902 Typ NCTL600FLSMD1224DA orange Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38902 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL600FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389023
- OBO Bettermann Hutschiene 1115380 Typ 2069 T60 GTP Hutschiene in Extralängen für T-Serie 89x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert EAN Nr. 4012195440987
- Rutenbeck VGA-Anschlusskabel 21720001 Typ K VGA-S VGA-Anschlusskabel, 1 m (Stecker/Stecker), anschlussfertig, halogenfrei, flammgehemmt, grün, 7,3 mm Ø Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659199
- Siemens Abstandshalter 6GT2898-2AA00 SIMATIC RF600 Abstandshalter für RF620T 155x38x12mm (LxBxH)-25 bis+70 Grad/C Siemens Hersteller Nr. 6GT28982AA00 EAN Nr. 4011209742703
- Phoenix Contact Gehäuse 1687312 Typ HC-B 24-AMQ-A HEAVYCON Anbaugehäuse B24, mit Querbügel aus Stahlblech, Höhe 27 mm, mit Flachdichtung Hersteller Phoenix Contact Typ HCB24AMQA EAN Nr. 4017918589011
- Wago Leiterplattenklemme 2604 3511 Leiterplattenklemme Betätigungshebel 4 mm² Rastermaß 11,5 mm 11 polig Push in CAGE CLAMP® Hersteller WAGO Serie 2604 EAN Nr. 4055143565073
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1475311000 Typ SAIL-URPM12W-O-10V Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 SAIL-URPM12W-O-10V Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 Herstellertyp SAILURPM12WO10V EAN Nr. 4050118297539
- Wago Buchse 770-284/081-000 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt pink Hersteller WAGO Serie 770 EAN Nr. 4050821555841
- Gewiss Abdeckrahmen GW22144 Abdeckrahmen System Virna 4M Venedig gruen Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564213159
- Eaton Dauerlichtmodul 171315 Typ SL4-L24-R Dauerlichtmodul, rot, LED, 24 V Dauerlichtmodul, rot, IP66, LED, 24 V AC/DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171315 EAN Nr. 4015081678556
- Siemens Schütz 3RT2037-3XJ40-0LA2 Schütz, für Bahn, AC-3, 30 kW / 400 V, 1 S + 1 Ö, DC 72 V, 0,7. 1,25* US, mit Varistor, 3-polig, Baugröße S2, Federzuganschluss Hersteller Siemens Typ 3RT20373XJ400LA2
- Cimco Maulringschlüssel 112482 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 22mm, Maulringschlüssel DIN 3113A/ISO 3318, Länge 22mm, glanzverchromt EAN Nr. 4021103124826
- EFB Elektronik Spleißbox BA70901TS.480M4 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM4 48 Pig 24 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174385
- Wago Klemmenleiste 745-207 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 7-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918671361
- Siemens Drucktaster 3SU1001-0AD70-0AA0 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, fixierte Taste Siemens Hersteller Nr. 3SU10010AD700AA0 EAN Nr. 4011209955929
- Eaton Schaltröhrensatz 208301 Typ DILM750-XCT Schaltröhrensatz, für DILM750 (komplett) Schaltröhren für DILM750 (komplett), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 208301 EAN Nr. 4015082083014
- Striebel & John Berührungsschutz 2CPX039133R9999 Typ ZX133 Berührungsschutz, seitlich, wird benötigt beim Einbau von Zählerfeldern mit 150 mm Anschlussraum, passend für A-Zählerschränke. EAN Nr. 4011617391333
- Eaton Leistungsschalter 123852 Typ IZM32H4-U12W Leistungsschalter, 4p, 1250A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 1250A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123852 EAN Nr. 4015081214570

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 194908 Typ NBB4-F1-E3-6M Schaltabstand 4 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Öffner Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 250 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB4F1E36M
- Siemens Durchgangsklemme 8WH1000-0AF00 Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 2,5qmm Klemmenbreite 5,2mm Farbe grau Siemens Hersteller Nr. 8WH10000AF00 EAN Nr. 4001869402857
- Eaton Sternpunktbrücke 281192 Typ DILM65-XS1 Sternpunktbrücke, für DILM32-65 Sternpunktbruecke für Baureihe Baureihe DILM32..72, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281192 EAN Nr. 4015082811921
- Lovato Electric Kontaktblock 11BGX1020 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080429
- Phoenix Contact Hybrid Motorstarter 2905073 Typ ELR H5-I-PT-SWD/500AC-06 3-phasige Schleifenbrücken. Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion. Hersteller Phoenix Contact Typ ELRH5IPTSWD500AC06 EAN Nr. 4046356916806
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G3804 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte undLöschkammern fürSchütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975024584
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1607028 Typ RM-00000007300 Tüllengehäuse für Kupplungssteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, geschirmt: nein Phoenix Contact Hersteller Typ RM-00000007300 EAN Nr. 4046356278515
- Pilz Sicherheitssystem 773725 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung CC-Link. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc7p CC-Link coated version EAN Nr. 4046548012774
- PC Electric Wandgerätestecker 523-9 Wandgerätestecker 32A 3p 9h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399059780
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PB50 Leitungss-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202807
- Schneider Electric Telemecanique Abstandshalter 03186 Sechskant-Abstandshalter (4), M5, H = 23mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Sechskantabstandshalter - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031864
- Wago Stiftleiste 769-609/006-000 Stiftleiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen für werkzeugfreie Befestigung Rastermaß 5 mm / 0.197 in 9-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454917067
- Phoenix Contact Überwachungsbaustein 2700654 Typ RL PN 24-2 OC 2SCRJ Überwachungsmodul zur Streckenteilung, 24 V DC, PROFINET-Anschluss mit Lichtwellenleiter Phoenix Contact Hersteller Typ RLPN24-2OC2SCRJ EAN Nr. 4046356609128
- Haupa Rohrkabelschuhe 294098 Rohrkabelschuhe light 70M12 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923488956
- Siemens Ersatzschaltstück 3RT1966-6D Ersatzschaltstücke für Baugr. S10 für Schütz 3RT1466, 380A/AC-1 besteht aus 3 bewegliche und 6 feste Schaltstücke mit Befestigungsteilen Siemens Hersteller Nr. 3RT19666D EAN Nr. 4011209506312
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1GC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 6,3A, N-ausl. 82A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211GC20 EAN Nr. 4011209903210
- Eaton Standsockel 122113 Typ XAP021004-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x100x400mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122113
- Eaton FI LS Schalter 168272 Typ FRBDM-C25/1N/003-G/A FI/LS, 25A, 30mA, LS-Kennlinie-C, 1p+N, FI-Char A FI/LS, 25A, 30mA, LS-Kennlinie-C, 1p+N, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168272 EAN Nr. 4015081648511
- Elso Steckdose 265804 EAN Nr. 4013984192056 Steckdoseneinsatz ohne Schutzkontakt, Farbe reinweiß Steckdosen 16 A 250 V~ Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemme nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984192056
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241044 Typ WP-G BRASS IP40 M10 Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP40 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GBRASSIP40M10 EAN Nr. 4046356711807
- Spelsberg Normschiene 19715401 Typ TS 15-154 Normschiene TS 15-154, Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5, 15 mm breit, inkl. Befestigungsschrauben, 15 x 5 x 154, TK PS/PC 1809/1811/1813/1818/2518 + TK AL 1818/2518 EAN Nr. 4013902556731
- Wago Einzelklemme 250-1411 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 11-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4017332749817
- Walther Werke Wandsteckdose AA139309 Wandsteckdose 32A 3P 9h mit 2-pol. Ausschalter CH ohne Verrieg. wasserd. Wandsteckdose 32A 3P 400V 9h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609276110
- Assa Abloy Haftmagnet 83012IGW----F90 Magnet 830 Igw 1200N Wand 24 V Gs Magnet Modell 83012IGW, Haftmagnet im Aluminiumgehäuse., Im Alugehäuse für Wandmontage Haftkraft 1200 N Wandabstand 96 mm effeff Typ 83012IGWF90 EAN Nr. 4042203425026
- Siemens Schütz 3RT2026-2CK64-3MA0 Schütz, AC-3, 11kW/400V, 2S+2Ö, AC 110V 50Hz 120V 60Hz, mit eingestecktem Varistor 3-polig, Baugr. S0, Federzuganschluss, Hilfsschalter unlösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20262CK643MA0 EAN Nr. 4011209898318
- Gewiss Aufputz Gehäuse GW95928 Aufputzgehaeuse zu FI- Schutzschalter m. Schukosteckdose IP44 Aufputzgehaeuse zu Sicherheitssteckdose mit Klappdeckel und intergriertem FI-Schutzschalter IP44 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564226616
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417847 Typ SLPCM30-4-R/31 Alter Typenname SLPCM30-4-R/31 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW-6 - 30m 4 Schutzstrahlen, Strahlabstand 300mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM304R31
- Wago Federleiste 231-212/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 12-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918367509
- Bticino Antennensteckdose HD4202DC TV End Einzeldose, 9,5 mm Durchmesser männlich, mit integriertem Abschlusswiderstand, 1 modulig, gleichspannungsundurchlässig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4202DC EAN Nr. 8012199983592

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- RZB Wandleuchte 58324.003 Wandleuchte LED 17,6W-3000K 230x230x230, Lamelle, 460 lm Gehäuse und Schutzkorb Aluminium-Druckguss. Abdeckung Glas opal seidenglanz. Hersteller RZB Leuchten Nr. 58324003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859186922
- Siemens Hilfsschalterblock 3RH2911-2NF20 elektronikgerechter Hilfsschalterblock, Front, 2S, stromb.: 1S----, 1S, für Hilfs- und Motorschütze, 3RT2 Federzuganschluss, 3/4--/---/--, 3/4 Siemens Hersteller Nr. 3RH29112NF20 EAN Nr. 4011209829930
- IFM Electronic Koaxialrohr E43220 Zubehör, Koaxialrohr, für Füllstandsensoren LR, Länge 1000 mm, Prozessanschluss NPT, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 Zentrierstück PP glasfaserverstärkt Befestigungsklammer V2A 1.4310 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3058127 Typ RSC 4 Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 9 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RSC4 EAN Nr. 4046356500289
- Phoenix Contact Stecker 3040290 Typ SP 2,5/ 5 Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SP2,5/5 EAN Nr. 4017918832827
- Phoenix Contact Stromversorgung 2868680 Typ STEP-PS/ 1AC/48DC/2 Primär getaktete Stromversorgung STEP POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 2 A Phoenix Contact Hersteller Typ STEP-PS/1AC/48DC/2 EAN Nr. 4046356309585
- Wago Stiftleiste 731-602/114-000 Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen für Durchführungsanwendungen mit Blechdicken von 0,5 bis 2,5 mm 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Hersteller WAGO Serie 731 EAN Nr. 4050821282266
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 119848 Typ SLC14-1050-R/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter, verkürzte Ansprechzeit Schutzfeldhöhe 1050mm Reichweite 5m Auflösung 14mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141050R130
- Wago Federleiste 713-1108/037-000 Federleiste mit Trennhilfe 2-reihig 8x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454806224
- Wago Federleiste 232-406/026-000 Abgewinkelte Federleiste 6-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918393546
- Lovato Electric Schlüsselwahlschalter 8LM2TS370G510 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975058466
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384580500 Typ SAIL-M12BW-5-5.0CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 5 m, Buchse, gewinkelt SAIL-M12BW-5-5.0CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 5 m, Buchse, gewinkelt Herstellertyp SAILM12BW550CGR EAN Nr. 4050118190021
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1153-1DA13 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH2, 400A Montageplatten-Aufbau Abdeckebene 70mm Flachanschluss Sicherungsüberwachung elektronisch, EFM 20 Siemens Hersteller Nr. 3NP11531DA13 EAN Nr. 4011209765580
- Walther Werke Stecker 10216 NORVO Stecker 16A 2P 10h f. Kleinsp.mit Trompetenversch., PG 16 Stecker der Serie NORVO 16A 2P 42V 10h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Trompetenverschraubung PG16 EAN Nr. 4015609004140
- Phoenix Contact Schildchenadapter 3270405 Typ DF-PTMC-3-ZB Schildchenadapter, zur Aufnahme der Beschriftung, Länge: 30 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 13 mm, Farbe: grau Hersteller Phoenix Contact Typ DFPTMC3ZB EAN Nr. 4055626314945
- Siemens Stecker 6ES7972-0BA42-0XA0 SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s mit schrägem Kabelabgang, 15,8x54x39,5mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse Siemens Hersteller Nr. 6ES79720BA420XA0 EAN Nr. 4025515078500
- Siemens Leistungsschalter 3RV2111-1JA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 7.10A, N-ausl. 130A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21111JA10 EAN Nr. 4011209713406
- Wago Stiftleiste 733-366 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 6-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4044918974400
- Gewiss Baustromverteiler GW68556 Baustromverteiler Einbaumodul f. 2 IEC Steckd schaltb+ 2 IEC Steckd 270x368 IP55 Einbaumodul zur Montage im Baustromverteiler als Leerfeld zur Bestueckung mit IEC Steckdosen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564743366
- Gewiss Ersatz Verschlussring GW84791 Ersatzverschlussring fuer Abschluss Reflektor zu Baureihe KONO Ersatzverschlussring für Abschluss Reflektor zu Baureihe KONO, Material: Aluminium, Abmessung: Ø 455 x 4 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564132511
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C20UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 20 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081670
- Merten Vollgummi Stecker 123851 Vollgummi-SCHUKO-Stecker, schwarz Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz. Typ 123851 EAN Nr. 4011281130054
- Schneider Electric Telemecanique Anschlussbuchse XZCP29P11L5 Vorverdr. Anschlussbuchse XZ, gerade, M12, 8p, 5m-PVC-Kabel. Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör-Zubehör-/Teiletyp: vorverdrahtete Stecker - Name der Reihe: Anwendung. EAN Nr. 3389119018357
- Phoenix Contact Zackband 0808765:0061 Typ ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN 61-70 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 61. 70, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF6,QR:FORTL.ZAHLEN61-70 EAN Nr. 4017918597542
- Finder Relais 56.44.8.230.2000 Leistungs-Printrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 230 V AC, 2 VA, 7700 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823074306 Artikelnummer 564482302000
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4WB15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 42.52A, N-ausl. 741A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20314WB15 EAN Nr. 4047621001937
- Cimco Kabelziehstrumpf 142508 Kabelziehstrumpf für Erdverkabelung, 1 verpresster Seilschlaufe, Kabel-Durchmesser 30-40mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 1 verpresster Seilschlaufe, Kabeldurchmesser 30-40mm. EAN Nr. 4021103425084
- PC Electric Anbausteckdose 383-10f9v Anbausteckdose gerade 16A 3p 24/42V 10h IP44/54 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Phoenix Contact Klemmenadapter 1648060 Typ HC-B 24-A-UT-PEL-M HEAVYCON Klemmenadapter, Stifteinsatz, Serie B24, 24-polig, für die linke Schaltschrankwand, Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-A-UT-PEL-M EAN Nr. 4017918969684

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pilz Sicherheitsschaltgerät 474127 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 3S UB 230V AC/24V DC. Breite: 90mm Kontrollgerät zur Überprüfung des Nachlaufweges an lineargetriebenen Pressen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNKL 230VAC/24VDC EAN Nr. 4046548016536

Eaton Stern Dreieck Schützkombination 239922 Typ SDAINLM90(110V50HZ,120V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkombination, 3-polig, 45 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 239922 EAN Nr. 4015082399221

Eaton Doppelleuchte 284924 Typ Z-UEL24 Doppelleuchte, 24AC/DC, rot/grün Universal-Einzelleuchte umschaltbar, Klemmen mit Hintersteckschutz, Ausführung entsprechend IEC/EN 60669, VDE 0632, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284924 EAN Nr. 4015082849245

Haupa Ringkabelschuh 260276 Ringkabelschuh blau isoliert 1,5 2,5 M8 PVC Ringkabelschuhe DIN 46237 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt PVC isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923088682

Phoenix Contact Kunststoffschild 0828093 Typ UC-EMLP (60X30) SR CUS Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-EMLP(60X30)SRCUS EAN Nr. 4046356471442

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1604366 Typ HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-EMV HEAVYCON ADVANCE EMV Tüllengehäuse B10, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M32, seitlichem Kabelabgang Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-TMB-100/O1STM32S-EMV EAN Nr. 4017918948047

Phoenix Contact Zackband 1052345:0001 Typ ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1. 10, weiß, Breite: 6,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN1-10 EAN Nr. 4017918542733

Phoenix Contact Frontadapter 2907381 Typ FLKM 4X14-PA SC DIO S7-1500 VARIOFACE-Frontadapter mit Schraubanschluss, für digitale 35-mm-Baugruppen der SIMATIC® S7-1500, anschaltbar 4x 8 oder 2x 8 Kanäle. Hersteller Phoenix Contact Typ FLKM4X14PASC DIOS71500 EAN Nr. 4055626256511

Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB6EB6B Lampenfassung, ZB6, blau Integral LED, 12..24 V. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: Komplettgehäuse f Meldelampen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6. EAN Nr. 3389110784329

Phoenix Contact Inline Klemme 2861467 Typ IB IL AO 2/U/BP-PAC Inline-Analog-Ausgabeklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 2 Ausgänge, 0-10 V, ±10 V, 2-Leiter-Anschluss-technik Phoenix Contact Hersteller Typ IBILAO2/U/BP-PAC EAN Nr. 4017918894382

Siemens Knebelschalter 3SU1032-2AF60-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, schwarz, weiß, Drehknopf, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad, 10: 30H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10322AF600AA0 EAN Nr. 4011209961180

Striebel & John Zählerfeld 2CPX033515R9999 Typ 1ZF211 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zäblerschränke - Zählereinaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335153

Wago Klemmenleiste 261-425 2-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 ohne Betätigungsdrücker 5-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627641

Bticino Aktivator 346210 2 Draht Schaltrelais für Licht und Zeitsteuerung, wird von der Lichttaste in der Tür und Hausstation aktiviert, 1 Wechselkontakt mit Schraubklemmen 230 V 6 A, BUS Anschluss, 2 TE DIN. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 346210 EAN Nr. 8005543520970

Striebel & John Zählerfeld 2CPX034161R9999 Typ 1ZF3210 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zäblerschränke - Zählereinaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617341611

Eaton Bausatz 101056 Typ PKZM4-XM65DE Bausatz, Motorstarter, für DILM40-M65 und PKZM4 Elektrischer Kontaktbaustein zur Hauptstromverdrahtung zwischen PKZM4 und Schütz, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101056 EAN Nr. 4015081009510

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406317 Typ SAC-3P- 5,0-542/M8 FS BK Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, gelb RAL 1021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-5,0-542/M8FSBK EAN Nr. 4046356797368

Berker CEE Steckdose 558201 CEE Steckdose 5 polig Ap 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme lichtgrau. CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen. CEE Steckdose mit Leitungseinführungen und Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333234

Phoenix Contact D-SUB-Stecker 2761499 Typ SUBCON 9/F-SH D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 auf Schraubanschlussklemme Phoenix Contact Hersteller Typ SUBCON9/F-SH EAN Nr. 4017918064730

Phoenix Contact Gefahrstoffschild 1014270 Typ PML-GHS101 (25X25) Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Explosionsgefährlich, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-GHS101(25X25) EAN Nr. 4046356786874

Phoenix Contact Grundgehäuse 1817699 Typ MC 1,5/10-GF-3,5-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/10-GF-3,5-LR EAN Nr. 4046356754439

Schneider Electric Telemecanique Drehantrieb LV432598 Drehantrieb m. Türkupplung, schwarz, für NSX400..630. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Farbe der Griffplatte: schwarz - Montageart des Drehgriffs: verlängert. EAN Nr. 3606480020346

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1828710000 Typ SAI-4-F 3P M8 L 10M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Fixkabelversion, 10 m, Ja SAI-4-F 3P M8 L 10M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Fixkabelversion, 10 m, Ja Herstellertyp SAI4F3PM8L10M EAN Nr. 4032248335350

Siemens Lizenz 6AV6362-2AJ00-0BB0 SIMATIC WinCC/WEBUX Monitor, 30 Client Lizenzen countable, Option für WinCC ab V7.4. Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622AJ000BB0 EAN Nr. 4047622375389

Siemens Schütz 3RT1276-6NP36 Vakuumschütz, 250kW/400V/AC-3 AC/DC-Betätigung UC 200-277V AC/DC-Betätigung UC 200-277V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S12 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3RT12766NP36 EAN Nr. 4011209509627

Walther Werke Kupplung 330 Kupplung 32A 5P 6h mit außenlieg. Kabelverschraubung Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss, außenliegender Kabelverschraubung und einer eingespritzten 2K-Dichtung. Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609000456

Phoenix Contact Etikett 0816676 Typ EML (10X7)R YE Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 10 x 7 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML(10X7)RYE EAN Nr. 4046356107631

Lovato Electric Positionsschalter KME3L12 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116357

Phoenix Contact Bezeichnungsträger 0817727 Typ PATGH 2/15 Ader-Bezeichnungsträger, transparent/gelb, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,5-5 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PATGH2/15 EAN Nr. 4046356108355

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Walther Werke Tüllengehäuse P753142MS Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVB,M32,Stutzen,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM32, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609604852

Schneider Electric Telemecanique Schutzfolie HMIZS60 Schutzfolie für 3"4-HMI-Panelbildschirm. Bereichs-Kompatibilität: Magelis STO & STU - Produkt oder Komponententyp: Schutzfolie - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzmaterial - Nebenziel: 3,4 Micro Panels mit Touchscreen. EAN Nr. 3595864089720

Schneider Electric Telemecanique Wandsäule INS40461 OptiLine 50, Wandsäule, Unterputzwandmontage, weiß. Produktbereich OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp Energiesäule - Menge pro Satz Satz à 1 Stück. Hersteller Telemecanique Typ INS40461 EAN Nr. 3606485124285

Phoenix Contact Einbaustecker 1457607 Typ SACC-CI-M12MS-17CON-SH TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 17-polig mit Schirmblech, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12MS-17CON-SHTOR32 EAN Nr. 4046356617352

Schneider Electric Telemecanique Verbindungskabel TSXFPCG030 Verbindungskabel für PCMCIA-Karte und T-Verbinder. Zubehör-/Teilebezeichnung: Anschlusskabel für PCMCIA-Karte und T-Abzweigdose - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: PCMCIA-Karte, T-Verbindung. EAN Nr. 3389110525519

Eaton Verteilerfeld 114563 Typ XVTL-MP/BX/IC-12/6/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x1200x600mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteile Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114563 EAN Nr. 4015081139637

Phoenix Contact Combi Kupplung 3213425 Typ PPC 1,5/S/ 6 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 21 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/6 EAN Nr. 4046356565974

Jung Jalousie Drehschalter 1234.20 Drehschalter, 10 AX, 250 V ~, Jalousie-Wendeschalter/-taster, 2-polig 2 Antriebe, mit Skalenscheibe, mit Schraubklemmen für Leiter bis 2,5 mm², Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 EN 60 669 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 1234.20 EAN Nr. 4011377108868

Albert Wandleuchte 690635 Energieeffizienzklasse A Wandleuchte 690635 aus Edelstahl mit separater Montageplatte sowie mit satiniertem Borosilikatglas. Eingerichtet für 1 x Leuchtstofflampe TC-S 11 W, Fassung G 23. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 100 x 300 x 130 mm EAN Nr. 4007235906356

Schneider Electric Telemecanique Abgangseinheit KH025SE351 Einsteckbare Abgangseinheit, mit Schalter und Sicherungsträgern 250A, 3L+N+PE. Produktbereich: Canalis - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - installiertes Gerät: INF200.250 - Polarität Abzweiginheit: 3L+PEN. EAN Nr. 3606485329949

Schneider Electric Telemecanique Prisma Plus System 04976 Prisma Plus, P-System, Form-2-Abdeckung für horizontale Sammelschienen, B=650mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Schaltschr.-Partition.-form: Form 2. EAN Nr. 3606480504211

Schneider Electric Telemecanique Sensorzubehör XUFZ06 Sensorzubehör, Fokussierlinse, für Glasfaser. Produktbereich: OsiSense XU - Zubehör-/Teilebezeichnung: Fokussierlinse - Nebenziel: Glasfaser mit Gewindeanschluss - Zubehör-/Teilekategorie: Sensorzubehör - Linsentyp: Fokussierung. EAN Nr. 3389110883237

Wago Multibeschriftungssystem 793-5945 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht A0.0, A0.1, A9.6, A9.7 (je 1x) für SPS-Ausgangskennzeichnung für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm dehnbare 5 - 5,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454448028

Phoenix Contact Grundgehäuse 1897131 Typ EMC 1,5/ 6-G-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMC1,5/6-G-3,5 EAN Nr. 4017918166274

Merten USA Steckdosen MEG2151-0325 USA-Steckdosen-Einsatz, 15 A, aktivweiß glänzend, System M Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ MEG2151-0325 EAN Nr. 4042811151492

Schneider Electric Telemecanique Streckenstück KNA160DF410 Flexibles Streckenstück 160A, 1m, für Umleitung um Hindernisse. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KN - Richtungsänderungstyp: 2 Abmessungen. EAN Nr. 3606480003097

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EE32-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=10x in Schraubflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EE320AA0 EAN Nr. 4042948812938

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-6HN31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIR, II=12xIN ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63256HN310AA0 EAN Nr. 4042948860946

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1843 Frontelement Leuchtdrucktaster, 3 Stellungen Ø 22, rot. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906325

Finder Koppelrelais 58.P4.8.024.5060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Push-In-Anschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulenspannung 24 V AC, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823403144 Artikelnummer 58P480245060

Merten Rahmen 1fach 514119 M-PLAN-Rahmen, 1fach beschriftbar, polarweiß glänzend Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 514119 EAN Nr. 4042811078577

Walther Werke Anbaudose 11740RW MONDO Anbaudose gerade 32A 3P 0h f. Kleinsp.mit Flansch 80x70 reinweiß Anbaudose der Serie MONDO 32A 3P 24V 0h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung für die Kanalinstallation, Flanschmaß 80x70 Befestigungsmaß 53x32, reinweiß (RAL 9010) EAN Nr. 4015609178285

Gewiss Abdeckrahmen GW35909AY Abdeckrahmen Dahlia Doppelsteckdose Farbe Cremeweiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857339

Phoenix Contact Einbaugehäuse 2854144 Typ ME 22,5 F-UTG GN Einbaugehäuse ohne Lüftungsschlitze, Unterteil, Querverbindung: nicht relevant, Farbe: grün, Breite: 22,5 mm, Bauhöhe: 106 mm, Polzahl Querverbinder: nicht relevant Phoenix Contact Hersteller Typ ME22,5F-UTGGN EAN Nr. 4017918190156

Eaton Schutzdach 283485 Typ XAD0406 Schutzdach, IP31, für BxT=425x600mm Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 425mm, Tiefe 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283485 EAN Nr. 4015082834852

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Sockel ENN47994 Mureva FIX, klassischer Sockel. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: klassischer Sockel - produktspezifische Anwendung: für die Befestigung von 9 mm breiten Installationsbindern - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479944

Siemens Schlüsselschalter 3SU1030-5TL11-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließnummer E7 (VW), ohne Schlüssel, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug I+O+II Siemens Hersteller Nr. 3SU10305TL110AA0 EAN Nr. 4011209950078

Phoenix Contact Steckerteil 1767733 Typ MC 1,5/9-STZ12-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/9-STZ12-3,81 EAN Nr. 4046356436670

Weidmüller Systemkabel 8934630350 Typ IE-C5E8VVG0350A40A40-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 35 m IE-C5E8VVG0350A40A40-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 35 m Herstellertyp IEC5E8VVG0350A40A40E EAN Nr. 4050118300390

Busch Jaeger Zentralscheibe 1794 TA-885 Nr. 2CKA001710A3906 Zentralscheibe, schwarz matt, future linear, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1794TA885 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3906 EAN Nr. 4011395127292

Phoenix Contact Relaissockel 2900280 Typ PLC-BPT-120UC/21 6,2 mm PLC-Grundklemme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BPT-120UC/21 EAN Nr. 4046356510110

Siemens Leistungsschalter 3VA5180-5ED11-1AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 277V 1-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn UL 489 SB NAVAL, 50° CEL. ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51805ED111AA0 EAN Nr. 4042948843994

Knipex Sicherungsringzange 46 21 A11 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 125 mm Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 4621A11 EAN Nr. 4003773023005

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668755 Typ SAC-4P-M12MR/0,3-PUR/M12FR-3L Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MR/0,3-PUR/M12FR-3L EAN Nr. 4017918137274

IFM Electronic Induktiver Sensor IA5011 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.55 V DC, Stromaufnahme 7 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 10 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1415195 Typ G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 16 mm . 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S EAN Nr. 4055626038681

Phoenix Contact Trennklemme 3046485 Typ UT 6-TG Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 57,8 mm, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT6-TG EAN Nr. 4046356098441

Phoenix Contact Bauelementreihenleiste 3037850 Typ ST 2,5-TWIN-DIO/R-L RD Bauelementreihenleiste, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-TWIN-DIO/R-LRD EAN Nr. 4017918908805

Phoenix Contact Kabel 2296922 Typ FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 100/S7 Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel, für Frontstecker der Siemens SIMATIC®-Serie TOP-connect, mit einer 16-poligen und einer 14-poligen Federleiste, zur Übergabe von 8 Kanälen, Kabellänge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK14/16/EZ-DR/HF/100/S7 EAN Nr. 4017918733629

Phoenix Contact Messertrennklemme 3210170 Typ PT 2,5-TWIN-MTB Messertrennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 81,9 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5-TWIN-MTB EAN Nr. 4046356693745

Hager Steckdose WYS347 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto, LED, Beschriftungsfeld, Berührungsschutz, anthrazit. SCHUKO-Steckdose mit LED(Kontroll-Licht), Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilf EAN Nr. 3250617024853 Hager Artikel Nr. WYS347

Phoenix Contact Relaismodul 2903348 Typ RIF-1-RSC-LV-120AC 2X21 Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige- Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung 2 Wechsler. Eingangsspannung 120 V AC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF1RSCLV120AC2X21 EAN Nr. 4046356732802

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1403985 Typ SAC-4P-1,5-600/M12FS SH HD Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m, Hygienic Design, mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-1,5-600/M12FSSHHD EAN Nr. 4046356677400

Weidmüller Klemmenleiste 0241860000 Typ MF 2/12 2X2.8 Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 1,5 mm², 125 V, 24 A, Polzahl 14, mittelgelb Technische Daten Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 1,5 mm², 125 V, 24 A, Polzahl 14, mittelgelb Herstellertyp MF2122X28 EAN Nr. 4008190189082

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406075 Typ SAC-8P-MR/0,5-542/ FSSH SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-MR/0,5-542/FSSHSCO BK EAN Nr. 4046356799720

Weidmüller Tragschiene 0236500000 Typ TS 35X15/LL 2M/ST/ZN Tragschienen zur Montage von aktiven und passiven Komponenten. Tragschiene, mit Langloch, Zubehör, 35 x 15 x 2000 mm, Schlitzbreite: 5.20 mm, Schlitzlänge: 25.00 mm, Stahl, verzinkt, verchromt Hersteller Weidmüller Typ TS35X15LL2MSTZN EAN Nr. 04008190183967

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum CEE Wandgerätestecker Typ G51S50, CEE Wandgerätestecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, 15° geneigt, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, 16A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, Leitungseinführung von oben oder hinten M25, inklusive Würgenippel, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721104737

Gewiss Wandsteckdose GW62511 IEC Wandsteckdose 90° 230V 32A 6h 3P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005174

Pepperl + Fuchs Befehls und Meldegerät 265372 Typ LCP1.N3OX.B Gehäusematerial glasfaserverstärktes Polyester GFP Gehäusegröße HxBxT 110 x 110 x 101 mm Finish Eigenfarbe schwarz Gehäusedeckel komplett abnehmbar Dichtung Silikonband, einteilig Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb Staub-Exp Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCP1N3OXB

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804552:0061 Typ SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 61-70 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 61. 70, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,62/5:FORTL.ZAHLEN61-70 EAN Nr. 4017918501228

Brumberg Einbaustrahler 36314020 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/chrom HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047785934

Hager Leerschrank ZB013EW Hager Installation Leerschrank IP54,SKII,500x800x160mm,108PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617620994 Hager Artikel Nr. ZB013EW

Pepperl + Fuchs Druckmarken 912571 Typ DK50-UV-254/79d/115b/147 Tastbereich 0 254 mm Lichtart UV, Wechsellicht Signalausgang 1 pnp und 1 npn, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hellschaltend / dunkelschaltend Anschluss 150 mm Kabel, Gerätestecker M12 Micro Betriebsspannung 10 30 V DC Um Hersteller Pepperl+Fuchs Typ DK50UV25479d115b147

Eaton Glasfaser Einfachkabel 135800 Typ E51KF833 Glasfaser-Einfachkabel, Edelstahl, rechtwinklig Glasfaserkabel für optische Sensoren der Comet-Serie, mechanische Fixierung über Glasfaseradapter 6235A-6501 in Verbindung mit Reflexlichttastern 13106A. oder 13100A..., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135800 EAN Nr. 4015081325931

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S856, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennfrequenz 100-300Hz, Nennspannung 50-500V AC, 10h grün, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 107x100mm EAN Nr. 4011721111025

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3046799 Typ UT 4-TG OG Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 56,8 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: orange, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-TGOG EAN Nr. 4046356140218

Schneider Electric Telemecanique Eingangsmodul BMXDAI0805 Digitales Eingangsmodul M340, 8 Eingänge, 200.240 V AC. Produktbereich: Modicon M340-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: digitales Eingangsmodul - elektrische Verbindung: 20-poliger Stecker - Eingangstyp: kapazitiv - diskreter Eingangsstrom: 10.4 mA. EAN Nr. 3595864081595

Weidmüller Reihenklempen 1109260000 Typ SAKL 4/EN 10K POTI Bauelement-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, Leistung 1 W, Widerstand 10 k Ω , beige/gelb Technische Daten Bauelement-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, Leistung 1 W, Widerstand 10 k Ω , beige/gelb Herstellertyp SAKL4EN10KPOTI EAN Nr. 4008190135409

Hager Leistungsschalter HNC126H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h250 4polig 50kA 125A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h250, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer An EAN Nr. 3250613340599 Hager Artikel Nr. HNC126H

Hager Motorschutzschalter MM511N Hager Installation Motorschutzschalter einstellbar von 10 bis 16A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Ueberlastausloeser und magnetischem Kurzschlussausloeser Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bi EAN Nr. 3250614435249 Hager Artikel Nr. MM511N

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF32-0AHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF320AHO EAN Nr. 4042949066606

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320AF0 EAN Nr. 4042949062318

Siemens Leistungsschalter 3VL1725-2EA43-8VB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17252EA438VB1

Bals Stecker 210711 Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 125A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 210711 EAN Nr. 4024941142649

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH381 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, OGH-HPKG US V4A CUBE 200MM, Cube, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 30 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PEI, Werkstoff Optik PEI Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Kabel 2314037 Typ FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 14-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u.a. zur Übergabe von 8 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 14-polige Leitung. Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK EAN Nr. 4046356091541

Schneider Electric Sarel Erdungsband NSYRBL216146M Erdungsband 2x16+14x6mm². Zusammensetzung: 10 Einh.. Produktbereich: Energieverteilung - Zubehör-/Teiletyp: Erdungsband - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: alle Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück - Nennquerschnitt: 16 mm² 2, 6 mm² 14. EAN Nr. 3606480183997

Phoenix Contact Messertrennklemme 3035425 Typ STS 2,5-MT BU Messertrennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 50,8 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STS2,5-MTBU EAN Nr. 4046356164405

Hager Zähleranschluss säule ZAS205BC4 Hager Installation Zähleranschluss säule EVO AG, 2ZP + 1TSG, HAK, TN-C Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule ist nach den ak EAN Nr. 3250611071495 Hager Artikel Nr. ZAS205BC4

Wago Federleiste 722-234/031-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Durchführungsflanschen 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötlstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastnasen für durchgeführte Montage mit Kodiernase lichtgrau Wago Serie 722 EAN Nr. 4044918627061

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 257814 Typ OBE6000-12GM40-SE4-V1 Betriebsreichweite 0 6000 mm Lichtart rot, 640 nm Signalausgang 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar Anschluss Gerätestecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE600012GM40SE4V1

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG4127 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 2 Stellungen rastend Ronis 421E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110828580

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EC46-2UA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EC462UA0

Brumberg Einbaustrahler 2351.05 Energieeffizienzklasse D bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV - Einbaustrahler 230V/GZ10/50W gold HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Guss, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047707110

Schneider Electric Sarel Rückwand NSYBPI166 Spacial SF-Rückwand, Innenbefestigung, 1600x600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Rückwand - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückseite des Gehäuses - Geräteaufbau: 1 Rückwand, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485125770

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47227 Masterpact NT10L1, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT10 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT10 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: L1 - Nutzungskategorie: Kategorie A. EAN Nr. 3303430472278

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1EH43-0AB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17051EH430AB1 EAN Nr. 4011209750708

Phoenix Contact Direktsteckverbinder 1848781 Typ SDDC 1,5/16-PV-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik Hersteller Phoenix Contact Typ SDDC1516PV35 EAN Nr. 4055626307558

Eaton Seitenabdeckung 119166 Typ BPZ-SS-1/250 Seitenabdeckung für Sockel, HxT=100x250mm, (2Stück) Seitenabdeckung für Sockel, Standverteiler, BPZ-SS-.. Höhe 100mm, Tiefe 250mm IP30 Material Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035 Lieferumfang 2 Seitenabdeckungen, div. Montagezubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 119166 EAN Nr. 4015081173037

Phoenix Contact Einsteckschild 0803846 Typ US-EMT (103X17) Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-300, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 103 x 17 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT103X17 EAN Nr. 4055626172811

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320CC0 EAN Nr. 4042949070733

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EC46-0AA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EC460AA0 EAN Nr. 4011209485891

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8JP31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258JP310AA0 EAN Nr. 4042948860182

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XACB12015 LEERGEHAEUSE. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Gehäuse Typ: leeres Gehäuse - Anzahl der Ausschalter: 12 Aussparungen - Leitschiene: ohne - Ausschnitt in der Gehäusebasis: mit. EAN Nr. 3389110665598

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-12/1-0 SM Siedle Artikel Nr. 200038608-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 1005 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 1199 x 99 x 50 EAN Nr. 4015739386086 Alte Artikel Nr. 038608

Schneider Electric Telemecanique Sicherungs Lasttrennschalter MGN02163 Sicherungs-Lasttrennschalter D02, 1p, 63A. Produktbereich: D0 - Kurzbezeichnung des Geräts: D02 - Produkt oder Komponententyp: Sicherung für Lasttrennschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Nutzungskategorie: AC-22A gemäß IEC 60947-3, DC-22A gemäß IEC 60947-3. EAN Nr. 3606480518157

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53365.3 Dämpfungsglied SC/SPC 3 dB MM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071615

EFB Elektronik Patchkabel K5514.3 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 3.0m grün, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, Raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021511

Weidmüller Schnittstelle 1127840000 Typ FAD S7/300 HE20 UNIV Schnittstelle, FAD, Universell, Steckverbinder gemäß IEC60603-13/DIN41651 20 p Die Frontadapter für 20- und 40-polige Siemens-Karten S7-300. Die Versorgungsspannung kann direkt dem Frontadapter zugeführt und gemeinsam oder einzeln pro Byte (8 Signale) verteilt werden. Herstellertyp FADS7300HE20UNIV EAN Nr. 4032248909261

Bachmann Steckdoseneinheit 936.004 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 1xUTE Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 35° gedreht, 1xUSB Doppel-Charger (5,2 V 2,15 A), 2xLeerfeld zum Einbau der Custom Module, Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936004 EAN Nr. 4057298026591

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-2UD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EC462UD1

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5751 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Magnetfeldfest, Werkstoff Gehäuse Messing teflonbeschichtet aktive Fläche PTFE Teflon Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Tür 258959 Typ NWS-MTE/6016/HM Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=1625x600mm hinten montiert Metalltür einflügelig 600x1625mm hinten montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258959 EAN Nr. 4015082589592

Busch Jaeger Deckenmodul 2068 22-214 Nr. 2CKA001510A0016 Deckenmodul Reflex SI, SI Reflex SI, Abdeckungen für LED-Licht, Deckenmodul Reflex SI flach Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig. Maße H x B x T 54 mm x 54 mm x 10 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 206822214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1510-0-0016 EAN Nr. 4011395148440

OBO T Stück 7215640 TYP BSKH-FT090521 T-Stück für BSKH I90/E30, gem. DIN 4102 Teil 11 und Teil 12, zur Installation auf OBO Montagesystemen. Formteile müssen durch zusätzliche Ausleger unterstützt werden. Inkl. fertig montierter Verbinder an allen Kanälen, 3 x 1 m selbstklebender Dichtungstreifen und Verbindungsschrauben. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKHFT090521 EAN Nr. 4012196476107

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-6HN32-0HH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, li=12xIn Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser STL 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25806HN320HH0 EAN Nr. 4042949118985

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1MB36-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101MB360AA0 EAN Nr. 4011209818064

Helios Filterkassetten 8635 Typ EKLF 40/20 F7 Ersatz-Filterkassette auf tragendem Rahmen für hohe Staubaufnahme, großflächig dimensioniert. Aus synthetischem Kunststoff, Klasse F 7. Entsprechend DIN 53438 F1, selbstverlöschend. Abscheidegrad ca. 98 %. Staubeinspeicherung 88,6 g/m². EKLF 40/20 F7, Ersatz-Filterkassetten zu KLF 1 Satz = 2 Stück Hersteller Typ EKLF40/20F7 EAN Nr. 4010184086352

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410406 Typ EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 10mm²/L 0,6m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-192-5456 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL10L065M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364029163

Striebel & John Gerüst 2CPX045643R9999 Typ 3/8RG3 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden als Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungsset und Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456438

Phoenix Contact Touch Panel 2400905 Typ TP121XIT-10/3112C240 S00006 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: CAN) Hersteller Phoenix Contact Typ TP121XIT103112C240S00006 EAN Nr. 4055626105185

Schneider Electric Telemecanique Ultraschallsensor XXT12A8M8 Ultraschallsensor, zylindrisch M12, Sender Sn 0,2m, M8-Steckverbinder. Produktbereich: OsiSense XX - Sensortyp: Ultraschall-Sensorsender - Name der Reihe: „General Purpose“ - Bezeichnung des Sensors: XXT - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Material: Kunststoff - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Strahwinkel: 10 °. EAN Nr. 3389119052214

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-1EJ43-8JD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, N ungeschützt N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27051EJ438JD1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SF33-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter
Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SF330AA0 EAN Nr. 4011209809116

Eaton Tastenplatte 218196 Typ M22-XD-G-GB1 Tastenplatte, flach grün, START Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe grün und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218196 EAN Nr. 4015082181963

Knipex Schraubendreher Display 00 19 34 6 Schraubendreher-Display leer Stabile Ausführung, zur Befestigung an Lochplattenwänden. Mit 4 Haken für Schraubendreher. Bestückung nach Wunsch. Kapazität 6 - 8 Schraubendreher pro Haken. Auslieferung erfolgt unbestückt. Display ohne Bestückung- Schraubendreher bitte separat bestellen.
Stahlblech/-draht, pulverbeschichtet, silber Typ 19346 EAN Nr. 4003773075509

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM2AB2P7 Miniaturrelais RXM, 2 W, 12A, 230 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403535

Cimco Aderendhülse 181520 Aderendhülsen-Sortiment, 0,5-0,75-1-1,5-2,5qmm, nicht isoliert, 6/7mm lang Nicht isolierte Aderendhülsen-Sortimente in praktischer Streudose, 3000 Stück sortiert Inhalt: • 1000 Stück 0,50 mm2 6 mm lang • 500 Stück 0,75 mm2 6 mm lang • 500 Stück 1 mm2 6 mm lang • 500 Stück 1,50 mm2 7 mm lang • 500 Stück 2,50 mm2 7 mm lang Streudose mit nicht isolierten Aderendhülsen EAN Nr. 4021103815205

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0BL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320BL0 EAN Nr. 4042949112662

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS144A173B48 VarplusCan SDuty-Kondensator, 14,4/17,3 kvar, 480 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 480 V - 50 Hz : 14,4 kvar, 480 V - 60 Hz : 17,3 kvar. EAN Nr. 3606485253459

Eaton Ein Aus Schalter 064208 Typ T3-1-8200/E EIN-AUS-Schalter, 1-polig, 32 A, 90 °, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 064208 EAN Nr. 4015080642084

Helios Klima Traforegler 1650 Typ KTRD 3 A Zur automatischen Regelung von Drehstromventilatoren in Abhängigkeit der Raumtemperatur. Fünfstufenbetrieb, (0/80/140/200/280/400 Volt) auch manuell schaltbar. Robustes Gehäuse aus Stahl, zweifach hellgrau lackiert. Thermostat EST, TME 1 oder TME 4 als Steuerelement erforderlich.
KTRD 3 A, Klima-Trafoegler, 3-PH,400 V I max. = 3 A Hersteller Typ KTRD3A EAN Nr. 4010184016502

Finder Koppelrelais 39.41.0.024.5060 MasterInput schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, 1 Wechsler für 6 A, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, zum vorteilhaften Anschließen von Sensoren an den SPS-Eingang, LED-Anzeige, Klemmen A2, BB und 11 sind brückbar, Spulenspannung 24 V AC/DC Hersteller Finder EAN Nr. 8012823357126 Artikelnummer 394100245060

Bals Anbausteckdose 13815 Anbausteckdose Quick-Connect TE gerade 32A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13815 EAN Nr. 4024941138154

OBO Profilschiene 1122684 TYP MS4182P6000A2 Schwere C-Profilschiene, doppelt, zur beidseitigen Montage von Abhängungen. Doppelte Ausführung bedeutet, zwei am Boden verbundene (geclinchte) Profilschienen. Montage von Abhängungen mit Hammerkopfschraube MS41HB bzw. MS41HBF oder Gleitmutter MS41SN bzw. MS41SNF, separat zu bestellen. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4182P6000A2 Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012196114665

IFM Electronic Verbindungskabel EVT429 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 1 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PVC orange Dichtung EPDM, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Polumschalter 004652 Typ T3-6-8615/XZ Polumschalter, Kontakte 12, 32 A, 3 Drehzahlen, 60 °, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004652 EAN Nr. 4015080046523

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234050000 Typ LM 5.00/13/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.00/13/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl. Herstellertyp LM500139035SNORBX EAN Nr. 4050118018240

Haupa Wärmeschirmpf Schlauch 267106 HUPshrink31MMW A | 41MMW A mittelwandig 3 1, 4 1 mit Innenkleber aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur >= 80° C, Dauergebrauchstemperatur 45° C bis 110° C, im Polybeutel verpackt, mittelwandig, mit Innenkleber Hersteller Haupa Werkzeuge EAN Nr. 4011923591304

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7HN32-0HH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22257HN320HH0 EAN Nr. 4042949034742

Weidmüller Leiterplattenklemme 9994750000 Typ LM 5.08/24/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 24, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.08/24/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 24, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM5082413535SNORBX EAN Nr. 4032248374984

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1440400000 Typ RSV1,6 LS4 GR 3,2 AU Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, vergoldet, ki RSV1,6 LS4 GR 3,2 AU Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 4, 180°, Löt Herstellertyp RSV16LS4GR32AU EAN Nr. 4008190025489

Weidmüller Leiterplattenklemme 1869470000 Typ LSF-SMT 3.81/13/90 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/13/90 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT381139015SNBK TU EAN Nr. 4032248445332

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1970120000 Typ SCZ 3.81/12/180G SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² SCZ 3.81/12/180G SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SCZ38112180G SN BK BX EAN Nr. 4032248679638

Siemens Relais 3UG4621-1AW30 Überwachungsrelais, digital, Stromüberwachung, 22.5mm von 2 bis 500mA AC/DC Über- und Unterschreitung AC/DC 24 bis 240V DC und AC 50 bis 60Hz Anlauf- und Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20s Hysterese 0.1 bis 250mA 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3521-1AL20, 3UG3521-1AG20 und 3UG3521-1AC48-0AA1 Siemens Hersteller Nr. 3UG46211AW30 EAN Nr. 4011209642409

Weidmüller Relais 8869930000 Typ RCI424615 Relais, RIDERSERIES RCI, 115 V AC, // 2 Wechsler (AgNi 90/10), 240 V AC, 8 A, Raster in mm 5.00 Standardrelais in der RIDERSERIES RCI. ul li 2 Wechsler Kontakte /li li wahlweise AC- oder DC-Spulen /li /ul Technische Daten Relais, RIDERSERIES RCI, 115 V AC, // 2 Wechsler (AgNi 90/10), 240 V AC, 8 A, Raster in mm 5.00 Herstellertyp RCI424615 EAN Nr. 4032248613298

Dehn Bewehrungsklemme Typ DC BK 8 RD10 STBLANK Nr. 308131 Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNclip, eine Armierungsklemme die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern ermöglicht. Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Rundleitern. Hersteller DEHN + Söhne Typ DCBK8RD10STBLANK EAN Nr. 4013364288881

Phoenix Contact Grundgehäuse 1954391 Typ CC 2,5/ 3-G-5,08 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CC2,5/3-G-5,08P26THR EAN Nr. 4017918925307

PC Electric Wandverteiler 9135421 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xBohrung M32 oben, 1xBlindverschraubung M32 unten 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399294600

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6KQ36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar IG=0,2.1lx in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636KQ360AA0 EAN Nr. 4042948817070

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX4FX440 Schützspule, 440VDC, für F780. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX4FX - mittlerer Widerstand: 4180 Ohm Haltenbei 20 °C, 92 Ohm Anzugbei 20 °C - Indukt. d. geschloss. Kreises: 3.5 H - Produktkompatibilität: LC1F780 - Ansprechzeit: 100.130 ms Öffnung, 70.80 ms Schließung - mechanische Lebensdauer: 5 Mcycles. EAN Nr. 3389110247398

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1605570000 Typ SL 5.08/06/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3 SL 5.08/06/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 mm, Herstellertyp SL50806135B32SNORBX EAN Nr. 4008190268756

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955581 Typ CCV 2,5/ 8-G-5,08 P26THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCV2,5/8-G-5,08P26THRR56 EAN Nr. 4017918926342

Striebel & John Erhöhungsrahmen 2CPX041078R9999 Typ 2/2EF11 Erhöhungsrahmen für 1-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren, verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 2 und der Feldbreite 2. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 965 x 565 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 1195 x 795 x 22. EAN Nr. 4011617410782

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1862960000 Typ SC-SMT 3.81/02/90G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SC-SMT 3.81/02/90G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCSMT3810290G15SNBK BX EAN Nr. 4032248428069

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1980450000 Typ SL 7.62HP/10/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora SL 7.62HP/10/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 10, 90&de Herstellertyp SL762HP1090G32SNORBX EAN Nr. 4032248675500

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.213 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272213 EAN Nr. 4250594517521

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149130000 Typ SL 5.08HC/17/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sc SL 5.08HC/17/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 180& Herstellertyp SL508HC17180G32SNBK BX EAN Nr. 4032248934751

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0JC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320JC0 EAN Nr. 4042949031635

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1876900000 Typ SL-SMT 5.08HC/07/270FL 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 270°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/07/270FL 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 270 Herstellertyp SLSMT508HC07270FL32SNBK BX EAN Nr. 4032248467488

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861629 Typ FKCOR 2,5/18-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2518STF508 EAN Nr. 4055626125756

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn + Söhne Bahnerdungsvorrichtung 751197 Typ BEV BM HZ BDW R Bahnerdungsvorrichtung z. Erdung v. Bau- maschinen a. Schienen d. Nachbargleise Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Baumaschinen, Hebezeuge und Bahndienstwagen zum Erden an der Schiene des Nachbargleises 12 m lang, mit Universalklemme, Handgriff aus Kunststoff und Schienenanschlussklemme (Ratsche) bestückt. Typ BEVBMHZBDWR EAN Nr. 4013364157774

Eaton Näherungsschalter 136247 Typ E57EAL8T110EP Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=2mm, 3L, 10-30VDC, NPN, M8mm, Ltg. 2m E57-Miniaturserie, Produktmerkmale Kleine Durchmesser - 4, 5, 6,5 und 8 mm - für platzsparenden Einbau, Gehäuse aus Edelstahl, Alle Modelle verfügen über eine Anzeige für den Ausgangsstatus, Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung, Hohe Schutzart IP67., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136247 EAN Nr. 4015081330409

BTR Patchkabel 141N113K13K20 E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67 - IP67 2,0 m vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 S/FTP mit PUR-Mantel, beidseitig geschirmte RJ45-IP67-V6-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, Kabelfarbe gelb, Steckerfarbe grau, Kabelfarben können abweichen, weitere Längen erhältlich, Varianten 1, 2, 5, 10, 15 und 20 m BTR Metz Connect Typ 141N113K13K20 EAN Nr. 4250184131250

Berker Steckdose 6765777103 Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel u. erh.BS K.5 Alu. Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, arretiert beim Öffnen in Endstellung, erhöhter Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Schraub Liftklemmen. Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, arretiert beim Öffnen in Endstellung, erhöhter Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Schraub Liftklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334378600

Elcom Taster 5810123 Typ CZM-130 CZM-130 R-Taster LED-Schild 3/1 MODESTA CZM-130 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 3/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. EAN Nr. 4250111849180

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2Q034N Nockenschaltwerk K2-Q, 20A, 4-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 4P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110479256

Spelsberg Großrohrdose 97277001 Typ U 71 DGR Großrohrdose U 71 DGR, U 71 DGR Decken Großrohrdose, für Betoneinbau, 2-teilig, Durchmesser 60 mm Ø, 4 Schraubdomen mit Schraubabstand 60 mm für Gerätebefestigung, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung mit rückwärtigem Gewindeboden grün mit Gewindebuchse M 5 zur Aufnahme eines Deckenhakens, mit Schutzart IP30, für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei, 71 x 71 x 89, mit glatter Stirnseite für Klebefestigung EAN Nr. 4013902401567

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1710158 Typ PTF 0,3 4-WB-8-H PC4312L500 Steckerteil, Nennstrom 10 A, Bemessungsspannung III 2 25 V, Polzahl 4, Rastermaß 1,8 mm, Farbe weiß, Kontaktoberfläche Zinn, Länge der angeschlagenen Leitungen 500 mm, für flexible Leiterplatten mit einer Breite von 8 mm und einer zulässigen Leiterplattendicke im Kontaktbereich von 0,15, 0,3 mm Hersteller Phoenix Contact Typ PTF034WB8HPC4312L500 EAN Nr. 4055626136127

Brumberg LED Einbauleuchte 88647073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbauleuchte 27W, 12°, 2700K, ws. LED-Einbauleuchte, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik SP (Spot), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 2700K, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047718277

Eaton Stromstossschalter 265539 Typ Z-S24/SO Stromstossschalter, 24AC/12DC, 1S+1Ö, 32A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 24V AC / 12V DC, Funktion 1 Schliesser und 1 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265539 EAN Nr. 4015082655396

Fränkische Rohrwerke Steckmuffe RMKu-E-H0 20 Nr. 25910020 Kunststoff-Steckmuffe, schwarz, RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Muffe für alle halogenfreien Wellrohre. Die Vorteile liegen in der Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Typ RMKuEH020 EAN Nr. 4013960181111

Klauke Quetschverbinder 1657L Quetschverbinder DIN 46341 Teil 1 Form B, 70 mm², lange Ausf., Mitteneindruck Nach DIN 46341 Teil 1, Form B. Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Lange Ausführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13 600. EAN Nr. 4012078490658

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899012 Typ E S6 A 300X200X120 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ ES6A300X200X120 EAN Nr. 4046356927703

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD2539P16 POSITIONSSCHALTER UNIVERSAL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110201628

Siemens Modul 6SL3210-1PE21-8ULO SINAMICS Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 5,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 7,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 291x100x165 (HxBxT), FSB Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE218ULO EAN Nr. 4042948666081

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Zentralscheibe 2133-31 Nr. 2CKA001710A3797 Zentralscheibe, braun, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Für Anschlussleitungen bis 5 x 2,5 mm². Mit Zugentlastung ohne Anschlussklemmenblock. Lieferumfang ohne Klemmstein. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 213331 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3797 EAN Nr. 4011395103722

Klauke Presskabelschuh 212R16 Presskabelschuh 240 mm² rm/sm, 300 mm² se, M16, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078060271

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-6JP32-ODLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=0,6..9x in, II=1,5..9x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeshalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeshalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24636JP32ODLO EAN Nr. 4042949093855

Eaton Frontplatte 293528 Typ BPZ-FP-1000/100-BL Frontplatte, für HxB=100x1000mm, blind Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte blind, BPZ-FP--BL wird zur Abdeckung von Reserveflächen und zum Schutz von ungenutzten Bereichen benötigt. Breite 1000mm, Höhe 100mm Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035 Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse Lieferumfang 1 Frontplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293528 EAN Nr. 4015082935283

Eaton Hilfsschütz 010265 Typ DILER-22(110V60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschaltebausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010265 EAN Nr. 4015080102656

Schneider Electric Sarel PC Gehäuse NSYTBP16128T PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H150B105D80Auß.H164B121D87 Transp.cover H20. Produktbereich: TeSys GF - Geräteanwendung: Mehrzweck - Höhe: 164 mm - Breite: 121 mm - Tiefe: 87 mm - Innenhöhe: 150 mm - Innenbreite: 105 mm - Innentiefe: 80 mm - Schrankmontage: Wandmontage - Geräteaufbau: 1x Abdeckung, 1x Gehäuse, 4x Abdeckschraube - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück - Gehäuse Typ: einteilige Gussform - Befestigung der Abdeckung: Kunststoffschrauben. EAN Nr. 3606480165795

Weidmüller Abschlussplatte 1816050000 Typ ZAP/TW ZT2.5/3AN Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, rastbar Ja, 2,5 mm, dunkelbeige Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, rastbar Ja, 2,5 mm, dunkelbeige Herstellertyp ZAPTZWZT253AN EAN Nr. 4032248370627

Eaton Sicherungseinsatz 200NHG02B Typ NH FUSE 200A 500V GL/GG SIZE02 Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 200NHG02B EAN Nr. 5027590194570

Eaton Leitungsschutzschalter 279145 Typ FAZ-C50/2-DC LS-Schalter, 50A, 2p, C-Char, DC Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 50 A, Auslösecharakteristik C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2, bis 250V DC pro Pol, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279145 EAN Nr. 4015082791452

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09SCXSTX01500S2 Vorlauffaser Koffer, SC/ST 150 Meter,9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl EAN Nr. 4049759114213

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10121449 Typ PNLNOV10030840WHC0000000 LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG on/off integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV10030840WHC0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120121449

Fischer Kabelbinder 037582 Typ BN 4,8 x 250 Kabelbinder BN 4,8x250 transparent Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp BN4,8x250 EAN Nr. 4006209375822

Bals Stecker 4431 Kleinspannungs-Stecker mit Multi-Grip Verschraubung 16A 3p (3P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 2h IP44 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Typ 4431 EAN Nr. 4024941044318

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U30N4E Frequenzumrichter, ATV950, 3kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U30N4E EAN Nr. 3606480883934

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619395 Typ CA-06P1N8AT007S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06P1N8AT007S EAN Nr. 4046356824521

Theben Dämmerungsschalter 1210200 Typ LUNA 121 top2 RC EL Digitaler Dämmerungsschalter, 2 TE, 2-99 000 Lux, Wochenprogr. m. Einbau-Lichtsensor Digitaler Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, Breite 2 TE, separater Einbau-Lichtsensor (IP66), textorientierte Bedieneinführung und hinterleuchtetes Display, Wochenprogramm mit Ferien- und Feiertagsprogramm, Schnittstelle Speicherkarte/PC, externer Steuereingang m. 5 Funkt, Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel, Antennenschnittstelle RC DCF, Testtaste, EIN/AUS permanent, DuoFix-Steckklemmen, Nulldurchgangsschaltung EAN Nr. 4003468121016

IFM Electronic Temperatur Sensor TN2313 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss 1 2 NPT, 4-Leiter, DC NPN NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS130B3NAL2 Näherungsschalter, induktiv, M30, kurz, Sn15mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 43 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036627

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA58-3BH1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA583BH1

Fischer Putzdübel 511814 Typ FIF-S 8/140 Putzdübel FIF-S 8/140 Der fischer Putzdübel FIF-S besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-S wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-S ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-S8/140 EAN Nr. 4048962110821

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R12BK Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M12, 90° abgewinkelt, Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078472197

Schneider Electric Sarel Wandmontage NSYVD2M10U5 Rack, Wandmontage, VDM 10HE, 2 Körper, T480. Produktbereich: Spacial CRN, Spacial S3D - Geräteanwendung: elektronisch - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäusetyp: 2-Gehäuse - Racktyp: fest - Gehäuse-Nennhöhe: 500 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 480 mm - Anwendung: Elektronik und Netzwerke - Geräteaufbau: 19 Festrahmen 1 65 mm zurück von der Frontabdeckung, Gehäuse 1, hinterer Teil 1 innerhalb des Gehäuses, Kabeleinführungsplatte 2 oben und unten der Rückseite, Tür mit Schliessung 1. EAN Nr. 3606480174674

Eaton Umschalter 055459 Typ T0-1-8220/IVS Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1-2, 90°, rastend, Verteilereinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Verteilereinbauform, Einbaumasse nach DIN 43 880, aufschnappbar auf Hutschiene, Schutzart Front IP30 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 055459 EAN Nr. 4015080554592

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNTR2518G11 Positionsschalter XCNTR, Thermoplast-Schwenkhebel, 1Ö+1S, langsam, Pg11. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNTR - Rückstellung: mit - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119047869

Peweta Nebenuhr 74.395.415 Stabiler vierseitiger Uhrenwürfel, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Kantenlänge ca. 500 mm. Abhängung von der Decke durch Ketten oder Seile (bauseitige Beschaffung oder im Lieferumfang enthalten, Option), 4 Ringösen am Uhrenwürfel sind vorhanden. 4 runde Uhren ca. Ø 400 mm, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), mit stoßgeschütztem Plexiglas, weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74395415 EAN Nr. 4250594516401

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3A1104R30 Kab. f. dez. Montage, 3m, f. dez. Bedienterminal f. ATV61/71/Lexium Controller. Produktbereich: Altivar - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Remote-Kabel - Produktkompatibilität: VW3A1101, VW3M1701 - Nebenziel: dezentrales Grafikterminal - Bereichs-Kompatibilität: Altistart 22, Altivar 12, Altivar 212, Altivar 312, Altivar 312 Solar, Altivar 32, Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q, Altivar Easy 310, Altivar Easy 610, Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900, Lexium 32 - Kabellänge: 3 m. EAN Nr. 3389118070400

Weidmüller Relais 7760056064 Typ DRM270524L Relais, D-SERIES DRM, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270524L EAN Nr. 4032248855919

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C1A1MAL2 Indukt. Näherungssch. XS8 40x40x15, PBT, Sn15/25mm, 24..240VAC/DC, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 15 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennschaltabstand: 15 mm bündiger Einbau, 25 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 2 m - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC. EAN Nr. 3389110142891

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Wandsteckdose 15107 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Mit eingebautem Fi Schutzschalter 25/0,03A 4pol. Typ 15107 EAN Nr. 4024941151078

Eaton Leitungsschutzschalter 236035 Typ PXL-B25/1 LS-Schalter, 25A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236035 EAN Nr. 4015082360351

EVN Leuchte 545234 Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bügels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 1,5m lange Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecke r. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Die Leuchte kann mit den unterschiedlichsten Leuchtmitteln bestückt werden. Die Leuchte hat ohne Montagebügel eine Länge von 117mm, der mitgelieferte Erdspeiß hat eine Länge von 165mm, der Schwenkwinkel beträgt 110. Hersteller EVN Nr. 545234 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293012256

RZB LED Wand und Deckenleuchte 211398.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 21W-4000K D500, H100, 1900 lm Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. In zahlreichen Durchmesser von 250 bis 630 mm. Flache Bauform. Glasbefestigung mit Federsystem oder Bajonettverschluss. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Glasopal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 2113980021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859066415

Fischer Schraube 653101 Typ FPF-SZ 3,5 x 35 YZP 1000 Power-Fast 3,5x35 Senkk. gevz TG PZ Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ3,5x35YZP1000 EAN Nr. 4048962030075

Gewiss Steckdose GW66124 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehaeuse 16A/4 pol. 110V IP44 IEC Steckdose ohne Gehaeuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaengeschluss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betaetigungsklappe. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehaeusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029309

Klauke Rohrkabelschuh 16B8 Rohrkabelschuh, blue connection, 16 mm², M8, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078790406

Eaton Leistungsschütz 277176 Typ DILM25-01(*V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 11 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277176

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18814 Leistungsschalter NG125L, 4p, 32A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188148

EFB Elektronik Patchkabel K5534FGN.2 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,TPE superflex, 2.0m, grün Das INFRALAN® Premium Patchkabel verbindet mehrere herausragende Eigenschaften. Übertragungsqualität: das Premium Kabel ist GHMT zertifiziert und wird zusätzlich im Channel Link ausgemessen. 100 % Prüfung: jedes konfektionierte Kabel wird nach der erfolgreichen Abnahmemessung mit einem Wickelkett versehen zur eindeutigen Kodierung und Rückverfolgbarkeit. Das komplette, archivierte Messprotokoll kann jederzeit eingesehen werden. Superflex: Der halogenfreie Außenmantel besteht aus einem speziellen Kunststoffgemisch und sorgt für äußerste Flexibilität. EAN Nr. 4049759134952

Gewiss Scheinwerfer GWS4134BD Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 3000K Lichtstreuend 100° Blau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaebrten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Nachtblau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564867840

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG56-1BA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG561BA1

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB05-3KK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB053KK3

Eaton Starterkit 116566 Typ MFD-KIT-USB Starterpaket bestehend aus MFD-CP8-NT, MFD-80-B, MFD-R16, EASY800-USB-CAB und easySoft-Pro Starterkit zum leichten Einstieg in die Steuerungstechnik. Das Starterkit enthält das Steuerrelais MFD-CP8-NT, die Anzeige- und Bedieneinheit MFD-80-B, die Ein-Ausgangserweiterung MFD-R16, die Programmierleitung easy800-USB-CAB zum Anschluss des Steuerrelais an die USB-Schnittstelle des PCs, die Programmiersoftware easySoft-Pro auf CD sowie Dokumentation und Handbuch als PDF. Es stehen 12 Digitaleingänge 24VDC, 4 Eingänge als Analogeingänge nutzbar, 4 Relaisausgänge 8A zur Verfügung., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116566 EAN Nr. 4015081163137

Berker Steckdose 47228989 Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte u. erh.BS S.1 polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277316

Eaton Überspannungsableiter 167596 Typ SPCT2-280/4 Überspannungsableiter steckbar, 4p, 280VAC, 4x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167596 EAN Nr. 4015081640874

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS230AAMAL5 Näherungsschalter, induktiv, M30, Sn22mm, NO, 2L, 24-240VAC/DC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 60 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 5 m - Nennspannung: 24.240 V AC 50/60 Hz, 24.240 V DC - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113717

Berker Rahmen 10316084 Aufputz Rahmen 3fach alu samt, lackiert. Aufputz Rahmen 3 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungen und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 3 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungen und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443940

Weidmüller Relaiskoppler 8790500000 Typ MCZ R 48.110VDC 1CO AU TRAK Relaiskoppler, 48 V.110 V DC +25 % / -30 %, Statusanzeige LED grün, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Wechsler (AgSnO 5µm Au), 250 V AC, 6 Mit 6 mm Baubreite zählt der MCZ R Relaiskoppler zu den schmalsten seiner Art. Er zeichnet sich durch folgende Features aus ul li Zugfederanschluss /li li integrierte Querverbindung im Ein-/ Ausgang Der klemmbare Leiterquerschnitt beträgt 0,5.1,5 mm². /li /ul Technische Daten Relaiskoppler, 48 V.110 V DC +25 % / -30 %, Statusanzeige LED grün, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Wechsler (AgSnO 5µm Au), 250 V AC, 6 A, Zugfederanschluss Herstellertyp MCZR48110VDC1COAUTRAK EAN Nr. 4032248479511

Eaton Anschlussklemme 077223 Typ K4X185/3 Anschlussklemme, 1000A, 3p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=1000 A, Pole=3, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig und Aluminium Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig=2x150-300 oder 4x50-185qmm oder Aluminium Sektorkabel eindrätig=2x240 oder 4x120-150qmm. Andere Seite Cu-Band 2x(11x21x1) bis 10x40x1 oder 10x50x1 oder Cu-Schiene=60x15mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 077223 EAN Nr. 4015080772231

Noble Decken Wandleuchte 1740071023 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Mini Kardan E1 Set 7W titan-matt warmweiß 38° Die quadratische Einbauleuchte mit kardanisch aufgehängtem LED Modul ist um 45° in alle Richtungen schwenkbar ideal zur Allgemein- und Spotbeleuchtung, speziell zur Inszenierung von Objekten im privaten und gewerblichen Bereich sowie im Shop-lighting. Hoher Lichtstrom, hervorragende Farbwiedergabe, lange Lebensdauer und niedriger Energieverbrauch garantieren höchste Effizienz. Betriebsgerät inklusive Dimmung mit Phasenabschnittsdimmer Material Aluminiumdruckguss Abmessungen (LxBxH) 87x87x67 mm Farbwiedergabe Ra 90 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM Deckenbefestigung mit Einbaufeder EAN Nr. 4044538054964

Siedle Türstation CL V130 SM 01 B-02 Siedle Artikel Nr. 200048682-00 Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, mit Unterputz-Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech. Türlautsprecher, 1 Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, Kamera 130 mit integrierter Infrarotbeleuchtung. Die Kamera entspricht technisch dem Vario-Modul BCM 653-... Außerdem ist ein Schlüsselschalter zur Steuerung von Eingangs-/Rolltoren, Hofeinfahrten, Garagen etc., komplett mit zwei Tastkontakten eingebaut, jedoch ohne Schließzylinder. Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 171 x 488 x 2 Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 154 x 468 x 65 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C EAN Nr. 4015739486823 Alte Artikel Nr. 048682

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Überspannungsschutz 1351930000 Typ VPU I 0 N-PE 260V/50KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, AC Ersatzableiter Typ I Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serie VPU I schützt Niederspannungsverbraucheranlagen und elektronische Geräte gegen Überspannungen, die durch atmosphärische Entladungen (Gewitter) oder durch Schaltvorgänge (Transienten) entstehen. Die VPU I Serie entspricht den Anforderungen Typ I und Typ II nach IEC 61643-11 und dem Type 1 und Type 2 nach EN 61643-11. Die Ersatzableiter sind kodiert und können nur in den geeigneten Sockel gesteckt werden. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, AC Herstellertyp VPUIONPE260V50KA EAN Nr. 4050118158274

RZB Wand und Deckenleuchte 312135.0031.19 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K D230, HF-Master, 1100 lm Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA & PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 312135003119 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183181

Eaton Träger Schild 205544 Typ ZFS75-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in SV, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205544 EAN Nr. 4015082055448

Schneider Electric Telemecanique Steuereinheit LUCD18ES Erweiterte Steuereinheit LUCD, Klasse 20, 4,5-18A, 48-72 V DC/AC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUCD - produktspezifische Anwendung: Basisschutz und erweiterte Funktionen, Kommunikation - Produktkompatibilität: LUF000, LUFDA01, LUFDA10, LUFDH11, LUFN..., LUFV2, LUFW10 - Nutzungskategorie: AC-41, AC-43, AC-44 - Motorleistung (kW): 15 kW bei 690 V AC 50/60 Hz, 7,5 kW bei 400.440 V AC 50/60 Hz, 9 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Steuerkreisspannung: 48 V AC, 48.72 V DC - Überlast-Auslöseklasse: Klasse 20 - Frequenzbereich: 40.60 Hz - Temperatursgleichung: -25.70 °C - gemäß IEC 60947-6-2, Klasse 20 - Frequenzbereich: 40.60 Hz - Temperatursgleichung: -25.70 °C - gemäß UL 508. EAN Nr. 3389110365009

Eaton Brückenbausatz 142271 Typ NZM3-4-XKV2P-K Brückenbausatz, +Abdeckung, +Kühlkörper, 4/2p Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für obere Schalterseite für 4-polige Schalter N...S1-DC, die 2-polig für DC eingesetzt werden. Die Brücken schalten je 2 Strombahnen in Reihe. Einspeisung und Abgang unten oder oben frei wählbar. ? 1250A Für 65 °C Umgebungstemperatur Anschluss unten über Modulplatten NZM4-4-XKM2S-1600. Brückenbausatz mit Abdeckung und Kühlkörper Verwendbar für N3-400(500)-S1-DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 142271 EAN Nr. 4015081390014

Funke + Huster Intercom Sprechstelle 11274603 Intercom Sprechstelle IntellyCom 3Tasten Intercom Sprechstelle IntellyCom für den Anschluss an analoge Telefonnetze Einsatzgebiet Innen und Außenbereich (IP66) Anschluss an alle analogen Nebenstellenanlagen Gehäuse Edelstahl Eingebautes Relais (1 Amp.) für Schaltvorgänge Integrierte Rufanzeige Programmierbare Funktionen Einbau und Aufbau Ausführungen Mit 3 Sprechstasten Temperaturbereich -30°C bis +60°C Maße in mm (B/H/T) 110/205/59 Sprechstelle IntellyCom 3T mit 3 Tasten Anschlussnetz analog Freisprecheinrichtung Ja Werkstoff des Gehäuses Edelstahl Schaltkontakt Ja Temperaturbereich -30 - +60 °C Bauart Einbau, Aufbau Schutzart (IP) IP66 Maß H 205 mm Maß B 110 mm Maß T 60 mm Anzahl Zielwahltasten 3 Nr. FHF11274603 EAN Nr. 4250235532852

Gewiss FI/LS Schalter GW95339 FI/LS-Schalter (RCBO) B-25/0.3A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Ueberstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachträglichem Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299320

Eaton Leistungsschalter 265775 Typ NZMH4-VE1000 Leistungsschalter, 3p, 1000A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265775 EAN Nr. 4015082657758

Cellpack Kabel Reparaturset SRMH3 Nr. 254684 SRMH Kabel-Reparaturset für beschädigte Kabel und Leitungen Zum schnellen Verbinden und Isolieren von angebohrten oder anderweitig beschädigten Kabeln und Leitungen ohne Einfügen von neuen Leitungsteilen. Das Kabel-Reparaturset stellt die elektrischen und mechanischen Eigenschaften der Installationsleitung wieder her. Mit thermoplastischem Kleber, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Hohe Flexibilität, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil), Selbstverlöschend Zur Reparatur von Mantelschäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen SRMH3: 1 Warmschrumpfschlauch, 3 Warmschrumpf-Quetschverbinder, 4 Kabelbinder Typ SRMH3 EAN Nr. 4010311136608

IFM Electronic Combi Drucksensor PI2895 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,000.4,000 bar -14,50.58,00 psi -100,0.400,0 kPa, Prozessanschluss G 1 A-Dichtkonus, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 3,6.21 2L 45 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, G 1 A-Dichtkonus, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 FPM Viton PTFE PBT Poca PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al2O3 PTFE V4A 316L 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K8T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K8T2 EAN Nr. 4011721069289

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411765 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 40A 4P 30MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970353481

Helios Kleinraumventilator 6172 Typ M1/100 N / C Kleinlüfter MiniVent M1, mit 2 Leistungsstufen (90/75 m³/h) und Nachlauf. Anlaufverzögerung ca. 45 Sek. und Nachlaufzeit ca. 6 Min., die Nachlaufzeit ist wahlweise auf die hohe oder niedrige Leistungsstufe einstellbar. Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall ? auch in anspruchsvoll gestaltete Räume ? harmonisch ein. Die geschlossene, formschöne Fassade vermeidet den Einblick in die schmutzige Ventilatoröffnung vollständig. Serienmäßig mit dicht schließender Rückluftsperrklappe ausgestattet. Der Geräuschpegel liegt dank der neuen ultraSilence Technologie bei 25 dB(A) bei 75 m³/h Volumenstrom. Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und anderen kleinen Räumen. M1/100 N / C, Minivent DN100 zweistufig u Nachlauf Hersteller Typ M1/100N/C EAN Nr. 4010184061724

Eaton Wandschrank 111711 Typ CS-810/300 Wandschrank, +Montageplatte, HxBxT=800x1000x300mm Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Kategorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Dichtung geschützt im tiefgezogenen Bereich, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, mit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang Schloss, 3mm Doppelbart, Sinnvolle Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 111711 EAN Nr. 4015081112708

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D40T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D40T1 EAN Nr. 4011721064949

Busch Jaeger Binäreingang 6241 4.0 U Nr. 2CKA006220A0005 Binäreingang 4-fach, UP, Busch-free@home, Binäreingänge, Binäreingang 4-fach, UP für Busch-free@home An 4 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden. Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich. Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Eingänge 4 Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 39 mm x 40 mm x 12 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 624140U Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0005 EAN Nr. 4011395180464

RZB LED Pendelleuchte 311930.002 Pendelleuchte LED 8x2,2W-3000K D460, f.Stoffsch., 2050 lm Dekorative Stoffschirmleuchte zur Raumgestaltung. 78 verschiedene Standardfarben des Stoffschirmes auswählbar. Standardformen Zylinder, Quader und Kegelstumpf. Material des Stoffschirmes Chintz oder optional auch schwer entflammbarer Stoffgemäß B1. Energieeffiziente Dekorleuchte durch LED-Bestückungen. Decken, oder Pendelmontage. Stoffschirm werkzeuglos nachträglich an die Basisleuchte montierbar. Wir realisieren auf Kundenwunsch individuelle Sonderlösungen. Verschiedenste Formen, Stoffe und bedruckte Ausführungen möglich. Halterung und Deckenbaldachin Metall lackiert, mit Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Abdeckung Kunststoff PMMA, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311930002 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859092070

PC Electric Kabeltrommel 9350159-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obssv Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 25m Kabel orange H07BQ-F 3G2,5mm² Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399323546

Striebel & John Schrank 2CPX035817R9999 Typ KS242 Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflüglige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 300 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 1, 84 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358176

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 7789759010 Typ PAC-S300-HE40-S-V0-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 40 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0,25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, FLAT CABLE PLANO HE10 40P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- li Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 40 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0,25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, FLAT CABLE PLANO HE10 40P Herstellertyp PACS300HE40SV01M EAN Nr. 4032248103393

Weidmüller Kabel 7789215020 Typ PAC-S300-RV36-V0-2M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- li Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Herstellertyp PACS300RV36V02M EAN Nr. 8430243964296

Weidmüller Steckverbinder 1867240000 Typ ZP 2.5/1AN/17 GN/BE Stecker (Klemmen), Steckerset, steckbar, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 17, grün, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau - allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisingerecht im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Stecker (Klemmen), Steckerset, steckbar, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 17, grün, dunkelbeige Herstellertyp ZP251AN17GNBE EAN Nr. 4032248475858

BTR Stecker 1401415010ME E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing + RJ45 field plug insert Cat.6 Class EA Cat.6 Klasse EA Stecker in Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Gehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufsnappbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, Varianten field plug insert, plug insert, Gehäusevarianten in Metall und Kunststoff BTR Metz Connect Typ 1401415010ME EAN Nr. 4250184114536

Jung Automatik Schalter AS A 1280 AL Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, nur für Innenräumen zulässig, Unterkriechschutz, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, über Teach-Funktion einstellbar, Nachlauf, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Umgebungstemperatur - 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASA1280AL EAN Nr. 4011377055803

Bega Wandeinbauleuchte 24107K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 24107. Freistrahlandes Licht. LED, 16 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1212 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtegehäuse: Schutzart IP 67. Anschlusskasten: Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Frontplatte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Leuchte einschließlich Einbaugehäuse. Mit Anschlusskasten mit Zugentlastungsschelle und 3-poliger Klemme 4 qmm zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung, max. 5 x 2,5 qmm. Der Einbau kann waagrecht oder senkrecht erfolgen. Abmessungen: 645 x 125 x 125 mm. Einbaumaße: 635 x 115 x 125 mm. EAN Nr. 4044017268608

Spelsberg Verbindungsdose 30134101 Typ Rapid-Box E90 10-50² STV 2 x 3-polig Kabelabzweig- und Verbindungsgehäuse zertifiziert nach EN 61 439, MPA geprüft nach DIN 4102-2 und EN 1363-2, Funktionserhalt im Durchgang 90 Minuten für Kabel E90, geeignet für max. 5-polige E90 Kabel, wartungsfreie Klemme für ungeschchnittene Leiter im Durchgang, Kontaktierung am Abzweig durch wartungsfreie Federklemmtechnik, einfache Befestigung durch außenliegende Befestigungspunkte, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, geeignet für Freiluftaufstellung nach EN 61439-2, Klemme belastbar mit einem Bemessungsstrom von max. 100 A, Klemmbereich für ungeschchnittene Leiter 10² - 50², Klemmbereich für geschchnittene Leiter 2,5² - 35², 190 x 161 x 446, 2 Sicherungen, Dichtbereich Kabeldurchmesser 9-14 mm, Klemme 50 mm², Deckel bestückt mit zwei CEE Steckdosen 3-polig, vorverdrahtet mit Sicherungsautomaten, mit Außenbefestigungsglaschen Hersteller Spelsberg Typ RapidBoxE901050STV2x3polig EAN Nr. 4013902428762

B.E.G. Präsenzmelder 98910 Typ PD9-M-DIM-B vorverdrahtet, weiß 1m Vorverdrahteter Mini-Präsenzmelder / Bewegungsmelder für Innenanwendungen als Master in Dimmausführung mit einem Schaltkanal und mit 1 m langem Kabel und Stecker Zum Betrieb an B.E.G.-Verbindungsbox M6 Spezialausführung mit Federklemmen zum Einbau in abgehängte Decken oder direkt in Leuchten Trotz kleinster Abmessungen leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen, mit Einschaltstrombegrenzung für EVG??. Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels Telefonstecker Westernstecker RJ11 Integrierte Helligkeitsregelung, Konstantlichtregelung Automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes Fernsteuerbar, Fernbedienung IR-PDIm als Zubehör erhältlich Tasterfunktion Reichweitenbegrenzung durch aufclipsbare Lamellen Einsatzgebiete z.B. Konferenzräume, Klassenräume, öffentliche Gebäude, Großraumbüros, Verwaltungen Hersteller B.E.G. Brück Typ PD9MDIMBvorverdrahtet,weiß1m EAN Nr. 4007529989102

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24829WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24829W. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1020 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von \varnothing 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm. 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen \varnothing 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen \varnothing 128 x 90 mm oder in das Einbaugeschäube 10441. EAN Nr. 4044017276795

Rutec Aluprofil 68415 Aluprofil PROFI 18 mm + 18 mm Kragen Material: Aluminium eloxiert Geeignet für flexible LED Strips und starre Leisten bis 18,2 mm Breite Innenmaß auch geeignet für VARDaflex Einspeisungs- und Direktverbinder für die Innenanwendung Länge: 2 Meter Neue leicht gewölbte Abdeckung mit optimierten optischen Eigenschaften Erhältlich in klar, matt und semimatt Material der Abdeckung: Polycarbonat, UV-beständig und bruchfest Leichte Montage und Demontage der Abdeckung durch Einklicken von vorn Leichte Montage des Profils mit ALU-Montageklammer 68490 Kabelkanal dadurch verbesserte Wärmeableitung Lieferung ohne Abdeckung und Montageklammern bitte separat bestellen. Aluminum Profile PROFI 18 mm + 18 mm Collar Material: Anodized Aluminum Ideal for flexible LED Strips and Fixed Strips Up To 18,2 mm in Width Inner Dimensions Well Suited for VARDaflex Power Supply Connector and Direct Connector For Indoor Use Length: 2 Meters New Slightly Arched Cover with Optimized Optical Properties Available in Clear, Matte and Semi Ma EAN Nr. 4012094684154

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711522 Typ CLI C 1-6 GE/SW 01 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 01, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 01, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW01MP EAN Nr. 4032248620852

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811578 Typ CLI C 1-6 GE/SW 57 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 57, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 57, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW57CD EAN Nr. 4032248449064

Bega Aufsatzleuchte 99529K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99529K3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 36,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 9480, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbarem BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsgläser entspiegelt. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mastkopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Mastinnendurchmesser min. 62 / max. 70 mm. Mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 8 m. Abmessungen: 255 x 60 x 815 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 8000 mm. EAN Nr. 4044017246682

Weidmüller Sensor-Aktor Leitung 1092920300 Typ SAIL-M12BG-4-3.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG430UGE EAN Nr. 4032248865925

RZB LED Einbaudownlight 901560.004.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K 242x242x143,5, DALI, 2350 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamreflexion 98%. Brillant leuchtende Coronaan der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascale die Schutzart IP54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und quadratische Abschlussplatte Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusivem angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901560004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859142973

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1057910150 Typ SAIL-M12GM12W-4B-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W4B15U EAN Nr. 4032248798643

EFB Elektronik Patchkabel O6353.1 Duplex Jumper ST/SC 50/125µ 1 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026998

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0702T31A2A Servomot. BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 2.5 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 2.5 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 6.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 7.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 600 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 2.1 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 2.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenn Drehzahl: 2500 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 4000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485199948

Weidmüller Kabelmarkierer 1428490000 Typ TM-I 23 MC NE GE Kabelmarkierungssystem, 23 x 4 mm, Polyamid 66, gelb TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Fünf Markierlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität. Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen SMark-Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter, MC-Mobilo oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften. ul li Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche /li li Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik /li li Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität /li li Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 23 x 4 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp TM123MCNEGE EAN Nr. 4050118232868

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059690500 Typ SAIL-M12WM12G-4S5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G4S50U EAN Nr. 4032248807727

ESYLUX Präsenzmelder EP10428500 Typ PD-C 180i/16 Touch plus Wand-Präsenzmelder mit 180Grad Erfassungsbereich. Touch-Bedienung leichte Berührung an der Linse. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben Zubehör. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Hersteller Esylux Typ PD C 180i 16 Touch plus EAN Nr. 4015120428500

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911392.004.1.76 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, H123, dim.DALI, 2700 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911392004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153054

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-16A/1p Doepke Artikel Nr. 09980389 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 1-pol., 16 A D0-16A/1p EAN Nr. 4014712123144

RZB LED Einbaustrahler 911287.003.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D180, H170, mittel, 2900 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112870031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859119272

RZB LED Einbaustrahler 911360.003.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2700K 360x180, DALI, 6650 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91136000376 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859134275

Eaton Flachverteiler 240737 Typ BF-U-2/48-A Unterputz Flachverteiler komplett, weiß, 24TE pro Reihe, 2 Reihen, Ausführung A Unterputz-Flachverteiler BF-U-./.-A komplett, weiß RAL 9016, 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 2 Reihen, Höhe 470mm, Breite 588mm, Tiefe 136mm, inklusive Tür, Frontplatten, DIN-Schienenegerüst und N-/PE-Klemmen. Gehäuse Geschlossene Konstruktion inklusive Rückwand, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, 2 Kabeldurchsteckflansche bei Flachverteiler mit 24TE Breite oben, vorgeprägte Kabeleinführungsöffnungen unten, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten). Mauerwanne mit Türrahmen, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, leicht ausbrechbare Kabeleinführungsöffnungen, 127 mm Tiefe, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten), 4 seitliche Befestigungslaschen. Stahlblechtür mit Drehriegelverschluss im Lieferumfang, Stahlblechtür mit erweiterter Tiefe (wird z.B. zum Einbau von RMQ-Komponenten in der Tür benötigt)(BFZ-OTR-./.) sowie Stahlblechtür mit Sichtfenster sind als Zubehör erhältlich (BFZ-OTT-./.). Herausnehmbares DIN-Schienenegerüst, für 45mm Reiheneinbaugeräte, 150 mm DIN-Schienenabstand, Eaton Leistungsschalter mittels Einbauset integrierbar, Einbau einer Universalmontageplatte mittels Einbauset für Unterputzgehäuse (BFZ-U-MPL..) möglich. Kontaktierung der Metall-Frontplatte durch speziellen Verschluss auf Gehäuse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240737 EAN Nr. 4015082407377

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911383.003.76 Einbaustrahler LED 39,2W-3100K D180, H303, DALI, 3750 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschenkbare mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegeltem Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91138300376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859139485

Gewiss Leistungsschalter GWD7182 Leistungsschalter MTXE 160 25A 70KA 3P Typ H Auslöser SEP/1 Prozessor LS/I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausfuehrung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz. Die Schutzfunktionen S und I, koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waelhbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschuesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgelost. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723849

Maico Axial Wandeinbauventilator 0085.0103 Typ DZF 35/6 B Beschreibung: Merkmale Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6,3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor Typenreihe DZF. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZF. D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: DZF./D. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZF 35/6 B, Fördervolumen: 1.600 m³/h, Drehzahl: 930 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 80 W, Leistungsaufnahme: 85 W, INenn : 0,17 A, IMax: 0,18 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 7,1 kg, Nennweite: 350 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799851035 Typ DZF35/6B

Gira Wohnungsstation Video 123926 Wohnungsstation Video AP Plus System 55 Farbe Alu Wohnungsstation Video AP Plus - Bei Verwendung je einer Zusatz-Spannungsversorgung können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden. - Karten-Slot für SD-Speicherkarte. - Die Wohnungsstation Video AP erkennt automatisch, ob eine Zusatz-Spannungsversorgung angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig. - SD-Speicherkarte. - Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Neue zusätzliche Funktionen im Endkunden-Menü: - Interner Bildspeicher nach Installateur-Freigabe für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externer Bildspeicher SDSpeicherkarte. Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum/ Uhrzeit ändern. - OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung. Neu zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervalls und der Aufnahmezeit. Datum/Uhrzeit einstellen. - Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient. Eigenschaften der SD-Speicherkarte: - Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher max. 200 Bilder. - Zuschaltpbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstations-Ruftaste automatisch angesteuert. - Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf. - Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen. Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP steuern die folgenden Funktionen: - Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays. - Kamera-Umschaltung - gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird. - Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz Schaltaktor. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Aktivierung der Durchsetzfunktion. - Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke. Funktionen im Endkunden-Menü - Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache 21 Sprachen wählbar, Tastentöne, Türöffnerautomatik nach Installateur-Freigabe, automatische Rufannahme nach Installateur-Freigabe. Zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Einstellung Haupt-/Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein-/ ausschalten, LED-Beleuchtung ein-/ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme. EAN Nr. 4010337016267

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 016-2/0,10-F Doepke Artikel Nr. 09115020 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzumrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 2-pol., 16 A, 0.10 A, Typ F, N links DFS2016-2/0,10-F EAN Nr. 4014712212596

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1D806BD Leistungsschutz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 24V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis: Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 17 mm, Hauptstromkreis: Schienen 1 3 x 16 mm, Steuerkreis: Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 8 mm - Anzugsmoment: Hauptstromkreis: 9 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 8 Schraube: M6, Hauptstromkreis: 9 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen Sechskant 10 mm Schraube: M6, Hauptstromkreis: 9 N.m - auf Schienen - mit Schraubendreher Flach Ø 8 Schraube: M6, Hauptstromkreis: 9 N.m - auf Schienen Sechskant 10 mm Schraube: M6, Steuerkreis: 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 6 Schraube: M3,5, Steuerkreis: 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 Schraube: M3,5 - Ansprechzeit: 20.35 ms Öffnung, 95.130 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 75 Mcycles. EAN Nr. 3389110450170

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P21F1A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, glatt, m. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139299

ABB Querverbinder 1SNA205779R2200 Typ BJS551-3P BJS551 Querverbinder 3-pol 520A EAN Nr. 3472592057798

Albert Wegeleuchte 684150 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wegeleuchte Farbe: weiß, für 1 x QA55 - 57 W, E27

Hoffmeister Leuchten 102 966-PA Einbaustrahler gin.o, 14° QT12-RE 35W, weiß Hersteller Hoffmeister Leuchten EAN Nr. 4028121466044

ABB Leistungsschalter 1SDA059417R0001 Typ E3S 10 PR123-LSIG R1000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617783

Assa Abloy Elektro Türöffner 14-----12002E31 14 KL 120 Grau 160Mm 12 V GS EE Universal effeff Typ 1412002E31 EAN Nr. 4042203031760

ABB Sicherungsautomat 2CDV253103R0255 Typ S203-B25NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 6 kA, 25 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779537797

ABB Zeitrelais 1SVR550509R1000 Typ CT-EKE Zeitrelais, ansprechverzögert kontaktlos, 1S, 0,1-10s, 24-240VAC/DC EAN Nr. 4013614346651

Dold Koppelmodul 0056147 Typ LG3096.60 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.60DC24V EAN Nr.4030641561475

Weidmüller Blechlocher 9205040000 Typ KOBBS 19X55 Blechlocher KOBBS 19X55 Blechlocher Herstellertyp KOBBS19X55 EAN Nr. 4032248694273

ABB Leistungsschalter 1SDA057784R0001 Typ E3V-A 25 PR121-LI R2500 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600471

Gira Abdeckung Zeitschalter 064020 Abdeckung Zeitschalter 15 min Gira E22 Edelstahl Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337640202

Dold Steckfassung 0058856 Typ HC3096/102 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096/102DC24V EAN Nr.4030641588564

Siemens Modul 3WL9111-0BC02-0AA0 vorkonfektionierte Leitungen für Cubicle Bus Module 1 M lang Siemens Hersteller Nr. 3WL91110BC020AA0

ABB Drucktaster 1SFA611101R1002 Typ MP2-10G Druckt-Bedienelem.rast.flach grün n.beleucht.CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500266656

Hager Türscharnier FZ745 Hager Installation Türscharnier,rechts,für IP31/43,90SL/univers, EAN Nr. 3250612767458 Hager Artikel Nr. FZ745

ABB Leistungsschalter 1SDA068278R0001 Typ XT3S 250 TMG 250-7 50 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 EAN Nr. 8015644021849

Hager Orion Montageplatte FL409A Hager Installation Orion,Montageplatte,Metall,500x500x2mm EAN Nr. 3250610671443 Hager Artikel Nr. FL409A

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- OBO Bettermann Dichtring 2088460 Typ 170 M40 Dichtring Asbestfrei M40 Faserdichtwerkstoff EAN Nr. 4012195470533
- OBO Bettermann Federdeckel 2004634 Typ UV 80 FD Federdeckel Unterputz Ø95mm Polystyrol weiß EAN Nr. 4012195291909
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552089 Typ 3RG4022-0KA00-PF Induktiver Sensor 3RG4022-0KA00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40220KA00PF
- Wago Brückungskamm 281-482 Brückungskamm isoliert 2-fach IN = IN Klemme grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918523042
- ABB Spule 1SDA066993R0001 Typ ARBEITSSTROMAUSLOS Aussschaltspule Rc XT2 W Zub. f. Leistungsschalter XT2 Aussschaltspule EAN Nr. 8015644008994
- Dold Koppelmodul 0066018 Typ HC3096N/102/61 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096N/102/61DC24V EAN Nr.4030641660185
- Siemens Modul 7KT1903 Kommunikationsmodul, RS-485, Typ 1, für E-Zähler 7KT153 und 7KT154 Siemens Hersteller Nr. 7KT1903 EAN Nr. 4001869395050
- Wago Schaltrelaisklemme 859-307 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454481384
- ABB Neutralleiterklemme 1SNA125126R0300 Typ M4/6.D2.1.N Neutralleiterklemme 4mm²,32A,6mm,blau EAN Nr. 3472591251265
- SLV Leuchte 229934 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz TERANG 2 Leuchte, oval, silbergrau, 3000K EAN Nr. 4024163147972
- Weidmüller Gehäuse 1194920003 Typ KTB MH 403015 S2N2 KTB MH 403015 S2N2 KTB MH 403015 S2N2 Herstellertyp KTBMH403015S2N2 EAN Nr. 4050118107074
- ABB Verriegelung 1SDA073794R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLC Schlüsselver. Kl-S N.207 E2.2. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777272
- Dold Zeitrelais 0022477 Typ AI 903.82 DC48V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC48V05-10S EAN Nr.4030641224776
- Striebel & John Telekommunikationsfeld 2CPX037187R9999 Typ 1KF53A Verteilerfeld für Einbau in alle modularen Normschränke EAN Nr. 4011617371878
- ABB Leistungsschalter 1SDA054236R0001 Typ T4L003025T11234002 T4L250 TMD050-0500 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644553333
- ABB Sicherheitsrelais 2TLA010002R0000 Typ JSBR4 24DC JSBR4 24 VDC 2-Hand-Sicherheitsrel. Kat.4, 3S/1Ö Steckbare Klemmleiste EAN Nr. 7350024432565
- Mennekes Anbaudose 1814 Anbaudose TwinCONTACT 32A4p6h400V, IP67 schraubenlose Anschluss technik FL. 85 x 75mm BL. 60 x 60 mm EAN Nr. 4015394215226
- Siemens Modul 3RB2985-2AB1 Speichermodul analog Basic 2 GF für 3RB22/23 Baugr. S00.S12 Siemens Hersteller Nr. 3RB29852AB1 EAN Nr. 4011209632653
- A.L.S. Doppelter Auslegearm für FRANCO, Ø76 mm, 2x180mm, alugrau A.L.S. Nr. A-FDK7607 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- ABB Leistungsschalter 1SDA053901R0001 Typ T2S010010T06283002 T2S100 TMF080-0800 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549466
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6006-7 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, C 6A Siemens Hersteller Nr. 5SY60067 EAN Nr. 4001869330587
- Weidmüller Einzelteile Baugruppen 1595670000 Typ ZB SAK35 ZB SAK35 ZB SAK35 Herstellertyp ZBSAK35 EAN Nr. 4008190127015
- ABB Leistungsschalter 1SDA071327R0001 Typ E1.2N 250 G T LSI E1.2N 250 Ekip G Touch LSI G 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751777
- ABB Leistungsschalter 1SDA072549R0001 Typ E4.2N 40 H-T LSI G E4.2N 40 Ekip HI-Touch LSI G 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644763992
- ABB Schütz 1SBL157004R1201 Typ AF12-30-01S-12 Schütz 48-130V AC/DC Blockschutz, Federzuganschluss, 3polig 5,5kW, 12A AC3/400V EAN Nr. 3471523117426
- Elsco Rahmen 2042111 EAN Nr. 4013984147957 2-fach Rahmen, Farbe Edelstahleffekt geeignet für senkrechte und waagerechte Montage EAN Nr. 4013984147957
- ABB Leistungsschalter 1SDA060272R0001 Typ T6N000080E06443002 T6N800 PR223DS-LSIG R800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644627348
- Dold Not Aus Modul 0053982 Typ BH5928.92 AC/DC24V 6-60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92AC/DC24V6-60S EAN Nr.4030641539825
- OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2000386 Typ A 14 HF RO Kabelabzweigkasten 100x100x38 Polyethylen rot EAN Nr. 4012195917113
- Siemens Absolutwertgeber 6FX2001-5VD13-0AA1 Absolutwertgeber Single-Turn 22 Bit mit Drive-CLiQ, Hohlwelle 10mm Siemens Hersteller Nr. 6FX20015VD130AA1
- ABB Leistungsschalter 1SDA062775R0001 Typ T7H000100E14453002 T7H1000 PR332/P-LSIG R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653248
- Siemens Antennenabdeckung 5TG1223 DELTA i-system, carbon-metallic Antennen-Abdeckplatte 55x 55mm für Breitband-Anschlussdose RF/TV EAN Nr. 4001869233956
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4440-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, C, 40A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44407 EAN Nr. 4001869182278
- ABN Standard Verteilerfeld V19K111N Standard-Verteilerfeld mit APZ 1V7 B250xH1350mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ V19K111N EAN Nr. 4015153644984
- Gira Wippe Tastschalter 0914203 Wippe Tastschalter Kontrollfenster Gira E22 Aluminium Wippe für Tast Kontrollschalter E22 Aluminium EAN Nr. 4010337066095
- Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU45M3XS000F Bundle LXM28AU45M3X + BCH2MR3010CF6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU45M3XS000F
- ABB Leistungsschalter 1SDA055750R0001 Typ E1N 12 PR123-LSI R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570903
- ABB Leistungsschalter 1SDA056750R0001 Typ E3L 20 PR123-LSI R2000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580902
- Hager Verschlussplatte FZ742D Hager Installation Verschlussplatte geöffnet für ASV, IP54, SKI, 600 x 600 mm EAN Nr. 3250612790272 Hager Artikel Nr. FZ742D

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Positionsschalter 1SBV016492R2101 Typ LS26M92D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Elastischer Stab mit isol. Endstück EAN Nr. 3471522640345

Dold Wendeschütz 0063057 Typ BH9255.11/100 UH AC/DC24V 4A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH9255.11/100UHAC/DC24V4A EAN Nr.4030641630577

ABB Neutralleiterklemme 1SNA290013R2700 Typ D2.5/5.N.4L D2,5/5.N.4L Neutralleiterklemme 2,5mm²,24A,5mm,blau EAN Nr. 3472592900131

Dold Stromrelais 0029993 Typ MK9053/011 AC0,5-5A AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC05-5AAC230V1S EAN Nr.4030641299934

Siemens Drehzahlsteller 6AG1132-1CU11-5BA1 SIPLUS POSMO A 75W IP65 based on 6SN2132-1CU11-1BA1 Siemens Hersteller Nr. 6AG11321CU115BA1 EAN Nr. 4025515140399

Siemens Zubehör Motorantrieb 3VL9400-3MJ00 Zubehör für VL400, Motorantrieb mit Federspeicher DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3VL94003MJ00 EAN Nr. 4011209628458

Weidmüller Zubehör 1528720000 Typ KCS POMTR 10KO TS 1D70 KCS POMTR 10KO TS 1D70 KCS POMTR 10KO TS 1D70 Herstellertyp KCS POMTR 10KOTS 1D70 EAN Nr. 4050118333466

ABB Leistungsschalter 1SDA061121R0001 Typ E2H-A 12 PR122-LI R1200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636449

Dold Zeitrelais 0027251 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 230V 3-60M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ230V3-60M EAN Nr.4030641272517

ABN Cu-Schiene XCUW151E Cu-Schiene 1FB 50x10x290mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW151E EAN Nr. 4015153598621

Assa Abloy Elektro Türöffner 118EQ23-----A71 118E®.23Rr Prefix® 2 Schwache Feder 10-24 V GS/WS (11-13V 100% Ed) Uni effeff Typ 118EQ23A71 EAN Nr. 4042203644120

Siemens Taster 3SB2001-0AF01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach Siemens Hersteller Nr. 3SB20010AF01 EAN Nr. 4011209027886

Assa Abloy Schlüsselanhänger 470-5-2-MIF5-00 Schluesselanhaenger Classic Mifare Blau O.Numm Unprogramm 1K 135800010 effeff Typ 47052MIF500 EAN Nr. 4042203446656

Dold Drehzahlwächter 0032110 Typ BA9055/100 DC24V 100-1000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100DC24V100-1000IPM EAN Nr.4030641321109

Dold Zeitrelais 0054552 Typ MK9962.82/61 AC110-127V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9962.82/61AC110-127V15-30S EAN Nr.4030641545529

OBO Endkabel 1122904 TYP MS4121 EK Endkappe für Profilschiene Typ MS 21. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4121EK EAN Nr. 4012196256808

Walther-Werke Wandsteckdose AL169404SJ Wandsteckdose 63A 4P 110V 4h IP67 Ausschalter 3 polig RCD 4 polig 63A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743919

Dold Zeitrelais 0041162 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-9,9S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V01-99S EAN Nr.4030641411626

Sirena Schallgeber DL112XAC230G/G Typ DL112XAC230G/G grün Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GG

ABN SHU-Schalter XHA320-5 SHU-Schalter/3-polig/20A, Hutschienenmontage_Charakteristik E / ABN Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XHA320-5 EAN Nr. 4015153098350

Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AB08-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Schleifkontaktmodul für Einschubrahmen Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AB080AA0

Dold Frequenzrelais 0049329 Typ AA9837.12/010 20-60HZ UH AC415V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01020-60HZUHAC415V EAN Nr.4030641493295

Dold Zeitrelais 0021608 Typ AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 0,05S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/05AC50/60HZ230V005S EAN Nr.4030641216085

Siemens Schütz 3RT1034-1BG44 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 125V, 3-polig, 2S+2Ö, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BG44 EAN Nr. 4011209514638

Wago Anschlussleitung 771-9993/306-502 Anschlussleitung Buchse - SCHUKO-Winkelstecker 3-polig 5 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918588027

Weidmüller SAI Aktiv System 1938700000 Typ SAI-AU M12 SB 4AO SAI-Aktiv, Subbus SAI-AU M12 SB 4AO SAI-Aktiv, Subbus Herstellertyp SAIAUM12SB4AO EAN Nr. 4032248612680

Wago Basisklemme 2022-1201/999-953 1-Leiter/1-Pin-Basisklemme gemäß EN 60715 Querschnitt[mm²] - 2.5 Wago Serie 2022 EAN Nr. 4050821644712

Cimco Sechskantmutter 192003 Sechskantmutter DIN 934 M6 Stahl verzinkt SW10 Sechskantmuttern DIN 934, Stahl verzinkt EAN Nr. 4021103920039

Siemens Sicherungseinsatz 3NE4330-6B SITOR-Sicherungseinsatz 315A, AC 800V, für 6QG12 Siemens Hersteller Nr. 3NE43306B EAN Nr. 4011209005143

Weidmüller SAI passiv 2537700000 Typ WIL-BM-SK-M12-3.0U SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WILBMSKM1230U EAN Nr. 4050118549140

Schneider Electric Telemecanique Plombiersatz METSEPM51-3RSK PLOMBIERSATZ STROM&SPANNG F. PM5100/5300 Hersteller Telemecanique Typ METSEPM51-3RSK EAN Nr. 3606480732058

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Elso Zentralplatte 266010 EAN Nr. 4013984189377 Zentralplatte für Fernmeldeanschlussdosen TAE und Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Farbe perlweiß EAN Nr. 4013984189377
- Weidmüller Testadapter 1210390000 Typ ZTA ZVLD Testadapter für Messungen an Klemmen. Hersteller Weidmüller Typ ZTAZVLD EAN Nr. 04032248991426
- Dold Drehzahlsteller 0055833 Typ SX9240.03/20000 3AC400V 2,5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/200003AC400V25A0-10V EAN Nr. 4030641558338
- Dold Überspannungsrelais 0052496 Typ IK9172.11/031 AC230V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/031AC230V09-13UN4% EAN Nr. 4030641524968
- Lovato Electric Schütz BF3200A230 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975161128
- Siemens Zeitähler 7KT5823 elektronischer Zeitähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz elektrische und mechanische Rücksetzung Siemens Hersteller Nr. 7KT5823 EAN Nr. 4001869311074
- ABB Relais 1SVR405541R3110 Typ CR-S024VADC1CRS Interface-Relais kpl. 1We, A1-A2=24VAC/DC, Output=6A/250VAC Schraubanschluss EAN Nr. 4013614499289
- OBO Bettermann Versorgungseinheit 6109816 Typ VH-4L 4SF Versorgungseinheit IP20, Luft, Griff, NF-bestückt 140x140x1100 Polyamid graphitschwarz Ral 9011 EAN Nr. 4012195125150
- Peha Zentralplatte D 11.610.03 S3 Nr. 00319971 Zentralplatte mit Knebel für 3-Stufen-Schalter Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.610.03S3 EAN Nr. 4010105319972
- Schneider Electric Telemecanique Kühlkörper SSRHP10 Kühlkörper für Relais, Plattenmontage. Produktbereich: Zelio Relay - Zubehör-/Teiletyp: Kühlkörper. EAN Nr. 3606480580239
- Dold Asymmetrirelais 0044994 Typ BA9040.12/210 3AC50/60HZ 500V 1-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/2103AC50/60HZ500V1-10S EAN Nr. 4030641449940
- EVN V2A-Edelstahl-Einbauleuchte schwenkbar rund GX5,3 max. 35 W 12 V AC/DC IP67 (ohne LM) 679361, Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel, EAN Nr. 4037293793612
- Schneider Electric Telemecanique Klemmenblock 13576 Klemmenblock, 80A, 8-Loch, (4x10)2+(4x16)2. Produktbereich: Kaedra, Mini Pragma, Pragma C, Pragma D. EAN Nr. 3303430135760
- Wago Netzanschlussklemme 294-5002 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt mit Rastfüßen ohne Aufdruck 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821020738
- Jung Nema Steckdose A 521-15 AL Steckdose mit Schutzkontakt, 15 A, 125 V ~, amerikanisches System NEMA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A521-15AL EAN Nr. 4011377142558
- Siemens Starter 3RW4075-6BB44 SIRIUS Sanftstarter, S12, 356A, 200kW/400V, 40 Grad, AC 200-460V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40756BB44 EAN Nr. 4011209612136
- Klauke Presseinsätze ZAES10 Presseinsätze ZAES, 10 mm², Serie 18 Geeignet für Zwilling-Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. EAN Nr. 4012078454964
- Legrand Verschraubung 095518 PG42, ø Kabel min. 27 mm, max. 40 mm Verschr. PSM PG42 D=27-40 Met Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060955182
- Merten Echtglasrahmen 4fach 489478 M-PLAN-Echtglasrahmen, 4fach, Saphirblau Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Glas. Farbe: Saphirblau. Typ 489478 EAN Nr. 4042811050429
- Merten USA Steckdosen MEG2151-0344 USA-Steckdosen-Einsatz, 15 A, weiß glänzend, System M Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ MEG2151-0344 EAN Nr. 4042811151515
- Siemens Taster 3SU1050-3AB42-0AK0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, grün: I, rot: O, Druckknöpfe, flach Siemens Hersteller Nr. 3SU10503AB420AK0 EAN Nr. 4011209972872
- Wago Klemmenleiste 255-506/333-006 Klemmenleiste mit Fingerdrückern 2 Lötstifte/Pol 6-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm blau Wago Serie 255 EAN Nr. 4050821898078
- Eaton Geräteraumtür 186567 Typ XTMPIX40FD-H550W1000-SOND-RAL* Geräteraumtür für IZMX40, Festeinbau, HxB=550x1000mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMPIX40FDH550W1000SONDRAL*
- Kaiser Frontteil 1290-70 HaloX-O Frontteil für quadratischen Deckenauslass (DA), Deckenauslass 68 x 68mm Einbaugehäuse Frontteil HaloX-O, Deckenauslass 68 x 68mm EAN Nr. 4013456333024
- PC Electric Anbaugerätestecker 777232-4 Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 4h IP67 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399615290
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 252987 Typ V1-W-E8-BK1,5M-PUR-U-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, LED Polzahl 4 Kabel PUR Länge 1,5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE8BK15MPURUV1G
- Gewiss Abdeckrahmen GW16304RS Abdeckrahmen ART 4M Sand Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564282971
- Bticino Unterputzdose 344572 UP Installations Set für Video Hausstation Art. 344522, Maße B x H x T 170 x 170 x 56,2 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 344572 EAN Nr. 8005543516652
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2513.3-1.2 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ,3 m, OS2, LSZH, gelb, 1,2 mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759170004
- B.E.G. Verbindungsboxen Zubehör 98085 Typ Verteilerblock Leuchten, 3-polig BEG Verbindungsboxen Zubehör 98085 Hersteller B.E.G. Brück Typ VerteilerblockLeuchten,3polig EAN Nr. 4007529980857

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Diodenbasisklemme 769-218/281-410 1-Leiter/1-Pin-Diodenbasisklemme Anode links mit 2-fach-Querbrückung nach EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454198381

Siemens Hilfsschalterblock 3TX4420-2A Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Hilfs- und Motorschütze DIN EN50005, Kennzahl 20, 2NO Siemens Hersteller Nr. 3TX44202A EAN Nr. 4011209054240

Siemens Schütz 3RT2017-1BB41-0CC0 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V, kommunikationsfähig 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171BB410CC0 EAN Nr. 4011209827660

Sirena Signalsäulenmodul 33181 Typ TWSMULTISMDC24DA blau Signalsäulenm. 75mm allClear 24VUC grau 33181 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMDC24DA EAN Nr. 8010152331817

IFM Electronic Tripelspiegel E20452 Zubehör, Tripelspiegel, 45 x 28 mm, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse Kunststoff Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Sicherungshalter 3NH5463 SITOR Sicherungshalter 1250A 1250V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 110mm Hersteller Nr. 3NH5463 EAN Nr. 4001869498201

Sirena Blink Dauerleuchte 38903 Typ NCTL600FLSMD1224DA rot Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38903 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL600FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389030

Siemens Schütz 5TT5001-6 INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 1 Schließ- und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50016 EAN Nr. 4001869435039

EFB Elektronik Montageset 691654.1MSTS 19 Montageset für 4/6-fach Lüftereinheit, RAL9005 Zur Montage der Lüftereinschübe in der 19" Ebene von Netzwerk- und Serverschränken EAN Nr. 4049759096922

Gira Abdeckrahmen 5fach 021542 Abdeckrahmen 5f S-Color Grau Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht 5fach S Color Grau Auch für Kanalinstallationen geeignet. EAN Nr. 4010337215424

Weidmüller Steckverbinder 1443880000 Typ SAI-M23-SE-12-G Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz SAI-M23-SE-12-G Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz Herstellertyp SAIM23SE12G EAN Nr. 4050118247640

Jung Blindabdeckung ME 2994 B PL AT Blind-Abdeckung, verrastet, für 100-V-Übertrager Art.-Nr. LSM 100 V, ohne Tragring Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME2994BPLAT EAN Nr. 4011377132566

Rutenbeck VGA-Anschlusskabel 21720002 Typ K VGA-B VGA-Anschlusskabel, 1 m (Stecker/Buchse), anschlussfertig, halogenfrei, flammgehemmt, grün, 7,3 mm Ø Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659205

Siemens Schütz 3RT2026-2KA40 Koppelschütz, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, DC 12V, mit integriertem Varistor 3-polig, Baugr. S0, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20262KA40 EAN Nr. 4011209899773

Weidmüller Steckverbinder 1170380000 Typ SAI-M23-SE-L-4/4 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz SAI-M23-SE-L-4/4 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz Herstellertyp SAIM23SEL44 EAN Nr. 4032248962518

Wago Verteiler 770-993 h-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchse 5-polig mit 3 Verriegelungsklinken 100 % fehlsteckgeschützt steckbar blau Wago Serie 770 EAN Nr. 4045454853433

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1583791 Typ VC-K-T1-Z-KD Tüllengehäuse, Schutzart IP67, Material PA, Farbe grau Hersteller Phoenix Contact Typ VCKT1ZKD EAN Nr. 4046356444200

Gewiss Ausschalter GW10021 Ausschalter 1/2M 1P 10AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564260993

Kathrein Rückweg Verstärker 232202 Typ VGR 122 Rückweg-Verstärker 22 dB 65 MHz, für VOS 1xx x, Entzerrer und Dämpfungssteller 0-20 dB Ausgang Hersteller Kathrein Werke Typ VGR122 EAN Nr. 4021121394140

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1475321000 Typ SAIL-URPM12G-4-10V Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 4 SAIL-URPM12G-4-10V Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 4 Herstellertyp SAILURPM12G410V EAN Nr. 4050118297188

Gewiss Abdeckrahmen GW22152 Abdeckrahmen System Virna 2M Racing gruen Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564217324

Klauke Gabelschlüssel KL1100IS6 Gabelschlüssel vollisoliert, SW 6 Vollisoliert nach EN60900, 2-Farb Tauchisolierung - außen orange / innen gelb, DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl. EAN Nr. 4012078793360

Bticino Antennensteckdose HD4202P TV Durchgangsdose, 9,5 mm Durchmesser männlich, 1 modulig, gleichspannungsdurchlässig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4202P EAN Nr. 8012199983615

Siemens Schütz 3RT1966-6V Vakuum-Schaltröhren für Baugr. S10 für Schütz 3RT1266, 160kW/AC-3 besteht aus 3 Vakuumschaltröhren mit Befestigungsteilen Siemens Hersteller Nr. 3RT19666V EAN Nr. 4011209506329

Siemens Taster 3SU1031-0AD70-0AA0 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, klar, fixierte Taste Siemens Hersteller Nr. 3SU10310AD700AA0 EAN Nr. 4011209973794

Eaton Dauerlichtmodul 171463 Typ SL7-L24-R Dauerlichtmodul, rot, LED, 24 V Dauerlichtmodul, rot, IP66, LED, 24 V AC/DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171463 EAN Nr. 4015081679560

Siemens Schütz 3RT2037-3XJ44-0LA2 Schütz, für Bahn, AC-3, 30 kW / 400V, 2 S + 2 Ö, DC 72 V, 0,7. 1,25* US, mit Varistor, 3-polig, Baugröße S2, Federzuganschluss Hersteller Siemens Typ 3RT20373XJ440LA2

Schneider Electric Telemecanique Nachgeschalteter 88083 Nachgeschalteter Block, seitliche Verbindung für Compact NSX400-630 4p. Baureihe: Prisma - Kompatible Produktfamilie: Prisma P. EAN Nr. 3606485261645

Cimco Maulringschlüssel 112484 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 24mm, Maulringschlüssel DIN 3113A/ISO 3318, Länge 24mm, glanzverchromt EAN Nr. 4021103124840

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Spleißbox BA70902TS.48OM4 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM4 48 Pig 24 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174422

Wago Klemmenleiste 745-208 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 8-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918671378

Lovato Electric Umrichter VFNC3S2004PLW Umrichter Typ VFNC3 1-phasig,ultrakompakt 1-phasige Versorgung 200÷240VAC 50 60Hz,EMV-Filter integriert Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Pilz Sicherheitssystem 773711 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung DeviceNet. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc4p DeviceNet 2 EAN Nr. 4046548064216

Wago Einzelklemme 235-406/333-000 Klemmenleiste mit Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 6-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918830218

Haupa Flachstecker 260510 Flachstecker rot isoliert 0,5 1,0/2,8x0,5 PVC Flachstecker Messing, verzinkt, PVC isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923171797

Siemens Durchgangsklemme 8WH1000-0AF01 Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 2,5qmm Klemmenbreite 5,2mm Farbe blau Siemens Hersteller Nr. 8WH10000AF01 EAN Nr. 4001869402864

Lovato Electric Kontaktblock 11BGX1031 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080450

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 262572 Typ IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs Datenträger für Ex-Bereich Typ/Größe EEPROM 896 Bit ROM 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC2130EXsmartDOME50pcs

Eaton Leistungsschalter 124143 Typ IZM32H4-U16F Leistungsschalter, 4p, 1600A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 1600A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124143 EAN Nr. 4015081217489

Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G3814 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte undLöschkammern fürSchütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975019511

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1163-1BC10 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH3, 630A 60mm-Sammelschienensystem, Abdeckebene 32/70mm Flachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3NP11631BC10 EAN Nr. 4011209765764

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 802137 Typ NBB2-F29-A2 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 4,75 30 V DC Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB2F29A2

Pepperl + Fuchs Matrix Leser 261656 Typ OPC120P-F201-B17 Optical Print Inspector, Lesung von DataMatrix-Codes, PROFINET, Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s, Polarisationsfilter Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OPC120PF201B17

Phoenix Contact Crimpkontakt 1607657 Typ ST-20KS010 Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,25 mm².1 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ ST-20KS010 EAN Nr. 4046356273657

Bticino Steckdose L4145 Steckdose französischer Standard mit Klappdeckel für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4145 EAN Nr. 8012199105093

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PB63 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202814

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 203075 Typ NBN30-U1-Z2 Schaltabstand 30 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion DC Schließer/Öffner Betriebsspannung 5 60 V Betriebsstrom 2 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN30U1Z2

Schneider Electric Telemecanique Abstandshalter 03187 Sechskant-Abstandshalter (4), M5, H = 55mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Sechskantabstandshalter - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031871

Assa Abloy Elektro Türöffner 17-----02135F41 17° HZ EST 24V GS 100% Ed Universal Türöffner 17° mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1702135F41 EAN Nr. 4042203143647

Phoenix Contact Trennschaltverstärker 2905723 Typ MACX MCR-EX-SL-NAM-YO Umschaltbare Wirkungsrichtung. Ein- und ausschaltbare Leitungsfehlererkennung (LFD). Hersteller Phoenix Contact Typ MACXCREXSLNAMYO EAN Nr. 4046356992169

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 119849 Typ SLC14-1050-T/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Sender 24V, verkürzte Ansprechzeit Schutzfeldhöhe 1050mm Reichweite 5m Auflösung 14mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141050T130

Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1HC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 8A, N-ausl. 104A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211HC20 EAN Nr. 4011209903227

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1675272 Typ HC-B 6-SMLD-52/O2PG16 Sockelbaugehäuse, mit Längsbügel, Höhe 52 mm, ohne Verschraubung, 2x Pg16, mit Schutzdeckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-SMLD-52/O2PG16 EAN Nr. 4017918150013

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4SB10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 9,5.14A, N-ausl. 208A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314SB10 EAN Nr. 4011209945647

Wago Trennklemme 280-874 4-Leiter-Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser Trennmesserhalter orange mit Prüföffnung für Prüfstecker Ø 2 mm und Ø 2,3 mm grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4050821014607

Eaton Standsockel 122114 Typ XAP021006-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x1000x600mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122114

Jung Wippe AS 591-5 KO5MP WW Wippe, mit Symbolen Pfeile, Linsen und Lichtleiter, Zentralplatte, für Taster BA 2fach Mittenstellung Art.-Nr. 2072.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591-5KO5MPWW EAN Nr. 4011377990746

Phoenix Contact Zackband 0808697:0071 Typ ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 71-80 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 71. 80, weiß Hersteller Phoenix Contact Typ ZBF5QRFORTLZAHLEN7180 EAN Nr. 4017918596316

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241058 Typ WP-G BRASS IP65 M10 Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GBRASSIP65M10 EAN Nr. 4046356712088

Wago Einzelklemme 250-1412 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 12-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüfoffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643320

Walther Werke Wandsteckdose AD139304 Wandsteckdose 32A 3P 4h mit 2-pol.Ausschalter KG ohne Verrieg. wasserd. Wandsteckdose 32A 3P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609265688

Eaton FI LS Schalter 168287 Typ FRBDM-C25/1N/01-G/A FI/LS, 25A, 100mA, LS-Kennlinie-C, 1p+N, FI-Char A FI/LS, 25A, 100mA, LS-Kennlinie-C, 1p+N, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168287 EAN Nr. 4015081648658

Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TS320 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041581

Wago Stiftleiste 769-613/006-000 Stiftleiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen für werkzeugfreie Befestigung Rastermaß 5 mm / 0.197 in 13-polig grau Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4045454917128

Asa Abloy Elektro Türöffner 9334-----E91 9334 mit Gegenstück ohne Stulp 12 V GS Universal Türöffner 9334 ohne Schließblech, DIN links und rechts verwendbar, Nahezu geräuschloser Funktionsablauf effeff Typ 9334E91 EAN Nr. 4042203140905

Weidmüller Patchkabel 8876450200 Typ IE-FM5D2UE0020MST0ST0X Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 20 m IE-FM5D2UE0020MST0ST0X Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 20 m Herstellertyp IEFM5D2UE0020MST0ST0X EAN Nr. 4050118373035

Phoenix Contact Grobschutzmagazin 2765408 Typ CT 10-2/2-GS/3E Grobschutzmagazin CT zur Aufnahme von 10 Drei-Elektroden-Gasableitern, unbestückt. Ausführung: 10 Doppeladern Phoenix Contact Hersteller Typ CT10-2/2-GS/3E EAN Nr. 4017918066307

Siemens Energie T Stück 6GK1907-0DC00-6AA5 M12 Power T-TAP pro A-kodiert Energie-T-Stück für XP-200 mit 2 M12 Buchseneinsätzen und einem M12 Stifteinsatz, Packungseinheit 5 Stück Hersteller Siemens Typ 6GK19070DC006AA5 EAN Nr. 4019169855754

Haupa Werkzeuggürtel 220224 Werkzeuggürtel 10 Taschen zur Organisation Ihrer Werkzeuge, Hammerschlaufe und Bandhalter zur leichten Gürtelmontage, Material: extra starkes 600D Polyester, Farbe: schwarz/grün Werkzeuggürtel EAN Nr. 4011923491505

Gewiss Drehantrieb GW98354 Drehantrieb f. Leistungsschalter Tuer/Fest MTSE/M1600 Achse 500mm grau Drehantrieb zur Tuermontage auf dem Leistungsschalter Festeinbau. Achslaenge 500 mm kuerzbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564157583

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3E1157R007 Power cable between Lexium 62 ILM integrated drives, 0,7m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62 ILM - Produkt oder Komponententyp: Stromkabel. EAN Nr. 3606485393476

Eaton Montageplatte 138761 Typ MPL-8040-CS Montageplatte, verzinkt, für HxB=800x400mm Montageplatte, ungelocht, Stahlblech verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138761 EAN Nr. 4015081355419

RZB Wandleuchte 58324.004 Wandleuchte LED 17,6W-3000K 230x230x230, Lamelle, 460 lm Gehäuse und Schutzkorb Aluminium-Druckguss. Abdeckung Glas opal seidenglanz. Hersteller RZB Leuchten Nr. 58324004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859186939

Siemens Hilfsschalterblock 3RH2911-2NF02 elektronikgerechter Hilfsschalterblock, Front, 2Ö, stromb.: 1Ö----, 1Ö, für Hilfs- und Motorschütze, 3RT2 Federzuganschluss, .1/.2--/----/-/.1/.2 Siemens Hersteller Nr. 3RH29112NF02 EAN Nr. 4011209829947

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384590500 Typ SAIL-M12BG-5-5.0CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 5 m, Buchse, gerade Herstellertyp SAILM12BG550CGR EAN Nr. 4050118190472

Schneider Electric Telemecanique Set HMIZKITRA1 Set für USB-Leuchtschalter. Produktbereich: Magelis HMIZ - Produkt oder Komponententyp: Zubehörset - Zubehör - /Teilekategorie: Befestigungszubehör - Nebenziel: USB-Leuchtschalter. EAN Nr. 3595864167176

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3058130 Typ RSC 4-F Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 9 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RSC4-F EAN Nr. 4046356500555

Wago Federleiste 232-407/026-000 Abgewinkelte Federleiste 7-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918389747

Striebel & John Leerfeld 2CPX037140R9999 Typ 2CPX037140R9999 Leerfeld, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 1, 5-reihig, Platzeinheiten 84, Reihenabstand in mm: 125, Abdeckungen aus Kunststoff mit 90 Grad Druck-Drehverschluss EAN Nr. 4011617371403

Gira Tastschalter Wechsel 012865 Tastschalter Wechsel Wechsel Gira TX_44 WG UP Farbe Alu Mit abtastbarer Bedienerführung. Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. EAN Nr. 4010337128656

Phoenix Contact Schildchenadapter 3270406 Typ DF-PTMC-2-ZB Schildchenadapter, zur Aufnahme der Beschriftung, Länge: 30 mm, Breite: 8,5 mm, Höhe: 13 mm, Farbe: grau Hersteller Phoenix Contact Typ DFPTMC2ZB EAN Nr. 4055626314938

Peha Zentralplatte D 95.610.03 UAE/1-N Nr. 00786711 Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 1 Terminal für Schrägauslass, Artikel-Nr. 1958 UAE o.A. und 1958 UAE-C6 o.A. Peha Warengruppe DIALOG Schalterprogramm Typ D95.610.03UAE/1-N EAN Nr. 4010105786712

Walther Werke Stifteinsatz 71024801 Stifteinsatz Baureihe B48 mit Schneidklemmanschluss, Nr. 25-48 Stifteinsatz B48 mit Schneid-Klemm- Anschluss, Anschlussquerschnitt 0,5-2,5 qmm (20-14 AWG), mit Beschriftung für Stiftkontakte 25-48 EAN Nr. 4015609293940

Weidmüller Aderendhülse 0565800000 Typ H10,0/28 EB Aderendhülse, isoliert, 21 mm, 18 mm, elfenbein H10,0/28 EB Aderendhülse, 10 mm², 18 mm, Farbcode Weidmüller, elfenbein (RAL 1014) Herstellertyp H10028EB EAN Nr. 4008190138646

Weidmüller Leiterplattenklemme 1496060000 Typ LPA FA3 Leiterplattenklemme, Zubehör, Funktionsanzeige, schwarz, Polzahl 3 LPA FA3 Leiterplattenklemme, Zubehör, Funktionsanzeige, Polzahl 3 Herstellertyp LPAFA3 EAN Nr. 4008190062330

Eaton Umschaltmechanik 1314337 Typ MPDMV160N Umschaltmechanik, für DMV160N Mehrpoliger Umschalter-Antriebsmechanismus für Lasttrennschalter Dumeco, DMV 630N und DMV 1000N, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1314337 EAN Nr. 8711426743014

PC Electric Wandgerätestecker 9523-9 Wandgerätestecker 32A 3p 9h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäuse durchschleifbar, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399970276

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Pepperl + Fuchs Inkremental Drehgeber 115200 Typ RV158N-011AAR61N-00100 Welle 10x20mm Flansch Klemmflansch Anschluß Stecker 9416, radial Versorgungsspannung 10-30 VDC Signalausgang ABO+A'B'0' Impulszahl 100/U Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RV158N011AAR61N00100
- Wago Stiftleiste 733-367 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 7-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4044918974431
- OBO Überleger 5228220 TYP 156 16 Überleger - Mit offenem Langloch zur schnellen Montage Werkstoff: Stahl Passung: Rd 16 Gewicht: 3,23 kg/100 St. Typ: 156 16 Art.-Nr.: 5228220 Hersteller OBO Bettermann Typ 15616 EAN Nr. 4012196195237
- Phoenix Contact Frontadapter 2322456 Typ VIP-PA-FLK50/ 1,0M/S7 VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit angeschlossenen Systemkabeln für SMATIC S7-300, anschaltbar 1 x 32 Kanäle, Kabellänge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-PA-FLK50/1,0M/S7 EAN Nr. 4046356451895
- Siemens Leistungsschalter 3RV2111-1KA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 9.12,5A, N-ausl. 163A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21111KA10 EAN Nr. 4011209713413
- Spelsberg Normschiene 19808101 Typ NS 35-81 Normschiene NS 35-81, Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5, 35 mm breit, inkl. Befestigungsschrauben, 35 x 81 x 7,5, TK PS/PC 1111/1309/1313/1809/1811 + TK AL 1111/1313/1811, Abox/Abox-i 060 EAN Nr. 4013902556762
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C25UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 25 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081687
- IFM Electronic Koaxialrohr E43214 Zubehör, Koaxialrohr, für Füllstandsensoren LR, Länge 1000 mm, Prozessanschluss G, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 Dichtung Tesnit Zentrierstück PP glasfaserverstärkt Befestigungsklammer V2A 1.4310 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Zeitrelais 2917463 Typ ETD-BL-1T-OFF-CC-300S Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung (mit Steuerkontakt) und einem einstellbaren Zeitbereich (3 s - 300 s), mit Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ ETD-BL-1T-OFF-CC-300S EAN Nr. 4046356367776
- Pilz Sicherheitsschaltgerät 474120 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 3S UB 24V AC/DC. Breite: 90mm Kontrollgerät zur Überprüfung des Nachlaufweges an lineargetriebenen Pressen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNKL 24VAC/24VDC EAN Nr. 4046548016567
- Striebel & John Montagerahmen 2CPX062641R9999 Typ ZW213P10 Vertikale WR-Profileschiene, Bausatz unmontiert, für 12 RE (1800 mm), für den Höhenausgleich beim Einsatz von Quer-Profilschienen. Das Systemteil ist passend für das WR-Montagegerüst. EAN Nr. 4011617626411
- Wago Federleiste 231-205/037-000/033-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken und Zugentlastungsplatte 5-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918367097
- Schneider Electric Telemecanique Drehantrieb LV432599 Drehantrieb, direkt, rot, für NSX400..630. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Farbe der Griffplatte: gelb - Montageart des Drehgriffs: direkt. EAN Nr. 3606480020353
- Weidmüller Montageplatte 9502910000 Typ MP TBF 60/37 TBF, Montageplatte, Montageplatte, Material Stahlblech, verzinkt, silber, silber MP TBF 60/37 TBF, Montageplatte, Montageplatte, Material Stahlblech, verzinkt, grau, grau Herstellertyp MPTBF6037 EAN Nr. 4008190994914
- Cimco Kabelziehstrumpf 142509 Kabelziehstrumpf für Erdverkabelung, 1 verpresster Seilschlaufe, Kabel-Durchmesser 40-50mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 1 verpresster Seilschlaufe, Kabeldurchmesser 40-50mm. EAN Nr. 4021103425091
- Phoenix Contact Zackband 0805739:0001 Typ ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1. 10, weiß, Breite: 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB4,LGS:FORTL.ZAHLEN1-10 EAN Nr. 4017918505165
- Finder Relais 30.22.9.024.0000 Printrelais mit 2 Wechslern für 3 A/125 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 24 V DC, 0,4 W, 1440 Ohm, Relaischutzart: RT III Hersteller Finder EAN Nr. 8012823238425 Artikelnummer 302290240000
- Phoenix Contact Kunststoffschild 0824563 Typ UC-EMLP (60X30) YE CUS Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-EMLP(60X30)YECUS EAN Nr. 4046356357029
- Schneider Electric Telemecanique Anschlussbuchse XZCPV1340L10 Vorverdr. Anschlussbuchse XZ, gerade, M12, 3p, 10m-PVC-Kabel. Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: vorverdrahtete Stecker - Name der Reihe: „General Purpose“. EAN Nr. 3389119073615
- Phoenix Contact Gefahrstoffschild 1014272 Typ PML-GHS102 (25X25) Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Entzündlich, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-GHS102(25X25) EAN Nr. 4046356786898
- Phoenix Contact Funkmodul 2693208 Typ FLM BT DI 16 M12 Wireless IO-Gerät, 16 digitale Eingänge, M12, Bluetooth V1.2, Frequenzband 2,4 GHz, 1 Funk-Interface, WLAN-BlackChannellist,LEM, Sendeleistung max. 8 dBm Phoenix Contact Hersteller Typ FLMBTDI16M12 EAN Nr. 4046356459068
- Jung Schutzkontakt Steckdose LS 1520 BFNAKL WW SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel mit Rückstellfeder und Schriftfeld 9 x 58 mm, bruchsicher, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS1520BFNAKLWW EAN Nr. 4011377146174
- Phoenix Contact D-SUB-Stecker 2761509 Typ SUBCON 9/M-SH D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 auf Schraubanschlussklemme Phoenix Contact Hersteller Typ SUBCON9/M-SH EAN Nr. 4017918064747
- Phoenix Contact Kabelbindersockel 3240711 Typ WT-BASE R HF 8 Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 8 mm, mit angespritztem Spreitzniet, Bohrdurchmesser 6,5 mm, für Materialstärken bis 3 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WT-BASERHF8 EAN Nr. 4046356704281
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-578 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht PE (100x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275156
- Siemens Knebelschalter 3SU1100-2BL60-3NA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, 10: 30H/12H/13: 30H, mit Halter, 1S, 1S, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11002BL603NA0 EAN Nr. 4011209957619
- Wago Federleiste 734-109/008-000 Federleiste mit Rastfuß 9-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454930721
- Walther Werke Wandsteckdose 11910 MONDO UP-Wandsteckdose 32A 2P 0h f. Kleinsp.mit Dose u. Putzausgl. Wandsteckdose der Serie MONDO 32A 2P 24V 0h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung Unterputz, mit UP-Dose und Putzausgleich, Außenmaß 80x70 EAN Nr. 4015609007530
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1817880 Typ MC 1,5/10-GF-3,81-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/10-GF-3,81-LR EAN Nr. 4046356754620

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Stecker 6ES7972-0BA52-0XB0 je Verpackungseinheit Hersteller Nr. 6ES79720BA520XB0 EAN Nr. 4025515078135

Phoenix Contact Leistungsrelais 2961561 Typ REL-MR-110DC/21HC AU Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 110 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ REL-MR-110DC/21HCAU EAN Nr. 4017918937959

Lovato Electric Positionsschalter KME3L21 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116371

Phoenix Contact Bezeichnungsträger 0817743 Typ PATGH 1/15 Ader-Bezeichnungsträger, transparent/gelb, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,3-3 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PATGH1/15 EAN Nr. 4046356108416

PC Electric Anbausteckdose 383-10f4v Anbausteckdose gerade 16A 3p 24/42V 10h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 41x41, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399933509

Eaton Hilfsschalter 107040 Typ NHI-E-10L-PKZO Normal-Hilfsschalter, 1 Schließer, Einbau, SWD NHI-E-10-PKZO mit Anschlusskabel AWG18 blau, zum Anschluss an SmartWire Modul für DILM, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 107040 EAN Nr. 4015081068081

Eaton Querträger 143186 Typ XBBB08-1 Querträger, für Schienenhalter, für B=800mm Querträger für Schienenhalter, Stahlblech und Kunststoff, inklusive Montagematerial, inklusive Montagematerial, Breite 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143186 EAN Nr. 4015081398508

Walther Werke Tüllengehäuse P753142MV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVB,M32,Versch.,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM32, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609604869

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1457610 Typ SACC-CI-M12FS-4CON-TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 4-polig, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12FS-4CON-TOR32 EAN Nr. 4046356617369

Wago Klemmenleiste 261-425/331-000 2-Leiter-Klemmenleiste einseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 5-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918626842

Siemens Schlüsselschalter 3SU1000-5PL11-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug I+O+II Siemens Hersteller Nr. 3SU10005PL110AA0 EAN Nr. 4011209950405

Wago Federleiste 231-213/008-000 Federleiste mit Rastfüßen 13-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklingen Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918374958

Eaton Verteilerfeld 114579 Typ XVTL-MP/BX/IC-12/6/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1200x600mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114579 EAN Nr. 4015081139798

Phoenix Contact Combi Kupplung 3213438 Typ PPC 1,5/S/ 7 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 24,5 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/7 EAN Nr. 4046356564618

Fischer Injektionshilfe 505079 Typ Injektionshilfe (Ø 15) für Bohr-Ø 40 mm Injektionshilfe (Ø15) für Bohr-Ø40 Die fischer Injektionshilfe vereinfacht das Einbringen von Injektionsmörtel in das Bohrloch. Herstellertyp Injektionshilfe(Ø15)fürBohr-Ø40mm EAN Nr. 4048962065541

Schneider Electric Telemecanique Winkelstück KNA160DL4 Flexibles Winkelstück 160A, für internen/externen 80 bis 180°-Winkel. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Winkelstück - Produktkompatibilität: KN - Richtungsänderungstyp: 2 Abmessungen. EAN Nr. 3606480003103

Eaton Sammelschienenensatz 041632 Typ SE-RS-I23 Sammelschienenensatz, 3p, In=250A Sammelschienenensätze CI Gehäuse, zum Aufbau vor Reitersicherungsunterteilen, 3-polig, für 250 A Nennstrom, verwendbar für CI23....., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 041632 EAN Nr. 4015080416326

Phoenix Contact Abschlussdeckel 3270152 Typ D-Ptrv 4 WH 1-4 Beschriftet mit 1. 4, vertikal lesbar. Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV.... Hersteller Phoenix Contact Typ DPTRV4WH14 EAN Nr. 4055626046716

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412563 Typ HC-STA-B06-HHFS-1STM32-EL-AL HEAVYCON Tüllengehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, B6, für Längsbügel, Höhe mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang seitlich, EMV-Ausführung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B06-HHFS-1STM32-EL-AL EAN Nr. 4055626059037

Legrand Signal 078501 Lichtsignal 1-fach für das Schalterprogramm MOSAIC, 230 V~ 1 W, Zum Anzeigen und Signalisieren, mit weißen LEDs inkl. 4 Farbkarten Rot, Orange, Grün, Blau, antibakteriell, 1-modulige Ausführung MSC Signal 1fach 230V 1mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060785017

OBO Gewindebogen 2046778 Typ SBNM16 G 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ SBNM16G EAN Nr. 4012196394746

Phoenix Contact Grundgehäuse 1911059 Typ EMCV 1,5/ 6-G-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMCV1,5/6-G-3,5 EAN Nr. 4017918175801

Phoenix Contact Doppelstockklemme 3210994 Typ PTTB 2,5-L/N Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTB2,5-L/N EAN Nr. 4046356419062

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1725-184 Nr. 2CKA001754A4177 Abdeckrahmen, studioweiß, future linear, Rahmen future, Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Mit abgerundeten Kanten und Ecken. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1725184 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4177 EAN Nr. 4011395012550

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-6HN31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIR, II=12xIN ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63256HN312AA0 EAN Nr. 4042948860939

Schneider Electric Telemecanique Zeitschaltuhr CCT15367 Mechanische Zeitschaltuhr, IH 7j 1c ARM, 7 Tage, 200 Std. Speicher. Produktbereich: Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts: IH 7j 1c ARM - Produkt oder Komponententyp: mechanical time switch - Funktion verfügbar: manual time changeover. EAN Nr. 3606480179594

Gewiss Abdeckrahmen GW35909AD Abdeckrahmen Dahlia Doppelsteckdose Farbe Dunkelgrau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857261

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Gerätemarker 0803134 Typ UC-EMSP (50X15) BU Gerätemarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 50 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-EMSP(50X15)BU EAN Nr. 4046356976596

Schneider Electric Sarel Leuchtstoffröhre NSYLAMCD Kompakte Leuchtstoffröhre, 11W, 120V 50/60Hz, keine Fassung+Detektor. Produktbereich: Beleuchtung und Steckdosen - Zubehör-/Teiletyp: Gehäusebeleuchtung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Gerätekomposition: Befestigungselemente, Leuchte, Schalter. EAN Nr. 3606480421075

Eaton Schutzdach 283486 Typ XAD0408 Schutzdach, IP31, für BxT=425x800mm Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 425mm, Tiefe 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283486 EAN Nr. 4015082834869

Phoenix Contact INTERBUS-ST-Busklemme 2750769 Typ IBS ST ZF 24 BK RB-T INTERBUS-ST-Busklemme, 24 V DC, 9-polig, D-SUB mit zusätzlichem Fernbus-Stich, 9-polig D-SUB, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik Phoenix Contact Hersteller Typ IBSSTZF24BKRB-T EAN Nr. 4017918139766

Phoenix Contact Steckerteil 1728468 Typ TSPC 5/ 3-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ TSPC5/3-ST-7,62 EAN Nr. 4046356144476

Dehn Bewehrungsklemme Typ DC BK 12 RD12 STBLANK Nr. 308136 Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNclip, eine Armierungsklemme nach DIN EN 62561-1, die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Bewehrungsstählen ermöglicht. Hersteller DEHN + Söhne Typ DCBK12RD12STBLANK EAN Nr. 4013364308114

Phoenix Contact Kabelmarker 0830814 Typ WML HF 5(25X10)R Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMLHF5(25X10)R EAN Nr. 4046356800600

Schneider Electric Telemecanique Encoder Splitter TSXESPP3003 Encoder-Splitter für PacDrive 3 und Lexium 32, Kabellänge 3m. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör - Nebenziel: Lexium 32, Lexium 62, Sicheres Modul zur Drehzahlüberwachung. EAN Nr. 3606480795893

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1853 Frontelem. orange, f. Leuchtwahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906332

Pepperl + Fuchs Druckmarken 912572 Typ DK50-UV-330/115b/147 Tastbereich 0 330 mm Lichtart UV, Wechsellicht Signalausgang 1 npn und 1 npn, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hellschaltend / dunkelschaltend Betriebsspannung 10 30 V DC Umgebungstemperatur -15 70 °C 5 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ DK50UV330115b147

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA3KN407FD3 Hilfsschütz, 4S, 110V DC, mit Schutzbeschaltung. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA3K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 4 NO. EAN Nr. 3389110844030

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K51S15, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 16 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721103303

Eaton Gerüststrahlen 132930 Typ XSF8083 Gerüststrahlen, für BxT=800x300mm Gerüststrahlen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 800mm, Tiefe 300mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132930 EAN Nr. 4015081298419

Phoenix Contact Doppelstockklemme 2770286 Typ UKK 3-MSTB-5,08 BU Doppelstockklemme, Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 250 V, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Polzahl: 1, Rastermaß: 5,08 mm, Breite: 5,1, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ UKK3-MSTB-5,08BU EAN Nr. 4017918197667

IFM Electronic Induktiver Sensor IA5050 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Sarel Universalsockel ENN47995 Mureva FIX, Universalsockel, Gewinde Ø 7x150mm. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: Grundgerät - produktspezifische Anwendung: für die Befestigung von 9 mm breiten Installationsbindern - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479951

Phoenix Contact Bauelementreihenleiste 3037847 Typ ST 2,5-TWIN-DIO/L-R RD Bauelementreihenleiste, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-TWIN-DIO/L-RRD EAN Nr. 4017918908812

Phoenix Contact Relaismodul 2903349 Typ RIF-1-RSC-LV-24AC 2X21 Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige- Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung 2 Wechsler. Eingangsspannung 24 V AC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF1RSCLV24AC2X21 EAN Nr. 4046356732826

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 244372 Typ MLV41-54-G/98/110 Betriebsreichweite 0 4 m im Teach-Betrieb 0 5,2 m bei Schalterstellung 'N' Lichtart rot, Wechsellicht, 660 nm Signalausgang 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt Anschluss Gerätestecker M8 x 1, 3-polig Betriebsspannung 1 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ MLV4154G98110

Hager Steckdose WYS403 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit Aufdruck ZSV erhöhter Berührungsschutz, orange. SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck ZSV mit erhöhtem Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit EAN Nr. 3250617024655 Hager Artikel Nr. WYS403

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Switch 6GK5205-3BF00-2TB2 SCALANCE XB205-3LD manage-barer Layer 2 IE-Switch 5x 10/100 MBit/s RJ45-Ports 3x SM FO SC-Port 1x Konsolen-Port Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung Temp.-Bereich 0°C bis +60°C, Hutschienenmontage Ethernet/IP-konform DEFAULT-Ethernet/IP Siemens Hersteller Nr. 6GK52053BF002TB2 EAN Nr. 404762229354

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1770555 Typ PLH 16/ 4-15 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PLH16/4-15 EAN Nr. 4046356457750

Phoenix Contact Messertrennklemme 3210177 Typ PT 2,5-TWIN-MTB BU Messertrennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 81,9 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5-TWIN-MTBBU EAN Nr. 4046356693691

Gewiss Wandsteckdose GW62512 IEC Wandsteckdose 90° 230V 32A 9h 4P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindraehrig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdraehrig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005242

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804552:0071 Typ SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 71-80 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 71. 80, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,62/5:FORTL.ZAHLEN71-80 EAN Nr. 4017918501235

Wago Multibeschriftungssystem 793-4559 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 410, 420. 500 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454814762

Hager Leerschrank ZB013S Hager Installation Leerschrank IP44,SKII,500x800x205mm,108PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617620420 Hager Artikel Nr. ZB013S

Hager Wandschrank FP85TN Hager Installation Wandschrank,IP44,SKI,1250x1300x205mm,leer,univers. Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666416 Hager Artikel Nr. FP85TN

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0KAO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360KAO EAN Nr. 4042949051558

Weidmüller Tragschiene 1805980000 Typ TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN Tragschienen zur Montage von aktiven und passiven Komponenten. Tragschiene, mit Langloch, Zubehör, 35 x 15 x 2000 mm, Schlitzbreite: 6.30 mm, Schlitzlänge: 18.00 mm, Stahl, verzinkt, verchromt Hersteller Weidmüller Typ TS35X156X182MSTZN EAN Nr. 04032248274536

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 3033032 Typ STU 2,5-TWIN-PE Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG :28- 14, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STU2,5-TWIN-PE EAN Nr. 4017918960681

Weidmüller Kabelverschraubung 1909470000 Typ KSG M63 BN O SC 2 G63S KSG, Kabelverschraubung, M 63, 19 mm, OD min. 39.30 - OD max. 50.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing KSG M63 BN O SC 2 G63S KSG, Kabelverschraubung, M 63, 19 mm, OD min. 39.30 - OD max. 50.10 mm, IP 66, IP 68 - 2,5 bar, Messing Herstellertyp KSGM63BNOSC2G63S EAN Nr. 4032248536399

IFM Electronic Reflexlichttaster OH5006 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 30 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,09 mm², Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 257815 Typ OBE6000-12GM40-SE5 Betriebsreichweite 0 6000 mm Lichtart rot, 640 nm Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar Anschluss Festkabel 2 m Betriebsspannung 10 30 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE600012GM40SE5

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S857, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennfrequenz 100-300Hz, Nennspannung 50-500V AC, 10h grün, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 100x100mm EAN Nr. 4011721111032

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF36-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF360BC0 EAN Nr. 4042949068570

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG6127 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 2 Stellungen ohne Rastung Ronis 421E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110828665

Hager Leistungsschalter HNC250H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h250 3polig 50kA 250A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h250, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer An EAN Nr. 3250613340575 Hager Artikel Nr. HNC250H

Hager Motorschutzschalter MM512N Hager Installation Motorschutzschalter einstellbar von 16 bis 20A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Ueberlastausloeser und magnetischem Kurzschlussausloeser Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bi EAN Nr. 3250614435256 Hager Artikel Nr. MM512N

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2800987 Typ PT-IQ-2X2+F-48DC-UT Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Indirekte Erdung über Gasableiter. Phoenix Contact Hersteller Typ PT-IQ-2X2+F-48DC-UT EAN Nr. 4046356665759

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1719299 Typ SPT 5/12-H-7,5-ZB Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT5/12-H-7,5-ZB EAN Nr. 4046356141390

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5850 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Magnetfeldfest, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4571 PBT Pocan Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2201337 Typ ME MAX 90 U-U1 KMGY VPE1 Elektronikgehäuse, bestehend aus: Gehäuseschalen links und rechts, 2 x Blende, 2 x Klarsichtdeckel, Zwischenelement, Metallfußriegel und Feder, Gehäuse offen, 16-polig (4 x 4 Pole), Breite: 90 mm, Farbe: lichtgrau Phoenix Contact Hersteller Typ MEMAX90U-U1KMGYVPE1 EAN Nr. 4046356767125

Wago Federleiste 722-234/047-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Distanzflanschen 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte nur 1 Rastklinke für bündige Gehäusemontage mit Kodiernase lichtgrau Wago Serie 722 EAN Nr. 4044918580649

Weidmüller Reihenklemmen 1109660000 Typ SAKL 4/EN 100K POTI Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, Leistung 1 W, Widerstand 100 k Ω , beige/gelb Technische Daten Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, Leistung 1 W, Widerstand 100 k Ω , beige/gelb Herstellertyp SAKL4EN100KPOTI EAN Nr. 4008190110857

Brumberg Einbaustrahler 36309250 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaust. GU10 max. 50W/alu HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 30°, drehbar 355°, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047789130

Bachmann Steckdosenleiste 902.0050 Steckdosenleiste Desk 1xSchalter 2-polig, blau beleuchtet 3xSchutzkontaktsteckdose schwarz ohne Zuleitung DESK Steckdoseneinheit ALU mit Kinderschutz, 1xSchalter 2-polig, blau beleuchtet 3xSchutzkontaktsteckdose schwarz Stromein- und ausgang GST18 ohne Haltewinkel, ohne Stromzuleitung Bachmann Typ 9020050 EAN Nr. 4016514039937

Hager Zähleranschlusschrank ZAS102CPO Hager Installation Zähleranschlusschrank Standard, 1ZP + 1MP, HAK. Bestückte Zähleranschlussssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschlusschrank ist nach den aktuellen technischen Ansch EAN Nr. 3250611070962 Hager Artikel Nr. ZAS102CPO

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6KP46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21636KP460AA0 EAN Nr. 4042948827086

Bachmann Steckdoseneinheit 936.012 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 2xItalien Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 35° gedreht, 1xLeerfeld zum Einbau der Custom Module, Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936012 EAN Nr. 4057298026461

ABL Sursum CEE Wandgerätestecker Typ G51S80, CEE Wandgerätestecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, 15° geneigt, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, 16A, 5-polig, Nennspannung 50-500V, Nennfrequenz 100-300Hz, 10h, grün, Leitungseinführung von oben oder hinten M25, inklusive Würgenippel, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721104768

Brumberg Einbaustrahler 2351.07 Energieeffizienzklasse D bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV - Einbaustrahler 230V/GZ10/50W weiss HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Guss, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047707127

Busch Jaeger Zentralscheibe 1795-22G Nr. 2CKA001710A3559 Zentralscheibe, elfenbein weiß, alpha, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeshalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 179522G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3559 EAN Nr. 4011395043882

Schneider Electric Telemecanique Grundrahmen 47228 Grundrahmen, Masterpact NT10H2, 1000A, 4p, herausziehbar. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT10 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT10 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskenn.: H2 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472285

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-3EJ46-2PA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47203EJ462PA0

Phoenix Contact Optokoppler 5603260 Typ PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, Eingang:g 24V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A, UL/cUL: zugelassen für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2 Hersteller Phoenix Contact Typ PLCOSC24DC24DC2C1D2 EAN Nr. 4046356686129

Legrand Abdeckung 771026 Zur Verwendung der UP-Bewegungsmelder Best.Nr. 775621, 775656 und 775657 siehe PRO21™-Elektronik als Feuchtraumgeräte IP44. Satz bestehend aus Abdeckung, Dichtring und Dichtungstopf. Nur als Einzelgerät mit 1-fach Rahmen Best.Nr. 7710 01 verwendbar. Farbe ultraweiß FRUP ABD. BWM GAL UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710265

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2EA43-2UD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs-/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (15+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17052EA432UD1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN32-0AFO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN320AFO EAN Nr. 4042949026662

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-6HN32-0JAO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10x Ir, Ii=12x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser STL 110-127V DC, AC 50/60Hz Hersteller Siemens Typ 3VA25806HN320JAO EAN Nr. 4042949116134

Phoenix Contact Einsteckschild 0803856 Typ US-EMT (103X23) Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-300, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 103 x 23 mm Hersteller Phoenix Contact Typ USEMT103X23 EAN Nr. 4055626172903

Jung Tastensatz 4fach AL 2504 TSA Tastensatz, 4fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 4fach Art.-Nr. LS 5074 TSM, Tastsensor-Modul Universal 4fach Art.-Nr. LS 5094 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 4fach Art.-Nr. LS 5248 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5094 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2504TSA EAN Nr. 4011377110809

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM3AB1B7 Miniaturrelais RXM, 3 W, 10A, 24 V AC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403542

Berker CEE Steckdose 568101 CEE Steckdose 3 polig Eb 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß. CEE Steckdose Anbau Steckdose mit Schraubklemmen geeignet für Kabelkanal, 68er 74er UP und Hohlwand Dosen. CEE Steckdose Anbau Steckdose mit Schraubklemmen geeignet für Kabelkanal, 68er 74er UP und Hohlwand Dosen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333258

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8JP31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x Ir, II=1,5..12x Ir N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258JP312AA0 EAN Nr. 4042948860175

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7HN32-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA22257HN320DA0 EAN Nr. 4042949021308

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EJ46-0AA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EJ460AA0 EAN Nr. 4011209485907

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-12/1-0 W Siedle Artikel Nr. 200038607-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 1005 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 1199 x 99 x 50 EAN Nr. 4015739386079 Alte Artikel Nr. 038607

Peha Doppelsteckdose D 80.6512 SI W Nr. 00491611 Doppel-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Aufbauhöhe: 25 mm Abmessungen: B81 x L94 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6512SIW EAN Nr. 4010105491616

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS150A180B44 VarplusCan SDuty-Kondensator, 15/18 kvar, 440 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 440 V - 50 Hz : 15 kvar, 440 V - 60 Hz : 18 kvar. EAN Nr. 3606485256160

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53365.4 Dämpfungsglied SC/SPC 4 dB MM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071622

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0CA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15x IR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320CA0 EAN Nr. 4042949111412

Busch Jaeger Blindzentralscheibe 2138-32 Nr. 2CKA001710A2264 Blindzentralscheibe, weiß, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Blindzentralscheibe mit Tragring Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 213832 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-2264 EAN Nr. 4011395911808

EFB Elektronik Patchkabel K5514.30 RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6 30.0m grün, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021528

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SF36-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SF360AA0 EAN Nr. 4011209809697

Striebel & John Profil 2CPX046775R9999 Typ RPB4P4 Breiten-Profilsschiene, Feldbreite 5, in den Bausätzen der Breiten-, Tiefen-, und Höhenprofile sind jeweils 4 Profile enthalten, pro Schrankgerüst wird jeweils einer dieser Bausätze benötigt, zusätzlich sind Eckteile und Schaniere notwendig, passend für TriLine® Reihenschaltschränke, Verpackungseinheit 4 Stück. EAN Nr. 4011617467755

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1EH43-0AD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17051EH430AD1 EAN Nr. 4011209750715

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 112785000 Typ FAD S7/300 HE20 16DIO Schnittstelle, FAD, Spezifisch, Steckverbinder gemäß IEC60603-13/DIN41651 20 p Die Frontadapter für 20- und 40-polige Siemens-Karten S7-300. Die Versorgungsspannung kann direkt dem Frontadapter zugeführt und gemeinsam oder einzeln pro Byte (8 Signale) verteilt werden. Herstellertyp FADS7300HE2016DIO EAN Nr. 4032248909278

Eaton Tür 258955 Typ NWS-MTE/6016/VM Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=1625x600mm vorne montiert Metalltür einflügelig 600x1625mm vorne montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258955 EAN Nr. 4015082589554

Schneider Electric Telemecanique Dämmerungsschalter CCT15368 Dämmerungsschalter, IC2000, Dämmschalter, 2...2000 Lux, Sensor Wandaufbau. Produktbereich: Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts: IC2000 - Produkt oder Komponententyp: Dämmerungsschalter - verfügbare Ausrüstung: für Wandaufbau - Funktion verfügbar: Funktion Verdrahtungstest mit Drucktaster auf der Frontseite. EAN Nr. 3303432408404

Siemens Lizenz 6AV6362-2BB00-0AHO SIMATIC WinCC/WEBUX Operate, 1 Clientlizenz countable, Option f. WinCC ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel Download, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich ***** E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622BB000AHO EAN Nr. 4047622377352

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EJ43-2PD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EJ432PD1

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-8VD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ468VD1

Eberle Funkset INSTAT 868-a1S/+ Set Nr. 053606140002 Funkset 868 MHz, Funksender und Empfänger sind bereits aufeinander abgestimmt Funkset bestehend aus Instat + 868 und Instat 868-a1S. Eignet sich für die Regelung von Elektrohandtuchtrocknern, transportable elektrische Heizgeräte usw.. Funksender und Empfänger sind bereits aufeinander abgestimmt. Typ INSTAT868-a1S/+Set EAN Nr. 4017254153662

Eaton Tastenplatte 218165 Typ M22-XD-G-X1 Tastenplatte, flach grün, I Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe grün und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218165 EAN Nr. 4015082181659

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410407 Typ EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 10mm²/L 0,6m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-198-7027 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL10L065M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364029255

Striebel & John Gerüst 2CPX045644R9999 Typ 4/8RG3 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden ab Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungsset und Flansche müssen separatbestellt werden. EAN Nr. 4011617456445

Helios Filterkassetten 8636 Typ EKL F 50/25-30 F7 Ersatz-Filterkassette auf tragendem Rahmen für hohe Staubaufnahme, großflächig dimensioniert. Aus synthetischem Kunststoff, Klasse F 7. Entsprechend DIN 53438 F1, selbstverlöschend. Abscheidegrad ca. 98 %. Staubeinspeicherung 88,6 g/m². EKL F 50/25-30 F7, Ersatz-Filterkassetten zu KLF 1 Satz = 2 Stück Hersteller Typ EKL F50/25-30F7 EAN Nr. 4010184086369

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1ME36-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101ME360AA0 EAN Nr. 4011209818088

Bega Ersatzglas 1100281111 zu Bega Leuchten 33373K3 Bega Leuchte 33373AK3 Bega Leuchte 33373AK4 Bega Leuchte 33373K4 Bega Leuchte 33385K3 Bega Leuchte 33385AK3 Bega Leuchte 33385AK4 Bega Leuchte 33385K4 Bega Leuchte 33444K3 Bega Leuchte 33444AK3 Bega Leuchte 33444AK4 Bega Leuchte 33444K4 Bega Leuchte 33473 Bega Leuchte 33473A Bega Leuchte 33478 Bega Leuchte 33478A Bega Leuchte 33485 Bega Leuchte 33485A

Phoenix Contact Leiterplatten Anschlussklemme 1828374 Typ FRONT 4-H-7,62-11 Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront. Hersteller Phoenix Contact Typ FRONT4H76211 EAN Nr. 4046356868587

Peha Steckdose D 6511.36 ME LED/4 SI Nr. 00272011 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-Licht LED, mit roter Abdeckung und rotem Sockel 2-polig, 16 A 250 V, mit Steckklemmen, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V/1mA, LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre, mit Abdeckung für Frontbefestigung, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D6511.36MELED/4SI EAN Nr. 4010105272017

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320DHO EAN Nr. 4042949085669

Schneider Electric Telemecanique Tastenschild ZBA2934 Tastenschild., schwarz, Beschrift. '+', weiß, f. Frontelem. rund, flach Druckt.. Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: beschriftetes Tastenschild für Drucktaster - Nebenziel: Drucktastenkopf - Sprache: international - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück - Produktgewicht: 0,001 kg. EAN Nr. 3389110105803

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW84803M Pendelreflektorleuchte KONO 250W HIE Refl. focussierbar IP65 D-Schutzzeichen Pendelreflektorleuchte KONO, Reflektor facettiert breit- bis tiefstrahlend fokussierbar, Gehäus aus Aluminium-Druckguss, Farbe Lichtgrau RAL7035, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Leuchtenabschluss mit Einscheibensicherheitsglas Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564175266

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1669042 Typ SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FR2LB Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 2 LEDs, PIN 2+4 gebrückt und Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 2 LEDs, PIN 2+4 gebrückt, Kabellänge: 0,6 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FR2LB EAN Nr. 4017918135997

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1537116 Typ SACB-6/12-L-C NPN SCO Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, NPN, Stammlenitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-6/12-L-CNPNSCO EAN Nr. 4046356073790

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248402 Typ MP 18X1,5-RZ RD Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 18, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 39,9 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: rot, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP18X15RZRD EAN Nr. 4055626309927

IFM Electronic Verbindungskabel EVT430 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 2 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PVC orange Dichtung EPDM, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XACB1205 Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 1 Reihe. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Gehäuse Typ: leeres Gehäuse - Anzahl der Ausschalter: 12 Aussparungen - Leitschiene: ohne - Ausschnitt in der Gehäusebasis: ohne. EAN Nr. 3389110665604

Siemens Relais 3UG4621-2AA30 Überwachungsrelais, digital, Stromüberwachung, 22,5mm von 2 bis 500mA AC/DC Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung: AC/DC 24V, DC und AC 50 bis 60Hz, ohne galvanische Trennung zum Messkreis Anlauf- und Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20s Hysterese 0.1 bis 250mA 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher autom. Reset Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG46212AA30 EAN Nr. 4011209642621

Eaton Polumschalter 004656 Typ T3-6-8617/XZ Polumschalter, Kontakte 12, 32 A, 3 Drehzahlen, 60°, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004656 EAN Nr. 4015080046561

Schneider Electric Telemecanique Betätiger ZCKY115 Betätiger f. Pos.schalter ZCKY, Rollenhebel.Kunst.rolle,m. Rückst. (20..120°C). Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gabelhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKY - Produktkompatibilität: XCKJ - zugehöriger Kopf: ZCKE05 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Ansatz Typ: seitliche Anfahrriichtung. EAN Nr. 3389110599756

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234070000 Typ LM 5.00/14/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.00/14/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschlus Herstellertyp LM500149035SNORBX EAN Nr. 4050118017786

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267108 HUPshrink31MW A | 41MW A mittelwandig 3 1, 4 1 mit Innenkleber aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 80° C, Dauergebrauchstemperatur 45° C bis 110° C, im Polybeutel verpackt, mittelwandig, mit Innenkleber Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591311

Merten Rahmen 1fach 514125 M-PLAN-Rahmen, 1fach beschriftbar, aktivweiß glänzend Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 514125 EAN Nr. 4042811078584

Weidmüller Leiterplattenklemme 1870020000 Typ LSF-SMT 3.81/13/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² LSF-SMT 3.81/13/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN Herstellertyp LSF3811318015SNBK TU EAN Nr. 4032248447008

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0CA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320CA0 EAN Nr. 4042949020738

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1440800000 Typ RSV1,6 LSF4 GR 3,2 AU Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, vergoldet, kieselgrau, Box RSV1,6 LSF4 GR 3,2 AU Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3 Herstellertyp RSV16LSF4GR32AU EAN Nr. 4008190140854

RZB Stableuchte 451092.759.1 Stableuchte T16 28,54W 1277x90x95, PC Armatur Kunststoff glasfaserverstärktes Polyester SMC, innenliegende Halterung Stahlblech weiß lackiert, Refraktor Kunststoff Polycarbonat transparent innenprismatisch, Befestigung des Refraktors durch Halteclips aus Kunststoff, Halteclips aus Edelstahl separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 4510927591 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4010319873703

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149140000 Typ SL 5.08HC/18/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/18/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftl Herstellertyp SL508HC1890F32SNORBX EAN Nr. 4032248935826

Phoenix Contact Grundgehäuse 1954922 Typ CCA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCA2,5/3-G-5,08P26THR EAN Nr. 4017918925741

Gewiss Steckdose GW66220N IEC Steckdose schaltbar senkrecht mit Gehaeuse 32A/5 pol. 400V IP67 IEC Steckdose im Gehaeuse fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564742536

Eaton Ein Aus Schalter 017025 Typ T3-1-8200/E-RT EIN-AUS-Schalter, 1-polig, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, gelbes Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit rotem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017025 EAN Nr. 4015080170259

Nobile Fenster Türkontakt 9108011003 Smartmatic Unterputz-Schalter mit Metering 2,4GHz Nachdem der Smartmatic Unterputz-Schalter 2,4GHz mit Metering sich in das Netzwerk eingewählt hat, kann man über das Almond Gateway oder einen externen Schalter die angeschlossenen Geräte ein- und ausschalten. Mithilfe des Meteringsystems kann man den Energieverbrauch der Geräte überwachen. Abmessungen (LxBxH) 51x48x20 mm Gewicht 40 g EAN Nr. 4044538054124

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Striebel & John Erhöhungsrahmen 2CPX041079R9999 Typ 3/2EF11 Erhöhungsrahmen für 1-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren, verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 2 und der Feldbreite 3. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 965 x 815 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 1195 x 1045 x 22. EAN Nr. 4011617410799

Phoenix Contact Grundgehäuse 1956027 Typ CCVA 2,5/ 8-G-5,08 P26THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCVA2,5/8-G-5,08P26THRR56 EAN Nr. 4017918926786

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1863720000 Typ SC-SMT 3.81/02/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 2, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SC-SMT 3.81/02/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCSMT38102180G15SNBKBX EAN Nr. 4032248428793

Bega Lichtbaustein 33266 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 33266, Lichtbaustein Rechteck. Für 2 Lampen mit einer Leistung von max. je 60 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 140 x 300 x 110 mm. EAN Nr. 4044017184403

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.222 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272222 EAN Nr. 4250594517538

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1812430000 Typ SL-SMART 5.0XHC/02/90 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz SL-SMART 5.0XHC/02/90 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 2, Herstellertyp SLSMART50XHC029015SNBKRL EAN Nr. 4032248294015

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1877480000 Typ SL-SMT 5.08HC/07/270FH 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 270°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/07/270FH 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 270° Herstellertyp SLSMT508HC07270FH32SNBKBX EAN Nr. 4032248468102

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF20860 Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 2000x800x600mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 600 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485118338

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861632 Typ FKCOR 2,5/19-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2519STF508 EAN Nr. 4055626125763

Jung Wippe CD 590 KOBF WW Wippe, mit orangefarbenem Lichtaustrittsfenster, bruchsicher, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU und beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U, auch für Symbole Art.-Nrn. 33.. und Zugeinsatz Art.-Nrn. 34 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590KOBFWW EAN Nr. 4011377551701

Dehn + Söhne Bahnervorrichtung 751191 Typ BEV MF SE K Bahnervorrichtung z. Erdung v. Masten o. Baumaschinen a. d. Schiene DB Z.-Nr. 3 Ebgw 01.56 Einpolige Erdungs- und Kurzschlieβvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Masten oder Baumaschinen, Hebezeuge und Bahndienstwagen zum Erden an der Schiene 8,5 m lang, mit Universalklemme, Handgriff aus Kunststoff und Schienenanschlussklemme (Knebel) bestückt. Typ BEVMFSEK EAN Nr. 4013364126602

Elcom Taster 5810173 Typ GZM-130 GZM-130 R-Taster Gr-Schild 3/1 MODESTA GZM-130 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 3/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht sichtbar verschraubt). EAN Nr. 4250111849234

Schneider Electric Sarel Ausgangsgitter NSYCEA70WG Climasys-Ausgangsgitter für 70W/K. Produktbereich: ClimaSys CE - Baureihe: ClimaSys - Produkt oder Komponententyp: Ausgangsgitter - Nebenziel: für die interne Befestigung des Tauschers - Produktkompatibilität: seitlich montierte Luft-/Luft-Kühlgeräte 70 W/K - Montageort: außerhalb des Gehäuses - Montageart: befestigt, mit Schrauben - Geräteaufbau: 1x Externes Teil, 1x Metallständerwerk. EAN Nr. 3606480152849

Schneider Electric Telemecanique Parallelschalter K2B002G Parallelschalter, 1-polig, 45°, 20A, f. \varnothing 22mm. Produktbereich: Harmony K - Komponententyp: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Parallelschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110479270

Eaton Stromstossschalter 265537 Typ Z-S24/SS Stromstossschalter, 24AC/12DC, 2S, 32A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 24V AC / 12V DC, Funktion 2 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265537 EAN Nr. 4015082655372

Schneider Electric Telemecanique Kabel TSXCAY21 VERBINDUNGSKABEL 30 M. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: Motion Control-Module - produktspezifische Anwendung: für Servomotoren - Prüfungen: Befehlskonsistenz, Geberkupplung, Servoantrieb in Funktion, Not-Aus, korrekte Durchführung der Verfahrbewegung, Parametergültigkeit, Sensorstromversorgung, Spannungs-/Sensorfeedback vorhanden Zählereingang. EAN Nr. 3389110725377

Fränkische Rohrwerke Aluminiumrohr ALU Steck ES 16 Nr. 20910016 3m Stange Schweres Aluminiumrohr, starr, Alu Steck-ES ist ein schweres, stranggepresstes Aluminium-Steckrohr, in Stangen zu 3m. Verwendet wird dieses Aluminiumrohr bei erhöhten mechanischen Anforderungen und bei Installationen im Freien. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit und im geringen Gewicht. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Typ ALUSteckES16 EAN Nr. 4013960176063

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Elsol Eingangsmodul 772210 EAN Nr. 4013984159356 Eingangsmodul 24 UP zum Einlegen in eine Schalterdose, bei Einlegen in UP Schalterabzweigdose kann über dem Modul ein Tastereinsatz eingebaut werden (nicht in Hohlwand Schalterabzweigdose!), mit 8 Eingängen für potentialfreie Kontakte, max. 4 Eingänge dürfen mit Dauerkontakten angesteuert werden (Schalter, Sensoren), mit Verbindungsmöglichkeit für 2 gleiche Module untereinander Stromaufnahme max. 190 mA EAN Nr. 4013984159356

Eaton Sicherungseinsatz FNQ-R-4 Typ CLASS CC TIME DELAY FNQ-R-4 Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 Zoll, CC, UL, träge, verwechlungssicher Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Abschaltvermögen 200 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp FNQR4 EAN Nr. 5027590060363

Cimco Kabelschuh-Sortiment 181530 Kabelschuh-Sortiment, isoliert, 135 Stück, mit Presszange Isolierte Kabelschuhe- Sortimente in hochwertigem raaco- Sortimentskasten, mit Presszange, Inhalt, 135 Stück sortiert je 15 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237 18 0024, 18 0034, 18 0036, 18 0052, je 15 Stück Flachsteckhülsen DIN 46245 18 0232, 18 0234, 15 Stück Flachsteckhülsen mit Abzweig 18 0282, 15 Stück Flachstecker 18 0292, 15 Stück Stoßverbinder 18 0332, Presszange 10 1892 EAN Nr. 4021103815304

Siemens Transformator 4AM3242-8ED40-0FA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,063/0,19, Upri (V): 600-575-550-525-500480-460-440-415-400-240-230, Usec (V): 2x115, Isec (A): 0,27-0,55, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: lii0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM32428ED400FA0 EAN Nr. 4001869905150

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88651073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W, 12°, 3000K, BBL LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik SP (Spot), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K Blackbody Locus, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702641

Klauke Quetschverbinder 1658K Quetschverbinder DIN 46341 Teil 1 Form A, 95 mm², kurze Ausführung Nach DIN 46341 Teil 1, Form A. Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Kurze Ausführung. Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13 600. EAN Nr. 4012078438858

Eaton Überspannungsableiter 167597 Typ SPCT2-335 Überspannungsableiter Einsatz, 335VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167597 EAN Nr. 4015081640881

Busch Jaeger Zentralscheibe 2133-33 Nr. 2CKA001710A3798 Zentralscheibe, alusilber, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für Leitungsauslass. Für Anschlussleitungen bis 5 x 2,5 mm². Mit Zugentlastung ohne Anschlussklemmenblock. Lieferumfang ohne Klemmstein. Mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 213333 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3798 EAN Nr. 4011395103715

Eaton Motorschutzschalter 222350 Typ PKZM4-16 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 10 - 16 A, Schraubanschluss Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM4, mit einstellbaren Überlast- und verzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 222350 EAN Nr. 4015082223502

Klauke Presskabelschuh 212R20 Presskabelschuh 240 mm² rm/sm, 300 mm² se, M20, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078060288

Eaton Hilfsschütz 010211 Typ DILER-22(115V60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalteinbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010211 EAN Nr. 4015080102113

Siemens Modul 6SL3210-1PE18-0AL1 SINAMICS Power Module PM 240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 2,2kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 3kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 196x73x165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE180AL1 EAN Nr. 4042948666012

Helios Welldachsockel 1564 Typ WDS 500/560 Zum Aufsetzen von Dachventilatoren und Lüftungshauben auf Welldächern, bei RD-Dachventilatoren mit einer Neigung bis 25°. Witterungsbeständige und korrosionsfreie Konstruktion aus glasfaserverstärktem Polyester mit geringem Eigengewicht. Bruchsicher. Niedriger Wärmedurchgangswert. Wellenabstand 177 mm (Profil 5). Inkl. Befestigungsschrauben, Profilgummies und Abdichtung zwischen Sockel und Grundplatte. WDS 500/560/630, Welldachsockel Hersteller Typ WDS500/560 EAN Nr. 4010184015642

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD2506P16 POSITIONSSCHALTER UNIVERSAL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110201680

Weidmüller Reihenklempen 8146450000 Typ KDKS1/EN LD 24VDC Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4, 500 V, G-Si. 5 x 20, TS 35, TS 32, beige/gelb Sicherungsklempen der Weidmüller SAK-Reihe werden in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten ul li Sicherungsklempen mit schwenkbarem Sicherungshebel /li li Sicherungsklempen mit Schraubkappe /li /ul Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4, 500 V, G-Si. 5 x 20, TS 35, TS 32, beige/gelb Herstellertyp KDKS1ENLD24VDC EAN Nr. 4008190171902

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

PC Electric Wandverteiler 9135511 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xBohrung M32 oben, 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399951909

Brumberg Bodeneinbauleuchte 14019223 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Bodeneinbaul. 25W, 230V, 3000K LED-Bodeneinbauleuchte, rund, für den Einsatz im Bereich der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung im Innen- und Außenbereich, Lichtfarbe: warmweiß 3000K, Abstrahlwinkel 24°, Lichtstrom 1290 lm, inkl. Anschlussleitung 500 mm, 3 x 1,0mm², nicht dimmbar. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047791386

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3A1104R50 Kabel, 5m, für ATV61/71/Lexium Controller Grafikterminal. Produktbereich: Altivar - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Remote-Kabel - Produktkompatibilität: VW3A1101, VW3M1701 - Nebenziel: dezentrales Grafikterminal - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 212, Altivar 312, Altivar 312 Solar, Altivar 32, Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q, Altivar Easy 610, Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900, Lexium 32 - Kabellänge: 5 m. EAN Nr. 3389118070417

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1710769 Typ GFKC 2,5 3-ST-7,62 CRWH BD-PE Steckerteil, Nennstrom 12 A, Bemessungsspannung III 2 630 V, Polzahl 3, Rastermaß 7,62 mm, Anschlussart Push-in-Federanschluss, Farbe cremeweiß, Kontaktoberfläche Zinn, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Hersteller Phoenix Contact Typ GFKC253ST762CRWHBDPE EAN Nr. 4055626182292

Eaton Umschalter 207078 Typ TO-1-8220/11 Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1-2, 90°, rastend, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße TO, im Aufbaugeschütz, Frontschild ca. 48x48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschütz, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilerbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207078 EAN Nr. 4015082070786

Eaton Sicherungseinsatz 20NHG01B Typ NH FUSE 20A 500V GL/GG SIZE 01 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 20NHG01B EAN Nr. 5027590147750

Berker Netzteil 52046099 Netzteil mit Rahmen Q.3 polarweiß, samt. Netzteil mit Rahmen zur Spannungsversorgung des Notrufsystems, zur Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Netzteil mit Rahmen zur Spannungsversorgung des Notrufsystems, zur Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334393658

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10121463 Typ PNLNOV10030830WHC0000000 LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG on/off integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV10030830WHC0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120121463

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09SCXSTX0200S2 Vorlauffaser Koffer, SC/ST 200 Meter,9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl EAN Nr. 4049759114220

Fischer Kabelbinder 037583 Typ BN 4,8 x 370 Kabelbinder BN 4,8x370 transparent Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp BN4,8x370 EAN Nr. 4006209375839

Bals Stecker 4432 Kleinspannungs-Stecker mit Multi-Grip Verschraubung 16A 3p (3P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 3h IP44 400Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Typ 4432 EAN Nr. 4024941044325

Eaton Frequenzumrichter 185759 Typ DC1-34014FB-A66CE1 Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 400 V, 14 A, 5,5 kW, EMV-Filter, Bremstransistor Frequenzumrichter mit schneller und einfacher Inbetriebnahme, kompakten Abmessungen, einfacher Montage (DIN-Schienenmontage und Tafelmontage), mit zusätzlichem Platinenschutz, integriertem LCD-Display, CANopen und Modbus on board, integriertem EMC-Filter, integriertem PI-Regler, einfacher PC-Parametrierung über Parametriersoftware drivesConnect., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 185759 EAN Nr. 4015081812585

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D45N4 Frequenzumrichter, ATV950, 45kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3 K. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D45N4 EAN Nr. 3606480883866

Eaton Leitungsschutzschalter 113759 Typ FAZ-C10/1-NA-DC LS-Schalter, 10A, 1p, C-Char, DC Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2, bis 250V DC pro Pol, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113759 EAN Nr. 4015081132942

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Kondensatorschütz LC1DFK11M7 Kondensatorschütz, 3p+1S+1Ö, 12,5KVA/400V, 220V50/60Hz. Produktbereich: TeSys D - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Korrektur Leistungsfaktor - Spulentyp: AC 50/60 Hz - Beschreibung der Pole: 3P - Leistungskennz. d. Kontaktgeb.: DFK - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Blindleistungsangabe: 12.5 kvar bei 400.440 V 50/60 Hz = 55 °C, 18 kvar bei 660.690 V 50/60 Hz = 55 °C, 6.7 kvar bei 220.240 V 50/60 Hz = 55 °C. EAN Nr. 3389110056471

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619396 Typ CA-06S1N8AT007S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06S1N8AT007S EAN Nr. 4046356824514

Theben Dämmerungsschalter 1220100 Typ LUNA 122 top2 RC AL Digitaler 2 Kanal-Dämmerungsschalter, 2-99 000 Lux, Wochenpr.m.Aufbau-Lichtsensor Digitaler-Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, Breite 2 TE, separater Aufbau-Lichtsensor (IP55), textorientierte Bedienungsführung und hinterleuchtetes Display, Wochenprogramm mit Ferien- und Feiertagsprogramm, Schnittstelle Speicherkarte/PC, 2 externe Steuereingänge m. 5 Funkt, 2 Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel, Antennenschnittstelle RC DCF, Testtaste, EIN/AUS permanent, DuoFix-Steckklemmen, Nulldurchgangsschaltung EAN Nr. 4003468122006

Berker Rahmen 5fach 10156186 Rahmen 5fach, Q,7, anthrazit samt. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung B x H 379 x 95,2 mm. Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung B x H 379 x 95,2 mm. Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 5-fach. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334481218

Eaton Leitungsschutzschalter 278878 Typ FAZ-C50/3 LS-Schalter, 50A, 3p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278878 EAN Nr. 4015082788780

IFM Electronic Temperatur Sensor TN2333 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss 1 2 NPT, 4-Leiter, DC NPN NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS130B3NAL5 Näherungsschalter, induktiv, M30, kurz, Sn15mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 43 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036634

Fischer Putzdübel 511815 Typ FIF-S 8/160 Putzdübel FIF-S 8/160 Der fischer Putzdübel FIF-S besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-S wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-S ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-S8/160 EAN Nr. 4048962110838

BTR Anschlussleitung 142M1D90100 Anschlussleitung M12 gewinkelt 4-polig D-kodiert 10,0 m geschirmte M12 Ethernet-Anschlussleitung, Cat.5e, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101, M12-Stecker, gewinkelt auf freies Leitungsende, Kabel an M12-Stecker umspritzt, Adern 4x1xAWG22/7, verzinkt mit Kunststoffolie, Innenmantel FRNC, mit Aluminium beschichteter Kunststoffolie, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, ca. 85% Bedeckung, Beschaltung Profinet (WS-GE-BL-OR), Kabel grün, PUR, Varianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M1D90100 EAN Nr. 4250184174943

Schneider Electric Telemecanique Direktanlasser LE1D09G7 Gekapselter Direktanlasser, TeSys LE1-D, 9A, Spule 120 V AC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110570601

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNTR2518P16 Positionsschalter XCNTR, Thermoplast-Schwenkhebel, 1Ö+1S, langsam, M16. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNTR - Rückstellung: mit - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119047913

Peweta Nebenuhr 74.395.425 Stabiler vierseitiger Uhrenwürfel, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Kantenlänge ca. 500 mm. Abhängung von der Decke durch Ketten oder Seile (bauseitige Beschaffung oder im Lieferumfang enthalten, Option), 4 Ringösen am Uhrenwürfel sind vorhanden. 4 runde Uhren ca. Ø 400 mm, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), mit stoßgeschütztem Plexiglas, weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74395425 EAN Nr. 4250594516418

Bals Wandsteckdose 15127 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. Mit eingebautem Fi Schutzschalter 25/0,03A 4pol. Typ 15127 EAN Nr. 4024941151276

Weidmüller Relais 7760056065 Typ DRM270548L Relais, D-SERIES DRM, 48 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 48 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270548L EAN Nr. 4032248855902

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C1A1MBL2 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=40x40x15mm, NC, 2L, 24-240VAC/DC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 15 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennschaltabstand: 15 mm bündiger Einbau, 25 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 2 m - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC. EAN Nr. 3389110142907

Finder Stromstoßschalter 26.08.8.230.0000 Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 800 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus aus/an aus/aus aus/aus an, Kontakmaterial AgNi, Spulendaten: 230 V AC, 4,5 VA, 6250 Ohm, Relaischutzart: IP 20 Hersteller Finder EAN Nr. 8012823238272 Artikelnummer 260882300000

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R14 Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M14, 90° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrätige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078472203

Eaton Leitungsschutzschalter 236122 Typ PXL-B25/1N LS-Schalter, 25A, 1p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236122 EAN Nr. 4015082361228

Berker Steckdose 47399004 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld Arsys edelstahl, lackiert. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334208174

Bals Wandgerätestecker 24410 Wandgerätestecker Quick-Connect TE 32A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 24410 EAN Nr. 4024941244107

EVN Leuchte 545239 Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bügels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 1,5m lange Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecke r. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Die Leuchte kann mit den unterschiedlichsten Leuchtmitteln bestückt werden. Die Leuchte hat ohne Montagebügel eine Länge von 117mm, der mitgelieferte Erdspeiß hat eine Länge von 165mm, der Schwenkwinkel beträgt 110. Hersteller EVN Nr. 545239 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293012249

Gewiss Steckdose GW66125 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehaeuse 16A/5 pol. 110V IP44 IEC Steckdose ohne Gehaeuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betaetigungsklappe.Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029316

Bega Pfeilerleuchte 31437K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Pfeilerleuchte 31437. LED, 25,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1342 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Opalglas mit Gewinde. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Höhe 705 mm. Durchmesser: 450 mm. EAN Nr. 4044017273985

Gira FI Schutzsteckdose 267730 FI-Schutzsteckdose 30 mA mit Klappdeckel, integriertem erhöhten Berührungsschutz Shutter und Symbol Reinweiß Merkmale - Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. - Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters. - An die Verbindungsleiter können weitere SCHUKO-Steckdosen angeschlossen werden, die dann auch in den Fehlerstromschutz eingebunden sind. Hinweise - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ FI-Schutzsteckd.30mA SH WG AP RW EAN Nr. 4010337028925

Triax Offset Parabolreflektor 350485 Typ HIT FESAT 85 ob Hirschmann Offset-Parabolreflektor, 85 cm, orangebraun, Alu Die Lösung für Einzel- oder Mehrteilnehmeranlagen mit zukunftsicherer Technik, hoher Qualität und einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. - Alu-Feedhalter für alle Empfangssysteme der CS- oder T-Serien - Feedaufnahme 40 mm - Aluminium-Re?ektor - Einstellskala für Elevation - Stabile Halterung - Korrosionsgeschützte Teile - Kabelführung in Feedarm und Rückenteil - Rückenteil und Masthalterung vormontiert, zusammengeklappt für einfache Montage, keine Einzelteile - Feedarm vormontiert, ausklappbar Typ HITFESAT85ob EAN Nr. 5702663504851

Eaton Leistungsschütz 277177 Typ DILM25-01(*V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 11 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277177

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Scheinwerfer GWS4131BD Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 3000K Spot 10° Blau Scheinwerfer flache Ausführung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED-Technik einschliesslich Befestigungsbuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaebrten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Nachtblau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564868106

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18815 Leistungsschalter NG125L, 4p, 40A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188155

EFB Elektronik Kabel O0350BI.0,5 Duplex Jumper LC-LC E9 G.657A,Bend Insensitive, LSZH, 0,5m Kompatibel zu ITU-T G.652D und OS2. Sehr kleine Biegeradien ohne gravierende Energieverluste Für das Reflexionsverhalten der Übertragungsstrecke und die Einfügedämpfung ist die Qualität der Steckverbinder und der Fasern in einem sehr hohen Maße bestimmend. Werksseitig hergestellte Glasfaser-Rangierkabel gewährleisten ausgezeichnete optische und mechanische Eigenschaften und hohe Lebensdauer durch Verwendung von optimal aufeinander abgestimmten Komponenten. Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759104412

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C2A1MAU20 Induktiver Näherungsschalter XS8 40x40x70, PBT, Sn20mm, 24-240VAC/DC, 1/2 . Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 70 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Nennspannung: 24.240 V AC 50/60 Hz, 24.240 V DC - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119057929

Walther Werke Steckdosenkombination 68829AB Kunststoff Steckdosenkombi 63A mit Netzumschalter 63A und Zug.63A Anbaugerätest. WALTHER Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3Gehäuse (688) aus silikon- und halogenfreiem PC ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 - lichtgrau - Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart : IP44 Größe ca.: 250 x 290 x 172mm H-B-T-Anschluss:3 Vorprägungen oben und unten M40 M502 Anschlüsse bis 16qmm 5PAbgänge Absicherung:1 Netzumschalter 4P 63A mit Beschriftung Netz 0 Not1 Anbaugerätestecker schräg 63A 5P 400V Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 63A EAN Nr. 4015609243877

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC56-1BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC561BA3

Busch Jaeger Raumtemperaturregler 1099 UHKEA Nr. 2CKA001032A0516 El. Raumtemperaturregler UP, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Raumtemperaturregler, El. Raumtemperaturregler UP Heizen Kühlen, Schiebeschalter Mit eingebautem Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung Nennstrom 10 A Heizen Nennstrom 5 A Kühlen Klasse des Temperaturreglers 1 Beitrag zur Raumheizungseffizienz 1,0%. Temperaturbereich Gerät 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1099UHKEA Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1032-0-0516 EAN Nr. 4011395183663

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MB05-3HH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1280.3200A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MB053HH1

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JC05-3KH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 800.2000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JC053KH3

RZB Wand und Deckenleuchte 20172.002 Wand-Deckenleuchte A60 100W, E27 280x280x120 Klassisches Design. Varianten mit hoher Schutzart erlauben den Einsatz im Außenbereich Im Innenbereich verhindert sie die Verschmutzung durch Fliegen oder Staub &ndash perfekt für schlecht erreichbare Installationen. Diffusoren in mundgeblasenem Opalglas seidenmatt oder aus schlagzähem Kunststoff PP. Diffusorbefestigung mit Federsystem. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 20172002 Energieeffizienzklasse A+ bis E EAN Nr. 4010319026093

Merten Wippe MEG3340-3500 Wippe mit transparenter Abdeckung, transparent/polarweiß, M-Creativ Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung. Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500. Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500. Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500. Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm. Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige). Farbe: transparent/polarweiß. Typ MEG3340-3500 EAN Nr. 4042811175085

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

RZB LED Wand und Deckenleuchte 211403.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 8x10W-4000K D630, H160, 4650 Im Sehr umfangreiche Decken, und Wandleuchterserie für Innenräume. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. In zahlreichen Durchmessern von 200 bis 630 mm. Ausführungen mit Bewegungsmelder erhältlich. Optionale Dekorringe zur weiteren Individualisierung. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 2114030021 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859078609

Eaton Anschlussklemme 074850 Typ K4X185/4 Anschlussklemme, 1000A, 4p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom $I_e=1000$ A, Pole=4, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig und Aluminium Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig=2x150-300 oder 4x50-185qmm oder Aluminium Sektorkabel eindrätig=2x240 oder 4x120-150qmm. Andere Seite Cu-Band 2x(11x21x1) bis 10x40x1 oder 10x50x1 oder Cu-Schiene=60x15mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 074850 EAN Nr. 4015080748502

Siedle Türstation CL V130 SM 02 B-02 Siedle Artikel Nr. 200048683-00 Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, mit Unterputz-Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech. Türlautsprecher, 2 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, Kamera 130 mit integrierter Infrarotbeleuchtung. Die Kamera entspricht technisch dem Vario-Modul BCM 653-... Außerdem ist ein Schlüsselschalter zur Steuerung von Eingangs-/Rolltoren, Hofeinfahrten, Garagen etc., komplett mit zwei Tastkontakten eingebaut, jedoch ohne Schließzylinder. Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 171 x 514 x 2 Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 154 x 494 x 65 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C EAN Nr. 4015739486830 Alte Artikel Nr. 048683

Weidmüller Überspannungsschutz 1351940000 Typ VPU I 0 N-PE 260V/100KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, AC Ersatzableiter Typ I Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serie VPU I schützt Niederspannungsverbraucheranlagen und elektronische Geräte gegen Überspannungen, die durch atmosphärische Entladungen (Gewitter) oder durch Schaltvorgänge (Transienten) entstehen. Die VPU I Serie entspricht den Anforderungen Typ I und Typ II nach IEC 61643-11 und dem Type 1 und Type 2 nach EN 61643-11. Die Ersatzableiter sind kodiert und können nur in den geeigneten Sockel gesteckt werden. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, AC Herstellertyp VPUIONPE260V100KA EAN Nr. 4050118158267

Weidmüller Kabelmarkierer 1719770000 Typ TM 0/18 HF/HB Kabelmarkierungssystem, 1,3 - 2 mm, 18 x 5,4 mm, Polyethylen LD, transparent Die TM-Hülse ist halogenfrei und weitgehend schadstofffrei. Die Hülsen werden mit TM-I 12 oder TM-I 18 bestückt. Sie bieten einen großen Einsatzbereich für Kabel und Leitungen. Dieses System hat sich besonders in der Verkehrstechnik bewährt. Das schlanke Design gewährleistet einen festen Sitz auf dem Leiter. ul li Halogenfrei /li li Schlankes Design gewährleistet einen festen Sitz auf dem Leiter /li li TMX 18 montierbar mit Kabelbinder (Breite 3,6 mm) /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1,3 - 2 mm, 18 x 5,4 mm, Polyethylen LD, transparent Herstellertyp TM018HFHB EAN Nr. 4008190353124

Eaton Leistungsschütz 277940 Typ DILM65-22(RDC24) Leistungsschütz, 3-polig + 2 Schließer + 2 Öffner, 30 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Bereichsspulen mit integrierter Schutzbeschaltung und minimierter Verlustleistung. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Schutzabdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277940 EAN Nr. 4015082779405

Eaton Träger Schild 205562 Typ ZFS76-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in HR, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205562 EAN Nr. 4015082055622

IFM Electronic Combi Drucksensor PY2795 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,000.5,000 bar -14,50.72,50 psi -100,0.500,0 kPa, Prozessanschluss G 1 A Aseptoflex Vario, 4-Leiter, 2-Leiter DC 3-Leiter DC PNP NPN, Betriebsspannung 20.32 V DC 2L 18.32 V DC 3L, Stromaufnahme 45 3L mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.o. n.c. progr. oder 1 x analog 4.20 20.4 mA, skalierbar Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, tottraumfrei, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 FKM PTFE PBT PEI PFA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik 99,9 % Al2O3 PTFE V4A 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit Ra 0,4 Rz 4 Hersteller ifm Electronic GmbH

Funke + Huster Intercom Sprechstelle 11274701 Intercom Sprechstelle IntellyCom o. Box Intercom Sprechstelle IntellyCom für den Anschluss an analoge Telefonnetze Einsatzgebiet Innen und Aussenbereich (IP66) Anschluss an alle analogen Nebenstellenanlagen Gehäuse Edelstahl Eingebautes Relais (1 Amp.) für Schaltvorgänge Integrierte Rufanzeige Programmierbare Funktionen Einbau und Aufbau Ausführungen Mit 1 oder 3 Sprechstasten Temperaturbereich -30°C bis +60°C Maße in mm (B/H/T) 110/205/59 Sprechstelle IntellyCom ohne Gehäuse Anschlussnetz analog Freisprecheinrichtung Ja Werkstoff des Gehäuses Edelstahl Schaltkontakt Ja Temperaturbereich -30 - +60 °C Bauart Einbau Schutzart (IP) IP66 Maß H 205 mm Maß B 110 mm Maß T 60 mm Anzahl Zielwahlstasten 1 Nr. FHF11274701 EAN Nr. 4250235532531

Maico Innenverschlussklappen 0151.0300 Typ AE 10 Beschreibung: Innenverschlussklappen zur Be- und Entlüftung. Regulierung des Luftstroms durch einstellbaren Öffnungs- und Schließwinkel. Wärmeenergiesparend durch Öffnung nach Bedarf. Ansteuerung mit handelsüblichen Ausschaltern, Zeitschaltern und Nachlaufrelais. Mit Betriebsmeldeleuchte. Artikel: AE 10, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 10 W, IMax: 0,04 A, Schutzart: IP 20, Einbau: innen, Einbauort: Wand / Decke, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,2 kg, Klappenart: elektrisch, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C, EAN Nr. 4012799513001 Typ AE10

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Gira 3fach Profil 55 Reinweiß 136327 Profil 3f Profil 55 Farbe Reinweiß Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. Mit Kabel und Kanaleinführung. Die Leitungszuführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einclipsen der Einsätze. Wippschalter, Taster und SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt IP 21. Schlüsselschalter und Drei Stufen Schalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Abmessungen: 1fach B x H x T 87 x 86 x 53 mm 2fach B x H x T 158 x 86 x 53 mm 3fach B x H x T 230 x 86 x 53 mm 5fach B x H x T 372 x 86 x 53 mm 5fach 600 mm B x H x T 587 x 86 x 53 mm 8fach B x H x T 587 x 86 x 53 mm EAN Nr. 4010337363279

Gewiss FI/LS Schalter GW95340 FI/LS-Schalter (RCBO) B-32/0.3A Typ A 10kA 2P 2TE FI/LS-Schalter netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Überstromschutz (RCBO) nach EN61009-1. Geeignet zum nachträglichem Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschluss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299337

Bega Decken- u. Wandleuchte 50030K2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50030K2 für den Innenbereich. LED, 16,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 874 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044018152050

Hensel Leergehäuse Mi 0411 Mi-Leergehäuse, Einbaumaße 275x575x191mm, nicht durchsicht. Deckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Leergehäuse mit nicht durchsichtigem Deckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi0411 EAN Nr. 4012591652915

Berker Zentralplatte 143109 Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät Ø 18,8 mm polarweiß, glänzend. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334272281

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411795 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 40A 4P 500MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970353740

Bega Decken- u. Wandleuchte 50041K2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50041K2 für den Innenbereich. LED, 21,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1277 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018152166

PC Electric Kabeltrommel 9350132-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 30m Kabel schwarz H07RN-F 3G1,5mm2 Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399336751

RZB LED Pendelleuchte 311562.000.1.76 Pendelleuchte LED 25W-4000K LP1200, dim.DALI, 2100 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglass ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Hohe Beleuchtungsstärke für großen Sehkomfort. Stufenlos höhenverstellbare 3-Punkt-Stahlseilabhängung. Armatur und Baldachin Edelstahl, mit Verbindungsleitung und Stahlseil, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos einstellbar, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen, mit Dekorblende Aluminium. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311562000176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859003663

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C16S3 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C16S3 EAN Nr. 4011721070476

Bega Scheinwerfer 77703K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77703K3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1077 lm, Halbstreuwinkel 9°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 160 x 215 x 165 mm. EAN Nr. 4044017218672

RZB LED Pendelleuchte 311930.002.1 Pendelleuchte LED 8x2,2W-4000K D460, f.Stoffsch., 2050 lm Dekorative Stoffschirmleuchte zur Raumgestaltung. 78 verschiedene Standardfarben des Stoffschirmes auswählbar. Standardformen Zylinder, Quader und Kegelstumpf. Material des Stoffschirmes Chintz oder optional auch schwer entflammbarer Stoff gemäß B1. Energieeffiziente Dekorleuchte durch LED-Bestückungen. Decken, oder Pendelmontage. Stoffschirm werkzeuglos nachträglich an die Basisleuchte montierbar. Wir realisieren auf Kundenwunsch individuelle Sonderlösungen. Verschiedenste Formen, Stoffe und bedruckte Ausführungen möglich. Halterung und Deckenbaldachin Metall lackiert, mit Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Abdeckung Kunststoff PMMA, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119300021 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859092087

Weidmüller Gerätemarkierung 2006710000 Typ EL 100 MM SI 30M Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 100 mm, Polyester, silber Kennzeichnung maßgeschneidert EL Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Länge in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblocken. Ihre Vorteile mit MultiMark ul li Doppelt laminiertes Polyester /li li Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller /li li Gerätemarkierer im vertrauten Design /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 100 mm, Polyester, silber Herstellertyp EL100MMSI30M EAN Nr. 4050118391640

Cellpack Spleißkassettenzubehör LWD Deckel Nr. 126505 Spleißkassettenzubehör Bei hohen Anforderungen in der Glasfaserverkabelung- und Verbindertechnik, Kompakte Muffen, Kopplergehäuse in Muffen oder Schubladen, Mechanischer Schutz der gespleißten Glasfaser, Schubladen-Applikation (modularer Verteilfelder), in denen das Pigtail mittels wählbarem Zugabfangadapter übersichtlich montiert werden kann, Vertikaleinschübe, die Mehrfach-Funktionalität und Flexibilität beinhalten Anflanshbare Zugabfangung für Glasfasern, Einführungszone für bis zu 12 Glasfasern, Flammwidriges Kunststoffgehäuse, Alle gängigen Spleißhalter sind aufklickbar (mit Verdrehschutz), Einfache Bündeladerbefestigung, Erleichtertes Einlegen von Glasfasern durch Gegenhaltvorrichtung, Wegschlaufmöglichkeit in andere Ebenen mit vorseheem Abgang, Halogenfrei, Mechanische Zugentlastung 1 VPE Typ LWDDeckel EAN Nr. 4010311012476

Eaton Leistungsschalter 271158 Typ NZMH4-VE1000-NA Leistungsschalter, 3p, 1000A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE...NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweisse Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer Überlastauslöser Ir, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr. Einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms. i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271158 EAN Nr. 4015082711580

Weidmüller Kabel 7789759020 Typ PAC-S300-HE40-S-V0-2M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 40 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, FLAT CABLE PLANO HE10 40P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 40 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, FLAT CABLE PLANO HE10 40P Herstellertyp PACS300HE40SV02M EAN Nr. 4032248115532

Weidmüller Kabel 7789292060 Typ PAC-S400-HE20-V2-6M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 6 m, 0,25 mm², SIEMENS S7400 6ES7492-1CL00-0AA0 48P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20 Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 6 m, 0,25 mm², SIEMENS S7400 6ES7492-1CL00-0AA0 48P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P Herstellertyp PACS400HE20V26M EAN Nr. 8430243968461

BTR Stecker 1401415012KE E-DAT Industry IP67 V1 plug housing + RJ45 field plug insert Cat.6 Class EA Cat.6 Klasse EA Stecker in Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Gehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufsnappbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, Varianten field plug insert, plug insert, Gehäusevarianten in Metall und Kunststoff BTR Metz Connect Typ 1401415012KE EAN Nr. 4250184114666

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Automatik Schalter AS A 1280 SW Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, nur für Innenräumen zulässig, Unterkriechschutz, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, über Teach-Funktion einstellbar, Nachlauf, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASA1280SW EAN Nr. 4011377055797

Spelsberg Verbindungsdose 30136101 Typ Rapid-Box E90 10-50² STV 2 x 5-polig Kabelabzweig- und Verbindunggehäuse zertifiziert nach EN 61 439, MPA geprüft nach DIN 4102-2 und EN 1363-2, Funktionserhalt im Durchgang 90 Minuten für Kabel E90, geeignet für max. 5-polige E90 Kabel, wartungsfreie Klemme für ungeschnittene Leiter im Durchgang, Kontaktierung am Abzweig durch wartungsfreie Federklemmtechnik, einfache Befestigung durch außenliegende Befestigungspunkte, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, geeignet für Freiluftaufstellung nach EN 61439-2, Klemme belastbar mit einem Bemessungsstrom von max. 100 A, Klemmbereich für ungeschnittene Leiter 10² - 50², Klemmbereich für geschnittene Leiter 2,5² - 35², 190 x 106 x 446, 6 Sicherungen, Dichtbereich Kabeldurchmesser 9-14 mm, Klemme 50 mm², Deckel bestückt mit CEE Steckdose 5-polig, vorverdrahtet mit Sicherungsautomaten, mit Außenbefestigungslaschen Hersteller Spelsberg Typ RapidBoxE901050STV2x5polig EAN Nr. 4013902428823

Bega Aufsatzleuchte silber 99446AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99446AK3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1739 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Abmessungen: 255 x 60 x 440 mm. Für Lichtpunkthöhen von 3500 - 5000 mm. EAN Nr. 4044017239004

Bega Aufsatzleuchte silber 99556AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99556AK3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 36 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4276 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 8 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Abmessungen: 255 x 60 x 440 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 8000 mm. EAN Nr. 4044017240093

Eaton Näherungsschalter 136100 Typ E57SAL12T110ED Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=4mm, 3L, 6-48VDC, NPN, M12, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Short-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Modelle mit 90°-Messkopf bieten einzigartige Problemlösungsfähigkeiten. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Besonders kleine Baugröße für platzsparenden Einbau, Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136100 EAN Nr. 4015081328932

Jung Automatik Schalter LS 1180-1 LG Automatik-Schalter Universal, Linsentyp 1,10 m, Erfassungsfeld ca. 10 x 12 m 180° bei einer Montagehöhe von 1,10 m, Anzahl Linsen 18, Anzahl Erfassungsebenen 2, Helligkeit ca. 1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar, Teachfunktion, Empfindlichkeit ca. 20 bis 100 %, stufenlos einstellbar, Verriegelungszeit nach Abschalten prozessorgesteuert, Nachlaufzeit ca. 2 Minuten, fest eingestellt, Länge Nebenstellenleitung maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz passiv unbegrenzt z. B. Taster/Schließer und aktiv 10 1223 NE, Umschalter Aus-Auto-Ein, Betriebstemperatur - 20 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS1180-1LG EAN Nr. 4011377244856

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 24829WK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24829WK4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 9,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1020 lm, Halbstreuwinkel, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5 qmm, 0,5 m Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Netzteil. Abmessungen ø 145 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen ø 128 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10441. EAN Nr. 4044017277150

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703P07A1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485199511

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Rutec Aluprofil 68435 Aluprofil PROFI 18 mm + 18 mm Kragen Material: Aluminium eloxiert Geeignet für flexible LED Strips und starre Leisten bis 18,2 mm Breite Innenmaß auch geeignet für VARDaflex Einspeisungs- und Direktverbinder für die Innenanwendung Länge: 2 Meter Neue leicht gewölbte Abdeckung mit optimierten optischen Eigenschaften Erhältlich in klar, matt und semimatt Material der Abdeckung: Polycarbonat, UV-beständig und bruchfest Leichte Montage und Demontage der Abdeckung durch Einklicken von vorn Leichte Montage des Profils mit ALU-Montageklammer 68490 Kabelkanal dadurch verbesserte Wärmeableitung Lieferung ohne Abdeckung und Montageklammern bitte separat bestellen. Aluminum Profile PROFI 18 mm + 18 mm Collar Material: Anodized Aluminum Ideal for flexible LED Strips and Fixed Strips Up To 18,2 mm in Width Inner Dimensions Well Suited for VARDaflex Power Supply Connector and Direct Connector For Indoor Use Length: 2 Meters New Slightly Arched Cover with Optimized Optical Properties Available in Clear, Matte and Semi Ma EAN Nr. 4012094684352

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711523 Typ CLI C 1-6 GE/SW 02 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 02, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 02, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW02MP EAN Nr. 4032248620869

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811579 Typ CLI C 1-6 GE/SW 58 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 58, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 58, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW58CD EAN Nr. 4032248449088

Berker Steckdose 47466084 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Q.x.alu samt, lackiert. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334443988

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092920500 Typ SAIL-M12BG-4-5.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG450UGE EAN Nr. 403224865918

RZB LED Einbaudownlight 901556.002.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K D241, H143,5, DALI, 2350 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901556002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859142003

Gira LED Orientierungsleuchte 116900 LED-Leuchte RGB System 55 LED Orientierungsleuchte für den privaten und gewerblichen Einsatz. Das Orientierungslicht dient z.B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen. Als Leuchtmittel werden RGB LED eingesetzt. Über einen Steuereingang können nacheinander die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün und Orange eingestellt bzw. ein kontinuierlicher Farbdurchlauf über das gesamte Farbspektrum ca. 5 min gestartet werden. Durch ein Stoppen an entsprechender Stelle ist so jeder gewünschte Farbton einstellbar. Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden. In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt. Für die Raum und Wegekennzeichnung lassen sich Piktogramme einlegen. Es liegt der LED Orientierungsleuchte eine Edelstahl Lamelle zur Lichtstreuung Verringerung der Blendung bei. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Spannungsversorgung: AC 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme: 1,8 W 2,0 VA Lichtstärke: 1,2 cd Weiß Schutzart: IP20 Betriebstemperatur: 15 C bis +40 C EAN Nr. 4010337042341

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O6353.10 Duplex Jumper ST/SC 50/125µ 10 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027001

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1061920150 Typ SAIL-M12WM12W-4B-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halo Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12W4B15U EAN Nr. 4032248811380

Jung Stetigregler A 2178 CH Stetigregler, mit integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V = + 6 / - 4 V über Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertemperatur Referenzbedingung ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflösung ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, Sollwertverschiebung maximal ± 10 K, stufenlos, 5 LEDs für Betriebsartanzeige Komfort grün, Standby grün, Nacht grün, Taupunkt rot und Frostschutz rot, Umschalttaste Komfort - Standby, Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A2178CH EAN Nr. 4011377097292

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279431000 Typ SAIL-M12G-8S10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 10 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 10 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G8S10U EAN Nr. 4050118076837

Weidmüller Kabelmarkierer 1428510000 Typ TM-I 23 MC NE RT Kabelmarkierungssystem, 23 x 4 mm, Polyamid 66, rot TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Fünf Markierlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelnung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität. Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen SMark-Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter, MC-Mobilo oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften. ul li Leichte Vereinzelnung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche /li li Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik /li li Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität /li li Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 23 x 4 mm, Polyamid 66, rot Herstellertyp TM123MCNERT EAN Nr. 4050118232752

ABB FI/LS-Schalter 2CSR256140R3165 Typ DS203NC B16 A300 FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen I_{cn} = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, I_{cu} = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden. EAN Nr. 8012542305026

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059691000 Typ SAIL-M12WM12G-4S10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G4S10U EAN Nr. 4032248807734

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911393.002.1.76 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, H123, dim.DALI, 2750 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911393002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153047

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-16A/3p Doepke Artikel Nr. 09980395 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 3-pol., 16 A D0-16A/3p EAN Nr. 4014712123205

RZB LED Einbaustrahler 911287.004.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D180, H170, mittel, 2900 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112870041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859119289

EFB Elektron Schrankgestell 692542U Schrankgestell 42HE B=800 T=600 H=1980, RAL7035, o. Türen+Seitenwände 19 Schrankgestell entsprechend DIN 41494 Geschweißtes Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Lieferung ohne Front-/Rücktür und Seitenwände zur modularen, individuellen Bestückung Bei installierter Front- und Rücktür Türanschlag links- und rechtsseitig möglich Bei installierter Front- und Rücktür Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere Schränke seitlich und rückseitig anreihbar mit und ohne Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei angenommenen Wänden, ansonsten verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 erreichbar durch Montage von Fronttür, Rücktür und Seitenwänden Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmüternsatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759138851

RZB LED Einbaustrahler 911360.004.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2700K 360x180, DALI, 6650 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91136000476 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859134282

Eaton Flachverteiler 240738 Typ BF-U-3/72-A Unterputz Flachverteiler komplett, weiß, 24TE pro Reihe, 3 Reihen, Ausführung A Unterputz-Flachverteiler BF-U-/-A komplett, weiß RAL 9016, 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 3 Reihen, Höhe 620mm, Breite 588mm, Tiefe 136mm, inklusive Tür, Frontplatten, DIN-Schienenengerüst und N-/PE-Klemmen. Gehäuse Geschlossene Konstruktion inklusive Rückwand, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, 2 Kabeldurchsteckflansche bei Flachverteiler mit 24TE Breite oben, vorgeprägte Kabeleinführungsöffnungen unten, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten). Mauerwanne mit Türrahmen, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, leicht ausbrechbare Kabeleinführungsöffnungen, 127 mm Tiefe, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten), 4 seitliche Befestigungsglaschen. Stahlblechtür mit Drehriegelverschluss im Lieferumfang, Stahlblechtür mit erweiterter Tiefe (wird z.B. zum Einbau von RMQ-Komponenten in der Tür benötigt)(BFZ-OTR-/-) sowie Stahlblechtür mit Sichtfenster sind als Zubehör erhältlich (BFZ-OTT-/-). Herausnehmbares DIN-Schienenengerüst, für 45mm Reiheneinbaugeräte, 150 mm DIN-Schienenabstand, Eaton Leistungsschalter mittels Einbauset integrierbar, Einbau einer Universalmontageplatte mittels Einbauset für Unterputzgehäuse (BFZ-U-MPL..) möglich. Kontaktierung der Metall-Frontplatte durch speziellen Verschluss auf Gehäuse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240738 EAN Nr. 4015082407384

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten ARGUS 110 565119 ARGUS 110 Basic, polarweiß Bewegungsmelder für den Außenbereich. 110 Grad-Flächenüberwachung für kleinere Hausfronten und Teilbereiche des Hauses. -360 Grad-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius). -Großer Anschlussraum und Stecksystem. -Durchschleifen möglich. -LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort. -Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte. -Flexibel verstellbarer Sensorkopf. -Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich. Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel. Netzspannung: AC 230 V +/- 10 %, 50 Hz. Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W. Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W. Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert. Kapazitive Last: max. 35 uF. Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos Phi 1. Erfassungswinkel: 110 Grad. Reichweite: max. 12 m. Anzahl der Ebenen: 7. Anzahl der Zonen: 92 mit 368 Schaltsegmenten. Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux. Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen. Neutralleiter: erforderlich. Sensorkopfeinstellung Wandmontage: 9 Grad auf, 24 Grad ab, 12 Grad rechts/links, +/-12 Grad axial. Sensorkopfeinstellung Deckenmontage: 4 Grad auf, 29 Grad ab, 25 Grad rechts/links, +/-8,5 Grad axial. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Schutzart: IP 55. Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT). Zubehör: Montagewinkel 565291/92/93. Kondensator 542895. Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel. Farbe: polarweiß. Typ 565119 EAN Nr. 4011281892754

RZB LED Einbaustrahler 911383.004.76 Einbaustrahler LED 39,2W-3100K D180, H303, DALI, 3750 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Einbau-Version komplett deckenbündig versenkbar und ausziehbar für höchst flexible Ausrichtbarkeit dank neuartiger push & amp play Technologie. Bis 70° ausschwenkbar. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 70° vertikal ausschwenkbar, Deckenbündig einschwenkbar mit magnetischer Fixierung, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert mit entspiegelten Sicherheitsglas enthalten, Passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91138300476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859139492

Gewiss Leistungsschalter GWD7183 Leistungsschalter MTXE 160 63A 70KA 3P Typ H Auslöser SEP/1 Prozessor LS/I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Überlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz. Die Schutzfunktionen S und I, koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wahlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kiphebel schaltet. An der Position des Kiphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kiphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723856

Maico Axial Wandeinbauventilator 0085.0105 Typ DZF 40/8 B Beschreibung: Merkmale Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor Typenreihe DZF. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZF. D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: DZF./D. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZF 40/8 B, Fördervolumen: 1.900 m³/h, Drehzahl: 715 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 85 W, Leistungsaufnahme: 75 W, INenn : 0,2 A, IMax: 0,2 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauort: Unterputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 9,4 kg, Nennweite: 400 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Luftichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799851059 Typ DZF40/8B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Abluftbox 0080.0886 Typ EKR 40-2 Beschreibung: Merkmale Die Baureihe wurde speziell für die harten Betriebsbedingungen eines Küchenabluftventilators entwickelt. Der Motor ist vom Luftstrom getrennt. Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech für hohe Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel. Förderung mittlerer bis großer Luftmengen bei hohen Widerständen. Unempfindlich gegen heiße Fördermedien bis 120° C. Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen, mit Doppeldichtlippen. Mit Montageschiene und 4 Schwingungsdämpfern. Ventilatoreinheit für Reinigung und Wartung ausschwenkbar. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Mit Kondensatablauf, wenn der Ausblasstutzen nach oben zeigt. Druckstarke Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Motor Motor mittels Spannungsminderung regelbar. Thermokontakte sind auf Klemmen geführt. Motorvollschutz durch externes Auslösegerät vom Typ MAICO MVE 10. Schutzart IP X4 bei geschlossenem Gehäusedeckel sowie saug- und druckseitigem Rohranschluss. Montagehinweise Einbau mit Ausblasstutzen nach oben, rechts oder links. Bei Montage mit Ausblasstutzen nach rechts oder links zeigend, ist der bauseitige Umbau der Revisionstür notwendig. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Dazu Schutzgitter anbringen. Artikel: EKR 40-2, Fördervolumen: 7.750 m³/h, FördervolumenNenn : 3.676 m³/h, Druck pfs, Nenn : 601 Pa, Drehzahl nNenn : 1.368 1/min, Drehzahl: 1.450 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 1.340 W, INenn : 5,9 A, IMax: 7,7 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 110 kg, Ventilator ausschwenkbar: ja, Nennweite: 400 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 120 °C, Umgebungstemperatur: 40 °C, Gesamteffizienz η : 48,1 %, Messkategorie: A, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad η : 58, VSD erforderlich: nein, PBEP: 1.238 W, IBEP: 5,5 A, FördervolumenBEP : 3.676 m³/h, pfs, BEP : 601 Pa, nBEP : 1.368 1/min, Schalleistungspegel LWA5 : 79 dB(A), spezifisches Verhältnis: η 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :EAN Nr. 4012799808862 Typ EKR40-2

Gira Wohnungsstation Video 123920 Wohnungsstation Video AP Plus Gira E22 Farbe Edelstahl Wohnungsstation Video AP Plus - Bei Verwendung je einer Zusatz-Spannungsversorgung können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden. - Karten-Slot für SD-Speicherkarte. - Die Wohnungsstation Video AP erkennt automatisch, ob eine Zusatz-Spannungsversorgung angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig. - SD-Speicherkarte. - Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Neue zusätzliche Funktionen im Endkunden-Menü: - Interner Bildspeicher nach Installateur-Freigabe für bis zu 48 Bilder. Manueller Übertrag interner zu externer Bildspeicher SDSpeicherkarte. Bildspeicher manuell löschen. Manuellen Schnappschuss auslösen. Schalthandlungen und Internrufe umbenennen. Datum/ Uhrzeit ändern. - OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung. Neu zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Freigabe des internen Bildspeichers. Einstellen des Bildintervalls und der Aufnahmegeschwindigkeit. Datum/Uhrzeit einstellen. - Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient. Eigenschaften der SD-Speicherkarte: - Verzeichnis für zehn Klingeltöne, davon fünf frei konfigurierbar im WAVE-Format. Ordner für externen Bildspeicher max. 200 Bilder. - Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstations-Ruftaste automatisch angesteuert. - Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf. - Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen. Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP steuern die folgenden Funktionen: - Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays. - Kamera-Umschaltung - gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird. - Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz Schaltaktor. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Aktivierung der Durchsetzfunktion. - Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke. Funktionen im Endkunden-Menü - Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache 21 Sprachen wählbar, Tastentöne, Türöffnerautomatik nach Installateur-Freigabe, automatische Rufannahme nach Installateur-Freigabe. Zusätzliche Funktionen im Installateur-Menü: - Einstellung Haupt-/Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein-/ ausschalten, LED-Beleuchtung ein-/ausschalten, Ruftastenzuordnung, Internruf zuordnen, Freigaben für Türöffnerautomatik und automatische Rufannahme. EAN Nr. 4010337016281

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 016-2/0,30-F Doepke Artikel Nr. 09116020 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzrichtern bestimmt. FI-Schalter, 2-pol., 16 A, 0.30 A, Typ F, N links DFS2016-2/0,30-F EAN Nr. 4014712213449

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1K0610P7 Leistungsschutz, 3p+1S, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.34.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.34.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Anzugsmoment: 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110368819

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Hybrid Volta Unterputz VU603NWH Hybrid Volta, Unterputz, 36PLE, 1 Montageplatten, Steckdose und Stahlblechtür. Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, geprüft nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871. Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Schutzart IP30, Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, incl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Blendrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt. 15 mm Putzausgleich möglich. Lüftungstür aus Stahlblech mit Ventilationsöffnungen. Schutzart IP30, weiß RAL9010, frontbündig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. 3-reihiger Geräteträger aus verzinktem Stahlblech. 3-reihige Geräteabdeckung aus Kunststoff für 36 (42) Module mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90°-Drehung an dem Leitungseinführungsschieber und an der Abschottung, an beiden Seiten serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung Multimedialeile und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme für bis zu zwei Steckdosen ermöglicht. Großzügiger Montagebereich mit vormontierter/n Montageplatte/n aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm regelmäßiger Lochung nach DIN 24041. Gerätehalter für die schraublose Befestigung von Geräten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch einhängen oder verschrauben liegen bei. Kabelführungsklammern können in den dafür vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden. Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, geprüft nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43 871. Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Schutzart IP30, Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, incl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Blendrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt. 15 mm Putzausgleich möglich. Lüftungstür aus Stahlblech mit Ventilationsöffnungen. Schutzart IP30, weiß RAL9010, frontbündig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. 3-reihiger Geräteträger aus verzinktem Stahlblech. 3-reihige Geräteabdeckung aus Kunststoff für 36 (42) Module mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90°-Drehung an dem Leitungseinführungsschieber und an der Abschottung, an beiden Seiten serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung zwischen Multimedialeile und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme für bis zu zwei Steckdosen ermöglicht. Großzügiger Montagebereich mit vormontierter/n Montageplatte/n aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm regelmäßiger Lochung nach DIN 24041. Gerätehalter für die schraublose Befestigung von Geräten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch einhängen oder verschrauben liegen bei. Kabelführungsklammern können in den dafür vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden. Hersteller Hager EAN Nr. 3250611004547

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1K0901FD3 Leistungsschütz, 3p+1Ö, 4kW/400V/AC3, 9A, 110VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom I_e : 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A bei 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nennunterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom I_{cw} : 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - elektrische Lebensdauer: 0.18 Mcycles 20 A AC-1 bei U_e = 440 V, 1.3 Mcycles 9 A AC-3 bei U_e = 440 V - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.34.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.34.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110247633

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115B5 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 24V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110526745

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P21F2A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, glatt, m. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139305

ABB Sammelschienenblock GHV0360875R0018 Typ SZ-KS9/30N Sammelschienenblock 1Ph.,30Pins,10qmm,1038mm,FI/LS EAN Nr. 4012233554607

Assa Abloy Elektro Türöffner 34S-----F95 34 S ohne Stulp M.Schr. 24 V GS DIN Rechts effeff Typ 34SF95 EAN Nr. 4042203105836

Albert Wegeleuchte 684151 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wegeleuchte Farbe: weiß, für 1 x QA55 - 57 W, E27

ABB Sicherungsautomat 2CDV253103R0277 Typ S203-K2NAH10 Sicherungsautomat + HS K-Char., 6 kA, 2 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779538275

ABB Sicherungsautomat 2CDS271327R0467 Typ SU201PR-K16 Sicherungsautomat K-Char., 10 kA, 16 A, 1P, RTT, UL489 EAN Nr. 4016779848015

ABB Zeitrelais 1SVR550509R2000 Typ CT-EKE Zeitrelais, ansprechverzögert kontaktlos, 1S, 3-300s, 24-240VAC/DC EAN Nr. 4013614346668

Assa Abloy Elektro Türöffner 14-----12002F11 14 KL 120 Grau 160Mm 24 V GS/WS Universal effeff Typ 1412002F11 EAN Nr. 4042203031784

OBO Bettermann Dichtring 2088762 Typ 171 M40 Dichtring O-Ring M40 Nitril-Kautschuk EAN Nr. 4012195471554

ABB Querverbinder 1SNA205955R0300 Typ BJADO5.2-2P BJADO5.2 Querverbinder 2-pol 13,5A EAN Nr. 3472592059556

ABB Drucktaster 1SFA611101R1003 Typ MP2-10Y Druckt-Bedienelem.rast.flach gelb n.beleucht.CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500266663

ABB Reihenklemme 1SNA125128R1500 Typ M16/12.NT N-Trenn-Reihenklemme 16mm²,76A,12mm,blau EAN Nr. 3472591251289

ABB Verriegelung 1SDA063556R0001 Typ SCHLUESSELVER. Schlüsselver. Klf Aus T7 Nr.20005 Zub. f. Leistungsschalter T7 EAN Nr. 8015644662004

ABB FI/LS Kombinati 2CDR272568R1165 Typ DS252N-UC-B16/0,03 FI/LS-Kombination 10kA,2P/N-UC,allstromsens.,B 16A,30mA EAN Nr. 4016779907545

ABB Leistungsschalter 1SDA068279R0001 Typ XT3S 250 MA 100 IM =600.1200 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 EAN Nr. 8015644021856

Hager Orion Montageplatte FL410A Hager Installation Orion,Montageplatte,Metall,600x400x2mm EAN Nr. 3250610671450 Hager Artikel Nr. FL410A

OBO Bettermann Seilkausche 5301084 Typ 946 8 G Seilkausche 8mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195414193

Siemens Modul 3RB2985-2CA1 Speichermodul Basic 1 GF für 3RB22/23 Baugr. S00.S12 Siemens Hersteller Nr. 3RB29852CA1 EAN Nr. 4011209632639

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Koppelmodul 0059336 Typ LG3096.60/001 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.60/001DC24V EAN Nr.4030641593360

Weidmüller Patchkabel 2471270050 Typ IE-C5E58VG0050A40A2E-X IE-C5E58VG0050A40A2E-X Herstellertyp IEC5E58VG0050A40A2EX EAN Nr. 4050118485332

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552090 Typ 3RG4022-3KA00-PF Induktiver Sensor 3RG4022-3KA00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40223KA00PF

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte BDM4342S0008 RECM343/4 D024 5S H0 CB0000 0 00000 Z0 Hersteller Telemecanique Typ BDM4342S0008

Wago Brückungskamm 281-483 Brückungskamm isoliert 3-fach IN = IN Klemme grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918524254

Dold Koppelmodul 0066719 Typ HL3096N/102/61 DC60V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096N/102/61DC60V EAN Nr.4030641667191

Legrand Kabelverschraubung 096800 M 12, Dichtbereich 3-6 mm KABELVERSCHRAUBUNG M12 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060968007

SLV Leuchte 229935 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz TERANG 2 Leuchte, oval, anthrazit, 3000K EAN Nr. 4024163147989

Wago Schaltrelaisklemme 859-308 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454325824

Walther Werke Erdstück E8ES Erdstück passend zur Ladesäule ECOLECTRA 200 Erdstück mit der Größe 500 x 320 x 320mm HxBxT EAN Nr. 4015609732661

Siemens Kappe 3SU1900-0DA70-0AA0 plombierbare Kappe für Drucktaster, flach, klar Siemens Hersteller Nr. 3SU19000DA700AA0 EAN Nr. 4011209963887

Weidmüller Gehäuse 1194790003 Typ KTB MH 303020 S2N4 KTB MH 303020 S2N4 KTB MH 303020 S2N4 Herstellertyp KTBMH303020S2N4 EAN Nr. 4050118107463

ABB Überwachungsrelais 1SVR740885R1300 Typ CM-MPS.11P Dreiphasenüberwachungsrelais 2We, 0,0,1-30s, L1-L2-L3-N=3x90-170VAC EAN Nr. 4016779852067

ABB Verriegelung 1SDA073795R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLC Schlüsselver. Klc-S N.208 E2.2. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777289

Dold Zeitrelais 0021818 Typ AI 903.82 DC48V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC48V15-30S EAN Nr.4030641218188

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4316-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 16A Siemens Hersteller Nr. 5SL43167 EAN Nr. 4001869440538

Dold Not Aus Modul 0049668 Typ BH5928.92 DC24V 0,1-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92DC24V01-1S EAN Nr.4030641496685

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6516-7 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig, C, 16A Siemens Hersteller Nr. 5SL65167 EAN Nr. 4001869389325

Hager Türscharnier FZ745S Hager Installation Türscharnier, univers, rechts, für Schrank IP44 / IP54 EAN Nr. 3250612779246 Hager Artikel Nr. FZ745S

OBO Bettermann Sechskantmutter 3400173 Typ DIN 934 M6 V4A Sechskantmutter M6 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195909293

Striebel & John Sockel 2CPX010581R9999 Typ TZL105 TwinLine Zubehör Sockel Tiefe 275 mm Felddbreite 1 = 250 mm Sockelhöhe 50mm EAN Nr. 4011617105817

ABB Leistungsschalter 1SDA053902R0001 Typ T2S010010T06293002 T2S100 TMF090-0900 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549473

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6008-7 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, C 8A Siemens Hersteller Nr. 5SY60087 EAN Nr. 4001869368009

ABB Leistungsschalter 1SDA071328R0001 Typ E1.2N 250 H-T LSI E1.2N 250 Ekip HI-Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751784

ABB Leistungsschalter 1SDA072550R0001 Typ E4.2N 40 G H-T LS E4.2N 40 Ekip G HI-Touch LSI 3P W Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764005

ABB Schütz 1SBL157004R1210 Typ AF12-30-10S-12 Schütz 48-130V AC/DC Blockschutz, Federzuganschluss, 3polig 5,5kW, 12A AC3/400V EAN Nr. 3471523117327

Legrand Schutzkontaktsteckdose 753132 V.ALL SSDO CODIERT SL ROT Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970510624

ABB Leistungsschalter 1SDA054237R0001 Typ T4L003025T02284002 T4L250 TMA080/0400-0800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644553340

Dold Wendeschütz 0064648 Typ BH9255.11/61 UH AC230V 4A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH9255.11/61UHAC230V4A EAN Nr.4030641646486

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2080117 Typ 160 MS PG11 Kabelverschraubung PG11 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195185178

ABB Leistungsschalter 1SDA060235R0001 Typ T6N001063E06434002 T6N630 PR223DS-LSIG R630 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644626976

A.L.S. Auslegearm für FRANCO u. PERS30, Ø102 mm, 2x180mm, anthrazit A.L.S. Nr. A-FDK10206 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Siemens Absolutwertgeber 6FX2001-5WD13-0AA1 Absolutwertgeber Single-Turn 22 Bit mit Drive-CLiQ, Hohlwelle 12mm Siemens Hersteller Nr. 6FX20015WD130AA1

ABB Leistungsschalter 1SDA062780R0001 Typ T7H001100E11454002 T7H1000 PR331/P-LSIG R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653293

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4440-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, D, 40A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44408 EAN Nr. 4001869202686

Pepperl + Fuchs Kabeldose 216313 Typ V15-G-3M-PUR Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel Länge 3 m Adern 5 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15G3MPUR

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU45M3XS010F Bundle LXM28AU45M3X + BCH2MR3010CF6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU45M3XS010F

Siemens Lichtbogenkammer 3RT1966-7A Lichtbogenkammer für Baugr. S10 für Schütz 3RT1066, 160kW/AC-3 Siemens Hersteller Nr. 3RT19667A EAN Nr. 4011209506336

ABB Leistungsschalter 1SDA055751R0001 Typ E1N 12 PR123-LSIG R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570910

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Leistungsschalter 1SDA056751R0001 Typ E3L 20 PR123-LSIG R2000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644580919
- ABB Leistungsschalter 1SDA059418R0001 Typ E3S 10 PR123-LSIG R1000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617790
- ABB Positionsschalter 1SBV016492R2601 Typ LS26M92B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Elastischer Stab mit isol. Endstück EAN Nr. 3471522640352
- Walther-Werke Wandsteckdose AL169404TS Wandsteckdose 63A 4P 110V 4h IP67 Ausschalter 3 polig mit Tragschiene Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743926
- Dold Drehzahlwächter 0033545 Typ BA9055/100 DC24V 10-100IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100DC24V10-100IPM EAN Nr.4030641335458
- Dold Stromrelais 0027774 Typ MK9053/011 AC0,5-5A AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC05-5AAC230V5S EAN Nr.4030641277741
- Siemens Drehzahlsteller 6AG1132-1DE11-5BA1 SIPLUS POSMO A 75W IP65 based on 6SN2132-1DE11-1BA1 Siemens Hersteller Nr. 6AG11321DE115BA1 EAN Nr. 4025515140405
- Siemens Schütz 3RT1034-1BM40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 220V, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BM40 EAN Nr. 4011209294257
- Siemens Taster 3SB2001-0LC01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, hoch Siemens Hersteller Nr. 3SB20010LC01 EAN Nr. 4011209027893
- SLV Tischleuchte 146046 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz CYGNIS Tischleuchte, alu gebürstet, 1x6W LED, 4000K EAN Nr. 4024163119207
- ABB Leistungsschalter 1SDA057785R0001 Typ E3V-A 25 PR121-LI R2500 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600488
- ABB Leistungsschalter 1SDA061122R0001 Typ E2H-A 12 PR122-LI R1200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636456
- ABB Reihenklemme 1SNA290019R0500 Typ D2.5/5.P.4L D2,5/5.P.4L Schutzleiter-Reihenklemme 2,5mm², 5mm, grün/gelb EAN Nr. 3472592900193
- Mennekes Anbaudose 1805 Anbaudose TwinCONTACT 32A4p6h400V, IP67 schraubenlose Anschlusstechnik Neigung 20° FL. 100 x 92 mm BL. 85 x 77 mm EAN Nr. 4015394215134
- ABN Cu-Schiene XCUW151B Cu-Schiene 1FB 50x10x335mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW151B EAN Nr. 4015153598775
- Dold Zeitrelais 0029568 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 230V 5-100H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ230V5-100H EAN Nr.4030641295684
- Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AS02-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Lichtbogenkammer Baugr. 2, für 690V Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AS020AA0
- Dold Asymmetrirelais 0059096 Typ BA9040.12/60 3AC50/60HZ 400V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/603AC50/60HZ400V EAN Nr.4030641590963
- Eaton Ersatztür 6081043 Typ EWK08061LD Ersatztür für EWK Ersatztür für EWK, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6081043 EAN Nr. 8711426852150
- Dold Frequenzrelais 0051067 Typ AA9837.12/010 20-60HZ UH AC42V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01020-60HZUHAC42V EAN Nr.4030641510671
- Siemens Schütz 3RT2017-1BB42 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 24V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171BB42 EAN Nr. 4011209785007
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4333-0B SITOR-Sicherungseinsatz 450A, AC 800V, Gr. 2 Siemens Hersteller Nr. 3NE43330B EAN Nr. 4011209005150
- ABB Zubehör Leistungsschalter 1SDA066994R0001 Typ AUX-C 250 V XT1. Hiko Getrennt Aux-C 250V XT1-X Zub. f. Leistungsschalter XT1 Hilfskontakt EAN Nr. 8015644009007
- ABN SHU-Schalter XHA325-5 SHU-Schalter/3-polig/25A, Hutschienenmontage_Charakteristik E / ABN Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XHA325-5 EAN Nr. 4015153098367
- Jung Kurzhubtaste LS 1565.07 WW Kurzhubtaste, für Serien-Tastdimmer Universal 1252 UDE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS1565.07WW EAN Nr. 4011377020597
- Dold Zeitrelais 0009545 Typ AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 0,25S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/05AC50/60HZ230V025S EAN Nr.4030641095451
- Dold Zeitrelais 0035296 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-99,9M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V01-999M EAN Nr.4030641352967
- Gewiss Steckverbindung GW82895 Steckverbindung 5pol. fuer Baureihe METROLIGHT CONNETTORE ALIM.METROLIGHT RGB 230V Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564740303
- Cimco Sechskantmutter 192005 Sechskantmutter DIN 934 M8 Stahl verzinkt SW13 Sechskantmuttern DIN 934, Stahl verzinkt EAN Nr. 4021103920053
- Wago Netzanschlussklemme 294-5012 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt mit Rastfüßen N-L 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821020752
- Weidmüller SAI passiv 2537710000 Typ WIL-BM-JP-M12-3.0U SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WILBMJPM1230U EAN Nr. 4050118549164

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Drehzahlsteller 0054948 Typ SX9240.03/21000 3AC400V 5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/210003AC400V5A0-10V EAN Nr.4030641549480

Gira Abdeckung Steckdose 092226 Abd. SCHUKO KD System 55 Farbe Alu Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel System 55 Farbe Alu EAN Nr. 4010337922261

Dold Überspannungsrelais 0059438 Typ IK9172.11/031 AC42V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/031AC42V09-13UN4% EAN Nr.4030641594381

Dold Zeitrelais 0054105 Typ MK9962N.82/61 ACDC12-240V 0,05-300H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9962N.82/61ACDC12-240V005-300H EAN Nr.4030641541057

Elso Zentralplatte 266014 EAN Nr. 4013984189384 Zentralplatte für Fernmeldeanschlussdosen TAE und Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Farbe reinweiß EAN Nr. 4013984189384

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 245301 Typ IQC21-39-T1 Datenträger Typ/Größe EEPROM 896 Bit ROM 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC2139T1

Siemens Schütz 3RT1016-1AV02 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1Ö, AC 400V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AV02 EAN Nr. 4011209348028

Phoenix Contact Kodierprofil 1409435 Typ HC-Q 12-COD Kodierprofil für Serie Q12 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-Q12-COD EAN Nr. 4046356701754

Schneider Electric Telemecanique Power Pact 400 NLLF36000S40XTW POWERPACT L 400A AUTOM.SWITCH 3P BUSBAR Hersteller Telemecanique Typ NLLF36000S40XTW EAN Nr. 0785901901150

EFB Elektronik Spleißbox B60901TS.12OM4 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM412 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759172572

Legrand Niloe Wippe Beschriftungsfeld SP664715 ohne Spreizkrallen, Farbe ultraweiß NILOE Wippe Beschriftungsfeld Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 9008130003817

Lovato Electric Schütz BF3200A024 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975161098

Gewiss AP Gehäuse GW16504 AP Gehaeuse mit Halterung 4M IP40 RAL7035 Grau Aufputzgehaeuse fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564279315

Merten USA Steckdosen MEG2151-0419 USA-Steckdosen-Einsatz, 15 A, polarweiß, System M Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ MEG2151-0419 EAN Nr. 4042811151546

Sirena Schallgeber DL112XAC230G/G-P Typ DL112XAC230G/G-P grün Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 45Töne 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GGP

Walther Werke Flanschdichtung 71902201 Flanschdichtung B16 Typ B Flanschdichtung für Baureihe 16, Typ B: aus Moosgummi Zellkautschuk für unebene Flächen EAN Nr. 4015609683468

Schneider Electric Telemecanique Klemmenblock 13577 Klemmenblock, 80A, 16-Loch, (8x10)2+(8x16)2. Produktbereich: Kaedra, Mini Pragma, Pragma C, Pragma D. EAN Nr. 3303430135777

Siemens Impulszähler 7KT5833 elektronischer Impulszähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz elektrische und mechanische Rücksetzung Siemens Hersteller Nr. 7KT5833 EAN Nr. 4001869311081

Siemens Taster 3SU1050-3AB42-0AA0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, grün, rot, Druckknöpfe, flach Siemens Hersteller Nr. 3SU10503AB420AA0 EAN Nr. 4011209962828

Wago Federleiste 714 105/000 047 Federleiste mit integrierten Betätigungsdrückern 5 polig kodierbar Hersteller WAGO Serie 714 EAN Nr. 4055143240741

ABN Standard Verteilerfeld V17K81N Standard-Verteilerfeld mit APZ 1V3 B250xH1050mm mit Sammelschiene 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ V17K81N EAN Nr. 4015153644991

Merten Echtglasrahmen 5fach 489506 M-PLAN-Echtglasrahmen, 5fach, Rubinrot Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Glas. Farbe: Rubinrot. Typ 489506 EAN Nr. 4042811038496

Siemens Starter 3RW4075-6BB45 SIRIUS Sanftstarter, S12, 356A, 250kW/500V, 40 Grad, AC 400-600V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40756BB45 EAN Nr. 4011209612143

EFB Elektronik Duplex Jumper O2513.30 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ,30 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759123703

Hager Kabelabfangsschienenset MES-CPSTB135 Hager Installation Kabelabfangsschienenset für Anreihstandverteiler IP41, SB=1350mm EAN Nr. 7611919369060 Hager Artikel Nr. MES-CPSTB135

Klauke Presseinsätze ZAES16 Presseinsätze ZAES, 16 mm², Serie 18 Geeignet für Zwilling's-Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrätige Leiter. EAN Nr. 4012078454971

Weidmüller Schutzkappe 1416410000 Typ SAI-M23-SK-F Geschützte Baugruppen, Schutzkappe SAI-M23-SK-F Geschützte Baugruppen, Schutzkappe Herstellertyp SAIM23SKF EAN Nr. 4050118219579

Siemens Abgangskasten BVP:610397 BD2-AK03X/LSD-EM40-N Abgangskasten 40A/1x 4-polig mit Leistungsschalter 3VL2705 Drehantrieb Siemens Hersteller Nr. BVP:610397 EAN Nr. 4019169809900

Siemens Schütz 5TT5030-6 INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 4 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50306 EAN Nr. 4001869435145

OBO Bettermann Senkkopfschraube 7215400 Typ BSK-S0955 Senkkopfschraube für Brandschutzkanal I90/E30 4,0x55mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012196887651

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Hager NH-Sicherung NHO LNH0035M6 NH-Sicherungseinsatz NHO gG 690V 35A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0035M6 EAN Nr. 3250614125362
- Phoenix Contact Software 2404222 Typ NC4-10000-SMA-3YR Wartungslizenz (3 Jahre) für Niagara 4-Gerätelizenz NC4-10000 Hersteller Phoenix Contact Typ NC410000SMA3YR EAN Nr. 4055626352831
- Wago Verbindungsleitung 771-9993/805-301 Verbindungsleitung Stecker - Kaltgeräte-Kupplung, abgewinkelt 3-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454525644
- Siemens Zubehör Motorantrieb 3VL9400-3MK00 Zubehör für VL400, Motorantrieb mit Federspeicher 110.127V AC/DC mit Hilfsschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL94003MK00 EAN Nr. 4011209701175
- Weidmüller Schnittstelle 1457120000 Typ RSMO-16 24V+/24V 01A S RSMO-16 24V+/24V 01A S RSMO-16 24V+/24V 01A S Schnittstelle, RSM Herstellertyp RSMO1624V+24V01AS EAN Nr. 4050118263510
- Siemens Leitungsschutzeinrichtung 5SU1656-1KK20 FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ AC (WS), T=70mm IFN 300mA, 6kA, 1+N-polig C 20A Siemens Hersteller Nr. 5SU16561KK20 EAN Nr. 4001869307268
- Weidmüller Testadapter 1271870000 Typ ZTA ZVLD/ZA Zubehör, Testadapter, 6 A ZTA ZVLD/ZA Zubehör, Testadapter, 6 A Herstellertyp ZTAZVLDZA EAN Nr. 4050118060850
- Weidmüller Dateneinsatz 2451120100 Typ HDC XX5E01 FMSM12D-0100 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX5E01FMSM12D0100 EAN Nr. 04050118485653
- EFB Elektronik Montageset 691654MS 19 Montageset für 2-fach Lüftereinheit, RAL7035 Zur Montage der Lüftereinheiten in der 19" Ebene von Netzwerk- und Serverschränken EAN Nr. 4049759073435
- B.E.G. Verbindungsboxen Zubehör 98086 Typ Verteilerblock Leuchten, 3-polig BEG Verbindungsboxen Zubehör 98086 Hersteller B.E.G. Brück Typ VerteilerblockLeuchten,3polig EAN Nr. 4007529980864
- Legrand Steckdose 771027 Steckdose SK Kinderschutz Klappdeckel Feuchtraum Unterputz Galea ultraweiss FRUP Schuko mit KD SL Galea UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710272
- Siemens Sicherungshalter 3NH5423 SITOR Sicherungshalter 1600A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 80mm Hersteller Nr. 3NH5423 EAN Nr. 4001869498195
- Siemens Schütz 3TH2162-0BF4 Hilfsschütz 62E, DIN EN50011, 6NO+2NC, Schraubanschluss Baubr. 90mm DC-Betätigung, DC-Magnetsystem DC 110V Siemens Hersteller Nr. 3TH21620BF4 EAN Nr. 4011209127630
- Sirena Signalsäulenmodul 33185 Typ TWSMULTISMDC24DA gelb Signalsäulenm. 75mm allClear 24VUC grau 33185 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMDC24DA EAN Nr. 8010152331855
- Wago Diodenbasisklemme 769-218/281-411 1-Leiter/1-Pin-Diodenbasisklemme Anode rechts mit 2-fach-Querbrückung nach EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454198398
- EVN Gips Wandanbauleuchte GL2551527 Gips-Wandanbauleuchte - 2-flmg. up + down IP20 - GU10 - inkl. 2x5,5W LED - 2700K - 2x390lm STL Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293008846
- Lovato Electric Frequenzumrichter VLB30022A480 3 Phasen Frequenzumrichter 2,2 KW bei 400V mit Filter und RS485 Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975221716
- Gira Temperaturfühler 209100 Temperaturfühler Gira G1 Gira G1 Gira G1 Temperaturfühler-Modul Temperatursensor-Modul für den Gira G1. Wird in den Aufnahmerahmen eingesteckt. EAN Nr. 4010337014331
- Jung Blindabdeckung ME 2994 B PL C Blind-Abdeckung, verrastet, für 100-V-Übertrager Art.-Nr. LSM 100 V, ohne Tragring Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME2994BPLC EAN Nr. 4011377132573
- Sirena Blink Dauerleuchte 38911 Typ NCTL600FLSMD90240DA blau Blink-/Dauerleuchte 90-240VAC schwarz 38911 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL600FLSMD90240DA EAN Nr. 8010152389115
- Siemens Modul 3SU1401-1BH00-3AA0 LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24-240V, amber, Federzuganschluss, für Frontplattenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SU14011BH003AA0 EAN Nr. 4011209944213
- Phoenix Contact COMBI Kupplung 3213347 Typ PPC 1,5/S-NS/9 (1GNYE/8GY) Geprüft für Bahnanwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PPC15SNS91GNYE8GY EAN Nr. 4046356993890
- Siemens Fensterkontakt 5WG12907AB11 Tür/Fensterkontakt S 290 Gehäusefarbe weiß mit 1 Magnet Durchmesser 8mm mit 1 Reedkontakt Durchmesser 8 Kabellänge 5m mit 2 Einbaufanschen EAN Nr. 4001869411835
- Siemens Schütz 3RT2026-2KF40 Koppelschütz, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, DC 110V, mit integriertem Varistor 3-polig, Baugr. S0, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20262KF40 EAN Nr. 4011209901292
- Eaton Leitungsschutzschalter 278693 Typ FAZ-D10/1N LS-Schalter, 10A, 1p+N, D-Char LS-Schalter, 10A, 1p+N, D-Char, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278693 EAN Nr. 4015082786939
- Siemens Einschubschalter 3WL9111-0AN22-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Hauptleiteranschlüsse 1 Stück Einschubschalter BG III Vertikalanschlüsse, bis 5000A Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AN220AA0
- Wago Federleiste 2020-103 1-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen 3-polig kodierbar CAGE CLAMP®S-Anschluss grau Hersteller WAGO Serie 2020 EAN Nr. 4050821245032
- PC Electric Anbaugerätestecker 77723-6TT Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 6h IP44 Turbo Twist, schraublose Anschlusstechnik, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399729270
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1475331000 Typ SAIL-URPM12W-4-10V Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 4 SAIL-URPM12W-4-10V Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 4 Herstellertyp SAILURPM12W410V EAN Nr. 4050118297263

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Sortierkasten 1763290000 Typ CLI CD-BOX CableLine, Sortierkasten, 247 x 134 mm, orange CLI CD-BOX CableLine, Sortierkasten, 247 x 134 mm, orange Herstellertyp CLICDBOX EAN Nr. 4032248050253
- Gewiss Abdeckrahmen GW22154 Abdeckrahmen System Virna 4M Racing gruen Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564213166
- Klauke Gabelschlüssel KL1100IS7 Gabelschlüssel vollisoliert, SW 7 Vollisoliert nach EN60900, 2-Farb Tauchisolierung - außen orange / innen gelb, DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl. EAN Nr. 4012078793377
- Phoenix Contact Kunststoffkabelmarker 1005208 Typ KMK Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich. Hersteller Phoenix Contact Typ KMK EAN Nr. 4017918012434
- Siemens Einschubschalter 3WL9111-0AN10-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Hauptleiteranschlüsse 4 Stück Einschubschalter BG III Vertikalanschlüsse unten, bis 6300A Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AN100AA0
- Cimco Maulringschlüssel 112486 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 27mm, Maulringschlüssel DIN 3113A/ISO 3318, Länge 27mm, glanzverchromt EAN Nr. 4021103124864
- Wago Klemmenleiste 745-209 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 9-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918671385
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1771383 Typ HC-B 10-SML-52/M1PG16 Sockelgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 52 mm, mit Verschraubung, 1x Pg16 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-SML-52/M1PG16 EAN Nr. 4017918036119
- Haupa Flachstecker 260512 Flachstecker rot isoliert 0,5 1,0/2,8x0,8 PVC Flachstecker Messing, verzinkt, PVC isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923171803
- PC Electric Wandgerätestecker 5232-9k Wandgerätestecker 32A 3p 9h IP67, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE)
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 240784-0010 Typ V1-W-E8W-BK3M-PUR-A-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, LED Polzahl 4 Kabel PUR schweißspritzerbeständig Länge 3 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE8WBK3MPURAV1G
- Weidmüller Einbaustecker 2423330000 Typ SAIE-M12S-4S-H5.5TL Einbaustecker, M12, M 12, Polzahl 4 Einbaustecker, M12, M 12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIEM12S4SH55TL EAN Nr. 4050118431575
- Eaton Leistungsschalter 123853 Typ IZM32H4-U16W Leistungsschalter, 4p, 1600A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 1600A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123853 EAN Nr. 4015081214587
- Gewiss Ausschalter GW10022 Ausschalter beleuchtbar 1/2M 1P 10AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564261006
- Striebel & John Abdeckung 2CPX039146R9999 Typ ZG104C Abdeckung 300 x 250 mm, mit Ausschnitt für Haupt-Sicherungsautomat S751 3-polig, für den unteren Anschlussraum im Zählerfeld plombierbar. EAN Nr. 4011617391463
- Lovato Electric Kontaktblock 11BGX1004 Schütze Anbaublocke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080498
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G3824 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte undLöschkammern fürSchütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975008676
- Jung Abdeckung TAE LS 969 T SW Abdeckung, Schraubbefestigung, bruchsfest, für TAE-Fernmelde-Anschlussdosen und Kombinations-Anschluss-Einheit Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS969TSW EAN Nr. 4011377867901
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 203004 Typ NBB15-U1-A0-T Schaltabstand 15 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NPN Antivalent Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB15U1A0T
- Wago Federleiste 231-213/026-000 Federleiste 13-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918344500
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 3061855 Typ D-PT 6-QUATTRO/2P Abschlussdeckel, Länge: 99,8 mm, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-PT6-QUATTRO/2P EAN Nr. 4046356649193
- Schneider Electric Telemecanique Käfigmuttern 03194 Käfigmuttern (20) für M6 Sechskant-Abstandshalter. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Käfigmuttern - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031949
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1163-1JC10 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH3, 630A 60mm-Sammelschienenensystem, Abdeckungen für Rittal Flachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3NP11631JC10 EAN Nr. 4011209778719
- Bticino Steckdose N4145 Steckdose französischer Standard mit Klappdeckel für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, Farbe weiss Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. N4145 EAN Nr. 8012199106434
- Eaton Tür 226846 Typ ZSD-TR/B2/H6 Tür, für B=550mm, H6 für G26 u. G36/G46 als 1.Tür Tür Breite 2, Höhe 6 für G26 und G36/G46 als 1.Tür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 226846 EAN Nr. 4015082268466
- Siemens Drucktaster 3SU1051-0AD40-0AA1 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, grün, Druckknopf, flach, fixierte Taste, ATEX Siemens Hersteller Nr. 3SU10510AD400AA1 EAN Nr. 4011209962668
- Eaton Dauerlichtmodul 171333 Typ SL4-L-R Dauerlichtmodul Ba15d, rot Dauerlichtmodul, rot, IP66, max. 250V AC/DC, für Glühlampe max. 4 W, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171333 EAN Nr. 4015081678709
- IFM Electronic Tripelspiegel E21064 Zubehör, Tripelspiegel, 48 x 48 mm 110 °C, eckig, Hochtemperaturbereich, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse Kunststoff Hersteller ifm Electronic GmbH
- Pilz Sicherheitssystem 773729 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung DeviceNet. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc4p DeviceNet coated version EAN Nr. 4046548045307

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PB06 Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202739
- Wago Stiftleiste 769-607/006-000 Stiftleiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen für werkzeugfreie Befestigung Rastermaß 5 mm / 0.197 in 7-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454917043
- Haupa Rohrkabelschuhe 294064 Rohrkabelschuhe light 35M8 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923488840
- Peha Abdeckung D 11.810.03 AS Nr. 00317433 Abdeckung für Automatikschalter 110° für Unterputz-Einsatz, Artikel-Nr. 891-2 AS o.A. und 891-3 AS o.A. Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.810.03AS EAN Nr. 4010105317435
- Phoenix Contact Zugentlastung 3192054 Typ STGZ 20-RVS Zugentlastung, mit beidseitiger Kopplungsfeder, für zwei 10-polige Steckergehäuse Phoenix Contact Hersteller Typ STGZ20-RVS EAN Nr. 4017918093617
- Klauke Biegewerkzeug 50052250 Biegewerkzeug, 5,0 mm Biegeradius Zubehör für Stromschienenbearbeitungszentrum. Geeignet für Materialien Al/Cu bis max. 120 x 12 mm, Biegeradius 5,0 mm, max. Biegewinkel 100°. EAN Nr. 4012078441742
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1BC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 2A, N-ausl. 26A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211BC20 EAN Nr. 4011209903265
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1678033 Typ HC-B 24-SMLD-84/O2PG29 Sockelgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 84 mm, ohne Verschraubung, 2x Pg29, mit Schutzdeckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-SMLD-84/O2PG29 EAN Nr. 4017918151621
- Wago Federleiste 2231-216/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 16-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454856373
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1772353 Typ HC-D 15-TFL-66/M1PG16G Tüllengehäuse, für Längsbügel, Höhe 66 mm, mit Verschraubung, 1x Pg16, Kabelabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-D15-TFL-66/M1PG16G EAN Nr. 4017918037024
- Legrand Rahmen 079338 Abdeckrahmen 2x2x2-modulig für das Schalterprogramm MOSAIC, zur Verwendung mit speziellen Installationsdosen, Farbe Aluminium MSC RAHMEN 2x2x2MOD ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970741998
- Schneider Electric Telemecanique Lichtsensor CCT15268 Lichtsensor für Wandaufbau für IC. Produktbereich: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Aufbaulichtfänger - Funktion verfügbar: waagrecht orientierbar. EAN Nr. 3303432408510
- Eaton Standsockel 122115 Typ XAP021008-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x100x800mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122115
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 102691 Typ NEN40-30GM60-E2-V1 Schaltabstand 40 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NEN4030GM60E2V1
- Pepperl + Fuchs Zenerbarriere 802518 Typ Z 789 Aufbaugeschütz 12,5mm Diodenrückführung 2-fach positive Polarität Nenndaten 28V, 300 Ohm max. Eingangsspannung 27,5V max. Längswiderstand 640 Ohm 2-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ Z789
- Weidmüller Aderendhülse 9019250000 Typ H10,0/28D R Aderendhülse, isoliert, 21 mm, 18 mm, rot H10,0/28D R Aderendhülse, 10 mm², 18 mm, Farbcode DIN, rot (RAL 3020) Herstellertyp H10028DR EAN Nr. 4008190041410
- Wago Einzelklemme 250-1413 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 13-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüfoffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643337
- Walther Werke Wandsteckdose AD139309 Wandsteckdose 32A 3P 9h mit 2-pol.Ausschalter KG ohne Verriegelung. wasserd. Wandsteckdose 32A 3P 400V 9h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609276158
- Assa Abloy Elektro Türöffner 17-----02135R11 17° HZ 021 EST 8-16 V GS/WS Sprechanlage Universal Türöffner 17° mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1702135R11 EAN Nr. 4042203128613
- Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TS320G501 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042045
- Siemens Siplus Modul 6AG1370-0AA01-7AA0 SIPLUS S7-300 DM370-40.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6ES7370-0AA01-0AA0. Platzhalterbaugruppe Einsatz bei Baugruppenaustausch Siemens Hersteller Nr. 6AG13700AA017AA0 EAN Nr. 4047618049713
- Spelsberg Normschiene 19810601 Typ NS 35-106 Normschiene NS 35-106, Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5, 35 mm breit, inkl. Befestigungsschrauben, 35 x 106 x 7,5, TK PS/PC 1309/1313 + TK AL 1111/1313, Abox/Abox-i 100 EAN Nr. 4013902556779
- Weidmüller Steckverbinder 1170390000 Typ SAI-M23-KSC-0,25-1.0 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KSC-0,25-1.0 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KSC02510 EAN Nr. 4032248962105
- IFM Electronic Koaxialrohr E43223 Zubehör, Koaxialrohr, für Füllstandsensoren LR, Länge 1200 mm, Prozessanschluss NPT, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 Zentrierstück PP glasfaserverstärkt Befestigungsklammer V2A 1.4310 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Einrastschildchen 8190566 Typ UCT-PMP (90X38) BU CUS Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Hersteller Phoenix Contact Typ UCTPMP90X38BUCUS EAN Nr. 4046356933513
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 119850 Typ SLC14-1050-R/31/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Relais verkürzte Ansprechzeit Schutzfeldhöhe 1050mm Reichweite 5m Auflösung 14mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141050R31130
- RZB Wandleuchte 58324.002.1 Wandleuchte LED 17,6W-4000K 230x230x230, Lamelle, 480 lm Gehäuse und Schutzkorb Aluminium-Druckguss. Abdeckung Glas opal seidenglanz. Hersteller RZB Leuchten Nr. 583240021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859186946
- Wago Federleiste 232-408/026-000 Abgewinkelte Federleiste 8-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinten Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918389822
- Phoenix Contact Leistungsrelais 2961105 Typ REL-MR- 24DC/21 Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ REL-MR-24DC/21 EAN Nr. 4017918130893

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Software 6AV6371-1DQ17-2AB0 SIMATIC WinCC Archiv Powerpack V7.2 Hochrüstung von 1500- 5000 Archiv-Variable, für SIMATIC WinCC V7.2, Runtime Software, Single-Licence, count relevant Siemens Hersteller Nr. 6AV63711DQ172AB0 EAN Nr. 4019169285711
- Berker CEE Steckdose 568201 CEE Steckdose 5 polig Up 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß. CEE Steckdose mit UP Dose und Schraubklemmen. CEE Steckdose mit UP Dose und Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333265
- Siemens Stecker 6ES7972-0BB42-0XA0 SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s mit schrägem Kabelabgang, 15,8x54x39,5mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse Siemens Hersteller Nr. 6ES79720BB420XA0 EAN Nr. 4025515078296
- Rutenbeck Kommunikationsadapter 17010605 Typ KMM-HDMI/USB GC Up 0 mit zusätzlicher USB-A-Buchse und Cat.6-Kupplung, alle Buchsen als Gender Changer, zur Montage in allen handelsüblichen Standard-Schalterdesigns Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921658864
- Eaton Umschaltmechanik 1314039 Typ MPDMV250N/400N Umschaltmechanik, für 2 x DMV250N/400N Mehrpoliger Umschalter-Antriebsmechanismus für Lasttrennschalter Dumeco, DMV 160N, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1314039 EAN Nr. 8711426780637
- Wago Einzelklemme 235-460/332-000 2-Leiter-Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 10-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in mit Betätigungsdrücker mit Prüföffnung grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918656375
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C3UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 3 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081724
- Siemens Leistungsschalter 3RV2111-4AA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 10.16A, N-ausl. 208A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21114AA10 EAN Nr. 4011209713420
- Wago Stiftleiste 733-368 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 8-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4044918974448
- Bticino Antennensteckdose HD4202PT TV End Einzel Durchgangsdose, 9,5 mm Durchmesser männlich, mit eingebautem 75 Ohm Abschlusswiderstand, 1 modulig, gleichspannungsdurchlässig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4202PT EAN Nr. 8012199983639
- Phoenix Contact Zackband 0808765:0071 Typ ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN 71-80 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 71. 80, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF6,QR:FORTL.ZAHLEN71-80 EAN Nr. 4017918597559
- Knipex Steckschlüssel 98 03 07 Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff 237 mm Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl Typ 980307 EAN Nr. 4003773026105
- Siemens Knebelschalter 3SU1032-2BC40-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, grün, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, tastend, Schaltwinkel 45 Grad, 10: 30H/12H Siemens Hersteller Nr. 3SU10322BC400AA0 EAN Nr. 4011209961098
- Striebel & John Montagerahmen 2CPX062642R9999 Typ ZW214P10 Vertikale WR-Profileschiene, Bausatz unmontiert, für 14 RE (2100 mm), für den Höhenausgleich beim Einsatz von Quer-Profileschienen. Das Systemteil ist passend für das WR-Montagegerüst. EAN Nr. 4011617626428
- Gewiss Drehantrieb GW98355 Drehantrieb f. Leistungsschalter Tuer/Ausfahrbar MTSE/M1600 Achse 500mm grau Drehantrieb zur Tuermontage auf dem Leistungsschalter Festeinbau und Ausfahrbar. Achslaenge 500 mm kuerzbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564157590
- Cimco Kabelziehstrumpf 142510 Kabelziehstrumpf für Erdverkabelung, 1 verpresster Seilschlaufe, Kabel-Durchmesser 50-65mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 1 verpresster Seilschlaufe, Kabeldurchmesser 50-65mm. EAN Nr. 4021103425107
- PC Electric Anbausteckdose 383-10f5v Anbausteckdose gerade 16A 3p 24/42V 10h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 45x45, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Wago Stiftleiste 231-634/129-000 Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen und Gewindeflanschen für Durchführungsanwendungen mit Blechdicken von 0,5 bis 2,5 mm 4-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4050821279990
- Phoenix Contact Einrastschildchen 8191838 Typ UCT-EM (10X7) YE CUS Einrastschildchen, Matte, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 10 x 7 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTEM10X7YECUS EAN Nr. 4055626113791
- Finder Relais 66.82.9.024.1000 Leistungsrelais mit Flansch am Kopf, Faston 250 Anschlüsse 2 Wechsler 30 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V DC 1,7 W, 340 Ohm. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823301884 Artikelnummer 668290241000
- Phoenix Contact Frontadapter 2322650 Typ VIP-PA-FLK50/4X14/10,0M/S7 VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit angeschlossenen Systemkabeln für SMATIC S7-300, anschaltbar 4 x 8 Kanäle, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-PA-FLK50/4X14/10,0M/S7 EAN Nr. 4046356452397
- Phoenix Contact Schildchenadapter 3270410 Typ DF-PTMC-ZB Schildchenadapter, Zur Direktmontage oben und Aufnahme der Beschriftung, Länge: 30 mm, Breite: 11 mm, Höhe: 13 mm, Farbe: grau Hersteller Phoenix Contact Typ DFPTMCZB EAN Nr. 4055626061085
- Phoenix Contact Gefahrstoffschild 1014274 Typ PML-GHS103 (25X25) Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Brandfördernd, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-GHS103(25X25) EAN Nr. 4046356786911
- Phoenix Contact Zackband 0809803:0001 Typ ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1. 10, weiß, Breite: 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN1-10 EAN Nr. 4017918783419
- Striebel & John Zählerfeld 2CPX033527R9999 Typ 1ZF24 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählerschränke - Zählereinaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335276
- Schneider Electric Telemecanique Drehantrieb LV432600 Drehantrieb m. Türkupplung, rot, für NSX400..630. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Farbe der Griffplatte: gelb - Montageart des Drehgriffs: verlängert. EAN Nr. 3606480020360
- Phoenix Contact Doppelstockklemme 2770095 Typ UKK 3 BU Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UKK3BU EAN Nr. 4017918067793
- Siemens Leistungsschalter 3RV1821-1HD10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Transformatorschutz, mit Approbation Circuit-Breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02, A-ausl. 8A, N-ausl. 163A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV18211HD10 EAN Nr. 4011209653283
- Walther Werke Tüllengehäuse P753242 Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVB,M25,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609604906

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1505326 Typ SAC-3P-5,0-PVC/M12FR-2L Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 2 LEDs, Kabellänge: 5 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC3P50PVC/M12FR2L EAN Nr. 4017918861308

Siemens Lizenz 6AV6362-2BB00-0BB0 SIMATIC WinCC/WEBUX Operate, 1 Clientlizenz countable, Option für WinCC ab V7.4. Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622BB000BB0 EAN Nr. 4047622375624

Wago Federleiste 734-209/008-000 Federleiste mit Rastfuß 9-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454942441

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-579 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht PEN (100x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275163

Phoenix Contact Grundgehäuse 1818070 Typ MCV 1,5/10-GF-3,5-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/10-GF-3,5-LR EAN Nr. 4046356755054

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1619925 Typ CA-12S1NA22S00 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Einlötschluss, Flachdichtung, 4xØ3,2 Phoenix Contact Hersteller Typ CA-12S1NA22S00 EAN Nr. 4046356820455

Haupa VDE Kombizange 211200 VDE Kombizange 180 mm deutsche Form, angeschliffene Facetten, C 45, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte bis 150 kp/mm² (N 1500), verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt Kombinationszange DIN 5244 VDE EAN Nr. 4011923073398

Asa Abloy Haftmagnet 830-8IGWU---F90 Magnet 830lgw/U 800N Wand 24 V GS U-Taster Magnet Modell 830-8IGWU, Haftmagnet im Aluminiumgehäuse mit Unterbrechertaste., Im Alugehäuse für Wandmontage mit Unterbrechertaster Haftkraft 800 N Wandabstand 96 mm effeff Typ 8308IGWUF90 EAN Nr. 4042203424814

Eaton Sicherungseinsatz 630SJ31-6 Typ 630AMP 415V AC TYPE J EVU-Sicherungseinsatz, Niederspannung, 630 A, AC 415 V, BS88/J, gL/gG, BS EVU-Sicherungseinsatz, Niederspannung, 630 A, AC 415 V, BS88/J, gL/gG, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 630SJ316 EAN Nr. 5027590052436

Phoenix Contact Steckerteil 1847437 Typ MC 1,5/10-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/10-STF-5,08 EAN Nr. 4017918102692

Eaton Verteilerfeld 114603 Typ XVTL-MP/BX/IC-12/6/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x600mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114603 EAN Nr. 4015081140039

Finder Koppelrelais 58.34.8.230.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC Spulenspannung 230 V AC. Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823118413 Artikelnummer 583482300060

Phoenix Contact Combi Kupplung 3213441 Typ PPC 1,5/S/8 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 28 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/8 EAN Nr. 4046356564649

Wago Klemmenleiste 261-425/341-000 2-Leiter-Klemmenleiste beidseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 5-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627399

Fischer Injektionshilfe 505080 Typ Injektionshilfe (Ø 15) für Bohr-Ø 55 mm Injektionshilfe (Ø15) für Bohr-Ø55 Die fischer Injektionshilfe vereinfacht das Einbringen von Injektionsmörtel in das Bohrloch. Herstellertyp Injektionshilfe(Ø15)fürBohr-Ø55mm EAN Nr. 4048962065558

Eaton Sammelschienenensatz 044005 Typ SE-RS-I43 Sammelschienenensatz, 3p, In=250A Sammelschienenensätze CI Gehäuse, zum Aufbau vor Reitersicherungsunterteilen, 3-polig, für 250 A Nennstrom, verwendbar für CI43..., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 044005 EAN Nr. 4015080440055

Eaton Deckplatte 143403 Typ XSPTF08503 Deckplatte, F3A-Flansche, für BxT=850x300mm, IP55 Bodenblech / Dachblech, mit Flansch, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 850mm, Tiefe 300mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143403 EAN Nr. 4015081400676

Merten Rahmen 1fach 514144 M-PLAN-Rahmen, 1fach beschriftbar, weiß glänzend Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 514144 EAN Nr. 4042811078591

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3211757 Typ PT 4 Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT4 EAN Nr. 4046356482592

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1500729 Typ SAC-4P-10,0-PUR/M12FR SH Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-10,0-PUR/M12FRSH EAN Nr. 4017918610807

Schneider Electric Telemecanique Halbleiterrelais SSM1A16BD Halbleiterrelais, Schienenmontage, Eingang 4-32 V DC, Ausgang 24-280 V AC, 6A. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Halbleiterrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: SSM - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase. EAN Nr. 3606480579363

Phoenix Contact Grundgehäuse 1914068 Typ EMSTBV 2,5/3-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBV2,5/3-GF EAN Nr. 4017918181789

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1583856 Typ VC-K-T3-R-M25-PLOMB Tüllengehäuse, aus Kunststoff, mit metrischem Kabelabgang, Verriegelungsschrauben mit Rändelkopf, Bauform VC3, Kabelverschraubung M25, Sondervariante Hersteller Phoenix Contact Typ VCKT3RM25PLOMB EAN Nr. 4046356462419

Gewiss Abdeckrahmen GW35909AH Abdeckrahmen Dahlia Doppelsteckdose Farbe Hanf Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857292

Schneider Electric Sarel Anreihvorrichtung NSYAZ4PLA Anreihvorrichtung f Install.Ver.PLA+NSYZNPLAxx auf 900mm-Sockel NSYZHPLA T420mm. Produktbereich: TeSys GF - Zubehör-/Teiletyp: Sockel-Anhängervorrichtung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: PLA- und PLAT-Versionen. EAN Nr. 3606480194948

Legrand Signal 078502 Lichtsignal 2-fach für das Schalterprogramm MOSAIC, 230 V ~ 2 x 1 W, Zum Anzeigen und Signalisieren, mit weißen LEDs inkl. 4 Farbkarten Rot, Orange, Grün, Blau, antibakteriell, 1-modulige Ausführung MSC Signal 2fach 230V 1mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060785024

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1457623 Typ SACC-CI-M12FS-4CON-SH TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 4-polig, geschirmt, A-kodiert, mit geradem THR-Lötschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12FS-4CON-SHTOR32 EAN Nr. 4046356617376

Phoenix Contact Grundgehäuse 1897843 Typ EMC 1,5/6-G-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMC1,5/6-G-3,81 EAN Nr. 4017918166427

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Abschlussdeckel 3270240 Typ D-PTRV 8 WH 1-8 LGS Beschriftet mit 1. 8, horizontal lesbar. Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV.... Hersteller Phoenix Contact Typ DPTRV8WH18LGS EAN Nr. 4055626260235

EFB Elektronik Kupplung 53353.31 Kunststoff Kupplung LC/APC 4-fach SM grün, Keramikhülse LC-4 fach (Quad) Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse. Passen in SC-duplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeiten über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich. EAN Nr. 4049759137281

Finder Koppelrelais 58.34.8.230.0062 Koppelrelais, Farbe schwarz, für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC Spulenspannung 230 V AC. Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823221397 Artikelnummer 583482300062

Phoenix Contact Steckerteil 1734016 Typ MVSTBU 2,5/ 3-STF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBU2,5/3-STF EAN Nr. 4017918026806

Phoenix Contact Gerätemarker 0803135 Typ UC-EMSP (50X15) RD Gerätemarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 50 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-EMSP(50X15)RD EAN Nr. 4046356976602

Siemens Switch 6GK5208-0BA00-2TB2 SCALANCE XB208 manage-barer Layer 2 IE-Switch 8X 10/100 MBit/s RJ45-Ports 1x Konsolen-Port Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung Temp.-Bereich 0 bis +60°C Hutschienenmontage Ethernet/IP-konform DEFAULT-Ethernet-IP Siemens Hersteller Nr. 6GK52080BA002TB2 EAN Nr. 4047622229293

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1401096 Typ SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH XL PB Bus-Systemsteckverbinder, Stecker gerade, 5-polig, M12 geschirmt, vergoldete Kontakte, B-kodiert, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabelverschraubung Pg11 Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MSB-5CON-PG9SHXLPB EAN Nr. 4046356523349

Eaton Schutzdach 283487 Typ XAD0604 Schutzdach, IP31, für BxT=600x400mm Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 600mm, Tiefe 400mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 283487 EAN Nr. 4015082834876

Schneider Electric Sarel Sockel ENN47996 Mureva FIX, Sockel mit Stecker. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: Sockel mit Stecker - produktspezifische Anwendung: für die Befestigung von 9 mm breiten Installationsbindern - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479968

Busch Jaeger Zentralscheibe 1794-885 Nr. 2CKA001710A3907 Zentralscheibe, schwarz matt, future linear, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1794885 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3907 EAN Nr. 4011395127315

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1751235 Typ SMKDS 1/16-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 16, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 55 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SMKDS1/16-3,5 EAN Nr. 4017918103835

Dehn Bewehrungsklemme Typ DC BK 6 RD6 STBLANK Nr. 308134 Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNclip, eine Armierungsklemme nach DIN EN 62561-1, die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Bewehrungsstählen ermöglicht. Hersteller DEHN + Söhne Typ DCBK6RD6STBLANK EAN Nr. 4013364308091

Siemens Gehäuse 3SB3801-2DF3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil gelb, mit Schutzkragen, 1 Befehlsstelle, A=Not-Halt-Pilzdrucktaster rot, 40mm, drehtriegelt, 1Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38012DF3 EAN Nr. 4011209591585

Phoenix Contact LWL Patchkabel 1409791 Typ FOC-SC-A-LC-A-GZ02/1 Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM3, Stecker: LC / SC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-SC-A-LC-A-GZ02/1 EAN Nr. 4046356882293

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AK1863 Frontelem. blau, f. Leuchtwahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110906349

Pilz Sicherheitsschaltgerät 751167 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 3S, 1Ö UB 24V DC, Breite: 17,5mm, steckbare Federkraftklemmen. Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade EAN Nr. 4046548052510

RZB Wand und Deckenleuchte 221153.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K D305, H115.PMMA, 1250 lm Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 2211530021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859075608

Weidmüller LED Lampe 2527970000 Typ WIL-STANDARD-3.0-SCREW-OR-WHI Die LED-Lampe hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet Schock und Vibration, Temperaturbereich. LED-Lampe, Hersteller Weidmüller Typ WILSTANDARD30SCREWORWHI EAN Nr. 04050118538953

Phoenix Contact Kabelmarker 0830815 Typ WML HF 5(25X10)R YE Kabelmarker, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMLHF5(25X10)RYE EAN Nr. 4046356800617

"Schneider Electric Telemecanique Schienenadapter LV429305 DIN-Schienenadapter; NSX100-250 Leistungsschaltzubehör. Produktbereich: Easycompact CVS100.250, NSX100.250 DC - Produkt oder Komponententyp: DIN-Schienen-Adapter - Kurzbezeichnung des Geräts: DIN-Schienenadapter - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3606480021619

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K51S25, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 16 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721103327

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Gerüststrahlen 143349 Typ XSFB1105 Gerüststrahlen, für BxT=1100x500mm Gerüststrahlen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagmaterial, pulverbeschichtet, Breite 1100mm, Tiefe 500mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143349 EAN Nr. 4015081400133

IFM Electronic Induktiver Sensor IA5052 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 10 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1414994 Typ SAC-2P-DTMS/ 3,0-PUR/DTFS Sensor-/Aktor-Kabel, 2-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade DEUTSCH DT04-2P Clipverriegelung, auf Buchse gerade DEUTSCH DT06-2S Clipverriegelung, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-2P-DTMS/3,0-PUR/DTFS EAN Nr. 4055626036700

Fränkische Rohrwerke Gewindenippel SMG-E 25 Nr. 20575025 Schnellmontage-Gewindenippel, SMG-E ist ein Schnellmontage-Gewindenippel aus vernickeltem Messing. Verwendet wird dieser Schnellmontage-Gewindenippel für eine sichere und zugfeste Verbindung von Stahl- und Aluminiumrohren. Typ SMGE25 EAN Nr. 4013960181531

Eaton Glasfaser Einfachkabel 135768 Typ E51KF283 Glasfaser-Einfachkabel, PVC, gerade Glasfaserkabel für optische Sensoren der Comet-Serie, mechanische Fixierung über Glasfaseradapter 6235A-6501 in Verbindung mit Reflexlichtastern 13106A. oder 13100A..., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135768 EAN Nr. 4015081325610

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47230 Masterpact NT12H1, 3 P, 1250A, max. Ausschaltverm. 42kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT12 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT12 - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: H1 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472308

Hager Steckdose WYS404 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit Aufdruck SV erhöhter Berührungsschutz, grün. SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck SV mit erhöhtem Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geri EAN Nr. 3250617024662 Hager Artikel Nr. WYS404

Phoenix Contact Relaismodul 2903350 Typ RIF-1-RSC-LDP-24DC 2X21 Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige- Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung 2 Wechsler. Eingangsspannung 24 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF1RSC LDP24DC2X21 EAN Nr. 4046356732130

Gewiss Wandsteckdose GW62513 IEC Wandsteckdose 90° 230V 32A 9h 5P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005730

Pepperl + Fuchs Befehls und Meldegerät 265373 Typ LCP1.S10X.B Gehäusematerial glasfaserverstärktes Polyester GFP Gehäusegröße HxBxT 110 x 110 x 101 mm Finish Eigenfarbe schwarz Gehäusedeckel komplett abnehmbar Dichtung Silikonband, einteilig Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb Staub-Exp Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCP1S10XB

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804552:0081 Typ SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 81-90 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81. 90, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,62/5:FORTL.ZAHLEN81-90 EAN Nr. 4017918501242

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360JA0 EAN Nr. 4042949049463

Wago Multibeschriftungssystem 793-4560 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 510, 520. 600 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454814779

Hager Wandschrank FP85TW Hager Installation Wandschrank,IP54,SKI,1250x1300x205mm,leer,univers. Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666997 Hager Artikel Nr. FP85TW

Weidmüller Kabelverschraubung 1909480000 Typ KSG M63 BN O SC 2 G63 KSG, Kabelverschraubung, M 63, 19 mm, OD min. 46.70 - OD max. 56.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing KSG M63 BN O SC 2 G63 KSG, Kabelverschraubung, M 63, 19 mm, OD min. 46.70 - OD max. 56.00 mm, IP 66, IP 68 - 2,5 bar, Messing Herstellertyp KSGM63BNOSC2G63 EAN Nr. 4032248536405

Hager Sockelschrank ZB013W Hager Installation Sockelschrank,IP54,SKII,500x800x205mm,108PLE,univers N. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutz EAN Nr. 3250617620949 Hager Artikel Nr. ZB013W

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360JA0 EAN Nr. 4042949049760

Pepperl + Fuchs Druckmarken 912573 Typ DK50-UV-330/79d/115b/147 Tastbereich 0 330 mm Lichtart UV, Wechsellicht Signalausgang 1 pnp und 1 npn, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hellerschaltend / dunkelschaltend Anschluss 150 mm Kabel, Gerätestecker M12 Micro Betriebsspannung 10 30 V DC Um Hersteller Pepperl+Fuchs Typ DK50UV33079d115b147

Phoenix Contact Relaismodul 2903276 Typ RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 3 Wechsler. Eingangsspannung: 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 EAN Nr. 4046356731638

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

OBO Profilschiene 1122910 TYP MS4141P3000FS Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4141P3000FS Preis per VPE von 3 Meter EAN Nr. 4012196114771

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG2107 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 2 Stellungen rastend Ronis 458A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110829075

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN36-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN360BA0 EAN Nr. 4042949020257

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-6HN41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIR, II=12xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63256HN412AA0 EAN Nr. 4042948860915

Phoenix Contact Doppelstock Reihenklemme 2770888 Typ UKK 3-MSTB-5,08 Doppelstock-Reihenklemme mit COMBICON-Steckzone, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 250 V, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Rastermaß: 5,08 mm, Breite: 5,08, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UKK3-MSTB-5,08 EAN Nr. 4017918068110

Hager Leistungsschalter HNC251H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h250 4polig 50kA 250A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h250, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer An EAN Nr. 3250613340605 Hager Artikel Nr. HNC251H

Hager Motorschutzschalter MM513N Hager Installation Motorschutzschalter einstellbar von 20 bis 25A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Ueberlastausloeser und magnetischem Kurzschlussausloeser Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bi EAN Nr. 3250614435263 Hager Artikel Nr. MM513N

Eaton Tür 255226 Typ NWS-MTE/6018 Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=18055x600mm Metalltür einflügelig 600x1805mm Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255226 EAN Nr. 4015082522268

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2800985 Typ PT-IQ-2X2+F-12DC-UT Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Indirekte Erdung über Gasableiter. Phoenix Contact Hersteller Typ PT-IQ-2X2+F-12DC-UT EAN Nr. 4046356665735

Siemens Relais 3UG4621-2AW30 Überwachungsrelais, digital, Stromüberwachung, 22.5mm von 2 bis 500mA AC/DC Über- und Unterschreitung AC/DC 24 bis 240V DC und AC 50 bis 60Hz Anlauf- und Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20S Hysterese 0.1 bis 250mA 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG46212AW30 EAN Nr. 4011209642638

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8JP41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6.10xIN, II=1,5.12xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258JP410AA0 EAN Nr. 4042948860168

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1719419 Typ SPT 5/12-V-7,5-ZB Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT5/12-V-7,5-ZB EAN Nr. 4046356141512

Pepperl + Fuchs Lichttaster 194926 Typ RL28-8-H-1500-LAS/47/115b Tastbereich 100 1500 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 pnp-Ausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend umschaltbar Anschluss 0,2 m Festkabel mit M12-Stecker, 4-polig Bet Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RL288H1500LAS47115b

Hager Wandlermessschrank ZAW102WY8 Hager Installation Wandlermessschrank bis 600A, Gr.2/1005mm, LEW, Bayernwerk AG u.TAB-gleiche. Bestückte Wandlerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabssockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Wandlerschrank ist nach EAN Nr. 3250611071990 Hager Artikel Nr. ZAW102WY8

IFM Electronic Reflexlichttaster OH5007 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 30 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,2 m, PVC-Kabel, Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S884, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 50-500V AC, Nennfrequenz 100-300Hz, 10h, grün, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 107 x 100 mm EAN Nr. 4011721111049

EFB Elektronik Kabel K5303.1 USB2.0 Y-Kabel, 1xUSB Mini B Stecker - 2xUSB A Stecker, 1m, beige Daten- und Stromversorgungskabel für USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel ermöglicht die Versorgung eines bus-powered USB-Peripheriegerätes (z.B. Festplattengehäuse oder USB 2.0 Hubs). K5304.1 USB2.0 Y-Kabel A - B 1 x USB B Stecker auf 2 x USB A EAN Nr. 4049759054151

Schneider Electric Sarel Adapter NSYCECS812 Spacial SF-Adapter für CaSys-Kabeleinführungsplatten, Schraub., 800x1200mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Montageort: Gehäuseboden - Typ der Durchführungsplatte: CaSys-Platten - Geräteaufbau: 1 Platte, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480063107

Phoenix Contact Grundgehäuse 1753242 Typ CCDN 2,5/13-G1-5,08 P26 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Baelemente Phoenix Contact Hersteller Typ CCDN2,5/13-G1-5,08P26THR EAN Nr. 4046356324182

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 257816 Typ OBE6000-12GM40-SE5-V1 Betriebsreichweite 0 6000 mm Lichtart rot, 640 nm Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar Anschluss Gerätestecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspann Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE600012GM40SE5V1

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0CC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Hersteller Nr. 3VA24505MN320CC0 EAN Nr. 4042949112112

ABL Sursum CEE Wandgerätestecker Typ G51S90, CEE Wandgerätestecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, 15° geneigt, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, 16A, 5-polig, Nennspannung 50-500V, Nennfrequenz 301-500Hz, 2h, grün, Leitungseinführung von oben oder hinten M25, inklusive Würgenippel, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721104799

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EJ46-2PA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EJ462PA0

Weidmüller Gehäuse 1658410000 Typ HDC 40D SDLU 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 6, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabeleingänge PG 29 HDC 40D SDLU 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 6, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabe Hersteller typ HDC40DSDLU1PG29G EAN Nr. 4008190411459

Berker Steckdose 6167336084 Steckdose ohne Schutzkontakt m. erhöhtem Berührungsschutz Q.x alu samt, lack. Steckdose ohne Schutzkontakt 2 polig mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. Steckdose ohne Schutzkontakt 2 polig mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckklemmen, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334444190

Wago Trennklemme 280-876 2-Leiter-Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser Trennmesserhalter orange mit Prüfföffnung für Prüfstecker Ø 2 mm und Ø 2,3 mm für Anwendungen Ex i geeignet Frontverdrahtung CAGE CLAMP®-Anschluss horizontale Bauform mit schwenkbarem Trennmesser Mittenbeschriftung blau Wago Serie 280 EAN Nr. 4050821014577

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EJ43-2HA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EJ432HA0

Weidmüller Kabelverschraubung 1909380000 Typ KSG M20 BN O SC 2 G16 KSG, Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, OD min. 4.00 - OD max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing KSG M20 BN O SC 2 G16 KSG, Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, OD min. 4.00 - OD max. 8.40 mm, IP 66, IP 68 - 2,5 bar, Messing Herstellertyp KSGM20BNOSC2G16 EAN Nr. 4032248536306

Brumberg Einbaustrahler 36146070 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/weiss HV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 30°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047780342

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EA43-8JD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfs-/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (15+1Ö)+1 AS (15) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EA438JD1

Eaton Kabelabfangschiene 143228 Typ XVTL-AB-11 Kabelabfangschiene, für B=1100mm Kabelbinderleiste + Schrauben Kabel-Zugentlastungsschienen L-Profil XVTL-AB Verwendung zur Zugentlastung und zur sicheren Befestigung von Kabeln mit Kabelbinder Ankerschiene aus Stahl pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143228 EAN Nr. 4015081398928

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1EH46-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17051EH460AA0 EAN Nr. 4011209624887

Jung Tastensatz 4fach AL 2504 TSA AN Tastensatz, 4fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 4fach Art.-Nr. LS 5074 TSM, Tastsensor-Modul Universal 4fach Art.-Nr. LS 5094 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 4fach Art.-Nr. LS 5248 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5094 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2504TSAAN EAN Nr. 4011377111165

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-2SB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (15+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ462SB1

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53365.5 Dämpfungsglied SC/SPC 5 dB MM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071639

EFB Elektronik Patchkabel K5514.5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 5.0m grün, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021535

Weidmüller Schnittstelle 1127870000 Typ FAD S7/300 HE40 UNIV Schnittstelle, FAD, Universell, Steckverbinder gemäß IEC60603-13/DIN41651 40 p Die Frontadapter für 20- und 40-polige Siemens-Karten S7-300. Die Versorgungsspannung kann direkt dem Frontadapter zugeführt und gemeinsam oder einzeln pro Byte (8 Signale) verteilt werden. Herstellertyp FADS7300HE40UNIV EAN Nr. 4032248909513

Weidmüller Systemkabel 1539530000 Typ IE-C5E8UG0100A2EA2E-X Systemkabel, RJ45 IP 67 PushPull V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m IE-C5E8UG0100A2EA2E-X Systemkabel, RJ45 IP 67 PushPull V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TI Herstellertyp IEC5E8UG0100A2EA2EX EAN Nr. 4050118344271

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-6HN32-0JCO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=12xIn Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser STL 110-127V DC, AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25806HN320JCO EAN Nr. 4042949118237

OBO T Stück 7215644 TYP BSKH-FT091016 T-Stück für BSKH I90/E30, gem. DIN 4102 Teil 11 und Teil 12, zur Installation auf OBO Montagesystemen. Formteile müssen durch zusätzliche Ausleger unterstützt werden. Inkl. fertig montierter Verbinder an allen Kanälenden, 3 x 1 m selbstklebender Dichtungstreifen und Verbindungsschrauben. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKHFT091016 EAN Nr. 4012196476268

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-6HN32-0KCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24636HN320KCO EAN Nr. 4042949080244

Bachmann Steckdoseneinheit 936.001 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 2xSchutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 35° gedreht, 1xUSB Doppel-Charger (5,2 V 2,15 A), 2xLeerfeld zum Einbau der Custom Module, Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936001 EAN Nr. 4057298026560

Schneider Electric Telemecanique Schienenkasten KNA160ED4204 Canalis, Schienenkasten, gerade, 160A, 4Abgangsstellen. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Geräteanwendung: geringe Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 2 m. EAN Nr. 3606480003110

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410410 Typ EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 10mm²/L 1,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-171-2783 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL10L105M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364029248

Eaton Tastenplatte 218168 Typ M22-XD-G-X2 Tastenplatte, flach grün, II Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe grün und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218168 EAN Nr. 4015082181680

Striebel & John Gerüst 2CPX045645R9999 Typ 5/8RG3 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden ab Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungsset und Flansche müssen separatbestellt werden. EAN Nr. 4011617456452

Schneider Electric Sarel Frontplatte NSYMPCH156 Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 150x600mm, schwenkbar. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Abdeckplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Anreihensatz für Rahmen - Geräteaufbau: Abdeckplatte, Befestigungselemente, Scharniere - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480065736

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM3AB1BD Miniaturrelais RXM, 3 W, 10A, 24 V DC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403559

Helios Filterkassetten 8637 Typ EKL60/30-35 F7 Ersatz-Filterkassette auf tragendem Rahmen für hohe Staubaufnahme, großflächig dimensioniert. Aus synthetischem Kunststoff, Klasse F 7. Entsprechend DIN 53438 F1, selbstverlöschend. Abscheidegrad ca. 98 %. Staubeinspeicherung 88,6 g/m². EKL60/30-35 F7, Ersatz-Filterkassetten zu KLF 1 Satz = 2 Stück Hersteller Typ EKL60/30-35F7 EAN Nr. 4010184086376

Weidmüller Funktionsbaustein 8019530000 Typ DKPI 35 24VDC/0V DK-SERIES, Funktionsbaustein, Nennsteuerspannung P 24 V DC +/-10 %, N 2,4.+ 2,4 V DC, Nennschaltspannung 24 V DC, Schraubanschl DKPI 35 24VDC/0V DK-SERIES, Funktionsbaustein, Nennsteuerspannung P 24 V DC +/-10 %, N 2,4.+ 2,4 V DC, Nennschalt Herstellertyp DKPI3524VDCOV EAN Nr. 4008190057022

Busch Jaeger Abschlussleiste 83532-660 Nr. 2CKA008300A0052 Abschlussleiste Gr. 2 x, edelstahl, Türkommunikation, Ersatzteile, Abschlussleiste Gr. 2 x Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Für Außenstationen der Breite 235 mm. Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Maße H x B x T 19 mm x 235 mm x 15 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83532660 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0052 EAN Nr. 4011395154588

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SG33-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSI3 3 Phasen/3 Leitungen IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SG330AA0 EAN Nr. 4011209809130

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW84803S Pendelreflektorleuchte KONO 250W HSE Refl. focussierbar IP65 D-Schutzzeichen Pendelreflektorleuchte KONO, Reflektor facettiert breit- bis tiefstrahlend fokussierbar, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Lichtgrau RAL7035, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Leuchtenabschluss mit Einschiebensicherheitsglas Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564172753

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS285A342B44 VarplusCan SDuty-Kondensator, 28,5/34,2 kvar, 440 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 440 V - 50 Hz : 28,5 kvar, 440 V - 60 Hz : 34,2 kvar. EAN Nr. 3606485253381

IFM Electronic Induktiver Sensor IFC246 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 8 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Magnetfeldfest, Kontakte vergoldet, Korrekturfaktor = 1, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 316L aktive Fläche LCP Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1MF36-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIGN 3 Phasen/4 Leitungen IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101MF360AA0 EAN Nr. 4011209818101

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320BA0 EAN Nr. 4042949020110

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandleuchte 31224 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 31224. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 40 W, Sockel E 14. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Opalglas mit Gewinde. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 95 x 240 x 115 mm. Montageplatten-Durchmesser: 80 mm. EAN Nr. 4044017272926

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248418 Typ MP 18X1,5-RZ WH Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 18, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 39,9 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: weiß, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP18X15RZWH EAN Nr. 4055626310008

Eaton Phasenschiene 263970 Typ ZV-KSBI-11TE Phasenschiene, 11Ph, 16qmm, Gabel, 11TE Mit den ZV-KSBI Verschiebungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-, SPC-, Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschiebungsbügel sind fallweise abzulängen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263970 EAN Nr. 4015082639709

IFM Electronic Verbindungskabel EVT431 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Stecker M8-Kupplung, 5 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PVC orange Dichtung EPDM, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234090000 Typ LM 5.00/15/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 15, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.00/15/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 15, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl. Herstellertyp LM500159035SNORBX EAN Nr. 4050118018301

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267110 HUPshrink31MMW A | 41MMW A mittelwandig 3 1, 4 1 mit Innenkleber aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 80° C, Dauergebrauchstemperatur 45° C bis 110° C, im Polybeutel verpackt, mittelwandig, mit Innenkleber Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591328

Schneider Electric Telemecanique Ultraschallsensor XXR18A3KAM12 Ultraschallsensor, zylindrisch M18, Empfänger Sn 0,6m, 2S, M12-Steckverbinder. Produktbereich: OsiSense XX - Sensortyp: Ultraschall-Sensorempfänger - Name der Reihe: „General Purpose“ - Bezeichnung des Sensors: XXR - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 4-drahtig. EAN Nr. 3389119052177

Weidmüller Leiterplattenklemme 1870350000 Typ LSF-SMT 3.50/13/180 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² LSF-SMT 3.50/13/180 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN Herstellertyp LSF3501318035SNBK TU EAN Nr. 4032248447503

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1040980000 Typ SCDN 3.81/08/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SCDN 3.81/08/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge Herstellertyp SCDN3810890F32SNORBX EAN Nr. 4032248769827

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3213607 Typ PTS 4-QUATTRO Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Hersteller Phoenix Contact Typ PTS4QUATTRO EAN Nr. 4055626084886

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149150000 Typ SL 5.08HC/23/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 23, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/23/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 23, 180°, Lötstiftlänge Herstellertyp SL508HC23180F32SNBK BX EAN Nr. 4032248932788

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1727580000 Typ B2L 3.50/10/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 10, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 10, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35010180SNORBX EAN Nr. 4032248037711

Striebel & John Erhöhungsrahmen 2CPX041080R9999 Typ 2/4EF11 Erhöhungsrahmen für 1-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren, verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 4 und der Feldbreite 2. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 1265 x 565 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 1495 x 795 x 22. EAN Nr. 4011617410805

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6KQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636KQ320AA0 EAN Nr. 4042948801352

Bticino Handhörer 344582 Zur Erweiterung von Video Hausstationen Art. 344522 mit einem Handhörer z. B. für Büros oder Arztpraxen für Wand oder Tischmontage. Das Sprechen ist dann sowohl mit Hörer, als auch weiterhin hörlos möglich. Für die Tischmontage müssen 2 Stück Tischzubehör Art. 344552 verwendet werden separat erhältlich. Farbe Weiß Maße B x H x T 215,5 x 171,7 x 53 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 344582 EAN Nr. 8005543516669

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.223 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272223 EAN Nr. 4250594517545

Spelsberg Bewehrungsdose 97016001 Typ U 71 BWD WAD-35 Bewehrungsdose U 71 BWD WAD-35, Bewehrungsdose, 2-teilig, rückwärtig Boden grün mit Einführung max. 1x 25 mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung ohne Abstützung, Vormontage in der Bewehrung, für den Betoneinbau, Kombinationsmöglichkeit im Normabstand 71 mm, x 300, Höhe 65mm, 35 mm \varnothing Auslass vorn, Einführungen: 2 x bis 20 mm \varnothing , Betondeckung der Bewehrung von 20-40 mm EAN Nr. 4013902513925

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1821140000 Typ SL-SMT 5.08HC/02/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 5.08HC/02/90G 1.5 SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT508HC0290G15SNBKRL EAN Nr. 4032248319787

Eaton Grenztaster 012352 Typ AT0-11-S-IA Grenztaster, 1S+1Ö, breit, IP65 IEC EN 60947-5-1, IP65, Basisgerät, erweiterbar, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 012352 EAN Nr. 4015080123521

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861645 Typ FKCOR 2,5/20-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2520STF508 EAN Nr. 4055626125770

Eaton Stromstossschalter 265545 Typ Z-S24/W Stromstossschalter, 24AC/12DC, 1W, 32A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 24V AC / 12V DC, Funktion 1 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265545 EAN Nr. 4015082655457

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSPL762 SICHERHEITSP0S.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSPL - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Isolation: doppelt isoliert - Operatortyp: gerader Hebel - Bediener-Richtungsinform.: nach rechts oder nach links - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,5,2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110866612

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955170 Typ CCA 2,5/ 3-G-5,08 RNP26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastflansch, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ CCA2,5/3-G-5,08RNP26THR EAN Nr. 4017918925963

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2110P16 Positionsschalter XCKP, Metall-Stößel m. Rückst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmaterial: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110201727

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1424671 Typ SACC-M12MR-5PL SH DN Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCM12MR5PLSHDN EAN Nr. 4055626375984

Elcom Taster 5810124 Typ CZM-140 CZM-140 R-Taster LED-Schild 4/1 MODESTA CZM-140 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung. EAN Nr. 4250111849197

Berker Steckdose 6768777103 Steckdose m. Schutzkontaktstift, Klappdeckel u. erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu. Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, arretiert beim Öffnen in Endstellung, erhöhter Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Steckklemmen. Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, arretiert beim Öffnen in Endstellung, erhöhter Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334378624

Phoenix Contact Grundgehäuse 1956250 Typ CCVA 2,5/ 8-G-5,08RNP26THRR88 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastflansch, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ CCVA2,5/8-G-5,08RNP26THRR88 EAN Nr. 4017918927004

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XACB1215 Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 2 Spalten. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis, Steuerkreis - Gehäuse Typ: leeres Gehäuse - Anzahl der Ausschalter: 12 Ausschalterin 2 Reihen - Leitschiene: ohne - Ausschnitt in der Gehäusebasis: mit. EAN Nr. 3389110665611

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA05-1KA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA051KA3

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88643073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W, 12°, 3000K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik SP (Spot), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702689

"Nobile Decken Wandeinbauleuchte 1851300100 Typ N 392 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 392 chrom-matt Filigraner Lichtpunkt zur Gestaltung eines Sternenhimmels und zur individuellen Effektbeleuchtung. Aufgrund der geringen Bauhöhe auch für Hohlräume mit geringer Einbautiefe geeignet. Material: Zinkdruckguss (Zamak®); Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Die Leuchterserie N 392 kann auch mit dem LED Stiftsockel G4 ausgerüstet werden. EAN Nr. 4044538019307

Dehn + Söhne Edelstahlband 860900 Typ BA 30X3.5 V2A R60M Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 VDE 0185-561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich. Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 VDE 0185-561-2, DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3 und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO V4A mit einem Molybdän-Anteil 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden. Hersteller Dehn + Söhne Typ BA30X35V2AR60M EAN Nr. 4013364143395

Merten Wippe MEG5211-0325 Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), aktivweiß glänzend, System M Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ MEG5211-0325 EAN Nr. 4042811164775

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Quetschverbinder 1658L Quetschverbinder DIN 46341 Teil 1 Form B, 95 mm², lange Ausf., Mitteneindruck Nach DIN 46341 Teil 1, Form B. Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Lange Ausführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13 600. EAN Nr. 4012078438841

Siemens Modul 6SL3210-1PE18-0UL1 SINAMICS Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 2,2kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 3kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 196x73x165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE180UL1 EAN Nr. 4042948666029

Klauke Presskabelschuh 213R16 Presskabelschuh 300 mm² rm/sm, M16, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078062095

Eaton Hauptschalter 066576 Typ T3-1-8200/EA/SVB Hauptschalter, 1-polig, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Einbau Einbauhauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Schutzart Front IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 066576 EAN Nr. 4015080665762

Eaton Umschalter 009563 Typ T0-1-8220/XZ Umschalter, Kontakte 2, 20 A, 90 °, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 009563 EAN Nr. 4015080095637

Phoenix Contact Verteilerblock 3273144 Typ PTFIX 6X2,5-NS35A WH Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35AWH EAN Nr. 4055626391311

Helios Welldachsockel 1563 Typ WDS 450 Zum Aufsetzen von Dachventilatoren und Lüftungshauben auf Welldächern, bei RD-Dachventilatoren mit einer Neigung bis 25°. Witterungsbeständige und korrosionsfreie Konstruktion aus glasfaserverstärktem Polyester mit geringem Eigengewicht. Bruchsicher. Niedriger Wärmedurchgangswert. Wellenabstand 177 mm (Profil 5). Inkl. Befestigungsschrauben, Profilmummies und Abdichtung zwischen Sockel und Grundplatte. WDS 450, Welldachsockel Hersteller Typ WDS450 EAN Nr. 4010184015635

Eaton Motorschutzschalter 222352 Typ PKZM4-25 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 16-25 A, Schraubanschluss Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM4, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 222352 EAN Nr. 4015082223526

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILT2V851MB0A Integrierter Antrieb ILT mit Schrittmotor, 24-48V DC, Impuls/Richtung, 2,13Nm. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILT - Motortyp: 2-phasiger Schrittmotor - Netzwerktyp: DC - elektrische Verbindung: lose Leiter - Nennspannung: 24.48 V - Länge: 96.77 mm - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 300 rpm bei 24 V, 600 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606480156939

Eaton Polumschalter 005299 Typ T3-7-161/EZ Polumschalter, Kontakte 13, 32 A, 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Frontschild 1-2-3, 60 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 005299 EAN Nr. 4015080052999

Brumberg LED Wandleuchte 10009425 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Wandleuchte V4A 2x1W/230V LF: weiss LED-Wandaufbauleuchte Up & Down, besonders geeignet für den Einsatz im Bereich der Orientierungs- und Akzentbeleuchtung an Außenfassaden, LED Lichtquelle nach oben und unten abstrahlend, Lichtfarbe: weiß 6500K, Abstrahlwinkel 10°. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047764939

Fischer Plattenschraube 660201 Typ FDF-ST 3,5 x 40 YZP 200 MDF-Plattenschraube 3,5x40 Senkk.gevz TG TX Mit der fischer MDF-Plattenschraube FDF-ST YZP werden mitteldichte Faserplatten wie beispielsweise MDF-Platten im Möbel-, Laden- und gehobenen Innenausbau verschraubt. Die gelb passivierte Schraube hat einen kleinen Senkkopf mit Innenstern-Aufnahme, der bündig versenkt wird. Das Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen der Elemente. Herstellertyp FDF-ST3,5x40YZP200 EAN Nr. 4048962043464

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1512530010 Typ PAC-S1500-2X10-V0-1M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0.14 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XBO 40P, 2X HE10 10P Hersteller Weidmüller Typ PACS15002X10V01M EAN Nr. 04032248311613

Eaton Hilfsschütz 051775 Typ DILER-22(190V50HZ,220V60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051775 EAN Nr. 4015080517757

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3A1104R100 Kabel, 10m, für ATV61/71/Lexium Controller Grafikterminal. Produktbereich: Altivar - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Remote-Kabel - Produktkompatibilität: VW3A1101 - Nebenziel: dezentrales Grafikterminal - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 212, Altivar 312, Altivar 312 Solar, Altivar 32, Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q, Altivar Easy 610, Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900, Lexium 32 - Kabellänge: 10 m. EAN Nr. 3389118070424

PC Electric Wandverteiler 9135653 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xBohrung M32 oben, 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p B Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399952128

Weidmüller Relais 8869990000 Typ RCI374524 Relais, RIDERSERIES RCI, 24 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 1 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 16 A, Raster in mm 5.00 Standardrelais in der RIDERSERIES RCI. ul li 1 Wechsler Kontakt /li li wahlweise AC- oder DC-Spulen /li li Relais mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, RIDERSERIES RCI, 24 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 1 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 16 A, Raster in mm 5.00 Herstellertyp RCI374524 EAN Nr. 4032248613359

Eaton Sicherungseinsatz 224NHG02B Typ NH FUSE 224A 500V GL/GG SIZE 02 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 224 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 224 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 224NHG02B EAN Nr. 5027590194860

Brumberg LED Einbauleuchte 88464173 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaustr. kard. 230V,2x31W,3000K,18° LED-Einbau-Richtstrahler, rechteckig, kardanisch schwenkbar 20°, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 2 x 3270 Lumen, Abstrahlcharakteristik SPOT, separate LED-Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047779872

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10121487 Typ PNLNOV11030830WHC0000000 LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG on/off integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030830WHC0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120121487

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09SCXSTX1000S2 Vorlauffaser Koffer, SC/ST 1000 Meter,9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer Besonders geschütztes Design Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage) Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl EAN Nr. 4049759114237

Fischer Kabelbinder 037653 Typ BN 4,8 x 350 Kabelbinder BN 4,8x350 transparent Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp BN4,8x350 EAN Nr. 4006209376539

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS130B3NAM12 Näherungsschalter, induktiv, M30, kurz, Sn15mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 55 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036641

Eaton Leitungsschutzschalter 113760 Typ FAZ-C13/1-NA-DC LS-Schalter, 13A, 1p, C-Char, DC Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2, bis 250V DC pro Pol, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113760 EAN Nr. 4015081132959

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D45N4E Frequenzumrichter, ATV950, 45kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D45N4E EAN Nr. 3606480884030

Eaton Leistungsschalter 110908 Typ NZMH3-4-AE630-T Leistungsschalter, 4p, 630A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert I_r der Außenleiter. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110908 EAN Nr. 4015081104376

Bals Stecker 4435 Kleinspannungs-Stecker mit Multi-Grip Verschraubung 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44 100 bis 200Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Typ 4435 EAN Nr. 4024941044356

Theben Dämmerungsschalter 1220200 Typ LUNA 122 top2 RC EL Digitaler 2 Kanal-Dämmerungsschalter,2-99 000 Lux, Wochenprogr. m. Einbau-Lichtsensor Digitaler-Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, Breite 2 TE, separater Einbau-Lichtsensor (IP66), textorientierte Bedienungsführung und hinterleuchtetes Display, Wochenprogramm mit Ferien- und Feiertagsprogramm, Schnittstelle Speicherkarte/PC, 2 externe Steuereingänge m. 5 Funkt, 2 Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel, Antennenschnittstelle RC DCF, Testtaste, EIN/AUS permanent, DuoFix-Steckklemmen, Nulldurchgangsschaltung EAN Nr. 4003468122013

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leitungsschutzschalter 278980 Typ FAZ-C50/3N LS-Schalter, 50A, 3p+N, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278980 EAN Nr. 4015082789800

IFM Electronic Temperatur Sensor TN2343 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss 1 2 NPT, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

Walther-Werke Gummi X Boxx 64X0002 Walther Vollgummi X BoxX nach IEC 61439 Teil 1 und 4 Gehäuse 64X aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren und laugenbeständigem Vollgummi Farbe schwarz alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzklasse II Schutzart IP44 Größe ca 111 x 157 x 103mm H B T Anschluss 2 Meter Anschlussleitung H07RN F5G2,5 mit CEE Stecker 16A 5P 400V 6h Abgänge Absicherung 3 Schutzkontaktsteckdosen nach DIN VDE 0620 1 Vollgummi X BoxX nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 16A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609747528

Peweta Nebenuhr 74.395.515 Stabiler vierseitiger Uhrenwürfel, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Kantenlänge ca. 625 mm. Abhängung von der Decke durch Ketten oder Seile (bauseitige Beschaffung oder im Lieferumfang enthalten, Option), 4 Ringösen am Uhrenwürfel sind vorhanden. 4 runde Uhren ca. Ø 500 mm, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), mit stoßgeschütztem Plexiglas, weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74395515 EAN Nr. 4250594516425

Assa Abloy Schlüsselanhänger 470-5-2-EM15-00 Schlüsselanhaenger Classic Em4102 125Khz Blau O.Numm Unprog 138810010 Schlüsselanhänger 470-5-2, Der Schlüsselanhänger classic ist besonders robust, bruchfest sowie wasserdicht., Das Deckelteil ist ultraschallverschweißt. Das Öffnen des Gehäuseanhängers ist nicht möglich., In der RFID-Technologie MIFARE® DESFire® steht der Schlüsselanhänger in der sogenannten Speed Variante zur Verfügung. Bei dieser Variante ist die Lesedistanz größer als bei einem normalen MIFARE® DESFire® Schlüsselanhänger., classic 125 kHz (EM4102) effeff Typ 47052EM1500 EAN Nr. 4042203446601

Weidmüller Relais 8870310000 Typ RCI484AB2 Relais, RIDERSERIES RCI, 12 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, Freilaufdiode // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 8 A, Raster Standardrelais in der RIDERSERIES RCI. ul li 2 Wechsler Kontakte /li li Relais mit DC-Spule /li li Relais mit Prüftaste, integrierter Statusanzeige und Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, RIDERSERIES RCI, 12 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, Freilaufdiode // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 8 A, Raster in mm 5.00 Herstellertyp RCI484AB2 EAN Nr. 4032248613694

Berker Netzteil 52047009 Netzteil mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend. Netzteil mit Rahmen zur Spannungsversorgung des Notrufsystems. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Netzteil mit Rahmen zur Spannungsversorgung des Notrufsystems. Für Schraubbefestigung, Zentralstück Steckbefestigung. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334354208

Siemens Leistungsschalter 3WN6431-0HB05-1KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausföhrung B Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abwurf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64310HB051KA3

Weidmüller Relais 7760056066 Typ DRM270615L Relais, D-SERIES DRM, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270615L EAN Nr. 4032248855896

Eaton Leitungsschutzschalter 236233 Typ PXL-B25/2 LS-Schalter, 25A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236233 EAN Nr. 4015082362331

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C1A1MAL01U20 Indukt. Näherungssch. XS8 40x40x15, PBT, Sn15/25mm, 24..240VAC/DC- 1/2 0,15m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 15 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennschaltabstand: 15 mm bündiger Einbau, 25 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 0.15 m - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC. EAN Nr. 3389110142914

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R1445 Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M14, 45° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinföhrung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078473125

Bals Wandgerätestecker 24412 Wandgerätestecker Quick-Connect TE 32A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinföhrung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinföhrung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 24412 EAN Nr. 4024941244121

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Steckdose GW66126 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehäuse 16A/3 pol. 230V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betaetigungsklappe. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz-, Unterputzgehaeusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029323

Weidmüller Überspannungsschutz 1351950000 Typ VPU I 1 N-PE 440V/50KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 400 V, AC Typ I Blitz-/Überspannungsschutz /b span style= font-weight bold geeignet als N-PE Ableiter /span ul li Steckbarer N-PE Ableiter /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Geringer Restspannung /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 400 V, AC Herstellertyp VPU11NPE440V50KA EAN Nr. 4050118158250

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18816 Leistungsschalter NG125L, 4p, 50A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188162

Gewiss Scheinwerfer GWS4131GD30K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 3000K Spot 10° Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED-Technik einschliesslich Befestigungsbugel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaebrten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564879164

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C2A1MBU20 Induktiver Näherungsschalter XS8 40x40x70, PBT, Sn20mm, 24-240VAC/DC, 1/2 . Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 70 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsströms: AC/DC - Nennspannung: 24.240 V AC 50/60 Hz, 24.240 V DC - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119057936

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18479 Leitungsschutzschalter C120H, 4p, 80A, C Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380501

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2E661PC1A7 EC-Motor 24..48V- EtherCAT-Schnittstelle, L = 174mm, 92:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 92:1 (735:5) - Nenndrehzahl: 44 U/min bei 24 V, 44 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 9.2 N.m bei 24 V, 9.2 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485188959

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM16640P Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1600x600x400mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Montageplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplatte Fixiert mit Schrauben für Montageplattenhalterung, Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 1600 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm. EAN Nr. 3606485120119

Berker Steckdose 47231914 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1 B.3 B.7 orange, matt. Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbugel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbugel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334000150

EVN Leuchte PC670502 Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bugels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 3m lange Anschlussleitung mit Stecker für das IP44- Stecksystem. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Dank der Vorbereitung für das Stecksystem, können problemlos auch größere Anlagen schnell und einfach installiert werden. Mit montiertem Erdspeiß hat die Leuchte einen Drehbereich von 90. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 45. Der Erdspeiß hat eine Länge von 170mm. Hersteller EVN Nr. PC670502 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293013284

Fischer Langschaftdübel 046263 Typ SXR 10 x 80 T Langschaftdübel SXR 10x80 T Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x80T EAN Nr. 4006209462638

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschütz 277926 Typ DILM65-22(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 2 Schließer + 2 Öffner, 30 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277926 EAN Nr. 4015082779269

Eaton Überspannungsableiter 167598 Typ SPCT2-335/1 Überspannungsableiter steckbar, 1p, 335VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167598 EAN Nr. 4015081640898

Bals Wandsteckdose 15173 Wandsteckdose abgesichert 63A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 260x160 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. Eine Tragschiene für 7 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 15173 EAN Nr. 4024941151733

IFM Electronic Combi Drucksensor PN2226 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1,45.36,25 psi -0,13.2,50 bar -12,5.250,0 kPa, Prozessanschluss NPT, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Bega Decken- u. Wandleuchte 22663K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 22663K4. Freistrahlenes Licht. LED, 4,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 233 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 170 x 170 x 70 mm. EAN Nr. 4044017178471

Eaton Anschlussklemme 072477 Typ K4X185/5 Anschlussklemme, 1000A, 5p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=1000 A, Pole=5, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig und Aluminium Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig=2x150-300 oder 4x50-185qmm oder Aluminium Sektorkabel eindrätig=2x240 oder 4x120-150qmm. Andere Seite Cu-Band 2x(11x21x1) bis 10x40x1 oder 10x50x1 oder Cu-Schiene=60x15mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 072477 EAN Nr. 4015080724773

Bals Stecker 210761 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Typ 210761 EAN Nr. 4024941146951

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB56-3HH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB563HH3

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG56-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG563KH1

Eaton Träger Schild 205545 Typ ZFS76-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in HR, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205545 EAN Nr. 4015082055455

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Bega Decken- u. Wandleuchte 50030K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50030K4 für den Innenbereich. LED, 16,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 911 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass mit Bajonetverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044018151817

Funke + Huster Sprechstelle 11274703 Sprechstelle IntellyCom 3 Tasten o. Box Intercom Sprechstelle IntellyCom für den Anschluss an analoge Telefonnetze Einsatzgebiet Innen und Aussenbereich (IP66) Anschluss an alle analogen Nebenstellenanlagen Gehäuse Edelstahl Eingebautes Relais (1 Amp.) für Schaltvorgänge Integrierte Rufanzeige Programmierbare Funktionen Einbau und Aufbau Ausführungen Mit 3 Sprechstasten Temperaturbereich -30°C bis +60°C Maße in mm (B/H/T) 110/205/59 Sprechstelle IntellyCom 3T mit 3 Tasten ohne Gehäuse Anschlussnetz analog Freisprecheinrichtung Ja Werkstoff des Gehäuses Edelstahl Schaltkontakt Ja Temperaturbereich -30 - +60 °C Bauart Einbau Schutzart (IP) IP66 Maß H 205 mm Maß B 110 mm Maß T 60 mm Anzahl Zielwahltasten 3 Nr. FHF11274703 EAN Nr. 4250235533286

Cimco Kabelschuh-Sortiment 181540 Kabelschuh-Sortiment, isoliert, 500 Stück, mit Presszange Isolierte Kabelschuhe- Sortimente in hochwertigem raaco- Sortimentskasten, mit Presszange, Inhalt, 500 Stück sortiert je 50 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237 18 0024, 18 0026, 18 0036, 25 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237 18 0052, 25 Stück Gabelkabelschuhe 18 0124, 18 0146, je 25 Stück Stiftkabelschuhe DIN 462311 8 0222, 18 0224, je 25 Stück Flachsteckhülsen DIN 46245 18 0230, 18 0232, je 20 Stück Flachsteckhülsen mit Abzweig 18 0280, 18 0282, je 20 Stück Flachstecker 18 0290, 18 0292, je 10 Stück Rundstecker 18 0300, 18 0302, je 10 Stück Rundsteckhülsen 18 0310, 18 0312, 25 Stück Stoßverbinder 18 0330, 20 Stück Stoßverbinder 18 0332, 10 Stück Stoßverbinder 18 0334, Presszange 10 1892 EAN Nr. 4021103815403

Bega Decken- u. Wandleuchte 50041K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50041K4 für den Innenbereich. LED, 21,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1331 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass mit Bajonetverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018151923

Helios Kleinraumventilator 6174 Typ M1/100 P Kleinlüfter MiniVent M1, mit 2 Leistungsstufen (90/75 m³/h) und Präsenzmelder. Nachlaufzeit ca. 6 Min., die Elektronikfunktion ist wahlweise auf die hohe oder niedrige Leistungsstufe einstellbar. Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall ? auch in anspruchsvoll gestaltete Räume ? harmonisch ein. Die geschlossene, formschöne Fassade vermeidet den Einblick in die schmutzige Ventilatoröffnung vollständig. Serienmäßig mit dicht schließender Rückluftsperrklappe ausgestattet. Der Geräuschpegel liegt dank der neuen ultraSilence Technologie bei 25 dB(A) bei 75 m³/h Volumenstrom. Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und anderen kleinen Räumen. M1/100 P, Minivent DN100 zweistufig mit Präsenzmelder Hersteller Typ M1/100P EAN Nr. 4010184061748

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411784 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 25A 4P 300MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970353641

Siedle Videosprechstelle S 851-0 SH/S AT/CH/IT/ES Siedle Artikel Nr. 200044692-00 Siedle Scope mobile Video-Sprechstelle und schnurloses Festnetztelefon für den In-Home-Bus. Bestehend aus Smart Gateway Mini, das als Basisstation dient, Mobilteil, Ladeschale und der Siedle App für Smart Gateway Mini. Siedle Scope und die Siedle App vereinen ihre Stärken zur idealen Kombination für die mobile Video-Türkommunikation. Scope bietet alle Funktionen einer Video-Innenstation, inklusive Freisprechfunktion, Türöffnertaste und Schaltfunktionen. Zugleich ist es ein DECT-Telefon für externe und interne Telefonie. 2 Jahre Updates inklusive. Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C Schutzart: IP 40 Abmessungen (mm) B x H x T: Basisstation 180 x 180 x 32, Mobilteil 50 x 170,5 x 25, Ladeschale 100 x 100 x 28 EAN Nr. 4015739446926 Alte Artikel Nr. 044692

ABL Sursum Fehlerstromschutzschalter RP4203 Der Fehlerstromschutzschalter von ABL ist zertifiziert nach DIN EN 61008-1 / VDE 0664 Teil 10. Der Fehlerstromschutzschalter ist für Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme vom Typ A geeignet und schaltet unverzögert ab. Netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung, hohe Kurzschlussfestigkeit und eine geringe Baugröße zeichnen den Fehlerstromschutzschalter aus. Beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss mit Schaltstellungsanzeige. Der Fehlerstromschutzschalter hat ein Sichtfenster für Beschriftungsetiketten und einen Multifunktionsschaltknopf mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst . Die Schnellbefestigung auf Tragschiene, die beliebige Einbaulage und Einspeiserichtung sind weitere Vorteile. ABL Sursum Typ RP4203 EAN Nr. 4011721100456

RZB LED Pendelleuchte 311562.000.76 Pendelleuchte LED 25W-3000K LP1200, dim.DALI, 1950 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglass ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Hohe Beleuchtungsstärke für großen Sehkomfort. Stufenlos höhenverstellbare 3-Punkt-Stahlseilabhängung. Armatur und Baldachin Edelstahl, mit Verbindungsleitung und Stahlseil, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos einstellbar, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen, mit Dekorblende Aluminium. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31156200076 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859003656

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 290377 Typ NZMH4-VE1000-S1 Leistungsschalter, 3p, 1000A, 1000V Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6lxr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Anschlusstechnik NZM...S1 Abdeckung NZM...XKSA erforderlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290377 EAN Nr. 4015082903770

PC Electric Kabeltrommel 9350153-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 30m Kabel gelb N07V3V3-F 3G1,5mm2 Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399330629

Brennenstuhl Steckdosenverteiler 1159870816 Super-Solid SL 544 D FI IP44 Steckdosenverteiler 5-fach 5m H07RN-F 3G1,5Für den Baustelleneinsatz und dem ständigen Einsatz im Freien.Spritzwassergeschützt, IP 44 gemäß VDE.Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.Anschlussleitung mit FI-Steckerteil.FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.Spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung, gemäß VDE.Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.Kabellänge 5 m Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5 Kabelqualität Gummi-Neopren Kabelfarbe Schwarz Länge ca. 52 cm Steckdosen 5 Farbe Gelb EAN Nr. 4007123101252

Siemens Magnetschalter 3SE6605-1BA02 Magnetschalter Schaltelement, rund M30 Schaltglieder 1Ö/1S mit M12 Stecker 4-polig Pin3=13, Pin4=14 Magnetschalter SIRIUS 3SE66 für eine platzsparende, manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung. Die berührungslos codierten Geräte sind klein und kompakt und damit für beengte Platzverhältnisse geeignet. Sie erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3. Ihr verschleißfreies Schalten garantiert eine lange Lebensdauer. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Unterschiedliche Kombinationen von Schaltgliedern und Leitungslängen, Varianten mit LED zur schnellen Diagnose sowie Stecker für einen schnellen Anschluss stehen zur Verfügung. Als Zubehör sind Distanzstücke sowie verschiedene Kupplungen mit Anschlussleitungen in verschiedenen Längen erhältlich. Safety is a SIRIUS business. Hersteller Siemens Typ 3SE66051BA02 EAN Nr. 4011209642713

Striebel & John Schrank 2CPX035834R9999 Typ KS307 Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 300 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 1, 84 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358343

Spelsberg Verbindungsdose 30121101 Typ Rapid-Box E90 2,5-16² KV 1 x S Kabelabzweig- und Verbindunggehäuse zertifiziert nach EN 61 439, MPA geprüft nach DIN 4102-2 und EN 1363-2, Funktionserhalt im Durchgang 90 Minuten für Kabel E90, geeignet für max. 5-polige E90 Kabel,wartungsfreie Klemme für ungeschnittene Leiter im Durchgang, Kontaktierung am Abzweig durch wartungsfreie Federklemmtechnik, einfache Befestigung durch außenliegende Befestigungspunkte, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, geeignet für Freiluftaufstellung nach EN 61439-2, Klemme belastbar mit einem Bemessungsstrom von max. 63 A, Klemmbereich für ungeschnittene Leiter 2,5² - 16², Klemmbereich für geschnittene Leiter 2,5² - 10², 190 x 106 x 446, 1 Sicherung, Dichtbereich Kabeldurchmesser 9-14 mm, Klemme 16 mm², 1- poliger Abzweig vorverdrahtet, abgesichert mit 10A Sicherungsautomat, mit Außenbefestigungslaschen Hersteller Spelsberg Typ RapidBoxE902516KV1xS EAN Nr. 4013902429219

Cellpack Spleißkassette LWK Nr. 146694 LWK/Spleißkassette/blau für LW, Spleißkassettensystem, für Lichtwellenleiter. Anwendung Bei hohen Anforderungen in der Glasfaserverkabelung- und Verbindertechnik, Kompakte Muffen, Kopplergehäuse in Muffen oder Schubladen, Mechanischer Schutz der gespleißten Glasfaser, Schubladen-Applikation modularer Verteilfelder, in denen das Pigtail mittels wählbarem Zugabfangadapter übersichtlich montiert werden kann, Vertikaleinschübe, die Mehrfach-Funktionalität und Flexibilität beinhalten. Eigenschaft Anflanschbare Zugabfangung für Glasfasern, Einführungszone für bis zu 12 Glasfasern, Flammwidriges Kunststoffgehäuse, Alle gängigen Spleißhalter sind aufklickbar mit Verdrehschutz, Einfache Bündeladerbefestigung, Erleichtertes Einlegen von Glasfasern durch Gegenhaltvorrichtung, Wegschlaufmöglichkeit in andere Ebenen mit vorgesehenem Abgang, Halogenfrei, Mechanische Zugentlastung. Lieferumfang 1 VPE. Hersteller Cellpack EAN Nr. 4010311012469

Jung Automatik Schalter AS A 1280 WW Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, nur für Innenräumen zulässig, Unterkriechschutz, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, über Teach-Funktion einstellbar, Nachlauf, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASA1280WW EAN Nr. 4011377055780

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Aufsatzleuchte 99446K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99446K3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 15,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1739 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Abmessungen: 255 x 60 x 440 mm. Für Lichtpunkthöhen von 3500 - 5000 mm. EAN Nr. 4044017239011

BTR Stecker 1401425010ME E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected + RJ45 field plug insert Cat.6 Class EA Cat.6 Klasse EA Stecker in Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Gehäuse mit erhöhter Robustheit, mit Knickschutztülle, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufschneppbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, Varianten field plug insert, plug insert, Gehäusevarianten in Metall und Kunststoff BTR Metz Connect Typ 1401425010ME EAN Nr. 4250184114413

Bega Aufsatzleuchte 99532AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99532AK3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 67,2 W, 7880 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbarem BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit 2 LED-Netzteilen 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsgläser entspiegelt. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 340 x 75 x 1215 mm. Für Lichtpunkthöhen von 7000 - 9000 mm. EAN Nr. 4044017248143

Bega Einbauleuchte 24302K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandinbauleuchte 24302. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 55 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4707 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 1505 x 76 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 1527 x 70 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse 13515. Für den Einbau in Zwischendecken und Leichtbauwänden steht der Einbaurahmen 13518 zur Verfügung. EAN Nr. 4044017270502

Rutek Aluprofil 68425 Aluprofil PROFI 12 mm + 12 mm Kragen Material: Aluminium eloxiert Geeignet für flexible LED Strips und starre Leisten bis 18,2 mm Breite Innenmaß auch geeignet für VARDaflex Einspeisungs- und Direktverbinder für die Innenanwendung Länge: 2 Meter Neue leicht gewölbte Abdeckung mit optimierten optischen Eigenschaften Erhältlich in klar, matt und semimatt Material der Abdeckung: Polycarbonat, UV-beständig und bruchfest Leichte Montage und Demontage der Abdeckung durch Einklicken von vorn Leichte Montage des Profils mit ALU-Montageklammer 68490 Kabelkanal dadurch verbesserte Wärmeableitung Lieferung ohne Abdeckung und Montageklammern bitte separat bestellen. Aluminum Profile PROFI 12 mm + 12 mm Collar Material: Anodized Aluminum Ideal for flexible LED Strips and Fixed Strips Up To 18,2 mm in Width Inner Dimensions Well Suited for VARDaflex Power Supply Connector and Direct Connector For Indoor Use Length: 2 Meters New Slightly Arched Cover with Optimized Optical Properties Availab le in Clear, Matte and Semi M EAN Nr. 4012094684253

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711524 Typ CLI C 1-6 GE/SW 03 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 03, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 03, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW03MP EAN Nr. 4032248620876

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811580 Typ CLI C 1-6 GE/SW 59 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 59, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 59, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW59CD EAN Nr. 4032248449095

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092921000 Typ SAIL-M12BG-4-10UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG410UGE EAN Nr. 4032248865901

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaudownlight 901556.004.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K D241, H143,5, DALI, 2350 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamtreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54. Haltebügel Stahlblech verzinkt, Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Reflektor als Kegelstumpf ausgeprägt. Reflektormaterial MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Passive Kühlung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901556004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859142010

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703T07A1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig, 8.7 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 650 W für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.9 N.m für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485195247

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279440150 Typ SAIL-M12GM12G-8-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G815U EAN Nr. 4050118076769

EFB Elektronik Patchkabel O6353.15 Duplex Jumper ST/SC 50/125µ 15 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC-61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027018

Jung Stetigregler A 2178 MO Stetigregler, mit integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V = + 6 / - 4 V über Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertemperatur Referenzbedingung ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflösung ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, Sollwertverschiebung maximal ± 10 K, stufenlos, 5 LEDs für Betriebsartanzeige Komfort grün, Standby grün, Nacht grün, Taupunkt rot und Frostschutz rot, Umschalttaste Komfort - Standby, Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A2178MO EAN Nr. 4011377097308

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV312H055M2B Frequenzumrichter ATV312, 0,55kW, 1,4kVA, 46W, 200-240 V- 1-Phasen-Versorgung. Produktbereich: Altivar 312 - Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - Anwendung: Asynchronmotoren - Zusammenstellung: mit Kühlkörper - Komponentenname: ATV312 - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Netzstrom: 5.8 A für 240 V, 6.8 A für 200 V, 1 kA - EMV-Filter: integriert - Scheinleistung: 1.4 kVA - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: vekt.-orient. Flussregel. o. Geber m. St.-sigal d. Motors PWM (Puls-Breiten-M.), Werkseitige Voreinstellung: konstantes Drehmoment - Versorgung: interne Versorgung für Logikeingänge bei 19.30 V, = 100 mA für Überlast- und Kurzschlusschutz, interne Versorgung für Referenzpotentiometer (2,2 bis 10 kOhm) bei 10.10,8 V, = 10 mA für Überlast- und Kurzschlusschutz - Kommunikations Protokoll: CANopen, Modbus - Schutzart IP: IP20 am Oberteil ohne Deckelplatte, IP21 an Klemmenleisten, IP31 am Oberteil, IP41 am Oberteil - Optionskarte: CANopen Daisy Chain Kommunikationskarte, DeviceNet Kommunikationskarte, Fipio Kommunikationskarte, Modbus TCP Kommunikationskarte, Profibus DP Kommunikationskarte. EAN Nr. 3606480162114

"Nobile Downlight 1856691033 Typ A 5068 T Flat Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 T Flat weiß 8W 2700K 38° EEK:A+ Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Idealer Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Kühlkörper aus 100% kaltgepresstem Aluminium Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 750 lm (neutralweiß); ca. 700 lm (warm-/halogenweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß); ca. 2700 K (halogenweiß) Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät (SK II): inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung: mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Aus thermischer Sicht kann das Downlight ohne Bedenken in folgenden Betoneinbaueinheiten mit Trafotunnel von KAISER verbaut werden: HaloX-O (Type 1290-41) HaloX-P (Type 1291-23) Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538052267

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 142848000 Typ TM-I 23 MC NE WS Kabelmarkierungssystem, 23 x 4 mm, Polyamid 66, weiß TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Fünf Markierlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelnung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität. Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen SMark-Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter, MC-Mobilo oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften. ul li Leichte Vereinzelnung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche /li li Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik /li li Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität /li li Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 23 x 4 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp TMI23MCNEWS EAN Nr. 4050118232851

ABB FI/LS-Schalter 2CSR256140R3205 Typ DS203NC B20 A300 FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen I_{cn} = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, I_{cu} = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden. EAN Nr. 8012542305125

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059710150 Typ SAIL-M12WM12G-5S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G5S15U EAN Nr. 4032248807741

RZB LED Einbaustrahler 911203.002 Einbaustrahler LED 23,9W-3100K D157, mittelstr., 2450 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911203002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859102786

RZB LED Einbaustrahler 911393.004.1.76 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, H123, dim.DALI, 2750 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911393004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153078

RZB LED Strahlschienen 741824.002.76 Strahler LED 23,9W-2700K 227x146, DALI, breit, 2800 lm Hochwertiger LED Strahlschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Strahlschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Strahlschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74182400276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122265

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ DO-20A/1p Doepke Artikel Nr. 09980390 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweis: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 1-pol., 20 A DO-20A/1p EAN Nr. 4014712123151

Eaton Flachverteiler 283048 Typ BF-U-3/72-C Unterputz Flachverteiler komplett, weiß, 24TE pro Reihe, 3 Reihen, Ausführung C Unterputz-Flachverteiler BF-U-./..-C komplett, weiß RAL 9016, 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 3 Reihen, Höhe 620mm, Breite 588mm, Tiefe 136mm, inklusive Tür, Frontplatten, DIN-Schienenengerüst und N-/PE-Klemmen. Gehäuse Geschlossene Konstruktion inklusive Rückwand, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, 2 Kabeldurchsteckflansche bei Flachverteiler mit 24TE Breite oben, vorgeprägte Kabeleinführungsöffnungen unten, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten). Mauerwanne mit Türrahmen, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, leicht ausbrechbare Kabeleinführungsöffnungen, 127 mm Tiefe, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten), 4 seitliche Befestigungslaschen. Stahlblechtür mit Drehriegelverschluss im Lieferumfang, Stahlblechtür mit erweiterter Tiefe (wird z.B. zum Einbau von RMQ-Komponenten in der Tür benötigt) ist als Zubehör erhältlich (BFZ-OTR-./.). Herausnehmbares DIN-Schienenengerüst, für 45mm Reiheneinbaugeräte, 150 mm DIN-Schienenabstand, Eaton Leistungsschalter mittels Einbauset integrierbar, Einbau einer Universalmontageplatte mittels Einbauset für Unterputzgehäuse (BFZ-U-MPL..) möglich. Kontaktierung der Metall-Frontplatte durch speziellen Verschluss auf Gehäuse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283048 EAN Nr. 4015082830489

RZB LED Einbaustrahler 911364.002.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2700K 360x180, DALI, 6600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91136400276 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859134299

Weidmüller Gehäuse 1002700000 Typ KLIPPON STB 5 SS Ex-Metallgehäuse, 380 x 160 x 120 mm, spiegelpoliert, Flanschplatte Nein, M5 Sechskantedelstahlschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite Ideal geeignet für die Energie- und Prozessindustrie und das Transportwesen ist die Klippon® STB Gehäusereihe die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Klippon Gehäuse Portfolio. Gehäuse dieser Reihe sind nach internationalen Standards wie z.B. EN62208 und EN60079-0/7 (ATEX) zugelassen. ul li Edelstahl 1.4404 (316L) in 1,5mm Spiegel- oder Elektropolier /li li Eine hochtemperaturbeständige Dichtung als Standard - erhöhter Temperaturbereich -60°C bis +100°C(+120°C auf Anfrage) /li li zugelassen nach ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GOST und INMETRO /li li Flexible Befestigungsoptionen der internen Tragschiene /li li IP Schutz von IP66 /li li Eine sichere, dauerhafte Funktion der Dichtung ist durch einen Kompressionsschutz der Dichtung sichergestellt /li li Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil /li li Gelaserte Schweißnähte für erhöhte Qualität /li li Bereits fertig angeschweißte Montagefüße garantieren eine optimale Gehäuseinstallation /li /ul Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuseentsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 380 x 160 x 120 mm, spiegelpoliert, Flanschplatte Nein, M5 Sechskantedelstahlschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite Herstellertyp KLIPPONSTB5SS EAN Nr. 4032248695638

Weidmüller Gehäuse 0573700000 Typ KLIPPON K71 Metallgehäuse, 280 x 230 x 111 mm, Aluminium AlSi12, unbehandelt, Neopren, Flanschplatte Nein, silber, M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz Seit vielen Jahren steht der Name Klippon® als Synonym für Kompetenz und Qualität bei Gehäusen, wenn es um kundenspezifische, anschlussfertige Kundenlösungen für industrielle Standardanwendungen und um Applikationen im explosionsgefährdeten Bereich geht. Diese Philosophie hat Weidmüller mit der Modernisierung und Aktualisierung der Klippon® K Gehäusereihe weiter verfolgt Verbesserte Produkte für alle Applikationsanforderungen. Ganz gleich welche Applikation der Kunde auch plant, Weidmüller liefert zahlreiche Aluminiumgehäuse, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprechen. Unser umfangreiches Programm bietet u.a. die folgenden Vorteile ul li Erhältlich in 2 Oberflächen natur und pulverbeschichtet (RAL 7001) /li li Standardmäßig mit Silikon- oder Chloroprenformdichtung /li li Einheitlicher Torx-Schlitzschraubenkopf über 19 Gehäusegrößen /li li Montagebohrungen außerhalb des Dichtungsbereichs /li li Hohe IP Schutzklassen von IP66, IP67 und IP68 /li li Schlagfestigkeit bis zu 7 (10) Joule /li li Neben der Leergehäusenorm sind die Gehäuse nach zahlreichen Zulassungen zertifiziert ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Russian Maritime Register und Germanischer Lloyd /li li Salzwasserbeständige Legierung /li li Standardisierte Verteilergehäuse mit Gewindebohrungen und verschiedenen Klemmenkonfigurationen /li /ul Technische Daten Metallgehäuse, 280 x 230 x 111 mm, Aluminium AlSi12, unbehandelt, Neopren, Flanschplatte Nein, silber, M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz Herstellertyp KLIPPONK71 EAN Nr. 4008190051808

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gehäuse 9529170000 Typ KLIPPON K31 RAL7001 Metallgehäuse, 175 x 80 x 57 mm, Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, Neopren, Flanschplatte Nein, silbergrau, M4 Torxedelstahlschraube Seit vielen Jahren steht der Name Klippon® als Synonym für Kompetenz und Qualität bei Gehäusen, wenn es um kundenspezifische, anschlussfertige Kundenlösungen für industrielle Standardanwendungen und um Applikationen im explosionsgefährdeten Bereich geht. Diese Philosophie hat Weidmüller mit der Modernisierung und Aktualisierung der Klippon® K Gehäusereihe weiter verfolgt Verbesserte Produkte für alle Applikationsanforderungen. Ganz gleich welche Applikation der Kunde auch plant, Weidmüller liefert zahlreiche Aluminiumgehäuse, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprechen. Unser umfangreiches Programm bietet u.a. die folgenden Vorteile

- ul li Erhältlich in 2 Oberflächen natur und pulverbeschichtet (RAL 7001) /li li Standardmäßig mit Silikon- oder Chloroprenformdichtung /li li Einheitlicher Torx-Schlitzschraubenkopf über 19 Gehäusegrößen /li li Montagebohrungen außerhalb des Dichtungsbereichs /li li Hohe IP Schutzklassen von IP66, IP67 und IP68 /li li Schlagfestigkeit bis zu 7 (10) Joule /li li Neben der Leergehäusenorm sind die Gehäuse nach zahlreichen Zulassungen zertifiziert ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Russian Maritime Register und Germanischer Lloyd /li li Salzwasserbeständige Legierung /li li Standardisierte Verteilergehäuse mit Gewindebohrungen und verschiedenen Klemmenkonfigurationen /li ul

Technische Daten Metallgehäuse, 175 x 80 x 57 mm, Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, Neopren, Flanschplatte Nein, silbergrau, M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz Herstellertyp KLIPPONK31RAL7001 EAN Nr. 4008190918071

Gewiss Leistungsschalter GWD7184 Leistungsschalter MTXE 160 100A 70KA 3P Typ H Auslöser SEP/1 Prozessor LS/I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz. Die Schutzfunktionen S und I, koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wahlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschuesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhaengig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeost. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723863

Busch Jaeger Bedienelement Komfort 6455-101 Nr. 2CKA006410A0397 Komfort-Timer-Bedienelement, Zeitschaltuhren, Busch-Timer, Komfort-Timer-Bedienelement Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektrischen Verbrauchern. Mit Astroprogramm. Individuelle Astroverschiebung und Astroperrzeit. Manuelle Bedienung der Beschattung Beleuchtung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung. Schaltzeiten Datum Uhrzeit voreingestellt. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. Automatische Sommer- Winterzeitumstellung abschaltbar. Schaltzeiten Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand- Automatik- Urlaubsbetrieb. In Kombination mit Busch-Jalousiecontroleinsatz II 6411 U S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion. Frei einstellbare temperatur- und helligkeitsabhängige Sonnenschutzfunktion. Frei einstellbare Dämmerungsfunktion. Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. 6 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar. In Kombination mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Zentraldimmer Einsatz 6593 U oder Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101 ist die Helligkeit der Beleuchtung für jede EIN-Schaltzeit einstellbar. Für Busch-Jalousiecontrol II Einsatz 6411 U-101, 6411 U S-101. Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102. Für Busch-Universal-Zentraldimmer Einsatz 6593 U. Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-101. Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6455101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6410-0-0397 EAN Nr. 4011395186619

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 016-2/0,50-F Doepke Artikel Nr. 09117020 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzrichtern bestimmt. FI-Schalter, 2-pol., 16 A, 0.50 A, Typ F, N links DFS2016-2/0,50-F EAN Nr. 4014712212619

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K0601B7 Leistungsschütz, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th}: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw}: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.34.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.34.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Anzugsmoment: 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110368833

Maico Axial Wandeinbauventilator 0085.0107 Typ DZF 40/4 B Beschreibung: Merkmale Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor Typenreihe DZF. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZF. D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: DZF./D. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZF 40/4 B, Fördervolumen: 4.200 m³/h, FördervolumenNenn : 2.640 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 87 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 1.440 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 230 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 0,6 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 0,75 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 13 kg, Nennweite: 400 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz η : 32,4 %, Messkategorie: A, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 42,7, VSD erforderlich: nein, PBEP: 231 W, FördervolumenBEP : 3.060 m³/h, pfs, BEP : 88 Pa, nBEP : 1.445 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 81 dB(A), spezifisches Verhältnis: η 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter., Lüfrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799851073 Typ DZF40/4B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1K0910JD3 Leistungsschütz, 3p+1S, 4kW/400V/AC3, 9A, 12VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A bei 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - I rms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nennunterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - elektrische Lebensdauer: 0.18 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.3 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.34.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.34.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Anzugsmoment: 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110247657

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D150T7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3, 150A, Spule 480V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - I rms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110479287

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P22A1A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, glatt, o. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139312

Siemens Schlüssel 3SU1900-0FV40-0AA0 ID Schlüssel ID-GROUP1, grün Siemens Hersteller Nr. 3SU19000FV400AA0 EAN Nr. 4011209946675

ABB Leistungsschalter 1SDA056752R0001 Typ E3L 25 PR121-LI R2500 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580926

ABB Zeitrelais 1SVR550519R1000 Typ CT-AKE Zeitrelais, rückfallverzögert kontaktlos, 1S, 0,1-10s, 24-240VAC EAN Nr. 4013614346682

Albert Wegeleuchte 684152 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wegeleuchte Farbe: weiß, für 1 x QA55 - 57 W, E27

Siemens Brandschutz BVP:611373 BD01-S90-ZUL-D Brandschutzzulassungskit D Siemens Hersteller Nr. BVP:611373 EAN Nr. 4019169822657

ABB Sicherungsautomat 2CDV253103R0278 Typ S203-Z2NAH10 Sicherungsautomat + HS Z-Char., 6 kA, 2 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779563543

VIMAR Abdeckrahmen 21668.72 Abdeckrahmen 8(4+4)M Kristall silber ice Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352419841

ABB Drucktaster 1SFA611101R1004 Typ MP2-10L Druckt-Bedienelem.rast.flach n.beleucht.CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500266670

ABB Leistungsschalter 1SDA059419R0001 Typ E3S 10 PR123-LSIG R1000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617806

ABB Sicherungsautomat 2CDS271327R0487 Typ SU201PR-K20 Sicherungsautomat K-Char., 10 kA, 20 A, 1P, RTT, UL489 EAN Nr. 4016779848022

Gira Abdeckung Zeitschalter 064040 Abdeckung Zeitschalter 15 min S-Color Reinweiß Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337640400

Striebel & John Verteilerfeld 2CPX037283R9999 Typ 1V35 Verteilerfeld für Einbau in alle modularen Normschränke EAN Nr. 4011617372837

Wago Verbindungskabel 755-472 3-Leiter-Verbindungskabel 5 m einseitig konfektioniert M8-LED-KUW Wago Serie 755 EAN Nr. 4017332617710

ABB Querverbinder 1SNA205956R0400 Typ BJADO5.3-3P BJADO5.3 Querverbinder 3-pol 13,5A EAN Nr. 3472592059563

Dold Koppelmodul 0050156 Typ HL3094.48 AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3094.48AC230V EAN Nr.4030641501563

Pepperl + Fuchs Kabeldose 216314 Typ V15-W-3M-PUR Kabeldose, M12 Polzahl 5 Kabel PUR Länge 3 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15W3MPUR

ABB Leistungsschalter 1SDA061123R0001 Typ E2H-A 12 PR122-LSI R1200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636463

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Türscharnier FZ746 Hager Installation Türscharnier,links,für IP31/43,90SL/univers, EAN Nr. 3250612767465 Hager Artikel Nr. FZ746

ABB Leistungsschalter 1SDA068280R0001 Typ XT3S 250 MA125 IM= 750.1500 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 EAN Nr. 8015644021863

ABB Sicherungsautomat 2CDS283103R0974 Typ S203P-C1,6NA S203P-C1.6NA Sicherungsautomat C-Char., 25 kA, 1.6 A, 3P+NA EAN Nr. 4016779591041

ABB Verriegelung 1SDA063557R0001 Typ SCHLUESSELVER. Schlüsselver. Klf Aus T7 Nr.20006 Zub. f. Leistungsschalter T7 EAN Nr. 8015644662011

OBO Bettermann Wandanschlusskragen 7215537 Typ BSK-K0511 Wandanschlusskragen für BSK I90 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012196026043

Hager Orion Montageplatte FL411A Hager Installation Orion,Montageplatte,Metall,600x600x2mm EAN Nr. 3250610671467 Hager Artikel Nr. FL411A

Siemens Modul 3RB2985-2CB1 Speichermodul Basic 2 GF für 3RB22/23 Baugr. S00.S12 Siemens Hersteller Nr. 3RB29852CB1 EAN Nr. 4011209632622

ABB Leistungsschalter 1SDA072551R0001 Typ E4.2S 40 D LI 3P E4.2S 40 Ekip DIP LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764012

Legrand Kabelverschraubung 096801 M16, 5-8 mm Dichtbereich KABELVERSCHRAUBUNG M16 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060968014

Wago Brückungskamm 281-485 Brückungskamm isoliert 5-fach IN = IN Klemme grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918524278

ABB Lasttrennschalter 1SEP201428R0001 Typ XLP000-6CC Sicherungslasttrennschalter 100A Grundausführung mit 6 Käfigklemm. EAN Nr. 7025840013372

ABB Neutralleiterklemme 1SNA125129R1600 Typ M16/12.N Neutralleiterklemme 16mm²,76A,12mm,blau EAN Nr. 3472591251296

Dold Koppelmodul 0066044 Typ HL3096N.60/400 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096N.60/400DC24V EAN Nr.4030641660444

Gira Abdeckung Steckdose 092020 Abd. SCHUKO Gira E22 Edelstahl Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ E22 Edelstahl EAN Nr. 4010337920205

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA7104TG 7035 POLY-WS 750X1000X420 2 SICHTTUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLA7104TG EAN Nr. 3606480775024

Dold Zeitrelais 0018730 Typ AI 903.82 DC48V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC48V5-100S EAN Nr.4030641187309

Schneider Electric Telemecanique Motorkabel FCE322040A200 Motorkabel ILD62 - Asynchron Motor 4.0 m Hersteller Telemecanique Typ FCE322040A200

SLV Leuchte 229937 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz TERANG 2 Leuchte, oval, rostfarben, 3000K EAN Nr. 4024163150682

Weidmüller Gehäuse 1194840001 Typ KTB MH 352615 S2E4 KTB MH 352615 S2E4 KTB MH 352615 S2E4 Herstellertyp KTBMH352615S2E4 EAN Nr. 4050118107333

ABB Verriegelung 1SDA073796R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLC Schlüsselver. Klc-S N.209 E2.2. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777296

ABN Cu-Schiene XCUW161 Cu-Schiene 1FB 60x10x245mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW161 EAN Nr. 4015153598454

ABB Überwachungsrelais 1SVR740885R3300 Typ CM-MPS.21P Dreiphasenüberwachungsrelais 2We, 0,0,1-30s, L1-L2-L3-N=3x180-280VAC EAN Nr. 4016779852074

OBO Bettermann Drahtseilklemme 5302080 Typ 947 8 F Drahtseilklemme 8mm Temperguss feuerverzinkt EAN Nr. 4012195414735

Dold Not Aus Modul 0049445 Typ BH5928.92 DC24V 0,3-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92DC24V03-3S EAN Nr.4030641494452

OBO Bettermann Verschlussstopfen 2090570 Typ 168 MS M40 Verschlussstopfen M40 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195473411

Siemens Kappe 3SU1900-0DA10-0AA0 plombierbare Kappe für Drucktaster, flach, schwarz Siemens Hersteller Nr. 3SU19000DA100AA0 EAN Nr. 4011209963870

ABB Leistungsschalter 1SDA053903R0001 Typ T2S010010T06303002 T2S100 TMF100-1000 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549480

ABB Leistungsschalter 1SDA071329R0001 Typ E1.2N 250 H-T LSI E1.2N 250 Ekip HI-Touch LSIG 4P F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751791

OBO Bettermann Potentialausgleichsschiene 5015832 Typ 1802 6 CU Potentialausgleichsschiene BigBar / 6 Anschlüsse 6xM10 Kupfer EAN Nr. 4012195699330

ABB Schütz 1SBL157004R1222 Typ AF12-30-22S-12 Schütz 48-130V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 5,5kW, 12A AC3/400V EAN Nr. 3471523117525

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6010-7 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, C 10A Siemens Hersteller Nr. 5SY60107 EAN Nr. 4001869330594

SLV Tischleuchte 146050 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz MECANICA Tischleuchte, schwarz, LED, 3000K EAN Nr. 4024163125444

A.L.S. Auslegearm für FRANCO u. PERS30, Ø102 mm, 2x180mm, alugrau A.L.S. Nr. A-FDK10207 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Leistungsschalter 1SDA054238R0001 Typ T4L003025T02304002 T4L250 TMA100/0500-1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644553357

Dold Koppelmodul 0060994 Typ LG3096.60/300 AC110-115V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.60/300AC110-115V EAN Nr.4030641609948

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240771-0007 Typ V11S-G-15M-PUR Kabelstecker, M12 Polzahl 3 Kabel PUR Länge 15 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V11SG15MPUR

B.E.G. Verbindungskabel 98087 Typ V-Kabel Doppeltaster BEG Verbindungskabel 98087 Hersteller B.E.G. Brück Typ VKabelDoppeltaster EAN Nr. 4007529980871

Legrand Schutzkontaktsteckdose 755157 V.ALL SSDO KLAPPD. SL KS AL Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970911193

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschränke 800205 Typ VS18-M-LAS/76a/118 Einweg-Lichtschränke VS18-M-LAS/76a/118 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VS18MLAS76a118

Phoenix Contact Tüllenrahmen 1853586 Typ VC-TR5 6M Tüllenrahmen Hersteller Phoenix Contact Typ VCTR56M EAN Nr. 4017918134273

ABB Leistungsschalter 1SDA060576R0001 Typ T6L000100E03453099 T6L1000 PR222DS-LSI R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630355

Weidmüller SAI passiv 2537720000 Typ WIL-BM-SK SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WILBMSK EAN Nr. 4050118549157

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Leistungsschalter 1SDA062783R0001 Typ T7H001100E14454002 T7H1000 PR332/P-LSIG R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653323
- Dold Drehzahlwächter 0056563 Typ BA9055/100 DC24V 1-10IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100DC24V1-10IPM EAN Nr.4030641565633
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4450-5 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, A, 50A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44505 EAN Nr. 4001869201597
- Siemens Lichtbogenkammer 3RT1966-7B Lichtbogenkammer für Baugr. S10 für Schütz 3RT1466, 380A/AC-1 Siemens Hersteller Nr. 3RT19667B EAN Nr. 4011209506343
- ABB Leistungsschalter 1SDA055752R0001 Typ E1N 12 PR121-LI R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570927
- ABN Standard Verteilerfeld V17K111N Standard-Verteilerfeld mit APZ 1V5 B250xH1050mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ V17K111N EAN Nr. 4015153644960
- Dold Wendeschütz 0064647 Typ BH9255.11/61 UH AC/DC24V 4A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH9255.11/61UHAC/DC24V4A EAN Nr.4030641646479
- OBO Bettermann Profilschiene 1121448 Typ CPS 5 L 1M FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 1000x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195886211
- Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU45M3XS001A Bundle LXM28AU45M3X + BCH2MR3011CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU45M3XS001A
- Weidmüller Zubehör 1528700000 Typ KCS POMTR 1KO TS 1D40 KCS POMTR 1KO TS 1D40 KCS POMTR 1KO TS 1D40 Herstellertyp KCSPOMTR1KOTS1D40 EAN Nr. 4050118333459
- ABB Positionsschalter 1SBV016492R2701 Typ LS26M92D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Elastischer Stab mit isol. Endstück EAN Nr. 3471522640369
- Legrand Steckdose 771029 Steckdose SK verwechslungssicher Galea rot SSSO SK Rot verwechsl. Galea Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710296
- Dold Stromrelais 0039963 Typ MK9053/011 AC0,5-5A AC240V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC0,5-5AAC240V1S EAN Nr.4030641399634
- Phoenix Contact Schirmanschluss 1604319 Typ RC-Z2177 Schirmanschluss Hersteller Phoenix Contact Typ RCZ2177 EAN Nr. 4046356248723
- Siemens Drehzahlsteller 6AG1132-1DH11-5BA1 SIPLUS POSMO A 75W IP65 based on 6SN2132-1DH11-1BA1 Siemens Hersteller Nr. 6AG11321DH115BA1 EAN Nr. 4025515140412
- Berker RolloTec Schaltuhr 17749004 RolloTec Schaltuhr Komfort mit Display Arsys edelstahl, lackiert Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334263975
- ABB Leistungsschalter 1SDA057786R0001 Typ E3V-A 25 PR121-LI R2500 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600495
- Siemens Taster 3SB2001-0LD01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, hoch Siemens Hersteller Nr. 3SB20010LD01 EAN Nr. 4011209123311
- Mennekes Anbaudose 3581 Anbaudose TwinCONTACT, 32A4p6h400V, IP67 schraubenlose Anschlusstechnik Neigung 20° FL. 85 x 85 mm BL. 70 x 70 mm EAN Nr. 4015394221548
- ABB Sicherheitsschalter 1SCA022512R6410 Typ OT250KLCC3AZ SICHERH-SCHALTER OT250KLCC3AZ 132KW 400V SICHERHEITSSCHALTER I.Stahlblech-GEHÄUSE EAN Nr. 6417019166131
- Dold Zeitrelais 0022128 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 230V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ230V5-100S EAN Nr.4030641221287
- Dold Zeitrelais 0054561 Typ MK9962N.82/300/61 AC/DC12-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9962N.82/300/61AC/DC12-240V EAN Nr.4030641545611
- Walther-Werke Wandsteckdose AL169406SJ Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP67 Ausschalter 3 polig RCD 4 polig 63A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743933
- Dold Asymmetrirelais 0057341 Typ BA9040.12/60 3AC50/60HZ 460V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9040.12/603AC50/60HZ460V EAN Nr.4030641573416
- Wago Klemmenleiste 739-3210 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 10-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in grau Wago Serie 739 EAN Nr. 4055143374507
- Dold Frequenzrelais 0033237 Typ AA9837.12/010 20-60HZ UH AC48V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01020-60HZUHAC48V EAN Nr.4030641332372
- ABB Zubehör Leistungsschalter 1SDA066995R0001 Typ AUX-C 250 V XT2-XT Hiko Getrennt Aux-C 250 V XT2- Zub. f. Leistungsschalter XT2 Hilfskontakt EAN Nr. 8015644009014
- Hager Hilfskontakt MZ520N Hager Installation Hilfskontakt für Motorschutzschalter 1 Schließer und 1 Öffner 3,5A 230V EAN Nr. 3250614565106 Hager Artikel Nr. MZ520N
- Merten USA Steckdosen MEG2151-0444 USA-Steckdosen-Einsatz, 15 A, weiß, System M Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ MEG2151-0444 EAN Nr. 4042811151553
- Siemens Schütz 3RT1034-1BM44 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 220V, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S2 Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BM44 EAN Nr. 4011209307940
- Dold Zeitrelais 0032599 Typ AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 0,26S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/05AC50/60HZ230V026S EAN Nr.4030641325992

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Zeitrelais 0034650 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-99,9S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V01-999S EAN Nr.4030641346508

Siemens Zubehör Motorantrieb 3VL9400-3ML00 Zubehör für VL400, Motorantrieb mit Federspeicher 42.48V AC/DC Siemens Hersteller Nr. 3VL94003ML00 EAN Nr. 4011209628465

Wago Zwischenplatte 2020 5491 Abschluss und Zwischenplatte 1 mm dick für 4 Leiter Klemmen Hersteller WAGO Serie 2020 EAN Nr. 4055143410984

Siemens Sicherungseinsatz 3NE4333-6B SITOR-Sicherungseinsatz 450A, AC 800V, für 6QG12 Siemens Hersteller Nr. 3NE43336B EAN Nr. 4011209005167

Cimco Sechskantmutter 192006 Sechskantmutter DIN 934 M10 Stahl verzinkt SW17 Sechskantmuttern DIN 934, Stahl verzinkt EAN Nr. 4021103920060

Dold Überspannungsrelais 0054584 Typ IK9172.11/031 DC24V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/031DC24V09-13UN4% EAN Nr.4030641545840

OBO Bettermann Versorgungseinheit 6109825 Typ VH-8L LG Versorgungseinheit IP20, Luft, mit Griff, leer 140x140x352 Polyamid graphitschwarz Ral 9011 EAN Nr. 4012195125211

Wago Netzanschlussklemme 294-5022 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt mit Rastfüßen N'-L' 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098188

Wago Kleinschaltrelais 788-179 Steckbare Kleinschaltrelais AC 230 V 15 mm Bauhöhe Klemmenblock 3-polig CCO Wago Serie 788 EAN Nr. 4050821867906

Lovato Electric Schütz BF3200A400 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975161135

Merten Rahmen 4fach 481494 ARTEC-Rahmen, 4fach, weiß Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Duroplast hochkratzfest. Farbe: weiß. Typ 481494 EAN Nr. 4011281814756

Dold Drehzahlsteller 0058418 Typ SX9240.03/22000 3AC400V 11,5A 0-10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/220003AC400V115A0-10V EAN Nr.4030641584184

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 263240 Typ IQC21-8 10pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 896 Bit ROM 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC21810pcs

Wago Schaltrelaisklemme 859-314 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais Kontakte 5 µm Au hartvergoldet grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454293741

Gewiss AP Gehäuse GW16514 AP Gehäuse mit Halterung 4M IP55 RAL7035 Grau Aufputzgehäuse fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564279322

Sirena Schallgeber DL112XAC230G/G-UL Typ DL112XAC230G/G-UL grün Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht UL 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GGUL

Weidmüller Testadapter 1052660000 Typ ZTA ZDK 2.5 Zubehör, Testadapter ZTA ZDK 2.5 Zubehör, Testadapter Herstellertyp ZTAZDK25 EAN Nr. 4032248847891

Elso Zentralplatte 266020 EAN Nr. 4013984189353 Zentralplatte für Antennensteckdosen Farbe perlweiß mit 2 Öffnungen, für Antennensteckdosen ohne F-Buchse EAN Nr. 4013984189353

Klauke Presseinsätze ZAES2210 Presseinsätze ZAES 22, 2 x 10 mm², Serie 22 Geeignet für Zwilling-Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte Leiter. EAN Nr. 4012078455008

Wago Federleiste 714 106/000 047 Federleiste mit integrierten Betätigungsdrückern 6 polig kodierbar Hersteller WAGO Serie 714 EAN Nr. 4055143240734

Jung Nema Steckdose A 521-15 WW Steckdose mit Schutzkontakt, 15 A, 125 V ~, amerikanisches System NEMA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A521-15WW EAN Nr. 4011377049659

EFB Elektronik Duplex Jumper O2513.40 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ,40 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177515

Siemens Starter 3RW4076-2BB34 SIRIUS Sanftstarter, S12, 385A, 300HP/460V, 50 Grad, AC 200-460V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40762BB34 EAN Nr. 4011209612150

Hager Kabelabfangsschienenset MES-CPSTB160 Hager Installation Kabelabfangsschienenset für Anreihstandverteiler IP41, SB=1600mm EAN Nr. 7611919369084 Hager Artikel Nr. MES-CPSTB160

Wago Stecker 770-874 Stecker für Leiterplatten 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt hellgrün Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821445029

Eaton Geräteraumtür 186344 Typ XTMPIX40FD-H550W600-SOND-RAL* Geräteraumtür für IZMX40, Festeinbau, HxB=550x600mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMPIX40FDH550W600SONDRAL*

Siemens Doppelbelegung 6ES7141-6BF00-0AB0 SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DI DC 24V, 4xM12, Doppelbelegung, Schutzart IP67 Siemens Hersteller Nr. 6ES71416BF000AB0 EAN Nr. 4025515076094

Phoenix Contact Software 2404213 Typ NC4-1250-SMA-3YR Wartungslizenz (3 Jahre) für Niagara 4-Gerätelizenz NC4-1250 Hersteller Phoenix Contact Typ NC41250SMA3YR EAN Nr. 4055626352756

Wago Verbindungsleitung 771-9993/805-302 Verbindungsleitung Stecker - Kaltgeräte-Kupplung, abgewinkelt 3-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143366380

PC Electric Anbaugerätestecker 77723-6 Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 6h IP44 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399230653

Kaiser Frontteil 1290-71 HaloX-O Frontteil für quadratischen Deckenauslass (DA), Deckenauslass 75 x 75mm Einbaugehäuse Frontteil HaloX-O, Deckenauslass 75 x 75mm EAN Nr. 4013456461512

EFB Elektronik Spleißbox B70901TS.120M4 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM412 Pigtails / 6 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173449

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Hilfsschalterblock 3TX4422-0A Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Hilfsschütze DIN EN50011, Kennzahl 62E, 2NO+2NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44220A EAN Nr. 4011209054257
- Siemens Zugenlastung 6ES7290-3AB30-0XA0 je Verpackungseinheit Hersteller Nr. 6ES72903AB300XA0 EAN Nr. 6940408101869
- Merten Echtglasrahmen 5fach 489515 M-PLAN-Echtglasrahmen, 5fach, Mahagonibraun Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Glas. Farbe: Mahagonibraun. Typ 489515 EAN Nr. 4042811038502
- Siemens Schütz 5TT5001-8 INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Hersteller Nr. 5TT50018 EAN Nr. 4001869435046
- Weidmüller Schutzkappe 1417920000 Typ SAI-M23-SK-F-FS Geschützte Baugruppen, Schutzkappe SAI-M23-SK-F-FS Geschützte Baugruppen, Schutzkappe Herstellertyp SAIM23SKFFS EAN Nr. 4050118221411
- Jung Abdeckung Ackermann LS 189 A Abdeckung, für Ackermann Type 74189 A und 74189 L Abwurfsteckvorrichtung - kodiert Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS189A EAN Nr. 4011377999831
- Siemens Taster 3SU1030-3AB42-0AA0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, grün, rot, Druckknöpfe, flach Siemens Hersteller Nr. 3SU10303AB420AA0 EAN Nr. 4011209963443
- Siemens Sicherungshalter 3NH5023 SITOR Sicherungshalter 315A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 80mm Hersteller Nr. 3NH5023 EAN Nr. 4001869498171
- EFB Elektronik Montageset 691654MSTS 19 Montageset für 2-fach Lüftereinheit, RAL9005 Zur Montage der Lüftereinschübe in der 19" Ebene von Netzwerk- und Serverschränken EAN Nr. 4049759096939
- Siemens Schütz 3RT2017-1BB42-0CC0 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 24V, kommunikationsfähig 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171BB420CC0 EAN Nr. 4011209827677
- Sirena Signalsäulenmodul 33184 Typ TWSMULTISMDC24DA grün Signalsäulenm. 75mm allClear 24VUC grau 33184 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMDC24DA EAN Nr. 8010152331848
- ABN Komplett Schrank ES27S UW45TXN Komplett-Schrank EFH/eHZ SYNA (SÜWAG) He 1Z 1V7 o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ES27S UW45TXN EAN Nr. 4015153636545
- Gira Abdeckrahmen 5fach 021543 Abdeckrahmen 5f S-Color Rot Abdeckrahmen für Kombinationen senkrecht und waagrecht 5fach S Color Rot Auch für Kanalinstallationen geeignet. EAN Nr. 4010337215431
- Siemens Blende 8MF3155 Zierblende mit Siemens-Schriftzug, umbra ohne Leuchtmelderausschnitt Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3155 EAN Nr. 4025515204411
- Gewiss Hilfskontakt GWD8142 Hilfskontakt f. Leistungsschalter MTX/M 160/c-250 1W+1W Fehlersignalsch. 6A Hilfsschalter fuer Leistungsschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726536
- Sirena Blink Dauerleuchte 38915 Typ NCTL600FLSMD90240DA gelb Blink-/Dauerleuchte 90-240VAC schwarz 38915 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL600FLSMD90240DA EAN Nr. 80101523389153
- Bticino Zentralplatte HD4204 Zentralplatte für handelsübliche Antennensteckdosen, 2 Loch, Beschriftung „TV“ und „R“, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4204 EAN Nr. 8012199983653
- Jung IR Fernbedienung AS FB IR IR-Fernbedienung, für Automatik-Schalter Universal 2,20 m Art.-Nr. AS .. 1280-1 .., Ersatzteil Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASFBIR EAN Nr. 4011377069466
- Siemens Schütz 3RT2026-2KG40 Koppelschütz, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, DC 125V, mit integriertem Varistor 3-polig, Baugr. S0, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20262KG40 EAN Nr. 4011209898325
- Gewiss Ausschalter GW10031 Ausschalter 2M 1P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258723
- Eaton Fuseblock BG3012SQ Typ FUSEBLOCK WAS 2917 FUSEBLOCK WAS 2917 FUSEBLOCK WAS 2917, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp BG3012SQ EAN Nr. 5027590421003
- Gewiss Abdeckrahmen GW22162 Abdeckrahmen System Virna 2M Himmelblau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564217348
- Phoenix Contact COMBI Kupplung 3213348 Typ PPC 1,5/S-NS/12 (1GNYE/11GY) Geprüft für Bahnanwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PPC15SNS121GNYE11GY EAN Nr. 4046356993906
- Siemens Einschubschalter 3WL9111-0AN37-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Hauptleiteranschlüsse 1 Stück Einschubschalter BG III Horizontalanschluss, bis 5000A Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AN370AA0
- Klauke Gabelschlüssel KL1100IS8 Gabelschlüssel vollisoliert, SW 8 Vollisoliert nach EN60900, 2-Farb Tauchisolierung - außen orange / innen gelb, DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl. EAN Nr. 4012078793384
- Schneider Electric Telemecanique Klemmenblock 13578 Klemmenblock, 80A, 22-Loch, (11x10)2+(11x16)2. Produktbereich: Kaedra, Mini Pragma, Pragma C, Pragma D. EAN Nr. 3303430135784
- Siemens Einschubschalter 3WL9111-0AN20-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Hauptleiteranschlüsse 4 Stück Einschubschalter BG III Vertikalanschlüsse oben, bis 6300A Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AN200AA0
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1475450500 Typ SAIL-URPM12W-2L-5.0U Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 SAIL-URPM12W-2L-5.0U Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 Herstellertyp SAILURPM12W2L50U EAN Nr. 4050118297331
- Cimco Maulringschlüssel 112488 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 30mm, Maulringschlüssel DIN 3113A/ISO 3318, Länge 30mm, glanzverchromt EAN Nr. 4021103124888

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1771367 Typ HC-B 10-SMQ-52/M1PG16 Sockelgehäuse, mit Querbügel, Höhe 52 mm, mit Verschraubung, 1x Pg16 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-SMQ-52/M1PG16 EAN Nr. 4017918036096
- Legrand Verschraubung 382902 G3 8", Ø-Schlauch innen min. 10 mm, außen max. 16 mm, Farbe grau Verschr. G3 8 D=10 PA6 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561120709
- Lovato Electric Umrichter VFNC3S2015PLW Umrichter Typ VFNC3 1-phasig,ultrakompakt 1-phasige Versorgung 200÷240VAC 50 60Hz,EMV-Filter integriert Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato
- Siemens Drucktaster 3SU1001-0AD40-0AA0 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, fixierte Taste Siemens Hersteller Nr. 3SU10010AD400AA0 EAN Nr. 4011209955905
- Wago Klemmenleiste 745-210 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 10-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918671392
- Pilz Sicherheitssystem 773713 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung EtherCAT. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc2.1p EtherCAT 2 EAN Nr. 4046548067309
- Cellpack Zugabfangung LWZ-L Nr. 126497 LWZ-L/Zugabfangung/Links/Blau für LW, Spleißkassetensystem, für Lichtwellenleiter. Lieferumfang 1 VPE. Hersteller Cellpack EAN Nr. 4010311013831
- Klauke Biegewerkzeug 50052268 Biegewerkzeug, 8,0 mm Biegeradius Biegewerkzeuge, für Materialien Al/Cu bis max. 120 x 12 mm, Biegeradius 5,0 und 8,0 mm, max. Biegewinkel 100°, Gewicht 7,1 kg EAN Nr. 4012078441759
- Lovato Electric Kontaktblock 11BGX1040 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Hilfskontakte.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080436
- Eaton Leistungsschalter 124144 Typ IZM32H4-U20F Leistungsschalter, 4p, 2000A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 2000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124144 EAN Nr. 4015081217496
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G3834 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte undLöschkammern fürSchütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975007662
- Phoenix Contact Dichtrahmen 0801659 Typ CES-B16-SFFS-PLBK Dichtrahmen mit Schraubverriegelung, Größe B16, mit Flachdichtung, für 8 kleine Tüllen Phoenix Contact Hersteller Typ CES-B16-SFFS-PLBK EAN Nr. 4046356674133
- Eaton Wippe 126058 Typ CWIZ-02/01-LED Wippe, 2-fach, +Linse, weiss Wippe 2-fach für 55mm Taster, mit Linse, ohne Bedruckung, weiss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 126058 EAN Nr. 4015081236459
- Eaton Dauerlichtmodul 171435 Typ SL7-L-R Dauerlichtmodul Ba15d, rot Dauerlichtmodul, rot, IP66, für Glühlampe max. 250V AC/DC max.7W, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171435 EAN Nr. 4015081677672
- Striebel & John Gehäuseschraube 2CPX062643R9999 Typ ZB148P4 Gehäuseschrauben, passend zur Serie Stromkreisverteiler A600, sind im Lieferumfang des Gehäuse enthalten, jedoch als Zubehör erhältlich. EAN Nr. 4011617626435
- Striebel & John Abdeckung 2CPX039147R9999 Typ ZG104D Abdeckung 300 x 250 mm, mit Ausschnitt für zwei Haupt-Sicherungsautomaten S751 3-polig, für den unteren Anschlussraum im Zählerfeld plombierbar. EAN Nr. 4011617391470
- Bticino Steckdose NT4145 Steckdose französischer Standard mit Klappdeckel für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4145 EAN Nr. 8012199433608
- Legrand Sockelbeleuchtung 078510 mit 4 weißen LED's, Leuchtstärke 20 lux Aktivierung mittels externem Schalter oder Bewegungsmelder. MSC Sockelbeleuchtung 2mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060785109
- Jung Wippe AS 591-5 KO5P Wippe, mit Symbolen Pfeile, Linsen und Lichtleiter, Zentralplatte, für Taster BA 2fach Tasterstellung Art.-Nr. 2072.01 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591-5KO5P EAN Nr. 4011377990760
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PC32 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202906
- PC Electric Wandgerätestecker 524-10 Wandgerätestecker 32A 4p 10h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399060045
- Schneider Electric Telemecanique Abstandshalter 03195 Sechskant-Abstandshalter (4), M6, H = 9mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Sechskantabstandshalter - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031956
- Siemens Leistungsschalter 3RV2021-1JA10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 7.10A, N-ausl. 130A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20211JA10 EAN Nr. 4011209902909
- Weidmüller Gegenmutter 1828250000 Typ CABTITE SUBD9 Gegenmutter, Kunststoff, weiß, 0 °C - 0 °C CABTITE SUBD9 Gegenmutter, Kunststoff, weiß, 0 °C - 0 °C Herstellertyp CABTITESUBD9 EAN Nr. 4032248333769
- Haupa Rohrkabelschuhe 294118 Rohrkabelschuhe light 120M10 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923489038
- Peha Zentralplatte D 20.610.70 TAE Nr. 00153411 Zentralplatte für TAE-, UAE/TAE-Anschlussdosen und Lautsprecher-Anschlussdosen für bis zu 3 Anschlüsse Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.610.70TAE EAN Nr. 4010105153415
- Eaton Standsockel 122116 Typ XAP021206-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x1200x600mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122116
- Phoenix Contact Trennschaltverstärker 2905724 Typ MACX MCR-EX-SL-NAM-YO-SP Umschaltbare Wirkungsrichtung. Ein- und ausschaltbare Leitungsfehlererkennung (LFD). Hersteller Phoenix Contact Typ MACXMCREXSLNAMYOSP EAN Nr. 4046356992374
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1772340 Typ HC-D 15-TFL-66/M1PG21S Tüllengehäuse, für Längsbügel, Höhe 66 mm, mit Verschraubung, 1x Pg21, Kabelabgang seitlich Phoenix Contact Hersteller Typ HC-D15-TFL-66/M1PG21S EAN Nr. 4017918037017

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Zackband 0808697:0081 Typ ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 81-90 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81. 90, weiß Hersteller Phoenix Contact Typ ZBF5QRFORTLZAHLEN8190 EAN Nr. 4017918596323

Wago Trennklemme 280-879 2-Leiter-Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser Trennmesserhalter orange mit Prüföffnung für Prüfstecker \varnothing 2 mm und \varnothing 2,3 mm orange Wago Serie 280 EAN Nr. 4050821014584

Wago Einzelklemme 250-1414 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 14-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis \varnothing 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643344

Walther Werke Wandsteckdose AD139404 Wandsteckdose 32A 4P 4h mit 3-pol.Ausschalter KG ohne Verrieg. wasserd. Wandsteckdose 32A 4P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609265695

Wago Federleiste 231-317/037-000/035-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken und Zugentlastungsplatte 17-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in mit Kodiernase mit Rastnase orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918372817

Phoenix Contact Ein Ausgabemodul 2910154 Typ IOA REL 120V DO BFI 3.0A EX Aktivitätsanzeige für Relaispule. 1-Wechslerrelais mit wählbarem Arbeits- oder Ruhekontakt. Hersteller Phoenix Contact Typ IOAREL120VDOBFI30AEX EAN Nr. 4055626447285

Spelsberg Normschiene 19814401 Typ NS 35-144 Normschiene NS 35-144, Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5, 35 mm breit, inkl. Befestigungsschrauben, 144 x 35 x 7,5, TK PS/PC 1809/1811/1813/1818/2518 + TK AL 1811/1818 EAN Nr. 4013902556786

Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TS320G502 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Wahlschalter mit Schlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042137

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AL1 Frontelem., weiß, vorstehend f. Drucktaster \varnothing 22 ohne Rastung unbeschriftet. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906363

Phoenix Contact Stiftkontakträger 1855018 Typ VC-D1-ST15-PE Stiftkontakträger, für gedrehte und gerollte Crimpkontakte, Bauform VC 1, 15-polig + PE Phoenix Contact Hersteller Typ VC-D1-ST15-PE EAN Nr. 4017918159399

Schneider Electric Sarel Schiene NSYHLCR40 Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück. Produktbereich: Spacial SF - Zubehör-/Teiletyp: Schienen für schwere Lasten - Geräteanwendung: Mehrzweck. EAN Nr. 3606480064555

Eaton Montageplatte 138764 Typ MPL-80100-CS Montageplatte, verzinkt, für HxB=800x1000mm Montageplatte, ungelocht, Stahlblech verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138764 EAN Nr. 4015081355440

Phoenix Contact Zeitrelais 2917492 Typ ETD-BL-1T-F- 10S Zeitrelais mit Blinkerfunktion (impulsbeginnend) und einem einstellbaren Zeitbereich (0,1 s - 10 s), mit Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ ETD-BL-1T-F-10S EAN Nr. 4046356367790

Schneider Electric Sarel Frontplatte NSYCRTM3UDG Actassi, Frontplatte, grau, 3HE. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: Frontplatte - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480176296

Jung Schutzkontakt Steckdose LC 1520 KI 32030 SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC1520KI32030 EAN Nr. 4011377134140

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 119851 Typ SLC14-1200-R/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V OSSD Halbleiter verkürzte Ansprechzeit Schutzfeldhöhe 1200mm Reichweite 5 m Auflösung 14 mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141200R130

RZB Wandleuchte 58324.003.1 Wandleuchte LED 17,6W-4000K 230x230x230, Lamelle, 480 lm Gehäuse und Schutzkorb Aluminium-Druckguss. Abdeckung Glas opal seidenglanz. Hersteller RZB Leuchten Nr. 583240031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859186953

Weidmüller Aderendhülse 9021160000 Typ H10,0/28T BR Aderendhülse, isoliert, 21 mm, 18 mm, braun H10,0/28T BR Aderendhülse, 10 mm², 18 mm, Farbcode sonstige, braun (RAL 8011) Herstellertyp H10028TBR EAN Nr. 4008190041915

Kathrein Abzweiger 24510216 Typ EAC 93-1G2 Abzweiger 3/6dB für VGx 9xxx-1G2 Abzweiger-Steckmodul 3/6 dB zum Einsatz in den Verstärkern VGx 9xxx-1G2, Durchgangsdämpfung < 2,9 dB, Abzweigdämpfung 6 dB Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121524363

Wago Federleiste 232-409/026-000 Abgewinkelte Federleiste 9-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918389891

Weidmüller Steckverbinder 1170400000 Typ SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KSCLO7525 EAN Nr. 4032248962365

Gira Tastschalter Wechsel 012866 Tastschalter Wechsel Wechsel Gira TX_44 WG UP Reinweiß Mit abtastbarer Bedienungsführung. Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. EAN Nr. 4010337128663

Walther Werke Anbaueinheit 734203 Anbaueinheit BV3 in Alu mit H:28mm,Klappdeck,QVN Anbaueinheit BV3, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 28 mm, mit Querverriegelungsnocken und Kunststoff-Klappdeckel, IP65 (Montageausschnitt 65x35) EAN Nr. 4015609033164

Theben EIB Helligkeitswertsender 1339200 Typ LUNA 133 KNX KNX Helligkeitswertsender, Wandgehäuse, 1-100 000 Lux Helligkeitswertsender z.B. für Sonnenschutzsteuerung, Spannungsversorgung über Busspannung, IP 54 nach DIN EN 60529 EAN Nr. 4003468133002

Peha Zentralplatte D 95.610.02 UAE/1-N Nr. 00786811 Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 1 Terminal für Schrägauslass, Artikel-Nr. 1958 UAE o.A. und 1958 UAE-C6 o.A. Peha Warengruppe DIALOG Schalterprogramm Typ D95.610.02UAE/1-N EAN Nr. 4010105786811

Schneider Electric Telemecanique Prisma Plus System 01053 Prisma Plus, G-System, Sockel, B = 300mm. Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Sockel für Kabeleinführung von oben - Zubehör-/Teiletyp: Gehäuse. EAN Nr. 3303430010531

Phoenix Contact Crimpkontakt 1674943 Typ CK1,6-ED-1,00BU AU Gedrehter 1,6er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,75 bis 1,00 mm², vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ CK1,6-ED-1,00BUAU EAN Nr. 4017918135645

Wago Einzelklemme 235-458/332-000 2-Leiter-Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 8-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in mit Betätigungsdrücker mit Prüföffnung grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918656238

Weidmüller Leiterplattenklemme 1495960000 Typ LPA FA2 Leiterplattenklemme, Zubehör, Funktionsanzeige, schwarz, Polzahl 2 LPA FA2 Leiterplattenklemme, Zubehör, Funktionsanzeige, Polzahl 2 Herstellertyp LPAFA2 EAN Nr. 4008190173500

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Knebelschalter 3SU1052-2BF40-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, grün, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad, 10: 30H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10522BF400AA0 EAN Nr. 4011209969674

Siemens Leistungsschalter 3RV2121-4AA10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 10.16A, N-ausl. 208A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21214AA10 EAN Nr. 4011209716414

Wago Stiflleiste 733-372 Stiflleiste mit abgewinkelten Lötstiften 12-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4044918974486

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C30UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 30 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081700

IFM Electronic Koaxialrohr E43215 Zubehör, Koaxialrohr, für Füllstandsensoren LR, Länge 1200 mm, Prozessanschluss G, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 Dichtung Tesnit Zentrierstück PP glasfaserverstärkt Befestigungsklammer V2A 1.4310 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Durchgangsbrücke 2980296 Typ PLC-BP (A1-14/A2-13) Passive Durchgangsbrücke, statt Relais oder Solid-State-Relais einsteckbar, brückt Klemmstelle (A1 und 14) und (A2 und 13) Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BP(A1-14/A2-13) EAN Nr. 4017918882174

Peha Zentralplatte D 11.670.70 ZV Nr. 00317571 Zentralplatten mit eckigem Normdurchbruch, 50 x 50 mm, für Anschlussdosen der Firmen Ackermann, Panduit, Reichle De Massari, Molex usw. Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.670.70ZV EAN Nr. 4010105317572

Knipex Steckschlüssel 98 03 08 Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff 237 mm Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl Typ 980308 EAN Nr. 4003773024095

Elso Wechselschalter 221664 EAN Nr. 4013984143690 Doppel-Wechselschalter, Farbe reinweiß Wippen mit Schaltwerk 16 A, 250 V~ Wippe wird zusammen mit Schaltwerk ausgeliefert Steckklemmen Schaltwerk Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² EAN Nr. 4013984143690

Wago Doppelstock 2022-2239 2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme N mit Beschriftungsträger Gehäusefarbe blau intern gebrückt Federleisteneinführung violett bedruckt blau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454916589

Walther Werke Anbaudose 514306 Anbaudose schräg 16A 3P 6h mit angeschr. Flanschgeh. 52x65 schräge Anbaudose 16A 3P 230V 6h IP44 aus PA6-Material, fingersicher nach BGV A3, mit angeschraubtem Flanschgehäuse, Flanschmaß 52x65 Befestigungsmaß 30x55 EAN Nr. 4015609021383

Cimco Kabelziehstrumpf 142511 Kabelziehstrumpf für Erdverkabelung, 1 verpresster Seilschlaufe, Kabel-Durchmesser 65-80mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 1 verpresster Seilschlaufe, Kabeldurchmesser 65-80mm. EAN Nr. 4021103425114

Eaton FI Schalter 170454 Typ FRCMM-40/4/003-U FI-Schalter, 40A, 4p, 30mA, Typ U Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 40A, 4p, 30mA, Typ U, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170454 EAN Nr. 4015081669394

PC Electric Anbausteckdose 383-10f8v Anbausteckdose gerade 16A 3p 24/42V 10h IP44/54 Flansch 60x70 - Lochabstand 47x53, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)

Phoenix Contact Einbaubuchse 1457649 Typ SACC-CI-M12FS-5CON TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12FS-5CONTOR32 EAN Nr. 4046356617390

Phoenix Contact Einrastschildchen 8191837 Typ UCT-EM (10X8) YE CUS Einrastschildchen, Matte, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 10 x 8 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTEM10X8YECUS EAN Nr. 4055626113784

Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB6EM0B Lampenfassung, ZB6, Fassung T1 1/4, 230 V. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: Komplettgehäuse f Meldelampen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6. EAN Nr. 3389110784367

IFM Electronic Tripelspiegel E21065 Zubehör, Tripelspiegel, 48 x 48 mm 150 °C, eckig, Hochtemperaturbereich, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, offenes Gehäuse, Rückseite verspiegelt, Werkstoff Gehäuse Kunststoff Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Doppelstockklemme 2770011 Typ UKK 3 Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UKK3 EAN Nr. 4017918067755

Haupa Ringkabelschuh 260674 Ringkabelschuh blau isoliert 1,5 2,5 M6 PVC Ringkabelschuhe DIN 46237 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt Nylon isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923105082

Striebel & John Zählerfeld 2CPX033529R9999 Typ 1ZF3 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zäblerschränke - Zählereinebaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335290

Walther Werke Anbaudose 439406 Anbaudose gerade 32A 4P 6h mit Flansch 75x75 wasserd. gerade Anbaudose 32A 4P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, fingersicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 75x75 Befestigungsmaß 60x60 EAN Nr. 4015609020188

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1323560000 Typ SLA KO Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, weiß, Polzahl 1 SLA KO Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, weiß, Polzahl 1 Herstellertyp SLAKO EAN Nr. 4008190428389

Phoenix Contact Zackband 1054233:0001 Typ ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1. 10, weiß, Breite: 7,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN1-10 EAN Nr. 4017918551629

Striebel & John Montageplatte 2CPX010747R9999 Typ TZM107A Montageplatte, 1FB, 7RE, im Schrank eingebaut (nur in Verbindung mit Leerschrank), aus Stahlblech 2 mm, verzinkt, Aussenmasse: H x B in mm: 1050 x 246, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G107. EAN Nr. 4011617107477

Wago Klemmenleiste 261-426 2-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 ohne Betätigungsdrücker 6-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627665

Gewiss Drehantrieb GW98356 Drehantrieb f. Leistungsschalter Tuer/Fest MTSE/M1600 Achse 500mm rot/gelb Drehantrieb zur Tuermontage auf dem Leistungsschalter Festeinbau und Ausfahrbar. Achslänge 500 mm kuerzbar. Farbe Rot/Gelb. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564157606

OBO Überleger 5228328 TYP 156 FL Überleger - Für Flachleiter max. FL30 - Mit Langloch zur schnellen Montage Werkstoff: Stahl Passung: FL30 Gewicht: 2,46 kg/100 St. Typ: 156 FL Art.-Nr.: 5228328 Hersteller OBO Bettermann Typ 156FL EAN Nr. 4012196195275

Schneider Electric Telemecanique Schutzfolien XBTZNO2 Abzieh-Schutzfolien. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: abziehbare Schutzfolien - Nebenziel: kleine Tafel - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110380323

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Lovato Electric Rollenhebel KCE1A11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975127056

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1407642 Typ HC-EVO-B16-HHFS-PLBK HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse aus Kunststoff, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B16, für Längsbügel, Höhe 76 mm, ohne EVO-Verschraubung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-EVO-B16-HHFS-PLBK EAN Nr. 4046356777063

Walther Werke Tüllengehäuse P753242MS Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVB,M25,Stutzen,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609604913

Eaton Umschaltmechanik 1314040 Typ MPDMV630N/1000N Umschaltmechanik, für 2 x DMV630N/1000N Mehrpoliger Umschalter-Antriebsmechanismus für Lasttrennschalter Dumeco, DMVS 160N, DMV 250N und DMV 400N, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1314040 EAN Nr. 8711426705739

Siemens Stecker 6ES7972-0BB52-0XB0 je Verpackungseinheit Hersteller Nr. 6ES79720BB520XB0 EAN Nr. 4025515078142

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-580 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht Erde (100x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275170

Phoenix Contact Gefahrstoffschild 1014276 Typ PML-GHS104 (25X25) Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Unter Druck stehende Gase, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-GHS104(25X25) EAN Nr. 4046356786935

Schneider Electric Telemecanique Drehantrieb LV432603 Drehantrieb m. Teleskopachse, schwarz, für NSX400..630. Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Zubehör-/Teiletyp: Steuerzubehör - Farbe der Griffplatte: schwarz - Montageart des Drehgriffs: ausziehbar. EAN Nr. 3606480020377

Phoenix Contact Grundgehäuse 1818261 Typ MCV 1,5/10-GF-3,81-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/10-GF-3,81-LR EAN Nr. 4046356755245

Haupa VDE Kombizange 211202 VDE Kombizange 200 mm deutsche Form, angeschliffene Facetten, C 45, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte bis 150 kp/mm² (N 1500), verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt Kombinationszange DIN 5244 VDE EAN Nr. 4011923073404

Haupa Kunststoffbox 220770 SysCon M mit Sortimenteinsätzen leer Inhalt \1\220372\ABS Kunststoffbox SysCon M \1\220374 S\Sortimentseinlage SysCon \1\220399\Schaumeinlage SysCon 395 x 300 x 10 mm \14\221135\Box M \2\221136\Box L \2\221137\Box XL Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923578886

Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch 2891060 Typ FL SWITCH 3006T-2FX SM Managed Ethernet Switch mit sechs RJ45-Ports für 10/100 MBit/s, zwei LWL-Ports im SC-Format und einer Betriebstemperatur von -40 °C . +75 °C Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCH3006T-2FXSM EAN Nr. 4046356764285

Eaton Verteilerfeld 114604 Typ XVTL-MP/BX/IC-12/8/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x800mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114604 EAN Nr. 4015081140046

Fischer Injektionshilfe 508909 Typ Injektionshilfe (Ø 9) für Bohr-Ø 45 mm Injektionshilfe (Ø9) für Bohr-Ø45 Die fischer Injektionshilfe vereinfacht das Einbringen von Injektionsmörtel in das Bohrloch. Herstellertyp Injektionshilfe(Ø9)fürBohr-Ø45mm EAN Nr. 4048962096422

Schneider Electric Telemecanique Abgangseinheit KH040SE341 Einsteckbare Abgangseinheit, mit Schalter und Sicherungsträgern 315A, 3L+N+PE. Produktbereich: Canalis - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - installiertes Gerät: INF400 - Polarität Abzweiginheit: 3L+N+PE. EAN Nr. 3606485329918

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 240182 Typ NBB15-30GM50-E2-M Baureihe Zylinderförmig, Gehäusedurchmesser 30 mm, Gehäusematerial Messing, vernickelt, Schaltabstand 15 mm, Anschlussart Kabel PUR, 2 m, Ausgangsart 3-Draht, Einbau bündig, Spannungsart DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB1530GM50E2M

Phoenix Contact Combi Kupplung 3213454 Typ PPC 1,5/S/ 9 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,5 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/9 EAN Nr. 4046356564656

Siemens Schlüsselschalter 3SU1000-5RL11-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer E2 (VW), ohne Schlüssel, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug I+O+II Siemens Hersteller Nr. 3SU10005RL110AA0 EAN Nr. 4011209950528

Eaton Sammelschienenensatz 001890 Typ SE-RS-I44 Sammelschienenensatz, 3p, In=250A Sammelschienenensätze CI Gehäuse, zum Aufbau vor Reitersicherungsunterteilen, 3-polig, für 250 A Nennstrom, verwendbar für CI44....., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 001890 EAN Nr. 4015080018902

IFM Electronic Verbindungskabel E30112 Steuerungssysteme für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, Verbindungskabel, gerade gerade, RJ45, 8-polig, 8-Leiter, Patchkabel, RJ45-Stecker RJ45-Stecker, 5 m, PVC-Kabel, Ethernet, Gekreuztes Patchkabel, Werkstoff Gehäuse PUR Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA5180-5ED11-0AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 277V 1-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=80A Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz li=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51805ED110AA0 EAN Nr. 4042948838693

Schneider Electric Telemecanique Halbleiterrelais SSM1A16BDR Halbleiterrelais, Schienenmontage, Eingang 4-32 V DC, Ausgang 24-280 V AC, 6A. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Halbleiterrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: SSM - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase. EAN Nr. 3606480579417

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter 9422CFT40 TRENNSCHALTER KABELMECHANISMUS NEMA. Produktbereich: 9422C - Produkt oder Komponententyp: Einzelkabel-Betriebsmechanismus - Anwendung: 9422T.F-Trennschalter, 9422T.N-Trennschalter - verfügbare Ausrüstung: separat zu bestellen - Kabellänge: 48 Zoll.

Siemens Gehäuse 3SB3801-2DG3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil gelb, 1 Befehlsstelle, A=Not-Halt-Pilzdrucktaster rot, 40mm, drehtriegelt, 10, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38012DG3 EAN Nr. 4011209591592

Wago Federleiste 2231-104/008-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Rastfüßen 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454722050

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3211760 Typ PT 4 BU Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT4BU EAN Nr. 4046356482608

Wago Federleiste 231-213/027-000 Federleiste mit Befestigungsfanschen 13-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in mit Versteifungstreifen kodierbar mit 2 Rastklippen für Einschübe und Durchführungen für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918367547

Eaton Boden Dachplatte 132954 Typ XSPBM0405 Boden-/Deckplatte, mehrteilig, für BxT=425x500mm, IP30 Bodenblech / Dachblech, mehrteilig, IP30, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 425mm, Tiefe 500mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132954 EAN Nr. 4015081298655

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Rutenbeck Kommunikationsadapter 17010604 Typ KMM-VGA/USB GC Up 0 mit zusätzlicher USB-A-Buchse und Miniklinke 3,5 mm (Audio), VGA/USB als Gender Changer, Miniklinke mit Kabelpeitsche und Buchse (40 cm), zur Montage in allen handelsüblichen Standard-Schalterdesigns Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921658857

Gewiss Abdeckrahmen GW35909AG Abdeckrahmen Dahlia Doppelsteckdose Farbe Hellgrau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857285

Phoenix Contact Grundgehäuse 1860689 Typ EMCV 1,5/ 6-G-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMCV1,5/6-G-3,81 EAN Nr. 4017918133276

Pilz Sicherheitsschaltgerät 775505 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 3S, 1Ö, 6HL. Automatischer/manueller Start UB 120-240V AC, Breite: 112,5mm, Spannungswächter, Überwacht sicher die Spannung in Drehstromnetzen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PUSZ 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so EAN Nr. 4046548010220

Busch Jaeger Zentralscheibe 2548-022 B-84 Nr. 2CKA001724A4389 Zentralscheibe, studioweiß, Rufsysteme, Licht-Ton-Rufsysteme, Zentralscheibe Für Ruftaster mit Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2548022B84 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395227633

Finder Relais 55.34.9.110.2040 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 110 V DC, 1 W, 12500 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823107462 Artikelnummer 553491102040

Phoenix Contact Steckerteil 1919705 Typ MSTBT 2,5/18-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBT2,5/18-ST EAN Nr. 4017918193478

Eaton Schutzdach 283488 Typ XAD0606 Schutzdach, IP31, für BxT=600x600mm Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 600mm, Tiefe 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283488 EAN Nr. 4015082834883

Phoenix Contact Antennenkabel 2319200 Typ PSM-KAD-IL RS232/9SUB/B/0,8M Adapterkabel für den Anschluss der Inline Kommunikationsklemmen IB IL RS232 und IB IL RS232-PRO an Schnittstellenkonverter z.B. Modem, Com Server, Bluetooth oder LWL. Phoenix Contact Hersteller Typ PSM-KAD-ILRS232/9SUB/B/0,8M EAN Nr. 4046356340571

Phoenix Contact Grundgehäuse 1898648 Typ EMSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBV2,5/3-GF-5,08 EAN Nr. 4017918169978

Dehn Bewehrungsklemme Typ DC BK 8 RD8 STBLANK Nr. 308135 Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNclip, eine Armierungsklemme nach DIN EN 62561-1, die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Bewehrungsstählen ermöglicht. Hersteller DEHN + Söhne Typ DCBK8RD8STBLANK EAN Nr. 4013364308107

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0AEO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubflachanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320AEO EAN Nr. 4042949059929

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF32-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubflachanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF320AD0 EAN Nr. 4042949057772

Phoenix Contact Steckerteil 1900963 Typ MC 1,5/10-ST1F-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/10-ST1F-5,08 EAN Nr. 4017918429362

Weidmüller Systemkabel 8935660250 Typ IE-C5ES8UG0250A40A40-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 25 m IE-C5ES8UG0250A40A40-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 25 m Herstellertyp IEC5ES8UG0250A40A40E EAN Nr. 4050118356564

Phoenix Contact Dichtung 1621465 Typ EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET Dichtung für die Befestigungsfläche des Verriegelungsaktuators oberhalb der Infrastruktur-Ladedose, wenn kein Verriegelungsaktor angebracht wird, Typ 2, IEC 62196-2 Hersteller Phoenix Contact Typ EVT2M3SELOCKGASKET EAN Nr. 4046356932547

Weidmüller Systemkabel 1191010055 Typ IE-C5DS4VG0055A20A20-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5,5 m IE-C5DS4VG0055A20A20-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5,5 m Herstellertyp IEC5DS4VG0055A20A20E EAN Nr. 4050118413564

Phoenix Contact Doppelstockklemme 2770846 Typ UKK 3-MSTBVH-5,08 Doppelstockklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 250 V, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Polzahl: 1, Rastermaß: 5,08 mm, Breite: 5,08, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UKK3-MSTBVH-5,08 EAN Nr. 4017918068073

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1877562 Typ SMKDSNF 1,5/10-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 325 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SMKDSNF1,5/10-5,08 EAN Nr. 4017918134198

Phoenix Contact Steckverbinder 1694279 Typ SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH Steckverbinder, 4-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MR-4CON-PG7-SH EAN Nr. 4017918181277

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K51S55, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 16 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721103365

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412616 Typ HC-STA-B10-HLFD-1STM20-EL-AL Tüllengehäuse B10, für Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, Höhe: 57 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stützen: nein, 1x M20, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B10-HLFD-1STM20-EL-AL EAN Nr. 4055626059433

RZB Wand und Deckenleuchte 221157.002.2 Wand-Deckenleuchte LED 8x10W-4000K D580, H160, PC, 5450 lm Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 2211570022 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859078692

Schneider Electric Telemecanique Aderendhülse DZ5CE010L12D Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1mm²/AWG18, rot, 10 Sätze à 100 Stück. Produktbereich: Kabelenden - Kabelendengröße: lang - Normen: DIN 46228 - Verpackungstyp: Beutereihe - Menge pro Satz: 10 Satz à 100 - Kabel-Querschnitt: 1 mm². EAN Nr. 3389110211344

Hager Steckdose WYS405 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit Aufdruck EDV, erhöhter Berührungsschutz, rot. SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck EDV mit erhöhtem Berührungsschutz, verwindungsfester, entgrateter und oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit ge EAN Nr. 3250617024679 Hager Artikel Nr. WYS405

IFM Electronic Induktiver Sensor IA5063 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT LED-Fenster PC Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2DA33-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17052DA330AA0 EAN Nr. 4011209473300

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2EA43-8CA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17062EA438CA0

Schneider Electric Telemecanique Grundrahmen 47231 Grundrahmen, Masterpact NT12H2, 1250A, 3p, herausziehbar. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT12 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT12 - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: H2 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472315

Busch Jaeger Future Linear Abdeckrahmen 1725-184K Nr. 2CKA001754A4239 future linear-Abdeckrahmen, studioweiß, future linear, Rahmen future linear, future linear-Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1725184K Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4239 EAN Nr. 4011395050798

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL460AA0 EAN Nr. 4042948832691

Gewiss Wandsteckdose GW62514 IEC Wandsteckdose 90° 400V 32A 9h 3P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, Anlusstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindraehrig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdraehrig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005235

Phoenix Contact Relaismodul 2903351 Typ RIF-1-RSC-LV-230AC 1X21AU Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige- Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung 1 Wechsler. Eingangsspannung 230 V AC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF1RSCLV230AC1X21AU EAN Nr. 4046356732093

Hager Wandschrank FP91TN Hager Installation Wandschrank,IP44,SKII,1400x300x205mm,leer,univers. Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666423 Hager Artikel Nr. FP91TN

Wago Multibeschriftungssystem 793-4561 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 610, 620, 700 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454814793

Phoenix Contact Rundkabel 2903504 Typ CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/IM/MEL Konfektioniertes Rundkabel zur Ankopplung von 4x8 Kanälen der Mitsubishi Melsec L und Melsec Q. Das Systemkabel verfügt über eine 40-polige Fujitsu-Leiste und vier 14-polige FLK Leisten, Länge 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FCN40/4X14/2,0M/IM/MEL EAN Nr. 4046356745499

Hager Leerschrank ZB014ES Hager Installation Leerschrank IP44,SKII,500x1050x160mm,144PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzta EAN Nr. 3250617620581 Hager Artikel Nr. ZB014ES

Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 0804552:0091 Typ SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN 91-100 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 91, 100, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ SK7,62/5:FORTL.ZAHLEN91-100 EAN Nr. 4017918501259

Phoenix Contact Softwarepaket 2400574 Typ UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-EN Kit zum Upgrade eines Windows® XP-Betriebssystems auf Windows 7 Professional SP1 (64 Bit, Englisch). Das Kit enthält ein USB-Speicherlaufwerk und einen Aufkleber für das Microsoft®-Echtheitszertifikat. Hersteller Phoenix Contact Typ UPGRADEWIN7PROSP1X64EN EAN Nr. 4055626136820

Busch Jaeger Steckdose mit Wippschalter 4310 6 EUJ-212 Nr. 2CKA001611A0102 Kombination, weiß, SI Reflex SI, Steckdosen, Kombination SCHUKO Steckdose mit Wippschalter 2-polig 2 P + E Wippschalter 10 A, 250 V. Aus- und Wechselschaltung Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 43106EUJ212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1611-0-0102 EAN Nr. 4011395064504

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360CA0 EAN Nr. 4042949043492

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Reflexlichttaster OH5008 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 15 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,09 mm², Hintergrundausbuchtung, Werkstoff Gehäuse ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Berker CEE Steckdose 568301 CEE Steckdose 5 polig Eb 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß. CEE Steckdose Anbau Steckdose mit Schraubklemmen geeignet für Kabelkanäle und Schaltschränktür. CEE Steckdose Anbau Steckdose mit Schraubklemmen geeignet für Kabelkanäle und Schaltschränktür. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333272

Hager Leistungsschalter HND250H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 50kA 250A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer An EAN Nr. 3250613349530 Hager Artikel Nr. HND250H

EFB Elektronik Kabel K5304.1 USB2.0 Y-Kabel, 1xUSB B Stecker - 2xUSB A Stecker, 1m, beige Daten- und Stromversorgungskabel für USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel ermöglicht die Versorgung eines bus-powered USB-Peripheriegerätes (z.B. Festplattengehäuse oder USB 2.0 Hubs). K5304.1 USB2.0 Y-Kabel A - B 1 x USB B Stecker auf 2 x USB A EAN Nr. 4049759054168

Bachmann Steckdoseneinheit 936.007 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 2xSchutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 35° gedreht, 2xLeerfeld zum Einbau der Custom Module, Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936007 EAN Nr. 4057298026393

Bticino Aufputzgehäuse 344592 Aufputz Gehäuse zur Neigungswinkeleinstellung des Monitors, wenn die optimale Montagehöhe Oberkante Hausstation ca. 165 cm deutlich unterschritten werden muss. Zur Verwendung mit Video Hausstation Art. 344522, Farbe Weiß Maße B x H x T 170,7 x 170,7 x 64,2 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 344592 EAN Nr. 8005543516676

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S885, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 50-500V AC, Nennfrequenz 100-300Hz, 10h, grün, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 110 x 106 mm EAN Nr. 4011721111056

Finder Relais 62.33.8.024.0600 Leistungssteckrelais 3 Schließer für 16 A / 250 V AC mit Faston 187 (4,8 x 0,5 mm), Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 24 V AC, 3 VA, 62 Ohm, SELV-Ausführung ('sichere Trennung'), Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823195612 Artikelnummer 623380240600

Phoenix Contact Grundgehäuse 1821258 Typ MC 0,5/ 3-G-2,54 P20 THR R24 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/3-G-2,54P20THRR24 EAN Nr. 4046356789417

Hager Zähleranschluss säule ZAS205CY8 Hager Installation Zähleranschluss säule E.ON Bayern/Stw Schweinfurt, 2ZP + 1TSG, HAK, TT/TN-C. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabssockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule EAN Nr. 3250611071549 Hager Artikel Nr. ZAS205CY8

Merten Wippe MEG5211-0460 Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), aluminium, System M Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ MEG5211-0460 EAN Nr. 4042811164799

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-8RA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL3720EJ468RA0

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XACB122 Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 2 Spalten. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Gehäusetyp: leeres Gehäuse - Anzahl der Ausschalter: nicht gebohrt. EAN Nr. 3389110665628

Weidmüller Gehäuse 1787170000 Typ HDC 40D SDLU 2M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 6, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 40D SDLU 2M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 6, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabel Herstellertyp HDC40DSDLU2M32G EAN Nr. 4032248204519

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG4107 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 2 Stellungen rastend Ronis 458A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüssellabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110829105

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0070 Typ LGS8-1800-IO/35/110/115b - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 1800mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS81800IO35110115b

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53366.1 Dämpfungsglied FC/SPC 1 dB Return Loss 45 dB, MM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 10.0 - 15.0 EAN Nr. 4049759071646

Schneider Electric Sarel Sockel ENN47998 Mureva FIX, Sockel mit Stecker und Wandabstandshalter 15mm. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: Sockel mit Stecker und Wandabstandshalter - produktspezifische Anwendung: für die Befestigung von 9 mm breiten Installationsbindern - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150479982

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232508-0026 Typ LGS100-2100-IO/35/110/115b - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 100mm - Feldhöhe 2100mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS1002100IO35110115b

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Tastensatz 4fach ES 2504 TSA Tastensatz, 4fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 4fach Art.-Nr. LS 5074 TSM, Tastsensor-Modul Universal 4fach Art.-Nr. LS 5094 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 4fach Art.-Nr. LS 5248 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5094 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2504TSA EAN Nr. 4011377110816

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-3EJ46-2HA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47203EJ462HA0

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-6JP31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63406JP310AA0 EAN Nr. 4042948859704

Siemens Siplus Modul 6AG1326-1RF01-4AB0 SIPLUS S7-300 SM 326F DI8 NAMUR für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6ES7326-1RF01-0AB0. Digitaleingabe SM 326, 8 DE, DC 24V, NAMUR, fehlersichere NAMUR Eingabe für SIMATIC S7 F-Systeme, bis Kategorie 4 (EN954-1)/SIL3 (IEC 61508)/PLE (ISO 13849), 1x40-polig Siemens Hersteller Nr. 6AG13261RF014AB0 EAN Nr. 4047618059101

Brumberg Einbaustrahler 36180030 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/matt chrom HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Stahl/Messing, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047782339

Siemens Leistungsschalter 3VL5763-1CL36-0AA0 Leistungsschalter VL630N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=630A, Bemessungsstrom IR=252.630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57631CL360AA0

Eaton Tastenplatte 216423 Typ M22-XD-R Tastenplatte, flach rot, blanko Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... in der Farbe rot, ermöglicht die einfache Bestimmung sowie den Wechsel der Farbe eines Tasters., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216423 EAN Nr. 4015082164232

Peha Doppelsteckdose D 80.6512.02 SI Nr. 00491711 Doppel-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Aufbauhöhe: 25 mm Abmessungen: B81 x L94 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6512.02SI EAN Nr. 4010105491715

EFB Elektronik Patchkabel K5514.7,5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 7.5m grün, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021542

Busch Jaeger Blindzentralscheibe 2138-31 Nr. 2CKA001710A3799 Blindzentralscheibe, braun, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Blindzentralscheibe mit Tragring Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 213831 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3799 EAN Nr. 4011395103685

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0CHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320CHO EAN Nr. 4042949112419

Busch Jaeger Blindzentralscheibe 2138-34 Nr. 2CKA001710A1852 Blindzentralscheibe, alpinweiß, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Blindzentralscheibe mit Tragring Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 213834 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-1852 EAN Nr. 4011395871003

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EC43-8VD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EC438VD1

Eaton Tür 255227 Typ NWS-MTE/6018/HM Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=1805x600mm, hinten montiert Metalltür einflügelig 600x1805mm, hinten montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255227 EAN Nr. 4015082552275

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SG36-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SG360AA0 EAN Nr. 4011209809710

Helios Filterkassetten 8638 Typ EKLF 70/40 F7 Ersatz-Filterkassette auf tragendem Rahmen für hohe Staubaufnahme, großflächig dimensioniert. Aus synthetischem Kunststoff, Klasse F 7. Entsprechend DIN 53438 F1, selbstverlöschend. Abscheidegrad ca. 98 %. Staubeinspeicherung 88,6 g/m². EKLF 70/40 F7, Ersatz-Filterkassetten zu KLF 1 Satz = 2 Stück Hersteller Typ EKLF70/40F7 EAN Nr. 4010184086383

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HN32-0DC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HN320DC0 EAN Nr. 4042949030713

Siemens Lizenz 6AV6362-2BF00-0AH0 SIMATIC WinCC/WEBUX Operate, 10 Client Lizenzen countable, Option f. WinCC ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel Download, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich ***** E-Mail Adresse für die ausLieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622BF000AH0 EAN Nr. 4047622377376

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410411 Typ EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 10mm²/L 1,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-192-5457 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL10L105M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364029156

Phoenix Contact Gerüststeckverbinder 1620660 Typ SF-7EP1N8AA500 Gerüststeckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kompatibel zu Gegensteckern mit SPEEDCON- oder M23-Standard-Rändelmutter Phoenix Contact Hersteller Typ SF-7EP1N8AA500 EAN Nr. 4046356840989

Assa Abloy Haftmagnet 830-5BW3-D--F90 Magnet 830-5 500N Boden/Wand 24 V GS 350mm Dämpfer Magnet Modell 830-5BW3-D, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 500 N Bodenabstand 350 mm Wandabstand 455 mm Dämpfungselement effeff Typ 8305BW3DF90 EAN Nr. 4042203424500

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF36-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF360HHO EAN Nr. 4042949087854

Striebel & John Gerüst 2CPX045646R9999 Typ 1/10RG3 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden ab Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungsset und Flansche müssen separatbestellt werden. EAN Nr. 4011617456469

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM3AB1E7 Miniaturrelais RXM, 3 W, 10A, 48 V AC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403566

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KNA160ED4303 Gerades Verteilerstreckenstück 160A, 3Abgangsöffnungen. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Geräteanwendung: geringe Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 3 m. EAN Nr. 3606480003127

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW84805M Pendelreflektorl. KONO 400W HSE Refl. focussierbar IP65 D-Schutzzeichen Pendelreflektorleuchte KONO, Reflektor facettiert breit- bis tiefstrahlend fokussierbar, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Lichtgrau RAL7035, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Leuchtenabschluss mit Einschiebesicherheitsglas Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564175273

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8JT31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 U. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258JT310AA0 EAN Nr. 4042948861509

Schneider Electric Telemecanique Betätiger ZCKY13TK Betätiger f. Pos.schalter ZCKY, Rollenhebel m. Metallrolle (-40..20 °C). Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gabelhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKY - Produktkompatibilität: XCKJ - zugehöriger Kopf: ZCKE05 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Ansatzstyp: seitliche Anfahrriichtung. EAN Nr. 3389110599770

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-6HN32-0JH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=12xIn Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser STL 110-127V DC, AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25806HN320JH0 EAN Nr. 4042949119135

Eaton Phasenschiene 263962 Typ ZV-KSBI-3TE Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Gabel, 3TE Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-, SPC-, Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263962 EAN Nr. 4015082639624

Bega Ersatzglas 11002771.ORG zu Bega Leuchten 34279.1K3 Bega Leuchte 34279.1K4 Bega Leuchte 34279.2K3 Bega Leuchte 34279.2K4 Bega Leuchte 34288K3 Bega Leuchte 34288K4 Bega Leuchte 67635 Bega Leuchte 89759.1 Bega Leuchte 89759.2 Bega Leuchte 89765 Bega Leuchte 50651K3 Bega Leuchte 50651K4 Bega Leuchte 50652K3 Bega Leuchte 50652K4 Bega Leuchte 50654.1K3 Bega Leuchte 50654.1K4 Bega Leuchte 50654.2K3 Bega Leuchte 50654.2K4

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248388 Typ MP 20X1,5-RZ BU Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 20, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 44,1 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: blau, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP20X15RZBU EAN Nr. 4055626309859

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1MG36-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101MG360AA0 EAN Nr. 4011209818125

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234120000 Typ LM 5.00/16/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 16, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.00/16/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 16, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellerlertyp LM500169035SNORBX EAN Nr. 4050118018400

Haupa Wärmeschirmpf Schlauch 267112 HUPshrink31MW A | 41MW A mittelwandig 3 1, 4 1 mit Innenkleber aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 kV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 80 °C, Dauergebrauchstemperatur 45 °C bis 110 °C, im Polybeutel verpackt, mittelwandig, mit Innenkleber Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591335

Weidmüller Leiterplattenklemme 9995070000 Typ LM 5.08/14/180 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 14, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.08/14/180 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 14, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellerlertyp LM5081418035SNORBX EAN Nr. 4032248377701

Merten Adapter MEG4081-6051 System Design Adapter mit Klappd. für Einsätze n. DIN 49075, Champagnermetall, System Design Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw. Material: Metall. Farbe: Champagnermetall. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196370

Schneider Electric Telemecanique Ultraschallsensor XXR18A3KBM12 Ultraschallsensor, zylindrisch M18, Empfänger Sn 0,6m, 2Ö, M12-Steckverbinder. Produktbereich: OsiSense XX - Sensortyp: Ultraschall-Sensorempfänger - Name der Reihe: „General Purpose“ - Bezeichnung des Sensors: XXR - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 4-drahtig. EAN Nr. 3389119052184

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattenklemme 1870380000 Typ LSF-SMT 3.50/13/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.50/13/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT350139035SNBK TU EAN Nr. 4032248447633

Eaton Polumschalter 005504 Typ T3-7-187/XZ Polumschalter, Kontakte 14, 32 A, 3 Drehzahlen, 60°, Zwischenbau, Basisschalter, SOND 28 Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom I_u 32A, Bemessungsbetriebsspannung U_e 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 005504 EAN Nr. 4015080055044

IFM Electronic Temperatur Sensor TV7303 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss 1 2 NPT, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar, 2 x n.o. n.c. progr. M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L FKM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

IFM Electronic Induktiver Sensor IFC259 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 3 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Magnetfeldfest, Kontakte vergoldet, Korrekturfaktor = 1, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Messing Befestigungsmuttern Messing aktive Fläche LCP Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1630290000 Typ SL 5.00/06/135 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.00/06/135 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.00/06/135 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.00/06/135 3.2SN OR BX Hersteller SL5000613532SNORBX EAN Nr. 4008190203719

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1947620000 Typ BLZP 5.08HC/11/270LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 5.08 mm, Polzahl 11, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/11/270LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 5.08 mm, Polzahl 11, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC11270LR SNORBX EAN Nr. 4032248624010

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1727660000 Typ B2L 3.50/10/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 3.50 mm, Polzahl 10, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 3.50 mm, Polzahl 10, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35010180SNBK BX EAN Nr. 4032248037858

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1728060000 Typ S2L 3.50/20/90G 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, sch S2L 3.50/20/90G 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90° Herstellertyp S2L3502090G35SNBK BX EAN Nr. 4032248039555

Siemens Relais 3UG4622-1AA30 Überwachungsrelais, digital, Stromüberwachung, 22.5mm von 0,05 bis 10A AC/DC Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung: AC/DC 24V, DC und AC 50 bis 60Hz, ohne galvanische Trennung zum Messkreis Anlauf- und Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20S Hysterese 0,01 bis 5A 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3522-1AC. Siemens Hersteller Nr. 3UG46221AA30 EAN Nr. 4011209642416

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.232 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272232 EAN Nr. 4250594517552

Striebel & John Erhöhungsrahmen 2CPX041081R9999 Typ 3/4EF11 Erhöhungsrahmen für 1-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren, verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 4 und der Feldbreite 3. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 1265 x 815 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 1495 x 1045 x 22. EAN Nr. 4011617410812

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149170000 Typ SL 5.08HC/18/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sc SL 5.08HC/18/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 180& Hersteller SL508HC18180G32SNBK BX EAN Nr. 4032248935581

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1813390000 Typ SU 10.16HP/08/90G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, versilbert, s SU 10.16HP/08/90G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 8, 90&d Herstellertyp SU1016HP0890G35AGBK BX EAN Nr. 4032248297580

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1813400000 Typ SU 10.16HP/09/90G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 9, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, versilbert, s SU 10.16HP/09/90G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 9, 90&d Herstellertyp SU1016HP0990G35AGBK BX EAN Nr. 4032248297597

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN36-0JL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN360JL0 EAN Nr. 4042949039457

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1821160000 Typ SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5 SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 2, 9 Herstellertyp SLSMT508HC029015SNBK RL EAN Nr. 4032248319800

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0HCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6.10x in, II=1,5.10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320HCO EAN Nr. 4042949030973

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1877120000 Typ SL-SMT 5.08HC/08/270FL 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 270°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/08/270FL 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 270 Herstellertyp SLSMT508HC08270FL15SNBK RL EAN Nr. 4032248467716

Weidmüller Reihenklempen 0376760000 Typ ASK 1 Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4, TS 32, beige/gelb Sicherungsklempen der Weidmüller SAK-Reihe werden in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten ul li Sicherungsklempen mit schwenkbarem Sicherungshebel /li li Sicherungsklempen mit Schraubkappe /li /ul Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4, TS 32, beige/gelb Herstellertyp ASK1 EAN Nr. 4008190171346

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Schnittstelle VW3A83062 Modbus/Uni-Telway serielle Schnittstelle, 3m. Zubehör-/Teilebezeichnung: Modbus/Uni-Telway-serieller Anschluss - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produktkompatibilität: TSXSCA62, VW3A3303 - Nebenziel: zwischen Frequenzumrichter und Abzweigdose - Kabellänge: 3 m - elektrische Verbindung: 1 Stiftstecker, 1 Stiftstecker SUB-D 9. EAN Nr. 3389118070448

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861658 Typ FKCOR 2,5/21-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2521STF508 EAN Nr. 4055626125787

Berker Steckdose 41436084 Steckdose SCHUKO mit Schraubflütklemmen Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334446521

Elcom Taster 5810174 Typ GZM-140 GZM-140 R-Taster Gr-Schild 4/1 MODESTA GZM-140 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht sichtbar verschraubt). EAN Nr. 4250111849241

Eaton Stromstossschalter 265543 Typ Z-S24/WW Stromstossschalter, 24AC/12DC, 2W, 32A, 50Hz, 2TE Stromstossschalter, Steuerspannung 24V AC / 12V DC, Funktion 2 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265543 EAN Nr. 4015082655433

Eaton Grenztaster 021832 Typ AT0-11-S-IA/AR Grenztaster, 1S+1Ö, breit, IP65, Winkelrollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 021832 EAN Nr. 4015080218326

Phoenix Contact Grundgehäuse 1956098 Typ CCVA 2,5/ 3-G-5,08 RNP26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastflansch, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ CCVA2,5/3-G-5,08RNP26THR EAN Nr. 4017918926847

Spelsberg Bewehrungsdose 97116501 Typ U 71 BWD GVD-2-60 Bewehrungsdose U 71 BWD GVD-2-60, Bewehrungsdose, 2-teilig, rückwärtig Boden grün mit Einführung max. 1x 25 mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung ohne Abstützung, Vormontage in der Bewehrung, für den Betoneinbau, Kombinationsmöglichkeit im Normabstand 71 mm, x 300, Höhe 85mm, 60 mm Ø Auslass vorn, Einführungen: 6 x bis 25 mm Ø, 2 x bis 20 mm Ø, Betondeckung der Bewehrung von 20-60 mm EAN Nr. 4013902499229

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1424672 Typ SACC-M12FS-5PL SH DN Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACC12FS5PLSHDN EAN Nr. 4055626375991

Schneider Electric Telemecanique Parallelschalter K2C003G Parallelschalter, 1-polig, 45°, 20A, f. Ø 22mm. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Parallelschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110479294

Weidmüller Prüftrennklemme 1933910000 Typ PTR 2.5/4 O.TNHE Trenn- und Messtrenn-Reihenkleme, PUSH IN, 4, 500 V, 23 A, Anzahl Anschlüsse 2, dunkelbeige Mess-Trenn-Reihenkleme mit der PUSH IN-Anschlusstechnologie lassen sich mit Sicherungshalter, Bauelementestecker und Trennstecker kombinieren. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenkleme, PUSH IN, 4, 500 V, 23 A, Anzahl Anschlüsse 2, dunkelbeige Herstellertyp PTR254OTNHE EAN Nr. 4032248587827

Schneider Electric Sarel Gehäuse NSYTBS241910HT Geh. ABS IP66 IK07 RAL7035 Inn.H275W225D80Auß.H291W241D88 durchs. Abd.H20. Produktbereich: TeSys LE - Geräteanwendung: Mehrzweck - Höhe: 241 mm - Breite: 194 mm - Tiefe: 107 mm - Innenhöhe: 225 mm - Innenbreite: 175 mm - Innentiefe: 100 mm - Schrankmontage: Wandmontage - Geräteaufbau: 1x Abdeckung, 1x Gehäuse, 4x Abdeckschraube - Gehäuse Typ: einteilige Gussform - Befestigung der Abdeckung: Kunststoffschrauben. EAN Nr. 3606480165504

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88647074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W, 12°, 3500K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik SP (Spot), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3500K, Lichtstrom 3286 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702726

Weidmüller Abdeckkappe 1283470000 Typ TS END CAP 35X7.5 Zubehör, Abdeckkappe, Endkappe, Polyamid 66 Gebäudeinstallationsverdrahtung Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10x3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenkleme bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern. Herstellertyp TSEND CAP35X75 EAN Nr. 4050118078701

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2111P16 Pos.schalter XCKP, Metall-Kuppenstößel m. außenliegender Dicht., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateri al: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110201741

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCMN21F2L2 Positionsschalter XCMN, M12 Stahlschwenkhebel, IÖ+1S, Sprungfunktion, 2m. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCMN - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: M12-Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119000529

Dehn + Söhne Edelstahlband 860335 Typ BA 30X3.5 V4A R60M Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 VDE 0185-561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich. Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 VDE 0185-561-2, DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3 und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO V4A mit einem Molybdän-Anteil 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden. Hersteller Dehn + Söhne Typ BA30X35V4AR60M EAN Nr. 4013364143388

PC Electric Wandverteiler 9135417 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xBohrung M32 oben, 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399285301

Klauke Quetschverbinder 1659K Quetschverbinder DIN 46341 Teil 1 Form A, 120 mm², kurze Ausführung Nach DIN 46341 Teil 1, Form A. Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Kurze Ausführung. Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpress Eigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13 600. EAN Nr. 4012078438865

Eaton Hauptschalter 068949 Typ T3-1-8200/EA/SVB-SW Hauptschalter, 1-polig, 32 A, HALT-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Einbau Einbauhauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz abschließbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 068949 EAN Nr. 4015080689492

Klauke Presskabelschuh 213R20 Presskabelschuh 300 mm² rm/sm, M20, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078060301

Siemens Modul 6SL3210-1PE22-7ULO SINAMICS Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 7,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 11kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 355x140x165 (HxBxT), FSC Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE227ULO EAN Nr. 4042948666104

Phoenix Contact Verteilerblock 3273146 Typ PTFIX 6X2,5-NS35A BK Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35ABK EAN Nr. 4055626391328

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS083A100B40 VarplusCan SDuty-Kondensator, 8,3/10 kvar, 400 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 380 V - 50 Hz : 7.5 kvar, 380 V - 60 Hz : 9 kvar, 400 V - 50 Hz : 8,3 kvar, 400 V - 60 Hz : 10 kvar, 415 V - 50 Hz : 8,9 kvar, 415 V - 60 Hz : 10.8 kvar. EAN Nr. 3606485256108

Fränkische Rohrwerke Kunststoffverschraubung FKV-KW 12M16 Nr. 28150012 Kunststoffverschraubung, grau, FKV-KW M ist eine Kunststoff-Verschraubung aus PVC mit integrierter Innentülle und drehbarem Gewinde. Die Verschraubung besitzt Schutzart IP67 und ist nicht flammenausbreitend, inkl. Gegenmutter. Verwendet wird diese Verschraubung für den Kunststoffspiralschlauch FFKSS-KW. Schutzart IP67 nach DIN EN 60529 Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C Typ FKVKW12M16 EAN Nr. 4013960205114

Helios Welldachsockel 1562 Typ WDS 400 Zum Aufsetzen von Dachventilatoren und Lüftungshauben auf Welldächern, bei RD-Dachventilatoren mit einer Neigung bis 25°. Witterungsbeständige und korrosionsfreie Konstruktion aus glasfaserverstärktem Polyester mit geringem Eigengewicht. Bruchsicher. Niedriger Wärmedurchgangswert. Wellenabstand 177 mm (Profil 5). Inkl. Befestigungsschrauben, Profillumies und Abdichtung zwischen Sockel und Grundplatte. WDS 400, Welldachsockel Hersteller Typ WDS400 EAN Nr. 4010184015628

Schneider Electric Telemecanique Verbindungskabel 490NAA27106 Modbus Plus-Verbindungskabel. Zubehör-/Teilebezeichnung: Modbus Plus Trunk-Kabel - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produktkompatibilität: 990NAD23000, 990NAD23010 - Nebenziel: Modbus Plus-Abzweigdose - Bereichs-Kompatibilität: Automatisierungsplattform Modicon Quantum, Lexium 15 Bewegungsregelung, Magelis XBT, Modicon Momentum-Automatisierungsplattform, Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Kabellänge: 1500 m. EAN Nr. 3389110106060

Eaton Motorschutzschalter 222353 Typ PKZM4-32 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 24 - 32 A, Schraubanschluss Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM4, mit einstellbarem Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 222353 EAN Nr. 4015082223533

Knipex Verkaufsdisplay 00 19 23 V01 Verkaufsdisplay für Zangenschlüssel leer Attraktives Verkaufs-Display zur Präsentation der Zangenschlüssel. Stabile Ausführung zur Befestigung an Lochplattenwänden, auch als Thenkenständer geeignet. Mit Scannerleiste zur Aufnahme produktspezifischer Etiketten. Ohne Zangen. Kapazität max. je 3 x 86 03 400 / 300 / 250 und je 5 x 86 03 180 / 150 / 125 (alternativ 2 x 86 05 250 / 3 x 86 05 180 / 4 x 86 05 150). Stahlblech, pulverlackiert, schwarz Typ 001923V01 EAN Nr. 4003773077732

Maico Montagewinkel 0018.0563 Typ MF-FB75 Beschreibung: Montagehilfe, um das Flexrohr MF-FB mit möglichst geringem Biegeradius zu verlegen, ohne dieses zu beschädigen. Dient gleichzeitig als Befestigungshilfe, um die Position des Rohres an Wand oder Decke zu fixieren. Sorgt für festen Halt des Flexrohres, zusätzliche Fixiermöglichkeit mit einem Kabelbinder. Artikel: MF-FB75, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,6 kg, Nennweite: 75 mm, Winkelmass: 0° - 90°, Schrittweite: 15 °, EAN Nr. 4012799185635 Typ MF-FB75

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1512620010 Typ PAC-S300-2X10-V0-1M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0.14 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P, 2X HE10 10P Hersteller Weidmüller Typ PACS3002X10V01M EAN Nr. 04032248309924

Eaton Hilfsschütz 051776 Typ DILER-22(220V50HZ,240V60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051776 EAN Nr. 4015080517764

Siemens Software 6AV6381-2BN07-2AX0 SIMATIC WinCC System-Software V7.2, RC 512 (512 Power Tags), Runtime & Configuration-Software auf DVD, Floating-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter Windows XP Prof.+SP3 (32 Bit), 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit), 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit), 2003 Server+SP2 (32 Bit), 2003 Server R2+SP2 (32 Bit), Server 2008+SP2 (32 Bit), Server 2008 R2+SP1 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BN072AX0 EAN Nr. 4019169315203

Eaton Umschalter 222666 Typ T0-3-8297/11 Umschalter, Kontakte 6, 20 A, Frontschild 1 2, 45 °, tastend, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugeschütz, Frontschild ca. 48X48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschütz, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilerbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 222666 EAN Nr. 4015082226664

Brumberg LED Einbauleuchte 88465173 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaustr. kard. 230V.2x31W,3000K,30° LED-Einbau-Richtstrahler, rechteckig, kardanisch schwenkbar 20°, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 2 x 3270 Lumen, Abstrahlcharakteristik FLOOD, separate LED-Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047779889

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10121586 Typ PNLNOV11030840WHC0000000 LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG on/off integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. LED-Leistung 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030840WHC0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120121586

BTR Crossoverkabel 130845B544CE Fast Ethernet Crossover-Kabel AWG 26 25,0 m blau vollgeschirmtes Crossover-Kabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung Ethernet / Fast Ethernet Crossover, für 100 MBit Ethernet geeignet, Knickschutzülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halogenfrei, Standardlängen 1 2 3 5 7 und 10 m, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, weitere Längen und Farben auf Anfrage, Farbvarianten grau, gelb, grün, blau, rot, weiß und schwarz BTR Metz Connect Typ 130845B544CE EAN Nr. 4250184170617

Fischer Kabelbinder 037708 Typ BN 4,8 x 430 Kabelbinder BN 4,8x430 transparent Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp BN4,8x430 EAN Nr. 4006209377086

Bals Stecker 4436 Kleinspannungs-Stecker mit Multi-Grip Verschraubung 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 2h IP44 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Typ 4436 EAN Nr. 4024941044363

Finder Koppelrelais 39.30.0.125.9024 MasterPlus schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 2 A 24 V DC, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 13+ sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Spulenspannung 110-125 V AC/DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823357003 Artikelnummer 393001259024

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U40N4 Frequenzumrichter, ATV950, 4kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Ka. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U40N4 EAN Nr. 3606480883774

Eaton Leitungsschutzschalter 113761 Typ FAZ-C15/1-NA-DC LS-Schalter, 15A, 1p, C-Char, DC Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2, bis 250V DC pro Pol, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113761 EAN Nr. 4015081132966

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619397 Typ CA-06P1N12T007S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06P1N12T007S EAN Nr. 4046356824507

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09STXSTX1000S2 Vorlauffaser Alu-Koffer, ST/ST 1000 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer. Besonders geschütztes Design. Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung. Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale. Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz. Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser. Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage). Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl. EAN Nr. 4049759114244

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Grundgehäuse 1805627 Typ PST 1,3/ 2-5,0-SF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Spannung und Strom sind abhängig von der eingesetzten Steckklemme. Gültig ist jeweils der Wert der schwächeren Komponente. Polzahlen über 16 auf Anfrage. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet. Phoenix Contact Hersteller Typ PST1,3/2-5,0-SF EAN Nr. 4046356680035

Eaton Leitungsschutzschalter 279066 Typ FAZ-C50/4 LS-Schalter, 50A, 4p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279066 EAN Nr. 4015082790660

Eaton Leistungsschalter 110909 Typ NZMH3-4-AE630/400-T Leistungsschalter, 4p, 630A, 400A, im 4.Pol Die Leistungsschalter der Serie NZM...-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110909 EAN Nr. 4015081104383

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R14BK Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M14, 90° abgewinkelt, Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrätige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078472210

Peweta Nebenuhr 74.395.525 Stabiler vierseitiger Uhrenwürfel, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Kantenlänge ca. 625 mm. Abhängung von der Decke durch Ketten oder Seile (bauseitige Beschaffung oder im Lieferumfang enthalten, Option), 4 Ringösen am Uhrenwürfel sind vorhanden. 4 runde Uhren ca. Ø 500 mm, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), mit stoßgeschütztem Plexiglas, weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74395525 EAN Nr. 4250594516432

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS130B3NAM12TQ Näherungsschalter, induktiv, M30, kurz, Sn15mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Sammelverpackung - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 55 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036658

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS230AANAL2 Näherungsschalter, induktiv, M30, Sn22mm, NPN, NO, 3L, 12-48VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 60 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113625

Weidmüller Relais 8870320000 Typ RCI484AC4 Relais, RIDERSERIES RCI, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, Freilaufdiode // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 8 A, Raster Standardrelais in der RIDERSERIES RCI. ul li 2 Wechsler Kontakte /li li Relais mit DC-Spule /li li Relais mit Prüftaste, integrierter Statusanzeige und Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, RIDERSERIES RCI, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, Freilaufdiode // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 8 A, Raster in mm 5.00 Herstellertyp RCI484AC4 EAN Nr. 4032248613700

Eaton Umschalter 086312 Typ T0-1-8220/Z Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1-2, 90°, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 086312 EAN Nr. 4015080863120

Weidmüller Relais 7760056067 Typ DRM270730L Relais, D-SERIES DRM, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270730L EAN Nr. 4032248855889

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C1A1M1BL01U20 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=40x40x15mm, NC, 2L, 24-240VAC/DC, 20UNF. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 15 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennschaltabstand: 15 mm bündiger Einbau, 25 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 0.15 m - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC. EAN Nr. 3389110142921

Eaton Leitungsschutzschalter 236398 Typ PXL-B25/3 LS-Schalter, 25A, 3p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236398 EAN Nr. 4015082363987

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE1D09M7A13 Motorstarter LE1-D, IP 657, 4kW, 1 Drehr., Wahlschalter, Sp. 220VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Rückstellung blau R, Wahlschalter mit 2 Positionen Start/Stopp O-I. EAN Nr. 3389110570649

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC56-0AA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC560AA1

Bals Wandsteckdose 15110 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Mit eingebautem Fi Schutzschalter 25/0,03A 4pol. Typ 15110 EAN Nr. 4024941151108

IFM Electronic Combi Drucksensor PE3004 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1.10 bar -14,5.145 psi -0,1.1,0 MPa, Prozessanschluss G I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 18.36 V DC, Stromaufnahme 50 mA, Schließer Öffner programmierbar, 4.20 mA oder 0.10 V, n.o. n.c. progr., 4.20 mA oder 0.10 V, Schaltausgang,,Analogausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Messzellendichtung EPDM, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Keramik 99,9 % Al2O3 Messzellendichtung EPDM Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Leistungsschütz 277906 Typ DILM65(*V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig, 30 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277906

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MB05-3KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1280.3200A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MB053KA3

Bals Wandgerätestecker 24551 Wandgerätestecker Quick-Connect TE 32A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 24551 EAN Nr. 4024941245517

Gewiss Steckdose GW66127 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehaeuse 16A/4 pol. 230V IP44 IEC Steckdose ohne Gehaeuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betaetigungsklappe.Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehaeusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029330

Triax Offset Parabolreflektor 350482 Typ Hit FESAT 85 sg Hirschmann Offset-Parabolreflektor, 85cm, schiefergrau, Alu Hit Fesat - die Lösung für Einzel- oder Mehrteilnehmeranlagen mit zukunftsicherer Technik, höchster Qualität und einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. Alu-Feedhalter für alle Empfangssysteme der CS oder T-Serie Feedaufnahme 40 mm Aluminium-Reflektor Einstellskala für Elevation Stabile Halterung Korrosionsgeschützte Teile Kabelführung in Feedarm und Rückenteil Rückenteil und Masthalterung vormontiert, zusammengeklappt für einfache Montage, keine Einzelteile Feedarm vormontiert, ausklappbar Typ HitFESAT85sg EAN Nr. 5702663504820

Fischer Schraube 652490 Typ FPF-ST 6,0 x 110 ZPP 100 Power-Fast 6,0x110 Senkk. blvz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern TX - Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Beplankungen und bei Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST6,0x110ZPP100 EAN Nr. 4048962034974

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18817 Leistungsschalter NG125L, 4p, 63A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188179

Eaton Leistungsschütz 277144 Typ DILM25-10(*V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 11 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277144

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Überspannungsschutz 1351970000 Typ VPU I 1 N-PE 440V/100KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Typ I Blitz-/Überspannungsschutz /b span style= font-weight bold geeignet als N-PE Ableiter /span ul li Steckbarer N-PE Ableiter /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Geringer Restspannung /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 400 V, AC, 100 A Herstellertyp VPU11NPE440V100KA EAN Nr. 4050118158243

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB05-3KB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Bauagr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB053KB3

Gewiss Scheinwerfer GWS4133BD Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 3000K Tiefbreitstrahlend 60° Blau Scheinwerfer flache Ausführung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Nachtblau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564867963

Gira Steckdose 117001 SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Cremeweiß SCHUKO Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. Die LED Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Leistungsaufnahme: 0,25 W 0,35 VA 1,5 mA Standby: 0,175 W 0,25 VA 1,0 mA Lichtstärke: 0,2 cd Schutzart: IP20 Betriebstemperatur: 15 C bis +40 C EAN Nr. 4010337170013

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2P661PC1A7 EC-Motor 24..48 V, Ethernet Powerlink-Schnittstelle, L = 174mm, 92:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 92:1 (735:5) - Nenndrehzahl: 44 U/min bei 24 V, 44 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 9.2 N.m bei 24 V, 9.2 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485189154

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18523 Leitungsschutzschalter C120H, 4p, 80A, D Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380945

Bega Wandleuchte 23259.3K4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandleuchte 23259.3K4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 26,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2383 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtgehäuse aus Metall. Oberfläche Chrom. Mundgeblasenes Opalglas. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 900 x 70 x 100 mm. EAN Nr. 4044018172867

Cimco Rohrkabelschuh 181545 Rohrkabelschuh-Sortimente in hochwertigem - Sortimentskasten mit Presszangel Rohrkabelschuh-Sortimente in hochwertigem - Sortimentskasten mit Presszangel Inhalt: 255 Stück sortiert: VE Bestellnr. je 25 Stück Rohrkabelschuhe 6 qmm - je 25 Stück Rohrkabelschuhe 6 qmm - je 25 Stück Rohrkabelschuhe 10 qmm - je 25 Stück Rohrkabelschuhe 10 qmm - je 25 Stück Rohrkabelschuhe 16 qmm - je 25 Stück Rohrkabelschuhe 25qmm - je 25 Stück Rohrkabelschuhe 25 qmm - je 20 Stück Rohrkabelschuhe 35 qmm - je 20 Stück Rohrkabelschuhe 50qmm - je 20 Stück Rohrkabelschuhe 50 qmm - Presswerkzeug, 6 - 50 qmm, Sechskantpressung 10 1882 Sortimentskasten mit Rohrkabelschuhen EAN Nr. 4021103815458

EVN Leuchte PC671002 Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bügels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspieß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 3m lange Anschlussleitung mit Stecker für das IP44- Stecksystem. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Dank der Vorbereitung für das Stecksystem, können problemlos auch größere Anlagen schnell und einfach installiert werden. Mit montiertem Erdspieß hat die Leuchte einen Drehbereich von 90. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 45. Der Erdspieß hat eine Länge von 170mm. Hersteller EVN Nr. PC671002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293013291

RZB Wand und Deckenleuchte 20172.003 Wand-Deckenleuchte A60 100W, E27 280x280x120 Klassisches Design. Varianten mit hoher Schutzart erlauben den Einsatz im Außenbereich Im Innenbereich verhindert sie die Verschmutzung durch Fliegen oder Staub – perfekt für schlecht erreichbare Installationen. Diffusoren in mundgeblasenem Opalglas seidenmatt oder aus schlagzähem Kunststoff PP. Diffusorbefestigung mit Federsystem. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 20172003 Energieeffizienzklasse A+ bis E EAN Nr. 4010319019910

Fischer Langschaftdübel 046264 Typ SXR 10 x 100 T Langschaftdübel SXR 10x100 T Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x100T EAN Nr. 4006209462645

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Überspannungsableiter 167599 Typ SPCT2-335/2 Überspannungsableiter steckbar, 2p, 335VAC, 2x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167599 EAN Nr. 4015081640904

Bals Stecker 210762 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Typ 210762 EAN Nr. 4024941146968

Bega Decken- u. Wandleuchte 33232K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 33232. Freistrahlenes Licht. LED, 7,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 427 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 210 x 210 x 80 mm. EAN Nr. 4044017183826

Weidmüller Kabel 7789802025 Typ PAC-UNIV-HE40-S50-2M5 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 50 Pole, Kabel LiYCY, 2,5 m, 0,25 mm², HE10 40P, SUB-D FEMALE 50P Im Vergleich mit der herkömmlichen Punkt-zu-Punkt Verkabelungsmethode bieten die neuen SPS(FAD) Frontadapter in Verbindung mit dem passiven (RSF SPS) und aktiven (RSM SPS) Schnittstellenangebot eine bessere und effizientere Methode für die Feldverdrahtung. SPS(FAD) Frontadapter werden an der SPS und einem Standardkabel angeschlossen, das seinerseits an die Schnittstellen oder den Relais der Reihe MICROSERIES angeschlossen wird. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 50 Pole, Kabel LiYCY, 2,5 m, 0,25 mm², HE10 40P, SUB-D FEMALE 50P Herstellertyp PACUNIVHE40S502M5 EAN Nr. 4032248232598

Assa Abloy Schlüsselanhänger 470-5-2-EM14-00 Schlüsselanhaenger Cevo Em4102 125Khz Blau O.Numm Unprog 160610000 Schlüsselanhänger 470-5-2, Der Schlüsselanhänger Design verfügt über einen massiven Rahmen aus poliertem Edelstahl, der sich formschön an die Konturen des Transponders anpasst. Der Schlüsselanhänger ist wasserdicht, ultraschallverschweißt und wird von Metalldetektoren erkannt., In der RFID-Technologie MIFARE® DESFire® steht der Schlüsselanhänger in der sogenannten Speed Variante zur Verfügung. Bei dieser Variante ist die Lesedistanz größer als bei einem normalen MIFARE® DESFire® Schlüsselanhänger., Design 125 kHz (EM4102), Massiver Rahmen aus poliertem Edelstahl, Ultraschallverschweißt und absolut wasserdicht effeff Typ 47052EM1400 EAN Nr. 4042203446595

Eaton Träger Schild 047422 Typ ZFS77-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in ES, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 047422 EAN Nr. 4015080474227

Gira 5fach Profil 55 136426 Profil 5f Profil 55 Aluminium Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. Mit Kabel und Kanaleinführung. Die Leitungszuführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einclippen der Einsätze. Wippschalter, Taster und SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt IP 21. Schlüsselschalter und Drei Stufen Schalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Abmessungen: 1fach B x H x T 87 x 86 x 53 mm 2fach B x H x T 158 x 86 x 53 mm 3fach B x H x T 230 x 86 x 53 mm 5fach B x H x T 372 x 86 x 53 mm 5fach 600 mm B x H x T 587 x 86 x 53 mm 8fach B x H x T 587 x 86 x 53 mm EAN Nr. 4010337364269

Nobile Verbinder 5011510035 Verbinder starr Flex LED SMD5050 RGB 5er Set Das Silikon in der 310 ml Kartusche ist ein hochleistungsfähiges, beständiges und dünnflüssiges Silikon für spezielle Anwendungen, z. B. zum Ausgießen von Flexible LED Bänder mit einer Nennleistung bis zu 20W m. Die transparente Konsistenz lässt sich sehr leicht verarbeiten und garantiert zudem eine hohe Lichtdurchlässigkeit und frontseitigen Schutz gegen Feuchtigkeit. Auch beim Zubehör kann die Schutzart IP67 nur durch eine fachgerechte Installation, d. h. durch das Ausspritzen mit dem Silikongel, gewährleistet werden. Die Befestigungsclips werden inklusive 20 Schrauben geliefert. Breite des Verbinders, sowohl beim Einzelprodukt als auch am Anschlusskabel SMD 3528 12 mm SMD 5050 14 mm EAN Nr. 4044538041452

Brennenstuhl Steckdosenverteiler 1159920205 Super-Solid SL 544 D IP44 Garten-Steckdosenverteiler 5-fach 5m H07RN-F 3G1,5Für den Einsatz im Garten, IP 44 gemäß VDE.Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.Spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung. Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.Kabellänge 5 m Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5 Kabelqualität Gummi-Neopren Kabelfarbe Schwarz Länge ca. 52 cm Steckdosen 5 Farbe Grün Stecksystem DE EAN Nr. 4007123248438

Schneider Electric Telemecanique Anschlussklemmenblock ABE7H32E300 Passiv. Anschlussklemmenblock ABE7, 16 Eingänge o. Ausgänge, Siemens S7 3m-Kabel. Produktbereich: Advantys Telefast ABE7 - Produkt oder Komponententyp: passiver digitaler E/A-Klemmenblock - Montageschienenentyp: kostengünstiger Klemmenblock - Anschlüsse - Klemmen: Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.09.1 x 1.5 mm² AWG 28.AWG 16 flexibel mit Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.14.1 x 2.5 mm² AWG 26.AWG 12 fest, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.14.1 x 2.5 mm² AWG 26.AWG 14 flexibel ohne Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 0.09.2 x 0.75 mm² AWG 28.AWG 20 flexibel mit Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 0.2.2 x 2.5 mm² AWG 24.AWG 14 fest. EAN Nr. 3389110250855

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Multimediaverteiler VU48WWV Multimediaverteiler für Homeway, Unterputz, 4-reihig, geschlitzte Kunststofftür. Installationskleinvertreiber unter Putz aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603/1, und DIN 43 871. Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Schutzart IP30. Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten und verdrehbarem Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal. Durchgängig gelochte Montageplatte aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung zur Befestigung von aktiver und passiver Kommunikationstechnik. Integrierte 3-fach Spannungsversorgung mit um 90° drehbaren Schutzkontaktsteckdosen. Optimierte für die Verwendung als zentraler Kommunikationsverteiler für das homeway Heimverkabelungssystem. Hersteller Hager EAN Nr. 3250616616486

Bega Decken- u. Wandleuchte 50030PK2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50030PK2 für den Innenbereich. LED, 16,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1116 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044018152531

Hensel Leergehäuse Mi 0800 Mi-Leergehäuse, Einbaumaße 575x575x146mm, transparenter Deckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Leergehäuse mit transparentem Deckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi0800 EAN Nr. 4012591650065

Berker Zentralplatte 143202 Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät Ø 22,5 mm weiß, glänzend. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334272298

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411794 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklammer, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 25A 4P 500MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970353726

Siedle Videosprechstelle S 851-0 WH/S AT/CH/IT/ES Siedle Artikel Nr. 200044693-00 Siedle Scope mobile Video-Sprechstelle und schnurloses Festnetztelefon für den In-Home-Bus. Bestehend aus Smart Gateway Mini, das als Basisstation dient, Mobilteil, Ladeschale und der Siedle App für Smart Gateway Mini. Siedle Scope und die Siedle App vereinen ihre Stärken zur idealen Kombination für die mobile Video-Türkommunikation. Scope bietet alle Funktionen einer Video-Innenstation, inklusive Freisprechfunktion, Türöffnertaste und Schaltfunktionen. Zugleich ist es ein DECT-Telefon für externe und interne Telefonie. 2 Jahre Updates inklusive. Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C Schutzart: IP 40 Abmessungen (mm) B x H x T: Basisstation 180 x 180 x 32, Mobilteil 50 x 170,5 x 25, Ladeschale 100 x 100 x 28 EAN Nr. 4015739446933 Alte Artikel Nr. 044693

ABL Sursum Fehlerstromschutzschalter RP4303 Der Fehlerstromschutzschalter von ABL ist zertifiziert nach DIN EN 61008-1 / VDE 0664 Teil 10. Der Fehlerstromschutzschalter ist für Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme vom Typ A geeignet und schaltet unverzögert ab. Netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung, hohe Kurzschlussfestigkeit und eine geringe Baugröße zeichnen den Fehlerstromschutzschalter aus. Beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss mit Schaltstellungsanzeige. Der Fehlerstromschutzschalter hat ein Sichtfenster für Beschriftungsetiketten und einen Multifunktionschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst. Die Schnellbefestigung auf Tragschiene, die beliebige Einbaulage und Einspeiserichtung sind weitere Vorteile. ABL Sursum Typ RP4303 EAN Nr. 4011721100463

Bega Wandeinbauleuchte 34989.1K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 34989.1 für den Innenbereich. LED, 10,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 574 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss. Abschlussrahmen Einbrennlackierung weiß. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 175 x 175 x 100 mm oder in das Einbaugeschloß 10489. Abmessungen: 190 x 190 mm. EAN Nr. 4044018177749

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311566.000.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 30W-3000K D400, H102, dim.DALI, 2400 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten, Decken-, und Wandleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B50. Armatur Edelstahl, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen, mit Dekorblende Aluminium. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311566000176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859003755

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

PC Electric Kabeltrommel 9350147-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-0bsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 30m Kabel orange H07BQ-F 3G1,5mm² Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399331206

Bega Scheinwerfer 77700K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Scheinwerfer 77700K3 mit Montagedose Ø 100 mm. Engbündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1077 lm, Halbstreuwinkel 9°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 83. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 100-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Streulichttubus mit eingebauter Glaslinse. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 160 x 225 x 165 mm. EAN Nr. 4044017218528

Berker Wippe 16611949 Wippe mit Führung für Mundstab und 5 beil. Linsen S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Führung für Mundstab. Für Barrierefreies Bauen, in Anlehnung an DIN 18025. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Wippe mit 5 beiliegenden Linsen und Führung für Mundstab. Für Barrierefreies Bauen, in Anlehnung an DIN 18025. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334232551

Eaton Leistungsschalter 271159 Typ NZMH4-VE1200-NA Leistungsschalter, 3p, 1200A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE...NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer Überlastauslöser Ir, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xIr. Einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms. i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271159 EAN Nr. 4015082711597

Eaton Kleinverteiler 281698 Typ BC-U-1/12-TW-ECO ECO Kleinverteiler, Unterputz, 1-reihig, 12 TE, IP40 ECO Kleinverteiler, Unterputz, weiß RAL9003, Schutzart IP40 nach IEC/EN 62208, 12 Teilungseinheiten, 1-reihig, Schutzklasse 2 totalisoliert, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, Gehäuse komplett aus ABS, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe, AC 400 V, RoHS-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, fingersichere Neutral- und Schutzleiterklemme IP2X, ausbrechbare Vorprägung für Leitungseinführungen oben und unten, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, weiße Klappe frontbündig mit Arretierung in Position Offen, Gehäuseoberteil mit Schraubverschlüssen, Oberteil mit Unterteil plombierbar, inklusive Beschriftungsstreifen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281698 EAN Nr. 4015082816988

Spelsberg Verbindungsdose 30122101 Typ Rapid-Box E90 2,5-16² KV 2 x S Kabelabzweig- und Verbindunggehäuse zertifiziert nach EN 61 439, MPA geprüft nach DIN 4102-2 und EN 1363-2, Funktionserhalt im Durchgang 90 Minuten für Kabel E90, geeignet für max. 5-polige E90 Kabel, wartungsfreie Klemme für ungeschnittene Leiter im Durchgang, Kontaktierung am Abzweig durch wartungsfreie Federklemmtechnik, einfache Befestigung durch außenliegende Befestigungspunkte, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, geeignet für Freiluftaufstellung nach EN 61439-2, Klemme belastbar mit einem Bemessungsstrom von max. 63 A, Klemmbereich für ungeschnittene Leiter 2,5² - 16², Klemmbereich für geschnittene Leiter 2,5² - 10², 190 x 106 x 446, 2 Sicherungen, Dichtbereich Kabeldurchmesser 9-14 mm, Klemme 16 mm², 2-poliger Abzweig vorverdrahtet, abgesichert mit 10A Sicherungsautomat je Pol, mit Außenbefestigungsglaschen Hersteller Spelsberg Typ RapidBoxE902516KV2xS EAN Nr. 4013902429240

Bega Bodeneinbauleuchte 77163K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77163K3 für den flächenbündigen Einbau, überrollbar für Druckbelastung bis 3.000 kg. Orientierungsleuchte. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 94 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiß. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 260 mm, Einbautiefe 130 mm. Einbauöffnung Ø 280 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 20 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017253192

BTR Stecker 1401425012KE E-DAT Industry IP67 V1 plug housing bend protected + RJ45 field plug insert Cat.6 Class EA Cat.6 Klasse EA Stecker in Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Gehäuse mit erhöhter Robustheit, mit Knickschutzülle, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufschnapbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, Varianten field plug insert, plug insert, Gehäusevarianten in Metall und Kunststoff BTR Metz Connect Typ 1401425012KE EAN Nr. 4250184114673

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Deckenleuchte 311965.002 Deckenleuchte LED 13W-3000K D180, H252, 910 lm Umfangreiche Serie mit einer Vielzahl von Glasdesigns bestehend aus, Deckenanbauleuchten, Pendelleuchten. Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Gefertigt aus Premiumkomponenten, Baldachin und Armatur aus Aluminium eloxiert in Edelstahloptik. Handgefertigte Glasapplikationen. Jeder Glaskörper ist ein Unikat, zur Wahl stehen, Kristallglas teilmattiert. Opalglas weiß. Opalglas weiß mit Klarglasboden. Opalglas “ weiß in weiß“ mit Ton in Ton-Zeichnung Klarglasboden. Schwarzglas mit Zierrändern und cobaltblauem Lichtschein Klarglasboden. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Armatur Aluminium eloxiert mit einer gebürsteten Edelstahl Optik, kugelförmiges dreifach beschichtetes Opalglas weiß, Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311965002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859113089

Bega Aufsatzleuchte 99532K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99532K3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 67,2 W, 7880 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit 2 LED-Netzteilen 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsgläser entspiegelt. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Mastzopf Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 340 x 75 x 1215 mm. Für Lichtpunkthöhen von 7000 - 9000 mm. EAN Nr. 4044017246699

Jung Automatik Schalter LS 1180-1 WW Automatik-Schalter Universal, Linsentyp 1,10 m, Erfassungsfeld ca. 10 x 12 m 180° bei einer Montagehöhe von 1,10 m, Anzahl Linsen 18, Anzahl Erfassungsebenen 2, Helligkeit ca. 1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar, Teachfunktion, Empfindlichkeit ca. 20 bis 100 %, stufenlos einstellbar, Verriegelungszeit nach Abschalten prozessorgesteuert, Nachlaufzeit ca. 2 Minuten, fest eingestellt, Länge Nebenstellenleitung maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz passiv unbegrenzt z. B. Taster/Schließer und aktiv 10 1223 NE, Umschalter Aus-Auto-Ein, Betriebstemperatur - 20 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS1180-1WW EAN Nr. 4011377244757

Bega Einbauleuchte 24302AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandeinbauleuchte 24302A. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 55 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4707 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 1505 x 76 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 1527 x 70 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse 13515. Für den Einbau in Zwischendecken und Leichtbauwänden steht der Einbaurahmen 13518 zur Verfügung. EAN Nr. 4044017270731

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711525 Typ CLI C 1-6 GE/SW 04 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 04, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 04, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW04MP EAN Nr. 4032248620883

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811581 Typ CLI C 1-6 GE/SW 60 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 60, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 60, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW60CD EAN Nr. 4032248449101

Weidmüller Gerätemarkierung 1490750000 Typ ESG 9/17 K MC NE OR Gerätemarkierung, selbstklebend, 17 x 9 mm, Polyamid 66, orange ESG ist der bewährte Markierer für viele bekannte elektrische Geräte im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild. Angeboten werden Varianten für Geräte der Hersteller ul li Siemens /li li Télémecanique /li li ABB /li li Beckhoff /li li Lumberg /li li Universell einsetzbare, je nach Typ selbstklebende oder aufrastbare Schilder /li /ul Die Vorteile auf einen Blick ul li Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ /li li Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an /li li Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 17 x 9 mm, Polyamid 66, orange Herstellertyp ESG917KMCNEOR EAN Nr. 4050118300284

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1444181000 Typ SAIL-M8BG-3L10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BG3L10U EAN Nr. 4050118249378

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092930150 Typ SAIL-M12BG-5-1.5UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 1,5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 1,5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG515UGE EAN Nr. 4032248865895

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279440300 Typ SAIL-M12GM12G-8-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ne Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G830U EAN Nr. 4050118076929

EFB Elektronik Patchkabel O6353.2 Duplex Jumper ST/SC 50/125µ 2 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027025

EFB Elektronik Patchkabel O5631.10 Simplex Jumper LC - LC 50/125µ, 10 m, LSZH, OM2, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759057343

Weidmüller Leergehäuse 9502860000 Typ TBF 60/37/21 trsp Kunststoffgehäuse, 372 x 603 x 210 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, platingrau, transparent Polyestergehäuse Die Gehäuse der Reihe TBF, sind aus extrem robustem glasfaserverstärktem Polyester hergestellt. Gehäuse der TBF-Reihe eignen sich insbesondere für Applikationen, bei welchen ein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Schlagfestigkeit gefordert wird. Die witterungsbeständigen TBF-Gehäuse sind für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert. Mit ihrem umfangreichen Zubehör bieten sie universale Lösungen für das Unterbringen von Einbauten wie Reglern, Messinstrumenten, Ventilen und weiteren Geräten. Merkmale ul li 9 Baugrößen in 2 Ausführungen /li li Deckel mit Nylonschrauben /li li Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs /li li Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten /li li umfangreiches Zubehör Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen. /li /ul Technische Daten Kunststoffgehäuse, 372 x 603 x 210 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, platingrau, transparent Herstellertyp TBF603721trsp EAN Nr. 4008190994907

"Nobile Downlight 1856690233 Typ A 5068 T Flat Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 T Flat chrom 8W 2700K 38° EEK:A+ Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Idealer Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Kühlkörper aus 100% kaltgedr. Aluminium Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 750 lm (neutralweiß); ca. 700 lm (warm-/halogenweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß); ca. 2700 K (halogenweiß) Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät (SK II): inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung: mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Aus thermischer Sicht kann das Downlight ohne Bedenken in folgenden Betoneinbaugeschäften mit Trafotunnel von KAISER verbaut werden: HaloX-O (Type 1290-41) HaloX-P (Type 1291-23) Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538052236

Funke + Huster Fernsprecher 11286101 Telefon ExResistTel Explosionsgeschützter robuster Fernsprecher für raue Umgebungsbedingungen in den Zone 1 + 21 (Gas, Staub) Einsatzgebiete Innen und Aussenbereich (IP66) II 2G Ex Emb [ib] IIC T6/T5 II 2D Ex td A21 IP66 T 80°C/T 100°C Gehäuse GFK (glasfaserverstärkter Polyester) Tastatur aus V4A Integriertes Display Integriertes Telefonbuch Freisprecheinrichtung Stahlarmierte Hörschnur Einsetzbar bei relativer Luftfeuchte von 98 % Ex-Telefon ResistTel schwarz Für Ex-Zone Gas 1, 2 Für Ex-Zone Staub 21, 22 Schutzart (IP) IP66 Anschlussnetz analog Gehäusewerkstoff Polyester glasfaserverstärkt Hörschnur Stahlpanzerschnur Mit Display Ja Mit Tastatur Ja Tastaturwerkstoff rostfreier Stahl (V4A) Head-Set-Anschluss Ja Geeignet für Wandmontage Ja Geeignet für Tischmontage Nein Geeignet für Einbaumontage Nein Freisprecheinrichtung Ja Gehäusefarbe schwarz Hörerfarbe schwarz Gerätegruppe II Gerätekategorie 2G, 2D Schutzprinzip e, m Explosionsuntergruppe IIC Temperaturklasse T6 Max. Oberflächentemperatur (Dust) T100°C Temperaturbereich -25 - +40 °C Maß H 266 mm Maß B 227 mm Maß T 135 mm Zulassungen ATEX, IECEx MTBF (Betriebsstunden) 391695 Betriebsstunden Anzahl Memory Tasten 0 Nr. FHF11286101 EAN Nr. 4250235500325

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB FI/LS-Schalter 2CSR256140R3255 Typ DS203NC B25 A300 FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit $I_{\Delta n} \geq 30$ mA) und Brandschutz (mit $I_{\Delta n} \geq 300$ mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen $I_{cn} = 6.000$ A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, $I_{cu} = 10$ kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden. EAN Nr. 8012542400226

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059710300 Typ SAIL-M12WM12G-5S3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G5S30U EAN Nr. 4032248807758

RZB LED Einbaustrahler 911204.002 Einbaustrahler LED 23,9W-3100K D157, breitstr., 2250 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und $\pm 35^\circ$ schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und $\pm 35^\circ$ schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911204002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859102793

RZB LED Stromschiene 741824.003.76 Strahler LED 23,9W-2700K 227x146, DALI, breit, 2800 lm Hochwertiger LED Stromschiene, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschiene Strahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74182400376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122319

Busch Jaeger Sensor Schaltaktor 6211 1.1 Nr. CCKA006220A0012 Sensor Schaltaktor 1 1-fach, Busch-free@home, Sensor- Aktor-Kombinationen, Sensor Schaltaktor 1 1-fach für Busch-free@home Zum Schalten von 127 V~ 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben vorkonfiguriert. Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden Gruppen, Szenen,.. Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Bedienelemente Tastkontakte oben unten Anzeigeelemente LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Ausgänge 1x Schließer, potenzialfrei Lastart ohmsch Nennstrom 10 A Ausgangsspannung 230 V~ Nennleistung 2300 W Lastart kapazitiv Nennstrom 10 AX Nennleistung 2300 VA Lastart induktiv Nennstrom 10 AX Nennleistung 2300 VA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe 32 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 621111 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0012 EAN Nr. 4011395179987

RZB LED Einbaustrahler 911396.002.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, mittelstr., 2600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113960021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152675

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-20A/3p Doepke Artikel Nr. 09980396 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 3-pol., 20 A D0-20A/3p EAN Nr. 4014712123212

RZB LED Einbaustrahler 911364.003.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2700K 360x180, DALI, 6600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91136400376 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859134305

Eaton Flachverteiler 240739 Typ BF-U-4/96-A Unterputz Flachverteiler komplett, weiß, 24TE pro Reihe, 4 Reihen, Ausführung A Unterputz-Flachverteiler BF-U-./.-A komplett, weiß RAL 9016, 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 4 Reihen, Höhe 770mm, Breite 588mm, Tiefe 136mm, inklusive Tür, Frontplatten, DIN-Schienenengerüst und N-/PE-Klemmen. Gehäuse Geschlossene Konstruktion inklusive Rückwand, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, 2 Kabeldurchsteckflansche bei Flachverteiler mit 24TE Breite oben, vorgeprägte Kabeleinführungsöffnungen unten, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten). Mauerwanne mit Türrahmen, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, leicht ausbrechbare Kabeleinführungsöffnungen, 127 mm Tiefe, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten), 4 seitliche Befestigungslaschen. Stahlblechtür mit Drehriegelverschluss im Lieferumfang, Stahlblechtür mit erweiterter Tiefe (wird z.B. zum Einbau von RMQ-Komponenten in der Tür benötigt)(BFZ-OTR-./.) sowie Stahlblechtür mit Sichtfenster sind als Zubehör erhältlich (BFZ-OTT-./.). Herausnehmbares DIN-Schienenengerüst, für 45mm Reiheneinbaugeräte, 150 mm DIN-Schienenabstand, Eaton Leistungsschalter mittels Einbauset integrierbar, Einbau einer Universalmontageplatte mittels Einbauset für Unterputzgehäuse (BFZ-U-MPL..) möglich. Kontaktierung der Metall-Frontplatte durch speziellen Verschluss auf Gehäuse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240739 EAN Nr. 4015082407391

Gira Control 19 Client 206800 Gira Control 19 Client 2 Der Gira Control 19 Client ist eine Anzeige- und Bedieneinheit zum Anschluss an den Gira HomeServer oder den Gira FacilityServer. Das Gerät ist PC-basiert und verfügt über einen TFT-Touchscreen mit 47 cm 19 Bilddiagonale. Merkmale - Visualisierung und Bedienung von Funktionen in der Gebäudesystemtechnik in Verbindung mit dem Gira HomeServer und oder dem Gira FacilityServer. - Anzeige von e-mails. - Wiedergabe von akustischen Signalen. - Als Wohnungsstation mittels TKS-IP-Gateway in Türkommunikationsanlagen geeignet. Gerätemerkmale - PC mit Touchscreen. - Integriertes Netzteil. - Integrierter Lautsprecher. - Integriertes Mikrofon. Software Betriebssystem Microsoft r Windows r embedded Standard 7. Hinweise - Kann auch in bestehende Gira Pro-face ServerClient 15 Gerätedosen verbaut werden. - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Anwendungsbereiche - Betrieb in stationärer Umgebung.. - Betrieb nur unter Umgebungsbedingungen die den Spezifikationen hinsichtlich Temperatur, Feuchte, Staub, Vibration usw. entsprechen.. - Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plugins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für den Gira Control 19 Client 2. www.appshop.gira.de. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ GC 19 Client 2 Elek. EAN Nr. 4010337022367

Siemens Einbausatz 8GK4723-2KK10 ALPHA Einbausatz 1x 3KF2 bis 160A, H=300mm, B=500mm für Geräte mit Direktantrieb mittig Verteilertiefe min. 250mm Die Installationsverteiler ALPHA ? ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. ALPHA - der Systemgedanke zählt. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439 und basieren auf einer gemeinsamen Plattformstruktur mit umfangreichen Ausführungen bis 1250 A. Aufgrund der Plattformstruktur und dem modularen Aufbau können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler ALPHA. Die Siemens Installationsverteiler ALPHA zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Für die einfache und schnelle Montage bestehen die Einbausätze aus gerätespezifischen Tragblechen und Feldabdeckungen. 2. Schnellmontagebausätze sind vormontiert und beinhalten bereits die Längsholme. Durch die Schnellarretierungstechnik können diese zeitsparend in die Leerschränke entsprechender Bauhöhe eingeschnappt werden. www.siemens.de/alpha Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen. Hersteller Siemens Typ 8GK47232KK10 EAN Nr. 4001869533025

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten ARGUS 220 565219 ARGUS 220 Basic, polarweiß Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220 Grad-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. -360 Grad-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius). -Großer Anschlussraum und Stecksystem. -Durchschleifen möglich. -LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort. -Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte. -Flexibel verstellbarer Sensorkopf. -Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich. Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel. Netzspannung: AC 230 V +/- 10 %, 50 Hz. Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W. Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W. Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert. Kapazitive Last: max. 35 uF. Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos Phi 1. Erfassungswinkel: 220 Grad. Reichweite: max. 12 m. Anzahl der Ebenen: 7. Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten. Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux. Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen. Neutralleiter: erforderlich. SensorkopfEinstellung Wandmontage: 9 Grad auf, 24 Grad ab, 12 Grad rechts/links, +/-12 Grad axial. SensorkopfEinstellung Deckenmontage: 4 Grad auf, 29 Grad ab, 25 Grad rechts/links, +/-8,5 Grad axial. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Schutzart: IP 55. Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT). Zubehör: Montagewinkel 565291/92/93. Kondensator 542895. Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel. Farbe: polarweiß. Typ 565219 EAN Nr. 4011281890880

Gewiss Leistungsschalter GWD7186 Leistungsschalter MTXE 160 10A 70KA 3P Typ H Auslöser SEP/1 Prozessor I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausfuehrung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzoegerter Kurzschlusschutz, I Unverzoegerter Kurzschlusschutz. Die Schutzfunktionen S und I, koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 fruherer DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waelhbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschuesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723887

Eaton Softstarter 134928 Typ DS7-342SX009N-0 Softstarter, 3-phasig, 9 A, 200 - 480 V AC, Us = 110 - 230 V AC Die Typen der Reihe DS7 sind Softstarter zum sanften Start von Drehstrom Motoren für Anwendungen mit normaler Schalthäufigkeit für den Leistungsbereich von 4 bis 200 A (1,5 kW bis 110 kW bei 400 V). Einschalttransienten und Gleichstromanteile beim Start werden wirkungsvoll unterdrückt und garantieren einen gleichmäßigen Hochlauf des Motors. Die spezielle Ansteuerungsmethode (asymmetrische Zündsteuerung, Eaton Patent) für die Softstartfunktion vermeidet Gleichstromanteile, die normalerweise bei einem zweiphasig gesteuerten Softstarter entstehen. Damit wird die Bildung eines elliptischen Drehfeldes unterdrückt, das zu einem unruhigen Hochlauf des Motors führt und die Hochlaufzeit unnötig verlängert. Das Rundlaufverhalten des DS7 ist somit mit einem dreiphasig gesteuerten Softstarter vergleichbar. Bei allen Versionen kann für Lampen und Heizlasten (ohne geerdeten Sternpunkt) zudem über eine kurze Softstart-Rampenzeit (mind. 1 s) der Einschaltstrom deutlich reduziert werden. Die Rampenzeiten und die Startspannung sind über Potentiometer einstellbar. Die Zeiten können von 1 bis 30 s (Start) bzw. 0 bis 30 s (Stopp) variiert werden, die Startspannung (Startdrehmoment) ist im Bereich 30 – 100 % Netzspannung einstellbar. Die Typen DS7-34. haben ein internes Bypassrelais, das nach Rampenende automatisch zuschaltet und die internen Thyristoren überbrückt. Durch diese Funktion wird ohne weitere Maßnahmen Funkstörgrad „B“ erreicht. Typische Anwendungsgebiete als Softstarter Pumpenantriebe-Druckschläge werden durch den sanften Start vermieden. Die mechanische Belastung der gesamten Anlage sinkt und die Haltbarkeit wird gesteigert. Lüfterantriebe-Durch den sanften Start rutschen keine Keilriemen, der vorzeitige Verschleiß wird unterbunden. Damit sinken die Betriebskosten und es erhöht sich die Lebensdauer der Anlage. Transportbänder-Das Transportband startet sanft anstelle mit einem „Ruck“. Das Transportgut fällt nicht um und das Band selbst wird mechanisch geschont und hält somit länger., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 134928 EAN Nr. 4015081317431

Maico Axialrohrventilator 0086.0708 Typ DZR 35/2 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Notwendige Sicherheitstechnik Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZR 35/2 B Ex e, Fördervolumen: 6.000 m³/h, Drehzahl: 2.750 1/min, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 530 W, INenn : 1,25 A, IA /IN : 7,1, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbaort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 13,2 kg, Nennweite: 350 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T3, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799867081 Typ DZR35/2BExe

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1K12013BD3 Leistungsschütz, 3p, 5,5kW/400V/AC3, 12A, 24VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 12 A bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 3 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 144 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 144 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nennunterbrechungskapazität: 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 105 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 115 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 25 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 50 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 55 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 75 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - elektrische Lebensdauer: 0.3 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.3 Mcycles 12 A AC-3 bei Ue = 440 V - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110247688

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 025-2/0,10-F Doepke Artikel Nr. 09125020 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktions Schaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzumrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktions Schaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 2-pol., 25 A, 0.10 A, Typ F, N links DFS2025-2/0,10-F EAN Nr. 4014712212657

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Maico Axial Wandeinbauventilator 0085.0109 Typ DZF 45/4 B Beschreibung: Merkmale Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor Typenreihe DZF. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZF. D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: DZF./D. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZF 45/4 B, Fördervolumen: 6.045 m³/h, FördervolumenNenn : 3.970 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 116 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 1.380 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 455 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 0,8 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 1,1 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 14,4 kg, Nennweite: 450 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 80 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz η : 32,1 %, Messkategorie: A, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 40,6, VSD erforderlich: nein, PBEP: 450 W, FördervolumenBEP : 4.160 m³/h, pfs, BEP : 125 Pa, nBEP : 1.385 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 85 dB(A), spezifisches Verhältnis: ρ 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter., Lüfrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799851097 Typ DZF45/4B

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115L7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 200V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110526783

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P22A2A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, glatt, o. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139329

ABB Schütz 1SBL157004R1301 Typ AF12-30-01S-13 Schütz 100-250V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117433

ABB Zeitrelais 1SVR550519R2000 Typ CT-AKE Zeitrelais, rückfallverzögert kontaktlos, 1S, 3-300s A 24-240VAC EAN Nr. 4013614346699

VIMAR Abdeckrahmen 21668.74 Abdeckrahmen 8(4+4)M Kristall opalbraun Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352419865

ABB Leistungsschalter 1SDA056753R0001 Typ E3L 25 PR121-LSI R2500 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580933

Assa Abloy Elektro Türöffner 17-----02140E41 17° HZ Verzinkt 12V GS 100% Ed Universal effeff Typ 1702140E41 EAN Nr. 4042203143654

ABB Kontaktschutzrelais 1SVR450091R0000 Typ CM-KRN Kontaktschutzrelais 2We, ohne Zeitverzögerung, 220-240VAC EAN Nr. 4013614347320

EVN Power-LED-Modul 3000K GX5.3 Sockel 7 W 12-24 V AC/DC IP20 Warmwhite 12510702, Energieeffizienzklasse A+, EAN Nr. 4037293373494

ABB Sicherungsautomat 2CDV253103R0325 Typ S203-B32NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 6 kA, 32 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779537780

Assa Abloy Elektro Türöffner 14-----12002R11 14 KL 120 Grau 160Mm 8-16 V GS/WS Universal effeff Typ 1412002R11 EAN Nr. 4042203209527

SLV Leuchte 229941 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz TERANG 2 XL, oval, weiss, 3000K EAN Nr. 4024163156800

ABB Querverbinder 1SNA205957R0500 Typ BJADO5.4-4P BJADO5.4 Querverbinder 4-pol 13,5A EAN Nr. 3472592059570

Dold Koppelmodul 0047237 Typ HL3094.48 DC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3094.48DC110V EAN Nr.4030641472375

OBO Bettermann Gegenmutter 2091666 Typ 169 MS M40 Gegenmutter M40 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195474197

OBO Bettermann Seilkausche 5301172 Typ 946 4 V4A Seilkausche 4mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195901068

Weidmüller Multimeter 9427460000 Typ MG KIT CA 600 Multimeter MG KIT CA 600 Multimeter Herstellertyp MGKITCA600 EAN Nr. 4032248406197

ABB Leistungsschalter 1SDA057787R0001 Typ E3V-A 25 PR121-LSI R2500 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600501

ABB Leistungsschalter 1SDA061124R0001 Typ E2H-A 12 PR122-LSI R1200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636470

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Drucktaster 1SFA611101R1005 Typ MP2-10W Druckt-Bedienem.rast.flach weiss n.beleucht.CombiLine-Modular 2.Gen EAN Nr. 7320500266687

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZZ574G 7035 POLY.SOCKEL H500 B785 T410 PLAZ Hersteller Sarel Typ NSYZZ574G EAN Nr. 3606480778148

ABB Leistungsschalter 1SDA068281R0001 Typ XT3S 250 MA160 IM= 960.1920 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 EAN Nr. 8015644021870

ABB Sicherungsautomat 2CDS283103R0984 Typ S203P-C0,5NA S203P-C0.5NA Sicherungsautomat C-Char., 25 kA, 0,5 A, 3P+NA EAN Nr. 4016779591027

ABB Verriegelung 1SDA063558R0001 Typ SCHLUESSELSVER. Schlüsselve. Klf Aus T7 Nr.20007 Zub. f. Leistungsschalter T7 EAN Nr. 8015644662028

Hager Orion Montageplatte FL412A Hager Installation Orion, Montageplatte, Metall, 650x400x2mm EAN Nr. 3250610671474 Hager Artikel Nr. FL412A

Weidmüller Zubehör 1503580000 Typ KCS IBA GN 006600 KCS IBA GN 006600 KCS IBA GN 006600 Herstellertyp KCSIBAGN006600 EAN Nr. 4050118311518

ABB Neutralleiterklemme 1SNA125166R1300 Typ M4/6.D1.N Neutralleiterklemme 4mm², 32A, 6mm, blau EAN Nr. 3472591251661

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte BDM7242S0127 RECM372/4 D024 5S H0 AS0400 0 00000 00 Hersteller Telemecanique Typ BDM7242S0127

ABB Reihenleiste 1SNA290021R2700 Typ D2.5/5.2L D2,5/5.2L Reihenleiste 2,5mm², 24A, 5mm, grau EAN Nr. 3472592900216

Wago Brückungskamm 281-490 Brückungskamm isoliert 10-fach IN = IN Klemme grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918524308

ABB Leistungsschalter 1SDA072552R0001 Typ E4.2S 40 D LSI 3P E4.2S 40 Ekip DIP LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764029

Gira Abdeckung Steckdose 0920203 Abd. SCHUKO Gira E22 Aluminium Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ E22 Aluminium EAN Nr. 4010337066132

Legrand Kabelverschraubung 096803 M 20, Dichtbereich 7-10 mm KABELVERSCHRAUBUNG M20 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060968038

Weidmüller Gehäuse 1194840002 Typ KTB MH 352615 S4N4 KTB MH 352615 S4N4 KTB MH 352615 S4N4 Herstellertyp KTBMH352615S4N4 EAN Nr. 4050118107326

ABB Verriegelung 1SDA073797R0001 Typ SCHLUESSELSVERR KLA Schlüsselve. Klf Castell E2.2. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777302

Dold Zeitrelais 0019057 Typ AI 903.82 DC60V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC60V005-1S EAN Nr.4030641190576

Dold Phasenfolgerrelais 0047688 Typ BA9041 3AC50HZ 110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90413AC50HZ110V EAN Nr.4030641476885

Dold Not Aus Modul 0059619 Typ BH5928.92 DC24V 0,5-5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92DC24V05-5S EAN Nr.4030641596194

Hager Türscharnier FZ746S Hager Installation Türscharnier, univers, links, für Schrank IP44 / IP54 EAN Nr. 3250612779253 Hager Artikel Nr. FZ746S

Siemens Verbindungskabel 3RB2987-2B Verbindungskabel 0,1m für 3RB22/23/24 Baugr. S00.S12 Siemens Hersteller Nr. 3RB29872B EAN Nr. 4011209646551

Wago Digitalausgangsmodul 767-4805 Digitalausgangsmodul DC 24 V / 0,5 A 8 Ausgänge (8 x M8) negativschaltend Wago Serie 767 EAN Nr. 4045454968113

SLV Stehleuchte 146060 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz MECANICA Stehleuchte, schwarz, LED, 3000K EAN Nr. 4024163125451

Weidmüller Kabel 7789765010 Typ PAC-ELCO 56-F56-F-1M PAC-ELCO 56-F56-F-1M PAC-ELCO 56-F56-F-1M Herstellertyp PACELCO56F56F1M EAN Nr. 4032248105243

ABB Leistungsschalter 1SDA053904R0001 Typ T2S013010T06154002 T2S100 TMF015-0500 4P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549497

ABB Leistungsschalter 1SDA071330R0001 Typ E1.2N 250 G H-T L E1.2N 250 Ekip G HI-Touch LSI 4P Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751807

Dold Koppelmodul 0066043 Typ HL3096N.60/900/61 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096N.60/900/61DC24V EAN Nr.4030641660437

OBO Bettermann Potentialausgleichsschiene 5015836 Typ 1802 8 CU Potentialausgleichsschiene BigBar / 8 Anschlüsse 8xM10 Kupfer EAN Nr. 4012195699347

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6013-7 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, C 13A Siemens Hersteller Nr. 5SY60137 EAN Nr. 4001869330600

Dold Koppelmodul 0057404 Typ LG3096.60/300 AC230-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.60/300AC230-240V EAN Nr.4030641574048

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2082101 Typ 163 MS PG11 Kabelverschraubung PG11 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195187097

Phoenix Contact Montagematerial 2700151 Typ PSD-S ME FB Knickfuß, Raster 7,5°, schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ PSD-SMEFB EAN Nr. 4046356491426

ABB Leistungsschalter 1SDA060245R0001 Typ T6S001063E06434002 T6S630 PR223DS-LSIG R630 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644627072

ABB Hilfskontakt 1SDA066996R0001 Typ AUX-C 24 VDC XT1.. Hiko Getrennt Aux-C 24 V DC XT1 Zub. f. Leistungsschalter XT1 Hilfskontakt EAN Nr. 8015644694845

Walther-Werke Wandsteckdose AL169407SA Wandsteckdose 63A 4P 500V 7h IP67 Ausschalter 3 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743940

ABB Leistungsschalter 1SDA062787R0001 Typ T7H110100E10453002 T7H1000M PR232/P-LSI R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653361

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4450-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 50A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44506 EAN Nr. 4001869182100

ABN Komplett Zählerplatz Z27H069N 1Z 1Res Bestückt+Verdrahtet B500xH1050mm 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z27H069N EAN Nr. 4015153633483

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU45M3XS011A Bundle LXM28AU45M3X + BCH2MR3011CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU45M3XS011A

Weidmüller SAI passiv 2537730000 Typ WIL-TS-M12 SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WILTSM12 EAN Nr. 4050118549188

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Leistungsschalter 1SDA055753R0001 Typ E1N 12 PR121-LSI R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570934
- Hager Verschlussplatte FZ893D Hager Installation Verschlussplatte geöffnet für ASV, IP54, SKI, 850 x 400 mm EAN Nr. 3250612790340 Hager Artikel Nr. FZ893D
- ABB Leistungsschalter 1SDA059420R0001 Typ E3S 10 PR123-LSIG R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617813
- ABB Positionsschalter 1SBV011142R1202 Typ LS40M42B02 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Edelstahl-Rollenschwenkhebel D=22 EAN Nr. 3471522003744
- Dold Stromrelais 0042035 Typ MK9053/011 AC0,5-5A AC240V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC05-5AAC240V5S EAN Nr.4030641420352
- Dold Zeitrelais 0062215 Typ MK9962N.82PS/61 AC/DC12-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9962N.82PS/61AC/DC12-240V EAN Nr.4030641622152
- Siemens Schütz 3RT1034-1BP40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 230V, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BP40 EAN Nr. 4011209343801
- Siemens Taster 3SB2001-0LE01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, hoch Siemens Hersteller Nr. 3SB20010LE01 EAN Nr. 4011209027909
- ABN Cu-Schiene XCUW161E Cu-Schiene 1FB 60x10x290mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW161E EAN Nr. 4015153598676
- Dold Drehzahlwächter 0047677 Typ BA9055/100 DC24V 500-5000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100DC24V500-5000IPM EAN Nr.4030641476779
- Wago Verbindungsleitung 771-8995/018-401 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 4 m lang Kodierung A halogenfrei schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143186766
- ABB Sicherheitsschalter 1SCA022512R6840 Typ OT1000BLCC3AZ SICHERH-SCHALTER OT1000BLCC3AZ 500KW 400 SICHERHEITSSCHALTER I.Stahlblech-GEHÄUSE EAN Nr. 6417019166179
- Assa Abloy Schlüsselanhänger 470-5-2-MIF4-00 Schluesselanhaenger Cevo Mifare Cla Blau O.Numm Unprogramm 1K 160300000 effeff Typ 47052MIF400 EAN Nr. 4042203446649
- Dold Zeitrelais 0014551 Typ AI 954N.82/05 AC50/60HZ 230V 30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/05AC50/60HZ230V30S EAN Nr.4030641145514
- Dold Zeitrelais 0049352 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ240V005-1S EAN Nr.4030641493523
- Hager AP-Gehäuse Drehantrieb MZ521N Hager Installation Aufputzgehäuse mit Drehantrieb für Motorschutzschalter IP54 EAN Nr. 3250614565168 Hager Artikel Nr. MZ521N
- Sirena Schallgeber DL112XAC230G/R Typ DL112XAC230G/R rot Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GR
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4334-0B SITOR-Sicherungseinsatz 500A, AC 800V, Gr. 2 Siemens Hersteller Nr. 3NE43340B EAN Nr. 4011209005174
- Wago Verteiler 770-1634 h-Verteiler zur Abgangsverdopplung 1 x Stecker / 2 x Buchse 2-polig schwarz Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821531197
- Dold Frequenzrelais 0027684 Typ AA9837.12/010 30-90HZ UH AC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01030-90HZUHAC110V EAN Nr.4030641276843
- Wago Verbindungsleitung 891-8994/006-307 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 4-polig 3 m lang Kodierung B aus PVC pink Hersteller WAGO Serie 891 EAN Nr. 4050821682813
- Cimco Sechskantmutter 192007 Sechskantmutter DIN 934 M12 Stahl verzinkt SW19 Sechskantmuttern DIN 934, Stahl verzinkt EAN Nr. 4021103920077
- Dold Zeitrelais 0043431 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V01-9999M EAN Nr.4030641434311
- Dold Ausgangsmodul 0063822 Typ UG6912.02 2 zweikanalige Ausgänge Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UG6912.022zweikanaligeAusgänge EAN Nr.4030641638221
- Siemens Schütz 3RT1016-1AV61 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 480V, 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AV61 EAN Nr. 4011209388963
- Wago Anschlussleitung 771-9993/306-701 Anschlussleitung Buchse - SCHUKO-Winkelstecker 3-polig 7 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918586573
- Dold Drehzahlsteller 0056250 Typ SX9240.03/22010 3AC200-480V 11,5A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/220103AC200-480V115A EAN Nr.4030641562502
- Dold Überspannungsrelais 0048916 Typ IK9172.11/040 AC230V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/040AC230V09-13UN4% EAN Nr.4030641489168
- Wago Netzanschlussklemme 294-5032 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt mit Rastfüßen DA- DA+ 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098225
- Lovato Electric Schütz BF3200A048 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975161104
- Jung Wippe LS 990 T SW Wippe, mit Symbol Tür, für Taster Art.-Nrn. 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS990TSW EAN Nr. 4011377019157

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Anbauehäuse 1584622 Typ HC-B 16-AFZ HEAVYCON Anbauehäuse B16, für Zentralbügel, Höhe 29 mm Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-AFZ EAN Nr. 4046356145794
- Wago Schaltrelaisklemme 859-317 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais Kontakte 5 µm Au hartvergoldet grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454292065
- Walther Werke Flanschdichtung 71902202 Flanschdichtung B16 Typ C Flanschdichtung für Baureihe 16, Typ C: aus Moosgummi Zellkautschuk für unebene Flächen EAN Nr. 4015609613175
- Elso Zentralplatte 266024 EAN Nr. 4013984189360 Zentralplatte für Antennensteckdosen Farbe reinweiß mit 2 Öffnungen, für Antennensteckdosen ohne F-Buchse EAN Nr. 4013984189360
- Klauke Presseinsätze ZAES2216 Presseinsätze ZAES 22, 2 x 16 mm², Serie 22 Geeignet für Zwilling-Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte Leiter. EAN Nr. 4012078455015
- Siemens Schütz 5TT5030-8 INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 4 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Hersteller Nr. 5TT50308 EAN Nr. 4001869435152
- Phoenix Contact Endtülle Kabelschutz 3241018 Typ WP-SC HF 17 Endtüllen als Kabelschutz Phoenix Contact Hersteller Typ WP-SCHF17 EAN Nr. 4046356711500
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2513.45 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ,45 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177522
- Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261622 Typ IQC22-22-T9 50pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 2 kBit ROM 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC2222T950pcs
- Phoenix Contact Software 2404205 Typ NC4-250-SMA-3YR Wartungslizenz (3 Jahre) für Niagara 4-Gerätelizenz NC4-250 Hersteller Phoenix Contact Typ NC4250SMA3YR EAN Nr. 4055626352374
- Siemens Starter 3RW4076-2BB35 SIRIUS Sanftstarter, S12, 385A, 400HP/575V, 50 Grad, AC 400-600V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40762BB35 EAN Nr. 4011209612167
- Pepperl + Fuchs Ausgangstreiber 232720 Typ KCD2-SCD-1 Aufbauehäuse 12,5 mm Bemessungsspannung 19 30 V DC Kanalzahl 1-kanalig Ausgang 4-20 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KCD2SCD1
- Siemens Schütz 3RT1316-1AB00 Schütz, AC-1, 12kW/400V, AC-1, 18A, AC 24V 50/60Hz, 4-polig, 4S, Baugr. 500, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13161AB00 EAN Nr. 4011209309432
- Gewiss Abdeckrahmen GW16702TB Abdeckrahmen 2M IP55 Weiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564275065
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 254017 Typ V15-W-BK10M-PUR-U Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel Polzahl 5 Kabel PUR Länge 10 m Adern 5 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15WBK10MPURU
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0050M6 NH-Sicherungseinsatz NHO gG 690V 50A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0050M6 EAN Nr. 3250614125379
- Siemens Taster 3SU1050-3BB42-0AA0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, grün, rot, Druckknöpfe, flach und hoch Siemens Hersteller Nr. 3SU10503BB420AA0 EAN Nr. 4011209962859
- EFB Elektronik Spleißbox B70901TS.24OM4 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM424 Pigtails / 12 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173463
- Siemens Hilfsschalterblock 3TX4422-1A Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Motorschütze DIN EN50012 Kennzahl 32 E, 2NO+2NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44221A EAN Nr. 4011209054264
- Siemens Zubehör Motorantrieb 3VL9400-3MM00 Zubehör für VL400, Motorantrieb mit Federspeicher 220.250V AC/DC mit Hilfsschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL94003MM00 EAN Nr. 4011209701168
- Weidmüller Dateneinsatz 2503800400 Typ HDC XX6A02 MFSXXX-0400 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MFSXXX0400 EAN Nr. 4050118522549
- Merten Echtglasrahmen 5fach 489560 M-PLAN-Echtglasrahmen, 5fach, Diamantsilber Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Glas. Farbe: Diamantsilber. Typ 489560 EAN Nr. 4042811038519
- Siemens Sicherungshalter 3NH5323 SITOR Sicherungshalter 400A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 80mm Hersteller Nr. 3NH5323 EAN Nr. 4001869498188
- Merten USA Steckdosen MEG2156-0319 USA-Steckdosen-Einsatz, 20 A, polarweiß glänzend, System M Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ MEG2156-0319 EAN Nr. 4042811151577
- Phoenix Contact Feste Brücke 0311171 Typ FB 10- RTK/S Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ FB10-RTK/S EAN Nr. 4017918001353
- Sirena Signalsäulenmodul 33186 Typ TWSMULTISMDC24DA klar Signalsäulenm. 75mm allClear 24VUC grau 33186 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMDC24DA EAN Nr. 8010152331862
- Lovato Electric Frequenzumrichter VLB30055A480 3 Phasen Frequenzumrichter 5,5KW bei 400V mit Filter und RS485 Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975221730
- Siemens Blende 8MF3355 Zierblende mit Siemens-Schriftzug, umbra ohne Leuchtmelderausschnitt Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3355 EAN Nr. 4025515205357
- Klauke Locheinsatz 50052276 Locheinsatz, d: 6,5 mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. EAN Nr. 4012078441766

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Mennekes Betätigungsklappe 25009 Betätigungsklappe passend für AMAXX-Netzwerkgehäuse gelb ohne Berührungsschutz, 10TE Schutzgrad IP 67 abschließbar mittels Vorhängeschloss EAN Nr. 4015394232957
- Wago Federleiste 734-102 Federleiste 2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4044918492294
- Gewiss Hilfskontakt GWD8143 Hilfskontakt f. Leistungsschalter MTX/E/M 320-1000 1W+1W Fehlersignalsch. 6A Hilfsschalter fuer Leistungsschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726543
- Sirena Blink Dauerleuchte 38914 Typ NCTL600FLSMD90240DA grün Blink-/Dauerleuchte 90-240VAC schwarz 38914 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL600FLSMD90240DA EAN Nr. 8010152389146
- Helios Ersatz Luftfilter 0738 Typ ELF 250 Filtermatte aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 2. ELF 250, Ersatz-Luftfilter zu LF 250 1 Satz = 5 Stück Hersteller Typ ELF250 EAN Nr. 4010184007388
- Legrand Steckdose 771033 Komplettgerät, 83 x 98 mm, Passend für eine 1-fach Schalterdose, Farbe ultraweiß SSDO 2f SL KS eine UP D Gal UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710333
- Weidmüller Stromversorgung 8575300000 Typ CP NT 192W 24V 8A Stromversorgung, ungerregelt, 24 V CP NT 192W 24V 8A Stromversorgung, ungerregelt, 24 V Herstellertyp CPNT192W24V8A EAN Nr. 4032248225408
- Bega Deckenverteiler 13113 BEGA Deckenverteiler 13113 · rund · für Anordnungen von Pendelgruppen nach Wunsch. Metallabdeckung Oberfläche Edelstahl. Abmessungen: Ø 450 x 60 mm. EAN Nr. 4044018193633
- Wago Stecker 770-874/011-000 Stecker für Leiterplatten 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt hellgrün Hersteller WAGO Serie 770 EAN Nr. 4050821445807
- Gewiss Abdeckrahmen GW22164 Abdeckrahmen System Virna 4M Himmelblau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564213173
- IFM Electronic Tripelspiegel E20722 Zubehör, Tripelspiegel, 48 x 48 mm, eckig, für Laser-Reflexlichtschranken u. Glas- und Folienerkennung, Werkstoff Gehäuse Kunststoff Hersteller ifm Electronic GmbH
- ABN Zähler Verteiler Platz ZV19FN Standard-Zähler-Verteiler-Platz 3Pkt. Luxemburg Feld mit Sammels Unverdrahtet B250xH1350mm 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ZV19FN EAN Nr. 4015153407169
- Siemens NV-Dimmer 5TC8263 NV-Dimmer für R, L 6-120W magnetisch TRAFOS und LED-Lampen mit Druck-aus/Wechselschalter UP, 230V 50-60Hz Schraubklemmen Krallen oder Schraubbefestigung EAN Nr. 4001869504117
- Wago Federleiste 2231-104/026-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454696412
- PC Electric Anbaugerätestecker 777232-6TT Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 6h IP67 Turbo Twist, schraublose Anschlusstechnik, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399729263
- Peha Rahmen 3fach D 11.573.03 Nr. 00318961 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 3fach, Abmessung 83 x 225 mm Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.573.03 EAN Nr. 4010105318968
- Schneider Electric Telemecanique Montageplatte 03156 Montageplatte für 1 3-Phasen-Meter in Führung. Baureihe: Prisma - Produktname: G - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte. EAN Nr. 3303430031567
- Schneider Electric Telemecanique Klemmenblock 13579 Klemmenblock, 80A, 32-Loch, (16x10)2+(16x16)2. Produktbereich: Kaedra, Mini Pragma, Pragma C, Pragma D. EAN Nr. 3303430135791
- Siemens Taster 3SU1031-0AD40-0AA0 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, grün, fixierte Taste Siemens Hersteller Nr. 3SU10310AD400AA0 EAN Nr. 4011209973770
- Wago Anschlussleitung 894-8992/133-307 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 2-polig 3 m lang Kodierung F aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet lichtgrau Wago Serie 894 EAN Nr. 4045454530242
- Bticino Zentralplatte HD4207 Zentralplatte für handelsübliche Antennensteckdosen, 3 Loch, Beschriftung „TV“, „R“ und „SAT“, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4207 EAN Nr. 8012199983677
- Legrand Verschraubung 382911 PG9, Ø-Schlauch innen min. 10 mm, außen max. 16 mm, Farbe grau Verschr. PG9 D=10 PA6 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970347336
- Cimco Maulringschlüssel 112490 Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 32mm, Maulringschlüssel DIN 3113A/ISO 3318, Länge 32mm, glanzverchromt EAN Nr. 4021103124901
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1283250300 Typ SAIL-M12GM12G-4S3.0T Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 4 SAIL-M12GM12G-4S3.0T Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 4 Herstellertyp SAILM12GM12G4S30T EAN Nr. 4050118412819
- Lovato Electric Verriegelung 11BGX5000 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Mechanische Verriegelung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975080627
- Wago Klemmenleiste 745-212 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 12-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918671415
- Wago Einzelklemme 235-407/333-000 Klemmenleiste mit Prüfföffnung 2 Lötstifte/Pol 7-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918830270
- Eaton Dauerlichtmodul 171322 Typ SL4-L120-W Dauerlichtmodul, weiß, LED, 120 V Dauerlichtmodul, weiß, IP66, LED, 110/120 V AC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171322 EAN Nr. 4015081678617
- Weidmüller Komplettmodul 1906720000 Typ SAI-AU M12 DN AI/AO/DI SAI-Aktiv, DeviceNet, Komplettmodul SAI-AU M12 DN AI/AO/DI SAI-Aktiv, DeviceNet, Komplettmodul Herstellertyp SAIAUM12DNAIODI EAN Nr. 4032248528950

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Steckverbinder 1440130000 Typ SAI-M23-GS-L-11/17 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse SAI-M23-GS-L-11/17 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse Herstellertyp SAIM23GSL1117 EAN Nr. 4050118246193

Eaton Leistungsschalter 123854 Typ IZM32H4-U20W Leistungsschalter, 4p, 2000A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 2000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123854 EAN Nr. 4015081214594

Cellpack Zugabfangung LWZ-R Nr. 126498 LWZ-R/Zugabfangung/Rechts/Blau für LW, Spleißkassettensystem, für Lichtwellenleiter. Lieferumfang 1 VPE. Hersteller Cellpack EAN Nr. 4010311012483

Gewiss Ausschalter GW10031F Ausschalter 2M 1P 16AX Steckklemmen Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258730

Phoenix Contact Hybrid Motorstarter 2905074 Typ ELR H5-I-PT-SWD/500AC-3 3-phasige Schleifenbrücken. Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion. Hersteller Phoenix Contact Typ ELRH5IPTSWD500AC3 EAN Nr. 4046356916813

Striebel & John Abdeckung 2CPX039148R9999 Typ ZG104A Abdeckung 300 x 250 mm, mit Ausschnitt für Haupt-Sicherungsautomat S751 3-polig, für den unteren Anschlussraum im Zählerfeld plombierbar. EAN Nr. 4011617391487

Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G3844 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte und Löschkammern für Schütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975025109

Eaton Wippe 126059 Typ CWIZ-02/02-LED Wippe, 2-fach, +Linse, creme Wippe 2-fach für 55mm Taster, mit Linse, ohne Bedruckung, creme, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 126059 EAN Nr. 4015081236466

Pilz Sicherheitssystem 773719 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschlaltung ETHERNET POWERLINK. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc12p Powerlink EAN Nr. 4046548071719

Schneider Electric Telemecanique Wendeblock LU6MB0BL Wendeblock LU6, 32A, 24 V DC, separater Aufbau. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LU6MB - Produkt oder Komponententyp: Wendeblock. EAN Nr. 3389110106183

Spelsberg Kombiset 19202601 Typ KS M25-gro Kombiset KS M25-gro, Kombiset, zur Verbindung von Gehäusen mit metrischen Einführungen, komplett mit Gegenmutter und Zwischenwanddichtung, Schutzart IP66 EAN Nr. 4013902409853

Eaton Tür 226847 Typ ZSD-TR/B2/H7 Tür, für B=550mm, H7 für G27 u. G37/G47 als 1.Tür Tür Breite 2, Höhe 7 für G27 und G37/G47 als 1.Tür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 226847 EAN Nr. 4015082268473

Siemens Einschubspule 3RT1975-5AB31 Einschubspule für Baugr. S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Betätigung UC 23-26V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19755AB31 EAN Nr. 4011209506350

Siemens Relais 7PV1518-1AW30 Zeitrelais, elektronisch, ansprechverzögert, 1 Wechsler, 7 Zeitbereiche, 0,05s.100h, AC/DC 12.240V, Weitspannung, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 7PV15181AW30 EAN Nr. 4011209777279

Siemens Schütz 3RT2017-1BB44-3MA0 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 2S+2Ö, DC 24V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss, Hilfsschalter unlösbar für SUVA-Applikationen Siemens Hersteller Nr. 3RT20171BB443MA0 EAN Nr. 4011209847262

Phoenix Contact Profildichtung 1409804 Typ HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI Profildichtung für Tüllengehäuse der Bauform B10...EEE Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-TMS-EEE-PR-DI EAN Nr. 4046356750912

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PC40 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202913

Schneider Electric Telemecanique Abstandshalter 03196 Sechskant-Abstandshalter (4), M6, H = 23mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Sechskantabstandshalter - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031963

Spelsberg Normschiene 19821601 Typ NS 35-216 Normschiene NS 35-216, Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5, 35 mm breit, inkl. Befestigungsschrauben, 35 x 216 x 7,5, TK PS/PC 2518/3625 + TK AL 2518/3625 EAN Nr. 4013902556793

Phoenix Contact Trennschaltverstärker 2907404 Typ MACX MCR-EX-SL-NAM-HO Umschaltbare Wirkungsrichtung. Ein- und ausschaltbare Leitungsfehlererkennung (LFD). Hersteller Phoenix Contact Typ MACXMCREXSLNAMHO EAN Nr. 4055626200309

Siemens Sicherungssatz 6ES7973-1HD00-0AA0 SIMATIC S7, Sicherungssatz für 6ES7322-1FF01-0AA0 und 6ES7322-1FH00-0AA0: 10 Sicherungen 8A flink, 2 Sicherungshalterungen Siemens Hersteller Nr. 6ES79731HD000AA0 EAN Nr. 4025515070221

Schneider Electric Telemecanique Stecker HMIZGAUX Hilfsstecker für Universalgehäuse. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Hilfsstromkreisstecker - Zubehör-/Teilekategorie: Ersatzteil. EAN Nr. 3606480687327

Wago Federleiste 2231-216/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 16-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454810733

Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1JC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 10A, N-ausl. 130A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211JC10 EAN Nr. 4011209903159

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI210 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinium Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975040898

Phoenix Contact Ersatzschraube 0801728 Typ CES-SFFS-H Ersatzschraube M4 mit 4 mm Innensechskantkopf für Dichtrahmen mit Schraubverriegelung Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SFFS-H EAN Nr. 4046356675277

Eaton Standsockel 122117 Typ XAP021208-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=200x1200x800mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122117

Phoenix Contact Gehäuse 1460060 Typ HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G HEAVYCON Tüllengehäuse B10, für Querbügel, Höhe 56 mm, mit Verschraubung 1x Pg16, Leitungsabgang gerade Hersteller Phoenix Contact Typ HCB10TFQNM1PG16G EAN Nr. 4046356793285

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417851 Typ SLPCM30-2-R Alter Typenname SLPCM30-2-R 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=6 - 30m 2 Schutzstrahlen, Strahlabstand 500mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM302R

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Einzelklemme 250-1415 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 15-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüfoffnung für Prüfstift bis \varnothing 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4017332749862
- Walther Werke Wandsteckdose AD139407 Wandsteckdose 32A 4P 7h mit 3-pol.Ausschalter KG ohne Verrieg. wasserd. Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609265701
- PC Electric Wandgerätestecker 9524-10 Wandgerätestecker 32A 4p 10h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäuse durchschleifbar, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)
- Phoenix Contact Zackband 1053014:0001 Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1. 10, weiß, Breite: 10 mm Hersteller Phoenix Contact Typ ZB10LGSFORTLZAHLEN110 EAN Nr. 4017918488185
- Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3E1157R010 Power cable between Lexium 62 ILM integrated drives, 1m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62 ILM - Produkt oder Komponententyp: Stromkabel. EAN Nr. 3606485393483
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AL2 Frontelem., rund f. Drucktast. \varnothing 22, o. Rastung, vorsteh., schwarz, neutral. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906387
- Eaton Montageplatte 138766 Typ MPL-10080-CS Montageplatte, verzinkt, für HxB=1000x800mm Montageplatte, ungelocht, Stahlblech verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138766 EAN Nr. 4015081355464
- Weidmüller Steckverbinder 1170410000 Typ SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KSCL2540 EAN Nr. 4032248962525
- Jung Schutzkontakt Steckdose LC 1520 KI 32050 SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC1520KI32050 EAN Nr. 4011377133884
- Pepperl + Fuchs Schwimmschalter 044502 Typ LFL2-BK-U-PUR10 Mikroschalter Kugelform Material PP Polypropylen Durchmesser 86 mm Kontakt Wechsler AC 250V, DC 250V, 3 1 A Anschlusskabel aus PUR Kabellänge 10 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL2BKUPUR10
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1672440 Typ CK1,6-ED-0,75BU AU Gedrehter 1,6er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,75 mm², vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ CK1,6-ED-0,75BUAU EAN Nr. 4017918135348
- RZB Wandleuchte 58324.004.1 Wandleuchte LED 17,6W-4000K 230x230x230, Lamelle, 480 lm Gehäuse und Schutzkorb Aluminium-Druckguss. Abdeckung Glas opal seidenglanz. Hersteller RZB Leuchten Nr. 583240041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859186960
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 119852 Typ SLC14-1200-R/31/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V OSSD Relais verkürzte Ansprechzeit Schutzfeldhöhe 1200mm Reichweite 5 m Auflösung 14 mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141200R31130
- Siemens Schütz 3RT2026-2XB40-0LA2 Schütz, für Bahn, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, mit elektronischem Antrieb DC 24V, 0,7.1,25x US, mit Varistor integriert, 3-polig Baugr. S0, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20262XB400LA2 EAN Nr. 4011209860018
- Striebel & John Leerfeld 2CPX037144R9999 Typ 2CPX037144R9999 Leerfeld, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 1, 4-reihig, Platzeinheiten 84, Reihenabstand in mm: 125, Abdeckungen aus Kunststoff mit 90 Grad Druck-Drehverschluss EAN Nr. 4011617371441
- Wago Federleiste 232-411/026-000 Abgewinkelte Federleiste 11-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinten Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918390002
- Phoenix Contact Zeitrelais 2917528 Typ ETD-BL-1T-F-300MIN Zeitrelais mit Blinkerfunktion (impulsbeginnend) und einem einstellbaren Zeitbereich (0,1 s - 10 s), mit Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ ETD-BL-1T-F-300MIN EAN Nr. 4046356367684
- Berker CEE Steckdose 578601 CEE Steckdose 3 polig Up 32 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß. CEE Steckdose mit UP Dose und Schraubklemmen. CEE Steckdose mit UP Dose und Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333357
- Walther Werke Stecker 11261 NORVO Stecker 32A 3P 12h f. Kleinsp.mit Trompetenversch., PG 21 Stecker der Serie NORVO 32A 3P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Trompetenverschraubung PG21 EAN Nr. 4015609006397
- Schneider Electric Telemecanique Schutzfolie MPCYK50SPSKIT Schutzfolie für Industrie-PC-Bildschirm. Zubehör-/Teilebezeichnung: Schutzfolie für Industrie-PC-Bildschirm - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Nebenziel: 15 -Display. EAN Nr. 3595863837261
- Wago Trennklemme 280-884 4-Leiter-Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser Trennmesserhalter orange mit Prüfoffnung für Prüfstecker \varnothing 2 mm und \varnothing 2,3 mm mit Schirmleiterschiene orange Wago Serie 280 EAN Nr. 4050821014690
- Siemens Leistungsschalter 3RV2121-4BA10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 13.20A, N-ausl. 260A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21214BA10 EAN Nr. 4011209716421
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C32UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 32 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081717
- IFM Electronic Koaxialrohr E43334 Zubehör, Koaxialrohr, für Füllstandsensoren LR, Länge 1200 mm, Prozessanschluss G, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 Dichtung Tesnit Zentrierstück PP glasfaserverstärkt Befestigungsklammer V2A 1.4310 Hersteller ifm Electronic GmbH
- IFM Electronic Verbindungskabel E7001S Zubehör, Verbindungskabel,PC AS-i-Sicherheitsmonitor, Parametrierkabel PC AS-i-Sicherheitsmonitor, RJ45, 8-polig, 4-Leiter, Western-Stecker RJ 45 8-polig D-Sub Buchse 9polig, 2,5 m, PVC-Kabel Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Zackband 0808765:0081 Typ ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN 81-90 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81. 90, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF6,QR:FORTL.ZAHLEN81-90 EAN Nr. 4017918597566
- Cimco Kabelziehstrumpf 142520 Kabelziehstrumpf, Erdverkabelung, 2 verpressten Seilschlaufen, Kabel-Durchmesser 10-20mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 2 verpressten Seilschlaufen, Kabeldurchmesser 10-20mm. EAN Nr. 4021103425206
- Knipex Pinzette 92 22 35 Präzisions-Pinzette mit Führungsstift 155 mm Universell verwendbar. Schmale Spitzen. Greifflächen fein gezahnt. Geriffelte Griffe Modell Gerade Form. Blendfrei mattiert. Rostfrei, antimagnetisch und säurefest. Typ 922235 EAN Nr. 4003773054719
- Phoenix Contact Gefahrstoffschild 1014278 Typ PML-GHS105 (25X25) Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Ätzend, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-GHS105(25X25) EAN Nr. 4046356786959

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Einrastschildchen 8191836 Typ UCT-EM (20X7) YE CUS Einrastschildchen, Matte, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTEM20X7YECUS EAN Nr. 4055626113777

Phoenix Contact Elektronischer Geräteschutzschalter 2800906 Typ CB E1 24DC/8A NO P Schliesserkontakt zur Fernmeldung des Betriebszustandes. Aktive Strombegrenzung, auch beim Schalten kapazitiver Lasten. Hersteller Phoenix Contact Typ CBE124DC8ANOP EAN Nr. 4046356690768

Rutenbeck PoE-Spannungsversorgung 23510303 Typ SV-PP 48 V PoE PoE-Spannungsversorgung für PP-24/1 PoE, Ausgangsleistung: 60 W, für bis zu 3 PoE-Geräte (Klasse 0-3), 4 x erforderlich für den Komplettausbau des Panels. 475 g. Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921658796

Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB6EHOA Lampenfassung, ZB6, Fassung T1 1/4, 3..24 V. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: Komplettgehäuse f Meldelampen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6. EAN Nr. 3389110784374

Brumberg Einbaustrahler 20005070 Energieeffizienzklasse A bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Einbaustrahler 2xQR111/50W weiss NV-Einbaustrahler kardanisch, schwenkbar 30°, drehbar 355°, Deckeneinbau über Spannfeder, Energieeffizienzklasse A bis C. EAN Nr. 4250047765264

Phoenix Contact Dichtung 1621668 Typ EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET Dichtung für den Ablaufstutzen unterhalb der Infrastruktur-Ladedose, wenn kein Entwässerungsschlauch angebracht wird, Typ 2, IEC 62196-2 Hersteller Phoenix Contact Typ EVT2M3SDRAINAGEGASKET EAN Nr. 4046356953481

Phoenix Contact Einbaubuchse 1457652 Typ SACC-CI-M12FS-5CON-SH TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12FS-5CON-SHTOR32 EAN Nr. 4046356617406

Striebel & John Zählerfeld 2CPX033530R9999 Typ 1ZF31 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählerschränke - Zählereinfachfelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335306

Walther Werke Anbaudose 537406 Anbaudose schräg 32A 4P 6h mit Flansch 90x75 wasserd. schräge Anbaudose 32A 4P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, fingersicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 66x80 Befestigungsmaß 40x68 EAN Nr. 4015609166893

Phoenix Contact Frontadapter 2907382 Typ FLKM 4X14-PA PT DIO S7-1500 VARIOFACE-Frontadapter mit Push-in-Anschluss, für digitale 35-mm-Baugruppen der SIMATIC® S7-1500, anschlusbar 4x 8 oder 2x 8 Kanäle. Hersteller Phoenix Contact Typ FLKM4X14PAPTDIOS71500 EAN Nr. 4055626256528

Helios Schaltschütz 99611 Typ SCHALTSCHÜTZ Für EVK 200-500 bei Wechselstromventilatoren mit mehr als 2 A Stromaufnahme bzw. bei allen Drehstromventilatoren. 3 Schließer, 1 Öffner SCHALTSCHÜTZ, 220V - 50 HZ / 240V - 60 HZ DIL ER-31 Hersteller Typ SCHALTSCHÜTZ EAN Nr. 4010184996118

Siemens Knebelschalter 3SU1002-2BN40-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, links verrastend, rechts tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10022BN400AA0 EAN Nr. 4011209962446

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-581 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht R (100x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275187

Lovato Electric Rollenhebel KCE1L11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975127063

Phoenix Contact Ein Ausgabemodul 2910155 Typ IOA REL 24V DI BFI 1.0A EX Austauschbare Sicherung der Bauart TE5. Integrierte Synchronisierung reduziert mögliche Fehler durch den Benutzer während des Austauschs. Hersteller Phoenix Contact Typ IOAREL24VDIBFI10AEX EAN Nr. 4055626447292

Siemens Elektronikmodul 6AG1132-4BF00-7AA0 SIPLUS ET 200S EM 8 DO-25.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6ES7132-4BF00-0AA0. Elektronikmodul für ET 200S, 8 DO DC 24V/0,5A 15mm Baubr., 1 Stück je Verpackungseinheit Siemens Hersteller Nr. 6AG11324BF007AA0 EAN Nr. 4042948447802

Eaton Verschlussbügel 272085 Typ SET-M-LOCK Verschlussbügel, Motorleitung/Motorstecker Verschlussbügel zur Sicherung des Motorsteckers, Trenneinrichtung nach EN 60204-1, Nachträgliche Montage möglich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 272085 EAN Nr. 4015082720858

Phoenix Contact Gerüststeckverbinder 1619929 Typ CA-07S1NA22S00 Gerüststeckverbinder Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Buchse, Einlötlanschluss, Flachdichtung, 4xØ3,2 Phoenix Contact Hersteller Typ CA-07S1NA22S00 EAN Nr. 4046356820417

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668247 Typ SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-5,0-PUR/M12FR EAN Nr. 4017918137014

Siemens Lizenz 6AV6362-2BF00-0BB0 SIMATIC WinCC/WEBUX Operate, 10 Client Lizenzen countable, Option für WinCC ab V7.4. Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622BF000BB0 EAN Nr. 4047622375648

PC Electric Anbausteckdose 383-10v Anbausteckdose gerade 16A 3p 24/42V 10h IP44/54 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399321559

Striebel & John Montagegerüst 2CPX042858R9999 Typ WR181 WR-Montagegerüst, Bausatz unmontiert, Feldbreite 1, Bauhöhe 8 (12 RE) 1800mm, bestehend aus WR-Profilsschiene vertikal mit Quer-Profilsschiene, für alle Stand- und Reihenschaltschränke ab einer Tiefe von 225 mm. EAN Nr. 4011617428589

Walther Werke Tüllengehäuse P753242MV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVB,M25,Versch.,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609604920

Assa Abloy Haftmagnet 83012BW3----F90 Magnet 830 1200N Boden/Wand 24 V GS 350Mm Magnet Modell 83012BW3, Haftmagnet mit Distanzhalter. Für Boden- und Wandmontage umbauar., Boden-/Wandmontage Haftkraft 1200 N Bodenabstand 350 mm Wandabstand 430 mm effeff Typ 83012BW3F90 EAN Nr. 4042203424951

OBO Kontroll T Stück 2047588 TYP SKT16W ALU Kontroll-T-Stück zur Verbindung von Steckrohren als Abzweigstück in Rohrstrecken. Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle. Hersteller OBO Bettermann Typ SKT16WALU EAN Nr. 4012196476794

Eaton Verteilerfeld 114551 Typ XVTL-MP/BX/IC-4/3/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x400x300mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114551 EAN Nr. 4015081139514

Finder Koppelrelais 49.52.8.024.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen 2 Wechsler 8 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V AC. Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823118024 Artikelnummer 495280240060

Wago Klemmenleiste 261-426/331-000 2-Leiter-Klemmenleiste einseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 6-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918626866

Wago Multibeschriftungssystem 793-4674 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht L1 (100x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918954105

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Haupa VDE Seitenschneider 211204 VDE Seitenschneider 160 mm schwedische Form, Leistungsklasse H, C 60, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte bis 200 kp/mm² (N 2000), verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt Seitenschneider DIN 5238 B VDE EAN Nr. 4011923073411

Phoenix Contact Grundgehäuse 1788709 Typ MC 1,5/12-G-3,5 P26 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/12-G-3,5P26THR EAN Nr. 4046356611749

Phoenix Contact Combi Kupplung 3213467 Typ PPC 1,5/S/10 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 35 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/10 EAN Nr. 4046356564663

Busch Jaeger Zentralscheibe 8253-884 Nr. 2CKA008200A0123 Zentralscheibe, studioweiß matt, future linear, Abdeckungen für Multimedia Kommunikationsadapter, Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8253884 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8200-0-0123 EAN Nr. 4011395130087

Pilz Sicherheitsschaltgerät 775510 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 3S, 1Ö, 6HL. Automatischer/manueller Start UB 24V DC, Breite 112,5mm Spannungswächter, Überwacht sicher die Spannung in Drehstromnetzen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PU3Z 24VDC 3n/o 1n/c 6so EAN Nr. 4046548010206

Phoenix Contact Doppelstock Zugfederklemme 3037805 Typ STTB 2,5-L/N Doppelstock-Zugfederklemme, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Anschlussart: Zugfederanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STTB2,5-L/N EAN Nr. 4017918908652

Wago Federleiste 231-213/031-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 13-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten mit Kодиernase mit Rastnase grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918367578

Phoenix Contact Grundgehäuse 1900086 Typ EMSTB 2,5/ 3-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTB2,5/3-GF EAN Nr. 4017918170578

Haupa Al Cu Pressverbinder 293960 Al Cu Pressverbinder 25/35 Al Pressverbinder mit Cu Bolzen für zugentlastete Verbindungen für AL Seile nach DIN 48201 Teil 1, Al Seile nach DIN EN 50182 Werkstoff: AL 99,5% DIN 40501, E CU DIN 40500 Oberfläche blank Pressmarkierung inkl. Kontaktfett EAN Nr. 4011923097486

Schneider Electric Telemecanique Halbleiterrelais SSM1A36BD Halbleiterrelais, Schienenmontage, Eingang 4-32 V DC, Ausgang 48-600 V AC, 6A. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Halbleiterrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: SSM - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase. EAN Nr. 3606480579400

OBO Gewindebogen 2046779 TYP SBNM20 G 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ SBNM20G EAN Nr. 4012196394753

Gewiss Abdeckrahmen GW35909AW Abdeckrahmen Dahlia Doppelsteckdose Farbe Weiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm Dahlia zur Montage auf runde und quadratische Dosen mit Achsenabstand 71mm. Der Rahmen eignet sich zur horizontalen und vertikalen Montage. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564857322

Phoenix Contact LWL Verbindungskabel 1654989 Typ VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-5 Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 µm, SC-RJ/IP20 auf FSMA/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-5 EAN Nr. 4046356028950

Siemens Schlüsselschalter 3SU1030-5PL31-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug II Siemens Hersteller Nr. 3SU10305PL310AA0 EAN Nr. 4011209949928

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3002131 Typ UK 3D-MSTBV-5,08 Durchgangsklemme, Anschlussart: Spezial- und Mischanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,08 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ UK3D-MSTBV-5,08 EAN Nr. 4017918090142

Eaton Schutzdach 283489 Typ XAD0608 Schutzdach, IP31, für BxT=600x800mm Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 600mm, Tiefe 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283489 EAN Nr. 4015082834890

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 240186 Typ NBB15-30GM50-E2-V1-M Baureihe Zylinderförmig, Gehäusedurchmesser 30 mm, Gehäusematerial Messing, vernickelt, Schaltabstand 15 mm, Anschlussart Gerätestecker M12 x 1, 3-polig, Ausgangsart 3-Draht, Einbau bündig, Spannungsart DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB1530GM50E2V1M

Siemens Switch 6GK5213-3BB00-2TB2 SCALANCE XB213-3 manage-barer Layer 2 IE-Switch 13x 10/100 MBit/s RJ45-Ports 3x MM FO ST-Port 1x Konsolen-Port Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung Temp.-Bereich 0 bis +60°C Hutschienenmontage Ethernet/IP-Zertifikat Siemens Hersteller Nr. 6GK52133BB002TB2 EAN Nr. 404762229408

Phoenix Contact Steckerteil 1768897 Typ MC 1,5/ 9-STZ3-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/9-STZ3-3,5 EAN Nr. 4046356444736

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3033029 Typ STU 2,5-TWIN BU Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG :28 - 14, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STU2,5-TWINBU EAN Nr. 4017918960674

EFB Elektronik Minikabel 564288.1 LTMC A-D(ZN)2Y 12x24 (288) SM 9/125, 10,6mm Das Minikabel LTMC besteht aus verseilten Bündeladern, welche mit Aramidgarn umhüllt und mit einem HDPE Außenmantel umschlossen sind. Durch den reduzierten Außendurchmesser ist dieses Kabel zum Einblasen in Mikrorohre geeignet. EAN Nr. 4049759109585

Phoenix Contact Steckerteil 1919899 Typ MSTBT 2,5/18-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBT2,5/18-ST-5,08 EAN Nr. 4017918193454

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 1C63UM, Leitungsschutzschalter 1-polig, Auslösecharakteristik C, Nennstrom 63A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721076294

Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2202731 Typ ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 KMGY Einbaugehäuse ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 22,5 mm, Bauhöhe: 92 mm, Polzahl Querverbinder: 5+2 Hersteller Phoenix Contact Typ ME225FUTGBUS5+2KMGY EAN Nr. 4055626170343

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Induktiver Sensor IA5136 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse PBT LED-Fenster PC Hersteller ifm Electronic GmbH

Merten Rahmen 2fach 514219 M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, waagerechte Montage, polarweiß glänzend Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 514219 EAN Nr. 4042811078607

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407320 Typ SAC-4P- 2,0-28R/FR SCO RAIL Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, RADOX® GKW S halogenfrei, schwarz, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 2 m, für Bahnanwendungen Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-2,0-28R/FRSCORAIL EAN Nr. 4046356774369

Schneider Electric Telemecanique Aderendhülse DZ5CE010L6D Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1mm²/AWG18, rot, 10 Sätze à 100 Stück. Produktbereich: Kabelenden - Kabelendengröße: kurz - Normen: DIN 46228 - Verpackungstyp: Beuteltreihe - Menge pro Satz: 10 Satz à 100 - Kabel-Querschnitt: 1 mm². EAN Nr. 3389110211351

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412790 Typ HC-STA-B24-HLFS-1TTP16-EL-AL Tüllengehäuse B24, für Längsbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x Pg16, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B24-HLFS-1TTP16-EL-AL EAN Nr. 4055626060569

Phoenix Contact Softwarepaket 2402619 Typ UPGRADE WIN 7 ULT SP1 X86 Kit zum Upgrade eines Windows® XP-Betriebssystems auf Windows 7 Ultimate (32 Bit, mehrsprachig). Das Kit enthält ein USB-Speicherlaufwerk und einen Aufkleber für das Microsoft®-Echtheitszertifikat. Hersteller Phoenix Contact Typ UPGRADEWIN7ULTSP1X86 EAN Nr. 4055626136851

Hager Steckdose WYS443 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto, Beschriftungsfeld u. Berührungsschutz, ZSV, orange. SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck ZSV, mit erhöhtem Berührungsschutz und Beschriftungsfeld, verwindungsfester, entgrateter und oberflächen veredelter Metalltragrings mit Justierhilfe EAN Nr. 3250617024785 Hager Artikel Nr. WYS443

Weidmüller Patchkabel 1166620025 Typ IE-FM5D2UE0025DSD1SD1X Patchkabel crossover, LC IP 67 Bayonett V01 Metall, LC IP 67 Bayonett V01 Metall, 50 µm, PVC, 2,5 m IE-FM5D2UE0025DSD1SD1X Patchkabel crossover, LC IP 67 Bayonett V01 Metall, LC IP 67 Bayonett V01 Metall, 50 µm, PVC, 2,5 m Herstellertyp IEFM5D2UE0025DSD1SD1X EAN Nr. 4050118381207

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HN32-0AB0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HN320AB0 EAN Nr. 4042949024316

Finder Relais 62.82.9.012.0300 Leistungsrelais 2 Schließer für 16 A / 250 V AC mit Faston 250 (6,3 x 0,8 mm) Kontaktöffnung größer 3 mm, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 12 V DC, 3 W, 48 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823090061 Artikelnummer 628290120300

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-2EA43-0AB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17082EA430AB1

Albert Wandleuchte 690661 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 690661 - mit integriertem Bewegungsmelder - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss mit opales Glas matt. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Farbe: silber Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 270 x 340 x 415 mm EAN Nr. 4007235906615

Gewiss Wandsteckdose GW62515 IEC Wandsteckdose 90° 400V 32A 6h 4P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005181

Legrand Steckdosen Tower 694614 Befestigungsmöglichkeit für Wandmontage Schalter EIN AUS mit LED-Beleuchtung Drehbar, für mehr Flexibilität Überspannungsschutz mit LED-Anzeige Eine abgesetzte Steckdose für breite Netzteile USB-Ladeanschluss 2xUSB 1xMini-USB MOE TOWER 4SDO 2USB 1MICUSB Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066946146

Phoenix Contact Relaismodul 2903352 Typ RIF-1-RSC-LV-120AC 1X21AU Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige- Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung 1 Wechsler. Eingangsspannung 120 V AC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF1RSCLV120AC1X21AU EAN Nr. 4046356732086

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1403971 Typ SAC-4P-M12MS/3,0-600/M12FS HD Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m, Hygienic Design, mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/3,0-600/M12FSHD EAN Nr. 4046356677271

Hager Wandschrank FP91TW Hager Installation Wandschrank,IP54,SKI,1400x300x205mm,leer,univers. Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612667000 Hager Artikel Nr. FP91TW

Phoenix Contact Anschlusstechnik Träger 2201494 Typ ME PLC 40 CT36 GY7035 Anschlusstechnik-Träger, komplett montiert mit FKCN 2x 18-polig, Deckel und Entriegelungshebel, inkl. Einlegeblende, passende Grundgehäuse: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436) Phoenix Contact Hersteller Typ MEPLC40CT36GY7035 EAN Nr. 4046356838627

Wago Multibeschriftungssystem 793-4562 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 710, 720, 800 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454814809

Siemens Gehäuse 3SB3801-2DJ3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil gelb, mit Schutzkragen, 1 Befehlsstelle, A=Not-Halt-Pilzdrucktaster rot, 40mm, drehentriegelt, 2Ö, vergoldete Kontakte, Federzuganschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38012DJ3 EAN Nr. 4011209606586

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Systemkabel 1220310065 Typ IE-C5DB4WE0065MCSA20-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 6,5 m IE-C5DB4WE0065MCSA20-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20 werkzeuglos, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 6,5 m Herstellertyp IEC5DB4WE0065MCSA20E EAN Nr. 4050118350869

Hager Leerschrank ZB014EW Hager Installation Leerschrank IP54,SKII,500x1050x160mm,144PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617621007 Hager Artikel Nr. ZB014EW

Siemens Gehäuse 3SU1801-0NA00-2AC2 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil gelb, 1 Befehlsstelle Kunststoff, mit Schutzkragen, A=Not-Halt-Pilzdrucktaster rot, 40mm, drehentriegelt, 1Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SU18010NA002AC2 EAN Nr. 4011209968332

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2DA33-0AB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17052DA330AB1 EAN Nr. 4011209750722

Phoenix Contact Abdeckprofil 5022643 Typ AP 3 Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmleisten, wird auf Abdeckprofilträger AP 3-TU, AP 3-TNS 35 gerastert, beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ES. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Lieferlänge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ AP3METER EAN Nr. 4017918095246

Schneider Electric Telemecanique Abschließvorrichtung LV429371 Abschließvor., fest mont., f. Kipphebel, f. 3 Vorhängeschlösser, NSX100..250. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC, PowerPact multistandard - Kurzbezeichnung des Geräts: Verriegelung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser - Zubehör-/Teiletyp: Zylinderschloss-Zubehör. EAN Nr. 3606480020391

Pepperl + Fuchs Schaltverstärker 181284 Typ KFD2-SR2-Ex2.2S Baureihe KFD Anschlussklemmen abziehbar Aufbaugehäuse 20mm Power Rail Anschluss Speisespannung 24VDC Schaltausgang 2 Schließer pro Kanal Steuerstromkreis [EEx ia]IIC 2-kanalig Überwachung von Leitungsbruch LB und Leitungskurzschluss LK LB/LK-Signal au Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2SR2Ex22S

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG6107 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 2 Stellungen ohne Rastung Ronis 458A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110829136

Hager Leistungsschalter HND251H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h630 4polig 50kA 250A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer An EAN Nr. 3250613349561 Hager Artikel Nr. HND251H

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF32-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=12A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldesalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF320AGO EAN Nr. 4042949064367

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K51S85, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 16 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 50-500V, Nennfrequenz 100-300Hz, 10h, grün, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721103389

Hager Wandlermessschrank ZAW100CM9 Hager Installation Wandlermessschrank für Wandler Gr.0/1005mm, MITNETZ und TAB-gleiche. Bestückte Wandlerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Wandlerschrank ist nach den aktuellen technischen EAN Nr. 3250611071860 Hager Artikel Nr. ZAW100CM9

IFM Electronic Reflexlichttaster OH5009 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 15 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,2 m, PVC-Kabel, Hintergrundausbuchtung, Werkstoff Gehäuse ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S886, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 50-500V AC, Nennfrequenz 100-300Hz, 10h, grün, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 112 x 100 mm EAN Nr. 4011721111063

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EJ43-8CA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EJ438CA0

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925441500 Typ SAIL-M12G-4-15V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12G415V EAN Nr. 4050118259193

Bticino Unterputzgehäuse 344562 Unterputz Gehäuse zur Neigungswinkeleinstellung des Monitors, wenn die optimale Montagehöhe Oberkante Hausstation ca. 165 cm deutlich unterschritten werden muss. Zur Verwendung mit Video Hausstation Art. 344522, Farbe Weiß Maße B x H x T 70,7 x 170,7 x 28,7 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 344562 EAN Nr. 8005543516645

Merten Wippe MEG5211-0414 Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), anthrazit, System M Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ MEG5211-0414 EAN Nr. 4042811164782

Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch 2891061 Typ FL SWITCH 4008T-2GT-4FX SM Managed Ethernet Switch mit acht RJ45-Ports für 10/100 MBit/s, zwei RJ45-Ports für 10/100/1000 MBit/s und vier LWL-Ports im SC-D-Format für 100 MBit/s. Großer Betriebstemperaturbereich (-40°C . +75°C). Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCH4008T-2GT-4FXSM EAN Nr. 4046356764292

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gehäuse 1787180000 Typ HDC 40D SDLU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 6, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 40D SDLU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 6, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabel Herstellertyp HDC40DSDLU2M25G EAN Nr. 4032248204526

Brennenstuhl Verlängerungskabel 1165010015 Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel 2m schwarz H05VV-F 3G1,5Für den Einsatz Innen, IP 20.Mit Schutzkontakt-Stecker und - Kupplung.Mit Kinderschutz.Design geschützt.Kabellänge 2 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Kabelqualität Kunststoff Kabelfarbe Schwarz Stecksystem DE EAN Nr. 4007123251940

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47235 Masterpact NT12H1, 4 P, 1250A, max. Ausschaltverm. 42kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT12 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT12 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: H1 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472353

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN36-0AHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN360AHO EAN Nr. 4042949027935

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53366.10 Dämpfungsglied FC/SPC 10 dB Return Loss 45 dB, MM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 10.0 - 15.0 EAN Nr. 4049759071653

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EC46-2HA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EC462HA0

Schneider Electric Telemecanique Endschalthebel ZCKY19 ENDSCHALTERHEBEL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gabelhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKY - Produktkompatibilität: XCKP, XCKT - zugehöriger Kopf: ZCKD05 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Ansatztyp: seitliche Anfahrriichtung. EAN Nr. 3389110599787

Siemens Kommunikationsprozessor 6GK1161-2AA01 Kommunikationsprozessor CP 1612 A2 PCI-Karte (32 Bit, 3,3/5V Universal KEYED) zum Anschluss an Industrial Ethernet (10/100/1000MBit/s) mit RJ45 Anschluss über Softnet-S7 und Softnet-PG Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software freigegeben ab SIMATIC NET CD 2008 SP2 Siemens Hersteller Nr. 6GK11612AA01 EAN Nr. 4019169202510

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232508-0028 Typ LGS100-2100-IO/35/110/115b/146 - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 100mm - Feldhöhe 2100mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temper Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS1002100IO35110115b146

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-12/2-0 DG Siedle Artikel Nr. 200038620-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 1005 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 1199 x 199 x 50 EAN Nr. 4015739386208 Alte Artikel Nr. 038620

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0BH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360BH0 EAN Nr. 4042949081173

Weidmüller Schnittstelle 1127890000 Typ FAD S7/300 HE40 32DIO Schnittstelle, FAD, Spezifisch, Steckverbinder gemäß IEC60603-13/DIN41651 40 p Die Frontadapter für 20- und 40-polige Siemens-Karten S7-300. Die Versorgungsspannung kann direkt dem Frontadapter zugeführt und gemeinsam oder einzeln pro Byte (8 Signale) verteilt werden. Herstellertyp FADS7300HE4032DIO EAN Nr. 4032248909537

Busch Jaeger Zusatz Tastenmodul 83141 1 Nr. 2CKA008300A0030 Zusatz-Tastenmodul 1-fach, Türkommunikation, Ersatzteile, Zusatz-Tastenmodul 1-fach Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät IP 44 Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 831411 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0030 EAN Nr. 4011395152492

EFB Elektronik Patchkabel K5515.0,5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 0.5m schwarz, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutzülle mit Klinskenschutz. EAN Nr. 4049759021559

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-2EJ46-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27082EJ460AA0 EAN Nr. 4011209612556

Busch Jaeger Blindzentralscheibe 2138-33 Nr. 2CKA001710A3800 Blindzentralscheibe, alusilber, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Blindzentralscheibe mit Tragring Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 213833 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3800 EAN Nr. 4011395103678

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-2PD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL3725EJ462PD1

Eaton Tür 255228 Typ NWS-MTE/6018/VM Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=1805x600mm, vorne montiert Metalltür einflügelig 600x1805mm, vorne montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255228 EAN Nr. 4015082552282

Bachmann Steckdoseneinheit 936.014 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 2xSchweiz CH T 13 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 0° gedreht, einschließlich Thermosicherung 10 A, 1xUSB Doppel-Charger (5,2 V 2,15 A), Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936014 EAN Nr. 4057298026447

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1706950 Typ MK4DS 1,5/ 3-5,08-BCD Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MK4DS1,5/3-5,08-BCD EAN Nr. 4017918144753

Jung Rahmen 5fach AS 5850 BF INA Rahmen, 5fach, mit sprühnebelndem Fenster, bruchsticher, inklusive Beschriftungsfeldträger Art.-Nr. AS 81 INA BT bzw. AS 82 INA BT, auch passend für Beschriftungsfeldträger Art.-Nr. AS 81-1 INA BT bzw. AS 82-1 INA BT, Abmessungen B x H 364,5 x 80,5 mm, für waagerechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS5850BFINA EAN Nr. 4011377056169

OBO T Stück 7215648 TYP BSKH-FT091026 T-Stück für BSKH I90/E30, gem. DIN 4102 Teil 11 und Teil 12, zur Installation auf OBO Montagesystemen. Formteile müssen durch zusätzliche Ausleger unterstützt werden. Inkl. fertig montierter Verbinder an allen Kanälen, 3 x 1 m selbstklebender Dichtungstreifen und Verbindungsschrauben. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKHFT091026 EAN Nr. 4012196476275

Schneider Electric Telemecanique Schienenkasten KNA160ED4306 Canalis, Schienenkasten, gerade, 160A, 6Abgangsstellen. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Geräteanwendung: geringe Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 3 m. EAN Nr. 3606480003134

Eaton Grenztaster 024205 Typ AT0-11-S-IA/F Grenztaster, 1S+1Ö, breit, IP65, Federstab IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Nicht als Sicherheits-Positionsschalter verwenden, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 024205 EAN Nr. 4015080242055

Eaton Tastenplatte 218187 Typ M22-XD-R-D5 Tastenplatte, flach rot, AUS Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe rot und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218187 EAN Nr. 4015082181871

EFB Elektronik Converter EB853A USB1.1 RS232 Converter, aktiv, A - DB9, St.-St., 1,8m USB A Stecker auf DSub 9pol. Stecker, 1.8 Meter Unterstützt die RS-232 DB9, DB25 Anschluss von seriellen Geräten an USB Stromversorgung via USB-Schnittstelle Unterstützt WIN98SE/ME/2000/XP/VISTA/WIN7/LINUX/MACOS Lieferumfang: Gender Changer DB9-Buchse/DB25-Stecker, umfangreiche Treiber-CD EAN Nr. 4049759053895

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410413 Typ EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 10mm²/L 0,3m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-196-7301 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL10L035M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364029279

Legrand Hindernisleuchte 078511 mit 4 weißen LED's, Leuchtstärke 20 lux, Aktivierung mittels integriertem Bewegungsmelder, mit akustischem Signal abschaltbar, - Anschluss L, N - Erfassungsbereich 180° - Detektionsreichweite 6 m max. - Helligkeitsschwellwert 2,5 lux fix - Ausschaltverzögerung 30 Sekunden fix MSC Hindernis-Leuchte 2mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060785116

Phoenix Contact Touch Panel 2400909 Typ TP121XIT-10/3117C240 S00006 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: MPI) Hersteller Phoenix Contact Typ TP121XIT103117C240S00006 EAN Nr. 4055626105147

Siemens Leistungsschalter 3VL5763-1CM36-0AA0 Leistungsschalter VL630N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSI 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=630A, Bemessungsstrom IR=252.630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57631CM360AA0

Striebel & John Gerüst 2CPX045647R9999 Typ 2/10RG3 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden ab Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungssset und Flansche müssen separatbestellt werden. EAN Nr. 4011617456476

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF32-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF320DHO EAN Nr. 4042949085300

Schneider Electric Sarel PC Monitorträger NSYPCS10 PC-Monitorträger für Steuerpult mit Konsole B1000mm. Produktbereich: Spacial SD - Zubehör-/Teiletyp: Halterung für PC-Bildschirm - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: SD-Gehäuse, Steuerpult mit Konsolenausführung - Geräteaufbau: 1 Halterung, 2 adjustment rail, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480154126

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320CHO EAN Nr. 4042949083573

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL32-0KHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 200-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL320KHO EAN Nr. 4042949036630

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0CLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320CLO EAN Nr. 4042949112716

Busch Jaeger Energiesensor 8111 Nr. 2CKA008100A0352 Energie-Sensor, Busch-SmartEnergy, Busch-EnergyMonitor, Energie-Sensor Für ABB System proM compact Sicherungsautomaten - S 20x C K B Z. Messmethode TRMS. Gewicht 12 g. Nennstrom 20 A Schutzart Gerät IP 20 Maße H x B x T 17,4 mm x 15,5 mm x 41 mm Teilungseinheit 1 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8111 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8100-0-0352 EAN Nr. 4011395178058

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW84805S Pendelreflektorleuchte KONO 400W HSE Refl. focussierbar IP65 D-Schutzzeichen Pendelreflektorleuchte KONO, Reflektor facettiert breit- bis tiefstrahlend fokussierbar, Gehäus aus Aluminium-Druckguss, Farbe Lichtgrau RAL7035, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Leuchtenabschluss mit Einscheibensicherheitsglas Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564172760

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS143A172B44 VarplusCan SDuty-Kondensator, 14,3/17,2 kvar, 440 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 440 V - 50 Hz : 14,3 kvar, 440 V - 60 Hz : 17,2 kvar. EAN Nr. 3606485253343

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-6JT31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63406JT310AA0 EAN Nr. 4042948861448

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8JT31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258JT312AA0 EAN Nr. 4042948861493

Eaton Phasenschiene 263963 Typ ZV-KSBI-3TE/S Phasenschiene, 2Ph, 16qmm, Gabel, 3TE Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-, SPC-, Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263963 EAN Nr. 4015082639631

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1638550000 Typ BL 3.50/02/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 2, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BL 3.50/02/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 2, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bem Herstellertyp BL3500290SNORBX EAN Nr. 4008190276102

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234130000 Typ LM 5.00/17/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 17, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Bem Herstellertyp LM500179035SNORBX EAN Nr. 4050118018424

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267114 HUPshrink31MW A | 41MW A mittelwandig 3 1, 4 1 mit Innenkleber aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 80° C, Dauergebrauchstemperatur 45° C bis 110° C, im Polybeutel verpackt, mittelwandig, mit Innenkleber Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591342

Siemens Relais 3UG4622-1AW30 Überwachungsrelais, digital, Stromüberwachung, 22.5mm von 0,05 bis 10A AC/DC Über- und Unterschreitung AC/DC 24 bis 240V DC und AC 50 bis 60Hz Anlauf- und Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20S Hysterese 0,01 bis 5A 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3522-1AL20, 3UG3522-1AG20 und 3UG3522-1AC48-0AA1 Siemens Hersteller Nr. 3UG46221AW30 EAN Nr. 4011209642423

Weidmüller Leiterplattenklemme 1870750000 Typ LSF-SMT 3.50/13/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² LSF-SMT 3.50/13/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN Herstellertyp LSF5MT3501318015SNBK TU EAN Nr. 4032248448135

Dehn Spezialton Typ DEHNIT 25KG Nr. 573000 DEHNIT-Verfahren zur Verbesserung und Konstanthaltung des Erdausbreitungswiderstandes. Der hochquellfähige und pulverförmige Spezialton hat die Eigenschaft im hohen Maße Wasser zu binden und stellt damit eine leitfähige Umhüllung des Erders dar, die den Erdausbreitungswiderstand positiv beeinflusst. Hersteller Dehn + Söhne Typ DEHNIT25KG EAN Nr. 4013364021617

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SH33-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SH330AA0 EAN Nr. 4011209809154

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1041320000 Typ SCDN 3.81/08/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SCDN 3.81/08/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge Herstellertyp SCDN3810890F32SNBKBX EAN Nr. 4032248770120

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149180000 Typ SL 5.08HC/19/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 19, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/19/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 19, 90°, Lötstiftlänge Herstellertyp SL508HC1990F32SNORBX EAN Nr. 4032248935703

Eaton Block Reihenleiste 098573 Typ K50/1 Block-/Reihenleiste, 2,5-50qmm, 1p, 150A, schnappbar, schraubbar, Dornbefestigung Block-/Reihenleiste, 2,5-50qmm, 1p, 150A, schnappbar auf DIN-Schiene, schraubbar auf Montageplatte, Dornbefestigung im CI Gehäuse, für Leiter L, N, PE, Schutzart IP2X, Anreihbar an andere K50/1 Klemmen, Kupferband 3x9x0.8 Klemmbar,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 098573 EAN Nr. 4015080985730

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1630520000 Typ SL 5.00/06/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3 SL 5.00/06/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.00 mm, Herstellertyp SL50006135B32SNORBX EAN Nr. 4008190203948

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1MH36-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101MH360AA0 EAN Nr. 4011209818149

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1729020000 Typ S2L 3.50/20/180G 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, sc S2L 3.50/20/180G 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 180° Herstellertyp S2L35020180G35SNBKBX EAN Nr. 4032248040452

Striebel & John Erhöhungsrahmen 2CPX041082R9999 Typ 2/8EVF1 Erhöhungsrahmen für 1-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren, verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 8 und der Feldbreite 2. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 1865 x 565 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 2095 x 795 x 22. EAN Nr. 4011617410829

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.233 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinststrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272233 EAN Nr. 4250594517569

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6KQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21636KQ320AA0 EAN Nr. 4042948802472

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1813470000 Typ SU 10.16HP/08/180G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, versilbert SU 10.16HP/08/180G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 8, 180 Herstellertyp SU1016HP08180G35AGBKBX EAN Nr. 4032248297689

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1813480000 Typ SU 10.16HP/09/180G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, versilbert SU 10.16HP/09/180G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 9, 180 Herstellertyp SU1016HP09180G35AGBKBX EAN Nr. 4032248297696

Eaton Ein Aus Schalter 066581 Typ T3-1-8200/EZ EIN-AUS-Schalter, 1-polig, 32 A, 90°, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 066581 EAN Nr. 4015080665816

IFM Electronic Induktiver Sensor IF6033 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 9.32 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, ölfester Verguss, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gewindehülse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PC Polycarbonat Befestigungsmuttern Messing Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSE5321 SICHERHEITSPOS.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSE - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 2 NO - elektromagn. Verriegelung: Verriegelung durch Ausschalten, Entriegelung durch Einschalten d. Elektromagn. - äußerer Kabeldurchmesser: 9.12 mm. EAN Nr. 3389110719635

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA05-3BA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA053BA3

Eaton Stromstossschalter 265304 Typ Z-S240/2S20 Stromstossschalter, 240AC, 2S+2Ö, 16A, 50Hz, 2TE Stromstossschalter, Steuerspannung 240V 50Hz, Funktion 2 Schliesser und 2 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschiene montage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265304 EAN Nr. 4015082653040

Eaton Leitungsschutzschalter 132699 Typ FAZ-B6/2-NA LS-Schalter, 6A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132699 EAN Nr. 4015081296484

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0DHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320DHO EAN Nr. 4042949034193

Schneider Electric Telemecanique Adapter VW3A1105 Adapter RJ45 Buchse/Buchse, für ATV61/71 Grafikterminal. Zubehör-/Teilekategorie: Anpassungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Adapter - Zubehör-/Teilebezeichnung: RJ45-Adapter (Buchse/Buchse) - Produktkompatibilität: VW3A1101, VW3A1104R. - Nebenziel: dezentrales Grafikterminal - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 212, Altivar 312, Altivar 312 Solar, Altivar 32, Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q. EAN Nr. 3389118070455

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XACB125 Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 2 Reihen. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis, Steuerkreis - Gehäuse Typ: leeres Gehäuse - Anzahl der Ausschalter: 12 Ausschalterin 2 Reihen - Leitschiene: ohne - Ausschnitt in der Gehäusebasis: ohne. EAN Nr. 3389110665635

Brumberg LED Einbauleuchte 88643074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbauleuchte 27W, 12°, 4000K, ws. LED-Einbauleuchte, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik SP (Spot), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 3347 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047717225

Schneider Electric Sarel Gehäuse NSYTB5241910T Geh. ABS IP66 IK07 RAL7035 Inn.H225W175D100Auß.H241W191D128 durchs. Abd.H20. Produktbereich: TeSys LE - Geräteanwendung: Mehrzweck - Höhe: 241 mm - Breite: 194 mm - Tiefe: 107 mm - Innentiefe: 225 mm - Innenbreite: 175 mm - Innentiefe: 100 mm - Schrankmontage: Wandmontage - Geräteaufbau: 1x Abdeckung, 1x Gehäuse, 4x Abdeckschraube - Gehäusetyp: einteilige Gussform - Befestigung der Abdeckung: Kunststoffschrauben. EAN Nr. 3606480165498

Eaton Polumschalter 005511 Typ T3-7-189/E Polumschalter, Kontakte 14, 32 A, 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Frontschild 0-1-2-3, 60°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 005511 EAN Nr. 4015080055112

Weidmüller Abdeckkappe 1283480000 Typ TS END CAP 35X15 Zubehör, Abdeckkappe, Endkappe, Polyamid 66 Gebäudeinstallationsverdrahtung Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10x3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklammern bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern. Herstellertyp TSEND CAP35X15 EAN Nr. 4050118077995

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Nobile Decken Wandeinbauleuchte 1851301000 Typ N 392 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 392 weiß Filigraner Lichtpunkt zur Gestaltung eines Sternenhimmels und zur individuellen Effektbeleuchtung. Aufgrund der geringen Bauhöhe auch für Hohlräume mit geringer Einbautiefe geeignet. Material: Zinkdruckguss (Zamak®); Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Die Leuchterserie N 392 kann auch mit dem LED Stiftsockel G4 ausgerüstet werden. EAN Nr. 4044538014692

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2102P16 Positionsschalter XCKP, Rollenstößel m. Metallrolle, m. Rückst., 1Ö+1S, M16. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110201765

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCMN21F3L2 Positionsschalter XCMN, M12 Stahlschwenkhebel, 1Ö+1S, Sprungfunktion, 2m. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCMN - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: M12-Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119000536

Siemens Transformator 4AM3242-8EN00-0EAO Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,063/0,19, U_{pri} (V): 600-575-550-525-500480-460-440-415-400-240-230, U_{sec} (V): 24, I_{sec} (A): 2,63, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-1-2-2-2-6 UL/CSA recognized Steuertransformator Sicherheitstransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM32428EN000EAO EAN Nr. 4001869905051

Eaton Isolierstoffgehäuse 105858 Typ CI-K2H-P1 Isolierstoffgehäuse CI-K2H, H x B x T = 160 x 100 x 100 mm, für P1, Hartspiegelausführung Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Harte metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Leuchtmelder L- in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, für Schalter P1-, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 105858 EAN Nr. 4015081056354

Klauke Quetschverbinder 1659L Quetschverbinder DIN 46341 Teil 1 Form B, 120 mm², lange Ausf., Mitteneindruck Nach DIN 46341 Teil 1, Form B. Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Lange Ausführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13 600. EAN Nr. 4012078438872

RZB Wand und Deckenleuchte 221158.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 8x10W-4000K D537, H100, 3500 lm flache Bauform. Die opal seidenmatten Kunststoffabdeckung sorgt für homogenes, weiches und blendfreies Licht. In 3 verschiedenen Durchmessern erhältlich. Schutzart bis zu IP 44. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 2211580021 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859078760

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899612 Typ E1 S4 A 300X500X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ E1S4A300X500X160 EAN Nr. 4055626286549

Siemens Modul 6SL3210-1PE23-3UL0 SINAMICS Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 11kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 15kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 355x140x165 (HxBxT), FSC Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE233UL0 EAN Nr. 4042948666128

Klauke Presskabelschuh 214R16 Presskabelschuh 400 mm² rm/sm, M16, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078060325

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1512410010 Typ PAC-ABS8-2X10-V0-1M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0.14 mm², SUB-D FEMALE 25P, 2X HE10 10P Hersteller Weidmüller Typ PACABS82X10V01M EAN Nr. 04032248319343

Eaton Motorschutzschalter 222354 Typ PKZM4-40 Motorschutzschalter, 3-polig, I_r = 32 - 40 A, Schraubanschluss Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM4, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub- und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung U_e 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 222354 EAN Nr. 4015082223540

Helios Welldachsockel 1561 Typ WDS 250/315 Zum Aufsetzen von Dachventilatoren und Lüftungshauben auf Welldächern, bei RD-Dachventilatoren mit einer Neigung bis 25°. Witterungsbeständige und korrosionsfreie Konstruktion aus glasfaserverstärktem Polyester mit geringem Eigengewicht. Bruchsicher. Niedriger Wärmedurchgangswert. Wellenabstand 177 mm (Profil 5). Inkl. Befestigungsschrauben, Profilgummies und Abdichtung zwischen Sockel und Grundplatte. WDS 250/315, Welldachsockel Hersteller Typ WDS250/315 EAN Nr. 4010184015611

EVN Leuchte 089013 Die Leuchte kann, dank des im Lieferumfang enthaltenen Anbau-Gehäuses, sowohl als Ein- und Anbauleuchte installiert werden. Da außerdem die MM-Kennzeichnung gegeben ist, ist die Leuchte für unzählige Anwendungen im Innenbereich einsetzbar. An der Leuchte befindet sich eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Da es sich um eine Konstantstrom-Leuchte handelt, müssen mehrere Leuchten natürlich in Reihe geschaltet werden. Hersteller EVN Nr. 089013 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293011122

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fränkische Rohrwerke Klemmschelle AKS-E 32 Nr. 20970032 Aluminium-Klemmschelle, AKS-E ist eine Aluminium-Klemmschelle aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Klemmschelle für die Aluminiumrohre Alu Gewinde-ES und Alu Steck-ES. Zur Beachtung: Bei der Anwendung mit extremen Bedingungen, wie Vibrationen, Installationen über Kopf, hohen Gewichten usw., wird der Einsatz von geschlossenen Aluminium Abstandschellen ASG-E empfohlen. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ AKSE32 EAN Nr. 4013960176377

Eaton Hilfsschütz 052508 Typ DILER-22(230V50/60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 052508 EAN Nr. 4015080525080

Phoenix Contact Grundgehäuse 1845992 Typ MDSTBV 2,5/ 8-G Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Anreihbar! Befestigungsflansch: Art.-Nr. 1836477, 1836480. Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBV2,5/8-G EAN Nr. 4017918183417

Knipex Verkaufs Drehständer 00 19 28 Verkaufs-Drehständer leer Attraktive, kompakte Karussell-Konstruktion für die Verkaufstheke. Individuelle, variable Bestückung mit bis zu 16 x 3 Zangen. Ohne Zangen. Stahlblech, pulverlackiert, schwarzBestückung nach Wunsch. Ohne Zangen. Material Stahlblech/-draht, pulverbeschichtet, silber. Für 16 x 3 Zangen. Attraktive, kompakte Karussell-Konstruktion für die Verkaufstheke. Mit 16 Zangenhaken 00 19 33. Bei Bestellung immer produktspezifische Etiketten mit anfordern. Typ 1928 EAN Nr. 4003773032083

Eaton Sicherungseinsatz 224NHG1B Typ NH FUSE 224A 500V GL/GG SIZE 1 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 224 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 224 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 224NHG1B EAN Nr. 5027590194877

Siemens Software 6AV6381-2BN07-2AV0 SIMATIC WinCC System-Software V7.2 Asia, RC 512 (512 Power Tags), Runtime & Configuration-Software auf DVD, Floating-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (en, chin. simpl., chin. trad., kor, jap) ablauffähig unter Windows XP Prof.+SP3 (32 Bit), 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit), 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit), 2003 Server+SP2 (32 Bit), 2003 Server R2+SP2 (32 Bit), Server 2008+SP2 (32 Bit), Server 2008 R2+SP1 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BN072AV0 EAN Nr. 4019169317528

Brumberg LED Einbauleuchte 88466173 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaustr. kard. 230V,2x31W,3000K,50° LED-Einbau-Richtstrahler, rechteckig, kardanisch schwenkbar 20°, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 2 x 3270 Lumen, Abstrahlcharakteristik WIDE FLOOD, separate LED-Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047779896

Eaton Stufenschalter 034105 Typ T0-1-8240/E Stufenschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 0-2, 45°, 2 Stufen 45°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauegehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 034105 EAN Nr. 4015080341055

Fischer Kabelbinder 037996 Typ BN 7,6 x 450 Kabelbinder BN 7,6x450 transparent Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp BN7,6x450 EAN Nr. 4006209379967

Bals Stecker 4437 Kleinspannungs-Stecker mit Multi-Grip Verschraubung 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 3h IP44 400Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Typ 4437 EAN Nr. 4024941044370

Eaton Leitungsschutzschalter 113762 Typ FAZ-C16/1-NA-DC LS-Schalter, 16A, 1p, C-Char, DC Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2, bis 250V DC pro Pol, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113762 EAN Nr. 4015081132973

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U40N4E Frequenzumrichter, ATV950, 4kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U40N4E EAN Nr. 3606480883941

Weidmüller Reihenklempen 1966090000 Typ WSI 25/2 10x38 Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 25, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, TS 35, dunkelbeige Sicherungsklemmen der Weidmüller W-Reihe werden in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten ul li Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshebel /li li Sicherungsklemme mit steckbarem Sicherungshalter SIHA /li /ul Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 25, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WSI25210x38 EAN Nr. 4032248658145

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619398 Typ CA-06S1N12T007S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06S1N12T007S EAN Nr. 4046356824491

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Vorlauffaser OV1K09STXSTX1200S2 Vorlauffaser Alu-Koffer, ST/ST 1200 Meter, 9/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer. Besonders geschütztes Design. Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung. Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale. Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz. Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser. Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage). Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl. EAN Nr. 4049759114251

Eaton Leitungsschutzschalter 278555 Typ FAZ-C6/1 LS-Schalter, 6A, 1p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278555 EAN Nr. 4015082785550

Klauke Stoßverbinder 35B Stoßverbinder, blue connection, 35 mm², Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078800907

IFM Electronic Temperatur Sensor TN2603 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss 1 4 NPT, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS130B3NBL2 Näherungsschalter, induktiv, M30, kurz, Sn15mm, NPN, NC, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 43 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036665

Weidmüller Reihenklempen 1830610000 Typ ZDU 10 OR Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 10 mm², 1000 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Wemid, TS 35, dunkelbeige Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 10 mm², 1000 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Wemid, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp ZDU10OR EAN Nr. 4032248501021

ESYLUX Deckenleuchte EQ10110009 Typ PNLCLA10030830WHC01-1000 LED-Einlegeleuchte mit klarer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz und technisches Zeichnen nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA10030830WHC01 1000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110009

Finder Schwimmerschalter 72.B1.0.000.1001 Schwimmerschalter mit 3 Kammern, für Tauchpumpen und stark verschmutztes Wasser, 1 Wechsler für 10 A (cos phi 1) bzw. 6 A (cos phi 0,6). Kabelmaterial Polychloropren, Temperaturbereich -15 bis +60 ° C, Schraubschelle mit Kabeltülle, Zugentlastung und Kabelbinder als Befestigungsmaterial im Beipack enthalten, Gehäusematerial Polypropylen, Dichtigkeit der Gummütülle am Gehäuse 5 bar, Schalthyserese / Wirkungswinkel +/- 20°, Schutzart IP 68 (in 10 Meter Wassertiefe). Kabellänge 10 meter. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823372181 Artikelnummer 72B100001001

Weidmüller Reihenklempen 0550620000 Typ SAK 35N KRG Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 800 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb Die Weidmüller SAK Durchgangsreihenklempen entsprechen in ihrer Bauart den Bestimmungen IEC 60947-1 und sind mit Bemessungsquerschnitten von 0,08 mm² bis 240 mm² erhältlich. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 35 mm², 800 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb Herstellertyp SAK35NKRGEAN Nr. 4008190168674

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE1D09N7 Motorstarter LE1-D, IP 657, 4kW, 1 Dreh., Tasten 0/1, Sp. 415VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110570809

Schneider Electric Sarel Türverriegelung NSYSLCKP Spacial SF-Türverriegelung für Einspeiseschränke. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: automobile Anwendung - Montageort: auf Tür des Hauptgehäuses - Montagehalterung: Aktivierung für sekundäre Türen, Verriegelung für sekundäre Türen - Produktkompatibilität: Allen-Bradley-Schalter (1494 VH11), Schalter von Schneider Electric, Siemens-Schalter (FH0H), Square-D-Schalter (9422 A1) - Geräteaufbau: 2 Halterungen zur Befestigung der projektierten Platte, Befestigungselemente, Schalter, Verriegelungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480067808

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS230AANAL5 Näherungsschalter, induktiv, M30, Sn22mm, NPN, NO, 3L, 12-48VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 60 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113632

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRC1 38.1-19.1 Nr. 145130 Warmschrumpfschlauch dünnwandig halogenfrei Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Dauerhaft beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRC138.1-19.1 EAN Nr. 4010311035369

Bals Kupplung 31866 Kupplung Quick Connect mit MULTI-GRIP Verschraubung TN Ausführung 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 31866 EAN Nr. 4024941318662

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Relais 8917550000 Typ RCM380615 Relais, RIDERSERIES RCM, 115 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 5µm Au), 240 V AC, 10 A Standard Relais in der RIDERSERIES RCM. ul li 2, 3 und 4 Wechsler /li li optional mit hartvergoldeten 4 Wechsler /li li wahlweise AC- oder DC-Spulen /li li mit Prüftaste /li li optional mit integrierter Statusanzeige und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, RIDERSERIES RCM, 115 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 5µm Au), 240 V AC, 10 A Herstellertyp RCM380615 EAN Nr. 4032248688418

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8D1A1MAL2 Indukt. Näherungssch. XS8 80x80x26, PBT, Sn40/60mm, 24..240VAC/DC, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 26 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennschaltabstand: 40 mm bündiger Einbau, 60 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 2 m - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC. EAN Nr. 3389110142938

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R16 Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M16, 90° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078472227

Eaton Leitungsschutzschalter 236487 Typ PXL-B25/3N LS-Schalter, 25A, 3p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236487 EAN Nr. 4015082364878

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE2D12B7 Motorstarter LE2-D, IP 657, 5,5kW, 2 Drehr., Tasten -/- /0, Sp. 24VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE2D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 3 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Stopp/Reset rot O, Wahlschalter mit 2 Positionen Start I-II. EAN Nr. 3389110633115

IFM Electronic Combi Drucksensor PN004A Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1.10 bar -14,5.145 psi -0,1.1,0 MPa, Prozessanschluss G I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 18.36 V DC, Stromaufnahme 50 mA, Schließer Öffner programmierbar, 4.20 mA oder 0.10 V, n.o. n.c. progr., 4.20 mA oder 0.10 V, Schaltausgang,,Analogausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

B.E.G. Präsenzmelder 92275 Typ PD4-M-DALI/DSI-DE Präsenzmelder mit großer Reichweite zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung Deckeneinbauversion DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Werkseinstellung 10 min und 500 Lux Orientierungslichtfunktion Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4MDALIDSIDE EAN Nr. 4007529922758

Eaton Leistungsschütz 277907 Typ DILM65(*V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig, 30 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277907

Fischer Schraube 653633 Typ FPF-ST 6,0 x 110 YZP 100 Power-Fast 6,0x110 Senkk. gevz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST6,0x110YZP100 EAN Nr. 4048962037623

Berker Steckdose 47238914 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1 B.3 B.7 orange, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 401133427743

Gewiss Steckdose GW66128 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehäuse 16A/5 pol. 230V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betaetigungsklappe.Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029347

Weidmüller Relais 7760056068 Typ DRM270012LT Relais, D-SERIES DRM, 12 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 12 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270012LT EAN Nr. 4032248855872

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Einbauuhr 74.460.310 Analog-Einbauuhr für OP-Räume, fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), Ø 301 mm, für Wandinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Flaches Mineralglas (3 mm), weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. Betriebsspannung ist 12/24 V Minutenimpuls und 230 V/50 Hz für den Sekundenzeiger. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74460310 EAN Nr. 4250594516449

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18818 Leistungsschalter NG125L, 4p, 80A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188186

Eaton Leistungsschütz 277145 Typ DILM25-10(*V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 11 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277145

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18480 Leitungsschutzschalter C120H, 4p, 100A, C Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380518

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2K661PC1A7 EC-Motor 24..48V, EtherNet/IP-Schnittstelle, L = 174mm, 92:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 92:1 (735:5) - Nenndrehzahl: 44 U/min bei 24 V, 44 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 9.2 N.m bei 24 V, 9.2 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485204833

Gewiss Scheinwerfer GWS4133GD30K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 3000K Tiefbreitstrahlend 60° Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbugel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokompnenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564879201

Berker Steckdose 41496084 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 6 mm ausgelegt, mit erhöhtemBerührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 6 mm ausgelegt, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334446538

Bals Wandsteckdose 15000 Wandsteckdose abgesichert 63A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 260x160 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. Eine Tragschiene für 7 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 15000 EAN Nr. 4024941150002

"Nobile Downlight 1856672213 Typ A 5068 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 Aufbau chrom 9,5 W nw 38° mit BG Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Lichtstrom: ca. 750 lm (neutralweiß); ca. 700 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät: inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538050300

Bega Wandleuchte 33528K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33528K4. LED, 4,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 221 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 200 x 125 mm. EAN Nr. 4044017189651

Fischer Langschaftdübel 046265 Typ SXR 10 x 120 T Langschaftdübel SXR 10x120 T Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x120T EAN Nr. 4006209462652

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Überspannungsableiter 167600 Typ SPCT2-335/3 Überspannungsableiter steckbar, 3p, 335VAC, 3x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167600 EAN Nr. 4015081640911

Cimco Presskabelschuh 181546 Presskabelschuh-Sortimente in hochwertigem - Sortimentskasten mit Presszange Presskabelschuh-Sortimente in hochwertigem - Sortimentskasten mit Presszange - Inhalt: 370 Stück sortiert: VE Bestellnr. je 50 Stück Presskabelschuh 6qmm - je 50 Stück Presskabelschuh 10 qmm - je 50 Stück Presskabelschuh 10 qmm - je 25 Stück Presskabelschuh 16 qmm - je 25 Stück Presskabelschuh 16 qmm - je 25 Stück Presskabelschuh 25 qmm - je 25 Stück Presskabelschuh 25qmm - je 20 Stück Presskabelschuh 35 qmm - je 20 Stück Presskabelschuh 35qmm - je 15 Stück Presskabelschuh 50 qmm - je 15 Stück Presskabelschuh 50 qmm - Presswerkzeug, 6 - 50 qmm, Sechskantpressung - Sortimentskasten mit Presskabelschuhen EAN Nr. 4021103815465

EFB Elektronik Einbaulüfter 691654TSV3 Einbaulüfter mit 2 Lüftern für Netzwerk- und Serverschränke Geeignet zum Einbau im Dach aller Netzwerk- und Serverschränke 19" Montage mittels optionalem Montageset möglich (Art.-Nr. 691654MS / 691654MSTS) Steuerung mittels angeschlossenem Thermostat (Art.-Nr. 691642) oder elektr. Temperaturregler (Art.-Nr. 691642T.1) Thermostat und Montagematerial im Lieferumfang enthalten Rückseitiger Netzanschluss mittels Anschlussleitung auf Kaltgerätebuchse (z.B. Art.-Nr. EK504.x, nicht im Lieferumfang enthalten) Nennspannung 230 V, 50 Hz Beleuchteter Ein-/Ausschalter Rückseitiger Erdschluss für Fastonstecker Material: Stahlblech, Lackierung RAL7035 lichtgrau / RAL9005 tiefschwarz EAN Nr. 4049759096946

Dehn + Söhne Bandrohrschelle 540805 Typ EX BRS 500 Bandrohrschelle f. Ex-Bereich D300-500mm m. Anschlusschraube M10 Cu/gal Sn-NIRO Bandrohrschelle für Ex-Bereiche, zur elektrischen Kontaktierung von Rohren im Ex-Bereich, zur Umsetzung des Blitzschutz-Potentialausgleichs nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Für den Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube). Geprüft nach der Explosionsgruppe IIB und nach DIN EN 62561-1. Erhebliche Einsparung von Montagezeit – Außerbetriebsetzen der Anlage / Bereiche bedingt durch Schweiß- oder Bohrarbeiten ist nicht mehr notwendig. Ausführung Typ EX BRS 500, für den Klemmbereich D300-500 mm. Typ EXBRS500 EAN Nr. 4013364128873

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG56-3KB1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG563KB1

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB56-3HH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB563HH1

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC58-3HH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC583HH1

Weidmüller Überspannungsschutz 1351980000 Typ VPU I 0 N-PE 440V/50KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, AC Ersatzableiter Typ I Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serie VPU I schützt Niederspannungsverbraucheranlagen und elektronische Geräte gegen Überspannungen, die durch atmosphärische Entladungen (Gewitter) oder durch Schaltvorgänge (Transienten) entstehen. Die VPU I Serie entspricht den Anforderungen Typ I und Typ II nach IEC 61643-11 und dem Type 1 und Type 2 nach EN 61643-11. Die Ersatzableiter sind kodiert und können nur in den geeigneten Sockel gesteckt werden. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, AC Herstellertyp VPUIONPE440V50KA EAN Nr. 4050118158236

Bega Decken- u. Wandleuchte 33232AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 33232A. Freistrahlenes Licht. LED, 7,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 427 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 210 x 210 x 80 mm. EAN Nr. 4044017183840

Bals Stecker 210763 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluss arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Typ 210763 EAN Nr. 4024941197359

Eaton Direktstarter 167802 Typ MSC-DE-1,2-M17-SP(110V50HZ,120V60HZ) Direktstarter, 0,3 - 1,2 A, Schutz elektronisch, Standard Kompakter Type F Motorstarter (Leistungsschutz und Motorschutzschalter) nach UL508, Einspeisung gemäß UL489, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4 1), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, Trennerfunktion für Motorschutzschalter, abschließbar in 0-Stellung. Flexible Anpassung des Strombereiches des Motorschutzschalters durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör der Standard Motorschutzschalter- / Leistungsschutzreihe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung (Motorschutzschalter), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167802 EAN Nr. 4015081643790

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Träger Schild 065752 Typ ZFS77-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in ES, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 065752 EAN Nr. 4015080657521

Bega Decken- u. Wandleuchte 50030PK4 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50030PK4 für den Innenbereich. LED, 16,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1239 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044018152296

Eaton Leistungsschalter 116304 Typ NZMH2-A160-FIA30-BT Leistungsschalter, 3p, 160A, Rahmenklemmen, +Fehlerstromschutz, 30mA, allstromsensitiv Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweis Nicht UL/CSA approbiert, Eignung für die Verwendung in Dreiphasensystemen, Interne Spannungsversorgung $U_e = 50 - 400$ V, Allstromsensitiv nach Summenstromprinzip im Bereich von 0 - 100 kHz Fehlerstromfrequenz, Anschlussfertige Kombination aus Hochleistungsschalter und Fehlerstromschutzmodul, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116304 EAN Nr. 4015081160440

Eaton Leistungsschalter 265776 Typ NZMH4-VE1250 Leistungsschalter, 3p, 1250A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6lxr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265776 EAN Nr. 4015082657765

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LA1KN20 Hilfsschalterblock, 2S, Schraubklemmen. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LA1 - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 2 NO - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.34.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.34.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest. EAN Nr. 3389110369892

Bega Decken- u. Wandleuchte 50041PK2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50041PK2 für den Innenbereich. LED, 20,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1860 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018152647

Fischer Hammerbohrer 531815 Typ SDS Plus II 14/100/160 Bohrer SDS Plus II Pointer 14/100/160 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 14/100/160 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 14 mm Durchmesser, 100 mm Bohrwendel, 160 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen Zerstörungseffekt, welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasern reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack. Herstellertyp SDSPlusII14/100/160 EAN Nr. 4048962212372

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411552 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen $I_m = 500$ A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, $m = 1000$ A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 16A 2P 10MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970352705

Siedle Videosprechstelle S 851-0 SH/S DE Siedle Artikel Nr. 200044684-00 Siedle Scope mobile Video-Sprechstelle und schnurloses Festnetztelefon für den In-Home-Bus. Bestehend aus Smart Gateway Mini, das als Basisstation dient, Mobilteil, Ladeschale und der Siedle App für Smart Gateway Mini. Siedle Scope und die Siedle App vereinen ihre Stärken zur idealen Kombination für die mobile Video-Türkommunikation. Scope bietet alle Funktionen einer Video-Innenstation, inklusive Freisprechfunktion, Türöffnertaste und Schaltfunktionen. Zugleich ist es ein DECT-Telefon für externe und interne Telefonie. 2 Jahre Updates inklusive. Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C Schutzart: IP 40 Abmessungen (mm) B x H x T: Basisstation 180 x 180 x 32, Mobilteil 50 x 170,5 x 25, Ladeschale 100 x 100 x 28 EAN Nr. 4015739446841 Alte Artikel Nr. 044684

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

PC Electric Kabeltrommel 9350167-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 30m Kabel schwarz H07RN-F 3G2,5mm² Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399336638

BTR Patchkabel 130845B500-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 25,0 m schwarz Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 130845B500E EAN Nr. 4250184163589

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311566.000.2.76 Wand-Deckenleuchte LED 30W-4000K D400, H102, dim.DALI, 2650 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B50. Armatur Edelstahl, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen, mit Dekorblende Aluminium. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311566000276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859003762

Bega Wandinbauleuchte 33831K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandinbauleuchte 33831. Scheinwerfer mit einstellbarer Lichtstärkeverteilung. LED, 1,4 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 133 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 68 20 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Einbauhülse aus Polyamid. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung 05RN8-F 2 x 1 qmm, Länge 3 m. Abmessungen Ø 50 x 75 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 45 x 100 mm oder in das Einbaugeschäuse 10435. EAN Nr. 4044017252584

Weidmüller Gerätemarkierung 1526140000 Typ CC 85/27 K MC SDR Gerätemarkierung, selbstklebend, 85 x 27 mm, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic und MC-Mobilo möglich. ul li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz /li li Universelle Befestigung /li li Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder) /li li Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar) /li li Oder selbstklebende Schilder /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 85 x 27 mm, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp CC8527KMCS DR EAN Nr. 4050118331950

BTR Stecker 1401515010ME E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing + RJ45 plug insert Cat.6 Class EA Cat.6 Klasse EA Stecker in Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Gehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufschnapbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, Varianten field plug insert, plug insert, Gehäusevarianten in Metall und Kunststoff BTR Metz Connect Typ 1401515010ME EAN Nr. 4250184114512

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1462040015 Typ PAC-S1500-HE20-V0-1M5 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1,5 m, 0,25 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1,5 m, 0,25 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P Herstellertyp PACS1500HE20V01M5 EAN Nr. 4032248215669

Spelsberg Verbindungsdose 30123101 Typ Rapid-Box E90 2,5-16² STV 1 x 3-polig Kabelabzweig- und Verbindunggehäuse zertifiziert nach EN 61 439, MPA geprüft nach DIN 4102-2 und EN 1363-2, Funktionserhalt im Durchgang 90 Minuten für Kabel E90, geeignet für max. 5-polige E90 Kabel, wartungsfreie Klemme für ungeschnittene Leiter im Durchgang, Kontaktierung am Abzweig durch wartungsfreie Federklemmtechnik, einfache Befestigung durch außenliegende Befestigungspunkte, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, geeignet für Freiluftaufstellung nach EN 61439-2, Klemme belastbar mit einem Bemessungsstrom von max. 63 A, Klemmbereich für ungeschnittene Leiter 2,5² - 16², Klemmbereich für geschnittene Leiter 2,5² - 10², 190 x 161 x 446, 1 Sicherung, Dichtbereich Kabeldurchmesser 9-14 mm, Klemme 16 mm², Deckel bestückt mit einer CEE Steckdose 3-polig, vorverdrahtet mit Sicherungsautomaten, mit Außenbefestigungslaschen Hersteller Spelsberg Typ RapidBoxE902516STV1x3polig EAN Nr. 4013902429271

RZB LED Deckenleuchte 311965.002.1 DeckenleuchteLED 13W-4000K D180, H252, 920 lm Umfangreiche Serie mit einer Vielzahl von Glasdesigns bestehend aus, Deckenanbauleuchten. Pendelleuchten. Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Gefertigt aus Premiumkomponenten, Baldachin und Armatur aus Aluminium eloxiert in Edelstahloptik. Handgefertigte Glasapplikationen. Jeder Glaskörper ist ein Unikat, zur Wahl stehen, Kristallglas teilmattiert. Opalglas weiß. Opalglas weiß mit Klarglasboden. Opalglas „ weiß in weiß“ mit Ton in Ton-Zeichnung Klarglasboden. Schwarzglas mit Zierrändern und cobaltblauem Lichtschein Klarglasboden. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Armatur Aluminium eloxiert mit einer gebürsteten Edelstahl Optik, kugelförmiges dreifach beschichtetes Opalglas weiß, Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119650021 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859113096

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Kabelmarkierer 1009110000 Typ SFC 1/30 MC NE GN Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, grün Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V2 /li li Schnelle, werkzeuglose Montage /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li li Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, grün Herstellertyp SFC130MCNEGN EAN Nr. 4032248712021

Berker Steckdose 41102003 Steckdose SCHUKO mit Kontroll LED u. erhöhtem Berührungsschutz R.1 R.3 grün, gl. Steckdose SCHUKO® mit Kontroll LED und Aufdruck SV, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. Für den Anschluss von medizinisch technischen Geräten nach DIN VDE 0100 710 2002 11 geeignet, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Kontroll LED und Aufdruck SV, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. Für den Anschluss von medizinisch technischen Geräten nach DIN VDE 0100 710 2002 11 geeignet, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334385103

PC Electric Kunststoff Kombination 90992198 Kunststoff Kombination IP54 bestehend aus 1xKunststoff Wandverteiler Modell SÖLDEN IP54 520x297x165 OTE 1xKunststoff Wandverteiler Modell SÖLDEN IP54 520x297x165 2x14TE nebeneinander montiert auf 2xWandhalterung Edelstahl 1xKT3 Kabeltülle oben Kabeldurchm. 14-54mm / Zugentlastung kundenseitig 1xM50 Verschraubung oben Kabeldurchm. 32-38mm PG42 grau 1xNH-Sicherungslasttrennschalter 00 100A 3p inkl. Sicherungen für ext. Ausgang 1xCCE-Steckdose 63A 5p 400V IP67 abges. ü. 1XTytan D02 63A 3p 1xCCE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCCE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 63AT über alle 16+32A Ausgänge vorgeschützt über 1XTytan D02 63A 3p Tytan, Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler Anschlussklemmplatte 3p L1-L3 35 - 120mm² verdrahtet Verteiler Kupferschienen-Leiteranschlussklemme N & PE 16 - 120mm² verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399273384

Bega Einbauleuchte 24302AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandeinbauleuchte 24302AK4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 55 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4808 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstantaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 1505 x 76 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 1527 x 70 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse 13515. Für den Einbau in Zwischendecken und Leichtbauwänden steht der Einbaurahmen 13518 zur Verfügung. EAN Nr. 4044017270823

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711526 Typ CLI C 1-6 GE/SW 05 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 05, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 05, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW05MP EAN Nr. 4032248620890

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811582 Typ CLI C 1-6 GE/SW 61 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 61, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 61, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW61CD EAN Nr. 4032248449118

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703P21A2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485199139

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092930300 Typ SAIL-M12BG-5-3.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG530UGE EAN Nr. 4032248865888

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Funke + Huster Ex Telefon 11286102 Ex-Telefon ResistTel ZB Explosionsgeschützter robuster Fernsprecher für raue Umgebungsbedingungen in den Zone 1 + 21 (Gas, Staub) Einsatzgebiete Innen und Aussenbereich (IP66) II 2G Ex emb [ib] IIC T6/T5 II 2D Ex tD A21 IP66 T 80°C/T 100°C Gehäuse GFK (glasfaserverstärkter Polyester) Ohne Tastatur Stahlarmierte Hörschnur Ex-Telefon ResistTel ZB schwarz ohne Tastatur Für Ex-Zone Gas 1, 2 Für Ex-Zone Staub 21, 22 Schutzart (IP) IP66 Anschlussnetz analog Gehäusewerkstoff Polyester glasfaserverstärkt Hörschnur Stahlpanzerschnur Mit Display Ja Mit Tastatur Nein Tastaturwerkstoff rostfreier Stahl (V4A) Head-Set-Anschluss Ja Geeignet für Wandmontage Ja Geeignet für Tischmontage Nein Geeignet für Einbaumontage Nein Freisprecheinrichtung Ja Gehäusefarbe schwarz Hörerfarbe schwarz Gerätegruppe II Gerätekategorie 2G, 2D Schutzprinzip e, m Explosionsuntergruppe IIC Temperaturklasse T6 Max. Oberflächentemperatur (Dust) T100°C Temperaturbereich -25 - +40 °C Maß H 266 mm Maß B 227 mm Maß T 135 mm Zulassungen ATEX, IECEx MTBF (Betriebsstunden) 391695 Betriebsstunden Anzahl Memory Tasten 0 Nr. FHF11286102 EAN Nr. 4250235500356

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279440500 Typ SAIL-M12GM12G-8-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ne Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G850U EAN Nr. 4050118076806

EFB Elektronik Patchkabel 06353.20 Duplex Jumper ST/SC 50/125µ 20 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027032

Weidmüller Klemmenmarkierung 1856790000 Typ MFF 10/6 MC SDR Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm 6.00, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, horizontal und vertikal, Festo, Polyamid 66, nach Kundenwunsch MultiFit ist das Markierersystem von Weidmüller, das für andere Klemmenfabrikate, in den Rastern 4, 5, 6, 6.5, 7.5, 8, 10 und 12 mm, verwendet wird. Ähnlich wie Weidmüller dekafix, sind Markierer der MultiFit Familie einsatzfertig bedruckt erhältlich (Standarddruck). Beim erstmaligen Einsatz von MultiFit wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen. ul li Ein Markierer passend für verschiedene Klemmenfabrikate /li li Einsatzfertig bedruckte Markierer als Standarddruck /li li Neutrale Markierer zum Selbstdruck mit SMark Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo /li li Lieferung individuell beschrifteter Markierer, entsprechend kundenseitiger CAE-Daten oder Anforderungen /li li Ein Markierungssystem für alle Anwendungen /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm 6.00, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, horizontal und vertikal, Festo, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp MFF106MCS DR EAN Nr. 4032248400898

ABB FI/LS-Schalter 2CSR256140R3325 Typ DS203NC B32 A300 FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen I_{cn} = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, I_{cu} = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden. EAN Nr. 8012542400028

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059710500 Typ SAIL-M12WM12G-5S5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G5S50U EAN Nr. 4032248807765

RZB LED Einbaustrahler 911204.003 Einbaustrahler LED 23,9W-3100K D157, breitstr., 2250 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911204003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859102854

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Stromschienen 741824.004.76 Strahler LED 23,9W-2700K 227x146, DALI, breit, 2800 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74182400476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122326

RZB LED Einbaustrahler 911396.003.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, mittelstr., 2600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113960031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152699

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ DO-25A/1p Doepke Artikel Nr. 09980382 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. DO-Trennschalter Tytan, 1-pol., 25 A DO-25A/1p EAN Nr. 4014712089631

Elcom Telekommunikations Interface 1901420 Typ BTI-200 BTI-200 TK Schnittstelle REG i2Audio BTI-200 TK Schnittstelle REG i2Audio lichtgrau. Telekommunikations-Interface für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage. Interface zum Anschaltung von Telefonanlagen mittels analoger a/b Schnittstelle an das ELCOM -System. Bis zu 256 Teilnehmer/Rufziele programmierbar. 2-zeiliges Display und 4 Tastenbedienung zur einfachen Konfiguration, USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Datensicherung mit PC Software. Unterstützt Tür-, Intern- oder Etagerufe. Integrierte Sprachansagen zur Unterscheidung der Rufart, 8 individuell konfigurierbare Sprachansagen zur Türunterscheidung. Rufvariante mit 2 möglichen Zielrufnummern pro Teilnehmer, Rufvarianten 1, 2 oder Kettenruf einstellbar. Umschaltung der Rufvarianten per Sprachmenü, Displayeingabe oder PC-Software. Steuerung der Schaltfunktionen per MFV-Nachwahl. Schaltfunktionen: Türöffner, Lichtrelais, 4x -Relais und Tür- und Kameraumschaltung. Direktwahl und Steuerung von bis zu 8 Türstationen und deren Türöffner, Internrufe zu Innenstationen, Anwahlschutz durch PIN-Abfrage, Steuercode für Türöffnung und Gesprächsannahme und Gesprächsende einstellbar. Ruf- und Sprechdauer individuell für jede Rufart einstellbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. EAN Nr. 4250111813792

Eaton Flachverteiler 283049 Typ BF-U-4/96-C Unterputz Flachverteiler komplett, weiß, 24TE pro Reihe, 4 Reihen, Ausführung C Unterputz-Flachverteiler BF-U-./.-C komplett, weiß RAL 9016, 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 4 Reihen, Höhe 770mm, Breite 588mm, Tiefe 136mm, inklusive Tür, Frontplatten, DIN-Schienenengerüst und N-/PE-Klemmen. Gehäuse Geschlossene Konstruktion inklusive Rückwand, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, 2 Kabeldurchsteckflansche bei Flachverteiler mit 24TE Breite oben, vorgeprägte Kabeleinführungsöffnungen unten, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten). Mauerwanne mit Türrahmen, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, leicht ausbrechbare Kabeleinführungsöffnungen, 127 mm Tiefe, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten), 4 seitliche Befestigungslaschen. Stahlblechtür mit Drehriegelverschluss im Lieferumfang, Stahlblechtür mit erweiterter Tiefe (wird z.B. zum Einbau von RMQ-Komponenten in der Tür benötigt) ist als Zubehör erhältlich (BFZ-OTR-./.). Herausnehmbares DIN-Schienenengerüst, für 45mm Reiheneinbaugeräte, 150 mm DIN-Schienenabstand, Eaton Leistungsschalter mittels Einbauset integrierbar, Einbau einer Universalmontageplatte mittels Einbauset für Unterputzgehäuse (BFZ-U-MPL..) möglich. Kontaktierung der Metall-Frontplatte durch speziellen Verschluss auf Gehäuse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283049 EAN Nr. 4015082830496

EFB Elektronik Schrankgestell 692447U Schrankgestell 47HE B=800 T=1000 H=2200, RAL7035, o. Türen+Seitenwände 19 Schrankgestell entsprechend DIN 41494 Geschweißtes Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Lieferung ohne Front-/Rücktür und Seitenwände zur modularen, individuellen Bestückung Bei installierter Front- und Rücktür Türanschlag links- und rechtsseitig möglich Bei installierter Front- und Rücktür Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere Schränke seitlich und rückseitig anreihbar mit und ohne Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei angenommenen Wänden, ansonsten verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 erreichbar durch Montage von Fronttür, Rücktür und Seitenwänden Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759130183

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911364.004.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2700K 360x180, DALI, 6600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikalschwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive abgeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91136400476 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859134312

Gira Raumbediengerät 206705 Gira G1 230 V Gira G1 Glas Schwarz Der Gira G1 ist ein multifunktionales Raumbediengerät zur Visualisierung und Bedienung verschiedener Gebäudefunktionen. Zum Einsatz im KNX System und im Gira Türkommunikations-System. Merkmale - Die Bedienung erfolgt über ein gestenfähiges Multitouchdisplay. - Gira G1 mit UP-Anschlussmodul 230 V WLAN. - Anbindung und Kommunikation erfolgt über versionsabhängig LAN oder WLAN. - Datenkommunikation über WLAN. - Integrierter Lautsprecher. - Zwei integrierte Mikrofone mit Echokompensation. Eigenschaften als Wohnungsstation Video - Kamera-Umschaltung: gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Lautstärkeeinstellung von Rufton- und Sprachlautstärke. Einbindung von Internetdiensten - Gira Wetterportal: Anzeige der Wetterprognose für bis zu fünf Orte. Hinweise - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Empfohlene Installationshöhe: 150 cm ab Fussboden. - Die Installation erfolgt auf einer tiefen Gerätedose Empfehlung Elektronikdose bei LAN-Anschluss. - Zur Anbindung an die KNX Installation muss der Gira KNX IP-Router verwendet werden. Es können mehrere Gira G1 an einem Gira KNX IP-Router betrieben werden. - Inbetriebnahme im KNX System ab ETS 4.2 oder höher. - Als Wohnungsstation nutzbar in Verbindung mit TKS-IP-Gateway. - Bitte beachten Sie bei der Planung der Anlage die technischen Informationen zur Netzwerkplanung in der Gerätedokumentation EAN Nr. 4010337014294

Gewiss Leistungsschalter GWD7187 Leistungsschalter MTXE 160 25A 70KA 3P Typ H Auslöser SEP/1 Prozessor I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz. Die Schutzfunktionen S und I, koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723894

Eaton Softstarter Interface 134945 Typ DS7-34DSX007N0-D Softstarter,+Interface SWD, 3-phasig, 7 A, 200 - 480 VAC, Us= 24 VAC/DC Die Typen der Reihe DS7 sind Softstarter zum sanften Start von Drehstrom Motoren für Anwendungen mit normaler Schalthäufigkeit für den Leistungsbereich von 4 bis 200 A (1,5 kW bis 110 kW bei 400 V). Einschalttransienten und Gleichstromanteile beim Start werden wirkungsvoll unterdrückt und garantieren einen gleichmäßigen Hochlauf des Motors. Die spezielle Ansteuerermethode (asymmetrische Zündsteuerung, Eaton Patent) für die Softstartfunktion vermeidet Gleichstromanteile, die normalerweise bei einem zweiphasig gesteuerten Softstarter entstehen. Damit wird die Bildung eines elliptischen Drehfeldes unterdrückt, das zu einem unrunder Hochlauf des Motors führt und die Hochlaufzeit unnötig verlängert. Das Rundlaufverhalten des DS7 ist somit mit einem dreiphasig gesteuerten Softstarter vergleichbar. Bei allen Versionen kann für Lampen und Heizungslasten (ohne geerdeten Sternpunkt) zudem über eine kurze Softstart-Rampenzeit (mind. 1 s) der Einschaltstrom deutlich reduziert werden. Die Rampenzeiten und die Startspannung sind über Potentiometer einstellbar. Die Zeiten können von 1 bis 30 s (Start) bzw. 0 bis 30 s (Stopp) variiert werden, die Startspannung (Startdrehmoment) ist im Bereich 30 – 100 % Netzspannung einstellbar. Die Typen DS7-34D.D haben ein internes Bypassrelais, das nach Rampenende automatisch zuschaltet und die internen Thyristoren überbrückt. Durch diese Funktion wird ohne weitere Maßnahmen Funkstörgrad „B“ erreicht. Außerdem verfügt diese Type über ein Smartwire-DT Interface über das der DS7 komplett gesteuert und parametrisiert werden kann. Sämtliche Parameter sind zugreifbar, die Potenziometereinstellungen überschreibbar. In Verbindung mit einem PKE, der direkt angeschlossen werden kann sind zusätzliche Funktionen verfügbar. So verfügt diese Kombination über einen Geräteschutz gegen zu häufiges Einschalten bzw. zu viele Starts pro Stunde oder Überlastung durch die Applikation., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 134945 EAN Nr. 4015081317608

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Notruf Set 52008982 Notruf Set mit Rahmen S.1 weiß, glänzend. Notrufset für WC Räume in Senioren und Pflegeheimen, Arztpraxen, aber auch für öffentlich zugängliche Gebäude z.B. Ämter, Restaurants, Kaufhäuser usw. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Für Schraubbefestigung. Zugtaster mit Rahmen Notruf Auslösung über Zugschnur mit Knauf, leichte Erreichbarkeit durch Montageoptionen Wand oder Deckenmontage, Signalisierung der erfolgreichen Notrufauslösung über rote Beruhigungslampe, Zentralstück Steckbefestigung. Lichtsignal mit Rahmen Zur Installation außerhalb des WC über neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht Blinklicht, Dauerton pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber, Zentralstück Steckbefestigung. Abstelltaster mit Rahmen Zur Rücksetzung ausgelöster Notrufe, Montage im WC z.B. neben der Tür, mit grüner Abstelltaste mit Linse, Zentralstück Steckbefestigung. Netzteil mit Rahmen Unterputzmontage, zur Spannungsversorgung des Notrufsystems, Zentralstück Steckbefestigung. Zwecks Erweiterung einer Anlage sind die Komponenten des Sets auch einzeln erhältlich, Ergänzungskomponenten Abstell Anwesenheitstaste und Ruftaster im Designprogramm erhältlich. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Notrufset für WC Räume in Senioren und Pflegeheimen, Arztpraxen, aber auch für öffentlich zugängliche Gebäude z.B. Ämter, Restaurants, Kaufhäuser usw. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Für Schraubbefestigung. Zugtaster mit Rahmen Notruf Auslösung über Zugschnur mit Knauf, leichte Erreichbarkeit durch Montageoptionen Wand oder Deckenmontage, Signalisierung der erfolgreichen Notrufauslösung über rote Beruhigungslampe, Zentralstück Steckbefestigung. Lichtsignal mit Rahmen Zur Installation außerhalb des WC über neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht Blinklicht, Dauerton pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber, Zentralstück Steckbefestigung. Abstelltaster mit Rahmen Zur Rücksetzung ausgelöster Notrufe, Montage im WC z.B. neben der Tür, mit grüner Abstelltaste mit Linse, Zentralstück Steckbefestigung. Netzteil mit Rahmen Unterputzmontage, zur Spannungsversorgung des Notrufsystems, Zentralstück Steckbefestigung. Zwecks Erweiterung einer Anlage sind die Komponenten des Sets auch einzeln erhältlich, Ergänzungskomponenten Abstell Anwesenheitstaste und Ruftaster im Designprogramm erhältlich. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334353935

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 025-2/0,30-F Doepke Artikel Nr. 09126020 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzumrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst ; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 2-pol., 25 A, 0.30 A, Typ F, N links DFS2025-2/0,30-F EAN Nr. 4014712212671

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Maico Axial Wandeinbauventilator 0085.0111 Typ DZF 50/6 B Beschreibung: Merkmale Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-.-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor Typenreihe DZF. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZF. D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: DZF./D. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZF 50/6 B, Fördervolumen: 5.480 m³/h, FördervolumenNenn : 3.300 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 67 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 975 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 220 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 0,6 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 0,7 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 20,4 kg, Nennweite: 500 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz η : 32,5 %, Messkategorie: A, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad η : 42,9, VSD erforderlich: nein, PBEP: 220 W, FördervolumenBEP : 3.780 m³/h, pfs, BEP : 68 Pa, nBEP : 956 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 78 dB(A), spezifisches Verhältnis: η 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter., Lüfrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799851110 Typ DZF50/6B

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT20BD Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 20A/AC1, Spule 24V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110247701

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D150E7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3, 150A, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110526806

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D150U7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3, 150A, Spule 240V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110479300

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P22F1A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, glatt -m. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139336

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker IR Tastsensor 3fach 75663694 IR Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Alu. B.IQ IR Tastsensor 3 fach mit Temperaturregler und Display RTR Display, rahmenlos, drei Wippen, mit Betriebs LED, blau und sechs Status LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender Schrift, mit Demontageschutz, mit Infrarot Empfangsteil. Unterputz Installation. EIB Anwendermodul zum Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle AST. Kombinationsgerät aus Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 3 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen auch mit IR Fernbedienung, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten EIS 15. Display Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler als 1 Bit Schaltelegramm, 1 oder 2 Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar über Objekt, Tastsensor Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten 2 Objekte oder Wippe 1 Objekt, pro Taste IR Telegramm mit RC5 Kodierung parametrierbar, Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen Schalten Tasten, Dimmen, Einflächenbedienung Schalten Tasten, Dimmen, Jalousie möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 1 Byte, Lichtszenenabruf mit ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr Bedienung. Wippenfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousie jeweils mit ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus Umschaltung für Reglerbetrieb. Raumtemperaturregler Einzelraum Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts des Displays Betriebsmodusumschaltung Komfort, Standby, Nacht, Frost Hitzeschutz Betrieb, Temperatur Sollwerte. Betriebsarten Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund und Zusatzheizen Kühlen bzw. Grund und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar Taupunktbetrieb bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. Regelungsarten Stetige PI Regelung, schaltende PI Regelung PWM schaltende 2 Punkt Regelung Ein Aus, Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, Temperaturerfassung über internen und oder externen Fuehler Mittelwertbildung möglich, Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt Objekt, Raumtemperaturschaltuhr Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort, Standby, Nacht Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. Wochenschaltuhren Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen Nebenstelle, max. 14 Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. B.IQ IR Tastsensor 3 fach mit Temperaturregler und Display RTR Display, rahmenlos, drei Wippen, mit Betriebs LED, blau und sechs Status LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender Schrift, mit Demontageschutz, mit Infrarot Empfangsteil. Unterputz Installation. EIB Anwendermodul zum Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle AST. Kombinationsgerät aus Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 3 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen auch mit IR Fernbedienung, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten EIS 15. Display Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler als 1 Bit Schaltelegramm, 1 oder 2 Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar über Objekt, Tastsensor Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten 2 Objekte oder Wippe 1 Objekt, pro Taste IR Telegramm mit RC5 Kodierung parametrierbar, Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen Schalten Tasten, Dimmen, Einflächenbedienung Schalten Tasten, Dimmen, Jalousie möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 1 Byte, Lichtszenenabruf mit ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr Bedienung. Wippenfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousie jeweils mit ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus Umschaltung für Reglerbetrieb. Raumtemperaturregler Einzelraum Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts des Displays Betriebsmodusumschaltung Komfort, Standby, Nacht, Frost Hitzeschutz Betrieb, Temperatur Sollwerte. Betriebsarten Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund und Zusatzheizen Kühlen bzw. Grund und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar Taupunktbetrieb bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. Regelungsarten Stetige PI Regelung, schaltende PI Regelung PWM schaltende 2 Punkt Regelung Ein Aus, Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, Temperaturerfassung über internen und oder externen Fuehler Mittelwertbildung möglich, Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt Objekt, Raumtemperaturschaltuhr Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort, Standby, Nacht Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. Wochenschaltuhren Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen Nebenstelle, max. 14 Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334257622

Gira Abdeckung Zeitschalter 064042 Abdeckung Zeitschalter 15 min S-Color Grau Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337640424

ABB Schütz 1SBL157004R1310 Typ AF12-30-10S-13 Schütz 100-250V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117334

A.L.S. DALI Empfänger 3 Kanal, Signal PWM A.L.S. Nr. TRL-CY-DALI-3S Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

VIMAR Abdeckrahmen 21668.75 Abd.rahm. 8(4+4)M Kristall bronze mirror Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352419872

ABB Leistungsschalter 1SDA056754R0001 Typ E3L 25 PR121-LSIG R2500 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580940

ABB Sicherungsautomat 2CDV253103R0405 Typ S203-B40NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 6 kA, 40 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779537773

Dold Koppelmodul 0049107 Typ HL3094.48 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3094.48DC24V EAN Nr.4030641491079

ABB Querverbinder 1SNA205958R1600 Typ BJADO5.5-5P BJADO5.5 Querverbinder 5-pol 13,5A EAN Nr. 3472592059587

Legrand Wippe 771034 Wippe Kontroll Galea ultraweiss Wippe Kontroll GAL UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710340

ABB Leistungsschalter 1SDA057788R0001 Typ E3V-A 25 PR121-LSI R2500 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600518

ABB Drucktaster 1SFA611101R1006 Typ MP2-10B Druckt-Bedienelem.rast.flach schw.n.beleucht.CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500266694

ABB Verriegelung 1SDA063559R0001 Typ SCHLUESSELSVER. Schlüsselver. Klf Aus T7 Nr.20008 Zub. f. Leistungsschalter T7 EAN Nr. 8015644662035

OBO Bettermann Wandanschlusskragen 7215541 Typ BSK-K0521 Wandanschlusskragen für BSK I90 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012196026166

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZA2123G 7035 POLY.SOCKEL-PLA 200X124X250MM Hersteller Sarel Typ NSYZA2123G EAN Nr. 3606480777738

Wago Durchgangsklemme 281-101 2-Leiter-Durchgangsklemme grau Hersteller WAGO Serie 281 EAN Nr. 4044918618168

ABB Leistungsschalter 1SDA068282R0001 Typ XT3S 250 MA200 IM= 1200.2400 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT3 EAN Nr. 8015644021887

Dold Wischrelais 0013865 Typ MK9988.51 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9988.51AC/DC24V EAN Nr.4030641138653

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Orion Montageplatte FL413A Hager Installation Orion, Montageplatte, Metall, 650x500x2mm EAN Nr. 3250610671481 Hager Artikel Nr. FL413A

SLV Leuchte 229944 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz TERANG 2 XL, oval, silbergrau, 3000K EAN Nr. 4024163156097

Wago Brückungskamm 745-280 Brückungskamm 10-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303385

Hager Signalkontakt MZ527N Hager Installation Signalkontakt 2 Schließer 3A bei AC1 220/500V EAN Nr. 3250614565120 Hager Artikel Nr. MZ527N

Weidmüller Zubehör 1503570000 Typ KCS IBA RD 006500 KCS IBA RD 006500 KCS IBA RD 006500 Herstellertyp KCSIBARD006500 EAN Nr. 4050118311419

Dold Koppelmodul 0066085 Typ HC3096.48/511 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HC3096.48/511DC24V EAN Nr.4030641660857

Dold Modbus-Modul 0065865 Typ GW5313 für GI9014/15 Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GW5313fürGI9014/15 EAN Nr.4030641658656

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte BDM7244S0118 RECM372/4 D048 5SE 5AS 040 K0 A2 016 00 Hersteller Telemecanique Typ BDM7244S0118

Wago Schaltrelaisklemme 859-353 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454204716

ABB Lasttrennschalter 1SEP101890R0402 Typ XLP00-PMNS-3BC Sich.-Lasttrennschalter 160A mit MNS-Adapter u. 3 Einfachklemm. EAN Nr. 7025840023289

ABB Leistungsschalter 1SDA071331R0001 Typ E1.2B 630 D LI 4P E1.2B 630 Ekip DIP LI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751814

Legrand Kabelverschraubung 096805 M 25, Dichtbereich 9-12 mm KABELVERSCHRAUBUNG M25 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060968052

Weidmüller Gehäuse 1195060001 Typ KTB MH 453820 S2E1 KTB MH 453820 S2E1 KTB MH 453820 S2E1 Herstellertyp KTBMH453820S2E1 EAN Nr. 4050118106671

ABB Leistungsschalter 1SDA072553R0001 Typ E4.2S 40 D L SIG 3 E4.2S 40 Ekip DIP L SIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764036

ABB Reihenklemme 1SNA290022R2000 Typ D2.5/5.2L-OR D2,5/5.2L Reihenklemme 2,5mm²,24A,5mm,orange EAN Nr. 3472592900223

ABB Verriegelung 1SDA073798R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLA Schlüsselver. Kla Kirk E2.2.E6. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777319

Dold Zeitrelais 0025784 Typ AI 903.82 DC60V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC60V015-3S EAN Nr.4030641257842

Wago Verriegelungsklinke 890-101 Verriegelungsklinke mit Handbetätigung schwarz Wago Serie 890 EAN Nr. 4055143356930

Dold Not Aus Modul 0049446 Typ BH5928.92 DC24V 1-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92DC24V1-10S EAN Nr.4030641494469

Dold Phasenfolgerelais 0036167 Typ BA9041 3AC50HZ 190V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90413AC50HZ190V EAN Nr.4030641361679

Kaiser Einbaugehäuse 1291-15 HaloX-P Gehäuse mit Montageplatte, mit Montageplatte Einbaugehäuse HaloX-P, mit Montageplatte EAN Nr. 4013456355347

Siemens Verbindungskabel 3RB2987-2D Verbindungskabel 0,5m für 3RB22/23/24 Baugr. S00.S12 Siemens Hersteller Nr. 3RB29872D EAN Nr. 4011209646568

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4616-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 16A Siemens Hersteller Nr. 5SL46167 EAN Nr. 4001869441078

ABB Leistungsschalter 1SDA053905R0001 Typ T2S013010T06174002 T2S100 TMF020-0500 4P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549503

OBO Bettermann Reduktion 2030643 Typ 107 R M40-16 PA Reduktion M40-M16 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195402619

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6016-7 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, C 16A Siemens Hersteller Nr. 5SY60167 EAN Nr. 4001869330617

ABB Leistungsschalter 1SDA060543R0001 Typ T6N001100E01454099 T6N1000 PR221DS-I R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630447

Dold Koppelmodul 0059832 Typ LG3096.60/304 AC230-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.60/304AC230-240V EAN Nr.4030641598327

ABB Lasttrennschalter 1SDA059425R0001 Typ E3S/MS 10 3P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl. EAN Nr. 8015644617868

ABB Reservevar 2CTB815708R1800 Typ OVR T2 3L 80-275S P QS SPD T2 mit Reservevar 230/400V TNC 3P 3P, I max 80kA, In 30kA, Up 1,8kV EAN Nr. 3660308525499

ABB Leistungsschalter 1SDA062790R0001 Typ T7H110100E13453002 T7H1000M PR332/P-LSI R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653392

Haupa Schrauberbit 102152 Schrauberbit PH 1/25 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit, Phillips EAN Nr. 4011923151911

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4450-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, C, 50A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44507 EAN Nr. 4001869182285

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU45M3XS001F Bundle LXM28AU45M3X + BCH2MR3011CF6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU45M3XS001F

Assa Abloy Elektro Türöffner 11805RR17135B71 11805 RR Fafix Diode HZ 171 EST 22-42V Dc (22-26V GS Ee) Uni effeff Typ 11805RR17135B71 EAN Nr. 4042203378025

Dold Stromrelais 0036047 Typ MK9053/011 AC0,5-5A AC24V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC05-5AAC24V1S EAN Nr.4030641360474

Hager Verschlussplatte FZ743D Hager Installation Verschlussplatte geöffnet für ASV, IP54, SKI, 850 x 600 mm EAN Nr. 3250612790289 Hager Artikel Nr. FZ743D

ABB Leistungsschalter 1SDA055754R0001 Typ E1N 12 PR121-LSIG R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570941

ABB Positionsschalter 1SBV011142R1211 Typ LS40M42B11 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Edelstahl-Rollenschwenkhebel D=22 EAN Nr. 3471522003737

ABN Wandlerfeld Baugruppe WB19160N Wandlerfeld-Baugruppe, mit NH00 auf Sammelschienen Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ WB19160N EAN Nr. 4015153362802

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Drehzahlwächter 0044583 Typ BA9055/100 DC24V 50-500IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100DC24V50-500IPM EAN Nr.4030641445836

Berker RolloTec Schaltuhr 17749011 RolloTec Schaltuhr Komfort mit Display Arsys hellbronze, lackiert Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334263982

Siemens Taster 3SB2001-0LF01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, hoch Siemens Hersteller Nr. 3SB20010LF01 EAN Nr. 4011209027916

ABB Leistungsschalter 1SDA061125R0001 Typ E2H-A 12 PR122-LSI R1200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636487

Phoenix Contact Marker 1050017:0001 Typ ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 Marker für Klemmen Hersteller Phoenix Contact Typ ZB5LGSFORTLZAHLEN110 EAN Nr. 4017918195571

ABN Cu-Schiene XCUW161B Cu-Schiene 1FB 60x10x335mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW161B EAN Nr. 4015153598829

Wago Verteiler 770-1684 h-Verteiler zur Abgangsverdopplung 1 x Stecker / 2 x Buchse 2-polig pink Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821531234

Walther-Werke Wandsteckdose AL169407SJ Wandsteckdose 63A 4P 500V 7h IP67 Ausschalter 3 polig RCD 4 polig 63A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743957

Dold Zeitrelais 0033023 Typ AI 954N.82/05 AC50/60HZ 240V 30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/05AC50/60HZ240V30S EAN Nr.4030641330231

Dold Zeitrelais 0047314 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,15-3H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ240V015-3H EAN Nr.4030641473143

Gira Abdeckung Steckdose 092240 Abd. SCHUKO KD S-Color Reinweiß Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel S Color Reinweiß EAN Nr. 4010337922407

Siemens Schütz 3RT2017-1BE41 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 60V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171BE41 EAN Nr. 4011209846395

Wago Digitalausgangsmodul 767-4806 Digitalausgangsmodul DC 24 V / 0,5 A 8 Ausgänge (4 x M12, doppelt belegt) negativschaltend Wago Serie 767 EAN Nr. 4045454968106

Phoenix Contact Steckbrücke 3001591 Typ FBSR 3-5 Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot Hersteller Phoenix Contact Typ FBSR35 EAN Nr. 4046356890830

ABB Zubehör Leistungsschalter 1SDA066997R0001 Typ AUX-C 24 VDC XT2-X Hiko Getrennt Aux-C 24 V DC XT2 Zub. f. Leistungsschalter XT2 Hilfskontakt EAN Nr. 8015644009038

Dold Frequenzrelais 0018666 Typ AA9837.12/010 30-90HZ UH AC127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01030-90HZUHAC127V EAN Nr.4030641186661

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 800206 Typ VSE18-M-LAS/40a/118/128 Einweg-Lichtschranke VSE18-M-LAS/40a/118/128 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VSE18MLAS40a118128

Siemens Schütz 3RT1034-1BP44 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 230V, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BP44 EAN Nr. 4011209343818

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2000422 Typ A 18 HF RW Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen reinweiß Ral 9010 EAN Nr. 4012195917168

Dold Zeitrelais 0039922 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 0,1-999,9S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V01-9999S EAN Nr.4030641399221

Siemens Sicherungseinsatz 3NE4334-6B SITOR-Sicherungseinsatz 500A, AC 800V, für 6QG12 Siemens Hersteller Nr. 3NE43346B EAN Nr. 4011209005181

Hager Nachtstromanlage FP92N0N Hager Installation Einkunden Nachtstromanlage, IP44, Schutzklasse II, 1400 x 550 x 205mm EAN Nr. 3250612665662 Hager Artikel Nr. FP92N0N

Siemens Schütz 3RT1016-1AV62 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1Ö, AC 480V, 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AV62 EAN Nr. 4011209388956

Siemens Zubehör Motorantrieb 3VL9400-3MN00 Zubehör für VL400, Motorantrieb mit Federspeicher 110.127V AC/DC Siemens Hersteller Nr. 3VL94003MN00 EAN Nr. 4011209628472

Siemens Taster 3SU1000-3AB42-0AA0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, rot, Druckknöpfe, flach Siemens Hersteller Nr. 3SU10003AB420AA0 EAN Nr. 4011209962712

Wago Netzanschlussklemme 294-5042 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt mit Rastfüßen 2 / 1 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098249

Dehn Dichtring Typ DR PAG Nr. 759798 Dichtring für Phasenvergleichler PHV1 und Spannungsprüfer PHE4. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ DRPAG EAN Nr. 4013364259317

Dold Drehzahlsteller 0058377 Typ SX9240.03/31300 3AC400V 5A 4-20mA Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/313003AC400V5A4-20mA EAN Nr.4030641583774

Siemens Modul 6GT2002-OLA00 RFID Communication Module RF120C für SIMATIC S7-1200, 1 Reader anschließbar, RS-422 Siemens Hersteller Nr. 6GT2002OLA00 EAN Nr. 4019169280198

Wago Doppel Teilungsbrückungskamm 281-492 Doppelteilungsbrückungskamm isoliert 2-fach IN = IN Klemme grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918524339

Dold Überspannungsrelais 0050075 Typ IK9172.11/041 AC110V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/041AC110V09-13UN4% EAN Nr.4030641500757

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Lovato Electric Schütz BF3800A110 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975161234

Jung Nema Steckdose A 521-20 Steckdose mit Schutzkontakt, 20 A, 125 V ~, amerikanisches System NEMA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A521-20 EAN Nr. 4011377988439

Klauke Presseinsätze ZAES224 Presseinsätze ZAES 22, 2 x 4 mm², Serie 22 Geeignet für Zwilling-Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte Leiter. EAN Nr. 4012078454988

Sirena Schallgeber DL112XAC230G/R-P Typ DL112XAC230G/R-P rot Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 45Töne 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GRP

Elso Zentralplatte 266030 EAN Nr. 4013984189391 Zentralplatte für Antennensteckdosen Farbe perlweiß mit 3 Öffnungen, für Antennensteckdosen mit F-Buchse EAN Nr. 4013984189391

Weidmüller SAI passiv 2545170000 Typ WIL-140-W-M12G-0.3U-S-M SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WIL140WM12G03USM EAN Nr. 4050118554922

Lovato Electric Umrichter VFPS14110KPCWP Umrichter Typ VFPS1 3-phasig 3-phasige Versorgung, EMV-Filter integriert Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 264242 Typ IQC24-15 10pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 992 Byte ROM 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC241510pcs

Wago Stecker 770-894 Stecker für Leiterplatten 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt pink Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821458265

A.L.S. LEO80, QT14, 40W, G9, 40° Glas, weiss Typ LEO80-4011B Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Bticino Antennensteckdose HD4210D TV, Radio, SAT Kombisteckdose, gleichspannungsdurchlässig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4210D EAN Nr. 8012199983691

Haupa Al Cu Pressverbinder 293962 Al Cu Pressverbinder 35/50 Al Pressverbinder mit Cu Bolzen Werkstoff: AL 99,5% DIN 40501, E CU DIN 40500 Oberfläche blank EAN Nr. 4011923097493

Phoenix Contact Software 2404209 Typ NC4-500-SMA-3YR Wartungslizenz (3 Jahre) für Niagara 4-Gerätelizenz NC4-500 Hersteller Phoenix Contact Typ NC4500SMA3YR EAN Nr. 4055626352718

Siemens Digitalausgabe 6ES7973-1HD10-0AA0 SIMATIC S7-400, Ersatzteil Sicherung für Digitalausgabe 6ES7422-5EH00-0AB0 Siemens Hersteller Nr. 6ES79731HD100AA0 EAN Nr. 4019169351010

Siemens Halter 3NW7613-4 PV-Sicherungshalter Größe 10x85 1500V DC 32A für Photovoltaik-Anwendungen Siemens Hersteller Nr. 3NW76134 EAN Nr. 4001869502618

Siemens Starter 3RW4076-2BB44 SIRIUS Sanftstarter, S12, 432A, 250kW/400V, 40 Grad, AC 200-460V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40762BB44 EAN Nr. 4011209612174

Legrand Rahmen 079302 Abdeckrahmen 1-fach 2-modulig für das Schalterprogramm MOSAIC, Farbe Aluminium MSC RAHMEN 2MOD ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970741493

Eaton Geräteraumtür 186559 Typ XTMPPIX40FD-H550W800-SOND-RAL* Geräteraumtür für IZMX40, Festeinbau, HxB=550x800mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMPPIX40FDH550W800SONDRAL*

Spelsberg Normschiene 59190601 Typ NS35-125 Normschiene NS35-125, Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5, 35 mm breit, inkl. Befestigungsschrauben, 125 x 7.5 EAN Nr. 4013902851409

Merten Echtglasrahmen 5fach 489578 M-PLAN-Echtglasrahmen, 5fach, Saphirblau Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Glas. Farbe: Saphirblau. Typ 489578 EAN Nr. 4042811038526

Merten Rahmen 4fach 481499 ARTEC-Rahmen, 4fach, polarweiß Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Duroplast hochkratzfest. Farbe: polarweiß. Typ 481499 EAN Nr. 4011281814701

Phoenix Contact Einlegebrücke 5020797 Typ EB 6-15/DR Stern-Dreieck-Brücke, 6-polig, isoliert Phoenix Contact Hersteller Typ EB6-15/DR EAN Nr. 4017918095154

PC Electric Anbaugerätestecker 777232-6 Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 6h IP67 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399230202

Siemens Elektronikmodul 6AG1132-4BF50-7AA0 SIPLUS ET 200S EM 8 DO DC 24V/0.5-25.+ 70 Grad C based on 6ES7132-4BF50-0AA0 Siemens Hersteller Nr. 6AG11324BF507AA0 EAN Nr. 4042948464465

Gewiss Abdeckrahmen GW16702TN Abdeckrahmen 2M IP55 Schwarz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564275072

EFB Elektronik Spleißbox B70902TS.24OM4 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM424 Pigtails / 12 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173517

Elso Zentralplatte 223000 EAN Nr. 4013984144840 Zentralplatte für Steckdose zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe perlweiß EAN Nr. 4013984144840

Siemens Leitungsschutzeinrichtung 5SU1656-1KK16 FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ AC (WS), T=70mm IFN 300mA, 6kA, 1+N-polig C 16A Siemens Hersteller Nr. 5SU16561KK16 EAN Nr. 4001869307251

Siemens NV-Dimmer 5TC8262 NV-Dimmer elektron. Trafos, R, C M. Druck-aus/Wechselschalter, UP 230V 50-60Hz, 20-315W Schraubklemmen für Krallen- und Schraubbefestigung EAN Nr. 4001869468044

Weidmüller Dateneinsatz 2503800500 Typ HDC XX6A02 MFSXXXX-0500 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MFSXXXX0500 EAN Nr. 4050118522556

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Zubehör 1567930000 Typ TS35X7.5 240 6.2B/13.1T TS35X7.5 240 6.2B/13.1T TS35X7.5 240 6.2B/13.1T Herstellertyp TS35X7524062B131T EAN Nr. 4008190069810

Gewiss Abdeckrahmen GW16101MC Abdeckrahmen ONE 1M Chrom Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564806771

EFB Elektronik Duplex Jumper O2513.5-1.2 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ,5 m, OS2, LSZH, gelb, 1,2 mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759170011

Siemens Hilfsschalterblock 3TX4422-1B Hilfsschalterblock, mit Flachsteckanschluss für Motorschütze DIN EN50012 Kennzahl 32 E, 2NO+2NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44221B EAN Nr. 4011209120006

Siemens Sicherungshalter 3NH5723 SITOR Sicherungshalter 50A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 75mm Hersteller Nr. 3NH5723 EAN Nr. 4001869498164

EVN Einbauleuchte 679435304 HV EDS B-EBL GU10 mit Power LED 3,5W 230 V IP67 4000K V2A-Edelstahl-Einbauleuchte schwenkbar eckig Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293008662

Legrand Etikettenträger 039598 Bezeichnungsmaterial Markierstift Zur Beschriftung, schwarz, wasserfest MARKIERSTIFT F. BEZ.ETIKETTEN Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060395988

Jung Abdeckung Ackermann LS 189 A WW Abdeckung, für Ackermann Type 74189 A und 74189 L Abwurfsteckvorrichtung - kodiert Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS189AWW EAN Nr. 4011377999848

Klauke Lochersatz 50052284 Lochersatz, d: 8,5 mm Lochersatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. EAN Nr. 4012078441773

Sirena Signalsäulenmodul 33182 Typ TWSMULTISMDCL24DA orange Signalsäulenm. 75mm allClear 24VUC grau 33182 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMDCL24DA EAN Nr. 8010152331824

SLV Einbauleuchte 117351 COMFORT CONTROL LED, indirekt, weiss Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163168670 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Gira Abdeckrahmen 5fach 021546 Abdeckrahmen 5f S-Color Blau Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht 5fach S Color Blau Auch für Kanalinstallationen geeignet. EAN Nr. 4010337215462

Siemens Schütz 5TT5031-6 INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 3 Schließern und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50316 EAN Nr. 4001869435169

Sirena Blink Dauerleuchte 38916 Typ NCTL600FLSMD90240DA klar Blink-/Dauerleuchte 90-240VAC schwarz 38916 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL600FLSMD90240DA EAN Nr. 8010152389160

Gewiss Hilfskontakt GWD8145 Hilfskontakt f. Leistungsschalter MTX/E/M 320-1000 1W+1W Fehlersignalsch. 12A Hilfsschalter fuer Leistungsschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726567

Helios Ersatz Luftfilter 0737 Typ ELF 200 Filtermatte aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 2. ELF 200, Ersatz-Luftfilter zu LF 200 1 Satz = 5 Stück Hersteller Typ ELF200 EAN Nr. 4010184007371

OBO Bettermann Abstandschelle 1360051 Typ 732 6 GTP Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 5-6mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert EAN Nr. 4012195114499

Siemens Taster 3SB3301-0AA11 Drucktaster, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, flach, 15+1Ö, Schraubanschluss, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB33010AA11 EAN Nr. 4011209187627

Gewiss Abdeckrahmen GW22172 Abdeckrahmen System Virna 2M Jazz blau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564217362

Phoenix Contact Gehäusedeckel 2202200 Typ EH 22,5-C CS/ABS Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH225CCSABS EAN Nr. 4055626072012

Kathrein Rückweg Verstärker 232205 Typ VGR 132 Rückweg-Verstärker 32 dB 65 MHz, für VOS 1xx x, Entzerrer und Dämpfungssteller 0-20 dB Ausgang Hersteller Kathrein Werke Typ VGR132 EAN Nr. 4021121396861

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.63-25C35A71 118.63 RR Fafix Diode Profix®2 25C 10-24 V Dc(11-13V 100% Ed) Univ Türöffner 118.63 mit Flachschießblech 25C effeff Typ 1186325C35A71 EAN Nr. 4042203427167

Phoenix Contact Dichtung 1887112 Typ VS-15-PR-DI D-SUB-Profildichtung, Shell-Größe 2, für Anbaurahmen VS-15-. Hersteller Phoenix Contact Typ VS15PRDI EAN Nr. 4017918847210

Pilz Sicherheitsschaltgerät 775830 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 3S, 1Ö. UB 110V AC, Breite: 90mm Not-Aus. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 2 110VAC 3n/o 1n/c EAN Nr. 4046548061499

Lovato Electric Starre Anschlüsse 11SMX9022 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Starre Anschlüsse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975086254

Spelsberg Normschiene 19833601 Typ NS 35-336 Normschiene NS 35-336, Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5, 35 mm breit, inkl. Befestigungsschrauben, 336 x 35 x 7,5, TK PS/PC/AL 3625 EAN Nr. 4013902556809

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 252978 Typ V1-G-BK5M-PUR-A-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig Polzahl 4 Kabel PUR Länge 5 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GBK5MPURAV1G

Siemens Drucktaster 3SU1001-0AD30-0AA0 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach, fixierte Taste Siemens Hersteller Nr. 3SU10010AD300AA0 EAN Nr. 4011209955899

Wago Federleiste 232 145/005 000 Federleiste mit geraden langen Anschlussstiften gerade mit Rastnase mit Kodiernase Frontverdrahtung Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918569781

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Schaltröhrensatz 208302 Typ DILM820-XCT Schaltröhrensatz, für DILM820 (komplett) Schaltröhren für DILM820 (komplett), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 208302 EAN Nr. 4015082083021
- OBO Bettermann Potentialausgleichsschiene 5015557 Typ 1804 AP Potentialausgleichsschiene für Badezimmer, im Gehäuse 90,5x90,5x39 Polyethylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195477839
- Schneider Electric Sarel Schelle ENN48861 Mureva BOX, M6-Schelle. Produktbereich: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: M6-Clip - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150488618
- Rutenbeck VGA-Einzugkabel 21730005 Typ EK VGA 5 m VGA-Einzugkabel, 5 m, (Stecker/Crimpanschluss), anschlussfertig, halogenfrei, flammgehemmt, grün, 7,3 mm Ø, 917 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659120
- Eaton Dauerlichtmodul 171470 Typ SL7-L120-W Dauerlichtmodul, weiß, LED, 120 V Dauerlichtmodul, weiß, IP66, LED, 110/120 V AC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171470 EAN Nr. 4015081679577
- Gewiss Ausschalter GW10032 Ausschalter beleuchtbar 2M 1P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258747
- Wago Klemmenleiste 256-504/334-000 Klemmenleiste mit abgewinkelten Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 4-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in grau Wago Serie 256 EAN Nr. 4055143385527
- Legrand Verschraubung 382932 G3 8", Ø-Schlauch innen min. 10 mm, außen max. 16 mm, Farbe schwarz Verschr. G3 8 D=10 PA6 schw. Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561120907
- PC Electric Wandgerätestecker 5242-10k Wandgerätestecker 32A 4p 10h IP67, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE)
- Gira Wippe Kontroll-Fenster 029065 Wippe Kontrollfenster Gira TX_44 WG UP Farbe Alu Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. EAN Nr. 4010337290650
- Siemens Sicherungseinsatz 3NA3832-8 NH-Sicherungseinsatz Gr. 000 125A GG 400V mit spannungsführenden Griffflaschen und Stirnkennmelder Siemens Hersteller Nr. 3NA38328 EAN Nr. 4001869396286
- IFM Electronic Tripelspiegel E20744 Zubehör, Tripelspiegel, 48 x 48 mm, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse Frontplatte PMMA Basisträger ABS Hersteller ifm Electronic GmbH
- Eaton Leistungsschalter 124145 Typ IZM32H4-U25F Leistungsschalter, 4p, 2500A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 2500A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124145 EAN Nr. 4015081217502
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G5254 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte undLöschkammern fürSchütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975019528
- Striebel & John Abdeckung 2CPX039149R9999 Typ ZG104B Abdeckung 300 x 250 mm, mit Ausschnitt für zwei Haupt-Sicherungsautomaten S751 3-polig, für den unteren Anschlussraum im Zählerfeld plombierbar. EAN Nr. 4011617391494
- Bticino Abdeckung 26603 Feuchtraum Abdeckung in 3 moduliger Ausführung mit transparentem Klappdeckel für die Schalterprogramme AXOLUTE und LIVING LIGHT. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 26603 EAN Nr. 8005543513729
- Pepperl + Fuchs Netzteil 211634 Typ VAN-230/500AC-K24 AS-Interface-Netzteil, Datenentkopplung, 8 A Wirkungsgrad 87 % Spannung 31,2 V +-1 % Schutzart IP20 Befestigung Hutschiene Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAN230500ACK24
- Phoenix Contact Leitermarkierung 0832102 Typ UCT-WMCO 3,5 (23X4) Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMCO3523X4 EAN Nr. 4055626258614
- IFM Electronic Verbindungskabel E3M120 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, 4-Leiter, 0,25 m, TPU-Kabel, Steckverbindung, Verbindung zwischen Mobile 3D Kamera Sensor und Beleuchtungseinheit Hersteller ifm Electronic GmbH
- Peha Schmuckrahmen D 940.70 Nr. 00297517 Schmuckrahmen alu für das Tableau D 941/32 TAB Außenmaße des Schmuckrahmens B 218 mm x H 147 mm x T 14 mm Peha Warengruppe Gebäudesystemtechnik PHC Typ D940.70 EAN Nr. 4010105297515
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PC50 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202920
- Phoenix Contact Schutzdeckel 1678305 Typ HC-B 10-SD-MQ/FS HEAVYCON Schutzdeckel, Bauform B10, für Tüllengehäuse ohne Querverriegelung, mit Fangschnur, IP54 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-SD-MQ/FS EAN Nr. 4017918151843
- Schneider Electric Telemecanique Abstandshalter 03197 Sechskant-Abstandshalter (4), M6, H = 55mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Sechskantabstandshalter - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031970
- Schneider Electric Telemecanique Versiegelung XBTZG59 Versiegelung. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Dichtung - Nebenziel: Advanced Panel. EAN Nr. 3595863957815
- Siemens Einschubspule 3RT1975-5AB32 Einschubspule für Baugr. S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Betätigung UC 23-26V Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19755AB32 EAN Nr. 4011209584297
- Pilz Sicherheitssystem 773734 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung EtherNet/IP, Modbus TCP. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc8p coated version EAN Nr. 4046548063356
- Wago Federleiste 734-102/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4044918494373
- Wago Stiftleiste 769-614/006-000 Stiftleiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen für werkzeugfreie Befestigung Rastermaß 5 mm / 0.197 in 14-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454917142
- Mennekes Stecker 13216 Stecker PowerTOPXtra, 125A3p6h230V, IP67 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394240853

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 119853 Typ SLC14-1200-T/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Sender 24V verkürzte Ansprechzeit Schutzfeldhöhe 1200mm Reichweite 5m Auflösung 14 mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141200T130

Eaton Kabelfangschiene 118737 Typ XAR04-R2 Kabelfangschiene, für B=425mm Ankerschienen für Kabelabgangsfeld (UK) nur in Verbindung mit XSMPB20, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118737 EAN Nr. 4015081168798

Phoenix Contact Kabelring 1501867 Typ SAC-4P-100,0-PVC/0,25 Kabelring, PVC, schwarz, 4-polig, Leiterfarben: braun/ weiß/ blau/ schwarz, Kabellänge: 100 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-100,0-PVC/0,25 EAN Nr. 4017918813994

Jung Wippe AS 591-5 KO5P WW Wippe, mit Symbolen Pfeile, Linsen und Lichtleiter, Zentralplatte, für Taster BA 2fach Tasterstellung Art.-Nr. 2072.01 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591-5KO5PWW EAN Nr. 4011377990784

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI212 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975040935

Siedle Display Ruf Modul DRM 612-01 AG Siedle Nr. 210004915-01 Display-Ruf-Modul als Eingabeeinheit mit 4-zeiligem Display zum Absetzen von Türrufen. Hersteller S. Siedle und Soehne OHG Siedle Typ DRM61201AG EAN Nr. 4056138003532

Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1KC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 12,5A, N-ausl. 163A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211KC10 EAN Nr. 4011209903166

Walther Werke Wandsteckdose 110304 Wandsteckdose z. Außenbef. 16A 3P 4h mit Kabeleinf.o Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP44 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben EAN Nr. 4015609008841

ASTRO Strobel Haus-u. Leitungsverstärker 214010 Typ AL 1 Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187150365 Hausanschlussverstärker 20 dB Verstärkung Vorweg, Ausgangspegel Vorweg 97 dBµV, Dämpfungssteller Vorweg 0 - 10 dB, kein Rückweg

Phoenix Contact Trennschaltverstärker 2907405 Typ MACX MCR-EX-SL-NAM-HO-SP Umschaltbare Wirkungsrichtung. Ein- und ausschaltbare Leitungsfehlererkennung (LFD). Hersteller Phoenix Contact Typ MACXMCREXSLNAMHOSP EAN Nr. 4055626200194

Wago Federleiste 2231-104/102-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und integrierter Abschlussplatte 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454907648

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417852 Typ SLPCM30-3-R Alter Typenname SLPCM30-3-R 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=6 - 30m 3 Schutzstrahlen, Strahlabstand 400mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM303R

Phoenix Contact Fernbusleitung 2753627 Typ IBS RBC RT-KONFEK-T Konfektionierte Fernbusleitung, zur Verbindung von zwei nebeneinander montierten INTERBUS RT-Modulen Phoenix Contact Hersteller Typ IBSRBCRT-KONFEK-T EAN Nr. 4017918062859

Phoenix Contact Zackband 0808697:0091 Typ ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 91-100 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 91. 100, weiß Hersteller Phoenix Contact Typ ZBF5QRFORTLZAHLEN91100 EAN Nr. 4017918596330

Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241045 Typ WP-G BRASS IP40 M12 Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP40 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GBRASSIP40M12 EAN Nr. 4046356711814

Wago Einzelklemme 250-1416 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 16-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643399

Walther Werke Wandsteckdose AD139409 Wandsteckdose 32A 4P 9h mit 3-pol.Ausschalter KG ohne Verriegelung. wasserd. Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609265725

Weidmüller Patchkabel 8876450210 Typ IE-FM5D2UE0021MSTOSTOX Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 21 m IE-FM5D2UE0021MSTOSTOX Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 21 m Herstellertyp IEFM5D2UE0021MSTOSTOX EAN Nr. 4050118285604

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AL232 Frontelem., rund f. Druckast. Ø 22, o. Rastung, vorstehend, schwarz, O. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906394

Weidmüller Steckverbinder 1452490000 Typ SAIE-M23-S-EM-13.5 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse SAIE-M23-S-EM-13.5 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse Herstellertyp SAIEM23SEM135 EAN Nr. 4050118257519

Cimco Maulringschlüssel 112500 Maulringschlüssel-Satz 17teilig DIN 3113A/ISO 3318, SW6-SW22, 1mm-Stufung Maulringschlüssel-Satz 17teilig DIN 3113A/ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW6-SW22, 1mm-Stufung EAN Nr. 4021103125007

Wago Federleiste 231-213/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 13-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918367585

RZB Wandleuchte 58324.002 Wandleuchte LED 17,6W-3000K 230x230x230, Lamelle, 460 lm Gehäuse und Schutzkorb Aluminium-Druckguss. Abdeckung Glas opal seidenglanz. Hersteller RZB Leuchten Nr. 58324002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859186915

Pepperl + Fuchs Schwingmschalter 044503 Typ LFL2-BK-U-PUR3 Mikroschalter Kugelform Material PP Polypropylen Durchmesser 86 mm Kontakt Wechsler AC 250V, DC 250V, 3 1 A Anschlusskabel aus PUR Kabellänge 3 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL2BKUPUR3

IFM Electronic Koaxialrohr E43224 Zubehör, Koaxialrohr, für Füllstandsensoren LR, Länge 1400 mm, Prozessanschluss für NPT, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 Zentrierstück PP glasfaserverstärkt Befestigungsklammer V2A 1.4310 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Crimpkontakt 1674930 Typ CK1,6-ED-1,50BU AU Gedrehter 1,6er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 1,5 mm², vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ CK1,6-ED-1,50BUAU EAN Nr. 4017918135638

Weidmüller Steckverbinder 1170420000 Typ SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt Herstellertyp SAIM23KBCL2540 EAN Nr. 4032248962334

Jung Schutzkontakt Steckdose LC 1520 KI 32090 SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC1520KI32090 EAN Nr. 4011377134461

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1163-1DA11 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH3, 630A Montageplatten-Aufbau Abdeckebene 70mm Flachanschluss Sicherungsüberwachung elektromechanisch Siemens Hersteller Nr. 3NP11631DA11 EAN Nr. 4011209765702

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Federleiste 232-412/026-000 Abgewinkelte Federleiste 12-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918390026
- Eaton Sammelschienenenträger 289869 Typ BPZ-BBS-4/630 Sammelschienenenträger, 630A Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 289869 EAN Nr. 4015082898694
- Gira Tastschalter Wechsel 012867 Tastschalter Wechsel Wechsel Gira TX_44 WG UP Anthrazit Mit abtastbarer Bedienungsführung. Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. EAN Nr. 4010337128670
- Siemens Schütz 3RT2026-2XF40-0LA2 Schütz, für Bahn, AC-3, 11kW/400V, 1S+1Ö, mit elektronischem Antrieb DC 110V, 0,7.1,25x US, mit Varistor integriert, 3-polig Baugr. S0, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20262XF400LA2 EAN Nr. 4011209860025
- Siemens Leistungsschalter 3RV2121-4CA10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 16.22A, N-ausl. 286A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21214CA10 EAN Nr. 4011209716438
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C4UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 4 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081748
- Phoenix Contact Etikettenbogen 0824247 Typ BMKL 20X 8 WH CUS Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ BMKL20X8WHCUS EAN Nr. 4046356351225
- Siemens Prozessor 6GK1182-0BB01-0AA1 Hersteller Nr. 6GK11820BB010AA1 EAN Nr. 4025515077398
- Pepperl + Fuchs Gabellichtschranke 802746 Typ GL3-T/153 Gabelweite 3,15 mm Lichtart IRED Lichtart IR-Licht 940 nm Signalausgang 1 npr, Fototransistor Anschluss 610 mm, PVC-Kabel, farbige Einzeladern Betriebsspannung 5 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GL3T153
- Schneider Electric Telemecanique Anschlussverlängerung LV438339 Anschlussverlängerung- 4p, für NSX100...250 DC PV. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC PV - Produkt oder Komponententyp: Anschlussverlängerungen - Beschreibung der Pole: 4P. EAN Nr. 3606480073274
- Cimco Kabelziehstrumpf 142521 Kabelziehstrumpf, Erdverkabelung, 2 verpressten Seilschlaufen, Kabel-Durchmesser 20-30mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 2 verpressten Seilschlaufen, Kabeldurchmesser 20-30mm. EAN Nr. 4021103425213
- Phoenix Contact Gefährstoffschild 1014280 Typ PML-GHS106 (25X25) Gefährstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Giftig, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-GHS106(25X25) EAN Nr. 4046356786973
- Phoenix Contact Installationsklemme 3073827 Typ UTI 16 Installationsklemme, Spezial- und Mischanschluss, Querschnitt: 6 mm² - 25 mm², AWG: 10 - 4, Breite: 12,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UTI16 EAN Nr. 4046356347242
- Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB6EH0B Lampenfassung, ZB6, Fassung T1 1/4, 24 V. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: Komplettgehäuse f Meldelampen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6. EAN Nr. 3389110784381
- PC Electric Anbausteckdose 383-10f87v Anbausteckdose gerade 16A 3p 24/42V 10h IP44/54 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Phoenix Contact Elektronischer Geräteschutzschalter 2800907 Typ CB E1 24DC/10A NO P Schliesserkontakt zur Fernmeldung des Betriebszustandes. Aktive Strombegrenzung, auch beim Schalten kapazitiver Lasten. Hersteller Phoenix Contact Typ CBE124DC10ANOP EAN Nr. 4046356690775
- Haupa Ringkabelschuh 260284 Ringkabelschuh gelb isoliert 4,0 6,0 M4 PVC Ringkabelschuhe DIN 46237 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt PVC isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923088729
- Berker CEE Steckdose 568001 CEE Steckdose 5 polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß. Unterputz CEE Steckdose mit Schraubklemmen und UP Dose. Unterputz CEE Steckdose mit Schraubklemmen und UP Dose. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333241
- Phoenix Contact Einbaubuchse 1457665 Typ SACC-CI-M12FSB-5CON-SH TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, B-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12FSB-5CON-SHTOR32 EAN Nr. 4046356617413
- Striebel & John Zählerfeld 2CPX033531R9999 Typ 1ZF310 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählergehäuse - Zählereinebaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335313
- Wago Stiftleiste 713-1413/037-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 2-reihig 13x2-polig mit Auswerferaufnahmen Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454808471
- Walther Werke Anbaudose 539406 Anbaudose schräg 32A 4P 6h mit Flansch 100x92 wasserd. schräge Anbaudose 32A 4P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, fingersicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 100x92 Befestigungsmaß 85x77 EAN Nr. 4015609022144
- Legrand Sicherheitsleuchte 078512 mit weißen LED's in Dauerschaltung 4 LED's – 3 LED's bei Stromausfall, Leuchtstärke 2 Lumen, Nennbetriebsdauer 1 Stunde, LED-Lebensdauer 100.000 Stunden. MSC Si-Leuch. Einzel 1h 2md ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060785123
- Walther Werke Tüllengehäuse P753342 Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVB,M32,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM32, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609604937
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-582 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht S (100x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275194
- Lovato Electric Rollenhebel KCE1L02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975127070
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830824 Typ WML HF 3(13X10)R CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 3 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMLHF3(13X10)R CUS EAN Nr. 4046356800808
- Eaton Gerätezubehör 139837 Typ ACCESSORIES-TP-57-KG-1 Gerätezubehör, für alle Kunststoffgeräte XV100/200 8 Halteklammern mit Gewindestift, 1 Versorgungsstecker, (im Lieferumfang der Geräte enthalten), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 139837 EAN Nr. 7640130093485
- Peha Zentralplatte D 20.610.70 TDO Nr. 00153611 Zentralplatte für Telefon-Anschlussdose Österreich , USB Spannungsversorgung/Ladegerät D 1601/2 USB SPV o.A. und Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose D 1930/4 o.A. Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.610.70TDO EAN Nr. 4010105153613

- Peha Steckdose B 11.6671.03 Nr. 00321351 Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift mit Schraubklemmen 2-polig, 10/16 A 250 V, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ B11.6671.03 EAN Nr. 4010105321357
- Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 3009176 Typ UKH 95-PE/N Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², AWG: 3 - 3/0, Breite: 50 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UKH95-PE/N EAN Nr. 4017918091705
- Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 3031500 Typ ST 6-PE Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST6-PE EAN Nr. 4017918186968
- Eaton Verteilerfeld 114580 Typ XVTL-MP/BX/IC-4/3/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x400x300mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114580 EAN Nr. 4015081139804
- Phoenix Contact Bezeichnungsträger 1014053 Typ PATG HF 2/18 Ader-Bezeichnungsträger, transparent/schwarz, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2 - 4 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 18 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PATGHF2/18 EAN Nr. 4046356779401
- RZB LED Wandleuchte 231016.002.1 Wandleuchte LED 9,1W-3000K 140x220x115, 360 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Schraubsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 2310160021 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859075721
- Siemens Parametriergerät 3WL9111-2AT33-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL/3VL Breaker-Data-Adapter (BDA) plus approbiert nach UL 489 Parametriergerät mit integriertem Webserver zur Anbindung von SENTRON Leistungsschaltern zusätzlich mit Ethernet Anbindung Siemens Hersteller Nr. 3WL91112AT330AA0
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1724750050 Typ SAI-4/6/8-MH BL3.5 SV SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, Haubenversion SAI-4/6/8-MH BL3.5 SV SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, Haubenversion Herstellertyp SAI468MHBL35SV EAN Nr. 4032248586219
- Wago Klemmenleiste 261-426/341-000 2-Leiter-Klemmenleiste beidseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u. ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 6-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627412
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1736056 Typ MSTBW 2,5/ 8-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBW2,5/8-G EAN Nr. 4017918027773
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4675 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht L2 (100x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454289133
- Haupa VDE Seitenschneider 211206 VDE Seitenschneider 180 mm schwedische Form, Leistungsklasse H, C 60, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte bis 200 kp/mm² (N 2000), verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt Seitenschneider DIN 5238 B VDE EAN Nr. 4011923073428
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1788929 Typ MC 1,5/12-G-3,5 P20 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/12-G-3,5P20THR EAN Nr. 4046356612074
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1766026 Typ GMSTB 2,5/ 3-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTB2,5/3-G EAN Nr. 4017918032043
- Weidmüller Patchkabel 8978980000 Typ IE-FM6Z2VO0002MSTOLD0X Patchkabel crossover vormontiert, ST IP 20, LC-Duplex IP 20, 62,5 µm, PVC, 2 m IE-FM6Z2VO0002MSTOLD0X Patchkabel crossover vormontiert, ST IP 20, LC-Duplex IP 20, 62,5 µm, PVC, 2 m Herstellertyp IEFM6Z2VO0002MSTOLD0X EAN Nr. 4032248814350
- Phoenix Contact Combi Kupplung 3213357 Typ PPC 1,5/S/1-L COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/1-L EAN Nr. 4046356566087
- Schneider Electric Telemecanique Isolierstoffabdeckung 13581 Isolierstoffabdeckung für Klemmenblöcke, 4 - Loch, grün. Kurzbezeichnung des Geräts: Schutzabdeckung - Produkt oder Komponententyp: Schutzabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzmaterial. EAN Nr. 3303430135814
- Siemens Knebelschalter 3SU1032-2BN40-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, grün, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, links verrastend, rechts tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10322BN400AA0 EAN Nr. 4011209961333
- Siemens Leistungsschalter 3VA5190-5ED11-0AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 277V 1-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=90A Überlastschutz Ir=90A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51905ED110AA0 EAN Nr. 4042948838723
- Gewiss Ersatzglas GW84820 Ersatzglas zu Baureihe HALLE/HERCULES fuer Reflektor Durchmesser 470mm Ersatzglas zu Baureihe HALLE/HERCULES, Material: transparentes Glas, Lieferung inklusive Dichtung, für Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium mit Ø 470mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564113312
- Schneider Electric Telemecanique Halbleiterrelais SSM1A16B7 Halbleiterrelais, Schienenmontage, Eingang 18-36 V AC, Ausgang 24-280 V AC, 6A. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Halbleiterrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: SSM - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase. EAN Nr. 3606480579394
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2202694 Typ ME 17,5 UTG KMGY Einbaugehäuse ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 17,5 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: - Hersteller Phoenix Contact Typ ME175UTGKMGY EAN Nr. 4055626170268
- Albert Wandleuchte 690662 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 690662 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opales Glas matt. Eingerrichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Farbe: silber Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 270 x 340 x 345 mm EAN Nr. 4007235906622
- Merten USA Steckdosen MEG2156-0325 USA-Steckdosen-Einsatz, 20 A, aktivweiß glänzend, System M Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ MEG2156-0325 EAN Nr. 4042811151560
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1442780 Typ SAC-5P-10,0-PUR/M12FR P Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-10,0-PUR/M12FRP EAN Nr. 4046356535694
- Eaton Leistungsschalter 132592 Typ PKZM4-25-CB Leistungsschalter, 3-polig, Ir = 16 - 25 A, Nordamerika-Ausführung Leistungsschalter zum Schutz von Kabeln und Leitungen, UL489, CSA22.2 no. 5-09, nicht als Hauptschalter verwendbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132592 EAN Nr. 4015081295272
- Finder Leistungs Steckrelais 56.34.9.024.0000.T Leistungs-Steckrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V DC, 1.3 W, 490 Ohm, Relaischutzart: RT I Spezialausführung für Bahn Anwendung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823349824 Artikelnummer 563490240000T

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Neutralleiterbrücke 32NNL Typ 32A NEUTRAL LINK 3NW CLNNS Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, gL/gG, BS Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, gL/gG, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 32NNL EAN Nr. 5027590044219

Eaton Schutzdach 283810 Typ XAD0804 Schutzdach, IP31, für BxT=800x400mm Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 800mm, Tiefe 400mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283810 EAN Nr. 4015082838102

Siemens Schalttafeleinbaugerät 7KM4212-0BA00-2AA0 SENTRON PAC4200, LCD, 96x96mm Power Monitoring Device Schalttafeleinbaugerät zur Messung elektrischer Größen UC: 110-340V DC/95-240VAC UE: max. 690/400V, 45-65Hz IE: x/1A oder x/5A AC Ringkabelschuhanschluss Siemens Hersteller Nr. 7KM42120BA002AA0 EAN Nr. 4011209822801

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3033016 Typ STU 2,5-TWIN Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG :28-14, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STU2,5-TWIN EAN Nr. 4017918960667

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1669929 Typ SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-S F Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-3,0-PUR/A-1L-SF EAN Nr. 4017918134822

Phoenix Contact Steckerteil 1767665 Typ MC 1,5/ 9-STZ3-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/9-STZ3-3,81 EAN Nr. 4046356436519

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSPA693 SICHERHEITSPOS.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSPA - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Beschr. d. Verriegelungsopt.: ohne Zuhaltung des. EAN Nr. 3389110720662

Schneider Electric Telemecanique Sicherheitslichtvorhang XU2S18PP340WL5 Sicherheitslichtvorhang XU2-S, Körpererkennung, 750-1200mm, 12-24 V. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: ein Paar Einweg-Lichtschranken mit Testeingang - Kurzbezeichnung des Geräts: XU2S. EAN Nr. 3389110106190

Phoenix Contact LWL-Kupplung 1654358 Typ VS-SCRJ-GOF-KU SC-RJ-Kupplungseinsatz, duplex, für Patchpanel VS-PP-19-1HE-16-F, Terminaloutlets VS-TO.F. und Datenfrontplatte VS-SI-FP-2F, verwendbar für Fasertypen GOF (Multimode & Singlemode), PCF und Polymer Phoenix Contact Hersteller Typ VS-SCRJ-GOF-KU EAN Nr. 4017918970635

Phoenix Contact Steckerteil 1755839 Typ PT 1,5/12-PH-5,0 CLIP Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/12-PH-5,0CLIP EAN Nr. 4046356335317

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF32-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF320AB0 EAN Nr. 4042949054061

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1819176 Typ SPTA 5/11-7,5-ZB Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 30 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPTA5/11-7,5-ZB EAN Nr. 4046356787284

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EE32-0AEO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflächanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EE320AEO EAN Nr. 4042949060192

Weidmüller LED Lampe 2527980000 Typ WIL-STANDARD-5.0-SCREW-OR-WHI Die LED-Lampe hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet Schock und Vibration, Temperaturbereich. LED-Lampe, Hersteller Weidmüller Typ WILSTANDARD50SCREWORWHI EAN Nr. 04050118538960

Phoenix Contact Steckerteil 1754940 Typ FKCN 2,5/17-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCN2,5/17-STF-5,08 EAN Nr. 4046356330619

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 1D63UM, Leitungsschutzschalter 1-polig, Auslösecharakteristik D, Nennstrom 63A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721076546

Knipex Sicherungsringzange 44 11 J3 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 225 mm Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 4411J3 EAN Nr. 4003773033943

Siemens Gehäuse 3SB3801-2DU3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil gelb, mit Schutzkragen, 1 Befehlsstelle, A=Not-Halt-Pilzdrucktaster rot, 40mm, zugentriegelt, 1S, 1Ö, 1Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38012DU3 EAN Nr. 4011209646827

IFM Electronic Induktiver Sensor IAS137 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse PBT LED-Fenster PC Hersteller ifm Electronic GmbH

Peha Doppelsteckdose H 80.6512.02 Nr. 00491821 Doppel-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage Aufbauhöhe: 24 mm Abmessungen: B81 x L100 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ H80.6512.02 EAN Nr. 4010105491821

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1710781 Typ FMC 1,5 12-ST-3,5-RF AU Steckerteil, Nennstrom 8 A, Bemessungsspannung III 2 160 V, Polzahl 12, Rastermaß 3,5 mm, Anschlussart Push-in-Federanschluss, Farbe grün, Kontaktoberfläche Gold Hersteller Phoenix Contact Typ FMC1512ST35RFAU EAN Nr. 4055626200217

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Glasfaser Einfachkabel 135777 Typ E51KF423 Glasfaser-Einfachkabel, PVC, gerade Glasfaserkabel für optische Sensoren der Comet-Serie, mechanische Fixierung über Glasfaseradapter 6235A-6501 in Verbindung mit Reflexlichttastern 13106A. oder 13100A..., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135777 EAN Nr. 4015081325702
- Phoenix Contact D-SUB-Kontaktträger 1688214 Typ VS-15-BU-DSUB-3P D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, Aufnahme für 3 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-15-BU-DSUB-3P EAN Nr. 4017918179618
- Hager Steckdose WYS444 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto, Beschriftungsfeld u. Berührungsschutz, SV, grün. SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck SV, mit erhöhtem Berührungsschutz und Beschriftungsfeld, verwindungsfester, entgrateter und oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. K EAN Nr. 3250617024792 Hager Artikel Nr. WYS444
- Phoenix Contact Relaismodul 2903353 Typ RIF-1-RSC-LV-24AC 1X21AU Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige- Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung 1 Wechsler. Eingangsspannung 24 V AC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF1RSCLV24AC1X21AU EAN Nr. 4046356732079
- Schneider Electric Telemecanique Abstandspreizer 31305 95mm Abstandspreizer Flachverbindung, für INS und INV 630b-1600, 3p. Produktbereich: INS630b.1600, INV630b.1600 - Produkt oder Komponententyp: Lasttraverse - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungszubehör - Beschreibung der Pole: 3P - Menge pro Satz: 3 Stück pro Satz. EAN Nr. 3303430313052
- Gewiss Wandsteckdose GW62516 IEC Wandsteckdose 90° 400V 32A 6h 5P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, Anschluss technik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindraehrig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdraehrig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005198
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4563 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 810, 820. 900 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454814816
- Hager Leerschrank ZB014S Hager Installation Leerschrank IP44,SKII,500x1050x205mm,144PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteilanlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzta EAN Nr. 3250617620437 Hager Artikel Nr. ZB014S
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1403975 Typ SAC-4P-M12MS/3,0-600/M12FR HD Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m, Hygienic Design, mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/3,0-600/M12FRHD EAN Nr. 4046356677318
- Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3E1164R010 Power cable Lexium 62 distribution box-Lexium 62 ILM integrated drives, 1m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62, Lexium 62 ILM - Produktkompatibilität: LXM 62 distribution box, LXM 62 ILM integrated drive - Produkt oder Komponententyp: Stromkabel. EAN Nr. 3606485393537
- Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HM36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Erdschlusschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HM360AA0 EAN Nr. 4042948817032
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S956, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennfrequenz 301-500Hz, Nennspannung 50-500V AC, 2h grün, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 107x100mm EAN Nr. 4011721111070
- OBO Profilschiene 1122912 TYP MS4141P6000FS Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4141P6000FS Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012196114788
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG2147 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 2 Stellungen rastend Ronis 520E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110829150
- Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360BC0 EAN Nr. 4042949068631
- Busch Jaeger Steckdose mit Wippschalter 4310 6 EUJ-214 Nr. 2CKA001611A0169 Kombination, alpinweiß, SI Reflex SI, Steckdosen, Kombination SCHUKO Steckdose mit Wippschalter 2-polig 2 P + E Wippschalter 10 A, 250 V. Aus- und Wechselschaltung Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 43106EUJ214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1611-0-0169 EAN Nr. 4011395065105
- Eaton Tür 255229 Typ NWS-MTE/6020 Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=2025x600mm Metalltür einflügelig 600x2025mm Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts onder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255229 EAN Nr. 4015082552299
- Hager Leistungsschalter HND400H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 50kA 400A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer An EAN Nr. 3250613349547 Hager Artikel Nr. HND400H
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444120000 Typ SCZ 3.81/07/180LR SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss technology für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 7, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38107180LRSNORBX EAN Nr. 04050118542783

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Motorkabel VW3E1144R500 PD3-Motorkabel, 2,5mm P30 Steckverbinder 50m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 52, Lexium 62 - Produktkompatibilität: LXM 52 Servoantrieb, LXM 62 Servoantrieb, MH31401P., MH31402P., SH31401P., SH31402P. - Produkt oder Komponententyp: Kabel. EAN Nr. 3606485287805

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K51S95, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 16 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 50-500V, Nennfrequenz 301-500Hz, 2h, grün, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721103402

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 216267 Typ M8/MV8/76a/103/115b Betriebsreichweite 0 3,5 m Hindernisgröße min. 7 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart dunkelschaltend Anschluss Festkabel 300 mm mit M12-Stecker, 4-polig Betr Hersteller Pepperl+Fuchs Typ M8MV876a103115b

Brennenstuhl Verlängerungskabel 1168120015 Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel 2m weiß H05VV-F 3G1,5Für den Einsatz Innen, IP 20.Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.Mit Kinderschutz.Design geschützt.Kabellänge 2 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Kabelqualität Kunststoff Kabelfarbe Weiß Stecksytem DE EAN Nr. 4007123251933

IFM Electronic Reflexlichttaster OH5017 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 30 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,2 m, PVC-Kabel, Hintergrundausbildung, Werkstoff Gehäuse ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1567070000 Typ DFFC 1.5-2.5 SN E Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinkt, Klemmbereich, max. [Proxy] 2.5 mm² DFFC 1.5-2.5 SN E Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Kontakt, verzinkt, Klemmbereich, max. [Proxy] 2.5 mm² Herstellertyp DFFC1525SNE EAN Nr. 4008190059071

Hager Zähleranschluss säule ZAS205DN9 Hager Installation Zähleranschluss säule E.ON Thüringer Energie, Z2P + 1TSG, HAK, TN-C Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule EAN Nr. 3250611071563 Hager Artikel Nr. ZAS205DN9

Merten Wippe MEG5211-0419 Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), polarweiß, System M Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ MEG5211-0419 EAN Nr. 4042811164768

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2DA36-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17052DA360AA0 EAN Nr. 4011209645400

Weidmüller Gehäuse 1903070000 Typ HDC 40D SDLU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 6, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 40D SDLU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 6, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabel Herstellertyp HDC40DSDLU1M25G EAN Nr. 4032248592975

Busch Jaeger Zentralscheibe 1795-24 Nr. 2CKA001710A3560 Zentralscheibe, studioweiß matt, alpha, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeshalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 179524 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3560 EAN Nr. 4011395043899

Schneider Electric Telemecanique Grundrahmen 47237 Grundrahmen, Masterpact NT12H2, 1250A, 4p, herausziehbar. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT12 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT12 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskenn.: H2 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472377

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5888 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 3 m, PUR PVC-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Schildträger LAD90 Schildträger, steckbar, HxB=18x8mm. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LAD - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: LADN, LADR, LADT, LC1D09. D65A, LC1DT20.DT40, LC1DT60A.DT80A, LRD3 - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3389110371277

Phoenix Contact Einratschildchen 0803483 Typ UCT-EM (10X7) YE Einratschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 10 x 7 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTEM10X7YE EAN Nr. 4055626113760

Eaton Frontblende 125993 Typ XMN240806CR Frontblende, +Einbausatz, für NZM2, horizontal, 4p, HxB=200 B=600 MA Frontblende für Einbausatz NZM2, horizontal, 4 polig, Festeinbau, inklusive Montagmaterial, Stahlblech, pulverbeschichtet, mit Motoraufzug, Höhe 200mm, Breite 600mm, RAL7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125993 EAN Nr. 4015081235865

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53366.15 Dämpfungsglied FC/SPC 15 dB Return Loss 45 dB, MM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 10.0 - 15.0 EAN Nr. 4049759078966

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EC46-2HA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EC462HA0

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232508-0031 Typ LGS100-2400-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 100mm - Feldhöhe 2400mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temper Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS1002400IO110115b146

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bachmann Steckdoseneinheit 936.011 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 2xUK 3,15 A Steckdosen einzeln abgesichert, mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 45° gedreht, 1xLeerfeld zum Einbau der Custom Module, Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936011 EAN Nr. 4057298026492

Siemens Leistungsschalter 3VL1712-2EA43-8VD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL1712EA438VD1

Phoenix Contact Bauelementreihenklemme 3026984 Typ UKK 5-R 3,3K/O-U Bauelementreihenklemme, mit Widerstand 3,3 kOhm, von oben nach unten, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UKK5-R3,3K/O-U EAN Nr. 4046356158381

Finder Relais 56.32.9.110.0094 Leistungs-Steckrelais 2 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V DC, 1 W, 12500 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED und mechanische Anzeige und Freilaodiode (+an A1/7, Standardpolarität), Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823195186 Artikelnummer 563291100094

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320DA0 EAN Nr. 4042949111467

EFB Elektronik Patchkabel K5515.1 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 1.0m schwarz, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021566

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-2PD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL3720EC462PD1

Busch Jaeger Blindzentralscheibe 2138-35 Nr. 2CKA001710A1928 Blindzentralscheibe, anthrazit, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Sonstiges, Blindzentralscheibe mit Tragring Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 213835 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-1928 EAN Nr. 4011395874707

Siemens Lizenz 6AV6362-2BM00-0AHO SIMATIC WinCC/WEBUX Operate, 100 Client Lizenzen countable Option f. WinCC ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel Download, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich ***** E-Mail Adresse für die auslieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622BM000AHO EAN Nr. 4047622377406

Eaton Isolierstoffgehäuse 105861 Typ CI-K2-P1-NA Isolierstoffgehäuse CI-K2, H x B x T = 160 x 100 x 100 mm, für P1, UL/CSA Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, mit harten 1/2 Zoll Vorprägungen, für Schalter P1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 105861 EAN Nr. 4015081056385

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410415 Typ EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 10mm²/L 1,5m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-192-5458 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL10L155M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364029149

Phoenix Contact Isolationsplatte 2966841 Typ PLC-ATP BK Isolationsplatte, 2 mm dick, ist am Anfang und Ende jeder PLC-Klemmenleiste zu setzen. Weiterhin dient sie zur: optischen Trennung von Gruppen, sicheren Trennung unterschiedlicher Spannungen benachbarter PLC-INTERFACES nach DIN VDE 0106-101, Trennung Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-ATPBK EAN Nr. 4017918130664

Jung Rahmen 5fach AS 5850 BF INA WW Rahmen, 5fach, mit sprühnebelndem Fenster, bruchsicher, inklusive Beschriftungsfeldträger Art.-Nr. AS 81 INA BT bzw. AS 82 INA BT, auch passend für Beschriftungsfeldträger Art.-Nr. AS 81-1 INA BT bzw. AS 82-1 INA BT, Abmessungen B x H 364,5 x 80,5 mm, für waagerechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS5850BFINAWW EAN Nr. 4011377056213

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KNA40ED4301 Gerades Verteilerstreckenstück 40A, 1Abgangsöffnung. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Geräteanwendung: geringe Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 3 m. EAN Nr. 3606480003141

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EJ43-2SD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EJ432SD1

EFB Elektronik Converter EB853B USB2.0/RS232 Converter, aktiv A-Stecker/DB9-Stecker 1,8m USB A Stecker auf DSub 9pol. Stecker, 1,8 m Unterstützt die RS-232 DB9, DB25 Anschluss von seriellen Geräten an USB Stromversorgung via USB-Schnittstelle Unterstützt WIN98SE/ME/2000/XP/VISTA/WIN7/8/LINUX/MACOS Lieferumfang: Gender Changer DB9-Buchse/DB25-Stecker, umfangreiche Treiber-CD EAN Nr. 4049759053901

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-6JT41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63406JT410AA0 EAN Nr. 4042948861431

Eaton Tastenplatte 218194 Typ M22-XD-R-GB0 Tastenplatte, flach rot, STOP Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe rot und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218194 EAN Nr. 4015082181949

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeswitcher HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360DHO EAN Nr. 4042949085652

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8JT41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..12xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258JT412AA0 EAN Nr. 4042948861479

Striebel & John Gerüst 2CPX045648R9999 Typ 3/10RG3 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden ab Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungsset und Flansche müssen separatbestellt werden. EAN Nr. 4011617456483

Phoenix Contact Touch Panel 2400893 Typ TP121XIT-10/3101C240 S00006 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP121XIT103101C240S00006 EAN Nr. 4055626105307

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF36-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF360HHO EAN Nr. 4042949087700

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM3AB1F7 Miniaturrelais RXM, 3 W, 10A, 120 V AC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403580

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN32-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP 1 Schutzauslöser-Meldescharter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN320AJ0 EAN Nr. 4042949028581

Siemens Relais 3UG4622-2AA30 Überwachungsrelais, digital, Stromüberwachung, 22.5mm von 0,05 bis 10A AC/DC Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung: AC/DC 24V, DC und AC 50 bis 60Hz, ohne galvanische Trennung zum Messkreis Anlauf- und Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20S Hysterese 0,01 bis 5A 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG46222AA30 EAN Nr. 4011209642645

Weidmüller Schnittstelle 1127900000 Typ FAD CTLX HE20 UNIV Schnittstelle, FAD, Universell, Steckverbinder gemäß IEC60603-13/DIN41651 20 p Die Frontadapter für Control-Logix-Karten von Rockwell mit 20- und 36-poligem Steckverbinder. Die Versorgungsspannung kann direkt dem Frontadapter zugeführt und gemeinsam oder einzeln pro Byte (8 Signale) verteilt werden. Herstellertyp FADCTLXHE20UNIV EAN Nr. 4032248909285

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SH36-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SH360AA0 EAN Nr. 4011209822368

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1ML36-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101ML360AA0 EAN Nr. 4011209818163

Eaton Phasenschiene 263964 Typ ZV-KSBI-4TE Phasenschiene, 4Ph, 16qmm, Gabel, 4TE Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-, SPC-, Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263964 EAN Nr. 4015082639648

Merten Adapter MEG4081-6052 System Design Adapter mit Klappd. für Einsätze nach DIN 49075, Moccametallic, System Design Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw. Material: Metall. Farbe: Moccametallic. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196387

Bega Ersatzglas 14000645R zu Bega Leuchten 77006RK4 Bega Leuchte 77006RK3 Bega Leuchte 77106RK4 Bega Leuchte 77106RK3 Bega Leuchte 77125RK4 Bega Leuchte 77125RK3 Bega Leuchte 77146RK4 Bega Leuchte 77146RK3 Bega Leuchte 77177RK4 Bega Leuchte 77177RK3 Bega Leuchte 77913RK4 Bega Leuchte 77913RK3 Bega Leuchte 77961RK4 Bega Leuchte 77961RK3 Bega Leuchte 77971RK4 Bega Leuchte 77971RK3 Bega Leuchte 84381R Bega Leuchte 84384R

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248452 Typ MP 20X1,5-RZ YE Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 20, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 44,1 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: gelb, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP20X15RZYE EAN Nr. 4055626310176

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1638780000 Typ BL 3.50/02/90 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 2, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BL 3.50/02/90 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 2, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bem Herstellertyp BL3500290SNBKBX EAN Nr. 4008190276324

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234140000 Typ LM 5.00/18/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.00/18/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschlus Herstellertyp LM500189035SNORBX EAN Nr. 4050118018325

Eaton Ein Aus Schalter 207167 Typ T3-1-8200/I2 EIN-AUS-Schalter, 1-polig, 32 A, 90°, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbaugehäuse, Frontschild ca. 48x48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207167 EAN Nr. 4015082071677

Weidmüller Leiterplattenklemme 1870900000 Typ LSF-SMT 3.81/13/180 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² LSF-SMT 3.81/13/180 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN Herstellertyp LSF5MT3811318035SNBKTU EAN Nr. 4032248448296

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1014320000 Typ BLF 5.08HC/20/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 20, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/20/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 20, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bem Herstellertyp BLF508HC20180LRSNBKBX EAN Nr. 4032248723034

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Batirack Set NSYBTR24U Batirack-Set, bodenstehend, 24HE B600 T600 befestigt 19 R7035. Produktbereich: Actassi BTR - Produkt oder Komponententyp: 19"-Profile - Geräteanwendung: temporär - Breite: 600 mm - Tiefe: 600 mm - Schrankmontage: bodenstehend - produktspezifische Anwendung: für die Montage von 19 - Ausrüstung, Telekommunikation, temporäre Anlagen - Gehäusetyp: technischer Rahmen. EAN Nr. 3606480171826

RZB Stableuchte 451094.759.1 Stableuchte T16 2x28,54W 1277x116x99, PC Armatur Kunststoff glasfaserverstärktes Polyester SMC, innenliegende Halterung Stahlblech weiß lackiert, Refraktor Kunststoff Polycarbonat transparent innenprismatisch, Befestigung des Refraktors durch Halteclips aus Kunststoff, Halteclips aus Edelstahl separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 4510947591 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4010319873727

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1633490000 Typ SLD 3.50/32/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SLD 3.50/32/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 90°, Lötstift Hersteller Typ SLD350329032SNORBX EAN Nr. 4008190257941

Schneider Electric Telemecanique Betätiger ZCKY39 Betätiger f. Pos.schalter ZCKY -Rollenhebel m. Elastomerrolle Ø 50mm (-25..70°C). Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gabelhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKY - Produktkompatibilität: XCKL, XCKM, XCKS - zugehöriger Kopf: ZCKD05 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Ansatz Typ: seitliche Anfahrriichtung. EAN Nr. 3389110599794

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149190000 Typ SL 5.08HC/24/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 24, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/24/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 24, 180°, Lötstift Hersteller Typ SL508HC24180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248932665

Jung Wippe CD 590 KO BR Wippe, mit orangefarbenem Lichtaustrittsfenster, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU und beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U, auch für Symbole Art.-Nrn. 33.. und Zugschalter Art.-Nr. 34 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590KOBRE EAN Nr. 4011377064409

Knipex Vitrine 00 19 30 VIT 3 Vitrine für Produktpräsentation zur Montage an Lochplattenwänden Mit zwei Glasschiebetüren, abschließbar. Mit transparenter Werbeblende. Beleuchtungseinheit mit Kupplungsstecker für Reihenmontage. Für Stromanschluss 230 Volt. Hochwertige Aluminium/Glas-Konstruktion. Ohne Zangen Modell Mit Deckenboden und transparenter Werbeblende. Doppelvitrine zur Montage an Lochplattenwand. Typ 001930VIT3 EAN Nr. 4003773077589

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706091 Typ MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMDR24C2 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C2 Phoenix Contact Hersteller Typ MCV0,5/4-G-2,54SMDR24C2 EAN Nr. 4046356842471

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706117 Typ MC 0,5/13-G-2,54 SMDR56C2 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C2 Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/13-G-2,54SMDR56C2 EAN Nr. 4046356842266

Cellpack Rollfeder RF 0.5 Nr. 126294 Rollfeder zur dauerelastischen Kontaktierung Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik, Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschnur etc.) Korrosionsbeständig, Ermüdungsfrei, Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck Typ RF0.5 EAN Nr. 4010311016931

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.312 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272312 EAN Nr. 4250594517576

Striebel & John Erhöhungsrahmen 2CPX041083R9999 Typ 4/2EF21 Erhöhungsrahmen für 2-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren, verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 2 und der Feldbreite 4. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 965 x 1065 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 1195 x 1295 x 22. EAN Nr. 4011617410836

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1813550000 Typ SU 10.16HP/08/270G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 8, 270°, Lötstiftlänge 3.5 mm, versilbert SU 10.16HP/08/270G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 8, 270° Hersteller Typ SU1016HP08270G35AGBKBX EAN Nr. 4032248297764

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1813560000 Typ SU 10.16HP/09/270G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 9, 270°, Lötstiftlänge 3.5 mm, versilbert SU 10.16HP/09/270G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 9, 270° Hersteller Typ SU1016HP09270G35AGBKBX EAN Nr. 4032248297771

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1881430000 Typ SLDV-THR 5.08/42/180F 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 42, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Bo SLDV-THR 5.08/42/180F 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 42, 180°&de Hersteller Typ SLDVTHR50842180F15SNBKBX EAN Nr. 4032248482689

Klauke Stempel 50039989 Stempel für Standard Blechlocher Systeme 50206672 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. EAN Nr. 0783310039983

Eaton Stromstossschalter 265261 Typ Z-S240/S Stromstossschalter, 240AC, 1S, 16A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 240V 50Hz, Funktion 1 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschiene montage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 265261 EAN Nr. 4015082652616

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSE7321 SICHERHEITSP0S.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentenname: XCSE - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC + 1 NO - elektromagn. Verriegelung: Verriegelung durch Ausschalten, Entriegelung durch Einschalten d. Elektromagn. - äußerer Kabeldurchmesser: 9.12 mm. EAN Nr. 3389110719642

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Grenztaster 026578 Typ AT0-11-S-IA/H Grenztaster, 1S+1Ö, breit, IP65, Stangenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 026578 EAN Nr. 4015080265788

Schneider Electric Sarel Kabeleinführungsplatte NSYEC682 Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 600x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Geräteanwendung: elektronisch, Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kabeleinführungstyp: Standard - Geräteaufbau: 1 Platte, Befestigungselemente, Polyurethan-Dichtung, selbstklebend, Querschnitt 15 x 25 mm - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485126463

Eaton Drucktaste 185649 Typ C22-DR-X-K10-P31 Drucktaste, RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, rastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M8-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.5 m, Tastenplatte: ohne Tastenplatte, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, S = Schließer: 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DRXK10P31 EAN Nr. 4015081811434

Weidmüller Querverbinder 1897090000 Typ QL 10 WTL 6/4 FF Querverbinder (Klemmen), Polzahl 10, silbergrau Messwandlerverdrahtung Mit unseren Prüftrennreihenklammern in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), Polzahl 10, silbergrau Herstellertyp QL10WTL64FF EAN Nr. 4032248514069

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9605150 Kunststoff Wandverteiler Baureihe LECH IP54 230x130x152 1xM25 Gewinde oben / 2xDurchbrüche M25 unten verschlossen 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p B 1xFI 40A/4/0.03A TYP A 25AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399969331

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0KH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeshalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320KH0 EAN Nr. 4042949036111

Jung DALI Schaltnetzteil DSNT 105 DALI-Schaltnetzteil, für NV-Halogenlampen, Nennleistung 35 bis 105 W, Nennspannung AC 230/240 V ~, 50/60 Hz, Ausgangsspannung 11,5 V eff. ~ 40 kHz, elektronischer Kurzschlusschutz, Anschlüsse Schraubklemmen, primär 0,5 bis 1,5 mm², sekundär 0,75 bis 2,5 mm², maximale Sekundärleitungslänge 2 m, Abmessungen B x H x T 170 x 44 x 34 mm, maximale Umgebungstemperatur 50 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ DSNT105 EAN Nr. 4011377051867

Eaton Frequenzumrichter 9701-5101-00P Typ DG1-32114FB-C54C Frequenzumrichter, 3-phasig 230 V, 114 A, EMV-Filter, interner Bremstransistor, Schutzart IP54 Der DG1 Frequenzumrichter ist speziell für moderne und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Er verfügt bei einem Energiespar-Algorithmus, hohen Kurzschlusswerten und robustem Design eine erhöhte Effizienz, Sicherheit und Verlässlichkeit., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 9701510100P EAN Nr. 4015081735082

Fränkische Rohrwerke Steckmuffe RMKu-E-H0 40 Nr. 25910040 Kunststoff-Steckmuffe, schwarz, RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Muffe für alle halogenfreien Wellrohre. Die Vorteile liegen in der Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Typ RMKuEH040 EAN Nr. 4013960181081

"Nobile Decken Wandeinbauleuchte 1851307900 Typ N 392 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 392 gold Filigraner Lichtpunkt zur Gestaltung eines Sternenhimmels und zur individuellen Effektbeleuchtung. Aufgrund der geringen Bauhöhe auch für Hohlräume mit geringer Einbautiefe geeignet. Material: Zinkdruckguss (Zamak®); Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Die Leuchtenserie N 392 kann auch mit dem LED Stiftsockel G4 ausgerüstet werden. EAN Nr. 4044538014708

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS250A300B40 VarplusCan SDuty-Kondensator, 25/30 kvar, 400 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 380 V - 50 Hz : 22.6 kvar, 380 V - 60 Hz : 27.1 kvar, 400 V - 50 Hz : 25 kvar, 400 V - 60 Hz : 30 kvar, 415 V - 50 Hz : 26.9 kvar, 415 V - 60 Hz : 32,3 kvar. EAN Nr. 3606485256221

Siemens Software 6GK1716-0HB71-3AA0 SIMATIC NET, S7-RedConnect/2008 inkl. S7-OPC-Server, S7-1613/2008, Software für ausfallsichere S7-KOM, Single-Lizenz für 1 Installation Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A 2-sprachig (de, en), für 32 Bit: Windows XP Professional, Windows Vista Ultimate/Business, Windows 2003/2008 Server, für CP 1613, CP 1613 A2, CP 1623 Siemens Hersteller Nr. 6GK17160HB713AA0 EAN Nr. 4019169188494

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2121P16 Positionsschalter XCKP, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, m. Rückst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110201789

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88648073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W, 24°, 2700K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik MF (Medium Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 2700K, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047752097

Eaton Steuertransformator 204985 Typ STN0,5(*/*) Steuertransformator, 500 VA, 1-phasig, Sonderspannung Einphasen-Steuertransformator gebaut nach IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, UL 506, CSA 22.2 No.66, Anzapfungen +- 5%, Schutzart IP00, 100% ED, Nenneingangsspannung wählbar von 100-690V +- 5%, Nennausgangsspannung wählbar von 12 - 250 Nennleistung 0,5 kVA (*/*) = Platzhalter für Nenneingangsspannung /Nennausgangsspannung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 204985

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Zentralscheibe 2142 DR-31 Nr. 2CKA001710A3801 Zentralscheibe, braun, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter -taster. Für Einsatz 2712 2713 U und 2722 2723 U. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2142DR31 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3801 EAN Nr. 4011395103654

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899013 Typ E S6 A 400X200X120 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ ES6A400X200X120 EAN Nr. 4046356927710

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899613 Typ C S4 A 300X500X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ CS4A300X500X160 EAN Nr. 4055626286556

Klauke Quetschverbinder 1660K Quetschverbinder DIN 46341 Teil 1 Form A, 150 mm², kurze Ausführung Nach DIN 46341 Teil 1, Form A. Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Kurze Ausführung. Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpress Eigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13 600. EAN Nr. 4012078438889

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1511890015 Typ PAC-CMLX-4X10-V0-1M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1,5 m, 0.14 mm², HE10 40P, 4xHE10 10P Hersteller Weidmüller Typ PACCMLX4X10V01M5 EAN Nr. 04032248304004

Klauke Presskabelschuh 214R20 Presskabelschuh 400 mm² rm/sm, M20, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078060318

Eaton Motorschutzschalter 222355 Typ PKZM4-50 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 40-50 A, Schraubanschluss Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM4, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 222355 EAN Nr. 4015082223557

EVN Leuchte 089014 Die Leuchte kann, dank des im Lieferumfang enthaltenen Anbau-Gehäuses, sowohl als Ein- und Anbauleuchte installiert werden. Da außerdem die MM-Kennzeichnung gegeben ist, ist die Leuchte für unzählige Anwendungen im Innenbereich einsetzbar. An der Leuchte befindet sich eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Da es sich um eine Konstantstrom-Leuchte handelt, müssen mehrere Leuchten natürlich in Reihe geschaltet werden. Hersteller EVN Nr. 089014 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293011129

Schneider Electric Telemecanique Direktanlasser LE1D09P7A04 Direktanlasser gekapselt, TeSys LE1-D, 9A, Spule 230 V AC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3389110570847

Siemens Modul 6SL3210-1PE12-3AL1 SINAMICS Power Module PM 240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,55kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 0,75kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 196x73x165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE123AL1 EAN Nr. 4042948665923

Eaton Hilfsschütz 051777 Typ DILER-22(230V50HZ,240V60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051777 EAN Nr. 4015080517771

EFB Elektronik Standardschrank 1023-S428P2.GR Tür für Standardschrank 42HE, B=800, Stahl perforiert, 2-teilig, RAL7035 Geteilte perforierte Stahltür für 42HE Standardschrank mit Breite 800 mm Türperforation 80 % 3-Punkt-Stangenschließung mit Schwenkhebel und Profilhälbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (PHZ bauseitig austauschbar) Türöffnungswinkel 180° Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005 tiefschwarz Lieferung vormontiert inkl. allen Scharnieren, Schrauben, Erdungskabel, 2 x Schlüssel EAN Nr. 4049759102395

Bals Stecker 4438 Kleinspannungs-Stecker 32A 2p (2P) 50V DC (50V DC) 10h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Typ 4438 EAN Nr. 4024941044387

Phoenix Contact Grundgehäuse 1845549 Typ MDSTBV 2,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Anreihbar! Befestigungsflansch: Art.-Nr. 1836477, 1836480. Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBV2,5/8-G-5,08 EAN Nr. 4017918184261

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Anbausteckdose 12087 Anbausteckdose Quick-Connect TN geneigt 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 12087 EAN Nr. 4024941120876

Dehn + Söhne Bandrohrschelle 540104 Typ BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A Bandrohrschelle gegen selbstlockern gesichert, nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung komplett mit stetig verstellbarem Spannband aus NIRO, zum Anschluss von 1 Leiter Rd D10 mm oder 1-2 Leiter Rd D6-8 mm oder 4-50 mm² ein- / mehrdrähtig. Hersteller DEHN + Söhne Typ BRS2789AK1X102X68GSGV2A EAN Nr. 4013364239685

Eaton Leitungsschutzschalter 279125 Typ FAZ-C6/1-DC LS-Schalter, 6A, 1p, C-Char, DC Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 50 A, Auslösecharakteristik C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2, bis 250V DC pro Pol, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279125 EAN Nr. 4015082791254

Theben Schaltuhr 1710100 Typ SELEKTA 171 top2 RC Reiheneinbau-Zeitschaltuhr, astronomisch, 2 TE Digitale Astro-Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, Zeitsynchronisation durch Anschluß einer externen DCF-Antenne möglich, externer Eingang, astronomisches Programm schaltet bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang, Datenbank mit Städtenamen, textorientierte Bedienung im Display, Breite 2 TE, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, Tages- und Wochenprogramm, DuoFix Steckklemmen, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung, 1 Kanal EAN Nr. 4003468171004

Fischer Kabelbinder 037997 Typ BN 7,6 x 550 Kabelbinder BN 7,6x550 transparent Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp BN7,6x550 EAN Nr. 4006209379974

Merten Montagewinkel 565291 Montagewinkel, polarweiß Montagewinkel zur Befestigung von ARGUS 110/220 Basic, ARGUS 220/Timer an Außen- oder Innenecken. Mit handelsüblichen Rohrschellen auch an ortsfesten Rohren (VDE 0100) zu befestigen. Zu komplettieren mit: ARGUS 110 Basic 565219. ARGUS 220 Basic 565219. ARGUS 220 5654.. ARGUS 220 Timer 565619. ARGUS 220, fernbedienbar 5655.. Funk-ARGUS 220 CONNECT 5095.. Im KNX zu komplettieren mit: KNX ARGUS 220 6325.. Lieferumfang: Mit Schrauben und Dübel. Ohne Rohrschelle. Farbe: polarweiß. Typ 565291 EAN Nr. 4011281893423

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U55N4 Frequenzumrichter, ATV950, 5,5kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U55N4 EAN Nr. 3606480883781

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS230AANAM12 Näherungsschalter, induktiv, M30, Sn22mm, NPN, NO, 3L, 12-48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 70 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113656

Phoenix Contact Grundgehäuse 1805630 Typ PST 1,3/ 3-5,0-SF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Spannung und Strom sind abhängig von der eingesetzten Steckklemme. Gültig ist jeweils der Wert der schwächeren Komponente. Polzahlen über 16 auf Anfrage. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet. Phoenix Contact Hersteller Typ PST1,3/3-5,0-SF EAN Nr. 4046356680042

IFM Electronic Temperatur Sensor TN2613 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss 1 4 NPT, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS130B3NBL5 Näherungsschalter, induktiv, M30, kurz, Sn15mm, NPN, NC, 3L, 12-24VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 43 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036672

EFB Elektronik Vorlauffaser Koffer OV1K50LCXLCX05000M3 Alu-Vorlauffaser Koffer, LC/LC 500 Meter, 50/125µ, OM3 Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer. Besonders geschütztes Design. Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung. Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale. Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz. Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser. Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage). Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl. EAN Nr. 4049759114268

IFM Electronic Combi Drucksensor PN3004 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1.10 bar -14,5.145 psi -0,1.1,0 MPa, Prozessanschluss G I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 18.36 V DC, Stromaufnahme 50 mA, Schließer Öffner programmierbar, 4.20 mA oder 0.10 V, n.o. n.c. progr., 4.20 mA oder 0.10 V, Schaltausgang, Analogausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

ESYLUX Deckenleuchte EQ10110016 Typ PNLCLA10030840WHC01-1000 LED-Einlegeleuchte mit klarer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz und technisches Zeichnen nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3300lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA10030840WHC01 1000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110016

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS512BSDAL2 Näherungsschalter, induktiv, M12, kurz, Sn2mm, NO, 2L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 35 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119046008

Eaton Stufenschalter 043597 Typ TO-1-8240/EZ Stufenschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 0-2, 45 °, 2 Stufen 45°, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße TO, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilerreinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 043597 EAN Nr. 4015080435976

Berker Steckdose 41666084 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA CANADA' NEMA 5 15 R Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose mit Schutzkontakt USA CANADA NEMA 5 15 R 2 polig + Erde, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5 15 R. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Steckdose mit Schutzkontakt USA CANADA NEMA 5 15 R 2 polig + Erde, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5 15 R. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334446545

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8D1A1MBL2 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=80x80x26mm, NC, 2L, 24-240VAC/DC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 26 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennschaltabstand: 40 mm bündiger Einbau, 60 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 2 m - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC. EAN Nr. 3389110142945

Eaton Leitungsschutzschalter 236592 Typ PXL-B25/4 LS-Schalter, 25A, 4p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236592 EAN Nr. 4015082365929

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R1645 Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M16, 45° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078473149

Schneider Electric Telemecanique Hängetaster XACB493 Hängetaster XAC-B, 4 Drucktaster. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Gehäuse Typ: komplett betriebsbereit - Steuerstation - Zusammensetzung: 4 Drucktasten - Steuertastentyp: dritte dritte, 3-polig right, slow, erste Drucktaste, 3-polig raise, slow, vierte Drucktaste, 3-polig left, slow, zweite Drucktaste, 3-polig lower, slow - mechanische Verriegelung: mit mechanischer Verriegelung zwischen den Paaren. EAN Nr. 3389110665659

Weidmüller Schnittstelle 8611320000 Typ RS RJ45 Schnittstelle, RS RJ45, RJ45-Steckverbinder, 8 Pole, Schraubanschluss Die Produktfamilie für RJ45-Schnittstellen bietet eine einfache und praktische Alternative für den Anschluss von Modems, Routern, Computern oder anderen Kommunikationsgeräten an bestehende Komponenten in Schaltschränken. Die Module können eingesetzt werden, um geschirmte, 8-polige RJ45-Steckverbinder auf Schraubverbindungen anzupassen, oder um zwei Datenleitungen zu koppeln. Die Module können auf Standard-Montageschienen TS35 aufgesetzt werden. Herstellertyp RSRJ45 EAN Nr. 4032248272419

B.E.G. Präsenzmelder 92279 Typ PD4-M-DALI/DSI-AP Präsenzmelder mit großer Reichweite zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung Aufputzversion DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Werkseinstellung 10 min und 500 Lux Orientierungslichtfunktion Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4MDALIDSIAP EAN Nr. 4007529922796

Gewiss Steckdose GW66129 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehäuse 16A/3 pol. 400V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaengeschoß kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betätigungs-klappe.Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz-, Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029354

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MB56-0AA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MB560AA3

Fischer Schraube 652165 Typ FPF-SZ 4,5 x 45 ZPF 500 Power-Fast 4,5x45 Senkk. blvz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ4,5x45ZPF500 EAN Nr. 4048962027808

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Ruftaster 290101 Ruftaster Nebensteckkontakt System 55 Cremeweiß Der Ruftaster mit Nebensteckkontakt ist mit einer roten Ruftaste und einer 8 poligen Steckbuchse ausgestattet. Ein Birn oder Mehrfachstaster kann nur über einen selbstlösenden Schutzadapter im Lieferumfang des Handgerätes enthalten an den Nebensteckkontakt einer Rufeinheit angeschlossen werden. Funktionen: Ruf Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde bzw. Beruhigungslicht.. Buchse für Ruf Notrufauslösung über die angeschlossenen Bediengeräte.. Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf. Schnittstelle: RJ45 Steckbuchse zum Anschluss von Birn und Mehrfachstastern EAN Nr. 4010337061137

Rutec Einbaustrahler ALU55341 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für \varnothing 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for \varnothing 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für \varnothing 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for \varnothing 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094453415

Weidmüller Relais 7760056069 Typ DRM270024LT Relais, D-SERIES DRM, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 μ m Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 μ m Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270024LT EAN Nr. 4032248855865

Eaton Leistungsschutz 277304 Typ DILM32-01(*V50HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 15 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277304

Gewiss Scheinwerfer GWS4136GD Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 4000K Asymmetrisch Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbugel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaeerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564867666

Peweta Einbauuhr 74.460.320 Analog-Einbauuhr für OP-Räume, fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), \varnothing 301 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Flaches Mineralglas (3 mm), weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. Betriebsspannung ist 12/24 V Minutenimpuls und 230 V/50 Hz für den Sekundenzeiger. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74460320 EAN Nr. 4250594516456

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB05-3BH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB053BH3

Siemens Leistungsschalter 3WN6531-0JB58-1BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65310JB581BA3

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18830 Leistungsschalter NG125L, 1p, 10A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 110.130 V AC 50/60 Hz, 12,5 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 144 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 12 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 125 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188308

Gira Steckdose 117003 SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Reinweiß SCHUKO Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. Die LED Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Leistungsaufnahme: 0,25 W 0,35 VA 1,5 mA Standby: 0,175 W 0,25 VA 1,0 mA Lichtstärke: 0,2 cd Schutzart: IP20 Betriebstemperatur: 15 C bis +40 C EAN Nr. 4010337170037

"Nobile Downlight 1856672223 Typ A 5068 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 Aufbau chrom 9,5 W ww 38° mit BG Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Echthglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Lichtstrom: ca. 750 lm (neutralweiß); ca. 700 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät: inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538050294

Bega Wandleuchte 33429K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33429. LED, 8,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 170 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 300 x 180 x 140 mm. EAN Nr. 4044017187916

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Wandsteckdose 17032 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, abgesichert 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 17032 EAN Nr. 4024941170321

Fischer Langschaftdübel 046266 Typ SXR 10 x 140 T Langschaftdübel SXR 10x140 T Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x140T EAN Nr. 4006209462669

Busch Jaeger Bluetooth Receiver 8280-84 Nr. 2CKA008200A0199 Busch-Bluetooth Receiver, Komplettsset, studioweiß, Multimedia, Busch-Radio, Busch-Bluetooth Receiver, Komplettsset Komplettsset Einbaufertiges Komplettsset für Monobetrieb. Bestehend aus Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Bluetooth Receiver. Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz. Bestehend aus 2-fach future linear Abdeckrahmen. Nennspannung 230 V~, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Schutzart Gerät IP 20 Maße H x B x T 150 mm x 80 mm x 45 mm Einbautiefe 32 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 828084 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8200-0-0199 EAN Nr. 4011395207673

Eaton Überspannungsableiter 167601 Typ SPCT2-335/4 Überspannungsableiter steckbar, 4p, 335VAC, 4x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167601 EAN Nr. 4015081640928

Berker Steckdose 474105 Steckdose SCHUKO mit Klappd. u. Beschriftungsf. Aquatec IP44 lichtgrau grau. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Hohlboden, mit Leitungseinführung oben und unten, mit Steckklemmen. Gehäuseschrauben, Klappdeckelfeder und achse aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation, Sonderprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Hohlboden, mit Leitungseinführung oben und unten, mit Steckklemmen. Gehäuseschrauben, Klappdeckelfeder und achse aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation, Sonderprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334165293

EFB Elektronik Einbaulüfter 691654V3 Einbaulüfter mit 2 Lüftern für Netzwerk- und Serverschränke Geeignet zum Einbau im Dach aller Netzwerk- und Serverschränke 19" Montage mittels optionalem Montageset möglich (Art.-Nr. 691654MS / 691654MSTS) Steuerung mittels angeschlossenen Thermostat (Art.-Nr. 691642) oder elektr. Temperaturregler (Art.-Nr. 691642T.1) Thermostat und Montagmaterial im Lieferumfang enthalten Rückseitiger Netzanschluss mittels Anschlussleitung auf Kaltgerätebuchse (z.B. Art.-Nr. EK504.x, nicht im Lieferumfang enthalten) Nennspannung 230 V, 50 Hz Beleuchteter Ein-/Ausschalter Rückseitiger Erdanschluß für Fastonstecker Material: Stahlblech, Lackierung RAL7035 lichtgrau / RAL9005 tiefschwarz EAN Nr. 4049759051570

Eaton Leistungsschutz 277910 Typ DILM65(RDC130) Leistungsschutz, 3-polig, 30 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Bereichsspulen mit integrierter Schutzbeschaltung und minimierter Verlustleistung. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Schutzabdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277910 EAN Nr. 4015082779108

Bega Decken- u. Wandleuchte 50034K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50034 für den Innenbereich. LED, 48,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3412 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 420 mm, Höhe 127 mm. EAN Nr. 4044018151374

Weidmüller Überspannungsschutz 1351990000 Typ VPU I 0 N-PE 440V/100KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, AC Ersatzableiter Typ I Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serie VPU I schützt Niederspannungsverbraucheranlagen und elektronische Geräte gegen Überspannungen, die durch atmosphärische Entladungen (Gewitter) oder durch Schaltvorgänge (Transienten) entstehen. Die VPU I Serie entspricht den Anforderungen Typ I und Typ II nach IEC 61643-11 und dem Type 1 und Type 2 nach EN 61643-11. Die Ersatzableiter sind kodiert und können nur in den geeigneten Sockel gesteckt werden. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, AC Herstellertyp VPUIONPE440V100KA EAN Nr. 4050118158229

Bals Stecker 210764 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Typ 210764 EAN Nr. 4024941190015

Eaton Direktstarter 167806 Typ MSC-DE-1,2-M17-SP(220V50HZ,240V60HZ) Direktstarter, 0,3 - 1,2 A, Schutz elektronisch, Standard Kompakter Type F Motorstarter (Leistungsschutz und Motorschutzschalter) nach UL508, Einspeisung gemäß UL489, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4 1), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, Trennerfunktion für Motorschutzschalter, abschließbar in 0-Stellung. Flexible Anpassung des Strombereiches des Motorschutzschalters durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör der Standard Motorschutzschalter- / Leistungsschutzreihe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung (Motorschutzschalter), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167806 EAN Nr. 4015081643851

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Träger Schild 205563 Typ ZFS78-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in CS, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205563 EAN Nr. 4015082055639

Gira 5fach Profil 55 136427 Profil 5f Profil 55 Farbe Reinweiß Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. Mit Kabel und Kanaleinführung. Die Leitungszuführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einclipsen der Einsätze. Wippschalter, Taster und SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt IP 21. Schlüsselschalter und Drei Stufen Schalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Abmessungen: 1fach B x H x T 87 x 86 x 53 mm 2fach B x H x T 158 x 86 x 53 mm 3fach B x H x T 230 x 86 x 53 mm 5fach B x H x T 372 x 86 x 53 mm 5fach 600 mm B x H x T 587 x 86 x 53 mm 8fach B x H x T 587 x 86 x 53 mm EAN Nr. 4010337364276

Hager Multimediavertheiler VU60WWV Multimediavertheiler für Homeway, Unterputz, 5-reihig, geschlitzte Kunststofftür. Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603/1, und DIN 43 871. Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Schutzart IP30. Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten und verdrehbarem Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal. Durchgängig gelochte Montageplatte aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung zur Befestigung von aktiver und passiver Kommunikationstechnik. Integrierte 3-fach Spannungsversorgung mit um 90° drehbaren Schutzkontaktsteckdosen. Optimiert für die Verwendung als zentraler Kommunikationsverteiler für das homeway Heimverkabelungssystem. Hersteller Hager EAN Nr. 3250616616493

Elcom AudioSet 1000919 Typ AZA-1EM AZA-1EM AudioSet 1TLN AP 1+n Edelst.ESTA AZA-1EM AudioSet 1 Teilnehmer AP 1+n Edelstahl/weiß ESTA/HAT-402. Aufputz Audio-Set als Elektronpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 1+n-Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchssperre-Modul. UP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Innenstation mit Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und eine potenzialfreie Taste. EAN Nr. 4250111821308

Schneider Electric Telemecanique Motorleistungsschalter GV2P03AE11TQ Motorleistungsschalter GV2-P, 0,25-0,4A, 3 3d, therm./magnet. Auslöseeinheit. Kurzbezeichnung des Geräts: GV2P - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Geräteanwendung: Motor - Netzwerktyp: AC - Steuerungstyp: Drehknopf - magnetischer Auslösestrom: 5 A - Nutzungskategorie: AC-3 gemäß IEC 60947-4-1, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 2 Kabel 1.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Menge pro Satz: Satz à 20 Stück. EAN Nr. 3389110724288

Hensel Leergehäuse Mi 0801 Mi-Leergehäuse, Einbaumaße 575x575x146mm, nicht durchsicht. Deckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Leergehäuse mit nicht durchsichtigem Deckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi0801 EAN Nr. 4012591650133

Berker Zentralplatte 143207 Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät Ø 22,5 mm gelb, glänzend. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334272304

Jung Automatik Schalter LS 1180 LG Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 1,10 m, Erfassungsfeld ca. 10 x 12 m 180° bei einer Montagehöhe von 1,10 m, Anzahl Linsen 18, Anzahl Erfassungsebenen 2, Helligkeit ca. 1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar, Verriegelungszeit nach Abschalten ca. 3 Sekunden, Nachlaufzeit ca. 2 Minuten, fest eingestellt, Länge Nebenstellenleitung maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz passiv unbegrenzt z. B. Taster/Schließer und aktiv 10 1223 NE, Betriebstemperatur - 20 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal und 1223 NE Nebenstelle Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS1180LG EAN Nr. 4011377244450

Bega Decken- u. Wandleuchte 50041PK4 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50041PK4 für den Innenbereich. LED, 20,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1874 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018152401

Fischer Hammerbohrer 531759 Typ SDS Plus II 5/250/310 Bohrer SDS Plus II Pointer 5/250/310 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 5/250/310 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 5 mm Durchmesser, 250 mm Bohrwendel, 310 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen Zerstörungseffekt, welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasern reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack. Herstellertyp SDSPlusII5/250/310 EAN Nr. 4048962211818

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siedle Videosprechstelle S 851-0 WH/S DE Siedle Artikel Nr. 200044683-00 Siedle Scope mobile Video-Sprechstelle und schnurloses Festnetztelefon für den In-Home-Bus. Bestehend aus Smart Gateway Mini, das als Basisstation dient, Mobilteil, Ladeschale und der Siedle App für Smart Gateway Mini. Siedle Scope und die Siedle App vereinen ihre Stärken zur idealen Kombination für die mobile Video-Türkommunikation. Scope bietet alle Funktionen einer Video-Innenstation, inklusive Freisprechfunktion, Türöffnertaste und Schaltfunktionen. Zugleich ist es ein DECT-Telefon für externe und interne Telefonie. 2 Jahre Updates inklusive. Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C Schutzart: IP 40 Abmessungen (mm) B x H x T: Basisstation 180 x 180 x 32, Mobilteil 50 x 170,5 x 25, Ladeschale 100 x 100 x 28 EAN Nr. 4015739446834 Alte Artikel Nr. 044683

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411580 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 40A 2P 500MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970352941

BTR Patchkabel 130845B533-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 25,0 m grau Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 130845B533E EAN Nr. 4250184124467

RZB LED Notleuchte 671223.002.89 Notleuchte Deckenleuchte LED 6x1,1W, m.AC-Control Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Profil. Montagefreundliche Konstruktion, einfacher Lampenwechsel. Große Erkennungsweiten. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Schnelle und einfache Montage durch Einsatz eines Lampen und Vorschaltgeräträhers mit Schnellverriegelung. Leuchte auch mit extrem langlebiger und energieeffizienter LED-Technik erhältlich. Für bestehende Leuchten sind auch LED Umrüstsätze verfügbar. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen, Abstand zur Montagefläche 40mm, Abdeckung Kunststoff opal mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung, mit Lichtaustritt nach unten, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67122300289 EAN Nr. 4051859039488

RZB LED Notleuchte 672035.004 Notleuchte Pendelleuchte LED 2,5W 350x56, LP500,3h,1Motiv Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd m2. Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium Silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Rohrpendel eloxiert, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest standardmäßig, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 672035004 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319991483

Eaton Leistungsschalter 290378 Typ NZMH4-VE1250-S1 Leistungsschalter, 3p, 1250A, 1000V Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6lxr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Anschlusstechnik NZM...S1 Abdeckung NZM...XKSA erforderlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290378 EAN Nr. 4015082903787

PC Electric Kabeltrommel 9350165-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 30m Kabel gelb N07V3V3-F 3G2,5mm2 Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399330643

Weidmüller Kabel 1349930070 Typ PAC-UNIV-D37F-D37F-7M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 7 m, 0.25 mm², SUB-D FEMALE 37P, SUB-D FEMALE 37P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 7 m, 0.25 mm², SUB-D FEMALE 37P, SUB-D FEMALE 37P Herstellertyp PACUNIVD37FD37F7M EAN Nr. 4032248195077

BTR Stecker 1401515012KE E-DAT Industry IP67 V1 plug housing + RJ45 plug insert Cat.6 Class EA Cat.6 Klasse EA Stecker in Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Gehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufschnapbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, Varianten field plug insert, plug insert, Gehäusevarianten in Metall und Kunststoff BTR Metz Connect Typ 1401515012KE EAN Nr. 4250184114642

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eberle Eismelder Steuergerät EM 52489 Nr. 052489144100 Eismelder-Steuergerät für Tragschiene, AC 230V, Heizung 1S, 16 A, Alarm 1We, 2 A Das Eismeldersteuergerät, ohne Fühler, wird für die vollautomatische Beheizung von Dachrinnen, Freiflächen, Garagenauffahrten, Rampen und Außentritten usw. eingesetzt. Die Steuerung ermittelt den optimalen Einschaltzeitpunkt, um die Eisbildung frühzeitig, also noch vor dem Gefrierpunkt, zu verhindern. Da die Anlage erst dann eingeschaltet wird, wenn die Gefahr der Eisbildung besteht, wird unnötiges Vergeuden von Energie vermieden. Das Gerät besitzt ein werkseitiges Standardprogramm. Eine Digitale Anzeige des Soll- und Istwertes und der einzustellenden Parameter. Automatische Fühlererkennung und Überwachung. Einstellbare Nachheizung sowie einen Betriebsstundenzähler für die Heizung und weitere Funktionen. Geeignet für DIN-Schienenmontage. Kompatibel zu den bisherigen Fühlern. Typ EM52489 EAN Nr. 4017254149894

Striebel & John Schrank 2CPX035858R9999 Typ KS729 Baureihe A, Komplettschrank, mit BKE-I, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358589

Weidmüller Klemmenmarkierung 1457550000 Typ DEK 5/5 MC NE SW Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm 5.00, Weidmueller, Polyamid 66, schwarz Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich. ul li Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern /li li Streifenmontage für schnelles Aufrasten /li li Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder /li li Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm 5.00, Weidmueller, Polyamid 66, schwarz Herstellertyp DEK55MCNESW EAN Nr. 4050118263817

Spelsberg Verbindungsdose 30125101 Typ Rapid-Box E90 2,5-16² STV 1 x 5-polig Kabelabzweig- und Verbindungsgehäuse zertifiziert nach EN 61 439, MPA geprüft nach DIN 4102-2 und EN 1363-2, Funktionserhalt im Durchgang 90 Minuten für Kabel E90, geeignet für max. 5-polige E90 Kabel, wartungsfreie Klemme für ungeschnittene Leiter im Durchgang, Kontaktierung am Abzweig durch wartungsfreie Federklemmtechnik, einfache Befestigung durch außenliegende Befestigungspunkte, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, geeignet für Freiluftaufstellung nach EN 61439-2, Klemme belastbar mit einem Bemessungsstrom von max. 63 A, Klemmbereich für ungeschnittene Leiter 2,5² - 16², Klemmbereich für geschnittene Leiter 2,5² - 10², 190 x 106 x 446, 3 Sicherungen, Dichtbereich Kabeldurchmesser 9-14 mm, Klemme 16 mm², Deckel bestückt mit CEE Steckdose 5-polig, vorverdrahtet mit Sicherungsautomaten, mit Außenbefestigungslaschen Hersteller Spelsberg Typ RapidBoxE902516STV1x5polig EAN Nr. 4013902429356

Busch Jaeger Näherungsschalter 6406 U Nr. 2CKA006400A0034 Näherungsschalter, Sicherheitstechnik, Näherungsschalter, Näherungsschalter 3-Leiter-Anschluss-Neutralleiter erforderlich. Relais-Einsatz mit Näherungssensor. Zum berührungslosen AN- oder AUS-Schalten von elektrischen Verbrauchern, z.B. Licht. Zum Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Schaltet bei Erfassung einer Annäherung ca. 5 cm. Bedienung auch über konventionelle Taster 2020 US, 2021 6 UK möglich. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden. Nennstrom 10 AX Nennleistung 2300 W VA Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C British Standard EN 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6406U Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6400-0-0034 EAN Nr. 4011395189153

Bega Bodeneinbauleuchte 77163RK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77163RK3 für den flächenbündigen Einbau, überrollbar für Druckbelastung bis 3.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Orientierungsleuchte. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 94 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 260 mm, Einbautiefe 130 mm. Einbauöffnung Ø 280 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 20 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017253222

Weidmüller Kabelmarkierer 1014660000 Typ SFC 1/30 MC NE GR Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, grau Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V2 /li li Schnelle, werkzeuglose Montage /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li li Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, grau Herstellertyp SFC130MCNEGR EAN Nr. 4032248723348

Bega Aufsatzleuchte 99533AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99533AK3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 92,4 W, 10800 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit 2 LED-Netzteilen 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsgläser entspiegelt. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Mastzopfendurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 340 x 75 x 1215 mm. Für Lichtpunkthöhen von 7000 - 9000 mm. EAN Nr. 4044017248150

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Einbauleuchte 24302K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandeinbauleuchte 24302K4. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 55 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4808 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 1505 x 76 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 1527 x 70 x 100 mm oder in das Einbaugeschloß 13515. Für den Einbau in Zwischendecken und Leichtbauwänden steht der Einbaurahmen 13518 zur Verfügung. EAN Nr. 4044017270649

Busch Jaeger Komfortschalter 6815-260 Nr. 2CKA006800A2282 Busch-Komfortschalter Bedienelement, palladium, alpha, Bedienelemente für Bewegungsmelder Komfortschalter, Busch-Komfortschalter Bedienelement mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches zeit- und bewegungsgesteuertes Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Automatikbetrieb, automatisches bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich frontal 5 m, seitlich 3 m Öffnungswinkel 170 ° Helligkeitsgrenzwert 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6815260 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2282 EAN Nr. 4011395061213

Weidmüller Kabelmarkierer 0252611737 Typ CLI C 1-3 RT/SW + MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, +, PVC, weich, ohne Cadmium, rot CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, +, PVC, weich, ohne Cadmium, rot Herstellertyp CLIC13RTSW+MP EAN Nr. 4008190115944

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711527 Typ CLI C 1-6 GE/SW 06 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 06, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 06, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW06MP EAN Nr. 4032248620906

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811583 Typ CLI C 1-6 GE/SW 62 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 62, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 62, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW62CD EAN Nr. 4032248449125

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092930500 Typ SAIL-M12BG-5-5.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG550UGE EAN Nr. 4032248865871

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1094191000 Typ SAIL-M12BG-4-2L10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG42L10U EAN Nr. 4050118249248

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1021660150 Typ SAIL-M12W-5-1.5T Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 1.5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 1.5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12W515T EAN Nr. 4032248735167

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279441000 Typ SAIL-M12GM12G-8-10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G810U EAN Nr. 4050118076912

EFB Elektronik Patchkabel O6353.3 Duplex Jumper ST/SC 50/125µ 3 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027049

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F07420 Leitungsschutzschalter iC60H, 4p, 20A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60H - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480438813

Jung Stetigregler ME 2178 AT Stetigregler, mit integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V = + 6 / - 4 V über Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertemperatur Referenzbedingung $\pm 1,0$ K, Umgebungsbedingung und im Messbereich $\pm 2,0$ K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflösung $\pm 0,08$ K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, Sollwertverschiebung maximal ± 10 K, stufenlos, 5 LEDs für Betriebsartanzeige Komfort grün, Standby grün, Nacht grün, Taupunkt rot und Frostschutz rot, Umschalttaste Komfort - Standby, Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME2178AT EAN Nr. 4011377093010

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703T21A2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.7 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 650 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.9 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485200095

RZB LED Einbauleuchte 311771.002.1.76 Einbauleuchte LED 39W-4000K 1195x295x45, DALI, 3600 lm Hochwirtschaftliche Leuchtenserie mit progressiver LED-Technologie, bestehend aus Decken-, Wand-, Einlege-, Einbau, und Pendelleuchten für Innenräume. Hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR & #8804 19. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Bis zu 109 lm pro Watt. Flicker 5%. Extrem flache Bauhöhe 10 mm. Einfachste Konverter-Installation durch Dreh-Stecksystem. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet weiß, Diffusor Kunststoff PMMA mikrop Prismatisch, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, Bildschräger Höhe 32mm extern, Leuchte kann mittels Zubehör separat zu bestellen als Anbau, oder Pendelleuchte verwendet werden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311771002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859054580

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss FI Schutzschalterblock GW95436 FI-Schutzschalterblock zum Anbau an LS-Schalter 125/0.03A Typ A 2P 4TE FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI-Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite können noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Geräte unlosbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehör sep. bestellen) fuer Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): flexibel 50qmm, starr 70qmm mit eingebauten Rahmenklemmen. Mit dem beigefuegten Umbausatz können die Rahmenklemmen gegen ein Anschluss fuer Ringkabelschuhe (Bohrung fuer Schrauben M6 / Breite max. 17 mm) getauscht werden. Die Anschlussschrauben können mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehör sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermögen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564116443

ABB FI/LS-Schalter 2CSR256140R3065 Typ DS203NC B6 A300 FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen I_{cn} = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, I_{cu} = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden. EAN Nr. 8012542079521

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059711000 Typ SAIL-M12WM12G-5S10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G5S10U EAN Nr. 4032248807772

RZB LED Einbaustrahler 911204.004 Einbaustrahler LED 23,9W-3100K D157, breitstr., 2250 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonetverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911204004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859102915

RZB LED Stromschienen 741822.002.76 Strahler LED 23,9W-2700K 227x146, DALI, engstr., 2800 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonetverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74182200276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122241

RZB LED Einbaustrahler 911396.004.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, mittelstr., 2600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonetverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113960041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152705

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-25A/3p Doepke Artikel Nr. 09980397 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweis: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 3-pol., 25 A D0-25A/3p EAN Nr. 4014712123229

RZB LED Einbaustrahler 911357.002.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-3100K 360x180, DALI, 7400 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135700276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859134411

Eaton Flachverteiler 240740 Typ BF-U-5/120-A Unterputz Flachverteiler komplett, weiß, 24TE pro Reihe, 5 Reihen, Ausführung A Unterputz-Flachverteiler BF-U-./...-A komplett, weiß RAL 9016, 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 5 Reihen, Höhe 920mm, Breite 588mm, Tiefe 136mm, inklusive Tür, Frontplatten, DIN-Schienenengerüst und N-/PE-Klemmen. Gehäuse Geschlossene Konstruktion inklusive Rückwand, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, 2 Kabeldurchsteckflansche bei Flachverteiler mit 24TE Breite oben, vorgeprägte Kabeleinführungsöffnungen unten, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten). Mauerwanne mit Türrahmen, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, leicht ausbrechbare Kabeleinführungsöffnungen, 127 mm Tiefe, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten), 4 seitliche Befestigungslaschen. Stahlblechtür mit Drehriegelverschluss im Lieferumfang, Stahlblechtür mit erweiterter Tiefe (wird z.B. zum Einbau von RMQ-Komponenten in der Tür benötigt)(BFZ-OTR-./.) sowie Stahlblechtür mit Sichtfenster sind als Zubehör erhältlich (BFZ-OTT-./.). Herausnehmbares DIN-Schienenengerüst, für 45mm Reiheneinbaugeräte, 150 mm DIN-Schienenabstand, Eaton Leistungsschalter mittels Einbauset integrierbar, Einbau einer Universalmontageplatte mittels Einbauset für Unterputzgehäuse (BFZ-U-MPL..) möglich. Kontaktierung der Metall-Frontplatte durch speziellen Verschluss auf Gehäuse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240740 EAN Nr. 4015082407407

Gira Raumbediengerät 206712 Gira G1 230 V Gira G1 Glas Weiß Der Gira G1 ist ein multifunktionales Raumbediengerät zur Visualisierung und Bedienung verschiedener Gebädefunktionen. Zum Einsatz im KNX System und im Gira Türkommunikations-System. Merkmale - Die Bedienung erfolgt über ein gestenfähiges Multitouchdisplay. - Gira G1 mit UP-Anschlussmodul 230 V WLAN. - Anbindung und Kommunikation erfolgt über versionsabhängig LAN oder WLAN. - Datenkommunikation über WLAN. - Integrierter Lautsprecher. - Zwei integrierte Mikrofone mit Echokompensation. Eigenschaften als Wohnungsstation Video - Kamera-Umschaltung: gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Lautstärkeinstellung von Rufton- und Sprachlautstärke. Einbindung von Internetdiensten - Gira Wetterportal: Anzeige der Wetterprognose für bis zu fünf Orte. Hinweise - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Empfohlene Installationshöhe: 150 cm ab Fussboden. - Die Installation erfolgt auf einer tiefen Gerätedose Empfehlung Elektronikdose bei LAN-Anschluss. - Zur Anbindung an die KNX Installation muss der Gira KNX IP-Router verwendet werden. Es können mehrere Gira G1 an einem Gira KNX IP-Router betrieben werden. - Inbetriebnahme im KNX System ab ETS 4.2 oder höher. - Als Wohnungsstation nutzbar in Verbindung mit TKS-IP-Gateway. - Bitte beachten Sie bei der Planung der Anlage die technischen Informationen zur Netzwerkplanung in der Gerätedokumentation EAN Nr. 4010337014324

Weidmüller Gehäuse 9526850000 Typ KLIPPON K11 EX Ex-Metallgehäuse, 75 x 80 x 57 mm, unbehandelt, Flanschplatte Nein, M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz Seit vielen Jahren steht der Name Klippon® als Synonym für Kompetenz und Qualität bei Gehäusen, wenn es um kundenspezifische, anschlussfertige Kundenlösungen für industrielle Standardanwendungen und um Applikationen im explosionsgefährdeten Bereich geht. Diese Philosophie hat Weidmüller mit der Modernisierung und Aktualisierung der Klippon® K Gehäusereihe weiter verfolgt Verbesserte Produkte für alle Applikationsanforderungen. Ganz gleich welche Applikation der Kunde auch plant, Weidmüller liefert zahlreiche Aluminiumgehäuse, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprechen. Unser umfangreiches Programm bietet u.a. die folgenden Vorteile

- ul Erhältlich in 2 Oberflächen natur und pulverbeschichtet (RAL 7001) /li li Standardmäßig mit Silikon- oder Chloroprenformdichtung /li li Einheitlicher Torx-Schlitzschraubenkopf über 19 Gehäusegrößen /li li Montagebohrungen außerhalb des Dichtungsbereichs /li li Hohe IP Schutzklassen von IP66, IP67 und IP68 /li li Schlagfestigkeit bis zu 7 (10) Joule /li li Neben der Leergehäusenorm sind die Gehäuse nach zahlreichen Zulassungen zertifiziert ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Russian Maritime Register und Germanischer Lloyd /li li Salzwasserbeständige Legierung /li li Standardisierte Verteilergehäuse mit Gewindebohrungen und verschiedenen Klemmenkonfigurationen /li /ul Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 75 x 80 x 57 mm, unbehandelt, Flanschplatte Nein, M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz Herstellertyp KLIPPONK11EX EAN Nr. 4032248019144

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Installationsschütz GC10020M5 Installationsschütz GC, 2S, 6,5VA, Spule 220-240VAC, Ith: 100A, VE=4ST. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: modularer Schütz - Anwendung des Schützes: Beleuchtung, Heizung, Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-7A - Beschreibung der Pole: 2P - Aufstellungsart: 30°/vertikal - Steuerungstyp: Fernsteuerung - Montagemodus: steckbar - Montagehalterung: DIN-Schiene - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 35 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 3.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung, Steuerkreis : 0.8 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung. EAN Nr. 3389110704709

Gewiss Leistungsschalter GWD7188 Leistungsschalter MTXE 160 63A 70KA 3P Typ H Auslöser SEP/1 Prozessor I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausfuehrung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzoegerter Kurzschlusschutz, I Unverzoegerter Kurzschlusschutz. Die Schutzfunktionen S und I, koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waehlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschuesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeost. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723900

Maico Gewächshausventilator 0085.0151 Typ EZG 35/4 B Beschreibung: Zwangsentlüftung Zwangsentlüftung bietet prinzipiell die gleichen Vorteile wie die Luftumwälzung. Durch permanenten Luftaustausch wird zusätzlich erreicht, dass erwärmte Luft zwangsweise durch kühlere Luft ausgetauscht wird. Die Zwangsentlüftung arbeitet vorrangig mit Unterdruck. Die Ventilatoren saugen Luft aus dem Gewächshaus ab, durch Lufteintrittsöffnungen an der gegenüberliegenden Seite strömt Frischluft nach. Luftumwälzung Bewegte Luft fördert das Wachstum von Pflanzen. Sie ist außerordentlich wichtig für ihre Gesundheit und für einen gleichmäßigen Kulturbestand. Sie senkt die Luftfeuchtigkeit im Kulturbestand. Pilzbefall und Fäulniserscheinungen werden ebenso vermieden wie Blütenbefall und -schäden. Die Luftumwälzung schränkt weitgehend Botrytis- oder Grauschimmelschäden ein, weiterhin verbessert sie die Stängelqualität bei Schnittblumen. Bei gleichmäßiger Temperaturverteilung werden gleichzeitig die Kosten für Personal, Heizung und Bekämpfungsmittel gesenkt. Merkmale Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech mit Kunstharzlackierung. Befestigungsösen zur Aufhängung an der Dachkonstruktion. Beidseitig mit Schutzgitter, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättriges Kunststoff-Flügelrad. Förderrichtung Förder- und Drehrichtung sind auf der Rohrhülse durch Pfeile gekennzeichnet. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Elektrischer Anschluss Anschlussfertig durch flexible, ca. 2 m lange Anschlussleitung mit Stecker. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZG 35/4 B, Fördervolumen: 2.400 m³/h, Drehzahl: 1.425 1/min, Luftrichtung: Umluft, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 120 W, INenn : 0,55 A, IMax: 0,7 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbaulage: waagrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 9,8 kg, Nennweite: 350 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, EAN Nr. 4012799851516 Typ EZG35/4B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 025-2/0,50-F Doepke Artikel Nr. 09127020 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzumrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 2-pol., 25 A, 0.50 A, Typ F, N links DFS2025-2/0,50-F EAN Nr. 4014712212695

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT20ED Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 20A/AC1, Spule 48V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110247718

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D150F7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3, 150A, Spule 110V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nennschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110527247

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P31F2A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennndrehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139343

ABB Drucktaster 1SFA611101R1101 Typ MP2-11R bel.Druckt-Bedienelem.rast.flach rot CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500266700

Schneider Electric Telemecanique Schütz LC1K0610P72TQ SCHÜTZ 3P 6A 230V50/60HZ EAN Nr. 3606480518072

VIMAR Abdeckrahmen 21644.70 Abd.rahm.6M (2+2+2) Abst71 diamantweiß Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352435728

ABB Leistungsschalter 1SDA056755R0001 Typ E3L 25 PR122-LI R2500 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580957

ABB Schütz 1SBL157004R1322 Typ AF12-30-22S-13 Schütz 100-250V AC/DC Blockschutz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117532

Haupa Kabelverschraubung 250656 Kabelverschraubung Messing EMV vernickelt M25 0 EAN Nr. 4011923566470

Weidmüller Elektronikgehäuse 1918520000 Typ SAI JP 5P LG SAI JP 5P LG SAI JP 5P LG Herstellertyp SAIJP5PLG EAN Nr. 4032248553952

Assa Abloy Elektro Türöffner 17-----02140F41 17® HZ Verzinkt 24 V GS 100% Ed Universal effeff Typ 1702140F41 EAN Nr. 4042203143661

ABB Sicherungsautomat 2CDV253103R0505 Typ S203-B50NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 6 kA, 50 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779537766

Brumberg Mitteleinspeisung 88124680 Mitteleinspeisung silber Mitteleinspeisung für 3-Phasen-Stromschiene, silber EAN Nr. 4250047777694

Hager Umschalter HIB440M Hager Installation Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 400A EAN Nr. 3250613191382 Hager Artikel Nr. HIB440M

Wago Trennbasis клемme 769-222 2-Pin-Trennbasis клемme nach EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454619404

ABB Verriegelung 1SDA063561R0001 Typ SCHLUESSELVER. Schlüssilver. Kif Aus T7 Profalux Zub. f. Leistungsschalter T7 EAN Nr. 8015644662059

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZA2124G 7035 POLY.SOCKEL-PLA 200X124X350MM Hersteller Sarel Typ NSYZA2124G EAN Nr. 3606480777745

SLV Leuchte 229945 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz TERANG 2 XL, oval, anthrazit, 3000K EAN Nr. 4024163156103

ABB Querverbinder 1SNA205963R0300 Typ BJADO5.10-10P BJADO5.10 Querverbinder 10-pol 13,5A EAN Nr. 3472592059631

Dold Wischrelais 0013866 Typ MK9988.51 AC/DC42V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9988.51AC/DC42V EAN Nr.4030641138660

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Orion Montageplatte FL415A Hager Installation Orion, Montageplatte, Metall, 800x600x2mm EAN Nr. 3250610674529 Hager Artikel Nr. FL415A

Weidmüller Tragschiene 1170690000 Typ TS 35 PT6 TS 35 PT6 Hersteller Typ TS35PT6 EAN Nr. 4032248962532

Dold Koppelmodul 0062598 Typ HL3094.52/900 DC48V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3094.52/900DC48V EAN Nr. 4030641625986

Assa Abloy Schlüsselanhängers 470-5-2-MD2--00 Schlüsselanhaenger Mifare Desfire 2 K Schwarz/Grau effeff Typ 47052MD200 EAN Nr. 4042203437029

ABB Lasttrennschalter 1SDA059426R0001 Typ E3S/MS 10 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617875

Dold Koppelmodul 0050007 Typ HL3094.48/001 AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3094.48/001AC230V EAN Nr. 4030641500078

Pepperl + Fuchs Endkappe 278543 Typ POWERBUS-CAP Endkappe für Power Bus 5 Stück links 5 Stück rechts Hersteller Pepperl+Fuchs Typ POWERBUSCAP

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte BDM7244S0117 RECM372/4 D048 5SH 0AB 040 K0 A2 040 00 Hersteller Telemecanique Typ BDM7244S0117

Wago Brückungskamm 745-281 Brückungskamm von 1 auf 3 Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303392

Wago Schaltrelaisklemme 859-355 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454303792

ABB Leistungsschalter 1SDA072554R0001 Typ E4.2S 40 T LI 3P E4.2S 40 Ekip Touch LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764043

ABB Verriegelung 1SDA073799R0001 Typ SCHLUESSELVERR KLA Schlüsselver. Kla Ronis Profalux Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777326

Schneider Electric Telemecanique Motorkabel FCE322045A200 Motorkabel ILD62 - Asynchron Motor 4.5 m Hersteller Telemecanique Typ FCE322045A200

Weidmüller Gehäuse 1195060002 Typ KTB MH 453820 S4N1 KTB MH 453820 S4N1 KTB MH 453820 S4N1 Herstellertyp KTBMH453820S4N1 EAN Nr. 4050118106664

ABB Leistungsschalter 1SDA071332R0001 Typ E1.2B 630 D LSI 4 E1.2B 630 Ekip DIP LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751821

Dold Zeitrelais 0016293 Typ AI 903.82 DC60V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC60V05-10S EAN Nr. 4030641162931

Legrand Kabelverschraubung 096806 M 32, Dichtbereich 10-14 mm KABELVERSCHRAUBUNG M32 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060968069

ABN Cu-Schiene XCUW171 Cu-Schiene 1FB 80x10x245mm waagrecht, ohne Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW171 EAN Nr. 4015153613614

Dold Phasenfolgerelais 0026902 Typ BA9041 3AC50HZ 220V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90413AC50HZ220V EAN Nr. 4030641269029

Schneider Electric Telemecanique Steckdosenkombination DDDKAEDRA21A Kaedra Steckdosenkombination - 2 x Schuko, 1 x CEE 16A EAN Nr. 4012106413314

ABN Wandlerfeld Baugruppe WB16040N Wandlerfeld-Baugruppe, mit Sammelschienen Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ WB16040N EAN Nr. 4015153362635

ABB Leistungsschalter 1SDA053906R0001 Typ T2S013010T06184002 T2S100 TMF025-0500 4P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549510

OBO Bettermann Reduktion 2030646 Typ 107 R M40-20 PA Reduktion M40-M20 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195402671

Dold Not Aus Modul 0049447 Typ BH5928.92 DC24V 30-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92DC24V30-300S EAN Nr. 4030641494476

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6020-7 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, C 20A Siemens Hersteller Nr. 5SY60207 EAN Nr. 4001869330624

Eaton Geräteraumtür 184840 Typ XSDFMC01504 Geräteraumtür, F, geschlossen, IP55, HxB=150x425mm Hersteller Eaton Typ XSDFMC01504 EAN Nr. 4015081788873

Legrand Schutzkontaktsteckdose 755155 V.ALL SSSO KLAPPD. SL KS UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970911131

ABB Leistungsschalter 1SDA062795R0001 Typ T7H111100E10454002 T7H1000M PR232/P-LSI R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653446

Dold Drehzahlwächter 0040143 Typ BA9055/100 DC24V 5-50IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/100DC24V5-50IPM EAN Nr. 4030641401436

Haupa Schrauberbit 102154 Schrauberbit PH 2/25 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit, Phillips EAN Nr. 4011923151928

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4450-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, D, 50A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44508 EAN Nr. 4001869202693

ABB Leistungsschalter 1SDA055755R0001 Typ E1N 12 PR122-LI R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570958

Legrand Steckdose 771040 Steckdose SL 1-fach volle Platte Galea ultraweiss SSSO VP SL Galea UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710401

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2082136 Typ 163 MS PG13.5 Kabelverschraubung PG13,5 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195187158

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU45M3XS011F Bundle LXM28AU45M3X + BCH2MR3011CF6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU45M3XS011F

ABB Leistungsschalter 1SDA067000R0001 Typ XT2N 160 TMD 1,6-1 6 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644694869

ABB Positionsschalter 1SBV011142R1302 Typ LS40M42L02 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Edelstahl-Rollenschwenkebel D=22 EAN Nr. 3471522003768

Dold Koppelmodul 0061170 Typ LG3096.60/304/60 AC110-115V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.60/304/60AC110-115V EAN Nr. 4030641611705

Dold Stromrelais 0038314 Typ MK9053/011 AC1-10A AC110V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC1-10AAC110V1S EAN Nr. 4030641383145

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Hager Verschlussplatte FZ894D Hager Installation Verschlussplatte geöffnet für ASV, IP54, SKI, 1100 x 400 mm EAN Nr. 3250612790357 Hager Artikel Nr. FZ894D
- Wago Durchgangsklemme 281-104 2-Leiter-Durchgangsklemme für Ex i-Anwendungen geeignet blau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454076054
- Walther-Werke Wandsteckdose AL169407TS Wandsteckdose 63A 4P 500V 7h IP67 Ausschalter 3 polig mit Tragschiene Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743964
- Hager Unterspannungsauslöser MZ528N Hager Installation Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 230V AC EAN Nr. 3250614565144 Hager Artikel Nr. MZ528N
- Siemens Drehzahlsteller 6AG1132-5KD11-5BA1 SIPLUS POSMO A 75W IP65 based on 6SN2132-5KD11-1BA1 Siemens Hersteller Nr. 6AG11325KD115BA1 EAN Nr. 4025515140429
- Siemens Leuchte 8MR2210-1C AC-Mantelleitung 2x1,5 mm² mit Buchse und Stecker, VDE Zubehör für Leuchte LED 025 Hersteller Nr. 8MR22101C EAN Nr. 4001869475639
- Siemens Leuchtmelder 3SB2001-6BC06 Leuchtmelder, 16mm, rund, Kunststoff, rot, konzentrischen Ringe Siemens Hersteller Nr. 3SB20016BC06 EAN Nr. 4011209027923
- Siemens Schütz 3RT1034-1BW40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 48V, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BW40 EAN Nr. 4011209343825
- ABB Neutralleiterklemme 1SNA290023R2100 Typ D2.5/5.N.2L D2,5/5.N.2L Neutralleiterklemme 2,5mm², 24A,5mm, blau EAN Nr. 3472592900230
- ABB Leistungsschalter 1SDA057789R0001 Typ E3V-A 25 PR121-LSI R2500 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600525
- ABB Leistungsschalter 1SDA061126R0001 Typ E2H-A 12 PR122-LSI R1200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636494
- Dold Zeitrelais 0031627 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ240V015-3S EAN Nr.4030641316273
- ABB Leistungsschalter 1SDA068289R0001 Typ XT4N 160 BREAKING XT4N 160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644021108
- Dold Zeitrelais 0027557 Typ AI 954N.82/05 AC50/60HZ 42V 0,05S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/05AC50/60HZ42V005S EAN Nr.4030641275570
- Dold Zeitrelais 0032284 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-9999M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V1-9999M EAN Nr.4030641322847
- Siemens Schütz 3RT2017-1BE42 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 60V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171BE42 EAN Nr. 4011209846432
- Jung 100 Volt Übertrager LSM 100 V 100-V-Übertrager, für elektronische Lautsprecheranlagen Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSM100V EAN Nr. 4011377053854
- Dold Frequenzrelais 0005663 Typ AA9837.12/010 30-90HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01030-90HZUHAC230V EAN Nr.4030641056636
- Legrand Signal 078520 Leistung 230V~ 0,2 oder 1 W durch Anschluss wählbar. MSC Signal 230V LEDws 2mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060785208
- Siemens Schütz 5TT5043-0 INSTA-Schütz mit 4 Öffnern, Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50430 EAN Nr. 4001869435244
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4337-6 SITOR-Sicherungseinsatz 710A, AC 800V, für 6QG12 Siemens Hersteller Nr. 3NE43376 EAN Nr. 4011209005204
- Siemens Abdeckplatte 5TG1227 DELTA i-system, carbon-metallic Abdeckplatte UAE-Anschlussdose passend für Rutenbeck Kat. 3+5/BTR Kat. 6, 55x 55mm EAN Nr. 4001869268378
- Phoenix Contact Software 2403354 Typ VISU+ 2 RT 1024 WEB2 Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RT1024WEB2 EAN Nr. 4055626293691
- Wago Netzanschlussklemme 294-5052 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt mit Rastfüßen 1-N 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098287
- Gira Abdeckung Steckdose 092540 Abdeckung Steckd. S-Color Reinweiß Abdeckung für Steckdose ohne Schutzkontakt 2polig 16 A 250 V~ S Color Reinweiß EAN Nr. 4010337925408
- Hager Nachtstromanlage FP92N1N Hager Installation Einkunden Nachtstromanlage, IP44, Schutzklasse II, 1400 x 550 x 205mm EAN Nr. 3250612665679 Hager Artikel Nr. FP92N1N
- Siemens Zubehör Motorantrieb 3VL9400-3MQ00 Zubehör für VL400, Motorantrieb mit Federspeicher 220.250V AC/DC Siemens Hersteller Nr. 3VL94003MQ00 EAN Nr. 4011209628489
- Siemens Schütz 3RT1016-1AW21 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 480V 50/60Hz 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161AW21 EAN Nr. 4011209478244
- Dold Drehzahlsteller 0059440 Typ SX9240.03/31305 3AC400V 5A 4-20mA Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/313053AC400V5A4-20mA EAN Nr.4030641594404
- Phoenix Contact Stecker 2862783 Typ IB IL SCN-8-GY Stecker, unbedruckt, grau Phoenix Contact Hersteller Typ IBILSCN-8-GY EAN Nr. 4017918896416
- Dold Überspannungsrelais 0048912 Typ IK9172.11/041 AC230V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/041AC230V09-13UN4% EAN Nr.4030641489120

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Lovato Electric Schütz BF3800A024 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975161210
- Pepperl + Fuchs RFID Transponder 911843 Typ IQC24-27-T12 Datenträger Typ/Größe EEPROM 992 Byte ROM 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC2427T12
- Sirena Schallgeber DL112XAC230G/R-UL Typ DL112XAC230G/R-UL rot Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht UL 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GRUL
- Klauke Presseinsätze ZAES226 Presseinsätze ZAES 22, 2 x 6 mm², Serie 22 Geeignet für Zwillings-Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte Leiter. EAN Nr. 4012078454995
- Elso Zentralplatte 266034 EAN Nr. 4013984189407 Zentralplatte für Antennensteckdosen Farbe reinweiß mit 3 Öffnungen, für Antennensteckdosen mit F-Buchse EAN Nr. 4013984189407
- Dold Unter Überstromrelais 0065325 Typ SP9277.39CT/002 AC220-240V 0,5-5A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SP9277.39CT/002AC220-240V05-5A EAN Nr. 4030641653255
- Gewiss Hilfskontakt GWD8146 Hilfskontakt f. Leistungsschalter MTX/E/M 320-1000 2W 12A Hilfsschalter fuer Leistungsschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726574
- Hager Verbindungssatz FZ747S Hager Installation Verbindungssatz für Anreihstandverteiler,univers,IP54,Schutzklassell,Tiefe 400mm EAN Nr. 3250612762309 Hager Artikel Nr. FZ747S
- Walther Werke Flanschdichtung 71902301 Flanschdichtung B24 Typ B Flanschdichtung für Baureihe B24, Typ B: aus Moosgummi Zellkautschuk für unebene Flächen EAN Nr. 4015609683475
- Haupa Al Cu Pressverbinder 293964 Al Cu Pressverbinder 50/70 Al Pressverbinder mit Cu Bolzen Werkstoff: AL 99,5% DIN 40501, E CU DIN 40500 Oberfläche blank EAN Nr. 4011923097509
- Phoenix Contact Steckbrücke 3036893 Typ FBS 4-5 BU Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ FBS4-5BU EAN Nr. 4017918839161
- Wago Kurzschlussbrücke 281-503 Kurzschlussbrücke 5 x 20 mm zur Verwendung des Sicherungssteckers als Trennstecker Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918657709
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2513.50 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ,50 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177539
- Siemens Starter 3RW4076-2BB45 SIRIUS Sanftstarter, S12, 432A, 315kW/500V, 40 Grad, AC 400-600V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40762BB45 EAN Nr. 4011209612181
- Striebel & John Abdeckung 2CPX039170R9999 Typ ZS112 Abdeckung 150 x 250 mm, mit Schlitz für 12 PLE, für den oberen Anschlussraum im Zählerfeld, plombierbar. EAN Nr. 4011617391708
- A.L.S. LEO80, QT14, 40W, G9, 40° Glas, anthrazit Typ LEO80-4016B Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- OBO Bettermann Multimediaträger Audio-Cinch 6105048 Typ MTG-2R L AL1 Multimediaträger Audio-Cinch 2x Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195900481
- Weidmüller Aderendhülse 9004220000 Typ H50,0/32 Aderendhülse, 32 mm H50,0/32 Aderendhülse, 50 mm² Herstellertyp H50032 EAN Nr. 4008190059606
- Merten USA Steckdosen MEG2156-0344 USA-Steckdosen-Einsatz, 20 A, weiß glänzend, System M Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ MEG2156-0344 EAN Nr. 4042811151584
- Phoenix Contact Software 2404217 Typ NC4-5000-SMA-3YR Wartungslizenz (3 Jahre) für Niagara 4-Gerätelizenz NC4-5000 Hersteller Phoenix Contact Typ NC45000SMA3YR EAN Nr. 4055626352794
- Siemens Schütz 3RT1316-1AF00 Schütz, AC-1, 12kW/400V, AC-1, 18A, AC 110V 50/60Hz, 4-polig, Baugr. S00, 4S, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13161AF00 EAN Nr. 4011209314450
- PC Electric Anbaugerätestecker 77723-7 Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 7h IP44 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399043253
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0063M6 NH-Sicherungseinsatz NHO gG 690V 63A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0063M6 EAN Nr. 3250614125386
- EFB Elektronik Spleißbox B70901TS.480M4 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM448 Pigtails / 24 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173487
- Spelsberg Würgestopfen 20343201 Typ WST M32 Würgestopfen M_ x 1,5 mm mit geschlossener Dichtungsmembran, Polyethylen, Schutzart IP54 Hersteller Spelsberg Typ WSTM32 EAN Nr. 4013902013760
- Schneider Electric Telemecanique Motorschutzschalter GV2P04AE11TQ Motorschutzschalter GV2-P, 0,4-0,63A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser EAN Nr. 3389110724424
- Gewiss Abdeckrahmen GW16703TB Abdeckrahmen 3M IP55 Weiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564275089
- EVN Einbauleuchte 679435527 HV EDS B-EBL GU10 mit Power LED 5,5W 230 V IP67 2700K V2A-Edelstahl-Einbauleuchte schwenkbar eckig Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293008969
- Siemens Schütz 3RT2027-1AB04 Schütz, AC-3, 15kW/400V, 2S+2Ö, AC 24V 50Hz, 3-polig, Baugr. SO Schraubanschluss, Hilfsschalter lösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20271AB04 EAN Nr. 4011209837621
- Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03159 Frontplatte für Gould Drei-Phasen-Sicherungen. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung. EAN Nr. 3303430031598

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Sirena Signalsäulenmodul 33183 Typ TWSMULTISMDCL24DA rot Signalsäulenm. 75mm allClear 24VUC grau 33183 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSMULTISMDCL24DA EAN Nr. 8010152331831
- Gewiss Abdeckrahmen GW16101TI Abdeckrahmen ONE 1M Elfenbein Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564806733
- Lovato Electric Frequenzumrichter VLB30110A480 3 Phasen Frequenzumrichter 11KW bei 400V mit Filter und RS485 Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975221757
- Siemens Sicherungshalter 3NH5473 SITOR Sicherungshalter 630A 1800V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 170mm Hersteller Nr. 3NH5473 EAN Nr. 4001869498218
- Klauke Locheinsatz 50052292 Locheinsatz, d: 11 mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. EAN Nr. 4012078441780
- Jung Abdeckung Trapezsteckverbinder LS 994-1 SW Abdeckung, für Trapezsteckverbinder D-Subminiatur für 1 Steckverbinder Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS994-1SW EAN Nr. 4011377036611
- Siemens Taster 3SB3301-0AA21 Drucktaster, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Schraubanschluss, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB33010AA21 EAN Nr. 4011209187634
- Wago Federleiste 734-103 Federleiste 3-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4044918492416
- Helios Ersatz Luftfilter 0739 Typ ELF 315 Filtermatte aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 2. ELF 315, Ersatz-Luftfilter zu LF 30 1 Satz = 5 Stück Hersteller Typ ELF315 EAN Nr. 4010184007395
- Siemens Hilfsschalterblock 3TX4422-2A Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Hilfs- und Motorschütze DIN EN50005, Kennzahl 22,2NO+2NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44222A EAN Nr. 4011209054271
- Wago Stecker 770-894/011-000 Stecker für Leiterplatten 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt pink Hersteller WAGO Serie 770 EAN Nr. 4050821458326
- Spelsberg Ersatzset 73381001 Typ AK3 AIR FE Ersatzset Filterelement AK3 AIR FE, Ersatzset Filterelemente inkl. Haltering für ein Gehäuse AK/AK-F 14/28/42/56 sowie Plus-Typen EAN Nr. 4013902542789
- Phoenix Contact Sicherungsstecker 0920326 Typ ST 1-SI Sicherungsstecker, Nennstrom: 10 A, Länge: 45,4 mm, Breite: 9,9 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ ST1-SI EAN Nr. 4017918010195
- Sirena Blink Dauerleuchte 38912 Typ NCTL600FLSMD90240DA orange Blink-/Dauerleuchte 90-240VAC schwarz 38912 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL600FLSMD90240DA EAN Nr. 8010152389122
- A.L.S. DLENN, LED Einbaudownlight, 15W, kaltweiss, Gehäuse weiss Typ DLENN-15CW1F Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Wago Federleiste 2022-107/123-000 1-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinke zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 7-polig grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4050821090090
- Gewiss Abdeckrahmen GW22174 Abdeckrahmen System Virna 4M Jazz blau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564213180
- PC Electric Wandgerätestecker 524-2 Wandgerätestecker 32A 4p 2h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 240787-0012 Typ V1-G-1M-PUR-ABG-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt Länge 1 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1G1MPURABGV1G
- Siemens Blitzstromableiter 5SD7413-2 Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335V A.C., Schutzbausteine steckbar, 3+0 Schaltung (TN-C), Breite 54mm Siemens Hersteller Nr. 5SD74132 EAN Nr. 4001869427621
- Pilz Sicherheitsschaltgerät 775850 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 3S, 1Ö. UB 230V AC, Breite: 90mm Not-Aus. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c EAN Nr. 4046548061604
- Lovato Electric Starre Anschlüsse 11SMX9021 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Starre Anschlüsse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975086476
- Wago Anschlussleitung 771-9994/116-501 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 5 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454526184
- Rutenbeck VGA-Anschlusskabel 21700005 Typ AK VGA 5 m VGA-Anschlusskabel, 5 m, (Stecker/Buchse), anschlussfertig, halogenfrei, flammgehemmt, grün 7,3 mm Ø, 917 g Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659007
- Wago Federleiste 232 148/005 000 Federleiste mit geraden langen Anschlussstiften gerade mit Rastnase mit Kodiernase Frontverdrahtung Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918569842
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1604724 Typ HC-B 6-SML-52/O2M25 HEAVYCON Sockelgehäuse B 6, mit Längsbügel. Höhe 52 mm, mit Stützen 2x M25 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-SML-52/O2M25 EAN Nr. 4017918882402
- Eaton Dauerlichtmodul 171328 Typ SL4-L230-W Dauerlichtmodul, weiß, LED, 230 V Dauerlichtmodul, weiß, IP66, LED, 230/240 V AC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171328 EAN Nr. 4015081678662
- Eaton Leistungsschalter 123855 Typ IZM32H4-U25W Leistungsschalter, 4p, 2500A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 2500A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123855 EAN Nr. 4015081214600
- Legrand Verschraubung 382962 G3 8", Ø-Schlauch innen min. 10 mm, außen max. 16 mm, Farbe RAL7035 Verschr. G3 8 D=10 PA6 R7035 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561121102

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Klemmenleiste 745-104/005-000 Klemmenleiste mit Brückerschächten und Befestigungsflanschen 2 Lötstifte/Pol 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918299480

Legrand Rahmen 079304 Abdeckrahmen 2-fach 2x2-modulig zur horizontalen Montage für das Schalterprogramm MOSAIC, Farbe Aluminium MSC RAHMEN 2x2MOD HORIZ. ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970741554

Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G5264 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Kontakte und Löschkammern für Schütze der Serie B Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975019535

Phoenix Contact Halterung 1623497 Typ EV-GBDC-PARK-SW Halterung für Fahrzeug-Ladestecker als Parkposition an Ladestationen (EVSE), GB/T, GB/T 20234.3 Hersteller Phoenix Contact Typ EVGBDCPARKSW EAN Nr. 4055626193878

SLV Einbauleuchte 113170 HORN-T Einbauleuchte, QPAR111, mattschwarz, GU10, max. 50W Energieeffizienzklasse E bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163168724 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Wago Federleiste 231-216/026-000 Federleiste 16-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918344562

IFM Electronic Verbindungskabel E3M121 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, 4-Leiter, 1 m, TPU-Kabel, Steckverbindung, Verbindung zwischen Mobile 3D Kamera Sensor und Beleuchtungseinheit Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2203126 Typ HCS-T MICRO X C 1 1 7035 Geeignet für mobile Handgeräte. Ergonomische Gehäuseform gerade oder gestuft. Hersteller Phoenix Contact Typ HCSTMICROXC117035 EAN Nr. 4055626376844

Eaton Tür 226848 Typ ZSD-TR/B2/H8 Tür, für B=550mm, H8 für G28 u. G38/G48 als 1.Tür Tür Breite 2, Höhe 8 für G28 und G38/G48 als 1.Tür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 226848 EAN Nr. 4015082268480

Phoenix Contact Leitermarkierung 0832103 Typ UCT-WMCO 4,1 (23X4) Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMCO4123X4 EAN Nr. 4055626258621

Siemens Drucktaster 3SU1051-0AD30-0AA1 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, gelb, Druckknopf, flach, fixierte Taste, ATEX Siemens Hersteller Nr. 3SU10510AD300AA1 EAN Nr. 4011209962651

Peha Wippe D 11.542.03 NA Nr. 00316351 Wippe für 500er Grundelemente mit Beschriftungsfeld 10 x 47 mm für Ausschalter 2-polig Artikel-Nr. 512 Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.542.03NA EAN Nr. 4010105316353

Siemens Einschubspule 3RT1975-5AD31 Einschubspule für Baugr. S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Betätigung UC 42-48V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19755AD31 EAN Nr. 4011209506367

Gewiss Ausschalter GW10032F Ausschalter beleuchtbar 2M 1P 16A Steckklemmen Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258754

Legrand Wandausleger 661659 Wandausleger in den Farben Weiß und Aluminium Wird mit einem dekorativen Rahmen in Weiß oder Aluminium geliefert URA ONE WANDAUSLEGER AL Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970312433

Siemens Base Unit 6ES7193-6BP00-0BD0 SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU20-P12+A0+0B, BU-Typ D0, Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 20x117mm Siemens Hersteller Nr. 6ES71936BP000BD0 EAN Nr. 4025515080923

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PC63 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202937

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1586798 Typ HC-B 10-SMLD-52/M1M20 Sockelgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 52 mm, mit Verschraubung, 1x M20, mit Schutzdeckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-SMLD-52/M1M20 EAN Nr. 4046356426886

Haupa Flachsteckhülse 263380 Flachsteckhülse rot isoliert 0,5 1,0/2, 8x0,5 Nylon Flachsteckhülsen Messing, verzinkt, Nylon isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923182151

Schneider Electric Telemecanique Abstandshalter 03198 Sechskant-Abstandshalter (4), M6, H = 25mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Sechskantabstandshalter - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430031987

Eaton Verlängerungsachse 106134 Typ PKZ0-XAH Verlängerungsachse, steckbar, ablängbar Steckbare Verlängerungsachse, Mitnehmer nicht enthalten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106134 EAN Nr. 4015081059041

Haupa Rohrkabelschuhe 294096 Rohrkabelschuhe light 70M10 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923488949

Bticino Antennensteckdose HD4211D TV Radio Anschlussdose des Schalterprogramms AXOLUTE, als End oder Einzeldose verwendbar, 2 modulare Ausführung, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4211D EAN Nr. 8012199983707

Eaton Kabelangschiene 118738 Typ XAR06-R2 Kabelangschiene, für B=600mm Ankerschienen für Kabelabgangsfeld (UK) nur in Verbindung mit XSMPB20, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118738 EAN Nr. 4015081168804

Phoenix Contact Kabelring 1501838 Typ SAC-4P-100,0-PVC/0,34 Kabelring, PVC, schwarz, 4-polig, Leiterfarben: braun/ weiß/ blau/ schwarz, Kabellänge: 100 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-100,0-PVC/0,34 EAN Nr. 4017918813963

Siemens Leistungsschalter 3RV2021-1JA20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 7.10A, N-ausl. 130A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20211JA20 EAN Nr. 4011209902985

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI213 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975040942

Siedle Blind Modul BM 611-0 BG Siedle Artikel Nr. 200038832-00 Blind-Modul zur Abdeckung von Leerfeldern oder Platzhalter für späteren Ausbau. Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 26 EAN Nr. 4015739388325 Alte Artikel Nr. 038832

Siedle Display Ruf Modul DRM 612-01 DG Siedle Nr. 200048757-01 Display-Ruf-Modul als Eingabeeinheit mit 4-zeiligem Display zum Absetzen von Türrufen. Hersteller S. Siedle und Soehne OHG Siedle Typ DRM61201DG EAN Nr. 4056138003495

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Walther Werke Wandsteckdose 110309 Wandsteckdose z. Außenbef. 16A 3P 9h mit Kabeleinf.o Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP44 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben EAN Nr. 4015609008889
- Assa Abloy Elektro Türöffner 14-----17401D11 14 HZ Radius 174 Gold 6-12 V GS/WS Universal Türöffner 14 mit Flachschießblech 174, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1417401D11 EAN Nr. 4042203209572
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417853 Typ SLPCM30-4-R Alter Typenname SLPCM30-4-R 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=6 - 30m 4 Schutzstrahlen, Strahlabstand 300mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM304R
- Walther Werke Wandsteckdose AA139 Wandsteckdose 32A 5P 6h mit 4-pol. Ausschalter CH ohne Verrieg. wasserd. Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609262281
- Weidmüller Steckverbinder 1452450000 Typ SAIE-M23-S-VW-VA Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse SAIE-M23-S-VW-VA Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse Herstellertyp SAIE-M23SVVVA EAN Nr. 4050118257304
- Phoenix Contact Isolierhülse 1670497 Typ PT/FS 4,8 Isolierhülse, als Berührungsschutz für 4,8 mm Flachsteckhülsen, vorher auf die Leitung zu fädeln Phoenix Contact Hersteller Typ PT/FS4,8 EAN Nr. 4017918153229
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241059 Typ WP-G BRASS IP65 M12 Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GBRASSIP65M12 EAN Nr. 4046356712095
- Pilz Sicherheitssystem 773730 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung EtherNet/IP, Modbus TCP. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP EAN Nr. 4046548027303
- Wago Einzelklemme 250-1417 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 17-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüfoffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4017332749886
- Phoenix Contact Zackband 1051016:0001 Typ ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1. 10, weiß, Breite: 6 mm Hersteller Phoenix Contact Typ ZB6LGSFORTLZAHLEN110 EAN Nr. 4017918195557
- Wago Doppelstockklemme 2002-2247/099-000 Doppelstockklemme Schutzleiter-/Durchgangsklemme PE/N mit Abschlussplatte mit Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau grau Hersteller WAGO Serie 2002 EAN Nr. 4050821299158
- Phoenix Contact Einbaubuchse 1457678 Typ SACC-CI-M12FS-8CON- TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, mit geradem THR-Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12FS-8CON-TOR32 EAN Nr. 4046356617420
- Wago Federleiste 232-413/026-000 Abgewinkelte Federleiste 13-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918390118
- Bticino Datendose HS4279C6S Datendose RJ45 geschirmt für das Schalterprogramm AXOLUTE, Kategorie 6 STP, Anschlussart werkzeuglos, 1 modulige Ausführung, Farbe Anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HS4279C6S EAN Nr. 8012199976655
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384601000 Typ SAIL-M12W-5-10CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 10 m, Stift, gewinkelt SAIL-M12W-5-10CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 10 m, Stift, gewinkelt Herstellertyp SAILM12W510CGR EAN Nr. 4050118190649
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 119854 Typ SLC14-1350-R/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V OSSD Halbleiter verkürzte Ansprechzeit Schutzfeldhöhe 1350mm Reichweite 5m Auflösung 14 mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141350R130
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1674985 Typ CK1,6-ED-2,50BU AU Gedrehter 1,6er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 2,5 mm², vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ CK1,6-ED-2,50BUAU EAN Nr. 4017918135683
- Jung Schutzkontakt Steckdose LC 1520 KI 32121 SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC1520KI32121 EAN Nr. 4011377134928
- IFM Electronic Tripelspiegel E21269 Zubehör, Tripelspiegel, 48 x 48 mm, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Solidchem Hersteller ifm Electronic GmbH
- Dehn + Söhne Sockel 952610 Typ DG PCB 275 Einpoliger Sockel zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B- 1 und höher. Hersteller DEHN + Söhne Typ DGPCB275 EAN Nr. 4013364149816
- Dehn Entladevorrichtung Typ EV TES 465 SN7215 Nr. 758036 Entladevorrichtung mit Tastspitze. Kombinierbar mit Erdungsleitung Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ EVTES465SN7215 EAN Nr. 4013364133884
- Siemens Gehäuse 3SU1801-0AA00-0AB1 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil grau, 1 Befehlsstelle Kunststoff, Vertiefung für Schild, ohne Bestückung Siemens Hersteller Nr. 3SU18010AA000AB1 EAN Nr. 4011209968264
- Siemens Leistungsschalter 3RV2121-4DA10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 18.25A, N-ausl. 325A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21214DA10 EAN Nr. 4011209716445
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C5UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 5 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081762
- Schneider Electric Sarel Mehrfachkabelring IMT36160 Mureva BOX, Mehrfachkabelring, schwarz, M32, 6 x Ø5. Produktbereich: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: Multikabel-Scheibe - Menge pro Satz: 20 Stücke. EAN Nr. 3606480163593
- Weidmüller Stecker Buchse 1812870000 Typ SAISW-4-IDC M12 Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gewinkelt SAISW-4-IDC M12 Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gewinkelt Herstellertyp SAISW4IDCM12 EAN Nr. 4032248296422
- IFM Electronic Koaxialrohr E43216 Zubehör, Koaxialrohr, für Füllstandsensoren LR, Länge 1400 mm, Prozessanschluss G, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 Dichtung Tesnit Zentrierstück PP glasfaserverstärkt Befestigungsklammer V2A 1.4310 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Haupa VDE Storchschnabelzange 211208 VDE Storchschnabelzange gerade C 45, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für harten Draht bis 150 kp/mm² (N 1500), verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt Storchschnabelzange DIN 5236 A VDE EAN Nr. 4011923073435
- Phoenix Contact Gewebetikettenbogen 0824229 Typ BMK 15X 9 YE CUS Gewebetikettenbogen, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 9 mm Phoenix Contact Hersteller Typ BMK15X9YECUS EAN Nr. 4046356351072

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Knebelschalter 3SU1052-2CM40-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, grün, Knebel, lang, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10522CM400AA0 EAN Nr. 4011209970755

Pepperl + Fuchs Gabellichtschranke 802747 Typ GL3-U/153 Gabelweite 3,15 mm Lichtart IRED Lichtart IR-Licht 940 nm Signalausgang 1 npn, Fototransistor Anschluss 610 mm, PVC-Kabel, farbige Einzeladern Betriebsspannung 5 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GL3U153

Eaton Bodenplatte 143496 Typ XSPBAC1101-SOND-RAL* Bodenplatte, XE, für BxT=1100x35mm, IP20, Sonderfarbe Bodenabdeckblech Type XSPBAC ohne Schaumstoff bis IP20 Breite 1100mm für 35mm Tiefe, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143496

Phoenix Contact Zackband 0808765:0091 Typ ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN 91-100 Zackband flach, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 91. 100, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF6,QR:FORTL.ZAHLEN91-100 EAN Nr. 4017918597573

Cimco Kabelziehstrumpf 142522 Kabelziehstrumpf, Erdverkabelung, 2 verpressten Seilschlaufen, Kabel-Durchmesser 30-40mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 2 verpressten Seilschlaufen, Kabeldurchmesser 30-40mm. EAN Nr. 4021103425220

Siemens Prozessor 6GK1182-0BB01-0AA2 Hersteller Nr. 6GK11820BB010AA2 EAN Nr. 4025515077404

Siemens Schütz 3RT2017-2LB42-1LA0 Schütz, für Bahn, AC-3, 5,5 kW, 400 V, DC 24 V, 0,7. 1,25* US, mit Varistor integriert, 3-polig, Baugröße S00, Federzuganschluss Federzuganschluss stehende Einbaulage Hersteller Siemens Typ 3RT20172LB421LA0 EAN Nr. 4011209944879

Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2792002 Typ UEGM 22,5 Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 3 Schraub- oder 6 Flachsteckanschlüssen je Seite Phoenix Contact Hersteller Typ UEGM22,5 EAN Nr. 4017918072513

Phoenix Contact Gefahrstoffschild 1014282 Typ PML-GHS107 (25X25) Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Reizend, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-GHS107(25X25) EAN Nr. 4046356786997

Siemens Starter 3RE1010-8XC17-0AP0 Direktstarter, 5,5kW, Relais-Anbau vorbereitet, Schütz 3RT10, 230V, 50/60Hz, Baugr. S00, PE-Klemme, Isolierstoffgehäuse IP65, Europa-Ausführung, Taster I-O (0=R), schwarz/weiß Siemens Hersteller Nr. 3RE10108XC170AP0 EAN Nr. 4011209567511

Phoenix Contact Grundgehäuse 1766356 Typ GMSTBA 2,5/ 3-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTBA2,5/3-G EAN Nr. 4017918032371

Schneider Electric Telemecanique Isolierstoffabdeckung 13582 Isolierstoffabdeckung für Klemmenblöcke, 8 -Loch, grün. Kurzbezeichnung des Geräts: Schutzabdeckung - Produkt oder Komponententyp: Schutzabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzmaterial. EAN Nr. 3303430135821

Phoenix Contact Grundgehäuse 1768370 Typ MSTB 2,5/21-G-LA Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/21-G-LA EAN Nr. 4017918033774

Wago Klemmenleiste 261-427 2-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 ohne Betätigungsdrücker 7-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627689

Siemens Leistungsschalter 3RV1742-5QD10 Leistungsschalter, Baugr. S3, für Anlagenschutz, mit Approbation Circuit-Breaker UL 489, CSA C22.2 NO.5-02, A-ausl. 70A N-ausl. 910A Schraubanschluss, Schaltvermögen 10kA 600Y/347V Siemens Hersteller Nr. 3RV17425QD10 EAN Nr. 4011209790742

Walther Werke Wandgerätestecker 618306 Wandgerätestecker z.Innenbef.16A 3P 6h,2Kabeleinf.o u,Bod.einf.wasserd. Wandgerätestecker 16A 3P 230V 6h IP67 aus PA6-Material, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben unten und eine Bodeneinführung - ausbrechbar EAN Nr. 4015609023820

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1682142 Typ SAC-4P-M 8MS/0,3-PUR/M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M8MS/0,3-PUR/M8FS EAN Nr. 4017918158804

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1618206 Typ SF-7ES1N8A80A3S Kabelsteckverbinder, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 11 mm.14 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SF-7ES1N8A80A3S EAN Nr. 4046356584548

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-583 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht T (100x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275200

Lovato Electric Rollenhebel KCE1S02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975127049

Wago Stiflleiste 713-1433/037-000 Stiflleiste mit abgewinkelten Lötstiften 2-reihig 13x2-polig mit Auswerferaufnahmen Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454808853

Walther Werke Tüllengehäuse P753342MS Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVB,M32,Stutzen,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM32, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609604951

PC Electric Anbausteckdose 3832-10f87v Anbausteckdose gerade 16A 3p 24/42V 10h IP66/67 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, Verschlussdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399309250

Schneider Electric Sarel Murafix Stecker ENN48934 Mureva FIX, Murafix-Stecker, M8, grau. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: Murafix-Stecker - verfügbare Ausrüstung: Einschlagwerkzeug - Menge pro Satz: 100 Stück. EAN Nr. 3295150489349

Phoenix Contact Kabelmarker 0829958 Typ US-WMT (10X4) RD CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMT(10X4)RDCUS EAN Nr. 4046356612821

Phoenix Contact Steckerteil 1768817 Typ SMSTB 2,5/ 7-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/7-ST EAN Nr. 4017918034177

Siemens Lizenz 6AV6362-2BM00-0BB0 SIMATIC WinCC/WEBUX Operate, 100 Client Lizenzen countable Option für WinCC ab V7.4. Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622BM000BB0 EAN Nr. 4047622375662

Cimco Ring- und Gabelschlüssel 112505 Knarren-Ring- und Gabelschlüssel-Sortiment SW8-SW19mm, 12teilig Knarren-Ring- und Gabelschlüssel-Sortiment, Schlüsselweiten im Set 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm, Lieferung in einer robusten, geräumigen Werkzeugrolltasche. EAN Nr. 4021103125052

Phoenix Contact Kabelmarker 0830825 Typ WML HF 3(13X10)R YE CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 3 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMLHF3(13X10)RYECUS EAN Nr. 4046356800815

- Siemens Schüsselschalter 3SU1000-5PL31-0AA0 Schüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer S1, mit 2 Schüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug II Siemens Hersteller Nr. 3SU10005PL310AA0 EAN Nr. 4011209950429
- Eaton Verteilerfeld 114581 Typ XVTL-MP/BX/IC-4/4/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x400x400mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114581 EAN Nr. 4015081139811
- Phoenix Contact Stromversorgung 2866734 Typ QUINT-PS/3AC/24DC/5 Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A Phoenix Contact Hersteller Typ QUINT-PS/3AC/24DC/5 EAN Nr. 4046356155441
- Phoenix Contact Steckerteil 1913620 Typ PC 6/7-STF-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ PC6/7-STF-10,16 EAN Nr. 4017918179106
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4676 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht L3 (100x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454289140
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1789148 Typ MC 1,5/12-G-3,5 P14 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/12-G-3,5P14THR EAN Nr. 4046356611121
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1458622 Typ SAC-3P-M8Y/2X 1,5-PUR Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf freies Leitungsende und freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8Y/2X1,5-PUR EAN Nr. 4046356637978
- Phoenix Contact Doppelstock Zugfederklemme 3036330 Typ STTB 2,5-L/N Doppelstock-Zugfederklemme, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Anschlussart: Zugfederanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STTB2,5-L/N EAN Nr. 4017918823139
- Schneider Electric Telemecanique Abgangseinheit KH063SE341 Einsteckbare Abgangseinheit, mit Schalter und Sicherungsträgern 500A, 3L+N+PE. Produktbereich: Canalis - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - installiertes Gerät: INF630.800 - Polarität Abzweigeinheit: 3L+N+PE. EAN Nr. 3606485329864
- OBO Gewindebogen 2046780 TYP SBNM25 G 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ SBNM25G EAN Nr. 4012196394760
- Phoenix Contact Combi Kupplung 3213360 Typ PPC 1,5/S/1-L BU COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/1-LBU EAN Nr. 4046356566094
- Schneider Electric Telemecanique Halbleiterrelais SSM1A16F7 Halbleiterrelais, Schienenmontage, Eingang 90-140 V AC, Ausgang 24-280 V AC, 6A. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Halbleiterrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: SSM - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase. EAN Nr. 3606480579370
- Eaton Direktstarter 115446 Typ MSC-D-1,6-M7(110V50/60HZ) Direktstarter, 3-polig, 0,55 kW/400 V/AC3, 100 kA Vormontierter Motorstarter mit minimierter Verdrahtungszeit bestehend aus Motorschutzschalter und Leistungsschütz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115446 EAN Nr. 4015081151868
- Finder Relais 55.34.8.230.0050 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 230 V AC, 1,5 VA, 17000 Ohm, blockierbare Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823076850 Artikelnummer 553482300050
- OBO Kennzeichnungs Schild 7215751 TYP KS-ZSE SE Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechem Filzschreiber für die Zugentlastung ZSE90. Zur zulassungsgerechten Kennzeichnung gemäß DIN 4102 Teil 12. Inkl. 2 Steckdübel. Hersteller OBO Bettermann Typ KSZSESE EAN Nr. 4012196467273
- Siemens Einbaugerät 7KM4212-0BA00-3AA0 SENTRON PAC4200, LCD, 96x96mm Power Monitoring Device Schalttafeleinbaugerät zur Messung elektrischer Größen UC: 110-340V DC/95-240VAC UE: max. 690/400V, 45-65Hz IE: x/1A oder x/5A AC Schraubklemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 7KM42120BA003AA0 EAN Nr. 4011209802902
- Wago Federleiste 2231-304/008-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Rastfüßen 4-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454724306
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2202704 Typ ME 17,5 UTG/FE KMGY Einbaugehäuse ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 17,5 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: - Hersteller Phoenix Contact Typ ME175UTGFEKMGY EAN Nr. 4055626170305
- Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8HN31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIr, II=12xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258HN310AA0 EAN Nr. 4042948860229
- Finder Koppelrelais 58.P4.9.110.5050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Push-In-Anschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulenspannung 110 V DC, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823403106 Artikelnummer 58P491105050
- Finder Relais 55.34.9.110.0040 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V DC, 1 W, 12500 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823080802 Artikelnummer 553491100040
- Schneider Electric Telemecanique Vorrichtung XCSZCC 2 LINEARVORRICHTUNGEN FÜR XCSDMC. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Zubehör-/Teilebezeichnung: Nichtmagnetischer Abstandshalter - Nebenziel: codierter Magnetschalter - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3389118071605
- IFM Electronic Induktiver Sensor IA5045 Induktive Sensoren, induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 10 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm² Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1751264 Typ MKDS 1/4-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS1/4-3,5 EAN Nr. 4017918028343
- Eaton Schutzdach 283811 Typ XAD0806 Schutzdach, IP31, für BxT=800x600mm Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 800mm, Tiefe 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283811 EAN Nr. 4015082838119
- Fränkische Rohrwerke Steckendtülle AES-E 16 Nr. 20990016 Aluminium-Steckendtülle, AES-E ist eine Aluminium-Steckendtülle aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für das Aluminiumrohr Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ AESE16 EAN Nr. 4013960187793

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Steckverbinder Set 1416346 Typ HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL Steckverbinder-STA-Set, B10, Metallgehäuse, bestehend aus: Kontakteinsätze: 1407729, 1407730, Anbaugehäuse 1411322, Tüllengehäuse 1412621, Verschraubung 1690574 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL EAN Nr. 4055626069890

Schneider Electric Telemecanique Sicherheitslichtvorhang XU2S18PP340WD Sicherheitslichtvorhang XU2-S, Körpererkennung, 750-1200mm, 12-24 V. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: ein Paar Einweg-Lichtschraken mit Testeingang - Kurzbezeichnung des Geräts: XU2S. EAN Nr. 3389110106237

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320AB0 EAN Nr. 4042949053651

EFB Elektronik Converter EBUSB451 USB1.1 2 Port-PS/2 Converter, PS/2-Maus + Tastatur zu USB1.1 Verbindet PS/2-Maus und Tastatur via USB-Bus Unterstützt UHCI/OHCI Controller Interface Low-Level USB-Gerät (Bus-powered) Unterstützt WIN98SE/ME/2000/XP/VISTA/WIN7/MACOS Keine zusätzliche Software erforderlich EAN Nr. 4049759053918

Knipex Sicherungsringzange 46 11 A2 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 180 mm Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 3 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 4611A2 EAN Nr. 4003773022916

Phoenix Contact Abschlussdeckel 3270151 Typ D-PTRV 4 WH Unbedruckt, zur freien Beschriftung, z. B. mit dem Markierungsstift X-PEN. Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV.... Hersteller Phoenix Contact Typ DPTRV4WH EAN Nr. 4046356796224

Schneider Electric Telemecanique Ein Ausschaltmodul A9C15414 Ein-/ Ausschalten mit Dauersignal iATLm, 12-240V AC, 6-110V DC. Produktbereich: iTL - Kurzbezeichnung des Geräts: iATLm - Produkt oder Komponententyp: latched control auxiliary - Steuerkreisspannung: 12.240 V AC 50/60 Hz gehalten, 6.110 V DC. EAN Nr. 3606480374968

EFB Elektronik Spleißbox BA70901.48OM4 Spleißbox LC 50/125µ n.a.,OM4,48 Pigtails / 24 Kupplungen Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar farbige Kunststoffkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführungen EAN Nr. 4049759139919

Eaton Gerüststrahlen 132931 Typ XSF8085 Gerüststrahlen, für BxT=800x500mm Gerüststrahlen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 800mm, Tiefe 500mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132931 EAN Nr. 4015081298426

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0DC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320DC0 EAN Nr. 4042949112167

Siemens Switch 6GK5213-3BD00-2TB2 SCALANCE XB213-3 manage-barer Layer 2 IE-Switch 13x 10/100 MBit/s RJ45-Ports 3x MM FO SC-Port 1x Konsolen-Port Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung Temp.-Bereich 0°C bis +60°C, Hutschienenmontage Ethernet/IP-konform DEFAULT-Ethernet/IP Siemens Hersteller Nr. 6GK52133BD002TB2 EAN Nr. 4047622229378

Hager Steckdose WYS445 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto, Beschriftungsfeld u. Berührungsschutz, EDV, rot. SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck EDV, mit erhöhtem Berührungsschutz und Beschriftungsfeld, verwindungsfester, entgrateter und oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. EAN Nr. 3250617024761 Hager Artikel Nr. WYS445

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47240 Masterpact NT16H1, 3 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 42kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT16 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT16 - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskenn.: H1 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472407

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2DD33-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17052DD330AA0 EAN Nr. 4011209473294

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN32-0AC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN320AC0 EAN Nr. 4042949024743

Phoenix Contact Relaismodul 2903354 Typ RIF-1-RSC-LDP-24DC 1X21AU Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige- Entstörm modul und Haltebügel. Kontaktausführung 1 Wechsler. Eingangsspannung 24 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF1RSCCLDP24DC1X21AU EAN Nr. 4046356732062

Gewiss Wandsteckdose GW62517 IEC Wandsteckdose 90° 500V 32A 7h 4P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005259

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCKS-12-82 Nr. 2CKA002013A5322 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, rot RAL 3003, future linear, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz 2-polig 2 P + E Mit Steckanschluss. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCKS1282 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5322 EAN Nr. 4011395125120

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 1E63UM, Leitungsschutzschalter 1-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 63A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721076799

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF36-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF360KA0 EAN Nr. 4042949051497

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7HN32-0AD0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22257HN320AD0 EAN Nr. 4042949025146

Wago Multibeschriftungssystem 793-4564 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 910, 920. 1000 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454814823

Hager Sockelschrank ZB014W Hager Installation Sockelschrank, IP54, SKII, 500x1050x205mm, 144PLE, univers N. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutz EAN Nr. 3250617620956 Hager Artikel Nr. ZB014W

Phoenix Contact D-SUB-Kontaktträger 1689967 Typ VS-25-BU-DSUB-CD-B D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 3, für 25 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-25-BU-DSUB-CD-B EAN Nr. 4017918914363

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S957, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennfrequenz 301-500Hz, Nennspannung 50-500V AC, 2h grün, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 100x100mm EAN Nr. 4011721111087

RZB LED Hausnummernleuchte 20224.003 Hausnummernleuchte A60 60W, E27 130x260x240 Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Glas opal seidenmatt, Dach Aluminium pulverbeschichtet, entspricht der DIN 275 A, Beschriftung separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 20224003 Energieeffizienzklasse A+ bis E EAN Nr. 4010319024150

Schneider Electric Telemecanique Abschließvorrichtung LV432631 Abschließvor., fest mont., f. Kipphebel- f. 3 Vorhängeschlösser, NSX400..630. Produktbereich: NSX400.630, NSX400.630 DC, PowerPact multistandard - Kurzbezeichnung des Geräts: Verriegelung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser - Zubehör-/Teiletyp: Zylinderschloss-Zubehör. EAN Nr. 3606480020414

ABL Sursum CEE Stecker Typ S52S30, CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 12 - 22 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, alle Stecker sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721102207

OBO Profilschiene 1122914 TYP MS4141PP3000FS Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4141PP3000FS Preis per VPE von 3 Meter EAN Nr. 4012196114818

Hager Leistungsschalter HND401H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h630 4polig 50kA 400A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer An EAN Nr. 3250613349578 Hager Artikel Nr. HND401H

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0CA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360CA0 EAN Nr. 4042949021261

Siemens Relais 3UG4622-2AW30 Überwachungsrelais, digital, Stromüberwachung, 22.5mm von 0,05 bis 10A AC/DC Über- und Unterschreitung AC/DC 24 bis 240V DC und AC 50 bis 60Hz Anlauf- und Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20s Hysterese 0,01 bis 5A 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG4622AW30 EAN Nr. 4011209642652

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442380000 Typ BCZ 3.81/08/180LR SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 8, Hersteller Weidmüller Typ BCZ38108180LR SNOR BX EAN Nr. 04050118543513

IFM Electronic Reflexlichttaster OH5018 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 15 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,2 m, PVC-Kabel, Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Gehäuse 1903080000 Typ HDC 40D SDLU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 6, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 40D SDLU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 6, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabel Herstellertyp HDC40DSDLU1M32G EAN Nr. 4032248592982

Berker CEE Steckdose 578501 CEE Steckdose 5 polig Eb 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß. CEE Steckdose Anbau Steckdose mit Schraubklemmen geeignet für Kabelkanal, 74er UP und Hohlwanddosen. CEE Steckdose Anbau Steckdose mit Schraubklemmen geeignet für Kabelkanal, 74er UP und Hohlwanddosen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333340

Schneider Electric Telemecanique Modbus Abzweigdose TSXSCA50 Modbus-Abzweigdose, 3 Schraubklemmen, Busabschluss am Leitungsende. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: passive Abzweigdose - Nebenziel: RS485 serielle Verbindung - produktspezifische Anwendung: für Leitungsverlängerung und Einzelkanal-Abzweigung. EAN Nr. 3389110829259

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-2SA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ462SA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-ODCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360DCO EAN Nr. 4042949073116

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232508-0030 Typ LGS100-2400-IO/35/110/115b - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 100mm - Feldhöhe 2400mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlussart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temper Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS1002400IO35110115b

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0072 Typ LGS8-1800-IO/35/110/115b/146 - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 1800mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlussart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperat Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS81800IO35110115b146

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-6KP31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63406KP310AA0 EAN Nr. 4042948859629

Siemens Leistungsschalter 3VL1725-2EH43-8RD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17252EH438RD1

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM3AB1FD Miniaturrelais RXM, 3 W, 10A, 110 V DC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403597

ABL Sursum Sicherungslastschalter SL34.01 Der 3-polige Sicherungslastschalter, DO2, hat eine VDE-Zulassung IEC 60947-3, DIN EN 60947-3, VDE 0660-107 für DO-Sicherungsansätze nach IEC 60269-2-1, EN 60269-2-1, VDE 0636-301 und ist für die Hutschienenmontage 35 mm nach DIN EN 50022 geeignet. Berührungsschutz nach BGV A2 (VBG4). ABL Sursum Typ SL3401 EAN Nr. 4011721012049

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-1EJ43-2SB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27081EJ432SB1

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1419075 Typ SAC-5P-MR/ 1,0-923/FR CAN SCO Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1 m, Steckverbinder ungeschirmt Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MR/1,0-923/FRCANSCO EAN Nr. 4046356543361

Merten Wippe MEG5211-0319 Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), polarweiß glänzend, System M Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ MEG5211-0319 EAN Nr. 4042811164812

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-12/2-0 SM Siedle Artikel Nr. 200038616-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 1005 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 1199 x 199 x 50 EAN Nr. 4015739386161 Alte Artikel Nr. 038616

Phoenix Contact Frequenzwandler 2902031 Typ MINI MCR-2-UI-FRO Analog-Frequenzwandler mit Grenzwertfunktionalität und steckbarer Anschluss technik zur Umsetzung von Normsignalen in Frequenz- oder PWM-Signale. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration. Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCR-2-UI-FRO EAN Nr. 4046356652032

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6JP36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21636JP360AA0 EAN Nr. 4042948826225

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZB6ZB11B Hilfsschalterblock, Ø 16, weiß Integral LED 1S. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: komplettes Gehäuse für Leuchtdrucktaster - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NO - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110784398

Bachmann Steckdoseneinheit 936.002 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 2xUTE Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 35° gedreht, 1xUSB Doppel-Charger (5,2 V 2,15 A), 1xLeerfeld zum Einbau der Custom Module, Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936002 EAN Nr. 4057298026553

Busch Jaeger Zusatz Tastenmodul 83141 2 Nr. 2CKA008300A0031 Zusatz-Tastenmodul 2-fach, Türkommunikation, Ersatzteile, Zusatz-Tastenmodul 2-fach Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart Gerät IP 44 Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 831412 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0031 EAN Nr. 4011395152515

EFB Elektronik Patchkabel K5515.1,5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 1.5m schwarz, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutzülle mit Klinschutz. EAN Nr. 4049759021573

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5EF42-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12205EF420DA0 EAN Nr. 4042949100140

Jung Rahmen 5fach AS 585 BF INA Rahmen, 5fach, mit sprühnebeldichtem Fenster, bruchsicher, inklusive Beschriftungsfeldträger Art.-Nr. AS 81 INA BT bzw. AS 82 INA BT, auch passend für Beschriftungsfeldträger Art.-Nr. AS 81-1 INA BT bzw. AS 82-1 INA BT, Abmessungen B x H 80,5 x 364,5 mm, für senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS585BFINA EAN Nr. 4011377056077

Schneider Electric Telemecanique Schwenkhebel ZCKY415 SCHWENKHEBEL K. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gabelhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKY - Produktkompatibilität: XCKJ, XCKL, XCKM, XCKS - zugehöriger Kopf: ZCKD05, ZCKE05 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Ansatzyp: seitliche Anfahrrichtung. EAN Nr. 3389110599800

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Tür 255230 Typ NWS-MTE/6020/HM Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=2025x600mm, hinten montiert Metalltür einflügelig 600x2025mm, hinten montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255230 EAN Nr. 4015082552305

Phoenix Contact Digitalanzeige 2907216 Typ FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP Multifunktionaler Ex-i Prozessanzeiger im Schalttafeleinbaugeschütz zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten. Universaleingänge erlauben den Anschluss von Strom, Spannung, RTDs und TCs. Zwei Relaiswechslerausgänge und ein Analogausgang. Hersteller Phoenix Contact Typ FAMCREXTUIUI2RELUP EAN Nr. 4055626173627

Assa Abloy Haftmagnet 830-8BW1-D--F90 Magnet 830 800N Boden/Wand 24 V GS 110mm Dämpfer Magnet Modell 830-8BW1-D, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 800 N Bodenabstand 110 mm Wandabstand 215 mm Dämpfungselement effeff Typ 8308BW1DF90 EAN Nr. 4042203424647

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410416 Typ EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 10mm²/L 1,5m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-198-1216 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL10L155M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364029231

Eaton Tastenplatte 218202 Typ M22-XD-R-GB5 Tastenplatte, flach rot, OFF Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe rot und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218202 EAN Nr. 4015082182021

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF36-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF360DHO EAN Nr. 4042949085768

Weidmüller Schleppkettenkabel 1059890200 Typ IE-C5DD4UG0200MCAMCA-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 20 m IE-C5DD4UG0200MCAMCA-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat Herstellertyp IEC5DD4UG0200MCAMCAE EAN Nr. 4050118321173

Schneider Electric Telemecanique Koppelrelais A9A15393 Koppelrelais Niederspannungssignal iRBN, 5mA/5VAC-DC, 2A/250VCA, 230VAC. Relaisanwendung: Niedrigpegel-Schnittstellenrelais - Funktion verfügbar: Aktivierung der elektronischen Niederamperstromkreise bei Erhalt des NS-Befehls - Produktbereich: iRBN - Kurzbezeichnung des Geräts: iRBN - Zusammens. d. Signalkontakte: 1 S/O. EAN Nr. 3606480097737

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KNA40ED4303 Gerades Verteilerstreckenstück 40A, 3Abgangsöffnungen. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Geräteanwendung: geringe Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 3 m. EAN Nr. 3606480003158

Striebel & John Gerüst 2CPX045649R9999 Typ 4/10RG3 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden ab Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungsset und Flansche müssen separatbestellt werden. EAN Nr. 4011617456490

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SL33-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SL330AA0 EAN Nr. 4011209809178

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-3EJ46-2HD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1.25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs-/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47253EJ462HD1

Phoenix Contact Touch Panel 2401299 Typ TPM121XIT-10/3202C360 S00006 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSVisRT. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TPM121XIT103202C360S00006 EAN Nr. 4055626104089

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1NA46-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101NA460AA0 EAN Nr. 4011209818309

Weidmüller Schnittstelle 1127910000 Typ FAD CTLX HE20 16DI Schnittstelle, FAD, Spezifisch, Steckverbinder gemäß IEC60603-13/DIN41651 20 p Die Frontadapter für Control-Logix-Karten von Rockwell mit 20- und 36-poligem Steckverbinder. Die Versorgungsspannung kann direkt dem Frontadapter zugeführt und gemeinsam oder einzeln pro Byte (8 Signale) verteilt werden. Herstellertyp FADCTLXHE2016DI EAN Nr. 4032248909438

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW84826M Pendelreflektorl. KONO 250W HIE 1KV Refl. focussierbar IP65 D-Schutzzeichen Pendelreflektorleuchte KONO, Reflektor facettiert breit- bis tiefstrahlend fokussierbar, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Lichtgrau RAL7035, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Leuchtenabschluss mit Einscheibensicherheitsglas Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564172777

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248372 Typ MP 20X1,5-RZ Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 20, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 44,1 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP20X15RZ EAN Nr. 4055626309774

Eaton Phasenschiene 263965 Typ ZV-KSBI-5TE Phasenschiene, 5Ph, 16qmm, Gabel, 5TE Mit den ZV-KSBI Verschiebungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-, SPC-, Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschiebungsbügel sind fallweise abzulängen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263965 EAN Nr. 4015082639655

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234150000 Typ LM 5.00/19/90 3.55N OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 19, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugsbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.00/19/90 3.55N OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 19, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugsbügelanschlus Herstellertyp LM5001990355NORBX EAN Nr. 4050118018509

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1639470000 Typ BL 3.50/02/270 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 2, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BL 3.50/02/270 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 2, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, B Herstellertyp BL35002270SNORBX EAN Nr. 4008190277024

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF42-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF420DHO EAN Nr. 4042949085607

Weidmüller Leiterplattenklemme 1871080000 Typ LSF-SMT 3.50/13/90 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.50/13/90 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT350139015SNBK TU EAN Nr. 4032248448494

Weidmüller Leiterplattenklemme 1768930000 Typ LM2N 5.08/20/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM2N 5.08/20/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM2N508209035SNORBX EAN Nr. 4032248115662

Eaton Leitungsschutzschalter 142485 Typ FAZT-B32/2 LS-Schalter, 32A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 20 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 142485 EAN Nr. 4015081392155

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1014570000 Typ BLF 5.08HC/20/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 20, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/20/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 20, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/20/180LR SN OR BX Herstellertyp BLF508HC20180LR SNORBX EAN Nr. 4032248722808

IFM Electronic Temperatur Sensor TV7603 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss 1 4 NPT, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar, 2 x n.o. n.c. progr. M12-Steckverbinding, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L FKM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1846170000 Typ SLS 5.08/12/180TB KF SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² SLS 5.08/12/180TB KF SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp SLS50812180TBKF SNORBX EAN Nr. 4032248362455

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1929680000 Typ BVZ 7.62HP/07/180FC SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², B BVZ 7.62HP/07/180FC SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BVZ762HP07180FC SNBK BX EAN Nr. 4032248579310

Siemens Baustein 3ZS1632-2XX02-0YB0 PCS 7-Bausteinbibliothek, SIMOCODE pro V8.X, AS-Bausteine zur Einbindung von SIMOCODE pro C/V in das Prozessleitsystem PCS 7 mit Advanced Process Library, erfordert SIMATIC PCS 7 V8.X Advanced Process Library, Runtime-Software zum Ablauf der AS-Bausteine in einem Automatisierungssystem (Single-License), Lizenz ohne Software und Dokumentation Siemens Hersteller Nr. 3ZS16322XX020YB0 EAN Nr. 4047622155301

Cellpack Rollfeder RF 0 Nr. 126293 Rollfeder zur dauerelastischen Kontaktierung Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrupf- und Aufschiebetechnik, Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeslauch etc.) Korrosionsbeständig, Ermüdungsfrei, Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck Typ RF0 EAN Nr. 4010311043722

Schneider Electric Telemecanique Adapter XBTZ962 Adapter für seriellen PC-RS232C-Anschluss. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilebezeichnung: Adapter f. PC RS232C serielle Anschlussleitung - Zubehör-/Teilekategorie: Anpassungszubehör - Produktkompatibilität: XBTF, XBTZ915 - Nebenziel: Bediener-Dialog-Endgerät - produktspezifische Anwendung: zur Übertragung von Konfiguration und Anwendung über Druckeranschluss. EAN Nr. 3389110877007

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1633720000 Typ SLD 3.50/32/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora SLD 3.50/32/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 90°° Herstellertyp SLD3503290G32SNORBX EAN Nr. 4008190258177

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706110 Typ MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMDR24C1 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Baulemente, Feste Kodierung des ersten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C1 Phoenix Contact Hersteller Typ MCV0,5/4-G-2,54SMDR24C1 EAN Nr. 4046356842327

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706136 Typ MC 0,5/13-G-2,54 SMDR56C1 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Baulemente, Feste Kodierung des ersten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C1 Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/13-G-2,54SMDR56C1 EAN Nr. 4046356842112

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.313 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272313 EAN Nr. 4250594517583

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149200000 Typ SL 5.08HC/19/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 19, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sc SL 5.08HC/19/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 19, 180° Herstellertyp SL508HC19180G32SNBK BX EAN Nr. 4032248934928

Striebel & John Erhöhungsrahmen 2CPX041084R9999 Typ 4/3EF21 Erhöhungsrahmen für 2-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren, verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 3 und der Feldbreite 4. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 1115 x 1065 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 1345 x 1295 x 22. EAN Nr. 4011617410843

Merten Rahmen 2fach 514225 M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, waagerechte Montage, aktivweiß glänzend Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlch RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 514225 EAN Nr. 4042811078621

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1774802001 Typ SL-SMT 5.08HC/06/90 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/06/90 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 90 Herstellerertyp SLSMT508HC069015SNBKBX EAN Nr. 4032248155835

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS713 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMPP108 Isolierende Montageplatte für Gehäuse H1000xB800mm, aus Polyester. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Direktbefestigung auf Ansatzbolzen, Stufenschieber - Kompatible Produktfamilie: Spacial Gehäuse S3D, CRN, S3X, Thalassa PLM-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480183454

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0HCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320HCO EAN Nr. 4042949030997

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1889400000 Typ SLDV-THR 5.08/42/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 42, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Bo SLDV-THR 5.08/42/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 42, 180° Herstellerertyp SLDVTHR50842180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248495740

Klauke Stempel 50042238 Stempel für Standard Blechlocher Systeme 50024094 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. EAN Nr. 0783310042235

Funke + Huster Kopfhörer Set 11286104 Ex Kopfhörer-Set (ExResistTel) Zubehör für das explosionsgeschützte Telefon Ex ResistTel Explosionsgeschütztes nachrüstbares Zubehör Headset mit 15 m Anschlusschnur Zweithörer Set mit Aufhängung Lautsprecher zur zusätzlichen Ruf und Sprachausgabe (Freisprecheinrichtung) Kopfhörer-Set für Ex-Telefon ResistTel Anwendung Kopfhörer Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Zulassungen ATEX Nr. FHF11286104 EAN Nr. 4250235500387

RZB LED Notleuchte 672231.002 Notleuchte Einbaudownlight LED 23W-3000K D317, H73 Gehäuse Aluminium, Druckguss pulverbeschichtet, Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Abdeckung opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Betriebsgerät LED - Konverter extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 300 mm. Leuchtmittel LED und LED - Konverter im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 672231002 EAN Nr. 4051859175384

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861661 Typ FKCOR 2,5/22-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2522STF508 EAN Nr. 4055626125794

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS021A025B24 VarplusCan SDuty-Kondensator, 2,1/2,5 kvar, 240 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 240 V - 50 Hz : 2,1 kvar, 240 V - 60 Hz : 2,5 kvar, 260 V - 50 Hz : 2,5 kvar, 260 V - 60 Hz : 2,9 kvar. EAN Nr. 3606485255972

Eaton Grenztaster 028951 Typ AT0-11-S-IA/R Grenztaster, 1S+1Ö, breit, IP65, Rollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 028951 EAN Nr. 4015080289517

Cimco Kabelbinder 181710 Kabelbinder, hitzebeständig, BxL 3,5x140mm, Kabelbaum, 2,5-36mm, 18kp, 176N Hitzebeständige Kabelbinder durch besondere Additive im Rohmaterial dauerhaft temperaturbeständige Kabelbinder bis +130°C, Eigenschaften ansonsten wie Standard-Kabelbinder, Grundmaterial reines Polyamid 6.6 ohne Recyclinganteile, Farbe blassgrün, BxL 3,5x140mm, Kabelbaum, 2,5-36mm, Mindestzugfestigkeit 18kp/176N EAN Nr. 4021103817100

Klauke Pressverbinder 233R Pressverbinder DIN 46267, 300 mm² rm/sm, Al Nach DIN 46267, Teil 2. Auch für zugentlastete Verbindungen von Aluminium-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078061476

Schneider Electric Telemecanique Parallelschalter K2D012G Parallelschalter, 2-polig, 45°, 20A, f. Ø 22mm. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Parallelschalter - Beschreibung der Pole: 2P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110479522

Eaton Stromstossschalter 265282 Typ Z-S240/SO Stromstossschalter, 240AC, 1S+1Ö, 16A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 240V 50Hz, Funktion 1 Schliesser und 1 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265282 EAN Nr. 4015082652821

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2127P16 Pos.schalt. XCKP, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, m. Rückst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110201802

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Näherungsschalter 135859 Typ E57-08GS01-C Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=1mm, 3L, 10-30VDC, NPN, M8, Metall, Ltg. 2m E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Die Gleichspannungsvarianten verfügen über einen Kurzschlusschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135859 EAN Nr. 4015081326525

Bals Kreuzverteiler 54741 Kreuzverteiler Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit Aufhängebügel Maße 100 x 100 mm / H x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 3 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h IP 44 (13686) Leitungseinführung 1 x M25 Kabelverschraubung / Dichtbereich 1117 mm Anschlussfertig verdrahtet auf Klemme 5 x 2,5 qmm (Drehstromverdrahtung). Aufbau gemäß Z-Nr. Z1310101 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Typ 54741 EAN Nr. 4024941947657

Weidmüller Reihenklemmen 1366550000 Typ SAKR/35 GR Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 2, grau Trenn-Reihenklemmen ermöglichen es, Stromkreise schnell spannungsfrei zu schalten, damit z.B. Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden können. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 2, grau Herstellertyp SAKR35GR EAN Nr. 4050118168105

"Nobile Decken Wandeinbauleuchte 1855200100 Typ N 411 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 411 chrom-matt Filigraner Lichtpunkt zur Gestaltung eines Sternenhimmels und zur individuellen Effektbeleuchtung. Aufgrund der geringen Bauhöhe auch für Hohlräume mit geringer Einbautiefe geeignet. Material: Zinkdruckguss (Zamak®); Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Die Leuchtsereie N 411 kann auch mit dem LED Stiftsockel G4 ausgerüstet werden. EAN Nr. 4044538014463

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9605320 Kunststoff-Wandverteiler Baureihe LECH IP54 230x130x152 1xM25 Gewinde oben / 2xDurchbrüche M25 unten verschlossen 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p B 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399969379

Eaton Hauptschalter 207200 Typ T3-1-8200/12/SVB Hauptschalter, 1-polig, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Aufbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbaugeschäuse, Schutzart IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207200 EAN Nr. 4015082072001

Klauke Quetschverbinder 1660L Quetschverbinder DIN 46341 Teil 1 Form B, 150 mm², lange Ausf., Mitteneindruck Nach DIN 46341 Teil 1, Form B. Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Lange Ausführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13 600. EAN Nr. 4012078438896

Theben Schaltuhr 1720100 Typ SELEKTA 172 top2 Reiheneinbau-2 Kanal-Zeitschaltuhr, astronomisch, 2 TE Digitale Astro-Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 2 externe Eingänge, astronomisches Programm schaltet bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang, Datenbank mit Städtenamen, textorientierte Bedienung im Display, Breite 2 TE, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, Tages- und Wochenprogramm, DuoFix Steckklemmen, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung, 2 Kanäle EAN Nr. 4003468172001

Busch Jaeger Zentralscheibe 2142 DR-33 Nr. 2CKA001710A3802 Zentralscheibe, alusilber, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter -taster. Für Einsatz 2712 2713 U und 2722 2723 U. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2142DR33 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3802 EAN Nr. 4011395103630

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899614 Typ C1 S4 A 300X500X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ C1S4A300X500X160 EAN Nr. 4055626286563

Rutec Möbelaufbaustrahler LED53501S Energieeffizienz A+ Artikel-Nr. LED53501S Lara S 9 SMD LEDs, Gesamtleistung 2,5 W Aluminium-Druckguss LED Möbelaufbaustrahler ultraflach, Höhe 15 mm Eingangsspannung 12 V DC Abstrahlwinkel 120° inkl. 2 m Anschlusskabel und TOP Stecker Item No. LED53501S Lara S 9 SMD LEDs, Total Output 2,5 W Aluminum Die Casting LED Furniture Mounted Downlight Ultra-Flat, Height 15 mm Input Voltage 12 V DC Beam Angle 120° Including 2 m Connection and TOP Plug EAN Nr. 4012094535111

Eaton Überspannungsableiter 167602 Typ SPCT2-385 Überspannungsableiter Einsatz, 385VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167602 EAN Nr. 4015081640935

Brumberg LED Einbauleuchte 88652073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbauleuchte 27W, 24°, 3000K, BBL LED-Einbauleuchte, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik MF (Medium Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K Blackbody Locus, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047752110

Eaton Motorschutzschalter 222394 Typ PKZM4-58 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 50-58 A, Schraubanschluss Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM4, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 222394 EAN Nr. 4015082223946

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA56-1BA1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldeshalter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abbruch Motor und elektr. Abbruch für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA561BA1

Phoenix Contact Software 2700443 Typ SAFETYPROG BASIC Programmier-Software für INTERBUS-Safety-Systeme und PROFIsafe-Steuerungen von Phoenix Contact, mit grafischer Oberfläche nach IEC 61131-3 in den Sprachen Funktionsbausteinsprache (FBS), Kontaktplan (KOP) und Strukturierter Text (ST). Aus den zugehörigen PLCopen-Bibliotheken (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF und TwoHand_SF) kann eine der Bibliotheken pro Projekt verwendet werden. Phoenix Contact Hersteller Typ SAFETYPROGBASIC EAN Nr. 4046356556910

Eaton Hilfsschütz 021704 Typ DILER-22(24V50/60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 021704 EAN Nr. 4015080217046

Siemens Modul 6SL3211-1PE23-3AL0 SINAMICS Power Module PM 240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 11kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 15kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 411x200x171 (HxBxT), FSC Schutzart IP20-PT ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32111PE233AL0 EAN Nr. 4042948666180

EVN Leuchte LB541511 Die Leuchte wird mit dem mitgelieferten Erdspeiß direkt im weichen Untergrund montiert. Am Strahler befindet sich eine 1,8m lange Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Es können sowohl LED- als auch Energiesparleuchtmittel eingesetzt werden. Die angegebene Länge ist die Gesamtlänge, wovon 160mm auf den Erdspeiß entfallen, der Schwenkwinkel beträgt 90. Hersteller EVN Nr. LB541511 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293013772

Phoenix Contact Grundgehäuse 1805643 Typ PST 1,3/ 4-5,0-SF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Spannung und Strom sind abhängig von der eingesetzten Steckklemme. Gültig ist jeweils der Wert der schwächeren Komponente. Polzahlen über 16 auf Anfrage. Die Stifteleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet. Phoenix Contact Hersteller Typ PST1,3/4-5,0-SF EAN Nr. 4046356680059

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS512BSDBM12 Näherungsschalter, induktiv, M12, kurz, Sn2mm, NC, 2L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 50 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119046060

Fischer Kabelbinder 037998 Typ BN 8,8 x 760 Kabelbinder BN 8,8x760 transparent Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp BN8,8x760 EAN Nr. 4006209379981

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS130B3NBM12 Näherungsschalter, induktiv, M30, kurz, Sn15mm, NPN, NC, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 55 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036689

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U55N4E Frequenzumrichter, ATV950, 5,5kW, 400/480V - mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß E. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U55N4E EAN Nr. 3606480883958

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2E571PC2A0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48 V, EtherCAT, Ind.steckverbinder. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 189.3 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 3200 U/min bei 24 V, 5100 U/min bei 48 V. EAN Nr. 3606485187396

Eaton Wende Polumschalter 005530 Typ T3-7-67/Z Wende-Polumschalter, Kontakte 14, 32 A, Dahlander-Schaltung, 2 Drehzahlen, Frontschild 2-1-0-1-2, 60°, rastend, Zwischenbau, SOND 29 Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 005530 EAN Nr. 4015080055303

Eaton Leitungsschutzschalter 278668 Typ FAZ-C6/1N LS-Schalter, 6A, 1p+N, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278668 EAN Nr. 4015082786687

Eaton Leistungsschalter 113540 Typ NZMN3-4-AE630-T-AVE Leistungsschalter, 4p, 630A, Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM...AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113540 EAN Nr. 4015081130658

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Querverbinder 1079200000 Typ WQV 35N/2 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 16.00, 115 A, gelb Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 16.00, 115 A, gelb Herstellertyp WQV35N2 EAN Nr. 4008190378295

EFB Elektronik Vorlauffaser Koffer OV1K50LCXSTX0100M3 Alu-Vorlauffaser Koffer, LC/ST 100 Meter, 50/125µ, OM3 Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer. Besonders geschütztes Design. Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung. Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale. Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz. Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser. Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage). Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl. EAN Nr. 4049759114275

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R16BK Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M16, 90° abgewinkelt, Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078472234

Schneider Electric Sarel Wandmontage NSYVD2M14U4 Rack, Wandmontage VDM 14HE 2 Körper D380. Produktbereich: Spacial CRN, Spacial S3D - Geräteanwendung: elektronisch - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse Typ: 2-Gehäuse - Racktyp: fest - Gehäuse-Nennhöhe: 700 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 380 mm - Anwendung: Elektronik und Netzen - Geräteaufbau: 19 Festrahmen 1 65 mm zurück von der Frontabdeckung, Gehäuse 1, hinterer Teil 1 innerhalb des Gehäuses, Kabeleinführungsplatte 2 oben und unten der Rückseite, Tür mit Schliessung 1. EAN Nr. 3606480174636

ESYLUX Deckenleuchte EQ10110023 Typ PNLCLA11030830WHC01-1000 LED-Einlegeleuchte mit klarer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie in und Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz und technisches Zeichnen nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030830WHC01 1000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110023

Weidmüller Bolzenklemmen 1069700000 Typ WAP WFF35 Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), rastbar Nein, 2 mm, dunkelbeige Klippon® Connect mit Bolzentechnologie Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), rastbar Nein, 2 mm, dunkelbeige Herstellertyp WAPWFF35 EAN Nr. 4008190104023

Schneider Electric Telemecanique Klemmenblock DB6CD102 Durchgangs-Klemmenblock, 4mm² Schraubansch., grau. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Typ des Klemmenblocks: Durchlass mit universellem Telequick-Fuß - Montagemodus: steckbar Montage in 35 mm symmetrische DIN-Schiene, steckbar Montage in asymmetrische 35 mm-Schiene, steckbar Montage in symmetrische 35 mm-Schiene, mit Nut, steckbar Montage in Telequick-Befestigungsplatte - nomineller Querschnitt: 4 mm² - Länge: 48 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110371543

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8D1A1MAU20 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=80x80x26mm, NO, 2L, 24-240VAC/DC, 20UNF. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 26 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennschaltabstand: 40 mm bündiger Einbau, 60 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC. EAN Nr. 3389110142952

B.E.G. Präsenzmelder 92280 Typ PD2-M-DALI/DSI-AP Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung Aufputzversion DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Werkseinstellung 10 min und 500 Lux Orientierungslichtfunktion Hersteller B.E.G. Brück Typ PD2MDALIDSIAP EAN Nr. 4007529922802

IFM Electronic Combi Drucksensor PY9954 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1.10 bar -14,5.145 psi -0,1.1,0 MPa, Prozessanschluss G A, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 18.36 V DC, Stromaufnahme 50 mA, Schließer Öffner programmierbar, 4.20 mA oder 0.10 V, n.o. n.c. progr., 4.20 mA oder 0.10 V, Schaltausgang,,Analogausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, totraumfrei, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Keramik 99,9 % Al2O3 FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Stufenschalter 027076 Typ T0-1-8240/IVS Stufenschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 0-2, 45°, 2 Stufen 45°, rastend, Verteilereinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Verteilereinbauform, Einbaumasse nach DIN 43 880, aufschraubbar auf Hutschiene, Schutzart Front IP30 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 027076 EAN Nr. 4015080270768

Berker Steckdose 41686084 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA CANADA' NEMA 5 20 R Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose mit Schutzkontakt USA CANADA NEMA 5 20 R 2 polig + Erde, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5 20 R. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose mit Schutzkontakt USA CANADA NEMA 5 20 R 2 polig + Erde, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5 20 R. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334446552

Eaton Leitungsschutzschalter 236020 Typ PXL-B3,5/1 LS-Schalter, 3,5A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236020 EAN Nr. 4015082360207

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE2D12P7 Motorstarter LE2-D, IP 657, 5,5kW, 2 Drehr., Tasten -/- /0, Sp. 230VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE2D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 3 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Stopp/Reset rot O, Wahlschalter mit 2 Positionen Start I-II. EAN Nr. 3389110633412

Fischer Schraube 652168 Typ FPF-SZ 4,5 x 45 ZPP 500 Power-Fast 4,5x45 Senkk. blvz TG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ4,5x45ZPP500 EAN Nr. 4048962027839

Gewiss Steckdose GW66130 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehäuse 16A/4 pol. 400V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betaetigungsklappe.Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029361

Gira Ruftaster 290103 Ruftaster Nebensteckkontakt System 55 Reinweiß Der Ruftaster mit Nebensteckkontakt ist mit einer roten Ruftaste und einer 8 poligen Steckbuchse ausgestattet. Ein Birn oder Mehrfachaster kann nur über einen selbstlösenden Schutzadapter im Lieferumfang des Handgerätes enthalten an den Nebensteckkontakt einer Rufeinheit angeschlossen werden. Funktionen: Ruf Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde bzw. Beruhigungslicht.. Buchse für Ruf Notrufauslösung über die angeschlossenen Bediengeräte.. Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf. Schnittstelle: RJ45 Steckbuchse zum Anschluss von Birn und Mehrfachastern EAN Nr. 4010337061144

Rutec Einbaustrahler ALU55342 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094453422

Weidmüller Relais 7760056070 Typ DRM270048LT Relais, D-SERIES DRM, 48 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 48 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270048LT EAN Nr. 4032248855858

Eaton Leistungsschütz 277305 Typ DILM32-01(*V60Hz) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 15 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277305

Peweta Einbauuhr 74.460.410 Analog-Einbauuhr für OP-Räume, fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), ø 401 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Flaches Mineralglas (3 mm), weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. Betriebsspannung ist 12/24 V Minutenimpuls und 230 V/50 Hz für den Sekundenzeiger. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74460410 EAN Nr. 4250594516463

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18393 Leitungsschutzschalter C120N, 4p, 125A, D Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379642

Gewiss Scheinwerfer GWS4135GD Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 4000K Elliptisch 60x120° Grau Scheinwerfer flache Ausführung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbuegel Smart 4 2.0, Gehäuse aus verstaerktem und eingefärbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystm Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564867703

Bega Wandleuchte 50217.1K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 50217.1K4 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 61 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7812 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Lichtstreuende Leuchtenabdeckung aus PMMA. Abmessungen: 1510 x 85 x 70 mm. EAN Nr. 4044018157246

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18831 Leistungsschalter NG125L, 1p, 16A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 110.130 V AC 50/60 Hz, 12.5 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 144 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 12 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 125 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188315

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siedle Türstation CL V130 BMM 01 B-02 Siedle Artikel Nr. 200048678-00 Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, mit Unterputz-Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech. Türlautsprecher, 1 Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, Kamera 130 mit integrierter Infrarotbeleuchtung. Die Kamera entspricht technisch dem Vario-Modul BCM 653-... Außerdem ist ein Bewegungsmelder mit einem horizontalen Erfassungswinkel von max. 180° eingebaut. Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 171 x 488 x 2 Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 154 x 468 x 65 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C EAN Nr. 4015739486786 Alte Artikel Nr. 048678

"Nobile Downlight 1856672113 Typ A 5068 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 Aufbau chrom-matt 9,5 W nw 38° mit BG Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Lichtstrom: ca. 750 lm (neutralweiß); ca. 700 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät: inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538050324

Elcom Mauerdurchwurf Briefkastenf. 3242101 Typ EMT-1/1 EMT-1/1 Mauerd. Br.-front TLS 1/1 ESTA EMT-1/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 1/1 Edelstahl ESTA. Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 mit Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus Frontplatte mit Einwurflappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. EAN Nr. 4250111860437

Siemens Leistungsschalter 3WN6431-0HB58-1KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64310HB581KA3

Bega Wandleuchte 33528AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33528AK4. LED, 4,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 221 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 200 x 125 mm. EAN Nr. 4044017189644

Bega Wandleuchte 33429AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33429A. LED, 8,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 170 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 300 x 180 x 140 mm. EAN Nr. 4044017187930

Eaton Anschlussklemme 010773 Typ K95/1N Anschlussklemme, 160A, 1p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=160 A, Anzahl Pole=1, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig oder Aluminium Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x16-95qmm. Aluminium Sektorkabel eindrähtig=1x35-70qmm. Andere Seite Cu-Band=3x9x0.8 bis 6x9x0.8 oder Cu-Schiene=18x4mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010773 EAN Nr. 4015080107736

Fischer Langschaftdübel 046267 Typ SXR 10 x 160 T Langschaftdübel SXR 10x160 T Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x160T EAN Nr. 4006209462676

Bals Wandsteckdose 17233 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, abgesichert 16A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 17233 EAN Nr. 4024941172332

Schneider Electric Telemecanique Hängetaster XACB693 HÄNGETASTER 6BEF.ST.. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Gehäuse Typ: komplett betriebsbereit - Steuerstation-Zusammensetzung: 6 Drucktasten - Steuertastentyp: dritte dritte, 3-polig right, slow, erste Drucktaste, 3-polig raise, slow, fünfte Drucktaste, 3-polig langsam vorwärts, sechste Drucktaste, 3-polig rückwärts, langsam, vierte Drucktaste, 3-polig left, slow, zweite Drucktaste, 3-polig lower, slow - mechanische Verriegelung: mit mechanischer Verriegelung zwischen den Paaren. EAN Nr. 3389110665666

Fischer Innengewindeanker 520361 Typ FH II 12/M8 I A4 Innengewindeanker FH II 12/M8 I A4 Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Der Anker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei der Montage mit einem Sechskantschlüssel wird der Konus in die Sprezhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Gleichzeitig zieht sich der Anker durch die Stauchung des schwarzen Kunststoffrings zusammen. Damit sitzt die Ankerhülse zulassungskonform unter dem Bohrlochrand. Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ideal für die Befestigung von Stadionsitzen, Geländern und Treppen im Außenbereich. Herstellertyp FHII12/M8IA4 EAN Nr. 4048962168402

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB58-3BB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB583BB3

Eaton Leistungsschütz 277908 Typ DILM65(RDC24) Leistungsschütz, 3-polig, 30 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Bereichsspulen mit integrierter Schutzbeschaltung und minimierter Verlustleistung. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Schutzabdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277908 EAN Nr. 4015082779085

EFB Elektronik Einbaulüfter 691655TSV3 Einbaulüfter mit 4 Lüftern für Netzwerk- und Serverschränke Geeignet zum Einbau im Dach aller Netzwerk- und Serverschränke 19" Montage mittels optionalem Montageset möglich (Art.-Nr. 691654MS / 691654MSTS) Steuerung mittels angeschlossenem Thermostat (Art.-Nr. 691642) oder elektr. Temperaturregler (Art.-Nr. 691642T.1) Thermostat und Montagematerial im Lieferumfang enthalten Rückseitiger Netzanschluss mittels Anschlussleitung auf Kaltgerätebuchse (z.B. Art.-Nr. EK504.x, nicht im Lieferumfang enthalten) Nennspannung 230 V, 50 Hz Beleuchteter Ein-/Ausschalter Rückseitiger Erdanschluß für Fastonstecker Material: Stahlblech, Lackierung: RAL7035 lichtgrau / RAL9005 tiefschwarz EAN Nr. 4049759096953

Bals Steckdosenkombination 516780 Steckdosenkombination Wandmontage Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit Betätigungsklappe Maße 276 x 276 mm / H x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 (7138) 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 (13835) Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p 1 x Leerplatz für 4 TE Leitungseinführung 2 x M40 oben (1 x offen / 1 x verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 qmm / Typ C (für Schleifleitung geeignet). CEE-Steckdose mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Aufbau gem. Zeichnung 512024 Typ 516780 EAN Nr. 4024941108812

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MB56-3BH3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MB563BH3

Weidmüller Überspannungsschutz 1352000000 Typ VPU I 0 LCF 280V/12,5KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, AC Ersatzableiter Typ I Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serie VPU I schützt Niederspannungsverbraucheranlagen und elektronische Geräte gegen Überspannungen, die durch atmosphärische Entladungen (Gewitter) oder durch Schaltvorgänge (Transienten) entstehen. Die VPU I Serie entspricht den Anforderungen Typ I und Typ II nach IEC 61643-11 und dem Type 1 und Type 2 nach EN 61643-11. Die Ersatzableiter sind kodiert und können nur in den geeigneten Sockel gesteckt werden. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, AC Herstellertyp VPUI0LCF280V125KA EAN Nr. 4050118158212

Eaton Direktstarter 167810 Typ MSC-DE-1,2-M17-SP(230V50HZ,240V60HZ) Direktstarter, 0,3 - 1,2 A, Schutz elektronisch, Standard Kompakter Type F Motorstarter (Leistungsschütz und Motorschutzschalter) nach UL508, Einspeisung gemäß UL489, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4 I), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, Trennerfunktion für Motorschutzschalter, abschließbar in 0-Stellung. Flexible Anpassung des Strombereiches des Motorschutzschalters durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör der Standard Motorschutzschalter- / Leistungsschützreihe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung (Motorschutzschalter), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167810 EAN Nr. 4015081643899

Eaton Träger Schild 205546 Typ ZFS78-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in CS, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205546 EAN Nr. 4015082055462

Bega Decken- u. Wandleuchte 50034PK3 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50034P für den Innenbereich. LED, Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4339 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 420 mm, Höhe 127 mm. EAN Nr. 4044018196177

Berker Tastsensor 1fach 80141329 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt. Tastsensor 1 fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz Installation, Standardprogramm. Tastsensor 1 fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz Installation, Standardprogramm. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 3250617153386

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Elcom AudioSet 1000929 Typ AZA-2EM AZA-2EM AudioSet 2TLN AP 1+n Edelst. ESTA AZA-2EM AudioSet 2 Teilnehmer AP 1+n Edelstahl/weiß ESTA/HAT-402. Aufputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 1+n-Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchssperre-Modul. UP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Innenstation mit Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und eine potenzialfreie Taste. EAN Nr. 4250111821315

Eaton Leistungsschalter 265777 Typ NZMH4-VE1600 Leistungsschalter, 3p, 1600A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlussschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265777 EAN Nr. 4015082657772

Bega Decken- u. Wandleuchte 34279.1K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Decken- und Wandleuchte 34279.1 für den Innenbereich. LED, 29,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1928 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gleitriegelverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 420 mm, Höhe 85 mm. EAN Nr. 4044018176452

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411564 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 25A 2P 100MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970352781

Fischer Duopower 555105 Typ DUOPOWER 5 x 25 S DUOPOWER 5x25 S Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der DUOPOWER ist die erste Wahl bei der Befestigung beispielsweise von Sockelleisten, Kabelkanäle, Bilder, Dekorationen, Seifenschalen und Toilettenpapierhalter. Herstellertyp DUOPOWER5x25S EAN Nr. 4048962235593

Eberle Eismelder EM 524 89 DR Nr. 052489144134 Eismelder für Dachrinnenbeheizung, AC 230V, Heizung 1S, 16 A, Alarm 1We, 2A Der Eismelder, inklusive Fühler, wird für die vollautomatische Beheizung von Dachrinnen usw. eingesetzt. Die Steuerung ermittelt den optimalen Einschaltzeitpunkt, um die Eisbildung frühzeitig, also noch vor dem Gefrierpunkt, zu verhindern. Da die Anlage erst dann eingeschaltet wird, wenn die Gefahr der Eisbildung besteht, wird unnötiges Vergeuden von Energie vermieden. Das Gerät besitzt ein werkseitiges Standardprogramm. Eine Digitale Anzeige des Soll- und Istwertes und der einzustellenden Parameter. Automatische Fühlererkennung und Überwachung. Einstellbare Nachheizung sowie einen Betriebsstundenzähler für die Heizung und weitere Funktionen. Geeignet für DIN-Schienenmontage. Typ EM52489DR EAN Nr. 4017254149887

BTR Patchkabel 130845B566-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 25,0 m rot Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 130845B566E EAN Nr. 4250184154563

RZB LED Notleuchte 672036.004 Notleuchte Pendelleuchte LED 2,5W 350x56, LP500,3h,1Motiv Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd/m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, mit Seilabhängung, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest standardmäßig, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 672036004 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319991520

Weidmüller Reihenklempen 1848330000 Typ ZTPE 4/4AN/2 Schutzleiter-Reihenklemme, Steckanschluss, 4, 500 V, Anzahl Anschlüsse 4, grün / gelb Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxistgerecht im System. Modulare und flexible Anschlussstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Schutzleiter-Reihenklemme, Steckanschluss, 4, 500 V, Anzahl Anschlüsse 4, grün / gelb Herstellertyp ZTPE44AN2 EAN Nr. 4032248402892

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Notleuchte 671223.004.89 Notleuchte Deckenleuchte LED 6x1,1W, m.AC-Control Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Profil. Montagefreundliche Konstruktion, einfacher Lampenwechsel. Große Erkennungsweiten. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Schnelle und einfache Montage durch Einsatz eines Lampen und Vorschaltgeräträhers mit Schnellverriegelung. Leuchte auch mit extrem langlebiger und energieeffizienter LED-Technik erhältlich. Für bestehende Leuchten sind auch LED Umrüstsätze verfügbar. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen, Abstand zurMontagefläche 40mm, Abdeckung Kunststoff opal mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung, mit Lichtaustritt nach unten, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67122300489 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859039495

PC Electric Kabeltrommel 9350196-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-0bsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 30m Kabel orange H07BQ-F 3G2,5mm² Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399329784

Weidmüller Kabel 7789763030 Typ PAC-ELCO38-F38-F-3M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 38 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0.25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), Conector ELCO Female Die vorkonfektionierten PAC-ELCO Kabel sind speziell für den Anschluss zwischen RS-ELCO Schnittstellen von Weidmüller und Steuergeräten ausgelegt. Die wesentlichsten Merkmale sind Folgende ul li An einem Ende werden sie an die RS-ELCO Schnittstellen angeschlossen und am anderen Ende können sie mit ELCO-Buchsenleisten oder Aderendhülsen versehen werden. /li li Abgeschirmtes Kabel mit 0,25 mm² Querschnitt. /li li Steckergehäuse aus Metall mit seitlichem Eingang und Kodier. /li li Verfügbar in unterschiedlichen Ausführungen und Längen. /li /ul Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 38 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0.25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), Conector ELCO Female Herstellertyp PACELCO38F38F3M EAN Nr. 4032248190973

Weidmüller Klemmenmarkierung 1454900000 Typ DEK 5/6 MC NE BR Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm 6.00, Weidmueller, Polyamid 66, braun Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich. ul li Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern /li li Streifenmontage für schnelles Aufrasten /li li Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder /li li Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm 6.00, Weidmueller, Polyamid 66, braun Herstellertyp DEK56MCNEBR EAN Nr. 4050118323313

Knipex Wasserpumpenzange 88 01 400 KNIPEX Alligator® XL Rohr- und Wasserpumpenzange 400 mm Der Klassiker jetzt auch in 400 mm Länge. Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung- besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich. Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Selbstklemmend an Rohren und Mutttern kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Durchgestecktes Gelenk hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Verstellmechanik, unempfindlich gegen Verschmutzung, leicht zu reinigen- besonders geeignet für den Außenbereich. 11-stufige Rastenverstellung mit einer Greifkapazität bis zu 3 1/2, optimierte Anpassung an das Werkstück und eine handliche Griffstellung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 8801400 EAN Nr. 4003773075844

BTR Stecker 1401525010ME E-DAT Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected + RJ45 plug insert Cat.6 Class EA Cat.6 Klasse EA Stecker in Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Gehäuse mit erhöhter Robustheit, mit Knickschutzülle, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, Varianten field plug insert, plug insert, Gehäusevarianten in Metall und Kunststoff BTR Metz Connect Typ 1401525010ME EAN Nr. 4250184114529

Spelsberg Verbindungsdose 30124101 Typ Rapid-Box E90 2,5-16² STV 2 x 3-polig Kabelabzweig- und Verbindungsgehäuse zertifiziert nach EN 61 439, MPA geprüft nach DIN 4102-2 und EN 1363-2, Funktionserhalt im Durchgang 90 Minuten für Kabel E90, geeignet für max. 5-polige E90 Kabel,wartungsfreie Klemme für ungeschnittene Leiter im Durchgang, Kontaktierung am Abzweig durch wartungsfreie Federklemmtechnik, einfache Befestigung durch außenliegende Befestigungspunkte, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, geeignet für Freiluftaufstellung nach EN 61439-2, Klemme belastbar mit einem Bemessungsstrom von max. 63 A, Klemmbereich für ungeschnittene Leiter 2,5² - 16², Klemmbereich für geschnittene Leiter 2,5² - 10², 190 x 161 x 446, 2 Sicherungen, Dichtbereich Kabeldurchmesser 9-14 mm, Klemme 16 mm², Deckel bestückt mit zwei CEE Steckdosen 3-polig, vorverdrahtet mit Sicherungsautomaten, mit Außenbefestigungslaschen Hersteller Spelsberg Typ RapidBoxE902516STV2x3polig EAN Nr. 4013902429301

Weidmüller Kabelmarkierer 1805720000 Typ SFC 1/30 MC NE BL Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, blau Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V2 /li li Schnelle, werkzeuglose Montage /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li li Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, blau Herstellertyp SFC130MCNEBL EAN Nr. 4032248273454

Bega Aufsatzleuchte 99533K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99533K3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 92,4 W, 10800 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit 2 LED-Netzteilen 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsgläser entspiegelt. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Installwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 340 x 75 x 1215 mm. Für Lichtpunkthöhen von 7000 - 9000 mm. EAN Nr. 4044017246705

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Steckdose 41102007 Steckdose SCHUKO mit Kontroll LED u. erhöh. Berührungsschutz R.1 R.3 orange, gl. Steckdose SCHUKO® mit Kontroll LED und Aufdruck ZSV, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. Für den Anschluss von medizinisch technischen Geräten nach DIN VDE 0100 710 2002 11 geeignet, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Kontroll LED und Aufdruck ZSV, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. Für den Anschluss von medizinisch technischen Geräten nach DIN VDE 0100 710 2002 11 geeignet, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334385110

Bega Einbauleuchte 24305K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandinbauleuchte 24305. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 55 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5880 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 1505 x 76 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 1527 x 70 x 100 mm oder in das Einbaugeschloß 13515. Für den Einbau in Zwischendecken und Leichtbauwänden steht der Einbaurahmen 13518 zur Verfügung. EAN Nr. 4044017270533

Weidmüller Kabelmarkierer 0252611738 Typ CLI C 1-3 GE/SW + MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, +, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, +, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC13GESW+MP EAN Nr. 4008190117375

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711528 Typ CLI C 1-6 GE/SW 07 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 07, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 07, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW07MP EAN Nr. 4032248621019

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811584 Typ CLI C 1-6 GE/SW 63 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 63, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 63, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW63CD EAN Nr. 4032248449132

Eaton Kleinverteiler 178798 Typ KLV-12UPP-F Unterputz-Kleinverteiler, 1-reihig, Stahlblechtür flach Unterputz-Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, Schutzklasse II, Kunststoff-Kapselung mit Stahlblechtür, Frontabdeckung plombierbar und laserbeschriftet entsprechend IEC/EN 60670-24, plus 2 Teilungseinheiten Reserve je Reihe, Markierungsschlitze im Mauerkasten, flaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Verdrahtung, optional in Projekt-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang Gehäuse, Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik, Libelle zum Ausrichten, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Nagellaschen, Montageanleitung, Beschriftungsbogen, praxisgerechte Spezialverpackung. Normen Entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178798 EAN Nr. 4015081741274

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092931000 Typ SAIL-M12BG-5-10UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BG510UGE EAN Nr. 4032248865864

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1021670150 Typ SAIL-M12BG-5-1.5T Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG515T EAN Nr. 4032248735204

Bals Steckdosenkombination 89174 VARIABOX - L Schutzart IP 44 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anschnarnt, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 390 x 230 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x C-Automat 16A 1p / Fabr. GE 1 x C-Automat 16A 3p / Fabr. GE 1 x C-Automat 32A 3p / Fabr. GE auf vorziehbarer Tragschiene montiert Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben (1 x M40 links offen) 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z120528 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 89174 EAN Nr. 4024941208550

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1906330100 Typ SAIL-M12WM8W-3-1.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM8W310U EAN Nr. 4032248745739

EFB Elektronik Patchkabel O6353.5 Duplex Jumper ST/SC 50/125µ 5 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027056

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F05420 Leitungsschutzschalter iC60N, 4p, 20A, D Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480441721

EFB Elektronik Patchkabel O5143.2 Simplex Jumper ST - SC 62,5/125µ, 2 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759051990

Jung Stetigregler ME 2178 C Stetigregler, mit integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V = + 6 / - 4 V über Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertemperatur Referenzbedingung ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflösung ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, Sollwertverschiebung maximal ± 10 K, stufenlos, 5 LEDs für Betriebsartanzeige Komfort grün, Standby grün, Nacht grün, Taupunkt rot und Frostschutz rot, Umschalttaste Komfort - Standby, Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME2178C EAN Nr. 4011377093027

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbauleuchte 311771.002.76 Einbauleuchte LED 39W-3000K 1195x295x45, DALI, 3600 lm Hochwirtschaftliche Leuchtenserie mit progressiver LED-Technologie, bestehend aus Decken-, Wand-, Einlege-, Einbau, und Pendelleuchten für Innenräume. Hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Bis zu 109 lm pro Watt. Flicker 5%. Extrem flache Bauhöhe 10 mm. Einfachste Konverter-Installation durch Dreh-Stecksystem. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet weiß, Diffusor Kunststoff PMMA mikrop Prismatisch, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, Betriebsgerät Höhe 32mm extern, Leuchte kann mittels Zubehör separat zu bestellen als Anbau, oder Pendelleuchte verwendet werden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31177100276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859054573

ABB FI/LS-Schalter 2CSR256140R1067 Typ DS203NC K6 A30 FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen I_{cn} = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, I_{cu} = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden. EAN Nr. 8012542376026

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059720150 Typ SAIL-M12WM12W-3S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Haloge Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12W3S15U EAN Nr. 4032248807819

RZB LED Einbaustrahler 911202.002 Einbaustrahler LED 23,9W-3100K D157, H142, engstr., 2250 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911202002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859102779

RZB LED Einbaustrahler 911392.003.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, mittelstr., 2700 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113920031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152460

RZB LED Stromschienen 741822.003.76 Strahler LED 23,9W-2700K 227x146, DALI, engstr., 2800 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74182200376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122272

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doecke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-2A/1p Doecke Artikel Nr. 09980385 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweis: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 1-pol., 2 A D0-2A/1p EAN Nr. 4014712123106

RZB LED Einbaustrahler 911357.003.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-3100K 360x180, DALI, 7400 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135700376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859134428

Busch Jaeger Sensor Schaltaktor 6211 2.1 Nr. CCKA006220A0013 Sensor Schaltaktor 2 1-fach, Busch-free@home, Sensor- Aktor-Kombinationen, Sensor Schaltaktor 2 1-fach für Busch-free@home Zum Schalten von 127 V~ 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben linker Sensorkanal vorkonfiguriert. Configuration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden Gruppen, Szenen,.. Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen Gruppen, Szenen,.. Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Bedienelemente Tastkontakte oben unten Anzeigeelemente LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Ausgänge 1x Schließer, potenzialfrei Lastart ohmsch Nennstrom 10 A Ausgangsspannung 230 V~ Nennleistung 2300 W Lastart kapazitiv Nennstrom 10 AX Nennleistung 2300 VA Lastart induktiv Nennstrom 10 AX Nennleistung 2300 VA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe 32 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 621121 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0013 EAN Nr. 4011395179994

Gira Raumbediengerät 206905 Gira G1 Power over Ethernet Gira G1 Glas Schwarz Der Gira G1 ist ein multifunktionales Raumbediengerät zur Visualisierung und Bedienung verschiedener Gebäudefunktionen. Zum Einsatz im KNX System und im Gira Türkommunikations-System. Merkmale - Die Bedienung erfolgt über ein gestenfähiges Multitouchdisplay. - Gira G1 mit UP-Anschlussmodul 230 V WLAN. - Anbindung und Kommunikation erfolgt über versionsabhängig LAN oder WLAN. - Datenkommunikation über WLAN. - Integrierter Lautsprecher. - Zwei integrierte Mikrofone mit Echokompensation. Eigenschaften als Wohnungsstation Video - Kamera-Umschaltung: gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Lautstärkeinstellung von Rufton- und Sprachlautstärke. Einbindung von Internetdiensten - Gira Wetterportal: Anzeige der Wetterprognose für bis zu fünf Orte. Hinweise - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Empfohlene Installationshöhe: 150 cm ab Fussboden. - Die Installation erfolgt auf einer tiefen Gerätedose Empfehlung Elektronikdose bei LAN-Anschluss. - Zur Anbindung an die KNX Installation muss der Gira KNX IP-Router verwendet werden. Es können mehrere Gira G1 an einem Gira KNX IP-Router betrieben werden. - Inbetriebnahme im KNX System ab ETS 4.2 oder höher. - Als Wohnungsstation nutzbar in Verbindung mit TKS-IP-Gateway. - Bitte beachten Sie bei der Planung der Anlage die technischen Informationen zur Netzwerkplanung in der Gerätedokumentation EAN Nr. 4010337014270

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P11A2A Servomotor BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485200255

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Gewiss Leistungsschalter GWD7189 Leistungsschalter MTXE 160 100A 70KA 3P Typ H Auslöser SEP/1 Prozessor I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz. Die Schutzfunktionen S und I, können abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wahlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723917

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT203BD Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 20A/AC1, Spule 24V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389118008236

Maico Axial Wandeinbauventilator 0085.0484 Typ EZF 20/4 E Beschreibung: Merkmale Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweis, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Wechselstrommotor Typenreihe EZF. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse. Schutzart IP 55. Ventilatoren ../D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Schutzart IP 54. Ventilatoren ../E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart IP 54. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZF 20/4 E, Fördervolumen: 500 m³/h, Drehzahl: 1.380 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 30 W, Leistungsaufnahme: 35 W, INenn : 0,23 A, IMax: 0,25 A, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: E, Netzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 3,3 kg, Nennweite: 200 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Lüfrichtung: Entlüftung EAN Nr. 4012799854845 Typ EZF20/4E

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 040-2/0,03-F Doepke Artikel Nr. 09134020 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzumrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 2-pol., 40 A, 0.03 A, Typ F, N links DFS2040-2/0,03-F EAN Nr. 4014712212718

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1DT20FD Leistungsschutz, 4p+1S+1Ö, 20A/AC1, Spule 110V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110247787

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D150FC7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3, 150A, Spule 127V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nennschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110527322

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P32A1A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139350

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker IR Tastsensor 3fach 75663692 IR Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, schwarz. B.IQ IR Tastsensor 3 fach mit Temperaturregler und Display RTR Display, rahmenlos, drei Wippen, mit Betriebs LED, blau und sechs Status LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender Schrift, mit Demontageschutz, mit Infrarot Empfangsteil. Unterputz Installation. EIB Anwendermodul zum Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle AST. Kombinationsgerät aus Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 3 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen auch mit IR Fernbedienung, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten EIS 15. Display Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler als 1 Bit Schaltelegramm, 1 oder 2 Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar über Objekt, Tastsensor Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten 2 Objekte oder Wippe 1 Objekt, pro Taste IR Telegramm mit RC5 Kodierung parametrierbar, Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen Schalten Tasten, Dimmen, Einflächenbedienung Schalten Tasten, Dimmen, Jalousie möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 1 Byte, Lichtszenenabruf mit ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr Bedienung. Wippenfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousie jeweils mit ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus Umschaltung für Reglerbetrieb. Raumtemperaturregler Einzelraum Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts des Displays Betriebsmodusumschaltung Komfort, Standby, Nacht, Frost Hitzeschutz Betrieb, Temperatur Sollwerte. Betriebsarten Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund und Zusatzheizen Kühlen bzw. Grund und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar Taupunktbetrieb bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. Regelungsarten Stetige PI Regelung, schaltende PI Regelung PWM schaltende 2 Punkt Regelung Ein Aus, Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, Temperaturerfassung über internen und oder externen Fühler Mittelwertbildung möglich, Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt Objekt, Raumtemperaturschaltuhr Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort, Standby, Nacht Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. Wochenschaltuhren Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen Nebenstelle, max. 14 Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. B.IQ IR Tastsensor 3 fach mit Temperaturregler und Display RTR Display, rahmenlos, drei Wippen, mit Betriebs LED, blau und sechs Status LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender Schrift, mit Demontageschutz, mit Infrarot Empfangsteil. Unterputz Installation. EIB Anwendermodul zum Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle AST. Kombinationsgerät aus Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 3 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen auch mit IR Fernbedienung, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten EIS 15. Display Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler als 1 Bit Schaltelegramm, 1 oder 2 Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar über Objekt, Tastsensor Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten 2 Objekte oder Wippe 1 Objekt, pro Taste IR Telegramm mit RC5 Kodierung parametrierbar, Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen Schalten Tasten, Dimmen, Einflächenbedienung Schalten Tasten, Dimmen, Jalousie möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 1 Byte, Lichtszenenabruf mit ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr Bedienung. Wippenfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousie jeweils mit ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus Umschaltung für Reglerbetrieb. Raumtemperaturregler Einzelraum Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts des Displays Betriebsmodusumschaltung Komfort, Standby, Nacht, Frost Hitzeschutz Betrieb, Temperatur Sollwerte. Betriebsarten Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund und Zusatzheizen Kühlen bzw. Grund und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar Taupunktbetrieb bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. Regelungsarten Stetige PI Regelung, schaltende PI Regelung PWM schaltende 2 Punkt Regelung Ein Aus, Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, Temperaturerfassung über internen und oder externen Fühler Mittelwertbildung möglich, Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt Objekt, Raumtemperaturschaltuhr Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort, Standby, Nacht Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. Wochenschaltuhren Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen Nebenstelle, max. 14 Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334372196

Assa Abloy Elektro Türöffner 17-----02140R11 17° HZ Verzinkt 8-16 V GS/WS Universal effeff Typ 1702140R11 EAN Nr. 4042203228641

ABB Drucktaster 1SFA611101R1102 Typ MP2-11G bel.Druckt-Bedienelem.rast.flach grün CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500266717

ABB Schütz 1SBL157004R1401 Typ AF12-30-01S-14 Schütz 250-500V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117440

ABB Leistungsschalter 1SDA056756R0001 Typ E3L 25 PR122-LSI R2500 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580964

Assa Abloy Austauschstück 14210-----00 Austauschstück 14210 Kpl. Für Feuerschutztüren effeff Typ 1421000 EAN Nr. 4042203164826

ABB Sicherungsabdeckung 1SEP201499R0001 Typ 1-2-3-SICH.ABDECK. 1-2-3-Sicherungsabdeckung für XUBM/ XLBM1-2-3 EAN Nr. 7025840020394

Assa Abloy Elektro Türöffner 34SFF--02102F95 34 S Safix® HZ Grau 24 V GS DIN Rechts effeff Typ 34SFF02102F95 EAN Nr. 4042203106239

ABB Sicherungsautomat 2CDV253103R0635 Typ S203-B63NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 6 kA, 63 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779537759

ABB Neutralleiterklemme 1SNA125189R1300 Typ M4/6.2G.N Neutralleiterklemme 4mm², grau EAN Nr. 3472591251890

Wago Verbindungskabel 755-431 3-Leiter-Verbindungskabel 2 m einseitig konfektioniert M12-LED-KUW Wago Serie 755 EAN Nr. 4017332617604

ABB Leistungsschalter 1SDA061127R0001 Typ E2H-A 12 PR122-LSI G R1200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636500

ABB Verriegelung 1SDA063564R0001 Typ SCHLUESSELVER. Schlüsselver. Klc Aus X1 Nr.20006 Zub. f. Leistungsschalter X1 EAN Nr. 8015644662080

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZA2126G 7035 POLY.SOCKEL-PLA 200X1244X550MM Hersteller Sarel Typ NSYZA2126G EAN Nr. 3606480773044

Wago Brückungskamm 745-282 Brückungskamm 2-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303408

ABB Querverbinder 1SNA205973R0500 Typ BJADO5.20-20P BJADO5.20 Querverbinder 20-pol 13,5A EAN Nr. 3472592059730

Dold Wischrelais 0025098 Typ MK9988.51 AC/DC48V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9988.51AC/DC48V EAN Nr.4030641250980

Hager Orion Montageplatte FL416A Hager Installation Orion, Montageplatte, Metall, 950x600x2mm EAN Nr. 3250610674536 Hager Artikel Nr. FL416A

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

SLV Leuchte 229947 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz TERANG 2 XL, oval, rostfarben, 3000K EAN Nr. 4024163156110

Dold Koppelmodul 0050036 Typ HL3094.48/001 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3094.48/001DC24V EAN Nr.4030641500368

Sirena Verlängerung 27761 Typ TWSPR Verlängerung 10cm grau27761 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSPR EAN Nr. 8010152277610

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552268 Typ 3RG4114-0AG01-PF Induktiver Sensor 3RG4114-0AG01-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG41140AG01PF

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte BDM7248S0132 RECM372/4 D325 5S E5 AS0400 0 00000 00 Hersteller Telemecanique Typ BDM7248S0132

Dold Koppelmodul 0064766 Typ HL3096.54/901 DC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096.54/901DC110V EAN Nr.4030641647667

Wago Schaltrelaisklemme 859-357 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454398798

Schneider Electric Telemecanique Motorkabel FCE322050A200 Motorkabel ILD62 - Asynchron Motor 5.0 m Hersteller Telemecanique Typ FCE322050A200

Weidmüller Gehäuse 1195030003 Typ KTB MH 453815 S2N3 KTB MH 453815 S2N3 KTB MH 453815 S2N3 Herstellertyp KTBMH453815S2N3 EAN Nr. 4050118106749

ABB Leistungsschalter 1SDA071333R0001 Typ E1.2B 630 D LSI E1.2B 630 Ekip DIP LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751838

ABB Reihenklemme 1SNA290024R2200 Typ D2.5/5.2L-RT D2,5/5.2L Reihenklemme 2,5mm², 24A, 5mm, rot EAN Nr. 3472592900247

ABB Sicherheitstimer 2TLA010011R1000 Typ JSHT1B 24DC JSHT1B 24 VDC Sicherheitstimer Kat.4, 5-40 s, Ausg. 2 x 1 Schliesser EAN Nr. 7350024432831

Dold Zeitrelais 0016248 Typ AI 903.82 DC60V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC60V15-30S EAN Nr.4030641162481

Legrand Kabelverschraubung 096807 M 40, Dichtbereich 14-18 mm KABELVERSCHRAUBUNG M40 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060968076

ABB Leistungsschalter 1SDA072555R0001 Typ E4.2S 40 T LSI 3P E4.2S 40 Ekip Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764050

Dold Not Aus Modul 0052498 Typ BH5928.92 DC24V 6-60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92DC24V6-60S EAN Nr.4030641524982

Dold Phasenfolgerelais 0026355 Typ BA9041 3AC50HZ 380V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90413AC50HZ380V EAN Nr.4030641263553

ABN Cu-Schiene XCUW182 Cu-Schiene 2FB 100x10x495mm waagrecht, ohne Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW182 EAN Nr. 4015153614550

Dold Zeitrelais 0044642 Typ AI 954N.82/05 DC24V 0,1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/05DC24V01S EAN Nr.4030641446420

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6510-7 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig, C, 10A Siemens Hersteller Nr. 5SL65107 EAN Nr. 4001869389301

Mennekes Anbaudose 1809 Anbaudose TwinCONTACT 32A3p4h110V, IP67 schraubenlose Anschlusstechnik FL. 85 x 75 mm BL. 60 x 60 mm EAN Nr. 4015394215172

ABB Lasttrenner 1SEP101916R0001 Typ XLP00-A60/60-3BC-U Sich.-Lasttrenner 160A A60/60 Adapter m. 3 Einfachklemmen Abgang unten EAN Nr. 7025840015635

ABB Leistungsschalter 1SDA053907R0001 Typ T2S013010T06194002 T2S100 TMF030-0500 4P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549527

Weidmüller Kabel 7789234300 Typ PAC-S300-HE20-V3-30M PAC-S300-HE20-V3-30M PAC-S300-HE20-V3-30M Herstellertyp PACS300HE20V330M EAN Nr. 4032248208791

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6025-7 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, C 25A Siemens Hersteller Nr. 5SY60257 EAN Nr. 4001869330631

Eaton Geräteraumtür 184841 Typ XSDFMC01506 Geräteraumtür, F, geschlossen, IP55, HxB=150x600mm Hersteller Eaton Typ XSDFMC01506 EAN Nr. 4015081788880

Kathrein Abzweiger 24510131 Typ EAT 1281 Abzweiger 390mm, 1x10dB (AB 110) 1,2 GHz, KES-Steckverbinder Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121519956

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4114-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 0.3A Siemens Hersteller Nr. 5SL41147 EAN Nr. 4001869440064

ABB Lasttrennschalter 1SDA059427R0001 Typ E3S/MS 10 4P F HR Offener Lasttrennschalter Emax new mit Rückseit. Waagr. Flachanschl. EAN Nr. 8015644617882

Legrand Schutzkontaktsteckdose 755156 V.ALL SSDO KLAPPD. SL KS MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970911162

Schneider Electric Telemecanique Rollenhebel ZCKY45 Rollenhebel m. Kunststoffrolle, längenverstellbar, ZCK für Positionsschalter EAN Nr. 3389110599817

Walther-Werke Wandsteckdose AL169409SA Wandsteckdose 63A 4P 230V 9h IP67 Ausschalter 3 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743971

ABB Leistungsschalter 1SDA062798R0001 Typ T7H111100E13454002 T7H1000M PR332/P-LSI R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653477

ABB Leistungsschalter 1SDA067001R0001 Typ XT2N 160 TMD 2-20 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009052

Gira Taster senkrecht 013040 Taster senkr. Wechsler S-Color Reinweiß Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. EAN Nr. 4010337130406

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4463-5 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, A, 63A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44635 EAN Nr. 4001869201603

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU45M3XS002A Bundle LXM28AU45M3X + BCH2MR3012CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU45M3XS002A

ABB Leistungsschalter 1SDA055756R0001 Typ E1N 12 PR122-LSI R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570965

ABB Positionsschalter 1SBV011142R1320 Typ LS40M42L20 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Edelstahl-Rollenschwenkhebel D=22 EAN Nr. 3471522003751

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Verriegelung 1SDA073800R0001 Typ SCHOSSVERR PLC E1. Schossver. Plc E1.2 D=4mm Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schlossverriegelung EAN Nr. 8015644777333
- Dold Koppelmodul 0061171 Typ LG3096.60/304/60 AC230-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.60/304/60AC230-240V EAN Nr.4030641611712
- Dold Stromrelais 0030560 Typ MK9053/011 AC1-10A AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC1-10AAC230V1S EAN Nr.4030641305604
- Hager Verschlussplatte FZ744D Hager Installation Verschlussplatte geöffnet für ASV, IP54, SKI, 1100 x 600 mm EAN Nr. 3250612790296 Hager Artikel Nr. FZ744D
- Hager Unterspannungsauslöser MZ529N Hager Installation Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 400V AC EAN Nr. 3250614565151 Hager Artikel Nr. MZ529N
- Haupa Schrauberbit 102156 Schrauberbit TiN PH 1/25 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit, Phillips EAN Nr. 4011923151935
- Siemens Drehzahlsteller 6AG1132-5KM11-5BA1 SIPLUS POSMO A 75W IP65 based on 6SN2132-5KM11-1BA1 Siemens Hersteller Nr. 6AG11325KM115BA1 EAN Nr. 4025515140436
- Siemens Leuchte 8MR2210-3C DC-Mantelleitung 2x1,5 mm² mit Buchse und Stecker, VDE Zubehör für Leuchte LED 025 Hersteller Nr. 8MR22103C EAN Nr. 4001869475653
- Siemens Leuchtmelder 3SB2001-6BD06 Leuchtmelder, 16mm, rund, Kunststoff, gelb, konzentrischen Ringe Siemens Hersteller Nr. 3SB20016BD06 EAN Nr. 4011209027930
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE4337 SITOR-Sicherungseinsatz 710A, AC 800V, Gr. 2 Siemens Hersteller Nr. 3NE4337 EAN Nr. 4011209005198
- Siemens Schütz 5TT5043-2 INSTA-Schütz mit 4 Öffnern, Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Hersteller Nr. 5TT50432 EAN Nr. 4001869435251
- Walther Werke Schutzdeckel 710628AL Schutzdeckel B24 QVN, Alu Schutzdeckel B24 aus Aluminium, mit Fangschnur und Querverriegelungsnocken EAN Nr. 4015609363872
- ABB Leistungsschalter 1SDA057790R0001 Typ E3V-A 25 PR121-LSI R2500 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600532
- Wago Trennbasis клемме 769-223 2-Pin-Trennbasis клемме mit Schirmleiterschienen nach EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4050821107408
- Wago Verteilerbox 899-631/305-000 Verteilerbox Kreuzschaltung 1 Eingang 1 Ausgang 1 Leuchte 3 Schalter Kodierung A + S + B Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143294393
- Siemens Abdeckung 3VT9500-3MF20 Abschließbare Abdeckung für Ein-Taster Motorantrieb Zubehör für VT1000, VT1600 Hersteller Nr. 3VT95003MF20 EAN Nr. 4011209765443
- Siemens Schütz 3RT1016-1BA41 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, DC 12V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161BA41 EAN Nr. 4011209283282
- Siemens Zubehör Motorantrieb 3VL9400-3MS00 Zubehör für VL400, Motorantrieb mit Federspeicher 60V AC/DC Siemens Hersteller Nr. 3VL94003MS00 EAN Nr. 4011209628496
- Dold Zeitrelais 0041677 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,5-10M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ240V05-10M EAN Nr.4030641416775
- Eaton Ersatztür 6081050 Typ EWK10051LD Ersatztür für EWK Ersatztür für EWK, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6081050 EAN Nr. 8711426848160
- ABB Leistungsschalter 1SDA068290R0001 Typ XT4S 160 BREAKING XT4S 160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022013
- Dold Drehzahlwächter 0051392 Typ BA9055/110 AC110V 100-1000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/110AC110V100-1000IPM EAN Nr.4030641513924
- Dold Zeitrelais 0033542 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-9999S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V1-9999S EAN Nr.4030641335427
- PC Electric Anbaugerätestecker 777232-7 Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 7h IP67 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE)
- Siemens Schilder 8WH8141-4XA05 Schilder, flach, quer Sonderbeschriftung ZBF8 Siemens Hersteller Nr. 8WH81414XA05 EAN Nr. 4001869350783
- Siemens Schütz 3RT2017-1BF41 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 110V 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171BF41 EAN Nr. 4011209784031
- Sirena Schallgeber DL112XAC230G/Y Typ DL112XAC230G/Y gelb Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GY
- Weidmüller Zugfeder 9007140000 Typ ZUGFEDER HTO/PZ4 ZUGFEDER HTO/PZ4 Zugfeder Hto/Pz4 Herstellertyp ZUGFEDERHTOPZ4 EAN Nr. 4008190262129
- Siemens Schütz 3RT1034-1BW44 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 48V, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10341BW44 EAN Nr. 4011209343832
- Wago Anschlussleitung 771-9993/406-101 Anschlussleitung Stecker - SCHUKO-Kupplung 3-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918272193
- Wago Verbindungsleitung 771-9995/005-305 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 3 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² hellgrün Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143365550

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Frequenzrelais 0021009 Typ AA9837.12/010 30-90HZ UH AC240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01030-90HZUHAC240V EAN Nr.4030641210090

Legrand Abdeckung 771042 Für Telefon-Steckdose Deutschland, Farbe ultraweiß Abdeckug Telefon TAE Galea UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710425

Legrand Signal 078521 Leistung 230V~ 0,2 oder 1 W durch Anschluss wählbar. MSC Signal 230V LEDbl 2mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060785215

ABB Nockenschalter 1SCA126494R1001 Typ OC25G02PNBN00NU1 OC25G02PNBN00NU1 Nockenschalter Umschalter 25A IP66 1-polig 2-Kontakte Schalterst. 1-0-2 EAN Nr. 6417019564647

Phoenix Contact Software 2403412 Typ VISU+ 2 RT 2048 WEB2 Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RT2048WEB2 EAN Nr. 4055626297149

Wago Netzanschlussklemme 294-5072 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt mit Rastfüßen - + 2-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098317

Dold Unterspannungsrelais 0049534 Typ IK9173.11 AC110V 0,55-1,05UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11AC110V055-105UN4% EAN Nr.4030641495343

Hager Wandlerschrank P13BLM Hager Installation Wandlerschrank,IP54,HxHxT 800x800x218mm,mit Aufnahme für Z.-Wechselplatten EAN Nr. 3250612662500 Hager Artikel Nr. P13BLM

Hager Hauptleitungsabzweigklemme KH35A Hager Installation Hauptleitungsabzweigklemme,4-polig,fingersicher,je Pol 2x25/2x35mm² EAN Nr. 3250613780142 Hager Artikel Nr. KH35A

Lovato Electric Schütz BF3800A048 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975161227

Phoenix Contact Einbaugehäuse 2200973 Typ UM-ALU 4 PE CONTACT Einbaugehäuse Phoenix Contact Hersteller Typ UM-ALU4PECONTACT EAN Nr. 4046356721158

Siemens Schütz 3RT2037-1AC20 Schütz, AC 3: 30kW/400V, 1S+1Ö, AC 24V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20371AC20 EAN Nr. 4011209940239

Berker RolloTec Schaltuhr 17750001 RolloTec Schaltuhr Komfort mit Display und Sensoranschluss Arsys braun, glänzend Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334263999

Dehn Gewinding Typ GR PAG Nr. 759799 Gewinding für Phasenvergleich PHV1 und Spannungsprüfer PHE4. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ GRPAG EAN Nr. 4013364259294

Dold Drehzahlsteller 0058378 Typ SX9240.03/32300 3AC400V11,5A 4-20mA Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/323003AC400V115A4-20mA EAN Nr.4030641583781

EFB Elektronik Spleißbox BA71912.12 Spleißbox LC 62,5/125µ a.12 Pigtails / 6 Kuppl. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174798

Merten USA Steckdosen MEG2156-0419 USA-Steckdosen-Einsatz, 20 A, polarweiß, System M Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ MEG2156-0419 EAN Nr. 4042811151614

Weidmüller SAI passiv 2548620000 Typ WIL-225-W-Z12V-3.0U-S-M SAI passiv Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WIL225WZ12V30USM EAN Nr. 4050118558067

Lovato Electric Umrichter VFPS14160KPCWP Umrichter Typ VFPS1 3-phasig 3-phasige Versorgung,EMV-Filter integriert Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

EFB Elektronik Duplex Jumper O2513.9 Duplex Jumper SC - SC 9/125µ,9 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177546

Haupa Al Cu Pressverbinder 293966 Al Cu Pressverbinder 70/95 Al Pressverbinder mit Cu Bolzen Werkstoff: AL 99,5% DIN 40501, E CU DIN 40500 Oberfläche blank EAN Nr. 4011923097516

Phoenix Contact Steckbrücke 3038985 Typ FBS 4-5 GY Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ FBS4-5GY EAN Nr. 4017918888312

Dold Unter Überstromrelais 0065311 Typ SP9277.39CT/002 AC220-240V 2,5-25A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SP9277.39CT/002AC220-240V25-25A EAN Nr.4030641653118

Jung Nema Steckdose A 521-20 AL Steckdose mit Schutzkontakt, 20 A, 125 V ~, amerikanisches System NEMA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A521-20AL EAN Nr. 4011377142657

Klauke Presseinsätze ZAES4 Presseinsätze ZAES, 4 mm², Serie 18 Geeignet für Zwilling's-Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. EAN Nr. 4012078454940

Phoenix Contact Software 2404176 Typ SUP-0-SMA-3YR Wartungslizenz (3 Jahre) für Niagara 4-Supervisor-Lizenz SUP-0 Hersteller Phoenix Contact Typ SUP0SMA3YR EAN Nr. 4055626349268

Siemens Starter 3RW4076-6BB34 SIRIUS Sanftstarter, S12, 385A, 300HP/460V, 50 Grad, AC 200-460V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40766BB34 EAN Nr. 4011209612198

Siemens Taster 3SU1000-3BB42-0AA0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, rot, Druckknöpfe, flach und hoch Siemens Hersteller Nr. 3SU10003BB420AA0 EAN Nr. 4011209962743

A.L.S. LEO80, QT14, 40W, G9, 40° Glas, alugrau Typ LEO80-4017B Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 263243 Typ IQC33-10 10pcs Datenträger Typ/Größe FRAM 16 kBit, Fixcode 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC331010pcs

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ASTRO Strobel Koax-Anschlusskabel 601230 Typ AKQ 30 Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187000288 Empfänger-Anschlusskabel, beidseitig F-Quickstecker 90°, 3 m, Schirmungsmaß 90 dB

OBO Bettermann Multimediaträger Audio-Cinch 6105060 Typ MTS-2R L AL1 Multimediaträger Audio-Cinch 2x Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195900535

Elso Zentralplatte 223001 EAN Nr. 4013984144857 Zentralplatte für Steckdose zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe grau EAN Nr. 4013984144857

Phoenix Contact Diode 2907720 Typ QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher. Hersteller Phoenix Contact Typ QUINT4DIODE48DC2X201X40 EAN Nr. 4055626231396

Bticino Kreuzschalter L4004M2N Kreuzschalter, 2 modulig, 1P 16 AX 250 V a.c., mit Schraubklemme, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4004M2N EAN Nr. 8005543419311

Wago Federleiste 2092-1102/002-000 Federleiste mit Griffplatte 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821411703

Gewiss Abdeckrahmen GW16101MO Abdeckrahmen ONE 1M Gold Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564806788

Spelsberg Würgestopfen 20344001 Typ WST M40 Würgestopfen M_ x 1,5 mm mit geschlossener Dichtungsmembran, Polyethylen, Schutzart IP54 Hersteller Spelsberg Typ WSTM40 EAN Nr. 4013902859955

Weidmüller Dateneinsatz 2003830600 Typ HDC XX6A02 MOXXXXX-0600 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MOXXXXX0600 EAN Nr. 4050118522419

Phoenix Contact Mutter 3241153 Typ WP-CN BRASS PG9 Mutter, Höhe: 2,8 mm, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ WP-CNBRASSPG9 EAN Nr. 4046356785594

Siemens Abdeckplatte 5TG1228 DELTA i-system, carbon-metallic Abdeckplatte UAE-Anschlussdose passend für Rutenbeck Kat. 3+5/BTR Kat. 6, 55x 55mm mit Beschriftungsfeld EAN Nr. 4001869268392

Siemens Absolutwertgeber 6FX2001-5FS24 Absolutwertgeber Multi-Turn 25 Bit mit SSI, Betriebsspannung 10-30V Synchroflansch Welle 6mm Flanschdose radial Siemens Hersteller Nr. 6FX20015FS24

Siemens Modul 3SU1401-2BH00-1AA0 LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24-240V, amber, Schraubanschluss, für Bodenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SU14012BH001AA0 EAN Nr. 4011209944107

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 240783-0001 Typ V1-G-E8-BK0,5M-PVC-U-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, LED Polzahl 4 Kabel PVC Länge 0,5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GE8BK05MPVCUV1G

Siemens Standardschrank 8MF2228-5R Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2200x1200x800 Aufstellung: Reihe unbelüftet, montiert, geschweißt IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF22285R EAN Nr. 4025515201465

Wago Sicherungsstecker 281-511 Sicherungsstecker mit Lasche für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm 6 mm breit grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4050821032540

Gewiss Abdeckrahmen GW16703TN Abdeckrahmen 3M IP55 Schwarz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564275096

ABN Komplet Schrank S27OVAG5XN Komplet-Schrank EFH/3Pkt. OVAG/ÜWAG He 1Z 1V7 o.SH HS-1 Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27OVAG5XN EAN Nr. 4015153636781

IFM Electronic Koaxialrohr E43230 Zubehör, Koaxialrohr, für Füllstandsensoren LR, Länge 150 mm, Prozessanschluss G, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 Dichtung Tesnit Hersteller ifm Electronic GmbH

IFM Electronic Tripelspiegel E20988 Zubehör, Tripelspiegel, 50 x 10 mm, eckig, für Laser-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse Frontplatte PMMA Basisträger ABS Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Locheinsatz 50052306 Locheinsatz, d: 13 mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschiene bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. EAN Nr. 4012078441797

Siemens Schütz 3RT2027-1AC24 Schütz, AC-3, 15kW/400V, 2S+2Ö, AC 24V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S0 Schraubanschluss, Hilfsschalter lösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20271AC24 EAN Nr. 4011209898332

Haupa Klinge 103014 Klinge Torque Phillips 0 + 1 Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge – Phillips EAN Nr. 4011923570682

Sirena Blink Dauerleuchte 38913 Typ NCTL600FLSMD90240DA rot Blink-/Dauerleuchte 90-240VAC schwarz 38913 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL600FLSMD90240DA EAN Nr. 8010152389139

"Striebel & John Abdeckung 2CPX039171R9999 Typ ZS113 Abdeckung 300 x 250 mm, mit zwei Schlitzen für 2 x 12 PLE, für den oberen Anschlussraum im Zählerfeld, plombierbar. EAN Nr. 4011617391715

Siemens Taster 3SB3301-0AA31 Drucktaster, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Schraubanschluss, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB33010AA31 EAN Nr. 4011209187641

Siemens Schütz 3RT1316-1AG60 Schütz, AC-1, 12kW/400V, AC-1, 18A, AC 100V 50Hz/100.110V, 60Hz, 4-polig, Baugr. S00, 4S, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13161AG60 EAN Nr. 4011209495869

Siemens Kabel 6XV1871-2G IE Ground Cable 2x2 Erdverlegungskabel 4-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Siemens Hersteller Nr. 6XV18712G EAN Nr. 4019169854887

Siemens Sicherungseinsatz 3NE1222-5E PV-Sicherungseinsatz 125A 1500V DC gPV Größe 1x L für Photovoltaik-Anwendungen Siemens Hersteller Nr. 3NE12225E EAN Nr. 4001869451831

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- A.L.S. DLENN, LED Einbaudownlight, 15W, warmweiss, Gehäuse weiss Typ DLENN-15WW1F Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Gewiss Abdeckrahmen GW22182 Abdeckrahmen System Virna 2M Maisgelb Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564217386
- Kaiser Einbaugehäuse 1291-16 HaloX-P Gehäuse mit Montageplatte und Trafo-Tunnel, mit Montageplatte, mit Trafo-Tunnel Einbaugehäuse HaloX-P, mit Montageplatte, mit Trafo-Tunnel EAN Nr. 4013456355446
- Siemens Hilfsschalterblock 3TX4422-2B Hilfsschalterblock, mit Flachsteckanschluss für Hilfs- und Motorschütze DIN EN50005, Kennzahl 22,2NO+2NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44222B EAN Nr. 4011209088245
- Wago Anschlussleitung 771-6993/217-201 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig 2 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143277686
- Gira Abdeckrahmen 5fach 021547 Abdeckrahmen 5f S-Color Schwarz Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht 5fach S Color Schwarz Auch für Kanalinstallationen geeignet. EAN Nr. 4010337215479
- Bticino Zentralplatte HD4212 Zentralplatte für handelsübliche Antennensteckdosen, 2 Loch, Beschriftung „TV R“ und „SAT“, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4212 EAN Nr. 8012199983714
- Pilz Sicherheitsschaltgerät 775800 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 3S, 1Ö. UB 24V AC, Breite: 90mm Not-Aus. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 2 24VAC 3n/o 1n/c EAN Nr. 4046548061475
- Siemens Modul 6ES7131-4BF00-4AA0 Preis per Pack SIMATIC DP, 100 Elektronikmodule für ET 200S, 8DI DC 24V, 15mm Baubr., 100 St. je Verpackungseinheit Hersteller Nr. 6ES71314BF004AA0 EAN Nr. 4025515081920
- Wago Anschlussleitung 771-9994/116-502 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 5 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454526191
- Lovato Electric Verbindungsbrücke 11G323 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Mischschütze der Serie BG Verbindungsbrücken Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031858
- Siemens Taster 3SU1031-0AD30-0AA0 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, gelb, fixierte Taste Siemens Hersteller Nr. 3SU10310AD300AA0 EAN Nr. 4011209973763
- Wago Federleiste 2231-304/026-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern 4-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454696498
- Phoenix Contact Gerätekoppler 2316310 Typ FB-12SP Gerätekoppler für Foundation Fieldbus mit Anschlüssen für 12 Stichabzweige mit Feldbusgeräten Phoenix Contact Hersteller Typ FB-12SP EAN Nr. 4046356883597
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1586866 Typ HC-B 16-SML-67/M2M25 Sockelgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 67 mm, mit Verschraubung, 2x M25 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-SML-67/M2M25 EAN Nr. 4046356426954
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G2744 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Hauptkontakte fürSchütze der Serie BF Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975010679
- Eaton Festeinbau Module 184638 Typ XMR-EF-12 Generelle Festeinbau-Module XR-MCCB, Montageplatte mit Schraubmaterial, Modulhöhe 300mm, verzinktes Stahlblech Hersteller Eaton Typ XMREF12 EAN Nr. 4015081786725
- Phoenix Contact RJ11 Buchseneinsatz 1656356 Typ VS-RJ11-BU-MOD/BU Buchseneinsatz RJ11, modulares System (Keystone), 6-polig, ungeschirmt Phoenix Contact Hersteller Typ VS-RJ11-BU-MOD/BU EAN Nr. 4046356029803
- Siemens Komponente Gehäuse 3SF5900-0CC Anschlusselement für AS-Interface M12-Stecker, für AS-Interface-Gehäuse, Kunststoff, mit 1-3 Befehlsstellen, M20 Siemens Hersteller Nr. 3SF59000CC EAN Nr. 4011209611559
- Wago Einzelklemme 253-108/000-006 2-Leiter-Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol versetzt 8-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in ohne Betätigungsdrücker blau Wago Serie 253 EAN Nr. 4055143349789
- Legrand Verschraubung 382971 PG9, Ø-Schlauch innen min. 10 mm, außen max. 16 mm, Farbe RAL7035 Verschr. PG9 D=10 PA6 R7035 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561121164
- Helios Ersatz Luftfilter 0742 Typ ELF 450/500 Filtermatte aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 2. ELF 450/500, Ersatz-Luftfilter zu LF 45/50 1 Satz = 5 Stück Hersteller Typ ELF450/500 EAN Nr. 4010184007425
- Weidmüller Kabel Leitung 1452440000 Typ SAI-M23-GS-7/12-VA Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse SAI-M23-GS-7/12-VA Sensor/Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse Herstellertyp SAIM23GS712VA EAN Nr. 4050118257403
- Eaton Dauerlichtmodul 171476 Typ SL7-L230-W Dauerlichtmodul, weiß, LED, 230 V Dauerlichtmodul, weiß, IP66, LED, 230/240 V AC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171476 EAN Nr. 4015081678013
- Haupta Flachstecker 260518 Flachstecker blau isoliert 1,5 2,5/4,8x0,5 PVC Flachstecker Messing, verzinkt, PVC isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923171841
- Gira Wippe Kontroll-Fenster 029066 Wippe Kontrollfenster Gira TX_44 WG UP Reinweiß Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. EAN Nr. 4010337290667
- Rutenbeck VGA-Verbindungskabel 21710005 Typ AK VGA 5 m VGA-Verbindungskabel, 5 m, (Stecker/Stecker), anschlussfertig, halogenfrei, flammgehemmt, grün, 7,3 mm Ø, 917 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659069
- SLV Einbauleuchte 113171 HORN-T Einbauleuchte, QPAR111, mattweiss, GU10, max. 50W Energieeffizienzklasse E bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163168748 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik
- Eaton Leistungsschalter 124146 Typ IZM32H4-U32F Leistungsschalter, 4p, 3200A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 3200A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124146 EAN Nr. 4015081217519

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Legrand Rahmen 079322 Abdeckrahmen 2-fach 2x2-modulig zur vertikalen Montage für das Schalterprogramm MOSAIC, Farbe Aluminium MSC RAHMEN 2x2MOD VERTIKAL ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970741806
- OBO Mischrohrset 2363015 TYP KVM-M 10 Mischrohre im Set. Einfaches selbstständiges Mischen von OBO AQUASIT beim Auspressen der Vergussmasse aus der Kartusche. Hersteller OBO Bettermann Typ KVMM EAN Nr. 4012195688709
- Bachmann Spiraleitung 624.871 Wendelleitung H05BQ-F 2x1.00 or. WL 1000 Spiralleitung H05BQ-F 2x1,0mm² orange Wendellänge 1m Arbeitslänge 5m S1 Konturenstecker S2 200mm/30AE Bachmann Typ 624871 EAN Nr. 4016514006502
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1733385 Typ IPCC 16- 4-MT Einzel-Crimp-Stift-Kontakt für flexible Leiter mit 4 mm² Querschnitt. Phoenix Contact Hersteller Typ IPCC16-4-MT EAN Nr. 4046356282796
- IFM Electronic Verbindungskabel E3M122 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, 4-Leiter, 2 m, TPU-Kabel, Steckverbindung, Verbindung zwischen Mobile 3D Kamera Sensor und Beleuchtungseinheit Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siemens Blitzstromableiter 5SD7413-3 Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335V A.C., Schutzbausteine steckbar, 3+0 Schaltung (TN-C), Breite 54mm mit Fernmeldung Siemens Hersteller Nr. 5SD74133 EAN Nr. 4001869427638
- Eaton Datendose 118427 Typ 170-75113/EINSATZ-RJ11-UTP Datendose, Einsatz, RJ11, UTP Einsatz für Datendose RJ11 1-fach mit Flachauslass, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118427 EAN Nr. 5413736202948
- Peha Zentralplatte D 20.610.70 TV Nr. 00153711 Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdose nach DIN 45 330, mit 2 Schrauben für diverse Fabrikate Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.610.70TV EAN Nr. 4010105153712
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 218056 Typ NBB20-U1-E2-T-V1 Schaltabstand 20 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB20U1E2TV1
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PD10 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202982
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 802784 Typ NBN4-F29-A2 Schaltabstand 4 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 4,75 30 V DC Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN4F29A2
- Siemens Base Unit 6ES7193-6BP20-0BB0 SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU20-P12+A4+0B, BU-Typ B0, Push-In-Klemmen, mit 4 AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 20x117mm Siemens Hersteller Nr. 6ES71936BP200BB0 EAN Nr. 4025515082057
- Siemens Schütz 3RT2017-2LJ82-0LA0 Schütz für Bahn, AC-3, 5,5 kW 400 V, DC 72 V, 0,7. 1,25* US, mitVaristor integriert, 3-polig, Baugröße S00, Federzuganschluss Hersteller Siemens Typ 3RT20172LJ820LA0 EAN Nr. 4011209929326
- Schneider Electric Telemecanique Versiegelung XBTZG57 Versiegelung. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Dichtung - Nebenziel: Advanced Panel. EAN Nr. 3595863885316
- Siemens Einschubspule 3RT1975-5AD32 Einschubspule für Baugr. S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Betätigung UC 42-48V Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19755AD32 EAN Nr. 4011209584303
- Wago Federleiste 2231-117/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 17-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454877194
- Wago Federleiste 734-103/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 3-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4044918494458
- Mennekes Stecker 13219 Stecker PowerTOPXtra, 125A4p6h400V, IP67 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394240884
- Pilz Sicherheitssystem 773728 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung INTERBUS FO. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic EAN Nr. 4046548026788
- Gewiss Ausschalter GW10033 Ausschalter mit Symbolfenster beleuchtbar 2M 1P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258761
- Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI214 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975040959
- Siedle Blind Modul BM 611-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038830-00 Blind-Modul zur Abdeckung von Leerfeldern oder Platzhalter für späteren Ausbau. Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 26 EAN Nr. 4015739388301 Alte Artikel Nr. 038830
- Siedle Display Ruf Modul DRM 612-01 SM Siedle Nr. 200048755-01 Display-Ruf-Modul als Eingabeeinheit mit 4-zeiligem Display zum Absetzen von Türrufen. Hersteller S. Siedle und Soehne OHG Siedle Typ DRM61201SM EAN Nr. 4056138003471
- Siemens Leistungsschalter 3RV2021-1KA20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 9..12,5A, N-ausl. 163A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20211KA20 EAN Nr. 4011209902992
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241024 Typ WP-GT BRASS PG9 Kabelverschraubung aus Messing mit Pg-Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GTBRASSPG9 EAN Nr. 4046356711609
- Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter A9S70663 Lasttrennschalter iSW-NA, 1p+N, 63A, 230-240V AC. Kurzbezeichnung des Geräts: iSW-NA - Schalteranwendung: Steuerung, Trennen - Neutralposition: links. EAN Nr. 3606480098918
- Weidmüller Ventilstecker 1857700300 Typ SAIL-VSB-M12W-3.0U Ventilstecker, Stecker gewinkelt - Ventilstecker, B SAIL-VSB-M12W-3.0U Ventilstecker, Stecker gewinkelt - Ventilstecker, B Herstellertyp SAILVSBM12W30U EAN Nr. 4032248403998
- Phoenix Contact Gehäuse 1460065 Typ HC-B 10-TFQ-N-M1PG16S HEAVYCON Tüllengehäuse B10, für Querbügel, Höhe 56 mm, mit Verschraubung 1x Pg16, Leitungsabgang seitlich Hersteller Phoenix Contact Typ HCB10TFQNM1PG16S EAN Nr. 4046356793308
- Wago Anschlussleitung 771-9985/217-102 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 1 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821149552

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Griff KH063ZA03 Griff, Erweiterung, für Abgangseinheit mit Sicherungsschalter Fupact INF. Produktbereich: Canalis - Produktname: KH - Produkt oder Komponententyp: Handgriff.

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460332 Typ HC-B 24-TFQ-N-O1PG29G HEAVYCON Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Höhe 65 mm, mit Stutzen 1x Pg29, Leitungsabgang gerade
Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-TFQ-N-O1PG29G EAN Nr. 4046356696456

Spelsberg Abdeckstreifen 79901301 Typ AK AS-v Abdeckstreifen AK AS-v, Abdeckstreifen, zum Verschließen nicht genutzter Automatenplätze, trennbar, grau, 216 x 52, Breite 216 mm für 12 Teilungseinheiten, verriegelbar EAN Nr. 4013902409976

Wago Einzelklemme 250-1418 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 18-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüfföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4017332749893

PC Electric Wandgerätestecker 9524-2 Wandgerätestecker 32A 4p 2h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäuse durchschleifbar, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)

Walther Werke Kupplung 10391 NORVO Kupplung 16A 3P 12h f. Kleinsp.mit Kabelknickschutz Kupplung der Serie NORVO 16A 3P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Kabelknickschutz EAN Nr. 4015609004867

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AL234 Frontelem., schwarz, vorstehend f. Drucktaster Ø22 ohne Rastung STOP . Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906417

Walther Werke Wandsteckdose AJ110406 Wandsteckdose 16A 4P 6h mit 3-pol.Ausschalter KG, Geh.698 u. Deckelverrieg. Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter und Verriegelung, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609264353

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384621000 Typ SAIL-M12G-5-10CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 10 m, Stift, gerade Herstellertyp SAILM12G510CGR EAN Nr. 4050118190755

Eaton Leerfeldabdeckung 107178 Typ BBC-RCOV1 Leerfeldabdeckung, flach, 3p, System 1,1m Reserveplatzabdeckung 60mm-System SASY60i, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 107178 EAN Nr. 4015081069415

Bachmann Rahmen 917.150 Rahmen 1xVGA+Miniklinke 0,2m Leitung Custom Modul schwarz VGA- (15-polig und Miniklinke Buchse 3,5mm mit jeweils 0,2m Leitung und Buchse inkl. 2 Torx - Schrauben im Polybeutel Bachmann Typ 917150 EAN Nr. 4016514039517

Wago Doppelstockklemme 2002-2248/099-000 Doppelstockklemme Schirmleiter-/Durchgangsklemme Schirm/N mit Abschlussplatte mit Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau grau Hersteller WAGO Serie 2002 EAN Nr. 4050821299165

Fischer U Scheibe 520471 Typ U-Scheibe für FBS 10 U-Scheibe für Betonschraube FBS 10 Unterlegscheibe für fischer Betonschraube FBS 10 mit Außendurchmesser 44 mm. Herstellertyp U-ScheibefürFBS10 EAN Nr. 4048962168952

Bticino Ausschalter HC4011S 2 poliger Ausschalter 32 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm AXOLUTE, Anschluss mit Schraubklemmen, 1 modulige Ausführung, Farbe aluminium Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HC4011S EAN Nr. 8012199834863

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschränke 134121 Typ LK28-Z-F2/31/116 Einweg-Lichtschränke, Empfänger Reichweite 65 m Ausgang Relais Programmierbare Timerfunktion Klemmenraum Betriebsspannung 12 - 240 VAC/DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LK28ZF231116

Jung Schutzkontakt Steckdose LC 1520 KI 32140 SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC1520KI32140 EAN Nr. 4011377135260

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 119855 Typ SLC14-1350-R/31/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V OSSD Relais verkürzte Ansprechzeit Schutzfeldhöhe 1350mm Reichweite 5m Auflösung 14 mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141350R31130

Phoenix Contact Gehäuseoberteil 2896063 Typ BC 71,6 OT U22 KMGY Installationseinbaugehäuse, Oberteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 71,6 mm, Bauhöhe: 62,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ BC71,6OTU22KMGY EAN Nr. 4046356096485

Siemens Knebelschalter 3SU1002-2BF40-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad, 10: 30H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10022BF400AA0 EAN Nr. 4011209956179

Wago Federleiste 232-414/026-000 Abgewinkelte Federleiste 14-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918390132

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417854 Typ SLPCM30-2-R-L Alter Typenname SLPCM30-2-R-L 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=6 - 30m 2 Schutzstrahlen, Strahlabstand 500mm, Mutinglampe Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM302RL

Siemens Lasttrennschalter 3VA1116-1AA32-0AB0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 3-polig SD100, IN=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11161AA320AB0 EAN Nr. 4042949053194

Berker CEE Steckdose 568401 CEE Steckdose 3 polig Up 16 A mit Klappdeckel Verbindungssysteme polarweiß. CEE Steckdose mit UP Dose und Schraubklemmen. CEE Steckdose mit UP Dose und Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334333289

Peha Zentralplatte D 95.610.19 UAE/1-N Nr. 00787011 Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 1 Terminal für Schrägauslass, Artikel-Nr. 1958 UAE o.A. und 1958 UAE-C6 o.A. Peha Warengruppe DIALOG Steckverbindungsprogramm Typ D95.610.19UAE/1-N EAN Nr. 4010105787016

Phoenix Contact Steckverbinder 1553187 Typ SACC-M12MS-5CON-PG 7-VA Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker, gerade, 5-polig, M12, Schraubanschluss, Edelstahlrändel, Kabelverschraubung Pg7 Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MS-5CON-PG7-VA EAN Nr. 4046356170093

Phoenix Contact Zeitrelais 2917515 Typ ETD-BL-1T-F- 30MIN Zeitrelais mit Blinkerfunktion (impulsbeginnend) und einem einstellbaren Zeitbereich (0,3 min - 30 min), mit Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ ETD-BL-1T-F-30MIN EAN Nr. 4046356367677

Dehn + Söhne Sockel 952710 Typ DG PCB 275 FM Einpoliger Sockel zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen OB- 1 und höher. Hersteller DEHN + Söhne Typ DGPCB275FM EAN Nr. 4013364149830

Siemens Leistungsschalter 3RV2121-4EA10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 27.32A, N-ausl. 400A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21214EA10 EAN Nr. 4011209716452

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C6UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 6 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081793

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Schneider Electric Sarel Mehrfachkabelring IMT36157 Mureva BOX, Mehrfachkabelring, schwarz, M16, 2 x Ø4. Produktbereich: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: Multikabel-Scheibe - Menge pro Satz: 40 Stück. EAN Nr. 3606480163562
- Siemens Prozessor 6GK1184-0BB01-0AA1 Hersteller Nr. 6GK11840BB010AA1 EAN Nr. 4025515077411
- Pepperl + Fuchs Inkremental Drehgeber 103027 Typ RV150N-09BKO3TN-00030 Welle 08x15mm Anschluß Kabel 0,5m, Abgang axial Versorgungsspannung 4,75-30 VDC Signalausgang ABO Impulszahl 30/U Ehemal. Typ TRD-J 30-RZT Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RV150N09BKO3TN00030
- Phoenix Contact Zackband 0809955:0001 Typ ZBF 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1. 10, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN1-10 EAN Nr. 4017918788292
- Assa Abloy Haftmagnet 830-3IGB----F90 Magnet 830lgb 300N Bodenmontage 24 V Gs Magnet Modell 830-3IGB, Haftmagnete im Aluminiumgehäuse für Bodenmontage., Im Alugehäuse für Bodenmontage Haftkraft 300 N Bodenabstand 76 mm effeff Typ 8303IGBF90 EAN Nr. 4042203424326
- Phoenix Contact Einbaubuchse 1457681 Typ SACC-CI-M12FS-8CON-SH TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12FS-8CON-SHTOR32 EAN Nr. 4046356617437
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2792015 Typ UEGM 25 Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 3 Schraub- oder 6 Flachsteckanschlüssen je Seite Phoenix Contact Hersteller Typ UEGM25 EAN Nr. 4017918072520
- Phoenix Contact Gewebetikettenbogen 0824230 Typ BMK 19X11 YE CUS Gewebetikettenbogen, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 19 x 11 mm Phoenix Contact Hersteller Typ BMK19X11YECUS EAN Nr. 4046356351089
- Cimco Kabelziehstrumpf 142523 Kabelziehstrumpf, Erdverkabelung, 2 verpressten Seilschlaufen, Kabel-Durchmesser 40-50mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 2 verpressten Seilschlaufen, Kabeldurchmesser 40-50mm. EAN Nr. 4021103425237
- PC Electric Anbausteckdose 383-11f9v Anbausteckdose gerade 16A 3p 24/42V 11h IP44/54 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Phoenix Contact Zackband 1052015:0001 Typ ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1. 10, weiß, Breite: 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB8,LGS:FORTL.ZAHLEN1-10 EAN Nr. 4017918195564
- Haupa VDE Storchschnabelzange 211210 VDE Storchschnabelzange gebogen 200 mm C 45, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für harten Draht bis 150 kp/mm2 (N 1500), verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt Storchschnabelzange DIN 5236 A VDE EAN Nr. 4011923073442
- OBO Falzklemme 5317208 TYP 270 8-10 VA Falzklemme für Blechstärke bis 10 mm, Leitungsführung quer und parallel zum Blech. Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305). Hersteller OBO Bettermann Typ 270810VA EAN Nr. 4012196196654
- Busch Jaeger Leitungseinführung 2139 W-53 Nr. 2CKA001761A1491 Leitungseinführung, blaugrün, Aufputz IP 44, Zubehör ocean und Sondergeräte, Leitungseinführung hohe Ausführung Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2139W53 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1761-0-1491 EAN Nr. 4011395993095
- Schneider Electric Telemecanique Abstandshalter 03199 Sechskant-Abstandshalter (4), M8, H = 40+10mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Sechskantabstandshalter - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung - verfügbare Ausrüstung: 1 Abstandshalter. EAN Nr. 3303430031994
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415721 Typ SAC-8P-M12MR/ 3,0-PVC Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-M12MR/3,0-PVC EAN Nr. 4055626052434
- Siemens Starter 3RE1010-8XC17-0AV0 Direktstarter, 5,5kW, Relais-Anbau vorbereitet, Schütz 3RT10, 400V, 50/60Hz, Baugr. S00, PE-Klemme, Isolierstoffgehäuse IP65, Europa-Ausführung, Taster I-0 (0=R), schwarz/weiß Siemens Hersteller Nr. 3RE10108XC170AV0 EAN Nr. 4011209567528
- Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AC16-0DX0 Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Close Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AC160DX0 EAN Nr. 4011209970113
- Striebel & John Zählerfeld 2CPX033540R9999 Typ 1ZF41 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählerschränke - Zählereinaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335405
- Pepperl + Fuchs H System Accessory 195047 Typ HIATB01-FAULT-01 H-System Board zur Fehlermeldung Bemessungsspannung 24 VDC, redundant und überwacht redundante Fehlerbus-Klemmen potentialfreier Relaisausgang Abmessungen BHT 50x200x70mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ HIATB01FAULT01
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1770672 Typ MSTBA 2,5/21-G-LA Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/21-G-LA EAN Nr. 4017918035419
- Peha Schalter / Steckdose kombi H 6695 Nr. 00275521 Kombination bestehend aus: Wippschalter 10 A 250 V~, Steckdose SCHUKO 2-polig, 16 A 250 V Serienschalter (nur für Export bestimmt) Abmessung B 60 x L 100 x H 48 mm Peha Warengruppe Aufputzgeräte Typ H6695 EAN Nr. 4010105275520
- Phoenix Contact Werkzeug Automaten Zubehör 1207145 Typ CF 1000 PB 6-2,5 Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Pressbacken für 0,5 mm², 2,5 mm² Hülsen und 6 mm Hülsenlänge Phoenix Contact Hersteller Typ CF1000PB6-2,5 EAN Nr. 4017918993344
- Peha Wippe D 11.642.03 NA Nr. 00316851 Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss mit Beschriftungsfeld 10 x 47 mm für Ausschalter 2-polig, 16 A und Ausschalter 3-polig Artikel-Nr. 612/16, 613 Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.642.03NA EAN Nr. 4010105316858
- Phoenix Contact Gefahrstoffschild 1014284 Typ PML-GHS108 (25X25) Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Gesundheitsschädlich, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-GHS108(25X25) EAN Nr. 4046356787017
- Lovato Electric Rollenhebel KCE1L20 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975127087
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830826 Typ WML HF 5(25X10)R CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMLHF5(25X10)RCUS EAN Nr. 4046356800822
- Schneider Electric Sarel Murafix Stecker ENN48935 Mureva FIX, Murafix-Stecker, M6, grau. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: Murafix-Stecker - verfügbare Ausrüstung: Einschlagwerkzeug - Menge pro Satz: 200 Stück. EAN Nr. 3295150489356
- Phoenix Contact Kabelmarker 0829959 Typ US-WMT (10X4) OG CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMT(10X4)OGCUS EAN Nr. 4046356612838

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Zubehör XUZA51S Zubehör für Sensor, Befestigungswinkel XUK-S, Edelstahl. Produktbereich: OsiSense XU - Zubehör-/Teilekategorie: Befestigungs- und Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Befestigungswinkel - Material: Edelstahl. EAN Nr. 3606480435911

Phoenix Contact Steckerteil 1792171 Typ MVSTBR 2,5/18-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBR2,5/18-ST EAN Nr. 4017918044657

Walther Werke Tüllengehäuse P753342MV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVB,M32,Versch.,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM32, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609604975

Theben Präsenzmelder 2000000 Typ PräsenzLight 360 Präsenzmelder für Deckenmontage Präsenzmelder für Deckenmontage, vollautomatische Lichtsteuerung, Mischlichtmessung, 1 Relais für Licht, Quadratischer Erfassungsbereich, Verzögerung selbstlernend/Kurzimpuls, fernbedienbar EAN Nr. 7612748001107

Eaton Verteilerfeld 114582 Typ XVTL-MP/BX/IC-4/5/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x400x500mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114582 EAN Nr. 4015081139828

Peha Steckdose D 6313.36 UF WI Nr. 00493711 Steckdose SCHUKO 45° mit Schraubklemmen, für Unterflur-Einbau 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, 3fach Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ D6313.36UFWI EAN Nr. 4010105493719

Wago Klemmenleiste 261-427/331-000 2-Leiter-Klemmenleiste einseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 7-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918626873

Wago Multibeschriftungssystem 793-4677 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht N (100x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918954129

Phoenix Contact Leitermarker 0829032 Typ UC-WMCO 1,6 (12X3) CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,3-1,6 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO1,6(12X3)CUS EAN Nr. 4046356536561

Wago Multibeschriftungssystem 793-4581 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht R (100x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454814854

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1533547 Typ SAC-3P-M12MS/6,0-PUR/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 6 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC3PM12MS60PURM12FS EAN Nr. 4017918992088

Schneider Electric Telemecanique Zylinderschloss LV432649 Zylinderschloss für Motorantrieb, NSX400..630. Produktbereich: NSX400.630, NSX400.630 DC - Produkt oder Komponententyp: Adapter für Schlüsselschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: Zylinderschloss für Motorantrieb. EAN Nr. 3606480020421

Siemens Leistungsschalter 3VA6225-6HL31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz Ii=1,5.10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA62256HL312AA0 EAN Nr. 4042948856048

Phoenix Contact Grundgehäuse 1766466 Typ GMSTBV 2,5/3-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTBV2,5/3-G EAN Nr. 4017918032487

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3033168 Typ STTBU 4 BU Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STTBU4BU EAN Nr. 4046356148054

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415925 Typ SAC-3P- 1,5-PVC/B-1L-V Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-1,5-PVC/B-1L-V EAN Nr. 4055626054902

Finder Relais 55.34.8.012.0050 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 12 V AC, 1.5 VA, 50 Ohm, blockierbare Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823032795 Artikelnummer 553480120050

Schneider Electric Telemecanique Halbleiterrelais SSM1A16P7 Halbleiterrelais, Schienenmontage, Eing. 200-265 V AC, Ausg. 24-280 V AC, 6A. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Halbleiterrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: SSM - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase. EAN Nr. 3606480579387

Phoenix Contact Ader Bezeichnungsträger 0803312 Typ PATG 5/12 Diese Leiterbezeichnungssysteme bestehen aus Kennzeichnungsträgern und Einsteckschildern. Die PATG -Hülse ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger. Hersteller Phoenix Contact Typ PATG512 EAN Nr. 4055626020044

OBO Gewindebogen 2046781 TYP SBNM32 G 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ SBNM32G EAN Nr. 4012196394777

Eaton Direktstarter 115447 Typ MSC-D-2,5-M7(110V50/60HZ) Direktstarter, 3-polig, 0,75 kW/400 V/AC3, 100 kA Vormontierter Motorstarter mit minimierter Verdrahtungszeit bestehend aus Motorschutzschalter und Leistungsschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115447 EAN Nr. 4015081151875

Siemens Schlüsselschalter 3SU1030-5PM01-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug O Siemens Hersteller Nr. 3SU10305PM010AA0 EAN Nr. 4011209949942

Finder Koppelrelais 38.61.8.240.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC Spulenspannung 240 V AC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823321349 Artikelnummer 386182400060

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-598 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1U, 1V, 1W (15x) / 2U, 2V, 2W (15x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332098878

Wago Federleiste 231-216/027-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 16-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Versteifungsstreifen für Einschübe und Durchführungen für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918367592

Schneider Electric Telemecanique Isolierstoffabdeckung 13583 Isolierstoffabdeckung für Klemmenblöcke, 16, 22 und 32 -Loch, grün. Kurzbezeichnung des Geräts: Schutzabdeckung - Produkt oder Komponententyp: Schutzabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzmaterial. EAN Nr. 3303430135838

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8HN31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIr, II=12xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258HN312AA0 EAN Nr. 4042948860212

Phoenix Contact Combi Kupplung 3213373 Typ PPC 1,5/S/1-L GNYE COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grün-gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/1-LGNYE EAN Nr. 4046356566100

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Systemkabel 1499790000 Typ IE-C6ES8UG0150A20A20-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m IE-C6ES8UG0150A20A20-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m Herstellertyp IEC6ES8UG0150A20A20E EAN Nr. 4050118308433

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3029813 Typ MZFKK 1,5 Mini-Durchgangsklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Anschlussart: Zugfederanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 15 Phoenix Contact Hersteller Typ MZFKK1,5 EAN Nr. 4017918187149

EFB Elektronik Spleißbox BA71901.48OM4 Spleißbox LC 50/125µ OM4 a.,48 Pigtaills abges / 24 Kuppl. Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtaills Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759139988

Eaton Schutzdach 283812 Typ XAD0808 Schutzdach, IP31, für BxT=800x800mm Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 800mm, Tiefe 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283812 EAN Nr. 4015082838126

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1727036 Typ MKDS 1/ 4-3,81 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS1/4-3,81 EAN Nr. 4017918025502

Phoenix Contact Software 2985275 Typ PC WORX BASIC LIC Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX BASIC Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, ohne MSFC-Compiler, max. 2048 Byte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenzkey Phoenix Contact Hersteller Typ PCWORXBASICLIC EAN Nr. 4046356099509

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HN32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HN320AA0 EAN Nr. 4042948801307

Albert Wandleuchte 690672 Energieeffizienzklasse B Wandleuchte 690672 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit Blasenglas klar. Eingerichtet für 1 x Niedervolt-Halogenlampe QR-CB 12 Volt 50 Watt, incl. Trafo, Fassung: GU 5,3 Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Farbe: silber Abmessung: 100 x 190 x 115 mm EAN Nr. 4007235906721

Phoenix Contact Steckerteil 1718575 Typ SPC 5/11-STCL-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SPCS/11-STCL-7,62 EAN Nr. 4046356175241

Bals Stecker 210788 Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 210788 EAN Nr. 4024941145718

Phoenix Contact Abschlussdeckel 3270154 Typ D-PTRV 8 WH Unbedruckt, zur freien Beschriftung, z. B. mit dem Markierungsstift X-PEN. Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV... Hersteller Phoenix Contact Typ DPTRV8WH EAN Nr. 4046356796231

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C30UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik C, Nennstrom 30A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721077673

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1696057 Typ SAC-4P-M12MS/0,3-PUR/M12FR D Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, gelb RAL 1021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m, DESINA Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/0,3-PUR/M12FRD EAN Nr. 4017918181024

Eaton Gerüstrahmen 143346 Typ XSF808508 Gerüstrahmen, für BxT=850x800mm Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 850mm, Tiefe 800mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143346 EAN Nr. 4015081400102

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN36-0ACO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN360ACO EAN Nr. 4042949024736

Walther Werke Wandsteckdose 11140 NORVO Wandsteckdose z.Außenbef.32A 3P Oh,f.Kleinsp,Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u Wandsteckdose der Serie NORVO 32A 3P 24V Oh IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben 1xPG21, Kabeleinführung unten 2xPG16, Außenmaß 93x90 EAN Nr. 4015609005932

Phoenix Contact Relaismodul 2903355 Typ RIF-1-RSC-LV-230AC 1X21 Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige- Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung 1 Wechsler. Eingangsspannung 230 V AC Hersteller Phoenix Contact Typ RIF1RSCLV230AC1X21 EAN Nr. 4046356732888

Siemens Switch 6GK5213-3BF00-2TB2 SCALANCE XB213-3LD manage-barer Layer 2 IE-Switch 13x 10/100 MBit/s RJ45-Ports 3x SM FO SC-Port 1x Konsolen-Port Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung Temp.-Bereich 0°C bis +60°C, Hutschienenmontage Ethernet/IP-konform DEFAULT-Ethernet/IP Siemens Hersteller Nr. 6GK52133BF002TB2 EAN Nr. 404762229392

Schneider Electric Telemecanique Grundrahmen 47241 Grundrahmen, Masterpact NT16H2, 1600A, 3p, herausziehbar. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT16 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT16 - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskenn.: H2 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472414

Phoenix Contact Powerleitung 1443446 Typ SAC-5P-MINMS/2,0-430/MINFS PWR Powerleitung, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 2 m, 1,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MINMS/2,0-430/MINFPWR EAN Nr. 4046356537001

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Induktiver Sensor IA5062 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT LED-Fenster PC Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Softwarepaket 2402620 Typ UPGRADE WIN 7 ULT SP1 X64 Kit zum Upgrade eines Windows® XP-Betriebssystems auf Windows 7 Ultimate SP1 (64 Bit, mehrsprachig). Das Kit enthält ein USB-Speicherlaufwerk und einen Aufkleber für das Microsoft®-Echtheitszertifikat. Hersteller Phoenix Contact Typ UPGRADEWIN7ULTSP1X64 EAN Nr. 4055626136868

Gewiss Wandsteckdose GW62518 IEC Wandsteckdose 90° 500V 32A 7h 5P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564005747

Pepperl + Fuchs Lichtschränke 187954 Typ ML8-55/115b/136/138 Betriebsreichweite 0 3 m Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart dunkelschaltend Anschluss Festkabel 300 mm mit M12-Stecker, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML855115b136138

Hager Wandschrank FP92TN Hager Installation Wandschrank,IP44,SKI,1400x550x205mm,leer,univers. Wandaufbauschränke für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612666430 Hager Artikel Nr. FP92TN

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1432842 Typ SACC-MSB-2SC SH PB SCO Bussystem-Steckverbinder, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MSB-2SCSHPBSCO EAN Nr. 4046356348492

Schneider Electric Telemecanique Kabeltülle XACB913 Kabeltülle XAC-B, 7..13mm. Produktbereich: Harmony XAC - Zubehör-/Teilebezeichnung: Kabel-Schutzhülse - Zubehör-/Teiletyp: Kabelschlauch - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Produktkompatibilität: XACB. - Nebenziel: Pendel-Steuerstation - Klemmkapazität: 7.13 mm. EAN Nr. 3389110665697

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 1G63UM, Leitungsschutzschalter 1-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 63A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721077055

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF36-0AFO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF360AFO EAN Nr. 4042949062417

Hager Leerschrank ZB015ES Hager Installation Leerschrank IP44,SKII,500x1300x160mm,180PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617620598 Hager Artikel Nr. ZB015ES

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1701361 Typ SPT 5/ 3-H-7,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT5/3-H-7,5 EAN Nr. 4046356527880

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0DAO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360DAO EAN Nr. 4042949045588

Merten Wippe MEG5211-0444 Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), weiß, System M Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ MEG5211-0444 EAN Nr. 4042811164829

OBO Profilschiene 1122916 TYP MS4141PP6000FS Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4141PP6000FS Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012196114825

Hager Leistungsschalter HND630H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h630 3polig 50kA 630A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer An EAN Nr. 3250613349554 Hager Artikel Nr. HND630H

Klauke Klemmkabelschuh 572R6 Klemmkabelschuh, gestanzt, 6 - 10 mm², M6, 2 Schrauben, verzinkt Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Galvanisch Verzinkt, Werkstoff Cu-ETP. 2 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60. EAN Nr. 4012078475266

Weidmüller Crimpwerkzeug 9028740000 Typ CRIMP-SET PZ 6/5 Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug PZ 6/5, Abisolierwerkzeug STRIPAX, Crimpbereich, min. 25, Farbcode Weidmüller CRIMP-SET PZ 6/5 Sortiment Crimpwerkzeuge, Crimpwerkzeug PZ 6/5, Abisolierwerkzeug STRIPAX, Crimpbereich, min. 25, Farbcode Weidmüller Hersteller Typ CRIMPSETPZ65 EAN Nr. 4032248368846

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444130000 Typ SCZ 3.81/08/180LR SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 8, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38108180LRSNORBX EAN Nr. 04050118542776

Phoenix Contact Relais 5606332 Typ PLC-RSP-12DC/21/C1D2 PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12V DC, UL/CUL: zugelaseb für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2 Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSP12DC21C1D2 EAN Nr. 4046356686389

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1EJ43-8CA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27061EJ438CA0

IFM Electronic Reflexlichttaster OIH280 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, OIH-HPKG US 600MM, Tastweite 600 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse Zinklegierung vernickelt, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Gehäuse 3SB3801-2EB30-0CC0 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil grau, mit Schutzkragen, für 5 Vorhängeschlösser, 1 Befehlsstelle, A=Pilzdrucktaster, schwarz, 60mm, drehentriegelt, 2Ö, Federzuganschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38012EB300CC0 EAN Nr. 4011209646209

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S984, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 50-500V AC, Nennfrequenz 301-500Hz, 2h, grün, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 107 x 100 mm EAN Nr. 4011721111094

Hager Wandlerrmessschrank ZAW102MY8 Hager Installation Wandlerrmessschrank, Gr.2/1005mm, f. Zählerwechsellpl., LEW, Bayernwerk AG u. TAB-gl. Bestückte Wandlerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsocle, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Wandlerschrank ist EAN Nr. 3250611071976 Hager Artikel Nr. ZAW102MY8

Schneider Electric Telemecanique Abstandshalter XCSZCP Nichtmagnetischer Abstandshalter, für cod. Magnet-Sicherheitsschalter XCSDMP. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Zubehör-/Teilebezeichnung: Nichtmagnetischer Abstandshalter - Nebenziel: codierter Magnetschalter - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3389118071612

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG04 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 455. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 455 - Schlüsselabzugposition: rechts und Mitte. EAN Nr. 3389110651874

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2DD33-0AD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17052DD330AD1 EAN Nr. 4011209750739

Jung Lautsprechermodul LSM A 4 AL Lautsprechermodul, Nennbelastbarkeit ca. 2,5 W, Impedanz 4 Ohm, Frequenzbereich 120 bis 15 000 Hz -10 dB, Anschluss Schraubklemmen, maximaler klemmbarer Leitungsquerschnitt 2,5 mm², maximale relative Feuchte 95 %, Lager- und Transporttemperatur - 25 bis + 60 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSMA4AL EAN Nr. 4011377050310

Busch Jaeger Zentralscheibe 1795-24G Nr. 2CKA001710A3561 Zentralscheibe, studioweiß hochglanz, alpha, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 179524G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3561 EAN Nr. 4011395043905

Phoenix Contact Steckerteil 1853146 Typ TMSTBP 2,5/ 6-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Mit dem Stecker lassen sich Leiter von Modul zu Modul durchschleifen Phoenix Contact Hersteller Typ TMSTBP2,5/6-STF-5,08 EAN Nr. 4017918109349

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320KCO EAN Nr. 4042949079095

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-8VB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ468VB1

Siemens Leistungsschalter 3VL1796-2EH43-8VD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=16A, Bemessungsstrom IR=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17962EH438VD1

Schneider Electric Telemecanique Lichtvorhang Empfänger XU2S18PP340WL5R Lichtvorhang-Empfänger XU2-S, Körpererkennung, 750-1200mm, 12-24 V. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Safety Einweg-Lichtschranken mit Testeingang Empfänger - Kurzbezeichnung des Geräts: XU2S - Produktkompatibilität: XPSCM1144, XPSCM1144P. EAN Nr. 3389110106268

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-12/2-0 W Siedle Artikel Nr. 200038615-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 1005 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 1199 x 199 x 50 EAN Nr. 4015739386154 Alte Artikel Nr. 038615

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0DHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320DHO EAN Nr. 4042949112464

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SL36-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SL360AA0 EAN Nr. 4011209809741

EFB Elektronik Patchkabel K5515.10 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 10.0m schwarz, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinschutz. EAN Nr. 4049759021580

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Tür 255231 Typ NWS-MTE/6020/VM Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=2025x600mm, vorne montiert Metalltür einflügelig 600x2025mm, vorne montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255231 EAN Nr. 4015082552312

Weidmüller Reihenklempen 0661460000 Typ EK 35/35 Schutzleiter-Reihenklempen, Schraubanschluss, 35, Anzahl Anschlüsse 2, gelb, grün Die Schutzleiterklempen sind mit Bemessungsquerschnitten von 1,5 mm² bis 150 mm² erhältlich. Technische Daten Schutzleiter-Reihenklempen, Schraubanschluss, 35, Anzahl Anschlüsse 2, gelb, grün Herstellertyp EK3535 EAN Nr. 4008190147600

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZB6ZB15B Hilfsschalterblock, Ø 16, weiß Integral LED 1S+1Ö. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: komplettes Gehäuse für Leuchtdrucktaster - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110784404

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1NB46-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101NB460AA0 EAN Nr. 4011209818323

Jung Rahmen 5fach AS 585 BF INA WW Rahmen, 5fach, mit sprühnebelgedichtetem Fenster, bruchstabil, inklusive Beschriftungsfeldträger Art.-Nr. AS 81 INA BT bzw. AS 82 INA BT, auch passend für Beschriftungsfeldträger Art.-Nr. AS 81-1 INA BT bzw. AS 82-1 INA BT, Abmessungen B x H 80,5 x 364,5 mm, für senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS585BFINAWW EAN Nr. 4011377056121

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF36-0KH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF360KH0 EAN Nr. 4042949091561

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410420 Typ EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 10mm²/L 2,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-198-1217 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL10L205M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364029132

Eaton Tastenplatte 218153 Typ M22-XD-R-X0 Tastenplatte, flach rot, 0 Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe rot und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218153 EAN Nr. 4015082181536

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF42-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in N-Leiter ungeschützt Schraubflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF420CC0 EAN Nr. 4042949070979

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KNA40ED4306 Gerades Verteilerstreckenstück 40A, 6 Abgangsöffnungen. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Geräteanwendung: geringe Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 3 m. EAN Nr. 3606480003165

Striebel & John Gerüst 2CPX045650R9999 Typ 5/10RG3 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden ab Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungsset und Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456506

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM3AB1JD Miniaturrelais RXM, 3 W, 10A, 12 V DC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403603

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-3EJ46-2SD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47253EJ462SD1

Weidmüller Schnittstelle 1127920000 Typ FAD CTLX HE40 UNIV Schnittstelle, FAD, Universell, Steckverbinder gemäß IEC60603-13/DIN41651 40 p Die Frontadapter für Control-Logix-Karten von Rockwell mit 20- und 36-poligem Steckverbinder. Die Versorgungsspannung kann direkt dem Frontadapter zugeführt und gemeinsam oder einzeln pro Byte (8 Signale) verteilt werden. Herstellertyp FADCTLXHE40UNIV EAN Nr. 4032248909445

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW84827M Pendelreflektorl. KONO 400W HIE 1KV Refl. focussierbar IP65 D-Schutzzeichen Pendelreflektorleuchte KONO, Reflektor facettiert breit- bis tiefstrahlend fokussierbar, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Lichtgrau RAL7035, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Leuchtenabschluss mit Einschiebensicherheitsglas Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564172784

Bega Ersatzglas 14000225 zu Bega Leuchten 77007K4 Bega Leuchte 77007K3 Bega Leuchte 77107K4 Bega Leuchte 77107K3 Bega Leuchte 77914K4 Bega Leuchte 77914K3 Bega Leuchte 77920K4 Bega Leuchte 77920K3 Bega Leuchte 77964K4 Bega Leuchte 77964K3 Bega Leuchte 77979K4 Bega Leuchte 77979K3 Bega Leuchte 88014 Bega Leuchte 88015 Bega Leuchte 88111 Bega Leuchte 88651 Bega Leuchte 88750 Bega Leuchte 88870 Bega Leuchte 88880

Bals Anbausteckdose 13156 Anbausteckdose Quick-Connect TE gerade 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13156 EAN Nr. 4024941131568

Maico Luftfilter 0149.0003 Typ ZFF 30 Beschreibung: Luftfilter zur Reinigung der nachströmenden Luft. Mit Berührungsschutzgitter. Einfacher Filterwechsel. Zubehör: Ersatz-Luftfilter FF. Artikel: ZFF 30, Einbau: innen, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material: Kunststoff, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 1,1 kg, Filterklasse: G2, Geeignet für Nennweite: 250 / 300 mm, EAN Nr. 4012799490036 Typ ZFF30

Elso Wippe 273100 EAN Nr. 4013984188073 Wippe mit Symbol Klingel für Universal-, Kreuzschalter und Taster Farbe perlweiß Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung erhalten Sie eine Software und Beschriftungsbögen. Für Geräte ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. EAN Nr. 4013984188073

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Phasenschiene 263966 Typ ZV-KSBI-5TE/N Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Gabel, 5TE Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-, SPC-, Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263966 EAN Nr. 4015082639662

Merten Adapter MEG4081-6050 System Design Adapter mit Klappd. für Einsätze nach DIN 49075, Nickelmetallic, System Design Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw. Material: Metall. Farbe: Nickelmetallic. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196363

Jung Wippe AS 591-5 KO5 WW Wippe, mit Linsen und Lichtleiter, Zentralplatte, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Serien-Wippschalter Art.-Nr. 505 U 5, Serien-Wipp-Kontrollschalter Art.-Nr. 505 KOU 5, Doppel-Taster Art.-Nr. 535 U 5 und Taster BA 2fach Tasterstellung Art.-Nr. 2072.01 LED und Mittenstellung Art.-Nr. 2072.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASS91-5KO5WW EAN Nr. 4011377299559

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234170000 Typ LM 5.00/20/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.00/20/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellerertyp LM500209035SNORBX EAN Nr. 4050118018288

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1639700000 Typ BL 3.50/02/270 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 3.50 mm, Polzahl 2, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BL 3.50/02/270 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 3.50 mm, Polzahl 2, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, B Herstellertyp BL35002270SNBKBX EAN Nr. 4008190277253

Weidmüller Leiterplattenklemme 1871200000 Typ LSF-SMT 3.81/13/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/13/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT381139035SNBK TU EAN Nr. 4032248448623

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0KAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320KAO EAN Nr. 4042949023296

Bals Steckdosenkombination 516787 Kombination Wandmontage Schutzart IP44 Gehäuse 276 x 276 mm mit Betätigungsklappe (13 TE) Bestückung 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5P (13835) 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5P (13850) Absicherung 2 x C-Automat 16A 3P 1 x C-Automat 32A 3P Leitungseinf. 2 x M40 oben (1 x offen) 2 x M40 unten (verschlossen) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 Qmm / Typ C Typ 516787 EAN Nr. 4024941108867

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149210000 Typ SL 5.08HC/20/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/20/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstift Herstellerertyp SL508HC2090F32SNORBX EAN Nr. 4032248936427

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1846140000 Typ SLS 5.08/06/180TB KF SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² SLS 5.08/06/180TB KF SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereic Herstellertyp SLS50806180TBKFSNORBX EAN Nr. 4032248362424

RZB Stableuchte 451095.759.1 Stableuchte T16 2x35,49W 1577x116x99, PC Armatur Kunststoff glasfaserverstärktes Polyester SMC, innenliegende Halterung Stahlblech weiß lackiert, Refraktor Kunststoff Polycarbonat transparent innenprismatisch, Befestigung des Refraktors durch Halteclips aus Kunststoff, Halteclips aus Edelstahl separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 4510957591 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4010319873734

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2800994 Typ PT-IQ-3-PB+F-UT Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Indirekte Erdung über Gasableiter. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). Phoenix Contact Hersteller Typ PT-IQ-3-PB+F-UT EAN Nr. 4046356667425

Klauke Stempel 50042262 Stempel für Standard Blechlocher Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. EAN Nr. 0783310042266

Eaton Umschalter 005573 Typ T3-7-8363/E Umschalter, Kontakte 14, 32 A, Frontschild 1-0-2, 60°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 005573 EAN Nr. 4015080055730

Cellpack Rollfeder RF 1 Nr. 126295 Rollfeder zur dauerelastischen Kontaktierung Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik, Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.) Korrosionsbeständig, Ermüdungsfrei, Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck Typ RF1 EAN Nr. 4010311011394

EFB Elektronik Patchkabel K8055.3,5 RJ45 Patchkab. HRS TM21 S/FTP,UC900MHz 3,5 Meter gelb 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker STP, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.9 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinskenschut. Klasse EA Link-zertifiziert durch GHMT. EAN Nr. 4049759143435

Jung Wippe CD 590 KO GB Wippe, mit orangefarbenem Lichtaustrittsfenster, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU und beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U, auch für Symbole Art.-Nrn. 33.. und Zugeinsatz Art.-Nr. 34 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590KOGB EAN Nr. 4011377064607

Striebel & John Erhöhungsrahmen 2CPX041085R9999 Typ 4/4EF21 Erhöhungsrahmen für 2-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren, verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 4 und der Feldbreite 4. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 1265 x 1065 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 1495 x 1295 x 22. EAN Nr. 4011617410850

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1775042001 Typ SL-SMT 5.08HC/06/90G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 5.08HC/06/90G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT508HC0690G15SNBKBX EAN Nr. 4032248156108

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9605030 Kunststoff-Wandverteiler Baureihe LECH IP54 230x130x152 1xM25 Gewinde oben / 2xDurchbrüche M25 unten verschlossen 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p B 1xFI 40A/4/0.03A TYP A 40AT 3TE über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE / FI-Schutzschalter Fabrikat Gewiss VDE Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399092688

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.322 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272322 EAN Nr. 4250594517590

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706188 Typ MC 0,5/16-G-2,54 P20THRR56C2 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C2 Phoenix Contact Hersteller Typ MCO,5/16-G-2,54P20THRR56C2 EAN Nr. 4046356841696

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS714 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Cimco Kabelbinder 181712 Kabelbinder, hitzebeständig, BxL 4,5x200mm, Kabelbaum, 3-51mm, 22kp, 216N Hitzebeständige Kabelbinder durch besondere Additive im Rohmaterial dauerhaft temperaturbeständige Kabelbinder bis +130°C, Eigenschaften ansonsten wie Standard-Kabelbinder, Grundmaterial reines Polyamid 6.6 ohne Recyclinganteile, Farbe blaugrün, BxL 4,5x200mm, Kabelbaum, 3-51mm, Mindestzugfestigkeit 22kp/216N EAN Nr. 4021103817124

Eaton Stromstossschalter 265269 Typ Z-S240/SS Stromstossschalter, 240AC, 2S, 16A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 240V 50Hz, Funktion 2 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265269 EAN Nr. 4015082652692

Klauke Pressverbinder 234R Pressverbinder DIN 46267, 400 mm² rm/sm, Al Nach DIN 46267, Teil 2. Auch für zugentlastete Verbindungen von Aluminium-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078061483

Knipex Monierzange 99 00 250 Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange) schwarz atramentiert poliert 250 mm Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang schnell, zuverlässig und kostengünstig. Dank der unübertroffenen Präzision und Lebensdauer die meistgekauftete Monierzange der Welt. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Typ 9900250 EAN Nr. 4003773013280

Eaton Grenztaster 036070 Typ AT0-11-S-IA/V Grenztaster, 1S+1Ö, breit, IP65, Verstellrollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 036070 EAN Nr. 4015080360704

Brumberg Reduzierring 81001070 Standard-Reduzier- ring, weiß, D=180mm Standard-Reduziererring für Einbaustrahler mit Außendurchmesser 84 - 87 mm, als Adapter für Deckenausschnitt 100 - 160 mm, Durchmesser 180 mm, Aufbauhöhe 5 mm, passed z.B. für die Brumberg-Strahler 1963., 2012., 1053., 1928. Die letzte Einbautiefe richtet sich nach dem verwendeten Einbaustrahler bzw. der Bestückung der Leuchte. Mechanische Einbautiefe ohne Leuchte = 50mm. EAN Nr. 4250047791065

Schneider Electric Sarel Kit Modular NSYCSHB2010 Spacial SF-Kit Modular-Aufbau, Ber. Sammelsch., 288 Module, 18mm -2000x1000mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Anreihensatz - Montageort: Vorderseite des Gehäuses - Geräteaufbau: 1 Modular-Aufbau, einfach, 1 Sammelschienen-Blindabdeckplatte, 1 Zwischenprofil, Mitte, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480063893

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2128P16 Pos.schalt. XCKP, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, m. Rückst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusety: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110201826

Eaton Näherungsschalter 135861 Typ E57-08GS01-G Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=1mm, 3L, 10-30VDC, PNP, M8, Metall, Ltg. 2m E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Die Gleichspannungsvarianten verfügen über einen Kurzschlusschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135861 EAN Nr. 4015081326549

"Nobile Decken Wandeinbauleuchte 1855200200 Typ N 411 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 411 chrom Filigraner Lichtpunkt zur Gestaltung eines Sternenhimmels und zur individuellen Effektbeleuchtung. Aufgrund der geringen Bauhöhe auch für Hohlräume mit geringer Einbautiefe geeignet. Material: Zinkdruckguss (Zamak®); Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Die Leuchterserie N 411 kann auch mit dem LED Stiftsockel G4 ausgerüstet werden. EAN Nr. 4044538019314

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88644073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W, 24°, 3000K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik MF (Medium Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702771

Schneider Electric Telemecanique Absolutwertgeber XCC2510PS81KB Absolutwertgeber Ø 58 Single-Turn, Vollwelle 10mm, 13-Bit-binär. Produktbereich: OsiSense XCC - Typ des Encoders: Singleturn-Absolutdrehgeber - Bezeichnung des Encoders: XCC - produktspezifische Anwendung: - - Durchmesser: 58 mm - Wellendurchmesser: 10 mm - Wellentyp: massive Welle - Auflösung: 8192 Punkte - Ausgangsstufe: Typ KB - Typ der Ausgangsstufe: driver push-pull binary - Gehäusematerial: zamak. EAN Nr. 3389119015486

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Hauptschalter 207201 Typ T3-1-8200/12/SVB-SW Hauptschalter, 1-polig, 32 A, HALT-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Aufbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbauehäuse, Schutzart IP65 mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz abschließbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207201 EAN Nr. 4015082072018

Rutec Möbelaufbaustrahler LED53502S Energieeffizienz A+ Artikel-Nr. LED53502S Lara 2S 18 SMD LEDs, Gesamtleistung 5 W Aluminium-Druckguss LED Möbelaufbaustrahler ultraflach, Höhe 15 mm Eingangsspannung 12 V DC Abstrahlwinkel 120° inkl. 2 m Anschlusskabel und TOP Stecker Item No. LED53502S Lara 2S 18 SMD LEDs, Total Output 5 W Aluminum Die Casting LED Furniture Mounted Downlight Ultra-Flat, Height 15 mm Input Voltage 12 V DC Beam Angle 120° Including 2 m Connection and TOP Plug EAN Nr. 4012094535128

Phoenix Contact Verteilerblock 3273148 Typ PTFIX 6X2,5-NS35A VT Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35AVT EAN Nr. 4055626391335

Bega Wandleuchte 89881.3 Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 89881.3 für den Innenbereich. Stufenlos einstellbares Licht. Lichtaustritt 170°. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-L 36 W, mit EVG, Sockel 2 G 11, 2900 lm. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Chrom. Mit eingebautem Netzschalter. Mundgeblasenes Opalglas. Leuchtenblende stufenlos um die Längsachse drehbar. Werkzeugloser Lampenwechsel. Abmessungen: 750 x 70 x 100 mm. EAN Nr. 4044018192650

Eaton Motorschutzschalter 222413 Typ PKZM4-63 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 55-65 A, Schraubanschluss Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM4, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 222413 EAN Nr. 4015082224134

Eaton Sicherungseinsatz TIS63M100 Typ 63M100A 660V AC gM FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 63 A AC 660 V DC 460 V BS88/A3 22 x 86 mm gM BS versetzte Anschraubflaschen Allgemeine Industrieanwendungen BS88-2 IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 80 kA Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS63, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp TIS63M100 EAN Nr. 5027590331685

Eaton Hilfsschütz 010344 Typ DILER-22(24V50HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010344 EAN Nr. 4015080103448

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS1N05PB311L2 Näherungsschalter, induktiv, M5, Sn0,8mm, PNP, NC, 3L, 5-24VDC, Ltg. 10m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M5 - Größe: 29 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 10 m. EAN Nr. 3389110951868

EVN Leuchte LC541511 Die Leuchte wird mit dem mitgelieferten Erdspieß direkt im weichen Untergrund montiert. Am Strahler befindet sich eine 1,8m lange Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Es können sowohl LED- als auch Energiesparleuchtmittel eingesetzt werden. Die angegebene Länge ist die Gesamtlänge, wovon 160mm auf den Erdspieß entfallen, der Schwenkwinkel beträgt 90. Hersteller EVN Nr. LC541511 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293013789

Eaton Deckel 138358 Typ D200-CI43-DVZ Deckel, transparent, abschließbar, HxBxT=250x375x100mm Deckel transparent mit Zylinderschlössern, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse Betätigung mit Schlüssel gleichschließend (nicht zugänglich für Laien), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138358 EAN Nr. 4015081351374

Eaton Sicherungseinsatz 250NHG02B Typ NH FUSE 250A 500V GL/GG SIZE 02 DUAL IND Sicherungseinsatz, Niederspannung, 250 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 250 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 250NHG02B EAN Nr. 5027590196734

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS518BSCAM12 Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn5mm, NO, 2L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 50 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119046107

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D55N4 Frequenzumrichter, ATV950, 55kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - IP-Schutzgrad IP55 gemäß IEC 60529, IP55 gemäß IEC 61800-5-1 - Kühlungstyp erzwungene Konvektion - Motorleistung. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D55N4 EAN Nr. 3606480883873

Fischer Kabelbinder 038000 Typ BN 8,8 x 810 Kabelbinder BN 8,8x810 transparent Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp BN8,8x810 EAN Nr. 4006209380000

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMLK200P2C23TQ Drucksensor XMLK, 0..200psi, 1/4NPT, 4..20mA, DIN, 25er-Satz. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektronischer Druckschalter - Bezeichnung des Drucksensors: XMLK - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Größe des Drucksensors: 200 psi - Lokale Anzeige: ohne - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR 0.80 °C, Frischwasser 0.80 °C - Leistungsaufnahme: 20 mA - Typ des Ausgangssignals: analog - Menge pro Satz: Satz à 25 Stück - Verpackungstyp: Gruppe. EAN Nr. 3389119049016

Eaton Stufenschalter 207079 Typ T0-1-8240/I1 Stufenschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 0-2, 45°, 2 Stufen 45°, rastend, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbauegehäuse, Frontschild ca. 48x48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauegehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207079 EAN Nr. 4015082070793

Finder Koppelrelais 39.31.0.240.0060 MasterPlus schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, 1 Wechsler für 6 A Kontaktmaterial AgNi, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 11 sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Multispannungseingang 24-240 V AC/DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823398860 Artikelnummer 393102400060

Merten Montagewinkel 565292 Montagewinkel, dunkelbrasil Montagewinkel zur Befestigung von ARGUS 110/220 Basic, ARGUS 220/Timer an Außen- oder Innenecken. Mit handelsüblichen Rohrschellen auch an ortsfesten Rohren (VDE 0100) zu befestigen. Zu komplettieren mit: ARGUS 110 Basic 565219. ARGUS 220 Basic 565219. ARGUS 220 5654.. ARGUS 220 Timer 565619. ARGUS 220, fernbedienbar 5655.. Funk-ARGUS 220 CONNECT 5095.. Im KNX zu komplettieren mit: KNX ARGUS 220 6325.. Lieferumfang: Mit Schrauben und Dübel. Ohne Rohrschelle. Farbe: dunkelbrasil. Typ 565292 EAN Nr. 4011281893430

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2E571TC2A0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48 V, EtherCAT, Ind.steckverbinder. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 189.3 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 5000 rpm bei 24 V, 7000 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606485187457

Busch Jaeger Zentralscheibe 2155 PZ-31 Nr. 2CKA001710A3803 Zentralscheibe, braun, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter Taster. Für Einsatz 2712 2713 USL-101 und 2722 2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44 und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2155PZ31 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3803 EAN Nr. 4011395103586

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA56-3BB3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA563BB3

Eaton Leitungsschutzschalter 278754 Typ FAZ-C6/2 LS-Schalter, 6A, 2p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278754 EAN Nr. 4015082787547

EFB Elektronik Vorlauffaser Koffer OV1K50CXSCX00500M2 Alu-Vorlauffaser Koffer, SC/SC 50 Meter, 50/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer. Besonders geschütztes Design. Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung. Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale. Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz. Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser. Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage). Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl. EAN Nr. 4049759114282

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS130B3PAL2 Indukt. Näherungssch. XS1 M30, L42,3mm, Messing, Sn15mm, 12..24VDC, Kab. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 43 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036696

ESYLUX Deckenleuchte EQ10110030 Typ PNLCLA11030840WHC01-1000 LED-Einlegeleuchte mit klarer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz und technisches Zeichnen nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3300lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLCLA11030840WHC01 1000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110030

IFM Electronic Temperatur Sensor TN2405 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss G 1/2, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L O-Ring FKM Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Leistungsschalter 113541 Typ NZMN3-4-AE630/400-T-AVE Leistungsschalter, 4p, 630A, 400A im 4.Pol. Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113541 EAN Nr. 4015081130665

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8D1A1MBU20 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=80x80x26mm, NC, 2L, 24-240VAC/DC, 20UNF. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 26 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennschaltabstand: 40 mm bündiger Einbau, 60 mm nicht bündig montierbar - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC. EAN Nr. 3389110142969

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS230AAPAL2 Näherungsschalter, induktiv, M30, Sn22mm, PNP, NO, 3L, 12-48VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 60 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113502

Busch Jaeger IR Handsender 6010-25 Nr. 2CKA006020A0010 IR-Handsender, Fernsteuerung, Busch-Ferncontrol IR Bedienelemente, IR-Handsender Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung. Für Infrarot-Empfänger 60xx. Für KNX-Präsenzmelder und KNX-Sensoren mit Infrarot-Schnittstelle. Zum Schalten Dimmen von bis zu 10 Verbraucher in 2 Gruppen 1-5 6-10. Programmierung und Auswahl von 2 MEMO-Speichern je Gruppe möglich. Versorgung 4 Alkali-Mangan-Batterien IEC LR03 Microzelle. Nicht im Lieferumfang enthalten. Reichweite frontal 15 m Hersteller Busch-Jaeger Nr. 601025 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-0010 EAN Nr. 4011395326107

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9K02340 Leitungsschutzschalter K60N 3p, 40A, C Charakteristik, 6kA. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: K60 - Kurzbezeichnung des Geräts: K60N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480478444

Busch Jaeger Drehdimmer 6513 U-102 Nr. 2CKA006513A0568 Busch-Drehdimmer, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Busch-Dimmer, Busch-Drehdimmer UP, RC, 40-420 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgwechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz Nennleistung 40 - 420 W VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6513U102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6513-0-0568 EAN Nr. 4011395631003

Bals Kupplung 31150 Kupplung Quick Connect mit MULTI-GRIP Verschraubung TN Ausführung 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 31150 EAN Nr. 4024941311502

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R20 Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M20, 90° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078472241

Eaton Leitungsschutzschalter 236111 Typ PXL-B3,5/1N LS-Schalter, 3,5A, 1p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236111 EAN Nr. 4015082361112

Bals Wandsteckdose 15104 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Mit eingebautem Fi Schutzschalter 25/0,03A 4pol. Typ 15104 EAN Nr. 4024941151047

Weidmüller Reihenklempen 0544120000 Typ SAK 2.5 LS KRG Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 250 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 1, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb ul li Spezialfuß für TS 32 /li li Querschnitt von 0,5 mm² bis 95 mm² /li /ul Temperaturbereiche und Material ul li 100 °C – PA 6.6 /li li 130 °C – KrG /li li 160 °C – Epoxiharz /li li 250 °C – Keramik /li /ul Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 250 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 1, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb Herstellertyp SAK25LSKRG EAN Nr. 4008190162023

Gewiss Steckdose GW66131 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehäuse 16A/5 pol. 400V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaengeschloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betaetigungsklappe.Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029378

Fischer Schraube 652201 Typ FPF-SZ 5,0 x 40 ZPF 500 Power-Fast 5,0x40 Senkk. blvz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ5,0x40ZPF500 EAN Nr. 4048962028164

Fränkische Rohrwerke Wellrohr FFKuS-EM-F 25 Nr. 25310025 Preis per 50 Meter Ring Mittleres Kunststoff-Wellrohr, biegsam, grau, FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe grau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation sowie bei tiefen Temperaturen im Erdreich. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Typ FFKuSEMF25 EAN Nr. 4013960180879

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Ankerstange 509223 Typ FIS A M 10 x 1000 8.8 Ankerstange FIS A M10x1000 8.8 Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw. zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet. Herstellertyp FISAM10x10008.8 EAN Nr. 4048962098075

Rutec Einbaustrahler ALU55343 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für \varnothing 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for \varnothing 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für \varnothing 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for \varnothing 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094453439

Weidmüller Relais 7760056071 Typ DRM270110LT Relais, D-SERIES DRM, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 μ m Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 μ m Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270110LT EAN Nr. 4032248855841

Peweta Einbauuhr 74.460.420 Analog-Einbauuhr für OP-Räume, fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), \varnothing 401 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Flaches Mineralglas (3 mm), weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. Betriebsspannung ist 12/24 V Minutenimpuls und 230 V/50 Hz für den Sekundenzeiger. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74460420 EAN Nr. 4250594516470

Eaton Anschlussklemme 012336 Typ K95/1N/BR Anschlussklemme, 160A, 1p,rund/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom $I_e=160$ A, Anzahl Pole=1, Anschlussquerschnitte Cu, ? Rundkabel mehrdrähtig, ? Sektorkabel mehrdrähtig, ? Rundkabel eindrätig, ? Sektorkabel eindrätig, Al, ? Rundkabel eindrätig, ? Sektorkabel eindrätig=1x16-95 oder Al, ? Sektorkabel eindrätig=1x35-70 andere Seite Cu-Band oder Cu-Schiene=mm, Hinweise Umbausätze von Bandschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 012336 EAN Nr. 4015080123361

Gewiss Scheinwerfer GWS4132GD Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 4000K Lichtbündelnd 30° Grau Scheinwerfer flache Ausführung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbt Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksistem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564868014

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB05-3HB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB053HB3

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB56-1BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB561BA3

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18832 Leistungsschalter NG125L, 1p, 20A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 110.130 V AC 50/60 Hz, 12,5 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 144 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 12 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 125 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188322

Weidmüller Potentialverteiler Klemme 1939460000 Typ WPDB 70/16 1/10 Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 70, 690 V, 175 A, Anzahl Anschlüsse 11, TS 35, dunkelbeige Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 70, 690 V, 175 A, Anzahl Anschlüsse 11, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WPDB7016110 EAN Nr. 4032248615834

Siedle Türstation CL V130 BMM 02 B-02 Siedle Artikel Nr. 200048679-00 Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, mit Unterputz-Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech. Türlautsprecher, 2 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, Kamera 130 mit integrierter Infrarotbeleuchtung. Die Kamera entspricht technisch dem Vario-Modul BCM 653-... Außerdem ist ein Bewegungsmelder mit einem horizontalen Erfassungswinkel von max. 180° eingebaut. Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 171 x 514 x 2 Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T: 154 x 494 x 65 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C EAN Nr. 4015739486793 Alte Artikel Nr. 048679

"Nobile Downlight 1856672123 Typ A 5068 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 Aufbau chrom-matt 9,5 W ww 38° mit BG Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Lichtstrom: ca. 750 lm (neutralweiß); ca. 700 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät: inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538050317

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Elcom Mauerdurchwurf Briefkastenf. 3242102 Typ EMT-2/1 EMT-2/1 Mauerd. Br.-front TLS 2/1 ESTA EMT-2/1 Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Türlautsprecher 2/1 Edelstahl ESTA. Mauerdurchwurf-Briefkastenfront für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 mit Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus Frontplatte mit Einwurflappe(n), Spezialschrauben und Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung. UP-Außentürstation mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster und Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage. Hinweis: Passende Elektronik, Lautsprecher und Mauerdurchwurfkasten erforderlich. EAN Nr. 4250111860444

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18524 Leitungsschutzschalter C120H, 4p, 100A, D Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380952

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG05-3HK1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG053HK1

B.E.G. Präsenzmelder 92920 Typ PD9-M-DALI/DSI-DE Mini-Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels Fernbedienung möglich Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke bei 34 mm inklusive 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung Werkseinstellung 10 min und 500 Lux Orientierungslichtfunktion Hersteller B.E.G. Brück Typ PD9MDALIDSIDE EAN Nr. 4007529929207

Fischer Langschaftdübel 046268 Typ SXR 10 x 180 T Langschaftdübel SXR 10x180 T Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x180T EAN Nr. 4006209462683

Eaton Überspannungsableiter 167603 Typ SPCT2-385/1 Überspannungsableiter steckbar, 1p, 385VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167603 EAN Nr. 4015081640942

IFM Electronic Combi Drucksensor PN2024 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1.10,00 bar -0,100.1.000 MPa -14,5.145,0 psi, Prozessanschluss G I, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

EFB Elektronik Einbaulüfter 691655V3 Einbaulüfter mit 4 Lüftern für Netzwerk- und Serverschränke Geeignet zum Einbau im Dach aller Netzwerk- und Serverschränke 19" Montage mittels optionalem Montageset möglich (Art.-Nr. 691654MS / 691654MSTS) Steuerung mittels angeschlossener Thermostat (Art.-Nr. 691642) oder elektr. Temperaturregler (Art.-Nr. 691642T.1) Thermostat und Montagematerial im Lieferumfang enthalten Rückseitiger Netzanschluss mittels Anschlussleitung auf Kaltgerätebuchse (z.B. Art.-Nr. EK504.x, nicht im Lieferumfang enthalten) Nennspannung 230 V, 50 Hz Beleuchteter Ein-/Auswähler Rückseitiger Erdanschluß für Fastonstecker Material: Stahlblech, Lackierung: RAL7035 lichtgrau / RAL9005 tiefschwarz EAN Nr. 4049759051594

Schneider Electric Telemecanique Teilnehmerdose TSXSCA62 Passive 2-Kanal-Uni-Telway-Teilnehmerdose. Produktbereich: Modicon TSX Micro - Zubehör-/Teilebezeichnung: passive 2-kanalige Uni-Telway-Abzweigdose - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: Bus Modbus, Uni-Telway-Bus - Bereichs-Kompatibilität: Altstart 48, Altivar 31, Altivar 312, Altivar 61, Lexium SD3, Magelis XBT, Modicon Premium-Automatisierungsplattform, Ositrack, Transparent Ready - elektrische Verbindung: 2 Buchsen SUB-D 15, 2 Schraubklemmen - produktspezifische Anwendung: Abschlusswiderstand, Impedanzanpassung bei Installation am Leitungsende, unabhängige Adressencodierung zweier angeschlossener Geräte, Verlängerung Abzweigungskabel. EAN Nr. 3389110829280

Eaton Leistungsschutz 277911 Typ DILM65(RDC240) Leistungsschutz, 3-polig, 30 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Bereichsspulen mit integrierter Schutzbeschaltung und minimierter Verlustleistung. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Schutzabdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277911 EAN Nr. 4015082779115

Weidmüller Überspannungsschutz 1352020000 Typ VPU I 3+1 LCF 280V/12,5kA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ I/II Blitzstromableiter für den Nach- / Vorzählerbereich ul li Leckstromfreie Ausführung geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich /li li Geeignet für Schutzklasse III und IV (LPLIII/IV) /li li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPU13+1LCF280V125kA EAN Nr. 4050118158205

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Direktstarter 167814 Typ MSC-DE-1,2-M17-SP(24V50/60HZ) Direktstarter, 0,3 - 1,2 A, Schutz elektronisch, Standard Kompakter Type F Motorstarter (Leistungsschutz und Motorschutzschalter) nach UL508, Einspeisung gemäß UL489, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4 1), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, Trennerfunktion für Motorschutzschalter, abschließbar in 0-Stellung. Flexible Anpassung des Strombereiches des Motorschutzschalters durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör der Standard Motorschutzschalter- / Leistungsschützreihe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung (Motorschutzschalter), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167814 EAN Nr. 4015081643929

Eaton Träger Schild 205564 Typ ZFS79-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in TR, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205564 EAN Nr. 4015082055646

Bega Decken- u. Wandleuchte 34279.1PK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 34279.1P für den Innenbereich. LED, 30,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 420 mm, Höhe 85 mm. EAN Nr. 4044018176476

Gira 5fach 600 mm 136526 Profil 5f 600 mm Profil 55 Aluminium Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. Mit Kabel und Kanaleinführung. Die Leitungszuführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einclipsen der Einsätze. Wippschalter, Taster und SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt IP 21. Schlüsselschalter und Drei Stufen Schalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Abmessungen: 1fach B x H x T 87 x 86 x 53 mm 2fach B x H x T 158 x 86 x 53 mm 3fach B x H x T 230 x 86 x 53 mm 5fach B x H x T 372 x 86 x 53 mm 5fach 600 mm B x H x T 587 x 86 x 53 mm 8fach B x H x T 587 x 86 x 53 mm EAN Nr. 4010337365266

Eaton Sicherungskasten 001885 Typ RS27/I44E/T Sicherungskasten +Tür, 6x3xE27, HxBxT=375x375x150mm Sicherungs-Einzelgehäuse mit Tür, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Deckel & Tür dursichtig, Tür mit Griffverschlüssen, PE/N-Schienen, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, mit dreipoligen Reitersicherungsunterteilen auf Sammelschienen, von vorne austauschbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie=25A, max. Sicherungseinsatz 25A, DII/E27, abgesicherte Stromkreise Anzahl 18x1-polig bzw. 6x3-polig, PE- und N-Klemmen AnzahlQuerschnitt 2x(6-35)qmm und 18x(1-6)qmm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 001885 EAN Nr. 4015080018858

Gira Steckdose 117020 SCHUKO KS LED-Leuchte Gira E22 Farbe Edelstahl SCHUKO Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. Die LED Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Nicht für Edelstahl Serie 20 21. Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Leistungsaufnahme: 0,25 W 0,35 VA 1,5 mA Standby: 0,175 W 0,25 VA 1,0 mA Lichtstärke: 0,2 cd Schutzart: IP20 Betriebstemperatur: 15 C bis +40 C EAN Nr. 4010337054559

Bega Decken- u. Wandleuchte 50034PK2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50034PK2 für den Innenbereich. LED, Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4307 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 420 mm, Höhe 127 mm. EAN Nr. 4044018196276

Berker Steckdose 47086084 Steckdose SCHUKO mit FI Schutzschalter u. erh.BS Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose SCHUKO® mit FI Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008 1 1994, EN 61008 2 1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit FI Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008 1 1994, EN 61008 2 1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334446569

RZB LED Hallenstrahler 921471.003.76 Hallenstrahler LED 2x65W-4000K, ta55°C, DALI, 16800 lm Gerätebox Aluminium pulverbeschichtet mit Ringöse M8. Konverter in separat angehängter Gerätebox, serienmäßig DALI dimmbar 10-100%. Gerätebox auch horizontal montierbar zur Reduzierung der Gesamthöhe. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Spezialkühlkörper Aluminium-Profil schwarz eloxiert mit berechneten Kühlrippen zur optimalen Wärmeableitung. Passive Kühlung. Kabelverschraubung Edelstahl M12. Glas und Reflektor fixiert im Strahlerkopf aus Aluminium-Druckguss Silber pulverbeschichtet. Reflektor aus MIRO-SILVER®. Inklusive entspiegeltes Sicherheitsglas ESG. max. bis 60° Umgebungstemperatur bei 35.000h Lebensdauer Hersteller RZB Leuchten Nr. 92147100376 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859149422

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Automatik Schalter LS 1180 WW Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 1,10 m, Erfassungsfeld ca. 10 x 12 m 180° bei einer Montagehöhe von 1,10 m, Anzahl Linsen 18, Anzahl Erfassungsebenen 2, Helligkeit ca. 1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar, Verriegelungszeit nach Abschalten ca. 3 Sekunden, Nachlaufzeit ca. 2 Minuten, fest eingestellt, Länge Nebenstellenleitung maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz passiv unbegrenzt z. B. Taster/Schließer und aktiv 10 1223 NE, Betriebstemperatur - 20 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal und 1223 NE Nebenstelle Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS1180WW EAN Nr. 4011377244351

Weidmüller Reihenklempen 1143000000 Typ WMF 2.5 DI BLZ Trenn- und Messtrenn-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5, 250 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 3, dunkelbeige Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klempen vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5, 250 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 3, dunkelbeige Herstellertyp WMF25DIBLZ EAN Nr. 4032248926213

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411576 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 630 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 63A 2P 300MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970352903

Knipex Wasserpumpenzange 87 21 250 KNIPEX Cobra® QuickSet Hightech-Wasserpumpenzange 250 mm Ganz öffnen, zuschieben, zupacken!. Zusätzliche Schnelleinstellung an das Werkstück durch Zuschieben. Verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert. Die Einstellung direkt an das Werkstück kann durch einfaches Zuschieben erfolgen. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens bei der ersten Belastung. Danach ist die Griffweite der Zange fixiert und kann nur noch durch Drücken des Knopfes verstellt werden.. Um die Schiebefunktion erneut zu aktivieren, wird der Gelenkbolzen per Knopfdruck ausgedrückt und die Zange einmal ganz geöffnet. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 8721250 EAN Nr. 4003773072775

BTR Patchkabel 130845B577-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 25,0 m gelb Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 130845B577E EAN Nr. 4250184115373

Busch Jaeger Bluetooth Receiver 8219 U Nr. 2CKA008200A0198 Busch-Bluetooth Receiver, Multimedia, Busch-Radio, Busch-Bluetooth Receiver Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten. Mit integriertem Verstärker. Mit externem AUX-Eingang. Für Mono- Stereobetrieb. Kombinierbar mit dem REG-Verstärker 8208. Zulässige Lautsprecherimpedanz 4 - 16 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Bluetooth Spezifikation 4.0 Unterstützte Bluetooth Profile A2DP Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen max. 8 Anzeigeelemente LED zur Statusanzeige. Nennspannung 230 V~, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät 5 °C bis 40 °C Maße H x B x T 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe 32 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8219U Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8200-0-0198 EAN Nr. 4011395207611

OBO Brandschutz Kanal 7216300 TYP BSKM 0711 Der Stahlblechkanal mit intumeszierender Innenbeschichtung ist die Basis für das Kanal-System PYROLINE Rapid und eignet sich zur direkten Wand- und Deckenmontage sowie für die abgehängte Montage. Das Kanal-System ist geprüft und zugelassen für die Feuerwiderstandsklassen I30 - I120 nach DIN 4102-11. Entnehmen Sie Anwendungsbereiche und Zulassungsdaten den Verwendbarkeitsnachweisen. Nach Abschluss der eigentlichen Kabelinstallation ist der Kanal durch einfaches Einrasten des Deckels zu verschließen. Eine zusätzliche Deckelbefestigung mit Schrauben ist nicht erforderlich. Zur Unterstützung bei der Kabelinstallation steht ein umfangreiches Zubehörprogramm, z. B. Formteile, Kabelbügel, Verschraubungen zur Verfügung. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKM0711 Preis per VPE von 2 Meter EAN Nr. 4012195936343

PC Electric Kabeltrommel 9350015-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 40m Kabel schwarz H07RN-F 3G1,5mm2 Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399336799

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPA3109 Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 9 Öffnungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation ohne Scharniere - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPA - Anwendung: für Befehls- und Meldegeräte Ø 30,5 mm - Größe der Produktfrontplatte: 151 x 241 mm - nutzbare Tiefe: 83 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010 - Chemikalienbeständigkeit: hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber allen Lösungsmitteln, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Basen, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Diesel, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mineralischen Salzen, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Fetten, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Salzwasser, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Säuren, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Treibstoffen. EAN Nr. 3389110313253

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B16T8 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B16T8 EAN Nr. 4011721064598

Eaton Leistungsschalter 290379 Typ NZMH4-VE1600-S1 Leistungsschalter, 3p, 1600A 1000V Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Anschluss technik NZM...S1 Abdeckung NZM...XKSA erforderlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290379 EAN Nr. 4015082903794

Hensel Automatengehäuse Mi 1111 Mi-Automatengehäuse, 12 Teilungseinheiten, mit 1 Klappdeckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Automatengehäuse 12 Teilungseinheiten mit PE- und N-Klemmen, mit Klappdeckel über der Einbaureihe. Schutzart IP 65 nach IEC 60529 Typ. Mi1111 EAN Nr. 4012591656005

Berker Zentralplatte 143209 Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, glänzend. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334272311

Eberle Eismelder EM 524 89 FF Nr. 052489144112 Eismelder für Flächenheizung, AC 230V, Heizung 1S, 16 A, Alarm 1We, 2 A Der Eismelder, inklusive befahrbaren Fühlern, wird für die vollautomatische Beheizung von Freiflächen, Garagenauffahrten, Rampen und Außentritten usw. eingesetzt. Die Steuerung ermittelt den optimalen Einschaltzeitpunkt, um die Eisbildung frühzeitig, also noch vor dem Gefrierpunkt, zu verhindern. Da die Anlage erst dann eingeschaltet wird, wenn die Gefahr der Eisbildung besteht, wird unnötiges Vergeuden von Energie vermieden. Das Gerät besitzt ein Werkseitiges Standardprogramm. Eine Digitale Anzeige des Soll- und Istwertes und der einzustellenden Parameter. Automatische Fühlererkennung und Überwachung. Einstellbare Nachheizung sowie einen Betriebsstundenzähler für die Heizung und weitere Funktionen. Geeignet für DIN-Schienenmontage. Typ EM52489FF EAN Nr. 4017254149870

RZB LED Notleuchte 672033.004.04 Notleuchte Deckenleuchte LED 2,5W 350x56x240, Multidig. Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Display auf Abstand durch Distanzrohre, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten.nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67203300404 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319991438

Merten Timersteckdosen 500114 SCHUKO-Timersteckdosen-Einsatz mit BRS, anthrazit, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster. Steckdose schaltet nach einer voreinstellbaren Zeit ab. Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich. Mit Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Zeiteinstellung: stufig einstellbar, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h. Feinschutz: Elektronischer Überlast-/ Temperaturschutz. Sicherung: 8 A. Anzeigeelemente: grüne LED für Zustandsanzeige. Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999. Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998. Adapter: Adapter System M 5184.. Hinweis: Flächenbündiger Einbau bei Installation in 60er Installationsdose möglich. Lieferumfang: Mit 2 Schrauben zur Befestigung auf der Installationsdose. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ 500114 EAN Nr. 4042811050634

Weidmüller Kabel 7789769020 Typ PAC-CMLX-HE20-V5-2M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0.25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0.25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACCMLXHE20V52M EAN Nr. 4032248112210

Weidmüller Klemmenmarkierung 1238330000 Typ DEK 5/6 MC NE GR Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm 6.00, Weidmueller, Polyamid 66, grau Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich. ul li Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern /li li Streifenmontage für schnelles Aufrasten /li li Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder /li li Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm 6.00, Weidmueller, Polyamid 66, grau Herstellertyp DEK56MCNEGR EAN Nr. 4050118323306

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMLA001R2S12 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts: XMLA - Größe des Drucksensors: 1 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.160 °C), Hydrauliköl (0.160 °C) - AWG Querschnitt: AWG 24.AWG 14 - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Typ des Maßstabs: feste Differenz - Lokale Anzeige: mit - Einstellbereich hohe Einstell.: 0.03.1 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.01.0.96 bar - max. zul. akzidentieller Druck: 2.25 bar - Zerstörungsdruck: 4.5 bar - Druck-Stellglied: Membran - Mater. in Kontakt m. Flüss.: 304L Edelstahl, FPM, FKM, Stahl - Gehäusematerial: Zinklegierung - Nennstrom In: 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1. EAN Nr. 3389110748215

Weidmüller Reihenklempen 1934020000 Typ PDU 2.5/4/4AN OR Durchgangs-Reihenklempen, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, orange Aus Fünf mach Drei – so lautet die Erfolgsformel der neuen P-Reihe mit PUSH IN-Anschlusstechnologie, bei der die Raster für 2,5 und 4 sowie 6 und 10 mm² in jeweils einer Reihenklempen zusammengefasst sind. So benötigen Sie nur noch drei Klempenreihen für die Verdrahtung von fünf Rastern bis 16 mm². Dieses innovative Konzept vereint die Leistungsmerkmale des größeren Rasters mit der Baubreite des kleineren Rasters. Das Ergebnis Maximierung des Bemessungsstroms bei gleichzeitiger Minimierung der Baugröße. Das sorgt für Entlastung bei Einkauf, Logistik und Design-In. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, orange Herstellertyp PDU2544ANOR EAN Nr. 4032248588138

Spelsberg Verbindungsdose 30126101 Typ Rapid-Box E90 2,5-16² STV 2 x 5-polig Kabelabzweig- und Verbindungsgehäuse zertifiziert nach EN 61 439, MPA geprüft nach DIN 4102-2 und EN 1363-2, Funktionserhalt im Durchgang 90 Minuten für Kabel E90, geeignet für max. 5-polige E90 Kabel, wartungsfreie Klempen für ungeschnittene Leiter im Durchgang, Kontaktierung am Abzweig durch wartungsfreie Federklemmtechnik, einfache Befestigung durch außenliegende Befestigungspunkte, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, geeignet für Freiluftaufstellung nach EN 61439-2, Klempen belastbar mit einem Bemessungsstrom von max. 63 A, Klempenbereich für ungeschnittene Leiter 2,5² - 16², Klempenbereich für geschnittene Leiter 2,5² - 10², 190 x 106 x 446, 6 Sicherungen, Dichtbereich Kabeldurchmesser 9-14 mm, Klempen 16 mm², Deckel bestückt mit CEE Steckdose 5-polig, vorverdrahtet mit Sicherungsautomaten, mit Außenbefestigungsglaschen Hersteller Spelsberg Typ RapidBoxE902516STV2x5polig EAN Nr. 4013902429387

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1912111000 Typ SAIL-ZW-M12BW-3L10U Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl 3, 10 m, Zwillingsleitung, Stift, gerade, 2x Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Herstellertyp SAILZWM12BW3L10U EAN Nr. 4032248744305

Weidmüller Kabelmarkierer 1805730000 Typ SFC 1/30 MC NE GE Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, gelb Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V2 /li li Schnelle, werkzeuglose Montage /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li li Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp SFC130MNCNEGE EAN Nr. 4032248273461

Busch Jaeger Komfortschalter 6815-266 Nr. 2CKA006800A2283 Busch-Komfortschalter Bedienelement, titan, alpha, Bedienelemente für Bewegungsmelder Komfortschalter, Busch-Komfortschalter Bedienelement mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches zeit- und bewegungsgesteuertes Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Automatikbetrieb, automatisches bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich frontal 5 m, seitlich 3 m Öffnungswinkel 170 ° Helligkeitsgrenzwert 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6815266 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2283 EAN Nr. 4011395061237

Bega Einbauleuchte 24305AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandeinbauleuchte 24305A. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 55 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5880 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 1505 x 76 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 1527 x 70 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse 13515. Für den Einbau in Zwischendecken und Leichtbauwänden steht der Einbaurahmen 13518 zur Verfügung. EAN Nr. 4044017270762

Weidmüller Kabelmarkierer 0252611740 Typ CLI C 1-3 GE/SW - MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, -, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, -, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC13GESWMP EAN Nr. 4008190119805

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711529 Typ CLI C 1-6 GE/SW 08 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 08, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
- li Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 08, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW08MP EAN Nr. 4032248621026

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811585 Typ CLI C 1-6 GE/SW 64 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 64, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
- li Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 64, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW64CD EAN Nr. 4032248449149

RZB LED Pendelleuchte 311772.002.1 Pendelleuchte LED 39W-4000K 1195x295x12, LP1500, 3600 lm Hochwirtschaftliche Leuchtenserie mit progressiver LED-Technologie, bestehend aus Decken-, Wand-, Einlege-, Einbau-, und Pendelleuchten für Innenräume. Hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Bis zu 109 lm pro Watt. Flicker 5%. Einfachste Konverter-Installation durch Dreh-Stecksystem. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff PMMA opal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, Lichtaustritt direkt 80% indirekt 20%, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, Betriebsgerät Höhe 32mm extern im Baldachin, 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Pendelset mit Baldachin serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117720021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859055365

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092940150 Typ SAIL-M12BW-3-1.5UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BW315UGE EAN Nr. 4032248865857

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1021690150 Typ SAIL-M12BW-5-1.5T Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW515T EAN Nr. 4032248735259

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1927150200 Typ SAIL-M8GM8G-3-2.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8G320V EAN Nr. 4032248798902

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001T11A2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.8 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485200736

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279450150 Typ SAIL-M12GM12W-8-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W815U EAN Nr. 4050118076776

EFB Elektronik Patchkabel O6353.7,5 Duplex Jumper ST/SC 50/125µ 7.5 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027063

Helios Horizontal Dachventilator Typ RDW EC 400 Nr. 7365 Horizontal ausblasender EC-Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54 mit höchsten Wirkungsgraden. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Serienmäßig mit außenliegendem Klemmenkasten und außenliegendem Revisionschalter Schutzart IP 65. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem. Hersteller Helios Ventilatoren Typ RDWEC400 EAN Nr. 4010184073659

Cimco Maulringschlüssel 112508 Knarren-Ring- und Gabelschlüssel 8mm Knarren-Ring- und Gabelschlüssel für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug ohne setzen mit der Ringknarre. Auf einer Seite Gabel- bzw. Maulschlüssel mit 15° Kröpfung, auf der anderen Seite ein Ringschlüssel gleicher Schlüsselweite mit eingebautem Knarrenmechanismus mit besonderen Vorzügen: Knarre mit Feinverzahnung: 72 Zähne = nur 5° minimaler Schwenkwinkel. Links- und Rechtslauf erfolgen durch einfaches Umdrehen des Schlüssels und nicht mittels störendem Umschalthebel, der sich oft unbeabsichtigt verstellt. Die Schlüssel bauen trotz Knarre sehr schmal. Damit sind die Werkzeuge besonders gut bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar 12-kant-Ring mit Flankenantrieb, d. h. der Antrieb erfolgt nicht mehr über die Schraubkopfecken, sondern an den Flanken, wodurch eine wesentlich höhere Kraftübertragung erreicht wird und die Kanten von Schraubköpfen und Muttern geschont werden Aus Chrom-Vanadium-Stahl gesenkgeschmiedet, spezialgehärtet, hochglänzend poliert, vernickelt und hartverchromt. Sehr hohe Drehmomentübertragung, die DIN-Forderungen werden übertroffen. 8mm EAN Nr. 4021103125083

Gira Wächter 180/16 Funk-Bus 082602 Wächter 180/16 Funk-Bus Weiß Der Funk Wächter reagiert auf Wärmebewegung und sendet diese Information an die Empfänger des Funk Bussystems. Er wird mit einer 9 V Blockbatterie betrieben, benötigt daher keine Zuleitung und kann beliebig installiert werden. Schaltet die Empfänger aus dem Funk Bussystem bei einer Umgebungshelligkeit unter 80 Lux mit einer Nachlaufzeit von 1 min ein. Bei Verwendung eines Funk Leistungsteils 0843 02 als Empfänger kann die Einschaltdauer und der Helligkeitswert eingestellt werden. Halbkreisförmiges Erfassungsfeld 16 x 32 m mit 144 Schaltsegmenten in 3 Ebenen. Der Erfassungsbereich kann mit beiliegenden Abdeckblenden eingeschränkt werden. Helligkeitsunabhängiger Testbetrieb zum Auswerten des Erfassungsbereiches. Erkennung einer Batterieunterspannung. Beachten Sie bitte die Planungshinweise im technischen Anhang. Batterie: 9 V Blockbatterie Alkaline nicht im Lieferumfang enthalten Erfassungsradius: 180 Arbeitsbereich Auswertung: 3 bis 80 Lux Normalbetrieb 3 bis 200 Lux Nachtriggung Empfohlene Montagehöhe: 2,40 m Sendefrequenz: 433,42 MHz Reichweite: ca. 100 m Freifeld Temperaturbereich 25 C bis +55 C Schutzart: IP 55 EAN Nr. 4010337826026

Gewiss FI Schutzschalterblock GW95438 FI- Schutzschalterblock zum Anbau an LS- Schalter 125/0.3A Typ A 2P 4TE FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI- Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite koennen noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Geräete unloesbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschoess abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): flexibel 50qmm, starr 70qmm mit eingebauten Rahmenklemmen. Mit dem beigefuegten Umbausatz koennen die Rahmenklemmen gegen ein Anschluss fuer Ringkabelschuhe (Bohrung fuer Schrauben M6 / Breite max. 17 mm) getauscht werden. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermoegen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564116467

ABB FI/LS-Schalter 2CSR256140R1087 Typ DS203NC K8 A30 FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ≥ 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ≥ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen I_{cn} = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, I_{cu} = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden. EAN Nr. 8012542629726

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059720300 Typ SAIL-M12WM12W-3S3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12W3S30U EAN Nr. 4032248807826

Busch Jaeger Sensor Jalousieaktor 6213 1.1 Nr. 2CKA006220A0017 Sensor Jalousieaktor 1 1-fach, Busch-free@home, Sensor- Aktor-Kombinationen, Sensor Jalousieaktor 1 1-fach für Busch-free@home Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben vorkonfiguriert. Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden Gruppen, Szenen,... Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Bedienelemente Tastkontakte oben unten Anzeigeelemente LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Ausgänge 2x Umschaltkontakte Schließer, potenzialgebunden Lastart Betriebsart Jalousie Nennstrom 4 A Ausgangsspannung 230 V~ Nennleistung 920 VA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe 32 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 621311 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0017 EAN Nr. 4011395180044

RZB LED Einbaustrahler 911202.003 Einbaustrahler LED 23,9W-3100K D157, H142, engstr., 2250 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911202003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859102830

RZB LED Einbaustrahler 911392.004.1 Einbaustrahler LED 23,9W-3000K D155, mittelstr., 2700 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113920041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859163671

RZB LED Stromschienen 741822.004.76 Strahler LED 23,9W-2700K 227x146, DALI, engstr., 2800 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74182200476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122289

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-2A/3p Doepke Artikel Nr. 09980391 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 3-pol., 2 A D0-2A/3p EAN Nr. 4014712123168

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911357.004.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-3100K 360x180, DALI, 7400 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeugloswechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135700476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859134435

Gira Raumbediengerät 206912 Gira G1 Power over Ethernet Gira G1 Glas Weiß Der Gira G1 ist ein multifunktionales Raumbediengerät zur Visualisierung und Bedienung verschiedener Gebäudefunktionen. Zum Einsatz im KNX System und im Gira Türkommunikations-System. Merkmale - Die Bedienung erfolgt über ein gestenfähiges Multitouchdisplay. - Gira G1 mit UP-Anschlussmodul 230 V WLAN. - Anbindung und Kommunikation erfolgt über versionsabhängig LAN oder WLAN. - Datenkommunikation über WLAN. - Integrierter Lautsprecher. - Zwei integrierte Mikrofone mit Echokompensation. Eigenschaften als Wohnungsstation Video - Kamera-Umschaltung; gezielte Anwahl der angeschlossenen Webcams. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Lautstärkeeinstellung von Rufton- und Sprachlautstärke. Einbindung von Internetdiensten - Gira Wetterportal: Anzeige der Wetterprognose für bis zu fünf Orte. Hinweise - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Empfohlene Installationshöhe: 150 cm ab Fußboden. - Die Installation erfolgt auf einer tiefen Gerätedose Empfehlung Elektronikdose bei LAN-Anschluss. - Zur Anbindung an die KNX Installation muss der Gira KNX IP-Router verwendet werden. Es können mehrere Gira G1 an einem Gira KNX IP-Router betrieben werden. - Inbetriebnahme im KNX System ab ETS 4.2 oder höher. - Als Wohnungsstation nutzbar in Verbindung mit TKS-IP-Gateway. - Bitte beachten Sie bei der Planung der Anlage die technischen Informationen zur Netzwerkplanung in der Gerätedokumentation EAN Nr. 4010337014300

Elcom Innenstation Video 1832102 Typ BVF-210 SW BVF-210SW Innenst. Video Stand. 6D-Video BVF-210SW Innenstation Video Standard AP 6D-Video schwarz. Video-Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 6Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. Bild-Einstellregler für Helligkeit, Kontrast und Farbe. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht und Rufton-Absteller. LED-Statusanzeige für Ruf- und Sprechbetrieb. 16 harmonische Ruftöne einstellbar, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür- Etagen oder Internruf, Rufton-Lautstärke in 3 Stufen einstellbar, Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar. Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. Sonderfunktionen: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE sowie Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. EAN Nr. 4250111814041

Hager Multimedia Volta Unterputzverteiler VU36WWH Multimedia Volta Unterputzverteiler 3-reihig mit geschlitzter Kunststofftür. Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603/1 und DIN 43 871. Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II, schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, incl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und eingebraunt mit 15 mm Putzausgleich. Lüftungstür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Ein Patch Panel zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen ist auf der DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet. Für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorgesehen. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungstreifen zur Portbeschriftung. Segmentierte und gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind vormontiert. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden. Die im Mauerkastenschieber integrierte Spannungsversorgung ist mit drei um 90° drehbaren Schutzkontaktsteckdosen bestückt. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden. Hersteller Hager EAN Nr. 3250616616431

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV650D30N4E Variable speed drive ATV650, 30 kW/40 HP, 380.480 V, IP55 with vario. Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - produktspezifische Anwendung: Prozess und Betriebsmittel - Anwendung: Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus: Aufputz - EMV-Filter: integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C3 mit 150 m Motorkabel maxi - Schutzart IP: IP55 gemäß IEC 60529, IP55 gemäß IEC 61800-5-1 - Kühlungstyp: erzwungene Konvektion - Motorleistung (kW): 22 kW (heavy duty), 30 kW (normal duty) - Motorleistung (HP): 30 hp (heavy duty), 40 hp (normal duty) - Netzstrom: 35,8 A bei 480 V (heavy duty), 40,5 A bei 380 V (heavy duty), 45,9 A bei 480 V (normal duty), 53,3 A bei 380 V (normal duty) - Netzschlussstrom I_{sc}: 50 kA - Scheinleistung: 29,8 kVA bei 480 V (heavy duty), 38,2 kVA bei 480 V (normal duty) - Ausgangs Bemessungsstrom: 46,3 A bei 4 kHz (heavy duty), 59 A bei 4 kHz (normal duty) - maximaler Spitzenstrom: 64,9 A während 60 s (normal duty), 69,5 A während 60 s (heavy duty) - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: Konstantes Drehmoment, Optimierte Betriebsart Drehmoment, Variables Drehmoment - Steuerungsprofil für Synchronmotoren: Permanentmagnetmotor - Ausgangsfrequenz: 0.1-500 Hz - Bemessungs Taktfrequenz: 4 kHz - Taktfrequenz: 2.12 kHz einstellbar, 4.12 kHz mit Deklassierungsfaktor - Logikeingang: 16 voreingestellte Drehzahlen - Kommunikations Protokoll: Ethernet, Modbus TCP, Modbus, seriell - Optionskarte: Steckplatz A : communication module für CANopen Daisy Chain RJ45, Steckplatz A : communication module für CANopen Schraubklemmen, Steckplatz A : communication module für CANopen SUB-D 9, Steckplatz A : communication module für DeviceNet, Steckplatz A : communication module für Modbus TCP/EtherNet/IP, Steckplatz A : communication module für Profibus DP V1, Steckplatz A : communication module für Profinet, Steckplatz A/Steckplatz B : digital and analog I/O extension module, Steckplatz A/Steckplatz B : output relay extension module. EAN Nr. 3606480701689

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Ventilatoreinsatz 0084.0116 Typ ER 60 GVZC EC Beschreibung: Ausführung mit EC-Motor, Grundlastschaltung und Verzögerungszeit Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m³/h. Umschaltung auf Vollast mit einstellbarer Einschaltverzögerung (0/0,5/1/2/3 min). Einstellbare Nachlaufzeit der Vollaststufe (0/1/3/6/15 min). Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Merkmale Ventilator mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H und GVZC EC). Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um ± 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Ventilators im Gehäuse. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. ER 60 GVZC EC: mit energiesparendem EC-Motor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftfrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom 0,01 m³/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen. Artikel: ER 60 GVZC EC, Ausführung: EC-Ausführung mit Grundlast- und Verzögerungszeitschaltung, Fördervolumen: 35 / 62 m³/h, Drehzahl: 850 / 1.250 1/min, Lüfrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 3,9 / 6 W, I_{Max}: 0,03 / 0,05 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,7 kg, Filterklasse: G2, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 0 / 1 / 3 / 6 / 15 min, Einschaltverzögerung: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 3 min, Nennweite: 80 mm EAN Nr. 4012799841166 Typ ER60GVZCEC

Maico Axialrohrventilator 0086.0706 Typ DZR 35/6 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Notwendige Sicherheitstechnik Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblaseung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZR 35/6 B Ex e, Fördervolumen: 1.850 m³/h, Drehzahl: 970 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 35 W, I_{Nenn} : 0,13 A, IA / I_N : 3,2, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 13 kg, Nennweite: 350 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799867067 Typ DZR35/6BExe

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT203P7 Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 20A/AC1, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz
- Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th}: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw}: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 2000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389118007925

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axial Wandeinbauventilator 0085.0487 Typ EZF 25/4 D Beschreibung: Merkmale Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Wechselstrommotor Typenreihe EZF. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse. Schutzart IP 55. Ventilatoren ../D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Schutzart IP 54. Ventilatoren ../E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart IP 54. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZF 25/4 D, Fördervolumen: 900 m³/h, Drehzahl: 1.425 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 30 W, Leistungsaufnahme: 38 W, INenn : 0,15 A, IMax: 0,18 A, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 4,2 kg, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799854876 Typ EZF25/4D

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D65008B7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 80A/AC1, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzzeitstrom Icw: 110 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 260 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 520 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 900 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 125 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 125 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1 - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel = 25 mm² Sechskant 4 mm, Hauptstromkreis : 8 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel 25.35 mm² Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.26 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 6 Mcycles. EAN Nr. 3389110231786

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 040-2/0,10-F Doepke Artikel Nr. 09135020 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzumrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 2-pol., 40 A, 0.10 A, Typ F, N links DFS2040-2/0,10-F EAN Nr. 4014712212732

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1DT25BD Leistungsschutz, 4p+1S+1Ö, 25A/AC1, Spule 24V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Normen: IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nennleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 60 °C für Hauptstromkreis - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 25 A gG bei 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 40 A gG bei 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110247794

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D150FE7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3, 150A, Spule 115V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - I rms Nennschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110527452

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P32A2A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennndrehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139367

Schneider Electric Telemecanique Motorkabel VW3E1153R120 Motorkabel LXM/SH 4.0 12.0m Hersteller Telemecanique Typ VW3E1153R120

ABB Drucktaster 1SFA611101R1103 Typ MP2-11Y bel.Druckt-Bedienelem.rast.flach gelb CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500266724

ABB Schütz 1SBL157004R1410 Typ AF12-30-10S-14 Schütz 250-500V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117341

ABB Umschaltmechanismus 1SCA022064R3710 Typ OESAZW1 UMSCHALTMECHANISMUS OESAZW1 MUS,INKL. WELLE UND GRIFF EAN Nr. 6417019016993

Schneider Electric Sarel Rohr ENN49316 KUNSTSTOFFROHR GLATT LAENGE 3 M (PE=100S EAN Nr. 3295150493162

A.L.S. DALI Empfänger 1 Kanal, Signal PWM A.L.S. Nr. TRL-CY-DALI-1S Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Weidmüller Seitenschneider 9046340000 Typ SE TOP Seitenschneider SE TOP Seitenschneider Herstellertyp SETOP EAN Nr. 4032248357642

ABB Leistungsschalter 1SDA056757R0001 Typ E3L 25 PR122-LSIG R2500 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580971

ABB Querverbinder 1SNA205974R0600 Typ BJADO6.2-2P BJADO6.2 Querverbinder 2-pol 17,5A EAN Nr. 3472592059747

OBO Bettermann Seilkausche 5301174 Typ 946 5 V4A Seilkausche 5mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195901075

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZA253G 7035 POLY.SOCKEL-PLA 200X494X250MM Hersteller Sarel Typ NSYZA253G EAN Nr. 3606480777752

Dold Koppelmodul 0059535 Typ LG3096.60PC DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.60PCDC24V EAN Nr.4030641595357

ABB Leistungsschalter 1SDA057791R0001 Typ E3V-A 25 PR121-LSI G R2500 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600549

ABB Leistungsschalter 1SDA061128R0001 Typ E2H-A 12 PR122-LSI G R1200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636517

ABB Verriegelung 1SDA063565R0001 Typ SCHLUESSELVER. Schlüsselver. Klc Aus X1 Nr.20007 Zub. f. Leistungsschalter X1 EAN Nr. 8015644662097

Wago Brückungskamm 745-283 Brückungskamm 3-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303415

ABB Lastumschalter 1SCA108498R1001 Typ OT160E12CLP, Lastumschalter,3-polig,160A m. Griff u. Welle, ohne 0-Stellung EAN Nr. 6417019399430

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Orion Montageplatte FL417A Hager Installation Orion, Montageplatte, Metall, 950x800x2mm EAN Nr. 3250610674543 Hager Artikel Nr. FL417A

Wago PE Basisklemme 769-227 2-Pin-PE-Basisklemme nach EN 60715 grün-gelb Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918827829

Wago Verbindungskabel 755-551 3-Leiter-Verbindungskabel 1 m beidseitig konfektioniert M8-KUG/M12-STG Wago Serie 755 EAN Nr. 4017332617840

IFM Electronic Tripelspiegel E21131 Zubehör, Tripelspiegel, 50 x 50 mm, eckig, Werkstoff Gehäuse Kunststoff Hersteller ifm Electronic GmbH

Dold Koppelmodul 0066432 Typ HL3096.50/901 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096.50/901DC24V EAN Nr. 4030641664329

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552269 Typ 3RG4114-3AG01-PF Induktiver Sensor 3RG4114-3AG01-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG41143AG01PF

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte BDM7442S0114 RECM374/4 D024 5S H0 AB040K 0 A2060 00 Hersteller Telemecanique Typ BDM7442S0114

ABB Lasttrennschalter 1SDA059428R0001 Typ E3S/MS 10 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644617899

ABB Neutralleiterklemme 1SNA125204R2200 Typ M4/6.D1.1N Neutralleiterklemme 4mm², 32A, 6mm, blau EAN Nr. 3472591252040

Dold Koppelmodul 0057653 Typ HL3094.48/500 DC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3094.48/500DC110V EAN Nr. 4030641576530

Wago Schaltrelaisklemme 859-358 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454304959

Dold Zeitrelais 0020669 Typ AI 903.82 DC60V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82DC60V5-100S EAN Nr. 4030641206697

Legrand Kabelverschraubung 096808 M50, 16-24 mm Dichtbereich KABELVERSCHRAUBUNG M50 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060968083

Weidmüller Gehäuse 1194890003 Typ KTB MH 352620 S2N4 KTB MH 352620 S2N4 KTB MH 352620 S2N4 Herstellertyp KTBMH352620S2N4 EAN Nr. 4050118107166

ABB Leistungsschalter 1SDA071334R0001 Typ E1.2B 630 T LI 4P E1.2B 630 Ekip Touch LI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751845

ABB Reihenklemme 1SNA290026R2400 Typ D2.5/5.2L-SW D2,5/5.2L Reihenklemme 2,5mm², 24A, 5mm, schwarz EAN Nr. 3472592900261

Dold Phasenfolgerelais 0041732 Typ BA9041 3AC50HZ 400V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90413AC50HZ400V EAN Nr. 4030641417321

ABB Leistungsschalter 1SDA072556R0001 Typ E4.2S 40 T LSIG 3 E4.2S 40 Ekip Touch LSIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764067

ABN Cu-Schiene XCUW192 Cu-Schiene 2FB 120x10x495mm waagrecht, ohne Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW192 EAN Nr. 4015153615229

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6513-7 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig, C, 13A Siemens Hersteller Nr. 5SL65137 EAN Nr. 4001869389318

ABB Sicherheitstimer 2TLA010012R0000 Typ JSHT2A 24DC JSHT2A 24 VDC Sicherheitstimer Kat.4, 0.2-0.5-0.7-1 s, 2 x 1 Schliesser EAN Nr. 7350024432848

Bticino Ausschalter HS4002 Ausschalter 2P 16?AX – 250?V a.c., Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HS4002 EAN Nr. 8012199767796

Striebel & John Sockel 2CPX010573R9999 Typ TZG205 TwinLine Zubehör Sockel Tiefe 225 mm Feldbreite 2 = 500 mm Sockelhöhe 50mm EAN Nr. 4011617105732

ABB Leistungsschalter 1SDA053908R0001 Typ T2S013010T06214002 T2S100 TMF035-0500 4P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549534

ABB Umbausatz 1SDA023379R0001 Typ UMBAUSATZ ANS. 3 Umbaus. Ans. 3 S6 T6 630 F FF EF Zub. f. Leistungsschalter S6/T6 Anschlüsse EAN Nr. 8015644233792

Dold Wischrelais 0013867 Typ MK9988.51 AC50/60HZ 110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9988.51AC50/60HZ110V EAN Nr. 4030641138677

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY6032-7 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig/1TE, C 32A Siemens Hersteller Nr. 5SY60327 EAN Nr. 4001869330648

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4105-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 0.5A Siemens Hersteller Nr. 5SL41057 EAN Nr. 4001869440071

Assa Abloy Austauschstück 14210--02135-04 Austauschstück 14210 HZ 021 EST Für Feuerschutztüren DIN Links effeff Typ 142100213504 EAN Nr. 4042203137530

Siemens Sicherungseinsatz 3NE5318 SITOR-Sicherungseinsatz 63A, AC 1500V Siemens Hersteller Nr. 3NE5318 EAN Nr. 4011209129542

ABB Leistungsschalter 1SDA062802R0001 Typ T7L000100E09453002 T7L1000 PR231/P-LS/I R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653514

Dold Not Aus Modul 0049453 Typ BH5928.92/001 AC/DC24V 3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92/001AC/DC24V3S EAN Nr. 4030641494537

Eaton Geräteraumtür 186610 Typ XSDMC2003-SOND-RAL* Geräteraumtür, geschlossen, HxB=2000x300mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XSDMC2003SONDRAL*

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4463-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 63A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44636 EAN Nr. 4001869182117

SLV Leuchte 230891 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz INDIGLA WING, weiss, 2x36 SMD LED, 15W, 3000K, IP54 EAN Nr. 4024163153768

ABB Leistungsschalter 1SDA055757R0001 Typ E1N 12 PR122-LSIG R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570972

ABB Leistungsschalter 1SDA067002R0001 Typ XT2N 160 TMD 2,5-2 5 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644694876

ABB Positionsschalter 1SBV011142R1411 Typ LS40M42D11 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Edelstahl-Rollenschwenkhebel D=22 EAN Nr. 3471522003775

ABB Verriegelung 1SDA073801R0001 Typ SCHOSSVERR PLC E1. Schossv. Plc E1.2 D=7mm Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schlossverriegelung EAN Nr. 8015644777340

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Stromrelais 0041055 Typ MK9053/011 AC1-10A AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC1-10AAC230V5S EAN Nr.4030641410551

Hager Verschlussplatte FZ895D Hager Installation Verschlussplatte geöffnet für ASV, IP54, SKI, 1350 x 400 mm EAN Nr. 3250612790364 Hager Artikel Nr. FZ895D

Haupa VDE Flachzange 211212 VDE Flachzange 160 mm C 45, ölgehärtet, kurze Backen, verchromt, gesteckte Hüllen Flachzange DIN 5258 VDE EAN Nr. 4011923073459

Dold Sicherheitsrelais 0064393 Typ HA5611.52 DC12V (/2532B3) Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HA5611.52DC12V(/2532B3) EAN Nr.4030641643935

Haupa Schrauberbit 102158 Schrauberbit TiN PH 2/25 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit, Phillips EAN Nr. 4011923151942

Siemens Drehzahlsteller 6AG1132-5KW11-5BA1 SIPLUS POSMO A 75W IP65 based on 6SN2132-5KW11-1BA1 Siemens Hersteller Nr. 6AG11325KW115BA1 EAN Nr. 4025515140443

Siemens Leuchtmelder 3SB2001-6BE06 Leuchtmelder, 16mm, rund, Kunststoff, grün, konzentrischen Ringe Siemens Hersteller Nr. 3SB20016BE06 EAN Nr. 4011209027947

Sirena Stahlwinkel 33358 Typ TWSSBB Stahlwinkel inkl.Verschraubung schwarz 33358 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSSBB EAN Nr. 8010152333583

Dold Drehzahlwächter 0060643 Typ BA9055/110 AC110V 10-100IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/110AC110V10-100IPM EAN Nr.4030641606435

Legrand Steckdose 771044 Steckdose SK Kinderschutz beleuchtet Galea grün SSDO SK KS bel. Galea Grün Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710449

Dold Zeitrelais 0045201 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-999M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V1-999M EAN Nr.4030641452018

Wago Anschlussleitung 771-9993/406-102 Anschlussleitung Stecker - SCHUKO-Kupplung 3-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273220

Walther-Werke Wandsteckdose AL169409SJ Wandsteckdose 63A 4P 230V 9h IP67 Ausschalter 3 polig RCD 4 polig 63A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609743995

Dold Zeitrelais 0026592 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 240V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ240V05-10S EAN Nr.4030641265922

Siemens Abdeckplatte 5TG1230 DELTA i-system, carbon-metallic Abdeckplatte UAE-Anschlussdose passend für Ackermann Kat. 3 1x8-polig, 55x55mm EAN Nr. 4001869233987

ABB Leistungsschalter 1SDA068291R0001 Typ XT4H 160 BREAKING XT4H 160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022020

Dold Frequenzrelais 0031258 Typ AA9837.12/010 30-90HZ UH AC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01030-90HZUHAC24V EAN Nr.4030641312589

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2022656 Typ V-TEC PG16 SGR Kabelverschraubung PG16 Polyamid silbergrau Ral 7001 EAN Nr. 4012195160939

Siemens Schütz 3RT2017-1BF42 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 110V 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171BF42 EAN Nr. 4011209843530

Dold Drehzahlsteller 0055808 Typ SX9240.03/P02000 3AC400V 11,5A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SX9240.03/P020003AC400V115A EAN Nr.4030641558086

Legrand Schlauch 387448 Ø-Schlauch innen 50,5 mm, außen 56 mm, Farbe grau FA Schlauch H-frei D=50,5 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561560413

Merten USA Steckdosen MEG2156-0444 USA-Steckdosen-Einsatz, 20 A, weiß, System M Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ MEG2156-0444 EAN Nr. 4042811151621

Siemens Schütz 3RT1016-1BA42 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S+1Ö, DC 12V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161BA42 EAN Nr. 4011209283312

Dold Zeitrelais 0033475 Typ AI 954N.82/070 50/60HZ 115V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/07050/60HZ115V15-30S EAN Nr.4030641334758

Hager Voltmeter Umschalter SK602 Hager Installation Voltmeter Umschalter 7 Stellungen. Voltmeter Umschalter 7 Stellungen EAN Nr. 3250615616029 Hager Artikel Nr. SK602

Legrand Gegenmutter 386677 M50x1,5, Farbe schwarz Gegenmutter M50x1,5 Nylon schw Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245063866775

Dold Unterspannungsrelais 0049266 Typ IK9173.11 AC230V 0,55-1,05UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11AC230V055-105UN4% EAN Nr.4030641492663

Siemens Schilder 8WH8141-5AB05 Schilder, flach, Querbeschriftung 1-10 Größe ZBF10 Siemens Hersteller Nr. 8WH81415AB05 EAN Nr. 4001869350851

Siemens Schütz 5TT5040-0 INSTA-Schütz mit 4 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50400 EAN Nr. 4001869435183

Striebel & John Abdeckung 2CPX039172R9999 Typ ZG101 Abdeckung 300 x 250 mm, geschlossen, für den oberen Anschlussraum im Zählerfeld, plombierbar, EAN Nr. 4011617391722

Siemens Schütz 3RT2027-1AD00 Schütz, AC-3, 15kW/400V, 1S+1Ö, AC 42V 50Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20271AD00 EAN Nr. 4011209900363

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1027710200 Typ SAIL-M8GM8G-4-2.0U0.34 SAIL-M8GM8G-4-2.0U0.34 SAIL-M8GM8G-4-2.0U0.34 Herstellertyp SAILM8GM8G420U034 EAN Nr. 4032248754205
- Dold Ein Ausgangsmodul 0063819 Typ UG6916.10 8E 2 zweikanalige Ausg. Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UG6916.108E2zweikanaligeAusg. EAN Nr.4030641638191
- Lovato Electric Schütz BF0910A110 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160039
- Wago Federleiste 2092-1105/002-000 Federleiste mit Griffplatte 5-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Wago Serie 2092 EAN Nr. 4050821411734
- OBO Bettermann Profilschiene 1104325 Typ 1268 L 900 FS Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 900x35x18 Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012195036852
- Siemens Eingabe 6DD1681-0EB3 SIMATIC TDC, binäre Eingabe SB61 potentialgetrennt 24/48V, 8 BE DC 24 oder 48V, LED-Anzeige Potentialtrennung Siemens Hersteller Nr. 6DD16810EB3
- Sirena Schallgeber DL112XAC230G/Y-P Typ DL112XAC230G/Y-P gelb Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 45Töne 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GYP
- Wago Netzanschlussklemme 294-4004 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt ohne Rastfüße ohne Aufdruck 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097617
- Walther Werke Flanschdichtung 71902302 Flanschdichtung B24 Typ C Flanschdichtung für Baureihe B24, Typ C: aus Moosgummi Zellkautschuk für unebene Flächen EAN Nr. 4015609613182
- EFB Elektronik Spleißbox B71911.48 Spleißbox LC 62,5/125µ a.48 Pigtails / 24 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173913
- Klauke Presseinsätze ZAES6 Presseinsätze ZAES, 6 mm², Serie 18 Geeignet für Zwilling-Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. EAN Nr. 4012078454957
- Legrand Signal 078522 Leistung 230 V~ 1 W, zur Verwendung mit Tragring Best.Nr. 0802 52. MSC Signal 230V LEDws 5mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060785222
- Phoenix Contact Software 2404180 Typ SUP-1-SMA-3YR Wartungslizenz (3 Jahre) für Niagara 4-Supervisor-Lizenz SUP-1 Hersteller Phoenix Contact Typ SUP1SMA3YR EAN Nr. 4055626349305
- Siemens Anschlussabdeckung 3VT9500-8CC30 Anschlussabdeckung kurz für frontseitigen Anschluss 3-polig Zubehör für VT1000, VT1600 Hersteller Nr. 3VT95008CC30 EAN Nr. 4011209764798
- Siemens Starter 3RW4076-6BB35 SIRIUS Sanftstarter, S12, 385A, 400HP/575V, 50 Grad, AC 400-600V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40766BB35 EAN Nr. 4011209612204
- Pepperl + Fuchs RFID Transponder 261623 Typ IQC33-20 50pcs Datenträger Typ/Größe FRAM 16 kBit, Fixcode 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC332050pcs
- Siemens Tür 8MF3214 Standardtür statt der Standard-Rückwand HxB=2200x900 IP40 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3214 EAN Nr. 4025515204657
- PC Electric Anbaugerätestecker 77723-9TT Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 9h IP44 Turbo Twist, schraublose Anschluss technik, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE)
- Spelsberg Normschiene 59191201 Typ NS35-260 Normschiene NS35-260, Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5, 35 mm breit, inkl. Befestigungsschrauben, 260 x 7.5 EAN Nr. 4013902851416
- Wago Verbindungsleitung 771-9985/006-102 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 1 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454671259
- Hager NH-Sicherung NHO LNH0080M6 NH-Sicherungseinsatz NHO gG 690V 80A Kombi-Melder mit Metall-Griff flasche Hersteller Hager Nr. LNH0080M6 EAN Nr. 3250614125393
- Phoenix Contact Verbotsschild 1014223 Typ US-PML-P200 (D50) CUS UniSheet - Verbotsschild zum Aufkleben, unbedruckt. Hersteller Phoenix Contact Typ USPMLP200D50CUS EAN Nr. 4046356786782
- Gewiss Abdeckrahmen GW16101TC Abdeckrahmen ONE 1M Hanf Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564806740
- Siemens Absolutwertgeber 6FX2001-5HS24 Absolutwertgeber Multi-Turn 25 Bit mit SSI, Betriebsspannung 10-30V Synchroflansch Welle 6mm Flanschdose axial Siemens Hersteller Nr. 6FX20015HS24
- Siemens Leitungsschutz einrichtung 5SU1656-1KK13 FI-Leitungsschutz einrichtung Typ AC (WS), T=70mm IFN 300mA, 6kA, 1+N-polig C 13A Siemens Hersteller Nr. 5SU16561KK13 EAN Nr. 4001869307244
- Spelsberg Würgestopfen 20345001 Typ WST M50 Würgestopfen M_ x 1,5 mm mit geschlossener Dichtungsmembran, Polyethylen, Schutzart IP54 Hersteller Spelsberg Typ WSTM50 EAN Nr. 4013902859962
- Gewiss Abdeckrahmen GW16704TB Abdeckrahmen 4M IP55 Weiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564275102
- SLV Wandleuchte 146240 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz BEDSIDE LINKS Wandleuchte, silbergrau, 3W LED, 4000K, mit blauem Orientierungslicht EAN Nr. 4024163139755
- Phoenix Contact Feste Brücke 3003185 Typ FB 10- 8-EX Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ FB10-8-EX EAN Nr. 4017918090494
- A.L.S. MELRIE MAXI, Wandleuchte, TC-DEL, 26W, G24q-3, weiss Typ MELMA-2611E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 254563 Typ V15S-G-BK10M-PUR-U Kabelstecker, M12, 5-polig, PUR-Kabel Polzahl 5 Kabel PUR Länge 10 m Adern 5 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15SGBK10MPURU
- Kaiser Einbaugehäuse 1290-30 HaloX-O Gehäuse für Kernbohrungen in Massivdecken, für Kernbohrungen in Massivdecken Einbaugehäuse HaloX-O, für Kernbohrungen in Massivdecken EAN Nr. 4013456336667
- Klauke Locheinsatz 50052314 Locheinsatz, d: 15 mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. EAN Nr. 4012078441803
- Haupa Klinge 103016 Klinge Torque Pozidriv 0 + 1 Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge – Pozidriv EAN Nr. 4011923570699
- Lovato Electric Frequenzumrichter VLB30185A480 3 Phasen Frequenzumrichter 18,5KW bei 400V mit Filter und RS485 Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975221778
- Sirena Blink Dauerleuchte 38921 Typ NCTL900FLSMD1224DA blau Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38921 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL900FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389214
- Wago Federleiste 734-104 Federleiste 4-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4044918492478
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2561.0,75 Duplex Jumper SC/APC8° - SC/APC8° 9/125µ,0.75 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177577
- Helios Ersatz Luftfilter 0741 Typ ELF 400 Filtermatte aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 2. ELF 400, Ersatz-Luftfilter zu LF 40 1 Satz = 5 Stück Hersteller Typ ELF400 EAN Nr. 4010184007418
- Siemens Taster 3SB3301-0AA41 Drucktaster, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Schraubanschluss, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB33010AA41 EAN Nr. 4011209187658
- Siemens Blende 8MF3152 Zierblende ohne Siemens-Schriftzug, petrol, ohne Leuchtmelderausschnitt Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3152 EAN Nr. 4025515204381
- Siemens Standardschrank 8MF5224-4E Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=2200x1200x400 Aufstellung: einzeln unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF5224E EAN Nr. 4025515210870
- Gewiss Abdeckrahmen GW22184 Abdeckrahmen System Virna 4M Maisgelb Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564213197
- Siemens Taster 3SU1030-3BB42-0AA0 Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, grün, rot, Druckknöpfe, flach und hoch Siemens Hersteller Nr. 3SU10303BB420AA0 EAN Nr. 4011209963474
- Siemens Hilfsschalterblock 3TX4422-2G Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Hilfs- und Motorschütze DIN EN50005, Kennzahl 22,2NO+2NC, 2U Siemens Hersteller Nr. 3TX44222G EAN Nr. 4011209054288
- Siemens Schütz 3RT1034-1CP04-0KV0 Schütz, AC-3, 15kW, AC 230V, 50Hz, Baugr. S2, angebauter Hilfsschalterblock 2S+2Ö, angebauter Varistor Siemens Hersteller Nr. 3RT10341CP040KV0 EAN Nr. 4011209436138
- Wago Federleiste 2022-107/135-000 1-Leiter-Federleiste mit Zugentlastungsplatte zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 7-polig grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4050821089452
- Pepperl + Fuchs Erdungsschiene 248532 Typ ACC-LBF-EB.6 Erdungsschiene für Feldbus Überspannungsschutz Zur Verwendung von Überspannungskomponenten Typen SCP-LBF* Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ACCLBFEB6
- Jung Tastensatz RCD AL 4092 TSA Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen auf Raum-Controller-Modul 2fach Art.-Nr. RCD LS 4092 M Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ RCDAL4092TSA EAN Nr. 4011377103887
- Lovato Electric Verbindungsbrücke 11G324 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Verbindungsbrücken Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031865
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1586905 Typ HC-B 16-SMQ-67/M2M25 Sockelgehäuse, mit Querbügel, Höhe 67 mm, mit Verschraubung, 2x M25 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-SMQ-67/M2M25 EAN Nr. 4046356426992
- Wago Anschlussleitung 771-9994/216-502 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 5 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454530129
- Wago Anschlussleitung 774-9973/116-305 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 3-polig 3 m lang Kodierung S halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet braun Wago Serie 774 EAN Nr. 4055143240871
- Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G2754 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Hauptkontakte für Schütze der Serie BF Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975022412
- Pilz Sicherheitssystem 773723 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung INTERBUS. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZmc5p INTERBUS EAN Nr. 4046548012798
- Eaton Festeinbau Module 184634 Typ XMR-EF-04 Generelle Festeinbau-Module XR-MCCB, Montageplatte mit Schraubmaterial, Modulhöhe 100mm, verzinktes Stahlblech Hersteller Eaton Typ XMREF04 EAN Nr. 4015081786688
- Siemens Drucktaster 3SU1001-0AD50-0AA0 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, fixierte Taste Siemens Hersteller Nr. 3SU10010AD500AA0 EAN Nr. 4011209955912
- Siemens Komponente Gehäuse 3SF5900-0CD Anschlusselement für AS-Interface M12-Stecker, für AS-Interface-Gehäuse, Kunststoff, mit 4-6 Befehlsstellen, M25 Siemens Hersteller Nr. 3SF59000CD EAN Nr. 4011209611566
- Eaton Türkupplungsgriff 106135 Typ PKZ0-XHM Türkupplungsgriff, EN60204, für MODAN Türkupplungsgriff n. EN60204 spez. Modan, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106135 EAN Nr. 4015081059058

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- PC Electric Wandgerätestecker 5242-2k Wandgerätestecker 32A 4p 2h IP67, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE)
- Eaton Leistungsschalter 123856 Typ IZM32H4-U32W Leistungsschalter, 4p, 3200A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 3200A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123856 EAN Nr. 4015081214617
- Siemens Blitzstromableiter 5SD7414-2 Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335/264V A.C., Schutzbausteine steckbar, 3+1 Schaltung (TN-S, TT), Breite 72mm Siemens Hersteller Nr. 5SD74142 EAN Nr. 4001869427645
- Siedle Klingeltaste TM 612-1/-2 BTM 650-01/02 SM Siedle Artikel Nr. 200029800-00 Klingeltaste mit Glockensymbol für die Tasten-Module TM 612-1/-2 und BTM 650-01/-02. EAN Nr. 4015739298006 Alte Artikel Nr. 029800
- Pepperl + Fuchs Ventilsteuerbaustein 103076 Typ KFD2-VM-Ex1.35.L Aufbaugehäuse 20 mm Bemessungsspannung 20 30 V DC Kanalzahl 1-kanalig Eingang mit Vorlogik Masse ca. 150 g Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2VMEEx135L
- Wago Einzelklemme 235-456/333-000 2-Leier-Klemmenleiste mit Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 6-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918830409
- IFM Electronic Verbindungskabel E3M123 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, 4-Leiter, 3 m, TPU-Kabel, Steckverbindung, Verbindung zwischen Mobile 3D Kamera Sensor und Beleuchtungseinheit Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Leitungsverbinder 1641879 Typ Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK QUICKON-Leitungsverbinder, 4-polig, Anschlussquerschnitt 0,14-0,34 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ Q0,34/4IDC/16-16KU-KUBK EAN Nr. 4017918925185
- Schneider Electric Telemecanique Phasenkammschiene 10170 Phasenkammschiene für C60 UL 489, 240V AC, 1p, 6 TE. Produkt oder Komponententyp: Sammelschiene - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör. EAN Nr. 3606480385858
- Eaton Tür 226849 Typ ZSD-TR/B2/H9 Tür, für B=550mm, H9 für G29 u. G39/G49 als 1.Tür Tür Breite 2, Höhe 9 für G29 und G39/G49 als 1.Tür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 226849 EAN Nr. 4015082268497
- Walther Werke Wandgerätestecker 630504 Wandgerätestecker z. Außenbef. 32A 5P 4h mit Kabeleinf.o Wandgerätestecker 32A 5P 110V 4h IP44 aus PA6-Material, Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben EAN Nr. 4015609024155
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2203127 Typ HCS-T MICRO X 2AA C C 7035 Geeignet für mobile Handgeräte. Ergonomische Gehäuseform gerade oder gestuft. Hersteller Phoenix Contact Typ HCSTMICROX2AAC7035 EAN Nr. 4055626376851
- Siemens Einschubspule 3RT1975-5AF31 Einschubspule für Baugr. S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Betätigung UC 110-127V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19755AF31 EAN Nr. 4011209506374
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PD16 Leistungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202999
- Bticino Steckdose L4144 Steckdose französischer Standard mit Kontroll Licht für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4144 EAN Nr. 8012199105079
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 119856 Typ SLC14-1350-T/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Sender 24V verkürzte Ansprechzeit Schutzfeldhöhe 1350mm Reichweite 5m Auflösung 14 mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141350T130
- Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI232 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041130
- Phoenix Contact Sicherungsklemme 3004100 Typ UK 5-HESI Sicherungsklemme für G-Sicherungsseinsatz, Querschnitt: 0,2 - 4 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ UK5-HESI EAN Nr. 4017918090623
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1JC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 10A, N-ausl. 130A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211JC20 EAN Nr. 4011209903234
- Wago Federleiste 2231-317/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 17-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454872670
- Phoenix Contact Erdungsschiene 2765547 Typ CT 1-10-ES Erdschiene für CTM-Schutzstecker beim Einsatz in Kombinationen mit LSA-PLUS-Trennleiste. Ausführung: 10 Doppeladern Phoenix Contact Hersteller Typ CT1-10-ES EAN Nr. 4017918066444
- Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter A9S70740 Lasttrennschalter iSW-NA, 3p+N, 40A, 400-415V AC. Kurzbezeichnung des Geräts: iSW-NA - Schalteranwendung: Steuerung, Trennen - Neutralposition: links. EAN Nr. 3606480098949
- Wago Sicherungsstecker 281-512 Sicherungsstecker mit Lasche für G-Sicherungsseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm mit Öffnung für eine LED (für Selbsteinbau) 6 mm breit grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4050821032557
- Gewiss Tastdimmer GW20828 System Tastdimmer fuer ohmsche/induktive Lasten 1M 60-500W Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564747326
- Schneider Electric Telemecanique Blinkleuchtmelder A9E18326 Blinkleuchtmelder iIL, LED, rot, 110-230V AC. Produktbereich: iIL - Produkt oder Komponententyp: modularer Leuchtmelder - Kurzbezeichnung des Geräts: iIL. EAN Nr. 3606480088384
- Wago Einzelklemme 250-1419 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 19-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4017332749909
- Wago Federleiste 2231-304/102-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und integrierter Abschlussplatte 4-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454907877
- Wago Doppelstockklemme 2002-2257/099-000 Doppelstockklemme Schutzleiter-/Durchgangsklemme PE/L mit Abschlussplatte mit Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau grau Hersteller WAGO Serie 2002 EAN Nr. 4050821299172
- Walther Werke Wandsteckdose AE119504 Wandsteckdose 16A 5P 4h mit 4-pol.Ausschalter KG, Deckelverrieg. wasserd. Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter und Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609266227

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Ventilstecker 1857710300 Typ SAIL-VSBD-M12W-3.0U Ventilstecker, Stecker gewinkelt - Ventilstecker, BD SAIL-VSBD-M12W-3.0U Ventilstecker, Stecker gewinkelt - Ventilstecker, BD Herstellertyp SAILVSBDM12W30U EAN Nr. 4032248404032

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AL235 Frontelem., schwarz, vorstehend f. Drucktaster Ø22 ohne Rastung OFF . Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906424

Siemens Leistungsschalter 3RV2131-4TA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 12.17A, N-ausl. 260A, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21314TA10 EAN Nr. 4011209945920

Gewiss Frontplatte GW98361 Frontplatte zur Verriegelung von Leistungsschalter Fest MTSE/M1600 Frontplatte zur Montage auf dem Leistungsschalter Festeinbau. Zur Verriegelung des Kipphebels. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564157651

OBO Profilschiene 1122917 TYP MS4141PP6000BK Profilschiene mit durchgängiger, 3-seitiger Lochung in schwerer Ausführung und der Schlitzweite 22 mm. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4141PP6000BK Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012196397068

Phoenix Contact Einbaubuchse 1457694 Typ SACC-CI-M12FS-12CON-TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 12-polig, mit geradem THR-Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12FS-12CON-TOR32 EAN Nr. 4046356617444

Gewiss Ausschalter GW10033F Ausschalter mit Symbolfenster beleuchtbar 2M 1P 16AX Steckklemmen Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258778

IFM Electronic Koaxialrohr E43221 Zubehör, Koaxialrohr, für Füllstandsensoren LR, Länge 1600 mm, Prozessanschluss NPT, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 Zentrierstück PP glasfaserverstärkt Befestigungsklammer V2A 1.4310 Hersteller ifm Electronic GmbH

EFB Elektronik Stecker K5307.020 USB-A - Mini DIN (6polig), St.-Bu., 0,2m, beige USB Stecker Serie A auf MiniDIN 6 pol. Buchse Dieser Adapter eignet sich ausschließlich für Combo-Geräte, die ein USB-Interface integriert haben EAN Nr. 4049759054175

Jung Schutzkontakt Steckdose LC 1520 KI 32142 SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC1520KI32142 EAN Nr. 4011377134300

Wago Federleiste 232-415/026-000 Abgewinkelte Federleiste 15-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918390156

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384581000 Typ SAIL-M12BW-5-10CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 10 m, Buchse, gewinkelt SAIL-M12BW-5-10CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 10 m, Buchse, gewinkelt Herstellertyp SAILM12BW510CGR EAN Nr. 4050118190014

Dehn + Söhne Sockel 952614 Typ DG PCB 385 Einpoliger Sockel zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B- 1 und höher. Hersteller DEHN + Söhne Typ DGPCB385 EAN Nr. 4013364149847

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417855 Typ SLPCM30-3-R-L Alter Typenname SLPCM30-3-R-L 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=6 - 30m 3 Schutzstrahlen, Strahlabstand 400mm, Mutinglampe Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM303RL

Brumberg LED Netzgerät 3506 LED-Netzgerät 1-20W 12V DC, dimmb. LED-Netzgerät für 12V DC-Konstantspannung, Schutzklasse: II, Umgebungstemperatur ta : max.+50°C. Dimmbereich 1-100%. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. EAN Nr. 4250047703563

Phoenix Contact Steckverbinder 1553190 Typ SACC-M12MS-5CON-PG 9-VA Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker, gerade, 5-polig, M12, Schraubanschluss, Edelstahlrändel, Kabelverschraubung Pg9 Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MS-5CON-PG9-VA EAN Nr. 4046356170116

Phoenix Contact Zackband 0810009:0001 Typ ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1. 10, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN1-10 EAN Nr. 4017918785444

Siemens Leistungsschalter 3RV2121-4NA10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 23.28A, N-ausl. 364A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21214NA10 EAN Nr. 4011209766495

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C8UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 8 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081809

Phoenix Contact Installationsklemme 3031940 Typ STN 2,5 Installationsklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ STN2,5 EAN Nr. 4017918810948

Eaton Abdeckung 122364 Typ XAS2-3-SOND-RAL* Abdeckung, Leistungsschalter-Ausschnitt NZM2, 3p, Sonderfarbe Abdeckung für LS-Ausschnitt NZM2, 3 polig, Breite 130mm, Höhe 120mm, Stahlblech, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122364

Eaton Dauerlichtmodul 171430 Typ SL7-L24-W-HP Dauerlichtmodul, weiß, Hochleistungs-LED, 24 V Dauerlichtmodul, weiß, IP66, Hochleistungs-LED für höchste Signalwirkung, 24 V AC/DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171430 EAN Nr. 4015081677627

Phoenix Contact Gewebeatikettenbogen 0824231 Typ BMK 20X 8 WH CUS Gewebeatikettenbogen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ BMK20X8WHCUS EAN Nr. 4046356351096

Dehn Hammereinsatz Typ HE RE 27 SDS MAX VH STBLANK Nr. 649009 Hammereinsatz zum Eintreiben von Rohrdernern mit Vibrationshämmern. Ausführung mit SDS-max rund 18 x 175 mm Aufnahme. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ HERE27SDSMAXVHSTBLANK EAN Nr. 4013364315495

Siemens Prozessor 6GK1184-0BB01-0AA2 Hersteller Nr. 6GK11840BB010AA2 EAN Nr. 4025515077428

Phoenix Contact Übergabemodul 2905133 Typ UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadptern eingesetzt. Je Kanal steckbare 1A Sicherung. Hersteller Phoenix Contact Typ UMD37MDSFULEDGDC300R EAN Nr. 4046356959049

Cimco Kabelziehstrumpf 142524 Kabelziehstrumpf, Erdverkabelung, 2 verpressten Seilschlaufen, Kabel-Durchmesser 50-65mm Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 2 verpressten Seilschlaufen, Kabeldurchmesser 50-65mm. EAN Nr. 4021103425244

Walther Werke Tüllengehäuse P758042 Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVN,M25,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM25, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609604463

PC Electric Anbausteckdose 383-11f4v Anbausteckdose gerade 16A 3p 24/42V 11h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 41x41, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)

- Phoenix Contact Abzweigklemme 0702997 Typ AZK 35 Abzweigklemme, Anschlussart Schraubanschluss, Belastungsstrom: 125 A, Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², Breite: 12 mm, Farbe: aluminium Phoenix Contact Hersteller Typ AZK35 EAN Nr. 4017918003647
- Maico Ersatzluftfilter 0093.0169 Typ PPF G3 Beschreibung: Ersatz-Luftfilter für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 60 K. Artikel: PPF G3, Gewicht: 0,031, Filterklasse: G3, Breite x Höhe x Tiefe: 190 / 170 / 12 mm, Verpackungseinheit: 2 x G3, EAN Nr. 4012799931690 Typ PPF G3
- Schneider Electric Telemecanique Isolierstoffabdeckung 13586 Isolierstoffabdeckung für Klemmenblöcke, 8 -Loch, blau. Kurzbezeichnung des Geräts: Schutzabdeckung - Produkt oder Komponententyp: Schutzabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzmaterial. EAN Nr. 3303430135869
- Siemens Starter 3RE1020-8XC25-0APO Direktstarter, 7,5kW, Relais-Anbau vorbereitet, Schütz 3RT10, 230V, 50Hz, Baugr. S0, PE- und N-Klemme Isolierstoffgehäuse IP65, Europa-Ausführung, Taster I-0 (0=R), schwarz/weiß Siemens Hersteller Nr. 3RE10208XC250APO EAN Nr. 4011209567535
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1766673 Typ GMSTBVA 2,5/ 3-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTBVA2,5/3-G EAN Nr. 4017918032692
- Phoenix Contact Gefahrstoffschilde 1014286 Typ PML-GHS109 (25X25) Gefahrstoffschilde, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Umweltschädlich, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-GHS109(25X25) EAN Nr. 4046356787031
- Strielbe & John Zählerfeld 2CPX033542R9999 Typ 1ZF410 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählerschränke - Zählereinfachfelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335429
- Phoenix Contact Zackband 1052015:0101 Typ ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 101-110 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 101. 110, weiß, Breite: 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB8,LGS:FORTL.ZAHLEN101-110 EAN Nr. 4017918533953
- Weidmüller Kabelmarkierer 1481230000 Typ SFX 10/23 MC NE OR V2 Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 23 x Polyamid 66, orange Herstellertyp SFX1023MCNEORV2 EAN Nr. 4050118289909
- "Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalterzubehör LV429345 1 Frühöffner; NSX100-250 Leistungsschalterzubehör. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kurzbezeichnung des Geräts: voreilender Kontakt - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt. EAN Nr. 3606480020438
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830827 Typ WML HF 5(25X10)R YE CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMLHF5(25X10)RYECUS EAN Nr. 4046356800839
- Siemens Knebschalter 3SU1052-2BN40-0AA0 Knebschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, grün, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, links verrastend, rechts tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10522BN400AA0 EAN Nr. 4011209969902
- Phoenix Contact Kabelmarker 0829961 Typ US-WMT (10X4) VT CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMT(10X4)VTCUS EAN Nr. 4046356612852
- Phoenix Contact Steckerteil 1792689 Typ MVSTBW 2,5/18-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5/18-ST EAN Nr. 4017918045111
- Siemens Gehäuse 3SB3801-2EC3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberseite gelb, mit Schutzkragen, für 3 Vorhängeschlösser, 1 Befehlsstelle, ohne Bestückung, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38012EC3 EAN Nr. 4011209669673
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415702 Typ SAC-5P-M12MS/3,0-PVC/M12FR Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MS/3,0-PVC/M12FR EAN Nr. 4055626052281
- Phoenix Contact Steckerteil 1805517 Typ PTS 1,5/ 2-PH-5,0 Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PTS1,5/2-PH-5,0 EAN Nr. 4046356679121
- Schneider Electric Telemecanique Verriegelung 31073 Verriegelung für Geräte mit Drehgriff, Interpact INS250. Produktbereich: INS250, INV100.250 - Produkt oder Komponententyp: Verriegelung - Zubehör-/Teilekategorie: Verriegelungszubehör - Beschreibung der Pole: 3P, 4P. EAN Nr. 3303430310730
- Phoenix Contact Schildchenadapter 0830670 Typ CARRIER-TMH 300 Schildchenadapter, 300 mm lang, einrastbar in flache Schildchennut, die Beschriftungsfläche wird um 90° gedreht, für UC-TM., UCT-TM. Phoenix Contact Hersteller Typ CARRIER-TMH300 EAN Nr. 4046356719186
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404482 Typ SAC-5P-M 8MSB/ 3,0-115/M 8FSB Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, B-kodiert, auf Buchse gerade M8, B-kodiert, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M8MSB/3,0-115/M8FSB EAN Nr. 4046356697194
- Eaton Verteilerfeld 114583 Typ XVTL-MP/BX/IC-4/6/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x400x600mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114583 EAN Nr. 4015081139835
- Schneider Electric Telemecanique Anzeigemodul ZCKZ021 Anzeigemodul 2 LEDs mit Deckel, 24 V DC, für Positionsschalter. Zubehör-/Teilebezeichnung: Abdeckung + Leuchtanzeigenmodul - Nebenziel: XCKT (Befestigung am Gehäuse) - Zubehör-/Teilekategorie: Visualisierungsanwendung. EAN Nr. 3389110599848
- Peha Steckdose D 11.6511.03 SI Nr. 00318391 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.6511.03SI EAN Nr. 4010105318395
- Phoenix Contact Combi Kupplung 3213386 Typ PPC 1,5/S/ 2 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 7 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/2 EAN Nr. 404635664595
- Wago Klemmenleiste 261-427/341-000 2-Leiter-Klemmenleiste beidseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u. ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 7-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627436
- Lovato Electric Rollenhebel KCF1L02 Positionsschalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975127254
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3033155 Typ STTBU 4 Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STTBU4 EAN Nr. 4046356148047
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4583 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht T (100x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454814878
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4678 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht PE (100x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918954143

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Steckerteil 1826335 Typ SMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/7-ST-5,08 EAN Nr. 4017918122089

Schneider Electric Telemecanique Abstandshalter XCSZCR Nichtmagnetischer Abstandshalter, für cod. Magnet-Sicherh.schalter XCSDMR. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Zubehör-/Teilebezeichnung: Nichtmagnetischer Abstandshalter - Nebenziel: codierter Magnetschalter. EAN Nr. 3389118071629

Pepperl + Fuchs Schaltgerät 262534 Typ PSE2-SC-02 Sicherheits-Schaltleiste Druck-Sensitive-Schaltleiste Auswerteeinheit 24 V DC Kategorie 4 EN ISO 13849 PL d EN ISO 13849 Signalausgang Relais, 1 Schließer Anschluss Schraubklemmen, Leitungsquerschnitt 2 x 1 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ PSE2SC02

Phoenix Contact Leitermarker 0829033 Typ UC-WMCO 1,6 (12X3) YE CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,3-1,6 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO1,6(12X3)YECUS EAN Nr. 4046356538374

Schneider Electric Telemecanique Halbleiterrelais SSM1D26BD Halbleiterrelais, Schienenmontage, Eingang 4-32 V DC, Ausgang 1-60 V DC, 6A. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Halbleiterrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: SSM - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase. EAN Nr. 3606480579349

Siemens Lasttrennschalter 3VA1116-1AA32-0JC0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 3-polig SD100, IN=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11161AA320JC0 EAN Nr. 4042949076544

Theben Präsenzmelder 2000050 Typ PräsenzLight 180 Präsenzmelder für Wandmontage, Reichweite 8 m Präsenzmelder für Wandmontage, vollautomatische Lichtsteuerung, Mischlichtmessung, 1 Relais für Licht, Halbrunder Erfassungsbereich, Verzögerung selbstlernend/Kurzimpuls, fernbedienbar EAN Nr. 7612748001602

Wago Federleiste 231-216/031-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 16-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten mit Kodiernase mit Rastnase grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918367608

Eaton Direktstarter 115448 Typ MSC-D-4-M7(110V50/60HZ) Direktstarter, 3-polig, 1,5 kW/400 V/AC3, 100 kA Vormontierter Motorstarter mit minimierter Verdrahtungszeit bestehend aus Motorschutzschalter und Leistungsschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115448 EAN Nr. 4015081151882

Finder Koppelrelais 58.54.9.024.5050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823366098 Artikelnummer 585490245050

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415931 Typ SAC-3P- 1,5-PVC/BI-1L-V Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-1,5-PVC/BI-1L-V EAN Nr. 4055626054964

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYPMA1210 Isolierende Polyester-Montageplatte für PLA-Gehäuse H12150x81000mm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückenseiteneinsätze, Stufenschieber. EAN Nr. 3606480194078

Schneider Electric Telemecanique Kennzeichnungsetikett HMIZLYRA1 Kennzeichnungsetikett für Leuchtschalter mit USB-Anschluss. Produktbereich: Magelis HMIZ - Produkt oder Komponententyp: Kennzeichnungsetikett - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Nebenziel: USB-Leuchtschalter. EAN Nr. 3595864167169

Phoenix Contact Solid State Relais 2905215 Typ PLC-HPT-24DC/230AC/10 PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-Relais inkl. Bypassrelais mit Push-in-Anschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A Hersteller Phoenix Contact Typ PLCHPT24DC230AC10 EAN Nr. 4046356927307

EFB Elektronik Spleißbox BA70902.480M4 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM4,48Pigt. abgesetzt / 24Kuppl. Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759064716

Phoenix Contact Grundgehäuse 1899621 Typ EMSTB 2,5/ 3-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTB2,5/3-GF-5,08 EAN Nr. 4017918170387

Phoenix Contact Powerleitung 1408828 Typ SAC-4P- 2,0-PUR/FRT SCO Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, T-kodiert, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis 12 A / 60 V Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-2,0-PUR/FRTSCO EAN Nr. 4046356839785

Eaton Schutzdach 283813 Typ XAD1004 Schutzdach, IP31, für BxT=1000x400mm Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 1000mm, Tiefe 400mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283813 EAN Nr. 4015082838133

Siemens Kommutierungs-drossel 4EM6100-2CB00 Kommutierungs-drossel für Stromrichter, Phasen: 1, UN1 (V): 400, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 28/50, I LN (A): 25,2, UK (%): 4, LN (mH): 1,73, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, EN61558-2-20 Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EM61002CB00 EAN Nr. 4001869943725

Merten Rahmen 2fach 514244 M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, waagerechte Montage, weiß glänzend Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 514244 EAN Nr. 4042811078614

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-599 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1, 3, 5, 99 und 2, 4, 6, 100 (1x) für Doppelstockklemmen für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332273336

Phoenix Contact Powerleitung 1443491 Typ SAC-5P-MINMR/2,0-430/MINFR PWR Powerleitung, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, Stecker gewinkelt 7/8"-16UNF, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kabellänge: 2 m, 1,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MINMR/2,0-430/MINFRPWR EAN Nr. 4046356537056

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03202 Modulare Frontplatte, 2 Module. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Ausparung, modular - installiertes Gerät: Acti 9 : befestigt modulares Gerät, Multi 9 : befestigt modulares Gerät. EAN Nr. 3303430032021

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Knipex Sicherungsringzange 46 31 A12 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 130 mm Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von \varnothing 3 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgelärtet Typ 4631A12 EAN Nr. 4003773067009

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C32UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik C, Nennstrom 32A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721077680

Phoenix Contact Steckerteil 1810926 Typ FKC 2,5/15-ST-5,08-LR Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKC2,5/15-ST-5,08-LR EAN Nr. 4046356708111

Albert Wandleuchte 690673 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 690673 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, Glas matt geätzt sowie mit separater Montageplatte. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Farbe: silber Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 260 x 185 x 140 mm EAN Nr. 4007235906738

Weidmüller Systemkabel 1457580100 Typ IE-C6ES8UG0100A40XCS-E Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m IE-C6ES8UG0100A40XCS-E Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 Herstellertyp IEC6ES8UG0100A40XCSE EAN Nr. 4050118264081

IFM Electronic Induktiver Sensor IA5082 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, \varnothing 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1432800 Typ SACC-MSB-5SC SH IB SCO Bussystem-Steckverbinder, INTERBUS (500 kBit/s), 5-polig, Stecker gerade M12, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MSB-5SCSHIBSCO EAN Nr. 4046356348454

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1415111 Typ G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BK Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Polyamid, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 17 mm . 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BK EAN Nr. 4055626037738

Klauke Klemmkabelschuh 572R6BK Klemmkabelschuh, gestanzte, 6 - 10 mm², M6, 2 Schrauben, blank Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Werkstoff Cu-ETP, blank. 2 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60. EAN Nr. 4012078475273

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2459700000 Typ BLF 3.50/04/180LR SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl: 4, Hersteller Weidmüller Typ BLF35004180LRSNORBX EAN Nr. 4050118475111

Hager Wandschrank FP92TW Hager Installation Wandschrank, IP54, SKI, 1400x550x205mm, leer, univers. Wandaufbauschrack für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter EAN Nr. 3250612667017 Hager Artikel Nr. FP92TW

Pepperl + Fuchs Befehls- und Meldegerät 265374 Typ LCP1.S2MX.B Gehäusematerial glasfaserverstärktes Polyester GFP Gehäusegröße HxBxT 110 x 110 x 101 mm Finish Eigenfarbe schwarz Gehäusedeckel komplett abnehmbar Dichtung Silikonband, einteilig Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb Staub-Exp Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCP1S2MXB

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCKS-13-82 Nr. 2CKA002013A5323 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, grün RAL 6018, future linear, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz 2-polig 2 P + E Mit Steckanschluss. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCKS1382 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5323 EAN Nr. 4011395125137

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360CA0 EAN Nr. 4042949043195

Gewiss Wandsteckdose GW62556 IEC Wandsteckdose 10° 380-440V 32A 3h 4P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemäss IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, Anschluss-technik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564025080

Hager Leerschrank ZB015EW Hager Installation Leerschrank IP54, SKII, 500x1300x160mm, 180PLE, univers. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617621014 Hager Artikel Nr. ZB015EW

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1988985 Typ PTA 1,5/ 5-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PTA1,5/5-3,5 EAN Nr. 4046356036979

Brumberg Einbaustrahler 36313020 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustrahler 230V/GZ10/50W, chrom HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047785705

Siemens Leistungsschalter 3VL1710-2EA43-2SA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17102EA432SA0

Eaton Tür 255232 Typ NWS-MTE/6022 Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=2205x600mm Metalltür einflügelig 600x2205mm Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255232 EAN Nr. 4015082552329

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Leistungsschalter HND631H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h630 4polig 50kA 630A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h630, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer An EAN Nr. 3250613349585 Hager Artikel Nr. HND631H

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442540000 Typ BCZ 3.81/08/180LR SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 8, Hersteller Weidmüller Typ BCZ38108180LR SNBK BX EAN Nr. 04050118543353

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF32-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF320DA0 EAN Nr. 4042949045700

IFM Electronic Reflexlichttaster OIH580 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, OIH-HPKG US 800MM, Tastweite 800 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbildung, Werkstoff Gehäuse Zinklegierung vernickelt, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Einspeisekasten KNA63AB4 Canalis, Einspeisekasten f. KNA, 63A, Strangende, links oder rechts. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Einspeisungseinheit - Material: Aluminium - Produktkompatibilität: KN - Nennbetriebsstrom Ie: 40 A, 63 A - Montageort: Kabelkanalseite. EAN Nr. 3606480003172

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S985, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 50-500V AC, Nennfrequenz 301-500Hz, 2h, grün, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 110 x 106 mm EAN Nr. 4011721111100

OBO Etage 7216350 TYP BSKM-ES 0711 Vertikalbogen in steigender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprünge bei abgehängter Montage des BSKM 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10. Inklusive Dichtungen und Muttern zum Verbinden der Kanalstrecken und zum Abdichten der Fugen. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKMES0711 EAN Nr. 4012195936527

Hager Zähleranschluss säule ZAS207EF9 Hager Installation Zähleranschluss säule E.DIS, Vattenfall Europe Berlin, 4ZP, TN-C Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule is EAN Nr. 3250611071792 Hager Artikel Nr. ZAS207EF9

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG4147 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 2 Stellungen rastend Ronis 520E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110829297

Schneider Electric Telemecanique Masterpact 47245 Masterpact NT16H1, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 42kA. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT16 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT16 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: H1 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472452

Schneider Electric Telemecanique Lichtvorhang Sender XU2S18KP340WL5T Lichtvorhang-Sender XU2-S, Körpererkennung, 750-1200mm, 12-24 V. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Safety Einweg-Lichtschranken mit Testeingang Sender - Kurzbezeichnung des Geräts: XU2S - Produktkompatibilität: XPSCM1144, XPSCM1144P. EAN Nr. 3389110106275

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF36-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF360DC0 EAN Nr. 4042949072751

Phoenix Contact Übergabemodul 1029566 Typ UM- D37SUB M HC3 AIO SP-MT 16-kanaliges Modul für Honeywell C300 Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Federkraftanschluss 1, 1-,..16,16- mit Messertrennung zur Verfügung. Modulbreite 254 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UMD37SUBMHC3AIO SPMT EAN Nr. 4055626531601

Jung Lautsprechermodul LSM A 4 SW Lautsprechermodul, Nennbelastbarkeit ca. 2,5 W, Impedanz 4 Ohm, Frequenzbereich 120 bis 15 000 Hz -10 dB, Anschluss Schraubklemmen, maximaler klemmbare Leitungsquerschnitt 2,5 mm², maximale relative Feuchte 95 %, Lager- und Transporttemperatur - 25 bis + 60 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSMA4SW EAN Nr. 4011377050297

Merten Wippe MEG5211-0344 Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), weiß glänzend, System M Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ MEG5211-0344 EAN Nr. 4042811164805

Phoenix Contact Durchführung Hinterwand 1627036 Typ SF-5EP1N8ACOAS Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen. Hersteller Phoenix Contact Typ SF5EP1N8ACOAS EAN Nr. 4055626289762

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-8CB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ468CB1

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EJ46-2HA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EJ462HA0

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-8JP31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63408JP310AA0 EAN Nr. 4042948859346

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EJ43-8RB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EJ438RB1

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EE32-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EE320KCO EAN Nr. 4042949079361

ABL Sursum CEE Wandsteckdose Typ D41S12, CEE Wandsteckdose, nach VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, Schraubklemmen, durchschleifbar, Leitungseinführung von oben und unten, inkl. Würgenippel, M25, Neigung 15°, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721112374

Siemens Leistungsschalter 3VL5763-3EM46-0AA0 Leistungsschalter VL630L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=630A, Bemessungsstrom IR=500.630A, Überlastschutz II=3150.6300A, Kurzschlusschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57633EM460AA0 EAN Nr. 4011209786479

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2DD33-8TD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17052DD338TD1 EAN Nr. 4011209750746

Phoenix Contact Direktsteckverbinder 1883116 Typ ZEC 1,5/ 9-ST-5,0 C2 R1,9 Direktsteckverbinder, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktsteckverbinder Phoenix Contact Hersteller Typ ZEC1,5/9-ST-5,0C2R1,9 EAN Nr. 4017918161071

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZB6ZB31B Hilfsschalterblock, Ø 16, grün Integral LED 1S. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: komplettes Gehäuse für Leuchtdrucktaster - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NO - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110784435

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1868827 Typ MK4DS 1,5/ 2-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MK4DS1,5/2-5,08 EAN Nr. 4017918141912

EFB Elektronik Patchkabel K5515.15 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 15.0m schwarz, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, Raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutzhülle mit Klinschutz. EAN Nr. 4049759021597

Eaton Tastenplatte 216421 Typ M22-XD-S Tastenplatte, flach schwarz, blanko Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG...in der Farbe schwarz, ermöglicht die einfache Bestimmung sowie den Wechsel der Farbe eines Tasters., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216421 EAN Nr. 4015082164218

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SP33-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SP330AA0 EAN Nr. 4011209809192

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HM46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Erdschlussschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HM460AA0 EAN Nr. 4042948818152

Siemens Lizenz 6AV6362-2BD00-0AH0 SIMATIC WinCC/WEBUX Operate, 3 Client Lizenzen countable, Option f. WinCC ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel Download, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich ***** E-Mail Adresse für die auslieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622BD000AH0 EAN Nr. 4047622377369

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410421 Typ EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 10mm²/L 2,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-198-Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL10L205M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364029224

Assa Abloy Haftmagnet 830-8BW2-D--F90 Magnet 830 800N Boden/Wand 24 V GS 220mm Dämpfer Magnet Modell 830-8BW2-D, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbauar. Mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 800 N Bodenabstand 220 mm Wandabstand 325 mm Dämpfungselement effeff Typ 8308BW2DF90 EAN Nr. 4042203424685

Striebel & John Gerüst 2CPX045651R9999 Typ 1/8RG4 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden als Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungsset und Flansche müssen separat bestellt werden. EAN Nr. 4011617456513

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360CHO EAN Nr. 4042949083566

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN36-0BH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN360BH0 EAN Nr. 4042949033059

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM3AB1P7 Miniaturrelais RXM, 3 W, 10A, 230 V AC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403610

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1NE46-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter
Siemens Hersteller Nr. 3VL77101NE460AA0 EAN Nr. 4011209818347

Eaton Quersteg 129995 Typ Z-IVS-QST-2FW Quersteg, IVS+ Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohnhäusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 129995 EAN Nr. 4015081272464

Pilz Sicherheitsschaltgerät 750167 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 3S, 1Ö. UB 24V DC, Breite: 17,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik. Kontaktblock zur Kontaktweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen. Zusätzlicher Spannungsanschluss zur Versorgung von weiteren Kontaktblöcken. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade EAN Nr. 4046548052503

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2800995 Typ PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). Phoenix Contact Hersteller Typ PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT EAN Nr. 4046356667418

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH167A200B60 VarplusCan HDuty-Kondensator, 16,7/20 kvar, 600 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 600 V - 50 Hz : 16,7 kvar, 600 V - 60 Hz : 20 kvar. EAN Nr. 3606485254111

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF42-0BH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF420BH0 EAN Nr. 4042949081425

Finder Relais 41.61.6.005.4016 Niedriges Steck-/Printrelais, bistabil mit 2 Spulenausführung-gepolt: A3 (+) A2(-)= SET, A3 (+) A1 (-)=RESET. 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktpinraster: 5.0 mm. Spulendaten: 5 V DC, 0,65 W, 38 Ohm, Umgebungstemperatur -40 bis + 85° C. Relaischutzart: RT II. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823395258 Artikelnummer 416160054016

Elso Wippe 273104 EAN Nr. 4013984188080 Wippe mit Symbol Klingel für Universal-, Kreuzschalter und Taster Farbe reinweiß Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung erhalten Sie eine Software und Beschriftungsbögen. Für Geräte ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. EAN Nr. 4013984188080

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234180000 Typ LM 5.00/21/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 21, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.00/21/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 21, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl. Herstellertyp LM500219035SNORBX EAN Nr. 4050118018448

Weidmüller Schirmbügel 1435410000 Typ HDC MSL6 Schirmbügel zur Schirmauflage von geschirmten Leitungen bei Einführung durch einen Wellschlauch oder eine Mehrfachkabeleinführung in ein Steckverbindergehäuse. Durch den metallischen Übergang wird das Potential auf das Gehäuse geleitet. Die Befestigung der geschirmten Leiter an dem Schirmbügel erfolgt mit Schirmschellen. Hersteller Weidmüller Typ HDCMSL6 EAN Nr. 04050118239898

Weidmüller Leiterplattenklemme 1824730000 Typ LSF-SMT 3.81/11/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/11/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT381119035SNBK TU EAN Nr. 4032248327287

Weidmüller Leiterplattenklemme 1979010000 Typ LL3R 5.00/60/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 60, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LL3R 5.00/60/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 60, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LL3R500609032SNORBX EAN Nr. 4032248674152

Brumberg RGBW Bodeneinbauleuchte 18502222 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz RGBW-Bodeneinbaul. max. 28W, edelstahl RGBW-Bodeneinbauleuchte vitaLED 2.0, 6xRGBW-LED insg. max. 28W, Parallelschaltung, Abstrahlwinkel 40°, Ring aus V4A-Edelstahl. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047784777

BTR Anschlussleitung 142M2X10050 Anschlussleitung M12 8-polig X-kodiert 5,0 m geschirmte M12 Ethernet-Anschlussleitung, Cat.6A, 8-polig, X-kodiert, M12-Stecker, gerade auf freies Leitungsende, Kabel an M12-Stecker umspritzt, Adern 4x2xAWG26/7, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, Kabel grün, PUR, Standardvarianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Leitungslängen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M2X10050 EAN Nr. 4250184152675

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0DL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320DL0 EAN Nr. 4042949112761

Eaton Phasenschiene 112371 Typ ZV-KSBI-5TE+HI Phasenschiene, 5PH+HS, 16qmm, Gabel, 2TE+3x1,5TE Mit den ZV-KSBI Verschönerungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-, SPC-, Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschönerungsbügel sind fallweise abzulängen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112371 EAN Nr. 4015081119318

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XACB9219 Drucktaster mit Schutzkappe für XACB, braun, 16mm, -25..+70 °C. Produktbereich: Harmony XAC - Komponentename: XACB - Kennzeichnung: unbeschriftet - zusätzl. Bedienerinformationen: mit Balg - Steuerweg: 16 mm - astenschild/Betätigungselement oder Kalottenfarbe: braun - Produktkompatibilität: XESD1181, XESD1191, XESD1281, XESD1291. EAN Nr. 3389110665703

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320BC0 EAN Nr. 4042949029052

OBO Ausleger 6417043 TYP AW30F31 FT Ausleger zur Montage an Hängestielen oder als Wandausleger für die nach DIN 4102 geprüfte Kabelverlegung oberhalb angehängter Brandschutzdecken. Der zur Gewindestangensicherung der Auslegerspitze erforderliche Anschlusswinkel inklusive Schrauben ist im Lieferumfang enthalten. Der Anschlusswinkel ist fertig mit der Auslegerspitze verschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ AW30F31FT EAN Nr. 4012196169252

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Cellpack Rollfeder RF 2 Nr. 126296 Rollfeder zur dauerelastischen Kontaktierung Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik, Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeslauch etc.) Korrosionsbeständig, Ermüdungsfrei, Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck Typ RF2 EAN Nr. 4010311011400

EFB Elektronik Patchkabel K8051.3,5 RJ45 Patchkab. HRS TM21 S/FTP,UC900MHz 3,5 Meter grau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker STP, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.9 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. Klasse EA Link-zertifiziert durch GHMT. EAN Nr. 4049759143336

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149220000 Typ SL 5.08HC/02/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 2, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/02/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 2, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, or SLD 3.50V/32/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, or SLD 3.50V/32/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 180° Hersteller Typ SLD350V32180G32SNORBX EAN Nr. 4008190279585

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1641180000 Typ SLD 3.50V/32/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, or SLD 3.50V/32/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 180° Hersteller Typ SLD350V32180G32SNORBX EAN Nr. 4008190279585

Striabel & John Erhöhungsrahmen 2CPX041086R9999 Typ 4/8EF21 Erhöhungsrahmen für 2-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren, verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 8 und der Feldbreite 4. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 1865 x 1065 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 2095 x 1295 x 22. EAN Nr. 4011617410867

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706208 Typ MC 0,5/16-G-2,54 P20THRR56C1 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des ersten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C1 Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/16-G-2,54P20THRR56C1 EAN Nr. 4046356841542

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS715 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.323 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272323 EAN Nr. 4250594517606

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1775642001 Typ SL-SMT 5.08HC/06/180 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwa SL-SMT 5.08HC/06/180 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 1 Hersteller Typ SLSMT508HC0618015SNBKBX EAN Nr. 4032248157587

Klauke Stempel 50042300 Stempel für Standard Blechlocher Systeme 50024337 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. EAN Nr. 0783310042303

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9605155 Kunststoff-Wandverteiler Baureihe LECH IP54 230x130x152 1xM25 Gewinde oben / 2xDurchbrüche M25 unten verschlossen 1xC EE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xD01 16A 3p 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 1xD01 16A 1p Verteiler auf Vario-Connector 5polig 16qmm verdrahtet Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399969348

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861674 Typ FKCOR 2,5/23-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2523STF508 EAN Nr. 4055626125909

Eaton Stromstossschalter 265289 Typ Z-S240/W Stromstossschalter, 240AC, 1W, 16A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 240V 50Hz, Funktion 1 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265289 EAN Nr. 4015082652890

Cimco Kabelbinder 181713 Kabelbinder, hitzebeständig, BxL 4,5x280mm, Kabelbaum, 5-76mm, 22kp, 216N Hitzebeständige Kabelbinder durch besondere Additive im Rohmaterial dauerhaft temperaturbeständige Kabelbinder bis +130°C, Eigenschaften ansonsten wie Standard-Kabelbinder, Grundmaterial reines Polyamid 6.6 ohne Recyclinganteile, Farbe blassgrün, BxL 4,5x280mm, Kabelbaum, 5-76mm, Mindestzugfestigkeit 22kp/216N EAN Nr. 4021103817131

Schneider Electric Sarel Kabeleinführungsplatte NSYEC862 Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 2 Kabeldurchf., Clipbefest., 800x600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabeleinführungszubehör - Geräteanwendung: elektronisch, Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kabeleinführungstyp: Standard - Geräteaufbau: 1 Platte, Befestigungselemente, Polyurethan-Dichtung, selbstklebend, Querschnitt 15 x 25 mm - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485126470

Klauke Pressverbinder 235R Pressverbinder DIN 46267, 500 mm² mm²/sm, Al Nach DIN 46267, Teil 2. Auch für zugentlastete Verbindungen von Aluminium-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078061490

Bals Steckdosenkombination 516782 Kombination Wandmontage Schutzart IP44 Gehäuse 276 x 276 mm mit Betätigungsklappe (13 TE) Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (7138) 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5P (13850) Absicherung 2 x B-Automat 16A 1P 1 x C-Automat 32A 3P 1 x FI-Schutzschalter 40/0,03A 4P Leitungseinf. 2 x M40 oben (1 x offen) 2 x M40 unten (verschlossen) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 Qmm / Typ C Typ 516782 EAN Nr. 4024941108836

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP21HOP16 Pos.schalter XCKP, Metall-Stößel m. Rückst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: M18 Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110201840

Eaton Grenztaster 038443 Typ AT0-11-S-IA/ZRS Grenztaster, 1S+1Ö, breit, IP65, Rollenstößel, Zentralbefestigung IEC EN 60947-5-1, IP65, Kompletgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 038443 EAN Nr. 4015080384434

Eaton Näherungsschalter 135863 Typ E57-08GU02-C Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=2mm, 3L, 10-30VDC, NPN, M8, Metall, Ltg. 2m E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Die Gleichspannungsvarianten verfügen über einen Kurzschlusschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135863 EAN Nr. 4015081326563

Eaton Polumschalter 005589 Typ T3-7-8606/E Polumschalter, Kontakte 13, 32 A, 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Frontschild 0-1-2-3, 60 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 005589 EAN Nr. 4015080055891

"Nobile Decken Wandeinbauleuchte 1855201000 Typ N 411 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 411 weiß Filigraner Lichtpunkt zur Gestaltung eines Sternenhimmels und zur individuellen Effektbeleuchtung. Aufgrund der geringen Bauhöhe auch für Hohlräume mit geringer Einbautiefe geeignet. Material: Zinkdruckguss (Zamak®); Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Die Leuchtenserie N 411 kann auch mit dem LED Stiftsockel G4 ausgerüstet werden. EAN Nr. 4044538019321

Schneider Electric Telemecanique Absolutwertgeber XCC2510PS81KGN Absolutwertgeber Ø 58 Single-Turn, Vollwelle 10mm, 13-Bit-grau. Produktbereich: OsiSense XCC - Typ des Encoders: Singleturn-Absolutdrehgeber - Bezeichnung des Encoders: XCC - produktspezifische Anwendung: - - Durchmesser: 58 mm - Wellendurchmesser: 10 mm - Wellentyp: massive Welle - Auflösung: 8192 Punkte - Ausgangsstufe: Typ KG - Typ der Ausgangsstufe: driver push-pull gray - Gehäusematerial: zamak. EAN Nr. 3389119015493

Brumberg LED Einbauleuchte 88648074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbauleuchte 27W, 24°, 3500K, ws. LED-Einbauleuchte, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik MF (Medium Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3500K, Lichtstrom 3286 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4016705400140

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D5420T Spacial S3D tspt Tür ohne Montageplatte. H500x400x200 IP66 IK08 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 500 mm - Gehäuse-Nennbreite: 400 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 200 mm - Beschreibung der Montageplatte: ohne Montageplatte - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 1, Schliessung 1, Tür 1. EAN Nr. 3606480159435

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW84871 Pendelreflektorleuchte KONO max. 400W E40 Leergehäuse Refl. focussierbar Pendelreflektorleuchte KONO, Reflektor facettiert breit- bis tiefstrahlend fokussierbar, max. 400 Watt E40, Leergehäuse ohne Betriebsgeräte, ohne Verdrahtung und ohne Anschlußklemme, Gehäuse aus Stahlblech lackiert, Farbe Lichtgrau RAL7035, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Abmessung: Ø 470 x 730 mm, Gewicht: 8,3 kg Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564022089

Eaton Drucktaste 185637 Typ C22-D-W-K10-P31 Drucktaste, RMQ compact solution, Kompletgerät, Bauform: flach, tastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M8-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.5 m, Tastenplatte: weiß, Tastenplatte unbeschriftet, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, S = Schließer: 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DWK10P31 EAN Nr. 4015081811311

Eaton Stufenschalter 009564 Typ T0-1-8240/XZ Kontakte 2, 20 A, 45 °, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 009564 EAN Nr. 4015080095644

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1511920015 Typ PAC-CMLX-4X10-V2-1M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1.5 m, 0.14 mm²sup2, HE10 40P, 4xHE10 10P Hersteller Weidmüller Typ PACCMLX4X10V21M5 EAN Nr. 04032248303991

Siemens Modul 6SL3210-1PE14-3UL1 SINAMICS Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 1,1kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 1,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 196x73x165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.6 Siemens Hersteller Nr. 6SL32101PE143UL1 EAN Nr. 4042948665978

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620183 Typ CA-12P1N8AT008 Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA12P1N8AT008 EAN Nr. 4046356818629

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Hauptschalter 007255 Typ T3-1-8200/V/SVB Hauptschalter, 1-polig, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Zwischenbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schutzart Front IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 007255 EAN Nr. 4015080072553

Phoenix Contact Verteilerblock 3273149 Typ PTFIX 6X2,5-NS35A PK Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35APK EAN Nr. 4055626391342

Eaton Hilfsschütz 010497 Typ DILER-22(24V60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010497 EAN Nr. 4015080104971

Weidmüller Querverbinder 1527970000 Typ ZQV 4N/4 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 4, Raster in mm 6.10, 32 A, orange Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 4, Raster in mm 6.10, 32 A, orange Herstellertyp ZQV4N4 EAN Nr. 4050118332889

Eaton Türkupplungsgriff 106132 Typ PKZO-XH Türkupplungsgriff, EN60204 Türkupplungsdrehgriff für den Einsatz als Hauptschalter nach EN 60204 mit steckbarer Verlängerungsachse PKZO-XAH, beliebig ablängbar für Einbautiefen 100...200 mm. Mitnehmer mit Verlängerungsachse im Lieferumfang enthalten. Mit Schaltstellung EIN/AUS und + (ausgelöst), abschließbar mit 3 Bügelschlössern 4.8 mm Bügelstärke. In Kombination mit VHI20-PKZO nicht verwendbar., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106132 EAN Nr. 4015081059027

Bals Wandgerätestecker 24418 Wandgerätestecker Quick-Connect TE 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 75x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen. Typ 24418 EAN Nr. 4024941244183

Weidmüller Prüftrennklemme 1062520000 Typ WTL 6/1 EN STB SW Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Anzahl Anschlüsse 2, gleitend, ohne, schwarz Messwandlervdrahtung Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandler-schaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Anzahl Anschlüsse 2, gleitend, ohne, schwarz Herstellertyp WTL61ENSTBSW EAN Nr. 4032248841127

Eaton Mauerwanne 178842 Typ KLV-HW1-4PR Hohlwand Mauerwanne 1-reihig, Projekte Lieferform Projekte-Lieferform Mauerwanne für Hohlwand-Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, Markierungsschlitze im Mauerkasten, Lieferumfang Mauerwanne leer, Libelle, Hohlwandanker, Putzschutz, Flanschschieber, Montageanleitung. Normen Kompletter Kleinverteiler entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178842 EAN Nr. 4015081741717

Eaton Deckel 138530 Typ D200-CI43-RAL7032-DVZ Deckel, RAL7032, abschliessbar, HxBxT=250x375x100mm Deckel undurchsichtig mit Zylinderschlössern, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse Betätigung mit Schlüssel gleichschließend (nicht zugänglich für Laien), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138530 EAN Nr. 4015081353095

Eaton Leitungsschutzschalter 279137 Typ FAZ-C6/2-DC LS-Schalter, 6A, 2p, C-Char, DC Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 50 A, Auslösecharakteristik C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2, bis 250V DC pro Pol, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279137 EAN Nr. 4015082791377

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS518BSDAM12 Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn5mm, NO, 2L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 50 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119046091

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D55N4E Frequenzumrichter, ATV950, 55kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - IP-Schutzgrad IP55 gemäß IEC 60529, IP55 gemäß IEC 61800-5-1 - Kühlungstyp erzwungene Konvektion - M. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D55N4E EAN Nr. 3606480884047

ESYLUX Deckenleuchte EQ10110047 Typ PNLCLA10030830WHO01-1000 LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 2850lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA10030830WHO01 1000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110047

Fischer Kabelbinder 038002 Typ BN 8,8 x 1168 Kabelbinder BN 8,8x1168 transparent Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp BN8,8x1168 EAN Nr. 4006209380024

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2P571PC2A0 Integr. Antr. ILA m. Servomotor, 24..48V, Ethernet Powerl., Ind.steckverb.. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 189.3 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 3200 U/min bei 24 V, 5100 U/min bei 48 V. EAN Nr. 3606485187631

Busch Jaeger Zentralscheibe 2155 PZ-33 Nr. 2CKA001710A3804 Zentralscheibe, alusilber, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter Taster. Für Einsatz 2712 2713 USL-101 und 2722 2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44 und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2155PZ33 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3804 EAN Nr. 4011395103562

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA56-3BK1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA563BK1

EFB Elektronik Vorlauffaser Koffer OV1K50SCXSCX0100M3 Alu-Vorlauffaser Koffer, SC/SC 100 Meter, 50/125µ, OM3 Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer. Besonders geschütztes Design. Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung. Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale. Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz. Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfasern. Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage). Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl. EAN Nr. 4049759114299

IFM Electronic Temperatur Sensor TN2415 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss G 1/2, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L O-Ring FKM Hersteller ifm Electronic GmbH

Bals Stecker 21838 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 110V (100 bis 130V) 4h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Kontakträger/Kontakte Kontakträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 21838 EAN Nr. 4024941218382

Eaton Überlastrelais 136509 Typ ZEB150-100-GF/KK Überlastrelais, elektronisch, 20 - 100 A, Einzelaufstellung, + Erdschlussüberwachung Motorschutzrelais nach IEC60947-4-1, UL/CSA- Zulassung, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (5 1), integrierte Überwachung von Erdschlussströmen (0,5 x Ir), einstellbare Auslöseklassen, Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, automatische / manuelle Rückstellung, Schaltgeräte- und Leitungsdimensionierung entsprechend Anlaufschwere (CLASS), Einzelaufstellung, geringe Verlustleistung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136509 EAN Nr. 4015081332892

Berker Steckdose 47206084 Steckdosen Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose SCHUKO® 2 fach Kombination mit Rahmen zur Installation in Kabelkanal Einbaudosen und in handelsübliche 2 fach Hohlwanddosen, sowie in 2 fach Up Dosen.ohne Spreizkrallen, 2 x 1 fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. Steckdose SCHUKO® 2 fach Kombination mit Rahmen zur Installation in Kabelkanal Einbaudosen und in handelsübliche 2 fach Hohlwanddosen, sowie in 2 fach Up Dosen, ohne Spreizkrallen, 2 x 1 fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334446576

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS230AAPAL5 Näherungsschalter, induktiv, M30, Sn22mm, PNP, NO, 3L, 12-48VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 60 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113519

Weidmüller Schnittstelle 8537110000 Typ RS F20 Z Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20 Pole, Zugfederanschluss Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugfedertechnik ausgestatteten Flachleistungssteckverbinders gemäß IEC 603-1 / DIN 41651. Die wesentlichsten Merkmale sind ul li Gruppe mit 10- bis 64-poligen Steckverbindern. /li li Elektrischer Anschluss eins zu eins zwischen Steuer- und Feldanschlüssen. /li li Äußerst kompakte Module zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35 oder TS 32. /li li Langer Feststellhaken. /li /ul Herstellertyp RSF20Z EAN Nr. 4032248172771

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS130B3PAL2TQ Näherungsschalter, induktiv, M30, kurz, Sn15mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Sammelverpackung - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 43 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036702

Eaton Leitungsschutzschalter 236220 Typ PXL-B3,5/2 LS-Schalter, 3,5A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236220 EAN Nr. 4015082362201

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R2045 Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M20, 45° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078473163

Berker Rahmen 13130007 Rahmen 1fach Arsys Kupfer Med Kupfer, Metall natur. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Kupfer Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 1 fach. Material Metall, Kupfer mit antibakterieller Wirkung, Eliminierung der Bakterien innerhalb von 2 Stunden. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von Kupfer Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 1 fach. Material Metall, Kupfer mit antibakterieller Wirkung, Eliminierung der Bakterien innerhalb von 2 Stunden. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334340959

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Schraube 652412 Typ FPF-ST 4,5 x 45 ZPF 500 Power-Fast 4,5x45 Senkk. blvz VG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen, beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST4,5x45ZPF500 EAN Nr. 4048962034196

Gewiss Steckdose GW66132 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehäuse 16A/4 pol. 500V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betaetigungsklappe.Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029385

Rutec Einbaustrahler ALU55344 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094453446

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE1B661PC1A1 EC-Motor 24..36 V, Profibus DP-Schnittstelle, L = 174mm, 18:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 36 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 174 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Geradzahngetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 18:1 (160:9) - Nenndrehzahl: 225 U/min bei 24 V, 270 U/min bei 36 V - Nenndrehmoment: 3.1 N.m bei 24 V, 3.5 N.m bei 36 V.

Weidmüller Relais 7760056072 Typ DRM270220LT Relais, D-SERIES DRM, 220 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 220 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270220LT EAN Nr. 4032248855834

Gewiss Scheinwerfer GWS4131GD Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 4000K Spot 10° Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED-Technik einschliesslich Befestigungsuegel Smart 4 2.0, Gehäuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564868052

Eaton Leistungsschutz 277272 Typ DILM32-10(*V50HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Schließer, 15 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277272

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18376 Leitungsschutzschalter C120N, 4p, 125A, C Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379475

Peweta Einbauuhr 74.470.310 Analog-Einbauuhr für OP-Räume, fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 301 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebaute Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Flaches Mineralglas (3 mm), weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. Betriebsspannung ist 12/24 V Minutenimpuls und 230 V/50 Hz für den Sekundenzeiger. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74470310 EAN Nr. 4250594516487

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18833 Leistungsschalter NG125L, 1p, 25A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 110.130 V AC 50/60 Hz, 12.5 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 144 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 12 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 125 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188339

Eaton Frequenzumrichter 169352 Typ DA1-12011FB-B6SC Frequenzumrichter, 1-/3-phasig 230 V, 10,5 A, 2,2 kW, Vektorsteuerung, EMV-Filter, Brems transistor Frequenzumrichter mit schneller und einfacher Inbetriebnahme, kompakten Abmessungen, einfacher Montage (DIN-Schienenmontage und Tafelmontage), mit zusätzlichem Platinenschutz, Vector control, STO (Safe Torque Off), integriertem LCD-Display, OLED-Display optional, CANopen und Modbus on board, integriertem EMC-Filter und Brems-Chopper, integriertem PID-Regler, integrierte SPS, einfacher PC-Parametrierung über Parametriersoftware drivesConnect., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 169352 EAN Nr. 4015081658015

"Nobile Downlight 1856672913 Typ A 5068 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 Aufbau ni-geb 9,5 W nw 38° mit BG Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Lichtstrom: ca. 750 lm (neutralweiß); ca. 700 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät: inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538050348

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MB58-1HA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MB581HA1

Bega Wandleuchte 33528WK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33528WK4. LED, 4,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 221 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 200 x 125 mm. EAN Nr. 4044017189675

Fränkische Rohrwerke Kunststoffstangenrohr FPKu-EM-F 20 Nr. 22210020 3m Stange Mittleres Kunststoffstangenrohr, starr, grau, FPKu-EM-F ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für alle Standard-Aufputzanwendungen, insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der mittleren Druck- und hohen Schlagfestigkeit. Durch die hohe Korrosionsfestigkeit ist das Rohr auch gegen aggressive Stoffe beständig. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Typ FPKuEMF20 EAN Nr. 4013960179811

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JB58-1HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JB581HA3

IFM Electronic Combi Drucksensor PY2954 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1.10,00 bar -0,100.1,000 MPa -14,5.145,0 psi, Prozessanschluss G A, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 V4A 1.4404 PC PBT PEI FKM PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Keramik FKM Hersteller ifm Electronic GmbH

Finder Schütz 22.32.0.230.4440 Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Öffner für 25 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO₂, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 1-Phasen-Motorlast, AC3 (230 V AC) 1 kW, Bemessungsstrom AC AC-7c 10 A, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Kompaktleuchtstofflampe (Energiesparlampe) 200 W, Leuchtstofflampe mit EVG 800 W, Leuchtstofflampe mit KVG 500 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W. Spule: 230 V AC/DC, Breite 17,5 mm, mit Auto-Off-On-Schalter, LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaischutzart: IP 20 Hersteller Finder EAN Nr. 8012823355290 Artikelnummer 223202304440

Eaton Anschlussklemme 025017 Typ K95/3 Anschlussklemme, 160A, 3p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom I_e=160 A, Anzahl Pole=3, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x16-95qmm oder Aluminium Sektorkabel eindrähtig=1x35-70qmm. Andere Seite Cu-Band=3x9x0.8 bis 6x9x0.8 oder Cu-Schiene=18x4mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 025017 EAN Nr. 4015080250173

Fischer Langschaftdübel 046269 Typ SXR 10 x 200 T Langschaftdübel SXR 10x200 T Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x200T EAN Nr. 4006209462690

Fischer Ankerhülse 044584 Typ FIS HK 16 x 130 B Injektions-Ankerhülse FIS H 16x130 K B (8) Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K Kunststoff ist die Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange oder des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Mit der Injektions-Ankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden. Herstellertyp FISHK16x130B EAN Nr. 4006209445846

Eaton Überspannungsableiter 167604 Typ SPCT2-385/2 Überspannungsableiter steckbar, 2p, 385VAC, 2x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167604 EAN Nr. 4015081640959

Rutenbeck Patchpanel Cat.5e 232101000 Typ PP-Cat.5e-24/1 U Das Patchpanel bildet die zentrale Anschlusskomponente einer Netzwerkinstallation. In Ergänzung zu den Anschlussdosen ermöglicht es den durchgängigen Aufbau einer Datenverkabelung mit optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Hochwertige Materialien sowie die praxisgerechte Einschubtechnik garantieren eine einfache Montage sowie eine sichere Datenübertragung. Der schräg nach unten klappbare Einschub erleichtert die Installation der Kabel und das Auflegen der Kabeladern, zusätzliche Montagehilfen sind nicht erforderlich. Prüfarbeiten oder Nachinstallationen können problemlos und zeitsparend ausgeführt werden. Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921657737

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Überspannungsschutz 1352030000 Typ VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ I/II Blitzstromableiter für den Nach- / Vorzählerbereich ul li Geeignet für Schutzzone III und IV (LPLIII/IV) /li li Steckbarer Ableiter /li li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Mit Fernmeldefunktion ein Wechslerkontakt /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li /ul p /p Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPUI3+1RLCF280V125KA EAN Nr. 4050118158199

Bals Kupplung 310059 Kupplung mit MULTI-GRIP Verschraubung TN Ausführung 125A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Ein Pilotkontakt ist vorhanden. Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 310059 EAN Nr. 4024941101394

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC56-3BH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC563BH1

Eaton Leistungsschutz 277909 Typ DILM65(RDC60) Leistungsschutz, 3-polig, 30 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Bereichsspulen mit integrierter Schutzbeschaltung und minimierter Verlustleistung. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Schutzabdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277909 EAN Nr. 4015082779092

EFB Elektronik Einbaulüfter 691659TSV3 Einbaulüfter mit 6 Lüftern für Netzwerk- und Serverschränke Geeignet zum Einbau im Dach aller Netzwerk- und Serverschränke 19“ Montage mittels optionalem Montageset möglich (Art.-Nr. 691654MS / 691654MSTS) Steuerung mittels angeschlossenenem Thermostat (Art.-Nr. 691642) oder elektr. Temperaturregler (Art.-Nr. 691642T.1) Thermostat und Montagematerial im Lieferumfang enthalten Rückseitiger Netzanschluss mittels Anschlussleitung auf Kaltgerätebuchse (z.B. Art.-Nr. EK504.x, nicht im Lieferumfang enthalten) Nennspannung 230 V, 50 Hz Beleuchteter Ein-/Ausschalter Rückseitiger Erdschluß für Fastonstecker Material: Stahlblech, Lackierung: RAL7035 lichtgrau / RAL9005 tiefschwarz EAN Nr. 4049759096960

Weidmüller Reihenklempen 1799790000 Typ ZDK 2.5V BR Mehrstock-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, braun Reihenklempen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfabgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklempenfamilien. Die Klemmen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klemmbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klemmenanzahl verteilen. Technische Daten Mehrstock-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, braun Herstellertyp ZDK25VBR EAN Nr. 4032248251841

Eaton Träger Schild 205547 Typ ZFS79-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in TR, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205547 EAN Nr. 4015082055479

Eaton Sicherungskasten 034513 Typ RS18/I43E/T Sicherungskasten +Tür, 8x3xE18, HxBxT=250x375x150mm Sicherungs-Einzelgehäuse mit Tür, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Deckel & Tür dursichtig, Tür mit Griffverschlüssen, PE/N-Schienen, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, mit dreipoligen Reitersicherungsunterteilen auf Sammelschienen, von vorne austauschbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie=63A, max. Sicherungseinsatz 35A, D02/E18, abgesicherte Stromkreise Anzahl 24x1-polig bzw. 8x3-polig, PE- und N-Klemmen AnzahlxQuerschnitt 2x(6-35)qmm und 12x(4-25)qmm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 034513 EAN Nr. 4015080345138

Bega Decken- u. Wandleuchte 50034PK4 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50034PK4 für den Innenbereich. LED, Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4339 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 420 mm, Höhe 127 mm. EAN Nr. 4044018196375

B.E.G. Präsenzmelder 92938 Typ PD9-M-DALI/DSI-GH-DE Mini-Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung, speziell für große Höhen DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe Umschalten zwischen DSI- und DALI-Programm mittels Fernbedienung möglich Orientierungslichtfunktion Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Lichtregelung bis 5 m Montagehöhe realisierbar! Nur ES! Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke bei 34 mm inklusive 45 mm Abdeckring und Abdecklamelle Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich Werkseinstellung 10 min und 500 Lux Hersteller B.E.G. Brück Typ PD9MDALIDSIGHDE EAN Nr. 4007529929382

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Tastsensor 1fach 80161780 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1 B.x weiß polarweiß. Tastsensor 1 fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz Installation, Standardprogramm. Tastsensor 1 fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz Installation, Standardprogramm. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 3250617153508

RZB LED Hallenstrahler 921472.003.76 Hallenstrahler LED 3x65W-4000K, ta55°C, DALI, 23200 lm Gerätebox Aluminium pulverbeschichtet mit Ringöse M8. Konverter in separat angehängter Gerätebox, serienmäßig DALI dimmbar 10-100%. Gerätebox auch horizontal montierbar zur Reduzierung der Gesamthöhe. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Spezialkühlkörper Aluminium-Profil schwarz eloxiert mit berechneten Kühlrippen zur optimalen Wärmeableitung. Passive Kühlung. Kabelverschraubung Edelstahl M12. Glas und Reflektor fixiert im Strahlerkopf aus Aluminium-Druckguss Silber pulverbeschichtet. Reflektor aus MIRO-SILVER®. Inklusive entspiegeltes Sicherheitsglas ESG. max. bis 60° Umgebungstemperatur bei 35.000h Lebensdauer Hersteller RZB Leuchten Nr. 92147200376 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859149446

Eaton Direktstarter 167818 Typ MSC-DE-1,2-M17-SP(24VDC) Direktstarter, 0,3 - 1,2 A, Schutz elektronisch, Standard, DC-betätigt Kompakter Type F Motorstarter (Leistungsschutz und Motorschutzschalter) nach UL508, Einspeisung gemäß UL489, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4 1), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, Trennerfunktion für Motorschutzschalter, abschließbar in 0-Stellung. Flexible Anpassung des Strombereiches des Motorschutzschalters durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör der Standard Motorschutzschalter- / Leistungsschutzreihe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung (Motorschutzschalter). Geringe Leistungsaufnahme des Leistungsschützes im Haltebetrieb, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167818 EAN Nr. 4015081643950

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411565 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 40A 2P 100MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970352804

Weidmüller Prüftrennklemme 1143020000 Typ WMF 2.5 DI Trenn- und Messtrenn-Reihen-klemme, Schraubanschluss, 2,5, 500 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 2, schwenkbar, dunkelbeige Mit der neuen Reihen-klemmenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihen-klemme, Schraubanschluss, 2,5, 500 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 2, schwenkbar, dunkelbeige Herstellertyp WMF25DI EAN Nr. 4032248926138

Berker Steckdose 41102022 Steckdose SCHUKO mit Kontroll LED u. erhöhtem Berührungsschutz R.1 R.3 rot, gl. Steckdose SCHUKO® mit Kontroll LED und Aufdruck EDV, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Kontroll LED und Aufdruck EDV, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334385127

Siedle Videosprechstelle S 851-0 EC/S AT/CH/IT/ES Siedle Artikel Nr. 200044696-00 Siedle Scope mobile Video-Sprechstelle und schnurloses Festnetztelefon für den In-Home-Bus. Bestehend aus Smart Gateway Mini, das als Basisstation dient, Mobilteil, Ladeschale und der Siedle App für Smart Gateway Mini. Siedle Scope und die Siedle App vereinen ihre Stärken zur idealen Kombination für die mobile Video-Türkommunikation. Scope bietet alle Funktionen einer Video-Innenstation, inklusive Freisprechfunktion, Türöffnertaste und Schaltfunktionen. Zugleich ist es ein DECT-Telefon für externe und interne Telefonie. 2 Jahre Updates inklusive. Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C Schutzart: IP 40 Abmessungen (mm) B x H x T: Basisstation 180 x 180 x 32, Mobilteil 50 x 170,5 x 25, Ladeschale 100 x 100 x 28 EAN Nr. 4015739446964 Alte Artikel Nr. 044696

Bega Unterwasser Scheinwerfer 84399K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Unterwasserscheinwerfer 84399. LED, 62 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 3745 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Schutzart IP 68 20 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, elektropoliert. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Befestigungsbügel mit 2 Bohrungen ø 7 mm · Abstand 45 mm, für horizontale und vertikale Scheinwerfereinstellung. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung 05RN8-F 2 x 1 qmm, Länge 4 m. Abmessungen: 190 x 95 x 235 mm. EAN Nr. 4044017277440

Bega Decken- u. Wandleuchte 50022K2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 50022K2 für den Innenbereich. LED, 33,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2199 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor und Gruppenmodul (Master). Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018152975

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Walther Werke Steckdosenkombination 6983012 Kunststoff Steckdosenkombi 32A mit RCD, 3MCB, 2CEEAbg.16-32A und 2 Schuko WALTHER Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 - lichtgrau – mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart : IP44 Größe ca.: 370 x 183 x 152mm H-B-Anschluss: 2 Vorprägungen oben und unten M25 M32 M401 Klemmsatz K25 10P Abgänge Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A 30mA -A-1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 32A EAN Nr. 4015609182145

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B10S3 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B10S3 EAN Nr. 4011721070384

PC Electric Kabeltrommel 9350164-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 40m Kabel gelb N07V3V3-F 3G1,5mm² Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSPRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399323560

RZB Wand und Deckeleuchte 312132.002.76 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K D230, H63, dim.DALI, 900 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA & thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Glas opal seidenmatt. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31213200276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859175780

RZB Wand und Deckeleuchte 312135.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, H63, PMMA, 1100 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA & thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, mattiert. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121350021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859176022

Eberle Eismelder EM 524 89 FFW Nr. 052489144111 Eismelder für Flächenheizung, AC 230V, Heizung 1S, 16 A, Alarm 1We, 2 A Der Eismelder, inklusive auswechsel- u. befahrbaren Fühlern, wird für die vollautomatische Beheizung von Freiflächen, Garagenauffahrten, Rampen und Außentritten usw. eingesetzt. Die Steuerung ermittelt den optimalen Einschaltzeitpunkt, um die Eisbildung frühzeitig, also noch vor dem Gefrierpunkt, zu verhindern. Da die Anlage erst dann eingeschaltet wird, wenn die Gefahr der Eisbildung besteht, wird unnötiges Vergeuden von Energie vermieden. Das Gerät besitzt ein werkseitiges Standardprogramm. Eine Digitale Anzeige des Soll- und Istwertes und der einzustellenden Parameter. Automatische Fühlererkennung und Überwachung. Einstellbare Nachheizung sowie einen Betriebsstundenzähler für die Heizung und weitere Funktionen. Geeignet für DIN-Schienenmontage. Typ EM52489FFW EAN Nr. 4017254150043

RZB LED Notleuchte 672033.004.07 Notleuchte Deckenleuchte LED 2,5W 350x56x240, DALI-Bus Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiligergefräst und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Display auf Abstand durch Distanzrohre, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67203300407 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319991445

Merten Timersteckdosen 500119 SCHUKO-Timersteckdosen-Einsatz mit BRS, polarweiß, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster. Steckdose schaltet nach einer voreinstellbaren Zeit ab. Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich. Mit Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Zeiteinstellung: stufig einstellbar, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h. Feinschutz: Elektronischer Überlast-/ Temperaturschutz. Sicherung: 8 A. Anzeigeelemente: grüne LED für Zustandsanzeige. Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999. Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998. Adapter: Adapter System M 5184.. Hinweis: Flächenbündiger Einbau bei Installation in 60er Installationsdose möglich. Lieferumfang: Mit 2 Schrauben zur Befestigung auf der Installationsdose. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 500119 EAN Nr. 4042811042165

Weidmüller Kabel 7789769030 Typ PAC-CMLX-HE20-V5-3M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACCMLXHE20V53M EAN Nr. 4032248114122

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EVN LED Strahler PC680601-2 Die massiven LED-Strahler können für vielfältige Anwendungen zum Einsatz gebracht werden. Da im Lieferumfang für jeden Spot sowohl ein Stativ Montagefuß, als auch ein Erdspieß enthalten sind, können die Spots nahezu überall montiert werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart ist sogar der Einsatz unter Wasser bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m möglich. Das komplette Set wird über das IP44-Stecksystem einfach verkabelt. An jedem Spot befindet sich eine 5m lange Anschlussleitung. Außerdem befindet sich im Set ein 3-fach-verteiler, sowie das Vorschaltgerät, welches eine 2m lange Zuleitung mit Schutzkontaktstecker hat. Sowohl der Erdspieß, als auch das Stativ sind mit einem feinen Zahnrastr versehen, um ein ungewolltes Schwenken des Spots zu verhindern. Der Schwenkwinkel beträgt 60°. Die technischen Daten beziehen sich auf einen Spot. Hersteller EVN Nr. PC6806012 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293403351

Weidmüller Kabel 1462040020 Typ PAC-S1500-HE20-V0-2M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0.25 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 2 Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten: 1. Herstellerseitiger SPS-Anschluss / 2. Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. / 3. Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. / 4. Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. / 5. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0.25 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P Herstellertyp PACS1500HE20V02M EAN Nr. 4032248219216

BTR Flansch 1402113320ME OpDAT Industry IP67 V1 metal bulkhead + SC-RJ/2SC MM adapter insert Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, LWL Kupplung aus Kunststoff, Führungshülse aus Zirkonoxidkeramik (ZrO₂) geschlitz für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitz für Multimode Anwendungen, Einhaltung der EN 50173-1 2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung, Kunststoffgehäuse und Staubschutzkappen der Kupplung flammwidrig und halogenfrei, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, nur eine Ausführung für Zentralverschraubung und alternativ mit 4 Schrauben (M3), front- und rückseitig montierbar, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Varianten, LC-D blau (SM), beige (MM), SC-RJ/2SC blau (SM), beige (MM) BTR Metz Connect Typ 1402113320ME EAN Nr. 4250184114987

Gewiss Bodeneinbauleuchte GW82872 Bodeneinbauleuchte METROLIGHT 6x3W LED-RGB 6-Module Schwarz IP67 Modulare Bodeneinbauleuchte METROLIGHT, Lichtverteilung: asymmetrisch Wallwasheroptik, 6x3 Watt LED-RGB Full-Color-Modul, Regelung der Helligkeit, Festlegung der Farbe, Farbwechsel und Stroboskobeffect sowie zeitlich gewünschter Wechsel der Optionen erfolgt über Ansteuerung mittels DMX Steuersignal (DMX Steuerung ist separat erhältlich), Material: Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss/Abdeckung Hartglas, Dicke 8mm, Stossfestigkeit IK10, modulare Anordnung des System durch bauseitig kuerzbaren Kanal und Leuchtenmodulen im sichtbaren Systemmaß 97x97mm, elektrischer Anschluß nur fuer erstes Modul notwendig, Folgeeinheiten werden automatisch durch einrasten im Kanal elektrisch verbunden, Oberflächentemperatur Glas max. 40° C, System ist begehbar (Belastbarkeit bis 500 kg), Leuchte entspricht 6 Moduleinheiten, Abmessung: 597 x 97 x 83,5 / sichtbar 582 x 97 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564740235

Busch Jaeger Bedienelement 6125 02-82 Nr. 2CKA006115A0194 Bedienelement, 1 2-fach, elfenbeinweiß, Busch-Powernet KNX, Bedienelemente solo, Bedienelement, 1 2-fach Multifunktion Farbkonzept Für Busch-Installationsbus KNX 6120 12-101, 6120 13 und Busch-Powernet KNX 6920 12, 6920 13 und 6920 40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral keine Funktionszuordnung oder Standardbeleuchtung rot grün. Tasterfunktion Schalten Dimmen Jalousie Wert senden Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanäle Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.. Bedienelemente Tastkontakte links rechts Anzeigeelemente LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 63 mm x 63 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 61250282 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6115-0-0194 EAN Nr. 4011395139356

Weidmüller Kabelmarkierer 1805740000 Typ SFC 1/30 MC NE RT Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, rot Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V2 /li li Schnelle, werkzeuglose Montage /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li li Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, rot Herstellertyp SFC130MCNERT EAN Nr. 4032248273478

Bega Aufsatzleuchte 99534AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99534AK3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 138,6 W, 16200 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit 2 LED-Netzteilen 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsgläser entspiegelt. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 340 x 75 x 1535 mm. Für Lichtpunkthöhen von 8000 - 10000 mm. EAN Nr. 4044017248167

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1002P01A1A Servomotor BMH, 6,2 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servomotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485200323

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Einbauleuchte 24305AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandeinbauleuchte 24305AK4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 55 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6027 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 1505 x 76 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 1527 x 70 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse 13515. Für den Einbau in Zwischendecken und Leichtbauwänden steht der Einbaurahmen 13518 zur Verfügung. EAN Nr. 4044017270854

Weidmüller Kabelmarkierer 0252611741 Typ CLI C 1-3 BL/SW - MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, -, PVC, weich, ohne Cadmium, blau CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, -, PVC, weich, ohne Cadmium, blau Herstellertyp CLIC13BLSWMP EAN Nr. 4008190164515

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711530 Typ CLI C 1-6 GE/SW 09 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 09, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 09, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW09MP EAN Nr. 4032248621033

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811586 Typ CLI C 1-6 GE/SW 65 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 65, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 65, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW65CD EAN Nr. 4032248449156

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092940300 Typ SAIL-M12BW-3-3.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BW330UGE EAN Nr. 4032248865840

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1927210200 Typ SAIL-M8WM8W-3-2.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene J Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8WM8W320V EAN Nr. 4032248840731

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279450300 Typ SAIL-M12GM12W-8-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W830U EAN Nr. 4050118076936

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O6363.050 Duplex Jumper ST/SC 62,5/125µ 0.5 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027070

Cimco Maulringschlüssel 112509 Knarren-Ring- und Gabelschlüssel 9mm Knarren-Ring- und Gabelschlüssel für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug ohne setzen mit der Ringknarre. Auf einer Seite Gabel- bzw. Maulschlüssel mit 15° Kröpfung, auf der anderen Seite ein Ringschlüssel gleicher Schlüsselweite mit eingebautem Knarrenmechanismus mit besonderen Vorzügen: Knarre mit Feinzahnung: 72 Zähne = nur 5° minimaler Schwenkwinkel. Links- und Rechtslauf erfolgen durch einfaches Umdrehen des Schlüssels und nicht mittels störendem Umschalthebel, der sich oft unbeabsichtigt verstellt. Die Schlüssel bauen trotz Knarre sehr schmal. Damit sind die Werkzeuge besonders gut bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar 12-kant-Ring mit Flankenantrieb, d. h. der Antrieb erfolgt nicht mehr über die Schraubkopfecken, sondern an den Flanken, wodurch eine wesentlich höhere Kraftübertragung erreicht wird und die Kanten von Schraubköpfen und Muttern geschont werden Aus Chrom-Vanadium-Stahl gesenkschmiedet, spezialgehärtet, hochglänzend poliert, vernickelt und hartverchromt. Sehr hohe Drehmomentübertragung, die DIN-Forderungen werden übertroffen. 9mm EAN Nr. 4021103125090

RZB LED Pendelleuchte 311774.002.1 Pendelleuchte LED 14,9+14,9W-4000K L1362, LP1500, 2500 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Lichtaustritt direkt Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA satiniert. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117740021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859086017

Funke + Huster Telefon 11286201 Ex Telefon ExResistTel Schutzkl. I Explosionsgeschützter robuster Fernsprecher für raue Umgebungsbedingungen in den Zone 1 + 21 (Gas, Staub) Einsatzgebiete Innen und Aussenbereich (IP66) II 2G Ex mb [ib] IIC T6/T5 II 2D Ex tD A21 IP66 T 80°C/T 100°C Gehäuse GFK (glasfaserverstärkter Polyester) Tastatur aus V4A Integriertes Display Integriertes Telefonbuch Freisprecheinrichtung Stahlarmierte Hörschnur Einsetzbar bei relativer Luftfeuchte von 98 % Ex-Telefon ResistTel mit Blindstopfen für Metallkabeleinführung M20x1,5 Für Ex-Zone Gas 1, 2 Für Ex-Zone Staub 21, 22 Schutzart (IP) IP66 Anschlussnetz analog Gehäusewerkstoff Polyester glasfaserverstärkt Hörschnur Stahlpanzerschnur Mit Display Ja Mit Tastatur Ja Tastaturwerkstoff rostfreier Stahl (V4A) Head-Set-Anschluss Ja Geeignet für Wandmontage Ja Geeignet für Tischmontage Nein Geeignet für Einbaumontage Nein Freisprecheinrichtung Ja Gehäusefarbe schwarz Hörerfarbe schwarz Gerätegruppe II Geräteklasse 2G, 2D Schutzprinzip e, m Explosionsuntergruppe IIC Temperaturklasse T6 Max. Oberflächentemperatur (Dust) T100°C Temperaturbereich -25 - +40 °C Maß H 266 mm Maß B 227 mm Maß T 135 mm Zulassungen ATEX Nr. FHF11286201 EAN Nr. 4250235513745

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059720500 Typ SAIL-M12WM12W-3S5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12W3S50U EAN Nr. 4032248807833

RZB LED Einbaustrahler 911202.004 Einbaustrahler LED 23,9W-3100K D157, H142, engstr., 2250 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911202004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859102892

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Stromschienen 741823.002.76 Strahler LED 23,9W-2700K 227x146, DALI, mittel, 2800 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74182300276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122258

RZB LED Einbaustrahler 911399.002 Einbaustrahler LED 23,9W-3100K D155, breitstr., 2200 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für StandardEin Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911399002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152880

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ DO-35A/1p Doepke Artikel Nr. 09980381 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. DO-Trennschalter Tytan, 1-pol., 35 A DO-35A/1p EAN Nr. 4014712089624

Busch Jaeger Sensor Jalousieaktor 6213 2.1 Nr. 2CKA006220A0018 Sensor Jalousieaktor 2 1-fach, Busch-free@home, Sensor- Aktor-Kombinationen, Sensor Jalousieaktor 2 1-fach für Busch-free@home Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben linker Sensorkanal vorkonfiguriert. Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden Gruppen, Szenen,.. Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen Gruppen, Szenen,.. Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Bedienelemente Tastkontakte oben unten Anzeigeelemente LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Ausgänge 2x Umschaltkontakte Schließer, potenzialgebunden Lastart Betriebsart Jalousie Nennstrom 4 A Ausgangsspannung 230 V~ Nennleistung 920 VA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe 32 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 621321 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0018 EAN Nr. 4011395180068

Elcom Innenstation Video 1832103 Typ BVF-210 WS BVF-210WS Innenst. Video Stand. 6D-Video BVF-210WS Innenstation Video Standard AP 6D-Video weiß. Video-Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 6Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. Bild-Einstellregler für Helligkeit, Kontrast und Farbe. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht und Rufton-Absteller. LED-Statusanzeige für Ruf- und Sprechbetrieb. 16 harmonische Ruftöne einstellbar, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür- Etagen oder Internruf, Rufton-Lautstärke in 3 Stufen einstellbar, Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar. Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. Sonderfunktionen: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE sowie Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. EAN Nr. 4250111814034

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K12017P7 Leistungsschütz, 3p+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 12 A bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 3 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5,5 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 5,5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 144 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 144 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1. EAN Nr. 3389110143102

Jung Stetigregler A 2178 TS CH Stetigregler, mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V = + 6 / - 4 V über Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlerreferenztemperatur Referenzbedingung ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflösung ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, Sollwertverschiebung maximal ± 10 K, stufenlos, Eingang 4 Binäreingänge 8 Klemmen, 2 davon als Binärausgang parametrierbar, Eingang 4 parametrierbar für Temperaturmessung zum Beispiel zum Anschluss eines Fernfühlers 33 k? NTC FF 8.5 oder FF 5, Lastarten LED oder elektronisches Relais, maximal 0,8 mA, DC 5 V =, überlastsicher, Anschluss Sensorleitung Klemme 1 bis 5 Telefonleitung, Binäreingänge,-/ausgänge J-Y St Y 4 x 2 x 0,6 mm², Leitungslänge maximal 5 m, Temperaturfühler Klemme 5 bis 6 Fühlerkabel 2 x 0,75 mm², bei Verlängerung bis maximal 50 m x 1,5 mm², 5 LEDs für Betriebsartanzeige Komfort grün, Standby grün, Nacht grün, Taupunkt rot und Frostschutz rot, Umschalttaste Komfort - Standby, Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A2178TSCH EAN Nr. 4011377097315

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT253P7 Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 25A/AC1, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389118017801

Maico Axialrohrventilator 0086.0000 Typ EZR 20/2 B Beschreibung: Merkmale Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN 24154, Blatt 2, 7/66. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN 24145, Teil 2, 7/90. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR. D IP 54. Einbau in jeder Lage möglich. Motor Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZR 45/6 B, DZR 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Förderrichtung ist auf dem Gerät mit Drehrichtungs- und Förderrichtungspfeil gekennzeichnet. Wechselstrommotor Typenreihe EZR. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MVE 10 (nicht geeignet für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B) oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Kondensatormotor mit Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltüllen. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZR 20/2 B, Fördervolumen: 1.100 m³/h, Drehzahl: 2.850 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 65 W, I(Nenn) : 0,3 A, I(Max) : 0,51 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Polumschaltbar: nein, Einbaort: Rohr, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 5,9 kg, Nennweite: 200 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, EAN Nr. 4012799860006 Typ EZR20/2B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D65008G7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 80A/AC1, Spule 120V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 110 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 260 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 520 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 900 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 125 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 125 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis
Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1 - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel = 25 mm² Sechskant 4 mm, Hauptstromkreis : 8 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel 25.35 mm² Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.26 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 6 Mcycles. EAN Nr. 3389110265521

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 040-2/0,30-F Doepke Artikel Nr. 09136020 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzrichtern bestimmt. FI-Schalter, 2-pol., 40 A, 0.30 A, Typ F, N links DFS2040-2/0,30-F EAN Nr. 4014712212756

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT25ED Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 25A/AC1, Spule 48V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110247800

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D150G7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3, 150A, Spule 120V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom I_e : 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei U_e = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei U_e = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110527537

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P32F1A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139374

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker IR Tastsensor 4fach 75664694 IR Tastsensor 4fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Alu. B.IQ IR Tastsensor 4 fach mit Temperaturregler und Display RTR Display, rahmenlos, vier Wippen, mit Betriebs LED, blau und acht Status LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender Schrift, mit Demontageschutz, mit Infrarot Empfangsteil. Unterputz Installation. EIB Anwendermodul zum Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle AST. Kombinationsgerät aus Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 4 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen auch mit IR Fernbedienung, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten EIS 15. Display Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler als 1 Bit Schaltelegramm, 1 oder 2 Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar über Objekt, Tastsensor Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten 2 Objekte oder Wippe 1 Objekt, pro Taste IR Telegramm mit RC5 Kodierung parametrierbar, Tastenilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen Schalten Tasten, Dimmen, Einflächenbedienung Schalten Tasten, Dimmen, Jalousie möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 1 Byte, Lichtszenenabruf mit ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr Bedienung. Wippenfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousie jeweils mit ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus Umschaltung für Reglerbetrieb. Raumtemperaturregler Einzelraum Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts des Displays Betriebsmodusumschaltung Komfort, Standby, Nacht, Frost Hitzeschutz Betrieb, Temperatur Sollwerte. Betriebsarten Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund und Zusatzheizen Kühlen bzw. Grund und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar Taupunktbetrieb bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. Regelungsarten Stetige PI Regelung, schaltende PI Regelung PWM schaltende 2 Punkt Regelung Ein Aus, Präsenzaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, Temperaturerfassung über internen und oder externen Fuehler Mittelwertbildung möglich, Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt Objekt, Raumtemperaturschaltuhr Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort, Standby, Nacht Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. B.IQ IR Tastsensor 4 fach mit Temperaturregler und Display RTR Display, rahmenlos, vier Wippen, mit Betriebs LED, blau und acht Status LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender Schrift, mit Demontageschutz, mit Infrarot Empfangsteil. Unterputz Installation. EIB Anwendermodul zum Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle AST. Kombinationsgerät aus Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 4 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen auch mit IR Fernbedienung, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren sowie Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten EIS 15. Display Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler als 1 Bit Schaltelegramm, 1 oder 2 Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar über Objekt, Tastsensor Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten 2 Objekte oder Wippe 1 Objekt, pro Taste IR Telegramm mit RC5 Kodierung parametrierbar, Tastenilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen Schalten Tasten, Dimmen, Einflächenbedienung Schalten Tasten, Dimmen, Jalousie möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 1 Byte, Lichtszenenabruf mit ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr Bedienung. Wippenfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousie jeweils mit ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus Umschaltung für Reglerbetrieb. Raumtemperaturregler Einzelraum Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts des Displays Betriebsmodusumschaltung Komfort, Standby, Nacht, Frost Hitzeschutz Betrieb, Temperatur Sollwerte. Betriebsarten Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund und Zusatzheizen Kühlen bzw. Grund und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar Taupunktbetrieb bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. Regelungsarten Stetige PI Regelung, schaltende PI Regelung PWM schaltende 2 Punkt Regelung Ein Aus, Präsenzaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, Temperaturerfassung über internen und oder externen Fuehler Mittelwertbildung möglich, Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt Objekt, Raumtemperaturschaltuhr Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort, Standby, Nacht Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. Wochenschaltuhren Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen Nebenstelle, max. 14 Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334257639

Gira Abdeckung Zeitschalter 064046 Abdeckung Zeitschalter 15 min S-Color Blau Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337640462

Siemens Profilschiene 8MF4400 C-Profilschiene Kabelabfangschiene C30 B=600 Siemens Hersteller Nr. 8MF4400 EAN Nr. 4025515208242

VIMAR Abdeckrahmen 21644.76 Abd.rahm.6M (2+2+2) Abst71 schwarzdiam Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352435605

ABB Drucktaster 1SFA611101R1104 Typ MP2-11L bel.Druckt-Bedieelem.rast.flach blau CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500266731

ABB Schütz 1SBL157004R1422 Typ AF12-30-22S-14 Schütz 250-500V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117549

Kaiser Montageplatte 1291-19 HaloX-P Montageplatte Einbauehäuse Montageplatte, für HaloX-P und Kompax 2+3 EAN Nr. 4013456330191

Schneider Electric Sarel Rohr ENN49320 KUNSTSTOFFROHR GLATT LAENGE 3 M (PE=100S EAN Nr. 3295150493209

ABB Leistungsschalter 1SDA056758R0001 Typ E3L 25 PR123-LSI R2500 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580988

Gira Einsatz USB Stick Control 208500 USB-Stick Control 9 Zubehör USB Stick für Control 9 und Control 9 KNX EAN Nr. 4010337014669

ABB Leistungsschalter 1SDA059429R0001 Typ E4H 32 PR121-LI R3200 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617905

ABB Phasenschiene 2CDL010007R1603 Typ PS 1/3/16 LIMITOR TNC Phasenschiene 1-Ph., 16 qmm, für Limitor TNC-Netz EAN Nr. 4016779669511

ABB Querverbinder 1SNA205975R0700 Typ BJADO6.3-3P BJADO6.3 Querverbinder 3-pol 17,5A EAN Nr. 3472592059754

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZA254G 7035 POLY.SOCKEL-PLA 200X494X350MM Hersteller Sarel Typ NSYZA254G EAN Nr. 3606480777769

ABB Eingabemodul 1SAP250600R0001 Typ AI531 AI531:S500,Analoges Eingabemodul 8AI U/I/RTD/Thermoelement.J,K,T,N,S, EAN Nr. 4016779667227

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA7104G 7035 POLY-WS 750X1000X420 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLA7104G EAN Nr. 3606480775017

Assa Abloy Beschlag 492LH8-1-11---6 Beschlag ohne Code Langschild Matt Vk 8mm Pz72mm Ausf.A effeff Typ 492LH81116 EAN Nr. 4042203453685

Dold Koppelmodul 0059536 Typ LG3096.60PS DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG3096.60PSDC24V EAN Nr.4030641595364

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Ein Ausgangsmodul 767-5801 Digitalein-/ausgangsmodul DC 24 V / 0,5 A 8 Ein-/Ausgänge (8 x M8) Wago Serie 767 EAN Nr. 4050821052913

ABB Leistungsschalter 1SDA057792R0001 Typ E3V-A 25 PR121-LSI G R2500 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600556

ABB Umbausatz 1SDA052042R0001 Typ UMBAUS. ANS. 3 S 6T6 600 F FF Cual UI Zub. f. Leistungsschalter S6/T6 Anschlüsse EAN Nr. 8015644526047

ABB Verriegelung 1SDA063566R0001 Typ SCHLUESSELVER. Schlüsselver. Klc Aus X1 Nr.20008 Zub. f. Leistungsschalter X1 EAN Nr. 8015644662103

Phoenix Contact Koffer 1206120 Typ CF 3000 TOOL BOX Koffer unbestückt Phoenix Contact Hersteller Typ CF3000TOOLBOX EAN Nr. 4017918368531

Wago Brückungskamm 745-284 Brückungskamm 4-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303422

Hager Orion Montageplatte FL418A Hager Installation Orion, Montageplatte, Metall, 1250x600x2mm EAN Nr. 3250610674550 Hager Artikel Nr. FL418A

Dold Koppelmodul 0057102 Typ HL3094.48/500 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3094.48/500DC24V EAN Nr.4030641571023

Dold Koppelmodul 0066141 Typ HL3096.54/911 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096.54/911DC24V EAN Nr.4030641661410

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552300 Typ 3RG4013-0KB00-PF Induktiver Sensor 3RG4013-0KB00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40130KB00PF

ABB Reihenklemme 1SNA290027R2500 Typ D2.5/5.2L-GE D2,5/5.2L Reihenklemme 2,5mm²,24A,5mm,gelb EAN Nr. 3472592900278

Siemens Steckdose 5TE6810 SCHUKO-Steckdose 16A gelb nach DIN VDE 0620 für Verteilereinbau Siemens Hersteller Nr. 5TE6810 EAN Nr. 4001869374048

Weidmüller Gehäuse 1195260003 Typ KTB MH 553520 S2N1 KTB MH 553520 S2N1 KTB MH 553520 S2N1 Herstellertyp KTBMH553520S2N1 EAN Nr. 4050118106053

ABB Sicherheitstimer 2TLA010012R1000 Typ JSHT2B 24DC JSHT2B 24 VDC Sicherheitstimer Kat.4, 5-10-15-20 s, 2 x 1 Schliesser EAN Nr. 7350024432893

Legrand Abdeckung 010804 für Oberteilabdeckung 130 mm DLPE STOSSSTELLENABD.DECKEL130 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060108045

Legrand Kabelverschraubung 096809 M 63, Dichtbereich 22-30 mm KABELVERSCHRAUBUNG M63 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060968090

OBO Bettermann Kippdübel 3482154 Typ 458 M4x100 G Kippdübel M4x100mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195310990

Dold Phasenfolgerrelais 0028371 Typ BA9041 3AC50HZ 415V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90413AC50HZ415V EAN Nr.4030641283711

ABB Leistungsschalter 1SDA071335R0001 Typ E1.2B 630 T LSI 4 E1.2B 630 Ekip Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751852

Siemens Universal-Dimmer 5WG15271AB42 N 527/42 Universal-Dimmer S500G Dimmer- Erweiterung 500 VA Generator 2x Binär-Eingang EAN Nr. 7612914093813

Gira Doppelsteckdose 273101 SCHUKO-Doppel KS f. Gerätedose 1f System 55 Cremeweiß Passend in jede handelsübliche Gerätedose. EAN Nr. 4010337881100

ABB Leistungsschalter 1SDA053909R0001 Typ T2S013010T06224002 T2S100 TMF040-0500 4P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549541

ABB Leistungsschalter 1SDA072557R0001 Typ E4.2S 40 G T L SIG E4.2S 40 Ekip G Touch L SIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764074

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4101-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 1A Siemens Hersteller Nr. 5SL41017 EAN Nr. 4001869440088

Dold Wischrelais 0013868 Typ MK9988.51 AC50/60HZ 127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9988.51AC50/60HZ127V EAN Nr.4030641138684

Gira Taster senkrecht 013042 Taster senkr. Wechsler S-Color Grau Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. EAN Nr. 4010337130420

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKML1436180 POS.SCHALTER IP66 SONDERAUSFÜHRUNG EAN Nr. 3606485369341

ABB Leistungsschalter 1SDA062723R0001 Typ T7V110080E10443002 T7V800M PR232/P-LSI R800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644652722

ABB Umbausatz 1SDA023380R0001 Typ UMBAUSATZ ANS. 3 Umbaus. Ans. 3 S6 T6 630 F FF Cual Zub. f. Leistungsschalter S6/T6 Anschlüsse EAN Nr. 8015644233808

Assa Abloy Austauschstück 14210--02135-05 Austauschstück 14210 HZ 021 EST Für Feuerschutztüren DIN Rechts effeff Typ 142100213505 EAN Nr. 4042203137547

ABB Leistungsschalter 1SDA062804R0001 Typ T7L000100E11453002 T7L1000 PR331/P-LSIG R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653538

ABN Cu-Schiene XCUW112K Cu-Schiene 2FB 12x10x448mm Waagrecht zwischen Trägerprofil Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW112K EAN Nr. 4015153598027

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4463-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, C, 63A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44637 EAN Nr. 4001869182292

Legrand Schutzkontaktsteckdose 754896 V.ALL SSDO SEITL.KLEMM. SL MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970480613

ABB Leistungsschalter 1SDA055758R0001 Typ E1N 12 PR123-LSI R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570989

Dold Not Aus Modul 0050475 Typ BH5928.92/001 AC/DC24V 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92/001AC/DC24V60S EAN Nr.4030641504755

Sirena Stahlwinkel 33357 Typ TWSSBG Stahlwinkel inkl.Verschraubung grau 33357 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSSBG EAN Nr. 8010152333576

ABB Leistungsschalter 1SDA067003R0001 Typ XT2N 160 TMD 3,2-3 2 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009076

ABB Positionsschalter 1SBV011142R1511 Typ LS40M42C11 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Edelstahl-Rollenschwenkhebel D=22 EAN Nr. 3471522003782

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Verriegelung 1SDA073802R0001 Typ SCHOSSVERR PLC E1. Schossver. Plc E1.2 D=8mm Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schlossverriegelung EAN Nr. 8015644777357
- Hager Verschlussplatte FZ745D Hager Installation Verschlussplatte geöffnet für ASV, IP54, SKI, 1350 x 600 mm EAN Nr. 3250612790302 Hager Artikel Nr. FZ745D
- Walther-Werke Wandsteckdose AL169409TS Wandsteckdose 63A 4P 230V 9h IP67 Ausschalter 3 polig mit Tragschiene Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744008
- Haupa Schrauberbit 102160 Schrauberbit TiN PH 1/50 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit, Phillips EAN Nr. 4011923151959
- Siemens Anschluss 3VT9500-4WA30 Bausatz Einschubtechnik frontseitiger Anschluss 3-polig Zubehör für VT1600 Hersteller Nr. 3VT95004WA30 EAN Nr. 4011209829091
- Siemens Leuchtmelder 3SB2001-6BF06 Leuchtmelder, 16mm, rund, Kunststoff, blau, konzentrischen Ringe Siemens Hersteller Nr. 3SB20016BF06 EAN Nr. 4011209027954
- SLV Leuchte 230894 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz INDIGLA WING, silbergrau, 2x36 SMD LED, 15W, 3000K, IP54 EAN Nr. 4024163153775
- Hager Umschalter SK603 Hager Installation Amperemeterumschalter 4 Stellungen. Amperemeterumschalter 4 Stellungen EAN Nr. 3250615616036 Hager Artikel Nr. SK603
- Wago Diodenbasisklemme 769-228/281-410 2-Pin-Diodenbasisklemme Anode links nach EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454619428
- Mennekes Anbaudose 1801 Anbaudose TwinCONTACT 32A3p4h110V, IP67 schraubenlose Anschlusstechnik Neigung 20° FL. 100 x 92 mm BL. 85 x 77 mm EAN Nr. 4015394215066
- Wago Verbindungsleitung 771-8992/005-603 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 2-polig 6 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² grau Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143372572
- Wago Verbindungsleitung 771-9995/005-307 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 3 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² pink Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143365536
- Dold Zeitrelais 0034652 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-999S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V1-999S EAN Nr.4030641346522
- Siemens FI-Block 5SM2325-0 FI-Block für Leitungsschutzschalter 5SY Typ AC WS 0.3-63A 2-polig IFN 30mA 230V Siemens Hersteller Nr. 5SM23250 EAN Nr. 4001869171197
- Siemens Schütz 3RT1016-1BB41 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, DC 24V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161BB41 EAN Nr. 4011209272705
- Wago Anschlussleitung 771-9993/406-302 Anschlussleitung Stecker - SCHUKO-Kupplung 3-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454781361
- ABB Leistungsschalter 1SDA061129R0001 Typ E2H-A 12 PR122-LSI G R1200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636524
- Dold Zeitrelais 0039313 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 240V 1,5-30H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ240V15-30H EAN Nr.4030641393137
- Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte BDM7442S0146 RECM374/4 D024 5S H0 AS1400 0 00000 00 Hersteller Telemecanique Typ BDM7442S0146 EAN Nr. 3606485325491
- Siemens Abdeckplatte 5TG1231 DELTA i-system, carbon-metallic Abdeckplatte UAE-Anschlussdose passend für Ackermann Kat. 3 2x8-polig, 55x55mm EAN Nr. 4001869233994
- ABB Leistungsschalter 1SDA068292R0001 Typ XT4L 160 BREAKING XT4L 160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022037
- Dold Drehzahlwächter 0048221 Typ BA9055/110 AC110V 500-5000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/110AC110V500-5000IPM EAN Nr.4030641482213
- Legrand Steckdose 771045 Steckdose SK Kinderschutz beleuchtet Galea orange SSSO SK KS bel. Galea Orange Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710456
- OBO Bettermann Befestigungsschelle 1013885 Typ 822 20 V4A Befestigungsschelle einlappig 20mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195911838
- Siemens Schütz 3RT2017-1BM41 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 220V 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171BM41 EAN Nr. 4011209784048
- Wago Anschlussleitung 771-9993/406-201 Anschlussleitung Stecker - SCHUKO-Kupplung 3-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918272209
- Assa Abloy Elektro Türöffner 118.20-52035A71 118*20 RR Fafix Profix1 HZ f 520 EST 10-24 V GS/WS (11-13V 100% Ed) Univ effeff Typ 1182052035A71 EAN Nr. 4042203644922
- Dold Frequenzrelais 0033376 Typ AA9837.12/010 30-90HZ UH AC415V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01030-90HZUHAC415V EAN Nr.4030641333768
- Dold Sicherheitsrelais 0063681 Typ HA5601.52/002 DC12V (/2092B3) Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HA5601.52/002DC12V(/2092B3) EAN Nr.4030641636814
- Dold Unterspannungsrelais 0050417 Typ IK9173.11 AC24V 0,55-1,05UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11AC24V055-105UN4% EAN Nr.4030641504175
- Dold Zeitrelais 0036877 Typ AI 954N.82/070 50/60HZ 230V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/07050/60HZ230V05-10S EAN Nr.4030641368777

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Zeitrelais 0032854 Typ AI 903.82/010 AC50/60HZ230V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82/010AC50/60HZ230V005-1S EAN Nr.4030641328542
- Phoenix Contact Gerätemarker 0832040 Typ LS-EMLP 24 (30X12) YE CUS Gerätemarkierung zum Aufkleben. Hersteller Phoenix Contact Typ LSEMLP2430X12YECUS EAN Nr. 4046356931700
- Wago Netzanschlussklemme 294-4014 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt ohne Rastfüße 1-2-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097679
- Lovato Electric Schütz BF0910A230 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160046
- Berker RolloTec Schaltuhr 17750002 RolloTec Schaltuhr Komfort mit Display und Sensoranschluss Arsys weiß, glänzend Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334264002
- Eaton Gerüststrahlen 186352 Typ XTSPFH-H2000-SOND-RAL* Gerüststrahlen für XP mit der Höhe 2000mm, Stahlblech, Höhenprofil, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTSPFHH2000SONDRAL*
- Wago Schaltrelaisklemme 859-359 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais Kontakte 5 µm Au hartvergoldet grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454503789
- Sirena Schallgeber DL112XAC230G/Y-UL Typ DL112XAC230G/Y-UL gelb Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht UL 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230GYUL
- OBO Bettermann Profilschiene 1104435 Typ 1268 SL 900 FS Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 900x35x18 Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012195052630
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 103082 Typ V1-G-10M-PUR Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel Polzahl 4 Kabel PUR Länge 10 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1G10MPUR
- Lovato Electric Umrichter VFPS14220KPCWP Umrichter Typ VFPS1 3-phasig 3-phasige Versorgung,EMV-Filter integriert Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato
- ABN Komplet Schrank S27SAN35N Komplet-Schrank EFH/3Pkt. SAn 1Z 1V7 NH00 Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27SAN35N EAN Nr. 4015153636958
- Bticino Antennensteckdose HD4214D TV SAT Kombisteckdose, gleichspannungsdurchlässig, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4214D EAN Nr. 8012199983745
- Jung Nema Steckdose A 521-20 WW Steckdose mit Schutzkontakt, 20 A, 125 V ~, amerikanisches System NEMA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A521-20WW EAN Nr. 4011377049857
- Legrand Signal 078523 Leistung 230 V~ 1 W, zur Verwendung mit Tragring Best.Nr. 0802 52. MSC Signal 230V LEDbl 5mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060785239
- Siemens Starter 3RW4076-6BB44 SIRIUS Sanftstarter, S12, 432A, 250kW/400V, 40 Grad, AC 200-460V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40766BB44 EAN Nr. 4011209612211
- Siemens Zubehör für VL400 3VL9400-4EC30 Zubehör für VL400, frontseitige Anschlussschienen besteht aus 3 Anchl. 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94004EC30 EAN Nr. 4011209690806
- EFB Elektronik Datenkabel K5186.2 Datenkabel seriell 1:1, 2x DSUB 37, St.-Bu., 2,0m, beige 1:1 geschaltet. Mit langen Rändelschrauben. Geschirmt. Vergossen. EAN Nr. 4049759053284
- Haupa Al Cu Pressverbinder 293970 Al Cu Pressverbinder 120/150 Al Pressverbinder mit Cu Bolzen Werkstoff: AL 99,5% DIN 40501, E CU DIN 40500 Oberfläche blank EAN Nr. 4011923097530
- Phoenix Contact Software 2404184 Typ SUP-10-SMA-3YR Wartungslizenz (3 Jahre) für Niagara 4-Supervisor-Lizenz SUP-10 Hersteller Phoenix Contact Typ SUP10SMA3YR EAN Nr. 4055626349343
- ASTRO Strobel Anschlusskabel 1,5m 601210 Typ AKQ 15 Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187000271 Empfänger-Anschlusskabel, beidseitig F-Quickstecker 90°, 1,5 m, Schirmungsmaß 90 dB
- Dold Unter Überspannungsrelais 0064738 Typ IP9077.39/801 3/N AC110/64V 0,1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IP9077.39/8013/NAC110/64V01-20S EAN Nr.4030641647384
- IFM Electronic Verbindungsstück E21076 Zubehör, Verbindungsstück, Ø 20 mm, zum Verbinden zweier Klemmzylinder mit Ø 20 mm, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH
- OBO Bettermann Kabelverschraubung 2023539 Typ 106 Z PG16 PC Kabelverschraubung mit Zugentlastung PG16 Polycarbonat lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195162193
- PC Electric Anbaugerätestecker 77723-9 Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 9h IP44 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399392634
- Merten Rahmen 5fach 481515 ARTEC-Rahmen, 5fach, dunkelbrasil Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: dunkelbrasil. Typ 481515 EAN Nr. 4011281846009
- Elso Zentralplatte 223004 EAN Nr. 4013984144864 Zentralplatte für Steckdose zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe reinweiß EAN Nr. 4013984144864
- Siemens Hilfsschalterblock 3TX4431-0A Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Hilfsschütze DIN EN50011, Kennzahl 71E, 3NO+1NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44310A EAN Nr. 4011209054295
- Phoenix Contact Feste Brücke 3001608 Typ FBRN 8-4 N Feste Brücke, Polzahl: 8, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ FBRN8-4N EAN Nr. 4017918281960
- Siemens Absolutwertgeber 6FX2001-5QS24 Absolutwertgeber Multi-Turn 25 Bit mit SSI, Betriebsspannung 10-30V Klemmflansch Welle 10mm Flanschdose radial Siemens Hersteller Nr. 6FX20015QS24

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Digitalausgabemodul 6AG1134-4FB01-2AB0 SIPLUS ET 200S EM 2AI Standard U-25.+ 60 Grad C based on 6ES7134-4FB01-0AB0 Siemens Hersteller Nr. 6AG11344FB012AB0 EAN Nr. 4042948447826
- Spelsberg Würgestopfen 20346301 Typ WST M63 Würgestopfen M_ x 1,5 mm mit geschlossener Dichtungsmembran, Polyethylen, Schutzart IP54 Hersteller Spelsberg Typ WSTM63 EAN Nr. 4013902859979
- Weidmüller Dateneinsatz 2503800600 Typ HDC XX6A02 MFSXXX-0600 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MFSXXX0600 EAN Nr. 4050118522563
- Siemens Standardschrank 8MF2098-4R Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2000x900x800 Aufstellung: Reihe unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF20984R EAN Nr. 4025515201069
- Weidmüller Schutzkappe 1170810000 Typ SAI-M23-SK-M-FS Geschützte Baugruppen, Schutzkappe SAI-M23-SK-M-FS Geschützte Baugruppen, Schutzkappe Herstellertyp SAIM23SKMFS EAN Nr. 4032248962457
- Siemens Schütz 3RT1316-1AK60 Schütz, AC-1, 12kW/400V, AC-1, 18A, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 4-polig, 4S, Baugr. 500, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13161AK60 EAN Nr. 4011209352667
- Siemens Schütz 5TT5031-8 INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 3 Schließern und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Hersteller Nr. 5TT50318 EAN Nr. 4001869435176
- SLV Wandleuchte 146242 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz BEDSIDE LINKS Wandleuchte, silbergrau, 3W LED, 3000K, mit blauem Orientierungslicht EAN Nr. 4024163116305
- Spelsberg Montageplatte 19501101 Typ TK MPI-1813 Montageplatte TK MPI-1813, Montageplatte aus Isolierstoff, inkl. Befestigungsschrauben, 100 x 146 x 2.5, TK PS/PC 1813 EAN Nr. 4013902397280
- EVN Einbauleuchte 679435504 HV EDS B-EBL GU10 mit Pwrn LED 5,5W 230 V IP67 4000K V2A-Edelstahl-Einbauleuchte schwenkbar eckig Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293008808
- Gewiss Abdeckrahmen GW16704TN Abdeckrahmen 4M IP55 Schwarz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564275317
- ABB Stromwandler 1SEP619917P0001 Typ ZHBM CT Slide on rear side 500/5A 5,0VA Cl.0,5 ZHBM123 Stromwandler ASKL 19.34 Verhält. 500/5A 5VA Klasse 0,5 Rückseitig aufsteckbar EAN Nr. 7025840091165
- Siemens Schütz 3RT1034-1DB44-0KV0 Schütz, AC-3, 15kW, DC 24V, Baugr. S2, angebauter Hilfsschalterblock 2S+2Ö, angebauter Varistor Siemens Hersteller Nr. 3RT10341DB440KV0 EAN Nr. 4011209435865
- Gewiss Abdeckrahmen GW16101VB Abdeckrahmen ONE 1M Marineblau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564806801
- Klauke Locheinsatz 50052322 Locheinsatz, d: 17 mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. EAN Nr. 4012078441810
- Helios Ersatz Luftfilter 6906 Typ ELF/ABV Filtermatte aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 2. ELF/ABV, Ersatz-Luftfilter zu ABV 1 Satz = 5 Stück Hersteller Typ ELF/ABV EAN Nr. 4010184069065
- Sirena Blink Dauerleuchte 38925 Typ NCTL900FLSMD1224DA gelb Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38925 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL900FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389252
- A.L.S. MELRIE MAXI, Wandleuchte, TC-DEL, 26W, G24q-3, anthrazit Typ MELMA-2616E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2561.1,25 Duplex Jumper SC/APC8° - SC/APC8° 9/125µ,1,25 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177584
- Siemens Taster 3SB3301-0AA51 Drucktaster, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Schraubanschluss, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB33010AA51 EAN Nr. 4011209187665
- Siemens Blende 8MF3352 Zierblende ohne Siemens-Schriftzug, petrol, ohne Leuchtmelderausschnitt Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3352 EAN Nr. 4025515205326
- Jung Wippe AS 591-5 MP Wippe, mit Symbolen Pfeile, Zentralplatte, für Taster BA 2fach Mittenstellung Art.-Nr. 2072.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591-5MP EAN Nr. 4011377990685
- A.L.S. DLEEN, Einbaudownlight, eckig, LED, 15W, kaltweiss, weiss Typ DLEEN-15CW1F Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Gewiss Ausschalter GW10034 Ausschalter 2M 2P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258785
- EFB Elektronik Spleißbox BA70912.24 Spleißbox LC 62,5/125µ n.a. 24 Pig 12 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174446
- Wago Anschlussleitung 891-8994/106-301 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821124078
- Pilz Sicherheitsschaltgerät 775810 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 3S, 1Ö. UB 42V AC, Breite: 90mm Not-Aus. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 2 42VAC 3n/o 1n/c EAN Nr. 4046548061482
- Kathrein Rückweg Verstärker 20910009 Typ VGR 28 65 Rückweg-Verstärker 28 dB 65 MHz für VOS 30 40 Entzerrer und Dämpfungsteller 0-20 dB Ausgang Hersteller Kathrein Werke Typ VGR2865 EAN Nr. 4021121429460
- Lovato Electric Verbindungsbrücke 11G325 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Verbindungsbrücken Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031872

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.63-68935A71 118.63 RR Diode Profix®2 KL 689 EST 10-24 V Dc 11-13 V GS Ee)Universal Türöffner 118.63 mit Flachschießblech 689 effeff Typ 1186368935A71 EAN Nr. 4042203415171

Lovato Electric Hauptkontaktsatz 11G2764 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Hauptkontakte für Schütze der Serie BF Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975023914

Eaton Dauerlichtmodul 171316 Typ SL4-L24-W Dauerlichtmodul, weiß, LED, 24 V Dauerlichtmodul, weiß, IP66, LED, 24 V AC/DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171316 EAN Nr. 4015081678563

Jung Tastensatz RCD AL 4092 TSA AN Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen auf Raum-Controller-Modul 2fach Art.-Nr. RCD LS 4092 M Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ RCDAL4092TSAAN EAN Nr. 4011377103894

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 288644 Typ IQC33-20 50pcs Datenträger Typ/Größe FRAM 16 kBit, 8-Byte/Block Konfiguration, Fixcode 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC332050pcs

Eaton Festeinbau Module 184639 Typ XMR-EF-14 Generelle Festeinbau-Module XR-MCCB, Montageplatte mit Schraubmaterial, Modulhöhe 350mm, verzinktes Stahlblech Hersteller Eaton Typ XMREF14 EAN Nr. 4015081786732

Haupa Klinge 103018 Klinge Torque Phillips/Pozidriv 2 Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge – Phillips/Pozidriv EAN Nr. 4011923570705

Pilz Sicherheitssystem 773732 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung PROFIBUS. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc3p Profibus 2 EAN Nr. 4046548063400

Wago Klemmenleiste 256-516/334-000 Klemmenleiste mit abgewinkelten Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 16-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in grau Wago Serie 256 EAN Nr. 4055143385480

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1604479 Typ RC-Z2409 Kabelverschraubung, geschirmt: nein, Kabeldurchmesser: 4 mm.14 mm Phoenix Contact Hersteller Typ RC-Z2409 EAN Nr. 4046356249546

Siedle Klingeltaste TM 612-1/-2 BTM 650-01/02 TM Siedle Artikel Nr. 200029801-00 Klingeltaste mit Glockensymbol für die Tasten-Module TM 612-1/-2 und BTM 650-01/-02. EAN Nr. 4015739298013 Alte Artikel Nr. 029801

Eaton Leistungsschalter 124132 Typ IZM32H4-V08F Leistungsschalter, 4p, 800A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 800A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124132 EAN Nr. 4015081217373

Gira Wippe Kontroll-Fenster 029067 Wippe Kontrollfenster Gira TX_44 WG UP Anthrazit Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. EAN Nr. 4010337290674

Siemens Sicherungseinsatz 3NE5424-0C SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 160A aR 1500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 210mm Siemens Hersteller Nr. 3NE54240C EAN Nr. 4001869369563

Haupa VDE Abisolierzange 211214 VDE Abisolierzange 160mm C 45, ölgehärtet, mit Feder und Stellschraube für Drähte von 0,2 6 mm Durchmesser, verchromt, gesteckte Hülsen Abisolierzange DIN 5232 VDE EAN Nr. 4011923150464

Wago Einzelklemme 235-457/333-000 2-Leier-Klemmenleiste mit Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 7-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918830416

Phoenix Contact Sicherungsstecker 0921011 Typ ST-SI-UK 4 Sicherungsstecker, Nennstrom: 6,3 A, Länge: 33,1 mm, Breite: 6,1 mm, Höhe: 26,5 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ ST-SI-UK4 EAN Nr. 4017918010270

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 802839 Typ NBB2-8GM25-E0-V3 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NPN Schließer Betriebsspannung 5 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB28GM25E0V3

Siemens Drucktaster 3SU1051-0AD50-0AA1 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, blau, Druckknopf, flach, fixierte Taste, ATEX Siemens Hersteller Nr. 3SU10510AD500AA1 EAN Nr. 4011209962675

Wago Stiftleiste 2092-1425/205-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 5-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Befestigungsflansch lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821395843

Walther Werke Wandgerätestecker 630509 Wandgerätestecker z. Außenbef. 32A 5P 9h mit Kabeleinf.o Wandgerätestecker 32A 5P 230V 9h IP44 aus PA6-Material, Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben EAN Nr. 4015609024179

PC Electric Wandgerätestecker 524-4 Wandgerätestecker 32A 4p 4h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399060236

Bticino Steckdose N4144 Steckdose französischer Standard mit Kontroll Licht für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, Farbe weiss Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. N4144 EAN Nr. 8012199106410

Phoenix Contact Gehäuse 1460064 Typ HC-B 24-TFL-N-O1M25G HEAVYCON Tüllengehäuse B24, für Längsbügel, Höhe 65 mm, mit Stutzen 1x M25, Leitungsabgang gerade Hersteller Phoenix Contact Typ HCB24TFLNO1M25G EAN Nr. 4046356793292

Wago Federleiste 2231-103/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar nur 1 Rastnase grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454877309

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PD01 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202944

Wago Federleiste 734-104/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 4-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4044918494632

Haupa Rohrkabelschuhe 294086 Rohrkabelschuhe light 50M12 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923488918

Siemens Blitzstromableiter 5SD7414-3 Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335/264V A.C., Schutzbausteine steckbar, 3+1 Schaltung (TN-S, TT), Breite 72mm mit Fernmeldung Siemens Hersteller Nr. 5SD74143 EAN Nr. 4001869427652

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Einschubspule 3RT1975-5AF32 Einschubspule für Baugr. S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Betätigung UC 110-127V Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19755AF32 EAN Nr. 4011209584310
- Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI233 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041147
- Siemens Leistungsschalter 3RV2311-0AC10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Starterkombination, Bemessungsstrom 0,16A, N-ausl. 2,1A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23110AC10 EAN Nr. 4011209713840
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-1KC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 12,5A, N-ausl. 163A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23211KC20 EAN Nr. 4011209903241
- Wago Sicherungsklemme 281-611/281-417 Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm 230 V mit Defektanzeige durch Glimmlampe grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454871437
- Siemens Schütz 3RT2027-1AK64-3MA0 Schütz, AC-3, 15kW/400V, 2S+2Ö, AC 110V 50Hz/120V 60Hz 3-polig, Baugr. S0 Schraubanschluss, Hilfsschalter unlösbar für SUVA-Applikationen Siemens Hersteller Nr. 3RT20271AK643MA0 EAN Nr. 4011209901421
- Wago Einzelklemme 250-1420 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 20-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4017332749916
- Walther Werke Wandsteckdose AE119509 Wandsteckdose 16A 5P 9h mit 4-pol.Ausschalter KG, Deckelverrieg. wasserd. Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter und Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609266234
- Wago Federleiste 232-416/026-000 Abgewinkelte Federleiste 16-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918390163
- Assa Abloy Elektro Türöffner 1705---01001E41 1705 HZ Diode Goldf. 12 V GS 100 % Ed Universal Türöffner 1705 mit Flachschießblech 010, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 170501001E41 EAN Nr. 4042203144729
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AL3 Frontelem., rund f. Drucktast. Ø 22, o. Rastung, vorstehend, grün, neutral. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906431
- Siemens Schütz 3RT2018-2LB42-2LA0 Schütz für Bahn, AC-3, 7,5KW 400V, DC 24V, 0,7. 1,25* US, mit Varistor integriert 3-polig, Baugröße S00, Federzuganschluss hängende Einbaulage Hersteller Siemens Typ 3RT20182LB422LA0 EAN Nr. 4011209946262
- Wago Doppelstockklemme 2002-2258/099-000 Doppelstockklemme Schirmleiter-/Durchgangsklemme Schirm/L mit Abschlussplatte mit Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau grau Hersteller WAGO Serie 2002 EAN Nr. 4050821299189
- Wago Federleiste 231-216/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 16-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918367615
- Bticino Ausschalter HS4011S 2 poliger Ausschalter 32 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm AXOLUTE, Anschluss mit Schraubklemmen, 1 modulige Ausführung, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HS4011S EAN Nr. 8012199834825
- Weidmüller Einbaustecker 1861170000 Typ SAIE-M12S-5-0.5U-FP-M16 Einbaustecker, M12, Stift, gerade, M 16, Polzahl 5 SAIE-M12S-5-0.5U-FP-M16 Einbaustecker, M12, Stift, gerade, M 16, Polzahl 5 Herstellertyp SAIE-M12S505UFP-M16 EAN Nr. 4032248419241
- Pepperl + Fuchs Schaltverstärker 181363 Typ KFD2-SR2-2.2S Baureihe KFD Anschlussklemmen abziehbar Aufbaugehäuse 20mm Power Rail Anschluss Speisespannung 24VDC Schaltausgang 2 Schließer pro Kanal 2-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2SR222S
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1384591000 Typ SAIL-M12BG-5-10CGR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, 10 m, Buchse, gerade Herstellertyp SAILM12BG510CGR EAN Nr. 4050118190496
- "Striebel & John Abdeckung 2CPX039174R9999 Typ ZG103 Abdeckung 150 x 250 mm, geschlossen, für Klemmenraum, für den unteren Anschlussraum im Zählerfeld, plombierbar, mit Anbaumöglichkeit für Plombierhaube ZB 51 und ZB 52. EAN Nr. 4011617391746
- Gewiss Frontplatte GW98362 Frontplatte zur Verriegelung von Leistungsschalter Ausfahrbar MTSE/M1600 Frontplatte zur Montage auf dem Leistungsschalter Festeinbau. Zur Verriegelung des Kipphels. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564157668
- Phoenix Contact Zeitrelais 2917502 Typ ETD-BL-1T-F-300S Zeitrelais mit Blinkerfunktion (impulsbeginnend) und einem einstellbaren Zeitbereich (3 s - 300 s), mit Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ ETD-BL-1T-F-300S EAN Nr. 4046356367813
- Jung Schutzkontakt Steckdose LC 1520 KI 4320A SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC1520KI4320A EAN Nr. 4011377135567
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 119857 Typ SLC14-1500-R/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter, verkürzte Ansprechzeit Schutzfeldhöhe 1500mm Reichweite 5m Auflösung 14mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141500R130
- Siemens Knebelschalter 3SU1052-2CC40-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, grün, Knebel, lang, 2 Schaltstellungen O-I, tastend, Schaltwinkel 45 Grad, 10: 30H/12H Siemens Hersteller Nr. 3SU10522CC400AA0 EAN Nr. 4011209969711
- IFM Electronic Tripelspiegel E21268 Zubehör, Tripelspiegel, 56 x 38 mm, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Solidchem Hersteller ifm Electronic GmbH
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417856 Typ SLPCM30-4-R-L Alter Typenname SLPCM30-4-R-L 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=6 - 30m 4 Schutzstrahlen, Strahlabstand 300mm, Mutinglampe Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM304RL
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1784670000 Typ SAI-8-M 3P M8 SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Haubenversion, Ja SAI-8-M 3P M8 SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Haubenversion, Ja Herstellertyp SAI8M3PM8 EAN Nr. 4032248191482
- Walther Werke Anbaugehäuse 714224 Anbaugehäuse B24 in Alu mit H:28mm,Klappdeck,QVN Anbaugehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 28 mm, mit Querverriegelungsnocken und Kunststoff-Klappdeckel, IP65 (Montageausschnitt 112x35) EAN Nr. 4015609030767
- Dehn + Söhne Sockel 952714 Typ DG PCB 385 FM Einpoliger Sockel zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B- 1 und höher. Hersteller DEHN + Söhne Typ DGPCB385FM EAN Nr. 4013364149854

- Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800702 Typ WMS 3,2 (EX5)R CUS Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1-3,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS3,2(EX5)RCUS EAN Nr. 4046356628365
- IFM Electronic Koaxialrohr E43217 Zubehör, Koaxialrohr, für Füllstandsensoren LR, Länge 1600 mm, Prozessanschluss G, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 Dichtung Tesnit Zentrierstück PP glasfaserverstärkt Befestigungsklammer V2A 1.4310 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Walther Werke Winkelstecker 216402 MONDO Winkelstecker 16A 4P 2h mit dem Gehäusehinterteil,lichtgrau Winkelstecker der Serie MONDO 16A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP44 aus PA-6 Material, mit Schraubanschluss, Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035) EAN Nr. 4015609012824
- Phoenix Contact Zackband 0809955:0011 Typ ZBF 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11. 20, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN11-20 EAN Nr. 4017918788285
- Dehn Hammereinsatz Typ HE RE 25 SDS MAX VH STBLANK Nr. 648009 Hammereinsatz zum Eintreiben von Rohrerdern mit Vibrationshämmern. Ausführung mit SDS-max rund 18 x 175 mm Aufnahme. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ HERE25SDSMAXVHSTBLANK EAN Nr. 4013364315501
- Phoenix Contact Zackband 1053014:0101 Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 101-110 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 101. 110, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN101-110 EAN Nr. 4017918546236
- Phoenix Contact Gewebeatikettenbogen 0824233 Typ BMK 38X11 YE CUS Gewebeatikettenbogen, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 38 x 11 mm Phoenix Contact Hersteller Typ BMK38X11YECUS EAN Nr. 4046356351119
- Wago Stifteleiste 734-137/108-000 Stifteleiste mit geraden Lötstiften und Gewindeflanschen 7-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454758738
- Phoenix Contact Übergabemodul 2905244 Typ UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/L Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt. Je Kanal steckbare 1A Sicherung. Hersteller Phoenix Contact Typ UMD37MDSFULLEDDGC300L EAN Nr. 4046356959063
- Siemens Einbausatz 8GK4650-2KK12 ALPHA 400/630 Einbausatz H=300 B=250 2x3NP1123./3NP1133. (NH00/000) auf Sammelschiene 40/60mm (ohne Sammelschienenhalter) Sammelschienenhalter 40mm oder 60mm separat bestellen Siemens Hersteller Nr. 8GK46502KK12 EAN Nr. 4001869403755
- PC Electric Anbausteckdose 383-11f5v Anbausteckdose gerade 16A 3p 24/42V 11h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 45x45, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Siemens Starter 3RE1020-8XC25-OAV0 Direktstarter, 7,5kW, Relais-Anbau vorbereitet, Schutz 3RT10, 400V, 50Hz, Baugr. S0, PE-Klemme, Isolierstoffgehäuse IP65, Europa-Ausführung, Taster I-O (O=R), schwarz/weiß Siemens Hersteller Nr. 3RE10208XC25OAV0 EAN Nr. 4011209567542
- Striebel & John Berührungsschutz 2CPX010732R9999 Typ TZP407A Berührungsschutz, 4FB, 7RE, im Schrank eingebaut, bei ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G407. EAN Nr. 4011617107323
- Walther Werke Tüllengehäuse P758042MS Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVN,M25,Stutzen,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM25, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609604470
- Maico Ersatzluftfilter 0093.0170 Typ PPF M6 Beschreibung: Ersatz-Luftfilter für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 60 K. Artikel: PPF M6, Gewicht: 0,076, Filterklasse: M6, Breite x Höhe x Tiefe: 190 / 170 / 32 mm, Verpackungseinheit: 2 x M6, EAN Nr. 4012799931706 Typ PPFM6
- Siemens Lasttrennschalter 3NJ6243-3AA00-OAA0 Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar BS A3, 3-polig hohes Schaltvermögen H Handbetätigung ohne Hilfsschalter ohne Stromwandler ohne Amperemeter Siemens Hersteller Nr. 3NJ62433AA000AA0 EAN Nr. 4011209760981
- Bals Leergehäuse 6577 Typ 6577 Vollgummi-Verteiler-Leergehäuse tragbar Schutzart IP X4 Gehäuse 320 x 245 mm Ausführung mit Klappdeckel mit Automatenabdeckung (2reihig mit Profilschienen) mit Schnappverschluss ohne Ausschnitte ohne Leitungseinf. Typ 6577 EAN Nr. 4024941065771
- Striebel & John Zählerfeld 2CPX033543R9999 Typ 1ZF411 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählerschränke - Zählereinbaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335436
- Wago Klemmenleiste 261-428 2-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 ohne Betätigungsdrücker 8-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627696
- Peha Schalter / Steckdose kombi H 6696 Nr. 00275621 Kombination bestehend aus: Wippschalter 10 A 250 V~, Steckdose SCHUKO 2-polig, 16 A 250 V Universalschalter (Aus-/Wechselschalter) Abmessung B 60 x L 100 x H 48 mm Peha Warengruppe Aufputzgeräte Typ H6696 EAN Nr. 4010105275629
- Schneider Electric Telemecanique Schutzkragen XACB983 Schutzkragen XAC-B, für Pilztaster, Montage Geräteunterseite. Produktbereich: Harmony XAC - Zubehör -/Teilebezeichnung: Schutzabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Nebenziel: Pilzkopf-Taste. EAN Nr. 3389110665710
- Eaton Türkupplungsgriff 106136 Typ PKZO-XH-MCC Türkupplungsgriff, für MCC-V, 90 Grad, gedreht für den Einsatz als Hauptschalter nach EN 60204 in MCC-Verteilern mit um 90° gedreht eingebautem PKZM0, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106136 EAN Nr. 4015081059065
- Phoenix Contact Stecker 3210761 Typ SP-H 2,5/ 1 BU Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ SP-H2,5/1BU EAN Nr. 4046356411455
- Siemens Lasttrennschalter 3VA1110-1AA32-OHA0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 3-polig SD100, IN=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11101AA32OHA0 EAN Nr. 4042949046981
- Schneider Electric Telemecanique Isolierstoffabdeckung 13587 Isolierstoffabdeckung für Klemmenblöcke, 16, 22 und 32 -Loch, blau. Kurzbezeichnung des Geräts: Schutzabdeckung - Produkt oder Komponententyp: Schutzabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzmaterial. EAN Nr. 3303430135876
- Siemens Lizenz 6AV6362-2BD00-0BBO SIMATIC WinCC/WEBUX Operate, 3 Client Lizenzen countable, Option für WinCC ab V7.4. Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622BD000BBO EAN Nr. 4047622375631
- Peha Steckdose D 11.6611.03 SI Nr. 00317351 Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.6611.03SI EAN Nr. 4010105317350
- Phoenix Contact Kabelmarker 0829962 Typ US-WMT (10X4) BU CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMT(10X4)BUCUS EAN Nr. 4046356612869
- RZB Wand und Deckenleuchte 311605.002 Wand-Deckenleuchte T16-R 55W D515, H98, EVG, PMMA Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311605002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4010319993968

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Grundgehäuse 1808625 Typ MSTBV 2,5/18-GEH-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/18-GEH-5,08 EAN Nr. 4017918047139
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830828 Typ WML HF 7,5(25X13)R CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 13 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMLHF7,5(25X13)RCUS EAN Nr. 4046356800846
- Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMP66 Spacial SF-Montageplatte, 600x600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: kompartimentierte Anwendung - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480065699
- Phoenix Contact Einbaubuchse 1457704 Typ SACC-CI-M12FS-12CON-SH TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 12-polig mit Schirmblech, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12FS-12CON-SHTOR32 EAN Nr. 4046356617451
- Siemens Software 6ES7803-0CC00-2YX1 SIMATIC S7, DOCPRO EPL-ROYALTY, Single-License für 1 Installation Engineering-Software, ohne Software und ohne Dokumentation, Klasse A, nur gültig in Verbindung mit Enterprise License-Vertrag, setzt EPL-Master voraus Siemens Hersteller Nr. 6ES78030CC002YX1
- Eaton Verteilerfeld 114584 Typ XVTL-MP/BX/IC-4/8/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x400x800mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114584 EAN Nr. 4015081139842
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1411497 Typ HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse aus Kunststoff, mit Bajonettflansch für zwei EVO-Verschraubungen, B24, für Querbügel, Höhe 87,5 mm, ohne EVO-Verschraubung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK EAN Nr. 4046356933070
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-601 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht A1, A1, A2, A2, 12, 11, 11, 14, (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332273435
- Eaton Frontplatte 180519 Typ XM2N43W08C-55-XR Frontplatte, 2xNZM4, 3p, Ausfahreinheit + Fernantrieb, B=800mm, IP55 Frontplatte xEnergy für 2xNZM4, 3 polig, ausfahrbar + Fernantrieb für Feldbreite B=800mm, IP55, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 180519 EAN Nr. 4015081756841
- Lovato Electric Rollenhebel KCF1502 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975127223
- Phoenix Contact Combi Kupplung 3213399 Typ PPC 1,5/S/ 3 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 10,5 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/3 EAN Nr. 4046356564601
- Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1711860 Typ FKIC 2,5/ 8-TB-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 20 A, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ FKIC2,5/8-TB-5,08 EAN Nr. 4046356083669
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4680 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht Erde (100x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454284862
- Phoenix Contact Leitermarker 0829034 Typ UC-WMCO 1,6 (12X3) BU CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,3-1,6 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO1,6(12X3)BUCUS EAN Nr. 4046356538381
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415935 Typ SAC-3P- 1,5-PVC/C-1L-V Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker C (8 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-1,5-PVC/C-1L-V EAN Nr. 4055626055107
- Siemens Schlüsselschalter 3SU1030-5PF01-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad, 10: 30H/13: 30H, Schlüsselabzug O Siemens Hersteller Nr. 3SU10305PF010AA0 EAN Nr. 4011209949867
- Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYPMA710 Isolierende Polyester-Montageplatte für PLA-Gehäuse H750xB1000mm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückseiteineinsätze, Stufenschieber. EAN Nr. 3606480193996
- Busch Jaeger Zentralscheibe 2548-046 A-84 Nr. 2CKA001724A4390 Zentralscheibe, studioweiß, Rufsysteme, Licht-Ton-Rufsysteme, Zentralscheibe Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88880 C4 und 88880 C4N. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2548046A84 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395227640
- Eaton Direktstarter 115449 Typ MSC-D-6,3-M7(110V50/60HZ) Direktstarter, 3-polig, 2,2 kW/400 V/AC3, 100 kA Vormontierter Motorstarter mit minimierter Verdrahtungszeit bestehend aus Motorschutzschalter und Leistungsschütz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115449 EAN Nr. 4015081151899
- Schneider Electric Telemecanique Halbleiterrelais SSM1A16B7R Halbleiterrelais, Schienenmontage, Eingang 18-36 V AC, Ausgang 24-280 V AC, 6A. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Halbleiterrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: SSM - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase. EAN Nr. 3606480579448
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1682401 Typ SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M8, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MR/1,5-PUR/M12FS EAN Nr. 4017918159061
- Busch Jaeger Leitungseinführung 2139 WS Nr. 2CKA001761A0956 Leitungseinführung, anthrazit, Aufputz IP 44, Zubehör ocean und Sondergeräte, Leitungseinführung hoher Schieber Mit hohem Schieber. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2139WS Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1761-0-0956 EAN Nr. 4011395178607
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1735824 Typ MSTBW 2,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBW2,5/8-G-5,08 EAN Nr. 4017918027544
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1766136 Typ GMSTB 2,5/ 3-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTB2,5/3-G-7,62 EAN Nr. 4017918032159
- Schneider Electric Telemecanique Drucker PC Verbindung XBTZ915 Serielle RS232C-Drucker/PC-Verbindung. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Zubehör-/Teilebezeichnung: RS232C PC-Verb ser Drucker - Nebenziel: XBT. EAN Nr. 3389110633535
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1745807 Typ GIC 2,5 HC/ 4-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GIC2,5HC/4-G-7,62 EAN Nr. 4046356310208
- "Schneider Electric Telemecanique Frühschließer LV429346 2 Frühschließer; NSX100-250 Leistungsschalterzubehör. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC, NSX400.630, NSX400.630 DC - Kurzbezeichnung des Geräts: 2 voreilende Hilfsschalter - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt. EAN Nr. 3606480020445

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Verriegelung 31074 Verriegelung für Geräte mit Drehgriff, Interpact INS320-630. Produktbereich: INS320.630, INSJ400, INV320.630 - Produkt oder Komponententyp: Verriegelung - Zubehör-/Teilekategorie: Verriegelungszubehör - Beschreibung der Pole: 3P, 4P. EAN Nr. 3303430310747

Phoenix Contact Solid State Relais 2905214 Typ PLC-HSC-24DC/230AC/10 PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-Relais inkl. Bypassrelais mit Schraubanschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A Hersteller Phoenix Contact Typ PLCHSC24DC230AC10 EAN Nr. 4046356927567

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1527838 Typ SACC-M12MSB-3SC SH PB Bussystem-Steckverbinder, 3-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MSB-3SCSHPB EAN Nr. 4017918959173

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1727777 Typ MK3DS 1/ 6-3,81 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MK3DS1/6-3,81 EAN Nr. 4017918116408

Phoenix Contact Steckverbinder 1410665 Typ SACC-M12FS-8CON-PG11-M Steckverbinder, 8-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 8 mm. 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12FS-8CON-PG11-M EAN Nr. 4046356904667

Eaton Schutzdach 283814 Typ XAD1006 Schutzdach, IP31, für BxT=1000x600mm Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 1000mm, Tiefe 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283814 EAN Nr. 4015082838140

Schneider Electric Telemecanique Kabelsatz TCSCCN2M2F1 CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), abgewinkelt, M12-A Stecker-Buchse, 1m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: CANopen-E/A-Schnittstellenblock - Nebenziel: CANopen Bus. EAN Nr. 3595864098258

Siemens Kommutierungsrossel 4EM6100-3CB00 Kommutierungsrossel für Stromrichter, Phasen: 1, UN1 (V): 400, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 31,5/50, I LN (A): 28,35, UK (%): 4, LN (mH): 1,54, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, EN61558-2-20 Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EM61003CB00 EAN Nr. 4001869943541

Siemens Leistungsschalter 3VL6780-1AA36-0AA0 Leistungsschalter VL800N ohne Überstromauslöser Standard-Schaltvermögen ICU=55kA/415V AC, 3-polig IN= 800A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungsanschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser Siemens Hersteller Nr. 3VL67801AA360AA0 EAN Nr. 4011209523081

Schneider Electric Telemecanique Einspeisekasten KNA63ABT4 Canalis, Einspeisekasten f. KNA, 63A, zwischen 2 Schienenkästen. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Einspeisungseinheit - Material: Aluminium - Produktkompatibilität: KN - Nennbetriebsstrom Ie: 40 A, 63 A. EAN Nr. 3606480003189

Siemens Gehäuse 3SB3801-2EF3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil gelb, mit Schutzkragen, 1 Befehlsstelle, A=Not-Halt-Pilzdrucktaster rot, 40mm, drehentriegelt, 2Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38012EF3 EAN Nr. 4011209665415

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF32-0AC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF320AC0 EAN Nr. 4042949056157

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1403951 Typ SAC-4P-M12MS/10,0-600 HD Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, Hygienic Design, mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/10,0-600HD EAN Nr. 4046356677073

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2D30UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik D, Nennstrom 30A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721077925

Eaton Zusatzeinbausatz 186649 Typ XTMWC-W1000-SOND-RAL* XW - BBT -Einbausatz für Feldbreite 1000mm, inkl zusätzlichem seitlichen Einbauraum/ Kabelanschlußraum, bestehend aus 2 Stk Montageseiten Wänden, mittleres Trennprofil, inkl aller Montagewinkel und gesamtem Schraubmaterial, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMWCW1000SONDRAL*

Phoenix Contact Durchführungsklemme 3073461 Typ UW 10-POT Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Lötanschluss, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0°, Breite: 10,1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UW10-POT EAN Nr. 4046356344630

IFM Electronic Induktiver Sensor IAS083 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Pepperl + Fuchs H System Accessory 195049 Typ HIATB01-HART-4X8 H-System Board für HART Kommunikation 1 Steckplatz für Multiplexer Typ MUX2700 Bemessungsspannung 24 VDC, redundant und abgesichert 4 Stück HART-Stecker für 32 Kanäle redundante Schraubklemmen für RS485 Abmessungen BHT 50x200x70mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ HIATB01HART4X8

Weidmüller Steckverbinder 1884310000 Typ HDC-KIT-HA 10.110 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HA, Baugröße 2, Pole 10, Schraubanschluss, 250 V, 16 A, PG 16 HDC-KIT-HA 10.110 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HA, Baugröße 2, Pole 10, Schraubanschluss, 250 V, Herstellertyp HDCKITHA10110 EAN Nr. 4032248488599

Hager Steckdose WYS313 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit LED u. Beschriftungsfeld, markierung ZSV, orange. SCHUKO-Steckdose mit LED(Kontroll-Licht), Beschriftungsfeld, Aufdruck ZSV, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompakte EAN Nr. 3250617024280 Hager Artikel Nr. WYS313

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Steckverbinder 1724000000 Typ HDC-KIT-HSB 06.500 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HSB, Baugröße 6, Pole 6, Schraubanschluss, 400 V, 35 A, PG 21 HDC-KIT-HSB 06.500 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HSB, Baugröße 6, Pole 6, Schraubanschluss, 400 V Herstellertyp HDCKITHSB06500 EAN Nr. 4008190367770

Klauke Streu Spannungs Detektor LV-5 Streuspannungsdetektor, erkennt Streuspannungen ab 5 V AC, robustes wasserdichtes Gehäuse, geeignet für z.B. Straßenlaternen, Strommasten aus Holz, Zählergehäusen uvm., besonders helle, langlebige LED, integriertes Testgerät in der Gürteltasche Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ LV5 EAN Nr. 4012078858021

Eaton Steckensatzmodul 122039 Typ XMN130406-PI-4 Steckensatzmodul, für NZM1, 3p, Form 4b, H=100mm Einschubmodul für NZM1, Abgangsfeld, Steckensatzmodule, 3-polig, Form 4b, inklusive Anschlusskabel, Montagewinkel und Montagezubehör, Höhe 100mm, Stahlblech, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122039 EAN Nr. 4015081202379

Wago Multibeschriftungssystem 793-4659 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 410, 420, 500 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbare 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815349

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1713360 Typ MC 1,5 13-G-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anslusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ MC1513G35P20THR EAN Nr. 4055626325675

Hager Leerschrank ZB015S Hager Installation Leerschrank IP44,SKII,500x1300x205mm,180PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzta EAN Nr. 3250617620444 Hager Artikel Nr. ZB015S

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF42-0AC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF420AC0 EAN Nr. 4042949055983

Gewiss Wandsteckdose GW62557 IEC Wandsteckdose 90° 380-440V 32A 3h 4P IP67 Wandsteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) mit Kabelverschraubung PG21, Anschlussstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564025097

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360KA0 EAN Nr. 4042949051855

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1984798 Typ PT 1,5/ 5-3,5-V Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/5-3,5-V EAN Nr. 4017918946340

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose 82951 Anbausteckdose, 16A, 2p, 20-25 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Kleinspannung - Beschreibung der Pole: 2P - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303430829515

OBO Profilschiene 1122918 TYP MS4121P2000FS Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4121P2000FS Preis per VPE von 2 Meter EAN Nr. 4012196114832

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-2EH43-2SA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17042EH432SA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320JA0 EAN Nr. 4042949049470

Hager Leistungsschalter HNE800H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer EAN Nr. 3250613349738 Hager Artikel Nr. HNE800H

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1891124 Typ FK-MPT 0,5/ 8-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 4 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MPT0,5/8-3,5 EAN Nr. 4017918169640

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG6147 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 2 Stellungen ohne Rastung Ronis 520E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110829396

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442390000 Typ BCZ 3.81/09/180LR SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 9, Hersteller Weidmüller Typ BCZ38109180LRSNORBX EAN Nr. 04050118543506

Klauke Klemmkabelschuh 573R6 Klemmkabelschuh, gestanz, 10 - 16 mm², M6, 2 Schrauben, verzinkt Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Galvanisch Verzinkt, Werkstoff Cu-ETP. 2 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60. EAN Nr. 4012078475280

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Leistungsschalter 3VA6340-8JP41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63408JP410AA0 EAN Nr. 4042948859339
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F53S986, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 50-500V AC, Nennfrequenz 301-500Hz, 2h, grün, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 112 x 100 mm EAN Nr. 4011721111117
- Bals Stecker 210791 Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte und Rahmenklemmen sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 210791 EAN Nr. 4024941145732
- OBO Etage 7216355 TYP BSKM-EF 0711 Vertikalbogen in fallender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprünge bei abgehängter Montage des BSKM 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10. Inklusive Dichtungen und Muttern zum Verbinden der Kanalstrecken und zum Abdichten der Fugen. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKMEF0711 EAN Nr. 4012195936534
- Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZB6ZB35B HILFSSCHALTERBLOCK. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: komplettes Gehäuse für Leuchtdrucktaster - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110784442
- Phoenix Contact Kennzeichnungskarte 1007248 Typ SBS10:UNBEDRUCKT Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, perforiert, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 10,1 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SBS10:UNBEDRUCKT EAN Nr. 4017918012854
- Siemens Leistungsschalter 3VA2440-6HM32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz II=1,5..12x in Erdschlusschutz IG=0,2..1x in, TG=0,1/0,3ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA24406HM320AA0 EAN Nr. 4042948807477
- Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1EJ43-8VA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27061EJ438VA0
- Hager Zähleranschluss säule ZAS205HF1 Hager Installation Zähleranschluss säule Vattenfall Berlin, 4ZP für eHZ, TN-C-S Net. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule ist nac EAN Nr. 3250611071686 Hager Artikel Nr. ZAS205HF1
- Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2DD36-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17052DD360AA0 EAN Nr. 4011209645486
- Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EE32-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EE320BC0 EAN Nr. 4042949068914
- Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-2HA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EC462HA0
- Schneider Electric Telemecanique Grundrahmen 47247 Grundrahmen, Masterpact NT16H2, 1600A, 4p, herausziehbar. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT16 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NT16 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskenn.: H2 - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430472476
- Jung Lautsprechermodul LSM A 4 WW Lautsprechermodul, Nennbelastbarkeit ca. 2,5 W, Impedanz 4 Ohm, Frequenzbereich 120 bis 15 000 Hz -10 dB, Anschluss Schraubklemmen, maximaler klemmbarer Leitungsquerschnitt 2,5 mm², maximale relative Feuchte 95 %, Lager- und Transporttemperatur - 25 bis + 60 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSMA4WW EAN Nr. 4011377050280
- Phoenix Contact Durchführung Hinterwand 1627037 Typ SF-7EP1N8ACOAS Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen. Hersteller Phoenix Contact Typ SF7EP1N8ACOAS EAN Nr. 4055626289779
- Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SP36-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SP360AA0 EAN Nr. 4011209809765
- Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch 2891673 Typ FL SWITCH SFN 8GT Ethernet Switch, 8 TP-RJ45-Ports mit 10/100/1000 MBit/s auf allen Ports, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100/1000 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion, mit Meldekontakt und QoS, erweiterter Temperaturbereich Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCHSFN8GT EAN Nr. 4046356101172
- Schneider Electric Telemecanique Lichtvorhang Empfänger XU2S18PP340WDR Lichtvorhang-Empfänger XU2-S, Körpererkennung, 750-1200mm, 12-24 V. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Safety Einweg-Lichtschranken mit Testeingang Empfänger - Kurzbezeichnung des Geräts: XU2S - Produktkompatibilität: XPSCM1144, XPSCM1144P. EAN Nr. 3389110106299
- Weidmüller Schleppkettenkabel 1025940250 Typ IE-C5DD4UG0250MCSXXX-X Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 25 m IE-C5DD4UG0250MCSXXX-X Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, Herstellertyp IEC5DD4UG0250MCSXXX EAN Nr. 4050118323597

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum CEE Wandsteckdose Typ D41S22, CEE Wandsteckdose, nach VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, Schraubklemmen, durchschleifbar, Leitungseinführung von oben und unten, inkl. Würgenippel, M25, Neigung 15°, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721112411

Peha Doppelsteckdose D 80.6612 SI W Nr. 00493811 Doppel-Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Aufbauhöhe: 24 mm Abmessungen: B81 x L100 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6612SIW EAN Nr. 4010105493818

Schneider Electric Telemecanique Erdungsplatte XAPZ208 Erdungsplatte m. Erdungsschraube, für Aufbauehäuse, XAP. Produktbereich: Harmony XAP - Zubehör-/Teilebezeichnung: Erdungsplatte mit Erdungsschraube - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Produktkompatibilität: XAPA2108 - Nebenziel: isoliertes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse. EAN Nr. 3389110313390

EFB Elektronik Patchkabel K5515.2 RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6 2.0m schwarz, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, Raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztüle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021603

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN36-0CC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN360CC0 EAN Nr. 4042949029854

Eaton Tür 255233 Typ NWS-MTE/6022/HM Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=2205x600mm, hinten montiert Metalltür einflügelig 600x2205mm, hinten montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255233 EAN Nr. 4015082552336

IFM Electronic Reflexlichttaster O8H200 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig, Tastweite 15 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,08 mm², Hintergrundausbildung, einstellbar über IO-Link, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS 1.4404 V4A 316L, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Grundgehäuse 1810803 Typ PTSM 0,5/ 4-HH1-2,5-THR R32 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Artikel mit Verdreheschutzzapfen Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/4-HH1-2,5-THRR32 EAN Nr. 4046356707336

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1406129 Typ NBC-MSD/ 2,0-93E/FSD SCO US Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MSD/2,0-93E/FSDSCOUS EAN Nr. 4046356799201

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410425 Typ EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 10mm²/L 2,5m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-198-6803 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL10L255M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364029125

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0HA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320HA0 EAN Nr. 4042949111511

Striebel & John Gerüst 2CPX045652R9999 Typ 2/8RG4 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden ab Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungsset und Flansche müssen separatbestellt werden. EAN Nr. 4011617456520

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AP683 Frontelem., rund f. Druckt. Ø 22, o. Rast., blau, flach, unbeschr.- farblos. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: Membran zum Einlegen des geschützten Schildes in das Frontelement - zusätzliche Informationen: kompatibel mit Schildträger. EAN Nr. 3389118072114

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EJ46-2HD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EJ462HD1

Brumberg Einbaustrahler 36315070 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaust., GU10, max. 50W/weiss HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Blendungsbegrenzung durch tief liegendes Leuchtmittel, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047788997

Phoenix Contact Touch Panel 2401625 Typ TPM121XIT-12/3203C3600 S00006 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSVISRT. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TPM121XIT123203C3600S00006 EAN Nr. 4055626295206

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM3AB2B7 Miniaturrelais RXM, 3 W, 10A, 24 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403627

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH150A180B57 VarplusCan HDuty-Kondensator, 15/18 kvar, 575 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 575 V - 50 Hz : 15 kvar, 575 V - 60 Hz : 18 kvar. EAN Nr. 3606485254050

Eaton Tastenplatte 218190 Typ M22-XD-S-D15 Tastenplatte, flach schwarz, VORWÄRTS Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218190 EAN Nr. 4015082181901

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 1127940000 Typ FAD CTLX HE40 32DI Schnittstelle, FAD, Spezifisch, Steckverbinder gemäß IEC60603-13/DIN41651 40 p Die Frontadapter für Control-Logix-Karten von Rockwell mit 20- und 36-poligem Steckverbinder. Die Versorgungsspannung kann direkt dem Frontadapter zugeführt und gemeinsam oder einzeln pro Byte (8 Signale) verteilt werden. Herstellertyp FADCTLXHE4032DI EAN Nr. 4032248909452

Finder Relais 41.61.6.005.4316 Niedriges Steck-/Printrelais, bistabil mit 2 Spulenausführung-gepolst: A3 (+) A2(-)= SET, A3 (+) A1 (-)=RESET. 1 Schließer für 16 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgSnO₂, Kontaktpinraster: 5.0 mm. Spulendaten: 5 V DC, 0,65 W, 38 Ohm, Umgebungstemperatur -40 bis + 85° C. Relaischutzart: RT II. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823395241 Artikelnummer 416160054316

Fränkische Rohrwerke Verschraubungen FMH M50-PG36 Edelstahl V2 Nr. 28971050 Befestigung von KSP-Verschraubungen, FMH ist ein Metall-schlauchhalter aus Edelstahl V2A mit Durchgangsbohrung. Verwendet wird dieser Metall-schlauchhalter zur Befestigung von Verschraubungen mit M-Gewinde und Pg-Gewinde an Bauteilen. Temperaturbeständigkeit -45°C bis +400°C Typ FMHM50PG36 EAN Nr. 4013960350203

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1NF46-0AAO Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101NF460AAO EAN Nr. 4011209818361

Finder Koppelrelais 39.20.7.006.9024 MasterOutput schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 2 A 24 V DC, zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 sowie BB und 13+ sind brückbar, Spulenspannung 6 V DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823357065 Artikelnummer 392070069024

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9605153 Kunststoff-Wandverteiler Baureihe LECH IP54 230x130x152 1xM25 Gewinde oben / 2xDurchbrüche M25 unten verschlossen 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p B Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399969324

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-6KT31-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63406KT310AAO EAN Nr. 4042948861684

Elso Wippe 273110 EAN Nr. 4013984188097 Wippe mit Symbol Licht für Universal-, Kreuzschalter und Taster Farbe perlweiß Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung erhalten Sie eine Software und Beschriftungsbögen. Für Geräte ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. EAN Nr. 4013984188097

Klauke Pressverbinder 253R Pressverbinder DIN 48085, 300 mm², zugfest Nach DIN 48085, Teil 2. Für zugfeste Verbindungen von Aluminium-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Pressergebnisse. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff AlMgSi 1w. EAN Nr. 4012078061605

Eaton Phasenschiene 113118 Typ ZV-KSBI-6TE Phasenschiene, 6Ph, 16qmm, Gabel, 6TE Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-, SPC-, Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113118 EAN Nr. 4015081125760

OBO Buchsenteil 5 polig 6108072 TYP BT-S GST18i5p SW Buchsenteil 5-polig mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², ein- und feindrähtig, mit Zugentlastung, ein Anschluss pro Pol, unmontiert, für Leitungen H05VV (Ø 9,5 - 13,5) NYM1 (Ø 10,5 - 13,5 mm), verriegelbar, gemäß Zugentlastung nach VDE 0628 ist eine Verriegelung vorzusehen, 250 V, 16 A. Hersteller OBO Bettermann Typ BTSGST18i5pSW EAN Nr. 4012196430642

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03203 Modulare Frontplatte, 3 Module. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung, modular - installiertes Gerät: Acti 9 : befestigt modulares Gerät, Multi 9 : befestigt modulares Gerät, TeSys : befestigt GV2, Vigilohm : befestigt modulares Gerät, Vigirex : befestigt modulares Gerät. EAN Nr. 3303430032038

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234190000 Typ LM 5.00/22/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 22, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.00/22/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 22, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl. Herstellertyp LM500229035SNORBX EAN Nr. 4050118018196

Weidmüller Leiterplattenklemme 1825890000 Typ LSF-SMT 3.81/11/180 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 11, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² LSF-SMT 3.81/11/180 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 11, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN Herstellertyp LSF3811118035SNBK TU EAN Nr. 4032248328604

Weidmüller Leiterplattenklemme 1979220000 Typ LL3R 5.08/60/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 60, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LL3R 5.08/60/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 60, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LL3R508609032SNORBX EAN Nr. 4032248674367

Weidmüller Schirmbügel 1435420000 Typ HDC MSL10 Schirmbügel zur Schirmauflage von geschirmten Leitungen bei Einführung durch einen Wellschlauch oder eine Mehrfachkabeleinführung in ein Steckverbindergehäuse. Durch den metallischen Übergang wird das Potential auf das Gehäuse geleitet. Die Befestigung der geschirmten Leiter an dem Schirmbügel erfolgt mit Schirmschellen. Hersteller Weidmüller Typ HDCMSL10 EAN Nr. 04050118239959

Merten Adapter MEG4081-6034 System Design Adapter mit Klappdeckel für Einsätze nach DIN 49075, Anthrazit, System Design Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Anthrazit. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196332

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1607140000 Typ SL 3.50/12/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 3.50/12/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlän Herstellertyp SL3501290F32SNORBX EAN Nr. 4008190092375

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1970360000 Typ SCZ 3.81/08/180FI SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², B SCZ 3.81/08/180FI SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SCZ38108180FISNORBX EAN Nr. 4032248679744

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Ersatzglas 14000225R zu Bega Leuchten 77007RK4 Bega Leuchte 77007RK3 Bega Leuchte 77107RK4 Bega Leuchte 77107RK3 Bega Leuchte 77914RK4 Bega Leuchte 77914RK3 Bega Leuchte 77920RK4 Bega Leuchte 77920RK3 Bega Leuchte 77964RK4 Bega Leuchte 77964RK3 Bega Leuchte 77979RK4 Bega Leuchte 77979RK3 Bega Leuchte 88014R Bega Leuchte 88015R Bega Leuchte 88111R Bega Leuchte 88651R Bega Leuchte 88750R Bega Leuchte 88870R Bega Leuchte 88880R

Siemens Relais 3UG4631-1AA30 Überwachungsrelais, digital, Spannungsüberwachung, 22.5mm von 0.1 bis 60V AC/DC Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung: AC/DC 24V, DC und AC 50 bis 60Hz, ohne galvanische Trennung zum Messkreis Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20S Hysterese 0.1 bis 30V 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3531-1AC. Siemens Hersteller Nr. 3UG46311AA30 EAN Nr. 4011209642430

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1890410000 Typ BLT 5.08HC/21/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 21, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Bo BLT 5.08HC/21/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 21, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Herstellertyp BLT508HC21180LR SNOR BX EAN Nr. 4032248498895

Cellpack Rollfeder RF 3 Nr. 126297 Rollfeder zur dauerelastischen Kontaktierung Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik, Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.) Korrosionsbeständig, Ermüdungsfrei, Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck Typ RF3 EAN Nr. 4010311011417

Jung Wippe CD 590 KO GR Wippe, mit orangefarbenem Lichtaustrittsfenster, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU und beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U, auch für Symbole Art.-Nrn. 33.. und Zugschalter Art.-Nr. 34 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590KOG R EAN Nr. 4011377064904

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1929860000 Typ BVZ 7.62HP/04/180RSH160 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², B BVZ 7.62HP/04/180RSH160 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BVZ762HP04180RSH160SNBKBX EAN Nr. 4032248579648

Klauke Stempel 50042386 Stempel für Standard Blechlocher 50253417 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. EAN Nr. 0783310042389

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.332 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272332 EAN Nr. 4250594517613

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149230000 Typ SL 5.08HC/20/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sc SL 5.08HC/20/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 180° Herstellertyp SL508HC20180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248934560

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1863310000 Typ SC-SMT 3.81/07/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 7, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SC-SMT 3.81/07/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 7, 180° Herstellertyp SCSMT38107180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248428489

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1775962001 Typ SL-SMT 5.08HC/06/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 5.08HC/06/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT508HC06180G15SNBKBX EAN Nr. 4032248158959

Eaton Hilfsschalter 208277 Typ NHI-B-11-PKZ0 Normal-Hilfsschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, Schraubanschluss Normalhilfsschalter Schraubklemmen, 1 Schließer, 1 Öffner, anbaubar an Motorschutzschalter, Transformatorschutzschalter, Motorschutzschalter für Starterkombinationen, 45 mm (PKZM0 und PKZM01) bzw. 55 mm (PKZM4) Baubreite des Motorschutzschalters bleibt erhalten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 208277 EAN Nr. 4015082082772

Siemens Positionsschalter 3SE5282-0HC05-8RB0 SIRIUS Positionsschalter, Kunststoffgehäuse, EN50047, 31mm Geräteanschluss 1x (M20x1,5), 1S/1Ö Sprungschaltglieder integriert (nicht austauschbar) Kuppenstößel, Schutzart IP40, mit Würgenippel, Gehäuse und Deckel in schwarz, ohne Verriegelungsblech, mit Zubehör: Schrauben und Halteplatte, Anschlussleitung 0,6m gelb, OTTO HEIL Ausführung Fa. Rittal Siemens Hersteller Nr. 3SE52820HC058RB0 EAN Nr. 4011209796089

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS716 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Stromstossschalter 265311 Typ Z-S240/WW Stromstossschalter, 240AC, 2W, 16A, 50Hz, 2TE Stromstossschalter, Steuerspannung 240V 50Hz, Funktion 2 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschiene montage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265311 EAN Nr. 4015082653118

Siemens Kommunikationsprozessor 6GK1562-3AA00 Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI express X1 (3, 3V) zum Anschluss an PROFIBUS, inkl. DP-Base Software, NCM PC: DP-RAM Interface für DP-Master inkl. PG- und FDL-Protokoll, Single-License für 1 Installation, Runtime-Software, Klasse A, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, 2-sprachig (de, en), Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software Siemens Hersteller Nr. 6GK15623AA00 EAN Nr. 4019169188609

Cimco Kabelbinder 181714 Kabelbinder, hitzebeständig, BxL 4,5x360mm, Kabelbaum, 5-101mm, 22kp, 216N Hitzebeständige Kabelbinder durch besondere Additive im Rohmaterial dauerhaft temperaturbeständige Kabelbinder bis +130°C, Eigenschaften ansonsten wie Standard-Kabelbinder, Grundmaterial reines Polyamid 6.6 ohne Recyclinganteile, Farbe blassgrün, BxL 4,5x360mm, Kabelbaum, 5-101mm, Mindestzugfestigkeit 22kp/216N EAN Nr. 4021103817148

Peweta Synchronuhr 21.372.423 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21372423 EAN Nr. 4250594502961

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Sensor XU5M18MA230 Optoelektronischer Sensor, Objekt, Sn 0,4m, S, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XU5 - Erkennungssystem: Lichttaster - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110736328

Knipex Vornschneider 68 01 180 Vornschneider schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 180 mm Die Kopfform ermöglicht einen optimierten Bewegungsablauf beim Spannen des Flechtknötens bei Monierarbeiten. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Typ 6801180 EAN Nr. 4003773013808

Phoenix Contact Thermospannungsklemmenpaar 3048106 Typ RT 5-NICR/NI Klappflügel decken die spannungsführenden Metallteile einschließlich der im Pressbereich isolierten Kabelschuhe fingerberührsicher ab. Durch Einsatz der Schaltsperre wird ein unbeabsichtigtes Schalten wirkungsvoll verhindert. Prüfen mit den standardisierten Prüfadaptern und -steckern des CLIPLINE complete Systems. Hersteller Phoenix Contact Typ RT5NICRNI EAN Nr. 4046356966948

BTR Verbindungsleitung 142M2X95010 Verbindungsleitung M12 gewinkelt-RJ45 8-polig X-kodiert 1,0 m geschirmte M12X auf RJ45 Ethernet-Verbindungsleitung, Cat.6, 8-polig, M12-Stecker X-kodiert, gewinkelt auf RJ45 Stecker, Kabel an Steckern umspritzt, Adern 4x2xAWG26/7 PIMF, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, Beschaltung nach T568B, Kabel PUR, grün, Standardvarianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M2X95010 EAN Nr. 4250184174851

Weidmüller Querverbinder 1604310000 Typ WKS 1/4 Querverbinder (Klemmen), Polzahl 4, Raster in mm 14.10, orange Messwandlerverdrahtung Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlussstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), Polzahl 4, Raster in mm 14.10, orange Herstellertyp WKS14 EAN Nr. 4008190886851

Schneider Electric Telemecanique Lichtschranke XUB1ANAWL2 REFLEX. LICHTSCHRANKE. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Reflex - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: 90° seitlich - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110148602

Eaton Grenztaster 040816 Typ AT0-11-S-IA/ZS Grenztaster, 1S+1Ö, breit, IP65, Kuppenstößel, Zentralbefestigung IEC EN 60947-5-1, IP65, Kompletgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 040816 EAN Nr. 4015080408161

Eaton Näherungsschalter 135865 Typ E57-08GU02-G Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=2mm, 3L, 10-30VDC, PNP, M8, Metall, Ltg. 2m E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Die Gleichspannungsvarianten verfügen über einen Kurzschlusschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135865 EAN Nr. 4015081326587

"Nobile Decken Wandeinbauleuchte 1855207900 Typ N 411 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 411 gold Filigraner Lichtpunkt zur Gestaltung eines Sternhimmels und zur individuellen Effektleuchtung. Aufgrund der geringen Bauhöhe auch für Hohlräume mit geringer Einbautiefe geeignet. Material: Zinkdruckguss (Zamak®); Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Die Leuchtenserie N 411 kann auch mit dem LED Stiftsockel G4 ausgerüstet werden. EAN Nr. 4044538019338

Schneider Electric Telemecanique Absolutwertgeber XCC2510PS81SBN Absolutwertgeber Ø 58 Single-Turn, Vollwelle 10mm, 13-Bit-binär. Produktbereich: OsiSense XCC - Typ des Encoders: Singleturn-Absolutdrehgeber - Bezeichnung des Encoders: XCC - produktspezifische Anwendung: - - Durchmesser: 58 mm - Wellendurchmesser: 10 mm - Wellentyp: massive Welle - Auflösung: 8192 Punkte - Ausgangsstufe: Typ SB - Typ der Ausgangsstufe: SSI 13-bit binary - Gehäusematerial: zamak. EAN Nr. 3389119015509

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS230BLNAL2 Näherungsschalter, induktiv, M30, Sn15mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - produktspezifische Anwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 57 mm - Gehäusetyp: befestigt - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389119003353

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0833227 Typ WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL YE CUS Die Schrumpfschläuche WMS. kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Hersteller Phoenix Contact Typ WMS2HF6430X10RLYECUS EAN Nr. 4055626044941

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88644074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W, 24°, 4000K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik MF (Medium Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 3347 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047717294

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW84873 Pendelreflektorleuchte HERCULES max. 400W E40 Leergehäuse Refl ger breitst Pendelreflektorleuchte HERCULES, Reflektor breitstrahlend gerippt, ohne Abschlussglas, max. 400 Watt E40, Leergehäuse ohne Betriebsgeräte, ohne Verdrahtung und ohne Anschlußklemme, Gehäuse aus Stahlblech lackiert, Farbe Lichtgrau RAL7035, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Abmessung: Ø 470 x 480 mm, Gewicht: 4 kg Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564028050

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899014 Typ E S6 A 600X200X120 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ ES6A600X200X120 EAN Nr. 4046356927727

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Schlüsseltaste 186285 Typ C22-WRS3-MS1-K20-P65 Sortiment: RMQ compact solution, Kompletgerät, rastend, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 3.5 m, nicht schließanlagenfähig, 3 Stellungen, Schließung: MS1, I, II, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung S = Schließer 2 S, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WRS3MS1K20P65 EAN Nr. 4015081817863

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D121240DP Spacial S3D Volltür mit Montageplatte H1200xB1200XT400 IP55 IK10 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 1200 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1200 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm - Beschreibung der Montageplatte: gerade - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 2, Montageplatte 1, Tür mit Schliessung 2. EAN Nr. 3606480159954

Merten Wippe MEG5215-0325 Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), aktivweiß glänzend, System M Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ MEG5215-0325 EAN Nr. 4042811164843

Eaton Hauptschalter 004882 Typ T3-1-8200/V/SVB-SW Hauptschalter, 1-polig, 32 A, HALT-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Zwischenbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 004882 EAN Nr. 4015080048824

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620184 Typ CA-12S1N8AT008 Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA12S1N8AT008 EAN Nr. 4046356818612

Phoenix Contact Verteilerblock 3273150 Typ PTFIX 6X2,5-NS35A OG Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35AOG EAN Nr. 4055626391359

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS9E11RPBL01M12 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=26x26x13mm, PNP, NC, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Drehzahlüberwachung - Bezeichnung des Sensors: XS9 - Größe: 13 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 0.15 m. EAN Nr. 3389110143195

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0JL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320JL0 EAN Nr. 4042949039310

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS397W271ACA 3-Ph.-Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 9,5mm, L=68mm -o. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Zurlbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 111 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 73 mm. EAN Nr. 3389119223768

Eaton Polumschalter 005614 Typ T3-8-137/EZ Polumschalter, Kontakte 16, 32 A, 4 Drehzahlen, 2 x Dahlander, Frontschild 0-1-2-3-4, 60 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 005614 EAN Nr. 4015080056140

Eaton Hilfsschütz 010138 Typ DILER-22(240V50HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010138 EAN Nr. 4015080101383

Phoenix Contact Kabelstecker 1619287 Typ K-17 - OE/5,0-E01/M23 FK Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K17OE50E01M23FK EAN Nr. 4046356835176

Phoenix Contact Grundgehäuse 1846522 Typ MDSTBA 2,5/ 3-G Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBA2,5/3-G EAN Nr. 4017918183677

Busch Jaeger Zentralscheibe 2155 SLPZ-31 Nr. 2CKA001710A3805 Zentralscheibe, braun, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Aufdruck Für Einsatz 2733 USL-101. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44 und entsprechendem Profilhalbzylinder. Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. Mit Dichtungsring. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2155SLPZ31 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3805 EAN Nr. 4011395103555

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger IR Wandsender 6020-20 Nr. 2CKA006020A0036 IR-Wandsender, platin, Fernsteuerung, Busch-Ferncontrol IR Bedienelemente, IR-Wandsender Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung. Für Infrarot-Empfänger sowie KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstellen Auswahl von 2 Memo-Funktionen je Adressengruppe und ALLES AUS. Adressgruppen-Umschaltung 1-5 6-10 Versorgung 6 V-Flat-Pack-Batterie z. B. Duracell 7 K 67, nicht im Lieferumfang Reichweite frontal 15 m Hersteller Busch-Jaeger Nr. 602020 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-0036 EAN Nr. 4011395326305

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA58-1HA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA581HA3

Eaton Sicherungseinsatz 250NHG03B Typ NH FUSE 250A 500V GL/GG SIZE 03 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 250 A, AC 500 V, NH03, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 250 A, AC 500 V, NH03, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 250NHG03B EAN Nr. 5027590196741

Spelsberg Verbindungsdose 49391001 Typ S-Box 100-L Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670-1/-22 und IEC 62262, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit IP68 Kabelverschraubungen, M40, mit IP68 Verschlusschraube, M40, Dichtbereich 16 - 28 mm, geeignet für den Einsatz von Durchgangs-Reihenklemmen mit Schraubanschluss, Schutzart IP67, Nennquerschnitt 10², mit Schutzgrad IK09, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 160 x 160 x 110, grau, ohne Klemmen, mit Normschiene, 35 mm Hersteller Spelsberg Typ SBox100L EAN Nr. 4013902351596

Fischer Kabelbinder 069364 Typ UBN 3,6 x 300 Kabelbinder UBN 3,6x300 schwarz Der fischer Kabelbinder UBN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp UBN3,6x300 EAN Nr. 4006209693643

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U75N4 Frequenzumrichter, ATV950, 7,5kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U75N4 EAN Nr. 3606480883798

Merten Montagewinkel 565293 Montagewinkel, schwarzgrau Montagewinkel zur Befestigung von ARGUS 110/220 Basic, ARGUS 220/Timer an Außen- oder Innenecken. Mit handelsüblichen Rohrschellen auch an ortsfesten Rohren (VDE 0100) zu befestigen. Zu komplettieren mit: ARGUS 110 Basic 565219. ARGUS 220 Basic 565219. ARGUS 220 5654.. ARGUS 220 Timer 565619. ARGUS 220, fernbedienbar 5655.. Funk-ARGUS 220 CONNECT 5095.. Im KNX zu komplettieren mit: KNX ARGUS 220 6325.. Lieferumfang: Mit Schrauben und Dübel. Ohne Rohrschelle. Farbe: schwarzgrau. Typ 565293 EAN Nr. 4011281893447

ESYLUX Deckenleuchte EQ10110054 Typ PNLCLA10030840WHO01-1000 LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA10030840WHO01 1000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110054

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2P571TC2A0 Integr. Antr. ILA m. Servomotor, 24..48V, Ethernet Powerl., Ind.steckverb.. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 189.3 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 5000 rpm bei 24 V, 7000 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606485187693

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ B10SL3, Leitungsschutzschalter 3-polig, Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsschaltvermögen 6 KA, Bemessungsspannung 230/400V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: mit schraubenloser Abgangsklemme plug2power max. 4 mm², nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11, Produktreihe SL, singlefix - für die Entnahme aus einer unten montierten Sammelschiene und plug2power - die innovative, schraubenlose Klemmtechnik für schnelle und sichere Verbindungen, mit transparentem Beschriftungsfenster EAN Nr. 4011721070780

Eaton Leitungsschutzschalter 278867 Typ FAZ-C/63 LS-Schalter, 6A, 3p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278867 EAN Nr. 4015082788674

EFB Elektronik Vorlauffaser Koffer OV1K50SCXSCX01500M2 Alu-Vorlauffaser Koffer, SC/SC 150 Meter, 50/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer. Besonders geschütztes Design. Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung. Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale. Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz. Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser. Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage). Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl. EAN Nr. 4049759114305

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS130B3PAL5 Näherungsschalter, induktiv, M30, kurz, Sn15mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 43 mm - Gehäusestyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036719

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R20BK Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M20, 90° abgewinkelt, Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078472258

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS1M18PC410P Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn5mm, PNP, NO+NC, 4L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS
- Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 60 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 4-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110951936

Berker Steckdose 47276084 Steckdose SCHUKO 45° Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® 45 Grad versetzt mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334446590

Bals Stecker 21844 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 400V (380 bis 415V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 21844 EAN Nr. 4024941218443

IFM Electronic Temperatur Sensor TN2435 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss G 1/2, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L O-Ring FKM Hersteller ifm Electronic GmbH

ABL Sursum FI/LS Schalter RB1003 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RB1003 EAN Nr. 4011721155548

Busch Jaeger Drehdimmer 6513-102 Nr. 2CKA006513A0576 Busch-Drehdimmer, Busch-Dimmer, Dimmer REG konventionell, Busch-Drehdimmer REG, RC, 40-420 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz Nennleistung 40 - 420 W VA Teilungseinheit 3 TE IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6513102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6513-0-0576 EAN Nr. 4011395631102

Schneider Electric Sarel Gehäuse NSYS3DM6415T Spacial S3DM H600xB400xT150.IP66 IK10 RAL7035. Ober- und Unterseite. Produktbereich: Spacial CRN, Spacial S3D - Geräteanwendung: modulare Verteileranwendung - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 600 mm - Gehäuse-Nennbreite: 400 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 150 mm - Beschreibung der Montageplatte: ohne Montageplatte - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Anwendung: für die Installation eines Montagerahmens für Einbaumodule DLM - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 2 oben und unten, Schliessung 1, Tür 1. EAN Nr. 3606480158544

B.E.G. Präsenzmelder 92258 Typ PD2-M-DALI/DSI-DE Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung Deckeneinbauversion DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Werkseinstellung 10 min und 500 Lux Orientierungslichtfunktion Hersteller B.E.G. Brück Typ PD2MDALIDSIDE EAN Nr. 4007529922581

Berker Rahmen 13230007 Rahmen 2fach senkrecht Arsys Kupfer Med Kupfer, Metall natur. Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von weißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 2 fach. Material Metall, Kupfer mit antibakterieller Wirkung, Eliminierung der Bakterien innerhalb von 2 Stunden. Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von weißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 2 fach. Material Metall, Kupfer mit antibakterieller Wirkung, Eliminierung der Bakterien innerhalb von 2 Stunden. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334340966

Weidmüller Prüftrennklemme 1231330000 Typ WTR 4/ZZ STB BL Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, 4, 500 V, 27 A, Anzahl Anschlüsse 4, schwenkbar, ohne, blau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, 4, 500 V, 27 A, Anzahl Anschlüsse 4, schwenkbar, ohne, blau Herstellertyp WTR4ZZSTBBL EAN Nr. 4050118014600

Eaton Leitungsschutzschalter 236375 Typ PXL-B3,5/3 LS-Schalter, 3,5A, 3p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236375 EAN Nr. 4015082363758

Bals Wandsteckdose 11971 Wandsteckdose Quick-Connect TE 16A 5p (3P+N+PE) 110V (57/100 bis 75/130V) 4h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 11971 EAN Nr. 4024941119719

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Stufenschalter 060208 Typ TO-1-8240/Z Stufenschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 0-2, 45°, 2 Stufen 45°, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße TO, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom I_u 20A, Bemessungsbetriebsspannung U_e 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 060208 EAN Nr. 4015080602088

Gewiss Steckdose GW66133 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehäuse 16A/5 pol. 500V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betaetigungsklappe. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz-, Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029392

Triax Offset Parabolreflektor 350481 Typ Hit FESAT 85 Ig Hirschmann Offset-Parabolreflektor, 85cm, lichtgrau, Alu Hit Fesat - die Lösung für Einzel- oder Mehrteilnehmeranlagen mit zukunftsicherer Technik, höchster Qualität und einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. Alu-Feedhalter für alle Empfangssysteme der CS oder T-Serie Feedaufnahme 40 mm Aluminium-Reflektor Einstellskala für Elevation Stabile Halterung Korrosionsgeschützte Teile Kabelführung in Feedarm und Rückenteil Rückenteil und Masthalterung vormontiert, zusammengeklappt für einfache Montage, keine Einzelteile Feedarm vormontiert, ausklappbar Typ HitFESAT85lg EAN Nr. 5702663504813

Weidmüller Relais 7760056073 Typ DRM270524LT Relais, D-SERIES DRM, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optionale mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270524LT EAN Nr. 4032248855827

Fischer Schraube 652414 Typ FPF-ST 4,5 x 45 ZPP 500 Power-Fast 4,5x45 Senkk. blvz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern TX - Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Beplankungen und bei Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST4,5x45ZPP500 EAN Nr. 4048962034219

Gira FI Schutzsteckdose 267703 FI-Schutzsteckdose 30 mA mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Reinweiß glänzend Merkmale: - Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. - Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters. - An die Verbindungsleiter können weitere SCHUKO-Steckdosen angeschlossen werden, die dann auch in den Fehlerstromschutz eingebunden sind. Hinweise: - Montage in eine tiefe Gerätedose. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337011958

Rutec Einbaustrahler ALU55345 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094453453

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB05-3HB1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB053HB1

Weidmüller Klemmenleiste 0141800000 Typ D10 KS10 TP Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, Polzahl 10, transparent Mehrpolige Klemmenleisten sind bei Weidmüller seit vielen Jahren etabliert. Die Klemmenleisten können direkt auf dem Gehäuseboden verschraubt werden Ein nachziehen der Klemmschraube durch setzen des Leiters ist auch bei diesen Klemmen nicht erforderlich. Die Klemmenleisten sind in den Materialien KRG und PA und mit unterschiedlichen Anschlusstechniken erhältlich. Technische Daten Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, Polzahl 10, transparent Herstellertyp D10KS10TP EAN Nr. 4008190058180

Berker Wippe 15701404 Wippe anschraubbar B.7 alu, matt. Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter Aus Wechsel, Kreuz. Für Wipptaster. Für Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter Aus Wechsel, Kreuz. Für Wipptaster. Für Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334000273

EFB Elektronik Stecker K5308P.1,8 USB-Parallel IEEE1284B,aktiv, USB A - C36, St.-St., 1,8m USB Eigenschaften: -Kompatibel zur USB1.1 Spezifikation -Spannungsversorgung über USB-Port -Vollkompatibler USB Host Gerätetreiber vorhanden -Vollständig konform zur USB printer device class Spezifikation IEEE1284 (Parallel) Eigenschaften: -Farbe: transparent - Automatische Hardwareerkennung wählt stets das schnellstmögliche Protokoll -Unterstützt registerbasierten Standard-PC Parallelport Betrieb -Unterstützt mehrere logische Kanäle -Maximaler Datendurchsatz 1.216 MB/s (ECP-Modus) -Vollautomatische Unterstützung für bidirektionale Kommunikation EAN Nr. 4049759054182

Eaton Leistungsschutz 277273 Typ DILM32-10(*V60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Schließer, 15 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277273

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JC58-1BA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JC581BA1

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18481 Leitungsschutzschalter C120H, 4p, 125A, C Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380525

Merten Steckdose MEG2300-0302 SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkr., BRS, StK, Mit Kennz. ZSV, orange, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet. Material: Thermoplast brillant. Ausführung: Mit Kennzeichnung ZSV, orange. Typ MEG2300-0302 EAN Nr. 4042811138097

Eaton Leistungsschütz 277900 Typ DILM65(110V50/60HZ) Leistungsschütz, 3-polig, 30 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277900 EAN Nr. 4015082779009

Gewiss Scheinwerfer GWS4133GD Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 4000K Tiefbreitstrahlend 60° Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaeurten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564867871

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18834 Leistungsschalter NG125L, 1p, 32A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 110.130 V AC 50/60 Hz, 12.5 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 144 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 12 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 125 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188346

"Nobile Downlight 1856627923 Typ A 5068 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 Aufbau ni-geb 9,5 W ww 38° mit BG Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Lichtstrom: ca. 750 lm (neutralweiß); ca. 700 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät: inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538050331

Gira Steckdose 1170203 SCHUKO KS LED-Beleuchtung Gira E22 Farbe Aluminium SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~mit LED Orientierungsleuchte,mit Kinderschutz und Symbol E22 Aluminium lackiert SCHUKO Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. Die LED Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt. Nicht für Edelstahl Serie 20 21. EAN Nr. 4010337054566

Eaton Anschlussklemme 027390 Typ K95/4 Anschlussklemme, 160A, 4p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=160 A, Anzahl Pole=4, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig und Al Rundkabel eindrätig, Sektorkabel eindrätig=1x16-95qmm oder Aluminium Sektorkabel eindrätig=1x35-70qmm. Andere Seite Cu-Band 3x9x0.8 bis 6x9x0.8 oder Cu-Schiene=18x4mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 027390 EAN Nr. 4015080273905

Bals Wandsteckdose 17027 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, abgesichert 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D 01 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 17027 EAN Nr. 4024941170277

Fischer Langschaftdübel 046270 Typ SXR 10 x 230 T Langschaftdübel SXR 10x230 T Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x230T EAN Nr. 4006209462706

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Ankerhülse 044585 Typ FIS HK 20 x 85 B Injektions-Ankerhülse FIS H 20x85 K B (8) Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K Kunststoff ist die Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange oder des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Mit der Injektions-Ankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden. Herstellertyp FISHK20x85B EAN Nr. 4006209445853

Eaton Überspannungsableiter 167605 Typ SPCT2-385/3 Überspannungsableiter steckbar, 3p, 385VAC, 3x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schaltheandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schaltheandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167605 EAN Nr. 4015081640966

IFM Electronic Combi Drucksensor PN2023 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1.25 bar -14,5.362,5 psi -0,1,2,5 MPa, Prozessanschluss G I, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Bega Decken- u. Wandleuchte 23296K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 23296 für den Innenbereich. LED, 10,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 854 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Opalglass mit Gleitriegelverschluss. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Leuchtdurchmesser 350 mm, Tiefe 85 mm. EAN Nr. 4044018172874

Bega Wandleuchte 50122.3K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 50122.3 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 13,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1242 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtgehäuse aus Metall. Oberfläche Chrom. Mundgeblasenes Opalglass mit Gewinde. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 94 mm, Höhe 570 mm, Tiefe 130 mm. EAN Nr. 4044018160673

EFB Elektronik Einbaulüfter 691659V3 Einbaulüfter mit 6 Lüftern für Netzwerk- und Serverschränke Geeignet zum Einbau im Dach aller Netzwerk- und Serverschränke 19" Montage mittels optionalem Montageset möglich (Art.-Nr. 691654MS / 691654MSTS) Steuerung mittels angeschlossenenem Thermostat (Art.-Nr. 691642) oder elektr. Temperaturregler (Art.-Nr. 691642T.1) Thermostat und Montagematerial im Lieferumfang enthalten Rückseitiger Netzanschluss mittels Anschlussleitung auf Kaltgerätebuchse (z.B. Art.-Nr. EK504.x, nicht im Lieferumfang enthalten) Nennspannung 230 V, 50 Hz Beleuchteter Ein-/Ausschalter Rückseitiger Erdanschluß für Fastonstecker Material: Stahlblech, Lackierung: RAL7035 lichtgrau / RAL9005 tiefschwarz EAN Nr. 4049759051617

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG56-3HB1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG563HB1

Weidmüller Überspannungsschutz 1352040000 Typ VPU I 1+1 LCF 280V/12,5KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ I/II Blitzstromableiter für den Nach- / Vorzählerbereich ul li Leckstromfreie Ausführung geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich /li li Geeignet für Schutzklasse III und IV (LPLIII/IV) /li li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPU11+1LCF280V125KA EAN Nr. 4050118158182

Eaton Direktstarter 167804 Typ MSC-DE-12-M17-SP(110V50HZ,120V60HZ) Direktstarter, 3 - 12 A, Schutz elektronisch, Standard Kompakter Type F Motorstarter (Leistungsschütz und Motorschutzschalter) nach UL508, Einspeisung gemäß UL489, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4 1), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, Trennerfunktion für Motorschutzschalter, abschließbar in 0-Stellung. Flexible Anpassung des Strombereiches des Motorschutzschalters durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör der Standard Motorschutzschalter- / Leistungsschutzschalterreihe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung (Motorschutzschalter), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167804 EAN Nr. 4015081643813

Eaton Träger Schild 205565 Typ ZFS80-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in HU, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilerinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205565 EAN Nr. 4015082055653

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eberle Spannungsmessrelais IMU-1 Nr. 053010140200 Spannungsmessrelais AC 230V, UC 24V, 1W 5 A, U_{max} 10...120 %, U_{min} 75...115 % Spannungsmessrelais zur Überwachung von Gleich- und Wechselspannung für einphasigen Betrieb. Messspannung ist gleich Versorgungsspannung. Die Spannungsart wird automatisch erkannt. Das Gerät verfügt über 2 Betriebsarten. Minimum Es wird eine Mindestspannung überwacht, das Relais schaltet bei Unterschreiten des Sollwertes. Window (Fenster) Es wird ein Spannungsbereich überwacht, das Relais schaltet sobald die Spannung den Bereich über- oder unterschreitet. Funktionen frontseitig einstellbar. Getrennte Einstellung der Schaltschwellen. Anzeige des Betriebszustandes über 3 LED's UN, max und min. Montage auf Tragschiene Typ IMU-1 EAN Nr. 4017254155963

Brumberg Sternenhimmel Einst. 48210004 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Sternenhimmel Einst. Proj. 20W/200 Fasern LED-Sternenhimmel-Einsteigerset bestehend aus 1 x Projektor 20W Power-LED L290xB105xH105mm, 1 x Faserbündel konfektioniert 200teilig 100 x Ø 1,0 mm, Länge 1,5m, 100 x Ø 1,00 mm, Länge 3,0m, inkl. Lichtquelle: LED, Lichtfarbe: neutralweiss 4000K, inkl. Anschlussleitung 1500mm, inkl. Konverter zum Anschluß an 230V-Netzspannung. Das Set ist für eine Fläche von ca. 4 - 5 m² ausgelegt. Schutzart IP20, Schutzklasse I. Der Projektor darf nicht mit Wärmedämm-Material abgedeckt werden. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047791133

Gira 5fach 600 mm 136527 Profil 5f 600 mm Profil 55 Farbe Reinweiß Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. Mit Kabel und Kanaleinführung. Die Leitungszuführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einclippen der Einsätze. Wippschalter, Taster und SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt IP 21. Schlüsselschalter und Drei Stufen Schalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Abmessungen: 1fach B x H x T 87 x 86 x 53 mm 2fach B x H x T 158 x 86 x 53 mm 3fach B x H x T 230 x 86 x 53 mm 5fach B x H x T 372 x 86 x 53 mm 5fach 600 mm B x H x T 587 x 86 x 53 mm 8fach B x H x T 587 x 86 x 53 mm EAN Nr. 4010337365273

Eaton Leistungsschalter 265773 Typ NZMH4-VE630 Leistungsschalter, 3p, 630A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlussschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6lxr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265773 EAN Nr. 4015082657734

Hensel Automatengehäuse Mi 1112 Mi-Automatengehäuse, 12 Teilungseinheiten Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Automatengehäuse 12 Teilungseinheiten mit PE- und N-Klemmen. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529 Typ. Mi1112 EAN Nr. 4012591656012

RZB LED Hallenstrahler 921470.003.76 Hallenstrahler LED 65W-4000K, ta55°C, DALI, 8400 lm Gerätebox Aluminium pulverbeschichtet mit Ringöse M8. Konverter in separat angehängter Gerätebox, serienmäßig DALI dimmbar 10-100%. Gerätebox auch horizontal montierbar zur Reduzierung der Gesamthöhe. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Spezialkühlkörper Aluminium-Profil schwarz eloxiert mit berechneten Kühlrippen zur optimalen Wärmeableitung. Passive Kühlung. Kabelverschraubung Edelstahl M12. Glas und Reflektor fixiert im Strahlerkopf aus Aluminium-Druckguss Silber pulverbeschichtet. Reflektor aus MIRO-SILVER®. Inklusive entspiegeltes Sicherheitsglas ESG. max. bis 60° Umgebungstemperatur bei 35.000h Lebensdauer Hersteller RZB Leuchten Nr. 92147000376 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859149415

Bega Decken- u. Wandleuchte 50022K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 50022K4 für den Innenbereich. LED, 33,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2215 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor und Gruppenmodul (Master). Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018153118

Siedle Videosprechstelle S 851-0 EC/S DE Siedle Artikel Nr. 200044685-00 Siedle Scope mobile Video-Sprechstelle und schnurloses Festnetztelefon für den In-Home-Bus. Bestehend aus Smart Gateway Mini, das als Basisstation dient, Mobilteil, Ladeschale und der Siedle App für Smart Gateway Mini. Siedle Scope und die Siedle App vereinen ihre Stärken zur idealen Kombination für die mobile Video-Türkommunikation. Scope bietet alle Funktionen einer Video-Innenstation, inklusive Freisprechfunktion, Türöffnertaste und Schaltfunktionen. Zugleich ist es ein DECT-Telefon für externe und interne Telefonie. 2 Jahre Updates inklusive. Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C Schutzart: IP 40 Abmessungen (mm) B x H x T: Basisstation 180 x 180 x 32, Mobilteil 50 x 170,5 x 25, Ladeschale 100 x 100 x 28 EAN Nr. 4015739446858 Alte Artikel Nr. 044685

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411786 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen I_m= 630 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklammer, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 63A 4P 300MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970353689

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Knipex Wasserpumpenzange 87 22 250 KNIPEX Cobra® QuickSet Hightech-Wasserpumpenzange 250 mm Ganz öffnen, zuschieben, zapacken!. Zusätzliche Schnelleinstellung an das Werkstück durch Zuschieben. Verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert. Die Einstellung direkt an das Werkstück kann durch einfaches Zuschieben erfolgen. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens bei der ersten Belastung. Danach ist die Griffweite der Zange fixiert und kann nur noch durch Drücken des Knopfes verstellt werden.. Um die Schiebefunktion erneut zu aktivieren, wird der Gelenkbolzen per Knopfdruck ausgedrückt und die Zange einmal ganz geöffnet. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 8722250 EAN Nr. 4003773077794

Helios Hochleistungsventilator 1470 Typ HRFD 500/4/4 Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben.Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten.Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C.Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor zweitourig mit Stern-Dreieck-Schaltung, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HRFD 500/4/4, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, zweitourig Stern/Dreieck Hersteller Typ HRFD500/4/4 EAN Nr. 4010184014706

Gewiss Steckdose GW66330N IEC Steckdose schaltbar/Sicherung senkrecht ohne Gehäuse 16A/4 pol. 400V IP67 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaengeschluss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Zylindersicherungen sind als Sicherungstrenner unterhalb des Schalterantriebs angeordnet. Durch Öffnen der Klappe werden die Sicherungen gezogen und sind zur Wartung zugaenglich. Fuer die Bemessungsstroeme 16 und 32 A ist die Groesse 10,3x38 mm und fuer 63 A die Groesse 22x58 mm eingesetzt. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741850

PC Electric Kabeltrommel 9350146-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 40m Kabel orange H07BQ-F 3G1,5mm2 Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399331268

Bega Deckeneinbauleuchte 50172K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 50172 für den Innenbereich. LED, 32 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2350 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gewinde. 2 Anschlussleitungen mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Für Einbau in Leuchtendecken mit einer Materialstärke von 3-20 mm. Leuchtdurchmesser 380 mm, Höhe 60 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 325 x 65 mm oder in das Einbaugehäuse 13029. EAN Nr. 4044018202533

RZB LED Pollerleuchte 611909.0031 Standleuchte QA60 57W, E27 120x120x1000 Licht und Schatten in kubischer Formensprache. Das innovative Gehäusekonzept schützt Lichtquelle und Betriebsgeräte sicher vor allen Wettereinflüssen. Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem vermeidet Kondenswasserbildung. Die hocheffiziente LED-Lösung spart lange und wirkungsvoll Energie und liefert dabei ausgewogene Helligkeit. Pollerstandrohr aus korrosionsfestem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl, korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer, mundgeblasenes Leuchtenglas opal seidenmatt, mit Gore protective Vents TM Membranventil zur Gehäusebelüftung, Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2 x 5 x 2, 5mm² als Durchgangsverdrahtung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6119090031 Energieeffizienzklasse A+ bis E EAN Nr. 4051859112709

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311578.004.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 47W-4000K 598x598x49, DALI, 4350 lm Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Armatur Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff opal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311578004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008156

Striebel & John Schrank 2CPX035868R9999 Typ KS200 Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 300 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 1, 84 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358688

EVN LED Strahler PC680602-2 Die massiven LED-Strahler können für vielfältige Anwendungen zum Einsatz gebracht werden. Da im Lieferumfang für jeden Spot sowohl ein Stativ Montagefuß, als auch ein Erdspieß enthalten sind, könne die Spots nahezu überall montiert werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart ist sogar der Einsatz unter Wasser bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m möglich. Das komplette Set wird über das IP44-Stecksystem einfach verkabelt. An jedem Spot befindet sich eine 5m lange Anschlussleitung. Außerdem befindet si ch im Set ein 3-fach-verteiler, sowie das Vorschaltgerät, welches eine 2m lange Zuleitung mit Schutzkontaktstecker hat. Sowohl der Erdspieß, als auch das Stativ sind mit einem feinen Zahnraster versehen, um ein ungewolltes Schwenken des Spots zu verh indern. Der Schwenkwinkel beträgt 60. Die technischen Daten beziehen sich auf einen Spot. Hersteller EVN Nr. PC6806022 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293403368

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 1462140030 Typ PAC-S1500-RV24-V1-3M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.25 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, WEIDMUELLER RSV 24P Stecker Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.25 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, WEIDMUELLER RSV 24P Stecker Herstellertyp PACS1500RV24V13M EAN Nr. 403224822391

Merten Timersteckdosen 500144 SCHUKO-Timersteckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster. Steckdose schaltet nach einer voreinstellbaren Zeit ab. Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich. Mit Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Zeiteinstellung: stufig einstellbar, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h. Feinschutz: Elektronischer Überlast-/Temperaturschutz. Sicherung: 8 A. Anzeigeelemente: grüne LED für Zustandsanzeige. Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999. Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998. Adapter: Adapter System M 5184.. Hinweis: Flächenbündiger Einbau bei Installation in 60er Installationsdose möglich. Lieferumfang: Mit 2 Schrauben zur Befestigung auf der Installationsdose. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ 500144 EAN Nr. 4042811050641

Weidmüller Kabel 7789770015 Typ PAC-CMLX-HE20-V6-1M5 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1.5 m, 0.25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1.5 m, 0.25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACCMLXHE20V61M5 EAN Nr. 4050118079951

Bega Ansatzleuchte 99433K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Ansatzleuchte 99433K3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 50,6 W, 5370 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Anschlussstutzendurchmesser 42 mm, Einstecktiefe 110 mm. Abmessungen: 255 x 60 x 490 mm. EAN Nr. 4044017238960

BTR Flansch 1402113322KE OpDAT Industry IP67 V1 bulkhead + SC-RJ/2SC MM adapter insert Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, LWL Kupplung aus Kunststoff, Führungshülse aus Zirkonoxidkeramik (ZrO₂) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, Einhaltung der EN 50173-1 2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung, Kunststoffgehäuse und Staubschutzkappen der Kupplung flammwidrig und halogenfrei, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, nur eine Ausführung für Zentralverschraubung und alternativ mit 4 Schrauben (M3), front- und rückseitig montierbar, industrietaugliches Kunststoffgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Varianten, LC-D blau (SM), beige (MM), SC-RJ/2SC blau (SM), beige (MM) BTR Metz Connect Typ 1402113322KE EAN Nr. 4250184115045

Weidmüller Kabelmarkierer 1805760000 Typ SFC 1/30 MC NE WS Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, weiß Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2.

- Halogenfreies Material
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge

Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp SFC130MCNEWS EAN Nr. 4032248273492

Bega Aufsatzleuchte 99534K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99534K3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 138,6 W, 16200 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbarem BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit 2 LED-Netzteilen 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsgläser entspiegelt. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Mastzopfendurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 340 x 75 x 1535 mm. Für Lichtpunkthöhen von 8000 - 10000 mm. EAN Nr. 4044017246712

Bega Bodeneinbauleuchte 99356K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 99356K3, überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 0,5 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 32 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 68 20 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Einbauhülse aus Polyamid. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung 05RN8-F 2 x 1 qmm, Länge 3 m, mit eingebautem Wasserstopper. Leuchtdurchmesser 37 mm, Einbautiefe 65 mm. Einbauöffnung Ø 30 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 20 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017252843

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Komfortschalter 6815-81 Nr. 2CKA006800A2284 Busch-Komfortschalter Bedienelement, anthrazit, carat, Bedienelemente für Bewegungsmelder Komfortschalter, Busch-Komfortschalter Bedienelement mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches zeit- und bewegungsgesteuertes Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Automatikbetrieb, automatisches bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungslichte 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich frontal 5 m, seitlich 3 m Öffnungswinkel 170 ° Helligkeitsgrenzwert 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 681581 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2284 EAN Nr. 4011395061251

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 12062.2K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12062.2K4 für den Innenbereich. Direktes und indirektes Licht. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 604 lm, Halbstreuwinkel 45°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtgehäuse aus Metall. Mundgeblasenes Kristallglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmattiertem Kristallglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Edelstahl. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-25 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 118 x 45 mm oder in das Einbaugehäuse 13024. Leuchtdurchmesser 100 mm, Höhe 60 mm. EAN Nr. 4044018164213

Bega Einbauleuchte 24305K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandeinbauleuchte 24305K4. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 55 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6027 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 1505 x 76 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 1527 x 70 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse 13515. Für den Einbau in Zwischendecken und Leichtbauwänden steht der Einbaurahmen 13518 zur Verfügung. EAN Nr. 4044017270670

Weidmüller Kabelmarkierer 0252611742 Typ CLI C 1-3 GE/SW / MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, /, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, /, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC13GESWMP EAN Nr. 4008190173661

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711531 Typ CLI C 1-6 GE/SW 10 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 10, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 10, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW10MP EAN Nr. 4008190042295

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811587 Typ CLI C 1-6 GE/SW 66 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 66, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 66, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW66CD EAN Nr. 4032248449163

Weidmüller Klemmenmarkierung 1521010000 Typ MF 5/3.5 MC NE WS Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm 3.50, Phoenix, Polyamid 66, weiß MultiFit ist das Markierersystem von Weidmüller, das für andere Klemmenfabrikate, in den Rastern 4, 5, 6, 6.5, 7.5, 8, 10 und 12 mm, verwendet wird. Ähnlich wie Weidmüller dekafix, sind Markierer der MultiFit Familie einsatzfertig bedruckt erhältlich (Standarddruck). Beim erstmaligen Einsatz von MultiFit wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen. ul li Ein Markierer passend für verschiedene Klemmenfabrikate /li li Einsatzfertig bedruckte Markierer als Standarddruck /li li Neutrale Markierer zum Selbstdruck mit SMark Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo /li li Lieferung individuell beschrifteter Markierer, entsprechend kundenseitiger CAE-Daten oder Anforderungen /li li Ein Markierungssystem für alle Anwendungen /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm 3.50, Phoenix, Polyamid 66, weiß Herstellertyp MF535MCNEWS EAN Nr. 4050118327885

Funke + Huster Telefon 11286202 Ex TelefonZB ExResistTel Schutzkl. I Explosionsgeschützter robuster Fernsprecher für raue Umgebungsbedingungen in den Zone 1 + 21 (Gas, Staub) Einsatzgebiete Innen und Aussenbereich (IP66) II 2G Ex emb [ib] IIC T6/T5 II 2D Ex tD A21 IP66 T 80°C/T 100°C Gehäuse GFK (glasfaserverstärkter Polyester) Ohne Tastatur Stahlarmierte Hörerschnur Ex-Telefon ResistTel ZB m. Blindstopfen f. Metallkabeleinführung M20x1,5 Für Ex-Zone Gas 1, 2 Für Ex-Zone Staub 21, 22 Schutzart (IP) IP66 Anschlussnetz analog Gehäusewerkstoff Polyester glasfaserverstärkt Hörerschnur Stahlpanzerschnur Mit Display Ja Mit Tastatur Nein Tastaturwerkstoff rostfreier Stahl (V4A) Head-Set-Anschluss Ja Geeignet für Wandmontage Ja Geeignet für Tischmontage Nein Geeignet für Einbaumontage Nein Freisprecheinrichtung Ja Gehäusefarbe schwarz Hörerfarbe schwarz Gerätegruppe II Gerätekategorie 2G, 2D Schutzprinzip e, m Explosionsuntergruppe IIC Temperaturklasse T6 Max. Oberflächentemperatur (Dust) T100°C Temperaturbereich -25 - +40 °C Maß H 266 mm Maß B 227 mm Maß T 135 mm Zulassungen ATEX Nr. FHF11286202 EAN Nr. 4250235513752

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1057741000 Typ SAIL-M12BG-3B-10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG3B10U EAN Nr. 4032248797875

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092940500 Typ SAIL-M12BW-3-5.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BW350UGE EAN Nr. 4032248865833

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1002T01A1A Servomotor BMH, 6 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 6 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 18.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1450 W für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 750 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehmoment: 3.5 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 4.6 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485200804

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1937950100 Typ SAIL-M8GM12G-3-1.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nei Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM12G310U EAN Nr. 4032248632602

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279450500 Typ SAIL-M12GM12W-8-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W850U EAN Nr. 4050118076783

EFB Elektronik Patchkabel O6363.1 Duplex Jumper ST/SC 62,5/125µ 1 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027087

Cimco Maulringschlüssel 112510 Knarren-Ring- und Gabelschlüssel 10mm Knarren-Ring- und Gabelschlüssel für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug ohne setzen mit der Ringknarre. Auf einer Seite Gabel- bzw. Maulschlüssel mit 15° Kröpfung, auf der anderen Seite ein Ringschlüssel gleicher Schlüsselweite mit eingebautem Knarrenmechanismus mit besonderen Vorzügen: Knarre mit Feinverzahnung: 72 Zähne = nur 5° minimaler Schwenkwinkel. Links- und Rechtslauf erfolgen durch einfaches Umdrehen des Schlüssels und nicht mittels störendem Umschalthebel, der sich oft unbeabsichtigt verstellt. Die Schlüssel bauen trotz Knarre sehr schmal. Damit sind die Werkzeuge besonders gut bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar 12-kant-Ring mit Flankenantrieb, d. h. der Antrieb erfolgt nicht mehr über die Schraubkopfecken, sondern an den Flanken, wodurch eine wesentlich höhere Kraftübertragung erreicht wird und die Kanten von Schraubköpfen und Muttern geschont werden Aus Chrom-Vanadium-Stahl gesenkschmiedet, spezialgehärtet, hochglänzend poliert, vernickelt und hartverchromt. Sehr hohe Drehmomentübertragung, die DIN-Forderungen werden übertroffen. 10mm EAN Nr. 4021103125106

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 311775.002.1 Pendelleuchte LED 14,9+13,9W-4000K L1362, LP1500, 2500 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Lichtaustritt direkt Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA satiniert. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117750021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859086833

ABB FI/LS-Schalter 2CSR256140R1107 Typ DS203NC K10 A30 FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen I_{cn} = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, I_{cu} = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden. EAN Nr. 8012542375920

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1059721000 Typ SAIL-M12WM12W-3S10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12W3S10U EAN Nr. 4032248807840

RZB LED Einbaustrahler 911203.003 Einbaustrahler LED 23,9W-3100K D157, mittelstr., 2450 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911203003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859102847

RZB LED Stromschienen 741823.003.76 Strahler LED 23,9W-2700K 227x146, DALI, mittel, 2800 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74182300376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122296

RZB LED Einbaustrahler 911399.003 Einbaustrahler LED 23,9W-3100K D155, breitstr., 2200 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911399003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152958

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Sensor Schaltaktor 6211 2.2 Nr. 2CKA006220A0014 Sensor Schaltaktor 2 2-fach, Busch-free@home, Sensor- Aktor-Kombinationen, Sensor Schaltaktor 2 2-fach für Busch-free@home Zum Schalten von 127 V~ 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem 2-fach Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben beide Sensorkanäle vorkonfiguriert. Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden Gruppen, Szenen,.. Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Bedienelemente Tastkontakte oben unten Anzeigeelemente LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Ausgänge 2x Schließer, potenzialfrei Lastart ohmsch Nennstrom 6 A Ausgangsspannung 230 V~ Nennleistung 1380 W Lastart kapazitiv Nennstrom 4 AX Nennleistung 920 VA Lastart induktiv Nennstrom 4 AX Nennleistung 920 VA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 71 mm x 71 mm x 45 mm Einbautiefe 32 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 621122 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0014 EAN Nr. 4011395180013

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-35A/3p Doepke Artikel Nr. 09980383 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 3-pol., 35 A D0-35A/3p EAN Nr. 4014712118638

Busch Jaeger Control Touch 6136 APP Nr. 2CKA006136A0201 Busch-ControlTouch, Busch-Installationsbus KNX, Visualisierung Touchpanels, Busch-ControlTouch Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Frei programmierbares IP- KNX-Gateway als raumübergreifende APP-Steuerung für das KNX System. REG Geräte mit dazu gehörenden IOS und Android Apps. Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept Darstellung von individuellen Bedienelementen mit Listenansicht. Komplett webbasierte Inbetriebnahme. Haussteuerung Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR-Steuerung, Szene Abläufe, Zeitsteuerung, Philips Hue. Entertainment Multimedia Einbindung über UPnP. Infotainment Monitoring von Verbrauchsdaten bis zu 3 Jahren. Sicherheit Videoüberwachung mit IP-Kameras, Meldefunktion über Push-Benachrichtigungen oder email. Zeitprogramme und Szenen können durch den Endkunden erstellt werden. Zugriff über KNXnet IP-Tunnelling. Script Editor für Logikfunktionen. Kompatibel mit Busch-Installationsbus KNX. Bedienung mit Smartphones und Tablets über die ControlTouch App Apple iOS Google Android. Externe Spannungsversorgung 5-36 VDC SELV. Bedienelemente frei programmierbare Touchflächen Nennspannung 36 V- Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 70 °C Maße H x B x T 90 mm x 72 mm x 60 mm Teilungseinheit 4 TE Einbaulage horizontal Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6136APP Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6136-0-0201 EAN Nr. 4011395212912

EFB Elektronik Schrankgestell 691742U Schrankgestell 42HE B=800 T=800 H=1980, RAL7035, o. Türen-Seitenwände 19 Schrankgestell entsprechend DIN 41494 Geschweißtes Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Lieferung ohne Front-/Rücktür und Seitenwände zur modularen, individuellen Bestückung Bei installierter Front- und Rücktür Türanschlag links- und rechtsseitig möglich Bei installierter Front- und Rücktür Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere Schränke seitlich und rückseitig anreihbar mit und ohne Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei angenommenen Wänden, ansonsten verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 erreichbar durch Montage von Fronttür, Rücktür und Seitenwänden Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759138486

Elcom Innenstation Video 1835102 Typ BVF-510 SW BVF-510SW Innenst. Video Stand. 2D-Video BVF-510SW Innenstation Video Standard AP 2D-Video schwarz. Video-Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED, 16 harmonische Ruftöne und freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf. Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar. Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar.Sonderfunktionen: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE sowie Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. EAN Nr. 4250111814072

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Leistungsschalter GWD7256 Leistungsschalter f Generatorschutz MTX 250 200A 36KA 4P Typ N Ausloeser TMG Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Ausloeser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waehlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhagaengig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeost. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724433

Jung Stetigregler A 2178 TS MO Stetigregler, mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V = + 6 / - 4 V ueber Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fuehlerreferenztemperatur Referenzbedingung ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Aufloesung ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, Sollwertverschiebung maximal ± 10 K, stufenlos, Eingang 4 Binäreingänge 8 Klemmen, 2 davon als Binärausgang parametrierbar, Eingang 4 parametrierbar fuer Temperaturmessung zum Beispiel zum Anschluss eines Fernfuehlers 33 k? NTC FF 8.5 oder FF 5, Lastarten LED oder elektronisches Relais, maximal 0,8 mA, DC 5 V =, ueberlastsicher, Anschluss Sensorleitung Klemme 1 bis 5 Telefonleitung, Binäreingänge,-ausgänge J-Y St Y 4 x 2 x 0,6 mm², Leitungslänge maximal 5 m, Temperaturfuehler Klemme 5 bis 6 Fuehlerkabel 2 x 0,75 mm², bei Verlaengerung bis maximal 50 m 2 x 1,5 mm², 5 LEDs fuer Betriebsartanzeige Komfort gruen, Standby gruen, Nacht gruen, Taupunkt rot und Frostschutz rot, Umschalttaste Komfort - Standby, Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A2178TSMO EAN Nr. 4011377097322

Hager Multimedia Volta Unterputzverteiler VU48WWH Multimedia Volta Unterputzverteiler 4-reihig mit geschlitzter Kunststoffueber. Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603/1 und DIN 43 871. Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II, schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmaessigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinfuehrungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, incl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lueftungstueer aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz fuer ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und eingebraunt mit 15 mm Putzausgleich. Lueftungstueer, frontbueendigt mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Tuerverschluss mit frontbueendiger Griffmulde und selbsttaetig zurueckklappendem Griff. Tueranschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Ein Patch Panel zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen ist auf der DIN-Hutschiene isoliert aufgeruestet. Fuer den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorgesehen. Beschriftungsmoeglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungsstreifen zur Portbeschriftung. Segmentierte und gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind vormontiert. Ein Universalhaltebuegel kann fuer die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehaengt werden. Die im Mauerkastenschieber integrierte Spannungsversorgung ist mit drei um 90° drehbaren Schutzkontaktsteckdosen bestueckt. Ueber eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschlieebar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestueckbar. Ein Ueberspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden. Hersteller Hager EAN Nr. 3250616616448

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002T02A1A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 5.5 N.m fuer LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m fuer LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m fuer LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m fuer LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m fuer LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 11.59 N.m fuer LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m fuer LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 16 N.m fuer LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 16 N.m fuer LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 16.4 N.m fuer LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W fuer LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 1400 W fuer LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 1400 W fuer LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 1500 W fuer LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig, 1700 W fuer LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen - Nenn Drehmoment: 3.7 N.m fuer LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig, 4 N.m fuer LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, 4.4 N.m fuer LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 4.4 N.m fuer LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 4.4 N.m fuer LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 3000 rpm fuer LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm fuer LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm fuer LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 4000 rpm fuer LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, 4000 rpm fuer LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: glatt - Aufloesung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139381

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV630D37N4 Frequenzumrichter ATV630, 37 kW/50 HP, 380.480 V, IP21. Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - produktspezifische Anwendung: Prozess und Betriebsmittel - Kurzbezeichnung des Geräts: ATV630 - Variante: Standard-Version - Anwendung: Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus: Aufputz - EMV-Filter: integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C3 mit 150 m Motorkabel maxi - Schutzart IP: IP21 gemäß IEC 60529, IP21 gemäß IEC 61800-5-1 - Kühlungstyp: erzwungene Konvektion - Motorleistung (kW): 30 kW (heavy duty), 37 kW (normal duty) - Motorleistung (HP): 40 hp (heavy duty), 50 hp (normal duty) - Netzstrom: 48,3 A bei 480 V (heavy duty), 54,8 A bei 380 V (heavy duty), 57,3 A bei 480 V (normal duty), 66,2 A bei 380 V (normal duty) - Netzkurzschlussstrom I_{sc}: 50 kA - Scheinleistung: 40,2 kVA bei 480 V (heavy duty), 47,6 kVA bei 480 V (normal duty) - Ausgangs Bemessungsstrom: 61,5 A bei 4 kHz (heavy duty), 74,5 A bei 4 kHz (normal duty) - maximaler Spitzenstrom: 82 A während 60 s (normal duty), 92,3 A während 60 s (heavy duty) - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: Konstantes Drehmoment, Optimierte Betriebsart Drehmoment, Variables Drehmoment - Steuerungsprofil für Synchronmotoren: Permanentmagnetmotor - Ausgangsfrequenz: 0.1.500 Hz - Bemessungs Taktfrequenz: 4 kHz - Taktfrequenz: 2.12 kHz einstellbar, 4.12 kHz mit Deklassierungsfaktor - Logikeingang: 16 voreingestellte Drehzahlen - Kommunikations Protokoll: Ethernet, Modbus TCP, Modbus, seriell - Optionskarte: Steckplatz A : communication module für CANopen Daisy Chain RJ45, Steckplatz A : communication module für CANopen Schraubklemmen, Steckplatz A : communication module für CANopen SUB-D 9, Steckplatz A : communication module für DeviceNet, Steckplatz A : communication module für Modbus TCP/EtherNet/IP, Steckplatz A : communication module für Profibus DP V1, Steckplatz A : communication module für Profinet, Steckplatz A/Steckplatz B : digital and analog I/O extension module, Steckplatz A/Steckplatz B : output relay extension module. EAN Nr. 3606480701429

Maico Axialrohrventilator 0086.0003 Typ EZR 30/6 B Beschreibung: Merkmale Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN 24154, Blatt 2, 7/66. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN 24145, Teil 2, 7/90. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR. D IP 54. Einbau in jeder Lage möglich. Motor Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZR 45/6 B, DZR 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Förderrichtung ist auf dem Gerät mit Drehrichtungs- und Förderrichtungspfeil gekennzeichnet. Wechselstrommotor Typenreihe EZR. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MVE 10 (nicht geeignet für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B) oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Kondensatormotor mit Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabelüllen. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZR 30/6 B, Fördervolumen: 1.200 m³/h, Drehzahl: 930 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 59 W, I_{Nenn}: 0,3 A, I_{Max}: 0,32 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Polumschaltbar: nein, Einbauort: Rohr, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,4 kg, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -20 / 60 °C, EAN Nr. 4012799860037 Typ EZR30/6B

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D65008M5 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 80A/AC1, Spule 220V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung U_e: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzzeitstrom I_{cw}: 110 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 260 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 520 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 900 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 125 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 125 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1 - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel = 25 mm² Sechskant 4 mm, Hauptstromkreis : 8 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel 25.35 mm² Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.26 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 6 Mcycles. EAN Nr. 3389110073027

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 040-2/0,50-F Doepke Artikel Nr. 09137020 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzumrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 2-pol., 40 A, 0.50 A, Typ F, N links DFS2040-2/0,50-F EAN Nr. 4014712212770

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT20G7 Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 20A/AC1, Spule 120V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Sicherheitskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nennleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110298901

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT25ND Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 25A/AC1, Spule 60V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110325362

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT25FD Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 25A/AC1, Spule 110V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110247817

Haupa Al Cu Pressverbinder 293972 Al Cu Pressverbinder 150/185 Hersteller Haupa EAN Nr. 4011923097547

Siemens Profilschiene 8MF4406 C-Profilschiene Kabelabfangschiene C30 T=600 Siemens Hersteller Nr. 8MF4406 EAN Nr. 4025515208303

Schneider Electric Sarel Rohr ENN49325 KUNSTSTOFFROHR GLATT LAENGE 3 M (PE=100S EAN Nr. 3295150493254

VIMAR Abdeckrahmen 21644.87 Abd.rahm.6M (2+2+2) Abst71 diamant-weiß Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352435582

ABB Drucktaster 1SFA611101R1105 Typ MP2-11W bel.Druckt-Bedieelem.rast.flach weiss CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500266748

Spelsberg Gegenmutter 20540601 Typ GMU PS PG 29 Gegenmutter GMU PS PG 29 Hersteller Spelsberg Typ GMUPSPG29 EAN Nr. 4013902010127

ABB Leistungsschalter 1SDA056759R0001 Typ E3L 25 PR123-LSIG R2500 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644580995

ABB Phasenschiene 2CDL010007R1604 Typ PS 1/4/16 LIMITOR TNS Phasenschiene 1-Ph., 16 qmm, für Limitor TNS-Netz EAN Nr. 4016779669528

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA059430R0001 Typ E4H 32 PR121-LSI R3200 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617912

ABB Sicherheitsschalter 1SCA022438R6110 Typ OT25ETPP3A SICHERHEITSSCHALTER OT 25ETPP3A 11kW / 400V, 3-polig, EAN Nr. 4013614309182

ABB Querverbinder 1SNA205976R0000 Typ BJADO6.4-4P BJADO6.4 Querverbinder 4-pol 17,5A EAN Nr. 3472592059761

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZA273G 7035 POLY.SOCKEL-PLA 200X744X250MM Hersteller Sarel Typ NSYZA273G EAN Nr. 3606480777776

Assa Abloy Beschlag 492LH8-1-11---7 Beschlag ohne Code Langschild Matt Vk 8mm Pz72mm Ausf.B effeff Typ 492LH81117 EAN Nr. 4042203455689

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAT7104G 7035 POLY-WS 750X1000X420 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAT7104G EAN Nr. 3606480775482

Wago Brückungskamm 745-285 Brückungskamm 5-fach Kupfer, metallisch blank Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918303439

Pepperl + Fuchs Montagehilfe 103104 Typ MH 02-L Material Profilschiene Aluminium Sockel Zink-Druckguss Hersteller Pepperl+Fuchs Typ MH02L

Dold Koppelmodul 0061281 Typ HL3094.48/500 DC36V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3094.48/500DC36V EAN Nr.4030641612818

Dold Koppelmodul 0066142 Typ HL3096.54/911 DC48V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096.54/911DC48V EAN Nr.4030641661427

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552301 Typ 3RG4013-3KB00-PF Induktiver Sensor 3RG4013-3KB00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40133KB00PF

ABB Verriegelung 1SDA073803R0001 Typ SCHOSSVERR PLC E2. Schossv. Plc E2.2..E6.2 D=4mm Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777364

Legrand Kabelverschraubung 096820 PG 7, 3-6 mm Dichtbereich KABELVERSCHRAUBUNG PG7 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060968205

ABB Umbausatz 1SDA023381R0001 Typ UMBAUSATZ ANS. 3 Umbaus. Ans. 3 S6 630 F FF RC Zub. f. Leistungsschalter S6 Anschlüsse EAN Nr. 8015644233815

Weidmüller Gehäuse 1194930003 Typ KTB MH 403015 S2N3 KTB MH 403015 S2N3 KTB MH 403015 S2N3 Herstellertyp KTBMH403015S2N3 EAN Nr. 4050118107043

ABN Cu-Schiene XCUW112 Cu-Schiene 2FB 12x10x495mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW112 EAN Nr. 4015153597174

Hager Orion Montageplatte FL423A Hager Installation Orion Montageplatte,Isolierstoff,350x300x5mm EAN Nr. 3250610671627 Hager Artikel Nr. FL423A

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6310-6 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, B, 10A Siemens Hersteller Nr. 5SL63106 EAN Nr. 4001869388847

Dold Phasenfolgerelais 0030580 Typ BA9041 3AC50HZ 440V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90413AC50HZ440V EAN Nr.4030641305802

SLV Leuchte 135050 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz MEDO 40 LED, Einbau, ohne sichtbaren Rahmen EAN Nr. 4024163157964

ABB Leistungsschalter 1SDA071336R0001 Typ E1.2B 630 T L SIG E1.2B 630 Ekip Touch L SIG 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751869

Gira Doppelsteckdose 273103 SCHUKO-Doppel KS f. Gerätedose 1f System 55 Reinweiß Passend in jede handelsübliche Gerätedose. EAN Nr. 4010337881117

ABB Leistungsschalter 1SDA072558R0001 Typ E4.2S 40 H-T LSI E4.2S 40 Ekip HI-Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764081

ABB Reihenklemme 1SNA290028R0600 Typ D2.5/5.2L-GN D2,5/5.2L Reihenklemme grün 2,5mm²,24A,5mm,grün EAN Nr. 3472592900285

ABB Schütz 1SBL157004R4101 Typ AF12-30-01S-41 Schütz 24-60/50/60 Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 5,5kW, 12A AC3/400V EAN Nr. 3471523117402

Dold Not Aus Modul 0056168 Typ BH5928.92/001 DC24V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92/001DC24V1S EAN Nr.4030641561680

ABB Leistungsschalter 1SDA053910R0001 Typ T2S013010T06234002 T2S100 TMF050-0500 4P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549558

Legrand Rahmen 049598 Außenabmessung 72 x 72 mm RAHMEN 72X72MM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 4010957495985

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4115-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 1.6A Siemens Hersteller Nr. 5SL41157 EAN Nr. 4001869440095

Walther-Werke Wandsteckdose AL169504TA Wandsteckdose 63A 5P 110V 4h IP67 Ausschalter 4 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744015

ABB Leistungsschalter 1SDA060577R0001 Typ T6L000100E04453099 T6L1000 PR222DS-LSIG R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630362

ABB Leistungsschalter 1SDA062807R0001 Typ T7L000100E14453002 T7L1000 PR332/P-LSIG R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653569

ABB Leistungsschalter 1SDA067004R0001 Typ XT2N 160 TMD 4-40 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644694883

Bticino Telefondose HD4258C11D RJ11, Kategorie 3, Anschlussart K10, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4258C11D EAN Nr. 8012199983820

Haupa VDE Rundzange 211216 VDE Rundzange 160 mm C 45, ölgehärtet, kurze Backen, verchromt, gesteckte Hüllen Rundzange DIN 5257 VDE EAN Nr. 4011923073473

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4463-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, D, 63A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44638 EAN Nr. 4001869202709

Wago Ein Ausgangsmodul 767-5802 Digitalein-/ausgangsmodul DC 24 V / 0,5 A 8 Ein-/Ausgänge (4 x M12, doppelt belegt) Wago Serie 767 EAN Nr. 4050821052920

Dold Stromrelais 0052178 Typ MK9053/011 AC1-10A AC24V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC1-10AAC24V5S EAN Nr.4030641521783

Legrand Schutzkontaktsteckdose 754898 V.ALL SSDO SEITL.KLEMM. SL SW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970509802

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU45M3XS012A Bundle LXM28AU45M3X + BCH2MR3012CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU45M3XS012A

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Erweiterungsrelais 2TLA010015R0000 Typ JSR1T 0S 24DC JSR1T 0s 6A 24 VDC Erweiterungsrelais ohne Verzögerung 4 Schließer, 1 Öffner EAN Nr. 7350024432954
- ABB Leistungsschalter 1SDA055759R0001 Typ E1N 12 PR123-LSIG R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644570996
- ABB Positionsschalter 1SBV011913R1202 Typ LS32M13B02 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Kunststoff-Rollendruckbolzen D=11 EAN Nr. 3471522621146
- Hager Verschlussplatte FZ896D Hager Installation Verschlussplatte geöffnet für ASV, IP54, SKI, 1600 x 400 mm EAN Nr. 3250612790371 Hager Artikel Nr. FZ896D
- Dold Wischrelais 0003532 Typ MK9988.51 AC50/60HZ 220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9988.51AC50/60HZ220-240V EAN Nr.4030641035327
- Haupa Schrauberbit 102162 Schrauberbit TiN PH 2/50 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit, Phillips EAN Nr. 4011923151966
- Legrand Steckdose 771046 Steckdose SK Kinderschutz beleuchtet Galea rot SSDO SK KS bel. Galea Rot Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710463
- Legrand Signal 078524 LED's getrennt anschließbar, Leistung 2 x 1 W. MSC Signal rot grün 2x2mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060785246
- OBO Bettermann Kippdübel 3482138 Typ 457 M4x55 G Kippdübel mit Deckenhaken M4x55mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195310938
- Siemens Leuchtmelder 3SB2001-6BG06 Leuchtmelder, 16mm, rund, Kunststoff, weiß, konzentrischen Ringe Siemens Hersteller Nr. 3SB20016BG06 EAN Nr. 4011209027961
- Dold Drehzahlwächter 0060644 Typ BA9055/110 AC110V 50-500IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/110AC110V50-500IPM EAN Nr.4030641606442
- Dold Zeitrelais 0036039 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-99M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V1-99M EAN Nr.4030641360399
- OBO Bettermann Gegenplatte Flachwinkel 7216335 Typ BSKM-GF 0711 Gegenplatte Flachwinkel für abgehängte Montage 70x110 Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012195917298
- Mennekes Anbaudose 1803 Anbaudose TwinCONTACT 32A3p9h400V, IP67 schraubenlose Anschlusstechnik Neigung 20° FL. 100 x 92 mm BL. 85 x 77 mm EAN Nr. 4015394215110
- Wago Diodenbasisklemme 769-228/281-411 2-Pin-Diodenbasisklemme Anode rechts nach EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454619442
- ABB Verriegelung 1SDA063571R0001 Typ DUMMYNR VERT. MON. FP HR T7-T7M-X1 Dummynr Vert. Mon. FP HR T7-T7M-X1 Zub. f. Leistungsschalter T7/X1 EAN Nr. 8015644662158
- Mennekes Wanddose 5100AC Wanddose DUO, 16A4p6h400V, IP44 Schalter 3P mit zusätzlichen Hilfskontakten (1X Öffner, 1X Schliesser) (40122000) EAN Nr. 4015394024378
- Wago Anschlussleitung 771-9993/406-202 Anschlussleitung Stecker - SCHUKO-Kupplung 3-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273237
- ABB Leistungsschalter 1SDA057793R0001 Typ E3V-A 25 PR121-LSI G R2500 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600563
- ABB Leistungsschalter 1SDA061130R0001 Typ E2H-A 12 PR122-LSI G R1200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636531
- Dold Zeitrelais 0057545 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 240V 1,5-30M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ240V15-30M EAN Nr.4030641575458
- Siemens Schütz 5TT5040-2 INSTA-Schütz mit 4 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC/DC 24V Siemens Hersteller Nr. 5TT50402 EAN Nr. 4001869435190
- ABB Leistungsschalter 1SDA068293R0001 Typ XT4V 160 BREAKING XT4V 160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022044
- Dold Frequenzrelais 0029162 Typ AA9837.12/010 30-90HZ UH AC42V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01030-90HZUHAC42V EAN Nr.4030641291624
- Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte BDM7548S0003 RECM375/4 D325 ZSH 0AB 040 00 00 000 00 Hersteller Telemecanique Typ BDM7548S0003 EAN Nr. 3606485166087
- Siemens Schütz 3RT2017-1BM42 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 220V 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171BM42 EAN Nr. 4011209843509
- Finder Adapter 046.05 Adapter für Chassisbefestigung für Relais der Serie 46 Hersteller Finder EAN Nr. 8012823302324 Artikelnummer 04605
- Schneider Electric Telemecanique Power Pact 400 NLLL36000S40X POWERPACT L 400A AUTOM.SWITCH 3P LUG Hersteller Telemecanique Typ NLLL36000S40X EAN Nr. 0785901901051
- Sirena Schallgeber DL112XAC230R/A Typ DL112XAC230R/A orange Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230RA
- Dold Sicherheitsrelais 0064156 Typ HA5612.50/002 DC24V (/2433B3) Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HA5612.50/002DC24V(/2433B3) EAN Nr.4030641641566
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 281563 Typ NBB15-30GM50-EI Schaltabstand 15 mm Einbau bündig Betriebsspannung 9 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB1530GM50EI

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Unterspannungsrelais 0055094 Typ IK9173.11 AC42V 0,55-1,05UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11AC42V055-105UN4% EAN Nr.4030641550943

Dold Zeitrelais 0059788 Typ AI 954N.82/070 50/60HZ 230V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/07050/60HZ230V15-30S EAN Nr.4030641597887

Dold Zeitrelais 0029046 Typ AI 903.82/010 AC50/60HZ230V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82/010AC50/60HZ230V05-10S EAN Nr.4030641290467

Dold Prüf und Meldetableau 0065726 Typ UP5864/011 UP Klemmen steckbar Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UP5864/011UPKlemmensteckbar EAN Nr.4030641657260

Lovato Electric Schütz BF0910A024 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160015

Phoenix Contact Software 2403499 Typ VISU+ 2 RT 2048 WEB1 AD Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RT2048WEB1AD EAN Nr. 4055626302881

Wago Anschlussleitung 771-9995/205-103 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 1 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² grau Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143319959

Wago Schaltrelaisklemme 859-360 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais Kontakte 5 µm Au hartvergoldet grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454317546

Wago Federleiste 2092-3305 Federleiste mit geraden Lötstiften 5-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in lichtgrau Wago Serie 2092 EAN Nr. 4050821164500

Wago Vierstock Reihenleiste 281-530 Vierstock-Reihenleiste Motoranschluss-Reihenleiste L1 - L2 - L3 - PE grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454017071

Wago Netzanschlussklemme 294-4024 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt ohne Rastfüße 1/L'-2/L-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097716

Siemens Starter 3RW4076-6BB45 SIRIUS Sanftstarter, S12, 432A, 315kW/500V, 40 Grad, AC 400-600V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW40766BB45 EAN Nr. 4011209612228

Siemens Steckteil 5SD7418-2 Steckteil T1/T2, N-PE, Nennspannung UN 240V A.C. UC 264V A.C., IIMP 50kA, nur für 5SD7414-2 (3) Siemens Hersteller Nr. 5SD74182 EAN Nr. 4001869427669

Siemens Zubehör für VL400 3VL9400-4EC40 Zubehör für VL400, frontseitige Anschlussschienen besteht aus 4 Anschl. 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94004EC40 EAN Nr. 4011209690813

Bticino Kreuzschalter NT4004M2N Kreuzschalter, 2 modulig, 1P 16 AX 250 V a.c., mit Schraubklemme, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4004M2N EAN Nr. 8005543419854

PC Electric Anbaugerätestecker 777232-9TT Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 9h IP67 Turbo Twist, schraublose Anschlussstechnik, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE)

Haupa Klinge 103020 Klinge Torque TX 10+15 Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge – Tx EAN Nr. 4011923570712

Siemens Elektronikmodul 6AG1134-4GB01-2AB0 SIPLUS ET 200S EM 2AI Standard I-25.+ 60 Grad C based on 6ES7134-4GB01-0AB0 Siemens Hersteller Nr. 6AG11344GB012AB0 EAN Nr. 4042948410936

Pepperl + Fuchs Kabeldose 257413 Typ V15-W-BK10M-PUR-A Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel Polzahl 5 Kabel PUR Länge 10 m Adern 5 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15WBK10MPURA

Siemens Absolutwertgeber 6FX2001-5SS24 Absolutwertgeber Multi-Turn 25 Bit mit SSI, Betriebsspannung 10-30V Klemmflansch Welle 10mm Flanschdose axial Siemens Hersteller Nr. 6FX20015SS24

Sirena Signalsäulenmodul 27751 Typ TWSX240A blau Signalsäulenmodul 75mm Xenon Blitzlicht 240VAC grau 27751 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSX240A EAN Nr. 8010152277511

Gewiss Hilfskontakt GWD8152 Hilfskontakt f. Leistungsschalter MTXE 160 2W+1W Fehlersignalsch. 6A Hilfsschalter fuer Leistungsschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726598

Siemens Türkupplungsdrehantrieb 3RV2926-2B Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, Baugr. S00/S0, Handhabe grau neues Design Siemens Hersteller Nr. 3RV29262B EAN Nr. 4011209748279

Siemens Schütz 3RT1034-1DB44 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 3-polig, 2S+2Ö, Baugr. S2, Schraubanschluss mit angebaurem Varistor Siemens Hersteller Nr. 3RT10341DB44 EAN Nr. 4011209390294

Siemens Standardschrank 8MF2888-3RB Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=1800x800x800 Aufstellung: Reihe belüftet, montiert, geschweißt IP30 Siemens Hersteller Nr. 8MF28883RB EAN Nr. 4025515203032

Siemens Standardschrank 8MF2804-5R Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=1800x1000x400 Aufstellung: Reihe unbelüftet, montiert, geschweißt IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF28045R EAN Nr. 4025515202301

SLV Wandleuchte 146250 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz BEDSIDE RECHTS Wandleuchte, silbergrau, 3W LED, 4000K, mit blauem Orientierungslicht EAN Nr. 4024163139762

Siemens Schütz 3RT2027-1AV04 Schütz, AC-3, 15kW/400V, 2S+2Ö, AC 400V 50Hz, 3-polig, Baugr. S0 Schraubanschluss, Hilfsschalter lösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20271AV04 EAN Nr. 4011209898967

Hager NH-Sicherung NH00 LNH00100M6A NH-Sicherungseinsatz NH00 aM 690V 100A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00100M6A EAN Nr. 3250614125829

A.L.S. MELRIE MAXI, Wandleuchte, TC-DEL, 26W, G24q-3, alugrau Typ MELMA-2617E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Duplex Jumper O2561.1,5 Duplex Jumper SC/APC8° - SC/APC8° 9/125µ,1,5 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177591

Gewiss Abdeckrahmen GW16101TB Abdeckrahmen ONE 1M Milchweiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564806719

IFM Electronic Tripelspiegel E20961 Zubehör, Tripelspiegel, 57 x 32 mm, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse Kunststoff Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Locheinsatz 50052330 Locheinsatz, d: 21 mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. EAN Nr. 4012078441827

Lovato Electric Frequenzumrichter VLB30300A480 3 Phasen Frequenzumrichter 30 KW bei 400V mit Filter und RS485 Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975221792

Sirena Blink Dauerleuchte 38924 Typ NCTL900FLSMD1224DA grün Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38924 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL900FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389245

Siemens Blende 8MF3158 Zierblende ohne Siemens-Schriftzug, umbra, ohne Leuchtmelderausschnitt Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3158 EAN Nr. 4025515204442

Siemens Taster 3SB3301-0AA61 Drucktaster, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, weiß, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Schraubanschluss, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB33010AA61 EAN Nr. 4011209187672

Bticino Schlüsselschalter HS4022 Schlüssel Wechselschalter – 1P 16?AX 250?V a.c. mit Schlüssel, sonst wie vor, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HS4022 EAN Nr. 8012199774084

Siemens Standardschrank 8MF5296-5E Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=2200x900x600 Aufstellung: einzeln unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF52965E EAN Nr. 4025515211372

Wago Federleiste 231-2202/026-000 2-Leiter-Federleiste 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar nur 1 Rastnase grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563659

A.L.S. DLEEN, Einbaudownlight, eckig, LED, 15W, warmweiss, weiss Typ DLEEN-15WW1F Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Eaton Tür 226879 Typ ZSD-TR/B3/H6 Tür, für B=800mm, H6 für G56 als 1. Tür Tür Breite 3, Höhe 6 für G56 als 1.Tür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 226879 EAN Nr. 4015082268794

Wago Anschlussleitung 891-8994/106-302 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821124399

Phoenix Contact Warnschild 1004212 Typ WS 4- 8 Warnschild, mit 2 Kunststoffschrauben, über 4 Klemmen, Raster 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WS4-8 EAN Nr. 4017918011949

Jung Tastensatz RCD ES 4092 TSA Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen auf Raum-Controller-Modul 2fach Art.-Nr. RCD LS 4092 M Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ RCDES4092TSA EAN Nr. 4011377103870

Phoenix Contact Stecker 3212305 Typ PPCT 6/3 Stecker, 3-polig mit integrierter, automatischer Kurzschlussfunktion Phoenix Contact Hersteller Typ PPCT6/3 EAN Nr. 4046356623247

Walther Werke Kontaktträger 750216 Crimpkontaktträger Baureihe DD216 f. Stiftkontakte mit Nr. 109-216 Crimpkontaktträger, Kontaktträger der Baureihe DD216 für Stiftkontakte 109-216 EAN Nr. 4015609149902

Lovato Electric Verbindungsbrücke 11G326 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Minischütze der Serie BG Verbindungsbrücken Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031889

Siemens Taster 3SU1031-0AD50-0AA0 Drucktaster, beleuchtet, als Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, blau, fixierte Taste Siemens Hersteller Nr. 3SU10310AD500AA0 EAN Nr. 4011209973787

EFB Elektronik Spleißbox BA71921SA.12 Spleißbox LC 9/125µ a.,OS2,schrägauslass12 Pigtaills abgesetzt / 6 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174828

Lovato Electric Hauptkontakte BFX99026F Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Hauptkontakte fürSchütze der Serie BF Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975153550

Legrand Schlauch 387577 Durchmesser innen 52 mm, außen 60,5 mm, Type FP2052, Farbe schwarz FP 2052 N SCHLAUCH 52,5X60,5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561091917

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.63-68935B71 118.63 RR Diode Profix®2 KL 689 EST 22-42 V Dc (22-26V GS Ee) Universal Türöffner 118.63 mit Flachschießblech 689 effeff Typ 1186368935B71 EAN Nr. 4042203415188

Eaton Dauerlichtmodul 171464 Typ SL7-L24-W Dauerlichtmodul, weiß, LED, 24 V Dauerlichtmodul, weiß, IP66, LED, 24 V AC/DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171464 EAN Nr. 4015081677917

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 288645 Typ IQC33-30 25pcs Datenträger Typ/Größe FRAM 16 kBit, 8-Byte/Block Konfiguration, Fixcode 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC333025pcs

Striebel & John Schrauben 2CPX062651R9999 Typ ZB32P20 Befestigungsschrauben für Hutprofilschienen, Linsen-Blechschaube mit Innensechsrund und Schlitz, Torxschaube T25, M 4,8 x 9,5mm. EAN Nr. 4011617626510

Eaton Leistungsschalter 123842 Typ IZM32H4-V08W Leistungsschalter, 4p, 800A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 800A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123842 EAN Nr. 4015081214471

Kaiser Teleskop-Halter 9957 Teleskophalter, zum Platzieren von Einlasskasten an der Gegenschalung, für Mauerstärken 15-30cm Teleskop-Halter für Montagen in Beton, für Mauerstärken 15-30cm EAN Nr. 7611614075365

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Spitzzange 1212205 Typ UNIFOX-PC VDE Spitzzange mit Schneide, gebogen 45°, Greiffläche gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft Phoenix Contact Hersteller Typ UNIFOX-PCVDE EAN Nr. 4046356454216

Pilz Sicherheitssystem 773715 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschaltung SERCOS III. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc10p SERCOS III EAN Nr. 4046548068504

Wago Klemmenleiste 256-506/334-000 Klemmenleiste mit abgewinkelten Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 6-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in grau Wago Serie 256 EAN Nr. 4055143385510

Siedle Klingeltaste TM 612-1/-2 BTM 650-01/02 W Siedle Artikel Nr. 200029802-00 Klingeltaste mit Glockensymbol für die Tasten-Module TM 612-1/-2 und BTM 650-01/-02. EAN Nr. 4015739298020 Alte Artikel Nr. 029802

Gewiss Ausschalter GW10034F Ausschalter 2M 2P 16AX Steckklemmen Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258792

Wago Federleiste 734-105/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 5-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918494793

Phoenix Contact Abschlussdeckel 3001394 Typ D-UKKB 10 Abschlussdeckel, Länge: 77,5 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 73 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-UKKB10 EAN Nr. 4017918089887

Bticino Einbaukamera 391647 Farb Einbaukamera passend zu Tragringen und Abdeckrahmen, Stromversorgung 12V d.c., Videoausgang FBAS 1 Vss, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 391647 EAN Nr. 8012199819792

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 119858 Typ SLC14-1500-R/31/130 Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V OSSD Relais verkürzte Ansprechzeit Schutzfeldhöhe 1200mm Reichweite 5 m Auflösung 14 mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141500R31130

Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 202070 Typ UB250-F12-EP-V15 Erfassungsbereich 20 250 mm Betriebsspannung 10 30 V DC Ausgangstyp Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UB250F12EPV15

Siemens Einschubspule 3RT1975-5AM31 Einschubspule für Baugr. S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Betätigung UC 200-220V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19755AM31 EAN Nr. 4011209506381

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PD20 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203002

Peha Wippe D 11.540.70 Nr. 00316271 Wippe für 500er Grundelemente für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral Artikel-Nr. 516, 517, 550, 550/4, 556 Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.540.70 EAN Nr. 4010105316278

Schneider Electric Sarel Träger NSYSFPA 2 verstellbare Träger Prisma Linergy System plus für Spacial SF. Produktbereich: Spacial SF - Zubehör-/Teiletyp: Adapterprofil - Geräteanwendung: Prisma Anwendung. EAN Nr. 3606480211454

Wago Stifteleiste 769-608/006-000 Stifteleiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen für werkzeugfreie Befestigung Rastermaß 5 mm / 0.197 in 8-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454917050

Phoenix Contact Kontakteinsatz 1607751 Typ VC-AMS 7 Kontakteinsatz-Modul, für Anbaurahmen, mit Schraubanschluss, 6-polig + PE, 690 V / 70 A Phoenix Contact Hersteller Typ VC-AMS7 EAN Nr. 4017918969219

Wago Federleiste 2231-203/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 3-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar nur 1 Rastnase grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454810191

Haupa Rohrkabelschuhe 294108 Rohrkabelschuhe light 95M10 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923488994

Striebel & John Montageplatte 2CPX010600R9999 Typ TZM206 Montageplatte, 2FB, 6RE, unmontiert, aus Stahlblech 2 mm, verzinkt, Aussenmasse: H x B in mm: 900 x 496, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G206. EAN Nr. 4011617106005

Eaton Schützabdeckung 129538 Typ DILM32-XAB Schützabdeckung Mechanisches Betätigen durch Schützabdeckung verhindern., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 129538 EAN Nr. 4015081269099

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI234 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041154

Eaton FI LS Schalter 168302 Typ FRBDM-C25/2/001-G/A FI/LS, 25A, 10mA, LS-Kennline-C, 2p, FI-Char A FI/LS, 25A, 10mA, LS-Kennline-C, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168302 EAN Nr. 4015081647781

Siemens Leistungsschalter 3RV2311-0AC20 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Starterkombination, Bemessungsstrom 0,16A, N-ausl. 2,1A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23110AC20 EAN Nr. 4011209766563

Wago Sicherungsklemme 281-611/281-418 Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm 120 V mit Defektanzeige durch Glühlampe grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454871444

Wago Einzelklemme 250-1421 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 21-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4017332749923

PC Electric Wandgerätestecker 9524-4 Wandgerätestecker 32A 4p 4h IP44, mit Schraubklemmen, Gehäuse durchschleifbar, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben, 2x unten oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705---02101E41 1705 HZ Diode Gold 12 V GS 100% Ed Universal Türöffner 1705 mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 170502101E41 EAN Nr. 4042203144743

Haupa Flachsteckhülse 260415 Flachsteckhülse rot vollisoliert 0,5 1, 0/4,8x0,8 PVC Flachsteckhülsen, vollisoliert Messing, verzinkt, PVC isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923089382

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AL4 Frontelem., rund f. Drucktast. Ø 22, o. Rastung, rot, vorstehend, neutral. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906455

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Anbausteckdose 120431 Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 63A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 114x114 mm, Befestigung 90x90 mm Typ 120431 EAN Nr. 4024941000017

Schneider Electric Telemecanique Filter VW3A46127 Passive filter, 60A, 400 V, 50 Hz, for variable speed drive. Produkt oder Komponententyp: passives Filter - produktspezifische Anwendung: Reduzierung von Stromoberwellen. EAN Nr. 3606480640186

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417857 Typ SLPCM65-2-R/31 Alter Typenname SLPCM65-2-R/31 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=10 - 65m 2 Schutzstrahlen, Strahlabstand 500mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM652R31

Wago Einzelklemme 250-602/000-006 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol in Reihe 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in mit Prüfoffnung für Prüfstecker bis Ø 2 mm blau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918304269

Gewiss Einbau Gehäuse GW16711TB Einbaugehäuse mit Halterung fuer die Montage in Rahmen 1M Weiss Einbaugehäuse fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564275324

Jung Schutzkontakt Steckdose LC 1520 KI 4320D SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC1520KI4320D EAN Nr. 4011377133594

Walther Werke Winkelstecker 216404 MONDO Winkelstecker 16A 4P 4h mit dem Gehäusehinterteil, lichtgrau Winkelstecker der Serie MONDO16A 4P 110V 4h IP44 aus PA-6 Material, mit Schraubanschluss, Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035) EAN Nr. 4015609012848

Eaton Abdeckung 172687 Typ XTPWBAPV-H325W600 XW-Abdeckung Hauptsammelschiene HxB=325x600mm XW - BBT - vordere vertikale Abdeckung der Hauptsammelschienen B = 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172687 EAN Nr. 4015081692071

Phoenix Contact Trennschaltverstärker 2902004 Typ MINI MCR-2-NAM-2RO Schließerkontakte am Ausgang. Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar. 3-Wege-Trennung. Hersteller Phoenix Contact Typ MINIMCR2NAM2RO EAN Nr. 4046356651851

Striebel & John Abdeckung 2CPX039175R9999 Typ ZG104 Abdeckung 300 x 250 mm, geschlossen, mit Einbaumöglichkeit für Hauptschalter, SH-Schalter, DO-Sicherungsschalter usw., für den unteren Anschlussraum im Zählerfeld, plombierbar. EAN Nr. 4011617391753

Wago Federleiste 232-417/026-000 Abgewinkelte Federleiste 17-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklingen Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918390217

Dehn + Söhne Sockel 952650 Typ DG PCB NPE Einpoliger Sockel zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNgard Module. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an Schnittstellen 0B- 1 und höher. Hersteller DEHN + Söhne Typ DGPCBNPE EAN Nr. 4013364149823

Siemens Knebschalter 3SU1002-2BM40-0AA0 Knebschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10022BM400AA0 EAN Nr. 4011209962408

Phoenix Contact Zackband 0810009:0011 Typ ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11. 20, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN11-20 EAN Nr. 4017918785468

Eaton Abdeckung 122366 Typ XAS3-3-SOND-RAL* Abdeckung, Leistungsschalter-Ausschnitt NZM3, 3p, Sonderfarbe Abdeckung für LS-Ausschnitt NZM1, 3 polig, Breite 150mm, Höhe 130mm, Stahlblech, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122366

Spelsberg Normschiene 73381301 Typ AK3 NS35-275 Normschiene AK3 NS35-275, Normschiene als Hutschiene 35 x 7,5 mm, Länge 275 mm, inkl. universellen Bodenbefestigungshaltern für alle AK/AK-F 14/28/42/56/70 sowie Plus-Typen und AKi-Leergehäusen EAN Nr. 4013902542826

Phoenix Contact Drehmomentschraubendreher 1212020 Typ TSD 20 SAC Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 2,0 Nm und 4 mm Sechskanttrieb für die Druckmutter des Schnellanschlusses Phoenix Contact Hersteller Typ TSD20SAC EAN Nr. 4046356439305

"Schneider Electric Telemecanique Frühöffner LV432605 1 Frühöffner; NSX400/630 Leistungsschalterzubehör. Produktbereich: NSX400.630, NSX400.630 DC - Kurzbezeichnung des Geräts: voreilender Kontakt - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt. EAN Nr. 3606480020452

PC Electric Anbausteckdose 383-11f8v Anbausteckdose gerade 16A 3p 24/42V 11h IP44/54 Flansch 60x70 - Lochabstand 47x53, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)

Wago Stiftleiste 734-167/108-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Gewindeflanschen 7-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454759124

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-602 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 1. 10 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332273381

Walther Werke Wandgerätestecker 636504 Wandgerätestecker z.Innenbef.32A 5P 4h,2Kabeleinf.o u,Bod.einf. Wandgerätestecker 32A 5P 110V 4h IP44 aus PA6-Material, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben unten und eine Bodeneinführung - ausbrechbar EAN Nr. 4015609166992

Phoenix Contact Einbaubuchse 1457717 Typ SACC-CI-M12FS-17CON-TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 17-polig, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12FS-17CON-TOR32 EAN Nr. 4046356617468

Schneider Electric Sarel Metallmontageplatte NSYPMM5454 Metallmontageplatte für PLS-Gehäuse 54x54cm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückenseiteneinsätze. EAN Nr. 3606480189449

Schneider Electric Telemecanique Isolierstoffabdeckung 13589 Isolierstoffabdeckung für Klemmenblöcke, 4 -Loch, blau. Kurzbezeichnung des Geräts: Schutzabdeckung - Produkt oder Komponententyp: Schutzabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzmaterial. EAN Nr. 3303430135890

Siemens Starter 3RE1020-8XC26-OAPO Direktstarter, 11kW, Relais-Anbau vorbereitet, Schütz 3RT10, 230V, 50Hz, Baugr. S0, PE- und N-Klemme Isolierstoffgehäuse IP65, Europa-Ausführung, Taster I-O (0=R), schwarz/weiß Siemens Hersteller Nr. 3RE10208XC260APO EAN Nr. 4011209567559

IFM Electronic Koaxialrohr E43354 Zubehör, Koaxialrohr, für Füllstandsensoren LR, Länge 210 mm, Prozessanschluss G, Werkstoff Gehäuse Koaxialrohr 1.4301 V2A 304 Befestigungsklammer 1.4310 V2A 301 Zentrierstück PP GF30 Dichtung Aramid 20 NBR80 Hersteller ifm Electronic GmbH

Walther Werke Kupplung 379 Kupplung 125A 5P 6h mit Trompetenverschr. wasserd. Kupplung 125A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Trompetenverschraubung und einer eingespritzten 2K-Dichtung. Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609000548

Striebel & John Zählerfeld 2CPX033544R9999 Typ 1ZFA13 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählerschränke - Zählereinfelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335443

Phoenix Contact Zackband 1050017:0101 Typ ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 101-110 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 101. 110, weiß, Breite: 5 mm
Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:FORTL.ZAHLEN101-110 EAN Nr. 4017918506896

Walther Werke Tüllengehäuse P758042MV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVN,M25,Versch.,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM25, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609604487

Dehn Handgriff Typ HG ZK 230 Nr. 766393 Handgriff mit Zahnkupplung bis 1000 V AC / 15 - 60 Hz, für drahtlose Inspektionskamera zur optischen Prüfung und Dokumentation des Zustandes von elektrischen Anlagen. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ HGZK230 EAN Nr. 4013364282926

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1437067 Typ SACC-CI-M 8FS-3CON-L90 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 3-polig, M8, mit gewinkeltem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M8FS-3CON-L90 EAN Nr. 4046356448215

Wago Federleiste 769-106/000-038 1-Leiter-Federleiste mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten kodierbar brückbar mit Mini-Querbrückern 6-polig grau, blau, grün-gelb Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4050821668138

Phoenix Contact Patchkabel 1653883 Typ VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/5,0 Konfektioniertes USB-Kabel, geschirmt, Farbe: RAL 5021 (wasserblau), PUR-Außenmantel, USB Typ A/IP67 auf USB Typ B/IP67, Länge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/5,0 EAN Nr. 4017918970215

Phoenix Contact Grundgehäuse 1766246 Typ GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTBA2,5/3-G-7,62 EAN Nr. 4017918032265

Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1559819 Typ SACCBP-M12FS-4CON-M16/0,5-990 Bus-System-Einbaubuchse, CC-Link, 4-polig, M12, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m Buskabel Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-M12FS-4CON-M16/0,5-990 EAN Nr. 4046356322126

Phoenix Contact Kabelmarker 0829963 Typ US-WMT (10X4) GN CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMT(10X4)GNCUS EAN Nr. 4046356612876

Phoenix Contact Stecker 3210790 Typ SP-H 2,5/ 1-L BU Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ SP-H2,5/1-LBU EAN Nr. 4046356411783

Phoenix Contact Grundgehäuse 1770902 Typ MSTB 2,5/21-G-5,08-LA Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/21-G-5,08-LA EAN Nr. 4017918035648

Striebel & John Klemmenkasten 2CPX041092R9999 Typ KF35140 Wandgehäuse Brandlastdämmung über 30 Minuten in Flucht- und Rettungswegen gemäß MLAR (I 30) - vorbereitet zum Einbau von Modulsystemfeldern - Kabelschott für Leitungseinführungen- inklusive Befestigungszubehör EAN Nr. 4011617410928

Siemens Schlüsselschalter 3SU1000-5PL01-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug O Siemens Hersteller Nr. 3SU10005PL010AA0 EAN Nr. 4011209950399

Eaton Querträger 143188 Typ XBBB085-1 Querträger, für Schienenhalter, für B=850mm Querträger für Schienenhalter, Stahlblech und Kunststoff, inklusive Montagematerial, inklusive Montagematerial, Breite 850mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143188 EAN Nr. 4015081398522

Phoenix Contact Kabelmarker 0830829 Typ WML HF 7,5(25X13)R YE CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 13 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMLHF7,5(25X13)RYECUS EAN Nr. 4046356800853

Eaton Verteilerfeld 114550 Typ XVTL-MP/BX/IC-6/3/14 Verteilerfeld, HxBxT=1400x600x300mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteile Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114550 EAN Nr. 4015081139507

Wago Klemmenleiste 261-428/331-000 2-Leiter-Klemmenleiste einseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 8-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918626897

Lovato Electric Rollenhebel KCF1L20 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975127261

Phoenix Contact Combi Kupplung 3213409 Typ PPC 1,5/S/ 4 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 14 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/4 EAN Nr. 4046356564625

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K53S10, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen EAN Nr. 4011721103532

"Cimco Rollschiene 142702 Alu-Rollschienen für Kabeltrommeln LxBxH 220x140x1000mm, Tragkraft 1000kg Aluminium-Rollschiene, Rutschsicher durch Gummiauflage, für Kabeltrommeln jeder Breite; Aluminium-Körper, mit umsteckbaren Laufrollen, Tragkraft/Paar 1000kg, TrommelØ max 1200mm EAN Nr. 4021103427026

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-7HL31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz Ii=1,5.12xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63257HL312AA0 EAN Nr. 4042948860656

OBO T Abzweig 7216362 TYP BSKM-TA 0711 Das T-Stück ermöglicht bei direkter Wand- und Deckenmontage die Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden BSKM 0711. Inklusive Dichtungen zum Abdichten der Fugen. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKMTA0711 EAN Nr. 4012196031412

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1636538 Typ KV-M-M50-GD-(2X9) HEAVYCON M50 Kabelschraubung Metall, Wanddurchführung für Datenstecker, mit teilbarer Dichtung, 2 x 9 mm Lochdurchmesser, Lichte Weite 42mm Phoenix Contact Hersteller Typ KV-M-M50-GD-(2X9) EAN Nr. 4046356028264

Phoenix Contact Leitermarker 0829035 Typ UC-WMCO 1,6 (12X3) GN CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,3-1,6 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO1,6(12X3)GNCUS EAN Nr. 4046356538398

Phoenix Contact Steckerteil 1792401 Typ MVSTBR 2,5/18-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBR2,5/18-ST-5,08 EAN Nr. 4017918044886

Siemens Leistungsschalter 3VA5211-5ED61-0AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 2-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=110A Überlastschutz Ir=110A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA52115ED610AA0 EAN Nr. 4042948854709

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fränkische Rohrwerke Steckmuffe AMS-E 20 Nr. 20950020 Aluminium-Steckmuffe, AMS-E ist eine Aluminium-Steckmuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ AMSE20 EAN Nr. 4013960176148

OBO Gewindebogen 2046782 TYP SBNM40 G 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ SBNM40G EAN Nr. 4012196394784

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415941 Typ SAC-3P- 1,5-PVC/CI-1L-V Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker CI (9,4 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-1,5-PVC/CI-1L-V EAN Nr. 4055626055169

Schneider Electric Telemecanique Streckenstück KNA63DF410 Flexibles Streckenstück 63A, 1m, für Umleitung um Hindernisse. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KN - Richtungsänderungstyp: 2 Abmessungen. EAN Nr. 3606480003196

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406159 Typ SAC-5P-MS/ 2,0-542 SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, gelb RAL 1021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MS/2,0-542SCOBK EAN Nr. 4046356798914

Schneider Electric Telemecanique Halbleiterrelais SSM1A16F7R Halbleiterrelais, Schienenmontage, Eingang 90-140 V AC, Ausgang 24-280 V AC, 6A. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Halbleiterrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: SSM - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase. EAN Nr. 3606480579424

Phoenix Contact Grundgehäuse 1756508 Typ GICV 2,5 HC/ 4-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ GICV2,5HC/4-G-7,62 EAN Nr. 4046356339285

Eaton Direktstarter 115897 Typ MSC-D-1,6-M7(110V50HZ,120V60HZ) Direktstarter, 3-polig, 0,55 kW/400 V/AC3, 100 kA Vormontierter Motorstarter mit minimierter Verdrahtungszeit bestehend aus Motorschutzschalter und Leistungsschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115897 EAN Nr. 4015081156375

Eaton Hilfsschalter 082883 Typ +NHI-E-11-PKZ0 Normal-Hilfsschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, Einbau, Schraubanschluss Normalhilfsschalter 1 S 1Ö, mit Schraubklemmen, für Schutzschalter Baugröße PKZ(M)0, Bestelltyp zum Grundgerät, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 082883 EAN Nr. 4015080828839

Finder Koppelrelais 38.51.0.060.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC Spulenspannung 60 V AC/DC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823186658 Artikelnummer 385100600060

Finder Relais 55.34.9.110.0080 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V DC, 1 W, 12500 Ohm, LED und Freilaufdiode (+an A1/13, Standardpolarität), Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823086576 Artikelnummer 553491100080

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1781620000 Typ B2L 3.50 AH18 BK BX Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 18 B2L 3.50 AH18 BK BX Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 18 Herstellertyp B2L350AH18BKBX EAN Nr. 4032248172672

Siemens Software 6ES7803-0CC00-2YX0 SIMATIC S7, DOCPRO EPL-Master, Royalty-Pflicht pro 1 Installation, nur gültig in Verbindung mit Enterprise License-Vertrag, Engineering-Software, Software und Dokumentation auf CD-ROM, License Key auf CD-ROM, /FD, Klasse A Siemens Hersteller Nr. 6ES78030CC002YX0 EAN Nr. 4019169156387

Eaton Schutzdach 283815 Typ XAD1008 Schutzdach, IP31, für BxT=1000x800mm Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP31, Breite 1000mm, Tiefe 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283815 EAN Nr. 4015082838157

Phoenix Contact Steckverbinder 1410666 Typ SACC-M12MS-8CON-PG11-M Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 8 mm. 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MS-8CON-PG11-M EAN Nr. 4046356904650

Schneider Electric Telemecanique Schutzkappen TM7ACCB Schutzkappen TM7, M8mit Gewinde. Produktbereich: Modicon TM7 - Zubehör-/Teilekategorie: Ersatzteile - Produkt oder Komponententyp: Abdeckkappe - Zubehör-/Teiletyp: Kappe - Produktkompatibilität: TM7-IP67-Blöcke - Nebenziel: für M8-Steckverbinder. EAN Nr. 3595864093314

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF32-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF320AB0 EAN Nr. 4042949053590

Siemens Leistungsschalter 3VL6780-1AA46-0AA0 Leistungsschalter VL800N ohne Überstromauslöser Standard-Schaltvermögen ICU=55kA/415V AC, 4-polig IN= 800A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungsanschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser Siemens Hersteller Nr. 3VL67801AA460AA0 EAN Nr. 4011209523074

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0ACO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360ACO EAN Nr. 4042949025108

Weidmüller Klemmenleiste 0275520000 Typ MKL 3/8 WA Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Lötanschluss, 2,5 mm², 400 V, 20 A, Polzahl 8, mittelgelb Technische Daten Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Lötanschluss, 2,5 mm², 400 V, 20 A, Polzahl 8, mittelgelb Herstellertyp MKL38WA EAN Nr. 4008190176686

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1403955 Typ SAC-4P-M12MR/10,0-600 HD Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, Hygienic Design, mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MR/10,0-600HD EAN Nr. 4046356677110

Phoenix Contact Steckerteil 1748930 Typ ISPC 5/ 9-STGCL-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ ISPC5/9-STGCL-7,62 EAN Nr. 4046356312585

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2D32UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik D, Nennstrom 32A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721077932

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Rahmen 3fach 514319 M-PLAN-Rahmen, 3fach beschriftbar, waagerechte Montage, polarweiß glänzend Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 514319 EAN Nr. 4042811078669

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0HC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320HC0 EAN Nr. 4042949112211

Eaton Gerüstrahmen 143350 Typ XSFB1106 Gerüstrahmen, für BxT=1100x600mm Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 1100mm, Tiefe 600mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143350 EAN Nr. 4015081400140

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCKS-72 Nr. 2CKA002013A5274 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, elfenbein weiß, impuls, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCKS72 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5274 EAN Nr. 4011395082614

Phoenix Contact Durchführungsklemme 3073474 Typ UW 10-POT/S Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Lötanschluss, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 10,1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UW10-POT/S EAN Nr. 4046356344647

Hager Steckdose WYS314 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit LED u. Beschriftungsfeld, markierung SV, grün. SCHUKO-Steckdose mit LED(Kontroll-Licht), Beschriftungsfeld, Aufdruck SV, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform EAN Nr. 3250617024297 Hager Artikel Nr. WYS314

Klauke Klemmkabelschuh 573R6BK Klemmkabelschuh, gestanzt, 10 - 16 mm², M6, 2 Schrauben, blank Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Werkstoff Cu-ETP, blank. 2 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60. EAN Nr. 4012078475297

IFM Electronic Induktiver Sensor IAS106 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse PBT LED-Fenster PC Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1415120 Typ G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Polyamid, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 17 mm . 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40, Farbe: schwarz/blau Phoenix Contact Hersteller Typ G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL EAN Nr. 4055626037813

Pilz Sicherheitsschaltgerät 751187 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 4S, 1Ö UB 24V DC, Breite: 17,5mm, steckbare Federkraftklemmen Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen. Lackierte Version. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated EAN Nr. 4046548057966

Wago Multibeschriftungssystem 793-4660 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 510, 520. 600 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbare 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815356

Maico Feuchtesensor 0157.0200 Typ PPH-K Beschreibung: Feuchtesensor für Einzelraumlüftungsgesetz PushPull 60 K. Wird für die Betriebsart Entfeuchtung benötigt. Pro Raumluftsteuerung RLS PP-K kann nur ein Feuchtesensor PPH-K verwendet werden. Artikel: PPH-K, Gewicht: 0,007, Breite x Höhe x Tiefe: 80 / 80 / 10 mm, EAN Nr. 4012799572008 Typ PPH-K

Bachmann Steckdoseneinheit 936.008 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 2xUTE Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 35° gedreht, 2xLeerfeld zum Einbau der Custom Module, Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936008 EAN Nr. 4057298026546

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCKS-14-82 Nr. 2CKA002013A5324 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, orange RAL 2004, future linear, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz 2-polig 2 P + E Mit Steckanschluss. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCKS1482 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5324 EAN Nr. 4011395125144

Hager Sockelschrank ZB015W Hager Installation Sockelschrank,IP54,SKII,500x1300x205mm,180PLE,univers N. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutz EAN Nr. 3250617620963 Hager Artikel Nr. ZB015W

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF36-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF360HA0 EAN Nr. 4042949047780

Brumberg NV Möbeleinbauleuchte 2358.00 Energieeffizienzklasse A+ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Möbeleinbauleuchte G4/20W Glas/messing NV-Möbeleinbauleuchte rund, starr, Deckeneinbau über Blattfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Lieferung inkl. AMP-Stecker. Energieeffizienzklasse A+ bis C. EAN Nr. 4250047737353

Eaton Deckplatte 121440 Typ XSPTF0606-XF Deckplatte, F3A-Flansche XF, für BxT=600x600mm, IP55 Deckplatte für Flansche XF, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, IP55, Abdichtung per aufgeschäumter Dichtung, drei Ausschnitte für Flansche, Breite=600mm, Tiefe=600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 121440 EAN Nr. 4015081192601

OBO Profilschiene 1122920 TYP MS4121P3000FS Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4121P3000FS Preis per VPE von 3 Meter EAN Nr. 4012196114849

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2EA43-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17052EA430AA0 EAN Nr. 4011209473287

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Leistungsschalter HNE801H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer EAN Nr. 3250613349752 Hager Artikel Nr. HNE801H

Siemens Leistungsschalter 3VA1132-5EF32-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=32A Überlastschutz IR=22A.32A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA11325EF320KA0 EAN Nr. 4042949051602

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG2207 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 2 Stellungen rastend Ronis 3131A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110829716

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZB6ZB42B HILFSSCHALTERBLOCK. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: komplettes Gehäuse für Leuchtdrucktaster - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110784459

Hager Wandlermessschrank FP92W3N Hager Installation Wandlermess- und Zählerschrank 125A, IP44, Schutzklasse II, 1400 x 550 x 205mm. Wandlermess- und Zählerschrank bis 125A nach TAB der nachfolgend aufgeführten VNB: ESAG, enviaM und Stadtwerke (VDEW-Landesgruppe Sachsen), enviaM und Stadtwerke (VDEW-Landesg EAN Nr. 3250612665723 Hager Artikel Nr. FP92W3N

Schneider Electric Telemecanique Modbus XBTZ908 Serielle Uni-Telway/Modbus-Verbindung. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Zubehör-/Teilebezeichnung: Uni-Telway/Modbus serielle Leitung - Nebenziel: Sammelschiene und Netz, XBT-Endgerät - Kabellänge: 1.8 m. EAN Nr. 3389110633603

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYPMP85160 Einfache Montageplatte für Steuerpult B1600mm, H847xH1500mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Anpassungsschienen, Konsolenoberteil - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480154256

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320KA0 EAN Nr. 4042949051862

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-2EH43-8VB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17042EH438VB1

BTR Austauschteil 130673-01-E KAPRI plus Testbox 1 Austauschteil Testbox Nr. 1 (enthalten im KAPRI plus Grundgerät), Testboxset 1 mit den Testboxen Nr. 2, 3, 4, 5, Testboxset 2 mit den Testboxen Nr. 6, 7, 8, 9, spart Wegezeiten zu den einzelnen Anschlüssen, Varianten Testbox 1, Testboxset 1, Testboxset 2 BTR Metz Connect Typ 13067301E EAN Nr. 4250184102496

Hager Wandlermessschrank ZAW100AW9 Hager Installation Wandlermessschrank bis 400A, Gr.0/1005mm, MITNETZ und TAB-gleiche. Bestückte Wandlerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Wandlerschrank ist nach den aktuellen technischen A EAN Nr. 3250611071853 Hager Artikel Nr. ZAW100AW9

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03204 Modulare Frontplatte, 4 Module. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Ausparung, modular - installiertes Gerät: Acti 9 : befestigt modulares Gerät, Compact : befestigt INS40.160, Multi 9 : befestigt modulares Gerät. EAN Nr. 3303430032045

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SS33-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80.200A, Überlastschutz, TC=10A.30, II=6/8/11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SS330AA0 EAN Nr. 4011209809215

Phoenix Contact Grundgehäuse 1753336 Typ CCDN 2,5/ 5-G1F-5,08 P26 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ CCDN2,5/5-G1F-5,08P26THR EAN Nr. 4046356324274

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN36-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN360DA0 EAN Nr. 4042949021537

Jung Lautsprechermodul LSM AL 4 Lautsprechermodul, Nennbelastbarkeit ca. 2,5 W, Impedanz 4 Ohm, Frequenzbereich 120 bis 15 000 Hz -10 dB, Anschluss Schraubklemmen, maximaler klemmbarer Leitungsquerschnitt 2,5 mm², maximale relative Feuchte 95 %, Lager- und Transporttemperatur - 25 bis + 60 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSMAL4 EAN Nr. 4011377050433

Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1627034 Typ SF-5EP1N8A90A5 Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen. Hersteller Phoenix Contact Typ SF5EP1N8A90A5 EAN Nr. 4055626289748

Merten Wippe MEG5215-0460 Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), aluminium, System M Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ MEG5215-0460 EAN Nr. 4042811164867

Weidmüller Schleppkettenkabel 1059750250 Typ IE-C5DD4UG0250MCAXXX-X Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gewinkelt, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 25 m IE-C5DD4UG0250MCAXXX-X Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gewinkelt, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PU Herstellertyp IEC5DD4UG0250MCAXXX EAN Nr. 4050118324198

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-12/3-0 DG Siedle Artikel Nr. 200038628-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 1005 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 1199 x 299 x 50 EAN Nr. 4015739386284 Alte Artikel Nr. 038628

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-3EJ46-8RB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47203EJ468RB1

ABL Sursum CEE Wandsteckdose Typ D41S52, CEE Wandsteckdose, nach VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, Schraubklemmen, durchschleifbar, Leitungseinführung von oben und unten, inkl. Würgenippel, M25, Neigung 15°, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721112497

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7HN32-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22257HN320BC0 EAN Nr. 4042949028987

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-1EJ43-2PB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27051EJ432PB1

Schneider Electric Telemecanique Steckverbinder STBXTS2120 Abnehmbarer Steckverbinder für 24 V DC Stromversorgung. Produktbereich: Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: abnehmbarer Stecker - Nebenziel: Netzwerk-Schnittstellenmodul - Anschlussstyp: Federverbinder - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3595862053716

EFB Elektronik Patchkabel K5515.20 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 20.0m schwarz, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021610

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EC46-2PD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EC462PD1

Eaton Tür 255234 Typ NWS-MTE/6022/VM Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=2205x600mm, vorne montiert Metalltür einflügelig 600x2205mm, vorne montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255234 EAN Nr. 4015082552343

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1413390 Typ HC-ADV-B10-HLWH-1TTM25-EMC-AL HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse, B10, mit Schraubverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 74 mm, mit Gewinde 1x M25, geradem Kabelabgang, ohne Oberfläche, leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften) Phoenix Contact Hersteller Typ HC-ADV-B10-HLWH-1TTM25-EMC-AL EAN Nr. 4055626030258

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-1EM46-0AA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=80.100A, Überlastschutz, II=500.1000A, Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27101EM460AA0 EAN Nr. 4011209735514

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1108811500 Typ SAIP M12G-4-15U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAIPM12G415U EAN Nr. 4050118268560

Siedle Türlautsprechermodul BTLM 650-04 BG Siedle Artikel Nr. 200038828-00 Bus-Türlautsprecher-Modul im 611 Vario-Design in Verbindung mit dem Siedle In-Home-Bus. Kontaktart: Schließer 15 V AC, 30 V DC, 2 A Schaltzeit: TÖ, 3 Sek. Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Schutzart: IP 54 Aufbauhöhe (mm): 9 Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 35 EAN Nr. 4015739388288 Alte Artikel Nr. 038828

Eaton Leistungsschalter 183356 Typ IZMX16B3-P06F-1 Leistungsschalter, 3-polig, 630 A, 42 kA, P Messung, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 630 A, 42 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183356 EAN Nr. 4015081789443

EFB Elektronik Kabel K5431.10V2 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. A-A, AWG 24, 10,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Kabellänge bis zu 20m! (schwarze version) Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759069483

Siemens Lizenz 6AV6362-2BJ00-0AH0 SIMATIC WinCC/WEBUX Operate, 30 Client Lizenzen countable, Option f. WinCC ab V7.3 und WinCC Prof. ab V14, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel Download, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich ***** E-Mail Adresse für die auslieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622BJ000AH0 EAN Nr. 4047622377383

Striebel & John Zählerfeld 2CPX033864R9999 Typ KA678 Komplettfeld bestückt und verdrahtet für Einbau in alle modularen Zählerchränke 1 Zähler, 0 TSG, 0 Reserve - nach DIN43870- je nach Variante mit bestücktem Zählerplatz und / oder TSG-Platz- je nach Ausführung ist ein Zukauf von weiterem Zubehör, z.B selektivem Hauptleitungsschutzschalter, je Zählerplatz erforderlich EAN Nr. 4011617338642

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0JH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360JH0 EAN Nr. 4042949089537

Siemens Relais 3UG4631-1AW30 Überwachungsrelais, digital, Spannungsüberwachung, 22.5mm von 0.1 bis 60V AC/DC Über- und Unterschreitung AC/DC 24 bis 240V DC und AC 50 bis 60Hz Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20S Hysterese 0.1 bis 30V 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3531-1AL20, 3UG3531-1AG20 Siemens Hersteller Nr. 3UG46311AW30 EAN Nr. 4011209642447

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410426 Typ EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 10mm²/L 2,5m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-198-6804 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL10L255M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364029217

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-6KT41-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63406KT410AAO EAN Nr. 4042948861677

Striebel + John Gerüst 2CPX045653R9999 Typ 3/8RG4 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden ab Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungsset und Flansche müssen separatbestellt werden. EAN Nr. 4011617456537

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS050A060B52 VarplusCan SDuty-Kondensator, 5/6 kvar, 525 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 525 V - 50 Hz : 5 kvar, 525 V - 60 Hz : 6 kvar. EAN Nr. 3606485253503

Eaton Leistungsschalter 183414 Typ IZMX16H4-P10W-1 Leistungsschalter, 4-polig, 1000 A, 66 kA, P Messung, IEC, Ausfahrtechnik Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1000 A, 66 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183414 EAN Nr. 4015081791507

Theben Präsenzmelder 2010001 Typ compact office DIM Präsenzmelder für Deckenmontage Präsenzmelder für Deckenmontage, Konstantlichtregelung, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Tasteransteuerung, Mischlichtmessung, Quadratischer Erfassungsbereich, Konstantlichtregelung: 1-10 V Schnittstelle, Relais Licht: 1 Schließer 6, Verzögerung selbstlernend, Stand-by Zeit /ON, fernbedienbar EAN Nr. 7612748000773

Siemens Leistungsschalter 3VA2440-6HM42-0AAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlusschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA24406HM420AAO EAN Nr. 4042948808030

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM3AB2BD Miniaturrelais RXM, 3 W, 10A, 24 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403634

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1724660 Typ FRONT 2,5-H/SA 5/ 5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT2,5-H/SA5/5 EAN Nr. 4046356465823

Eaton Ein Aus Schalter 017027 Typ T3-1-8200/XZ EIN-AUS-Schalter, 1-polig, 32 A, 90 °, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017027 EAN Nr. 4015080170273

Eaton Tastenplatte 218191 Typ M22-XD-S-D16 Tastenplatte, flach schwarz, RÜCKWÄRTS Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218191 EAN Nr. 4015082181918

IFM Electronic Reflexlichttaster O8H202 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig, Tastweite 15 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PVC-Kabel, 3 x 0,08 mm², Hintergrundausbildung, einstellbar über IO-Link, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS 1.4404 V4A 316L, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1NH46-0AAO Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIIG IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101NH460AAO EAN Nr. 4011209818385

Helios Telefonieschalldämpfer 4522 Typ ETS 125 Zur Unterbindung störender Geräuschübertragung in zentralen Lüftungsanlagen mit NW 125 mm. Einbau direkt hinter dem Tellerventil durch einfaches Einschieben. Aus Polyurethanschäum mit verbessertem Verhalten im Brandfall, erfüllt DIN 4102, Klasse B1, UL-94-HF 1, MVSS 302 u.a. ETS 125, Telephonie-Schalldämpfer für Rohreinschub Hersteller Typ ETS125 EAN Nr. 4010184045229

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-4EF42-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA12204EF420AGO EAN Nr. 4042949101970

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-8JT31-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63408JT310AAO EAN Nr. 4042948861400

Elso Wippe 273114 EAN Nr. 4013984188103 Wippe mit Symbol Licht für Universal-, Kreuzschalter und Taster Farbe reinweiß Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung erhalten Sie eine Software und Beschriftungsbögen. Für Geräte ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. EAN Nr. 4013984188103

Eaton Phasenschiene 263967 Typ ZV-KSBI-7TE Phasenschiene, 7Ph, 16qmm, Gabel, 7TE Mit den ZV-KSBI Verschiebungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-, SPC-, Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschiebungsbügel sind fallweise abzulängen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263967 EAN Nr. 4015082639679

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HN32-ODH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HN320DH0 EAN Nr. 4042949034278

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-6KP32-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=0,6..9x in, II=1,5..9x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA24636KP320BA0 EAN Nr. 4042949042235

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234200000 Typ LM 5.00/23/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 23, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.00/23/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 23, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellerlyp LM500239035SNORBX EAN Nr. 4050118018264

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0AH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320AH0 EAN Nr. 4042949027799

Weidmüller Leiterplattenklemme 1869450000 Typ LSF-SMT 3.81/11/90 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/11/90 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT381119015SNBKTU EAN Nr. 4032248445318

Weidmüller Leiterplattenklemme 1768870000 Typ LM2N 5.08/08/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LM2N 5.08/08/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM2N508089035SNORBX EAN Nr. 4032248115600

Weidmüller Leiterplattenklemme 1978910000 Typ LL3R 5.00/30/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 30, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LL3R 5.00/30/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 30, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LL3R500309032SNORBX EAN Nr. 4032248673957

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1611800000 Typ SLT 5.08/11/180B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 11, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box SLT 5.08/11/180B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 11, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Beme Herstellertyp SLT50811180BSNORBX EAN Nr. 4008190192686

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1930020000 Typ BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm² BVZ 7.62HP/10/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereic Herstellertyp BVZ762HP10180SNBKBX EAN Nr. 4032248579792

Schneider Electric Telemecanique Schutzschalter A9Z04463 Fehlerstrom-Schutzschalter ID K, 4p, 63A, 300mA, Typ A. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschlusschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: ID K - Beschreibung der Pole: 4P - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.: Idm 500 A, Im 500 A - Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom: mit gL63 : Inc 4.5 kA, mit K60 : Inc 6 kA. EAN Nr. 3606480482816

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1607600000 Typ SL 3.50/12/180F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 3.50/12/180F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstift Herstellertyp SL35012180F32SNORBX EAN Nr. 4008190164935

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149240000 Typ SL 5.08HC/21/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 21, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/21/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 21, 90°, Lötstift Herstellertyp SL508HC2190F32SNORBX EAN Nr. 4032248936625

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1728000000 Typ S2L 3.50/08/90G 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schw S2L 3.50/08/90G 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 90° Herstellertyp S2L3500890G35SNBKBX EAN Nr. 4032248039494

Cellpack Rollfeder RF 4 Nr. 126298 Rollfeder zur dauerelastischen Kontaktierung Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik, Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.) Korrosionsbeständig, Ermüdungsfrei, Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck Typ RF4 EAN Nr. 4010311011424

EFB Elektronik Dichtmatte 698031 Dichtmatte 750x520x40 mm, einseitig selbstklebend, grau Einseitig selbstklebende Schaumstoffmatte zur Abdichtung der Kabeleinführungen in Dach und Boden aller Standardschränke Vorgestanzte Kabeldurchführungen oder Filter-/Lüfteraufnahmen werden abgedeckt Für Schranktiefe 600 mm kann die Matte sehr leicht gekürzt werden Material Tectschäum, grau Abmessungen (B x H x T) 520 x 40 x 750 mm EAN Nr. 4049759108625

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1929900000 Typ BVZ 7.62HP/04/180SH160C SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², B BVZ 7.62HP/04/180SH160C SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmb Herstellertyp BVZ762HP04180SH160CSNBKBX EAN Nr. 4032248579686

Weidmüller Leiterplattenklemme 2449650000 Typ LUF 10.00/12/90 5.0SN BK BX TB Leiterplattenklemme Printklemme mit anwendungsgerechter Anschluss-technologie zur einfachen und sicheren Übertragung von Daten direkt auf die Leiterplatte. Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 6, 90°, 5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, 16 mm², Box Hersteller Weidmüller Typ LUF1000129050SNBKBXTB EAN Nr. 4050118463712

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1642310000 Typ SLD 3.50V/32/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora SLD 3.50V/32/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 90° Herstellertyp SLD350V3290G32SNORBX EAN Nr. 4008190280833

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1843810000 Typ BLL 5.08/08/90FI 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch invertiert, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, oran BLL 5.08/08/90FI 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Flansch invertiert, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 90° Herstellertyp BLL5080890FI32SNORBX EAN Nr. 4032248355563

IFM Electronic Induktiver Sensor IFM Electronic200 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.60 V DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 1,4 m, PUR-Kabel, 2 x 0,5 mm², Erhöhter Schaltabstand, e1-Typgenehmigung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Edelstahl aktive Fläche PBT LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.333 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272333 EAN Nr. 4250594517620

Phoenix Contact Grundgehäuse 1956014 Typ CCVA 2,5/ 7-G-5,08 P26THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCVA2,5/7-G-5,08P26THRR56 EAN Nr. 4017918926779

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter 47248 Trennschalter Masterpact NT06HA, 3p, 630A, 690 V, Einschub. Baureihe: Masterpact - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT06 - Trennschaltername: Masterpact NT06 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Leitungssch.-Leistungskennz.: HA - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430472483

Brumberg Einbaustrahler 36141030 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/chr.-matt HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Material: Guss, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte-/Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047780373

Phoenix Contact Initiatoren Aktorenklemme 3209034 Typ PTIO 1,5/S/3-L-R100K/O-M 120V Potenzialversorgung erfolgt über die Einspeiseklemmen STIO-IN. Für platz- und zeitsparendes Verdrahten von Dreileiter-Initiatoren und Aktoren. Obere Etage zur Signalverdrahtung, die beiden unteren Etagen werden zur Verteilung des Plus- und Minuspotenzials genutzt. Hersteller Phoenix Contact Typ PTIO15S3LR100KOM120V EAN Nr. 4055626176017

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1779990000 Typ SL-SMT 5.08HC/06/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz SL-SMT 5.08HC/06/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 90° Herstellertyp SLSMT508HC069032SNBKBX EAN Nr. 4032248165315

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1863740000 Typ SC-SMT 3.81/07/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz, B SC-SMT 3.81/07/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 7, 90°° Herstellertyp SCSMT3810790LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248428908

Klauke Stempel 50069969 Stempel für Standard Blechlocher Systeme 50024086 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. EAN Nr. 0783310069966

Phoenix Contact Kabelstecker 1620422 Typ K-7E - OE/5,0-D02/M23 FK Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K7EOE50D02M23FK EAN Nr. 4046356831819

IFM Electronic Verlängerungskabel E3M159 Verbindungstechnik, Verlängerungskabel, gerade gerade, M12, 5-polig, 3-Leiter, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 5 m, TPU-Kabel, 3 x 0,25 mm², Steckverbindung, Für Mobile 3D Smart Sensor mit analogem Videoausgang PAL, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PUR Dichtung FKM Kontaktstifte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt, Werkstoff Überwurfmutter 1.4305 Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Stromstossschalter 265268 Typ Z-S241/SS Stromstossschalter, 240AC, 2S, 16A, 50Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 24V 60Hz, Funktion 2 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kapfen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265268 EAN Nr. 4015082652685

Cimco Kabelbinder 181716 Kabelbinder, hitzebeständig, BxL 7,5x360mm, Kabelbaum, 5-101mm, 60kp, 588N Hitzebeständige Kabelbinder durch besondere Additive im Rohmaterial dauerhaft temperaturbeständige Kabelbinder bis +130°C, Eigenschaften ansonsten wie Standard-Kabelbinder, Grundmaterial reines Polyamid 6.6 ohne Recyclinganteile, Farbe blaugrün, BxL 7,5x360mm, Kabelbaum, 5-101mm, Mindestzugfestigkeit 60kp/588N EAN Nr. 4021103817162

Peweta Synchronuhr 21.372.512 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21372512 EAN Nr. 4250594502978

Siemens Transformator 4AM3242-8JD40-0FA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,063/0,19, Upri (V): 400-230 +/-15, Usec (V): 2x115, Isec (A): 2x 0,27, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM32428JD400FA0 EAN Nr. 4001869902692

Schneider Electric Telemecanique Parallelschalter K2F022G Parallelschalter, 3-polig, 45°, 20A, f. Ø 22mm. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Parallelschalter - Beschreibung der Pole: 3P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110479799

Siemens Kommunikationsprozessor 6GK1562-4AA00 Kommunikationsprozessor CP 5624 PCI express X1 (3, 3V) M. Master- und Slave-Anschluss an PB, inkl. DP-Base Software, NCM PC: DP-RAM Interface für DP-Master inkl. PG- und FDL-Protokoll, Single-License für 1 Installation, Runtime-Software, Klasse A, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, 2-sprachig (de, en), Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software Siemens Hersteller Nr. 6GK15624AA00 EAN Nr. 4019169188593

Siemens Transformator 4AU3632-8CC40-0HA0 Transformator SITAS, Phasen: 3, PN/PN (S6) (kVA): 10/34,1, Upri (V): Y500-440-380 +/-20/D289254-220 +/-11, Usec (V): Y 400/D 230, Isec (A): 14,4-24,8, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: IIIIII0/0, tA/Isolierstoffklasse: 55/H, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AU36328CC400HA0 EAN Nr. 4001869905938

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF12840P Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 1200x800x400mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 1200 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Montageplatte, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485117409

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Einbaueinheit 184543 Typ Z-IVS-XNH002 NH-Lasttrennschalter-Einbaueinheit, 160A, BxH=250x375mm, 2x XNH00 3p, Montageplattenaufbau Einbausatz Z-IVS-XNH002 bestehend aus Montageplatte und Abdeckplatte, für NH-Sicherungs-Lasttrennschalter XNH00 Baugröße 160A Abdeckplatte aus Kunststoff, RAL 7035 Montageplatte Stahlblech (2 mm), verzinkt für Installations-Verteiler-System IVS+ geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184543 EAN Nr. 4015081785827

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP21H2P16 Pos.schalter XCKP, Metall-Rollenstößel m. Rückst., 1Ö+1S, M16. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: M18 Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110201864

Schneider Electric Telemecanique Absolutwertgeber XCC2510PS81SGN Absolutwertgeber Ø 58 Single-Turn, Vollwelle 10mm, 13-Bit-grau. Produktbereich: OsiSense XCC - Typ des Encoders: Singleturn-Absolutdrehgeber - Bezeichnung des Encoders: XCC - produktspezifische Anwendung: - - Durchmesser: 58 mm - Wellendurchmesser: 10 mm - Wellentyp: massive Welle - Auflösung: 8192 Punkte - Ausgangsstufe: Typ SG - Typ der Ausgangsstufe: SSI 13-bit gray - Gehäusematerial: zamak. EAN Nr. 3389119015516

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88649073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W, 36°, 2700K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik FL (Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 2700K, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702931

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW84878 Pendelreflektorleuchte HERCULES max. 125W E27 Leergehäuse Refl ger breitst Pendelreflektorleuchte HERCULES, Reflektor breitstrahlend gerippt, ohne Abschlussglas, max. 125 Watt E27, Leergehäuse ohne Betriebsgeräte, ohne Verdrahtung und ohne Anschlußklemme, Gehäuse aus Stahlblech lackiert, Farbe Lichtgrau RAL7035, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Abmessung: Ø 470 x 480 mm, Gewicht: 4 kg Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564044364

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9605159 Kunststoff-Wandverteiler Baureihe LECH IP54 230x130x152 1xM25 Gewinde oben / 2xDurchbrüche M25 unten verschlossen 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector Spolig 10qmm verdrahtet Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399056819

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKN2108G11 Positionsschalter Optimum. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKN - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110319033

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899615 Typ E S4 A 400X500X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ ES4A400X500X160 EAN Nr. 4055626286570

Peha Hotel-Card-Schalter D 20.450.702 FU-BLS HC Nr. 00382046 Easyclick-Hotel-Card-Schalter Energieautarker Hotel-Card-Schalter zur Aufbewahrung der Hotel-Card bzw. zur Schaltung der Stromversorgung pro Zimmer. Batterieloser und wartungsfreier Easyclick-Sender für Easyclick-Plus-Empfänger und Funkschnittstellen zur Gebäudesystemtechnik, zur Aufputzmontage mit Schraub- oder Klebefestigung für Hotel-Card-Standardmaß 55 x 85 mm Peha Warengruppe Funkssysteme Typ D20.450.702FU-BLSHC EAN Nr. 4010105382044

Phoenix Contact Steckerteil 1942219 Typ FKC 2,5 HC/ 8-ST Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ FKC2,5HC/8-ST EAN Nr. 4017918878146

Phoenix Contact Verteilerblock 3273152 Typ PTFIX 6X2,5-NS35A-FE Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35AFE EAN Nr. 4055626391366

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS9C11RPBL01M12 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=40x40x15mm, PNP, NC, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Drehzahlüberwachung - Bezeichnung des Sensors: XS9 - Größe: 15 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 0.15 m. EAN Nr. 3389110143201

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS397W361ACA 3-Ph.-Schrittmotor, 2,26Nm, Welle Ø 12mm, L=68mm, o. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 111 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 60 mm. EAN Nr. 3389119223720

Phoenix Contact Grundgehäuse 1846386 Typ MDSTB 2,5/ 4-G Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Anreihbar! Befestigungsflansch: Art.-Nr. 1736771, 1736768. Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich ! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTB2,5/4-G EAN Nr. 4017918183622

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6561-0WA05-3BK3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610WA053BK3

Busch Jaeger Zentralscheibe 2155 SLPZ-33 Nr. 2CKA001710A3806 Zentralscheibe, alusilber, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Aufdruck Für Einsatz 2733 USL-101. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44 und entsprechendem Profilhalbzylinder. Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. Mit Dichtungsring. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2155SLPZ33 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3806 EAN Nr. 4011395103548

Eaton Hilfsschütz 051778 Typ DILER-22(380V50HZ,440V60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051778 EAN Nr. 4015080517788

Phoenix Contact Grundgehäuse 1842076 Typ MDSTBA 2,5/ 3-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBA2,5/3-G-5,08 EAN Nr. 4017918183967

Eaton Umschalter 009734 Typ T0-1-8295/E Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1 2, 45 °, tastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 009734 EAN Nr. 4015080097341

Eaton Leistungsschütz 277444 Typ DILMC9-10(48V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 4 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklappen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277444 EAN Nr. 4015082774448

Eaton Türkupplungsgriff 106133 Typ PKZO-XRH Türkupplungsgriff, EN60204, Nordamerika-Ausführung Türkupplungsdrehgriff für den Einsatz als Hauptschalter nach EN 60204 mit steckbarer Verlängerungsachse PKZO-XAH, beliebig ablängbar für Einbautiefen 100...200 mm. Mitnehmer mit Verlängerungsachse im Lieferumfang enthalten. Mit Schaltstellung EIN/AUS und + (ausgelöst), abschließbar mit 3 Bügelschlossern 4.8 mm Bügelstärke. In Kombination mit VH120-PKZO nicht verwendbar., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106133 EAN Nr. 4015081059034

Klauke Presskabelschuh 273R12 Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 300 mm² rm/sm, M12 Nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf. Auch in verzinnter (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum erhältlich. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078060653

Spelsberg Verbindungsdose 49391601 Typ S-Box 160-L Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670-1/-22 und IEC 62262, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit IP68 Kabelverschraubungen, M40, mit IP68 Verschlusschraube, M40, Dichtbereich 16 - 28 mm, geeignet für den Einsatz von Durchgangs-Reihenklappen mit Schraubanschluss, Schutzart IP67, Nennquerschnitt 6², mit Schutzgrad IK09, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 200 x 200 x 110, grau, ohne Klappen, mit Normschiene, 35 mm Hersteller Spelsberg Typ SBox160L EAN Nr. 4013902351619

ESYLUX Deckenleuchte EQ10110061 Typ PNLCLA11030830WHO01-1000 LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 2850lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030830WHO01 1000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110061

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS130B3PAM12 Indukt. Näherungssch. XS1 M30, L54,5mm, Messing, Sn15mm, 12..24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 55 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036726

Fischer Kabelbinder 069367 Typ UBN 4,8 x 250 Kabelbinder UBN 4,8x250 schwarz Der fischer Kabelbinder UBN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp UBN4,8x250 EAN Nr. 4006209693674

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950U75N4E Frequenzumrichter, ATV950, 7,5kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - EMV-Filter integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß E. Hersteller Telemecanique Typ ATV950U75N4E EAN Nr. 3606480883965

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS230AAPAM12 Näherungsschalter, induktiv, M30, Sn22mm, PNP, NO, 3L, 12-48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 70 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113533

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Grundgehäuse 1717314 Typ PST 1,3/ 8-H-5,0 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Lötten, Spannung und Strom sind abhängig von der eingesetzten Steckklemme. Gültig ist jeweils der Wert der schwächeren Komponente. Polzahlen über 16 auf Anfrage. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet. Phoenix Contact Hersteller Typ PST1,3/8-H-5,0 EAN Nr. 4046356138673

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2K571PC2A0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48V, EtherNet/IP, Ind.steckverbinder. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 189.3 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 3200 U/min bei 24 V, 5100 U/min bei 48 V. EAN Nr. 3606485204482

Phoenix Contact Grundgehäuse 1805656 Typ PST 1,3/ 5-5,0-SF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Lötten, Spannung und Strom sind abhängig von der eingesetzten Steckklemme. Gültig ist jeweils der Wert der schwächeren Komponente. Polzahlen über 16 auf Anfrage. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet. Phoenix Contact Hersteller Typ PST1,3/5-5,0-SF EAN Nr. 4046356680066

Eaton Leitungsschutzschalter 278969 Typ FAZ-C6/3N LS-Schalter, 6A, 3p+N, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278969 EAN Nr. 4015082789695

EFB Elektronik Vorlauffaser Koffer OV1K50CXSCX02000M2 Alu-Vorlauffaser Koffer, SC/SC 200 Meter, 50/125µm Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer. Besonders geschütztes Design. Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung. Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale. Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz. Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser. Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage). Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertyp nach Wahl. EAN Nr. 4049759078829

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1412249 Typ SACC-CI-M8MS-4P SMD R32 Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder. Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar. Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte. Optionale Schirmanbindung und Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCIM8MS4PSMDR32 EAN Nr. 4046356988902

IFM Electronic Temperatur Sensor TN2445 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss G 1/2, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L O-Ring FKM Hersteller ifm Electronic GmbH

ABL Sursum FI/LS Schalter RB1303 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RB1303 EAN Nr. 4011721155555

Weidmüller Prüftrennklemme 1238920000 Typ WTD 6 SL O.STB Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6, 630 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, ohne, ohne, dunkelbeige Messwandlerverdrahtung Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6, 630 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, ohne, ohne, dunkelbeige Herstellertyp WTD6SLOSTB EAN Nr. 4050118032192

Bals Stecker 210184 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 210184 EAN Nr. 4024941100212

Berker Rahmen 13330007 Rahmen 3fach senkrecht Arsys Kupfer Med Kupfer, Metall natur. Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material Metall, Kupfer mit antibakterieller Wirkung, Eliminierung der Bakterien innerhalb von 2 Stunden. Abdeckrahmen für senkrechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material Metall, Kupfer mit antibakterieller Wirkung, Eliminierung der Bakterien innerhalb von 2 Stunden. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334340980

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS22C11Q Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 230V, Bemessungsstrom 115A 440V. Produktbereich: Altistart 22 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: Applikationen unter normalen und schwierigen Umgebungsbedingungen - Komponentenname: ATS22 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Motorleistung (kW): 39 kW bei 230 V, 55 kW bei 400 V, 55 kW bei 440 V - werksseitige Einstellung Strom: 100 A - Nutzungskategorie: AC-53A - Starttyp: Start mit Drehzahlregelung (auf 3,5 In begrenzter Strom). EAN Nr. 3606480167249

Klauke Winkelpresskabelschuh 171R10 Winkelpresskabelschuh, 185 mm², M10, 90° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078472265

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leitungsschutzschalter 236476 Typ PXL-B3,5/3N LS-Schalter, 3,5A, 3p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236476 EAN Nr. 4015082364762

IFM Electronic Combi Drucksensor PY2023 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1.25 bar -14,5.362,5 psi -0,1,2,5 MPa, Prozessanschluss G I, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 V4A 1.4404 PC PBT PEI FKM PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Keramik FKM Hersteller ifm Electronic GmbH

Berker Steckdose 47238982 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1 weiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277781

Bals Wandsteckdose 11972 Wandsteckdose Quick-Connect TE 16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 11972 EAN Nr. 4024941119726

Fischer Schraube 652436 Typ FPF-ST 5,0 x 40 ZPF 500 Power-Fast 5,0x40 Senkk. blvz VG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen, beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST5,0x40ZPF500 EAN Nr. 4048962034431

Gewiss Steckdose GW66134 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehäuse 32A/3 pol. 110V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betätigungsklappe. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029408

Weidmüller Relais 7760056074 Typ DRM270548LT Relais, D-SERIES DRM, 48 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 48 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270548LT EAN Nr. 4032248855810

Rutec Einbaustrahler ALU55346 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094453460

Merten Steckdose MEG2300-0304 SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkr., BRS, StK, Mit Kennz. SV, grün, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet. Material: Thermoplast brillant. Ausführung: Mit Kennzeichnung SV, grün. Typ MEG2300-0304 EAN Nr. 4042811138103

Gewiss Scheinwerfer GWS4136GD57K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 5700K Asymmetrisch Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbuegel Smart 4 2.0, Gehäuse aus verstaerktem und eingefaeirbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksistem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564880870

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18437 Leitungsschutzschalter C120H, 4p, 125A, B Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380082

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18835 Leistungsschalter NG125L, 1p, 40A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 110.130 V AC 50/60 Hz, 12,5 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 144 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 12 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 125 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188353

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschütz 277891 Typ DILM65(110V50HZ,120V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig, 30 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277891 EAN Nr. 4015082778910

Schneider Electric Telemecanique Modul BMXNOR0200H Ethernet-Modul M340, Flash-Speicherkarte, 4 x RJ45 10/100. Produktbereich: Modicon X80 - Produkt oder Komponententyp: Ethernet-/serielles RTU-Module - produktspezifische Anwendung: für Standard-Umgebungen und stark beanspruchte Bedingungen - Konzept: Transparent Ready - Schnittstellen: Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 verdrehtes Kabelpaar Transparent Ready Klasse C30, serielle RS232/485-Schnittstelle RJ45 300/38400 bit/s 1 verdrehtes Kabelpaar Transparent Ready Klasse C30 - Schutzbehandlung: konforme Beschichtung Humiseal1A33, TC - Umweltbedingungen: 3C3 gemäß EN/IEC 60721-3-3, 3C4 gemäß EN/IEC 60721-3-3. EAN Nr. 3595864105314

"Nobile Downlight 1856673013 Typ A 5068 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 Aufbau weiß 9,5 W nw 38° mit BG Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Lichtstrom: ca. 750 lm (neutralweiß); ca. 700 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät: inklusive Dimmer: Phasenabschnittsdimmer Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538050362

Fischer Ankerstange 506884 Typ FHB II-A S M10 x 75/10 Highbond-Anker FHB II-A S M10x75/10 Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt. Herstellertyp FHBII-ASM10x75/10 EAN Nr. 4048962077964

Fischer Schraube 657154 Typ FPF-SZ 3,5 x 35 A2F 100 Power-Fast 3,5x35 Senkk. A2 VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-SZ3,5x35A2F100 EAN Nr. 4048962040746

Bals Stecker 210792 Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluss arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Typ 210792 EAN Nr. 4024941145770

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JC05-3HH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 800.2000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JC053HH3

Eaton Taster 125964 Typ CTA02-03 Taster, 2-fach, Funk, 45x45mm Der Taster sendet beim Betätigen an die Aktoren der komfortablen Elektroinstallation. Es ist keine Unterscheidung zwischen Jalousie, Dimmer usw. oder Wechsel-, Kreuzschalter oder Jalousieschalter usw. notwendig. Das Gerät ist mit einer Knopf-Batterie versorgt und kann dadurch überall und einfach angebracht (geschraubt und geklebt) werden. Aufgrund der flachen Bauform ist KEINE Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose erforderlich. Der Taster ist mit dem 45x45mm-Niko-Designs Pure, Intense und Original kompatibel. Batterie im Lieferumfang enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125964 EAN Nr. 4015081236114

Eaton Anschlussklemme 029763 Typ K95/5 Anschlussklemme, 160A, 5p, flach/rund Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite rund, Bemessungsbetriebsstrom Ie=160 A, Anzahl Pole=5, Anschlussquerschnitte Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindräftig, Sektorkabel eindräftig und Aluminium Rundkabel eindräftig, Sektorkabel eindräftig=1x16-95qmm oder Aluminium Sektorkabel eindräftig=1x35-70qmm. Andere Seite Cu-Band 3x9x0.8 bis 6x9x0.8 oder Cu-Schiene=18x4mm, Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 029763 EAN Nr. 4015080297635

Weidmüller Kabelmarkierer 1773880000 Typ LM WO 15/140 WS Kabelmarkierungssystem, 16,2 - 36,4 mm, 140 x 15 mm, Polyesterfilm, weiß Die Kabelmarkierer LM WriteOn, auf DIN-A4-Bögen, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche. ul li Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens /li li Einfache und schnelle Beschriftung per DIN-A4-Laserdruck oder STI-Stift /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 16,2 - 36,4 mm, 140 x 15 mm, Polyesterfilm, weiß Herstellertyp LMWO15140WS EAN Nr. 4032248144501

Fischer Langschaftdübel 046271 Typ SXR 10 x 260 T Langschaftdübel SXR 10x260 T Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x260T EAN Nr. 4006209462713

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Wand und Deckenleuchte 211004.002 Wand-Deckenleuchte A60 60W, E27 D200, H106 Sehr umfangreiche Decken, und Wandleuchtenserie für Innenräume. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. In zahlreichen Durchmessern von 200 bis 630 mm. Ausführungen mit Bewegungsmelder erhältlich. Optionale Dekorringe zur weiteren Individualisierung. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 211004002 Energieeffizienzklasse A+ bis E EAN Nr. 4010319175593

Eaton Überspannungsableiter 167606 Typ SPCT2-385/4 Überspannungsableiter steckbar, 4p, 385VAC, 4x20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167606 EAN Nr. 4015081640973

Weidmüller Überspannungsschutz 1352050000 Typ VPU I 1+1 R LCF 280V/12,5KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ I/II Blitzstromableiter für den Nach- / Vorzählerbereich ul li Geeignet für Schutzzone III und IV (LPLIII/IV) /li li Steckbarer Ableiter /li li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Mit Fernmeldefunktion ein Wechslerkontakt /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li ul p /p Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPU1+1RLCF280V125KA EAN Nr. 4050118158175

Bals Wandsteckdose 15036 Wandsteckdose abgesichert 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 260x160 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. Eine Tragschiene für 7 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 15036 EAN Nr. 4024941150361

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MB58-3BK1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MB583BK1

Bega Decken- u. Wandleuchte 23296PK3 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 23296P für den Innenbereich. LED, 10,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 871 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Leuchtendurchmesser 350 mm, Tiefe 85 mm. EAN Nr. 4044018172898

Eaton Direktstarter 121735 Typ MSC-DE-1,2-M7(230V50HZ) Direktstarter, 3-polig, 0,06 - 0,37 kW/400 V/AC3, 100 kA, Schutz elektronisch Kompakter Motorstarter (Leistungsschutz und Motorschutzschalter) nach IEC60947-4-1, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4 1), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, hohes Kurzschlussausschaltvermögen, einstellbare Auslöseklasse, Trennerfunktion für Motorschutzschalter. Flexible Anpassung des Strombereiches des Motorschutzschalters durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör der Standard Motorschutzschalter- / Leistungsschützreihe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung (Motorschutzschalter), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 121735 EAN Nr. 4015081195459

Bega Wandleuchte 67719K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandleuchte 67719 für den Innenbereich. LED, 29,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2110 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Kristall-Opalglas mit Gewinde. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtendurchmesser 390 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044018187373

Eaton Direktstarter 167808 Typ MSC-DE-12-M17-SP(220V50HZ,240V60HZ) Direktstarter, 3 - 12 A, Schutz elektronisch, Standard Kompakter Type F Motorstarter (Leistungsschutz und Motorschutzschalter) nach UL508, Einspeisung gemäß UL489, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4 1), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, Trennerfunktion für Motorschutzschalter, abschließbar in 0-Stellung. Flexible Anpassung des Strombereiches des Motorschutzschalters durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör der Standard Motorschutzschalter- / Leistungsschützreihe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung (Motorschutzschalter), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167808 EAN Nr. 4015081643875

Eaton Träger Schild 205548 Typ ZFS80-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in HU, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205548 EAN Nr. 4015082055486

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Helios Hochleistungsventilator 1469 Typ HQD 500/4/4 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor zweitorig mit Stern-Dreieck-Schaltung, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQD 500/4/4, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, zweitorig Stern/Dreieck Hersteller Typ HQD500/4/4 EAN Nr. 4010184014690

Berker Steckdose 41102045 Steckdose SCHUKO mit Kontroll LED u. erh. BS R.1 R.3 schwarz, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Kontroll LED, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Kontroll LED, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334385097

RZB LED Notleuchte 671919.003.89 Notleuchte Einbaudownlight LED 2W D50, H45, m.AC-Control, 150 lm Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Energieeffizient Einsparung ca. 90% gegenüber einer 13 W Leuchtstofflampen-Technologie. Hochwertige LED Technik. Speziell berechnetes Thermomanagement. Sehr geringe Wartungskosten. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Installationsfreundlich. Kompakte Bauform. Unauffälliges Design. Durch die Deckenöffnung kann das Vorschaltgerät eingebracht und auch wieder herausgenommen werden. Gehäuse Aluminium-Druckguss, Abdeckring Kunststoff, Betriebsgerät und Überwachungsgerät in separaten Geräteboxen mit Verbindungsleitung, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67191900389 EAN Nr. 405185902957

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411796 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 630 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 63A 4P 500MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970353764

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B20S3 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B20S3 EAN Nr. 4011721070414

RZB LED Notleuchte 672059.002.7 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 8x2,2W-3000K+LED 1,5W, B3h, 2100 lm Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. Design passend zu moderner Architektur. Kompakte Bauform. Einfache Montage. Geringe Wartungskosten. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, Einzelbatteriesystem serienmäßig mit integriertem Selbsttest, zusätzliche Statusanzeige an der Leuchte. Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 6720590027 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859076353

Berker Steckdose 47296084 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte u. erh. BS Q.1 alu samt, lackiert. Steckdose SCHUKO® 2 fach mit Abdeckplatte. Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073 Teil 1 1990 02, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® 2 fach mit Abdeckplatte. Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073 Teil 1 1990 02, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334446606

Rutenbeck Patchpanel Cat.5e 235101000 Typ PP-Cat.5e-24/1 Das Patchpanel bildet die zentrale Anschlusskomponente einer Netzwerkinstallation. In Ergänzung zu den Anschlussdosen ermöglicht es den durchgängigen Aufbau einer Datenverkabelung mit optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Hochwertige Materialien sowie die praxisgerechte Einschubtechnik garantieren eine einfache Montage sowie eine sichere Datenübertragung. Der schräg nach unten klappbare Einschub erleichtert die Installation der Kabel und das Auflegen der Kabeladern, zusätzliche Montagehilfen sind nicht erforderlich. Prüfarbeiten oder Nachinstallationen können problemlos und zeitsparend ausgeführt werden. Geschirmtes Patchpanel der Category 5e, Class D, 19 /1 HE, mit 24 RJ45-Steckbuchsen, Einschubtechnik, Frontfarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 482 x 44 x 128 mm, 1955 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921657751

Eaton Leistungsschalter 290375 Typ NZMH4-VE630-S1 Leistungsschalter, 3p, 630A, 1000V Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlussschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-14 s bei 6xl sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Anschlusstechnik NZM4..S1 Isolierter Schienenanschluss (Schraubanschluss NZM4-XKS), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290375 EAN Nr. 4015082903756

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

PC Electric Kabeltrommel 9350202-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-0bsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 40m Kabel schwarz H07RN-F 3G2,5mm2 Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGI608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399323607

Bega Deckeneinbauleuchte 50172K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 50172K4 für den Innenbereich. LED, 32 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2435 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gewinde. 2 Anschlussleitungen mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-20 mm. Leuchtdurchmesser 380 mm, Höhe 60 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 325 x 65 mm oder in das Einbaugehäuse 13029. EAN Nr. 4044018202632

Weidmüller Gerätemarkierung 2006600000 Typ EL 15 MM GE 30M Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 15 mm, Polyester, gelb Kennzeichnung maßgeschneidert EL Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Länge in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblocken. Ihre Vorteile mit MultiMark ul li Doppelt laminiertes Polyester /li li Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller /li li Gerätemarkierer im vertrauten Design /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 15 mm, Polyester, gelb Herstellertyp EL15MMGE30M EAN Nr. 4050118391657

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1350450030 Typ PAC-UNIV-D50M-F-3M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 50 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SUB-D MALE 50P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 50 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SUB-D MALE 50P Herstellertyp PACUNIVD50MF3M EAN Nr. 4032248228065

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311578.004.76 Wand-Deckenleuchte LED 47W-3000K 598x598x46, DALI, 4300 lm Hochästhetische Leuchterserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Armatur Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff opal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31157800476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008163

RZB LED Pollerleuchte 611909.004 Standleuchte QA60 57W, E27 120x120x1000 Licht und Schatten in kubischer Formensprache. Das innovative Gehäusekonzept schützt Lichtquelle und Betriebsgeräte sicher vor allen Witterungseinflüssen. Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem vermeidet Kondenswasserbildung. Die hocheffiziente LED-Lösung spart lange und wirkungsvoll Energie und liefert dabei ausgewogene Helligkeit. Pollerstandrohr aus korrosionsfestem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl, korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer, mundgeblasenes Leuchtenglas opal seidenmatt, mit Gore protective Vents TM Membranventil zur Gehäusebelüftung, Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2 x 5 x 2, 5mm² als Durchgangsverdrahtung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 611909004 Energieeffizienzklasse A+ bis E EAN Nr. 4051859112716

Weidmüller Kabelmarkierer 1918890000 Typ SF 3/21 MC NE GE V2 Kabelmarkierungssystem, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, Polyamid 66, gelb SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp SF321MCNEGEV2 EAN Nr. 4032248554270

Merten Timersteckdosen 500160 SCHUKO-Timersteckdosen-Einsatz mit BRS, aluminium, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster. Steckdose schaltet nach einer voreinstellbaren Zeit ab. Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich. Mit Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Zeiteinstellung: stufig einstellbar, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h. Feinschutz: Elektronischer Überlast-/ Temperaturschutz. Sicherung: 8 A. Anzeigeelemente: grüne LED für Zustandsanzeige. Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999. Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998. Adapter: Adapter System M 5184.. Hinweis: Flächenbündiger Einbau bei Installation in 60er Installationsdose möglich. Lieferumfang: Mit 2 Schrauben zur Befestigung auf der Installationsdose. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ 500160 EAN Nr. 4042811050658

Weidmüller Kabel 7789770020 Typ PAC-CMLX-HE20-V6-2M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACCMLXHE20V62M EAN Nr. 4032248112227

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eberle Strommessrelais IMI-1 Nr. 053015140200 Strommessrelais AC 230V, 1W 5A, 3 Messbereiche von UC 5mA.10 A Strommessrelais zur Überwachung von Gleich- und Wechselstrom. 3 Messbereiche. Die Stromart wird automatisch erkannt. Das Gerät verfügt über 3 Betriebsarten. Minimum Es wird ein Mindeststrom überwacht, das Relais schaltet bei Unterschreiten des Sollwertes. Maximum Es wird ein Höchststrom überwacht, das Relais schaltet bei Überschreiten des Sollwertes. Window (Fenster) Es wird ein Strombereich überwacht, das Relais schaltet sobald der Strom den Bereich über- oder unterschreitet. Jede Betriebsart kann mit oder ohne Fehlerspeicher gewählt werden. Funktionen frontseitig einstellbar. Getrennte Einstellung der Schaltschwellen. Einstellbare Fehlerreaktion und Anlaufüberbrückungszeit. Anzeige des Betriebszustandes über 3 LED's UH, max und min. Fehlerspeicherung und Reseteingang. Montage auf Tragschiene Typ IMI-1 EAN Nr. 4017254155970

Gira Logikmodul Logikmodul 207000 Gira Logikmodul KNX REG Mit dem Gira Logikmodul lassen sich Einfamilienhäuser und Objektevergleichbarer Größe mit KNX System ohne großen Aufwand miteinander Reihe von automatisierten Komfortfunktionen ausstatten. Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametrisiert und per Drag & Drop jederzeit einfach wieder verändert werden. Ein komfortabler Logikeditor führt den Programmierer zum gewünschten Ergebnis. Dank Simulation kann eine Fehlparametrisierung nahezu ausgeschlossen werden. Auch die Dauer der Inbetriebnahme wird wesentlich verkürzt. Jede im Gira Projekt Assistenten ausgeführte Aktion wird automatisch gespeichert. Über die Undo / Redo-Funktion können alle Änderungen eingesehen und rückgängig gemacht werden. Wie in einer Zeitmaschine lässt sich jeder gewünschte Zustand des Projekts wiederherstellen. Das Gira Logikmodul wird in der Unterverteilung auf die Hutschiene montiert. EAN Nr. 4010337016717

BTR Flansch 1402313320ME OpDAT Industry IP67 V1 metal bulkhead + LC-D MM adapter insert Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, LWL Kupplung aus Kunststoff, Führungshülse aus Zirkonoxidkeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, Einhaltung der EN 50173-1 2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung, Kunststoffgehäuse und Staubschutzkappen der Kupplung flammwidrig und halogenfrei, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, nur eine Ausführung für Zentralverschraubung und alternativ mit 4 Schrauben (M3), front- und rückseitig montierbar, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Varianten, LC-D blau (SM), beige (MM), SC-RJ/2SC blau (SM), beige (MM) BTR Metz Connect Typ 1402313320ME EAN Nr. 4250184114994

Busch Jaeger Bedienelement 6125 02-84 Nr. 2CKA006115A0196 Bedienelement, 1 2-fach, studioweiß, Busch-Powernet KNX, Bedienelemente solo, Bedienelement, 1 2-fach Multifunktion Farbkonzept Für Busch-Installationsbus KNX 6120 12-101, 6120 13 und Busch-Powernet KNX 6920 12, 6920 13 und 6920 40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral keine Funktionszuordnung oder Standardbeleuchtung rot grün. Tasterfunktion Schalten Dimmen Jalousie Wert senden Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.. Bedienelemente Tastkontakte links rechts Anzeigeelemente LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 63 mm x 63 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 61250284 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6115-0-0196 EAN Nr. 4011395139370

Weidmüller Kabelmarkierer 1813240000 Typ SFC 0/30 MC NE WS Kabelmarkierungssystem, 1,5 - 2,5 mm, 30 x 5,8 mm, Polyamid 66, weiß Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V2 /li li Schnelle, werkzeuglose Montage /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li li Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1,5 - 2,5 mm, 30 x 5,8 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp SFC030MCNEWS EAN Nr. 4032248296989

EVN LED Strahler P68123501-3 Die massiven LED-Strahler können für vielfältige Anwendungen zum Einsatz gebracht werden. Da im Lieferumfang für jeden Spot sowohl ein Stativ Montagefuß, als auch ein Erdspieß enthalten sind, können die Spots nahezu überall montiert werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart ist sogar der Einsatz unter Wasser bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m möglich. Das komplette Set wird über das IP44-Stecksystem einfach verkabelt. An jedem Spot befindet sich eine 1,5m lange Anschlussleitung. Außerdem befindet sich im Set ein 3-fach-verteiler, sowie das Vorschaltgerät, welches eine 1,8m lange Zuleitung mit Schutzkontaktstecker hat. Sowohl der Erdspieß, als auch das Stativ sind mit einem feinen Zahnrastr versehen, um ein ungewolltes Schwenken des Spots zu verhindern. Der Schwenkwinkel beträgt 60. Bei Bedarf können die mitgelieferten LED-Leuchtmittel natürlich jederzeit ausgetauscht werden. Die technischen Daten beziehen sich auf einen Spot. Hersteller EVN Nr. P681235013 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293403337

Bega Einbauleuchte 24308K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandeinbauleuchte 24308. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 55 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6100 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 1505 x 76 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 1527 x 70 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse 13515. Für den Einbau in Zwischendecken und Leichtbauwänden steht der Einbaurahmen 13518 zur Verfügung. EAN Nr. 4044017270564

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711532 Typ CLI C 1-6 GE/SW 11 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 11, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 11, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW11MP EAN Nr. 4008190109196

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811588 Typ CLI C 1-6 GE/SW 67 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 67, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 67, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW67CD EAN Nr. 4032248449170

Weidmüller Klemmenmarkierung 1521040000 Typ MF-W 9/3.5F MC NE WS Klemmenmarkierung, 9 x 3.5 mm, Raster in mm 3.50, WAGO, Polyamid 66, weiß MultiFit ist das Markierersystem von Weidmüller, das für andere Klemmenfabrikate, in den Rastern 4, 5, 6, 6.5, 7.5, 8, 10 und 12 mm, verwendet wird. Ähnlich wie Weidmüller dekafix, sind Markierer der MultiFit Familie einsatzfertig bedruckt erhältlich (Standarddruck). Beim erstmaligen Einsatz von MultiFit wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen. ul li Ein Markierer passend für verschiedene Klemmenfabrikate /li li Einsatzfertig bedruckte Markierer als Standarddruck /li li Neutrale Markierer zum Selbstdruck mit SMark Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo /li li Lieferung individuell beschrifteter Markierer, entsprechend kundenseitiger CAE-Daten oder Anforderungen /li li Ein Markierungssystem für alle Anwendungen /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 9 x 3.5 mm, Raster in mm 3.50, WAGO, Polyamid 66, weiß Herstellertyp MFW935FMCNEWS EAN Nr. 4050118327960

Weidmüller Kabelmarkierer 0252611746 Typ CLI C 1-3 GE/SW ET MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, ET, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, ET, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC13GESWETMP EAN Nr. 4008190073480

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1057771000 Typ SAIL-M12G-3B-10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 10 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 10 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G3B10U EAN Nr. 4032248798148

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092941000 Typ SAIL-M12BW-3-10UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BW310UGE EAN Nr. 4032248865826

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925310200 Typ SAIL-M12GM12G-4-2.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G420V EAN Nr. 4032248798896

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1937960100 Typ SAIL-M8GM12W-3-1.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM12W310U EAN Nr. 4032248733910

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279451000 Typ SAIL-M12GM12W-8-10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W810U EAN Nr. 4050118076905

EFB Elektronik Patchkabel O0318.1,5 Duplex Jumper SC/SC 50/125µ 1,5 m, OM4,LSZH, violett LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759093969

EFB Elektronik Patchkabel O6363.10 Duplex Jumper ST/SC 62,5/125µ 10 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027094

Cimco Maulringschlüssel 112511 Knarren-Ring- und Gabelschlüssel 11mm Knarren-Ring- und Gabelschlüssel für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug ohne setzen mit der Ringknarre. Auf einer Seite Gabel- bzw. Maulschlüssel mit 15° Kröpfung, auf der anderen Seite ein Ringschlüssel gleicher Schlüsselweite mit eingebautem Knarrenmechanismus mit besonderen Vorzügen: Knarre mit Feinverzahnung: 72 Zähne = nur 5° minimaler Schwenkwinkel. Links- und Rechtslauf erfolgen durch einfaches Umdrehen des Schlüssels und nicht mittels störendem Umschalthebel, der sich oft unbeabsichtigt verstellt. Die Schlüssel bauen trotz Knarre sehr schmal. Damit sind die Werkzeuge besonders gut bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar 12-kant-Ring mit Flankenantrieb, d. h. der Antrieb erfolgt nicht mehr über die Schraubkopfecken, sondern an den Flanken, wodurch eine wesentlich höhere Kraftübertragung erreicht wird und die Kanten von Schraubköpfen und Muttern geschont werden Aus Chrom-Vanadium-Stahl gesenkgeschmiedet, spezialgehärtet, hochglänzend poliert, vernickelt und hartverchromt. Sehr hohe Drehmomentübertragung, die DIN-Forderungen werden übertroffen. 11mm EAN Nr. 4021103125113

RZB LED Pendelleuchte 311776.000.1.76 Pendelleuchte LED 27+14,9W-4000K LP1500, DALI, 3650 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Aluminium-Druckguss eloxiert. Diffusor Lichtaustritt direkt Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA satiniert. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311776000176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859055945

ABB FI/LS-Schalter 2CSR256140R1137 Typ DS203NC K13 A30 FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I_n ≥ 30 mA) und Brandschutz (mit I_n ≥ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen I_{cn} = 6.000 A nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, I_{cu} = 10 kA nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden. EAN Nr. 8012542779322

RZB LED Einbaustrahler 911203.004 Einbaustrahler LED 23,9W-3100K D157, mittelstr., 2450 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911203004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859102908

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Stromschienen 741823.004.76 Strahler LED 23,9W-2700K 227x146, DALI, mittel, 2800 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74182300476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122302

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-4A/1p Doepke Artikel Nr. 09980386 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 1-pol., 4 A D0-4A/1p EAN Nr. 4014712123113

Elcom Innenstation Video 1835103 Typ BVF-510 WS BVF-510WS Innenst. Video Stand. 2D-Video BVF-510WS Innenstation Video Standard AP 2D-Video weiß. Video-Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED, 16 harmonische Rufföne und freie Zuordnung der Ruffonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf. Ruffonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruffonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar. Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. Sonderfunktionen: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE sowie Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hofflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. EAN Nr. 4250111814089

Siemens Schütz 3RT2018-1BB41-0UA0 Schütz, 5 HP, 460 / 575 V, 1 S, DC 24 V, 3-polig, Baugröße S00 Schraubanschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren. Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung parallel, über ASI oder IO-Link. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA und IE3/IE4ready. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Die verfügbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich. Die Leistungsschütze 3RT2 lösen die bewährte Baureihe 3RT1 bis 55 kW ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT20181BB410UA0 EAN Nr. 4011209953215

Gewiss Leistungsschalter GWD7266 Leistungsschalter f Generatorschutz MTX 250 200A 50KA 3P Typ S Auslöser TMG Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waehlb. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabh. von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724501

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Stetigregler ME 2178 TS AT Stetigregler, mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V = + 6 / - 4 V über Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertemperatur Referenzbedingung ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflösung ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, Sollwertverschiebung maximal ± 10 K, stufenlos, Eingang 4 Binäreingänge 8 Klemmen, 2 davon als Binärausgang parametrierbar, Eingang 4 parametrierbar für Temperaturmessung zum Beispiel zum Anschluss eines Fernfühlers 33 k Ω NTC FF 8.5 oder FF 5, Lastarten LED oder elektronisches Relais, maximal 0,8 mA, DC 5 V =, überlastsicher, Anschluss Sensorleitung Klemme 1 bis 5 Telefonleitung, Binäreingänge,-/ausgänge J-Y St Y 4 x 2 x 0,6 mm², Leitungslänge maximal 5 m, Temperaturfühler Klemme 5 bis 6 Fühlerkabel 2 x 0,75 mm², bei Verlängerung bis maximal 50 m 2 x 1,5 mm², 5 LEDs für Betriebsartanzeige Komfort grün, Standby grün, Nacht grün, Taupunkt rot und Frostschutz rot, Umschalttaste Komfort - Standby, Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME2178TSAT EAN Nr. 4011377093041

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002T12A1A AC-Servomotor BSH, 5,5 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 5.5 N.m für LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 11.59 N.m für LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 16.4 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 1500 W für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig, 1700 W für LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennmoment: 3.7 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig, 4 N.m für LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen - Nennzahl: 3000 rpm für LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139398

Busch Jaeger Schaltaktor 6701-101 Nr. 2CKA006700A0039 Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle, studioweiß, Bewegungs- Präsenzmelder, Busch-Wächter AP, Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Funktionen über Funk EIN AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung. Funktionen über Nebenstelle EIN AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden. Bedienung über konventionelle Taster 2020 US, 2012 6 UK möglich. Betätigung der Nebenstelle über konventionellen Taster führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN AUS Abwechselndes senden eines EIN AUS-Telegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter Senden eines EIN-Telegramms. Für Busch-Wächter WaveLINE 6747 AGM-xxx.. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x. Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Abschaltverzögerung 5 s, 1-5-15 min. einstellbar. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschlussstechnik Neutralleiter erforderlich. Zur Montage in tiefe Unterputzdoosen nach DIN 49073-1. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende- Empfangsfrequenz 868 MHz. Reichweite ca. 100 m Freifeld. Bedienelemente Einstellpotentiometer Anzeigeelemente Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz Eingänge 1 Abfragespannung, Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart Ohmsche Last Nennstrom 10 A Ausgangsspannung 230 V ~ Nennleistung 2300 W Lastart kapazitiv Nennstrom 10 A Ausgangsspannung 230 V ~ Nennleistung 2300 VA Lastart induktiv Nennstrom 10 A, bei cos ϕ 0,6 Ausgangsspannung 230 V ~ Nennleistung 2300 VA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -20 °C bis 45 °C Maße H x B x T 47 mm x 48 mm x 22 mm Einbautiefe 25 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6701101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6700-0-0039 EAN Nr. 4011395182628

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1DT323BD Leistungsschutz, 4p+1S+1Ö, 32A/AC1, Spule 24V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 32 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nennleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 300 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 145 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 240 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 40 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 84 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 35 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 50 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389118017276

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115004U7 Leistungsschütz, 4p, 200A/AC1, Spule 240V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 460 V DC für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 200 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110051797

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D65008M7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 80A/AC1, Spule 220V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 110 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 260 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 520 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 900 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 125 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 125 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1 - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel = 25 mm² Sechskant 4 mm, Hauptstromkreis : 8 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel 25.35 mm² Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.26 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 6 Mcycles. EAN Nr. 3389110231793

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 063-2/0,03-F Doepke Artikel Nr. 09144020 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzumrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst ; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 2-pol., 63 A, 0.03 A, Typ F, N links DFS2063-2/0,03-F EAN Nr. 4014712212794

Maico Axialrohrventilator 0086.0005 Typ EZR 30/2 B Beschreibung: Merkmale Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN 24154, Blatt 2, 7/66. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN 24145, Teil 2, 7/90. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR. D IP 54. Einbau in jeder Lage möglich. Motor Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZR 45/6 B, DZR 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Förderrichtung ist auf dem Gerät mit Drehrichtungs- und Förderrichtungspfeil gekennzeichnet. Wechselstrommotor Typenreihe EZR. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MVE 10 (nicht geeignet für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B) oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Kondensatormotor mit Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltüllen. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZR 30/2 B, Fördervolumen: 3.690 m³/h, FördervolumenNenn : 2.660 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 165 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 2.830 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 350 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 1,6 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 2,4 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Polumschaltbar: nein, Einbauort: Rohr, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 12,08 kg, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ? : 51 %, Messkategorie: D, Effizienzklasse: total, Effizienzgrad N: 60,4, VSD erforderlich: nein, PBEP: 320 W, FördervolumenBEP : 3.140 m³/h, pf, BEP : 187 Pa, nBEP : 2.850 1/min, Schalleistungspegel LWA5 : 83 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :EAN Nr. 4012799860051 Typ EZR30/2B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT32BD Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 32A/AC1, Spule 24V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 32 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 300 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 145 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 240 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 40 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 84 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 35 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 50 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110247824

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker IR Tastsensor 4fach 75664692 IR Tastsensor 4fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Glas, schwarz. B.IQ IR Tastsensor 4 fach mit Temperaturregler und Display RTR Display, rahmenlos, vier Wippen, mit Betriebs LED, blau und acht Status LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender Schrift, mit Demontageschutz, mit Infrarot Empfangsteil. Unterputz Installation. EIB Anwendermodul zum Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle AST. Kombinationsgerät aus Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 4 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen auch mit IR Fernbedienung, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten EIS 15. Display Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler als 1 Bit Schaltelegramm, 1 oder 2 Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar über Objekt, Tastsensor Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten 2 Objekte oder Wippe 1 Objekt, pro Taste IR Telegramm mit RC5 Kodierung parametrierbar, Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen Schalten Tasten, Dimmen, Einflächenbedienung Schalten Tasten, Dimmen, Jalousie möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 1 Byte, Lichtszenenabruf mit ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr Bedienung. Wippenfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousie jeweils mit ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus Umschaltung für Reglerbetrieb. Raumtemperaturregler Einzelraum Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts des Displays Betriebsmodusumschaltung Komfort, Standby, Nacht, Frost Hitzeschutz Betrieb, Temperatur Sollwerte. Betriebsarten Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund und Zusatzheizen Kühlen bzw. Grund und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar Taupunktbetrieb bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. Regelungsarten Stetige PI Regelung, schaltende PI Regelung PWM schaltende 2 Punkt Regelung Ein Aus, Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, Temperaturerfassung über internen und oder externen Fühler Mittelwertbildung möglich, Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt Objekt, Raumtemperaturschaltuhr Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort, Standby, Nacht Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. Wochenschaltuhren Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen Nebenstelle, max. 14 Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. B.IQ IR Tastsensor 4 fach mit Temperaturregler und Display RTR Display, rahmenlos, vier Wippen, mit Betriebs LED, blau und acht Status LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender Schrift, mit Demontageschutz, mit Infrarot Empfangsteil. Unterputz Installation. EIB Anwendermodul zum Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle AST. Kombinationsgerät aus Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 4 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen auch mit IR Fernbedienung, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten EIS 15. Display Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler als 1 Bit Schaltelegramm, 1 oder 2 Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar über Objekt, Tastsensor Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten 2 Objekte oder Wippe 1 Objekt, pro Taste IR Telegramm mit RC5 Kodierung parametrierbar, Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen Schalten Tasten, Dimmen, Einflächenbedienung Schalten Tasten, Dimmen, Jalousie möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 1 Byte, Lichtszenenabruf mit ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr Bedienung. Wippenfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousie jeweils mit ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus Umschaltung für Reglerbetrieb. Raumtemperaturregler Einzelraum Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts des Displays Betriebsmodusumschaltung Komfort, Standby, Nacht, Frost Hitzeschutz Betrieb, Temperatur Sollwerte. Betriebsarten Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund und Zusatzheizen Kühlen bzw. Grund und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar Taupunktbetrieb bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. Regelungsarten Stetige PI Regelung, schaltende PI Regelung PWM schaltende 2 Punkt Regelung Ein Aus, Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, Temperaturerfassung über internen und oder externen Fühler Mittelwertbildung möglich, Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt Objekt, Raumtemperaturschaltuhr Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort, Standby, Nacht Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. Wochenschaltuhren Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen Nebenstelle, max. 14 Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334372226

Siemens Profilschiene 8MF4415 C-Profilschiene Kabelabfangschiene C40 T=400 Siemens Hersteller Nr. 8MF4415 EAN Nr. 4025515208372

ABB Leistungsschalter 1SDA055760R0001 Typ E1N 16 PR121-LI R1600 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571009

ABB Leistungsschalter 1SDA056760R0001 Typ E3L 25 PR121-LI R2500 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581008

Schneider Electric Sarel Rohr ENN49416 KUNSTSTOFFROHR GLATT LAENGE 2 M (PE=1ST, EAN Nr. 3295150494169

VIMAR Abdeckrahmen 21644.88 Abd.rahm.6M (2+2+2) Abst71 diamant-schw Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352435568

ABB Leistungsschalter 1SDA064580R0001 Typ E2B 08 PR122/DC R 0800 3P F VR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644674731

Siemens Klemme 3VA9164-OJA12 Rahmenklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA2 160 Siemens Hersteller Nr. 3VA9164OJA12 EAN Nr. 4042949008088

SLV Leuchte 135060 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz MEDO 40 LED, Einbau, schwarz EAN Nr. 4024163158213

ABB Drucktaster 1SFA611101R1108 Typ MP2-11C bel.Druckt-Bedienelem.rast.flach farbl. Combiline-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500266755

Gira Abdeckung Zeitschalter 064047 Abdeckung Zeitschalter 15 min S-Color Schwarz Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337640479

Sirena Wasserschutzgehäuse 53527 Typ 53527 Wasserschutzgehäuse f.MWHschwarz Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. 53527

ABB Leistungsschalter 1SDA059431R0001 Typ E4H 32 PR121-LSIG R3200 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617929

ABB Querverbinder 1SNA205977R0100 Typ BJADO6.5-5P BJADO6.5 Querverbinder 5-pol 17,5A EAN Nr. 3472592059778

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZA276G 7035 POLY.SOCKEL-PLA 200X744X350MM Hersteller Sarel Typ NSYZA276G EAN Nr. 3606480773037

ABB Leistungsschalter 1SDA061131R0001 Typ E2H-A 12 PR123-LSI R1200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636548

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705---02102E41 1705 HZ Diode Grau 12 V GS 100% Ed Universal effeff Typ 170502102E41 EAN Nr. 4042203144750

Wago Abschlussplatte 745-300 Abschlussplatte anrastbar 1,6 mm dick grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4017332608152

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB FI/LS Kombinat 2CDR272568R1325 Typ DS252N-UC-B32/0,03 FI/LS-Kombination 10kA,2P/N-UC,allstromsens.,B 32A,30mA EAN Nr. 4016779907569

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZ7104G 7035 POLY-WS 750X1000X420, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZ7104G EAN Nr. 3606480775888

ABB Griff 1SCA022070R2660 Typ OETLZX74 GRIFF OETLZX74 ON-OFF, I-O 145MM SCHWARZ SEITLICHE BETAETIGUNG,METALL/SCHWARZ EAN Nr. 6417019030470

ABB Neutralleiterklemme 1SNA125278R0300 Typ MS6/8.N Neutralleiterklemme 6mm²,41A,8mm,blau EAN Nr. 3472591252781

Dold Koppelmodul 0060260 Typ HL3094.48/901 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3094.48/901DC24V EAN Nr.4030641602604

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552302 Typ 3RG4013-0KA00-PF Induktiver Sensor 3RG4013-0KA00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40130KA00PF

Siemens Universal Dimmer 5WG15252AB03 Universal-Dimmer UP 525/03 1x 250W, AC 230V mit Hängebügel mit BTM-Schnittstelle EAN Nr. 4001869436302

ABB Verriegelung 1SDA073804R0001 Typ SCHOSSVERR PLC E2. Schossv. Plc E2.2..E6.2 D=7mm Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777371

Legrand Kabelverschraubung 096821 PG 9, 5-8 mm Dichtbereich KABELVERSCHRAUBUNG PG9 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060968212

Gira Display Unterputz 1550510 RDS-Radio Dockingstation Präsentation Präsentation Unterputz Radio RDS mit Dockingstation EAN Nr. 4010337017400

Weidmüller Gehäuse 1195020002 Typ KTB MH 453815 S4N2 KTB MH 453815 S4N2 KTB MH 453815 S4N2 Herstellertyp KTBMH453815S4N2 EAN Nr. 4050118106787

Hager Orion Montageplatte FL424A Hager Installation Orion Montageplatte,Isolierstoff,500x300x5mm EAN Nr. 3250610671634 Hager Artikel Nr. FL424A

Legrand Anschlussgehäuse 387924 G1" Anschlussgehäuse X G1 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561122734

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6313-6 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, B, 13A Siemens Hersteller Nr. 5SL63136 EAN Nr. 4001869388854

Dold Phasenfolgerelais 0026353 Typ BA9041 3AC50HZ 500V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90413AC50HZ500V EAN Nr.4030641263539

ABB Schütz 1SBL157004R4110 Typ AF12-30-10S-41 Schütz 24-60/50/60 Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 5,5kW, 12A AC3/400V EAN Nr. 3471523117303

Dold Not Aus Modul 0049451 Typ BH5928.92/001 DC24V 3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92/001DC24V3S EAN Nr.4030641494513

ABB Leistungsschalter 1SDA053911R0001 Typ T2S013010T06254002 T2S100 TMF060-0600 4P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549565

Assa Abloy Code Handle Langschild 492L08---11---6 Code Handle Langschild Matt Ausf.A Vk 8mm Ohne Lochung effeff Typ 492L08116 EAN Nr. 4042203453647

Gira Taster senkrecht 013043 Taster senkr. Wechsler S-Color Rot Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. EAN Nr. 4010337130437

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4103-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 3A Siemens Hersteller Nr. 5SL41037 EAN Nr. 4001869440118

ABB Erweiterungsrelais 2TLA010015R0500 Typ JSR1T 1.5S 24DC JSR1T 1.5S 24 VDC Erweiterungsrelais 6 A, 24 VDC, 1,5 s Verzögerung EAN Nr. 7350024432985

ABB Leistungsschalter 1SDA071337R0001 Typ E1.2B 630 G T LSI E1.2B 630 Ekip G Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751876

ABB Leistungsschalter 1SDA072559R0001 Typ E4.2S 40 H-T LSI E4.2S 40 Ekip HI-Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764098

Gira Doppelsteckdose 273127 SCHUKO-Doppel KS f. Gerätedose 1f System 55 Reinweiß matt Passend in jede handelsübliche Gerätedose. EAN Nr. 4010337881124

ABB Leistungsschalter 1SDA060544R0001 Typ T6N001100E03454099 T6N1000 PR222DS-LSI R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630454

Dold Zeitrelais 0038202 Typ AI 903.82/010 DC24V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82/010DC24V05-10S EAN Nr.4030641382025

Walther-Werke Wandsteckdose AL169504TH Wandsteckdose 63A 5P 110V 4h IP67 Ausschalter 4 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744022

ABB Leistungsschalter 1SDA062810R0001 Typ T7L001100E09454002 T7L1000 PR231/P-LS/I R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653590

ABB Leistungsschalter 1SDA067005R0001 Typ XT2N 160 TMD 5-50 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009090

Bticino Telefondose HD4258C11N RJ11, Kategorie 3, Anschlussart K10, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4258C11N EAN Nr. 8012199983844

Haupa Schrauberbit 102164 Schrauberbit PH 1/90 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit, Phillips EAN Nr. 4011923151973

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4480-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 80A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44806 EAN Nr. 4001869304755

Legrand Schutzkontaktsteckdose 754895 V.ALL SSDO SEITL.KLEMM. SL UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970480583

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU45M3XS002F Bundle LXM28AU45M3X + BCH2MR3012CF6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU45M3XS002F

Dold Drehzahlwächter 0060286 Typ BA9055/110 AC110V 5-50IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/110AC110V5-50IPM EAN Nr.4030641602864

ABB Positionsschalter 1SBV011913R1211 Typ LS32M13B11 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Kunststoff-Rollendruckbolzen D=11 EAN Nr. 3471522621122

Hager Verschlussplatte FZ746D Hager Installation Verschlussplatte geöffnet für ASV, IP54, SKI, 1600 x 600 mm EAN Nr. 3250612790319 Hager Artikel Nr. FZ746D

Wago LED Basisklemme 769-229/281-413 2-Pin-LED-Basisklemme Anode rechts nach EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454619473

ABB Reihenklemme 1SNA290029R0700 Typ D2.5/5.P.2L D2,5/5.P.2L Schutzleiter-Reihenklemme 2,5mm²,5mm,grün/gelb EAN Nr. 3472592900292

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Leuchtmelder 3SB2001-6BH06 Leuchtmelder, 16mm, rund, Kunststoff, klar, konzentrischen Ringe Siemens Hersteller Nr. 3SB20016BH06 EAN Nr. 4011209027978
- Dold Zeitrelais 0034301 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 240V 3-60M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ240V3-60M EAN Nr.4030641343019
- Dold Zeitrelais 0049535 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 230V 1-99S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ230V1-99S EAN Nr.4030641495350
- OBO Bettermann Großflächenscheibe 3403145 Typ 964 M8 G40 V2A Großflächenscheibe M8,Ø40mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195946250
- ABN Cu-Schiene XCUW112E Cu-Schiene 2FB 12x10x540mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW112E EAN Nr. 4015153597488
- Kaiser Einbaugehäuse 1291-22 HaloX-P Gehäuse mit Mineralfaserplatte, mit Mineralfaserplatte Einbaugehäuse HaloX-P, mit Mineralfaserplatte EAN Nr. 4013456258372
- Mennekes Anbaudose 3566 Anbaudose TwinCONTACT, 32A3p4h110V, IP67 schraubenlose Anschlusstechnik Neigung 20° FL. 85 x 85 mm BL. 70 x 70 mm EAN Nr. 4015394221524
- Cimco Unterlegscheibe 192600 Unterlegscheibe DIN 125 Stahl verzinkt M3 Unterlegscheibe DIN 125, Stahl verzinkt EAN Nr. 4021103926000
- Dold Wischrelais 0016349 Typ MK9988.51/010 AC110V 0,15-0,25S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9988.51/010AC110V015-025S EAN Nr.4030641163495
- Siemens Schütz 3RT1016-1BB42 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1Ö, DC 24V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10161BB42 EAN Nr. 4011209272712
- ABB Leistungsschalter 1SDA057794R0001 Typ E3V-A 25 PR121-LSI G R2500 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600570
- Dold Stromrelais 0032535 Typ MK9053/011 AC20-200MA AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC20-200MAAC230V1S EAN Nr.4030641325350
- ABB Leistungsschalter 1SDA068294R0001 Typ XT4N 160 BREAKING XT4N 160 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022051
- Siemens Schütz 3RT2017-1BW41 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 48V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171BW41 EAN Nr. 4011209828339
- Dold Unterspannungsrelais 0053827 Typ IK9173.11 DC110V 0,7-1,0UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11DC110V07-10UN4% EAN Nr.4030641538279
- Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte BDM7544S0012 RECM375/4 DC048 2. Welle (TR-Electronic) Hersteller Telemecanique Typ BDM7544S0012 EAN Nr. 3606485166322
- Siemens Schütz 3RT2027-1BE40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, 1S+1Ö, DC 60V, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20271BE40 EAN Nr. 4011209898349
- Wago Anschlussleitung 771-9993/406-301 Anschlussleitung Stecker - SCHUKO-Kupplung 3-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918272216
- Wago Vierstock Reihen клемme 281-531 Vierstock-Reihen клемme Motoranschluss-Reihen клемme L1 - L2 grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918501545
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279460060 Typ SAIL-M12GM12G-8S0.6U SAIL-M12GM12G-8S0.6U SAIL-M12GM12G-8S0.6U Herstellertyp SAILM12GM12G8S06U EAN Nr. 4050118117622
- Dold Sicherheitsrelais 0063141 Typ HA5601.48/001 DC24V (/2143B3) Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HA5601.48/001DC24V(/2143B3) EAN Nr.4030641631413
- Dold Zeitrelais 0039806 Typ AI 954N.82/070 50/60HZ 24V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/07050/60HZ24V05-10S EAN Nr.4030641398064
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 268309 Typ V19-G-30M-PVC Kabeldose, M12, 8-polig, PVC-Kabel Polzahl 8 Länge 30 m Adern 8 x 0,34 mm2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19G30MPVC
- Dold Frequenzrelais 0037838 Typ AA9837.12/010 40-120HZ UH AC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01040-120HZUHAC110V EAN Nr.4030641378387
- Legrand Steckdose 771047 Für unterbrechungsfreie Sicherheits-Stromversorgung USV SSDO SK KS bel. Galea Gelb Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710470
- Dold Ausgangsmodul 0063823 Typ UG6912.04 4 zweikanalige Ausgänge Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UG6912.044zweikanaligeAusgänge EAN Nr.4030641638238
- Hager Einbausatz ZU21G Hager Installation Einbausatz, univers Z, Höhe 900mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, mit abgesenk. Hutschiene EAN Nr. 3250617810142 Hager Artikel Nr. ZU21G
- OBO Bettermann Federklappdübel 3481778 Typ 452 M4x70 G Federklappdübel mit Deckenhaken M4x70mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195432975
- Phoenix Contact Stecker 2903109 Typ SWD4-8SFF2-5 PXC SmartWire-DT Kupplung für 8-polige Flachstecker Phoenix Contact Hersteller Typ SWD4-8SFF2-5PXC EAN Nr. 4046356712781
- Wago Netzanschlussklemme 294-4044 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt ohne Rastfüße 4-3-2-1 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097778
- Dold Koppelmodul 0066347 Typ HO3095.58/902 DC24V m.Freilaufd+LED Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HO3095.58/902DC24Vm.Freilaufd+LED EAN Nr.4030641663476

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Lovato Electric Schütz BF0910A400 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160053
- Wago Anschlussleitung 771-9995/205-403 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 4 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² grau Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143365451
- Berker RolloTec Schaltuhr 17750069 RolloTec Schaltuhr Komfort m. Displ. u. Sensoranschl. Arsys polarweiß, glänzend Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334264019
- Sirena Schallgeber DL112XAC230R/A-P Typ DL112XAC230R/A-P orange Schallgeber rot m.Xenon Warnl. 45Töne 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230RAP
- Hager Wandleranlage FP92W4N Hager Installation Wandlerness- und Zählerschrank 250A, IP44, Schutzklasse II, 1400 x 550 x 205mm EAN Nr. 3250612665334 Hager Artikel Nr. FP92W4N
- Finder Plombierhaube 07E.13 Abdeck und Plombierhaube für Wirkstromzähler 7E.13 und 7E.23 Hersteller Finder EAN Nr. 8012823318851 Artikelnummer 07E13
- Lovato Electric Umrichter VFPS14250KPCWP Umrichter Typ VFPS1 3-phasig 3-phasige Versorgung,EMV-Filter integriert Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato
- EFB Elektronik Spleißbox BA71922TS.12 Spleißbox LC 9/125µ a.12 Pigtails / 6 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174859
- Haupa Al Cu Pressverbinder 293974 Al Cu Pressverbinder 185/240 Al Pressverbinder mit Cu Bolzen Werkstoff: AL 99,5% DIN 40501, E CU DIN 40500 Oberfläche blank EAN Nr. 4011923097554
- Merten Rahmen 5fach 481519 ARTEC-Rahmen, 5fach, polarweiß Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 481519 EAN Nr. 4011281815951
- Siemens Elektronikmodul 6AG1134-4GB11-2AB0 SIPLUS ET 200S EM 2AI I-4DMU-25.+ 60 Grad C based on 6ES7134-4GB11-0AB0 Siemens Hersteller Nr. 6AG11344GB112AB0 EAN Nr. 4042948410684
- Wago Federleiste 2092-3325 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften 5-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in lichtgrau Wago Serie 2092 EAN Nr. 4050821164548
- Siemens Schütz 5TT5041-0 INSTA-Schütz mit 3 Schließern und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50410 EAN Nr. 4001869435206
- Haupa Klinge 103022 Klinge Torque TX 20+25 Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge – Tx EAN Nr. 4011923570729
- PC Electric Anbaugerätestecker 777232-9 Anbaugerätestecker Winkel 32A 3p 9h IP67 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399842870
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 257415 Typ V15-G-BK10M-PUR-A Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel Polzahl 5 Kabel PUR Länge 10 m Adern 5 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15GBK10MPURA
- A.L.S. LRN Feuchtraum-Rohrleuchte, T16, 1x35W, G5, EVG Typ LRON-3500 Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Sirena Signalsäulenmodul 27755 Typ TWSX240A gelb Signalsäulenmodul 75mm Xenon Blitzlicht 240VAC grau 27755 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSX240A EAN Nr. 8010152277559
- Hager Tür Einbaurahmen SM002 Hager Installation Tür-Einbaurahmen für Mehrfach-Messgerät SM001. Tür-Einbaurahmen für Mehrfach-Messgerät SM001 EAN Nr. 3250615630025 Hager Artikel Nr. SM002
- Siemens Leitungsschutzeinrichtung 5SU1656-1KK10 FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ AC (WS), T=70mm IFN 300mA, 6kA, 1+N-polig C 10A Siemens Hersteller Nr. 5SU16561KK10 EAN Nr. 4001869307237
- Pilz Sicherheitssystem 773700 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschl. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc1p EAN Nr. 4046548012835
- Eaton Ersatzspule 281153 Typ DILM32-XSP(*V50HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281153
- SLV Wandleuchte 146252 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz BEDSIDE RECHTS Wandleuchte, silbergrau, 3W LED, 3000K, mit blauem Orientierungslicht EAN Nr. 4024163116299
- A.L.S. MELRIE MAXI, Wandleuchte, TC-DEL, 26W, G24q-3, weiss Typ MELMA-2621E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2561.25 Duplex Jumper SC/APC8° - SC/APC8° 9/125µ,25 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759094584
- Gewiss Abdeckrahmen GW16101VR Abdeckrahmen ONE 1M Rubinrot Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564806795
- IFM Electronic Tripelspiegel E20957 Zubehör, Tripelspiegel, 72 x 19 mm, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse Kunststoff Hersteller ifm Electronic GmbH
- OBO Bettermann Kabelverschraubung 2024217 Typ V-TEC L PG16 SGR Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG16 Polyamid silbergrau Ral 7001 EAN Nr. 4012195843139
- ABB Stromwandler 1SEP619918P0001 Typ ZHBM CT Slide on rear side 500/5A 5,0VA Cl.0,5s ZHBM123 Stromwandler ASKL 19.34 Verhält. 500/5A 5VA Klasse 0,5s Rückseitig aufsteckbar EAN Nr. 7025840091172
- Sirena Blink Dauerleuchte 38926 Typ NCTL900FLSMD1224DA klar Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38926 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL900FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389269

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Federleiste 734-106 Federleiste 6-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4044918493017

Schneider Electric Telemecanique Accessory kit VW3E6053 Accessory kit for Lexium 62 LXM62DC13C21000, external shield connection. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62.

Siemens Blende 8MF3358 Zierblende ohne Siemens-Schriftzug, umbra, ohne Leuchtmelderausschnitt Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3358 EAN Nr. 4025515205388

Bticino Schlüsselschalter HC4022 Schlüssel Wechselschalter – 1P 16?AX 250?V a.c. mit Schlüssel, sonst wie vor, Farbe aluminium Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HC4022 EAN Nr. 8012199774077

Siemens Hilfsschalterblock 3TX4431-2A Hilfsschalterblock, mit Schraubanschluss für Hilfs- und Motorschütze DIN EN50005, Kennzahl 31, 3NO+1NC Siemens Hersteller Nr. 3TX44312A EAN Nr. 4011209054301

Lovato Electric Klemmblock 11G232 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF 1-polige Klemmenblöcke Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975014844

Siemens Standardschrank 8MF5826-4E Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=1800x1200x600 Aufstellung: einzel unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF58264E EAN Nr. 4025515211488

Siemens Steckteil 5SD7418-3 Steckteil T1/T2, L-N, Nennspannung UN 240V A.C. UC 335V A.C., IIMP 12,5kA, nur für 5SD7413-2 (3) und 5SD7414-2 (3) Siemens Hersteller Nr. 5SD74183 EAN Nr. 4001869427676

Jung Wippe AS 591-5 MP WW Wippe, mit Symbolen Pfeile, Zentralplatte, für Taster BA 2fach Mittenstellung Art.-Nr. 2072.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591-5MPWW EAN Nr. 4011377990708

Eaton Leuchtmelder 208690 Typ L-G Leuchtmelder, grün Einbaubar in Gehäuseunterteilverprägung M20/M25, IP67 max. 2.4W, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 208690 EAN Nr. 4015082086909

Elso Zentralplatte 223010 EAN Nr. 4013984144871 Zentralplatte für Steckdose mit Schriftfeld, zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe perlweiß EAN Nr. 4013984144871

Wago Anschlussleitung 891-8994/206-301 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzerverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821124245

Klauke Langlocheinsatz 50052349 Langlocheinsatz, 6,5 x 13 mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. EAN Nr. 4012078441834

Lovato Electric Hauptkontakte BFX99026T Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Hauptkontakte für Schütze der Serie BF Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975153543

Phoenix Contact Feste Brücke 0203386 Typ FBI 10- 6 Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ FBI10-6M.MONTIERTENSCHRAUB EAN Nr. 4017918253721

Phoenix Contact Flachdichtung 1705561 Typ PV-FT-FLAT GASKET Flachdichtung für Photovoltaik-Steckverbinder Phoenix Contact Hersteller Typ PV-FT-FLATGASKET EAN Nr. 4046356772723

Siemens Zubehör für VL400 3VL9400-4ED30 Zubehör für VL400, frontseitige Anschlussschienen vergrößerter Polabstand besteht aus 3 Anschlüsse 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94004ED30 EAN Nr. 4011209690820

Haupa VDE Kraftseitenschneider 211217 VDE Kraftseitenschneider 170 m C 60, Schneiden induktiv gehärtet, für Piano Draht, verchromt, gesteckte Hüllen Kraftseitenschneider DIN 5238 A VDE EAN Nr. 4011923153977

Pepperl + Fuchs RFID Transponder 288646 Typ IQC33-50 25pcs Datenträger Typ/Größe FRAM 16 kBit, 8-Byte/Block Konfiguration, Fixcode 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC335025pcs

Siemens Plug 6GK1900-1GB00-0ACO +Reinigungstücher Hersteller Nr. 6GK19001GB000ACO EAN Nr. 4019169853453

Eaton Festeinbau Module 184640 Typ XMR-EF-16 Generelle Festeinbau-Module XR-MCCB, Montageplatte mit Schraubmaterial, Modulhöhe 400mm, verzinktes Stahlblech Hersteller Eaton Typ XMREF16 EAN Nr. 4015081786749

Striebel & John Schrauben 2CPX062652R9999 Typ ZB32P500 Befestigungsschrauben für Hutprofilschienen, Linsen-Blechschrabe mit Innensechsrund und Schlitz, Torxschrabe T25, M 4,8 x 9,5mm. EAN Nr. 4011617626527

Wago Einzelklemme 253-105/000-012 2-Leiter-Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol versetzt 5-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in ohne Betätigungsdrücker orange Wago Serie 253 EAN Nr. 4044918689335

Wago Federleiste 231-2202/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar nur 1 Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918563666

Peha Wippe D 11.640.70 Nr. 00316871 Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss für Wechselschalter 2-polig Artikel-Nr. 616/2 Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.640.70 EAN Nr. 4010105316872

Phoenix Contact Hybrid Motorstarter 2905163 Typ ELR H3-I-SC/500AC-3-IFS 3-phasige Schleifenbrücken. Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion. Hersteller Phoenix Contact Typ ELRH3ISC500AC3IFS EAN Nr. 4046356920308

Siedle Klingeltaste TM 612-1/-2 BTM 650-01/02 GM Siedle Artikel Nr. 200029799-00 Glockeltaste mit Glockensymbol für die Tasten-Module TM 612-1/-2 und BTM 650-01/-02. EAN Nr. 4015739297993 Alte Artikel Nr. 029799

Siemens Starter 3RW4422-1BC34 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 460V, 50 Grad, Standard: 26A, 15HP, Wurzel-3: 45A, 30HP, AC 200-460V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44221BC34 EAN Nr. 4011209625259

Siemens Sicherungseinsatz 3NE5426-0C SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 224A aR 1500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 210mm Siemens Hersteller Nr. 3NE54260C EAN Nr. 4001869369570

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Leistungsschalter 124133 Typ IZM32H4-V10F Leistungsschalter, 4p, 1000A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 1000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124133 EAN Nr. 4015081217380
- Bticino Einbaukamera 391648 Farb Einbaukamera passend zu Tragringen und Abdeckrahmen, Stromversogung 12V d.c., Videoausgang FBAS 1 Vss, Farbe weiß Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 391648 EAN Nr. 8012199819808
- Eaton Rückwand 186412 Typ XTSZRV4-W1000-SOND-RAL* Rückwand, Lüftungsöffnung, IP42, Stahlblech, pulverbeschichtet, mit wechselbarem Lüftungsgitter, Breite 1000mm, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTSZRV4W1000SONDRAL*
- Pepperl + Fuchs Ersatzteil-Set 208958 Typ ACC-PACK-ABS-_S_58 ø15 Zubehör Pack Absolutwert Drehgeber Steckhohlwelle 15mm Besteht aus Drehmomentstütze Klemmring Schrauben Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ACCPACKABS_S_58ø15
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 232310 Typ NBB15-U1-A0-M Schaltabstand 15 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NPN Antivalent Betriebsspannung 10 60 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB15U1A0M
- Spelsberg Normschiene 73381201 Typ AK3 NS35-14 Normschiene AK3 NS35-14, Normschiene als Hutschiene 35 x 7,5 mm, für 14 TE, inkl. Hutschienehalter für alle AK/AK-F 14/28/42/56/70 sowie Plus-Typen EAN Nr. 4013902542819
- Phoenix Contact Leitermarkierung 0832104 Typ UCT-WMCO 4,7 (23X4) Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMCO4723X4 EAN Nr. 4055626258638
- Eaton Dauerlichtmodul 171334 Typ SL4-L-W Dauerlichtmodul Ba15d, weiß Dauerlichtmodul, weiß, IP66, max. 250V AC/DC, für Glühlampe max. 4 W, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171334 EAN Nr. 4015081678716
- Eaton Flansch 149194 Typ F3A-V Flansch, belüftet, Metall, RAL7035 Blindflansch aus Stahlblech, mit Belüftungsblechen, für Bodenplatten AFP, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 149194 EAN Nr. 4015081455324
- Bticino Steckdose NT4144 Steckdose französischer Standard mit Kontroll Licht für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4144 EAN Nr. 8012199433578
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PD25 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203019
- Wago Federleiste 2020-115/145-000 1-Leiter-Federleiste mit Zugentlastungsplatte und Verriegelungsklinken zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 15-polig grau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4050821092667
- PC Electric Wandgerätestecker 524-4TT Wandgerätestecker 32A 4p 4h IP44 Turbo Twist, schraublose Anschlusstechnik, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)
- Haupa Rohrkabelschuhe 294082 Rohrkabelschuhe light 50M8 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923488895
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 119859 Typ SLC14-1500-T/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Sender 24V verkürzte Ansprechzeit Schutzfeldhöhe 1500mm Reichweite 5m Auflösung 14mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141500T130
- Wago Federleiste 2231-303/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 3-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar nur 1 Rastnase orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454873486
- Weidmüller Ventilstecker 9457400060 Typ SAIL-VSC-M12G-0,6U Ventilstecker, Stecker gerade - Ventilstecker, C SAIL-VSC-M12G-0,6U Ventilstecker, Stecker gerade - Ventilstecker, C Herstellertyp SAILVSCM12G06U EAN Nr. 4008190316532
- Siemens Einschubspule 3RT1975-5AM32 Einschubspule für Baugr. S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Betätigung UC 200-220V Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19755AM32 EAN Nr. 4011209584327
- Gewiss Ausschalter GW10035 Ausschalter mit Symbolfenster beleuchtbar 2M 2P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258808
- Siemens Verteiler 8GK1052-1KK11 ALPHA 160 DIN, Wandverteiler, AP-teilbestückt mit Schnellmontagebausatz für Einbaugeräte, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=500 B=300 T=140 Siemens Hersteller Nr. 8GK10521KK11 EAN Nr. 4001869256450
- Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI235 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041161
- Kathrein Hausanschlussverstärker 230073 Typ VOS 11 F Hausanschluss-Verstärker 862 MHz F-Connector Verstärkung 11 dB Rauschmaß 5 dB Max. Betriebspegel 60 dB CTB CSO 94 dBµV Hersteller Kathrein Werke Typ VOS11F EAN Nr. 4021121368677
- Siemens Leistungsschalter 3RV2311-0BC10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Starterkombination, Bemessungsstrom 0,2A, N-ausl. 2,6A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23110BC10 EAN Nr. 4011209713864
- Siemens Schütz 3RT1034-1XB40-0LA2 Schütz, AC-3, 15kW/400V DC 24V, 0,7.1.25x US, 3-polig Baugr. S2, Schraubanschluss mit elektron. Ansteuerbaustein Varistor integriert Siemens Hersteller Nr. 3RT10341XB400LA2 EAN Nr. 4011209562691
- Eaton FI LS Schalter 168206 Typ FRBDM-C25/2/003-G/A FI/LS, 25A, 30mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A FI/LS, 25A, 30mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168206 EAN Nr. 4015081647767
- Gewiss Black Out Leuchte GW10661 Anti Black-Out Leuchte herausnehmbar 2M 230VAC 2h Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564259928
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 1411439 Typ HC-B-G-M20-EC-AL EVO-EMV-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, Serie B, Größe M20, Leitungsdurchmesser 7-13mm Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B-G-M20-EC-AL EAN Nr. 4046356932370
- Siemens Schalterzubehör 3WX3623-1DA01 Zubehör für Schalter 3WN6, Anschlussschienen für frontseitigen Anschluss für Einschubrahmen senkrechte Doppelloch-Schiene 3/4-polig, IN=2000A 1 Stück 1 Stück Siemens Hersteller Nr. 3WX36231DA01
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1725-20 Nr. 2CKA001754A1652 Abdeckrahmen, platin, alpha, Rahmen alpha nea, Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 172520 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-1652 EAN Nr. 4011395168707

- Gira Abdeckrahmen 5fach 021550 Abdeckrahmen 5f + Zwischenr. F Alu Gira Event Opak Weiß Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für alufarbene Zentralsätze Event Opak Weiß Bruchsicher. EAN Nr. 4010337215509
- OBO Gegenplatte 7216364 TYP BSKM-GT 0711 Adapterplatte für abgehängte Montage des T-Abzweigs BSKM-TA 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Muttern. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKMGT0711 EAN Nr. 4012196028023
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AL432 Frontelem., rund f. Druckast. Ø 22, o. Rastung, vorstehend, rot, O. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906462
- Wago Einzelklemme 250-1422 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 22-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüfoffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4017332749930
- Haupa Flachsteckhülse 260417 Flachsteckhülse blau vollisoliert 1,5 2,5/4,8x0,8 PVC Flachsteckhülsen, vollisoliert Messing, verzinkt, PVC isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923089405
- Peha Rahmen 1fach D 80.571.33 Nr. 00298111 Kombi-Rahmen STANDARD-Inline mit kleinen Außenradien, für senkrechte und waagerechte Montage 1fach, Abmessung 81 x 81 mm Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D80.571.33 EAN Nr. 4010105298116
- Siemens Software 6ES7803-0CC00-2YX2 SIMATIC S7, DOCPRO EPL-Maintenance, ENTGELT für Pflege einer ROYALTY für 12 Monate, nur gültig in Verbindung mit Enterprise License-Vertrag, setzt EPL-Master voraus Siemens Hersteller Nr. 6ES78030CC002YX2
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 417858 Typ SLPCM65-3-R/31 Alter Typenname SLPCM65-3-R/31 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger mit Muting Typ 4 EN 61496-1 RW=10 - 65m 3 Schutzstrahlen, Strahlabstand 400mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLPCM653R31
- Siemens Siplus Modul 6AG1222-1BH32-2XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ-25.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6ES7222-1BH32-0XB0. Digitalausgabe 16 DQ, DC 24V, Transistor 0,5A Siemens Hersteller Nr. 6AG12221BH322XB0 EAN Nr. 4047618046361
- Striebel & John Abdeckung 2CPX039176R9999 Typ ZG105 Abdeckung 300 x 250 mm, mit Plombierklappe 260 x 130 mm, mit Ausschnitt für 3 x NH00 und Vorprägung für 2 x NH00, für den unteren Anschlussraum im Zählerfeld plombierbar. EAN Nr. 4011617391760
- Eaton Tür 143235 Typ XVTL-D-11-20-R Tür, rechts, für HxB=2000x1100mm, IP55 Tür mit Scharnieren und Schwenkhebelverschluss Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143235 EAN Nr. 4015081398997
- Phoenix Contact Zackband 1051016:0101 Typ ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 101-110 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 101. 110, weiß, Breite: 6 mm Hersteller Phoenix Contact Typ ZB6LGSFORTLZAHLEN101110 EAN Nr. 4017918195670
- Jung Schutzkontakt Steckdose LC 1520 KI 4320F SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC1520KI4320F EAN Nr. 4011377133730
- Schneider Electric Telemecanique Klemmenblockhalter 13595 Klemmenblockhalter, Montage auf Gehäuseboden, 18 TE. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleistenhalterung - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3303430135951
- Gewiss Einbau Gehäuse GW16711TN Einbaugehäuse mit Halterung fuer die Montage in Rahmen 1M Schwarz Einbaugehäuse fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564275331
- Wago Sicherungsklemme 281-611/281-541 Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungsinsatz 5 x 20 mm 15 - 30 V mit Defektanzeige durch LED Mittenbeschriftung grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454871451
- Walther Werke Winkelstecker 216407 MONDO Winkelstecker 16A 4P 7h mit dem Gehäusehinterteil,lichtgrau Winkelstecker der Serie MONDO 16A 4P 500V 7h IP44 aus PA-6 Material, mit Schraubanschluss, Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035) EAN Nr. 4015609012862
- Weidmüller Adapter 1738240000 Typ ADAP EX 2NPT-M63 Verschraubungen, Adapter, 2 NPT,M 63, IP54, Messing, vernickelt ADAP EX 2NPT-M63 Verschraubungen, Adapter, 2 NPT,M 63, IP 54, Messing, vernickelt Herstellertyp ADAPEX2NPTM63 EAN Nr. 4008190958732
- Eaton Filter 125165 Typ SIN-0122-6-0-P 690V IP00 Sine Wave Filter Minimum switching frequency 1,5 kHz 690V IP00 Sine Wave Filter Minimum switching frequency 1,5 kHz, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125165 EAN Nr. 4015081227716
- Wago Federleiste 232-418/026-000 Abgewinkelte Federleiste 18-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur glatten Seite der Stiftleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918390224
- Gira Taster Wechsler 012026 Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe mit Kontrollfenster Wechsler 1-polig Farbe Alu Hinweise - Auch beleuchtet anschließbar. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Taster Wechsler ger.KF Sys55 FAI EAN Nr. 4010337029472
- Dehn + Söhne Sockel 952750 Typ DG PCB NPE FM Einpoliger Sockel zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B- 1 und höher. Hersteller DEHN + Söhne Typ DGPCBNPEFM EAN Nr. 4013364149861
- Siemens Leistungsschalter 3RV2131-4BA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 14.20A, N-ausl. 260A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21314BA10 EAN Nr. 4011209930407
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1143-1BC22 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH1, 250A 60mm-Sammelschienen-system, Abdeckebene 32/70mm Rahmenklemme Sicherungsüberwachung elektronisch, EFM 10 Siemens Hersteller Nr. 3NP11431BC22 EAN Nr. 4011209761506
- IFM Electronic Koaxialrohr E43211 Zubehör, Koaxialrohr, für Füllstandsensoren LR, Länge 240 mm, Prozessanschluss G, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 Dichtung Tesnit Zentrierstück PP glasfaserverstärkt Befestigungsklammer V2A 1.4310 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Peha Zentralplatte D 20.610.70 TV/4A Nr. 00153911 Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen für 4fach-Antennensteckdosen Artikel-Nr. SAT 400/EAS/CD der Firma Ankaro oder baugleich Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.610.70TV/4A EAN Nr. 4010105153910
- Eaton Bodenplatte 143359 Typ XSPBAC08502 Bodenplatte, XE, für BxT=850x110mm, IP20 Bodenabdeckblech Type XSPBAC ohne Schaumstoff bis IP20 Breite 850mm für 110mm Tiefe, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143359 EAN Nr. 4015081400232
- Phoenix Contact Zeitrelais 2917418 Typ ETD-BL-1T-ON-CC- 10S Zeitrelais mit Einschaltverzögerung (mit Steuerkontakt) und einem einstellbaren Zeitbereich (0,1 s - 10 s), mit Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ ETD-BL-1T-ON-CC-10S EAN Nr. 4046356365741
- Phoenix Contact Zackband 0809955:0021 Typ ZBF 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN21-30 EAN Nr. 4017918788278

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Knebelschalter 3SU1052-2BM40-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, grün, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10522BM400AA0 EAN Nr. 4011209969858
- PC Electric Anbausteckdose 383-11v Anbausteckdose gerade 16A 3p 24/42V 11h IP44/54 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Siemens Starter 3RE1020-8XC26-0AV0 Direktstarter, 11kW, Relais-Anbau vorbereitet, Schütz 3RT10, 400V, 50Hz, Baugr. S0, PE-Klemme, Isolierstoffgehäuse IP65, Europa-Ausführung, Taster I-O (0=R), schwarz/weiß Siemens Hersteller Nr. 3RE10208XC260AV0 EAN Nr. 4011209567566
- Walther Werke Tüllengehäuse P758142 Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVN,M32,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM32, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609604494
- Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 188195 Typ UC500-L2-E5-V15 Erfassungsbereich 35 500 mm Betriebssnnung 10 30 V DC Ausgangstyp 1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner, rametrierbar Anschluss Gerätestecker V15 M12 x 1, 5-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UC500L2E5V15
- Walther Werke Wandgerätestecker 636509 Wandgerätestecker z.Innenbef.32A 5P 9h,2Kabeleinf.o.u,Bod.einf. Wandgerätestecker 32A 5P 230V 9h IP44 aus PA6-Material, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben unten und eine Bodeneinführung - ausbrechbar EAN Nr. 4015609128556
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-603 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 11. 20 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332273398
- Siemens Taster 3SB3301-1HA20 Not-Halt-Pilzdrucktaster, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, rot, 40mm, verrastend, Drehentriegelung, mit gelbem Unterlegschild, Beschriftung: Not-Halt, mit Halter, 1S+1Ö, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33011HA20 EAN Nr. 4011209314962
- IFM Electronic Verschlusskappe E70297 Zubehör, Verschlusskappe, M12, für M12-Buchse zur Abdeckung der nicht benutzten Ein- und Ausgänge am Modul, für nicht belegte Steckplätze bei Zentralverteilern, für ProcessLine-Module, Werkstoff Gehäuse PVC Hersteller ifm Electronic GmbH
- Striebel & John Zählerfeld 2CPX033547R9999 Typ 1ZF42 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zählerschränke - Zählereinaufelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335474
- Phoenix Contact Relaismodul 2964393 Typ EMG 10-REL/KSR-230/21-LC AU Relais-Modul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Goldkontakt für kleine Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ EMG10-REL/KSR-230/21-LCAU EAN Nr. 4017918107451
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1894901 Typ MCD 0,5/12-G1-2,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MCD0,5/12-G1-2,5 EAN Nr. 4017918162177
- Jung Schutzkontakt Steckdose 521 KIZNAUF SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, Schriftfeld 6 x 37 mm und Überspannungsschutz, mit Schraubklemmen für Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 521KIZNAUF EAN Nr. 4011377512801
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830833 Typ WML HF 22(25X25)R CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMLHF22(25X25)RCUS EAN Nr. 4046356800884
- Phoenix Contact Kabelmarker 0829965 Typ US-WMT (12X4) RD CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 0,6-10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMT(12X4)RDCUS EAN Nr. 4046356612890
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406292 Typ SAC-3P-M8MR/ 5,0-542 BK Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb RAL 1021, Stecker gewinkelt M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MR/5,0-542BK EAN Nr. 4046356797610
- Phoenix Contact Stecker 3210826 Typ SP-H 2,5/ 1-M BU Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ SP-H2,5/1-MBU EAN Nr. 4046356411813
- Siemens Lizenz 6AV6362-2BJ00-0BB0 SIMATIC WinCC/WEBUX Operate, 30 Client Lizenzen countable, Option für WinCC ab V7.4. Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Server-seitig Windows 64 Bit erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV63622BJ000BB0 EAN Nr. 4047622375655
- EFB Elektronik Netzleitung EK625.1,8 Netzleitung Schuko 90° - C15, schwarz, 1,8 m, 3 x 1.00 mm² Warmgeräte-Anschlussleitung Schuko 90° auf Warmgerätestecker IEC C15 10 A / 250 V VDE geprüft Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und weitere (siehe Übersicht) EAN Nr. 4049759140632
- Phoenix Contact Steckerteil 1768846 Typ SMSTB 2,5/11-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/11-ST EAN Nr. 4017918034207
- OBO Kontroll T Stück 2047604 TYP SKTM16W ALU Kontroll-T-Stück mit Innengewinde zur Montage in Rohrstrecken als Abzweig. Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle. Hersteller OBO Bettermann Typ SKTM16WALU EAN Nr. 4012196476855
- Lovato Electric Hebel KCC2A11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975126875
- Striebel & John Klemmenkasten 2CPX041093R9999 Typ KF45140 Wandgehäuse Brandlastdämmung über 30 Minuten in Flucht- und Rettungswegen gemäß MLAR (I 30) - vorbereitet zum Einbau von Modulsystemfeldern - Kabelschott für Leitungseinführungen- inklusive Befestigungszubehör EAN Nr. 4011617410935
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1768134 Typ MSTBA 2,5/21-G-5,08-LA Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/21-G-5,08-LA EAN Nr. 4017918033545
- Phoenix Contact Einbaubuchse 1457720 Typ SACC-CI-M12FS-17CON-SH TOR 32 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 17-polig mit Schirmblech, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-CI-M12FS-17CON-SHTOR32 EAN Nr. 4046356617475
- Eaton Verteilerfeld 114552 Typ XVTL-MP/BX/IC-6/3/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x600x300mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114552 EAN Nr. 4015081139521
- Wago Klemmenleiste 261-428/341-000 2-Leiter-Klemmenleiste beidseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 8-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627450
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668849 Typ SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 0,6 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M8FR EAN Nr. 4017918136956
- ABL Sursum CEE Kupplung Typ K53520, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen EAN Nr. 4011721103556

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Combi Kupplung 3213412 Typ PPC 1,5/S/ 5 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 17,5 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S/5 EAN Nr. 4046356564632

Phoenix Contact Grundgehäuse 1766071 Typ GMSTB 2,5/ 8-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 7,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTB2,5/8-G EAN Nr. 4017918032098

Weidmüller Schraubendreher 9205700000 Typ SDIS 1.0X4.5X175 Schraubendreher, Klingenbreite (B) 4.5 mm, Klingenlänge 175 mm, Klingenstärke (A) 1 mm SDIS 1.0X4.5X175 Schraubendreher, Klingenbreite (B) 4.5 mm, Klingenlänge 175 mm, Klingenstärke (A) 1 mm Herstellertyp SDIS10X45X175 EAN Nr. 4032248773008

Phoenix Contact Leitermarker 0829036 Typ UC-WMCO 1,6 (12X3) RD CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,3-1,6 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO1,6(12X3)RDCUS EAN Nr. 4046356538404

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYPMA712 Isolierende Polyester-Montageplatte für PLA-Gehäuse H750xH1250mm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückseiteinsätze, Stufenschieber. EAN Nr. 3606480194009

Walther Werke Anbaudose 479304 Anbaudose gerade 125A 3P 4h mit Flansch 114x114 wasserd. gerade Anbaudose 125A 3P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, handrücksicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 114x114 Befestigungsmaß 90x90, mit Multi-Contact EAN Nr. 4015609161249

OBO Gewindebogen 2046783 TYP SBNM50 G 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ SBNM50G EAN Nr. 4012196394791

Schneider Electric Telemecanique Halbleiterrelais SSM1A16P7R Halbleiterrelais, Schienenmontage, Eing. 200-265 V AC, Ausg. 24-280 V AC, 6A. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Halbleiterrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: SSM - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase. EAN Nr. 3606480579431

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1507489 Typ SAC-5P- 5,0-920/M12FS Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-5,0-920/M12FS EAN Nr. 4017918900281

Phoenix Contact Ethernet Switch 2702333 Typ FL SWITCH 2206-2FX SM ST Unmanaged Mode. RSTP. DHCP Client, DHCP Server pool-basiert und port-basiert, DHCP Option 82. VLANs. MRP Client und Master. -40 °C. 70 °C Umgebungstemperatur. Hersteller Phoenix Contact Typ FLSWITCH22062FXSMST EAN Nr. 4055626136493

Schneider Electric Telemecanique Winkelkasten KNA63DL4 Canalis, Winkelkasten, biegsam, 40-63A, Innen-/Außenwinkel von 80 bis 180°. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Winkelstück - Produktkompatibilität: KN - Richtungsänderungstyp: 2 Abmessungen. EAN Nr. 3606480003202

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1430271 Typ SAC-17P-MR/10,0-35T SH SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 17-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-17P-MR/10,0-35TSHSCO EAN Nr. 4046356322546

Siemens Gehäuse 3SB3801-2EG3 Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil gelb, 1 Befehlsstelle, A=Not-Halt-Pilzdrucktaster rot, 40mm, drehtriegelt, 2Ö, Schraubanschluss, Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20 Siemens Hersteller Nr. 3SB38012EG3 EAN Nr. 4011209665408

Eaton Belüftungskümmen 112910 Typ LVP-30H15-CS Belüftungskümmen, horizontal, HxB=250x130mm Belüftungsplatten, Anordnung der Lüftungskümmen horizontal, Stahlblech pulverbeschichtet RAL7035, Lieferung mit Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112910 EAN Nr. 4015081124480

Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2202692 Typ ME 22,5 F-UTG/FE KMGY Einbaugeschäuse ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 22,5 mm, Bauhöhe: 92 mm, Polzahl Querverbinder: - Hersteller Phoenix Contact Typ ME225FUTGFEKMGY EAN Nr. 4055626170244

Phoenix Contact Grundgehäuse 1766576 Typ GMSTBV 2,5/ 3-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTBV2,5/3-G-7,62 EAN Nr. 4017918032593

Schneider Electric Telemecanique Verbindungskabel XBTZ978 Verbindungskabel. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Zubehör-/Teilebezeichnung: Verbindungskabel - Nebenziel: Kompakt-Anzeigeeinheit - Kabellänge: 2.5 m. EAN Nr. 3389110380149

Busch Jaeger Leitungseinführung 2139 WS-55 Nr. 2CKA001761A1467 Leitungseinführung, hellgrau, Aufputz IP 44, Zubehör ocean und Sondergeräte, Leitungseinführung hoher Schieber Mit hohem Schieber. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2139WS55 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1761-0-1467 EAN Nr. 4011395757505

Eaton Direktstarter 115898 Typ MSC-D-2,5-M7(110V50HZ,120V60HZ) Direktstarter, 3-polig, 0,75 kW/400 V/AC3, 100 kA Vormontierter Motorstarter mit minimierter Verdrahtungszeit bestehend aus Motorschutzschalter und Leistungsschütz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115898 EAN Nr. 4015081156382

Schneider Electric Telemecanique Kabelle XBTZ918 Uni-Telway-Verbindungskabel. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Zubehör-/Teilebezeichnung: Uni-Telway-Verbindungskabel - Nebenziel: XBT-Endgerät - Kabellänge: 2.5 m. EAN Nr. 3389110633610

Siemens Überstromauslöser 3VL9712-6TE40 Überstromauslöser VL1250, 4-polig, Anlagenschutz ETU20, LSI IR=500.1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz, N ungeschützt Schraubverbindungsanschlüsse im Lieferumfang der Schalteinheit Siemens Hersteller Nr. 3VL97126TE40 EAN Nr. 4011209825833

Phoenix Contact Grundgehäuse 1809076 Typ MSTBA 2,5/ 2-G-5,08-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/2-G-5,08-LR EAN Nr. 4046356702522

Phoenix Contact Steckerteil 1910034 Typ FKCVW 2,5/ 2-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCVW2,5/2-ST EAN Nr. 4017918174811

Phoenix Contact Zackband 1051867 Typ ZB 5,LGS:(1-100/VERP) Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennt, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 5,15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:(1-100/VERP) EAN Nr. 4017918255701

Finder Relais 55.34.8.110.2040 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 110 V AC, 1.5 VA, 4000 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823089522 Artikelnummer 553481102040

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Steckerteil 1715963 Typ TVFKCL 1,5/ 6-ST Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ TVFKCL1,5/6-ST EAN Nr. 4046356122023

EFB Elektronik Spleißbox BA71902.48OM4 Spleißbox LC 50/125µ a., OM4,48xPigt. abgesetzt / 24xKuppl. Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759075521

Busch Jaeger Zentralscheibe 1743 10-04-83 Nr. 2CKA001724A4367 Zentralscheibe, alusilber, future linear, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400 EAS DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1743100483 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395225325

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CAD326R7 Hilfsschütz, 3S+2Ö, 440V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CAD - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-14, AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 3 NO + 2 NC. EAN Nr. 3389118003781

Weidmüller Systemkabel 8934630400 Typ IE-C5E8V8G0400A40A40-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 40 m IE-C5E8V8G0400A40A40-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 40 m Herstellertyp IEC5E8V8G0400A40A40E EAN Nr. 4050118300802

IFM Electronic Induktiver Sensor IA5126 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Switch 6GK5216-0BA00-2TB2 SCALANCE XB216 manage-barer Layer 2 IE-Switch 16X 10/100 MBit/s RJ45-Ports 1x Konsolen-Port Diagnose-LED redundante Spannungsversorgung Temp.-Bereich 0 bis +60°C Hutschienenmontage Ethernet/IP-konform DEFAULT-Ethernet-IP-Einstellung Siemens Hersteller Nr. 6GK52160BA002TB2 EAN Nr. 404762229361

Eaton Sinusfilter 184492 Typ DX-SIN3-006-A Allpoliger Sinusfilter, 3-phasig, 400 VAC, 5,5 A, für Frequenzrichter Allpoliger Sinusfilter zur Verwendung von Motorkabeln großer Länge an Frequenzrichtern. Einfache Installation und Inbetriebnahme., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184492 EAN Nr. 4015081785315

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407271 Typ SAC-8P-M12MS/ 2,0-28X OD Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-M12MS/2,0-28XOD EAN Nr. 4046356773898

Phoenix Contact Steckerteil 1748723 Typ ISPC 16/ 4-STGF-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ ISPC16/4-STGF-10,16 EAN Nr. 4046356310857

Phoenix Contact Steckerteil 1703810 Typ DFK-IPC 16/ 6-STF-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-IPC16/6-STF-10,16 EAN Nr. 4017918994655

Phoenix Contact Durchführungsklemme 3073526 Typ UWV 10-POT Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Lötanschluss, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 10,1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UWV10-POT EAN Nr. 4046356344760

Wago Multibeschriftungssystem 793-4699 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 1, 3, 5, 99 und 2, 4, 6, 100 (1x) für Doppelstockklemmen für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918954167

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415003 Typ SAC-3P-DTMS/ 0,3-PUR/DTFS Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade DEUTSCH DT04-3P Clipverriegelung, auf Buchse gerade DEUTSCH DT06-3S Clipverriegelung, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-DTMS/0,3-PUR/DTFS EAN Nr. 4055626036793

Gewiss Schlüsselverriegelung GW98364 Schlüsselverriegelung Motorantrieb f. Leistungsschalter MTSE/M1600 Zum Sperren des Leistungsschalters mit Motorantrieb in Ausstellung. Die Schlüsselverriegelung wird im Motorantrieb montiert. Die Schloesser werden mit gleicher Schliessung geliefert. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564157682

Hager Steckdose WYS116 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel beschriftbar, 16 A 250 V~, silber. SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer E EAN Nr. 3250617021258 Hager Artikel Nr. WYS116

Peha Aufputzgehäuse D 20.692.702 Nr. 00061011 Aufputz-Gehäuse mit geschlossener Bodenplatte für senkrechte und waagerechte Montage, inklusive Abdeckschieber (Artikel-Nr. D 29.xx) und 1 Kabeleinführung (Artikel-Nr. D 26.xx), 2fach, Abmessung B 83 x L 154 x H 43 mm Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.692.702 EAN Nr. 4010105061017

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-2EA43-8CA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17042EA438CA0

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SS36-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80.200A, Überlastschutz, TC=10A.30, II=6/8/11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202SS360AA0 EAN Nr. 4011209809789

Wago Multibeschriftungssystem 793-4661 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 610, 620, 700 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815363

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-6EF36-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11406EF360JA0 EAN Nr. 4042949049401

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E30UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 30A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078175

Schneider Electric Telemecanique Sockel ZC2JD19 Sockel für ZC2J, teilbares Gehäuse, ohne Anzeige, Metall. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter, Gehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Gehäusetyp: Hilfschaltegehäuse - Produktkompatibilität: XC2J. EAN Nr. 3389110599992

Brumberg NV Möbeleinbauleuchte 2358.02 Energieeffizienzklasse A+ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Möbeleinbauleuchte G4/20W Glas/chrom NV-Möbeleinbauleuchte rund, starr, Deckeneinbau über Blattfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Lieferung inkl. AMP-Stecker. Energieeffizienzklasse A+ bis C. EAN Nr. 4250047737360

OBO Profilschiene 1122922 TYP MS4121P6000FS Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4121P6000FS Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012196114894

Eaton Tür 258917 Typ NWS-MTE/8012 Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=1180x800mm Metalltür einflügelig 800x1180mm Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258917 EAN Nr. 4015082589172

Hager Leistungsschalter HNE970H Hager Installation Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 50kA 1000A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach IEC 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer EAN Nr. 3250613349745 Hager Artikel Nr. HNE970H

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444140000 Typ SCZ 3.81/09/180LR SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 3.81 mm, Polzahl: 9, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38109180LR SNOR BX EAN Nr. 04050118542769

Klauke Klemmkabelschuh 573R8 Klemmkabelschuh, gestanzte, 10 - 16 mm², M8, 2 Schrauben, verzinkt Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Galvanisch verzinkt, Werkstoff Cu-ETP. 2 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60. EAN Nr. 4012078475303

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-6JP41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63406JP410AA0 EAN Nr. 4042948859698

Bachmann Steckdoseneinheit 936.009 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 3xSchutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 35° gedreht, 1xLeerfeld zum Einbau der Custom Module, Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936009 EAN Nr. 4057298026515

Wago Stiftleiste 734-234/105-604/997-405 Stiftleiste mit geraden Lötstiften im Gurt nach IEC 60286-3 4-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlötlötstiftlänge 2,4 mm Rollendurchmesser 330 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454899080

Phoenix Contact Grundgehäuse 1778560 Typ PTSM 0,5/ 3-HV-2,5-THR R32 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/3-HV-2,5-THRR32 EAN Nr. 4046356529730

Eaton Türkupplungsgriff 106137 Typ PKZ0-XRH-MCC Türkupplungsgriff, für MCC, 90 Grad, Nordamerika-Ausführung Türkupplungsgriff m. NA-Funk. MCC 90grd, für den Einsatz als Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion nach EN 60204 in MCC-Verteilern mit um 90° gedreht eingebautem PKZM0, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106137 EAN Nr. 4015081059072

Siedle Tastenmodul BTM 650-01 WH Siedle Artikel Nr. 200038782-00 Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche und 1 separaten Ruftaste mit Glockensymbol. Beschriftungsfeld (mm) B x H: 65 x 94 Ruftaste (mm) B x H: 24 x 49 Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 27 EAN Nr. 4015739387823 Alte Artikel Nr. 038782

Siemens Relais 6AG1214-1BG31-2XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relais-40.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6ES7214-1BG31-0XB0. Kompakt-CPU, AC/DC/Relais, onboard I/O: 14 DI DC 24V, 10 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: AC 85-264V AC @ 47-63Hz, Programm-/Datenspeicher 75 KB Siemens Hersteller Nr. 6AG12141BG312XB0 EAN Nr. 4047618042905

Hager Zähleranschlusschrank ZAS131AP0 Hager Installation Zähleranschlusschrank Standard, 3ZP + 1TSG, HAK. Bestückte Zähleranschlussssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktem Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschlusschrank ist nach den aktuellen technischen Ansc EAN Nr. 3250611070979 Hager Artikel Nr. ZAS131AP0

Eaton Bodenplatte 119931 Typ XSPBU1206-75-S Bodenplatte, verzinkt, für BxT=1200x600mm, geteilt 7/5 S. h.T. Bodenblech verzinkt, Feldbreite 1200mm, Tiefe 600mm, geteilt, 700mm/500mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 119931 EAN Nr. 4015081177714

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN36-0AF0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN360AF0 EAN Nr. 4042949026655

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1108681500 Typ SAIP-M12W-4-15U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAIPM12W415U EAN Nr. 4050118268461

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG4207 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 2 Stellungen rastend Ronis 3131A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110829723

Schneider Electric Telemecanique Lichtvorhang Sender XU2S18KP340WDT Lichtvorhang-Sender XU2-S, Körpererkennung, 750-1200mm, 12-24 V. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Safety Einweg-Lichtschranken mit Testeingang Sender - Kurzbezeichnung des Geräts: XU2S - Produktkompatibilität: XPSCM1144, XPSCM1144P. EAN Nr. 3389110106480

Schneider Electric Sarel Trennwand NSYPPS228 Spacial SF-Trennwand, Stahlblech, verzinkt, 2200x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teiletyp: Trennwand - Produkt oder Komponententyp: Aufteilung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Schrankgerüst - Geräteaufbau: Befestigungselemente, Dichtung, Trennwand - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485127187

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0075 Typ LGS8-1900-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 1900mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS81900IO110115b146

Pilz Sicherheitsschaltgerät 751177 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 4S, 1Ö UB 24V DC, Breite: 17,5mm, steckbare Federkraftklemmen. Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen. Anbau weiterer nach rechts möglich. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand EAN Nr. 4046548052534

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF36-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF360DC0 EAN Nr. 4042949073222

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1EJ43-8JB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27061EJ438JB1

Jung Lautsprechermodul LSM AL 4 AN Lautsprechermodul, Nennbelastbarkeit ca. 2,5 W, Impedanz 4 Ohm, Frequenzbereich 120 bis 15 000 Hz -10 dB, Anschluss Schraubklemmen, maximaler klemmbarer Leitungsquerschnitt 2,5 mm², maximale relative Feuchte 95 %, Lager- und Transporttemperatur - 25 bis + 60 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSMAL4AN EAN Nr. 4011377050440

Merten Wippe MEG5215-0414 Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), anthrazit, System M Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ MEG5215-0414 EAN Nr. 4042811164850

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF36-0HC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF360HC0 EAN Nr. 4042949075202

Weidmüller Prüftrennklemme 1238930000 Typ WTL 6 SL O.STB Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6, 630 V, Anzahl Anschlüsse 2, gleitend, ohne, dunkelbeige Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6, 630 V, Anzahl Anschlüsse 2, gleitend, ohne, dunkelbeige Herstellertyp WTL6SLOSTB EAN Nr. 4050118025880

Jung Abdeckung Drehschalter ME 1941 AT Abdeckung, für Drehschalter Art.-Nrn. 1101-4 und 1101-20, Schaltuhren Art.-Nrn. 11015 und 11120-20 und Drehschalter Jalousie Art.-Nrn. 1234.10 und 1234.20, auch für Lautstärkesteller WHD Typ LST..JU UP und LR..JU UP und Programmwalschalter WHD Typ PRO 3 JU.. Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME1941AT EAN Nr. 4011377114197

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF32-0JCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF320JCO EAN Nr. 4042949077008

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2EA46-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17052EA460AA0 EAN Nr. 4011209639614

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-0AD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs-/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EC460AD1

Eaton Sicherungseinsatz C08M1 Typ CYL AM 8X31 1A Sicherungseinsatz, Niederspannung, 1 A, AC 400 V, 8 x 31 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 1 A, AC 400 V, 8 x 31 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C08M1 EAN Nr. 5027590004855

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53367.1 Dämpfungsglied ST/PC 1 dB MM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071707

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0HH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320HH0 EAN Nr. 4042949112518

EFB Elektronik Patchkabel K5515.25 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 25.0m schwarz, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinskenschutz. EAN Nr. 4049759021627

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Busch Jaeger Zentralscheibe 2533-81 Nr. 2CKA001724A4254 Zentralscheibe, anthrazit, carat, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 253381 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1724-0-4254 EAN Nr. 4011395065631

Eaton Lasttrennschalter 172800 Typ DMM-160/3N/I5/C-R Lasttrennschalter, 3-polig + N, 160 A, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Zylinderschloss, Aufbau, im CI-K5-Gehäuse Lasttrennschalter Dumeco Typ DMM-160/3, Schaltleistung 160A, 3-polig + N, mit Drehgriff rot/gelb, mit Zylinderschloss, Aufbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172800 EAN Nr. 4015081693849

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZB6ZB45B Hilfsschalterblock, Ø 16, rot Integral LED 1S+1Ö. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: komplettes Gehäuse für Leuchtdrucktaster - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110784466

EFB Elektronik Kabel K5431.15V2 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. A-A, AWG 24, 15,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Kabellänge bis zu 20m! (schwarze version) Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759054441

Knipex Kombizange 03 01 200 Kombizange schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 200 mm Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 301200 EAN Nr. 4003773013259

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410430 Typ EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 10mm²/L 3,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-198-6805 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL10L305M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364029118

Schneider Electric Telemecanique Auslöserzubehör LV429424 Auslöserzubehör- SDTAM 24/415V AC/DC für NSX100-250/NSX400-630. Produktbereich: NSX100.250, NSX400.630 - Produkt oder Komponententyp: Thermisches Fehler-Modul - Zubehör-/Teilekategorie: Zubehör Auslöseeinheit - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 2.2 M, Micrologic 2.3 M, Micrologic 6.2 E-M, Micrologic 6.3 E-M. EAN Nr. 3606480020469

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-3EJ46-8VD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47253EJ468VD1

Striebel & John Gerüst 2CPX045654R9999 Typ 4/8RG4 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden ab Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungsset und Flansche müssen separatbestellt werden. EAN Nr. 4011617456544

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-8JT41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63408JT410AA0 EAN Nr. 4042948861394

Siemens Relais 3UG4631-2AA30 Überwachungsrelais, digital, Spannungsüberwachung, 22.5mm von 0.1 bis 60V AC/DC Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung: AC/DC 24V, DC und AC 50 bis 60Hz, ohne galvanische Trennung zum Messkreis Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20S Hysterese 0.1 bis 30V 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG46312AA30 EAN Nr. 4011209642683

Schneider Electric Sarel Gehäuseboden NSYTLFU Aluminium für Spacial S3D Geh. L545xB130. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Geräteaufbau: 1 Platte, 1 separate Dichtung, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück - Material: Aluminium für Platte, Polyethylene (PE) Schaum für Plombe. EAN Nr. 3606480168307

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH100A120B52 VarPlus Can Kondensator 10/12 kvar, 525 V, 50/60 Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 525 V - 50 Hz : 10 kvar, 525 V - 60 Hz : 12 kvar. EAN Nr. 3606480547607

Schneider Electric Telemecanique Steckverbinder STBXTS2130 Abnehmbarer Steckverbinder für Vor-Ort-Verwendung. Produktbereich: Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: abnehmbarer Steckverbinder für Feldverdrahtung - Nebenziel: Spannungsverteilungsmodul - Anschlussyp: Federverbinder - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3595862053754

Phoenix Contact Leiterplatten Steckverbinder 1792919 Typ MVSTBW 2,5/18-ST-5,08 Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. 90° Unterschied Steckrichtung zum Leiteranschluss, verringert die Gefahr des Herausziehen des Steckers mit Leiter und engere Führung der Leiter an der Anwendung. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Hersteller Phoenix Contact Typ MVSTBW2518ST508 EAN Nr. 4017918045340

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM3AB2E7 Miniaturrelais RXM, 3 W, 10A, 48 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403641

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-1NN46-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77101NN460AA0 EAN Nr. 4011209818408

Berker Zentralstück 11981404 Zentralstück für Lichtsignal E14 B.7 alu, matt. Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334221319

Eaton Tastenplatte 218192 Typ M22-XD-S-D17 Tastenplatte, flach schwarz, HOCH Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218192 EAN Nr. 4015082181925

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum CEE Wandsteckdose Typ D41S82, CEE Wandsteckdose, nach VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 50-500V AC, Nennfrequenz 100-300 Hz, 10h, grün, Schraubklemmen, durchschleifbar, Leitungseinführung von oben und unten, inkl. Würgenippel, M25, Neigung 15°, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721112534

Weidmüller Leiterplattenklemme 2458830000 Typ LSF-SMT 3.81/08/90 1.5SN BK RL SO Leiterplattenklemme Printklemme mit anwendungsgerechter Anschluss-technologie zur einfachen und sicheren Übertragung von Daten direkt auf die Leiterplatte. Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 8, 90°, PUSH IN, 1.5 mm², Hersteller Weidmüller Typ LSF-SMT381089015SNBKRLSO EAN Nr. 04050118474107

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1773183 Typ FRONT 2,5-H/SA10/ 5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT2,5-H/SA10/5 EAN Nr. 4046356465731

IFM Electronic Reflexlichttaster O8H204 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig, Tastweite 15 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PVC-Kabel, 3 x 0,08 mm², Hintergrundausbildung, einstellbar über IO-Link, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS 1.4404 V4A 316L, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Helios Telefonieschalldämpfer 4521 Typ ETS 100 Zur Unterbindung störender Geräuschübertragung in zentralen Lüftungsanlagen mit ND 100 mm. Einbau direkt hinter dem Tellerventil durch einfaches Einschieben. Aus Polyurethanschaum mit verbessertem Verhalten im Brandfall, erfüllt DIN 4102, Klasse B1, UL-94-HF 1, MVSS 302 u.a. ETS 100, Telefonie-Schalldämpfer für Rohreinschub Hersteller Typ ETS100 EAN Nr. 4010184045212

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-4EF42-0AHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA12204EF420AHO EAN Nr. 4042949102175

Eaton Phasenschiene 263969 Typ ZV-KSBI-7TE/N Phasenschiene, 4Ph, 16qmm, Gabel, 7TE Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-, SPC-, Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263969 EAN Nr. 4015082639693

Elsco Wippe 273120 EAN Nr. 4013984188110 Wippe mit Symbol Schlüssel für Universal-, Kreuzschalter und Taster Farbe perlweiß Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung erhalten Sie eine Software und Beschriftungsbögen. Für Geräte ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. EAN Nr. 4013984188110

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248436 Typ MP 20X1,5-RZ OG Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 20, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 44,1 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: orange, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP20X15RZOG EAN Nr. 4055626310091

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234210000 Typ LM 5.00/24/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.00/24/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl. Herstellertyp LM500249035SNORBX EAN Nr. 4050118018189

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6531-0WA05-0AA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben Front unten Front, Einloch mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65310WA050AA3

Weidmüller Leiterplattenklemme 1870000000 Typ LSF-SMT 3.81/11/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 11, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² LSF-SMT 3.81/11/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 11, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN Herstellertyp LSF-SMT3811118015SNBK TU EAN Nr. 4032248446988

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1627970000 Typ BLZ 7.50/07/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.50 mm, Polzahl 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² BLZ 7.50/07/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.50 mm, Polzahl 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp BLZ75007180SNORBX EAN Nr. 4008190200770

Weidmüller Schirmbügel 1435430000 Typ HDC MSL16 Schirmbügel zur Schirmauflage von geschirmten Leitungen bei Einführung durch einen Wellschlauch oder eine Mehrfachkabeleinführung in ein Steckverbindergehäuse. Durch den metallischen Übergang wird das Potential auf das Gehäuse geleitet. Die Befestigung der geschirmten Leiter an dem Schirmbügel erfolgt mit Schirmschellen. Hersteller Weidmüller Typ HDCMSL16 EAN Nr. 04050118240016

Weidmüller Leiterplattenklemme 1979120000 Typ LL3R 5.08/30/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 30, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LL3R 5.08/30/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 30, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LL3R508309032SNORBX EAN Nr. 4032248674268

Merten Adapter MEG4081-6036 System Design Adapter mit Klappdeckel für Einsätze nach DIN 49075, Edelstahl, System Design Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Edelstahl. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196356

Theben Präsenzmelder 2010090 Typ compact passage Flur-Präsenzmelder für Deckenmontage Präsenzmelder für Deckenmontage, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Taster- oder Schalteransteuerung, Mischlichtmessung, 2 Relais für Licht und Präsenz, Rechteckiger Erfassungsbereich für Korridore, Verzögerung selbstlernend/Kurzimpuls, Ansprechverzögerung und Rückfallverzögerung einstellbar, Raumüberwachung, fernbedienbar EAN Nr. 7612748001626

Bega Ersatzglas 1100231311 zu Bega Leuchten 22448K3 Bega Leuchte 22448AK3 Bega Leuchte 22448AK4 Bega Leuchte 22448K4 Bega Leuchte 22593 Bega Leuchte 22593A Bega Leuchte 22878 Bega Leuchte 22878A Bega Leuchte 31101K3 Bega Leuchte 31104K3 Bega Leuchte 31229 Bega Leuchte 31235 Bega Leuchte 31148K3 Bega Leuchte 31163K3 Bega Leuchte 31183K3 Bega Leuchte 31199K3 Bega Leuchte 31284 Bega Leuchte 31285 Bega Leuchte 31291 Bega Leuchte 31295

Cellpack Rollfeder RF 5 Nr. 126299 Rollfeder zur dauerelastischen Kontaktierung Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik, Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.) Korrosionsbeständig, Ermüdungsfrei, Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck Typ RF5 EAN Nr. 4010311011431

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Temperatur Sensor TV7405 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss G 1 2, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar, 2 x n.o. n.c. progr. M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L FKM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L O-Ring FKM Hersteller ifm Electronic GmbH

Jung Wippe CD 590 KO LG Wippe, mit orangefarbenem Lichtaustrittsfenster, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU und beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U, auch für Symbole Art.-Nrn. 33.. und Zugschalter Art.-Nr. 34 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590KOLG EAN Nr. 4011377576308

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149250000 Typ SL 5.08HC/03/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 3, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/03/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 3, 180°, Löt Herstellerleitetyp SL508HC03180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248932207

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955578 Typ CCV 2,5/ 7-G-5,08 P26THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCV2,5/7-G-5,08P26THRR56 EAN Nr. 4017918926335

Brumberg Einbaustrahler 36141150 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/ni-matt HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Material: Guss, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte-/Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047780403

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.412 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272412 EAN Nr. 4250594517637

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter 47249 Trennschalter Masterpact NT06HA, 4p, 630A, 690 V, Einschub. Baureihe: Masterpact - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT06 - Trennschaltername: Masterpact NT06 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Leitungssch.-Leistungskennz.: HA - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430472490

Eberle Spannungsüberwachung Relais IUU-3 Nr. 053020140400 Unterspannungsüberwachungsrelais AC 3 (N) ~ 400/230 V, 2W, 5 A Spannungsmessrelais zur Überwachung der Spannungen der 3 Außenleiter L1, L2 und L3 gegen N. Abschaltwert (195 V) und Hysterese (5%) fest eingestellt. Einphasiger Betrieb möglich. Betriebsspannung ist gleich Messspannung. Für Anlagen nach DIN VDE 0107/0108. Mit Testtaster. Montage auf Tragschiene Typ IUU-3 EAN Nr. 4017254155994

Legrand Hotel Card Schalter 664793 Einsätze werden inklusive Wippe Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben - Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden Schließerkontakt 8 A max., für Kartenbreite 54 mm, Ausschaltverzögerung nach dem Herausziehen der Karte beträgt ca. 30 Sekunden. Niloe Hotel-Card-Schalter UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066647937

Schneider Electric Telemecanique Lichttaster XU5M18MB230 LICHTTASTER 40CM METALL. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XU5 - Erkennungssystem: Lichttaster - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110736342

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03205 Modulare Frontplatte, 5 Module. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung, modular - installiertes Gerät: Acti 9 : befestigt C120, Compact : befestigt INS100.160, Compact : befestigt NG160, Multi 9 : befestigt modulares Gerät, Multi 9 : befestigt NG125, TeSys : befestigt GV3, TeSys : befestigt TeSys U. EAN Nr. 3303430032052

Klauke Matrize 50047353 Matrize für Standard Blechlocher Systeme 50254278 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. EAN Nr. 0783310047353

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861687 Typ FKCOR 2,5/24-STF-5,08 Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2524STF508 EAN Nr. 4055626125916

Eaton Stromstossschalter 265276 Typ Z-S25/SS Stromstossschalter, 24AC, 2S, 32A, 60Hz, 1TE Stromstossschalter, Steuerspannung 240V 60Hz, Funktion 2 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschiene montage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265276 EAN Nr. 4015082652760

Peweta Synchronuhr 21.372.513 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21372513 EAN Nr. 4250594502985

IFM Electronic Induktiver Sensor IFM Electronic212 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.60 V DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 8 m, PUR-Kabel, 2 x 0,5 mm², Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, e1-Typgenehmigung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Edelstahl aktive Fläche PBT LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS230BLNAM12 Näherungsschalter, induktiv, M30, Sn15mm, NPN, NO, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - produktspezifische Anwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 68 mm - Gehäusetyp: befestigt - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter. EAN Nr. 3389119003377

Cimco Abspuler 142730 Abspuler für Kabel-Einwegtrommeln LxBxH 980x800x200mm Abspuler-Grundgerät Abspuler für Kabel-Einwegtrommeln, für Kabeltrommeln bis 800 mm Durchmesser und max. 200 kg, besonders vorteilhaft bei beschädigten Kabeltrommeln, durch eine zweite obere Achse ideal geeignet für das einfache Auf-, Ab- und Umspulen von kleinen Kabel- und Drahtquerschnitten, zusammenklappbar, dadurch bequemer und Platz sparender Transport im Fahrzeug EAN Nr. 4021103427309

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF16660P Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 1600x600x600mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 1600 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 600 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Montageplatte, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485117447

Phoenix Contact Thermospannungsklemmenpaar 3048107 Typ RT 5-NICR/CUNI Klappflügel decken die spannungsführenden Metallteile einschließlich der im Pressbereich isolierten Kabelschuhe fingerberührsicher ab. Durch Einsatz der Schaltsperre wird ein unbeabsichtigtes Schalten wirkungsvoll verhindert. Prüfen mit den standardisierten Prüfadaptern und -steckern des CLIPLINE complete Systems. Hersteller Phoenix Contact Typ RT5NICRCUNI EAN Nr. 4046356966955

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2118P16 Positionsschalter XCKP, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, m. Rückst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110201888

Spelsberg Verbindungsdose 33270701 Typ Sd 7 SB-L Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 7 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 75 x 75 x 37, rot, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen, zur Kennzeichnung von Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtung Hersteller Spelsberg Typ Sd7SBL EAN Nr. 4013902399345

Eaton Ein Aus Schalter 071327 Typ T3-1-8200/Z EIN-AUS-Schalter, 1-polig, 32 A, 90 °, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 071327 EAN Nr. 4015080713272

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88654073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W, 36°, 3000K, BBL LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik FL (Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K Blackbody Locus, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702528

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9605105 Kunststoff-Wandverteiler Baureihe LECH IP54 230x130x152 1xM25 Gewinde oben / 2xDurchbrüche M25 unten verschlossen 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 1xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 1xLS 16A 1p B Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector 5polig 16qmm verdrahtet Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399969652

Eaton Überspannungsableiter 167607 Typ SPCT2-460 Überspannungsableiter Einsatz, 460VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167607 EAN Nr. 4015081640980

Bals Wandsteckdose 11474 Wandsteckdose 63A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 460x180 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. Typ 11474 EAN Nr. 4024941114745

Phoenix Contact Verteilerblock 3273154 Typ PTFIX 12X2,5-NS35A GY Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX12X25NS35AGY EAN Nr. 4055626391373

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5JP32-0KLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalte HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalte HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255JP320KLO EAN Nr. 4042949039952

Knipex Rohrzange 83 61 010 Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung 330 mm Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung. Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel. Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 8361010 EAN Nr. 4003773077602

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS9E11RMBL01U20 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=26x26x13mm, NC, 2L, 24-240VAC/DC, 20UNF. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Drehzahlüberwachung - Bezeichnung des Sensors: XS9 - Größe: 13 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 0.15 m. EAN Nr. 3389110143218

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS397W571ACA 3-Ph.-Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 9,5mm, L=68mm, o. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 111 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 73 mm. EAN Nr. 3389119223775

Siemens Leistungsschalter 3VL2510-1KN30-0AB1 Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. NDK3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig NEMA Rating 35KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40°C In=100A, Bemessungsstrom II=500.1000A Kurzschlusschutz Ir=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Hersteller Nr. 3VL25101KN300AB1

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Steckerteil 1942439 Typ FKC 2,5 HC/ 8-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ FKC2,5HC/8-ST-5,08 EAN Nr. 4017918880255

Eaton Hilfsschütz 051779 Typ DILER-22(400V50HZ,440V60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051779 EAN Nr. 4015080517795

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1512620015 Typ PAC-S300-2X10-V0-1M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1.5 m, 0.14 mm² und sup2, SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P, 2X HE10 10P Hersteller Weidmüller Typ PACS3002X10V01M5 EAN Nr. 04032248309931

Phoenix Contact Grundgehäuse 1842539 Typ MDSTB 2,5/ 4-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Anreihbar! Befestigungsflansch: Art.-Nr. 1736771, 1736768. Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTB2,5/4-G-5,08 EAN Nr. 4017918184155

Eaton Leistungsschütz 277476 Typ DILMC9-01(48V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 4 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277476 EAN Nr. 4015082774769

Klauke Presskabelschuh 273R12V Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 300 mm² rm/sm, M12, verzinkt Nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf. In verzinnter (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078066655

Busch Jaeger IR Wandsender 6020-21 Nr. ZCKA006020A0044 IR-Wandsender, bronze, Fernsteuerung, Busch-Ferncontrol IR Bedienelemente, IR-Wandsender Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung. Für Infrarot-Empfänger sowie KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstellen Auswahl von 2 Memo-Funktionen je Adressgruppe und ALLES AUS. Adressgruppen-Umschaltung 1-5 6-10 Versorgung 6 V-Flat-Pack-Batterie z. B. Duracell 7 K 67, nicht im Lieferumfang Reichweite frontal 15 m Hersteller Busch-Jaeger Nr. 602021 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-0044 EAN Nr. 4011395326404

Maico Wandstutzen 0152.0073 Typ KW-AL 12E Beschreibung: Die formschönen Außenluft-Wandstutzen aus Edelstahl werden an der Außenwand eines Gebäudes eingebaut und sind für die Außenluft-Ansaugung bestimmt. Die Außenluft wird unten angesaugt. Im Lieferumfang ist eine Außenlufthaube mit Vogelschutzgitter enthalten. Artikel: KW-AL 12E, Luftrichtung: Belüftung, Einbauort: Außenwand, Material: Edelstahl (V2A), Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 0,6 kg, Nennweite: 125 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 172 / 203 / 88 mm, EAN Nr. 4012799520733 Typ KW-AL12E

Eaton Umschalter 218969 Typ T0-1-8295/11 Umschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 1 2, 45 °, tastend, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugehäuse, Frontschild ca. 48X48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218969 EAN Nr. 4015082189693

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D75N4 Frequenzumrichter, ATV950, 75kW, 400/480V- mit Bremsmodul, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante Standard-Version - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - IP-Schutzgrad IP55 gemäß IEC 60529, IP55 gemäß IEC 61800-5-1 - Kühlungstyp erzwungene Konvektion - Motorleistung. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D75N4 EAN Nr. 3606480883880

Fischer Kabelbinder 069368 Typ UBN 4,8 x 350 Kabelbinder UBN 4,8x350 schwarz Der fischer Kabelbinder UBN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp UBN4,8x350 EAN Nr. 4006209693681

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCKN2506G11 Endschalter XCK-N, Kontaktdraht, 1NC+1NO. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKN - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110546460

Bals Stecker 210824 Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 4p (3P+PE) 380 und 440V (380V (50Hz) und 440V (60Hz) (Nur für Kühlcontainer) 3h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Das Gehäuse ist einteilig. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 210824 EAN Nr. 4024941146760

ESYLUX Deckenleuchte EQ10110078 Typ PNLCLA11030840WHO01-1000 LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLCLA11030840WHO01 1000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110078

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2K571TC2A0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48V, EtherNet/IP, Ind.steckverbinder. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 189.3 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 5000 rpm bei 24 V, 7000 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606485204543

Weidmüller Relais 8690160000 Typ RCM570T30 Relais, RIDERSERIES RCM, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 6 A Standard Relais in der RIDERSERIES RCM. ul li 4 Wechsler /li li wahlweise AC- oder DC-Spulen /li li mit Prüftaste /li li optional mit integrierter Statusanzeige und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, RIDERSERIES RCM, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 6 A Herstellertyp RCM570T30 EAN Nr. 4032248360819

Eaton Leitungsschutzschalter 279055 Typ FAZ-C6/4 LS-Schalter, 6A, 4p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279055 EAN Nr. 4015082790554

Eaton Leistungsschalter 271401 Typ NZMC1-M80 Leistungsschalter, 3p, 80A Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271401 EAN Nr. 4015082714017

EFB Elektronik Vorlauffaser Koffer OV1K50CXSCX02000M3 Alu-Vorlauffaser Koffer, SC/SC 200 Meter, 50/125µ, OM3 Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer. Besonders geschütztes Design. Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung. Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale. Stahlarmiertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz. Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser. Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage). Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl. EAN Nr. 4049759114312

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1780220000 Typ SL-SMT 5.08HC/06/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3,2 mm, verzinkt, s Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit Verpackung in Box oder Tape. Im Tape mit 1,5 mm Lötstift optimiert für die Automatenbestückung. Lötstift 3,2 mm für Reflow- und Wellenlötanwendungen geeignet. Die Stiftleisten sind beschriftbar und können kodiert werden. HC = High Current. Herstellertyp SLSMT508HC0690G32SNBKBX EAN Nr. 4032248165544

Fischer Bolzenanker 507578 Typ FBN II 8/70 fvz Bolzenanker FBN II 8/70 fvz Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich geeignet. Herstellertyp FBNII8/70fvz EAN Nr. 4048962087659

ABL Sursum FI/LS Schalter RB2003 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RB2003 EAN Nr. 4011721159768

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MG05-1BA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1280.3200A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MG051BA1

Bals Stecker 210185 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 50V (50V) 10h IP44 100 bis einschließlich 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 210185 EAN Nr. 4024941100229

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS130B3PAM12TQ Näherungsschalter, induktiv, M30, kurz, Sn15mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Sammelverpackung - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 55 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036733

Berker Abdeckung 16206054 Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Wippe mit Aufdruck Symbol Klingel. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334446699

Fischer Schraube 657156 Typ FPF-SZ 3,5 x 35 A2P 100 Power-Fast 3,5x35 Senkk. A2 TG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPP aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ3,5x35A2P100 EAN Nr. 4048962040760

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Rahmen 13630007 Rahmen 2fach waagrecht Arsys Kupfer Med Kupfer, Metall natur. Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von weißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 2 fach. Material Metall, Kupfer mit antibakterieller Wirkung, Eliminierung der Bakterien innerhalb von 2 Stunden. Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von weißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 2 fach. Material Metall, Kupfer mit antibakterieller Wirkung, Eliminierung der Bakterien innerhalb von 2 Stunden. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334340973

Peha Eingangsmodul D 940/24 EM RÜ O.T. Nr. 00286617 Unterputz-Modul ohne Traggestell dezentrales 24 V DC Eingangsmodul mit 8 Eingängen für mechanische Taster (Schließer) An den Eingängen I0 und I3 kann jeweils 1 Schalter angeschlossen werden. Die Eingängen I4 bis I7 sind für Taster mit Kontrolllicht (550 LED/PHC) ausgelegt. Mit Anschlussklemmen für den PHC-Bus, Schraubklemmen, Leitungslängen zu den Signalgebern: Eingang I0 bis I3 je 25 m bei 24 V DC, Eingang I4 bis I7 5 m bei 5 V DC, Anschluss an den PHC- Bus mit JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm Peha Warengruppe Gebäudesystemtechnik PHC Typ D940/24EMRÜO.T. EAN Nr. 4010105286618

Berker Steckdose 47429909 Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte S.1 polarweiß, matt. Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334232384

Eaton Leitungsschutzschalter 236581 Typ PXL-B3,5/4 LS-Schalter, 3,5A, 4p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236581 EAN Nr. 4015082365813

Klauke Winkelpresskabelschuh 171R1045 Winkelpresskabelschuh, 185 mm², M10, 45° abgewinkelt, Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078473187

Fränkische Rohrwerke Spiralschlauch FFKSS-SW 9 10 m Nr. 28120009 Preis per 10 Meter Ring 10m Ring Schwerer Kunststoff-Spiralschlauch, flexibel, grau, FFKSS-SW ist ein grauer, flexibler Kunststoff-Spiralschlauch. Die Ummantelung ist aus PVC-P mit einer Spirale aus kunststoffummanteltem Federstahldraht. Verwendet wird dieser Kunststoff-Spiralschlauch für den Schaltanlagenbau, bei Schaltschränken, im Maschinenbau und der Robotertechnik. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Bis 10 Jahre UV-stabil. Temperaturbeständigkeit -25°C bis +60°C Typ FFKSSSW910m EAN Nr. 4013960223163

Merten Steckdose MEG2300-0306 SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise, BRS, Steckklemmen, rubinrot, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragrings isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet. Material: Thermoplast brillant. Farbe: rubinrot. Typ MEG2300-0306 EAN Nr. 4042811138110

Bals Wandsteckdose 11973 Wandsteckdose Quick-Connect TE 16A 5p (3P+N+PE) 500V (277/480 bis 288/500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 11973 EAN Nr. 4024941119733

Maico Luftfilter 0149.0074 Typ TFE 10-4 Beschreibung: Luftfilter für Lüftungstechnische Anlagen. Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar. Mit Filtereinsatz aus Synthetikfaser. Filtereinsatz nicht regenerierbar. Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen. Zubehör: Ersatz-Luftfilter FE. Empfohlenes Zubehör: Differenzdruckwächter DW 1000. Einbauhinweise Filterwiderstand mit Differenzdruckwächter DW 1000 überwachen. Artikel: TFE 10-4, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,6 kg, Filterklasse: G4, Nennweite: 100 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C, EAN Nr. 4012799490746 Typ TFE10-4

Gewiss Steckdose GW66135 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehäuse 32A/4 pol. 110V IP44 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betaetigungsklappe.Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029415

Berker Wippe 15701606 Wippe anschraubbar B.3 B.7 anthrazit, matt. Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter Aus Wechsel, Kreuz. Für Wipptaster. Für Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter Aus Wechsel, Kreuz. Für Wipptaster. Für Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334000228

Triax Offset Parabolreflektor 350483 Typ Hit FESAT 85 zr Hirschmann Offset-Parabolreflektor, 85cm, ziegelrot, Alu Hit Fesat - die Lösung für Einzel- oder Mehrteilnehmeranlagen mit zukunftssicherer Technik, höchster Qualität und einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. Alu-Feedhalter für alle Empfangssysteme der CS oder T-Serie Feedaufnahme 40 mm Aluminium-Reflektor Einstellskala für Elevation Stabile Halterung Korrosionsgeschützte Teile Kabelführung in Feedarm und Rückenteil Rückenteil und Masthalterung vormontiert, zusammengeklappt für einfache Montage, keine Einzelteile Feedarm vormontiert, ausklappbar Typ HitFESAT85zr EAN Nr. 5702663504837

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Schraube 652438 Typ FPF-ST 5,0 x 40 ZPP 500 Power-Fast 5,0x40 Senkk. blvz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern TX - Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Beplankungen und bei Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST5,0x40ZPP500 EAN Nr. 4048962034455

Rutec Einbaustrahler ALU55349 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. ALU5534+Farbcode schwenkbar klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5534+Color Code Adjustable Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094453491

Weidmüller Relais 7760056075 Typ DRM270615LT Relais, D-SERIES DRM, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270615LT EAN Nr. 4032248855803

Finder Stromstoßschalter 20.23.8.230.4000 Stromstoßschalter für 35 mm-Schiene, 1 Schließer und 1 Öffner für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO₂, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 750 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W. Spulendaten: 230 V AC, 6,5 VA, 2500 Ohm, Breite 17,5 mm, Schaltfolge: aus an / an aus, Prüftaste und mechanische Schaltstellungsanzeige, Relaischutzart: IP 20 Hersteller Finder EAN Nr. 8012823122748 Artikelnummer 202382304000

Gewiss Scheinwerfer GWS4135GD57K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 5700K Elliptisch 60x120° Grau Scheinwerfer flache Ausführung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsuegel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaeurten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystm Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564880856

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18836 Leistungsschalter NG125L, 1p, 50A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 110.130 V AC 50/60 Hz, 12,5 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 144 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 12 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 125 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188360

Eaton Leistungsschutz 277892 Typ DILM65(190V50HZ,220V60HZ) Leistungsschutz, 3-polig, 30 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277892 EAN Nr. 4015082778927

Gira Steckdose 117026 SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Farbe Alu SCHUKO Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. Die LED Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Leistungsaufnahme: 0,25 W 0,35 VA 1,5 mA Standby: 0,175 W 0,25 VA 1,0 mA Lichtstärke: 0,2 cd Schutzart: IP20 Betriebstemperatur: 15 C bis +40 C EAN Nr. 4010337170266

"Nobile Downlight 1856673023 Typ A 5068 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 Aufbau weiß 9,5 W ww 38° mit BG Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Lichtstrom: ca. 750 lm (neutralweiß); ca. 700 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät: inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538050355

RZB LED Notleuchte 672169.002.07 Notleuchte Einbaudownlight LED 3W D120, H49, DALI-Bus, 140 lm Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Hochwertige LED Technik. Sehr geringe Wartungskosten. Kompakte Bauform. Installationsfreundlich. Universell einsetzbar durch frei wählbare Deckenanbau, oder Deckeneinbaumontage. Gehäuse Kunststoff, serienmäßig mit automatischem Selbsttest über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, Lampe LED im Lieferumfang enthalten, Zubehör für Deckeneinbau und Deckenaufbau im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67216900207 EAN Nr. 4051859155447

IFM Electronic Combi Drucksensor PY2033 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1.25 bar -14.5.362,5 psi -0,1,2,5 MPa, Prozessanschluss G A, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, tottraumfrei, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 V4A 1.4435 PC PBT PEI PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4435 Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18525 Leitungsschutzschalter C120H, 4p, 125A, D Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380969

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

B.E.G. Präsenzmelder 92276 Typ PD4-M-DUO-DALI/DSI-DE Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung Deckeneinbauversion Ein gemeinsamer Erfassungsbereich Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler 2 DALI/DSI-Schnittstellen zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich Orientierungslichtfunktion Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4MDUODALIDSIDE EAN Nr. 4007529922765

Cellpack Warmschrumpfschlauch SR1F 102.0-51.0 Nr. 126950 Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rollen selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Ohne thermoplastischen Kleber, Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil), Selbstverlöschend (außer Transparent) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SR1F102.0-51.0 EAN Nr. 4010311031736

RZB Wand und Deckenleuchte 211005.002 Wand-Deckenleuchte A60 60W, E27 D250, H106 Sehr umfangreiche Decken, und Wandleuchterserie für Innenräume. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. In zahlreichen Durchmessern von 200 bis 630 mm. Ausführungen mit Bewegungsmelder erhältlich. Optionale Dekorringe zur weiteren Individualisierung. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 211005002 Energieeffizienzklasse A+ bis E EAN Nr. 4010319174954

Fischer Langschaftdübel 046272 Typ SXR 10 x 80 T A4 Langschaftdübel SXR 10x80 T A4 Der fischer Langschaftdübel SXR-T A4 ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T A4 ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x80TA4 EAN Nr. 4006209462720

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JC56-3BB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JC563BB3

Funke + Huster Handfunksprecher 11326201 Ex Handfunksprecher 506900100 Heulruf-Telefon für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen der Zone 1 Einsatzgebiet Innen und Aussenbereich (IP54) Gehäuse Kunststoff, schwarz 1 MI EEx ia I II 1G EEx ia IIC T6 Verschiedene Ausführungen Verschiedenes Zubehör Telefonieren ohne Energieversorgung und Telefonanlage Ex-Handtelefon 5069 Ex-Zone 1 Schutzart (IP) IP54 Gehäusewerkstoff Kunststoff Gehäusefarbe schwarz Gerätegruppe II Gerätekategorie 1G Schutzprinzip i, a Explosionsuntergruppe IIC Temperaturklasse T6 Temperaturbereich -20 - +40 Maß B 70 Maß H 370 Maß T 120 Zulassungen ATEX Anzahl Verbindungsadern 2 Ohne Vermittlungszentrale nutzbar Ja Nr. FHF11326201 EAN Nr. 4250235500516

Busch Jaeger Serienschalter 6517 U-101 Nr. 2CKA006517A0016 Busch-Serienschalter Drehdimmer, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Busch-Dimmer, Busch-Serienschalter Drehdimmer UP, RL, 60-400 W 1 Kanal als Dimmer ausgelegt. 1 Kanal als Schaltkontakt Wechsler ausgelegt. Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Ohne Zentralscheibe. Nennstrom 6A Schaltausgang Wechselkontakt. Nennspannung, +10% -10% Nennfrequenz 50 Hz Nennleistung 60 - 400 W VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6517U101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6517-0-0016 EAN Nr. 4011395972892

Bega Wandleuchte 50063.4K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 50063.4 für den Innenbereich. Zweiseitiger Lichtaustritt. LED, 9,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 607 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss. Oberfläche Einbrennlackierung palladium. Kristallglas innen weiß. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 90 x 120 x 100 mm. EAN Nr. 4044018153644

Weidmüller Überspannungsschutz 1352070000 Typ VPU I 1 LCF 280V/12,5KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ I/II Blitzstromableiter für den Nach- / Vorzählerbereich ul li Leckstromfreie Ausführung geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich /li li Geeignet für Schutzklasse III und IV (LPLIII/IV) /li li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPU11LCF280V125KA EAN Nr. 4050118158168

Cimco Kabelbinder 181720 Kabelbinder, UV- und kältebeständig, BxL 3,5x140mm, Kabelbaum, 2,5-36mm UV- und kältebeständige Kabelbinder dauerhafte UV-Bestrahlung und Kälteeinwirkung machen Standard-Kabelbinder brüchig. Diese reißen einiger Zeit bei Dauerbelastung. Durch Beigabe besonderer Kohlenstoffe wird die Lebensdauer bei UV-beständigen Kabelbindern etwa verzehnfacht, bei korrekter Anwendung bis zu 10 Jahren. Zudem sind sie kälteresistent bis -40°C. Diese Kabelbinder sind daher ideal für den Einsatz im Außenbereich und bei niedrigen Dauertemperaturen geeignet. Entflammbarkeit UL 94 HB, Farbe schwarz (RAL 9011), Breite 3,5mm, Länge 140mm, Kabelbaumdurchmesser 2,5-36mm, Mindestzugfestigkeit 16kp/158N. EAN Nr. 4021103817209

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC58-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC583KH1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Direktstarter 167812 Typ MSC-DE-12-M17-SP(230V50HZ,240V60HZ) Direktstarter, 3 - 12 A, Schutz elektronisch, Standard Kompakter Type F Motorstarter (Leistungsschutz und Motorschutzschalter) nach UL508, Einspeisung gemäß UL489, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4 1), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, Trennerfunktion für Motorschutzschalter, abschließbar in 0-Stellung. Flexible Anpassung des Strombereiches des Motorschutzschalters durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör der Standard Motorschutzschalter- / Leistungsschutzreihe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung (Motorschutzschalter), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167812 EAN Nr. 4015081643905

Eaton Direktstarter 121736 Typ MSC-DE-1,2-M7(24VDC) Direktstarter, 3-polig, 0,06 - 0,37 kW/400 V/AC3, 100 kA, Schutz elektronisch, DC-betätigt Kompakter Motorstarter (Leistungsschutz und Motorschutzschalter) nach IEC60947-4-1, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4 1), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, hohes Kurzschlussausschaltvermögen, einstellbare Auslöseklasse, Trennerfunktion für Motorschutzschalter. Flexible Anpassung des Strombereiches des Motorschutzschalters durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör der Standard Motorschutzschalter- / Leistungsschutzreihe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung (Motorschutzschalter), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 121736 EAN Nr. 4015081195466

Eaton Träger Schild 205566 Typ ZFS81-P3 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in AF, für T5B, T5, P3 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205566 EAN Nr. 4015082055660

Gira 8fach Profil 55 136626 Profil 8fach Aluminium Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage. Mit Kabel und Kanaleinführung. Die Leitungszuführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich. Vereinfachte Montage durch Einclippen der Einsätze. Wippschalter, Taster und SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt IP 21. Schlüsselschalter und Drei Stufen Schalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Abmessungen: 1fach B x H x T 87 x 86 x 53 mm 2fach B x H x T 158 x 86 x 53 mm 3fach B x H x T 230 x 86 x 53 mm 5fach B x H x T 372 x 86 x 53 mm 8fach 600 mm B x H x T 587 x 86 x 53 mm EAN Nr. 4010337366263

Bega Deckenaufbau Tiefstrahler 66050K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66050K4 mit zusätzlichem vertikalen Lichtanteil. LED, 8,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 526 lm, Halbstreuwinkel 67°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas teilmattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm. Leuchtendurchmesser 95 mm, Höhe 95 mm. EAN Nr. 4044017199940

Bega Wandleuchte 67683.1K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 67683.1 für den Innenbereich. Freistrahelndes Licht. LED, 15,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 975 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 44. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 11 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 500 x 90 x 80 mm. EAN Nr. 4044018187083

Eaton Leistungsschalter 265774 Typ NZMH4-VE800 Leistungsschalter, 3p, 800A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6lxr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265774 EAN Nr. 4015082657741

Busch Jaeger Antenne 6144 42 Nr. 2CKA006140A0030 Antenne DCF 77, Busch-Installationsbus KNX, Steuerung, Logik und Zeit, Antenne DCF 77 für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144 40 Aufputz-Gerät für KNX 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144 40. LED-Empfangsanzeige. Zum Anschluss kann eine 2-adrige abgeschirmte Leitung max. 200 m verwendet werden. An diese Antenne können bis zu 10 Schaltuhren parallel angeschlossen werden. Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltuhr eingelesen. Sommerzeit-Umstellung über das DCF-Telegramm. Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel. Für Wandaufbau. Anzeigeelemente Betriebs-LED Schutzart Gerät IP 54 Temperaturbereich Gerät -20 °C bis 50 °C Maße H x B x T 75 mm x 89,5 mm x 40 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 614442 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6140-0-0030 EAN Nr. 4011395191903

EFB Elektronik Temperaturregler 691642T.1 19 1HE Temperaturregler elektronisch, 2 Relais, RAL7035 Steuerung eines Lüfters bei Übertemperatur (über Relais 1) Zuschalten eines weiteren Lüfters bei Übertemperatur (über Relais 2) Steuerung einer Heizung bei Untertemperatur (über Relais 1) Zuschalten eines Lüfters bei Übertemperatur (über Relais 2) Digitale Temperaturanzeige (Ist-Wert) Messbereich -40°C bis +90°C Ausgänge: 2 Relais, potentialfrei, programmierbar (250 V AC / 2 A) Schalttemperaturen für jedes Relais frei programmierbar Anzeige der geschalteten Relais im Display Sensortyp: Diode, Kabellänge 3 m Betriebsspannung 230 V / 50 Hz Anschluss über rückseitige Schraubterminals Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang): Netzleitung Euro-Open End mit Aderendhülsen Art.-Nr. EK502AE.x EAN Nr. 4049759108526

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn Power Leitung Typ HVI P LO 90 27 L36.80M SW Nr. 819161 HVI-power-long-Leitung Hochspannungsfeste isolierte Ableitung, zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3, um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen Elektroanlage, Rohrleitungen, usw. zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI-power-Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Ausführung für die Konfektionierung vor Ort abgelängt nach Bestellung 36 m - 80 m - schwarz. Äquivalenter Trennungsabstand $s \geq 90$ cm in Luft, $s \geq 180$ cm fester Baustoff. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ HVIPLO9027L3680MSW EAN Nr. 4013364281646

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411774 Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen $I_m = 500$ A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I & Delta, $m = 1000$ A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 25A 4P 100MA A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970353542

Bega Decken- u. Wandleuchte 50022PK2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 50022PK2 für den Innenbereich. LED, 33,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2613 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor und Gruppenmodul (Master). Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis $\varnothing 10,5$ mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018153392

Helios Hochleistungsventilator 1468 Typ HRFD 450/4/4 Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis $+60$ °C. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor zweipolig mit Stern-Dreieck-Schaltung, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HRFD 450/4/4, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, zweipolig Stern/Dreieck Hersteller Typ HRFD450/4/4 EAN Nr. 4010184014683

Hensel Automatengehäuse Mi 1220 Mi-Automatengehäuse, 24 Teilungseinheiten, Scharnierdeckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Automatengehäuse 24 Teilungseinheiten mit PE- und N-Klemmen, Scharnierdeckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529 Typ. Mi1220 EAN Nr. 4012591656029

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B25S3 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten $1,0$ mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben $1,0$ mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B25S3 EAN Nr. 4011721070421

PC Electric Kabeltrommel 9350157-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 40m Kabel gelb N07V3V3-F 3G2,5mm² Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399330636

RZB LED Notleuchte 672059.002.5 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 8x2,2W-4000K+LED 1,5W, B3h, 2100 lm Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. Design passend zu moderner Architektur. Kompakte Bauform. Einfache Montage. Geringe Wartungskosten. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, Einzelbatteriesystem serienmäßig mit integriertem Selbsttest, zusätzliche Statusanzeige an der Leuchte. Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 6720590025 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859076179

RZB LED Notleuchte 672034.004.04 Notleuchte Einbauleuchte LED 2,5W 420x55x262, Multidig. Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd/m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67203400404 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319991469

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 1918900000 Typ SF 3/21 MC NE RT V2 Kabelmarkierungssystem, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, Polyamid 66, rot SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstitution anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, Polyamid 66, rot Herstellertyp SF321MNCNERTV2 EAN Nr. 4032248554287

Weidmüller Kabel 7789609050 Typ PAC-S300-UNIS-V1-5M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 40 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0.25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, H0.25/10 (FERRULES 0,25mm² Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 40 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0.25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²) Herstellertyp PACS300UNISV15M EAN Nr. 4032248217229

Weidmüller Kabel 7789770030 Typ PAC-CMLX-HE20-V6-3M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACCMLXHE20V63M EAN Nr. 4032248111855

Merten Timersteckdosen 501119 SCHUKO-Timersteckdosen-Einsatz mit BRS, polarweiß glänzend, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster. Steckdose schaltet nach einer voreinstellbaren Zeit ab. Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich. Mit Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Zeiteinstellung: stufig einstellbar, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h. Feinschutz: Elektronischer Überlast-/Temperaturschutz. Sicherung: 8 A. Anzeigeelemente: grüne LED für Zustandsanzeige. Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999. Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998. Adapter: Adapter System M 5184.. Hinweis: Flächenbündiger Einbau bei Installation in 60er Installationsdose möglich. Lieferumfang: Mit 2 Schrauben zur Befestigung auf der Installationsdose. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 501119 EAN Nr. 4042811042172

Weidmüller Steckverbinder 1815190000 Typ ZP 2.5/1AN/QV/1 Stecker (Klemmen), Steckerset, Querverbinder, steckbar, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 1, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisgerecht im System. Modulare und flexible Anschlussstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Stecker (Klemmen), Steckerset, Querverbinder, steckbar, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 1, dunkelbeige Herstellertyp ZP251ANQV1 EAN Nr. 4032248370061

Bega Ansatzleuchte 99433AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Ansatzleuchte 99433AK3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 50,6 W, 5370 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Anschlussstutzendurchmesser 42 mm, Einstecktiefe 110 mm. Abmessungen: 255 x 60 x 490 mm. EAN Nr. 4044017238953

BTR Flansch 1402313322KE OpDAT Industry IP67 V1 bulkhead + LC-D MM adapter insert Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, LWL Kupplung aus Kunststoff, Führungshülse aus Zirkonoxdykeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, Einhaltung der EN 50173-1 2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung, Kunststoffgehäuse und Staubschutzkappen der Kupplung flammwidrig und halogenfrei, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, nur eine Ausführung für Zentralverschraubung und alternativ mit 4 Schrauben (M3), front- und rückseitig montierbar, industrietaugliches Kunststoffgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Varianten, LC-D blau (SM), beige (MM), SC-RJ/2SC blau (SM), beige (MM) BTR Metz Connect Typ 1402313322KE EAN Nr. 4250184115052

Weidmüller Kabelmarkierer 1813250000 Typ SFC 0/30 MC NE RT Kabelmarkierungssystem, 1.5 - 2.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, rot Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V2 /li li Schnelle, werkzeuglose Montage /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li li Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1.5 - 2.5 mm, 30 x 5.8 mm, Polyamid 66, rot Herstellertyp SFC030MNCNERT EAN Nr. 4032248296996

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EVN LED Strahler P68123502-3 Die massiven LED-Strahler können für vielfältige Anwendungen zum Einsatz gebracht werden. Da im Lieferumfang für jeden Spot sowohl ein Stativ Montagefuß, als auch ein Erdspieß enthalten sind, können die Spots nahezu überall montiert werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart ist sogar der Einsatz unter Wasser bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m möglich. Das komplette Set wird über das IP44-Stecksystem einfach verkabelt. An jedem Spot befindet sich eine 1,5m lange Anschlussleitung. Außerdem befindet sich im Set ein 3-fach-verteiler, sowie das Vorschaltgerät, welches eine 1,8m lange Zuleitung mit Schutzkontaktstecker hat. Sowohl der Erdspieß, als auch das Stativ sind mit einem feinen Zahnrastr versehen, um ein ungewolltes Schwenken des Spots zu verhindern. Der Schwenkwinkel beträgt 60. Bei Bedarf können die mitgelieferten LED-Leuchtmittel natürlich jederzeit ausgetauscht werden. Die technischen Daten beziehen sich auf einen Spot. Hersteller EVN Nr. P681235023 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293403344

Bega Einbauleuchte 24308AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandeinbauleuchte 24308A. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 55 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 6100 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 1505 x 76 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 1527 x 70 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse 13515. Für den Einbau in Zwischendecken und Leichtbauwänden steht der Einbaurahmen 13518 zur Verfügung. EAN Nr. 4044017270793

Weidmüller Bolzenklemmen 1809140000 Typ ST 4000/S M10 F Bolzenklemme, Schraubanschluss, 120 mm², 4000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 2, M 10, Montageplatte, rot Das umfangreiche Bolzenklemmen-Programm bietet sichere Anschlüsse für alle Applikationen, bei welchen Energie übertragen wird. Der Anschlussbereich reicht von 10 mm² bis 300 mm². Mit vercrimpten Kabelschuhen werden die Leiter am Gewindebolzen aufgelegt und durch Anziehen der Sechskantmutter sicher miteinander verbunden. Je nach Leiterquerschnitt sind Bolzenklemmen mit M5 bis M16 Gewindebolzen verwendbar. Ein niedriger Spannungsfall und selbstverlöschendes Material der Brandschutzklasse V-0 (UL94) gewährleisten höchste Sicherheit. Alle Bolzenklemmen sind entsprechend der internationalen Bahnstandards (EN 50343, EN 50155, NF F61-017, NF16-101 Ria 20) getestet und genügen den dort aufgeführten Anforderungen. Technische Daten Bolzenklemme, Schraubanschluss, 120 mm², 4000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 2, M 10, Montageplatte, rot Herstellertyp ST4000SM10F EAN Nr. 4032248293469

Busch Jaeger Komfortschalter 6815-82 Nr. 2CKA006800A2285 Busch-Komfortschalter Bedienelement, elfenbeinweiß, carat, Bedienelemente für Bewegungsmelder Komfortschalter, Busch-Komfortschalter Bedienelement mit Orientierungslicht Für 2-Draht-Einsatz 6815 U. Für Relais-Einsatz 6816 U. Einstellbare Betriebsart Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Zeitautomat, manuelles Einschalten, automatisches zeit- und bewegungsgesteuertes Ausschalten. Einstellbare Betriebsart Automatikbetrieb, automatisches bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Abschaltverzögerung 1 - 10 min. einstellbar. Überwachungsdichte 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Erfassung mit Tierschneise Erfassungsbereich frontal 5 m, seitlich 3 m Öffnungswinkel 170 ° Helligkeitsgrenzwert 0,5 Lux - 300 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 681582 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6800-0-2285 EAN Nr. 4011395061275

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 12062.3K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12062.3K4 für den Innenbereich. Direktes und indirektes Licht. LED, 9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 604 lm, Halbstreuwinkel 45°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtgehäuse aus Metall. Mundgeblasenes Kristallglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmattiertem Kristallglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Aluminium poliert. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-25 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 118 x 45 mm oder in das Einbaugehäuse 13024. Leuchtdurchmesser 100 mm, Höhe 60 mm. EAN Nr. 4044018164237

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711533 Typ CLI C 1-6 GE/SW 12 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 12, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 12, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW12MP EAN Nr. 4008190138998

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811589 Typ CLI C 1-6 GE/SW 68 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 68, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 68, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW68CD EAN Nr. 4032248449187

Weidmüller Kabelmarkierer 0252611747 Typ CLI C 1-3 GE/SW PET. MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, PET., PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Symbole, PET., PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC13GESWPETMP EAN Nr. 4008190990992

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1057801000 Typ SAIL-M12W-3B-10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 10 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 10 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12W3B10U EAN Nr. 4032248798261

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1092950150 Typ SAIL-M12BW-4-2L1.5UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, gelb Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12BW42L15UGE EAN Nr. 4032248865819

BTR Steckergehäuse 1402595020ME OpDAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected + 2SC MM plug insert Steckergehäuse mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-117 Var. 14, Einhaltung der EN 50173-1 2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungs- und Reflexionsdämpfung, Steckerstift Zirkonoxid-Keramik, konvex vorpoliert, Steckerkörper Kunststoff, flammwidrig und halogenfrei, Steckeraufnahme Zinkdruckguss, vernickelt, Zugentlastungselement von Breakout- und Mini-Breakoutkabeln an Stecker ancrimpbar, sichere Handhabung der konfektionierten Stecker bei der Montage, IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme des Industry Steckereinsatzes, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung, mit Knickschutztülle aus Metall, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, Varianten, 2LC SM, MM, SC-RJ/2SC SM, MM, POF BTR Metz Connect Typ 1402595020ME EAN Nr. 4250184124412

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1937970100 Typ SAIL-M8WM12W-3-1.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8WM12W310U EAN Nr. 4032248751556

Assa Abloy Gleitschiene DC700-----8014 Gleitschienen-Ts Dc700 Braun En 3-6 Ral 8014 ASSA ABLOY DC700, Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und höhenverstellbare Gleitschiene G195 oder Standardgleitschiene G193, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), geprüft nach DIN EN1154, Größe 3-6, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite, für 4 Montagearten verwendbar Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage, in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar, Schließgeschwindigkeit, Ends Schlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Schließkraft stufenlos einstellbar, Öffnungswinkel bis 170°, Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Ends Schlag justierbar, großer Anwendungsbereich, Standardfarben silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005, Edelstahl, Sonderfarben auf Anfrage effeff Typ DC7008014 EAN Nr. 6416495109946

EFB Elektronik Patchkabel O6363.15 Duplex Jumper ST/SC 62,5/125µ 15 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbindungen, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027100

Cimco Maulringschlüssel 112512 Knarren-Ring- und Gabelschlüssel 12mm Knarren-Ring- und Gabelschlüssel für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug ohne setzen mit der Ringknarre. Auf einer Seite Gabel- bzw. Maulschlüssel mit 15° Kröpfung, auf der anderen Seite ein Ringschlüssel gleicher Schlüsselweite mit eingebautem Knarrenmechanismus mit besonderen Vorzügen: Knarre mit Feinverzahnung: 72 Zähne = nur 5° minimaler Schwenkwinkel. Links- und Rechtslauf erfolgen durch einfaches Umdrehen des Schlüssels und nicht mittels störendem Umschalthebel, der sich oft unbeabsichtigt verstellt. Die Schlüssel bauen trotz Knarre sehr schmal. Damit sind die Werkzeuge besonders gut bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar 12-kant-Ring mit Flankenantrieb, d. h. der Antrieb erfolgt nicht mehr über die Schraubkopfecken, sondern an den Flanken, wodurch eine wesentlich höhere Kraftübertragung erreicht wird und die Kanten von Schraubköpfen und Muttern geschont werden Aus Chrom-Vanadium-Stahl gesenkschmiedet, spezialgehärtet, hochglänzend poliert, vernickelt und hartverchromt. Sehr hohe Drehmomentübertragung, die DIN-Forderungen werden übertroffen. 12mm EAN Nr. 4021103125120

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 311776.002.76 Pendelleuchte LED 27+14,9W-3000K LP1500, DALI, 3650 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Lichtaustritt direkt Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA satiniert. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31177600276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859086062

Gewiss FI Schutzschalterblock GW95446 FI-Schutzschalterblock zum Anbau an LS-Schalter 125/0.03A Typ A 3P 6TE FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI-Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite koennen noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Geräte unlosbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschluss abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): flexibel 50qmm, starr 70qmm mit eingebauten Rahmenklemmen. Mit dem beigefuegten Umbausatz koennen die Rahmenklemmen gegen ein Anschluss fuer Ringkabelschuhe (Bohrung fuer Schrauben M6 / Breite max. 17 mm) getauscht werden. Die Anschlusschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermoegen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564116511

ABB FI/LS-Schalter 2CSR256140R1167 Typ DS203NC K16 A30 FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von drei Einphasen- oder Dreiphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit $I_n \geq 30 \text{ mA}$) und Brandschutz (mit $I_n \geq 300 \text{ mA}$). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS203NC fit für den weltweiten Einsatz. Bemessungsschaltvermögen $I_{cn} = 6.000 \text{ A}$ nach IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) für RCDs (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen) in Wohnbau und ähnliche Anwendungen, $I_{cu} = 10 \text{ kA}$ nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) für MCBs (LS) in Industrieanwendungen. RCBO DS203NC A Typ A ist 3polig geschützt (LS), 4polig schaltend und kann in Dreiphasennetzen mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden. EAN Nr. 8012542769323

Weidmüller Kabelmarkierer 1500240000 Typ SFX-M 12/40-5 ST Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 12 x 40 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstigste Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetallCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Beim SFX-M ermöglicht eine spezielle Ausstanzung die Verwendung von Stahlkabelbindern. Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 12 x 40 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) Herstellertyp SFXM12405ST EAN Nr. 4050118308921

RZB LED Einbaustrahler 911224.002.2 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D172, breitstr., 2850 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffing. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112240022 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859116561

RZB LED Stromschienen 741824.002.1.76 Strahler LED 23,9W-3000K 227x146, DALI, breit, 2850 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffing, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. +I A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 741824002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122357

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Wand und Deckenleuchte Rounded 581602.002 Rounded270 W D R PC LEDnnW 840, 380 lm Die nahezu wartungsfreie LED-Variante ersetzt konventionell bestückte Leuchten mit bis zu 86 % Energieersparnis. Sehr hohe LED-Lichtausbeute rund 92 lm Watt. Optimierte, auf die opale Abdeckung abgestimmte Lichtfarbe 840. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, robustes Design, Edelstahlschrauben. Einfache Montage, Toleranzausgleich für verrutschte Bohrlöcher. Großzügiger Kabelrangierraum. Unverlierbare Deckelschrauben. Riesiger Variantenreichtum, 24 mögliche Ausführungen pro Bestückung, basierend auf Zwei Diffusor-Varianten, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt oder schlagfester, opaler Kunststoff PC. Drei Standardfarben. Vier Gehäusevarianten, Abdeckung plan oder Kugelkappe, Halbschale, Schutzkorb. Hohe Schutzart IP 66. Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Optional mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Weitere Ausstattungsvarianten, mit seewasserfester Beschichtung, als Hausnummernleuchte mit integriertem Dämmerungsschalter. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung Kugelkappe aus opalem Polycarbonat mit Montagefixierung, Bohrungstoleranzausgleich, mit zweitem Kabeleinlass zur Netzweiterleitung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 581602002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859037309

RZB LED Einbaustrahler 911399.004 Einbaustrahler LED 23,9W-3100K D155, breitstr., 2200 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911399004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152965

Doepke Sicherungslasttrennschalter Typ D0-4A/3p Doepke Artikel Nr. 09980392 Sicherungslasttrennschalter vereinen die Funktion der Absicherung von Anlagenteilen mit der Schaltfähigkeit unter Last sowie unter Überlast. Geräte der Baureihe Tytan II sind Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen. Durch die schraubkappenfreie Stecktechnik ist ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen gewährleistet. Im Gegensatz zur früheren Schraubkappentechnik, bei der eine einwandfreie Kontaktierung nicht sichergestellt war, verhindert die Mechanik der Baureihe die Entstehung von großen Übergangswiderständen und minimiert so thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit farbigen Passeinsätzen entsprechend des angegebenen Bemessungsstroms geliefert. Eigenschaften: - geringe Stromwärmeverluste; - geeignet für Sicherungen D01 und D02; - finger- und handrücksicher; - großer Klemmbereich; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.; Hinweise: - Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert, die Sicherungssteckersätze bis 63 A aufnehmen können.; - Alle Varianten werden ohne Sicherungen geliefert. Diese sind separat erhältlich. D0-Trennschalter Tytan, 3-pol., 4 A D0-4A/3p EAN Nr. 4014712123175

RZB LED Einbaustrahler 911361.002.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-3100K 360x180, DALI, 7500 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91136100276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859134442

Gewiss Leistungsschalter GWD7271 Leistungsschalter f Generatorschutz MTX 250 63A 50KA 4P Typ S Auslöser TMG Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wahlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724525

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P31A1A Servomot. BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485200194

Jung Stetigregler ME 2178 TS C Stetigregler, mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V = + 6 / - 4 V über Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertemperatur Referenzbedingung ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflösung ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, Sollwertverschiebung maximal ± 10 K, stufenlos, Eingang 4 Binäreingänge 8 Klemmen, 2 davon als Binärausgang parametrierbar, Eingang 4 parametrierbar für Temperaturmessung zum Beispiel zum Anschluss eines Fernfühlers 33 k Ω NTC FF 8.5 oder FF 5, Lastarten LED oder elektronisches Relais, maximal 0,8 mA, DC 5 V =, überlastsicher, Anschluss Sensorleitung Klemme 1 bis 5 Telefonleitung, Binäreingänge,-ausgänge J-Y St Y 4 x 2 x 0,6 mm², Leitungslänge maximal 5 m, Temperaturfühler Klemme 5 bis 6 Fühlerkabel 2 x 0,75 mm², bei Verlängerung bis maximal 50 m 2 x 1,5 mm², 5 LEDs für Betriebsartanzeige Komfort grün, Standby grün, Nacht grün, Taupunkt rot und Frostschutz rot, Umschalttaste Komfort - Standby, Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME2178TSC EAN Nr. 4011377093065

Elcom Innenstation Video 1832402 Typ BVF-240 SW BVF-240SW Innenst. Video Komf. 6D-Video BVF-240SW Innenstation Video Komfort AP 6D-Video schwarz. Video-Innenstation-Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 6Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. Bild-Einstellregler für Helligkeit, Kontrast und Farbe. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht und Rufton-Absteller. LED-Statusanzeige für Ruf- und Sprechbetrieb. 16 harmonische Ruftöne einstellbar, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür- Etagen oder Internruf, Rufton-Lautstärke in 3 Stufen einstellbar, Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar. Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. Sonderfunktionen: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstationen und Parallelruffunktion. Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert, Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion und Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. EAN Nr. 4250111814058

Maico Axialrohrventilator 0086.0710 Typ DZR 40/4 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Notwendige Sicherheitstechnik Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZR 40/4 B Ex e, Fördervolumen: 4.400 m³/h, Drehzahl: 1.465 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 170 W, INenn : 0,55 A, IA /IN : 5,7, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 14,6 kg, Nennweite: 400 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799867104 Typ DZR40/4BExe

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT403P7 Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 40A/AC1, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz
- Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO -
Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III -
knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-
1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1
min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min.
Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V
Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für
Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-
1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 -
Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel -
ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit:
flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d =
2000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110338706

Maico Axialrohrventilator 0086.0007 Typ EZR 35/4 B Beschreibung: Merkmale Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus
glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN 24154, Blatt 2, 7/66. DZR 56/6 B und
DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN 24145, Teil 2, 7/90. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und
Schwingungsdämpfer verwenden. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR. D IP 54. Einbau in jeder Lage möglich. Motor Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZR
45/6 B, DZR 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung.
Förderrichtung ist auf dem Gerät mit Drehrichtungs- und Förderrichtungspfeil gekennzeichnet. Wechselstrommotor Typenreihe EZR. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz.
Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschaltzschalter z.B. MVE 10 (nicht geeignet für
EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B) oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Kondensatormotor mit Betriebskondensator anschlussfertig im
Klemmenkasten. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltüllen. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen
werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende
Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt.
Kondensatorbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C
erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel:
EZR 35/4 B, Fördervolumen: 2.800 m³/h, Drehzahl: 1.425 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V,
Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 115 W, I_{Nenn} : 0,55 A, I_{Max} : 0,75 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Polumschaltbar: nein, Einbauart: Rohr, Einbaulage: waagrecht /
senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 9,4 kg, Nennweite: 350 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max} : -20 / 60 °C, EAN
Nr. 4012799860075 Typ EZR35/4B

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 063-2/0,10-F Doepke Artikel Nr. 09145020 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme
Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften.
Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der
kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in
der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große
Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten
Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen
abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzumrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die
Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel-
und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und
netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen
Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst;
- Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; -
Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der
Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-
Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte
Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir
unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in
Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichter bestimmt. FI-Schalter, 2-pol., 63 A, 0.10 A, Typ F, N links
DFS2063-2/0,10-F EAN Nr. 4014712212817

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT32ED Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 32A/AC1, Spule 48V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 32 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 300 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 145 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 240 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 40 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 84 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 35 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 50 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110247831

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D65ACD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3, 65A, Spule 36V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 65 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 18.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 30 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 20 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 50 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 80 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1000 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 110 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 260 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 520 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 900 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 125 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 125 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 80 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.45 Mcycles 65 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 6.3 W AC-3, 9.6 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: CCC, CSA, GOST, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 5 N.m - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel = 25 mm² Sechskant 4 mm, Hauptstromkreis : 8 N.m - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 25.35 mm² Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389118328228

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1002P31F1A AC-Servomotor BSH, 3,4 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.5 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.5 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 5.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 11.23 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 11.23 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.13 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 13.92 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 14.79 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 16 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 16 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 5.6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 9.39 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1400 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1600 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1700 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1950 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2150 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 780 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 780 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 840 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 890 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 4.96 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 4.96 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 5.8 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118139404

SLV Leuchte 135061 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz MEDO 40 LED, Einbau, weiss EAN Nr. 4024163158244

ABB Leistungsschalter 1SDA064581R0001 Typ E2B 10 PR122/DC R1000 3P F VR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644674748

Schneider Electric Sarel Rohr ENN49420 KUNSTSTOFFROHR GLATT LAENGE 2 M (PE=1ST, EAN Nr. 3295150494206

ABB Leistungsschalter 1SDA055761R0001 Typ E1N 16 PR121-LSI R1600 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571016

ABB Leistungsschalter 1SDA056761R0001 Typ E3L 25 PR121-LSI R2500 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581015

ABB Sicherungsautomat 2CDS284001R0008 Typ S204P-K0,2 S204P-K0.2 Sicherungsautomat K-Char., 25 kA, 0,2 A, 4P EAN Nr. 4016779592819

Assa Abloy Elektro Türöffner 34SFF--09802F94 34 S Fafix® KL Grau 24 V GS DIN Links effeff Typ 34SFF09802F94 EAN Nr. 4042203106260

Siemens Klemme 3VA9263-OJA12 Rahmenklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA2 250 Siemens Hersteller Nr. 3VA9263OJA12 EAN Nr. 4042949007982

Sirena Wandhalterung 71872 Typ 71872 Wandhalterung BP Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. 71872 EAN Nr. 8010152718724

ABB Leistungsschalter 1SDA059432R0001 Typ E4H 32 PR122-LI R3200 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644617936

ABB Drucktaster 1SFA611102R1001 Typ MP3-10R Druckt-Bedienelem.tast.hoch rot n.beleucht.CombiLine-Modular 2.Gen. EAN Nr. 7320500267936

ABB Leistungsschalter 1SDA057795R0001 Typ E3V-A 25 PR122-LI R2500 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600587

Dold Koppelmodul 0052624 Typ HL3094.52 AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3094.52AC230V EAN Nr.4030641526245

Schneider Electric Sarel Polysockel NSYZA274G 7035 POLY.SOCKEL-PLA 200X744X550MM Hersteller Sarel Typ NSYZA274G EAN Nr. 3606480777783

ABB Leistungsschalter 1SDA061132R0001 Typ E2H-A 12 PR123-LSI R1200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636555

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705---02102F41 1705 HZ Diode Grau 24 V GS 100% Ed Universal effeff Typ 170502102F41 EAN Nr. 4042203144767

Gira Doppelsteckdose 273503 SCHUKO-Doppel KS f. Gerätedose 1,5f System 55 Reinweiß Passend in 1,5fach Gerätedose. EAN Nr. 4010337771371

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Rahmen 8GB4564 SIMBOX 63 Zwischenrahmen 4-R für 70mm Geräte in N-Verteiler Siemens Hersteller Nr. 8GB4564 EAN Nr. 4001869414065

Bticino Rahmen HA4802HC Abdeckrahmen 1 fach, Farbe Grey Aluminium Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HA4802HC EAN Nr. 8005543513675

OBO Bettermann Wandanschlusskragen 7215545 Typ BSK-K1016 Wandanschlusskragen für BSK I90 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012196026289

ABB Querverbinder 1SNA205982R2700 Typ BJADO6.10-10P BJADO6.10 Querverbinder 10-pol 17,5A EAN Nr. 3472592059822

ABB Reihenklemme 1SNA125358R0300 Typ M35/16.NT N-Trenn-Reihenklemme 35mm²,125A,16mm,blau EAN Nr. 3472591253580

Wago Verbindungskabel 755-553 3-Leiter-Verbindungskabel 2 m beidseitig konfektioniert M8-KUG/M12-STG Wago Serie 755 EAN Nr. 4017332617864

Assa Abloy Code Handle Langschild 492L08-1-11---6 Code Handle Langschild Matt Ausf.A Vk 8mm Pz effeff Typ 492L081116 EAN Nr. 4042203453678

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZT7104G 7035 POLY-WS 750X1000X420, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZT7104G EAN Nr. 3606480776281

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552303 Typ 3RG4013-3KA00-PF Induktiver Sensor 3RG4013-3KA00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40133KA00PF

Pepperl + Fuchs Power Rail Abdeckung 258160 Typ UPR-COVER Power Rail Abdeckung Länge 80 cm VPE 2 Stück Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UPRCOVER

ABB Erweiterungsrelais 2TLA010015R0600 Typ JSR1T 8S 24DC JSR1T 8s 6A 24 VDC Erweiterungsrelais 6A 24 VDC 8s Verzögerung EAN Nr. 7350024433029

ABB Verriegelung 1SDA073805R0001 Typ SCHOSSVERR PLC E2. Schossver. Plc E2.2..E6.2 D=8mm Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777388

Weidmüller Gehäuse 1195020001 Typ KTB MH 453815 S2E2 KTB MH 453815 S2E2 KTB MH 453815 S2E2 Herstellertyp KTBMH453815S2E2 EAN Nr. 4050118106794

Hager Orion Montageplatte FL425A Hager Installation Orion Montageplatte,Isolierstoff,500x400x5mm EAN Nr. 3250610671641 Hager Artikel Nr. FL425A

Dold Phasenfolgerrelais 0035949 Typ BA9041 3AC50HZ 525V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90413AC50HZ525V EAN Nr.4030641359492

Legrand Kabelverschraubung 096822 PG 11, Dichtbereich 7-10 mm KABELVERSCHRAUBUNG PG11 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060968229

ABB Leistungsschalter 1SDA060260R0001 Typ T6L000063E06433002 T6L630 PR223DS R630 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644627225

Weidmüller Schutzprofil 2007400000 Typ SCHUTZPROFIL VKSW SCHUTZPROFIL VKSW Schutzprofil Vksw Herstellertyp SCHUTZPROFILVKSWEAN Nr. 4050118392548

ABB Griff 1SCA022071R2890 Typ YASDA6 SCHWARZ 320 GRIFF YASDA6 SCHWARZ 320MM I-O-II F.OETL 320 MM LANG,METAL/SCHWARZ,I-O-II EAN Nr. 6417019048505

ABB Schütz 1SBL157004R4122 Typ AF12-30-225-41 Schütz 24-60/50/60 Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 5,5kW, 12A AC3/400V EAN Nr. 3471523117501

Dold Not Aus Modul 0056225 Typ BH5928.92/001 DC24V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.92/001DC24V5S EAN Nr.4030641562250

Mennekes Anbaudose 1812 Anbaudose TwinCONTACT 32A4p4h110V, IP67 schraubenlose Anschlusstechnik FL. 85 x 75 mm BL. 60 x 60 mm EAN Nr. 4015394215202

Wago Trägerdurchgangselement 709-118 Trägerdurchgangselement höhenverstellbar grau Wago Serie 709 EAN Nr. 4017332541817

ABB Leistungsschalter 1SDA053912R0001 Typ T2S013010T06274002 T2S100 TMF070-0700 4P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644549572

Dold Koppelrelais 0063138 Typ IK3070.01 AC50/60HZ 24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.01AC50/60HZ24V EAN Nr.4030641631383

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4108-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 8A Siemens Hersteller Nr. 5SL41087 EAN Nr. 4001869440149

ABB Leistungsschalter 1SDA071338R0001 Typ E1.2B 630 H-T LSI E1.2B 630 Ekip HI-Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644751883

ABB Leistungsschalter 1SDA072560R0001 Typ E4.2S 40 G H-T LS E4.2S 40 Ekip G HI-Touch LSIG 3P W Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764104

ABB Lichtbogenwächter 1SFA663001R1001 Typ TVOC 230VAC TVOC Lichtbogenw. 60-220VDC 60-240VAC f.Anschluss von Lichtwellenleitern EAN Nr. 7320500191415

ABB Umbausatz 1SDA023383R0001 Typ UMBAUSATZ ANS. 3 Umbaus. Ans. 3 S6 T6 800 F FF EF Zub. f. Leistungsschalter S6/T6 Anschlüsse EAN Nr. 8015644233839

ABB Isolierstoffplatte 1SDA065722R0001 Typ ISOLIERSTOFFPLATTE n Es T4 T5 1000V Zub. f. Leistungsschalter T4-T5 Isolierstoffplatten EAN Nr. 8015644686246

ABB Leistungsschalter 1SDA062812R0001 Typ T7L001100E11454002 T7L1000 PR331/P-LSIG R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644653613

Bticino Telefondose HD4258C12D RJ12, Kategorie 3, Anschlussart K10, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4258C12D EAN Nr. 8012199983868

EFB Elektronik Klettkabelbinder VC3021CA Klettkabelbinder 10St./Pack Aqua,Länge 160mm, Breite 12mm Klettkabelbinder 10 Stück Pack. EAN Nr. 4049759107475

Haupa Schrauberbit 102166 Schrauberbit PH 2/90 mm DIN 3126, Form E 6,3, Aufnahme 1/4", 10 Stück SB verpackt Schrauberbit, Phillips EAN Nr. 4011923151980

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4480-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, C, 80A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY44807 EAN Nr. 4001869304816

Legrand Schutzkontaktsteckdose 754897 V.ALL SSDO SEITL.KLEMM. SL AL Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970480644

OBO Bettermann Federklappdübel 3481611 Typ 450 M4x95 G Federklappdübel M4x95mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195442936

Wago LED Basisklemme 769-229/281-434 2-Pin-LED-Basisklemme Anode links nach EN 60715 grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454619480

ABB Leistungsschalter 1SDA067006R0001 Typ XT2N 160 TMD 6,3-6 3 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644694890

ABB Positionsschalter 1SBV011913R1302 Typ LS32M13L02 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Kunststoff-Rollendruckbolzen D=11 EAN Nr. 3471522621160

Jung Rahmen 1fach LS 981 SW Rahmen, 1fach, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS981SW EAN Nr. 4011377866409

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABN Cu-Schiene XCUW112B Cu-Schiene 2FB 12x10x585mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW112B EAN Nr. 4015153597785
- Cimco Unterlegscheibe 192602 Unterlegscheibe DIN 125 Stahl verzinkt M4 Unterlegscheibe DIN 125, Stahl verzinkt EAN Nr. 4021103926024
- Dold Drehzahlwächter 0041560 Typ BA9055/110 AC230V 0,05-0,5IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/110AC230V005-05IPM EAN Nr.4030641415600
- Dold Zeitrelais 0026594 Typ BA7901.32 AC50/60HZ 240V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.32AC50/60HZ240V5-100S EAN Nr.4030641265946
- Jung Rahmen 1fach LSD 981 SW Rahmen, 1fach, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSD981SW EAN Nr. 4011377039841
- Walther-Werke Wandsteckdose AL169504TJ Wandsteckdose 63A 5P 110V 4h IP67 Ausschalter 4 polig RCD 4 polig 63A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744039
- Dold Stromrelais 0034954 Typ MK9053/011 AC20-200MA AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/011AC20-200MAAC230V5S EAN Nr.4030641349547
- Dold Unterspannungsrelais 0049350 Typ IK9173.11 DC24V 0,7-1,0UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11DC24V07-10UN4% EAN Nr.4030641493509
- ABB Leistungsschalter 1SDA068295R0001 Typ XT4S 160 BREAKING XT4S 160 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022068
- Dold Zeitrelais 0051757 Typ EC7801.81 AC50/60HZ 240V 0,1-9,9S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EC7801.81AC50/60HZ240V01-99S EAN Nr.4030641517571
- Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte BDM7744S0020 RECM377/4 D048 5SH 0AB 100 00 00 000 00 Hersteller Telemecanique Typ BDM7744S0020 EAN Nr. 3606485166308
- Siemens Schütz 3RT2017-1BW42 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 48V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20171BW42 EAN Nr. 4011209827684
- Siemens Schilder 8WH8141-5XA05 Schilder, flach, quer Sonderbeschriftung ZBF10 Siemens Hersteller Nr. 8WH81415XA05 EAN Nr. 4001869350899
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279460080 Typ SAIL-M12GM12G-8S0.8U SAIL-M12GM12G-8S0.8U SAIL-M12GM12G-8S0.8U Herstellertyp SAILM12GM12G8S08U EAN Nr. 4050118117639
- Siemens Schütz 3RT2027-1BG40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, 1S+1Ö, DC 125V, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20271BG40 EAN Nr. 4011209898356
- Dold Zeitrelais 0036537 Typ AI 903.82/070 AC50/60HZ 115V 3-60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI903.82/070AC50/60HZ115V3-60S EAN Nr.4030641365370
- Dold Frequenzrelais 0021727 Typ AA9837.12/010 40-120HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/01040-120HZUHAC230V EAN Nr.4030641217273
- Dold Zeitrelais 0029509 Typ AI 954N.82/070 50/60HZ 440V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI954N.82/07050/60HZ440V05-10S EAN Nr.4030641295097
- Wago Federleiste 2020-111 1-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 11-polig grau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4045454853631
- Dold Wischrelais 0001890 Typ MK9988.51/010 AC220-240V 0,15-0,25S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9988.51/010AC220-240V015-025S EAN Nr.4030641018900
- Wago Vierstock Reihenleiste 281-532 Vierstock-Reihenleiste Motoranschluss-Reihenleiste L1 - L2 - L3 grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918787611
- Hager Kabeleinführungstülle FZ415N Hager Installation Kabeleinführ.,univers, mit 2 Tüllen für Kabeldurchmesser 30 bis 72mm EAN Nr. 3250616002555 Hager Artikel Nr. FZ415N
- Dold Koppelmodul 0066349 Typ HO3095.59/902 DC24V m.Freilaufd+LED Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HO3095.59/902DC24Vm.Freilaufd+LED EAN Nr.4030641663490
- Lovato Electric Schütz BF0910A048 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975160022
- EFB Elektronik Spleißbox BA71922.12 Spleißbox LC 9/125µ a.12 Pigtails /6 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759086282
- EVN Einbauleuchte 674210327 HV GU10 mit Power LED 3,5W 230 V IP66 2700K V4A-Edelstahl-Einbauleuchte starr eckig Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293008693
- Lovato Electric Umrichter VFPS14300PLWP Umrichter Typ VFPS1 3-phasig 3-phasige Versorgung,EMV-Filter integriert Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato
- Siemens Schütz 5TT5042-0 INSTA-Schütz mit 2 Schließern, und 2Ö Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Hersteller Nr. 5TT50420 EAN Nr. 4001869435220
- Sirena Schallgeber DL112XAC230R/A-UL Typ DL112XAC230R/A-UL orange Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht UL 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XAC230RAUL
- Siemens Schütz 3RT1316-1AP00 Schütz, AC-1, 18A, 12kW/400V, AC 230V 50/60Hz, 4-polig, Baugr. S00, 4S, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13161AP00 EAN Nr. 4011209309685
- Wago Netzanschlussklemme 294-5004 Netzanschlussklemme ohne PE-Kontakt mit Rastfüßen ohne Aufdruck 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098140

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Walther Werke Flanschdichtung 71902402 Flanschdichtung B32 Typ C Flanschdichtung für Baureihe B32, Typ C: aus Moosgummi Zellkautschuk für unebene Flächen EAN Nr. 4015609613199
- Siemens Leuchtmelder 3SB2001-6CC06 Leuchtmelder, 16mm, rund, Kunststoff, rot, glatt, für Beschriftung mit Einlegekappen Siemens Hersteller Nr. 3SB20016CC06 EAN Nr. 4011209027985
- Hager Wandlerrmessschrank FP92W5N Hager Installation Wandlerrmess- und Zählerrschrank 250A, IP44, Schutzklasse II, 1400 x 550 x 205mm EAN Nr. 3250612665419 Hager Artikel Nr. FP92W5N
- Haupa Al Cu Pressverbinder 293976 Al Cu Pressverbinder 240/300 Al Pressverbinder mit Cu Bolzen Werkstoff: AL 99,5% DIN 40501, E CU DIN 40500 Oberfläche blank EAN Nr. 4011923097561
- Pepperl + Fuchs Verbindungsleitung 181499 Typ ICZ-2T/TR-0,2M-PUR ABG-V15B-G Abschlusskabel für PROFIBUS mit Abschlusswiderstand Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ICZ2TTR02MPURABGV15BG
- Dold Sanftanlaufbremsgerät 0059111 Typ BI9028.38/400 3AC200-480V UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BI9028.38/4003AC200-480VUHAC230V EAN Nr. 4030641591113
- Wago Federleiste 2092-1305/200-000 Federleiste mit geraden Lötstiften 5-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Wago Serie 2092 EAN Nr. 4050821395485
- Haupa Klinge 103024 Klinge Torque HEX 2+3 Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge – Hex EAN Nr. 4011923570736
- Pepperl + Fuchs RFID Transponder 289133 Typ IQC35-10 50pcs Datenträger Typ/Größe EEPROM 1280 Bit, Fixcode 64 Bit Arbeitsfrequenz 13,56 MHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IQC351050pcs
- Siemens Elektronikmodul 6AG1134-4GB52-2AB0 SIPLUS ET 200S EM 2AI High Speed-25.+ 60 Grad C based on 6ES7134-4GB52-0AB0 Siemens Hersteller Nr. 6AG11344GB522AB0 EAN Nr. 4042948432518
- Wago Klemmenleiste 255-505/333-006 Klemmenleiste mit Fingerdrückern 2 Lötstifte/Pol 5-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm blau Wago Serie 255 EAN Nr. 4050821898061
- Siemens Türkupplungsdrehantrieb 3RV2936-2B Türkupplungsdrehantrieb, für Leistungsschalter, Baugr. S2, Handhabe grau neues Design Siemens Hersteller Nr. 3RV29362B EAN Nr. 4011209748286
- PC Electric Anbaugerätestecker 77724-10 Anbaugerätestecker Winkel 32A 4p 10h IP44 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399312694
- Siemens Tür 8MF3334 Doppelflügeltür, asym. getr., statt Rückwand HxB=2000x1000 IP54 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3334 EAN Nr. 4025515205241
- Sirena Signalsäulenmodul 27754 Typ TWSX240A grün Signalsäulenmodul 75mm Xenon Blitzlicht 240VAC grau 27754 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TWSX240A EAN Nr. 8010152277542
- Hager Überspannungsschutzschrank ZB01SN Hager Installation Überspannungsschutzschrank,IP44,SKII,500x300x160mm,36PLE,univ.Z,Klasse B, TN-C-S EAN Nr. 3250617621816 Hager Artikel Nr. ZB01SN
- Siemens Schienenverteilersystem BVP:261710 Schienenverteilersystem BD2C-3-160-SB-1 Standardlänge 1,25m 160A, N+PE, 4 Abgangsstellen Siemens Hersteller Nr. BVP:261710 EAN Nr. 4019169786669
- A.L.S. SAM, Wand-Deckenaußenlampe, TC-SEL, 2x9W, 2G7, weiss Typ SAM-2901E Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Eaton Ersatzspule 281154 Typ DILM32-XSP(*V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281154
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2561.30 Duplex Jumper SC/APC8° - SC/APC8° 9/125µ,30 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177607
- Gewiss Abdeckrahmen GW16101VA Abdeckrahmen ONE 1M Schiefer Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564806764
- OBO Bettermann Kabelverschraubung 2024322 Typ V-TEC L PG16 LGR Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG16 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195839774
- Phoenix Contact Schutzkappe 1409237 Typ PRC COVER M Schutzkappe für 3- und 5-polige PRC-Gerätestecker Hersteller Phoenix Contact Typ PRCCOVERM EAN Nr. 4046356867764
- IFM Electronic Tripelspiegel E20739 Zubehör, Tripelspiegel, 80 x 80 mm, eckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Werkstoff Gehäuse Kunststoff Hersteller ifm Electronic GmbH
- A.L.S. MELRIE MAXI, Wandleuchte, TC-DEL, 26W, G24q-3, anthrazit Typ MELMA-2626E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Siemens Taster 3SB3302-0AA11 Drucktaster, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, schwarz, Druckknopf, flach, 1S, Schraubanschluss, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB33020AA11 EAN Nr. 4011209030671
- Phoenix Contact Gehäuseabdeckung 2764988 Typ EG 90-A/PC GN Gehäuseabdeckung, für zweiseitigen Anschluss Phoenix Contact Hersteller Typ EG90-A/PCGN EAN Nr. 4017918107932
- Siemens Coupler 6GK1900-1GP00-0AB0 Hersteller Nr. 6GK19001GP000AB0 EAN Nr. 4019169853477
- Siemens Standardschrank 8MF5826-5R Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=1800x1200x600 Aufstellung: Reihe unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF58265R EAN Nr. 4025515211518
- Sirena Blink Dauerleuchte 38922 Typ NCTL900FLSMD1224DA orange Blink-/Dauerleuchte 12-24VACDC schwarz 38922 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTL900FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389221

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Lovato Electric Klemmblock 11G231 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF 1-polige Klemmenblöcke Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975014851

Eaton Seitenwand 283856 Typ XAW2004 Seitenwand, HxT=2000x400mm geschlossen, (2Stück) 2 x Seitenwand + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283856 EAN Nr. 4015082838560

Wago Federleiste 231-2203/026-000 2-Leiter-Federleiste 3-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918563680

Eaton Tür 226880 Typ ZSD-TR/B3/H7 Tür, für B=800mm, H7 für G57 als 1. Tür Tür Breite 3, Höhe 7 für G57 als 1. Tür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 226880 EAN Nr. 4015082268800

Wago Schaltrelaisklemme 859-391 Schaltrelaisklemme Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Kleinschaltrelais mit erweitertem Eingangsspannungs- und Temperaturbereich grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454501662

Wago Anschlussleitung 891-8994/206-302 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821124313

Legrand Steckdose 771048 Kontrolllampe orange leuchtend, geliefert mit Beschriftungsetiketten, Farbe ultraweiß SDDO SK KS beleuchtet Galea UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067710487

Siemens Klemme 8GK4401-3KK12 ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz Reihenklemmen M. Klemmenträger Feldabdeckung geschlossen waagrecht H=450mm, B=250mm Siemens Hersteller Nr. 8GK44013KK12 EAN Nr. 4001869432847

Pilz Sicherheitssystem 773705 Konfigurierbares Sicherheitssystem PNOZmulti Erweiterungsmodul Kommunikationsanschlaltung. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ mc1p coated version EAN Nr. 4046548012828

IFM Electronic Verschlusskappe E73004 Zubehör, Verschlusskappe, M12, für M12-Buchsen von ClassicLine Modulen, CompactLine Modulen und AirBoxen, Werkstoff Gehäuse PA schwarz Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Langlocheinsatz 50052357 Langlocheinsatz, 8,5 x 16 mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. EAN Nr. 4012078441841

Lovato Electric Hauptkontakte BFX99032T Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B Hauptkontakte für Schütze der Serie BF Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975153567

Siemens Zubehör für VL400 3VL9400-4ED40 Zubehör für VL400, frontseitige Anschlussschienen vergrößerter Polabstand besteht aus 4 Anschlüsse 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94004ED40 EAN Nr. 4011209690837

Pepperl + Fuchs Montagehilfe 103125 Typ MH 03-U1/L 04-AG67A Profilschiene Länge 1m zur variablen Befestigung der Varikont und Varikont-L Baureihe mit Nutzensteinen Hersteller Pepperl+Fuchs Typ MH03U1L04AG67A

Wago Klemmenleiste 745-302 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918302074

Siemens Simbox Mauereinputzkasten 8GB5224-1KM01 SIMBOX XL, 2-reihig Mauereinputzkasten Unterputz 2-reihig 24 TE VPE 12 Stück Hersteller Siemens Typ 8GB52241KM01 EAN Nr. 4001869496597

PC Electric Wandgerätestecker 5242-4k Wandgerätestecker 32A 4p 4h IP67, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE)

Eaton Leistungsschalter 123843 Typ IZM32H4-V10W Leistungsschalter, 4p, 1000A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 1000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123843 EAN Nr. 4015081214488

Siemens Starter 3RW4422-1BC35 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 26A, 20HP, Wurzel-3: 45A, 40HP, AC 400-600V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44221BC35 EAN Nr. 4011209625280

Eaton Profil 115148 Typ XVTL-HP/L-8 Profil, horizontal, B=800mm 2 x Tiefenmontage für universale Anwendung - leichte Ausführung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115148 EAN Nr. 4015081145485

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 203015 Typ NBB15-U2-E0 Schaltabstand 15 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NPN Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB15U2E0

Phoenix Contact Abschlussdeckel 3212057 Typ D-PT 10 Abschlussdeckel, Länge: 67,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 42,6 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-PT10 EAN Nr. 4046356703772

Bticino Einbaukamera 391649 Farb Einbaukamera passend zu Tragringen und Abdeckrahmen, Stromversorgung 12V d.c., Videoausgang FBAS 1 Vss, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 391649 EAN Nr. 8012199819815

Striebel & John Abdeckung 2CPX039177R9999 Typ ZG106 Abdeckung 300 x 250 mm, mit Plombierklappe 260 x 130 mm, mit Ausschnitt für 3 x NH00, für den unteren Anschlussraum im Zählerfeld plombierbar. EAN Nr. 4011617391777

OBO LED Element 6117757 Typ BE-LED B1RO LED-Element, 230V~, 1,2 mA. Die LED Beleuchtungselemente sind nur für Schalter/Taster mit Orientierungsbeleuchtung. Hersteller OBO Bettermann Typ BELEDB1RO EAN Nr. 4012195284949

Wago Sicherungsklemme 281-613 Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz ¼' x 1' ohne Defektanzeige Mittenbeschriftung grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454871499

Eaton Dauerlichtmodul 171436 Typ SL7-L-W Dauerlichtmodul Ba15d, weiß Dauerlichtmodul, weiß, IP66, für Glühlampe max. 250V AC/DC max.7W, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171436 EAN Nr. 4015081678280

Schneider Electric Telemecanique Klemmenblockhalter 13597 Klemmenblockhalter, 12 TE. Produktbereich: Kaedra - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleistenhalterung - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3303430135975

Siemens Einschubspule 3RT1975-5AP31 Einschubspule für Baugr. S12 für Schütz 3RT107/3RT127/3RT147 AC/DC-Betätigung UC 220-240V Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT19755AP31 EAN Nr. 4011209506398

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Haupa VDE Kraftseitenschneider 211219 VDE Kraftseitenschneider 200 mm C 60, Schneiden induktiv gehärtet, für Piano Draht, verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt. Kraftseitenschneider DIN 5238 A VDE EAN Nr. 4011923149949
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1PD02 Leitungs-, FI-, FI-LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P - 10kA. 1 Modul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975202951
- Wago Federleiste 734-106/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 6-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4044918493031
- Haupa Rohrkabelschuhe 294110 Rohrkabelschuhe light 95M12 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923489007
- Siedle Display Ruf Modul DRM 612-01 W Siedle Nr. 200048756-01 Display-Ruf-Modul als Eingabeeinheit mit 4-zeiligem Display zum Absetzen von Türrufen. Hersteller S. Siedle und Soehne OHG Siedle Typ DRM61201W EAN Nr. 4056138003488
- Wago Federleiste 2231-703/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 3-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in kodierbar nur 1 Rastnase orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454812256
- Siemens Verteiler 8GK1052-1KK21 ALPHA 160 DIN, Wandverteiler, AP-teilbestückt mit Schnellmontagebausatz für Einbaugeräte, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=500 B=550 T=140 Siemens Hersteller Nr. 8GK10521KK21 EAN Nr. 4001869256467
- Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI215 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975040966
- Haupa Quetschkabelschuh 290617 Quetschkabelschuh Ring 0,25 1,5 M10 Quetsch Ring Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: verzinkt Ringform EAN Nr. 4011923090319
- Phoenix Contact Ersatzstecker 2905347 Typ VAL-SEC-T2-N/PE-350-P Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB SEC für die Strecke N-PE. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-SEC-T2-N/PE-350-P EAN Nr. 4046356948210
- Siemens Leistungsschalter 3RV2311-0BC20 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Starterkombination, Bemessungsstrom 0,2A, N-ausl. 2,6A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23110BC20 EAN Nr. 4011209766570
- Siemens Schütz 3RT1034-1XF40-0LA2 Schütz, AC-3, 15kW/400V DC 110V, 0,7.1,25x US, 3-polig Baugr. S2, Schraubanschluss mit elektron. Ansteuerbaustein Varistor integriert Siemens Hersteller Nr. 3RT10341XF400LA2 EAN Nr. 4011209562738
- Eaton FI LS Schalter 168221 Typ FRBDM-C25/2/01-G/A FI/LS, 25A, 100mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A FI/LS, 25A, 100mA, LS-Kennlinie-C, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168221 EAN Nr. 4015081647934
- Siemens Siplus Modul 6AG1222-1HH32-2XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ RLY-25.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6ES7222-1HH32-0XB0. Digitalausgabe 16 DQ, Relais 2A Siemens Hersteller Nr. 6AG12221HH322XB0 EAN Nr. 4047618046385
- Bticino Datendose L4262C6 Datendose RJ45 ungeschirmt für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Kategorie 6 UTP, Anschlussart 110, 1 modulige Ausführung, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4262C6 EAN Nr. 8005543407578
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AL433 Frontelem., rot, vorstehend f. Drucktaster Ø22 ohne Rastung ARRET. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906479
- Wago Einzelklemme 250-1423 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 23-polig Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Prüfoffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4017332749947
- Hager Analoges Amperemeter SM005 Hager Installation Analoges Amperemeter Direktmessung 0-5 A. Amperemeter analog, REG zur direkten Messung von Stroemen in Wohnraeumen und gewerblichen Anlagen. EAN Nr. 3250615630056 Hager Artikel Nr. SM005
- Gewiss Ausschalter GW10035F Ausschalter mit Symbolfenster beleuchtbar 2M 2P 16AX Steckklemmen Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258815
- Gewiss Einbau Gehäuse GW16711VT Einbauehaeuse mit Halterung fuer die Montage in Rahmen 1M Titan Einbauehaeuse fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564275348
- Jung Schutzkontakt Steckdose LC 1520 KI 4320J SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC1520KI4320J EAN Nr. 4011377134775
- Phoenix Contact Schutzdeckel 1772609 Typ HC-B 24-SD-FQ/FS HEAVYCON Schutzdeckel, Serie B24, für Unterbauehäuse mit Querbügel, mit Fangschnur, IP54, PA Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-SD-FQ/FS EAN Nr. 4017918037277
- Walther Werke Winkelstecker 216409 MONDO Winkelstecker 16A 4P 9h mit dem Gehäusehinterteil, lichtgrau Winkelstecker der Serie MONDO 16A 4P 230V 9h IP44 aus PA-6 Material, mit Schraubanschluss, Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035) EAN Nr. 4015609012879
- Wago Federleiste 232-419/026-000 Abgewinkelte Federleiste 19-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur glatten Seite der Stiflleiste orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918390231
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 1414644 Typ HC-B-GM4X10-M40-PLTBK EVO-Kunststoffkabelverschraubung mit Bajonettverschluss, Größe M40, für 4 Leiter mit 10 mm Leitungsdurchmesser Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B-GM4X10-M40-PLTBK EAN Nr. 4055626030968
- Wago Federleiste 713-1108/107-000 Federleiste mit Schraubflanschen 2-reihig 8x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454806798
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 119860 Typ SLC14-1650-R/130 Sicherheitslichtvorhang Empfänger 24 VDC Typ 4 IEC 61496-1 OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 1650mm Auflösung 14mm Reichweite 5m mit reduzierter Reaktionszeit Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141650R130
- Phoenix Contact Splittingkabel 2302515 Typ CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/X81-I Splittingkabel für Mitsubishi Electric MELSEC Q X81, MELSEC A1S X81, MELSEC A AX82, Kabellänge 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-D37-M2,5/4X14/50/X81-I EAN Nr. 4017918907914
- Dehn + Söhne Sockel 952643 Typ DG PCB PV 300 Einpoliger Sockel zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B- 1 und höher. Hersteller DEHN + Söhne Typ DGPCBPV300 EAN Nr. 4013364150737

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Leistungsschalter 3RV2131-4DA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 18.25A, N-ausl. 325A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21314DA10 EAN Nr. 4011209930544
- Legrand Rahmen 079314 Abdeckrahmen 4-modulig zur horizontalen Montage für das Schalterprogramm MOSAIC, zur Verwendung mit speziellen Installationsdosen, Farbe Aluminium MSC RAHMEN 4MOD HORIZONTAL ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970741684
- Legrand Verschraubung 384385 M50x1,5, ø Kabel min. 30 mm, max. 38 mm, Drehmoment Nuss 15 Nm, Körper 11,5 Nm, Schlagbelastung 6, Farbe RAL 7035 Verschr. PSP M50 D=30-38 PA6 R Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561352681
- Pepperl + Fuchs Ventilsteuerbaustein 242031 Typ KFD0-SD2-EX1.1045 Baureihe KFD Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar ohne Hilfsenergie Ausgangsstrom 45mA Ausgang EEx ia IIC Bis SIL3 gemäß IEC 61508 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD0SD2EX11045
- Walther Werke Wandsteckdose 11121 MONDO Aufputzwandsteckdose 32A 3P 12h f. Kleinsp. Wandsteckdose der Serie MONDO 32A 3P 42V 12h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung Aufputz, Flanschmaß 98x70 Befestigungsmaß 58x50 EAN Nr. 4015609005888
- Phoenix Contact Zackband 0810009:0021 Typ ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN21-30 EAN Nr. 4017918785178
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1143-1JC22 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH1, 250A 60mm-Sammelschienen-system, Abdeckungen für Rittal Rahmenklemme Sicherungsüberwachung elektronisch, EFM 10 Siemens Hersteller Nr. 3NP11431JC22 EAN Nr. 4011209778849
- Phoenix Contact Drehmomentschraubendreher 1212315 Typ TSD 25 SAC Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 2,5 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für die Druckmutter der Anschlusshaube Phoenix Contact Hersteller Typ TSD25SAC EAN Nr. 4046356455596
- Siemens Starter 3RE1310-8XC17-OAP0 Wendestarter, 5,5kW, Relais-Anbau vorbereitet, Schützkombination 3RA13, 230V Baugr. S00, PE-Klemme, Isolierstoffgehäuse IP65, Europa-Ausführung, Taster schwarz/weiß Siemens Hersteller Nr. 3RE13108XC17OAP0 EAN Nr. 4011209567573
- Weidmüller Crimpwerkzeug 9013690000 Typ CTX CM 1.6/2.5 ZERT Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.14mm², 4mm², W-Crimp CTX CM 1.6/2.5 ZERT Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.14mm², 4mm², W-Crimp Herstellertyp CTXCM1625ZERT EAN Nr. 4032248326419
- Phoenix Contact Frontadapter 2907383 Typ FLKM 50-PA SC DIO S7-1500 VARIOFACE-Frontadapter mit Schraubanschluss, für digitale 35-mm-Baugruppen der SIMATIC® S7-1500, anschlusbar 1x 32 Kanäle. Hersteller Phoenix Contact Typ FLKM50PASC DIOS71500 EAN Nr. 4055626256542
- Siemens Knebschalter 3SU1052-2BL40-0AA0 Knebschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, grün, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10522BL400AA0 EAN Nr. 4011209969810
- Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 188196 Typ UC500-L2-E6-V15 Erfassungsbereich 35 500 mm Betriebsspannung 10 30 V DC Ausgangstyp 2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner, räumlichbar Anschluss Geräterestecker V15 M12 x 1, 5-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UC500L2E6V15
- Schneider Electric Telemecanique Wandhalterung HMI2ZWMKB1 Wandmontageset für Magelis USB-Tastatur. Produktbereich: Magelis HMI2 - Produkt oder Komponententyp: Wandhalterung - Zubehör-/Teilekategorie: Befestigungszubehör - Nebenziel: USB-Tastatur. EAN Nr. 3595864175546
- PC Electric Anbausteckdose 383-11f87v Anbausteckdose gerade 16A 3p 24/42V 11h IP44/54 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Eaton Wippe 117696 Typ 121-00008/-WIPPE-2X-RF-/-BUS---I-O- Wippe, 2-fach, I/O, Funk/Nikobus, sterling Doppelwippe mit Symbolen I/O für Funkschalter oder Drucktaster mit 4 Steuertasten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 117696 EAN Nr. 5413736185838
- Peha Wippe D 11.544.03 Nr. 00316411 Wippe für 500er und 600er Grundelemente für Serientaster, Jalousieschalter und Doppeltaster mit Symbol AUF und AB Artikel-Nr. D 515 T sowie D 619 T, D 616/4 Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.544.03 EAN Nr. 4010105316414
- Walther Werke Tüllengehäuse P758142MS Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:72mm,QVN,M32,Stutzen,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 72 mm, mit Querverriegelungs-nocken, Kabeleinführung seitlich 1xM32, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609604500
- OBO Kreuzung 7216365 TYP BSKM-KR 0711 Kreuzung zur Abdeckung von sich kreuzenden Kanalenden BSKM 0711. Die Montage wird für die Wand- und Deckenmontage vorgesehen. Inklusive Dichtungen zum Abdichten der Fugen. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKMKR0711 EAN Nr. 4012196450183
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-604 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 21. 30 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332273404
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1766408 Typ GMSTBA 2,5/ 8-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 7,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTBA2,5/8-G EAN Nr. 4017918032425
- IFM Electronic Koaxialrohr E43355 Zubehör, Koaxialrohr, für Füllstandsensoren LR, Länge 265 mm, Prozessanschluss G, Werkstoff Gehäuse Koaxialrohr 1.4301 V2A 304 Befestigungsklammer 1.4310 V2A 301 Zentrierstück PP GF30 Dichtung Aramid 20 NBR80 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1843871 Typ MC 1,5/10-GF-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/10-GF-3,5 EAN Nr. 4017918112981
- Striebel & John Zählerfeld 2CPX033549R9999 Typ 1ZF429 Zählerfeld für Einbau in alle modularen Zähler-schränke - Zählereinfelder für Normfeld-System nach DIN 43870- Bei Einbau in Standschränke ist je Feldbreite (250mm) ein Montageset (ZB15) erforderlich EAN Nr. 4011617335498
- Wago Klemmenleiste 261-429 2-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 ohne Betätigungsdrucker 9-polig grau Wago Serie 261 EAN Nr. 4044918627702
- Phoenix Contact Zackband 1052345:0011 Typ ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11. 20, weiß, Breite: 6,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN11-20 EAN Nr. 4017918542740
- Pepperl + Fuchs Umlenkspiegel 040728 Typ OSP 18 B 90 Grad Umlenkspiegel, geschlossene Version, staubgeschützt. Nur für IR-Licht und nur für Einweg-Lichtschranken und für Reflexions-Lichtschranken ohne Polfilter. Für Serie 18GM70 bzw. 18GM60. Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OSP18B
- Phoenix Contact Relaismodul 2964526 Typ EMG 10-REL/KSR- 48/21-LC Relais-Modul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 48 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ EMG10-REL/KSR-48/21-LC EAN Nr. 4017918126353
- Spelsberg Gießharz Beutel 49250601 Typ GHB 3 Gießharzbeutel GHB 3, für AboxT 060-6², kennzeichnungsfrei mit Trichter und Einweghandschuhen, Achtung Haltbarkeitsdatum des Gießharzbeutels beachten, Gießharzbeutel, 600 ml, halogenfrei Hersteller Spelsberg Typ GHB3 EAN Nr. 4013902351534

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1698097 Typ SAC-3P-M12MS/2,0-PUR/M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 2 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC3PM12MS20PURM8FS EAN Nr. 4017918331672
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1766783 Typ GMSTBVA 2,5/ 3-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTBVA2,5/3-G-7,62 EAN Nr. 4017918032807
- Phoenix Contact Stecker 3210855 Typ SP-H 2,5/ 1-R BU Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ SP-H2,5/1-RBU EAN Nr. 4046356411844
- Phoenix Contact Steckerteil 1786967 Typ MSTB 2,5/15-STF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/15-STF EAN Nr. 4017918042929
- Phoenix Contact Einbaubuchse 1441817 Typ SACC-DSI-M12FS-8CON-M16 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit geradem Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSI-M12FS-8CON-M16 EAN Nr. 4046356534017
- Lovato Electric Hebel KCC2L11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975126882
- Phoenix Contact Kabelmarker 0829966 Typ US-WMT (12X4) OG CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 0,6-10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMT(12X4)OGCUS EAN Nr. 4046356612906
- Striebel & John Klemmenkasten 2CPX041094R9999 Typ KF55140 Wandgehäuse Brandlastdämmung über 30 Minuten in Flucht- und Rettungswegen gemäß MLAR (I 30) - vorbereitet zum Einbau von Modulsystemfeldern - Kabelschott für Leitungseinführungen- inklusive Befestigungszubehör EAN Nr. 4011617410942
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830834 Typ WML HF 22(25X25)R YE CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMLHF22(25X25)RYECUS EAN Nr. 4046356800891
- Eaton Regenschutzdach 112904 Typ CNP-8/300-CS Regenschutzdach, für BxT=800x300mm Regenschutzdach, zur direkten Befestigung auf dem Gehäusekorpus, Lieferung mit Befestigungsmaterial und Bohrschablone, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112904 EAN Nr. 4015081124428
- Eaton Verteilerfeld 114564 Typ XVTL-MP/BX/IC-6/3/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x600x300mm, IP55 Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114564 EAN Nr. 4015081139644
- Siemens Schlüsselschalter 3SU1030-5PC01-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O-I, tastend, Schaltwinkel 45 Grad, 10: 30H/12H, Schlüsselabzug O Siemens Hersteller Nr. 3SU10305PC010AA0 EAN Nr. 4011209949850
- Finder Koppelrelais 49.31.9.024.2050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen 1 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC Kontaktmaterial AgCdO, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823220475 Artikelnummer 493190242050
- Weidmüller Querverbinder 8877540000 Typ QB 18-2 isoliert grau Blitz- und Überspannungsschutz, Querverbinder- Zubehör, Polzahl 2 QB 18-2 isoliert grau Blitz- und Überspannungsschutz, Querverbinder- Zubehör, Polzahl 2 Herstellertyp QB182isoliertgrau EAN Nr. 4032248610655
- Finder Koppelrelais 48.31.8.012.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 12 V AC. Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823196275 Artikelnummer 483180120060
- Wago Federleiste 232 741/031 000 Federleiste mit geraden Einlötfistfen 11 polig mit Befestigungsflanschen Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötfistfen 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143577854
- Phoenix Contact Steckerteil 1858170 Typ IMC 1,5/16-STGF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ IMC1,5/16-STGF-3,81 EAN Nr. 4017918144418
- ABL Sursum CEE Kupplung Typ K53S50, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen EAN Nr. 4011721141848
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1708404 Typ IPC 5/ 4-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ IPC5/4-G-7,62 EAN Nr. 4046356089180
- Albert Wandleuchte 690691 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 690691 aus Edelstahl mit opales Glas, Montageplatte aus Aluminiumguß. Eingerichtet für 1 x Glühlampe A60 75 W, Fassung E27. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 114 x 300 x 130 mm EAN Nr. 4007235906912
- Phoenix Contact Leitermarker 0829037 Typ UC-WMCO 1,6 (12X3) OG CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,3-1,6 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO1,6(12X3)OGCUS EAN Nr. 4046356538411
- Walther Werke Anbaudose 479309 Anbaudose gerade 125A 3P 9h mit Flansch 114x114 wasserd. gerade Anbaudose 125A 3P 400V 9h IP67 aus PA6-Material, handrücksensicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 114x114 Befestigungsmaß 90x90, mit Multi-Contact EAN Nr. 4015609161256
- OBO Gewindebogen 2046784 TYP SBNM63 G 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ SBNM63G EAN Nr. 4012196394807
- Phoenix Contact Kunststoffschild 0801729 Typ EMLP (60X30)R SR Kunststoffschild, Rolle, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EMLP(60X30)RSR EAN Nr. 4046356676861
- Eaton Sechskantschraube 179632 Typ XNNSKS-M12X20-8 Sechskantschraube, M12x20, 8,8 Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M12x20 Festigkeitsklasse 8.8, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 179632 EAN Nr. 4015081747115
- Schneider Electric Telemecanique Halbleiterrelais SSM1A36BDR Halbleiterrelais, Schienenmontage, Eingang 4-32 V DC, Ausgang 48-600 V AC, 6A. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Halbleiterrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: SSM - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase. EAN Nr. 3606480579455
- Schneider Electric Telemecanique Türrahmen 31079 Türrahmen, für INS40..160, INS250, INS320..630, INV100..250. Produktbereich: INS250, INS40.160, INV100.250 - Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3303430310792

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Multibeschreibungssystem 793-472 WMB-Multibeschreibungssystem Aufdruck waagrecht L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332592475

Eaton Direktstarter 115899 Typ MSC-D-4-M7(110V50HZ,120V60HZ) Direktstarter, 3-polig, 1,5 kW/400 V/AC3, 100 kA Vormontierter Motorstarter mit minimierter Verdrahtungszeit bestehend aus Motorschutzschalter und Leistungsschütz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115899 EAN Nr. 4015081156399

Schneider Electric Telemecanique Hauptstromverbinder LA9FH610 Hauptstromverbinder. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LA9F - Produkt oder Komponententyp: Leistungsanschlüsse - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Beschreibung der Pole: 3P - Produktkompatibilität: LC1F265. EAN Nr. 3389110106510

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1407381 Typ NBC- 2,0-93E/FSD SCO Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-2,0-93E/FSDSCO EAN Nr. 4046356775090

Eaton Tür 179369 Typ XTSZDSQV3-H700W1350 Felddbreite Tür, belüftet, HxB=700x1350mm, IP31 Felddtür geschlossen, mit der Breite von 1350mm und der Höhe von 700mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035, belüftet, IP31, Lüftungsgitter, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 179369 EAN Nr. 4015081744558

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1518229 Typ SAC-5P- 5,0-920/FS SCO Bussystem-Kabel, CANopen[®], DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-5,0-920/FSSCO EAN Nr. 4017918968342

Phoenix Contact Grundgehäuse 1809267 Typ MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5/2-G-5,08-LR EAN Nr. 4046356703413

Schneider Electric Telemecanique Zeitverzögerung A9C15419 Zeitverzögerung iATeT, 24-230V AC / 24-110V DC. Produktbereich: iCT, iTL - Kurzbezeichnung des Geräts: iATeT - Produkt oder Komponententyp: time delay auxiliary - Steuerkreisspannung: 24.110 V DC Impuls, 24.240 V AC 50/60 Hz gehalten. EAN Nr. 3606480097911

Schneider Electric Sarel Edelstahlsockel Set NSYSPXF8200H Edelstahlsockel-Set frontal 316L B800xH200/Seit.Set f kompl.Sockel hinzufügen. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 2 Frontplatte, 2 Rückwand, 4 Ecke, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606480156007

Phoenix Contact Übergabemodul 2287135 Typ DFLK-D 9 SUB/B Das VARIOFACE-Durchführungs-Modul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen Schraubanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Buchsenleiste (Polzahl 9). Es steht ein separater Masseabgriff zur Verfügung. Phoenix Contact Hersteller Typ DFLK-D9SUB/B EAN Nr. 4017918056032

Siemens Software 6ES7833-1FC00-2YX1 SIMATIC S7, Distributed Safety EPL-ROYALTY, Single-License für 1 Installation Runtime-Software, ohne Software und ohne Dokumentation, Klasse A, nur gültig in Verbindung mit Enterprise License-Vertrag, setzt EPL-Master voraus Siemens Hersteller Nr. 6ES78331FC002YX1 EAN Nr. 4019169125963

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CAD326V7 Hilfsschütz, 3S 2Ö 400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CAD - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-14, AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 3 NO + 2 NC. EAN Nr. 3389110847161

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0AEO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360AEO EAN Nr. 4042949026389

Eaton Schutzdach 133058 Typ XAD1108-SOND-RAL* Schutzdach, IP31, für BxT=1100x800mm, Sonderfarbe Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, IP31, Breite 1100mm, Tiefe 800mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133058

Phoenix Contact Marker 1051919 Typ ZB 6,LGS:(1-100/VERP.) Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 6,15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:(1-100/VERP.) EAN Nr. 4017918255725

Finder Koppelrelais 38.51.0.060.5060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC Spulenspannung 60 V AC/DC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823217376 Artikelnummer 385100605060

IFM Electronic Induktiver Sensor IA5127 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Zusatzeinbausatz 186650 Typ XTMWC-W800-SOND-RAL* XW - BBT -Einbausatz für Felddbreite 800mm, inkl zusätzlichem seitlichen Einbauraum/ Kabelanschlußraum, bestehend aus 2 Stk Montageseiten Wänden, mittleres Trennprofil, inkl aller Montagewinkel und gesamtem Schraubmaterial, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMWCW800SONDRAL*

Pilz Sicherheitsschaltgerät 750107 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 4S, 1Ö UB 24V DC, Breite: 17,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c EAN Nr. 4046548025644

Phoenix Contact Hochstromklemme 3076637 Typ UKH 50-3L/N/FE Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 100 mm, Farbe: grau/blau/schwarz-gelb, Montageart: NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UKH50-3L/N/FE EAN Nr. 4046356707114

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCKS-783 Nr. 2CKA002013A5275 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, alusilber, impuls, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCKS783 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5275 EAN Nr. 4011395083383

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1411171 Typ G-INS-PG9-S68N-NNES-S Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm . 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg9, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ G-INS-PG9-S68N-NNES-S EAN Nr. 4046356923057

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444320000 Typ BL 3.50/21/180 SN BK BX SO Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Polzahl: 21, Hersteller Weidmüller Typ BL35021180SNBKBXSO EAN Nr. 04050118457339

Weidmüller Systemkabel 1525520150 Typ IE-C5ES8UG0150A45A2E-X Systemkabel, RJ45 IP 67 RockStar V05 Metall, RJ45 IP 67 PushPull V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 15 m IE-C5ES8UG0150A45A2E-X Systemkabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR Herstellertyp IEC5ES8UG0150A45A2EX EAN Nr. 4050118332070

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1432761 Typ SACC-MS-5SC SH DN SCO Bussystem-Steckverbinder, CANopen[®], DeviceNet, 5-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MS-5SCSHDNSCO EAN Nr. 4046356348416

Siemens CPU 6AG1214-1AG31-2XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC-40.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6ES7214-1AG31-0XB0. Kompakt-CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI DC 24V, 10 DO 24V DC, 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 75 KB Siemens Hersteller Nr. 6AG12141AG312XB0 EAN Nr. 4047618042912

Phoenix Contact Combi Kupplung 3213700 Typ PPC 1,5/S-NS/1-L COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 27,1 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S-NS/1-L EAN Nr. 4046356566124

Hager Steckdose WYS117 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel beschriftbar, 16 A 250 V~, anthrazit. SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringe EAN Nr. 3250617021265 Hager Artikel Nr. WYS117

Klauke Klemmkabelschuh 573R8BK Klemmkabelschuh, gestanzt, 10 - 16 mm², M8, 2 Schrauben, blank Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Werkstoff Cu-ETP, blank. 2 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60. EAN Nr. 4012078475310

Phoenix Contact Steckerteil 1946901 Typ FKIC 2,5/ 2-ST-RN Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikel mit Rastnase Phoenix Contact Hersteller Typ FKIC2,5/2-ST-RN EAN Nr. 4017918891565

Phoenix Contact Durchführungsklemme 3073539 Typ UWV 10-POT/S Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Lötanschluss, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 10,1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UWV10-POT/S EAN Nr. 4046356344777

Eaton Lasttrennschalter 172789 Typ DMM-160/3N/15/P-B Lasttrennschalter, 3-polig + N, 160 A, mit blauem Drehgriff, Aufbau, im CI-K5-Gehäuse Lasttrennschalter Dumeco Typ DMM-160/3, Schaltleistung 160A, 3-polig + N, mit Drehgriff blau, für Bügelschloss, Aufbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172789 EAN Nr. 4015081693740

Eaton Leuchtmelder 079269 Typ L-KL-R Leuchtmelder rot Glimmlampe Lasche zur Aufnahme von Erweiterungsklemmen AK16 und AK35 in Verbindung mit Sammelschienenklemmen K12x5-1, K12x5-2, K20x5, K20x10, K20x15 und K12x5/25 bis K20x15/50., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 079269 EAN Nr. 4015080792697

Gewiss Schlüsselverriegelung GWD8210 Schlüssellochverriegelung Drehantrieb f L-Schalter MTX/E/M 160/c-250 Zum Sperren des Leistungsschalters in Ausstellung. Die Schlüssellochverriegelung wird im Drehantrieb zur Festmontage montiert. Die Schloesser werden mit unterschiedlicher Schliessung geliefert. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726963

Wago Multibeschriftungssystem 793-4662 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 710, 720. 800 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815370

Siemens Relais 3UG4631-2AW30 Überwachungsrelais, digital, Spannungsüberwachung, 22.5mm von 0.1 bis 60V AC/DC Über- und Unterschreitung AC/DC 24 bis 240V DC und AC 50 bis 60Hz Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20S Hysterese 0.1 bis 30V 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG46312AW30 EAN Nr. 4011209642690

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E32UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 32A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078182

Eaton Frequenzumrichter 138499 Typ SVX003A2-5A4B1 Frequenzumrichter SVX 3-/3-phasig 3 kW 690 V, Schutzart IP54, integrierter EMV-Filter und Bremstransistor Frequenzumrichter SVX 3-/3-phasig 3 kW 690 V, Schutzart IP54, integrierter EMV-Filter und Bremstransistor, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138499 EAN Nr. 4015081352784

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-3EF36-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz I_n=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11403EF360HA0 EAN Nr. 4042949047377

Brumberg NV Möbeleinbauleuchte 2358.07 Energieeffizienzklasse A+ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Möbeleinbauleuchte G4/20W Glas/weiss NV-Möbeleinbauleuchte rund, starr, Deckeneinbau über Blattfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Lieferung inkl. AMP-Stecker. Energieeffizienzklasse A+ bis C. EAN Nr. 4250047737377

Schneider Electric Telemecanique Auslöserzubehör LV429532 Auslöserzubehör- SDX-Ausgangsmodul für NSX100-250/NSX400-630. Produktbereich: NSX100.250, NSX400.630 - Produkt oder Komponententyp: SDX-Ausgangsmodul - Zubehör-/Teilekategorie: Relaiszubehör - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 2.0, Micrologic 5.0, Micrologic 6.0. EAN Nr. 3606480020476

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-8KP31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63408KP310AA0 EAN Nr. 4042948859261

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4EF32-0JC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächenschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11164EF320JC0 EAN Nr. 4042949077305

Phoenix Contact Grundgehäuse 1842982 Typ MCD 1,5/ 9-G1F-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. Phoenix Contact Hersteller Typ MCD1,5/9-G1F-3,81 EAN Nr. 4017918112189

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-12/3-0 SM Siedle Artikel Nr. 200038624-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 1005 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 1199 x 299 x 50 EAN Nr. 4015739386246 Alte Artikel Nr. 038624

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-1EJ43-2SA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, N ungeschützt N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27051EJ432SA0

Siedle Tastenmodul BTM 650-02 WH Siedle Artikel Nr. 200038786-00 Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 2 Namensschildern und 2 separaten Ruftasten mit Glockensymbol. Beschriftungsfeld (mm) B x H: 65 x 44,5 Ruftaste (mm) B x H: 24 x 49 Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 27 EAN Nr. 4015739387861 Alte Artikel Nr. 038786

EFB Elektronik Dämpfungsglied 53367.10 Dämpfungsglied ST/PC 10 dB MM Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. Dämpfungswerte in dB: 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 20.0 EAN Nr. 4049759071714

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZB6ZB51B Hilfsschalterblock, Ø 16, gelb Integral LED 1S. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: komplettes Gehäuse für Leuchtdrucktaster - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NO - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110784473

EFB Elektronik Patchkabel K5515.3 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 3.0m schwarz, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021634

Eaton Tür 258924 Typ NWS-MTE/8012/HM Tür, Metall, 1-flügelig, für HxB=1180x800mm hinten montiert Metalltür einflügelig 800x1180mm hinten montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258924 EAN Nr. 4015082589240

EFB Elektronik Kabel K5431.2 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. A-A, St.-St., 2,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PiMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Kabellänge bis zu 20m! (schwarze version) Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4015867130278

Schneider Electric Telemecanique Schienenkasten KNA63ED4204 Canalis, Schienenkasten, gerade, 63A, 4Abgangsstellen. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Geräteanwendung: geringe Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 2 m. EAN Nr. 3606480003219

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2TA43-0AA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202TA430AA0 EAN Nr. 4011209809390

IFM Electronic Reflexlichttaster O8H206 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig, Tastweite 30 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,08 mm², Hintergrundausbuchtung, einstellbar über IO-Link, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS 1.4404 V4A 316L, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Striebel & John Zählerfeld 2CPX033863R9999 Typ KA677 Komplettfeld bestückt und verdrahtet für Einbau in alle modularen Zählerschränke 1 Zähler, 0 TSG, 0 Reserve - nach DIN43870- je nach Variante mit bestücktem Zählerplatz und / oder TSG-Platz- je nach Ausführung ist ein Zukauf von weiterem Zubehör, z.B selektivem Hauptleitungsschutzschalter, je Zählerplatz erforderlich EAN Nr. 4011617338635

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EJ46-8JD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EJ468JD1

Bachmann Steckdoseneinheit 936.015 VENID Steckdoseneinheit 4-fach, Aluminiumprofil eloxiert, 3xSchweiz CH T 13 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarz, um 0° gedreht, einschließlich Thermosicherung 10 A, 1xLeerfeld zum Einbau der Custom Module, Stromeingang 0,2 m Leitung und GST18 Stecker, inklusive Haltewinkel, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 936015 EAN Nr. 4057298026348

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-3EF36-0JH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=125A Überlastschutz IR=88A.125A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11123EF360JH0 EAN Nr. 4042949089940

Dehn + Söhne Erdungsleitung 410431 Typ EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 10mm²/L 3,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-198-6806 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL10L305M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364029590

Striebel & John Gerüst 2CPX045655R9999 Typ 5/8RG4 Reihenschaltschrankgerüst Schrankauswahl 2 - Gerüst mit Rückwand, ohne Deckblech, Tür und Bodenblech. Diese Teile müssen separat bestellt werden und werden ab Werk an das Reihenschaltschrankgerüst montiert.- IP 54, geerdet- Farbe: RAL 7035- Seitenwände, Sockelrahmen, Verbindungsset und Flansche müssen separatbestellt werden. EAN Nr. 4011617456551

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS067A080B48 VarplusCan SDuty-Kondensator, 6,7/8 kvar, 480 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 480 V - 50 Hz : 6.7 kvar, 480 V - 60 Hz : 8 kvar. EAN Nr. 3606485253404

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM3AB2ED Miniaturrelais RXM, 3 W, 10A, 48 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403658

Schneider Electric Sarel Schließsystem NSYAEDLPADS3D Schließsystem mit Vorhängeschloss für Gehäuse Spacial S3D. Produktbereich: Spacial S3D - Zubehör-/Teiletyp: Schließvorrichtung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Direktmontage auf Standard-Schloss - Produktkompatibilität: S3D-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück - Schlosstyp: verriegelbar - Schlüsselnummer: 405. EAN Nr. 3606480168871

ABL Sursum CEE Wandsteckdose Typ D41S92, CEE Wandsteckdose, nach VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 50-500V AC, Nennfrequenz 301-500 Hz, 2h, grün, Schraubklemmen, durchschleifbar, Leitungseinführung von oben und unten, inkl. Würgenippel, M25, Neigung 15°, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721112572

Eaton Tastenplatte 218193 Typ M22-XD-S-D18 Tastenplatte, flach schwarz, SENKEN Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218193 EAN Nr. 4015082181932

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1700354 Typ FRONT 2,5-V/SA 5/ 5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT2,5-V/SA5/5 EAN Nr. 4046356465663

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925642000 Typ SAIL-M12BW-4-20V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 20 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 20 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12BW420V EAN Nr. 4050118190830

Eaton Phasenschiene 263968 Typ ZV-KSBI-7TE/S Phasenschiene, 5Ph, 16qmm, Gabel, 7TE Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-, SPC-, Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263968 EAN Nr. 4015082639686

Elsco Wippe 273124 EAN Nr. 4013984188127 Wippe mit Symbol Schlüssel für Universal-, Kreuzschalter und Taster Farbe reinweiß Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung erhalten Sie eine Software und Beschriftungsbögen. Für Geräte ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. EAN Nr. 4013984188127

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234230000 Typ LM 5.00/04/180 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LM 5.00/04/180 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM5000418035SNORBX EAN Nr. 4050118018349

Weidmüller Leiterplattenklemme 1769250000 Typ LM2H 5.08/06/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LM2H 5.08/06/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM2H508069035SNORBX EAN Nr. 4032248116195

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1628190000 Typ BLZ 7.50/07/180B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.50 mm, Polzahl 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² BLZ 7.50/07/180B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.50 mm, Polzahl 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp BLZ75007180BSNORBX EAN Nr. 4008190200992

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1971670000 Typ SCZ 3.81/08/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², B SCZ 3.81/08/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SCZ38108180LRSNORBX EAN Nr. 4032248681747

Spelsberg Verbindungsdose 33240701 Typ Sd 7-2,5² Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 7 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 75 x 75 x 37, grau, mit 5 aneinanderreihbaren Schraubklemmen 2,5 mm² Hersteller Spelsberg Typ Sd725 EAN Nr. 4013902399307

Eberle Drehstrom Netzwächter INW-3 Nr. 053022156400 Drehstrom-Netzwächter AC 3(N) ~ 400/230 V, 1W 5A, Asymmetrie einstellbar 5-20% Spannungsmessrelais zur Überwachung von 3- und 4-Leiter-Netzen. Überwacht Phasenfolge, Phasenausfall und Asymmetrie (kann auch abgeschaltete werden). Versorgungsspannung ist gleich Messspannung. Erkennt Rückspannung von Motoren (rückspannungssicher). Montage auf Tragschiene Typ INW-3 EAN Nr. 4017254156007

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-6JP32-OKA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=0,6..9x in, II=1,5..9x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA24636JP320KA0 EAN Nr. 4042949052708

Eaton Umschalter 054718 Typ T3-1-8210/E Umschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 1-0-2, 60 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 054718 EAN Nr. 4015080547181

Busch Jaeger Zentralscheibe 6540-82-102 Nr. 2CKA006599A2951 Zentralscheibe, elfenbeinweiß, carat, Bedienelemente für Dimmer, Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Erhöhte Bauform. Für Busch-Dimmer. Für Einsatz 2112 U-101 2116 11 U 2117 11 U 2247 U 2250 U 6513 U-102 6517 U-10x 6519 U 6520 U 6523 U 10x 6591 U-10x und 6592 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 654082102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6599-0-2951 EAN Nr. 4011395125410

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Cellpack Rollfeder RF 6 Nr. 126300 Rollfeder zur dauerelastischen Kontaktierung Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik, Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeslauch etc.) Korrosionsbeständig, Ermüdungsfrei, Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck Typ RF6 EAN Nr. 4010311011448

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1514579 Typ SAC-5P-M12FY/0,5-920/M12MS-FS Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Buchse gerade M12, A-kodiert, auf Stecker gerade M12, A-kodiert und Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m, M12-Steckverbinder, geschirmt, Y-Verteiler ungeschirmt, Schirm auf Pin 1 aufgelegt Hersteller Phoenix Contact Typ SAC5PM12FY05920M12MSFS EAN Nr. 4017918928032

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1728960000 Typ S2L 3.50/08/180G 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, sch S2L 3.50/08/180G 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 180&de Herstellertyp S2L35008180G35SNBKBX EAN Nr. 4032248040391

Eaton Stufenschalter 005646 Typ T3-8-15146/E Stufenschalter, Kontakte 15, 32 A, Frontschild 0-5, 45°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 005646 EAN Nr. 4015080056461

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.272.413 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81272413 EAN Nr. 4250594517644

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter 47250 Trennschalter Masterpact NT08HA, 3p, 800A, 690 V, Einschub. Baureihe: Masterpact - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NT08 - Trennschalterne: Masterpact NT08 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Leitungssch.-Leistungskennz.: HA - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430472506

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-5MN32-0HLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA24505MN320HLO EAN Nr. 4042949112815

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149270000 Typ SL 5.08HC/21/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 21, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sc SL 5.08HC/21/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 21, 180& Herstellertyp SL508HC21180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248935024

Siemens Switch 6GK5408-4GQ00-2AM2 SCALANCE XM408-4C, managed modular IE Switch, Layer 3 integriert, 8x10/100/1000 MBit/s RJ45, 4x100/1000 MBit/s ST-/SCPLUGGABLE als Combo-Ports, in Summe 8 Ports nutzbar, erweiterbar auf 24 Ports elektrisch oder optisch, Montage HUT-/S7-Profilschiene PROFINET-IO Device, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,...), C-Plug im Lieferumfang Siemens Hersteller Nr. 6GK54084GQ002AM2 EAN Nr. 4047622243886

Merten Rahmen 3fach 514325 M-PLAN-Rahmen, 3fach beschriftbar, waagerechte Montage, aktivweiß glänzend Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 514325 EAN Nr. 4042811078683

Siemens Leistungsschalter 3VA2440-6KQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..15x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,05-0,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA24406KQ320AA0 EAN Nr. 4042948807514

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1796520000 Typ SL-SMT 5.00HC/06/180 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwa SL-SMT 5.00HC/06/180 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 6, 1 Herstellertyp SLSMT500HC0618015SNBKBX EAN Nr. 4032248237050

Spelsberg Verbindungsdose 49190301 Typ Abox-i 025 AB-L/sw Verbindungsdose Abox-i 025 AB-L/sw, Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm, mit Außenbefestigungsglaschen, Schutzart IP65, bis 2,5², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 80 x 80 x 52, schwarz, ohne Klemme EAN Nr. 4013902316250

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1828810000 Typ SLDV-THR 5.08/12/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Bo SLDV-THR 5.08/12/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 12, 180&de Herstellertyp SLDVTHR50812180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248335497

Klauke Matrize 50065866 Matrize für Standard Blechlocher Systeme 50253441 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. EAN Nr. 0783310065869

Peweta Synchronuhr 21.372.522 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21372522 EAN Nr. 4250594502992

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6531-0WA05-1KA1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben Front unten Front, Einloch mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65310WA051KA1

Phoenix Contact Grundgehäuse 1956247 Typ CCVA 2,5/ 7-G-5,08RNP26THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastflansch, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ CCVA2,5/7-G-5,08RNP26THRR56 EAN Nr. 4017918926991

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0HHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320HHO EAN Nr. 4042949034810

Theben Präsenzmelder 2014000 Typ compact office 24V Präsenzmelder für Deckenmontage, Licht u. HKL, max. 7x7m bei Höhe 3m Präsenzmelder für Deckenmontage, Betriebsspannung 24 V AC/DC, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Taster-oder Schalteransteuerung, Mischlichtmessung, 2 Relais für Licht und Präsenz, Quadratischer Erfassungsbereich, Verzögerung selbstlernend/Kurzimpuls, Ansprechverzögerung und Rückfallverzögerung einstellbar, Raumüberwachung, fernbedienbar EAN Nr. 7612748001039

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88645073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W, 36°, 3000K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik FL (Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702665

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2145P16 Positionsschalter XCKP, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, längenverst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110201901

Schneider Electric Telemecanique Fußschalter XPEA111 Fußschalter, einfach XPE-A, o. Schutzhaube, Kunststoffauf., schwarz, 2Ö+2S. Produktbereich: Harmony XPE - Produkt oder Komponententyp: Fußschalter - Material: Kunststoff - Fußschaltertyp: Einfach-Fußschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XPEA - Schutzabdeckung: ohne - Auslösemechanismus: ohne Auslösemechanismus - Betrieb der Kontakte: 1-stufig - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 Öffner + Schließer - Farbe: schwarz. EAN Nr. 3389110600339

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9605056 Kunststoff-Wandverteiler Baureihe LECH IP54 230x130x152 1xM25 Gewinde oben / 2xDurchbrüche M25 unten verschlossen 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p B Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399865336

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS7T2DA210 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=26x26x26mm, NO, 2L, 12-48VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - produktspezifische Anwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS7 - Größe: 26 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110883923

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter MGN61415 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 2p, 5A, D Charakt., 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277 V AC. EAN Nr. 0785901758723

Phoenix Contact Verteilerblock 3273156 Typ PTFIX 12X2,5-NS35A BU Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX12X25NS35ABU EAN Nr. 4055626391380

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS397W661ACA 3-Ph.-Schrittmotor, 2,26Nm, Welle Ø 12mm, L=68mm, o. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 111 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 60 mm. EAN Nr. 3389119223737

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS4P18NA370L1 Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn8mm, NPN, NO, 3L, 12-48VDC, Ltg. 5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS4 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 62 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m. EAN Nr. 3389110952216

Phoenix Contact Grundgehäuse 1846030 Typ MDSTBV 2,5/12-G Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Anreihbar! Befestigungsflansch: Art.-Nr. 1836477, 1836480. Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBV2,5/12-G EAN Nr. 4017918184506

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1512640015 Typ PAC-S300-4X10-V0-1M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1,5 m, 0.14 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, 4xHE10 10P Hersteller Weidmüller Typ PACS3004X10V01M5 EAN Nr. 04032248304691

Eaton Hilfsschutz 051780 Typ DILER-22(415V50HZ,480V60HZ) Hilfsschutz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Klein-Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051780 EAN Nr. 4015080517801

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Knipex Rohrzange 83 60 015 Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung rot pulverbeschichtet 420 mm Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung. Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel. Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 8360015 EAN Nr. 4003773075677

Helios Verschlussklappe 0775 Typ EVK 250 Zur Abdeckung von Zu- und Abluftöffnungen. Rahmen, Lamellen und Stellglieder aus hellgrauem Kunststoff, Stellwerkgehäuse in IP 55 für Montage im Freien. Steuerung automatisch mit Ventilator: Ortsgebundenen Wechselschalter schaltet den Stellmotor, der über einen Endschalter den Ventilatorkreis schaltet. Stellwerk komplett verdrahtet, mit 1,5 m Anschlusskabel ausgerüstet. 230 V, 50/60 Hz. EVK 250, Elektrische Verschlussklappe für Ansteuerung über Relais Hersteller Typ EVK250 EAN Nr. 4010184007753

Siemens Leistungsschalter 3VL2506-2PE33-0AA0 Leistungsschalter VL150 UL Typ DG (CAT NO. HDK3T060L) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 hohes Schaltvermögen 3-polig NEMA Rating 65KA@480V und 18KA@600/347V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser ETU, LSI TU=40°C In=60A, Bemessungsstrom ISD=1,5-10xIr, II=11 xIN Kurzschlusschutz Ir=30-60A Überstromauslöser für Anlagenschutz mit Anschlussklemmen Einspeise- und lastseitig (line and LOAD) ohne Hilfs-/Alarmschalter Hersteller Nr. 3VL25062PE330AA0

Eaton Stufenschalter 009774 Typ T0-1-8310/E Stufenschalter, Kontakte 2, 20 A, Frontschild 0-2, 45 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 009774 EAN Nr. 4015080097747

Phoenix Contact Etikett 0804647 Typ EML-HA 108XE R Selbstklebenden Gerätemarker EML-HA. besitzen eine sehr hohe Klebekraft auf rauen, strukturierten und niederenergetischen Oberflächen.. Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar. Beschriftungsservice Phoenix Contact beschriftet alle EML-HA -Marker individuell nach Ihren Vorgaben. Die Materialien EML-HA . sind UL gelistet. Hersteller Phoenix Contact Typ EMLHA108XER EAN Nr. 4055626428697

Klauke Presskabelschuh 273R16 Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 300 mm² rm/sm, M16 Nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf. Auch in verzinnter (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum erhältlich. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078060660

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS9C11RMBL01U20 Näherungsschalter, induktiv, HxBxT=40x40x15mm, NC, 2L, 24-240VDC, 20UNF. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Drehzahlüberwachung - Bezeichnung des Sensors: XS9 - Größe: 15 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 0.15 m - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC. EAN Nr. 3389110143225

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3212201 Typ PT 4-TWIN/1P BU Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung. Hersteller Phoenix Contact Typ PT4TWIN1PBU EAN Nr. 4055626051307

Fischer Kabelbinder 069369 Typ UBN 4,8 x 370 Kabelbinder UBN 4,8x370 schwarz Der fischer Kabelbinder UBN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Herstellertyp UBN4,8x370 EAN Nr. 4006209693698

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV950D75N4E Frequenzumrichter, ATV950, 75kW, 400/480V- mit Bremsmodul/Schalter, IP55. Produktbereich Altivar Prozess ATV900 - Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter - Geräteanwendung Industrieanwendung - Kurzbezeichnung des Geräts ATV950 - Variante mit Lasttrennschalter - Anwendung Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus Aufputz - IP-Schutzgrad IP55 gemäß IEC 60529, IP55 gemäß IEC 61800-5-1 - Kühlungstyp erzwungene Konvektion - M. Hersteller Telemecanique Typ ATV950D75N4E EAN Nr. 3606480884054

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCKN2506P20 Endschalter XCK-N, Kontaktdraht, 1NC+1NO. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKN - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110546477

ESYLUX Deckenleuchte EQ10110085 Typ PNLCLA10030830WHP01-1000 LED-Einlegeleuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLCLA10030830WHP01 1000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110085

Weidmüller Relais 8690240000 Typ RCM570M10 Relais, RIDERSERIES RCM, 110 V DC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 6 A Standard Relais in der RIDERSERIES RCM. ul li 4 Wechsler /li li wahlweise AC- oder DC-Spulen /li li mit Prüftaste /li li optional mit integrierter Statusanzeige und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, RIDERSERIES RCM, 110 V DC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 6 A Herstellertyp RCM570M10 EAN Nr. 4032248360864

Eaton Leitungsschutzschalter 278567 Typ FAZ-C63/1 LS-Schalter, 63A, 1p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278567 EAN Nr. 4015082785673

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS130B3PBL2 Indukt. Näherungssch. XS1 M30, L42,3mm, Messing, Sn15mm, 12..24VDC, Kab.2m. Produktbereich: OsiSense XS
- Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 43 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389119036740

EVN Power LED Wandleuchte LA120102 Die Power-LED Wandleuchte ist komplett aus Kunststoff gefertigt und mit einer großen Milchglas-Kunststoffabdeckung versehen. Bedingt durch die Schutzart kann diese in allen Räumen, auch im Feuchtraum zum Einsatz gebracht werden. Durch die hohe Lichtausbeute der Leuchte ist diese auch für Beleuchtungsanforderungen mit höherer Leistung problemlos einsetzbar. Zur einfacheren Installation bei Einsatz mehrerer Leuchten, verfügt diese über drei Öffnungen zum Durchverdrahten. Hersteller EVN Nr. LA120102 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293005029

EFB Elektronik Vorlauffaser Koffer OV1K50SCXSCX0500M3 Alu-Vorlauffaser Koffer, SC/SC 500 Meter, 50/125µ Vorlauffaser im stabilen Aluminiumkoffer. Besonders geschütztes Design. Integrierte Metall-Montageplatte mit Moosgummi-Beschichtung. Integrierte Kabeldurchführung mit Knickschutzspirale. Stahlarmliertes Kabel, 3 m pro Steckverbinder für optimalen Faserschutz. Fassungsvermögen 2000 m Pigtailfaser. Empfohlene Anzahl Vorlauffasern pro Koffer: 2 (Sonderbestückung auf Anfrage). Lieferbar in jeder gewünschten Länge mit Steckerkombination und Fasertypen nach Wahl. EAN Nr. 4049759114329

Klauke Winkelpresskabelschuh 171R10BK Winkelpresskabelschuh, 185 mm², M10, 90° abgewinkelt, Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078472272

Bals Blockverteiler 53681 Blockverteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfeste Vollgummi-Leiste Maße 400 x 150 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G2,5 12kg/100m Typ 53681 EAN Nr. 4024941536813

IFM Electronic Temperatur Sensor TN2105 Temperatursensoren, Elektronischer Temperatursensor, Messbereich -50.150 °C -58.302 °F, Prozessanschluss G 1/4, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 50 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 V4A 316L O-Ring FKM Hersteller ifm Electronic GmbH

IFM Electronic Combi Drucksensor PE3029 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -1000.0 mbar, Prozessanschluss G 1/4, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 18.36 V DC, Stromaufnahme 50 mA, Schließer Öffner programmierbar, 4.20 mA oder 0.10 V, n.o. n.c. progr., 4.20 mA oder 0.10 V Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Messzellendichtung EPDM, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton EPDM X Santoprene PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Keramik 99,9 % Al₂O₃ Messzellendichtung EPDM Hersteller ifm Electronic GmbH

Bals Stecker 210186 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 50V (50V) 2h IP44 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 210186 EAN Nr. 4024941100236

Bals Wandsteckdose 15076 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. Mit eingebautem FI Schutzschalter 25/0,03A 4pol. Typ 15076 EAN Nr. 4024941150767

Berker Rahmen 13730007 Rahmen 3fach waagrecht Arsys Kupfer Med Kupfer, Metall natur. Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von weißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material Metall, Kupfer mit antibakterieller Wirkung, Eliminierung der Bakterien innerhalb von 2 Stunden. Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von weißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material Metall, Kupfer mit antibakterieller Wirkung, Eliminierung der Bakterien innerhalb von 2 Stunden. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334340997

RZB LED Notleuchte 672169.002 Notleuchte Einbaudownlight LED 3W D120, H49, B3h, m.Linsen, 140 lm Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Hochwertige LED Technik. Sehr geringe Wartungskosten. Kompakte Bauform. Installationsfreundlich. Universell einsetzbar durch frei wählbare Deckenanbau, oder Deckeneinbaumontage. Gehäuse Kunststoff, serienmäßig mit automatischem Selbsttest, Lampe LED im Lieferumfang enthalten, Zubehör für Deckeneinbau und Deckenaufbau im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 672169002 EAN Nr. 4051859155430

Eaton Leitungsschutzschalter 236015 Typ PXL-B3/1 LS-Schalter, 3A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236015 EAN Nr. 4015082360153

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE2D12N7 Motorstarter LE2-D, IP 657, 5,5kW, 2 Drehr., Tasten -/- /0, Sp. 415VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE2D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 3 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Stopp/Reset rot O, Wahlschalter mit 2 Positionen Start I-II. EAN Nr. 3389110633634

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Wandsteckdose 11974 Wandsteckdose Quick-Connect TE 16A 5p (3P+N+PE) 50V (50V) 10h IP44 100 bis einschließlich 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 11974 EAN Nr. 4024941119740

Gewiss Steckdose GW66136 IEC Steckdose schaltbar/Sicherung waagrecht ohne Gehaeuse 32A/5 pol. 110V IP44 IEC Steckdose ohne Gehaeuseunterteil fuer waagerechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaengeschloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Sicherungen D01 befinden sich unter einer transparenten Betaetigungsklappe.Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029422

Fischer Schraube 653221 Typ FPF-SZ 4,5 x 45 YZF 500 Power-Fast 4,5x45 Senkk. gevz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ4,5x45YZF500 EAN Nr. 4048962031270

Weidmüller Relais 7760056076 Typ DRM270730LT Relais, D-SERIES DRM, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270730LT EAN Nr. 403224885797

Eaton Leistungsschütz 277888 Typ DILM65(208V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig, 30 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschalungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277888 EAN Nr. 4015082778880

Gewiss Scheinwerfer GWS4132GD57K Scheinwerfer SMART 4/2.0 FL 5LED Dali 5700K Lichtbündelnd 30° Grau Scheinwerfer flache Ausfuehrung fuer Wand/Decken und Mastmontage in LED- Technik einschliesslich Befestigungsbugel Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbtm Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder Kollimatorlinse mit Abschlusslinse aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss über mitgeliefertem Steckverbinder, Farbe Staubgrau Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564880795

Maico Stufentransformator 0157.0156 Typ TRE 0,4-2 Beschreibung: 5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte. Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe. Artikel: TRE 0,4-2, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 / 60 Hz, Nennleistung: 72 W, Maximalbelastung: 0,4 A, Schutzart: IP 54, Sekundärspannung: 85 / 115 / 150 / 180 / 230 V, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 1,4 kg, Breite x Höhe x Tiefe: 195 / 148 / 175 mm, Umgebungstemperatur: 0 / 40 °C, EAN Nr. 4012799571568 Typ TRE0,4-2

Berker Steckdose 47238989 Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1 polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbugel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbugel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277774

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18837 Leistungsschalter NG125L, 1p, 63A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 110.130 V AC 50/60 Hz, 12,5 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 144 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 12 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 125 V DC, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188377

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC05-3HB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC053HB3

Berker Abdeckung 16266084 Wippe mit Beschriftungsfeld Q.1 Q.3 alu samt, lackiert. Wippe mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 6 mm ausgelegt. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Wippe mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 6 mm ausgelegt. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334446705

Siemens Leistungsschalter 3WN6763-0MB58-1KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1280.3200A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67630MB581KA3

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandleuchte 23253.1K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandleuchte 23253.1 für den Innenbereich. Freistrahlen Licht. LED, 15,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1092 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtgehäuse aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Opalglas. Mit Leitungsverbinde für Netzanschlusskabel bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 600 x 70 x 100 mm. EAN Nr. 4044018193817

Eaton Überspannungsableiter 167608 Typ SPCT2-460/1 Überspannungsableiter steckbar, 1p, 460VAC, 20kA Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167608 EAN Nr. 4015081640676

RZB LED Wand und Deckenleuchte 211006.002 Wand-Deckenleuchte A60 75W, E27 D300, H106 Sehr umfangreiche Decken, und Wandleuchterserie für Innenräume. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. In zahlreichen Durchmessern von 200 bis 630 mm. Ausführungen mit Bewegungsmelder erhältlich. Optionale Dekorringe zur weiteren Individualisierung. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 211006002 Energieeffizienzklasse A+ bis E EAN Nr. 4010319174961

Fischer Langschaftdübel 046274 Typ SXR 10 x 100 T A4 Langschaftdübel SXR 10x100 T A4 Der fischer Langschaftdübel SXR-T A4 ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T A4 ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x100TA4 EAN Nr. 4006209462744

Siemens Leistungsschalter 3WN6561-0JC56-3BH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 800.2000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN65610JC563BH1

Funke + Huster Heulruf Telefon 11327001 Handtelefon HTS m. Stecker Heulruf-Telefon für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen der Zone 1 Einsatzgebiet Innen und Aussenbereich (IP54) Gehäuse Kunststoff, schwarz 1 MI EEx ia II 1G EEx ia IIC T6 Verschiedene Ausführungen Verschiedenes Zubehör Telefonieren ohne Energieversorgung und Telefonanlage Ex-Handtelefon 5069 mit Raststecker Ex-Zone 1 Schutzart (IP) IP54 Gehäusewerkstoff Kunststoff Gehäusefarbe schwarz Gerätegruppe II Gerätekategorie 1G Schutzprinzip i, a Explosionsuntergruppe IIC Temperaturklasse T6 Temperaturbereich -20 - +40 Maß B 70 Maß H 370 Maß T 120 Zulassungen ATEX Anzahl Verbindungsadern 2 Ohne Vermittlungszentrale nutzbar Ja Nr. FHF11327001 EAN Nr. 4250235500523

Fränkische Rohrwerke Fundamentrohr Furowell NW 350 - Länge 1000 mm Nr. 29511350 Fundamentrohr, schwarz, Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend. Verwendet wird dieses Fundamentrohr für den Einbau von Masten, Pfosten, Stangen aller Art (Straßen-Beleuchtungsmasten, Verkehrsschilder, Fahnenstangen, Begrenzungspfosten, Fundamente für Kinderspielgeräte etc.). Die Vorteile liegen im leichten Gewicht, sowie in der einfacheren Bearbeitung und Handhabung gegenüber Betonrohren und Betonfundamenten. Mit einem handelsüblichen Dosenbohrer 68mm wird eine paßgerechte Anschlussöffnung für Kabuflex Type 63 hergestellt. Typ FurowellNW350 EAN Nr. 4013960167535

Eaton Direktstarter 121743 Typ MSC-DE-12-M12(230V50HZ) Direktstarter, 3-polig, 5,5 kW/400 V/AC3, 100 kA, Schutz elektronisch Kompakter Motorstarter (Leistungsschutz und Motorschutzschalter) nach IEC60947-4-1, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4 1), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, hohes Kurzschlussausschaltvermögen, einstellbare Auslöseklasse, Trennerfunktion für Motorschutzschalter. Flexible Anpassung des Strombereiches des Motorschutzschalters durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör der Standard Motorschutzschalter- / Leistungsschutzreihe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung (Motorschutzschalter), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 121743 EAN Nr. 4015081195534

Weidmüller Überspannungsschutz 1352080000 Typ VPU I 1 R LCF 280V/12,5KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ I/II Blitzstromableiter für den Nach- / Vorzählerbereich ul li Leckstromfreie Ausführung geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich /li li Geeignet für Schutzklasse III und IV (LPLIII/IV) /li li Auch als Überspannungsschutz Typ II einsetzbar /li li Geprüft nach IEC61643-11 als Typ I und II Überspannungsschutz /li li Steckbarer Ableiter /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPU1R1LCF280V125KA EAN Nr. 4050118158151

Cimco Kabelbinder 181722 Kabelbinder, UV- und kältebeständig, BxL 4,5x200mm, Kabelbaum, 3-51mm UV- und kältebeständige Kabelbinder dauerhafte UV-Bestrahlung und Kälteeinwirkung machen Standard-Kabelbinder brüchig. Diese reißen einiger Zeit bei Dauerbelastung. Durch Beigabe besonderer Kohlenstoffe wird die Lebensdauer bei UV-beständigen Kabelbindern etwa verzehnfacht, bei korrekter Anwendung bis zu 10 Jahren. Zudem sind sie kälteresistent bis -40°C. Diese Kabelbinder sind daher ideal für den Einsatz im Außenbereich und bei niedrigen Dauertemperaturen geeignet. Entflammbarkeit UL 94 HB, Farbe schwarz (RAL 9011), Breite 4,5mm, Länge 200mm, Kabelbaumdurchmesser 3-51mm, Mindestzugfestigkeit 20kp/194N. EAN Nr. 4021103817223

Eaton Direktstarter 167816 Typ MSC-DE-12-M17-SP(24V50/60HZ) Direktstarter, 3 - 12 A, Schutz elektronisch, Standard Kompakter Type F Motorstarter (Leistungsschutz und Motorschutzschalter) nach UL508, Einspeisung gemäß UL489, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4 1), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, Trennerfunktion für Motorschutzschalter, abschließbar in 0-Stellung. Flexible Anpassung des Strombereiches des Motorschutzschalters durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör der Standard Motorschutzschalter- / Leistungsschutzreihe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung (Motorschutzschalter), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167816 EAN Nr. 4015081643844

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Stecker 210950 Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Der Stecker ist mit der Kupplung Artikel-Nr. 310634 und dem Bügelschloss Artikel-Nr. 580642 abschließbar. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Typ 210950 EAN Nr. 4024941197427

Eaton Träger Schild 205549 Typ ZFS81-T0 Träger mit Schild, + Schild, Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen, in AF, für T0, T3, P1 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 205549 EAN Nr. 4015082055493

Eaton Leistungsschalter 112628 Typ NZMH2-A200-FIA30 Leistungsschalter, 3p, 200A, +Fehlerstromschutz, 30mA, allstromsensitiv Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Nicht UL/CSA approbiert, Eignung für die Verwendung in Dreiphasensystemen, Interne Spannungsversorgung Ue = 50 - 400 V, Allstromsensitiv nach Summenstromprinzip im Bereich von 0 - 100 kHz Fehlerstromfrequenz, Anschlussfertige Kombination aus Hochleistungsschalter und Fehlerstromschutzmodul, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112628 EAN Nr. 4015081124237

Helios Hochleistungsventilator 1467 Typ HQD 450/4/4 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor zweitourig mit Stern-Dreieck-Schaltung, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQD 450/4/4, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, zweitourig Stern/Dreieck Hersteller Typ HQD450/4/4 EAN Nr. 4010184014676

B.E.G. Präsenzmelder 92973 Typ PD9-M-DIM-HKL-DE Mini-Präsenzmelder mit zusätzlichem potentialfreien Kontakt 1-10V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG Orientierungslichtfunktion Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht Ein zusätzlicher potentialfreier Schaltkanal für HKL Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich Weitere Funktionen mit erforderlicher Fernbedienung einstellbar Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke bei 34 mm Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten Inklusive 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen Werkseinstellung 5 min und 300 Lux 15 min HKL Hersteller B.E.G. Brück Typ PD9MDIMHKLDE EAN Nr. 4007529929733

EFB Elektronik Temperaturregler 691642TTS.1 19 1HE Temperaturregler elektronisch, 2 Relais, RAL9005 Steuerung eines Lüfters bei Übertemperatur (über Relais 1) Zuschalten eines weiteren Lüfters bei Übertemperatur (über Relais 2) Steuerung einer Heizung bei Untertemperatur (über Relais 1) Zuschalten eines Lüfters bei Übertemperatur (über Relais 2) Digitale Temperaturanzeige (Ist-Wert) Messbereich -40°C bis +90°C Ausgänge: 2 Relais, potentialfrei, programmierbar (250 V AC / 2 A) Schalttemperaturen für jedes Relais frei programmierbar Anzeige der geschalteten Relais im Display Sensortyp: Diode, Kabellänge 3 m Betriebsspannung 230 V / 50 Hz Anschluss über rückseitige Schraubterminals Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang): Netzleitung Euro-Open End mit Aderendhülsen Art.-Nr. EK502AE.x EAN Nr. 4049759108540

Merten Steckdose MEG2300-0319 SCHUKO-Steckdose, BRS, Steckklemmen, polarweiß glänzend, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ MEG2300-0319 EAN Nr. 4042811138127

Dehn Power Leitung Typ HVI P LO 90 27 L6.35M SW Nr. 819163 HVI-power-long-Leitung Hochspannungsfeste isolierte Ableitung, zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3, um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen Elektroanlage, Rohrleitungen, usw. zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI-power-Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Ausführung für die Konfektionierung vor Ort abgelängt nach Bestellung 6 m - 35 m - schwarz. Äquivalenter Trennungsabstand s ? 90 cm in Luft, s ? 180 cm fester Baustoff. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ HVIPLO9027L635MSW EAN Nr. 4013364280199

Weidmüller Reihenklempen 1745230000 Typ ZDU 16 Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 16 mm², 1000 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse 2, Wemid, TS 35, dunkelbeige Reihenklempen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfabgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklempenfamilien. Die Klempen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klempbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klempenanzahl verteilen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 16 mm², 1000 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse 2, Wemid, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp ZDU16 EAN Nr. 4008190996765

Bega Decken- u. Wandleuchte 50022PK4 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 50022PK4 für den Innenbereich. LED, 33,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2633 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor und Gruppenmodul (Master). Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018153538

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Legrand Fehlerstrom Schutzschalter 411595 Legrand FI-Schutzschalter DX3, Typ A-G, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach EN 61008-1, kurzzeitverzögert, verzögert mindesten 10 ms, Bemessungsspannung 2-polig 230 V~ 4-polig 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I Δ m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 FI 25A 2P 30MA A-G Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970352989

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B40T3 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B40T3 EAN Nr. 4011721064697

Berker Steckdose 6765096086 Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll LED Q.1 Q.3 anthrazit, samt. Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll LED 2 polig + Erde, mit Schraub Liftklemmen, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll LED 2 polig + Erde, mit Schraub Liftklemmen, Kontroll LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334393795

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311518.002.5.19 Wand-Deckenleuchte LED 8x2,2W-4000K D460, m.HF-BWM, 2100 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, mit HF Bewegungsmelder. Parameter des Bewegungsmelders in Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2, 7 m,, HF-Melder 5, 8 GHz ISM Frequenzband, Helligkeitsstufen, Tageslicht 300 Lux 150 Lux Dämmerungslicht Dunkelheit Einlernen, Empfindlichkeit Reichweite 2-10 m Durchmesser 20-100% einstellbar, Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, einstellbar, Erfassungsbereich 120°, Abgestrahlte Leistung 5, 0 mW, Schalleistung 800W ohmsche Last 500 W Leuchtstofflampe, LED, Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen bedingt geeignet Hersteller RZB Leuchten Nr. 311518002519 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859073024

Bega Wandfluter 33395AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandfluter 33395AK4. Zweiseitiger Lichtaustritt mit symmetrischer Lichtstärkeverteilung. LED, 43 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5680 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit 2 LED-Netzteilen, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsgläser. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. Abmessungen: 250 x 160 x 200 mm. EAN Nr. 4044017187411

Weidmüller Kabel 7789771010 Typ PAC-CJ1W-HE20-V9-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0,25 mm², FUJITSU FCN363J040 40P, HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0,25 mm², FUJITSU FCN363J040 40P, HE10 20P Herstellertyp PACJ1WHE20V91M EAN Nr. 4032248110742

PC Electric Kabeltrommel 9350162-p Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel schwarz mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell schwarz mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand 105-Obsw Nennspannung 250V Nennstrom 16A Schutzart Anbaudosen IP54 1 Spannungskontrollleuchte 40m Kabel orange H07BQ-F 3G2,5mm² Taurus Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP44 0522-s zweifaches Erdungssystem XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie RoHS 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem IP54 entspricht der BGi608 K2 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 900339931244

Rutenbeck Patchpanel real.Cat.6 234101000 Typ PP-real.Cat.6-24/1 U Das Patchpanel bildet die zentrale Anschlusskomponente einer Netzwerkinstallation. In Ergänzung zu den Anschlussdosen ermöglicht es den durchgängigen Aufbau einer Datenverkabelung mit optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Hochwertige Materialien sowie die praxisgerechte Einschubtechnik garantieren eine einfache Montage sowie eine sichere Datenübertragung. Der schräg nach unten klappbare Einschub erleichtert die Installation der Kabel und das Auflegen der Kabeladern, zusätzliche Montagehilfen sind nicht erforderlich. Prüfarbeiten oder Nachinstallationen können problemlos und zeitsparend ausgeführt werden. Ungeschirmtes Patchpanel der Category 6A, Class EA, 19?/1 HE, mit 24 RJ45-Steckbuchsen, Einschubtechnik, Frontfarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 483 x 44 x 130 mm, 1692 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921657744

Bega Bodenaufbau Scheinwerfer 77630AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodenaufbauleuchte 77630AK3. LED, 20,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2287 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Zwei innenliegende Kabelverschraubungen mit Kegeldruckring, Dichtungen und Blindstopfen zur Durchverdrahtung für Anschlusskabel von \varnothing 9 - 15 mm max. 5 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70894. Abmessungen: 230 x 180 mm. Höhe der Leuchte über Flur 170 mm. EAN Nr. 4044017247955

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gerätemarkierung 2006610000 Typ EL 15 MM SI 30M Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 15 mm, Polyester, silber Kennzeichnung maßgeschneidert EL Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Länge in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblocken. Ihre Vorteile mit MultiMark

- ulii Doppelt laminiertes Polyester
- ulii Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- ulii Gerätemarkierer im vertrauten Design
- ulii Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 15 mm, Polyester, silber Herstellertyp EL15MMSI30M EAN Nr. 4050118391459

RZB LED Notleuchte 672034.004.07 Notleuchte Einbauleuchte LED 2,5W 420x55x262, DALI-Bus Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A+++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67203400407 Energieeffizienzklasse A+++ EAN Nr. 4010319991476

Weidmüller Kabelmarkierer 1918910000 Typ SF 3/21 MC NE WS V2 Kabelmarkierungssystem, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, Polyamid 66, weiß SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ulii Halogenfreies Material

- ulii Brandschutzklasse V0/V2
- ulii li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- ulii li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- ulii li Markierer im bewährten MultiCard-Format
- ulii Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp SF321MCNEWSV2 EAN Nr. 4032248554294

Eaton Leistungsschalter 271157 Typ NZMH4-VE800-NA Leistungsschalter, 3p, 800A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE...NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer Überlastauslöser Ir, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr. Einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms. i2t-konstant-Funktion schaltbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271157 EAN Nr. 4015082711573

BTR Modul 130861-0802-E Modul AP-Gehäuse 8 Port reinweiß Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform, stabiles Stahlblechgehäuse, Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010, einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung, Potentialausgleich über Flachstecker möglich, Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder, Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage, Der Gehäuseboden der 3-Port- und 4-Port-Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur, Optional erhältlich und in allen Gehäusen verwendbar FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E, Optional erhältlich für Gehäuse 2 x 12 Port Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E, Varianten 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2 x 12 Ports BTR Metz Connect Typ 1308610802E EAN Nr. 4250184132981

RZB LED Pollerleuchte 611969.0031 Standleuchte LED 20W-3000K D179, H1200, 1250 Im Bei Tag gut ansehbar sorgt die Gürtellinse bei Nacht ungehemmt für helles Licht im gesamten Umfeld. Das voll integrierte, gekapselte Gehäuse gewährleistet eine hohe Schutzart für problemlosen Betrieb ohne Kondenswasser. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für immer währenden sicheren Stand. Die verschiedenen Bestückungen erlauben eine große Wahlfreiheit aus effizienten Lichtquellen. Pollerstandrohr ø 156mm aus korrosionsfestem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Glas klar, Metallkappe pulverbeschichtet. Mit Membranventil zur Minimierung von Kondenswasser. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2, 5mm² als Durchgangsverdrahtung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6119690031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859143031

Peha MP3-Radio D 20.486.702 MP3 Nr. 00174153 Unterputz-MP3-Radio im NOVA-Design zum Einbau in 2 Unterputzdosen (nicht kombinationsfähig), mit drehbarem Displayeinsatz für senkrechte und waagerechte Montage, RDS-Radio, 6 Sender speicherbar, mit integriertem MP3-Player für Mikro-SD-Speicherkarten, Stereo/Mono wählbar, inkl. IR-Fernbedienung. Frontanschluss für 2,5 mm Klinenstecker zum Anschluss eines externen Audiogerätes. Alternative Line-In-Anschlussklemmen sowie Anschlussklemmen für einen weiteren externen Lautsprecher auf der Geräterückseite. Beleuchtetes Display, Helligkeit im EIN- und AUS-Zustand getrennt einstellbar. Zeitanzeige, automatische Uhrzeiteinstellung über RDS-Signal möglich. Weckfunktion mit 2 Weckzeiten, Sleep-Funktion (automatisches Ausschalten). Anschluss: 230 V AC. Mitgeliefertes Zubehör: IR-Fernbedienung, 2 GB-Mikro-SD-Speicherkarte mit SD-Adapter, Adapterkabel 2,5 mm/3,5 mm Klinenstecker Peha Warengruppe Audio Typ D20.486.702MP3 EAN Nr. 4010105174151

ABN Flachverteiler MK13 Installationskleinverteiler Aufputz nach VDE 0660/500+504 und DIN EN 60 439/1+3, Höhen- und Breitenmaß nach DIN 43870, Maßnorm DIN 43871. Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Gehäuse und Volltür aus 1 mm pulverbeschichtetem Stahlblech, geeignet für AP-, UP- und teilversenkte Montage. Innenauscheidung aus Kunststoff. Serienmäßig Leitungseinführungen oben und unten in 2-Komponententechnik. Innenliegende Tür für werkzeuglose Montage, Demontage und Justierung. Der plombierbare Türverschluss ist problemlos auf Schließungen mit Schloß nachrüstbar. ESPRO-Innenausbausystem bestehend aus Traggerüst, Gerätetragschienen, Berührungsschutzabdeckungen aus Kunststoff mit plombierbaren Druck-Schnellverschlüssen. Verteilerfeld bestückt mit N+PE-Steckklemmen, vorbereitet für den Einbau von DIN-Geräten bis 125 A. Schutzart IP:43 Schutzklasse: Schutzklasse II Farbe (RAL):9016 Höhe:500 mm Breite:300 mm Tiefe:160 mm PLE:36 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MK13 EAN Nr. 4015153465671